

Teilabschnitte mit Gefälleunterschieden Gerinneabschnitte	Entwässerungsabschnitt Zuflußbereiche nach Oberflächenentwässerungsplan	max. Zulauf Entwässerungsabschnitte	Länge	Profil	Sohlbreite/ Kreissegment (aus CAD) ¹⁾	Differenz Sohlhöhe-Mulde (aus CAD) ¹⁾	benetzte Fläche Kreis-anteil	Füllhöhe (Diff. ohne Kreisseg.	Strickler-beiwert	Sohl-gefälle	Quer-neigung 1:m (Deponie)	Quer-neigung 1:n (Umfahrung)	Benetzte Breite	benetzter Umfang	benetzte Gesamt-fläche ²⁾	Hydr. Radius	Abfluss	Sicher-heit	Fließge-schwin-digkeit	Fließzeit	Nachweis des ausreichenden Abflußver-mögens der Randgräben:
		Q _{zu}	von		b _U	h _{KS}	A _{KS}	h	K _{st}	I _S	m	n	B	l _U	A _{GES}	r _{Hy}	Q _{ab}		v	t _f	Q _{zu} < Q _{ab}
		l/s	m	Typ	m	m	m²	m	m ^{1/3} /s	%	-	-	m	m	m²	m	l/s	-	m/s	min	
Nordgalerie																					
Mulde	A4.1; A4.2	Entwässerung in Mulde/Kiesgrube																			
G2	A5.1; A5.2; g2	116,17	240	Mulde	1,13	0,17	0,13	0,40	30	0,50	1,5	2	2,53	2,73	0,860	0,32	845	727%	0,98	4,1	WAHR
G1.2	A1.1; A1.2; g1.2; G2	377,80	400	Mulde	1,13	0,17	0,13	0,40	30	0,50	1,5	2	2,53	2,73	0,860	0,32	845	224%	0,98	6,8	WAHR
G1.1	A1.1; A1.2; g1.2; G2	443,21	170	Mulde	1,13	0,17	0,13	0,40	30	4,50	1,5	2	2,53	2,73	0,860	0,32	2.534	572%	2,95	1,0	WAHR
Südgalerie																					
Mulde	A3.1; A3.2; G4	Entwässerung in Mulde/Kiesgrube																			
G5.1	A2.1; A2.2; G5	29,28	60	Mulde	1,13	0,17	0,13	0,40	30	2,25	1,5	2	2,53	2,73	0,860	0,32	1.792	6121%	2,08	0,5	WAHR
G5.2	A2.1; A2.2; G5	161,01	160	Mulde	1,13	0,17	0,13	0,40	30	5,00	1,5	2	2,53	2,73	0,860	0,32	2.671	1659%	3,11	0,9	WAHR
G5.3	A2.1; A2.2; G5	292,75	250	Mulde	1,13	0,17	0,13	0,40	30	1,00	1,5	2	2,53	2,73	0,860	0,32	1.195	408%	1,39	3,0	WAHR