

Parameter	Einheit	Anhang 51 AbwV ⁽¹⁾	DK I Deponie ⁽²⁾	90% - Quantil [mg/l] ⁽³⁾	Median ⁽³⁾	Anzahl der Messwerte DK I ⁽⁴⁾	Messwerte DK I > Grenzwert Anhang 51 AbwV ⁽⁴⁾ [%]	WAZ-Pritzwalk ⁽⁵⁾
Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle								
CSB	mg/l	200		243	50	900	13.0%	900
BSB ₅	mg/l	20		10	3	624	4.0%	
Amoniumstickstoff	mg/l			64	1	1255		30
Stickstoff, gesamt anorganisch	mg/l	70		74	19	896	11.0%	50
Phosphor, gesamt	mg/l	3		1	0.2	941	2.0%	10
TOC	mg/l			57	17	990		400
Kohlenwasserstoffe	mg/l	10		0.5	0.01	815	0.4%	20
Nitritstickstoff	mg/l	2		5	0.1	726	16.0%	
Giftigkeit gegenüber Fischeiern	-	2		2	2	48	6.0%	
Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung								
AOX	mg/l	0.5		0.33	0.06	1332	3.0%	0.5
Arsen	mg/l	0.1	< 0,2	0.035	0.007	947	5.0%	0.05
Blei	mg/l	0.5	< 0,2	0.02	0.008	1190	0.3%	0.3
Cadmium	mg/l	0.1	< 0,05	0.005	0.001	1227	0.1%	0.03
Chlorid	mg/l		< 1500	1900	223	1392		400
Chrom VI	mg/l	0.1		0.1	0.01	837	8.0%	
Chrom, gesamt	mg/l	0.5	< 0,3	0.066	0.01	1245	0.0%	0.3
Cyanid, leicht freisetzbar	mg/l	0.2	< 0,1	0.2	0.01	692	9.0%	
Kupfer	mg/l	0.5	< 1	0.082	0.02	1210	0.6%	0.5
Nickel	mg/l	1	< 0,2	0.056	0.013	1226	0.2%	0.3
pH-Wert			5,5-13	11.2	7.8	1980		6,0-9,5
Quecksilber	mg/l	0.05	< 0,005	0.001	0.0002	1031	0.0%	0.008
Sulfat	mg/l		< 2000	2780	754	1403		300
Sulfid, leicht freisetzbar	mg/l	1		0.1	0.04	301	6.0%	
Zink	mg/l	2	< 2	0.24	0.03	1045	1.0%	0.1
⁽¹⁾ Anforderungen nach Anhang 51 Abwasserverordnung (AbwV)								
⁽²⁾ Anhang 3 Tabelle 2 Deponieverordnung "Eluatkriterien"								90% Quantil > Anforderung Abwasserverbände
⁽³⁾ Tabelle 17, Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV)-Fachbericht 24								Mediane > Anforderung Abwasserverbände
⁽⁴⁾ Tabelle 21, 22, LANUV-Fachbericht 24								
⁽⁵⁾ Entwässerungssatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbands Pritzwalk								