

## 16.2.1.1 Schächte aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen gem. DIN EN 1917 und DIN V 4034-1, Typ 2: Fertigteil-Schachtliste RW-Kanal

Baumaßnahme: Amt Lenzen-Elbtalau, Beseitigung von Hochwasserschäden in Müggendorf - Am Elbdeich

Schacht				Fertigunterteil SU-M NW 1000 mm max. Bauhöhe h = 1950 mm (DN unabhängig) Anschluss DN 300 B Regelbauhöhe h = 700 1 St. h = ... [mm]	Absetzschacht NW 1500 mm max. Bauhöhe h = 1900 mm Anschluss DN 300 B 1 St. h = ... [mm]	Schachtringe SR-M NW 1000 mm h = 500/1000 mm		Schachthals SH-M NW 1000/625 mm h = 300/600/850 mm			Abdeckplatte AP-M h = 200 mm			Auflageringe AR-V NW 625 mm h = 60/80/100 mm			BEGU-Schacht- abdeckung			Bemerkung	
Nr.	Tiefe [m]	Gerinne DN [mm]	Schacht- unterteil DN [mm]			500	1000	300	600	850	1000/ 625	1200/ 625	1500/ 625	60	80	100	Kl. B h = 125 mm	Kl. D h = 160 mm	SN** KI D h = 170-240 mm (optimal: h = 200 mm)		
						[St.]	[St.]	[St.]	[St.]	[St.]	[St.]	[St.]	[St.]	[St.]	[St.]	[St.]	[St.]	[St.]	[St.]	[St.]	
R01	1,54	300	1000	700					1						1						Abdeckung rund
R02	1,12	300	1000	700							1			1							Abdeckung quadr.
R03	1,38	300	1000	700				1						2		1					Abdeckung quadr.
R04	1,68	300	1000	700					1					2		1					Abdeckung quadr.
R05	2,12	300	1000	700		1			1					1		1					Abdeckung quadr.
R06	1,72	300	1000	700		1		1						1							Abdeckung quadr.
R07	1,40	300	1000	700				1						1	1	1					Abdeckung quadr.
R08	1,32	300	1000	700				1						1		1					Abdeckung quadr.
R09	1,22	300	1000	700				1						1							Abdeckung quadr.
R10	1,22	300	1000	700				1						1							Abdeckung quadr.
R11	1,28	300	1000	700				1						2							Abdeckung quadr.
R12	1,32	300	1000	700				1						1		1					Abdeckung quadr.
R13	1,34	300	1000	700				1							1	1					Abd. rd., umpflast.
R14	1,4	300	1000	700				1						1	1	1					Abd. rd., umpflast.
R15	1,56	300	1000	700					1							1					Abdeckung rund
R16	2,3	ohne	1500	*	1840								1			1					Abd. rd., umpflast.
R17	1,16	300	1000	700							1					1					Abd. rd., umpflast.
R18	1,12	300	1000	700							1			1							Abd. rd., umpflast.
R19	1,2	300	1000	700							1			1	1						Abd. rd., umpflast.
R20	1,2	300	1000	700							1			1	1						Abd. rd., umpflast.
R21	1,12	300	1000	700							1			1							Abd. rd., umpflast.
R22	1,12	300	1000	700										1							Abd. rd., umpflast.
Σ				21	1	2	-	10	4		6	-	1	20	6	11	-	22	-		

Hinweise: Die Schachtliste ist unverbindlich. Der AN hat vor der Bestellung die Angaben zu prüfen. Die Einzelheiten zu den Schachtunterteilen sind Pkt. 16.2.1.2 zu entnehmen.

\* R 16 - Absetzschacht mit Schlammfang und Tauchwand

\*\* Selbstnivellierende Schachtabdeckung zum Einwalzen mit Beton/Guss-Deckel und verschiebesicheren Ausgleichsringen AR-V (z.B. "Schachtabdeckung SN für Deckel nach DIN" der Fa. Hydrotec, o. glw