



KOSTRA-DWD 2010R

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

Niederschlagshöhen nach KOSTRA-DWD 2010R

Rasterfeld : Spalte 62, Zeile 34
 Ortsname :
 Bemerkung :
 Zeitspanne : Januar - Dezember
 Berechnungsmethode : Ausgleich nach DWA-A 531

Dauerstufe	Niederschlagshöhen hN [mm] je Wiederkehrintervall T [a]								
	1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
5 min	5,5	7,1	8,1	9,3	10,9	12,5	13,4	14,6	16,2
10 min	8,7	10,9	12,2	13,9	16,2	18,4	19,7	21,4	23,6
15 min	10,7	13,4	15,0	17,1	19,8	22,5	24,1	26,2	28,9
20 min	12,1	15,3	17,1	19,4	22,6	25,7	27,6	29,9	33,0
30 min	14,0	17,8	20,0	22,9	26,7	30,5	32,7	35,6	39,4
45 min	15,6	20,2	22,9	26,4	31,0	35,7	38,4	41,8	46,5
60 min	16,5	21,8	25,0	28,9	34,2	39,6	42,7	46,7	52,0
90 min	17,8	23,5	26,9	31,1	36,9	42,6	46,0	50,2	56,0
2 h	18,8	24,8	28,4	32,8	38,9	44,9	48,5	52,9	59,0
3 h	20,2	26,7	30,5	35,3	41,8	48,4	52,2	57,0	63,5
4 h	21,3	28,2	32,2	37,2	44,1	51,0	55,0	60,0	66,9
6 h	23,0	30,4	34,7	40,1	47,5	54,9	59,2	64,6	72,0
9 h	24,8	32,7	37,3	43,2	51,1	59,1	63,7	69,6	77,5
12 h	26,1	34,5	39,4	45,5	53,9	62,2	67,1	73,3	81,6
18 h	28,2	37,2	42,4	49,0	58,0	67,0	72,3	78,9	87,9
24 h	29,7	39,2	44,7	51,7	61,1	70,6	76,2	83,1	92,6
48 h	36,6	47,5	53,9	62,0	72,9	83,8	90,2	98,2	109,1
72 h	41,4	53,2	60,0	68,7	80,4	92,2	99,1	107,7	119,5

Legende

T Wiederkehrintervall, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder überschreitet
 D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen
 hN Niederschlagshöhe in [mm]

Für die Berechnung wurden folgende Grundwerte verwendet:

Wiederkehrintervall	Klassenwerte	Niederschlagshöhen hN [mm] je Dauerstufe			
		15 min	60 min	24 h	72 h
1 a	Faktor [-]	DWD-Vorgabe	DWD-Vorgabe	DWD-Vorgabe	DWD-Vorgabe
	[mm]	10,70	16,50	29,70	41,40
100 a	Faktor [-]	DWD-Vorgabe	DWD-Vorgabe	DWD-Vorgabe	DWD-Vorgabe
	[mm]	28,90	52,00	92,60	119,50

Wenn die angegebenen Werte für Planungszwecke herangezogen werden, sollte für $rN(D;T)$ bzw. $hN(D;T)$ in Abhängigkeit vom Wiederkehrintervall

- bei $1 a \leq T \leq 5 a$ ein Toleranzbetrag von $\pm 10 \%$,
- bei $5 a < T \leq 50 a$ ein Toleranzbetrag von $\pm 15 \%$,
- bei $50 a < T \leq 100 a$ ein Toleranzbetrag von $\pm 20 \%$

Berücksichtigung finden.



KOSTRA-DWD 2010R

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

Niederschlagsspenden nach KOSTRA-DWD 2010R

Rasterfeld : Spalte 62, Zeile 34
 Ortsname :
 Bemerkung :
 Zeitspanne : Januar - Dezember
 Berechnungsmethode : Ausgleich nach DWA-A 531

Dauerstufe	Niederschlagsspenden rN [l/(s·ha)] je Wiederkehrintervall T [a]								
	1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
5 min	183,3	236,7	270,0	310,0	363,3	416,7	446,7	486,7	540,0
10 min	145,0	181,7	203,3	231,7	270,0	306,7	328,3	356,7	393,3
15 min	118,9	148,9	166,7	190,0	220,0	250,0	267,8	291,1	321,1
20 min	100,8	127,5	142,5	161,7	188,3	214,2	230,0	249,2	275,0
30 min	77,8	98,9	111,1	127,2	148,3	169,4	181,7	197,8	218,9
45 min	57,8	74,8	84,8	97,8	114,8	132,2	142,2	154,8	172,2
60 min	45,8	60,6	69,4	80,3	95,0	110,0	118,6	129,7	144,4
90 min	33,0	43,5	49,8	57,6	68,3	78,9	85,2	93,0	103,7
2 h	26,1	34,4	39,4	45,6	54,0	62,4	67,4	73,5	81,9
3 h	18,7	24,7	28,2	32,7	38,7	44,8	48,3	52,8	58,8
4 h	14,8	19,6	22,4	25,8	30,6	35,4	38,2	41,7	46,5
6 h	10,6	14,1	16,1	18,6	22,0	25,4	27,4	29,9	33,3
9 h	7,7	10,1	11,5	13,3	15,8	18,2	19,7	21,5	23,9
12 h	6,0	8,0	9,1	10,5	12,5	14,4	15,5	17,0	18,9
18 h	4,4	5,7	6,5	7,6	9,0	10,3	11,2	12,2	13,6
24 h	3,4	4,5	5,2	6,0	7,1	8,2	8,8	9,6	10,7
48 h	2,1	2,7	3,1	3,6	4,2	4,8	5,2	5,7	6,3
72 h	1,6	2,1	2,3	2,7	3,1	3,6	3,8	4,2	4,6

Legende

- T Wiederkehrintervall, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder überschreitet
- D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen
- rN Niederschlagsspende in [l/(s·ha)]

Für die Berechnung wurden folgende Grundwerte verwendet:

Wiederkehrintervall	Klassenwerte	Niederschlagshöhen hN [mm] je Dauerstufe			
		15 min	60 min	24 h	72 h
1 a	Faktor [-]	DWD-Vorgabe	DWD-Vorgabe	DWD-Vorgabe	DWD-Vorgabe
	[mm]	10,70	16,50	29,70	41,40
100 a	Faktor [-]	DWD-Vorgabe	DWD-Vorgabe	DWD-Vorgabe	DWD-Vorgabe
	[mm]	28,90	52,00	92,60	119,50

Wenn die angegebenen Werte für Planungszwecke herangezogen werden, sollte für rN(D;T) bzw. hN(D;T) in Abhängigkeit vom Wiederkehrintervall

- bei 1 a ≤ T ≤ 5 a ein Toleranzbetrag von ±10 %,
- bei 5 a < T ≤ 50 a ein Toleranzbetrag von ±15 %,
- bei 50 a < T ≤ 100 a ein Toleranzbetrag von ±20 %

Berücksichtigung finden.