

## Konformitätserklärung nach DIN 45687

Als Hersteller des Software-Produktes **SoundPLAN Version 7.4** erklären wir durch Ankreuzen auf dem folgenden QSI-Formblatt dessen Konformität mit dem vorstehend genannten Regelwerk. Einschränkungen sind erläutert.

Der Hersteller versichert, dass alle auf ein Regelwerk bezogenen Testaufgaben mit einer auf dieses Regelwerk bezogenen Referenzeinstellung des Programms innerhalb der zulässigen Toleranzgrenzen richtig gelöst werden.

Backnang, den 29.07.2015



Jochen Schaal  
SoundPLAN GmbH

### Inhalt

|   |                                                          |    |
|---|----------------------------------------------------------|----|
| 1 | Tabelle - VDI 2714:1988-01 .....                         | 2  |
| 2 | Tabelle - DIN ISO 9613-2:1999-10 .....                   | 3  |
| 3 | Tabelle - Schall 03:1990 .....                           | 4  |
| 4 | Tabelle - RLS-90:1990 .....                              | 6  |
| 5 | Tabelle - VDI 2720 Blatt 1:1997-03 .....                 | 8  |
| 6 | Tabelle - VBUSch:2006 .....                              | 9  |
| 7 | Tabelle - VBUS:2006 .....                                | 10 |
| 8 | Tabelle - VBUI:2006 .....                                | 11 |
| 9 | Tabelle - Schall 03 (Fassung 01.01 2015) [1] & [2] ..... | 12 |

## 1 Tabelle - VDI 2714:1988-01

| In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden mit                                                          | ja                                               | eingeschränkt                                    | nein                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| A-Schallpegeln (Bezug 500 Hz),                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Schallpegeln in Oktavbändern,                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Schallpegeln in Terzbändern;                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| für                                                                                                                                       |                                                  |                                                  |                                     |
| Punktquellen,                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Linienquellen horizontal,                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Linienquellen vertikal,                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Linienquellen beliebig orientiert,                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Flächenquellen horizontal,                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Flächenquellen vertikal,                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Flächenquellen beliebig orientiert;                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| mit automatischer Unterteilung von Linien oder Flächen unter Berücksichtigung des Abstands zum Immissionsort,                             | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| der Aufteilung einer ausgedehnten Quelle in Teilquellen, von denen zum Immissionsort annähernd gleiche Ausbreitungsbedingungen vorliegen, | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| nach Gl.(2) für die mittlere Mitwindwetterlage;                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| mit Richtwirkungsmaß für Punktquellen                                                                                                     |                                                  |                                                  |                                     |
| abhängig von einem Winkel,                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| abhängig von zwei Winkeln;                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| mit wählbarer Bezugsrichtung für jede Quelle;                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| mit Richtwirkungsmaß für Gebäude nach Bild 2;                                                                                             | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Raumwinkelmaß nach Tabelle 2;                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Raumwinkelmaß nach Gl.(16);                                                                                                               | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Abstandsmaß nach Gl.(4);                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Luftabsorptionsmaß nach Gl.(5) und Tabelle 3;                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> <sup>1</sup> | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Luftabsorptionsmaß nach Gl.(5) und Anhang C;                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> <sup>1</sup> | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Boden- und Meteorologiedämpfungsmaß nach Gl.(7);                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Boden- und Meteorologiedämpfungsmaß nach Anhang D;                                                                                        | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bewuchsdämpfungsmaß                                                                                                                       |                                                  |                                                  |                                     |
| unter Berücksichtigung einer Schallweglänge von höchstens 200 m nach Bild 5a,                                                             | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| nach Gl.(8) und (9),                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/> <sup>2</sup> | <input type="checkbox"/>            |
| pauschal mit 0,05 dB/m;                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/> <sup>2</sup> | <input type="checkbox"/>            |
| Bebauungsdämpfungsmaß                                                                                                                     |                                                  |                                                  |                                     |
| unter Abzug des Boden- und Meteorologiedämpfungsmaßes,                                                                                    | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| nach Gl.(11) unter Berücksichtigung von Bild 5b für quellennahe Industriebebauung,                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| mit freier Eingabe eines Dämpfungswerts (bei vorliegender genauerer Erfahrung),                                                           | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| nach Gl.(1 2) für Einzelschallquellen und bei lockerer Bebauung,                                                                          | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bebauungsdämpfungsmaß mit Boden- und Meteorologiedämpfungsmaß beschränkt auf 15 d13;                                                      | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Einfügungsdämpfungsmaß von Hindernissen nach VDI 2720 Blatt 1 (siehe QSI-Blatt hierzu);                                                   | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Schallpegelerhöhung durch einfache Reflexion gemäß Beitrag einer Spiegelquelle unter Berücksichtigung                                     |                                                  |                                                  |                                     |
| des Absorptionsgrads der reflektierenden Fläche,                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| der Struktur der reflektierenden Fläche,                                                                                                  | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| des Reflexionsverlustes von Lärmschutzwänden,                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| der Größe und Orientierung der reflektierenden Fläche nach Gl.(1 5),                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| ggf. einer Abschirmung der Spiegelquelle,                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| zusätzlicher Schallpegelerhöhung durch Mehrfachreflexion bei beiderseits geschlossener Bebauung an Linienquellen nach Gl.(1 7),           | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Korrektur für den Langzeitmittlungspegel nach Gl.(1 8).                                                                                   | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/> |

## 2 Tabelle - DIN ISO 9613-2:1999-10

| In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden                                                                                                          | ja                                               | eingeschränkt                                    | nein                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Mit                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                  |                                     |
| A-Schallpegeln (Bezug 500 Hz),                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Schallpegeln in Oktavbändern von 63 Hz bis 8 kHz;                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| mit                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                  |                                     |
| Punktquellen,                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Linienquellen horizontal,                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Linienquellen vertikal,                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Linienquellen beliebig orientiert,                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Flächenquellen horizontal,                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Flächenquellen vertikal,                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Flächenquellen beliebig orientiert;                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| mit automatischer Unterteilung von Linien oder Flächen unter Berücksichtigung                                                                                                         |                                                  |                                                  |                                     |
| des Abstands zum Immissionsort,                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| gleicher Ausbreitungsbedingungen von allen Teilen zum Immissionsort;                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Spiegelquellen, um die Reflexion von Schall an Wänden und Decken (aber nicht am Boden) zu beschreiben                                                                                 |                                                  |                                                  |                                     |
| die nach Bild 8 konstruierbar sind,                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| und an Oberflächen mit Abmaßen und Orientierungen nach Gl.(1 9) auftreten,                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| erster Ordnung,                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| höherer Ordnung vollständig bis $n = \text{beliebig}$                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| mit Richtwirkungsmaß für Punktquellen                                                                                                                                                 |                                                  |                                                  |                                     |
| abhängig von einem Winkel,                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| abhängig von zwei Winkeln;                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| mit wählbarer Bezugsrichtung für jede Quelle;                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| mit Berücksichtigung eines einsehbaren Raumwinkelmaßes;                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| nach Gl.(4) für die mittlere Mitwindwetterlage, mit                                                                                                                                   |                                                  |                                                  |                                     |
| Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung nach Gl.(7),                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Dämpfung aufgrund von Luftabsorption nach Gl.(8) und Tabelle 2,                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> <sup>1</sup> | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts in Oktavbändern nach Gl.(9) und Tabelle 3,                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts für A-Schalldruckpegel nach Gl.(10) unter Berücksichtigung einer Bodenreflexion nach Gl.(11),                                                      | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Dämpfung aufgrund von Abschirmung                                                                                                                                                     |                                                  |                                                  |                                     |
| nach Gl.(12) bei Beugung über die Oberkante des Schirms,                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| nach Gl.(13) bei Beugung um eine senkrechte Kante herum,                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| wobei der Sonderfall zur Anwendung von Gleichung (13) für großflächige Industrieanlagen bei der Ermittlung des Langzeitmittlungspegels entsprechend Anmerkung 15 berücksichtigt wird, | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/> <sup>8</sup> | <input type="checkbox"/>            |
| mit Berechnung des Abschirmmaßes auf jedem relevanten Ausbreitungsweg                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| unter Einschluss von Bodenreflexionen mit $c_2 = 20$ ,                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| bei getrennter Berücksichtigung von Bodenreflexionen mit $c_2 = 40$                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| unter Berücksichtigung einer Abstandskomponente parallel zur Schirmkante nach Gl.(16),                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| bei Doppelbeugung mit $c_3$ nach Gl.(14),                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> <sup>3</sup> | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| und $z$ nach Gl.(17),                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> <sup>3</sup> | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| unter Berücksichtigung eines Korrekturfaktors für meteorologische Einflüsse nach Gl.(18),                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| unter Beachtung eines auf alle Beugungskanten eines Objekts oder mehrerer Objekte zusammen bezogenen Höchstwerts von 20 dB für Einfachbeugung und 25 dB für Doppelbeugung,            | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Mehrfachbeugung wird näherungsweise unter Berücksichtigung der beiden wirksamsten Schirmkanten gerechnet,                                                                             | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mehrfachbeugung wird unter Berücksichtigung aller wirksamen Schirmkanten gerechnet,                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| mit Abzug einer meteorologischen Korrektur nach Gl.(21) und (22) zur Bestimmung des Langzeitmittlungspegels aus dem äquivalenten Dauerschalldruckpegel bei Mitwind.                   | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |

## 3 Tabelle - Schall 03:1990

| In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden                                                                            | ja                                               | eingeschränkt                                    | nein                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| der Beurteilungspegel von Schienenverkehrsgeräuschen                                                                                                    |                                                  |                                                  |                                     |
| getrennt für Tag und Nacht,                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| nach dem Teilstückverfahren,                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| mit der Teilstücklänge nach Gl.(5),                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| unter Berücksichtigung annähernd gleichmäßiger Emission,                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| unter Berücksichtigung annähernd gleichmäßiger Ausbreitungsbedingungen-,                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| nach Anhang, Gl.(A.1) für jedes Gleis eines Streckenabschnitts                                                                                          |                                                  |                                                  |                                     |
| mit einer Mindestlänge nach Bild A.1,                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| mit einem Mindestgleisbogenradius nach Bild A.1,                                                                                                        | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| mit gleichmäßigen Emissions- und Ausbreitungsbedingungen;                                                                                               | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ohne Brücken und Bahnübergänge;                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| ohne Einflüsse von Gebäuden und Gehölz;                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| aus dem Emissionspegel nach Gl.(1) mit Berücksichtigung                                                                                                 |                                                  |                                                  |                                     |
| der Fahrzeugart nach Tabelle 4,                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| der Bremsbauart nach Gl.(2),                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| der Zuglängen nach Gl.(3),                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| der Geschwindigkeit nach Gl.(4),                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| der Fahrbahnart nach Tabelle 5,                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| von Brücken mit einem Zuschlag von 3 dB,                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| von Bahnübergängen in einer Länge, die gleich der zweifachen Straßenbreite ist, mit einem Zuschlag von 5 dB ohne weitere Korrekturen nach Tabelle 5,    | <input checked="" type="checkbox"/> <sup>5</sup> | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| von technisch nicht ausgeschlossenem Kurvenquietschen durch einen Zuschlag nach Tabelle 6;                                                              | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| unter der Annahme von Immissionsorten                                                                                                                   |                                                  |                                                  |                                     |
| in 3,5 m Höhe über unbebautem Gelände,                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| 0,2 m über den Oberkanten von Fenstern in Gebäuden mit bekannter Geschosshöhe,                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| in 3,5 m Höhe über Gelände für das Erdgeschoss in Gebäuden mit unbekannter Geschosshöhe,                                                                | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| in 2,8 m zusätzlicher Höhe für jedes weitere Geschoss in solchen Gebäuden;                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| für jedes Teilstück aus Gl.(6) mit Berücksichtigung                                                                                                     |                                                  |                                                  |                                     |
| der Richtwirkung nach Gl.(7),                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| des Abstands nach Gl.(8),                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| der Luftabsorption nach Gl.(9),                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| der Boden- und Meteorologiedämpfung nach Gl.(10),                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| der Abschirmung durch                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Schallschutzwände nach Gl.(12) mit                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Umweg über ein Hindernis nach Gl.(13) und Bild 3,                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Witterungskorrektur zur Abschirmwirkung nach Gl.(14) oder (14a);                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Schallschutzwälle nach Gl.(12) mit Umweg über ein Hindernis nach Gl.(15) und Bild 4                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Witterungskorrektur zur Abschirmwirkung nach Abschnitt 7.2;                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Dammkante von Strecken in Hochlage nach Bild 5;                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| Einschnittskante von Einschnitten mit geneigter Böschung nach Bild 6;                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| der Abschirmung durch Gebäude,                                                                                                                          |                                                  |                                                  |                                     |
| als lange geschlossene Häuserzeile nach Bild 7,                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |
| mit Lücken in der anlagennächsten Gebäudereihe nach Gl.(16) bis (18) und Bild 8,                                                                        | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>            |
| von Gehölz nach Gl.(19);                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/> <sup>4</sup> | <input type="checkbox"/>            |
| Berücksichtigung von Reflexionen                                                                                                                        |                                                  |                                                  |                                     |
| an nicht schallabsorbierenden Hindernissen parallel zu einem Gleis auf der gegenüberliegenden, nicht abgeschirmten Seite durch einen Zuschlag von 2 dB, | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| der 1. Reflexion des Schalls von Güterzügen im Fall mit Abschirmung auf der gegenüberliegenden Seite,                                                   | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| von Mehrfachreflexion zwischen parallelen reflektierenden Stützmauern oder weitgehend geschlossenen Häuserzeilen nach Gl.(20);                          | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>            |

# Konformitätserklärung nach DIN 45687

|                                                                                                                                                                       |                                     |                                                  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Schienenbonus von 5 dB;                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> |
| In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden                                                                                          | ja                                  | eingeschränkt                                    | nein                     |
| mit Zusammenfassung der Beurteilungspegel aller Tellstücke und Bereiche zum Gesamtbeurteilungspegel an einem Immissionsort nach Gl.(11);                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> |
| für Personenbahnhöfe                                                                                                                                                  |                                     |                                                  |                          |
| mit Emissionspegeln für Zug- und Rangierfahrten wie für die freie Strecke,                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> |
| ohne Berücksichtigung von Abschirmungen an Bahnsteigkanten,                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> <sup>5</sup> | <input type="checkbox"/> |
| ohne zusätzliche Berücksichtigung von anderen Geräuschemissionen,                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> <sup>5</sup> | <input type="checkbox"/> |
| mit einer Geschwindigkeit von 35 km/h für Rangierfahrten;                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> |
| für Rangierbahnhöfe gesondert nach Akustik 04;                                                                                                                        |                                     |                                                  |                          |
| für Umschlagbahnhöfe mit gesonderter Berechnung der Emission und Ausbreitungsdämpfung nach Akustik 04, deren Teilergebnisse nach Abschnitt 8.3 berücksichtigt werden; |                                     |                                                  |                          |
| mit Darstellung der Ergebnisse                                                                                                                                        |                                     |                                                  |                          |
| in Tabellen ähnlich wie in Akustik 07 beschrieben,                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> <sup>6</sup> | <input type="checkbox"/> |
| in Lageplänen ähnlich Bild 10.                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> <sup>6</sup> | <input type="checkbox"/> |

## 4 Tabelle - RLS-90:1990

| In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden                                                                                                                                     | ja                                  | eingeschränkt            | nein                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| der Beurteilungspegel von Straßenverkehrsgläuschen                                                                                                                                                               |                                     |                          |                          |
| getrennt für Tag und Nacht,                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| unter Berücksichtigung mehrerer Quellen und Spiegelquellen nach Gl.(1),                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| mit einem Zuschlag für lichtzeichengeregelte Kreuzungen und Einmündungen nach Gl.(2), Tabelle 2 und Bild 9,                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| von zwei rechtwinkligen Straßen,                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| von zwei oder mehr Straßen unter beliebigen Winkeln,                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| unter ausschließlicher Berücksichtigung der nächstgelegenen Kreuzungen und Einmündungen.                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| In der Referenzeinstellung nach dem Verfahren langer, gerader Fahrstreifen" kann gerechnet werden                                                                                                                |                                     |                          |                          |
| mit einem Mittelungspegel nach Gl.(5),                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| mit einem Emissionspegel nach Gl.(6),                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| mit einem 25-m-Mittelungspegel nach Gl.(7),                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| mit Berücksichtigung                                                                                                                                                                                             |                                     |                          |                          |
| einer Geschwindigkeitskorrektur nach Gl.(8),                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| der Straßenoberfläche nach Tabelle 4,                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| von Steigungen und Gefälle nach Gl.(9),                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| von Abstand und Luftabsorption nach Gl.(10),                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| von Boden- und Meteorologiedämpfung nach Gl.(11), sofern keine Abschirmung auftritt,                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| topografischer und baulicher Gegebenheiten nach Gl.(11),                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| von Mehrfachreflexionen zwischen parallelen Reflektoren mit einem Lückenanteil von weniger als 30% durch Gl.(13a),                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| von Mehrfachreflexionen zwischen absorbierend bekleideten, parallelen Lärmschutzwänden oder Stützmauern durch Gl.(13b),                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| von Schallschirmen konstanter Höhe parallel zu einem langen, geraden" Fahrstreifen, der nach beiden Seiten mindestens eine "Überstandslänge" nach Gl.(17) aufweist, durch ein Abschirmmaß nach Gl.(14) bis (16), | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| von Überstandslängen an mehrstreifigen Fahrbahnen nach Gl.(18).                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| In der Referenzeinstellung zum Teilstückverfahren kann gerechnet werden                                                                                                                                          |                                     |                          |                          |
| mit Teilstücken für annähernd gleiche Emissions- und Ausbreitungsbedingungen                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| mit maximaler Länge des halben Abstands von der Teilstückmitte zum Immissionsort,                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| mit dem Mittelungspegel aller Teilstücke nach Gl.(19),                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| mit dem Mittelungspegel einzelner Teilstücke nach Gl.(20),                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| mit einem Emissionspegel nach Gl.(6) bis (9);                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| mit Berücksichtigung                                                                                                                                                                                             |                                     |                          |                          |
| von Abstand und Luftabsorption nach Gl.(21),                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| von Boden- und Meteorologiedämpfung nach Gl.(22), sofern keine Abschirmung auftritt,                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| topografischer und baulicher Gegebenheiten nach Gl.(23),                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| von Mehrfachreflexionen zwischen parallelen Reflektoren mit einem Lückenanteil von weniger als 30% durch Gl.(24a),                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| von Mehrfachreflexionen zwischen absorbierend bekleideten, parallelen Lärmschutzwänden oder Stützmauern durch Gl.(24b),                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| von Abschirmung durch Gl.(25) bis (27);                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| für Parkplätze mit                                                                                                                                                                                               |                                     |                          |                          |
| Zerlegung der Fläche in Einzelschallquellen nach Abschnitt 4.5,                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Beurteilungspegel der Gesamtfläche nach Gl.(29),                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Beurteilungspegel von Einzelschallquellen nach Gl.(30),                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Emissionspegel nach Gl.(31) samt Tabelle 5 und 6,                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Berücksichtigung topografischer und baulicher Gegebenheiten nach Gl.(32);                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Berücksichtigung von                                                                                                                                                                                             |                                     |                          |                          |
| Einfachreflexionen nach Abschnitt 4.6                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| mit Spiegelungen nach Bild 20,                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| und Bild 21,                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| mit Absorptionsberücksichtigung nach Tabelle 7;                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

# Konformitätserklärung nach DIN 45687

| In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden                                   | ja                                  | eingeschränkt            | nein                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| mit Darstellung der Ergebnisse                                                                                 |                                     |                          |                          |
| in einem Formblatt nach Beispiel Bild 22,                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| mit Lageplan der Lärmschutzmaßnahmen nach Bild 23,                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| mit unterschiedlicher Kennzeichnung von Lärmschutzwänden und -wällen,                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| mit Angaben von Längen und Höhen,                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| mit Kennzeichnung der abgeschirmten Gebiete als Wohngebiete,<br>Mischgebiete usw.,                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| mit Kenntlichmachen von Gebäudeseiten und Stockwerken, an denen der<br>Immissionsgrenzwert überschritten wird, | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| mit Angabe der berechneten Beurteilungspegel an den untersuchten<br>Gebäuden (Tag- und Nachtwerte).            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## 5 Tabelle - VDI 2720 Blatt 1:1997-03

| In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden in Ergänzung zu VDI 2714;                                                                           | ja                                  | eingeschränkt            | nein                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| die Abschirmwirkung von                                                                                                                                                          |                                     |                          |                                     |
| Schallschutzwänden,                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Gebäuden,                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| beliebig positionierten Hindernissen mit bis zu drei paarweise etwa orthogonalen Beugungskanten, sofern deren Abmessungen nach VDI 2714 Gl.(15) zur Reflexion beitragen könnten, | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Bodenerhebungen;                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| für Einzelschallquellen, deren Ausdehnung                                                                                                                                        |                                     |                          |                                     |
| parallel zur Schirmkante höchstens $\alpha_{Q,0}/4$ ist,                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| senkrecht zur Schirmkante höchstens $\alpha_{Q,0}/8$ ist;                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Unter Berücksichtigung von Bewuchs-, Bebauungs- und Boden- und Meteorologieeinflüssen nach Gl.(2) bis (4),                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| unter Berücksichtigung von Boden- und Meteorologieeinflüssen nach Gl.(5) für die oberen Schirmkanten,                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| ohne Berücksichtigung von Boden- und Meteorologieeinflüssen nach Gl.(6) für die seitlichen Schirmkanten,                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| wobei der Sonderfall zur Anwendung der Gl.(6) für großflächige Industrieanlagen entsprechend dem letzten Absatz auf Seite 6 berücksichtigt wird;.                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| mit Berücksichtigung reflektierender Flächen in der Nähe des Schallschirms durch Spiegelschallquellen,                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| mit Berücksichtigung reflektierender Flächen in der Nähe des Schallschirms durch Spiegelschallquellen;                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| mit Berechnung des Abschirmmaßes                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| nach Gl.(7),                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| unter Einschluss von Bodenreflexionen mit $C_2 = 20$ ,                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| bei getrennter Berücksichtigung von Bodenreflexionen nach Anhang B mit $C_2 = 40$ ,                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| für Mehrfachbeugung mit $C_3$ nach Gl.(8),                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| mit der Wegverlängerung $z$                                                                                                                                                      |                                     |                          |                                     |
| näherungsweise nach Gl.(10),                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| nach Anhang A,                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| bei Mehrfachbeugung nach Gl.(11),                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| mit der Witterungskorrektur nach Gl.(12);                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| unter Beachtung eines auf alle Beugungskanten eines Objekts oder mehrerer Objekte zusammen bezogenen Höchstwerts von 20 dB für Einfachbeugung und 25 dB für Doppelbeugung.       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |



## 6 Tabelle - VBUSch:2006

| In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden                                                                         | ja                                               | eingeschränkt                                    | nein                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| der Beurteilungspegel von Schienenverkehrsgläuschen                                                                                                  |                                                  |                                                  |                          |
| getrennt für Tag, Abend, Nacht,                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> |
| aus dem Emissionspegel nach Gl.(2) und (3) mit Berücksichtigung                                                                                      |                                                  |                                                  |                          |
| der Fahrzeugart nach Tabelle 2,                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> |
| der Bremsbauart nach Gl.(4),                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> |
| der Zuglängen nach Gl.(5),                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> |
| der Geschwindigkeit nach Gl.(6),                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> |
| der Aerodynamik nach Gl. (7)                                                                                                                         |                                                  |                                                  |                          |
| der Fahrbahnart nach Tabelle 3,                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> |
| von Brücken mit einem Zuschlag von 3 dB,                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> |
| von Bahnübergängen in einer Länge, die gleich der zweifachen Straßenbreite ist, mit einem Zuschlag von 5 dB ohne weitere Korrekturen nach Tabelle 3, | <input checked="" type="checkbox"/> <sup>5</sup> | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> |
| von technisch nicht ausgeschlossenen Kurvenquietschen durch einen Zuschlag nach Tabelle 4;                                                           | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> |
| unter der Annahme von Immissionsorten                                                                                                                |                                                  |                                                  |                          |
| in Höhe von 4,0 m über dem Boden,                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> |
| für jedes Teilstück aus Gl.(9) und (10) mit Berücksichtigung                                                                                         |                                                  |                                                  |                          |
| der Richtwirkung nach Gl.(11),                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> |
| des Abstands nach Gl.(12),                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> |
| der Luftabsorption nach Gl.(13),                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> |
| der Boden- und Meteorologiedämpfung nach Gl.(14),                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> |
| der Witterungsbedingungen nach Gl.(15) und (16)                                                                                                      |                                                  |                                                  |                          |
| der Abschirmung durch                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> |
| Schallschutzwände nach Gl.(18) mit                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> |
| Umweg über ein Hindernis nach Gl.(19) und Bild 2,                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> |
| Witterungskorrektur zur Abschirmwirkung nach Gl.(20) oder (20a);                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> |
| Mehrfachbeugung nach Gl.(18) mit Umweg über ein Hindernis nach Gl.(21) und Bild 3                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> |
| Witterungskorrektur zur Abschirmwirkung nach Abschnitt 7.1;                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> |
| Dammkante von Strecken in Hochlage nach Bild 4                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> |
| Einschnittskante von Einschnitten mit geneigter Böschung nach Bild 5;                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> |
| der Abschirmung durch Gebäude,                                                                                                                       |                                                  |                                                  |                          |
| als lange geschlossene Häuserzeile nach Bild 6,                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> |
| von Gehölz nach Gl.(22);                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> |
| Berücksichtigung von Reflexionen nach Abschnitt 7.7                                                                                                  |                                                  |                                                  |                          |
| mit Bedingung an die Höhe der reflektierenden Fläche,                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> |
| mit Zuschlag durch Mehrfachreflexionen zwischen parallelen reflektierenden Stützmauern oder weitgehend geschlossenen Häuserzeilen nach Gl.(23);      | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> |
| mit Zusammenfassung der Beurteilungspegel aller Teilstücke und Bereiche zum Gesamtbeurteilungspegel an einem Immissionsort nach Gl.(17);             | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> |
| für Personenbahnhöfe                                                                                                                                 |                                                  |                                                  |                          |
| mit Emissionspegeln für Zug- und Rangierfahrten wie für die freie Strecke,                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> |
| ohne Berücksichtigung von Abschirmungen an Bahnsteigkanten,                                                                                          | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/> <sup>5</sup> | <input type="checkbox"/> |
| ohne zusätzliche Berücksichtigung von anderen Geräuschemissionen,                                                                                    | <input type="checkbox"/>                         | <input checked="" type="checkbox"/> <sup>5</sup> | <input type="checkbox"/> |
| mit einer Geschwindigkeit von 35 km/h für Rangierfahrten;                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/> |

## 7 Tabelle - VBUS:2006

| In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden                                                                        | ja                                  | eingeschränkt            | nein                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| der Mittelungspegel von Straßenverkehrsgläuschen                                                                                                    |                                     |                          |                          |
| getrennt für Tag, Abend und Nacht,                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| sowie der Tag-Abend-Nacht-Index,                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| unter Berücksichtigung mehrerer Quellen und Spiegelquellen nach Gl.(3),                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| einer mehrstreifigen Straße nach Gl.(4), sowie der Abbildung 1.                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| In der Referenzeinstellung nach dem Teilstückverfahren kann gerechnet werden                                                                        |                                     |                          |                          |
| mit Teilstücken für annähernd konstante Emissions- und Ausbreitungsbedingungen,                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| mit maximaler Länge des halben Abstands vom Emissionsort (in der Mitte des Teilstücks in 0,5 m Höhe) zum Immissionsort,                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| mit dem Mittelungspegel aller Teilstücke nach Gl.(5),                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| mit dem Mittelungspegel einzelner Teilstücke nach Gl.(6),                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| mit einem Emissionspegel nach Gl.(7),                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| mit einem 25-m-Mittelungspegel nach Gl.(8), sowie der Tabelle 2,                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| mit Berücksichtigung                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| einer Geschwindigkeitskorrektur nach Gl.(9),                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| der Straßenoberfläche nach Tabelle 3,                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| von Steigungen und Gefälle nach Abschnitt 3.5.4,                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| von Abstand und Luftabsorption nach Gl. (10),                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| von Boden- und Meteorologiedämpfung aufgrund topografischer und baulicher Gegebenheiten nach Gl.(11), sofern keine Abschirmung auftritt,            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| von Mehrfachreflexionen zwischen parallelen Reflektoren mit einem Lückenanteil von weniger als 30% durch Gl.(13),                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| von Mehrfachreflexionen zwischen absorbierend bekleideten, parallelen Lärmschutzwänden oder Stützmauern durch Gl.(14),                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| von Abschirmung durch ein oder mehrere Hindernisse zwischen Emissions- und Immissionsort nach Gl.(15) bis (19),                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| von unterschiedlichen Ausbreitungsbedingungen, je nach Tageszeit durch Gl. (20) mit den in Tabelle 6 angegebenen meteorologischen Korrektur Werten, | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Von Einfachreflexionen nach Abschnitt 3.11,                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| mit Spiegelungen nach Abbildung 5,                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| und Abbildung 6,                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| mit Absorptionsberücksichtigung nach Tabelle 7.                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## 8 Tabelle - VBUI:2006

| In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden                                                      | ja                                  | eingeschränkt            | nein                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Die Lärmindeizes für Umgebungslärm durch Industrie und Gewerbe                                                                    |                                     |                          |                          |
| der Tag-Abend-Nacht-Lärmindeindex $L_{DEN}$ (2.1)                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| der Nacht-Lärmindeindex $L_{Night}$ (2.1)                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| unter Berücksichtigung der Bewertungszeiträume                                                                                    |                                     |                          |                          |
| Tag (12 Stunden, 06.00-18.00 Uhr) (2.2, 2.6)                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Abend (4 Stunden, 18.00-22.00 Uhr) (2.2, 2.6)                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nacht (8 Stunden, 22.00-06.00 Uhr) (2.2, 2.6)                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| unter der Annahme von Immissionsorten                                                                                             |                                     |                          |                          |
| in 4,0 m Höhe über Gelände (2.3)                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| unter Berücksichtigung der meteorologischen Korrektur                                                                             |                                     |                          |                          |
| mit den Standardwerten $C0, Day = 2 \text{ dB}$ , $C0, Evening = 1 \text{ dB}$ , $C0, Night = 0 \text{ dB}$ (2.6)                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| mit                                                                                                                               |                                     |                          |                          |
| A-Schallpegeln (Bezug 500 Hz) (3.1)                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Schallpegeln in Oktavbändern von 63 Hz bis 8 kHz (3.1)                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Für                                                                                                                               |                                     |                          |                          |
| Punktquellen                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Linienquellen, horizontal                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Linienquellen, vertikal                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Linienquellen, beliebig orientiert                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Flächenquellen, horizontal                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Flächenquellen, vertikal                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Flächenquellen, beliebig orientiert                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ermittlung des Mittelungspegels $L_{Aeq, i}$ (G2, 2.6) für die Bewertungszeiträume                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| unter Berücksichtigung der Schallausbreitung nach DIN ISO 9613-2:1999 (3.3)                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Schalldämpfung aufgrund Schallausbreitung durch Bewuchs, Industriegelände und Bebauungsflächen nach Anhang A, DIN ISO 9613-2:1999 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Abschirmungen nach Abschnitt 7.4, DIN ISO 9613-2:1999                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Reflexionen nach Abschnitt 7.5, DIN ISO 9613-2:1999                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bodeneffekt nach Abschnitt 7.3.2, DIN ISO 9613-2:1999                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| unter Berücksichtigung der Schallabstrahlung                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| nach VDI 2714:1988, Abschnitt 5 (3.1)                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| unter Berücksichtigung von                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Einwirkzeit $T_E$ in den Bewertungszeiträumen (3.2)                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Richtwirkungskorrektur (3.2)                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- 1) Luftabsorptionskoeffizient  $\alpha$  berechnet
- 2) Benutzer kann Koeffizient eingeben
- 3) Ohne Berücksichtigung der Abstandskomponente parallel zur Schirmkante (gemäß ISO 17534-1)
- 4) Ohne Beschränkung  $D_G \geq -5$
- 5) Benutzereingabe
- 6) Berechnung nach ISO 9613 oder VDI 2714/20 nicht nach Schall 03
- 7) Einschränkung "bis zu drei paarweise etwa orthogonalen Beugungskanten" entfällt
- 8) Diese Eigenschaft kann vom Benutzer eingegeben werden

## 9 Tabelle - Schall 03 (Fassung 01.01 2015) [1] &amp; [2]

| In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden                                                                                                                               | ja                                                | eingeschränkt            | nein                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| der Schalleistungspegel für Eisenbahnen und Straßenbahnen für eine Fahrzeugeinheit nach Gl. 1 und Beiblatt 1 und 2                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| der Schalleistungspegel für Eisenbahnen und Straßenbahnen für mehrere Fahrzeugeinheiten nach Gl. 2                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| der Schalleistungspegel für punkt-, linien- und flächenförmige Quellen in Rangier- und Umschlagbahnhöfen nach Gl. 3, Gl. 4 bzw. Gl. 5                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| die Bildung von Teilstücken so, dass bei Halbierung aller Teilstücke bzw. Teilflächen der Immissionsanteil nach Gl. 29 für alle Beiträge am jeweiligen Immissionsort sich um weniger als 0,1 dB verändert. | <input checked="" type="checkbox"/> <sup>9)</sup> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| die Berechnung des Schalleistungspegels für Teilstücke ks bzw. Teilflächen kF nach Gl. 6 bzw. Gl. 7                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| das Richtwirkungsmaß nach Kap. 3.5.1 und Gl. 8                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| das Raumwinkelmaß nach Kap. 3.5.2 und Gl. 9                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| der Schalleistungspegel nach Gl. 1 unter Berücksichtigung der Fahrzeugarten und der Anzahl der Achsen von Eisenbahnen nach Tab. 3 sowie nach Beiblatt 1                                                    | <input checked="" type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| der Schalleistungspegel nach Gl. 1 und Gl. 2 unter Berücksichtigung der Verkehrsdaten für Eisenbahnen nach Tab. 4                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| der Schalleistungspegel nach Gl. 1 in Abhängigkeit von der Schallquellenhöhe nach Tab. 5                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| der Schalleistungspegel nach Gl. 1 in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit von Eisenbahnen nach Tab. 6                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| der Schalleistungspegel nach Gl. 1 unter Berücksichtigung der Pegelkorrekturen für Fahrbahnarten von Eisenbahnen nach Tab. 7                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| der Schalleistungspegel nach Gl. 1 unter Berücksichtigung der Pegelkorrekturen für Schallminderungstechniken am Gleis nach Tab. 8;                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| der Schalleistungspegel nach Gl. 1 unter Berücksichtigung der Pegelkorrekturen für Brücken nach Tab. 9                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| der Schalleistungspegel für Punktschallquellen in Rangier- und Umschlagbahnhöfen nach Gl. 3 unter Berücksichtigung der Schallquellen nach Tab. 10 und Beiblatt 3                                           | <input checked="" type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| der Schalleistungspegel für Linienschallquellen in Rangier- und Umschlagbahnhöfen nach Gl. 4 unter Berücksichtigung der Schallquellen nach Tab. 10 und Beiblatt 3                                          | <input checked="" type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| der Schalleistungspegel für Eisenbahnen und Rangier- und Umschlagbahnhöfe nach Gl. 1, Gl. 3 und Gl. 4 unter Berücksichtigung der Auffälligkeiten von Geräuschen nach Tab. 11                               | <input checked="" type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| der Schalleistungspegel nach Gl. 1 unter Berücksichtigung der Fahrzeugarten und Anzahl der Achsen von Straßenbahnen nach Tab. 12 und sowie nach Beiblatt 2;                                                | <input checked="" type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| der Schalleistungspegel nach Gl. 1 in Abhängigkeit von der Schallquellenhöhe von Straßenbahnen nach Tab. 13;                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| der Schalleistungspegel nach Gl. 1 in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit für Straßenbahnen nach Tab. 14;                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| der Schalleistungspegel nach Gl. 1 unter Berücksichtigung der Pegelkorrekturen für Fahrbahnarten von Straßenbahnen nach Tab. 15                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| der Schalleistungspegel nach Gl. 1 unter Berücksichtigung der Pegelkorrekturen für Brücken bei Straßenbahnen nach Tab. 16                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| die Dämpfung durch geometrische Ausbreitung nach Gl. 11                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| die Dämpfung durch Luftabsorption nach Gl. 12                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| die Dämpfung durch Bodenabsorption über Boden nach Gl. 14 und Gl. 15                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden                                               | ja                                                 | eingeschränkt            | nein                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| die Dämpfung durch Reflexion über Wasser nach Gl. 16                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| die Dämpfung durch Bodeneinfluss nach Gl. 13                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| die Berücksichtigung von Hindernissen nach den Vorgaben der Gl. 17 und Bild 5                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| die Dämpfung durch seitliche Beugung nach Gl. 18 und Gl. 21 mit $C_2=20$ für flächenhafte Bahnanlagen                      | <input checked="" type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| die Dämpfung durch seitliche Beugung nach Gl. 18 und Gl. 21 mit $C_2=40$ für Bahnstrecken                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| die Dämpfung durch Beugung über ein Hindernis nach Gl. 19 und Gl. 21 mit $C_2=20$ für flächenhafte Bahnanlagen nach Bild 5 | <input checked="" type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| die Dämpfung durch Beugung über ein Hindernis nach Gl. 19 und Gl. 21 mit $C_2=40$ für Bahnstrecken nach Bild 5             | <input checked="" type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| die Abschirmung durch Hindernisse durch Berechnung von $z$ entsprechend Gl. 26 in Verbindung mit Bild 7".                  | <input checked="" type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| die Pegelkorrektur für reflektierende Schallschutzwände nach Gl. 20                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| die Abschirmung durch niedrige Schallschutzwände nach Kap. 6.5                                                             | <input checked="" type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| die Pegelerhöhung durch Reflexionen nach Kap. 6.6                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> <sup>10)</sup> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| die Berücksichtigung von Reflektoren nach der Bedingung gemäß Gl. 27                                                       | <input checked="" type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| die Berücksichtigung des Absorptionsverlustes an Wänden nach Tab. 18                                                       | <input checked="" type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| die Berücksichtigung von Reflexionen bis einschließlich der 3. Ordnung                                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| die Berechnung der Schallimmission an einem Immissionsort nach Gl. 29 und Gl. 30                                           | <input checked="" type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| die Berechnung des äquivalenten Dauerschalldruckpegels für die Beurteilungszeiträume Tag und Nacht nach Gl. 31 und Gl. 32  | <input checked="" type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| die Berechnung des Beurteilungspegels von Eisenbahnen nach Gl. 33 und Gl. 34                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| die Berechnung des Beurteilungspegels von Rangier- und Umschlagbahn-höfen nach Gl. 35 und Gl. 36                           | <input checked="" type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| die Berechnung des Beurteilungspegels von Straßenbahnen nach Gl. 37 und Gl. 38                                             | <input checked="" type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| die Berücksichtigung der Regelung nach §43 Absatz 1, Satz 2 und 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 02. Juli 2013    | <input checked="" type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

9) Der in SoundPLAN implementierte, dynamische Teilungsalgorithmus für Linien- und Flächenschallquellen berücksichtigt zusätzlich Parameter und geht somit über das in der Richtlinie [1] beschriebene Iterationsverfahren hinaus und erzielt damit mindestens die geforderte Genauigkeit.

10) Weder die Schall03 [1] noch der Erläuterungsbericht [2] enthalten eine Aussage wie mit gebeugten Reflexionen zu verfahren ist. In SoundPLAN tragen gebeugte Schallstrahlen zum Immissionspegel bei.

### Literaturhinweise

[1] Anlage 2 der 16. BImSchV in der Fassung vom 1.1.2015, Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege (Schall 03)<sup>1)</sup>

[2] Erläuterungen zur Anlage 2 der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung — 16. BImSchV) Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege (Schall 03); Teil 1: Erläuterungsbericht, Stand 19. Dezember 2014 und Teil 2: Testaufgaben, Stand 17. April 2015<sup>2)</sup>