Baurechtliches Verfahren

Wird mit dem vorliegenden immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsantrag gleichzeitig eine baurechtliche Genehmigung mit beantragt?	☑ ja	☐ nein

kein Änderungen zu Ziffer 1-5

1. Personaleinsatz im Normalbetrieb

	Zusätzlich (zum Bestand)	insgesamt	max. gleichzeitig anwesend
Männer			
Frauen			

2. Arbeitszeit

Arbeitstage je Woche		Zahl der Schichten		
Beginn und Ende der Arbeitszeit	Schicht 1	Schicht 2	Schicht 3	Schicht 4

3. Sozial-, Sanitär- und Sanitätseinrichtungen

Raum	Zahl der Räume		Größe (m²) je Raum	max. Zahl der Benutzer	Ort (Plan- oder Raum-Nr.)
Pausenräume					
Bereitschaftsräume					
Räume für körperliche Ausgleichsübungen					
Frauen Umkleideraum					
Frauen Waschräume	Duschen oder Waschbecken				
Frauen-Toilette					
Männer Umkleideraum					
Männer Waschräume	Duschen oder Waschbecken				
Männer-Toilette					
Sanitätsraum					

4. Belüftung von Arbeitsräumen

Lüftungsart	Ort – Halle / Raum
Freie Lüftung	
Raumlufttechnische Anlage	

Wird belastete Abluft aus Absauganlagen in Arbeitsräume zurückgeführt? Hinweis: Wenn ja, sind je Halle/Raum die Schadstoffe, die Konzentrationen in mg/m³, die rückgeführte Luftmenge je Stunde und der Luftwechsel je Stunde in einer separaten Beschreibung aufzuzeigen.	☐ ja	☐ nein

5. Sichtverbindungen nach außen

Sind in allen Hallen / Räumen < 2.000 m², in denen sich ständige Arbeitsplätze befinden, Sichtverbindungen nach außen vorhanden?	☐ ja	☐ nein

Wenn nein, Ausführungen dazu in den Antragsunterlagen.

Hinweis: Erforderlich sind Angaben zur Halle / zum Raum: Größe (m²), Tiefe (m), Fläche (m²) der Sichtverbindung und Abstand (m) zwischen Unterkante Sichtverbindung und Fußboden.

6. Erlaubnisbedürftige Anlagen im Sinne der BetrSichV

Werden Anlagen im Sinne der Betriebssicherheits-Verordnung errichtet, die durch eine zugelassene Überwachungsstelle zu prüfen sind?	
Dampfkesselanlagen der Kategorie IV	☑
Füllanlagen für ortsbewegliche Druckgeräte mit Druckgasen, Füllkapazität > 10 kg/h	☐
Gasfüllanlagen	☐
Lageranlagen für entzündbare Flüssigkeiten (Flammpunkt < 23 °C), Gesamtrauminhalt > 10 000 l	☐
Füllstellen für Transportbehälter mit entzündbaren Flüssigkeiten (Flammpunkt < 23 °C), Umschlagkapazität >1000 l/h	☐
Tankstellen zur Betankung mit entzündbaren Flüssigkeiten	☐
Flugfeldbetankungsanlagen	☐
Wenn ja, ausführliche Beschreibung der Art und der maßgeblichen Kenngrößen des Herstellers in den Antragsunterlagen.	

7. Umgang mit Gefahrstoffen

nur neue, noch nicht angezeigte oder genehmigte Hilfsstoffe

Gefahrstoff-bezeichnung	Gefährlichkeits-merkmal	Arbeitsschritt	Zahl der Arbeitnehmer, die damit umgehen	Schutzmaßnahmen nach GefStoffV
Nährstofflösung (Econvert-Nutrimix)	H319	Behälterwechsel (Fass)	2	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz tragen
Inhibitor	H318	Behälterwechsel (IBC)	2	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz tragen
FeCl3	H290, 302, 314, 318	Behälterwechsel (IBC)	2	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz tragen

Weitere Positionen und die Beschreibung der Schutzmaßnahmen

8. Lagerung von Gefahrstoffen / Biostoffen

Gefahrstoff-bezeichnung	Gefährlichkeits-merkmal	Menge	Lagerort
Natronlauge	H314	30 m³	Chemikalienlager ARA
Eisen-III-Chlorid (40 %) oder Eisen-II-Chlorid (30 %)	H302, H315	2,25 m³	Chemikalienlager ARA
Econvert-Nutrimix	H319	200 l	Betriebscontainer Entschwefelung
Inhibitor	H318	2,25 m³	Chemikalienlager ARA

Weitere Positionen und die Beschreibung der Schutzmaßnahmen