

Bahndole
 $h/b=2.80/3.40$
 vorh.

Berme/Grasweg

Höhenbolzen

DN 1500 vorh.

Gitterrostabdeckung

Drasellschacht

Pegellatte

164.32
 164.50
 164.60
 163.50
 163.35
 24St 16/7/29.2
 Treppe
 Weg 4.00
 1.00 0.40
 168.50
 168.00 mÜNN
 0.40
 0.40 1.50
 0.40 1.50
 3.00 0.40
 3.00 0.40
 7.50
 3.00 0.40

Sohle durchgehend anlegen bis Ausgang Bahndole
 $3s=3j-10j$ Aufandung ca. 50cm
 Pyramidensteine, Abstand ca. 30-40cm
 Steingewicht ca. 50kg $l=ca. 70m$

Technical drawing showing a cross-section of a drainage structure (Gitterrost) with dimensions and elevations. The structure is shown in a plan view, with a central circular opening (162.00) and a rectangular opening (167.00). The structure is surrounded by a concrete base (0.60) and a concrete wall (0.40). The structure is labeled "Gitterrost" and "Hö. 100 KL=167.00 neu". The drawing includes various dimensions and elevations, such as 168.50, 167.00, 162.50, 161.50, 160.90, 0.40, 1.50, 0.40, 3.00, 0.40, 1.50, 0.40, 0.60, 7.00, 1.00, and 0.86.

Verbau ist nach statischen und baubetrieblichen Erfordernissen gemäß LV ausführen

	Volumenvergrößerung erf. V=100.000m³ durch Schwellenerhöhung	17.02.14	ju	schu
Index	Änderung	Datum	gezeichnet	geprüft

		Ingenieurbüro für Bauwesen Beratende Ingenieure Karl-Berberich-Str. 4a · 76646 Bruchsal Telefon: (07251) 3863-0 Telefax: (07251) 3863-50		
		Gemeinde Oberderdingen Teilort Flehingen		
Bauherr				
Projekt	Hochwasserschutz HRB 43 Humsterbach		Datum	Zeichen
		bearbeitet	12.06.2018	schu/smol
Objekt	WASSERBAU	gezeichnet	12.06.2018	ju/go
		geprüft		
Phase	Fortschreibung Hochwasserschutz	Maßstab	1 : 100	
		Plangröße	950mm x 400mm	
Plan	HRB - Drosselbauwerk Bauwerksplan	Plannamen	Anlage	
		Drosselbauwerk		5
		ersetzt durch	Projekt Nr.	
				1332G
Antragsteller		Bruchsal, den		
		Planverfasser		