



Unregelmäßigkeiten in der Linie des außenseitigen Deichfußes sind bedingt durch Höhenvarianz im Bestandsgelände. Im Rahmen der Ausführungsplanung erfolgt eine sinnvolle Ausgestaltung des Deichfußes.

Deichverstärkung (bis Duntzstraße):
Bestickhöhe +8,00 mNN, einschl. Sackung/Setzung (0,20 m) +8,20 mNN
Kronenbreite 3,00 m
wasserseitige Querneigung 3 %
Böschungsneigung außen 1 : 4
Böschungsneigung binnen 1 : 3

Erschließung Parzelle:
Plattenweg
Breite 1,00 m,
Einbau Gartenpforte

Überfahrt Lesumweg:
Neigung max. 6 %;
7 Podeste (je 1,50 m)
Breite 4,00 m zzgl.
Bankette, Asphalt

Parkplatz:
Anlage von 12 neuen
Stellplätzen für den
Kleingartenverein
Westerdeich (Pflaster)

Rückbau von Stichwegen zu Parzellen bis zum Gartentor der verbleibenden Gärten

Unterhaltungsweg:
Höhe +5,60 - 5,85 mNN
Breite 3,00 m zzgl.
Bankette, Asphalt

Heckenpflanzung ohne Zaun am Deichfuß zwischen Hansaweg und Lesumweg

Treppenanlage:
Verbindung Wietze- und Allerweg (Treppe mit Betonfundament, Stahlgeländer)
Breite 1,50 m

Parkplatz:
Anlage von 10 neuen
Stellplätzen für den
Kleingartenverein
Westerdeich (Splitt)

Deichverstärkung (ab Weserweg):
Bestickhöhe +8,00 mNN, einschl. Sackung/Setzung (0,20 m) +8,20 mNN
Kronenbreite 3,00 m
wasserseitige Querneigung 3 %
Böschungsneigung außen 1 : 4
Böschungsneigung binnen 1 : 3

Rampe Allerweg:
Neigung max. 6 %;
6 Podeste (je 1,50 m)
Breite 3,00 m zzgl.
Bankette, Asphalt

Ergänzung von Einzelpfosten zwischen den Straßenbäumen zum Schutz des Deichfußes
(mind. 1 m Abstand zum Deichfuß)

Leitungen (Wasser, Abwasser, Strom, Gas, Telekommunikation) sind nur in Überschneidungsbereichen mit der technischen Planung dargestellt. Die Lage ist aufgrund der Datengrundlagen zumeist ungenau und im Zuge der Ausführung zu verifizieren.

- zu bearbeitende Böschungflächen
- Hochwasserschutzlinie / Deichkrone mit projektbezogener Stationierung
- Unterhaltungsweg / Rampen / Überfahrten
- Anpassung / Modellierung Bestandsgelände / Berme / Ebenen
- Abriss / Rückbau / Verlegung
- Zielhöhen
- Wurzelgraben / Wurzelschutz
- Trasse Baustraße (schematisch)
- Temporäre Flächeninanspruchnahme Bauzeit
- Planfeststellungsgrenze
- Baumfällung innerhalb des Baufeldes / Freihaltstreifens (5 m Abstand Deichfuß)
- Bäume mit < 5 m Abstand (orange) / < 10 m Abstand (gelb) zum Deichfuß
- Böschungsfuß der 2. Erhöhung (nicht Gegenstand der 1. Deichverstärkung)
- betroffene Kleingartenflächen
- Flurstücksgrenzen



Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
a	1. Planänderung	20.10.2021	TLU/KI

Generalplan Küstenschutz
Bauabschnitt Rablinghausen

Auftraggeber
Bremischer Deichverband am linken Weserufer
Warturmer Heerstr. 125
28197 Bremen
Bremen, den 20.07.2020
gez. Stef

Entwurfsbearbeitung	Datum	Zeichen
	bearbeitet 11.09.2018	KI
	gezeichnet 11.09.2018	KI
	Bremen, den 20.07.2020 gez. Tesch	

Planbezeichnung	Plan-Nr.
Genehmigungsplanung Lageplan mit Luftbild, Blatt 3	2.2.9

Maßstab:	Datum:
1:500	20.07.2020