Gemarkung Niederrad

Flur 16

Gemarkung Niederrad

Flur 27

Gemarkung Schwanheim

Flur 38

Gemarkung Schwanheim

Flur 38

Anschluss an Bestand
1,00x2,00 m
S=96,200, t=1,80 m

Beton-Widerlager

Abzweig Richtung Sportplatz
1,00x2,00 m
S=94,800, t=3,20 m

Hessenwasser DN 355 PE

Unterflur-Hydrant mit 4 Schiebern

Schieber

Hessenwasser DN 300 PE
im Schutzrohr DN 600, 1,00 %, 99,7 m, Stahl

Schacht in Zielgrube
1,50x2,00 m
S=96,500, t=4,10 m

Schacht in Zielgrube
1,50x2,00 m
S=97,000, t=3,60 m

Schacht in Startgrube
Planung 3,50x3,50 m
S=96,900, t=4,55 m

2 Schieber

Beton-Widerlager

Anschluss an Bestand

Startgrube
4,00x9,00 m
S=95,500, t=4,80 m

Hessenwasser DN 355 PE

Unterflur-Hydrant an 4 Schiebern

Hessenwasser DN 300 PE

Hessenwasser DN 600

Hessenwasser DN 355

Hessenwasser DN 300