

Az.: VI 1-061-k-04#2.191

Deckblatt zu planfestgestellter Unterlage Nr. 17.3 c Tabelle 1
Schalltechnische Baulärmuntersuchung

Unterlage Nr. 17.3c Tab. 1

zum

Planfeststellungsbeschluss

vom 29. August 2022

Az. VI 1-061-k-04#2.191

Wiesbaden, den 08.09.2022

Hessisches Ministerium
für Wirtschaft, Energie, Verkehr
und Wohnen

Abt. VI

Im Auftrag

Regierungsdirektorin



Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Alte Kirchstraße 1			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	50,8	50,5	54,1	46,7	52,5	42,8	40,2	38,8	51,9	48,0	41,7	45,8	40,4
1.OG	N	55,4	52,7	55,4	56,2	51,2	57,0	47,5	44,2	43,6	56,7	50,4	46,0	50,5	45,4
2.OG	N	56,6	53,7	59,1	58,7	56,7	58,9	53,8	50,1	49,9	59,1	55,6	51,8	56,3	51,2
EG	O	55,0	50,2	57,6	55,3	52,6	57,7	47,2	48,4	44,2	59,3	54,6	50,1	52,3	46,0
1.OG	O	57,3	54,6	61,0	58,9	56,2	61,2	47,9	49,1	46,8	62,3	54,3	51,8	50,8	48,2
2.OG	O	57,7	56,2	64,0	61,7	60,5	63,8	53,1	49,2	48,7	64,0	56,7	52,6	55,2	49,0
EG	S	55,0	47,0	54,7	54,6	53,5	58,4	54,6	50,3	46,2	54,7	57,4	52,0	58,1	47,4
1.OG	S	56,1	52,1	59,3	59,5	56,1	60,7	57,1	51,1	47,2	60,4	58,8	53,2	59,5	48,9
2.OG	S	58,1	56,2	63,4	63,8	61,7	63,8	59,4	53,1	51,0	64,2	59,9	54,9	62,3	52,1
1.OG	W	55,6	49,6	61,0	60,2	53,7	61,5	58,8	48,9	48,0	58,3	57,0	49,9	62,0	49,3
2.OG	W	57,0	54,0	62,1	63,1	58,5	62,3	59,4	52,2	51,0	59,4	58,6	53,4	62,3	51,9
Alte Kirchstraße 1A			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	46,4	55,6	53,0	48,0	55,9	50,1	45,9	45,3	51,4	49,1	48,2	52,6	47,5
EG	SO	55,0	46,2	52,6	59,4	52,9	53,2	58,2	46,3	43,9	53,8	58,4	46,6	62,0	44,5
EG	SW	55,0	48,5	59,3	62,0	53,9	60,2	53,7	44,2	43,2	56,6	51,2	45,1	59,8	44,7
Alte Kirchstraße 1B			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	46,3	57,1	57,0	57,8	58,5	56,7	50,5	42,9	56,0	57,7	50,9	60,4	46,5
EG	S	55,0	48,3	55,3	56,4	53,7	56,0	56,4	50,8	49,1	57,1	58,7	52,8	60,3	49,9
EG	W	55,3	48,4	56,2	61,7	56,9	57,4	59,9	51,5	46,8	58,5	58,2	53,8	64,5	48,5
Alte Kirchstraße 3			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	40,8	50,6	50,7	50,9	50,7	45,4	37,8	36,6	53,1	43,5	38,8	47,5	37,6
1.OG	N	55,4	44,4	55,2	52,4	55,5	55,4	50,6	41,3	40,6	56,7	45,9	42,2	52,7	41,5
2.OG	N	57,1	51,9	59,8	59,4	60,1	60,2	56,1	49,6	49,0	61,9	53,8	49,7	59,0	48,8
2.OG	O	57,5	55,5	63,6	60,9	62,1	63,3	50,6	45,0	42,8	64,6	55,9	46,9	52,9	43,9
EG	S	55,0	52,6	60,6	56,8	60,4	60,2	54,5	47,2	45,4	63,9	56,1	49,6	58,2	47,8
1.OG	S	57,0	55,3	63,1	60,0	61,1	62,7	55,2	50,3	48,3	64,6	57,4	52,9	58,2	50,0
2.OG	S	58,1	56,6	64,0	63,4	62,5	64,0	58,5	52,7	50,9	64,8	59,2	54,4	61,2	51,9
EG	W	55,0	42,8	55,5	55,0	54,0	56,8	52,7	49,6	40,6	53,0	55,5	51,0	56,2	41,7
1.OG	W	56,2	45,9	58,2	58,4	55,2	59,2	55,3	50,4	44,0	56,6	55,7	52,0	57,5	44,9
2.OG	W	57,0	53,0	63,4	62,9	60,2	63,7	58,4	52,5	50,4	60,8	58,1	53,9	61,1	50,9

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 1 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Alte Kirchstraße 3a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,1	51,9	54,7	57,6	52,7	46,9	37,7	35,1	58,6	45,2	38,6	51,5	35,9
1.OG	N	55,4	46,7	57,0	57,3	57,1	56,6	50,4	40,2	38,1	58,7	48,2	41,4	54,3	39,1
EG	O	55,0	52,7	61,7	56,4	58,7	60,8	51,4	40,6	38,2	62,9	52,8	41,5	54,4	40,0
1.OG	O	55,9	56,0	62,7	59,1	59,4	61,9	53,5	45,9	43,1	64,9	55,9	46,8	56,5	45,2
EG	S	55,0	52,3	62,5	59,1	59,2	62,2	53,3	47,4	46,8	63,3	53,7	49,8	56,3	48,8
1.OG	S	57,0	55,4	63,7	60,0	59,2	63,8	56,8	50,0	49,2	64,6	57,4	53,7	58,0	50,8
Alte Kirchstraße 5			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,6	53,6	51,5	51,1	53,4	40,3	35,8	35,0	55,2	44,5	37,4	42,2	35,8
1.OG	N	55,0	50,0	56,7	55,6	56,1	56,3	43,3	39,8	39,2	59,3	48,3	41,1	45,3	40,2
EG	S	55,0	50,9	61,3	58,5	53,8	61,6	53,0	47,6	45,2	59,0	54,2	49,6	56,9	48,1
1.OG	S	57,1	54,4	62,2	61,9	59,6	62,7	55,2	51,1	48,2	63,4	57,4	53,4	57,8	50,6
EG	W	55,0	49,5	62,5	58,7	50,3	61,9	44,3	37,9	35,7	59,9	49,2	39,5	48,0	37,0
1.OG	W	55,2	51,2	63,4	60,9	53,5	62,9	48,8	42,5	39,8	61,9	52,2	43,8	54,4	41,1
Alte Kirchstraße 7			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	47,0	52,5	54,6	52,6	52,1	46,1	36,8	35,7	55,9	45,9	38,6	49,1	36,1
1.OG	N	55,1	52,2	56,9	58,8	56,8	56,3	44,1	39,4	38,2	59,9	50,2	41,2	48,0	39,0
EG	S	55,0	46,6	53,4	57,6	54,0	54,6	55,0	48,2	45,4	55,9	54,9	49,0	58,7	47,6
1.OG	S	56,7	51,9	59,1	61,1	59,7	59,6	57,5	51,1	48,5	61,2	57,2	52,8	59,6	50,2
Alte Kirchstraße 8			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	45,5	54,1	53,9	48,9	54,0	45,9	36,5	35,1	55,6	45,4	38,5	49,1	36,1
1.OG	N	55,9	50,4	58,8	57,7	55,2	58,6	51,9	39,9	38,8	60,7	49,9	41,6	53,6	39,9
EG	S	55,0	48,6	53,2	57,5	51,1	53,5	54,6	47,4	45,7	56,5	55,2	49,1	57,1	47,9
1.OG	S	56,7	54,0	59,1	61,7	57,0	59,0	57,5	50,1	48,7	62,2	58,0	52,6	59,2	50,2

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Alte Kirchstraße 9			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,1	53,2	52,0	51,7	52,9	47,5	36,9	36,7	54,8	49,4	39,1	49,6	37,9
1.OG	N	56,3	48,4	56,6	58,5	56,8	56,2	53,0	41,5	41,6	59,7	54,3	46,5	55,3	46,1
EG	O	55,0	51,9	53,4	56,7	61,9	54,6	45,4	44,7	44,5	61,7	51,8	46,1	47,7	46,2
1.OG	O	56,4	53,9	57,1	60,2	62,8	57,4	47,4	46,4	46,2	63,0	54,7	46,7	49,1	46,8
EG	S	55,0	47,4	55,5	55,5	60,0	56,7	50,2	45,9	45,7	61,1	54,6	48,7	53,5	48,1
1.OG	S	56,5	51,4	59,7	60,5	61,6	60,3	54,2	49,7	48,3	62,3	57,6	52,1	56,8	50,0
Alte Kirchstraße 9-11			Nutzung: WA												
EG	N	55,1	49,9	55,9	57,9	55,8	56,2	50,1	45,0	44,1	59,3	53,1	46,6	53,4	45,6
EG	O	55,0	49,8	56,2	55,9	57,2	56,9	49,9	47,1	46,4	59,7	52,9	49,6	53,8	48,4
EG	S	55,0	47,7	55,1	55,2	53,5	55,1	52,4	46,0	45,6	57,4	53,1	48,4	54,9	47,9
Alte Kirchstraße 11			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	45,2	53,6	53,4	48,7	53,7	49,4	35,8	34,7	54,9	48,4	37,9	51,6	35,7
1.OG	N	55,0	49,3	55,5	56,4	52,0	55,5	50,6	38,7	37,6	59,4	50,5	40,1	52,6	39,8
2.OG	N	56,9	52,0	58,6	59,0	57,4	58,5	52,9	43,6	43,4	59,6	54,0	45,7	55,1	44,5
2.OG	O	57,7	54,6	55,4	61,6	56,9	53,6	47,9	46,8	47,4	61,1	56,6	47,3	50,2	46,8
EG	S	55,0	50,1	51,0	52,0	51,5	51,8	47,8	46,2	46,7	57,9	51,5	48,5	51,2	47,7
1.OG	S	55,8	53,7	57,0	59,5	56,8	57,3	52,1	49,0	48,7	61,9	54,8	50,7	54,8	49,4
2.OG	S	58,4	55,7	62,1	63,1	62,9	62,3	54,5	50,8	49,6	65,3	58,2	52,3	56,2	50,3
EG	W	55,0	43,5	54,5	53,9	56,4	55,9	49,3	45,2	44,0	56,9	52,6	47,4	54,5	45,8
1.OG	W	56,7	47,8	58,8	56,7	60,1	59,9	54,1	48,5	47,1	60,0	55,0	51,2	56,0	48,6
2.OG	W	57,3	52,7	61,6	59,5	62,6	62,1	55,0	51,5	49,9	63,7	58,6	52,9	57,2	50,8
Alte Kirchstraße 13			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,2	51,5	55,1	51,1	50,7	38,7	35,4	34,2	54,1	43,9	37,2	40,4	35,4
1.OG	N	55,4	48,4	55,5	57,7	55,9	54,8	42,5	39,6	38,5	57,6	48,8	41,1	44,4	39,9
EG	S	55,0	47,7	51,8	53,0	51,0	53,3	49,5	46,9	47,0	55,6	51,0	49,5	52,4	49,2
1.OG	S	55,0	51,1	56,1	56,9	54,7	56,8	53,4	50,5	50,1	58,0	54,1	51,6	55,3	50,8

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Alte Kirchstraße 13a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	46,1	48,0	53,0	49,3	47,9	47,8	36,6	35,8	53,0	43,6	38,4	47,5	37,2
1.OG	N	55,0	50,1	52,7	57,3	53,5	52,4	49,8	40,2	39,5	58,1	48,3	42,3	49,9	41,5
EG	S	55,0	49,1	54,5	57,4	61,4	55,9	48,7	47,4	47,4	59,4	52,0	49,8	51,9	49,5
1.OG	S	55,6	52,1	58,4	59,8	62,0	59,0	53,0	50,5	50,1	61,1	55,8	51,7	55,2	50,7
Alte Kirchstraße 15			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	48,6	46,8	52,8	45,8	45,4	37,5	33,8	32,9	56,4	44,2	35,6	39,3	33,5
1.OG	N	55,0	50,7	51,0	57,0	50,4	49,7	38,8	35,6	35,0	56,9	48,6	37,5	41,2	35,9
2.OG	N	55,0	50,7	51,8	55,2	55,9	50,7	46,8	43,4	42,3	54,9	51,4	44,8	49,4	43,5
EG	O	55,4	52,5	51,7	59,7	49,3	48,6	50,4	46,6	45,9	60,2	51,4	48,5	52,2	47,4
1.OG	O	56,9	53,8	53,3	61,2	50,6	50,2	51,7	48,4	47,4	60,8	52,2	49,4	53,3	48,1
2.OG	O	57,1	54,7	54,6	61,3	54,0	51,8	45,2	42,3	41,9	61,7	53,5	46,5	46,8	42,7
EG	S	55,0	48,1	50,9	53,7	51,7	52,8	49,0	47,7	48,1	53,8	52,5	50,9	52,0	49,9
1.OG	S	56,0	51,9	54,7	57,2	55,0	55,4	52,4	50,7	50,6	58,4	55,0	52,7	55,2	51,5
2.OG	S	58,8	55,9	59,3	62,6	59,5	58,7	53,5	50,8	49,4	63,9	57,8	52,1	55,1	50,2
2.OG	W	57,7	53,7	60,2	63,0	60,2	59,3	54,6	50,2	48,6	62,6	58,5	51,7	56,2	49,5
Alte Kirchstraße 25			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	45,1	52,0	56,6	56,9	52,1	50,6	37,5	37,0	57,2	52,6	40,4	53,2	39,3
1.OG	N	55,9	48,0	52,8	58,2	58,0	49,2	52,1	41,7	41,5	53,2	54,3	45,1	54,7	44,6
2.OG	N	55,3	50,4	54,5	54,8	54,7	54,2	50,8	48,1	47,9	56,5	55,4	50,7	53,6	49,8
EG	S	55,0	49,4	55,2	52,9	52,5	56,1	48,6	46,0	46,8	58,9	52,5	50,1	52,1	49,1
1.OG	S	55,0	52,0	57,2	56,6	55,7	58,1	51,9	49,2	49,5	61,0	54,7	51,9	54,3	50,4
2.OG	S	58,4	55,7	61,0	61,3	61,2	60,9	54,6	50,7	49,8	65,2	59,4	52,3	56,7	50,7
EG	W	55,0	51,8	62,2	59,0	63,7	61,9	54,3	44,2	40,9	65,1	53,1	45,8	56,4	45,2
1.OG	W	56,5	53,3	63,3	60,3	64,4	62,9	55,8	48,0	45,6	65,7	55,6	49,9	57,9	47,7
2.OG	W	56,9	55,2	62,9	61,5	64,8	62,5	56,7	52,0	50,6	65,6	58,4	53,3	58,8	51,5

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Alte Kirchstraße 25a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,2	52,2	55,9	55,5	51,8	39,2	36,4	35,2	56,6	50,2	38,0	45,5	36,2
1.OG	N	55,0	46,7	53,6	54,7	56,0	54,3	42,7	40,1	39,0	58,6	52,0	41,4	47,8	40,4
EG	O	55,0	42,3	50,7	50,6	54,7	50,9	40,8	35,6	34,5	55,6	49,2	37,3	41,9	35,3
1.OG	O	55,0	46,7	55,8	55,4	55,6	55,8	44,2	38,6	37,4	59,7	53,2	40,1	45,5	38,4
EG	S	55,0	47,3	52,2	55,1	55,3	53,0	50,4	47,0	46,0	55,4	52,7	48,4	53,9	48,0
1.OG	S	55,0	50,8	55,9	58,4	57,9	56,6	53,2	49,9	48,8	59,6	55,5	50,5	56,1	49,5
Am Klangstein 1			Nutzung: WA												
EG	NO	57,3	53,5	60,2	65,7	55,8	61,4	67,5	53,7	53,4	58,4	64,6	54,5	66,4	53,5
1.OG	NO	60,2	54,2	60,7	67,2	58,1	61,9	67,5	54,4	54,1	59,3	64,7	55,1	66,7	54,2
2.OG	NO	62,0	55,2	61,4	66,9	60,0	62,4	67,5	55,4	55,0	59,9	64,8	56,2	66,4	55,2
EG	NW	56,8	56,7	58,5	64,8	60,1	61,2	68,0	58,9	57,1	57,9	65,3	60,5	66,3	57,6
1.OG	NW	58,0	57,2	59,3	66,0	60,5	62,2	68,0	59,3	57,5	58,5	65,4	60,9	66,4	58,1
2.OG	NW	59,4	57,7	60,2	66,1	61,3	62,7	68,0	59,7	58,0	59,4	65,5	61,2	66,4	58,5
EG	SO	56,7	41,1	57,7	58,8	51,6	59,4	51,7	42,5	39,9	55,2	48,2	43,3	52,0	41,0
1.OG	SO	59,9	42,2	58,5	59,2	53,3	60,0	51,8	42,9	40,5	56,6	48,4	43,9	52,0	41,6
2.OG	SO	63,9	45,6	59,8	60,2	56,7	61,1	54,7	46,8	43,8	57,0	51,9	47,4	54,3	45,4
2.OG	SW	61,8	55,2	55,9	57,1	59,8	59,2	62,9	58,3	55,8	55,7	63,9	60,2	59,3	56,6
Am Klangstein 2			Nutzung: WA												
EG	NO	56,7	52,4	54,4	61,2	57,3	57,5	66,3	55,5	53,0	53,6	62,7	57,9	64,5	53,9
1.OG	NO	63,6	52,8	60,7	66,7	59,7	61,5	66,3	51,8	51,3	58,6	62,8	53,1	65,6	51,6
EG	NW	58,9	56,1	59,8	67,6	60,7	62,3	67,1	57,9	56,0	57,3	64,3	60,9	66,7	56,7
1.OG	NW	60,0	56,0	60,3	66,9	61,4	62,9	67,1	58,2	56,4	58,5	64,4	60,0	66,2	57,0
EG	SO	55,0	42,8	60,1	51,8	53,4	60,2	49,6	39,9	37,4	57,6	46,5	40,5	49,5	38,5
1.OG	SO	61,7	46,2	61,1	57,0	57,4	61,6	51,4	42,3	39,8	58,6	49,3	43,1	51,4	40,9
1.OG	SW	62,7	53,9	54,5	57,2	57,2	56,8	64,3	56,1	54,4	54,6	64,0	58,7	61,1	55,2

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Am Klangstein 3			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	56,8	64,9	71,1	62,0	65,6	66,4	55,6	55,4	61,9	60,7	55,9	68,4	55,4
EG	NO	55,0	57,0	60,5	71,1	60,3	62,5	69,4	57,0	56,9	59,1	62,4	57,3	70,2	57,0
1.OG	NO	56,5	57,6	65,2	71,1	64,5	65,7	66,6	56,4	56,3	62,6	61,2	56,8	68,4	56,3
1.OG	NO	55,2	58,0	61,6	71,2	62,0	63,2	69,5	58,0	57,9	60,2	62,9	58,2	70,2	57,9
EG	NW	55,0	58,0	58,8	69,0	61,3	60,9	69,6	59,5	58,3	58,4	65,8	60,9	68,3	58,6
EG	NW	55,0	56,9	57,9	71,3	58,0	58,6	68,7	57,1	56,9	57,4	65,1	57,9	69,3	57,0
1.OG	NW	55,9	58,8	59,6	69,0	61,9	61,4	69,7	60,1	59,0	59,2	65,9	61,5	68,4	59,3
1.OG	NW	55,0	57,8	59,0	71,4	59,3	59,7	68,8	58,1	57,8	58,5	65,3	58,8	69,3	57,9
EG	SO	55,8	49,7	63,4	60,9	56,8	64,4	59,6	42,2	40,7	59,8	55,2	42,9	56,5	41,2
1.OG	SO	58,6	50,7	63,7	62,5	59,4	64,6	62,7	45,3	44,2	60,3	57,7	45,9	58,6	44,6
EG	SW	56,2	54,8	58,4	56,9	59,0	60,1	66,3	57,5	55,4	57,5	65,6	59,6	60,1	56,1
1.OG	SW	58,6	55,9	59,3	58,3	60,1	60,8	66,5	58,2	56,3	58,4	65,9	61,0	60,8	57,0
Am Klangstein 4			Nutzung: WA												
EG	NO	56,7	49,1	53,6	66,8	53,6	56,1	62,4	52,3	49,7	52,5	53,7	49,9	63,7	50,0
1.OG	NO	61,2	51,4	57,9	67,7	56,6	59,1	65,4	51,8	51,0	56,8	60,5	53,2	66,1	51,4
EG	NW	57,5	50,9	58,7	67,6	59,5	62,7	62,6	55,2	51,7	55,3	59,1	55,9	62,3	53,3
1.OG	NW	59,1	54,3	61,0	68,2	61,6	63,7	67,0	57,0	54,8	58,5	64,0	58,5	66,3	55,7
EG	SO	55,7	45,1	59,3	54,2	55,9	59,2	48,9	40,6	38,0	56,8	46,5	41,8	49,3	39,2
1.OG	SO	60,8	48,8	62,3	58,0	58,4	62,4	53,2	45,3	42,5	59,3	50,9	46,1	53,2	43,6
Am Klangstein 5			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	49,4	56,8	58,0	58,9	56,6	50,9	47,0	45,4	61,9	61,7	46,6	53,8	46,3
EG	S	55,5	55,8	66,4	68,0	69,4	66,3	54,0	49,8	49,9	69,3	74,5	52,6	56,3	50,7

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Am Klangstein 5a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	50,7	56,3	55,3	62,6	56,7	51,6	49,6	49,7	60,2	59,4	51,4	56,4	50,1
1.OG	N	55,0	51,7	57,2	56,3	58,2	57,1	51,8	49,8	49,9	60,5	60,3	51,6	56,7	50,3
2.OG	N	56,2	53,9	60,4	62,3	61,5	60,1	53,4	50,3	50,3	64,5	59,5	52,6	57,2	50,8
EG	O	55,5	48,7	58,3	65,1	51,0	54,1	38,6	34,0	32,5	61,2	53,1	35,4	39,1	33,3
1.OG	O	56,4	50,2	59,4	67,1	52,2	53,6	39,8	35,5	34,0	63,4	54,1	36,7	40,3	35,0
2.OG	O	58,5	53,1	61,5	69,0	59,6	56,2	47,8	42,8	40,9	66,2	59,6	43,7	48,1	42,5
EG	SO	55,3	54,7	66,4	66,8	68,0	66,2	49,4	45,1	42,8	67,2	72,2	47,3	50,2	43,7
1.OG	SO	57,2	55,8	67,1	69,1	69,2	66,6	50,9	46,3	45,0	68,4	72,6	49,4	51,6	46,0
2.OG	SO	59,9	57,6	67,0	71,0	70,2	65,6	53,2	49,5	49,4	68,5	72,8	52,9	54,9	50,4
1.OG	W	56,5	55,9	65,7	67,2	68,9	65,5	56,0	51,6	50,1	67,5	71,2	52,4	56,9	50,7
2.OG	W	58,2	57,0	66,3	69,3	69,1	65,5	56,2	51,8	50,3	68,3	71,1	52,6	57,2	50,9
Am Klangstein 6			Nutzung: WA												
2.OG	NO	63,4	56,6	66,4	69,8	65,2	67,1	61,9	54,5	54,1	63,8	59,3	55,1	65,7	54,3
EG	NW	56,6	52,9	57,6	68,2	56,9	60,0	64,4	55,4	53,4	55,8	59,0	54,5	66,2	53,8
1.OG	NW	57,4	56,1	63,9	69,7	64,1	65,6	66,7	57,5	56,4	61,7	63,9	58,5	66,8	56,8
1.OG	NW	58,0	55,4	63,6	69,2	62,8	65,3	66,8	57,1	55,7	61,3	63,4	58,3	66,7	56,2
2.OG	NW	60,0	56,7	65,0	69,2	64,5	66,3	66,9	58,3	56,9	62,7	64,1	59,8	66,8	57,4
2.OG	NW	59,6	57,2	65,1	69,8	65,7	66,4	66,8	58,5	57,2	62,9	64,1	59,8	66,9	57,7
EG	SO	55,3	46,8	58,1	52,1	57,5	58,5	48,3	39,8	37,2	54,2	45,9	40,8	47,6	38,4
1.OG	SO	59,7	50,1	60,9	57,3	59,2	61,0	51,5	43,9	39,7	57,2	50,2	43,5	49,9	41,7
2.OG	SO	64,5	52,3	65,2	61,3	61,3	65,1	54,6	47,2	44,8	62,8	52,9	48,1	55,0	46,0
2.OG	SO	65,4	51,8	64,8	61,6	60,5	65,1	55,6	48,2	45,2	62,3	54,2	50,1	55,1	46,9
1.OG	SW	59,5	53,5	58,6	63,4	61,3	60,6	66,5	55,7	53,5	56,0	63,4	57,3	64,8	54,5
2.OG	SW	63,6	54,7	59,7	63,9	61,4	61,9	66,6	57,1	55,1	58,1	63,7	59,0	65,2	55,9

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Am Klangstein 6A			Nutzung: WA												
EG	NO	57,2	55,1	67,4	69,3	66,8	68,3	55,2	51,0	50,8	63,9	53,6	51,2	62,2	50,9
1.OG	NO	61,8	56,5	67,6	69,8	67,8	68,5	58,5	53,2	52,7	64,4	56,7	53,4	63,5	52,9
EG	NW	56,2	56,1	65,5	70,4	65,8	67,1	66,2	57,2	56,2	63,1	63,4	58,6	66,7	56,5
1.OG	NW	58,8	57,5	66,4	70,5	67,4	67,7	66,3	58,3	57,1	64,0	63,7	59,3	66,8	57,5
EG	SO	56,6	49,9	62,4	55,1	59,7	62,2	47,6	39,0	37,6	59,0	47,2	40,1	48,3	38,1
EG	SO	56,6	48,4	60,8	52,9	58,8	60,9	47,2	38,8	37,0	57,3	46,2	40,2	46,5	38,1
1.OG	SO	61,3	51,5	63,2	58,4	59,8	63,3	50,8	43,6	41,1	60,1	50,2	44,9	50,6	42,6
1.OG	SO	61,4	53,0	65,0	61,7	61,2	64,9	54,9	44,7	43,3	61,8	53,5	45,5	55,5	43,8
Am Klangstein 7			Nutzung: GE												
EG	NO	65,0	27,5	26,5	28,1	27,5	27,7	25,8	24,7	23,9	29,9	26,2	25,8	26,7	24,3
1.OG	NO	65,0	28,4	26,7	28,6	27,6	27,8	25,9	24,7	23,9	31,1	26,2	25,8	26,7	24,4
2.OG	NO	65,0	33,1	28,8	32,3	29,2	29,2	25,9	24,9	24,1	36,2	26,4	26,0	27,0	24,6
EG	NW	65,0	34,9	32,9	34,4	33,3	33,8	32,2	32,4	32,1	36,9	32,4	32,5	33,3	32,4
1.OG	NW	65,0	37,5	34,0	36,5	34,0	34,5	32,7	32,9	32,6	40,1	32,9	33,0	33,9	32,9
2.OG	NW	65,0	41,6	35,6	40,0	34,8	35,5	33,5	33,6	33,3	44,8	33,9	33,7	35,0	33,6
EG	SO	65,0	27,4	26,4	27,9	27,4	27,6	25,7	24,6	23,8	29,3	26,0	25,6	26,5	24,2
1.OG	SO	65,0	27,4	26,4	27,9	27,4	27,6	25,7	24,6	23,8	29,3	26,0	25,7	26,6	24,2
2.OG	SO	65,0	30,0	27,1	29,8	27,9	28,0	25,8	24,7	23,9	32,1	26,0	25,7	26,6	24,3
EG	SW	65,0	40,4	29,7	34,4	29,4	29,5	26,8	26,0	25,4	44,2	27,9	27,2	27,9	26,2
1.OG	SW	65,0	41,9	31,6	37,8	30,1	31,5	27,5	27,9	27,3	45,4	28,3	27,6	28,7	26,7
2.OG	SW	65,0	44,4	37,6	43,2	35,9	36,7	33,4	33,5	33,2	46,8	33,6	33,4	34,6	33,2

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Am Klangstein 9			Nutzung: MI												
EG	N	60,0	41,9	34,8	41,0	32,4	33,6	26,8	24,4	23,9	44,1	28,1	26,3	28,7	24,3
1.OG	N	60,0	41,9	35,0	41,0	32,8	33,9	26,9	24,5	24,0	44,2	28,4	26,5	28,9	24,5
2.OG	N	60,0	42,0	35,2	41,1	33,3	34,2	27,3	24,9	24,5	44,3	28,7	27,1	29,3	24,8
EG	O	60,0	24,7	24,0	25,3	25,0	25,4	23,7	22,8	22,1	26,5	23,8	23,7	24,6	22,4
1.OG	O	60,0	24,8	24,0	25,4	25,0	25,4	23,8	22,8	22,1	26,8	23,9	23,8	24,7	22,5
2.OG	O	60,0	28,9	25,1	28,5	25,6	25,9	23,8	22,9	22,2	31,2	24,0	23,9	24,7	22,6
EG	S	60,0	39,7	39,3	39,6	39,2	40,4	39,2	39,6	39,5	40,2	39,0	39,1	40,2	39,2
1.OG	S	60,0	41,5	39,7	41,0	39,5	40,7	39,5	39,9	39,8	42,5	39,3	39,4	40,5	39,5
2.OG	S	60,3	43,7	40,5	43,2	40,1	41,2	39,7	40,1	40,0	44,9	39,5	39,6	40,8	39,8
EG	W	60,0	31,5	27,3	30,7	27,3	27,8	25,7	25,3	25,0	34,5	25,7	25,6	26,5	24,8
1.OG	W	60,0	36,5	29,5	35,1	28,2	28,7	26,4	26,1	25,8	39,4	26,5	26,3	27,2	25,7
2.OG	W	60,0	43,6	40,3	43,0	39,6	40,9	39,7	40,1	40,0	44,9	39,4	39,5	40,6	39,6
Am Klangstein 9a			Nutzung: MI												
EG	N	60,0	44,5	37,2	43,6	34,2	35,7	27,8	25,6	25,2	46,6	29,3	28,0	29,8	25,6
1.OG	N	60,0	44,5	37,4	43,6	34,5	36,0	28,8	25,7	25,3	46,7	30,5	28,1	30,8	25,7
EG	O	60,0	40,3	38,6	39,8	38,6	39,6	38,5	38,8	38,8	43,2	38,2	38,5	39,5	38,6
1.OG	O	60,0	42,1	39,1	41,7	38,8	39,9	38,7	39,0	39,0	43,9	38,6	38,7	39,8	38,8
EG	S	60,0	44,7	40,4	44,0	39,6	40,6	39,1	39,5	39,4	45,5	38,7	38,8	40,0	38,9
1.OG	S	60,2	45,4	40,9	44,8	39,9	41,1	39,4	39,8	39,7	46,5	39,1	39,1	40,4	39,3
EG	W	60,0	43,6	40,1	43,3	39,4	40,5	39,0	39,4	39,2	45,1	38,6	38,6	39,8	38,8
1.OG	W	60,0	44,0	40,4	43,4	39,7	40,8	39,3	39,7	39,6	45,5	38,9	39,0	40,1	39,1
Am Klangstein 10			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	52,0	59,7	57,2	58,8	59,5	52,0	47,3	47,1	64,3	59,4	51,0	53,5	48,5
EG	O	55,0	50,8	53,0	50,8	54,8	54,1	44,0	41,0	39,2	67,0	54,7	42,1	46,3	40,7
1.OG	O	55,7	52,6	55,7	54,2	56,4	56,4	48,2	45,1	44,1	68,5	57,8	47,1	50,5	46,5
EG	S	55,0	50,0	53,3	58,1	52,1	52,7	42,8	35,7	34,6	63,2	58,1	39,8	38,8	35,1
1.OG	S	57,1	52,7	59,9	62,1	60,7	59,9	51,7	45,0	42,8	67,3	65,2	48,5	47,2	43,4
EG	W	55,0	51,0	57,5	55,6	58,3	58,0	51,5	49,0	48,7	64,4	64,3	50,6	55,6	49,2
1.OG	W	55,0	52,3	59,3	59,5	59,6	59,2	52,0	49,4	49,0	64,8	65,1	50,9	55,9	49,5

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Am Klangstein 12			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	48,4	51,9	51,0	47,4	49,3	44,2	39,4	37,1	57,7	51,8	41,7	43,3	38,9
1.OG	N	55,0	51,0	55,2	55,2	51,3	54,4	47,2	43,4	41,9	61,7	52,5	45,6	50,9	43,5
EG	S	55,0	49,9	58,6	54,6	57,9	59,0	48,2	40,9	39,5	64,3	59,0	44,0	44,0	40,4
1.OG	S	56,3	53,1	60,0	57,1	59,8	60,6	51,8	46,7	44,5	69,2	61,7	48,2	50,1	46,1
EG	W	55,0	51,7	54,1	55,6	47,6	51,0	41,5	37,8	36,1	63,4	53,8	39,5	43,4	37,4
1.OG	W	56,7	53,4	57,0	58,3	54,2	55,7	45,4	42,5	40,5	66,4	54,6	43,1	48,0	42,1
Am Klangstein 14			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	48,0	50,0	48,9	48,5	47,5	44,3	40,2	39,7	56,9	47,3	44,5	46,4	43,2
1.OG	N	55,0	50,0	53,5	52,3	49,4	52,9	48,4	45,4	45,5	60,1	52,5	48,7	53,0	47,3
EG	O	55,0	48,0	43,4	45,9	43,7	43,0	36,0	32,6	31,3	63,5	41,9	34,4	37,4	32,1
1.OG	O	55,0	50,2	46,6	48,3	45,8	46,7	39,0	35,1	33,5	65,6	45,3	37,4	40,2	35,4
EG	S	55,0	50,3	57,6	55,8	58,9	58,3	50,7	45,5	42,7	65,2	58,6	47,2	47,0	43,7
1.OG	S	56,6	54,2	59,1	57,8	60,5	59,9	52,9	47,0	46,0	69,7	61,1	50,0	51,5	48,2
Am Klangstein 16			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	45,8	44,2	45,4	44,2	43,6	37,4	33,4	32,2	53,0	42,4	35,8	39,5	33,1
1.OG	N	55,0	47,0	45,9	47,3	46,1	46,1	39,9	35,6	34,7	55,5	44,8	38,2	42,4	36,2
EG	O	55,0	47,0	41,9	44,8	44,3	41,7	36,3	32,2	31,1	55,8	40,5	35,2	36,8	32,8
1.OG	O	56,0	49,0	43,3	46,4	45,8	43,2	38,0	34,1	33,1	60,6	42,8	38,1	40,2	36,6
EG	S	55,0	48,9	52,3	52,4	52,3	53,2	48,2	41,7	40,7	62,6	53,3	45,5	47,9	42,5
1.OG	S	56,0	54,1	57,0	57,5	60,3	58,2	53,0	48,9	48,2	68,5	58,8	50,3	52,8	48,8
1.OG	W	55,2	54,0	53,1	54,9	51,5	52,8	45,1	40,1	39,0	68,7	49,5	42,9	45,9	40,7
Am Klangstein 18			Nutzung: GE												
EG	NO	65,0	28,3	27,1	28,8	28,1	28,3	26,3	25,1	24,3	30,7	26,7	26,2	27,1	24,7
Am Klangstein 18			Nutzung: GE												
EG	NO	65,0	33,6	30,7	33,2	31,6	31,3	28,9	27,6	26,5	37,3	29,9	29,2	30,0	27,7

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 10 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Am Klangstein 18			Nutzung: GE												
1.OG	NO	65,0	28,9	27,3	29,1	28,1	28,3	26,3	25,2	24,3	31,8	26,8	26,3	27,2	24,8
2.OG	NO	65,0	33,1	29,1	32,3	29,9	29,6	26,4	25,3	24,4	36,4	26,9	26,4	27,5	25,0
EG	NW	65,0	29,5	27,5	29,5	28,3	28,5	26,5	25,3	24,4	32,4	26,9	26,3	27,3	24,8
1.OG	NW	65,0	31,6	28,3	31,0	29,1	29,0	26,5	25,3	24,5	34,6	27,0	26,4	27,4	25,0
2.OG	NW	65,0	35,3	30,2	34,0	30,6	30,4	26,6	25,5	24,7	38,6	27,2	26,6	27,8	25,2
Am Klangstein 18			Nutzung: GE												
EG	SO	65,0	29,2	27,8	29,5	28,8	28,8	26,8	25,6	24,8	31,5	27,2	26,7	27,6	25,1
Am Klangstein 18			Nutzung: GE												
EG	SO	65,0	38,0	33,9	36,6	33,9	34,2	32,5	32,1	31,6	40,4	33,0	32,7	34,0	32,4
1.OG	SO	65,0	40,5	34,8	38,7	34,5	34,8	32,9	32,6	32,2	43,2	33,5	33,2	34,5	32,9
2.OG	SO	65,0	42,4	35,0	40,6	32,0	33,6	27,3	26,4	25,8	45,2	28,4	27,4	28,6	26,4
Am Klangstein 18			Nutzung: GE												
EG	SW	65,0	42,3	34,6	39,2	33,7	34,3	30,4	29,9	29,6	46,7	31,6	30,9	32,5	30,4
Am Klangstein 18			Nutzung: GE												
EG	SW	65,0	29,4	27,4	29,4	28,2	28,4	26,3	25,1	24,3	33,1	26,7	26,2	27,1	24,7
1.OG	SW	65,0	31,6	28,3	31,1	29,0	29,0	26,3	25,2	24,4	35,4	26,7	26,2	27,2	24,8
2.OG	SW	65,0	35,4	30,1	34,2	30,2	30,3	26,5	25,4	24,6	39,1	27,1	26,5	27,6	25,1
Am Klangstein 18			Nutzung: GE												
EG	W	65,0	35,7	31,7	34,8	31,8	31,8	27,3	26,1	25,3	39,8	28,6	27,3	29,0	25,9
Am Tennisplatz 3 + 1			Nutzung: GE												
EG	N	65,0	60,6	60,6	60,6	72,1	74,4	61,3	71,0	61,1	61,2	61,4	71,2	62,3	63,5
EG	W	65,0	56,7	56,8	56,8	68,5	70,2	57,7	67,9	57,4	57,2	57,3	63,6	58,4	59,4

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 11 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Bornhecke 2			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	34,6	42,0	43,9	43,0	42,7	37,1	37,5	34,9	42,7	39,0	36,5	38,6	34,3
1.OG	NO	55,0	39,8	46,0	48,1	47,2	47,1	43,8	41,6	39,6	46,5	45,3	43,2	45,1	40,2
EG	NW	55,0	33,9	35,4	36,8	36,9	41,2	36,6	38,0	39,2	37,9	35,2	39,2	39,9	38,1
1.OG	NW	55,0	38,2	40,3	43,1	42,5	44,4	41,8	41,8	41,2	42,7	41,4	42,9	43,4	42,0
EG	SW	55,0	44,7	45,1	48,5	46,3	46,1	43,8	38,3	37,0	49,0	46,2	40,2	45,1	36,3
1.OG	SW	56,1	46,9	46,9	49,1	48,6	47,9	45,1	41,8	39,6	51,0	46,9	42,7	46,2	40,0
Bornhecke 2b			Nutzung: WA												
1.OG	NO	57,0	39,4	41,8	43,4	47,2	42,6	37,0	34,1	33,2	44,6	41,8	35,6	38,1	33,7
EG	NW	55,0	44,8	45,0	45,2	45,2	48,0	46,2	45,6	46,2	45,0	44,3	46,4	47,8	46,3
1.OG	NW	55,0	45,6	46,6	47,4	47,8	48,5	46,4	46,0	45,5	48,2	46,3	46,9	47,7	45,9
EG	SO	57,5	48,0	46,0	48,5	45,6	46,9	46,5	38,9	38,7	51,0	46,0	40,6	47,6	39,8
1.OG	SO	62,3	48,5	47,9	50,4	48,9	48,5	47,6	42,3	40,9	51,6	47,7	44,3	48,4	41,8
EG	SW	57,0	46,8	48,9	49,1	49,0	49,3	45,7	44,6	44,9	50,7	46,2	44,9	47,0	45,0
1.OG	SW	60,7	49,7	49,3	50,7	49,9	49,9	47,5	45,8	45,4	52,2	48,3	46,7	48,8	45,9
Bornhecke 4			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	29,7	31,7	32,7	32,8	32,7	28,2	28,2	26,1	34,8	28,8	28,0	29,5	26,5
1.OG	NO	55,0	31,7	33,8	35,1	35,4	34,8	30,4	30,3	27,7	37,0	31,2	30,1	31,5	28,2
EG	NW	55,0	38,5	43,2	39,0	44,5	44,6	38,7	37,8	40,0	43,9	37,9	39,7	41,3	39,9
1.OG	NW	55,0	40,2	44,5	40,7	45,6	45,5	40,8	39,3	41,2	44,8	40,9	41,3	42,7	41,6
EG	SO	55,0	46,8	44,6	46,7	44,8	45,0	39,4	34,4	34,2	50,5	38,0	36,7	39,8	34,4
EG	SO	55,0	46,2	43,7	48,4	44,8	42,8	38,4	31,7	29,6	50,1	43,2	32,0	39,4	30,7
1.OG	SO	56,3	47,6	47,1	49,0	47,0	48,3	44,5	41,4	39,1	50,9	44,5	43,0	45,4	40,3
1.OG	SO	56,1	48,2	47,0	50,1	46,9	46,3	43,7	36,7	33,9	51,7	46,3	36,7	44,6	34,9
EG	SW	55,0	35,5	35,5	37,2	36,7	36,1	32,1	32,4	29,7	39,5	33,6	31,9	33,3	30,5
EG	SW	55,0	43,3	35,0	38,5	37,9	36,1	32,7	31,1	30,2	45,7	34,5	32,1	33,7	30,5
1.OG	SW	55,7	43,9	44,9	46,4	45,4	45,2	38,1	38,2	34,6	48,7	40,9	37,5	39,4	35,5
1.OG	SW	55,0	46,0	41,6	45,0	44,1	42,6	39,0	36,0	35,0	49,2	41,2	37,3	40,2	35,4

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Bornhecke 6			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	29,8	31,3	33,3	32,6	32,2	30,0	26,8	26,0	34,3	29,9	28,0	31,2	26,5
1.OG	NO	55,0	31,6	34,2	35,8	35,7	35,3	32,7	28,8	27,8	37,1	32,3	30,1	33,9	28,4
EG	NW	55,0	37,1	37,9	41,6	39,5	42,8	42,3	38,3	40,3	38,2	40,2	41,2	43,5	41,2
EG	NW	55,0	41,6	41,7	41,9	43,0	44,6	42,7	43,1	43,3	38,1	37,8	42,1	41,8	42,0
1.OG	NW	55,0	43,7	44,4	44,8	46,0	47,8	45,2	45,4	45,2	44,8	44,3	47,0	46,6	45,6
1.OG	NW	55,0	43,7	45,3	47,2	47,4	48,5	47,5	45,3	45,2	46,4	46,8	46,7	48,5	45,1
EG	SO	56,8	43,9	45,6	47,4	46,7	46,7	44,1	40,1	38,1	49,1	44,8	41,3	45,1	38,9
1.OG	SO	60,2	47,8	47,4	49,3	48,0	48,4	45,8	42,4	40,6	51,0	46,7	44,8	46,4	41,5
EG	SW	55,0	43,1	45,5	47,2	45,9	45,7	42,0	34,9	33,2	48,6	42,9	36,0	43,0	34,3
1.OG	SW	59,8	48,3	47,6	49,6	48,3	48,8	46,3	43,3	41,8	51,2	47,0	45,3	47,1	42,4
Bornhecke 8			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	31,7	39,5	42,4	38,6	41,5	41,3	37,1	29,6	38,9	41,5	36,6	42,5	29,7
1.OG	NO	55,0	35,1	42,3	43,2	41,3	44,1	42,2	39,6	32,4	42,7	42,5	40,1	42,9	32,6
EG	NW	55,0	34,0	39,5	34,6	33,9	41,8	36,6	33,2	38,5	40,6	32,9	38,5	39,5	39,0
1.OG	NW	55,0	37,0	42,5	39,3	39,6	44,3	39,9	37,7	39,6	43,1	37,4	41,0	42,2	40,7
EG	SO	56,1	45,5	45,6	47,1	44,8	45,5	38,8	35,6	38,4	49,4	39,9	36,3	40,6	35,3
1.OG	SO	58,0	48,6	48,8	49,2	49,1	49,3	45,6	43,9	43,9	51,5	45,8	44,4	46,8	44,0
EG	SW	55,1	37,9	39,3	43,6	41,4	43,2	44,1	39,4	39,0	42,1	43,7	40,8	45,2	39,3
1.OG	SW	56,8	42,6	45,1	46,8	46,1	47,3	45,6	42,3	41,2	47,5	45,0	43,9	46,5	41,6
Bornhecke 10			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	29,4	31,4	33,2	32,7	32,4	30,3	26,9	26,1	34,2	30,9	28,1	31,5	26,7
1.OG	NO	55,0	34,8	36,8	39,1	38,2	37,8	35,5	31,1	30,2	39,9	36,0	32,6	36,7	30,7
EG	NW	55,0	33,7	36,8	36,7	37,5	40,8	35,7	33,1	38,5	37,9	33,9	34,2	39,7	32,9
1.OG	NW	55,0	44,1	45,0	45,4	45,4	46,7	45,1	44,2	44,7	45,7	44,7	44,8	46,7	44,6
EG	SW	57,2	48,4	49,0	49,6	48,7	49,2	47,2	45,3	44,8	51,2	47,8	45,9	47,6	45,1
EG	SW	55,5	46,5	46,3	48,3	46,8	46,8	44,1	40,6	38,4	49,8	45,2	42,2	45,1	40,2
1.OG	SW	58,5	48,9	48,8	49,8	49,2	49,5	47,4	45,8	45,1	51,1	48,0	46,8	48,3	45,5
1.OG	SW	57,0	48,7	48,4	49,7	49,1	49,4	47,4	45,6	45,0	51,0	47,8	46,7	48,4	45,4

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Bornhecke 16			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	29,0	32,2	33,9	31,1	33,8	31,7	28,2	27,4	34,6	32,5	29,6	33,2	28,0
1.OG	N	55,0	29,3	32,5	34,2	33,3	34,1	32,0	29,8	28,1	34,7	32,9	30,0	33,4	28,4
2.OG	N	55,0	32,5	35,4	37,1	35,5	37,0	34,6	32,4	31,5	37,4	35,5	33,2	36,1	32,4
EG	O	55,0	28,8	31,0	32,7	30,9	32,3	29,7	27,5	26,6	34,4	30,4	28,5	31,2	27,5
1.OG	O	55,0	29,1	32,1	33,8	32,9	33,3	30,4	28,1	27,0	35,3	31,3	29,1	31,9	28,1
2.OG	O	55,0	32,8	35,3	37,1	35,5	36,5	33,4	31,0	30,2	38,2	34,7	32,2	35,0	31,0
EG	W	56,0	48,5	47,8	49,3	49,0	48,9	47,0	45,7	45,0	50,6	47,5	46,7	48,1	45,4
1.OG	W	56,7	48,5	48,2	49,4	48,8	49,3	47,3	45,7	45,1	50,8	47,7	46,8	48,3	45,5
2.OG	W	57,3	48,6	48,2	49,6	49,2	49,3	47,3	45,8	45,1	50,9	47,8	46,9	48,3	45,5
Brunkelstraße 1			Nutzung: WA												
2.OG	NO	60,6	44,2	42,0	46,0	42,9	42,1	39,2	38,0	33,8	48,0	42,4	39,5	42,5	37,2
1.OG	NW	55,0	40,9	42,8	43,1	46,9	47,7	47,2	45,4	41,7	43,8	44,8	48,4	46,9	44,1
2.OG	NW	55,0	43,8	45,4	47,1	48,2	49,1	50,0	45,7	43,2	47,3	48,8	48,7	50,1	44,8
EG	SO	60,0	50,5	51,4	53,4	52,7	51,7	49,0	45,7	39,9	54,5	50,6	48,1	49,7	44,6
1.OG	SO	63,6	50,6	51,6	53,6	52,9	52,0	49,1	45,9	40,7	54,6	50,3	48,6	49,8	44,9
2.OG	SO	64,7	50,8	52,0	53,9	53,2	52,5	49,7	46,2	42,4	55,0	51,0	49,0	50,3	45,2
EG	SW	55,0	41,4	49,1	48,5	48,0	49,0	42,0	37,4	33,4	49,3	43,4	39,9	43,9	36,8
1.OG	SW	61,6	50,9	53,6	55,1	54,6	53,9	49,7	46,3	43,9	55,7	51,3	49,0	50,7	45,3
2.OG	SW	62,8	51,2	54,0	55,7	55,0	54,3	50,1	46,6	44,6	56,0	52,0	49,2	51,3	45,7
Brunkelstraße 3			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	38,1	36,5	37,6	39,8	38,7	36,9	36,5	35,0	39,9	37,1	37,8	37,8	35,4
1.OG	NW	55,0	46,0	42,2	43,9	44,7	44,3	43,9	40,9	37,5	48,8	45,2	43,3	44,7	38,2
EG	SO	55,0	49,7	50,8	53,5	52,5	51,0	48,0	44,8	38,9	54,1	50,2	47,2	48,7	43,4
1.OG	SO	56,8	50,0	51,1	53,7	52,7	51,4	48,3	45,0	40,4	54,3	50,0	47,8	49,0	44,1
1.OG	SW	56,6	49,8	50,4	52,5	51,7	50,9	47,3	45,2	40,1	53,8	49,4	47,0	48,2	41,2

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Brunkelstraße 3a			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	32,8	35,4	36,3	36,6	35,7	32,8	30,5	28,4	37,6	34,5	31,1	33,8	29,1
1.OG	NO	55,0	35,6	36,9	38,5	38,4	37,5	34,4	32,0	29,8	40,1	36,5	33,6	35,3	30,5
EG	NW	55,0	34,2	35,0	36,3	35,7	37,4	36,0	33,4	34,6	36,0	34,9	36,2	37,1	35,1
1.OG	NW	55,0	36,9	37,9	39,4	40,0	40,7	39,7	36,4	37,9	39,4	40,4	41,2	40,6	38,4
EG	SO	55,0	50,0	50,3	53,5	51,3	50,4	47,7	44,6	38,4	54,2	49,7	46,5	48,4	41,9
1.OG	SO	56,1	51,5	50,5	53,7	51,5	50,6	47,9	44,7	39,9	54,8	49,8	47,1	48,6	43,4
Brunkelstraße 4a			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	37,7	37,9	39,7	43,3	45,7	41,9	43,7	41,2	38,8	40,0	46,8	42,3	42,5
1.OG	NW	55,0	39,9	40,4	41,9	44,7	46,8	43,8	44,5	42,3	41,3	44,6	47,4	44,3	43,5
EG	SO	59,4	49,3	51,2	52,6	51,2	51,6	48,0	44,6	41,1	53,6	48,9	46,0	48,9	42,2
1.OG	SO	61,9	49,6	51,4	52,9	51,9	52,2	49,5	46,0	42,2	53,9	50,2	48,0	50,2	43,3
EG	SW	56,3	49,0	46,6	50,0	49,4	47,4	43,1	40,6	41,4	52,3	45,6	43,4	43,6	42,6
1.OG	SW	59,7	49,4	48,9	50,9	50,4	49,9	46,5	44,3	42,5	53,1	47,6	46,4	47,1	43,6
Brunkelstraße 4b			Nutzung: WA												
EG	NO	56,1	31,9	33,0	35,3	34,4	33,6	32,5	30,3	27,5	40,2	33,4	30,3	33,7	28,5
1.OG	NO	57,1	34,1	34,0	36,4	35,6	34,7	33,8	31,6	28,4	41,2	34,7	31,4	34,9	29,3
EG	NW	55,0	43,6	38,4	44,1	38,2	37,0	34,5	30,4	29,9	45,6	34,5	31,8	35,4	30,5
1.OG	NW	55,0	43,8	38,3	43,9	37,2	37,8	37,9	33,3	32,7	46,2	35,3	34,4	38,8	33,0
EG	SO	63,1	49,4	49,5	51,3	50,6	50,7	47,8	44,7	42,4	52,9	48,7	47,3	48,2	43,8
1.OG	SO	63,9	49,5	49,7	51,7	51,1	50,8	48,2	44,8	43,2	53,1	48,9	47,5	48,7	44,1
EG	SW	60,3	51,3	49,2	52,4	50,1	49,8	46,9	44,4	40,6	54,1	49,5	46,4	47,6	42,1
EG	SW	57,8	48,8	48,4	50,9	49,2	48,1	46,0	40,2	33,5	52,2	46,0	39,1	46,8	37,6
1.OG	SW	61,6	51,4	50,0	53,2	51,0	50,5	47,7	44,7	42,4	54,6	49,6	47,0	48,5	43,5
1.OG	SW	59,4	49,0	49,3	51,7	50,6	49,3	46,9	42,9	37,1	52,8	48,2	43,3	47,5	40,8

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Brunkelstraße 5			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	31,7	32,3	41,5	39,1	36,7	35,4	32,0	28,7	34,6	35,1	33,5	36,3	29,1
1.OG	N	55,0	34,5	35,2	42,9	41,2	37,7	35,7	31,8	29,9	38,0	34,7	32,8	36,3	30,6
EG	O	55,0	33,2	34,5	36,5	33,9	34,8	31,7	29,1	27,9	40,0	33,2	31,3	33,2	30,1
1.OG	O	55,0	38,7	39,8	43,3	37,9	39,7	34,9	31,7	30,1	44,9	36,3	33,8	35,9	32,0
1.OG	S	55,0	49,1	49,4	50,8	49,8	50,1	47,7	44,8	42,3	52,1	48,7	46,7	48,1	43,8
1.OG	W	55,0	48,7	50,2	51,5	51,3	50,3	46,8	43,5	39,3	52,7	48,8	44,4	47,6	41,4
Brunkelstraße 7			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	44,1	41,3	42,6	42,5	41,1	31,9	36,1	30,9	47,4	35,1	35,9	32,2	32,1
2.OG	N	55,0	45,1	40,5	44,8	45,2	40,5	33,5	37,8	29,9	47,6	38,9	37,9	33,1	33,8
EG	O	55,0	42,8	40,8	46,6	45,3	39,8	30,2	28,5	27,7	47,5	41,5	30,0	31,5	28,8
1.OG	O	55,0	45,5	43,0	46,3	47,6	42,7	30,6	29,1	28,3	49,9	43,4	30,3	31,6	29,1
2.OG	O	55,0	47,1	46,1	47,6	48,5	45,4	33,6	31,1	29,4	51,0	44,0	32,4	34,3	30,4
1.OG	S	55,0	47,0	43,8	47,6	43,7	43,3	39,1	37,5	35,1	49,3	40,4	37,8	39,8	36,4
2.OG	S	55,0	47,6	47,2	48,7	47,4	46,9	42,8	39,6	36,6	51,2	45,5	40,9	43,3	38,3
EG	W	55,0	33,1	37,1	43,1	39,4	37,7	40,4	35,3	30,1	38,5	39,2	36,2	41,2	34,3
1.OG	W	55,0	37,2	43,0	47,5	44,6	43,0	43,3	38,1	34,9	44,2	43,1	38,7	43,9	37,1
2.OG	W	55,0	41,8	45,8	49,8	47,5	45,6	45,2	40,6	36,3	47,7	46,6	40,9	45,7	38,9
Brunkelstraße 8			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	36,1	38,8	39,5	43,5	39,3	39,5	28,5	27,8	41,7	32,1	29,6	39,6	28,2
1.OG	N	55,0	42,0	42,7	45,0	45,4	42,5	42,7	30,4	29,2	46,6	36,1	31,6	42,9	29,8
EG	S	55,0	42,6	46,0	48,4	46,0	46,0	39,0	33,3	32,0	48,6	41,3	34,7	40,3	33,2
1.OG	S	55,0	46,1	47,5	50,0	48,2	47,2	44,0	36,2	34,2	50,8	44,5	37,2	44,9	35,8
EG	W	55,0	45,6	44,5	47,3	45,4	43,7	35,6	34,3	33,0	50,5	39,8	35,3	36,3	34,2
1.OG	W	55,0	47,7	46,9	48,5	47,3	46,3	38,6	37,0	34,7	52,0	42,8	37,5	39,3	36,7

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Brunkelstraße 9			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	31,4	31,3	32,9	32,1	32,0	29,5	27,9	26,4	34,3	30,2	28,8	30,4	26,8
EG	O	55,0	39,8	42,5	43,9	39,6	42,7	29,3	27,5	26,7	44,7	33,3	28,6	31,9	27,4
1.OG	O	55,0	43,6	44,0	46,4	42,7	43,8	32,0	29,3	27,6	47,9	36,4	30,1	34,2	28,4
EG	S	55,0	40,7	43,9	42,6	42,7	44,1	34,9	31,2	28,9	46,3	35,0	31,8	35,5	29,6
1.OG	S	55,0	43,6	44,7	45,2	44,4	44,6	37,0	32,9	29,9	48,3	37,5	33,2	37,6	30,8
1.OG	W	55,0	35,8	43,9	38,5	38,2	43,5	35,2	35,0	29,7	43,0	35,0	34,7	35,7	30,2
Brunkelstraße 10			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	34,9	34,8	37,0	35,7	34,8	34,1	28,9	28,2	38,0	37,0	31,0	35,5	28,6
1.OG	N	55,0	40,5	39,7	43,6	39,2	39,3	42,4	30,2	29,4	44,3	39,0	31,4	42,8	30,5
EG	S	55,0	34,6	39,6	38,0	38,6	40,2	38,2	35,7	32,1	40,2	38,4	36,8	38,5	32,2
1.OG	S	55,0	40,1	43,9	43,4	42,9	44,3	41,7	37,9	34,0	45,3	43,7	39,0	42,0	34,4
EG	W	55,0	45,2	40,3	47,2	39,5	39,1	39,8	34,5	30,8	48,4	40,4	36,1	41,0	31,9
1.OG	W	55,0	46,4	43,3	48,6	42,7	43,0	43,7	36,6	32,6	49,7	43,8	37,9	44,4	33,7
Brunkelstraße 11			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	27,9	28,0	29,4	29,0	29,4	27,7	26,6	25,9	30,1	27,9	27,7	28,7	26,3
1.OG	NO	55,0	30,0	29,9	31,6	30,6	30,8	28,6	27,1	26,0	32,8	29,1	28,0	29,5	26,4
EG	NW	55,0	28,9	29,3	32,0	32,0	31,7	34,0	30,9	27,7	31,6	33,0	31,5	34,4	29,0
1.OG	NW	55,0	31,9	32,5	34,9	34,3	34,1	35,9	32,2	28,6	35,4	37,9	32,6	36,3	30,0
EG	SO	55,0	40,3	43,0	42,7	41,9	44,0	34,0	30,2	27,2	45,7	36,0	31,1	34,6	27,8
EG	SO	55,0	37,7	39,9	42,1	39,4	40,9	32,3	29,9	26,8	43,8	34,1	30,7	33,3	27,8
1.OG	SO	55,0	43,6	44,9	45,7	44,5	45,4	36,2	31,7	27,9	48,7	38,6	32,5	36,7	28,6
1.OG	SO	55,0	41,1	42,3	44,4	42,5	42,8	34,4	31,2	27,4	46,6	36,4	31,7	35,2	28,4
EG	SW	55,0	37,4	35,8	41,2	34,8	35,2	31,8	31,3	28,4	42,2	33,0	31,5	32,5	29,1
1.OG	SW	55,0	40,8	39,4	44,1	38,3	38,7	33,6	32,6	29,3	45,4	35,7	34,4	34,4	30,2

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Brunkelstraße 12			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	36,8	36,5	38,0	35,9	36,4	29,0	27,8	27,0	40,4	32,0	28,9	30,0	27,4
1.OG	N	55,0	44,2	36,6	44,6	31,2	31,7	29,7	28,5	27,8	46,4	37,5	29,4	30,5	28,0
2.OG	N	55,0	33,6	33,6	36,2	34,4	34,2	31,8	29,6	28,1	36,9	32,5	30,9	32,7	28,7
EG	O	55,0	41,3	39,5	42,6	39,3	38,7	34,2	28,3	27,6	45,6	34,4	29,8	35,2	28,6
1.OG	O	55,0	44,4	44,8	43,9	45,9	44,1	30,8	28,7	27,8	49,1	35,7	29,9	32,0	28,7
2.OG	O	55,0	46,9	47,0	47,6	46,7	45,9	36,6	31,3	29,7	50,4	42,1	32,5	37,5	30,5
2.OG	S	55,0	47,2	46,9	49,3	47,2	47,1	45,2	39,9	37,6	50,6	44,7	40,5	45,8	38,8
1.OG	W	55,0	36,4	44,4	44,7	44,0	45,4	41,2	34,5	33,4	45,3	39,9	35,8	42,3	32,5
2.OG	W	55,0	40,6	46,2	46,5	47,5	47,0	43,0	39,2	36,5	47,5	43,1	39,4	44,0	36,7
Brunkelstraße 14			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	31,7	40,1	40,8	40,2	40,6	36,0	33,3	31,3	40,6	37,6	34,7	37,0	32,5
1.OG	N	55,0	34,5	43,6	41,5	44,4	43,8	36,4	35,4	32,0	43,6	39,4	35,7	37,4	33,2
EG	S	55,0	35,1	33,5	36,6	35,1	34,6	32,1	29,9	28,9	39,1	32,7	32,2	33,3	31,3
1.OG	S	55,0	43,9	39,4	45,0	42,4	39,4	35,0	32,0	30,5	47,7	37,6	35,0	35,7	34,8
EG	W	55,0	33,3	34,7	35,2	37,5	36,7	38,0	35,6	32,5	35,2	36,7	36,3	37,7	32,8
1.OG	W	55,0	35,2	37,4	38,2	39,3	38,5	40,5	36,5	33,5	38,3	39,0	37,6	40,3	34,0
Brunkelstraße 16			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	31,2	31,1	31,9	33,1	34,2	35,8	32,3	31,2	32,4	36,1	34,0	35,9	32,3
1.OG	NW	55,0	32,1	32,0	33,5	34,3	35,2	37,4	33,6	32,6	33,6	38,6	35,2	37,5	33,5
2.OG	NW	55,0	33,0	33,1	36,0	36,0	36,4	39,0	34,3	32,4	36,2	40,3	36,1	39,2	34,0
EG	SO	55,0	28,8	29,4	32,1	29,9	30,2	28,3	27,1	26,4	32,3	28,8	28,4	29,4	27,0
1.OG	SO	55,0	30,5	31,5	34,8	31,7	31,9	29,4	27,5	26,5	34,5	30,1	28,8	30,4	27,2
2.OG	SO	55,0	38,8	38,2	40,9	38,2	38,0	33,7	29,7	27,5	42,7	34,8	31,2	34,6	28,9
Brunkelstraße 18			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	29,7	29,6	30,6	32,4	33,0	33,1	31,5	29,1	31,3	36,2	33,8	33,8	32,3
1.OG	NW	55,0	30,8	30,8	32,3	33,8	34,6	34,8	33,0	30,8	33,0	38,5	35,0	35,5	33,6
2.OG	NW	55,0	34,2	34,1	35,9	36,5	36,9	37,2	34,6	31,8	37,2	40,5	36,4	37,8	34,9
EG	SO	55,0	43,3	38,3	45,7	40,1	36,3	31,2	29,7	29,2	47,3	36,8	30,5	32,5	29,8
1.OG	SO	55,0	44,3	39,2	45,8	43,0	38,6	32,5	28,4	27,4	47,9	38,5	29,5	33,4	28,3
2.OG	SO	55,0	45,4	43,2	46,5	45,2	42,8	36,2	30,1	28,4	48,6	40,5	31,4	37,1	29,5

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Brunkelstraße 18A															
Nutzung: WA															
EG	NO	55,0	28,6	28,8	30,6	29,6	29,9	28,1	27,0	26,2	31,0	28,4	28,1	29,1	26,7
1.OG	NO	55,0	29,9	30,3	33,1	30,9	30,9	28,8	27,3	26,3	32,9	29,4	28,4	29,8	26,9
EG	NW	55,0	30,0	30,0	31,0	32,8	32,9	32,6	32,1	29,2	31,5	37,0	34,1	33,2	32,7
1.OG	NW	55,0	31,7	31,8	33,3	34,5	34,3	34,3	33,6	30,1	33,9	38,9	35,3	34,8	33,9
EG	SO	55,0	43,2	42,4	45,6	40,9	41,7	31,7	31,1	27,7	47,9	40,3	32,7	33,3	28,6
1.OG	SO	55,0	44,3	44,2	46,0	43,2	43,9	34,1	28,8	27,5	48,7	39,0	30,0	34,9	28,6
Dieststraße 3A															
Nutzung: WA															
EG	N	55,0	25,7	25,7	26,5	26,1	27,4	25,9	25,0	25,0	28,0	26,5	25,7	27,4	25,3
EG	N	55,0	26,7	24,5	25,3	25,0	26,0	24,5	24,0	23,7	27,5	24,8	24,5	25,7	24,0
1.OG	N	55,0	30,6	30,5	31,0	30,5	31,9	30,4	29,9	29,8	32,3	30,6	29,9	31,6	29,7
1.OG	N	55,0	30,3	29,3	30,0	29,6	30,6	29,3	28,9	28,7	31,4	29,4	28,9	30,4	28,7
EG	O	55,0	23,9	23,5	24,8	24,1	25,1	23,8	22,7	22,5	25,4	24,4	23,7	25,3	23,2
1.OG	O	55,0	27,3	27,1	27,9	27,2	28,5	27,0	26,2	26,0	28,8	27,3	26,6	28,2	26,3
EG	S	56,1	41,9	40,9	42,5	42,2	42,8	41,3	40,7	40,1	43,3	41,1	41,2	42,2	40,3
EG	S	56,1	41,9	40,9	42,5	42,2	42,7	41,3	40,6	40,0	43,3	41,1	41,1	42,2	40,3
1.OG	S	56,3	41,9	41,1	42,6	42,3	42,8	41,3	40,7	40,0	43,3	41,1	41,1	42,3	40,2
1.OG	S	56,4	42,1	41,4	42,8	42,5	43,1	41,6	41,0	40,4	43,5	41,5	41,4	42,6	40,6
EG	W	55,7	41,9	40,9	42,5	42,2	42,7	41,3	40,6	40,0	43,3	41,1	41,1	42,2	40,3
EG	W	55,0	34,4	34,1	34,6	34,3	35,6	34,2	33,9	33,9	35,2	34,3	33,8	35,4	33,8
1.OG	W	55,2	40,7	40,1	41,0	40,0	41,8	40,2	39,6	39,2	42,3	40,4	39,6	41,5	39,5
1.OG	W	56,0	41,9	41,1	42,6	42,3	42,8	41,4	40,7	40,0	43,4	41,2	41,1	42,4	40,3
Dieststraße 4															
Nutzung: WA															
EG	N	55,0	24,9	24,7	25,4	25,0	26,0	24,6	23,9	23,8	26,4	24,8	24,4	25,6	23,9
1.OG	N	55,0	29,8	29,7	30,4	30,0	31,2	29,8	29,0	28,8	31,6	30,3	29,9	31,1	29,3
EG	O	55,0	24,4	24,9	25,6	24,6	26,3	24,7	23,4	23,1	27,8	25,2	24,3	25,9	23,6
1.OG	O	55,0	27,9	27,8	28,7	27,8	29,2	27,8	26,9	26,6	30,2	27,9	27,2	28,8	26,7
EG	S	55,0	42,0	40,3	40,9	40,0	41,9	40,4	39,8	39,7	42,1	40,6	39,4	41,5	39,4
1.OG	S	55,0	42,9	40,8	42,4	41,2	42,5	41,1	40,3	39,8	43,3	41,3	40,5	42,3	40,3
EG	W	55,0	40,6	40,5	41,2	40,1	42,2	40,6	39,8	39,7	42,3	40,8	39,9	41,7	39,7
1.OG	W	55,0	41,8	41,0	42,4	41,2	42,7	41,2	40,3	39,9	43,3	41,4	40,6	42,4	40,3

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung
Seite 19 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dieststraße 5			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	28,4	28,4	28,9	28,7	29,9	28,2	27,9	27,8	30,1	28,6	28,1	29,7	27,7
EG	N	55,0	26,5	26,3	27,1	27,0	27,9	26,2	25,7	25,5	28,2	26,5	26,4	27,7	25,7
1.OG	N	55,0	29,7	29,4	30,1	29,8	31,0	29,4	28,8	28,7	31,1	29,5	29,1	30,5	28,7
1.OG	N	55,0	31,6	31,5	31,9	31,5	32,9	31,4	31,0	30,9	33,1	31,7	30,9	32,7	30,7
2.OG	N	55,0	42,0	41,6	42,2	41,4	43,0	41,5	41,1	41,0	43,2	41,7	40,8	42,8	40,9
2.OG	N	55,0	42,5	42,1	42,8	41,8	43,7	42,0	41,6	41,4	44,1	42,4	41,2	43,5	41,4
EG	O	55,0	40,8	39,7	41,3	41,0	41,6	40,0	39,5	38,9	42,1	39,9	39,9	41,0	39,1
1.OG	O	55,0	40,9	39,9	41,4	41,1	41,7	40,2	39,6	39,0	42,2	40,1	40,0	41,2	39,3
2.OG	O	55,0	41,9	41,1	42,5	42,1	42,8	41,3	40,8	40,3	43,2	41,3	41,0	42,4	40,4
EG	S	56,1	39,8	35,9	39,6	39,3	39,7	37,8	37,1	35,6	40,8	34,9	38,5	37,9	36,9
EG	S	56,3	42,0	41,0	42,5	42,2	42,9	41,3	40,7	40,0	43,4	41,1	41,0	42,3	40,3
1.OG	S	56,4	40,7	38,7	40,9	40,2	41,3	39,4	38,5	37,6	42,1	38,5	39,6	40,4	38,4
1.OG	S	56,5	42,1	41,1	42,6	42,3	43,0	41,5	40,8	40,2	43,4	41,2	41,1	42,4	40,4
2.OG	S	56,7	41,8	41,0	42,5	41,7	42,9	41,3	40,4	39,8	43,5	41,1	41,0	42,4	40,3
2.OG	S	56,8	42,1	41,3	42,8	42,4	43,0	41,5	40,8	40,2	43,5	41,3	41,1	42,5	40,4
EG	W	55,0	42,1	41,1	42,6	42,3	42,9	41,4	40,8	40,1	43,6	41,2	41,2	42,3	40,4
1.OG	W	55,1	42,1	41,2	42,7	42,4	43,0	41,5	40,9	40,2	43,5	41,3	41,3	42,5	40,5
2.OG	W	55,4	42,2	41,4	42,8	42,6	43,1	41,6	40,9	40,3	43,6	41,5	41,3	42,6	40,5

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dieststraße 6			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	25,3	25,9	26,7	26,1	27,7	26,1	24,7	24,4	28,2	26,9	26,6	27,8	25,5
1.OG	NO	55,0	28,7	28,6	30,0	28,6	30,1	28,8	27,7	27,5	30,7	29,3	28,8	30,1	28,1
EG	NW	55,0	42,7	42,1	43,5	42,3	43,4	42,3	41,5	41,2	44,4	43,0	42,4	43,7	42,3
1.OG	NW	55,0	43,5	42,9	44,0	43,9	44,2	43,0	42,4	41,9	45,1	43,4	43,4	44,2	42,7
EG	SO	55,0	25,1	24,6	25,7	24,8	26,0	24,4	23,7	23,2	28,6	25,0	25,0	25,9	24,1
EG	SO	55,0	26,2	25,5	26,8	25,4	26,9	25,3	24,6	24,2	27,6	25,9	25,6	26,8	25,0
EG	SO	55,0	40,9	39,9	41,5	40,5	41,7	40,2	39,4	38,9	42,3	40,2	39,6	41,1	39,3
1.OG	SO	55,0	27,5	27,0	28,4	27,2	28,5	27,1	26,3	25,9	29,0	27,4	27,2	28,3	26,5
1.OG	SO	55,0	29,5	29,0	30,7	28,5	30,4	29,0	28,0	27,8	31,2	29,5	28,8	30,4	28,5
1.OG	SO	55,0	28,5	27,8	29,5	27,7	29,3	27,9	26,9	26,5	30,0	28,3	28,0	29,2	27,4
EG	SW	55,0	42,1	41,2	42,8	41,6	43,0	41,5	40,5	40,0	43,6	41,6	40,7	42,5	40,5
EG	SW	55,0	41,0	39,9	41,6	40,5	41,6	40,2	39,4	38,9	42,4	40,2	39,5	41,2	39,3
1.OG	SW	55,0	42,8	42,0	43,4	43,2	43,7	42,1	41,4	40,7	44,2	41,9	42,0	43,0	40,9
1.OG	SW	55,0	34,1	33,7	35,0	33,5	35,2	33,9	33,2	33,0	35,3	34,0	33,4	34,9	33,3
Dieststraße 7			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	32,2	32,3	32,7	32,7	33,6	32,3	32,1	32,1	33,1	32,5	32,0	33,3	31,7
1.OG	N	55,0	42,2	42,1	42,7	42,0	43,6	42,1	41,7	41,6	43,4	42,1	41,1	43,2	41,2
1.OG	N	55,0	42,4	41,0	42,2	41,8	43,4	41,2	41,3	40,9	43,2	40,5	40,5	41,9	40,5
EG	O	55,0	41,2	40,2	41,7	41,5	42,0	40,5	39,9	39,3	42,6	40,3	40,4	41,5	39,5
1.OG	O	55,0	42,6	41,9	43,1	42,8	43,6	42,1	41,6	41,2	43,9	42,0	41,8	43,1	41,2
EG	S	56,4	42,2	41,2	42,8	42,4	43,1	41,6	40,9	40,2	43,8	41,4	41,4	42,5	40,6
EG	S	56,2	43,6	43,5	45,0	44,6	44,9	43,7	42,8	42,2	45,9	43,7	43,4	44,7	42,6
1.OG	S	56,7	42,3	41,4	42,8	42,5	43,2	41,7	41,0	40,4	43,7	41,5	41,4	42,6	40,6
1.OG	S	56,5	43,7	43,6	45,0	44,7	45,0	43,7	42,9	42,4	45,9	43,8	43,5	44,8	42,7
EG	W	55,2	42,3	41,3	42,8	42,5	43,1	41,7	40,9	40,3	43,8	41,4	41,4	42,6	40,6
1.OG	W	55,6	42,3	41,4	42,9	42,6	43,2	41,7	41,0	40,4	43,8	41,5	41,5	42,7	40,7

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dieststraße 8			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	25,5	25,4	26,6	25,8	26,9	25,4	24,5	24,2	27,3	25,8	25,6	26,6	24,8
1.OG	NO	55,0	30,2	29,9	31,1	30,2	31,3	30,0	29,2	29,0	31,8	30,5	30,1	31,3	29,7
EG	SO	55,0	43,8	43,2	44,6	43,8	44,7	43,3	42,6	42,2	45,2	43,3	42,9	44,3	42,3
1.OG	SO	55,0	42,1	41,2	42,7	42,2	42,8	41,4	40,6	40,0	43,7	41,3	41,0	42,3	40,2
EG	SW	55,0	44,2	44,3	45,3	45,6	45,9	44,5	43,7	43,2	46,2	44,4	44,4	45,5	43,4
EG	SW	55,0	42,4	41,5	43,3	41,7	43,1	41,8	40,6	40,2	43,8	41,8	41,2	42,8	40,7
1.OG	SW	55,0	44,3	44,4	45,3	45,6	46,0	44,6	43,7	43,2	46,4	44,5	44,4	45,6	43,4
1.OG	SW	55,0	42,7	41,6	43,5	42,5	43,2	42,0	41,1	40,3	44,3	41,8	41,2	42,9	40,7
Dieststraße 9			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	23,8	24,0	24,9	24,6	25,5	23,9	23,2	22,7	25,8	24,3	23,9	25,1	22,9
1.OG	N	55,0	26,4	26,3	27,1	26,7	27,9	26,4	25,7	25,4	28,0	26,6	26,1	27,5	25,5
2.OG	N	55,0	36,2	35,8	36,6	36,0	37,4	36,0	35,7	35,5	37,3	36,1	35,4	37,0	35,3
EG	O	55,0	41,2	40,2	41,7	41,4	42,0	40,5	39,9	39,3	42,7	40,4	40,2	41,5	39,5
EG	O	55,0	41,2	40,2	41,7	41,5	42,0	40,5	39,9	39,3	42,8	40,5	40,3	41,5	39,7
1.OG	O	55,0	41,4	40,5	41,9	41,7	42,3	40,8	40,2	39,6	42,8	40,6	40,4	41,7	39,7
1.OG	O	55,0	41,4	40,4	41,9	41,7	42,2	40,7	40,2	39,6	42,9	40,7	40,6	41,7	39,9
2.OG	O	55,0	36,1	35,7	36,3	35,9	36,8	35,7	35,6	35,4	36,3	34,9	34,3	35,7	34,2
2.OG	O	55,0	36,7	36,2	36,7	36,2	37,5	36,1	36,0	35,7	36,8	35,2	34,2	36,2	34,2
EG	S	56,3	42,4	41,5	42,9	42,6	43,2	41,8	41,0	40,4	43,9	41,7	41,5	42,8	40,7
EG	S	56,4	42,4	41,5	43,0	42,7	43,3	41,9	41,1	40,4	44,0	41,8	41,4	42,8	40,8
EG	S	56,3	42,4	41,5	43,0	42,7	43,2	41,8	41,1	40,4	43,9	41,7	41,3	42,8	40,7
1.OG	S	56,6	42,5	41,5	43,0	42,8	43,3	41,9	41,1	40,5	43,9	41,6	41,5	42,7	40,7
1.OG	S	56,6	42,5	41,5	43,0	42,7	43,3	41,8	41,1	40,5	43,9	41,6	41,5	42,8	40,7
1.OG	S	56,6	42,4	41,5	42,9	42,7	43,2	41,8	41,1	40,5	43,9	41,5	41,6	42,7	40,7
2.OG	S	56,9	42,5	41,6	43,1	42,8	43,3	41,9	41,1	40,5	43,9	41,7	41,6	42,8	40,7
2.OG	S	56,9	42,5	41,7	43,2	42,9	43,3	41,9	41,2	40,5	44,0	41,7	41,5	42,9	40,7
2.OG	S	56,9	42,6	41,7	43,2	42,9	43,4	42,0	41,2	40,5	44,0	41,7	41,5	42,8	40,7
EG	W	55,0	28,8	28,5	29,0	29,3	30,6	28,5	28,7	28,8	31,2	29,8	29,1	31,2	29,1
1.OG	W	55,3	33,2	33,5	33,8	33,3	35,2	33,5	33,1	33,0	34,5	33,5	32,6	34,6	32,6
2.OG	W	55,9	40,0	39,7	40,1	39,4	41,3	39,7	39,4	39,2	41,0	39,7	38,7	40,8	38,7

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dieststraße 10			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	28,6	25,1	26,1	25,6	26,3	25,0	24,4	24,0	27,3	25,7	25,7	27,0	25,0
1.OG	NO	55,0	32,0	28,6	29,9	28,9	30,0	28,7	27,9	27,6	30,8	29,2	28,8	30,4	28,3
EG	NW	55,0	42,8	41,5	43,4	42,6	43,1	41,9	41,0	40,4	44,1	41,8	41,1	42,8	40,7
1.OG	NW	55,0	43,1	42,3	43,8	43,5	44,0	42,5	41,7	41,0	44,8	42,4	42,3	43,4	41,3
EG	SO	55,0	41,6	40,5	42,2	41,7	42,3	40,8	40,1	39,4	42,9	40,7	40,2	41,8	39,8
1.OG	SO	55,0	31,1	30,3	32,1	30,4	31,8	30,1	29,3	28,5	32,6	30,5	29,9	31,3	29,4
EG	SW	55,0	42,7	41,6	43,4	42,7	43,3	42,1	41,2	40,4	44,1	41,7	41,4	42,9	40,8
EG	SW	55,0	43,1	42,3	43,7	43,5	43,9	42,4	41,6	41,0	44,7	42,3	42,2	43,3	41,1
1.OG	SW	55,0	43,1	42,3	43,7	43,5	43,9	42,5	41,6	41,0	44,7	42,4	42,3	43,4	41,2
1.OG	SW	55,0	43,1	42,3	43,7	43,5	44,0	42,5	41,7	41,0	44,8	42,4	42,3	43,4	41,2
Dieststraße 11			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	35,2	34,2	36,8	33,3	36,9	34,2	33,0	32,4	36,7	27,9	32,5	30,4	32,2
1.OG	N	55,0	36,7	35,3	38,1	35,2	38,2	35,5	34,0	32,9	38,3	29,6	33,9	32,5	33,3
2.OG	N	55,0	38,9	37,0	39,6	38,2	39,6	37,4	36,1	35,2	40,0	33,9	36,0	35,8	35,6
EG	O	55,0	24,3	23,9	24,9	24,9	25,6	23,8	23,6	23,3	26,5	25,3	24,4	26,1	23,8
1.OG	O	55,0	26,1	26,3	26,8	26,2	27,9	26,1	25,6	25,2	28,2	26,9	26,1	27,8	25,7
2.OG	O	55,0	32,1	31,6	32,4	31,8	33,2	31,6	31,2	30,9	33,6	32,0	31,3	33,0	31,0
EG	S	56,6	42,7	41,7	43,3	43,0	43,5	42,1	41,3	40,6	44,2	41,9	41,8	43,0	40,9
EG	S	56,4	43,1	42,4	43,7	43,4	43,9	42,6	42,0	41,4	45,1	43,3	43,3	44,2	42,7
EG	S	56,7	42,6	41,8	43,3	42,9	43,5	42,1	41,3	40,6	44,1	41,8	41,7	42,9	40,9
1.OG	S	57,0	42,7	41,8	43,3	43,0	43,5	42,1	41,4	40,8	44,2	41,9	41,8	43,1	41,0
1.OG	S	56,7	43,2	42,4	43,7	43,5	43,9	42,6	42,0	41,5	45,1	43,3	43,3	44,2	42,7
1.OG	S	56,8	42,7	41,8	43,3	43,0	43,5	42,1	41,3	40,7	44,2	41,9	41,9	43,1	40,9
2.OG	S	57,0	43,3	42,5	43,8	43,6	44,0	42,7	42,0	41,5	45,1	43,4	43,3	44,2	42,7
2.OG	S	57,2	43,3	42,5	43,8	43,5	44,1	42,6	41,9	41,4	44,7	42,5	42,2	43,6	41,5
2.OG	S	57,1	42,7	41,9	43,4	43,1	43,6	42,1	41,4	40,7	44,3	42,0	41,9	43,1	40,9
EG	W	55,0	42,7	41,9	43,4	43,1	43,6	42,1	41,3	40,6	44,2	42,0	41,9	43,0	40,9
1.OG	W	55,0	42,7	41,9	43,4	43,1	43,6	42,1	41,3	40,7	44,2	42,0	41,9	43,1	41,0
2.OG	W	55,4	42,7	42,0	43,5	43,2	43,7	42,2	41,4	40,7	44,3	42,0	41,9	43,1	40,9

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dieststraße 12			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	25,9	25,6	27,0	25,9	27,1	25,6	24,6	24,2	27,5	26,0	25,7	26,8	24,9
1.OG	NO	55,0	30,2	29,7	31,1	30,3	31,1	29,9	29,1	28,8	31,6	30,1	29,6	30,9	29,1
EG	NW	55,0	43,6	42,9	44,2	43,9	44,5	43,0	42,1	41,7	45,0	43,2	42,7	44,0	42,1
1.OG	NW	55,0	44,1	43,4	44,6	44,3	44,9	43,5	42,8	42,3	45,4	43,5	43,2	44,5	42,5
EG	SO	55,0	30,7	30,1	32,5	28,8	31,6	30,1	28,5	27,9	32,6	30,8	30,4	31,6	29,6
1.OG	SO	55,0	34,2	33,4	35,3	33,2	35,0	33,5	32,5	32,1	35,8	33,9	33,4	34,7	32,8
EG	SW	55,0	43,2	42,4	43,8	43,5	44,0	42,5	41,7	41,1	44,7	42,4	42,4	43,5	41,3
EG	SW	55,0	43,2	42,4	43,9	43,5	44,2	42,6	41,7	41,1	44,7	42,5	42,5	43,5	41,4
1.OG	SW	55,0	43,3	42,5	43,9	43,6	44,2	42,6	41,7	41,1	45,0	42,5	42,4	43,5	41,4
1.OG	SW	55,0	43,3	42,5	43,9	43,6	44,2	42,7	41,7	41,1	44,9	42,6	42,5	43,6	41,4
Dieststraße 13			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	24,5	24,4	25,3	24,9	25,8	24,3	23,5	23,2	26,1	24,3	24,0	25,2	23,1
1.OG	NO	55,0	27,4	27,3	28,0	27,6	28,8	27,3	26,4	26,2	28,9	27,3	26,8	28,2	26,1
2.OG	NO	55,0	38,5	38,1	38,9	38,1	39,6	38,2	37,6	37,5	39,6	38,1	37,2	39,0	37,1
EG	NW	55,0	30,5	30,8	30,9	30,6	32,3	30,6	30,1	29,9	32,0	30,5	29,7	31,5	29,4
1.OG	NW	55,0	39,2	38,8	39,1	38,6	40,3	38,7	38,2	38,1	40,2	38,7	37,5	39,5	37,5
2.OG	NW	55,0	42,9	42,2	43,6	43,3	43,8	42,3	41,5	40,8	44,5	42,2	42,1	43,3	41,1
EG	SO	55,0	25,0	25,6	26,3	25,6	27,2	25,5	24,7	24,3	27,6	26,3	25,2	27,0	24,6
1.OG	SO	55,0	28,0	27,6	28,4	27,4	29,2	27,4	26,8	26,4	29,6	27,9	26,9	28,8	26,4
2.OG	SO	55,6	37,9	37,2	38,2	37,2	38,7	37,3	36,8	36,7	38,9	37,2	36,1	38,1	36,0
EG	SW	56,6	42,9	42,1	43,6	43,3	43,7	42,2	41,4	40,8	44,4	42,1	42,0	43,2	41,1
1.OG	SW	56,9	42,9	42,2	43,6	43,3	43,8	42,3	41,5	40,8	44,4	42,1	42,1	43,2	41,1
2.OG	SW	57,2	42,9	42,2	43,7	43,3	43,8	42,3	41,5	40,8	44,5	42,2	42,1	43,2	41,1
Dieststraße 14			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	26,6	26,3	27,8	26,7	27,8	26,3	25,3	24,9	28,4	26,8	26,4	27,6	25,6
1.OG	NO	55,0	32,1	31,6	33,0	32,2	33,0	31,8	31,0	30,7	33,5	31,9	31,4	32,7	30,9
EG	NW	55,0	43,1	42,2	43,8	43,4	44,0	42,4	41,5	40,8	45,0	42,5	42,3	43,4	41,3
1.OG	NW	55,0	43,3	42,5	44,0	43,7	44,2	42,6	41,8	41,1	45,0	42,6	42,5	43,6	41,4
EG	SO	55,0	33,9	30,6	34,8	30,0	31,3	29,8	29,0	28,7	34,8	29,4	29,0	30,2	28,4
1.OG	SO	55,0	40,2	38,1	41,2	37,8	39,4	37,8	36,8	36,4	41,3	37,9	37,2	38,7	36,8

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 24 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dieststraße 15			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	34,1	33,8	34,0	33,8	34,8	33,8	33,6	33,5	34,2	34,0	33,7	35,0	33,7
1.OG	NO	55,0	38,6	37,9	38,1	37,9	38,9	38,0	37,9	37,8	38,3	38,2	37,9	39,4	38,0
EG	NW	55,0	43,2	42,3	43,8	43,5	44,0	42,5	41,6	40,9	44,8	42,3	42,4	43,4	41,2
EG	NW	55,9	45,6	44,8	46,2	45,9	46,4	44,8	44,1	43,4	47,3	44,8	44,6	45,8	43,6
1.OG	NW	56,2	45,6	44,8	46,3	46,0	46,4	44,8	44,1	43,5	47,3	44,8	44,6	45,8	43,6
1.OG	NW	55,0	43,1	42,4	43,8	43,5	44,0	42,5	41,6	41,0	44,8	42,3	42,3	43,4	41,2
EG	SO	55,0	27,3	26,8	28,2	27,2	28,0	26,7	26,0	25,6	29,0	26,6	26,4	27,2	25,9
1.OG	SO	55,0	31,9	31,2	32,6	31,3	32,5	31,1	30,5	30,1	33,5	31,3	30,9	32,0	30,6
EG	SW	55,8	45,6	44,8	46,2	45,9	46,4	44,9	44,1	43,5	47,2	44,8	44,7	45,8	43,7
EG	SW	55,9	43,2	42,3	43,8	43,5	44,0	42,4	41,6	40,9	44,8	42,3	42,3	43,4	41,2
1.OG	SW	56,8	43,2	42,6	44,0	43,6	44,1	42,6	41,9	41,2	45,0	42,5	42,5	43,6	41,4
1.OG	SW	56,2	43,1	42,4	43,8	43,6	44,0	42,4	41,6	41,0	44,8	42,3	42,3	43,4	41,2
Dieststraße 16			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	45,9	45,0	46,5	46,1	46,6	45,0	44,3	43,6	47,4	45,0	44,8	45,9	43,9
EG	O	55,0	26,0	25,6	26,7	26,4	30,5	25,7	25,1	24,7	27,3	25,7	25,5	29,7	24,8
1.OG	O	55,0	31,2	30,8	31,9	31,6	34,0	30,9	30,2	29,9	32,4	30,8	30,4	33,5	30,0
EG	S	55,0	41,0	38,0	40,6	39,9	39,0	36,3	34,4	33,6	42,5	36,5	34,9	36,7	34,1
1.OG	S	55,0	42,5	41,5	42,9	42,4	42,8	41,4	39,9	39,5	44,4	41,5	40,7	42,1	39,8
EG	W	55,0	43,2	42,2	43,7	43,2	43,5	42,2	41,2	40,7	44,9	42,4	41,8	43,2	41,1
EG	W	55,0	43,0	41,8	43,5	43,1	43,2	42,0	41,1	40,6	44,3	42,2	41,8	43,2	41,1
1.OG	W	55,0	43,4	42,6	44,1	43,8	44,4	42,8	41,9	41,2	45,1	42,7	42,4	43,6	41,5
1.OG	W	55,0	43,4	42,3	43,9	43,6	44,0	42,5	41,8	41,1	44,8	42,5	42,4	43,4	41,4

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dienststraße 17			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	24,9	24,8	25,7	25,2	26,3	24,8	23,7	23,3	26,9	25,2	25,0	26,0	24,1
EG	NO	55,0	33,1	33,1	33,3	33,1	33,5	33,1	32,9	32,8	33,7	33,3	33,2	33,9	33,1
EG	NO	55,0	24,9	24,6	25,6	25,1	26,1	24,6	23,6	23,1	26,7	24,9	24,8	25,8	23,7
1.OG	NO	55,0	27,3	27,0	28,4	27,3	28,5	27,1	26,1	25,8	29,0	27,3	27,0	28,2	26,3
1.OG	NO	55,0	27,2	26,8	28,2	27,1	28,3	27,0	25,9	25,6	28,9	27,2	27,0	28,1	26,2
1.OG	NO	55,0	35,8	35,8	36,2	35,8	36,2	35,8	35,6	35,6	36,2	35,9	35,8	36,5	35,8
2.OG	NO	55,0	39,2	38,7	40,1	39,0	40,1	38,9	38,2	38,0	40,6	39,1	38,4	40,0	38,3
2.OG	NO	55,0	39,2	38,6	40,0	38,9	40,1	38,9	38,1	38,0	40,5	39,0	38,4	39,9	38,2
2.OG	NO	55,0	43,4	42,7	44,2	43,5	44,1	42,8	41,9	41,6	44,9	42,8	42,1	43,7	41,8
EG	NW	55,0	44,7	44,2	45,5	45,0	45,8	44,3	43,5	43,0	46,2	44,2	44,0	45,2	43,1
1.OG	NW	55,0	45,1	44,5	45,9	45,4	46,1	44,6	43,7	43,1	46,7	44,4	44,2	45,5	43,3
2.OG	NW	55,0	45,5	44,6	46,1	45,7	46,2	44,7	43,8	43,2	47,0	44,6	44,4	45,6	43,4
EG	SO	55,0	27,6	27,0	27,8	26,3	28,7	26,9	25,8	25,2	29,7	27,9	27,6	28,8	26,6
1.OG	SO	55,3	29,5	29,0	30,9	28,3	30,4	29,0	27,8	27,5	31,4	29,6	29,2	30,5	28,4
2.OG	SO	56,0	40,7	39,9	41,5	39,9	41,4	40,1	39,3	39,1	41,9	40,2	39,6	41,1	39,3
EG	SW	56,1	43,2	42,5	43,9	43,7	44,1	42,5	41,7	41,1	45,1	42,5	42,4	43,5	41,3
EG	SW	55,7	43,4	42,5	44,0	43,7	44,1	42,7	41,8	41,1	45,0	42,4	42,4	43,5	41,3
1.OG	SW	56,4	43,3	42,5	43,9	43,7	44,1	42,6	41,8	41,1	45,1	42,4	42,4	43,5	41,3
1.OG	SW	56,0	43,4	42,6	43,9	43,7	44,2	42,7	41,8	41,1	45,0	42,5	42,4	43,5	41,3
2.OG	SW	56,7	43,4	42,6	43,9	43,7	44,1	42,6	41,8	41,1	45,1	42,5	42,4	43,5	41,3
2.OG	SW	56,3	43,4	42,6	44,0	43,8	44,2	42,7	41,9	41,2	45,1	42,6	42,5	43,6	41,4

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dieststraße 19			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	25,4	25,1	26,3	25,6	26,6	25,1	24,2	23,8	27,1	25,3	25,1	26,1	24,3
EG	NO	55,0	35,9	36,4	38,3	36,9	38,3	36,6	35,7	35,7	38,4	36,6	36,1	37,5	35,6
1.OG	NO	55,0	29,6	29,2	30,6	29,8	30,7	29,4	28,5	28,2	31,1	29,4	29,0	30,2	28,5
1.OG	NO	55,0	40,9	38,9	41,2	39,5	40,1	38,7	38,2	38,1	41,3	38,7	38,4	39,7	38,1
EG	NW	55,0	44,1	43,3	44,7	44,4	45,0	43,5	42,7	42,1	45,6	43,3	43,2	44,3	42,2
EG	NW	55,0	46,0	45,2	46,6	46,3	46,8	45,2	44,4	43,8	47,6	45,1	45,0	46,1	43,9
1.OG	NW	55,0	46,1	45,3	46,7	46,4	46,9	45,4	44,5	43,9	47,7	45,2	45,1	46,2	44,0
1.OG	NW	55,0	44,6	44,0	45,3	44,9	45,6	44,1	43,3	42,8	46,1	44,0	43,8	45,0	42,9
EG	SO	55,0	31,7	31,3	32,1	30,1	33,1	31,6	29,7	29,3	34,0	32,0	31,8	33,0	30,7
1.OG	SO	55,0	35,2	34,4	36,5	33,9	36,0	34,6	33,1	32,9	36,7	34,7	34,4	35,7	33,7
EG	SW	55,0	43,4	42,6	44,1	43,7	44,3	42,7	41,9	41,2	45,0	42,6	42,5	43,6	41,3
EG	SW	55,0	43,5	42,7	44,1	43,9	44,4	42,8	41,9	41,3	45,1	42,6	42,6	43,7	41,4
EG	SW	55,0	43,5	42,7	44,2	43,8	44,4	42,8	41,9	41,3	45,1	42,7	42,6	43,7	41,5
1.OG	SW	55,4	43,5	42,7	44,1	43,8	44,3	42,8	41,9	41,2	45,1	42,6	42,5	43,6	41,4
1.OG	SW	55,0	43,6	42,8	44,2	43,9	44,5	42,9	42,0	41,4	45,2	42,8	42,7	43,8	41,5
1.OG	SW	55,3	43,6	42,8	44,2	43,9	44,4	42,9	42,0	41,4	45,2	42,7	42,7	43,7	41,5

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dieststraße 21			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	24,0	23,5	24,9	24,4	25,1	23,3	22,4	21,7	25,7	23,2	23,2	24,1	22,1
1.OG	NO	55,0	25,2	24,9	26,2	25,5	26,4	24,8	23,9	23,4	26,7	24,9	24,7	25,7	23,7
2.OG	NO	55,0	29,3	28,9	30,3	29,5	30,4	29,0	28,1	27,7	30,8	29,1	28,6	30,0	28,1
EG	NW	55,0	43,3	42,2	43,9	43,4	43,9	42,5	41,3	40,8	45,0	42,5	41,9	43,4	41,3
1.OG	NW	55,0	43,4	42,6	44,0	43,7	44,2	42,7	41,7	41,0	45,1	42,6	42,4	43,5	41,5
2.OG	NW	55,0	43,6	42,8	44,3	43,9	44,5	42,9	42,0	41,3	45,2	42,7	42,6	43,7	41,5
EG	SO	55,0	33,7	33,4	35,4	31,8	35,6	33,6	31,2	30,6	36,8	34,3	34,2	35,2	32,9
EG	SO	55,5	34,1	34,1	36,6	32,3	36,3	34,2	32,0	31,1	37,1	34,2	34,1	35,4	32,5
1.OG	SO	55,9	35,1	34,8	37,5	33,2	36,9	34,8	32,9	32,0	38,0	35,6	35,5	36,6	34,3
1.OG	SO	55,0	34,8	34,2	37,0	32,7	36,2	34,2	32,0	31,4	37,2	34,8	34,6	35,7	33,5
2.OG	SO	55,0	37,4	36,4	39,0	35,9	38,3	36,4	34,8	34,5	39,4	36,9	36,6	37,8	35,8
2.OG	SO	56,2	37,6	37,0	39,3	36,3	38,9	37,0	35,6	35,0	39,7	37,4	37,1	38,4	36,3
EG	SW	55,9	43,5	42,7	44,2	43,8	44,4	42,8	41,9	41,2	44,4	41,3	41,2	42,6	39,5
EG	SW	55,0	43,4	42,6	44,1	43,7	44,3	42,7	41,7	41,1	45,2	42,8	42,6	43,7	41,6
1.OG	SW	56,3	43,5	42,7	44,2	43,9	44,4	42,9	41,9	41,3	44,7	41,8	41,7	43,0	40,2
1.OG	SW	55,0	43,6	42,8	44,3	43,9	44,5	42,9	42,0	41,3	45,2	42,8	42,7	43,8	41,5
2.OG	SW	56,6	43,6	42,8	44,3	43,9	44,5	42,9	42,0	41,3	45,2	42,7	42,7	43,7	41,5
2.OG	SW	55,0	43,6	42,9	44,3	43,9	44,5	43,0	42,0	41,4	45,2	42,8	42,7	43,8	41,5

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dieststraße 23			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,0	44,4	46,0	45,6	45,9	44,5	43,5	43,1	46,2	44,6	44,0	45,5	43,3
1.OG	N	55,0	44,4	44,5	46,1	45,8	46,0	44,6	43,6	43,2	46,4	44,7	44,2	45,6	43,5
2.OG	N	55,0	45,3	44,8	46,6	46,1	46,3	44,6	43,8	43,3	47,2	44,8	44,3	45,7	43,6
2.OG	O	55,0	41,3	40,6	42,3	41,9	42,1	40,7	39,9	39,5	42,7	40,8	40,3	41,8	39,8
2.OG	O	55,0	38,5	38,4	38,6	38,5	39,4	38,4	38,5	38,9	38,8	39,6	38,8	41,1	38,8
EG	S	55,0	41,3	39,6	42,2	41,5	41,9	40,1	38,1	37,1	42,7	39,2	38,0	40,8	36,3
EG	S	55,0	44,5	43,3	45,4	44,8	44,9	43,5	42,1	41,5	45,9	43,6	42,8	44,4	41,9
1.OG	S	55,0	44,9	43,5	45,6	45,1	45,1	43,7	42,4	41,7	46,4	43,7	43,0	44,6	42,2
1.OG	S	55,0	42,6	40,0	42,8	41,8	42,2	40,3	38,6	37,4	43,7	39,5	38,5	41,1	36,8
2.OG	S	55,0	43,5	41,2	43,4	42,6	43,0	41,3	39,7	38,9	44,5	40,7	39,9	42,0	38,7
2.OG	S	55,0	45,3	44,1	46,0	45,6	45,7	44,2	43,1	42,5	46,8	44,3	43,6	45,2	42,8
EG	W	55,0	42,7	42,1	43,7	43,1	43,5	42,2	41,0	40,7	44,0	42,2	41,6	43,1	40,9
1.OG	W	55,0	43,2	42,1	43,8	43,3	43,6	42,2	41,2	40,8	44,3	42,3	41,8	43,3	41,1
2.OG	W	55,0	43,4	42,3	44,1	43,5	43,7	42,3	41,4	40,8	44,7	42,4	41,9	43,4	41,3
Dieststraße 25			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,4	41,9	43,5	42,9	43,5	42,0	40,9	40,6	43,8	42,1	41,5	43,1	40,9
1.OG	N	55,0	42,5	42,0	43,6	43,1	43,6	42,0	41,1	40,7	43,9	42,2	41,6	43,2	41,1
2.OG	N	55,0	42,7	42,0	43,7	43,2	43,6	42,1	41,2	40,7	44,1	42,2	41,8	43,2	41,1
EG	S	55,0	42,3	41,8	43,5	43,0	43,4	42,0	40,9	40,6	43,8	42,1	41,4	43,0	40,8
1.OG	S	55,0	42,5	41,9	43,5	43,1	43,5	42,0	41,0	40,6	43,9	42,2	41,6	43,1	41,0
2.OG	S	55,0	42,7	42,0	43,6	43,2	43,5	42,1	41,2	40,7	44,1	42,2	41,7	43,2	41,1
EG	W	55,0	42,4	42,0	43,5	43,0	43,6	42,1	41,0	40,7	43,8	42,1	41,4	43,1	40,9
1.OG	W	55,0	42,5	42,0	43,6	43,2	43,6	42,2	41,1	40,8	44,0	42,2	41,7	43,3	41,1
2.OG	W	55,0	43,0	42,4	44,0	43,6	44,0	42,5	41,6	41,1	44,4	42,5	42,0	43,6	41,5

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dieststraße 25a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	40,1	41,8	43,0	43,1	43,5	42,0	41,1	40,7	42,7	42,1	41,6	43,2	41,0
1.OG	N	55,0	41,7	42,0	43,5	43,2	43,6	42,1	41,2	40,7	43,7	42,2	41,7	43,2	41,1
2.OG	N	55,0	43,2	42,3	44,0	43,5	44,0	42,7	41,8	41,1	44,4	42,6	41,9	43,6	41,3
EG	O	55,0	24,7	24,3	25,3	25,1	25,8	24,2	23,8	23,4	25,8	24,4	24,1	25,3	23,3
1.OG	O	55,0	27,2	26,9	27,8	27,7	28,4	26,8	26,5	26,2	28,0	27,0	26,5	28,0	25,9
2.OG	O	55,0	38,6	38,3	39,4	39,1	39,9	38,5	38,1	37,9	39,4	38,5	37,8	39,7	37,6
2.OG	O	55,0	38,7	38,3	39,3	39,0	39,7	38,5	38,0	37,9	39,5	38,3	37,8	39,5	37,7
EG	S	55,0	42,5	41,9	43,5	43,1	43,4	42,0	41,0	40,6	44,0	42,1	41,5	43,1	41,0
1.OG	S	55,0	42,8	42,0	43,6	43,3	43,5	42,1	41,2	40,7	44,2	42,2	41,6	43,2	41,1
2.OG	S	55,0	43,2	42,2	43,8	43,5	43,7	42,3	41,6	41,0	44,6	42,4	41,9	43,4	41,3
2.OG	W	55,0	43,2	42,2	44,0	43,6	43,8	42,7	41,8	41,1	44,5	42,5	42,0	43,5	41,3
Dillstollen 1			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	40,7	41,9	42,3	43,5	47,5	45,5	43,5	45,5	41,8	42,2	45,3	48,0	43,9
1.OG	N	55,0	41,5	42,7	43,3	44,3	48,0	46,1	44,3	45,9	42,8	43,2	45,7	48,6	44,6
EG	S	55,0	33,8	34,4	34,7	36,0	36,7	35,1	38,3	37,6	34,1	35,2	35,0	38,9	35,2
EG	S	55,0	33,5	33,9	34,1	34,6	36,0	34,7	35,6	35,5	33,7	33,9	34,6	37,4	34,4
1.OG	S	55,0	33,7	34,5	34,8	35,5	37,5	35,8	35,8	36,3	34,2	34,4	35,5	37,7	35,3
1.OG	S	55,0	34,2	35,3	36,0	37,2	38,1	37,2	37,0	36,4	35,2	35,9	36,0	38,7	35,7
EG	W	55,0	33,5	33,7	33,8	34,1	35,7	34,3	34,6	34,9	33,4	33,4	34,2	35,6	34,1
EG	W	55,0	33,5	33,7	33,9	34,2	35,8	34,3	34,7	35,0	33,5	33,5	34,5	35,5	34,5
1.OG	W	55,0	33,6	33,9	34,2	34,6	36,6	34,8	35,0	35,6	33,7	33,7	34,7	36,5	34,6
1.OG	W	55,0	33,6	34,0	34,3	34,7	37,2	35,4	35,1	36,3	33,8	33,8	35,1	36,4	35,0

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)

zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstollen 2			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	39,5	41,0	41,8	43,1	47,0	45,1	42,7	44,7	41,4	41,9	44,5	47,2	43,2
EG	N	55,0	39,8	41,2	42,0	43,3	47,1	45,1	42,9	44,9	41,5	42,0	44,7	47,3	43,4
EG	N	55,0	39,7	40,7	41,0	43,0	47,2	44,8	43,1	45,1	40,4	41,9	44,9	47,4	43,5
EG	N	55,0	35,7	35,8	35,8	36,0	37,8	36,1	36,6	36,6	35,1	35,1	35,6	36,7	35,6
EG	N	55,0	39,3	40,9	41,7	43,0	46,9	44,8	42,6	44,4	41,2	41,7	44,3	47,0	43,2
1.OG	N	55,0	40,5	41,8	42,2	43,7	47,7	45,5	43,6	45,5	41,6	42,6	45,1	48,0	43,9
1.OG	N	55,0	36,2	36,4	36,5	37,0	41,3	37,0	37,9	39,2	36,0	36,3	38,2	38,6	38,0
1.OG	N	55,0	40,1	41,6	42,4	43,6	47,4	45,5	43,3	45,2	42,0	42,4	44,9	47,8	43,6
1.OG	N	55,0	39,9	41,4	42,3	43,5	47,5	45,4	43,1	45,0	41,8	42,3	44,7	47,6	43,6
1.OG	N	55,0	40,4	41,8	42,6	43,9	47,6	45,6	43,5	45,4	42,1	42,6	45,1	47,9	43,8
2.OG	N	55,0	40,7	41,8	42,7	43,7	48,1	45,6	43,5	45,3	42,4	42,6	45,2	47,8	43,9
2.OG	N	55,0	41,0	42,1	42,9	43,9	48,0	45,8	43,7	45,5	42,7	42,8	45,4	47,9	44,0
2.OG	N	55,0	41,2	42,3	43,1	44,1	48,2	45,8	43,8	45,6	42,9	43,0	45,6	48,1	44,2
2.OG	N	55,0	41,4	42,4	43,2	44,3	48,5	46,0	44,1	45,8	43,0	43,1	45,6	48,2	44,3
2.OG	N	55,0	36,9	37,3	37,5	38,1	42,0	38,3	38,6	39,8	36,8	37,0	39,0	39,8	38,4
3.OG	N	55,0	41,1	42,2	43,0	44,0	48,5	45,7	44,0	45,5	42,7	42,9	45,5	48,0	44,2
3.OG	N	55,0	37,6	38,0	38,2	38,7	42,8	40,0	39,3	41,0	37,5	37,6	39,7	40,6	39,0
3.OG	N	55,0	41,7	42,7	43,5	44,5	48,8	46,0	44,6	45,9	43,2	43,3	45,9	48,4	44,4
3.OG	N	55,0	42,1	43,0	43,7	44,7	49,0	46,2	44,7	46,2	43,4	43,5	46,0	48,5	44,6
3.OG	N	55,0	41,4	42,5	43,3	44,3	48,5	45,9	44,1	45,7	43,0	43,1	45,7	48,2	44,2
4.OG	N	55,2	42,2	43,1	43,8	44,8	49,1	46,3	45,0	46,2	43,5	43,6	46,1	48,6	44,7
4.OG	N	55,0	42,5	43,4	44,0	45,0	49,3	46,5	45,3	46,5	43,7	43,8	46,2	48,8	44,9
4.OG	N	55,5	38,9	39,8	40,1	40,8	45,0	42,2	41,2	42,9	39,6	39,6	42,1	43,6	41,1
4.OG	N	55,4	41,9	42,9	43,6	44,5	48,7	46,2	45,0	46,0	43,5	43,6	46,0	48,5	44,6
4.OG	N	55,6	41,7	42,7	43,5	44,4	48,8	46,4	44,5	45,8	43,2	43,3	45,9	48,5	44,5
EG	O	55,0	39,0	40,0	40,3	41,0	45,4	42,4	41,2	45,0	39,6	39,7	41,7	46,5	41,7
EG	O	55,0	38,5	39,9	40,4	41,2	43,7	41,0	40,9	42,4	39,6	39,5	40,8	43,1	40,7
EG	O	55,0	39,5	40,4	40,7	41,4	44,1	41,6	41,6	42,8	40,6	40,6	41,9	44,6	41,8
1.OG	O	55,0	40,2	41,5	41,9	42,9	46,9	45,1	43,1	45,3	41,2	41,5	44,3	47,8	43,4
1.OG	O	55,0	40,0	41,4	42,0	43,1	46,7	44,3	42,9	44,9	41,3	41,4	43,8	46,6	42,9
1.OG	O	55,0	39,7	41,1	41,6	42,7	46,9	44,2	43,0	45,1	40,8	41,1	43,8	46,6	42,9
2.OG	O	55,0	41,8	42,8	43,5	44,5	48,2	46,0	44,4	46,1	43,2	43,3	45,5	48,3	44,3

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 31 von 313

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)

zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stockwerk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
2.OG	O	55,0	41,9	42,8	43,5	44,5	48,3	46,0	44,5	45,8	43,2	43,4	45,5	48,5	44,3
2.OG	O	55,0	42,1	43,0	43,6	44,6	48,5	46,1	44,7	45,9	43,4	43,5	45,5	48,5	44,5
3.OG	O	55,0	42,5	43,4	44,0	44,9	49,1	46,5	45,4	46,4	43,6	43,8	46,1	48,9	44,8
3.OG	O	55,0	42,6	43,5	44,2	45,1	49,2	46,5	45,6	46,5	43,8	43,9	46,1	49,0	45,0
3.OG	O	55,0	42,3	43,2	43,9	44,9	48,8	46,4	45,0	46,4	43,6	43,7	46,1	48,7	44,7
4.OG	O	55,0	43,0	43,8	44,4	45,2	49,4	46,7	45,9	46,7	44,0	44,1	46,3	49,2	45,1
4.OG	O	55,0	43,3	44,0	44,6	45,5	49,5	46,8	45,9	46,8	44,2	44,3	46,4	49,4	45,3
4.OG	O	55,0	42,8	43,7	44,3	45,2	49,2	46,7	45,6	46,7	43,9	44,0	46,4	49,0	45,0
EG	S	55,0	32,9	33,3	33,5	34,3	35,5	34,6	34,7	34,5	33,0	33,8	34,1	35,5	33,8
EG	S	55,0	32,8	33,1	33,3	33,6	35,3	33,9	34,2	34,3	32,9	33,0	33,8	35,0	33,6
EG	S	55,0	34,4	38,3	39,6	41,1	39,9	38,5	39,2	35,1	39,0	38,3	35,9	38,6	34,4
EG	S	55,0	34,0	38,1	38,8	37,8	38,6	34,9	35,2	34,7	38,6	35,2	34,5	35,9	34,0
1.OG	S	55,0	35,1	38,2	39,6	38,1	38,9	36,2	35,3	35,2	39,7	35,4	34,7	36,7	34,2
1.OG	S	55,0	32,9	33,3	33,4	33,7	35,4	34,0	34,2	34,3	33,0	33,1	33,8	35,1	33,6
1.OG	S	55,0	33,0	34,6	34,8	34,4	36,6	34,9	34,7	34,5	34,2	33,8	34,2	35,8	33,8
1.OG	S	55,0	35,8	38,7	40,3	41,8	41,6	39,3	39,9	35,9	40,0	39,8	37,5	39,9	35,1
2.OG	S	55,0	33,0	34,7	35,3	36,5	37,3	35,7	35,9	35,3	34,4	34,6	35,0	36,7	34,8
2.OG	S	55,0	35,2	38,6	39,8	39,6	41,2	36,8	37,6	38,9	39,9	36,8	37,6	39,5	37,7
2.OG	S	55,0	32,9	33,4	33,5	33,9	35,6	34,1	34,3	34,5	33,1	33,2	34,0	35,2	33,7
2.OG	S	55,0	36,5	39,2	40,7	42,4	43,2	39,9	40,5	39,1	40,4	40,6	39,9	41,4	38,5
3.OG	S	55,0	36,7	39,3	40,9	42,6	43,5	41,5	40,9	39,3	40,5	40,8	40,9	41,7	38,8
3.OG	S	55,0	33,2	35,2	35,8	37,2	38,0	36,8	36,6	35,7	35,0	35,2	36,0	37,5	35,2
3.OG	S	55,0	33,0	33,8	34,0	34,4	36,4	34,8	34,8	35,0	33,6	33,5	34,6	35,9	34,2
3.OG	S	55,0	35,4	38,7	40,1	39,8	41,5	39,6	37,9	39,1	40,0	37,0	38,9	40,4	38,0
4.OG	S	55,0	34,7	37,2	38,0	38,7	41,5	38,9	38,5	39,0	37,1	36,6	38,4	40,5	38,0
4.OG	S	55,0	37,1	39,6	41,0	41,4	43,7	42,3	40,6	41,5	40,6	39,1	41,8	43,5	40,3
4.OG	S	55,0	37,8	40,0	41,3	42,9	44,8	42,5	41,8	41,5	40,9	41,2	42,6	43,4	40,7
4.OG	S	55,0	35,4	38,4	39,5	41,1	42,6	40,4	40,4	39,6	38,4	38,6	40,0	41,6	38,6
EG	W	55,0	32,8	33,0	33,1	33,3	35,1	33,6	33,9	34,2	32,8	32,8	33,5	34,8	33,4
EG	W	55,0	32,8	33,0	33,1	33,3	35,0	33,6	33,9	34,2	32,8	32,8	33,6	34,6	33,5
EG	W	55,0	32,9	33,0	33,2	33,4	35,1	33,6	34,0	34,2	32,8	32,9	33,5	34,5	33,4
1.OG	W	55,0	32,9	33,0	33,1	33,4	35,2	33,7	34,0	34,4	32,8	32,8	33,7	34,7	33,5
1.OG	W	55,0	32,9	33,1	33,2	33,5	35,7	33,8	34,2	34,8	32,9	33,0	34,0	34,9	33,8
1.OG	W	55,0	32,8	33,0	33,1	33,4	35,1	33,7	34,0	34,2	32,8	32,8	33,6	34,8	33,5

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 32 von 313

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13) zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stockwerk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
2.OG	W	55,0	32,8	33,0	33,1	33,4	35,1	33,7	34,0	34,2	32,8	32,8	33,6	34,9	33,5
2.OG	W	55,0	32,9	33,1	33,2	33,4	35,2	33,7	34,0	34,4	32,8	32,9	33,7	34,7	33,5
2.OG	W	55,0	32,9	33,2	33,3	33,7	35,7	34,0	34,2	34,8	33,0	33,0	34,1	35,0	33,8
3.OG	W	55,0	33,0	33,3	33,5	33,8	36,0	34,4	34,4	35,1	33,1	33,2	34,4	35,3	34,0
3.OG	W	55,0	32,9	33,2	33,3	33,5	35,5	34,0	34,1	34,6	33,0	32,9	33,9	35,0	33,7
3.OG	W	55,0	32,9	33,1	33,3	33,5	35,4	33,9	34,1	34,4	32,9	32,9	33,8	35,1	33,6
4.OG	W	55,0	33,6	34,5	34,8	35,3	38,7	35,9	36,0	37,1	34,2	34,1	35,8	38,3	35,7
4.OG	W	55,7	33,4	34,4	34,7	35,4	38,9	36,2	36,0	37,3	34,2	34,3	36,3	38,2	35,8
4.OG	W	55,9	33,5	34,4	34,7	35,3	38,7	35,9	35,9	37,1	34,2	34,1	35,9	38,0	35,6
Dillstollen 3			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	40,7	41,7	42,0	42,7	47,1	45,4	42,9	45,6	41,3	41,5	44,6	47,9	43,7
1.OG	N	55,0	41,9	42,9	43,5	44,5	48,1	46,2	44,6	46,1	43,0	43,4	45,8	48,7	44,7
EG	O	55,0	40,2	41,0	41,4	42,0	46,3	42,6	42,4	44,6	40,6	40,7	42,1	46,2	41,8
1.OG	O	55,0	42,6	43,4	43,9	44,9	49,9	46,5	45,9	46,7	43,4	43,7	45,9	50,2	45,0
EG	S	55,0	48,0	48,3	48,5	48,8	48,8	48,4	48,7	48,1	43,8	43,9	43,7	44,1	42,7
1.OG	S	55,0	37,1	39,6	41,0	42,7	43,4	40,6	42,0	37,8	40,7	41,0	40,7	41,7	37,8

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstollen 4			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	36,7	39,2	40,4	42,2	45,7	43,7	41,5	41,0	39,7	40,6	43,3	43,8	41,8
EG	N	55,0	37,3	39,6	40,7	42,3	46,1	43,7	41,8	43,9	40,0	40,9	43,6	44,4	42,2
1.OG	N	55,0	38,5	40,5	41,5	42,9	46,6	44,6	42,4	44,4	40,9	41,5	44,2	45,7	42,8
1.OG	N	55,0	37,7	39,8	41,0	42,6	46,1	44,3	41,9	42,0	40,8	40,9	43,9	44,3	42,2
2.OG	N	55,0	38,7	40,4	41,6	42,9	46,7	44,7	42,3	44,1	41,2	41,4	44,3	45,3	42,7
2.OG	N	55,0	39,8	41,2	42,2	43,4	47,0	45,1	42,9	44,8	42,0	42,1	44,7	46,8	43,3
3.OG	N	55,0	39,3	40,9	42,0	43,2	47,0	44,9	42,7	44,6	41,6	41,8	44,6	46,8	43,1
3.OG	N	55,0	40,2	41,5	42,5	43,6	47,3	45,3	43,2	45,0	42,2	42,3	45,0	47,7	43,5
4.OG	N	55,0	43,1	43,8	44,4	45,2	48,8	46,5	45,2	46,4	44,1	44,1	46,1	48,6	45,1
4.OG	N	55,0	42,5	43,3	44,0	44,8	48,6	46,2	45,0	46,1	43,6	43,7	45,8	48,2	44,7
EG	O	55,0	40,5	41,6	42,1	43,4	47,1	45,1	43,2	45,0	41,3	41,7	44,4	47,1	43,3
EG	O	55,0	36,7	38,9	40,1	41,6	45,6	43,5	41,0	43,8	40,1	39,7	43,0	44,1	41,5
1.OG	O	55,0	41,6	42,6	43,2	44,3	48,0	45,8	44,3	45,4	42,4	42,9	45,1	48,2	44,0
1.OG	O	55,0	37,8	39,7	41,0	42,4	46,2	44,5	41,8	43,7	40,8	40,9	43,8	44,8	42,3
2.OG	O	55,0	42,5	43,4	44,0	44,9	48,8	46,2	45,2	46,2	43,5	43,6	45,7	48,7	44,6
2.OG	O	55,0	38,3	40,2	41,4	42,9	46,6	44,7	42,1	44,3	41,2	41,3	44,3	45,4	42,7
3.OG	O	55,0	39,1	40,7	41,8	43,2	46,9	45,1	42,5	44,5	41,5	41,7	44,5	46,1	43,0
3.OG	O	55,0	43,2	43,9	44,5	45,3	49,2	46,6	45,8	46,6	43,9	44,0	46,0	49,1	45,0
4.OG	O	55,0	40,4	41,7	42,6	43,7	48,0	45,5	43,5	45,1	42,3	42,4	45,0	48,1	43,7
4.OG	O	55,0	43,8	44,4	44,9	45,7	49,4	46,9	46,2	46,9	44,5	44,7	46,4	49,5	45,6
EG	S	55,0	33,8	38,1	39,4	38,3	38,6	38,4	34,8	34,6	38,5	35,3	34,1	37,8	34,0
EG	S	55,0	32,3	32,5	32,6	32,8	34,6	33,1	33,4	33,7	32,3	32,4	33,0	34,3	33,0
EG	S	55,0	32,7	33,4	36,3	33,7	36,3	34,2	33,9	34,9	35,1	33,1	33,5	35,7	33,4
1.OG	S	55,0	34,7	38,2	39,9	38,7	38,7	38,9	35,7	35,5	39,6	35,6	34,4	38,2	34,3
1.OG	S	55,0	32,3	32,5	32,6	32,9	34,6	33,1	33,4	33,7	32,3	32,4	33,0	34,3	33,0
1.OG	S	55,0	32,7	34,2	36,9	34,1	38,5	34,3	34,3	37,6	36,2	33,3	33,6	36,4	33,5
2.OG	S	55,0	33,9	35,3	38,1	37,1	39,2	38,0	36,9	37,6	38,5	35,5	36,5	39,1	36,7
2.OG	S	55,0	32,3	32,6	32,8	33,0	34,7	33,3	33,5	33,7	32,5	32,5	33,1	34,4	33,0
2.OG	S	55,0	35,1	38,5	40,1	39,6	41,2	40,7	37,6	38,9	39,8	37,0	37,6	40,6	37,7
3.OG	S	55,0	32,5	33,4	33,6	34,0	36,1	34,2	34,3	34,6	33,2	33,1	33,9	35,6	33,8
3.OG	S	55,0	34,2	35,9	38,4	37,8	39,8	38,8	37,4	38,1	38,8	35,9	37,1	40,0	37,1
3.OG	S	55,0	35,3	38,6	40,2	39,9	41,5	41,0	38,0	39,3	39,8	37,3	38,1	41,3	38,1

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 34 von 313

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13) zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stockwerk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
4.OG	S	55,0	38,0	39,8	41,6	42,2	45,2	43,6	42,0	43,0	41,3	40,3	42,5	45,3	41,8
4.OG	S	55,0	38,3	40,3	41,4	42,4	45,5	44,2	42,0	43,4	41,0	40,7	42,9	45,7	42,0
4.OG	S	55,0	36,4	38,7	39,7	41,0	44,3	41,5	40,6	41,8	38,9	39,0	41,1	43,6	40,4
EG	W	55,0	32,3	32,5	32,6	32,9	34,6	33,2	33,5	33,7	32,3	32,4	33,0	34,4	33,0
EG	W	55,0	33,4	33,6	33,7	33,9	36,6	37,4	35,3	34,5	33,4	33,5	38,9	34,7	39,0
1.OG	W	55,0	33,8	34,0	34,0	34,3	37,3	37,8	35,9	34,9	33,8	33,9	39,4	35,0	39,3
1.OG	W	55,0	32,4	32,5	32,7	32,9	34,6	33,2	33,5	33,8	32,3	32,4	33,1	34,4	33,0
2.OG	W	55,0	32,4	32,6	32,7	32,9	34,6	33,2	33,5	33,8	32,3	32,4	33,1	34,4	33,0
2.OG	W	55,0	33,8	34,0	34,1	34,3	37,5	37,8	35,9	35,1	33,9	33,9	39,6	35,1	39,6
3.OG	W	55,0	32,4	32,8	32,9	33,3	35,3	33,7	33,8	34,2	32,6	32,7	33,4	35,1	33,4
3.OG	W	55,0	33,5	33,8	34,0	34,3	37,5	35,6	34,7	35,2	33,7	33,7	37,7	35,3	34,4
4.OG	W	55,0	35,4	36,6	37,1	38,0	41,7	38,7	38,4	39,8	36,4	36,7	38,3	41,5	38,2
4.OG	W	55,0	34,6	36,1	36,6	37,5	41,4	38,3	37,9	39,5	35,8	36,0	38,0	40,1	37,9
Dillstollen 5			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	41,5	42,4	42,7	43,6	47,0	43,9	43,7	45,9	41,3	41,4	42,9	46,5	43,0
1.OG	NW	55,0	42,9	43,6	44,0	44,9	49,3	46,2	45,6	46,7	42,7	43,1	45,2	48,8	44,6
EG	SO	55,0	39,8	39,9	40,5	40,1	43,3	40,1	41,6	41,0	39,4	38,8	39,0	43,6	39,4
EG	SO	55,0	39,9	40,0	40,6	40,4	42,3	40,2	41,4	40,9	39,4	38,9	39,2	43,3	39,4
1.OG	SO	55,0	45,6	45,7	45,9	45,7	48,3	45,7	46,7	46,3	43,6	43,4	43,5	46,7	43,7
1.OG	SO	55,0	45,5	45,6	45,8	45,8	47,5	45,8	46,4	46,1	43,5	43,3	43,4	46,2	43,6
EG	SW	55,0	34,8	34,9	35,0	35,2	36,5	35,4	35,7	35,9	34,4	34,4	35,0	36,4	35,0
EG	SW	55,0	33,2	33,4	33,6	33,9	35,6	34,1	34,4	34,7	33,2	33,3	34,1	35,7	33,9
1.OG	SW	55,0	35,1	35,3	35,5	35,8	37,3	35,9	36,2	36,5	34,7	34,7	35,4	37,2	35,4
1.OG	SW	55,0	33,3	33,7	33,9	34,4	36,4	34,6	34,8	35,3	33,5	33,6	34,6	36,9	34,4

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstollen 6			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	41,9	41,9	42,0	43,6	47,8	45,3	44,5	45,6	41,3	42,8	45,0	47,7	44,0
EG	N	55,0	42,5	43,3	43,5	44,5	47,9	45,8	44,8	46,1	42,9	43,2	45,2	47,9	44,4
EG	N	55,0	43,0	43,1	43,7	44,4	47,6	45,8	44,9	46,2	42,6	43,5	44,9	47,9	44,4
EG	N	55,0	44,0	44,6	44,8	45,5	47,7	46,0	45,6	46,7	43,5	43,8	44,8	47,8	44,5
1.OG	N	55,0	45,1	45,6	45,8	46,5	49,3	47,3	46,8	47,5	44,7	45,0	46,3	49,0	45,6
1.OG	N	55,0	44,1	44,2	44,7	45,4	48,9	46,8	46,1	47,0	43,7	44,7	46,1	49,0	45,5
1.OG	N	55,0	43,5	44,1	44,5	45,3	48,9	46,4	45,7	46,6	43,8	44,3	46,0	48,9	45,3
1.OG	N	55,0	42,8	42,9	42,9	44,4	48,5	46,0	45,5	46,2	42,3	43,6	45,5	48,6	44,8
2.OG	N	55,0	43,6	43,7	43,8	45,0	48,9	46,4	46,0	46,7	43,2	44,2	46,0	49,0	45,3
2.OG	N	55,0	46,3	46,6	46,9	47,4	49,9	48,2	47,8	48,2	46,1	46,1	47,2	49,9	46,7
2.OG	N	55,0	45,0	45,1	45,6	46,2	49,5	47,4	46,9	47,5	44,7	45,4	46,8	49,6	46,2
2.OG	N	55,0	44,5	45,0	45,3	46,0	49,4	47,0	46,5	47,1	45,0	45,0	46,6	49,3	45,9
3.OG	N	55,0	46,1	46,5	46,7	47,4	50,1	48,1	47,8	48,2	45,9	46,2	47,4	49,9	46,9
3.OG	N	55,0	47,2	47,5	47,8	48,2	50,6	48,9	48,6	49,0	46,9	47,0	48,0	50,4	47,6
3.OG	N	55,0	45,3	45,8	46,1	46,7	49,7	47,6	47,1	47,7	45,7	45,7	47,1	49,8	46,5
3.OG	N	55,0	44,3	44,9	45,1	46,0	49,3	47,0	46,5	47,1	44,3	44,8	46,4	49,3	45,7
EG	O	55,0	46,2	46,5	46,7	47,3	48,9	47,4	47,3	47,8	44,9	45,2	46,2	48,2	45,8
1.OG	O	55,0	47,1	47,4	47,6	48,1	50,3	48,7	48,3	48,8	45,9	46,2	47,2	49,4	46,7
2.OG	O	55,0	48,0	48,2	48,4	48,8	50,8	49,4	49,2	49,3	46,9	47,0	48,0	50,3	47,5
3.OG	O	55,0	48,7	48,9	49,1	49,4	51,4	50,0	49,8	50,0	47,8	47,8	48,7	50,8	48,3
EG	S	55,0	32,2	32,4	32,6	33,0	35,3	33,4	33,6	34,1	32,3	32,4	34,3	35,1	33,8
EG	S	55,0	32,1	32,3	32,5	32,8	34,5	33,0	33,3	33,5	32,1	32,2	33,0	34,6	32,8
1.OG	S	55,0	32,1	32,5	32,6	32,9	34,6	33,1	33,4	33,5	32,3	32,3	33,0	34,7	32,8
1.OG	S	55,0	32,2	32,6	32,7	33,2	36,0	33,6	33,6	34,5	32,5	32,5	34,4	36,0	33,9
2.OG	S	55,0	32,4	33,3	33,6	33,9	36,0	34,2	34,3	34,5	33,0	33,1	33,8	36,0	33,6
2.OG	S	55,0	32,8	34,5	34,8	36,2	37,9	36,4	35,9	36,0	34,3	34,5	35,2	37,9	35,1
3.OG	S	55,0	38,3	40,0	40,7	42,3	44,8	42,7	42,0	42,6	39,9	40,4	42,0	45,0	41,4
3.OG	S	55,0	37,6	39,4	40,0	41,5	44,2	41,8	41,2	42,0	39,1	39,8	41,3	44,3	40,7
EG	W	55,0	32,0	32,2	32,4	32,6	34,5	32,9	33,2	33,5	32,1	32,1	32,9	34,6	32,8
1.OG	W	55,0	32,0	32,2	32,4	32,6	34,6	32,9	33,2	33,7	32,1	32,1	32,9	34,8	32,8
2.OG	W	55,0	32,1	32,5	32,7	33,0	35,2	33,5	33,6	34,2	32,3	32,5	33,3	35,6	33,2
3.OG	W	55,0	36,1	37,2	37,7	38,4	41,8	39,0	38,9	40,1	36,9	37,2	38,6	42,4	38,5

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 36 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstollen 7			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	44,3	44,6	44,9	44,9	46,4	44,9	45,2	45,5	44,3	44,0	44,4	46,7	44,5
EG	NO	55,0	42,2	43,1	43,8	44,9	46,3	44,3	44,6	44,0	42,6	43,2	44,1	45,0	43,6
1.OG	NO	55,0	44,7	45,3	45,7	46,5	48,9	46,9	46,5	47,2	44,3	44,5	45,9	48,1	45,2
1.OG	NO	55,0	44,6	45,0	45,5	45,9	49,6	46,2	46,9	47,3	45,2	44,9	45,8	49,5	45,7
EG	NW	55,0	38,3	39,5	39,9	40,9	44,5	40,9	41,4	41,6	38,9	38,9	40,4	45,4	40,5
1.OG	NW	55,0	43,8	44,4	44,7	45,4	49,2	46,1	46,1	46,9	42,3	42,6	44,5	48,4	44,2
EG	SO	55,0	42,3	42,8	43,0	44,2	45,9	45,3	45,1	43,2	41,0	41,9	45,0	44,2	43,7
EG	SO	55,0	35,9	38,4	39,9	40,8	43,4	39,5	42,1	38,1	38,8	39,0	40,2	43,7	39,9
1.OG	SO	55,0	48,8	49,0	49,2	49,6	50,4	49,8	49,8	49,1	44,5	44,6	46,3	46,6	45,4
1.OG	SO	55,0	38,9	40,7	42,3	43,3	46,5	41,8	44,0	41,3	41,6	41,1	41,6	45,3	41,4
Dillstollen 9			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	39,1	41,5	42,3	44,1	47,1	44,8	43,8	44,9	41,3	42,2	44,1	46,8	43,2
1.OG	NW	55,0	41,5	43,2	44,0	45,5	48,7	46,4	45,3	45,6	43,1	44,0	45,7	48,6	44,5
EG	SO	55,0	39,8	39,8	39,9	40,0	40,7	40,2	40,2	40,4	38,7	38,7	39,2	39,7	39,1
1.OG	SO	55,0	41,3	41,5	41,8	42,1	42,7	42,3	42,3	42,1	40,2	40,6	40,7	41,8	40,7
EG	SW	55,0	35,8	35,8	35,8	36,0	43,3	41,2	37,6	42,2	35,7	35,7	41,4	42,3	40,6
1.OG	SW	55,0	36,9	37,0	37,1	37,2	43,8	41,7	38,7	42,6	36,7	36,7	41,8	43,1	41,2
Dillstollen 11			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	40,7	42,0	42,5	42,9	45,6	43,1	42,7	43,9	40,5	40,1	41,0	44,3	41,1
1.OG	NO	55,0	47,0	47,4	47,6	48,1	50,2	48,8	48,2	48,9	43,0	43,2	44,9	48,4	44,2
2.OG	NO	55,0	48,3	48,6	48,8	49,2	51,5	49,9	49,6	50,0	44,2	44,4	46,3	49,8	45,6
EG	NW	55,0	40,3	42,1	42,7	44,2	46,5	43,4	44,0	44,5	41,6	42,1	42,9	46,2	42,1
1.OG	NW	55,0	46,8	47,4	47,7	48,4	50,6	48,8	48,4	48,6	45,1	45,5	46,7	49,5	45,8
2.OG	NW	55,0	47,9	48,4	48,7	49,3	51,5	49,6	49,6	49,6	46,4	46,5	47,6	50,5	46,7

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstollen 13			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	38,1	39,7	40,1	41,7	45,8	41,9	42,2	43,8	39,0	39,5	41,1	47,0	41,3
1.OG	NW	55,0	41,0	42,1	42,6	44,0	48,9	45,2	44,9	46,0	41,4	41,9	44,3	48,8	43,4
2.OG	NW	55,0	43,0	43,8	44,3	45,3	49,5	46,6	46,3	46,5	43,3	43,4	45,5	49,7	44,7
EG	SO	55,0	32,9	33,2	33,4	34,1	35,4	33,9	34,4	34,3	33,1	33,2	33,9	35,5	33,7
1.OG	SO	55,0	33,8	34,5	34,8	35,9	37,1	35,4	35,8	35,6	34,1	34,3	35,0	36,9	34,8
2.OG	SO	55,0	40,0	41,8	42,4	44,0	45,5	43,6	43,4	43,2	41,4	41,8	42,6	45,3	42,3
EG	SW	55,0	33,9	37,3	38,2	37,4	37,8	37,8	34,3	34,7	37,2	33,7	34,0	37,5	33,9
1.OG	SW	55,0	34,6	37,8	38,8	37,9	38,3	38,4	35,0	35,6	37,8	34,4	34,6	38,4	34,5
2.OG	SW	55,0	39,1	40,9	41,6	41,5	43,3	41,9	40,6	41,5	41,1	39,3	40,0	43,6	40,1
Dillstollen 15			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	40,1	41,4	41,7	43,9	45,6	42,7	43,3	43,3	40,4	41,8	42,6	45,0	41,4
1.OG	NO	55,0	43,2	43,9	44,2	45,6	48,2	46,0	45,5	46,6	42,5	43,5	45,3	48,1	44,4
EG	NW	55,0	41,5	42,3	42,5	43,1	44,5	43,0	43,1	43,5	40,7	41,0	41,3	44,2	41,3
1.OG	NW	55,0	48,9	49,1	49,2	49,5	50,6	49,7	49,6	50,0	45,1	45,4	46,3	48,7	45,9
EG	SO	55,0	33,6	36,9	37,0	37,3	38,1	34,1	34,1	35,0	37,0	33,4	34,7	35,9	34,1
EG	SO	55,0	33,5	35,6	36,1	38,0	39,1	36,5	35,6	36,7	35,5	36,0	35,3	38,1	34,0
1.OG	SO	55,0	35,1	38,0	38,4	38,5	40,0	36,3	36,0	37,4	37,9	35,0	36,6	38,5	36,5
1.OG	SO	55,0	36,0	38,8	39,6	42,3	43,0	39,9	38,8	40,2	38,7	39,8	38,7	41,3	36,3
Dillstraße 1			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	49,9	52,9	57,3	53,2	54,6	54,9	52,4	50,7	51,8	55,8	53,6	60,1	52,5
1.OG	NW	55,0	50,6	54,5	57,0	54,4	56,4	55,7	53,6	51,5	51,5	59,0	55,9	60,2	52,8
EG	SO	55,0	51,2	61,3	63,3	58,5	62,3	64,6	50,4	47,7	57,6	64,5	52,0	68,0	49,4
1.OG	SO	55,5	54,8	62,3	64,7	61,6	63,0	65,3	53,2	50,9	60,0	65,3	55,2	68,3	52,3
EG	SW	55,0	52,3	57,1	62,8	55,0	58,4	65,0	52,4	51,7	55,2	63,8	53,7	68,3	52,9
1.OG	SW	55,0	54,1	58,4	64,7	56,6	59,7	65,1	54,2	53,1	56,8	64,5	55,9	68,5	54,0

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 2															
Nutzung: WA															
1.OG	NW	55,0	53,2	54,0	55,8	57,0	57,5	59,1	56,2	53,9	53,8	65,1	58,7	61,9	55,0
EG	SO	55,0	59,3	60,1	68,7	60,0	60,4	67,1	59,3	59,2	59,6	60,8	59,3	71,9	59,3
1.OG	SO	55,0	60,4	62,1	69,0	62,0	62,6	67,7	60,3	60,2	61,2	64,4	60,4	72,6	60,3
EG	SW	55,0	58,1	58,3	60,4	59,8	59,8	69,5	59,1	58,2	58,2	67,8	59,9	71,0	58,4
1.OG	SW	55,0	60,5	60,7	62,6	61,7	61,9	69,7	61,3	60,7	60,6	68,2	62,4	71,4	60,9
EG	W	55,0	61,9	61,9	65,7	63,3	63,3	70,3	62,6	62,0	61,9	69,3	63,4	72,5	62,2
1.OG	W	55,0	62,4	62,5	66,1	63,4	63,5	70,3	62,9	62,5	62,5	68,6	63,7	72,8	62,7
Dillstraße 3															
Nutzung: WA															
EG	NW	55,0	49,7	52,7	55,0	51,6	54,4	57,6	50,9	50,5	52,9	53,2	50,6	58,8	50,0
1.OG	NW	55,0	52,9	57,1	59,2	56,4	58,4	56,9	52,6	51,7	57,5	56,4	53,7	59,7	51,3
EG	SO	55,0	49,6	54,1	61,0	55,6	55,3	63,7	51,0	45,8	54,8	63,4	52,2	67,5	46,0
1.OG	SO	55,0	53,7	58,3	63,9	59,1	59,6	65,0	53,6	50,1	58,9	64,1	55,3	68,3	50,8
Dillstraße 3a															
Nutzung: WA															
1.OG	NO	56,4	50,6	59,6	62,9	58,8	61,2	61,7	51,2	48,8	58,8	59,2	54,3	63,8	50,4
EG	NW	55,0	45,8	52,2	55,6	54,2	54,5	56,1	46,0	47,1	52,7	52,0	49,8	59,8	49,7
1.OG	NW	55,4	50,1	56,5	60,3	57,3	58,0	59,8	49,3	49,0	57,4	55,7	52,9	64,4	50,7
EG	SO	55,0	49,7	53,8	55,6	56,4	55,3	63,0	51,6	46,2	55,2	63,2	53,0	65,5	46,5
EG	SO	55,0	46,9	51,4	56,0	52,0	53,0	60,2	47,6	46,5	51,0	62,9	49,4	63,4	48,0
1.OG	SO	55,4	53,0	59,0	62,0	60,1	60,3	64,5	54,3	50,4	57,8	63,7	56,3	67,0	51,6
1.OG	SO	55,0	51,5	57,6	62,0	57,1	58,8	61,3	52,4	51,1	54,9	64,0	53,2	66,4	51,9
Dillstraße 4B															
Nutzung: WA															
EG	NO	55,0	55,5	64,3	65,3	60,8	65,4	51,2	47,5	47,3	63,1	52,9	48,0	55,8	47,4
1.OG	NO	55,0	57,0	64,2	65,5	64,0	64,6	53,3	51,1	51,0	62,5	55,1	51,4	57,6	51,1
2.OG	NO	55,0	56,9	64,1	66,1	64,2	64,6	56,2	53,0	52,9	62,8	56,7	53,4	61,3	53,0
1.OG	NW	55,0	51,6	55,0	54,1	57,2	57,3	54,9	54,4	52,3	55,0	61,4	57,2	59,2	53,6
2.OG	NW	55,0	52,9	54,7	57,6	58,6	57,8	58,9	55,8	53,4	54,5	64,3	58,1	62,9	54,5
2.OG	SO	55,0	59,3	64,7	69,2	63,9	65,4	67,1	58,4	57,8	63,5	65,3	58,5	71,5	57,9

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 5			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	46,3	53,3	60,2	54,2	55,6	55,1	44,6	47,0	55,7	49,9	49,5	60,4	49,4
EG	SO	55,0	50,7	54,5	57,0	57,0	56,4	57,1	53,0	48,6	55,5	61,4	55,2	61,4	51,0
Dillstraße 6			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	51,7	55,1	58,5	54,9	57,0	55,2	53,7	51,3	55,7	57,8	54,5	62,5	51,0
1.OG	NW	55,8	53,6	59,0	62,7	57,5	60,4	57,4	54,9	52,8	57,5	60,0	56,7	64,0	53,0
EG	SO	55,8	55,4	63,3	66,5	62,1	64,1	58,1	53,2	50,6	64,1	63,4	55,8	66,1	52,0
1.OG	SO	56,7	57,1	63,9	67,0	63,7	64,4	61,5	55,3	53,5	64,6	64,3	57,3	67,3	54,3
1.OG	SW	55,1	52,8	55,9	64,9	57,7	58,5	64,6	55,3	53,0	56,4	64,3	57,4	68,0	54,2
Dillstraße 7			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	49,7	54,1	55,6	52,4	55,4	55,3	48,9	46,7	53,6	53,2	51,1	56,9	49,0
1.OG	NW	55,1	51,4	56,7	57,0	55,8	58,0	59,6	51,8	48,0	55,2	57,8	54,4	61,2	49,7
2.OG	NW	56,4	53,6	58,2	59,4	58,0	59,4	57,1	53,9	51,0	57,3	60,8	56,0	60,7	52,5
EG	SO	55,0	52,3	60,8	58,5	58,9	62,2	57,0	52,8	49,4	60,2	61,1	55,0	61,0	50,6
1.OG	SO	55,9	55,3	61,8	61,9	61,4	62,9	61,3	54,1	51,3	62,2	62,2	56,3	64,2	52,0
2.OG	SO	57,1	55,9	63,3	65,3	64,0	64,0	62,2	54,4	51,5	63,1	62,5	55,9	65,8	52,5
1.OG	SW	55,6	47,2	53,8	65,0	53,8	57,5	62,2	50,6	48,2	53,2	58,7	52,3	66,3	49,8
2.OG	SW	56,6	53,6	60,6	64,9	60,3	62,6	63,3	55,2	53,2	57,0	62,7	56,5	66,4	54,2
Dillstraße 8			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	43,3	52,5	57,3	51,4	54,8	51,0	44,9	43,1	48,8	50,7	46,7	59,1	43,8
1.OG	NW	55,0	48,7	56,5	62,3	55,5	58,5	56,2	50,4	48,5	52,6	56,8	52,0	60,3	49,4
EG	SO	55,9	54,4	60,4	66,6	60,8	62,4	59,9	54,5	50,1	59,9	63,6	56,9	66,6	52,4
1.OG	SO	56,6	56,6	63,8	67,0	63,8	64,9	61,9	56,6	53,8	63,3	65,0	58,7	67,8	55,2

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13) zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 9			Nutzung: WA												
2.OG	NO	56,3	54,7	62,8	59,3	60,3	62,6	46,9	39,9	38,3	63,2	56,6	41,0	50,0	39,4
EG	NW	55,0	43,2	46,0	55,5	49,1	51,4	50,3	49,0	43,9	46,6	51,0	50,7	55,9	46,2
1.OG	NW	55,0	47,5	49,0	57,4	51,3	53,8	53,0	50,9	48,6	49,0	52,1	52,5	57,3	50,0
2.OG	NW	55,0	50,0	51,5	56,3	54,2	54,4	53,4	52,4	50,9	51,0	54,5	53,9	57,2	51,2
EG	SO	55,0	50,5	59,0	62,4	54,4	60,1	57,6	48,0	46,5	59,4	59,4	51,3	63,0	48,0
1.OG	SO	56,3	52,0	60,0	64,4	58,5	61,7	59,4	50,3	48,0	60,3	60,4	53,1	64,0	49,5
2.OG	SO	57,7	55,4	63,2	64,6	62,7	64,0	61,6	52,8	50,4	63,5	60,9	54,9	64,5	51,4
Dillstraße 10			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	52,3	63,8	61,8	61,7	64,6	60,2	48,5	48,6	59,6	51,4	49,1	63,3	48,9
1.OG	NO	55,4	55,8	64,9	63,1	63,2	65,4	61,0	51,2	51,5	62,8	54,7	52,1	62,6	52,0
EG	NW	55,0	48,5	55,4	57,0	54,5	56,1	48,3	44,2	46,4	57,2	50,0	48,2	53,4	45,9
1.OG	NW	55,0	52,9	58,8	60,3	57,3	59,3	52,9	48,4	49,4	60,7	54,8	51,3	56,7	50,5
EG	SO	55,2	55,6	63,9	66,9	62,9	65,0	62,2	54,5	52,6	63,5	61,3	57,0	66,4	53,7
1.OG	SO	56,1	57,4	64,4	67,1	64,6	65,4	63,1	56,6	55,0	64,0	63,3	58,7	66,9	55,8
Dillstraße 12			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	54,5	66,6	60,0	59,9	66,9	47,8	46,5	42,3	64,8	55,2	49,0	51,1	43,5
1.OG	NO	55,3	56,8	67,3	62,4	63,0	67,3	50,0	49,4	46,7	65,2	57,6	52,0	53,1	48,1
EG	S	55,0	54,7	61,2	66,5	63,1	61,9	62,6	53,1	52,9	62,2	60,5	54,6	66,1	53,9
1.OG	S	55,7	58,2	65,6	67,1	65,4	66,3	63,2	55,9	55,4	65,2	61,4	57,1	66,4	55,9
EG	W	55,0	51,8	60,1	66,1	61,7	61,6	62,3	53,3	51,7	55,8	59,1	55,2	66,3	52,5
1.OG	W	55,0	54,6	61,6	66,5	63,0	62,7	63,1	55,5	54,1	58,1	59,6	57,0	66,7	54,7

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 14			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	46,0	51,3	59,1	56,0	55,4	51,0	45,0	46,0	57,7	48,5	47,3	53,7	46,7
EG	N	55,0	50,3	55,3	59,4	48,6	54,1	48,4	45,7	45,5	54,6	52,1	47,4	56,1	46,9
1.OG	N	55,0	53,5	58,2	60,8	51,4	56,9	50,8	49,2	49,0	57,2	54,7	49,7	56,8	49,3
1.OG	N	55,0	49,9	53,8	60,1	57,5	57,4	52,8	49,3	49,7	59,4	52,6	50,0	56,5	50,1
2.OG	N	56,0	52,8	56,7	61,6	58,2	59,0	55,9	52,7	52,2	57,1	57,3	54,3	59,0	53,1
2.OG	N	56,1	54,6	57,5	61,4	56,3	56,9	54,9	51,7	51,1	57,1	58,3	53,5	59,6	51,9
EG	O	55,0	54,6	67,0	60,5	60,2	67,6	46,3	38,7	37,9	66,0	55,4	40,0	48,9	38,7
1.OG	O	55,3	57,0	67,5	62,9	63,9	67,8	47,8	41,7	41,3	65,7	56,0	42,6	50,6	41,8
2.OG	O	56,7	58,0	67,7	64,6	65,3	67,9	53,0	47,0	46,3	65,8	57,4	48,0	56,0	46,9
EG	S	55,0	53,2	61,8	63,8	60,8	62,6	60,2	50,2	48,9	64,4	60,0	52,2	64,9	50,1
1.OG	S	56,1	57,2	66,0	66,6	65,3	66,5	61,6	53,4	51,9	65,8	61,4	55,0	65,1	52,6
2.OG	S	57,3	57,0	63,1	66,0	63,5	64,5	64,2	57,0	55,6	61,6	63,3	58,4	66,6	56,3
2.OG	S	57,0	58,7	66,3	67,0	66,5	66,7	62,2	55,7	54,6	66,0	62,1	57,0	65,3	55,1
EG	W	55,0	45,6	54,4	64,9	52,8	58,8	58,9	45,7	45,3	49,0	51,4	46,7	62,7	45,8
EG	W	55,0	47,0	56,4	61,6	53,6	59,4	58,5	48,3	46,4	53,0	57,0	49,1	63,0	47,6
1.OG	W	55,0	50,1	56,6	65,5	59,9	59,8	60,9	50,1	49,7	53,4	55,3	51,3	64,0	50,2
1.OG	W	55,3	51,0	58,5	63,4	58,5	61,0	60,4	52,1	50,7	54,9	59,4	53,6	63,7	51,5
2.OG	W	56,2	55,2	60,6	65,6	63,7	62,9	62,7	55,7	54,6	58,5	60,7	56,9	65,3	55,0
2.OG	W	56,9	53,7	61,4	65,4	61,5	63,0	62,1	54,6	53,1	57,4	61,3	56,2	65,1	53,8
Dillstraße 15			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	45,8	48,8	58,9	49,0	48,2	46,4	39,6	38,0	55,1	48,6	41,6	50,5	39,3
1.OG	N	55,0	50,1	51,3	56,6	52,3	50,7	47,9	43,8	39,8	57,0	52,2	45,3	51,2	41,9
EG	O	55,0	47,7	62,8	57,9	52,8	62,8	45,1	39,5	37,9	58,3	45,9	40,9	47,7	38,9
1.OG	O	55,0	49,9	63,4	60,0	55,4	63,3	49,1	43,0	41,5	60,6	49,6	44,3	52,0	42,6
EG	S	55,0	53,1	64,3	59,8	61,3	64,7	56,5	46,9	48,6	64,3	54,1	50,8	59,5	50,1
1.OG	S	56,0	55,8	64,6	60,6	62,0	64,9	55,0	50,8	50,8	64,8	58,1	54,2	58,5	52,2
1.OG	W	55,3	48,6	56,7	58,8	56,2	59,7	58,5	51,5	48,7	56,4	57,7	54,1	61,6	50,3

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 17			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,3	55,3	53,2	49,5	56,5	43,5	39,8	37,6	56,1	45,4	40,5	45,8	39,1
1.OG	N	55,0	47,3	58,0	55,2	53,2	58,5	45,9	42,4	40,8	58,2	47,9	44,4	48,5	42,9
EG	S	55,2	50,8	63,7	62,7	56,0	64,2	50,7	46,8	48,3	59,3	51,6	50,7	54,9	49,3
1.OG	S	57,1	54,8	64,3	63,7	60,5	64,5	55,1	51,4	50,8	62,6	56,5	54,7	59,0	52,3
EG	W	55,0	48,0	61,0	56,0	58,8	62,5	42,6	37,7	36,1	61,4	44,9	39,4	45,2	37,0
1.OG	W	55,0	50,7	62,0	57,4	60,5	63,0	45,9	40,7	39,4	63,1	48,3	42,1	48,7	40,3
Dillstraße 19			Nutzung: WA												
2.OG	N	58,9	56,9	65,7	64,0	63,3	65,7	57,6	52,7	51,3	65,6	59,4	54,6	60,0	52,2
EG	O	55,0	52,1	61,5	60,4	62,1	61,0	51,9	48,0	46,1	65,2	55,5	46,4	53,9	44,9
1.OG	O	56,5	55,0	63,5	60,9	62,7	62,9	53,6	50,1	48,4	65,9	57,8	50,0	55,5	48,5
2.OG	O	58,8	57,9	65,2	64,1	63,2	64,9	59,1	53,6	52,4	65,8	60,2	55,4	61,8	53,0
EG	S	55,0	51,0	54,8	59,3	52,7	54,8	57,9	49,2	47,6	58,7	56,9	50,9	60,7	48,6
1.OG	S	56,3	54,3	60,7	62,1	57,2	60,9	59,0	52,9	51,1	62,1	59,5	54,8	61,9	51,9
2.OG	S	58,9	58,1	65,5	64,8	64,1	65,3	59,5	53,9	52,7	65,9	61,3	55,6	62,4	53,2
Dillstraße 19a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	48,8	53,5	57,2	46,5	54,5	52,1	39,4	38,6	54,2	49,2	40,8	54,4	39,7
1.OG	N	55,0	51,8	55,8	58,9	49,2	56,4	53,1	42,3	41,7	56,7	51,6	43,4	56,0	42,5
EG	S	55,0	48,6	55,8	62,4	60,4	58,1	53,5	48,8	47,8	60,3	55,4	51,7	57,5	49,5
1.OG	S	56,7	53,9	61,1	63,2	62,4	61,7	56,8	52,3	51,2	61,7	58,8	55,0	60,8	52,5
Dillstraße 20			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	46,5	56,1	60,9	51,9	56,0	51,9	40,7	40,3	57,5	51,1	42,1	55,3	41,2
1.OG	N	55,5	50,4	59,7	62,0	56,9	59,5	55,1	45,2	45,0	60,9	54,1	46,7	57,8	46,1
1.OG	S	56,5	57,1	66,4	65,7	64,2	66,3	59,5	51,9	50,1	66,8	60,7	52,2	62,7	51,1
EG	W	55,0	51,1	60,0	65,1	54,2	61,6	58,7	45,0	43,9	56,8	54,7	46,3	62,0	44,6
1.OG	W	56,1	53,9	64,1	66,2	60,4	64,7	59,9	49,4	48,2	59,7	57,6	50,7	62,9	49,1

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 20A			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	46,0	50,3	54,2	50,5	50,3	48,2	35,9	35,0	55,7	47,9	37,6	50,0	36,7
1.OG	N	55,0	50,2	55,1	58,1	54,9	54,8	50,4	38,8	38,6	59,6	51,3	40,4	51,6	39,6
EG	O	55,6	51,8	53,1	61,5	52,6	48,9	50,4	45,5	42,8	61,2	52,7	46,9	51,4	44,3
1.OG	O	56,3	53,0	54,3	62,4	53,6	50,0	50,1	45,9	43,5	61,8	53,7	47,4	51,1	44,9
EG	S	55,9	52,6	55,4	62,3	55,8	53,4	49,3	47,0	47,8	62,7	59,8	51,2	53,1	50,8
1.OG	S	57,7	54,3	58,3	63,1	59,6	57,9	53,0	50,0	50,2	64,2	60,7	52,6	55,6	51,6
Dillstraße 21			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,7	52,3	58,4	59,8	58,3	58,8	46,7	42,0	41,7	61,3	51,1	43,7	50,9	43,2
2.OG	N	59,2	57,3	64,6	63,0	66,2	64,5	57,9	52,9	51,4	65,9	60,3	54,8	60,4	52,1
EG	S	55,0	50,5	56,9	59,9	64,1	59,1	55,3	48,6	48,1	63,2	56,1	49,3	57,6	48,7
1.OG	S	55,3	52,6	58,9	61,6	64,7	60,5	55,9	50,8	50,0	63,7	58,5	52,6	58,8	50,8
2.OG	S	58,6	57,5	63,8	62,8	65,7	63,3	58,1	53,0	51,4	66,3	60,9	54,2	60,5	52,2
EG	W	55,0	51,3	62,3	60,8	56,9	62,6	52,9	46,1	43,3	58,7	55,2	49,3	56,3	46,4
1.OG	W	56,4	50,4	63,7	61,8	58,5	63,8	55,4	49,4	47,7	61,9	57,3	52,4	58,1	49,2
2.OG	W	58,9	57,2	65,0	64,3	63,0	64,8	58,2	53,1	51,6	66,1	61,0	54,2	60,8	52,2
Dillstraße 22			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	48,5	56,1	53,2	57,8	56,4	47,3	36,6	35,7	60,1	48,1	38,6	49,9	37,9
1.OG	N	55,1	51,1	57,8	57,5	58,8	57,8	50,6	40,1	39,9	62,0	51,4	43,2	52,1	42,9
2.OG	N	56,0	50,0	53,5	54,5	56,5	52,7	53,7	47,2	46,9	56,3	55,6	48,9	55,9	48,7
EG	S	55,0	48,8	52,4	53,9	52,4	52,9	50,5	48,0	47,8	56,5	52,2	49,8	52,9	49,7
1.OG	S	55,9	52,0	56,7	58,6	57,0	57,3	53,4	50,2	50,0	60,8	54,8	51,4	55,3	50,8
2.OG	S	58,7	56,0	62,6	64,4	62,7	62,5	55,1	51,0	49,7	66,0	59,8	51,9	56,8	50,6
1.OG	W	56,5	50,5	61,7	60,1	61,8	61,6	49,2	42,5	41,6	64,3	54,9	44,2	51,1	42,8
2.OG	W	57,5	54,1	64,1	63,7	64,0	63,9	55,0	51,0	49,6	65,4	58,8	51,9	56,8	50,2
Dillstraße 22A			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	48,1	58,5	56,0	56,1	58,3	52,5	42,7	42,4	60,1	48,3	44,1	55,6	43,7
1.OG	N	55,7	51,1	59,5	58,8	57,7	59,3	54,8	48,4	48,2	55,1	53,4	49,7	58,5	49,4
1.OG	O	56,4	57,4	66,0	60,9	63,0	65,0	50,3	50,1	48,3	67,0	60,1	51,7	56,1	49,6
EG	S	55,5	55,7	66,2	64,8	63,3	66,1	57,1	48,9	46,6	67,0	59,5	49,7	61,0	47,8
1.OG	S	56,6	57,5	66,5	65,5	64,2	66,2	59,2	52,6	50,8	67,1	60,9	54,4	62,2	51,9

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 44 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 23															
Nutzung: WA															
EG	N	55,0	47,5	55,8	58,3	51,0	55,6	42,4	38,2	37,6	58,2	52,0	39,6	48,2	38,6
1.OG	N	56,0	52,3	58,3	60,1	57,7	58,0	47,7	45,8	45,6	61,2	54,9	46,1	51,1	45,9
EG	O	55,0	47,7	54,2	59,4	52,0	53,1	44,0	40,4	43,3	56,3	54,7	45,6	47,1	44,9
1.OG	O	55,0	52,2	56,2	60,5	56,2	55,7	47,8	45,8	47,0	60,6	56,6	49,5	50,0	48,0
EG	S	55,0	55,0	64,6	60,2	58,2	63,8	51,1	48,6	48,6	64,3	57,6	49,8	53,2	49,2
1.OG	S	55,4	56,0	64,7	61,6	59,4	64,1	53,9	50,1	49,6	64,7	59,3	52,3	56,8	50,4
Dillstraße 24															
Nutzung: WA															
EG	N	55,0	46,0	53,6	54,7	53,2	53,0	46,4	40,8	40,1	57,3	50,7	42,2	49,1	41,5
1.OG	N	55,0	50,3	58,1	57,1	57,3	57,6	48,8	45,8	45,5	60,9	53,5	47,1	50,7	47,0
2.OG	N	55,5	54,5	59,1	58,2	58,6	57,8	55,0	52,4	52,0	59,3	58,6	53,6	57,2	52,7
EG	O	55,0	56,1	63,7	61,3	66,7	63,1	55,3	48,6	45,3	68,2	60,2	49,3	57,6	45,7
1.OG	O	56,3	57,2	64,2	61,5	67,2	63,4	55,5	49,2	46,7	68,5	60,9	50,2	58,1	47,6
2.OG	O	57,5	58,1	64,8	62,3	66,3	63,5	57,1	51,9	50,7	67,2	61,8	52,9	59,6	51,3
EG	S	55,6	56,6	66,5	64,7	65,9	66,1	57,7	51,1	49,0	67,8	61,0	52,5	60,5	50,3
1.OG	S	56,6	57,7	66,7	65,1	66,7	66,2	58,4	52,9	51,4	67,9	61,7	54,4	61,0	52,2
2.OG	S	57,6	58,6	66,8	65,4	67,2	66,3	58,9	53,8	52,5	68,0	62,3	54,9	61,4	53,2
EG	W	55,0	53,1	65,8	63,2	59,8	65,5	57,6	48,9	45,5	63,7	56,2	48,5	60,1	45,9
1.OG	W	55,3	54,5	65,5	63,8	60,9	65,1	58,2	51,7	49,3	63,1	57,5	53,1	60,8	50,2
2.OG	W	56,6	56,8	65,9	64,0	63,3	65,4	59,0	53,7	52,6	64,6	59,1	55,0	61,5	53,1
Dillstraße 26															
Nutzung: WA															
EG	N	55,0	47,0	55,0	50,5	46,2	54,9	38,9	36,5	34,7	58,4	45,3	38,1	41,2	36,2
1.OG	N	55,3	51,1	57,1	53,4	48,7	56,9	42,0	39,9	38,9	60,3	48,7	42,0	44,2	41,0
EG	S	55,0	49,8	58,8	58,5	52,9	58,8	48,6	45,8	45,9	61,5	53,1	48,1	50,9	48,0
1.OG	S	55,2	53,4	58,2	60,8	56,5	58,6	52,3	48,7	48,6	61,7	55,4	49,9	54,3	49,4
EG	W	55,0	46,2	51,7	50,7	56,9	52,6	38,9	33,5	32,4	58,1	46,0	35,3	39,8	33,2
1.OG	W	55,0	50,0	54,6	56,2	59,5	54,9	41,2	36,0	34,8	60,1	49,9	37,6	42,1	35,7

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 26a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	49,9	51,6	55,3	52,5	52,7	40,7	36,1	34,3	58,0	47,8	37,4	42,2	35,2
1.OG	N	55,1	52,3	55,2	58,7	57,4	55,5	44,0	39,6	38,2	60,7	52,2	41,3	46,1	40,0
1.OG	O	56,4	53,5	55,5	62,7	57,0	52,9	48,0	45,8	44,7	61,6	59,5	48,3	52,5	46,4
EG	S	55,0	52,0	60,2	59,1	62,3	60,1	48,0	45,3	45,4	63,8	59,6	47,9	51,0	47,7
1.OG	S	56,1	54,3	61,8	61,4	63,5	61,7	52,2	48,5	48,4	64,8	61,0	49,7	54,5	49,2
Dillstraße 28			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	50,7	57,3	55,3	51,5	58,3	49,7	39,8	38,6	56,2	51,9	41,1	53,5	40,2
1.OG	N	55,0	52,3	58,4	57,3	57,7	59,0	52,7	43,2	42,5	56,3	53,8	44,7	56,0	44,3
2.OG	N	55,0	51,8	55,7	56,7	54,7	53,4	50,8	48,6	48,5	54,7	52,0	48,9	52,6	48,5
1.OG	O	56,3	55,8	60,1	63,3	66,6	59,9	54,7	48,2	45,8	65,9	62,2	47,5	57,1	46,4
2.OG	O	57,0	55,9	60,6	62,8	66,4	60,5	54,2	48,5	45,8	65,9	62,7	46,9	53,3	46,0
1.OG	S	57,0	57,6	66,2	65,0	67,0	66,0	57,6	52,7	51,3	68,1	62,5	54,0	59,9	52,1
2.OG	S	57,9	58,4	66,4	65,4	67,3	66,1	58,0	53,2	52,0	68,2	63,1	54,4	60,2	52,7
EG	W	55,0	55,2	66,8	62,4	64,0	66,3	54,0	44,7	43,7	67,2	50,1	44,6	55,2	44,0
1.OG	W	55,1	56,0	67,0	63,2	64,8	66,6	55,2	47,1	46,4	67,3	52,8	47,9	56,8	47,0
2.OG	W	56,0	57,1	66,2	63,0	65,6	65,5	56,5	51,8	51,2	66,3	56,4	53,3	58,0	51,6
Dillstraße 28a			Nutzung: WA												
EG	O	55,2	54,5	61,5	62,8	66,6	61,7	46,0	38,4	36,9	66,8	63,1	40,1	47,7	38,8
EG	S	56,3	57,4	66,7	64,9	67,3	66,5	57,4	52,5	51,2	68,8	62,6	53,3	59,6	51,8
EG	W	55,0	57,3	68,3	63,5	67,2	68,0	57,0	51,2	49,5	69,3	57,6	52,7	59,6	50,8
Dillstraße 30			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	45,7	56,5	53,8	52,4	56,3	42,2	36,5	35,3	56,1	49,0	37,9	46,0	36,5
1.OG	N	55,0	49,3	58,5	58,4	56,5	58,6	44,3	38,5	37,6	61,0	52,1	40,0	44,6	38,7
2.OG	N	56,4	52,6	62,5	63,1	61,5	62,6	50,4	46,5	46,2	62,7	58,6	48,6	53,4	47,5
EG	S	56,2	55,0	64,9	64,7	66,0	65,1	55,6	48,7	48,1	67,8	62,7	50,8	56,6	49,3
1.OG	S	57,2	56,9	65,4	65,4	66,7	65,3	56,9	52,4	51,2	67,9	63,6	53,7	58,9	52,0
2.OG	S	58,2	57,9	65,6	65,8	67,1	65,3	57,2	52,8	51,6	68,0	64,3	54,1	59,2	52,3

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13) zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 32			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	47,9	52,6	53,7	52,6	52,7	47,0	37,9	37,6	58,2	47,0	39,9	47,9	39,1
1.OG	N	55,0	51,8	57,2	58,5	57,1	57,3	50,8	42,5	42,3	61,9	49,7	44,5	51,6	44,2
2.OG	N	57,0	53,7	59,0	59,9	58,6	57,6	55,0	48,0	47,8	60,9	56,6	49,4	55,4	48,5
EG	O	55,0	50,6	56,7	64,9	58,4	52,6	51,2	42,3	42,0	59,3	61,1	44,3	50,5	42,9
EG	O	55,0	54,9	60,7	63,6	60,1	58,4	41,9	38,0	37,3	63,6	61,7	39,7	43,8	38,5
1.OG	O	56,5	54,3	57,7	65,8	59,3	53,8	52,5	45,8	45,3	62,3	63,7	48,1	53,6	46,6
1.OG	O	56,1	55,0	61,7	64,6	61,0	61,3	44,3	42,0	41,7	65,6	62,7	43,7	46,2	43,2
2.OG	O	58,6	54,7	60,7	64,4	63,0	59,9	50,4	45,8	45,5	65,0	63,1	47,2	52,3	46,3
2.OG	O	58,5	55,0	61,4	65,1	64,3	60,3	50,3	45,4	44,9	65,5	63,6	47,7	52,7	45,9
EG	S	56,4	56,6	65,0	65,5	66,2	65,0	57,8	54,3	53,2	67,7	64,1	55,6	59,7	53,9
EG	S	56,2	55,4	64,9	64,8	65,8	64,9	55,9	50,8	48,8	67,7	63,8	51,8	57,8	50,0
1.OG	S	57,2	56,6	65,1	65,4	66,5	65,1	56,6	52,3	51,0	67,8	64,5	53,5	58,5	51,8
1.OG	S	57,5	57,0	65,2	66,0	66,7	65,0	58,0	53,7	52,4	67,8	64,8	54,9	60,1	53,2
2.OG	S	58,6	57,6	65,4	66,0	66,9	65,1	57,0	52,9	51,8	67,9	65,1	54,1	58,8	52,4
2.OG	S	58,5	57,8	65,4	66,2	67,1	65,0	57,1	53,4	52,6	68,0	65,1	55,0	59,0	52,9
Dillstraße 36			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,0	53,1	56,6	55,9	53,4	40,2	36,4	35,2	56,5	49,5	37,5	42,4	36,5
1.OG	N	55,5	46,5	55,8	55,8	57,6	56,6	43,3	40,3	39,8	60,4	53,5	42,0	45,7	41,4
EG	S	55,0	48,0	51,4	52,5	51,9	52,4	50,5	48,0	48,2	52,7	51,7	48,7	52,6	46,1
1.OG	S	55,0	49,9	53,2	54,5	54,1	54,3	51,8	49,6	49,5	54,9	53,7	50,9	54,1	48,5
EG	W	55,0	51,4	62,3	56,4	64,5	63,0	46,8	39,6	38,0	66,0	55,2	41,8	48,5	39,3
1.OG	W	55,7	53,7	64,1	59,0	66,4	64,4	49,8	43,5	42,8	66,4	57,6	46,0	52,1	44,0

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 36a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	48,2	52,0	52,6	52,6	52,1	47,7	46,3	46,2	54,3	50,0	45,5	50,8	45,5
1.OG	N	55,0	50,3	54,3	54,9	55,2	54,4	49,6	48,3	48,0	57,2	53,2	49,2	52,3	48,6
2.OG	N	56,3	52,8	57,8	58,8	58,1	57,4	52,7	49,8	49,4	60,1	57,2	51,6	55,5	50,2
EG	O	55,0	50,5	54,1	61,9	51,3	48,7	39,5	34,7	33,6	62,8	52,5	38,4	41,8	36,3
1.OG	O	56,2	52,1	55,5	63,4	52,7	49,5	40,3	35,7	34,8	63,6	54,5	39,2	42,8	37,3
2.OG	O	57,9	54,2	59,7	65,5	60,8	57,0	47,7	42,9	42,3	64,6	62,6	45,6	50,1	43,5
EG	S	56,5	55,9	64,4	65,6	65,6	64,3	55,6	51,8	50,5	67,5	63,9	53,0	57,4	51,3
1.OG	S	57,5	56,6	64,8	66,2	66,3	64,5	55,8	52,0	50,7	67,8	64,7	53,2	57,6	51,5
2.OG	S	58,6	57,4	65,1	66,7	66,8	64,6	56,0	52,1	50,9	68,0	65,0	53,3	57,9	51,6
EG	W	55,0	53,8	64,1	62,7	65,7	64,2	51,5	46,4	45,6	66,6	63,8	48,6	53,8	46,5
1.OG	W	56,5	55,6	64,7	64,0	66,8	64,7	55,9	51,8	50,8	66,5	65,0	53,2	57,8	51,5
2.OG	W	58,1	56,6	65,0	65,5	66,8	64,8	56,2	52,0	50,9	66,9	65,0	53,3	58,0	51,6

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13) zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 37															
Nutzung: WA															
EG	N	55,0	43,7	47,8	50,5	43,6	47,9	42,1	34,3	34,0	51,4	39,6	37,2	41,2	35,9
EG	N	55,0	43,8	44,4	48,7	48,7	43,3	37,5	33,2	31,2	49,8	42,0	35,1	39,4	33,4
1.OG	N	55,0	48,6	52,2	52,6	45,7	52,0	45,0	37,3	37,4	56,4	42,3	40,9	43,8	40,2
1.OG	N	55,0	47,8	47,1	53,4	50,0	44,4	39,5	36,0	34,2	54,3	45,5	37,4	42,0	36,4
2.OG	N	55,7	51,3	56,6	57,1	54,0	56,4	51,3	47,9	48,2	59,1	51,5	50,4	52,7	49,6
2.OG	N	56,7	54,6	53,8	58,6	54,7	52,6	49,5	46,2	45,8	60,0	54,0	47,6	51,8	46,8
EG	O	55,0	50,0	49,0	49,9	52,1	50,4	42,7	38,0	37,0	59,0	49,9	40,2	44,9	39,0
EG	O	55,9	51,6	49,7	51,9	51,6	52,3	51,5	50,2	49,7	59,4	52,9	51,3	54,7	50,0
1.OG	O	56,5	52,3	49,6	51,6	53,1	51,0	47,1	42,1	41,4	60,2	52,6	44,3	49,3	43,1
1.OG	O	57,5	54,0	51,4	54,0	53,0	53,4	52,7	51,3	51,1	60,9	52,2	51,6	54,0	50,4
2.OG	O	58,8	54,2	53,4	56,9	55,0	53,1	49,0	47,0	46,9	61,5	50,9	47,8	50,0	45,0
2.OG	O	57,8	53,2	54,1	56,6	53,7	53,8	48,2	46,9	46,6	61,2	54,4	47,6	50,4	47,2
EG	S	55,8	51,9	58,8	57,8	60,2	58,8	51,6	48,5	48,0	61,0	54,5	49,5	53,7	48,6
EG	S	56,0	51,6	53,1	54,2	56,1	54,5	50,0	45,3	43,5	60,8	49,1	46,8	51,3	44,6
1.OG	S	57,7	54,1	59,5	60,4	60,7	59,3	53,4	50,7	49,8	62,8	56,3	51,4	54,8	50,3
1.OG	S	57,5	53,9	55,5	56,3	57,5	55,8	46,5	43,0	44,6	62,1	46,4	47,5	47,8	45,2
2.OG	S	59,0	56,1	60,0	62,1	61,0	59,6	53,8	50,5	49,2	64,6	57,4	51,6	55,3	50,0
2.OG	S	59,3	55,5	56,7	59,2	58,3	55,7	50,7	47,2	46,8	62,4	54,5	49,1	52,6	47,5
EG	W	55,9	55,4	59,3	61,6	59,5	58,1	48,5	44,3	44,0	62,9	54,0	46,8	50,9	46,4
1.OG	W	56,9	55,8	59,6	61,6	60,1	58,8	52,3	48,2	47,8	63,1	56,5	49,7	53,9	48,7
2.OG	W	57,8	56,5	59,9	61,8	60,7	59,4	54,0	50,3	49,0	63,8	57,8	51,1	55,2	49,7
Dillstraße 38															
Nutzung: WA															
EG	N	55,0	49,1	51,1	53,9	52,9	52,0	39,2	35,7	34,0	59,9	47,5	36,9	41,5	35,6
1.OG	N	55,4	51,3	55,0	58,6	57,8	55,2	42,1	38,9	37,9	61,3	51,7	40,6	44,7	39,6
EG	O	56,3	53,4	55,5	64,0	52,5	47,6	38,5	34,5	33,5	63,5	54,5	37,7	41,4	36,3
1.OG	O	57,4	54,7	56,9	65,3	54,0	49,2	40,2	36,2	35,3	64,4	56,0	39,3	43,0	37,7
EG	S	55,6	52,2	55,5	62,2	56,0	53,2	48,6	47,6	47,5	62,0	62,0	48,1	51,1	48,1
1.OG	S	57,0	53,3	57,7	64,4	57,9	55,2	49,6	48,3	48,2	63,1	62,9	49,5	52,4	48,8

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 39															
Nutzung: WA															
EG	N	55,0	50,6	53,4	56,3	54,4	52,2	37,8	35,5	34,9	58,3	46,4	37,0	39,3	36,0
1.OG	N	55,0	52,2	55,4	57,2	55,1	54,7	44,9	42,3	40,8	59,9	51,5	43,1	47,4	43,0
2.OG	N	56,9	51,2	54,2	53,5	53,6	53,1	50,2	47,8	47,6	56,1	54,8	49,4	52,2	48,3
EG	S	56,2	53,1	55,6	57,7	59,2	56,3	50,5	48,0	47,7	62,2	56,1	49,3	52,4	49,0
1.OG	S	58,2	54,8	57,8	58,9	61,1	58,2	53,5	50,4	49,8	63,1	58,3	51,0	54,2	50,1
2.OG	S	59,4	55,3	58,0	59,5	59,7	58,3	53,3	50,1	48,8	63,8	57,1	51,2	54,5	49,7
1.OG	W	57,5	56,1	57,1	61,3	58,3	56,4	52,4	49,4	48,5	64,0	56,2	50,6	54,2	49,1
2.OG	W	58,1	55,6	58,8	60,3	59,7	58,4	53,3	50,1	48,9	63,6	57,1	51,1	54,6	49,6
Dillstraße 41															
Nutzung: WA															
EG	N	55,0	46,0	52,8	51,6	54,9	53,4	41,9	34,1	33,4	55,7	47,8	36,1	38,9	34,5
1.OG	N	55,0	49,3	54,9	54,8	55,5	55,2	45,2	38,1	37,0	58,5	50,9	39,6	43,5	39,2
2.OG	N	57,2	53,9	53,2	57,3	57,7	51,7	47,6	44,8	44,8	59,9	53,5	47,2	50,1	45,9
EG	S	55,3	50,2	55,3	57,3	57,8	56,1	50,9	48,4	47,8	60,2	55,6	50,1	53,4	49,3
1.OG	S	57,9	54,5	57,4	58,6	59,1	57,9	53,7	51,1	50,3	62,7	56,7	52,0	55,1	50,9
2.OG	S	59,4	54,9	57,6	59,4	59,3	57,9	53,1	50,0	48,7	63,5	56,8	51,1	54,3	49,5
Dillstraße 42															
Nutzung: WA															
EG	N	55,0	48,6	50,7	57,7	46,0	46,8	40,8	34,7	34,4	56,8	49,9	37,9	41,6	35,9
1.OG	N	55,4	52,6	51,6	58,6	47,7	47,9	42,1	37,0	36,8	59,6	52,1	39,6	45,0	38,2
EG	O	55,6	52,4	44,9	47,7	44,5	45,2	38,3	34,2	33,0	62,4	44,1	37,6	40,2	35,8
1.OG	O	57,3	53,5	46,5	50,1	48,8	46,5	39,7	35,7	34,7	63,1	45,5	38,8	41,7	37,2
EG	S	55,0	52,0	54,4	57,8	52,1	54,3	47,1	42,7	41,7	63,0	50,6	45,1	48,9	42,9
EG	S	56,5	53,1	58,8	60,9	59,6	59,3	53,4	48,7	47,3	64,8	57,1	50,9	54,8	48,9
1.OG	S	57,8	54,9	59,6	61,6	59,6	59,8	54,0	50,0	48,9	65,5	58,0	51,8	55,3	50,1
1.OG	S	57,7	55,1	60,2	62,4	59,7	60,3	54,1	50,1	48,8	65,6	57,5	51,8	55,4	50,1
EG	W	55,9	54,7	60,1	61,9	61,2	60,0	53,2	48,6	46,0	64,3	54,9	49,9	54,7	47,5
1.OG	W	56,8	56,6	60,6	62,5	61,2	60,4	53,9	50,1	48,6	65,4	56,7	51,2	55,1	49,5

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13) zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 43															
Nutzung: WA															
EG	N	55,0	44,8	49,5	51,1	49,8	50,3	39,7	34,0	33,3	53,8	42,6	35,8	39,7	34,3
1.OG	N	55,7	48,5	52,6	53,8	53,4	53,2	41,2	37,2	36,7	57,4	46,2	39,5	42,1	38,1
2.OG	N	57,1	51,3	55,6	54,7	56,9	56,1	48,5	45,8	45,7	59,0	53,0	47,8	50,5	46,7
1.OG	O	55,0	50,7	48,2	54,2	48,4	46,5	41,0	37,1	36,4	59,3	44,5	39,9	43,2	39,0
2.OG	O	58,6	49,7	49,4	51,1	52,2	49,4	44,2	40,6	40,0	56,5	47,9	42,5	46,3	41,7
1.OG	S	58,0	54,0	56,9	57,8	58,8	57,7	53,0	51,3	50,5	61,9	56,1	52,4	55,3	51,2
2.OG	S	59,5	54,4	57,1	58,6	58,9	57,5	52,9	49,8	48,6	63,0	56,3	51,0	54,1	49,4
Dillstraße 44															
Nutzung: WA															
EG	N	55,0	50,7	48,1	55,4	48,2	45,7	41,0	36,5	35,8	59,1	44,5	39,9	43,0	37,0
1.OG	N	56,2	51,8	49,4	56,2	49,9	47,8	43,2	39,0	38,4	59,9	46,7	42,2	45,3	39,9
1.OG	S	57,5	53,6	57,5	57,8	59,6	58,3	53,0	50,2	49,0	64,2	56,6	51,2	54,5	49,6
EG	W	55,6	54,7	58,4	58,7	58,5	58,8	53,0	50,1	48,9	64,5	56,5	50,9	54,2	49,1
1.OG	W	56,8	55,6	58,9	59,5	59,9	59,2	53,2	50,3	49,1	65,1	57,2	51,4	54,6	49,7
Dillstraße 45															
Nutzung: WA															
EG	N	55,0	45,7	39,8	45,7	38,6	37,9	34,6	32,2	31,6	50,7	39,5	34,3	36,2	32,7
1.OG	N	55,2	48,5	41,5	42,9	42,8	42,3	39,1	36,7	36,4	53,7	41,5	39,4	41,5	38,2
EG	O	56,0	45,9	50,5	49,0	47,7	51,4	49,3	46,5	46,0	53,0	49,7	48,4	51,3	47,1
EG	O	56,2	44,3	44,2	46,8	46,6	47,2	47,4	45,2	44,3	49,4	48,6	46,9	50,2	46,3
1.OG	O	57,8	48,0	52,4	51,2	50,1	53,5	51,4	48,8	47,7	55,1	51,3	49,8	52,9	48,3
1.OG	O	57,8	46,9	47,1	48,8	48,7	49,5	49,6	47,3	46,6	51,4	49,7	48,1	51,0	47,3
EG	S	56,0	48,7	52,5	53,2	53,3	54,0	51,0	47,3	45,7	58,2	52,0	49,4	52,6	47,5
1.OG	S	58,2	52,3	54,6	56,6	56,5	55,6	52,2	49,1	48,1	60,9	53,5	50,7	53,4	49,0
EG	W	55,0	48,2	43,3	42,0	42,4	43,9	37,1	33,1	31,9	55,1	39,2	35,2	37,9	33,5
1.OG	W	55,0	52,0	44,8	44,6	44,7	45,6	39,0	35,2	34,2	59,0	41,4	37,6	41,0	36,5
Dillstraße 46															
Nutzung: WA															
EG	N	55,0	49,1	46,5	54,3	43,4	42,1	37,6	33,5	32,7	58,2	49,3	36,2	39,0	33,2
1.OG	N	55,8	51,5	47,5	55,0	45,0	43,6	39,2	35,4	34,9	59,2	50,9	37,9	40,8	35,4
EG	S	55,7	53,1	56,6	56,7	58,6	57,4	52,9	50,9	50,2	63,0	55,3	51,5	54,2	50,7
1.OG	S	57,3	53,2	57,3	57,3	59,1	58,1	52,9	50,0	48,9	63,8	55,9	51,0	54,4	49,6

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 47															
Nutzung: WA															
1.OG	N	55,0	40,1	40,4	42,9	41,2	40,7	36,3	33,8	32,6	45,8	37,9	35,3	38,2	33,6
EG	O	55,9	42,1	42,2	42,5	42,9	42,6	40,8	40,4	40,3	47,5	43,7	43,2	43,6	43,3
1.OG	O	57,9	45,7	45,9	46,0	45,9	46,2	44,8	44,6	44,5	49,7	45,5	45,1	45,5	45,2
EG	S	56,4	47,6	51,8	52,1	53,2	52,8	46,4	43,2	42,3	57,5	48,0	44,5	49,2	43,3
1.OG	S	58,5	50,7	53,5	54,9	54,2	54,2	50,2	47,6	46,7	60,2	51,5	48,3	51,7	47,4
EG	W	56,1	51,2	53,9	55,4	54,7	54,4	46,9	44,5	43,2	61,8	49,4	45,6	49,7	44,8
1.OG	W	58,2	53,1	56,1	57,4	57,1	56,3	50,4	48,0	47,2	62,7	52,8	48,6	52,0	47,8
Dillstraße 48															
Nutzung: WA															
EG	N	55,6	40,8	39,9	40,8	54,4	42,7	34,8	32,0	30,4	46,6	50,7	35,2	37,4	34,1
1.OG	N	56,5	43,1	41,8	42,8	55,5	44,1	37,0	34,5	33,0	49,1	51,4	36,7	39,5	35,8
EG	O	55,1	41,0	40,2	40,7	41,2	40,7	34,9	31,8	30,5	47,8	40,0	36,3	38,3	35,4
1.OG	O	56,3	44,6	42,3	43,2	43,8	42,7	37,0	33,7	32,5	50,7	41,7	37,5	40,0	36,6
Dillstraße 49															
Nutzung: WA															
1.OG	NO	56,7	41,7	43,6	47,9	40,8	42,9	37,6	34,5	33,3	48,2	40,8	35,2	40,3	34,1
EG	NW	55,0	46,9	50,9	49,5	48,0	51,8	46,6	43,4	42,9	55,1	48,6	45,0	50,3	44,2
1.OG	NW	56,3	50,2	52,6	52,9	52,2	53,9	50,1	47,5	46,9	57,9	51,3	48,6	52,0	47,7
EG	SW	57,0	46,0	47,7	48,7	48,8	48,8	46,6	41,8	39,6	52,8	45,0	42,2	45,8	41,9
1.OG	SW	58,6	49,5	51,9	52,2	53,9	52,9	50,2	46,9	45,3	57,5	49,2	46,6	49,7	46,5
Dillstraße 50															
Nutzung: WA															
EG	O	55,0	43,0	41,4	41,1	41,4	42,0	35,2	32,1	31,0	49,6	39,6	36,4	38,9	35,7
1.OG	O	56,8	45,4	43,9	43,7	44,9	44,5	38,2	34,1	33,0	52,1	41,4	37,7	41,0	37,0
1.OG	S	57,6	51,6	56,5	56,4	56,5	57,3	52,3	49,4	48,4	63,1	53,9	50,3	53,8	49,1
Dillstraße 51															
Nutzung: WA															
EG	NO	55,5	43,8	36,6	40,9	36,0	36,2	32,5	30,8	30,1	47,7	37,3	34,2	36,3	33,5
1.OG	NO	56,3	41,3	40,8	46,5	39,5	40,2	36,2	34,0	32,9	47,6	41,3	34,8	39,3	33,7
EG	SW	56,9	46,7	45,6	48,2	43,9	46,4	43,3	38,4	37,5	56,3	43,8	41,5	44,4	40,4
1.OG	SW	58,6	48,7	51,3	53,3	49,1	51,7	46,8	42,0	41,2	58,6	47,4	45,0	48,0	43,7

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13) zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 52			Nutzung: WA												
EG	NO	56,4	50,2	42,1	42,1	41,4	42,5	37,0	33,7	32,6	56,2	42,1	35,9	38,0	34,7
1.OG	NO	56,4	45,8	44,6	44,9	44,5	45,1	40,1	36,9	35,2	51,4	45,4	37,2	41,0	36,2
EG	NW	55,0	45,7	53,9	53,3	53,1	54,9	48,4	44,2	37,8	56,7	48,5	39,8	47,0	39,2
1.OG	NW	55,9	49,2	55,0	54,7	54,6	55,9	49,9	46,2	42,3	58,6	51,9	44,2	50,6	43,6
Dillstraße 52a			Nutzung: WA												
EG	N	57,3	51,7	57,5	56,2	56,0	58,4	53,6	51,0	50,1	62,8	54,5	50,7	54,9	50,3
EG	S	57,3	50,2	54,8	54,7	53,2	55,9	51,3	48,3	47,6	62,3	52,2	49,4	52,8	48,3
EG	W	57,2	50,4	55,3	54,9	54,0	56,4	51,6	48,8	48,1	62,3	53,3	49,4	54,3	48,7
Dillstraße 53			Nutzung: WA												
EG	NO	55,8	46,7	43,6	50,9	40,1	39,7	34,6	31,9	30,9	54,9	37,0	34,4	36,4	33,3
1.OG	NO	56,5	41,2	42,7	43,2	43,7	43,2	38,1	35,3	34,3	48,0	39,8	37,0	39,4	35,9
EG	SW	56,7	47,0	49,9	49,3	51,2	51,4	44,7	40,2	39,1	56,3	45,6	42,3	45,7	41,7
1.OG	SW	58,6	48,8	52,7	53,2	53,4	53,5	47,8	44,1	43,2	59,2	49,0	47,0	49,6	45,5
Dillstraße 54			Nutzung: WA												
EG	NO	56,6	49,2	39,5	40,2	39,2	40,0	35,4	32,0	30,8	56,3	40,0	34,7	37,5	33,5
1.OG	NO	56,8	45,2	39,6	40,3	39,6	40,1	35,8	32,2	30,9	49,4	42,1	35,9	38,3	35,0
2.OG	NO	56,2	47,8	44,3	44,8	44,1	45,0	40,6	37,1	35,1	51,6	44,7	37,2	41,9	35,8
2.OG	NW	57,5	52,6	54,2	55,3	55,3	55,1	51,4	48,6	47,7	61,5	54,0	48,8	52,5	47,9
1.OG	SW	58,2	50,6	54,3	54,9	54,0	55,5	51,5	48,3	47,8	61,9	52,7	49,9	53,1	48,6
2.OG	SW	60,5	51,6	55,5	55,7	55,5	56,4	52,0	48,9	48,1	62,4	53,7	50,2	53,4	49,1
Dillstraße 55			Nutzung: WA												
EG	NO	55,4	45,8	40,0	46,7	38,4	37,2	33,2	31,1	30,0	52,7	35,7	33,2	35,3	32,4
1.OG	NO	56,6	47,8	42,9	50,4	40,0	39,1	35,0	32,6	31,3	55,6	37,6	35,6	37,4	34,9
2.OG	NO	59,2	47,6	48,8	49,3	50,4	49,7	45,4	42,9	41,8	54,4	46,5	43,9	47,0	43,0
2.OG	NW	59,7	51,0	53,7	54,9	54,3	54,7	51,1	48,3	47,3	59,7	52,2	49,5	52,0	48,3
2.OG	SO	61,6	48,0	48,3	49,2	50,9	49,3	44,4	41,7	40,8	55,5	46,7	43,1	47,0	42,8
EG	SW	56,7	46,6	49,7	49,3	49,7	51,0	44,7	41,5	40,7	56,3	47,5	43,4	48,8	42,7
1.OG	SW	58,9	49,3	52,4	53,6	54,0	53,4	49,7	46,6	45,4	58,8	50,7	47,9	51,2	46,9
2.OG	SW	62,5	50,9	53,6	54,7	54,5	54,5	51,0	48,5	47,4	59,6	52,1	49,4	52,2	48,1

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 53 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 56			Nutzung: WA												
EG	NO	56,9	46,1	38,3	42,1	37,9	37,8	34,0	31,2	30,5	51,7	38,1	36,4	37,6	35,7
1.OG	NO	57,5	45,3	39,7	43,4	39,3	39,4	35,4	31,9	30,9	49,0	38,5	36,0	37,8	34,9
EG	SO	57,0	46,2	51,2	51,9	50,0	52,3	48,0	45,4	44,9	57,8	49,5	47,4	50,7	46,6
1.OG	SO	58,4	47,2	52,0	52,8	53,9	53,1	49,4	46,9	46,2	57,6	50,3	47,8	51,2	47,0
1.OG	SW	57,8	50,4	53,9	55,0	54,7	55,1	51,3	48,3	47,7	61,5	52,3	50,1	53,0	48,7
Dillstraße 57			Nutzung: WA												
1.OG	NO	57,1	48,4	49,5	50,0	50,0	51,0	47,0	43,3	41,7	54,5	48,2	44,3	48,5	42,5
EG	SW	56,8	46,0	48,6	48,1	49,2	49,9	45,0	42,1	41,5	54,8	46,7	44,2	48,4	43,9
1.OG	SW	59,2	49,3	52,2	52,5	54,1	53,4	49,9	47,3	46,6	57,3	50,9	48,3	51,3	47,4
Dillstraße 58			Nutzung: WA												
EG	NO	57,1	49,8	40,1	40,7	39,4	40,9	36,5	33,0	31,6	57,4	39,3	36,2	40,1	35,0
1.OG	NO	58,0	43,7	44,1	44,7	42,5	45,1	39,6	35,8	34,6	51,1	42,0	37,2	42,0	35,6
EG	NW	55,0	49,0	52,3	51,8	49,7	53,3	49,4	46,0	45,9	58,0	50,6	48,2	52,2	47,4
1.OG	NW	56,3	50,1	53,7	53,8	55,0	54,7	50,7	47,6	47,2	60,5	51,7	48,9	52,5	47,9
EG	SW	55,5	47,0	48,3	51,6	52,3	49,2	42,4	39,7	39,0	59,0	44,8	41,5	45,5	41,2
1.OG	SW	57,4	49,9	53,4	54,5	55,4	54,4	50,3	47,3	46,9	60,3	51,3	48,7	52,2	47,7
Dillstraße 59			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	40,9	38,9	40,2	39,9	41,3	36,6	34,4	37,0	45,7	44,2	37,9	46,2	37,3
1.OG	NO	57,2	44,3	42,6	43,8	43,6	45,3	40,6	38,3	41,1	48,8	46,9	42,8	48,4	41,8
EG	SW	57,0	46,2	46,4	47,7	46,4	47,4	45,1	41,1	41,1	54,2	45,7	44,0	47,5	43,2
1.OG	SW	59,6	49,5	51,3	51,2	51,1	52,3	49,1	46,1	46,2	57,1	50,4	47,9	51,3	46,9

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 60			Nutzung: WA												
EG	NO	56,0	49,5	48,9	51,9	46,0	48,3	35,7	33,1	32,2	58,8	41,2	36,5	38,6	35,5
EG	NO	57,5	46,8	49,6	53,6	46,3	49,4	44,0	37,7	34,2	57,6	43,4	39,8	42,0	38,1
1.OG	NO	57,2	43,8	44,3	44,6	43,6	45,3	40,2	37,2	36,2	50,7	42,1	38,5	42,0	37,2
1.OG	NO	59,0	44,1	50,4	51,2	50,4	50,8	38,7	36,8	34,8	53,8	44,3	37,6	40,7	36,7
EG	NW	55,0	48,2	49,5	53,2	48,1	49,5	44,3	38,6	33,5	58,3	41,6	37,2	39,4	36,3
1.OG	NW	56,2	47,3	47,2	47,5	51,1	48,5	42,2	39,5	38,7	53,9	44,7	40,9	44,7	40,2
EG	SO	56,4	42,0	37,3	38,6	36,6	37,7	32,6	30,7	29,9	46,3	36,8	35,1	36,3	34,4
1.OG	SO	58,3	44,0	41,8	42,9	41,1	42,1	36,7	34,1	33,4	50,0	39,7	37,1	39,3	36,3
EG	SW	55,0	47,0	51,3	50,9	51,2	52,6	47,8	42,8	41,7	59,1	49,1	46,7	49,6	45,6
1.OG	SW	57,0	48,6	52,3	52,2	53,9	53,7	49,0	44,9	44,2	59,4	51,3	48,4	51,2	47,3
Dillstraße 61			Nutzung: WA												
EG	NO	55,8	38,7	38,3	44,7	36,2	36,0	32,8	29,6	28,8	50,0	35,1	33,4	35,1	32,6
1.OG	NO	57,1	40,6	42,0	49,5	38,1	38,1	34,9	31,6	30,9	53,5	36,7	34,8	36,9	34,1
EG	SO	58,1	37,0	35,4	36,9	34,5	35,9	32,0	29,1	28,2	47,4	34,2	31,0	34,0	29,6
1.OG	SO	60,0	38,9	37,1	38,7	36,0	37,7	33,7	30,6	29,8	48,1	35,9	32,7	35,7	31,5
EG	SW	57,1	45,5	45,7	46,6	43,9	46,9	42,6	38,6	37,8	54,0	44,5	42,1	45,0	41,0
1.OG	SW	59,8	48,2	49,5	50,7	48,5	50,5	46,3	43,2	42,1	57,7	48,2	45,9	48,7	44,9
Dillstraße 62			Nutzung: WA												
EG	NO	56,9	46,6	49,0	50,3	47,6	49,6	44,6	37,6	33,4	56,7	42,9	40,8	41,5	38,2
1.OG	NO	58,4	40,3	49,3	48,7	50,2	50,0	38,4	36,0	32,1	50,9	42,9	36,2	37,4	35,7
2.OG	NO	58,3	43,6	43,0	44,2	43,3	43,7	39,5	35,3	34,4	49,4	40,6	36,9	40,8	35,5
2.OG	NW	58,6	50,3	53,5	53,6	54,4	54,7	50,6	47,2	46,8	60,0	52,4	49,1	51,9	48,0
EG	SO	55,0	39,1	36,4	38,4	35,7	36,7	32,5	29,4	28,4	46,7	37,8	36,2	37,3	35,7
1.OG	SO	55,0	39,6	36,7	38,7	36,0	37,2	33,0	30,0	29,1	47,8	37,6	35,8	37,2	35,3
2.OG	SO	56,3	44,5	42,0	43,5	40,7	42,8	37,9	34,6	33,8	51,0	41,4	38,4	41,0	37,8
EG	SW	55,0	48,2	51,1	50,9	49,5	52,3	48,1	45,6	45,5	58,4	50,0	45,7	49,3	44,6
1.OG	SW	56,2	49,2	51,9	51,6	51,4	53,0	49,0	46,7	46,4	59,0	51,4	47,3	50,7	46,4
2.OG	SW	59,6	50,2	52,9	52,7	53,2	54,0	49,6	47,6	47,0	59,8	52,4	48,4	51,9	47,6

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 55 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 64			Nutzung: WA												
EG	NO	56,3	46,5	49,2	51,2	50,9	49,9	44,6	39,8	32,8	56,2	41,5	40,4	36,5	37,9
1.OG	NO	58,3	47,8	50,2	51,8	51,5	51,0	46,8	42,5	35,2	56,9	43,9	41,5	36,7	38,0
2.OG	NO	61,2	46,9	45,6	47,0	44,9	46,6	42,4	39,2	38,6	54,0	45,6	41,7	44,7	41,2
EG	NW	55,0	39,0	36,4	38,4	35,8	36,7	32,6	29,4	28,4	46,4	37,7	36,1	37,2	35,6
1.OG	NW	55,0	39,7	36,8	38,8	36,1	37,4	33,1	30,0	29,1	47,3	37,5	35,6	37,1	35,0
2.OG	NW	57,6	44,8	42,4	44,1	41,3	43,1	38,4	35,1	34,2	51,3	41,8	38,6	41,2	38,0
EG	SO	55,2	38,6	35,7	37,7	35,5	35,7	31,4	29,3	28,3	49,4	36,5	35,0	36,3	34,4
1.OG	SO	56,5	40,1	36,9	39,0	36,4	37,0	32,8	30,8	30,0	50,3	37,0	35,0	36,9	34,3
2.OG	SO	59,3	46,8	45,8	46,4	42,4	46,6	40,8	37,9	37,4	55,1	44,4	39,7	44,9	39,4
EG	SW	55,0	48,4	50,5	50,2	48,0	51,5	47,6	46,0	45,9	58,0	49,5	45,8	50,4	45,7
1.OG	SW	56,2	49,1	51,3	51,0	49,2	52,5	48,5	46,7	46,4	58,6	50,5	46,6	50,9	46,5
2.OG	SW	60,4	50,1	52,0	52,0	51,2	53,3	49,7	47,2	46,9	59,3	51,6	47,6	51,5	47,4
Goldbachstraße 1			Nutzung: WA												
2.OG	NO	59,0	41,6	41,5	44,0	42,2	41,4	37,5	34,7	33,0	45,7	40,1	36,8	38,4	34,1
EG	NW	55,0	40,0	40,2	42,5	39,9	43,7	38,7	34,2	40,2	43,3	37,5	36,5	42,0	33,7
EG	NW	55,0	40,9	37,3	42,6	39,0	40,9	38,8	33,6	39,1	43,7	36,4	41,2	38,8	39,0
1.OG	NW	55,0	45,2	44,2	48,0	44,2	45,7	40,2	36,4	41,1	48,1	41,9	39,2	42,7	38,3
1.OG	NW	55,0	46,7	40,8	46,3	42,4	44,5	42,4	37,8	41,0	49,5	39,5	43,1	42,7	42,4
2.OG	NW	55,0	47,7	48,0	50,0	48,3	48,9	42,7	39,7	42,0	51,7	44,7	42,4	44,3	40,7
2.OG	NW	55,0	49,0	44,8	49,2	47,9	47,3	44,0	42,0	42,1	52,0	44,1	45,0	44,8	43,7
EG	SO	59,6	50,1	50,0	52,2	51,6	50,5	48,6	45,1	39,7	53,3	50,2	47,2	49,5	41,0
1.OG	SO	60,6	50,5	51,3	53,5	52,7	51,7	48,9	45,5	41,2	54,8	50,6	47,8	49,8	42,5
2.OG	SO	61,6	50,8	51,5	53,6	52,7	52,2	49,4	46,0	43,1	55,0	50,8	48,7	50,2	44,6
2.OG	SW	55,6	50,9	52,5	53,7	53,3	52,5	48,7	45,1	43,3	55,6	50,4	47,3	49,9	45,6
Goldbachstraße 1a			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	34,9	37,6	37,2	36,3	38,4	34,5	32,5	31,3	39,0	34,6	34,7	35,1	32,3
1.OG	NW	55,0	41,1	43,6	43,6	42,4	46,3	43,6	39,8	41,4	44,9	41,0	44,0	43,8	42,5
EG	SO	58,2	50,2	51,3	53,5	52,3	51,0	48,7	41,8	39,1	54,1	50,6	43,7	49,6	39,9
1.OG	SO	59,8	50,6	51,5	53,7	52,5	51,3	48,9	42,7	40,1	55,0	50,8	44,8	49,8	41,0
EG	SW	55,5	49,9	46,2	51,1	46,4	44,4	37,4	34,3	32,8	53,5	46,5	35,8	38,5	33,7
1.OG	SW	57,0	50,2	46,9	51,6	47,3	45,5	39,9	36,9	35,4	53,9	47,1	38,7	40,8	36,5

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 56 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Goldbachstraße 2			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	44,5	38,3	41,7	38,1	38,2	36,9	36,2	35,9	49,2	35,7	34,0	35,1	32,9
1.OG	O	55,0	45,2	42,5	45,7	40,0	42,1	38,3	37,3	36,9	49,9	36,7	33,6	35,8	31,7
EG	S	55,0	47,9	49,3	50,1	49,2	49,3	42,4	42,1	33,6	52,5	45,5	41,3	43,0	39,3
EG	S	55,0	48,0	47,0	49,4	49,8	47,6	42,7	42,8	40,2	51,9	45,5	43,0	43,1	39,9
1.OG	S	55,3	49,4	50,0	51,1	50,9	50,8	47,8	44,8	42,9	52,9	49,1	46,6	48,5	43,2
1.OG	S	55,7	49,1	49,2	51,4	50,2	49,3	46,7	43,9	37,1	52,4	48,7	45,9	47,5	41,4
EG	W	55,0	47,5	44,5	49,7	45,8	44,5	44,4	41,1	35,9	50,8	46,0	41,5	44,7	37,8
1.OG	W	55,0	48,8	48,7	51,5	49,9	49,6	47,4	43,7	41,4	52,2	49,3	46,1	48,2	42,8
Goldbachstraße 3			Nutzung: WA												
EG	NO	56,2	37,1	38,2	40,3	39,2	39,5	37,2	36,0	35,3	41,3	38,9	37,7	38,3	36,0
1.OG	NO	57,7	37,5	38,4	40,6	39,0	40,0	37,3	34,7	35,9	41,9	37,4	37,7	38,2	37,3
2.OG	NO	58,9	45,4	45,0	46,1	45,3	46,5	45,3	43,8	44,8	46,9	43,8	45,1	44,8	44,7
EG	NW	55,0	36,6	38,3	44,0	39,7	43,8	39,2	36,1	43,2	39,1	36,7	38,8	42,0	37,4
1.OG	NW	55,0	38,0	39,5	45,5	41,2	45,2	41,1	37,8	44,2	40,2	38,5	42,1	43,4	41,8
2.OG	NW	55,0	41,3	42,4	47,4	44,7	46,3	44,0	41,5	44,3	43,6	42,4	45,4	44,6	44,5
EG	SO	62,1	50,9	52,2	54,4	53,7	52,6	50,0	46,4	41,9	55,2	51,7	49,2	50,7	45,2
1.OG	SO	63,2	51,0	52,2	54,2	53,3	52,8	50,2	46,6	42,5	55,3	51,4	49,4	51,0	45,7
2.OG	SO	63,5	51,2	52,4	54,3	53,5	53,1	50,4	46,8	43,5	55,5	51,6	49,5	51,1	45,9
EG	SW	57,4	50,7	52,2	53,2	52,7	51,2	42,0	35,3	32,4	55,5	47,4	35,8	43,3	33,5
1.OG	SW	59,3	51,0	52,8	53,4	53,5	51,5	42,6	36,4	33,9	56,0	47,7	38,5	43,9	35,3
2.OG	SW	60,7	51,7	53,2	54,1	53,8	51,9	44,6	39,5	37,2	56,5	48,5	41,7	45,7	38,5

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Goldbachstraße 4			Nutzung: WA												
2.OG	NO	55,0	43,7	43,3	45,8	44,3	43,6	39,8	37,8	34,9	47,7	42,2	39,8	40,9	35,7
EG	NW	55,0	36,9	36,0	37,8	36,1	37,7	35,1	33,5	35,0	39,1	34,9	34,9	36,2	34,3
1.OG	NW	55,0	41,2	38,4	42,9	38,0	40,2	38,0	35,5	37,7	43,5	38,6	37,6	39,0	36,9
2.OG	NW	55,0	48,0	45,3	49,3	45,2	46,4	44,5	42,1	42,3	50,4	45,7	43,5	45,0	42,6
EG	SO	55,0	48,0	45,0	49,6	46,6	46,9	43,5	45,0	38,3	50,9	46,7	46,4	43,5	43,5
1.OG	SO	55,0	50,0	49,6	52,3	51,0	50,8	47,5	45,4	40,4	54,0	49,7	48,4	48,1	44,3
2.OG	SO	55,2	50,4	50,4	53,0	51,5	51,3	49,0	45,9	42,8	54,2	50,2	48,8	49,7	44,9
EG	SW	55,0	42,6	43,8	45,6	42,9	43,7	37,5	34,0	32,0	47,8	39,4	35,9	39,7	33,2
1.OG	SW	55,0	48,1	48,8	50,7	48,6	48,8	41,2	38,3	35,2	52,5	44,2	40,5	43,8	36,4
2.OG	SW	55,0	49,9	50,0	52,2	51,2	50,7	47,8	44,7	41,2	53,3	49,6	47,2	48,7	42,7
Goldbachstraße 5			Nutzung: WA												
EG	NO	55,8	41,6	50,2	49,7	47,4	49,9	44,9	36,0	35,0	49,7	38,9	36,9	46,6	35,5
1.OG	NO	58,2	42,0	50,3	49,9	47,7	50,1	45,3	37,4	36,4	49,9	40,1	38,7	47,0	37,0
2.OG	NO	59,4	43,0	50,6	50,2	48,3	50,6	46,5	40,6	38,9	50,3	43,4	42,4	47,9	40,0
EG	NW	55,0	39,0	48,1	42,6	45,2	48,5	42,6	34,0	39,5	47,2	37,3	42,8	42,4	41,6
1.OG	NW	55,0	40,8	49,5	44,7	48,6	50,1	44,7	39,0	41,9	49,1	39,1	45,6	44,5	45,0
2.OG	NW	55,0	42,6	50,4	46,2	49,7	51,2	45,3	42,7	43,1	50,0	43,2	46,7	45,9	44,8
EG	SO	62,0	51,2	52,4	54,3	53,5	52,8	50,0	46,2	42,2	55,6	51,6	49,6	50,8	46,6
EG	SO	60,9	50,9	52,2	53,1	51,9	51,6	43,3	37,7	33,6	55,6	48,2	39,0	44,7	36,4
1.OG	SO	62,6	51,4	52,7	54,1	53,6	53,4	49,8	46,4	44,4	55,9	51,2	49,3	50,6	45,5
1.OG	SO	63,3	51,4	52,6	54,5	53,7	53,4	50,7	47,1	45,0	55,7	51,8	50,1	51,5	47,3
2.OG	SO	63,6	51,6	52,8	54,7	53,9	53,5	50,8	47,2	45,1	55,9	52,0	50,3	51,6	47,6
2.OG	SO	63,4	51,7	52,9	54,7	54,0	53,7	50,9	47,2	44,9	56,1	52,1	50,0	51,9	46,2
2.OG	SW	57,3	53,3	53,2	56,1	54,3	54,0	51,0	47,5	45,4	57,2	52,1	50,1	52,1	46,6
Goldbachstraße 6			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	35,9	37,9	43,7	43,4	38,7	42,5	36,9	35,0	40,7	45,5	38,8	43,1	35,5
1.OG	NO	55,0	38,3	39,8	46,0	45,8	42,1	46,0	41,2	37,6	42,7	48,0	43,1	46,7	38,2
EG	NW	55,0	34,1	34,7	37,0	35,2	36,3	35,5	32,4	32,3	36,3	34,4	34,7	36,5	34,2
1.OG	NW	55,0	36,0	36,4	39,0	37,3	39,0	38,4	35,0	34,7	38,4	36,7	38,0	39,4	37,7
EG	SO	55,0	46,7	49,0	51,5	50,7	50,0	42,5	45,4	39,2	50,4	45,1	48,0	43,2	43,9
1.OG	SO	55,0	48,9	51,8	52,3	53,6	52,9	47,6	45,9	41,9	54,0	49,8	48,8	48,3	44,8

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 58 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Goldbachstraße 7			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	36,7	36,9	38,6	40,7	39,4	36,8	39,4	33,8	38,9	40,1	39,5	37,8	34,6
1.OG	N	55,0	39,4	38,9	40,7	44,1	42,4	38,8	43,7	36,5	41,0	43,0	43,0	39,7	37,1
2.OG	N	55,0	45,9	46,1	47,9	49,5	48,9	46,0	47,5	42,1	48,3	49,5	48,8	46,7	42,8
EG	O	55,0	51,9	51,8	53,7	53,5	50,7	39,4	34,8	32,9	56,6	48,5	37,0	41,1	33,8
1.OG	O	55,8	54,0	52,4	54,4	53,8	51,3	40,3	35,9	34,2	56,0	48,8	38,1	41,9	35,2
2.OG	O	57,4	54,3	54,7	55,9	54,7	54,2	47,5	42,9	40,4	56,2	50,5	45,5	48,8	41,8
EG	S	57,2	53,6	55,5	57,1	56,3	56,3	54,4	51,0	49,0	57,4	55,2	53,0	55,6	49,5
EG	S	57,1	53,0	55,1	56,8	56,0	55,9	53,8	49,7	45,8	57,2	54,8	52,4	55,0	48,4
1.OG	S	58,3	53,9	55,8	57,4	56,6	56,6	54,7	51,3	49,6	57,6	55,5	53,3	55,9	50,1
1.OG	S	58,3	53,2	55,3	57,0	56,2	56,1	54,0	49,8	46,1	57,4	55,0	52,6	55,3	48,7
2.OG	S	59,8	53,4	55,5	57,2	56,4	56,3	54,3	50,1	47,2	57,5	55,3	52,8	55,6	49,0
2.OG	S	59,7	54,3	56,1	57,7	56,9	57,0	55,2	51,8	50,2	57,9	56,0	53,8	56,4	51,0
2.OG	W	56,9	51,1	55,7	56,8	56,6	56,5	54,7	50,1	46,4	55,7	55,7	52,5	55,8	48,1
Goldbachstraße 8			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	36,0	44,8	41,5	41,4	43,9	35,0	32,9	32,9	43,4	34,2	37,4	35,5	37,0
1.OG	NO	55,0	35,9	37,0	43,4	42,7	38,9	37,4	34,5	34,9	39,3	36,5	39,1	37,8	38,3
2.OG	NO	55,0	39,6	39,4	42,5	43,1	40,1	37,5	33,6	31,9	43,8	37,2	39,4	37,1	38,4
EG	SO	55,0	44,0	48,7	53,0	49,9	50,1	50,2	46,5	41,5	47,6	51,9	48,7	50,7	44,8
1.OG	SO	55,0	47,9	51,5	54,3	51,9	52,2	51,0	46,8	42,6	52,3	51,4	49,4	51,6	45,8
2.OG	SO	56,2	50,7	51,6	53,4	52,7	52,6	50,2	46,9	44,2	54,1	51,3	49,6	51,1	45,9
Goldbachstraße 8a			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	35,7	40,4	46,6	42,3	42,4	43,4	35,4	33,9	38,9	44,4	41,1	45,8	34,1
1.OG	NO	55,0	38,5	42,4	48,1	44,4	43,9	46,4	36,3	35,5	41,6	45,6	37,1	48,1	35,9
EG	NW	55,0	34,3	34,7	35,8	35,3	37,6	36,1	33,7	34,9	35,7	34,4	35,8	37,5	35,1
1.OG	NW	55,0	39,0	40,2	40,9	40,6	43,7	42,1	38,3	41,3	41,0	40,1	42,4	42,9	41,9
EG	SW	55,0	36,1	36,6	37,4	38,4	41,3	38,0	37,4	39,2	37,1	37,0	38,9	40,0	37,2
1.OG	SW	55,0	40,2	41,2	42,4	44,8	45,4	42,4	43,4	41,8	42,9	41,4	45,0	43,3	43,0

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Goldbachstraße 9															
Nutzung: WA -															
1.OG	N	55,0	47,7	44,6	50,1	44,1	43,6	44,4	38,7	38,1	50,0	46,7	41,1	46,1	39,6
2.OG	N	55,0	50,4	49,5	53,0	49,2	49,4	50,3	46,0	45,7	52,5	51,4	46,3	51,0	45,2
EG	O	55,0	52,1	54,3	53,9	53,5	53,3	42,7	37,8	36,2	56,7	48,9	39,7	44,5	36,9
1.OG	O	55,0	52,5	55,0	54,2	54,1	54,1	42,9	37,5	37,0	57,3	49,2	40,0	44,8	38,2
2.OG	O	55,5	53,9	55,8	55,4	54,7	55,2	46,5	39,3	43,2	58,2	50,4	45,4	47,7	43,9
EG	S	56,8	52,9	55,1	56,8	55,8	56,1	54,2	50,1	47,2	57,0	55,2	52,8	55,6	48,5
1.OG	S	57,6	53,1	55,4	57,0	56,1	56,3	54,5	50,3	47,7	57,2	55,4	53,0	55,9	49,0
2.OG	S	58,5	53,3	55,5	57,2	56,3	56,4	54,6	50,4	47,9	57,4	55,5	53,1	55,9	49,1
2.OG	S	59,0	53,4	55,6	57,2	56,3	56,6	54,8	50,6	48,0	57,4	55,6	53,2	56,2	49,3
EG	W	55,0	47,3	54,5	55,1	52,3	54,5	53,6	45,1	43,2	52,8	54,2	47,2	55,0	43,3
1.OG	W	55,0	48,2	55,5	55,8	53,1	55,6	54,1	46,2	44,1	53,2	54,5	48,7	55,4	44,3
2.OG	W	56,4	49,4	56,3	56,6	55,0	56,8	55,1	49,4	46,3	54,1	55,1	52,1	56,4	47,6
Goldbachstraße 10															
Nutzung: WA															
2.OG	NO	55,0	48,5	48,2	49,6	48,6	48,6	46,6	45,3	45,8	50,8	47,2	45,5	47,2	44,7
EG	SO	55,0	50,6	52,3	53,4	53,8	52,8	50,0	47,4	41,3	54,5	52,1	49,3	50,9	42,3
1.OG	SO	55,5	51,3	52,6	54,5	53,8	52,9	50,1	47,0	41,9	55,6	52,6	49,0	51,1	43,9
2.OG	SO	56,6	51,5	52,8	54,7	53,9	53,2	50,5	47,2	43,1	55,7	52,8	49,5	51,4	45,5

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Goldbachstraße 11			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	41,1	43,0	43,3	42,2	43,5	39,1	39,9	37,7	44,3	39,6	38,7	40,7	37,7
EG	N	55,0	38,6	43,7	48,0	42,0	42,6	41,1	38,1	37,3	44,7	43,6	38,5	42,4	37,5
1.OG	N	55,0	50,8	49,1	51,8	47,5	48,8	48,2	45,1	44,8	52,7	48,8	45,4	49,1	44,8
1.OG	N	55,0	48,6	49,0	51,4	48,9	49,4	46,2	46,3	45,2	51,0	45,9	45,4	47,1	44,8
EG	O	55,0	52,5	55,1	54,5	53,1	54,6	45,6	39,4	39,3	56,8	49,1	45,5	46,2	45,2
1.OG	O	55,7	53,3	56,0	55,2	54,9	55,6	46,9	41,5	42,7	58,1	49,9	46,4	47,8	46,0
EG	S	56,7	52,7	55,3	56,9	56,5	56,7	55,6	52,8	47,4	55,4	57,7	55,0	56,5	49,1
EG	S	57,3	53,3	55,5	57,1	55,9	56,4	54,8	51,1	48,6	57,1	55,8	53,4	56,2	49,4
1.OG	S	58,4	53,7	55,8	57,4	56,2	56,8	55,2	51,6	49,4	57,4	56,0	53,8	56,6	50,1
1.OG	S	57,6	53,1	55,5	57,1	56,8	56,9	55,9	53,1	48,1	55,9	57,9	55,3	56,8	49,6
EG	W	57,0	50,1	56,2	57,9	56,5	57,4	56,9	51,2	48,5	54,6	57,4	53,7	58,2	49,4
EG	W	55,0	51,3	53,8	54,9	50,8	53,7	49,6	40,7	39,3	54,1	47,6	42,1	53,2	39,5
1.OG	W	57,9	50,9	56,7	58,2	57,0	57,7	57,1	51,4	49,1	55,2	57,6	54,1	58,4	49,8
1.OG	W	55,0	51,9	54,7	55,3	52,3	55,0	50,4	42,4	40,8	54,7	48,7	44,1	53,6	41,0
Goldbachstraße 12			Nutzung: WA												
1.OG	NO	55,0	40,2	43,7	45,1	43,7	44,1	42,5	37,3	37,4	43,8	42,5	39,3	43,3	35,6
1.OG	NW	55,0	39,9	41,4	42,7	42,0	42,6	40,2	39,7	39,2	41,7	39,7	40,0	41,8	39,3
EG	SO	55,7	51,6	53,1	55,2	54,1	53,3	52,1	47,5	42,8	55,9	53,0	49,8	53,0	46,4
1.OG	SO	57,3	51,8	53,2	55,4	54,2	53,6	52,6	47,8	43,5	56,1	53,3	50,1	53,6	46,7
EG	SW	55,0	50,0	50,4	52,7	50,5	49,7	48,0	36,7	35,8	53,9	48,1	37,7	48,8	36,1
1.OG	SW	55,0	51,5	53,0	54,8	53,2	52,5	50,5	41,5	39,8	55,9	51,1	43,2	51,6	40,4
Goldbachstraße 13			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	35,4	36,1	37,6	39,3	37,4	41,1	35,4	34,5	38,4	42,3	40,1	41,3	36,9
1.OG	N	55,0	39,8	40,7	41,6	43,7	41,6	48,9	39,5	38,4	42,0	46,3	44,3	48,6	39,0
EG	O	55,0	52,4	54,8	54,8	54,4	55,2	45,2	48,5	40,7	56,7	49,3	49,9	47,3	41,0
1.OG	O	55,3	53,4	55,4	55,5	55,0	55,7	45,9	48,7	40,9	57,5	49,9	48,8	47,9	42,1
EG	S	56,9	52,8	55,1	56,8	55,6	56,2	54,8	50,7	47,4	56,7	55,8	53,2	56,1	48,6
EG	S	57,1	52,9	55,2	56,8	55,7	56,3	54,9	51,0	47,7	56,7	56,0	53,4	56,3	48,8
1.OG	S	57,9	53,2	55,5	57,1	56,0	56,7	55,3	51,5	48,8	57,0	56,2	53,7	56,7	49,4
1.OG	S	57,7	53,1	55,4	57,0	55,9	56,5	55,1	51,0	48,1	56,9	56,0	53,5	56,4	49,1

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Goldbachstraße 14			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	43,5	43,7	46,3	46,8	44,0	46,9	40,9	39,9	46,9	51,1	46,4	47,6	40,4
1.OG	NO	55,0	44,7	43,7	46,4	46,8	43,2	46,0	39,3	38,9	47,7	49,9	46,1	47,3	39,3
2.OG	NO	56,1	45,4	43,4	46,5	44,2	42,9	38,5	35,6	33,9	48,3	42,1	37,6	39,7	35,3
EG	SO	57,3	52,2	53,7	55,4	55,0	54,5	51,9	48,5	45,6	56,4	54,0	51,7	52,8	47,6
1.OG	SO	59,2	52,4	53,9	55,6	55,0	54,8	52,1	48,4	46,1	56,6	53,9	51,9	53,1	47,8
2.OG	SO	60,4	52,6	54,0	55,8	55,0	54,7	52,2	48,3	46,0	56,7	53,3	51,1	53,3	47,3
EG	SW	55,0	51,9	53,4	55,1	53,7	52,9	50,3	41,5	39,3	56,1	50,2	43,4	51,6	40,0
1.OG	SW	55,3	52,2	53,6	55,4	54,3	53,5	51,1	45,8	42,0	56,3	52,1	47,6	52,2	42,9
2.OG	SW	57,4	52,7	54,0	55,7	55,1	54,7	52,1	48,7	46,2	56,6	53,3	51,2	53,1	47,5
Goldbachstraße 15			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	36,0	37,3	39,0	40,3	38,2	40,8	35,0	34,2	38,5	45,8	39,2	40,4	35,1
1.OG	N	55,0	38,8	39,7	42,5	43,8	40,6	44,9	38,0	37,5	42,2	50,9	45,4	44,8	40,5
EG	O	55,0	52,2	54,9	55,2	55,0	55,3	47,0	48,6	42,4	56,3	49,6	51,2	49,1	44,9
1.OG	O	55,3	52,9	55,7	55,9	55,3	56,0	47,7	49,3	43,5	57,0	50,1	51,8	49,7	46,3
EG	S	56,8	52,5	54,9	56,6	55,8	55,6	55,1	50,4	45,7	56,4	56,2	52,8	56,4	47,9
EG	S	56,8	52,6	54,9	56,6	55,7	55,8	54,9	50,5	46,3	56,5	56,1	52,8	56,3	48,1
1.OG	S	57,6	52,9	55,2	56,9	56,0	56,2	55,3	50,9	47,6	56,7	56,3	53,6	56,6	49,0
1.OG	S	57,9	52,8	55,2	56,9	56,1	56,2	55,5	50,8	47,2	56,6	56,5	53,3	56,8	49,0
Goldbachstraße 16			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	34,5	37,5	38,5	39,1	39,0	37,3	35,9	32,7	38,0	38,0	36,9	38,5	33,0
1.OG	NW	55,0	37,9	39,4	40,8	42,4	42,8	40,9	42,3	36,2	40,3	42,1	42,0	41,5	36,3
EG	SO	56,7	53,1	54,5	56,0	55,5	55,0	52,7	49,9	47,8	56,8	53,8	51,8	53,7	49,1
1.OG	SO	58,2	53,4	54,7	56,2	55,7	55,4	53,2	50,3	48,8	57,0	54,1	52,5	54,2	50,0
EG	SW	55,0	52,3	53,8	55,6	54,9	54,0	51,8	48,1	43,0	56,3	53,2	50,4	52,9	45,0
1.OG	SW	55,0	52,5	54,0	55,8	55,1	54,5	52,2	48,5	43,9	56,5	53,4	51,1	53,2	46,9

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Goldbachstraße 16a			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	51,6	47,3	52,3	48,7	46,6	50,1	42,5	40,7	54,4	51,0	44,0	51,3	41,3
1.OG	NO	55,1	51,9	48,9	53,1	50,8	49,5	50,8	46,2	42,8	54,9	51,7	48,2	51,9	43,8
EG	NW	55,0	38,4	39,2	40,2	40,9	41,2	39,3	39,2	37,9	40,1	38,9	40,6	40,1	38,3
1.OG	NW	55,0	42,3	42,3	44,9	45,5	45,1	44,2	43,5	41,1	44,3	44,1	45,1	45,0	42,1
EG	SO	57,0	53,0	54,4	56,0	55,4	55,1	52,9	49,9	48,3	56,7	53,7	51,9	53,7	48,8
1.OG	SO	58,6	53,3	54,7	56,2	55,6	55,5	53,3	50,3	49,2	56,9	53,9	52,2	54,2	49,3
Goldbachstraße 17			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	53,7	54,7	55,2	54,1	53,8	46,3	37,5	36,4	58,0	50,7	39,4	48,4	36,8
Goldbachstraße 17			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	42,4	41,4	42,7	41,2	43,0	40,1	37,6	39,8	44,7	42,0	38,3	41,5	37,3
1.OG	NW	55,0	47,2	44,4	46,0	43,6	45,9	41,6	39,5	42,1	49,7	43,8	40,2	43,2	39,3
2.OG	NW	55,0	50,8	49,5	50,6	49,1	50,8	46,2	45,0	45,0	53,7	48,8	46,3	47,9	44,7
Goldbachstraße 17			Nutzung: WA												
EG	SO	56,8	52,4	55,0	56,7	55,9	55,4	55,3	49,6	45,5	56,4	56,5	51,6	56,7	46,9
Goldbachstraße 17			Nutzung: WA												
1.OG	SO	57,7	52,7	55,2	56,9	56,2	56,0	55,6	50,6	46,4	56,5	56,8	53,0	56,9	48,7
2.OG	SO	58,4	53,3	55,6	57,3	56,7	56,7	56,2	51,1	48,0	57,0	57,0	53,8	57,4	49,7
Goldbachstraße 17			Nutzung: WA												
EG	SW	57,6	53,1	57,0	58,4	57,5	57,1	57,5	49,9	46,9	57,7	58,7	51,0	59,0	47,7
Goldbachstraße 17			Nutzung: WA												
EG	SW	55,9	49,0	54,6	56,0	55,5	54,9	55,6	49,4	45,1	54,0	56,2	49,5	57,0	45,2
1.OG	SW	57,0	49,8	54,9	57,0	56,0	55,6	56,1	50,5	46,4	54,3	56,5	51,6	57,8	46,5
2.OG	SW	58,0	51,9	55,3	57,6	56,4	56,3	56,5	51,3	48,1	55,6	56,9	53,3	58,2	48,6

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13) zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Goldbachstraße 18			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	34,4	35,4	36,6	41,5	41,3	36,3	40,7	33,4	37,0	38,6	40,9	37,0	34,1
1.OG	N	55,0	37,4	38,1	39,5	44,3	43,6	37,8	42,9	35,3	39,8	44,4	44,6	38,5	35,6
2.OG	N	55,0	43,0	43,7	45,2	47,9	46,8	43,6	45,4	40,1	45,6	48,5	47,6	44,2	40,3
EG	O	55,0	51,9	51,3	52,8	53,7	51,9	43,9	46,7	41,6	56,1	48,6	49,6	44,7	44,3
1.OG	O	55,0	52,1	51,5	53,0	54,0	52,5	45,0	47,7	42,4	56,2	48,8	50,6	45,6	45,6
2.OG	O	56,0	52,3	52,6	53,7	54,1	52,7	46,0	46,3	40,6	56,4	49,6	49,1	46,6	44,7
EG	S	56,2	53,1	54,6	56,2	55,4	54,8	52,9	49,1	47,4	56,7	54,0	50,9	54,0	47,6
1.OG	S	57,1	53,4	54,9	56,4	55,6	55,5	53,4	50,4	48,8	57,0	54,4	52,2	54,6	49,2
2.OG	S	58,1	53,8	55,1	56,7	56,0	55,9	53,9	50,8	49,5	57,2	54,7	52,9	55,0	50,4
2.OG	W	55,0	49,9	52,6	54,4	54,0	53,2	51,2	48,5	44,0	53,6	52,6	50,9	52,0	46,8
Goldbachstraße 20			Nutzung: WA.												
EG	N	55,0	33,7	35,0	36,2	36,4	35,9	34,3	32,1	30,6	36,8	35,2	33,2	35,3	31,2
1.OG	N	55,0	35,1	36,3	37,7	37,6	37,3	35,3	33,6	31,5	38,0	37,3	35,0	36,1	32,3
2.OG	N	55,0	37,8	38,6	40,2	40,2	39,8	38,5	37,3	35,0	40,3	39,4	38,0	39,3	35,7
EG	O	55,0	50,3	52,6	54,6	52,9	51,5	45,8	38,1	36,8	54,4	48,2	38,9	49,7	36,6
1.OG	O	55,0	52,2	53,1	53,1	54,1	53,0	45,4	47,0	42,5	56,1	52,0	48,8	46,5	40,7
2.OG	O	55,0	52,3	53,2	53,2	53,7	52,6	42,9	44,8	37,4	56,5	48,8	45,0	44,3	37,9
EG	S	55,7	52,8	54,5	55,9	54,8	54,6	49,0	47,6	46,6	56,6	50,9	48,2	50,6	46,8
1.OG	S	56,7	53,4	54,9	56,5	55,6	55,6	52,7	50,4	48,8	57,0	53,6	52,1	54,0	49,1
2.OG	S	57,3	53,8	55,3	56,8	56,2	56,2	54,2	51,1	49,7	57,3	54,9	53,1	55,3	50,2
Goldbachstraße 20A			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	36,5	38,5	40,2	42,2	40,7	34,8	39,2	32,4	39,8	37,0	40,9	35,5	33,2
EG	S	55,9	52,9	54,5	56,2	54,9	54,6	52,9	47,9	47,1	56,7	53,2	48,3	54,1	47,0
EG	W	55,0	46,7	52,2	48,3	52,8	51,9	37,0	34,8	33,1	54,5	45,0	36,3	37,9	32,9

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13) zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Goldbachstraße 21			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	51,5	54,9	53,4	53,2	54,3	43,4	36,6	38,8	56,2	47,9	40,3	46,1	41,3
1.OG	NO	55,0	51,9	55,7	53,6	55,2	55,1	44,5	37,6	41,1	56,7	48,4	42,7	46,9	44,1
2.OG	NO	55,5	52,2	56,0	54,5	55,6	55,6	46,9	40,5	39,2	56,9	49,6	41,8	49,3	39,8
EG	NW	55,0	40,0	43,3	46,6	42,8	45,9	45,0	37,8	38,4	41,4	40,4	41,0	46,6	40,7
EG	NW	55,0	44,9	40,6	42,8	41,3	42,1	46,9	36,9	38,1	49,1	42,4	40,3	47,1	39,5
1.OG	NW	55,0	43,1	46,4	51,3	48,1	49,1	50,3	40,2	41,3	44,7	44,5	42,0	51,9	42,6
1.OG	NW	55,0	49,2	44,8	50,6	43,4	44,7	50,7	39,1	40,9	51,3	49,2	42,9	50,6	42,7
2.OG	NW	55,0	47,7	49,2	53,2	50,8	51,5	52,4	43,8	44,9	49,6	49,9	46,3	53,3	46,8
2.OG	NW	55,0	49,8	48,1	51,8	47,4	49,1	51,7	42,8	44,4	52,4	51,6	44,0	52,0	43,0
2.OG	SO	59,0	53,2	55,7	57,8	57,0	57,1	57,2	51,7	48,7	56,7	58,2	54,7	58,4	50,4
2.OG	SW	57,8	52,1	55,9	57,1	56,6	57,1	56,8	52,2	49,5	54,2	57,4	54,0	57,4	50,5
Goldbachstraße 22			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	48,2	51,0	49,6	48,0	50,2	42,1	44,7	38,6	51,7	42,4	46,0	41,8	44,4
1.OG	O	55,0	51,6	54,2	53,2	53,3	53,2	46,1	45,6	45,5	54,5	47,3	41,3	44,2	41,1
2.OG	O	55,0	53,1	54,7	55,1	54,4	54,2	48,9	47,3	46,8	56,7	50,9	47,5	49,7	46,7
EG	S	55,0	50,9	52,5	53,1	52,5	53,1	47,8	48,4	46,1	53,6	49,6	47,9	49,2	46,8
1.OG	S	56,3	52,2	54,9	55,9	55,4	55,7	52,8	50,0	48,5	56,0	53,8	52,0	53,6	49,0
2.OG	S	56,9	53,7	55,3	56,9	56,2	56,3	54,6	51,5	49,7	57,1	55,4	53,4	55,7	50,2
Goldbachstraße 24			Nutzung: WA												
EG	S	55,0	47,1	46,9	48,2	48,9	49,4	51,0	48,1	45,6	49,1	49,6	48,2	51,0	46,2
1.OG	S	55,5	52,3	52,9	55,0	53,9	54,3	53,9	50,1	48,4	55,1	53,6	52,2	54,7	48,9
2.OG	S	57,0	53,6	55,3	57,0	55,9	56,5	54,7	51,4	49,6	57,1	55,1	53,3	55,8	50,0
EG	W	55,0	38,8	44,8	50,3	48,4	48,1	41,0	36,6	35,7	41,8	40,8	37,8	42,4	36,1
1.OG	W	55,0	43,5	51,3	52,8	50,9	52,2	50,4	46,1	41,5	45,9	50,6	46,1	51,7	43,3
2.OG	W	55,0	50,8	53,9	55,6	54,7	55,3	53,9	49,5	47,3	54,8	54,3	52,5	55,0	48,1
Goldbachstraße 24a			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	45,5	46,2	47,7	46,8	47,3	40,6	38,8	37,2	48,9	46,5	44,8	42,1	37,9
EG	NW	55,0	36,5	38,2	39,0	38,5	39,5	37,8	35,7	35,3	39,3	37,8	37,1	38,9	35,4
EG	SO	55,0	48,7	54,2	53,2	54,0	54,6	49,7	47,6	45,5	54,0	50,7	48,7	50,4	45,8

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung
Seite 65 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Goldbachstraße 26			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	33,6	34,5	35,8	35,8	36,0	34,6	33,2	32,0	36,2	35,4	34,9	35,9	33,2
1.OG	N	55,0	37,7	38,8	40,4	39,6	39,9	39,4	36,9	35,2	40,7	40,8	38,4	40,6	36,7
EG	O	55,0	43,1	51,0	46,9	49,7	50,9	38,1	33,9	32,7	50,6	40,1	35,5	38,4	33,3
1.OG	O	55,0	50,2	53,6	53,1	53,0	53,7	44,7	38,8	37,0	55,1	48,5	39,0	46,9	37,3
EG	S	55,4	51,6	52,7	54,9	53,9	54,4	52,0	51,1	47,4	55,8	52,4	52,7	53,5	47,7
1.OG	S	57,1	53,1	54,9	56,5	55,7	56,1	53,7	50,9	49,1	56,6	54,2	52,9	54,6	49,6
EG	W	55,0	43,5	52,3	51,9	49,8	53,4	50,3	47,7	41,9	46,7	51,1	48,5	51,0	45,0
1.OG	W	55,0	47,0	53,1	53,3	52,7	54,7	52,4	49,2	45,3	50,2	53,1	52,2	53,2	47,8
Goldbachstraße 26a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	37,1	38,1	39,5	38,5	38,9	37,8	35,4	34,4	39,4	38,5	36,5	38,9	34,7
EG	SO	55,4	52,3	52,9	54,9	53,1	53,7	53,7	49,7	47,6	55,5	55,6	50,5	54,4	48,1
EG	SW	55,0	43,1	51,2	51,6	50,0	51,1	39,0	36,1	34,9	50,8	41,8	37,5	48,2	35,3
Goldbachstraße 28			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	34,6	36,0	37,0	36,9	37,1	35,8	33,9	32,9	37,2	36,6	36,1	37,1	34,6
1.OG	N	55,0	37,3	38,2	39,9	38,6	39,3	38,0	36,2	35,1	39,6	39,0	37,7	39,3	36,5
2.OG	N	55,0	42,1	43,2	44,7	44,5	44,7	43,8	42,2	39,1	44,8	44,5	43,3	44,6	41,3
EG	O	55,0	43,1	43,3	44,2	44,3	46,6	39,1	45,7	42,1	46,0	40,5	41,6	41,0	37,4
1.OG	O	55,0	50,5	51,8	53,0	50,8	52,5	46,1	41,2	44,4	53,9	47,6	44,6	48,6	40,6
2.OG	O	55,0	52,0	54,2	55,2	53,2	54,3	48,8	43,9	45,2	55,9	50,2	44,4	50,9	41,3
EG	S	55,0	48,7	50,2	54,4	50,1	51,9	51,0	46,4	44,4	52,3	49,3	48,4	53,6	46,7
1.OG	S	56,8	51,3	53,3	55,6	53,7	54,5	52,4	49,9	47,0	54,2	53,8	51,8	54,4	47,9
2.OG	S	57,0	53,2	55,1	56,7	55,7	56,3	55,1	51,4	49,4	56,5	55,8	53,6	56,2	50,0
1.OG	W	55,0	45,2	51,3	53,5	52,5	52,7	51,9	48,7	42,3	48,9	52,6	48,4	52,8	42,5
2.OG	W	55,0	48,3	52,7	55,0	53,5	54,4	54,2	49,6	45,2	51,7	54,9	51,8	55,3	46,3

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Goldbachstraße 30			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	34,3	35,0	36,8	36,4	36,4	35,5	33,1	32,0	37,4	37,1	35,7	37,0	34,0
1.OG	N	55,0	36,0	37,3	38,4	37,7	38,4	37,2	34,7	33,8	39,0	38,7	36,8	38,6	35,5
2.OG	N	55,0	41,3	42,4	44,0	43,3	43,8	43,1	40,4	38,2	45,2	45,2	43,6	45,1	42,2
EG	S	55,0	48,4	49,1	52,5	48,5	50,3	48,0	45,8	40,6	51,7	48,2	45,6	50,3	44,5
1.OG	S	56,1	51,0	52,3	54,8	53,9	53,2	52,5	48,9	44,6	54,1	53,5	50,2	53,9	47,5
2.OG	S	56,8	52,9	54,8	56,5	55,7	56,0	55,2	51,2	48,7	56,2	55,6	53,2	56,3	49,8
EG	W	55,0	34,2	35,0	38,9	38,3	37,9	38,6	36,1	33,5	35,8	39,1	37,4	39,6	34,3
1.OG	W	55,0	44,3	48,5	51,9	51,2	50,2	52,0	48,2	42,2	47,7	53,1	47,2	52,8	43,3
2.OG	W	55,0	48,7	51,6	54,3	53,7	53,4	53,7	50,4	47,0	51,0	54,5	51,7	54,4	49,2
Goldbachstraße 30a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	36,5	37,5	38,5	38,6	38,6	36,8	35,4	34,6	39,6	37,6	36,2	37,8	35,0
1.OG	N	55,0	39,5	39,1	41,1	39,7	39,9	38,5	37,0	36,4	41,1	39,2	37,5	39,6	36,6
2.OG	N	55,0	49,4	46,8	51,0	46,9	46,2	45,2	44,4	44,0	52,1	47,1	43,9	45,2	43,2
EG	O	55,0	49,7	49,8	51,7	49,4	49,7	38,6	43,3	36,2	53,5	46,5	42,1	40,1	36,4
1.OG	O	55,0	51,0	52,5	53,6	51,4	51,6	40,4	38,3	37,4	54,1	46,5	38,7	42,2	37,5
2.OG	O	55,0	51,7	53,9	55,3	53,0	53,8	48,7	42,3	40,7	55,7	50,4	43,7	51,0	42,4
2.OG	S	56,5	52,3	54,4	56,2	54,8	55,3	54,7	49,9	45,2	56,0	54,7	52,5	55,7	48,5
Goldbachstraße 32			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	47,4	47,5	49,5	45,1	46,6	44,9	36,3	35,9	50,5	44,1	37,1	45,2	35,8
1.OG	NO	55,0	50,0	50,8	50,1	49,3	49,5	42,2	39,2	40,2	53,7	47,6	39,6	42,9	38,5
EG	SO	55,0	47,9	47,1	49,6	47,6	48,1	53,6	45,6	42,5	50,2	55,0	45,7	53,3	44,9
1.OG	SO	55,1	50,4	52,2	54,4	52,6	52,5	54,3	49,0	44,4	53,7	55,5	48,3	54,8	47,1
Goldbachstraße 34			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	50,4	53,3	52,6	52,2	52,4	47,0	38,2	37,2	53,6	51,1	39,3	46,1	37,6
1.OG	NO	55,0	51,0	53,5	52,9	52,5	52,7	47,6	40,5	39,1	54,7	52,3	41,6	46,8	39,6
EG	SO	55,4	51,4	53,9	55,7	54,3	53,9	53,4	47,6	41,7	55,3	49,6	44,4	55,3	43,4
1.OG	SO	56,0	51,6	54,1	56,0	54,8	54,4	54,2	49,3	43,1	55,5	51,2	46,8	55,8	45,5

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Goldbachstraße 36			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	50,9	53,4	51,8	52,4	52,7	39,2	44,7	37,6	54,9	46,8	40,3	40,2	38,3
1.OG	NO	55,0	51,1	53,7	52,6	53,1	53,6	42,2	47,7	40,0	55,1	47,6	42,9	43,7	41,0
EG	SO	55,0	50,5	45,5	48,6	49,4	46,0	43,8	44,3	39,3	52,9	52,5	47,0	44,3	41,0
1.OG	SO	55,0	50,9	48,2	51,1	51,8	49,1	49,6	47,8	41,5	53,5	54,5	49,3	49,1	43,7
1.OG	SW	55,0	46,0	48,9	53,0	50,1	49,8	55,7	46,6	42,6	47,7	56,5	46,5	56,4	42,8
Goldbachstraße 38			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	43,8	44,0	46,8	49,8	45,6	39,1	42,1	35,9	48,7	40,7	44,6	43,1	37,5
1.OG	NO	55,0	49,2	48,8	50,8	51,6	48,9	42,8	45,5	37,0	53,2	44,2	45,4	45,0	37,3
2.OG	NO	55,0	50,2	50,8	51,5	53,2	50,5	45,5	40,1	38,9	53,9	48,3	41,8	47,2	39,6
EG	NW	55,0	36,2	37,2	38,0	38,2	39,2	38,0	36,4	36,1	37,6	37,8	38,1	38,9	37,0
1.OG	NW	55,0	38,4	38,9	39,8	39,8	41,3	40,0	38,6	38,7	39,3	39,2	40,4	41,1	40,1
2.OG	NW	55,0	42,5	43,1	44,2	44,3	45,6	44,1	43,2	42,6	43,3	43,1	44,2	44,8	44,0
EG	SO	55,5	50,6	53,9	55,3	54,6	54,5	53,2	47,7	40,9	54,4	53,8	48,6	54,1	41,2
1.OG	SO	57,0	51,3	54,1	56,3	55,6	55,0	54,6	48,5	43,5	55,1	55,2	50,1	56,1	43,8
2.OG	SO	57,5	52,3	54,6	56,9	56,1	55,9	56,2	51,3	46,2	55,8	57,4	53,1	57,2	46,8
Goldbachstraße 38A			Nutzung: WA												
2.OG	NO	55,0	50,9	52,2	53,0	52,2	52,1	48,2	43,3	41,4	54,3	49,8	44,9	49,8	42,3
EG	NW	55,0	36,8	37,3	38,0	40,5	41,7	38,7	40,8	37,4	37,6	38,2	39,9	39,6	38,5
EG	NW	55,0	39,1	39,5	40,0	41,1	43,2	41,1	42,1	40,2	39,6	40,1	42,3	42,1	41,5
1.OG	NW	55,0	39,8	40,3	40,9	45,2	46,3	41,5	46,6	40,6	40,6	40,7	43,3	42,4	42,2
1.OG	NW	55,0	42,8	43,3	43,3	45,4	47,7	44,6	48,0	44,1	43,2	43,3	46,4	45,5	46,0
2.OG	NW	55,0	45,7	46,2	47,6	50,5	52,1	47,7	50,8	45,4	47,1	48,6	49,5	48,4	47,7
2.OG	NW	55,0	49,0	49,4	50,0	51,8	54,4	51,4	52,9	50,4	49,5	50,9	53,0	52,0	52,0
EG	SO	56,5	51,5	54,1	56,3	54,4	54,3	54,2	48,4	42,3	55,3	56,2	47,3	55,0	43,2
1.OG	SO	57,5	52,0	54,5	56,9	55,8	55,2	56,1	50,7	45,1	55,6	55,8	51,3	57,2	47,1
2.OG	SO	58,0	52,9	55,0	57,3	57,1	56,6	56,8	52,9	48,3	56,1	58,2	54,7	57,8	50,2

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Grüner Weg 2			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	33,2	35,1	37,0	36,8	36,3	34,0	30,9	29,5	38,8	34,9	32,5	35,6	30,7
1.OG	N	55,0	33,5	35,4	37,2	37,3	36,7	34,4	32,6	30,5	39,3	35,6	33,2	36,2	31,7
2.OG	N	55,0	36,3	38,2	39,9	40,7	39,9	37,4	35,1	34,8	41,8	38,3	36,5	39,6	36,0
EG	O	55,0	40,2	48,2	44,7	49,1	48,0	33,4	30,4	31,4	49,1	41,2	32,0	35,9	30,4
1.OG	O	55,0	44,7	42,4	49,9	37,3	40,6	35,3	32,2	38,2	50,0	35,1	34,9	40,9	32,2
2.OG	O	55,0	45,3	43,3	50,3	41,7	42,1	37,9	34,7	39,0	50,9	38,2	36,8	42,5	34,6
EG	S	55,0	49,4	51,8	52,9	52,8	52,2	48,0	43,0	39,4	55,6	48,0	45,7	48,5	42,5
1.OG	S	55,8	50,8	52,5	53,7	53,8	52,6	49,8	44,8	42,2	56,0	50,1	47,1	50,2	44,4
2.OG	S	56,5	51,9	53,6	54,6	54,4	54,1	51,1	47,8	45,9	56,7	52,1	49,7	52,1	47,0
EG	W	55,0	51,5	48,8	53,3	50,4	47,5	39,7	36,5	36,0	56,5	44,2	39,0	41,5	37,4
EG	W	55,0	48,7	45,9	51,8	44,3	46,0	43,8	41,6	43,0	53,2	43,2	43,8	45,6	43,4
1.OG	W	55,6	53,7	50,8	54,5	50,9	49,6	43,3	40,0	39,6	57,8	47,2	42,4	45,1	40,7
1.OG	W	55,7	51,1	48,9	53,7	49,0	49,2	47,1	45,5	45,8	54,6	46,9	46,2	48,3	45,6
2.OG	W	56,6	54,8	52,4	55,7	52,1	52,0	48,1	45,0	44,3	58,5	49,7	46,8	49,4	44,7
2.OG	W	56,9	51,8	51,3	54,9	52,0	51,8	49,2	47,3	46,7	55,8	50,2	48,7	50,7	47,4
Grüner Weg 3			Nutzung: WA												
EG	NW	55,4	34,8	36,9	37,8	38,5	39,0	36,8	35,4	34,4	38,6	36,8	36,2	37,9	34,6
1.OG	NW	58,9	45,4	46,5	47,1	48,0	49,1	47,9	47,1	46,2	46,5	48,3	47,9	49,2	46,1
1.OG	NW	58,7	45,7	47,4	48,1	48,8	49,8	49,0	47,3	46,4	47,8	48,5	48,1	49,9	46,4
EG	SO	55,0	51,4	51,8	54,0	53,5	51,9	48,5	45,0	39,6	56,0	50,5	46,5	49,3	42,3
1.OG	SO	55,9	52,5	52,1	54,0	53,1	52,1	49,3	46,1	42,0	55,9	51,0	47,4	49,9	43,4
EG	SW	55,8	49,6	50,9	52,1	51,2	51,5	49,0	46,5	46,0	53,6	49,1	47,5	49,6	45,9
1.OG	SW	57,3	51,2	51,3	52,5	52,1	51,9	49,2	47,3	46,5	54,4	50,0	48,3	49,9	46,7

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Grüner Weg 3a			Nutzung: WA												
1.OG	NO	55,5	38,4	39,1	45,0	41,0	41,9	44,2	40,0	39,6	41,1	41,5	39,6	44,3	37,6
2.OG	NO	59,2	43,6	44,2	47,2	46,1	47,0	47,3	44,8	44,0	44,4	45,7	45,1	47,7	42,5
EG	NW	55,0	32,9	35,1	36,7	36,1	36,6	35,0	31,7	31,3	37,4	34,6	33,3	36,1	32,3
1.OG	NW	57,4	35,0	37,3	38,9	38,2	39,2	38,3	34,7	34,7	38,9	37,3	36,2	39,3	35,4
2.OG	NW	61,4	42,5	44,9	46,5	46,2	47,3	46,7	43,6	42,8	45,9	45,9	44,4	47,9	42,8
EG	SO	55,0	49,6	49,5	50,8	50,4	50,5	46,7	43,2	41,2	54,0	48,0	45,5	47,7	42,2
1.OG	SO	55,6	50,0	50,4	51,4	50,9	50,8	47,5	44,0	42,0	53,6	49,0	46,1	48,3	43,0
1.OG	SO	56,1	50,0	49,8	51,3	51,6	49,8	46,6	43,7	38,0	53,4	48,8	44,5	47,3	38,5
2.OG	SO	56,0	50,2	50,0	51,8	50,7	50,5	47,3	44,5	41,3	53,8	48,9	45,7	48,0	42,1
2.OG	SO	55,8	50,3	50,1	51,9	50,9	50,9	47,8	44,8	43,0	53,9	48,9	46,6	48,7	43,6
EG	SW	55,0	50,1	50,3	52,6	51,0	51,0	48,5	46,4	45,6	54,0	49,0	46,4	48,9	44,0
1.OG	SW	56,0	52,8	50,8	53,7	51,6	51,2	49,1	47,1	46,1	55,2	50,1	47,1	49,4	45,0
2.OG	SW	56,6	53,1	51,5	54,1	51,7	51,9	49,4	47,5	46,5	56,0	50,9	48,6	50,4	47,0
Grüner Weg 3b			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	42,2	44,3	40,1	43,3	44,6	36,9	34,4	33,9	47,4	38,5	34,7	38,3	32,5
EG	O	55,0	47,7	42,3	45,2	43,1	42,2	34,6	32,5	32,8	51,9	37,7	32,6	35,7	31,5
EG	SO	55,0	49,2	49,9	51,1	51,1	51,1	48,4	46,5	45,6	53,0	48,1	46,5	48,6	44,2
Grüner Weg 4			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	40,0	40,6	41,5	41,3	44,1	43,1	40,3	42,5	41,7	40,7	42,1	45,7	41,0
1.OG	N	55,0	43,3	43,7	44,1	44,5	45,9	45,1	44,2	44,7	43,9	44,8	44,2	47,0	43,6
2.OG	N	55,0	45,0	45,5	46,4	46,2	47,4	46,8	45,5	45,7	46,1	46,2	45,7	48,2	45,3
2.OG	O	55,0	49,9	49,8	50,8	50,4	49,6	43,6	43,4	43,2	53,5	46,1	43,6	45,0	43,6
2.OG	S	56,1	52,2	52,3	54,1	53,3	53,4	51,6	49,7	48,9	55,3	51,9	50,9	52,8	49,5
EG	W	55,0	49,7	47,3	51,1	47,9	49,0	46,1	45,0	43,5	53,4	47,9	46,6	48,3	44,1
1.OG	W	55,4	50,6	49,6	52,1	51,1	50,9	48,3	46,4	45,3	54,2	49,2	47,6	49,7	45,4
2.OG	W	56,2	51,4	50,9	52,7	52,1	51,7	49,3	47,4	46,4	54,6	50,0	48,4	50,4	46,7

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Grüner Weg 5			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	31,5	31,5	33,0	32,7	32,7	30,5	28,6	27,7	35,5	31,1	30,1	31,5	28,3
1.OG	N	55,0	32,9	34,4	35,4	35,5	35,3	32,9	31,3	30,7	36,9	33,2	31,8	34,0	30,7
2.OG	N	61,7	44,5	44,8	45,2	45,2	45,8	44,9	44,4	44,4	45,6	44,8	44,5	46,2	44,6
EG	O	55,0	31,4	33,6	35,5	35,3	34,8	32,7	29,4	28,2	36,9	33,3	30,6	34,1	29,3
1.OG	O	56,3	31,6	34,7	35,6	35,5	36,0	32,8	29,8	28,6	38,0	33,6	31,0	34,2	29,5
2.OG	O	60,4	35,6	37,8	38,9	39,6	39,0	36,1	33,4	32,3	41,3	36,8	34,3	37,5	32,9
EG	S	55,0	42,6	48,1	48,8	50,1	49,1	46,0	43,1	37,7	50,6	47,5	44,1	46,7	39,7
1.OG	S	55,7	47,0	48,7	50,5	50,5	49,3	46,9	44,0	40,6	52,3	48,4	45,2	47,5	41,8
2.OG	S	55,7	50,5	50,3	51,8	51,0	51,1	48,3	46,0	44,8	53,4	48,8	46,5	48,8	44,0
EG	W	55,0	48,8	36,9	38,7	39,7	38,7	36,2	32,4	31,9	51,1	36,0	33,1	37,4	30,8
1.OG	W	56,4	49,2	41,6	42,0	42,5	43,0	39,4	36,2	35,9	51,5	39,9	36,7	40,8	34,5
2.OG	W	59,2	50,0	48,0	49,4	49,5	49,3	46,4	43,6	42,7	52,8	46,9	44,3	47,4	41,9
Grüner Weg 6			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	40,9	41,2	41,3	41,5	42,0	40,8	40,7	40,9	41,7	40,1	40,0	42,3	40,3
1.OG	N	55,0	44,8	45,7	45,2	46,0	46,6	44,8	44,7	45,3	45,6	43,7	43,6	45,8	43,8
2.OG	N	55,9	47,4	48,9	49,1	49,7	49,8	46,9	45,8	45,8	51,2	47,1	46,5	48,5	46,1
1.OG	O	55,0	33,6	35,4	36,7	37,1	36,7	34,0	31,2	30,2	39,4	34,9	32,3	35,6	31,2
2.OG	O	56,6	44,7	45,7	47,2	47,2	46,6	43,8	41,2	40,4	49,4	44,4	41,9	45,2	40,7
EG	S	55,0	46,4	46,5	48,4	47,9	48,3	47,4	44,4	43,0	51,8	48,3	46,9	49,5	45,8
1.OG	S	55,3	49,8	49,8	51,5	50,9	50,8	48,7	46,7	45,7	53,8	49,1	48,2	50,1	46,8
2.OG	S	56,3	51,3	51,1	52,7	51,7	51,9	49,3	47,3	46,5	54,6	50,2	48,6	50,4	47,1
EG	W	55,0	41,8	45,8	46,1	42,6	46,5	39,9	37,5	36,9	49,1	40,6	38,5	41,0	37,2
1.OG	W	55,0	48,9	50,8	51,6	51,7	51,5	48,9	46,7	46,1	53,4	49,2	48,1	50,2	46,7
2.OG	W	56,4	51,3	51,2	52,7	51,7	51,8	49,1	47,3	46,4	54,7	50,1	48,5	50,0	47,0

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Grüner Weg 7			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	30,7	31,1	33,3	32,3	33,0	31,4	28,1	28,1	33,9	32,0	30,2	33,0	28,1
1.OG	N	56,1	33,7	33,9	36,1	34,9	35,7	34,5	31,3	31,5	36,5	34,9	32,9	36,2	31,1
EG	O	55,0	43,7	31,7	32,8	33,7	33,3	30,1	28,0	26,9	46,4	30,6	29,5	31,0	27,7
1.OG	O	55,6	34,1	35,2	35,7	37,6	36,3	32,4	30,5	29,5	40,0	33,2	31,9	33,5	30,2
EG	S	55,0	47,3	44,8	48,7	44,8	44,9	43,3	42,4	42,3	50,4	42,1	40,7	43,6	40,7
1.OG	S	55,0	49,7	47,8	50,3	48,7	48,5	46,3	44,9	44,7	52,0	46,0	44,4	47,1	43,8
1.OG	W	55,4	45,5	47,8	48,4	48,8	49,5	47,5	45,7	44,8	49,3	47,1	46,2	48,2	44,0
Grüner Weg 8			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,6	43,9	44,2	44,2	45,1	44,7	44,0	44,6	43,0	42,5	42,0	46,1	42,1
1.OG	N	55,0	44,5	44,9	45,3	45,5	46,3	45,7	45,0	45,2	44,7	45,2	43,6	47,1	43,7
EG	S	55,0	44,2	48,1	47,5	49,5	49,5	47,2	45,0	44,4	48,7	47,6	45,8	48,7	44,4
1.OG	S	55,0	46,8	50,2	50,3	52,0	51,6	49,6	47,3	46,5	51,6	50,1	48,7	51,0	46,7
EG	W	55,0	44,2	44,8	45,5	46,9	47,8	46,5	46,0	44,9	45,5	47,3	46,7	47,8	44,3
1.OG	W	55,0	46,2	47,2	48,1	48,8	49,3	48,1	46,8	45,9	49,3	48,5	47,8	49,4	46,0
Grüner Weg 8a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	39,1	33,9	35,8	35,1	34,9	32,1	31,3	30,1	41,2	34,0	32,3	33,5	31,3
1.OG	N	55,0	45,4	40,8	43,2	41,8	41,0	36,6	36,1	35,1	48,3	39,6	36,7	38,2	36,0
1.OG	O	55,7	49,1	45,2	49,7	45,0	44,8	37,8	35,8	35,4	52,2	40,8	36,9	38,7	35,6
EG	S	55,0	47,3	48,5	50,3	49,5	49,5	47,1	44,9	44,3	51,5	46,9	45,8	48,3	44,5
1.OG	S	55,2	50,0	51,3	52,3	51,9	52,1	49,6	47,2	46,3	54,4	49,8	48,6	50,8	46,7
Grüner Weg 8b			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	41,6	39,0	46,1	36,1	36,7	34,5	33,1	32,8	46,1	34,8	34,1	35,7	32,8
EG	O	55,0	39,8	37,1	39,1	39,8	37,7	34,0	32,0	31,2	42,9	35,4	33,1	35,1	31,6
EG	S	55,0	48,9	48,2	50,6	49,1	49,3	46,7	45,2	44,8	52,7	46,9	46,3	48,1	45,0

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Grüner Weg 10			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,1	43,4	43,6	43,7	44,3	43,2	42,9	43,8	43,7	42,4	42,3	44,1	42,3
1.OG	N	55,0	44,2	44,6	44,9	44,9	45,6	44,5	44,1	44,9	45,0	43,9	43,7	45,8	43,7
2.OG	N	57,9	46,7	48,4	49,3	49,3	49,9	48,5	46,1	45,7	50,5	47,7	47,3	49,7	46,2
EG	S	55,0	44,1	47,8	49,7	49,2	48,5	45,9	40,5	39,5	50,7	46,8	41,4	47,1	40,5
1.OG	S	55,0	48,0	49,0	51,1	50,5	49,6	47,3	44,1	42,9	52,5	48,1	45,3	48,4	43,4
2.OG	S	55,9	50,8	50,4	52,0	51,2	51,2	48,7	46,9	45,9	53,6	49,3	47,6	49,6	45,8
EG	W	55,0	46,4	46,4	49,8	47,9	46,4	42,6	39,3	38,0	51,9	43,5	39,8	44,4	39,2
1.OG	W	55,2	49,4	48,5	50,9	49,6	48,8	46,4	43,5	42,5	52,8	47,2	44,6	47,7	43,0
2.OG	W	56,9	50,8	50,2	51,9	50,9	50,9	48,7	47,0	46,1	53,5	49,2	47,6	49,5	45,9
Grüner Weg 10a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,3	43,5	43,6	43,7	43,7	43,3	43,3	43,2	43,2	42,6	42,5	43,0	42,6
1.OG	N	55,0	44,1	44,3	44,4	44,5	44,7	44,2	44,1	44,0	44,3	43,9	43,6	44,4	43,8
2.OG	N	58,1	44,9	45,6	46,0	46,3	47,1	45,8	44,9	45,3	46,6	45,9	45,3	47,6	45,2
EG	O	55,0	31,2	33,0	34,0	35,0	34,5	31,9	28,9	27,8	36,6	32,3	30,2	33,3	29,0
1.OG	O	55,0	31,5	34,1	34,4	36,1	35,5	32,4	29,5	28,5	37,5	33,0	30,8	33,9	29,6
2.OG	O	57,2	37,0	38,7	39,7	40,6	40,0	37,1	34,5	33,6	42,3	37,9	35,4	38,8	34,5
EG	S	55,0	44,4	46,9	46,0	48,0	46,3	36,1	31,3	30,3	50,5	43,3	33,0	39,6	31,7
1.OG	S	55,0	47,6	47,7	49,1	49,0	46,6	40,1	37,2	35,2	52,1	45,3	37,3	42,7	36,2
2.OG	S	55,5	50,5	50,1	51,7	51,0	50,9	48,4	46,3	45,4	53,3	48,7	46,7	48,9	44,6
Grüner Weg 12			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	33,4	30,8	32,4	32,1	32,4	29,7	28,5	27,8	35,4	32,0	30,0	32,1	28,8
1.OG	O	55,0	42,3	34,0	35,4	35,2	35,4	32,9	32,0	31,4	43,4	35,4	33,4	35,6	32,5
EG	S	55,0	43,3	43,9	44,6	45,5	46,5	45,4	44,3	43,8	45,7	46,3	46,3	47,8	44,5
1.OG	S	55,0	46,0	46,9	47,8	48,5	48,8	47,6	46,2	45,5	49,3	47,8	47,4	49,2	45,9
EG	W	55,0	43,6	46,5	46,8	47,8	48,5	47,0	44,9	44,0	48,1	46,9	46,6	48,5	44,7
1.OG	W	55,0	46,1	48,7	49,0	50,1	50,1	48,2	46,4	45,5	50,5	48,4	47,5	49,4	46,0

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bahnhofstraße 1			Nutzung: GE												
EG	NO	66,9	39,5	39,7	40,1	40,3	41,0	40,1	40,2	39,8	40,9	40,9	41,0	41,5	40,7
EG	NO	67,0	39,7	39,9	40,3	40,4	42,0	40,7	40,4	40,9	41,3	41,2	41,5	42,2	41,1
1.OG	NO	67,0	40,0	40,2	40,6	40,7	41,5	40,6	40,6	40,4	41,6	41,5	41,8	42,2	41,4
1.OG	NO	66,9	39,8	40,1	40,5	40,6	41,4	40,5	40,5	40,2	41,3	41,2	41,4	41,9	41,1
EG	NW	65,0	28,1	28,1	28,1	32,2	37,6	32,1	33,4	34,7	28,0	28,0	33,5	36,1	32,9
EG	NW	65,0	26,0	26,1	26,2	26,3	27,3	26,5	26,7	26,5	26,1	26,1	26,5	27,3	26,3
1.OG	NW	65,0	26,1	26,2	26,3	26,4	27,4	26,6	26,8	26,6	26,6	26,6	26,9	27,7	26,7
1.OG	NW	65,0	26,5	26,6	26,7	28,6	27,8	27,0	28,0	27,0	27,1	27,0	27,9	32,4	27,2
EG	SO	65,0	39,0	39,3	39,8	39,9	40,7	39,8	39,7	39,4	40,8	40,8	41,0	41,4	40,6
1.OG	SO	65,0	39,4	39,7	40,1	40,3	41,1	40,1	40,1	39,8	41,2	41,1	41,4	41,8	41,0
EG	SW	65,0	25,8	25,8	25,9	26,1	27,1	26,3	26,5	26,3	25,9	25,8	26,2	27,2	26,1
1.OG	SW	65,0	26,0	26,0	26,2	26,3	27,3	26,5	26,7	26,4	26,6	26,6	26,9	27,7	26,7

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 74 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bahnhofstraße 3			Nutzung: WA												
EG	NO	57,5	44,0	44,2	44,4	44,5	45,4	44,5	44,5	44,5	43,2	43,2	43,8	44,4	43,2
EG	NO	58,7	40,4	40,5	40,8	41,1	42,1	41,0	40,9	41,0	42,8	42,8	43,2	43,7	42,9
1.OG	NO	59,3	44,4	44,5	44,7	44,8	45,7	44,8	44,8	44,8	43,4	43,4	44,0	44,6	43,5
1.OG	NO	60,2	40,7	40,8	41,1	41,3	42,4	41,3	41,2	41,3	43,1	43,1	43,5	43,9	43,1
2.OG	NO	60,2	44,7	44,8	45,0	45,1	46,0	45,1	45,1	45,1	43,7	43,7	44,2	44,9	43,7
2.OG	NO	61,0	41,0	41,1	41,4	41,6	42,6	41,6	41,5	41,6	43,3	43,3	43,7	44,2	43,4
3.OG	NO	61,1	41,3	41,4	41,6	41,8	42,9	41,9	41,7	41,9	43,6	43,5	43,9	44,4	43,6
3.OG	NO	60,5	45,0	45,0	45,2	45,3	46,3	45,4	45,4	45,4	43,9	43,9	44,4	45,1	43,9
EG	NW	55,9	31,2	31,4	32,0	31,5	32,5	31,7	31,4	31,2	33,0	32,5	32,3	33,3	32,0
1.OG	NW	57,2	31,7	32,0	32,6	32,0	33,0	32,3	32,0	31,7	33,7	33,2	32,9	33,9	32,6
2.OG	NW	58,2	41,1	41,2	41,4	41,5	42,5	41,5	41,5	41,6	42,3	42,3	42,6	43,1	42,3
3.OG	NW	58,5	26,7	26,8	26,9	27,0	27,7	27,1	27,2	27,0	27,5	27,4	27,6	28,3	27,5
EG	SO	58,0	44,0	44,1	44,4	44,5	45,4	44,5	44,5	44,5	45,3	45,3	45,7	46,1	45,3
EG	SO	55,0	32,3	32,4	32,9	32,6	33,2	32,7	32,5	32,3	40,1	40,0	40,0	40,1	39,9
1.OG	SO	55,3	41,8	41,8	42,1	42,2	43,1	42,3	42,2	42,2	42,9	42,9	43,3	43,7	43,0
1.OG	SO	59,8	44,3	44,4	44,7	44,8	45,7	44,8	44,8	44,8	45,6	45,6	45,9	46,4	45,6
2.OG	SO	56,2	42,1	42,1	42,4	42,5	43,4	42,6	42,5	42,5	43,2	43,2	43,6	44,0	43,2
2.OG	SO	60,7	44,6	44,7	45,0	45,0	46,0	45,0	45,1	45,1	45,8	45,8	46,2	46,6	45,8
3.OG	SO	61,1	44,9	45,0	45,2	45,3	46,2	45,3	45,3	45,4	46,1	46,0	46,4	46,9	46,1
3.OG	SO	56,8	42,4	42,4	42,6	42,7	43,7	42,8	42,8	42,8	43,4	43,4	43,8	44,2	43,5
EG	SW	55,0	25,6	25,6	25,7	25,8	26,7	26,0	26,2	26,0	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7
1.OG	SW	55,0	26,0	26,1	26,2	26,3	27,1	26,4	26,6	26,4	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9
2.OG	SW	55,0	27,9	27,9	28,0	28,0	28,6	28,1	28,2	28,1	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1
3.OG	SW	55,0	26,6	26,6	26,8	26,8	27,6	27,0	27,1	26,9	27,3	27,2	27,4	28,1	27,3

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bahnhofstraße 4			Nutzung: GE												
EG	N	65,0	30,8	30,9	31,2	31,1	32,1	31,3	31,3	31,1	31,7	31,5	31,7	32,5	31,4
1.OG	N	65,0	33,2	33,3	33,7	33,4	34,3	33,6	33,5	33,3	34,4	34,2	34,2	35,0	33,9
2.OG	N	65,0	35,7	35,9	36,7	35,7	36,8	36,2	35,7	35,4	37,5	37,3	36,8	37,8	36,5
3.OG	N	65,0	43,1	43,1	43,2	43,3	44,2	43,4	43,3	43,5	46,0	46,0	46,2	46,5	46,0
3.OG	N	65,0	45,2	45,3	45,4	45,4	46,0	45,4	45,4	45,5	46,1	46,1	46,2	46,5	46,0
EG	O	65,0	25,4	25,4	25,7	25,7	26,6	25,9	25,9	25,7	26,0	25,9	26,1	27,0	25,9
1.OG	O	65,0	27,7	27,7	28,1	27,9	28,7	28,0	28,0	27,8	28,6	28,5	28,5	29,3	28,3
2.OG	O	65,0	30,0	30,1	30,5	30,0	30,9	30,3	30,1	29,9	31,4	31,1	30,9	31,8	30,7
3.OG	O	65,0	43,1	43,2	43,3	43,4	44,2	43,5	43,4	43,6	43,9	43,9	44,2	44,7	43,9
EG	S	65,0	24,0	24,1	24,2	24,4	25,4	24,6	24,7	24,5	24,2	24,1	24,5	25,5	24,3
1.OG	S	65,0	24,1	24,1	24,3	24,4	25,4	24,6	24,8	24,5	24,2	24,2	24,5	25,5	24,3
2.OG	S	65,0	25,3	25,4	25,6	25,6	26,6	25,8	25,9	25,7	25,9	25,8	26,1	26,9	25,9
3.OG	S	65,0	28,9	28,9	29,2	29,1	29,8	29,2	29,2	29,0	29,9	29,8	29,8	30,6	29,7
EG	W	65,0	24,2	24,2	24,3	24,5	25,5	24,7	24,8	24,6	24,3	24,2	24,6	25,5	24,5
1.OG	W	65,0	24,4	24,4	24,5	24,7	25,6	24,8	25,0	24,8	24,5	24,4	24,8	25,7	24,7
2.OG	W	65,0	25,1	25,1	25,3	25,3	26,2	25,5	25,6	25,4	25,3	25,2	25,5	26,3	25,3
3.OG	W	65,0	29,3	29,3	29,5	29,4	30,0	29,5	29,5	29,4	29,9	29,9	29,9	30,5	29,9
Haiger-Bahnhofstraße 5			Nutzung: WA												
EG	N	57,0	41,0	41,1	41,4	41,5	42,6	41,5	41,6	41,7	43,2	43,2	43,6	44,0	43,2
1.OG	N	57,9	41,3	41,4	41,6	41,8	42,9	41,8	41,8	41,9	43,4	43,4	43,8	44,2	43,4
2.OG	N	58,9	41,6	41,7	41,9	42,2	43,3	42,1	42,3	42,3	43,6	43,6	44,1	44,6	43,8
EG	O	55,0	28,1	28,1	28,3	28,3	29,0	28,4	28,4	28,3	29,6	29,5	29,6	30,2	29,5
1.OG	O	56,7	42,1	42,2	42,4	42,5	43,4	42,5	42,5	42,6	43,3	43,3	43,7	44,2	43,3
2.OG	O	57,6	42,4	42,4	42,6	42,7	43,6	42,7	42,7	42,9	43,6	43,5	43,9	44,4	43,6
EG	S	55,0	33,0	33,2	34,1	33,6	34,5	33,6	33,3	32,8	34,6	34,3	34,0	35,0	33,4
1.OG	S	55,0	33,6	33,8	34,6	34,1	35,8	34,6	33,9	34,0	35,6	35,3	35,1	35,9	34,6
2.OG	S	55,0	41,1	41,1	41,3	41,4	41,8	41,2	41,2	41,1	42,2	42,1	42,4	42,9	42,1
EG	W	55,0	31,6	31,9	32,7	31,7	33,0	32,1	31,8	31,5	33,5	33,2	32,8	33,9	32,5
1.OG	W	55,0	32,2	32,5	33,3	32,7	33,8	32,7	32,8	32,2	34,1	33,9	33,7	34,6	33,4
2.OG	W	55,0	41,4	41,5	41,6	41,6	42,5	41,6	41,7	41,9	42,2	42,2	42,5	43,0	42,2

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 76 von 313

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13) zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bahnhofstraße 6			Nutzung: GE												
EG	N	65,0	36,1	36,3	36,9	36,9	39,2	37,5	37,0	37,5	37,6	37,5	38,4	39,0	37,5
1.OG	N	65,0	42,2	42,3	42,5	42,5	43,4	42,6	42,5	42,6	43,0	42,9	43,1	43,7	42,8
2.OG	N	65,0	42,0	42,1	42,2	42,2	43,1	42,3	42,2	42,4	43,0	42,9	43,2	43,7	42,8
EG	O	65,0	28,1	28,1	28,5	28,4	29,3	28,5	28,6	28,4	28,9	28,7	28,9	29,7	28,7
1.OG	O	65,0	29,8	29,9	30,3	30,0	30,9	30,3	30,1	29,9	31,0	30,8	30,8	31,6	30,5
2.OG	O	65,0	32,0	32,1	32,6	32,0	33,0	32,3	32,1	31,9	33,5	33,2	33,0	33,9	32,8
EG	S	65,0	24,1	24,2	24,3	24,4	25,4	24,6	24,8	24,6	26,1	26,0	26,3	26,9	26,2
1.OG	S	65,0	24,7	24,7	24,9	25,0	25,9	25,2	25,3	25,1	27,1	27,0	27,2	27,8	27,1
2.OG	S	65,0	28,6	28,6	28,9	28,7	29,5	28,9	28,9	28,7	31,3	31,2	31,2	31,7	31,1
2.OG	W	65,0	41,8	41,8	42,0	42,0	43,0	42,1	42,1	42,2	42,5	42,5	42,8	43,3	42,5
Haiger-Bahnhofstraße 7A			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	41,2	41,2	41,4	41,5	41,8	41,3	41,3	41,2	42,3	42,3	42,5	43,1	42,2
1.OG	N	55,0	41,5	41,6	41,8	41,8	42,2	41,7	41,6	41,5	42,6	42,6	42,8	43,3	42,5
2.OG	N	55,6	44,6	44,6	44,9	45,0	45,9	45,0	45,0	45,1	46,1	46,0	46,4	46,9	46,1
EG	O	55,0	26,7	26,8	27,1	27,1	27,9	27,2	27,2	27,0	27,5	27,4	27,5	28,3	27,3
1.OG	O	55,0	28,6	28,7	29,0	28,9	29,6	29,0	28,9	28,8	29,7	29,5	29,5	30,3	29,4
2.OG	O	55,0	42,5	42,5	42,7	42,8	43,7	42,9	42,9	43,0	43,5	43,5	43,8	44,3	43,5
EG	S	55,0	24,2	24,3	24,4	24,6	25,6	24,8	24,9	24,7	24,3	24,3	24,7	25,6	24,5
EG	S	55,0	24,3	24,3	24,5	24,6	25,7	24,8	25,0	24,8	24,4	24,4	24,8	25,7	24,6
1.OG	S	55,0	24,3	24,3	24,5	24,6	25,6	24,8	24,9	24,7	24,4	24,3	24,7	25,7	24,5
1.OG	S	55,0	24,3	24,4	24,5	24,6	25,7	24,9	25,0	24,8	24,5	24,4	24,8	25,8	24,6
2.OG	S	55,0	25,7	25,8	26,0	26,1	26,9	26,2	26,3	26,1	26,4	26,3	26,5	27,3	26,4
2.OG	S	55,0	25,7	25,8	26,0	26,0	26,9	26,2	26,3	26,1	26,4	26,3	26,5	27,3	26,3
EG	W	55,0	24,2	24,3	24,4	24,6	25,6	24,8	24,9	24,7	24,3	24,3	24,7	25,7	24,5
1.OG	W	55,0	24,2	24,3	24,4	24,6	25,6	24,8	24,9	24,7	24,3	24,3	24,7	25,7	24,5
2.OG	W	55,0	24,4	24,4	24,6	24,7	25,7	24,9	25,1	24,8	24,9	24,8	25,1	26,0	25,0

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bahnhofstraße 7B			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	41,7	41,8	42,0	42,1	43,1	42,1	42,1	42,2	42,9	42,9	43,3	43,8	43,0
1.OG	N	55,0	41,9	42,0	42,2	42,3	43,3	42,3	42,4	42,4	43,1	43,1	43,5	44,0	43,2
2.OG	N	55,0	42,3	42,3	42,4	42,7	44,0	42,8	42,9	43,0	43,3	43,3	43,9	44,4	43,6
EG	O	55,0	31,1	31,3	31,7	31,5	32,0	31,5	31,3	31,2	34,7	34,5	34,4	34,9	34,3
1.OG	O	55,0	31,8	32,0	32,5	32,2	32,7	32,2	32,0	31,8	35,3	35,1	35,0	35,5	34,9
2.OG	O	55,0	32,4	32,5	33,1	32,7	33,3	32,8	32,5	32,3	35,9	35,6	35,5	36,0	35,4
EG	S	55,0	24,3	24,3	24,4	24,6	25,6	24,8	25,0	24,7	24,4	24,3	24,7	25,7	24,6
EG	S	55,0	24,2	24,2	24,4	24,5	25,6	24,7	24,9	24,7	24,3	24,3	24,7	25,6	24,5
1.OG	S	55,0	24,3	24,3	24,5	24,6	25,7	24,8	25,0	24,7	24,4	24,4	24,7	25,7	24,6
1.OG	S	55,0	24,2	24,3	24,4	24,5	25,6	24,7	24,9	24,7	24,4	24,3	24,7	25,6	24,5
2.OG	S	55,0	25,3	25,4	25,6	25,7	26,5	25,8	25,9	25,7	26,0	25,9	26,2	27,0	26,0
2.OG	S	55,0	25,4	25,4	25,6	25,7	26,6	25,8	25,9	25,7	26,0	25,9	26,1	26,9	26,0

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 78 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bahnhofstraße 7C			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	31,5	31,7	32,4	31,9	32,6	31,9	31,7	31,4	33,3	32,7	32,4	33,3	32,2
1.OG	N	55,0	32,2	32,4	33,1	32,7	33,3	32,6	32,4	32,1	34,1	33,6	33,3	34,2	33,0
2.OG	N	55,0	35,7	36,0	36,7	37,1	39,7	37,1	37,1	37,4	36,3	36,2	37,6	39,3	36,4
3.OG	N	55,0	42,5	42,5	42,7	42,8	43,7	42,8	42,8	42,9	43,3	43,3	43,6	44,2	43,4
EG	O	55,0	39,7	39,8	40,2	40,2	41,7	40,4	40,4	40,4	35,6	35,3	37,0	38,8	35,5
1.OG	O	55,0	40,0	40,1	40,5	40,5	41,9	40,7	40,6	40,7	36,0	35,7	37,3	39,1	35,9
2.OG	O	55,0	40,3	40,4	40,8	40,7	42,1	40,9	40,9	41,0	36,3	36,0	37,6	39,4	36,2
3.OG	O	55,0	41,6	41,7	42,0	42,0	43,1	42,1	42,1	42,2	43,3	43,3	43,6	44,2	43,3
EG	S	55,0	24,2	24,1	24,3	24,5	25,6	24,6	24,9	24,7	24,2	24,2	24,7	25,6	24,5
EG	S	55,0	24,2	24,2	24,3	24,5	25,5	24,7	24,9	24,6	24,3	24,2	24,6	25,6	24,5
1.OG	S	55,0	24,3	24,1	24,3	24,6	25,7	24,7	24,9	24,7	24,2	24,2	24,7	25,6	24,5
1.OG	S	55,0	24,2	24,2	24,3	24,5	25,5	24,7	24,9	24,6	24,3	24,2	24,6	25,6	24,5
2.OG	S	55,0	24,3	24,3	24,5	24,7	25,6	24,8	25,0	24,7	24,9	24,8	25,1	26,0	24,9
2.OG	S	55,0	24,3	24,4	24,6	24,7	25,7	24,8	25,0	24,7	24,9	24,8	25,1	26,0	25,0
3.OG	S	55,0	27,2	27,2	27,4	27,5	28,2	27,5	27,6	27,4	28,3	28,2	28,3	28,9	28,2
3.OG	S	55,0	27,1	27,2	27,4	27,4	28,2	27,5	27,6	27,4	28,3	28,2	28,3	28,9	28,2
EG	W	55,0	26,8	26,8	27,0	27,1	28,1	27,3	27,5	27,2	27,1	27,1	27,4	28,3	27,2
1.OG	W	55,0	27,7	27,7	28,0	28,0	28,9	28,1	28,2	28,0	28,2	28,1	28,4	29,2	28,2
2.OG	W	55,0	28,8	28,9	29,2	29,1	30,0	29,3	29,3	29,1	29,7	29,5	29,7	30,5	29,5
3.OG	W	55,0	26,6	26,7	26,8	26,9	27,6	27,0	27,1	26,9	27,4	27,3	27,5	28,2	27,4
Haiger-Bahnhofstraße 8			Nutzung: GE												
EG	N	65,0	36,5	36,6	37,1	37,1	37,7	37,1	37,0	36,6	37,7	37,8	37,9	38,3	37,4
1.OG	N	65,0	37,4	37,4	37,9	38,0	38,5	37,9	37,9	37,5	38,4	38,6	38,8	39,1	38,3
EG	S	65,0	31,3	31,5	32,1	31,3	32,7	31,9	31,4	30,9	33,4	33,2	32,9	33,9	32,5
1.OG	S	65,0	33,0	33,2	33,8	33,1	34,3	33,6	33,1	32,7	35,1	35,0	34,7	35,6	34,4
EG	W	65,0	31,1	31,2	32,0	31,2	32,3	31,5	31,2	30,8	32,6	32,2	32,0	33,0	31,6
1.OG	W	65,0	32,9	33,1	33,8	33,0	34,0	33,4	33,0	32,6	34,5	34,3	33,9	35,0	33,7

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bahnhofstraße 9A			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,2	42,2	42,4	42,5	43,4	42,5	42,5	42,7	43,4	43,4	43,8	44,2	43,4
1.OG	N	55,0	42,4	42,4	42,6	42,7	43,6	42,7	42,7	42,9	43,5	43,5	43,9	44,4	43,6
2.OG	N	55,5	42,6	42,6	42,8	42,9	43,8	42,9	42,9	43,1	43,7	43,7	44,0	44,5	43,7
EG	O	55,4	42,4	42,5	42,7	42,8	43,6	42,8	42,8	42,9	43,3	43,3	43,7	44,2	43,3
1.OG	O	55,9	42,7	42,8	42,9	43,0	43,8	43,0	43,0	43,2	43,5	43,5	43,8	44,3	43,5
2.OG	O	56,5	42,9	43,0	43,1	43,2	44,0	43,2	43,2	43,4	43,7	43,7	44,0	44,5	43,6
EG	S	55,0	24,4	24,4	24,6	24,9	26,4	25,2	25,4	25,1	24,6	24,4	25,2	26,2	24,8
1.OG	S	55,0	24,5	24,5	24,8	25,0	26,5	25,3	25,5	25,1	24,8	24,5	25,3	26,3	24,9
2.OG	S	55,0	26,9	26,9	27,3	27,3	28,5	27,5	27,5	27,3	27,7	27,4	27,9	28,7	27,6
EG	W	55,0	41,3	41,3	41,5	41,5	42,5	41,6	41,6	41,7	42,3	42,3	42,7	43,1	42,3
1.OG	W	55,0	41,4	41,5	41,7	41,7	42,7	41,7	41,8	41,9	42,5	42,4	42,8	43,3	42,5
2.OG	W	55,0	25,2	25,2	25,4	25,5	26,4	25,6	25,7	25,5	25,9	25,8	26,0	26,9	25,9
Haiger-Bahnhofstraße 9B			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,2	42,3	42,5	42,5	43,5	42,6	42,6	42,6	43,6	43,6	43,9	44,4	43,6
1.OG	N	55,0	42,5	42,5	42,8	42,7	43,7	42,9	42,8	42,9	43,9	43,8	44,1	44,6	43,8
2.OG	N	55,0	44,5	44,6	44,8	44,8	45,8	44,9	44,9	45,1	46,0	46,0	46,3	46,8	46,0
EG	S	55,0	24,2	24,2	24,4	24,5	25,6	24,7	24,9	24,7	24,3	24,3	24,7	25,6	24,5
1.OG	S	55,0	24,3	24,3	24,5	24,6	25,6	24,8	24,9	24,7	24,4	24,4	24,7	25,7	24,5
2.OG	S	55,0	26,5	26,5	26,8	26,8	27,6	26,9	26,9	26,8	27,4	27,3	27,4	28,2	27,3
EG	W	55,0	35,7	35,9	36,5	36,6	39,2	36,8	36,7	37,1	35,2	35,0	36,6	38,3	35,0
1.OG	W	55,0	36,0	36,2	36,7	36,9	39,4	37,0	37,0	37,4	35,7	35,5	36,9	38,6	35,4
2.OG	W	55,0	41,1	41,2	41,4	41,4	42,5	41,5	41,5	41,6	42,4	42,3	42,7	43,2	42,3

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bahnhofstraße 9C			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	41,9	42,0	42,2	42,2	43,2	42,3	42,3	42,4	36,1	36,0	37,5	39,4	36,1
1.OG	N	55,0	42,2	42,2	42,5	42,5	43,5	42,6	42,6	42,6	36,8	36,7	38,0	39,8	36,7
2.OG	N	55,0	42,5	42,5	42,8	42,8	44,1	43,1	43,0	43,2	37,5	37,3	38,6	40,3	37,5
EG	S	55,0	24,2	24,2	24,3	24,5	25,5	24,7	24,9	24,6	24,3	24,2	24,6	25,6	24,5
1.OG	S	55,0	24,2	24,3	24,5	24,6	25,6	24,8	24,9	24,7	24,6	24,5	24,8	25,8	24,7
2.OG	S	55,0	26,9	26,9	27,1	27,1	27,9	27,2	27,3	27,1	27,7	27,6	27,8	28,5	27,7
EG	W	55,0	30,7	30,9	31,9	30,8	31,6	31,1	30,7	30,5	32,1	31,3	31,9	32,9	31,7
1.OG	W	55,0	31,4	31,6	32,6	31,5	32,4	31,8	31,4	31,2	33,0	32,3	32,7	33,7	32,4
2.OG	W	55,0	32,8	33,6	34,5	33,4	34,9	34,2	33,0	32,8	34,9	34,2	35,4	35,6	33,7
Haiger-Bahnhofstraße 9D			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	32,6	33,0	33,9	32,9	34,0	33,4	32,6	32,4	35,0	34,5	33,9	35,1	33,5
1.OG	N	55,0	33,4	33,8	34,7	33,7	34,7	34,2	33,5	33,2	35,8	35,4	34,9	36,0	34,5
2.OG	N	55,0	40,5	40,7	40,9	40,7	41,3	40,8	40,6	40,6	41,6	41,5	41,5	42,3	41,2
EG	S	55,0	27,2	27,3	27,4	27,5	28,3	27,6	27,8	27,6	27,5	27,5	27,8	28,5	27,7
1.OG	S	55,0	27,3	27,3	27,5	27,5	28,3	27,7	27,8	27,6	27,6	27,6	27,8	28,5	27,7
2.OG	S	55,0	29,6	29,7	29,8	29,8	30,5	29,9	30,0	29,8	30,5	30,4	30,6	31,1	30,5
Haiger-Bahnhofstraße 9E			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	32,7	33,0	33,6	33,2	34,0	33,2	33,0	32,8	34,9	34,6	33,9	35,2	33,7
1.OG	N	55,0	34,1	34,4	35,2	34,7	35,3	34,7	34,2	33,9	36,3	35,9	35,4	36,4	35,1
2.OG	N	55,0	41,4	41,5	41,7	41,8	42,7	41,8	41,8	41,8	42,3	42,2	42,4	43,0	42,1
EG	S	55,0	25,9	26,0	26,1	26,3	27,3	26,5	26,6	26,4	26,1	26,0	26,4	27,4	26,2
1.OG	S	55,0	26,0	26,0	26,2	26,3	27,3	26,5	26,6	26,4	26,2	26,1	26,4	27,4	26,2
2.OG	S	55,0	27,5	27,6	27,8	27,9	28,7	28,0	28,1	27,8	28,3	28,1	28,4	29,1	28,2

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bahnhofstraße 9F			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	31,8	32,0	32,6	32,1	33,0	32,3	32,1	31,8	33,8	33,4	33,2	34,1	33,0
1.OG	N	55,0	34,0	34,3	35,2	34,5	35,4	34,7	34,2	33,8	36,6	36,0	35,6	36,6	35,2
2.OG	N	55,0	44,0	44,0	44,2	44,3	45,3	44,4	44,3	44,5	45,4	45,4	45,8	46,3	45,5
EG	S	55,0	25,9	25,9	26,1	26,2	27,3	26,4	26,6	26,4	26,0	26,0	26,4	27,3	26,2
1.OG	S	55,0	25,9	26,0	26,1	26,3	27,3	26,5	26,6	26,4	26,1	26,0	26,4	27,4	26,2
2.OG	S	55,0	27,5	27,5	27,8	27,8	28,7	27,9	28,0	27,8	28,2	28,0	28,3	29,1	28,1
EG	W	55,0	28,2	28,4	28,6	28,6	29,4	28,7	28,7	28,5	29,2	29,0	29,1	29,9	28,9
1.OG	W	55,0	32,5	32,9	33,5	33,1	34,5	33,4	32,8	32,7	34,6	34,1	33,8	34,8	33,5
2.OG	W	55,0	41,1	41,2	41,3	41,5	42,3	41,5	41,5	41,6	41,9	41,8	42,2	42,8	41,9
Haiger-Bahnhofstraße 9G			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	30,7	30,9	31,6	31,1	31,8	31,2	30,9	30,7	32,7	32,3	31,9	32,9	31,7
1.OG	N	55,0	31,6	31,8	32,6	32,0	32,7	32,2	31,8	31,5	33,7	33,4	32,9	33,9	32,7
2.OG	N	55,0	42,1	42,1	42,3	42,4	43,3	42,5	42,5	42,6	41,3	41,3	41,8	42,5	41,3
EG	S	55,0	23,7	23,7	23,9	24,0	25,0	24,2	24,4	24,1	23,8	23,7	24,2	25,1	24,0
1.OG	S	55,0	23,7	23,8	24,0	24,1	25,1	24,3	24,4	24,2	24,0	23,9	24,2	25,2	24,0
2.OG	S	55,0	25,8	25,9	26,1	26,2	27,0	26,2	26,3	26,1	26,7	26,6	26,8	27,6	26,6
EG	W	55,0	23,6	23,7	23,8	24,0	25,0	24,2	24,3	24,1	23,7	23,7	24,1	25,1	23,9
1.OG	W	55,0	23,6	23,7	23,8	24,0	25,0	24,2	24,3	24,1	23,8	23,7	24,1	25,1	23,9
2.OG	W	55,0	24,5	24,6	24,8	24,8	25,8	25,0	25,1	24,9	25,2	25,1	25,3	26,2	25,2
Haiger-Bahnhofstraße 9H			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	28,9	29,1	29,6	29,2	30,1	29,3	29,2	29,0	30,7	30,4	30,2	31,1	30,0
1.OG	N	55,0	30,1	30,4	30,9	30,4	31,3	30,6	30,3	30,1	32,2	31,9	31,6	32,5	31,4
2.OG	N	55,0	31,4	31,8	32,6	31,8	33,6	32,0	31,6	31,6	34,1	34,0	32,8	35,5	32,5
EG	S	55,0	24,0	24,0	24,2	24,3	25,3	24,5	24,7	24,4	24,1	24,0	24,4	25,4	24,3
1.OG	S	55,0	24,2	24,3	24,5	24,6	25,5	24,7	24,9	24,6	24,6	24,5	24,8	25,7	24,6
2.OG	S	55,0	27,1	27,1	27,3	27,3	28,0	27,4	27,5	27,3	27,8	27,7	27,8	28,5	27,7

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bahnhofstraße 9I			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	29,0	29,2	30,3	29,7	31,0	29,8	29,5	29,1	31,6	30,9	30,6	31,6	30,1
1.OG	N	55,0	30,4	30,7	32,0	31,1	32,3	31,3	30,7	30,2	33,3	32,5	32,0	33,1	31,5
2.OG	N	55,0	31,5	31,8	33,1	32,1	33,3	32,3	31,7	31,2	34,5	33,8	33,1	34,3	32,6
EG	O	55,0	28,5	28,7	29,2	28,8	29,7	28,9	28,8	28,6	29,8	29,3	29,3	30,2	29,0
1.OG	O	55,0	29,8	30,0	30,6	30,2	31,0	30,2	30,1	29,9	31,4	30,9	30,7	31,7	30,5
2.OG	O	55,0	30,9	31,2	31,7	31,2	32,0	31,3	31,1	30,9	32,7	32,2	31,9	32,9	31,7
EG	S	55,0	24,9	24,9	25,1	25,2	26,0	25,3	25,5	25,3	25,0	25,0	25,3	26,1	25,2
1.OG	S	55,0	25,2	25,3	25,4	25,5	26,3	25,6	25,7	25,6	25,4	25,3	25,6	26,3	25,4
2.OG	S	55,0	27,0	27,1	27,2	27,2	27,9	27,3	27,4	27,3	27,6	27,5	27,7	28,3	27,6
Haiger-Bahnhofstraße 9K			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	27,9	28,2	28,7	28,4	30,2	28,9	28,4	29,0	29,4	29,0	29,9	30,5	29,5
1.OG	N	55,0	29,4	29,7	30,2	29,9	33,8	32,4	29,8	32,2	31,1	30,7	31,3	31,9	30,9
2.OG	N	55,0	30,8	31,0	31,5	31,2	35,2	33,3	31,7	34,3	32,5	32,1	34,4	35,3	33,5
EG	O	55,0	24,1	24,1	24,2	24,4	25,4	24,6	24,7	24,5	24,2	24,1	24,5	25,5	24,3
1.OG	O	55,0	24,1	24,2	24,4	24,5	25,5	24,7	24,8	24,5	24,4	24,3	24,6	25,6	24,4
2.OG	O	55,0	25,9	25,9	26,2	26,2	27,0	26,3	26,4	26,2	26,7	26,6	26,7	27,5	26,6
EG	S	55,0	24,0	24,0	24,1	24,3	25,3	24,5	24,7	24,4	24,1	24,0	24,4	25,4	24,3
1.OG	S	55,0	24,0	24,0	24,2	24,3	25,4	24,5	24,7	24,4	24,2	24,1	24,4	25,4	24,3
2.OG	S	55,0	25,2	25,3	25,5	25,6	26,4	25,7	25,8	25,6	25,9	25,8	26,0	26,8	25,8
Haiger-Bahnhofstraße 11			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,0	42,1	42,3	42,4	43,3	42,3	42,4	42,5	43,4	43,4	43,7	44,1	43,4
EG	N	55,0	42,0	42,1	42,2	42,4	43,3	42,3	42,4	42,5	43,4	43,4	43,7	44,2	43,4
1.OG	N	55,0	42,2	42,3	42,5	42,5	43,5	42,5	42,6	42,7	43,5	43,5	43,8	44,3	43,5
1.OG	N	55,0	42,2	42,2	42,4	42,5	43,4	42,5	42,5	42,7	43,5	43,5	43,8	44,3	43,5
EG	O	55,0	27,9	27,9	28,1	28,2	29,0	28,3	28,4	28,2	28,4	28,3	28,5	29,3	28,3
1.OG	O	55,0	29,2	29,2	29,6	29,5	30,3	29,6	29,6	29,4	30,1	29,9	30,0	30,8	29,8
EG	S	55,0	26,5	26,5	26,7	26,8	27,8	27,0	27,2	26,9	26,6	26,6	26,9	27,9	26,8
1.OG	S	55,0	27,5	27,6	27,8	27,8	28,8	28,0	28,1	27,9	28,2	28,1	28,4	29,2	28,2
EG	W	55,0	28,6	28,6	28,9	28,9	29,7	29,0	29,0	28,8	29,2	29,1	29,2	30,0	29,1
1.OG	W	55,0	29,8	29,9	30,2	30,0	30,8	30,1	30,1	29,9	30,9	30,6	30,6	31,4	30,5

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bahnhofstraße 13			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,3	42,3	42,5	42,6	43,5	42,6	42,6	42,7	43,4	43,3	43,7	44,1	43,4
1.OG	N	55,0	42,4	42,5	42,7	42,7	43,7	42,8	42,8	42,9	43,5	43,5	43,8	44,3	43,5
2.OG	N	55,0	42,7	42,7	42,9	43,0	43,9	43,0	43,0	43,1	43,6	43,6	43,9	44,4	43,6
3.OG	N	55,0	42,8	42,8	43,0	43,1	44,0	43,1	43,1	43,3	43,7	43,7	44,0	44,5	43,7
EG	O	55,0	25,1	25,2	25,5	25,5	26,5	25,6	25,7	25,4	26,0	25,8	26,1	26,9	25,8
1.OG	O	55,0	27,4	27,5	27,8	27,7	28,6	27,8	27,8	27,6	28,7	28,5	28,5	29,3	28,3
2.OG	O	55,0	30,9	31,1	31,8	31,2	32,0	31,3	30,9	30,7	33,3	32,8	32,4	33,4	32,1
3.OG	O	55,0	41,9	42,0	42,1	42,3	43,3	42,3	42,3	42,5	43,6	43,6	43,9	44,4	43,6
EG	S	55,0	23,8	23,9	24,0	24,2	25,2	24,4	24,5	24,3	23,9	23,9	24,3	25,3	24,1
1.OG	S	55,0	23,9	23,9	24,1	24,2	25,2	24,4	24,5	24,3	24,0	23,9	24,3	25,3	24,1
2.OG	S	55,0	24,8	24,9	25,1	25,1	26,1	25,3	25,4	25,1	25,4	25,3	25,5	26,4	25,3
3.OG	S	55,0	28,1	28,3	28,5	28,3	29,1	28,5	28,5	28,3	29,2	29,1	29,1	29,8	29,0
EG	W	55,0	28,8	28,8	29,3	29,0	30,1	29,2	29,2	28,9	30,0	29,6	29,7	30,6	29,4
EG	W	55,0	27,2	27,2	27,4	27,5	28,4	27,6	27,8	27,5	27,6	27,5	27,8	28,6	27,6
EG	W	55,0	26,7	26,8	27,0	27,1	28,1	27,2	27,4	27,1	27,1	27,0	27,4	28,3	27,1
1.OG	W	55,0	29,9	30,0	30,6	30,1	31,2	30,3	30,2	29,9	31,5	31,0	30,9	31,9	30,6
1.OG	W	55,0	27,8	27,8	28,1	28,1	29,0	28,2	28,3	28,1	28,4	28,3	28,5	29,4	28,3
1.OG	W	55,0	28,2	28,2	28,5	28,4	29,4	28,6	28,6	28,5	28,8	28,7	28,9	29,7	28,7
2.OG	W	55,0	23,9	23,9	24,1	24,2	25,2	24,4	24,5	24,3	24,2	24,1	24,4	25,4	24,2
2.OG	W	55,0	29,2	29,3	29,6	29,5	30,4	29,6	29,6	29,4	30,3	30,1	30,1	31,0	29,9
2.OG	W	55,0	29,5	29,6	30,0	29,7	30,6	29,9	29,9	29,7	30,7	30,5	30,4	31,3	30,3
3.OG	W	55,0	27,3	27,3	27,6	27,5	28,2	27,6	27,6	27,5	28,3	28,2	28,3	29,0	28,2
3.OG	W	55,0	27,9	28,0	28,2	28,1	28,8	28,2	28,2	28,1	28,8	28,7	28,8	29,5	28,7
3.OG	W	55,0	27,5	27,5	27,7	27,7	28,4	27,8	27,8	27,7	28,4	28,3	28,4	29,1	28,3

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bahnhofstraße 15			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	41,8	41,8	42,0	42,1	43,1	42,1	42,1	42,3	43,3	43,3	43,6	44,1	43,3
1.OG	N	55,0	42,0	42,0	42,2	42,3	43,3	42,3	42,3	42,5	43,4	43,4	43,7	44,2	43,4
2.OG	N	55,0	42,1	42,2	42,3	42,4	43,4	42,4	42,5	42,6	43,5	43,5	43,8	44,3	43,5
EG	O	55,0	23,8	23,9	24,0	24,1	25,2	24,3	24,5	24,2	24,0	23,9	24,3	25,2	24,1
1.OG	O	55,0	24,6	24,7	24,9	24,9	25,9	25,1	25,2	24,9	25,3	25,2	25,5	26,3	25,2
2.OG	O	55,0	27,1	27,2	27,5	27,3	28,2	27,4	27,4	27,3	28,2	28,0	28,1	28,9	27,9
EG	S	55,0	23,7	23,7	23,9	24,0	25,1	24,2	24,4	24,2	23,8	23,8	24,2	25,1	24,0
1.OG	S	55,0	23,7	23,8	24,0	24,1	25,1	24,3	24,4	24,2	23,9	23,8	24,2	25,2	24,0
2.OG	S	55,0	25,2	25,3	25,5	25,5	26,4	25,6	25,7	25,5	25,8	25,7	25,9	26,8	25,8
EG	W	55,0	27,1	27,2	27,4	27,5	28,4	27,6	27,7	27,5	27,7	27,6	27,8	28,7	27,6
1.OG	W	55,0	28,3	28,4	28,7	28,6	29,5	28,8	28,8	28,6	29,2	29,0	29,1	30,0	28,9
2.OG	W	55,0	29,8	29,9	30,3	30,0	30,9	30,2	30,1	29,9	31,1	30,9	30,8	31,7	30,6
Haiger-Bahnhofstraße 17			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,2	42,2	42,4	42,4	43,4	42,5	42,5	42,7	43,2	43,2	43,5	44,0	43,2
1.OG	N	55,0	42,3	42,4	42,5	42,6	43,5	42,6	42,7	42,8	43,3	43,3	43,6	44,1	43,3
2.OG	N	55,0	42,6	42,6	42,7	42,8	43,7	42,8	42,9	43,0	43,4	43,4	43,7	44,2	43,4
EG	O	55,0	23,7	23,7	24,0	24,0	25,1	24,2	24,4	24,1	24,0	23,9	24,2	25,2	24,0
1.OG	O	55,0	25,3	25,4	25,7	25,6	26,5	25,8	25,8	25,6	26,1	25,9	26,1	26,9	25,9
2.OG	O	55,0	27,8	27,9	28,3	28,1	28,8	28,2	28,1	28,0	29,0	28,8	28,7	29,5	28,6
EG	S	55,0	23,6	23,6	23,7	23,9	24,9	24,1	24,3	24,0	23,7	23,6	24,0	25,0	23,9
1.OG	S	55,0	23,6	23,7	23,9	24,0	25,0	24,2	24,3	24,0	24,0	23,9	24,2	25,2	24,0
2.OG	S	55,0	26,4	26,5	26,7	26,7	27,5	26,8	26,8	26,7	27,3	27,2	27,3	28,1	27,1
EG	W	55,0	29,1	29,2	29,6	29,4	30,3	29,5	29,4	29,2	30,3	29,9	29,9	30,8	29,7
1.OG	W	55,0	30,3	30,5	31,1	30,6	31,5	30,7	30,5	30,3	31,9	31,5	31,3	32,2	31,0
2.OG	W	55,0	31,7	31,9	32,5	32,1	32,9	32,1	32,0	31,7	33,5	33,1	32,8	33,7	32,6

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bahnhofstraße 19			Nutzung: GE												
EG	N	65,0	39,7	39,7	40,0	40,1	41,5	40,2	40,2	40,4	36,7	36,7	37,9	39,4	36,6
1.OG	N	65,0	39,9	39,9	40,2	40,3	41,7	40,4	40,4	40,6	37,2	37,1	38,2	39,7	37,0
2.OG	N	65,0	42,8	42,8	42,9	43,0	43,8	43,0	43,0	43,2	43,3	43,2	43,5	44,0	43,2
EG	O	65,0	25,8	25,9	26,2	26,1	27,0	26,2	26,2	26,0	26,9	26,7	26,8	27,6	26,6
1.OG	O	65,0	27,9	28,0	28,4	28,2	29,0	28,3	28,2	28,0	29,4	29,0	29,0	29,8	28,8
2.OG	O	65,0	29,8	30,0	30,6	30,1	30,9	30,2	30,0	29,8	31,8	31,3	31,1	31,9	30,9
EG	S	65,0	23,6	23,6	23,8	24,9	26,3	24,5	25,5	25,0	23,7	23,6	25,0	25,6	24,8
1.OG	S	65,0	23,7	23,8	24,1	25,7	27,0	24,8	26,2	25,5	24,1	24,0	25,7	26,1	25,5
2.OG	S	65,0	26,5	26,6	26,9	27,4	28,2	27,0	27,5	27,0	27,4	27,2	27,7	28,3	27,5
EG	W	65,0	23,4	23,4	23,5	23,7	24,7	23,9	24,1	23,8	23,5	23,4	23,9	24,8	23,7
EG	W	65,0	27,5	27,6	27,9	27,8	28,8	27,9	28,0	27,8	28,3	28,1	28,3	29,2	28,1
1.OG	W	65,0	23,4	23,4	23,6	23,7	24,8	23,9	24,1	23,8	23,5	23,5	23,9	24,8	23,7
1.OG	W	65,0	28,8	28,9	29,3	29,1	30,0	29,2	29,1	28,9	30,0	29,7	29,7	30,6	29,5
2.OG	W	65,0	24,9	25,0	25,2	25,2	26,1	25,3	25,4	25,2	25,6	25,5	25,7	26,5	25,5
2.OG	W	65,0	30,3	30,5	31,0	30,6	31,5	30,8	30,6	30,3	32,0	31,7	31,4	32,4	31,2
Haiger-Bahnhofstraße 21			Nutzung: GE												
EG	N	65,0	26,5	26,6	26,9	26,8	27,5	26,9	26,9	26,7	29,0	28,8	28,9	29,4	28,8
1.OG	N	65,0	28,6	28,7	29,2	28,8	29,6	29,0	28,9	28,7	30,8	30,6	30,6	31,2	30,4
2.OG	N	65,0	30,5	30,6	31,2	30,6	31,4	30,8	30,6	30,4	34,9	34,7	34,6	35,0	34,5
EG	O	65,0	24,2	24,2	24,5	24,5	25,5	24,7	24,8	24,5	24,9	24,7	25,0	25,8	24,7
1.OG	O	65,0	26,4	26,5	26,8	26,7	27,5	26,8	26,8	26,6	27,4	27,2	27,3	28,1	27,1
2.OG	O	65,0	28,8	29,0	29,4	29,1	29,8	29,2	29,0	28,9	30,3	30,0	29,8	30,7	29,7
EG	S	65,0	23,3	23,3	23,5	23,6	24,6	23,8	23,9	23,7	23,4	23,3	23,7	24,7	23,5
1.OG	S	65,0	23,9	23,9	24,2	24,2	25,2	24,4	24,5	24,2	24,4	24,3	24,6	25,5	24,4
2.OG	S	65,0	27,2	27,3	27,6	27,5	28,2	27,6	27,6	27,4	28,3	28,1	28,2	28,9	28,0
EG	W	65,0	23,2	23,2	23,4	23,5	24,6	23,7	23,9	23,7	23,3	23,3	23,7	24,6	23,5
1.OG	W	65,0	23,2	23,3	23,5	23,6	24,6	23,8	23,9	23,7	23,4	23,4	23,7	24,7	23,5
2.OG	W	65,0	25,9	26,0	26,2	26,2	27,0	26,3	26,3	26,2	26,8	26,7	26,8	27,6	26,7
I															

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 86 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bahnhofstraße 21A			Nutzung: GE												
EG	N	65,0	32,6	32,7	33,7	32,9	33,9	33,2	32,7	32,3	34,3	33,7	33,4	34,4	33,0
1.OG	N	65,0	31,7	31,8	33,0	32,2	33,1	32,5	31,9	31,3	33,6	32,9	32,7	33,5	32,1
EG	O	65,0	29,1	29,3	29,8	29,3	30,2	29,5	29,3	29,0	30,7	30,5	30,2	31,1	29,9
1.OG	O	65,0	31,8	32,1	32,9	31,9	33,0	32,3	31,8	31,5	33,9	33,6	33,0	34,1	32,7
1.OG	S	65,0	25,6	25,7	25,9	25,9	26,7	26,0	26,0	25,9	26,4	26,3	26,4	27,2	26,3
EG	W	65,0	22,9	23,0	23,1	23,3	24,3	23,5	23,6	23,4	23,1	23,0	23,4	24,4	23,2
1.OG	W	65,0	24,2	24,2	24,4	24,5	25,4	24,6	24,7	24,5	24,8	24,8	25,0	25,8	24,8
Haiger-Bahnhofstraße 23			Nutzung: GE												
EG	O	65,0	28,4	28,7	29,2	28,6	29,7	28,9	28,7	28,4	30,0	29,7	29,6	30,5	29,3
EG	S	65,0	23,1	23,1	23,4	23,4	24,4	23,6	23,7	23,5	23,4	23,3	23,6	24,6	23,4
EG	W	65,0	24,0	24,1	24,3	24,3	25,2	24,5	24,6	24,3	24,6	24,5	24,8	25,6	24,6

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bismarckstraße 22			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	28,4	31,0	32,5	31,5	31,9	31,2	30,4	28,6	32,7	31,0	29,5	31,5	29,3
EG	N	55,0	27,8	31,3	32,8	32,0	32,5	31,8	31,2	28,6	32,8	31,8	30,2	32,2	29,9
EG	N	55,0	23,1	23,3	23,5	23,6	24,6	23,8	23,9	23,6	23,5	23,3	23,6	24,6	23,4
1.OG	N	55,0	38,1	38,6	38,9	38,8	38,9	38,7	38,7	38,2	40,1	40,0	39,8	40,0	39,7
1.OG	N	55,0	23,6	24,2	24,8	24,7	25,7	24,6	24,6	24,1	24,9	24,2	24,4	25,4	24,0
1.OG	N	55,0	38,8	39,2	39,5	39,7	41,1	40,3	39,7	39,9	40,4	40,4	41,0	41,8	40,5
EG	O	55,0	30,0	31,9	33,5	33,1	33,2	32,6	32,2	29,8	33,6	32,7	31,3	33,0	31,1
EG	O	55,0	27,4	30,8	32,1	30,7	31,2	30,1	29,2	27,2	32,2	30,0	28,3	30,4	28,1
EG	O	55,0	31,2	33,1	34,2	34,9	37,7	36,3	34,2	35,2	34,1	34,1	36,1	36,3	34,5
1.OG	O	55,0	31,6	33,4	34,4	35,0	37,8	36,5	34,3	35,3	34,4	34,3	36,2	36,5	34,6
1.OG	O	55,0	38,2	38,6	39,0	38,9	39,4	38,8	38,9	38,9	40,2	40,1	39,9	41,3	39,9
1.OG	O	55,0	30,6	32,3	33,8	33,8	33,8	33,2	33,0	30,6	33,9	33,3	32,2	33,6	32,0
EG	S	55,0	29,8	32,3	33,7	34,2	34,9	33,3	33,5	32,5	33,6	33,4	32,9	36,0	32,4
EG	S	55,0	23,2	23,4	23,7	23,8	24,8	23,9	24,0	23,6	23,6	23,4	23,7	24,7	23,5
EG	S	55,0	23,2	23,6	23,9	24,0	25,0	24,0	24,1	23,7	24,0	23,6	23,8	24,8	23,6
EG	S	55,0	29,4	32,1	33,3	34,5	36,2	35,4	33,4	30,7	33,4	33,2	35,2	33,3	33,6
EG	S	55,0	23,1	23,3	23,6	23,7	24,7	23,8	23,9	23,6	23,5	23,3	23,7	24,7	23,5
1.OG	S	55,0	23,8	25,4	26,5	26,0	26,8	25,5	25,3	24,3	27,0	25,0	24,8	26,1	24,4
1.OG	S	55,0	23,6	24,3	25,1	24,7	25,8	24,8	24,7	24,1	25,0	24,3	24,4	25,5	24,1
1.OG	S	55,0	32,3	33,3	34,4	35,2	38,0	36,6	34,5	35,3	34,4	34,2	36,3	37,7	34,6
1.OG	S	55,0	23,7	24,7	25,5	25,3	26,2	25,1	24,9	24,3	25,5	24,6	24,6	25,7	24,3
1.OG	S	55,0	29,8	32,6	34,0	34,8	36,5	35,6	33,6	31,1	34,1	33,5	35,4	33,7	33,7
EG	W	55,0	23,1	23,2	23,4	23,5	24,5	23,7	23,8	23,6	23,3	23,2	23,6	24,6	23,4
EG	W	55,0	23,0	23,1	23,3	23,4	24,5	23,6	23,7	23,5	23,2	23,1	23,5	24,5	23,3
1.OG	W	55,0	23,3	23,6	24,0	24,0	25,0	24,1	24,2	23,8	23,9	23,6	24,0	24,9	23,7
1.OG	W	55,0	23,2	23,5	23,8	23,9	25,0	24,0	24,1	23,7	23,8	23,5	23,9	24,8	23,6

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13) zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bismarckstraße 34			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	29,9	32,1	33,4	33,5	34,2	33,3	33,0	30,9	33,7	33,3	32,9	33,8	32,2
1.OG	N	55,0	38,8	39,2	39,4	39,5	40,2	39,5	39,5	39,6	40,3	40,2	40,2	41,4	40,1
EG	O	55,0	28,8	30,7	32,0	30,5	31,4	30,6	30,0	28,9	33,0	31,4	30,8	31,8	30,6
1.OG	O	55,0	39,0	39,2	39,5	39,6	40,3	39,4	39,6	39,1	40,2	40,1	40,0	41,0	39,9
EG	S	55,0	23,2	23,5	23,7	23,8	24,8	23,9	24,0	23,7	23,7	23,4	23,7	24,8	23,6
EG	S	55,0	23,2	23,4	23,7	23,8	24,8	23,9	24,0	23,6	23,7	23,4	23,7	24,7	23,5
1.OG	S	55,0	23,8	24,5	25,3	24,9	25,9	24,8	24,8	24,2	25,6	24,4	24,6	25,6	24,3
1.OG	S	55,0	23,8	24,5	25,3	25,0	26,0	24,9	24,9	24,3	25,6	24,5	24,6	25,6	24,3
EG	W	55,0	23,2	23,2	23,4	23,5	24,6	23,7	23,9	23,6	23,4	23,2	23,6	24,6	23,4
EG	W	55,0	23,1	23,2	23,4	23,5	24,6	23,7	23,8	23,6	23,4	23,2	23,6	24,6	23,4
1.OG	W	55,0	23,5	23,8	24,2	24,2	25,2	24,2	24,3	23,9	24,2	23,8	24,1	25,0	23,9
1.OG	W	55,0	23,5	23,7	24,1	24,1	25,1	24,2	24,3	23,9	24,1	23,7	24,1	25,0	23,8

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bismarckstraße 36			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	38,5	39,0	39,3	39,5	41,0	40,1	39,4	39,8	40,2	40,2	40,8	41,8	40,3
EG	N	55,0	38,2	38,7	39,0	39,3	40,2	39,1	39,2	39,2	40,1	40,1	40,2	41,5	40,0
1.OG	N	55,0	38,8	39,2	39,5	39,7	41,3	40,3	39,7	40,0	40,5	40,5	41,1	42,1	40,5
1.OG	N	55,0	38,5	39,0	39,3	39,6	40,9	39,7	39,5	39,8	40,4	40,3	40,6	42,0	40,3
2.OG	N	55,0	38,8	39,3	39,6	39,8	41,2	40,0	39,7	40,0	40,6	40,6	40,9	42,2	40,6
2.OG	N	55,0	39,1	39,5	39,8	40,0	41,5	40,6	39,9	40,2	40,7	40,7	41,3	42,3	40,7
EG	NW	55,0	23,5	23,5	23,8	23,9	24,9	24,0	24,2	23,9	23,7	23,5	23,9	24,9	23,7
1.OG	NW	55,0	23,7	24,0	24,4	24,4	25,5	24,5	24,6	24,3	24,3	24,1	24,4	25,3	24,1
2.OG	NW	55,0	26,0	29,4	31,1	29,6	30,2	29,0	28,1	26,3	31,2	28,4	27,3	29,1	26,8
EG	O	55,0	37,9	38,5	38,9	39,1	39,9	38,9	38,9	38,4	39,9	39,9	40,0	40,5	39,8
EG	O	55,0	31,4	33,4	34,6	34,8	36,4	34,7	34,5	33,2	34,6	34,4	35,1	35,3	34,1
1.OG	O	55,0	33,1	33,7	34,9	35,0	36,9	35,0	34,6	33,8	35,0	34,7	35,6	35,7	34,5
1.OG	O	55,0	38,2	38,7	39,1	39,4	40,3	39,2	39,2	38,8	40,2	40,2	40,4	40,8	40,2
2.OG	O	55,0	38,7	39,2	39,5	39,7	41,1	39,8	39,7	39,9	40,6	40,5	40,9	42,1	40,6
2.OG	O	55,0	38,9	39,1	39,5	39,6	41,0	39,7	39,6	39,8	40,5	40,3	40,7	42,0	40,4
EG	S	55,0	28,9	32,0	33,5	34,4	36,0	33,7	33,4	31,8	33,3	33,2	34,1	33,9	33,0
1.OG	S	55,0	31,5	32,3	33,8	34,7	36,6	34,1	33,5	32,6	33,8	33,4	35,1	34,3	33,4
2.OG	S	55,0	26,3	30,7	32,1	31,1	31,4	30,4	29,2	26,4	32,0	29,6	27,6	30,1	27,1
2.OG	S	55,0	26,4	30,7	32,2	31,6	31,4	30,5	29,3	26,4	32,2	29,8	27,6	30,2	27,1
2.OG	S	55,0	32,3	33,1	34,6	35,2	37,3	34,9	34,1	34,8	34,4	34,1	35,7	36,4	34,1
EG	SO	55,0	23,5	23,8	24,2	24,2	25,2	24,3	24,4	24,0	24,1	23,8	24,1	25,1	23,9
EG	SO	55,0	24,0	25,7	27,2	26,4	27,3	25,9	25,6	24,9	27,2	25,5	25,5	26,7	25,0
1.OG	SO	55,0	26,0	29,7	31,4	30,6	30,9	29,5	28,7	26,7	31,2	29,1	27,9	29,9	27,3
1.OG	SO	55,0	24,6	27,7	28,7	27,4	28,5	26,1	25,9	25,0	28,6	25,9	25,5	26,7	25,1
2.OG	SO	55,0	27,6	31,3	33,1	33,3	32,7	32,2	32,0	28,0	32,8	32,3	29,7	32,3	29,2
2.OG	SO	55,0	28,1	31,7	33,4	33,7	33,2	32,5	32,6	28,6	33,0	32,6	30,5	32,7	29,9
EG	SW	55,0	23,4	23,5	23,7	23,8	24,9	24,0	24,1	23,9	23,6	23,5	23,9	24,9	23,7
1.OG	SW	55,0	23,5	23,8	24,1	24,2	25,3	24,3	24,4	24,1	24,0	23,8	24,2	25,1	23,9
2.OG	SW	55,0	24,9	27,4	28,7	28,0	28,7	27,4	26,9	25,4	28,8	26,9	26,2	27,8	25,8
2.OG	W	55,0	25,0	27,7	29,4	28,4	28,8	27,6	27,1	25,6	29,3	27,1	26,4	28,0	26,0

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 90 von 313

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13) zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bismarckstraße 38A			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	31,8	33,4	34,4	34,9	38,3	36,6	34,8	35,6	34,6	34,4	36,4	38,3	34,8
1.OG	N	55,0	38,9	39,2	39,5	39,6	41,1	40,2	39,6	39,9	40,5	40,4	41,0	41,8	40,5
EG	O	55,0	38,2	38,6	39,0	39,2	40,8	39,8	39,1	39,4	40,2	40,1	40,7	41,5	40,2
1.OG	O	55,0	38,6	38,9	39,3	39,4	41,0	40,1	39,4	39,7	40,5	40,4	41,0	41,8	40,5
EG	S	55,0	23,6	23,8	24,2	24,2	25,2	24,3	24,4	24,0	24,1	23,8	24,1	25,1	23,9
1.OG	S	55,0	24,4	25,7	26,8	25,9	27,0	25,9	25,6	24,9	27,3	25,5	25,4	26,6	25,1
EG	W	55,0	23,5	23,6	23,8	23,9	24,9	24,1	24,2	23,9	23,7	23,6	23,9	24,9	23,7
1.OG	W	55,0	24,1	24,6	25,3	25,1	26,1	25,0	25,0	24,5	25,3	24,5	24,8	25,7	24,5
Haiger-Bismarckstraße 38B			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	31,6	32,6	33,9	34,0	34,3	33,3	33,0	30,9	34,1	33,5	32,8	33,9	32,2
EG	N	55,0	29,0	29,5	30,2	29,7	31,8	30,4	29,5	30,4	31,0	33,0	32,1	33,6	31,7
EG	S	55,0	24,1	24,8	25,5	25,2	26,2	25,1	25,1	24,5	25,8	24,6	24,8	25,8	24,5
EG	S	55,0	28,8	30,6	32,0	32,5	33,4	32,1	31,7	29,2	32,0	31,5	31,6	32,1	30,8
EG	S	55,0	25,1	28,6	30,4	28,9	29,0	28,1	27,4	24,7	31,2	25,3	24,8	25,8	24,6
EG	W	55,0	23,9	24,2	24,6	24,6	25,6	24,6	24,7	24,3	24,6	24,1	24,4	25,4	24,2

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bismarckstraße 40A			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	41,1	41,5	41,9	42,1	43,6	42,6	42,0	42,3	42,7	42,6	43,3	44,1	42,7
EG	N	55,0	38,7	38,9	39,3	39,6	41,0	40,2	39,4	39,7	40,3	40,2	40,8	41,6	40,3
1.OG	N	55,0	41,5	41,8	42,1	42,4	43,8	42,8	42,2	42,5	42,9	42,9	43,5	44,3	43,0
1.OG	N	55,0	39,0	39,2	39,5	39,8	41,2	40,4	39,6	40,0	40,6	40,4	41,1	41,9	40,6
EG	O	55,0	38,5	39,0	39,4	39,7	41,2	40,2	39,5	39,8	39,9	39,9	40,6	41,5	40,0
EG	O	55,0	40,9	41,0	41,2	41,4	42,5	41,8	41,3	41,6	42,2	42,2	42,6	43,2	42,3
1.OG	O	55,0	41,1	41,3	41,5	41,7	42,7	42,0	41,6	41,8	42,5	42,4	42,8	43,4	42,5
1.OG	O	55,0	39,0	39,2	39,6	39,9	41,4	40,4	39,7	40,0	40,2	40,1	40,8	41,7	40,3
EG	S	55,0	23,8	24,0	24,3	24,4	25,4	24,5	24,6	24,3	24,2	24,0	24,4	25,4	24,2
EG	S	55,0	23,9	24,1	24,4	24,5	25,4	24,5	24,7	24,3	24,4	24,1	24,4	25,4	24,2
EG	S	55,0	23,9	24,2	24,5	24,5	25,5	24,6	24,8	24,4	24,4	24,2	24,5	25,5	24,3
1.OG	S	55,0	24,7	25,9	27,1	26,4	27,4	26,1	25,9	25,2	27,2	25,6	25,6	26,7	25,2
1.OG	S	55,0	24,6	25,8	26,9	26,3	27,2	26,0	25,8	25,0	27,1	25,5	25,5	26,6	25,1
1.OG	S	55,0	24,5	25,3	26,1	25,7	26,9	25,7	25,6	25,0	26,1	25,2	25,4	26,4	25,0
EG	W	55,0	23,8	23,9	24,1	24,2	25,3	24,4	24,5	24,3	24,0	23,9	24,3	25,3	24,1
1.OG	W	55,0	24,1	24,5	25,0	25,0	26,1	25,0	25,1	24,7	24,9	24,5	24,9	25,8	24,6
Haiger-Bismarckstraße 40B			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	31,8	33,7	34,8	35,4	38,5	36,9	35,0	35,8	34,9	34,7	36,5	37,8	35,1
1.OG	N	55,0	38,8	39,0	39,4	39,6	41,1	40,2	39,5	39,8	40,3	40,2	40,8	41,6	40,4
EG	O	55,0	37,9	38,4	38,8	38,9	40,5	39,7	38,8	39,3	39,9	39,8	40,3	41,2	40,0
1.OG	O	55,0	38,5	38,8	39,2	39,4	41,1	40,1	39,4	39,7	40,3	40,2	40,8	41,6	40,3
EG	S	55,0	24,0	24,2	24,4	24,5	25,5	24,6	24,8	24,5	24,3	24,1	24,5	25,5	24,3
1.OG	S	55,0	24,3	24,7	25,1	25,1	26,1	25,1	25,2	24,7	25,2	24,6	24,9	25,9	24,6
EG	W	55,0	24,0	24,0	24,2	24,3	25,4	24,5	24,7	24,5	24,1	24,0	24,5	25,4	24,3
1.OG	W	55,0	24,0	24,2	24,5	24,5	25,6	24,7	24,8	24,5	24,4	24,2	24,6	25,5	24,4

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bismarckstraße 41			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	39,1	39,4	39,7	39,9	41,1	40,3	39,8	40,0	40,7	40,6	41,1	41,8	40,7
EG	O	55,0	24,3	24,9	25,5	25,4	26,4	25,3	25,3	24,8	26,0	25,2	25,4	26,4	25,1
EG	S	55,0	23,8	24,0	24,4	24,4	25,4	24,5	24,6	24,2	24,4	24,1	24,4	25,3	24,1
EG	S	55,0	23,8	24,1	24,4	24,4	25,4	24,5	24,7	24,3	24,4	24,1	24,4	25,3	24,2
EG	S	55,0	24,2	25,1	25,9	25,6	26,6	25,5	25,3	24,7	26,3	25,0	25,1	26,2	24,7
EG	W	55,0	23,7	23,8	24,0	24,1	25,1	24,3	24,5	24,2	24,0	23,8	24,2	25,2	24,0
EG	W	55,0	23,7	23,8	24,0	24,1	25,1	24,3	24,4	24,1	24,0	23,8	24,1	25,1	24,0

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bismarckstraße 42			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	24,5	24,6	24,9	24,9	26,0	25,1	25,2	24,9	24,8	24,6	25,0	26,0	24,8
EG	N	55,0	38,4	38,7	39,1	39,4	41,3	40,2	39,2	39,6	40,1	40,0	40,8	41,8	40,0
EG	N	55,0	36,9	36,9	36,9	36,9	37,0	36,9	37,1	37,0	38,5	38,5	38,5	39,0	38,6
1.OG	N	55,0	38,7	38,9	39,3	39,6	41,5	40,4	39,4	39,8	40,3	40,2	41,0	42,0	40,3
1.OG	N	55,0	24,8	25,2	25,9	25,8	26,8	25,8	25,8	25,4	25,7	25,3	25,7	26,6	25,3
1.OG	N	55,0	37,2	37,3	37,3	37,3	37,4	37,3	37,4	37,4	39,0	38,9	38,9	39,4	38,9
1.OG	N	55,0	38,6	38,8	39,3	39,5	41,5	40,4	39,4	39,8	40,3	40,2	41,0	42,0	40,3
2.OG	N	55,0	26,9	30,7	32,3	31,1	31,5	30,3	29,4	27,3	32,2	29,8	28,4	30,4	27,9
2.OG	N	55,0	38,9	39,1	39,6	39,8	41,7	40,5	39,7	40,0	40,6	40,5	41,2	42,2	40,5
2.OG	N	55,0	38,9	39,1	39,5	39,7	41,6	40,6	39,6	40,0	40,6	40,5	41,2	42,3	40,6
2.OG	N	55,0	37,6	38,2	38,5	38,2	38,3	38,1	38,0	37,8	39,9	39,5	39,4	40,0	39,4
EG	O	55,0	33,2	34,0	35,3	35,9	39,5	37,5	35,3	36,3	35,3	34,9	37,2	38,9	35,0
EG	O	55,0	38,5	38,7	39,2	39,5	41,3	40,2	39,2	39,7	39,9	39,8	40,6	41,8	39,9
1.OG	O	55,0	38,7	38,9	39,4	39,7	41,5	40,4	39,5	39,9	40,2	40,1	40,8	42,0	40,2
1.OG	O	55,0	38,7	38,9	39,4	39,6	41,6	40,4	39,5	39,9	40,1	40,0	40,8	41,9	40,1
2.OG	O	55,0	38,9	39,2	39,6	39,8	41,7	40,6	39,7	40,1	40,4	40,2	41,0	42,2	40,3
2.OG	O	55,0	39,0	39,2	39,6	39,9	41,7	40,6	39,7	40,1	40,4	40,3	41,1	42,2	40,4
2.OG	O	55,0	38,9	39,1	39,6	39,8	41,7	40,5	39,6	40,0	40,4	40,3	41,0	42,2	40,4
EG	S	55,0	24,5	24,6	24,8	24,9	26,0	25,1	25,2	25,0	24,8	24,6	25,0	26,0	24,8
EG	S	55,0	24,5	24,6	24,8	24,9	26,0	25,1	25,2	25,0	24,7	24,6	25,0	25,9	24,8
1.OG	S	55,0	24,6	25,0	25,4	25,4	26,5	25,5	25,5	25,2	25,3	25,0	25,4	26,3	25,1
1.OG	S	55,0	24,6	25,0	25,4	25,4	26,5	25,5	25,6	25,2	25,3	25,0	25,4	26,3	25,1
1.OG	S	55,0	31,0	31,1	31,8	30,8	30,3	26,9	26,7	25,9	32,6	28,0	26,2	27,3	25,9
2.OG	S	55,0	26,1	29,0	30,7	29,6	30,2	29,0	28,4	26,7	30,6	28,4	27,6	29,3	27,1
2.OG	S	55,0	26,0	28,8	30,3	29,6	30,1	28,8	28,2	26,6	30,3	28,2	27,5	29,1	27,0
2.OG	S	55,0	31,2	32,1	33,6	32,6	32,5	31,2	30,2	27,4	33,9	30,9	28,5	30,8	28,0
EG	W	55,0	24,5	24,6	24,8	24,9	26,0	25,1	25,2	25,0	24,7	24,5	25,0	25,9	24,8
EG	W	55,0	24,5	24,5	24,7	24,8	25,9	25,0	25,2	25,0	24,6	24,5	25,0	25,9	24,8
1.OG	W	55,0	24,6	24,8	25,2	25,2	26,3	25,3	25,4	25,1	25,1	24,8	25,2	26,1	24,9
1.OG	W	55,0	24,6	24,7	25,0	25,1	26,1	25,2	25,4	25,0	24,9	24,7	25,1	26,1	24,9
2.OG	W	55,0	25,3	26,7	27,7	27,3	28,4	27,1	26,9	26,1	27,6	26,5	26,7	27,7	26,1
2.OG	W	55,0	25,4	26,6	27,6	27,3	28,2	27,1	26,8	26,1	27,5	26,5	26,6	27,7	26,2

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 94 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bismarckstraße 43			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	38,8	39,1	39,4	39,7	41,0	40,1	39,5	39,7	40,5	40,5	41,0	41,8	40,6
1.OG	N	55,0	39,1	39,3	39,6	39,9	41,2	40,3	39,8	40,0	40,8	40,8	41,3	42,0	40,9
EG	O	55,0	26,2	26,5	26,7	26,7	27,4	26,7	26,8	26,5	26,8	26,5	26,7	27,3	26,5
1.OG	O	55,0	28,2	28,5	29,0	28,8	29,3	28,7	28,7	28,4	29,6	29,0	29,0	29,6	28,9
EG	S	55,0	23,8	24,0	24,2	24,3	25,3	24,4	24,6	24,3	24,2	24,0	24,3	25,3	24,1
EG	S	55,0	23,9	24,0	24,3	24,3	25,3	24,5	24,6	24,3	24,2	24,0	24,4	25,4	24,2
1.OG	S	55,0	24,2	24,5	25,0	24,9	25,9	25,0	25,0	24,6	25,1	24,6	24,9	25,8	24,6
1.OG	S	55,0	24,3	24,6	25,2	25,0	26,1	25,1	25,1	24,7	25,3	24,6	24,9	25,8	24,6
EG	W	55,0	28,5	30,7	31,6	32,9	36,2	34,9	32,9	33,7	31,1	32,6	34,9	35,4	33,0
EG	W	55,0	25,0	26,4	27,6	26,8	28,0	26,7	26,2	25,5	28,0	26,1	26,1	27,2	25,6
1.OG	W	55,0	24,3	24,4	24,7	24,7	25,7	24,9	25,0	24,7	24,7	24,4	24,8	25,7	24,6
1.OG	W	55,0	24,0	24,1	24,4	24,5	25,5	24,6	24,7	24,4	24,4	24,1	24,5	25,4	24,3
Haiger-Bismarckstraße 45			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	24,6	25,2	25,8	25,5	26,7	25,6	25,6	25,1	26,2	25,5	25,7	26,7	25,4
1.OG	O	55,0	26,0	27,0	28,0	27,2	28,3	27,2	27,0	26,3	28,7	27,2	27,1	28,1	26,8
EG	S	55,0	24,2	24,3	24,5	24,6	25,6	24,8	24,9	24,6	24,5	24,3	24,6	25,6	24,5
1.OG	S	55,0	24,3	24,6	25,1	25,1	26,1	25,1	25,2	24,7	25,2	24,6	24,9	25,9	24,7
1.OG	W	55,0	29,3	29,9	30,7	30,0	30,9	30,1	30,0	29,5	31,1	29,9	29,9	30,8	29,7
Haiger-Bismarckstraße 46			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	37,8	38,3	39,0	39,1	41,1	39,8	38,6	39,2	39,5	38,9	40,0	40,9	39,1
1.OG	N	55,0	38,1	38,2	38,8	39,0	41,2	40,0	38,9	39,4	39,3	39,2	40,2	41,2	39,4
1.OG	O	55,0	37,9	38,2	38,8	39,0	41,3	40,1	38,9	39,4	39,3	39,1	40,2	41,3	39,3
EG	S	55,0	25,4	25,6	25,8	25,9	26,9	26,0	26,2	25,9	25,7	25,6	25,9	26,9	25,7
1.OG	S	55,0	25,7	26,1	26,6	26,6	27,7	26,7	26,7	26,3	26,5	26,1	26,5	27,4	26,2
EG	W	55,0	36,4	36,4	36,4	36,4	39,1	38,1	36,7	38,4	37,2	37,8	38,8	39,8	38,5
1.OG	W	55,0	25,6	25,9	26,3	26,4	27,4	26,5	26,5	26,2	26,2	26,0	26,3	27,2	26,1

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Halger-Bismarckstraße 47			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	38,5	38,8	39,2	39,5	40,8	39,9	39,3	39,5	40,2	40,1	40,7	41,5	40,2
EG	N	55,0	38,5	38,8	39,2	39,5	40,9	40,0	39,4	39,6	40,2	40,1	40,7	41,4	40,2
1.OG	N	55,0	38,9	39,2	39,6	39,9	41,1	40,3	39,7	39,9	40,5	40,4	41,0	41,7	40,6
1.OG	N	55,0	38,9	39,2	39,6	39,8	41,1	40,2	39,7	39,9	40,5	40,4	41,0	41,8	40,6
EG	O	55,0	37,9	37,9	38,0	37,9	39,9	38,6	38,1	39,3	38,9	39,1	39,8	40,7	39,5
1.OG	O	55,0	38,4	38,5	38,6	38,5	40,3	39,1	38,6	39,7	39,5	39,6	40,2	41,1	39,9
EG	S	55,0	25,4	26,9	28,2	27,5	28,5	27,3	26,7	25,8	28,8	26,5	26,5	27,8	25,9
EG	S	55,0	25,0	26,4	27,6	26,7	27,6	26,6	26,3	24,8	28,0	25,6	25,4	26,7	25,0
EG	S	55,0	24,3	24,3	24,5	24,6	25,7	24,8	25,0	24,7	24,5	24,3	24,7	25,7	24,5
1.OG	S	55,0	26,0	28,1	29,7	28,8	29,6	28,3	27,5	26,2	30,4	27,4	27,1	28,6	26,5
1.OG	S	55,0	25,6	27,8	29,3	27,9	28,7	27,6	27,1	25,1	29,8	26,4	25,9	27,4	25,5
1.OG	S	55,0	24,6	24,8	25,2	25,2	26,2	25,2	25,4	24,9	25,2	24,8	25,1	26,0	24,8
EG	W	55,0	27,9	29,0	29,9	29,3	30,3	29,1	28,9	28,3	30,3	28,9	28,9	30,0	28,6
EG	W	55,0	25,8	24,4	24,5	24,7	25,7	24,9	25,0	24,8	24,5	24,4	24,8	25,7	24,6
1.OG	W	55,0	28,4	30,0	31,0	30,2	31,1	29,9	29,6	28,7	31,5	29,7	29,4	30,7	29,1
1.OG	W	55,0	26,0	24,5	24,7	24,8	25,8	25,0	25,1	24,8	24,7	24,5	24,9	25,8	24,7

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 96 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bismarckstraße 49			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	38,2	38,6	39,0	39,3	40,9	39,9	39,2	39,4	40,2	40,1	40,7	41,4	40,2
EG	N	55,0	38,7	39,0	39,4	39,8	41,1	40,2	39,5	39,7	40,2	40,1	40,7	41,5	40,2
1.OG	N	55,0	39,0	39,3	39,7	40,0	41,3	40,4	39,7	40,0	40,4	40,3	40,9	41,7	40,5
1.OG	N	55,0	38,6	38,9	39,3	39,6	41,1	40,1	39,4	39,7	40,4	40,4	41,0	41,7	40,5
EG	O	55,0	28,4	28,6	28,9	28,8	29,4	28,8	28,9	28,6	28,9	28,6	28,7	29,3	28,6
EG	O	55,0	24,9	25,3	25,8	25,8	26,8	25,8	25,8	25,4	25,8	25,3	25,6	26,6	25,3
1.OG	O	55,0	28,9	29,4	30,0	29,7	30,3	29,6	29,5	29,2	30,3	29,5	29,5	30,1	29,3
1.OG	O	55,0	26,0	26,9	27,9	27,4	28,3	27,2	27,0	26,4	28,4	27,1	27,0	28,1	26,7
EG	S	55,0	24,6	24,7	25,0	25,1	26,1	25,2	25,4	25,0	24,9	24,7	25,1	26,0	24,9
EG	S	55,0	25,9	28,6	30,2	28,6	29,6	28,6	27,8	25,3	30,7	28,1	26,8	28,5	26,3
EG	S	55,0	26,9	29,8	31,2	30,4	31,2	29,9	29,2	27,4	31,6	29,3	28,5	32,0	27,8
1.OG	S	55,0	25,6	26,8	27,9	27,1	28,2	27,1	26,8	26,0	28,2	26,5	26,5	27,7	26,1
1.OG	S	55,0	24,9	25,3	25,8	25,6	26,8	25,7	25,8	25,3	25,9	25,3	25,6	26,5	25,3
1.OG	S	55,0	25,0	25,5	26,0	25,9	26,9	25,9	25,9	25,4	26,2	25,4	25,6	26,6	25,3
EG	W	55,0	37,8	38,3	38,5	38,8	40,3	39,3	38,8	39,0	39,2	39,2	39,8	40,6	39,4
EG	W	55,0	31,0	32,2	33,3	34,1	37,0	35,3	33,5	34,3	33,6	33,3	35,3	36,0	33,7
1.OG	W	55,0	31,2	32,3	33,4	34,2	37,1	35,5	33,6	34,4	33,7	33,3	35,4	36,1	33,8
1.OG	W	55,0	38,0	38,5	38,5	39,0	40,5	39,5	39,0	39,2	39,3	39,5	40,0	40,9	39,6
Haiger-Bismarckstraße 51			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	38,3	38,8	39,2	39,5	41,1	40,1	39,4	39,6	39,8	39,8	40,6	41,2	40,0
1.OG	N	55,0	38,9	39,2	39,5	39,8	41,3	40,3	39,7	39,9	40,2	40,1	40,9	41,5	40,3
2.OG	N	55,0	39,2	39,5	39,8	40,0	41,5	40,6	39,9	40,2	40,5	40,4	41,1	41,8	40,5
EG	O	55,0	37,7	38,2	38,7	39,0	40,5	39,7	38,9	39,3	39,5	39,5	40,3	41,1	39,7
1.OG	O	55,0	38,6	38,9	39,3	39,7	41,2	40,2	39,5	39,8	40,1	40,0	40,7	41,5	40,2
2.OG	O	55,0	39,0	39,2	39,6	40,0	41,4	40,4	39,8	40,1	40,4	40,3	40,9	41,8	40,4
EG	S	55,0	24,7	24,8	25,0	25,1	26,2	25,3	25,4	25,2	24,9	24,8	25,2	26,2	25,0
1.OG	S	55,0	24,8	25,0	25,3	25,3	26,3	25,4	25,6	25,2	25,3	24,9	25,3	26,3	25,1
2.OG	S	55,0	25,3	25,9	26,7	26,3	27,4	26,3	26,3	25,7	26,9	25,7	25,9	26,9	25,6
EG	W	55,0	36,9	36,9	37,0	37,0	37,6	37,0	37,1	37,1	37,8	37,7	37,8	38,5	37,8
1.OG	W	55,0	37,2	37,3	37,5	37,4	38,0	37,4	37,5	37,4	38,3	38,1	38,1	38,8	38,1
2.OG	W	55,0	37,5	37,5	37,5	37,5	38,1	37,5	37,7	37,6	38,3	38,3	38,3	39,0	38,4

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 97 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bismarckstraße 53			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	37,4	37,9	38,5	38,6	40,5	39,5	38,6	39,2	39,2	39,3	40,0	40,8	39,5
1.OG	N	55,0	38,2	38,6	39,1	39,4	41,1	40,0	39,2	39,5	39,8	39,7	40,3	41,2	39,9
EG	S	55,0	36,5	36,5	36,5	36,6	38,7	37,3	36,8	38,2	37,7	37,8	38,6	39,6	38,3
1.OG	S	55,0	36,8	36,8	36,9	36,9	38,9	37,6	37,1	38,4	38,0	38,1	38,8	39,8	38,6
EG	W	55,0	26,6	28,3	29,8	29,0	31,8	28,5	28,7	27,3	30,3	27,8	27,5	32,2	27,0
1.OG	W	55,0	31,4	32,4	33,7	34,7	37,6	35,5	34,0	34,7	33,7	33,5	35,5	36,8	33,9
Haiger-Bismarckstraße 55			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	37,6	38,0	38,4	38,4	40,5	39,4	38,3	39,1	39,2	39,1	40,1	40,8	39,4
1.OG	N	55,0	38,3	38,7	39,1	39,4	41,1	40,1	39,3	39,6	39,8	39,6	40,5	41,2	39,8
2.OG	N	55,0	38,6	39,0	39,4	39,7	41,4	40,4	39,5	39,9	40,1	39,9	40,7	41,5	40,1
EG	O	55,0	37,7	38,2	38,7	39,1	40,9	39,7	38,8	39,2	39,0	38,9	39,7	40,6	39,2
1.OG	O	55,0	38,2	38,6	39,1	39,5	41,2	40,1	39,2	39,6	39,5	39,4	40,1	41,0	39,6
2.OG	O	55,0	38,5	38,9	39,3	39,7	41,4	40,3	39,5	39,9	39,7	39,6	40,4	41,3	39,8
EG	S	55,0	36,1	36,1	36,1	36,1	36,8	36,1	36,3	36,2	37,7	37,7	37,7	38,8	37,7
1.OG	S	55,0	36,3	36,4	36,4	36,4	37,1	36,4	36,6	36,5	38,0	38,0	38,0	39,1	38,0
2.OG	S	55,0	36,7	36,8	36,9	36,8	37,5	36,8	37,0	36,9	38,5	38,4	38,4	39,5	38,4
Haiger-Bismarckstraße 57			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	38,0	38,8	39,5	39,6	41,4	39,9	39,1	39,3	40,0	39,3	40,2	40,9	39,4
EG	N	55,0	37,6	38,1	38,7	39,1	40,9	39,8	38,8	39,2	39,0	38,9	40,0	40,7	39,2
1.OG	N	55,0	37,9	38,3	38,9	39,2	41,2	40,0	39,0	39,5	39,5	39,4	40,4	41,1	39,6
1.OG	N	55,0	37,9	38,4	38,9	39,3	41,1	40,0	39,0	39,5	39,2	39,2	40,2	40,9	39,4
EG	O	55,0	25,5	25,7	25,9	26,0	27,0	26,2	26,3	26,0	25,8	25,7	26,0	27,0	25,8
1.OG	O	55,0	25,8	26,4	26,9	26,8	27,9	26,9	26,9	26,4	26,9	26,3	26,6	27,5	26,3
EG	S	55,0	25,4	25,5	25,7	25,8	26,9	26,0	26,2	25,9	25,6	25,5	25,9	26,9	25,7
EG	S	55,0	25,5	25,6	25,7	25,9	26,9	26,1	26,2	26,0	25,6	25,5	26,0	26,9	25,8
1.OG	S	55,0	25,6	25,8	26,1	26,2	27,2	26,3	26,5	26,1	26,0	25,8	26,2	27,1	26,0
1.OG	S	55,0	25,5	25,8	26,1	26,2	27,2	26,3	26,4	26,0	26,0	25,8	26,1	27,1	25,9
EG	W	55,0	26,2	26,2	26,3	26,5	27,4	26,6	26,8	26,6	26,3	26,2	26,6	27,4	26,4
1.OG	W	55,0	25,5	25,7	25,9	26,1	27,1	26,2	26,3	26,0	25,9	25,7	26,1	27,0	25,9

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 98 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bismarckstraße 59			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	37,1	37,6	38,3	38,7	40,9	39,6	38,5	39,0	39,0	38,9	39,9	40,8	39,2
1.OG	O	55,0	37,3	37,9	38,5	38,9	41,0	39,8	38,7	39,2	39,2	39,1	40,2	41,1	39,4
EG	S	55,0	25,6	25,7	25,9	26,0	27,1	26,2	26,4	26,1	25,8	25,7	26,1	27,1	25,9
1.OG	S	55,0	25,7	26,0	26,3	26,4	27,4	26,5	26,6	26,3	26,2	26,0	26,3	27,3	26,1
EG	W	55,0	25,6	25,7	25,8	26,0	27,0	26,2	26,3	26,1	25,7	25,6	26,1	27,0	25,9
1.OG	W	55,0	25,7	25,9	26,1	26,2	27,2	26,4	26,5	26,2	26,0	25,9	26,2	27,2	26,0
Haiger-Carl-Cloos-Straße 1			Nutzung: GE												
EG	N	65,0	29,7	29,9	30,5	29,9	31,0	30,2	30,0	29,8	31,2	30,8	30,7	31,6	30,4
EG	N	65,0	28,1	28,2	28,6	28,4	29,3	28,5	28,5	28,3	29,2	28,9	29,0	29,9	28,8
1.OG	N	65,0	30,2	30,3	30,8	30,5	31,3	30,6	30,5	30,3	31,7	31,4	31,3	32,1	31,1
1.OG	N	65,0	31,4	31,7	32,4	31,6	32,7	31,9	31,6	31,4	33,3	32,9	32,6	33,6	32,3
EG	O	65,0	26,0	26,1	26,6	26,3	27,5	26,6	26,5	26,4	27,1	26,9	27,0	27,9	26,7
1.OG	O	65,0	28,0	28,1	28,7	28,2	29,3	28,5	28,3	28,1	29,5	29,1	29,1	29,9	28,8
EG	S	65,0	23,5	23,6	23,8	23,8	24,9	24,0	24,2	23,9	23,9	23,9	24,2	25,1	24,0
1.OG	S	65,0	26,3	26,4	26,6	26,5	27,4	26,7	26,7	26,6	27,2	27,1	27,2	28,0	27,0
Haiger-Carl-Cloos-Straße 1A			Nutzung: GE												
EG	N	65,0	27,8	27,9	28,4	28,2	28,9	28,2	28,1	27,9	29,1	28,8	28,8	29,6	28,5
1.OG	N	65,0	29,5	29,6	30,3	29,8	30,5	29,9	29,7	29,5	31,2	30,8	30,5	31,5	30,2
1.OG	S	65,0	26,8	26,9	27,1	27,1	27,8	27,1	27,2	27,0	27,8	27,6	27,7	28,5	27,6
EG	W	65,0	23,3	23,4	23,6	23,7	24,7	23,9	24,0	23,8	23,5	23,4	23,8	24,8	23,6
1.OG	W	65,0	25,7	25,8	26,0	26,0	26,8	26,1	26,2	26,0	26,5	26,4	26,6	27,3	26,5

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Frauenbergstraße 1			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	25,6	25,8	26,0	26,1	27,1	26,2	26,4	26,1	26,0	25,8	26,1	27,1	25,9
EG	N	55,0	25,7	26,0	26,3	26,3	27,3	26,4	26,5	26,2	26,5	26,1	26,4	27,3	26,2
1.OG	N	55,0	25,9	26,2	26,7	26,6	27,6	26,7	26,7	26,3	27,2	26,6	26,9	27,8	26,6
1.OG	N	55,0	26,6	27,0	27,3	27,2	28,2	27,3	27,4	27,0	27,8	27,3	27,5	28,4	27,3
2.OG	N	55,0	27,6	28,1	28,5	28,3	29,2	28,4	28,3	28,0	29,1	28,5	28,6	29,4	28,3
2.OG	N	55,0	27,0	27,4	28,0	27,7	28,6	27,7	27,7	27,3	28,6	27,9	28,0	28,9	27,8
3.OG	N	55,0	28,1	28,6	29,2	28,8	29,6	28,8	28,7	28,3	29,9	29,0	29,0	29,8	28,8
3.OG	N	55,0	29,8	30,2	30,5	30,3	34,8	31,1	30,7	34,2	31,0	33,1	34,1	36,6	32,7
EG	O	55,0	30,3	30,5	30,7	30,6	32,1	30,6	31,1	30,7	29,9	29,6	29,7	31,8	29,6
1.OG	O	55,0	35,0	35,1	35,2	35,1	35,8	35,1	35,3	35,2	36,7	36,6	36,6	37,2	36,6
2.OG	O	55,0	35,4	35,5	35,7	35,6	36,2	35,6	35,8	35,6	37,2	37,0	37,0	37,6	37,0
3.OG	O	55,0	33,9	35,1	36,3	36,7	38,8	37,1	36,4	36,1	35,6	35,2	36,9	38,0	35,5
2.OG	S	55,0	28,9	29,0	29,0	29,1	29,9	29,2	29,5	29,2	29,3	29,3	29,4	30,4	29,4
3.OG	S	55,0	36,4	36,4	36,4	36,4	37,0	36,4	36,7	36,6	37,7	37,7	37,7	38,6	37,7
3.OG	S	55,0	26,2	26,3	26,6	26,6	29,4	26,7	26,9	30,8	26,6	26,4	27,3	31,1	26,5
EG	W	55,0	25,5	25,5	25,6	25,8	26,8	26,0	26,2	26,0	25,6	25,5	25,9	26,9	25,8
1.OG	W	55,0	25,5	25,5	25,6	25,8	26,8	26,0	26,2	26,0	25,6	25,5	25,9	26,9	25,8
2.OG	W	55,0	25,5	25,5	25,7	25,8	26,9	26,0	26,2	26,0	25,6	25,5	25,9	26,9	25,8
3.OG	W	55,0	26,0	26,1	26,3	26,4	27,3	26,5	26,7	26,4	26,3	26,1	26,4	27,3	26,3

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Frauenbergstraße 4			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	31,9	33,4	34,5	35,0	36,7	35,0	34,5	34,1	34,8	34,4	35,3	36,3	34,3
EG	N	55,0	28,6	28,9	29,5	29,1	29,9	29,1	29,0	28,5	30,1	29,1	29,2	30,0	28,9
1.OG	N	55,0	38,6	39,0	39,4	39,6	40,6	39,7	39,5	39,2	35,2	35,0	36,5	37,7	35,0
1.OG	N	55,0	39,1	39,8	40,3	40,7	41,8	40,7	40,5	40,3	41,0	40,9	41,5	42,2	40,9
EG	O	55,0	28,2	28,9	29,6	29,2	31,7	29,1	29,5	28,8	30,4	29,2	29,2	32,3	29,0
1.OG	O	55,0	37,6	37,7	37,8	37,7	38,2	37,7	37,8	37,7	39,1	38,9	38,9	39,6	38,9
EG	S	55,0	25,1	25,2	25,3	25,5	26,5	25,7	25,9	25,6	25,2	25,2	25,6	26,5	25,4
EG	S	55,0	25,1	25,1	25,3	25,4	26,5	25,6	25,8	25,6	26,0	25,9	26,3	27,1	26,2
1.OG	S	55,0	25,2	25,2	25,4	25,5	26,5	25,7	25,9	25,6	26,2	26,0	26,3	27,2	26,2
1.OG	S	55,0	25,2	25,3	25,5	25,6	26,6	25,8	25,9	25,7	25,5	25,3	25,6	26,6	25,5
EG	W	55,0	38,6	38,9	39,1	39,4	40,4	39,4	39,3	39,2	40,3	40,2	40,6	41,2	40,2
1.OG	W	55,0	38,9	39,1	39,4	39,6	40,6	39,7	39,6	39,5	40,5	40,4	40,8	41,4	40,5
Haiger-Frauenbergstraße 8			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	37,3	37,6	37,8	37,6	38,0	37,6	37,6	37,4	38,7	38,3	38,2	38,8	38,2
EG	N	55,0	37,3	37,6	37,8	37,6	38,2	37,6	37,6	37,4	38,7	38,3	38,3	39,1	38,2
EG	O	55,0	28,2	29,7	31,0	30,0	30,7	29,7	29,2	28,4	31,8	29,6	29,2	30,4	28,9
EG	O	55,0	30,2	32,5	33,8	33,1	37,3	35,9	31,9	35,4	34,3	34,4	36,4	36,5	34,9
EG	S	55,0	25,0	25,2	25,4	25,5	26,5	25,6	25,8	25,4	25,4	25,2	25,5	26,5	25,3
EG	S	55,0	27,4	27,7	28,1	28,1	29,1	28,1	28,3	27,9	28,1	27,7	28,0	28,9	27,8
EG	W	55,0	26,4	28,7	30,3	29,0	30,1	28,7	28,0	26,7	30,9	28,0	27,5	29,1	26,9
EG	W	55,0	25,0	25,1	25,3	25,4	26,4	25,5	25,7	25,4	25,2	25,1	25,4	26,4	25,2
Haiger-Gollacker 2			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	27,9	28,7	29,7	28,8	29,8	28,8	28,5	28,0	30,5	29,1	28,8	30,0	28,5
1.OG	N	55,0	28,6	29,5	30,5	29,6	30,5	29,6	29,2	28,6	31,4	29,9	29,6	30,7	29,3
EG	O	55,0	26,5	26,7	27,0	27,0	27,7	27,0	27,1	26,8	28,5	28,2	28,3	28,8	28,2
1.OG	O	55,0	28,2	28,4	28,8	28,7	29,3	28,6	28,6	28,4	29,4	29,0	29,1	29,8	29,0
EG	S	55,0	23,8	23,9	24,0	24,2	25,2	24,4	24,5	24,3	24,0	23,9	24,3	25,3	24,1
EG	S	55,0	23,8	23,8	24,0	24,1	25,2	24,3	24,5	24,3	23,9	23,8	24,3	25,2	24,1
1.OG	S	55,0	23,9	24,1	24,3	24,4	25,4	24,5	24,7	24,4	24,3	24,1	24,4	25,4	24,2
1.OG	S	55,0	24,0	24,1	24,3	24,4	25,4	24,6	24,7	24,4	24,3	24,1	24,4	25,4	24,3
1.OG	W	55,0	23,9	23,9	24,1	24,2	25,3	24,4	24,6	24,3	24,1	23,9	24,3	25,3	24,1

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Gollacker 3			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	27,2	27,3	27,5	27,5	28,1	27,5	27,6	27,4	28,0	27,7	27,8	28,4	27,7
EG	N	55,0	25,7	25,8	26,0	26,0	26,8	26,1	26,2	26,0	26,3	26,1	26,3	27,1	26,2
1.OG	N	55,0	32,7	34,1	34,5	35,5	35,6	34,1	35,0	32,2	35,1	33,7	33,0	34,0	32,8
1.OG	N	55,0	32,0	32,5	33,6	32,6	33,2	32,6	32,2	31,6	34,4	33,0	32,5	33,6	32,3
2.OG	N	55,0	40,0	40,3	40,5	40,7	41,6	40,7	40,6	40,7	36,6	36,4	37,4	39,0	36,5
2.OG	N	55,0	40,1	40,4	40,6	40,8	41,7	40,9	40,7	40,7	36,7	36,5	37,5	39,0	36,6
EG	O	55,0	25,9	26,0	26,2	26,2	27,0	26,4	26,5	26,2	26,6	26,4	26,6	27,3	26,4
1.OG	O	55,0	30,7	30,8	30,9	30,9	31,2	30,9	30,9	30,8	31,5	31,3	31,4	31,7	31,3
2.OG	O	55,0	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	32,0	31,7	31,8	33,3	31,7
EG	S	55,0	24,0	24,1	24,2	24,4	25,4	24,6	24,8	24,5	24,2	24,1	24,5	25,5	24,4
EG	S	55,0	24,0	24,0	24,2	24,3	25,4	24,5	24,7	24,5	24,1	24,1	24,5	25,4	24,3
1.OG	S	55,0	24,0	24,1	24,3	24,4	25,4	24,6	24,7	24,5	24,2	24,1	24,5	25,5	24,3
1.OG	S	55,0	24,1	24,1	24,3	24,4	25,5	24,6	24,8	24,5	24,3	24,1	24,6	25,5	24,4
2.OG	S	55,0	24,6	24,7	24,9	25,0	26,0	25,1	25,3	24,9	25,3	25,1	25,4	26,2	25,2
2.OG	S	55,0	24,5	24,6	24,9	25,0	25,9	25,1	25,2	24,9	25,3	25,0	25,3	26,2	25,1
EG	W	55,0	24,0	24,0	24,2	24,4	25,4	24,6	24,7	24,5	24,1	24,1	24,5	25,4	24,3
1.OG	W	55,0	24,0	24,1	24,2	24,4	25,4	24,6	24,7	24,5	24,1	24,1	24,5	25,4	24,3
2.OG	W	55,0	24,2	24,3	24,5	24,6	25,6	24,8	24,9	24,6	24,7	24,5	24,8	25,7	24,6
Haiger-Gollacker 4			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	27,5	28,5	29,4	28,8	29,6	28,6	28,3	27,7	30,3	28,8	28,6	29,6	28,3
1.OG	N	55,0	28,3	29,4	30,3	29,7	30,4	29,4	29,1	28,5	31,3	29,7	29,4	30,4	29,1
EG	S	55,0	24,1	24,1	24,3	24,4	25,5	24,6	24,8	24,5	24,2	24,1	24,5	25,5	24,3
1.OG	S	55,0	24,2	24,3	24,5	24,6	25,6	24,8	24,9	24,6	24,5	24,3	24,6	25,6	24,5
EG	W	55,0	24,0	24,0	24,2	24,3	25,4	24,5	24,7	24,5	24,1	24,1	24,5	25,4	24,3
1.OG	W	55,0	24,1	24,2	24,4	24,5	25,5	24,7	24,8	24,5	24,3	24,2	24,5	25,5	24,4

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13) zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Gollacker 5			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	33,8	35,4	36,4	36,9	38,3	36,5	36,6	35,4	36,9	36,1	36,9	37,4	35,8
1.OG	N	55,0	36,4	37,1	37,6	37,8	39,5	38,1	37,8	37,7	40,1	40,0	40,4	41,0	40,0
2.OG	N	55,0	40,0	40,3	40,5	40,7	41,6	40,8	40,7	40,7	40,7	40,7	41,1	41,8	40,7
EG	O	55,0	24,5	24,6	24,8	24,9	25,9	25,1	25,2	24,9	24,7	24,6	24,9	25,9	24,8
1.OG	O	55,0	25,0	25,2	25,4	25,5	26,4	25,6	25,7	25,4	25,8	25,5	25,8	26,6	25,6
2.OG	O	55,0	26,6	26,8	27,1	27,0	27,8	27,1	27,2	26,9	27,6	27,2	27,4	28,1	27,2
EG	S	55,0	24,3	24,3	24,4	24,6	25,7	24,8	25,0	24,7	24,3	24,3	24,7	25,7	24,5
1.OG	S	55,0	24,3	24,3	24,5	24,6	25,7	24,8	25,0	24,7	24,4	24,3	24,7	25,7	24,5
2.OG	S	55,0	24,7	24,8	25,1	25,2	26,1	25,3	25,4	25,1	25,4	25,1	25,4	26,3	25,2
EG	W	55,0	28,6	28,7	28,9	29,0	29,7	29,1	29,2	28,9	29,1	28,9	29,1	29,8	29,0
1.OG	W	55,0	25,8	25,8	25,9	26,0	26,8	26,1	26,3	26,1	25,8	25,8	26,1	26,8	26,0
2.OG	W	55,0	26,2	26,3	26,5	26,5	27,2	26,6	26,7	26,5	26,5	26,4	26,6	27,3	26,5
Haiger-Gollacker 6			Nutzung: WA												
2.OG	N	55,0	39,3	39,6	39,9	40,1	41,3	40,3	40,0	40,1	41,1	41,1	41,5	42,2	41,2
2.OG	N	55,0	39,5	39,8	40,0	40,2	41,4	40,5	40,2	40,2	41,0	41,0	41,4	42,1	41,1
2.OG	S	55,0	25,8	26,0	26,3	26,2	27,0	26,3	26,4	26,1	26,7	26,3	26,5	27,2	26,3
2.OG	S	55,0	25,8	25,9	26,2	26,2	27,0	26,3	26,4	26,1	26,7	26,3	26,5	27,2	26,3
EG	W	55,0	27,4	27,6	27,8	27,9	28,9	28,0	28,1	27,8	28,1	27,8	28,1	29,0	27,9
1.OG	W	55,0	28,0	28,2	28,6	28,5	29,4	28,6	28,7	28,3	29,0	28,5	28,7	29,6	28,5
2.OG	W	55,0	38,4	38,8	38,9	39,3	40,5	39,5	39,3	39,3	39,9	40,1	40,6	41,2	40,2

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Gollacker 7			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	38,3	38,7	39,0	39,3	40,4	39,4	39,2	39,1	36,3	36,2	37,4	38,7	36,3
1.OG	N	55,0	41,2	41,4	41,7	41,9	43,1	42,2	41,8	42,0	41,2	41,4	42,1	43,0	41,5
2.OG	N	55,0	39,8	40,1	40,3	40,6	41,5	40,7	40,5	40,5	36,8	36,7	37,8	39,1	36,9
EG	O	55,0	24,5	24,6	24,8	24,9	25,9	25,1	25,2	24,9	24,7	24,6	25,0	25,9	24,8
1.OG	O	55,0	24,7	24,9	25,1	25,2	26,2	25,3	25,4	25,1	25,4	25,2	25,5	26,4	25,3
2.OG	O	55,0	26,2	26,4	26,7	26,7	27,5	26,7	26,8	26,5	27,2	26,8	27,0	27,8	26,8
EG	S	55,0	24,4	24,4	24,6	24,7	25,8	24,9	25,1	24,9	24,5	24,4	24,9	25,8	24,7
1.OG	S	55,0	24,4	24,4	24,6	24,7	25,8	24,9	25,1	24,9	24,6	24,4	24,9	25,8	24,7
2.OG	S	55,0	24,6	24,7	24,9	25,0	26,0	25,2	25,3	25,0	25,0	24,7	25,1	26,0	24,9
EG	W	55,0	29,7	31,5	33,0	33,9	36,0	34,0	33,2	32,9	33,2	32,9	34,6	35,4	33,0
1.OG	W	55,0	29,9	31,5	33,1	34,0	36,1	34,1	33,3	33,1	33,3	33,0	34,7	35,6	33,1
2.OG	W	55,0	30,0	31,6	33,2	34,0	37,0	34,3	33,5	33,4	33,4	33,1	34,8	36,3	33,2
Haiger-Gollacker 8			Nutzung: WA												
2.OG	N	55,0	39,5	39,8	40,0	40,2	41,4	40,6	40,2	40,2	41,0	41,0	41,5	42,1	41,1
2.OG	N	55,0	39,6	39,9	40,2	40,4	41,5	40,6	40,3	40,3	41,2	41,1	41,6	42,2	41,2
EG	O	55,0	29,2	31,2	32,7	31,5	32,3	31,4	30,7	29,3	33,6	31,6	30,8	32,2	30,2
1.OG	O	55,0	31,9	33,4	34,8	35,1	37,5	35,8	34,7	34,8	35,1	34,7	36,4	36,5	34,9
2.OG	O	55,0	39,3	39,6	39,9	40,1	41,2	40,3	40,0	40,1	41,0	40,9	41,4	42,0	41,0
2.OG	S	55,0	25,4	25,6	25,9	25,9	26,8	26,0	26,1	25,7	26,3	26,0	26,2	27,0	26,0
2.OG	S	55,0	25,3	25,5	25,9	25,8	26,7	25,9	26,0	25,7	26,4	26,0	26,2	27,0	26,0