

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Gollacker 9			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	42,1	42,3	42,5	42,8	43,8	43,0	42,8	42,8	43,4	43,5	43,9	44,6	43,6
2.OG	N	55,0	39,6	39,9	40,1	40,4	41,4	40,5	40,3	40,3	41,0	41,0	41,5	42,0	41,0
EG	O	55,0	38,3	38,3	38,3	38,3	38,8	38,3	38,5	38,4	39,5	39,5	39,5	40,3	39,6
1.OG	O	55,0	38,6	38,6	38,7	38,7	39,1	38,7	38,8	38,7	39,9	39,9	39,9	40,7	39,9
2.OG	O	55,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,4	39,0	39,1	39,0	40,2	40,2	40,2	41,0	40,2
EG	S	55,0	24,5	24,6	24,7	24,9	25,9	25,1	25,3	25,0	24,6	24,6	25,0	25,9	24,8
1.OG	S	55,0	24,5	24,6	24,8	24,9	25,9	25,1	25,3	25,0	24,7	24,6	25,0	25,9	24,8
2.OG	S	55,0	24,7	24,8	25,1	25,1	26,1	25,3	25,4	25,1	25,1	24,8	25,1	26,1	25,0
EG	W	55,0	28,1	28,2	28,4	28,4	29,3	28,6	28,7	28,4	28,6	28,5	28,8	29,5	28,6
1.OG	W	55,0	37,7	37,7	37,7	37,7	37,9	37,8	37,8	37,8	38,9	38,9	38,9	39,1	38,9
2.OG	W	55,0	38,0	38,1	38,1	38,1	38,2	38,1	38,1	38,1	39,3	39,3	39,3	39,5	39,3
Haiger-Gollacker 10A			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	29,5	31,0	32,3	31,4	32,1	31,2	30,8	29,8	33,6	31,9	31,5	32,7	31,1
1.OG	N	55,0	38,6	39,0	39,4	39,6	40,7	39,9	39,5	39,5	40,5	40,4	41,0	41,5	40,5
EG	S	55,0	24,6	24,7	24,8	24,9	26,0	25,1	25,3	25,1	24,7	24,6	25,1	26,0	24,9
1.OG	S	55,0	24,7	24,9	25,1	25,2	26,2	25,3	25,5	25,2	25,1	24,9	25,2	26,2	25,0
EG	W	55,0	24,9	24,9	25,1	25,2	26,2	25,4	25,6	25,3	25,0	24,9	25,3	26,2	25,2
1.OG	W	55,0	24,7	24,8	25,0	25,0	26,1	25,2	25,4	25,1	24,9	24,8	25,1	26,1	24,9
Haiger-Gollacker 10B			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	29,9	31,3	32,5	31,5	32,2	31,3	30,9	30,1	34,1	32,6	32,3	33,1	32,0
1.OG	N	55,0	35,8	36,7	37,3	37,7	39,5	38,2	37,5	37,5	36,1	36,1	37,4	38,6	36,2
2.OG	N	55,0	39,1	39,5	39,9	40,0	41,2	40,4	40,0	40,0	40,6	40,5	41,1	41,7	40,6
1.OG	O	55,0	25,1	25,4	25,8	25,7	26,7	25,8	25,9	25,5	26,2	25,8	26,0	26,9	25,8
2.OG	O	55,0	26,5	27,1	27,7	27,3	28,3	27,4	27,3	26,9	28,4	27,6	27,7	28,5	27,4
EG	S	55,0	24,6	24,6	24,8	24,9	26,0	25,1	25,3	25,1	24,7	24,6	25,1	26,0	24,9
1.OG	S	55,0	24,7	24,8	25,0	25,1	26,1	25,3	25,4	25,1	25,0	24,8	25,1	26,1	25,0
2.OG	S	55,0	25,3	25,5	25,9	25,8	26,8	25,9	26,0	25,6	26,3	25,8	26,1	26,9	25,8

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Gollacker 11			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	38,6	39,0	39,3	39,5	40,6	39,7	39,5	39,3	40,4	40,3	40,7	41,3	40,3
1.OG	N	55,0	38,9	39,3	39,6	39,7	40,9	40,0	39,8	39,6	40,7	40,6	41,0	41,6	40,6
2.OG	N	55,0	39,1	39,5	39,8	39,9	41,1	40,2	40,0	39,9	40,9	40,8	41,3	41,9	40,9
EG	O	55,0	24,8	25,0	25,2	25,3	26,3	25,4	25,6	25,3	25,2	25,0	25,3	26,3	25,1
1.OG	O	55,0	25,2	25,4	25,7	25,8	26,7	25,9	26,0	25,6	26,1	25,8	26,0	26,9	25,8
2.OG	O	55,0	26,7	26,9	27,3	27,2	28,0	27,3	27,3	27,0	27,8	27,3	27,5	28,3	27,3
EG	S	55,0	24,8	24,8	25,0	25,1	26,2	25,3	25,5	25,3	24,9	24,8	25,2	26,2	25,1
1.OG	S	55,0	24,8	24,9	25,0	25,1	26,2	25,3	25,5	25,3	25,0	24,8	25,3	26,2	25,1
2.OG	S	55,0	25,0	25,1	25,4	25,4	26,4	25,6	25,7	25,4	25,4	25,1	25,5	26,4	25,3
EG	W	55,0	37,5	37,5	37,6	37,6	37,8	37,6	37,7	37,7	25,7	25,4	25,9	31,1	25,8
1.OG	W	55,0	37,9	37,9	37,9	37,9	38,1	37,9	38,0	38,0	26,2	25,6	26,1	31,4	26,0
2.OG	W	55,0	38,6	38,9	39,2	39,5	40,5	39,6	39,4	39,4	33,4	33,2	35,0	37,1	33,6
Haiger-Gollacker 12			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	30,4	32,3	33,6	32,5	33,2	32,1	31,6	30,0	34,6	31,6	31,1	32,0	30,8
1.OG	N	55,0	32,7	34,2	35,2	35,9	38,2	36,5	35,5	35,4	35,6	35,4	36,9	38,1	35,5
2.OG	N	55,0	38,7	39,1	39,5	39,7	41,0	40,1	39,6	39,7	40,6	40,6	41,1	41,7	40,6
EG	O	55,0	25,7	25,8	26,0	26,1	27,0	26,2	26,4	26,1	26,0	25,8	26,1	27,0	25,9
1.OG	O	55,0	26,4	26,6	26,9	26,8	27,7	27,0	27,0	26,7	27,2	26,8	27,1	27,8	26,9
2.OG	O	55,0	28,7	29,0	29,3	29,1	29,8	29,2	29,2	28,9	29,8	29,3	29,4	29,9	29,2
EG	S	55,0	24,8	24,8	24,9	25,1	26,1	25,3	25,5	25,3	24,9	24,8	25,2	26,2	25,1
1.OG	S	55,0	24,8	24,9	25,1	25,2	26,3	25,4	25,6	25,3	25,1	24,9	25,3	26,3	25,1
2.OG	S	55,0	25,2	25,4	25,8	25,7	26,8	25,9	26,0	25,6	25,9	25,5	25,8	26,7	25,6

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Gollacker 13			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	31,0	31,1	31,2	31,2	31,6	31,2	31,2	31,1	31,5	31,2	31,3	31,7	31,2
1.OG	N	55,0	31,2	31,4	31,6	31,5	31,9	31,5	31,5	31,3	31,9	31,6	31,6	32,0	31,5
2.OG	N	55,0	39,6	40,0	40,3	40,4	41,4	40,6	40,4	40,3	41,0	40,9	41,4	41,9	41,0
2.OG	O	55,0	38,8	39,3	39,6	39,8	41,0	40,1	39,7	39,7	40,7	40,6	41,1	41,7	40,7
EG	S	55,0	24,9	24,9	25,1	25,2	26,3	25,4	25,6	25,4	25,0	24,9	25,4	26,3	25,2
EG	S	55,0	24,9	25,0	25,1	25,3	26,3	25,5	25,6	25,4	25,0	25,0	25,4	26,3	25,2
1.OG	S	55,0	24,9	25,0	25,2	25,3	26,3	25,5	25,6	25,4	25,1	25,0	25,4	26,3	25,2
1.OG	S	55,0	24,9	25,0	25,1	25,3	26,3	25,5	25,6	25,4	25,1	25,0	25,4	26,3	25,2
2.OG	S	55,0	25,2	25,4	25,6	25,7	26,6	25,8	26,0	25,6	25,7	25,4	25,7	26,6	25,5
2.OG	S	55,0	25,1	25,3	25,5	25,6	26,6	25,7	25,9	25,5	25,6	25,3	25,6	26,6	25,4
EG	W	55,0	28,2	28,7	29,3	29,1	29,9	29,1	28,8	28,6	29,7	28,7	28,8	30,5	28,4
1.OG	W	55,0	30,8	32,7	33,7	34,6	36,4	34,7	33,9	33,6	34,1	33,6	35,3	35,4	33,8
2.OG	W	55,0	30,2	32,2	33,3	34,3	36,3	34,6	33,5	33,4	33,8	33,3	35,2	35,3	33,5
Haiger-Gollacker 14			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	38,8	38,9	39,0	38,9	39,0	38,9	38,9	38,9	40,2	40,1	40,1	40,2	40,1
1.OG	N	55,0	37,3	37,5	37,7	37,4	38,1	37,5	37,6	37,4	39,1	38,9	38,8	39,7	38,8
2.OG	N	55,0	38,5	38,9	39,3	39,4	40,9	39,9	39,5	39,5	40,4	40,3	41,0	41,5	40,4
EG	O	55,0	27,3	28,6	29,7	28,8	29,7	28,7	28,4	27,6	30,5	28,7	28,5	29,6	28,2
1.OG	O	55,0	28,1	29,7	30,9	29,8	30,7	29,6	29,2	28,4	31,7	29,7	29,3	30,4	29,0
1.OG	O	55,0	28,6	29,5	30,6	29,7	30,6	29,7	29,4	28,8	31,4	29,7	29,6	30,5	29,3
2.OG	O	55,0	38,2	38,6	39,1	39,3	40,8	39,8	39,2	39,3	40,1	40,0	40,7	41,3	40,2
2.OG	O	55,0	38,5	38,9	39,4	39,6	41,1	40,0	39,5	39,6	40,2	40,2	40,8	41,4	40,3
EG	S	55,0	25,0	25,1	25,2	25,4	26,4	25,6	25,8	25,5	25,1	25,1	25,5	26,5	25,3
1.OG	S	55,0	25,1	25,1	25,4	25,4	26,5	25,6	25,8	25,5	25,3	25,1	25,5	26,5	25,3
2.OG	S	55,0	25,4	25,7	26,1	26,0	27,0	26,1	26,2	25,9	26,1	25,7	26,0	26,9	25,8

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Gollacker 14a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	28,7	30,5	31,7	30,7	31,7	30,6	30,0	29,0	32,6	30,7	30,2	31,6	29,8
1.OG	N	55,0	35,7	36,5	37,1	37,6	39,5	38,1	37,4	37,4	35,3	35,2	37,0	38,1	35,5
2.OG	N	55,0	38,5	38,9	39,3	39,6	41,0	40,0	39,5	39,5	40,4	40,4	41,1	41,6	40,5
EG	S	55,0	25,0	25,0	25,1	25,3	26,3	25,5	25,7	25,4	25,0	25,0	25,4	26,4	25,3
1.OG	S	55,0	25,0	25,1	25,3	25,4	26,4	25,6	25,7	25,5	25,2	25,1	25,4	26,4	25,3
2.OG	S	55,0	25,3	25,5	25,9	25,9	26,9	26,0	26,1	25,7	26,0	25,5	25,9	26,8	25,6
EG	W	55,0	27,9	28,1	28,4	28,4	29,4	28,6	28,7	28,4	28,6	28,3	28,6	29,5	28,4
1.OG	W	55,0	30,5	32,1	33,7	34,4	37,1	35,1	34,0	33,9	33,7	33,4	35,3	36,5	33,8
1.OG	W	55,0	28,6	29,0	29,3	29,2	30,1	29,3	29,3	29,0	29,6	29,2	29,4	30,2	29,2
2.OG	W	55,0	30,1	30,5	31,0	30,7	31,5	30,7	30,7	30,4	31,4	30,7	30,8	31,5	30,6
2.OG	W	55,0	30,8	32,3	33,8	34,5	37,3	35,3	34,1	34,1	33,9	33,5	35,4	36,7	33,9
Haiger-Hüttenstraße 36			Nutzung: GE												
EG	NO	65,0	43,8	43,8	43,9	44,0	44,8	44,0	44,0	44,1	43,9	43,9	44,1	44,7	44,0
1.OG	NO	65,0	43,8	43,8	43,9	44,0	44,8	44,1	44,1	44,1	44,0	43,9	44,2	44,7	44,0
EG	NW	65,0	23,8	23,8	23,9	24,1	25,1	24,3	24,5	24,2	24,0	23,9	24,2	25,2	24,1
1.OG	NW	65,0	26,4	26,5	26,6	26,8	27,7	26,8	27,0	26,8	26,9	26,7	27,1	27,8	26,9
Haiger-Hüttenstraße 39			Nutzung: WA												
1.OG	NO	55,0	43,2	43,2	43,3	43,4	44,2	43,4	43,5	43,5	43,3	43,3	43,6	44,0	43,4
EG	NW	55,0	23,5	23,5	23,6	23,8	24,8	24,0	24,2	23,9	23,6	23,5	23,9	24,9	23,8
EG	NW	55,0	23,4	23,5	23,6	23,8	24,9	23,9	24,2	23,9	23,6	23,5	23,9	25,0	23,7
1.OG	NW	55,0	25,4	25,4	25,6	25,8	26,7	25,8	26,0	25,8	25,8	25,7	26,0	26,9	25,9
1.OG	NW	55,0	25,4	25,4	25,6	25,7	26,7	25,8	26,0	25,9	25,8	25,7	26,0	26,9	25,9
EG	SO	55,0	39,8	39,8	40,1	40,5	41,3	40,0	40,5	40,1	43,9	43,8	44,3	44,4	44,0
1.OG	SO	55,0	44,1	44,1	44,2	44,4	45,3	44,4	44,4	44,5	44,2	44,1	44,6	45,0	44,3
EG	SW	55,0	23,4	23,4	23,6	23,7	24,8	23,9	24,2	23,9	23,6	23,5	23,9	24,9	23,7
1.OG	SW	55,0	25,0	25,0	25,2	25,4	26,3	25,4	25,7	25,4	25,4	25,3	25,6	26,4	25,5

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Hüttenstraße 41			Nutzung: WA												
EG	SO	55,0	43,0	43,0	43,2	43,3	44,1	43,2	43,2	43,4	43,3	43,3	43,6	44,0	43,4
1.OG	SO	55,0	43,2	43,2	43,3	43,4	44,3	43,4	43,5	43,6	43,5	43,4	43,7	44,2	43,5
EG	SW	55,0	26,2	26,2	26,4	26,5	27,5	26,7	26,9	26,6	26,3	26,3	26,7	27,6	26,5
1.OG	SW	55,0	28,6	28,6	28,8	28,9	29,9	29,0	29,2	29,0	28,9	28,8	29,2	30,0	29,0
Haiger-Hüttenstraße 41a			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	43,0	43,0	43,2	43,3	44,1	43,2	43,2	43,4	43,2	43,3	43,6	44,1	43,4
1.OG	NO	55,0	43,2	43,2	43,3	43,5	44,3	43,4	43,4	43,6	43,3	43,4	43,8	44,2	43,6
EG	NW	55,0	23,7	23,7	23,8	24,0	25,0	24,2	24,4	24,1	23,8	23,7	24,2	25,1	24,0
1.OG	NW	55,0	25,4	25,4	25,6	25,7	26,6	25,8	26,0	25,8	25,7	25,6	26,0	26,8	25,8
EG	SW	55,0	23,6	23,7	23,8	23,9	25,0	24,1	24,3	24,1	23,8	23,7	24,1	25,1	24,0
1.OG	SW	55,0	25,0	25,0	25,2	25,4	26,3	25,4	25,6	25,5	25,3	25,2	25,6	26,4	25,5
Haiger-Hüttenstraße 41b			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	28,1	28,1	28,3	28,5	29,4	28,4	28,7	28,6	28,6	28,4	28,8	29,5	28,7
1.OG	NO	55,0	31,6	31,6	31,8	32,1	32,9	31,9	32,3	32,1	32,3	32,1	32,4	33,0	32,4
EG	NW	55,0	23,9	23,9	24,1	24,2	25,2	24,3	24,6	24,3	24,2	24,1	24,5	25,4	24,3
1.OG	NW	55,0	28,1	28,1	28,3	28,4	29,3	28,4	28,6	28,5	28,5	28,4	28,7	29,5	28,7
1.OG	SW	55,0	30,5	30,6	31,8	30,7	30,9	27,6	27,8	27,6	32,9	28,9	27,8	31,5	27,7
Haiger-Hüttenstraße 42			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	39,8	39,8	40,0	40,1	41,3	40,0	40,3	40,5	40,2	39,9	40,4	40,9	40,4
EG	NO	55,0	39,6	39,7	39,8	40,0	41,3	39,8	40,2	40,4	40,1	39,7	40,2	40,6	40,2
1.OG	NO	55,0	40,9	41,0	41,1	41,2	42,4	41,1	41,4	41,6	41,2	41,0	41,3	41,8	41,4
1.OG	NO	55,0	41,3	41,3	41,5	41,5	42,7	41,4	41,7	41,9	41,5	41,3	41,6	42,1	41,7
EG	NW	55,0	24,8	24,9	25,0	25,1	26,2	25,3	25,5	25,3	25,0	24,9	25,3	26,3	25,2
1.OG	NW	55,0	25,9	26,0	26,1	26,2	27,2	26,3	26,6	26,4	26,0	26,0	26,3	27,2	26,2
EG	SO	55,0	35,8	35,8	36,3	36,7	37,5	36,1	37,1	36,0	36,8	36,2	37,2	37,3	36,8
1.OG	SO	55,0	41,8	41,8	42,0	42,1	43,2	42,0	42,2	42,4	42,2	42,1	42,4	42,9	42,4

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Hüttenstraße 43			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	45,6	45,6	45,7	45,8	46,7	45,8	45,8	46,0	46,0	45,9	46,2	46,7	46,0
EG	NO	55,0	42,9	42,9	43,0	43,1	44,0	43,1	43,3	43,4	43,2	43,2	43,4	44,0	43,5
1.OG	NO	55,0	43,2	43,2	43,2	43,4	44,3	43,4	43,5	43,6	43,4	43,4	43,6	44,2	43,7
1.OG	NO	55,0	45,8	45,8	45,9	46,0	46,9	46,0	46,0	46,2	46,1	46,1	46,4	46,9	46,2
EG	NW	55,0	23,8	23,8	24,0	24,3	25,2	24,3	24,7	24,2	23,9	23,9	24,5	25,2	24,1
1.OG	NW	55,0	25,7	25,7	25,9	26,2	27,1	26,0	26,4	26,1	26,0	25,9	26,4	27,1	26,1
EG	SO	55,0	45,6	45,6	45,8	45,9	46,8	45,8	45,9	46,0	46,0	46,0	46,2	46,7	46,1
EG	SO	55,0	45,5	45,6	45,7	45,8	46,7	45,8	45,8	45,9	46,0	45,9	46,2	46,7	46,0
1.OG	SO	55,0	45,7	45,7	45,9	46,0	46,8	45,9	46,0	46,1	46,1	46,0	46,3	46,7	46,1
1.OG	SO	55,0	45,8	45,8	45,9	46,0	46,9	46,0	46,0	46,1	46,1	46,1	46,4	46,8	46,2
EG	SW	55,0	42,0	42,0	42,2	42,3	43,2	42,2	42,2	42,4	42,4	42,3	42,6	43,1	42,4
1.OG	SW	55,0	42,2	42,2	42,4	42,5	43,4	42,4	42,5	42,6	42,6	42,5	42,8	43,3	42,6
Haiger-Hüttenstraße 44			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	30,1	30,1	30,2	30,3	31,3	30,3	31,0	30,7	30,1	30,0	30,3	31,0	30,3
EG	NW	55,0	35,4	35,4	35,4	35,5	37,3	35,6	35,6	36,6	36,2	36,2	36,2	37,1	36,5
EG	SO	55,0	38,0	38,0	38,3	38,3	39,7	38,2	38,7	38,8	38,9	38,5	38,9	39,3	39,0
EG	SW	55,0	25,7	25,7	25,8	25,9	26,9	26,1	26,6	26,3	25,8	25,7	26,1	27,0	26,0
Haiger-Hüttenstraße 46			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	35,4	35,5	36,0	35,7	37,1	35,6	36,0	35,9	36,8	36,1	36,3	36,7	36,2
1.OG	N	55,0	36,7	36,7	37,2	36,9	38,4	36,9	37,2	37,2	37,9	37,4	37,6	38,0	37,5
2.OG	N	55,0	37,9	38,0	38,4	38,3	39,7	38,2	38,5	38,6	39,1	38,7	38,9	39,3	38,8
EG	O	55,0	35,4	35,3	35,8	35,5	36,9	35,5	35,9	35,8	36,7	35,9	36,2	36,7	36,1
1.OG	O	55,0	36,6	36,6	37,1	36,8	38,3	36,8	37,2	37,2	37,9	37,2	37,5	38,0	37,4
2.OG	O	55,0	38,0	38,0	38,4	38,2	39,6	38,2	38,5	38,6	39,1	38,6	38,9	39,4	38,8
EG	S	55,0	25,2	25,2	25,4	25,5	26,5	25,7	25,9	25,6	25,3	25,3	25,7	26,6	25,5
1.OG	S	55,0	25,2	25,2	25,4	25,5	26,5	25,7	25,9	25,7	25,4	25,3	25,7	26,7	25,5
2.OG	S	55,0	28,5	28,5	28,6	28,7	29,7	28,8	29,1	29,0	28,4	28,4	28,7	29,5	28,6
EG	W	55,0	25,2	25,2	25,3	25,5	26,5	25,6	25,8	25,6	25,3	25,3	25,6	26,6	25,5
1.OG	W	55,0	25,2	25,2	25,3	25,5	26,5	25,6	25,8	25,6	25,3	25,3	25,7	26,6	25,5
2.OG	W	55,0	26,3	26,3	26,5	26,6	27,5	26,7	26,9	26,8	26,4	26,4	26,7	27,6	26,6

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 110 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Hüttenstraße 47			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	45,6	45,6	45,7	45,8	46,7	45,9	45,9	46,1	45,9	45,9	46,2	46,7	46,1
EG	NO	55,0	29,5	29,5	29,6	29,8	30,8	29,8	30,1	30,0	29,8	29,7	30,1	30,9	30,1
1.OG	NO	55,0	33,5	33,5	33,6	33,9	34,7	33,7	34,1	34,0	34,0	33,9	34,3	34,9	34,3
1.OG	NO	55,0	45,8	45,8	45,9	46,0	46,9	46,0	46,1	46,2	46,0	46,0	46,3	46,8	46,2
EG	NW	55,0	31,3	31,3	31,5	31,7	32,7	31,6	32,0	31,8	31,6	31,7	32,1	32,8	32,0
1.OG	NW	55,0	27,8	27,8	27,9	28,1	29,3	28,2	28,5	28,5	28,1	28,1	28,4	29,2	28,3
EG	SO	55,0	44,8	44,9	45,0	45,1	46,1	45,1	45,1	45,4	43,7	43,7	44,0	44,8	43,8
1.OG	SO	55,0	45,0	45,0	45,1	45,2	46,2	45,3	45,3	45,6	43,9	43,8	44,2	45,0	44,0
EG	SW	55,0	24,1	24,1	24,3	24,5	25,5	24,6	25,0	24,6	24,3	24,2	24,6	25,6	24,5
1.OG	SW	55,0	27,5	27,5	27,6	27,8	28,7	27,8	28,1	27,9	27,8	27,7	28,0	28,8	28,0
Haiger-Hüttenstraße 48			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	36,7	36,7	37,0	36,9	38,3	36,8	37,3	37,3	37,4	36,9	37,2	37,8	37,2
EG	N	55,0	34,7	34,7	35,1	34,8	36,3	34,9	35,5	35,2	35,9	35,1	35,5	35,9	35,3
EG	S	55,0	33,8	33,8	33,9	33,9	35,3	34,0	34,3	34,7	33,8	33,7	34,3	34,8	34,2
EG	W	55,0	26,6	26,6	26,7	26,8	27,8	27,0	27,2	27,1	26,7	26,7	27,0	27,9	27,0
EG	W	55,0	36,3	36,3	36,7	36,6	37,9	36,5	37,0	36,8	37,0	36,5	36,8	37,3	36,7
Haiger-Hüttenstraße 48a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	34,3	34,3	34,8	34,5	35,8	34,4	35,0	34,7	35,5	34,7	35,0	35,4	34,9
EG	O	55,0	36,1	36,1	36,3	36,4	37,5	36,2	36,7	36,7	36,8	36,3	36,6	37,2	36,7
EG	O	55,0	33,7	33,7	34,1	34,0	35,0	33,9	34,1	33,9	34,5	33,8	34,1	34,7	33,8
EG	S	55,0	33,6	33,6	33,7	33,8	35,2	33,9	34,2	34,4	34,1	34,1	34,6	35,2	34,5
Haiger-Hüttenstraße 49			Nutzung: WA												
1.OG	NW	55,0	30,1	30,1	30,3	30,4	31,3	30,4	30,6	30,5	30,5	30,4	30,7	31,5	30,6
EG	SO	55,0	45,8	45,8	45,9	46,0	46,9	46,0	46,0	46,1	46,1	46,1	46,3	46,8	46,2
1.OG	SO	55,0	45,9	45,9	46,0	46,1	47,0	46,2	46,2	46,3	46,3	46,2	46,5	47,0	46,3
EG	SW	55,0	40,9	40,9	40,9	41,2	42,3	41,5	41,4	41,5	42,0	42,1	42,6	42,9	42,3
1.OG	SW	55,0	41,1	41,0	41,1	41,4	42,4	41,7	41,5	41,7	42,1	42,3	42,7	43,0	42,5

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Hüttenstraße 49A			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	25,0	25,0	25,2	25,3	26,7	25,7	25,9	25,8	25,0	24,9	25,3	26,4	25,2
1.OG	NW	55,0	29,8	29,8	30,0	30,1	31,2	30,2	30,5	30,5	30,0	29,9	30,2	31,1	30,2
EG	SO	55,0	29,4	29,4	29,5	29,7	30,6	29,7	30,0	29,9	28,7	28,6	29,0	30,0	28,9
1.OG	SO	55,0	32,9	32,9	33,0	33,2	34,2	33,2	33,5	33,5	32,5	32,3	32,7	33,6	32,7
EG	SW	55,0	24,5	24,5	24,6	24,8	25,8	24,9	25,3	24,9	24,7	24,7	25,0	25,9	24,9
1.OG	SW	55,0	29,2	29,2	29,3	29,4	30,3	29,5	29,8	29,6	29,5	29,4	29,8	30,5	29,8
Haiger-Hüttenstraße 50			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	37,0	37,0	37,1	37,5	38,7	37,2	38,0	37,9	37,0	36,9	37,6	37,9	37,7
EG	N	55,0	37,2	37,2	37,3	37,3	38,7	37,2	37,8	38,0	37,4	36,9	37,5	38,0	37,6
EG	N	55,0	26,3	26,3	26,5	26,6	27,6	26,7	27,0	26,8	26,4	26,4	26,7	27,6	26,6
1.OG	N	55,0	38,8	38,8	39,0	39,2	40,5	39,0	39,6	39,6	39,0	38,8	39,3	39,7	39,3
1.OG	N	55,0	30,0	30,0	30,1	30,2	31,1	30,3	30,5	30,5	30,0	29,9	30,2	31,0	30,2
1.OG	N	55,0	38,8	38,8	39,0	39,2	40,4	39,0	39,5	39,6	39,1	38,9	39,3	39,8	39,4
EG	O	55,0	35,1	35,1	35,4	36,1	36,7	35,3	36,4	35,5	36,0	35,4	35,9	36,2	36,1
1.OG	O	55,0	36,7	36,8	37,1	37,6	38,4	37,0	37,9	37,2	37,6	37,1	37,7	37,9	37,7
EG	S	55,0	35,3	35,3	35,4	35,4	36,8	35,5	35,6	36,3	35,7	35,6	35,7	36,4	35,8
1.OG	S	55,0	37,1	37,1	37,1	37,2	38,6	37,2	37,3	38,1	37,4	37,4	37,5	38,2	37,6
EG	W	55,0	25,4	25,4	25,5	25,7	26,7	25,8	26,0	25,8	25,5	25,5	25,8	26,8	25,7
1.OG	W	55,0	27,9	27,9	28,0	28,2	29,1	28,3	28,5	28,4	28,0	28,0	28,3	29,1	28,2
Haiger-Hüttenstraße 53			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	28,6	28,6	28,8	28,8	29,8	28,9	29,1	29,1	28,8	28,7	28,9	29,7	28,9
1.OG	NO	55,0	34,3	34,3	35,3	34,0	35,4	34,7	33,7	33,8	36,0	35,2	33,7	35,4	33,6
EG	NW	55,0	24,7	24,7	24,8	25,0	26,0	25,2	25,4	25,1	24,8	24,8	25,2	26,1	25,0
1.OG	NW	55,0	25,8	25,8	26,0	26,1	27,1	26,2	26,4	26,3	26,0	25,9	26,2	27,1	26,1
EG	SO	55,0	33,2	33,2	33,4	33,4	34,5	33,4	33,7	33,8	33,3	33,0	33,4	33,9	33,4
1.OG	SO	55,0	39,6	39,6	39,7	40,0	41,2	39,8	40,3	40,5	39,5	39,5	40,0	40,3	40,2

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Hüttenstraße 55			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	36,4	36,3	36,5	36,5	38,0	36,5	37,2	37,2	36,9	36,5	37,3	37,4	37,3
1.OG	NO	55,0	37,6	37,5	37,7	37,8	39,3	37,7	38,4	38,4	38,0	37,7	38,4	38,6	38,4
EG	NW	55,0	24,8	24,8	25,0	25,1	26,1	25,3	25,5	25,2	25,0	24,9	25,3	26,2	25,1
1.OG	NW	55,0	25,6	25,6	25,8	25,9	26,9	26,0	26,2	26,0	25,8	25,7	26,0	26,9	25,9
EG	SO	55,0	31,4	31,2	32,1	32,6	33,2	32,9	33,8	31,1	32,6	32,8	34,0	32,9	32,9
1.OG	SO	55,0	32,9	32,8	34,1	34,0	34,7	34,2	34,9	32,6	34,0	34,2	35,2	34,8	34,2
Haiger-Hüttenstraße 57			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	32,7	32,6	32,9	32,9	34,2	33,0	33,5	33,4	33,3	33,1	33,6	33,9	33,5
1.OG	NO	55,0	35,4	35,4	35,6	35,6	36,8	35,6	36,0	35,9	34,6	34,4	34,8	35,2	34,8
2.OG	NO	55,0	38,3	38,3	38,4	38,2	40,0	38,2	38,4	39,0	39,8	39,1	39,2	39,8	39,4
EG	NW	55,0	24,9	25,0	25,1	25,3	26,3	25,4	25,6	25,4	25,1	25,0	25,4	26,4	25,3
1.OG	NW	55,0	25,0	25,0	25,1	25,3	26,3	25,4	25,6	25,4	25,1	25,1	25,5	26,4	25,3
2.OG	NW	55,0	27,3	27,3	27,4	27,5	28,5	27,6	27,8	27,7	27,7	27,6	27,9	28,7	27,9
EG	SO	55,0	35,4	35,4	35,5	35,5	37,2	35,6	35,8	36,4	36,3	36,0	36,3	36,9	36,4
1.OG	SO	55,0	36,6	36,6	36,7	36,6	38,4	36,8	37,0	37,5	37,5	37,2	37,6	38,1	37,7
2.OG	SO	55,0	38,1	38,2	38,5	38,0	39,8	38,4	38,5	38,8	39,4	39,0	39,2	39,7	39,3
EG	SW	55,0	24,9	25,0	25,1	25,2	26,2	25,4	25,6	25,4	25,1	25,0	25,4	26,4	25,3
1.OG	SW	55,0	24,9	25,0	25,1	25,2	26,3	25,4	25,6	25,4	25,1	25,1	25,4	26,4	25,3
2.OG	SW	55,0	27,0	27,0	27,2	27,3	28,2	27,4	27,6	27,5	27,3	27,2	27,6	28,4	27,5
Haiger-Hüttenstraße 58			Nutzung: MI												
EG	N	60,0	28,6	28,6	28,8	28,9	29,9	28,9	29,2	29,1	29,0	28,9	29,2	30,0	29,1
1.OG	N	60,0	31,2	31,3	31,4	31,6	32,5	31,5	31,8	31,7	31,8	31,6	32,0	32,6	31,9
EG	O	60,0	26,6	26,6	26,8	27,0	27,9	27,0	27,3	27,1	26,9	26,8	27,2	28,0	27,0
1.OG	O	60,0	29,2	29,3	29,4	29,6	30,5	29,6	29,8	29,7	29,6	29,5	29,8	30,6	29,7
EG	W	60,0	25,6	25,6	25,7	25,9	26,8	26,0	26,2	26,0	25,7	25,6	26,0	27,0	25,9
1.OG	W	60,0	27,4	27,5	27,6	27,7	28,7	27,8	28,0	27,9	27,7	27,7	28,0	28,8	27,9

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Hüttenstraße 61			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	36,4	36,5	37,0	37,0	38,9	36,9	37,1	37,3	38,7	38,4	38,6	38,8	38,5
1.OG	N	55,0	40,1	40,1	40,4	40,4	41,7	40,4	40,5	40,7	41,0	40,8	41,0	41,5	41,0
EG	S	55,0	30,1	30,1	30,1	30,2	31,0	30,3	30,5	30,4	26,9	26,9	27,2	28,0	27,2
1.OG	S	55,0	36,8	36,8	36,8	36,8	37,6	36,8	37,0	36,9	29,7	29,7	30,0	30,7	30,0
1.OG	W	55,0	27,7	27,7	27,9	27,9	28,9	28,0	28,2	28,2	28,0	28,0	28,2	29,1	28,2
Haiger-Hüttenstraße 62			Nutzung: MI												
1.OG	N	60,0	37,1	37,1	37,2	37,6	38,6	37,3	37,9	37,9	37,6	37,5	38,0	38,5	38,1
EG	O	60,0	26,1	26,1	26,3	26,4	27,4	26,6	26,8	26,6	26,4	26,3	26,7	27,6	26,5
EG	O	60,0	33,0	33,2	33,8	33,3	34,3	33,4	33,0	32,8	34,7	33,9	33,1	34,5	33,1
1.OG	O	60,0	35,1	35,3	35,8	35,5	36,5	35,5	35,4	35,1	36,7	36,1	35,5	36,7	35,5
1.OG	O	60,0	29,0	29,1	29,2	29,4	30,3	29,4	29,6	29,5	29,4	29,3	29,6	30,4	29,6
EG	S	60,0	25,8	25,9	26,0	26,2	27,2	26,3	26,6	26,3	26,0	25,9	26,3	27,3	26,2
1.OG	S	60,0	29,1	29,1	29,3	29,4	30,3	29,4	29,7	29,6	29,3	29,2	29,5	30,3	29,5
EG	W	60,0	25,8	25,8	25,9	26,1	27,1	26,3	26,5	26,2	25,9	25,9	26,2	27,2	26,1
1.OG	W	60,0	27,3	27,3	27,4	27,6	28,5	27,6	27,9	27,7	27,5	27,5	27,8	28,7	27,7
Haiger-Hüttenstraße 65			Nutzung: WA												
1.OG	NW	55,0	25,4	25,4	25,5	25,6	26,7	25,8	26,0	25,8	25,5	25,5	25,8	26,8	25,7
2.OG	NW	55,0	28,6	28,7	28,8	28,9	29,8	29,0	29,2	29,1	28,8	28,7	29,0	29,8	29,0
EG	SO	55,0	28,4	28,4	28,5	28,6	29,6	28,7	28,9	28,8	28,6	28,5	28,8	29,6	28,8
1.OG	SO	55,0	37,8	37,8	38,2	37,9	39,5	38,0	38,0	38,4	38,9	38,4	38,6	39,1	38,6
2.OG	SO	55,0	39,1	39,2	39,5	39,3	40,8	39,4	39,5	39,8	40,1	39,7	39,9	40,4	39,9
EG	SW	55,0	25,4	25,4	25,5	25,7	26,7	25,9	26,1	25,8	25,5	25,5	25,9	26,8	25,7
1.OG	SW	55,0	26,3	26,3	26,4	26,5	27,5	26,7	26,9	26,7	26,4	26,3	26,7	27,5	26,6
2.OG	SW	55,0	29,9	29,9	30,0	30,1	31,0	30,2	30,4	30,3	30,0	29,9	30,2	31,0	30,2

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Hüttenstraße 67			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	25,6	25,6	25,8	25,9	26,9	26,1	26,3	26,0	25,8	25,7	26,1	27,0	25,9
EG	NO	55,0	31,9	31,9	32,0	32,8	34,7	32,3	33,6	33,8	35,6	35,6	36,3	36,5	36,4
1.OG	NO	55,0	27,5	27,5	27,6	27,7	28,7	27,9	28,0	27,9	27,7	27,6	27,9	28,8	27,9
1.OG	NO	55,0	37,1	37,1	37,4	37,2	38,7	37,3	37,5	37,7	38,1	37,6	37,8	38,3	37,7
EG	NW	55,0	29,5	29,5	29,6	29,8	30,8	29,9	30,2	30,1	29,6	29,5	29,9	30,8	29,9
1.OG	NW	55,0	37,8	37,8	37,8	38,2	39,6	37,9	38,5	38,8	38,2	38,2	38,7	39,2	38,9
1.OG	SO	55,0	31,0	31,3	32,4	30,1	32,1	31,6	29,8	29,7	33,8	32,0	30,3	32,3	29,7
EG	SW	55,0	25,6	25,6	25,7	25,9	26,9	26,1	26,3	26,0	25,7	25,7	26,1	27,0	25,9
1.OG	SW	55,0	26,9	26,9	27,0	27,1	28,1	27,3	27,4	27,3	27,1	27,0	27,3	28,2	27,3
Haiger-Hüttenstraße 71			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	25,8	25,8	26,0	26,1	27,1	26,3	26,5	26,2	26,0	25,9	26,3	27,2	26,1
1.OG	NO	55,0	26,4	26,4	26,6	26,6	27,7	26,8	27,0	26,9	26,7	26,6	26,9	27,8	26,8
2.OG	NO	55,0	28,6	28,6	28,8	28,8	29,8	28,9	29,1	29,1	28,9	28,8	29,1	29,9	29,0
EG	NW	55,0	30,4	30,4	31,3	31,7	32,3	31,8	32,5	31,0	30,5	31,8	31,8	32,3	31,4
1.OG	NW	55,0	31,5	31,5	31,5	32,7	33,4	31,8	33,5	32,2	31,6	31,6	33,4	33,2	33,3
2.OG	NW	55,0	27,5	27,5	27,6	27,7	28,7	27,9	28,0	28,0	27,8	27,7	28,0	28,8	27,9
EG	SO	55,0	25,8	25,9	26,0	26,1	27,1	26,3	26,5	26,3	26,0	25,9	26,3	27,3	26,2
1.OG	SO	55,0	25,8	25,9	26,0	26,1	27,1	26,3	26,5	26,3	26,0	25,9	26,3	27,3	26,2
2.OG	SO	55,0	26,4	26,4	26,6	26,7	27,7	26,8	27,0	26,9	26,7	26,6	27,0	27,9	26,9
EG	SW	55,0	25,8	25,8	25,9	26,1	27,1	26,3	26,4	26,2	25,9	25,9	26,3	27,2	26,1
1.OG	SW	55,0	25,8	25,8	25,9	26,1	27,1	26,3	26,5	26,2	25,9	25,9	26,3	27,2	26,1
2.OG	SW	55,0	27,6	27,6	27,8	27,9	28,8	28,0	28,2	28,1	27,9	27,9	28,2	29,0	28,1

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Hüttenstraße 73			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	28,2	28,3	28,5	28,5	29,5	28,6	28,7	28,6	28,8	28,5	28,8	29,6	28,7
1.OG	N	55,0	30,1	30,2	30,3	30,3	31,4	30,4	30,6	30,6	30,6	30,4	30,7	31,4	30,6
2.OG	N	55,0	37,1	37,1	37,5	37,2	38,7	37,3	37,6	37,7	38,1	37,6	37,9	38,3	37,8
3.OG	N	55,0	38,9	38,9	39,2	39,0	40,5	39,1	39,3	39,5	39,9	39,5	39,7	40,2	39,7
EG	O	55,0	32,6	32,7	32,9	32,8	34,3	32,9	33,3	33,2	33,8	33,3	33,7	34,1	33,6
EG	O	55,0	26,1	26,1	26,2	26,3	27,3	26,5	26,7	26,5	26,2	26,1	26,5	27,5	26,4
1.OG	O	55,0	27,6	27,7	27,8	27,9	28,9	28,0	28,2	28,1	28,0	27,9	28,3	29,1	28,2
1.OG	O	55,0	34,0	34,0	34,3	34,1	35,7	34,2	34,7	34,5	35,3	34,7	35,2	35,5	35,1
2.OG	O	55,0	35,5	35,5	35,9	35,7	37,2	35,7	36,3	36,0	36,9	36,3	36,7	37,1	36,6
2.OG	O	55,0	30,2	30,2	30,4	30,5	31,4	30,5	30,7	30,7	30,6	30,5	30,8	31,5	30,8
3.OG	O	55,0	38,2	38,2	38,5	38,5	39,9	38,4	38,7	38,8	39,3	38,9	39,2	39,6	39,1
3.OG	O	55,0	37,1	37,2	37,5	37,3	38,9	37,4	37,8	37,7	38,6	38,1	38,4	38,8	38,3
EG	S	55,0	25,9	26,0	26,1	26,2	27,2	26,4	26,6	26,4	26,1	26,0	26,4	27,3	26,3
EG	S	55,0	32,0	32,0	32,1	32,1	33,6	32,3	32,9	33,0	32,6	32,6	33,3	33,6	33,5
1.OG	S	55,0	33,3	33,3	33,3	33,3	34,9	33,5	34,2	34,3	33,9	33,9	34,7	34,9	34,8
1.OG	S	55,0	25,9	26,0	26,1	26,2	27,2	26,4	26,6	26,4	26,1	26,0	26,4	27,4	26,3
2.OG	S	55,0	26,9	26,9	27,0	27,2	28,2	27,3	27,5	27,4	27,2	27,1	27,5	28,3	27,4
2.OG	S	55,0	34,7	34,7	34,7	34,7	36,4	34,9	35,6	35,8	35,3	35,3	36,2	36,4	36,4
3.OG	S	55,0	36,3	36,3	36,3	36,3	38,0	36,5	37,1	37,4	37,0	37,0	37,9	38,0	38,0
3.OG	S	55,0	29,9	29,9	30,0	30,1	31,1	30,2	30,5	30,4	30,3	30,3	30,6	31,3	30,6
EG	W	55,0	25,9	25,9	26,0	26,2	27,2	26,4	26,6	26,3	26,0	26,0	26,4	27,3	26,2
1.OG	W	55,0	25,9	25,9	26,0	26,2	27,2	26,4	26,6	26,3	26,0	26,0	26,4	27,3	26,2
2.OG	W	55,0	25,9	25,9	26,0	26,2	27,2	26,4	26,6	26,3	26,0	26,0	26,4	27,3	26,2
3.OG	W	55,0	27,3	27,3	27,5	27,6	28,5	27,7	27,9	27,8	27,6	27,5	27,8	28,7	27,8

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13) zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Hüttenstraße 75			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	26,1	26,2	26,3	26,4	27,4	26,6	26,8	26,6	26,3	26,2	26,6	27,5	26,5
1.OG	N	55,0	27,2	27,2	27,4	27,5	28,4	27,6	27,8	27,6	27,4	27,4	27,7	28,5	27,6
EG	O	55,0	33,1	33,1	33,3	33,2	34,5	33,3	33,6	33,5	34,0	33,5	33,8	34,3	33,7
1.OG	O	55,0	34,8	34,8	35,1	34,9	36,2	35,0	35,3	35,3	35,7	35,2	35,5	36,0	35,4
EG	S	55,0	33,8	33,8	34,0	34,0	35,2	34,1	34,3	34,3	34,3	33,9	34,2	34,8	34,2
EG	S	55,0	34,0	33,9	34,2	34,0	35,4	34,2	34,4	34,4	35,0	34,5	34,8	35,4	34,7
1.OG	S	55,0	35,4	35,3	35,6	35,5	36,9	35,6	35,9	35,9	36,5	36,0	36,3	36,8	36,2
1.OG	S	55,0	35,3	35,3	35,6	35,5	36,8	35,5	35,8	35,8	36,2	35,7	36,1	36,6	36,0
EG	W	55,0	30,2	30,2	30,3	30,4	31,4	30,5	30,7	30,6	30,5	30,4	30,7	31,5	30,6
EG	W	55,0	30,0	30,0	30,1	30,2	31,2	30,4	30,5	30,4	30,2	30,1	30,4	31,3	30,3
1.OG	W	55,0	31,5	31,5	31,7	31,8	32,8	31,8	32,1	32,0	31,9	31,8	32,1	32,9	32,1
1.OG	W	55,0	31,5	31,5	31,7	31,7	32,7	31,8	32,0	32,0	31,8	31,7	32,0	32,8	31,9
Haiger-Hüttenstraße 79			Nutzung: MI												
EG	N	60,0	27,9	27,8	28,7	28,4	29,2	28,0	28,9	27,0	29,7	28,2	28,6	29,3	28,1
1.OG	N	60,0	30,1	30,0	30,9	30,5	31,3	30,2	31,0	29,3	31,9	30,4	31,1	31,4	30,6
EG	O	60,0	31,3	31,3	31,4	31,5	32,7	31,5	31,8	31,9	31,9	31,7	32,0	32,6	32,0
1.OG	O	60,0	33,0	33,0	33,3	33,2	34,4	33,2	33,5	33,4	34,0	33,4	33,8	34,3	33,7
EG	S	60,0	32,3	32,3	32,5	32,7	33,7	32,6	33,1	33,0	32,6	32,4	32,9	33,4	32,9
1.OG	S	60,0	34,2	34,2	34,4	34,4	35,6	34,4	34,8	34,7	34,6	34,2	34,6	35,1	34,6
EG	W	60,0	26,1	26,1	26,2	26,4	27,4	26,6	26,8	26,6	26,2	26,2	26,6	27,5	26,4
1.OG	W	60,0	27,4	27,4	27,5	27,7	28,6	27,8	28,0	27,9	27,6	27,5	27,9	28,7	27,8

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Hüttenstraße 81			Nutzung: MI												
EG	N	60,0	26,1	26,1	26,3	26,4	27,4	26,6	26,8	26,6	26,2	26,2	26,6	27,5	26,4
1.OG	N	60,0	27,5	27,5	27,6	27,7	28,7	27,9	28,1	27,9	27,9	27,8	28,2	29,0	28,1
2.OG	N	60,0	32,3	32,2	32,8	33,3	34,3	32,7	34,0	32,2	35,8	35,4	36,1	36,3	36,2
2.OG	O	60,0	36,3	36,3	36,5	36,9	37,9	36,5	37,3	37,0	36,9	36,6	37,1	37,5	37,1
EG	S	60,0	34,1	34,0	34,3	34,4	35,5	34,2	34,7	34,6	34,3	34,0	34,4	35,0	34,4
1.OG	S	60,0	36,1	36,0	36,3	36,4	37,5	36,2	36,7	36,7	36,4	36,0	36,4	37,0	36,4
2.OG	S	60,0	38,0	37,9	38,2	38,3	39,4	38,1	38,7	38,6	38,3	37,9	38,4	38,9	38,5
EG	W	60,0	26,1	26,1	26,2	26,3	27,3	26,5	26,7	26,5	26,2	26,2	26,5	27,5	26,4
1.OG	W	60,0	26,1	26,1	26,2	26,4	27,4	26,5	26,8	26,5	26,2	26,2	26,6	27,5	26,4
2.OG	W	60,0	29,7	29,7	29,8	29,9	30,8	30,0	30,2	30,1	29,8	29,7	30,1	30,8	30,0
Haiger-Hüttenstraße 81a			Nutzung: MI												
EG	N	60,0	34,9	35,0	35,2	35,4	36,3	35,2	35,5	35,4	35,6	35,2	35,6	36,2	35,5
EG	N	60,0	33,2	33,2	33,4	33,6	34,6	33,4	33,9	33,8	33,7	33,4	33,9	34,4	33,9
EG	O	60,0	33,7	33,7	33,9	34,1	35,1	33,9	34,4	34,2	34,2	33,9	34,4	34,9	34,3
EG	O	60,0	33,4	33,4	33,6	33,8	34,8	33,7	34,1	34,0	33,8	33,6	34,0	34,6	34,0
EG	S	60,0	36,3	36,3	36,5	36,5	37,6	36,5	36,8	37,0	35,8	35,6	35,8	36,6	35,8
Haiger-Hüttenstraße 83			Nutzung: MI												
EG	N	60,0	28,5	28,3	29,2	28,7	29,5	28,7	28,6	27,6	30,1	29,1	29,1	30,1	28,6
1.OG	N	60,0	31,6	31,4	32,2	33,0	32,8	31,8	33,5	31,0	33,1	32,1	33,5	33,6	33,2
EG	O	60,0	28,6	28,7	28,8	29,0	29,9	29,0	29,2	29,1	28,9	28,8	29,2	29,9	29,1
1.OG	O	60,0	32,3	32,3	32,5	32,6	33,5	32,6	32,9	32,8	32,6	32,5	32,8	33,5	32,8
EG	S	60,0	38,2	38,2	38,2	38,8	39,8	38,4	39,1	39,1	38,6	38,7	39,4	39,8	39,4
1.OG	S	60,0	34,4	34,4	34,5	34,7	35,6	34,6	34,9	34,9	34,7	34,7	35,0	35,6	35,0
EG	W	60,0	26,2	26,2	26,3	26,5	27,4	26,6	26,9	26,6	26,3	26,3	26,6	27,6	26,5
EG	W	60,0	26,1	26,2	26,3	26,4	27,4	26,6	26,8	26,6	26,3	26,2	26,6	27,6	26,5
1.OG	W	60,0	27,2	27,2	27,3	27,4	28,4	27,6	27,8	27,6	27,3	27,3	27,6	28,5	27,5
1.OG	W	60,0	27,3	27,3	27,4	27,6	28,5	27,7	27,9	27,7	27,5	27,4	27,8	28,6	27,7

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 118 von 313

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13) zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Industriestraße 40			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	40,6	40,8	41,1	41,2	42,1	41,2	41,2	41,2	42,1	42,1	42,3	42,9	42,1
2.OG	N	55,0	40,9	41,1	41,3	41,4	42,4	41,4	41,4	41,5	42,3	42,3	42,5	43,2	42,3
3.OG	N	55,0	41,2	41,3	41,6	41,6	42,6	41,7	41,7	41,7	42,5	42,5	42,8	43,4	42,6
EG	O	55,0	28,4	28,5	28,6	28,6	29,1	28,7	28,7	28,6	29,0	28,9	29,0	29,4	28,9
EG	O	55,0	26,2	26,5	27,0	26,9	27,8	26,9	26,9	26,5	27,6	27,1	27,1	28,0	26,8
1.OG	O	55,0	28,2	28,5	28,9	28,7	29,5	28,8	28,7	28,4	29,5	29,1	29,0	29,9	28,8
1.OG	O	55,0	29,0	29,1	29,3	29,2	29,8	29,3	29,3	29,2	29,8	29,7	29,7	30,2	29,7
2.OG	O	55,0	29,5	29,6	29,8	29,7	30,2	29,8	29,8	29,6	30,4	30,3	30,3	30,8	30,2
2.OG	O	55,0	29,3	29,6	30,0	29,8	30,6	29,9	29,7	29,5	30,7	30,2	30,1	31,0	30,0
3.OG	O	55,0	31,2	31,5	31,8	31,6	32,1	31,6	31,5	31,3	34,3	34,0	34,0	34,4	33,9
3.OG	O	55,0	40,4	40,6	40,9	41,0	42,0	41,0	41,0	41,0	42,3	42,3	42,6	43,2	42,3
EG	S	55,0	24,1	24,1	24,3	24,4	25,5	24,6	24,8	24,6	24,2	24,2	24,6	25,5	24,4
1.OG	S	55,0	24,1	24,2	24,3	24,5	25,5	24,7	24,8	24,6	24,2	24,2	24,6	25,5	24,4
2.OG	S	55,0	24,1	24,2	24,3	24,5	25,5	24,7	24,8	24,6	24,3	24,2	24,6	25,6	24,4
3.OG	S	55,0	25,0	25,1	25,3	25,3	26,2	25,5	25,6	25,3	25,7	25,5	25,8	26,6	25,6
EG	W	55,0	24,1	24,1	24,3	24,4	25,5	24,6	24,8	24,6	24,2	24,1	24,6	25,5	24,4
EG	W	55,0	24,1	24,1	24,3	24,4	25,5	24,6	24,8	24,6	24,2	24,2	24,6	25,5	24,4
1.OG	W	55,0	24,1	24,1	24,3	24,4	25,5	24,6	24,8	24,6	24,2	24,2	24,6	25,5	24,4
1.OG	W	55,0	24,1	24,1	24,3	24,4	25,5	24,6	24,8	24,6	24,2	24,2	24,6	25,5	24,4
1.OG	W	55,0	24,1	24,2	24,3	24,5	25,5	24,7	24,8	24,6	24,2	24,2	24,6	25,5	24,4
2.OG	W	55,0	24,1	24,2	24,3	24,5	25,5	24,7	24,8	24,6	24,2	24,2	24,6	25,6	24,4
2.OG	W	55,0	24,1	24,1	24,3	24,4	25,5	24,6	24,8	24,6	24,2	24,2	24,6	25,5	24,4
2.OG	W	55,0	24,1	24,1	24,3	24,4	25,5	24,6	24,8	24,6	24,2	24,2	24,6	25,5	24,4
3.OG	W	55,0	24,6	24,7	24,8	24,9	25,9	25,1	25,2	25,0	25,4	25,3	25,6	26,4	25,4
3.OG	W	55,0	24,6	24,6	24,8	24,9	25,8	25,1	25,2	25,0	25,2	25,1	25,4	26,3	25,3
3.OG	W	55,0	24,5	24,6	24,8	24,9	25,8	25,0	25,2	24,9	25,1	25,0	25,3	26,2	25,2
3.OG	W	55,0	24,4	24,5	24,6	24,7	25,7	24,9	25,1	24,8	25,0	24,9	25,2	26,1	25,1

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)

zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Industriestraße 40B			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	29,8	30,3	30,7	30,5	31,4	30,5	30,3	30,0	31,6	31,1	31,0	31,9	30,8
EG	N	55,0	29,9	30,4	31,0	30,7	31,6	30,7	30,5	30,2	31,9	31,2	31,0	32,1	30,8
1.OG	N	55,0	30,7	31,3	31,9	31,5	32,4	31,5	31,3	30,9	32,9	32,1	31,8	32,9	31,7
1.OG	N	55,0	30,7	31,3	31,7	31,5	32,3	31,4	31,2	30,9	32,7	32,1	32,0	32,9	31,8
2.OG	N	55,0	39,1	39,2	39,4	39,3	39,5	39,3	39,3	39,2	40,9	40,7	40,7	40,8	40,6
2.OG	N	55,0	32,1	32,6	33,0	32,8	33,5	32,7	32,5	32,2	33,9	33,4	33,2	34,0	33,0
EG	O	55,0	26,4	26,8	27,3	27,0	28,0	27,1	27,0	26,7	27,8	27,3	27,3	28,3	27,1
EG	O	55,0	26,6	26,9	27,4	27,2	28,1	27,3	27,2	26,9	27,9	27,3	27,4	28,3	27,2
1.OG	O	55,0	27,4	27,8	28,3	28,0	28,9	28,0	27,9	27,6	29,0	28,4	28,3	29,3	28,1
1.OG	O	55,0	27,5	27,9	28,4	28,2	29,0	28,2	28,1	27,8	29,1	28,4	28,4	29,3	28,2
2.OG	O	55,0	28,3	28,8	29,3	28,9	29,7	29,0	28,8	28,5	30,1	29,4	29,3	30,2	29,1
2.OG	O	55,0	28,4	28,9	29,4	29,1	29,9	29,1	28,9	28,6	30,1	29,4	29,3	30,2	29,1
EG	S	55,0	24,4	24,4	24,6	24,7	25,8	24,9	25,1	24,9	24,5	24,4	24,9	25,8	24,7
EG	S	55,0	24,3	24,3	24,5	24,6	25,7	24,8	25,0	24,8	24,4	24,4	24,8	25,7	24,6
EG	S	55,0	24,3	24,3	24,4	24,6	25,6	24,8	25,0	24,7	24,4	24,3	24,7	25,7	24,6
1.OG	S	55,0	24,3	24,3	24,5	24,6	25,7	24,8	25,0	24,7	24,4	24,3	24,7	25,7	24,6
1.OG	S	55,0	24,4	24,4	24,6	24,7	25,8	24,9	25,1	24,9	24,5	24,4	24,9	25,8	24,7
1.OG	S	55,0	24,3	24,4	24,5	24,6	25,7	24,8	25,0	24,8	24,4	24,4	24,8	25,7	24,6
2.OG	S	55,0	24,4	24,5	24,7	24,8	25,8	25,0	25,2	24,9	25,1	24,9	25,2	26,1	25,1
2.OG	S	55,0	24,5	24,6	24,8	24,9	25,9	25,1	25,2	24,9	25,1	24,9	25,2	26,1	25,0
2.OG	S	55,0	24,5	24,5	24,8	24,8	25,8	25,0	25,2	24,9	25,1	24,9	25,2	26,1	25,1
2.OG	S	55,0	24,7	24,7	24,9	25,0	26,0	25,2	25,3	25,1	25,2	25,0	25,3	26,2	25,2
EG	W	55,0	25,6	27,0	28,2	27,3	28,9	27,6	26,8	26,1	28,8	27,3	26,9	28,4	26,2
EG	W	55,0	24,8	24,8	24,9	25,1	26,0	25,3	25,4	25,2	24,9	24,8	25,2	26,1	25,0
1.OG	W	55,0	25,6	25,6	25,7	25,8	26,6	26,0	26,1	25,9	25,6	25,6	25,9	26,6	25,8
1.OG	W	55,0	25,8	27,4	28,7	27,7	29,2	27,9	27,0	26,2	29,3	27,7	27,1	28,7	26,4
2.OG	W	55,0	24,3	24,4	24,6	24,7	25,7	24,9	25,0	24,8	24,5	24,4	24,8	25,8	24,6
2.OG	W	55,0	27,4	27,4	27,5	27,6	28,1	27,7	27,7	27,6	27,5	27,5	27,6	28,2	27,5

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Industriestraße 42			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	39,6	39,8	40,1	40,4	41,3	40,3	40,3	40,2	41,6	41,5	41,8	42,4	41,6
1.OG	N	55,0	39,9	40,1	40,4	40,7	41,6	40,5	40,5	40,5	41,8	41,8	42,1	42,6	41,8
2.OG	N	55,0	40,2	40,4	40,7	41,0	41,9	40,8	40,8	40,8	42,1	42,1	42,3	42,9	42,1
EG	S	55,0	26,7	26,7	26,9	27,0	28,1	27,2	27,4	27,2	26,8	26,8	27,2	28,1	27,0
1.OG	S	55,0	26,7	26,8	26,9	27,0	28,1	27,2	27,4	27,2	26,9	26,8	27,2	28,1	27,0
2.OG	S	55,0	27,4	27,5	27,7	27,7	28,7	27,9	28,0	27,8	28,3	28,1	28,4	29,2	28,2
EG	W	55,0	39,0	39,1	39,4	39,1	40,0	39,5	39,2	39,6	40,5	40,8	41,0	41,6	40,7
EG	W	55,0	24,3	24,4	24,5	24,7	25,7	24,9	25,1	24,8	24,5	24,4	24,8	25,8	24,6
EG	W	55,0	38,8	39,0	39,3	39,6	40,5	39,4	39,4	39,4	33,1	32,7	34,4	36,7	32,9
1.OG	W	55,0	39,3	39,4	39,6	39,4	40,3	39,8	39,4	39,8	40,8	41,0	41,2	41,9	40,9
1.OG	W	55,0	24,4	24,4	24,5	24,7	25,7	24,9	25,1	24,8	24,5	24,4	24,8	25,8	24,6
1.OG	W	55,0	39,0	39,3	39,5	39,8	40,8	39,6	39,7	39,6	33,2	32,8	34,5	36,9	33,1
2.OG	W	55,0	24,8	24,9	25,1	25,2	26,1	25,3	25,5	25,2	25,6	25,5	25,8	26,6	25,6
2.OG	W	55,0	39,4	39,6	39,8	40,1	41,0	39,9	40,0	40,0	33,4	33,0	34,7	37,1	33,3
2.OG	W	55,0	39,7	39,9	40,2	40,3	41,3	40,3	40,3	40,3	41,3	41,3	41,5	42,1	41,3

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Industriestraße 44-46			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	39,3	39,7	39,9	40,2	41,1	40,1	40,1	39,9	41,0	40,9	41,2	41,8	40,9
EG	N	55,0	38,9	39,4	39,7	39,9	40,8	39,8	39,8	39,6	40,8	40,7	41,0	41,6	40,7
EG	N	55,0	42,0	42,3	42,6	42,8	43,7	42,7	42,7	42,6	43,6	43,5	43,7	44,4	43,5
1.OG	N	55,0	39,3	39,7	40,0	40,2	41,0	40,1	40,1	39,9	41,1	41,1	41,3	42,0	41,1
1.OG	N	55,0	39,7	40,0	40,2	40,5	41,4	40,4	40,3	40,2	41,2	41,2	41,5	42,1	41,2
1.OG	N	55,0	42,3	42,6	42,9	43,1	44,0	43,0	43,0	42,9	43,9	43,8	44,1	44,7	43,8
2.OG	N	55,0	40,0	40,3	40,5	40,8	41,7	40,7	40,6	40,5	41,5	41,5	41,8	42,4	41,5
2.OG	N	55,0	39,6	40,0	40,3	40,5	41,3	40,4	40,4	40,2	41,4	41,4	41,6	42,3	41,4
2.OG	N	55,0	42,6	42,9	43,2	43,4	44,2	43,3	43,3	43,2	44,1	44,1	44,4	45,0	44,1
3.OG	N	55,0	40,3	40,6	40,8	41,0	42,0	41,0	40,9	40,9	41,8	41,8	42,1	42,7	41,9
3.OG	N	55,0	43,0	43,2	43,5	43,7	44,5	43,6	43,6	43,5	44,4	44,4	44,7	45,3	44,4
3.OG	N	55,0	39,9	40,3	40,5	40,8	41,6	40,7	40,6	40,6	41,7	41,7	41,9	42,6	41,7
4.OG	N	55,0	40,6	40,9	41,1	41,3	42,3	41,3	41,2	41,2	42,1	42,1	42,4	43,0	42,1
4.OG	N	55,0	43,3	43,5	43,8	43,9	44,8	43,9	43,9	43,9	44,7	44,6	44,9	45,6	44,7
4.OG	N	55,0	40,3	40,6	40,8	41,0	41,9	41,0	40,9	40,9	42,0	41,9	42,2	42,9	42,0
EG	O	55,0	39,1	39,5	39,8	40,2	40,8	40,0	39,9	39,6	40,6	40,5	40,7	41,4	40,5
1.OG	O	55,0	39,4	39,8	40,1	40,4	41,2	40,3	40,2	40,0	40,9	40,8	41,1	41,7	40,8
2.OG	O	55,0	39,8	40,1	40,4	40,7	41,5	40,6	40,5	40,3	41,2	41,1	41,4	42,0	41,1
3.OG	O	55,0	40,1	40,4	40,7	41,0	41,7	40,9	40,8	40,7	41,5	41,4	41,7	42,3	41,4
4.OG	O	55,0	40,4	40,7	41,0	41,3	42,0	41,2	41,1	41,0	41,7	41,7	42,0	42,6	41,7
EG	S	55,0	24,8	24,8	24,9	25,1	26,1	25,3	25,5	25,3	24,9	24,8	25,2	26,2	25,1
EG	S	55,0	24,7	24,8	24,9	25,0	26,1	25,3	25,4	25,2	24,8	24,8	25,2	26,1	25,0
EG	S	55,0	24,7	24,7	24,8	25,0	26,0	25,2	25,4	25,2	24,8	24,7	25,1	26,1	25,0
1.OG	S	55,0	24,7	24,8	24,9	25,0	26,1	25,3	25,4	25,2	24,8	24,8	25,2	26,1	25,0
1.OG	S	55,0	24,8	24,8	24,9	25,1	26,1	25,3	25,5	25,3	24,9	24,8	25,2	26,2	25,1
1.OG	S	55,0	24,7	24,7	24,8	25,0	26,0	25,2	25,4	25,2	24,8	24,7	25,1	26,1	25,0
2.OG	S	55,0	24,7	24,7	24,9	25,0	26,0	25,2	25,4	25,2	24,8	24,7	25,1	26,1	25,0
2.OG	S	55,0	24,8	24,8	24,9	25,1	26,1	25,3	25,5	25,3	24,9	24,8	25,2	26,2	25,1
2.OG	S	55,0	24,7	24,8	24,9	25,0	26,1	25,3	25,4	25,2	24,8	24,8	25,2	26,1	25,0
3.OG	S	55,0	24,7	24,8	24,9	25,0	26,1	25,2	25,4	25,2	24,8	24,8	25,2	26,1	25,0
3.OG	S	55,0	24,8	24,8	25,0	25,1	26,2	25,3	25,5	25,3	24,9	24,9	25,3	26,2	25,1
3.OG	S	55,0	24,8	24,8	25,0	25,1	26,1	25,3	25,5	25,2	24,9	24,8	25,2	26,2	25,0

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 122 von 313

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
4.OG	S	55,0	26,0	26,0	26,2	26,3	27,1	26,4	26,5	26,3	26,6	26,5	26,7	27,5	26,6
4.OG	S	55,0	26,0	26,1	26,2	26,3	27,1	26,4	26,6	26,3	26,6	26,5	26,7	27,5	26,6
4.OG	S	55,0	25,9	26,0	26,2	26,3	27,1	26,4	26,5	26,3	26,6	26,5	26,8	27,5	26,6

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Industriestraße 48			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	38,1	38,6	39,0	39,2	40,2	39,1	39,1	38,8	40,2	40,1	40,4	41,0	40,0
EG	N	55,0	38,8	39,2	39,6	39,9	40,6	39,7	39,7	39,3	40,3	40,2	40,5	41,1	40,1
EG	N	55,0	38,8	39,2	39,6	39,7	40,5	39,7	39,7	39,3	40,2	40,1	40,4	41,0	40,0
EG	N	55,0	25,0	25,1	25,2	25,4	26,4	25,6	25,7	25,5	25,1	25,1	25,5	26,4	25,3
EG	N	55,0	38,8	39,2	39,6	39,8	40,5	39,6	39,6	39,3	40,5	40,4	40,6	41,2	40,3
EG	N	55,0	38,8	39,2	39,6	39,7	40,6	39,7	39,7	39,3	40,2	40,1	40,4	41,0	40,0
EG	N	55,0	40,8	41,3	41,7	41,9	42,7	41,8	41,8	41,4	42,5	42,5	42,7	43,3	42,3
1.OG	N	55,0	39,1	39,5	39,9	40,0	40,8	40,0	40,0	39,7	40,5	40,4	40,7	41,3	40,4
1.OG	N	55,0	25,0	25,1	25,2	25,4	26,4	25,6	25,7	25,5	25,1	25,1	25,5	26,4	25,3
1.OG	N	55,0	38,4	38,9	39,3	39,5	40,5	39,4	39,4	39,1	40,4	40,4	40,7	41,3	40,3
1.OG	N	55,0	39,1	39,5	39,9	40,2	40,9	40,0	40,0	39,7	40,6	40,5	40,8	41,4	40,5
1.OG	N	55,0	39,2	39,6	39,9	40,1	40,9	40,0	40,0	39,8	40,5	40,4	40,7	41,3	40,3
1.OG	N	55,0	39,1	39,5	39,9	40,1	40,8	39,9	39,9	39,7	40,8	40,7	41,0	41,5	40,7
1.OG	N	55,0	41,1	41,6	41,9	42,2	43,0	42,1	42,1	41,7	42,8	42,8	43,1	43,6	42,7
2.OG	N	55,0	38,8	39,2	39,5	39,8	40,8	39,7	39,7	39,5	40,9	40,9	41,2	41,7	40,8
2.OG	N	55,0	39,5	39,9	40,2	40,5	41,2	40,4	40,3	40,0	40,9	40,9	41,1	41,8	40,8
2.OG	N	55,0	41,4	41,9	42,2	42,5	43,3	42,4	42,4	42,1	43,1	43,1	43,4	44,0	43,0
2.OG	N	55,0	39,5	39,8	40,2	40,3	41,1	40,4	40,3	40,0	40,8	40,7	41,0	41,7	40,7
2.OG	N	55,0	25,0	25,1	25,2	25,4	26,4	25,6	25,8	25,5	25,1	25,1	25,5	26,4	25,3
2.OG	N	55,0	39,5	39,9	40,2	40,3	41,3	40,3	40,3	40,1	40,8	40,7	41,1	41,6	40,7
2.OG	N	55,0	39,4	39,8	40,2	40,4	41,1	40,2	40,2	40,0	41,1	41,0	41,3	41,9	41,0
3.OG	N	55,0	39,8	40,1	40,4	40,7	41,4	40,5	40,5	40,3	41,4	41,3	41,6	42,2	41,3
3.OG	N	55,0	39,1	39,5	39,8	40,1	41,1	40,0	40,0	39,8	41,2	41,2	41,5	42,1	41,2
3.OG	N	55,0	39,9	40,2	40,5	40,6	41,5	40,6	40,6	40,5	41,3	41,1	41,5	42,1	41,2
3.OG	N	55,0	25,1	25,1	25,2	25,4	26,4	25,6	25,8	25,5	25,2	25,1	25,5	26,5	25,3
3.OG	N	55,0	39,8	40,1	40,4	40,6	41,4	40,7	40,6	40,4	41,1	41,0	41,4	42,0	41,1
3.OG	N	55,0	41,8	42,2	42,5	42,8	43,6	42,7	42,7	42,5	43,4	43,4	43,7	44,3	43,4
3.OG	N	55,0	39,8	40,2	40,5	40,8	41,5	40,7	40,6	40,4	41,2	41,2	41,5	42,1	41,1
4.OG	N	55,0	40,2	40,5	40,8	40,9	41,8	41,0	40,9	40,8	41,5	41,4	41,8	42,4	41,5
4.OG	N	55,0	40,1	40,5	40,7	41,0	41,7	40,8	40,8	40,7	41,7	41,6	41,9	42,5	41,6
4.OG	N	55,0	40,1	40,5	40,7	41,0	41,8	41,0	40,9	40,7	41,5	41,5	41,8	42,4	41,5
4.OG	N	55,0	42,1	42,5	42,8	43,1	44,0	43,0	43,0	42,8	43,7	43,7	44,1	44,6	43,7

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 124 von 313

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)

zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stockwerk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
4.OG	N	55,0	39,4	39,8	40,1	40,3	41,4	40,3	40,3	40,2	41,5	41,5	41,8	42,4	41,5
4.OG	N	55,0	40,1	40,4	40,7	40,9	41,7	41,0	40,9	40,7	41,4	41,4	41,7	42,3	41,4
4.OG	N	55,0	25,5	25,6	25,8	25,9	26,8	26,0	26,2	25,9	26,1	26,0	26,2	27,1	26,1
EG	O	55,0	38,9	39,3	39,7	39,9	40,6	39,8	39,7	39,4	40,2	40,1	40,3	40,9	40,0
EG	O	55,0	38,4	38,8	39,2	39,6	40,1	39,3	39,4	39,0	40,0	39,9	40,1	40,7	39,8
1.OG	O	55,0	39,2	39,6	40,0	40,2	40,9	40,1	40,0	39,8	40,5	40,4	40,7	41,2	40,3
1.OG	O	55,0	38,7	39,2	39,6	40,0	40,5	39,7	39,7	39,4	40,3	40,2	40,5	41,1	40,1
2.OG	O	55,0	39,1	39,5	39,8	40,2	40,8	40,0	40,0	39,7	40,6	40,5	40,8	41,4	40,4
2.OG	O	55,0	39,5	39,9	40,2	40,4	41,2	40,4	40,3	40,1	40,8	40,7	41,0	41,5	40,7
3.OG	O	55,0	39,9	40,2	40,5	40,7	41,5	40,7	40,6	40,5	41,1	41,0	41,3	41,9	41,0
3.OG	O	55,0	39,4	39,8	40,1	40,5	41,1	40,3	40,3	40,1	40,9	40,8	41,1	41,7	40,8
4.OG	O	55,0	40,2	40,5	40,8	41,0	41,8	41,0	40,9	40,8	41,4	41,3	41,6	42,2	41,3
4.OG	O	55,0	39,8	40,1	40,4	40,8	41,4	40,6	40,6	40,4	41,2	41,1	41,5	42,1	41,1
EG	S	55,0	25,2	25,2	25,3	25,5	26,5	25,7	25,9	25,7	25,3	25,2	25,6	26,6	25,5
EG	S	55,0	25,1	25,1	25,3	25,4	26,5	25,6	25,8	25,6	25,2	25,1	25,5	26,5	25,4
EG	S	55,0	25,0	25,1	25,2	25,3	26,4	25,6	25,7	25,5	25,1	25,1	25,5	26,4	25,3
1.OG	S	55,0	25,2	25,2	25,3	25,5	26,5	25,7	25,9	25,7	25,3	25,2	25,6	26,6	25,5
1.OG	S	55,0	25,1	25,1	25,3	25,4	26,5	25,6	25,8	25,6	25,2	25,1	25,5	26,5	25,4
1.OG	S	55,0	25,0	25,1	25,2	25,3	26,4	25,6	25,7	25,5	25,1	25,1	25,5	26,4	25,3
2.OG	S	55,0	25,2	25,2	25,3	25,5	26,5	25,7	25,9	25,7	25,3	25,2	25,6	26,6	25,5
2.OG	S	55,0	25,0	25,1	25,2	25,3	26,4	25,6	25,7	25,5	25,1	25,1	25,5	26,4	25,3
2.OG	S	55,0	25,1	25,1	25,3	25,4	26,5	25,6	25,8	25,6	25,2	25,1	25,5	26,5	25,4
3.OG	S	55,0	25,0	25,1	25,2	25,4	26,4	25,6	25,7	25,5	25,1	25,1	25,5	26,4	25,3
3.OG	S	55,0	25,1	25,1	25,3	25,4	26,5	25,6	25,8	25,6	25,2	25,1	25,5	26,5	25,4
3.OG	S	55,0	25,2	25,2	25,4	25,5	26,5	25,7	25,9	25,7	25,3	25,2	25,6	26,6	25,5
4.OG	S	55,0	25,3	25,4	25,6	25,7	26,6	25,8	26,0	25,7	25,5	25,4	25,7	26,7	25,6
4.OG	S	55,0	25,2	25,3	25,5	25,6	26,6	25,8	25,9	25,7	25,4	25,3	25,6	26,6	25,5
4.OG	S	55,0	25,1	25,2	25,4	25,5	26,5	25,7	25,9	25,6	25,4	25,2	25,6	26,6	25,4
EG	W	55,0	25,0	25,0	25,2	25,3	26,4	25,5	25,7	25,5	25,1	25,1	25,5	26,4	25,3
EG	W	55,0	25,1	25,1	25,2	25,4	26,4	25,6	25,8	25,5	25,1	25,1	25,5	26,5	25,3
1.OG	W	55,0	25,0	25,0	25,2	25,3	26,4	25,5	25,7	25,5	25,1	25,1	25,5	26,4	25,3
1.OG	W	55,0	25,1	25,1	25,2	25,4	26,4	25,6	25,8	25,5	25,1	25,1	25,5	26,5	25,3
2.OG	W	55,0	25,0	25,1	25,2	25,3	26,4	25,5	25,7	25,5	25,1	25,1	25,5	26,4	25,3
2.OG	W	55,0	25,1	25,1	25,2	25,4	26,4	25,6	25,8	25,5	25,1	25,1	25,5	26,5	25,3

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 125 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stockwerk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
3.OG	W	55,0	25,1	25,1	25,2	25,4	26,4	25,6	25,8	25,5	25,1	25,1	25,5	26,5	25,3
3.OG	W	55,0	25,0	25,1	25,2	25,3	26,4	25,6	25,7	25,5	25,1	25,1	25,5	26,4	25,3
4.OG	W	55,0	25,1	25,2	25,4	25,5	26,5	25,7	25,8	25,6	25,3	25,2	25,6	26,5	25,4
4.OG	W	55,0	25,2	25,2	25,4	25,5	26,5	25,7	25,9	25,6	25,3	25,2	25,6	26,6	25,4
Haiger-Industriestraße 50			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	38,0	38,5	38,9	39,2	40,1	39,1	39,1	38,6	39,7	39,6	39,9	40,5	39,4
EG	N	55,0	37,8	38,3	38,7	39,1	39,7	39,0	38,9	38,4	39,7	39,7	40,0	40,5	39,5
EG	N	55,0	37,9	38,5	38,9	39,4	40,0	39,1	39,0	38,5	39,9	39,7	40,1	40,6	39,6
1.OG	N	55,0	38,1	38,6	39,0	39,3	40,0	39,3	39,2	38,7	40,0	40,0	40,3	40,9	39,9
1.OG	N	55,0	38,3	38,8	39,2	39,6	40,3	39,4	39,3	38,9	40,2	40,1	40,4	41,0	40,0
1.OG	N	55,0	38,3	38,8	39,2	39,5	40,4	39,4	39,4	39,0	40,0	39,9	40,2	40,8	39,8
2.OG	N	55,0	38,6	39,1	39,5	39,9	40,6	39,7	39,6	39,3	40,5	40,4	40,8	41,3	40,3
2.OG	N	55,0	38,4	38,9	39,3	39,6	40,3	39,6	39,5	39,1	40,4	40,3	40,7	41,2	40,3
2.OG	N	55,0	38,7	39,1	39,5	39,8	40,7	39,7	39,7	39,3	40,3	40,2	40,6	41,1	40,1
EG	O	55,0	37,6	38,2	38,7	38,9	39,7	38,9	38,8	38,3	39,4	39,3	39,7	40,2	39,2
EG	O	55,0	37,7	38,3	38,8	39,1	39,8	39,0	38,9	38,4	39,6	39,4	39,8	40,3	39,3
1.OG	O	55,0	38,1	38,6	39,1	39,4	40,1	39,3	39,2	38,8	39,9	39,7	40,1	40,6	39,6
1.OG	O	55,0	38,0	38,5	38,9	39,2	40,1	39,2	39,1	38,6	39,7	39,6	40,1	40,6	39,6
2.OG	O	55,0	38,4	38,9	39,3	39,7	40,4	39,6	39,5	39,1	40,2	40,0	40,5	41,0	40,0
2.OG	O	55,0	38,3	38,8	39,2	39,5	40,4	39,5	39,4	39,0	40,0	40,0	40,5	40,9	39,9
EG	S	55,0	29,7	29,7	29,7	29,8	30,3	29,9	30,1	29,9	29,7	29,7	29,8	30,4	29,8
1.OG	S	55,0	28,4	28,5	28,5	28,6	29,2	28,7	28,8	28,7	28,5	28,4	28,7	29,2	28,6
2.OG	S	55,0	25,7	25,8	26,0	26,1	27,1	26,3	26,4	26,2	26,0	25,8	26,1	27,1	26,0
EG	W	55,0	25,5	25,6	25,7	25,9	26,9	26,1	26,3	26,0	25,6	25,6	26,0	26,9	25,8
1.OG	W	55,0	25,5	25,6	25,7	25,9	26,9	26,1	26,3	26,0	25,6	25,6	26,0	26,9	25,8
2.OG	W	55,0	25,8	25,8	26,0	26,1	27,1	26,3	26,5	26,2	25,9	25,8	26,1	27,1	26,0

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Industriestraße 52			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	37,0	37,7	38,3	38,6	39,4	38,5	38,4	37,8	39,2	39,0	39,4	39,9	38,8
EG	N	55,0	37,1	37,9	38,4	38,7	39,5	38,7	38,5	37,9	39,3	39,1	39,5	40,0	39,0
EG	N	55,0	37,1	37,9	38,4	38,7	39,6	38,7	38,5	37,9	39,3	39,1	39,4	40,0	38,9
EG	N	55,0	37,4	38,1	38,6	38,9	39,7	38,8	38,7	38,2	39,4	39,3	39,6	40,2	39,1
EG	N	55,0	37,3	38,0	38,6	38,7	39,6	38,8	38,6	38,0	39,4	39,2	39,7	40,1	39,1
EG	N	55,0	36,6	37,3	37,8	37,9	38,8	38,1	37,8	37,3	38,6	38,5	38,9	39,0	38,4
1.OG	N	55,0	37,5	38,2	38,7	38,9	39,9	39,0	38,8	38,3	39,6	39,5	39,9	40,4	39,4
1.OG	N	55,0	37,7	38,2	38,8	39,0	40,0	39,1	38,9	38,4	39,7	39,5	40,1	40,5	39,5
1.OG	N	55,0	37,5	38,2	38,7	39,0	39,9	39,0	38,8	38,3	39,5	39,4	39,9	40,3	39,4
1.OG	N	55,0	37,3	38,0	38,6	38,9	39,8	38,8	38,7	38,1	39,4	39,3	39,8	40,3	39,2
1.OG	N	55,0	37,8	38,4	38,9	39,1	40,0	39,1	39,0	38,5	39,7	39,6	40,0	40,6	39,5
1.OG	N	55,0	36,9	37,6	38,1	38,1	39,2	38,4	38,1	37,7	38,9	38,8	39,2	39,3	38,8
2.OG	N	55,0	37,8	38,5	39,0	39,2	40,2	39,3	39,1	38,6	39,9	39,8	40,2	40,8	39,7
2.OG	N	55,0	37,8	38,5	38,9	39,2	40,2	39,3	39,1	38,6	39,8	39,7	40,2	40,7	39,7
2.OG	N	55,0	37,2	37,8	38,4	38,4	39,5	38,7	38,4	38,0	39,2	39,1	39,6	39,7	39,1
2.OG	N	55,0	38,0	38,5	39,1	39,2	40,3	39,4	39,2	38,8	40,0	39,8	40,4	40,8	39,8
2.OG	N	55,0	38,1	38,7	39,1	39,4	40,3	39,4	39,3	38,9	40,0	39,9	40,3	40,9	39,8
2.OG	N	55,0	37,6	38,3	38,8	39,1	40,1	39,1	39,0	38,5	39,7	39,6	40,1	40,6	39,6
3.OG	N	55,0	26,1	26,3	26,6	26,7	27,6	26,7	26,9	26,5	26,7	26,4	26,7	27,6	26,5
3.OG	N	55,0	38,2	38,7	39,2	39,5	40,5	39,6	39,4	39,0	40,2	40,1	40,6	41,1	40,1
3.OG	N	55,0	38,3	38,8	39,3	39,5	40,6	39,7	39,5	39,1	40,3	40,1	40,7	41,2	40,1
3.OG	N	55,0	38,0	38,6	39,1	39,4	40,4	39,4	39,3	38,9	40,0	39,9	40,5	41,0	39,9
3.OG	N	55,0	38,5	39,0	39,4	39,7	40,7	39,7	39,6	39,3	40,3	40,2	40,7	41,2	40,2
3.OG	N	55,0	38,2	38,7	39,2	39,5	40,5	39,6	39,4	39,0	40,1	40,0	40,6	41,0	40,1
3.OG	N	55,0	38,2	39,2	39,9	40,1	41,8	40,6	40,1	39,7	40,6	40,5	41,5	41,8	40,6
EG	O	55,0	37,0	37,8	38,4	38,6	39,5	38,6	38,5	37,8	39,0	38,9	39,3	39,8	38,8
EG	O	55,0	26,6	26,9	27,2	27,3	28,2	27,3	27,4	27,0	27,4	26,9	27,1	28,0	26,9
1.OG	O	55,0	28,5	28,8	29,2	29,1	29,8	29,1	29,1	28,7	29,5	28,9	29,0	29,7	28,9
1.OG	O	55,0	37,3	38,1	38,6	38,9	39,8	38,9	38,7	38,2	39,3	39,2	39,7	40,1	39,1
1.OG	O	55,0	32,8	34,5	35,6	35,9	37,7	36,3	35,8	34,9	35,9	35,7	36,7	37,1	35,6
2.OG	O	55,0	33,0	34,6	35,8	36,0	38,0	36,7	36,0	35,3	36,0	35,8	37,0	37,4	35,8
2.OG	O	55,0	29,4	29,8	30,2	30,1	30,7	30,0	29,9	29,6	30,7	29,9	30,0	30,6	29,8

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 127 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
2.OG	O	55,0	37,7	38,4	38,9	39,1	40,1	39,3	39,0	38,6	39,5	39,5	40,0	40,5	39,5
3.OG	O	55,0	37,5	38,1	38,7	38,8	41,0	39,6	38,9	39,4	39,3	39,9	40,7	41,4	40,1
3.OG	O	55,0	38,0	38,5	39,0	39,4	40,6	39,7	39,2	39,0	39,7	39,7	40,3	40,8	39,8
3.OG	O	55,0	38,0	38,6	39,1	39,4	40,4	39,6	39,3	38,9	39,8	39,8	40,4	40,8	39,8
EG	S	55,0	26,0	26,1	26,2	26,3	27,6	26,5	27,0	26,7	25,8	25,7	26,1	27,8	26,1
1.OG	S	55,0	34,9	34,9	34,9	34,9	35,6	34,9	35,2	35,6	29,0	29,0	29,2	33,6	29,2
1.OG	S	55,0	26,0	26,1	26,2	26,3	27,3	26,5	26,7	26,5	26,1	26,0	26,4	27,4	26,3
2.OG	S	55,0	26,0	26,1	26,2	26,3	27,3	26,5	26,7	26,5	26,1	26,1	26,5	27,4	26,3
2.OG	S	55,0	35,2	35,2	35,2	35,2	35,9	35,2	35,5	36,0	29,2	29,2	29,4	33,7	29,4
3.OG	S	55,0	28,6	28,6	28,7	28,8	29,3	28,9	29,1	28,9	28,9	28,8	29,0	29,5	29,0
3.OG	S	55,0	26,1	26,2	26,4	26,5	27,4	26,6	26,8	26,6	26,3	26,2	26,5	27,4	26,4
3.OG	S	55,0	26,1	26,2	26,3	26,4	27,4	26,6	26,8	26,5	26,3	26,1	26,5	27,4	26,3
3.OG	S	55,0	35,5	35,5	35,5	35,5	36,2	35,6	35,8	36,3	29,5	29,5	29,6	34,0	29,6
3.OG	S	55,0	25,7	25,8	26,0	26,1	27,1	26,3	26,4	26,2	26,9	26,8	27,1	27,9	27,0
EG	W	55,0	25,7	25,7	25,8	26,0	27,0	26,2	26,4	26,2	25,8	25,7	26,1	27,1	26,0
EG	W	55,0	25,7	25,7	25,8	26,0	27,0	26,2	26,4	26,2	25,7	25,7	26,1	27,1	26,0
1.OG	W	55,0	25,7	25,7	25,8	26,0	27,0	26,2	26,4	26,2	25,7	25,7	26,1	27,1	25,9
1.OG	W	55,0	25,7	25,7	25,8	26,0	27,0	26,2	26,4	26,2	25,8	25,7	26,1	27,1	26,0
2.OG	W	55,0	25,7	25,7	25,8	26,0	27,0	26,2	26,4	26,2	25,7	25,7	26,1	27,1	26,0
2.OG	W	55,0	25,7	25,7	25,9	26,0	27,0	26,2	26,4	26,2	25,8	25,7	26,1	27,1	26,0
3.OG	W	55,0	26,0	26,0	26,2	26,3	27,3	26,5	26,6	26,4	26,1	26,0	26,3	27,3	26,2
3.OG	W	55,0	25,8	25,8	26,0	26,1	27,1	26,3	26,5	26,2	25,9	25,8	26,2	27,1	26,0
3.OG	W	55,0	25,7	25,8	26,0	26,1	27,1	26,3	26,4	26,2	25,9	25,8	26,2	27,1	26,0

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Halger-Industriestraße 54			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	36,8	37,6	38,2	38,6	39,5	38,5	38,4	37,7	38,6	38,5	38,9	39,6	38,4
1.OG	NO	55,0	37,2	37,8	38,5	38,8	39,8	38,8	38,6	38,1	38,9	38,8	39,2	39,9	38,7
2.OG	NO	55,0	37,5	38,1	38,7	39,1	40,1	39,2	38,9	38,5	39,2	39,0	39,6	40,2	39,0
EG	NW	55,0	26,0	26,0	26,1	26,3	27,3	26,5	26,7	26,5	26,0	26,0	26,4	27,4	26,3
1.OG	NW	55,0	26,0	26,1	26,2	26,3	27,4	26,5	26,7	26,5	26,1	26,0	26,4	27,4	26,3
2.OG	NW	55,0	26,5	26,6	26,9	26,9	27,9	27,0	27,2	26,9	26,9	26,6	26,9	27,8	26,8
EG	SO	55,0	37,3	38,0	38,6	38,8	39,9	38,9	38,7	38,2	38,8	38,7	39,2	39,7	38,6
1.OG	SO	55,0	37,6	38,3	38,8	39,0	40,2	39,3	39,0	38,5	39,1	39,0	39,5	40,1	39,0
2.OG	SO	55,0	37,7	38,3	38,9	39,1	40,4	39,4	39,1	38,7	39,1	39,1	39,7	40,2	39,1
2.OG	SW	55,0	26,4	26,5	26,8	26,8	27,8	27,0	27,1	26,8	26,8	26,5	26,8	27,7	26,7

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Industriestraße 56A			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	36,4	37,3	38,1	38,7	39,9	38,6	38,2	37,7	38,4	38,3	39,0	39,4	38,4
EG	NO	55,0	36,1	37,0	37,9	38,2	39,5	38,5	38,0	37,4	38,5	38,4	39,0	39,5	38,4
1.OG	NO	55,0	36,7	37,6	38,3	38,9	40,2	38,9	38,4	38,1	38,7	38,6	39,3	39,8	38,7
1.OG	NO	55,0	36,4	37,3	38,1	38,4	39,8	38,7	38,2	37,8	38,8	38,7	39,3	39,8	38,7
2.OG	NO	55,0	37,1	37,8	38,5	39,1	40,5	39,2	38,7	38,5	38,9	38,8	39,6	40,1	39,0
2.OG	NO	55,0	36,7	37,5	38,3	38,6	40,1	39,0	38,4	38,1	39,0	38,9	39,6	40,1	39,0
EG	NW	55,0	26,2	26,3	26,4	26,6	27,6	26,8	27,0	26,7	26,3	26,3	26,7	27,6	26,5
1.OG	NW	55,0	26,3	26,3	26,4	26,6	27,6	26,8	27,0	26,7	26,3	26,3	26,7	27,6	26,5
2.OG	NW	55,0	26,5	26,6	26,9	26,9	27,9	27,0	27,2	26,9	26,8	26,6	26,9	27,8	26,7
EG	SO	55,0	36,1	37,1	37,9	38,3	39,8	38,5	38,0	37,6	38,1	38,0	38,7	39,2	38,1
1.OG	SO	55,0	36,6	37,5	38,1	38,6	40,1	38,9	38,3	38,0	38,4	38,3	39,0	39,5	38,4
2.OG	SO	55,0	36,9	37,7	38,4	38,8	40,4	39,1	38,5	38,4	38,6	38,5	39,3	39,8	38,6
EG	SW	55,0	26,2	26,3	26,4	26,5	27,6	26,8	27,0	26,7	26,3	26,2	26,7	27,6	26,5
EG	SW	55,0	26,2	26,3	26,4	26,6	27,6	26,8	27,0	26,7	26,3	26,3	26,7	27,6	26,5
EG	SW	55,0	26,3	26,3	26,4	26,6	27,6	26,8	27,0	26,8	26,3	26,3	26,7	27,7	26,5
EG	SW	55,0	26,2	26,3	26,4	26,5	27,6	26,7	26,9	26,7	26,3	26,2	26,6	27,6	26,5
1.OG	SW	55,0	26,2	26,3	26,5	26,6	27,6	26,8	27,0	26,7	26,4	26,3	26,7	27,6	26,5
1.OG	SW	55,0	26,3	26,3	26,5	26,6	27,7	26,8	27,0	26,8	26,4	26,3	26,7	27,7	26,5
1.OG	SW	55,0	26,2	26,3	26,4	26,5	27,6	26,7	26,9	26,7	26,3	26,2	26,6	27,6	26,5
1.OG	SW	55,0	26,2	26,3	26,4	26,6	27,6	26,8	27,0	26,7	26,3	26,3	26,7	27,6	26,5
2.OG	SW	55,0	26,4	26,6	26,9	26,9	27,9	27,1	27,2	26,9	26,8	26,6	26,9	27,9	26,7
2.OG	SW	55,0	26,4	26,5	26,8	26,9	27,8	27,0	27,2	26,8	26,7	26,5	26,8	27,8	26,7
2.OG	SW	55,0	26,4	26,6	26,8	26,9	27,9	27,0	27,2	26,8	26,7	26,5	26,9	27,8	26,7
2.OG	SW	55,0	26,4	26,6	26,9	26,9	27,9	27,0	27,2	26,9	26,8	26,6	26,9	27,8	26,7

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13) zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Industriestraße 56B			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	36,5	37,3	38,0	38,5	40,1	38,9	38,2	38,2	38,4	38,3	39,1	39,7	38,5
EG	NO	55,0	36,4	37,2	38,0	38,5	40,3	38,9	38,2	38,2	38,6	38,5	39,4	40,0	38,8
EG	NO	55,0	36,3	37,1	38,0	38,5	40,3	38,9	38,1	38,1	38,3	38,2	39,1	39,8	38,5
1.OG	NO	55,0	36,6	37,4	38,2	38,6	40,5	39,1	38,3	38,5	38,5	38,4	39,4	40,1	38,8
1.OG	NO	55,0	36,8	37,5	38,2	38,7	40,5	39,2	38,4	38,5	38,9	38,7	39,6	40,3	39,0
1.OG	NO	55,0	36,9	37,6	38,3	38,7	40,4	39,2	38,5	38,6	38,6	38,5	39,4	40,0	38,8
2.OG	NO	55,0	37,2	37,9	38,5	38,9	40,6	39,5	38,7	38,9	38,8	38,7	39,7	40,3	39,0
2.OG	NO	55,0	37,0	37,6	38,4	38,8	40,7	39,4	38,5	38,8	38,8	38,7	39,7	40,4	39,0
2.OG	NO	55,0	37,1	37,7	38,4	38,9	40,8	39,4	38,6	38,9	39,1	39,0	39,9	40,6	39,3
EG	NW	55,0	26,1	26,2	26,3	26,5	27,5	26,7	26,9	26,6	26,2	26,2	26,6	27,5	26,4
EG	NW	55,0	27,5	30,0	31,6	30,2	31,2	29,9	29,2	27,1	32,2	29,3	28,4	29,8	28,1
1.OG	NW	55,0	26,2	26,3	26,5	26,6	27,6	26,8	27,0	26,7	26,4	26,3	26,6	27,6	26,5
1.OG	NW	55,0	31,2	32,9	34,3	35,1	36,7	35,5	34,4	30,6	34,5	34,1	35,1	33,6	34,5
2.OG	NW	55,0	26,9	27,3	27,9	27,7	28,6	27,7	27,8	27,3	28,0	27,2	27,5	28,4	27,3
2.OG	NW	55,0	26,9	27,4	28,0	27,7	28,7	27,7	27,8	27,3	28,1	27,3	27,5	28,4	27,2
EG	SO	55,0	27,2	27,8	28,6	28,2	29,2	28,2	28,2	27,7	28,8	27,7	27,9	28,8	27,6
EG	SO	55,0	36,2	37,1	37,8	38,4	40,2	38,9	38,0	38,1	38,4	38,2	39,3	39,8	38,6
1.OG	SO	55,0	36,7	37,5	38,1	38,7	40,6	39,3	38,3	38,5	38,7	38,6	39,6	40,2	38,9
1.OG	SO	55,0	36,7	37,3	38,1	38,6	40,6	39,3	38,3	38,6	38,7	38,5	39,7	40,2	38,8
2.OG	SO	55,0	37,0	37,6	38,3	38,8	40,8	39,5	38,5	38,9	38,9	38,8	39,9	40,5	39,1
2.OG	SO	55,0	37,0	37,7	38,3	38,8	40,8	39,5	38,5	38,8	38,9	38,8	39,9	40,5	39,1
EG	SW	55,0	26,1	26,2	26,3	26,5	27,5	26,7	26,9	26,6	26,2	26,1	26,6	27,5	26,4
EG	SW	55,0	26,1	26,1	26,3	26,4	27,5	26,6	26,8	26,6	26,2	26,1	26,5	27,5	26,4
1.OG	SW	55,0	26,2	26,3	26,5	26,6	27,6	26,8	27,0	26,6	26,4	26,3	26,6	27,6	26,4
1.OG	SW	55,0	26,1	26,3	26,5	26,6	27,6	26,7	26,9	26,6	26,4	26,2	26,6	27,6	26,4
2.OG	SW	55,0	26,8	27,3	28,1	27,7	28,8	27,7	27,8	27,3	28,1	27,2	27,5	28,4	27,2
2.OG	SW	55,0	26,8	27,3	27,9	27,7	28,7	27,7	27,7	27,2	28,0	27,1	27,4	28,3	27,1

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 131 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Industriestraße 58A			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	35,4	36,6	37,6	38,1	39,5	38,3	37,6	37,2	37,8	37,9	38,7	39,1	37,9
EG	NO	55,0	35,9	36,9	37,6	38,3	39,7	38,5	37,9	37,5	38,2	38,1	38,8	39,3	38,2
EG	NO	55,0	35,9	37,0	37,8	38,3	39,7	38,5	38,0	37,4	37,9	37,8	38,4	39,1	37,9
1.OG	NO	55,0	36,2	37,1	37,8	38,5	40,0	38,7	38,1	37,9	38,4	38,3	39,1	39,6	38,5
1.OG	NO	55,0	36,2	37,2	37,9	38,5	40,0	38,7	38,2	37,8	38,3	38,2	38,8	39,5	38,3
1.OG	NO	55,0	35,8	36,9	37,8	38,3	39,8	38,5	37,8	37,6	38,0	38,1	39,0	39,4	38,2
EG	NW	55,0	28,8	28,9	29,0	29,1	30,2	29,3	29,5	29,3	28,9	28,8	29,2	30,2	29,0
EG	NW	55,0	28,8	28,8	29,0	29,1	30,2	29,3	29,5	29,3	28,9	28,8	29,2	30,2	29,0
1.OG	NW	55,0	29,0	29,2	29,5	29,5	30,6	29,7	29,8	29,5	29,5	29,2	29,5	30,5	29,3
1.OG	NW	55,0	29,0	29,2	29,5	29,5	30,6	29,7	29,8	29,5	29,5	29,2	29,5	30,4	29,3
EG	SO	55,0	35,5	36,6	37,6	38,1	39,7	38,4	37,7	37,3	38,0	37,8	38,7	39,2	38,0
1.OG	SO	55,0	36,0	36,9	37,9	38,3	40,0	38,7	38,0	37,8	38,3	38,1	39,0	39,6	38,3
EG	SW	55,0	28,8	28,9	29,1	29,2	30,2	29,4	29,6	29,3	29,0	28,9	29,2	30,2	29,1
EG	SW	55,0	29,5	31,3	32,5	31,7	32,4	31,3	31,0	29,8	32,7	30,6	30,1	31,7	29,7
1.OG	SW	55,0	34,7	35,6	36,3	35,8	38,7	37,5	35,5	37,2	36,7	36,3	37,7	38,4	37,4
1.OG	SW	55,0	29,0	29,4	29,8	29,7	30,7	29,8	29,9	29,5	29,8	29,3	29,6	30,5	29,4
Haiger-Industriestraße 58B			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	36,2	37,0	37,9	38,4	40,5	39,0	38,0	38,2	38,3	38,2	39,3	39,8	38,5
1.OG	NO	55,0	36,5	37,3	38,1	38,6	40,7	39,2	38,2	38,5	38,5	38,5	39,6	40,1	38,8
EG	NW	55,0	26,3	26,4	26,5	26,6	27,7	26,8	27,0	26,8	26,4	26,3	26,7	27,7	26,6
1.OG	NW	55,0	26,5	26,7	27,0	27,1	28,1	27,2	27,3	27,0	26,9	26,7	27,0	28,0	26,8
EG	SO	55,0	34,9	36,0	36,6	36,2	38,8	36,3	35,6	37,9	37,1	36,1	36,8	38,9	35,9
1.OG	SO	55,0	36,5	37,3	38,0	38,6	40,7	39,3	38,2	38,6	38,3	38,3	39,5	40,1	38,6
EG	SW	55,0	26,3	26,4	26,5	26,7	27,7	26,9	27,0	26,8	26,4	26,3	26,7	27,7	26,6
1.OG	SW	55,0	26,4	26,7	27,0	27,1	28,1	27,2	27,3	27,0	26,9	26,7	27,0	28,0	26,8

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Industriestraße 60			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	36,2	37,1	38,0	38,5	40,7	39,2	38,1	38,5	38,0	38,0	39,3	39,9	38,2
EG	NO	55,0	36,3	37,2	38,0	38,6	40,9	39,4	38,2	38,6	38,0	37,9	39,4	40,0	38,3
1.OG	NO	55,0	36,6	37,4	38,3	38,8	41,1	39,6	38,3	38,9	38,2	38,2	39,6	40,3	38,5
1.OG	NO	55,0	36,5	37,4	38,2	38,7	40,9	39,4	38,3	38,8	38,3	38,2	39,5	40,2	38,4
2.OG	NO	55,0	36,8	37,6	38,4	38,9	41,1	39,7	38,5	39,1	38,6	38,5	39,8	40,5	38,7
2.OG	NO	55,0	36,9	37,7	38,4	39,0	41,2	39,9	38,5	39,2	38,4	38,4	39,8	40,5	38,7
EG	NW	55,0	26,4	26,4	26,6	26,7	27,8	26,9	27,1	26,9	26,5	26,4	26,8	27,8	26,7
EG	NW	55,0	26,4	26,4	26,6	26,7	27,8	26,9	27,1	26,9	26,5	26,4	26,8	27,8	26,7
1.OG	NW	55,0	26,5	26,6	26,8	26,9	27,9	27,1	27,2	26,9	26,7	26,6	26,9	27,9	26,7
1.OG	NW	55,0	26,4	26,6	26,8	27,0	27,9	27,1	27,3	26,9	26,7	26,6	26,9	27,9	26,8
2.OG	NW	55,0	27,1	27,8	28,5	28,2	29,2	28,2	28,2	27,7	28,5	27,7	27,9	28,9	27,6
2.OG	NW	55,0	27,1	28,0	28,7	28,6	29,4	28,4	28,3	27,7	28,7	27,8	28,0	29,0	27,6
EG	S	55,0	26,4	26,5	26,6	26,8	27,8	27,0	27,2	26,9	26,5	26,4	26,9	27,8	26,7
1.OG	S	55,0	26,4	26,6	26,8	27,0	28,0	27,1	27,3	26,9	26,7	26,6	26,9	27,9	26,8
2.OG	S	55,0	27,0	28,1	28,9	28,6	29,5	28,4	28,3	27,6	28,9	27,8	27,9	29,0	27,6
EG	SO	55,0	27,5	29,3	30,5	29,5	30,5	29,1	28,8	27,9	30,6	28,5	28,3	29,5	27,9
1.OG	SO	55,0	36,1	37,3	38,1	38,6	41,1	39,5	38,3	38,9	38,1	38,1	39,7	40,3	38,3
1.OG	SO	55,0	36,4	37,6	38,3	38,9	41,2	39,7	38,5	39,0	38,3	38,3	39,7	40,4	38,5
2.OG	SO	55,0	37,2	37,8	38,5	39,1	41,3	40,0	38,7	39,3	38,6	38,5	39,9	40,7	38,7
2.OG	SO	55,0	37,2	37,7	38,5	38,8	41,3	39,8	38,5	39,2	38,6	38,4	39,9	40,6	38,6
EG	SW	55,0	26,4	26,4	26,6	26,7	27,8	26,9	27,1	26,9	26,4	26,4	26,8	27,8	26,7
1.OG	SW	55,0	26,4	26,6	26,8	26,9	27,9	27,0	27,2	26,9	26,6	26,5	26,9	27,9	26,7
2.OG	SW	55,0	27,0	27,7	28,4	28,2	29,1	28,1	28,1	27,5	28,3	27,5	27,8	28,7	27,5

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Industriestraße 60A			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	35,4	36,6	37,5	38,2	40,1	38,6	37,7	37,6	37,6	37,6	38,7	39,2	37,9
EG	NO	55,0	35,4	36,6	37,6	38,1	40,0	38,5	37,7	37,6	37,7	37,6	38,8	39,2	37,9
1.OG	NO	55,0	35,8	36,9	37,7	38,4	40,4	38,9	37,9	38,0	37,8	37,8	39,0	39,5	38,2
1.OG	NO	55,0	35,8	36,8	37,7	38,3	40,3	38,8	37,9	37,9	37,9	37,8	39,0	39,6	38,1
EG	SO	55,0	35,6	36,7	37,7	38,3	40,3	38,7	37,8	37,9	37,6	37,5	38,9	39,2	37,8
EG	SO	55,0	35,5	36,6	37,6	38,2	40,2	38,6	37,7	37,7	37,6	37,6	38,9	39,3	37,9
1.OG	SO	55,0	35,9	36,9	37,9	38,4	40,5	39,0	38,0	38,2	37,8	37,7	39,1	39,5	38,0
1.OG	SO	55,0	35,8	36,9	37,8	38,4	40,5	38,9	37,9	38,1	37,8	37,8	39,1	39,6	38,1
EG	SW	55,0	26,6	26,7	26,9	27,0	28,1	27,2	27,4	27,2	26,7	26,7	27,1	28,0	26,9
EG	SW	55,0	28,9	29,0	29,1	29,1	29,8	29,3	29,4	29,3	28,9	28,9	29,2	29,8	29,1
1.OG	SW	55,0	33,1	33,2	33,2	33,2	33,5	33,3	33,4	33,3	33,7	33,7	33,7	34,0	33,7
1.OG	SW	55,0	33,5	33,6	33,6	33,6	34,5	33,7	33,9	33,8	33,7	33,7	33,8	34,7	33,8
Haiger-Industriestraße 62			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	36,0	37,0	37,8	38,4	40,8	39,2	38,0	38,5	38,0	37,9	39,2	40,0	38,2
1.OG	NO	55,0	36,3	37,2	38,1	38,5	41,0	39,5	38,2	38,8	38,2	38,1	39,4	40,2	38,4
EG	NW	55,0	26,7	26,8	26,9	27,1	28,1	27,3	27,4	27,2	26,8	26,7	27,1	28,1	26,9
1.OG	NW	55,0	27,0	27,4	27,8	27,9	28,9	27,9	28,0	27,6	27,7	27,4	27,7	28,6	27,4
EG	SO	55,0	36,1	37,0	37,9	38,5	40,9	39,4	38,0	38,6	38,0	37,9	39,5	40,2	38,2
EG	SO	55,0	36,4	37,1	38,0	38,5	41,0	39,5	38,0	38,8	38,0	37,9	39,4	40,1	38,0
1.OG	SO	55,0	36,6	37,2	38,1	38,6	41,1	39,7	38,2	38,9	38,3	38,2	39,7	40,4	38,4
1.OG	SO	55,0	36,8	37,4	38,2	38,6	41,2	39,7	38,2	39,0	38,3	38,1	39,6	40,4	38,2
EG	SW	55,0	26,7	26,8	27,0	27,2	28,2	27,3	27,5	27,2	26,9	26,8	27,2	28,1	27,0
EG	SW	55,0	26,6	26,8	26,9	27,1	28,1	27,2	27,4	27,1	26,8	26,7	27,1	28,1	26,9
1.OG	SW	55,0	26,9	27,4	27,9	27,9	29,0	28,0	28,0	27,5	27,7	27,4	27,7	28,6	27,4
1.OG	SW	55,0	26,9	27,3	27,7	27,8	28,8	27,8	27,9	27,5	27,6	27,3	27,6	28,5	27,3

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Rotebergstraße 3			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	25,4	25,6	25,9	25,9	26,8	26,0	26,0	25,7	26,3	26,0	26,2	27,1	26,0
1.OG	N	55,0	26,6	26,8	27,1	27,1	27,9	27,1	27,1	26,9	27,6	27,4	27,4	28,3	27,3
2.OG	N	55,0	27,7	27,9	28,3	28,2	28,9	28,2	28,1	27,9	28,9	28,5	28,5	29,3	28,4
EG	O	55,0	28,4	29,0	29,6	29,1	30,0	29,2	29,0	28,7	30,4	29,5	29,4	30,4	29,2
1.OG	O	55,0	29,2	29,8	30,4	29,9	30,8	30,0	29,7	29,4	31,3	30,4	30,1	31,2	29,9
2.OG	O	55,0	29,9	30,5	31,2	30,6	31,5	30,7	30,4	30,1	32,1	31,1	30,9	31,9	30,7
EG	S	55,0	23,9	24,0	24,3	24,3	25,4	24,5	24,7	24,3	24,3	24,1	24,4	25,4	24,2
EG	S	55,0	23,9	24,0	24,1	24,3	25,3	24,5	24,6	24,4	24,1	24,0	24,4	25,4	24,2
1.OG	S	55,0	24,5	24,7	25,0	25,0	26,0	25,1	25,2	24,9	25,4	25,1	25,3	26,2	25,1
1.OG	S	55,0	24,0	24,1	24,4	24,4	25,4	24,6	24,7	24,4	24,4	24,2	24,5	25,5	24,3
2.OG	S	55,0	26,1	26,3	26,6	26,5	27,3	26,6	26,6	26,4	27,1	26,8	26,9	27,7	26,8
2.OG	S	55,0	25,7	25,8	26,0	26,0	26,9	26,1	26,2	26,0	26,5	26,3	26,5	27,2	26,4
EG	W	55,0	23,9	23,9	24,0	24,2	25,3	24,4	24,6	24,3	24,0	23,9	24,3	25,3	24,2
1.OG	W	55,0	23,9	23,9	24,1	24,2	25,3	24,4	24,6	24,3	24,0	23,9	24,4	25,3	24,2
2.OG	W	55,0	25,0	25,0	25,2	25,3	26,1	25,4	25,5	25,3	25,6	25,5	25,8	26,5	25,6
Haiger-Rotebergstraße 5			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	28,4	29,1	30,1	29,7	29,7	28,6	29,1	28,1	30,9	29,0	28,8	29,8	28,7
1.OG	N	55,0	30,4	31,6	32,5	31,9	32,5	31,7	31,2	30,4	33,1	31,5	31,4	32,1	31,2
2.OG	N	55,0	40,1	40,4	40,6	40,9	41,7	40,8	40,8	40,8	36,0	36,0	37,1	38,8	36,2
EG	O	55,0	29,3	30,5	31,5	30,5	31,6	30,7	30,2	29,6	32,8	31,4	30,9	33,2	30,6
1.OG	O	55,0	29,9	31,1	32,1	31,2	32,1	31,4	30,9	30,3	33,4	32,1	31,5	33,8	31,3
2.OG	O	55,0	39,4	39,7	40,0	40,2	41,0	40,4	40,1	40,1	39,4	39,3	39,8	40,3	39,4
EG	S	55,0	23,9	24,0	24,1	24,3	25,3	24,5	24,6	24,4	24,0	24,0	24,4	25,4	24,2
1.OG	S	55,0	23,9	24,0	24,2	24,3	25,4	24,5	24,6	24,4	24,2	24,0	24,4	25,4	24,2
2.OG	S	55,0	24,2	24,3	24,6	24,6	25,6	24,8	24,9	24,6	24,9	24,7	25,0	25,9	24,8
EG	W	55,0	23,9	23,9	24,0	24,2	25,3	24,4	24,6	24,3	24,0	23,9	24,3	25,3	24,2
1.OG	W	55,0	23,9	23,9	24,0	24,2	25,3	24,4	24,6	24,3	24,0	23,9	24,3	25,3	24,2
2.OG	W	55,0	23,9	24,0	24,2	24,3	25,3	24,5	24,6	24,4	24,1	24,0	24,4	25,4	24,2

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Rotebergstraße 7			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	30,7	32,7	34,0	34,5	37,2	35,8	34,3	34,6	34,3	34,2	36,0	36,6	34,4
1.OG	N	55,0	39,5	39,7	40,0	40,1	41,3	40,5	40,2	40,2	41,0	40,9	41,4	42,0	41,0
EG	O	55,0	38,4	38,7	38,9	38,8	39,2	38,7	38,8	38,7	40,3	40,0	39,9	41,0	39,8
1.OG	O	55,0	39,1	39,3	39,6	39,9	41,0	40,2	39,8	39,9	40,8	40,7	41,2	41,9	40,8
EG	S	55,0	23,7	23,9	24,1	24,1	25,2	24,3	24,5	24,2	24,1	23,8	24,2	25,2	24,0
1.OG	S	55,0	24,0	24,3	24,7	24,6	25,7	24,7	24,8	24,4	24,9	24,4	24,7	25,6	24,4
EG	W	55,0	23,7	23,7	23,9	24,0	25,1	24,2	24,4	24,1	23,8	23,7	24,1	25,1	24,0
1.OG	W	55,0	23,8	23,9	24,1	24,2	25,2	24,4	24,5	24,2	24,1	23,9	24,3	25,2	24,1
Haiger-Stockborn 1			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	26,8	27,4	28,2	27,6	28,8	27,8	27,7	27,3	35,9	35,6	35,7	35,8	35,6
1.OG	N	55,0	27,8	28,5	29,6	28,7	29,7	28,8	28,6	28,0	30,3	28,8	28,8	29,8	28,5
EG	O	55,0	31,2	33,3	34,8	35,4	37,2	36,1	35,0	32,6	35,1	34,7	36,1	35,3	35,0
1.OG	O	55,0	31,8	33,6	35,0	35,6	37,5	36,4	35,2	34,0	35,3	34,9	36,4	35,9	35,3
EG	S	55,0	25,4	25,5	25,6	25,8	26,8	26,0	26,1	25,9	25,5	25,5	25,9	26,8	25,7
EG	S	55,0	25,4	25,4	25,6	25,7	26,8	25,9	26,1	25,9	25,5	25,4	25,9	26,8	25,7
1.OG	S	55,0	25,5	25,6	25,8	25,9	26,9	26,1	26,2	25,9	25,8	25,6	25,9	26,9	25,8
1.OG	S	55,0	25,5	25,6	25,8	25,9	26,9	26,0	26,2	25,9	25,7	25,5	25,9	26,9	25,7
EG	W	55,0	26,3	26,3	26,4	26,5	27,4	26,7	26,8	26,7	26,3	26,3	26,6	27,4	26,5
1.OG	W	55,0	25,4	25,5	25,7	25,8	26,8	26,0	26,2	25,9	25,6	25,5	25,9	26,9	25,7

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13) zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Stockborn 2			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	28,1	29,9	31,1	29,9	31,0	29,8	29,3	28,4	31,8	29,7	29,2	30,5	28,9
EG	N	55,0	27,8	29,9	31,4	30,1	31,0	29,9	29,3	27,9	32,1	29,7	29,0	30,4	28,6
1.OG	N	55,0	37,5	38,3	38,6	39,1	40,7	39,6	38,9	39,0	39,3	39,4	40,2	40,8	39,6
1.OG	N	55,0	37,5	38,0	38,6	38,9	40,6	39,5	38,7	38,8	39,5	39,4	40,2	40,8	39,6
2.OG	N	55,0	38,1	38,5	39,0	39,3	41,0	39,9	39,2	39,3	39,9	39,8	40,6	41,2	40,0
2.OG	N	55,0	38,3	38,7	39,1	39,4	41,0	39,9	39,3	39,5	39,8	39,8	40,6	41,2	40,0
2.OG	N	55,0	38,3	38,8	39,2	39,5	41,1	40,0	39,3	39,5	39,9	39,8	40,6	41,2	40,0
1.OG	O	55,0	37,5	38,1	38,5	39,0	40,6	39,4	38,7	38,9	39,6	39,5	40,2	40,8	39,7
2.OG	O	55,0	38,0	38,5	38,9	39,3	40,9	39,8	39,1	39,3	40,0	39,9	40,6	41,2	40,1
EG	S	55,0	27,7	27,8	27,8	27,9	28,8	28,0	28,4	28,1	27,7	27,7	28,0	28,9	27,9
EG	S	55,0	25,7	25,8	25,9	26,0	27,0	26,2	26,4	26,2	28,0	28,0	28,2	28,8	28,1
1.OG	S	55,0	27,9	28,0	28,1	28,2	29,0	28,3	28,6	28,3	28,0	27,9	28,1	29,1	28,1
1.OG	S	55,0	26,1	26,2	26,3	26,4	27,3	26,6	26,7	26,5	28,4	28,3	28,5	29,1	28,4
2.OG	S	55,0	28,4	28,6	28,8	28,8	29,6	28,8	29,1	28,7	28,8	28,5	28,7	29,6	28,6
2.OG	S	55,0	26,8	27,1	27,4	27,3	28,2	27,4	27,5	27,2	35,3	35,2	35,2	35,4	35,2
EG	W	55,0	27,6	27,6	27,7	27,8	28,7	27,9	28,3	28,0	27,6	27,5	27,8	28,7	27,8
EG	W	55,0	26,5	26,5	26,6	26,7	27,6	26,9	27,1	26,9	27,5	27,5	27,8	28,4	27,7
1.OG	W	55,0	26,5	26,5	26,7	26,8	27,6	26,9	27,1	26,9	27,6	27,5	27,8	28,4	27,7
1.OG	W	55,0	27,6	27,6	27,7	27,8	28,7	27,9	28,3	28,0	27,6	27,6	27,8	28,8	27,8
2.OG	W	55,0	27,9	28,1	28,3	28,3	29,2	28,3	28,6	28,3	28,2	28,0	28,2	29,1	28,1
2.OG	W	55,0	26,9	27,1	27,3	27,3	28,2	27,4	27,5	27,3	28,2	28,0	28,2	28,8	28,0

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Stockborn 3			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	36,7	37,4	38,1	38,5	39,9	38,7	38,2	37,9	39,1	38,9	39,6	40,2	39,0
1.OG	N	55,0	37,3	37,9	38,6	38,9	40,3	39,1	38,6	38,5	39,6	39,3	40,0	40,6	39,5
2.OG	N	55,0	37,6	38,2	38,6	39,1	40,6	39,4	38,9	38,8	39,6	39,6	40,3	40,9	39,8
2.OG	O	55,0	37,9	38,5	39,0	39,4	40,8	39,7	39,2	39,2	39,6	39,6	40,3	40,9	39,7
EG	S	55,0	30,8	32,2	33,3	32,4	33,2	31,7	31,3	30,0	33,6	31,3	30,5	32,1	30,3
1.OG	S	55,0	31,5	33,1	34,1	33,9	35,1	32,6	32,9	30,8	34,2	32,1	31,2	34,3	31,0
2.OG	S	55,0	36,8	37,4	37,9	38,2	40,1	38,8	38,0	38,2	38,4	38,2	39,0	39,7	38,5
EG	W	55,0	30,4	30,9	31,4	31,2	32,2	31,3	31,2	30,9	31,9	31,3	31,4	32,5	31,1
1.OG	W	55,0	30,6	31,4	32,0	31,6	32,6	31,7	31,5	31,1	32,5	31,7	31,7	32,8	31,4
2.OG	W	55,0	31,2	33,0	34,0	35,1	35,0	34,0	34,4	30,0	34,2	30,4	31,4	30,9	30,0
Haiger-Stockborn 4			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	32,3	32,9	34,8	33,1	33,3	32,5	32,2	31,6	35,5	32,3	32,0	32,8	31,8
1.OG	N	55,0	37,9	38,4	38,9	39,3	40,8	39,8	39,1	39,3	39,6	39,5	40,3	40,9	39,7
EG	O	55,0	37,4	38,0	38,5	39,0	40,7	39,5	38,7	38,9	39,2	39,1	39,9	40,5	39,3
1.OG	O	55,0	39,3	39,7	40,1	40,4	41,8	40,8	40,2	40,4	40,8	40,8	41,4	41,9	40,9
EG	S	55,0	25,6	25,7	25,9	26,0	27,6	26,3	26,5	26,5	25,8	25,7	26,2	27,7	25,9
EG	S	55,0	28,0	28,6	28,8	29,0	30,3	29,4	29,4	28,8	28,7	28,8	29,0	30,2	28,7
1.OG	S	55,0	25,7	25,9	26,2	26,2	27,9	26,5	26,7	26,7	26,1	25,9	26,4	27,9	26,1
1.OG	S	55,0	31,6	34,2	35,3	36,0	38,9	36,9	35,5	36,0	35,1	35,0	36,8	38,0	35,4
EG	W	55,0	36,4	36,4	36,4	36,4	37,0	36,4	36,6	36,5	34,6	34,6	34,6	36,3	34,7
EG	W	55,0	26,0	26,0	26,2	26,4	28,2	27,1	27,1	27,0	25,9	26,0	26,9	28,2	26,6
1.OG	W	55,0	26,6	26,7	26,9	27,0	28,1	27,1	27,5	27,1	26,0	25,8	26,2	27,7	26,1
1.OG	W	55,0	26,1	26,2	26,4	26,7	28,4	27,3	27,3	27,1	26,1	26,3	27,1	28,4	26,8

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Stockborn 5			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	37,0	37,7	38,3	38,7	40,0	39,0	38,5	38,2	38,9	38,8	39,5	40,0	38,9
1.OG	N	55,0	37,5	38,1	38,7	39,1	40,4	39,4	38,9	38,7	39,2	39,2	39,9	40,4	39,3
2.OG	N	55,0	37,8	38,4	38,9	39,3	40,7	39,7	39,1	39,1	39,5	39,5	40,2	40,7	39,6
EG	O	55,0	35,8	36,2	36,5	36,2	36,7	36,2	36,2	36,0	37,7	37,3	37,2	37,8	37,2
1.OG	O	55,0	37,1	37,8	38,4	38,7	40,3	39,2	38,6	38,5	39,2	39,1	39,9	40,4	39,3
2.OG	O	55,0	37,4	38,0	38,6	38,9	40,6	39,5	38,8	38,8	39,5	39,4	40,2	40,7	39,6
EG	S	55,0	25,8	25,8	26,0	26,1	27,2	26,3	26,5	26,3	25,9	25,8	26,2	27,2	26,1
1.OG	S	55,0	25,8	25,9	26,1	26,2	27,2	26,4	26,6	26,3	26,0	25,9	26,3	27,2	26,1
2.OG	S	55,0	26,2	26,4	26,7	26,8	27,8	26,9	27,0	26,6	26,8	26,4	26,7	27,6	26,5
EG	W	55,0	25,8	25,8	25,9	26,1	27,1	26,3	26,5	26,3	25,9	25,8	26,2	27,2	26,1
1.OG	W	55,0	25,8	25,9	26,0	26,1	27,2	26,3	26,5	26,3	25,9	25,8	26,2	27,2	26,1
2.OG	W	55,0	26,1	26,3	26,6	26,6	27,6	26,7	26,9	26,6	26,5	26,3	26,6	27,5	26,4
Haiger-Stockborn 7			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	33,5	35,9	37,3	37,6	39,2	37,9	37,1	35,1	37,5	36,9	38,1	37,9	36,8
1.OG	N	55,0	37,5	38,6	39,5	39,6	41,3	39,9	39,4	39,2	40,1	39,7	40,5	41,5	39,7
EG	O	55,0	27,5	28,8	30,0	29,1	30,1	29,0	28,7	27,9	30,5	28,6	28,4	29,7	28,1
1.OG	O	55,0	36,1	36,4	36,7	36,4	38,5	36,7	36,5	38,1	37,2	36,6	37,4	39,0	36,8
EG	S	55,0	26,0	26,0	26,1	26,3	27,3	26,5	26,7	26,4	26,1	26,0	26,4	27,3	26,2
1.OG	S	55,0	26,1	26,2	26,4	26,5	27,5	26,6	26,8	26,5	26,3	26,1	26,5	27,4	26,3
EG	W	55,0	36,4	37,3	37,5	38,1	39,5	38,3	38,0	37,8	36,0	36,4	37,4	38,5	36,5
1.OG	W	55,0	36,7	37,6	37,8	38,3	39,8	38,5	38,2	38,1	36,2	36,6	37,6	38,8	36,7
Hartstraße 1			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	33,2	32,0	33,8	32,8	33,0	30,3	29,2	28,5	36,2	30,9	30,4	31,4	29,0
EG	O	55,0	44,4	35,0	37,1	35,4	35,2	31,0	30,0	29,4	46,5	32,5	31,1	32,3	30,0
1.OG	O	55,0	45,8	37,9	41,3	37,9	37,5	32,4	30,9	30,1	48,4	34,2	31,7	33,4	30,6
1.OG	O	55,0	37,6	34,5	37,3	35,2	35,0	31,9	30,0	29,1	40,0	32,5	31,0	32,8	29,7
EG	S	55,0	32,5	31,9	33,6	33,6	34,0	33,2	31,8	30,5	34,3	32,8	32,5	34,1	30,9
1.OG	S	55,0	36,2	34,3	36,5	36,5	36,2	35,0	33,4	32,1	38,3	34,7	34,0	35,9	32,5
EG	W	55,0	30,9	35,0	33,7	32,9	35,6	32,4	30,8	29,4	33,7	32,5	31,5	33,2	29,8
1.OG	W	55,0	33,8	36,7	36,0	35,2	37,3	34,2	32,4	31,0	36,7	34,4	33,1	34,9	31,4

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 139 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hartstraße 2															

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 140 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hartstraße 5			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	31,3	34,9	35,3	33,0	35,3	34,5	29,9	29,2	34,4	32,7	31,1	35,2	29,6
1.OG	N	55,0	33,9	38,2	37,7	35,0	38,5	35,9	31,7	30,7	37,3	34,6	32,6	36,6	31,2
EG	O	55,0	46,8	38,7	46,6	34,9	33,8	31,6	30,5	29,8	48,7	40,3	31,4	32,3	30,0
1.OG	O	55,0	47,5	40,5	47,5	40,0	37,9	33,6	32,0	31,1	49,7	41,5	33,0	34,2	31,4
EG	S	55,0	38,4	37,4	38,4	38,1	38,7	37,6	36,1	35,5	40,6	38,2	36,6	38,4	35,6
1.OG	S	55,0	42,6	41,0	41,8	41,1	41,8	40,2	38,7	38,0	44,7	40,9	39,1	40,8	38,1
EG	W	55,0	34,4	41,0	37,8	43,6	42,0	35,6	33,3	31,9	43,0	35,1	34,9	36,3	34,0
EG	W	55,0	37,6	41,2	40,2	44,8	41,9	34,8	32,7	31,5	44,1	37,1	33,9	35,7	32,0
1.OG	W	55,0	38,3	44,4	41,1	47,2	44,6	38,1	35,5	33,9	45,9	37,6	37,3	38,6	36,9
1.OG	W	55,0	41,4	44,2	43,4	47,4	44,3	37,1	34,9	33,5	47,2	40,2	35,9	37,8	34,1
Hartstraße 6			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	29,5	29,7	30,7	30,8	31,5	30,1	29,2	28,5	31,1	30,1	30,3	31,1	28,9
EG	NO	55,0	29,5	29,7	30,7	30,8	31,5	30,1	29,2	28,5	31,1	30,1	30,2	31,1	28,9
1.OG	NO	55,0	31,7	31,4	32,4	31,9	32,6	30,8	29,8	29,0	33,6	30,8	30,5	31,7	29,4
1.OG	NO	55,0	31,8	31,4	32,7	32,0	32,7	30,9	29,9	29,0	33,7	30,9	30,6	31,8	29,4
EG	NW	55,0	33,9	34,0	34,4	34,5	35,1	34,2	33,9	33,8	34,5	34,0	34,1	35,0	33,6
1.OG	NW	55,0	35,9	35,9	36,3	36,2	36,9	35,8	35,6	35,7	36,7	35,7	35,6	36,6	35,3
EG	SO	55,0	33,7	34,0	35,5	34,1	35,1	32,1	30,5	29,4	36,1	32,3	31,4	33,1	29,9
1.OG	SO	55,0	36,1	36,1	37,4	35,7	37,1	33,7	32,1	31,0	38,5	33,8	32,8	34,6	31,3
EG	SW	55,0	36,3	34,8	36,0	35,1	35,8	33,6	32,8	32,4	38,0	33,6	33,2	34,4	32,3
EG	SW	55,0	36,2	34,8	35,7	34,7	35,7	33,6	32,8	32,2	37,8	33,6	33,1	34,3	32,3
EG	SW	55,0	34,7	34,4	35,3	35,1	35,5	33,5	32,8	32,3	37,4	33,4	33,2	34,3	32,4
1.OG	SW	55,0	38,1	36,6	38,0	36,4	37,3	34,8	34,0	33,4	40,0	34,8	34,2	35,5	33,4
1.OG	SW	55,0	38,5	36,9	38,1	37,4	37,9	35,8	35,3	35,0	40,4	36,2	35,9	37,0	35,4
1.OG	SW	55,0	38,7	37,3	38,4	37,4	38,1	36,0	35,4	35,0	40,3	35,9	35,5	36,7	34,9

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hartstraße 7			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	37,0	36,3	36,3	37,0	36,1	31,4	30,2	29,4	40,7	33,2	33,4	32,6	30,2
EG	N	55,0	45,5	36,6	39,2	37,3	37,3	32,6	33,5	29,7	45,8	33,1	32,3	34,2	29,9
1.OG	N	55,0	45,8	40,0	42,9	39,9	40,1	34,4	35,3	31,4	46,4	35,4	34,1	36,0	31,7
1.OG	N	55,0	41,2	39,3	39,8	40,2	39,0	33,1	32,1	31,1	44,6	35,3	35,4	34,1	31,8
EG	O	55,0	47,6	41,0	48,0	41,3	37,8	32,2	31,0	30,3	49,8	40,4	32,3	33,1	30,7
EG	O	55,0	47,5	38,4	44,3	38,7	36,6	32,2	30,9	30,2	49,3	34,3	32,2	33,2	30,8
1.OG	O	55,0	47,6	41,4	47,0	41,9	39,7	33,9	32,4	31,4	49,6	37,7	33,8	34,9	32,0
1.OG	O	55,0	47,3	42,6	47,2	44,0	41,5	33,7	32,1	31,1	49,9	42,3	33,7	34,6	31,9
EG	S	55,0	37,3	40,0	41,2	39,7	41,4	37,3	36,4	34,3	40,0	37,5	38,3	38,1	34,9
1.OG	S	55,0	43,2	46,4	46,0	44,6	47,4	41,1	40,7	38,9	46,5	41,4	41,8	41,4	39,0
EG	W	55,0	35,3	42,8	39,5	45,5	43,6	36,1	35,2	32,3	44,9	39,3	35,2	36,7	33,2
1.OG	W	55,0	41,5	46,6	44,5	48,1	46,4	39,1	38,4	34,9	47,5	42,4	38,8	39,4	37,4
Hartstraße 8			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	36,2	30,3	32,0	31,2	31,8	30,4	29,5	28,8	38,4	30,6	30,7	31,5	29,4
1.OG	NO	55,0	44,7	32,7	36,1	32,9	33,4	31,7	30,6	29,8	45,8	32,1	31,3	32,5	30,2
EG	NW	55,0	29,9	30,1	31,1	31,1	31,7	30,3	29,4	28,7	31,5	30,4	30,5	31,3	29,1
1.OG	NW	55,0	31,9	31,7	33,0	32,5	33,1	31,8	30,9	30,2	33,4	31,7	31,5	32,6	30,4
EG	SO	55,0	32,0	31,3	33,0	33,4	33,9	31,9	32,1	29,0	34,0	31,7	33,0	32,7	30,9
EG	SO	55,0	33,2	33,1	34,1	34,3	35,1	34,5	33,4	32,5	34,4	34,2	33,8	34,8	32,7
1.OG	SO	55,0	35,6	35,2	36,5	36,9	37,2	38,4	35,7	34,2	37,0	37,8	36,4	37,9	34,6
1.OG	SO	55,0	35,2	33,7	36,0	36,5	36,7	34,1	35,2	31,0	37,3	34,0	35,7	34,9	33,2
EG	SW	55,0	33,6	34,9	35,4	35,7	36,2	34,3	32,9	32,0	35,8	34,0	33,4	35,0	32,2
1.OG	SW	55,0	36,3	40,1	39,7	38,3	40,9	37,9	34,6	33,6	39,4	36,3	34,9	38,4	33,8

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13) zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hartstraße 9			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,3	41,4	40,1	38,0	41,2	32,2	30,9	30,1	46,6	33,8	31,6	32,9	30,0
1.OG	N	55,0	44,2	44,6	44,1	41,9	44,5	34,7	33,4	32,8	47,7	36,7	34,3	35,7	33,0
EG	O	55,0	48,2	41,3	45,7	42,7	40,0	33,1	31,3	30,4	50,2	33,7	32,4	34,1	30,8
EG	O	55,0	48,5	48,3	48,8	50,2	47,5	34,8	31,9	30,7	52,6	44,7	32,8	36,8	31,2
1.OG	O	55,0	49,8	43,1	47,2	44,6	42,0	35,5	33,3	32,6	52,0	41,2	34,6	36,4	32,9
1.OG	O	55,0	50,3	49,0	50,7	50,6	48,2	36,7	34,1	33,0	53,9	45,6	35,0	38,3	33,4
EG	S	55,0	50,5	50,2	51,8	51,5	49,5	41,1	39,6	39,1	53,6	46,4	39,9	42,1	38,7
1.OG	S	55,0	50,9	51,5	52,9	51,8	51,3	48,1	43,1	42,4	54,3	50,0	43,3	48,8	42,0
EG	W	55,0	49,8	43,9	49,9	42,5	44,0	40,6	36,6	39,5	50,1	42,6	39,6	42,3	36,8
EG	W	55,0	38,3	37,0	41,7	42,9	41,3	38,7	35,9	37,4	41,7	37,6	39,8	40,3	40,7
1.OG	W	55,0	50,6	50,2	52,2	50,4	50,5	44,5	39,5	42,7	53,0	46,4	42,6	46,8	39,8
1.OG	W	55,0	42,6	43,5	47,1	46,8	45,8	42,5	39,3	41,3	45,8	41,8	43,6	44,2	43,7
Hartstraße 10			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	34,4	34,0	34,3	33,4	34,0	30,5	29,5	28,8	37,0	31,3	30,6	31,5	29,2
1.OG	N	55,0	32,2	32,0	33,4	32,9	33,4	32,0	31,0	30,3	34,0	32,1	31,8	32,9	30,6
EG	O	55,0	45,1	37,9	45,4	33,7	33,8	30,9	30,0	29,4	46,6	37,4	31,1	31,9	29,8
EG	O	55,0	35,1	31,8	35,2	33,1	32,6	30,6	29,5	28,8	37,4	31,8	30,7	31,6	29,3
1.OG	O	55,0	45,6	39,2	45,6	36,5	36,6	32,4	31,0	30,2	47,4	39,1	31,9	33,2	30,7
1.OG	O	55,0	45,6	38,1	45,3	36,4	35,4	32,5	31,1	30,3	47,3	37,2	32,0	33,4	30,7
EG	S	55,0	35,8	36,5	39,7	38,1	38,7	39,3	37,1	35,5	37,2	38,6	37,3	39,9	35,8
1.OG	S	55,0	41,7	39,8	43,5	41,0	41,6	42,1	39,8	38,5	43,2	41,0	39,9	42,5	38,7
EG	W	55,0	37,3	39,3	40,6	38,2	40,3	38,6	35,9	35,0	39,1	38,1	36,5	39,2	35,2
EG	W	55,0	34,2	38,9	39,8	38,2	40,0	38,0	34,9	33,7	36,6	37,3	35,5	38,6	34,0
1.OG	W	55,0	40,8	41,9	43,3	40,9	43,3	40,8	38,7	36,9	42,6	39,9	38,7	41,5	37,4
1.OG	W	55,0	37,8	41,9	42,7	41,2	43,2	40,6	38,6	36,9	39,8	39,7	38,6	41,3	37,3

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hartstraße 12															

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 144 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hartstraße 18			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	41,0	38,6	40,7	41,2	40,3	41,0	38,4	33,3	44,0	42,7	39,0	41,1	33,8
EG	O	55,0	49,6	38,3	43,6	38,1	42,3	36,7	34,0	40,9	51,0	37,7	34,5	39,3	33,1
EG	S	55,0	44,9	44,6	45,5	48,0	48,4	45,4	47,2	43,9	45,6	48,6	48,3	47,0	44,3
EG	W	55,0	39,4	40,9	43,9	43,3	43,8	46,4	42,0	39,4	41,4	41,8	42,5	46,9	40,4
Hartstraße 20			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	50,4	43,3	50,3	41,9	39,9	34,9	33,4	31,7	52,5	43,1	34,2	35,8	32,4
1.OG	NO	55,0	50,5	44,1	50,7	43,2	41,5	36,5	34,6	32,9	52,8	45,7	35,8	37,4	33,5
EG	NW	55,0	37,7	37,2	38,5	37,5	37,4	32,7	31,2	30,4	40,5	34,1	32,4	33,7	30,8
EG	NW	55,0	39,8	40,3	41,0	43,2	47,5	43,7	45,4	43,4	40,1	40,2	45,9	44,4	44,8
1.OG	NW	55,0	47,7	47,8	48,0	49,3	51,5	49,4	49,8	48,7	47,6	48,4	50,3	50,0	49,2
1.OG	NW	55,0	41,0	40,2	41,6	40,6	40,6	35,6	35,2	33,6	43,8	37,3	35,3	36,6	36,0
1.OG	NW	55,0	37,8	40,2	40,8	38,3	40,5	44,5	34,7	34,1	40,4	43,4	35,8	44,0	34,5
EG	SO	55,0	46,3	40,2	46,1	41,3	39,2	35,9	35,4	32,6	48,4	40,0	36,1	37,1	33,8
1.OG	SO	55,0	49,4	50,2	52,4	51,2	50,1	49,4	43,2	40,4	52,6	51,0	45,2	50,4	41,3
1.OG	SO	55,0	49,6	50,2	52,9	52,0	51,4	49,5	46,9	43,3	52,8	50,4	49,3	50,8	45,4
EG	SW	55,0	46,8	47,4	51,5	48,5	48,4	48,0	42,4	40,5	49,6	47,8	44,4	49,6	41,9
1.OG	SW	55,0	51,8	52,6	54,3	54,2	54,1	53,3	50,9	49,7	54,1	53,5	52,6	54,1	50,2

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hartstraße 22															
Nutzung: WA															
EG	NO	55,0	38,7	38,8	48,3	39,4	38,6	35,8	34,4	33,6	42,0	37,5	35,2	41,7	34,1
EG	NO	55,0	51,3	48,3	51,9	49,1	47,2	45,8	39,5	38,6	54,0	51,8	44,7	46,0	39,0
1.OG	NO	55,0	38,7	39,8	42,2	40,4	39,2	34,3	31,9	30,4	43,2	37,3	33,6	35,4	31,4
1.OG	NO	55,0	51,3	48,3	51,9	48,3	47,1	40,9	36,3	33,8	54,1	47,7	38,3	42,2	35,0
2.OG	NO	55,0	51,4	49,1	52,2	49,3	48,2	42,2	38,1	35,9	54,4	48,2	40,1	43,4	36,8
2.OG	NO	55,0	48,1	42,9	45,4	43,5	42,3	37,2	34,9	33,6	48,0	40,0	36,6	38,1	34,3
EG	NW	55,0	37,3	36,3	38,0	37,5	37,0	35,6	34,9	34,2	39,3	36,3	35,1	36,3	34,3
EG	NW	55,0	32,5	33,2	34,5	34,4	34,4	33,0	31,0	30,0	35,0	33,6	32,6	33,9	30,6
EG	NW	55,0	32,6	33,7	34,7	34,7	34,8	32,5	30,9	30,0	35,9	34,1	33,6	34,5	32,3
1.OG	NW	55,0	41,3	38,6	40,9	39,4	39,0	37,9	37,5	37,2	42,4	38,2	37,3	38,2	36,8
1.OG	NW	55,0	34,2	34,9	36,1	36,6	36,8	35,3	34,8	32,6	42,5	42,5	42,6	42,6	42,2
1.OG	NW	55,0	47,3	47,5	47,8	48,1	48,8	47,8	48,0	47,8	47,2	47,9	47,8	49,0	47,5
1.OG	NW	55,0	34,3	34,7	35,7	35,7	36,0	34,5	33,6	32,7	36,2	35,0	34,7	35,6	33,4
2.OG	NW	55,0	48,2	46,9	48,0	47,2	47,2	46,8	46,6	46,7	50,3	47,5	47,3	47,5	47,1
2.OG	NW	55,0	47,9	48,1	48,5	48,8	49,9	48,5	48,6	48,4	48,1	48,6	49,0	50,2	48,5
2.OG	NW	55,0	39,7	40,0	40,8	40,8	41,3	40,1	39,4	39,0	44,0	43,5	43,6	43,9	43,2
2.OG	NW	55,0	37,8	38,4	39,5	39,8	40,4	38,7	37,8	36,7	44,0	43,8	44,0	44,0	43,5
EG	SO	55,9	52,2	53,1	54,9	54,3	53,7	51,6	48,3	43,6	55,7	52,8	50,9	52,2	47,0
EG	SO	56,4	52,2	53,3	55,1	54,5	54,1	52,1	48,5	44,2	55,7	53,0	51,2	52,9	47,2
EG	SO	56,2	53,3	54,2	55,8	55,3	55,2	53,4	50,9	49,5	56,3	54,1	52,5	54,3	49,9
1.OG	SO	56,5	52,3	53,4	55,2	54,6	54,3	52,3	48,7	44,6	55,8	53,1	51,3	53,0	47,6
1.OG	SO	56,2	52,3	53,2	55,1	54,5	53,9	51,8	48,4	44,0	55,8	52,9	51,0	52,4	47,3
1.OG	SO	56,3	53,5	54,4	55,9	55,4	55,4	53,6	51,1	49,8	56,5	54,4	52,8	54,5	50,4
2.OG	SO	56,6	53,6	54,5	56,1	55,6	55,5	53,8	51,3	50,0	56,6	54,5	53,0	54,7	50,7
2.OG	SO	56,5	52,5	53,4	55,2	54,6	54,2	52,0	48,6	45,1	56,0	53,1	51,3	52,7	47,6
2.OG	SO	56,8	52,5	53,6	55,4	54,8	54,5	52,5	48,9	45,6	56,0	53,3	51,5	53,2	47,9
EG	SW	55,0	53,2	54,1	55,7	55,2	55,2	53,4	50,8	49,4	56,1	53,9	52,5	54,3	49,8
EG	SW	55,0	45,0	48,1	50,3	50,2	51,4	51,2	48,3	45,6	47,7	50,9	50,8	51,6	47,1
1.OG	SW	55,0	53,4	54,3	55,8	55,4	55,3	53,6	51,1	49,8	56,3	54,1	52,8	54,5	50,4
1.OG	SW	55,0	49,2	50,7	53,0	52,6	53,2	53,4	51,0	49,6	50,4	53,2	52,6	54,3	50,1
2.OG	SW	55,0	53,6	54,5	56,0	55,5	55,5	53,8	51,3	50,0	56,5	54,4	53,0	54,7	50,7
2.OG	SW	55,0	49,7	51,2	53,3	52,9	53,6	53,6	51,2	49,9	51,0	53,5	52,9	54,5	50,5

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 146 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hintergasse 3			Nutzung: WA												
EG	S	55,0	44,7	50,0	52,0	49,8	51,7	48,3	44,2	45,6	52,0	47,3	47,6	50,6	47,1
1.OG	S	55,8	49,6	55,9	57,0	56,1	56,8	53,3	49,1	48,9	57,4	53,3	51,4	55,2	49,8
2.OG	S	57,6	55,6	59,4	59,5	59,9	59,9	55,6	51,4	50,1	61,8	56,4	53,8	57,2	50,9
EG	W	55,0	40,1	54,7	49,9	50,2	55,2	46,6	34,6	33,9	54,7	41,5	36,4	48,7	34,8
1.OG	W	55,0	45,4	57,4	54,0	56,2	57,8	51,6	37,5	36,7	57,6	45,8	39,0	53,2	37,8
2.OG	W	55,3	49,9	58,7	58,2	59,1	58,8	54,2	44,4	42,8	60,1	53,9	45,2	55,7	43,8
Hintergasse 4			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,1	48,9	49,1	45,1	49,1	36,6	35,5	35,2	51,7	40,5	37,3	38,5	37,1
EG	N	55,0	43,8	42,2	44,3	43,6	41,6	34,6	31,4	30,8	49,7	39,3	33,1	36,1	31,7
1.OG	N	55,0	49,0	52,7	53,4	51,5	52,7	42,3	41,3	41,0	56,5	45,7	42,5	44,3	42,6
1.OG	N	55,0	49,1	52,1	53,0	53,9	51,3	38,8	35,3	34,8	56,2	45,0	37,0	40,7	36,0
EG	O	55,0	44,4	47,4	42,8	50,0	48,1	38,7	34,7	33,7	52,8	40,0	37,6	40,3	35,2
1.OG	O	55,4	45,5	51,1	44,7	53,7	50,6	37,5	35,0	34,4	55,7	42,3	37,4	39,5	36,4
Hintergasse 5			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	42,1	45,1	48,5	49,9	46,3	45,6	34,3	33,2	50,8	48,3	35,8	48,9	34,0
1.OG	O	55,0	47,7	48,6	53,4	53,3	49,3	48,0	37,5	36,7	55,5	50,7	38,7	50,8	37,7
EG	S	55,0	45,2	50,7	50,4	49,0	52,3	48,7	46,5	45,8	54,2	51,1	47,8	51,5	46,3
1.OG	S	55,4	50,1	56,2	55,9	56,3	57,1	53,7	50,8	49,2	57,7	54,9	52,1	55,7	50,0
Hintergasse 7			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	38,0	45,8	52,7	49,4	43,4	38,8	34,9	34,3	49,0	43,3	35,8	40,7	34,8
1.OG	N	55,0	41,6	47,7	53,4	52,8	46,6	42,9	39,5	39,2	51,5	47,6	39,9	45,5	39,3
1.OG	N	55,0	40,9	47,2	45,1	53,2	48,5	40,6	37,0	35,3	52,3	46,7	37,9	43,2	36,3
EG	S	55,0	45,5	49,8	51,3	51,5	50,7	46,1	44,9	44,6	52,9	48,1	45,8	48,7	45,3
1.OG	S	55,2	50,4	56,0	57,1	56,8	56,2	50,7	48,6	48,1	58,0	52,7	49,4	52,8	48,9
1.OG	W	55,0	51,7	53,8	56,5	56,2	54,7	51,6	47,2	43,1	58,2	53,7	49,2	53,3	45,8

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hintergasse 9A			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,8	45,7	48,6	46,5	45,3	36,7	33,0	31,0	51,5	39,3	33,7	38,3	31,8
1.OG	N	55,0	49,3	50,7	53,2	53,2	50,0	40,3	36,8	35,1	56,4	43,6	37,7	42,2	36,1
EG	O	55,0	46,2	43,5	50,1	44,6	44,2	40,5	42,7	37,1	50,2	48,2	43,3	45,2	40,9
1.OG	O	55,0	51,5	48,3	55,8	48,4	48,2	44,7	45,8	42,6	55,8	51,5	47,7	48,5	44,8
EG	S	55,0	44,9	49,7	50,4	48,6	50,5	47,2	44,6	44,3	50,1	47,4	45,2	49,2	44,9
1.OG	S	55,0	48,8	54,1	55,6	52,4	55,1	51,6	48,6	48,4	54,6	51,5	49,2	53,5	48,7
Hintergasse 9b			Nutzung: WA												
1.OG	NO	55,2	54,6	46,6	52,0	48,0	45,6	42,0	37,3	35,9	58,2	44,4	38,3	43,5	36,7
EG	NW	55,0	46,3	47,8	52,7	43,3	47,9	42,2	39,5	42,8	51,6	45,6	43,2	46,6	42,7
1.OG	NW	55,0	52,1	50,9	54,5	48,0	51,5	47,5	45,0	46,3	54,9	49,6	46,7	49,5	46,3
EG	SO	55,0	43,5	47,9	52,5	49,0	49,1	50,9	42,6	40,4	51,2	49,6	43,4	52,7	41,2
1.OG	SO	56,4	50,8	54,4	57,4	55,1	55,0	54,2	46,8	44,6	57,7	52,8	48,7	55,6	45,9
EG	SW	55,0	45,1	52,0	53,3	50,6	53,1	47,9	43,0	42,4	53,3	47,9	43,9	49,5	42,8
1.OG	SW	56,6	51,8	56,2	57,1	55,8	56,7	52,3	48,2	47,0	58,9	53,0	49,2	53,9	47,5
Hintergasse 11			Nutzung: WA												
EG	S	55,0	45,1	46,6	48,2	47,0	48,6	46,9	45,1	45,9	48,5	47,0	47,7	48,8	47,2
1.OG	S	55,0	48,4	50,7	52,2	50,8	52,6	50,5	48,5	48,8	52,8	50,4	50,7	52,1	49,5
EG	W	55,0	49,9	48,5	53,0	51,4	49,1	40,8	35,8	33,3	55,9	49,4	36,4	43,5	34,2
1.OG	W	55,0	53,8	52,8	57,4	56,4	53,3	45,4	40,6	38,1	58,5	52,4	40,6	47,5	38,8
Hintergasse 13			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	45,2	50,0	47,0	49,8	50,7	35,2	32,4	30,6	52,9	45,6	33,4	36,7	32,1
1.OG	N	55,0	50,4	52,9	53,6	53,2	52,8	38,7	36,1	34,4	56,7	47,1	37,2	40,5	36,2
EG	S	55,0	43,0	45,3	49,5	46,4	46,9	48,7	44,1	42,5	47,9	49,0	45,1	51,1	43,9
1.OG	S	55,0	47,1	50,0	52,9	50,1	51,4	51,3	47,9	46,8	51,3	51,4	48,8	53,1	47,3
Hintergasse 15			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	52,4	47,1	54,6	45,0	44,4	38,6	40,1	39,4	57,2	44,1	41,5	42,3	40,2
1.OG	O	55,0	53,3	50,4	57,8	48,9	48,2	43,4	44,8	43,8	57,9	48,6	45,9	46,3	44,6
EG	S	55,0	45,3	45,9	52,5	49,6	47,4	44,8	41,7	41,4	50,7	47,6	42,7	46,0	42,4
1.OG	S	55,3	51,3	50,7	56,9	55,5	51,4	48,6	46,4	46,1	56,8	52,4	46,8	49,6	46,4

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 148 von 313

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13) zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hintergasse 17			Nutzung: WA												
2.OG	N	55,9	49,4	53,7	54,1	53,0	54,4	51,6	46,7	46,3	58,1	51,3	47,1	53,2	45,9
EG	S	55,0	41,2	52,1	49,8	46,5	52,1	46,4	40,8	39,4	52,3	47,3	42,6	48,5	40,7
1.OG	S	55,0	46,3	54,5	54,6	52,6	55,3	52,0	45,5	44,2	56,6	51,8	47,0	53,6	45,2
2.OG	S	57,8	55,0	57,6	58,3	56,4	57,6	53,1	49,4	48,3	60,4	54,7	50,8	54,0	48,7
EG	W	55,0	42,3	53,7	57,7	51,7	53,2	42,1	38,4	34,3	55,5	48,1	38,3	43,5	35,2
1.OG	W	55,1	48,2	57,0	58,4	57,4	57,0	46,4	43,0	39,6	58,6	52,1	43,0	48,0	40,4
2.OG	W	57,7	54,7	59,7	59,6	58,8	59,8	52,1	49,3	48,3	61,3	55,1	50,4	53,7	48,2
Hintergasse 19			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	39,1	39,2	41,4	40,4	39,5	35,7	31,1	30,0	44,6	36,9	32,8	37,2	30,9
1.OG	N	55,0	43,2	40,5	42,6	41,5	41,5	37,5	33,5	32,7	49,2	38,8	35,1	39,0	33,7
2.OG	N	55,2	49,5	48,5	50,5	49,4	49,7	46,4	43,3	43,0	54,6	47,3	44,2	48,0	43,1
EG	O	55,0	46,2	42,7	45,5	41,8	43,4	41,7	36,0	33,9	52,0	40,1	37,1	42,3	35,4
1.OG	O	55,0	52,2	48,3	51,1	43,4	48,9	46,5	35,3	34,0	57,8	40,4	35,8	46,1	34,7
2.OG	O	56,6	55,4	50,8	55,8	51,5	49,9	44,4	40,7	38,5	59,5	48,7	40,9	45,9	39,3
EG	S	55,0	41,5	45,0	45,5	44,1	46,4	42,0	39,9	40,0	47,7	43,1	43,2	44,7	42,4
1.OG	S	55,0	47,9	51,4	52,7	50,8	52,1	46,7	44,8	43,5	54,8	48,6	47,9	49,2	45,4
2.OG	S	57,7	54,8	56,1	58,8	56,0	55,9	52,0	49,3	47,8	60,2	54,8	50,7	53,1	48,5
Hintergasse 21			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,2	41,9	47,3	43,8	40,9	33,9	32,3	31,5	48,4	39,7	33,3	35,8	32,0
EG	N	55,0	42,5	45,5	50,6	47,8	45,0	38,6	37,7	38,0	48,7	40,4	38,3	40,2	38,2
1.OG	N	55,0	49,2	50,1	53,1	53,7	50,4	45,2	44,4	45,0	53,3	46,1	44,3	46,5	44,2
1.OG	N	55,0	52,1	49,6	48,8	50,9	49,7	39,4	37,7	37,1	57,7	42,3	39,0	41,6	38,4
1.OG	N	55,0	50,9	48,0	54,5	49,1	46,1	39,3	37,7	37,1	55,2	46,8	38,5	41,3	37,5
EG	S	55,0	45,6	45,8	50,6	46,8	45,3	41,4	39,6	39,0	51,3	44,3	41,0	43,9	40,7
EG	S	55,0	43,3	48,6	48,3	50,4	49,7	42,6	40,1	39,9	51,6	43,5	42,0	44,6	41,2
1.OG	S	55,0	48,9	54,3	54,1	55,6	54,9	49,5	45,8	45,0	57,0	50,4	47,7	51,5	46,4
1.OG	S	55,0	50,5	52,6	56,3	53,6	52,7	48,2	45,3	44,2	56,8	51,3	46,6	50,6	45,4
EG	W	55,0	50,1	43,8	50,4	45,5	42,2	36,0	32,7	30,8	55,3	41,5	33,2	37,2	31,2
1.OG	W	55,0	54,0	50,1	57,2	53,1	48,4	39,7	36,4	34,0	58,8	47,7	36,2	41,0	34,5

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 149 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hintergasse 23			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	45,8	45,0	41,8	44,7	45,9	36,0	33,0	33,2	52,3	38,9	37,2	39,3	36,5
1.OG	N	55,0	51,5	50,2	46,4	50,5	50,5	41,5	38,9	39,2	56,6	44,6	43,4	45,2	42,9
EG	S	55,0	43,2	45,8	48,0	44,4	47,1	46,0	41,1	40,4	49,2	45,1	42,9	48,1	41,7
1.OG	S	55,0	48,6	52,2	54,0	50,8	53,2	50,4	46,6	45,5	55,7	50,6	48,6	52,2	46,6
Hintergasse 25			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	47,2	50,1	54,6	47,5	50,7	49,7	44,1	45,1	52,3	47,9	46,0	50,8	45,6
1.OG	S	55,5	53,6	53,1	56,4	54,4	53,8	51,5	48,7	47,5	58,5	52,6	49,7	53,2	47,7
1.OG	W	57,0	54,4	55,0	57,0	55,8	55,4	49,8	46,8	44,7	60,5	51,5	48,7	51,5	45,9
Hintergasse 25a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	50,3	50,7	50,4	50,3	51,4	45,7	40,1	39,3	57,0	45,7	41,7	46,8	40,2
EG	S	55,0	47,1	48,2	51,6	48,2	48,8	46,8	43,5	43,9	53,0	46,3	45,2	48,9	44,8
EG	W	55,0	51,0	48,9	52,5	51,1	48,9	40,5	38,2	38,8	58,0	43,1	39,7	42,0	39,2
Hintergasse 27			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	37,1	40,9	43,4	40,8	42,3	41,2	34,4	31,8	44,3	41,3	35,0	43,0	34,1
1.OG	O	55,0	45,5	50,2	47,1	52,3	51,4	45,1	45,5	45,1	51,8	45,9	47,9	47,2	46,2
1.OG	O	55,0	40,1	45,0	46,9	44,0	46,3	44,9	37,7	34,0	48,4	44,4	36,7	46,5	35,9
1.OG	S	55,0	48,6	55,3	52,4	56,4	55,7	50,5	48,3	47,5	55,8	52,0	50,4	52,4	48,3
Hintergasse 29			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	46,1	43,3	47,8	48,5	44,6	35,5	32,1	32,2	51,3	39,0	34,1	37,4	33,0
1.OG	N	55,0	49,4	47,8	51,0	52,4	47,9	39,4	36,6	36,9	53,6	43,4	38,5	41,5	37,9
EG	O	55,0	38,4	39,1	41,1	40,4	39,9	37,9	35,3	34,2	42,9	38,5	36,7	39,3	35,0
1.OG	O	55,0	43,1	45,2	47,3	45,3	47,1	46,2	42,8	41,2	48,3	46,6	44,6	48,2	42,0
EG	S	55,0	45,9	46,3	45,8	45,9	47,6	44,1	42,5	43,4	50,9	46,1	45,2	47,5	44,7
1.OG	S	55,0	49,9	50,9	49,7	50,1	51,7	48,0	46,5	46,6	55,4	48,6	47,7	49,9	47,1
EG	W	55,0	44,0	45,9	49,2	46,7	47,1	47,0	42,4	37,2	50,5	47,7	44,4	48,6	38,5
1.OG	W	55,1	49,6	50,4	54,0	50,7	51,0	48,8	45,1	42,2	56,1	49,4	47,1	50,4	43,4

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hintergasse 31			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	35,3	38,1	38,7	36,4	38,6	32,4	30,3	29,9	41,5	35,3	33,3	35,5	32,4
1.OG	N	55,0	36,9	41,5	40,9	38,3	42,1	34,7	32,9	33,1	43,8	36,9	35,6	37,9	34,8
2.OG	N	55,0	47,1	49,1	49,9	48,0	49,9	46,3	44,7	44,8	52,0	46,9	45,9	48,2	45,1
EG	S	55,0	44,4	47,0	45,8	47,8	48,0	44,7	44,1	44,6	49,7	47,5	47,3	48,3	47,3
1.OG	S	55,0	47,6	50,9	49,3	52,1	51,8	47,9	47,1	47,4	52,9	49,7	49,1	50,4	49,0
2.OG	S	55,0	50,2	52,8	53,3	53,0	53,0	49,9	47,8	47,2	55,5	51,7	49,1	51,5	47,9
1.OG	W	55,0	43,6	49,3	51,8	52,0	49,6	40,3	37,7	38,2	51,9	44,3	39,9	42,4	38,4
2.OG	W	56,8	51,3	54,6	56,7	55,7	54,9	50,5	48,3	47,4	57,7	52,3	49,6	52,0	48,1
Hintergasse 33			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	40,3	39,0	41,6	38,6	40,6	37,7	36,5	37,9	44,2	38,9	39,4	40,8	39,3
1.OG	N	55,0	45,0	45,4	46,0	45,1	47,4	45,0	44,3	45,2	46,7	44,7	45,6	46,9	45,6
2.OG	N	55,5	49,2	50,2	51,3	50,2	51,3	48,6	47,3	47,2	53,0	48,7	47,4	49,6	46,7
EG	O	55,0	37,5	37,6	42,8	39,8	40,8	41,5	37,4	36,0	40,8	42,2	39,8	43,2	38,6
1.OG	O	55,0	41,6	41,8	47,5	44,2	45,3	46,1	42,5	41,6	44,8	46,2	44,7	47,7	43,5
2.OG	O	56,9	49,4	48,8	50,7	50,0	49,3	46,9	46,1	45,8	53,2	47,7	46,4	48,4	46,2
EG	S	55,0	38,8	38,7	43,2	42,8	42,7	39,4	41,0	36,2	45,8	45,0	43,3	43,8	40,4
1.OG	S	55,0	43,3	43,6	48,6	45,9	45,7	42,0	43,0	39,5	50,3	46,3	44,9	45,4	42,4
2.OG	S	57,1	49,6	51,9	52,7	52,7	52,9	49,8	47,6	46,9	55,3	50,6	49,8	51,5	47,9
Hintergasse 33a			Nutzung: WA												
EG	S	55,0	42,1	42,4	43,2	43,2	44,8	42,4	42,8	42,8	44,6	44,4	44,5	45,3	43,8
EG	W	55,0	42,0	43,0	45,6	43,8	44,9	43,3	42,1	41,6	46,9	45,2	43,4	46,3	42,8
Hintergasse 33b			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,5	42,0	48,5	48,7	41,9	35,5	33,5	32,9	49,5	37,7	34,7	36,8	33,3
EG	O	55,0	41,8	45,2	47,0	41,9	45,6	45,0	33,5	33,0	48,0	40,7	34,5	45,4	33,3
EG	S	55,0	42,6	44,6	46,0	45,5	46,1	43,4	42,4	42,8	46,4	44,8	44,1	46,0	43,6
EG	W	55,0	46,5	45,7	49,5	45,4	46,3	41,1	36,1	35,7	52,7	42,0	39,4	42,4	37,3

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hintergasse 33c			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	39,3	42,6	49,2	43,3	43,6	45,4	42,4	37,7	43,2	45,7	43,8	46,7	37,9
EG	O	55,0	43,5	50,2	50,7	51,5	51,5	47,1	45,5	43,5	51,4	49,0	46,4	49,7	44,3
EG	O	55,0	44,4	40,1	40,6	43,1	42,6	43,6	42,0	37,5	46,6	45,3	42,4	45,8	37,0
EG	S	55,0	43,9	46,7	46,4	42,1	46,9	43,4	36,6	35,6	51,1	39,9	37,6	42,0	36,2
EG	W	55,0	41,5	41,7	42,7	42,0	43,2	40,1	39,0	39,5	45,5	41,3	41,0	43,1	40,7
Hintergasse 35			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,7	44,5	47,7	45,8	46,0	46,1	44,2	44,2	48,9	46,8	46,0	48,1	45,3
1.OG	N	55,0	45,6	45,7	47,0	46,2	47,3	45,7	45,0	45,8	48,2	45,6	47,0	47,5	46,3
EG	S	55,0	42,8	48,2	47,9	50,0	49,2	44,1	38,4	37,8	50,8	44,8	41,3	44,7	40,7
1.OG	S	55,0	46,6	51,2	51,6	52,0	51,7	47,6	43,0	42,6	54,5	48,5	45,1	48,6	44,4
EG	W	55,0	41,9	42,7	44,7	44,3	43,3	35,6	33,3	32,6	48,0	38,0	35,0	37,1	33,7
1.OG	W	55,0	47,1	47,1	49,3	48,5	47,8	40,2	37,7	37,2	53,9	42,2	39,4	41,8	38,3
Hintergasse 37			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	45,9	41,9	44,8	43,2	43,7	44,2	41,9	42,1	49,2	44,9	43,5	46,6	43,0
1.OG	N	55,0	44,8	44,8	46,1	44,9	45,7	44,3	44,1	44,8	48,8	44,8	44,4	46,5	44,4
2.OG	N	55,0	45,7	47,5	48,1	48,2	48,5	45,8	44,1	43,7	51,1	48,1	46,6	48,8	46,2
EG	O	55,0	44,6	44,5	47,9	42,3	46,0	44,4	40,3	40,0	52,4	44,3	43,2	46,6	41,5
1.OG	O	55,0	45,7	46,4	50,8	43,9	46,8	46,2	42,8	41,1	52,9	46,0	44,5	48,1	41,8
2.OG	O	55,9	44,2	44,8	46,1	46,7	45,3	41,2	37,9	36,7	49,9	43,5	38,8	43,0	38,5
1.OG	S	55,0	48,9	52,2	53,8	53,3	52,5	48,4	46,3	45,9	55,4	50,6	48,2	50,6	47,4
2.OG	S	57,4	52,4	53,1	54,8	55,2	52,8	49,9	47,8	47,0	57,1	52,5	48,8	51,2	47,5
2.OG	W	57,0	52,4	52,4	55,0	54,3	52,6	49,9	47,8	47,0	57,1	51,8	49,0	51,3	47,7
Hofstraße 2			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	35,5	35,1	36,3	35,8	35,9	32,9	30,4	28,8	41,7	34,6	31,8	34,7	29,9
1.OG	N	55,0	38,4	37,8	39,2	38,4	38,7	35,6	33,3	32,1	44,2	37,0	34,0	37,4	32,8
EG	O	55,7	35,3	33,2	35,4	34,0	33,5	30,6	28,7	27,7	43,6	32,3	30,2	31,7	28,3
1.OG	O	58,4	38,6	36,2	38,5	36,9	36,8	34,0	31,7	30,8	45,2	35,6	32,9	35,3	31,7
EG	S	55,0	41,0	41,9	42,3	42,3	43,0	40,2	37,6	36,9	46,0	41,7	38,7	43,1	38,3
1.OG	S	55,8	45,0	46,4	46,7	46,8	47,4	44,5	41,7	41,0	50,7	46,0	43,3	47,2	43,0

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung
Seite 152 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hofstraße 2a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	45,0	36,8	36,9	37,2	37,5	33,4	30,4	29,3	48,3	34,7	31,7	35,1	29,4
1.OG	N	55,0	36,9	38,0	38,6	38,6	39,1	35,8	32,8	31,6	43,1	37,3	33,7	38,1	32,4
2.OG	N	56,3	45,8	47,2	47,7	47,1	48,0	44,5	41,9	40,8	51,5	45,7	42,6	46,7	41,5
EG	S	55,0	40,5	43,4	44,2	43,8	44,5	41,0	38,6	37,0	47,8	42,1	39,1	43,4	38,2
1.OG	S	55,9	44,6	48,4	48,9	48,4	49,4	45,4	43,0	41,7	52,3	46,8	43,9	47,8	43,2
2.OG	S	59,1	49,8	51,6	53,4	51,9	52,4	49,3	47,4	46,5	55,9	50,4	47,2	50,9	46,9
EG	W	55,0	44,2	45,1	45,3	44,2	46,1	42,8	39,9	38,4	50,0	44,4	41,9	46,0	41,3
1.OG	W	55,7	47,8	49,5	49,6	48,5	50,6	46,8	44,3	43,2	54,3	49,0	47,0	50,0	46,3
2.OG	W	57,8	51,2	51,9	54,2	52,4	52,7	50,1	47,9	46,9	57,2	50,8	48,6	51,0	47,6
Hofstraße 3 + Nebengebäude			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	39,4	46,9	54,4	44,6	42,3	37,1	33,8	32,9	47,2	41,7	36,1	39,4	34,7
1.OG	N	55,0	42,5	49,5	56,6	46,9	45,2	40,7	37,9	37,1	49,5	45,4	39,5	43,1	38,7
2.OG	N	60,0	56,1	59,0	59,8	59,9	58,7	54,6	51,8	50,8	62,2	57,8	52,6	55,7	51,3
EG	S	55,0	52,6	55,6	57,6	56,1	56,0	45,2	39,7	39,1	61,1	48,2	42,1	47,3	40,4
1.OG	S	56,1	53,9	56,9	59,3	56,8	56,9	49,4	44,4	43,6	62,6	53,2	46,9	51,5	45,3
2.OG	S	59,6	55,5	58,1	60,1	59,3	58,1	52,5	49,7	48,4	63,1	56,3	50,5	53,7	49,3
EG	W	55,0	53,5	51,0	56,7	52,9	49,5	38,7	35,0	34,7	61,3	46,5	37,3	40,8	35,3
1.OG	W	56,4	55,1	54,1	59,0	56,8	53,1	42,5	38,8	38,5	62,5	51,7	41,1	45,1	39,5
2.OG	W	60,0	55,7	57,7	60,4	57,6	57,4	52,7	50,3	50,2	62,6	56,4	52,1	54,5	50,7
Hofstraße 3a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	50,8	41,9	41,6	46,2	43,0	35,6	32,3	31,7	55,5	38,1	34,5	37,1	32,0
1.OG	N	55,0	43,0	43,9	42,6	49,2	45,1	37,3	34,1	33,7	50,0	39,5	36,6	39,2	34,8
2.OG	N	55,0	48,2	49,8	50,1	52,6	50,5	46,0	42,9	42,9	54,3	47,9	45,2	48,6	44,1
EG	S	55,0	44,6	53,2	52,5	50,5	54,0	50,4	44,1	42,4	55,1	49,4	45,3	51,8	44,1
1.OG	S	55,0	49,2	55,6	55,0	56,0	56,3	51,9	47,7	46,2	58,7	52,1	49,0	53,5	47,7
2.OG	S	58,5	54,8	57,4	58,8	57,3	57,3	52,8	49,9	48,6	61,9	55,2	50,7	54,1	49,3

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hofstraße 3b			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,7	46,6	53,6	39,4	43,1	35,1	32,2	31,6	50,7	38,6	35,7	37,7	34,4
1.OG	N	55,0	46,6	45,3	42,2	42,0	44,8	38,0	35,3	34,9	52,2	41,5	38,4	40,5	37,2
1.OG	O	55,0	45,8	40,8	42,0	42,9	41,4	36,5	33,4	32,4	52,3	39,1	35,7	38,3	34,5
EG	S	55,0	44,4	46,5	48,6	49,7	49,4	49,1	46,1	43,4	51,3	50,8	47,7	52,0	45,9
1.OG	S	55,0	48,9	51,7	52,8	53,1	53,3	51,3	48,2	46,8	55,7	52,3	49,8	53,4	48,2
Hofstraße 4			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	35,4	36,0	40,5	34,7	35,5	31,8	29,7	28,8	45,7	34,9	33,6	34,8	32,8
1.OG	N	55,0	38,9	39,1	44,3	38,1	38,1	34,8	32,5	31,6	48,5	37,5	35,7	37,4	35,0
1.OG	O	57,0	48,1	45,8	48,1	49,2	46,7	42,1	39,8	38,7	53,5	43,0	41,1	43,3	40,0
1.OG	W	58,7	49,1	49,0	49,8	49,4	49,9	46,5	42,8	41,8	54,5	46,3	44,3	47,1	43,7
Hofstraße 6			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,7	35,9	36,4	36,4	36,8	33,8	31,6	30,8	42,5	35,8	34,3	35,9	33,3
1.OG	N	55,9	46,0	39,8	40,4	40,4	40,9	37,9	35,5	34,8	46,3	39,2	37,2	39,5	36,4
EG	S	59,5	47,0	42,4	49,2	49,2	42,3	32,7	30,7	30,2	54,2	36,5	34,6	35,4	33,8
EG	S	59,8	47,2	43,9	49,7	45,9	43,7	39,6	37,2	36,6	54,6	41,2	39,4	41,8	38,6
1.OG	S	61,4	48,8	49,6	51,8	50,4	50,5	46,1	43,4	42,7	56,1	47,4	45,7	48,5	44,8
1.OG	S	60,6	48,2	46,2	50,3	49,6	46,4	39,3	36,0	34,5	54,8	40,2	37,4	40,2	36,7
1.OG	W	57,3	42,7	40,4	42,5	41,2	41,5	37,9	35,7	34,6	48,0	39,5	37,7	39,5	36,7
Hofstraße 7			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,9	50,4	48,3	52,1	50,5	47,9	42,4	39,5	38,9	56,5	46,5	41,4	44,4	40,8
EG	O	55,8	44,6	50,9	49,0	53,2	51,9	46,3	42,8	41,7	53,7	48,8	45,3	48,7	43,9
1.OG	O	57,9	51,1	49,9	53,7	55,0	49,5	49,2	46,7	46,3	56,0	51,9	48,4	51,2	47,5
EG	S	55,0	46,7	48,9	51,4	50,0	51,1	50,3	46,9	46,2	54,4	51,0	49,2	52,5	47,8
1.OG	S	55,2	50,7	51,4	52,9	53,3	53,0	51,8	48,4	48,0	56,8	52,5	50,6	53,2	49,3
EG	W	55,0	43,4	40,8	44,2	42,6	41,0	37,4	32,6	31,0	48,4	40,2	35,2	39,3	32,8
1.OG	W	55,0	48,1	46,8	52,3	47,6	46,1	42,6	38,2	36,6	54,8	46,6	41,5	44,7	38,2

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hofstraße 8			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,1	38,8	39,5	39,0	39,8	37,6	37,1	36,7	43,2	40,2	38,4	42,6	38,5
EG	N	55,0	41,9	36,7	37,3	37,9	37,5	33,7	31,7	30,9	41,7	35,0	33,1	35,3	31,7
1.OG	N	55,6	45,2	41,1	41,9	42,7	42,0	38,3	36,1	35,3	46,4	39,4	36,9	39,7	36,0
1.OG	N	56,1	44,0	40,5	41,9	41,3	41,4	38,1	36,0	35,0	45,6	39,4	36,9	39,7	35,9
EG	O	56,2	47,6	48,2	50,1	49,6	49,3	46,7	44,4	43,6	54,0	47,2	45,7	48,0	44,8
1.OG	O	57,5	49,2	49,6	51,2	50,9	50,6	48,0	45,8	45,1	54,9	48,5	46,7	48,9	45,7
EG	S	59,5	47,5	48,7	50,3	50,7	49,7	45,7	42,5	41,2	55,4	46,4	44,3	46,8	43,3
1.OG	S	60,8	49,0	50,1	51,9	51,6	51,2	48,2	45,3	44,0	56,1	48,8	47,1	49,4	46,0
Hofstraße 9			Nutzung: WA												
2.OG	O	58,6	51,6	54,6	54,1	56,7	55,4	50,9	48,3	47,5	58,3	51,8	49,0	52,3	48,0
EG	S	55,0	45,8	50,9	50,0	52,5	51,4	45,3	38,3	38,0	53,5	46,8	40,3	42,0	40,4
1.OG	S	57,3	50,9	50,9	54,2	49,8	49,4	45,5	44,1	43,8	58,1	50,8	45,8	47,6	45,7
2.OG	S	59,0	54,3	55,6	58,0	56,0	55,5	51,9	50,0	49,6	60,7	54,4	50,8	53,4	50,1
2.OG	W	58,3	55,5	55,1	59,1	56,3	54,7	51,7	49,1	48,0	61,2	54,0	50,0	52,7	48,7
Hofstraße 10			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	36,3	36,1	36,8	37,1	37,1	34,7	34,0	33,7	42,2	38,7	35,4	40,3	35,1
1.OG	N	55,3	39,1	39,0	39,5	39,7	40,1	38,2	37,8	37,6	45,5	43,0	39,7	44,7	39,5
2.OG	N	57,1	43,6	44,0	44,8	45,6	45,1	41,7	39,1	38,5	49,0	43,1	40,3	44,0	39,6
EG	O	58,7	35,4	35,2	36,0	35,9	36,1	33,7	32,3	31,8	43,4	35,7	33,2	37,0	32,9
1.OG	O	60,0	38,9	38,9	39,3	39,2	40,0	38,0	37,4	37,2	46,3	41,7	39,0	43,9	39,2
2.OG	O	61,2	43,2	42,6	43,8	44,0	43,5	40,5	37,5	36,8	48,7	41,2	38,2	41,9	37,8
EG	S	60,9	48,2	48,9	50,3	49,3	50,1	47,0	44,6	44,1	55,4	47,8	46,4	49,0	45,9
1.OG	S	62,1	49,6	50,1	51,6	51,3	51,2	48,9	46,6	45,9	55,6	49,4	47,4	50,0	46,6
2.OG	S	62,6	50,6	50,8	52,4	51,9	51,8	49,4	47,1	46,3	56,1	50,2	48,1	50,5	47,1
EG	W	57,1	48,3	49,6	51,0	50,5	50,6	47,5	45,1	44,3	55,0	47,4	45,6	48,4	44,3
1.OG	W	58,5	49,7	50,6	52,1	51,9	51,7	49,1	46,9	46,0	55,7	49,5	47,3	49,8	46,2
2.OG	W	60,0	50,7	50,9	52,7	52,2	52,0	49,5	47,3	46,3	56,1	50,3	48,3	50,5	47,1

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hofstraße 11			Nutzung: WA												
2.OG	O	57,9	46,6	46,5	48,1	48,7	47,2	42,6	39,0	38,4	53,0	45,7	40,9	45,0	40,4
1.OG	S	58,4	51,4	52,8	55,6	54,7	53,4	50,1	45,8	44,8	59,1	51,9	48,0	52,0	46,6
2.OG	S	58,8	53,1	55,4	57,0	55,9	55,8	51,7	48,9	47,9	60,5	53,8	49,9	52,9	48,6
EG	W	55,0	47,9	48,7	50,7	47,4	48,9	36,4	33,8	32,7	56,2	42,3	37,3	39,0	36,5
1.OG	W	56,3	52,3	53,4	56,3	54,1	53,0	43,5	39,6	37,9	59,7	48,3	41,5	45,2	40,6
2.OG	W	58,3	54,6	55,8	58,6	55,8	55,7	51,0	48,6	47,5	61,2	53,7	49,3	52,1	48,0
Hofstraße 12			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	33,7	33,6	34,7	33,2	34,5	30,9	28,3	27,5	40,6	32,0	29,9	32,1	28,3
1.OG	N	55,9	37,6	36,8	38,3	37,4	37,7	35,2	32,9	32,1	42,1	36,3	33,9	36,7	33,1
EG	O	59,2	46,6	45,9	47,8	46,8	47,2	43,9	40,3	38,5	51,2	39,3	41,0	38,2	39,5
1.OG	O	60,4	38,0	45,1	43,7	45,8	46,6	44,2	36,5	38,5	45,0	39,8	41,2	38,6	39,4
EG	S	61,5	50,5	50,9	52,4	51,3	52,1	49,0	46,1	44,9	56,6	49,6	47,0	50,5	46,1
1.OG	S	62,3	49,7	50,2	51,8	51,4	51,4	49,3	46,7	45,8	55,4	50,5	47,7	50,7	46,9
Hofstraße 13			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,5	40,2	44,4	41,9	39,4	33,0	30,5	30,1	50,5	36,4	32,3	35,0	31,3
1.OG	N	55,0	48,0	45,0	49,2	46,9	44,3	36,3	33,9	33,7	54,2	40,1	35,3	38,5	34,7
EG	S	55,6	41,5	43,3	48,7	46,9	46,7	48,1	43,6	42,2	48,2	48,1	45,8	49,9	44,3
1.OG	S	57,1	46,3	49,9	50,9	50,3	51,8	50,5	47,6	46,4	53,0	50,6	49,0	51,7	47,9
Hofstraße 14			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	34,3	40,1	37,9	35,2	41,4	35,8	31,5	30,7	44,8	35,9	32,7	37,1	31,9
1.OG	N	56,5	40,6	43,1	43,9	40,5	44,3	42,1	37,5	37,2	47,9	42,9	39,2	43,8	38,9
EG	S	62,5	51,3	51,1	52,6	50,4	52,5	50,3	48,2	47,8	56,2	50,9	48,7	51,3	48,2
1.OG	S	64,1	52,0	51,3	53,1	50,9	52,7	50,5	48,4	47,9	56,5	51,2	48,9	51,5	48,4
EG	W	60,2	48,7	48,9	50,1	49,0	50,3	47,7	45,6	45,1	54,3	48,7	46,5	49,1	46,0
1.OG	W	61,2	49,7	49,3	50,9	49,6	50,6	48,4	46,2	45,6	54,6	49,1	46,7	49,4	46,2

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hofstraße 15															
Nutzung: WA															
EG	N	55,0	45,7	47,9	38,6	49,8	48,3	33,0	30,9	30,3	53,0	40,1	32,4	34,5	30,8
EG	N	55,0	38,7	47,8	47,4	49,9	47,7	32,6	30,6	30,6	49,2	40,3	33,5	34,8	32,3
1.OG	N	55,0	42,7	49,9	51,1	51,8	49,1	37,1	35,1	35,3	51,0	44,6	37,9	39,5	37,1
1.OG	N	55,0	49,9	49,5	42,5	51,7	49,5	37,9	36,1	35,6	55,8	44,8	37,4	39,5	36,4
EG	O	55,0	40,1	48,6	51,0	52,3	47,4	33,9	30,2	29,0	50,2	46,6	32,2	33,9	30,0
1.OG	O	56,4	42,7	50,3	51,8	53,5	49,4	37,2	32,9	32,2	52,2	48,4	34,7	37,7	33,0
EG	S	55,2	44,9	45,4	48,8	47,5	47,8	48,3	45,5	44,8	50,3	48,5	47,4	49,9	46,5
1.OG	S	57,9	51,7	53,9	56,2	55,0	54,7	52,3	49,4	48,0	59,4	53,6	50,9	53,9	49,9
Hofstraße 16															
Nutzung: WA															
EG	N	55,0	34,0	33,6	35,1	33,9	35,1	32,2	29,8	29,1	40,8	33,4	31,4	33,5	30,1
EG	N	55,1	34,3	34,5	35,8	34,1	35,6	33,2	30,5	29,9	40,8	34,5	32,3	34,6	31,4
1.OG	N	56,0	41,5	41,2	42,6	40,3	42,6	39,9	37,6	37,3	47,1	41,6	39,1	41,6	38,8
1.OG	N	56,9	41,5	41,7	43,0	40,4	42,8	40,6	37,8	37,6	47,0	42,2	39,6	42,4	39,3
EG	O	59,8	32,7	32,0	33,1	31,7	32,6	29,4	28,0	27,3	37,1	30,9	28,8	31,5	27,3
1.OG	O	61,0	38,2	37,1	38,5	36,1	37,7	34,5	33,0	32,4	42,8	36,3	33,4	37,0	32,8
EG	S	61,6	46,3	40,8	46,1	37,8	40,1	36,3	35,4	34,6	51,2	38,8	36,3	40,0	35,7
1.OG	S	63,3	48,7	46,4	49,0	43,8	46,9	43,6	42,2	41,8	53,3	45,9	42,5	46,3	42,4
1.OG	S	65,6	49,3	48,5	50,1	47,2	49,9	47,6	45,8	45,2	53,9	48,3	46,1	48,8	45,6
EG	W	62,9	48,6	48,4	49,8	47,0	49,7	47,3	45,7	45,1	53,7	48,1	45,8	48,6	45,4
EG	W	61,8	48,7	48,6	50,1	47,8	50,0	47,8	45,6	45,3	54,0	48,5	46,2	48,9	45,7
1.OG	W	64,6	49,4	48,6	50,4	47,5	50,0	47,7	45,9	45,3	54,1	48,5	46,1	48,9	45,7
1.OG	W	63,5	49,4	48,9	50,7	48,4	50,2	48,1	45,8	45,4	54,3	48,8	46,4	49,1	45,9
Hofstraße 17															
Nutzung: WA															
EG	N	55,0	43,2	43,6	43,6	45,2	46,1	43,4	42,9	43,7	46,7	48,1	46,2	48,3	45,4
1.OG	N	55,5	45,3	46,9	46,1	49,0	49,0	45,8	45,1	45,4	49,3	49,6	46,8	49,4	46,1
EG	S	55,4	50,0	51,2	52,2	51,3	52,3	49,8	47,2	46,9	57,5	50,8	48,9	52,2	48,0
1.OG	S	58,3	52,1	53,9	55,6	55,0	54,8	52,7	50,5	49,6	59,1	53,4	51,5	54,1	50,5
EG	W	56,7	51,2	51,6	54,6	52,6	52,0	47,9	44,6	43,9	59,0	49,7	47,2	50,3	46,4
1.OG	W	57,9	53,1	54,2	57,1	54,8	54,5	50,5	48,1	47,2	60,5	52,6	49,0	51,7	48,0

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hofstraße 19			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,4	43,3	42,6	43,9	45,5	42,6	42,3	43,1	46,8	47,3	46,1	48,4	45,1
1.OG	N	55,7	45,3	46,8	45,5	48,1	48,7	45,4	45,6	45,4	49,2	48,1	46,9	49,4	45,9
EG	O	55,0	36,3	37,3	37,4	38,6	37,8	33,5	29,9	28,5	42,4	34,9	31,4	34,7	29,6
1.OG	O	55,0	38,5	40,0	40,0	40,2	40,7	36,2	32,1	30,5	44,9	37,3	33,4	37,5	32,2
EG	S	55,4	47,4	52,4	50,7	49,1	53,0	48,4	45,3	45,0	55,3	49,9	47,7	51,1	46,6
1.OG	S	58,4	51,6	54,7	55,0	53,9	55,1	51,3	49,1	48,5	58,9	53,1	50,3	53,5	49,3
Hofstraße 21			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	47,3	43,4	44,8	44,0	46,0	44,2	43,3	42,7	50,8	46,6	45,1	48,2	44,3
1.OG	N	55,6	48,6	47,5	49,2	47,2	48,9	46,9	45,9	45,5	53,6	48,3	47,2	49,8	46,1
EG	S	55,4	47,8	49,2	49,1	47,6	50,3	46,1	44,4	44,1	55,1	48,2	46,4	49,4	45,8
1.OG	S	58,0	50,9	53,5	54,5	53,0	54,2	50,4	48,1	47,1	58,3	51,4	48,9	51,5	47,8
EG	W	55,0	36,3	37,3	37,5	38,5	37,7	33,9	30,1	28,5	42,2	34,8	31,2	34,6	29,3
1.OG	W	55,0	37,5	39,2	39,4	39,7	40,0	36,5	32,0	29,9	44,2	36,5	32,6	36,8	31,1
Hofstraße 23			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,9	49,1	47,8	47,5	50,3	45,2	42,5	41,5	53,4	45,8	43,5	47,3	42,6
1.OG	N	55,8	47,2	51,9	51,5	51,5	52,8	48,4	46,3	45,5	55,7	49,0	47,3	49,8	46,4
1.OG	O	56,6	45,1	45,4	45,4	45,4	46,1	44,4	44,3	44,0	48,2	44,7	44,2	45,7	44,4
EG	S	55,5	49,0	49,4	50,2	48,5	50,5	46,3	44,7	44,3	56,7	48,5	47,1	49,5	46,7
1.OG	S	57,6	51,3	52,7	54,5	53,4	53,5	50,6	48,8	48,0	58,0	51,9	49,6	51,9	48,9
Hofstraße 23a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,7	50,6	48,6	46,2	51,1	44,6	42,7	42,0	52,7	45,7	43,2	46,8	42,7
EG	O	55,0	46,9	48,6	49,5	46,6	49,9	47,1	44,9	44,1	53,3	46,2	43,9	48,3	42,8
EG	S	55,7	48,7	50,5	52,7	50,2	51,3	47,3	44,1	43,2	57,0	47,8	45,7	48,7	44,9
Hofstraße 25			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,5	45,0	45,3	44,5	45,6	42,3	41,3	40,9	49,1	43,4	42,0	44,5	41,6
EG	O	55,0	46,8	50,2	49,5	48,3	50,9	44,2	41,6	40,9	53,9	46,2	42,4	46,0	41,7
EG	S	55,0	48,8	52,6	53,3	51,8	53,3	49,8	47,9	47,2	55,7	51,3	49,0	52,3	48,5
EG	W	55,0	47,9	45,9	51,6	43,1	44,6	40,4	38,0	37,1	55,5	41,2	39,3	42,5	38,2

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung
Seite 158 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hofstraße 27															
Nutzung: WA															
EG	N	55,0	40,5	40,9	41,2	41,5	41,9	40,4	39,8	39,6	44,1	41,8	41,6	43,2	41,6
1.OG	N	55,0	45,9	46,4	46,5	47,6	47,1	46,0	45,7	45,6	49,0	47,8	47,6	48,5	47,6
1.OG	W	57,0	50,3	52,1	53,5	52,5	52,9	48,9	46,8	45,5	57,1	51,0	47,5	50,7	46,5
Hofstraße 27a															
Nutzung: WA															
EG	O	55,0	42,1	42,3	42,9	40,4	42,9	38,7	36,2	34,9	47,3	39,8	36,7	40,6	35,8
1.OG	O	55,5	50,6	51,2	52,8	49,9	51,5	47,5	45,6	45,3	56,2	48,5	46,0	49,2	45,3
EG	S	55,0	47,5	50,6	51,0	49,8	52,0	49,1	46,6	45,3	54,3	49,4	47,4	50,7	46,6
1.OG	S	57,2	49,8	52,0	53,8	51,7	53,0	50,0	47,8	46,9	56,1	50,3	48,4	50,9	47,5
EG	W	55,0	45,8	48,1	48,2	44,0	48,9	42,3	38,8	37,9	53,3	42,9	40,1	43,3	39,3
1.OG	W	57,1	50,4	52,4	53,9	52,6	53,3	49,8	47,8	46,9	57,0	51,2	48,5	51,0	47,6
Hofstraße 29															
Nutzung: WA															
EG	O	55,0	39,4	47,2	44,7	45,7	48,6	44,3	41,1	40,9	48,8	46,5	44,2	47,6	42,5
1.OG	O	56,0	42,3	49,6	46,8	48,4	50,8	46,5	43,5	42,6	51,0	48,9	47,0	49,3	46,0
EG	S	55,3	46,5	50,7	49,8	47,9	51,6	48,9	46,2	46,2	53,4	50,5	48,4	51,8	47,6
1.OG	S	57,9	49,7	52,0	52,2	51,0	52,9	50,5	48,7	48,1	55,1	51,8	49,5	52,7	48,9
EG	W	55,0	39,1	39,8	40,2	38,0	40,7	36,6	33,9	32,5	44,5	37,6	34,5	38,5	33,3
1.OG	W	55,0	48,3	49,8	50,6	48,8	50,7	47,1	45,1	44,7	54,6	48,1	45,6	49,2	44,8
Hofstraße 31															
Nutzung: WA															
EG	N	55,0	47,2	41,8	40,3	42,0	43,0	39,2	35,2	34,4	51,7	39,6	37,9	40,8	34,5
1.OG	N	55,0	48,2	45,5	43,7	45,6	46,9	42,9	38,8	37,7	52,6	43,3	41,2	44,5	37,8
2.OG	N	55,0	41,5	44,2	44,2	44,1	45,4	42,4	38,7	38,7	47,9	43,0	41,2	44,9	39,2
EG	O	55,0	45,2	48,0	47,8	46,4	48,3	40,6	38,1	36,9	52,6	42,7	39,1	42,8	37,7
1.OG	O	56,1	49,4	50,4	52,6	51,6	50,5	45,9	43,5	42,4	55,5	47,9	44,5	48,0	43,6
2.OG	O	57,7	41,3	42,7	42,3	41,4	41,5	38,1	35,2	34,3	45,9	43,5	37,0	39,8	34,9
EG	S	55,0	48,0	49,5	50,9	49,6	50,9	49,3	47,3	46,6	53,8	50,2	48,1	51,4	47,8
1.OG	S	58,1	51,2	54,0	54,9	54,3	55,0	52,5	50,3	49,5	57,9	52,8	50,8	53,7	50,3
2.OG	S	59,4	51,3	51,9	53,7	53,7	52,9	49,9	48,1	47,1	56,7	51,6	49,2	50,9	47,9
EG	W	55,0	43,8	39,9	43,6	38,5	40,0	37,1	33,5	32,9	48,8	39,3	36,7	40,7	34,8
1.OG	W	56,6	47,6	45,7	48,7	43,7	45,6	41,7	38,4	38,4	53,7	43,1	41,3	44,6	39,6
2.OG	W	58,0	51,3	51,3	53,6	51,9	52,2	49,5	47,8	46,7	56,4	50,8	48,2	50,6	47,4

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hofstraße 33			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	47,6	44,4	44,6	44,1	45,0	38,1	36,0	35,3	50,6	40,8	37,7	40,8	37,1
1.OG	O	57,0	51,0	48,0	50,6	48,7	48,4	44,6	42,1	41,5	55,0	46,2	43,3	46,8	43,0
EG	S	55,0	43,6	45,2	46,8	46,1	46,2	43,1	41,1	40,8	50,2	44,9	42,2	46,6	41,8
EG	S	55,0	46,4	48,4	49,1	48,3	49,7	47,1	43,9	43,1	53,0	47,6	45,2	48,7	44,7
1.OG	S	57,8	50,4	52,1	52,6	53,5	53,5	50,7	48,3	47,5	56,3	51,5	49,7	52,2	49,0
1.OG	S	57,1	49,1	50,2	51,6	51,6	51,5	49,0	46,8	46,3	55,4	50,1	47,9	51,2	47,5
EG	W	55,0	42,4	46,4	47,2	45,5	47,3	43,2	41,1	40,1	50,9	44,9	42,0	46,1	41,4
1.OG	W	56,9	46,8	49,7	51,0	50,3	50,8	47,4	45,3	44,4	54,4	48,7	46,3	49,5	45,8
Hofstraße 33a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	35,2	39,4	46,9	36,0	36,6	35,2	33,0	32,9	46,9	36,9	34,6	38,8	33,5
1.OG	N	55,0	38,2	42,6	49,7	38,8	40,6	38,1	36,5	37,4	48,7	41,0	38,8	43,2	38,2
EG	O	55,0	38,6	43,7	45,1	42,4	45,7	45,2	41,4	39,2	48,2	44,4	42,2	45,6	41,3
1.OG	O	55,5	35,5	36,0	36,6	36,8	36,9	33,5	31,4	29,7	42,6	34,7	33,5	34,8	32,3
EG	W	55,0	48,8	43,3	50,6	38,5	40,2	35,9	33,1	32,0	54,0	36,7	34,6	37,9	32,8
1.OG	W	55,0	50,9	46,0	52,8	42,9	43,7	39,9	37,3	36,2	56,2	40,7	38,6	42,2	37,1
Hofstraße 35			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	35,8	36,0	36,5	36,8	36,8	34,4	33,4	32,9	40,9	35,7	34,6	37,0	34,3
1.OG	N	55,0	41,1	41,4	41,7	41,8	42,4	41,0	40,5	40,3	44,7	42,1	41,5	43,8	41,7
2.OG	N	56,8	46,5	48,7	48,7	49,2	49,8	47,7	46,0	45,4	51,3	48,0	45,9	49,3	45,8
EG	O	55,0	45,0	40,7	43,2	42,1	41,0	35,6	32,3	29,1	48,9	35,6	32,4	34,1	31,5
1.OG	O	57,6	45,6	47,6	49,9	49,6	48,4	43,6	40,7	32,0	52,8	39,6	36,5	35,2	34,7
2.OG	O	58,7	41,3	45,4	47,1	47,0	45,7	39,5	36,0	34,9	50,3	40,6	36,3	40,1	35,9
EG	S	55,6	45,4	49,7	48,8	51,0	51,2	48,0	44,8	44,2	53,0	48,9	47,1	50,1	46,1
1.OG	S	58,8	49,9	51,1	51,5	52,9	52,4	50,1	47,9	47,3	55,5	50,7	49,3	51,4	48,4
2.OG	S	59,9	50,9	50,8	52,8	52,0	51,8	49,2	47,2	46,3	56,1	50,2	48,0	50,3	47,1
EG	W	55,0	43,5	44,0	45,1	44,6	45,4	42,8	39,6	39,0	49,5	43,8	41,6	44,7	41,2
1.OG	W	57,5	47,9	48,9	50,0	50,1	49,9	47,1	44,4	43,8	54,2	48,2	46,2	48,9	45,8
2.OG	W	59,4	50,9	50,8	52,9	51,7	51,8	49,1	47,2	46,4	55,9	49,9	47,9	50,2	47,0

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13) zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hofstraße 37			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	37,9	37,8	38,9	38,4	39,3	37,4	36,2	35,8	42,2	38,7	37,4	40,1	37,2
EG	O	55,0	37,4	45,3	48,1	47,3	46,6	43,7	40,3	38,9	49,4	44,3	42,1	45,1	39,6
EG	W	55,0	38,0	43,6	44,2	43,9	45,3	42,7	38,8	37,2	47,1	43,4	38,8	44,3	38,0
Hofstraße 37a			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	38,5	35,6	37,0	34,3	36,2	31,9	30,1	29,3	42,6	32,9	31,3	32,8	30,0
EG	S	56,7	48,4	49,7	50,3	50,7	51,1	47,8	45,2	44,3	54,3	48,7	47,2	49,6	46,3
EG	W	55,5	44,6	39,7	44,8	39,7	39,6	35,4	32,3	30,5	49,9	35,9	33,7	36,1	32,6
EG	W	55,0	38,6	39,3	39,2	40,0	40,4	38,0	37,0	36,6	43,9	39,3	38,1	40,8	38,2
Hofstraße 39			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,4	41,8	44,0	44,3	44,1	45,0	41,0	38,0	37,3	47,8	41,4	38,9	42,2	38,3
EG	O	57,5	44,3	38,7	43,9	38,3	38,5	34,1	31,4	29,6	48,9	35,0	33,1	34,7	31,5
1.OG	O	58,6	48,2	43,2	48,6	43,3	43,0	38,6	35,9	34,1	52,0	39,1	36,6	38,9	35,3
EG	W	56,6	46,3	47,3	47,0	47,4	48,6	45,1	42,2	41,7	51,2	46,2	44,3	47,2	43,5
1.OG	W	58,8	48,5	49,6	50,5	51,1	51,0	48,7	46,5	45,6	53,6	49,1	47,5	49,8	46,4
Hofstraße 41			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	35,0	35,9	36,5	36,5	37,3	35,0	32,1	31,5	42,2	40,1	38,9	40,7	38,6
2.OG	N	55,0	40,5	43,1	43,1	42,8	44,5	41,7	38,6	37,6	47,2	44,0	42,1	45,1	41,9
EG	O	55,0	46,4	37,5	40,4	37,6	38,0	35,4	33,3	32,1	47,5	36,5	34,8	37,3	34,1
1.OG	O	56,9	47,5	40,7	43,9	40,6	41,2	38,5	36,5	35,1	49,7	39,5	37,6	40,5	37,1
2.OG	O	58,7	48,9	46,0	47,7	46,4	47,1	44,2	42,0	41,1	52,1	45,1	43,4	46,1	42,8
EG	S	58,3	46,6	47,9	49,0	49,1	49,3	46,1	44,0	42,8	52,7	46,9	45,4	48,2	44,8
1.OG	S	60,1	50,1	50,6	51,6	51,6	51,8	49,4	47,5	46,7	55,2	50,0	48,5	50,8	47,9
2.OG	S	61,6	51,4	52,1	53,5	53,3	53,1	50,9	49,1	48,2	56,1	51,4	49,8	51,9	48,8
EG	W	58,3	43,8	43,9	45,0	43,8	45,1	42,6	39,6	39,1	49,6	44,1	41,8	45,5	41,3
1.OG	W	59,5	47,5	47,8	48,8	48,8	48,9	46,4	43,9	43,4	53,3	47,5	45,7	48,3	45,2
2.OG	W	59,9	50,7	50,0	51,9	51,2	51,0	48,7	46,8	45,9	54,8	49,4	47,6	49,7	46,7

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hofstraße 43			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	32,4	31,3	32,9	32,1	32,0	29,6	27,8	26,8	37,6	30,5	29,0	30,6	27,5
1.OG	N	55,0	32,6	32,4	33,5	33,1	33,3	30,6	28,4	27,4	38,7	31,5	29,6	31,9	28,1
2.OG	N	55,0	35,2	35,3	36,3	36,1	36,4	33,8	31,7	30,8	39,8	34,5	32,8	35,2	31,6
3.OG	N	56,1	47,7	48,5	49,0	48,7	49,6	47,2	45,4	45,0	52,3	47,8	46,2	48,7	45,5
3.OG	O	59,7	44,4	43,9	45,2	43,9	45,0	42,4	40,0	39,3	48,8	42,8	40,7	43,9	40,2
EG	S	56,2	47,9	47,7	49,8	49,0	49,1	46,6	43,2	42,0	53,5	46,3	45,1	47,0	44,2
1.OG	S	59,3	49,5	49,0	50,9	50,3	50,2	48,0	45,7	44,9	54,1	48,6	46,8	49,1	46,1
2.OG	S	61,7	50,4	49,5	51,5	50,7	50,5	48,5	46,5	45,7	54,3	49,1	47,4	49,5	46,4
3.OG	S	62,2	51,1	49,7	51,8	50,9	50,7	48,6	46,6	45,8	54,5	49,2	47,6	49,6	46,5
EG	W	56,1	47,7	46,0	47,4	45,2	47,3	43,9	41,3	40,4	52,3	44,4	42,8	45,8	42,2
1.OG	W	58,1	49,3	48,3	50,5	48,5	49,5	46,8	44,8	44,3	53,8	47,6	46,1	48,5	45,6
2.OG	W	59,6	50,5	49,5	51,6	50,7	50,6	48,5	46,6	45,7	54,3	49,1	47,4	49,5	46,4
3.OG	W	60,6	51,1	49,7	51,9	51,0	50,8	48,7	46,8	45,8	54,5	49,3	47,8	49,7	46,6
Hofstraße 43a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	32,3	31,6	33,1	32,0	32,4	29,8	27,7	26,7	37,2	30,8	29,3	31,4	27,9
1.OG	N	55,0	33,1	33,3	34,3	34,0	34,3	32,0	30,1	29,2	38,6	33,5	31,8	34,0	30,9
2.OG	N	55,0	38,7	38,8	39,9	39,4	39,8	38,0	36,6	36,0	43,1	40,0	38,9	40,7	38,6
EG	O	56,6	32,2	31,6	33,1	31,6	32,4	29,5	27,4	26,5	37,9	30,4	28,9	30,6	27,2
1.OG	O	57,7	32,3	32,1	33,4	31,8	33,0	30,5	27,7	26,9	38,9	31,1	29,3	31,5	27,9
2.OG	O	58,7	36,5	35,4	37,1	35,5	36,4	34,0	31,5	30,8	41,1	34,6	32,8	35,2	31,7
EG	S	57,0	48,0	47,7	49,8	48,9	49,1	46,6	43,5	42,4	53,4	47,2	45,3	47,6	44,4
1.OG	S	59,6	49,6	49,0	50,9	50,1	50,1	48,0	45,8	45,0	53,9	48,7	46,8	49,2	46,1
2.OG	S	61,6	50,4	49,4	51,4	50,6	50,4	48,4	46,4	45,6	54,2	49,0	47,2	49,4	46,3

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Im Höfchen 1			Nutzung: WA												
EG	NO	55,1	55,2	55,3	55,6	60,4	62,0	56,7	62,3	57,3	55,4	56,6	65,2	57,8	67,8
1.OG	NO	56,5	56,2	56,3	56,7	61,3	62,5	57,7	62,9	56,1	56,5	57,5	66,1	58,5	67,9
2.OG	NO	57,9	56,9	57,1	57,5	61,8	63,2	58,7	63,3	57,2	57,3	58,4	66,9	59,3	68,2
1.OG	NW	56,1	48,0	48,1	48,3	49,4	57,0	54,7	50,2	54,2	48,8	49,6	64,1	56,5	58,1
2.OG	NW	57,8	51,5	51,5	51,7	52,8	60,5	57,5	53,5	58,0	52,5	53,1	65,4	59,3	60,8
EG	SO	55,0	59,9	60,0	60,2	61,9	66,9	65,7	63,5	62,5	60,0	60,6	71,5	68,0	70,8
1.OG	SO	55,7	60,4	60,5	60,7	62,4	67,4	66,3	63,9	63,1	60,5	61,1	71,8	68,2	70,8
2.OG	SO	57,2	60,7	60,8	61,0	62,7	67,9	66,8	64,1	63,4	60,8	61,4	71,8	68,3	70,8
EG	SW	55,0	56,6	56,7	57,0	57,7	62,6	62,9	56,9	56,9	56,8	57,6	70,9	63,9	68,4
1.OG	SW	55,2	57,5	57,6	57,8	58,5	63,5	64,3	57,7	58,1	57,6	58,3	71,3	65,2	68,6
2.OG	SW	57,9	58,4	58,5	58,7	59,4	65,4	65,5	58,9	60,6	58,5	59,1	71,2	67,2	68,9
Im Höfchen 2			Nutzung: WA												
EG	NO	57,7	52,3	52,7	53,4	59,2	59,4	54,9	61,5	55,1	53,0	55,7	60,4	54,9	61,4
EG	NO	57,5	56,7	57,0	57,6	61,9	61,1	58,3	64,2	56,4	56,1	58,5	63,5	58,1	65,7
1.OG	NO	60,5	53,6	53,9	54,4	59,7	59,9	55,5	61,9	53,4	54,2	55,8	61,0	55,8	61,7
1.OG	NO	58,3	56,5	56,8	57,5	62,1	62,5	58,2	64,4	56,2	56,9	59,0	64,0	58,6	65,9
EG	NW	56,3	55,3	55,3	55,3	55,7	56,0	55,5	55,9	55,5	55,4	55,4	56,5	56,7	56,4
EG	NW	56,4	55,3	55,3	55,3	55,4	56,5	55,5	55,6	55,5	54,6	54,6	56,2	57,3	56,1
1.OG	NW	61,1	56,2	56,2	56,2	56,3	57,7	56,5	56,5	56,6	56,0	56,2	57,5	59,2	57,4
1.OG	NW	61,3	56,0	56,1	56,1	56,4	57,0	56,4	56,7	56,4	56,0	56,3	57,3	57,7	57,2
EG	SO	57,3	55,0	55,4	56,2	61,6	60,6	57,2	62,5	54,6	55,8	58,2	66,2	58,0	67,3
EG	SO	58,2	56,7	56,9	57,2	61,6	63,7	58,8	63,9	60,0	57,4	58,8	67,2	61,9	68,1
1.OG	SO	58,1	55,9	56,3	57,0	62,1	62,3	58,0	62,9	55,9	56,6	58,7	66,7	58,9	67,3
1.OG	SO	58,6	56,2	56,4	56,9	60,8	64,9	60,7	62,7	60,4	56,6	58,0	68,5	62,6	68,0
EG	SW	57,1	50,8	50,6	50,9	54,4	61,2	57,5	53,8	58,9	50,8	50,9	64,7	61,6	66,4
1.OG	SW	59,0	53,0	53,0	53,1	53,8	62,4	60,1	54,2	59,6	53,4	53,5	67,4	63,6	66,9

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13) zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Im Höfchen 3			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	56,9	57,0	57,0	59,3	62,5	63,4	61,7	57,5	57,0	57,1	68,2	65,3	70,1
1.OG	NO	55,9	57,6	57,7	57,7	59,9	63,4	64,1	62,2	59,0	57,7	57,9	68,9	65,8	70,4
2.OG	NO	58,6	58,9	59,0	59,1	61,0	65,3	65,3	62,9	61,3	59,1	59,6	69,6	67,2	70,0
EG	NW	55,0	47,5	47,6	47,7	48,6	53,1	50,5	49,6	51,1	48,6	48,8	59,4	59,2	59,1
1.OG	NW	56,0	51,0	51,0	51,1	51,7	57,8	59,6	52,3	57,4	52,1	52,3	61,0	62,7	61,0
2.OG	NW	58,6	55,9	55,9	56,1	57,1	63,2	62,2	57,2	60,6	56,2	56,9	64,0	65,2	64,2
EG	SO	55,0	61,5	61,6	61,7	62,8	68,4	67,8	63,7	63,7	61,6	62,0	72,4	70,0	70,6
1.OG	SO	55,5	61,8	61,9	62,0	63,1	69,0	68,4	64,0	64,4	61,9	62,2	72,6	70,1	70,6
2.OG	SO	57,4	62,0	62,1	62,2	63,4	69,5	69,0	64,3	65,0	62,1	62,5	72,7	70,2	70,7
Im Höfchen 4			Nutzung: WA												
EG	NO	58,8	52,1	52,2	52,5	58,0	61,9	57,0	60,2	57,2	52,3	53,4	61,5	60,0	65,0
EG	NO	59,4	41,4	41,7	42,2	45,6	53,1	49,2	46,6	51,8	42,1	43,6	49,8	49,7	49,9
1.OG	NO	63,0	45,9	46,4	47,1	49,9	52,1	52,9	50,8	47,3	47,1	49,0	55,1	53,9	54,8
1.OG	NO	60,7	53,3	53,5	54,0	58,6	61,5	59,5	60,7	57,0	53,8	55,2	62,8	62,4	66,2
EG	NW	58,7	55,6	55,6	55,6	55,8	57,0	56,4	55,9	55,8	54,9	55,0	56,4	58,7	56,1
EG	NW	58,7	41,9	42,2	42,5	45,8	49,3	46,5	47,1	49,3	42,6	43,6	49,4	49,5	50,2
1.OG	NW	62,8	57,0	57,0	57,1	57,3	58,6	58,0	57,4	57,3	56,8	57,0	58,4	60,4	58,2
1.OG	NW	62,2	48,4	48,6	48,9	50,3	53,5	51,8	51,1	50,5	48,9	49,8	53,9	54,7	54,0
EG	SO	58,5	54,3	54,6	55,2	59,0	65,2	60,3	61,0	62,0	54,8	56,4	67,3	64,1	64,8
1.OG	SO	59,3	55,5	55,8	56,2	59,5	65,2	62,8	61,3	61,6	55,9	57,2	67,9	66,6	67,6
EG	SW	56,7	51,2	51,5	52,2	52,6	62,2	62,9	51,5	55,6	51,9	53,7	66,7	66,6	62,4
1.OG	SW	59,5	52,8	53,0	53,6	53,7	63,2	63,6	53,5	57,4	53,5	54,9	66,8	67,0	63,1
Im Höfchen 6			Nutzung: WA												
EG	NO	57,7	50,9	51,0	51,2	55,6	62,1	54,5	57,0	58,9	51,3	51,9	65,0	56,6	66,3
1.OG	NO	60,3	55,5	55,6	55,8	58,6	63,3	57,7	60,3	60,4	55,4	56,2	65,8	59,1	66,6
EG	SO	58,1	54,9	55,2	55,8	58,6	66,2	64,5	58,6	61,6	55,4	56,8	67,6	68,1	65,3
1.OG	SO	58,6	56,0	56,2	56,6	59,4	67,2	65,1	60,4	62,8	56,4	57,3	68,1	68,1	66,9
EG	SW	56,3	56,6	56,6	56,8	57,2	65,4	65,0	58,5	58,2	57,0	57,4	67,8	70,1	60,8
1.OG	SW	57,9	59,2	59,3	59,4	59,4	66,7	66,0	59,3	60,7	59,4	59,8	68,1	70,4	61,9

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 164 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Im Höfchen 7			Nutzung: WA												
EG	NO	55,2	60,5	60,6	60,8	61,9	68,4	69,4	62,8	61,7	60,6	61,2	72,0	75,6	69,0
EG	NO	55,4	57,2	57,2	57,4	59,1	66,1	62,2	60,4	59,8	57,3	57,8	70,8	66,0	68,2
1.OG	NO	56,5	61,5	61,6	61,7	62,7	69,3	69,6	63,6	62,1	61,6	62,0	72,1	75,7	69,2
1.OG	NO	56,6	58,3	58,4	58,6	60,0	66,2	63,0	61,1	58,8	58,5	59,0	70,9	66,0	68,4
EG	NW	55,0	51,2	51,0	51,4	53,8	58,3	53,6	55,5	54,3	53,4	53,6	56,4	60,3	55,8
EG	NW	55,0	50,7	50,7	50,7	51,0	63,4	56,8	51,3	65,4	50,8	50,9	53,9	63,9	52,7
1.OG	NW	55,0	54,3	54,3	54,3	54,7	64,1	60,3	55,0	65,9	54,6	54,7	57,2	66,0	56,3
1.OG	NW	55,4	54,4	54,3	54,5	56,2	60,4	56,6	57,4	57,4	56,3	56,6	59,1	62,2	58,3
EG	SO	55,0	60,1	60,2	60,4	61,6	69,3	69,5	62,2	62,5	60,3	60,8	70,1	74,6	67,3
EG	SO	55,0	61,4	61,5	61,6	62,2	71,7	72,0	62,6	67,9	61,5	61,7	70,0	76,3	67,1
1.OG	SO	55,0	62,5	62,5	62,6	63,1	72,1	72,2	63,6	68,2	62,6	62,7	70,2	76,4	67,4
1.OG	SO	56,4	61,2	61,2	61,4	62,5	70,0	69,7	63,0	63,2	61,3	61,8	70,3	74,6	67,5
EG	SW	55,0	58,7	58,7	58,7	58,8	70,8	71,9	58,9	67,7	58,7	58,8	62,4	75,4	60,1
EG	SW	55,0	53,1	53,2	53,3	53,9	69,1	62,2	53,6	63,9	55,3	55,5	56,6	64,0	56,2
1.OG	SW	55,0	60,7	60,7	60,7	60,8	70,9	72,1	60,9	68,1	60,7	60,7	63,6	75,6	61,8
1.OG	SW	55,0	55,7	55,7	55,9	56,5	69,2	63,7	56,1	64,7	58,8	59,0	60,1	67,4	59,5
Im Höfchen 8			Nutzung: WA												
EG	NO	55,7	55,9	56,0	56,3	57,6	60,3	59,8	58,5	56,9	56,3	57,1	67,8	60,9	65,6
1.OG	NO	57,7	58,0	58,1	58,3	59,7	61,9	61,5	60,8	58,2	58,3	58,8	68,1	61,9	66,5
2.OG	NO	59,7	58,5	58,6	58,8	60,2	63,1	60,5	61,2	59,0	55,4	56,5	68,0	61,0	66,2
EG	NW	55,0	49,6	49,6	49,7	50,1	54,6	51,1	50,5	54,8	50,7	51,0	53,3	55,6	53,0
1.OG	NW	57,2	55,5	55,6	55,6	55,7	58,4	56,0	55,8	57,8	56,5	56,5	57,3	60,4	57,5
2.OG	NW	60,0	58,1	58,1	58,1	58,3	60,7	58,5	58,4	60,0	58,4	58,5	59,4	62,0	59,4
EG	SO	57,6	57,7	57,7	58,0	59,1	65,7	66,9	59,8	62,6	57,6	58,1	69,7	69,3	68,1
1.OG	SO	58,3	57,5	57,6	57,9	59,9	68,5	67,7	60,9	64,8	57,7	58,2	69,0	69,2	66,4
2.OG	SO	59,8	58,5	58,6	58,8	60,3	69,0	66,9	61,2	65,5	58,7	59,2	68,8	70,4	66,5
EG	SW	55,3	52,4	52,4	52,4	52,6	65,6	56,7	53,0	62,2	53,0	53,0	64,0	64,1	59,2
1.OG	SW	57,2	56,3	56,3	56,3	56,4	68,0	60,4	56,7	65,2	57,5	57,5	62,2	67,1	60,3
2.OG	SW	59,3	59,3	59,3	59,3	59,4	68,7	64,1	59,5	66,2	59,5	59,6	63,6	70,5	60,9

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Im Höfchen 9			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	55,3	55,3	55,4	55,7	64,7	70,2	56,0	61,8	57,5	57,7	65,4	73,6	60,5
1.OG	NO	55,7	57,4	57,4	57,6	58,2	64,9	70,4	58,8	58,9	59,9	60,1	66,7	73,6	63,1
EG	NW	55,0	56,9	56,9	57,0	57,0	60,5	57,9	57,1	59,3	58,0	58,0	58,6	63,6	58,6
1.OG	NW	55,5	60,0	60,0	60,0	60,1	62,8	60,8	60,2	62,4	61,0	61,0	61,7	65,4	61,8
EG	SO	55,0	61,7	61,8	61,9	62,4	72,4	72,1	62,7	69,4	61,8	62,0	68,4	75,5	66,1
1.OG	SO	55,1	62,6	62,7	62,7	63,2	72,6	72,4	63,5	69,6	62,7	62,9	68,7	75,6	66,5
EG	SW	55,0	59,0	59,0	59,1	59,6	71,9	65,8	59,8	68,2	59,6	59,8	62,7	70,7	62,2
1.OG	SW	55,9	61,2	61,3	61,3	61,7	72,1	67,2	61,8	68,8	62,1	62,3	64,3	71,9	64,0
Im Höfchen 10			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	60,5	60,5	60,5	61,2	69,2	69,1	61,6	64,8	60,6	60,7	66,7	72,2	64,6
1.OG	NO	55,8	62,1	62,1	62,1	62,6	70,0	70,0	62,9	66,1	62,0	62,1	67,2	72,4	65,4
EG	NW	55,0	56,2	56,2	56,2	56,2	59,6	57,4	56,3	58,5	55,5	55,5	57,2	63,1	56,8
1.OG	NW	55,7	58,7	58,7	58,7	58,8	63,4	60,0	58,9	63,3	60,1	60,1	61,1	66,0	61,0
EG	SO	55,0	64,8	64,8	64,8	65,0	74,2	72,0	65,1	73,2	64,8	64,9	68,0	78,9	66,6
1.OG	SO	55,0	64,7	64,7	64,8	65,0	74,2	72,8	65,1	73,1	64,7	64,8	68,0	78,1	66,7
EG	SW	55,0	60,9	60,9	60,9	60,9	73,1	66,7	60,9	73,0	60,9	60,9	61,1	70,0	61,0
1.OG	SW	55,0	64,5	64,5	64,5	64,6	73,5	70,5	64,6	73,3	65,1	65,2	65,3	74,7	65,4
Im Höfchen 12			Nutzung: WA												
EG	NO	58,3	55,9	55,9	56,1	56,8	69,2	63,3	57,3	67,6	56,0	56,4	61,5	65,5	60,0
EG	NW	61,3	57,9	57,9	57,9	57,9	61,1	58,2	58,1	59,4	60,4	60,5	60,6	66,4	61,2
EG	SO	56,1	62,1	62,1	62,2	62,4	70,2	65,7	62,5	71,0	62,1	62,2	64,1	69,2	63,5
EG	SW	59,3	62,2	62,2	62,2	62,2	65,8	62,6	62,3	69,3	63,8	63,8	63,9	70,1	64,2

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Imbachstraße 1a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	26,5	26,5	27,7	27,5	28,0	26,5	25,6	25,0	28,3	26,6	26,6	27,5	25,3
1.OG	N	55,0	28,0	27,8	29,3	28,4	28,9	27,0	25,6	25,0	30,3	27,3	26,6	28,0	25,3
EG	O	55,0	27,1	27,0	29,1	27,7	28,2	26,5	25,6	25,0	31,9	27,3	27,2	28,0	26,2
1.OG	O	55,0	30,4	29,3	32,4	29,6	29,7	27,3	25,7	25,0	34,2	28,5	27,3	28,8	26,3
EG	S	55,0	38,1	40,2	40,6	37,6	40,2	35,1	32,2	31,9	42,7	35,6	32,8	35,7	32,3
1.OG	S	55,0	41,1	42,3	43,7	40,7	42,5	38,4	35,5	33,6	45,1	38,7	35,9	39,0	34,6
EG	W	55,0	39,0	37,3	41,2	35,9	36,8	33,6	33,1	32,5	42,9	34,3	32,7	34,3	33,3
1.OG	W	55,0	41,4	41,5	43,6	41,7	41,4	38,2	35,1	33,6	45,8	38,9	35,0	38,7	34,3
Imbachstraße 1b			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	27,6	26,8	28,5	27,6	28,1	26,3	25,4	24,8	29,7	26,5	26,4	27,3	25,1
1.OG	NO	55,0	29,0	27,9	30,0	28,5	28,8	26,9	25,5	24,8	31,4	27,2	26,4	27,8	25,2
EG	NW	55,0	33,6	33,3	33,8	33,5	35,3	33,9	33,7	34,0	33,8	32,8	34,0	34,3	34,4
1.OG	NW	55,0	34,6	34,2	34,9	34,4	36,1	34,6	34,4	34,6	35,1	33,7	34,7	35,1	35,1
EG	SO	55,0	43,0	42,4	44,4	43,0	42,3	39,5	36,0	30,8	46,0	40,5	35,0	40,1	32,4
1.OG	SO	55,0	43,1	42,7	44,7	43,5	42,8	40,4	37,0	31,5	46,1	41,9	36,5	40,9	33,1
EG	SW	55,0	43,0	42,7	44,6	43,3	42,7	39,3	37,3	34,5	46,0	41,0	36,6	40,1	35,0
EG	SW	55,0	42,8	42,5	44,0	43,2	42,6	38,6	36,7	34,2	45,9	39,2	35,6	38,6	34,8
1.OG	SW	55,0	43,5	43,0	45,0	43,8	43,2	40,9	38,1	35,1	46,3	42,4	37,8	41,5	35,7
1.OG	SW	55,0	43,4	42,9	44,8	43,7	43,1	40,7	37,9	35,0	46,3	42,2	37,5	41,3	35,5
Imbachstraße 2			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	27,6	27,2	30,0	27,7	28,4	26,4	25,4	24,8	30,0	26,6	26,4	27,4	25,1
1.OG	NO	55,0	29,0	28,4	31,8	28,8	29,3	26,9	25,7	24,8	31,7	27,4	26,6	27,9	25,2
EG	NW	55,0	34,0	33,8	34,8	33,9	35,6	34,3	33,5	34,5	34,3	33,4	34,6	35,0	35,2
1.OG	NW	55,0	34,9	34,7	36,1	34,8	36,4	35,1	34,2	35,0	35,8	34,2	35,2	35,8	35,8
EG	SO	55,0	39,6	42,6	44,7	43,4	42,8	40,2	36,5	31,4	44,1	41,2	36,3	41,0	33,9
1.OG	SO	55,0	42,3	42,9	44,9	43,8	43,2	40,8	37,9	32,3	45,9	42,4	37,8	41,5	34,6
EG	SW	55,0	42,8	43,0	44,9	43,6	43,2	40,9	37,5	35,1	45,9	41,9	37,7	41,4	36,0
EG	SW	55,0	42,7	42,9	44,8	43,6	43,1	40,7	37,6	34,9	45,8	40,9	37,5	41,3	35,6
1.OG	SW	55,0	43,7	43,3	45,2	44,1	43,6	41,5	39,1	35,8	46,5	42,7	38,7	42,0	36,7
1.OG	SW	55,0	43,6	43,3	45,2	44,0	43,5	41,4	38,4	35,6	46,5	42,6	38,6	41,9	36,3

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Imbachstraße 3			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	41,3	41,0	43,8	38,3	40,9	35,2	28,2	26,8	44,8	34,2	29,5	37,0	27,6
1.OG	NO	55,0	43,2	42,2	44,8	42,2	41,6	35,3	28,0	26,7	46,1	37,5	28,7	37,2	27,4
EG	SO	55,0	44,8	43,7	45,7	44,1	44,4	42,7	39,8	37,4	47,7	43,0	39,6	43,3	38,2
1.OG	SO	55,0	44,4	45,2	46,5	46,0	45,6	44,2	39,6	36,4	47,9	45,0	39,7	44,7	37,9
EG	SW	55,0	43,7	42,5	45,3	42,5	43,2	40,6	38,7	35,3	46,6	40,6	38,1	41,3	36,5
1.OG	SW	55,0	44,1	43,3	45,7	44,0	44,0	42,1	39,5	36,0	47,0	42,8	39,4	42,6	37,3
Imbachstraße 3a			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	30,5	35,2	39,6	34,7	35,1	33,2	30,8	29,2	35,3	33,2	31,6	34,0	29,7
1.OG	NO	55,0	32,3	40,2	43,3	38,9	40,6	37,0	32,3	32,1	40,8	36,6	32,7	37,8	30,4
EG	NW	55,0	34,4	34,1	34,5	34,4	35,4	34,2	34,1	34,7	34,3	33,4	33,5	34,6	33,2
1.OG	NW	55,0	35,3	34,9	35,5	35,3	36,2	34,8	34,7	35,2	35,6	34,2	34,1	35,3	33,7
EG	SW	55,0	42,8	43,0	44,7	42,7	43,3	40,6	37,9	35,3	46,1	40,5	38,0	40,9	36,2
1.OG	SW	55,0	44,0	43,6	45,5	43,9	43,9	41,7	38,8	35,9	46,9	42,4	38,9	42,3	37,0
Imbachstraße 3b			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	26,7	27,5	28,6	28,1	28,6	26,5	25,5	24,8	29,1	26,8	26,5	27,5	25,2
1.OG	NO	55,0	27,4	28,3	29,6	28,7	29,2	27,1	25,7	24,8	30,0	27,5	26,5	28,0	25,2
2.OG	NO	55,0	34,2	34,1	36,3	34,0	34,2	31,3	27,9	25,6	37,3	32,1	28,5	31,9	26,4
EG	NW	55,0	28,1	27,7	30,2	27,9	28,6	26,8	25,9	25,3	30,3	26,9	26,8	27,7	25,7
1.OG	NW	55,0	29,1	29,9	33,2	28,9	30,0	27,4	26,3	25,4	32,4	27,6	27,0	28,2	25,8
2.OG	NW	55,0	35,2	35,2	38,8	34,2	34,7	31,8	28,7	26,3	38,7	32,2	28,9	32,3	26,9
EG	SO	55,0	30,2	30,3	35,7	31,2	31,0	32,1	27,9	25,5	32,8	31,1	28,6	33,0	26,5
1.OG	SO	55,0	38,0	38,7	43,4	41,2	41,3	42,4	40,3	37,2	39,9	42,2	41,2	42,9	38,5
2.OG	SO	55,0	41,9	42,9	45,7	43,9	44,2	42,6	40,7	37,9	45,2	43,1	41,9	43,3	39,2
2.OG	SW	55,0	44,3	44,0	45,8	45,0	44,7	42,5	40,5	37,5	47,1	43,6	41,2	43,0	38,7

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung
Seite 168 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Imbachstraße 4			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	26,9	26,8	28,3	27,7	28,2	26,5	25,5	24,8	28,8	26,6	26,5	27,4	25,2
1.OG	NO	55,0	27,5	27,6	29,8	28,3	28,8	26,9	25,6	24,8	30,0	27,2	26,6	27,9	25,3
2.OG	NO	55,0	31,5	31,0	34,0	31,8	31,7	29,5	27,2	25,4	34,5	30,2	28,2	30,4	26,4
EG	NW	55,0	41,2	43,0	44,8	42,5	42,1	26,9	26,0	25,4	45,6	37,3	27,5	28,2	26,4
1.OG	NW	55,0	42,2	29,3	32,1	29,4	29,9	27,6	26,7	26,1	43,6	28,4	27,9	28,8	27,0
2.OG	NW	55,0	32,2	32,1	35,9	32,1	32,3	29,8	27,8	25,9	35,2	30,6	28,6	30,6	26,9
EG	SW	55,0	44,3	43,8	45,7	44,6	44,5	42,3	40,1	37,1	47,1	43,4	40,4	42,8	38,1
1.OG	SW	55,0	44,5	44,1	45,9	45,0	44,9	42,6	40,6	37,7	47,2	43,7	41,2	43,0	38,7
2.OG	SW	55,0	44,6	44,3	46,2	45,3	45,2	42,9	41,0	38,3	47,4	43,9	41,9	43,4	39,3
Imbachstraße 5			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	26,8	27,7	28,5	28,1	29,2	27,5	25,6	24,8	29,9	26,9	26,6	28,4	25,2
1.OG	NO	55,0	27,2	28,9	30,2	29,7	30,1	28,2	25,7	24,9	31,1	27,5	26,6	29,0	25,3
2.OG	NO	55,0	31,2	32,6	33,7	33,8	33,6	31,6	27,4	25,6	35,7	30,6	28,5	32,4	26,6
EG	SO	55,0	44,4	43,7	45,5	44,9	44,6	42,4	40,3	37,4	47,1	43,7	41,1	43,1	38,5
1.OG	SO	55,0	44,5	44,2	45,9	45,4	45,2	42,8	40,7	38,1	47,4	44,0	42,0	43,4	39,6
2.OG	SO	55,0	44,7	44,4	46,2	45,7	45,4	43,2	41,1	38,8	47,4	44,2	42,7	43,7	40,1
EG	SW	55,0	44,4	44,0	45,8	44,8	44,7	42,4	40,2	37,1	47,3	43,8	41,0	43,1	38,6
1.OG	SW	55,0	44,5	44,2	45,9	45,1	45,0	42,7	40,6	37,7	47,4	44,1	41,8	43,4	39,5
2.OG	SW	55,0	44,7	44,4	46,2	45,4	45,3	43,1	41,0	38,4	47,6	44,2	42,5	43,7	40,0

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Imbachstraße 6			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	42,5	29,6	32,3	29,4	30,4	28,4	26,6	26,0	43,9	27,8	27,5	29,1	26,4
2.OG	N	55,0	42,6	31,4	33,8	31,0	32,0	30,0	27,3	26,3	44,1	29,2	28,3	31,4	26,9
EG	O	55,0	28,0	28,7	30,4	27,9	29,6	27,8	25,5	24,8	31,3	26,8	26,5	28,5	25,2
1.OG	O	55,0	28,1	28,8	30,5	28,4	29,7	27,9	25,7	24,9	31,4	27,4	26,7	28,7	25,4
2.OG	O	55,0	29,8	32,2	34,5	31,5	32,5	29,7	26,4	25,1	34,9	29,4	27,5	30,8	25,9
2.OG	S	55,0	44,9	44,4	46,4	45,3	45,7	43,4	41,2	38,9	47,6	44,4	43,1	44,0	40,2
EG	W	55,0	44,6	44,0	45,7	45,0	44,8	42,5	40,2	37,3	47,3	43,8	41,0	43,2	38,8
EG	W	55,0	44,5	44,0	45,7	44,9	44,8	42,5	40,1	37,2	47,3	43,7	40,6	43,1	38,5
1.OG	W	55,0	44,7	44,3	46,1	45,3	45,2	42,8	40,6	38,1	47,6	44,0	42,3	43,5	39,4
1.OG	W	55,0	44,6	44,3	46,1	45,2	45,2	42,9	40,6	38,0	47,5	43,9	41,7	43,4	39,2
2.OG	W	55,0	44,8	44,4	46,3	45,3	45,5	43,4	41,1	38,9	47,6	44,3	43,0	43,9	40,1
2.OG	W	55,0	44,8	44,4	46,3	45,5	45,4	43,3	41,0	38,7	47,5	44,2	42,6	43,7	39,9
Kirchberg 1			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	40,9	43,3	45,7	44,0	43,8	44,3	40,7	40,3	44,0	43,5	39,6	45,3	39,4
1.OG	N	55,0	47,7	48,5	52,0	49,0	48,8	52,5	48,2	47,6	48,3	52,3	47,4	53,4	47,5
2.OG	N	55,0	48,6	49,9	54,2	50,6	50,6	54,9	49,1	48,8	50,5	54,7	49,0	55,7	49,0
EG	S	55,0	48,5	53,2	56,2	52,1	54,0	54,7	47,8	47,7	54,0	51,4	48,0	56,9	47,9
1.OG	S	57,3	54,4	57,8	58,5	57,7	58,1	56,1	50,3	49,2	59,2	55,9	51,4	58,1	50,3
2.OG	S	57,5	55,6	60,2	60,7	60,2	60,5	56,9	52,5	50,8	61,8	57,8	54,0	58,9	51,6
EG	W	55,0	46,0	56,3	56,8	49,8	57,2	52,2	47,8	46,7	54,6	52,0	48,3	54,7	47,7
EG	W	55,0	42,9	44,8	48,1	48,8	49,9	50,8	48,3	45,5	46,3	52,9	49,2	53,2	46,5
1.OG	W	56,6	50,0	59,3	59,6	56,4	59,9	56,4	51,2	49,8	58,0	56,4	52,2	58,3	50,2
1.OG	W	55,0	48,6	50,6	52,2	52,4	53,8	55,1	51,3	49,7	50,2	54,6	52,8	56,4	49,9
2.OG	W	57,1	52,5	61,6	61,1	58,7	62,0	58,8	52,6	51,0	59,8	58,8	54,3	60,8	51,7
2.OG	W	55,0	50,1	54,1	55,9	55,0	56,0	56,7	52,2	50,5	53,6	56,3	53,9	58,4	51,1

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 170 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Kirchberg 1a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	40,7	42,7	43,3	44,4	44,7	40,7	41,9	40,3	44,4	41,0	42,2	42,8	40,9
1.OG	N	55,0	46,8	47,5	47,7	48,7	49,2	47,1	47,9	47,1	47,7	47,4	47,7	48,3	47,1
2.OG	N	55,0	48,7	50,1	50,6	52,0	52,4	49,0	50,3	48,4	51,6	52,1	51,1	50,5	49,6
EG	S	55,0	50,5	49,4	51,5	51,5	51,2	54,0	47,9	46,3	54,0	53,3	48,5	56,0	47,0
1.OG	S	56,1	53,8	56,0	58,2	56,0	56,5	55,4	50,1	49,4	58,9	56,0	51,3	57,2	50,1
2.OG	S	57,3	55,3	59,9	60,3	59,6	60,0	56,7	51,8	50,4	61,8	57,3	53,5	58,6	50,9
Kirchberg 3			Nutzung: WA												
2.OG	N	55,0	44,1	47,8	49,3	48,9	50,3	45,9	42,6	43,4	49,9	45,6	48,6	47,6	43,8
EG	O	55,0	45,9	55,0	50,3	50,8	54,8	42,8	45,0	41,8	55,1	43,6	46,1	45,3	43,0
1.OG	O	55,0	51,9	57,2	55,0	56,6	56,6	44,6	43,2	43,6	59,4	49,1	45,1	46,8	44,7
2.OG	O	55,4	54,1	58,4	57,7	58,3	57,7	46,3	41,3	39,3	61,3	52,6	44,3	48,1	39,9
EG	S	55,0	49,5	58,0	52,5	56,0	57,7	51,0	48,9	47,8	58,2	51,2	47,6	52,7	46,2
1.OG	S	56,5	53,2	59,2	57,6	57,5	59,3	55,1	51,6	50,5	60,7	56,7	51,4	56,9	49,2
2.OG	S	57,3	55,3	60,0	59,9	59,9	60,2	56,4	51,8	50,3	61,8	57,5	53,5	58,2	51,0
Kirchberg 4			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,7	45,4	51,6	53,3	46,4	39,4	37,2	34,2	53,0	45,3	38,0	40,9	35,5
EG	N	55,0	42,4	52,6	48,4	51,4	53,1	43,3	44,3	42,5	53,2	44,5	47,1	45,9	44,2
1.OG	N	55,0	46,4	55,2	50,1	54,5	55,3	47,2	46,8	45,2	55,6	48,8	49,6	49,7	46,5
1.OG	N	55,0	49,1	48,5	53,2	54,1	49,3	44,1	41,5	39,5	56,4	49,6	42,7	45,6	40,7
EG	O	55,0	43,2	45,5	45,9	45,4	46,5	42,9	42,5	44,1	46,5	43,2	42,6	45,5	42,2
1.OG	O	55,0	48,5	53,1	50,9	52,9	53,7	48,1	47,7	48,5	54,5	48,1	47,5	49,6	47,2
EG	W	55,0	45,3	51,4	49,7	53,4	50,9	41,7	37,5	37,6	55,0	45,5	39,4	43,6	37,7
1.OG	W	55,0	50,1	54,2	53,7	54,7	53,7	47,9	43,6	42,9	57,9	51,6	45,7	49,9	44,2

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Kirchberg 5			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	46,1	47,3	47,6	47,9	50,0	47,8	47,8	47,6	47,5	46,2	49,2	49,2	48,1
1.OG	NW	55,0	48,1	49,4	49,9	51,0	52,2	49,8	50,4	49,1	49,5	49,5	51,2	51,1	49,4
EG	SO	55,7	47,4	55,8	54,6	54,9	56,5	51,6	46,7	38,6	57,2	54,0	46,5	53,3	40,5
EG	SO	55,0	50,2	56,8	55,0	56,0	56,3	49,9	44,5	44,5	57,5	53,0	46,0	51,6	45,1
1.OG	SO	57,1	53,8	58,2	58,2	58,0	57,8	52,0	46,1	41,1	60,6	53,9	46,3	53,6	41,6
1.OG	SO	57,4	53,5	58,2	58,2	58,0	58,3	52,3	47,6	41,6	60,4	54,7	47,5	54,0	44,0
EG	SW	55,0	52,2	51,2	54,7	50,9	51,0	48,8	47,7	47,3	55,9	49,1	46,7	49,8	46,7
1.OG	SW	55,3	54,1	55,8	58,1	55,9	55,8	51,8	49,3	48,8	58,9	53,7	49,1	53,4	48,6
Kirchberg 7			Nutzung: WA												
EG	SO	55,0	46,1	48,5	51,6	46,3	49,1	48,6	42,4	43,6	51,2	43,2	40,2	50,3	39,9
1.OG	SO	56,8	52,5	56,4	58,1	56,8	56,7	54,3	45,8	45,9	58,8	53,6	45,5	56,0	43,5
2.OG	SO	57,4	54,2	58,0	59,3	57,7	58,1	54,3	47,8	45,0	60,4	55,6	49,7	55,9	46,7
Kirchberg 8			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	49,7	49,8	51,6	49,4	52,3	44,6	46,9	43,4	54,8	51,6	49,6	46,3	46,8
1.OG	NO	55,0	51,1	47,1	50,8	49,6	50,1	45,7	45,7	43,2	56,4	48,0	49,1	46,2	46,3
EG	NW	55,0	44,7	50,8	51,7	51,1	51,6	44,1	48,0	41,1	53,0	48,0	47,9	46,4	45,0
1.OG	NW	55,0	48,1	52,9	53,7	54,8	54,0	47,7	49,8	45,3	54,7	52,3	51,3	49,8	47,0
EG	SO	55,0	52,8	51,5	56,0	52,5	52,9	51,4	46,4	47,3	57,3	52,4	48,8	53,3	45,2
1.OG	SO	57,0	54,2	56,3	57,5	56,5	56,7	52,6	49,5	48,3	59,3	54,4	51,4	54,2	48,2
EG	SW	55,0	49,4	52,6	55,2	52,4	52,8	47,8	43,8	42,9	57,5	50,2	45,5	50,2	44,3
1.OG	SW	57,0	55,5	56,8	58,0	57,6	56,9	52,5	48,1	45,7	60,8	54,7	49,8	54,1	46,7

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13) zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Kirchberg 9			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	40,5	51,5	48,2	47,5	52,6	48,1	45,0	41,5	50,6	49,5	47,4	50,0	43,0
1.OG	NO	55,0	43,4	53,6	51,3	49,5	53,8	49,9	45,6	38,6	52,4	50,5	47,3	51,4	39,3
2.OG	NO	55,3	49,3	53,4	54,5	53,8	52,7	51,4	43,2	41,6	55,9	50,4	43,8	52,5	42,5
EG	NW	55,0	43,7	49,4	45,4	52,4	50,8	44,0	43,8	43,8	52,4	43,3	46,6	45,6	45,4
1.OG	NW	55,0	48,7	54,5	52,9	55,5	55,2	47,0	48,0	45,8	57,0	50,0	50,3	49,6	48,5
2.OG	NW	56,4	53,9	56,7	56,8	56,1	56,9	53,4	50,8	49,4	57,8	54,6	52,5	54,7	49,6
EG	SO	55,2	50,9	54,6	56,6	53,4	55,0	52,9	45,1	44,0	57,6	53,8	47,6	54,2	45,0
1.OG	SO	56,5	53,6	55,8	58,3	56,2	55,8	53,1	45,6	42,7	58,8	54,7	47,9	54,6	45,0
2.OG	SO	58,1	54,4	58,2	59,3	58,5	58,3	54,1	48,8	46,1	60,3	56,0	51,3	55,6	47,5
EG	SW	55,0	47,2	47,1	48,6	48,5	48,0	46,6	46,2	46,1	49,1	45,9	44,8	48,0	44,9
1.OG	SW	55,0	51,2	50,2	53,5	53,8	51,2	49,0	48,1	48,2	54,8	49,2	47,6	50,4	47,6
2.OG	SW	58,4	56,2	56,6	58,5	58,0	56,9	53,9	50,9	49,5	60,4	55,8	52,4	55,1	50,0
Kirchberg 10			Nutzung: WA												
2.OG	N	55,0	52,6	50,3	55,0	50,4	50,8	49,1	48,0	47,3	55,4	51,7	48,9	51,4	48,5
EG	S	55,0	48,2	51,2	55,9	50,4	50,8	45,6	41,3	40,8	55,9	48,3	44,2	46,2	43,4
1.OG	S	56,5	54,0	56,0	57,6	55,7	55,9	51,7	47,7	46,7	58,9	53,8	48,8	52,8	47,4
2.OG	S	57,0	55,0	57,5	59,0	58,0	57,8	54,0	50,5	49,3	60,4	55,4	52,1	55,4	50,0
1.OG	SW	55,0	53,5	53,8	55,3	54,9	53,7	48,2	42,8	41,0	59,3	48,1	43,7	49,5	41,9
2.OG	SW	56,9	55,3	59,1	59,2	59,6	58,9	54,0	50,5	49,1	61,3	54,9	52,1	55,4	49,9
Kirchberg 10a			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	46,8	52,6	51,5	53,4	53,0	42,5	41,8	39,5	55,4	44,9	42,1	44,0	41,4
EG	SO	55,0	42,0	44,0	46,3	45,1	47,6	44,6	41,1	45,4	46,0	42,6	44,7	48,4	44,4
EG	SW	55,0	48,0	49,9	55,7	50,9	51,6	50,3	45,5	41,6	54,1	50,8	47,0	52,1	45,1

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Kirchberg 11															
Nutzung: SOS															
EG	NO	54,0	52,1	45,6	49,9	44,5	45,1	39,3	35,5	33,7	54,5	40,2	36,5	40,9	34,7
1.OG	NO	54,5	52,2	46,4	50,6	46,8	45,2	39,4	35,5	34,0	55,3	45,6	36,6	41,0	34,7
2.OG	NO	56,1	52,4	48,1	52,0	48,4	47,4	42,3	38,6	37,0	55,7	47,1	39,4	43,8	37,6
EG	NW	49,6	38,0	41,0	42,9	39,9	43,1	41,3	36,2	38,6	42,3	38,9	40,2	42,9	41,5
1.OG	NW	56,5	48,1	48,5	48,9	48,9	51,2	49,8	48,8	49,1	45,2	46,2	48,8	49,4	47,6
2.OG	NW	60,4	48,6	49,2	49,9	49,7	51,8	50,3	49,4	49,2	47,7	48,2	49,7	50,5	48,2
EG	SO	57,6	53,4	55,8	58,3	55,8	56,4	53,5	49,1	44,3	58,1	55,0	51,6	55,3	47,7
1.OG	SO	57,7	53,8	57,4	58,8	57,9	57,7	54,4	49,5	45,7	59,4	55,8	52,1	55,7	48,2
2.OG	SO	57,9	54,0	57,6	59,0	58,1	57,9	54,7	49,9	47,1	59,6	55,9	52,4	56,1	48,6
EG	SW	56,6	56,0	59,2	59,5	58,8	59,6	55,2	51,5	49,9	60,6	56,0	52,2	56,2	48,8
1.OG	SW	58,4	54,7	57,7	58,9	58,2	58,2	55,4	51,7	50,3	59,3	56,0	52,8	56,5	49,5
2.OG	SW	60,1	54,8	58,0	59,3	58,4	58,3	55,6	51,9	50,5	59,6	56,3	53,2	56,8	50,2
Kirchberg 13															
Nutzung: WA															
EG	N	55,0	50,1	47,3	54,1	44,1	46,3	44,6	42,1	44,1	49,8	48,2	42,8	45,4	42,8
1.OG	N	55,0	42,1	45,0	47,0	45,9	47,6	43,9	37,9	42,0	48,5	43,5	43,6	47,0	43,0
EG	NW	55,0	36,3	38,3	40,1	38,9	38,6	34,4	31,8	31,6	41,4	36,3	33,3	35,9	31,2
1.OG	NW	55,0	41,2	45,9	46,7	45,6	45,8	39,5	36,0	35,6	48,2	42,1	37,7	41,4	35,4
EG	O	55,0	52,5	54,1	56,3	54,2	54,0	42,6	36,3	36,3	57,9	50,9	42,3	46,4	42,1
1.OG	O	56,5	53,1	56,2	57,2	55,0	55,9	45,0	39,3	39,2	59,0	51,1	45,3	49,0	45,0
EG	S	55,4	53,2	56,9	56,0	54,3	56,8	51,1	46,5	45,5	59,0	49,2	47,6	52,4	46,4
1.OG	S	57,1	54,4	57,2	57,8	56,4	57,2	54,2	50,1	48,8	59,1	53,7	50,1	54,8	48,2
Kirchberg 13a															
Nutzung: WA															
EG	NW	55,0	46,2	46,7	50,2	49,8	50,0	51,8	48,9	46,1	46,2	51,5	50,6	52,1	47,2
EG	NW	55,0	39,2	41,8	47,2	48,2	47,5	50,4	46,4	38,6	44,5	50,8	48,3	51,6	39,0
1.OG	NW	55,0	47,7	49,1	53,7	53,1	52,1	53,2	50,2	47,5	50,3	52,8	51,7	53,6	48,7
1.OG	NW	55,0	42,9	46,0	50,5	50,2	49,7	51,7	48,1	42,4	47,6	51,9	49,8	52,6	44,1
1.OG	SO	55,0	49,2	46,9	52,7	45,3	46,4	43,5	37,4	40,9	53,3	48,0	41,9	45,7	39,5
EG	SW	55,4	52,6	55,9	54,7	55,9	55,8	49,1	46,9	44,1	58,7	53,6	49,9	50,7	45,5
1.OG	SW	57,0	53,5	56,0	57,3	56,6	56,2	52,7	48,6	45,8	58,8	54,8	51,0	53,9	47,1

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 174 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Kirchberg 14			Nutzung: WA												
2.OG	NO	55,0	43,9	51,8	48,8	52,4	52,0	45,9	42,5	41,4	52,6	45,7	43,5	47,4	42,1
EG	NW	55,0	46,1	45,8	50,1	50,9	46,9	42,2	41,4	41,6	51,2	45,5	40,8	44,8	40,7
1.OG	NW	55,0	49,8	47,8	51,6	51,9	48,6	44,7	44,3	44,8	52,6	47,1	43,7	46,3	43,6
2.OG	NW	55,0	51,3	49,5	53,3	53,1	50,3	47,4	46,1	47,1	54,4	49,1	47,1	49,3	46,7
EG	SO	55,0	45,8	48,1	50,5	48,2	50,0	48,7	44,4	42,9	52,2	48,5	46,4	50,5	44,0
1.OG	SO	56,1	52,9	53,6	54,8	53,3	53,6	50,3	47,9	47,0	57,4	51,8	48,7	51,5	47,3
2.OG	SO	56,9	53,4	54,0	55,8	54,9	54,2	51,0	48,9	47,8	57,7	52,4	50,1	52,2	48,4
Kirchberg 15			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	34,7	40,1	43,2	41,5	41,2	36,3	32,3	30,7	43,1	37,5	33,2	39,6	32,4
1.OG	NO	55,0	37,3	42,2	45,9	43,1	43,7	38,8	34,5	33,1	44,9	40,1	35,8	42,6	34,7
EG	SO	55,3	52,4	53,9	55,9	54,8	54,0	50,4	37,0	35,8	57,3	49,3	37,0	52,0	36,3
1.OG	SO	57,0	52,8	55,4	57,7	55,3	55,5	52,8	40,4	39,1	58,1	51,9	40,3	54,0	39,3
1.OG	SW	56,5	53,8	55,0	57,2	56,3	55,0	54,2	49,5	47,9	57,9	54,1	48,1	55,0	45,1
Kirchberg 16			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	45,7	44,8	48,2	46,1	47,0	47,4	43,1	41,1	49,6	47,1	45,0	48,5	42,2
EG	NW	55,0	44,4	47,9	49,8	45,5	48,0	45,9	35,5	34,8	50,5	45,9	36,6	46,9	35,0
EG	SO	55,0	48,7	52,1	53,6	52,0	52,8	48,4	44,9	43,8	55,2	49,0	46,6	50,0	44,8
EG	SW	55,0	49,7	51,1	53,6	51,7	51,6	47,9	42,7	40,4	55,5	47,7	44,5	49,4	41,3
Kirchberg 16a			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	38,7	41,9	46,6	42,6	43,6	44,1	32,5	31,7	45,1	42,1	33,7	44,3	32,2
EG	SO	55,0	50,3	52,1	54,0	50,7	52,7	45,2	42,7	41,6	56,3	46,9	44,4	47,0	42,0

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Kirchberg 16b															
Nutzung: WA															
2.OG	NO	55,0	36,6	38,9	40,3	40,4	39,4	35,6	32,0	30,4	44,2	38,0	33,3	37,1	31,7
3.OG	NO	56,0	43,7	43,3	45,3	44,7	43,9	40,5	37,3	36,2	49,2	42,1	38,4	42,2	37,2
EG	NW	55,0	42,6	43,1	43,8	43,5	45,1	42,8	42,4	42,4	43,4	41,5	41,2	44,9	41,3
1.OG	NW	55,0	44,7	45,0	45,7	45,3	47,0	44,9	44,6	45,0	44,9	43,2	43,6	46,3	43,7
2.OG	NW	55,0	46,1	46,3	46,8	46,6	48,0	46,6	46,0	46,7	47,5	46,5	46,8	48,5	46,5
3.OG	NW	55,8	47,8	48,3	49,2	49,1	50,3	48,9	47,5	47,2	50,8	48,9	48,9	50,4	47,8
2.OG	SO	56,8	52,5	53,5	55,3	54,3	53,8	49,8	46,3	44,6	57,2	51,4	48,2	51,0	45,4
3.OG	SO	56,9	53,5	54,3	55,9	55,0	54,7	51,5	49,1	48,0	57,6	52,7	50,4	52,7	48,7
EG	SW	55,0	49,0	43,6	51,4	38,9	38,6	35,7	32,8	31,6	53,6	43,8	34,8	37,5	33,5
1.OG	SW	55,0	51,4	47,0	53,3	47,8	45,1	38,0	35,0	33,9	55,4	47,3	36,5	39,7	35,3
2.OG	SW	55,0	51,9	49,2	53,8	49,9	48,3	43,7	40,0	38,9	55,9	49,9	41,1	45,2	39,9
3.OG	SW	56,9	53,5	53,6	55,8	54,1	54,1	51,3	49,1	48,0	57,2	52,5	50,4	52,4	48,7
Kirchberg 17															
Nutzung: WA															
EG	NW	55,0	49,6	50,1	50,3	50,0	50,9	51,5	49,6	50,1	47,5	46,0	46,2	50,8	46,6
1.OG	NW	55,0	47,6	48,8	49,6	49,1	50,0	51,3	47,5	48,2	48,5	48,9	46,8	51,8	47,1
EG	SO	55,8	50,5	55,6	56,6	56,5	56,1	48,7	43,3	41,8	58,3	51,6	45,6	50,6	44,0
1.OG	SO	57,1	53,7	58,2	58,7	57,4	58,4	52,3	47,4	44,5	59,8	53,8	49,9	53,9	46,2
EG	SW	55,0	53,0	54,5	55,5	55,2	54,6	49,7	46,5	41,5	58,2	54,0	47,7	51,9	42,2
1.OG	SW	55,5	53,7	56,6	58,0	57,0	56,8	52,8	48,6	45,6	59,3	54,3	49,9	54,4	46,0
Kirchberg 18															
Nutzung: WA															
1.OG	NO	55,6	41,8	48,5	47,4	50,0	49,1	46,0	41,9	39,7	49,4	46,7	41,5	46,8	39,2
EG	NW	55,0	49,6	44,5	49,8	44,1	44,2	41,0	40,3	41,2	52,6	38,8	38,9	42,9	39,3
1.OG	NW	55,0	50,2	46,7	51,0	46,8	47,1	43,0	42,0	43,3	53,3	41,5	42,8	44,9	43,6
EG	SW	55,0	48,3	50,7	52,5	51,9	50,5	39,5	35,3	34,5	54,2	44,3	36,8	40,7	35,5
1.OG	SW	55,5	52,2	52,0	53,9	51,4	51,5	43,6	38,6	37,7	56,8	47,7	39,7	44,6	38,6
Kirchberg 18a															
Nutzung: WA															
1.OG	NO	55,0	44,7	44,5	45,8	45,6	45,7	44,6	43,5	44,3	46,7	42,7	43,0	44,7	43,4
1.OG	SO	55,8	49,9	51,0	53,1	52,1	52,1	49,2	45,9	44,0	55,2	49,7	47,6	50,7	44,9
EG	SW	55,0	43,1	50,4	49,8	47,8	50,9	47,6	41,0	39,6	52,1	47,3	42,8	48,8	40,6
1.OG	SW	56,0	49,3	51,7	53,2	53,0	52,3	49,1	44,9	42,6	55,1	49,7	47,0	50,2	43,7

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 176 von 313

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13) zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Kirchberg 19			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	35,3	39,3	40,8	40,5	40,1	38,2	34,7	33,3	42,0	39,2	35,5	39,8	34,3
1.OG	N	55,0	38,6	42,0	43,9	43,1	43,2	41,0	38,1	37,7	44,6	41,8	39,0	42,9	37,7
EG	O	55,0	52,4	43,7	49,2	46,3	47,8	44,6	45,4	42,5	55,3	48,7	47,8	47,1	43,9
1.OG	O	55,0	52,9	47,8	51,4	50,1	50,2	47,0	47,5	45,5	55,9	50,4	48,6	48,9	45,4
EG	S	55,0	50,4	55,7	55,7	55,2	56,0	51,1	48,5	47,6	56,9	50,0	46,7	52,2	45,7
EG	S	55,7	53,1	52,7	55,6	53,1	53,7	52,0	48,5	47,3	57,1	52,4	48,6	53,1	46,6
1.OG	S	57,3	54,7	55,4	56,9	55,8	56,0	54,0	51,3	50,4	58,3	54,9	52,3	55,0	50,6
1.OG	S	57,2	54,2	56,2	56,9	55,7	56,7	52,6	49,8	48,7	58,5	53,6	50,7	53,2	48,3
EG	W	55,0	51,1	52,6	55,4	54,6	53,0	49,1	45,9	43,4	56,8	52,7	46,6	50,7	45,1
1.OG	W	56,2	53,5	54,8	56,6	56,3	55,3	51,7	48,0	45,9	58,1	53,2	49,7	52,6	46,3
Kirchberg 20			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	46,2	41,9	44,6	42,8	43,9	40,5	38,1	40,7	50,0	40,7	41,1	43,3	39,8
EG	SO	55,0	51,4	49,6	51,8	51,1	49,9	46,9	45,7	45,2	55,3	47,3	45,1	48,4	45,1
EG	W	55,0	43,0	39,5	42,7	39,8	39,8	37,1	35,5	34,4	46,3	38,9	36,6	38,2	34,9
Kirchberg 20a			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	42,9	43,2	43,5	43,5	45,2	43,7	42,7	43,7	42,1	39,0	41,2	43,4	41,0
1.OG	NO	55,8	43,7	44,0	44,3	44,3	45,8	44,4	43,5	44,3	43,0	40,0	41,9	44,0	41,6
2.OG	NO	56,9	42,4	43,4	45,1	44,9	45,8	42,4	38,7	40,3	47,6	42,1	41,7	44,9	40,6
EG	NW	55,0	39,5	40,5	40,9	40,8	42,1	39,8	39,1	39,2	41,3	37,9	37,8	42,4	38,0
1.OG	NW	55,3	41,7	42,5	43,1	42,9	44,3	42,3	41,5	42,0	43,0	40,2	40,4	44,1	40,2
2.OG	NW	56,9	45,3	46,7	47,8	47,7	48,4	46,8	44,4	45,1	48,3	44,5	44,5	48,3	43,4
2.OG	SO	56,2	52,0	52,4	54,2	53,3	53,0	49,5	47,0	45,7	56,0	50,6	48,0	50,5	45,6
2.OG	SW	56,5	53,0	51,7	53,7	52,1	51,8	48,7	44,8	43,0	56,6	50,5	46,0	49,9	43,6

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Kirchberg 21a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	35,5	38,8	41,7	41,4	39,9	39,1	33,6	33,4	41,7	37,1	35,1	40,3	33,9
1.OG	N	55,0	37,8	41,6	43,1	42,3	43,0	40,7	36,8	37,9	43,3	39,3	38,5	41,8	37,7
2.OG	N	55,0	46,9	48,4	49,5	48,9	50,1	48,3	46,6	47,2	49,7	47,4	47,6	49,6	47,1
2.OG	N	55,0	46,9	48,1	49,2	48,7	49,0	47,3	46,6	46,3	49,6	47,5	46,4	48,8	46,3
1.OG	O	55,1	52,7	48,2	55,1	48,9	47,4	46,9	44,8	39,7	56,2	51,1	47,3	46,1	42,9
2.OG	O	56,2	52,9	51,3	55,6	52,3	50,6	44,4	40,4	39,1	57,4	51,9	46,2	48,3	45,8
2.OG	O	55,0	47,6	48,9	50,5	49,9	49,5	47,0	46,1	46,5	51,5	47,7	46,0	48,7	45,8
EG	W	55,0	40,3	51,7	55,9	53,0	51,5	50,2	39,2	37,3	53,4	52,5	40,0	51,3	37,7
1.OG	W	55,0	44,5	53,8	56,4	54,9	53,3	51,5	43,3	40,8	54,3	52,8	43,7	52,6	41,2
2.OG	W	55,9	49,0	55,7	57,4	56,6	56,2	52,6	48,5	46,7	57,0	54,2	50,2	53,7	46,8
Kirchberg 21b			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	35,7	37,3	38,9	38,4	42,1	39,0	38,9	38,2	40,0	37,6	41,3	41,9	40,1
1.OG	N	55,0	39,8	41,0	42,4	42,0	46,1	42,8	42,4	41,7	43,2	41,0	45,2	45,3	42,9
EG	O	55,0	52,4	46,6	53,5	45,1	46,3	47,6	44,5	43,3	54,9	46,6	43,6	47,8	42,2
1.OG	O	55,0	53,0	48,8	54,7	47,8	48,0	46,2	44,8	45,8	55,7	45,3	43,9	46,3	43,0
Kirchberg 23			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	52,2	47,6	55,6	45,6	46,2	41,4	42,5	40,4	55,8	48,7	44,1	45,3	41,9
1.OG	O	55,0	52,7	49,3	55,1	51,1	50,0	44,2	45,5	43,0	56,7	51,6	48,1	47,5	44,6
2.OG	O	55,7	53,1	52,0	56,1	53,2	51,1	45,6	41,7	39,5	57,5	51,2	43,9	47,1	41,1
EG	S	55,0	50,6	54,2	55,4	53,5	54,9	50,2	47,7	48,3	57,1	49,0	47,4	51,8	47,0
1.OG	S	56,4	54,4	56,1	57,0	55,4	56,5	52,9	50,0	49,7	58,7	53,8	50,9	54,4	49,7
2.OG	S	57,5	54,6	56,5	58,2	57,3	56,8	53,3	50,3	48,9	59,6	54,7	51,5	54,6	49,7
EG	W	55,0	46,6	55,8	56,6	56,5	55,9	49,2	46,0	44,8	56,5	50,9	47,6	50,6	45,4
1.OG	W	56,5	48,9	57,6	58,4	58,2	57,9	52,3	48,6	46,9	58,9	54,2	49,8	53,7	46,8
2.OG	W	57,7	52,2	57,6	59,9	58,8	58,1	54,4	50,3	49,0	59,8	55,8	51,5	55,7	49,5

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Kirchberg 25			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	39,7	43,3	43,1	43,4	43,8	39,3	38,8	38,4	44,4	38,8	37,4	40,5	36,7
1.OG	N	55,0	47,9	51,9	51,9	52,7	52,3	45,1	44,2	43,8	53,9	45,8	42,6	45,8	41,6
EG	O	55,0	41,2	47,5	46,9	53,0	48,6	42,5	38,2	37,3	50,7	47,2	38,8	43,3	37,1
EG	O	55,0	40,3	49,5	51,0	46,0	49,9	47,6	38,9	38,0	50,0	43,9	39,9	48,5	38,2
1.OG	O	55,4	51,4	53,8	54,7	55,6	54,2	50,1	46,7	45,8	56,9	51,8	46,9	51,0	44,8
1.OG	O	55,4	51,0	53,1	55,7	53,0	54,0	51,5	46,8	45,3	56,3	51,4	48,1	52,5	45,3
EG	S	55,0	52,5	54,1	56,2	54,2	54,2	51,5	45,6	41,5	57,9	53,5	46,7	52,9	42,1
1.OG	S	56,9	53,2	55,0	56,8	55,8	55,4	52,3	48,0	45,2	58,3	53,5	49,7	53,5	45,7
EG	W	55,0	52,3	52,9	55,2	54,3	52,4	44,0	39,3	38,2	57,0	50,1	39,4	45,2	37,8
1.OG	W	56,0	53,0	54,7	56,1	54,7	54,7	49,2	45,1	44,0	58,0	51,5	45,1	50,5	43,3
Kirchberg 27			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	38,0	38,9	41,8	40,5	39,8	35,0	34,0	31,0	42,9	37,9	36,2	37,5	34,2
1.OG	N	55,0	36,6	39,1	40,4	42,8	43,5	36,4	42,2	33,7	42,0	40,9	43,6	39,0	36,8
2.OG	N	55,0	38,4	40,3	41,8	40,5	44,5	39,7	37,2	37,0	44,1	43,1	45,5	43,5	41,6
3.OG	N	55,8	43,6	44,7	46,4	44,5	46,3	44,4	42,7	42,7	48,1	46,6	46,0	47,7	45,6
EG	O	55,0	38,2	45,2	46,1	43,8	45,8	47,1	35,1	34,4	48,0	47,0	37,6	48,2	38,5
1.OG	O	55,0	40,7	48,8	48,5	47,0	49,2	48,3	36,6	36,1	50,4	47,8	40,6	49,2	41,8
2.OG	O	56,1	42,0	45,8	48,9	44,8	42,6	46,4	35,9	35,3	46,8	40,3	38,5	46,3	36,5
3.OG	O	56,5	44,4	44,5	47,7	46,2	44,6	41,0	38,5	37,6	49,8	43,4	39,5	42,7	38,5
EG	S	55,0	45,1	50,7	52,8	51,3	52,9	51,4	47,7	43,5	52,2	51,2	49,0	52,6	45,2
1.OG	S	56,3	51,0	53,5	55,5	54,4	54,9	52,9	49,5	46,5	56,3	53,4	50,8	54,0	46,8
2.OG	S	57,0	54,0	55,2	57,0	55,6	56,1	53,0	50,7	49,0	58,4	54,2	52,1	54,1	49,5
3.OG	S	57,1	54,2	55,4	57,2	56,2	55,9	52,6	50,0	48,8	58,5	54,1	51,3	53,7	49,4
EG	W	55,0	46,3	52,3	54,3	53,8	51,4	41,5	34,6	33,3	55,4	49,1	35,6	42,9	33,6
EG	W	55,0	47,5	47,2	54,0	47,7	44,8	37,6	34,3	33,3	53,9	41,3	35,0	38,7	33,0
1.OG	W	55,0	51,1	53,8	55,4	54,3	53,4	47,5	41,2	39,6	57,6	50,6	42,1	48,9	40,0
1.OG	W	55,0	53,2	52,1	56,4	54,1	51,4	44,7	40,3	39,4	57,9	50,0	40,5	46,0	38,7
2.OG	W	55,9	53,5	55,0	56,8	55,7	55,4	52,0	48,5	47,0	58,1	53,4	49,7	52,8	46,5
2.OG	W	55,7	53,4	54,8	56,6	55,4	55,1	51,6	48,1	47,0	57,8	52,8	49,0	51,9	46,4
3.OG	W	56,4	54,1	55,5	57,2	56,2	55,9	52,7	49,9	48,8	58,5	54,2	51,4	53,8	49,3
3.OG	W	56,7	54,0	55,3	57,0	56,1	55,7	52,6	49,8	48,7	58,1	54,0	50,9	53,6	48,9

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 179 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Kirchberg 27a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,4	44,9	45,1	45,1	45,2	44,5	44,3	44,3	42,8	41,7	40,8	42,7	40,9
EG	N	55,0	45,7	46,0	46,2	45,9	46,8	45,7	45,7	45,7	42,2	41,7	41,0	44,3	41,2
1.OG	N	55,7	46,4	47,1	47,6	47,0	48,6	46,6	46,3	46,6	45,3	43,9	44,0	46,2	43,8
1.OG	N	55,0	46,4	47,7	47,5	48,2	48,4	46,6	46,3	46,4	46,7	44,1	43,4	45,3	43,0
EG	NO	55,0	44,0	43,5	52,8	38,1	38,3	35,8	31,5	31,6	47,4	34,6	33,1	37,2	31,2
1.OG	NO	56,7	39,9	39,6	41,7	42,7	41,1	40,9	36,4	36,6	44,0	39,3	38,0	41,8	35,8
EG	S	55,0	43,5	49,8	45,0	51,5	51,8	47,9	46,6	44,3	50,8	49,4	47,2	49,5	45,1
1.OG	S	55,0	47,6	48,9	49,3	51,4	50,8	49,7	48,5	47,5	47,1	49,7	48,6	50,3	45,9
EG	W	55,0	45,2	49,7	50,5	51,0	50,8	46,6	45,0	45,7	50,3	48,3	44,6	46,8	44,1
1.OG	W	55,0	48,0	53,9	53,7	54,7	54,7	50,7	48,0	47,0	54,3	51,7	48,4	51,3	45,5
Kirchberg 29			Nutzung: WA												
EG	N	55,9	45,9	45,8	46,1	45,8	46,3	45,7	45,6	45,9	42,6	40,8	40,2	41,7	40,1
1.OG	N	59,5	46,2	46,2	46,6	46,5	46,9	46,1	46,0	46,4	44,2	42,0	41,9	43,8	41,7
2.OG	N	62,5	48,4	48,3	48,7	48,6	49,2	48,5	48,2	48,5	46,9	45,5	44,7	47,2	44,8
EG	O	55,0	34,7	36,1	38,5	35,4	36,7	33,6	30,8	29,5	40,7	34,8	32,0	35,3	30,9
1.OG	O	55,0	34,7	37,1	39,4	37,2	37,8	33,6	31,1	29,5	42,4	35,8	32,2	35,3	31,1
2.OG	O	56,6	37,7	38,9	41,5	38,6	39,5	35,5	32,9	31,6	43,4	37,6	34,1	37,2	32,7
EG	S	55,0	47,6	50,3	52,8	51,2	50,9	46,0	42,7	42,1	53,6	47,9	44,2	47,6	43,1
1.OG	S	55,5	52,4	52,7	54,0	52,8	53,2	49,8	47,7	46,9	55,8	51,0	47,7	50,6	46,2
2.OG	S	55,8	52,7	53,4	55,0	54,0	53,9	50,5	48,3	47,3	56,4	51,5	49,2	51,3	47,0
Kirchberg 29a			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	43,3	42,1	44,1	42,7	43,7	40,0	38,9	41,3	46,6	40,2	38,3	42,5	37,3
EG	SO	55,0	47,9	48,7	51,5	51,1	50,1	45,3	43,2	42,5	53,7	47,9	44,2	46,6	41,8
EG	SW	55,0	51,3	45,7	48,8	42,9	46,4	42,9	39,7	40,0	54,5	42,4	41,5	44,3	40,1
Kirchberg 29b			Nutzung: WA												
EG	N	57,0	43,5	45,9	47,4	45,8	47,9	44,5	42,6	42,4	48,8	45,2	44,1	46,1	42,4
EG	NO	55,0	48,0	50,6	49,8	48,3	51,5	48,3	47,0	46,1	51,9	47,5	46,9	48,7	44,6
EG	W	56,9	46,8	45,3	50,3	42,7	45,5	42,9	40,1	38,9	50,2	43,0	41,6	44,1	39,3

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung
Seite 180 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Kirchberg 29c			Nutzung: WA												
EG	NO	57,0	39,5	38,5	41,7	42,2	43,3	45,2	42,2	37,5	44,0	42,5	43,2	46,0	41,2
EG	NW	56,3	46,3	46,4	46,8	46,7	48,9	47,8	46,3	47,3	43,8	42,8	45,3	47,5	44,3
EG	SW	55,0	48,3	48,0	50,6	49,3	50,8	49,4	48,2	47,2	51,0	49,0	48,2	49,7	45,3
Kirchberg 31			Nutzung: WA												
1.OG	NO	55,0	44,7	46,9	52,4	47,9	48,1	48,7	46,3	44,9	47,1	47,8	46,4	49,0	43,2
EG	NW	55,0	42,2	43,0	43,7	43,2	44,1	42,4	41,9	42,4	42,0	39,6	38,5	42,6	38,6
1.OG	NW	55,0	45,0	45,9	46,8	46,3	46,7	45,5	44,6	44,8	45,7	43,9	42,0	45,2	42,1
EG	SO	55,0	47,5	50,8	54,5	51,9	50,8	42,1	38,7	32,3	54,8	49,4	35,4	45,5	34,3
EG	SO	55,0	49,2	52,9	53,5	53,2	53,5	49,5	46,6	44,0	55,8	50,4	48,6	50,6	46,2
1.OG	SO	55,1	52,6	54,1	54,5	54,9	54,6	50,3	47,7	45,3	57,1	52,3	48,3	50,9	45,5
1.OG	SO	56,0	52,0	53,1	55,9	53,4	52,8	45,3	40,5	36,1	56,8	50,3	39,2	47,2	36,8
EG	SW	55,0	50,2	50,5	54,0	49,1	50,2	38,4	35,4	32,7	55,1	44,0	35,4	42,6	33,7
1.OG	SW	55,0	51,9	52,0	54,4	52,3	51,5	42,5	38,1	35,7	56,4	48,7	38,1	43,9	36,5
Kirchberg 33			Nutzung: WA												
2.OG	NO	56,2	47,0	48,5	51,6	47,0	49,9	48,1	44,7	39,9	51,8	48,6	46,7	48,9	43,5
EG	NW	55,0	44,2	42,4	48,5	40,0	40,6	38,2	36,8	37,4	48,8	36,9	35,5	38,3	35,2
1.OG	NW	55,0	48,7	45,4	50,5	43,3	45,4	42,8	41,4	42,9	51,3	39,9	41,3	43,7	41,9
2.OG	NW	56,0	51,5	49,6	53,6	49,3	49,9	49,0	46,2	46,6	54,2	49,0	46,5	50,0	46,3
EG	SO	55,0	40,3	48,1	48,9	47,0	50,3	45,3	44,9	42,8	49,4	48,1	46,9	47,4	43,9
1.OG	SO	55,0	43,8	50,0	51,7	49,9	51,8	48,3	46,5	44,6	50,5	49,0	47,9	49,8	44,7
2.OG	SO	55,0	48,3	52,1	54,3	53,0	53,0	50,3	48,1	46,8	53,6	51,0	48,6	50,9	45,9
2.OG	SW	56,5	51,5	52,4	54,4	53,3	53,1	50,6	47,9	46,4	55,2	51,2	48,5	51,3	45,5
Kirchberg 33a			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	38,7	40,3	40,8	41,2	41,0	38,0	36,2	35,4	43,0	38,5	36,2	38,5	34,5
EG	SO	55,0	37,7	43,8	49,2	44,0	45,8	43,3	37,7	34,3	45,5	38,7	37,1	43,5	35,8
EG	SW	55,0	40,9	51,2	49,1	47,3	51,2	44,7	39,4	35,3	51,8	43,3	37,5	46,3	35,7

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Kirchberg 35															
Nutzung: WA															
2.OG	NW	55,5	48,0	46,5	46,9	46,7	48,4	47,1	46,3	46,5	48,8	46,2	47,1	48,0	46,3
EG	SO	55,0	52,7	46,5	47,6	45,6	48,6	44,9	43,4	42,2	55,9	45,2	45,6	46,4	43,6
1.OG	SO	55,3	53,5	49,0	50,8	49,5	50,2	47,3	45,1	43,3	56,5	48,5	47,1	48,7	44,0
2.OG	SO	55,6	52,2	50,4	52,9	51,4	51,7	50,0	47,7	46,6	55,4	50,2	48,4	50,6	46,0
EG	SW	55,0	39,3	42,2	45,7	42,3	43,0	43,2	35,5	33,7	46,5	39,8	36,9	44,0	36,3
1.OG	SW	55,0	43,0	45,7	49,3	45,8	46,8	46,4	40,2	37,9	49,6	43,1	40,2	47,1	39,9
2.OG	SW	55,7	49,2	51,3	53,3	52,2	52,2	49,6	46,1	44,3	54,8	49,6	47,0	50,4	44,5
Kirchberg 35a															
Nutzung: WA															
EG	NO	55,0	33,3	34,9	37,8	35,6	35,6	32,0	29,9	28,9	40,7	33,0	31,4	32,8	29,8
1.OG	NO	55,8	35,1	36,2	39,2	38,6	36,8	33,7	31,7	30,7	41,6	35,1	32,6	34,5	31,1
2.OG	NO	57,4	46,3	45,0	48,9	45,2	45,0	42,0	39,5	38,1	50,8	44,8	40,5	43,0	38,6
EG	NW	55,0	33,0	33,1	34,8	34,3	33,9	31,9	29,9	28,3	37,4	33,0	31,1	32,9	29,1
EG	NW	55,0	34,7	35,0	36,2	35,7	36,1	34,5	33,3	32,8	36,9	36,2	33,1	35,7	31,7
1.OG	NW	55,0	39,6	39,9	40,6	40,2	41,7	40,0	39,3	40,2	39,5	38,9	37,1	41,0	36,5
1.OG	NW	55,0	34,8	35,1	37,2	36,3	36,1	34,5	32,3	30,9	39,0	35,2	33,2	35,5	31,2
2.OG	NW	56,2	46,5	46,6	47,4	46,7	48,1	46,6	45,8	46,2	48,0	46,1	45,8	48,1	45,2
2.OG	NW	56,6	45,8	44,3	46,9	45,3	45,7	45,1	42,3	40,4	49,4	45,2	42,4	46,2	40,0
EG	SO	55,0	52,1	46,9	53,6	51,5	47,4	43,7	42,0	41,7	55,7	48,0	45,1	45,2	43,1
1.OG	SO	55,0	53,2	49,2	54,5	53,4	50,0	45,7	44,0	42,3	56,7	50,6	46,7	47,2	43,4
2.OG	SO	56,6	51,6	51,2	53,5	52,8	51,9	48,4	45,6	43,6	55,7	50,3	47,5	49,6	44,5
Kirchberg 37															
Nutzung: WA															
EG	N	59,9	41,4	36,3	43,0	39,6	39,6	42,3	40,3	31,9	42,5	43,0	38,8	43,4	33,3
1.OG	N	65,4	43,5	40,5	46,8	43,3	44,4	45,3	43,0	35,9	44,8	45,8	44,1	46,5	37,5
EG	O	57,5	38,8	38,7	44,1	43,8	44,3	47,2	43,3	39,5	41,5	46,8	43,8	48,2	39,2
1.OG	O	61,2	41,6	40,9	43,0	43,5	45,4	46,1	42,8	41,9	46,0	45,6	44,1	47,3	42,3
EG	S	55,0	46,0	46,3	46,6	47,8	49,6	47,0	48,3	46,8	43,9	43,4	48,1	46,5	45,2
EG	S	55,0	46,5	46,4	47,1	47,1	48,2	45,9	47,0	45,8	46,6	42,6	44,9	44,7	41,7
1.OG	S	56,3	46,7	47,0	47,7	48,7	50,2	48,5	48,2	47,2	45,9	46,8	48,5	48,6	45,3
1.OG	S	55,0	47,7	47,2	48,6	47,1	48,3	46,6	46,2	46,3	49,4	44,0	43,2	46,3	43,2
EG	W	58,5	46,3	49,4	49,8	48,2	51,3	49,8	47,7	46,8	48,4	48,1	47,2	50,0	44,7
1.OG	W	62,8	47,4	50,3	51,0	50,8	52,2	50,3	48,2	47,3	49,9	48,8	48,4	50,4	45,4

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 182 von 313

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13) zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Kirchberg 39			Nutzung: WA												
EG	N	61,6	37,6	35,1	36,5	34,4	35,9	31,4	29,5	28,8	42,0	32,3	31,7	32,8	30,6
1.OG	N	67,0	39,0	35,4	36,8	34,9	36,2	32,3	30,3	29,7	43,2	32,9	32,3	33,6	31,1
2.OG	N	67,0	42,0	39,5	41,1	38,7	40,5	36,4	34,9	34,1	46,0	37,3	36,9	38,0	36,0
2.OG	NW	67,0	47,5	46,2	47,2	47,0	48,5	47,2	46,9	46,8	48,3	46,2	46,6	47,5	46,0
EG	O	60,7	37,0	40,7	39,4	42,7	45,5	40,1	42,0	39,8	42,6	42,9	44,6	42,2	40,8
1.OG	O	64,5	35,5	40,3	38,6	42,5	41,2	33,0	30,9	30,4	44,0	35,7	32,6	35,0	31,2
2.OG	O	65,2	41,6	43,3	45,7	44,1	43,1	36,2	33,8	33,2	47,5	41,2	35,3	38,4	33,5
EG	S	56,0	48,6	50,7	51,4	50,8	50,7	46,1	42,9	44,1	53,1	46,3	41,7	45,4	41,8
1.OG	S	57,5	50,4	50,8	52,1	49,6	50,2	45,1	33,8	32,9	54,3	48,2	34,4	46,2	33,3
2.OG	S	57,1	50,7	51,1	52,9	51,1	50,6	46,8	37,9	37,0	54,7	49,0	38,9	47,8	37,2
EG	SO	55,2	48,0	51,6	51,0	52,6	51,1	42,0	39,3	38,0	54,1	46,2	39,1	44,7	38,0
1.OG	SO	56,5	50,5	52,6	52,0	52,5	52,5	45,5	42,5	41,3	55,5	49,2	42,9	47,2	41,4
2.OG	SO	56,7	51,9	52,3	53,6	52,6	52,8	49,5	47,5	46,8	54,9	49,3	46,7	49,5	43,6
EG	SW	57,5	48,1	46,3	51,4	47,4	45,7	40,6	35,4	35,1	52,2	46,1	37,6	41,8	36,7
1.OG	SW	61,4	50,0	48,5	52,4	49,7	48,8	44,9	41,5	40,2	53,9	48,5	43,1	46,4	41,6
2.OG	SW	63,4	51,8	51,6	54,1	52,6	52,3	49,6	47,8	47,0	54,9	50,2	47,7	50,1	45,4
Lange Wiese 1			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	51,8	52,1	52,5	53,4	61,6	58,4	56,1	61,9	52,3	52,6	56,4	63,0	55,8
1.OG	NO	55,7	53,9	54,1	54,3	55,0	62,6	59,1	57,8	62,6	53,9	54,2	57,2	63,9	56,8
EG	NW	55,0	59,8	59,8	59,8	59,9	64,1	61,4	60,9	63,7	54,2	54,7	57,2	62,6	56,7
1.OG	NW	56,4	60,5	60,6	60,6	60,8	64,7	62,1	61,8	64,2	55,4	55,8	58,0	63,4	57,5
EG	SO	55,0	58,4	58,4	58,4	58,4	60,1	58,6	59,1	59,9	46,1	46,2	47,4	56,2	48,1
EG	SO	55,0	48,4	49,1	49,9	51,4	58,8	56,5	53,0	57,7	49,4	50,0	55,4	58,1	54,0
1.OG	SO	55,0	59,2	59,2	59,2	59,3	60,8	59,9	60,1	60,1	50,0	50,1	52,3	58,2	52,3
1.OG	SO	55,0	51,0	51,4	51,8	52,9	59,7	57,6	54,4	57,4	51,2	51,6	56,1	59,3	54,9
EG	SW	55,0	45,7	45,8	45,8	46,0	55,6	48,4	49,1	54,8	45,3	45,4	46,2	55,4	47,4
1.OG	SW	55,7	62,2	62,2	62,2	62,2	64,4	62,6	63,3	63,0	56,4	56,4	57,5	61,8	57,7
1.OG	SW	55,0	51,7	51,7	51,7	51,8	56,9	53,5	53,6	54,4	50,2	50,3	51,0	58,2	51,6

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 183 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Lange Wiese 2			Nutzung: WA												
EG	NO	55,2	50,7	51,2	51,6	52,7	62,1	57,8	53,1	60,8	51,3	51,8	55,7	61,7	55,0
1.OG	NO	56,1	53,0	53,3	53,6	54,3	62,7	58,5	54,9	61,4	53,3	53,6	56,6	63,3	56,2
EG	NW	56,0	56,9	57,0	57,1	57,4	62,7	59,7	59,0	61,6	54,5	54,9	57,2	62,1	56,7
1.OG	NW	57,0	60,3	60,3	60,4	60,6	64,1	61,9	61,6	63,3	55,9	56,2	58,0	63,0	57,6
EG	SO	55,0	46,2	46,5	46,8	47,3	54,1	50,5	47,7	55,7	46,3	46,5	48,1	56,0	48,5
EG	SO	55,0	48,2	48,9	49,6	51,2	58,0	55,6	51,7	56,8	49,2	49,9	54,7	57,7	53,6
1.OG	SO	55,0	48,7	49,1	49,3	49,8	55,6	52,6	50,4	56,7	48,6	48,8	50,4	57,2	50,6
1.OG	SO	55,0	50,0	50,5	51,0	52,3	58,8	56,3	52,9	57,6	50,5	51,1	55,3	58,7	54,3
EG	SW	55,0	61,1	61,1	61,1	61,1	62,6	61,1	62,0	61,6	55,3	55,3	55,4	58,9	55,6
1.OG	SW	55,6	59,8	59,8	59,9	59,9	62,0	60,0	61,3	60,8	54,2	54,2	54,4	58,3	54,9
Lange Wiese 3			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	50,5	50,9	51,4	52,5	61,9	57,8	53,3	60,2	51,1	51,6	55,3	60,5	54,2
1.OG	NO	55,9	53,5	53,8	54,0	54,7	62,5	58,7	55,6	61,2	53,6	53,9	56,5	62,1	55,9
EG	NW	55,7	59,5	59,6	59,7	59,8	63,1	61,1	60,8	61,4	54,6	54,8	56,9	60,2	56,5
EG	NW	55,1	59,4	59,5	59,6	59,8	62,3	60,6	60,5	60,7	55,0	55,2	57,1	60,7	56,5
1.OG	NW	57,1	59,9	60,0	60,1	60,3	63,2	61,2	61,3	61,8	56,1	56,3	57,9	61,8	57,4
1.OG	NW	57,5	60,0	60,1	60,2	60,3	63,5	61,5	61,3	62,3	55,8	56,0	57,7	61,5	57,3
EG	SO	55,0	58,2	58,4	58,5	58,7	60,1	59,5	59,2	59,6	54,0	54,1	55,3	56,1	54,5
EG	SO	55,0	46,0	46,3	46,5	47,1	55,3	54,1	47,6	54,5	46,1	46,3	51,1	55,4	47,8
1.OG	SO	55,0	49,6	50,0	50,3	50,9	58,0	56,1	51,5	57,3	49,6	49,7	53,4	57,0	51,3
1.OG	SO	55,0	58,8	58,9	59,0	59,3	61,2	60,3	59,9	60,5	55,7	55,7	57,1	58,1	56,5
EG	SW	55,0	60,0	60,0	60,0	60,0	61,6	60,6	61,1	61,3	55,8	55,8	56,6	57,7	56,5
1.OG	SW	56,1	61,9	61,9	61,9	61,9	63,6	62,4	62,9	62,8	57,7	57,7	58,4	59,9	58,3

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13) zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Lange Wiese 4			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	48,8	49,6	50,1	51,6	58,8	56,2	52,1	57,7	49,6	50,5	54,5	58,5	53,4
1.OG	NO	55,1	51,2	51,6	52,0	53,0	60,2	56,9	54,2	58,4	51,8	52,2	55,3	60,0	54,6
EG	NW	55,7	59,2	59,3	59,3	59,7	62,6	60,9	60,5	61,1	55,2	55,6	57,7	60,1	57,0
1.OG	NW	56,7	59,6	59,7	59,7	60,1	63,0	61,3	61,0	61,5	56,3	56,7	58,6	61,3	58,0
EG	SO	55,0	54,4	54,6	54,9	54,7	55,1	55,1	55,7	55,2	49,3	48,6	49,5	50,2	49,2
EG	SO	55,0	41,2	41,4	41,4	42,1	46,5	45,0	43,9	45,2	41,1	41,2	44,3	46,2	43,5
1.OG	SO	55,0	44,7	45,4	45,4	46,7	50,1	48,6	47,6	48,3	44,8	45,1	47,3	49,4	46,6
1.OG	SO	55,0	56,5	56,7	56,8	57,0	57,6	57,1	58,0	57,3	53,1	53,0	53,6	54,1	53,1
EG	SW	55,0	61,3	61,3	61,3	61,3	61,9	61,6	62,2	62,3	57,0	57,0	57,5	58,1	57,5
1.OG	SW	55,5	61,5	61,5	61,5	61,5	62,4	61,9	62,5	62,6	58,0	58,0	58,5	59,2	58,5
Lange Wiese 5			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	46,0	46,2	46,4	46,6	56,2	51,6	47,8	56,4	47,4	47,4	48,6	55,7	48,5
1.OG	NO	55,0	49,1	49,3	49,5	49,7	58,0	53,3	51,8	57,2	50,8	50,9	51,9	58,2	52,1
EG	NW	55,0	49,5	49,6	49,7	49,9	57,7	54,8	52,6	54,6	50,9	50,9	54,0	56,2	53,4
1.OG	NW	55,9	59,1	59,2	59,2	59,4	61,8	60,5	60,3	60,8	56,1	56,3	57,9	60,4	57,6
EG	SO	55,0	39,8	39,9	40,0	40,2	43,8	41,1	41,6	43,0	39,6	39,6	40,3	43,7	40,3
EG	SO	55,0	40,0	41,0	41,5	42,2	45,1	42,3	42,7	45,6	40,8	41,0	40,7	44,8	40,5
1.OG	SO	55,0	42,8	43,9	44,5	45,4	47,6	45,4	45,8	47,4	43,6	44,0	43,5	47,2	43,2
1.OG	SO	55,0	42,6	42,8	42,9	43,2	46,8	44,1	44,6	45,8	42,4	42,5	43,1	46,4	43,1
EG	SW	55,0	61,1	61,1	61,1	61,1	61,6	61,4	61,8	61,9	57,0	57,0	57,3	58,0	57,2
1.OG	SW	55,0	59,3	59,3	59,3	59,3	60,4	59,9	60,2	60,6	55,6	55,6	56,1	57,2	55,9

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)

zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Lange Wiese 6			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	50,2	50,6	50,7	50,9	53,6	51,0	51,6	53,1	49,3	49,2	50,1	52,4	50,1
EG	NO	55,0	58,1	58,1	58,2	58,2	59,0	58,2	58,6	59,5	55,0	54,9	55,1	56,3	55,2
1.OG	NO	55,0	58,4	58,5	58,5	58,6	60,0	58,7	59,4	59,8	56,0	55,9	56,4	58,3	56,4
1.OG	NO	55,0	58,3	58,4	58,5	58,6	60,1	58,6	59,2	60,0	56,0	56,0	56,4	58,6	56,4
EG	NW	55,0	58,4	58,5	58,5	58,6	59,9	58,6	59,3	58,9	55,0	55,0	55,5	57,3	55,6
1.OG	NW	55,2	58,7	58,8	58,9	59,0	60,9	59,1	59,8	59,9	56,2	56,2	56,9	59,2	57,0
EG	SO	55,0	39,9	40,2	40,3	40,5	43,3	41,4	41,7	42,8	39,8	39,7	40,5	43,5	40,5
EG	SO	55,0	41,2	44,0	45,5	44,3	45,1	45,3	42,3	43,8	44,8	43,1	41,3	45,3	41,1
1.OG	SO	55,0	47,0	48,1	48,7	48,9	50,1	49,5	48,9	49,5	47,9	47,8	47,3	50,5	47,1
1.OG	SO	55,0	46,7	47,2	47,3	47,5	50,3	48,3	48,4	49,7	46,5	46,2	46,9	50,2	47,0
EG	SW	55,0	41,2	41,4	41,4	41,6	44,9	47,1	42,9	43,5	40,9	40,9	46,9	44,4	47,2
EG	SW	55,0	55,7	55,7	55,7	55,9	57,2	56,5	57,2	56,9	54,8	55,0	55,4	56,3	55,3
1.OG	SW	55,0	49,6	49,7	49,8	49,8	52,4	51,8	51,2	51,5	48,6	48,6	50,8	52,5	50,9
1.OG	SW	55,0	58,4	58,4	58,4	58,5	59,9	59,0	59,5	59,4	55,8	55,9	56,5	57,7	56,4
Lange Wiese 7			Nutzung: WA												
1.OG	NO	55,0	57,9	58,0	58,0	58,2	60,0	58,6	59,0	59,2	56,6	56,7	57,2	59,0	57,0
EG	NW	55,0	48,1	48,7	49,2	50,1	53,9	51,9	50,8	52,1	48,5	48,8	51,0	53,1	50,2
1.OG	NW	55,0	56,6	56,7	56,8	57,0	59,0	57,5	57,8	57,9	54,1	54,2	55,1	57,2	54,8
EG	SO	55,0	38,5	41,0	41,2	39,7	42,8	40,5	40,2	40,5	40,4	38,6	39,1	41,5	39,1
EG	SO	55,0	39,1	41,8	42,9	42,7	43,6	43,1	40,5	40,9	41,7	41,6	39,7	43,8	39,6
1.OG	SO	55,0	41,5	43,4	44,0	43,5	45,8	43,5	43,7	43,8	42,9	42,0	42,4	44,9	42,4
1.OG	SO	55,0	42,5	44,6	45,8	46,6	48,4	45,7	45,5	45,8	45,1	45,1	44,7	47,2	43,2
EG	SW	55,0	39,3	41,4	40,7	41,3	42,9	39,8	42,1	41,6	40,5	38,8	39,4	41,7	39,4
EG	SW	55,0	38,6	38,8	38,9	43,1	43,6	39,4	42,6	40,7	38,4	39,9	40,9	41,5	39,2
1.OG	SW	55,0	44,2	45,1	44,9	45,0	46,6	44,5	46,1	45,9	44,2	43,4	43,7	46,0	43,9
1.OG	SW	55,0	43,2	43,3	43,4	45,7	46,9	43,8	45,9	45,0	42,8	43,7	44,3	45,4	43,5

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13) zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Lange Wiese 9			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	58,3	58,3	58,4	58,5	60,1	58,6	59,2	59,4	55,4	55,5	55,8	58,1	55,8
EG	NO	55,3	61,0	61,1	61,1	61,1	62,7	61,5	61,9	62,0	57,9	57,9	58,6	60,7	58,5
1.OG	NO	55,0	58,5	58,6	58,6	58,7	60,4	59,2	59,5	59,6	56,3	56,4	57,0	59,1	56,8
1.OG	NO	56,0	61,2	61,2	61,3	61,3	63,0	61,8	62,1	62,3	58,8	58,8	59,4	61,4	59,3
EG	NW	55,0	58,5	58,5	58,6	58,7	60,5	59,2	59,4	59,9	55,6	55,6	56,6	58,8	56,4
EG	NW	55,0	58,4	58,5	58,5	58,6	60,7	59,2	59,4	59,7	55,4	55,5	56,6	58,7	56,5
1.OG	NW	55,0	58,8	58,8	58,9	59,0	61,0	59,6	59,8	60,3	56,6	56,6	57,5	59,5	57,3
1.OG	NW	55,0	58,7	58,7	58,8	59,0	61,2	59,7	59,7	60,1	56,5	56,6	57,6	59,7	57,3
EG	SO	55,0	49,2	49,6	49,7	49,6	49,9	49,4	50,2	50,1	48,9	48,2	48,3	48,9	48,2
EG	SO	55,0	44,2	44,2	44,3	44,3	45,5	44,6	46,2	45,8	43,3	43,3	43,7	45,3	43,8
EG	SO	55,0	39,2	40,0	40,1	40,2	43,0	40,9	41,0	41,6	39,4	39,1	40,1	42,8	39,6
1.OG	SO	55,0	52,4	52,4	52,4	52,5	53,2	52,6	53,6	53,4	50,3	50,3	50,7	51,8	50,7
1.OG	SO	55,0	55,6	55,7	55,8	55,8	56,2	55,9	56,6	56,2	53,2	53,1	53,1	53,9	53,1
1.OG	SO	55,0	44,7	45,5	45,7	46,0	48,8	46,3	46,6	47,4	44,9	44,6	45,7	48,1	45,0
EG	SW	55,0	43,9	44,0	44,0	44,1	45,5	44,4	45,2	45,2	43,3	43,3	43,6	50,8	44,1
EG	SW	55,0	59,2	59,2	59,2	59,2	59,4	59,2	59,7	59,8	56,1	56,1	56,1	57,2	56,1
1.OG	SW	55,0	51,1	51,1	51,1	51,2	52,2	51,4	52,3	52,2	49,7	49,7	49,9	53,4	50,1
1.OG	SW	55,0	60,5	60,5	60,5	60,5	60,8	60,5	61,0	61,1	57,9	57,9	58,0	58,9	58,0
Lange Wiese 10			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	49,2	49,6	49,8	49,9	55,2	52,3	50,7	54,7	48,9	48,8	51,0	56,0	50,3
1.OG	NO	55,0	55,2	55,4	55,4	55,7	58,7	57,2	56,6	57,9	53,3	53,4	54,7	58,1	54,5
EG	NW	55,0	56,9	57,0	57,0	57,1	58,7	57,8	57,8	58,7	47,0	47,2	51,2	53,4	50,8
1.OG	NW	55,0	57,9	58,0	58,0	58,1	59,9	58,9	58,9	59,6	52,2	52,3	54,1	56,7	53,8
EG	SO	55,0	40,0	42,8	43,3	43,6	44,9	40,8	41,3	42,9	43,0	39,9	40,3	43,4	40,0
1.OG	SO	55,0	44,6	46,1	46,6	46,9	49,0	46,0	46,3	47,2	46,3	44,8	45,1	48,1	44,5
EG	SW	55,0	58,5	58,5	58,5	58,5	58,6	58,5	59,0	58,7	50,7	50,7	50,8	51,1	50,8
1.OG	SW	55,0	58,7	58,7	58,7	58,7	58,9	58,7	59,2	59,0	52,7	52,7	52,8	53,5	52,9

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Lange Wiese 12			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	49,9	50,3	50,6	51,3	56,2	54,3	52,2	55,7	49,7	50,0	52,5	56,2	51,9
1.OG	NO	55,0	55,9	56,0	56,1	56,4	59,7	57,9	57,3	58,8	53,9	54,1	55,4	58,8	55,0
EG	NW	55,0	52,6	52,8	53,0	53,4	56,6	55,4	54,6	55,5	47,7	48,1	52,4	54,2	51,4
EG	NW	55,0	56,7	56,8	56,8	57,0	58,8	57,6	58,2	57,9	53,6	53,7	55,3	55,3	54,9
1.OG	NW	55,8	59,5	59,5	59,6	59,7	61,5	60,1	60,6	60,7	56,2	56,3	57,3	59,0	57,1
1.OG	NW	55,1	56,2	56,3	56,4	56,6	59,5	57,8	57,7	58,6	52,3	52,5	54,7	57,2	54,1
EG	SO	55,0	41,0	43,3	44,0	43,2	46,2	45,0	46,6	45,2	42,8	40,9	42,2	44,8	42,3
1.OG	SO	55,0	44,8	46,1	46,8	46,6	49,9	48,1	49,9	48,6	45,8	44,8	47,6	48,5	47,0
EG	SW	55,0	58,3	58,3	58,4	58,4	58,4	58,4	59,2	58,7	54,2	54,2	54,3	54,5	54,3
1.OG	SW	55,0	59,8	59,8	59,8	59,8	59,9	59,8	60,6	60,1	55,5	55,5	55,6	56,0	55,6
Lange Wiese 14			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	58,8	58,9	59,0	59,1	60,8	59,7	59,5	60,2	55,2	55,3	56,3	58,8	56,1
1.OG	NO	55,3	59,3	59,4	59,4	59,6	62,1	60,4	60,2	61,1	56,3	56,4	57,5	60,4	57,1
EG	NW	55,3	59,5	59,6	59,6	59,7	62,2	60,5	60,5	61,6	54,9	55,1	56,4	59,2	56,1
1.OG	NW	56,1	60,0	60,1	60,1	60,2	62,5	61,0	61,1	61,6	56,2	56,4	57,6	60,5	57,2
EG	SO	55,0	43,3	44,9	45,7	48,3	50,2	47,5	49,2	49,2	44,6	46,5	49,5	47,8	48,5
1.OG	SO	55,0	45,6	46,8	47,6	49,4	53,0	49,3	50,1	50,4	46,8	47,9	50,6	51,2	49,6
EG	SW	55,0	60,2	60,2	60,2	60,2	60,3	60,2	60,7	60,5	55,8	55,8	55,9	57,2	55,9
1.OG	SW	55,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,1	62,0	62,6	62,3	57,6	57,6	57,6	58,1	57,6

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Lange Wiese 15			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	57,7	57,8	57,8	57,9	59,4	58,2	58,4	59,9	54,2	54,2	55,0	57,7	54,8
1.OG	NO	55,1	60,4	60,4	60,5	60,5	61,7	60,9	61,0	61,9	55,8	55,8	56,7	59,2	56,4
EG	NW	55,0	57,2	57,3	57,3	57,4	60,3	58,3	58,9	59,4	53,7	53,8	55,2	56,6	55,0
1.OG	NW	55,4	60,5	60,5	60,5	60,6	62,6	61,1	61,6	61,8	55,7	55,8	56,8	58,7	56,6
EG	SO	55,0	48,3	48,9	49,4	50,3	51,3	51,7	51,3	49,8	48,2	48,6	51,1	50,0	50,5
EG	SO	55,0	43,0	44,8	45,8	47,6	49,1	46,3	49,0	46,1	45,1	45,8	47,1	47,0	44,9
1.OG	SO	55,0	46,3	47,1	47,9	49,2	52,8	52,3	50,9	51,3	47,2	47,9	51,7	50,4	50,5
1.OG	SO	55,0	45,9	46,8	47,6	49,0	51,5	48,6	50,3	48,8	46,9	47,6	48,9	49,3	47,5
EG	SW	55,0	57,2	57,2	57,2	57,3	57,3	57,3	57,7	57,5	51,4	51,4	51,5	52,5	51,5
EG	SW	55,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,1	57,0	57,3	57,3	51,6	51,6	51,7	53,1	51,7
1.OG	SW	55,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,1	60,0	60,4	60,2	53,6	53,6	53,7	54,8	53,7
1.OG	SW	55,0	60,1	60,1	60,1	60,1	60,2	60,1	60,5	60,3	53,8	53,8	53,9	55,0	53,9
Lange Wiese 16			Nutzung: WA												
EG	N	55,4	59,7	59,8	59,8	59,9	62,2	60,6	60,6	61,5	54,0	54,0	55,6	59,2	55,3
1.OG	N	56,6	60,5	60,5	60,6	60,7	63,1	61,5	61,6	62,6	55,9	55,9	57,3	60,9	57,0
EG	O	55,0	48,5	49,1	49,7	51,0	59,3	55,1	52,1	57,6	49,4	49,9	53,1	59,7	52,1
1.OG	O	55,3	51,1	51,5	51,8	52,7	60,4	57,2	54,4	58,3	51,6	51,9	55,0	61,2	53,9
EG	S	55,0	45,2	46,3	47,3	47,9	49,7	48,4	48,2	51,4	46,6	46,5	49,4	51,2	48,6
1.OG	S	55,0	46,8	48,0	48,8	49,9	52,0	50,1	50,2	49,0	48,2	48,1	50,8	49,9	49,6
EG	W	55,0	59,7	59,7	59,7	59,7	59,8	59,7	60,7	60,3	54,2	54,1	54,1	56,7	54,2
1.OG	W	55,0	60,1	60,2	60,2	60,1	60,4	60,2	61,3	60,7	55,3	55,2	55,2	57,8	55,3
Lange Wiese 17			Nutzung: WA												
EG	NO	55,7	60,2	60,3	60,3	60,4	63,1	60,9	61,4	62,2	57,2	57,3	58,1	61,2	57,9
1.OG	NO	55,8	61,0	61,0	61,1	61,2	63,5	61,9	62,2	62,5	56,1	56,2	57,4	61,0	57,0
EG	NW	55,0	56,9	57,0	57,0	57,2	61,0	58,1	58,6	59,7	53,9	54,1	55,4	59,5	55,3
1.OG	NW	56,2	60,7	60,7	60,7	60,8	63,1	61,3	61,9	62,2	55,9	56,1	57,2	60,4	57,0
EG	SO	55,0	45,2	46,5	47,3	49,0	56,5	49,3	50,0	52,6	46,6	47,6	50,2	54,7	49,1
1.OG	SO	55,0	47,0	47,7	48,4	49,8	55,7	51,7	50,8	53,3	47,9	48,5	51,3	53,7	49,7
EG	SW	55,0	56,5	56,6	56,6	56,7	57,7	56,8	57,4	57,8	46,9	47,7	49,8	50,7	48,8
1.OG	SW	55,0	60,4	60,4	60,4	60,5	61,0	60,6	60,9	61,1	50,0	50,4	52,1	52,9	51,2

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Lange Wiese 18			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	57,9	58,0	58,0	58,2	62,2	59,1	58,7	61,7	54,5	54,4	55,8	61,5	55,8
1.OG	NO	55,7	59,0	59,1	59,1	59,3	63,3	60,4	60,0	62,3	55,8	55,9	57,2	62,5	57,1
EG	NW	55,2	57,5	57,5	57,5	57,6	62,8	59,7	58,6	62,4	54,5	54,7	57,1	61,4	56,5
EG	NW	55,0	52,3	52,4	52,4	52,4	59,1	54,1	54,4	59,0	51,0	51,0	52,3	59,0	52,5
1.OG	NW	56,5	60,7	60,7	60,7	60,8	64,5	62,0	61,8	64,0	55,7	56,0	58,0	62,7	57,5
1.OG	NW	55,3	56,7	56,7	56,7	56,8	61,6	57,8	58,4	60,7	53,8	53,8	55,0	61,3	55,2
EG	SO	55,0	51,4	52,0	52,4	53,5	59,8	55,7	54,8	58,6	54,8	55,0	56,5	58,0	55,9
EG	SO	55,0	46,6	48,1	49,1	50,6	57,2	51,4	52,6	54,6	48,4	48,2	49,3	54,3	48,7
1.OG	SO	55,0	49,4	50,2	50,9	52,0	57,3	53,6	54,0	56,3	50,2	50,1	52,6	54,5	51,6
1.OG	SO	55,0	50,2	50,9	51,5	52,8	59,8	56,5	54,5	59,3	50,9	51,4	54,9	56,9	53,4
EG	SW	55,0	59,4	59,4	59,5	59,5	60,2	59,5	60,3	59,9	55,1	55,1	55,1	55,6	55,0
1.OG	SW	55,0	60,9	60,9	60,9	61,0	61,2	61,0	62,0	61,5	56,7	56,8	56,8	57,5	56,7
Nassaustraße 9			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	31,8	30,3	32,0	31,8	34,0	31,8	31,3	30,8	33,0	26,9	30,4	29,8	30,1
EG	N	55,0	23,4	23,2	24,2	23,9	24,7	23,2	22,4	22,0	25,0	23,5	23,4	24,4	22,5
1.OG	N	55,0	27,5	27,4	28,2	27,4	29,0	27,4	26,5	26,1	29,7	28,4	27,8	29,3	27,3
1.OG	N	55,0	32,4	32,6	33,2	31,8	34,3	32,5	31,6	31,3	35,2	33,9	32,8	34,9	32,5
2.OG	N	55,0	39,2	38,9	40,3	38,4	40,3	38,9	38,3	38,1	40,9	39,7	38,8	40,6	38,7
2.OG	N	55,0	36,9	36,6	37,8	36,6	38,1	36,8	36,2	36,1	38,3	37,2	36,5	38,1	36,5
EG	O	55,0	24,2	23,8	24,7	24,0	25,4	23,5	22,8	22,4	26,0	24,5	23,9	25,4	23,4
1.OG	O	55,0	26,2	25,6	26,8	25,7	27,2	25,6	24,8	24,6	27,8	26,2	25,6	27,1	25,2
2.OG	O	55,0	34,2	33,7	34,9	33,8	35,2	33,8	33,3	33,1	35,5	34,0	33,4	35,0	33,3
EG	S	55,0	41,9	41,1	42,6	42,3	42,9	41,4	40,7	40,0	43,2	41,1	41,0	42,3	40,2
EG	S	55,0	41,8	40,8	42,3	41,4	42,7	41,2	40,4	39,7	43,2	40,8	40,8	42,2	40,0
1.OG	S	55,0	42,0	41,3	42,7	42,3	43,0	41,4	40,8	40,1	43,5	41,3	41,2	42,5	40,4
1.OG	S	55,0	41,9	41,3	42,6	42,3	43,0	41,4	40,7	40,1	43,4	41,2	41,1	42,4	40,2
2.OG	S	55,0	42,0	41,3	42,6	42,4	43,1	41,4	40,7	40,1	43,5	41,2	41,1	42,4	40,3
2.OG	S	55,0	42,1	41,4	42,7	42,4	43,0	41,5	40,8	40,1	43,7	41,4	41,3	42,5	40,3
EG	W	55,0	41,7	40,5	42,2	41,4	42,4	40,9	40,1	39,6	43,1	41,0	40,6	42,0	40,1
1.OG	W	55,0	42,1	41,3	42,7	42,4	42,9	41,4	40,8	40,1	43,4	41,3	41,2	42,4	40,4
2.OG	W	55,0	42,1	41,4	42,7	42,5	43,1	41,5	40,8	40,2	43,7	41,4	41,3	42,5	40,4

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 190 von 313

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13) zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Nassaustraße 11															
Nutzung: WA															
1.OG	NO	55,0	26,1	26,0	27,6	26,0	27,5	25,9	24,8	24,5	28,4	27,0	26,5	27,8	26,0
2.OG	NO	55,0	29,7	29,3	30,7	29,4	30,8	29,4	28,6	28,3	31,4	30,1	29,5	30,8	29,2
EG	NW	55,0	41,7	40,6	42,3	41,2	42,4	41,0	40,1	39,7	43,1	41,2	40,4	42,1	40,2
1.OG	NW	55,0	42,3	41,6	42,9	42,7	43,2	41,7	41,0	40,3	43,9	41,6	41,6	42,7	40,6
2.OG	NW	55,0	42,4	41,6	42,9	42,7	43,2	41,8	41,0	40,4	44,0	41,7	41,6	42,7	40,6
EG	SO	55,0	24,2	23,9	25,5	24,7	25,6	24,7	24,0	23,4	25,7	25,3	24,3	26,1	23,8
1.OG	SO	55,0	26,8	26,3	28,0	25,8	27,7	26,1	25,3	24,9	28,6	27,1	26,3	27,8	26,0
2.OG	SO	55,0	29,9	29,3	30,8	29,2	30,8	29,4	28,7	28,3	31,4	29,9	29,2	30,7	29,0
EG	SW	55,0	42,0	40,9	42,5	41,8	42,8	41,3	40,4	39,8	43,4	41,4	41,4	42,5	40,5
1.OG	SW	55,0	42,3	41,6	42,9	42,7	43,2	41,7	41,0	40,3	43,8	41,5	41,5	42,6	40,5
2.OG	SW	55,2	42,4	41,6	42,9	42,7	43,2	41,8	41,0	40,3	43,9	41,6	41,5	42,7	40,5
Nassaustraße 13															
Nutzung: WA															
EG	NO	55,0	25,7	25,4	27,0	25,7	27,0	25,5	24,3	23,9	27,3	25,5	25,6	26,2	24,5
EG	NO	55,0	26,8	26,3	27,5	26,4	27,6	26,4	25,7	25,4	28,0	26,6	26,2	27,4	25,7
1.OG	NO	55,0	32,2	31,8	33,5	31,6	33,3	32,2	31,1	30,8	34,2	32,9	32,4	33,7	32,0
1.OG	NO	55,0	29,1	28,7	30,1	29,0	30,2	28,9	28,0	27,7	30,7	29,4	29,1	30,2	28,5
EG	NW	55,0	42,2	41,1	42,7	42,1	42,9	41,5	40,5	39,9	43,9	41,6	41,1	42,6	40,6
EG	NW	55,0	43,9	42,0	44,1	43,1	43,6	42,0	41,5	40,6	45,1	41,9	41,9	43,0	40,9
1.OG	NW	55,0	44,0	42,1	44,2	43,1	43,7	42,1	41,5	40,6	45,3	42,0	41,9	43,0	40,9
1.OG	NW	55,0	42,6	41,8	43,1	43,0	43,5	42,0	41,1	40,5	44,2	41,9	41,9	42,9	40,8
EG	SO	55,0	28,1	27,4	29,5	26,4	28,8	27,4	26,1	25,7	30,0	28,4	27,8	29,2	27,4
EG	SO	55,0	32,9	32,2	34,7	30,5	33,6	32,4	30,6	30,2	35,3	33,8	33,0	34,5	32,7
1.OG	SO	55,0	30,6	29,8	31,6	29,4	31,3	30,0	29,0	28,6	32,1	30,5	30,0	31,3	29,6
1.OG	SO	55,6	34,7	33,9	36,1	32,8	35,4	34,3	32,8	32,4	36,6	35,1	34,4	35,9	34,2
EG	SW	55,0	42,5	41,8	43,1	42,9	43,4	41,9	41,1	40,5	44,0	41,8	41,8	42,9	40,7
EG	SW	55,0	35,8	34,9	37,4	33,2	36,3	35,2	33,5	33,0	38,3	36,7	36,0	37,6	35,7
1.OG	SW	55,0	42,6	41,9	43,2	42,9	43,4	42,0	41,2	40,5	44,2	41,8	41,8	42,9	40,7
1.OG	SW	55,0	38,5	37,9	39,8	37,0	39,3	38,2	37,2	36,8	40,3	38,9	38,2	39,8	38,0

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 191 von 313

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Nassaustraße 15			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	25,2	23,8	25,4	24,2	25,1	23,7	23,0	22,6	26,0	23,8	23,7	24,7	22,9
1.OG	NO	55,0	28,2	27,9	29,3	28,1	29,4	28,0	27,1	26,7	30,0	28,6	28,2	29,4	27,6
EG	NW	55,0	42,3	41,4	43,1	42,1	43,0	41,7	40,6	40,1	43,7	41,7	41,3	42,7	40,7
1.OG	NW	55,0	42,7	41,8	43,2	43,0	43,5	42,0	41,3	40,6	44,0	41,9	42,0	42,9	40,9
EG	SO	55,0	26,2	25,5	27,2	25,5	27,0	25,6	24,7	24,2	27,8	26,2	26,0	27,0	25,2
1.OG	SO	55,0	28,9	28,2	29,8	28,4	29,8	28,4	27,6	27,2	30,3	28,7	28,3	29,5	27,8
EG	SW	55,0	42,7	41,9	43,3	43,0	43,5	42,1	41,2	40,6	44,3	42,0	42,0	43,0	40,9
EG	SW	55,0	42,7	41,9	43,3	43,1	43,6	42,1	41,3	40,6	44,3	42,0	42,0	43,1	41,0
1.OG	SW	55,0	42,8	42,0	43,3	43,0	43,6	42,1	41,2	40,7	44,3	42,0	42,0	43,1	40,9
1.OG	SW	55,0	42,7	42,0	43,3	43,1	43,6	42,1	41,3	40,7	44,3	42,1	42,1	43,1	41,0
Nassaustraße 17			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	24,8	24,5	25,7	25,1	26,0	24,5	23,6	23,2	26,4	24,9	24,7	25,7	23,9
EG	NO	55,0	27,9	27,6	29,4	27,6	29,3	27,6	26,4	25,9	30,2	28,7	28,5	29,5	27,7
1.OG	NO	55,0	30,1	29,7	31,3	29,9	31,3	29,8	28,8	28,5	31,9	30,6	30,1	31,3	29,5
1.OG	NO	55,0	27,5	27,0	28,3	27,6	28,6	27,2	26,4	26,0	28,8	27,4	27,1	28,3	26,5
EG	NW	55,0	42,8	42,1	43,5	43,1	43,8	42,2	41,4	40,8	44,3	42,1	42,2	43,2	41,1
EG	NW	55,0	45,4	44,5	46,0	45,7	46,2	44,7	43,9	43,3	46,9	44,6	44,6	45,6	43,6
1.OG	NW	55,0	45,4	44,6	46,0	45,7	46,2	44,7	43,9	43,3	47,0	44,7	44,6	45,7	43,6
1.OG	NW	55,0	42,9	42,2	43,6	43,2	43,8	42,3	41,4	40,8	44,5	42,2	42,2	43,2	41,1
EG	SO	55,0	28,4	27,6	29,7	27,0	29,2	27,7	26,4	25,8	30,3	28,5	28,2	29,2	27,4
1.OG	SO	55,0	30,2	29,5	31,3	29,2	31,2	29,6	28,5	28,1	31,8	30,1	29,8	31,0	29,1
EG	SW	55,0	43,0	42,2	43,6	43,2	43,8	42,3	41,5	40,9	44,6	42,2	42,2	43,3	41,2
EG	SW	55,0	44,1	43,5	44,6	44,4	44,9	43,7	43,2	42,7	45,4	43,6	43,6	44,6	42,9
EG	SW	55,0	42,9	42,1	43,5	43,2	43,8	42,2	41,4	40,8	44,5	42,2	42,1	43,2	41,0
1.OG	SW	55,0	42,9	42,1	43,5	43,2	43,8	42,3	41,4	40,8	44,5	42,2	42,1	43,2	41,1
1.OG	SW	55,0	44,1	43,6	44,6	44,4	44,9	43,7	43,2	42,7	45,4	43,6	43,6	44,6	43,0
1.OG	SW	55,0	43,0	42,3	43,7	43,3	44,0	42,5	41,6	41,0	44,7	42,4	42,3	43,4	41,3

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Nassaustraße 19			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	27,4	27,1	28,8	27,4	28,7	27,1	26,0	25,5	29,4	27,9	27,5	28,7	26,7
EG	NO	55,0	24,7	24,2	25,4	24,9	25,7	24,2	23,4	23,0	26,1	24,5	24,4	25,3	23,5
1.OG	NO	55,0	29,9	29,4	30,9	29,9	31,1	29,5	28,6	28,2	31,5	30,0	29,5	30,8	29,0
1.OG	NO	55,0	27,9	27,3	28,6	28,0	28,8	27,4	26,7	26,4	29,1	27,6	27,3	28,5	26,7
EG	NW	55,0	44,6	43,6	45,4	45,0	45,4	43,8	42,5	41,7	46,4	43,6	43,5	44,4	42,1
EG	NW	55,0	43,1	42,4	43,8	43,4	44,0	42,5	41,6	41,0	44,6	42,4	42,4	43,4	41,3
1.OG	NW	55,0	43,3	42,5	43,9	43,5	44,2	42,6	41,8	41,2	44,8	42,6	42,5	43,6	41,5
1.OG	NW	55,0	44,6	43,6	45,5	45,0	45,5	43,8	42,5	41,8	46,5	43,6	43,6	44,4	42,2
EG	SO	55,0	25,4	24,9	26,2	25,6	26,5	24,9	24,2	23,8	26,8	25,2	25,0	26,1	24,3
EG	SO	55,0	30,1	29,4	31,6	28,4	31,0	29,3	28,0	27,4	32,0	30,1	29,6	30,8	28,9
1.OG	SO	55,0	32,2	31,3	33,3	30,9	32,9	31,3	30,3	29,8	33,7	32,0	31,5	32,8	30,9
1.OG	SO	55,0	29,1	28,5	29,8	29,2	30,0	28,6	28,0	27,7	30,3	28,8	28,4	29,7	27,9
EG	SW	55,0	43,0	42,3	43,7	43,4	44,0	42,5	41,5	40,9	44,7	42,4	42,4	43,4	41,2
EG	SW	55,0	45,5	44,7	46,2	45,8	46,4	44,9	44,0	43,4	47,1	44,8	44,7	45,8	43,7
1.OG	SW	55,0	43,1	42,3	43,8	43,4	44,0	42,5	41,6	40,9	44,7	42,4	42,4	43,4	41,3
1.OG	SW	55,0	45,5	44,7	46,2	45,8	46,5	44,9	44,0	43,4	47,1	44,8	44,7	45,8	43,7
Nassaustraße 21			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	25,7	25,3	26,7	25,9	26,8	25,4	24,4	24,0	27,2	25,6	25,4	26,5	24,5
1.OG	NO	55,0	29,8	29,2	30,6	30,0	30,7	29,4	28,6	28,3	31,0	29,5	29,1	30,4	28,5
EG	NW	55,0	43,1	42,3	43,8	43,4	44,0	42,5	41,6	40,9	44,0	41,0	40,9	42,3	39,3
1.OG	NW	55,0	43,1	42,3	43,8	43,4	44,0	42,5	41,6	41,0	44,4	41,8	41,7	42,9	40,4
EG	SO	55,0	36,0	34,9	37,5	33,9	37,0	35,2	33,2	32,5	37,9	35,8	35,5	36,6	34,4
1.OG	SO	55,0	39,0	37,7	39,9	37,6	39,6	37,9	36,7	36,1	40,3	38,4	37,9	39,1	37,2
EG	SW	55,0	43,1	42,3	43,8	43,4	44,0	42,5	41,6	41,0	44,7	42,4	42,3	43,4	41,2
EG	SW	55,0	43,1	42,3	43,8	43,4	44,0	42,5	41,6	41,0	44,7	42,4	42,4	43,4	41,3
1.OG	SW	55,0	43,1	42,4	43,8	43,5	44,0	42,5	41,6	41,0	44,8	42,4	42,3	43,4	41,3
1.OG	SW	55,0	43,1	42,3	43,9	43,5	44,1	42,5	41,6	41,0	44,7	42,5	42,4	43,5	41,3

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Nassaustraße 23															
Nutzung: WA															
EG	N	55,0	43,1	42,4	43,9	43,6	44,1	42,5	41,6	41,0	44,6	42,4	42,3	43,4	41,3
1.OG	N	55,0	43,1	42,4	43,9	43,6	44,1	42,6	41,6	41,0	44,6	42,5	42,3	43,5	41,3
EG	O	55,0	23,9	23,4	24,6	24,2	24,9	23,4	22,7	22,2	25,2	23,4	23,3	24,3	22,4
1.OG	O	55,0	27,8	27,2	28,6	28,0	28,7	27,2	26,5	26,0	29,1	27,4	27,1	28,3	26,4
EG	S	55,0	35,6	34,5	36,7	35,4	36,2	34,4	33,2	32,4	37,0	34,7	34,1	35,5	33,4
EG	S	55,0	41,3	40,1	42,4	41,9	42,3	40,3	38,3	37,2	43,9	40,8	40,6	41,6	38,7
1.OG	S	55,0	41,8	40,8	42,8	42,4	42,9	41,0	39,3	38,5	44,2	41,3	41,2	42,2	39,6
1.OG	S	55,0	39,7	38,8	40,7	40,0	40,5	38,8	37,9	37,2	40,7	38,6	37,8	39,5	37,5
EG	SW	55,0	43,1	42,4	43,9	43,6	44,1	42,5	41,6	41,0	44,6	42,5	42,4	43,5	41,3
1.OG	SW	55,0	43,2	42,5	43,9	43,6	44,1	42,5	41,6	41,0	44,7	42,5	42,4	43,5	41,3
EG	W	55,0	43,2	42,4	44,0	43,6	44,1	42,6	41,7	41,0	44,8	42,5	42,5	43,5	41,4
1.OG	W	55,0	43,2	42,5	44,0	43,6	44,2	42,6	41,7	41,1	44,9	42,6	42,5	43,6	41,4
Oranier Straße 1															
Nutzung: GI															
EG	N	70,0	45,8	44,3	46,2	44,1	45,8	43,9	42,5	42,1	48,3	44,5	43,4	45,5	43,0
Oranier Straße 1															
Nutzung: GI															
EG	N	70,0	46,9	45,6	47,9	46,8	46,9	45,1	43,6	43,0	49,7	45,3	44,0	46,1	43,4

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Oranier Straße 1			Nutzung: Gl												
EG	N	70,0	30,3	29,5	30,6	30,5	30,7	28,9	28,6	28,5	31,6	28,9	28,6	29,5	28,0
1.OG	N	70,0	46,9	44,9	47,2	45,1	46,3	44,7	43,4	42,8	48,9	44,9	43,6	45,7	43,2
1.OG	N	70,0	30,3	29,5	30,6	30,5	30,7	28,9	28,6	28,5	31,6	28,9	28,6	29,5	28,0
2.OG	N	70,0	31,5	31,8	32,6	32,3	33,0	31,4	30,6	30,3	34,7	31,9	30,7	32,8	30,0
2.OG	N	70,0	30,3	29,5	30,6	30,5	30,7	28,9	28,6	28,5	31,6	28,9	28,6	29,5	28,0
3.OG	N	70,0	30,3	29,5	30,6	30,6	30,7	28,9	28,6	28,5	31,6	28,9	28,6	29,5	28,0
3.OG	N	70,0	30,7	31,4	32,0	31,8	32,4	30,6	29,5	29,1	34,4	31,1	29,7	32,2	28,7
4.OG	N	70,0	30,8	31,5	32,2	31,9	32,7	30,7	29,6	29,2	34,6	31,5	30,2	32,6	29,3
4.OG	N	70,0	30,3	29,5	30,6	30,6	30,7	28,9	28,6	28,5	31,6	28,9	28,6	29,5	28,0
5.OG	N	70,0	30,3	29,5	30,6	30,6	30,7	28,9	28,6	28,5	31,6	28,9	28,6	29,6	28,0
5.OG	N	70,0	30,8	31,8	32,3	31,9	32,8	30,8	29,6	29,2	34,8	31,7	30,6	32,9	29,6
6.OG	N	70,0	30,8	32,0	32,8	32,0	33,2	31,0	29,7	29,3	34,8	31,9	30,7	33,4	29,7
6.OG	N	70,0	30,3	29,5	30,6	30,6	30,7	28,9	28,6	28,5	31,6	28,9	28,6	29,6	28,0
7.OG	N	70,0	31,0	32,9	33,0	32,5	34,1	31,5	30,6	30,0	35,3	32,8	30,9	33,6	30,1
7.OG	N	70,0	30,5	29,7	30,8	30,7	30,8	29,1	28,9	28,7	31,7	29,1	28,8	29,7	28,2
EG	O	70,0	31,2	29,7	31,6	30,8	30,5	28,7	27,5	27,0	33,4	29,8	28,9	30,0	27,8
Oranier Straße 1			Nutzung: Gl												
EG	O	70,0	45,2	44,3	45,5	42,9	45,3	42,8	42,2	41,9	48,4	44,0	41,9	44,9	41,9

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Oranier Straße 1			Nutzung: GI												
EG	O	70,0	30,3	29,5	30,6	30,6	30,8	28,9	28,9	28,4	31,6	28,8	28,5	29,6	27,8
1.OG	O	70,0	30,3	29,5	30,6	30,6	30,8	28,9	28,9	28,4	31,6	28,8	28,5	29,6	27,8
1.OG	O	70,0	31,2	29,7	31,6	30,8	30,6	28,7	27,5	27,0	33,4	29,8	28,9	30,0	27,8
2.OG	O	70,0	30,3	29,5	30,6	30,6	30,8	28,9	28,9	28,4	31,6	28,8	28,5	29,6	27,8
2.OG	O	70,0	31,2	29,7	31,6	30,8	30,6	28,7	27,5	27,0	33,4	29,9	28,9	30,0	27,8
3.OG	O	70,0	30,3	29,6	30,7	30,6	30,8	29,0	28,9	28,4	31,6	28,8	28,5	29,6	27,8
3.OG	O	70,0	31,2	29,7	31,6	30,8	30,6	28,7	27,5	27,0	33,3	29,9	28,9	30,1	27,8
4.OG	O	70,0	31,2	29,7	31,6	30,8	30,6	28,7	27,5	27,0	33,3	29,9	28,9	30,1	27,8
4.OG	O	70,0	30,3	29,6	30,7	30,6	30,8	29,0	28,9	28,4	31,6	28,9	28,6	29,6	27,9
5.OG	O	70,0	30,3	29,6	30,7	30,6	30,8	29,0	28,9	28,4	31,6	28,9	28,6	29,6	27,9
5.OG	O	70,0	31,2	29,7	31,6	30,8	30,6	28,7	27,5	27,0	33,3	29,9	28,9	30,1	27,8
6.OG	O	70,0	31,2	29,7	31,6	30,9	30,6	28,7	27,5	27,0	33,3	29,9	28,9	30,1	27,8
6.OG	O	70,0	30,3	29,6	30,7	30,6	30,8	29,0	28,9	28,4	31,6	28,9	28,6	29,6	27,9
7.OG	O	70,0	30,3	29,6	30,7	30,6	30,8	29,0	28,9	28,4	31,7	28,9	28,6	29,6	27,9
7.OG	O	70,0	31,3	29,8	31,7	30,9	30,7	28,8	27,5	27,1	33,4	30,0	29,0	30,2	27,9
EG	S	70,0	49,1	47,0	49,2	46,6	48,0	46,6	45,4	45,0	51,5	46,8	45,7	47,8	45,2
EG	S	70,0	49,4	47,8	49,6	47,0	49,1	47,0	45,9	45,6	51,9	47,2	45,8	48,4	45,6
Oranier Straße 1			Nutzung: GI												
EG	S	70,0	48,5	46,6	48,8	46,0	48,1	46,2	44,6	44,1	51,1	46,5	44,8	47,4	44,5

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13) zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Oranier Straße 1			Nutzung: GI												
1.OG	S	70,0	50,8	48,3	51,0	48,3	49,6	48,0	46,9	46,3	52,7	48,4	47,3	49,3	46,7
1.OG	S	70,0	50,8	48,6	51,0	48,6	50,3	48,4	46,9	46,4	52,8	48,6	47,3	49,5	46,9
2.OG	S	70,0	51,0	48,4	51,1	48,6	49,7	48,1	47,0	46,4	52,8	48,5	47,5	49,4	46,8
2.OG	S	70,0	50,9	48,7	51,1	48,9	50,4	48,4	47,0	46,4	52,9	48,7	47,3	49,5	46,9
3.OG	S	70,0	51,0	48,7	51,2	49,2	50,4	48,5	47,1	46,5	53,0	48,8	47,4	49,6	47,0
3.OG	S	70,0	51,1	48,4	51,2	48,9	49,8	48,2	47,1	46,5	52,9	48,6	47,6	49,4	46,9
4.OG	S	70,0	51,2	48,5	51,2	49,1	49,8	48,3	47,2	46,5	53,0	48,6	47,6	49,5	46,9
4.OG	S	70,0	51,1	48,7	51,3	49,4	50,4	48,6	47,2	46,5	53,0	48,8	47,5	49,6	47,1
5.OG	S	70,0	51,2	48,5	51,3	49,4	49,9	48,3	47,3	46,5	53,0	48,7	47,7	49,5	46,9
5.OG	S	70,0	51,1	48,7	51,3	49,7	50,4	48,6	47,3	46,5	53,1	48,9	47,6	49,7	47,1
6.OG	S	70,0	51,1	48,8	51,3	49,9	50,5	48,6	47,3	46,6	53,2	48,9	47,7	49,7	47,1
6.OG	S	70,0	51,2	48,6	51,3	49,7	50,0	48,4	47,3	46,6	53,1	48,8	47,8	49,6	47,0
7.OG	S	70,0	51,2	48,8	51,4	50,0	50,2	48,5	47,4	46,7	53,2	49,0	47,9	49,7	47,2
7.OG	S	70,0	51,1	48,9	51,4	50,2	50,6	48,8	47,6	46,7	53,3	48,9	48,0	49,8	47,2
EG	SO	70,0	31,9	30,5	32,0	31,3	30,8	29,6	28,5	28,1	34,0	30,0	29,3	30,2	28,1
1.OG	SO	70,0	31,9	30,5	32,1	31,3	30,8	29,6	28,5	28,1	34,3	30,0	29,3	30,2	28,1
2.OG	SO	70,0	31,9	30,5	32,1	31,3	30,8	29,6	28,5	28,1	34,4	30,0	29,3	30,2	28,1
3.OG	SO	70,0	31,9	30,5	32,1	31,3	30,9	29,6	28,5	28,1	34,4	30,0	29,3	30,3	28,1
4.OG	SO	70,0	31,9	30,5	32,1	31,3	30,8	29,6	28,5	28,1	34,4	30,0	29,3	30,3	28,1
5.OG	SO	70,0	32,0	30,6	32,1	31,3	30,9	29,7	28,5	28,1	34,5	30,1	29,3	30,4	28,1
6.OG	SO	70,0	32,7	30,9	32,5	31,3	31,3	30,0	28,5	28,1	35,1	30,3	29,3	30,8	28,2
7.OG	SO	70,0	34,0	32,5	33,6	31,5	32,8	31,7	28,8	28,4	36,7	32,3	30,7	33,1	29,9
EG	W	70,0	48,1	46,0	48,4	45,6	47,5	45,6	44,3	43,8	50,6	45,9	44,7	46,9	44,1
EG	W	70,0	45,8	43,7	45,0	42,0	44,6	42,2	41,4	41,1	49,0	43,5	41,1	44,2	41,1
Oranier Straße 1			Nutzung: GI												
EG	W	70,0	49,6	48,3	50,8	48,9	49,6	47,6	45,7	44,9	52,8	48,0	46,3	48,5	45,5

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13) zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Oranier Straße 1			Nutzung: GI												
EG	W	70,0	47,8	45,6	48,0	45,3	46,7	45,3	44,1	43,6	50,0	45,5	44,4	46,4	43,8
1.OG	W	70,0	50,0	46,5	49,1	46,5	48,0	46,2	44,6	44,0	51,6	46,5	45,1	47,2	44,5
1.OG	W	70,0	50,8	48,3	50,9	48,3	49,6	48,1	46,9	46,3	52,8	48,4	47,4	49,3	46,7
1.OG	W	70,0	48,3	46,0	48,5	45,9	47,6	45,7	44,4	43,8	50,7	46,0	44,8	47,0	44,2
2.OG	W	70,0	51,0	48,4	51,1	48,6	49,7	48,2	47,0	46,4	52,9	48,5	47,5	49,3	46,8
2.OG	W	70,0	48,5	46,4	48,8	46,8	48,0	46,2	44,7	44,1	50,6	46,6	45,2	47,2	44,6
2.OG	W	70,0	48,5	46,1	48,6	46,1	47,6	45,7	44,4	43,9	50,8	46,1	44,9	47,0	44,3
3.OG	W	70,0	48,6	46,1	48,7	46,4	47,7	45,8	44,5	43,9	50,9	46,1	45,0	47,1	44,4
3.OG	W	70,0	48,6	46,5	48,9	47,1	48,1	46,3	44,8	44,1	50,7	46,7	45,3	47,3	44,7
3.OG	W	70,0	51,1	48,4	51,2	48,8	49,8	48,2	47,1	46,4	53,0	48,5	47,6	49,4	46,8
4.OG	W	70,0	48,6	46,6	48,9	47,3	48,1	46,3	44,9	44,1	50,7	46,7	45,3	47,4	44,7
4.OG	W	70,0	51,2	48,5	51,2	49,1	49,9	48,3	47,2	46,5	53,1	48,6	47,6	49,5	46,9
4.OG	W	70,0	48,7	46,2	48,7	46,7	47,8	45,9	44,6	44,0	50,9	46,2	45,0	47,1	44,5
5.OG	W	70,0	48,7	46,6	48,9	47,5	48,2	46,4	44,9	44,2	50,8	46,8	45,4	47,4	44,8
5.OG	W	70,0	51,2	48,6	51,3	49,4	50,0	48,4	47,3	46,5	53,1	48,7	47,7	49,5	46,9
5.OG	W	70,0	48,7	46,2	48,8	47,0	47,8	46,0	44,6	44,0	51,0	46,4	45,1	47,2	44,6
6.OG	W	70,0	51,2	48,6	51,3	49,7	50,1	48,5	47,3	46,6	53,2	48,8	47,8	49,6	47,0
6.OG	W	70,0	48,7	46,3	48,8	47,3	47,9	46,1	44,7	44,1	51,1	46,5	45,3	47,2	44,7
6.OG	W	70,0	48,7	46,6	48,9	47,7	48,1	46,5	45,0	44,2	50,8	46,8	45,6	47,4	44,9
7.OG	W	70,0	51,2	48,9	51,4	50,0	50,3	48,5	47,4	46,6	53,4	48,9	47,9	49,6	47,1
7.OG	W	70,0	48,7	46,5	48,9	47,6	48,0	46,2	45,0	44,2	51,2	46,5	45,5	47,2	44,9
7.OG	W	70,0	48,7	46,8	49,0	47,9	48,3	46,5	45,1	44,3	50,9	46,7	45,7	47,4	44,8

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Pfeffergrund 1			Nutzung: GE												
EG	N	65,0	36,8	38,9	40,1	41,5	45,2	42,7	40,7	42,5	39,7	40,0	42,7	43,0	40,9
1.OG	N	65,0	37,7	39,4	40,6	41,8	45,4	43,1	41,0	42,8	40,4	40,5	43,0	43,7	41,3
2.OG	N	65,0	38,3	39,8	40,9	42,2	45,6	43,4	41,4	43,0	40,7	40,8	43,5	44,4	41,6
EG	O	65,0	37,4	39,5	40,5	41,8	45,4	43,1	41,1	42,9	40,2	40,5	43,1	44,0	41,4
1.OG	O	65,0	38,3	39,8	41,0	42,1	45,6	43,4	41,5	43,1	40,7	40,8	43,5	44,9	41,8
2.OG	O	65,0	38,7	40,2	41,2	42,3	45,8	43,7	41,7	43,3	41,0	41,1	43,8	45,4	42,1
EG	S	65,0	31,6	32,3	32,8	33,8	34,1	33,7	33,7	32,4	32,0	32,8	32,8	34,0	32,7
1.OG	S	65,0	31,8	32,6	33,6	34,3	35,1	34,3	34,6	32,8	32,5	33,1	34,0	34,4	33,4
2.OG	S	65,0	32,6	35,4	36,5	37,3	39,2	37,0	36,9	35,1	35,6	35,1	37,4	37,2	36,6
2.OG	W	65,0	32,0	33,1	33,6	34,1	35,6	34,3	34,4	33,7	33,2	33,2	33,8	34,9	34,1
Pfefferwiese 1			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	51,1	51,2	51,4	51,6	53,8	52,1	52,2	52,5	48,8	48,8	49,8	52,2	49,4
1.OG	NO	55,0	50,7	50,9	51,0	51,3	53,9	52,0	52,2	52,5	46,3	46,4	48,2	52,3	47,6
2.OG	NO	55,0	52,2	52,3	52,5	52,7	54,6	53,2	53,1	53,4	47,2	47,4	49,1	52,2	48,4
EG	NW	55,0	44,8	45,5	45,9	46,6	51,2	48,0	47,6	48,6	44,0	44,3	46,8	50,4	45,8
EG	NW	55,0	44,0	44,8	45,2	46,0	50,9	47,5	46,9	48,1	43,7	44,0	46,6	50,2	45,5
1.OG	NW	55,0	45,2	45,9	46,3	47,1	51,6	48,6	48,1	49,2	44,7	45,1	47,5	51,3	46,6
1.OG	NW	55,0	46,3	46,8	47,2	47,8	52,1	49,3	48,8	49,7	45,2	45,6	47,8	51,6	46,9
2.OG	NW	55,0	47,7	48,1	48,4	48,9	52,6	50,1	49,8	50,3	46,2	46,4	48,5	52,0	47,6
2.OG	NW	55,0	46,5	47,0	47,4	48,0	52,0	49,3	49,0	49,5	45,7	45,9	48,1	51,8	47,1
EG	SO	55,0	39,3	42,2	43,6	45,1	45,3	42,9	43,6	40,0	43,1	42,9	42,4	44,7	41,3
EG	SO	55,0	38,5	40,9	42,3	43,7	47,4	41,7	44,9	40,9	42,0	41,8	41,9	46,7	39,5
1.OG	SO	55,0	39,5	41,5	42,7	44,3	48,6	42,7	45,7	43,9	42,3	42,7	42,4	47,8	40,5
1.OG	SO	55,0	40,4	42,9	44,2	45,6	46,7	44,2	44,2	42,7	43,8	43,9	43,3	45,6	42,6
2.OG	SO	55,0	43,4	44,4	45,1	46,1	49,1	47,4	46,0	46,8	44,3	44,6	47,0	48,1	45,9
2.OG	SO	55,0	43,6	44,5	45,2	46,2	49,2	47,3	46,2	47,1	44,5	44,8	46,7	48,4	45,8
EG	SW	55,0	35,4	35,5	35,7	35,8	37,6	36,1	36,5	36,8	35,3	35,3	36,0	37,8	35,9
1.OG	SW	55,0	35,8	36,0	36,2	36,4	38,4	36,8	37,0	37,5	35,4	35,4	36,4	38,4	36,3
2.OG	SW	55,0	41,0	41,4	41,6	41,8	44,3	42,3	42,5	43,3	40,6	40,5	41,7	44,4	41,6

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Pfefferwiese 2			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,6	44,5	45,4	46,9	51,6	48,4	47,6	49,3	44,2	45,6	48,1	51,5	47,0
1.OG	N	55,0	45,7	46,2	46,9	48,1	52,4	49,7	49,0	50,2	45,8	46,7	49,1	52,5	48,1
EG	O	55,0	47,6	47,8	47,9	48,2	51,3	49,6	49,1	50,2	46,0	46,1	48,1	50,8	47,7
1.OG	O	55,0	49,1	49,4	49,5	49,9	52,7	50,9	50,6	51,2	47,5	47,8	49,3	51,9	48,7
EG	S	55,0	48,8	49,0	49,2	49,4	50,5	49,1	50,3	49,5	48,4	48,4	48,4	49,5	48,3
EG	S	55,0	51,3	51,4	51,4	51,4	51,5	51,3	51,4	51,4	50,2	50,1	50,1	50,2	50,1
1.OG	S	55,0	51,9	52,2	52,3	52,4	53,1	52,2	52,8	52,4	51,2	51,2	51,2	51,9	51,1
1.OG	S	55,0	52,4	52,6	52,7	52,6	52,9	52,5	52,6	52,7	51,6	51,4	51,5	51,7	51,5
EG	W	55,0	44,5	44,5	44,5	44,5	45,3	44,6	45,2	45,2	39,9	39,9	40,1	44,7	40,4
1.OG	W	55,0	46,2	46,2	46,2	46,3	47,7	46,3	47,2	47,1	41,9	42,0	42,3	46,8	42,6
Pfefferwiese 3			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,4	43,5	44,1	45,5	50,5	46,3	46,9	48,5	43,4	44,1	46,9	50,2	46,0
1.OG	N	55,0	46,1	46,6	47,0	47,8	52,2	49,3	49,0	50,2	46,2	46,5	49,1	52,0	48,2
EG	O	55,0	51,6	51,8	51,9	52,1	53,8	52,6	52,5	52,7	50,9	51,0	51,7	53,1	51,4
1.OG	O	55,0	53,0	53,2	53,2	53,4	55,0	53,8	53,9	54,1	52,3	52,4	52,9	54,6	52,7
EG	S	55,0	36,9	37,3	37,5	37,8	39,4	37,9	38,3	42,7	37,1	36,9	37,8	42,1	37,7
1.OG	S	55,0	41,2	41,9	42,2	42,6	44,9	42,5	42,9	45,4	41,6	41,4	42,4	45,3	42,7
EG	W	55,0	42,2	42,2	42,2	42,3	44,0	42,3	43,1	42,7	41,1	41,2	41,2	45,5	41,4
1.OG	W	55,0	40,6	40,7	40,8	41,2	44,8	41,2	43,2	42,3	40,3	40,5	40,7	47,0	41,0
Pfefferwiese 4			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	47,3	47,8	48,3	48,6	51,1	49,5	48,8	49,8	47,5	47,3	48,7	51,1	48,0
EG	N	55,0	46,1	47,0	47,6	48,6	52,1	50,0	48,7	50,2	47,1	47,2	49,2	52,3	48,4
EG	O	55,0	47,3	47,4	47,4	47,6	50,3	47,6	48,6	49,3	46,7	46,7	46,9	50,2	47,0
EG	S	55,0	44,4	44,5	44,5	44,6	44,9	44,6	44,8	44,8	43,8	43,8	43,9	44,5	43,9
EG	W	55,0	40,6	41,7	42,2	43,8	44,3	42,4	43,4	41,4	41,5	42,4	43,5	43,1	43,5

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Pfefferwiese 5			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	46,9	47,3	47,7	48,3	50,5	47,9	48,7	48,5	47,0	47,1	47,6	50,0	47,3
1.OG	N	55,0	51,6	51,7	51,9	52,1	53,6	52,3	52,6	52,6	51,3	51,3	51,8	53,3	51,6
EG	O	55,0	44,4	45,2	45,7	46,7	49,6	48,0	46,4	48,1	45,2	45,5	47,4	48,9	46,5
1.OG	O	55,0	49,0	49,3	49,5	50,0	51,8	50,7	50,1	50,7	48,7	48,8	50,0	51,5	49,4
EG	S	55,0	34,6	36,6	36,9	38,7	40,2	38,0	38,1	36,8	36,3	36,8	38,3	38,8	37,7
EG	S	55,0	35,7	39,1	39,5	42,7	42,8	40,4	41,5	37,7	38,9	40,0	40,4	40,8	37,1
1.OG	S	55,0	39,9	42,1	42,8	44,7	45,7	43,3	43,7	42,4	42,1	42,6	43,2	44,0	41,4
1.OG	S	55,0	39,4	41,4	41,7	43,7	44,7	42,8	42,4	41,8	41,2	41,5	42,8	43,4	42,1
EG	W	55,0	36,2	38,6	39,3	42,1	41,9	39,6	41,3	36,7	38,4	39,8	41,1	40,2	41,1
1.OG	W	55,0	40,3	41,7	42,2	43,9	44,0	42,4	43,4	40,8	41,4	42,3	43,1	42,8	43,0

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Pfefferwiese 6			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	52,2	52,2	52,3	52,4	53,5	52,6	52,6	53,0	50,6	50,7	51,1	52,5	51,0
EG	NO	55,0	47,4	47,7	47,8	48,0	48,4	47,9	48,1	48,0	46,9	46,6	46,8	47,6	46,8
1.OG	NO	55,0	50,9	51,0	51,2	51,4	52,5	51,6	51,8	51,9	50,5	50,5	51,0	52,2	50,8
1.OG	NO	55,0	53,6	53,7	53,7	53,9	55,0	54,1	54,2	54,3	52,3	52,4	52,8	54,0	52,7
2.OG	NO	55,0	54,6	54,7	54,8	54,9	55,8	55,1	55,2	55,2	53,6	53,7	54,0	55,0	53,8
2.OG	NO	55,0	52,1	52,3	52,4	52,6	54,0	53,0	53,0	53,0	51,8	51,9	52,5	53,7	52,2
EG	NW	55,0	49,6	49,9	50,2	50,8	53,0	51,4	50,9	51,5	47,5	47,5	49,1	51,5	48,5
EG	NW	55,0	51,0	51,2	51,2	51,5	53,0	51,5	52,0	52,0	49,8	49,9	50,0	52,4	50,1
1.OG	NW	55,0	50,2	50,5	50,8	51,4	53,8	52,1	51,8	52,2	49,6	49,8	51,3	52,9	50,6
1.OG	NW	55,0	53,6	53,7	53,8	54,1	55,6	54,3	54,5	54,6	52,5	52,6	53,1	55,0	53,0
2.OG	NW	55,0	51,3	51,5	51,6	52,1	54,1	52,8	52,4	52,4	50,6	50,7	51,9	53,3	51,1
2.OG	NW	55,0	54,7	54,9	55,0	55,2	56,5	55,5	55,6	55,6	53,9	54,0	54,5	56,0	54,2
EG	SO	55,0	35,0	38,7	39,3	39,6	40,1	37,2	37,1	35,6	39,4	37,5	36,9	38,1	35,3
EG	SO	55,0	33,6	33,9	34,0	34,3	36,1	34,5	34,8	35,2	33,7	33,7	34,3	36,1	34,2
1.OG	SO	55,0	33,7	34,5	34,6	35,0	36,8	35,1	35,2	35,5	34,2	34,1	34,8	36,7	34,6
1.OG	SO	55,0	35,3	38,9	39,5	39,8	40,4	38,0	37,5	36,1	39,6	37,8	37,7	38,6	35,8
2.OG	SO	55,0	39,0	41,0	41,8	42,4	44,1	42,0	41,5	41,6	41,5	40,7	41,8	43,3	40,9
2.OG	SO	55,0	38,2	39,7	39,9	40,7	42,1	40,3	40,2	40,3	39,3	39,0	39,6	41,7	39,5
EG	SW	55,0	33,6	33,8	33,9	34,2	36,0	34,5	34,9	35,2	33,6	33,7	34,4	36,2	34,3
EG	SW	55,0	48,1	48,1	48,1	48,1	50,5	48,9	48,7	49,7	44,0	43,9	45,5	48,9	45,6
1.OG	SW	55,0	33,7	33,9	34,0	34,3	36,2	34,7	35,0	35,3	33,7	33,8	34,5	36,3	34,4
1.OG	SW	55,0	49,0	49,0	49,0	49,0	51,5	49,8	49,7	50,8	45,1	45,0	46,4	50,2	46,6
2.OG	SW	55,0	38,2	38,4	38,6	38,9	40,6	39,1	39,4	39,8	38,2	38,2	38,8	40,7	38,8
2.OG	SW	55,0	40,9	41,0	41,2	41,3	45,6	44,9	41,6	44,8	40,9	40,9	42,1	48,0	41,2

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Pfefferwiese 6a			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	44,0	44,3	44,5	45,1	49,2	46,6	45,4	48,5	43,5	43,9	45,6	48,7	44,9
1.OG	NO	55,0	49,1	49,3	49,4	49,8	52,6	50,8	50,2	51,5	47,8	48,1	49,3	52,1	48,8
EG	NW	55,0	47,4	47,9	48,2	48,9	50,9	49,5	48,9	49,1	45,4	45,8	47,8	49,7	47,3
1.OG	NW	55,0	50,7	51,0	51,2	51,6	53,4	52,1	51,7	51,9	47,5	47,6	49,3	51,3	48,4
EG	SO	55,0	35,3	38,3	39,1	38,8	39,9	37,0	36,4	37,0	38,9	35,5	36,1	38,3	35,8
1.OG	SO	55,0	42,1	43,8	44,6	45,0	46,8	44,9	44,1	45,0	43,8	43,6	43,8	46,7	43,4
EG	SW	55,0	37,5	39,0	38,8	39,2	46,0	42,9	39,4	44,1	39,0	37,2	42,2	46,7	42,1
1.OG	SW	55,0	42,3	43,1	43,2	43,2	48,7	45,5	44,1	46,5	42,8	41,9	44,7	48,6	44,8
Pfefferwiese 7			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	49,3	49,4	49,4	49,5	49,9	49,5	49,7	49,7	46,6	46,5	46,6	47,4	46,6
EG	NW	55,0	47,9	48,3	48,4	48,9	51,0	49,6	49,3	49,6	44,5	44,7	45,8	49,9	45,6
EG	SO	55,0	35,6	36,6	36,6	37,4	39,1	37,5	36,9	37,3	36,3	35,8	37,1	38,8	36,8
EG	SW	55,0	42,7	43,4	43,6	44,8	47,2	44,9	44,7	45,9	42,0	42,4	44,3	46,9	44,0
Pfefferwiese 8			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	37,2	40,1	41,3	43,8	43,6	41,5	42,9	38,4	40,2	41,6	41,4	42,0	37,9
1.OG	NO	55,0	40,4	42,2	43,2	45,1	45,9	44,1	44,5	43,3	42,9	43,4	44,4	44,8	43,1
1.OG	NO	55,0	53,2	53,4	53,5	53,7	55,2	54,0	54,1	54,2	52,7	52,7	53,2	54,6	53,0
2.OG	NO	55,0	48,7	49,0	49,3	49,8	51,9	50,5	50,1	50,7	48,5	48,7	49,7	51,6	49,3
2.OG	NO	55,0	54,1	54,2	54,3	54,5	55,8	54,8	54,9	55,0	53,7	53,8	54,2	55,4	54,0
EG	NW	55,0	50,9	51,1	51,3	51,6	53,5	52,1	52,0	52,3	50,5	50,6	51,2	53,2	50,9
1.OG	NW	55,0	52,4	52,5	52,6	52,9	54,6	53,3	53,4	53,5	51,8	51,9	52,5	54,1	52,2
2.OG	NW	55,0	53,6	53,7	53,8	54,0	55,4	54,4	54,4	54,6	53,1	53,1	53,6	55,0	53,4
EG	SO	55,0	35,6	39,6	41,5	40,1	40,4	38,4	36,3	36,6	40,2	35,6	35,7	37,8	35,6
EG	SO	55,0	35,3	39,1	40,1	39,8	40,1	36,0	36,1	36,3	39,3	35,5	35,7	37,8	35,5
1.OG	SO	55,0	37,1	40,4	41,5	41,9	42,9	40,4	40,2	40,0	41,4	39,3	40,4	41,1	39,4
1.OG	SO	55,0	37,8	41,3	43,0	42,7	43,1	41,2	40,5	39,5	42,9	39,6	40,3	41,6	39,8
2.OG	SO	55,0	44,7	46,0	46,7	47,2	48,9	47,1	46,8	47,0	46,2	45,4	46,5	48,3	46,0
2.OG	SO	55,0	44,4	45,2	45,7	46,7	48,5	46,8	46,6	46,8	45,3	45,2	46,3	48,1	45,8
EG	SW	55,0	45,1	45,1	45,1	45,8	46,3	45,2	46,4	45,3	44,2	44,3	45,5	44,6	45,3
1.OG	SW	55,0	35,8	36,0	36,2	36,6	38,3	36,7	37,1	37,7	35,7	35,8	36,4	38,7	36,4
2.OG	SW	55,0	44,2	44,4	44,5	44,8	46,4	44,9	45,2	45,7	43,8	43,9	44,4	46,3	44,4

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Pfefferwiese 9															
Nutzung: WA															
EG	NO	55,0	49,4	49,6	49,7	50,0	51,9	50,5	50,3	50,7	44,7	45,1	46,6	49,6	46,0
1.OG	NO	55,0	50,3	50,5	50,6	50,9	52,8	51,4	51,3	51,6	45,9	46,3	47,8	50,7	47,2
EG	NW	55,0	41,7	43,5	44,2	45,8	49,5	47,4	45,2	47,0	43,4	43,9	46,9	49,4	45,6
1.OG	NW	55,0	44,2	45,4	46,1	47,2	50,9	48,7	47,1	48,1	44,9	45,4	48,0	50,3	46,8
EG	SO	55,0	33,4	33,9	34,1	34,3	36,3	34,7	35,4	35,2	33,8	33,8	34,3	37,0	34,3
EG	SO	55,0	34,9	38,1	39,4	39,9	40,3	40,0	36,6	37,0	38,3	39,2	35,9	41,0	35,7
1.OG	SO	55,0	36,0	37,2	37,5	37,9	39,9	38,2	38,2	38,2	36,7	36,8	37,1	40,4	37,2
1.OG	SO	55,0	37,1	39,6	40,8	41,6	43,2	41,5	39,1	41,1	39,5	40,2	39,8	43,8	40,2
EG	SW	55,0	33,5	33,7	33,8	34,0	36,2	34,4	34,9	35,0	33,4	33,5	34,2	37,5	34,2
EG	SW	55,0	46,3	46,3	46,3	46,3	48,4	47,1	46,7	47,9	43,4	43,4	44,9	47,6	45,1
1.OG	SW	55,0	36,1	36,4	36,5	36,8	39,2	37,1	37,7	37,9	35,8	35,9	36,5	41,3	36,7
1.OG	SW	55,0	47,3	47,3	47,4	47,4	49,8	48,3	48,0	48,8	44,7	44,7	46,1	49,1	46,2
Pfefferwiese 10															
Nutzung: WA															
EG	NO	55,0	42,5	43,3	43,6	44,3	46,8	44,7	44,5	45,7	41,7	41,6	43,5	46,3	43,1
1.OG	NO	55,0	45,2	45,8	46,1	46,7	49,7	48,1	47,1	48,2	43,9	44,1	46,4	49,5	45,4
EG	NW	55,0	39,8	41,1	41,7	42,9	46,8	44,0	43,3	45,9	40,3	40,8	43,1	47,0	42,9
1.OG	NW	55,0	42,6	43,6	44,1	45,1	49,0	47,0	45,5	47,0	42,8	43,4	45,8	49,3	44,8
EG	SO	55,0	36,8	41,1	42,5	41,7	42,1	41,9	37,9	37,7	41,8	38,2	37,5	41,4	37,4
1.OG	SO	55,0	40,1	42,6	43,9	44,4	44,8	43,8	43,0	41,8	43,1	41,8	41,6	44,1	41,8
EG	SW	55,0	35,0	38,1	37,5	37,8	38,9	35,2	35,6	36,1	38,1	34,8	35,2	36,5	35,1
1.OG	SW	55,0	38,0	40,1	39,9	40,1	41,6	38,6	39,1	39,8	39,9	37,6	38,2	40,0	38,3
Pfefferwiese 11															
Nutzung: WA															
EG	NO	55,0	51,0	51,1	51,2	51,4	53,1	51,9	51,9	52,1	48,2	48,2	49,1	51,4	48,7
1.OG	NO	55,0	52,2	52,3	52,4	52,5	54,2	52,9	53,1	53,1	49,3	49,3	50,1	52,3	49,8
EG	NW	55,0	45,7	46,4	47,0	48,0	51,0	49,3	47,9	49,2	46,6	46,8	48,6	50,6	47,7
1.OG	NW	55,0	49,3	49,6	49,7	50,3	52,1	51,0	50,6	50,6	47,1	47,6	48,7	51,2	47,9
EG	SO	55,0	35,8	39,2	39,2	39,5	43,6	37,3	38,9	37,3	39,2	36,5	36,7	44,8	37,6
1.OG	SO	55,0	39,6	42,1	43,0	43,5	46,6	42,4	43,3	42,6	42,6	41,6	41,6	47,1	42,1
EG	SW	55,0	36,5	37,6	37,9	38,2	38,4	36,7	37,0	37,2	37,4	36,2	36,5	39,7	36,4
1.OG	SW	55,0	40,9	41,4	41,6	42,0	43,0	41,4	41,6	42,0	40,9	40,4	40,7	45,2	40,8

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Pfefferwiese 12			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	45,0	45,7	46,1	46,9	49,8	46,7	46,9	47,0	42,8	43,3	43,6	47,3	42,5
1.OG	NO	55,0	46,4	46,8	47,1	47,8	51,5	48,2	48,4	49,1	43,8	44,1	45,3	50,0	44,7
EG	NW	55,0	43,5	44,1	44,4	44,7	49,4	45,3	45,7	47,6	41,0	40,8	42,8	48,9	42,7
1.OG	NW	55,0	44,8	45,4	45,7	46,3	50,6	47,8	47,2	48,5	42,4	42,6	45,6	50,2	44,9
EG	SO	55,0	37,5	40,0	41,0	43,4	44,1	41,7	42,9	40,4	39,9	41,7	41,8	44,2	38,8
EG	SO	55,0	40,2	42,8	43,5	44,5	46,0	42,7	43,5	41,8	42,6	42,5	39,6	44,4	39,6
1.OG	SO	55,0	38,9	42,1	43,1	44,2	44,9	42,1	41,7	40,7	43,0	42,2	39,2	42,2	38,5
1.OG	SO	55,0	37,9	40,5	41,6	43,6	45,6	42,0	43,2	41,3	40,7	41,8	42,5	42,1	39,8
EG	SW	55,0	34,7	34,9	35,0	35,2	36,3	35,4	35,6	36,1	34,6	34,6	35,0	36,6	34,8
1.OG	SW	55,0	35,0	35,3	35,5	35,8	37,2	36,1	36,1	36,8	34,8	34,8	35,3	37,5	35,1
Pfefferwiese 13			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	40,7	41,8	42,2	43,5	47,0	44,0	43,5	46,0	40,5	41,1	43,2	46,6	42,9
1.OG	NO	55,0	45,9	46,3	46,6	47,2	49,9	48,3	47,3	48,4	42,8	43,3	45,7	48,9	44,6
EG	NW	55,0	40,2	41,5	42,1	43,7	48,6	46,1	44,0	46,9	40,9	42,1	46,2	47,9	45,2
1.OG	NW	55,0	45,5	46,0	46,3	47,0	50,8	48,7	47,3	49,1	43,9	44,5	47,5	50,0	46,5
EG	SO	55,0	35,6	39,1	40,5	40,0	40,0	40,2	37,0	36,5	39,4	37,7	36,2	40,3	36,3
EG	SO	55,0	44,7	45,5	45,8	46,0	45,7	45,6	45,2	45,0	44,5	44,3	43,6	44,7	43,6
1.OG	SO	55,0	37,3	39,8	41,2	41,5	41,4	41,1	39,4	38,7	40,7	39,5	37,9	41,6	38,0
1.OG	SO	55,0	47,2	47,7	47,9	48,3	48,1	47,7	47,9	47,5	46,7	46,5	46,0	46,7	45,9
EG	SW	55,0	33,8	34,0	34,1	34,4	36,1	34,6	35,4	35,9	33,7	33,8	34,4	35,7	34,6
1.OG	SW	55,0	34,7	35,1	35,3	35,7	37,8	35,9	36,9	37,7	34,5	34,5	35,5	37,2	35,7
Pfefferwiese 15			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	43,0	43,7	43,9	44,5	48,0	44,5	45,3	45,9	42,5	42,5	43,2	47,4	43,0
EG	NW	55,0	41,9	42,9	43,2	43,8	48,3	46,2	44,1	46,6	42,6	42,5	45,2	48,8	44,5
EG	SO	55,0	43,9	44,7	44,9	45,0	45,8	44,5	45,0	44,3	44,4	43,9	43,9	45,0	43,8
EG	SO	55,0	36,4	39,6	40,7	42,1	41,7	40,8	41,7	37,5	39,9	39,0	38,3	40,3	37,0

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Pflanzgarten 1			Nutzung: WA												
EG	N	55,1	48,3	40,1	46,7	42,4	38,8	35,0	33,7	33,2	53,6	38,3	35,6	37,6	35,0
EG	O	55,0	43,2	42,8	42,7	43,2	43,1	41,2	41,0	40,8	47,6	43,4	43,0	43,6	43,1
EG	S	55,5	47,2	52,4	51,2	52,0	53,2	46,3	42,7	40,8	56,5	47,9	43,8	46,9	41,9
EG	W	56,5	48,9	48,5	51,2	48,5	49,2	45,0	42,8	40,7	57,5	45,3	42,9	46,1	42,4
Pflanzgarten 2			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	46,2	44,7	52,4	42,7	40,3	36,0	33,7	32,5	52,6	38,9	36,1	38,2	34,8
1.OG	NO	55,6	47,3	45,1	51,9	47,1	42,7	38,2	35,7	34,2	53,4	41,3	37,3	40,5	36,3
2.OG	NO	56,5	47,7	50,1	50,0	51,7	50,9	47,5	45,4	44,2	53,8	49,3	45,9	49,4	45,0
1.OG	NW	57,6	52,3	52,3	54,4	52,0	53,0	50,1	47,7	46,8	59,4	51,0	48,3	51,6	47,3
2.OG	NW	58,6	51,5	53,7	55,3	54,0	54,5	51,0	48,6	47,5	59,1	52,5	49,6	52,2	48,3
EG	SW	55,0	45,9	46,7	47,9	45,3	47,9	45,1	42,0	41,3	53,7	46,9	43,6	48,4	43,2
1.OG	SW	57,2	50,6	51,9	52,8	51,7	52,9	50,3	47,9	47,3	58,5	51,4	48,9	52,4	48,4
2.OG	SW	60,2	51,4	53,5	54,8	53,8	54,4	50,7	48,5	47,5	59,3	52,2	49,3	52,2	48,3
Pflanzgarten 2a			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	36,8	37,4	38,2	39,1	38,2	35,1	31,2	29,6	42,3	36,9	34,7	37,0	32,8
1.OG	NO	55,0	37,1	38,5	38,9	39,5	39,4	35,9	32,2	30,4	43,0	37,1	33,9	37,3	31,4
2.OG	NO	55,3	42,6	43,8	44,5	45,2	44,7	41,4	37,9	36,3	47,7	42,6	39,0	43,0	37,2
EG	SO	55,0	45,0	46,7	47,1	46,8	47,8	43,6	39,8	39,0	51,9	43,9	41,6	44,7	40,4
1.OG	SO	55,3	48,3	49,8	50,6	50,9	50,9	47,9	45,2	44,3	55,0	48,2	46,6	49,1	45,6
2.OG	SO	58,2	51,0	52,3	53,7	52,6	53,2	49,5	47,0	46,3	57,9	50,6	47,9	50,7	47,0
1.OG	SW	56,8	48,8	52,3	52,3	53,3	53,6	49,9	46,1	45,8	56,9	50,4	47,6	51,5	46,9
2.OG	SW	59,9	51,2	53,3	54,5	53,7	54,1	50,5	48,2	47,3	58,9	52,0	49,0	51,8	48,0

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Pflanzgarten 3			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	36,6	36,1	37,0	37,2	36,6	32,9	29,3	28,3	41,4	33,8	31,2	33,7	29,2
1.OG	N	55,0	36,8	38,3	37,7	37,8	39,5	33,7	30,0	28,7	44,3	34,3	31,6	34,2	29,8
2.OG	N	55,0	41,1	44,5	43,3	44,4	45,5	39,4	36,1	33,7	47,7	39,2	36,1	39,1	34,9
EG	NO	55,0	37,0	36,8	37,5	37,7	37,6	34,5	32,5	31,9	42,5	35,5	33,9	36,5	33,4
1.OG	NO	55,7	36,3	36,4	37,0	37,9	37,3	33,3	29,8	28,7	43,2	34,2	31,5	34,3	29,7
2.OG	NO	55,6	40,6	40,7	41,5	42,0	41,6	38,0	34,3	33,3	45,8	38,7	35,6	39,1	34,5
EG	NW	55,0	37,0	40,6	45,4	40,1	40,0	36,4	32,4	31,2	48,5	36,9	33,7	37,2	32,2
1.OG	NW	55,0	40,5	45,9	49,4	44,4	46,6	40,7	36,7	35,5	52,3	40,9	37,4	41,5	36,4
2.OG	NW	56,4	47,4	51,6	53,7	51,5	52,2	48,1	44,6	43,7	55,7	48,7	45,6	49,2	44,9
EG	S	55,4	44,5	43,1	43,7	44,7	44,1	39,9	37,1	35,7	49,3	41,1	38,3	41,9	37,6
1.OG	S	58,6	48,3	48,4	48,7	49,9	49,6	45,1	42,3	41,2	54,9	46,4	44,2	47,4	43,5
2.OG	S	61,4	50,9	52,4	54,4	53,7	53,3	50,5	48,1	47,0	58,3	51,5	49,0	51,5	47,8
EG	SO	57,3	36,6	35,8	36,7	37,5	36,3	32,4	29,7	28,3	44,8	33,7	31,8	33,5	29,7
1.OG	SO	59,5	36,9	35,9	36,8	37,6	36,5	32,7	30,0	28,6	46,7	34,4	32,9	34,4	31,4
1.OG	SO	58,4	36,5	35,9	36,7	37,4	36,6	32,9	29,9	28,5	45,9	33,9	32,1	33,9	30,0
2.OG	SO	59,9	41,4	40,8	41,7	42,2	41,7	37,9	34,7	33,2	48,3	38,6	36,5	38,8	34,8
2.OG	SO	61,2	41,8	41,6	42,1	42,6	42,6	38,2	35,0	33,4	49,8	39,3	37,3	39,6	35,9
EG	SW	58,1	37,4	35,9	36,9	37,5	36,5	32,7	30,1	28,7	45,3	34,7	33,4	34,7	32,0
1.OG	SW	60,2	40,8	38,9	40,2	40,7	39,7	35,9	33,1	31,7	48,2	38,2	37,1	38,4	36,1
2.OG	SW	61,9	46,9	46,5	47,3	47,9	47,5	43,3	40,3	38,7	53,2	44,1	42,4	44,7	41,0
EG	W	55,0	44,3	45,9	46,3	46,1	47,0	42,8	39,4	38,6	51,4	43,8	41,9	44,8	41,2
1.OG	W	55,0	48,3	50,3	50,7	51,0	51,3	47,9	44,7	44,1	55,7	48,7	47,2	49,7	46,1
2.OG	W	57,9	51,1	52,8	54,6	53,7	53,8	50,5	48,0	47,2	58,6	51,8	49,0	51,7	48,0
Pflanzgarten 4			Nutzung: WA												
EG	O	58,9	35,7	33,5	35,5	36,8	34,1	30,7	28,7	27,7	44,4	32,3	30,2	31,6	28,4
1.OG	O	60,3	38,5	36,3	38,4	39,6	37,3	33,5	31,2	30,2	45,8	34,9	32,6	34,6	31,1
EG	W	55,0	37,8	34,6	36,9	35,4	34,8	31,8	29,7	28,7	42,9	34,1	32,3	33,5	30,9
1.OG	W	58,4	41,9	40,8	41,7	42,0	41,7	37,8	34,8	33,4	48,5	39,4	37,9	39,9	36,9

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Platz de Plombieres 1			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	54,9	55,0	55,0	55,2	57,0	55,5	55,7	56,1	52,9	53,1	53,7	55,4	53,4
1.OG	NO	55,0	50,4	50,7	50,9	51,3	54,9	52,4	52,9	53,4	50,4	50,6	51,8	54,5	51,3
EG	NW	55,0	46,6	46,6	46,6	46,7	52,4	49,5	48,0	51,0	45,9	45,9	47,9	52,1	47,3
1.OG	NW	55,0	48,6	48,7	48,8	49,0	53,8	50,9	50,3	52,1	48,0	48,1	49,7	53,4	49,2
EG	SO	55,0	42,1	44,1	44,9	46,4	52,4	49,3	46,8	48,3	44,1	44,8	48,3	51,3	47,2
EG	SO	55,0	46,7	47,2	47,3	47,5	47,9	47,2	47,6	47,0	45,3	45,3	45,3	45,7	45,0
1.OG	SO	55,0	41,3	42,8	43,4	44,4	46,4	43,7	44,5	43,4	43,0	43,1	43,8	44,9	42,8
1.OG	SO	55,0	43,6	45,5	46,4	47,6	52,3	49,7	48,2	49,3	45,8	46,1	48,9	51,9	47,7
EG	SW	55,0	37,9	38,0	38,1	38,3	40,0	38,5	39,0	39,4	37,6	37,6	38,3	40,0	38,2
EG	SW	55,0	39,3	41,3	42,1	42,8	46,9	43,2	42,9	45,4	41,4	41,2	43,8	44,4	43,0
1.OG	SW	55,0	39,6	39,7	39,8	40,0	41,8	40,3	40,6	41,1	39,2	39,3	39,9	41,7	39,9
1.OG	SW	55,0	41,8	42,9	43,7	44,7	48,9	46,3	44,6	47,3	43,2	43,3	46,2	46,8	45,0
Platz de Plombieres 2			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	44,9	45,7	45,8	46,2	47,8	46,0	46,2	46,4	45,0	44,7	45,8	47,2	45,6
1.OG	NO	55,0	47,9	48,3	48,5	49,0	51,7	49,7	49,5	50,3	47,7	47,7	49,2	51,3	48,7
2.OG	NO	55,0	50,7	50,9	51,1	51,5	54,7	52,4	52,5	53,0	50,4	50,6	51,8	54,4	51,2
EG	NW	55,0	45,7	45,7	46,0	46,3	50,8	46,6	47,7	48,2	45,1	45,4	46,2	50,4	46,3
1.OG	NW	55,0	47,5	47,5	47,9	48,4	53,0	49,4	49,8	50,9	46,9	47,4	49,0	52,3	48,6
2.OG	NW	55,0	49,6	49,8	50,0	50,5	54,4	51,7	51,7	52,4	49,2	49,6	51,1	54,0	50,4
EG	SO	55,0	39,9	42,0	42,9	44,6	47,2	43,8	44,5	42,5	42,0	43,2	46,0	45,1	45,4
1.OG	SO	55,0	40,9	42,5	43,6	45,3	47,6	45,4	45,0	43,1	43,3	43,8	46,4	45,5	45,6
2.OG	SO	55,0	43,5	44,5	45,2	46,6	49,5	47,6	46,5	47,0	44,9	45,3	47,9	48,1	46,8
Platz de Plombieres 3			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	48,9	49,2	49,4	49,8	52,0	50,8	50,1	51,0	48,4	48,6	50,0	50,9	49,3
EG	NO	55,0	43,4	43,8	43,9	44,1	46,8	44,6	45,4	48,2	45,1	45,1	45,6	49,8	45,6
EG	NW	55,0	45,0	45,7	46,1	46,9	50,8	46,7	47,9	47,3	45,2	45,8	47,3	49,8	46,8
EG	NW	55,0	49,2	49,7	49,9	50,6	53,6	52,1	50,7	52,3	48,9	49,4	51,3	52,6	50,4
EG	SO	55,0	37,9	38,2	38,4	38,8	41,1	39,1	39,5	40,0	37,8	37,9	39,2	40,3	39,2
EG	SO	55,0	39,2	42,0	43,0	42,6	42,9	41,9	40,3	39,5	42,3	39,9	39,2	41,2	38,9
EG	SW	55,0	37,9	38,0	38,0	38,2	40,0	38,5	38,7	39,4	37,5	37,5	38,0	39,5	37,9
EG	SW	55,0	37,5	37,6	37,6	38,0	39,4	38,6	38,6	38,3	37,1	37,3	38,1	39,7	38,0

Projekt 20178246-ABS-1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Tabelle 1 - Außenwohnbereichsentschädigung

Seite 208 von 313

Talbrücke Sechshelden

Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13) zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Platz de Plombières 4			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	46,2	46,4	46,8	47,2	50,4	48,0	47,8	49,7	45,8	46,1	47,6	50,3	47,2
1.OG	N	55,0	49,0	49,3	49,5	50,1	53,0	51,2	50,6	51,5	48,7	49,0	50,3	53,0	49,8
2.OG	N	55,0	51,8	52,0	52,1	52,5	55,1	53,1	53,2	53,7	51,4	51,5	52,4	54,6	52,0
EG	O	55,0	47,1	47,6	47,8	48,4	51,0	48,7	48,9	49,5	46,9	47,0	48,8	50,6	48,6
1.OG	O	55,0	50,1	50,4	50,6	50,9	54,1	51,9	51,8	52,2	49,6	49,8	51,0	53,6	50,6
2.OG	O	55,0	53,3	53,4	53,5	53,8	55,9	54,3	54,5	54,7	52,6	52,7	53,5	55,4	53,2
EG	S	55,0	52,1	52,3	52,3	52,3	52,5	52,1	52,6	52,5	51,0	50,7	50,7	50,8	50,7
EG	S	55,0	37,2	37,4	37,5	39,8	44,7	40,2	41,3	42,1	37,1	38,0	41,8	43,0	41,6
1.OG	S	55,0	37,8	38,2	38,5	38,8	40,5	38,9	39,1	39,5	37,9	37,8	38,5	40,6	38,5
1.OG	S	55,0	53,8	53,9	53,9	53,9	54,1	53,8	54,2	54,1	52,5	52,2	52,3	52,5	52,3
2.OG	S	55,0	45,9	46,5	46,8	47,2	49,3	47,6	47,5	48,1	45,9	45,9	46,9	49,1	46,8
2.OG	S	55,0	46,3	46,9	47,3	47,9	50,0	48,7	48,2	48,9	46,8	46,6	47,7	49,9	47,6
EG	W	55,0	38,9	40,3	40,8	41,3	47,2	45,2	41,7	46,2	39,9	39,8	44,1	46,1	42,6
1.OG	W	55,0	40,2	40,2	40,3	40,4	47,8	45,5	40,9	47,3	40,0	40,0	44,3	46,8	42,4
2.OG	W	55,0	47,1	47,2	47,3	47,5	49,0	47,7	48,0	48,4	46,4	46,5	47,0	48,9	47,0
2.OG	W	55,0	46,3	46,5	46,6	46,7	48,5	47,0	47,3	47,8	45,7	45,7	46,3	48,5	46,3
Platz de Plombières 5			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,0	44,0	44,5	45,5	51,3	47,9	46,3	50,7	43,8	44,3	47,3	51,6	46,4
EG	O	55,0	51,1	51,3	51,4	51,8	55,1	52,0	52,9	53,0	50,4	50,6	51,6	53,7	51,5
EG	O	55,0	44,1	44,5	44,9	46,4	50,9	48,7	46,8	49,2	44,2	45,4	48,6	50,4	47,5
EG	S	55,0	39,5	41,0	41,8	42,6	44,6	42,2	41,0	42,3	40,7	40,9	41,4	44,8	40,8
EG	S	55,0	42,2	43,6	44,1	45,9	47,7	44,8	45,3	43,3	43,2	44,2	44,5	48,5	43,6
EG	W	55,0	45,7	45,7	45,7	45,8	46,2	45,8	46,1	46,1	44,9	44,9	45,0	45,6	45,0
EG	W	55,0	46,2	46,3	46,3	46,3	47,5	46,4	46,9	47,0	45,5	45,5	45,6	47,9	45,7

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Platz de Plombieres 6			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	54,7	54,8	54,9	55,0	56,2	55,2	55,4	55,7	53,4	53,5	53,8	55,3	53,8
EG	NO	55,0	56,9	56,9	56,9	57,0	58,0	57,2	57,4	57,6	55,4	55,4	55,8	56,9	55,8
1.OG	NO	55,0	58,2	58,2	58,3	58,3	59,1	58,5	58,7	58,7	56,8	56,8	57,1	58,0	57,0
1.OG	NO	55,0	55,9	55,9	56,0	56,1	57,5	56,5	56,6	56,7	54,7	54,8	55,2	56,6	55,1
EG	NW	55,0	56,9	57,0	57,0	57,1	58,7	57,6	57,7	58,0	55,4	55,5	56,1	57,7	56,0
EG	NW	55,0	54,3	54,3	54,3	54,6	56,6	54,9	55,4	55,5	53,3	53,5	54,0	56,0	53,9
1.OG	NW	55,0	56,4	56,5	56,5	56,6	58,1	56,9	57,3	57,2	55,2	55,3	55,7	57,3	55,6
1.OG	NW	55,0	58,3	58,4	58,4	58,5	59,9	58,9	59,0	59,1	56,9	57,0	57,5	58,9	57,4
EG	SO	55,0	37,0	37,6	38,1	38,4	40,8	39,4	39,0	40,0	37,3	37,6	38,6	40,8	38,6
EG	SO	55,0	39,2	41,9	43,0	44,4	49,0	46,0	44,1	47,4	42,3	42,3	45,5	47,5	44,7
1.OG	SO	55,0	44,1	45,2	45,8	47,0	50,5	49,1	47,0	48,6	45,4	45,6	48,1	50,4	47,0
1.OG	SO	55,0	42,8	43,7	44,2	44,8	47,2	45,4	45,3	45,7	43,3	43,6	45,0	46,9	44,9
EG	SW	55,0	36,9	37,0	37,2	37,4	39,4	37,7	39,0	38,6	36,7	36,7	37,5	39,7	37,5
1.OG	SW	55,0	42,5	42,7	42,8	43,0	44,6	43,1	43,5	44,2	42,1	42,2	42,7	44,8	42,8
Platz de Plombieres 6a			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	45,6	46,2	46,5	46,6	50,0	46,3	47,6	47,9	46,3	45,8	46,1	50,4	46,5
1.OG	NO	55,0	49,1	49,5	49,6	49,9	52,9	50,0	51,1	51,3	49,2	49,1	49,7	52,7	49,8
EG	NW	55,0	44,2	44,3	44,8	45,1	48,9	47,4	45,7	48,5	44,0	44,3	45,9	50,5	45,2
1.OG	NW	55,0	47,8	48,0	48,3	48,6	51,4	50,2	49,2	50,7	47,5	47,7	49,1	51,9	48,7
EG	SO	55,0	38,4	40,6	41,9	44,3	44,7	42,5	43,9	40,1	40,7	42,6	42,8	43,1	42,9
1.OG	SO	55,0	43,2	44,4	45,1	46,5	48,2	46,0	46,4	45,6	44,1	45,1	46,4	47,1	46,0
EG	SW	55,0	38,4	40,3	41,0	42,4	46,1	44,9	42,4	40,7	40,1	40,7	44,3	44,8	43,4
1.OG	SW	55,0	43,0	43,9	44,4	45,3	48,1	46,8	45,3	44,4	43,7	44,1	46,3	47,1	45,5