Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Alte Kirchstraße 1			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	50,8	50,5	54,1	46,7	52,5	42,8	40,2	38,8	51,9	48,0	41,7	45,8	40,4
1.OG	N	55,4	52,7	55,4	**56,2**	51,2	**57,0**	47,5	44,2	43,6	**56,7**	50,4	46,0	50,5	45,4
2.OG	N	56,6	53,7	**59,1**	**58,7**	**56,7**	**58,9**	53,8	50,1	49,9	**59,1**	55,6	51,8	56,3	51,2
EG	O	55,0	50,2	**57,6**	**55,3**	52,6	**57,7**	47,2	48,4	44,2	**59,3**	54,6	50,1	52,3	46,0
1.OG	O	57,3	54,6	**61,0**	**58,9**	56,2	**61,2**	47,9	49,1	46,8	**62,3**	54,3	51,8	50,8	48,2
2.OG	O	57,7	56,2	**64,0**	**61,7**	**60,5**	**63,8**	53,1	49,2	48,7	**64,0**	56,7	52,6	55,2	49,0
EG	S	55,0	47,0	54,7	54,6	53,5	**58,4**	54,6	50,3	46,2	54,7	**57,4**	52,0	**58,1**	47,4
1.OG	S	56,1	52,1	**59,3**	**59,5**	56,1	**60,7**	**57,1**	51,1	47,2	**60,4**	**58,8**	53,2	**59,5**	48,9
2.OG	S	58,1	56,2	**63,4**	**63,8**	**61,7**	**63,8**	**59,4**	53,1	51,0	**64,2**	**59,9**	54,9	**62,3**	52,1
1.OG	W	55,6	49,6	**61,0**	**60,2**	53,7	**61,5**	**58,8**	48,9	48,0	**58,3**	**57,0**	49,9	**62,0**	49,3
2.OG	W	57,0	54,0	**62,1**	**63,1**	**58,5**	**62,3**	**59,4**	52,2	51,0	**59,4**	**58,6**	53,4	**62,3**	51,9
Alte Kirchstraße 1A			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	46,4	**55,6**	53,0	48,0	**55,9**	50,1	45,9	45,3	51,4	49,1	48,2	52,6	47,5
EG	SO	55,0	46,2	52,6	**59,4**	52,9	53,2	**58,2**	46,3	43,9	53,8	**58,4**	46,6	**62,0**	44,5
EG	SW	55,0	48,5	**59,3**	**62,0**	53,9	**60,2**	53,7	44,2	43,2	**56,6**	51,2	45,1	**59,8**	44,7
Alte Kirchstraße 1B			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	46,3	**57,1**	**57,0**	**57,8**	**58,5**	**56,7**	50,5	42,9	**56,0**	**57,7**	50,9	**60,4**	46,5
EG	S	55,0	48,3	**55,3**	**56,4**	53,7	**56,0**	**56,4**	50,8	49,1	**57,1**	**58,7**	52,8	**60,3**	49,9
EG	W	55,3	48,4	**56,2**	**61,7**	**56,9**	**57,4**	**59,9**	51,5	46,8	**58,5**	**58,2**	53,8	**64,5**	48,5
Alte Kirchstraße 3			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	40,8	50,6	50,7	50,9	50,7	45,4	37,8	36,6	53,1	43,5	38,8	47,5	37,6
1.OG	N	55,4	44,4	55,2	52,4	**55,5**	55,4	50,6	41,3	40,6	**56,7**	45,9	42,2	52,7	41,5
2.OG	N	57,1	51,9	**59,8**	**59,4**	**60,1**	**60,2**	56,1	49,6	49,0	**61,9**	53,8	49,7	**59,0**	48,8
2.OG	O	57,5	55,5	**63,6**	**60,9**	**62,1**	**63,3**	50,6	45,0	42,8	**64,6**	55,9	46,9	52,9	43,9
EG	S	55,0	52,6	**60,6**	**56,8**	**60,4**	**60,2**	54,5	47,2	45,4	**63,9**	**56,1**	49,6	**58,2**	47,8
1.OG	S	57,0	55,3	**63,1**	**60,0**	**61,1**	**62,7**	55,2	50,3	48,3	**64,6**	**57,4**	52,9	**58,2**	50,0
2.OG	S	58,1	56,6	**64,0**	**63,4**	**62,5**	**64,0**	**58,5**	52,7	50,9	**64,8**	**59,2**	54,4	**61,2**	51,9
EG	W	55,0	42,8	**55,5**	55,0	54,0	**56,8**	52,7	49,6	40,6	53,0	**55,5**	51,0	**56,2**	41,7
1.OG	W	56,2	45,9	**58,2**	**58,4**	55,2	**59,2**	55,3	50,4	44,0	**56,6**	55,7	52,0	**57,5**	44,9
2.OG	W	57,0	53,0	**63,4**	**62,9**	**60,2**	**63,7**	**58,4**	52,5	50,4	**60,8**	**58,1**	53,9	**61,1**	50,9

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Alte Kirchstraße 3a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,1	51,9	54,7	**57,6**	52,7	46,9	37,7	35,1	**58,6**	45,2	38,6	51,5	35,9
1.OG	N	55,4	46,7	**57,0**	**57,3**	**57,1**	**56,6**	50,4	40,2	38,1	**58,7**	48,2	41,4	54,3	39,1
EG	O	55,0	52,7	**61,7**	**56,4**	**58,7**	**60,8**	51,4	40,6	38,2	**62,9**	52,8	41,5	54,4	40,0
1.OG	O	55,9	**56,0**	**62,7**	**59,1**	**59,4**	**61,9**	53,5	45,9	43,1	**64,9**	55,9	46,8	**56,5**	45,2
EG	S	55,0	52,3	**62,5**	**59,1**	**59,2**	**62,2**	53,3	47,4	46,8	**63,3**	53,7	49,8	**56,3**	48,8
1.OG	S	57,0	55,4	**63,7**	**60,0**	**59,2**	**63,8**	56,8	50,0	49,2	**64,6**	**57,4**	53,7	**58,0**	50,8
Alte Kirchstraße 5			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,6	53,6	51,5	51,1	53,4	40,3	35,8	35,0	**55,2**	44,5	37,4	42,2	35,8
1.OG	N	55,0	50,0	**56,7**	**55,6**	**56,1**	**56,3**	43,3	39,8	39,2	**59,3**	48,3	41,1	45,3	40,2
EG	S	55,0	50,9	**61,3**	**58,5**	53,8	**61,6**	53,0	47,6	45,2	**59,0**	54,2	49,6	**56,9**	48,1
1.OG	S	57,1	54,4	**62,2**	**61,9**	**59,6**	**62,7**	55,2	51,1	48,2	**63,4**	**57,4**	53,4	**57,8**	50,6
EG	W	55,0	49,5	**62,5**	**58,7**	50,3	**61,9**	44,3	37,9	35,7	**59,9**	49,2	39,5	48,0	37,0
1.OG	W	55,2	51,2	**63,4**	**60,9**	53,5	**62,9**	48,8	42,5	39,8	**61,9**	52,2	43,8	54,4	41,1
Alte Kirchstraße 7			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	47,0	52,5	54,6	52,6	52,1	46,1	36,8	35,7	**55,9**	45,9	38,6	49,1	36,1
1.OG	N	55,1	52,2	**56,9**	**58,8**	**56,8**	**56,3**	44,1	39,4	38,2	**59,9**	50,2	41,2	48,0	39,0
EG	S	55,0	46,6	53,4	**57,6**	54,0	54,6	55,0	48,2	45,4	**55,9**	54,9	49,0	**58,7**	47,6
1.OG	S	56,7	51,9	**59,1**	**61,1**	**59,7**	**59,6**	**57,5**	51,1	48,5	**61,2**	**57,2**	52,8	**59,6**	50,2
Alte Kirchstraße 8			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	45,5	54,1	53,9	48,9	54,0	45,9	36,5	35,1	**55,6**	45,4	38,5	49,1	36,1
1.OG	N	55,9	50,4	**58,8**	**57,7**	55,2	**58,6**	51,9	39,9	38,8	**60,7**	49,9	41,6	53,6	39,9
EG	S	55,0	48,6	53,2	**57,5**	51,1	53,5	54,6	47,4	45,7	**56,5**	**55,2**	49,1	**57,1**	47,9
1.OG	S	56,7	54,0	**59,1**	**61,7**	**57,0**	**59,0**	**57,5**	50,1	48,7	**62,2**	**58,0**	52,6	**59,2**	50,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Alte Kirchstraße 9			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,1	53,2	52,0	51,7	52,9	47,5	36,9	36,7	54,8	49,4	39,1	49,6	37,9
1.OG	N	56,3	48,4	**56,6**	**58,5**	**56,8**	56,2	53,0	41,5	41,6	**59,7**	54,3	46,5	55,3	46,1
EG	O	55,0	51,9	53,4	**56,7**	**61,9**	54,6	45,4	44,7	44,5	**61,7**	51,8	46,1	47,7	46,2
1.OG	O	56,4	53,9	**57,1**	**60,2**	**62,8**	**57,4**	47,4	46,4	46,2	**63,0**	54,7	46,7	49,1	46,8
EG	S	55,0	47,4	**55,5**	**55,5**	**60,0**	**56,7**	50,2	45,9	45,7	**61,1**	54,6	48,7	53,5	48,1
1.OG	S	56,5	51,4	**59,7**	**60,5**	**61,6**	**60,3**	54,2	49,7	48,3	**62,3**	**57,6**	52,1	**56,8**	50,0
Alte Kirchstraße 9-11			Nutzung: WA												
EG	N	55,1	49,9	**55,9**	**57,9**	**55,8**	**56,2**	50,1	45,0	44,1	**59,3**	53,1	46,6	53,4	45,6
EG	O	55,0	49,8	**56,2**	**55,9**	**57,2**	**56,9**	49,9	47,1	46,4	**59,7**	52,9	49,6	53,8	48,4
EG	S	55,0	47,7	**55,1**	**55,2**	53,5	**55,1**	52,4	46,0	45,6	**57,4**	53,1	48,4	54,9	47,9
Alte Kirchstraße 11			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	45,2	53,6	53,4	48,7	53,7	49,4	35,8	34,7	54,9	48,4	37,9	51,6	35,7
1.OG	N	55,0	49,3	**55,5**	**56,4**	52,0	**55,5**	50,6	38,7	37,6	**59,4**	50,5	40,1	52,6	39,8
2.OG	N	56,9	52,0	**58,6**	**59,0**	**57,4**	**58,5**	52,9	43,6	43,4	**59,6**	54,0	45,7	55,1	44,5
2.OG	O	57,7	54,6	55,4	**61,6**	56,9	53,6	47,9	46,8	47,4	**61,1**	56,6	47,3	50,2	46,8
EG	S	55,0	50,1	51,0	52,0	51,5	51,8	47,8	46,2	46,7	**57,9**	51,5	48,5	51,2	47,7
1.OG	S	55,8	53,7	**57,0**	**59,5**	**56,8**	**57,3**	52,1	49,0	48,7	**61,9**	54,8	50,7	54,8	49,4
2.OG	S	58,4	55,7	**62,1**	**63,1**	**62,9**	**62,3**	54,5	50,8	49,6	**65,3**	58,2	52,3	56,2	50,3
EG	W	55,0	43,5	54,5	53,9	**56,4**	**55,9**	49,3	45,2	44,0	**56,9**	52,6	47,4	54,5	45,8
1.OG	W	56,7	47,8	**58,8**	56,7	**60,1**	**59,9**	54,1	48,5	47,1	**60,0**	55,0	51,2	56,0	48,6
2.OG	W	57,3	52,7	**61,6**	**59,5**	**62,6**	**62,1**	55,0	51,5	49,9	**63,7**	**58,6**	52,9	57,2	50,8
Alte Kirchstraße 13			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,2	51,5	**55,1**	51,1	50,7	38,7	35,4	34,2	54,1	43,9	37,2	40,4	35,4
1.OG	N	55,4	48,4	**55,5**	**57,7**	**55,9**	54,8	42,5	39,6	38,5	**57,6**	48,8	41,1	44,4	39,9
EG	S	55,0	47,7	51,8	53,0	51,0	53,3	49,5	46,9	47,0	**55,6**	51,0	49,5	52,4	49,2
1.OG	S	55,0	51,1	**56,1**	**56,9**	54,7	**56,8**	53,4	50,5	50,1	**58,0**	54,1	51,6	**55,3**	50,8

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Alte Kirchstraße 13a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	46,1	48,0	53,0	49,3	47,9	47,8	36,6	35,8	53,0	43,6	38,4	47,5	37,2
1.OG	N	55,0	50,1	52,7	**57,3**	53,5	52,4	49,8	40,2	39,5	**58,1**	48,3	42,3	49,9	41,5
EG	S	55,0	49,1	54,5	**57,4**	**61,4**	**55,9**	48,7	47,4	47,4	**59,4**	52,0	49,8	51,9	49,5
1.OG	S	55,6	52,1	**58,4**	**59,8**	**62,0**	**59,0**	53,0	50,5	50,1	**61,1**	**55,8**	51,7	55,2	50,7
Alte Kirchstraße 15			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	48,6	46,8	52,8	45,8	45,4	37,5	33,8	32,9	**56,4**	44,2	35,6	39,3	33,5
1.OG	N	55,0	50,7	51,0	**57,0**	50,4	49,7	38,8	35,6	35,0	**56,9**	48,6	37,5	41,2	35,9
2.OG	N	55,0	50,7	51,8	**55,2**	**55,9**	50,7	46,8	43,4	42,3	54,9	51,4	44,8	49,4	43,5
EG	O	55,4	52,5	51,7	**59,7**	49,3	48,6	50,4	46,6	45,9	**60,2**	51,4	48,5	52,2	47,4
1.OG	O	56,9	53,8	53,3	**61,2**	50,6	50,2	51,7	48,4	47,4	**60,8**	52,2	49,4	53,3	48,1
2.OG	O	57,1	54,7	54,6	**61,3**	54,0	51,8	45,2	42,3	41,9	**61,7**	53,5	46,5	46,8	42,7
EG	S	55,0	48,1	50,9	53,7	51,7	52,8	49,0	47,7	48,1	53,8	52,5	50,9	52,0	49,9
1.OG	S	56,0	51,9	54,7	**57,2**	55,0	55,4	52,4	50,7	50,6	**58,4**	55,0	52,7	55,2	51,5
2.OG	S	58,8	55,9	**59,3**	**62,6**	**59,5**	58,7	53,5	50,8	49,4	**63,9**	57,8	52,1	55,1	50,2
2.OG	W	57,7	53,7	**60,2**	**63,0**	**60,2**	**59,3**	54,6	50,2	48,6	**62,6**	**58,5**	51,7	56,2	49,5
Alte Kirchstraße 25			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	45,1	52,0	**56,6**	**56,9**	52,1	50,6	37,5	37,0	**57,2**	52,6	40,4	53,2	39,3
1.OG	N	55,9	48,0	52,8	**58,2**	**58,0**	49,2	52,1	41,7	41,5	53,2	54,3	45,1	54,7	44,6
2.OG	N	55,3	50,4	54,5	54,8	54,7	54,2	50,8	48,1	47,9	**56,5**	**55,4**	50,7	53,6	49,8
EG	S	55,0	49,4	**55,2**	52,9	52,5	**56,1**	48,6	46,0	46,8	**58,9**	52,5	50,1	52,1	49,1
1.OG	S	55,0	52,0	**57,2**	**56,6**	**55,7**	**58,1**	51,9	49,2	49,5	**61,0**	54,7	51,9	54,3	50,4
2.OG	S	58,4	55,7	**61,0**	**61,3**	**61,2**	**60,9**	54,6	50,7	49,8	**65,2**	**59,4**	52,3	56,7	50,7
EG	W	55,0	51,8	**62,2**	**59,0**	**63,7**	**61,9**	54,3	44,2	40,9	**65,1**	53,1	45,8	**56,4**	45,2
1.OG	W	56,5	53,3	**63,3**	**60,3**	**64,4**	**62,9**	55,8	48,0	45,6	**65,7**	55,6	49,9	**57,9**	47,7
2.OG	W	56,9	55,2	**62,9**	**61,5**	**64,8**	**62,5**	56,7	52,0	50,6	**65,6**	**58,4**	53,3	**58,8**	51,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Alte Kirchstraße 25a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,2	52,2	**55,9**	**55,5**	51,8	39,2	36,4	35,2	**56,6**	50,2	38,0	45,5	36,2
1.OG	N	55,0	46,7	53,6	54,7	**56,0**	54,3	42,7	40,1	39,0	**58,6**	52,0	41,4	47,8	40,4
EG	O	55,0	42,3	50,7	50,6	54,7	50,9	40,8	35,6	34,5	**55,6**	49,2	37,3	41,9	35,3
1.OG	O	55,0	46,7	**55,8**	**55,4**	**55,6**	**55,8**	44,2	38,6	37,4	**59,7**	53,2	40,1	45,5	38,4
EG	S	55,0	47,3	52,2	**55,1**	**55,3**	53,0	50,4	47,0	46,0	**55,4**	52,7	48,4	53,9	48,0
1.OG	S	55,0	50,8	**55,9**	**58,4**	**57,9**	**56,6**	53,2	49,9	48,8	**59,6**	**55,5**	50,5	**56,1**	49,5
Am Klangstein 1			Nutzung: WA												
EG	NO	57,3	53,5	**60,2**	**65,7**	55,8	**61,4**	**67,5**	53,7	53,4	**58,4**	**64,6**	54,5	**66,4**	53,5
1.OG	NO	60,2	54,2	**60,7**	**67,2**	58,1	**61,9**	**67,5**	54,4	54,1	59,3	**64,7**	55,1	**66,7**	54,2
2.OG	NO	62,0	55,2	61,4	**66,9**	60,0	**62,4**	**67,5**	55,4	55,0	59,9	**64,8**	56,2	**66,4**	55,2
EG	NW	56,8	56,7	**58,5**	**64,8**	**60,1**	**61,2**	**68,0**	**58,9**	**57,1**	**57,9**	**65,3**	**60,5**	**66,3**	**57,6**
1.OG	NW	58,0	57,2	**59,3**	**66,0**	**60,5**	**62,2**	**68,0**	**59,3**	57,5	**58,5**	**65,4**	**60,9**	**66,4**	**58,1**
2.OG	NW	59,4	57,7	**60,2**	**66,1**	**61,3**	**62,7**	**68,0**	**59,7**	58,0	59,4	**65,5**	**61,2**	**66,4**	58,5
EG	SO	56,7	41,1	**57,7**	**58,8**	51,6	**59,4**	51,7	42,5	39,9	55,2	48,2	43,3	52,0	41,0
1.OG	SO	59,9	42,2	58,5	59,2	53,3	**60,0**	51,8	42,9	40,5	56,6	48,4	43,9	52,0	41,6
2.OG	SO	63,9	45,6	59,8	60,2	56,7	61,1	54,7	46,8	43,8	57,0	51,9	47,4	54,3	45,4
2.OG	SW	61,8	55,2	55,9	57,1	59,8	59,2	**62,9**	58,3	55,8	55,7	**63,9**	60,2	59,3	56,6
Am Klangstein 2			Nutzung: WA												
EG	NO	56,7	52,4	54,4	**61,2**	**57,3**	**57,5**	**66,3**	55,5	53,0	53,6	**62,7**	**57,9**	**64,5**	53,9
1.OG	NO	63,6	52,8	60,7	**66,7**	59,7	61,5	**66,3**	51,8	51,3	58,6	62,8	53,1	**65,6**	51,6
EG	NW	58,9	56,1	**59,8**	**67,6**	**60,7**	**62,3**	**67,1**	57,9	56,0	57,3	**64,3**	**60,9**	**66,7**	56,7
1.OG	NW	60,0	56,0	**60,3**	**66,9**	**61,4**	**62,9**	**67,1**	58,2	56,4	58,5	**64,4**	60,0	**66,2**	57,0
EG	SO	55,0	42,8	**60,1**	51,8	53,4	**60,2**	49,6	39,9	37,4	**57,6**	46,5	40,5	49,5	38,5
1.OG	SO	61,7	46,2	61,1	57,0	57,4	61,6	51,4	42,3	39,8	58,6	49,3	43,1	51,4	40,9
1.OG	SW	62,7	53,9	54,5	57,2	57,2	56,8	**64,3**	56,1	54,4	54,6	**64,0**	58,7	61,1	55,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Am Klangstein 3			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	**56,8**	**64,9**	**71,1**	**62,0**	**65,6**	**66,4**	**55,6**	**55,4**	**61,9**	**60,7**	**55,9**	**68,4**	**55,4**
EG	NO	55,0	**57,0**	**60,5**	**71,1**	**60,3**	**62,5**	**69,4**	**57,0**	**56,9**	**59,1**	**62,4**	**57,3**	**70,2**	**57,0**
1.OG	NO	56,5	**57,6**	**65,2**	**71,1**	**64,5**	**65,7**	**66,6**	56,4	56,3	**62,6**	**61,2**	**56,8**	**68,4**	56,3
1.OG	NO	55,2	**58,0**	**61,6**	**71,2**	**62,0**	**63,2**	**69,5**	**58,0**	**57,9**	**60,2**	**62,9**	**58,2**	**70,2**	**57,9**
EG	NW	55,0	**58,0**	**58,8**	**69,0**	**61,3**	**60,9**	**69,6**	**59,5**	**58,3**	**58,4**	**65,8**	**60,9**	**68,3**	**58,6**
EG	NW	55,0	**56,9**	**57,9**	**71,3**	**58,0**	**58,6**	**68,7**	**57,1**	**56,9**	**57,4**	**65,1**	**57,9**	**69,3**	**57,0**
1.OG	NW	55,9	**58,8**	**59,6**	**69,0**	**61,9**	**61,4**	**69,7**	**60,1**	**59,0**	**59,2**	**65,9**	**61,5**	**68,4**	**59,3**
1.OG	NW	55,0	**57,8**	**59,0**	**71,4**	**59,3**	**59,7**	**68,8**	**58,1**	**57,8**	**58,5**	**65,3**	**58,8**	**69,3**	**57,9**
EG	SO	55,8	49,7	**63,4**	**60,9**	**56,8**	**64,4**	**59,6**	42,2	40,7	**59,8**	55,2	42,9	**56,5**	41,2
1.OG	SO	58,6	50,7	**63,7**	**62,5**	**59,4**	**64,6**	**62,7**	45,3	44,2	**60,3**	57,7	45,9	58,6	44,6
EG	SW	56,2	54,8	**58,4**	**56,9**	**59,0**	**60,1**	**66,3**	**57,5**	55,4	**57,5**	**65,6**	**59,6**	**60,1**	56,1
1.OG	SW	58,6	55,9	**59,3**	58,3	**60,1**	**60,8**	**66,5**	58,2	56,3	58,4	**65,9**	**61,0**	**60,8**	57,0
Am Klangstein 4			Nutzung: WA												
EG	NO	56,7	49,1	53,6	**66,8**	53,6	56,1	**62,4**	52,3	49,7	52,5	53,7	49,9	**63,7**	50,0
1.OG	NO	61,2	51,4	57,9	**67,7**	56,6	59,1	**65,4**	51,8	51,0	56,8	60,5	53,2	**66,1**	51,4
EG	NW	57,5	50,9	**58,7**	**67,6**	**59,5**	**62,7**	**62,6**	55,2	51,7	55,3	**59,1**	55,9	**62,3**	53,3
1.OG	NW	59,1	54,3	**61,0**	**68,2**	**61,6**	**63,7**	**67,0**	57,0	54,8	58,5	**64,0**	58,5	**66,3**	55,7
EG	SO	55,7	45,1	**59,3**	54,2	**55,9**	**59,2**	48,9	40,6	38,0	**56,8**	46,5	41,8	49,3	39,2
1.OG	SO	60,8	48,8	**62,3**	58,0	58,4	**62,4**	53,2	45,3	42,5	59,3	50,9	46,1	53,2	43,6
Am Klangstein 5			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	49,4	**56,8**	**58,0**	**58,9**	**56,6**	50,9	47,0	45,4	**61,9**	**61,7**	46,6	53,8	46,3
EG	S	55,5	**55,8**	**66,4**	**68,0**	**69,4**	**66,3**	54,0	49,8	49,9	**69,3**	**74,5**	52,6	**56,3**	50,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Am Klangstein 5a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	50,7	**56,3**	**55,3**	**62,6**	**56,7**	51,6	49,6	49,7	**60,2**	**59,4**	51,4	**56,4**	50,1
1.OG	N	55,0	51,7	**57,2**	**56,3**	**58,2**	**57,1**	51,8	49,8	49,9	**60,5**	**60,3**	51,6	**56,7**	50,3
2.OG	N	56,2	53,9	**60,4**	**62,3**	**61,5**	**60,1**	53,4	50,3	50,3	**64,5**	**59,5**	52,6	**57,2**	50,8
EG	O	55,5	48,7	**58,3**	**65,1**	51,0	54,1	38,6	34,0	32,5	**61,2**	53,1	35,4	39,1	33,3
1.OG	O	56,4	50,2	**59,4**	**67,1**	52,2	53,6	39,8	35,5	34,0	**63,4**	54,1	36,7	40,3	35,0
2.OG	O	58,5	53,1	**61,5**	**69,0**	**59,6**	56,2	47,8	42,8	40,9	**66,2**	**59,6**	43,7	48,1	42,5
EG	SO	55,3	54,7	**66,4**	**66,8**	**68,0**	**66,2**	49,4	45,1	42,8	**67,2**	**72,2**	47,3	50,2	43,7
1.OG	SO	57,2	55,8	**67,1**	**69,1**	**69,2**	**66,6**	50,9	46,3	45,0	**68,4**	**72,6**	49,4	51,6	46,0
2.OG	SO	59,9	57,6	**67,0**	**71,0**	**70,2**	**65,6**	53,2	49,5	49,4	**68,5**	**72,8**	52,9	54,9	50,4
1.OG	W	56,5	55,9	**65,7**	**67,2**	**68,9**	**65,5**	56,0	51,6	50,1	**67,5**	**71,2**	52,4	**56,9**	50,7
2.OG	W	58,2	57,0	**66,3**	**69,3**	**69,1**	**65,5**	56,2	51,8	50,3	**68,3**	**71,1**	52,6	57,2	50,9
Am Klangstein 6			Nutzung: WA												
2.OG	NO	63,4	56,6	**66,4**	**69,8**	**65,2**	**67,1**	61,9	54,5	54,1	**63,8**	59,3	55,1	**65,7**	54,3
EG	NW	56,6	52,9	**57,6**	**68,2**	**56,9**	**60,0**	**64,4**	55,4	53,4	55,8	**59,0**	54,5	**66,2**	53,8
1.OG	NW	57,4	56,1	**63,9**	**69,7**	**64,1**	**65,6**	**66,7**	**57,5**	56,4	**61,7**	**63,9**	**58,5**	**66,8**	56,8
1.OG	NW	58,0	55,4	**63,6**	**69,2**	**62,8**	**65,3**	**66,8**	57,1	55,7	**61,3**	**63,4**	**58,3**	**66,7**	56,2
2.OG	NW	60,0	56,7	**65,0**	**69,2**	**64,5**	**66,3**	**66,9**	58,3	56,9	**62,7**	**64,1**	59,8	**66,8**	57,4
2.OG	NW	59,6	57,2	**65,1**	**69,8**	**65,7**	**66,4**	**66,8**	58,5	57,2	**62,9**	**64,1**	**59,8**	**66,9**	57,7
EG	SO	55,3	46,8	**58,1**	52,1	**57,5**	**58,5**	48,3	39,8	37,2	54,2	45,9	40,8	47,6	38,4
1.OG	SO	59,7	50,1	**60,9**	57,3	59,2	**61,0**	51,5	43,9	39,7	57,2	50,2	43,5	49,9	41,7
2.OG	SO	64,5	52,3	**65,2**	61,3	61,3	**65,1**	54,6	47,2	44,8	62,8	52,9	48,1	55,0	46,0
2.OG	SO	65,4	51,8	64,8	61,6	60,5	65,1	55,6	48,2	45,2	62,3	54,2	50,1	55,1	46,9
1.OG	SW	59,5	53,5	58,6	**63,4**	**61,3**	**60,6**	**66,5**	55,7	53,5	56,0	**63,4**	57,3	**64,8**	54,5
2.OG	SW	63,6	54,7	59,7	**63,9**	61,4	61,9	**66,6**	57,1	55,1	58,1	**63,7**	59,0	**65,2**	55,9

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Am Klangstein 6A			Nutzung: WA												
EG	NO	57,2	55,1	**67,4**	**69,3**	**66,8**	**68,3**	55,2	51,0	50,8	**63,9**	53,6	51,2	**62,2**	50,9
1.OG	NO	61,8	56,5	**67,6**	**69,8**	**67,8**	**68,5**	58,5	53,2	52,7	**64,4**	56,7	53,4	**63,5**	52,9
EG	NW	56,2	56,1	**65,5**	**70,4**	**65,8**	**67,1**	**66,2**	**57,2**	56,2	**63,1**	**63,4**	**58,6**	**66,7**	**56,5**
1.OG	NW	58,8	57,5	**66,4**	**70,5**	**67,4**	**67,7**	**66,3**	58,3	57,1	**64,0**	**63,7**	**59,3**	**66,8**	57,5
EG	SO	56,6	49,9	**62,4**	55,1	**59,7**	**62,2**	47,6	39,0	37,6	**59,0**	47,2	40,1	48,3	38,1
EG	SO	56,6	48,4	**60,8**	52,9	**58,8**	**60,9**	47,2	38,8	37,0	**57,3**	46,2	40,2	46,5	38,1
1.OG	SO	61,3	51,5	**63,2**	58,4	59,8	**63,3**	50,8	43,6	41,1	60,1	50,2	44,9	50,6	42,6
1.OG	SO	61,4	53,0	**65,0**	**61,7**	61,2	**64,9**	54,9	44,7	43,3	**61,8**	53,5	45,5	55,5	43,8
Am Klangstein 7			Nutzung: GE												
EG	NO	65,0	27,5	26,5	28,1	27,5	27,7	25,8	24,7	23,9	29,9	26,2	25,8	26,7	24,3
1.OG	NO	65,0	28,4	26,7	28,6	27,6	27,8	25,9	24,7	23,9	31,1	26,2	25,8	26,7	24,4
2.OG	NO	65,0	33,1	28,8	32,3	29,2	29,2	25,9	24,9	24,1	36,2	26,4	26,0	27,0	24,6
EG	NW	65,0	34,9	32,9	34,4	33,3	33,8	32,2	32,4	32,1	36,9	32,4	32,5	33,3	32,4
1.OG	NW	65,0	37,5	34,0	36,5	34,0	34,5	32,7	32,9	32,6	40,1	32,9	33,0	33,9	32,9
2.OG	NW	65,0	41,6	35,6	40,0	34,8	35,5	33,5	33,6	33,3	44,8	33,9	33,7	35,0	33,6
EG	SO	65,0	27,4	26,4	27,9	27,4	27,6	25,7	24,6	23,8	29,3	26,0	25,6	26,5	24,2
1.OG	SO	65,0	27,4	26,4	27,9	27,4	27,6	25,7	24,6	23,8	29,3	26,0	25,7	26,6	24,2
2.OG	SO	65,0	30,0	27,1	29,8	27,9	28,0	25,8	24,7	23,9	32,1	26,0	25,7	26,6	24,3
EG	SW	65,0	40,4	29,7	34,4	29,4	29,5	26,8	26,0	25,4	44,2	27,9	27,2	27,9	26,2
1.OG	SW	65,0	41,9	31,6	37,8	30,1	31,5	27,5	27,9	27,3	45,4	28,3	27,6	28,7	26,7
2.OG	SW	65,0	44,4	37,6	43,2	35,9	36,7	33,4	33,5	33,2	46,8	33,6	33,4	34,6	33,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Am Klangstein 9			Nutzung: MI												
EG	N	60,0	41,9	34,8	41,0	32,4	33,6	26,8	24,4	23,9	44,1	28,1	26,3	28,7	24,3
1.OG	N	60,0	41,9	35,0	41,0	32,8	33,9	26,9	24,5	24,0	44,2	28,4	26,5	28,9	24,5
2.OG	N	60,0	42,0	35,2	41,1	33,3	34,2	27,3	24,9	24,5	44,3	28,7	27,1	29,3	24,8
EG	O	60,0	24,7	24,0	25,3	25,0	25,4	23,7	22,8	22,1	26,5	23,8	23,7	24,6	22,4
1.OG	O	60,0	24,8	24,0	25,4	25,0	25,4	23,8	22,8	22,1	26,8	23,9	23,8	24,7	22,5
2.OG	O	60,0	28,9	25,1	28,5	25,6	25,9	23,8	22,9	22,2	31,2	24,0	23,9	24,7	22,6
EG	S	60,0	39,7	39,3	39,6	39,2	40,4	39,2	39,6	39,5	40,2	39,0	39,1	40,2	39,2
1.OG	S	60,0	41,5	39,7	41,0	39,5	40,7	39,5	39,9	39,8	42,5	39,3	39,4	40,5	39,5
2.OG	S	60,3	43,7	40,5	43,2	40,1	41,2	39,7	40,1	40,0	44,9	39,5	39,6	40,8	39,8
EG	W	60,0	31,5	27,3	30,7	27,3	27,8	25,7	25,3	25,0	34,5	25,7	25,6	26,5	24,8
1.OG	W	60,0	36,5	29,5	35,1	28,2	28,7	26,4	26,1	25,8	39,4	26,5	26,3	27,2	25,7
2.OG	W	60,0	43,6	40,3	43,0	39,6	40,9	39,7	40,1	40,0	44,9	39,4	39,5	40,6	39,6
Am Klangstein 9a			Nutzung: MI												
EG	N	60,0	44,5	37,2	43,6	34,2	35,7	27,8	25,6	25,2	46,6	29,3	28,0	29,8	25,6
1.OG	N	60,0	44,5	37,4	43,6	34,5	36,0	28,8	25,7	25,3	46,7	30,5	28,1	30,8	25,7
EG	O	60,0	40,3	38,6	39,8	38,6	39,6	38,5	38,8	38,8	43,2	38,2	38,5	39,5	38,6
1.OG	O	60,0	42,1	39,1	41,7	38,8	39,9	38,7	39,0	39,0	43,9	38,6	38,7	39,8	38,8
EG	S	60,0	44,7	40,4	44,0	39,6	40,6	39,1	39,5	39,4	45,5	38,7	38,8	40,0	38,9
1.OG	S	60,2	45,4	40,9	44,8	39,9	41,1	39,4	39,8	39,7	46,5	39,1	39,1	40,4	39,3
EG	W	60,0	43,6	40,1	43,3	39,4	40,5	39,0	39,4	39,2	45,1	38,6	38,6	39,8	38,8
1.OG	W	60,0	44,0	40,4	43,4	39,7	40,8	39,3	39,7	39,6	45,5	38,9	39,0	40,1	39,1
Am Klangstein 10			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	52,0	**59,7**	**57,2**	**58,8**	**59,5**	52,0	47,3	47,1	**64,3**	**59,4**	51,0	53,5	48,5
EG	O	55,0	50,8	53,0	50,8	54,8	54,1	44,0	41,0	39,2	**67,0**	54,7	42,1	46,3	40,7
1.OG	O	55,7	52,6	55,7	54,2	**56,4**	**56,4**	48,2	45,1	44,1	**68,5**	**57,8**	47,1	50,5	46,5
EG	S	55,0	50,0	53,3	**58,1**	52,1	52,7	42,8	35,7	34,6	**63,2**	**58,1**	39,8	38,8	35,1
1.OG	S	57,1	52,7	**59,9**	**62,1**	**60,7**	**59,9**	51,7	45,0	42,8	**67,3**	**65,2**	48,5	47,2	43,4
EG	W	55,0	51,0	**57,5**	**55,6**	**58,3**	**58,0**	51,5	49,0	48,7	**64,4**	**64,3**	50,6	**55,6**	49,2
1.OG	W	55,0	52,3	**59,3**	**59,5**	**59,6**	**59,2**	52,0	49,4	49,0	**64,8**	**65,1**	50,9	**55,9**	49,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Am Klangstein 12			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	48,4	51,9	51,0	47,4	49,3	44,2	39,4	37,1	**57,7**	51,8	41,7	43,3	38,9
1.OG	N	55,0	51,0	**55,2**	**55,2**	51,3	54,4	47,2	43,4	41,9	**61,7**	52,5	45,6	50,9	43,5
EG	S	55,0	49,9	**58,6**	54,6	**57,9**	**59,0**	48,2	40,9	39,5	**64,3**	**59,0**	44,0	44,0	40,4
1.OG	S	56,3	53,1	**60,0**	**57,1**	**59,8**	**60,6**	51,8	46,7	44,5	**69,2**	**61,7**	48,2	50,1	46,1
EG	W	55,0	51,7	54,1	**55,6**	47,6	51,0	41,5	37,8	36,1	**63,4**	53,8	39,5	43,4	37,4
1.OG	W	56,7	53,4	**57,0**	**58,3**	54,2	55,7	45,4	42,5	40,5	**66,4**	54,6	43,1	48,0	42,1
Am Klangstein 14			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	48,0	50,0	48,9	48,5	47,5	44,3	40,2	39,7	**56,9**	47,3	44,5	46,4	43,2
1.OG	N	55,0	50,0	53,5	52,3	49,4	52,9	48,4	45,4	45,5	**60,1**	52,5	48,7	53,0	47,3
EG	O	55,0	48,0	43,4	45,9	43,7	43,0	36,0	32,6	31,3	**63,5**	41,9	34,4	37,4	32,1
1.OG	O	55,0	50,2	46,6	48,3	45,8	46,7	39,0	35,1	33,5	**65,6**	45,3	37,4	40,2	35,4
EG	S	55,0	50,3	**57,6**	**55,8**	**58,9**	**58,3**	50,7	45,5	42,7	**65,2**	**58,6**	47,2	47,0	43,7
1.OG	S	56,6	54,2	**59,1**	**57,8**	**60,5**	**59,9**	52,9	47,0	46,0	**69,7**	**61,1**	50,0	51,5	48,2
Am Klangstein 16			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	45,8	44,2	45,4	44,2	43,6	37,4	33,4	32,2	53,0	42,4	35,8	39,5	33,1
1.OG	N	55,0	47,0	45,9	47,3	46,1	46,1	39,9	35,6	34,7	**55,5**	44,8	38,2	42,4	36,2
EG	O	55,0	47,0	41,9	44,8	44,3	41,7	36,3	32,2	31,1	**55,8**	40,5	35,2	36,8	32,8
1.OG	O	56,0	49,0	43,3	46,4	45,8	43,2	38,0	34,1	33,1	**60,6**	42,8	38,1	40,2	36,6
EG	S	55,0	48,9	52,3	52,4	52,3	53,2	48,2	41,7	40,7	**62,6**	53,3	45,5	47,9	42,5
1.OG	S	56,0	54,1	**57,0**	**57,5**	**60,3**	**58,2**	53,0	48,9	48,2	**68,5**	**58,8**	50,3	52,8	48,8
1.OG	W	55,2	54,0	53,1	54,9	51,5	52,8	45,1	40,1	39,0	**68,7**	49,5	42,9	45,9	40,7
Am Klangstein 18			Nutzung: GE												
EG	NO	65,0	28,3	27,1	28,8	28,1	28,3	26,3	25,1	24,3	30,7	26,7	26,2	27,1	24,7
Am Klangstein 18			Nutzung: GE												
EG	NO	65,0	33,6	30,7	33,2	31,6	31,3	28,9	27,6	26,5	37,3	29,9	29,2	30,0	27,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Am Klangstein 18			Nutzung: GE												
1.OG	NO	65,0	28,9	27,3	29,1	28,1	28,3	26,3	25,2	24,3	31,8	26,8	26,3	27,2	24,8
2.OG	NO	65,0	33,1	29,1	32,3	29,9	29,6	26,4	25,3	24,4	36,4	26,9	26,4	27,5	25,0
EG	NW	65,0	29,5	27,5	29,5	28,3	28,5	26,5	25,3	24,4	32,4	26,9	26,3	27,3	24,8
1.OG	NW	65,0	31,6	28,3	31,0	29,1	29,0	26,5	25,3	24,5	34,6	27,0	26,4	27,4	25,0
2.OG	NW	65,0	35,3	30,2	34,0	30,6	30,4	26,6	25,5	24,7	38,6	27,2	26,6	27,8	25,2
Am Klangstein 18			Nutzung: GE												
EG	SO	65,0	29,2	27,8	29,5	28,8	28,8	26,8	25,6	24,8	31,5	27,2	26,7	27,6	25,1
Am Klangstein 18			Nutzung: GE												
EG	SO	65,0	38,0	33,9	36,6	33,9	34,2	32,5	32,1	31,6	40,4	33,0	32,7	34,0	32,4
1.OG	SO	65,0	40,5	34,8	38,7	34,5	34,8	32,9	32,6	32,2	43,2	33,5	33,2	34,5	32,9
2.OG	SO	65,0	42,4	35,0	40,6	32,0	33,6	27,3	26,4	25,8	45,2	28,4	27,4	28,6	26,4
Am Klangstein 18			Nutzung: GE												
EG	SW	65,0	42,3	34,6	39,2	33,7	34,3	30,4	29,9	29,6	46,7	31,6	30,9	32,5	30,4
Am Klangstein 18			Nutzung: GE												
EG	SW	65,0	29,4	27,4	29,4	28,2	28,4	26,3	25,1	24,3	33,1	26,7	26,2	27,1	24,7
1.OG	SW	65,0	31,6	28,3	31,1	29,0	29,0	26,3	25,2	24,4	35,4	26,7	26,2	27,2	24,8
2.OG	SW	65,0	35,4	30,1	34,2	30,2	30,3	26,5	25,4	24,6	39,1	27,1	26,5	27,6	25,1
Am Klangstein 18			Nutzung: GE												
EG	W	65,0	35,7	31,7	34,8	31,8	31,8	27,3	26,1	25,3	39,8	28,6	27,3	29,0	25,9
Am Tennisplatz 3			Nutzung: GE												
EG	N	65,0	60,6	60,6	60,6	**72,1**	**74,4**	61,3	**71,0**	61,1	61,2	61,4	**71,2**	62,3	63,5
EG	W	65,0	56,7	56,8	56,8	**68,5**	**70,2**	57,7	**67,9**	57,4	57,2	57,3	63,6	58,4	59,4

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Bornhecke 2			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	34,6	42,0	43,9	43,0	42,7	37,1	37,5	34,9	42,7	39,0	36,5	38,6	34,3
1.OG	NO	55,0	39,8	46,0	48,1	47,2	47,1	43,8	41,6	39,6	46,5	45,3	43,2	45,1	40,2
EG	NW	55,0	33,9	35,4	36,8	36,9	41,2	36,6	38,0	39,2	37,9	35,2	39,2	39,9	38,1
1.OG	NW	55,0	38,2	40,3	43,1	42,5	44,4	41,8	41,8	41,2	42,7	41,4	42,9	43,4	42,0
EG	SW	55,0	44,7	45,1	48,5	46,3	46,1	43,8	38,3	37,0	49,0	46,2	40,2	45,1	36,3
1.OG	SW	56,1	46,9	46,9	49,1	48,6	47,9	45,1	41,8	39,6	51,0	46,9	42,7	46,2	40,0
Bornhecke 2b			Nutzung: WA												
1.OG	NO	57,0	39,4	41,8	43,4	47,2	42,6	37,0	34,1	33,2	44,6	41,8	35,6	38,1	33,7
EG	NW	55,0	44,8	45,0	45,2	45,2	48,0	46,2	45,6	46,2	45,0	44,3	46,4	47,8	46,3
1.OG	NW	55,0	45,6	46,6	47,4	47,8	48,5	46,4	46,0	45,5	48,2	46,3	46,9	47,7	45,9
EG	SO	57,5	48,0	46,0	48,5	45,6	46,9	46,5	38,9	38,7	51,0	46,0	40,6	47,6	39,8
1.OG	SO	62,3	48,5	47,9	50,4	48,9	48,5	47,6	42,3	40,9	51,6	47,7	44,3	48,4	41,8
EG	SW	57,0	46,8	48,9	49,1	49,0	49,3	45,7	44,6	44,9	50,7	46,2	44,9	47,0	45,0
1.OG	SW	60,7	49,7	49,3	50,7	49,9	49,9	47,5	45,8	45,4	52,2	48,3	46,7	48,8	45,9
Bornhecke 4			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	29,7	31,7	32,7	32,8	32,7	28,2	28,2	26,1	34,8	28,8	28,0	29,5	26,5
1.OG	NO	55,0	31,7	33,8	35,1	35,4	34,8	30,4	30,3	27,7	37,0	31,2	30,1	31,5	28,2
EG	NW	55,0	38,5	43,2	39,0	44,5	44,6	38,7	37,8	40,0	43,9	37,9	39,7	41,3	39,9
1.OG	NW	55,0	40,2	44,5	40,7	45,6	45,5	40,8	39,3	41,2	44,8	40,9	41,3	42,7	41,6
EG	SO	55,0	46,8	44,6	46,7	44,8	45,0	39,4	34,4	34,2	50,5	38,0	36,7	39,8	34,4
EG	SO	55,0	46,2	43,7	48,4	44,8	42,8	38,4	31,7	29,6	50,1	43,2	32,0	39,4	30,7
1.OG	SO	56,3	47,6	47,1	49,0	47,0	48,3	44,5	41,4	39,1	50,9	44,5	43,0	45,4	40,3
1.OG	SO	56,1	48,2	47,0	50,1	46,9	46,3	43,7	36,7	33,9	51,7	46,3	36,7	44,6	34,9
EG	SW	55,0	35,5	35,5	37,2	36,7	36,1	32,1	32,4	29,7	39,5	33,6	31,9	33,3	30,5
EG	SW	55,0	43,3	35,0	38,5	37,9	36,1	32,7	31,1	30,2	45,7	34,5	32,1	33,7	30,5
1.OG	SW	55,7	43,9	44,9	46,4	45,4	45,2	38,1	38,2	34,6	48,7	40,9	37,5	39,4	35,5
1.OG	SW	55,0	46,0	41,6	45,0	44,1	42,6	39,0	36,0	35,0	49,2	41,2	37,3	40,2	35,4

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Bornhecke 6			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	29,8	31,3	33,3	32,6	32,2	30,0	26,8	26,0	34,3	29,9	28,0	31,2	26,5
1.OG	NO	55,0	31,6	34,2	35,8	35,7	35,3	32,7	28,8	27,8	37,1	32,3	30,1	33,9	28,4
EG	NW	55,0	37,1	37,9	41,6	39,5	42,8	42,3	38,3	40,3	38,2	40,2	41,2	43,5	41,2
EG	NW	55,0	41,6	41,7	41,9	43,0	44,6	42,7	43,1	43,3	38,1	37,8	42,1	41,8	42,0
1.OG	NW	55,0	43,7	44,4	44,8	46,0	47,8	45,2	45,4	45,2	44,8	44,3	47,0	46,6	45,6
1.OG	NW	55,0	43,7	45,3	47,2	47,4	48,5	47,5	45,3	45,2	46,4	46,8	46,7	48,5	45,1
EG	SO	56,8	43,9	45,6	47,4	46,7	46,7	44,1	40,1	38,1	49,1	44,8	41,3	45,1	38,9
1.OG	SO	60,2	47,8	47,4	49,3	48,0	48,4	45,8	42,4	40,6	51,0	46,7	44,8	46,4	41,5
EG	SW	55,0	43,1	45,5	47,2	45,9	45,7	42,0	34,9	33,2	48,6	42,9	36,0	43,0	34,3
1.OG	SW	59,8	48,3	47,6	49,6	48,3	48,8	46,3	43,3	41,8	51,2	47,0	45,3	47,1	42,4
Bornhecke 8			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	31,7	39,5	42,4	38,6	41,5	41,3	37,1	29,6	38,9	41,5	36,6	42,5	29,7
1.OG	NO	55,0	35,1	42,3	43,2	41,3	44,1	42,2	39,6	32,4	42,7	42,5	40,1	42,9	32,6
EG	NW	55,0	34,0	39,5	34,6	33,9	41,8	36,6	33,2	38,5	40,6	32,9	38,5	39,5	39,0
1.OG	NW	55,0	37,0	42,5	39,3	39,6	44,3	39,9	37,7	39,6	43,1	37,4	41,0	42,2	40,7
EG	SO	56,1	45,5	45,6	47,1	44,8	45,5	38,8	35,6	38,4	49,4	39,9	36,3	40,6	35,3
1.OG	SO	58,0	48,6	48,8	49,2	49,1	49,3	45,6	43,9	43,9	51,5	45,8	44,4	46,8	44,0
EG	SW	55,1	37,9	39,3	43,6	41,4	43,2	44,1	39,4	39,0	42,1	43,7	40,8	45,2	39,3
1.OG	SW	56,8	42,6	45,1	46,8	46,1	47,3	45,6	42,3	41,2	47,5	45,0	43,9	46,5	41,6
Bornhecke 10			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	29,4	31,4	33,2	32,7	32,4	30,3	26,9	26,1	34,2	30,9	28,1	31,5	26,7
1.OG	NO	55,0	34,8	36,8	39,1	38,2	37,8	35,5	31,1	30,2	39,9	36,0	32,6	36,7	30,7
EG	NW	55,0	33,7	36,8	36,7	37,5	40,8	35,7	33,1	38,5	37,9	33,9	34,2	39,7	32,9
1.OG	NW	55,0	44,1	45,0	45,4	45,4	46,7	45,1	44,2	44,7	45,7	44,7	44,8	46,7	44,6
EG	SW	57,2	48,4	49,0	49,6	48,7	49,2	47,2	45,3	44,8	51,2	47,8	45,9	47,6	45,1
EG	SW	55,5	46,5	46,3	48,3	46,8	46,8	44,1	40,6	38,4	49,8	45,2	42,2	45,1	40,2
1.OG	SW	58,5	48,9	48,8	49,8	49,2	49,5	47,4	45,8	45,1	51,1	48,0	46,8	48,3	45,5
1.OG	SW	57,0	48,7	48,4	49,7	49,1	49,4	47,4	45,6	45,0	51,0	47,8	46,7	48,4	45,4

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Bornhecke 16			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	29,0	32,2	33,9	31,1	33,8	31,7	28,2	27,4	34,6	32,5	29,6	33,2	28,0
1.OG	N	55,0	29,3	32,5	34,2	33,3	34,1	32,0	29,8	28,1	34,7	32,9	30,0	33,4	28,4
2.OG	N	55,0	32,5	35,4	37,1	35,5	37,0	34,6	32,4	31,5	37,4	35,5	33,2	36,1	32,4
EG	O	55,0	28,8	31,0	32,7	30,9	32,3	29,7	27,5	26,6	34,4	30,4	28,5	31,2	27,5
1.OG	O	55,0	29,1	32,1	33,8	32,9	33,3	30,4	28,1	27,0	35,3	31,3	29,1	31,9	28,1
2.OG	O	55,0	32,8	35,3	37,1	35,5	36,5	33,4	31,0	30,2	38,2	34,7	32,2	35,0	31,0
EG	W	56,0	48,5	47,8	49,3	49,0	48,9	47,0	45,7	45,0	50,6	47,5	46,7	48,1	45,4
1.OG	W	56,7	48,5	48,2	49,4	48,8	49,3	47,3	45,7	45,1	50,8	47,7	46,8	48,3	45,5
2.OG	W	57,3	48,6	48,2	49,6	49,2	49,3	47,3	45,8	45,1	50,9	47,8	46,9	48,3	45,5
Brunkelstraße 1			Nutzung: WA												
2.OG	NO	60,6	44,2	42,0	46,0	42,9	42,1	39,2	38,0	33,8	48,0	42,4	39,5	42,5	37,2
1.OG	NW	55,0	40,9	42,8	43,1	46,9	47,7	47,2	45,4	41,7	43,8	44,8	48,4	46,9	44,1
2.OG	NW	55,0	43,8	45,4	47,1	48,2	49,1	50,0	45,7	43,2	47,3	48,8	48,7	50,1	44,8
EG	SO	60,0	50,5	51,4	53,4	52,7	51,7	49,0	45,7	39,9	54,5	50,6	48,1	49,7	44,6
1.OG	SO	63,6	50,6	51,6	53,6	52,9	52,0	49,1	45,9	40,7	54,6	50,3	48,6	49,8	44,9
2.OG	SO	64,7	50,8	52,0	53,9	53,2	52,5	49,7	46,2	42,4	55,0	51,0	49,0	50,3	45,2
EG	SW	55,0	41,4	49,1	48,5	48,0	49,0	42,0	37,4	33,4	49,3	43,4	39,9	43,9	36,8
1.OG	SW	61,6	50,9	53,6	55,1	54,6	53,9	49,7	46,3	43,9	55,7	51,3	49,0	50,7	45,3
2.OG	SW	62,8	51,2	54,0	55,7	55,0	54,3	50,1	46,6	44,6	56,0	52,0	49,2	51,3	45,7
Brunkelstraße 3			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	38,1	36,5	37,6	39,8	38,7	36,9	36,5	35,0	39,9	37,1	37,8	37,8	35,4
1.OG	NW	55,0	46,0	42,2	43,9	44,7	44,3	43,9	40,9	37,5	48,8	45,2	43,3	44,7	38,2
EG	SO	55,0	49,7	50,8	53,5	52,5	51,0	48,0	44,8	38,9	54,1	50,2	47,2	48,7	43,4
1.OG	SO	56,8	50,0	51,1	53,7	52,7	51,4	48,3	45,0	40,4	54,3	50,0	47,8	49,0	44,1
1.OG	SW	56,6	49,8	50,4	52,5	51,7	50,9	47,3	45,2	40,1	53,8	49,4	47,0	48,2	41,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Brunkelstraße 3a			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	32,8	35,4	36,3	36,6	35,7	32,8	30,5	28,4	37,6	34,5	31,1	33,8	29,1
1.OG	NO	55,0	35,6	36,9	38,5	38,4	37,5	34,4	32,0	29,8	40,1	36,5	33,6	35,3	30,5
EG	NW	55,0	34,2	35,0	36,3	35,7	37,4	36,0	33,4	34,6	36,0	34,9	36,2	37,1	35,1
1.OG	NW	55,0	36,9	37,9	39,4	40,0	40,7	39,7	36,4	37,9	39,4	40,4	41,2	40,6	38,4
EG	SO	55,0	50,0	50,3	53,5	51,3	50,4	47,7	44,6	38,4	54,2	49,7	46,5	48,4	41,9
1.OG	SO	56,1	51,5	50,5	53,7	51,5	50,6	47,9	44,7	39,9	54,8	49,8	47,1	48,6	43,4
Brunkelstraße 4a			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	37,7	37,9	39,7	43,3	45,7	41,9	43,7	41,2	38,8	40,0	46,8	42,3	42,5
1.OG	NW	55,0	39,9	40,4	41,9	44,7	46,8	43,8	44,5	42,3	41,3	44,6	47,4	44,3	43,5
EG	SO	59,4	49,3	51,2	52,6	51,2	51,6	48,0	44,6	41,1	53,6	48,9	46,0	48,9	42,2
1.OG	SO	61,9	49,6	51,4	52,9	51,9	52,2	49,5	46,0	42,2	53,9	50,2	48,0	50,2	43,3
EG	SW	56,3	49,0	46,6	50,0	49,4	47,4	43,1	40,6	41,4	52,3	45,6	43,4	43,6	42,6
1.OG	SW	59,7	49,4	48,9	50,9	50,4	49,9	46,5	44,3	42,5	53,1	47,6	46,4	47,1	43,6
Brunkelstraße 4b			Nutzung: WA												
EG	NO	56,1	31,9	33,0	35,3	34,4	33,6	32,5	30,3	27,5	40,2	33,4	30,3	33,7	28,5
1.OG	NO	57,1	34,1	34,0	36,4	35,6	34,7	33,8	31,6	28,4	41,2	34,7	31,4	34,9	29,3
EG	NW	55,0	43,6	38,4	44,1	38,2	37,0	34,5	30,4	29,9	45,6	34,5	31,8	35,4	30,5
1.OG	NW	55,0	43,8	38,3	43,9	37,2	37,8	37,9	33,3	32,7	46,2	35,3	34,4	38,8	33,0
EG	SO	63,1	49,4	49,5	51,3	50,6	50,7	47,8	44,7	42,4	52,9	48,7	47,3	48,2	43,8
1.OG	SO	63,9	49,5	49,7	51,7	51,1	50,8	48,2	44,8	43,2	53,1	48,9	47,5	48,7	44,1
EG	SW	60,3	51,3	49,2	52,4	50,1	49,8	46,9	44,4	40,6	54,1	49,5	46,4	47,6	42,1
EG	SW	57,8	48,8	48,4	50,9	49,2	48,1	46,0	40,2	33,5	52,2	46,0	39,1	46,8	37,6
1.OG	SW	61,6	51,4	50,0	53,2	51,0	50,5	47,7	44,7	42,4	54,6	49,6	47,0	48,5	43,5
1.OG	SW	59,4	49,0	49,3	51,7	50,6	49,3	46,9	42,9	37,1	52,8	48,2	43,3	47,5	40,8

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Brunkelstraße 5			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	31,7	32,3	41,5	39,1	36,7	35,4	32,0	28,7	34,6	35,1	33,5	36,3	29,1
1.OG	N	55,0	34,5	35,2	42,9	41,2	37,7	35,7	31,8	29,9	38,0	34,7	32,8	36,3	30,6
EG	O	55,0	33,2	34,5	36,5	33,9	34,8	31,7	29,1	27,9	40,0	33,2	31,3	33,2	30,1
1.OG	O	55,0	38,7	39,8	43,3	37,9	39,7	34,9	31,7	30,1	44,9	36,3	33,8	35,9	32,0
1.OG	S	55,0	49,1	49,4	50,8	49,8	50,1	47,7	44,8	42,3	52,1	48,7	46,7	48,1	43,8
1.OG	W	55,0	48,7	50,2	51,5	51,3	50,3	46,8	43,5	39,3	52,7	48,8	44,4	47,6	41,4
Brunkelstraße 7			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	44,1	41,3	42,6	42,5	41,1	31,9	36,1	30,9	47,4	35,1	35,9	32,2	32,1
2.OG	N	55,0	45,1	40,5	44,8	45,2	40,5	33,5	37,8	29,9	47,6	38,9	37,9	33,1	33,8
EG	O	55,0	42,8	40,8	46,6	45,3	39,8	30,2	28,5	27,7	47,5	41,5	30,0	31,5	28,8
1.OG	O	55,0	45,5	43,0	46,3	47,6	42,7	30,6	29,1	28,3	49,9	43,4	30,3	31,6	29,1
2.OG	O	55,0	47,1	46,1	47,6	48,5	45,4	33,6	31,1	29,4	51,0	44,0	32,4	34,3	30,4
1.OG	S	55,0	47,0	43,8	47,6	43,7	43,3	39,1	37,5	35,1	49,3	40,4	37,8	39,8	36,4
2.OG	S	55,0	47,6	47,2	48,7	47,4	46,9	42,8	39,6	36,6	51,2	45,5	40,9	43,3	38,3
EG	W	55,0	33,1	37,1	43,1	39,4	37,7	40,4	35,3	30,1	38,5	39,2	36,2	41,2	34,3
1.OG	W	55,0	37,2	43,0	47,5	44,6	43,0	43,3	38,1	34,9	44,2	43,1	38,7	43,9	37,1
2.OG	W	55,0	41,8	45,8	49,8	47,5	45,6	45,2	40,6	36,3	47,7	46,6	40,9	45,7	38,9
Brunkelstraße 8			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	36,1	38,8	39,5	43,5	39,3	39,5	28,5	27,8	41,7	32,1	29,6	39,6	28,2
1.OG	N	55,0	42,0	42,7	45,0	45,4	42,5	42,7	30,4	29,2	46,6	36,1	31,6	42,9	29,8
EG	S	55,0	42,6	46,0	48,4	46,0	46,0	39,0	33,3	32,0	48,6	41,3	34,7	40,3	33,2
1.OG	S	55,0	46,1	47,5	50,0	48,2	47,2	44,0	36,2	34,2	50,8	44,5	37,2	44,9	35,8
EG	W	55,0	45,6	44,5	47,3	45,4	43,7	35,6	34,3	33,0	50,5	39,8	35,3	36,3	34,2
1.OG	W	55,0	47,7	46,9	48,5	47,3	46,3	38,6	37,0	34,7	52,0	42,8	37,5	39,3	36,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Brunkelstraße 9			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	31,4	31,3	32,9	32,1	32,0	29,5	27,9	26,4	34,3	30,2	28,8	30,4	26,8
EG	O	55,0	39,8	42,5	43,9	39,6	42,7	29,3	27,5	26,7	44,7	33,3	28,6	31,9	27,4
1.OG	O	55,0	43,6	44,0	46,4	42,7	43,8	32,0	29,3	27,6	47,9	36,4	30,1	34,2	28,4
EG	S	55,0	40,7	43,9	42,6	42,7	44,1	34,9	31,2	28,9	46,3	35,0	31,8	35,5	29,6
1.OG	S	55,0	43,6	44,7	45,2	44,4	44,6	37,0	32,9	29,9	48,3	37,5	33,2	37,6	30,8
1.OG	W	55,0	35,8	43,9	38,5	38,2	43,5	35,2	35,0	29,7	43,0	35,0	34,7	35,7	30,2
Brunkelstraße 10			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	34,9	34,8	37,0	35,7	34,8	34,1	28,9	28,2	38,0	37,0	31,0	35,5	28,6
1.OG	N	55,0	40,5	39,7	43,6	39,2	39,3	42,4	30,2	29,4	44,3	39,0	31,4	42,8	30,5
EG	S	55,0	34,6	39,6	38,0	38,6	40,2	38,2	35,7	32,1	40,2	38,4	36,8	38,5	32,2
1.OG	S	55,0	40,1	43,9	43,4	42,9	44,3	41,7	37,9	34,0	45,3	43,7	39,0	42,0	34,4
EG	W	55,0	45,2	40,3	47,2	39,5	39,1	39,8	34,5	30,8	48,4	40,4	36,1	41,0	31,9
1.OG	W	55,0	46,4	43,3	48,6	42,7	43,0	43,7	36,6	32,6	49,7	43,8	37,9	44,4	33,7
Brunkelstraße 11			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	27,9	28,0	29,4	29,0	29,4	27,7	26,6	25,9	30,1	27,9	27,7	28,7	26,3
1.OG	NO	55,0	30,0	29,9	31,6	30,6	30,8	28,6	27,1	26,0	32,8	29,1	28,0	29,5	26,4
EG	NW	55,0	28,9	29,3	32,0	32,0	31,7	34,0	30,9	27,7	31,6	33,0	31,5	34,4	29,0
1.OG	NW	55,0	31,9	32,5	34,9	34,3	34,1	35,9	32,2	28,6	35,4	37,9	32,6	36,3	30,0
EG	SO	55,0	40,3	43,0	42,7	41,9	44,0	34,0	30,2	27,2	45,7	36,0	31,1	34,6	27,8
EG	SO	55,0	37,7	39,9	42,1	39,4	40,9	32,3	29,9	26,8	43,8	34,1	30,7	33,3	27,8
1.OG	SO	55,0	43,6	44,9	45,7	44,5	45,4	36,2	31,7	27,9	48,7	38,6	32,5	36,7	28,6
1.OG	SO	55,0	41,1	42,3	44,4	42,5	42,8	34,4	31,2	27,4	46,6	36,4	31,7	35,2	28,4
EG	SW	55,0	37,4	35,8	41,2	34,8	35,2	31,8	31,3	28,4	42,2	33,0	31,5	32,5	29,1
1.OG	SW	55,0	40,8	39,4	44,1	38,3	38,7	33,6	32,6	29,3	45,4	35,7	34,4	34,4	30,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Brunkelstraße 12			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	36,8	36,5	38,0	35,9	36,4	29,0	27,8	27,0	40,4	32,0	28,9	30,0	27,4
1.OG	N	55,0	44,2	36,6	44,6	31,2	31,7	29,7	28,5	27,8	46,4	37,5	29,4	30,5	28,0
2.OG	N	55,0	33,6	33,6	36,2	34,4	34,2	31,8	29,6	28,1	36,9	32,5	30,9	32,7	28,7
EG	O	55,0	41,3	39,5	42,6	39,3	38,7	34,2	28,3	27,6	45,6	34,4	29,8	35,2	28,6
1.OG	O	55,0	44,4	44,8	43,9	45,9	44,1	30,8	28,7	27,8	49,1	35,7	29,9	32,0	28,7
2.OG	O	55,0	46,9	47,0	47,6	46,7	45,9	36,6	31,3	29,7	50,4	42,1	32,5	37,5	30,5
2.OG	S	55,0	47,2	46,9	49,3	47,2	47,1	45,2	39,9	37,6	50,6	44,7	40,5	45,8	38,8
1.OG	W	55,0	36,4	44,4	44,7	44,0	45,4	41,2	34,5	33,4	45,3	39,9	35,8	42,3	32,5
2.OG	W	55,0	40,6	46,2	46,5	47,5	47,0	43,0	39,2	36,5	47,5	43,1	39,4	44,0	36,7
Brunkelstraße 14			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	31,7	40,1	40,8	40,2	40,6	36,0	33,3	31,3	40,6	37,6	34,7	37,0	32,5
1.OG	N	55,0	34,5	43,6	41,5	44,4	43,8	36,4	35,4	32,0	43,6	39,4	35,7	37,4	33,2
EG	S	55,0	35,1	33,5	36,6	35,1	34,6	32,1	29,9	28,9	39,1	32,7	32,2	33,3	31,3
1.OG	S	55,0	43,9	39,4	45,0	42,4	39,4	35,0	32,0	30,5	47,7	37,6	35,0	35,7	34,8
EG	W	55,0	33,3	34,7	35,2	37,5	36,7	38,0	35,6	32,5	35,2	36,7	36,3	37,7	32,8
1.OG	W	55,0	35,2	37,4	38,2	39,3	38,5	40,5	36,5	33,5	38,3	39,0	37,6	40,3	34,0
Brunkelstraße 16			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	31,2	31,1	31,9	33,1	34,2	35,8	32,3	31,2	32,4	36,1	34,0	35,9	32,3
1.OG	NW	55,0	32,1	32,0	33,5	34,3	35,2	37,4	33,6	32,6	33,6	38,6	35,2	37,5	33,5
2.OG	NW	55,0	33,0	33,1	36,0	36,0	36,4	39,0	34,3	32,4	36,2	40,3	36,1	39,2	34,0
EG	SO	55,0	28,8	29,4	32,1	29,9	30,2	28,3	27,1	26,4	32,3	28,8	28,4	29,4	27,0
1.OG	SO	55,0	30,5	31,5	34,8	31,7	31,9	29,4	27,5	26,5	34,5	30,1	28,8	30,4	27,2
2.OG	SO	55,0	38,8	38,2	40,9	38,2	38,0	33,7	29,7	27,5	42,7	34,8	31,2	34,6	28,9
Brunkelstraße 18			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	29,7	29,6	30,6	32,4	33,0	33,1	31,5	29,1	31,3	36,2	33,8	33,8	32,3
1.OG	NW	55,0	30,8	30,8	32,3	33,8	34,6	34,8	33,0	30,8	33,0	38,5	35,0	35,5	33,6
2.OG	NW	55,0	34,2	34,1	35,9	36,5	36,9	37,2	34,6	31,8	37,2	40,5	36,4	37,8	34,9
EG	SO	55,0	43,3	38,3	45,7	40,1	36,3	31,2	29,7	29,2	47,3	36,8	30,5	32,5	29,8
1.OG	SO	55,0	44,3	39,2	45,8	43,0	38,6	32,5	28,4	27,4	47,9	38,5	29,5	33,4	28,3
2.OG	SO	55,0	45,4	43,2	46,5	45,2	42,8	36,2	30,1	28,4	48,6	40,5	31,4	37,1	29,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Brunkelstraße 18A			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	28,6	28,8	30,6	29,6	29,9	28,1	27,0	26,2	31,0	28,4	28,1	29,1	26,7
1.OG	NO	55,0	29,9	30,3	33,1	30,9	30,9	28,8	27,3	26,3	32,9	29,4	28,4	29,8	26,9
EG	NW	55,0	30,0	30,0	31,0	32,8	32,9	32,6	32,1	29,2	31,5	37,0	34,1	33,2	32,7
1.OG	NW	55,0	31,7	31,8	33,3	34,5	34,3	34,3	33,6	30,1	33,9	38,9	35,3	34,8	33,9
EG	SO	55,0	43,2	42,4	45,6	40,9	41,7	31,7	31,1	27,7	47,9	40,3	32,7	33,3	28,6
1.OG	SO	55,0	44,3	44,2	46,0	43,2	43,9	34,1	28,8	27,5	48,7	39,0	30,0	34,9	28,6
Dieststraße 3A			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	25,7	25,7	26,5	26,1	27,4	25,9	25,0	25,0	28,0	26,5	25,7	27,4	25,3
EG	N	55,0	26,7	24,5	25,3	25,0	26,0	24,5	24,0	23,7	27,5	24,8	24,5	25,7	24,0
1.OG	N	55,0	30,6	30,5	31,0	30,5	31,9	30,4	29,9	29,8	32,3	30,6	29,9	31,6	29,7
1.OG	N	55,0	30,3	29,3	30,0	29,6	30,6	29,3	28,9	28,7	31,4	29,4	28,9	30,4	28,7
EG	O	55,0	23,9	23,5	24,8	24,1	25,1	23,8	22,7	22,5	25,4	24,4	23,7	25,3	23,2
1.OG	O	55,0	27,3	27,1	27,9	27,2	28,5	27,0	26,2	26,0	28,8	27,3	26,6	28,2	26,3
EG	S	56,1	41,9	40,9	42,5	42,2	42,8	41,3	40,7	40,1	43,3	41,1	41,2	42,2	40,3
EG	S	56,1	41,9	40,9	42,5	42,2	42,7	41,3	40,6	40,0	43,3	41,1	41,1	42,2	40,3
1.OG	S	56,3	41,9	41,1	42,6	42,3	42,8	41,3	40,7	40,0	43,3	41,1	41,1	42,3	40,2
1.OG	S	56,4	42,1	41,4	42,8	42,5	43,1	41,6	41,0	40,4	43,5	41,5	41,4	42,6	40,6
EG	W	55,7	41,9	40,9	42,5	42,2	42,7	41,3	40,6	40,0	43,3	41,1	41,1	42,2	40,3
EG	W	55,0	34,4	34,1	34,6	34,3	35,6	34,2	33,9	33,9	35,2	34,3	33,8	35,4	33,8
1.OG	W	55,2	40,7	40,1	41,0	40,0	41,8	40,2	39,6	39,2	42,3	40,4	39,6	41,5	39,5
1.OG	W	56,0	41,9	41,1	42,6	42,3	42,8	41,4	40,7	40,0	43,4	41,2	41,1	42,4	40,3
Dieststraße 4			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	24,9	24,7	25,4	25,0	26,0	24,6	23,9	23,8	26,4	24,8	24,4	25,6	23,9
1.OG	N	55,0	29,8	29,7	30,4	30,0	31,2	29,8	29,0	28,8	31,6	30,3	29,9	31,1	29,3
EG	O	55,0	24,4	24,9	25,6	24,6	26,3	24,7	23,4	23,1	27,8	25,2	24,3	25,9	23,6
1.OG	O	55,0	27,9	27,8	28,7	27,8	29,2	27,8	26,9	26,6	30,2	27,9	27,2	28,8	26,7
EG	S	55,0	42,0	40,3	40,9	40,0	41,9	40,4	39,8	39,7	42,1	40,6	39,4	41,5	39,4
1.OG	S	55,0	42,9	40,8	42,4	41,2	42,5	41,1	40,3	39,8	43,3	41,3	40,5	42,3	40,3
EG	W	55,0	40,6	40,5	41,2	40,1	42,2	40,6	39,8	39,7	42,3	40,8	39,9	41,7	39,7
1.OG	W	55,0	41,8	41,0	42,4	41,2	42,7	41,2	40,3	39,9	43,3	41,4	40,6	42,4	40,3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dieststraße 5			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	28,4	28,4	28,9	28,7	29,9	28,2	27,9	27,8	30,1	28,6	28,1	29,7	27,7
EG	N	55,0	26,5	26,3	27,1	27,0	27,9	26,2	25,7	25,5	28,2	26,5	26,4	27,7	25,7
1.OG	N	55,0	29,7	29,4	30,1	29,8	31,0	29,4	28,8	28,7	31,1	29,5	29,1	30,5	28,7
1.OG	N	55,0	31,6	31,5	31,9	31,5	32,9	31,4	31,0	30,9	33,1	31,7	30,9	32,7	30,7
2.OG	N	55,0	42,0	41,6	42,2	41,4	43,0	41,5	41,1	41,0	43,2	41,7	40,8	42,8	40,9
2.OG	N	55,0	42,5	42,1	42,8	41,8	43,7	42,0	41,6	41,4	44,1	42,4	41,2	43,5	41,4
EG	O	55,0	40,8	39,7	41,3	41,0	41,6	40,0	39,5	38,9	42,1	39,9	39,9	41,0	39,1
1.OG	O	55,0	40,9	39,9	41,4	41,1	41,7	40,2	39,6	39,0	42,2	40,1	40,0	41,2	39,3
2.OG	O	55,0	41,9	41,1	42,5	42,1	42,8	41,3	40,8	40,3	43,2	41,3	41,0	42,4	40,4
EG	S	56,1	39,8	35,9	39,6	39,3	39,7	37,8	37,1	35,6	40,8	34,9	38,5	37,9	36,9
EG	S	56,3	42,0	41,0	42,5	42,2	42,9	41,3	40,7	40,0	43,4	41,1	41,0	42,3	40,3
1.OG	S	56,4	40,7	38,7	40,9	40,2	41,3	39,4	38,5	37,6	42,1	38,5	39,6	40,4	38,4
1.OG	S	56,5	42,1	41,1	42,6	42,3	43,0	41,5	40,8	40,2	43,4	41,2	41,1	42,4	40,4
2.OG	S	56,7	41,8	41,0	42,5	41,7	42,9	41,3	40,4	39,8	43,5	41,1	41,0	42,4	40,3
2.OG	S	56,8	42,1	41,3	42,8	42,4	43,0	41,5	40,8	40,2	43,5	41,3	41,1	42,5	40,4
EG	W	55,0	42,1	41,1	42,6	42,3	42,9	41,4	40,8	40,1	43,6	41,2	41,2	42,3	40,4
1.OG	W	55,1	42,1	41,2	42,7	42,4	43,0	41,5	40,9	40,2	43,5	41,3	41,3	42,5	40,5
2.OG	W	55,4	42,2	41,4	42,8	42,6	43,1	41,6	40,9	40,3	43,6	41,5	41,3	42,6	40,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dieststraße 6			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	25,3	25,9	26,7	26,1	27,7	26,1	24,7	24,4	28,2	26,9	26,6	27,8	25,5
1.OG	NO	55,0	28,7	28,6	30,0	28,6	30,1	28,8	27,7	27,5	30,7	29,3	28,8	30,1	28,1
EG	NW	55,0	42,7	42,1	43,5	42,3	43,4	42,3	41,5	41,2	44,4	43,0	42,4	43,7	42,3
1.OG	NW	55,0	43,5	42,9	44,0	43,9	44,2	43,0	42,4	41,9	45,1	43,4	43,4	44,2	42,7
EG	SO	55,0	25,1	24,6	25,7	24,8	26,0	24,4	23,7	23,2	28,6	25,0	25,0	25,9	24,1
EG	SO	55,0	26,2	25,5	26,8	25,4	26,9	25,3	24,6	24,2	27,6	25,9	25,6	26,8	25,0
EG	SO	55,0	40,9	39,9	41,5	40,5	41,7	40,2	39,4	38,9	42,3	40,2	39,6	41,1	39,3
1.OG	SO	55,0	27,5	27,0	28,4	27,2	28,5	27,1	26,3	25,9	29,0	27,4	27,2	28,3	26,5
1.OG	SO	55,0	29,5	29,0	30,7	28,5	30,4	29,0	28,0	27,8	31,2	29,5	28,8	30,4	28,5
1.OG	SO	55,0	28,5	27,8	29,5	27,7	29,3	27,9	26,9	26,5	30,0	28,3	28,0	29,2	27,4
EG	SW	55,0	42,1	41,2	42,8	41,6	43,0	41,5	40,5	40,0	43,6	41,6	40,7	42,5	40,5
EG	SW	55,0	41,0	39,9	41,6	40,5	41,6	40,2	39,4	38,9	42,4	40,2	39,5	41,2	39,3
1.OG	SW	55,0	42,8	42,0	43,4	43,2	43,7	42,1	41,4	40,7	44,2	41,9	42,0	43,0	40,9
1.OG	SW	55,0	34,1	33,7	35,0	33,5	35,2	33,9	33,2	33,0	35,3	34,0	33,4	34,9	33,3
Dieststraße 7			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	32,2	32,3	32,7	32,7	33,6	32,3	32,1	32,1	33,1	32,5	32,0	33,3	31,7
1.OG	N	55,0	42,2	42,1	42,7	42,0	43,6	42,1	41,7	41,6	43,4	42,1	41,1	43,2	41,2
1.OG	N	55,0	42,4	41,0	42,2	41,8	43,4	41,2	41,3	40,9	43,2	40,5	40,5	41,9	40,5
EG	O	55,0	41,2	40,2	41,7	41,5	42,0	40,5	39,9	39,3	42,6	40,3	40,4	41,5	39,5
1.OG	O	55,0	42,6	41,9	43,1	42,8	43,6	42,1	41,6	41,2	43,9	42,0	41,8	43,1	41,2
EG	S	56,4	42,2	41,2	42,8	42,4	43,1	41,6	40,9	40,2	43,8	41,4	41,4	42,5	40,6
EG	S	56,2	43,6	43,5	45,0	44,6	44,9	43,7	42,8	42,2	45,9	43,7	43,4	44,7	42,6
1.OG	S	56,7	42,3	41,4	42,8	42,5	43,2	41,7	41,0	40,4	43,7	41,5	41,4	42,6	40,6
1.OG	S	56,5	43,7	43,6	45,0	44,7	45,0	43,7	42,9	42,4	45,9	43,8	43,5	44,8	42,7
EG	W	55,2	42,3	41,3	42,8	42,5	43,1	41,7	40,9	40,3	43,8	41,4	41,4	42,6	40,6
1.OG	W	55,6	42,3	41,4	42,9	42,6	43,2	41,7	41,0	40,4	43,8	41,5	41,5	42,7	40,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dieststraße 8			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	25,5	25,4	26,6	25,8	26,9	25,4	24,5	24,2	27,3	25,8	25,6	26,6	24,8
1.OG	NO	55,0	30,2	29,9	31,1	30,2	31,3	30,0	29,2	29,0	31,8	30,5	30,1	31,3	29,7
EG	SO	55,0	43,8	43,2	44,6	43,8	44,7	43,3	42,6	42,2	45,2	43,3	42,9	44,3	42,3
1.OG	SO	55,0	42,1	41,2	42,7	42,2	42,8	41,4	40,6	40,0	43,7	41,3	41,0	42,3	40,2
EG	SW	55,0	44,2	44,3	45,3	45,6	45,9	44,5	43,7	43,2	46,2	44,4	44,4	45,5	43,4
EG	SW	55,0	42,4	41,5	43,3	41,7	43,1	41,8	40,6	40,2	43,8	41,8	41,2	42,8	40,7
1.OG	SW	55,0	44,3	44,4	45,3	45,6	46,0	44,6	43,7	43,2	46,4	44,5	44,4	45,6	43,4
1.OG	SW	55,0	42,7	41,6	43,5	42,5	43,2	42,0	41,1	40,3	44,3	41,8	41,2	42,9	40,7
Dieststraße 9			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	23,8	24,0	24,9	24,6	25,5	23,9	23,2	22,7	25,8	24,3	23,9	25,1	22,9
1.OG	N	55,0	26,4	26,3	27,1	26,7	27,9	26,4	25,7	25,4	28,0	26,6	26,1	27,5	25,5
2.OG	N	55,0	36,2	35,8	36,6	36,0	37,4	36,0	35,7	35,5	37,3	36,1	35,4	37,0	35,3
EG	O	55,0	41,2	40,2	41,7	41,4	42,0	40,5	39,9	39,3	42,7	40,4	40,2	41,5	39,5
EG	O	55,0	41,2	40,2	41,7	41,5	42,0	40,5	39,9	39,3	42,8	40,5	40,3	41,5	39,7
1.OG	O	55,0	41,4	40,5	41,9	41,7	42,3	40,8	40,2	39,6	42,8	40,6	40,4	41,7	39,7
1.OG	O	55,0	41,4	40,4	41,9	41,7	42,2	40,7	40,2	39,6	42,9	40,7	40,6	41,7	39,9
2.OG	O	55,0	36,1	35,7	36,3	35,9	36,8	35,7	35,6	35,4	36,3	34,9	34,3	35,7	34,2
2.OG	O	55,0	36,7	36,2	36,7	36,2	37,5	36,1	36,0	35,7	36,8	35,2	34,2	36,2	34,2
EG	S	56,3	42,4	41,5	42,9	42,6	43,2	41,8	41,0	40,4	43,9	41,7	41,5	42,8	40,7
EG	S	56,4	42,4	41,5	43,0	42,7	43,3	41,9	41,1	40,4	44,0	41,8	41,4	42,8	40,8
EG	S	56,3	42,4	41,5	43,0	42,7	43,2	41,8	41,1	40,4	43,9	41,7	41,3	42,8	40,7
1.OG	S	56,6	42,5	41,5	43,0	42,8	43,3	41,9	41,1	40,5	43,9	41,6	41,5	42,7	40,7
1.OG	S	56,6	42,5	41,5	43,0	42,7	43,3	41,8	41,1	40,5	43,9	41,6	41,5	42,8	40,7
1.OG	S	56,6	42,4	41,5	42,9	42,7	43,2	41,8	41,1	40,5	43,9	41,5	41,6	42,7	40,7
2.OG	S	56,9	42,5	41,6	43,1	42,8	43,3	41,9	41,1	40,5	43,9	41,7	41,6	42,8	40,7
2.OG	S	56,9	42,5	41,7	43,2	42,9	43,3	41,9	41,2	40,5	44,0	41,7	41,5	42,9	40,7
2.OG	S	56,9	42,6	41,7	43,2	42,9	43,4	42,0	41,2	40,5	44,0	41,7	41,5	42,8	40,7
EG	W	55,0	28,8	28,5	29,0	29,3	30,6	28,5	28,7	28,8	31,2	29,8	29,1	31,2	29,1
1.OG	W	55,3	33,2	33,5	33,8	33,3	35,2	33,5	33,1	33,0	34,5	33,5	32,6	34,6	32,6
2.OG	W	55,9	40,0	39,7	40,1	39,4	41,3	39,7	39,4	39,2	41,0	39,7	38,7	40,8	38,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dieststraße 10			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	28,6	25,1	26,1	25,6	26,3	25,0	24,4	24,0	27,3	25,7	25,7	27,0	25,0
1.OG	NO	55,0	32,0	28,6	29,9	28,9	30,0	28,7	27,9	27,6	30,8	29,2	28,8	30,4	28,3
EG	NW	55,0	42,8	41,5	43,4	42,6	43,1	41,9	41,0	40,4	44,1	41,8	41,1	42,8	40,7
1.OG	NW	55,0	43,1	42,3	43,8	43,5	44,0	42,5	41,7	41,0	44,8	42,4	42,3	43,4	41,3
EG	SO	55,0	41,6	40,5	42,2	41,7	42,3	40,8	40,1	39,4	42,9	40,7	40,2	41,8	39,8
1.OG	SO	55,0	31,1	30,3	32,1	30,4	31,8	30,1	29,3	28,5	32,6	30,5	29,9	31,3	29,4
EG	SW	55,0	42,7	41,6	43,4	42,7	43,3	42,1	41,2	40,4	44,1	41,7	41,4	42,9	40,8
EG	SW	55,0	43,1	42,3	43,7	43,5	43,9	42,4	41,6	41,0	44,7	42,3	42,2	43,3	41,1
1.OG	SW	55,0	43,1	42,3	43,7	43,5	43,9	42,5	41,6	41,0	44,7	42,4	42,3	43,4	41,2
1.OG	SW	55,0	43,1	42,3	43,7	43,5	44,0	42,5	41,7	41,0	44,8	42,4	42,3	43,4	41,2
Dieststraße 11			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	35,2	34,2	36,8	33,3	36,9	34,2	33,0	32,4	36,7	27,9	32,5	30,4	32,2
1.OG	N	55,0	36,7	35,3	38,1	35,2	38,2	35,5	34,0	32,9	38,3	29,6	33,9	32,5	33,3
2.OG	N	55,0	38,9	37,0	39,6	38,2	39,6	37,4	36,1	35,2	40,0	33,9	36,0	35,8	35,6
EG	O	55,0	24,3	23,9	24,9	24,9	25,6	23,8	23,6	23,3	26,5	25,3	24,4	26,1	23,8
1.OG	O	55,0	26,1	26,3	26,8	26,2	27,9	26,1	25,6	25,2	28,2	26,9	26,1	27,8	25,7
2.OG	O	55,0	32,1	31,6	32,4	31,8	33,2	31,6	31,2	30,9	33,6	32,0	31,3	33,0	31,0
EG	S	56,6	42,7	41,7	43,3	43,0	43,5	42,1	41,3	40,6	44,2	41,9	41,8	43,0	40,9
EG	S	56,4	43,1	42,4	43,7	43,4	43,9	42,6	42,0	41,4	45,1	43,3	43,3	44,2	42,7
EG	S	56,7	42,6	41,8	43,3	42,9	43,5	42,1	41,3	40,6	44,1	41,8	41,7	42,9	40,9
1.OG	S	57,0	42,7	41,8	43,3	43,0	43,5	42,1	41,4	40,8	44,2	41,9	41,8	43,1	41,0
1.OG	S	56,7	43,2	42,4	43,7	43,5	43,9	42,6	42,0	41,5	45,1	43,3	43,3	44,2	42,7
1.OG	S	56,8	42,7	41,8	43,3	43,0	43,5	42,1	41,3	40,7	44,2	41,9	41,9	43,1	40,9
2.OG	S	57,0	43,3	42,5	43,8	43,6	44,0	42,7	42,0	41,5	45,1	43,4	43,3	44,2	42,7
2.OG	S	57,2	43,3	42,5	43,8	43,5	44,1	42,6	41,9	41,4	44,7	42,5	42,2	43,6	41,5
2.OG	S	57,1	42,7	41,9	43,4	43,1	43,6	42,1	41,4	40,7	44,3	42,0	41,9	43,1	40,9
EG	W	55,0	42,7	41,9	43,4	43,1	43,6	42,1	41,3	40,6	44,2	42,0	41,9	43,0	40,9
1.OG	W	55,0	42,7	41,9	43,4	43,1	43,6	42,1	41,3	40,7	44,2	42,0	41,9	43,1	41,0
2.OG	W	55,4	42,7	42,0	43,5	43,2	43,7	42,2	41,4	40,7	44,3	42,0	41,9	43,1	40,9

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dieststraße 12			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	25,9	25,6	27,0	25,9	27,1	25,6	24,6	24,2	27,5	26,0	25,7	26,8	24,9
1.OG	NO	55,0	30,2	29,7	31,1	30,3	31,1	29,9	29,1	28,8	31,6	30,1	29,6	30,9	29,1
EG	NW	55,0	43,6	42,9	44,2	43,9	44,5	43,0	42,1	41,7	45,0	43,2	42,7	44,0	42,1
1.OG	NW	55,0	44,1	43,4	44,6	44,3	44,9	43,5	42,8	42,3	45,4	43,5	43,2	44,5	42,5
EG	SO	55,0	30,7	30,1	32,5	28,8	31,6	30,1	28,5	27,9	32,6	30,8	30,4	31,6	29,6
1.OG	SO	55,0	34,2	33,4	35,3	33,2	35,0	33,5	32,5	32,1	35,8	33,9	33,4	34,7	32,8
EG	SW	55,0	43,2	42,4	43,8	43,5	44,0	42,5	41,7	41,1	44,7	42,4	42,4	43,5	41,3
EG	SW	55,0	43,2	42,4	43,9	43,5	44,2	42,6	41,7	41,1	44,7	42,5	42,5	43,5	41,4
1.OG	SW	55,0	43,3	42,5	43,9	43,6	44,2	42,6	41,7	41,1	45,0	42,5	42,4	43,5	41,4
1.OG	SW	55,0	43,3	42,5	43,9	43,6	44,2	42,7	41,7	41,1	44,9	42,6	42,5	43,6	41,4
Dieststraße 13			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	24,5	24,4	25,3	24,9	25,8	24,3	23,5	23,2	26,1	24,3	24,0	25,2	23,1
1.OG	NO	55,0	27,4	27,3	28,0	27,6	28,8	27,3	26,4	26,2	28,9	27,3	26,8	28,2	26,1
2.OG	NO	55,0	38,5	38,1	38,9	38,1	39,6	38,2	37,6	37,5	39,6	38,1	37,2	39,0	37,1
EG	NW	55,0	30,5	30,8	30,9	30,6	32,3	30,6	30,1	29,9	32,0	30,5	29,7	31,5	29,4
1.OG	NW	55,0	39,2	38,8	39,1	38,6	40,3	38,7	38,2	38,1	40,2	38,7	37,5	39,5	37,5
2.OG	NW	55,0	42,9	42,2	43,6	43,3	43,8	42,3	41,5	40,8	44,5	42,2	42,1	43,3	41,1
EG	SO	55,0	25,0	25,6	26,3	25,6	27,2	25,5	24,7	24,3	27,6	26,3	25,2	27,0	24,6
1.OG	SO	55,0	28,0	27,6	28,4	27,4	29,2	27,4	26,8	26,4	29,6	27,9	26,9	28,8	26,4
2.OG	SO	55,6	37,9	37,2	38,2	37,2	38,7	37,3	36,8	36,7	38,9	37,2	36,1	38,1	36,0
EG	SW	56,6	42,9	42,1	43,6	43,3	43,7	42,2	41,4	40,8	44,4	42,1	42,0	43,2	41,1
1.OG	SW	56,9	42,9	42,2	43,6	43,3	43,8	42,3	41,5	40,8	44,4	42,1	42,1	43,2	41,1
2.OG	SW	57,2	42,9	42,2	43,7	43,3	43,8	42,3	41,5	40,8	44,5	42,2	42,1	43,2	41,1
Dieststraße 14			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	26,6	26,3	27,8	26,7	27,8	26,3	25,3	24,9	28,4	26,8	26,4	27,6	25,6
1.OG	NO	55,0	32,1	31,6	33,0	32,2	33,0	31,8	31,0	30,7	33,5	31,9	31,4	32,7	30,9
EG	NW	55,0	43,1	42,2	43,8	43,4	44,0	42,4	41,5	40,8	45,0	42,5	42,3	43,4	41,3
1.OG	NW	55,0	43,3	42,5	44,0	43,7	44,2	42,6	41,8	41,1	45,0	42,6	42,5	43,6	41,4
EG	SO	55,0	33,9	30,6	34,8	30,0	31,3	29,8	29,0	28,7	34,8	29,4	29,0	30,2	28,4
1.OG	SO	55,0	40,2	38,1	41,2	37,8	39,4	37,8	36,8	36,4	41,3	37,9	37,2	38,7	36,8

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dieststraße 15			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	34,1	33,8	34,0	33,8	34,8	33,8	33,6	33,5	34,2	34,0	33,7	35,0	33,7
1.OG	NO	55,0	38,6	37,9	38,1	37,9	38,9	38,0	37,9	37,8	38,3	38,2	37,9	39,4	38,0
EG	NW	55,0	43,2	42,3	43,8	43,5	44,0	42,5	41,6	40,9	44,8	42,3	42,4	43,4	41,2
EG	NW	55,9	45,6	44,8	46,2	45,9	46,4	44,8	44,1	43,4	47,3	44,8	44,6	45,8	43,6
1.OG	NW	56,2	45,6	44,8	46,3	46,0	46,4	44,8	44,1	43,5	47,3	44,8	44,6	45,8	43,6
1.OG	NW	55,0	43,1	42,4	43,8	43,5	44,0	42,5	41,6	41,0	44,8	42,3	42,3	43,4	41,2
EG	SO	55,0	27,3	26,8	28,2	27,2	28,0	26,7	26,0	25,6	29,0	26,6	26,4	27,2	25,9
1.OG	SO	55,0	31,9	31,2	32,6	31,3	32,5	31,1	30,5	30,1	33,5	31,3	30,9	32,0	30,6
EG	SW	55,8	45,6	44,8	46,2	45,9	46,4	44,9	44,1	43,5	47,2	44,8	44,7	45,8	43,7
EG	SW	55,9	43,2	42,3	43,8	43,5	44,0	42,4	41,6	40,9	44,8	42,3	42,3	43,4	41,2
1.OG	SW	56,8	43,2	42,6	44,0	43,6	44,1	42,6	41,9	41,2	45,0	42,5	42,5	43,6	41,4
1.OG	SW	56,2	43,1	42,4	43,8	43,6	44,0	42,4	41,6	41,0	44,8	42,3	42,3	43,4	41,2
Dieststraße 16			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	45,9	45,0	46,5	46,1	46,6	45,0	44,3	43,6	47,4	45,0	44,8	45,9	43,9
EG	O	55,0	26,0	25,6	26,7	26,4	30,5	25,7	25,1	24,7	27,3	25,7	25,5	29,7	24,8
1.OG	O	55,0	31,2	30,8	31,9	31,6	34,0	30,9	30,2	29,9	32,4	30,8	30,4	33,5	30,0
EG	S	55,0	41,0	38,0	40,6	39,9	39,0	36,3	34,4	33,6	42,5	36,5	34,9	36,7	34,1
1.OG	S	55,0	42,5	41,5	42,9	42,4	42,8	41,4	39,9	39,5	44,4	41,5	40,7	42,1	39,8
EG	W	55,0	43,2	42,2	43,7	43,2	43,5	42,2	41,2	40,7	44,9	42,4	41,8	43,2	41,1
EG	W	55,0	43,0	41,8	43,5	43,1	43,2	42,0	41,1	40,6	44,3	42,2	41,8	43,2	41,1
1.OG	W	55,0	43,4	42,6	44,1	43,8	44,4	42,8	41,9	41,2	45,1	42,7	42,4	43,6	41,5
1.OG	W	55,0	43,4	42,3	43,9	43,6	44,0	42,5	41,8	41,1	44,8	42,5	42,4	43,4	41,4

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dieststraße 17			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	24,9	24,8	25,7	25,2	26,3	24,8	23,7	23,3	26,9	25,2	25,0	26,0	24,1
EG	NO	55,0	33,1	33,1	33,3	33,1	33,5	33,1	32,9	32,8	33,7	33,3	33,2	33,9	33,1
EG	NO	55,0	24,9	24,6	25,6	25,1	26,1	24,6	23,6	23,1	26,7	24,9	24,8	25,8	23,7
1.OG	NO	55,0	27,3	27,0	28,4	27,3	28,5	27,1	26,1	25,8	29,0	27,3	27,0	28,2	26,3
1.OG	NO	55,0	27,2	26,8	28,2	27,1	28,3	27,0	25,9	25,6	28,9	27,2	27,0	28,1	26,2
1.OG	NO	55,0	35,8	35,8	36,2	35,8	36,2	35,8	35,6	35,6	36,2	35,9	35,8	36,5	35,8
2.OG	NO	55,0	39,2	38,7	40,1	39,0	40,1	38,9	38,2	38,0	40,6	39,1	38,4	40,0	38,3
2.OG	NO	55,0	39,2	38,6	40,0	38,9	40,1	38,9	38,1	38,0	40,5	39,0	38,4	39,9	38,2
2.OG	NO	55,0	43,4	42,7	44,2	43,5	44,1	42,8	41,9	41,6	44,9	42,8	42,1	43,7	41,8
EG	NW	55,0	44,7	44,2	45,5	45,0	45,8	44,3	43,5	43,0	46,2	44,2	44,0	45,2	43,1
1.OG	NW	55,0	45,1	44,5	45,9	45,4	46,1	44,6	43,7	43,1	46,7	44,4	44,2	45,5	43,3
2.OG	NW	55,0	45,5	44,6	46,1	45,7	46,2	44,7	43,8	43,2	47,0	44,6	44,4	45,6	43,4
EG	SO	55,0	27,6	27,0	27,8	26,3	28,7	26,9	25,8	25,2	29,7	27,9	27,6	28,8	26,6
1.OG	SO	55,3	29,5	29,0	30,9	28,3	30,4	29,0	27,8	27,5	31,4	29,6	29,2	30,5	28,4
2.OG	SO	56,0	40,7	39,9	41,5	39,9	41,4	40,1	39,3	39,1	41,9	40,2	39,6	41,1	39,3
EG	SW	56,1	43,2	42,5	43,9	43,7	44,1	42,5	41,7	41,1	45,1	42,5	42,4	43,5	41,3
EG	SW	55,7	43,4	42,5	44,0	43,7	44,1	42,7	41,8	41,1	45,0	42,4	42,4	43,5	41,3
1.OG	SW	56,4	43,3	42,5	43,9	43,7	44,1	42,6	41,8	41,1	45,1	42,4	42,4	43,5	41,3
1.OG	SW	56,0	43,4	42,6	43,9	43,7	44,2	42,7	41,8	41,1	45,0	42,5	42,4	43,5	41,3
2.OG	SW	56,7	43,4	42,6	43,9	43,7	44,1	42,6	41,8	41,1	45,1	42,5	42,4	43,5	41,3
2.OG	SW	56,3	43,4	42,6	44,0	43,8	44,2	42,7	41,9	41,2	45,1	42,6	42,5	43,6	41,4

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dieststraße 19			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	25,4	25,1	26,3	25,6	26,6	25,1	24,2	23,8	27,1	25,3	25,1	26,1	24,3
EG	NO	55,0	35,9	36,4	38,3	36,9	38,3	36,6	35,7	35,7	38,4	36,6	36,1	37,5	35,6
1.OG	NO	55,0	29,6	29,2	30,6	29,8	30,7	29,4	28,5	28,2	31,1	29,4	29,0	30,2	28,5
1.OG	NO	55,0	40,9	38,9	41,2	39,5	40,1	38,7	38,2	38,1	41,3	38,7	38,4	39,7	38,1
EG	NW	55,0	44,1	43,3	44,7	44,4	45,0	43,5	42,7	42,1	45,6	43,3	43,2	44,3	42,2
EG	NW	55,0	46,0	45,2	46,6	46,3	46,8	45,2	44,4	43,8	47,6	45,1	45,0	46,1	43,9
1.OG	NW	55,0	46,1	45,3	46,7	46,4	46,9	45,4	44,5	43,9	47,7	45,2	45,1	46,2	44,0
1.OG	NW	55,0	44,6	44,0	45,3	44,9	45,6	44,1	43,3	42,8	46,1	44,0	43,8	45,0	42,9
EG	SO	55,0	31,7	31,3	32,1	30,1	33,1	31,6	29,7	29,3	34,0	32,0	31,8	33,0	30,7
1.OG	SO	55,0	35,2	34,4	36,5	33,9	36,0	34,6	33,1	32,9	36,7	34,7	34,4	35,7	33,7
EG	SW	55,0	43,4	42,6	44,1	43,7	44,3	42,7	41,9	41,2	45,0	42,6	42,5	43,6	41,3
EG	SW	55,0	43,5	42,7	44,1	43,9	44,4	42,8	41,9	41,3	45,1	42,6	42,6	43,7	41,4
EG	SW	55,0	43,5	42,7	44,2	43,8	44,4	42,8	41,9	41,3	45,1	42,7	42,6	43,7	41,5
1.OG	SW	55,4	43,5	42,7	44,1	43,8	44,3	42,8	41,9	41,2	45,1	42,6	42,5	43,6	41,4
1.OG	SW	55,0	43,6	42,8	44,2	43,9	44,5	42,9	42,0	41,4	45,2	42,8	42,7	43,8	41,5
1.OG	SW	55,3	43,6	42,8	44,2	43,9	44,4	42,9	42,0	41,4	45,2	42,7	42,7	43,7	41,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dieststraße 21			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	24,0	23,5	24,9	24,4	25,1	23,3	22,4	21,7	25,7	23,2	23,2	24,1	22,1
1.OG	NO	55,0	25,2	24,9	26,2	25,5	26,4	24,8	23,9	23,4	26,7	24,9	24,7	25,7	23,7
2.OG	NO	55,0	29,3	28,9	30,3	29,5	30,4	29,0	28,1	27,7	30,8	29,1	28,6	30,0	28,1
EG	NW	55,0	43,3	42,2	43,9	43,4	43,9	42,5	41,3	40,8	45,0	42,5	41,9	43,4	41,3
1.OG	NW	55,0	43,4	42,6	44,0	43,7	44,2	42,7	41,7	41,0	45,1	42,6	42,4	43,5	41,5
2.OG	NW	55,0	43,6	42,8	44,3	43,9	44,5	42,9	42,0	41,3	45,2	42,7	42,6	43,7	41,5
EG	SO	55,0	33,7	33,4	35,4	31,8	35,6	33,6	31,2	30,6	36,8	34,3	34,2	35,2	32,9
EG	SO	55,5	34,1	34,1	36,6	32,3	36,3	34,2	32,0	31,1	37,1	34,2	34,1	35,4	32,5
1.OG	SO	55,9	35,1	34,8	37,5	33,2	36,9	34,8	32,9	32,0	38,0	35,6	35,5	36,6	34,3
1.OG	SO	55,0	34,8	34,2	37,0	32,7	36,2	34,2	32,0	31,4	37,2	34,8	34,6	35,7	33,5
2.OG	SO	55,0	37,4	36,4	39,0	35,9	38,3	36,4	34,8	34,5	39,4	36,9	36,6	37,8	35,8
2.OG	SO	56,2	37,6	37,0	39,3	36,3	38,9	37,0	35,6	35,0	39,7	37,4	37,1	38,4	36,3
EG	SW	55,9	43,5	42,7	44,2	43,8	44,4	42,8	41,9	41,2	44,4	41,3	41,2	42,6	39,5
EG	SW	55,0	43,4	42,6	44,1	43,7	44,3	42,7	41,7	41,1	45,2	42,8	42,6	43,7	41,6
1.OG	SW	56,3	43,5	42,7	44,2	43,9	44,4	42,9	41,9	41,3	44,7	41,8	41,7	43,0	40,2
1.OG	SW	55,0	43,6	42,8	44,3	43,9	44,5	42,9	42,0	41,3	45,2	42,8	42,7	43,8	41,5
2.OG	SW	56,6	43,6	42,8	44,3	43,9	44,5	42,9	42,0	41,3	45,2	42,7	42,7	43,7	41,5
2.OG	SW	55,0	43,6	42,9	44,3	43,9	44,5	43,0	42,0	41,4	45,2	42,8	42,7	43,8	41,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dieststraße 23			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,0	44,4	46,0	45,6	45,9	44,5	43,5	43,1	46,2	44,6	44,0	45,5	43,3
1.OG	N	55,0	44,4	44,5	46,1	45,8	46,0	44,6	43,6	43,2	46,4	44,7	44,2	45,6	43,5
2.OG	N	55,0	45,3	44,8	46,6	46,1	46,3	44,6	43,8	43,3	47,2	44,8	44,3	45,7	43,6
2.OG	O	55,0	41,3	40,6	42,3	41,9	42,1	40,7	39,9	39,5	42,7	40,8	40,3	41,8	39,8
2.OG	O	55,0	38,5	38,4	38,6	38,5	39,4	38,4	38,5	38,9	38,8	39,6	38,8	41,1	38,8
EG	S	55,0	41,3	39,6	42,2	41,5	41,9	40,1	38,1	37,1	42,7	39,2	38,0	40,8	36,3
EG	S	55,0	44,5	43,3	45,4	44,8	44,9	43,5	42,1	41,5	45,9	43,6	42,8	44,4	41,9
1.OG	S	55,0	44,9	43,5	45,6	45,1	45,1	43,7	42,4	41,7	46,4	43,7	43,0	44,6	42,2
1.OG	S	55,0	42,6	40,0	42,8	41,8	42,2	40,3	38,6	37,4	43,7	39,5	38,5	41,1	36,8
2.OG	S	55,0	43,5	41,2	43,4	42,6	43,0	41,3	39,7	38,9	44,5	40,7	39,9	42,0	38,7
2.OG	S	55,0	45,3	44,1	46,0	45,6	45,7	44,2	43,1	42,5	46,8	44,3	43,6	45,2	42,8
EG	W	55,0	42,7	42,1	43,7	43,1	43,5	42,2	41,0	40,7	44,0	42,2	41,6	43,1	40,9
1.OG	W	55,0	43,2	42,1	43,8	43,3	43,6	42,2	41,2	40,8	44,3	42,3	41,8	43,3	41,1
2.OG	W	55,0	43,4	42,3	44,1	43,5	43,7	42,3	41,4	40,8	44,7	42,4	41,9	43,4	41,3
Dieststraße 25			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,4	41,9	43,5	42,9	43,5	42,0	40,9	40,6	43,8	42,1	41,5	43,1	40,9
1.OG	N	55,0	42,5	42,0	43,6	43,1	43,6	42,0	41,1	40,7	43,9	42,2	41,6	43,2	41,1
2.OG	N	55,0	42,7	42,0	43,7	43,2	43,6	42,1	41,2	40,7	44,1	42,2	41,8	43,2	41,1
EG	S	55,0	42,3	41,8	43,5	43,0	43,4	42,0	40,9	40,6	43,8	42,1	41,4	43,0	40,8
1.OG	S	55,0	42,5	41,9	43,5	43,1	43,5	42,0	41,0	40,6	43,9	42,2	41,6	43,1	41,0
2.OG	S	55,0	42,7	42,0	43,6	43,2	43,5	42,1	41,2	40,7	44,1	42,2	41,7	43,2	41,1
EG	W	55,0	42,4	42,0	43,5	43,0	43,6	42,1	41,0	40,7	43,8	42,1	41,4	43,1	40,9
1.OG	W	55,0	42,5	42,0	43,6	43,2	43,6	42,2	41,1	40,8	44,0	42,2	41,7	43,3	41,1
2.OG	W	55,0	43,0	42,4	44,0	43,6	44,0	42,5	41,6	41,1	44,4	42,5	42,0	43,6	41,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dieststraße 25a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	40,1	41,8	43,0	43,1	43,5	42,0	41,1	40,7	42,7	42,1	41,6	43,2	41,0
1.OG	N	55,0	41,7	42,0	43,5	43,2	43,6	42,1	41,2	40,7	43,7	42,2	41,7	43,2	41,1
2.OG	N	55,0	43,2	42,3	44,0	43,5	44,0	42,7	41,8	41,1	44,4	42,6	41,9	43,6	41,3
EG	O	55,0	24,7	24,3	25,3	25,1	25,8	24,2	23,8	23,4	25,8	24,4	24,1	25,3	23,3
1.OG	O	55,0	27,2	26,9	27,8	27,7	28,4	26,8	26,5	26,2	28,0	27,0	26,5	28,0	25,9
2.OG	O	55,0	38,6	38,3	39,4	39,1	39,9	38,5	38,1	37,9	39,4	38,5	37,8	39,7	37,6
2.OG	O	55,0	38,7	38,3	39,3	39,0	39,7	38,5	38,0	37,9	39,5	38,3	37,8	39,5	37,7
EG	S	55,0	42,5	41,9	43,5	43,1	43,4	42,0	41,0	40,6	44,0	42,1	41,5	43,1	41,0
1.OG	S	55,0	42,8	42,0	43,6	43,3	43,5	42,1	41,2	40,7	44,2	42,2	41,6	43,2	41,1
2.OG	S	55,0	43,2	42,2	43,8	43,5	43,7	42,3	41,6	41,0	44,6	42,4	41,9	43,4	41,3
2.OG	W	55,0	43,2	42,2	44,0	43,6	43,8	42,7	41,8	41,1	44,5	42,5	42,0	43,5	41,3
Dillstollen 1			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	40,7	41,9	42,3	43,5	47,5	45,5	43,5	45,5	41,8	42,2	45,3	48,0	43,9
1.OG	N	55,0	41,5	42,7	43,3	44,3	48,0	46,1	44,3	45,9	42,8	43,2	45,7	48,6	44,6
EG	S	55,0	33,8	34,4	34,7	36,0	36,7	35,1	38,3	37,6	34,1	35,2	35,0	38,9	35,2
EG	S	55,0	33,5	33,9	34,1	34,6	36,0	34,7	35,6	35,5	33,7	33,9	34,6	37,4	34,4
1.OG	S	55,0	33,7	34,5	34,8	35,5	37,5	35,8	35,8	36,3	34,2	34,4	35,5	37,7	35,3
1.OG	S	55,0	34,2	35,3	36,0	37,2	38,1	37,2	37,0	36,4	35,2	35,9	36,0	38,7	35,7
EG	W	55,0	33,5	33,7	33,8	34,1	35,7	34,3	34,6	34,9	33,4	33,4	34,2	35,6	34,1
EG	W	55,0	33,5	33,7	33,9	34,2	35,8	34,3	34,7	35,0	33,5	33,5	34,5	35,5	34,5
1.OG	W	55,0	33,6	33,9	34,2	34,6	36,6	34,8	35,0	35,6	33,7	33,7	34,7	36,5	34,6
1.OG	W	55,0	33,6	34,0	34,3	34,7	37,2	35,4	35,1	36,3	33,8	33,8	35,1	36,4	35,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstollen 2			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	39,5	41,0	41,8	43,1	47,0	45,1	42,7	44,7	41,4	41,9	44,5	47,2	43,2
EG	N	55,0	39,8	41,2	42,0	43,3	47,1	45,1	42,9	44,9	41,5	42,0	44,7	47,3	43,4
EG	N	55,0	39,7	40,7	41,0	43,0	47,2	44,8	43,1	45,1	40,4	41,9	44,9	47,4	43,5
EG	N	55,0	35,7	35,8	35,8	36,0	37,8	36,1	36,6	36,6	35,1	35,1	35,6	36,7	35,6
EG	N	55,0	39,3	40,9	41,7	43,0	46,9	44,8	42,6	44,4	41,2	41,7	44,3	47,0	43,2
1.OG	N	55,0	40,5	41,8	42,2	43,7	47,7	45,5	43,6	45,5	41,6	42,6	45,1	48,0	43,9
1.OG	N	55,0	36,2	36,4	36,5	37,0	41,3	37,0	37,9	39,2	36,0	36,3	38,2	38,6	38,0
1.OG	N	55,0	40,1	41,6	42,4	43,6	47,4	45,5	43,3	45,2	42,0	42,4	44,9	47,8	43,6
1.OG	N	55,0	39,9	41,4	42,3	43,5	47,5	45,4	43,1	45,0	41,8	42,3	44,7	47,6	43,6
1.OG	N	55,0	40,4	41,8	42,6	43,9	47,6	45,6	43,5	45,4	42,1	42,6	45,1	47,9	43,8
2.OG	N	55,0	40,7	41,8	42,7	43,7	48,1	45,6	43,5	45,3	42,4	42,6	45,2	47,8	43,9
2.OG	N	55,0	41,0	42,1	42,9	43,9	48,0	45,8	43,7	45,5	42,7	42,8	45,4	47,9	44,0
2.OG	N	55,0	41,2	42,3	43,1	44,1	48,2	45,8	43,8	45,6	42,9	43,0	45,6	48,1	44,2
2.OG	N	55,0	41,4	42,4	43,2	44,3	48,5	46,0	44,1	45,8	43,0	43,1	45,6	48,2	44,3
2.OG	N	55,0	36,9	37,3	37,5	38,1	42,0	38,3	38,6	39,8	36,8	37,0	39,0	39,8	38,4
3.OG	N	55,0	41,1	42,2	43,0	44,0	48,5	45,7	44,0	45,5	42,7	42,9	45,5	48,0	44,2
3.OG	N	55,0	37,6	38,0	38,2	38,7	42,8	40,0	39,3	41,0	37,5	37,6	39,7	40,6	39,0
3.OG	N	55,0	41,7	42,7	43,5	44,5	48,8	46,0	44,6	45,9	43,2	43,3	45,9	48,4	44,4
3.OG	N	55,0	42,1	43,0	43,7	44,7	49,0	46,2	44,7	46,2	43,4	43,5	46,0	48,5	44,6
3.OG	N	55,0	41,4	42,5	43,3	44,3	48,5	45,9	44,1	45,7	43,0	43,1	45,7	48,2	44,2
4.OG	N	55,2	42,2	43,1	43,8	44,8	49,1	46,3	45,0	46,2	43,5	43,6	46,1	48,6	44,7
4.OG	N	55,0	42,5	43,4	44,0	45,0	49,3	46,5	45,3	46,5	43,7	43,8	46,2	48,8	44,9
4.OG	N	55,5	38,9	39,8	40,1	40,8	45,0	42,2	41,2	42,9	39,6	39,6	42,1	43,6	41,1
4.OG	N	55,4	41,9	42,9	43,6	44,5	48,7	46,2	45,0	46,0	43,5	43,6	46,0	48,5	44,6
4.OG	N	55,6	41,7	42,7	43,5	44,4	48,8	46,4	44,5	45,8	43,2	43,3	45,9	48,5	44,5
EG	O	55,0	39,0	40,0	40,3	41,0	45,4	42,4	41,2	45,0	39,6	39,7	41,7	46,5	41,7
EG	O	55,0	38,5	39,9	40,4	41,2	43,7	41,0	40,9	42,4	39,6	39,5	40,8	43,1	40,7
EG	O	55,0	39,5	40,4	40,7	41,4	44,1	41,6	41,6	42,8	40,6	40,6	41,9	44,6	41,8
1.OG	O	55,0	40,2	41,5	41,9	42,9	46,9	45,1	43,1	45,3	41,2	41,5	44,3	47,8	43,4
1.OG	O	55,0	40,0	41,4	42,0	43,1	46,7	44,3	42,9	44,9	41,3	41,4	43,8	46,6	42,9
1.OG	O	55,0	39,7	41,1	41,6	42,7	46,9	44,2	43,0	45,1	40,8	41,1	43,8	46,6	42,9
2.OG	O	55,0	41,8	42,8	43,5	44,5	48,2	46,0	44,4	46,1	43,2	43,3	45,5	48,3	44,3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
2.OG	O	55,0	41,9	42,8	43,5	44,5	48,3	46,0	44,5	45,8	43,2	43,4	45,5	48,5	44,3
2.OG	O	55,0	42,1	43,0	43,6	44,6	48,5	46,1	44,7	45,9	43,4	43,5	45,5	48,5	44,5
3.OG	O	55,0	42,5	43,4	44,0	44,9	49,1	46,5	45,4	46,4	43,6	43,8	46,1	48,9	44,8
3.OG	O	55,0	42,6	43,5	44,2	45,1	49,2	46,5	45,6	46,5	43,8	43,9	46,1	49,0	45,0
3.OG	O	55,0	42,3	43,2	43,9	44,9	48,8	46,4	45,0	46,4	43,6	43,7	46,1	48,7	44,7
4.OG	O	55,0	43,0	43,8	44,4	45,2	49,4	46,7	45,9	46,7	44,0	44,1	46,3	49,2	45,1
4.OG	O	55,0	43,3	44,0	44,6	45,5	49,5	46,8	45,9	46,8	44,2	44,3	46,4	49,4	45,3
4.OG	O	55,0	42,8	43,7	44,3	45,2	49,2	46,7	45,6	46,7	43,9	44,0	46,4	49,0	45,0
EG	S	55,0	32,9	33,3	33,5	34,3	35,5	34,6	34,7	34,5	33,0	33,8	34,1	35,5	33,8
EG	S	55,0	32,8	33,1	33,3	33,6	35,3	33,9	34,2	34,3	32,9	33,0	33,8	35,0	33,6
EG	S	55,0	34,4	38,3	39,6	41,1	39,9	38,5	39,2	35,1	39,0	38,3	35,9	38,6	34,4
EG	S	55,0	34,0	38,1	38,8	37,8	38,6	34,9	35,2	34,7	38,6	35,2	34,5	35,9	34,0
1.OG	S	55,0	35,1	38,2	39,6	38,1	38,9	36,2	35,3	35,2	39,7	35,4	34,7	36,7	34,2
1.OG	S	55,0	32,9	33,3	33,4	33,7	35,4	34,0	34,2	34,3	33,0	33,1	33,8	35,1	33,6
1.OG	S	55,0	33,0	34,6	34,8	34,4	36,6	34,9	34,7	34,5	34,2	33,8	34,2	35,8	33,8
1.OG	S	55,0	35,8	38,7	40,3	41,8	41,6	39,3	39,9	35,9	40,0	39,8	37,5	39,9	35,1
2.OG	S	55,0	33,0	34,7	35,3	36,5	37,3	35,7	35,9	35,3	34,4	34,6	35,0	36,7	34,8
2.OG	S	55,0	35,2	38,6	39,8	39,6	41,2	36,8	37,6	38,9	39,9	36,8	37,6	39,5	37,7
2.OG	S	55,0	32,9	33,4	33,5	33,9	35,6	34,1	34,3	34,5	33,1	33,2	34,0	35,2	33,7
2.OG	S	55,0	36,5	39,2	40,7	42,4	43,2	39,9	40,5	39,1	40,4	40,6	39,9	41,4	38,5
3.OG	S	55,0	36,7	39,3	40,9	42,6	43,5	41,5	40,9	39,3	40,5	40,8	40,9	41,7	38,8
3.OG	S	55,0	33,2	35,2	35,8	37,2	38,0	36,8	36,6	35,7	35,0	35,2	36,0	37,5	35,2
3.OG	S	55,0	33,0	33,8	34,0	34,4	36,4	34,8	34,8	35,0	33,6	33,5	34,6	35,9	34,2
3.OG	S	55,0	35,4	38,7	40,1	39,8	41,5	39,6	37,9	39,1	40,0	37,0	38,9	40,4	38,0
4.OG	S	55,0	34,7	37,2	38,0	38,7	41,5	38,9	38,5	39,0	37,1	36,6	38,4	40,5	38,0
4.OG	S	55,0	37,1	39,6	41,0	41,4	43,7	42,3	40,6	41,5	40,6	39,1	41,8	43,5	40,3
4.OG	S	55,0	37,8	40,0	41,3	42,9	44,8	42,5	41,8	41,5	40,9	41,2	42,6	43,4	40,7
4.OG	S	55,0	35,4	38,4	39,5	41,1	42,6	40,4	40,4	39,6	38,4	38,6	40,0	41,6	38,6
EG	W	55,0	32,8	33,0	33,1	33,3	35,1	33,6	33,9	34,2	32,8	32,8	33,5	34,8	33,4
EG	W	55,0	32,8	33,0	33,1	33,3	35,0	33,6	33,9	34,2	32,8	32,8	33,6	34,6	33,5
EG	W	55,0	32,9	33,0	33,2	33,4	35,1	33,6	34,0	34,2	32,8	32,9	33,5	34,5	33,4
1.OG	W	55,0	32,9	33,0	33,1	33,4	35,2	33,7	34,0	34,4	32,8	32,8	33,7	34,7	33,5
1.OG	W	55,0	32,9	33,1	33,2	33,5	35,7	33,8	34,2	34,8	32,9	33,0	34,0	34,9	33,8
1.OG	W	55,0	32,8	33,0	33,1	33,4	35,1	33,7	34,0	34,2	32,8	32,8	33,6	34,8	33,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
2.OG	W	55,0	32,8	33,0	33,1	33,4	35,1	33,7	34,0	34,2	32,8	32,8	33,6	34,9	33,5
2.OG	W	55,0	32,9	33,1	33,2	33,4	35,2	33,7	34,0	34,4	32,8	32,9	33,7	34,7	33,5
2.OG	W	55,0	32,9	33,2	33,3	33,7	35,7	34,0	34,2	34,8	33,0	33,0	34,1	35,0	33,8
3.OG	W	55,0	33,0	33,3	33,5	33,8	36,0	34,4	34,4	35,1	33,1	33,2	34,4	35,3	34,0
3.OG	W	55,0	32,9	33,2	33,3	33,5	35,5	34,0	34,1	34,6	33,0	32,9	33,9	35,0	33,7
3.OG	W	55,0	32,9	33,1	33,3	33,5	35,4	33,9	34,1	34,4	32,9	32,9	33,8	35,1	33,6
4.OG	W	55,0	33,6	34,5	34,8	35,3	38,7	35,9	36,0	37,1	34,2	34,1	35,8	38,3	35,7
4.OG	W	55,7	33,4	34,4	34,7	35,4	38,9	36,2	36,0	37,3	34,2	34,3	36,3	38,2	35,8
4.OG	W	55,9	33,5	34,4	34,7	35,3	38,7	35,9	35,9	37,1	34,2	34,1	35,9	38,0	35,6
Dillstollen 3			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	40,7	41,7	42,0	42,7	47,1	45,4	42,9	45,6	41,3	41,5	44,6	47,9	43,7
1.OG	N	55,0	41,9	42,9	43,5	44,5	48,1	46,2	44,6	46,1	43,0	43,4	45,8	48,7	44,7
EG	O	55,0	40,2	41,0	41,4	42,0	46,3	42,6	42,4	44,6	40,6	40,7	42,1	46,2	41,8
1.OG	O	55,0	42,6	43,4	43,9	44,9	49,9	46,5	45,9	46,7	43,4	43,7	45,9	50,2	45,0
EG	S	55,0	48,0	48,3	48,5	48,8	48,8	48,4	48,7	48,1	43,8	43,9	43,7	44,1	42,7
1.OG	S	55,0	37,1	39,6	41,0	42,7	43,4	40,6	42,0	37,8	40,7	41,0	40,7	41,7	37,8

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstollen 4			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	36,7	39,2	40,4	42,2	45,7	43,7	41,5	41,0	39,7	40,6	43,3	43,8	41,8
EG	N	55,0	37,3	39,6	40,7	42,3	46,1	43,7	41,8	43,9	40,0	40,9	43,6	44,4	42,2
1.OG	N	55,0	38,5	40,5	41,5	42,9	46,6	44,6	42,4	44,4	40,9	41,5	44,2	45,7	42,8
1.OG	N	55,0	37,7	39,8	41,0	42,6	46,1	44,3	41,9	42,0	40,8	40,9	43,9	44,3	42,2
2.OG	N	55,0	38,7	40,4	41,6	42,9	46,7	44,7	42,3	44,1	41,2	41,4	44,3	45,3	42,7
2.OG	N	55,0	39,8	41,2	42,2	43,4	47,0	45,1	42,9	44,8	42,0	42,1	44,7	46,8	43,3
3.OG	N	55,0	39,3	40,9	42,0	43,2	47,0	44,9	42,7	44,6	41,6	41,8	44,6	46,8	43,1
3.OG	N	55,0	40,2	41,5	42,5	43,6	47,3	45,3	43,2	45,0	42,2	42,3	45,0	47,7	43,5
4.OG	N	55,0	43,1	43,8	44,4	45,2	48,8	46,5	45,2	46,4	44,1	44,1	46,1	48,6	45,1
4.OG	N	55,0	42,5	43,3	44,0	44,8	48,6	46,2	45,0	46,1	43,6	43,7	45,8	48,2	44,7
EG	O	55,0	40,5	41,6	42,1	43,4	47,1	45,1	43,2	45,0	41,3	41,7	44,4	47,1	43,3
EG	O	55,0	36,7	38,9	40,1	41,6	45,6	43,5	41,0	43,8	40,1	39,7	43,0	44,1	41,5
1.OG	O	55,0	41,6	42,6	43,2	44,3	48,0	45,8	44,3	45,4	42,4	42,9	45,1	48,2	44,0
1.OG	O	55,0	37,8	39,7	41,0	42,4	46,2	44,5	41,8	43,7	40,8	40,9	43,8	44,8	42,3
2.OG	O	55,0	42,5	43,4	44,0	44,9	48,8	46,2	45,2	46,2	43,5	43,6	45,7	48,7	44,6
2.OG	O	55,0	38,3	40,2	41,4	42,9	46,6	44,7	42,1	44,3	41,2	41,3	44,3	45,4	42,7
3.OG	O	55,0	39,1	40,7	41,8	43,2	46,9	45,1	42,5	44,5	41,5	41,7	44,5	46,1	43,0
3.OG	O	55,0	43,2	43,9	44,5	45,3	49,2	46,6	45,8	46,6	43,9	44,0	46,0	49,1	45,0
4.OG	O	55,0	40,4	41,7	42,6	43,7	48,0	45,5	43,5	45,1	42,3	42,4	45,0	48,1	43,7
4.OG	O	55,0	43,8	44,4	44,9	45,7	49,4	46,9	46,2	46,9	44,5	44,7	46,4	49,5	45,6
EG	S	55,0	33,8	38,1	39,4	38,3	38,6	38,4	34,8	34,6	38,5	35,3	34,1	37,8	34,0
EG	S	55,0	32,3	32,5	32,6	32,8	34,6	33,1	33,4	33,7	32,3	32,4	33,0	34,3	33,0
EG	S	55,0	32,7	33,4	36,3	33,7	36,3	34,2	33,9	34,9	35,1	33,1	33,5	35,7	33,4
1.OG	S	55,0	34,7	38,2	39,9	38,7	38,7	38,9	35,7	35,5	39,6	35,6	34,4	38,2	34,3
1.OG	S	55,0	32,3	32,5	32,6	32,9	34,6	33,1	33,4	33,7	32,3	32,4	33,0	34,3	33,0
1.OG	S	55,0	32,7	34,2	36,9	34,1	38,5	34,3	34,3	37,6	36,2	33,3	33,6	36,4	33,5
2.OG	S	55,0	33,9	35,3	38,1	37,1	39,2	38,0	36,9	37,6	38,5	35,5	36,5	39,1	36,7
2.OG	S	55,0	32,3	32,6	32,8	33,0	34,7	33,3	33,5	33,7	32,5	32,5	33,1	34,4	33,0
2.OG	S	55,0	35,1	38,5	40,1	39,6	41,2	40,7	37,6	38,9	39,8	37,0	37,6	40,6	37,7
3.OG	S	55,0	32,5	33,4	33,6	34,0	36,1	34,2	34,3	34,6	33,2	33,1	33,9	35,6	33,8
3.OG	S	55,0	34,2	35,9	38,4	37,8	39,8	38,8	37,4	38,1	38,8	35,9	37,1	40,0	37,1
3.OG	S	55,0	35,3	38,6	40,2	39,9	41,5	41,0	38,0	39,3	39,8	37,3	38,1	41,3	38,1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
4.OG	S	55,0	38,0	39,8	41,6	42,2	45,2	43,6	42,0	43,0	41,3	40,3	42,5	45,3	41,8
4.OG	S	55,0	38,3	40,3	41,4	42,4	45,5	44,2	42,0	43,4	41,0	40,7	42,9	45,7	42,0
4.OG	S	55,0	36,4	38,7	39,7	41,0	44,3	41,5	40,6	41,8	38,9	39,0	41,1	43,6	40,4
EG	W	55,0	32,3	32,5	32,6	32,9	34,6	33,2	33,5	33,7	32,3	32,4	33,0	34,4	33,0
EG	W	55,0	33,4	33,6	33,7	33,9	36,6	37,4	35,3	34,5	33,4	33,5	38,9	34,7	39,0
1.OG	W	55,0	33,8	34,0	34,0	34,3	37,3	37,8	35,9	34,9	33,8	33,9	39,4	35,0	39,3
1.OG	W	55,0	32,4	32,5	32,7	32,9	34,6	33,2	33,5	33,8	32,3	32,4	33,1	34,4	33,0
2.OG	W	55,0	32,4	32,6	32,7	32,9	34,6	33,2	33,5	33,8	32,3	32,4	33,1	34,4	33,0
2.OG	W	55,0	33,8	34,0	34,1	34,3	37,5	37,8	35,9	35,1	33,9	33,9	39,6	35,1	39,6
3.OG	W	55,0	32,4	32,8	32,9	33,3	35,3	33,7	33,8	34,2	32,6	32,7	33,4	35,1	33,4
3.OG	W	55,0	33,5	33,8	34,0	34,3	37,5	35,6	34,7	35,2	33,7	33,7	37,7	35,3	34,4
4.OG	W	55,0	35,4	36,6	37,1	38,0	41,7	38,7	38,4	39,8	36,4	36,7	38,3	41,5	38,2
4.OG	W	55,0	34,6	36,1	36,6	37,5	41,4	38,3	37,9	39,5	35,8	36,0	38,0	40,1	37,9
Dillstollen 5			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	41,5	42,4	42,7	43,6	47,0	43,9	43,7	45,9	41,3	41,4	42,9	46,5	43,0
1.OG	NW	55,0	42,9	43,6	44,0	44,9	49,3	46,2	45,6	46,7	42,7	43,1	45,2	48,8	44,6
EG	SO	55,0	39,8	39,9	40,5	40,1	43,3	40,1	41,6	41,0	39,4	38,8	39,0	43,6	39,4
EG	SO	55,0	39,9	40,0	40,6	40,4	42,3	40,2	41,4	40,9	39,4	38,9	39,2	43,3	39,4
1.OG	SO	55,0	45,6	45,7	45,9	45,7	48,3	45,7	46,7	46,3	43,6	43,4	43,5	46,7	43,7
1.OG	SO	55,0	45,5	45,6	45,8	45,8	47,5	45,8	46,4	46,1	43,5	43,3	43,4	46,2	43,6
EG	SW	55,0	34,8	34,9	35,0	35,2	36,5	35,4	35,7	35,9	34,4	34,4	35,0	36,4	35,0
EG	SW	55,0	33,2	33,4	33,6	33,9	35,6	34,1	34,4	34,7	33,2	33,3	34,1	35,7	33,9
1.OG	SW	55,0	35,1	35,3	35,5	35,8	37,3	35,9	36,2	36,5	34,7	34,7	35,4	37,2	35,4
1.OG	SW	55,0	33,3	33,7	33,9	34,4	36,4	34,6	34,8	35,3	33,5	33,6	34,6	36,9	34,4

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstollen 6			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	41,9	41,9	42,0	43,6	47,8	45,3	44,5	45,6	41,3	42,8	45,0	47,7	44,0
EG	N	55,0	42,5	43,3	43,5	44,5	47,9	45,8	44,8	46,1	42,9	43,2	45,2	47,9	44,4
EG	N	55,0	43,0	43,1	43,7	44,4	47,6	45,8	44,9	46,2	42,6	43,5	44,9	47,9	44,4
EG	N	55,0	44,0	44,6	44,8	45,5	47,7	46,0	45,6	46,7	43,5	43,8	44,8	47,8	44,5
1.OG	N	55,0	45,1	45,6	45,8	46,5	49,3	47,3	46,8	47,5	44,7	45,0	46,3	49,0	45,6
1.OG	N	55,0	44,1	44,2	44,7	45,4	48,9	46,8	46,1	47,0	43,7	44,7	46,1	49,0	45,5
1.OG	N	55,0	43,5	44,1	44,5	45,3	48,9	46,4	45,7	46,6	43,8	44,3	46,0	48,9	45,3
1.OG	N	55,0	42,8	42,9	42,9	44,4	48,5	46,0	45,5	46,2	42,3	43,6	45,5	48,6	44,8
2.OG	N	55,0	43,6	43,7	43,8	45,0	48,9	46,4	46,0	46,7	43,2	44,2	46,0	49,0	45,3
2.OG	N	55,0	46,3	46,6	46,9	47,4	49,9	48,2	47,8	48,2	46,1	46,1	47,2	49,9	46,7
2.OG	N	55,0	45,0	45,1	45,6	46,2	49,5	47,4	46,9	47,5	44,7	45,4	46,8	49,6	46,2
2.OG	N	55,0	44,5	45,0	45,3	46,0	49,4	47,0	46,5	47,1	45,0	45,0	46,6	49,3	45,9
3.OG	N	55,0	46,1	46,5	46,7	47,4	50,1	48,1	47,8	48,2	45,9	46,2	47,4	49,9	46,9
3.OG	N	55,0	47,2	47,5	47,8	48,2	50,6	48,9	48,6	49,0	46,9	47,0	48,0	50,4	47,6
3.OG	N	55,0	45,3	45,8	46,1	46,7	49,7	47,6	47,1	47,7	45,7	45,7	47,1	49,8	46,5
3.OG	N	55,0	44,3	44,9	45,1	46,0	49,3	47,0	46,5	47,1	44,3	44,8	46,4	49,3	45,7
EG	O	55,0	46,2	46,5	46,7	47,3	48,9	47,4	47,3	47,8	44,9	45,2	46,2	48,2	45,8
1.OG	O	55,0	47,1	47,4	47,6	48,1	50,3	48,7	48,3	48,8	45,9	46,2	47,2	49,4	46,7
2.OG	O	55,0	48,0	48,2	48,4	48,8	50,8	49,4	49,2	49,3	46,9	47,0	48,0	50,3	47,5
3.OG	O	55,0	48,7	48,9	49,1	49,4	51,4	50,0	49,8	50,0	47,8	47,8	48,7	50,8	48,3
EG	S	55,0	32,2	32,4	32,6	33,0	35,3	33,4	33,6	34,1	32,3	32,4	34,3	35,1	33,8
EG	S	55,0	32,1	32,3	32,5	32,8	34,5	33,0	33,3	33,5	32,1	32,2	33,0	34,6	32,8
1.OG	S	55,0	32,1	32,5	32,6	32,9	34,6	33,1	33,4	33,5	32,3	32,3	33,0	34,7	32,8
1.OG	S	55,0	32,2	32,6	32,7	33,2	36,0	33,6	33,6	34,5	32,5	32,5	34,4	36,0	33,9
2.OG	S	55,0	32,4	33,3	33,6	33,9	36,0	34,2	34,3	34,5	33,0	33,1	33,8	36,0	33,6
2.OG	S	55,0	32,8	34,5	34,8	36,2	37,9	36,4	35,9	36,0	34,3	34,5	35,2	37,9	35,1
3.OG	S	55,0	38,3	40,0	40,7	42,3	44,8	42,7	42,0	42,6	39,9	40,4	42,0	45,0	41,4
3.OG	S	55,0	37,6	39,4	40,0	41,5	44,2	41,8	41,2	42,0	39,1	39,8	41,3	44,3	40,7
EG	W	55,0	32,0	32,2	32,4	32,6	34,5	32,9	33,2	33,5	32,1	32,1	32,9	34,6	32,8
1.OG	W	55,0	32,0	32,2	32,4	32,6	34,6	32,9	33,2	33,7	32,1	32,1	32,9	34,8	32,8
2.OG	W	55,0	32,1	32,5	32,7	33,0	35,2	33,5	33,6	34,2	32,3	32,5	33,3	35,6	33,2
3.OG	W	55,0	36,1	37,2	37,7	38,4	41,8	39,0	38,9	40,1	36,9	37,2	38,6	42,4	38,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstollen 7			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	44,3	44,6	44,9	44,9	46,4	44,9	45,2	45,5	44,3	44,0	44,4	46,7	44,5
EG	NO	55,0	42,2	43,1	43,8	44,9	46,3	44,3	44,6	44,0	42,6	43,2	44,1	45,0	43,6
1.OG	NO	55,0	44,7	45,3	45,7	46,5	48,9	46,9	46,5	47,2	44,3	44,5	45,9	48,1	45,2
1.OG	NO	55,0	44,6	45,0	45,5	45,9	49,6	46,2	46,9	47,3	45,2	44,9	45,8	49,5	45,7
EG	NW	55,0	38,3	39,5	39,9	40,9	44,5	40,9	41,4	41,6	38,9	38,9	40,4	45,4	40,5
1.OG	NW	55,0	43,8	44,4	44,7	45,4	49,2	46,1	46,1	46,9	42,3	42,6	44,5	48,4	44,2
EG	SO	55,0	42,3	42,8	43,0	44,2	45,9	45,3	45,1	43,2	41,0	41,9	45,0	44,2	43,7
EG	SO	55,0	35,9	38,4	39,9	40,8	43,4	39,5	42,1	38,1	38,8	39,0	40,2	43,7	39,9
1.OG	SO	55,0	48,8	49,0	49,2	49,6	50,4	49,8	49,8	49,1	44,5	44,6	46,3	46,6	45,4
1.OG	SO	55,0	38,9	40,7	42,3	43,3	46,5	41,8	44,0	41,3	41,6	41,1	41,6	45,3	41,4
Dillstollen 9			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	39,1	41,5	42,3	44,1	47,1	44,8	43,8	44,9	41,3	42,2	44,1	46,8	43,2
1.OG	NW	55,0	41,5	43,2	44,0	45,5	48,7	46,4	45,3	45,6	43,1	44,0	45,7	48,6	44,5
EG	SO	55,0	39,8	39,8	39,9	40,0	40,7	40,2	40,2	40,4	38,7	38,7	39,2	39,7	39,1
1.OG	SO	55,0	41,3	41,5	41,8	42,1	42,7	42,3	42,3	42,1	40,2	40,6	40,7	41,8	40,7
EG	SW	55,0	35,8	35,8	35,8	36,0	43,3	41,2	37,6	42,2	35,7	35,7	41,4	42,3	40,6
1.OG	SW	55,0	36,9	37,0	37,1	37,2	43,8	41,7	38,7	42,6	36,7	36,7	41,8	43,1	41,2
Dillstollen 11			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	40,7	42,0	42,5	42,9	45,6	43,1	42,7	43,9	40,5	40,1	41,0	44,3	41,1
1.OG	NO	55,0	47,0	47,4	47,6	48,1	50,2	48,8	48,2	48,9	43,0	43,2	44,9	48,4	44,2
2.OG	NO	55,0	48,3	48,6	48,8	49,2	51,5	49,9	49,6	50,0	44,2	44,4	46,3	49,8	45,6
EG	NW	55,0	40,3	42,1	42,7	44,2	46,5	43,4	44,0	44,5	41,6	42,1	42,9	46,2	42,1
1.OG	NW	55,0	46,8	47,4	47,7	48,4	50,6	48,8	48,4	48,6	45,1	45,5	46,7	49,5	45,8
2.OG	NW	55,0	47,9	48,4	48,7	49,3	51,5	49,6	49,6	49,6	46,4	46,5	47,6	50,5	46,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstollen 13			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	38,1	39,7	40,1	41,7	45,8	41,9	42,2	43,8	39,0	39,5	41,1	47,0	41,3
1.OG	NW	55,0	41,0	42,1	42,6	44,0	48,9	45,2	44,9	46,0	41,4	41,9	44,3	48,8	43,4
2.OG	NW	55,0	43,0	43,8	44,3	45,3	49,5	46,6	46,3	46,5	43,3	43,4	45,5	49,7	44,7
EG	SO	55,0	32,9	33,2	33,4	34,1	35,4	33,9	34,4	34,3	33,1	33,2	33,9	35,5	33,7
1.OG	SO	55,0	33,8	34,5	34,8	35,9	37,1	35,4	35,8	35,6	34,1	34,3	35,0	36,9	34,8
2.OG	SO	55,0	40,0	41,8	42,4	44,0	45,5	43,6	43,4	43,2	41,4	41,8	42,6	45,3	42,3
EG	SW	55,0	33,9	37,3	38,2	37,4	37,8	37,8	34,3	34,7	37,2	33,7	34,0	37,5	33,9
1.OG	SW	55,0	34,6	37,8	38,8	37,9	38,3	38,4	35,0	35,6	37,8	34,4	34,6	38,4	34,5
2.OG	SW	55,0	39,1	40,9	41,6	41,5	43,3	41,9	40,6	41,5	41,1	39,3	40,0	43,6	40,1
Dillstollen 15			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	40,1	41,4	41,7	43,9	45,6	42,7	43,3	43,3	40,4	41,8	42,6	45,0	41,4
1.OG	NO	55,0	43,2	43,9	44,2	45,6	48,2	46,0	45,5	46,6	42,5	43,5	45,3	48,1	44,4
EG	NW	55,0	41,5	42,3	42,5	43,1	44,5	43,0	43,1	43,5	40,7	41,0	41,3	44,2	41,3
1.OG	NW	55,0	48,9	49,1	49,2	49,5	50,6	49,7	49,6	50,0	45,1	45,4	46,3	48,7	45,9
EG	SO	55,0	33,6	36,9	37,0	37,3	38,1	34,1	34,1	35,0	37,0	33,4	34,7	35,9	34,1
EG	SO	55,0	33,5	35,6	36,1	38,0	39,1	36,5	35,6	36,7	35,5	36,0	35,3	38,1	34,0
1.OG	SO	55,0	35,1	38,0	38,4	38,5	40,0	36,3	36,0	37,4	37,9	35,0	36,6	38,5	36,5
1.OG	SO	55,0	36,0	38,8	39,6	42,3	43,0	39,9	38,8	40,2	38,7	39,8	38,7	41,3	36,3
Dillstraße 1			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	49,9	52,9	**57,3**	53,2	54,6	54,9	52,4	50,7	51,8	**55,8**	53,6	**60,1**	52,5
1.OG	NW	55,0	50,6	54,5	**57,0**	54,4	**56,4**	**55,7**	53,6	51,5	51,5	**59,0**	**55,9**	**60,2**	52,8
EG	SO	55,0	51,2	**61,3**	**63,3**	**58,5**	**62,3**	**64,6**	50,4	47,7	**57,6**	**64,5**	52,0	**68,0**	49,4
1.OG	SO	55,5	54,8	**62,3**	**64,7**	**61,6**	**63,0**	**65,3**	53,2	50,9	**60,0**	**65,3**	55,2	**68,3**	52,3
EG	SW	55,0	52,3	**57,1**	**62,8**	55,0	**58,4**	**65,0**	52,4	51,7	**55,2**	**63,8**	53,7	**68,3**	52,9
1.OG	SW	55,0	54,1	**58,4**	**64,7**	**56,6**	**59,7**	**65,1**	54,2	53,1	**56,8**	**64,5**	**55,9**	**68,5**	54,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 2			Nutzung: WA												
1.OG	NW	55,0	53,2	54,0	**55,8**	**57,0**	**57,5**	**59,1**	**56,2**	53,9	53,8	**65,1**	**58,7**	**61,9**	55,0
EG	SO	55,0	**59,3**	**60,1**	**68,7**	**60,0**	**60,4**	**67,1**	**59,3**	**59,2**	**59,6**	**60,8**	**59,3**	**71,9**	**59,3**
1.OG	SO	55,0	**60,4**	**62,1**	**69,0**	**62,0**	**62,6**	**67,7**	**60,3**	**60,2**	**61,2**	**64,4**	**60,4**	**72,6**	**60,3**
EG	SW	55,0	**58,1**	**58,3**	**60,4**	**59,8**	**59,8**	**69,5**	**59,1**	**58,2**	**58,2**	**67,8**	**59,9**	**71,0**	**58,4**
1.OG	SW	55,0	**60,5**	**60,7**	**62,6**	**61,7**	**61,9**	**69,7**	**61,3**	**60,7**	**60,6**	**68,2**	**62,4**	**71,4**	**60,9**
EG	W	55,0	**61,9**	**61,9**	**65,7**	**63,3**	**63,3**	**70,3**	**62,6**	**62,0**	**61,9**	**69,3**	**63,4**	**72,5**	**62,2**
1.OG	W	55,0	**62,4**	**62,5**	**66,1**	**63,4**	**63,5**	**70,3**	**62,9**	**62,5**	**62,5**	**68,6**	**63,7**	**72,8**	**62,7**
Dillstraße 3			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	49,7	52,7	55,0	51,6	54,4	**57,6**	50,9	50,5	52,9	53,2	50,6	**58,8**	50,0
1.OG	NW	55,0	52,9	**57,1**	**59,2**	**56,4**	**58,4**	**56,9**	52,6	51,7	**57,5**	**56,4**	53,7	**59,7**	51,3
EG	SO	55,0	49,6	54,1	**61,0**	**55,6**	**55,3**	**63,7**	51,0	45,8	54,8	**63,4**	52,2	**67,5**	46,0
1.OG	SO	55,0	53,7	**58,3**	**63,9**	**59,1**	**59,6**	**65,0**	53,6	50,1	**58,9**	**64,1**	**55,3**	**68,3**	50,8
Dillstraße 3a			Nutzung: WA												
1.OG	NO	56,4	50,6	**59,6**	**62,9**	**58,8**	**61,2**	**61,7**	51,2	48,8	**58,8**	**59,2**	54,3	**63,8**	50,4
EG	NW	55,0	45,8	52,2	**55,6**	54,2	54,5	**56,1**	46,0	47,1	52,7	52,0	49,8	**59,8**	49,7
1.OG	NW	55,4	50,1	**56,5**	**60,3**	**57,3**	**58,0**	**59,8**	49,3	49,0	**57,4**	**55,7**	52,9	**64,4**	50,7
EG	SO	55,0	49,7	53,8	**55,6**	**56,4**	**55,3**	**63,0**	51,6	46,2	**55,2**	**63,2**	53,0	**65,5**	46,5
EG	SO	55,0	46,9	51,4	**56,0**	52,0	53,0	**60,2**	47,6	46,5	51,0	**62,9**	49,4	**63,4**	48,0
1.OG	SO	55,4	53,0	**59,0**	**62,0**	**60,1**	**60,3**	**64,5**	54,3	50,4	**57,8**	**63,7**	**56,3**	**67,0**	51,6
1.OG	SO	55,0	51,5	**57,6**	**62,0**	**57,1**	**58,8**	**61,3**	52,4	51,1	54,9	**64,0**	53,2	**66,4**	51,9
Dillstraße 4B			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	**55,5**	**64,3**	**65,3**	**60,8**	**65,4**	51,2	47,5	47,3	**63,1**	52,9	48,0	**55,8**	47,4
1.OG	NO	55,0	**57,0**	**64,2**	**65,5**	**64,0**	**64,6**	53,3	51,1	51,0	**62,5**	**55,1**	51,4	**57,6**	51,1
2.OG	NO	55,0	**56,9**	**64,1**	**66,1**	**64,2**	**64,6**	**56,2**	53,0	52,9	**62,8**	**56,7**	53,4	**61,3**	53,0
1.OG	NW	55,0	51,6	55,0	54,1	**57,2**	**57,3**	54,9	54,4	52,3	55,0	**61,4**	**57,2**	**59,2**	53,6
2.OG	NW	55,0	52,9	54,7	**57,6**	**58,6**	**57,8**	**58,9**	**55,8**	53,4	54,5	**64,3**	**58,1**	**62,9**	54,5
2.OG	SO	55,0	**59,3**	**64,7**	**69,2**	**63,9**	**65,4**	**67,1**	**58,4**	**57,8**	**63,5**	**65,3**	**58,5**	**71,5**	**57,9**

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 5			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	46,3	53,3	**60,2**	54,2	**55,6**	**55,1**	44,6	47,0	**55,7**	49,9	49,5	**60,4**	49,4
EG	SO	55,0	50,7	54,5	**57,0**	**57,0**	**56,4**	**57,1**	53,0	48,6	**55,5**	**61,4**	**55,2**	**61,4**	51,0
Dillstraße 6			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	51,7	**55,1**	**58,5**	54,9	**57,0**	**55,2**	53,7	51,3	**55,7**	**57,8**	54,5	**62,5**	51,0
1.OG	NW	55,8	53,6	**59,0**	**62,7**	**57,5**	**60,4**	**57,4**	54,9	52,8	**57,5**	**60,0**	**56,7**	**64,0**	53,0
EG	SO	55,8	55,4	**63,3**	**66,5**	**62,1**	**64,1**	**58,1**	53,2	50,6	**64,1**	**63,4**	55,8	**66,1**	52,0
1.OG	SO	56,7	**57,1**	**63,9**	**67,0**	**63,7**	**64,4**	**61,5**	55,3	53,5	**64,6**	**64,3**	**57,3**	**67,3**	54,3
1.OG	SW	55,1	52,8	**55,9**	**64,9**	**57,7**	**58,5**	**64,6**	**55,3**	53,0	**56,4**	**64,3**	**57,4**	**68,0**	54,2
Dillstraße 7			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	49,7	54,1	**55,6**	52,4	**55,4**	**55,3**	48,9	46,7	53,6	53,2	51,1	**56,9**	49,0
1.OG	NW	55,1	51,4	**56,7**	**57,0**	**55,8**	**58,0**	**59,6**	51,8	48,0	**55,2**	**57,8**	54,4	**61,2**	49,7
2.OG	NW	56,4	53,6	**58,2**	**59,4**	**58,0**	**59,4**	**57,1**	53,9	51,0	**57,3**	**60,8**	56,0	**60,7**	52,5
EG	SO	55,0	52,3	**60,8**	**58,5**	**58,9**	**62,2**	**57,0**	52,8	49,4	**60,2**	**61,1**	55,0	**61,0**	50,6
1.OG	SO	55,9	55,3	**61,8**	**61,9**	**61,4**	**62,9**	**61,3**	54,1	51,3	**62,2**	**62,2**	**56,3**	**64,2**	52,0
2.OG	SO	57,1	55,9	**63,3**	**65,3**	**64,0**	**64,0**	**62,2**	54,4	51,5	**63,1**	**62,5**	55,9	**65,8**	52,5
1.OG	SW	55,6	47,2	53,8	**65,0**	53,8	**57,5**	**62,2**	50,6	48,2	53,2	**58,7**	52,3	**66,3**	49,8
2.OG	SW	56,6	53,6	**60,6**	**64,9**	**60,3**	**62,6**	**63,3**	55,2	53,2	**57,0**	**62,7**	56,5	**66,4**	54,2
Dillstraße 8			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	43,3	52,5	**57,3**	51,4	54,8	51,0	44,9	43,1	48,8	50,7	46,7	**59,1**	43,8
1.OG	NW	55,0	48,7	**56,5**	**62,3**	**55,5**	**58,5**	**56,2**	50,4	48,5	52,6	**56,8**	52,0	**60,3**	49,4
EG	SO	55,9	54,4	**60,4**	**66,6**	**60,8**	**62,4**	**59,9**	54,5	50,1	**59,9**	**63,6**	**56,9**	**66,6**	52,4
1.OG	SO	56,6	56,6	**63,8**	**67,0**	**63,8**	**64,9**	**61,9**	56,6	53,8	**63,3**	**65,0**	**58,7**	**67,8**	55,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 9			Nutzung: WA												
2.OG	NO	56,3	54,7	**62,8**	**59,3**	**60,3**	**62,6**	46,9	39,9	38,3	**63,2**	**56,6**	41,0	50,0	39,4
EG	NW	55,0	43,2	46,0	**55,5**	49,1	51,4	50,3	49,0	43,9	46,6	51,0	50,7	**55,9**	46,2
1.OG	NW	55,0	47,5	49,0	**57,4**	51,3	53,8	53,0	50,9	48,6	49,0	52,1	52,5	**57,3**	50,0
2.OG	NW	55,0	50,0	51,5	**56,3**	54,2	54,4	53,4	52,4	50,9	51,0	54,5	53,9	**57,2**	51,2
EG	SO	55,0	50,5	**59,0**	**62,4**	54,4	**60,1**	**57,6**	48,0	46,5	**59,4**	**59,4**	51,3	**63,0**	48,0
1.OG	SO	56,3	52,0	**60,0**	**64,4**	**58,5**	**61,7**	**59,4**	50,3	48,0	**60,3**	**60,4**	53,1	**64,0**	49,5
2.OG	SO	57,7	55,4	**63,2**	**64,6**	**62,7**	**64,0**	**61,6**	52,8	50,4	**63,5**	**60,9**	54,9	**64,5**	51,4
Dillstraße 10			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	52,3	**63,8**	**61,8**	**61,7**	**64,6**	**60,2**	48,5	48,6	**59,6**	51,4	49,1	**63,3**	48,9
1.OG	NO	55,4	**55,8**	**64,9**	**63,1**	**63,2**	**65,4**	**61,0**	51,2	51,5	**62,8**	54,7	52,1	**62,6**	52,0
EG	NW	55,0	48,5	**55,4**	**57,0**	54,5	**56,1**	48,3	44,2	46,4	**57,2**	50,0	48,2	53,4	45,9
1.OG	NW	55,0	52,9	**58,8**	**60,3**	**57,3**	**59,3**	52,9	48,4	49,4	**60,7**	54,8	51,3	**56,7**	50,5
EG	SO	55,2	**55,6**	**63,9**	**66,9**	**62,9**	**65,0**	**62,2**	54,5	52,6	**63,5**	**61,3**	**57,0**	**66,4**	53,7
1.OG	SO	56,1	**57,4**	**64,4**	**67,1**	**64,6**	**65,4**	**63,1**	**56,6**	55,0	**64,0**	**63,3**	**58,7**	**66,9**	55,8
Dillstraße 12			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	54,5	**66,6**	**60,0**	**59,9**	**66,9**	47,8	46,5	42,3	**64,8**	**55,2**	49,0	51,1	43,5
1.OG	NO	55,3	**56,8**	**67,3**	**62,4**	**63,0**	**67,3**	50,0	49,4	46,7	**65,2**	**57,6**	52,0	53,1	48,1
EG	S	55,0	54,7	**61,2**	**66,5**	**63,1**	**61,9**	**62,6**	53,1	52,9	**62,2**	**60,5**	54,6	**66,1**	53,9
1.OG	S	55,7	**58,2**	**65,6**	**67,1**	**65,4**	**66,3**	**63,2**	**55,9**	55,4	**65,2**	**61,4**	**57,1**	**66,4**	**55,9**
EG	W	55,0	51,8	**60,1**	**66,1**	**61,7**	**61,6**	**62,3**	53,3	51,7	**55,8**	**59,1**	**55,2**	**66,3**	52,5
1.OG	W	55,0	54,6	**61,6**	**66,5**	**63,0**	**62,7**	**63,1**	**55,5**	54,1	**58,1**	**59,6**	**57,0**	**66,7**	54,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 14			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	46,0	51,3	**59,1**	**56,0**	**55,4**	51,0	45,0	46,0	**57,7**	48,5	47,3	53,7	46,7
EG	N	55,0	50,3	**55,3**	**59,4**	48,6	54,1	48,4	45,7	45,5	54,6	52,1	47,4	**56,1**	46,9
1.OG	N	55,0	53,5	**58,2**	**60,8**	51,4	**56,9**	50,8	49,2	49,0	**57,2**	54,7	49,7	**56,8**	49,3
1.OG	N	55,0	49,9	53,8	**60,1**	**57,5**	**57,4**	52,8	49,3	49,7	**59,4**	52,6	50,0	**56,5**	50,1
2.OG	N	56,0	52,8	**56,7**	**61,6**	**58,2**	**59,0**	55,9	52,7	52,2	**57,1**	**57,3**	54,3	**59,0**	53,1
2.OG	N	56,1	54,6	**57,5**	**61,4**	**56,3**	**56,9**	54,9	51,7	51,1	**57,1**	**58,3**	53,5	**59,6**	51,9
EG	O	55,0	54,6	**67,0**	**60,5**	**60,2**	**67,6**	46,3	38,7	37,9	**66,0**	**55,4**	40,0	48,9	38,7
1.OG	O	55,3	**57,0**	**67,5**	**62,9**	**63,9**	**67,8**	47,8	41,7	41,3	**65,7**	**56,0**	42,6	50,6	41,8
2.OG	O	56,7	**58,0**	**67,7**	**64,6**	**65,3**	**67,9**	53,0	47,0	46,3	**65,8**	**57,4**	48,0	56,0	46,9
EG	S	55,0	53,2	**61,8**	**63,8**	**60,8**	**62,6**	**60,2**	50,2	48,9	**64,4**	**60,0**	52,2	**64,9**	50,1
1.OG	S	56,1	**57,2**	**66,0**	**66,6**	**65,3**	**66,5**	**61,6**	53,4	51,9	**65,8**	**61,4**	55,0	**65,1**	52,6
2.OG	S	57,3	57,0	**63,1**	**66,0**	**63,5**	**64,5**	**64,2**	57,0	55,6	**61,6**	**63,3**	**58,4**	**66,6**	56,3
2.OG	S	57,0	**58,7**	**66,3**	**67,0**	**66,5**	**66,7**	**62,2**	55,7	54,6	**66,0**	**62,1**	57,0	**65,3**	55,1
EG	W	55,0	45,6	54,4	**64,9**	52,8	**58,8**	**58,9**	45,7	45,3	49,0	51,4	46,7	**62,7**	45,8
EG	W	55,0	47,0	**56,4**	**61,6**	53,6	**59,4**	**58,5**	48,3	46,4	53,0	**57,0**	49,1	**63,0**	47,6
1.OG	W	55,0	50,1	**56,6**	**65,5**	**59,9**	**59,8**	**60,9**	50,1	49,7	53,4	**55,3**	51,3	**64,0**	50,2
1.OG	W	55,3	51,0	**58,5**	**63,4**	**58,5**	**61,0**	**60,4**	52,1	50,7	54,9	**59,4**	53,6	**63,7**	51,5
2.OG	W	56,2	55,2	**60,6**	**65,6**	**63,7**	**62,9**	**62,7**	55,7	54,6	**58,5**	**60,7**	**56,9**	**65,3**	55,0
2.OG	W	56,9	53,7	**61,4**	**65,4**	**61,5**	**63,0**	**62,1**	54,6	53,1	**57,4**	**61,3**	56,2	**65,1**	53,8
Dillstraße 15			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	45,8	48,8	**58,9**	49,0	48,2	46,4	39,6	38,0	**55,1**	48,6	41,6	50,5	39,3
1.OG	N	55,0	50,1	51,3	**56,6**	52,3	50,7	47,9	43,8	39,8	**57,0**	52,2	45,3	51,2	41,9
EG	O	55,0	47,7	**62,8**	**57,9**	52,8	**62,8**	45,1	39,5	37,9	**58,3**	45,9	40,9	47,7	38,9
1.OG	O	55,0	49,9	**63,4**	**60,0**	**55,4**	**63,3**	49,1	43,0	41,5	**60,6**	49,6	44,3	52,0	42,6
EG	S	55,0	53,1	**64,3**	**59,8**	**61,3**	**64,7**	**56,5**	46,9	48,6	**64,3**	54,1	50,8	**59,5**	50,1
1.OG	S	56,0	55,8	**64,6**	**60,6**	**62,0**	**64,9**	55,0	50,8	50,8	**64,8**	**58,1**	54,2	**58,5**	52,2
1.OG	W	55,3	48,6	**56,7**	**58,8**	**56,2**	**59,7**	**58,5**	51,5	48,7	**56,4**	**57,7**	54,1	**61,6**	50,3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 17			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,3	**55,3**	53,2	49,5	**56,5**	43,5	39,8	37,6	**56,1**	45,4	40,5	45,8	39,1
1.OG	N	55,0	47,3	**58,0**	**55,2**	53,2	**58,5**	45,9	42,4	40,8	**58,2**	47,9	44,4	48,5	42,9
EG	S	55,2	50,8	**63,7**	**62,7**	**56,0**	**64,2**	50,7	46,8	48,3	**59,3**	51,6	50,7	54,9	49,3
1.OG	S	57,1	54,8	**64,3**	**63,7**	**60,5**	**64,5**	55,1	51,4	50,8	**62,6**	56,5	54,7	**59,0**	52,3
EG	W	55,0	48,0	**61,0**	**56,0**	**58,8**	**62,5**	42,6	37,7	36,1	**61,4**	44,9	39,4	45,2	37,0
1.OG	W	55,0	50,7	**62,0**	**57,4**	**60,5**	**63,0**	45,9	40,7	39,4	**63,1**	48,3	42,1	48,7	40,3
Dillstraße 19			Nutzung: WA												
2.OG	N	58,9	56,9	**65,7**	**64,0**	**63,3**	**65,7**	57,6	52,7	51,3	**65,6**	**59,4**	54,6	**60,0**	52,2
EG	O	55,0	52,1	**61,5**	**60,4**	**62,1**	**61,0**	51,9	48,0	46,1	**65,2**	**55,5**	46,4	53,9	44,9
1.OG	O	56,5	55,0	**63,5**	**60,9**	**62,7**	**62,9**	53,6	50,1	48,4	**65,9**	**57,8**	50,0	55,5	48,5
2.OG	O	58,8	57,9	**65,2**	**64,1**	**63,2**	**64,9**	**59,1**	53,6	52,4	**65,8**	**60,2**	55,4	**61,8**	53,0
EG	S	55,0	51,0	54,8	**59,3**	52,7	54,8	**57,9**	49,2	47,6	**58,7**	**56,9**	50,9	**60,7**	48,6
1.OG	S	56,3	54,3	**60,7**	**62,1**	**57,2**	**60,9**	**59,0**	52,9	51,1	**62,1**	**59,5**	54,8	**61,9**	51,9
2.OG	S	58,9	58,1	**65,5**	**64,8**	**64,1**	**65,3**	**59,5**	53,9	52,7	**65,9**	**61,3**	55,6	**62,4**	53,2
Dillstraße 19a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	48,8	53,5	**57,2**	46,5	54,5	52,1	39,4	38,6	54,2	49,2	40,8	54,4	39,7
1.OG	N	55,0	51,8	**55,8**	**58,9**	49,2	**56,4**	53,1	42,3	41,7	**56,7**	51,6	43,4	**56,0**	42,5
EG	S	55,0	48,6	**55,8**	**62,4**	**60,4**	**58,1**	53,5	48,8	47,8	**60,3**	**55,4**	51,7	**57,5**	49,5
1.OG	S	56,7	53,9	**61,1**	**63,2**	**62,4**	**61,7**	**56,8**	52,3	51,2	**61,7**	**58,8**	55,0	**60,8**	52,5
Dillstraße 20			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	46,5	**56,1**	**60,9**	51,9	**56,0**	51,9	40,7	40,3	**57,5**	51,1	42,1	**55,3**	41,2
1.OG	N	55,5	50,4	**59,7**	**62,0**	**56,9**	**59,5**	55,1	45,2	45,0	**60,9**	54,1	46,7	**57,8**	46,1
1.OG	S	56,5	**57,1**	**66,4**	**65,7**	**64,2**	**66,3**	**59,5**	51,9	50,1	**66,8**	**60,7**	52,2	**62,7**	51,1
EG	W	55,0	51,1	**60,0**	**65,1**	54,2	**61,6**	**58,7**	45,0	43,9	**56,8**	54,7	46,3	**62,0**	44,6
1.OG	W	56,1	53,9	**64,1**	**66,2**	**60,4**	**64,7**	**59,9**	49,4	48,2	**59,7**	**57,6**	50,7	**62,9**	49,1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 20A			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	46,0	50,3	54,2	50,5	50,3	48,2	35,9	35,0	**55,7**	47,9	37,6	50,0	36,7
1.OG	N	55,0	50,2	**55,1**	**58,1**	54,9	54,8	50,4	38,8	38,6	**59,6**	51,3	40,4	51,6	39,6
EG	O	55,6	51,8	53,1	**61,5**	52,6	48,9	50,4	45,5	42,8	**61,2**	52,7	46,9	51,4	44,3
1.OG	O	56,3	53,0	54,3	**62,4**	53,6	50,0	50,1	45,9	43,5	**61,8**	53,7	47,4	51,1	44,9
EG	S	55,9	52,6	55,4	**62,3**	55,8	53,4	49,3	47,0	47,8	**62,7**	**59,8**	51,2	53,1	50,8
1.OG	S	57,7	54,3	**58,3**	**63,1**	**59,6**	**57,9**	53,0	50,0	50,2	**64,2**	**60,7**	52,6	55,6	51,6
Dillstraße 21			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,7	52,3	**58,4**	**59,8**	**58,3**	**58,8**	46,7	42,0	41,7	**61,3**	51,1	43,7	50,9	43,2
2.OG	N	59,2	57,3	**64,6**	**63,0**	**66,2**	**64,5**	57,9	52,9	51,4	**65,9**	**60,3**	54,8	**60,4**	52,1
EG	S	55,0	50,5	**56,9**	**59,9**	**64,1**	**59,1**	**55,3**	48,6	48,1	**63,2**	**56,1**	49,3	**57,6**	48,7
1.OG	S	55,3	52,6	**58,9**	**61,6**	**64,7**	**60,5**	**55,9**	50,8	50,0	**63,7**	**58,5**	52,6	**58,8**	50,8
2.OG	S	58,6	57,5	**63,8**	**62,8**	**65,7**	**63,3**	58,1	53,0	51,4	**66,3**	**60,9**	54,2	**60,5**	52,2
EG	W	55,0	51,3	**62,3**	**60,8**	**56,9**	**62,6**	52,9	46,1	43,3	**58,7**	**55,2**	49,3	**56,3**	46,4
1.OG	W	56,4	50,4	**63,7**	**61,8**	**58,5**	**63,8**	55,4	49,4	47,7	**61,9**	**57,3**	52,4	**58,1**	49,2
2.OG	W	58,9	57,2	**65,0**	**64,3**	**63,0**	**64,8**	58,2	53,1	51,6	**66,1**	**61,0**	54,2	**60,8**	52,2
Dillstraße 22			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	48,5	**56,1**	53,2	**57,8**	**56,4**	47,3	36,6	35,7	**60,1**	48,1	38,6	49,9	37,9
1.OG	N	55,1	51,1	**57,8**	**57,5**	**58,8**	**57,8**	50,6	40,1	39,9	**62,0**	51,4	43,2	52,1	42,9
2.OG	N	56,0	50,0	53,5	54,5	**56,5**	52,7	53,7	47,2	46,9	**56,3**	55,6	48,9	55,9	48,7
EG	S	55,0	48,8	52,4	53,9	52,4	52,9	50,5	48,0	47,8	**56,5**	52,2	49,8	52,9	49,7
1.OG	S	55,9	52,0	**56,7**	**58,6**	**57,0**	**57,3**	53,4	50,2	50,0	**60,8**	54,8	51,4	55,3	50,8
2.OG	S	58,7	56,0	**62,6**	**64,4**	**62,7**	**62,5**	55,1	51,0	49,7	**66,0**	**59,8**	51,9	56,8	50,6
1.OG	W	56,5	50,5	**61,7**	**60,1**	**61,8**	**61,6**	49,2	42,5	41,6	**64,3**	54,9	44,2	51,1	42,8
2.OG	W	57,5	54,1	**64,1**	**63,7**	**64,0**	**63,9**	55,0	51,0	49,6	**65,4**	**58,8**	51,9	56,8	50,2
Dillstraße 22A			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	48,1	**58,5**	**56,0**	**56,1**	**58,3**	52,5	42,7	42,4	**60,1**	48,3	44,1	**55,6**	43,7
1.OG	N	55,7	51,1	**59,5**	**58,8**	**57,7**	**59,3**	54,8	48,4	48,2	55,1	53,4	49,7	**58,5**	49,4
1.OG	O	56,4	**57,4**	**66,0**	**60,9**	**63,0**	**65,0**	50,3	50,1	48,3	**67,0**	**60,1**	51,7	56,1	49,6
EG	S	55,5	**55,7**	**66,2**	**64,8**	**63,3**	**66,1**	**57,1**	48,9	46,6	**67,0**	**59,5**	49,7	**61,0**	47,8
1.OG	S	56,6	**57,5**	**66,5**	**65,5**	**64,2**	**66,2**	**59,2**	52,6	50,8	**67,1**	**60,9**	54,4	**62,2**	51,9

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 23			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	47,5	**55,8**	**58,3**	51,0	**55,6**	42,4	38,2	37,6	**58,2**	52,0	39,6	48,2	38,6
1.OG	N	56,0	52,3	**58,3**	**60,1**	**57,7**	**58,0**	47,7	45,8	45,6	**61,2**	54,9	46,1	51,1	45,9
EG	O	55,0	47,7	54,2	**59,4**	52,0	53,1	44,0	40,4	43,3	**56,3**	54,7	45,6	47,1	44,9
1.OG	O	55,0	52,2	**56,2**	**60,5**	**56,2**	**55,7**	47,8	45,8	47,0	**60,6**	**56,6**	49,5	50,0	48,0
EG	S	55,0	55,0	**64,6**	**60,2**	**58,2**	**63,8**	51,1	48,6	48,6	**64,3**	**57,6**	49,8	53,2	49,2
1.OG	S	55,4	**56,0**	**64,7**	**61,6**	**59,4**	**64,1**	53,9	50,1	49,6	**64,7**	**59,3**	52,3	**56,8**	50,4
Dillstraße 24			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	46,0	53,6	54,7	53,2	53,0	46,4	40,8	40,1	**57,3**	50,7	42,2	49,1	41,5
1.OG	N	55,0	50,3	**58,1**	**57,1**	**57,3**	**57,6**	48,8	45,8	45,5	**60,9**	53,5	47,1	50,7	47,0
2.OG	N	55,5	54,5	**59,1**	**58,2**	**58,6**	**57,8**	55,0	52,4	52,0	**59,3**	**58,6**	53,6	**57,2**	52,7
EG	O	55,0	**56,1**	**63,7**	**61,3**	**66,7**	**63,1**	**55,3**	48,6	45,3	**68,2**	**60,2**	49,3	**57,6**	45,7
1.OG	O	56,3	**57,2**	**64,2**	**61,5**	**67,2**	**63,4**	55,5	49,2	46,7	**68,5**	**60,9**	50,2	**58,1**	47,6
2.OG	O	57,5	**58,1**	**64,8**	**62,3**	**66,3**	**63,5**	57,1	51,9	50,7	**67,2**	**61,8**	52,9	**59,6**	51,3
EG	S	55,6	**56,6**	**66,5**	**64,7**	**65,9**	**66,1**	**57,7**	51,1	49,0	**67,8**	**61,0**	52,5	**60,5**	50,3
1.OG	S	56,6	**57,7**	**66,7**	**65,1**	**66,7**	**66,2**	**58,4**	52,9	51,4	**67,9**	**61,7**	54,4	**61,0**	52,2
2.OG	S	57,6	**58,6**	**66,8**	**65,4**	**67,2**	**66,3**	**58,9**	53,8	52,5	**68,0**	**62,3**	54,9	**61,4**	53,2
EG	W	55,0	53,1	**65,8**	**63,2**	**59,8**	**65,5**	**57,6**	48,9	45,5	**63,7**	**56,2**	48,5	**60,1**	45,9
1.OG	W	55,3	54,5	**65,5**	**63,8**	**60,9**	**65,1**	**58,2**	51,7	49,3	**63,1**	**57,5**	53,1	**60,8**	50,2
2.OG	W	56,6	**56,8**	**65,9**	**64,0**	**63,3**	**65,4**	**59,0**	53,7	52,6	**64,6**	**59,1**	55,0	**61,5**	53,1
Dillstraße 26			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	47,0	55,0	50,5	46,2	54,9	38,9	36,5	34,7	**58,4**	45,3	38,1	41,2	36,2
1.OG	N	55,3	51,1	**57,1**	53,4	48,7	**56,9**	42,0	39,9	38,9	**60,3**	48,7	42,0	44,2	41,0
EG	S	55,0	49,8	**58,8**	**58,5**	52,9	**58,8**	48,6	45,8	45,9	**61,5**	53,1	48,1	50,9	48,0
1.OG	S	55,2	53,4	**58,2**	**60,8**	**56,5**	**58,6**	52,3	48,7	48,6	**61,7**	**55,4**	49,9	54,3	49,4
EG	W	55,0	46,2	51,7	50,7	**56,9**	52,6	38,9	33,5	32,4	**58,1**	46,0	35,3	39,8	33,2
1.OG	W	55,0	50,0	54,6	**56,2**	**59,5**	54,9	41,2	36,0	34,8	**60,1**	49,9	37,6	42,1	35,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 26a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	49,9	51,6	**55,3**	52,5	52,7	40,7	36,1	34,3	**58,0**	47,8	37,4	42,2	35,2
1.OG	N	55,1	52,3	**55,2**	**58,7**	**57,4**	**55,5**	44,0	39,6	38,2	**60,7**	52,2	41,3	46,1	40,0
1.OG	O	56,4	53,5	55,5	**62,7**	**57,0**	52,9	48,0	45,8	44,7	**61,6**	**59,5**	48,3	52,5	46,4
EG	S	55,0	52,0	**60,2**	**59,1**	**62,3**	**60,1**	48,0	45,3	45,4	**63,8**	**59,6**	47,9	51,0	47,7
1.OG	S	56,1	54,3	**61,8**	**61,4**	**63,5**	**61,7**	52,2	48,5	48,4	**64,8**	**61,0**	49,7	54,5	49,2
Dillstraße 28			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	50,7	**57,3**	**55,3**	51,5	**58,3**	49,7	39,8	38,6	**56,2**	51,9	41,1	53,5	40,2
1.OG	N	55,0	52,3	**58,4**	**57,3**	**57,7**	**59,0**	52,7	43,2	42,5	**56,3**	53,8	44,7	**56,0**	44,3
2.OG	N	55,0	51,8	**55,7**	**56,7**	54,7	53,4	50,8	48,6	48,5	54,7	52,0	48,9	52,6	48,5
1.OG	O	56,3	55,8	**60,1**	**63,3**	**66,6**	**59,9**	54,7	48,2	45,8	**65,9**	**62,2**	47,5	**57,1**	46,4
2.OG	O	57,0	55,9	**60,6**	**62,8**	**66,4**	**60,5**	54,2	48,5	45,8	**65,9**	**62,7**	46,9	53,3	46,0
1.OG	S	57,0	**57,6**	**66,2**	**65,0**	**67,0**	**66,0**	**57,6**	52,7	51,3	**68,1**	**62,5**	54,0	**59,9**	52,1
2.OG	S	57,9	**58,4**	**66,4**	**65,4**	**67,3**	**66,1**	**58,0**	53,2	52,0	**68,2**	**63,1**	54,4	**60,2**	52,7
EG	W	55,0	**55,2**	**66,8**	**62,4**	**64,0**	**66,3**	54,0	44,7	43,7	**67,2**	50,1	44,6	**55,2**	44,0
1.OG	W	55,1	**56,0**	**67,0**	**63,2**	**64,8**	**66,6**	**55,2**	47,1	46,4	**67,3**	52,8	47,9	**56,8**	47,0
2.OG	W	56,0	**57,1**	**66,2**	**63,0**	**65,6**	**65,5**	**56,5**	51,8	51,2	**66,3**	**56,4**	53,3	**58,0**	51,6
Dillstraße 28a			Nutzung: WA												
EG	O	55,2	54,5	**61,5**	**62,8**	**66,6**	**61,7**	46,0	38,4	36,9	**66,8**	**63,1**	40,1	47,7	38,8
EG	S	56,3	**57,4**	**66,7**	**64,9**	**67,3**	**66,5**	**57,4**	52,5	51,2	**68,8**	**62,6**	53,3	**59,6**	51,8
EG	W	55,0	**57,3**	**68,3**	**63,5**	**67,2**	**68,0**	**57,0**	51,2	49,5	**69,3**	**57,6**	52,7	**59,6**	50,8
Dillstraße 30			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	45,7	**56,5**	53,8	52,4	**56,3**	42,2	36,5	35,3	**56,1**	49,0	37,9	46,0	36,5
1.OG	N	55,0	49,3	**58,5**	**58,4**	**56,5**	**58,6**	44,3	38,5	37,6	**61,0**	52,1	40,0	44,6	38,7
2.OG	N	56,4	52,6	**62,5**	**63,1**	**61,5**	**62,6**	50,4	46,5	46,2	**62,7**	**58,6**	48,6	53,4	47,5
EG	S	56,2	55,0	**64,9**	**64,7**	**66,0**	**65,1**	55,6	48,7	48,1	**67,8**	**62,7**	50,8	**56,6**	49,3
1.OG	S	57,2	56,9	**65,4**	**65,4**	**66,7**	**65,3**	56,9	52,4	51,2	**67,9**	**63,6**	53,7	**58,9**	52,0
2.OG	S	58,2	57,9	**65,6**	**65,8**	**67,1**	**65,3**	57,2	52,8	51,6	**68,0**	**64,3**	54,1	**59,2**	52,3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 32			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	47,9	52,6	53,7	52,6	52,7	47,0	37,9	37,6	**58,2**	47,0	39,9	47,9	39,1
1.OG	N	55,0	51,8	**57,2**	**58,5**	**57,1**	**57,3**	50,8	42,5	42,3	**61,9**	49,7	44,5	51,6	44,2
2.OG	N	57,0	53,7	**59,0**	**59,9**	**58,6**	**57,6**	55,0	48,0	47,8	**60,9**	56,6	49,4	55,4	48,5
EG	O	55,0	50,6	**56,7**	**64,9**	**58,4**	52,6	51,2	42,3	42,0	**59,3**	**61,1**	44,3	50,5	42,9
EG	O	55,0	54,9	**60,7**	**63,6**	**60,1**	**58,4**	41,9	38,0	37,3	**63,6**	**61,7**	39,7	43,8	38,5
1.OG	O	56,5	54,3	**57,7**	**65,8**	**59,3**	53,8	52,5	45,8	45,3	**62,3**	**63,7**	48,1	53,6	46,6
1.OG	O	56,1	55,0	**61,7**	**64,6**	**61,0**	**61,3**	44,3	42,0	41,7	**65,6**	**62,7**	43,7	46,2	43,2
2.OG	O	58,6	54,7	**60,7**	**64,4**	**63,0**	**59,9**	50,4	45,8	45,5	**65,0**	**63,1**	47,2	52,3	46,3
2.OG	O	58,5	55,0	**61,4**	**65,1**	**64,3**	**60,3**	50,3	45,4	44,9	**65,5**	**63,6**	47,7	52,7	45,9
EG	S	56,4	**56,6**	**65,0**	**65,5**	**66,2**	**65,0**	**57,8**	54,3	53,2	**67,7**	**64,1**	55,6	**59,7**	53,9
EG	S	56,2	55,4	**64,9**	**64,8**	**65,8**	**64,9**	55,9	50,8	48,8	**67,7**	**63,8**	51,8	**57,8**	50,0
1.OG	S	57,2	56,6	**65,1**	**65,4**	**66,5**	**65,1**	56,6	52,3	51,0	**67,8**	**64,5**	53,5	**58,5**	51,8
1.OG	S	57,5	57,0	**65,2**	**66,0**	**66,7**	**65,0**	**58,0**	53,7	52,4	**67,8**	**64,8**	54,9	**60,1**	53,2
2.OG	S	58,6	57,6	**65,4**	**66,0**	**66,9**	**65,1**	57,0	52,9	51,8	**67,9**	**65,1**	54,1	**58,8**	52,4
2.OG	S	58,5	57,8	**65,4**	**66,2**	**67,1**	**65,0**	57,1	53,4	52,6	**68,0**	**65,1**	55,0	**59,0**	52,9
Dillstraße 36			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,0	53,1	**56,6**	**55,9**	53,4	40,2	36,4	35,2	**56,5**	49,5	37,5	42,4	36,5
1.OG	N	55,5	46,5	**55,8**	**55,8**	**57,6**	**56,6**	43,3	40,3	39,8	**60,4**	53,5	42,0	45,7	41,4
EG	S	55,0	48,0	51,4	52,5	51,9	52,4	50,5	48,0	48,2	52,7	51,7	48,7	52,6	46,1
1.OG	S	55,0	49,9	53,2	54,5	54,1	54,3	51,8	49,6	49,5	54,9	53,7	50,9	54,1	48,5
EG	W	55,0	51,4	**62,3**	**56,4**	**64,5**	**63,0**	46,8	39,6	38,0	**66,0**	**55,2**	41,8	48,5	39,3
1.OG	W	55,7	53,7	**64,1**	**59,0**	**66,4**	**64,4**	49,8	43,5	42,8	**66,4**	**57,6**	46,0	52,1	44,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 36a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	48,2	52,0	52,6	52,6	52,1	47,7	46,3	46,2	54,3	50,0	45,5	50,8	45,5
1.OG	N	55,0	50,3	54,3	54,9	**55,2**	54,4	49,6	48,3	48,0	**57,2**	53,2	49,2	52,3	48,6
2.OG	N	56,3	52,8	**57,8**	**58,8**	**58,1**	**57,4**	52,7	49,8	49,4	**60,1**	**57,2**	51,6	55,5	50,2
EG	O	55,0	50,5	54,1	**61,9**	51,3	48,7	39,5	34,7	33,6	**62,8**	52,5	38,4	41,8	36,3
1.OG	O	56,2	52,1	55,5	**63,4**	52,7	49,5	40,3	35,7	34,8	**63,6**	54,5	39,2	42,8	37,3
2.OG	O	57,9	54,2	**59,7**	**65,5**	**60,8**	57,0	47,7	42,9	42,3	**64,6**	**62,6**	45,6	50,1	43,5
EG	S	56,5	55,9	**64,4**	**65,6**	**65,6**	**64,3**	55,6	51,8	50,5	**67,5**	**63,9**	53,0	**57,4**	51,3
1.OG	S	57,5	56,6	**64,8**	**66,2**	**66,3**	**64,5**	55,8	52,0	50,7	**67,8**	**64,7**	53,2	**57,6**	51,5
2.OG	S	58,6	57,4	**65,1**	**66,7**	**66,8**	**64,6**	56,0	52,1	50,9	**68,0**	**65,0**	53,3	57,9	51,6
EG	W	55,0	53,8	**64,1**	**62,7**	**65,7**	**64,2**	51,5	46,4	45,6	**66,6**	**63,8**	48,6	53,8	46,5
1.OG	W	56,5	55,6	**64,7**	**64,0**	**66,8**	**64,7**	55,9	51,8	50,8	**66,5**	**65,0**	53,2	**57,8**	51,5
2.OG	W	58,1	56,6	**65,0**	**65,5**	**66,8**	**64,8**	56,2	52,0	50,9	**66,9**	**65,0**	53,3	58,0	51,6

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 37			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,7	47,8	50,5	43,6	47,9	42,1	34,3	34,0	51,4	39,6	37,2	41,2	35,9
EG	N	55,0	43,8	44,4	48,7	48,7	43,3	37,5	33,2	31,2	49,8	42,0	35,1	39,4	33,4
1.OG	N	55,0	48,6	52,2	52,6	45,7	52,0	45,0	37,3	37,4	**56,4**	42,3	40,9	43,8	40,2
1.OG	N	55,0	47,8	47,1	53,4	50,0	44,4	39,5	36,0	34,2	54,3	45,5	37,4	42,0	36,4
2.OG	N	55,7	51,3	**56,6**	**57,1**	54,0	**56,4**	51,3	47,9	48,2	**59,1**	51,5	50,4	52,7	49,6
2.OG	N	56,7	54,6	53,8	**58,6**	54,7	52,6	49,5	46,2	45,8	**60,0**	54,0	47,6	51,8	46,8
EG	O	55,0	50,0	49,0	49,9	52,1	50,4	42,7	38,0	37,0	**59,0**	49,9	40,2	44,9	39,0
EG	O	55,9	51,6	49,7	51,9	51,6	52,3	51,5	50,2	49,7	**59,4**	52,9	51,3	54,7	50,0
1.OG	O	56,5	52,3	49,6	51,6	53,1	51,0	47,1	42,1	41,4	**60,2**	52,6	44,3	49,3	43,1
1.OG	O	57,5	54,0	51,4	54,0	53,0	53,4	52,7	51,3	51,1	**60,9**	52,2	51,6	54,0	50,4
2.OG	O	58,8	54,2	53,4	56,9	55,0	53,1	49,0	47,0	46,9	**61,5**	50,9	47,8	50,0	45,0
2.OG	O	57,8	53,2	54,1	56,6	53,7	53,8	48,2	46,9	46,6	**61,2**	54,4	47,6	50,4	47,2
EG	S	55,8	51,9	**58,8**	**57,8**	**60,2**	**58,8**	51,6	48,5	48,0	**61,0**	54,5	49,5	53,7	48,6
EG	S	56,0	51,6	53,1	54,2	**56,1**	54,5	50,0	45,3	43,5	**60,8**	49,1	46,8	51,3	44,6
1.OG	S	57,7	54,1	**59,5**	**60,4**	**60,7**	**59,3**	53,4	50,7	49,8	**62,8**	56,3	51,4	54,8	50,3
1.OG	S	57,5	53,9	55,5	56,3	57,5	55,8	46,5	43,0	44,6	**62,1**	46,4	47,5	47,8	45,2
2.OG	S	59,0	56,1	**60,0**	**62,1**	**61,0**	**59,6**	53,8	50,5	49,2	**64,6**	57,4	51,6	55,3	50,0
2.OG	S	59,3	55,5	56,7	59,2	58,3	55,7	50,7	47,2	46,8	**62,4**	54,5	49,1	52,6	47,5
EG	W	55,9	55,4	**59,3**	**61,6**	**59,5**	**58,1**	48,5	44,3	44,0	**62,9**	54,0	46,8	50,9	46,4
1.OG	W	56,9	55,8	**59,6**	**61,6**	**60,1**	**58,8**	52,3	48,2	47,8	**63,1**	56,5	49,7	53,9	48,7
2.OG	W	57,8	56,5	**59,9**	**61,8**	**60,7**	**59,4**	54,0	50,3	49,0	**63,8**	57,8	51,1	55,2	49,7
Dillstraße 38			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	49,1	51,1	53,9	52,9	52,0	39,2	35,7	34,0	**59,9**	47,5	36,9	41,5	35,6
1.OG	N	55,4	51,3	55,0	**58,6**	**57,8**	55,2	42,1	38,9	37,9	**61,3**	51,7	40,6	44,7	39,6
EG	O	56,3	53,4	55,5	**64,0**	52,5	47,6	38,5	34,5	33,5	**63,5**	54,5	37,7	41,4	36,3
1.OG	O	57,4	54,7	56,9	**65,3**	54,0	49,2	40,2	36,2	35,3	**64,4**	56,0	39,3	43,0	37,7
EG	S	55,6	52,2	55,5	**62,2**	**56,0**	53,2	48,6	47,6	47,5	**62,0**	**62,0**	48,1	51,1	48,1
1.OG	S	57,0	53,3	**57,7**	**64,4**	**57,9**	55,2	49,6	48,3	48,2	**63,1**	**62,9**	49,5	52,4	48,8

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 39			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	50,6	53,4	**56,3**	54,4	52,2	37,8	35,5	34,9	**58,3**	46,4	37,0	39,3	36,0
1.OG	N	55,0	52,2	**55,4**	**57,2**	**55,1**	54,7	44,9	42,3	40,8	**59,9**	51,5	43,1	47,4	43,0
2.OG	N	56,9	51,2	54,2	53,5	53,6	53,1	50,2	47,8	47,6	56,1	54,8	49,4	52,2	48,3
EG	S	56,2	53,1	55,6	**57,7**	**59,2**	**56,3**	50,5	48,0	47,7	**62,2**	56,1	49,3	52,4	49,0
1.OG	S	58,2	54,8	57,8	**58,9**	**61,1**	58,2	53,5	50,4	49,8	**63,1**	**58,3**	51,0	54,2	50,1
2.OG	S	59,4	55,3	58,0	**59,5**	**59,7**	58,3	53,3	50,1	48,8	**63,8**	57,1	51,2	54,5	49,7
1.OG	W	57,5	56,1	57,1	**61,3**	**58,3**	56,4	52,4	49,4	48,5	**64,0**	56,2	50,6	54,2	49,1
2.OG	W	58,1	55,6	**58,8**	**60,3**	**59,7**	**58,4**	53,3	50,1	48,9	**63,6**	57,1	51,1	54,6	49,6
Dillstraße 41			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	46,0	52,8	51,6	54,9	53,4	41,9	34,1	33,4	**55,7**	47,8	36,1	38,9	34,5
1.OG	N	55,0	49,3	54,9	54,8	**55,5**	**55,2**	45,2	38,1	37,0	**58,5**	50,9	39,6	43,5	39,2
2.OG	N	57,2	53,9	53,2	**57,3**	**57,7**	51,7	47,6	44,8	44,8	**59,9**	53,5	47,2	50,1	45,9
EG	S	55,3	50,2	55,3	**57,3**	**57,8**	**56,1**	50,9	48,4	47,8	**60,2**	**55,6**	50,1	53,4	49,3
1.OG	S	57,9	54,5	57,4	**58,6**	**59,1**	57,9	53,7	51,1	50,3	**62,7**	56,7	52,0	55,1	50,9
2.OG	S	59,4	54,9	57,6	59,4	59,3	57,9	53,1	50,0	48,7	**63,5**	56,8	51,1	54,3	49,5
Dillstraße 42			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	48,6	50,7	**57,7**	46,0	46,8	40,8	34,7	34,4	**56,8**	49,9	37,9	41,6	35,9
1.OG	N	55,4	52,6	51,6	**58,6**	47,7	47,9	42,1	37,0	36,8	**59,6**	52,1	39,6	45,0	38,2
EG	O	55,6	52,4	44,9	47,7	44,5	45,2	38,3	34,2	33,0	**62,4**	44,1	37,6	40,2	35,8
1.OG	O	57,3	53,5	46,5	50,1	48,8	46,5	39,7	35,7	34,7	**63,1**	45,5	38,8	41,7	37,2
EG	S	55,0	52,0	54,4	**57,8**	52,1	54,3	47,1	42,7	41,7	**63,0**	50,6	45,1	48,9	42,9
EG	S	56,5	53,1	**58,8**	**60,9**	**59,6**	**59,3**	53,4	48,7	47,3	**64,8**	**57,1**	50,9	54,8	48,9
1.OG	S	57,8	54,9	**59,6**	**61,6**	**59,6**	**59,8**	54,0	50,0	48,9	**65,5**	**58,0**	51,8	55,3	50,1
1.OG	S	57,7	55,1	**60,2**	**62,4**	**59,7**	**60,3**	54,1	50,1	48,8	**65,6**	57,5	51,8	55,4	50,1
EG	W	55,9	54,7	**60,1**	**61,9**	**61,2**	**60,0**	53,2	48,6	46,0	**64,3**	54,9	49,9	54,7	47,5
1.OG	W	56,8	56,6	**60,6**	**62,5**	**61,2**	**60,4**	53,9	50,1	48,6	**65,4**	56,7	51,2	55,1	49,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 43			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,8	49,5	51,1	49,8	50,3	39,7	34,0	33,3	53,8	42,6	35,8	39,7	34,3
1.OG	N	55,7	48,5	52,6	53,8	53,4	53,2	41,2	37,2	36,7	**57,4**	46,2	39,5	42,1	38,1
2.OG	N	57,1	51,3	55,6	54,7	56,9	56,1	48,5	45,8	45,7	**59,0**	53,0	47,8	50,5	46,7
1.OG	O	55,0	50,7	48,2	54,2	48,4	46,5	41,0	37,1	36,4	**59,3**	44,5	39,9	43,2	39,0
2.OG	O	58,6	49,7	49,4	51,1	52,2	49,4	44,2	40,6	40,0	56,5	47,9	42,5	46,3	41,7
1.OG	S	58,0	54,0	56,9	57,8	**58,8**	57,7	53,0	51,3	50,5	**61,9**	56,1	52,4	55,3	51,2
2.OG	S	59,5	54,4	57,1	58,6	58,9	57,5	52,9	49,8	48,6	**63,0**	56,3	51,0	54,1	49,4
Dillstraße 44			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	50,7	48,1	**55,4**	48,2	45,7	41,0	36,5	35,8	**59,1**	44,5	39,9	43,0	37,0
1.OG	N	56,2	51,8	49,4	56,2	49,9	47,8	43,2	39,0	38,4	**59,9**	46,7	42,2	45,3	39,9
1.OG	S	57,5	53,6	57,5	**57,8**	**59,6**	**58,3**	53,0	50,2	49,0	**64,2**	56,6	51,2	54,5	49,6
EG	W	55,6	54,7	**58,4**	**58,7**	**58,5**	**58,8**	53,0	50,1	48,9	**64,5**	**56,5**	50,9	54,2	49,1
1.OG	W	56,8	55,6	**58,9**	**59,5**	**59,9**	**59,2**	53,2	50,3	49,1	**65,1**	**57,2**	51,4	54,6	49,7
Dillstraße 45			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	45,7	39,8	45,7	38,6	37,9	34,6	32,2	31,6	50,7	39,5	34,3	36,2	32,7
1.OG	N	55,2	48,5	41,5	42,9	42,8	42,3	39,1	36,7	36,4	53,7	41,5	39,4	41,5	38,2
EG	O	56,0	45,9	50,5	49,0	47,7	51,4	49,3	46,5	46,0	53,0	49,7	48,4	51,3	47,1
EG	O	56,2	44,3	44,2	46,8	46,6	47,2	47,4	45,2	44,3	49,4	48,6	46,9	50,2	46,3
1.OG	O	57,8	48,0	52,4	51,2	50,1	53,5	51,4	48,8	47,7	55,1	51,3	49,8	52,9	48,3
1.OG	O	57,8	46,9	47,1	48,8	48,7	49,5	49,6	47,3	46,6	51,4	49,7	48,1	51,0	47,3
EG	S	56,0	48,7	52,5	53,2	53,3	54,0	51,0	47,3	45,7	**58,2**	52,0	49,4	52,6	47,5
1.OG	S	58,2	52,3	54,6	56,6	56,5	55,6	52,2	49,1	48,1	**60,9**	53,5	50,7	53,4	49,0
EG	W	55,0	48,2	43,3	42,0	42,4	43,9	37,1	33,1	31,9	**55,1**	39,2	35,2	37,9	33,5
1.OG	W	55,0	52,0	44,8	44,6	44,7	45,6	39,0	35,2	34,2	**59,0**	41,4	37,6	41,0	36,5
Dillstraße 46			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	49,1	46,5	54,3	43,4	42,1	37,6	33,5	32,7	**58,2**	49,3	36,2	39,0	33,2
1.OG	N	55,8	51,5	47,5	55,0	45,0	43,6	39,2	35,4	34,9	**59,2**	50,9	37,9	40,8	35,4
EG	S	55,7	53,1	**56,6**	**56,7**	**58,6**	**57,4**	52,9	50,9	50,2	**63,0**	55,3	51,5	54,2	50,7
1.OG	S	57,3	53,2	57,3	57,3	**59,1**	**58,1**	52,9	50,0	48,9	**63,8**	55,9	51,0	54,4	49,6

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 47			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	40,1	40,4	42,9	41,2	40,7	36,3	33,8	32,6	45,8	37,9	35,3	38,2	33,6
EG	O	55,9	42,1	42,2	42,5	42,9	42,6	40,8	40,4	40,3	47,5	43,7	43,2	43,6	43,3
1.OG	O	57,9	45,7	45,9	46,0	45,9	46,2	44,8	44,6	44,5	49,7	45,5	45,1	45,5	45,2
EG	S	56,4	47,6	51,8	52,1	53,2	52,8	46,4	43,2	42,3	**57,5**	48,0	44,5	49,2	43,3
1.OG	S	58,5	50,7	53,5	54,9	54,2	54,2	50,2	47,6	46,7	**60,2**	51,5	48,3	51,7	47,4
EG	W	56,1	51,2	53,9	55,4	54,7	54,4	46,9	44,5	43,2	**61,8**	49,4	45,6	49,7	44,8
1.OG	W	58,2	53,1	56,1	57,4	57,1	56,3	50,4	48,0	47,2	**62,7**	52,8	48,6	52,0	47,8
Dillstraße 48			Nutzung: WA												
EG	N	55,6	40,8	39,9	40,8	54,4	42,7	34,8	32,0	30,4	46,6	50,7	35,2	37,4	34,1
1.OG	N	56,5	43,1	41,8	42,8	55,5	44,1	37,0	34,5	33,0	49,1	51,4	36,7	39,5	35,8
EG	O	55,1	41,0	40,2	40,7	41,2	40,7	34,9	31,8	30,5	47,8	40,0	36,3	38,3	35,4
1.OG	O	56,3	44,6	42,3	43,2	43,8	42,7	37,0	33,7	32,5	50,7	41,7	37,5	40,0	36,6
Dillstraße 49			Nutzung: WA												
1.OG	NO	56,7	41,7	43,6	47,9	40,8	42,9	37,6	34,5	33,3	48,2	40,8	35,2	40,3	34,1
EG	NW	55,0	46,9	50,9	49,5	48,0	51,8	46,6	43,4	42,9	**55,1**	48,6	45,0	50,3	44,2
1.OG	NW	56,3	50,2	52,6	52,9	52,2	53,9	50,1	47,5	46,9	**57,9**	51,3	48,6	52,0	47,7
EG	SW	57,0	46,0	47,7	48,7	48,8	48,8	46,6	41,8	39,6	52,8	45,0	42,2	45,8	41,9
1.OG	SW	58,6	49,5	51,9	52,2	53,9	52,9	50,2	46,9	45,3	57,5	49,2	46,6	49,7	46,5
Dillstraße 50			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	43,0	41,4	41,1	41,4	42,0	35,2	32,1	31,0	49,6	39,6	36,4	38,9	35,7
1.OG	O	56,8	45,4	43,9	43,7	44,9	44,5	38,2	34,1	33,0	52,1	41,4	37,7	41,0	37,0
1.OG	S	57,6	51,6	56,5	56,4	56,5	57,3	52,3	49,4	48,4	**63,1**	53,9	50,3	53,8	49,1
Dillstraße 51			Nutzung: WA												
EG	NO	55,5	43,8	36,6	40,9	36,0	36,2	32,5	30,8	30,1	47,7	37,3	34,2	36,3	33,5
1.OG	NO	56,3	41,3	40,8	46,5	39,5	40,2	36,2	34,0	32,9	47,6	41,3	34,8	39,3	33,7
EG	SW	56,9	46,7	45,6	48,2	43,9	46,4	43,3	38,4	37,5	56,3	43,8	41,5	44,4	40,4
1.OG	SW	58,6	48,7	51,3	53,3	49,1	51,7	46,8	42,0	41,2	58,6	47,4	45,0	48,0	43,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 52			Nutzung: WA												
EG	NO	56,4	50,2	42,1	42,1	41,4	42,5	37,0	33,7	32,6	56,2	42,1	35,9	38,0	34,7
1.OG	NO	56,4	45,8	44,6	44,9	44,5	45,1	40,1	36,9	35,2	51,4	45,4	37,2	41,0	36,2
EG	NW	55,0	45,7	53,9	53,3	53,1	54,9	48,4	44,2	37,8	**56,7**	48,5	39,8	47,0	39,2
1.OG	NW	55,9	49,2	55,0	54,7	54,6	55,9	49,9	46,2	42,3	**58,6**	51,9	44,2	50,6	43,6
Dillstraße 52a			Nutzung: WA												
EG	N	57,3	51,7	**57,5**	56,2	56,0	**58,4**	53,6	51,0	50,1	**62,8**	54,5	50,7	54,9	50,3
EG	S	57,3	50,2	54,8	54,7	53,2	55,9	51,3	48,3	47,6	**62,3**	52,2	49,4	52,8	48,3
EG	W	57,2	50,4	55,3	54,9	54,0	56,4	51,6	48,8	48,1	**62,3**	53,3	49,4	54,3	48,7
Dillstraße 53			Nutzung: WA												
EG	NO	55,8	46,7	43,6	50,9	40,1	39,7	34,6	31,9	30,9	54,9	37,0	34,4	36,4	33,3
1.OG	NO	56,5	41,2	42,7	43,2	43,7	43,2	38,1	35,3	34,3	48,0	39,8	37,0	39,4	35,9
EG	SW	56,7	47,0	49,9	49,3	51,2	51,4	44,7	40,2	39,1	56,3	45,6	42,3	45,7	41,7
1.OG	SW	58,6	48,8	52,7	53,2	53,4	53,5	47,8	44,1	43,2	**59,2**	49,0	47,0	49,6	45,5
Dillstraße 54			Nutzung: WA												
EG	NO	56,6	49,2	39,5	40,2	39,2	40,0	35,4	32,0	30,8	56,3	40,0	34,7	37,5	33,5
1.OG	NO	56,8	45,2	39,6	40,3	39,6	40,1	35,8	32,2	30,9	49,4	42,1	35,9	38,3	35,0
2.OG	NO	56,2	47,8	44,3	44,8	44,1	45,0	40,6	37,1	35,1	51,6	44,7	37,2	41,9	35,8
2.OG	NW	57,5	52,6	54,2	55,3	55,3	55,1	51,4	48,6	47,7	**61,5**	54,0	48,8	52,5	47,9
1.OG	SW	58,2	50,6	54,3	54,9	54,0	55,5	51,5	48,3	47,8	**61,9**	52,7	49,9	53,1	48,6
2.OG	SW	60,5	51,6	55,5	55,7	55,5	56,4	52,0	48,9	48,1	**62,4**	53,7	50,2	53,4	49,1
Dillstraße 55			Nutzung: WA												
EG	NO	55,4	45,8	40,0	46,7	38,4	37,2	33,2	31,1	30,0	52,7	35,7	33,2	35,3	32,4
1.OG	NO	56,6	47,8	42,9	50,4	40,0	39,1	35,0	32,6	31,3	55,6	37,6	35,6	37,4	34,9
2.OG	NO	59,2	47,6	48,8	49,3	50,4	49,7	45,4	42,9	41,8	54,4	46,5	43,9	47,0	43,0
2.OG	NW	59,7	51,0	53,7	54,9	54,3	54,7	51,1	48,3	47,3	59,7	52,2	49,5	52,0	48,3
2.OG	SO	61,6	48,0	48,3	49,2	50,9	49,3	44,4	41,7	40,8	55,5	46,7	43,1	47,0	42,8
EG	SW	56,7	46,6	49,7	49,3	49,7	51,0	44,7	41,5	40,7	56,3	47,5	43,4	48,8	42,7
1.OG	SW	58,9	49,3	52,4	53,6	54,0	53,4	49,7	46,6	45,4	58,8	50,7	47,9	51,2	46,9
2.OG	SW	62,5	50,9	53,6	54,7	54,5	54,5	51,0	48,5	47,4	59,6	52,1	49,4	52,2	48,1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 56			Nutzung: WA												
EG	NO	56,9	46,1	38,3	42,1	37,9	37,8	34,0	31,2	30,5	51,7	38,1	36,4	37,6	35,7
1.OG	NO	57,5	45,3	39,7	43,4	39,3	39,4	35,4	31,9	30,9	49,0	38,5	36,0	37,8	34,9
EG	SO	57,0	46,2	51,2	51,9	50,0	52,3	48,0	45,4	44,9	**57,8**	49,5	47,4	50,7	46,6
1.OG	SO	58,4	47,2	52,0	52,8	53,9	53,1	49,4	46,9	46,2	57,6	50,3	47,8	51,2	47,0
1.OG	SW	57,8	50,4	53,9	55,0	54,7	55,1	51,3	48,3	47,7	**61,5**	52,3	50,1	53,0	48,7
Dillstraße 57			Nutzung: WA												
1.OG	NO	57,1	48,4	49,5	50,0	50,0	51,0	47,0	43,3	41,7	54,5	48,2	44,3	48,5	42,5
EG	SW	56,8	46,0	48,6	48,1	49,2	49,9	45,0	42,1	41,5	54,8	46,7	44,2	48,4	43,9
1.OG	SW	59,2	49,3	52,2	52,5	54,1	53,4	49,9	47,3	46,6	57,3	50,9	48,3	51,3	47,4
Dillstraße 58			Nutzung: WA												
EG	NO	57,1	49,8	40,1	40,7	39,4	40,9	36,5	33,0	31,6	**57,4**	39,3	36,2	40,1	35,0
1.OG	NO	58,0	43,7	44,1	44,7	42,5	45,1	39,6	35,8	34,6	51,1	42,0	37,2	42,0	35,6
EG	NW	55,0	49,0	52,3	51,8	49,7	53,3	49,4	46,0	45,9	**58,0**	50,6	48,2	52,2	47,4
1.OG	NW	56,3	50,1	53,7	53,8	55,0	54,7	50,7	47,6	47,2	**60,5**	51,7	48,9	52,5	47,9
EG	SW	55,5	47,0	48,3	51,6	52,3	49,2	42,4	39,7	39,0	**59,0**	44,8	41,5	45,5	41,2
1.OG	SW	57,4	49,9	53,4	54,5	55,4	54,4	50,3	47,3	46,9	**60,3**	51,3	48,7	52,2	47,7
Dillstraße 59			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	40,9	38,9	40,2	39,9	41,3	36,6	34,4	37,0	45,7	44,2	37,9	46,2	37,3
1.OG	NO	57,2	44,3	42,6	43,8	43,6	45,3	40,6	38,3	41,1	48,8	46,9	42,8	48,4	41,8
EG	SW	57,0	46,2	46,4	47,7	46,4	47,4	45,1	41,1	41,1	54,2	45,7	44,0	47,5	43,2
1.OG	SW	59,6	49,5	51,3	51,2	51,1	52,3	49,1	46,1	46,2	57,1	50,4	47,9	51,3	46,9

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 60			Nutzung: WA												
EG	NO	56,0	49,5	48,9	51,9	46,0	48,3	35,7	33,1	32,2	**58,8**	41,2	36,5	38,6	35,5
EG	NO	57,5	46,8	49,6	53,6	46,3	49,4	44,0	37,7	34,2	**57,6**	43,4	39,8	42,0	38,1
1.OG	NO	57,2	43,8	44,3	44,6	43,6	45,3	40,2	37,2	36,2	50,7	42,1	38,5	42,0	37,2
1.OG	NO	59,0	44,1	50,4	51,2	50,4	50,8	38,7	36,8	34,8	53,8	44,3	37,6	40,7	36,7
EG	NW	55,0	48,2	49,5	53,2	48,1	49,5	44,3	38,6	33,5	**58,3**	41,6	37,2	39,4	36,3
1.OG	NW	56,2	47,3	47,2	47,5	51,1	48,5	42,2	39,5	38,7	53,9	44,7	40,9	44,7	40,2
EG	SO	56,4	42,0	37,3	38,6	36,6	37,7	32,6	30,7	29,9	46,3	36,8	35,1	36,3	34,4
1.OG	SO	58,3	44,0	41,8	42,9	41,1	42,1	36,7	34,1	33,4	50,0	39,7	37,1	39,3	36,3
EG	SW	55,0	47,0	51,3	50,9	51,2	52,6	47,8	42,8	41,7	**59,1**	49,1	46,7	49,6	45,6
1.OG	SW	57,0	48,6	52,3	52,2	53,9	53,7	49,0	44,9	44,2	**59,4**	51,3	48,4	51,2	47,3
Dillstraße 61			Nutzung: WA												
EG	NO	55,8	38,7	38,3	44,7	36,2	36,0	32,8	29,6	28,8	50,0	35,1	33,4	35,1	32,6
1.OG	NO	57,1	40,6	42,0	49,5	38,1	38,1	34,9	31,6	30,9	53,5	36,7	34,8	36,9	34,1
EG	SO	58,1	37,0	35,4	36,9	34,5	35,9	32,0	29,1	28,2	47,4	34,2	31,0	34,0	29,6
1.OG	SO	60,0	38,9	37,1	38,7	36,0	37,7	33,7	30,6	29,8	48,1	35,9	32,7	35,7	31,5
EG	SW	57,1	45,5	45,7	46,6	43,9	46,9	42,6	38,6	37,8	54,0	44,5	42,1	45,0	41,0
1.OG	SW	59,8	48,2	49,5	50,7	48,5	50,5	46,3	43,2	42,1	57,7	48,2	45,9	48,7	44,9
Dillstraße 62			Nutzung: WA												
EG	NO	56,9	46,6	49,0	50,3	47,6	49,6	44,6	37,6	33,4	56,7	42,9	40,8	41,5	38,2
1.OG	NO	58,4	40,3	49,3	48,7	50,2	50,0	38,4	36,0	32,1	50,9	42,9	36,2	37,4	35,7
2.OG	NO	58,3	43,6	43,0	44,2	43,3	43,7	39,5	35,3	34,4	49,4	40,6	36,9	40,8	35,5
2.OG	NW	58,6	50,3	53,5	53,6	54,4	54,7	50,6	47,2	46,8	**60,0**	52,4	49,1	51,9	48,0
EG	SO	55,0	39,1	36,4	38,4	35,7	36,7	32,5	29,4	28,4	46,7	37,8	36,2	37,3	35,7
1.OG	SO	55,0	39,6	36,7	38,7	36,0	37,2	33,0	30,0	29,1	47,8	37,6	35,8	37,2	35,3
2.OG	SO	56,3	44,5	42,0	43,5	40,7	42,8	37,9	34,6	33,8	51,0	41,4	38,4	41,0	37,8
EG	SW	55,0	48,2	51,1	50,9	49,5	52,3	48,1	45,6	45,5	**58,4**	50,0	45,7	49,3	44,6
1.OG	SW	56,2	49,2	51,9	51,6	51,4	53,0	49,0	46,7	46,4	**59,0**	51,4	47,3	50,7	46,4
2.OG	SW	59,6	50,2	52,9	52,7	53,2	54,0	49,6	47,6	47,0	**59,8**	52,4	48,4	51,9	47,6

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Dillstraße 64			Nutzung: WA												
EG	NO	56,3	46,5	49,2	51,2	50,9	49,9	44,6	39,8	32,8	56,2	41,5	40,4	36,5	37,9
1.OG	NO	58,3	47,8	50,2	51,8	51,5	51,0	46,8	42,5	35,2	56,9	43,9	41,5	36,7	38,0
2.OG	NO	61,2	46,9	45,6	47,0	44,9	46,6	42,4	39,2	38,6	54,0	45,6	41,7	44,7	41,2
EG	NW	55,0	39,0	36,4	38,4	35,8	36,7	32,6	29,4	28,4	46,4	37,7	36,1	37,2	35,6
1.OG	NW	55,0	39,7	36,8	38,8	36,1	37,4	33,1	30,0	29,1	47,3	37,5	35,6	37,1	35,0
2.OG	NW	57,6	44,8	42,4	44,1	41,3	43,1	38,4	35,1	34,2	51,3	41,8	38,6	41,2	38,0
EG	SO	55,2	38,6	35,7	37,7	35,5	35,7	31,4	29,3	28,3	49,4	36,5	35,0	36,3	34,4
1.OG	SO	56,5	40,1	36,9	39,0	36,4	37,0	32,8	30,8	30,0	50,3	37,0	35,0	36,9	34,3
2.OG	SO	59,3	46,8	45,8	46,4	42,4	46,6	40,8	37,9	37,4	55,1	44,4	39,7	44,9	39,4
EG	SW	55,0	48,4	50,5	50,2	48,0	51,5	47,6	46,0	45,9	**58,0**	49,5	45,8	50,4	45,7
1.OG	SW	56,2	49,1	51,3	51,0	49,2	52,5	48,5	46,7	46,4	**58,6**	50,5	46,6	50,9	46,5
2.OG	SW	60,4	50,1	52,0	52,0	51,2	53,3	49,7	47,2	46,9	59,3	51,6	47,6	51,5	47,4
Goldbachstraße 1			Nutzung: WA												
2.OG	NO	59,0	41,6	41,5	44,0	42,2	41,4	37,5	34,7	33,0	45,7	40,1	36,8	38,4	34,1
EG	NW	55,0	40,0	40,2	42,5	39,9	43,7	38,7	34,2	40,2	43,3	37,5	36,5	42,0	33,7
EG	NW	55,0	40,9	37,3	42,6	39,0	40,9	38,8	33,6	39,1	43,7	36,4	41,2	38,8	39,0
1.OG	NW	55,0	45,2	44,2	48,0	44,2	45,7	40,2	36,4	41,1	48,1	41,9	39,2	42,7	38,3
1.OG	NW	55,0	46,7	40,8	46,3	42,4	44,5	42,4	37,8	41,0	49,5	39,5	43,1	42,7	42,4
2.OG	NW	55,0	47,7	48,0	50,0	48,3	48,9	42,7	39,7	42,0	51,7	44,7	42,4	44,3	40,7
2.OG	NW	55,0	49,0	44,8	49,2	47,9	47,3	44,0	42,0	42,1	52,0	44,1	45,0	44,8	43,7
EG	SO	59,6	50,1	50,0	52,2	51,6	50,5	48,6	45,1	39,7	53,3	50,2	47,2	49,5	41,0
1.OG	SO	60,6	50,5	51,3	53,5	52,7	51,7	48,9	45,5	41,2	54,8	50,6	47,8	49,8	42,5
2.OG	SO	61,6	50,8	51,5	53,6	52,7	52,2	49,4	46,0	43,1	55,0	50,8	48,7	50,2	44,6
2.OG	SW	55,6	50,9	52,5	53,7	53,3	52,5	48,7	45,1	43,3	55,6	50,4	47,3	49,9	45,6
Goldbachstraße 1a			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	34,9	37,6	37,2	36,3	38,4	34,5	32,5	31,3	39,0	34,6	34,7	35,1	32,3
1.OG	NW	55,0	41,1	43,6	43,6	42,4	46,3	43,6	39,8	41,4	44,9	41,0	44,0	43,8	42,5
EG	SO	58,2	50,2	51,3	53,5	52,3	51,0	48,7	41,8	39,1	54,1	50,6	43,7	49,6	39,9
1.OG	SO	59,8	50,6	51,5	53,7	52,5	51,3	48,9	42,7	40,1	55,0	50,8	44,8	49,8	41,0
EG	SW	55,5	49,9	46,2	51,1	46,4	44,4	37,4	34,3	32,8	53,5	46,5	35,8	38,5	33,7
1.OG	SW	57,0	50,2	46,9	51,6	47,3	45,5	39,9	36,9	35,4	53,9	47,1	38,7	40,8	36,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Goldbachstraße 2			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	44,5	38,3	41,7	38,1	38,2	36,9	36,2	35,9	49,2	35,7	34,0	35,1	32,9
1.OG	O	55,0	45,2	42,5	45,7	40,0	42,1	38,3	37,3	36,9	49,9	36,7	33,6	35,8	31,7
EG	S	55,0	47,9	49,3	50,1	49,2	49,3	42,4	42,1	33,6	52,5	45,5	41,3	43,0	39,3
EG	S	55,0	48,0	47,0	49,4	49,8	47,6	42,7	42,8	40,2	51,9	45,5	43,0	43,1	39,9
1.OG	S	55,3	49,4	50,0	51,1	50,9	50,8	47,8	44,8	42,9	52,9	49,1	46,6	48,5	43,2
1.OG	S	55,7	49,1	49,2	51,4	50,2	49,3	46,7	43,9	37,1	52,4	48,7	45,9	47,5	41,4
EG	W	55,0	47,5	44,5	49,7	45,8	44,5	44,4	41,1	35,9	50,8	46,0	41,5	44,7	37,8
1.OG	W	55,0	48,8	48,7	51,5	49,9	49,6	47,4	43,7	41,4	52,2	49,3	46,1	48,2	42,8
Goldbachstraße 3			Nutzung: WA												
EG	NO	56,2	37,1	38,2	40,3	39,2	39,5	37,2	36,0	35,3	41,3	38,9	37,7	38,3	36,0
1.OG	NO	57,7	37,5	38,4	40,6	39,0	40,0	37,3	34,7	35,9	41,9	37,4	37,7	38,2	37,3
2.OG	NO	58,9	45,4	45,0	46,1	45,3	46,5	45,3	43,8	44,8	46,9	43,8	45,1	44,8	44,7
EG	NW	55,0	36,6	38,3	44,0	39,7	43,8	39,2	36,1	43,2	39,1	36,7	38,8	42,0	37,4
1.OG	NW	55,0	38,0	39,5	45,5	41,2	45,2	41,1	37,8	44,2	40,2	38,5	42,1	43,4	41,8
2.OG	NW	55,0	41,3	42,4	47,4	44,7	46,3	44,0	41,5	44,3	43,6	42,4	45,4	44,6	44,5
EG	SO	62,1	50,9	52,2	54,4	53,7	52,6	50,0	46,4	41,9	55,2	51,7	49,2	50,7	45,2
1.OG	SO	63,2	51,0	52,2	54,2	53,3	52,8	50,2	46,6	42,5	55,3	51,4	49,4	51,0	45,7
2.OG	SO	63,5	51,2	52,4	54,3	53,5	53,1	50,4	46,8	43,5	55,5	51,6	49,5	51,1	45,9
EG	SW	57,4	50,7	52,2	53,2	52,7	51,2	42,0	35,3	32,4	55,5	47,4	35,8	43,3	33,5
1.OG	SW	59,3	51,0	52,8	53,4	53,5	51,5	42,6	36,4	33,9	56,0	47,7	38,5	43,9	35,3
2.OG	SW	60,7	51,7	53,2	54,1	53,8	51,9	44,6	39,5	37,2	56,5	48,5	41,7	45,7	38,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Goldbachstraße 4			Nutzung: WA												
2.OG	NO	55,0	43,7	43,3	45,8	44,3	43,6	39,8	37,8	34,9	47,7	42,2	39,8	40,9	35,7
EG	NW	55,0	36,9	36,0	37,8	36,1	37,7	35,1	33,5	35,0	39,1	34,9	34,9	36,2	34,3
1.OG	NW	55,0	41,2	38,4	42,9	38,0	40,2	38,0	35,5	37,7	43,5	38,6	37,6	39,0	36,9
2.OG	NW	55,0	48,0	45,3	49,3	45,2	46,4	44,5	42,1	42,3	50,4	45,7	43,5	45,0	42,6
EG	SO	55,0	48,0	45,0	49,6	46,6	46,9	43,5	45,0	38,3	50,9	46,7	46,4	43,5	43,5
1.OG	SO	55,0	50,0	49,6	52,3	51,0	50,8	47,5	45,4	40,4	54,0	49,7	48,4	48,1	44,3
2.OG	SO	55,2	50,4	50,4	53,0	51,5	51,3	49,0	45,9	42,8	54,2	50,2	48,8	49,7	44,9
EG	SW	55,0	42,6	43,8	45,6	42,9	43,7	37,5	34,0	32,0	47,8	39,4	35,9	39,7	33,2
1.OG	SW	55,0	48,1	48,8	50,7	48,6	48,8	41,2	38,3	35,2	52,5	44,2	40,5	43,8	36,4
2.OG	SW	55,0	49,9	50,0	52,2	51,2	50,7	47,8	44,7	41,2	53,3	49,6	47,2	48,7	42,7
Goldbachstraße 5			Nutzung: WA												
EG	NO	55,8	41,6	50,2	49,7	47,4	49,9	44,9	36,0	35,0	49,7	38,9	36,9	46,6	35,5
1.OG	NO	58,2	42,0	50,3	49,9	47,7	50,1	45,3	37,4	36,4	49,9	40,1	38,7	47,0	37,0
2.OG	NO	59,4	43,0	50,6	50,2	48,3	50,6	46,5	40,6	38,9	50,3	43,4	42,4	47,9	40,0
EG	NW	55,0	39,0	48,1	42,6	45,2	48,5	42,6	34,0	39,5	47,2	37,3	42,8	42,4	41,6
1.OG	NW	55,0	40,8	49,5	44,7	48,6	50,1	44,7	39,0	41,9	49,1	39,1	45,6	44,5	45,0
2.OG	NW	55,0	42,6	50,4	46,2	49,7	51,2	45,3	42,7	43,1	50,0	43,2	46,7	45,9	44,8
EG	SO	62,0	51,2	52,4	54,3	53,5	52,8	50,0	46,2	42,2	55,6	51,6	49,6	50,8	46,6
EG	SO	60,9	50,9	52,2	53,1	51,9	51,6	43,3	37,7	33,6	55,6	48,2	39,0	44,7	36,4
1.OG	SO	62,6	51,4	52,7	54,1	53,6	53,4	49,8	46,4	44,4	55,9	51,2	49,3	50,6	45,5
1.OG	SO	63,3	51,4	52,6	54,5	53,7	53,4	50,7	47,1	45,0	55,7	51,8	50,1	51,5	47,3
2.OG	SO	63,6	51,6	52,8	54,7	53,9	53,5	50,8	47,2	45,1	55,9	52,0	50,3	51,6	47,6
2.OG	SO	63,4	51,7	52,9	54,7	54,0	53,7	50,9	47,2	44,9	56,1	52,1	50,0	51,9	46,2
2.OG	SW	57,3	53,3	53,2	56,1	54,3	54,0	51,0	47,5	45,4	57,2	52,1	50,1	52,1	46,6
Goldbachstraße 6			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	35,9	37,9	43,7	43,4	38,7	42,5	36,9	35,0	40,7	45,5	38,8	43,1	35,5
1.OG	NO	55,0	38,3	39,8	46,0	45,8	42,1	46,0	41,2	37,6	42,7	48,0	43,1	46,7	38,2
EG	NW	55,0	34,1	34,7	37,0	35,2	36,3	35,5	32,4	32,3	36,3	34,4	34,7	36,5	34,2
1.OG	NW	55,0	36,0	36,4	39,0	37,3	39,0	38,4	35,0	34,7	38,4	36,7	38,0	39,4	37,7
EG	SO	55,0	46,7	49,0	51,5	50,7	50,0	42,5	45,4	39,2	50,4	45,1	48,0	43,2	43,9
1.OG	SO	55,0	48,9	51,8	52,3	53,6	52,9	47,6	45,9	41,9	54,0	49,8	48,8	48,3	44,8

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Goldbachstraße 7			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	36,7	36,9	38,6	40,7	39,4	36,8	39,4	33,8	38,9	40,1	39,5	37,8	34,6
1.OG	N	55,0	39,4	38,9	40,7	44,1	42,4	38,8	43,7	36,5	41,0	43,0	43,0	39,7	37,1
2.OG	N	55,0	45,9	46,1	47,9	49,5	48,9	46,0	47,5	42,1	48,3	49,5	48,8	46,7	42,8
EG	O	55,0	51,9	51,8	53,7	53,5	50,7	39,4	34,8	32,9	**56,6**	48,5	37,0	41,1	33,8
1.OG	O	55,8	54,0	52,4	54,4	53,8	51,3	40,3	35,9	34,2	**58,0**	48,8	38,1	41,9	35,2
2.OG	O	57,4	54,3	54,7	55,9	54,7	54,2	47,5	42,9	40,4	**58,2**	50,5	45,5	48,8	41,8
EG	S	57,2	53,6	55,5	57,1	56,3	56,3	54,4	51,0	49,0	**57,4**	55,2	53,0	55,6	49,5
EG	S	57,1	53,0	55,1	56,8	56,0	55,9	53,8	49,7	45,8	**57,2**	54,8	52,4	55,0	48,4
1.OG	S	58,3	53,9	55,8	57,4	56,6	56,6	54,7	51,3	49,6	57,6	55,5	53,3	55,9	50,1
1.OG	S	58,3	53,2	55,3	57,0	56,2	56,1	54,0	49,8	46,1	57,4	55,0	52,6	55,3	48,7
2.OG	S	59,8	53,4	55,5	57,2	56,4	56,3	54,3	50,1	47,2	57,5	55,3	52,8	55,6	49,0
2.OG	S	59,7	54,3	56,1	57,7	56,9	57,0	55,2	51,8	50,2	57,9	56,0	53,8	56,4	51,0
2.OG	W	56,9	51,1	55,7	56,8	56,6	56,5	54,7	50,1	46,4	55,7	55,7	52,5	55,8	48,1
Goldbachstraße 8			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	36,0	44,8	41,5	41,4	43,9	35,0	32,9	32,9	43,4	34,2	37,4	35,5	37,0
1.OG	NO	55,0	35,9	37,0	43,4	42,7	38,9	37,4	34,5	34,9	39,3	36,5	39,1	37,8	38,3
2.OG	NO	55,0	39,6	39,4	42,5	43,1	40,1	37,5	33,6	31,9	43,8	37,2	39,4	37,1	38,4
EG	SO	55,0	44,0	48,7	53,0	49,9	50,1	50,2	46,5	41,5	47,6	51,9	48,7	50,7	44,8
1.OG	SO	55,0	47,9	51,5	54,3	51,9	52,2	51,0	46,8	42,6	52,3	51,4	49,4	51,6	45,8
2.OG	SO	56,2	50,7	51,6	53,4	52,7	52,6	50,2	46,9	44,2	54,1	51,3	49,6	51,1	45,9
Goldbachstraße 8a			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	35,7	40,4	46,6	42,3	42,4	43,4	35,4	33,9	38,9	44,4	41,1	45,8	34,1
1.OG	NO	55,0	38,5	42,4	48,1	44,4	43,9	46,4	36,3	35,5	41,6	45,6	37,1	48,1	35,9
EG	NW	55,0	34,3	34,7	35,8	35,3	37,6	36,1	33,7	34,9	35,7	34,4	35,8	37,5	35,1
1.OG	NW	55,0	39,0	40,2	40,9	40,6	43,7	42,1	38,3	41,3	41,0	40,1	42,4	42,9	41,9
EG	SW	55,0	36,1	36,6	37,4	38,4	41,3	38,0	37,4	39,2	37,1	37,0	38,9	40,0	37,2
1.OG	SW	55,0	40,2	41,2	42,4	44,8	45,4	42,4	43,4	41,8	42,9	41,4	45,0	43,3	43,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Goldbachstraße 9			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	47,7	44,6	50,1	44,1	43,6	44,4	38,7	38,1	50,0	46,7	41,1	46,1	39,6
2.OG	N	55,0	50,4	49,5	53,0	49,2	49,4	50,3	46,0	45,7	52,5	51,4	46,3	51,0	45,2
EG	O	55,0	52,1	54,3	53,9	53,5	53,3	42,7	37,8	36,2	**56,7**	48,9	39,7	44,5	36,9
1.OG	O	55,0	52,5	55,0	54,2	54,1	54,1	42,9	37,5	37,0	**57,3**	49,2	40,0	44,8	38,2
2.OG	O	55,5	53,9	**55,8**	55,4	54,7	55,2	46,5	39,3	43,2	**58,2**	50,4	45,4	47,7	43,9
EG	S	56,8	52,9	55,1	56,8	55,8	56,1	54,2	50,1	47,2	**57,0**	55,2	52,8	55,6	48,5
1.OG	S	57,6	53,1	55,4	57,0	56,1	56,3	54,5	50,3	47,7	57,2	55,4	53,0	55,9	49,0
2.OG	S	58,5	53,3	55,5	57,2	56,3	56,4	54,6	50,4	47,9	57,4	55,5	53,1	55,9	49,1
2.OG	S	59,0	53,4	55,6	57,2	56,3	56,6	54,8	50,6	48,0	57,4	55,6	53,2	56,2	49,3
EG	W	55,0	47,3	54,5	**55,1**	52,3	54,5	53,6	45,1	43,2	52,8	54,2	47,2	55,0	43,3
1.OG	W	55,0	48,2	**55,5**	**55,8**	53,1	**55,6**	54,1	46,2	44,1	53,2	54,5	48,7	**55,4**	44,3
2.OG	W	56,4	49,4	56,3	**56,6**	55,0	**56,8**	55,1	49,4	46,3	54,1	55,1	52,1	56,4	47,6
Goldbachstraße 10			Nutzung: WA												
2.OG	NO	55,0	48,5	48,2	49,6	48,6	48,6	46,6	45,3	45,8	50,8	47,2	45,5	47,2	44,7
EG	SO	55,0	50,6	52,3	53,4	53,8	52,8	50,0	47,4	41,3	54,5	52,1	49,3	50,9	42,3
1.OG	SO	55,5	51,3	52,6	54,5	53,8	52,9	50,1	47,0	41,9	**55,6**	52,6	49,0	51,1	43,9
2.OG	SO	56,6	51,5	52,8	54,7	53,9	53,2	50,5	47,2	43,1	55,7	52,8	49,5	51,4	45,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Goldbachstraße 11			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	41,1	43,0	43,3	42,2	43,5	39,1	39,9	37,7	44,3	39,6	38,7	40,7	37,7
EG	N	55,0	38,6	43,7	48,0	42,0	42,6	41,1	38,1	37,3	44,7	43,6	38,5	42,4	37,5
1.OG	N	55,0	50,8	49,1	51,8	47,5	48,8	48,2	45,1	44,8	52,7	48,8	45,4	49,1	44,8
1.OG	N	55,0	48,6	49,0	51,4	48,9	49,4	46,2	46,3	45,2	51,0	45,9	45,4	47,1	44,8
EG	O	55,0	52,5	**55,1**	54,5	53,1	54,6	45,6	39,4	39,3	**56,8**	49,1	45,5	46,2	45,2
1.OG	O	55,7	53,3	**56,0**	55,2	54,9	55,6	46,9	41,5	42,7	**58,1**	49,9	46,4	47,8	46,0
EG	S	56,7	52,7	55,3	**56,9**	56,5	56,7	55,6	52,8	47,4	55,4	**57,7**	55,0	56,5	49,1
EG	S	57,3	53,3	55,5	57,1	55,9	56,4	54,8	51,1	48,6	57,1	55,8	53,4	56,2	49,4
1.OG	S	58,4	53,7	55,8	57,4	56,2	56,8	55,2	51,6	49,4	57,4	56,0	53,8	56,6	50,1
1.OG	S	57,6	53,1	55,5	57,1	56,8	56,9	55,9	53,1	48,1	55,9	**57,9**	55,3	56,8	49,6
EG	W	57,0	50,1	56,2	**57,9**	56,5	**57,4**	56,9	51,2	48,5	54,6	**57,4**	53,7	**58,2**	49,4
EG	W	55,0	51,3	53,8	54,9	50,8	53,7	49,6	40,7	39,3	54,1	47,6	42,1	53,2	39,5
1.OG	W	57,9	50,9	56,7	**58,2**	57,0	57,7	57,1	51,4	49,1	55,2	57,6	54,1	**58,4**	49,8
1.OG	W	55,0	51,9	54,7	**55,3**	52,3	55,0	50,4	42,4	40,8	54,7	48,7	44,1	53,6	41,0
Goldbachstraße 12			Nutzung: WA												
1.OG	NO	55,0	40,2	43,7	45,1	43,7	44,1	42,5	37,3	37,4	43,8	42,5	39,3	43,3	35,6
1.OG	NW	55,0	39,9	41,4	42,7	42,0	42,6	40,2	39,7	39,2	41,7	39,7	40,0	41,8	39,3
EG	SO	55,7	51,6	53,1	55,2	54,1	53,3	52,1	47,5	42,8	**55,9**	53,0	49,8	53,0	46,4
1.OG	SO	57,3	51,8	53,2	55,4	54,2	53,6	52,6	47,8	43,5	56,1	53,3	50,1	53,6	46,7
EG	SW	55,0	50,0	50,4	52,7	50,5	49,7	48,0	36,7	35,8	53,9	48,1	37,7	48,8	36,1
1.OG	SW	55,0	51,5	53,0	54,8	53,2	52,5	50,5	41,5	39,8	**55,9**	51,1	43,2	51,6	40,4
Goldbachstraße 13			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	35,4	36,1	37,6	39,3	37,4	41,1	35,4	34,5	38,4	42,3	40,1	41,3	36,9
1.OG	N	55,0	39,8	40,7	41,6	43,7	41,6	48,9	39,5	38,4	42,0	46,3	44,3	48,6	39,0
EG	O	55,0	52,4	54,8	54,8	54,4	**55,2**	45,2	48,5	40,7	**56,7**	49,3	49,9	47,3	41,0
1.OG	O	55,3	53,4	**55,4**	**55,5**	55,0	**55,7**	45,9	48,7	40,9	**57,5**	49,9	48,8	47,9	42,1
EG	S	56,9	52,8	55,1	56,8	55,6	56,2	54,8	50,7	47,4	56,7	55,8	53,2	56,1	48,6
EG	S	57,1	52,9	55,2	56,8	55,7	56,3	54,9	51,0	47,7	56,7	56,0	53,4	56,3	48,8
1.OG	S	57,9	53,2	55,5	57,1	56,0	56,7	55,3	51,5	48,8	57,0	56,2	53,7	56,7	49,4
1.OG	S	57,7	53,1	55,4	57,0	55,9	56,5	55,1	51,0	48,1	56,9	56,0	53,5	56,4	49,1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Goldbachstraße 14			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	43,5	43,7	46,3	46,8	44,0	46,9	40,9	39,9	46,9	51,1	46,4	47,6	40,4
1.OG	NO	55,0	44,7	43,7	46,4	46,8	43,2	46,0	39,3	38,9	47,7	49,9	46,1	47,3	39,3
2.OG	NO	56,1	45,4	43,4	46,5	44,2	42,9	38,5	35,6	33,9	48,3	42,1	37,6	39,7	35,3
EG	SO	57,3	52,2	53,7	55,4	55,0	54,5	51,9	48,5	45,6	56,4	54,0	51,7	52,8	47,6
1.OG	SO	59,2	52,4	53,9	55,6	55,0	54,8	52,1	48,4	46,1	56,6	53,9	51,9	53,1	47,8
2.OG	SO	60,4	52,6	54,0	55,8	55,0	54,7	52,2	48,3	46,0	56,7	53,3	51,1	53,3	47,3
EG	SW	55,0	51,9	53,4	**55,1**	53,7	52,9	50,3	41,5	39,3	**56,1**	50,2	43,4	51,6	40,0
1.OG	SW	55,3	52,2	53,6	**55,4**	54,3	53,5	51,1	45,8	42,0	**56,3**	52,1	47,6	52,2	42,9
2.OG	SW	57,4	52,7	54,0	55,7	55,1	54,7	52,1	48,7	46,2	56,6	53,3	51,2	53,1	47,5
Goldbachstraße 15			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	36,0	37,3	39,0	40,3	38,2	40,8	35,0	34,2	38,5	45,8	39,2	40,4	35,1
1.OG	N	55,0	38,8	39,7	42,5	43,8	40,6	44,9	38,0	37,5	42,2	50,9	45,4	44,8	40,5
EG	O	55,0	52,2	54,9	**55,2**	55,0	**55,3**	47,0	48,6	42,4	**56,3**	49,6	51,2	49,1	44,9
1.OG	O	55,3	52,9	**55,7**	**55,9**	55,3	**56,0**	47,7	49,3	43,5	**57,0**	50,1	51,8	49,7	46,3
EG	S	56,8	52,5	54,9	56,6	55,8	55,6	55,1	50,4	45,7	56,4	56,2	52,8	56,4	47,9
EG	S	56,8	52,6	54,9	56,6	55,7	55,8	54,9	50,5	46,3	56,5	56,1	52,8	56,3	48,1
1.OG	S	57,6	52,9	55,2	56,9	56,0	56,2	55,3	50,9	47,6	56,7	56,3	53,6	56,6	49,0
1.OG	S	57,9	52,8	55,2	56,9	56,1	56,2	55,5	50,8	47,2	56,6	56,5	53,3	56,8	49,0
Goldbachstraße 16			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	34,5	37,5	38,5	39,1	39,0	37,3	35,9	32,7	38,0	38,0	36,9	38,5	33,0
1.OG	NW	55,0	37,9	39,4	40,8	42,4	42,8	40,9	42,3	36,2	40,3	42,1	42,0	41,5	36,3
EG	SO	56,7	53,1	54,5	56,0	55,5	55,0	52,7	49,9	47,8	**56,8**	53,8	51,8	53,7	49,1
1.OG	SO	58,2	53,4	54,7	56,2	55,7	55,4	53,2	50,3	48,8	57,0	54,1	52,5	54,2	50,0
EG	SW	55,0	52,3	53,8	**55,6**	54,9	54,0	51,8	48,1	43,0	**56,3**	53,2	50,4	52,9	45,0
1.OG	SW	55,0	52,5	54,0	**55,8**	**55,1**	54,5	52,2	48,5	43,9	**56,5**	53,4	51,1	53,2	46,9

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Goldbachstraße 16a			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	51,6	47,3	52,3	48,7	46,6	50,1	42,5	40,7	54,4	51,0	44,0	51,3	41,3
1.OG	NO	55,1	51,9	48,9	53,1	50,8	49,5	50,8	46,2	42,8	54,9	51,7	48,2	51,9	43,8
EG	NW	55,0	38,4	39,2	40,2	40,9	41,2	39,3	39,2	37,9	40,1	38,9	40,6	40,1	38,3
1.OG	NW	55,0	42,3	42,3	44,9	45,5	45,1	44,2	43,5	41,1	44,3	44,1	45,1	45,0	42,1
EG	SO	57,0	53,0	54,4	56,0	55,4	55,1	52,9	49,9	48,3	56,7	53,7	51,9	53,7	48,8
1.OG	SO	58,6	53,3	54,7	56,2	55,6	55,5	53,3	50,3	49,2	56,9	53,9	52,2	54,2	49,3
Goldbachstraße 17			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	53,7	54,7	**55,2**	54,1	53,8	46,3	37,5	36,4	**58,0**	50,7	39,4	48,4	36,8
Goldbachstraße 17			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	42,4	41,4	42,7	41,2	43,0	40,1	37,6	39,8	44,7	42,0	38,3	41,5	37,3
1.OG	NW	55,0	47,2	44,4	46,0	43,6	45,9	41,6	39,5	42,1	49,7	43,8	40,2	43,2	39,3
2.OG	NW	55,0	50,8	49,5	50,6	49,1	50,8	46,2	45,0	45,0	53,7	48,8	46,3	47,9	44,7
Goldbachstraße 17			Nutzung: WA												
EG	SO	56,8	52,4	55,0	56,7	55,9	55,4	55,3	49,6	45,5	56,4	56,5	51,6	56,7	46,9
Goldbachstraße 17			Nutzung: WA												
1.OG	SO	57,7	52,7	55,2	56,9	56,2	56,0	55,6	50,6	46,4	56,5	56,8	53,0	56,9	48,7
2.OG	SO	58,4	53,3	55,6	57,3	56,7	56,7	56,2	51,1	48,0	57,0	57,0	53,8	57,4	49,7
Goldbachstraße 17			Nutzung: WA												
EG	SW	57,6	53,1	57,0	**58,4**	57,5	57,1	57,5	49,9	46,9	**57,7**	**58,7**	51,0	**59,0**	47,7
Goldbachstraße 17			Nutzung: WA												
EG	SW	55,9	49,0	54,6	**56,0**	55,5	54,9	55,6	49,4	45,1	54,0	**56,2**	49,5	**57,0**	45,2
1.OG	SW	57,0	49,8	54,9	57,0	56,0	55,6	56,1	50,5	46,4	54,3	56,5	51,6	**57,8**	46,5
2.OG	SW	58,0	51,9	55,3	57,6	56,4	56,3	56,5	51,3	48,1	55,6	56,9	53,3	**58,2**	48,6

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Goldbachstraße 18			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	34,4	35,4	36,6	41,5	41,3	36,3	40,7	33,4	37,0	38,6	40,9	37,0	34,1
1.OG	N	55,0	37,4	38,1	39,5	44,3	43,6	37,8	42,9	35,3	39,8	44,4	44,6	38,5	35,6
2.OG	N	55,0	43,0	43,7	45,2	47,9	46,8	43,6	45,4	40,1	45,6	48,5	47,6	44,2	40,3
EG	O	55,0	51,9	51,3	52,8	53,7	51,9	43,9	46,7	41,6	**56,1**	48,6	49,6	44,7	44,3
1.OG	O	55,0	52,1	51,5	53,0	54,0	52,5	45,0	47,7	42,4	**56,2**	48,8	50,6	45,6	45,6
2.OG	O	56,0	52,3	52,6	53,7	54,1	52,7	46,0	46,3	40,6	**56,4**	49,6	49,1	46,6	44,7
EG	S	56,2	53,1	54,6	56,2	55,4	54,8	52,9	49,1	47,4	**56,7**	54,0	50,9	54,0	47,6
1.OG	S	57,1	53,4	54,9	56,4	55,6	55,5	53,4	50,4	48,8	57,0	54,4	52,2	54,6	49,2
2.OG	S	58,1	53,8	55,1	56,7	56,0	55,9	53,9	50,8	49,5	57,2	54,7	52,9	55,0	50,4
2.OG	W	55,0	49,9	52,6	54,4	54,0	53,2	51,2	48,5	44,0	53,6	52,6	50,9	52,0	46,8
Goldbachstraße 20			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	33,7	35,0	36,2	36,4	35,9	34,3	32,1	30,6	36,8	35,2	33,2	35,3	31,2
1.OG	N	55,0	35,1	36,3	37,7	37,6	37,3	35,3	33,6	31,5	38,0	37,3	35,0	36,1	32,3
2.OG	N	55,0	37,8	38,6	40,2	40,2	39,8	38,5	37,3	35,0	40,3	39,4	38,0	39,3	35,7
EG	O	55,0	50,3	52,6	54,6	52,9	51,5	45,8	38,1	36,8	54,4	48,2	38,9	49,7	36,6
1.OG	O	55,0	52,2	53,1	53,1	54,1	53,0	45,4	47,0	42,5	**56,1**	52,0	48,8	46,5	40,7
2.OG	O	55,0	52,3	53,2	53,2	53,7	52,6	42,9	44,8	37,4	**56,5**	48,8	45,0	44,3	37,9
EG	S	55,7	52,8	54,5	**55,9**	54,8	54,6	49,0	47,6	46,6	**56,6**	50,9	48,2	50,6	46,8
1.OG	S	56,7	53,4	54,9	56,5	55,6	55,6	52,7	50,4	48,8	**57,0**	53,6	52,1	54,0	49,1
2.OG	S	57,3	53,8	55,3	56,8	56,2	56,2	54,2	51,1	49,7	57,3	54,9	53,1	55,3	50,2
Goldbachstraße 20A			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	36,5	38,5	40,2	42,2	40,7	34,8	39,2	32,4	39,8	37,0	40,9	35,5	33,2
EG	S	55,9	52,9	54,5	**56,2**	54,9	54,6	52,9	47,9	47,1	**56,7**	53,2	48,3	54,1	47,0
EG	W	55,0	46,7	52,2	48,3	52,8	51,9	37,0	34,8	33,1	54,5	45,0	36,3	37,9	32,9

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Goldbachstraße 21			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	51,5	54,9	53,4	53,2	54,3	43,4	36,6	38,8	**56,2**	47,9	40,3	46,1	41,3
1.OG	NO	55,0	51,9	**55,7**	53,6	**55,2**	**55,1**	44,5	37,6	41,1	**56,7**	48,4	42,7	46,9	44,1
2.OG	NO	55,5	52,2	**56,0**	54,5	**55,6**	**55,6**	46,9	40,5	39,2	**56,9**	49,6	41,8	49,3	39,8
EG	NW	55,0	40,0	43,3	46,6	42,8	45,9	45,0	37,8	38,4	41,4	40,4	41,0	46,6	40,7
EG	NW	55,0	44,9	40,6	42,8	41,3	42,1	46,9	36,9	38,1	49,1	42,4	40,3	47,1	39,5
1.OG	NW	55,0	43,1	46,4	51,3	48,1	49,1	50,3	40,2	41,3	44,7	44,5	42,0	51,9	42,6
1.OG	NW	55,0	49,2	44,8	50,6	43,4	44,7	50,7	39,1	40,9	51,3	49,2	42,9	50,6	42,7
2.OG	NW	55,0	47,7	49,2	53,2	50,8	51,5	52,4	43,8	44,9	49,6	49,9	46,3	53,3	46,8
2.OG	NW	55,0	49,8	48,1	51,8	47,4	49,1	51,7	42,8	44,4	52,4	51,6	44,0	52,0	43,0
2.OG	SO	59,0	53,2	55,7	57,8	57,0	57,1	57,2	51,7	48,7	56,7	58,2	54,7	58,4	50,4
2.OG	SW	57,8	52,1	55,9	57,1	56,6	57,1	56,8	52,2	49,5	54,2	57,4	54,0	57,4	50,5
Goldbachstraße 22			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	48,2	51,0	49,6	48,0	50,2	42,1	44,7	38,6	51,7	42,4	46,0	41,8	44,4
1.OG	O	55,0	51,6	54,2	53,2	53,3	53,2	46,1	45,6	45,5	54,5	47,3	41,3	44,2	41,1
2.OG	O	55,0	53,1	54,7	**55,1**	54,4	54,2	48,9	47,3	46,8	**56,7**	50,9	47,5	49,7	46,7
EG	S	55,0	50,9	52,5	53,1	52,5	53,1	47,8	48,4	46,1	53,6	49,6	47,9	49,2	46,8
1.OG	S	56,3	52,2	54,9	55,9	55,4	55,7	52,8	50,0	48,5	56,0	53,8	52,0	53,6	49,0
2.OG	S	56,9	53,7	55,3	56,9	56,2	56,3	54,6	51,5	49,7	**57,1**	55,4	53,4	55,7	50,2
Goldbachstraße 24			Nutzung: WA												
EG	S	55,0	47,1	46,9	48,2	48,9	49,4	51,0	48,1	45,6	49,1	49,6	48,2	51,0	46,2
1.OG	S	55,5	52,3	52,9	55,0	53,9	54,3	53,9	50,1	48,4	55,1	53,6	52,2	54,7	48,9
2.OG	S	57,0	53,6	55,3	57,0	55,9	56,5	54,7	51,4	49,6	**57,1**	55,1	53,3	55,8	50,0
EG	W	55,0	38,8	44,8	50,3	48,4	48,1	41,0	36,6	35,7	41,8	40,8	37,8	42,4	36,1
1.OG	W	55,0	43,5	51,3	52,8	50,9	52,2	50,4	46,1	41,5	45,9	50,6	46,1	51,7	43,3
2.OG	W	55,0	50,8	53,9	**55,6**	54,7	**55,3**	53,9	49,5	47,3	54,8	54,3	52,5	55,0	48,1
Goldbachstraße 24a			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	45,5	46,2	47,7	46,8	47,3	40,6	38,8	37,2	48,9	46,5	44,8	42,1	37,9
EG	NW	55,0	36,5	38,2	39,0	38,5	39,5	37,8	35,7	35,3	39,3	37,8	37,1	38,9	35,4
EG	SO	55,0	48,7	54,2	53,2	54,0	54,6	49,7	47,6	45,5	54,0	50,7	48,7	50,4	45,8

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Goldbachstraße 26			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	33,6	34,5	35,8	35,8	36,0	34,6	33,2	32,0	36,2	35,4	34,9	35,9	33,2
1.OG	N	55,0	37,7	38,8	40,4	39,6	39,9	39,4	36,9	35,2	40,7	40,8	38,4	40,6	36,7
EG	O	55,0	43,1	51,0	46,9	49,7	50,9	38,1	33,9	32,7	50,6	40,1	35,5	38,4	33,3
1.OG	O	55,0	50,2	53,6	53,1	53,0	53,7	44,7	38,8	37,0	**55,1**	48,5	39,0	46,9	37,3
EG	S	55,4	51,6	52,7	54,9	53,9	54,4	52,0	51,1	47,4	**55,8**	52,4	52,7	53,5	47,7
1.OG	S	57,1	53,1	54,9	56,5	55,7	56,1	53,7	50,9	49,1	56,6	54,2	52,9	54,6	49,6
EG	W	55,0	43,5	52,3	51,9	49,8	53,4	50,3	47,7	41,9	46,7	51,1	48,5	51,0	45,0
1.OG	W	55,0	47,0	53,1	53,3	52,7	54,7	52,4	49,2	45,3	50,2	53,1	52,2	53,2	47,8
Goldbachstraße 26a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	37,1	38,1	39,5	38,5	38,9	37,8	35,4	34,4	39,4	38,5	36,5	38,9	34,7
EG	SO	55,4	52,3	52,9	54,9	53,1	53,7	53,7	49,7	47,6	**55,5**	**55,6**	50,5	54,4	48,1
EG	SW	55,0	43,1	51,2	51,6	50,0	51,1	39,0	36,1	34,9	50,8	41,8	37,5	48,2	35,3
Goldbachstraße 28			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	34,6	36,0	37,0	36,9	37,1	35,8	33,9	32,9	37,2	36,6	36,1	37,1	34,6
1.OG	N	55,0	37,3	38,2	39,9	38,6	39,3	38,0	36,2	35,1	39,6	39,0	37,7	39,3	36,5
2.OG	N	55,0	42,1	43,2	44,7	44,5	44,7	43,8	42,2	39,1	44,8	44,5	43,3	44,6	41,3
EG	O	55,0	43,1	43,3	44,2	44,3	46,6	39,1	45,7	42,1	46,0	40,5	41,6	41,0	37,4
1.OG	O	55,0	50,5	51,8	53,0	50,8	52,5	46,1	41,2	44,4	53,9	47,6	44,6	48,6	40,6
2.OG	O	55,0	52,0	54,2	**55,2**	53,2	54,3	48,8	43,9	45,2	**55,9**	50,2	44,4	50,9	41,3
EG	S	55,0	48,7	50,2	54,4	50,1	51,9	51,0	46,4	44,4	52,3	49,3	48,4	53,6	46,7
1.OG	S	56,8	51,3	53,3	55,6	53,7	54,5	52,4	49,9	47,0	54,2	53,8	51,8	54,4	47,9
2.OG	S	57,0	53,2	55,1	56,7	55,7	56,3	55,1	51,4	49,4	56,5	55,8	53,6	56,2	50,0
1.OG	W	55,0	45,2	51,3	53,5	52,5	52,7	51,9	48,7	42,3	48,9	52,6	48,4	52,8	42,5
2.OG	W	55,0	48,3	52,7	55,0	53,5	54,4	54,2	49,6	45,2	51,7	54,9	51,8	**55,3**	46,3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Goldbachstraße 30			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	34,3	35,0	36,8	36,4	36,4	35,5	33,1	32,0	37,4	37,1	35,7	37,0	34,0
1.OG	N	55,0	36,0	37,3	38,4	37,7	38,4	37,2	34,7	33,8	39,0	38,7	36,8	38,6	35,5
2.OG	N	55,0	41,3	42,4	44,0	43,3	43,8	43,1	40,4	38,2	45,2	45,2	43,6	45,1	42,2
EG	S	55,0	48,4	49,1	52,5	48,5	50,3	48,0	45,8	40,6	51,7	48,2	45,6	50,3	44,5
1.OG	S	56,1	51,0	52,3	54,8	53,9	53,2	52,5	48,9	44,6	54,1	53,5	50,2	53,9	47,5
2.OG	S	56,8	52,9	54,8	56,5	55,7	56,0	55,2	51,2	48,7	56,2	55,6	53,2	56,3	49,8
EG	W	55,0	34,2	35,0	38,9	38,3	37,9	38,6	36,1	33,5	35,8	39,1	37,4	39,6	34,3
1.OG	W	55,0	44,3	48,5	51,9	51,2	50,2	52,0	48,2	42,2	47,7	53,1	47,2	52,8	43,3
2.OG	W	55,0	48,7	51,6	54,3	53,7	53,4	53,7	50,4	47,0	51,0	54,5	51,7	54,4	49,2
Goldbachstraße 30a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	36,5	37,5	38,5	38,6	38,6	36,8	35,4	34,6	39,6	37,6	36,2	37,8	35,0
1.OG	N	55,0	39,5	39,1	41,1	39,7	39,9	38,5	37,0	36,4	41,1	39,2	37,5	39,6	36,6
2.OG	N	55,0	49,4	46,8	51,0	46,9	46,2	45,2	44,4	44,0	52,1	47,1	43,9	45,2	43,2
EG	O	55,0	49,7	49,8	51,7	49,4	49,7	38,6	43,3	36,2	53,5	46,5	42,1	40,1	36,4
1.OG	O	55,0	51,0	52,5	53,6	51,4	51,6	40,4	38,3	37,4	54,1	46,5	38,7	42,2	37,5
2.OG	O	55,0	51,7	53,9	**55,3**	53,0	53,8	48,7	42,3	40,7	**55,7**	50,4	43,7	51,0	42,4
2.OG	S	56,5	52,3	54,4	56,2	54,8	55,3	54,7	49,9	45,2	56,0	54,7	52,5	55,7	48,5
Goldbachstraße 32			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	47,4	47,5	49,5	45,1	46,6	44,9	36,3	35,9	50,5	44,1	37,1	45,2	35,8
1.OG	NO	55,0	50,0	50,8	50,1	49,3	49,5	42,2	39,2	40,2	53,7	47,6	39,6	42,9	38,5
EG	SO	55,0	47,9	47,1	49,6	47,6	48,1	53,6	45,6	42,5	50,2	55,0	45,7	53,3	44,9
1.OG	SO	55,1	50,4	52,2	54,4	52,6	52,5	54,3	49,0	44,4	53,7	**55,5**	48,3	54,8	47,1
Goldbachstraße 34			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	50,4	53,3	52,6	52,2	52,4	47,0	38,2	37,2	53,6	51,1	39,3	46,1	37,6
1.OG	NO	55,0	51,0	53,5	52,9	52,5	52,7	47,6	40,5	39,1	54,7	52,3	41,6	46,8	39,6
EG	SO	55,4	51,4	53,9	**55,7**	54,3	53,9	53,4	47,6	41,7	55,3	49,6	44,4	55,3	43,4
1.OG	SO	56,0	51,6	54,1	56,0	54,8	54,4	54,2	49,3	43,1	55,5	51,2	46,8	55,8	45,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Goldbachstraße 36			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	50,9	53,4	51,8	52,4	52,7	39,2	44,7	37,6	54,9	46,8	40,3	40,2	38,3
1.OG	NO	55,0	51,1	53,7	52,6	53,1	53,6	42,2	47,7	40,0	**55,1**	47,6	42,9	43,7	41,0
EG	SO	55,0	50,5	45,5	48,6	49,4	46,0	43,8	44,3	39,3	52,9	52,5	47,0	44,3	41,0
1.OG	SO	55,0	50,9	48,2	51,1	51,8	49,1	49,6	47,8	41,5	53,5	54,5	49,3	49,1	43,7
1.OG	SW	55,0	46,0	48,9	53,0	50,1	49,8	**55,7**	46,6	42,6	47,7	**56,5**	46,5	**56,4**	42,8
Goldbachstraße 38			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	43,8	44,0	46,8	49,8	45,6	39,1	42,1	35,9	48,7	40,7	44,6	43,1	37,5
1.OG	NO	55,0	49,2	48,8	50,8	51,6	48,9	42,8	45,5	37,0	53,2	44,2	45,4	45,0	37,3
2.OG	NO	55,0	50,2	50,8	51,5	53,2	50,5	45,5	40,1	38,9	53,9	48,3	41,8	47,2	39,6
EG	NW	55,0	36,2	37,2	38,0	38,2	39,2	38,0	36,4	36,1	37,6	37,8	38,1	38,9	37,0
1.OG	NW	55,0	38,4	38,9	39,8	39,8	41,3	40,0	38,6	38,7	39,3	39,2	40,4	41,1	40,1
2.OG	NW	55,0	42,5	43,1	44,2	44,3	45,6	44,1	43,2	42,6	43,3	43,1	44,2	44,8	44,0
EG	SO	55,5	50,6	53,9	55,3	54,6	54,5	53,2	47,7	40,9	54,4	53,8	48,6	54,1	41,2
1.OG	SO	57,0	51,3	54,1	56,3	55,6	55,0	54,6	48,5	43,5	55,1	55,2	50,1	56,1	43,8
2.OG	SO	57,5	52,3	54,6	56,9	56,1	55,9	56,2	51,3	46,2	55,8	57,4	53,1	57,2	46,8
Goldbachstraße 38A			Nutzung: WA												
2.OG	NO	55,0	50,9	52,2	53,0	52,2	52,1	48,2	43,3	41,4	54,3	49,8	44,9	49,8	42,3
EG	NW	55,0	36,8	37,3	38,0	40,5	41,7	38,7	40,8	37,4	37,6	38,2	39,9	39,6	38,5
EG	NW	55,0	39,1	39,5	40,0	41,1	43,2	41,1	42,1	40,2	39,6	40,1	42,3	42,1	41,5
1.OG	NW	55,0	39,8	40,3	40,9	45,2	46,3	41,5	46,6	40,6	40,6	40,7	43,3	42,4	42,2
1.OG	NW	55,0	42,8	43,3	43,3	45,4	47,7	44,6	48,0	44,1	43,2	43,3	46,4	45,5	46,0
2.OG	NW	55,0	45,7	46,2	47,6	50,5	52,1	47,7	50,8	45,4	47,1	48,6	49,5	48,4	47,7
2.OG	NW	55,0	49,0	49,4	50,0	51,8	54,4	51,4	52,9	50,4	49,5	50,9	53,0	52,0	52,0
EG	SO	56,5	51,5	54,1	56,3	54,4	54,3	54,2	48,4	42,3	55,3	56,2	47,3	55,0	43,2
1.OG	SO	57,5	52,0	54,5	56,9	55,8	55,2	56,1	50,7	45,1	55,6	55,8	51,3	57,2	47,1
2.OG	SO	58,0	52,9	55,0	57,3	57,1	56,6	56,8	52,9	48,3	56,1	**58,2**	54,7	57,8	50,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Grüner Weg 2			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	33,2	35,1	37,0	36,8	36,3	34,0	30,9	29,5	38,8	34,9	32,5	35,6	30,7
1.OG	N	55,0	33,5	35,4	37,2	37,3	36,7	34,4	32,6	30,5	39,3	35,6	33,2	36,2	31,7
2.OG	N	55,0	36,3	38,2	39,9	40,7	39,9	37,4	35,1	34,8	41,8	38,3	36,5	39,6	36,0
EG	O	55,0	40,2	48,2	44,7	49,1	48,0	33,4	30,4	31,4	49,1	41,2	32,0	35,9	30,4
1.OG	O	55,0	44,7	42,4	49,9	37,3	40,6	35,3	32,2	38,2	50,0	35,1	34,9	40,9	32,2
2.OG	O	55,0	45,3	43,3	50,3	41,7	42,1	37,9	34,7	39,0	50,9	38,2	36,8	42,5	34,6
EG	S	55,0	49,4	51,8	52,9	52,8	52,2	48,0	43,0	39,4	**55,6**	48,0	45,7	48,5	42,5
1.OG	S	55,8	50,8	52,5	53,7	53,8	52,6	49,8	44,8	42,2	**56,0**	50,1	47,1	50,2	44,4
2.OG	S	56,5	51,9	53,6	54,6	54,4	54,1	51,1	47,8	45,9	**56,7**	52,1	49,7	52,1	47,0
EG	W	55,0	51,5	48,8	53,3	50,4	47,5	39,7	36,5	36,0	**56,5**	44,2	39,0	41,5	37,4
EG	W	55,0	48,7	45,9	51,8	44,3	46,0	43,8	41,6	43,0	53,2	43,2	43,8	45,6	43,4
1.OG	W	55,6	53,7	50,8	54,5	50,9	49,6	43,3	40,0	39,6	**57,8**	47,2	42,4	45,1	40,7
1.OG	W	55,7	51,1	48,9	53,7	49,0	49,2	47,1	45,5	45,8	54,6	46,9	46,2	48,3	45,6
2.OG	W	56,6	54,8	52,4	55,7	52,1	52,0	48,1	45,0	44,3	**58,5**	49,7	46,8	49,4	44,7
2.OG	W	56,9	51,8	51,3	54,9	52,0	51,8	49,2	47,3	46,7	55,8	50,2	48,7	50,7	47,4
Grüner Weg 3			Nutzung: WA												
EG	NW	55,4	34,8	36,9	37,8	38,5	39,0	36,8	35,4	34,4	38,6	36,8	36,2	37,9	34,6
1.OG	NW	58,9	45,4	46,5	47,1	48,0	49,1	47,9	47,1	46,2	46,5	48,3	47,9	49,2	46,1
1.OG	NW	58,7	45,7	47,4	48,1	48,8	49,8	49,0	47,3	46,4	47,8	48,5	48,1	49,9	46,4
EG	SO	55,0	51,4	51,8	54,0	53,5	51,9	48,5	45,0	39,6	**56,0**	50,5	46,5	49,3	42,3
1.OG	SO	55,9	52,5	52,1	54,0	53,1	52,1	49,3	46,1	42,0	55,9	51,0	47,4	49,9	43,4
EG	SW	55,8	49,6	50,9	52,1	51,2	51,5	49,0	46,5	46,0	53,6	49,1	47,5	49,6	45,9
1.OG	SW	57,3	51,2	51,3	52,5	52,1	51,9	49,2	47,3	46,5	54,4	50,0	48,3	49,9	46,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Grüner Weg 3a			Nutzung: WA												
1.OG	NO	55,5	38,4	39,1	45,0	41,0	41,9	44,2	40,0	39,6	41,1	41,5	39,6	44,3	37,6
2.OG	NO	59,2	43,6	44,2	47,2	46,1	47,0	47,3	44,8	44,0	44,4	45,7	45,1	47,7	42,5
EG	NW	55,0	32,9	35,1	36,7	36,1	36,6	35,0	31,7	31,3	37,4	34,6	33,3	36,1	32,3
1.OG	NW	57,4	35,0	37,3	38,9	38,2	39,2	38,3	34,7	34,7	38,9	37,3	36,2	39,3	35,4
2.OG	NW	61,4	42,5	44,9	46,5	46,2	47,3	46,7	43,6	42,8	45,9	45,9	44,4	47,9	42,8
EG	SO	55,0	49,6	49,5	50,8	50,4	50,5	46,7	43,2	41,2	54,0	48,0	45,5	47,7	42,2
1.OG	SO	55,6	50,0	50,4	51,4	50,9	50,8	47,5	44,0	42,0	53,6	49,0	46,1	48,3	43,0
1.OG	SO	56,1	50,0	49,8	51,3	51,6	49,8	46,6	43,7	38,0	53,4	48,8	44,5	47,3	38,5
2.OG	SO	56,0	50,2	50,0	51,8	50,7	50,5	47,3	44,5	41,3	53,8	48,9	45,7	48,0	42,1
2.OG	SO	55,8	50,3	50,1	51,9	50,9	50,9	47,8	44,8	43,0	53,9	48,9	46,6	48,7	43,6
EG	SW	55,0	50,1	50,3	52,6	51,0	51,0	48,5	46,4	45,6	54,0	49,0	46,4	48,9	44,0
1.OG	SW	56,0	52,8	50,8	53,7	51,6	51,2	49,1	47,1	46,1	55,2	50,1	47,1	49,4	45,0
2.OG	SW	56,6	53,1	51,5	54,1	51,7	51,9	49,4	47,5	46,5	56,0	50,9	48,6	50,4	47,0
Grüner Weg 3b			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	42,2	44,3	40,1	43,3	44,6	36,9	34,4	33,9	47,4	38,5	34,7	38,3	32,5
EG	O	55,0	47,7	42,3	45,2	43,1	42,2	34,6	32,5	32,8	51,9	37,7	32,6	35,7	31,5
EG	SO	55,0	49,2	49,9	51,1	51,1	51,1	48,4	46,5	45,6	53,0	48,1	46,5	48,6	44,2
Grüner Weg 4			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	40,0	40,6	41,5	41,3	44,1	43,1	40,3	42,5	41,7	40,7	42,1	45,7	41,0
1.OG	N	55,0	43,3	43,7	44,1	44,5	45,9	45,1	44,2	44,7	43,9	44,8	44,2	47,0	43,6
2.OG	N	55,0	45,0	45,5	46,4	46,2	47,4	46,8	45,5	45,7	46,1	46,2	45,7	48,2	45,3
2.OG	O	55,0	49,9	49,8	50,8	50,4	49,6	43,6	43,4	43,2	53,5	46,1	43,6	45,0	43,6
2.OG	S	56,1	52,2	52,3	54,1	53,3	53,4	51,6	49,7	48,9	55,3	51,9	50,9	52,8	49,5
EG	W	55,0	49,7	47,3	51,1	47,9	49,0	46,1	45,0	43,5	53,4	47,9	46,6	48,3	44,1
1.OG	W	55,4	50,6	49,6	52,1	51,1	50,9	48,3	46,4	45,3	54,2	49,2	47,6	49,7	45,4
2.OG	W	56,2	51,4	50,9	52,7	52,1	51,7	49,3	47,4	46,4	54,6	50,0	48,4	50,4	46,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Grüner Weg 5			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	31,5	31,5	33,0	32,7	32,7	30,5	28,6	27,7	35,5	31,1	30,1	31,5	28,3
1.OG	N	55,0	32,9	34,4	35,4	35,5	35,3	32,9	31,3	30,7	36,9	33,2	31,8	34,0	30,7
2.OG	N	61,7	44,5	44,8	45,2	45,2	45,8	44,9	44,4	44,4	45,6	44,8	44,5	46,2	44,6
EG	O	55,0	31,4	33,6	35,5	35,3	34,8	32,7	29,4	28,2	36,9	33,3	30,6	34,1	29,3
1.OG	O	56,3	31,6	34,7	35,6	35,5	36,0	32,8	29,8	28,6	38,0	33,6	31,0	34,2	29,5
2.OG	O	60,4	35,6	37,8	38,9	39,6	39,0	36,1	33,4	32,3	41,3	36,8	34,3	37,5	32,9
EG	S	55,0	42,6	48,1	48,8	50,1	49,1	46,0	43,1	37,7	50,6	47,5	44,1	46,7	39,7
1.OG	S	55,7	47,0	48,7	50,5	50,5	49,3	46,9	44,0	40,6	52,3	48,4	45,2	47,5	41,8
2.OG	S	55,7	50,5	50,3	51,8	51,0	51,1	48,3	46,0	44,8	53,4	48,8	46,5	48,8	44,0
EG	W	55,0	48,8	36,9	38,7	39,7	38,7	36,2	32,4	31,9	51,1	36,0	33,1	37,4	30,8
1.OG	W	56,4	49,2	41,6	42,0	42,5	43,0	39,4	36,2	35,9	51,5	39,9	36,7	40,8	34,5
2.OG	W	59,2	50,0	48,0	49,4	49,5	49,3	46,4	43,6	42,7	52,8	46,9	44,3	47,4	41,9
Grüner Weg 6			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	40,9	41,2	41,3	41,5	42,0	40,8	40,7	40,9	41,7	40,1	40,0	42,3	40,3
1.OG	N	55,0	44,8	45,7	45,2	46,0	46,6	44,8	44,7	45,3	45,6	43,7	43,6	45,8	43,8
2.OG	N	55,9	47,4	48,9	49,1	49,7	49,8	46,9	45,8	45,8	51,2	47,1	46,5	48,5	46,1
1.OG	O	55,0	33,6	35,4	36,7	37,1	36,7	34,0	31,2	30,2	39,4	34,9	32,3	35,6	31,2
2.OG	O	56,6	44,7	45,7	47,2	47,2	46,6	43,8	41,2	40,4	49,4	44,4	41,9	45,2	40,7
EG	S	55,0	46,4	46,5	48,4	47,9	48,3	47,4	44,4	43,0	51,8	48,3	46,9	49,5	45,8
1.OG	S	55,3	49,8	49,8	51,5	50,9	50,8	48,7	46,7	45,7	53,8	49,1	48,2	50,1	46,8
2.OG	S	56,3	51,3	51,1	52,7	51,7	51,9	49,3	47,3	46,5	54,6	50,2	48,6	50,4	47,1
EG	W	55,0	41,8	45,8	46,1	42,6	46,5	39,9	37,5	36,9	49,1	40,6	38,5	41,0	37,2
1.OG	W	55,0	48,9	50,8	51,6	51,7	51,5	48,9	46,7	46,1	53,4	49,2	48,1	50,2	46,7
2.OG	W	56,4	51,3	51,2	52,7	51,7	51,8	49,1	47,3	46,4	54,7	50,1	48,5	50,0	47,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Grüner Weg 7			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	30,7	31,1	33,3	32,3	33,0	31,4	28,1	28,1	33,9	32,0	30,2	33,0	28,1
1.OG	N	56,1	33,7	33,9	36,1	34,9	35,7	34,5	31,3	31,5	36,5	34,9	32,9	36,2	31,1
EG	O	55,0	43,7	31,7	32,8	33,7	33,3	30,1	28,0	26,9	46,4	30,6	29,5	31,0	27,7
1.OG	O	55,6	34,1	35,2	35,7	37,6	36,3	32,4	30,5	29,5	40,0	33,2	31,9	33,5	30,2
EG	S	55,0	47,3	44,8	48,7	44,8	44,9	43,3	42,4	42,3	50,4	42,1	40,7	43,6	40,7
1.OG	S	55,0	49,7	47,8	50,3	48,7	48,5	46,3	44,9	44,7	52,0	46,0	44,4	47,1	43,8
1.OG	W	55,4	45,5	47,8	48,4	48,8	49,5	47,5	45,7	44,8	49,3	47,1	46,2	48,2	44,0
Grüner Weg 8			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,6	43,9	44,2	44,2	45,1	44,7	44,0	44,6	43,0	42,5	42,0	46,1	42,1
1.OG	N	55,0	44,5	44,9	45,3	45,5	46,3	45,7	45,0	45,2	44,7	45,2	43,6	47,1	43,7
EG	S	55,0	44,2	48,1	47,5	49,5	49,5	47,2	45,0	44,4	48,7	47,6	45,8	48,7	44,4
1.OG	S	55,0	46,8	50,2	50,3	52,0	51,6	49,6	47,3	46,5	51,6	50,1	48,7	51,0	46,7
EG	W	55,0	44,2	44,8	45,5	46,9	47,8	46,5	46,0	44,9	45,5	47,3	46,7	47,8	44,3
1.OG	W	55,0	46,2	47,2	48,1	48,8	49,3	48,1	46,8	45,9	49,3	48,5	47,8	49,4	46,0
Grüner Weg 8a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	39,1	33,9	35,8	35,1	34,9	32,1	31,3	30,1	41,2	34,0	32,3	33,5	31,3
1.OG	N	55,0	45,4	40,8	43,2	41,8	41,0	36,6	36,1	35,1	48,3	39,6	36,7	38,2	36,0
1.OG	O	55,7	49,1	45,2	49,7	45,0	44,8	37,8	35,8	35,4	52,2	40,8	36,9	38,7	35,6
EG	S	55,0	47,3	48,5	50,3	49,5	49,5	47,1	44,9	44,3	51,5	46,9	45,8	48,3	44,5
1.OG	S	55,2	50,0	51,3	52,3	51,9	52,1	49,6	47,2	46,3	54,4	49,8	48,6	50,8	46,7
Grüner Weg 8b			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	41,6	39,0	46,1	36,1	36,7	34,5	33,1	32,8	46,1	34,8	34,1	35,7	32,8
EG	O	55,0	39,8	37,1	39,1	39,8	37,7	34,0	32,0	31,2	42,9	35,4	33,1	35,1	31,6
EG	S	55,0	48,9	48,2	50,6	49,1	49,3	46,7	45,2	44,8	52,7	46,9	46,3	48,1	45,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Grüner Weg 10			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,1	43,4	43,6	43,7	44,3	43,2	42,9	43,8	43,7	42,4	42,3	44,1	42,3
1.OG	N	55,0	44,2	44,6	44,9	44,9	45,6	44,5	44,1	44,9	45,0	43,9	43,7	45,8	43,7
2.OG	N	57,9	46,7	48,4	49,3	49,3	49,9	48,5	46,1	45,7	50,5	47,7	47,3	49,7	46,2
EG	S	55,0	44,1	47,8	49,7	49,2	48,5	45,9	40,5	39,5	50,7	46,8	41,4	47,1	40,5
1.OG	S	55,0	48,0	49,0	51,1	50,5	49,6	47,3	44,1	42,9	52,5	48,1	45,3	48,4	43,4
2.OG	S	55,9	50,8	50,4	52,0	51,2	51,2	48,7	46,9	45,9	53,6	49,3	47,6	49,6	45,8
EG	W	55,0	46,4	46,4	49,8	47,9	46,4	42,6	39,3	38,0	51,9	43,5	39,8	44,4	39,2
1.OG	W	55,2	49,4	48,5	50,9	49,6	48,8	46,4	43,5	42,5	52,8	47,2	44,6	47,7	43,0
2.OG	W	56,9	50,8	50,2	51,9	50,9	50,9	48,7	47,0	46,1	53,5	49,2	47,6	49,5	45,9
Grüner Weg 10a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,3	43,5	43,6	43,7	43,7	43,3	43,3	43,2	43,2	42,6	42,5	43,0	42,6
1.OG	N	55,0	44,1	44,3	44,4	44,5	44,7	44,2	44,1	44,0	44,3	43,9	43,6	44,4	43,8
2.OG	N	58,1	44,9	45,6	46,0	46,3	47,1	45,8	44,9	45,3	46,6	45,9	45,3	47,6	45,2
EG	O	55,0	31,2	33,0	34,0	35,0	34,5	31,9	28,9	27,8	36,6	32,3	30,2	33,3	29,0
1.OG	O	55,0	31,5	34,1	34,4	36,1	35,5	32,4	29,5	28,5	37,5	33,0	30,8	33,9	29,6
2.OG	O	57,2	37,0	38,7	39,7	40,6	40,0	37,1	34,5	33,6	42,3	37,9	35,4	38,8	34,5
EG	S	55,0	44,4	46,9	46,0	48,0	46,3	36,1	31,3	30,3	50,5	43,3	33,0	39,6	31,7
1.OG	S	55,0	47,6	47,7	49,1	49,0	46,6	40,1	37,2	35,2	52,1	45,3	37,3	42,7	36,2
2.OG	S	55,5	50,5	50,1	51,7	51,0	50,9	48,4	46,3	45,4	53,3	48,7	46,7	48,9	44,6
Grüner Weg 12			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	33,4	30,8	32,4	32,1	32,4	29,7	28,5	27,8	35,4	32,0	30,0	32,1	28,8
1.OG	O	55,0	42,3	34,0	35,4	35,2	35,4	32,9	32,0	31,4	43,4	35,4	33,4	35,6	32,5
EG	S	55,0	43,3	43,9	44,6	45,5	46,5	45,4	44,3	43,8	45,7	46,3	46,3	47,8	44,5
1.OG	S	55,0	46,0	46,9	47,8	48,5	48,8	47,6	46,2	45,5	49,3	47,8	47,4	49,2	45,9
EG	W	55,0	43,6	46,5	46,8	47,8	48,5	47,0	44,9	44,0	48,1	46,9	46,6	48,5	44,7
1.OG	W	55,0	46,1	48,7	49,0	50,1	50,1	48,2	46,4	45,5	50,5	48,4	47,5	49,4	46,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bahnhofstraße 1			Nutzung: GE												
EG	NO	66,9	39,5	39,7	40,1	40,3	41,0	40,1	40,2	39,8	40,9	40,9	41,0	41,5	40,7
EG	NO	67,0	39,7	39,9	40,3	40,4	42,0	40,7	40,4	40,9	41,3	41,2	41,5	42,2	41,1
1.OG	NO	67,0	40,0	40,2	40,6	40,7	41,5	40,6	40,6	40,4	41,6	41,5	41,8	42,2	41,4
1.OG	NO	66,9	39,8	40,1	40,5	40,6	41,4	40,5	40,5	40,2	41,3	41,2	41,4	41,9	41,1
EG	NW	65,0	28,1	28,1	28,1	32,2	37,6	32,1	33,4	34,7	28,0	28,0	33,5	36,1	32,9
EG	NW	65,0	26,0	26,1	26,2	26,3	27,3	26,5	26,7	26,5	26,1	26,1	26,5	27,3	26,3
1.OG	NW	65,0	26,1	26,2	26,3	26,4	27,4	26,6	26,8	26,6	26,6	26,6	26,9	27,7	26,7
1.OG	NW	65,0	26,5	26,6	26,7	28,6	27,8	27,0	28,0	27,0	27,1	27,0	27,9	32,4	27,2
EG	SO	65,0	39,0	39,3	39,8	39,9	40,7	39,8	39,7	39,4	40,8	40,8	41,0	41,4	40,6
1.OG	SO	65,0	39,4	39,7	40,1	40,3	41,1	40,1	40,1	39,8	41,2	41,1	41,4	41,8	41,0
EG	SW	65,0	25,8	25,8	25,9	26,1	27,1	26,3	26,5	26,3	25,9	25,8	26,2	27,2	26,1
1.OG	SW	65,0	26,0	26,0	26,2	26,3	27,3	26,5	26,7	26,4	26,6	26,6	26,9	27,7	26,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bahnhofstraße 3			Nutzung: WA												
EG	NO	57,5	44,0	44,2	44,4	44,5	45,4	44,5	44,5	44,5	43,2	43,2	43,8	44,4	43,2
EG	NO	58,7	40,4	40,5	40,8	41,1	42,1	41,0	40,9	41,0	42,8	42,8	43,2	43,7	42,9
1.OG	NO	59,3	44,4	44,5	44,7	44,8	45,7	44,8	44,8	44,8	43,4	43,4	44,0	44,6	43,5
1.OG	NO	60,2	40,7	40,8	41,1	41,3	42,4	41,3	41,2	41,3	43,1	43,1	43,5	43,9	43,1
2.OG	NO	60,2	44,7	44,8	45,0	45,1	46,0	45,1	45,1	45,1	43,7	43,7	44,2	44,9	43,7
2.OG	NO	61,0	41,0	41,1	41,4	41,6	42,6	41,6	41,5	41,6	43,3	43,3	43,7	44,2	43,4
3.OG	NO	61,1	41,3	41,4	41,6	41,8	42,9	41,9	41,7	41,9	43,6	43,5	43,9	44,4	43,6
3.OG	NO	60,5	45,0	45,0	45,2	45,3	46,3	45,4	45,4	45,4	43,9	43,9	44,4	45,1	43,9
EG	NW	55,9	31,2	31,4	32,0	31,5	32,5	31,7	31,4	31,2	33,0	32,5	32,3	33,3	32,0
1.OG	NW	57,2	31,7	32,0	32,6	32,0	33,0	32,3	32,0	31,7	33,7	33,2	32,9	33,9	32,6
2.OG	NW	58,2	41,1	41,2	41,4	41,5	42,5	41,5	41,5	41,6	42,3	42,3	42,6	43,1	42,3
3.OG	NW	58,5	26,7	26,8	26,9	27,0	27,7	27,1	27,2	27,0	27,5	27,4	27,6	28,3	27,5
EG	SO	58,0	44,0	44,1	44,4	44,5	45,4	44,5	44,5	44,5	45,3	45,3	45,7	46,1	45,3
EG	SO	55,0	32,3	32,4	32,9	32,6	33,2	32,7	32,5	32,3	40,1	40,0	40,0	40,1	39,9
1.OG	SO	55,3	41,8	41,8	42,1	42,2	43,1	42,3	42,2	42,2	42,9	42,9	43,3	43,7	43,0
1.OG	SO	59,8	44,3	44,4	44,7	44,8	45,7	44,8	44,8	44,8	45,6	45,6	45,9	46,4	45,6
2.OG	SO	56,2	42,1	42,1	42,4	42,5	43,4	42,6	42,5	42,5	43,2	43,2	43,6	44,0	43,2
2.OG	SO	60,7	44,6	44,7	45,0	45,0	46,0	45,0	45,1	45,1	45,8	45,8	46,2	46,6	45,8
3.OG	SO	61,1	44,9	45,0	45,2	45,3	46,2	45,3	45,3	45,4	46,1	46,0	46,4	46,9	46,1
3.OG	SO	56,8	42,4	42,4	42,6	42,7	43,7	42,8	42,8	42,8	43,4	43,4	43,8	44,2	43,5
EG	SW	55,0	25,6	25,6	25,7	25,8	26,7	26,0	26,2	26,0	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7
1.OG	SW	55,0	26,0	26,1	26,2	26,3	27,1	26,4	26,6	26,4	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9
2.OG	SW	55,0	27,9	27,9	28,0	28,0	28,6	28,1	28,2	28,1	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1
3.OG	SW	55,0	26,6	26,6	26,8	26,8	27,6	27,0	27,1	26,9	27,3	27,2	27,4	28,1	27,3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bahnhofstraße 4			Nutzung: GE												
EG	N	65,0	30,8	30,9	31,2	31,1	32,1	31,3	31,3	31,1	31,7	31,5	31,7	32,5	31,4
1.OG	N	65,0	33,2	33,3	33,7	33,4	34,3	33,6	33,5	33,3	34,4	34,2	34,2	35,0	33,9
2.OG	N	65,0	35,7	35,9	36,7	35,7	36,8	36,2	35,7	35,4	37,5	37,3	36,8	37,8	36,5
3.OG	N	65,0	43,1	43,1	43,2	43,3	44,2	43,4	43,3	43,5	46,0	46,0	46,2	46,5	46,0
3.OG	N	65,0	45,2	45,3	45,4	45,4	46,0	45,4	45,4	45,5	46,1	46,1	46,2	46,5	46,0
EG	O	65,0	25,4	25,4	25,7	25,7	26,6	25,9	25,9	25,7	26,0	25,9	26,1	27,0	25,9
1.OG	O	65,0	27,7	27,7	28,1	27,9	28,7	28,0	28,0	27,8	28,6	28,5	28,5	29,3	28,3
2.OG	O	65,0	30,0	30,1	30,5	30,0	30,9	30,3	30,1	29,9	31,4	31,1	30,9	31,8	30,7
3.OG	O	65,0	43,1	43,2	43,3	43,4	44,2	43,5	43,4	43,6	43,9	43,9	44,2	44,7	43,9
EG	S	65,0	24,0	24,1	24,2	24,4	25,4	24,6	24,7	24,5	24,2	24,1	24,5	25,5	24,3
1.OG	S	65,0	24,1	24,1	24,3	24,4	25,4	24,6	24,8	24,5	24,2	24,2	24,5	25,5	24,3
2.OG	S	65,0	25,3	25,4	25,6	25,6	26,6	25,8	25,9	25,7	25,9	25,8	26,1	26,9	25,9
3.OG	S	65,0	28,9	28,9	29,2	29,1	29,8	29,2	29,2	29,0	29,9	29,8	29,8	30,6	29,7
EG	W	65,0	24,2	24,2	24,3	24,5	25,5	24,7	24,8	24,6	24,3	24,2	24,6	25,5	24,5
1.OG	W	65,0	24,4	24,4	24,5	24,7	25,6	24,8	25,0	24,8	24,5	24,4	24,8	25,7	24,7
2.OG	W	65,0	25,1	25,1	25,3	25,3	26,2	25,5	25,6	25,4	25,3	25,2	25,5	26,3	25,3
3.OG	W	65,0	29,3	29,3	29,5	29,4	30,0	29,5	29,5	29,4	29,9	29,9	29,9	30,5	29,9
Haiger-Bahnhofstraße 5			Nutzung: WA												
EG	N	57,0	41,0	41,1	41,4	41,5	42,6	41,5	41,6	41,7	43,2	43,2	43,6	44,0	43,2
1.OG	N	57,9	41,3	41,4	41,6	41,8	42,9	41,8	41,8	41,9	43,4	43,4	43,8	44,2	43,4
2.OG	N	58,9	41,6	41,7	41,9	42,2	43,3	42,1	42,3	42,3	43,6	43,6	44,1	44,6	43,8
EG	O	55,0	28,1	28,1	28,3	28,3	29,0	28,4	28,4	28,3	29,6	29,5	29,6	30,2	29,5
1.OG	O	56,7	42,1	42,2	42,4	42,5	43,4	42,5	42,5	42,6	43,3	43,3	43,7	44,2	43,3
2.OG	O	57,6	42,4	42,4	42,6	42,7	43,6	42,7	42,7	42,9	43,6	43,5	43,9	44,4	43,6
EG	S	55,0	33,0	33,2	34,1	33,6	34,5	33,6	33,3	32,8	34,6	34,3	34,0	35,0	33,4
1.OG	S	55,0	33,6	33,8	34,6	34,1	35,8	34,6	33,9	34,0	35,6	35,3	35,1	35,9	34,6
2.OG	S	55,0	41,1	41,1	41,3	41,4	41,8	41,2	41,2	41,1	42,2	42,1	42,4	42,9	42,1
EG	W	55,0	31,6	31,9	32,7	31,7	33,0	32,1	31,8	31,5	33,5	33,2	32,8	33,9	32,5
1.OG	W	55,0	32,2	32,5	33,3	32,7	33,8	32,7	32,8	32,2	34,1	33,9	33,7	34,6	33,4
2.OG	W	55,0	41,4	41,5	41,6	41,6	42,5	41,6	41,7	41,9	42,2	42,2	42,5	43,0	42,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bahnhofstraße 6			Nutzung: GE												
EG	N	65,0	36,1	36,3	36,9	36,9	39,2	37,5	37,0	37,5	37,6	37,5	38,4	39,0	37,5
1.OG	N	65,0	42,2	42,3	42,5	42,5	43,4	42,6	42,5	42,6	43,0	42,9	43,1	43,7	42,8
2.OG	N	65,0	42,0	42,1	42,2	42,2	43,1	42,3	42,2	42,4	43,0	42,9	43,2	43,7	42,8
EG	O	65,0	28,1	28,1	28,5	28,4	29,3	28,5	28,6	28,4	28,9	28,7	28,9	29,7	28,7
1.OG	O	65,0	29,8	29,9	30,3	30,0	30,9	30,3	30,1	29,9	31,0	30,8	30,8	31,6	30,5
2.OG	O	65,0	32,0	32,1	32,6	32,0	33,0	32,3	32,1	31,9	33,5	33,2	33,0	33,9	32,8
EG	S	65,0	24,1	24,2	24,3	24,4	25,4	24,6	24,8	24,6	26,1	26,0	26,3	26,9	26,2
1.OG	S	65,0	24,7	24,7	24,9	25,0	25,9	25,2	25,3	25,1	27,1	27,0	27,2	27,8	27,1
2.OG	S	65,0	28,6	28,6	28,9	28,7	29,5	28,9	28,9	28,7	31,3	31,2	31,2	31,7	31,1
2.OG	W	65,0	41,8	41,8	42,0	42,0	43,0	42,1	42,1	42,2	42,5	42,5	42,8	43,3	42,5
Haiger-Bahnhofstraße 7A			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	41,2	41,2	41,4	41,5	41,8	41,3	41,3	41,2	42,3	42,3	42,5	43,1	42,2
1.OG	N	55,0	41,5	41,6	41,8	41,8	42,2	41,7	41,6	41,5	42,6	42,6	42,8	43,3	42,5
2.OG	N	55,6	44,6	44,6	44,9	45,0	45,9	45,0	45,0	45,1	46,1	46,0	46,4	46,9	46,1
EG	O	55,0	26,7	26,8	27,1	27,1	27,9	27,2	27,2	27,0	27,5	27,4	27,5	28,3	27,3
1.OG	O	55,0	28,6	28,7	29,0	28,9	29,6	29,0	28,9	28,8	29,7	29,5	29,5	30,3	29,4
2.OG	O	55,0	42,5	42,5	42,7	42,8	43,7	42,9	42,9	43,0	43,5	43,5	43,8	44,3	43,5
EG	S	55,0	24,2	24,3	24,4	24,6	25,6	24,8	24,9	24,7	24,3	24,3	24,7	25,6	24,5
EG	S	55,0	24,3	24,3	24,5	24,6	25,7	24,8	25,0	24,8	24,4	24,4	24,8	25,7	24,6
1.OG	S	55,0	24,3	24,3	24,5	24,6	25,6	24,8	24,9	24,7	24,4	24,3	24,7	25,7	24,5
1.OG	S	55,0	24,3	24,4	24,5	24,6	25,7	24,9	25,0	24,8	24,5	24,4	24,8	25,8	24,6
2.OG	S	55,0	25,7	25,8	26,0	26,1	26,9	26,2	26,3	26,1	26,4	26,3	26,5	27,3	26,4
2.OG	S	55,0	25,7	25,8	26,0	26,0	26,9	26,2	26,3	26,1	26,4	26,3	26,5	27,3	26,3
EG	W	55,0	24,2	24,3	24,4	24,6	25,6	24,8	24,9	24,7	24,3	24,3	24,7	25,7	24,5
1.OG	W	55,0	24,2	24,3	24,4	24,6	25,6	24,8	24,9	24,7	24,3	24,3	24,7	25,7	24,5
2.OG	W	55,0	24,4	24,4	24,6	24,7	25,7	24,9	25,1	24,8	24,9	24,8	25,1	26,0	25,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bahnhofstraße 7B			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	41,7	41,8	42,0	42,1	43,1	42,1	42,1	42,2	42,9	42,9	43,3	43,8	43,0
1.OG	N	55,0	41,9	42,0	42,2	42,3	43,3	42,3	42,4	42,4	43,1	43,1	43,5	44,0	43,2
2.OG	N	55,0	42,3	42,3	42,4	42,7	44,0	42,8	42,9	43,0	43,3	43,3	43,9	44,4	43,6
EG	O	55,0	31,1	31,3	31,7	31,5	32,0	31,5	31,3	31,2	34,7	34,5	34,4	34,9	34,3
1.OG	O	55,0	31,8	32,0	32,5	32,2	32,7	32,2	32,0	31,8	35,3	35,1	35,0	35,5	34,9
2.OG	O	55,0	32,4	32,5	33,1	32,7	33,3	32,8	32,5	32,3	35,9	35,6	35,5	36,0	35,4
EG	S	55,0	24,3	24,3	24,4	24,6	25,6	24,8	25,0	24,7	24,4	24,3	24,7	25,7	24,6
EG	S	55,0	24,2	24,2	24,4	24,5	25,6	24,7	24,9	24,7	24,3	24,3	24,7	25,6	24,5
1.OG	S	55,0	24,3	24,3	24,5	24,6	25,7	24,8	25,0	24,7	24,4	24,4	24,7	25,7	24,6
1.OG	S	55,0	24,2	24,3	24,4	24,5	25,6	24,7	24,9	24,7	24,4	24,3	24,7	25,6	24,5
2.OG	S	55,0	25,3	25,4	25,6	25,7	26,5	25,8	25,9	25,7	26,0	25,9	26,2	27,0	26,0
2.OG	S	55,0	25,4	25,4	25,6	25,7	26,6	25,8	25,9	25,7	26,0	25,9	26,1	26,9	26,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bahnhofstraße 7C			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	31,5	31,7	32,4	31,9	32,6	31,9	31,7	31,4	33,3	32,7	32,4	33,3	32,2
1.OG	N	55,0	32,2	32,4	33,1	32,7	33,3	32,6	32,4	32,1	34,1	33,6	33,3	34,2	33,0
2.OG	N	55,0	35,7	36,0	36,7	37,1	39,7	37,1	37,1	37,4	36,3	36,2	37,6	39,3	36,4
3.OG	N	55,0	42,5	42,5	42,7	42,8	43,7	42,8	42,8	42,9	43,3	43,3	43,6	44,2	43,4
EG	O	55,0	39,7	39,8	40,2	40,2	41,7	40,4	40,4	40,4	35,6	35,3	37,0	38,8	35,5
1.OG	O	55,0	40,0	40,1	40,5	40,5	41,9	40,7	40,6	40,7	36,0	35,7	37,3	39,1	35,9
2.OG	O	55,0	40,3	40,4	40,8	40,7	42,1	40,9	40,9	41,0	36,3	36,0	37,6	39,4	36,2
3.OG	O	55,0	41,6	41,7	42,0	42,0	43,1	42,1	42,1	42,2	43,3	43,3	43,6	44,2	43,3
EG	S	55,0	24,2	24,1	24,3	24,5	25,6	24,6	24,9	24,7	24,2	24,2	24,7	25,6	24,5
EG	S	55,0	24,2	24,2	24,3	24,5	25,5	24,7	24,9	24,6	24,3	24,2	24,6	25,6	24,5
1.OG	S	55,0	24,3	24,1	24,3	24,6	25,7	24,7	24,9	24,7	24,2	24,2	24,7	25,6	24,5
1.OG	S	55,0	24,2	24,2	24,3	24,5	25,5	24,7	24,9	24,6	24,3	24,2	24,6	25,6	24,5
2.OG	S	55,0	24,3	24,3	24,5	24,7	25,6	24,8	25,0	24,7	24,9	24,8	25,1	26,0	24,9
2.OG	S	55,0	24,3	24,4	24,6	24,7	25,7	24,8	25,0	24,7	24,9	24,8	25,1	26,0	25,0
3.OG	S	55,0	27,2	27,2	27,4	27,5	28,2	27,5	27,6	27,4	28,3	28,2	28,3	28,9	28,2
3.OG	S	55,0	27,1	27,2	27,4	27,4	28,2	27,5	27,6	27,4	28,3	28,2	28,3	28,9	28,2
EG	W	55,0	26,8	26,8	27,0	27,1	28,1	27,3	27,5	27,2	27,1	27,1	27,4	28,3	27,2
1.OG	W	55,0	27,7	27,7	28,0	28,0	28,9	28,1	28,2	28,0	28,2	28,1	28,4	29,2	28,2
2.OG	W	55,0	28,8	28,9	29,2	29,1	30,0	29,3	29,3	29,1	29,7	29,5	29,7	30,5	29,5
3.OG	W	55,0	26,6	26,7	26,8	26,9	27,6	27,0	27,1	26,9	27,4	27,3	27,5	28,2	27,4
Haiger-Bahnhofstraße 8			Nutzung: GE												
EG	N	65,0	36,5	36,6	37,1	37,1	37,7	37,1	37,0	36,6	37,7	37,8	37,9	38,3	37,4
1.OG	N	65,0	37,4	37,4	37,9	38,0	38,5	37,9	37,9	37,5	38,4	38,6	38,8	39,1	38,3
EG	S	65,0	31,3	31,5	32,1	31,3	32,7	31,9	31,4	30,9	33,4	33,2	32,9	33,9	32,5
1.OG	S	65,0	33,0	33,2	33,8	33,1	34,3	33,6	33,1	32,7	35,1	35,0	34,7	35,6	34,4
EG	W	65,0	31,1	31,2	32,0	31,2	32,3	31,5	31,2	30,8	32,6	32,2	32,0	33,0	31,6
1.OG	W	65,0	32,9	33,1	33,8	33,0	34,0	33,4	33,0	32,6	34,5	34,3	33,9	35,0	33,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bahnhofstraße 9A			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,2	42,2	42,4	42,5	43,4	42,5	42,5	42,7	43,4	43,4	43,8	44,2	43,4
1.OG	N	55,0	42,4	42,4	42,6	42,7	43,6	42,7	42,7	42,9	43,5	43,5	43,9	44,4	43,6
2.OG	N	55,5	42,6	42,6	42,8	42,9	43,8	42,9	42,9	43,1	43,7	43,7	44,0	44,5	43,7
EG	O	55,4	42,4	42,5	42,7	42,8	43,6	42,8	42,8	42,9	43,3	43,3	43,7	44,2	43,3
1.OG	O	55,9	42,7	42,8	42,9	43,0	43,8	43,0	43,0	43,2	43,5	43,5	43,8	44,3	43,5
2.OG	O	56,5	42,9	43,0	43,1	43,2	44,0	43,2	43,2	43,4	43,7	43,7	44,0	44,5	43,6
EG	S	55,0	24,4	24,4	24,6	24,9	26,4	25,2	25,4	25,1	24,6	24,4	25,2	26,2	24,8
1.OG	S	55,0	24,5	24,5	24,8	25,0	26,5	25,3	25,5	25,1	24,8	24,5	25,3	26,3	24,9
2.OG	S	55,0	26,9	26,9	27,3	27,3	28,5	27,5	27,5	27,3	27,7	27,4	27,9	28,7	27,6
EG	W	55,0	41,3	41,3	41,5	41,5	42,5	41,6	41,6	41,7	42,3	42,3	42,7	43,1	42,3
1.OG	W	55,0	41,4	41,5	41,7	41,7	42,7	41,7	41,8	41,9	42,5	42,4	42,8	43,3	42,5
2.OG	W	55,0	25,2	25,2	25,4	25,5	26,4	25,6	25,7	25,5	25,9	25,8	26,0	26,9	25,9
Haiger-Bahnhofstraße 9B			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,2	42,3	42,5	42,5	43,5	42,6	42,6	42,6	43,6	43,6	43,9	44,4	43,6
1.OG	N	55,0	42,5	42,5	42,8	42,7	43,7	42,9	42,8	42,9	43,9	43,8	44,1	44,6	43,8
2.OG	N	55,0	44,5	44,6	44,8	44,8	45,8	44,9	44,9	45,1	46,0	46,0	46,3	46,8	46,0
EG	S	55,0	24,2	24,2	24,4	24,5	25,6	24,7	24,9	24,7	24,3	24,3	24,7	25,6	24,5
1.OG	S	55,0	24,3	24,3	24,5	24,6	25,6	24,8	24,9	24,7	24,4	24,4	24,7	25,7	24,5
2.OG	S	55,0	26,5	26,5	26,8	26,8	27,6	26,9	26,9	26,8	27,4	27,3	27,4	28,2	27,3
EG	W	55,0	35,7	35,9	36,5	36,6	39,2	36,8	36,7	37,1	35,2	35,0	36,6	38,3	35,0
1.OG	W	55,0	36,0	36,2	36,7	36,9	39,4	37,0	37,0	37,4	35,7	35,5	36,9	38,6	35,4
2.OG	W	55,0	41,1	41,2	41,4	41,4	42,5	41,5	41,5	41,6	42,4	42,3	42,7	43,2	42,3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bahnhofstraße 9C			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	41,9	42,0	42,2	42,2	43,2	42,3	42,3	42,4	36,1	36,0	37,5	39,4	36,1
1.OG	N	55,0	42,2	42,2	42,5	42,5	43,5	42,6	42,6	42,6	36,8	36,7	38,0	39,8	36,7
2.OG	N	55,0	42,5	42,5	42,8	42,8	44,1	43,1	43,0	43,2	37,5	37,3	38,6	40,3	37,5
EG	S	55,0	24,2	24,2	24,3	24,5	25,5	24,7	24,9	24,6	24,3	24,2	24,6	25,6	24,5
1.OG	S	55,0	24,2	24,3	24,5	24,6	25,6	24,8	24,9	24,7	24,6	24,5	24,8	25,8	24,7
2.OG	S	55,0	26,9	26,9	27,1	27,1	27,9	27,2	27,3	27,1	27,7	27,6	27,8	28,5	27,7
EG	W	55,0	30,7	30,9	31,9	30,8	31,6	31,1	30,7	30,5	32,1	31,3	31,9	32,9	31,7
1.OG	W	55,0	31,4	31,6	32,6	31,5	32,4	31,8	31,4	31,2	33,0	32,3	32,7	33,7	32,4
2.OG	W	55,0	32,8	33,6	34,5	33,4	34,9	34,2	33,0	32,8	34,9	34,2	35,4	35,6	33,7
Haiger-Bahnhofstraße 9D			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	32,6	33,0	33,9	32,9	34,0	33,4	32,6	32,4	35,0	34,5	33,9	35,1	33,5
1.OG	N	55,0	33,4	33,8	34,7	33,7	34,7	34,2	33,5	33,2	35,8	35,4	34,9	36,0	34,5
2.OG	N	55,0	40,5	40,7	40,9	40,7	41,3	40,8	40,6	40,6	41,6	41,5	41,5	42,3	41,2
EG	S	55,0	27,2	27,3	27,4	27,5	28,3	27,6	27,8	27,6	27,5	27,5	27,8	28,5	27,7
1.OG	S	55,0	27,3	27,3	27,5	27,5	28,3	27,7	27,8	27,6	27,6	27,6	27,8	28,5	27,7
2.OG	S	55,0	29,6	29,7	29,8	29,8	30,5	29,9	30,0	29,8	30,5	30,4	30,6	31,1	30,5
Haiger-Bahnhofstraße 9E			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	32,7	33,0	33,6	33,2	34,0	33,2	33,0	32,8	34,9	34,6	33,9	35,2	33,7
1.OG	N	55,0	34,1	34,4	35,2	34,7	35,3	34,7	34,2	33,9	36,3	35,9	35,4	36,4	35,1
2.OG	N	55,0	41,4	41,5	41,7	41,8	42,7	41,8	41,8	41,8	42,3	42,2	42,4	43,0	42,1
EG	S	55,0	25,9	26,0	26,1	26,3	27,3	26,5	26,6	26,4	26,1	26,0	26,4	27,4	26,2
1.OG	S	55,0	26,0	26,0	26,2	26,3	27,3	26,5	26,6	26,4	26,2	26,1	26,4	27,4	26,2
2.OG	S	55,0	27,5	27,6	27,8	27,9	28,7	28,0	28,1	27,8	28,3	28,1	28,4	29,1	28,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bahnhofstraße 9F			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	31,8	32,0	32,6	32,1	33,0	32,3	32,1	31,8	33,8	33,4	33,2	34,1	33,0
1.OG	N	55,0	34,0	34,3	35,2	34,5	35,4	34,7	34,2	33,8	36,6	36,0	35,6	36,6	35,2
2.OG	N	55,0	44,0	44,0	44,2	44,3	45,3	44,4	44,3	44,5	45,4	45,4	45,8	46,3	45,5
EG	S	55,0	25,9	25,9	26,1	26,2	27,3	26,4	26,6	26,4	26,0	26,0	26,4	27,3	26,2
1.OG	S	55,0	25,9	26,0	26,1	26,3	27,3	26,5	26,6	26,4	26,1	26,0	26,4	27,4	26,2
2.OG	S	55,0	27,5	27,5	27,8	27,8	28,7	27,9	28,0	27,8	28,2	28,0	28,3	29,1	28,1
EG	W	55,0	28,2	28,4	28,6	28,6	29,4	28,7	28,7	28,5	29,2	29,0	29,1	29,9	28,9
1.OG	W	55,0	32,5	32,9	33,5	33,1	34,5	33,4	32,8	32,7	34,6	34,1	33,8	34,8	33,5
2.OG	W	55,0	41,1	41,2	41,3	41,5	42,3	41,5	41,5	41,6	41,9	41,8	42,2	42,8	41,9
Haiger-Bahnhofstraße 9G			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	30,7	30,9	31,6	31,1	31,8	31,2	30,9	30,7	32,7	32,3	31,9	32,9	31,7
1.OG	N	55,0	31,6	31,8	32,6	32,0	32,7	32,2	31,8	31,5	33,7	33,4	32,9	33,9	32,7
2.OG	N	55,0	42,1	42,1	42,3	42,4	43,3	42,5	42,5	42,6	41,3	41,3	41,8	42,5	41,3
EG	S	55,0	23,7	23,7	23,9	24,0	25,0	24,2	24,4	24,1	23,8	23,7	24,2	25,1	24,0
1.OG	S	55,0	23,7	23,8	24,0	24,1	25,1	24,3	24,4	24,2	24,0	23,9	24,2	25,2	24,0
2.OG	S	55,0	25,8	25,9	26,1	26,2	27,0	26,2	26,3	26,1	26,7	26,6	26,8	27,6	26,6
EG	W	55,0	23,6	23,7	23,8	24,0	25,0	24,2	24,3	24,1	23,7	23,7	24,1	25,1	23,9
1.OG	W	55,0	23,6	23,7	23,8	24,0	25,0	24,2	24,3	24,1	23,8	23,7	24,1	25,1	23,9
2.OG	W	55,0	24,5	24,6	24,8	24,8	25,8	25,0	25,1	24,9	25,2	25,1	25,3	26,2	25,2
Haiger-Bahnhofstraße 9H			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	28,9	29,1	29,6	29,2	30,1	29,3	29,2	29,0	30,7	30,4	30,2	31,1	30,0
1.OG	N	55,0	30,1	30,4	30,9	30,4	31,3	30,6	30,3	30,1	32,2	31,9	31,6	32,5	31,4
2.OG	N	55,0	31,4	31,8	32,6	31,8	33,6	32,0	31,6	31,6	34,1	34,0	32,8	35,5	32,5
EG	S	55,0	24,0	24,0	24,2	24,3	25,3	24,5	24,7	24,4	24,1	24,0	24,4	25,4	24,3
1.OG	S	55,0	24,2	24,3	24,5	24,6	25,5	24,7	24,9	24,6	24,6	24,5	24,8	25,7	24,6
2.OG	S	55,0	27,1	27,1	27,3	27,3	28,0	27,4	27,5	27,3	27,8	27,7	27,8	28,5	27,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bahnhofstraße 9I			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	29,0	29,2	30,3	29,7	31,0	29,8	29,5	29,1	31,6	30,9	30,6	31,6	30,1
1.OG	N	55,0	30,4	30,7	32,0	31,1	32,3	31,3	30,7	30,2	33,3	32,5	32,0	33,1	31,5
2.OG	N	55,0	31,5	31,8	33,1	32,1	33,3	32,3	31,7	31,2	34,5	33,8	33,1	34,3	32,6
EG	O	55,0	28,5	28,7	29,2	28,8	29,7	28,9	28,8	28,6	29,8	29,3	29,3	30,2	29,0
1.OG	O	55,0	29,8	30,0	30,6	30,2	31,0	30,2	30,1	29,9	31,4	30,9	30,7	31,7	30,5
2.OG	O	55,0	30,9	31,2	31,7	31,2	32,0	31,3	31,1	30,9	32,7	32,2	31,9	32,9	31,7
EG	S	55,0	24,9	24,9	25,1	25,2	26,0	25,3	25,5	25,3	25,0	25,0	25,3	26,1	25,2
1.OG	S	55,0	25,2	25,3	25,4	25,5	26,3	25,6	25,7	25,6	25,4	25,3	25,6	26,3	25,4
2.OG	S	55,0	27,0	27,1	27,2	27,2	27,9	27,3	27,4	27,3	27,6	27,5	27,7	28,3	27,6
Haiger-Bahnhofstraße 9K			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	27,9	28,2	28,7	28,4	30,2	28,9	28,4	29,0	29,4	29,0	29,9	30,5	29,5
1.OG	N	55,0	29,4	29,7	30,2	29,9	33,8	32,4	29,8	32,2	31,1	30,7	31,3	31,9	30,9
2.OG	N	55,0	30,8	31,0	31,5	31,2	35,2	33,3	31,7	34,3	32,5	32,1	34,4	35,3	33,5
EG	O	55,0	24,1	24,1	24,2	24,4	25,4	24,6	24,7	24,5	24,2	24,1	24,5	25,5	24,3
1.OG	O	55,0	24,1	24,2	24,4	24,5	25,5	24,7	24,8	24,5	24,4	24,3	24,6	25,6	24,4
2.OG	O	55,0	25,9	25,9	26,2	26,2	27,0	26,3	26,4	26,2	26,7	26,6	26,7	27,5	26,6
EG	S	55,0	24,0	24,0	24,1	24,3	25,3	24,5	24,7	24,4	24,1	24,0	24,4	25,4	24,3
1.OG	S	55,0	24,0	24,0	24,2	24,3	25,4	24,5	24,7	24,4	24,2	24,1	24,4	25,4	24,3
2.OG	S	55,0	25,2	25,3	25,5	25,6	26,4	25,7	25,8	25,6	25,9	25,8	26,0	26,8	25,8
Haiger-Bahnhofstraße 11			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,0	42,1	42,3	42,4	43,3	42,3	42,4	42,5	43,4	43,4	43,7	44,1	43,4
EG	N	55,0	42,0	42,1	42,2	42,4	43,3	42,3	42,4	42,5	43,4	43,4	43,7	44,2	43,4
1.OG	N	55,0	42,2	42,3	42,5	42,5	43,5	42,5	42,6	42,7	43,5	43,5	43,8	44,3	43,5
1.OG	N	55,0	42,2	42,2	42,4	42,5	43,4	42,5	42,5	42,7	43,5	43,5	43,8	44,3	43,5
EG	O	55,0	27,9	27,9	28,1	28,2	29,0	28,3	28,4	28,2	28,4	28,3	28,5	29,3	28,3
1.OG	O	55,0	29,2	29,2	29,6	29,5	30,3	29,6	29,6	29,4	30,1	29,9	30,0	30,8	29,8
EG	S	55,0	26,5	26,5	26,7	26,8	27,8	27,0	27,2	26,9	26,6	26,6	26,9	27,9	26,8
1.OG	S	55,0	27,5	27,6	27,8	27,8	28,8	28,0	28,1	27,9	28,2	28,1	28,4	29,2	28,2
EG	W	55,0	28,6	28,6	28,9	28,9	29,7	29,0	29,0	28,8	29,2	29,1	29,2	30,0	29,1
1.OG	W	55,0	29,8	29,9	30,2	30,0	30,8	30,1	30,1	29,9	30,9	30,6	30,6	31,4	30,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bahnhofstraße 13			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,3	42,3	42,5	42,6	43,5	42,6	42,6	42,7	43,4	43,3	43,7	44,1	43,4
1.OG	N	55,0	42,4	42,5	42,7	42,7	43,7	42,8	42,8	42,9	43,5	43,5	43,8	44,3	43,5
2.OG	N	55,0	42,7	42,7	42,9	43,0	43,9	43,0	43,0	43,1	43,6	43,6	43,9	44,4	43,6
3.OG	N	55,0	42,8	42,8	43,0	43,1	44,0	43,1	43,1	43,3	43,7	43,7	44,0	44,5	43,7
EG	O	55,0	25,1	25,2	25,5	25,5	26,5	25,6	25,7	25,4	26,0	25,8	26,1	26,9	25,8
1.OG	O	55,0	27,4	27,5	27,8	27,7	28,6	27,8	27,8	27,6	28,7	28,5	28,5	29,3	28,3
2.OG	O	55,0	30,9	31,1	31,8	31,2	32,0	31,3	30,9	30,7	33,3	32,8	32,4	33,4	32,1
3.OG	O	55,0	41,9	42,0	42,1	42,3	43,3	42,3	42,3	42,5	43,6	43,6	43,9	44,4	43,6
EG	S	55,0	23,8	23,9	24,0	24,2	25,2	24,4	24,5	24,3	23,9	23,9	24,3	25,3	24,1
1.OG	S	55,0	23,9	23,9	24,1	24,2	25,2	24,4	24,5	24,3	24,0	23,9	24,3	25,3	24,1
2.OG	S	55,0	24,8	24,9	25,1	25,1	26,1	25,3	25,4	25,1	25,4	25,3	25,5	26,4	25,3
3.OG	S	55,0	28,1	28,3	28,5	28,3	29,1	28,5	28,5	28,3	29,2	29,1	29,1	29,8	29,0
EG	W	55,0	28,8	28,8	29,3	29,0	30,1	29,2	29,2	28,9	30,0	29,6	29,7	30,6	29,4
EG	W	55,0	27,2	27,2	27,4	27,5	28,4	27,6	27,8	27,5	27,6	27,5	27,8	28,6	27,6
EG	W	55,0	26,7	26,8	27,0	27,1	28,1	27,2	27,4	27,1	27,1	27,0	27,4	28,3	27,1
1.OG	W	55,0	29,9	30,0	30,6	30,1	31,2	30,3	30,2	29,9	31,5	31,0	30,9	31,9	30,6
1.OG	W	55,0	27,8	27,8	28,1	28,1	29,0	28,2	28,3	28,1	28,4	28,3	28,5	29,4	28,3
1.OG	W	55,0	28,2	28,2	28,5	28,4	29,4	28,6	28,6	28,5	28,8	28,7	28,9	29,7	28,7
2.OG	W	55,0	23,9	23,9	24,1	24,2	25,2	24,4	24,5	24,3	24,2	24,1	24,4	25,4	24,2
2.OG	W	55,0	29,2	29,3	29,6	29,5	30,4	29,6	29,6	29,4	30,3	30,1	30,1	31,0	29,9
2.OG	W	55,0	29,5	29,6	30,0	29,7	30,6	29,9	29,9	29,7	30,7	30,5	30,4	31,3	30,3
3.OG	W	55,0	27,3	27,3	27,6	27,5	28,2	27,6	27,6	27,5	28,3	28,2	28,3	29,0	28,2
3.OG	W	55,0	27,9	28,0	28,2	28,1	28,8	28,2	28,2	28,1	28,8	28,7	28,8	29,5	28,7
3.OG	W	55,0	27,5	27,5	27,7	27,7	28,4	27,8	27,8	27,7	28,4	28,3	28,4	29,1	28,3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bahnhofstraße 15			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	41,8	41,8	42,0	42,1	43,1	42,1	42,1	42,3	43,3	43,3	43,6	44,1	43,3
1.OG	N	55,0	42,0	42,0	42,2	42,3	43,3	42,3	42,3	42,5	43,4	43,4	43,7	44,2	43,4
2.OG	N	55,0	42,1	42,2	42,3	42,4	43,4	42,4	42,5	42,6	43,5	43,5	43,8	44,3	43,5
EG	O	55,0	23,8	23,9	24,0	24,1	25,2	24,3	24,5	24,2	24,0	23,9	24,3	25,2	24,1
1.OG	O	55,0	24,6	24,7	24,9	24,9	25,9	25,1	25,2	24,9	25,3	25,2	25,5	26,3	25,2
2.OG	O	55,0	27,1	27,2	27,5	27,3	28,2	27,4	27,4	27,3	28,2	28,0	28,1	28,9	27,9
EG	S	55,0	23,7	23,7	23,9	24,0	25,1	24,2	24,4	24,2	23,8	23,8	24,2	25,1	24,0
1.OG	S	55,0	23,7	23,8	24,0	24,1	25,1	24,3	24,4	24,2	23,9	23,8	24,2	25,2	24,0
2.OG	S	55,0	25,2	25,3	25,5	25,5	26,4	25,6	25,7	25,5	25,8	25,7	25,9	26,8	25,8
EG	W	55,0	27,1	27,2	27,4	27,5	28,4	27,6	27,7	27,5	27,7	27,6	27,8	28,7	27,6
1.OG	W	55,0	28,3	28,4	28,7	28,6	29,5	28,8	28,8	28,6	29,2	29,0	29,1	30,0	28,9
2.OG	W	55,0	29,8	29,9	30,3	30,0	30,9	30,2	30,1	29,9	31,1	30,9	30,8	31,7	30,6
Haiger-Bahnhofstraße 17			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,2	42,2	42,4	42,4	43,4	42,5	42,5	42,7	43,2	43,2	43,5	44,0	43,2
1.OG	N	55,0	42,3	42,4	42,5	42,6	43,5	42,6	42,7	42,8	43,3	43,3	43,6	44,1	43,3
2.OG	N	55,0	42,6	42,6	42,7	42,8	43,7	42,8	42,9	43,0	43,4	43,4	43,7	44,2	43,4
EG	O	55,0	23,7	23,7	24,0	24,0	25,1	24,2	24,4	24,1	24,0	23,9	24,2	25,2	24,0
1.OG	O	55,0	25,3	25,4	25,7	25,6	26,5	25,8	25,8	25,6	26,1	25,9	26,1	26,9	25,9
2.OG	O	55,0	27,8	27,9	28,3	28,1	28,8	28,2	28,1	28,0	29,0	28,8	28,7	29,5	28,6
EG	S	55,0	23,6	23,6	23,7	23,9	24,9	24,1	24,3	24,0	23,7	23,6	24,0	25,0	23,9
1.OG	S	55,0	23,6	23,7	23,9	24,0	25,0	24,2	24,3	24,0	24,0	23,9	24,2	25,2	24,0
2.OG	S	55,0	26,4	26,5	26,7	26,7	27,5	26,8	26,8	26,7	27,3	27,2	27,3	28,1	27,1
EG	W	55,0	29,1	29,2	29,6	29,4	30,3	29,5	29,4	29,2	30,3	29,9	29,9	30,8	29,7
1.OG	W	55,0	30,3	30,5	31,1	30,6	31,5	30,7	30,5	30,3	31,9	31,5	31,3	32,2	31,0
2.OG	W	55,0	31,7	31,9	32,5	32,1	32,9	32,1	32,0	31,7	33,5	33,1	32,8	33,7	32,6

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bahnhofstraße 19			Nutzung: GE												
EG	N	65,0	39,7	39,7	40,0	40,1	41,5	40,2	40,2	40,4	36,7	36,7	37,9	39,4	36,6
1.OG	N	65,0	39,9	39,9	40,2	40,3	41,7	40,4	40,4	40,6	37,2	37,1	38,2	39,7	37,0
2.OG	N	65,0	42,8	42,8	42,9	43,0	43,8	43,0	43,0	43,2	43,3	43,2	43,5	44,0	43,2
EG	O	65,0	25,8	25,9	26,2	26,1	27,0	26,2	26,2	26,0	26,9	26,7	26,8	27,6	26,6
1.OG	O	65,0	27,9	28,0	28,4	28,2	29,0	28,3	28,2	28,0	29,4	29,0	29,0	29,8	28,8
2.OG	O	65,0	29,8	30,0	30,6	30,1	30,9	30,2	30,0	29,8	31,8	31,3	31,1	31,9	30,9
EG	S	65,0	23,6	23,6	23,8	24,9	26,3	24,5	25,5	25,0	23,7	23,6	25,0	25,6	24,8
1.OG	S	65,0	23,7	23,8	24,1	25,7	27,0	24,8	26,2	25,5	24,1	24,0	25,7	26,1	25,5
2.OG	S	65,0	26,5	26,6	26,9	27,4	28,2	27,0	27,5	27,0	27,4	27,2	27,7	28,3	27,5
EG	W	65,0	23,4	23,4	23,5	23,7	24,7	23,9	24,1	23,8	23,5	23,4	23,9	24,8	23,7
EG	W	65,0	27,5	27,6	27,9	27,8	28,8	27,9	28,0	27,8	28,3	28,1	28,3	29,2	28,1
1.OG	W	65,0	23,4	23,4	23,6	23,7	24,8	23,9	24,1	23,8	23,5	23,5	23,9	24,8	23,7
1.OG	W	65,0	28,8	28,9	29,3	29,1	30,0	29,2	29,1	28,9	30,0	29,7	29,7	30,6	29,5
2.OG	W	65,0	24,9	25,0	25,2	25,2	26,1	25,3	25,4	25,2	25,6	25,5	25,7	26,5	25,5
2.OG	W	65,0	30,3	30,5	31,0	30,6	31,5	30,8	30,6	30,3	32,0	31,7	31,4	32,4	31,2
Haiger-Bahnhofstraße 21			Nutzung: GE												
EG	N	65,0	26,5	26,6	26,9	26,8	27,5	26,9	26,9	26,7	29,0	28,8	28,9	29,4	28,8
1.OG	N	65,0	28,6	28,7	29,2	28,8	29,6	29,0	28,9	28,7	30,8	30,6	30,6	31,2	30,4
2.OG	N	65,0	30,5	30,6	31,2	30,6	31,4	30,8	30,6	30,4	34,9	34,7	34,6	35,0	34,5
EG	O	65,0	24,2	24,2	24,5	24,5	25,5	24,7	24,8	24,5	24,9	24,7	25,0	25,8	24,7
1.OG	O	65,0	26,4	26,5	26,8	26,7	27,5	26,8	26,8	26,6	27,4	27,2	27,3	28,1	27,1
2.OG	O	65,0	28,8	29,0	29,4	29,1	29,8	29,2	29,0	28,9	30,3	30,0	29,8	30,7	29,7
EG	S	65,0	23,3	23,3	23,5	23,6	24,6	23,8	23,9	23,7	23,4	23,3	23,7	24,7	23,5
1.OG	S	65,0	23,9	23,9	24,2	24,2	25,2	24,4	24,5	24,2	24,4	24,3	24,6	25,5	24,4
2.OG	S	65,0	27,2	27,3	27,6	27,5	28,2	27,6	27,6	27,4	28,3	28,1	28,2	28,9	28,0
EG	W	65,0	23,2	23,2	23,4	23,5	24,6	23,7	23,9	23,7	23,3	23,3	23,7	24,6	23,5
1.OG	W	65,0	23,2	23,3	23,5	23,6	24,6	23,8	23,9	23,7	23,4	23,4	23,7	24,7	23,5
2.OG	W	65,0	25,9	26,0	26,2	26,2	27,0	26,3	26,3	26,2	26,8	26,7	26,8	27,6	26,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bahnhofstraße 21A			Nutzung: GE												
EG	N	65,0	32,6	32,7	33,7	32,9	33,9	33,2	32,7	32,3	34,3	33,7	33,4	34,4	33,0
1.OG	N	65,0	31,7	31,8	33,0	32,2	33,1	32,5	31,9	31,3	33,6	32,9	32,7	33,5	32,1
EG	O	65,0	29,1	29,3	29,8	29,3	30,2	29,5	29,3	29,0	30,7	30,5	30,2	31,1	29,9
1.OG	O	65,0	31,8	32,1	32,9	31,9	33,0	32,3	31,8	31,5	33,9	33,6	33,0	34,1	32,7
1.OG	S	65,0	25,6	25,7	25,9	25,9	26,7	26,0	26,0	25,9	26,4	26,3	26,4	27,2	26,3
EG	W	65,0	22,9	23,0	23,1	23,3	24,3	23,5	23,6	23,4	23,1	23,0	23,4	24,4	23,2
1.OG	W	65,0	24,2	24,2	24,4	24,5	25,4	24,6	24,7	24,5	24,8	24,8	25,0	25,8	24,8
Haiger-Bahnhofstraße 23			Nutzung: GE												
EG	O	65,0	28,4	28,7	29,2	28,6	29,7	28,9	28,7	28,4	30,0	29,7	29,6	30,5	29,3
EG	S	65,0	23,1	23,1	23,4	23,4	24,4	23,6	23,7	23,5	23,4	23,3	23,6	24,6	23,4
EG	W	65,0	24,0	24,1	24,3	24,3	25,2	24,5	24,6	24,3	24,6	24,5	24,8	25,6	24,6

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bismarckstraße 22			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	28,4	31,0	32,5	31,5	31,9	31,2	30,4	28,6	32,7	31,0	29,5	31,5	29,3
EG	N	55,0	27,8	31,3	32,8	32,0	32,5	31,8	31,2	28,6	32,8	31,8	30,2	32,2	29,9
EG	N	55,0	23,1	23,3	23,5	23,6	24,6	23,8	23,9	23,6	23,5	23,3	23,6	24,6	23,4
1.OG	N	55,0	38,1	38,6	38,9	38,8	38,9	38,7	38,7	38,2	40,1	40,0	39,8	40,0	39,7
1.OG	N	55,0	23,6	24,2	24,8	24,7	25,7	24,6	24,6	24,1	24,9	24,2	24,4	25,4	24,0
1.OG	N	55,0	38,8	39,2	39,5	39,7	41,1	40,3	39,7	39,9	40,4	40,4	41,0	41,8	40,5
EG	O	55,0	30,0	31,9	33,5	33,1	33,2	32,6	32,2	29,8	33,6	32,7	31,3	33,0	31,1
EG	O	55,0	27,4	30,8	32,1	30,7	31,2	30,1	29,2	27,2	32,2	30,0	28,3	30,4	28,1
EG	O	55,0	31,2	33,1	34,2	34,9	37,7	36,3	34,2	35,2	34,1	34,1	36,1	36,3	34,5
1.OG	O	55,0	31,6	33,4	34,4	35,0	37,8	36,5	34,3	35,3	34,4	34,3	36,2	36,5	34,6
1.OG	O	55,0	38,2	38,6	39,0	38,9	39,4	38,8	38,9	38,9	40,2	40,1	39,9	41,3	39,9
1.OG	O	55,0	30,6	32,3	33,8	33,8	33,8	33,2	33,0	30,6	33,9	33,3	32,2	33,6	32,0
EG	S	55,0	29,8	32,3	33,7	34,2	34,9	33,3	33,5	32,5	33,6	33,4	32,9	36,0	32,4
EG	S	55,0	23,2	23,4	23,7	23,8	24,8	23,9	24,0	23,6	23,6	23,4	23,7	24,7	23,5
EG	S	55,0	23,2	23,6	23,9	24,0	25,0	24,0	24,1	23,7	24,0	23,6	23,8	24,8	23,6
EG	S	55,0	29,4	32,1	33,3	34,5	36,2	35,4	33,4	30,7	33,4	33,2	35,2	33,3	33,6
EG	S	55,0	23,1	23,3	23,6	23,7	24,7	23,8	23,9	23,6	23,5	23,3	23,7	24,7	23,5
1.OG	S	55,0	23,8	25,4	26,5	26,0	26,8	25,5	25,3	24,3	27,0	25,0	24,8	26,1	24,4
1.OG	S	55,0	23,6	24,3	25,1	24,7	25,8	24,8	24,7	24,1	25,0	24,3	24,4	25,5	24,1
1.OG	S	55,0	32,3	33,3	34,4	35,2	38,0	36,6	34,5	35,3	34,4	34,2	36,3	37,7	34,6
1.OG	S	55,0	23,7	24,7	25,5	25,3	26,2	25,1	24,9	24,3	25,5	24,6	24,6	25,7	24,3
1.OG	S	55,0	29,8	32,6	34,0	34,8	36,5	35,6	33,6	31,1	34,1	33,5	35,4	33,7	33,7
EG	W	55,0	23,1	23,2	23,4	23,5	24,5	23,7	23,8	23,6	23,3	23,2	23,6	24,6	23,4
EG	W	55,0	23,0	23,1	23,3	23,4	24,5	23,6	23,7	23,5	23,2	23,1	23,5	24,5	23,3
1.OG	W	55,0	23,3	23,6	24,0	24,0	25,0	24,1	24,2	23,8	23,9	23,6	24,0	24,9	23,7
1.OG	W	55,0	23,2	23,5	23,8	23,9	25,0	24,0	24,1	23,7	23,8	23,5	23,9	24,8	23,6

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bismarckstraße 34			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	29,9	32,1	33,4	33,5	34,2	33,3	33,0	30,9	33,7	33,3	32,9	33,8	32,2
1.OG	N	55,0	38,8	39,2	39,4	39,5	40,2	39,5	39,5	39,6	40,3	40,2	40,2	41,4	40,1
EG	O	55,0	28,8	30,7	32,0	30,5	31,4	30,6	30,0	28,9	33,0	31,4	30,8	31,8	30,6
1.OG	O	55,0	39,0	39,2	39,5	39,6	40,3	39,4	39,6	39,1	40,2	40,1	40,0	41,0	39,9
EG	S	55,0	23,2	23,5	23,7	23,8	24,8	23,9	24,0	23,7	23,7	23,4	23,7	24,8	23,6
EG	S	55,0	23,2	23,4	23,7	23,8	24,8	23,9	24,0	23,6	23,7	23,4	23,7	24,7	23,5
1.OG	S	55,0	23,8	24,5	25,3	24,9	25,9	24,8	24,8	24,2	25,6	24,4	24,6	25,6	24,3
1.OG	S	55,0	23,8	24,5	25,3	25,0	26,0	24,9	24,9	24,3	25,6	24,5	24,6	25,6	24,3
EG	W	55,0	23,2	23,2	23,4	23,5	24,6	23,7	23,9	23,6	23,4	23,2	23,6	24,6	23,4
EG	W	55,0	23,1	23,2	23,4	23,5	24,6	23,7	23,8	23,6	23,4	23,2	23,6	24,6	23,4
1.OG	W	55,0	23,5	23,8	24,2	24,2	25,2	24,2	24,3	23,9	24,2	23,8	24,1	25,0	23,9
1.OG	W	55,0	23,5	23,7	24,1	24,1	25,1	24,2	24,3	23,9	24,1	23,7	24,1	25,0	23,8

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bismarckstraße 36			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	38,5	39,0	39,3	39,5	41,0	40,1	39,4	39,8	40,2	40,2	40,8	41,8	40,3
EG	N	55,0	38,2	38,7	39,0	39,3	40,2	39,1	39,2	39,2	40,1	40,1	40,2	41,5	40,0
1.OG	N	55,0	38,8	39,2	39,5	39,7	41,3	40,3	39,7	40,0	40,5	40,5	41,1	42,1	40,5
1.OG	N	55,0	38,5	39,0	39,3	39,6	40,9	39,7	39,5	39,8	40,4	40,3	40,6	42,0	40,3
2.OG	N	55,0	38,8	39,3	39,6	39,8	41,2	40,0	39,7	40,0	40,6	40,6	40,9	42,2	40,6
2.OG	N	55,0	39,1	39,5	39,8	40,0	41,5	40,6	39,9	40,2	40,7	40,7	41,3	42,3	40,7
EG	NW	55,0	23,5	23,5	23,8	23,9	24,9	24,0	24,2	23,9	23,7	23,5	23,9	24,9	23,7
1.OG	NW	55,0	23,7	24,0	24,4	24,4	25,5	24,5	24,6	24,3	24,3	24,1	24,4	25,3	24,1
2.OG	NW	55,0	26,0	29,4	31,1	29,6	30,2	29,0	28,1	26,3	31,2	28,4	27,3	29,1	26,8
EG	O	55,0	37,9	38,5	38,9	39,1	39,9	38,9	38,9	38,4	39,9	39,9	40,0	40,5	39,8
EG	O	55,0	31,4	33,4	34,6	34,8	36,4	34,7	34,5	33,2	34,6	34,4	35,1	35,3	34,1
1.OG	O	55,0	33,1	33,7	34,9	35,0	36,9	35,0	34,6	33,8	35,0	34,7	35,6	35,7	34,5
1.OG	O	55,0	38,2	38,7	39,1	39,4	40,3	39,2	39,2	38,8	40,2	40,2	40,4	40,8	40,2
2.OG	O	55,0	38,7	39,2	39,5	39,7	41,1	39,8	39,7	39,9	40,6	40,5	40,9	42,1	40,6
2.OG	O	55,0	38,9	39,1	39,5	39,6	41,0	39,7	39,6	39,8	40,5	40,3	40,7	42,0	40,4
EG	S	55,0	28,9	32,0	33,5	34,4	36,0	33,7	33,4	31,8	33,3	33,2	34,1	33,9	33,0
1.OG	S	55,0	31,5	32,3	33,8	34,7	36,6	34,1	33,5	32,6	33,8	33,4	35,1	34,3	33,4
2.OG	S	55,0	26,3	30,7	32,1	31,1	31,4	30,4	29,2	26,4	32,0	29,6	27,6	30,1	27,1
2.OG	S	55,0	26,4	30,7	32,2	31,6	31,4	30,5	29,3	26,4	32,2	29,8	27,6	30,2	27,1
2.OG	S	55,0	32,3	33,1	34,6	35,2	37,3	34,9	34,1	34,8	34,4	34,1	35,7	36,4	34,1
EG	SO	55,0	23,5	23,8	24,2	24,2	25,2	24,3	24,4	24,0	24,1	23,8	24,1	25,1	23,9
EG	SO	55,0	24,0	25,7	27,2	26,4	27,3	25,9	25,6	24,9	27,2	25,5	25,5	26,7	25,0
1.OG	SO	55,0	26,0	29,7	31,4	30,6	30,9	29,5	28,7	26,7	31,2	29,1	27,9	29,9	27,3
1.OG	SO	55,0	24,6	27,7	28,7	27,4	28,5	26,1	25,9	25,0	28,6	25,9	25,5	26,7	25,1
2.OG	SO	55,0	27,6	31,3	33,1	33,3	32,7	32,2	32,0	28,0	32,8	32,3	29,7	32,3	29,2
2.OG	SO	55,0	28,1	31,7	33,4	33,7	33,2	32,5	32,6	28,6	33,0	32,6	30,5	32,7	29,9
EG	SW	55,0	23,4	23,5	23,7	23,8	24,9	24,0	24,1	23,9	23,6	23,5	23,9	24,9	23,7
1.OG	SW	55,0	23,5	23,8	24,1	24,2	25,3	24,3	24,4	24,1	24,0	23,8	24,2	25,1	23,9
2.OG	SW	55,0	24,9	27,4	28,7	28,0	28,7	27,4	26,9	25,4	28,8	26,9	26,2	27,8	25,8
2.OG	W	55,0	25,0	27,7	29,4	28,4	28,8	27,6	27,1	25,6	29,3	27,1	26,4	28,0	26,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bismarckstraße 38A			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	31,8	33,4	34,4	34,9	38,3	36,6	34,8	35,6	34,6	34,4	36,4	38,3	34,8
1.OG	N	55,0	38,9	39,2	39,5	39,6	41,1	40,2	39,6	39,9	40,5	40,4	41,0	41,8	40,5
EG	O	55,0	38,2	38,6	39,0	39,2	40,8	39,8	39,1	39,4	40,2	40,1	40,7	41,5	40,2
1.OG	O	55,0	38,6	38,9	39,3	39,4	41,0	40,1	39,4	39,7	40,5	40,4	41,0	41,8	40,5
EG	S	55,0	23,6	23,8	24,2	24,2	25,2	24,3	24,4	24,0	24,1	23,8	24,1	25,1	23,9
1.OG	S	55,0	24,4	25,7	26,8	25,9	27,0	25,9	25,6	24,9	27,3	25,5	25,4	26,6	25,1
EG	W	55,0	23,5	23,6	23,8	23,9	24,9	24,1	24,2	23,9	23,7	23,6	23,9	24,9	23,7
1.OG	W	55,0	24,1	24,6	25,3	25,1	26,1	25,0	25,0	24,5	25,3	24,5	24,8	25,7	24,5
Haiger-Bismarckstraße 38B			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	31,6	32,6	33,9	34,0	34,3	33,3	33,0	30,9	34,1	33,5	32,8	33,9	32,2
EG	N	55,0	29,0	29,5	30,2	29,7	31,8	30,4	29,5	30,4	31,0	33,0	32,1	33,6	31,7
EG	S	55,0	24,1	24,8	25,5	25,2	26,2	25,1	25,1	24,5	25,8	24,6	24,8	25,8	24,5
EG	S	55,0	28,8	30,6	32,0	32,5	33,4	32,1	31,7	29,2	32,0	31,5	31,6	32,1	30,8
EG	S	55,0	25,1	28,6	30,4	28,9	29,0	28,1	27,4	24,7	31,2	25,3	24,8	25,8	24,6
EG	W	55,0	23,9	24,2	24,6	24,6	25,6	24,6	24,7	24,3	24,6	24,1	24,4	25,4	24,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bismarckstraße 40A			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	41,1	41,5	41,9	42,1	43,6	42,6	42,0	42,3	42,7	42,6	43,3	44,1	42,7
EG	N	55,0	38,7	38,9	39,3	39,6	41,0	40,2	39,4	39,7	40,3	40,2	40,8	41,6	40,3
1.OG	N	55,0	41,5	41,8	42,1	42,4	43,8	42,8	42,2	42,5	42,9	42,9	43,5	44,3	43,0
1.OG	N	55,0	39,0	39,2	39,5	39,8	41,2	40,4	39,6	40,0	40,6	40,4	41,1	41,9	40,6
EG	O	55,0	38,5	39,0	39,4	39,7	41,2	40,2	39,5	39,8	39,9	39,9	40,6	41,5	40,0
EG	O	55,0	40,9	41,0	41,2	41,4	42,5	41,8	41,3	41,6	42,2	42,2	42,6	43,2	42,3
1.OG	O	55,0	41,1	41,3	41,5	41,7	42,7	42,0	41,6	41,8	42,5	42,4	42,8	43,4	42,5
1.OG	O	55,0	39,0	39,2	39,6	39,9	41,4	40,4	39,7	40,0	40,2	40,1	40,8	41,7	40,3
EG	S	55,0	23,8	24,0	24,3	24,4	25,4	24,5	24,6	24,3	24,2	24,0	24,4	25,4	24,2
EG	S	55,0	23,9	24,1	24,4	24,5	25,4	24,5	24,7	24,3	24,4	24,1	24,4	25,4	24,2
EG	S	55,0	23,9	24,2	24,5	24,5	25,5	24,6	24,8	24,4	24,4	24,2	24,5	25,5	24,3
1.OG	S	55,0	24,7	25,9	27,1	26,4	27,4	26,1	25,9	25,2	27,2	25,6	25,6	26,7	25,2
1.OG	S	55,0	24,6	25,8	26,9	26,3	27,2	26,0	25,8	25,0	27,1	25,5	25,5	26,6	25,1
1.OG	S	55,0	24,5	25,3	26,1	25,7	26,9	25,7	25,6	25,0	26,1	25,2	25,4	26,4	25,0
EG	W	55,0	23,8	23,9	24,1	24,2	25,3	24,4	24,5	24,3	24,0	23,9	24,3	25,3	24,1
1.OG	W	55,0	24,1	24,5	25,0	25,0	26,1	25,0	25,1	24,7	24,9	24,5	24,9	25,8	24,6
Haiger-Bismarckstraße 40B			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	31,8	33,7	34,8	35,4	38,5	36,9	35,0	35,8	34,9	34,7	36,5	37,8	35,1
1.OG	N	55,0	38,8	39,0	39,4	39,6	41,1	40,2	39,5	39,8	40,3	40,2	40,8	41,6	40,4
EG	O	55,0	37,9	38,4	38,8	38,9	40,5	39,7	38,8	39,3	39,9	39,8	40,3	41,2	40,0
1.OG	O	55,0	38,5	38,8	39,2	39,4	41,1	40,1	39,4	39,7	40,3	40,2	40,8	41,6	40,3
EG	S	55,0	24,0	24,2	24,4	24,5	25,5	24,6	24,8	24,5	24,3	24,1	24,5	25,5	24,3
1.OG	S	55,0	24,3	24,7	25,1	25,1	26,1	25,1	25,2	24,7	25,2	24,6	24,9	25,9	24,6
EG	W	55,0	24,0	24,0	24,2	24,3	25,4	24,5	24,7	24,5	24,1	24,0	24,5	25,4	24,3
1.OG	W	55,0	24,0	24,2	24,5	24,5	25,6	24,7	24,8	24,5	24,4	24,2	24,6	25,5	24,4

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bismarckstraße 41			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	39,1	39,4	39,7	39,9	41,1	40,3	39,8	40,0	40,7	40,6	41,1	41,8	40,7
EG	O	55,0	24,3	24,9	25,5	25,4	26,4	25,3	25,3	24,8	26,0	25,2	25,4	26,4	25,1
EG	S	55,0	23,8	24,0	24,4	24,4	25,4	24,5	24,6	24,2	24,4	24,1	24,4	25,3	24,1
EG	S	55,0	23,8	24,1	24,4	24,4	25,4	24,5	24,7	24,3	24,4	24,1	24,4	25,3	24,2
EG	S	55,0	24,2	25,1	25,9	25,6	26,6	25,5	25,3	24,7	26,3	25,0	25,1	26,2	24,7
EG	W	55,0	23,7	23,8	24,0	24,1	25,1	24,3	24,5	24,2	24,0	23,8	24,2	25,2	24,0
EG	W	55,0	23,7	23,8	24,0	24,1	25,1	24,3	24,4	24,1	24,0	23,8	24,1	25,1	24,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bismarckstraße 42			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	24,5	24,6	24,9	24,9	26,0	25,1	25,2	24,9	24,8	24,6	25,0	26,0	24,8
EG	N	55,0	38,4	38,7	39,1	39,4	41,3	40,2	39,2	39,6	40,1	40,0	40,8	41,8	40,0
EG	N	55,0	36,9	36,9	36,9	36,9	37,0	36,9	37,1	37,0	38,5	38,5	38,5	39,0	38,6
1.OG	N	55,0	38,7	38,9	39,3	39,6	41,5	40,4	39,4	39,8	40,3	40,2	41,0	42,0	40,3
1.OG	N	55,0	24,8	25,2	25,9	25,8	26,8	25,8	25,8	25,4	25,7	25,3	25,7	26,6	25,3
1.OG	N	55,0	37,2	37,3	37,3	37,3	37,4	37,3	37,4	37,4	39,0	38,9	38,9	39,4	38,9
1.OG	N	55,0	38,6	38,8	39,3	39,5	41,5	40,4	39,4	39,8	40,3	40,2	41,0	42,0	40,3
2.OG	N	55,0	26,9	30,7	32,3	31,1	31,5	30,3	29,4	27,3	32,2	29,8	28,4	30,4	27,9
2.OG	N	55,0	38,9	39,1	39,6	39,8	41,7	40,5	39,7	40,0	40,6	40,5	41,2	42,2	40,5
2.OG	N	55,0	38,9	39,1	39,5	39,7	41,6	40,6	39,6	40,0	40,6	40,5	41,2	42,3	40,6
2.OG	N	55,0	37,6	38,2	38,5	38,2	38,3	38,1	38,0	37,8	39,9	39,5	39,4	40,0	39,4
EG	O	55,0	33,2	34,0	35,3	35,9	39,5	37,5	35,3	36,3	35,3	34,9	37,2	38,9	35,0
EG	O	55,0	38,5	38,7	39,2	39,5	41,3	40,2	39,2	39,7	39,9	39,8	40,6	41,8	39,9
1.OG	O	55,0	38,7	38,9	39,4	39,7	41,5	40,4	39,5	39,9	40,2	40,1	40,8	42,0	40,2
1.OG	O	55,0	38,7	38,9	39,4	39,6	41,6	40,4	39,5	39,9	40,1	40,0	40,8	41,9	40,1
2.OG	O	55,0	38,9	39,2	39,6	39,8	41,7	40,6	39,7	40,1	40,4	40,2	41,0	42,2	40,3
2.OG	O	55,0	39,0	39,2	39,6	39,9	41,7	40,6	39,7	40,1	40,4	40,3	41,1	42,2	40,4
2.OG	O	55,0	38,9	39,1	39,6	39,8	41,7	40,5	39,6	40,0	40,4	40,3	41,0	42,2	40,4
EG	S	55,0	24,5	24,6	24,8	24,9	26,0	25,1	25,2	25,0	24,8	24,6	25,0	26,0	24,8
EG	S	55,0	24,5	24,6	24,8	24,9	26,0	25,1	25,2	25,0	24,7	24,6	25,0	25,9	24,8
1.OG	S	55,0	24,6	25,0	25,4	25,4	26,5	25,5	25,5	25,2	25,3	25,0	25,4	26,3	25,1
1.OG	S	55,0	24,6	25,0	25,4	25,4	26,5	25,5	25,6	25,2	25,3	25,0	25,4	26,3	25,1
1.OG	S	55,0	31,0	31,1	31,8	30,8	30,3	26,9	26,7	25,9	32,6	28,0	26,2	27,3	25,9
2.OG	S	55,0	26,1	29,0	30,7	29,6	30,2	29,0	28,4	26,7	30,6	28,4	27,6	29,3	27,1
2.OG	S	55,0	26,0	28,8	30,3	29,6	30,1	28,8	28,2	26,6	30,3	28,2	27,5	29,1	27,0
2.OG	S	55,0	31,2	32,1	33,6	32,6	32,5	31,2	30,2	27,4	33,9	30,9	28,5	30,8	28,0
EG	W	55,0	24,5	24,6	24,8	24,9	26,0	25,1	25,2	25,0	24,7	24,5	25,0	25,9	24,8
EG	W	55,0	24,5	24,5	24,7	24,8	25,9	25,0	25,2	25,0	24,6	24,5	25,0	25,9	24,8
1.OG	W	55,0	24,6	24,8	25,2	25,2	26,3	25,3	25,4	25,1	25,1	24,8	25,2	26,1	24,9
1.OG	W	55,0	24,6	24,7	25,0	25,1	26,1	25,2	25,4	25,0	24,9	24,7	25,1	26,1	24,9
2.OG	W	55,0	25,3	26,7	27,7	27,3	28,4	27,1	26,9	26,1	27,6	26,5	26,7	27,7	26,1
2.OG	W	55,0	25,4	26,6	27,6	27,3	28,2	27,1	26,8	26,1	27,5	26,5	26,6	27,7	26,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bismarckstraße 43			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	38,8	39,1	39,4	39,7	41,0	40,1	39,5	39,7	40,5	40,5	41,0	41,8	40,6
1.OG	N	55,0	39,1	39,3	39,6	39,9	41,2	40,3	39,8	40,0	40,8	40,8	41,3	42,0	40,9
EG	O	55,0	26,2	26,5	26,7	26,7	27,4	26,7	26,8	26,5	26,8	26,5	26,7	27,3	26,5
1.OG	O	55,0	28,2	28,5	29,0	28,8	29,3	28,7	28,7	28,4	29,6	29,0	29,0	29,6	28,9
EG	S	55,0	23,8	24,0	24,2	24,3	25,3	24,4	24,6	24,3	24,2	24,0	24,3	25,3	24,1
EG	S	55,0	23,9	24,0	24,3	24,3	25,3	24,5	24,6	24,3	24,2	24,0	24,4	25,4	24,2
1.OG	S	55,0	24,2	24,5	25,0	24,9	25,9	25,0	25,0	24,6	25,1	24,6	24,9	25,8	24,6
1.OG	S	55,0	24,3	24,6	25,2	25,0	26,1	25,1	25,1	24,7	25,3	24,6	24,9	25,8	24,6
EG	W	55,0	28,5	30,7	31,6	32,9	36,2	34,9	32,9	33,7	31,1	32,6	34,9	35,4	33,0
EG	W	55,0	25,0	26,4	27,6	26,8	28,0	26,7	26,2	25,5	28,0	26,1	26,1	27,2	25,6
1.OG	W	55,0	24,3	24,4	24,7	24,7	25,7	24,9	25,0	24,7	24,7	24,4	24,8	25,7	24,6
1.OG	W	55,0	24,0	24,1	24,4	24,5	25,5	24,6	24,7	24,4	24,4	24,1	24,5	25,4	24,3
Haiger-Bismarckstraße 45			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	24,6	25,2	25,8	25,5	26,7	25,6	25,6	25,1	26,2	25,5	25,7	26,7	25,4
1.OG	O	55,0	26,0	27,0	28,0	27,2	28,3	27,2	27,0	26,3	28,7	27,2	27,1	28,1	26,8
EG	S	55,0	24,2	24,3	24,5	24,6	25,6	24,8	24,9	24,6	24,5	24,3	24,6	25,6	24,5
1.OG	S	55,0	24,3	24,6	25,1	25,1	26,1	25,1	25,2	24,7	25,2	24,6	24,9	25,9	24,7
1.OG	W	55,0	29,3	29,9	30,7	30,0	30,9	30,1	30,0	29,5	31,1	29,9	29,9	30,8	29,7
Haiger-Bismarckstraße 46			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	37,8	38,3	39,0	39,1	41,1	39,8	38,6	39,2	39,5	38,9	40,0	40,9	39,1
1.OG	N	55,0	38,1	38,2	38,8	39,0	41,2	40,0	38,9	39,4	39,3	39,2	40,2	41,2	39,4
1.OG	O	55,0	37,9	38,2	38,8	39,0	41,3	40,1	38,9	39,4	39,3	39,1	40,2	41,3	39,3
EG	S	55,0	25,4	25,6	25,8	25,9	26,9	26,0	26,2	25,9	25,7	25,6	25,9	26,9	25,7
1.OG	S	55,0	25,7	26,1	26,6	26,6	27,7	26,7	26,7	26,3	26,5	26,1	26,5	27,4	26,2
EG	W	55,0	36,4	36,4	36,4	36,4	39,1	38,1	36,7	38,4	37,2	37,8	38,8	39,8	38,5
1.OG	W	55,0	25,6	25,9	26,3	26,4	27,4	26,5	26,5	26,2	26,2	26,0	26,3	27,2	26,1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bismarckstraße 47			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	38,5	38,8	39,2	39,5	40,8	39,9	39,3	39,5	40,2	40,1	40,7	41,5	40,2
EG	N	55,0	38,5	38,8	39,2	39,5	40,9	40,0	39,4	39,6	40,2	40,1	40,7	41,4	40,2
1.OG	N	55,0	38,9	39,2	39,6	39,9	41,1	40,3	39,7	39,9	40,5	40,4	41,0	41,7	40,6
1.OG	N	55,0	38,9	39,2	39,6	39,8	41,1	40,2	39,7	39,9	40,5	40,4	41,0	41,8	40,6
EG	O	55,0	37,9	37,9	38,0	37,9	39,9	38,6	38,1	39,3	38,9	39,1	39,8	40,7	39,5
1.OG	O	55,0	38,4	38,5	38,6	38,5	40,3	39,1	38,6	39,7	39,5	39,6	40,2	41,1	39,9
EG	S	55,0	25,4	26,9	28,2	27,5	28,5	27,3	26,7	25,8	28,8	26,5	26,5	27,8	25,9
EG	S	55,0	25,0	26,4	27,6	26,7	27,6	26,6	26,3	24,8	28,0	25,6	25,4	26,7	25,0
EG	S	55,0	24,3	24,3	24,5	24,6	25,7	24,8	25,0	24,7	24,5	24,3	24,7	25,7	24,5
1.OG	S	55,0	26,0	28,1	29,7	28,8	29,6	28,3	27,5	26,2	30,4	27,4	27,1	28,6	26,5
1.OG	S	55,0	25,6	27,8	29,3	27,9	28,7	27,6	27,1	25,1	29,8	26,4	25,9	27,4	25,5
1.OG	S	55,0	24,6	24,8	25,2	25,2	26,2	25,2	25,4	24,9	25,2	24,8	25,1	26,0	24,8
EG	W	55,0	27,9	29,0	29,9	29,3	30,3	29,1	28,9	28,3	30,3	28,9	28,9	30,0	28,6
EG	W	55,0	25,8	24,4	24,5	24,7	25,7	24,9	25,0	24,8	24,5	24,4	24,8	25,7	24,6
1.OG	W	55,0	28,4	30,0	31,0	30,2	31,1	29,9	29,6	28,7	31,5	29,7	29,4	30,7	29,1
1.OG	W	55,0	26,0	24,5	24,7	24,8	25,8	25,0	25,1	24,8	24,7	24,5	24,9	25,8	24,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bismarckstraße 49			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	38,2	38,6	39,0	39,3	40,9	39,9	39,2	39,4	40,2	40,1	40,7	41,4	40,2
EG	N	55,0	38,7	39,0	39,4	39,8	41,1	40,2	39,5	39,7	40,2	40,1	40,7	41,5	40,2
1.OG	N	55,0	39,0	39,3	39,7	40,0	41,3	40,4	39,7	40,0	40,4	40,3	40,9	41,7	40,5
1.OG	N	55,0	38,6	38,9	39,3	39,6	41,1	40,1	39,4	39,7	40,4	40,4	41,0	41,7	40,5
EG	O	55,0	28,4	28,6	28,9	28,8	29,4	28,8	28,9	28,6	28,9	28,6	28,7	29,3	28,6
EG	O	55,0	24,9	25,3	25,8	25,8	26,8	25,8	25,8	25,4	25,8	25,3	25,6	26,6	25,3
1.OG	O	55,0	28,9	29,4	30,0	29,7	30,3	29,6	29,5	29,2	30,3	29,5	29,5	30,1	29,3
1.OG	O	55,0	26,0	26,9	27,9	27,4	28,3	27,2	27,0	26,4	28,4	27,1	27,0	28,1	26,7
EG	S	55,0	24,6	24,7	25,0	25,1	26,1	25,2	25,4	25,0	24,9	24,7	25,1	26,0	24,9
EG	S	55,0	25,9	28,6	30,2	28,6	29,6	28,6	27,8	25,3	30,7	28,1	26,8	28,5	26,3
EG	S	55,0	26,9	29,8	31,2	30,4	31,2	29,9	29,2	27,4	31,6	29,3	28,5	32,0	27,8
1.OG	S	55,0	25,6	26,8	27,9	27,1	28,2	27,1	26,8	26,0	28,2	26,5	26,5	27,7	26,1
1.OG	S	55,0	24,9	25,3	25,8	25,6	26,8	25,7	25,8	25,3	25,9	25,3	25,6	26,5	25,3
1.OG	S	55,0	25,0	25,5	26,0	25,9	26,9	25,9	25,9	25,4	26,2	25,4	25,6	26,6	25,3
EG	W	55,0	37,8	38,3	38,5	38,8	40,3	39,3	38,8	39,0	39,2	39,2	39,8	40,6	39,4
EG	W	55,0	31,0	32,2	33,3	34,1	37,0	35,3	33,5	34,3	33,6	33,3	35,3	36,0	33,7
1.OG	W	55,0	31,2	32,3	33,4	34,2	37,1	35,5	33,6	34,4	33,7	33,3	35,4	36,1	33,8
1.OG	W	55,0	38,0	38,5	38,5	39,0	40,5	39,5	39,0	39,2	39,3	39,5	40,0	40,9	39,6
Haiger-Bismarckstraße 51			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	38,3	38,8	39,2	39,5	41,1	40,1	39,4	39,6	39,8	39,8	40,6	41,2	40,0
1.OG	N	55,0	38,9	39,2	39,5	39,8	41,3	40,3	39,7	39,9	40,2	40,1	40,9	41,5	40,3
2.OG	N	55,0	39,2	39,5	39,8	40,0	41,5	40,6	39,9	40,2	40,5	40,4	41,1	41,8	40,5
EG	O	55,0	37,7	38,2	38,7	39,0	40,5	39,7	38,9	39,3	39,5	39,5	40,3	41,1	39,7
1.OG	O	55,0	38,6	38,9	39,3	39,7	41,2	40,2	39,5	39,8	40,1	40,0	40,7	41,5	40,2
2.OG	O	55,0	39,0	39,2	39,6	40,0	41,4	40,4	39,8	40,1	40,4	40,3	40,9	41,8	40,4
EG	S	55,0	24,7	24,8	25,0	25,1	26,2	25,3	25,4	25,2	24,9	24,8	25,2	26,2	25,0
1.OG	S	55,0	24,8	25,0	25,3	25,3	26,3	25,4	25,6	25,2	25,3	24,9	25,3	26,3	25,1
2.OG	S	55,0	25,3	25,9	26,7	26,3	27,4	26,3	26,3	25,7	26,9	25,7	25,9	26,9	25,6
EG	W	55,0	36,9	36,9	37,0	37,0	37,6	37,0	37,1	37,1	37,8	37,7	37,8	38,5	37,8
1.OG	W	55,0	37,2	37,3	37,5	37,4	38,0	37,4	37,5	37,4	38,3	38,1	38,1	38,8	38,1
2.OG	W	55,0	37,5	37,5	37,5	37,5	38,1	37,5	37,7	37,6	38,3	38,3	38,3	39,0	38,4

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bismarckstraße 53			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	37,4	37,9	38,5	38,6	40,5	39,5	38,6	39,2	39,2	39,3	40,0	40,8	39,5
1.OG	N	55,0	38,2	38,6	39,1	39,4	41,1	40,0	39,2	39,5	39,8	39,7	40,3	41,2	39,9
EG	S	55,0	36,5	36,5	36,5	36,6	38,7	37,3	36,8	38,2	37,7	37,8	38,6	39,6	38,3
1.OG	S	55,0	36,8	36,8	36,9	36,9	38,9	37,6	37,1	38,4	38,0	38,1	38,8	39,8	38,6
EG	W	55,0	26,6	28,3	29,8	29,0	31,8	28,5	28,7	27,3	30,3	27,8	27,5	32,2	27,0
1.OG	W	55,0	31,4	32,4	33,7	34,7	37,6	35,5	34,0	34,7	33,7	33,5	35,5	36,8	33,9
Haiger-Bismarckstraße 55			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	37,6	38,0	38,4	38,4	40,5	39,4	38,3	39,1	39,2	39,1	40,1	40,8	39,4
1.OG	N	55,0	38,3	38,7	39,1	39,4	41,1	40,1	39,3	39,6	39,8	39,6	40,5	41,2	39,8
2.OG	N	55,0	38,6	39,0	39,4	39,7	41,4	40,4	39,5	39,9	40,1	39,9	40,7	41,5	40,1
EG	O	55,0	37,7	38,2	38,7	39,1	40,9	39,7	38,8	39,2	39,0	38,9	39,7	40,6	39,2
1.OG	O	55,0	38,2	38,6	39,1	39,5	41,2	40,1	39,2	39,6	39,5	39,4	40,1	41,0	39,6
2.OG	O	55,0	38,5	38,9	39,3	39,7	41,4	40,3	39,5	39,9	39,7	39,6	40,4	41,3	39,8
EG	S	55,0	36,1	36,1	36,1	36,1	36,8	36,1	36,3	36,2	37,7	37,7	37,7	38,8	37,7
1.OG	S	55,0	36,3	36,4	36,4	36,4	37,1	36,4	36,6	36,5	38,0	38,0	38,0	39,1	38,0
2.OG	S	55,0	36,7	36,8	36,9	36,8	37,5	36,8	37,0	36,9	38,5	38,4	38,4	39,5	38,4
Haiger-Bismarckstraße 57			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	38,0	38,8	39,5	39,6	41,4	39,9	39,1	39,3	40,0	39,3	40,2	40,9	39,4
EG	N	55,0	37,6	38,1	38,7	39,1	40,9	39,8	38,8	39,2	39,0	38,9	40,0	40,7	39,2
1.OG	N	55,0	37,9	38,3	38,9	39,2	41,2	40,0	39,0	39,5	39,5	39,4	40,4	41,1	39,6
1.OG	N	55,0	37,9	38,4	38,9	39,3	41,1	40,0	39,0	39,5	39,2	39,2	40,2	40,9	39,4
EG	O	55,0	25,5	25,7	25,9	26,0	27,0	26,2	26,3	26,0	25,8	25,7	26,0	27,0	25,8
1.OG	O	55,0	25,8	26,4	26,9	26,8	27,9	26,9	26,9	26,4	26,9	26,3	26,6	27,5	26,3
EG	S	55,0	25,4	25,5	25,7	25,8	26,9	26,0	26,2	25,9	25,6	25,5	25,9	26,9	25,7
EG	S	55,0	25,5	25,6	25,7	25,9	26,9	26,1	26,2	26,0	25,6	25,5	26,0	26,9	25,8
1.OG	S	55,0	25,6	25,8	26,1	26,2	27,2	26,3	26,5	26,1	26,0	25,8	26,2	27,1	26,0
1.OG	S	55,0	25,5	25,8	26,1	26,2	27,2	26,3	26,4	26,0	26,0	25,8	26,1	27,1	25,9
EG	W	55,0	26,2	26,2	26,3	26,5	27,4	26,6	26,8	26,6	26,3	26,2	26,6	27,4	26,4
1.OG	W	55,0	25,5	25,7	25,9	26,1	27,1	26,2	26,3	26,0	25,9	25,7	26,1	27,0	25,9

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Bismarckstraße 59			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	37,1	37,6	38,3	38,7	40,9	39,6	38,5	39,0	39,0	38,9	39,9	40,8	39,2
1.OG	O	55,0	37,3	37,9	38,5	38,9	41,0	39,8	38,7	39,2	39,2	39,1	40,2	41,1	39,4
EG	S	55,0	25,6	25,7	25,9	26,0	27,1	26,2	26,4	26,1	25,8	25,7	26,1	27,1	25,9
1.OG	S	55,0	25,7	26,0	26,3	26,4	27,4	26,5	26,6	26,3	26,2	26,0	26,3	27,3	26,1
EG	W	55,0	25,6	25,7	25,8	26,0	27,0	26,2	26,3	26,1	25,7	25,6	26,1	27,0	25,9
1.OG	W	55,0	25,7	25,9	26,1	26,2	27,2	26,4	26,5	26,2	26,0	25,9	26,2	27,2	26,0
Haiger-Carl-Cloos-Straße 1			Nutzung: GE												
EG	N	65,0	29,7	29,9	30,5	29,9	31,0	30,2	30,0	29,8	31,2	30,8	30,7	31,6	30,4
EG	N	65,0	28,1	28,2	28,6	28,4	29,3	28,5	28,5	28,3	29,2	28,9	29,0	29,9	28,8
1.OG	N	65,0	30,2	30,3	30,8	30,5	31,3	30,6	30,5	30,3	31,7	31,4	31,3	32,1	31,1
1.OG	N	65,0	31,4	31,7	32,4	31,6	32,7	31,9	31,6	31,4	33,3	32,9	32,6	33,6	32,3
EG	O	65,0	26,0	26,1	26,6	26,3	27,5	26,6	26,5	26,4	27,1	26,9	27,0	27,9	26,7
1.OG	O	65,0	28,0	28,1	28,7	28,2	29,3	28,5	28,3	28,1	29,5	29,1	29,1	29,9	28,8
EG	S	65,0	23,5	23,6	23,8	23,8	24,9	24,0	24,2	23,9	23,9	23,9	24,2	25,1	24,0
1.OG	S	65,0	26,3	26,4	26,6	26,5	27,4	26,7	26,7	26,6	27,2	27,1	27,2	28,0	27,0
Haiger-Carl-Cloos-Straße 1A			Nutzung: GE												
EG	N	65,0	27,8	27,9	28,4	28,2	28,9	28,2	28,1	27,9	29,1	28,8	28,8	29,6	28,5
1.OG	N	65,0	29,5	29,6	30,3	29,8	30,5	29,9	29,7	29,5	31,2	30,8	30,5	31,5	30,2
1.OG	S	65,0	26,8	26,9	27,1	27,1	27,8	27,1	27,2	27,0	27,8	27,6	27,7	28,5	27,6
EG	W	65,0	23,3	23,4	23,6	23,7	24,7	23,9	24,0	23,8	23,5	23,4	23,8	24,8	23,6
1.OG	W	65,0	25,7	25,8	26,0	26,0	26,8	26,1	26,2	26,0	26,5	26,4	26,6	27,3	26,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Frauenbergstraße 1			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	25,6	25,8	26,0	26,1	27,1	26,2	26,4	26,1	26,0	25,8	26,1	27,1	25,9
EG	N	55,0	25,7	26,0	26,3	26,3	27,3	26,4	26,5	26,2	26,5	26,1	26,4	27,3	26,2
1.OG	N	55,0	25,9	26,2	26,7	26,6	27,6	26,7	26,7	26,3	27,2	26,6	26,9	27,8	26,6
1.OG	N	55,0	26,6	27,0	27,3	27,2	28,2	27,3	27,4	27,0	27,8	27,3	27,5	28,4	27,3
2.OG	N	55,0	27,6	28,1	28,5	28,3	29,2	28,4	28,3	28,0	29,1	28,5	28,6	29,4	28,3
2.OG	N	55,0	27,0	27,4	28,0	27,7	28,6	27,7	27,7	27,3	28,6	27,9	28,0	28,9	27,8
3.OG	N	55,0	28,1	28,6	29,2	28,8	29,6	28,8	28,7	28,3	29,9	29,0	29,0	29,8	28,8
3.OG	N	55,0	29,8	30,2	30,5	30,3	34,8	31,1	30,7	34,2	31,0	33,1	34,1	36,6	32,7
EG	O	55,0	30,3	30,5	30,7	30,6	32,1	30,6	31,1	30,7	29,9	29,6	29,7	31,8	29,6
1.OG	O	55,0	35,0	35,1	35,2	35,1	35,8	35,1	35,3	35,2	36,7	36,6	36,6	37,2	36,6
2.OG	O	55,0	35,4	35,5	35,7	35,6	36,2	35,6	35,8	35,6	37,2	37,0	37,0	37,6	37,0
3.OG	O	55,0	33,9	35,1	36,3	36,7	38,8	37,1	36,4	36,1	35,6	35,2	36,9	38,0	35,5
2.OG	S	55,0	28,9	29,0	29,0	29,1	29,9	29,2	29,5	29,2	29,3	29,3	29,4	30,4	29,4
3.OG	S	55,0	36,4	36,4	36,4	36,4	37,0	36,4	36,7	36,6	37,7	37,7	37,7	38,6	37,7
3.OG	S	55,0	26,2	26,3	26,6	26,6	29,4	26,7	26,9	30,8	26,6	26,4	27,3	31,1	26,5
EG	W	55,0	25,5	25,5	25,6	25,8	26,8	26,0	26,2	26,0	25,6	25,5	25,9	26,9	25,8
1.OG	W	55,0	25,5	25,5	25,6	25,8	26,8	26,0	26,2	26,0	25,6	25,5	25,9	26,9	25,8
2.OG	W	55,0	25,5	25,5	25,7	25,8	26,9	26,0	26,2	26,0	25,6	25,5	25,9	26,9	25,8
3.OG	W	55,0	26,0	26,1	26,3	26,4	27,3	26,5	26,7	26,4	26,3	26,1	26,4	27,3	26,3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Frauenbergstraße 4			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	31,9	33,4	34,5	35,0	36,7	35,0	34,5	34,1	34,8	34,4	35,3	36,3	34,3
EG	N	55,0	28,6	28,9	29,5	29,1	29,9	29,1	29,0	28,5	30,1	29,1	29,2	30,0	28,9
1.OG	N	55,0	38,6	39,0	39,4	39,6	40,6	39,7	39,5	39,2	35,2	35,0	36,5	37,7	35,0
1.OG	N	55,0	39,1	39,8	40,3	40,7	41,8	40,7	40,5	40,3	41,0	40,9	41,5	42,2	40,9
EG	O	55,0	28,2	28,9	29,6	29,2	31,7	29,1	29,5	28,8	30,4	29,2	29,2	32,3	29,0
1.OG	O	55,0	37,6	37,7	37,8	37,7	38,2	37,7	37,8	37,7	39,1	38,9	38,9	39,6	38,9
EG	S	55,0	25,1	25,2	25,3	25,5	26,5	25,7	25,9	25,6	25,2	25,2	25,6	26,5	25,4
EG	S	55,0	25,1	25,1	25,3	25,4	26,5	25,6	25,8	25,6	26,0	25,9	26,3	27,1	26,2
1.OG	S	55,0	25,2	25,2	25,4	25,5	26,5	25,7	25,9	25,6	26,2	26,0	26,3	27,2	26,2
1.OG	S	55,0	25,2	25,3	25,5	25,6	26,6	25,8	25,9	25,7	25,5	25,3	25,6	26,6	25,5
EG	W	55,0	38,6	38,9	39,1	39,4	40,4	39,4	39,3	39,2	40,3	40,2	40,6	41,2	40,2
1.OG	W	55,0	38,9	39,1	39,4	39,6	40,6	39,7	39,6	39,5	40,5	40,4	40,8	41,4	40,5
Haiger-Frauenbergstraße 8			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	37,3	37,6	37,8	37,6	38,0	37,6	37,6	37,4	38,7	38,3	38,2	38,8	38,2
EG	N	55,0	37,3	37,6	37,8	37,6	38,2	37,6	37,6	37,4	38,7	38,3	38,3	39,1	38,2
EG	O	55,0	28,2	29,7	31,0	30,0	30,7	29,7	29,2	28,4	31,8	29,6	29,2	30,4	28,9
EG	O	55,0	30,2	32,5	33,8	33,1	37,3	35,9	31,9	35,4	34,3	34,4	36,4	36,5	34,9
EG	S	55,0	25,0	25,2	25,4	25,5	26,5	25,6	25,8	25,4	25,4	25,2	25,5	26,5	25,3
EG	S	55,0	27,4	27,7	28,1	28,1	29,1	28,1	28,3	27,9	28,1	27,7	28,0	28,9	27,8
EG	W	55,0	26,4	28,7	30,3	29,0	30,1	28,7	28,0	26,7	30,9	28,0	27,5	29,1	26,9
EG	W	55,0	25,0	25,1	25,3	25,4	26,4	25,5	25,7	25,4	25,2	25,1	25,4	26,4	25,2
Haiger-Gollacker 2			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	27,9	28,7	29,7	28,8	29,8	28,8	28,5	28,0	30,5	29,1	28,8	30,0	28,5
1.OG	N	55,0	28,6	29,5	30,5	29,6	30,5	29,6	29,2	28,6	31,4	29,9	29,6	30,7	29,3
EG	O	55,0	26,5	26,7	27,0	27,0	27,7	27,0	27,1	26,8	28,5	28,2	28,3	28,8	28,2
1.OG	O	55,0	28,2	28,4	28,8	28,7	29,3	28,6	28,6	28,4	29,4	29,0	29,1	29,8	29,0
EG	S	55,0	23,8	23,9	24,0	24,2	25,2	24,4	24,5	24,3	24,0	23,9	24,3	25,3	24,1
EG	S	55,0	23,8	23,8	24,0	24,1	25,2	24,3	24,5	24,3	23,9	23,8	24,3	25,2	24,1
1.OG	S	55,0	23,9	24,1	24,3	24,4	25,4	24,5	24,7	24,4	24,3	24,1	24,4	25,4	24,2
1.OG	S	55,0	24,0	24,1	24,3	24,4	25,4	24,6	24,7	24,4	24,3	24,1	24,4	25,4	24,3
1.OG	W	55,0	23,9	23,9	24,1	24,2	25,3	24,4	24,6	24,3	24,1	23,9	24,3	25,3	24,1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Gollacker 3			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	27,2	27,3	27,5	27,5	28,1	27,5	27,6	27,4	28,0	27,7	27,8	28,4	27,7
EG	N	55,0	25,7	25,8	26,0	26,0	26,8	26,1	26,2	26,0	26,3	26,1	26,3	27,1	26,2
1.OG	N	55,0	32,7	34,1	34,5	35,5	35,6	34,1	35,0	32,2	35,1	33,7	33,0	34,0	32,8
1.OG	N	55,0	32,0	32,5	33,6	32,6	33,2	32,6	32,2	31,6	34,4	33,0	32,5	33,6	32,3
2.OG	N	55,0	40,0	40,3	40,5	40,7	41,6	40,7	40,6	40,7	36,6	36,4	37,4	39,0	36,5
2.OG	N	55,0	40,1	40,4	40,6	40,8	41,7	40,9	40,7	40,7	36,7	36,5	37,5	39,0	36,6
EG	O	55,0	25,9	26,0	26,2	26,2	27,0	26,4	26,5	26,2	26,6	26,4	26,6	27,3	26,4
1.OG	O	55,0	30,7	30,8	30,9	30,9	31,2	30,9	30,9	30,8	31,5	31,3	31,4	31,7	31,3
2.OG	O	55,0	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	32,0	31,7	31,8	33,3	31,7
EG	S	55,0	24,0	24,1	24,2	24,4	25,4	24,6	24,8	24,5	24,2	24,1	24,5	25,5	24,4
EG	S	55,0	24,0	24,0	24,2	24,3	25,4	24,5	24,7	24,5	24,1	24,1	24,5	25,4	24,3
1.OG	S	55,0	24,0	24,1	24,3	24,4	25,4	24,6	24,7	24,5	24,2	24,1	24,5	25,5	24,3
1.OG	S	55,0	24,1	24,1	24,3	24,4	25,5	24,6	24,8	24,5	24,3	24,1	24,6	25,5	24,4
2.OG	S	55,0	24,6	24,7	24,9	25,0	26,0	25,1	25,3	24,9	25,3	25,1	25,4	26,2	25,2
2.OG	S	55,0	24,5	24,6	24,9	25,0	25,9	25,1	25,2	24,9	25,3	25,0	25,3	26,2	25,1
EG	W	55,0	24,0	24,0	24,2	24,4	25,4	24,6	24,7	24,5	24,1	24,1	24,5	25,4	24,3
1.OG	W	55,0	24,0	24,1	24,2	24,4	25,4	24,6	24,7	24,5	24,1	24,1	24,5	25,4	24,3
2.OG	W	55,0	24,2	24,3	24,5	24,6	25,6	24,8	24,9	24,6	24,7	24,5	24,8	25,7	24,6
Haiger-Gollacker 4			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	27,5	28,5	29,4	28,8	29,6	28,6	28,3	27,7	30,3	28,8	28,6	29,6	28,3
1.OG	N	55,0	28,3	29,4	30,3	29,7	30,4	29,4	29,1	28,5	31,3	29,7	29,4	30,4	29,1
EG	S	55,0	24,1	24,1	24,3	24,4	25,5	24,6	24,8	24,5	24,2	24,1	24,5	25,5	24,3
1.OG	S	55,0	24,2	24,3	24,5	24,6	25,6	24,8	24,9	24,6	24,5	24,3	24,6	25,6	24,5
EG	W	55,0	24,0	24,0	24,2	24,3	25,4	24,5	24,7	24,5	24,1	24,1	24,5	25,4	24,3
1.OG	W	55,0	24,1	24,2	24,4	24,5	25,5	24,7	24,8	24,5	24,3	24,2	24,5	25,5	24,4

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Gollacker 5			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	33,8	35,4	36,4	36,9	38,3	36,5	36,6	35,4	36,9	36,1	36,9	37,4	35,8
1.OG	N	55,0	36,4	37,1	37,6	37,8	39,5	38,1	37,8	37,7	40,1	40,0	40,4	41,0	40,0
2.OG	N	55,0	40,0	40,3	40,5	40,7	41,6	40,8	40,7	40,7	40,7	40,7	41,1	41,8	40,7
EG	O	55,0	24,5	24,6	24,8	24,9	25,9	25,1	25,2	24,9	24,7	24,6	24,9	25,9	24,8
1.OG	O	55,0	25,0	25,2	25,4	25,5	26,4	25,6	25,7	25,4	25,8	25,5	25,8	26,6	25,6
2.OG	O	55,0	26,6	26,8	27,1	27,0	27,8	27,1	27,2	26,9	27,6	27,2	27,4	28,1	27,2
EG	S	55,0	24,3	24,3	24,4	24,6	25,7	24,8	25,0	24,7	24,3	24,3	24,7	25,7	24,5
1.OG	S	55,0	24,3	24,3	24,5	24,6	25,7	24,8	25,0	24,7	24,4	24,3	24,7	25,7	24,5
2.OG	S	55,0	24,7	24,8	25,1	25,2	26,1	25,3	25,4	25,1	25,4	25,1	25,4	26,3	25,2
EG	W	55,0	28,6	28,7	28,9	29,0	29,7	29,1	29,2	28,9	29,1	28,9	29,1	29,8	29,0
1.OG	W	55,0	25,8	25,8	25,9	26,0	26,8	26,1	26,3	26,1	25,8	25,8	26,1	26,8	26,0
2.OG	W	55,0	26,2	26,3	26,5	26,5	27,2	26,6	26,7	26,5	26,5	26,4	26,6	27,3	26,5
Haiger-Gollacker 6			Nutzung: WA												
2.OG	N	55,0	39,3	39,6	39,9	40,1	41,3	40,3	40,0	40,1	41,1	41,1	41,5	42,2	41,2
2.OG	N	55,0	39,5	39,8	40,0	40,2	41,4	40,5	40,2	40,2	41,0	41,0	41,4	42,1	41,1
2.OG	S	55,0	25,8	26,0	26,3	26,2	27,0	26,3	26,4	26,1	26,7	26,3	26,5	27,2	26,3
2.OG	S	55,0	25,8	25,9	26,2	26,2	27,0	26,3	26,4	26,1	26,7	26,3	26,5	27,2	26,3
EG	W	55,0	27,4	27,6	27,8	27,9	28,9	28,0	28,1	27,8	28,1	27,8	28,1	29,0	27,9
1.OG	W	55,0	28,0	28,2	28,6	28,5	29,4	28,6	28,7	28,3	29,0	28,5	28,7	29,6	28,5
2.OG	W	55,0	38,4	38,8	38,9	39,3	40,5	39,5	39,3	39,3	39,9	40,1	40,6	41,2	40,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Gollacker 7			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	38,3	38,7	39,0	39,3	40,4	39,4	39,2	39,1	36,3	36,2	37,4	38,7	36,3
1.OG	N	55,0	41,2	41,4	41,7	41,9	43,1	42,2	41,8	42,0	41,2	41,4	42,1	43,0	41,5
2.OG	N	55,0	39,8	40,1	40,3	40,6	41,5	40,7	40,5	40,5	36,8	36,7	37,8	39,1	36,9
EG	O	55,0	24,5	24,6	24,8	24,9	25,9	25,1	25,2	24,9	24,7	24,6	25,0	25,9	24,8
1.OG	O	55,0	24,7	24,9	25,1	25,2	26,2	25,3	25,4	25,1	25,4	25,2	25,5	26,4	25,3
2.OG	O	55,0	26,2	26,4	26,7	26,7	27,5	26,7	26,8	26,5	27,2	26,8	27,0	27,8	26,8
EG	S	55,0	24,4	24,4	24,6	24,7	25,8	24,9	25,1	24,9	24,5	24,4	24,9	25,8	24,7
1.OG	S	55,0	24,4	24,4	24,6	24,7	25,8	24,9	25,1	24,9	24,6	24,4	24,9	25,8	24,7
2.OG	S	55,0	24,6	24,7	24,9	25,0	26,0	25,2	25,3	25,0	25,0	24,7	25,1	26,0	24,9
EG	W	55,0	29,7	31,5	33,0	33,9	36,0	34,0	33,2	32,9	33,2	32,9	34,6	35,4	33,0
1.OG	W	55,0	29,9	31,5	33,1	34,0	36,1	34,1	33,3	33,1	33,3	33,0	34,7	35,6	33,1
2.OG	W	55,0	30,0	31,6	33,2	34,0	37,0	34,3	33,5	33,4	33,4	33,1	34,8	36,3	33,2
Haiger-Gollacker 8			Nutzung: WA												
2.OG	N	55,0	39,5	39,8	40,0	40,2	41,4	40,6	40,2	40,2	41,0	41,0	41,5	42,1	41,1
2.OG	N	55,0	39,6	39,9	40,2	40,4	41,5	40,6	40,3	40,3	41,2	41,1	41,6	42,2	41,2
EG	O	55,0	29,2	31,2	32,7	31,5	32,3	31,4	30,7	29,3	33,6	31,6	30,8	32,2	30,2
1.OG	O	55,0	31,9	33,4	34,8	35,1	37,5	35,8	34,7	34,8	35,1	34,7	36,4	36,5	34,9
2.OG	O	55,0	39,3	39,6	39,9	40,1	41,2	40,3	40,0	40,1	41,0	40,9	41,4	42,0	41,0
2.OG	S	55,0	25,4	25,6	25,9	25,9	26,8	26,0	26,1	25,7	26,3	26,0	26,2	27,0	26,0
2.OG	S	55,0	25,3	25,5	25,9	25,8	26,7	25,9	26,0	25,7	26,4	26,0	26,2	27,0	26,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Gollacker 9			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	42,1	42,3	42,5	42,8	43,8	43,0	42,8	42,8	43,4	43,5	43,9	44,6	43,6
2.OG	N	55,0	39,6	39,9	40,1	40,4	41,4	40,5	40,3	40,3	41,0	41,0	41,5	42,0	41,0
EG	O	55,0	38,3	38,3	38,3	38,3	38,8	38,3	38,5	38,4	39,5	39,5	39,5	40,3	39,6
1.OG	O	55,0	38,6	38,6	38,7	38,7	39,1	38,7	38,8	38,7	39,9	39,9	39,9	40,7	39,9
2.OG	O	55,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,4	39,0	39,1	39,0	40,2	40,2	40,2	41,0	40,2
EG	S	55,0	24,5	24,6	24,7	24,9	25,9	25,1	25,3	25,0	24,6	24,6	25,0	25,9	24,8
1.OG	S	55,0	24,5	24,6	24,8	24,9	25,9	25,1	25,3	25,0	24,7	24,6	25,0	25,9	24,8
2.OG	S	55,0	24,7	24,8	25,1	25,1	26,1	25,3	25,4	25,1	25,1	24,8	25,1	26,1	25,0
EG	W	55,0	28,1	28,2	28,4	28,4	29,3	28,6	28,7	28,4	28,6	28,5	28,8	29,5	28,6
1.OG	W	55,0	37,7	37,7	37,7	37,7	37,9	37,8	37,8	37,8	38,9	38,9	38,9	39,1	38,9
2.OG	W	55,0	38,0	38,1	38,1	38,1	38,2	38,1	38,1	38,1	39,3	39,3	39,3	39,5	39,3
Haiger-Gollacker 10A			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	29,5	31,0	32,3	31,4	32,1	31,2	30,8	29,8	33,6	31,9	31,5	32,7	31,1
1.OG	N	55,0	38,6	39,0	39,4	39,6	40,7	39,9	39,5	39,5	40,5	40,4	41,0	41,5	40,5
EG	S	55,0	24,6	24,7	24,8	24,9	26,0	25,1	25,3	25,1	24,7	24,6	25,1	26,0	24,9
1.OG	S	55,0	24,7	24,9	25,1	25,2	26,2	25,3	25,5	25,2	25,1	24,9	25,2	26,2	25,0
EG	W	55,0	24,9	24,9	25,1	25,2	26,2	25,4	25,6	25,3	25,0	24,9	25,3	26,2	25,2
1.OG	W	55,0	24,7	24,8	25,0	25,0	26,1	25,2	25,4	25,1	24,9	24,8	25,1	26,1	24,9
Haiger-Gollacker 10B			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	29,9	31,3	32,5	31,5	32,2	31,3	30,9	30,1	34,1	32,6	32,3	33,1	32,0
1.OG	N	55,0	35,8	36,7	37,3	37,7	39,5	38,2	37,5	37,5	36,1	36,1	37,4	38,6	36,2
2.OG	N	55,0	39,1	39,5	39,9	40,0	41,2	40,4	40,0	40,0	40,6	40,5	41,1	41,7	40,6
1.OG	O	55,0	25,1	25,4	25,8	25,7	26,7	25,8	25,9	25,5	26,2	25,8	26,0	26,9	25,8
2.OG	O	55,0	26,5	27,1	27,7	27,3	28,3	27,4	27,3	26,9	28,4	27,6	27,7	28,5	27,4
EG	S	55,0	24,6	24,6	24,8	24,9	26,0	25,1	25,3	25,1	24,7	24,6	25,1	26,0	24,9
1.OG	S	55,0	24,7	24,8	25,0	25,1	26,1	25,3	25,4	25,1	25,0	24,8	25,1	26,1	25,0
2.OG	S	55,0	25,3	25,5	25,9	25,8	26,8	25,9	26,0	25,6	26,3	25,8	26,1	26,9	25,8

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Gollacker 11			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	38,6	39,0	39,3	39,5	40,6	39,7	39,5	39,3	40,4	40,3	40,7	41,3	40,3
1.OG	N	55,0	38,9	39,3	39,6	39,7	40,9	40,0	39,8	39,6	40,7	40,6	41,0	41,6	40,6
2.OG	N	55,0	39,1	39,5	39,8	39,9	41,1	40,2	40,0	39,9	40,9	40,8	41,3	41,9	40,9
EG	O	55,0	24,8	25,0	25,2	25,3	26,3	25,4	25,6	25,3	25,2	25,0	25,3	26,3	25,1
1.OG	O	55,0	25,2	25,4	25,7	25,8	26,7	25,9	26,0	25,6	26,1	25,8	26,0	26,9	25,8
2.OG	O	55,0	26,7	26,9	27,3	27,2	28,0	27,3	27,3	27,0	27,8	27,3	27,5	28,3	27,3
EG	S	55,0	24,8	24,8	25,0	25,1	26,2	25,3	25,5	25,3	24,9	24,8	25,2	26,2	25,1
1.OG	S	55,0	24,8	24,9	25,0	25,1	26,2	25,3	25,5	25,3	25,0	24,8	25,3	26,2	25,1
2.OG	S	55,0	25,0	25,1	25,4	25,4	26,4	25,6	25,7	25,4	25,4	25,1	25,5	26,4	25,3
EG	W	55,0	37,5	37,5	37,6	37,6	37,8	37,6	37,7	37,7	25,7	25,4	25,9	31,1	25,8
1.OG	W	55,0	37,9	37,9	37,9	37,9	38,1	37,9	38,0	38,0	26,2	25,6	26,1	31,4	26,0
2.OG	W	55,0	38,6	38,9	39,2	39,5	40,5	39,6	39,4	39,4	33,4	33,2	35,0	37,1	33,6
Haiger-Gollacker 12			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	30,4	32,3	33,6	32,5	33,2	32,1	31,6	30,0	34,6	31,6	31,1	32,0	30,8
1.OG	N	55,0	32,7	34,2	35,2	35,9	38,2	36,5	35,5	35,4	35,6	35,4	36,9	38,1	35,5
2.OG	N	55,0	38,7	39,1	39,5	39,7	41,0	40,1	39,6	39,7	40,6	40,6	41,1	41,7	40,6
EG	O	55,0	25,7	25,8	26,0	26,1	27,0	26,2	26,4	26,1	26,0	25,8	26,1	27,0	25,9
1.OG	O	55,0	26,4	26,6	26,9	26,8	27,7	27,0	27,0	26,7	27,2	26,8	27,1	27,8	26,9
2.OG	O	55,0	28,7	29,0	29,3	29,1	29,8	29,2	29,2	28,9	29,8	29,3	29,4	29,9	29,2
EG	S	55,0	24,8	24,8	24,9	25,1	26,1	25,3	25,5	25,3	24,9	24,8	25,2	26,2	25,1
1.OG	S	55,0	24,8	24,9	25,1	25,2	26,3	25,4	25,6	25,3	25,1	24,9	25,3	26,3	25,1
2.OG	S	55,0	25,2	25,4	25,8	25,7	26,8	25,9	26,0	25,6	25,9	25,5	25,8	26,7	25,6

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Gollacker 13			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	31,0	31,1	31,2	31,2	31,6	31,2	31,2	31,1	31,5	31,2	31,3	31,7	31,2
1.OG	N	55,0	31,2	31,4	31,6	31,5	31,9	31,5	31,5	31,3	31,9	31,6	31,6	32,0	31,5
2.OG	N	55,0	39,6	40,0	40,3	40,4	41,4	40,6	40,4	40,3	41,0	40,9	41,4	41,9	41,0
2.OG	O	55,0	38,8	39,3	39,6	39,8	41,0	40,1	39,7	39,7	40,7	40,6	41,1	41,7	40,7
EG	S	55,0	24,9	24,9	25,1	25,2	26,3	25,4	25,6	25,4	25,0	24,9	25,4	26,3	25,2
EG	S	55,0	24,9	25,0	25,1	25,3	26,3	25,5	25,6	25,4	25,0	25,0	25,4	26,3	25,2
1.OG	S	55,0	24,9	25,0	25,2	25,3	26,3	25,5	25,6	25,4	25,1	25,0	25,4	26,3	25,2
1.OG	S	55,0	24,9	25,0	25,1	25,3	26,3	25,5	25,6	25,4	25,1	25,0	25,4	26,3	25,2
2.OG	S	55,0	25,2	25,4	25,6	25,7	26,6	25,8	26,0	25,6	25,7	25,4	25,7	26,6	25,5
2.OG	S	55,0	25,1	25,3	25,5	25,6	26,6	25,7	25,9	25,5	25,6	25,3	25,6	26,6	25,4
EG	W	55,0	28,2	28,7	29,3	29,1	29,9	29,1	28,8	28,6	29,7	28,7	28,8	30,5	28,4
1.OG	W	55,0	30,8	32,7	33,7	34,6	36,4	34,7	33,9	33,6	34,1	33,6	35,3	35,4	33,8
2.OG	W	55,0	30,2	32,2	33,3	34,3	36,3	34,6	33,5	33,4	33,8	33,3	35,2	35,3	33,5
Haiger-Gollacker 14			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	38,8	38,9	39,0	38,9	39,0	38,9	38,9	38,9	40,2	40,1	40,1	40,2	40,1
1.OG	N	55,0	37,3	37,5	37,7	37,4	38,1	37,5	37,6	37,4	39,1	38,9	38,8	39,7	38,8
2.OG	N	55,0	38,5	38,9	39,3	39,4	40,9	39,9	39,5	39,5	40,4	40,3	41,0	41,5	40,4
EG	O	55,0	27,3	28,6	29,7	28,8	29,7	28,7	28,4	27,6	30,5	28,7	28,5	29,6	28,2
1.OG	O	55,0	28,1	29,7	30,9	29,8	30,7	29,6	29,2	28,4	31,7	29,7	29,3	30,4	29,0
1.OG	O	55,0	28,6	29,5	30,6	29,7	30,6	29,7	29,4	28,8	31,4	29,7	29,6	30,5	29,3
2.OG	O	55,0	38,2	38,6	39,1	39,3	40,8	39,8	39,2	39,3	40,1	40,0	40,7	41,3	40,2
2.OG	O	55,0	38,5	38,9	39,4	39,6	41,1	40,0	39,5	39,6	40,2	40,2	40,8	41,4	40,3
EG	S	55,0	25,0	25,1	25,2	25,4	26,4	25,6	25,8	25,5	25,1	25,1	25,5	26,5	25,3
1.OG	S	55,0	25,1	25,1	25,4	25,4	26,5	25,6	25,8	25,5	25,3	25,1	25,5	26,5	25,3
2.OG	S	55,0	25,4	25,7	26,1	26,0	27,0	26,1	26,2	25,9	26,1	25,7	26,0	26,9	25,8

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Gollacker 14a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	28,7	30,5	31,7	30,7	31,7	30,6	30,0	29,0	32,6	30,7	30,2	31,6	29,8
1.OG	N	55,0	35,7	36,5	37,1	37,6	39,5	38,1	37,4	37,4	35,3	35,2	37,0	38,1	35,5
2.OG	N	55,0	38,5	38,9	39,3	39,6	41,0	40,0	39,5	39,5	40,4	40,4	41,1	41,6	40,5
EG	S	55,0	25,0	25,0	25,1	25,3	26,3	25,5	25,7	25,4	25,0	25,0	25,4	26,4	25,3
1.OG	S	55,0	25,0	25,1	25,3	25,4	26,4	25,6	25,7	25,5	25,2	25,1	25,4	26,4	25,3
2.OG	S	55,0	25,3	25,5	25,9	25,9	26,9	26,0	26,1	25,7	26,0	25,5	25,9	26,8	25,6
EG	W	55,0	27,9	28,1	28,4	28,4	29,4	28,6	28,7	28,4	28,6	28,3	28,6	29,5	28,4
1.OG	W	55,0	30,5	32,1	33,7	34,4	37,1	35,1	34,0	33,9	33,7	33,4	35,3	36,5	33,8
1.OG	W	55,0	28,6	29,0	29,3	29,2	30,1	29,3	29,3	29,0	29,6	29,2	29,4	30,2	29,2
2.OG	W	55,0	30,1	30,5	31,0	30,7	31,5	30,7	30,7	30,4	31,4	30,7	30,8	31,5	30,6
2.OG	W	55,0	30,8	32,3	33,8	34,5	37,3	35,3	34,1	34,1	33,9	33,5	35,4	36,7	33,9
Haiger-Hüttenstraße 36			Nutzung: GE												
EG	NO	65,0	43,8	43,8	43,9	44,0	44,8	44,0	44,0	44,1	43,9	43,9	44,1	44,7	44,0
1.OG	NO	65,0	43,8	43,8	43,9	44,0	44,8	44,1	44,1	44,1	44,0	43,9	44,2	44,7	44,0
EG	NW	65,0	23,8	23,8	23,9	24,1	25,1	24,3	24,5	24,2	24,0	23,9	24,2	25,2	24,1
1.OG	NW	65,0	26,4	26,5	26,6	26,8	27,7	26,8	27,0	26,8	26,9	26,7	27,1	27,8	26,9
Haiger-Hüttenstraße 39			Nutzung: WA												
1.OG	NO	55,0	43,2	43,2	43,3	43,4	44,2	43,4	43,5	43,5	43,3	43,3	43,6	44,0	43,4
EG	NW	55,0	23,5	23,5	23,6	23,8	24,8	24,0	24,2	23,9	23,6	23,5	23,9	24,9	23,8
EG	NW	55,0	23,4	23,5	23,6	23,8	24,9	23,9	24,2	23,9	23,6	23,5	23,9	25,0	23,7
1.OG	NW	55,0	25,4	25,4	25,6	25,8	26,7	25,8	26,0	25,8	25,8	25,7	26,0	26,9	25,9
1.OG	NW	55,0	25,4	25,4	25,6	25,7	26,7	25,8	26,0	25,9	25,8	25,7	26,0	26,9	25,9
EG	SO	55,0	39,8	39,8	40,1	40,5	41,3	40,0	40,5	40,1	43,9	43,8	44,3	44,4	44,0
1.OG	SO	55,0	44,1	44,1	44,2	44,4	45,3	44,4	44,4	44,5	44,2	44,1	44,6	45,0	44,3
EG	SW	55,0	23,4	23,4	23,6	23,7	24,8	23,9	24,2	23,9	23,6	23,5	23,9	24,9	23,7
1.OG	SW	55,0	25,0	25,0	25,2	25,4	26,3	25,4	25,7	25,4	25,4	25,3	25,6	26,4	25,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Hüttenstraße 41			Nutzung: WA												
EG	SO	55,0	43,0	43,0	43,2	43,3	44,1	43,2	43,2	43,4	43,3	43,3	43,6	44,0	43,4
1.OG	SO	55,0	43,2	43,2	43,3	43,4	44,3	43,4	43,5	43,6	43,5	43,4	43,7	44,2	43,5
EG	SW	55,0	26,2	26,2	26,4	26,5	27,5	26,7	26,9	26,6	26,3	26,3	26,7	27,6	26,5
1.OG	SW	55,0	28,6	28,6	28,8	28,9	29,9	29,0	29,2	29,0	28,9	28,8	29,2	30,0	29,0
Haiger-Hüttenstraße 41a			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	43,0	43,0	43,2	43,3	44,1	43,2	43,2	43,4	43,2	43,3	43,6	44,1	43,4
1.OG	NO	55,0	43,2	43,2	43,3	43,5	44,3	43,4	43,4	43,6	43,3	43,4	43,8	44,2	43,6
EG	NW	55,0	23,7	23,7	23,8	24,0	25,0	24,2	24,4	24,1	23,8	23,7	24,2	25,1	24,0
1.OG	NW	55,0	25,4	25,4	25,6	25,7	26,6	25,8	26,0	25,8	25,7	25,6	26,0	26,8	25,8
EG	SW	55,0	23,6	23,7	23,8	23,9	25,0	24,1	24,3	24,1	23,8	23,7	24,1	25,1	24,0
1.OG	SW	55,0	25,0	25,0	25,2	25,4	26,3	25,4	25,6	25,5	25,3	25,2	25,6	26,4	25,5
Haiger-Hüttenstraße 41b			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	28,1	28,1	28,3	28,5	29,4	28,4	28,7	28,6	28,6	28,4	28,8	29,5	28,7
1.OG	NO	55,0	31,6	31,6	31,8	32,1	32,9	31,9	32,3	32,1	32,3	32,1	32,4	33,0	32,4
EG	NW	55,0	23,9	23,9	24,1	24,2	25,2	24,3	24,6	24,3	24,2	24,1	24,5	25,4	24,3
1.OG	NW	55,0	28,1	28,1	28,3	28,4	29,3	28,4	28,6	28,5	28,5	28,4	28,7	29,5	28,7
1.OG	SW	55,0	30,5	30,6	31,8	30,7	30,9	27,6	27,8	27,6	32,9	28,9	27,8	31,5	27,7
Haiger-Hüttenstraße 42			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	39,8	39,8	40,0	40,1	41,3	40,0	40,3	40,5	40,2	39,9	40,4	40,9	40,4
EG	NO	55,0	39,6	39,7	39,8	40,0	41,3	39,8	40,2	40,4	40,1	39,7	40,2	40,6	40,2
1.OG	NO	55,0	40,9	41,0	41,1	41,2	42,4	41,1	41,4	41,6	41,2	41,0	41,3	41,8	41,4
1.OG	NO	55,0	41,3	41,3	41,5	41,5	42,7	41,4	41,7	41,9	41,5	41,3	41,6	42,1	41,7
EG	NW	55,0	24,8	24,9	25,0	25,1	26,2	25,3	25,5	25,3	25,0	24,9	25,3	26,3	25,2
1.OG	NW	55,0	25,9	26,0	26,1	26,2	27,2	26,3	26,6	26,4	26,0	26,0	26,3	27,2	26,2
EG	SO	55,0	35,8	35,8	36,3	36,7	37,5	36,1	37,1	36,0	36,8	36,2	37,2	37,3	36,8
1.OG	SO	55,0	41,8	41,8	42,0	42,1	43,2	42,0	42,2	42,4	42,2	42,1	42,4	42,9	42,4

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Hüttenstraße 43			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	45,6	45,6	45,7	45,8	46,7	45,8	45,8	46,0	46,0	45,9	46,2	46,7	46,0
EG	NO	55,0	42,9	42,9	43,0	43,1	44,0	43,1	43,3	43,4	43,2	43,2	43,4	44,0	43,5
1.OG	NO	55,0	43,2	43,2	43,2	43,4	44,3	43,4	43,5	43,6	43,4	43,4	43,6	44,2	43,7
1.OG	NO	55,0	45,8	45,8	45,9	46,0	46,9	46,0	46,0	46,2	46,1	46,1	46,4	46,9	46,2
EG	NW	55,0	23,8	23,8	24,0	24,3	25,2	24,3	24,7	24,2	23,9	23,9	24,5	25,2	24,1
1.OG	NW	55,0	25,7	25,7	25,9	26,2	27,1	26,0	26,4	26,1	26,0	25,9	26,4	27,1	26,1
EG	SO	55,0	45,6	45,6	45,8	45,9	46,8	45,8	45,9	46,0	46,0	46,0	46,2	46,7	46,1
EG	SO	55,0	45,5	45,6	45,7	45,8	46,7	45,8	45,8	45,9	46,0	45,9	46,2	46,7	46,0
1.OG	SO	55,0	45,7	45,7	45,9	46,0	46,8	45,9	46,0	46,1	46,1	46,0	46,3	46,7	46,1
1.OG	SO	55,0	45,8	45,8	45,9	46,0	46,9	46,0	46,0	46,1	46,1	46,1	46,4	46,8	46,2
EG	SW	55,0	42,0	42,0	42,2	42,3	43,2	42,2	42,2	42,4	42,4	42,3	42,6	43,1	42,4
1.OG	SW	55,0	42,2	42,2	42,4	42,5	43,4	42,4	42,5	42,6	42,6	42,5	42,8	43,3	42,6
Haiger-Hüttenstraße 44			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	30,1	30,1	30,2	30,3	31,3	30,3	31,0	30,7	30,1	30,0	30,3	31,0	30,3
EG	NW	55,0	35,4	35,4	35,4	35,5	37,3	35,6	35,6	36,6	36,2	36,2	36,2	37,1	36,5
EG	SO	55,0	38,0	38,0	38,3	38,3	39,7	38,2	38,7	38,8	38,9	38,5	38,9	39,3	39,0
EG	SW	55,0	25,7	25,7	25,8	25,9	26,9	26,1	26,6	26,3	25,8	25,7	26,1	27,0	26,0
Haiger-Hüttenstraße 46			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	35,4	35,5	36,0	35,7	37,1	35,6	36,0	35,9	36,8	36,1	36,3	36,7	36,2
1.OG	N	55,0	36,7	36,7	37,2	36,9	38,4	36,9	37,2	37,2	37,9	37,4	37,6	38,0	37,5
2.OG	N	55,0	37,9	38,0	38,4	38,3	39,7	38,2	38,5	38,6	39,1	38,7	38,9	39,3	38,8
EG	O	55,0	35,4	35,3	35,8	35,5	36,9	35,5	35,9	35,8	36,7	35,9	36,2	36,7	36,1
1.OG	O	55,0	36,6	36,6	37,1	36,8	38,3	36,8	37,2	37,2	37,9	37,2	37,5	38,0	37,4
2.OG	O	55,0	38,0	38,0	38,4	38,2	39,6	38,2	38,5	38,6	39,1	38,6	38,9	39,4	38,8
EG	S	55,0	25,2	25,2	25,4	25,5	26,5	25,7	25,9	25,6	25,3	25,3	25,7	26,6	25,5
1.OG	S	55,0	25,2	25,2	25,4	25,5	26,5	25,7	25,9	25,7	25,4	25,3	25,7	26,7	25,5
2.OG	S	55,0	28,5	28,5	28,6	28,7	29,7	28,8	29,1	29,0	28,4	28,4	28,7	29,5	28,6
EG	W	55,0	25,2	25,2	25,3	25,5	26,5	25,6	25,8	25,6	25,3	25,3	25,6	26,6	25,5
1.OG	W	55,0	25,2	25,2	25,3	25,5	26,5	25,6	25,8	25,6	25,3	25,3	25,7	26,6	25,5
2.OG	W	55,0	26,3	26,3	26,5	26,6	27,5	26,7	26,9	26,8	26,4	26,4	26,7	27,6	26,6

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Hüttenstraße 47			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	45,6	45,6	45,7	45,8	46,7	45,9	45,9	46,1	45,9	45,9	46,2	46,7	46,1
EG	NO	55,0	29,5	29,5	29,6	29,8	30,8	29,8	30,1	30,0	29,8	29,7	30,1	30,9	30,1
1.OG	NO	55,0	33,5	33,5	33,6	33,9	34,7	33,7	34,1	34,0	34,0	33,9	34,3	34,9	34,3
1.OG	NO	55,0	45,8	45,8	45,9	46,0	46,9	46,0	46,1	46,2	46,0	46,0	46,3	46,8	46,2
EG	NW	55,0	31,3	31,3	31,5	31,7	32,7	31,6	32,0	31,8	31,6	31,7	32,1	32,8	32,0
1.OG	NW	55,0	27,8	27,8	27,9	28,1	29,3	28,2	28,5	28,5	28,1	28,1	28,4	29,2	28,3
EG	SO	55,0	44,8	44,9	45,0	45,1	46,1	45,1	45,1	45,4	43,7	43,7	44,0	44,8	43,8
1.OG	SO	55,0	45,0	45,0	45,1	45,2	46,2	45,3	45,3	45,6	43,9	43,8	44,2	45,0	44,0
EG	SW	55,0	24,1	24,1	24,3	24,5	25,5	24,6	25,0	24,6	24,3	24,2	24,6	25,6	24,5
1.OG	SW	55,0	27,5	27,5	27,6	27,8	28,7	27,8	28,1	27,9	27,8	27,7	28,0	28,8	28,0
Haiger-Hüttenstraße 48			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	36,7	36,7	37,0	36,9	38,3	36,8	37,3	37,3	37,4	36,9	37,2	37,8	37,2
EG	N	55,0	34,7	34,7	35,1	34,8	36,3	34,9	35,5	35,2	35,9	35,1	35,5	35,9	35,3
EG	S	55,0	33,8	33,8	33,9	33,9	35,3	34,0	34,3	34,7	33,8	33,7	34,3	34,8	34,2
EG	W	55,0	26,6	26,6	26,7	26,8	27,8	27,0	27,2	27,1	26,7	26,7	27,0	27,9	27,0
EG	W	55,0	36,3	36,3	36,7	36,6	37,9	36,5	37,0	36,8	37,0	36,5	36,8	37,3	36,7
Haiger-Hüttenstraße 48a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	34,3	34,3	34,8	34,5	35,8	34,4	35,0	34,7	35,5	34,7	35,0	35,4	34,9
EG	O	55,0	36,1	36,1	36,3	36,4	37,5	36,2	36,7	36,7	36,8	36,3	36,6	37,2	36,7
EG	O	55,0	33,7	33,7	34,1	34,0	35,0	33,9	34,1	33,9	34,5	33,8	34,1	34,7	33,8
EG	S	55,0	33,6	33,6	33,7	33,8	35,2	33,9	34,2	34,4	34,1	34,1	34,6	35,2	34,5
Haiger-Hüttenstraße 49			Nutzung: WA												
1.OG	NW	55,0	30,1	30,1	30,3	30,4	31,3	30,4	30,6	30,5	30,5	30,4	30,7	31,5	30,6
EG	SO	55,0	45,8	45,8	45,9	46,0	46,9	46,0	46,0	46,1	46,1	46,1	46,3	46,8	46,2
1.OG	SO	55,0	45,9	45,9	46,0	46,1	47,0	46,2	46,2	46,3	46,3	46,2	46,5	47,0	46,3
EG	SW	55,0	40,9	40,9	40,9	41,2	42,3	41,5	41,4	41,5	42,0	42,1	42,6	42,9	42,3
1.OG	SW	55,0	41,1	41,0	41,1	41,4	42,4	41,7	41,5	41,7	42,1	42,3	42,7	43,0	42,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Hüttenstraße 49A			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	25,0	25,0	25,2	25,3	26,7	25,7	25,9	25,8	25,0	24,9	25,3	26,4	25,2
1.OG	NW	55,0	29,8	29,8	30,0	30,1	31,2	30,2	30,5	30,5	30,0	29,9	30,2	31,1	30,2
EG	SO	55,0	29,4	29,4	29,5	29,7	30,6	29,7	30,0	29,9	28,7	28,6	29,0	30,0	28,9
1.OG	SO	55,0	32,9	32,9	33,0	33,2	34,2	33,2	33,5	33,5	32,5	32,3	32,7	33,6	32,7
EG	SW	55,0	24,5	24,5	24,6	24,8	25,8	24,9	25,3	24,9	24,7	24,7	25,0	25,9	24,9
1.OG	SW	55,0	29,2	29,2	29,3	29,4	30,3	29,5	29,8	29,6	29,5	29,4	29,8	30,5	29,8
Haiger-Hüttenstraße 50			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	37,0	37,0	37,1	37,5	38,7	37,2	38,0	37,9	37,0	36,9	37,6	37,9	37,7
EG	N	55,0	37,2	37,2	37,3	37,3	38,7	37,2	37,8	38,0	37,4	36,9	37,5	38,0	37,6
EG	N	55,0	26,3	26,3	26,5	26,6	27,6	26,7	27,0	26,8	26,4	26,4	26,7	27,6	26,6
1.OG	N	55,0	38,8	38,8	39,0	39,2	40,5	39,0	39,6	39,6	39,0	38,8	39,3	39,7	39,3
1.OG	N	55,0	30,0	30,0	30,1	30,2	31,1	30,3	30,5	30,5	30,0	29,9	30,2	31,0	30,2
1.OG	N	55,0	38,8	38,8	39,0	39,2	40,4	39,0	39,5	39,6	39,1	38,9	39,3	39,8	39,4
EG	O	55,0	35,1	35,1	35,4	36,1	36,7	35,3	36,4	35,5	36,0	35,4	35,9	36,2	36,1
1.OG	O	55,0	36,7	36,8	37,1	37,6	38,4	37,0	37,9	37,2	37,6	37,1	37,7	37,9	37,7
EG	S	55,0	35,3	35,3	35,4	35,4	36,8	35,5	35,6	36,3	35,7	35,6	35,7	36,4	35,8
1.OG	S	55,0	37,1	37,1	37,1	37,2	38,6	37,2	37,3	38,1	37,4	37,4	37,5	38,2	37,6
EG	W	55,0	25,4	25,4	25,5	25,7	26,7	25,8	26,0	25,8	25,5	25,5	25,8	26,8	25,7
1.OG	W	55,0	27,9	27,9	28,0	28,2	29,1	28,3	28,5	28,4	28,0	28,0	28,3	29,1	28,2
Haiger-Hüttenstraße 53			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	28,6	28,6	28,8	28,8	29,8	28,9	29,1	29,1	28,8	28,7	28,9	29,7	28,9
1.OG	NO	55,0	34,3	34,3	35,3	34,0	35,4	34,7	33,7	33,8	36,0	35,2	33,7	35,4	33,6
EG	NW	55,0	24,7	24,7	24,8	25,0	26,0	25,2	25,4	25,1	24,8	24,8	25,2	26,1	25,0
1.OG	NW	55,0	25,8	25,8	26,0	26,1	27,1	26,2	26,4	26,3	26,0	25,9	26,2	27,1	26,1
EG	SO	55,0	33,2	33,2	33,4	33,4	34,5	33,4	33,7	33,8	33,3	33,0	33,4	33,9	33,4
1.OG	SO	55,0	39,6	39,6	39,7	40,0	41,2	39,8	40,3	40,5	39,5	39,5	40,0	40,3	40,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Hüttenstraße 55			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	36,4	36,3	36,5	36,5	38,0	36,5	37,2	37,2	36,9	36,5	37,3	37,4	37,3
1.OG	NO	55,0	37,6	37,5	37,7	37,8	39,3	37,7	38,4	38,4	38,0	37,7	38,4	38,6	38,4
EG	NW	55,0	24,8	24,8	25,0	25,1	26,1	25,3	25,5	25,2	25,0	24,9	25,3	26,2	25,1
1.OG	NW	55,0	25,6	25,6	25,8	25,9	26,9	26,0	26,2	26,0	25,8	25,7	26,0	26,9	25,9
EG	SO	55,0	31,4	31,2	32,1	32,6	33,2	32,9	33,8	31,1	32,6	32,8	34,0	32,9	32,9
1.OG	SO	55,0	32,9	32,8	34,1	34,0	34,7	34,2	34,9	32,6	34,0	34,2	35,2	34,8	34,2
Haiger-Hüttenstraße 57			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	32,7	32,6	32,9	32,9	34,2	33,0	33,5	33,4	33,3	33,1	33,6	33,9	33,5
1.OG	NO	55,0	35,4	35,4	35,6	35,6	36,8	35,6	36,0	35,9	34,6	34,4	34,8	35,2	34,8
2.OG	NO	55,0	38,3	38,3	38,4	38,2	40,0	38,2	38,4	39,0	39,8	39,1	39,2	39,8	39,4
EG	NW	55,0	24,9	25,0	25,1	25,3	26,3	25,4	25,6	25,4	25,1	25,0	25,4	26,4	25,3
1.OG	NW	55,0	25,0	25,0	25,1	25,3	26,3	25,4	25,6	25,4	25,1	25,1	25,5	26,4	25,3
2.OG	NW	55,0	27,3	27,3	27,4	27,5	28,5	27,6	27,8	27,7	27,7	27,6	27,9	28,7	27,9
EG	SO	55,0	35,4	35,4	35,5	35,5	37,2	35,6	35,8	36,4	36,3	36,0	36,3	36,9	36,4
1.OG	SO	55,0	36,6	36,6	36,7	36,6	38,4	36,8	37,0	37,5	37,5	37,2	37,6	38,1	37,7
2.OG	SO	55,0	38,1	38,2	38,5	38,0	39,8	38,4	38,5	38,8	39,4	39,0	39,2	39,7	39,3
EG	SW	55,0	24,9	25,0	25,1	25,2	26,2	25,4	25,6	25,4	25,1	25,0	25,4	26,4	25,3
1.OG	SW	55,0	24,9	25,0	25,1	25,2	26,3	25,4	25,6	25,4	25,1	25,1	25,4	26,4	25,3
2.OG	SW	55,0	27,0	27,0	27,2	27,3	28,2	27,4	27,6	27,5	27,3	27,2	27,6	28,4	27,5
Haiger-Hüttenstraße 58			Nutzung: MI												
EG	N	60,0	28,6	28,6	28,8	28,9	29,9	28,9	29,2	29,1	29,0	28,9	29,2	30,0	29,1
1.OG	N	60,0	31,2	31,3	31,4	31,6	32,5	31,5	31,8	31,7	31,8	31,6	32,0	32,6	31,9
EG	O	60,0	26,6	26,6	26,8	27,0	27,9	27,0	27,3	27,1	26,9	26,8	27,2	28,0	27,0
1.OG	O	60,0	29,2	29,3	29,4	29,6	30,5	29,6	29,8	29,7	29,6	29,5	29,8	30,6	29,7
EG	W	60,0	25,6	25,6	25,7	25,9	26,8	26,0	26,2	26,0	25,7	25,6	26,0	27,0	25,9
1.OG	W	60,0	27,4	27,5	27,6	27,7	28,7	27,8	28,0	27,9	27,7	27,7	28,0	28,8	27,9

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Hüttenstraße 61			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	36,4	36,5	37,0	37,0	38,9	36,9	37,1	37,3	38,7	38,4	38,6	38,8	38,5
1.OG	N	55,0	40,1	40,1	40,4	40,4	41,7	40,4	40,5	40,7	41,0	40,8	41,0	41,5	41,0
EG	S	55,0	30,1	30,1	30,1	30,2	31,0	30,3	30,5	30,4	26,9	26,9	27,2	28,0	27,2
1.OG	S	55,0	36,8	36,8	36,8	36,8	37,6	36,8	37,0	36,9	29,7	29,7	30,0	30,7	30,0
1.OG	W	55,0	27,7	27,7	27,9	27,9	28,9	28,0	28,2	28,2	28,0	28,0	28,2	29,1	28,2
Haiger-Hüttenstraße 62			Nutzung: MI												
1.OG	N	60,0	37,1	37,1	37,2	37,6	38,6	37,3	37,9	37,9	37,6	37,5	38,0	38,5	38,1
EG	O	60,0	26,1	26,1	26,3	26,4	27,4	26,6	26,8	26,6	26,4	26,3	26,7	27,6	26,5
EG	O	60,0	33,0	33,2	33,8	33,3	34,3	33,4	33,0	32,8	34,7	33,9	33,1	34,5	33,1
1.OG	O	60,0	35,1	35,3	35,8	35,5	36,5	35,5	35,4	35,1	36,7	36,1	35,5	36,7	35,5
1.OG	O	60,0	29,0	29,1	29,2	29,4	30,3	29,4	29,6	29,5	29,4	29,3	29,6	30,4	29,6
EG	S	60,0	25,8	25,9	26,0	26,2	27,2	26,3	26,6	26,3	26,0	25,9	26,3	27,3	26,2
1.OG	S	60,0	29,1	29,1	29,3	29,4	30,3	29,4	29,7	29,6	29,3	29,2	29,5	30,3	29,5
EG	W	60,0	25,8	25,8	25,9	26,1	27,1	26,3	26,5	26,2	25,9	25,9	26,2	27,2	26,1
1.OG	W	60,0	27,3	27,3	27,4	27,6	28,5	27,6	27,9	27,7	27,5	27,5	27,8	28,7	27,7
Haiger-Hüttenstraße 65			Nutzung: WA												
1.OG	NW	55,0	25,4	25,4	25,5	25,6	26,7	25,8	26,0	25,8	25,5	25,5	25,8	26,8	25,7
2.OG	NW	55,0	28,6	28,7	28,8	28,9	29,8	29,0	29,2	29,1	28,8	28,7	29,0	29,8	29,0
EG	SO	55,0	28,4	28,4	28,5	28,6	29,6	28,7	28,9	28,8	28,6	28,5	28,8	29,6	28,8
1.OG	SO	55,0	37,8	37,8	38,2	37,9	39,5	38,0	38,0	38,4	38,9	38,4	38,6	39,1	38,6
2.OG	SO	55,0	39,1	39,2	39,5	39,3	40,8	39,4	39,5	39,8	40,1	39,7	39,9	40,4	39,9
EG	SW	55,0	25,4	25,4	25,5	25,7	26,7	25,9	26,1	25,8	25,5	25,5	25,9	26,8	25,7
1.OG	SW	55,0	26,3	26,3	26,4	26,5	27,5	26,7	26,9	26,7	26,4	26,3	26,7	27,5	26,6
2.OG	SW	55,0	29,9	29,9	30,0	30,1	31,0	30,2	30,4	30,3	30,0	29,9	30,2	31,0	30,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Hüttenstraße 67			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	25,6	25,6	25,8	25,9	26,9	26,1	26,3	26,0	25,8	25,7	26,1	27,0	25,9
EG	NO	55,0	31,9	31,9	32,0	32,8	34,7	32,3	33,6	33,8	35,6	35,6	36,3	36,5	36,4
1.OG	NO	55,0	27,5	27,5	27,6	27,7	28,7	27,9	28,0	27,9	27,7	27,6	27,9	28,8	27,9
1.OG	NO	55,0	37,1	37,1	37,4	37,2	38,7	37,3	37,5	37,7	38,1	37,6	37,8	38,3	37,7
EG	NW	55,0	29,5	29,5	29,6	29,8	30,8	29,9	30,2	30,1	29,6	29,5	29,9	30,8	29,9
1.OG	NW	55,0	37,8	37,8	37,8	38,2	39,6	37,9	38,5	38,8	38,2	38,2	38,7	39,2	38,9
1.OG	SO	55,0	31,0	31,3	32,4	30,1	32,1	31,6	29,8	29,7	33,8	32,0	30,3	32,3	29,7
EG	SW	55,0	25,6	25,6	25,7	25,9	26,9	26,1	26,3	26,0	25,7	25,7	26,1	27,0	25,9
1.OG	SW	55,0	26,9	26,9	27,0	27,1	28,1	27,3	27,4	27,3	27,1	27,0	27,3	28,2	27,3
Haiger-Hüttenstraße 71			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	25,8	25,8	26,0	26,1	27,1	26,3	26,5	26,2	26,0	25,9	26,3	27,2	26,1
1.OG	NO	55,0	26,4	26,4	26,6	26,6	27,7	26,8	27,0	26,9	26,7	26,6	26,9	27,8	26,8
2.OG	NO	55,0	28,6	28,6	28,8	28,8	29,8	28,9	29,1	29,1	28,9	28,8	29,1	29,9	29,0
EG	NW	55,0	30,4	30,4	31,3	31,7	32,3	31,8	32,5	31,0	30,5	31,8	31,8	32,3	31,4
1.OG	NW	55,0	31,5	31,5	31,5	32,7	33,4	31,8	33,5	32,2	31,6	31,6	33,4	33,2	33,3
2.OG	NW	55,0	27,5	27,5	27,6	27,7	28,7	27,9	28,0	28,0	27,8	27,7	28,0	28,8	27,9
EG	SO	55,0	25,8	25,9	26,0	26,1	27,1	26,3	26,5	26,3	26,0	25,9	26,3	27,3	26,2
1.OG	SO	55,0	25,8	25,9	26,0	26,1	27,1	26,3	26,5	26,3	26,0	25,9	26,3	27,3	26,2
2.OG	SO	55,0	26,4	26,4	26,6	26,7	27,7	26,8	27,0	26,9	26,7	26,6	27,0	27,9	26,9
EG	SW	55,0	25,8	25,8	25,9	26,1	27,1	26,3	26,4	26,2	25,9	25,9	26,3	27,2	26,1
1.OG	SW	55,0	25,8	25,8	25,9	26,1	27,1	26,3	26,5	26,2	25,9	25,9	26,3	27,2	26,1
2.OG	SW	55,0	27,6	27,6	27,8	27,9	28,8	28,0	28,2	28,1	27,9	27,9	28,2	29,0	28,1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Hüttenstraße 73			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	28,2	28,3	28,5	28,5	29,5	28,6	28,7	28,6	28,8	28,5	28,8	29,6	28,7
1.OG	N	55,0	30,1	30,2	30,3	30,3	31,4	30,4	30,6	30,6	30,6	30,4	30,7	31,4	30,6
2.OG	N	55,0	37,1	37,1	37,5	37,2	38,7	37,3	37,6	37,7	38,1	37,6	37,9	38,3	37,8
3.OG	N	55,0	38,9	38,9	39,2	39,0	40,5	39,1	39,3	39,5	39,9	39,5	39,7	40,2	39,7
EG	O	55,0	32,6	32,7	32,9	32,8	34,3	32,9	33,3	33,2	33,8	33,3	33,7	34,1	33,6
EG	O	55,0	26,1	26,1	26,2	26,3	27,3	26,5	26,7	26,5	26,2	26,1	26,5	27,5	26,4
1.OG	O	55,0	27,6	27,7	27,8	27,9	28,9	28,0	28,2	28,1	28,0	27,9	28,3	29,1	28,2
1.OG	O	55,0	34,0	34,0	34,3	34,1	35,7	34,2	34,7	34,5	35,3	34,7	35,2	35,5	35,1
2.OG	O	55,0	35,5	35,5	35,9	35,7	37,2	35,7	36,3	36,0	36,9	36,3	36,7	37,1	36,6
2.OG	O	55,0	30,2	30,2	30,4	30,5	31,4	30,5	30,7	30,7	30,6	30,5	30,8	31,5	30,8
3.OG	O	55,0	38,2	38,2	38,5	38,5	39,9	38,4	38,7	38,8	39,3	38,9	39,2	39,6	39,1
3.OG	O	55,0	37,1	37,2	37,5	37,3	38,9	37,4	37,8	37,7	38,6	38,1	38,4	38,8	38,3
EG	S	55,0	25,9	26,0	26,1	26,2	27,2	26,4	26,6	26,4	26,1	26,0	26,4	27,3	26,3
EG	S	55,0	32,0	32,0	32,1	32,1	33,6	32,3	32,9	33,0	32,6	32,6	33,3	33,6	33,5
1.OG	S	55,0	33,3	33,3	33,3	33,3	34,9	33,5	34,2	34,3	33,9	33,9	34,7	34,9	34,8
1.OG	S	55,0	25,9	26,0	26,1	26,2	27,2	26,4	26,6	26,4	26,1	26,0	26,4	27,4	26,3
2.OG	S	55,0	26,9	26,9	27,0	27,2	28,2	27,3	27,5	27,4	27,2	27,1	27,5	28,3	27,4
2.OG	S	55,0	34,7	34,7	34,7	34,7	36,4	34,9	35,6	35,8	35,3	35,3	36,2	36,4	36,4
3.OG	S	55,0	36,3	36,3	36,3	36,3	38,0	36,5	37,1	37,4	37,0	37,0	37,9	38,0	38,0
3.OG	S	55,0	29,9	29,9	30,0	30,1	31,1	30,2	30,5	30,4	30,3	30,3	30,6	31,3	30,6
EG	W	55,0	25,9	25,9	26,0	26,2	27,2	26,4	26,6	26,3	26,0	26,0	26,4	27,3	26,2
1.OG	W	55,0	25,9	25,9	26,0	26,2	27,2	26,4	26,6	26,3	26,0	26,0	26,4	27,3	26,2
2.OG	W	55,0	25,9	25,9	26,0	26,2	27,2	26,4	26,6	26,3	26,0	26,0	26,4	27,3	26,2
3.OG	W	55,0	27,3	27,3	27,5	27,6	28,5	27,7	27,9	27,8	27,6	27,5	27,8	28,7	27,8

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Hüttenstraße 75			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	26,1	26,2	26,3	26,4	27,4	26,6	26,8	26,6	26,3	26,2	26,6	27,5	26,5
1.OG	N	55,0	27,2	27,2	27,4	27,5	28,4	27,6	27,8	27,6	27,4	27,4	27,7	28,5	27,6
EG	O	55,0	33,1	33,1	33,3	33,2	34,5	33,3	33,6	33,5	34,0	33,5	33,8	34,3	33,7
1.OG	O	55,0	34,8	34,8	35,1	34,9	36,2	35,0	35,3	35,3	35,7	35,2	35,5	36,0	35,4
EG	S	55,0	33,8	33,8	34,0	34,0	35,2	34,1	34,3	34,3	34,3	33,9	34,2	34,8	34,2
EG	S	55,0	34,0	33,9	34,2	34,0	35,4	34,2	34,4	34,4	35,0	34,5	34,8	35,4	34,7
1.OG	S	55,0	35,4	35,3	35,6	35,5	36,9	35,6	35,9	35,9	36,5	36,0	36,3	36,8	36,2
1.OG	S	55,0	35,3	35,3	35,6	35,5	36,8	35,5	35,8	35,8	36,2	35,7	36,1	36,6	36,0
EG	W	55,0	30,2	30,2	30,3	30,4	31,4	30,5	30,7	30,6	30,5	30,4	30,7	31,5	30,6
EG	W	55,0	30,0	30,0	30,1	30,2	31,2	30,4	30,5	30,4	30,2	30,1	30,4	31,3	30,3
1.OG	W	55,0	31,5	31,5	31,7	31,8	32,8	31,8	32,1	32,0	31,9	31,8	32,1	32,9	32,1
1.OG	W	55,0	31,5	31,5	31,7	31,7	32,7	31,8	32,0	32,0	31,8	31,7	32,0	32,8	31,9
Haiger-Hüttenstraße 79			Nutzung: MI												
EG	N	60,0	27,9	27,8	28,7	28,4	29,2	28,0	28,9	27,0	29,7	28,2	28,6	29,3	28,1
1.OG	N	60,0	30,1	30,0	30,9	30,5	31,3	30,2	31,0	29,3	31,9	30,4	31,1	31,4	30,6
EG	O	60,0	31,3	31,3	31,4	31,5	32,7	31,5	31,8	31,9	31,9	31,7	32,0	32,6	32,0
1.OG	O	60,0	33,0	33,0	33,3	33,2	34,4	33,2	33,5	33,4	34,0	33,4	33,8	34,3	33,7
EG	S	60,0	32,3	32,3	32,5	32,7	33,7	32,6	33,1	33,0	32,6	32,4	32,9	33,4	32,9
1.OG	S	60,0	34,2	34,2	34,4	34,4	35,6	34,4	34,8	34,7	34,6	34,2	34,6	35,1	34,6
EG	W	60,0	26,1	26,1	26,2	26,4	27,4	26,6	26,8	26,6	26,2	26,2	26,6	27,5	26,4
1.OG	W	60,0	27,4	27,4	27,5	27,7	28,6	27,8	28,0	27,9	27,6	27,5	27,9	28,7	27,8

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Hüttenstraße 81			Nutzung: MI												
EG	N	60,0	26,1	26,1	26,3	26,4	27,4	26,6	26,8	26,6	26,2	26,2	26,6	27,5	26,4
1.OG	N	60,0	27,5	27,5	27,6	27,7	28,7	27,9	28,1	27,9	27,9	27,8	28,2	29,0	28,1
2.OG	N	60,0	32,3	32,2	32,8	33,3	34,3	32,7	34,0	32,2	35,8	35,4	36,1	36,3	36,2
2.OG	O	60,0	36,3	36,3	36,5	36,9	37,9	36,5	37,3	37,0	36,9	36,6	37,1	37,5	37,1
EG	S	60,0	34,1	34,0	34,3	34,4	35,5	34,2	34,7	34,6	34,3	34,0	34,4	35,0	34,4
1.OG	S	60,0	36,1	36,0	36,3	36,4	37,5	36,2	36,7	36,7	36,4	36,0	36,4	37,0	36,4
2.OG	S	60,0	38,0	37,9	38,2	38,3	39,4	38,1	38,7	38,6	38,3	37,9	38,4	38,9	38,5
EG	W	60,0	26,1	26,1	26,2	26,3	27,3	26,5	26,7	26,5	26,2	26,2	26,5	27,5	26,4
1.OG	W	60,0	26,1	26,1	26,2	26,4	27,4	26,5	26,8	26,5	26,2	26,2	26,6	27,5	26,4
2.OG	W	60,0	29,7	29,7	29,8	29,9	30,8	30,0	30,2	30,1	29,8	29,7	30,1	30,8	30,0
Haiger-Hüttenstraße 81a			Nutzung: MI												
EG	N	60,0	34,9	35,0	35,2	35,4	36,3	35,2	35,5	35,4	35,6	35,2	35,6	36,2	35,5
EG	N	60,0	33,2	33,2	33,4	33,6	34,6	33,4	33,9	33,8	33,7	33,4	33,9	34,4	33,9
EG	O	60,0	33,7	33,7	33,9	34,1	35,1	33,9	34,4	34,2	34,2	33,9	34,4	34,9	34,3
EG	O	60,0	33,4	33,4	33,6	33,8	34,8	33,7	34,1	34,0	33,8	33,6	34,0	34,6	34,0
EG	S	60,0	36,3	36,3	36,5	36,5	37,6	36,5	36,8	37,0	35,8	35,6	35,8	36,6	35,8
Haiger-Hüttenstraße 83			Nutzung: MI												
EG	N	60,0	28,5	28,3	29,2	28,7	29,5	28,7	28,6	27,6	30,1	29,1	29,1	30,1	28,6
1.OG	N	60,0	31,6	31,4	32,2	33,0	32,8	31,8	33,5	31,0	33,1	32,1	33,5	33,6	33,2
EG	O	60,0	28,6	28,7	28,8	29,0	29,9	29,0	29,2	29,1	28,9	28,8	29,2	29,9	29,1
1.OG	O	60,0	32,3	32,3	32,5	32,6	33,5	32,6	32,9	32,8	32,6	32,5	32,8	33,5	32,8
EG	S	60,0	38,2	38,2	38,2	38,8	39,8	38,4	39,1	39,1	38,6	38,7	39,4	39,8	39,4
1.OG	S	60,0	34,4	34,4	34,5	34,7	35,6	34,6	34,9	34,9	34,7	34,7	35,0	35,6	35,0
EG	W	60,0	26,2	26,2	26,3	26,5	27,4	26,6	26,9	26,6	26,3	26,3	26,6	27,6	26,5
EG	W	60,0	26,1	26,2	26,3	26,4	27,4	26,6	26,8	26,6	26,3	26,2	26,6	27,6	26,5
1.OG	W	60,0	27,2	27,2	27,3	27,4	28,4	27,6	27,8	27,6	27,3	27,3	27,6	28,5	27,5
1.OG	W	60,0	27,3	27,3	27,4	27,6	28,5	27,7	27,9	27,7	27,5	27,4	27,8	28,6	27,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Industriestraße 40			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	40,6	40,8	41,1	41,2	42,1	41,2	41,2	41,2	42,1	42,1	42,3	42,9	42,1
2.OG	N	55,0	40,9	41,1	41,3	41,4	42,4	41,4	41,4	41,5	42,3	42,3	42,5	43,2	42,3
3.OG	N	55,0	41,2	41,3	41,6	41,6	42,6	41,7	41,7	41,7	42,5	42,5	42,8	43,4	42,6
EG	O	55,0	28,4	28,5	28,6	28,6	29,1	28,7	28,7	28,6	29,0	28,9	29,0	29,4	28,9
EG	O	55,0	26,2	26,5	27,0	26,9	27,8	26,9	26,9	26,5	27,6	27,1	27,1	28,0	26,8
1.OG	O	55,0	28,2	28,5	28,9	28,7	29,5	28,8	28,7	28,4	29,5	29,1	29,0	29,9	28,8
1.OG	O	55,0	29,0	29,1	29,3	29,2	29,8	29,3	29,3	29,2	29,8	29,7	29,7	30,2	29,7
2.OG	O	55,0	29,5	29,6	29,8	29,7	30,2	29,8	29,8	29,6	30,4	30,3	30,3	30,8	30,2
2.OG	O	55,0	29,3	29,6	30,0	29,8	30,6	29,9	29,7	29,5	30,7	30,2	30,1	31,0	30,0
3.OG	O	55,0	31,2	31,5	31,8	31,6	32,1	31,6	31,5	31,3	34,3	34,0	34,0	34,4	33,9
3.OG	O	55,0	40,4	40,6	40,9	41,0	42,0	41,0	41,0	41,0	42,3	42,3	42,6	43,2	42,3
EG	S	55,0	24,1	24,1	24,3	24,4	25,5	24,6	24,8	24,6	24,2	24,2	24,6	25,5	24,4
1.OG	S	55,0	24,1	24,2	24,3	24,5	25,5	24,7	24,8	24,6	24,2	24,2	24,6	25,5	24,4
2.OG	S	55,0	24,1	24,2	24,3	24,5	25,5	24,7	24,8	24,6	24,3	24,2	24,6	25,6	24,4
3.OG	S	55,0	25,0	25,1	25,3	25,3	26,2	25,5	25,6	25,3	25,7	25,5	25,8	26,6	25,6
EG	W	55,0	24,1	24,1	24,3	24,4	25,5	24,6	24,8	24,6	24,2	24,1	24,6	25,5	24,4
EG	W	55,0	24,1	24,1	24,3	24,4	25,5	24,6	24,8	24,6	24,2	24,2	24,6	25,5	24,4
1.OG	W	55,0	24,1	24,1	24,3	24,4	25,5	24,6	24,8	24,6	24,2	24,2	24,6	25,5	24,4
1.OG	W	55,0	24,1	24,1	24,3	24,4	25,5	24,6	24,8	24,6	24,2	24,2	24,6	25,5	24,4
1.OG	W	55,0	24,1	24,2	24,3	24,5	25,5	24,7	24,8	24,6	24,2	24,2	24,6	25,5	24,4
2.OG	W	55,0	24,1	24,2	24,3	24,5	25,5	24,7	24,8	24,6	24,2	24,2	24,6	25,6	24,4
2.OG	W	55,0	24,1	24,1	24,3	24,4	25,5	24,6	24,8	24,6	24,2	24,2	24,6	25,5	24,4
2.OG	W	55,0	24,1	24,1	24,3	24,4	25,5	24,6	24,8	24,6	24,2	24,2	24,6	25,5	24,4
3.OG	W	55,0	24,6	24,7	24,8	24,9	25,9	25,1	25,2	25,0	25,4	25,3	25,6	26,4	25,4
3.OG	W	55,0	24,6	24,6	24,8	24,9	25,8	25,1	25,2	25,0	25,2	25,1	25,4	26,3	25,3
3.OG	W	55,0	24,5	24,6	24,8	24,9	25,8	25,0	25,2	24,9	25,1	25,0	25,3	26,2	25,2
3.OG	W	55,0	24,4	24,5	24,6	24,7	25,7	24,9	25,1	24,8	25,0	24,9	25,2	26,1	25,1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Industriestraße 40B			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	29,8	30,3	30,7	30,5	31,4	30,5	30,3	30,0	31,6	31,1	31,0	31,9	30,8
EG	N	55,0	29,9	30,4	31,0	30,7	31,6	30,7	30,5	30,2	31,9	31,2	31,0	32,1	30,8
1.OG	N	55,0	30,7	31,3	31,9	31,5	32,4	31,5	31,3	30,9	32,9	32,1	31,8	32,9	31,7
1.OG	N	55,0	30,7	31,3	31,7	31,5	32,3	31,4	31,2	30,9	32,7	32,1	32,0	32,9	31,8
2.OG	N	55,0	39,1	39,2	39,4	39,3	39,5	39,3	39,3	39,2	40,9	40,7	40,7	40,8	40,6
2.OG	N	55,0	32,1	32,6	33,0	32,8	33,5	32,7	32,5	32,2	33,9	33,4	33,2	34,0	33,0
EG	O	55,0	26,4	26,8	27,3	27,0	28,0	27,1	27,0	26,7	27,8	27,3	27,3	28,3	27,1
EG	O	55,0	26,6	26,9	27,4	27,2	28,1	27,3	27,2	26,9	27,9	27,3	27,4	28,3	27,2
1.OG	O	55,0	27,4	27,8	28,3	28,0	28,9	28,0	27,9	27,6	29,0	28,4	28,3	29,3	28,1
1.OG	O	55,0	27,5	27,9	28,4	28,2	29,0	28,2	28,1	27,8	29,1	28,4	28,4	29,3	28,2
2.OG	O	55,0	28,3	28,8	29,3	28,9	29,7	29,0	28,8	28,5	30,1	29,4	29,3	30,2	29,1
2.OG	O	55,0	28,4	28,9	29,4	29,1	29,9	29,1	28,9	28,6	30,1	29,4	29,3	30,2	29,1
EG	S	55,0	24,4	24,4	24,6	24,7	25,8	24,9	25,1	24,9	24,5	24,4	24,9	25,8	24,7
EG	S	55,0	24,3	24,3	24,5	24,6	25,7	24,8	25,0	24,8	24,4	24,4	24,8	25,7	24,6
EG	S	55,0	24,3	24,3	24,4	24,6	25,6	24,8	25,0	24,7	24,4	24,3	24,7	25,7	24,6
1.OG	S	55,0	24,3	24,3	24,5	24,6	25,7	24,8	25,0	24,7	24,4	24,3	24,7	25,7	24,6
1.OG	S	55,0	24,4	24,4	24,6	24,7	25,8	24,9	25,1	24,9	24,5	24,4	24,9	25,8	24,7
1.OG	S	55,0	24,3	24,4	24,5	24,6	25,7	24,8	25,0	24,8	24,4	24,4	24,8	25,7	24,6
2.OG	S	55,0	24,4	24,5	24,7	24,8	25,8	25,0	25,2	24,9	25,1	24,9	25,2	26,1	25,1
2.OG	S	55,0	24,5	24,6	24,8	24,9	25,9	25,1	25,2	24,9	25,1	24,9	25,2	26,1	25,0
2.OG	S	55,0	24,5	24,5	24,8	24,8	25,8	25,0	25,2	24,9	25,1	24,9	25,2	26,1	25,1
2.OG	S	55,0	24,7	24,7	24,9	25,0	26,0	25,2	25,3	25,1	25,2	25,0	25,3	26,2	25,2
EG	W	55,0	25,6	27,0	28,2	27,3	28,9	27,6	26,8	26,1	28,8	27,3	26,9	28,4	26,2
EG	W	55,0	24,8	24,8	24,9	25,1	26,0	25,3	25,4	25,2	24,9	24,8	25,2	26,1	25,0
1.OG	W	55,0	25,6	25,6	25,7	25,8	26,6	26,0	26,1	25,9	25,6	25,6	25,9	26,6	25,8
1.OG	W	55,0	25,8	27,4	28,7	27,7	29,2	27,9	27,0	26,2	29,3	27,7	27,1	28,7	26,4
2.OG	W	55,0	24,3	24,4	24,6	24,7	25,7	24,9	25,0	24,8	24,5	24,4	24,8	25,8	24,6
2.OG	W	55,0	27,4	27,4	27,5	27,6	28,1	27,7	27,7	27,6	27,5	27,5	27,6	28,2	27,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Industriestraße 42			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	39,6	39,8	40,1	40,4	41,3	40,3	40,3	40,2	41,6	41,5	41,8	42,4	41,6
1.OG	N	55,0	39,9	40,1	40,4	40,7	41,6	40,5	40,5	40,5	41,8	41,8	42,1	42,6	41,8
2.OG	N	55,0	40,2	40,4	40,7	41,0	41,9	40,8	40,8	40,8	42,1	42,1	42,3	42,9	42,1
EG	S	55,0	26,7	26,7	26,9	27,0	28,1	27,2	27,4	27,2	26,8	26,8	27,2	28,1	27,0
1.OG	S	55,0	26,7	26,8	26,9	27,0	28,1	27,2	27,4	27,2	26,9	26,8	27,2	28,1	27,0
2.OG	S	55,0	27,4	27,5	27,7	27,7	28,7	27,9	28,0	27,8	28,3	28,1	28,4	29,2	28,2
EG	W	55,0	39,0	39,1	39,4	39,1	40,0	39,5	39,2	39,6	40,5	40,8	41,0	41,6	40,7
EG	W	55,0	24,3	24,4	24,5	24,7	25,7	24,9	25,1	24,8	24,5	24,4	24,8	25,8	24,6
EG	W	55,0	38,8	39,0	39,3	39,6	40,5	39,4	39,4	39,4	33,1	32,7	34,4	36,7	32,9
1.OG	W	55,0	39,3	39,4	39,6	39,4	40,3	39,8	39,4	39,8	40,8	41,0	41,2	41,9	40,9
1.OG	W	55,0	24,4	24,4	24,5	24,7	25,7	24,9	25,1	24,8	24,5	24,4	24,8	25,8	24,6
1.OG	W	55,0	39,0	39,3	39,5	39,8	40,8	39,6	39,7	39,6	33,2	32,8	34,5	36,9	33,1
2.OG	W	55,0	24,8	24,9	25,1	25,2	26,1	25,3	25,5	25,2	25,6	25,5	25,8	26,6	25,6
2.OG	W	55,0	39,4	39,6	39,8	40,1	41,0	39,9	40,0	40,0	33,4	33,0	34,7	37,1	33,3
2.OG	W	55,0	39,7	39,9	40,2	40,3	41,3	40,3	40,3	40,3	41,3	41,3	41,5	42,1	41,3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Industriestraße 44-46		Nutzung: WA													
EG	N	55,0	39,3	39,7	39,9	40,2	41,1	40,1	40,1	39,9	41,0	40,9	41,2	41,8	40,9
EG	N	55,0	38,9	39,4	39,7	39,9	40,8	39,8	39,8	39,6	40,8	40,7	41,0	41,6	40,7
EG	N	55,0	42,0	42,3	42,6	42,8	43,7	42,7	42,7	42,6	43,6	43,5	43,7	44,4	43,5
1.OG	N	55,0	39,3	39,7	40,0	40,2	41,0	40,1	40,1	39,9	41,1	41,1	41,3	42,0	41,1
1.OG	N	55,0	39,7	40,0	40,2	40,5	41,4	40,4	40,3	40,2	41,2	41,2	41,5	42,1	41,2
1.OG	N	55,0	42,3	42,6	42,9	43,1	44,0	43,0	43,0	42,9	43,9	43,8	44,1	44,7	43,8
2.OG	N	55,0	40,0	40,3	40,5	40,8	41,7	40,7	40,6	40,5	41,5	41,5	41,8	42,4	41,5
2.OG	N	55,0	39,6	40,0	40,3	40,5	41,3	40,4	40,4	40,2	41,4	41,4	41,6	42,3	41,4
2.OG	N	55,0	42,6	42,9	43,2	43,4	44,2	43,3	43,3	43,2	44,1	44,1	44,4	45,0	44,1
3.OG	N	55,0	40,3	40,6	40,8	41,0	42,0	41,0	40,9	40,9	41,8	41,8	42,1	42,7	41,9
3.OG	N	55,0	43,0	43,2	43,5	43,7	44,5	43,6	43,6	43,5	44,4	44,4	44,7	45,3	44,4
3.OG	N	55,0	39,9	40,3	40,5	40,8	41,6	40,7	40,6	40,6	41,7	41,7	41,9	42,6	41,7
4.OG	N	55,0	40,6	40,9	41,1	41,3	42,3	41,3	41,2	41,2	42,1	42,1	42,4	43,0	42,1
4.OG	N	55,0	43,3	43,5	43,8	43,9	44,8	43,9	43,9	43,9	44,7	44,6	44,9	45,6	44,7
4.OG	N	55,0	40,3	40,6	40,8	41,0	41,9	41,0	40,9	40,9	42,0	41,9	42,2	42,9	42,0
EG	O	55,0	39,1	39,5	39,8	40,2	40,8	40,0	39,9	39,6	40,6	40,5	40,7	41,4	40,5
1.OG	O	55,0	39,4	39,8	40,1	40,4	41,2	40,3	40,2	40,0	40,9	40,8	41,1	41,7	40,8
2.OG	O	55,0	39,8	40,1	40,4	40,7	41,5	40,6	40,5	40,3	41,2	41,1	41,4	42,0	41,1
3.OG	O	55,0	40,1	40,4	40,7	41,0	41,7	40,9	40,8	40,7	41,5	41,4	41,7	42,3	41,4
4.OG	O	55,0	40,4	40,7	41,0	41,3	42,0	41,2	41,1	41,0	41,7	41,7	42,0	42,6	41,7
EG	S	55,0	24,8	24,8	24,9	25,1	26,1	25,3	25,5	25,3	24,9	24,8	25,2	26,2	25,1
EG	S	55,0	24,7	24,8	24,9	25,0	26,1	25,3	25,4	25,2	24,8	24,8	25,2	26,1	25,0
EG	S	55,0	24,7	24,7	24,8	25,0	26,0	25,2	25,4	25,2	24,8	24,7	25,1	26,1	25,0
1.OG	S	55,0	24,7	24,8	24,9	25,0	26,1	25,3	25,4	25,2	24,8	24,8	25,2	26,1	25,0
1.OG	S	55,0	24,8	24,8	24,9	25,1	26,1	25,3	25,5	25,3	24,9	24,8	25,2	26,2	25,1
1.OG	S	55,0	24,7	24,7	24,8	25,0	26,0	25,2	25,4	25,2	24,8	24,7	25,1	26,1	25,0
2.OG	S	55,0	24,7	24,7	24,9	25,0	26,0	25,2	25,4	25,2	24,8	24,7	25,1	26,1	25,0
2.OG	S	55,0	24,8	24,8	24,9	25,1	26,1	25,3	25,5	25,3	24,9	24,8	25,2	26,2	25,1
2.OG	S	55,0	24,7	24,8	24,9	25,0	26,1	25,3	25,4	25,2	24,8	24,8	25,2	26,1	25,0
3.OG	S	55,0	24,7	24,8	24,9	25,0	26,1	25,2	25,4	25,2	24,8	24,8	25,2	26,1	25,0
3.OG	S	55,0	24,8	24,8	25,0	25,1	26,2	25,3	25,5	25,3	24,9	24,9	25,3	26,2	25,1
3.OG	S	55,0	24,8	24,8	25,0	25,1	26,1	25,3	25,5	25,2	24,9	24,8	25,2	26,2	25,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
4.OG	S	55,0	26,0	26,0	26,2	26,3	27,1	26,4	26,5	26,3	26,6	26,5	26,7	27,5	26,6
4.OG	S	55,0	26,0	26,1	26,2	26,3	27,1	26,4	26,6	26,3	26,6	26,5	26,7	27,5	26,6
4.OG	S	55,0	25,9	26,0	26,2	26,3	27,1	26,4	26,5	26,3	26,6	26,5	26,8	27,5	26,6

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Industriestraße 48			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	38,1	38,6	39,0	39,2	40,2	39,1	39,1	38,8	40,2	40,1	40,4	41,0	40,0
EG	N	55,0	38,8	39,2	39,6	39,9	40,6	39,7	39,7	39,3	40,3	40,2	40,5	41,1	40,1
EG	N	55,0	38,8	39,2	39,6	39,7	40,5	39,7	39,7	39,3	40,2	40,1	40,4	41,0	40,0
EG	N	55,0	25,0	25,1	25,2	25,4	26,4	25,6	25,7	25,5	25,1	25,1	25,5	26,4	25,3
EG	N	55,0	38,8	39,2	39,6	39,8	40,5	39,6	39,6	39,3	40,5	40,4	40,6	41,2	40,3
EG	N	55,0	38,8	39,2	39,6	39,7	40,6	39,7	39,7	39,3	40,2	40,1	40,4	41,0	40,0
EG	N	55,0	40,8	41,3	41,7	41,9	42,7	41,8	41,8	41,4	42,5	42,5	42,7	43,3	42,3
1.OG	N	55,0	39,1	39,5	39,9	40,0	40,8	40,0	40,0	39,7	40,5	40,4	40,7	41,3	40,4
1.OG	N	55,0	25,0	25,1	25,2	25,4	26,4	25,6	25,7	25,5	25,1	25,1	25,5	26,4	25,3
1.OG	N	55,0	38,4	38,9	39,3	39,5	40,5	39,4	39,4	39,1	40,4	40,4	40,7	41,3	40,3
1.OG	N	55,0	39,1	39,5	39,9	40,2	40,9	40,0	40,0	39,7	40,6	40,5	40,8	41,4	40,5
1.OG	N	55,0	39,2	39,6	39,9	40,1	40,9	40,0	40,0	39,8	40,5	40,4	40,7	41,3	40,3
1.OG	N	55,0	39,1	39,5	39,9	40,1	40,8	39,9	39,9	39,7	40,8	40,7	41,0	41,5	40,7
1.OG	N	55,0	41,1	41,6	41,9	42,2	43,0	42,1	42,1	41,7	42,8	42,8	43,1	43,6	42,7
2.OG	N	55,0	38,8	39,2	39,5	39,8	40,8	39,7	39,7	39,5	40,9	40,9	41,2	41,7	40,8
2.OG	N	55,0	39,5	39,9	40,2	40,5	41,2	40,4	40,3	40,0	40,9	40,9	41,1	41,8	40,8
2.OG	N	55,0	41,4	41,9	42,2	42,5	43,3	42,4	42,4	42,1	43,1	43,1	43,4	44,0	43,0
2.OG	N	55,0	39,5	39,8	40,2	40,3	41,1	40,4	40,3	40,0	40,8	40,7	41,0	41,7	40,7
2.OG	N	55,0	25,0	25,1	25,2	25,4	26,4	25,6	25,8	25,5	25,1	25,1	25,5	26,4	25,3
2.OG	N	55,0	39,5	39,9	40,2	40,3	41,3	40,3	40,3	40,1	40,8	40,7	41,1	41,6	40,7
2.OG	N	55,0	39,4	39,8	40,2	40,4	41,1	40,2	40,2	40,0	41,1	41,0	41,3	41,9	41,0
3.OG	N	55,0	39,8	40,1	40,4	40,7	41,4	40,5	40,5	40,3	41,4	41,3	41,6	42,2	41,3
3.OG	N	55,0	39,1	39,5	39,8	40,1	41,1	40,0	40,0	39,8	41,2	41,2	41,5	42,1	41,2
3.OG	N	55,0	39,9	40,2	40,5	40,6	41,5	40,6	40,6	40,5	41,3	41,1	41,5	42,1	41,2
3.OG	N	55,0	25,1	25,1	25,2	25,4	26,4	25,6	25,8	25,5	25,2	25,1	25,5	26,5	25,3
3.OG	N	55,0	39,8	40,1	40,4	40,6	41,4	40,7	40,6	40,4	41,1	41,0	41,4	42,0	41,1
3.OG	N	55,0	41,8	42,2	42,5	42,8	43,6	42,7	42,7	42,5	43,4	43,4	43,7	44,3	43,4
3.OG	N	55,0	39,8	40,2	40,5	40,8	41,5	40,7	40,6	40,4	41,2	41,2	41,5	42,1	41,1
4.OG	N	55,0	40,2	40,5	40,8	40,9	41,8	41,0	40,9	40,8	41,5	41,4	41,8	42,4	41,5
4.OG	N	55,0	40,1	40,5	40,7	41,0	41,7	40,8	40,8	40,7	41,7	41,6	41,9	42,5	41,6
4.OG	N	55,0	40,1	40,5	40,7	41,0	41,8	41,0	40,9	40,7	41,5	41,5	41,8	42,4	41,5
4.OG	N	55,0	42,1	42,5	42,8	43,1	44,0	43,0	43,0	42,8	43,7	43,7	44,1	44,6	43,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
4.OG	N	55,0	39,4	39,8	40,1	40,3	41,4	40,3	40,3	40,2	41,5	41,5	41,8	42,4	41,5
4.OG	N	55,0	40,1	40,4	40,7	40,9	41,7	41,0	40,9	40,7	41,4	41,4	41,7	42,3	41,4
4.OG	N	55,0	25,5	25,6	25,8	25,9	26,8	26,0	26,2	25,9	26,1	26,0	26,2	27,1	26,1
EG	O	55,0	38,9	39,3	39,7	39,9	40,6	39,8	39,7	39,4	40,2	40,1	40,3	40,9	40,0
EG	O	55,0	38,4	38,8	39,2	39,6	40,1	39,3	39,4	39,0	40,0	39,9	40,1	40,7	39,8
1.OG	O	55,0	39,2	39,6	40,0	40,2	40,9	40,1	40,0	39,8	40,5	40,4	40,7	41,2	40,3
1.OG	O	55,0	38,7	39,2	39,6	40,0	40,5	39,7	39,7	39,4	40,3	40,2	40,5	41,1	40,1
2.OG	O	55,0	39,1	39,5	39,8	40,2	40,8	40,0	40,0	39,7	40,6	40,5	40,8	41,4	40,4
2.OG	O	55,0	39,5	39,9	40,2	40,4	41,2	40,4	40,3	40,1	40,8	40,7	41,0	41,5	40,7
3.OG	O	55,0	39,9	40,2	40,5	40,7	41,5	40,7	40,6	40,5	41,1	41,0	41,3	41,9	41,0
3.OG	O	55,0	39,4	39,8	40,1	40,5	41,1	40,3	40,3	40,1	40,9	40,8	41,1	41,7	40,8
4.OG	O	55,0	40,2	40,5	40,8	41,0	41,8	41,0	40,9	40,8	41,4	41,3	41,6	42,2	41,3
4.OG	O	55,0	39,8	40,1	40,4	40,8	41,4	40,6	40,6	40,4	41,2	41,1	41,5	42,1	41,1
EG	S	55,0	25,2	25,2	25,3	25,5	26,5	25,7	25,9	25,7	25,3	25,2	25,6	26,6	25,5
EG	S	55,0	25,1	25,1	25,3	25,4	26,5	25,6	25,8	25,6	25,2	25,1	25,5	26,5	25,4
EG	S	55,0	25,0	25,1	25,2	25,3	26,4	25,6	25,7	25,5	25,1	25,1	25,5	26,4	25,3
1.OG	S	55,0	25,2	25,2	25,3	25,5	26,5	25,7	25,9	25,7	25,3	25,2	25,6	26,6	25,5
1.OG	S	55,0	25,1	25,1	25,3	25,4	26,5	25,6	25,8	25,6	25,2	25,1	25,5	26,5	25,4
1.OG	S	55,0	25,0	25,1	25,2	25,3	26,4	25,6	25,7	25,5	25,1	25,1	25,5	26,4	25,3
2.OG	S	55,0	25,2	25,2	25,3	25,5	26,5	25,7	25,9	25,7	25,3	25,2	25,6	26,6	25,5
2.OG	S	55,0	25,0	25,1	25,2	25,3	26,4	25,6	25,7	25,5	25,1	25,1	25,5	26,4	25,3
2.OG	S	55,0	25,1	25,1	25,3	25,4	26,5	25,6	25,8	25,6	25,2	25,1	25,5	26,5	25,4
3.OG	S	55,0	25,0	25,1	25,2	25,4	26,4	25,6	25,7	25,5	25,1	25,1	25,5	26,4	25,3
3.OG	S	55,0	25,1	25,1	25,3	25,4	26,5	25,6	25,8	25,6	25,2	25,1	25,5	26,5	25,4
3.OG	S	55,0	25,2	25,2	25,4	25,5	26,5	25,7	25,9	25,7	25,3	25,2	25,6	26,6	25,5
4.OG	S	55,0	25,3	25,4	25,6	25,7	26,6	25,8	26,0	25,7	25,5	25,4	25,7	26,7	25,6
4.OG	S	55,0	25,2	25,3	25,5	25,6	26,6	25,8	25,9	25,7	25,4	25,3	25,6	26,6	25,5
4.OG	S	55,0	25,1	25,2	25,4	25,5	26,5	25,7	25,9	25,6	25,4	25,2	25,6	26,6	25,4
EG	W	55,0	25,0	25,0	25,2	25,3	26,4	25,5	25,7	25,5	25,1	25,1	25,5	26,4	25,3
EG	W	55,0	25,1	25,1	25,2	25,4	26,4	25,6	25,8	25,5	25,1	25,1	25,5	26,5	25,3
1.OG	W	55,0	25,0	25,0	25,2	25,3	26,4	25,5	25,7	25,5	25,1	25,1	25,5	26,4	25,3
1.OG	W	55,0	25,1	25,1	25,2	25,4	26,4	25,6	25,8	25,5	25,1	25,1	25,5	26,5	25,3
2.OG	W	55,0	25,0	25,1	25,2	25,3	26,4	25,5	25,7	25,5	25,1	25,1	25,5	26,4	25,3
2.OG	W	55,0	25,1	25,1	25,2	25,4	26,4	25,6	25,8	25,5	25,1	25,1	25,5	26,5	25,3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
3.OG	W	55,0	25,1	25,1	25,2	25,4	26,4	25,6	25,8	25,5	25,1	25,1	25,5	26,5	25,3
3.OG	W	55,0	25,0	25,1	25,2	25,3	26,4	25,6	25,7	25,5	25,1	25,1	25,5	26,4	25,3
4.OG	W	55,0	25,1	25,2	25,4	25,5	26,5	25,7	25,8	25,6	25,3	25,2	25,6	26,5	25,4
4.OG	W	55,0	25,2	25,2	25,4	25,5	26,5	25,7	25,9	25,6	25,3	25,2	25,6	26,6	25,4
Haiger-Industriestraße 50			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	38,0	38,5	38,9	39,2	40,1	39,1	39,1	38,6	39,7	39,6	39,9	40,5	39,4
EG	N	55,0	37,8	38,3	38,7	39,1	39,7	39,0	38,9	38,4	39,7	39,7	40,0	40,5	39,5
EG	N	55,0	37,9	38,5	38,9	39,4	40,0	39,1	39,0	38,5	39,9	39,7	40,1	40,6	39,6
1.OG	N	55,0	38,1	38,6	39,0	39,3	40,0	39,3	39,2	38,7	40,0	40,0	40,3	40,9	39,9
1.OG	N	55,0	38,3	38,8	39,2	39,6	40,3	39,4	39,3	38,9	40,2	40,1	40,4	41,0	40,0
1.OG	N	55,0	38,3	38,8	39,2	39,5	40,4	39,4	39,4	39,0	40,0	39,9	40,2	40,8	39,8
2.OG	N	55,0	38,6	39,1	39,5	39,9	40,6	39,7	39,6	39,3	40,5	40,4	40,8	41,3	40,3
2.OG	N	55,0	38,4	38,9	39,3	39,6	40,3	39,6	39,5	39,1	40,4	40,3	40,7	41,2	40,3
2.OG	N	55,0	38,7	39,1	39,5	39,8	40,7	39,7	39,7	39,3	40,3	40,2	40,6	41,1	40,1
EG	O	55,0	37,6	38,2	38,7	38,9	39,7	38,9	38,8	38,3	39,4	39,3	39,7	40,2	39,2
EG	O	55,0	37,7	38,3	38,8	39,1	39,8	39,0	38,9	38,4	39,6	39,4	39,8	40,3	39,3
1.OG	O	55,0	38,1	38,6	39,1	39,4	40,1	39,3	39,2	38,8	39,9	39,7	40,1	40,6	39,6
1.OG	O	55,0	38,0	38,5	38,9	39,2	40,1	39,2	39,1	38,6	39,7	39,6	40,1	40,6	39,6
2.OG	O	55,0	38,4	38,9	39,3	39,7	40,4	39,6	39,5	39,1	40,2	40,0	40,5	41,0	40,0
2.OG	O	55,0	38,3	38,8	39,2	39,5	40,4	39,5	39,4	39,0	40,0	40,0	40,5	40,9	39,9
EG	S	55,0	29,7	29,7	29,7	29,8	30,3	29,9	30,1	29,9	29,7	29,7	29,8	30,4	29,8
1.OG	S	55,0	28,4	28,5	28,5	28,6	29,2	28,7	28,8	28,7	28,5	28,4	28,7	29,2	28,6
2.OG	S	55,0	25,7	25,8	26,0	26,1	27,1	26,3	26,4	26,2	26,0	25,8	26,1	27,1	26,0
EG	W	55,0	25,5	25,6	25,7	25,9	26,9	26,1	26,3	26,0	25,6	25,6	26,0	26,9	25,8
1.OG	W	55,0	25,5	25,6	25,7	25,9	26,9	26,1	26,3	26,0	25,6	25,6	26,0	26,9	25,8
2.OG	W	55,0	25,8	25,8	26,0	26,1	27,1	26,3	26,5	26,2	25,9	25,8	26,1	27,1	26,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Industriestraße 52			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	37,0	37,7	38,3	38,6	39,4	38,5	38,4	37,8	39,2	39,0	39,4	39,9	38,8
EG	N	55,0	37,1	37,9	38,4	38,7	39,5	38,7	38,5	37,9	39,3	39,1	39,5	40,0	39,0
EG	N	55,0	37,1	37,9	38,4	38,7	39,6	38,7	38,5	37,9	39,3	39,1	39,4	40,0	38,9
EG	N	55,0	37,4	38,1	38,6	38,9	39,7	38,8	38,7	38,2	39,4	39,3	39,6	40,2	39,1
EG	N	55,0	37,3	38,0	38,6	38,7	39,6	38,8	38,6	38,0	39,4	39,2	39,7	40,1	39,1
EG	N	55,0	36,6	37,3	37,8	37,9	38,8	38,1	37,8	37,3	38,6	38,5	38,9	39,0	38,4
1.OG	N	55,0	37,5	38,2	38,7	38,9	39,9	39,0	38,8	38,3	39,6	39,5	39,9	40,4	39,4
1.OG	N	55,0	37,7	38,2	38,8	39,0	40,0	39,1	38,9	38,4	39,7	39,5	40,1	40,5	39,5
1.OG	N	55,0	37,5	38,2	38,7	39,0	39,9	39,0	38,8	38,3	39,5	39,4	39,9	40,3	39,4
1.OG	N	55,0	37,3	38,0	38,6	38,9	39,8	38,8	38,7	38,1	39,4	39,3	39,8	40,3	39,2
1.OG	N	55,0	37,8	38,4	38,9	39,1	40,0	39,1	39,0	38,5	39,7	39,6	40,0	40,6	39,5
1.OG	N	55,0	36,9	37,6	38,1	38,1	39,2	38,4	38,1	37,7	38,9	38,8	39,2	39,3	38,8
2.OG	N	55,0	37,8	38,5	39,0	39,2	40,2	39,3	39,1	38,6	39,9	39,8	40,2	40,8	39,7
2.OG	N	55,0	37,8	38,5	38,9	39,2	40,2	39,3	39,1	38,6	39,8	39,7	40,2	40,7	39,7
2.OG	N	55,0	37,2	37,8	38,4	38,4	39,5	38,7	38,4	38,0	39,2	39,1	39,6	39,7	39,1
2.OG	N	55,0	38,0	38,5	39,1	39,2	40,3	39,4	39,2	38,8	40,0	39,8	40,4	40,8	39,8
2.OG	N	55,0	38,1	38,7	39,1	39,4	40,3	39,4	39,3	38,9	40,0	39,9	40,3	40,9	39,8
2.OG	N	55,0	37,6	38,3	38,8	39,1	40,1	39,1	39,0	38,5	39,7	39,6	40,1	40,6	39,6
3.OG	N	55,0	26,1	26,3	26,6	26,7	27,6	26,7	26,9	26,5	26,7	26,4	26,7	27,6	26,5
3.OG	N	55,0	38,2	38,7	39,2	39,5	40,5	39,6	39,4	39,0	40,2	40,1	40,6	41,1	40,1
3.OG	N	55,0	38,3	38,8	39,3	39,5	40,6	39,7	39,5	39,1	40,3	40,1	40,7	41,2	40,1
3.OG	N	55,0	38,0	38,6	39,1	39,4	40,4	39,4	39,3	38,9	40,0	39,9	40,5	41,0	39,9
3.OG	N	55,0	38,5	39,0	39,4	39,7	40,7	39,7	39,6	39,3	40,3	40,2	40,7	41,2	40,2
3.OG	N	55,0	38,2	38,7	39,2	39,5	40,5	39,6	39,4	39,0	40,1	40,0	40,6	41,0	40,1
3.OG	N	55,0	38,2	39,2	39,9	40,1	41,8	40,6	40,1	39,7	40,6	40,5	41,5	41,8	40,6
EG	O	55,0	37,0	37,8	38,4	38,6	39,5	38,6	38,5	37,8	39,0	38,9	39,3	39,8	38,8
EG	O	55,0	26,6	26,9	27,2	27,3	28,2	27,3	27,4	27,0	27,4	26,9	27,1	28,0	26,9
1.OG	O	55,0	28,5	28,8	29,2	29,1	29,8	29,1	29,1	28,7	29,5	28,9	29,0	29,7	28,9
1.OG	O	55,0	37,3	38,1	38,6	38,9	39,8	38,9	38,7	38,2	39,3	39,2	39,7	40,1	39,1
1.OG	O	55,0	32,8	34,5	35,6	35,9	37,7	36,3	35,8	34,9	35,9	35,7	36,7	37,1	35,6
2.OG	O	55,0	33,0	34,6	35,8	36,0	38,0	36,7	36,0	35,3	36,0	35,8	37,0	37,4	35,8
2.OG	O	55,0	29,4	29,8	30,2	30,1	30,7	30,0	29,9	29,6	30,7	29,9	30,0	30,6	29,8

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
2.OG	O	55,0	37,7	38,4	38,9	39,1	40,1	39,3	39,0	38,6	39,5	39,5	40,0	40,5	39,5
3.OG	O	55,0	37,5	38,1	38,7	38,8	41,0	39,6	38,9	39,4	39,3	39,9	40,7	41,4	40,1
3.OG	O	55,0	38,0	38,5	39,0	39,4	40,6	39,7	39,2	39,0	39,7	39,7	40,3	40,8	39,8
3.OG	O	55,0	38,0	38,6	39,1	39,4	40,4	39,6	39,3	38,9	39,8	39,8	40,4	40,8	39,8
EG	S	55,0	26,0	26,1	26,2	26,3	27,6	26,5	27,0	26,7	25,8	25,7	26,1	27,8	26,1
1.OG	S	55,0	34,9	34,9	34,9	34,9	35,6	34,9	35,2	35,6	29,0	29,0	29,2	33,6	29,2
1.OG	S	55,0	26,0	26,1	26,2	26,3	27,3	26,5	26,7	26,5	26,1	26,0	26,4	27,4	26,3
2.OG	S	55,0	26,0	26,1	26,2	26,3	27,3	26,5	26,7	26,5	26,1	26,1	26,5	27,4	26,3
2.OG	S	55,0	35,2	35,2	35,2	35,2	35,9	35,2	35,5	36,0	29,2	29,2	29,4	33,7	29,4
3.OG	S	55,0	28,6	28,6	28,7	28,8	29,3	28,9	29,1	28,9	28,9	28,8	29,0	29,5	29,0
3.OG	S	55,0	26,1	26,2	26,4	26,5	27,4	26,6	26,8	26,6	26,3	26,2	26,5	27,4	26,4
3.OG	S	55,0	26,1	26,2	26,3	26,4	27,4	26,6	26,8	26,5	26,3	26,1	26,5	27,4	26,3
3.OG	S	55,0	35,5	35,5	35,5	35,5	36,2	35,6	35,8	36,3	29,5	29,5	29,6	34,0	29,6
3.OG	S	55,0	25,7	25,8	26,0	26,1	27,1	26,3	26,4	26,2	26,9	26,8	27,1	27,9	27,0
EG	W	55,0	25,7	25,7	25,8	26,0	27,0	26,2	26,4	26,2	25,8	25,7	26,1	27,1	26,0
EG	W	55,0	25,7	25,7	25,8	26,0	27,0	26,2	26,4	26,2	25,7	25,7	26,1	27,1	26,0
1.OG	W	55,0	25,7	25,7	25,8	26,0	27,0	26,2	26,4	26,2	25,7	25,7	26,1	27,1	25,9
1.OG	W	55,0	25,7	25,7	25,8	26,0	27,0	26,2	26,4	26,2	25,8	25,7	26,1	27,1	26,0
2.OG	W	55,0	25,7	25,7	25,8	26,0	27,0	26,2	26,4	26,2	25,7	25,7	26,1	27,1	26,0
2.OG	W	55,0	25,7	25,7	25,9	26,0	27,0	26,2	26,4	26,2	25,8	25,7	26,1	27,1	26,0
3.OG	W	55,0	26,0	26,0	26,2	26,3	27,3	26,5	26,6	26,4	26,1	26,0	26,3	27,3	26,2
3.OG	W	55,0	25,8	25,8	26,0	26,1	27,1	26,3	26,5	26,2	25,9	25,8	26,2	27,1	26,0
3.OG	W	55,0	25,7	25,8	26,0	26,1	27,1	26,3	26,4	26,2	25,9	25,8	26,2	27,1	26,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Industriestraße 54			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	36,8	37,6	38,2	38,6	39,5	38,5	38,4	37,7	38,6	38,5	38,9	39,6	38,4
1.OG	NO	55,0	37,2	37,8	38,5	38,8	39,8	38,8	38,6	38,1	38,9	38,8	39,2	39,9	38,7
2.OG	NO	55,0	37,5	38,1	38,7	39,1	40,1	39,2	38,9	38,5	39,2	39,0	39,6	40,2	39,0
EG	NW	55,0	26,0	26,0	26,1	26,3	27,3	26,5	26,7	26,5	26,0	26,0	26,4	27,4	26,3
1.OG	NW	55,0	26,0	26,1	26,2	26,3	27,4	26,5	26,7	26,5	26,1	26,0	26,4	27,4	26,3
2.OG	NW	55,0	26,5	26,6	26,9	26,9	27,9	27,0	27,2	26,9	26,9	26,6	26,9	27,8	26,8
EG	SO	55,0	37,3	38,0	38,6	38,8	39,9	38,9	38,7	38,2	38,8	38,7	39,2	39,7	38,6
1.OG	SO	55,0	37,6	38,3	38,8	39,0	40,2	39,3	39,0	38,5	39,1	39,0	39,5	40,1	39,0
2.OG	SO	55,0	37,7	38,3	38,9	39,1	40,4	39,4	39,1	38,7	39,1	39,1	39,7	40,2	39,1
2.OG	SW	55,0	26,4	26,5	26,8	26,8	27,8	27,0	27,1	26,8	26,8	26,5	26,8	27,7	26,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Industriestraße 56A			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	36,4	37,3	38,1	38,7	39,9	38,6	38,2	37,7	38,4	38,3	39,0	39,4	38,4
EG	NO	55,0	36,1	37,0	37,9	38,2	39,5	38,5	38,0	37,4	38,5	38,4	39,0	39,5	38,4
1.OG	NO	55,0	36,7	37,6	38,3	38,9	40,2	38,9	38,4	38,1	38,7	38,6	39,3	39,8	38,7
1.OG	NO	55,0	36,4	37,3	38,1	38,4	39,8	38,7	38,2	37,8	38,8	38,7	39,3	39,8	38,7
2.OG	NO	55,0	37,1	37,8	38,5	39,1	40,5	39,2	38,7	38,5	38,9	38,8	39,6	40,1	39,0
2.OG	NO	55,0	36,7	37,5	38,3	38,6	40,1	39,0	38,4	38,1	39,0	38,9	39,6	40,1	39,0
EG	NW	55,0	26,2	26,3	26,4	26,6	27,6	26,8	27,0	26,7	26,3	26,3	26,7	27,6	26,5
1.OG	NW	55,0	26,3	26,3	26,4	26,6	27,6	26,8	27,0	26,7	26,3	26,3	26,7	27,6	26,5
2.OG	NW	55,0	26,5	26,6	26,9	26,9	27,9	27,0	27,2	26,9	26,8	26,6	26,9	27,8	26,7
EG	SO	55,0	36,1	37,1	37,9	38,3	39,8	38,5	38,0	37,6	38,1	38,0	38,7	39,2	38,1
1.OG	SO	55,0	36,6	37,5	38,1	38,6	40,1	38,9	38,3	38,0	38,4	38,3	39,0	39,5	38,4
2.OG	SO	55,0	36,9	37,7	38,4	38,8	40,4	39,1	38,5	38,4	38,6	38,5	39,3	39,8	38,6
EG	SW	55,0	26,2	26,3	26,4	26,5	27,6	26,8	27,0	26,7	26,3	26,2	26,7	27,6	26,5
EG	SW	55,0	26,2	26,3	26,4	26,6	27,6	26,8	27,0	26,7	26,3	26,3	26,7	27,6	26,5
EG	SW	55,0	26,3	26,3	26,4	26,6	27,6	26,8	27,0	26,8	26,3	26,3	26,7	27,7	26,5
EG	SW	55,0	26,2	26,3	26,4	26,5	27,6	26,7	26,9	26,7	26,3	26,2	26,6	27,6	26,5
1.OG	SW	55,0	26,2	26,3	26,5	26,6	27,6	26,8	27,0	26,7	26,4	26,3	26,7	27,6	26,5
1.OG	SW	55,0	26,3	26,3	26,5	26,6	27,7	26,8	27,0	26,8	26,4	26,3	26,7	27,7	26,5
1.OG	SW	55,0	26,2	26,3	26,4	26,5	27,6	26,7	26,9	26,7	26,3	26,2	26,6	27,6	26,5
1.OG	SW	55,0	26,2	26,3	26,4	26,6	27,6	26,8	27,0	26,7	26,3	26,3	26,7	27,6	26,5
2.OG	SW	55,0	26,4	26,6	26,9	26,9	27,9	27,1	27,2	26,9	26,8	26,6	26,9	27,9	26,7
2.OG	SW	55,0	26,4	26,5	26,8	26,9	27,8	27,0	27,2	26,8	26,7	26,5	26,8	27,8	26,7
2.OG	SW	55,0	26,4	26,6	26,8	26,9	27,9	27,0	27,2	26,8	26,7	26,5	26,9	27,8	26,7
2.OG	SW	55,0	26,4	26,6	26,9	26,9	27,9	27,0	27,2	26,9	26,8	26,6	26,9	27,8	26,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Industriestraße 56B			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	36,5	37,3	38,0	38,5	40,1	38,9	38,2	38,2	38,4	38,3	39,1	39,7	38,5
EG	NO	55,0	36,4	37,2	38,0	38,5	40,3	38,9	38,2	38,2	38,6	38,5	39,4	40,0	38,8
EG	NO	55,0	36,3	37,1	38,0	38,5	40,3	38,9	38,1	38,1	38,3	38,2	39,1	39,8	38,5
1.OG	NO	55,0	36,6	37,4	38,2	38,6	40,5	39,1	38,3	38,5	38,5	38,4	39,4	40,1	38,8
1.OG	NO	55,0	36,8	37,5	38,2	38,7	40,5	39,2	38,4	38,5	38,9	38,7	39,6	40,3	39,0
1.OG	NO	55,0	36,9	37,6	38,3	38,7	40,4	39,2	38,5	38,6	38,6	38,5	39,4	40,0	38,8
2.OG	NO	55,0	37,2	37,9	38,5	38,9	40,6	39,5	38,7	38,9	38,8	38,7	39,7	40,3	39,0
2.OG	NO	55,0	37,0	37,6	38,4	38,8	40,7	39,4	38,5	38,8	38,8	38,7	39,7	40,4	39,0
2.OG	NO	55,0	37,1	37,7	38,4	38,9	40,8	39,4	38,6	38,9	39,1	39,0	39,9	40,6	39,3
EG	NW	55,0	26,1	26,2	26,3	26,5	27,5	26,7	26,9	26,6	26,2	26,2	26,6	27,5	26,4
EG	NW	55,0	27,5	30,0	31,6	30,2	31,2	29,9	29,2	27,1	32,2	29,3	28,4	29,8	28,1
1.OG	NW	55,0	26,2	26,3	26,5	26,6	27,6	26,8	27,0	26,7	26,4	26,3	26,6	27,6	26,5
1.OG	NW	55,0	31,2	32,9	34,3	35,1	36,7	35,5	34,4	30,6	34,5	34,1	35,1	33,6	34,5
2.OG	NW	55,0	26,9	27,3	27,9	27,7	28,6	27,7	27,8	27,3	28,0	27,2	27,5	28,4	27,3
2.OG	NW	55,0	26,9	27,4	28,0	27,7	28,7	27,7	27,8	27,3	28,1	27,3	27,5	28,4	27,2
EG	SO	55,0	27,2	27,8	28,6	28,2	29,2	28,2	28,2	27,7	28,8	27,7	27,9	28,8	27,6
EG	SO	55,0	36,2	37,1	37,8	38,4	40,2	38,9	38,0	38,1	38,4	38,2	39,3	39,8	38,6
1.OG	SO	55,0	36,7	37,5	38,1	38,7	40,6	39,3	38,3	38,5	38,7	38,6	39,6	40,2	38,9
1.OG	SO	55,0	36,7	37,3	38,1	38,6	40,6	39,3	38,3	38,6	38,7	38,5	39,7	40,2	38,8
2.OG	SO	55,0	37,0	37,6	38,3	38,8	40,8	39,5	38,5	38,9	38,9	38,8	39,9	40,5	39,1
2.OG	SO	55,0	37,0	37,7	38,3	38,8	40,8	39,5	38,5	38,8	38,9	38,8	39,9	40,5	39,1
EG	SW	55,0	26,1	26,2	26,3	26,5	27,5	26,7	26,9	26,6	26,2	26,1	26,6	27,5	26,4
EG	SW	55,0	26,1	26,1	26,3	26,4	27,5	26,6	26,8	26,6	26,2	26,1	26,5	27,5	26,4
1.OG	SW	55,0	26,2	26,3	26,5	26,6	27,6	26,8	27,0	26,6	26,4	26,3	26,6	27,6	26,4
1.OG	SW	55,0	26,1	26,3	26,5	26,6	27,6	26,7	26,9	26,6	26,4	26,2	26,6	27,6	26,4
2.OG	SW	55,0	26,8	27,3	28,1	27,7	28,8	27,7	27,8	27,3	28,1	27,2	27,5	28,4	27,2
2.OG	SW	55,0	26,8	27,3	27,9	27,7	28,7	27,7	27,7	27,2	28,0	27,1	27,4	28,3	27,1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Industriestraße 58A			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	35,4	36,6	37,6	38,1	39,5	38,3	37,6	37,2	37,8	37,9	38,7	39,1	37,9
EG	NO	55,0	35,9	36,9	37,6	38,3	39,7	38,5	37,9	37,5	38,2	38,1	38,8	39,3	38,2
EG	NO	55,0	35,9	37,0	37,8	38,3	39,7	38,5	38,0	37,4	37,9	37,8	38,4	39,1	37,9
1.OG	NO	55,0	36,2	37,1	37,8	38,5	40,0	38,7	38,1	37,9	38,4	38,3	39,1	39,6	38,5
1.OG	NO	55,0	36,2	37,2	37,9	38,5	40,0	38,7	38,2	37,8	38,3	38,2	38,8	39,5	38,3
1.OG	NO	55,0	35,8	36,9	37,8	38,3	39,8	38,5	37,8	37,6	38,0	38,1	39,0	39,4	38,2
EG	NW	55,0	28,8	28,9	29,0	29,1	30,2	29,3	29,5	29,3	28,9	28,8	29,2	30,2	29,0
EG	NW	55,0	28,8	28,8	29,0	29,1	30,2	29,3	29,5	29,3	28,9	28,8	29,2	30,2	29,0
1.OG	NW	55,0	29,0	29,2	29,5	29,5	30,6	29,7	29,8	29,5	29,5	29,2	29,5	30,5	29,3
1.OG	NW	55,0	29,0	29,2	29,5	29,5	30,6	29,7	29,8	29,5	29,5	29,2	29,5	30,4	29,3
EG	SO	55,0	35,5	36,6	37,6	38,1	39,7	38,4	37,7	37,3	38,0	37,8	38,7	39,2	38,0
1.OG	SO	55,0	36,0	36,9	37,9	38,3	40,0	38,7	38,0	37,8	38,3	38,1	39,0	39,6	38,3
EG	SW	55,0	28,8	28,9	29,1	29,2	30,2	29,4	29,6	29,3	29,0	28,9	29,2	30,2	29,1
EG	SW	55,0	29,5	31,3	32,5	31,7	32,4	31,3	31,0	29,8	32,7	30,6	30,1	31,7	29,7
1.OG	SW	55,0	34,7	35,6	36,3	35,8	38,7	37,5	35,5	37,2	36,7	36,3	37,7	38,4	37,4
1.OG	SW	55,0	29,0	29,4	29,8	29,7	30,7	29,8	29,9	29,5	29,8	29,3	29,6	30,5	29,4
Haiger-Industriestraße 58B			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	36,2	37,0	37,9	38,4	40,5	39,0	38,0	38,2	38,3	38,2	39,3	39,8	38,5
1.OG	NO	55,0	36,5	37,3	38,1	38,6	40,7	39,2	38,2	38,5	38,5	38,5	39,6	40,1	38,8
EG	NW	55,0	26,3	26,4	26,5	26,6	27,7	26,8	27,0	26,8	26,4	26,3	26,7	27,7	26,6
1.OG	NW	55,0	26,5	26,7	27,0	27,1	28,1	27,2	27,3	27,0	26,9	26,7	27,0	28,0	26,8
EG	SO	55,0	34,9	36,0	36,6	36,2	38,8	36,3	35,6	37,9	37,1	36,1	36,8	38,9	35,9
1.OG	SO	55,0	36,5	37,3	38,0	38,6	40,7	39,3	38,2	38,6	38,3	38,3	39,5	40,1	38,6
EG	SW	55,0	26,3	26,4	26,5	26,7	27,7	26,9	27,0	26,8	26,4	26,3	26,7	27,7	26,6
1.OG	SW	55,0	26,4	26,7	27,0	27,1	28,1	27,2	27,3	27,0	26,9	26,7	27,0	28,0	26,8

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Industriestraße 60			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	36,2	37,1	38,0	38,5	40,7	39,2	38,1	38,5	38,0	38,0	39,3	39,9	38,2
EG	NO	55,0	36,3	37,2	38,0	38,6	40,9	39,4	38,2	38,6	38,0	37,9	39,4	40,0	38,3
1.OG	NO	55,0	36,6	37,4	38,3	38,8	41,1	39,6	38,3	38,9	38,2	38,2	39,6	40,3	38,5
1.OG	NO	55,0	36,5	37,4	38,2	38,7	40,9	39,4	38,3	38,8	38,3	38,2	39,5	40,2	38,4
2.OG	NO	55,0	36,8	37,6	38,4	38,9	41,1	39,7	38,5	39,1	38,6	38,5	39,8	40,5	38,7
2.OG	NO	55,0	36,9	37,7	38,4	39,0	41,2	39,9	38,5	39,2	38,4	38,4	39,8	40,5	38,7
EG	NW	55,0	26,4	26,4	26,6	26,7	27,8	26,9	27,1	26,9	26,5	26,4	26,8	27,8	26,7
EG	NW	55,0	26,4	26,4	26,6	26,7	27,8	26,9	27,1	26,9	26,5	26,4	26,8	27,8	26,7
1.OG	NW	55,0	26,5	26,6	26,8	26,9	27,9	27,1	27,2	26,9	26,7	26,6	26,9	27,9	26,7
1.OG	NW	55,0	26,4	26,6	26,8	27,0	27,9	27,1	27,3	26,9	26,7	26,6	26,9	27,9	26,8
2.OG	NW	55,0	27,1	27,8	28,5	28,2	29,2	28,2	28,2	27,7	28,5	27,7	27,9	28,9	27,6
2.OG	NW	55,0	27,1	28,0	28,7	28,6	29,4	28,4	28,3	27,7	28,7	27,8	28,0	29,0	27,6
EG	S	55,0	26,4	26,5	26,6	26,8	27,8	27,0	27,2	26,9	26,5	26,4	26,9	27,8	26,7
1.OG	S	55,0	26,4	26,6	26,8	27,0	28,0	27,1	27,3	26,9	26,7	26,6	26,9	27,9	26,8
2.OG	S	55,0	27,0	28,1	28,9	28,6	29,5	28,4	28,3	27,6	28,9	27,8	27,9	29,0	27,6
EG	SO	55,0	27,5	29,3	30,5	29,5	30,5	29,1	28,8	27,9	30,6	28,5	28,3	29,5	27,9
1.OG	SO	55,0	36,1	37,3	38,1	38,6	41,1	39,5	38,3	38,9	38,1	38,1	39,7	40,3	38,3
1.OG	SO	55,0	36,4	37,6	38,3	38,9	41,2	39,7	38,5	39,0	38,3	38,3	39,7	40,4	38,5
2.OG	SO	55,0	37,2	37,8	38,5	39,1	41,3	40,0	38,7	39,3	38,6	38,5	39,9	40,7	38,7
2.OG	SO	55,0	37,2	37,7	38,5	38,8	41,3	39,8	38,5	39,2	38,6	38,4	39,9	40,6	38,6
EG	SW	55,0	26,4	26,4	26,6	26,7	27,8	26,9	27,1	26,9	26,4	26,4	26,8	27,8	26,7
1.OG	SW	55,0	26,4	26,6	26,8	26,9	27,9	27,0	27,2	26,9	26,6	26,5	26,9	27,9	26,7
2.OG	SW	55,0	27,0	27,7	28,4	28,2	29,1	28,1	28,1	27,5	28,3	27,5	27,8	28,7	27,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Industriestraße 60A			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	35,4	36,6	37,5	38,2	40,1	38,6	37,7	37,6	37,6	37,6	38,7	39,2	37,9
EG	NO	55,0	35,4	36,6	37,6	38,1	40,0	38,5	37,7	37,6	37,7	37,6	38,8	39,2	37,9
1.OG	NO	55,0	35,8	36,9	37,7	38,4	40,4	38,9	37,9	38,0	37,8	37,8	39,0	39,5	38,2
1.OG	NO	55,0	35,8	36,8	37,7	38,3	40,3	38,8	37,9	37,9	37,9	37,8	39,0	39,6	38,1
EG	SO	55,0	35,6	36,7	37,7	38,3	40,3	38,7	37,8	37,9	37,6	37,5	38,9	39,2	37,8
EG	SO	55,0	35,5	36,6	37,6	38,2	40,2	38,6	37,7	37,7	37,6	37,6	38,9	39,3	37,9
1.OG	SO	55,0	35,9	36,9	37,9	38,4	40,5	39,0	38,0	38,2	37,8	37,7	39,1	39,5	38,0
1.OG	SO	55,0	35,8	36,9	37,8	38,4	40,5	38,9	37,9	38,1	37,8	37,8	39,1	39,6	38,1
EG	SW	55,0	26,6	26,7	26,9	27,0	28,1	27,2	27,4	27,2	26,7	26,7	27,1	28,0	26,9
EG	SW	55,0	28,9	29,0	29,1	29,1	29,8	29,3	29,4	29,3	28,9	28,9	29,2	29,8	29,1
1.OG	SW	55,0	33,1	33,2	33,2	33,2	33,5	33,3	33,4	33,3	33,7	33,7	33,7	34,0	33,7
1.OG	SW	55,0	33,5	33,6	33,6	33,6	34,5	33,7	33,9	33,8	33,7	33,7	33,8	34,7	33,8
Haiger-Industriestraße 62			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	36,0	37,0	37,8	38,4	40,8	39,2	38,0	38,5	38,0	37,9	39,2	40,0	38,2
1.OG	NO	55,0	36,3	37,2	38,1	38,5	41,0	39,5	38,2	38,8	38,2	38,1	39,4	40,2	38,4
EG	NW	55,0	26,7	26,8	26,9	27,1	28,1	27,3	27,4	27,2	26,8	26,7	27,1	28,1	26,9
1.OG	NW	55,0	27,0	27,4	27,8	27,9	28,9	27,9	28,0	27,6	27,7	27,4	27,7	28,6	27,4
EG	SO	55,0	36,1	37,0	37,9	38,5	40,9	39,4	38,0	38,6	38,0	37,9	39,5	40,2	38,2
EG	SO	55,0	36,4	37,1	38,0	38,5	41,0	39,5	38,0	38,8	38,0	37,9	39,4	40,1	38,0
1.OG	SO	55,0	36,6	37,2	38,1	38,6	41,1	39,7	38,2	38,9	38,3	38,2	39,7	40,4	38,4
1.OG	SO	55,0	36,8	37,4	38,2	38,6	41,2	39,7	38,2	39,0	38,3	38,1	39,6	40,4	38,2
EG	SW	55,0	26,7	26,8	27,0	27,2	28,2	27,3	27,5	27,2	26,9	26,8	27,2	28,1	27,0
EG	SW	55,0	26,6	26,8	26,9	27,1	28,1	27,2	27,4	27,1	26,8	26,7	27,1	28,1	26,9
1.OG	SW	55,0	26,9	27,4	27,9	27,9	29,0	28,0	28,0	27,5	27,7	27,4	27,7	28,6	27,4
1.OG	SW	55,0	26,9	27,3	27,7	27,8	28,8	27,8	27,9	27,5	27,6	27,3	27,6	28,5	27,3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Rotebergstraße 3			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	25,4	25,6	25,9	25,9	26,8	26,0	26,0	25,7	26,3	26,0	26,2	27,1	26,0
1.OG	N	55,0	26,6	26,8	27,1	27,1	27,9	27,1	27,1	26,9	27,6	27,4	27,4	28,3	27,3
2.OG	N	55,0	27,7	27,9	28,3	28,2	28,9	28,2	28,1	27,9	28,9	28,5	28,5	29,3	28,4
EG	O	55,0	28,4	29,0	29,6	29,1	30,0	29,2	29,0	28,7	30,4	29,5	29,4	30,4	29,2
1.OG	O	55,0	29,2	29,8	30,4	29,9	30,8	30,0	29,7	29,4	31,3	30,4	30,1	31,2	29,9
2.OG	O	55,0	29,9	30,5	31,2	30,6	31,5	30,7	30,4	30,1	32,1	31,1	30,9	31,9	30,7
EG	S	55,0	23,9	24,0	24,3	24,3	25,4	24,5	24,7	24,3	24,3	24,1	24,4	25,4	24,2
EG	S	55,0	23,9	24,0	24,1	24,3	25,3	24,5	24,6	24,4	24,1	24,0	24,4	25,4	24,2
1.OG	S	55,0	24,5	24,7	25,0	25,0	26,0	25,1	25,2	24,9	25,4	25,1	25,3	26,2	25,1
1.OG	S	55,0	24,0	24,1	24,4	24,4	25,4	24,6	24,7	24,4	24,4	24,2	24,5	25,5	24,3
2.OG	S	55,0	26,1	26,3	26,6	26,5	27,3	26,6	26,6	26,4	27,1	26,8	26,9	27,7	26,8
2.OG	S	55,0	25,7	25,8	26,0	26,0	26,9	26,1	26,2	26,0	26,5	26,3	26,5	27,2	26,4
EG	W	55,0	23,9	23,9	24,0	24,2	25,3	24,4	24,6	24,3	24,0	23,9	24,3	25,3	24,2
1.OG	W	55,0	23,9	23,9	24,1	24,2	25,3	24,4	24,6	24,3	24,0	23,9	24,4	25,3	24,2
2.OG	W	55,0	25,0	25,0	25,2	25,3	26,1	25,4	25,5	25,3	25,6	25,5	25,8	26,5	25,6
Haiger-Rotebergstraße 5			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	28,4	29,1	30,1	29,7	29,7	28,6	29,1	28,1	30,9	29,0	28,8	29,8	28,7
1.OG	N	55,0	30,4	31,6	32,5	31,9	32,5	31,7	31,2	30,4	33,1	31,5	31,4	32,1	31,2
2.OG	N	55,0	40,1	40,4	40,6	40,9	41,7	40,8	40,8	40,8	36,0	36,0	37,1	38,8	36,2
EG	O	55,0	29,3	30,5	31,5	30,5	31,6	30,7	30,2	29,6	32,8	31,4	30,9	33,2	30,6
1.OG	O	55,0	29,9	31,1	32,1	31,2	32,1	31,4	30,9	30,3	33,4	32,1	31,5	33,8	31,3
2.OG	O	55,0	39,4	39,7	40,0	40,2	41,0	40,4	40,1	40,1	39,4	39,3	39,8	40,3	39,4
EG	S	55,0	23,9	24,0	24,1	24,3	25,3	24,5	24,6	24,4	24,0	24,0	24,4	25,4	24,2
1.OG	S	55,0	23,9	24,0	24,2	24,3	25,4	24,5	24,6	24,4	24,2	24,0	24,4	25,4	24,2
2.OG	S	55,0	24,2	24,3	24,6	24,6	25,6	24,8	24,9	24,6	24,9	24,7	25,0	25,9	24,8
EG	W	55,0	23,9	23,9	24,0	24,2	25,3	24,4	24,6	24,3	24,0	23,9	24,3	25,3	24,2
1.OG	W	55,0	23,9	23,9	24,0	24,2	25,3	24,4	24,6	24,3	24,0	23,9	24,3	25,3	24,2
2.OG	W	55,0	23,9	24,0	24,2	24,3	25,3	24,5	24,6	24,4	24,1	24,0	24,4	25,4	24,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Rotebergstraße 7			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	30,7	32,7	34,0	34,5	37,2	35,8	34,3	34,6	34,3	34,2	36,0	36,6	34,4
1.OG	N	55,0	39,5	39,7	40,0	40,1	41,3	40,5	40,2	40,2	41,0	40,9	41,4	42,0	41,0
EG	O	55,0	38,4	38,7	38,9	38,8	39,2	38,7	38,8	38,7	40,3	40,0	39,9	41,0	39,8
1.OG	O	55,0	39,1	39,3	39,6	39,9	41,0	40,2	39,8	39,9	40,8	40,7	41,2	41,9	40,8
EG	S	55,0	23,7	23,9	24,1	24,1	25,2	24,3	24,5	24,2	24,1	23,8	24,2	25,2	24,0
1.OG	S	55,0	24,0	24,3	24,7	24,6	25,7	24,7	24,8	24,4	24,9	24,4	24,7	25,6	24,4
EG	W	55,0	23,7	23,7	23,9	24,0	25,1	24,2	24,4	24,1	23,8	23,7	24,1	25,1	24,0
1.OG	W	55,0	23,8	23,9	24,1	24,2	25,2	24,4	24,5	24,2	24,1	23,9	24,3	25,2	24,1
Haiger-Stockborn 1			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	26,8	27,4	28,2	27,6	28,8	27,8	27,7	27,3	35,9	35,6	35,7	35,8	35,6
1.OG	N	55,0	27,8	28,5	29,6	28,7	29,7	28,8	28,6	28,0	30,3	28,8	28,8	29,8	28,5
EG	O	55,0	31,2	33,3	34,8	35,4	37,2	36,1	35,0	32,6	35,1	34,7	36,1	35,3	35,0
1.OG	O	55,0	31,8	33,6	35,0	35,6	37,5	36,4	35,2	34,0	35,3	34,9	36,4	35,9	35,3
EG	S	55,0	25,4	25,5	25,6	25,8	26,8	26,0	26,1	25,9	25,5	25,5	25,9	26,8	25,7
EG	S	55,0	25,4	25,4	25,6	25,7	26,8	25,9	26,1	25,9	25,5	25,4	25,9	26,8	25,7
1.OG	S	55,0	25,5	25,6	25,8	25,9	26,9	26,1	26,2	25,9	25,8	25,6	25,9	26,9	25,8
1.OG	S	55,0	25,5	25,6	25,8	25,9	26,9	26,0	26,2	25,9	25,7	25,5	25,9	26,9	25,7
EG	W	55,0	26,3	26,3	26,4	26,5	27,4	26,7	26,8	26,7	26,3	26,3	26,6	27,4	26,5
1.OG	W	55,0	25,4	25,5	25,7	25,8	26,8	26,0	26,2	25,9	25,6	25,5	25,9	26,9	25,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Stockborn 2			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	28,1	29,9	31,1	29,9	31,0	29,8	29,3	28,4	31,8	29,7	29,2	30,5	28,9
EG	N	55,0	27,8	29,9	31,4	30,1	31,0	29,9	29,3	27,9	32,1	29,7	29,0	30,4	28,6
1.OG	N	55,0	37,5	38,3	38,6	39,1	40,7	39,6	38,9	39,0	39,3	39,4	40,2	40,8	39,6
1.OG	N	55,0	37,5	38,0	38,6	38,9	40,6	39,5	38,7	38,8	39,5	39,4	40,2	40,8	39,6
2.OG	N	55,0	38,1	38,5	39,0	39,3	41,0	39,9	39,2	39,3	39,9	39,8	40,6	41,2	40,0
2.OG	N	55,0	38,3	38,7	39,1	39,4	41,0	39,9	39,3	39,5	39,8	39,8	40,6	41,2	40,0
2.OG	N	55,0	38,3	38,8	39,2	39,5	41,1	40,0	39,3	39,5	39,9	39,8	40,6	41,2	40,0
1.OG	O	55,0	37,5	38,1	38,5	39,0	40,6	39,4	38,7	38,9	39,6	39,5	40,2	40,8	39,7
2.OG	O	55,0	38,0	38,5	38,9	39,3	40,9	39,8	39,1	39,3	40,0	39,9	40,6	41,2	40,1
EG	S	55,0	27,7	27,8	27,8	27,9	28,8	28,0	28,4	28,1	27,7	27,7	28,0	28,9	27,9
EG	S	55,0	25,7	25,8	25,9	26,0	27,0	26,2	26,4	26,2	28,0	28,0	28,2	28,8	28,1
1.OG	S	55,0	27,9	28,0	28,1	28,2	29,0	28,3	28,6	28,3	28,0	27,9	28,1	29,1	28,1
1.OG	S	55,0	26,1	26,2	26,3	26,4	27,3	26,6	26,7	26,5	28,4	28,3	28,5	29,1	28,4
2.OG	S	55,0	28,4	28,6	28,8	28,8	29,6	28,8	29,1	28,7	28,8	28,5	28,7	29,6	28,6
2.OG	S	55,0	26,8	27,1	27,4	27,3	28,2	27,4	27,5	27,2	35,3	35,2	35,2	35,4	35,2
EG	W	55,0	27,6	27,6	27,7	27,8	28,7	27,9	28,3	28,0	27,6	27,5	27,8	28,7	27,8
EG	W	55,0	26,5	26,5	26,6	26,7	27,6	26,9	27,1	26,9	27,5	27,5	27,8	28,4	27,7
1.OG	W	55,0	26,5	26,5	26,7	26,8	27,6	26,9	27,1	26,9	27,6	27,5	27,8	28,4	27,7
1.OG	W	55,0	27,6	27,6	27,7	27,8	28,7	27,9	28,3	28,0	27,6	27,6	27,8	28,8	27,8
2.OG	W	55,0	27,9	28,1	28,3	28,3	29,2	28,3	28,6	28,3	28,2	28,0	28,2	29,1	28,1
2.OG	W	55,0	26,9	27,1	27,3	27,3	28,2	27,4	27,5	27,3	28,2	28,0	28,2	28,8	28,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Stockborn 3			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	36,7	37,4	38,1	38,5	39,9	38,7	38,2	37,9	39,1	38,9	39,6	40,2	39,0
1.OG	N	55,0	37,3	37,9	38,6	38,9	40,3	39,1	38,6	38,5	39,6	39,3	40,0	40,6	39,5
2.OG	N	55,0	37,6	38,2	38,6	39,1	40,6	39,4	38,9	38,8	39,6	39,6	40,3	40,9	39,8
2.OG	O	55,0	37,9	38,5	39,0	39,4	40,8	39,7	39,2	39,2	39,6	39,6	40,3	40,9	39,7
EG	S	55,0	30,8	32,2	33,3	32,4	33,2	31,7	31,3	30,0	33,6	31,3	30,5	32,1	30,3
1.OG	S	55,0	31,5	33,1	34,1	33,9	35,1	32,6	32,9	30,8	34,2	32,1	31,2	34,3	31,0
2.OG	S	55,0	36,8	37,4	37,9	38,2	40,1	38,8	38,0	38,2	38,4	38,2	39,0	39,7	38,5
EG	W	55,0	30,4	30,9	31,4	31,2	32,2	31,3	31,2	30,9	31,9	31,3	31,4	32,5	31,1
1.OG	W	55,0	30,6	31,4	32,0	31,6	32,6	31,7	31,5	31,1	32,5	31,7	31,7	32,8	31,4
2.OG	W	55,0	31,2	33,0	34,0	35,1	35,0	34,0	34,4	30,0	34,2	30,4	31,4	30,9	30,0
Haiger-Stockborn 4			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	32,3	32,9	34,8	33,1	33,3	32,5	32,2	31,6	35,5	32,3	32,0	32,8	31,8
1.OG	N	55,0	37,9	38,4	38,9	39,3	40,8	39,8	39,1	39,3	39,6	39,5	40,3	40,9	39,7
EG	O	55,0	37,4	38,0	38,5	39,0	40,7	39,5	38,7	38,9	39,2	39,1	39,9	40,5	39,3
1.OG	O	55,0	39,3	39,7	40,1	40,4	41,8	40,8	40,2	40,4	40,8	40,8	41,4	41,9	40,9
EG	S	55,0	25,6	25,7	25,9	26,0	27,6	26,3	26,5	26,5	25,8	25,7	26,2	27,7	25,9
EG	S	55,0	28,0	28,6	28,8	29,0	30,3	29,4	29,4	28,8	28,7	28,8	29,0	30,2	28,7
1.OG	S	55,0	25,7	25,9	26,2	26,2	27,9	26,5	26,7	26,7	26,1	25,9	26,4	27,9	26,1
1.OG	S	55,0	31,6	34,2	35,3	36,0	38,9	36,9	35,5	36,0	35,1	35,0	36,8	38,0	35,4
EG	W	55,0	36,4	36,4	36,4	36,4	37,0	36,4	36,6	36,5	34,6	34,6	34,6	36,3	34,7
EG	W	55,0	26,0	26,0	26,2	26,4	28,2	27,1	27,1	27,0	25,9	26,0	26,9	28,2	26,6
1.OG	W	55,0	26,6	26,7	26,9	27,0	28,1	27,1	27,5	27,1	26,0	25,8	26,2	27,7	26,1
1.OG	W	55,0	26,1	26,2	26,4	26,7	28,4	27,3	27,3	27,1	26,1	26,3	27,1	28,4	26,8

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Haiger-Stockborn 5			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	37,0	37,7	38,3	38,7	40,0	39,0	38,5	38,2	38,9	38,8	39,5	40,0	38,9
1.OG	N	55,0	37,5	38,1	38,7	39,1	40,4	39,4	38,9	38,7	39,2	39,2	39,9	40,4	39,3
2.OG	N	55,0	37,8	38,4	38,9	39,3	40,7	39,7	39,1	39,1	39,5	39,5	40,2	40,7	39,6
EG	O	55,0	35,8	36,2	36,5	36,2	36,7	36,2	36,2	36,0	37,7	37,3	37,2	37,8	37,2
1.OG	O	55,0	37,1	37,8	38,4	38,7	40,3	39,2	38,6	38,5	39,2	39,1	39,9	40,4	39,3
2.OG	O	55,0	37,4	38,0	38,6	38,9	40,6	39,5	38,8	38,8	39,5	39,4	40,2	40,7	39,6
EG	S	55,0	25,8	25,8	26,0	26,1	27,2	26,3	26,5	26,3	25,9	25,8	26,2	27,2	26,1
1.OG	S	55,0	25,8	25,9	26,1	26,2	27,2	26,4	26,6	26,3	26,0	25,9	26,3	27,2	26,1
2.OG	S	55,0	26,2	26,4	26,7	26,8	27,8	26,9	27,0	26,6	26,8	26,4	26,7	27,6	26,5
EG	W	55,0	25,8	25,8	25,9	26,1	27,1	26,3	26,5	26,3	25,9	25,8	26,2	27,2	26,1
1.OG	W	55,0	25,8	25,9	26,0	26,1	27,2	26,3	26,5	26,3	25,9	25,8	26,2	27,2	26,1
2.OG	W	55,0	26,1	26,3	26,6	26,6	27,6	26,7	26,9	26,6	26,5	26,3	26,6	27,5	26,4
Haiger-Stockborn 7			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	33,5	35,9	37,3	37,6	39,2	37,9	37,1	35,1	37,5	36,9	38,1	37,9	36,8
1.OG	N	55,0	37,5	38,6	39,5	39,6	41,3	39,9	39,4	39,2	40,1	39,7	40,5	41,5	39,7
EG	O	55,0	27,5	28,8	30,0	29,1	30,1	29,0	28,7	27,9	30,5	28,6	28,4	29,7	28,1
1.OG	O	55,0	36,1	36,4	36,7	36,4	38,5	36,7	36,5	38,1	37,2	36,6	37,4	39,0	36,8
EG	S	55,0	26,0	26,0	26,1	26,3	27,3	26,5	26,7	26,4	26,1	26,0	26,4	27,3	26,2
1.OG	S	55,0	26,1	26,2	26,4	26,5	27,5	26,6	26,8	26,5	26,3	26,1	26,5	27,4	26,3
EG	W	55,0	36,4	37,3	37,5	38,1	39,5	38,3	38,0	37,8	36,0	36,4	37,4	38,5	36,5
1.OG	W	55,0	36,7	37,6	37,8	38,3	39,8	38,5	38,2	38,1	36,2	36,6	37,6	38,8	36,7
Hartstraße 1			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	33,2	32,0	33,8	32,8	33,0	30,3	29,2	28,5	36,2	30,9	30,4	31,4	29,0
EG	O	55,0	44,4	35,0	37,1	35,4	35,2	31,0	30,0	29,4	46,5	32,5	31,1	32,3	30,0
1.OG	O	55,0	45,8	37,9	41,3	37,9	37,5	32,4	30,9	30,1	48,4	34,2	31,7	33,4	30,6
1.OG	O	55,0	37,6	34,5	37,3	35,2	35,0	31,9	30,0	29,1	40,0	32,5	31,0	32,8	29,7
EG	S	55,0	32,5	31,9	33,6	33,6	34,0	33,2	31,8	30,5	34,3	32,8	32,5	34,1	30,9
1.OG	S	55,0	36,2	34,3	36,5	36,5	36,2	35,0	33,4	32,1	38,3	34,7	34,0	35,9	32,5
EG	W	55,0	30,9	35,0	33,7	32,9	35,6	32,4	30,8	29,4	33,7	32,5	31,5	33,2	29,8
1.OG	W	55,0	33,8	36,7	36,0	35,2	37,3	34,2	32,4	31,0	36,7	34,4	33,1	34,9	31,4

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hartstraße 2			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	29,4	29,5	30,4	30,5	31,2	29,9	29,1	28,5	30,8	29,8	30,1	30,9	28,9
EG	NO	55,0	29,4	29,4	30,4	30,5	31,2	29,9	29,1	28,5	30,8	29,8	30,1	30,9	28,9
EG	NW	55,0	34,1	34,2	34,5	34,6	35,2	34,3	34,1	33,9	34,4	34,1	34,3	35,1	33,8
EG	NW	55,0	29,2	29,5	30,4	30,5	31,3	29,9	29,1	28,5	30,6	29,8	30,1	30,9	28,9
EG	SO	55,0	32,3	32,4	33,5	33,5	34,6	33,2	32,7	32,2	32,0	31,6	31,9	33,4	30,8
EG	SW	55,0	34,4	33,7	34,7	34,5	35,1	33,7	33,1	32,7	35,8	33,5	33,3	34,3	32,5
Hartstraße 3			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	30,3	30,4	32,8	31,5	32,0	30,5	29,4	28,6	32,1	30,6	30,5	31,8	29,1
1.OG	N	55,0	32,2	31,7	34,5	32,8	33,1	31,5	30,1	29,4	34,4	31,7	31,1	32,9	29,7
EG	O	55,0	45,3	39,2	45,8	36,1	36,3	30,9	29,9	29,2	46,7	39,2	31,1	31,9	29,8
EG	O	55,0	45,9	36,0	38,3	35,5	35,7	31,0	30,0	29,4	47,2	32,4	31,0	31,9	29,7
1.OG	O	55,0	46,5	40,7	46,1	38,6	39,3	32,5	31,0	30,1	48,2	40,3	31,8	33,2	30,4
1.OG	O	55,0	46,5	39,3	42,8	38,2	38,4	32,6	31,1	30,2	48,5	34,4	31,8	33,3	30,4
EG	S	55,0	37,2	36,0	37,8	37,3	37,1	34,9	32,4	31,1	40,0	34,9	33,7	35,5	31,8
1.OG	S	55,0	41,9	38,6	40,7	41,5	40,0	37,2	34,5	33,0	45,0	37,2	35,5	37,6	33,7
EG	W	55,0	34,9	38,6	36,6	43,1	39,8	36,1	34,3	34,0	41,6	36,3	34,9	36,5	34,2
EG	W	55,0	34,8	38,4	37,6	42,5	40,0	35,8	34,4	34,5	41,3	35,0	34,7	37,0	34,0
1.OG	W	55,0	38,0	41,0	39,3	45,1	42,1	38,6	36,9	36,6	44,0	39,0	37,3	38,8	36,6
1.OG	W	55,0	37,5	40,6	39,3	44,6	42,2	37,8	36,4	36,9	43,6	37,2	36,7	38,7	36,0
Hartstraße 4			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	29,3	29,5	30,5	30,6	31,3	30,0	29,1	28,5	30,8	29,9	30,2	31,0	28,9
EG	NO	55,0	29,3	29,5	30,4	30,6	31,3	29,9	29,1	28,5	30,7	29,9	30,2	31,0	28,9
EG	NO	55,0	29,3	29,6	30,5	30,6	31,3	30,0	29,1	28,5	30,8	29,9	30,2	31,0	28,9
1.OG	NO	55,0	30,4	30,1	31,2	31,1	31,7	30,0	29,2	28,5	32,2	30,0	30,2	31,1	28,9
1.OG	NO	55,0	30,3	30,1	31,2	31,0	31,7	30,0	29,1	28,5	32,2	30,0	30,2	31,0	28,9
1.OG	NO	55,0	30,4	30,2	31,3	31,1	31,8	30,1	29,2	28,5	32,4	30,0	30,2	31,1	28,9
EG	SO	55,0	33,4	34,1	34,5	34,3	35,5	33,9	33,2	32,9	33,6	32,5	32,4	33,9	31,5
1.OG	SO	55,0	36,2	36,6	37,0	36,7	37,7	36,2	35,8	35,4	36,2	34,4	34,3	35,7	33,7
EG	SW	55,0	32,7	32,7	34,4	33,6	33,8	32,2	31,3	30,3	34,9	32,2	32,1	33,0	31,0
1.OG	SW	55,0	37,7	36,6	37,7	37,1	37,6	36,2	35,8	35,5	39,2	35,9	35,9	36,7	35,3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hartstraße 5			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	31,3	34,9	35,3	33,0	35,3	34,5	29,9	29,2	34,4	32,7	31,1	35,2	29,6
1.OG	N	55,0	33,9	38,2	37,7	35,0	38,5	35,9	31,7	30,7	37,3	34,6	32,6	36,6	31,2
EG	O	55,0	46,8	38,7	46,6	34,9	33,8	31,6	30,5	29,8	48,7	40,3	31,4	32,3	30,0
1.OG	O	55,0	47,5	40,5	47,5	40,0	37,9	33,6	32,0	31,1	49,7	41,5	33,0	34,2	31,4
EG	S	55,0	38,4	37,4	38,4	38,1	38,7	37,6	36,1	35,5	40,6	38,2	36,6	38,4	35,6
1.OG	S	55,0	42,6	41,0	41,8	41,1	41,8	40,2	38,7	38,0	44,7	40,9	39,1	40,8	38,1
EG	W	55,0	34,4	41,0	37,8	43,6	42,0	35,6	33,3	31,9	43,0	35,1	34,9	36,3	34,0
EG	W	55,0	37,6	41,2	40,2	44,8	41,9	34,8	32,7	31,5	44,1	37,1	33,9	35,7	32,0
1.OG	W	55,0	38,3	44,4	41,1	47,2	44,6	38,1	35,5	33,9	45,9	37,6	37,3	38,6	36,9
1.OG	W	55,0	41,4	44,2	43,4	47,4	44,3	37,1	34,9	33,5	47,2	40,2	35,9	37,8	34,1
Hartstraße 6			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	29,5	29,7	30,7	30,8	31,5	30,1	29,2	28,5	31,1	30,1	30,3	31,1	28,9
EG	NO	55,0	29,5	29,7	30,7	30,8	31,5	30,1	29,2	28,5	31,1	30,1	30,2	31,1	28,9
1.OG	NO	55,0	31,7	31,4	32,4	31,9	32,6	30,8	29,8	29,0	33,6	30,8	30,5	31,7	29,4
1.OG	NO	55,0	31,8	31,4	32,7	32,0	32,7	30,9	29,9	29,0	33,7	30,9	30,6	31,8	29,4
EG	NW	55,0	33,9	34,0	34,4	34,5	35,1	34,2	33,9	33,8	34,5	34,0	34,1	35,0	33,6
1.OG	NW	55,0	35,9	35,9	36,3	36,2	36,9	35,8	35,6	35,7	36,7	35,7	35,6	36,6	35,3
EG	SO	55,0	33,7	34,0	35,5	34,1	35,1	32,1	30,5	29,4	36,1	32,3	31,4	33,1	29,9
1.OG	SO	55,0	36,1	36,1	37,4	35,7	37,1	33,7	32,1	31,0	38,5	33,8	32,8	34,6	31,3
EG	SW	55,0	36,3	34,8	36,0	35,1	35,8	33,6	32,8	32,4	38,0	33,6	33,2	34,4	32,3
EG	SW	55,0	36,2	34,8	35,7	34,7	35,7	33,6	32,8	32,2	37,8	33,6	33,1	34,3	32,3
EG	SW	55,0	34,7	34,4	35,3	35,1	35,5	33,5	32,8	32,3	37,4	33,4	33,2	34,3	32,4
1.OG	SW	55,0	38,1	36,6	38,0	36,4	37,3	34,8	34,0	33,4	40,0	34,8	34,2	35,5	33,4
1.OG	SW	55,0	38,5	36,9	38,1	37,4	37,9	35,8	35,3	35,0	40,4	36,2	35,9	37,0	35,4
1.OG	SW	55,0	38,7	37,3	38,4	37,4	38,1	36,0	35,4	35,0	40,3	35,9	35,5	36,7	34,9

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hartstraße 7			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	37,0	36,3	36,3	37,0	36,1	31,4	30,2	29,4	40,7	33,2	33,4	32,6	30,2
EG	N	55,0	45,5	36,6	39,2	37,3	37,3	32,6	33,5	29,7	45,8	33,1	32,3	34,2	29,9
1.OG	N	55,0	45,8	40,0	42,9	39,9	40,1	34,4	35,3	31,4	46,4	35,4	34,1	36,0	31,7
1.OG	N	55,0	41,2	39,3	39,8	40,2	39,0	33,1	32,1	31,1	44,6	35,3	35,4	34,1	31,8
EG	O	55,0	47,6	41,0	48,0	41,3	37,8	32,2	31,0	30,3	49,8	40,4	32,3	33,1	30,7
EG	O	55,0	47,5	38,4	44,3	38,7	36,6	32,2	30,9	30,2	49,3	34,3	32,2	33,2	30,8
1.OG	O	55,0	47,6	41,4	47,0	41,9	39,7	33,9	32,4	31,4	49,6	37,7	33,8	34,9	32,0
1.OG	O	55,0	47,3	42,6	47,2	44,0	41,5	33,7	32,1	31,1	49,9	42,3	33,7	34,6	31,9
EG	S	55,0	37,3	40,0	41,2	39,7	41,4	37,3	36,4	34,3	40,0	37,5	38,3	38,1	34,9
1.OG	S	55,0	43,2	46,4	46,0	44,6	47,4	41,1	40,7	38,9	46,5	41,4	41,8	41,4	39,0
EG	W	55,0	35,3	42,8	39,5	45,5	43,6	36,1	35,2	32,3	44,9	39,3	35,2	36,7	33,2
1.OG	W	55,0	41,5	46,6	44,5	48,1	46,4	39,1	38,4	34,9	47,5	42,4	38,8	39,4	37,4
Hartstraße 8			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	36,2	30,3	32,0	31,2	31,8	30,4	29,5	28,8	38,4	30,6	30,7	31,5	29,4
1.OG	NO	55,0	44,7	32,7	36,1	32,9	33,4	31,7	30,6	29,8	45,8	32,1	31,3	32,5	30,2
EG	NW	55,0	29,9	30,1	31,1	31,1	31,7	30,3	29,4	28,7	31,5	30,4	30,5	31,3	29,1
1.OG	NW	55,0	31,9	31,7	33,0	32,5	33,1	31,8	30,9	30,2	33,4	31,7	31,5	32,6	30,4
EG	SO	55,0	32,0	31,3	33,0	33,4	33,9	31,9	32,1	29,0	34,0	31,7	33,0	32,7	30,9
EG	SO	55,0	33,2	33,1	34,1	34,3	35,1	34,5	33,4	32,5	34,4	34,2	33,8	34,8	32,7
1.OG	SO	55,0	35,6	35,2	36,5	36,9	37,2	38,4	35,7	34,2	37,0	37,8	36,4	37,9	34,6
1.OG	SO	55,0	35,2	33,7	36,0	36,5	36,7	34,1	35,2	31,0	37,3	34,0	35,7	34,9	33,2
EG	SW	55,0	33,6	34,9	35,4	35,7	36,2	34,3	32,9	32,0	35,8	34,0	33,4	35,0	32,2
1.OG	SW	55,0	36,3	40,1	39,7	38,3	40,9	37,9	34,6	33,6	39,4	36,3	34,9	38,4	33,8

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hartstraße 9			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,3	41,4	40,1	38,0	41,2	32,2	30,9	30,1	46,6	33,8	31,6	32,9	30,0
1.OG	N	55,0	44,2	44,6	44,1	41,9	44,5	34,7	33,4	32,8	47,7	36,7	34,3	35,7	33,0
EG	O	55,0	48,2	41,3	45,7	42,7	40,0	33,1	31,3	30,4	50,2	33,7	32,4	34,1	30,8
EG	O	55,0	48,5	48,3	48,8	50,2	47,5	34,8	31,9	30,7	52,6	44,7	32,8	36,8	31,2
1.OG	O	55,0	49,8	43,1	47,2	44,6	42,0	35,5	33,3	32,6	52,0	41,2	34,6	36,4	32,9
1.OG	O	55,0	50,3	49,0	50,7	50,6	48,2	36,7	34,1	33,0	53,9	45,6	35,0	38,3	33,4
EG	S	55,0	50,5	50,2	51,8	51,5	49,5	41,1	39,6	39,1	53,6	46,4	39,9	42,1	38,7
1.OG	S	55,0	50,9	51,5	52,9	51,8	51,3	48,1	43,1	42,4	54,3	50,0	43,3	48,8	42,0
EG	W	55,0	49,8	43,9	49,9	42,5	44,0	40,6	36,6	39,5	50,1	42,6	39,6	42,3	36,8
EG	W	55,0	38,3	37,0	41,7	42,9	41,3	38,7	35,9	37,4	41,7	37,6	39,8	40,3	40,7
1.OG	W	55,0	50,6	50,2	52,2	50,4	50,5	44,5	39,5	42,7	53,0	46,4	42,6	46,8	39,8
1.OG	W	55,0	42,6	43,5	47,1	46,8	45,8	42,5	39,3	41,3	45,8	41,8	43,6	44,2	43,7
Hartstraße 10			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	34,4	34,0	34,3	33,4	34,0	30,5	29,5	28,8	37,0	31,3	30,6	31,5	29,2
1.OG	N	55,0	32,2	32,0	33,4	32,9	33,4	32,0	31,0	30,3	34,0	32,1	31,8	32,9	30,6
EG	O	55,0	45,1	37,9	45,4	33,7	33,8	30,9	30,0	29,4	46,6	37,4	31,1	31,9	29,8
EG	O	55,0	35,1	31,8	35,2	33,1	32,6	30,6	29,5	28,8	37,4	31,8	30,7	31,6	29,3
1.OG	O	55,0	45,6	39,2	45,6	36,5	36,6	32,4	31,0	30,2	47,4	39,1	31,9	33,2	30,7
1.OG	O	55,0	45,6	38,1	45,3	36,4	35,4	32,5	31,1	30,3	47,3	37,2	32,0	33,4	30,7
EG	S	55,0	35,8	36,5	39,7	38,1	38,7	39,3	37,1	35,5	37,2	38,6	37,3	39,9	35,8
1.OG	S	55,0	41,7	39,8	43,5	41,0	41,6	42,1	39,8	38,5	43,2	41,0	39,9	42,5	38,7
EG	W	55,0	37,3	39,3	40,6	38,2	40,3	38,6	35,9	35,0	39,1	38,1	36,5	39,2	35,2
EG	W	55,0	34,2	38,9	39,8	38,2	40,0	38,0	34,9	33,7	36,6	37,3	35,5	38,6	34,0
1.OG	W	55,0	40,8	41,9	43,3	40,9	43,3	40,8	38,7	36,9	42,6	39,9	38,7	41,5	37,4
1.OG	W	55,0	37,8	41,9	42,7	41,2	43,2	40,6	38,6	36,9	39,8	39,7	38,6	41,3	37,3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hartstraße 12			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	35,3	35,8	36,0	34,8	36,9	30,9	29,8	29,1	38,8	32,3	31,3	32,2	29,9
1.OG	N	55,0	41,0	38,4	40,4	36,7	39,7	32,7	31,6	30,9	44,1	33,8	32,5	33,6	31,2
EG	O	55,0	33,8	35,3	42,5	33,0	32,9	31,0	29,8	29,0	37,6	33,7	31,0	32,0	29,5
1.OG	O	55,0	46,0	39,6	47,1	37,8	36,3	33,1	31,5	30,7	48,0	40,0	32,5	33,9	31,1
EG	S	55,0	37,9	37,4	38,6	39,4	40,1	39,5	38,4	37,0	39,5	39,9	38,8	39,6	37,4
1.OG	S	55,0	43,0	40,8	42,7	42,3	43,0	42,6	41,2	39,8	45,3	43,1	41,3	42,7	40,1
EG	W	55,0	38,2	40,3	41,8	41,1	41,6	39,5	37,1	35,9	41,0	39,1	37,8	40,2	36,1
EG	W	55,0	38,7	35,5	36,4	37,7	38,4	37,6	37,4	35,7	38,9	38,9	37,7	37,7	36,0
1.OG	W	55,0	41,9	43,2	46,1	44,1	44,9	42,8	40,5	39,1	44,2	42,4	40,5	43,5	39,3
1.OG	W	55,0	42,3	38,8	39,9	40,8	41,6	40,8	40,4	38,9	42,4	41,7	40,4	40,8	39,0
Hartstraße 14			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	37,3	35,1	39,1	36,5	35,6	37,6	30,9	30,3	39,6	37,5	34,7	39,1	30,8
1.OG	N	55,0	42,4	38,1	42,7	39,1	38,7	40,7	33,6	32,9	44,4	40,3	36,9	42,0	33,2
EG	O	55,0	46,7	38,8	46,4	35,8	35,1	32,8	31,6	30,4	48,3	38,5	32,7	33,5	30,7
1.OG	O	55,0	47,8	41,2	47,6	39,2	39,2	36,1	34,0	32,3	49,4	41,8	35,0	36,8	32,7
EG	S	55,0	37,8	37,4	41,0	39,4	39,9	40,0	37,9	37,0	39,2	38,9	39,0	42,2	37,3
1.OG	S	55,0	42,2	40,9	44,4	43,1	43,5	44,6	42,2	40,0	43,9	42,5	42,0	45,8	40,7
EG	W	55,0	38,0	42,4	41,0	41,9	43,1	39,0	37,5	36,0	41,7	38,8	37,7	39,6	36,4
1.OG	W	55,0	40,5	43,5	44,5	44,0	45,2	44,6	41,1	39,3	43,6	42,8	41,3	44,5	39,7
1.OG	W	55,0	42,1	44,9	45,4	44,7	45,8	43,7	40,5	39,0	44,9	42,3	40,8	44,7	39,4
Hartstraße 16			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	38,1	36,9	41,5	38,2	37,9	35,1	31,0	30,3	44,4	33,5	32,2	37,8	30,9
1.OG	N	55,0	42,3	40,4	44,6	41,3	41,3	39,0	34,2	33,4	46,2	36,8	35,4	41,2	33,9
EG	O	55,0	47,4	41,5	47,6	37,2	38,9	32,6	31,2	30,4	49,3	39,3	32,2	33,4	30,8
EG	O	55,0	38,2	36,5	36,1	34,5	36,4	32,1	30,5	29,6	41,1	33,1	32,1	33,3	30,7
1.OG	O	55,0	49,1	45,8	49,4	43,8	44,7	36,8	34,3	33,1	51,5	43,3	35,6	37,3	33,5
1.OG	O	55,0	44,6	41,3	44,7	38,8	40,4	35,9	33,8	32,6	46,7	38,4	35,2	36,7	33,2
EG	W	55,0	35,4	35,4	36,8	39,4	38,9	36,0	37,8	34,5	37,4	35,9	38,8	36,8	35,2
EG	W	55,0	39,4	38,0	43,1	41,4	40,5	42,7	37,0	36,1	40,9	39,8	38,0	43,6	36,6
1.OG	W	55,0	45,6	44,7	47,7	46,8	46,3	46,3	44,2	40,6	47,8	47,4	43,7	46,4	41,0
1.OG	W	55,0	44,7	44,2	46,9	46,6	46,0	47,1	41,7	40,9	46,6	45,2	42,6	47,4	41,8

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hartstraße 18			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	41,0	38,6	40,7	41,2	40,3	41,0	38,4	33,3	44,0	42,7	39,0	41,1	33,8
EG	O	55,0	49,6	38,3	43,6	38,1	42,3	36,7	34,0	40,9	51,0	37,7	34,5	39,3	33,1
EG	S	55,0	44,9	44,6	45,5	48,0	48,4	45,4	47,2	43,9	45,6	48,6	48,3	47,0	44,3
EG	W	55,0	39,4	40,9	43,9	43,3	43,8	46,4	42,0	39,4	41,4	41,8	42,5	46,9	40,4
Hartstraße 20			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	50,4	43,3	50,3	41,9	39,9	34,9	33,4	31,7	52,5	43,1	34,2	35,8	32,4
1.OG	NO	55,0	50,5	44,1	50,7	43,2	41,5	36,5	34,6	32,9	52,8	45,7	35,8	37,4	33,5
EG	NW	55,0	37,7	37,2	38,5	37,5	37,4	32,7	31,2	30,4	40,5	34,1	32,4	33,7	30,8
EG	NW	55,0	39,8	40,3	41,0	43,2	47,5	43,7	45,4	43,4	40,1	40,2	45,9	44,4	44,8
1.OG	NW	55,0	47,7	47,8	48,0	49,3	51,5	49,4	49,8	48,7	47,6	48,4	50,3	50,0	49,2
1.OG	NW	55,0	41,0	40,2	41,6	40,6	40,6	35,6	35,2	33,6	43,8	37,3	35,3	36,6	36,0
1.OG	NW	55,0	37,8	40,2	40,8	38,3	40,5	44,5	34,7	34,1	40,4	43,4	35,8	44,0	34,5
EG	SO	55,0	46,3	40,2	46,1	41,3	39,2	35,9	35,4	32,6	48,4	40,0	36,1	37,1	33,8
1.OG	SO	55,0	49,4	50,2	52,4	51,2	50,1	49,4	43,2	40,4	52,6	51,0	45,2	50,4	41,3
1.OG	SO	55,0	49,6	50,2	52,9	52,0	51,4	49,5	46,9	43,3	52,8	50,4	49,3	50,8	45,4
EG	SW	55,0	46,8	47,4	51,5	48,5	48,4	48,0	42,4	40,5	49,6	47,8	44,4	49,6	41,9
1.OG	SW	55,0	51,8	52,6	54,3	54,2	54,1	53,3	50,9	49,7	54,1	53,5	52,6	54,1	50,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hartstraße 22			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	38,7	38,8	48,3	39,4	38,6	35,8	34,4	33,6	42,0	37,5	35,2	41,7	34,1
EG	NO	55,0	51,3	48,3	51,9	49,1	47,2	45,8	39,5	38,6	54,0	51,8	44,7	46,0	39,0
1.OG	NO	55,0	38,7	39,8	42,2	40,4	39,2	34,3	31,9	30,4	43,2	37,3	33,6	35,4	31,4
1.OG	NO	55,0	51,3	48,3	51,9	48,3	47,1	40,9	36,3	33,8	54,1	47,7	38,3	42,2	35,0
2.OG	NO	55,0	51,4	49,1	52,2	49,3	48,2	42,2	38,1	35,9	54,4	48,2	40,1	43,4	36,8
2.OG	NO	55,0	48,1	42,9	45,4	43,5	42,3	37,2	34,9	33,6	48,0	40,0	36,6	38,1	34,3
EG	NW	55,0	37,3	36,3	38,0	37,5	37,0	35,6	34,9	34,2	39,3	36,3	35,1	36,3	34,3
EG	NW	55,0	32,5	33,2	34,5	34,4	34,4	33,0	31,0	30,0	35,0	33,6	32,6	33,9	30,6
EG	NW	55,0	32,6	33,7	34,7	34,7	34,8	32,5	30,9	30,0	35,9	34,1	33,6	34,5	32,3
1.OG	NW	55,0	41,3	38,6	40,9	39,4	39,0	37,9	37,5	37,2	42,4	38,2	37,3	38,2	36,8
1.OG	NW	55,0	34,2	34,9	36,1	36,6	36,8	35,3	34,8	32,6	42,5	42,5	42,6	42,6	42,2
1.OG	NW	55,0	47,3	47,5	47,8	48,1	48,8	47,8	48,0	47,8	47,2	47,9	47,8	49,0	47,5
1.OG	NW	55,0	34,3	34,7	35,7	35,7	36,0	34,5	33,6	32,7	36,2	35,0	34,7	35,6	33,4
2.OG	NW	55,0	48,2	46,9	48,0	47,2	47,2	46,8	46,6	46,7	50,3	47,5	47,3	47,5	47,1
2.OG	NW	55,0	47,9	48,1	48,5	48,8	49,9	48,5	48,6	48,4	48,1	48,6	49,0	50,2	48,5
2.OG	NW	55,0	39,7	40,0	40,8	40,8	41,3	40,1	39,4	39,0	44,0	43,5	43,6	43,9	43,2
2.OG	NW	55,0	37,8	38,4	39,5	39,8	40,4	38,7	37,8	36,7	44,0	43,8	44,0	44,0	43,5
EG	SO	55,9	52,2	53,1	54,9	54,3	53,7	51,6	48,3	43,6	55,7	52,8	50,9	52,2	47,0
EG	SO	56,4	52,2	53,3	55,1	54,5	54,1	52,1	48,5	44,2	55,7	53,0	51,2	52,9	47,2
EG	SO	56,2	53,3	54,2	55,8	55,3	55,2	53,4	50,9	49,5	**56,3**	54,1	52,5	54,3	49,9
1.OG	SO	56,5	52,3	53,4	55,2	54,6	54,3	52,3	48,7	44,6	55,8	53,1	51,3	53,0	47,6
1.OG	SO	56,2	52,3	53,2	55,1	54,5	53,9	51,8	48,4	44,0	55,8	52,9	51,0	52,4	47,3
1.OG	SO	56,3	53,5	54,4	55,9	55,4	55,4	53,6	51,1	49,8	**56,5**	54,4	52,8	54,5	50,4
2.OG	SO	56,6	53,6	54,5	56,1	55,6	55,5	53,8	51,3	50,0	56,6	54,5	53,0	54,7	50,7
2.OG	SO	56,5	52,5	53,4	55,2	54,6	54,2	52,0	48,6	45,1	56,0	53,1	51,3	52,7	47,6
2.OG	SO	56,8	52,5	53,6	55,4	54,8	54,5	52,5	48,9	45,6	56,0	53,3	51,5	53,2	47,9
EG	SW	55,0	53,2	54,1	**55,7**	**55,2**	**55,2**	53,4	50,8	49,4	**56,1**	53,9	52,5	54,3	49,8
EG	SW	55,0	45,0	48,1	50,3	50,2	51,4	51,2	48,3	45,6	47,7	50,9	50,8	51,6	47,1
1.OG	SW	55,0	53,4	54,3	**55,8**	**55,4**	**55,3**	53,6	51,1	49,8	**56,3**	54,1	52,8	54,5	50,4
1.OG	SW	55,0	49,2	50,7	53,0	52,6	53,2	53,4	51,0	49,6	50,4	53,2	52,6	54,3	50,1
2.OG	SW	55,0	53,6	54,5	**56,0**	**55,5**	**55,5**	53,8	51,3	50,0	**56,5**	54,4	53,0	54,7	50,7
2.OG	SW	55,0	49,7	51,2	53,3	52,9	53,6	53,6	51,2	49,9	51,0	53,5	52,9	54,5	50,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hintergasse 3			Nutzung: WA												
EG	S	55,0	44,7	50,0	52,0	49,8	51,7	48,3	44,2	45,6	52,0	47,3	47,6	50,6	47,1
1.OG	S	55,8	49,6	**55,9**	**57,0**	**56,1**	**56,8**	53,3	49,1	48,9	**57,4**	53,3	51,4	55,2	49,8
2.OG	S	57,6	55,6	**59,4**	**59,5**	**59,9**	**59,9**	55,6	51,4	50,1	**61,8**	56,4	53,8	57,2	50,9
EG	W	55,0	40,1	54,7	49,9	50,2	**55,2**	46,6	34,6	33,9	54,7	41,5	36,4	48,7	34,8
1.OG	W	55,0	45,4	**57,4**	54,0	**56,2**	**57,8**	51,6	37,5	36,7	**57,6**	45,8	39,0	53,2	37,8
2.OG	W	55,3	49,9	**58,7**	**58,2**	**59,1**	**58,8**	54,2	44,4	42,8	**60,1**	53,9	45,2	**55,7**	43,8
Hintergasse 4			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,1	48,9	49,1	45,1	49,1	36,6	35,5	35,2	51,7	40,5	37,3	38,5	37,1
EG	N	55,0	43,8	42,2	44,3	43,6	41,6	34,6	31,4	30,8	49,7	39,3	33,1	36,1	31,7
1.OG	N	55,0	49,0	52,7	53,4	51,5	52,7	42,3	41,3	41,0	**56,5**	45,7	42,5	44,3	42,6
1.OG	N	55,0	49,1	52,1	53,0	53,9	51,3	38,8	35,3	34,8	**56,2**	45,0	37,0	40,7	36,0
EG	O	55,0	44,4	47,4	42,8	50,0	48,1	38,7	34,7	33,7	52,8	40,0	37,6	40,3	35,2
1.OG	O	55,4	45,5	51,1	44,7	53,7	50,6	37,5	35,0	34,4	**55,7**	42,3	37,4	39,5	36,4
Hintergasse 5			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	42,1	45,1	48,5	49,9	46,3	45,6	34,3	33,2	50,8	48,3	35,8	48,9	34,0
1.OG	O	55,0	47,7	48,6	53,4	53,3	49,3	48,0	37,5	36,7	**55,5**	50,7	38,7	50,8	37,7
EG	S	55,0	45,2	50,7	50,4	49,0	52,3	48,7	46,5	45,8	54,2	51,1	47,8	51,5	46,3
1.OG	S	55,4	50,1	**56,2**	**55,9**	**56,3**	**57,1**	53,7	50,8	49,2	**57,7**	54,9	52,1	**55,7**	50,0
Hintergasse 7			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	38,0	45,8	52,7	49,4	43,4	38,8	34,9	34,3	49,0	43,3	35,8	40,7	34,8
1.OG	N	55,0	41,6	47,7	53,4	52,8	46,6	42,9	39,5	39,2	51,5	47,6	39,9	45,5	39,3
1.OG	N	55,0	40,9	47,2	45,1	53,2	48,5	40,6	37,0	35,3	52,3	46,7	37,9	43,2	36,3
EG	S	55,0	45,5	49,8	51,3	51,5	50,7	46,1	44,9	44,6	52,9	48,1	45,8	48,7	45,3
1.OG	S	55,2	50,4	**56,0**	**57,1**	**56,8**	**56,2**	50,7	48,6	48,1	**58,0**	52,7	49,4	52,8	48,9
1.OG	W	55,0	51,7	53,8	**56,5**	**56,2**	54,7	51,6	47,2	43,1	**58,2**	53,7	49,2	53,3	45,8

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hintergasse 9A			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,8	45,7	48,6	46,5	45,3	36,7	33,0	31,0	51,5	39,3	33,7	38,3	31,8
1.OG	N	55,0	49,3	50,7	53,2	53,2	50,0	40,3	36,8	35,1	**56,4**	43,6	37,7	42,2	36,1
EG	O	55,0	46,2	43,5	50,1	44,6	44,2	40,5	42,7	37,1	50,2	48,2	43,3	45,2	40,9
1.OG	O	55,0	51,5	48,3	**55,6**	48,4	48,2	44,7	45,8	42,6	**55,8**	51,5	47,7	48,5	44,8
EG	S	55,0	44,9	49,7	50,4	48,6	50,5	47,2	44,6	44,3	50,1	47,4	45,2	49,2	44,9
1.OG	S	55,0	48,8	54,1	**55,6**	52,4	**55,1**	51,6	48,6	48,4	54,6	51,5	49,2	53,5	48,7
Hintergasse 9b			Nutzung: WA												
1.OG	NO	55,2	54,6	46,6	52,0	48,0	45,6	42,0	37,3	35,9	**58,2**	44,4	38,3	43,5	36,7
EG	NW	55,0	46,3	47,8	52,7	43,3	47,9	42,2	39,5	42,8	51,6	45,6	43,2	46,6	42,7
1.OG	NW	55,0	52,1	50,9	54,5	48,0	51,5	47,5	45,0	46,3	54,9	49,6	46,7	49,5	46,3
EG	SO	55,0	43,5	47,9	52,5	49,0	49,1	50,9	42,6	40,4	51,2	49,6	43,4	52,7	41,2
1.OG	SO	56,4	50,8	54,4	**57,4**	55,1	55,0	54,2	46,8	44,6	**57,7**	52,8	48,7	55,6	45,9
EG	SW	55,0	45,1	52,0	53,3	50,6	53,1	47,9	43,0	42,4	53,3	47,9	43,9	49,5	42,8
1.OG	SW	56,6	51,8	56,2	**57,1**	55,8	**56,7**	52,3	48,2	47,0	**58,9**	53,0	49,2	53,9	47,5
Hintergasse 11			Nutzung: WA												
EG	S	55,0	45,1	46,6	48,2	47,0	48,6	46,9	45,1	45,9	48,5	47,0	47,7	48,8	47,2
1.OG	S	55,0	48,4	50,7	52,2	50,8	52,6	50,5	48,5	48,8	52,8	50,4	50,7	52,1	49,5
EG	W	55,0	49,9	48,5	53,0	51,4	49,1	40,8	35,8	33,3	**55,9**	49,4	36,4	43,5	34,2
1.OG	W	55,0	53,8	52,8	**57,4**	**56,4**	53,3	45,4	40,6	38,1	**58,5**	52,4	40,6	47,5	38,8
Hintergasse 13			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	45,2	50,0	47,0	49,8	50,7	35,2	32,4	30,6	52,9	45,6	33,4	36,7	32,1
1.OG	N	55,0	50,4	52,9	53,6	53,2	52,8	38,7	36,1	34,4	**56,7**	47,1	37,2	40,5	36,2
EG	S	55,0	43,0	45,3	49,5	46,4	46,9	48,7	44,1	42,5	47,9	49,0	45,1	51,1	43,9
1.OG	S	55,0	47,1	50,0	52,9	50,1	51,4	51,3	47,9	46,8	51,3	51,4	48,8	53,1	47,3
Hintergasse 15			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	52,4	47,1	54,6	45,0	44,4	38,6	40,1	39,4	**57,2**	44,1	41,5	42,3	40,2
1.OG	O	55,0	53,3	50,4	**57,8**	48,9	48,2	43,4	44,8	43,8	**57,9**	48,6	45,9	46,3	44,6
EG	S	55,0	45,3	45,9	52,5	49,6	47,4	44,8	41,7	41,4	50,7	47,6	42,7	46,0	42,4
1.OG	S	55,3	51,3	50,7	**56,9**	**55,5**	51,4	48,6	46,4	46,1	**56,8**	52,4	46,8	49,6	46,4

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hintergasse 17			Nutzung: WA												
2.OG	N	55,9	49,4	53,7	54,1	53,0	54,4	51,6	46,7	46,3	**56,1**	51,3	47,1	53,2	45,9
EG	S	55,0	41,2	52,1	49,8	46,5	52,1	46,4	40,8	39,4	52,3	47,3	42,6	48,5	40,7
1.OG	S	55,0	46,3	54,5	54,6	52,6	**55,3**	52,0	45,5	44,2	**56,6**	51,8	47,0	53,6	45,2
2.OG	S	57,8	55,0	57,6	**58,3**	56,4	57,6	53,1	49,4	48,3	**60,4**	54,7	50,8	54,0	48,7
EG	W	55,0	42,3	53,7	**57,7**	51,7	53,2	42,1	38,4	34,3	**55,5**	48,1	38,3	43,5	35,2
1.OG	W	55,1	48,2	**57,0**	**58,4**	**57,4**	**57,0**	46,4	43,0	39,6	**58,6**	52,1	43,0	48,0	40,4
2.OG	W	57,7	54,7	**59,7**	**59,6**	**58,8**	**59,8**	52,1	49,3	48,3	**61,3**	55,1	50,4	53,7	48,2
Hintergasse 19			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	39,1	39,2	41,4	40,4	39,5	35,7	31,1	30,0	44,6	36,9	32,8	37,2	30,9
1.OG	N	55,0	43,2	40,5	42,6	41,5	41,5	37,5	33,5	32,7	49,2	38,8	35,1	39,0	33,7
2.OG	N	55,2	49,5	48,5	50,5	49,4	49,7	46,4	43,3	43,0	54,6	47,3	44,2	48,0	43,1
EG	O	55,0	46,2	42,7	45,5	41,8	43,4	41,7	36,0	33,9	52,0	40,1	37,1	42,3	35,4
1.OG	O	55,0	52,2	48,3	51,1	43,4	48,9	46,5	35,3	34,0	**57,8**	40,4	35,8	46,1	34,7
2.OG	O	56,6	55,4	50,8	55,8	51,5	49,9	44,4	40,7	38,5	**59,5**	48,7	40,9	45,9	39,3
EG	S	55,0	41,5	45,0	45,5	44,1	46,4	42,0	39,9	40,0	47,7	43,1	43,2	44,7	42,4
1.OG	S	55,0	47,9	51,4	52,7	50,8	52,1	46,7	44,8	43,5	54,8	48,6	47,9	49,2	45,4
2.OG	S	57,7	54,8	56,1	**58,8**	56,0	55,9	52,0	49,3	47,8	**60,2**	54,8	50,7	53,1	48,5
Hintergasse 21			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,2	41,9	47,3	43,8	40,9	33,9	32,3	31,5	48,4	39,7	33,3	35,8	32,0
EG	N	55,0	42,5	45,5	50,6	47,8	45,0	38,6	37,7	38,0	48,7	40,4	38,3	40,2	38,2
1.OG	N	55,0	49,2	50,1	53,1	53,7	50,4	45,2	44,4	45,0	53,3	46,1	44,3	46,5	44,2
1.OG	N	55,0	52,1	49,6	48,8	50,9	49,7	39,4	37,7	37,1	**57,7**	42,3	39,0	41,6	38,4
1.OG	N	55,0	50,9	48,0	54,5	49,1	46,1	39,3	37,7	37,1	**55,2**	46,8	38,5	41,3	37,5
EG	S	55,0	45,6	45,8	50,6	46,8	45,3	41,4	39,6	39,0	51,3	44,3	41,0	43,9	40,7
EG	S	55,0	43,3	48,6	48,3	50,4	49,7	42,6	40,1	39,9	51,6	43,5	42,0	44,6	41,2
1.OG	S	55,0	48,9	54,3	54,1	**55,6**	54,9	49,5	45,8	45,0	**57,0**	50,4	47,7	51,5	46,4
1.OG	S	55,0	50,5	52,6	**56,3**	53,6	52,7	48,2	45,3	44,2	**56,8**	51,3	46,6	50,6	45,4
EG	W	55,0	50,1	43,8	50,4	45,5	42,2	36,0	32,7	30,8	**55,3**	41,5	33,2	37,2	31,2
1.OG	W	55,0	54,0	50,1	**57,2**	53,1	48,4	39,7	36,4	34,0	**58,8**	47,7	36,2	41,0	34,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hintergasse 23			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	45,8	45,0	41,8	44,7	45,9	36,0	33,0	33,2	52,3	38,9	37,2	39,3	36,5
1.OG	N	55,0	51,5	50,2	46,4	50,5	50,5	41,5	38,9	39,2	**56,6**	44,6	43,4	45,2	42,9
EG	S	55,0	43,2	45,8	48,0	44,4	47,1	46,0	41,1	40,4	49,2	45,1	42,9	48,1	41,7
1.OG	S	55,0	48,6	52,2	54,0	50,8	53,2	50,4	46,6	45,5	**55,7**	50,6	48,6	52,2	46,6
Hintergasse 25			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	47,2	50,1	54,6	47,5	50,7	49,7	44,1	45,1	52,3	47,9	46,0	50,8	45,6
1.OG	S	55,5	53,6	53,1	**56,4**	54,4	53,8	51,5	48,7	47,5	**58,5**	52,6	49,7	53,2	47,7
1.OG	W	57,0	54,4	55,0	57,0	55,8	55,4	49,8	46,8	44,7	**60,5**	51,5	48,7	51,5	45,9
Hintergasse 25a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	50,3	50,7	50,4	50,3	51,4	45,7	40,1	39,3	**57,0**	45,7	41,7	46,8	40,2
EG	S	55,0	47,1	48,2	51,6	48,2	48,8	46,8	43,5	43,9	53,0	46,3	45,2	48,9	44,8
EG	W	55,0	51,0	48,9	52,5	51,1	48,9	40,5	38,2	38,8	**58,0**	43,1	39,7	42,0	39,2
Hintergasse 27			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	37,1	40,9	43,4	40,8	42,3	41,2	34,4	31,8	44,3	41,3	35,0	43,0	34,1
1.OG	O	55,0	45,5	50,2	47,1	52,3	51,4	45,1	45,5	45,1	51,8	45,9	47,9	47,2	46,2
1.OG	O	55,0	40,1	45,0	46,9	44,0	46,3	44,9	37,7	34,0	48,4	44,4	36,7	46,5	35,9
1.OG	S	55,0	48,6	**55,3**	52,4	**56,4**	**55,7**	50,5	48,3	47,5	**55,8**	52,0	50,4	52,4	48,3
Hintergasse 29			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	46,1	43,3	47,8	48,5	44,6	35,5	32,1	32,2	51,3	39,0	34,1	37,4	33,0
1.OG	N	55,0	49,4	47,8	51,0	52,4	47,9	39,4	36,6	36,9	53,6	43,4	38,5	41,5	37,9
EG	O	55,0	38,4	39,1	41,1	40,4	39,9	37,9	35,3	34,2	42,9	38,5	36,7	39,3	35,0
1.OG	O	55,0	43,1	45,2	47,3	45,3	47,1	46,2	42,8	41,2	48,3	46,6	44,6	48,2	42,0
EG	S	55,0	45,9	46,3	45,8	45,9	47,6	44,1	42,5	43,4	50,9	46,1	45,2	47,5	44,7
1.OG	S	55,0	49,9	50,9	49,7	50,1	51,7	48,0	46,5	46,6	**55,4**	48,6	47,7	49,9	47,1
EG	W	55,0	44,0	45,9	49,2	46,7	47,1	47,0	42,4	37,2	50,5	47,7	44,4	48,6	38,5
1.OG	W	55,1	49,6	50,4	54,0	50,7	51,0	48,8	45,1	42,2	**56,1**	49,4	47,1	50,4	43,4

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hintergasse 31			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	35,3	38,1	38,7	36,4	38,6	32,4	30,3	29,9	41,5	35,3	33,3	35,5	32,4
1.OG	N	55,0	36,9	41,5	40,9	38,3	42,1	34,7	32,9	33,1	43,8	36,9	35,6	37,9	34,8
2.OG	N	55,0	47,1	49,1	49,9	48,0	49,9	46,3	44,7	44,8	52,0	46,9	45,9	48,2	45,1
EG	S	55,0	44,4	47,0	45,8	47,8	48,0	44,7	44,1	44,6	49,7	47,5	47,3	48,3	47,3
1.OG	S	55,0	47,6	50,9	49,3	52,1	51,8	47,9	47,1	47,4	52,9	49,7	49,1	50,4	49,0
2.OG	S	55,0	50,2	52,8	53,3	53,0	53,0	49,9	47,8	47,2	**55,5**	51,7	49,1	51,5	47,9
1.OG	W	55,0	43,6	49,3	51,8	52,0	49,6	40,3	37,7	38,2	51,9	44,3	39,9	42,4	38,4
2.OG	W	56,8	51,3	54,6	56,7	55,7	54,9	50,5	48,3	47,4	**57,7**	52,3	49,6	52,0	48,1
Hintergasse 33			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	40,3	39,0	41,6	38,6	40,6	37,7	36,5	37,9	44,2	38,9	39,4	40,8	39,3
1.OG	N	55,0	45,0	45,4	46,0	45,1	47,4	45,0	44,3	45,2	46,7	44,7	45,6	46,9	45,6
2.OG	N	55,5	49,2	50,2	51,3	50,2	51,3	48,6	47,3	47,2	53,0	48,7	47,4	49,6	46,7
EG	O	55,0	37,5	37,6	42,8	39,8	40,8	41,5	37,4	36,0	40,8	42,2	39,8	43,2	38,6
1.OG	O	55,0	41,6	41,8	47,5	44,2	45,3	46,1	42,5	41,6	44,8	46,2	44,7	47,7	43,5
2.OG	O	56,9	49,4	48,8	50,7	50,0	49,3	46,9	46,1	45,8	53,2	47,7	46,4	48,4	46,2
EG	S	55,0	38,8	38,7	43,2	42,8	42,7	39,4	41,0	36,2	45,8	45,0	43,3	43,8	40,4
1.OG	S	55,0	43,3	43,6	48,6	45,9	45,7	42,0	43,0	39,5	50,3	46,3	44,9	45,4	42,4
2.OG	S	57,1	49,6	51,9	52,7	52,7	52,9	49,8	47,6	46,9	55,3	50,6	49,8	51,5	47,9
Hintergasse 33a			Nutzung: WA												
EG	S	55,0	42,1	42,4	43,2	43,2	44,8	42,4	42,8	42,8	44,6	44,4	44,5	45,3	43,8
EG	W	55,0	42,0	43,0	45,6	43,8	44,9	43,3	42,1	41,6	46,9	45,2	43,4	46,3	42,8
Hintergasse 33b			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,5	42,0	48,5	48,7	41,9	35,5	33,5	32,9	49,5	37,7	34,7	36,8	33,3
EG	O	55,0	41,8	45,2	47,0	41,9	45,6	45,0	33,5	33,0	48,0	40,7	34,5	45,4	33,3
EG	S	55,0	42,6	44,6	46,0	45,5	46,1	43,4	42,4	42,8	46,4	44,8	44,1	46,0	43,6
EG	W	55,0	46,5	45,7	49,5	45,4	46,3	41,1	36,1	35,7	52,7	42,0	39,4	42,4	37,3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hintergasse 33c			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	39,3	42,6	49,2	43,3	43,6	45,4	42,4	37,7	43,2	45,7	43,8	46,7	37,9
EG	O	55,0	43,5	50,2	50,7	51,5	51,5	47,1	45,5	43,5	51,4	49,0	46,4	49,7	44,3
EG	O	55,0	44,4	40,1	40,6	43,1	42,6	43,6	42,0	37,5	46,6	45,3	42,4	45,8	37,0
EG	S	55,0	43,9	46,7	46,4	42,1	46,9	43,4	36,6	35,6	51,1	39,9	37,6	42,0	36,2
EG	W	55,0	41,5	41,7	42,7	42,0	43,2	40,1	39,0	39,5	45,5	41,3	41,0	43,1	40,7
Hintergasse 35			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,7	44,5	47,7	45,8	46,0	46,1	44,2	44,2	48,9	46,8	46,0	48,1	45,3
1.OG	N	55,0	45,6	45,7	47,0	46,2	47,3	45,7	45,0	45,8	48,2	45,6	47,0	47,5	46,3
EG	S	55,0	42,8	48,2	47,9	50,0	49,2	44,1	38,4	37,8	50,8	44,8	41,3	44,7	40,7
1.OG	S	55,0	46,6	51,2	51,6	52,0	51,7	47,6	43,0	42,6	54,5	48,5	45,1	48,6	44,4
EG	W	55,0	41,9	42,7	44,7	44,3	43,3	35,6	33,3	32,6	48,0	38,0	35,0	37,1	33,7
1.OG	W	55,0	47,1	47,1	49,3	48,5	47,8	40,2	37,7	37,2	53,9	42,2	39,4	41,8	38,3
Hintergasse 37			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	45,9	41,9	44,8	43,2	43,7	44,2	41,9	42,1	49,2	44,9	43,5	46,6	43,0
1.OG	N	55,0	44,8	44,8	46,1	44,9	45,7	44,3	44,1	44,8	48,8	44,8	44,4	46,5	44,4
2.OG	N	55,0	45,7	47,5	48,1	48,2	48,5	45,8	44,1	43,7	51,1	48,1	46,6	48,8	46,2
EG	O	55,0	44,6	44,5	47,9	42,3	46,0	44,4	40,3	40,0	52,4	44,3	43,2	46,6	41,5
1.OG	O	55,0	45,7	46,4	50,8	43,9	46,8	46,2	42,8	41,1	52,9	46,0	44,5	48,1	41,8
2.OG	O	55,9	44,2	44,8	46,1	46,7	45,3	41,2	37,9	36,7	49,9	43,5	38,8	43,0	38,5
1.OG	S	55,0	48,9	52,2	53,8	53,3	52,5	48,4	46,3	45,9	**55,4**	50,6	48,2	50,6	47,4
2.OG	S	57,4	52,4	53,1	54,8	55,2	52,8	49,9	47,8	47,0	57,1	52,5	48,8	51,2	47,5
2.OG	W	57,0	52,4	52,4	55,0	54,3	52,6	49,9	47,8	47,0	**57,1**	51,8	49,0	51,3	47,7
Hofstraße 2			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	35,5	35,1	36,3	35,8	35,9	32,9	30,4	28,8	41,7	34,6	31,8	34,7	29,9
1.OG	N	55,0	38,4	37,8	39,2	38,4	38,7	35,6	33,3	32,1	44,2	37,0	34,0	37,4	32,8
EG	O	55,7	35,3	33,2	35,4	34,0	33,5	30,6	28,7	27,7	43,6	32,3	30,2	31,7	28,3
1.OG	O	58,4	38,6	36,2	38,5	36,9	36,8	34,0	31,7	30,8	45,2	35,6	32,9	35,3	31,7
EG	S	55,0	41,0	41,9	42,3	42,3	43,0	40,2	37,6	36,9	46,0	41,7	38,7	43,1	38,3
1.OG	S	55,8	45,0	46,4	46,7	46,8	47,4	44,5	41,7	41,0	50,7	46,0	43,3	47,2	43,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hofstraße 2a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	45,0	36,8	36,9	37,2	37,5	33,4	30,4	29,3	48,3	34,7	31,7	35,1	29,4
1.OG	N	55,0	36,9	38,0	38,6	38,6	39,1	35,8	32,8	31,6	43,1	37,3	33,7	38,1	32,4
2.OG	N	56,3	45,8	47,2	47,7	47,1	48,0	44,5	41,9	40,8	51,5	45,7	42,6	46,7	41,5
EG	S	55,0	40,5	43,4	44,2	43,8	44,5	41,0	38,6	37,0	47,8	42,1	39,1	43,4	38,2
1.OG	S	55,9	44,6	48,4	48,9	48,4	49,4	45,4	43,0	41,7	52,3	46,8	43,9	47,8	43,2
2.OG	S	59,1	49,8	51,6	53,4	51,9	52,4	49,3	47,4	46,5	55,9	50,4	47,2	50,9	46,9
EG	W	55,0	44,2	45,1	45,3	44,2	46,1	42,8	39,9	38,4	50,0	44,4	41,9	46,0	41,3
1.OG	W	55,7	47,8	49,5	49,6	48,5	50,6	46,8	44,3	43,2	54,3	49,0	47,0	50,0	46,3
2.OG	W	57,8	51,2	51,9	54,2	52,4	52,7	50,1	47,9	46,9	57,2	50,8	48,6	51,0	47,6
Hofstraße 3			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	39,4	46,9	54,4	44,6	42,3	37,1	33,8	32,9	47,2	41,7	36,1	39,4	34,7
1.OG	N	55,0	42,5	49,5	**56,6**	46,9	45,2	40,7	37,9	37,1	49,5	45,4	39,5	43,1	38,7
2.OG	N	60,0	56,1	59,0	59,8	59,9	58,7	54,6	51,8	50,8	**62,2**	57,8	52,6	55,7	51,3
EG	S	55,0	52,6	**55,6**	**57,6**	**56,1**	**56,0**	45,2	39,7	39,1	**61,1**	48,2	42,1	47,3	40,4
1.OG	S	56,1	53,9	**56,9**	**59,3**	**56,8**	**56,9**	49,4	44,4	43,6	**62,6**	53,2	46,9	51,5	45,3
2.OG	S	59,6	55,5	58,1	**60,1**	59,3	58,1	52,5	49,7	48,4	**63,1**	56,3	50,5	53,7	49,3
EG	W	55,0	53,5	51,0	**56,7**	52,9	49,5	38,7	35,0	34,7	**61,3**	46,5	37,3	40,8	35,3
1.OG	W	56,4	55,1	54,1	**59,0**	**56,8**	53,1	42,5	38,8	38,5	**62,5**	51,7	41,1	45,1	39,5
2.OG	W	60,0	55,7	57,7	**60,4**	57,6	57,4	52,7	50,3	50,2	**62,6**	56,4	52,1	54,5	50,7
Hofstraße 3a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	50,8	41,9	41,6	46,2	43,0	35,6	32,3	31,7	**55,5**	38,1	34,5	37,1	32,0
1.OG	N	55,0	43,0	43,9	42,6	49,2	45,1	37,3	34,1	33,7	50,0	39,5	36,6	39,2	34,8
2.OG	N	55,0	48,2	49,8	50,1	52,6	50,5	46,0	42,9	42,9	54,3	47,9	45,2	48,6	44,1
EG	S	55,0	44,6	53,2	52,5	50,5	54,0	50,4	44,1	42,4	**55,1**	49,4	45,3	51,8	44,1
1.OG	S	55,0	49,2	**55,6**	55,0	**56,0**	**56,3**	51,9	47,7	46,2	**58,7**	52,1	49,0	53,5	47,7
2.OG	S	58,5	54,8	57,4	**58,8**	57,3	57,3	52,8	49,9	48,6	**61,9**	55,2	50,7	54,1	49,3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hofstraße 3b			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,7	46,6	53,6	39,4	43,1	35,1	32,2	31,6	50,7	38,6	35,7	37,7	34,4
1.OG	N	55,0	46,6	45,3	42,2	42,0	44,8	38,0	35,3	34,9	52,2	41,5	38,4	40,5	37,2
1.OG	O	55,0	45,8	40,8	42,0	42,9	41,4	36,5	33,4	32,4	52,3	39,1	35,7	38,3	34,5
EG	S	55,0	44,4	46,5	48,6	49,7	49,4	49,1	46,1	43,4	51,3	50,8	47,7	52,0	45,9
1.OG	S	55,0	48,9	51,7	52,8	53,1	53,3	51,3	48,2	46,8	**55,7**	52,3	49,8	53,4	48,2
Hofstraße 4			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	35,4	36,0	40,5	34,7	35,5	31,8	29,7	28,8	45,7	34,9	33,6	34,8	32,8
1.OG	N	55,0	38,9	39,1	44,3	38,1	38,1	34,8	32,5	31,6	48,5	37,5	35,7	37,4	35,0
1.OG	O	57,0	48,1	45,8	48,1	49,2	46,7	42,1	39,8	38,7	53,5	43,0	41,1	43,3	40,0
1.OG	W	58,7	49,1	49,0	49,8	49,4	49,9	46,5	42,8	41,8	54,5	46,3	44,3	47,1	43,7
Hofstraße 6			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,7	35,9	36,4	36,4	36,8	33,8	31,6	30,8	42,5	35,8	34,3	35,9	33,3
1.OG	N	55,9	46,0	39,8	40,4	40,4	40,9	37,9	35,5	34,8	46,3	39,2	37,2	39,5	36,4
EG	S	59,5	47,0	42,4	49,2	49,2	42,3	32,7	30,7	30,2	54,2	36,5	34,6	35,4	33,8
EG	S	59,8	47,2	43,9	49,7	45,9	43,7	39,6	37,2	36,6	54,6	41,2	39,4	41,8	38,6
1.OG	S	61,4	48,8	49,6	51,8	50,4	50,5	46,1	43,4	42,7	56,1	47,4	45,7	48,5	44,8
1.OG	S	60,6	48,2	46,2	50,3	49,6	46,4	39,3	36,0	34,5	54,8	40,2	37,4	40,2	36,7
1.OG	W	57,3	42,7	40,4	42,5	41,2	41,5	37,9	35,7	34,6	48,0	39,5	37,7	39,5	36,7
Hofstraße 7			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,9	50,4	48,3	52,1	50,5	47,9	42,4	39,5	38,9	**56,5**	46,5	41,4	44,4	40,8
EG	O	55,8	44,6	50,9	49,0	53,2	51,9	46,3	42,8	41,7	53,7	48,8	45,3	48,7	43,9
1.OG	O	57,9	51,1	49,9	53,7	55,0	49,5	49,2	46,7	46,3	56,0	51,9	48,4	51,2	47,5
EG	S	55,0	46,7	48,9	51,4	50,0	51,1	50,3	46,9	46,2	54,4	51,0	49,2	52,5	47,8
1.OG	S	55,2	50,7	51,4	52,9	53,3	53,0	51,8	48,4	48,0	**56,8**	52,5	50,6	53,2	49,3
EG	W	55,0	43,4	40,8	44,2	42,6	41,0	37,4	32,6	31,0	48,4	40,2	35,2	39,3	32,8
1.OG	W	55,0	48,1	46,8	52,3	47,6	46,1	42,6	38,2	36,6	54,8	46,6	41,5	44,7	38,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hofstraße 8			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,1	38,8	39,5	39,0	39,8	37,6	37,1	36,7	43,2	40,2	38,4	42,6	38,5
EG	N	55,0	41,9	36,7	37,3	37,9	37,5	33,7	31,7	30,9	41,7	35,0	33,1	35,3	31,7
1.OG	N	55,6	45,2	41,1	41,9	42,7	42,0	38,3	36,1	35,3	46,4	39,4	36,9	39,7	36,0
1.OG	N	56,1	44,0	40,5	41,9	41,3	41,4	38,1	36,0	35,0	45,6	39,4	36,9	39,7	35,9
EG	O	56,2	47,6	48,2	50,1	49,6	49,3	46,7	44,4	43,6	54,0	47,2	45,7	48,0	44,8
1.OG	O	57,5	49,2	49,6	51,2	50,9	50,6	48,0	45,8	45,1	54,9	48,5	46,7	48,9	45,7
EG	S	59,5	47,5	48,7	50,3	50,7	49,7	45,7	42,5	41,2	55,4	46,4	44,3	46,8	43,3
1.OG	S	60,8	49,0	50,1	51,9	51,6	51,2	48,2	45,3	44,0	56,1	48,8	47,1	49,4	46,0
Hofstraße 9			Nutzung: WA												
2.OG	O	58,6	51,6	54,6	54,1	56,7	55,4	50,9	48,3	47,5	58,3	51,8	49,0	52,3	48,0
EG	S	55,0	45,8	50,9	50,0	52,5	51,4	45,3	38,3	38,0	53,5	46,8	40,3	42,0	40,4
1.OG	S	57,3	50,9	50,9	54,2	49,8	49,4	45,5	44,1	43,8	**58,1**	50,8	45,8	47,6	45,7
2.OG	S	59,0	54,3	55,6	58,0	56,0	55,5	51,9	50,0	49,6	**60,7**	54,4	50,8	53,4	50,1
2.OG	W	58,3	55,5	55,1	**59,1**	56,3	54,7	51,7	49,1	48,0	**61,2**	54,0	50,0	52,7	48,7
Hofstraße 10			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	36,3	36,1	36,8	37,1	37,1	34,7	34,0	33,7	42,2	38,7	35,4	40,3	35,1
1.OG	N	55,3	39,1	39,0	39,5	39,7	40,1	38,2	37,8	37,6	45,5	43,0	39,7	44,7	39,5
2.OG	N	57,1	43,6	44,0	44,8	45,6	45,1	41,7	39,1	38,5	49,0	43,1	40,3	44,0	39,6
EG	O	58,7	35,4	35,2	36,0	35,9	36,1	33,7	32,3	31,8	43,4	35,7	33,2	37,0	32,9
1.OG	O	60,0	38,9	38,9	39,3	39,2	40,0	38,0	37,4	37,2	46,3	41,7	39,0	43,9	39,2
2.OG	O	61,2	43,2	42,6	43,8	44,0	43,5	40,5	37,5	36,8	48,7	41,2	38,2	41,9	37,8
EG	S	60,9	48,2	48,9	50,3	49,3	50,1	47,0	44,6	44,1	55,4	47,8	46,4	49,0	45,9
1.OG	S	62,1	49,6	50,1	51,6	51,3	51,2	48,9	46,6	45,9	55,6	49,4	47,4	50,0	46,6
2.OG	S	62,6	50,6	50,8	52,4	51,9	51,8	49,4	47,1	46,3	56,1	50,2	48,1	50,5	47,1
EG	W	57,1	48,3	49,6	51,0	50,5	50,6	47,5	45,1	44,3	55,0	47,4	45,6	48,4	44,3
1.OG	W	58,5	49,7	50,6	52,1	51,9	51,7	49,1	46,9	46,0	55,7	49,5	47,3	49,8	46,2
2.OG	W	60,0	50,7	50,9	52,7	52,2	52,0	49,5	47,3	46,3	56,1	50,3	48,3	50,5	47,1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hofstraße 11			Nutzung: WA												
2.OG	O	57,9	46,6	46,5	48,1	48,7	47,2	42,6	39,0	38,4	53,0	45,7	40,9	45,0	40,4
1.OG	S	58,4	51,4	52,8	55,6	54,7	53,4	50,1	45,8	44,8	**59,1**	51,9	48,0	52,0	46,6
2.OG	S	58,8	53,1	55,4	57,0	55,9	55,8	51,7	48,9	47,9	**60,5**	53,8	49,9	52,9	48,6
EG	W	55,0	47,9	48,7	50,7	47,4	48,9	36,4	33,8	32,7	**56,2**	42,3	37,3	39,0	36,5
1.OG	W	56,3	52,3	53,4	56,3	54,1	53,0	43,5	39,6	37,9	**59,7**	48,3	41,5	45,2	40,6
2.OG	W	58,3	54,6	55,8	**58,6**	55,8	55,7	51,0	48,6	47,5	**61,2**	53,7	49,3	52,1	48,0
Hofstraße 12			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	33,7	33,6	34,7	33,2	34,5	30,9	28,3	27,5	40,6	32,0	29,9	32,1	28,3
1.OG	N	55,9	37,6	36,8	38,3	37,4	37,7	35,2	32,9	32,1	42,1	36,3	33,9	36,7	33,1
EG	O	59,2	46,6	45,9	47,8	46,8	47,2	43,9	40,3	38,5	51,2	39,3	41,0	38,2	39,5
1.OG	O	60,4	38,0	45,1	43,7	45,8	46,6	44,2	36,5	38,5	45,0	39,8	41,2	38,6	39,4
EG	S	61,5	50,5	50,9	52,4	51,3	52,1	49,0	46,1	44,9	56,6	49,6	47,0	50,5	46,1
1.OG	S	62,3	49,7	50,2	51,8	51,4	51,4	49,3	46,7	45,8	55,4	50,5	47,7	50,7	46,9
Hofstraße 13			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,5	40,2	44,4	41,9	39,4	33,0	30,5	30,1	50,5	36,4	32,3	35,0	31,3
1.OG	N	55,0	48,0	45,0	49,2	46,9	44,3	36,3	33,9	33,7	54,2	40,1	35,3	38,5	34,7
EG	S	55,6	41,5	43,3	48,7	46,9	46,7	48,1	43,6	42,2	48,2	48,1	45,8	49,9	44,3
1.OG	S	57,1	46,3	49,9	50,9	50,3	51,8	50,5	47,6	46,4	53,0	50,6	49,0	51,7	47,9
Hofstraße 14			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	34,3	40,1	37,9	35,2	41,4	35,8	31,5	30,7	44,8	35,9	32,7	37,1	31,9
1.OG	N	56,5	40,6	43,1	43,9	40,5	44,3	42,1	37,5	37,2	47,9	42,9	39,2	43,8	38,9
EG	S	62,5	51,3	51,1	52,6	50,4	52,5	50,3	48,2	47,8	56,2	50,9	48,7	51,3	48,2
1.OG	S	64,1	52,0	51,3	53,1	50,9	52,7	50,5	48,4	47,9	56,5	51,2	48,9	51,5	48,4
EG	W	60,2	48,7	48,9	50,1	49,0	50,3	47,7	45,6	45,1	54,3	48,7	46,5	49,1	46,0
1.OG	W	61,2	49,7	49,3	50,9	49,6	50,6	48,4	46,2	45,6	54,6	49,1	46,7	49,4	46,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hofstraße 15			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	45,7	47,9	38,6	49,8	48,3	33,0	30,9	30,3	53,0	40,1	32,4	34,5	30,8
EG	N	55,0	38,7	47,8	47,4	49,9	47,7	32,6	30,6	30,6	49,2	40,3	33,5	34,8	32,3
1.OG	N	55,0	42,7	49,9	51,1	51,8	49,1	37,1	35,1	35,3	51,0	44,6	37,9	39,5	37,1
1.OG	N	55,0	49,9	49,5	42,5	51,7	49,5	37,9	36,1	35,6	**55,8**	44,8	37,4	39,5	36,4
EG	O	55,0	40,1	48,6	51,0	52,3	47,4	33,9	30,2	29,0	50,2	46,6	32,2	33,9	30,0
1.OG	O	56,4	42,7	50,3	51,8	53,5	49,4	37,2	32,9	32,2	52,2	48,4	34,7	37,7	33,0
EG	S	55,2	44,9	45,4	48,8	47,5	47,8	48,3	45,5	44,8	50,3	48,5	47,4	49,9	46,5
1.OG	S	57,9	51,7	53,9	56,2	55,0	54,7	52,3	49,4	48,0	**59,4**	53,6	50,9	53,9	49,9
Hofstraße 16			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	34,0	33,6	35,1	33,9	35,1	32,2	29,8	29,1	40,8	33,4	31,4	33,5	30,1
EG	N	55,1	34,3	34,5	35,8	34,1	35,6	33,2	30,5	29,9	40,8	34,5	32,3	34,6	31,4
1.OG	N	56,0	41,5	41,2	42,6	40,3	42,6	39,9	37,6	37,3	47,1	41,6	39,1	41,6	38,8
1.OG	N	56,9	41,5	41,7	43,0	40,4	42,8	40,6	37,8	37,6	47,0	42,2	39,6	42,4	39,3
EG	O	59,8	32,7	32,0	33,1	31,7	32,6	29,4	28,0	27,3	37,1	30,9	28,8	31,5	27,3
1.OG	O	61,0	38,2	37,1	38,5	36,1	37,7	34,5	33,0	32,4	42,8	36,3	33,4	37,0	32,8
EG	S	61,6	46,3	40,8	46,1	37,8	40,1	36,3	35,4	34,6	51,2	38,8	36,3	40,0	35,7
1.OG	S	63,3	48,7	46,4	49,0	43,8	46,9	43,6	42,2	41,8	53,3	45,9	42,5	46,3	42,4
1.OG	S	65,6	49,3	48,5	50,1	47,2	49,9	47,6	45,8	45,2	53,9	48,3	46,1	48,8	45,6
EG	W	62,9	48,6	48,4	49,8	47,0	49,7	47,3	45,7	45,1	53,7	48,1	45,8	48,6	45,4
EG	W	61,8	48,7	48,6	50,1	47,8	50,0	47,8	45,6	45,3	54,0	48,5	46,2	48,9	45,7
1.OG	W	64,6	49,4	48,6	50,4	47,5	50,0	47,7	45,9	45,3	54,1	48,5	46,1	48,9	45,7
1.OG	W	63,5	49,4	48,9	50,7	48,4	50,2	48,1	45,8	45,4	54,3	48,8	46,4	49,1	45,9
Hofstraße 17			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,2	43,6	43,6	45,2	46,1	43,4	42,9	43,7	46,7	48,1	46,2	48,3	45,4
1.OG	N	55,5	45,3	46,9	46,1	49,0	49,0	45,8	45,1	45,4	49,3	49,6	46,8	49,4	46,1
EG	S	55,4	50,0	51,2	52,2	51,3	52,3	49,8	47,2	46,9	**57,5**	50,8	48,9	52,2	48,0
1.OG	S	58,3	52,1	53,9	55,6	55,0	54,8	52,7	50,5	49,6	**59,1**	53,4	51,5	54,1	50,5
EG	W	56,7	51,2	51,6	54,6	52,6	52,0	47,9	44,6	43,9	**59,0**	49,7	47,2	50,3	46,4
1.OG	W	57,9	53,1	54,2	57,1	54,8	54,5	50,5	48,1	47,2	**60,5**	52,6	49,0	51,7	48,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hofstraße 19			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,4	43,3	42,6	43,9	45,5	42,6	42,3	43,1	46,8	47,3	46,1	48,4	45,1
1.OG	N	55,7	45,3	46,8	45,5	48,1	48,7	45,4	45,6	45,4	49,2	48,1	46,9	49,4	45,9
EG	O	55,0	36,3	37,3	37,4	38,6	37,8	33,5	29,9	28,5	42,4	34,9	31,4	34,7	29,6
1.OG	O	55,0	38,5	40,0	40,0	40,2	40,7	36,2	32,1	30,5	44,9	37,3	33,4	37,5	32,2
EG	S	55,4	47,4	52,4	50,7	49,1	53,0	48,4	45,3	45,0	55,3	49,9	47,7	51,1	46,6
1.OG	S	58,4	51,6	54,7	55,0	53,9	55,1	51,3	49,1	48,5	**58,9**	53,1	50,3	53,5	49,3
Hofstraße 21			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	47,3	43,4	44,8	44,0	46,0	44,2	43,3	42,7	50,8	46,6	45,1	48,2	44,3
1.OG	N	55,6	48,6	47,5	49,2	47,2	48,9	46,9	45,9	45,5	53,6	48,3	47,2	49,8	46,1
EG	S	55,4	47,8	49,2	49,1	47,6	50,3	46,1	44,4	44,1	55,1	48,2	46,4	49,4	45,8
1.OG	S	58,0	50,9	53,5	54,5	53,0	54,2	50,4	48,1	47,1	**58,3**	51,4	48,9	51,5	47,8
EG	W	55,0	36,3	37,3	37,5	38,5	37,7	33,9	30,1	28,5	42,2	34,8	31,2	34,6	29,3
1.OG	W	55,0	37,5	39,2	39,4	39,7	40,0	36,5	32,0	29,9	44,2	36,5	32,6	36,8	31,1
Hofstraße 23			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,9	49,1	47,8	47,5	50,3	45,2	42,5	41,5	53,4	45,8	43,5	47,3	42,6
1.OG	N	55,8	47,2	51,9	51,5	51,5	52,8	48,4	46,3	45,5	55,7	49,0	47,3	49,8	46,4
1.OG	O	56,6	45,1	45,4	45,4	45,4	46,1	44,4	44,3	44,0	48,2	44,7	44,2	45,7	44,4
EG	S	55,5	49,0	49,4	50,2	48,5	50,5	46,3	44,7	44,3	**56,7**	48,5	47,1	49,5	46,7
1.OG	S	57,6	51,3	52,7	54,5	53,4	53,5	50,6	48,8	48,0	**58,0**	51,9	49,6	51,9	48,9
Hofstraße 23a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,7	50,6	48,6	46,2	51,1	44,6	42,7	42,0	52,7	45,7	43,2	46,8	42,7
EG	O	55,0	46,9	48,6	49,5	46,6	49,9	47,1	44,9	44,1	53,3	46,2	43,9	48,3	42,8
EG	S	55,7	48,7	50,5	52,7	50,2	51,3	47,3	44,1	43,2	**57,0**	47,8	45,7	48,7	44,9
Hofstraße 25			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,5	45,0	45,3	44,5	45,6	42,3	41,3	40,9	49,1	43,4	42,0	44,5	41,6
EG	O	55,0	46,8	50,2	49,5	48,3	50,9	44,2	41,6	40,9	53,9	46,2	42,4	46,0	41,7
EG	S	55,0	48,8	52,6	53,3	51,8	53,3	49,8	47,9	47,2	**55,7**	51,3	49,0	52,3	48,5
EG	W	55,0	47,9	45,9	51,6	43,1	44,6	40,4	38,0	37,1	**55,5**	41,2	39,3	42,5	38,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hofstraße 27			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	40,5	40,9	41,2	41,5	41,9	40,4	39,8	39,6	44,1	41,8	41,6	43,2	41,6
1.OG	N	55,0	45,9	46,4	46,5	47,6	47,1	46,0	45,7	45,6	49,0	47,8	47,6	48,5	47,6
1.OG	W	57,0	50,3	52,1	53,5	52,5	52,9	48,9	46,8	45,5	**57,1**	51,0	47,5	50,7	46,5
Hofstraße 27a			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	42,1	42,3	42,9	40,4	42,9	38,7	36,2	34,9	47,3	39,8	36,7	40,6	35,8
1.OG	O	55,5	50,6	51,2	52,8	49,9	51,5	47,5	45,6	45,3	**56,2**	48,5	46,0	49,2	45,3
EG	S	55,0	47,5	50,6	51,0	49,8	52,0	49,1	46,6	45,3	54,3	49,4	47,4	50,7	46,6
1.OG	S	57,2	49,8	52,0	53,8	51,7	53,0	50,0	47,8	46,9	56,1	50,3	48,4	50,9	47,5
EG	W	55,0	45,8	48,1	48,2	44,0	48,9	42,3	38,8	37,9	53,3	42,9	40,1	43,3	39,3
1.OG	W	57,1	50,4	52,4	53,9	52,6	53,3	49,8	47,8	46,9	57,0	51,2	48,5	51,0	47,6
Hofstraße 29			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	39,4	47,2	44,7	45,7	48,6	44,3	41,1	40,9	48,8	46,5	44,2	47,6	42,5
1.OG	O	56,0	42,3	49,6	46,8	48,4	50,8	46,5	43,5	42,6	51,0	48,9	47,0	49,3	46,0
EG	S	55,3	46,5	50,7	49,8	47,9	51,6	48,9	46,2	46,2	53,4	50,5	48,4	51,8	47,6
1.OG	S	57,9	49,7	52,0	52,2	51,0	52,9	50,5	48,7	48,1	55,1	51,8	49,5	52,7	48,9
EG	W	55,0	39,1	39,8	40,2	38,0	40,7	36,6	33,9	32,5	44,5	37,6	34,5	38,5	33,3
1.OG	W	55,0	48,3	49,8	50,6	48,8	50,7	47,1	45,1	44,7	54,6	48,1	45,6	49,2	44,8
Hofstraße 31			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	47,2	41,8	40,3	42,0	43,0	39,2	35,2	34,4	51,7	39,6	37,9	40,8	34,5
1.OG	N	55,0	48,2	45,5	43,7	45,6	46,9	42,9	38,8	37,7	52,6	43,3	41,2	44,5	37,8
2.OG	N	55,0	41,5	44,2	44,2	44,1	45,4	42,4	38,7	38,7	47,9	43,0	41,2	44,9	39,2
EG	O	55,0	45,2	48,0	47,8	46,4	48,3	40,6	38,1	36,9	52,6	42,7	39,1	42,8	37,7
1.OG	O	56,1	49,4	50,4	52,6	51,6	50,5	45,9	43,5	42,4	55,5	47,9	44,5	48,0	43,6
2.OG	O	57,7	41,3	42,7	42,3	41,4	41,5	38,1	35,2	34,3	45,9	43,5	37,0	39,8	34,9
EG	S	55,0	48,0	49,5	50,9	49,6	50,9	49,3	47,3	46,6	53,8	50,2	48,1	51,4	47,8
1.OG	S	58,1	51,2	54,0	54,9	54,3	55,0	52,5	50,3	49,5	57,9	52,8	50,8	53,7	50,3
2.OG	S	59,4	51,3	51,9	53,7	53,7	52,9	49,9	48,1	47,1	56,7	51,6	49,2	50,9	47,9
EG	W	55,0	43,8	39,9	43,6	38,5	40,0	37,1	33,5	32,9	48,8	39,3	36,7	40,7	34,8
1.OG	W	56,6	47,6	45,7	48,7	43,7	45,6	41,7	38,4	38,4	53,7	43,1	41,3	44,6	39,6
2.OG	W	58,0	51,3	51,3	53,6	51,9	52,2	49,5	47,8	46,7	56,4	50,8	48,2	50,6	47,4

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hofstraße 33			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	47,6	44,4	44,6	44,1	45,0	38,1	36,0	35,3	50,6	40,8	37,7	40,8	37,1
1.OG	O	57,0	51,0	48,0	50,6	48,7	48,4	44,6	42,1	41,5	55,0	46,2	43,3	46,8	43,0
EG	S	55,0	43,6	45,2	46,8	46,1	46,2	43,1	41,1	40,8	50,2	44,9	42,2	46,6	41,8
EG	S	55,0	46,4	48,4	49,1	48,3	49,7	47,1	43,9	43,1	53,0	47,6	45,2	48,7	44,7
1.OG	S	57,8	50,4	52,1	52,6	53,5	53,5	50,7	48,3	47,5	56,3	51,5	49,7	52,2	49,0
1.OG	S	57,1	49,1	50,2	51,6	51,6	51,5	49,0	46,8	46,3	55,4	50,1	47,9	51,2	47,5
EG	W	55,0	42,4	46,4	47,2	45,5	47,3	43,2	41,1	40,1	50,9	44,9	42,0	46,1	41,4
1.OG	W	56,9	46,8	49,7	51,0	50,3	50,8	47,4	45,3	44,4	54,4	48,7	46,3	49,5	45,8
Hofstraße 33a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	35,2	39,4	46,9	36,0	36,6	35,2	33,0	32,9	46,9	36,9	34,6	38,8	33,5
1.OG	N	55,0	38,2	42,6	49,7	38,8	40,6	38,1	36,5	37,4	48,7	41,0	38,8	43,2	38,2
EG	O	55,0	38,6	43,7	45,1	42,4	45,7	45,2	41,4	39,2	48,2	44,4	42,2	45,6	41,3
1.OG	O	55,5	35,5	36,0	36,6	36,8	36,9	33,5	31,4	29,7	42,6	34,7	33,5	34,8	32,3
EG	W	55,0	48,8	43,3	50,6	38,5	40,2	35,9	33,1	32,0	54,0	36,7	34,6	37,9	32,8
1.OG	W	55,0	50,9	46,0	52,8	42,9	43,7	39,9	37,3	36,2	**56,2**	40,7	38,6	42,2	37,1
Hofstraße 35			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	35,8	36,0	36,5	36,8	36,8	34,4	33,4	32,9	40,9	35,7	34,6	37,0	34,3
1.OG	N	55,0	41,1	41,4	41,7	41,8	42,4	41,0	40,5	40,3	44,7	42,1	41,5	43,8	41,7
2.OG	N	56,8	46,5	48,7	48,7	49,2	49,8	47,7	46,0	45,4	51,3	48,0	45,9	49,3	45,8
EG	O	55,0	45,0	40,7	43,2	42,1	41,0	35,6	32,3	29,1	48,9	35,6	32,4	34,1	31,5
1.OG	O	57,6	45,6	47,6	49,9	49,6	48,4	43,6	40,7	32,0	52,8	39,6	36,5	35,2	34,7
2.OG	O	58,7	41,3	45,4	47,1	47,0	45,7	39,5	36,0	34,9	50,3	40,6	36,3	40,1	35,9
EG	S	55,6	45,4	49,7	48,8	51,0	51,2	48,0	44,8	44,2	53,0	48,9	47,1	50,1	46,1
1.OG	S	58,8	49,9	51,1	51,5	52,9	52,4	50,1	47,9	47,3	55,5	50,7	49,3	51,4	48,4
2.OG	S	59,9	50,9	50,8	52,8	52,0	51,8	49,2	47,2	46,3	56,1	50,2	48,0	50,3	47,1
EG	W	55,0	43,5	44,0	45,1	44,6	45,4	42,8	39,6	39,0	49,5	43,8	41,6	44,7	41,2
1.OG	W	57,5	47,9	48,9	50,0	50,1	49,9	47,1	44,4	43,8	54,2	48,2	46,2	48,9	45,8
2.OG	W	59,4	50,9	50,8	52,9	51,7	51,8	49,1	47,2	46,4	55,9	49,9	47,9	50,2	47,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hofstraße 37			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	37,9	37,8	38,9	38,4	39,3	37,4	36,2	35,8	42,2	38,7	37,4	40,1	37,2
EG	O	55,0	37,4	45,3	48,1	47,3	46,6	43,7	40,3	38,9	49,4	44,3	42,1	45,1	39,6
EG	W	55,0	38,0	43,6	44,2	43,9	45,3	42,7	38,8	37,2	47,1	43,4	38,8	44,3	38,0
Hofstraße 37a			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	38,5	35,6	37,0	34,3	36,2	31,9	30,1	29,3	42,6	32,9	31,3	32,8	30,0
EG	S	56,7	48,4	49,7	50,3	50,7	51,1	47,8	45,2	44,3	54,3	48,7	47,2	49,6	46,3
EG	W	55,5	44,6	39,7	44,8	39,7	39,6	35,4	32,3	30,5	49,9	35,9	33,7	36,1	32,6
EG	W	55,0	38,6	39,3	39,2	40,0	40,4	38,0	37,0	36,6	43,9	39,3	38,1	40,8	38,2
Hofstraße 39			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,4	41,8	44,0	44,3	44,1	45,0	41,0	38,0	37,3	47,8	41,4	38,9	42,2	38,3
EG	O	57,5	44,3	38,7	43,9	38,3	38,5	34,1	31,4	29,6	48,9	35,0	33,1	34,7	31,5
1.OG	O	58,6	48,2	43,2	48,6	43,3	43,0	38,6	35,9	34,1	52,0	39,1	36,6	38,9	35,3
EG	W	56,6	46,3	47,3	47,0	47,4	48,6	45,1	42,2	41,7	51,2	46,2	44,3	47,2	43,5
1.OG	W	58,8	48,5	49,6	50,5	51,1	51,0	48,7	46,5	45,6	53,6	49,1	47,5	49,8	46,4
Hofstraße 41			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	35,0	35,9	36,5	36,5	37,3	35,0	32,1	31,5	42,2	40,1	38,9	40,7	38,6
2.OG	N	55,0	40,5	43,1	43,1	42,8	44,5	41,7	38,6	37,6	47,2	44,0	42,1	45,1	41,9
EG	O	55,0	46,4	37,5	40,4	37,6	38,0	35,4	33,3	32,1	47,5	36,5	34,8	37,3	34,1
1.OG	O	56,9	47,5	40,7	43,9	40,6	41,2	38,5	36,5	35,1	49,7	39,5	37,6	40,5	37,1
2.OG	O	58,7	48,9	46,0	47,7	46,4	47,1	44,2	42,0	41,1	52,1	45,1	43,4	46,1	42,8
EG	S	58,3	46,6	47,9	49,0	49,1	49,3	46,1	44,0	42,8	52,7	46,9	45,4	48,2	44,8
1.OG	S	60,1	50,1	50,6	51,6	51,6	51,8	49,4	47,5	46,7	55,2	50,0	48,5	50,8	47,9
2.OG	S	61,6	51,4	52,1	53,5	53,3	53,1	50,9	49,1	48,2	56,1	51,4	49,8	51,9	48,8
EG	W	58,3	43,8	43,9	45,0	43,8	45,1	42,6	39,6	39,1	49,6	44,1	41,8	45,5	41,3
1.OG	W	59,5	47,5	47,8	48,8	48,8	48,9	46,4	43,9	43,4	53,3	47,5	45,7	48,3	45,2
2.OG	W	59,9	50,7	50,0	51,9	51,2	51,0	48,7	46,8	45,9	54,8	49,4	47,6	49,7	46,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Hofstraße 43			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	32,4	31,3	32,9	32,1	32,0	29,6	27,8	26,8	37,6	30,5	29,0	30,6	27,5
1.OG	N	55,0	32,6	32,4	33,5	33,1	33,3	30,6	28,4	27,4	38,7	31,5	29,6	31,9	28,1
2.OG	N	55,0	35,2	35,3	36,3	36,1	36,4	33,8	31,7	30,8	39,8	34,5	32,8	35,2	31,6
3.OG	N	56,1	47,7	48,5	49,0	48,7	49,6	47,2	45,4	45,0	52,3	47,8	46,2	48,7	45,5
3.OG	O	59,7	44,4	43,9	45,2	43,9	45,0	42,4	40,0	39,3	48,8	42,8	40,7	43,9	40,2
EG	S	56,2	47,9	47,7	49,8	49,0	49,1	46,6	43,2	42,0	53,5	46,3	45,1	47,0	44,2
1.OG	S	59,3	49,5	49,0	50,9	50,3	50,2	48,0	45,7	44,9	54,1	48,6	46,8	49,1	46,1
2.OG	S	61,7	50,4	49,5	51,5	50,7	50,5	48,5	46,5	45,7	54,3	49,1	47,4	49,5	46,4
3.OG	S	62,2	51,1	49,7	51,8	50,9	50,7	48,6	46,6	45,8	54,5	49,2	47,6	49,6	46,5
EG	W	56,1	47,7	46,0	47,4	45,2	47,3	43,9	41,3	40,4	52,3	44,4	42,8	45,8	42,2
1.OG	W	58,1	49,3	48,3	50,5	48,5	49,5	46,8	44,8	44,3	53,8	47,6	46,1	48,5	45,6
2.OG	W	59,6	50,5	49,5	51,6	50,7	50,6	48,5	46,6	45,7	54,3	49,1	47,4	49,5	46,4
3.OG	W	60,6	51,1	49,7	51,9	51,0	50,8	48,7	46,8	45,8	54,5	49,3	47,8	49,7	46,6
Hofstraße 43a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	32,3	31,6	33,1	32,0	32,4	29,8	27,7	26,7	37,2	30,8	29,3	31,4	27,9
1.OG	N	55,0	33,1	33,3	34,3	34,0	34,3	32,0	30,1	29,2	38,6	33,5	31,8	34,0	30,9
2.OG	N	55,0	38,7	38,8	39,9	39,4	39,8	38,0	36,6	36,0	43,1	40,0	38,9	40,7	38,6
EG	O	56,6	32,2	31,6	33,1	31,6	32,4	29,5	27,4	26,5	37,9	30,4	28,9	30,6	27,2
1.OG	O	57,7	32,3	32,1	33,4	31,8	33,0	30,5	27,7	26,9	38,9	31,1	29,3	31,5	27,9
2.OG	O	58,7	36,5	35,4	37,1	35,5	36,4	34,0	31,5	30,8	41,1	34,6	32,8	35,2	31,7
EG	S	57,0	48,0	47,7	49,8	48,9	49,1	46,6	43,5	42,4	53,4	47,2	45,3	47,6	44,4
1.OG	S	59,6	49,6	49,0	50,9	50,1	50,1	48,0	45,8	45,0	53,9	48,7	46,8	49,2	46,1
2.OG	S	61,6	50,4	49,4	51,4	50,6	50,4	48,4	46,4	45,6	54,2	49,0	47,2	49,4	46,3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Im Höfchen 1			Nutzung: WA												
EG	NO	55,1	**55,2**	**55,3**	**55,6**	**60,4**	**62,0**	**56,7**	**62,3**	**57,3**	**55,4**	**56,6**	**65,2**	**57,8**	**67,8**
1.OG	NO	56,5	56,2	56,3	**56,7**	**61,3**	**62,5**	**57,7**	**62,9**	56,1	56,5	**57,5**	**66,1**	**58,5**	**67,9**
2.OG	NO	57,9	56,9	57,1	57,5	**61,8**	**63,2**	**58,7**	**63,3**	57,2	57,3	**58,4**	**66,9**	**59,3**	**68,2**
1.OG	NW	56,1	48,0	48,1	48,3	49,4	**57,0**	54,7	50,2	54,2	48,8	49,6	**64,1**	**56,5**	**58,1**
2.OG	NW	57,8	51,5	51,5	51,7	52,8	**60,5**	57,5	53,5	**58,0**	52,5	53,1	**65,4**	**59,3**	**60,8**
EG	SO	55,0	**59,9**	**60,0**	**60,2**	**61,9**	**66,9**	**65,7**	**63,5**	**62,5**	**60,0**	**60,6**	**71,5**	**68,0**	**70,8**
1.OG	SO	55,7	**60,4**	**60,5**	**60,7**	**62,4**	**67,4**	**66,3**	**63,9**	**63,1**	**60,5**	**61,1**	**71,8**	**68,2**	**70,8**
2.OG	SO	57,2	**60,7**	**60,8**	**61,0**	**62,7**	**67,9**	**66,8**	**64,1**	**63,4**	**60,8**	**61,4**	**71,8**	**68,3**	**70,8**
EG	SW	55,0	**56,6**	**56,7**	**57,0**	**57,7**	**62,6**	**62,9**	**56,9**	**56,9**	**56,8**	**57,6**	**70,9**	**63,9**	**68,4**
1.OG	SW	55,2	**57,5**	**57,6**	**57,8**	**58,5**	**63,5**	**64,3**	**57,7**	**58,1**	**57,6**	**58,3**	**71,3**	**65,2**	**68,6**
2.OG	SW	57,9	**58,4**	**58,5**	**58,7**	**59,4**	**65,4**	**65,5**	**58,9**	**60,6**	**58,5**	**59,1**	**71,2**	**67,2**	**68,9**
Im Höfchen 2			Nutzung: WA												
EG	NO	57,7	52,3	52,7	53,4	**59,2**	**59,4**	54,9	**61,5**	55,1	53,0	55,7	**60,4**	54,9	**61,4**
EG	NO	57,5	56,7	57,0	**57,6**	**61,9**	**61,1**	**58,3**	**64,2**	56,4	56,1	**58,5**	**63,5**	**58,1**	**65,7**
1.OG	NO	60,5	53,6	53,9	54,4	59,7	59,9	55,5	**61,9**	53,4	54,2	55,8	**61,0**	55,8	**61,7**
1.OG	NO	58,3	56,5	56,8	57,5	**62,1**	**62,5**	58,2	**64,4**	56,2	56,9	**59,0**	**64,0**	**58,6**	**65,9**
EG	NW	56,3	55,3	55,3	55,3	55,7	56,0	55,5	55,9	55,5	55,4	55,4	**56,5**	**56,7**	**56,4**
EG	NW	56,4	55,3	55,3	55,3	55,4	**56,5**	55,5	55,6	55,5	54,6	54,6	56,2	**57,3**	56,1
1.OG	NW	61,1	56,2	56,2	56,2	56,3	57,7	56,5	56,5	56,6	56,0	56,2	57,5	59,2	57,4
1.OG	NW	61,3	56,0	56,1	56,1	56,4	57,0	56,4	56,7	56,4	56,0	56,3	57,3	57,7	57,2
EG	SO	57,3	55,0	55,4	56,2	**61,6**	**60,6**	57,2	**62,5**	54,6	55,8	**58,2**	**66,2**	**58,0**	**67,3**
EG	SO	58,2	56,7	56,9	57,2	**61,6**	**63,7**	**58,8**	**63,9**	**60,0**	57,4	**58,8**	**67,2**	**61,9**	**68,1**
1.OG	SO	58,1	55,9	56,3	57,0	**62,1**	**62,3**	58,0	**62,9**	55,9	56,6	**58,7**	**66,7**	**58,9**	**67,3**
1.OG	SO	58,6	56,2	56,4	56,9	**60,8**	**64,9**	**60,7**	**62,7**	**60,4**	56,6	58,0	**68,5**	**62,6**	**68,0**
EG	SW	57,1	50,8	50,6	50,9	54,4	**61,2**	**57,5**	53,8	**58,9**	50,8	50,9	**64,7**	**61,6**	**66,4**
1.OG	SW	59,0	53,0	53,0	53,1	53,8	**62,4**	**60,1**	54,2	**59,6**	53,4	53,5	**67,4**	**63,6**	**66,9**

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Im Höfchen 3			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	**56,9**	**57,0**	**57,0**	**59,3**	**62,5**	**63,4**	**61,7**	**57,5**	**57,0**	**57,1**	**68,2**	**65,3**	**70,1**
1.OG	NO	55,9	**57,6**	**57,7**	**57,7**	**59,9**	**63,4**	**64,1**	**62,2**	**59,0**	**57,7**	**57,9**	**68,9**	**65,8**	**70,4**
2.OG	NO	58,6	**58,9**	**59,0**	**59,1**	**61,0**	**65,3**	**65,3**	**62,9**	**61,3**	**59,1**	**59,6**	**69,6**	**67,2**	**70,0**
EG	NW	55,0	47,5	47,6	47,7	48,6	53,1	50,5	49,6	51,1	48,6	48,8	**59,4**	**59,2**	**59,1**
1.OG	NW	56,0	51,0	51,0	51,1	51,7	**57,8**	**59,6**	52,3	**57,4**	52,1	52,3	**61,0**	**62,7**	**61,0**
2.OG	NW	58,6	55,9	55,9	56,1	57,1	**63,2**	**62,2**	57,2	**60,6**	56,2	56,9	**64,0**	**65,2**	**64,2**
EG	SO	55,0	**61,5**	**61,6**	**61,7**	**62,8**	**68,4**	**67,8**	**63,7**	**63,7**	**61,6**	**62,0**	**72,4**	**70,0**	**70,6**
1.OG	SO	55,5	**61,8**	**61,9**	**62,0**	**63,1**	**69,0**	**68,4**	**64,0**	**64,4**	**61,9**	**62,2**	**72,6**	**70,1**	**70,6**
2.OG	SO	57,4	**62,0**	**62,1**	**62,2**	**63,4**	**69,5**	**69,0**	**64,3**	**65,0**	**62,1**	**62,5**	**72,7**	**70,2**	**70,7**
Im Höfchen 4			Nutzung: WA												
EG	NO	58,8	52,1	52,2	52,5	58,0	**61,9**	57,0	**60,2**	57,2	52,3	53,4	**61,5**	**60,0**	**65,0**
EG	NO	59,4	41,4	41,7	42,2	45,6	53,1	49,2	46,6	51,8	42,1	43,6	49,8	49,7	49,9
1.OG	NO	63,0	45,9	46,4	47,1	49,9	52,1	52,9	50,8	47,3	47,1	49,0	55,1	53,9	54,8
1.OG	NO	60,7	53,3	53,5	54,0	58,6	**61,5**	59,5	60,7	57,0	53,8	55,2	**62,8**	**62,4**	**66,2**
EG	NW	58,7	55,6	55,6	55,6	55,8	57,0	56,4	55,9	55,8	54,9	55,0	56,4	58,7	56,1
EG	NW	58,7	41,9	42,2	42,5	45,8	49,3	46,5	47,1	49,3	42,6	43,6	49,4	49,5	50,2
1.OG	NW	62,8	57,0	57,0	57,1	57,3	58,6	58,0	57,4	57,3	56,8	57,0	58,4	60,4	58,2
1.OG	NW	62,2	48,4	48,6	48,9	50,3	53,5	51,8	51,1	50,5	48,9	49,8	53,9	54,7	54,0
EG	SO	58,5	54,3	54,6	55,2	**59,0**	**65,2**	**60,3**	**61,0**	**62,0**	54,8	56,4	**67,3**	**64,1**	**64,8**
1.OG	SO	59,3	55,5	55,8	56,2	**59,5**	**65,2**	**62,8**	**61,3**	**61,6**	55,9	57,2	**67,9**	**66,6**	**67,6**
EG	SW	56,7	51,2	51,5	52,2	52,6	**62,2**	**62,9**	51,5	55,6	51,9	53,7	**66,7**	**66,6**	**62,4**
1.OG	SW	59,5	52,8	53,0	53,6	53,7	**63,2**	**63,6**	53,5	57,4	53,5	54,9	**66,8**	**67,0**	**63,1**
Im Höfchen 6			Nutzung: WA												
EG	NO	57,7	50,9	51,0	51,2	55,6	**62,1**	54,5	57,0	**58,9**	51,3	51,9	**65,0**	56,6	**66,3**
1.OG	NO	60,3	55,5	55,6	55,8	58,6	**63,3**	57,7	60,3	**60,4**	55,4	56,2	**65,8**	59,1	**66,6**
EG	SO	58,1	54,9	55,2	55,8	**58,6**	**66,2**	**64,5**	**58,6**	**61,6**	55,4	56,8	**67,6**	**68,1**	**65,3**
1.OG	SO	58,6	56,0	56,2	56,6	**59,4**	**67,2**	**65,1**	**60,4**	**62,8**	56,4	57,3	**68,1**	**68,1**	**66,9**
EG	SW	56,3	**56,6**	**56,6**	**56,8**	**57,2**	**65,4**	**65,0**	**58,5**	**58,2**	**57,0**	**57,4**	**67,8**	**70,1**	**60,8**
1.OG	SW	57,9	**59,2**	**59,3**	**59,4**	**59,4**	**66,7**	**66,0**	**59,3**	**60,7**	**59,4**	**59,8**	**68,1**	**70,4**	**61,9**

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Im Höfchen 7			Nutzung: WA												
EG	NO	55,2	**60,5**	**60,6**	**60,8**	**61,9**	**68,4**	**69,4**	**62,8**	**61,7**	**60,6**	**61,2**	**72,0**	**75,6**	**69,0**
EG	NO	55,4	**57,2**	**57,2**	**57,4**	**59,1**	**66,1**	**62,2**	**60,4**	**59,8**	**57,3**	**57,8**	**70,8**	**66,0**	**68,2**
1.OG	NO	56,5	**61,5**	**61,6**	**61,7**	**62,7**	**69,3**	**69,6**	**63,6**	**62,1**	**61,6**	**62,0**	**72,1**	**75,7**	**69,2**
1.OG	NO	56,6	**58,3**	**58,4**	**58,6**	**60,0**	**66,2**	**63,0**	**61,1**	**58,8**	**58,5**	**59,0**	**70,9**	**66,0**	**68,4**
EG	NW	55,0	51,2	51,0	51,4	53,8	**58,3**	53,6	**55,5**	54,3	53,4	53,6	**56,4**	**60,3**	**55,8**
EG	NW	55,0	50,7	50,7	50,7	51,0	**63,4**	**56,8**	51,3	**65,4**	50,8	50,9	53,9	**63,9**	52,7
1.OG	NW	55,0	54,3	54,3	54,3	54,7	**64,1**	**60,3**	55,0	**65,9**	54,6	54,7	**57,2**	**66,0**	**56,3**
1.OG	NW	55,4	54,4	54,3	54,5	**56,2**	**60,4**	**56,6**	**57,4**	**57,4**	**56,3**	**56,6**	**59,1**	**62,2**	**58,3**
EG	SO	55,0	**60,1**	**60,2**	**60,4**	**61,6**	**69,3**	**69,5**	**62,2**	**62,5**	**60,3**	**60,8**	**70,1**	**74,6**	**67,3**
EG	SO	55,0	**61,4**	**61,5**	**61,6**	**62,2**	**71,7**	**72,0**	**62,6**	**67,9**	**61,5**	**61,7**	**70,0**	**76,3**	**67,1**
1.OG	SO	55,0	**62,5**	**62,5**	**62,6**	**63,1**	**72,1**	**72,2**	**63,6**	**68,2**	**62,6**	**62,7**	**70,2**	**76,4**	**67,4**
1.OG	SO	56,4	**61,2**	**61,2**	**61,4**	**62,5**	**70,0**	**69,7**	**63,0**	**63,2**	**61,3**	**61,8**	**70,3**	**74,6**	**67,5**
EG	SW	55,0	**58,7**	**58,7**	**58,7**	**58,8**	**70,8**	**71,9**	**58,9**	**67,7**	**58,7**	**58,8**	**62,4**	**75,4**	**60,1**
EG	SW	55,0	53,1	53,2	53,3	53,9	**69,1**	**62,2**	53,6	**63,9**	**55,3**	**55,5**	**56,6**	**64,0**	**56,2**
1.OG	SW	55,0	**60,7**	**60,7**	**60,7**	**60,8**	**70,9**	**72,1**	**60,9**	**68,1**	**60,7**	**60,7**	**63,6**	**75,6**	**61,8**
1.OG	SW	55,0	**55,7**	**55,7**	**55,9**	**56,5**	**69,2**	**63,7**	**56,1**	**64,7**	**58,8**	**59,0**	**60,1**	**67,4**	**59,5**
Im Höfchen 8			Nutzung: WA												
EG	NO	55,7	**55,9**	**56,0**	**56,3**	**57,6**	**60,3**	**59,8**	**58,5**	**56,9**	**56,3**	**57,1**	**67,8**	**60,9**	**65,6**
1.OG	NO	57,7	**58,0**	**58,1**	**58,3**	**59,7**	**61,9**	**61,5**	**60,8**	**58,2**	**58,3**	**58,8**	**68,1**	**61,9**	**66,5**
2.OG	NO	59,7	58,5	58,6	58,8	**60,2**	**63,1**	**60,5**	**61,2**	59,0	55,4	56,5	**68,0**	**61,0**	**66,2**
EG	NW	55,0	49,6	49,6	49,7	50,1	54,6	51,1	50,5	54,8	50,7	51,0	53,3	**55,6**	53,0
1.OG	NW	57,2	55,5	55,6	55,6	55,7	**58,4**	56,0	55,8	**57,8**	56,5	56,5	**57,3**	**60,4**	**57,5**
2.OG	NW	60,0	58,1	58,1	58,1	58,3	**60,7**	58,5	58,4	60,0	58,4	58,5	59,4	**62,0**	59,4
EG	SO	57,6	**57,7**	**57,7**	**58,0**	**59,1**	**65,7**	**66,9**	**59,8**	**62,6**	57,6	**58,1**	**69,7**	**69,3**	**68,1**
1.OG	SO	58,3	57,5	57,6	57,9	**59,9**	**68,5**	**67,7**	**60,9**	**64,8**	57,7	58,2	**69,0**	**69,2**	**66,4**
2.OG	SO	59,8	58,5	58,6	58,8	**60,3**	**69,0**	**66,9**	**61,2**	**65,5**	58,7	59,2	**68,8**	**70,4**	**66,5**
EG	SW	55,3	52,4	52,4	52,4	52,6	**65,6**	**56,7**	53,0	**62,2**	53,0	53,0	**64,0**	**64,1**	**59,2**
1.OG	SW	57,2	56,3	56,3	56,3	56,4	**68,0**	**60,4**	56,7	**65,2**	**57,5**	**57,5**	**62,2**	**67,1**	**60,3**
2.OG	SW	59,3	59,3	59,3	59,3	**59,4**	**68,7**	**64,1**	**59,5**	**66,2**	**59,5**	**59,6**	**63,6**	**70,5**	**60,9**

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Im Höfchen 9			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	**55,3**	**55,3**	**55,4**	**55,7**	**64,7**	**70,2**	**56,0**	**61,8**	**57,5**	**57,7**	**65,4**	**73,6**	**60,5**
1.OG	NO	55,7	**57,4**	**57,4**	**57,6**	**58,2**	**64,9**	**70,4**	**58,8**	**58,9**	**59,9**	**60,1**	**66,7**	**73,6**	**63,1**
EG	NW	55,0	**56,9**	**56,9**	**57,0**	**57,0**	**60,5**	**57,9**	**57,1**	**59,3**	**58,0**	**58,0**	**58,6**	**63,6**	**58,6**
1.OG	NW	55,5	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,1**	**62,8**	**60,8**	**60,2**	**62,4**	**61,0**	**61,0**	**61,7**	**65,4**	**61,8**
EG	SO	55,0	**61,7**	**61,8**	**61,9**	**62,4**	**72,4**	**72,1**	**62,7**	**69,4**	**61,8**	**62,0**	**68,4**	**75,5**	**66,1**
1.OG	SO	55,1	**62,6**	**62,7**	**62,7**	**63,2**	**72,6**	**72,4**	**63,5**	**69,6**	**62,7**	**62,9**	**68,7**	**75,6**	**66,5**
EG	SW	55,0	**59,0**	**59,0**	**59,1**	**59,6**	**71,9**	**65,8**	**59,8**	**68,2**	**59,6**	**59,8**	**62,7**	**70,7**	**62,2**
1.OG	SW	55,9	**61,2**	**61,3**	**61,3**	**61,7**	**72,1**	**67,2**	**61,8**	**68,8**	**62,1**	**62,3**	**64,3**	**71,9**	**64,0**
Im Höfchen 10			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	**60,5**	**60,5**	**60,5**	**61,2**	**69,2**	**69,1**	**61,6**	**64,8**	**60,6**	**60,7**	**66,7**	**72,2**	**64,6**
1.OG	NO	55,8	**62,1**	**62,1**	**62,1**	**62,6**	**70,0**	**70,0**	**62,9**	**66,1**	**62,0**	**62,1**	**67,2**	**72,4**	**65,4**
EG	NW	55,0	**56,2**	**56,2**	**56,2**	**56,2**	**59,6**	**57,4**	**56,3**	**58,5**	**55,5**	**55,5**	**57,2**	**63,1**	**56,8**
1.OG	NW	55,7	**58,7**	**58,7**	**58,7**	**58,8**	**63,4**	**60,0**	**58,9**	**63,3**	**60,1**	**60,1**	**61,1**	**66,0**	**61,0**
EG	SO	55,0	**64,8**	**64,8**	**64,8**	**65,0**	**74,2**	**72,0**	**65,1**	**73,2**	**64,8**	**64,9**	**68,0**	**78,9**	**66,6**
1.OG	SO	55,0	**64,7**	**64,7**	**64,8**	**65,0**	**74,2**	**72,8**	**65,1**	**73,1**	**64,7**	**64,8**	**68,0**	**78,1**	**66,7**
EG	SW	55,0	**60,9**	**60,9**	**60,9**	**60,9**	**73,1**	**66,7**	**60,9**	**73,0**	**60,9**	**60,9**	**61,1**	**70,0**	**61,0**
1.OG	SW	55,0	**64,5**	**64,5**	**64,5**	**64,6**	**73,5**	**70,5**	**64,6**	**73,3**	**65,1**	**65,2**	**65,3**	**74,7**	**65,4**
Im Höfchen 12			Nutzung: WA												
EG	NO	58,3	55,9	55,9	56,1	56,8	**69,2**	**63,3**	57,3	**67,6**	56,0	56,4	**61,5**	**65,5**	**60,0**
EG	NW	61,3	57,9	57,9	57,9	57,9	61,1	58,2	58,1	59,4	60,4	60,5	60,6	**66,4**	61,2
EG	SO	56,1	**62,1**	**62,1**	**62,2**	**62,4**	**70,2**	**65,7**	**62,5**	**71,0**	**62,1**	**62,2**	**64,1**	**69,2**	**63,5**
EG	SW	59,3	**62,2**	**62,2**	**62,2**	**62,2**	**65,8**	**62,6**	**62,3**	**69,3**	**63,8**	**63,8**	**63,9**	**70,1**	**64,2**

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Imbachstraße 1a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	26,5	26,5	27,7	27,5	28,0	26,5	25,6	25,0	28,3	26,6	26,6	27,5	25,3
1.OG	N	55,0	28,0	27,8	29,3	28,4	28,9	27,0	25,6	25,0	30,3	27,3	26,6	28,0	25,3
EG	O	55,0	27,1	27,0	29,1	27,7	28,2	26,5	25,6	25,0	31,9	27,3	27,2	28,0	26,2
1.OG	O	55,0	30,4	29,3	32,4	29,6	29,7	27,3	25,7	25,0	34,2	28,5	27,3	28,8	26,3
EG	S	55,0	38,1	40,2	40,6	37,6	40,2	35,1	32,2	31,9	42,7	35,6	32,8	35,7	32,3
1.OG	S	55,0	41,1	42,3	43,7	40,7	42,5	38,4	35,5	33,6	45,1	38,7	35,9	39,0	34,6
EG	W	55,0	39,0	37,3	41,2	35,9	36,8	33,6	33,1	32,5	42,9	34,3	32,7	34,3	33,3
1.OG	W	55,0	41,4	41,5	43,6	41,7	41,4	38,2	35,1	33,6	45,8	38,9	35,0	38,7	34,3
Imbachstraße 1b			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	27,6	26,8	28,5	27,6	28,1	26,3	25,4	24,8	29,7	26,5	26,4	27,3	25,1
1.OG	NO	55,0	29,0	27,9	30,0	28,5	28,8	26,9	25,5	24,8	31,4	27,2	26,4	27,8	25,2
EG	NW	55,0	33,6	33,3	33,8	33,5	35,3	33,9	33,7	34,0	33,8	32,8	34,0	34,3	34,4
1.OG	NW	55,0	34,6	34,2	34,9	34,4	36,1	34,6	34,4	34,6	35,1	33,7	34,7	35,1	35,1
EG	SO	55,0	43,0	42,4	44,4	43,0	42,3	39,5	36,0	30,8	46,0	40,5	35,0	40,1	32,4
1.OG	SO	55,0	43,1	42,7	44,7	43,5	42,8	40,4	37,0	31,5	46,1	41,9	36,5	40,9	33,1
EG	SW	55,0	43,0	42,7	44,6	43,3	42,7	39,3	37,3	34,5	46,0	41,0	36,6	40,1	35,0
EG	SW	55,0	42,8	42,5	44,0	43,2	42,6	38,6	36,7	34,2	45,9	39,2	35,6	38,6	34,8
1.OG	SW	55,0	43,5	43,0	45,0	43,8	43,2	40,9	38,1	35,1	46,3	42,4	37,8	41,5	35,7
1.OG	SW	55,0	43,4	42,9	44,8	43,7	43,1	40,7	37,9	35,0	46,3	42,2	37,5	41,3	35,5
Imbachstraße 2			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	27,6	27,2	30,0	27,7	28,4	26,4	25,4	24,8	30,0	26,6	26,4	27,4	25,1
1.OG	NO	55,0	29,0	28,4	31,8	28,8	29,3	26,9	25,7	24,8	31,7	27,4	26,6	27,9	25,2
EG	NW	55,0	34,0	33,8	34,8	33,9	35,6	34,3	33,5	34,5	34,3	33,4	34,6	35,0	35,2
1.OG	NW	55,0	34,9	34,7	36,1	34,8	36,4	35,1	34,2	35,0	35,8	34,2	35,2	35,8	35,8
EG	SO	55,0	39,6	42,6	44,7	43,4	42,8	40,2	36,5	31,4	44,1	41,2	36,3	41,0	33,9
1.OG	SO	55,0	42,3	42,9	44,9	43,8	43,2	40,8	37,9	32,3	45,9	42,4	37,8	41,5	34,6
EG	SW	55,0	42,8	43,0	44,9	43,6	43,2	40,9	37,5	35,1	45,9	41,9	37,7	41,4	36,0
EG	SW	55,0	42,7	42,9	44,8	43,6	43,1	40,7	37,6	34,9	45,8	40,9	37,5	41,3	35,6
1.OG	SW	55,0	43,7	43,3	45,2	44,1	43,6	41,5	39,1	35,8	46,5	42,7	38,7	42,0	36,7
1.OG	SW	55,0	43,6	43,3	45,2	44,0	43,5	41,4	38,4	35,6	46,5	42,6	38,6	41,9	36,3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Imbachstraße 3			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	41,3	41,0	43,8	38,3	40,9	35,2	28,2	26,8	44,8	34,2	29,5	37,0	27,6
1.OG	NO	55,0	43,2	42,2	44,8	42,2	41,6	35,3	28,0	26,7	46,1	37,5	28,7	37,2	27,4
EG	SO	55,0	44,8	43,7	45,7	44,1	44,4	42,7	39,8	37,4	47,7	43,0	39,6	43,3	38,2
1.OG	SO	55,0	44,4	45,2	46,5	46,0	45,6	44,2	39,6	36,4	47,9	45,0	39,7	44,7	37,9
EG	SW	55,0	43,7	42,5	45,3	42,5	43,2	40,6	38,7	35,3	46,6	40,6	38,1	41,3	36,5
1.OG	SW	55,0	44,1	43,3	45,7	44,0	44,0	42,1	39,5	36,0	47,0	42,8	39,4	42,6	37,3
Imbachstraße 3a			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	30,5	35,2	39,6	34,7	35,1	33,2	30,8	29,2	35,3	33,2	31,6	34,0	29,7
1.OG	NO	55,0	32,3	40,2	43,3	38,9	40,6	37,0	32,3	32,1	40,8	36,6	32,7	37,8	30,4
EG	NW	55,0	34,4	34,1	34,5	34,4	35,4	34,2	34,1	34,7	34,3	33,4	33,5	34,6	33,2
1.OG	NW	55,0	35,3	34,9	35,5	35,3	36,2	34,8	34,7	35,2	35,6	34,2	34,1	35,3	33,7
EG	SW	55,0	42,8	43,0	44,7	42,7	43,3	40,6	37,9	35,3	46,1	40,5	38,0	40,9	36,2
1.OG	SW	55,0	44,0	43,6	45,5	43,9	43,9	41,7	38,8	35,9	46,9	42,4	38,9	42,3	37,0
Imbachstraße 3b			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	26,7	27,5	28,6	28,1	28,6	26,5	25,5	24,8	29,1	26,8	26,5	27,5	25,2
1.OG	NO	55,0	27,4	28,3	29,6	28,7	29,2	27,1	25,7	24,8	30,0	27,5	26,5	28,0	25,2
2.OG	NO	55,0	34,2	34,1	36,3	34,0	34,2	31,3	27,9	25,6	37,3	32,1	28,5	31,9	26,4
EG	NW	55,0	28,1	27,7	30,2	27,9	28,6	26,8	25,9	25,3	30,3	26,9	26,8	27,7	25,7
1.OG	NW	55,0	29,1	29,9	33,2	28,9	30,0	27,4	26,3	25,4	32,4	27,6	27,0	28,2	25,8
2.OG	NW	55,0	35,2	35,2	38,8	34,2	34,7	31,8	28,7	26,3	38,7	32,2	28,9	32,3	26,9
EG	SO	55,0	30,2	30,3	35,7	31,2	31,0	32,1	27,9	25,5	32,8	31,1	28,6	33,0	26,5
1.OG	SO	55,0	38,0	38,7	43,4	41,2	41,3	42,4	40,3	37,2	39,9	42,2	41,2	42,9	38,5
2.OG	SO	55,0	41,9	42,9	45,7	43,9	44,2	42,6	40,7	37,9	45,2	43,1	41,9	43,3	39,2
2.OG	SW	55,0	44,3	44,0	45,8	45,0	44,7	42,5	40,5	37,5	47,1	43,6	41,2	43,0	38,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Imbachstraße 4			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	26,9	26,8	28,3	27,7	28,2	26,5	25,5	24,8	28,8	26,6	26,5	27,4	25,2
1.OG	NO	55,0	27,5	27,6	29,8	28,3	28,8	26,9	25,6	24,8	30,0	27,2	26,6	27,9	25,3
2.OG	NO	55,0	31,5	31,0	34,0	31,8	31,7	29,5	27,2	25,4	34,5	30,2	28,2	30,4	26,4
EG	NW	55,0	41,2	43,0	44,8	42,5	42,1	26,9	26,0	25,4	45,6	37,3	27,5	28,2	26,4
1.OG	NW	55,0	42,2	29,3	32,1	29,4	29,9	27,6	26,7	26,1	43,6	28,4	27,9	28,8	27,0
2.OG	NW	55,0	32,2	32,1	35,9	32,1	32,3	29,8	27,8	25,9	35,2	30,6	28,6	30,6	26,9
EG	SW	55,0	44,3	43,8	45,7	44,6	44,5	42,3	40,1	37,1	47,1	43,4	40,4	42,8	38,1
1.OG	SW	55,0	44,5	44,1	45,9	45,0	44,9	42,6	40,6	37,7	47,2	43,7	41,2	43,0	38,7
2.OG	SW	55,0	44,6	44,3	46,2	45,3	45,2	42,9	41,0	38,3	47,4	43,9	41,9	43,4	39,3
Imbachstraße 5			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	26,8	27,7	28,5	28,1	29,2	27,5	25,6	24,8	29,9	26,9	26,6	28,4	25,2
1.OG	NO	55,0	27,2	28,9	30,2	29,7	30,1	28,2	25,7	24,9	31,1	27,5	26,6	29,0	25,3
2.OG	NO	55,0	31,2	32,6	33,7	33,8	33,6	31,6	27,4	25,6	35,7	30,6	28,5	32,4	26,6
EG	SO	55,0	44,4	43,7	45,5	44,9	44,6	42,4	40,3	37,4	47,1	43,7	41,1	43,1	38,5
1.OG	SO	55,0	44,5	44,2	45,9	45,4	45,2	42,8	40,7	38,1	47,4	44,0	42,0	43,4	39,6
2.OG	SO	55,0	44,7	44,4	46,2	45,7	45,4	43,2	41,1	38,8	47,4	44,2	42,7	43,7	40,1
EG	SW	55,0	44,4	44,0	45,8	44,8	44,7	42,4	40,2	37,1	47,3	43,8	41,0	43,1	38,6
1.OG	SW	55,0	44,5	44,2	45,9	45,1	45,0	42,7	40,6	37,7	47,4	44,1	41,8	43,4	39,5
2.OG	SW	55,0	44,7	44,4	46,2	45,4	45,3	43,1	41,0	38,4	47,6	44,2	42,5	43,7	40,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Imbachstraße 6			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	42,5	29,6	32,3	29,4	30,4	28,4	26,6	26,0	43,9	27,8	27,5	29,1	26,4
2.OG	N	55,0	42,6	31,4	33,8	31,0	32,0	30,0	27,3	26,3	44,1	29,2	28,3	31,4	26,9
EG	O	55,0	28,0	28,7	30,4	27,9	29,6	27,8	25,5	24,8	31,3	26,8	26,5	28,5	25,2
1.OG	O	55,0	28,1	28,8	30,5	28,4	29,7	27,9	25,7	24,9	31,4	27,4	26,7	28,7	25,4
2.OG	O	55,0	29,8	32,2	34,5	31,5	32,5	29,7	26,4	25,1	34,9	29,4	27,5	30,8	25,9
2.OG	S	55,0	44,9	44,4	46,4	45,3	45,7	43,4	41,2	38,9	47,6	44,4	43,1	44,0	40,2
EG	W	55,0	44,6	44,0	45,7	45,0	44,8	42,5	40,2	37,3	47,3	43,8	41,0	43,2	38,8
EG	W	55,0	44,5	44,0	45,7	44,9	44,8	42,5	40,1	37,2	47,3	43,7	40,6	43,1	38,5
1.OG	W	55,0	44,7	44,3	46,1	45,3	45,2	42,8	40,6	38,1	47,6	44,0	42,3	43,5	39,4
1.OG	W	55,0	44,6	44,3	46,1	45,2	45,2	42,9	40,6	38,0	47,5	43,9	41,7	43,4	39,2
2.OG	W	55,0	44,8	44,4	46,3	45,3	45,5	43,4	41,1	38,9	47,6	44,3	43,0	43,9	40,1
2.OG	W	55,0	44,8	44,4	46,3	45,5	45,4	43,3	41,0	38,7	47,5	44,2	42,6	43,7	39,9
Kirchberg 1			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	40,9	43,3	45,7	44,0	43,8	44,3	40,7	40,3	44,0	43,5	39,6	45,3	39,4
1.OG	N	55,0	47,7	48,5	52,0	49,0	48,8	52,5	48,2	47,6	48,3	52,3	47,4	53,4	47,5
2.OG	N	55,0	48,6	49,9	54,2	50,6	50,6	54,9	49,1	48,8	50,5	54,7	49,0	**55,7**	49,0
EG	S	55,0	48,5	53,2	**56,2**	52,1	54,0	54,7	47,8	47,7	54,0	51,4	48,0	**56,9**	47,9
1.OG	S	57,3	54,4	**57,8**	**58,5**	**57,7**	**58,1**	56,1	50,3	49,2	**59,2**	55,9	51,4	**58,1**	50,3
2.OG	S	57,5	55,6	**60,2**	**60,7**	**60,2**	**60,5**	56,9	52,5	50,8	**61,8**	**57,8**	54,0	**58,9**	51,6
EG	W	55,0	46,0	**56,3**	**56,8**	49,8	**57,2**	52,2	47,8	46,7	54,6	52,0	48,3	54,7	47,7
EG	W	55,0	42,9	44,8	48,1	48,8	49,9	50,8	48,3	45,5	46,3	52,9	49,2	53,2	46,5
1.OG	W	56,6	50,0	**59,3**	**59,6**	56,4	**59,9**	56,4	51,2	49,8	**58,0**	56,4	52,2	**58,3**	50,2
1.OG	W	55,0	48,6	50,6	52,2	52,4	53,8	**55,1**	51,3	49,7	50,2	54,6	52,8	**56,4**	49,9
2.OG	W	57,1	52,5	**61,6**	**61,1**	**58,7**	**62,0**	**58,8**	52,6	51,0	**59,8**	**58,8**	54,3	**60,8**	51,7
2.OG	W	55,0	50,1	54,1	**55,9**	55,0	**56,0**	**56,7**	52,2	50,5	53,6	**56,3**	53,9	**58,4**	51,1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Kirchberg 1a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	40,7	42,7	43,3	44,4	44,7	40,7	41,9	40,3	44,4	41,0	42,2	42,8	40,9
1.OG	N	55,0	46,8	47,5	47,7	48,7	49,2	47,1	47,9	47,1	47,7	47,4	47,7	48,3	47,1
2.OG	N	55,0	48,7	50,1	50,6	52,0	52,4	49,0	50,3	48,4	51,6	52,1	51,1	50,5	49,6
EG	S	55,0	50,5	49,4	51,5	51,5	51,2	54,0	47,9	46,3	54,0	53,3	48,5	**56,0**	47,0
1.OG	S	56,1	53,8	56,0	**58,2**	56,0	**56,5**	55,4	50,1	49,4	**58,9**	56,0	51,3	**57,2**	50,1
2.OG	S	57,3	55,3	**59,9**	**60,3**	**59,6**	**60,0**	56,7	51,8	50,4	**61,8**	57,3	53,5	**58,6**	50,9
Kirchberg 3			Nutzung: WA												
2.OG	N	55,0	44,1	47,8	49,3	48,9	50,3	45,9	42,6	43,4	49,9	45,6	48,6	47,6	43,8
EG	O	55,0	45,9	55,0	50,3	50,8	54,8	42,8	45,0	41,8	**55,1**	43,6	46,1	45,3	43,0
1.OG	O	55,0	51,9	**57,2**	55,0	**56,6**	**56,6**	44,6	43,2	43,6	**59,4**	49,1	45,1	46,8	44,7
2.OG	O	55,4	54,1	**58,4**	**57,7**	**58,3**	**57,7**	46,3	41,3	39,3	**61,3**	52,6	44,3	48,1	39,9
EG	S	55,0	49,5	**58,0**	52,5	**56,0**	**57,7**	51,0	48,9	47,8	**58,2**	51,2	47,6	52,7	46,2
1.OG	S	56,5	53,2	**59,2**	**57,6**	**57,5**	**59,3**	55,1	51,6	50,5	**60,7**	**56,7**	51,4	**56,9**	49,2
2.OG	S	57,3	55,3	**60,0**	**59,9**	**59,9**	**60,2**	56,4	51,8	50,3	**61,8**	**57,5**	53,5	**58,2**	51,0
Kirchberg 4			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,7	45,4	51,6	53,3	46,4	39,4	37,2	34,2	53,0	45,3	38,0	40,9	35,5
EG	N	55,0	42,4	52,6	48,4	51,4	53,1	43,3	44,3	42,5	53,2	44,5	47,1	45,9	44,2
1.OG	N	55,0	46,4	**55,2**	50,1	54,5	**55,3**	47,2	46,8	45,2	**55,6**	48,8	49,6	49,7	46,5
1.OG	N	55,0	49,1	48,5	53,2	54,1	49,3	44,1	41,5	39,5	**56,4**	49,6	42,7	45,6	40,7
EG	O	55,0	43,2	45,5	45,9	45,4	46,5	42,9	42,5	44,1	46,5	43,2	42,6	45,5	42,2
1.OG	O	55,0	48,5	53,1	50,9	52,9	53,7	48,1	47,7	48,5	54,5	48,1	47,5	49,6	47,2
EG	W	55,0	45,3	51,4	49,7	53,4	50,9	41,7	37,5	37,6	55,0	45,5	39,4	43,6	37,7
1.OG	W	55,0	50,1	54,2	53,7	54,7	53,7	47,9	43,6	42,9	**57,9**	51,6	45,7	49,9	44,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Kirchberg 5			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	46,1	47,3	47,6	47,9	50,0	47,8	47,8	47,6	47,5	46,2	49,2	49,2	48,1
1.OG	NW	55,0	48,1	49,4	49,9	51,0	52,2	49,8	50,4	49,1	49,5	49,5	51,2	51,1	49,4
EG	SO	55,7	47,4	**55,8**	54,6	54,9	**56,5**	51,6	46,7	38,6	**57,2**	54,0	46,5	53,3	40,5
EG	SO	55,0	50,2	**56,8**	55,0	**56,0**	**56,3**	49,9	44,5	44,5	**57,5**	53,0	46,0	51,6	45,1
1.OG	SO	57,1	53,8	**58,2**	**58,2**	**58,0**	**57,8**	52,0	46,1	41,1	**60,6**	53,9	46,3	53,6	41,6
1.OG	SO	57,4	53,5	**58,2**	**58,2**	**58,0**	**58,3**	52,3	47,6	41,6	**60,4**	54,7	47,5	54,0	44,0
EG	SW	55,0	52,2	51,2	54,7	50,9	51,0	48,8	47,7	47,3	**55,9**	49,1	46,7	49,8	46,7
1.OG	SW	55,3	54,1	**55,8**	**58,1**	**55,9**	**55,8**	51,8	49,3	48,8	**58,9**	53,7	49,1	53,4	48,6
Kirchberg 7			Nutzung: WA												
EG	SO	55,0	46,1	48,5	51,6	46,3	49,1	48,6	42,4	43,6	51,2	43,2	40,2	50,3	39,9
1.OG	SO	56,8	52,5	56,4	**58,1**	56,8	56,7	54,3	45,8	45,9	**58,8**	53,6	45,5	56,0	43,5
2.OG	SO	57,4	54,2	**58,0**	**59,3**	**57,7**	**58,1**	54,3	47,8	45,0	**60,4**	55,6	49,7	55,9	46,7
Kirchberg 8			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	49,7	49,8	51,6	49,4	52,3	44,6	46,9	43,4	54,8	51,6	49,6	46,3	46,8
1.OG	NO	55,0	51,1	47,1	50,8	49,6	50,1	45,7	45,7	43,2	**56,4**	48,0	49,1	46,2	46,3
EG	NW	55,0	44,7	50,8	51,7	51,1	51,6	44,1	48,0	41,1	53,0	48,0	47,9	46,4	45,0
1.OG	NW	55,0	48,1	52,9	53,7	54,8	54,0	47,7	49,8	45,3	54,7	52,3	51,3	49,8	47,0
EG	SO	55,0	52,8	51,5	**56,0**	52,5	52,9	51,4	46,4	47,3	**57,3**	52,4	48,8	53,3	45,2
1.OG	SO	57,0	54,2	56,3	**57,5**	56,5	56,7	52,6	49,5	48,3	**59,3**	54,4	51,4	54,2	48,2
EG	SW	55,0	49,4	52,6	**55,2**	52,4	52,8	47,8	43,8	42,9	**57,5**	50,2	45,5	50,2	44,3
1.OG	SW	57,0	55,5	56,8	**58,0**	**57,6**	56,9	52,5	48,1	45,7	**60,8**	54,7	49,8	54,1	46,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Kirchberg 9			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	40,5	51,5	48,2	47,5	52,6	48,1	45,0	41,5	50,6	49,5	47,4	50,0	43,0
1.OG	NO	55,0	43,4	53,6	51,3	49,5	53,8	49,9	45,6	38,6	52,4	50,5	47,3	51,4	39,3
2.OG	NO	55,3	49,3	53,4	54,5	53,8	52,7	51,4	43,2	41,6	**55,9**	50,4	43,8	52,5	42,5
EG	NW	55,0	43,7	49,4	45,4	52,4	50,8	44,0	43,8	43,8	52,4	43,3	46,6	45,6	45,4
1.OG	NW	55,0	48,7	54,5	52,9	**55,5**	**55,2**	47,0	48,0	45,8	**57,0**	50,0	50,3	49,6	48,5
2.OG	NW	56,4	53,9	**56,7**	**56,8**	56,1	**56,9**	53,4	50,8	49,4	**57,8**	54,6	52,5	54,7	49,6
EG	SO	55,2	50,9	54,6	**56,6**	53,4	55,0	52,9	45,1	44,0	**57,6**	53,8	47,6	54,2	45,0
1.OG	SO	56,5	53,6	55,8	**58,3**	56,2	55,8	53,1	45,6	42,7	**58,8**	54,7	47,9	54,6	45,0
2.OG	SO	58,1	54,4	**58,2**	**59,3**	**58,5**	**58,3**	54,1	48,8	46,1	**60,3**	56,0	51,3	55,6	47,5
EG	SW	55,0	47,2	47,1	48,6	48,5	48,0	46,6	46,2	46,1	49,1	45,9	44,8	48,0	44,9
1.OG	SW	55,0	51,2	50,2	53,5	53,8	51,2	49,0	48,1	48,2	54,8	49,2	47,6	50,4	47,6
2.OG	SW	58,4	56,2	56,6	**58,5**	58,0	56,9	53,9	50,9	49,5	**60,4**	55,8	52,4	55,1	50,0
Kirchberg 10			Nutzung: WA												
2.OG	N	55,0	52,6	50,3	55,0	50,4	50,8	49,1	48,0	47,3	**55,4**	51,7	48,9	51,4	48,5
EG	S	55,0	48,2	51,2	**55,9**	50,4	50,8	45,6	41,3	40,8	**55,9**	48,3	44,2	46,2	43,4
1.OG	S	56,5	54,0	56,0	**57,6**	55,7	55,9	51,7	47,7	46,7	**58,9**	53,8	48,8	52,8	47,4
2.OG	S	57,0	55,0	**57,5**	**59,0**	**58,0**	**57,8**	54,0	50,5	49,3	**60,4**	55,4	52,1	55,4	50,0
1.OG	SW	55,0	53,5	53,8	**55,3**	54,9	53,7	48,2	42,8	41,0	**59,3**	48,1	43,7	49,5	41,9
2.OG	SW	56,9	55,3	**59,1**	**59,2**	**59,6**	**58,9**	54,0	50,5	49,1	**61,3**	54,9	52,1	55,4	49,9
Kirchberg 10a			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	46,8	52,6	51,5	53,4	53,0	42,5	41,8	39,5	**55,4**	44,9	42,1	44,0	41,4
EG	SO	55,0	42,0	44,0	46,3	45,1	47,6	44,6	41,1	45,4	46,0	42,6	44,7	48,4	44,4
EG	SW	55,0	48,0	49,9	**55,7**	50,9	51,6	50,3	45,5	41,6	54,1	50,8	47,0	52,1	45,1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Kirchberg 11			Nutzung: SOS												
EG	NO	54,0	52,1	45,6	49,9	44,5	45,1	39,3	35,5	33,7	**54,5**	40,2	36,5	40,9	34,7
1.OG	NO	54,5	52,2	46,4	50,6	46,8	45,2	39,4	35,5	34,0	**55,3**	45,6	36,6	41,0	34,7
2.OG	NO	56,1	52,4	48,1	52,0	48,4	47,4	42,3	38,6	37,0	55,7	47,1	39,4	43,8	37,6
EG	NW	49,6	38,0	41,0	42,9	39,9	43,1	41,3	36,2	38,6	42,3	38,9	40,2	42,9	41,5
1.OG	NW	56,5	48,1	48,5	48,9	48,9	51,2	49,8	48,8	49,1	45,2	46,2	48,8	49,4	47,6
2.OG	NW	60,4	48,6	49,2	49,9	49,7	51,8	50,3	49,4	49,2	47,7	48,2	49,7	50,5	48,2
EG	SO	57,6	53,4	55,8	**58,3**	55,8	56,4	53,5	49,1	44,3	**58,1**	55,0	51,6	55,3	47,7
1.OG	SO	57,7	53,8	57,4	**58,8**	**57,9**	57,7	54,4	49,5	45,7	**59,4**	55,8	52,1	55,7	48,2
2.OG	SO	57,9	54,0	57,6	**59,0**	**58,1**	57,9	54,7	49,9	47,1	**59,6**	55,9	52,4	56,1	48,6
EG	SW	56,6	56,0	**59,2**	**59,5**	**58,8**	**59,6**	55,2	51,5	49,9	**60,6**	56,0	52,2	56,2	48,8
1.OG	SW	58,4	54,7	57,7	**58,9**	58,2	58,2	55,4	51,7	50,3	**59,3**	56,0	52,8	56,5	49,5
2.OG	SW	60,1	54,8	58,0	59,3	58,4	58,3	55,6	51,9	50,5	59,6	56,3	53,2	56,8	50,2
Kirchberg 13			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	50,1	47,3	54,1	44,1	46,3	44,6	42,1	44,1	49,8	48,2	42,8	45,4	42,8
1.OG	N	55,0	42,1	45,0	47,0	45,9	47,6	43,9	37,9	42,0	48,5	43,5	43,6	47,0	43,0
EG	NW	55,0	36,3	38,3	40,1	38,9	38,6	34,4	31,8	31,6	41,4	36,3	33,3	35,9	31,2
1.OG	NW	55,0	41,2	45,9	46,7	45,6	45,8	39,5	36,0	35,6	48,2	42,1	37,7	41,4	35,4
EG	O	55,0	52,5	54,1	**56,3**	54,2	54,0	42,6	36,3	36,3	**57,9**	50,9	42,3	46,4	42,1
1.OG	O	56,5	53,1	56,2	**57,2**	55,0	55,9	45,0	39,3	39,2	**59,0**	51,1	45,3	49,0	45,0
EG	S	55,4	53,2	**56,9**	**56,0**	54,3	**56,8**	51,1	46,5	45,5	**59,0**	49,2	47,6	52,4	46,4
1.OG	S	57,1	54,4	**57,2**	**57,8**	56,4	**57,2**	54,2	50,1	48,8	**59,1**	53,7	50,1	54,8	48,2
Kirchberg 13a			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	46,2	46,7	50,2	49,8	50,0	51,8	48,9	46,1	46,2	51,5	50,6	52,1	47,2
EG	NW	55,0	39,2	41,8	47,2	48,2	47,5	50,4	46,4	38,6	44,5	50,8	48,3	51,6	39,0
1.OG	NW	55,0	47,7	49,1	53,7	53,1	52,1	53,2	50,2	47,5	50,3	52,8	51,7	53,6	48,7
1.OG	NW	55,0	42,9	46,0	50,5	50,2	49,7	51,7	48,1	42,4	47,6	51,9	49,8	52,6	44,1
1.OG	SO	55,0	49,2	46,9	52,7	45,3	46,4	43,5	37,4	40,9	53,3	48,0	41,9	45,7	39,5
EG	SW	55,4	52,6	**55,9**	54,7	**55,9**	**55,8**	49,1	46,9	44,1	**58,7**	53,6	49,9	50,7	45,5
1.OG	SW	57,0	53,5	56,0	**57,3**	56,6	56,2	52,7	48,6	45,8	**58,8**	54,8	51,0	53,9	47,1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Kirchberg 14			Nutzung: WA												
2.OG	NO	55,0	43,9	51,8	48,8	52,4	52,0	45,9	42,5	41,4	52,6	45,7	43,5	47,4	42,1
EG	NW	55,0	46,1	45,8	50,1	50,9	46,9	42,2	41,4	41,6	51,2	45,5	40,8	44,8	40,7
1.OG	NW	55,0	49,8	47,8	51,6	51,9	48,6	44,7	44,3	44,8	52,6	47,1	43,7	46,3	43,6
2.OG	NW	55,0	51,3	49,5	53,3	53,1	50,3	47,4	46,1	47,1	54,4	49,1	47,1	49,3	46,7
EG	SO	55,0	45,8	48,1	50,5	48,2	50,0	48,7	44,4	42,9	52,2	48,5	46,4	50,5	44,0
1.OG	SO	56,1	52,9	53,6	54,8	53,3	53,6	50,3	47,9	47,0	**57,4**	51,8	48,7	51,5	47,3
2.OG	SO	56,9	53,4	54,0	55,8	54,9	54,2	51,0	48,9	47,8	**57,7**	52,4	50,1	52,2	48,4
Kirchberg 15			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	34,7	40,1	43,2	41,5	41,2	36,3	32,3	30,7	43,1	37,5	33,2	39,6	32,4
1.OG	NO	55,0	37,3	42,2	45,9	43,1	43,7	38,8	34,5	33,1	44,9	40,1	35,8	42,6	34,7
EG	SO	55,3	52,4	53,9	**55,9**	54,8	54,0	50,4	37,0	35,8	**57,3**	49,3	37,0	52,0	36,3
1.OG	SO	57,0	52,8	55,4	**57,7**	55,3	55,5	52,8	40,4	39,1	**58,1**	51,9	40,3	54,0	39,3
1.OG	SW	56,5	53,8	55,0	**57,2**	56,3	55,0	54,2	49,5	47,9	**57,9**	54,1	48,1	55,0	45,1
Kirchberg 16			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	45,7	44,8	48,2	46,1	47,0	47,4	43,1	41,1	49,6	47,1	45,0	48,5	42,2
EG	NW	55,0	44,4	47,9	49,8	45,5	48,0	45,9	35,5	34,8	50,5	45,9	36,6	46,9	35,0
EG	SO	55,0	48,7	52,1	53,6	52,0	52,8	48,4	44,9	43,8	**55,2**	49,0	46,6	50,0	44,8
EG	SW	55,0	49,7	51,1	53,6	51,7	51,6	47,9	42,7	40,4	**55,5**	47,7	44,5	49,4	41,3
Kirchberg 16a			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	38,7	41,9	46,6	42,6	43,6	44,1	32,5	31,7	45,1	42,1	33,7	44,3	32,2
EG	SO	55,0	50,3	52,1	54,0	50,7	52,7	45,2	42,7	41,6	**56,3**	46,9	44,4	47,0	42,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Kirchberg 16b			Nutzung: WA												
2.OG	NO	55,0	36,6	38,9	40,3	40,4	39,4	35,6	32,0	30,4	44,2	38,0	33,3	37,1	31,7
3.OG	NO	56,0	43,7	43,3	45,3	44,7	43,9	40,5	37,3	36,2	49,2	42,1	38,4	42,2	37,2
EG	NW	55,0	42,6	43,1	43,8	43,5	45,1	42,8	42,4	42,4	43,4	41,5	41,2	44,9	41,3
1.OG	NW	55,0	44,7	45,0	45,7	45,3	47,0	44,9	44,6	45,0	44,9	43,2	43,6	46,3	43,7
2.OG	NW	55,0	46,1	46,3	46,8	46,6	48,0	46,6	46,0	46,7	47,5	46,5	46,8	48,5	46,5
3.OG	NW	55,8	47,8	48,3	49,2	49,1	50,3	48,9	47,5	47,2	50,8	48,9	48,9	50,4	47,8
2.OG	SO	56,8	52,5	53,5	55,3	54,3	53,8	49,8	46,3	44,6	**57,2**	51,4	48,2	51,0	45,4
3.OG	SO	56,9	53,5	54,3	55,9	55,0	54,7	51,5	49,1	48,0	**57,6**	52,7	50,4	52,7	48,7
EG	SW	55,0	49,0	43,6	51,4	38,9	38,6	35,7	32,8	31,6	53,6	43,8	34,8	37,5	33,5
1.OG	SW	55,0	51,4	47,0	53,3	47,8	45,1	38,0	35,0	33,9	**55,4**	47,3	36,5	39,7	35,3
2.OG	SW	55,0	51,9	49,2	53,8	49,9	48,3	43,7	40,0	38,9	**55,9**	49,9	41,1	45,2	39,9
3.OG	SW	56,9	53,5	53,6	55,8	54,1	54,1	51,3	49,1	48,0	**57,2**	52,5	50,4	52,4	48,7
Kirchberg 17			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	49,6	50,1	50,3	50,0	50,9	51,5	49,6	50,1	47,5	46,0	46,2	50,8	46,6
1.OG	NW	55,0	47,6	48,8	49,6	49,1	50,0	51,3	47,5	48,2	48,5	48,9	46,8	51,8	47,1
EG	SO	55,8	50,5	55,6	**56,6**	**56,5**	**56,1**	48,7	43,3	41,8	**58,3**	51,6	45,6	50,6	44,0
1.OG	SO	57,1	53,7	**58,2**	**58,7**	**57,4**	**58,4**	52,3	47,4	44,5	**59,8**	53,8	49,9	53,9	46,2
EG	SW	55,0	53,0	54,5	**55,5**	**55,2**	54,6	49,7	46,5	41,5	**58,2**	54,0	47,7	51,9	42,2
1.OG	SW	55,5	53,7	**56,6**	**58,0**	**57,0**	**56,8**	52,8	48,6	45,6	**59,3**	54,3	49,9	54,4	46,0
Kirchberg 18			Nutzung: WA												
1.OG	NO	55,6	41,8	48,5	47,4	50,0	49,1	46,0	41,9	39,7	49,4	46,7	41,5	46,8	39,2
EG	NW	55,0	49,6	44,5	49,8	44,1	44,2	41,0	40,3	41,2	52,6	38,8	38,9	42,9	39,3
1.OG	NW	55,0	50,2	46,7	51,0	46,8	47,1	43,0	42,0	43,3	53,3	41,5	42,8	44,9	43,6
EG	SW	55,0	48,3	50,7	52,5	51,9	50,5	39,5	35,3	34,5	54,2	44,3	36,8	40,7	35,5
1.OG	SW	55,5	52,2	52,0	53,9	51,4	51,5	43,6	38,6	37,7	**56,8**	47,7	39,7	44,6	38,6
Kirchberg 18a			Nutzung: WA												
1.OG	NO	55,0	44,7	44,5	45,8	45,6	45,7	44,6	43,5	44,3	46,7	42,7	43,0	44,7	43,4
1.OG	SO	55,8	49,9	51,0	53,1	52,1	52,1	49,2	45,9	44,0	55,2	49,7	47,6	50,7	44,9
EG	SW	55,0	43,1	50,4	49,8	47,8	50,9	47,6	41,0	39,6	52,1	47,3	42,8	48,8	40,6
1.OG	SW	56,0	49,3	51,7	53,2	53,0	52,3	49,1	44,9	42,6	55,1	49,7	47,0	50,2	43,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Kirchberg 19			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	35,3	39,3	40,8	40,5	40,1	38,2	34,7	33,3	42,0	39,2	35,5	39,8	34,3
1.OG	N	55,0	38,6	42,0	43,9	43,1	43,2	41,0	38,1	37,7	44,6	41,8	39,0	42,9	37,7
EG	O	55,0	52,4	43,7	49,2	46,3	47,8	44,6	45,4	42,5	**55,3**	48,7	47,8	47,1	43,9
1.OG	O	55,0	52,9	47,8	51,4	50,1	50,2	47,0	47,5	45,5	**55,9**	50,4	48,6	48,9	45,4
EG	S	55,0	50,4	**55,7**	**55,7**	**55,2**	**56,0**	51,1	48,5	47,6	**56,9**	50,0	46,7	52,2	45,7
EG	S	55,7	53,1	52,7	55,6	53,1	53,7	52,0	48,5	47,3	**57,1**	52,4	48,6	53,1	46,6
1.OG	S	57,3	54,7	55,4	56,9	55,8	56,0	54,0	51,3	50,4	**58,3**	54,9	52,3	55,0	50,6
1.OG	S	57,2	54,2	56,2	56,9	55,7	56,7	52,6	49,8	48,7	**58,5**	53,6	50,7	53,2	48,3
EG	W	55,0	51,1	52,6	**55,4**	54,6	53,0	49,1	45,9	43,4	**56,8**	52,7	46,6	50,7	45,1
1.OG	W	56,2	53,5	54,8	**56,6**	**56,3**	55,3	51,7	48,0	45,9	**58,1**	53,2	49,7	52,6	46,3
Kirchberg 20			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	46,2	41,9	44,6	42,8	43,9	40,5	38,1	40,7	50,0	40,7	41,1	43,3	39,8
EG	SO	55,0	51,4	49,6	51,8	51,1	49,9	46,9	45,7	45,2	**55,3**	47,3	45,1	48,4	45,1
EG	W	55,0	43,0	39,5	42,7	39,8	39,8	37,1	35,5	34,4	46,3	38,9	36,6	38,2	34,9
Kirchberg 20a			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	42,9	43,2	43,5	43,5	45,2	43,7	42,7	43,7	42,1	39,0	41,2	43,4	41,0
1.OG	NO	55,8	43,7	44,0	44,3	44,3	45,8	44,4	43,5	44,3	43,0	40,0	41,9	44,0	41,6
2.OG	NO	56,9	42,4	43,4	45,1	44,9	45,8	42,4	38,7	40,3	47,6	42,1	41,7	44,9	40,6
EG	NW	55,0	39,5	40,5	40,9	40,8	42,1	39,8	39,1	39,2	41,3	37,9	37,8	42,4	38,0
1.OG	NW	55,3	41,7	42,5	43,1	42,9	44,3	42,3	41,5	42,0	43,0	40,2	40,4	44,1	40,2
2.OG	NW	56,9	45,3	46,7	47,8	47,7	48,4	46,8	44,4	45,1	48,3	44,5	44,5	48,3	43,4
2.OG	SO	56,2	52,0	52,4	54,2	53,3	53,0	49,5	47,0	45,7	56,0	50,6	48,0	50,5	45,6
2.OG	SW	56,5	53,0	51,7	53,7	52,1	51,8	48,7	44,8	43,0	**56,6**	50,5	46,0	49,9	43,6

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Kirchberg 21a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	35,5	38,8	41,7	41,4	39,9	39,1	33,6	33,4	41,7	37,1	35,1	40,3	33,9
1.OG	N	55,0	37,8	41,6	43,1	42,3	43,0	40,7	36,8	37,9	43,3	39,3	38,5	41,8	37,7
2.OG	N	55,0	46,9	48,4	49,5	48,9	50,1	48,3	46,6	47,2	49,7	47,4	47,6	49,6	47,1
2.OG	N	55,0	46,9	48,1	49,2	48,7	49,0	47,3	46,6	46,3	49,6	47,5	46,4	48,8	46,3
1.OG	O	55,1	52,7	48,2	55,1	48,9	47,4	46,9	44,8	39,7	**56,2**	51,1	47,3	46,1	42,9
2.OG	O	56,2	52,9	51,3	55,6	52,3	50,6	44,4	40,4	39,1	**57,4**	51,9	46,2	48,3	45,8
2.OG	O	55,0	47,6	48,9	50,5	49,9	49,5	47,0	46,1	46,5	51,5	47,7	46,0	48,7	45,8
EG	W	55,0	40,3	51,7	**55,9**	53,0	51,5	50,2	39,2	37,3	53,4	52,5	40,0	51,3	37,7
1.OG	W	55,0	44,5	53,8	**56,4**	54,9	53,3	51,5	43,3	40,8	54,3	52,8	43,7	52,6	41,2
2.OG	W	55,9	49,0	55,7	**57,4**	**56,6**	**56,2**	52,6	48,5	46,7	**57,0**	54,2	50,2	53,7	46,8
Kirchberg 21b			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	35,7	37,3	38,9	38,4	42,1	39,0	38,9	38,2	40,0	37,6	41,3	41,9	40,1
1.OG	N	55,0	39,8	41,0	42,4	42,0	46,1	42,8	42,4	41,7	43,2	41,0	45,2	45,3	42,9
EG	O	55,0	52,4	46,6	53,5	45,1	46,3	47,6	44,5	43,3	54,9	46,6	43,6	47,8	42,2
1.OG	O	55,0	53,0	48,8	54,7	47,8	48,0	46,2	44,8	45,8	**55,7**	45,3	43,9	46,3	43,0
Kirchberg 23			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	52,2	47,6	**55,6**	45,6	46,2	41,4	42,5	40,4	**55,8**	48,7	44,1	45,3	41,9
1.OG	O	55,0	52,7	49,3	**55,1**	51,1	50,0	44,2	45,5	43,0	**56,7**	51,6	48,1	47,5	44,6
2.OG	O	55,7	53,1	52,0	**56,1**	53,2	51,1	45,6	41,7	39,5	**57,5**	51,2	43,9	47,1	41,1
EG	S	55,0	50,6	54,2	**55,4**	53,5	54,9	50,2	47,7	48,3	**57,1**	49,0	47,4	51,8	47,0
1.OG	S	56,4	54,4	56,1	**57,0**	55,4	**56,5**	52,9	50,0	49,7	**58,7**	53,8	50,9	54,4	49,7
2.OG	S	57,5	54,6	56,5	**58,2**	57,3	56,8	53,3	50,3	48,9	**59,6**	54,7	51,5	54,6	49,7
EG	W	55,0	46,6	**55,8**	**56,6**	**56,5**	**55,9**	49,2	46,0	44,8	**56,5**	50,9	47,6	50,6	45,4
1.OG	W	56,5	48,9	**57,6**	**58,4**	**58,2**	**57,9**	52,3	48,6	46,9	**58,9**	54,2	49,8	53,7	46,8
2.OG	W	57,7	52,2	57,6	**59,9**	**58,8**	**58,1**	54,4	50,3	49,0	**59,8**	55,8	51,5	55,7	49,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Kirchberg 25			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	39,7	43,3	43,1	43,4	43,8	39,3	38,8	38,4	44,4	38,8	37,4	40,5	36,7
1.OG	N	55,0	47,9	51,9	51,9	52,7	52,3	45,1	44,2	43,8	53,9	45,8	42,6	45,8	41,6
EG	O	55,0	41,2	47,5	46,9	53,0	48,6	42,5	38,2	37,3	50,7	47,2	38,8	43,3	37,1
EG	O	55,0	40,3	49,5	51,0	46,0	49,9	47,6	38,9	38,0	50,0	43,9	39,9	48,5	38,2
1.OG	O	55,4	51,4	53,8	54,7	**55,6**	54,2	50,1	46,7	45,8	**56,9**	51,8	46,9	51,0	44,8
1.OG	O	55,4	51,0	53,1	**55,7**	53,0	54,0	51,5	46,8	45,3	**56,3**	51,4	48,1	52,5	45,3
EG	S	55,0	52,5	54,1	**56,2**	54,2	54,2	51,5	45,6	41,5	**57,9**	53,5	46,7	52,9	42,1
1.OG	S	56,9	53,2	55,0	56,8	55,8	55,4	52,3	48,0	45,2	**58,3**	53,5	49,7	53,5	45,7
EG	W	55,0	52,3	52,9	**55,2**	54,3	52,4	44,0	39,3	38,2	**57,0**	50,1	39,4	45,2	37,8
1.OG	W	56,0	53,0	54,7	**56,1**	54,7	54,7	49,2	45,1	44,0	**58,0**	51,5	45,1	50,5	43,3
Kirchberg 27			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	38,0	38,9	41,8	40,5	39,8	35,0	34,0	31,0	42,9	37,9	36,2	37,5	34,2
1.OG	N	55,0	36,6	39,1	40,4	42,8	43,5	36,4	42,2	33,7	42,0	40,9	43,6	39,0	36,8
2.OG	N	55,0	38,4	40,3	41,8	40,5	44,5	39,7	37,2	37,0	44,1	43,1	45,5	43,5	41,6
3.OG	N	55,8	43,6	44,7	46,4	44,5	46,3	44,4	42,7	42,7	48,1	46,6	46,0	47,7	45,6
EG	O	55,0	38,2	45,2	46,1	43,8	45,8	47,1	35,1	34,4	48,0	47,0	37,6	48,2	38,5
1.OG	O	55,0	40,7	48,8	48,5	47,0	49,2	48,3	36,6	36,1	50,4	47,8	40,6	49,2	41,8
2.OG	O	56,1	42,0	45,8	48,9	44,8	42,6	46,4	35,9	35,3	46,8	40,3	38,5	46,3	36,5
3.OG	O	56,5	44,4	44,5	47,7	46,2	44,6	41,0	38,5	37,6	49,8	43,4	39,5	42,7	38,5
EG	S	55,0	45,1	50,7	52,8	51,3	52,9	51,4	47,7	43,5	52,2	51,2	49,0	52,6	45,2
1.OG	S	56,3	51,0	53,5	55,5	54,4	54,9	52,9	49,5	46,5	56,3	53,4	50,8	54,0	46,8
2.OG	S	57,0	54,0	55,2	57,0	55,6	56,1	53,0	50,7	49,0	**58,4**	54,2	52,1	54,1	49,5
3.OG	S	57,1	54,2	55,4	**57,2**	56,2	55,9	52,6	50,0	48,8	**58,5**	54,1	51,3	53,7	49,4
EG	W	55,0	46,3	52,3	54,3	53,8	51,4	41,5	34,6	33,3	**55,4**	49,1	35,6	42,9	33,6
EG	W	55,0	47,5	47,2	54,0	47,7	44,8	37,6	34,3	33,3	53,9	41,3	35,0	38,7	33,0
1.OG	W	55,0	51,1	53,8	**55,4**	54,3	53,4	47,5	41,2	39,6	**57,6**	50,6	42,1	48,9	40,0
1.OG	W	55,0	53,2	52,1	**56,4**	54,1	51,4	44,7	40,3	39,4	**57,9**	50,0	40,5	46,0	38,7
2.OG	W	55,9	53,5	55,0	**56,8**	55,7	55,4	52,0	48,5	47,0	**58,1**	53,4	49,7	52,8	46,5
2.OG	W	55,7	53,4	54,8	**56,6**	55,4	55,1	51,6	48,1	47,0	**57,8**	52,8	49,0	51,9	46,4
3.OG	W	56,4	54,1	55,5	**57,2**	56,2	55,9	52,7	49,9	48,8	**58,5**	54,2	51,4	53,8	49,3
3.OG	W	56,7	54,0	55,3	**57,0**	56,1	55,7	52,6	49,8	48,7	**58,1**	54,0	50,9	53,6	48,9

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Kirchberg 27a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,4	44,9	45,1	45,1	45,2	44,5	44,3	44,3	42,8	41,7	40,8	42,7	40,9
EG	N	55,0	45,7	46,0	46,2	45,9	46,8	45,7	45,7	45,7	42,2	41,7	41,0	44,3	41,2
1.OG	N	55,7	46,4	47,1	47,6	47,0	48,6	46,6	46,3	46,6	45,3	43,9	44,0	46,2	43,8
1.OG	N	55,0	46,4	47,7	47,5	48,2	48,4	46,6	46,3	46,4	46,7	44,1	43,4	45,3	43,0
EG	NO	55,0	44,0	43,5	52,8	38,1	38,3	35,8	31,5	31,6	47,4	34,6	33,1	37,2	31,2
1.OG	NO	56,7	39,9	39,6	41,7	42,7	41,1	40,9	36,4	36,6	44,0	39,3	38,0	41,8	35,8
EG	S	55,0	43,5	49,8	45,0	51,5	51,8	47,9	46,6	44,3	50,8	49,4	47,2	49,5	45,1
1.OG	S	55,0	47,6	48,9	49,3	51,4	50,8	49,7	48,5	47,5	47,1	49,7	48,6	50,3	45,9
EG	W	55,0	45,2	49,7	50,5	51,0	50,8	46,6	45,0	45,7	50,3	48,3	44,6	46,8	44,1
1.OG	W	55,0	48,0	53,9	53,7	54,7	54,7	50,7	48,0	47,0	54,3	51,7	48,4	51,3	45,5
Kirchberg 29			Nutzung: WA												
EG	N	55,9	45,9	45,8	46,1	45,8	46,3	45,7	45,6	45,9	42,6	40,8	40,2	41,7	40,1
1.OG	N	59,5	46,2	46,2	46,6	46,5	46,9	46,1	46,0	46,4	44,2	42,0	41,9	43,8	41,7
2.OG	N	62,5	48,4	48,3	48,7	48,6	49,2	48,5	48,2	48,5	46,9	45,5	44,7	47,2	44,8
EG	O	55,0	34,7	36,1	38,5	35,4	36,7	33,6	30,8	29,5	40,7	34,8	32,0	35,3	30,9
1.OG	O	55,0	34,7	37,1	39,4	37,2	37,8	33,6	31,1	29,5	42,4	35,8	32,2	35,3	31,1
2.OG	O	56,6	37,7	38,9	41,5	38,6	39,5	35,5	32,9	31,6	43,4	37,6	34,1	37,2	32,7
EG	S	55,0	47,6	50,3	52,8	51,2	50,9	46,0	42,7	42,1	53,6	47,9	44,2	47,6	43,1
1.OG	S	55,5	52,4	52,7	54,0	52,8	53,2	49,8	47,7	46,9	**55,8**	51,0	47,7	50,6	46,2
2.OG	S	55,8	52,7	53,4	55,0	54,0	53,9	50,5	48,3	47,3	**56,4**	51,5	49,2	51,3	47,0
Kirchberg 29a			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	43,3	42,1	44,1	42,7	43,7	40,0	38,9	41,3	46,6	40,2	38,3	42,5	37,3
EG	SO	55,0	47,9	48,7	51,5	51,1	50,1	45,3	43,2	42,5	53,7	47,9	44,2	46,6	41,8
EG	SW	55,0	51,3	45,7	48,8	42,9	46,4	42,9	39,7	40,0	54,5	42,4	41,5	44,3	40,1
Kirchberg 29b			Nutzung: WA												
EG	N	57,0	43,5	45,9	47,4	45,8	47,9	44,5	42,6	42,4	48,8	45,2	44,1	46,1	42,4
EG	NO	55,0	48,0	50,6	49,8	48,3	51,5	48,3	47,0	46,1	51,9	47,5	46,9	48,7	44,6
EG	W	56,9	46,8	45,3	50,3	42,7	45,5	42,9	40,1	38,9	50,2	43,0	41,6	44,1	39,3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Kirchberg 29c			Nutzung: WA												
EG	NO	57,0	39,5	38,5	41,7	42,2	43,3	45,2	42,2	37,5	44,0	42,5	43,2	46,0	41,2
EG	NW	56,3	46,3	46,4	46,8	46,7	48,9	47,8	46,3	47,3	43,8	42,8	45,3	47,5	44,3
EG	SW	55,0	48,3	48,0	50,6	49,3	50,8	49,4	48,2	47,2	51,0	49,0	48,2	49,7	45,3
Kirchberg 31			Nutzung: WA												
1.OG	NO	55,0	44,7	46,9	52,4	47,9	48,1	48,7	46,3	44,9	47,1	47,8	46,4	49,0	43,2
EG	NW	55,0	42,2	43,0	43,7	43,2	44,1	42,4	41,9	42,4	42,0	39,6	38,5	42,6	38,6
1.OG	NW	55,0	45,0	45,9	46,8	46,3	46,7	45,5	44,6	44,8	45,7	43,9	42,0	45,2	42,1
EG	SO	55,0	47,5	50,8	54,5	51,9	50,8	42,1	38,7	32,3	54,8	49,4	35,4	45,5	34,3
EG	SO	55,0	49,2	52,9	53,5	53,2	53,5	49,5	46,6	44,0	**55,8**	50,4	48,6	50,6	46,2
1.OG	SO	55,1	52,6	54,1	54,5	54,9	54,6	50,3	47,7	45,3	**57,1**	52,3	48,3	50,9	45,5
1.OG	SO	56,0	52,0	53,1	55,9	53,4	52,8	45,3	40,5	36,1	**56,8**	50,3	39,2	47,2	36,8
EG	SW	55,0	50,2	50,5	54,0	49,1	50,2	38,4	35,4	32,7	**55,1**	44,0	35,4	42,6	33,7
1.OG	SW	55,0	51,9	52,0	54,4	52,3	51,5	42,5	38,1	35,7	**56,4**	48,7	38,1	43,9	36,5
Kirchberg 33			Nutzung: WA												
2.OG	NO	56,2	47,0	48,5	51,6	47,0	49,9	48,1	44,7	39,9	51,8	48,6	46,7	48,9	43,5
EG	NW	55,0	44,2	42,4	48,5	40,0	40,6	38,2	36,8	37,4	48,8	36,9	35,5	38,3	35,2
1.OG	NW	55,0	48,7	45,4	50,5	43,3	45,4	42,8	41,4	42,9	51,3	39,9	41,3	43,7	41,9
2.OG	NW	56,0	51,5	49,6	53,6	49,3	49,9	49,0	46,2	46,6	54,2	49,0	46,5	50,0	46,3
EG	SO	55,0	40,3	48,1	48,9	47,0	50,3	45,3	44,9	42,8	49,4	48,1	46,9	47,4	43,9
1.OG	SO	55,0	43,8	50,0	51,7	49,9	51,8	48,3	46,5	44,6	50,5	49,0	47,9	49,8	44,7
2.OG	SO	55,0	48,3	52,1	54,3	53,0	53,0	50,3	48,1	46,8	53,6	51,0	48,6	50,9	45,9
2.OG	SW	56,5	51,5	52,4	54,4	53,3	53,1	50,6	47,9	46,4	55,2	51,2	48,5	51,3	45,5
Kirchberg 33a			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	38,7	40,3	40,8	41,2	41,0	38,0	36,2	35,4	43,0	38,5	36,2	38,5	34,5
EG	SO	55,0	37,7	43,8	49,2	44,0	45,8	43,3	37,7	34,3	45,5	38,7	37,1	43,5	35,8
EG	SW	55,0	40,9	51,2	49,1	47,3	51,2	44,7	39,4	35,3	51,8	43,3	37,5	46,3	35,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Kirchberg 35			Nutzung: WA												
2.OG	NW	55,5	48,0	46,5	46,9	46,7	48,4	47,1	46,3	46,5	48,8	46,2	47,1	48,0	46,3
EG	SO	55,0	52,7	46,5	47,6	45,6	48,6	44,9	43,4	42,2	**55,9**	45,2	45,6	46,4	43,6
1.OG	SO	55,3	53,5	49,0	50,8	49,5	50,2	47,3	45,1	43,3	**56,5**	48,5	47,1	48,7	44,0
2.OG	SO	55,6	52,2	50,4	52,9	51,4	51,7	50,0	47,7	46,6	55,4	50,2	48,4	50,6	46,0
EG	SW	55,0	39,3	42,2	45,7	42,3	43,0	43,2	35,5	33,7	46,5	39,8	36,9	44,0	36,3
1.OG	SW	55,0	43,0	45,7	49,3	45,8	46,8	46,4	40,2	37,9	49,6	43,1	40,2	47,1	39,9
2.OG	SW	55,7	49,2	51,3	53,3	52,2	52,2	49,6	46,1	44,3	54,8	49,6	47,0	50,4	44,5
Kirchberg 35a			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	33,3	34,9	37,8	35,6	35,6	32,0	29,9	28,9	40,7	33,0	31,4	32,8	29,8
1.OG	NO	55,8	35,1	36,2	39,2	38,6	36,8	33,7	31,7	30,7	41,6	35,1	32,6	34,5	31,1
2.OG	NO	57,4	46,3	45,0	48,9	45,2	45,0	42,0	39,5	38,1	50,8	44,8	40,5	43,0	38,6
EG	NW	55,0	33,0	33,1	34,8	34,3	33,9	31,9	29,9	28,3	37,4	33,0	31,1	32,9	29,1
EG	NW	55,0	34,7	35,0	36,2	35,7	36,1	34,5	33,3	32,8	36,9	36,2	33,1	35,7	31,7
1.OG	NW	55,0	39,6	39,9	40,6	40,2	41,7	40,0	39,3	40,2	39,5	38,9	37,1	41,0	36,5
1.OG	NW	55,0	34,8	35,1	37,2	36,3	36,1	34,5	32,3	30,9	39,0	35,2	33,2	35,5	31,2
2.OG	NW	56,2	46,5	46,6	47,4	46,7	48,1	46,6	45,8	46,2	48,0	46,1	45,8	48,1	45,2
2.OG	NW	56,6	45,8	44,3	46,9	45,3	45,7	45,1	42,3	40,4	49,4	45,2	42,4	46,2	40,0
EG	SO	55,0	52,1	46,9	53,6	51,5	47,4	43,7	42,0	41,7	**55,7**	48,0	45,1	45,2	43,1
1.OG	SO	55,0	53,2	49,2	54,5	53,4	50,0	45,7	44,0	42,3	**56,7**	50,6	46,7	47,2	43,4
2.OG	SO	56,6	51,6	51,2	53,5	52,8	51,9	48,4	45,6	43,6	55,7	50,3	47,5	49,6	44,5
Kirchberg 37			Nutzung: WA												
EG	N	59,9	41,4	36,3	43,0	39,6	39,6	42,3	40,3	31,9	42,5	43,0	38,8	43,4	33,3
1.OG	N	65,4	43,5	40,5	46,8	43,3	44,4	45,3	43,0	35,9	44,8	45,8	44,1	46,5	37,5
EG	O	57,5	38,8	38,7	44,1	43,8	44,3	47,2	43,3	39,5	41,5	46,8	43,8	48,2	39,2
1.OG	O	61,2	41,6	40,9	43,0	43,5	45,4	46,1	42,8	41,9	46,0	45,6	44,1	47,3	42,3
EG	S	55,0	46,0	46,3	46,6	47,8	49,6	47,0	48,3	46,8	43,9	43,4	48,1	46,5	45,2
EG	S	55,0	46,5	46,4	47,1	47,1	48,2	45,9	47,0	45,8	46,6	42,6	44,9	44,7	41,7
1.OG	S	56,3	46,7	47,0	47,7	48,7	50,2	48,5	48,2	47,2	45,9	46,8	48,5	48,6	45,3
1.OG	S	55,0	47,7	47,2	48,6	47,1	48,3	46,6	46,2	46,3	49,4	44,0	43,2	46,3	43,2
EG	W	58,5	46,3	49,4	49,8	48,2	51,3	49,8	47,7	46,8	48,4	48,1	47,2	50,0	44,7
1.OG	W	62,8	47,4	50,3	51,0	50,8	52,2	50,3	48,2	47,3	49,9	48,8	48,4	50,4	45,4

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Kirchberg 39			Nutzung: WA												
EG	N	61,6	37,6	35,1	36,5	34,4	35,9	31,4	29,5	28,8	42,0	32,3	31,7	32,8	30,6
1.OG	N	67,0	39,0	35,4	36,8	34,9	36,2	32,3	30,3	29,7	43,2	32,9	32,3	33,6	31,1
2.OG	N	67,0	42,0	39,5	41,1	38,7	40,5	36,4	34,9	34,1	46,0	37,3	36,9	38,0	36,0
2.OG	NW	67,0	47,5	46,2	47,2	47,0	48,5	47,2	46,9	46,8	48,3	46,2	46,6	47,5	46,0
EG	O	60,7	37,0	40,7	39,4	42,7	45,5	40,1	42,0	39,8	42,6	42,9	44,6	42,2	40,8
1.OG	O	64,5	35,5	40,3	38,6	42,5	41,2	33,0	30,9	30,4	44,0	35,7	32,6	35,0	31,2
2.OG	O	65,2	41,6	43,3	45,7	44,1	43,1	36,2	33,8	33,2	47,5	41,2	35,3	38,4	33,5
EG	S	56,0	48,6	50,7	51,4	50,8	50,7	46,1	42,9	44,1	53,1	46,3	41,7	45,4	41,8
1.OG	S	57,5	50,4	50,8	52,1	49,6	50,2	45,1	33,8	32,9	54,3	48,2	34,4	46,2	33,3
2.OG	S	57,1	50,7	51,1	52,9	51,1	50,6	46,8	37,9	37,0	54,7	49,0	38,9	47,8	37,2
EG	SO	55,2	48,0	51,6	51,0	52,6	51,1	42,0	39,3	38,0	54,1	46,2	39,1	44,7	38,0
1.OG	SO	56,5	50,5	52,6	52,0	52,5	52,5	45,5	42,5	41,3	55,5	49,2	42,9	47,2	41,4
2.OG	SO	56,7	51,9	52,3	53,6	52,6	52,8	49,5	47,5	46,8	54,9	49,3	46,7	49,5	43,6
EG	SW	57,5	48,1	46,3	51,4	47,4	45,7	40,6	35,4	35,1	52,2	46,1	37,6	41,8	36,7
1.OG	SW	61,4	50,0	48,5	52,4	49,7	48,8	44,9	41,5	40,2	53,9	48,5	43,1	46,4	41,6
2.OG	SW	63,4	51,8	51,6	54,1	52,6	52,3	49,6	47,8	47,0	54,9	50,2	47,7	50,1	45,4
Lange Wiese 1			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	51,8	52,1	52,5	53,4	**61,6**	**58,4**	**56,1**	**61,9**	52,3	52,6	**56,4**	**63,0**	**55,8**
1.OG	NO	55,7	53,9	54,1	54,3	55,0	**62,6**	**59,1**	**57,8**	**62,6**	53,9	54,2	**57,2**	**63,9**	**56,8**
EG	NW	55,0	**59,8**	**59,8**	**59,8**	**59,9**	**64,1**	**61,4**	**60,9**	**63,7**	54,2	54,7	**57,2**	**62,6**	**56,7**
1.OG	NW	56,4	**60,5**	**60,6**	**60,6**	**60,8**	**64,7**	**62,1**	**61,8**	**64,2**	55,4	55,8	**58,0**	**63,4**	**57,5**
EG	SO	55,0	**58,4**	**58,4**	**58,4**	**58,4**	**60,1**	**58,6**	**59,1**	**59,9**	46,1	46,2	47,4	**56,2**	48,1
EG	SO	55,0	48,4	49,1	49,9	51,4	**58,8**	**56,5**	53,0	**57,7**	49,4	50,0	**55,4**	**58,1**	54,0
1.OG	SO	55,0	**59,2**	**59,2**	**59,2**	**59,3**	**60,8**	**59,9**	**60,1**	**60,1**	50,0	50,1	52,3	**58,2**	52,3
1.OG	SO	55,0	51,0	51,4	51,8	52,9	**59,7**	**57,6**	54,4	**57,4**	51,2	51,6	**56,1**	**59,3**	54,9
EG	SW	55,0	45,7	45,8	45,8	46,0	**55,6**	48,4	49,1	54,8	45,3	45,4	46,2	**55,4**	47,4
1.OG	SW	55,7	**62,2**	**62,2**	**62,2**	**62,2**	**64,4**	**62,6**	**63,3**	**63,0**	**56,4**	**56,4**	**57,5**	**61,8**	**57,7**
1.OG	SW	55,0	51,7	51,7	51,7	51,8	**56,9**	53,5	53,6	54,4	50,2	50,3	51,0	**58,2**	51,6

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Lange Wiese 2			Nutzung: WA												
EG	NO	55,2	50,7	51,2	51,6	52,7	**62,1**	**57,8**	53,1	**60,8**	51,3	51,8	**55,7**	**61,7**	55,0
1.OG	NO	56,1	53,0	53,3	53,6	54,3	**62,7**	**58,5**	54,9	**61,4**	53,3	53,6	**56,6**	**63,3**	**56,2**
EG	NW	56,0	**56,9**	**57,0**	**57,1**	**57,4**	**62,7**	**59,7**	**59,0**	**61,6**	54,5	54,9	**57,2**	**62,1**	**56,7**
1.OG	NW	57,0	**60,3**	**60,3**	**60,4**	**60,6**	**64,1**	**61,9**	**61,6**	**63,3**	55,9	56,2	**58,0**	**63,0**	**57,6**
EG	SO	55,0	46,2	46,5	46,8	47,3	54,1	50,5	47,7	**55,7**	46,3	46,5	48,1	**56,0**	48,5
EG	SO	55,0	48,2	48,9	49,6	51,2	**58,0**	**55,6**	51,7	**56,8**	49,2	49,9	54,7	**57,7**	53,6
1.OG	SO	55,0	48,7	49,1	49,3	49,8	**55,6**	52,6	50,4	**56,7**	48,6	48,8	50,4	**57,2**	50,6
1.OG	SO	55,0	50,0	50,5	51,0	52,3	**58,8**	**56,3**	52,9	**57,6**	50,5	51,1	**55,3**	**58,7**	54,3
EG	SW	55,0	**61,1**	**61,1**	**61,1**	**61,1**	**62,6**	**61,1**	**62,0**	**61,6**	**55,3**	**55,3**	**55,4**	**58,9**	**55,6**
1.OG	SW	55,6	**59,8**	**59,8**	**59,9**	**59,9**	**62,0**	**60,0**	**61,3**	**60,8**	54,2	54,2	54,4	**58,3**	54,9
Lange Wiese 3			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	50,5	50,9	51,4	52,5	**61,9**	**57,8**	53,3	**60,2**	51,1	51,6	**55,3**	**60,5**	54,2
1.OG	NO	55,9	53,5	53,8	54,0	54,7	**62,5**	**58,7**	55,6	**61,2**	53,6	53,9	**56,5**	**62,1**	55,9
EG	NW	55,7	**59,5**	**59,6**	**59,7**	**59,8**	**63,1**	**61,1**	**60,8**	**61,4**	54,6	54,8	**56,9**	**60,2**	**56,5**
EG	NW	55,1	**59,4**	**59,5**	**59,6**	**59,8**	**62,3**	**60,6**	**60,5**	**60,7**	55,0	**55,2**	**57,1**	**60,7**	**56,5**
1.OG	NW	57,1	**59,9**	**60,0**	**60,1**	**60,3**	**63,2**	**61,2**	**61,3**	**61,8**	56,1	56,3	**57,9**	**61,8**	**57,4**
1.OG	NW	57,5	**60,0**	**60,1**	**60,2**	**60,3**	**63,5**	**61,5**	**61,3**	**62,3**	55,8	56,0	**57,7**	**61,5**	57,3
EG	SO	55,0	**58,2**	**58,4**	**58,5**	**58,7**	**60,1**	**59,5**	**59,2**	**59,6**	54,0	54,1	**55,3**	**56,1**	54,5
EG	SO	55,0	46,0	46,3	46,5	47,1	**55,3**	54,1	47,6	54,5	46,1	46,3	51,1	**55,4**	47,8
1.OG	SO	55,0	49,6	50,0	50,3	50,9	**58,0**	**56,1**	51,5	**57,3**	49,6	49,7	53,4	**57,0**	51,3
1.OG	SO	55,0	**58,8**	**58,9**	**59,0**	**59,3**	**61,2**	**60,3**	**59,9**	**60,5**	**55,7**	**55,7**	**57,1**	**58,1**	**56,5**
EG	SW	55,0	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**61,6**	**60,6**	**61,1**	**61,3**	**55,8**	**55,8**	**56,6**	**57,7**	**56,5**
1.OG	SW	56,1	**61,9**	**61,9**	**61,9**	**61,9**	**63,6**	**62,4**	**62,9**	**62,8**	**57,7**	**57,7**	**58,4**	**59,9**	**58,3**

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Lange Wiese 4			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	48,8	49,6	50,1	51,6	**58,8**	**56,2**	52,1	**57,7**	49,6	50,5	54,5	**58,5**	53,4
1.OG	NO	55,1	51,2	51,6	52,0	53,0	**60,2**	**56,9**	54,2	**58,4**	51,8	52,2	**55,3**	**60,0**	54,6
EG	NW	55,7	**59,2**	**59,3**	**59,3**	**59,7**	**62,6**	**60,9**	**60,5**	**61,1**	55,2	55,6	**57,7**	**60,1**	**57,0**
1.OG	NW	56,7	**59,6**	**59,7**	**59,7**	**60,1**	**63,0**	**61,3**	**61,0**	**61,5**	56,3	56,7	**58,6**	**61,3**	**58,0**
EG	SO	55,0	54,4	54,6	54,9	54,7	**55,1**	**55,1**	**55,7**	**55,2**	49,3	48,6	49,5	50,2	49,2
EG	SO	55,0	41,2	41,4	41,4	42,1	46,5	45,0	43,9	45,2	41,1	41,2	44,3	46,2	43,5
1.OG	SO	55,0	44,7	45,4	45,4	46,7	50,1	48,6	47,6	48,3	44,8	45,1	47,3	49,4	46,6
1.OG	SO	55,0	**56,5**	**56,7**	**56,8**	**57,0**	**57,6**	**57,1**	**58,0**	**57,3**	53,1	53,0	53,6	54,1	53,1
EG	SW	55,0	**61,3**	**61,3**	**61,3**	**61,3**	**61,9**	**61,6**	**62,2**	**62,3**	**57,0**	**57,0**	**57,5**	**58,1**	**57,5**
1.OG	SW	55,5	**61,5**	**61,5**	**61,5**	**61,5**	**62,4**	**61,9**	**62,5**	**62,6**	**58,0**	**58,0**	**58,5**	**59,2**	**58,5**
Lange Wiese 5			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	46,0	46,2	46,4	46,6	**56,2**	51,6	47,8	**56,4**	47,4	47,4	48,6	**55,7**	48,5
1.OG	NO	55,0	49,1	49,3	49,5	49,7	**58,0**	53,3	51,8	**57,2**	50,8	50,9	51,9	**58,2**	52,1
EG	NW	55,0	49,5	49,6	49,7	49,9	**57,7**	54,8	52,6	54,6	50,9	50,9	54,0	**56,2**	53,4
1.OG	NW	55,9	**59,1**	**59,2**	**59,2**	**59,4**	**61,8**	**60,5**	**60,3**	**60,8**	**56,1**	**56,3**	**57,9**	**60,4**	**57,6**
EG	SO	55,0	39,8	39,9	40,0	40,2	43,8	41,1	41,6	43,0	39,6	39,6	40,3	43,7	40,3
EG	SO	55,0	40,0	41,0	41,5	42,2	45,1	42,3	42,7	45,6	40,8	41,0	40,7	44,8	40,5
1.OG	SO	55,0	42,8	43,9	44,5	45,4	47,6	45,4	45,8	47,4	43,6	44,0	43,5	47,2	43,2
1.OG	SO	55,0	42,6	42,8	42,9	43,2	46,8	44,1	44,6	45,8	42,4	42,5	43,1	46,4	43,1
EG	SW	55,0	**61,1**	**61,1**	**61,1**	**61,1**	**61,6**	**61,4**	**61,8**	**61,9**	**57,0**	**57,0**	**57,3**	**58,0**	**57,2**
1.OG	SW	55,0	**59,3**	**59,3**	**59,3**	**59,3**	**60,4**	**59,9**	**60,2**	**60,6**	**55,6**	**55,6**	**56,1**	**57,2**	**55,9**

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Lange Wiese 6			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	50,2	50,6	50,7	50,9	53,6	51,0	51,6	53,1	49,3	49,2	50,1	52,4	50,1
EG	NO	55,0	**58,1**	**58,1**	**58,2**	**58,2**	**59,0**	**58,2**	**58,6**	**59,5**	55,0	54,9	**55,1**	**56,3**	**55,2**
1.OG	NO	55,0	**58,4**	**58,5**	**58,5**	**58,6**	**60,0**	**58,7**	**59,4**	**59,8**	**56,0**	**55,9**	**56,4**	**58,3**	**56,4**
1.OG	NO	55,0	**58,3**	**58,4**	**58,5**	**58,6**	**60,1**	**58,6**	**59,2**	**60,0**	**56,0**	**56,0**	**56,4**	**58,6**	**56,4**
EG	NW	55,0	**58,4**	**58,5**	**58,5**	**58,6**	**59,9**	**58,6**	**59,3**	**58,9**	55,0	55,0	**55,5**	**57,3**	**55,6**
1.OG	NW	55,2	**58,7**	**58,8**	**58,9**	**59,0**	**60,9**	**59,1**	**59,8**	**59,9**	**56,2**	**56,2**	**56,9**	**59,2**	**57,0**
EG	SO	55,0	39,9	40,2	40,3	40,5	43,3	41,4	41,7	42,8	39,8	39,7	40,5	43,5	40,5
EG	SO	55,0	41,2	44,0	45,5	44,3	45,1	45,3	42,3	43,8	44,8	43,1	41,3	45,3	41,1
1.OG	SO	55,0	47,0	48,1	48,7	48,9	50,1	49,5	48,9	49,5	47,9	47,8	47,3	50,5	47,1
1.OG	SO	55,0	46,7	47,2	47,3	47,5	50,3	48,3	48,4	49,7	46,5	46,2	46,9	50,2	47,0
EG	SW	55,0	41,2	41,4	41,4	41,6	44,9	47,1	42,9	43,5	40,9	40,9	46,9	44,4	47,2
EG	SW	55,0	**55,7**	**55,7**	**55,7**	**55,9**	**57,2**	**56,5**	**57,2**	**56,9**	54,8	55,0	**55,4**	**56,3**	**55,3**
1.OG	SW	55,0	49,6	49,7	49,8	49,8	52,4	51,8	51,2	51,5	48,6	48,6	50,8	52,5	50,9
1.OG	SW	55,0	**58,4**	**58,4**	**58,4**	**58,5**	**59,9**	**59,0**	**59,5**	**59,4**	**55,8**	**55,9**	**56,5**	**57,7**	**56,4**
Lange Wiese 7			Nutzung: WA												
1.OG	NO	55,0	**57,9**	**58,0**	**58,0**	**58,2**	**60,0**	**58,6**	**59,0**	**59,2**	**56,6**	**56,7**	**57,2**	**59,0**	**57,0**
EG	NW	55,0	48,1	48,7	49,2	50,1	53,9	51,9	50,8	52,1	48,5	48,8	51,0	53,1	50,2
1.OG	NW	55,0	**56,6**	**56,7**	**56,8**	**57,0**	**59,0**	**57,5**	**57,8**	**57,9**	54,1	54,2	**55,1**	**57,2**	54,8
EG	SO	55,0	38,5	41,0	41,2	39,7	42,8	40,5	40,2	40,5	40,4	38,6	39,1	41,5	39,1
EG	SO	55,0	39,1	41,8	42,9	42,7	43,6	43,1	40,5	40,9	41,7	41,6	39,7	43,8	39,6
1.OG	SO	55,0	41,5	43,4	44,0	43,5	45,8	43,5	43,7	43,8	42,9	42,0	42,4	44,9	42,4
1.OG	SO	55,0	42,5	44,6	45,8	46,6	48,4	45,7	45,5	45,8	45,1	45,1	44,7	47,2	43,2
EG	SW	55,0	39,3	41,4	40,7	41,3	42,9	39,8	42,1	41,6	40,5	38,8	39,4	41,7	39,4
EG	SW	55,0	38,6	38,8	38,9	43,1	43,6	39,4	42,6	40,7	38,4	39,9	40,9	41,5	39,2
1.OG	SW	55,0	44,2	45,1	44,9	45,0	46,6	44,5	46,1	45,9	44,2	43,4	43,7	46,0	43,9
1.OG	SW	55,0	43,2	43,3	43,4	45,7	46,9	43,8	45,9	45,0	42,8	43,7	44,3	45,4	43,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Lange Wiese 9			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	**58,3**	**58,3**	**58,4**	**58,5**	**60,1**	**58,6**	**59,2**	**59,4**	**55,4**	**55,5**	**55,8**	**58,1**	**55,8**
EG	NO	55,3	**61,0**	**61,1**	**61,1**	**61,1**	**62,7**	**61,5**	**61,9**	**62,0**	**57,9**	**57,9**	**58,6**	**60,7**	**58,5**
1.OG	NO	55,0	**58,5**	**58,6**	**58,6**	**58,7**	**60,4**	**59,2**	**59,5**	**59,6**	**56,3**	**56,4**	**57,0**	**59,1**	**56,8**
1.OG	NO	56,0	**61,2**	**61,2**	**61,3**	**61,3**	**63,0**	**61,8**	**62,1**	**62,3**	**58,8**	**58,8**	**59,4**	**61,4**	**59,3**
EG	NW	55,0	**58,5**	**58,5**	**58,6**	**58,7**	**60,5**	**59,2**	**59,4**	**59,9**	**55,6**	**55,6**	**56,6**	**58,8**	**56,4**
EG	NW	55,0	**58,4**	**58,5**	**58,5**	**58,6**	**60,7**	**59,2**	**59,4**	**59,7**	**55,4**	**55,5**	**56,6**	**58,7**	**56,5**
1.OG	NW	55,0	**58,8**	**58,8**	**58,9**	**59,0**	**61,0**	**59,6**	**59,8**	**60,3**	**56,6**	**56,6**	**57,5**	**59,5**	**57,3**
1.OG	NW	55,0	**58,7**	**58,7**	**58,8**	**59,0**	**61,2**	**59,7**	**59,7**	**60,1**	**56,5**	**56,6**	**57,6**	**59,7**	**57,3**
EG	SO	55,0	49,2	49,6	49,7	49,6	49,9	49,4	50,2	50,1	48,9	48,2	48,3	48,9	48,2
EG	SO	55,0	44,2	44,2	44,3	44,3	45,5	44,6	46,2	45,8	43,3	43,3	43,7	45,3	43,8
EG	SO	55,0	39,2	40,0	40,1	40,2	43,0	40,9	41,0	41,6	39,4	39,1	40,1	42,8	39,6
1.OG	SO	55,0	52,4	52,4	52,4	52,5	53,2	52,6	53,6	53,4	50,3	50,3	50,7	51,8	50,7
1.OG	SO	55,0	**55,6**	**55,7**	**55,8**	**55,8**	**56,2**	**55,9**	**56,6**	**56,2**	53,2	53,1	53,1	53,9	53,1
1.OG	SO	55,0	44,7	45,5	45,7	46,0	48,8	46,3	46,6	47,4	44,9	44,6	45,7	48,1	45,0
EG	SW	55,0	43,9	44,0	44,0	44,1	45,5	44,4	45,2	45,2	43,3	43,3	43,6	50,8	44,1
EG	SW	55,0	**59,2**	**59,2**	**59,2**	**59,2**	**59,4**	**59,2**	**59,7**	**59,8**	**56,1**	**56,1**	**56,1**	**57,2**	**56,1**
1.OG	SW	55,0	51,1	51,1	51,1	51,2	52,2	51,4	52,3	52,2	49,7	49,7	49,9	53,4	50,1
1.OG	SW	55,0	**60,5**	**60,5**	**60,5**	**60,5**	**60,8**	**60,5**	**61,0**	**61,1**	**57,9**	**57,9**	**58,0**	**58,9**	**58,0**
Lange Wiese 10			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	49,2	49,6	49,8	49,9	**55,2**	52,3	50,7	54,7	48,9	48,8	51,0	**56,0**	50,3
1.OG	NO	55,0	**55,2**	**55,4**	**55,4**	**55,7**	**58,7**	**57,2**	**56,6**	**57,9**	53,3	53,4	54,7	**58,1**	54,5
EG	NW	55,0	**56,9**	**57,0**	**57,0**	**57,1**	**58,7**	**57,8**	**57,8**	**58,7**	47,0	47,2	51,2	53,4	50,8
1.OG	NW	55,0	**57,9**	**58,0**	**58,0**	**58,1**	**59,9**	**58,9**	**58,9**	**59,6**	52,2	52,3	54,1	**56,7**	53,8
EG	SO	55,0	40,0	42,8	43,3	43,6	44,9	40,8	41,3	42,9	43,0	39,9	40,3	43,4	40,0
1.OG	SO	55,0	44,6	46,1	46,6	46,9	49,0	46,0	46,3	47,2	46,3	44,8	45,1	48,1	44,5
EG	SW	55,0	**58,5**	**58,5**	**58,5**	**58,5**	**58,6**	**58,5**	**59,0**	**58,7**	50,7	50,7	50,8	51,1	50,8
1.OG	SW	55,0	**58,7**	**58,7**	**58,7**	**58,7**	**58,9**	**58,7**	**59,2**	**59,0**	52,7	52,7	52,8	53,5	52,9

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Lange Wiese 12			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	49,9	50,3	50,6	51,3	**56,2**	54,3	52,2	**55,7**	49,7	50,0	52,5	**56,2**	51,9
1.OG	NO	55,0	**55,9**	**56,0**	**56,1**	**56,4**	**59,7**	**57,9**	**57,3**	**58,8**	53,9	54,1	**55,4**	**58,8**	55,0
EG	NW	55,0	52,6	52,8	53,0	53,4	**56,6**	**55,4**	54,6	**55,5**	47,7	48,1	52,4	54,2	51,4
EG	NW	55,0	**56,7**	**56,8**	**56,8**	**57,0**	**58,8**	**57,6**	**58,2**	**57,9**	53,6	53,7	**55,3**	**55,3**	54,9
1.OG	NW	55,8	**59,5**	**59,5**	**59,6**	**59,7**	**61,5**	**60,1**	**60,6**	**60,7**	**56,2**	**56,3**	**57,3**	**59,0**	**57,1**
1.OG	NW	55,1	**56,2**	**56,3**	**56,4**	**56,6**	**59,5**	**57,8**	**57,7**	**58,6**	52,3	52,5	54,7	**57,2**	54,1
EG	SO	55,0	41,0	43,3	44,0	43,2	46,2	45,0	46,6	45,2	42,8	40,9	42,2	44,8	42,3
1.OG	SO	55,0	44,8	46,1	46,8	46,6	49,9	48,1	49,9	48,6	45,8	44,8	47,6	48,5	47,0
EG	SW	55,0	**58,3**	**58,3**	**58,4**	**58,4**	**58,4**	**58,4**	**59,2**	**58,7**	54,2	54,2	54,3	54,5	54,3
1.OG	SW	55,0	**59,8**	**59,8**	**59,8**	**59,8**	**59,9**	**59,8**	**60,6**	**60,1**	**55,5**	**55,5**	**55,6**	**56,0**	**55,6**
Lange Wiese 14			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	**58,8**	**58,9**	**59,0**	**59,1**	**60,8**	**59,7**	**59,5**	**60,2**	**55,2**	**55,3**	**56,3**	**58,8**	**56,1**
1.OG	NO	55,3	**59,3**	**59,4**	**59,4**	**59,6**	**62,1**	**60,4**	**60,2**	**61,1**	**56,3**	**56,4**	**57,5**	**60,4**	**57,1**
EG	NW	55,3	**59,5**	**59,6**	**59,6**	**59,7**	**62,2**	**60,5**	**60,5**	**61,6**	54,9	55,1	**56,4**	**59,2**	**56,1**
1.OG	NW	56,1	**60,0**	**60,1**	**60,1**	**60,2**	**62,5**	**61,0**	**61,1**	**61,6**	**56,2**	**56,4**	**57,6**	**60,5**	**57,2**
EG	SO	55,0	43,3	44,9	45,7	48,3	50,2	47,5	49,2	49,2	44,6	46,5	49,5	47,8	48,5
1.OG	SO	55,0	45,6	46,8	47,6	49,4	53,0	49,3	50,1	50,4	46,8	47,9	50,6	51,2	49,6
EG	SW	55,0	**60,2**	**60,2**	**60,2**	**60,2**	**60,3**	**60,2**	**60,7**	**60,5**	**55,8**	**55,8**	**55,9**	**57,2**	**55,9**
1.OG	SW	55,0	**62,0**	**62,0**	**62,0**	**62,0**	**62,1**	**62,0**	**62,6**	**62,3**	**57,6**	**57,6**	**57,6**	**58,1**	**57,6**

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Lange Wiese 15			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	**57,7**	**57,8**	**57,8**	**57,9**	**59,4**	**58,2**	**58,4**	**59,9**	54,2	54,2	55,0	**57,7**	54,8
1.OG	NO	55,1	**60,4**	**60,4**	**60,5**	**60,5**	**61,7**	**60,9**	**61,0**	**61,9**	**55,8**	**55,8**	**56,7**	**59,2**	**56,4**
EG	NW	55,0	**57,2**	**57,3**	**57,3**	**57,4**	**60,3**	**58,3**	**58,9**	**59,4**	53,7	53,8	**55,2**	**56,6**	55,0
1.OG	NW	55,4	**60,5**	**60,5**	**60,5**	**60,6**	**62,6**	**61,1**	**61,6**	**61,8**	**55,7**	**55,8**	**56,8**	**58,7**	**56,6**
EG	SO	55,0	48,3	48,9	49,4	50,3	51,3	51,7	51,3	49,8	48,2	48,6	51,1	50,0	50,5
EG	SO	55,0	43,0	44,8	45,8	47,6	49,1	46,3	49,0	46,1	45,1	45,8	47,1	47,0	44,9
1.OG	SO	55,0	46,3	47,1	47,9	49,2	52,8	52,3	50,9	51,3	47,2	47,9	51,7	50,4	50,5
1.OG	SO	55,0	45,9	46,8	47,6	49,0	51,5	48,6	50,3	48,8	46,9	47,6	48,9	49,3	47,5
EG	SW	55,0	**57,2**	**57,2**	**57,2**	**57,3**	**57,3**	**57,3**	**57,7**	**57,5**	51,4	51,4	51,5	52,5	51,5
EG	SW	55,0	**57,0**	**57,0**	**57,0**	**57,0**	**57,1**	**57,0**	**57,3**	**57,3**	51,6	51,6	51,7	53,1	51,7
1.OG	SW	55,0	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,1**	**60,0**	**60,4**	**60,2**	53,6	53,6	53,7	54,8	53,7
1.OG	SW	55,0	**60,1**	**60,1**	**60,1**	**60,1**	**60,2**	**60,1**	**60,5**	**60,3**	53,8	53,8	53,9	55,0	53,9
Lange Wiese 16			Nutzung: WA												
EG	N	55,4	**59,7**	**59,8**	**59,8**	**59,9**	**62,2**	**60,6**	**60,6**	**61,5**	54,0	54,0	**55,6**	**59,2**	55,3
1.OG	N	56,6	**60,5**	**60,5**	**60,6**	**60,7**	**63,1**	**61,5**	**61,6**	**62,6**	55,9	55,9	**57,3**	**60,9**	**57,0**
EG	O	55,0	48,5	49,1	49,7	51,0	**59,3**	**55,1**	52,1	**57,6**	49,4	49,9	53,1	**59,7**	52,1
1.OG	O	55,3	51,1	51,5	51,8	52,7	**60,4**	**57,2**	54,4	**58,3**	51,6	51,9	55,0	**61,2**	53,9
EG	S	55,0	45,2	46,3	47,3	47,9	49,7	48,4	48,2	51,4	46,6	46,5	49,4	51,2	48,6
1.OG	S	55,0	46,8	48,0	48,8	49,9	52,0	50,1	50,2	49,0	48,2	48,1	50,8	49,9	49,6
EG	W	55,0	**59,7**	**59,7**	**59,7**	**59,7**	**59,8**	**59,7**	**60,7**	**60,3**	54,2	54,1	54,1	**56,7**	54,2
1.OG	W	55,0	**60,1**	**60,2**	**60,2**	**60,1**	**60,4**	**60,2**	**61,3**	**60,7**	**55,3**	**55,2**	**55,2**	**57,8**	**55,3**
Lange Wiese 17			Nutzung: WA												
EG	NO	55,7	**60,2**	**60,3**	**60,3**	**60,4**	**63,1**	**60,9**	**61,4**	**62,2**	**57,2**	**57,3**	**58,1**	**61,2**	**57,9**
1.OG	NO	55,8	**61,0**	**61,0**	**61,1**	**61,2**	**63,5**	**61,9**	**62,2**	**62,5**	**56,1**	**56,2**	**57,4**	**61,0**	**57,0**
EG	NW	55,0	**56,9**	**57,0**	**57,0**	**57,2**	**61,0**	**58,1**	**58,6**	**59,7**	53,9	54,1	**55,4**	**59,5**	**55,3**
1.OG	NW	56,2	**60,7**	**60,7**	**60,7**	**60,8**	**63,1**	**61,3**	**61,9**	**62,2**	55,9	56,1	**57,2**	**60,4**	**57,0**
EG	SO	55,0	45,2	46,5	47,3	49,0	**56,5**	49,3	50,0	52,6	46,6	47,6	50,2	54,7	49,1
1.OG	SO	55,0	47,0	47,7	48,4	49,8	**55,7**	51,7	50,8	53,3	47,9	48,5	51,3	53,7	49,7
EG	SW	55,0	**56,5**	**56,6**	**56,6**	**56,7**	**57,7**	**56,8**	**57,4**	**57,8**	46,9	47,7	49,8	50,7	48,8
1.OG	SW	55,0	**60,4**	**60,4**	**60,4**	**60,5**	**61,0**	**60,6**	**60,9**	**61,1**	50,0	50,4	52,1	52,9	51,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Lange Wiese 18			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	**57,9**	**58,0**	**58,0**	**58,2**	**62,2**	**59,1**	**58,7**	**61,7**	54,5	54,4	**55,8**	**61,5**	**55,8**
1.OG	NO	55,7	**59,0**	**59,1**	**59,1**	**59,3**	**63,3**	**60,4**	**60,0**	**62,3**	**55,8**	**55,9**	**57,2**	**62,5**	**57,1**
EG	NW	55,2	**57,5**	**57,5**	**57,5**	**57,6**	**62,8**	**59,7**	**58,6**	**62,4**	54,5	54,7	**57,1**	**61,4**	**56,5**
EG	NW	55,0	52,3	52,4	52,4	52,4	**59,1**	54,1	54,4	**59,0**	51,0	51,0	52,3	**59,0**	52,5
1.OG	NW	56,5	**60,7**	**60,7**	**60,7**	**60,8**	**64,5**	**62,0**	**61,8**	**64,0**	55,7	56,0	**58,0**	**62,7**	**57,5**
1.OG	NW	55,3	**56,7**	**56,7**	**56,7**	**56,8**	**61,6**	**57,8**	**58,4**	**60,7**	53,8	53,8	55,0	**61,3**	55,2
EG	SO	55,0	51,4	52,0	52,4	53,5	**59,8**	**55,7**	54,8	**58,6**	54,8	55,0	**56,5**	**58,0**	**55,9**
EG	SO	55,0	46,6	48,1	49,1	50,6	**57,2**	51,4	52,6	54,6	48,4	48,2	49,3	54,3	48,7
1.OG	SO	55,0	49,4	50,2	50,9	52,0	**57,3**	53,6	54,0	**56,3**	50,2	50,1	52,6	54,5	51,6
1.OG	SO	55,0	50,2	50,9	51,5	52,8	**59,8**	**56,5**	54,5	**59,3**	50,9	51,4	54,9	**56,9**	53,4
EG	SW	55,0	**59,4**	**59,4**	**59,5**	**59,5**	**60,2**	**59,5**	**60,3**	**59,9**	**55,1**	**55,1**	**55,1**	**55,6**	55,0
1.OG	SW	55,0	**60,9**	**60,9**	**60,9**	**61,0**	**61,2**	**61,0**	**62,0**	**61,5**	**56,7**	**56,8**	**56,8**	**57,5**	**56,7**
Nassaustraße 9			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	31,8	30,3	32,0	31,8	34,0	31,8	31,3	30,8	33,0	26,9	30,4	29,8	30,1
EG	N	55,0	23,4	23,2	24,2	23,9	24,7	23,2	22,4	22,0	25,0	23,5	23,4	24,4	22,5
1.OG	N	55,0	27,5	27,4	28,2	27,4	29,0	27,4	26,5	26,1	29,7	28,4	27,8	29,3	27,3
1.OG	N	55,0	32,4	32,6	33,2	31,8	34,3	32,5	31,6	31,3	35,2	33,9	32,8	34,9	32,5
2.OG	N	55,0	39,2	38,9	40,3	38,4	40,3	38,9	38,3	38,1	40,9	39,7	38,8	40,6	38,7
2.OG	N	55,0	36,9	36,6	37,8	36,6	38,1	36,8	36,2	36,1	38,3	37,2	36,5	38,1	36,5
EG	O	55,0	24,2	23,8	24,7	24,0	25,4	23,5	22,8	22,4	26,0	24,5	23,9	25,4	23,4
1.OG	O	55,0	26,2	25,6	26,8	25,7	27,2	25,6	24,8	24,6	27,8	26,2	25,6	27,1	25,2
2.OG	O	55,0	34,2	33,7	34,9	33,8	35,2	33,8	33,3	33,1	35,5	34,0	33,4	35,0	33,3
EG	S	55,0	41,9	41,1	42,6	42,3	42,9	41,4	40,7	40,0	43,2	41,1	41,0	42,3	40,2
EG	S	55,0	41,8	40,8	42,3	41,4	42,7	41,2	40,4	39,7	43,2	40,8	40,8	42,2	40,0
1.OG	S	55,0	42,0	41,3	42,7	42,3	43,0	41,4	40,8	40,1	43,5	41,3	41,2	42,5	40,4
1.OG	S	55,0	41,9	41,3	42,6	42,3	43,0	41,4	40,7	40,1	43,4	41,2	41,1	42,4	40,2
2.OG	S	55,0	42,0	41,3	42,6	42,4	43,1	41,4	40,7	40,1	43,5	41,2	41,1	42,4	40,3
2.OG	S	55,0	42,1	41,4	42,7	42,4	43,0	41,5	40,8	40,1	43,7	41,4	41,3	42,5	40,3
EG	W	55,0	41,7	40,5	42,2	41,4	42,4	40,9	40,1	39,6	43,1	41,0	40,6	42,0	40,1
1.OG	W	55,0	42,1	41,3	42,7	42,4	42,9	41,4	40,8	40,1	43,4	41,3	41,2	42,4	40,4
2.OG	W	55,0	42,1	41,4	42,7	42,5	43,1	41,5	40,8	40,2	43,7	41,4	41,3	42,5	40,4

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Nassaustraße 11			Nutzung: WA												
1.OG	NO	55,0	26,1	26,0	27,6	26,0	27,5	25,9	24,8	24,5	28,4	27,0	26,5	27,8	26,0
2.OG	NO	55,0	29,7	29,3	30,7	29,4	30,8	29,4	28,6	28,3	31,4	30,1	29,5	30,8	29,2
EG	NW	55,0	41,7	40,6	42,3	41,2	42,4	41,0	40,1	39,7	43,1	41,2	40,4	42,1	40,2
1.OG	NW	55,0	42,3	41,6	42,9	42,7	43,2	41,7	41,0	40,3	43,9	41,6	41,6	42,7	40,6
2.OG	NW	55,0	42,4	41,6	42,9	42,7	43,2	41,8	41,0	40,4	44,0	41,7	41,6	42,7	40,6
EG	SO	55,0	24,2	23,9	25,5	24,7	25,6	24,7	24,0	23,4	25,7	25,3	24,3	26,1	23,8
1.OG	SO	55,0	26,8	26,3	28,0	25,8	27,7	26,1	25,3	24,9	28,6	27,1	26,3	27,8	26,0
2.OG	SO	55,0	29,9	29,3	30,8	29,2	30,8	29,4	28,7	28,3	31,4	29,9	29,2	30,7	29,0
EG	SW	55,0	42,0	40,9	42,5	41,8	42,8	41,3	40,4	39,8	43,4	41,4	41,4	42,5	40,5
1.OG	SW	55,0	42,3	41,6	42,9	42,7	43,2	41,7	41,0	40,3	43,8	41,5	41,5	42,6	40,5
2.OG	SW	55,2	42,4	41,6	42,9	42,7	43,2	41,8	41,0	40,3	43,9	41,6	41,5	42,7	40,5
Nassaustraße 13			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	25,7	25,4	27,0	25,7	27,0	25,5	24,3	23,9	27,3	25,5	25,6	26,2	24,5
EG	NO	55,0	26,8	26,3	27,5	26,4	27,6	26,4	25,7	25,4	28,0	26,6	26,2	27,4	25,7
1.OG	NO	55,0	32,2	31,8	33,5	31,6	33,3	32,2	31,1	30,8	34,2	32,9	32,4	33,7	32,0
1.OG	NO	55,0	29,1	28,7	30,1	29,0	30,2	28,9	28,0	27,7	30,7	29,4	29,1	30,2	28,5
EG	NW	55,0	42,2	41,1	42,7	42,1	42,9	41,5	40,5	39,9	43,9	41,6	41,1	42,6	40,6
EG	NW	55,0	43,9	42,0	44,1	43,1	43,6	42,0	41,5	40,6	45,1	41,9	41,9	43,0	40,9
1.OG	NW	55,0	44,0	42,1	44,2	43,1	43,7	42,1	41,5	40,6	45,3	42,0	41,9	43,0	40,9
1.OG	NW	55,0	42,6	41,8	43,1	43,0	43,5	42,0	41,1	40,5	44,2	41,9	41,9	42,9	40,8
EG	SO	55,0	28,1	27,4	29,5	26,4	28,8	27,4	26,1	25,7	30,0	28,4	27,8	29,2	27,4
EG	SO	55,0	32,9	32,2	34,7	30,5	33,6	32,4	30,6	30,2	35,3	33,8	33,0	34,5	32,7
1.OG	SO	55,0	30,6	29,8	31,6	29,4	31,3	30,0	29,0	28,6	32,1	30,5	30,0	31,3	29,6
1.OG	SO	55,6	34,7	33,9	36,1	32,8	35,4	34,3	32,8	32,4	36,6	35,1	34,4	35,9	34,2
EG	SW	55,0	42,5	41,8	43,1	42,9	43,4	41,9	41,1	40,5	44,0	41,8	41,8	42,9	40,7
EG	SW	55,0	35,8	34,9	37,4	33,2	36,3	35,2	33,5	33,0	38,3	36,7	36,0	37,6	35,7
1.OG	SW	55,0	42,6	41,9	43,2	42,9	43,4	42,0	41,2	40,5	44,2	41,8	41,8	42,9	40,7
1.OG	SW	55,0	38,5	37,9	39,8	37,0	39,3	38,2	37,2	36,8	40,3	38,9	38,2	39,8	38,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Nassaustraße 15			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	25,2	23,8	25,4	24,2	25,1	23,7	23,0	22,6	26,0	23,8	23,7	24,7	22,9
1.OG	NO	55,0	28,2	27,9	29,3	28,1	29,4	28,0	27,1	26,7	30,0	28,6	28,2	29,4	27,6
EG	NW	55,0	42,3	41,4	43,1	42,1	43,0	41,7	40,6	40,1	43,7	41,7	41,3	42,7	40,7
1.OG	NW	55,0	42,7	41,8	43,2	43,0	43,5	42,0	41,3	40,6	44,0	41,9	42,0	42,9	40,9
EG	SO	55,0	26,2	25,5	27,2	25,5	27,0	25,6	24,7	24,2	27,8	26,2	26,0	27,0	25,2
1.OG	SO	55,0	28,9	28,2	29,8	28,4	29,8	28,4	27,6	27,2	30,3	28,7	28,3	29,5	27,8
EG	SW	55,0	42,7	41,9	43,3	43,0	43,5	42,1	41,2	40,6	44,3	42,0	42,0	43,0	40,9
EG	SW	55,0	42,7	41,9	43,3	43,1	43,6	42,1	41,3	40,6	44,3	42,0	42,0	43,1	41,0
1.OG	SW	55,0	42,8	42,0	43,3	43,0	43,6	42,1	41,2	40,7	44,3	42,0	42,0	43,1	40,9
1.OG	SW	55,0	42,7	42,0	43,3	43,1	43,6	42,1	41,3	40,7	44,3	42,1	42,1	43,1	41,0
Nassaustraße 17			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	24,8	24,5	25,7	25,1	26,0	24,5	23,6	23,2	26,4	24,9	24,7	25,7	23,9
EG	NO	55,0	27,9	27,6	29,4	27,6	29,3	27,6	26,4	25,9	30,2	28,7	28,5	29,5	27,7
1.OG	NO	55,0	30,1	29,7	31,3	29,9	31,3	29,8	28,8	28,5	31,9	30,6	30,1	31,3	29,5
1.OG	NO	55,0	27,5	27,0	28,3	27,6	28,6	27,2	26,4	26,0	28,8	27,4	27,1	28,3	26,5
EG	NW	55,0	42,8	42,1	43,5	43,1	43,8	42,2	41,4	40,8	44,3	42,1	42,2	43,2	41,1
EG	NW	55,0	45,4	44,5	46,0	45,7	46,2	44,7	43,9	43,3	46,9	44,6	44,6	45,6	43,6
1.OG	NW	55,0	45,4	44,6	46,0	45,7	46,2	44,7	43,9	43,3	47,0	44,7	44,6	45,7	43,6
1.OG	NW	55,0	42,9	42,2	43,6	43,2	43,8	42,3	41,4	40,8	44,5	42,2	42,2	43,2	41,1
EG	SO	55,0	28,4	27,6	29,7	27,0	29,2	27,7	26,4	25,8	30,3	28,5	28,2	29,2	27,4
1.OG	SO	55,0	30,2	29,5	31,3	29,2	31,2	29,6	28,5	28,1	31,8	30,1	29,8	31,0	29,1
EG	SW	55,0	43,0	42,2	43,6	43,2	43,8	42,3	41,5	40,9	44,6	42,2	42,2	43,3	41,2
EG	SW	55,0	44,1	43,5	44,6	44,4	44,9	43,7	43,2	42,7	45,4	43,6	43,6	44,6	42,9
EG	SW	55,0	42,9	42,1	43,5	43,2	43,8	42,2	41,4	40,8	44,5	42,2	42,1	43,2	41,0
1.OG	SW	55,0	42,9	42,1	43,5	43,2	43,8	42,3	41,4	40,8	44,5	42,2	42,1	43,2	41,1
1.OG	SW	55,0	44,1	43,6	44,6	44,4	44,9	43,7	43,2	42,7	45,4	43,6	43,6	44,6	43,0
1.OG	SW	55,0	43,0	42,3	43,7	43,3	44,0	42,5	41,6	41,0	44,7	42,4	42,3	43,4	41,3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Nassaustraße 19			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	27,4	27,1	28,8	27,4	28,7	27,1	26,0	25,5	29,4	27,9	27,5	28,7	26,7
EG	NO	55,0	24,7	24,2	25,4	24,9	25,7	24,2	23,4	23,0	26,1	24,5	24,4	25,3	23,5
1.OG	NO	55,0	29,9	29,4	30,9	29,9	31,1	29,5	28,6	28,2	31,5	30,0	29,5	30,8	29,0
1.OG	NO	55,0	27,9	27,3	28,6	28,0	28,8	27,4	26,7	26,4	29,1	27,6	27,3	28,5	26,7
EG	NW	55,0	44,6	43,6	45,4	45,0	45,4	43,8	42,5	41,7	46,4	43,6	43,5	44,4	42,1
EG	NW	55,0	43,1	42,4	43,8	43,4	44,0	42,5	41,6	41,0	44,6	42,4	42,4	43,4	41,3
1.OG	NW	55,0	43,3	42,5	43,9	43,5	44,2	42,6	41,8	41,2	44,8	42,6	42,5	43,6	41,5
1.OG	NW	55,0	44,6	43,6	45,5	45,0	45,5	43,8	42,5	41,8	46,5	43,6	43,6	44,4	42,2
EG	SO	55,0	25,4	24,9	26,2	25,6	26,5	24,9	24,2	23,8	26,8	25,2	25,0	26,1	24,3
EG	SO	55,0	30,1	29,4	31,6	28,4	31,0	29,3	28,0	27,4	32,0	30,1	29,6	30,8	28,9
1.OG	SO	55,0	32,2	31,3	33,3	30,9	32,9	31,3	30,3	29,8	33,7	32,0	31,5	32,8	30,9
1.OG	SO	55,0	29,1	28,5	29,8	29,2	30,0	28,6	28,0	27,7	30,3	28,8	28,4	29,7	27,9
EG	SW	55,0	43,0	42,3	43,7	43,4	44,0	42,5	41,5	40,9	44,7	42,4	42,4	43,4	41,2
EG	SW	55,0	45,5	44,7	46,2	45,8	46,4	44,9	44,0	43,4	47,1	44,8	44,7	45,8	43,7
1.OG	SW	55,0	43,1	42,3	43,8	43,4	44,0	42,5	41,6	40,9	44,7	42,4	42,4	43,4	41,3
1.OG	SW	55,0	45,5	44,7	46,2	45,8	46,5	44,9	44,0	43,4	47,1	44,8	44,7	45,8	43,7
Nassaustraße 21			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	25,7	25,3	26,7	25,9	26,8	25,4	24,4	24,0	27,2	25,6	25,4	26,5	24,5
1.OG	NO	55,0	29,8	29,2	30,6	30,0	30,7	29,4	28,6	28,3	31,0	29,5	29,1	30,4	28,5
EG	NW	55,0	43,1	42,3	43,8	43,4	44,0	42,5	41,6	40,9	44,0	41,0	40,9	42,3	39,3
1.OG	NW	55,0	43,1	42,3	43,8	43,4	44,0	42,5	41,6	41,0	44,4	41,8	41,7	42,9	40,4
EG	SO	55,0	36,0	34,9	37,5	33,9	37,0	35,2	33,2	32,5	37,9	35,8	35,5	36,6	34,4
1.OG	SO	55,0	39,0	37,7	39,9	37,6	39,6	37,9	36,7	36,1	40,3	38,4	37,9	39,1	37,2
EG	SW	55,0	43,1	42,3	43,8	43,4	44,0	42,5	41,6	41,0	44,7	42,4	42,3	43,4	41,2
EG	SW	55,0	43,1	42,3	43,8	43,4	44,0	42,5	41,6	41,0	44,7	42,4	42,4	43,4	41,3
1.OG	SW	55,0	43,1	42,4	43,8	43,5	44,0	42,5	41,6	41,0	44,8	42,4	42,3	43,4	41,3
1.OG	SW	55,0	43,1	42,3	43,9	43,5	44,1	42,5	41,6	41,0	44,7	42,5	42,4	43,5	41,3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Nassaustraße 23			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,1	42,4	43,9	43,6	44,1	42,5	41,6	41,0	44,6	42,4	42,3	43,4	41,3
1.OG	N	55,0	43,1	42,4	43,9	43,6	44,1	42,6	41,6	41,0	44,6	42,5	42,3	43,5	41,3
EG	O	55,0	23,9	23,4	24,6	24,2	24,9	23,4	22,7	22,2	25,2	23,4	23,3	24,3	22,4
1.OG	O	55,0	27,8	27,2	28,6	28,0	28,7	27,2	26,5	26,0	29,1	27,4	27,1	28,3	26,4
EG	S	55,0	35,6	34,5	36,7	35,4	36,2	34,4	33,2	32,4	37,0	34,7	34,1	35,5	33,4
EG	S	55,0	41,3	40,1	42,4	41,9	42,3	40,3	38,3	37,2	43,9	40,8	40,6	41,6	38,7
1.OG	S	55,0	41,8	40,8	42,8	42,4	42,9	41,0	39,3	38,5	44,2	41,3	41,2	42,2	39,6
1.OG	S	55,0	39,7	38,8	40,7	40,0	40,5	38,8	37,9	37,2	40,7	38,6	37,8	39,5	37,5
EG	SW	55,0	43,1	42,4	43,9	43,6	44,1	42,5	41,6	41,0	44,6	42,5	42,4	43,5	41,3
1.OG	SW	55,0	43,2	42,5	43,9	43,6	44,1	42,5	41,6	41,0	44,7	42,5	42,4	43,5	41,3
EG	W	55,0	43,2	42,4	44,0	43,6	44,1	42,6	41,7	41,0	44,8	42,5	42,5	43,5	41,4
1.OG	W	55,0	43,2	42,5	44,0	43,6	44,2	42,6	41,7	41,1	44,9	42,6	42,5	43,6	41,4
Oranier Straße 1			Nutzung: GI												
EG	N	70,0	45,8	44,3	46,2	44,1	45,8	43,9	42,5	42,1	48,3	44,5	43,4	45,5	43,0
Oranier Straße 1			Nutzung: GI												
EG	N	70,0	46,9	45,6	47,9	46,8	46,9	45,1	43,6	43,0	49,7	45,3	44,0	46,1	43,4

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Oranier Straße 1			Nutzung: GI												
EG	N	70,0	30,3	29,5	30,6	30,5	30,7	28,9	28,6	28,5	31,6	28,9	28,6	29,5	28,0
1.OG	N	70,0	46,9	44,9	47,2	45,1	46,3	44,7	43,4	42,8	48,9	44,9	43,6	45,7	43,2
1.OG	N	70,0	30,3	29,5	30,6	30,5	30,7	28,9	28,6	28,5	31,6	28,9	28,6	29,5	28,0
2.OG	N	70,0	31,5	31,8	32,6	32,3	33,0	31,4	30,6	30,3	34,7	31,9	30,7	32,8	30,0
2.OG	N	70,0	30,3	29,5	30,6	30,5	30,7	28,9	28,6	28,5	31,6	28,9	28,6	29,5	28,0
3.OG	N	70,0	30,3	29,5	30,6	30,6	30,7	28,9	28,6	28,5	31,6	28,9	28,6	29,5	28,0
3.OG	N	70,0	30,7	31,4	32,0	31,8	32,4	30,6	29,5	29,1	34,4	31,1	29,7	32,2	28,7
4.OG	N	70,0	30,8	31,5	32,2	31,9	32,7	30,7	29,6	29,2	34,6	31,5	30,2	32,6	29,3
4.OG	N	70,0	30,3	29,5	30,6	30,6	30,7	28,9	28,6	28,5	31,6	28,9	28,6	29,5	28,0
5.OG	N	70,0	30,3	29,5	30,6	30,6	30,7	28,9	28,6	28,5	31,6	28,9	28,6	29,6	28,0
5.OG	N	70,0	30,8	31,8	32,3	31,9	32,8	30,8	29,6	29,2	34,8	31,7	30,6	32,9	29,6
6.OG	N	70,0	30,8	32,0	32,8	32,0	33,2	31,0	29,7	29,3	34,8	31,9	30,7	33,4	29,7
6.OG	N	70,0	30,3	29,5	30,6	30,6	30,7	28,9	28,6	28,5	31,6	28,9	28,6	29,6	28,0
7.OG	N	70,0	31,0	32,9	33,0	32,5	34,1	31,5	30,6	30,0	35,3	32,8	30,9	33,6	30,1
7.OG	N	70,0	30,5	29,7	30,8	30,7	30,8	29,1	28,9	28,7	31,7	29,1	28,8	29,7	28,2
EG	O	70,0	31,2	29,7	31,6	30,8	30,5	28,7	27,5	27,0	33,4	29,8	28,9	30,0	27,8
Oranier Straße 1			Nutzung: GI												
EG	O	70,0	45,2	44,3	45,5	42,9	45,3	42,8	42,2	41,9	48,4	44,0	41,9	44,9	41,9

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Oranier Straße 1			Nutzung: GI												
EG	O	70,0	30,3	29,5	30,6	30,6	30,8	28,9	28,9	28,4	31,6	28,8	28,5	29,6	27,8
1.OG	O	70,0	30,3	29,5	30,6	30,6	30,8	28,9	28,9	28,4	31,6	28,8	28,5	29,6	27,8
1.OG	O	70,0	31,2	29,7	31,6	30,8	30,6	28,7	27,5	27,0	33,4	29,8	28,9	30,0	27,8
2.OG	O	70,0	30,3	29,5	30,6	30,6	30,8	28,9	28,9	28,4	31,6	28,8	28,5	29,6	27,8
2.OG	O	70,0	31,2	29,7	31,6	30,8	30,6	28,7	27,5	27,0	33,4	29,9	28,9	30,0	27,8
3.OG	O	70,0	30,3	29,6	30,7	30,6	30,8	29,0	28,9	28,4	31,6	28,8	28,5	29,6	27,8
3.OG	O	70,0	31,2	29,7	31,6	30,8	30,6	28,7	27,5	27,0	33,3	29,9	28,9	30,1	27,8
4.OG	O	70,0	31,2	29,7	31,6	30,8	30,6	28,7	27,5	27,0	33,3	29,9	28,9	30,1	27,8
4.OG	O	70,0	30,3	29,6	30,7	30,6	30,8	29,0	28,9	28,4	31,6	28,9	28,6	29,6	27,9
5.OG	O	70,0	30,3	29,6	30,7	30,6	30,8	29,0	28,9	28,4	31,6	28,9	28,6	29,6	27,9
5.OG	O	70,0	31,2	29,7	31,6	30,8	30,6	28,7	27,5	27,0	33,3	29,9	28,9	30,1	27,8
6.OG	O	70,0	31,2	29,7	31,6	30,9	30,6	28,7	27,5	27,0	33,3	29,9	28,9	30,1	27,8
6.OG	O	70,0	30,3	29,6	30,7	30,6	30,8	29,0	28,9	28,4	31,6	28,9	28,6	29,6	27,9
7.OG	O	70,0	30,3	29,6	30,7	30,6	30,8	29,0	28,9	28,4	31,7	28,9	28,6	29,6	27,9
7.OG	O	70,0	31,3	29,8	31,7	30,9	30,7	28,8	27,5	27,1	33,4	30,0	29,0	30,2	27,9
EG	S	70,0	49,1	47,0	49,2	46,6	48,0	46,6	45,4	45,0	51,5	46,8	45,7	47,8	45,2
EG	S	70,0	49,4	47,8	49,6	47,0	49,1	47,0	45,9	45,6	51,9	47,2	45,8	48,4	45,6
Oranier Straße 1			Nutzung: GI												
EG	S	70,0	48,5	46,6	48,8	46,0	48,1	46,2	44,6	44,1	51,1	46,5	44,8	47,4	44,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Oranier Straße 1			Nutzung: GI												
1.OG	S	70,0	50,8	48,3	51,0	48,3	49,6	48,0	46,9	46,3	52,7	48,4	47,3	49,3	46,7
1.OG	S	70,0	50,8	48,6	51,0	48,6	50,3	48,4	46,9	46,4	52,8	48,6	47,3	49,5	46,9
2.OG	S	70,0	51,0	48,4	51,1	48,6	49,7	48,1	47,0	46,4	52,8	48,5	47,5	49,4	46,8
2.OG	S	70,0	50,9	48,7	51,1	48,9	50,4	48,4	47,0	46,4	52,9	48,7	47,3	49,5	46,9
3.OG	S	70,0	51,0	48,7	51,2	49,2	50,4	48,5	47,1	46,5	53,0	48,8	47,4	49,6	47,0
3.OG	S	70,0	51,1	48,4	51,2	48,9	49,8	48,2	47,1	46,5	52,9	48,6	47,6	49,4	46,9
4.OG	S	70,0	51,2	48,5	51,2	49,1	49,8	48,3	47,2	46,5	53,0	48,6	47,6	49,5	46,9
4.OG	S	70,0	51,1	48,7	51,3	49,4	50,4	48,6	47,2	46,5	53,0	48,8	47,5	49,6	47,1
5.OG	S	70,0	51,2	48,5	51,3	49,4	49,9	48,3	47,3	46,5	53,0	48,7	47,7	49,5	46,9
5.OG	S	70,0	51,1	48,7	51,3	49,7	50,4	48,6	47,3	46,5	53,1	48,9	47,6	49,7	47,1
6.OG	S	70,0	51,1	48,8	51,3	49,9	50,5	48,6	47,3	46,6	53,2	48,9	47,7	49,7	47,1
6.OG	S	70,0	51,2	48,6	51,3	49,7	50,0	48,4	47,3	46,6	53,1	48,8	47,8	49,6	47,0
7.OG	S	70,0	51,2	48,8	51,4	50,0	50,2	48,5	47,4	46,7	53,2	49,0	47,9	49,7	47,2
7.OG	S	70,0	51,1	48,9	51,4	50,2	50,6	48,8	47,6	46,7	53,3	48,9	48,0	49,8	47,2
EG	SO	70,0	31,9	30,5	32,0	31,3	30,8	29,6	28,5	28,1	34,0	30,0	29,3	30,2	28,1
1.OG	SO	70,0	31,9	30,5	32,1	31,3	30,8	29,6	28,5	28,1	34,3	30,0	29,3	30,2	28,1
2.OG	SO	70,0	31,9	30,5	32,1	31,3	30,8	29,6	28,5	28,1	34,4	30,0	29,3	30,2	28,1
3.OG	SO	70,0	31,9	30,5	32,1	31,3	30,9	29,6	28,5	28,1	34,4	30,0	29,3	30,3	28,1
4.OG	SO	70,0	31,9	30,5	32,1	31,3	30,8	29,6	28,5	28,1	34,4	30,0	29,3	30,3	28,1
5.OG	SO	70,0	32,0	30,6	32,1	31,3	30,9	29,7	28,5	28,1	34,5	30,1	29,3	30,4	28,1
6.OG	SO	70,0	32,7	30,9	32,5	31,3	31,3	30,0	28,5	28,1	35,1	30,3	29,3	30,8	28,2
7.OG	SO	70,0	34,0	32,5	33,6	31,5	32,8	31,7	28,8	28,4	36,7	32,3	30,7	33,1	29,9
EG	W	70,0	48,1	46,0	48,4	45,6	47,5	45,6	44,3	43,8	50,6	45,9	44,7	46,9	44,1
EG	W	70,0	45,8	43,7	45,0	42,0	44,6	42,2	41,4	41,1	49,0	43,5	41,1	44,2	41,1
Oranier Straße 1			Nutzung: GI												
EG	W	70,0	49,6	48,3	50,8	48,9	49,6	47,6	45,7	44,9	52,8	48,0	46,3	48,5	45,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Oranier Straße 1			Nutzung: GI												
EG	W	70,0	47,8	45,6	48,0	45,3	46,7	45,3	44,1	43,6	50,0	45,5	44,4	46,4	43,8
1.OG	W	70,0	50,0	46,5	49,1	46,5	48,0	46,2	44,6	44,0	51,6	46,5	45,1	47,2	44,5
1.OG	W	70,0	50,8	48,3	50,9	48,3	49,6	48,1	46,9	46,3	52,8	48,4	47,4	49,3	46,7
1.OG	W	70,0	48,3	46,0	48,5	45,9	47,6	45,7	44,4	43,8	50,7	46,0	44,8	47,0	44,2
2.OG	W	70,0	51,0	48,4	51,1	48,6	49,7	48,2	47,0	46,4	52,9	48,5	47,5	49,3	46,8
2.OG	W	70,0	48,5	46,4	48,8	46,8	48,0	46,2	44,7	44,1	50,6	46,6	45,2	47,2	44,6
2.OG	W	70,0	48,5	46,1	48,6	46,1	47,6	45,7	44,4	43,9	50,8	46,1	44,9	47,0	44,3
3.OG	W	70,0	48,6	46,1	48,7	46,4	47,7	45,8	44,5	43,9	50,9	46,1	45,0	47,1	44,4
3.OG	W	70,0	48,6	46,5	48,9	47,1	48,1	46,3	44,8	44,1	50,7	46,7	45,3	47,3	44,7
3.OG	W	70,0	51,1	48,4	51,2	48,8	49,8	48,2	47,1	46,4	53,0	48,5	47,6	49,4	46,8
4.OG	W	70,0	48,6	46,6	48,9	47,3	48,1	46,3	44,9	44,1	50,7	46,7	45,3	47,4	44,7
4.OG	W	70,0	51,2	48,5	51,2	49,1	49,9	48,3	47,2	46,5	53,1	48,6	47,6	49,5	46,9
4.OG	W	70,0	48,7	46,2	48,7	46,7	47,8	45,9	44,6	44,0	50,9	46,2	45,0	47,1	44,5
5.OG	W	70,0	48,7	46,6	48,9	47,5	48,2	46,4	44,9	44,2	50,8	46,8	45,4	47,4	44,8
5.OG	W	70,0	51,2	48,6	51,3	49,4	50,0	48,4	47,3	46,5	53,1	48,7	47,7	49,5	46,9
5.OG	W	70,0	48,7	46,2	48,8	47,0	47,8	46,0	44,6	44,0	51,0	46,4	45,1	47,2	44,6
6.OG	W	70,0	51,2	48,6	51,3	49,7	50,1	48,5	47,3	46,6	53,2	48,8	47,8	49,6	47,0
6.OG	W	70,0	48,7	46,3	48,8	47,3	47,9	46,1	44,7	44,1	51,1	46,5	45,3	47,2	44,7
6.OG	W	70,0	48,7	46,6	48,9	47,7	48,1	46,5	45,0	44,2	50,8	46,8	45,6	47,4	44,9
7.OG	W	70,0	51,2	48,9	51,4	50,0	50,3	48,5	47,4	46,6	53,4	48,9	47,9	49,6	47,1
7.OG	W	70,0	48,7	46,5	48,9	47,6	48,0	46,2	45,0	44,2	51,2	46,5	45,5	47,2	44,9
7.OG	W	70,0	48,7	46,8	49,0	47,9	48,3	46,5	45,1	44,3	50,9	46,7	45,7	47,4	44,8

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Pfeffergrund 1			Nutzung: GE												
EG	N	65,0	36,8	38,9	40,1	41,5	45,2	42,7	40,7	42,5	39,7	40,0	42,7	43,0	40,9
1.OG	N	65,0	37,7	39,4	40,6	41,8	45,4	43,1	41,0	42,8	40,4	40,5	43,0	43,7	41,3
2.OG	N	65,0	38,3	39,8	40,9	42,2	45,6	43,4	41,4	43,0	40,7	40,8	43,5	44,4	41,6
EG	O	65,0	37,4	39,5	40,5	41,8	45,4	43,1	41,1	42,9	40,2	40,5	43,1	44,0	41,4
1.OG	O	65,0	38,3	39,8	41,0	42,1	45,6	43,4	41,5	43,1	40,7	40,8	43,5	44,9	41,8
2.OG	O	65,0	38,7	40,2	41,2	42,3	45,8	43,7	41,7	43,3	41,0	41,1	43,8	45,4	42,1
EG	S	65,0	31,6	32,3	32,8	33,8	34,1	33,7	33,7	32,4	32,0	32,8	32,8	34,0	32,7
1.OG	S	65,0	31,8	32,6	33,6	34,3	35,1	34,3	34,6	32,8	32,5	33,1	34,0	34,4	33,4
2.OG	S	65,0	32,6	35,4	36,5	37,3	39,2	37,0	36,9	35,1	35,6	35,1	37,4	37,2	36,6
2.OG	W	65,0	32,0	33,1	33,6	34,1	35,6	34,3	34,4	33,7	33,2	33,2	33,8	34,9	34,1
Pfefferwiese 1			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	51,1	51,2	51,4	51,6	53,8	52,1	52,2	52,5	48,8	48,8	49,8	52,2	49,4
1.OG	NO	55,0	50,7	50,9	51,0	51,3	53,9	52,0	52,2	52,5	46,3	46,4	48,2	52,3	47,6
2.OG	NO	55,0	52,2	52,3	52,5	52,7	54,6	53,2	53,1	53,4	47,2	47,4	49,1	52,2	48,4
EG	NW	55,0	44,8	45,5	45,9	46,6	51,2	48,0	47,6	48,6	44,0	44,3	46,8	50,4	45,8
EG	NW	55,0	44,0	44,8	45,2	46,0	50,9	47,5	46,9	48,1	43,7	44,0	46,6	50,2	45,5
1.OG	NW	55,0	45,2	45,9	46,3	47,1	51,6	48,6	48,1	49,2	44,7	45,1	47,5	51,3	46,6
1.OG	NW	55,0	46,3	46,8	47,2	47,8	52,1	49,3	48,8	49,7	45,2	45,6	47,8	51,6	46,9
2.OG	NW	55,0	47,7	48,1	48,4	48,9	52,6	50,1	49,8	50,3	46,2	46,4	48,5	52,0	47,6
2.OG	NW	55,0	46,5	47,0	47,4	48,0	52,0	49,3	49,0	49,5	45,7	45,9	48,1	51,8	47,1
EG	SO	55,0	39,3	42,2	43,6	45,1	45,3	42,9	43,6	40,0	43,1	42,9	42,4	44,7	41,3
EG	SO	55,0	38,5	40,9	42,3	43,7	47,4	41,7	44,9	40,9	42,0	41,8	41,9	46,7	39,5
1.OG	SO	55,0	39,5	41,5	42,7	44,3	48,6	42,7	45,7	43,9	42,3	42,7	42,4	47,8	40,5
1.OG	SO	55,0	40,4	42,9	44,2	45,6	46,7	44,2	44,2	42,7	43,8	43,9	43,3	45,6	42,6
2.OG	SO	55,0	43,4	44,4	45,1	46,1	49,1	47,4	46,0	46,8	44,3	44,6	47,0	48,1	45,9
2.OG	SO	55,0	43,6	44,5	45,2	46,2	49,2	47,3	46,2	47,1	44,5	44,8	46,7	48,4	45,8
EG	SW	55,0	35,4	35,5	35,7	35,8	37,6	36,1	36,5	36,8	35,3	35,3	36,0	37,8	35,9
1.OG	SW	55,0	35,8	36,0	36,2	36,4	38,4	36,8	37,0	37,5	35,4	35,4	36,4	38,4	36,3
2.OG	SW	55,0	41,0	41,4	41,6	41,8	44,3	42,3	42,5	43,3	40,6	40,5	41,7	44,4	41,6

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Pfefferwiese 2			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,6	44,5	45,4	46,9	51,6	48,4	47,6	49,3	44,2	45,6	48,1	51,5	47,0
1.OG	N	55,0	45,7	46,2	46,9	48,1	52,4	49,7	49,0	50,2	45,8	46,7	49,1	52,5	48,1
EG	O	55,0	47,6	47,8	47,9	48,2	51,3	49,6	49,1	50,2	46,0	46,1	48,1	50,8	47,7
1.OG	O	55,0	49,1	49,4	49,5	49,9	52,7	50,9	50,6	51,2	47,5	47,8	49,3	51,9	48,7
EG	S	55,0	48,8	49,0	49,2	49,4	50,5	49,1	50,3	49,5	48,4	48,4	48,4	49,5	48,3
EG	S	55,0	51,3	51,4	51,4	51,4	51,5	51,3	51,4	51,4	50,2	50,1	50,1	50,2	50,1
1.OG	S	55,0	51,9	52,2	52,3	52,4	53,1	52,2	52,8	52,4	51,2	51,2	51,2	51,9	51,1
1.OG	S	55,0	52,4	52,6	52,7	52,6	52,9	52,5	52,6	52,7	51,6	51,4	51,5	51,7	51,5
EG	W	55,0	44,5	44,5	44,5	44,5	45,3	44,6	45,2	45,2	39,9	39,9	40,1	44,7	40,4
1.OG	W	55,0	46,2	46,2	46,2	46,3	47,7	46,3	47,2	47,1	41,9	42,0	42,3	46,8	42,6
Pfefferwiese 3			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,4	43,5	44,1	45,5	50,5	46,3	46,9	48,5	43,4	44,1	46,9	50,2	46,0
1.OG	N	55,0	46,1	46,6	47,0	47,8	52,2	49,3	49,0	50,2	46,2	46,5	49,1	52,0	48,2
EG	O	55,0	51,6	51,8	51,9	52,1	53,8	52,6	52,5	52,7	50,9	51,0	51,7	53,1	51,4
1.OG	O	55,0	53,0	53,2	53,2	53,4	55,0	53,8	53,9	54,1	52,3	52,4	52,9	54,6	52,7
EG	S	55,0	36,9	37,3	37,5	37,8	39,4	37,9	38,3	42,7	37,1	36,9	37,8	42,1	37,7
1.OG	S	55,0	41,2	41,9	42,2	42,6	44,9	42,5	42,9	45,4	41,6	41,4	42,4	45,3	42,7
EG	W	55,0	42,2	42,2	42,2	42,3	44,0	42,3	43,1	42,7	41,1	41,2	41,2	45,5	41,4
1.OG	W	55,0	40,6	40,7	40,8	41,2	44,8	41,2	43,2	42,3	40,3	40,5	40,7	47,0	41,0
Pfefferwiese 4			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	47,3	47,8	48,3	48,6	51,1	49,5	48,8	49,8	47,5	47,3	48,7	51,1	48,0
EG	N	55,0	46,1	47,0	47,6	48,6	52,1	50,0	48,7	50,2	47,1	47,2	49,2	52,3	48,4
EG	O	55,0	47,3	47,4	47,4	47,6	50,3	47,6	48,6	49,3	46,7	46,7	46,9	50,2	47,0
EG	S	55,0	44,4	44,5	44,5	44,6	44,9	44,6	44,8	44,8	43,8	43,8	43,9	44,5	43,9
EG	W	55,0	40,6	41,7	42,2	43,8	44,3	42,4	43,4	41,4	41,5	42,4	43,5	43,1	43,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Pfefferwiese 5			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	46,9	47,3	47,7	48,3	50,5	47,9	48,7	48,5	47,0	47,1	47,6	50,0	47,3
1.OG	N	55,0	51,6	51,7	51,9	52,1	53,6	52,3	52,6	52,6	51,3	51,3	51,8	53,3	51,6
EG	O	55,0	44,4	45,2	45,7	46,7	49,6	48,0	46,4	48,1	45,2	45,5	47,4	48,9	46,5
1.OG	O	55,0	49,0	49,3	49,5	50,0	51,8	50,7	50,1	50,7	48,7	48,8	50,0	51,5	49,4
EG	S	55,0	34,6	36,6	36,9	38,7	40,2	38,0	38,1	36,8	36,3	36,8	38,3	38,8	37,7
EG	S	55,0	35,7	39,1	39,5	42,7	42,8	40,4	41,5	37,7	38,9	40,0	40,4	40,8	37,1
1.OG	S	55,0	39,9	42,1	42,8	44,7	45,7	43,3	43,7	42,4	42,1	42,6	43,2	44,0	41,4
1.OG	S	55,0	39,4	41,4	41,7	43,7	44,7	42,8	42,4	41,8	41,2	41,5	42,8	43,4	42,1
EG	W	55,0	36,2	38,6	39,3	42,1	41,9	39,6	41,3	36,7	38,4	39,8	41,1	40,2	41,1
1.OG	W	55,0	40,3	41,7	42,2	43,9	44,0	42,4	43,4	40,8	41,4	42,3	43,1	42,8	43,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Pfefferwiese 6			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	52,2	52,2	52,3	52,4	53,5	52,6	52,6	53,0	50,6	50,7	51,1	52,5	51,0
EG	NO	55,0	47,4	47,7	47,8	48,0	48,4	47,9	48,1	48,0	46,9	46,6	46,8	47,6	46,8
1.OG	NO	55,0	50,9	51,0	51,2	51,4	52,5	51,6	51,8	51,9	50,5	50,5	51,0	52,2	50,8
1.OG	NO	55,0	53,6	53,7	53,7	53,9	55,0	54,1	54,2	54,3	52,3	52,4	52,8	54,0	52,7
2.OG	NO	55,0	54,6	54,7	54,8	54,9	**55,8**	**55,1**	**55,2**	**55,2**	53,6	53,7	54,0	55,0	53,8
2.OG	NO	55,0	52,1	52,3	52,4	52,6	54,0	53,0	53,0	53,0	51,8	51,9	52,5	53,7	52,2
EG	NW	55,0	49,6	49,9	50,2	50,8	53,0	51,4	50,9	51,5	47,5	47,5	49,1	51,5	48,5
EG	NW	55,0	51,0	51,2	51,2	51,5	53,0	51,5	52,0	52,0	49,8	49,9	50,0	52,4	50,1
1.OG	NW	55,0	50,2	50,5	50,8	51,4	53,8	52,1	51,8	52,2	49,6	49,8	51,3	52,9	50,6
1.OG	NW	55,0	53,6	53,7	53,8	54,1	**55,6**	54,3	54,5	54,6	52,5	52,6	53,1	55,0	53,0
2.OG	NW	55,0	51,3	51,5	51,6	52,1	54,1	52,8	52,4	52,4	50,6	50,7	51,9	53,3	51,1
2.OG	NW	55,0	54,7	54,9	55,0	**55,2**	**56,5**	**55,5**	**55,6**	**55,6**	53,9	54,0	54,5	**56,0**	54,2
EG	SO	55,0	35,0	38,7	39,3	39,6	40,1	37,2	37,1	35,6	39,4	37,5	36,9	38,1	35,3
EG	SO	55,0	33,6	33,9	34,0	34,3	36,1	34,5	34,8	35,2	33,7	33,7	34,3	36,1	34,2
1.OG	SO	55,0	33,7	34,5	34,6	35,0	36,8	35,1	35,2	35,5	34,2	34,1	34,8	36,7	34,6
1.OG	SO	55,0	35,3	38,9	39,5	39,8	40,4	38,0	37,5	36,1	39,6	37,8	37,7	38,6	35,8
2.OG	SO	55,0	39,0	41,0	41,8	42,4	44,1	42,0	41,5	41,6	41,5	40,7	41,8	43,3	40,9
2.OG	SO	55,0	38,2	39,7	39,9	40,7	42,1	40,3	40,2	40,3	39,3	39,0	39,6	41,7	39,5
EG	SW	55,0	33,6	33,8	33,9	34,2	36,0	34,5	34,9	35,2	33,6	33,7	34,4	36,2	34,3
EG	SW	55,0	48,1	48,1	48,1	48,1	50,5	48,9	48,7	49,7	44,0	43,9	45,5	48,9	45,6
1.OG	SW	55,0	33,7	33,9	34,0	34,3	36,2	34,7	35,0	35,3	33,7	33,8	34,5	36,3	34,4
1.OG	SW	55,0	49,0	49,0	49,0	49,0	51,5	49,8	49,7	50,8	45,1	45,0	46,4	50,2	46,6
2.OG	SW	55,0	38,2	38,4	38,6	38,9	40,6	39,1	39,4	39,8	38,2	38,2	38,8	40,7	38,8
2.OG	SW	55,0	40,9	41,0	41,2	41,3	45,6	44,9	41,6	44,8	40,9	40,9	42,1	48,0	41,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Pfefferwiese 6a			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	44,0	44,3	44,5	45,1	49,2	46,6	45,4	48,5	43,5	43,9	45,6	48,7	44,9
1.OG	NO	55,0	49,1	49,3	49,4	49,8	52,6	50,8	50,2	51,5	47,8	48,1	49,3	52,1	48,8
EG	NW	55,0	47,4	47,9	48,2	48,9	50,9	49,5	48,9	49,1	45,4	45,8	47,8	49,7	47,3
1.OG	NW	55,0	50,7	51,0	51,2	51,6	53,4	52,1	51,7	51,9	47,5	47,6	49,3	51,3	48,4
EG	SO	55,0	35,3	38,3	39,1	38,8	39,9	37,0	36,4	37,0	38,9	35,5	36,1	38,3	35,8
1.OG	SO	55,0	42,1	43,8	44,6	45,0	46,8	44,9	44,1	45,0	43,8	43,6	43,8	46,7	43,4
EG	SW	55,0	37,5	39,0	38,8	39,2	46,0	42,9	39,4	44,1	39,0	37,2	42,2	46,7	42,1
1.OG	SW	55,0	42,3	43,1	43,2	43,2	48,7	45,5	44,1	46,5	42,8	41,9	44,7	48,6	44,8
Pfefferwiese 7			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	49,3	49,4	49,4	49,5	49,9	49,5	49,7	49,7	46,6	46,5	46,6	47,4	46,6
EG	NW	55,0	47,9	48,3	48,4	48,9	51,0	49,6	49,3	49,6	44,5	44,7	45,8	49,9	45,6
EG	SO	55,0	35,6	36,6	36,6	37,4	39,1	37,5	36,9	37,3	36,3	35,8	37,1	38,8	36,8
EG	SW	55,0	42,7	43,4	43,6	44,8	47,2	44,9	44,7	45,9	42,0	42,4	44,3	46,9	44,0
Pfefferwiese 8			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	37,2	40,1	41,3	43,8	43,6	41,5	42,9	38,4	40,2	41,6	41,4	42,0	37,9
1.OG	NO	55,0	40,4	42,2	43,2	45,1	45,9	44,1	44,5	43,3	42,9	43,4	44,4	44,8	43,1
1.OG	NO	55,0	53,2	53,4	53,5	53,7	**55,2**	54,0	54,1	54,2	52,7	52,7	53,2	54,6	53,0
2.OG	NO	55,0	48,7	49,0	49,3	49,8	51,9	50,5	50,1	50,7	48,5	48,7	49,7	51,6	49,3
2.OG	NO	55,0	54,1	54,2	54,3	54,5	**55,8**	54,8	54,9	55,0	53,7	53,8	54,2	**55,4**	54,0
EG	NW	55,0	50,9	51,1	51,3	51,6	53,5	52,1	52,0	52,3	50,5	50,6	51,2	53,2	50,9
1.OG	NW	55,0	52,4	52,5	52,6	52,9	54,6	53,3	53,4	53,5	51,8	51,9	52,5	54,1	52,2
2.OG	NW	55,0	53,6	53,7	53,8	54,0	**55,4**	54,4	54,4	54,6	53,1	53,1	53,6	55,0	53,4
EG	SO	55,0	35,6	39,6	41,5	40,1	40,4	38,4	36,3	36,6	40,2	35,6	35,7	37,8	35,6
EG	SO	55,0	35,3	39,1	40,1	39,8	40,1	36,0	36,1	36,3	39,3	35,5	35,7	37,8	35,5
1.OG	SO	55,0	37,1	40,4	41,5	41,9	42,9	40,4	40,2	40,0	41,4	39,3	40,4	41,1	39,4
1.OG	SO	55,0	37,8	41,3	43,0	42,7	43,1	41,2	40,5	39,5	42,9	39,6	40,3	41,6	39,8
2.OG	SO	55,0	44,7	46,0	46,7	47,2	48,9	47,1	46,8	47,0	46,2	45,4	46,5	48,3	46,0
2.OG	SO	55,0	44,4	45,2	45,7	46,7	48,5	46,8	46,6	46,8	45,3	45,2	46,3	48,1	45,8
EG	SW	55,0	45,1	45,1	45,1	45,8	46,3	45,2	46,4	45,3	44,2	44,3	45,5	44,6	45,3
1.OG	SW	55,0	35,8	36,0	36,2	36,6	38,3	36,7	37,1	37,7	35,7	35,8	36,4	38,7	36,4
2.OG	SW	55,0	44,2	44,4	44,5	44,8	46,4	44,9	45,2	45,7	43,8	43,9	44,4	46,3	44,4

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Pfefferwiese 9			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	49,4	49,6	49,7	50,0	51,9	50,5	50,3	50,7	44,7	45,1	46,6	49,6	46,0
1.OG	NO	55,0	50,3	50,5	50,6	50,9	52,8	51,4	51,3	51,6	45,9	46,3	47,8	50,7	47,2
EG	NW	55,0	41,7	43,5	44,2	45,8	49,5	47,4	45,2	47,0	43,4	43,9	46,9	49,4	45,6
1.OG	NW	55,0	44,2	45,4	46,1	47,2	50,9	48,7	47,1	48,1	44,9	45,4	48,0	50,3	46,8
EG	SO	55,0	33,4	33,9	34,1	34,3	36,3	34,7	35,4	35,2	33,8	33,8	34,3	37,0	34,3
EG	SO	55,0	34,9	38,1	39,4	39,9	40,3	40,0	36,6	37,0	38,3	39,2	35,9	41,0	35,7
1.OG	SO	55,0	36,0	37,2	37,5	37,9	39,9	38,2	38,2	38,2	36,7	36,8	37,1	40,4	37,2
1.OG	SO	55,0	37,1	39,6	40,8	41,6	43,2	41,5	39,1	41,1	39,5	40,2	39,8	43,8	40,2
EG	SW	55,0	33,5	33,7	33,8	34,0	36,2	34,4	34,9	35,0	33,4	33,5	34,2	37,5	34,2
EG	SW	55,0	46,3	46,3	46,3	46,3	48,4	47,1	46,7	47,9	43,4	43,4	44,9	47,6	45,1
1.OG	SW	55,0	36,1	36,4	36,5	36,8	39,2	37,1	37,7	37,9	35,8	35,9	36,5	41,3	36,7
1.OG	SW	55,0	47,3	47,3	47,4	47,4	49,8	48,3	48,0	48,8	44,7	44,7	46,1	49,1	46,2
Pfefferwiese 10			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	42,5	43,3	43,6	44,3	46,8	44,7	44,5	45,7	41,7	41,6	43,5	46,3	43,1
1.OG	NO	55,0	45,2	45,8	46,1	46,7	49,7	48,1	47,1	48,2	43,9	44,1	46,4	49,5	45,4
EG	NW	55,0	39,8	41,1	41,7	42,9	46,8	44,0	43,3	45,9	40,3	40,8	43,1	47,0	42,9
1.OG	NW	55,0	42,6	43,6	44,1	45,1	49,0	47,0	45,5	47,0	42,8	43,4	45,8	49,3	44,8
EG	SO	55,0	36,8	41,1	42,5	41,7	42,1	41,9	37,9	37,7	41,8	38,2	37,5	41,4	37,4
1.OG	SO	55,0	40,1	42,6	43,9	44,4	44,8	43,8	43,0	41,8	43,1	41,8	41,6	44,1	41,8
EG	SW	55,0	35,0	38,1	37,5	37,8	38,9	35,2	35,6	36,1	38,1	34,8	35,2	36,5	35,1
1.OG	SW	55,0	38,0	40,1	39,9	40,1	41,6	38,6	39,1	39,8	39,9	37,6	38,2	40,0	38,3
Pfefferwiese 11			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	51,0	51,1	51,2	51,4	53,1	51,9	51,9	52,1	48,2	48,2	49,1	51,4	48,7
1.OG	NO	55,0	52,2	52,3	52,4	52,5	54,2	52,9	53,1	53,1	49,3	49,3	50,1	52,3	49,8
EG	NW	55,0	45,7	46,4	47,0	48,0	51,0	49,3	47,9	49,2	46,6	46,8	48,6	50,6	47,7
1.OG	NW	55,0	49,3	49,6	49,7	50,3	52,1	51,0	50,6	50,6	47,1	47,6	48,7	51,2	47,9
EG	SO	55,0	35,8	39,2	39,2	39,5	43,6	37,3	38,9	37,3	39,2	36,5	36,7	44,8	37,6
1.OG	SO	55,0	39,6	42,1	43,0	43,5	46,6	42,4	43,3	42,6	42,6	41,6	41,6	47,1	42,1
EG	SW	55,0	36,5	37,6	37,9	38,2	38,4	36,7	37,0	37,2	37,4	36,2	36,5	39,7	36,4
1.OG	SW	55,0	40,9	41,4	41,6	42,0	43,0	41,4	41,6	42,0	40,9	40,4	40,7	45,2	40,8

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Pfefferwiese 12			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	45,0	45,7	46,1	46,9	49,8	46,7	46,9	47,0	42,8	43,3	43,6	47,3	42,5
1.OG	NO	55,0	46,4	46,8	47,1	47,8	51,5	48,2	48,4	49,1	43,8	44,1	45,3	50,0	44,7
EG	NW	55,0	43,5	44,1	44,4	44,7	49,4	45,3	45,7	47,6	41,0	40,8	42,8	48,9	42,7
1.OG	NW	55,0	44,8	45,4	45,7	46,3	50,6	47,8	47,2	48,5	42,4	42,6	45,6	50,2	44,9
EG	SO	55,0	37,5	40,0	41,0	43,4	44,1	41,7	42,9	40,4	39,9	41,7	41,8	44,2	38,8
EG	SO	55,0	40,2	42,8	43,5	44,5	46,0	42,7	43,5	41,8	42,6	42,5	39,6	44,4	39,6
1.OG	SO	55,0	38,9	42,1	43,1	44,2	44,9	42,1	41,7	40,7	43,0	42,2	39,2	42,2	38,5
1.OG	SO	55,0	37,9	40,5	41,6	43,6	45,6	42,0	43,2	41,3	40,7	41,8	42,5	42,1	39,8
EG	SW	55,0	34,7	34,9	35,0	35,2	36,3	35,4	35,6	36,1	34,6	34,6	35,0	36,6	34,8
1.OG	SW	55,0	35,0	35,3	35,5	35,8	37,2	36,1	36,1	36,8	34,8	34,8	35,3	37,5	35,1
Pfefferwiese 13			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	40,7	41,8	42,2	43,5	47,0	44,0	43,5	46,0	40,5	41,1	43,2	46,6	42,9
1.OG	NO	55,0	45,9	46,3	46,6	47,2	49,9	48,3	47,3	48,4	42,8	43,3	45,7	48,9	44,6
EG	NW	55,0	40,2	41,5	42,1	43,7	48,6	46,1	44,0	46,9	40,9	42,1	46,2	47,9	45,2
1.OG	NW	55,0	45,5	46,0	46,3	47,0	50,8	48,7	47,3	49,1	43,9	44,5	47,5	50,0	46,5
EG	SO	55,0	35,6	39,1	40,5	40,0	40,0	40,2	37,0	36,5	39,4	37,7	36,2	40,3	36,3
EG	SO	55,0	44,7	45,5	45,8	46,0	45,7	45,6	45,2	45,0	44,5	44,3	43,6	44,7	43,6
1.OG	SO	55,0	37,3	39,8	41,2	41,5	41,4	41,1	39,4	38,7	40,7	39,5	37,9	41,6	38,0
1.OG	SO	55,0	47,2	47,7	47,9	48,3	48,1	47,7	47,9	47,5	46,7	46,5	46,0	46,7	45,9
EG	SW	55,0	33,8	34,0	34,1	34,4	36,1	34,6	35,4	35,9	33,7	33,8	34,4	35,7	34,6
1.OG	SW	55,0	34,7	35,1	35,3	35,7	37,8	35,9	36,9	37,7	34,5	34,5	35,5	37,2	35,7
Pfefferwiese 15			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	43,0	43,7	43,9	44,5	48,0	44,5	45,3	45,9	42,5	42,5	43,2	47,4	43,0
EG	NW	55,0	41,9	42,9	43,2	43,8	48,3	46,2	44,1	46,6	42,6	42,5	45,2	48,8	44,5
EG	SO	55,0	43,9	44,7	44,9	45,0	45,8	44,5	45,0	44,3	44,4	43,9	43,9	45,0	43,8
EG	SO	55,0	36,4	39,6	40,7	42,1	41,7	40,8	41,7	37,5	39,9	39,0	38,3	40,3	37,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Pflanzgarten 1			Nutzung: WA												
EG	N	55,1	48,3	40,1	46,7	42,4	38,8	35,0	33,7	33,2	53,6	38,3	35,6	37,6	35,0
EG	O	55,0	43,2	42,8	42,7	43,2	43,1	41,2	41,0	40,8	47,6	43,4	43,0	43,6	43,1
EG	S	55,5	47,2	52,4	51,2	52,0	53,2	46,3	42,7	40,8	**56,5**	47,9	43,8	46,9	41,9
EG	W	56,5	48,9	48,5	51,2	48,5	49,2	45,0	42,8	40,7	**57,5**	45,3	42,9	46,1	42,4
Pflanzgarten 2			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	46,2	44,7	52,4	42,7	40,3	36,0	33,7	32,5	52,6	38,9	36,1	38,2	34,8
1.OG	NO	55,6	47,3	45,1	51,9	47,1	42,7	38,2	35,7	34,2	53,4	41,3	37,3	40,5	36,3
2.OG	NO	56,5	47,7	50,1	50,0	51,7	50,9	47,5	45,4	44,2	53,8	49,3	45,9	49,4	45,0
1.OG	NW	57,6	52,3	52,3	54,4	52,0	53,0	50,1	47,7	46,8	**59,4**	51,0	48,3	51,6	47,3
2.OG	NW	58,6	51,5	53,7	55,3	54,0	54,5	51,0	48,6	47,5	**59,1**	52,5	49,6	52,2	48,3
EG	SW	55,0	45,9	46,7	47,9	45,3	47,9	45,1	42,0	41,3	53,7	46,9	43,6	48,4	43,2
1.OG	SW	57,2	50,6	51,9	52,8	51,7	52,9	50,3	47,9	47,3	**58,5**	51,4	48,9	52,4	48,4
2.OG	SW	60,2	51,4	53,5	54,8	53,8	54,4	50,7	48,5	47,5	59,3	52,2	49,3	52,2	48,3
Pflanzgarten 2a			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	36,8	37,4	38,2	39,1	38,2	35,1	31,2	29,6	42,3	36,9	34,7	37,0	32,8
1.OG	NO	55,0	37,1	38,5	38,9	39,5	39,4	35,9	32,2	30,4	43,0	37,1	33,9	37,3	31,4
2.OG	NO	55,3	42,6	43,8	44,5	45,2	44,7	41,4	37,9	36,3	47,7	42,6	39,0	43,0	37,2
EG	SO	55,0	45,0	46,7	47,1	46,8	47,8	43,6	39,8	39,0	51,9	43,9	41,6	44,7	40,4
1.OG	SO	55,3	48,3	49,8	50,6	50,9	50,9	47,9	45,2	44,3	55,0	48,2	46,6	49,1	45,6
2.OG	SO	58,2	51,0	52,3	53,7	52,6	53,2	49,5	47,0	46,3	57,9	50,6	47,9	50,7	47,0
1.OG	SW	56,8	48,8	52,3	52,3	53,3	53,6	49,9	46,1	45,8	**56,9**	50,4	47,6	51,5	46,9
2.OG	SW	59,9	51,2	53,3	54,5	53,7	54,1	50,5	48,2	47,3	58,9	52,0	49,0	51,8	48,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Pflanzgarten 3			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	36,6	36,1	37,0	37,2	36,6	32,9	29,3	28,3	41,4	33,8	31,2	33,7	29,2
1.OG	N	55,0	36,8	38,3	37,7	37,8	39,5	33,7	30,0	28,7	44,3	34,3	31,6	34,2	29,8
2.OG	N	55,0	41,1	44,5	43,3	44,4	45,5	39,4	36,1	33,7	47,7	39,2	36,1	39,1	34,9
EG	NO	55,0	37,0	36,8	37,5	37,7	37,6	34,5	32,5	31,9	42,5	35,5	33,9	36,5	33,4
1.OG	NO	55,7	36,3	36,4	37,0	37,9	37,3	33,3	29,8	28,7	43,2	34,2	31,5	34,3	29,7
2.OG	NO	55,6	40,6	40,7	41,5	42,0	41,6	38,0	34,3	33,3	45,8	38,7	35,6	39,1	34,5
EG	NW	55,0	37,0	40,6	45,4	40,1	40,0	36,4	32,4	31,2	48,5	36,9	33,7	37,2	32,2
1.OG	NW	55,0	40,5	45,9	49,4	44,4	46,6	40,7	36,7	35,5	52,3	40,9	37,4	41,5	36,4
2.OG	NW	56,4	47,4	51,6	53,7	51,5	52,2	48,1	44,6	43,7	55,7	48,7	45,6	49,2	44,9
EG	S	55,4	44,5	43,1	43,7	44,7	44,1	39,9	37,1	35,7	49,3	41,1	38,3	41,9	37,6
1.OG	S	58,6	48,3	48,4	48,7	49,9	49,6	45,1	42,3	41,2	54,9	46,4	44,2	47,4	43,5
2.OG	S	61,4	50,9	52,4	54,4	53,7	53,3	50,5	48,1	47,0	58,3	51,5	49,0	51,5	47,8
EG	SO	57,3	36,6	35,8	36,7	37,5	36,3	32,4	29,7	28,3	44,8	33,7	31,8	33,5	29,7
1.OG	SO	59,5	36,9	35,9	36,8	37,6	36,5	32,7	30,0	28,6	46,7	34,4	32,9	34,4	31,4
1.OG	SO	58,4	36,5	35,9	36,7	37,4	36,6	32,9	29,9	28,5	45,9	33,9	32,1	33,9	30,0
2.OG	SO	59,9	41,4	40,8	41,7	42,2	41,7	37,9	34,7	33,2	48,3	38,6	36,5	38,8	34,8
2.OG	SO	61,2	41,8	41,6	42,1	42,6	42,6	38,2	35,0	33,4	49,8	39,3	37,3	39,6	35,9
EG	SW	58,1	37,4	35,9	36,9	37,5	36,5	32,7	30,1	28,7	45,3	34,7	33,4	34,7	32,0
1.OG	SW	60,2	40,8	38,9	40,2	40,7	39,7	35,9	33,1	31,7	48,2	38,2	37,1	38,4	36,1
2.OG	SW	61,9	46,9	46,5	47,3	47,9	47,5	43,3	40,3	38,7	53,2	44,1	42,4	44,7	41,0
EG	W	55,0	44,3	45,9	46,3	46,1	47,0	42,8	39,4	38,6	51,4	43,8	41,9	44,8	41,2
1.OG	W	55,0	48,3	50,3	50,7	51,0	51,3	47,9	44,7	44,1	**55,7**	48,7	47,2	49,7	46,1
2.OG	W	57,9	51,1	52,8	54,6	53,7	53,8	50,5	48,0	47,2	**58,6**	51,8	49,0	51,7	48,0
Pflanzgarten 4			Nutzung: WA												
EG	O	58,9	35,7	33,5	35,5	36,8	34,1	30,7	28,7	27,7	44,4	32,3	30,2	31,6	28,4
1.OG	O	60,3	38,5	36,3	38,4	39,6	37,3	33,5	31,2	30,2	45,8	34,9	32,6	34,6	31,1
EG	W	55,0	37,8	34,6	36,9	35,4	34,8	31,8	29,7	28,7	42,9	34,1	32,3	33,5	30,9
1.OG	W	58,4	41,9	40,8	41,7	42,0	41,7	37,8	34,8	33,4	48,5	39,4	37,9	39,9	36,9

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Platz de Plombieres 1			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	54,9	55,0	55,0	**55,2**	**57,0**	**55,5**	**55,7**	**56,1**	52,9	53,1	53,7	**55,4**	53,4
1.OG	NO	55,0	50,4	50,7	50,9	51,3	54,9	52,4	52,9	53,4	50,4	50,6	51,8	54,5	51,3
EG	NW	55,0	46,6	46,6	46,6	46,7	52,4	49,5	48,0	51,0	45,9	45,9	47,9	52,1	47,3
1.OG	NW	55,0	48,6	48,7	48,8	49,0	53,8	50,9	50,3	52,1	48,0	48,1	49,7	53,4	49,2
EG	SO	55,0	42,1	44,1	44,9	46,4	52,4	49,3	46,8	48,3	44,1	44,8	48,3	51,3	47,2
EG	SO	55,0	46,7	47,2	47,3	47,5	47,9	47,2	47,6	47,0	45,3	45,3	45,3	45,7	45,0
1.OG	SO	55,0	41,3	42,8	43,4	44,4	46,4	43,7	44,5	43,4	43,0	43,1	43,8	44,9	42,8
1.OG	SO	55,0	43,6	45,5	46,4	47,6	52,3	49,7	48,2	49,3	45,8	46,1	48,9	51,9	47,7
EG	SW	55,0	37,9	38,0	38,1	38,3	40,0	38,5	39,0	39,4	37,6	37,6	38,3	40,0	38,2
EG	SW	55,0	39,3	41,3	42,1	42,8	46,9	43,2	42,9	45,4	41,4	41,2	43,8	44,4	43,0
1.OG	SW	55,0	39,6	39,7	39,8	40,0	41,8	40,3	40,6	41,1	39,2	39,3	39,9	41,7	39,9
1.OG	SW	55,0	41,8	42,9	43,7	44,7	48,9	46,3	44,6	47,3	43,2	43,3	46,2	46,8	45,0
Platz de Plombieres 2			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	44,9	45,7	45,8	46,2	47,8	46,0	46,2	46,4	45,0	44,7	45,8	47,2	45,6
1.OG	NO	55,0	47,9	48,3	48,5	49,0	51,7	49,7	49,5	50,3	47,7	47,7	49,2	51,3	48,7
2.OG	NO	55,0	50,7	50,9	51,1	51,5	54,7	52,4	52,5	53,0	50,4	50,6	51,8	54,4	51,2
EG	NW	55,0	45,7	45,7	46,0	46,3	50,8	46,6	47,7	48,2	45,1	45,4	46,2	50,4	46,3
1.OG	NW	55,0	47,5	47,5	47,9	48,4	53,0	49,4	49,8	50,9	46,9	47,4	49,0	52,3	48,6
2.OG	NW	55,0	49,6	49,8	50,0	50,5	54,4	51,7	51,7	52,4	49,2	49,6	51,1	54,0	50,4
EG	SO	55,0	39,9	42,0	42,9	44,6	47,2	43,8	44,5	42,5	42,0	43,2	46,0	45,1	45,4
1.OG	SO	55,0	40,9	42,5	43,6	45,3	47,6	45,4	45,0	43,1	43,3	43,8	46,4	45,5	45,6
2.OG	SO	55,0	43,5	44,5	45,2	46,6	49,5	47,6	46,5	47,0	44,9	45,3	47,9	48,1	46,8
Platz de Plombieres 3			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	48,9	49,2	49,4	49,8	52,0	50,8	50,1	51,0	48,4	48,6	50,0	50,9	49,3
EG	NO	55,0	43,4	43,8	43,9	44,1	46,8	44,6	45,4	48,2	45,1	45,1	45,6	49,8	45,6
EG	NW	55,0	45,0	45,7	46,1	46,9	50,8	46,7	47,9	47,3	45,2	45,8	47,3	49,8	46,8
EG	NW	55,0	49,2	49,7	49,9	50,6	53,6	52,1	50,7	52,3	48,9	49,4	51,3	52,6	50,4
EG	SO	55,0	37,9	38,2	38,4	38,8	41,1	39,1	39,5	40,0	37,8	37,9	39,2	40,3	39,2
EG	SO	55,0	39,2	42,0	43,0	42,6	42,9	41,9	40,3	39,5	42,3	39,9	39,2	41,2	38,9
EG	SW	55,0	37,9	38,0	38,0	38,2	40,0	38,5	38,7	39,4	37,5	37,5	38,0	39,5	37,9
EG	SW	55,0	37,5	37,6	37,6	38,0	39,4	38,6	38,6	38,3	37,1	37,3	38,1	39,7	38,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Platz de Plombieres 4			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	46,2	46,4	46,8	47,2	50,4	48,0	47,8	49,7	45,8	46,1	47,6	50,3	47,2
1.OG	N	55,0	49,0	49,3	49,5	50,1	53,0	51,2	50,6	51,5	48,7	49,0	50,3	53,0	49,8
2.OG	N	55,0	51,8	52,0	52,1	52,5	**55,1**	53,1	53,2	53,7	51,4	51,5	52,4	54,6	52,0
EG	O	55,0	47,1	47,6	47,8	48,4	51,0	48,7	48,9	49,5	46,9	47,0	48,8	50,6	48,6
1.OG	O	55,0	50,1	50,4	50,6	50,9	54,1	51,9	51,8	52,2	49,6	49,8	51,0	53,6	50,6
2.OG	O	55,0	53,3	53,4	53,5	53,8	**55,9**	54,3	54,5	54,7	52,6	52,7	53,5	**55,4**	53,2
EG	S	55,0	52,1	52,3	52,3	52,3	52,5	52,1	52,6	52,5	51,0	50,7	50,7	50,8	50,7
EG	S	55,0	37,2	37,4	37,5	39,8	44,7	40,2	41,3	42,1	37,1	38,0	41,8	43,0	41,6
1.OG	S	55,0	37,8	38,2	38,5	38,8	40,5	38,9	39,1	39,5	37,9	37,8	38,5	40,6	38,5
1.OG	S	55,0	53,8	53,9	53,9	53,9	54,1	53,8	54,2	54,1	52,5	52,2	52,3	52,5	52,3
2.OG	S	55,0	45,9	46,5	46,8	47,2	49,3	47,6	47,5	48,1	45,9	45,9	46,9	49,1	46,8
2.OG	S	55,0	46,3	46,9	47,3	47,9	50,0	48,7	48,2	48,9	46,8	46,6	47,7	49,9	47,6
EG	W	55,0	38,9	40,3	40,8	41,3	47,2	45,2	41,7	46,2	39,9	39,8	44,1	46,1	42,6
1.OG	W	55,0	40,2	40,2	40,3	40,4	47,8	45,5	40,9	47,3	40,0	40,0	44,3	46,8	42,4
2.OG	W	55,0	47,1	47,2	47,3	47,5	49,0	47,7	48,0	48,4	46,4	46,5	47,0	48,9	47,0
2.OG	W	55,0	46,3	46,5	46,6	46,7	48,5	47,0	47,3	47,8	45,7	45,7	46,3	48,5	46,3
Platz de Plombieres 5			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,0	44,0	44,5	45,5	51,3	47,9	46,3	50,7	43,8	44,3	47,3	51,6	46,4
EG	O	55,0	51,1	51,3	51,4	51,8	**55,1**	52,0	52,9	53,0	50,4	50,6	51,6	53,7	51,5
EG	O	55,0	44,1	44,5	44,9	46,4	50,9	48,7	46,8	49,2	44,2	45,4	48,6	50,4	47,5
EG	S	55,0	39,5	41,0	41,8	42,6	44,6	42,2	41,0	42,3	40,7	40,9	41,4	44,8	40,8
EG	S	55,0	42,2	43,6	44,1	45,9	47,7	44,8	45,3	43,3	43,2	44,2	44,5	48,5	43,6
EG	W	55,0	45,7	45,7	45,7	45,8	46,2	45,8	46,1	46,1	44,9	44,9	45,0	45,6	45,0
EG	W	55,0	46,2	46,3	46,3	46,3	47,5	46,4	46,9	47,0	45,5	45,5	45,6	47,9	45,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Platz de Plombieres 6			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	54,7	54,8	54,9	55,0	**56,2**	**55,2**	**55,4**	**55,7**	53,4	53,5	53,8	**55,3**	53,8
EG	NO	55,0	**56,9**	**56,9**	**56,9**	**57,0**	**58,0**	**57,2**	**57,4**	**57,6**	**55,4**	**55,4**	**55,8**	**56,9**	**55,8**
1.OG	NO	55,0	**58,2**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**59,1**	**58,5**	**58,7**	**58,7**	**56,8**	**56,8**	**57,1**	**58,0**	**57,0**
1.OG	NO	55,0	**55,9**	**55,9**	**56,0**	**56,1**	**57,5**	**56,5**	**56,6**	**56,7**	54,7	54,8	**55,2**	**56,6**	**55,1**
EG	NW	55,0	**56,9**	**57,0**	**57,0**	**57,1**	**58,7**	**57,6**	**57,7**	**58,0**	**55,4**	**55,5**	**56,1**	**57,7**	**56,0**
EG	NW	55,0	54,3	54,3	54,3	54,6	**56,6**	54,9	**55,4**	**55,5**	53,3	53,5	54,0	**56,0**	53,9
1.OG	NW	55,0	**56,4**	**56,5**	**56,5**	**56,6**	**58,1**	**56,9**	**57,3**	**57,2**	**55,2**	**55,3**	**55,7**	**57,3**	**55,6**
1.OG	NW	55,0	**58,3**	**58,4**	**58,4**	**58,5**	**59,9**	**58,9**	**59,0**	**59,1**	**56,9**	**57,0**	**57,5**	**58,9**	**57,4**
EG	SO	55,0	37,0	37,6	38,1	38,4	40,8	39,4	39,0	40,0	37,3	37,6	38,6	40,8	38,6
EG	SO	55,0	39,2	41,9	43,0	44,4	49,0	46,0	44,1	47,4	42,3	42,3	45,5	47,5	44,7
1.OG	SO	55,0	44,1	45,2	45,8	47,0	50,5	49,1	47,0	48,6	45,4	45,6	48,1	50,4	47,0
1.OG	SO	55,0	42,8	43,7	44,2	44,8	47,2	45,4	45,3	45,7	43,3	43,6	45,0	46,9	44,9
EG	SW	55,0	36,9	37,0	37,2	37,4	39,4	37,7	39,0	38,6	36,7	36,7	37,5	39,7	37,5
1.OG	SW	55,0	42,5	42,7	42,8	43,0	44,6	43,1	43,5	44,2	42,1	42,2	42,7	44,8	42,8
Platz de Plombieres 6a			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	45,6	46,2	46,5	46,6	50,0	46,3	47,6	47,9	46,3	45,8	46,1	50,4	46,5
1.OG	NO	55,0	49,1	49,5	49,6	49,9	52,9	50,0	51,1	51,3	49,2	49,1	49,7	52,7	49,8
EG	NW	55,0	44,2	44,3	44,8	45,1	48,9	47,4	45,7	48,5	44,0	44,3	45,9	50,5	45,2
1.OG	NW	55,0	47,8	48,0	48,3	48,6	51,4	50,2	49,2	50,7	47,5	47,7	49,1	51,9	48,7
EG	SO	55,0	38,4	40,6	41,9	44,3	44,7	42,5	43,9	40,1	40,7	42,6	42,8	43,1	42,9
1.OG	SO	55,0	43,2	44,4	45,1	46,5	48,2	46,0	46,4	45,6	44,1	45,1	46,4	47,1	46,0
EG	SW	55,0	38,4	40,3	41,0	42,4	46,1	44,9	42,4	40,7	40,1	40,7	44,3	44,8	43,4
1.OG	SW	55,0	43,0	43,9	44,4	45,3	48,1	46,8	45,3	44,4	43,7	44,1	46,3	47,1	45,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Platz de Plombieres 7			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	47,3	47,7	47,8	48,2	51,2	49,8	48,7	50,3	47,0	47,1	48,6	51,3	48,1
1.OG	NO	55,0	50,1	50,4	50,6	50,9	53,3	51,7	51,4	52,1	50,0	50,0	51,0	52,9	50,6
EG	NW	55,0	50,5	50,7	50,9	51,4	53,6	52,0	51,9	52,2	47,7	48,3	49,7	51,7	48,8
1.OG	NW	55,0	52,5	52,6	52,8	53,1	54,9	53,5	53,5	53,7	49,9	50,3	51,2	53,1	50,6
EG	SO	55,0	36,1	39,6	40,9	39,9	40,9	38,9	37,7	37,5	40,0	36,6	36,8	39,3	36,7
1.OG	SO	55,0	38,8	41,3	42,5	42,9	43,9	41,7	41,7	41,9	41,6	40,3	39,8	42,8	39,9
EG	SW	55,0	38,1	40,0	40,7	43,0	44,8	42,4	42,6	40,8	39,7	41,4	44,2	42,4	43,8
1.OG	SW	55,0	40,3	41,8	42,4	44,0	47,2	44,8	43,8	44,9	41,6	42,5	45,7	45,1	45,2
Reuterweg 1			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	44,8	38,2	45,7	36,7	34,8	30,3	29,1	28,4	48,3	40,2	29,8	31,1	28,7
1.OG	O	55,0	44,9	39,1	46,0	41,1	36,8	30,4	28,8	27,9	48,2	41,0	29,9	31,4	28,7
2.OG	O	55,0	46,2	42,2	46,8	45,3	41,6	33,4	30,8	28,9	49,3	41,9	31,5	34,2	29,8
EG	S	55,0	40,9	35,3	39,7	36,4	36,2	38,2	34,0	30,7	46,0	36,3	33,6	39,0	31,9
1.OG	S	55,0	43,9	39,5	42,8	41,2	40,5	41,5	38,5	35,2	47,4	42,5	38,2	42,1	36,4
2.OG	S	55,0	46,4	44,5	47,6	45,7	44,5	43,5	41,2	36,3	49,4	44,5	40,0	44,1	37,7
EG	W	55,0	33,3	39,8	40,3	42,4	40,7	36,5	32,9	30,0	41,1	38,2	33,7	37,0	30,5
1.OG	W	55,0	36,6	42,7	44,2	45,8	43,4	42,2	36,1	34,0	43,7	40,5	36,0	42,3	33,0
2.OG	W	55,0	40,4	45,2	47,5	46,9	45,4	43,7	39,2	35,7	46,2	43,4	40,1	44,1	37,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Reuterweg 2			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	31,3	37,4	36,5	38,5	37,9	31,9	28,9	27,1	39,5	34,0	30,2	32,6	27,5
1.OG	NO	55,0	32,5	39,4	39,1	41,5	39,7	33,7	29,9	27,4	41,1	36,3	30,7	34,4	27,7
2.OG	NO	55,0	37,4	35,0	38,4	34,8	35,0	31,8	28,6	27,2	40,4	34,3	29,8	32,8	27,8
EG	NW	55,0	37,8	30,5	35,7	29,9	30,5	29,2	28,1	27,2	42,4	30,3	29,2	29,8	28,3
1.OG	NW	55,0	40,6	33,4	40,3	30,8	31,2	29,7	28,7	27,7	44,4	33,1	29,0	30,2	27,8
2.OG	NW	55,0	37,6	35,5	40,0	35,0	35,3	32,8	30,6	28,4	40,4	34,8	30,9	33,4	28,9
EG	SO	55,0	35,2	40,1	37,2	42,5	41,0	31,3	29,4	27,5	42,0	34,9	30,5	32,2	28,3
EG	SO	55,0	36,2	40,4	39,3	43,5	41,5	35,9	29,7	27,7	43,1	33,7	31,2	35,8	29,2
1.OG	SO	55,0	38,9	42,2	41,2	43,9	42,8	33,3	30,6	28,2	45,0	37,6	31,7	34,2	29,1
1.OG	SO	55,0	40,0	42,5	42,7	45,0	43,1	33,8	30,8	28,5	45,8	36,2	32,2	34,8	29,7
2.OG	SO	55,0	43,3	44,2	45,3	44,8	44,2	35,9	32,0	29,2	48,1	40,7	33,0	37,0	30,2
2.OG	SO	55,0	43,7	44,5	46,2	45,7	44,4	36,8	33,2	30,8	48,4	39,9	33,8	38,0	31,4
EG	SW	55,0	38,7	36,7	44,1	35,2	33,2	33,0	28,8	27,6	42,6	37,2	30,0	33,5	28,0
1.OG	SW	55,0	41,7	38,6	45,4	37,5	36,1	35,8	30,0	28,6	45,7	39,7	31,1	36,2	29,0
2.OG	SW	55,0	43,8	40,5	45,8	40,5	39,3	37,9	31,4	29,7	47,6	41,6	32,5	38,3	30,2
Reuterweg 3			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	31,1	31,1	32,0	31,8	32,0	30,8	30,1	29,6	32,6	30,9	30,7	31,6	29,8
1.OG	N	55,0	30,6	30,7	33,0	31,4	31,5	29,5	28,1	27,0	33,4	30,2	29,1	30,5	27,4
EG	O	55,0	44,9	39,0	45,8	41,4	37,4	30,1	29,0	28,5	48,3	40,5	33,1	33,6	32,6
1.OG	O	55,0	46,1	40,9	46,7	44,1	40,2	31,1	29,5	28,4	48,9	41,3	30,3	32,0	28,8
EG	S	55,0	45,1	44,0	47,3	41,5	43,6	36,6	34,8	32,8	48,5	38,5	34,9	37,8	33,1
1.OG	S	55,0	46,4	45,3	47,9	45,0	45,5	41,7	38,5	34,7	49,6	43,0	38,2	42,4	35,2
EG	W	55,0	34,3	43,4	39,2	41,7	43,2	35,4	33,5	29,4	43,8	38,1	33,3	36,3	30,5
1.OG	W	55,0	38,3	44,9	43,8	44,1	44,9	41,3	35,7	30,4	46,0	41,5	35,3	41,6	32,3
Reuterweg 4			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	41,1	35,3	43,0	30,8	31,1	29,9	29,3	28,9	44,7	37,5	30,0	30,7	29,2
1.OG	N	55,0	42,0	35,3	43,1	30,5	30,8	29,2	27,7	27,0	44,9	37,8	28,8	30,2	27,6
1.OG	SW	55,0	31,4	31,1	33,4	32,4	32,3	30,9	29,3	27,6	34,8	32,2	30,3	31,6	27,8

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Reuterweg 5			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	32,0	35,6	31,5	43,6	37,6	38,4	28,3	27,7	40,2	37,0	29,3	37,7	28,0
1.OG	N	55,0	30,7	30,9	32,5	31,7	31,8	29,9	28,0	27,1	33,9	30,4	29,1	30,8	27,5
EG	O	55,0	46,1	38,9	45,4	44,7	38,3	33,7	33,2	33,0	48,0	37,6	33,6	34,8	33,0
1.OG	O	55,0	46,4	40,0	46,3	46,1	38,9	31,4	29,3	28,4	49,1	38,9	30,4	32,3	29,0
EG	S	55,0	43,7	40,4	43,7	41,6	40,8	38,2	33,7	33,2	47,6	37,7	34,8	38,6	33,0
1.OG	S	55,0	45,2	45,5	47,5	46,2	45,6	42,5	37,1	34,4	49,7	42,9	37,8	42,8	35,2
EG	W	55,0	35,1	43,2	43,3	40,2	43,4	37,5	34,6	33,1	42,8	38,7	35,5	37,9	33,4
1.OG	W	55,0	37,5	45,5	47,0	45,1	45,5	41,6	36,5	34,3	45,4	43,1	36,7	41,8	34,5
Reuterweg 6			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	28,7	28,7	29,9	30,7	31,1	29,0	28,9	27,6	32,3	31,8	30,7	30,3	28,7
1.OG	N	55,0	29,9	29,7	31,5	30,3	30,6	28,8	27,2	26,5	33,7	29,8	28,8	30,1	27,6
EG	SW	55,0	30,6	34,7	40,2	33,6	34,3	30,8	27,7	26,7	34,9	31,0	28,6	31,5	27,1
1.OG	SW	55,0	33,4	36,6	41,7	35,5	36,4	32,3	28,3	27,0	37,9	32,8	29,2	32,9	27,5
EG	W	55,0	28,8	29,0	33,4	30,7	30,4	33,4	27,8	27,0	31,4	33,0	28,9	34,0	27,7
1.OG	W	55,0	31,1	31,3	33,7	32,0	32,2	31,5	27,9	26,9	34,5	31,8	29,3	32,3	27,9
Reuterweg 7			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	29,3	29,8	31,8	30,6	30,9	29,1	27,9	27,1	33,2	29,8	29,5	30,5	28,3
1.OG	N	55,0	30,2	30,8	33,2	31,2	31,5	29,6	27,9	27,2	32,9	30,1	29,1	30,5	27,6
EG	O	55,0	46,9	43,4	46,7	43,6	42,7	33,7	33,2	33,8	49,8	38,8	33,4	35,6	33,0
1.OG	O	55,0	45,1	45,2	47,4	45,4	44,9	34,9	33,8	33,5	49,4	40,9	33,8	37,7	33,4
EG	S	55,0	44,6	40,6	46,1	39,1	39,5	38,4	31,9	31,7	47,9	38,1	33,2	39,7	31,4
1.OG	S	55,0	45,7	44,8	47,9	43,6	44,5	40,9	35,1	34,3	49,4	40,8	35,7	42,0	33,9
1.OG	W	55,0	34,2	38,9	42,8	37,1	40,8	39,3	34,3	32,0	37,2	38,4	35,3	40,5	33,6

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Reuterweg 8			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	35,7	31,4	38,1	29,5	29,9	28,3	27,2	26,5	38,3	31,5	28,3	29,2	26,9
EG	N	55,0	28,4	28,5	29,7	29,9	29,9	28,3	27,3	26,7	30,3	30,3	28,4	29,3	27,0
1.OG	N	55,0	28,9	29,0	30,7	29,8	30,2	28,4	27,2	26,5	31,7	28,6	28,3	29,4	26,9
1.OG	N	55,0	28,8	28,8	30,3	29,6	30,1	28,3	27,2	26,5	31,1	28,5	28,3	29,3	26,9
2.OG	N	55,0	34,0	32,6	35,3	33,1	32,9	30,5	27,7	26,8	37,0	31,1	28,6	31,5	27,3
2.OG	N	55,0	34,0	32,2	34,6	32,6	32,6	30,2	27,6	26,7	36,7	30,8	28,5	31,2	27,2
EG	O	55,0	34,2	35,1	36,7	34,9	35,6	29,4	27,6	26,9	39,2	30,8	28,7	30,4	27,5
1.OG	O	55,0	37,1	38,1	39,0	41,5	38,8	30,7	27,9	27,3	43,4	32,5	29,2	31,8	28,0
2.OG	O	55,0	40,6	41,7	42,4	43,0	41,2	32,9	28,8	27,7	46,5	34,5	30,0	33,8	28,4
EG	S	55,0	31,2	29,1	30,5	29,9	30,4	28,7	27,4	26,7	35,6	28,9	28,6	29,7	27,4
1.OG	S	55,0	33,4	30,9	32,9	31,5	31,7	29,9	28,0	27,4	38,5	30,4	29,2	30,8	28,8
2.OG	S	55,0	37,0	33,8	36,7	34,0	34,1	31,8	29,1	28,4	42,3	32,5	30,9	32,8	31,2
EG	W	55,0	29,4	29,4	30,8	30,5	30,7	31,4	28,8	28,1	30,9	32,3	29,4	31,9	28,4
1.OG	W	55,0	30,3	30,6	32,3	31,4	31,7	32,7	29,4	28,7	32,2	32,1	30,0	33,1	29,0
2.OG	W	55,0	34,4	34,4	35,9	34,5	35,0	34,5	30,6	29,9	36,9	36,7	32,3	34,9	30,3
Reuterweg 9			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	44,8	42,0	46,2	42,1	41,2	36,9	29,4	28,9	48,5	37,9	30,3	37,4	29,2
1.OG	O	55,0	45,8	44,9	47,7	44,3	44,5	39,8	29,8	29,2	49,3	40,3	30,5	41,2	29,4
EG	S	55,0	44,7	40,8	46,1	39,4	39,6	37,5	32,6	31,9	47,7	37,5	33,5	38,2	32,3
1.OG	S	55,0	45,8	44,3	47,6	43,0	44,2	39,2	34,4	33,5	49,0	39,3	34,7	40,9	33,3
1.OG	W	55,0	33,2	32,5	42,5	36,2	34,0	37,8	31,4	29,8	35,4	36,6	32,6	38,8	31,6
Reuterweg 10			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	28,4	28,5	29,7	29,5	30,0	28,4	27,3	26,6	30,3	28,5	28,4	29,3	27,0
1.OG	N	55,0	29,0	29,0	30,6	29,9	30,3	28,5	27,4	26,7	31,4	28,7	28,4	29,5	27,0
EG	S	55,0	38,2	32,5	38,8	30,8	31,2	29,4	27,6	27,1	39,8	29,5	29,0	30,3	27,8
1.OG	S	55,0	40,3	34,4	40,9	32,5	32,6	30,7	28,2	27,6	42,3	30,7	29,4	31,4	28,3
EG	W	55,0	28,5	28,6	30,3	30,0	30,2	30,6	28,0	26,9	30,3	30,1	28,9	31,2	27,3
1.OG	W	55,0	29,7	30,0	32,0	31,2	31,4	34,2	28,8	27,7	31,8	31,2	29,6	34,1	28,1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Reuterweg 11			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	29,2	29,4	30,7	30,5	30,9	29,3	28,2	27,5	31,3	29,4	29,3	30,2	27,9
EG	N	55,0	29,3	29,5	31,0	30,6	30,9	29,3	28,2	27,4	31,6	29,5	29,3	30,3	27,9
1.OG	N	55,0	30,6	30,4	31,8	31,1	31,5	29,3	28,2	27,5	32,8	29,7	29,3	30,3	27,9
1.OG	N	55,0	30,6	30,7	32,3	31,2	31,7	29,4	28,2	27,5	33,3	29,9	29,3	30,4	27,9
EG	O	55,0	44,3	43,0	44,6	41,6	41,9	31,1	29,1	28,5	47,8	36,8	30,0	31,9	28,8
1.OG	O	55,0	45,6	44,6	45,9	43,7	43,5	32,2	29,5	28,7	48,9	39,3	30,2	33,2	29,0
EG	S	55,0	29,4	29,7	31,3	31,9	32,1	32,9	30,1	28,2	31,2	31,5	31,0	33,1	29,2
1.OG	S	55,0	32,4	32,6	34,4	34,2	34,4	35,5	32,1	29,5	34,6	33,3	32,4	35,4	31,2
EG	W	55,0	29,7	29,9	31,6	31,6	31,7	32,1	29,8	28,4	31,7	32,0	30,9	33,0	29,0
1.OG	W	55,0	32,1	32,0	33,7	33,6	33,6	34,7	31,4	29,6	34,4	33,4	31,9	35,0	29,9
Reuterweg 12			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	36,0	42,3	39,3	42,9	42,2	35,6	28,0	27,8	44,3	35,1	29,0	36,0	27,7
1.OG	O	55,0	40,2	43,1	42,8	44,2	42,5	32,9	28,4	27,5	46,4	37,0	29,3	33,7	27,9
EG	S	55,0	44,9	32,5	34,5	33,6	33,2	34,0	29,8	29,0	46,7	36,4	30,4	34,0	29,0
1.OG	S	55,0	45,6	36,4	38,9	36,8	36,5	37,2	32,9	32,4	47,1	39,5	33,4	37,2	32,5
EG	W	55,0	30,1	38,0	38,5	33,3	38,6	33,4	31,4	28,9	33,2	33,3	31,5	35,7	29,3
1.OG	W	55,0	32,3	40,9	41,2	35,3	41,5	35,8	33,1	30,8	36,4	35,4	33,2	38,3	30,7
Reuterweg 12a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	28,7	28,9	30,3	29,9	30,2	28,5	27,5	26,7	30,9	28,7	28,5	29,5	27,1
1.OG	N	55,0	30,3	30,2	31,9	30,8	31,1	29,2	27,5	26,8	32,9	29,6	28,6	30,2	27,2
EG	O	55,0	41,8	36,0	43,9	31,1	31,3	29,5	28,0	27,4	45,3	29,7	29,1	30,4	27,9
1.OG	O	55,0	33,8	33,3	35,8	33,8	33,6	31,3	27,9	27,0	37,5	31,7	28,9	32,1	27,4
EG	S	55,0	30,9	39,4	36,2	33,0	39,6	32,3	29,7	30,8	36,9	31,7	31,6	33,3	30,9
1.OG	S	55,0	34,0	42,2	39,2	35,2	42,2	34,3	31,3	31,8	40,4	33,8	33,2	35,2	32,8
EG	W	55,0	28,7	29,1	30,2	30,7	30,6	28,8	28,1	27,0	30,9	30,1	29,5	29,7	27,5
1.OG	W	55,0	31,5	32,1	34,1	34,7	34,0	31,2	32,1	28,2	34,6	32,1	34,0	32,0	31,1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Reuterweg 13			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	29,2	29,4	30,8	30,4	30,9	29,3	28,3	27,5	31,3	29,5	29,3	30,3	27,9
1.OG	N	55,0	30,0	29,7	31,1	30,7	31,1	29,3	28,3	27,5	32,1	29,6	29,4	30,3	27,9
2.OG	N	55,0	34,7	33,0	35,2	34,2	33,5	30,1	28,7	27,7	37,4	31,4	29,5	31,1	28,2
EG	O	55,0	42,4	41,6	42,0	44,3	41,6	32,6	30,9	28,3	46,5	37,5	30,1	33,7	28,5
1.OG	O	55,0	45,2	43,4	45,1	45,1	42,7	33,7	29,3	28,7	48,6	39,0	30,1	35,0	28,9
2.OG	O	55,0	46,0	44,7	47,0	45,6	43,9	35,3	30,1	29,1	49,0	40,8	30,8	36,5	29,5
EG	S	55,0	38,7	34,6	41,4	33,9	32,8	30,3	29,0	28,3	41,2	32,9	30,2	31,1	28,7
1.OG	S	55,0	45,2	38,5	45,4	41,9	37,0	31,6	30,3	29,6	47,8	40,0	31,2	32,4	29,9
2.OG	S	55,0	45,9	40,2	46,0	43,4	39,5	32,8	31,3	30,5	48,5	40,8	32,2	33,6	30,9
EG	W	55,0	29,3	29,5	31,0	30,8	31,0	30,0	28,6	27,7	31,1	30,1	30,1	30,9	28,1
EG	W	55,0	30,3	30,5	31,4	31,3	31,8	30,5	30,0	29,3	31,7	30,5	30,5	31,2	29,5
EG	W	55,0	29,6	29,8	30,8	30,7	31,2	29,8	28,8	28,2	31,2	29,8	29,7	30,6	28,4
1.OG	W	55,0	30,3	30,6	32,3	31,8	32,0	31,0	29,7	28,8	32,1	31,2	31,1	31,9	29,2
1.OG	W	55,0	30,6	30,7	32,1	31,3	32,0	30,2	29,4	29,0	32,3	30,4	30,2	31,2	29,1
1.OG	W	55,0	31,3	31,4	32,5	32,1	32,8	31,4	30,9	30,2	32,8	31,4	31,3	32,2	30,4
2.OG	W	55,0	36,0	34,9	37,5	34,9	35,6	33,0	32,1	31,2	38,2	34,1	32,6	33,7	31,4
2.OG	W	55,0	36,1	34,9	37,7	34,4	35,1	32,1	31,2	30,8	38,1	32,9	31,7	33,0	30,8
2.OG	W	55,0	34,3	34,1	35,7	34,3	34,9	32,2	30,8	29,8	36,7	32,9	32,3	33,1	30,3
Reuterweg 14			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	28,8	29,0	30,3	29,9	30,4	28,7	27,6	26,9	30,9	28,9	28,7	29,7	27,3
1.OG	N	55,0	29,8	30,0	32,0	30,8	31,0	29,1	27,7	26,9	32,3	29,3	28,8	30,1	27,3
EG	O	55,0	42,6	35,0	40,2	33,9	34,0	33,0	28,6	28,0	45,9	30,6	29,1	33,7	27,8
1.OG	O	55,0	43,7	38,2	43,5	37,0	37,1	37,4	29,1	28,4	47,0	33,1	29,7	38,7	28,6
EG	S	55,0	33,5	35,6	38,4	37,7	37,0	34,6	34,2	28,6	38,3	34,1	32,5	35,4	29,0
EG	S	55,0	32,9	33,4	37,8	34,8	34,4	34,9	31,4	28,4	36,7	34,2	32,7	35,3	30,6
EG	S	55,0	36,0	40,7	40,1	41,1	41,3	34,5	29,7	29,1	42,0	35,6	31,2	35,2	32,2
1.OG	S	55,0	37,6	42,4	42,2	43,0	43,1	37,3	34,3	29,5	44,0	37,3	33,2	37,9	30,0
1.OG	S	55,0	36,4	36,6	43,0	38,0	37,9	37,5	32,7	29,6	40,4	38,1	33,7	38,6	31,8
1.OG	S	55,0	39,6	42,8	44,6	43,7	43,1	37,3	30,6	29,9	44,9	38,1	31,3	37,8	30,4
EG	W	55,0	29,9	30,2	35,8	32,5	34,6	35,1	29,3	28,7	31,3	32,3	29,8	35,7	28,9
1.OG	W	55,0	32,4	32,6	38,5	35,3	37,9	37,7	30,3	29,7	34,5	33,8	30,7	38,0	29,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Reuterweg 15			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	29,2	29,4	30,5	30,4	30,9	29,4	28,4	27,6	31,0	29,5	29,4	30,4	28,1
1.OG	N	55,0	29,9	29,6	31,0	30,6	31,0	29,4	28,4	27,7	31,8	29,5	29,5	30,4	28,1
2.OG	N	55,0	35,2	32,9	35,6	33,7	33,2	29,9	28,8	27,8	37,6	31,1	29,6	30,9	28,2
EG	O	55,0	35,1	37,9	35,1	36,5	38,1	29,8	28,4	27,7	40,4	31,0	29,5	30,8	28,2
1.OG	O	55,0	39,0	42,2	38,7	38,5	41,6	30,5	28,6	27,9	43,8	32,7	29,8	31,5	28,5
2.OG	O	55,0	43,9	43,7	43,6	40,7	42,8	31,5	29,7	28,7	47,2	35,1	30,4	32,4	29,2
EG	S	55,0	34,7	32,8	36,0	33,3	32,9	30,3	29,6	28,9	36,7	31,5	30,3	31,2	29,3
1.OG	S	55,0	40,3	35,6	40,9	35,1	34,5	31,4	30,7	30,0	42,2	35,1	31,2	32,2	30,2
2.OG	S	55,0	44,7	38,9	45,1	37,7	36,9	32,7	32,3	31,2	46,7	36,8	32,6	33,4	31,4
EG	W	55,0	30,7	30,8	31,7	32,6	33,3	32,5	31,4	30,6	31,9	33,1	32,3	33,2	30,6
1.OG	W	55,0	31,8	31,6	32,7	33,4	34,1	33,4	32,3	31,4	33,0	34,0	33,2	34,0	31,4
2.OG	W	55,0	37,7	34,2	36,5	34,8	35,0	33,4	32,6	31,9	39,3	34,3	33,1	34,1	31,9
Reuterweg 16			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	28,7	28,9	30,2	29,9	30,3	28,7	27,7	27,0	30,8	28,9	28,8	29,7	27,4
EG	N	55,0	28,8	30,4	33,1	31,6	33,5	28,8	27,7	27,0	30,8	28,9	28,8	29,8	27,4
1.OG	N	55,0	30,0	29,7	31,3	30,4	30,8	29,0	27,7	27,0	32,3	29,3	28,8	29,9	27,4
1.OG	N	55,0	30,2	30,1	31,9	30,7	31,1	29,0	27,7	27,0	32,9	29,3	28,8	30,0	27,4
EG	O	55,0	41,1	38,3	42,7	35,3	37,3	30,5	28,2	27,6	44,5	34,5	28,9	31,2	27,6
1.OG	O	55,0	43,5	42,6	44,6	41,4	42,0	31,8	28,7	28,2	47,7	38,3	29,2	32,5	27,9
EG	S	55,0	37,7	33,9	39,0	35,9	34,0	30,3	29,3	28,2	41,3	32,5	30,3	31,3	28,9
EG	S	55,0	36,7	31,2	33,8	31,9	32,1	34,3	29,0	27,9	40,8	31,7	29,6	34,9	28,4
1.OG	S	55,0	43,2	38,8	44,9	41,1	38,1	31,8	30,9	29,3	46,9	36,9	31,3	32,7	29,9
1.OG	S	55,0	41,7	33,5	36,3	33,8	34,0	35,7	30,2	29,1	45,8	33,2	30,7	36,2	29,6
EG	W	55,0	28,9	29,0	34,9	30,0	30,5	33,4	27,9	27,2	30,8	29,9	29,0	34,5	27,6
1.OG	W	55,0	30,8	31,1	38,6	32,0	32,4	34,9	29,9	28,5	33,3	32,2	30,2	35,8	29,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Reuterweg 17			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	29,2	29,3	30,4	30,4	30,9	29,4	28,5	27,8	30,9	29,5	29,5	30,4	28,2
1.OG	N	55,0	29,8	29,5	30,9	30,6	31,0	29,5	28,5	27,8	31,6	29,6	29,6	30,5	28,2
2.OG	N	55,0	34,7	32,5	35,0	33,8	32,9	30,2	28,9	28,1	37,2	31,3	29,7	31,0	28,5
EG	O	55,0	33,7	35,5	34,8	37,8	36,6	30,6	28,6	27,9	39,1	31,3	29,6	31,5	28,3
1.OG	O	55,0	36,7	37,5	37,1	42,7	39,2	31,2	28,7	28,0	42,3	32,6	29,7	32,0	28,4
2.OG	O	55,0	40,9	39,4	40,5	44,1	40,4	32,4	30,1	28,8	44,9	34,5	31,1	33,0	29,2
EG	S	55,0	36,8	35,4	38,2	36,0	35,5	31,8	31,4	30,7	39,4	34,2	32,3	33,0	31,6
1.OG	S	55,0	39,6	37,6	41,5	37,2	37,1	32,9	32,4	31,7	42,0	36,1	33,2	33,9	32,5
2.OG	S	55,0	42,7	39,8	43,6	38,7	39,1	34,0	33,4	32,7	44,9	37,8	34,3	35,1	33,7
EG	W	55,0	29,8	30,0	30,9	31,4	31,9	30,6	30,0	29,0	31,2	31,2	30,5	31,3	29,2
1.OG	W	55,0	30,9	30,9	31,8	32,2	32,8	31,6	30,9	29,9	32,3	32,2	31,4	32,1	30,1
2.OG	W	55,0	36,1	33,7	36,0	34,1	34,8	32,9	32,1	31,0	37,8	34,3	32,5	33,6	31,2
Reuterweg 18			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	30,6	30,9	32,3	31,7	31,9	29,1	27,9	27,1	33,3	29,5	28,9	30,1	27,5
1.OG	O	55,0	38,7	42,0	42,5	42,1	42,4	31,5	28,2	27,5	43,6	34,0	29,2	32,6	27,9
EG	S	55,0	40,9	37,4	39,3	37,6	37,4	30,0	28,8	28,1	45,1	33,0	29,3	30,6	28,1
1.OG	S	55,0	43,6	40,4	41,9	40,8	40,3	31,1	29,6	28,9	47,1	34,7	30,0	31,6	28,9

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Reuterweg 18a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	28,7	28,8	30,0	29,8	30,3	28,8	27,8	27,1	30,5	28,9	28,8	29,8	27,5
1.OG	N	55,0	29,3	29,3	30,6	30,1	30,7	28,8	27,8	27,1	31,5	29,0	28,9	29,8	27,5
2.OG	N	55,0	36,8	34,0	35,7	33,4	34,1	29,7	28,1	27,2	39,1	30,9	29,0	30,8	27,6
EG	O	55,0	29,0	29,1	30,3	30,1	30,5	28,8	27,8	27,1	31,1	28,9	28,9	29,8	27,5
1.OG	O	55,0	31,7	31,5	33,2	32,1	32,2	29,3	27,8	27,1	34,6	29,7	28,9	30,3	27,5
2.OG	O	55,0	42,7	43,5	44,7	44,0	43,6	31,9	28,9	28,0	46,7	35,7	30,2	33,2	28,6
EG	S	55,0	36,2	31,9	36,4	31,6	31,8	29,7	28,7	27,6	40,0	31,3	29,6	30,6	28,1
1.OG	S	55,0	41,6	35,8	42,5	33,2	33,3	30,7	29,6	28,5	44,8	32,6	30,4	31,5	29,0
2.OG	S	55,0	43,8	37,8	44,2	35,3	35,5	31,8	30,6	29,5	46,7	33,9	31,2	32,5	29,8
EG	W	55,0	30,0	30,1	31,5	31,0	31,4	31,8	29,4	28,9	31,3	31,4	30,0	32,2	29,0
EG	W	55,0	32,1	28,9	30,0	30,1	30,5	28,9	28,2	27,3	34,9	29,2	29,2	30,0	28,0
1.OG	W	55,0	34,0	29,9	31,3	30,8	31,3	29,3	28,6	27,6	37,2	29,6	29,7	30,5	28,5
1.OG	W	55,0	31,1	31,1	32,7	32,0	32,3	32,8	30,1	29,6	32,6	32,3	30,7	33,1	29,7
2.OG	W	55,0	39,4	33,7	37,1	33,5	33,8	30,7	29,4	28,3	42,2	33,5	30,4	31,9	29,0
2.OG	W	55,0	36,9	33,8	35,6	34,1	34,5	34,5	31,0	30,4	39,2	33,7	31,5	34,7	30,6
Reuterweg 19			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	29,2	29,3	30,4	30,4	30,9	29,5	28,5	27,9	30,8	29,5	29,6	30,5	28,3
1.OG	N	55,0	29,6	29,4	30,8	30,4	31,0	29,5	28,6	27,9	31,3	29,6	29,6	30,5	28,3
2.OG	N	55,0	33,8	31,8	35,1	32,1	32,3	30,3	29,0	28,2	36,0	30,8	29,7	31,1	28,4
EG	O	55,0	41,0	35,2	42,3	32,9	32,6	31,7	29,0	28,3	42,5	33,4	29,9	32,3	28,6
1.OG	O	55,0	43,0	37,3	44,6	34,2	33,7	32,6	29,2	28,6	44,8	35,3	30,2	33,0	28,9
2.OG	O	55,0	44,2	38,1	44,8	35,9	35,3	33,8	30,1	29,2	46,2	37,6	30,7	34,0	29,5
EG	S	55,0	38,0	32,2	33,6	32,1	33,1	31,0	29,3	28,4	39,7	31,3	30,2	31,8	28,9
1.OG	S	55,0	41,5	33,8	35,9	33,8	34,6	32,2	30,7	29,6	43,9	32,5	31,2	32,9	29,9
2.OG	S	55,0	43,4	35,5	38,3	35,6	36,1	33,4	31,8	30,7	45,8	33,7	32,3	34,0	31,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Reuterweg 20			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	28,7	28,8	30,0	29,9	30,4	28,8	27,9	27,2	30,5	28,9	28,9	29,8	27,6
1.OG	N	55,0	29,2	29,2	30,5	30,2	30,6	28,9	27,9	27,2	31,3	29,0	28,9	29,9	27,6
2.OG	N	55,0	34,4	33,3	34,9	33,8	33,5	29,4	28,1	27,3	37,4	30,3	29,1	30,4	27,7
EG	O	55,0	37,9	33,7	35,8	33,9	34,0	33,2	31,1	30,7	43,1	32,7	31,3	33,6	30,5
1.OG	O	55,0	39,6	34,9	37,9	34,7	34,8	33,1	28,8	28,2	44,7	32,5	29,3	33,9	28,0
2.OG	O	55,0	42,3	38,3	41,6	37,5	37,7	34,1	29,9	28,5	46,0	34,3	30,4	35,0	28,9
EG	S	55,0	32,3	34,9	33,6	36,1	35,5	29,2	28,2	27,7	37,5	30,0	29,2	30,2	28,0
1.OG	S	55,0	35,2	40,0	36,3	38,5	39,9	30,1	29,0	28,5	41,1	31,2	29,8	31,0	28,8
2.OG	S	55,0	38,9	42,3	39,6	41,2	42,0	31,2	29,9	29,5	44,4	32,9	30,7	32,1	29,7
EG	W	55,0	28,8	29,0	30,3	30,3	30,7	29,5	28,7	27,5	30,6	30,0	29,2	30,4	27,8
EG	W	55,0	28,8	29,0	30,2	30,3	30,6	29,3	28,6	27,4	30,5	29,6	29,2	30,2	27,9
1.OG	W	55,0	29,9	29,8	31,5	31,1	31,5	30,2	29,5	28,2	31,9	30,7	29,9	31,1	28,6
1.OG	W	55,0	29,9	29,7	31,4	31,0	31,3	30,0	29,3	28,1	31,6	30,4	29,9	30,9	28,6
2.OG	W	55,0	34,9	32,6	35,8	33,2	33,4	30,9	30,1	28,9	36,8	31,8	30,6	31,8	29,4
2.OG	W	55,0	34,9	32,4	35,6	33,5	33,3	31,1	30,3	29,0	36,9	32,3	30,7	32,0	29,3
Reuterweg 22			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	29,7	29,5	30,8	30,3	30,8	29,0	28,0	27,3	31,7	29,2	29,0	30,0	27,7
EG	O	55,0	32,1	30,7	32,6	31,4	31,7	29,9	28,0	27,4	34,7	30,2	29,2	30,9	27,8
1.OG	O	55,0	34,3	32,1	34,3	32,7	32,8	30,4	28,1	27,4	37,1	31,1	29,3	31,5	28,0
1.OG	S	55,0	32,9	32,9	34,9	32,7	33,4	30,2	29,1	28,3	35,7	30,8	29,7	31,2	28,6
EG	W	55,0	28,7	28,9	30,0	29,9	30,5	29,0	28,0	27,4	30,4	29,1	29,1	30,0	27,7
1.OG	W	55,0	29,9	30,0	31,3	30,5	31,2	29,4	28,1	27,4	32,1	29,7	29,1	30,3	27,8

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Reuterweg 24			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	28,7	28,8	29,9	29,9	30,5	29,0	28,1	27,4	30,3	29,1	29,1	30,0	27,8
1.OG	N	55,0	28,9	28,9	30,1	29,9	30,5	29,0	28,1	27,4	30,6	29,1	29,1	30,0	27,8
2.OG	N	55,0	32,1	30,5	32,8	31,1	31,4	29,2	28,1	27,4	34,2	29,6	29,2	30,2	27,8
EG	O	55,0	31,9	30,8	33,4	31,4	31,9	32,0	28,4	27,7	34,1	31,8	29,4	32,6	28,2
1.OG	O	55,0	34,0	31,6	34,6	32,3	32,1	31,7	28,6	27,6	36,4	31,2	29,5	32,5	28,2
2.OG	O	55,0	37,4	33,4	37,4	33,8	33,3	31,5	29,0	27,8	39,7	32,2	30,0	32,5	28,5
EG	S	55,0	31,0	31,1	32,4	31,9	32,2	29,5	28,2	27,6	33,7	29,5	29,4	30,6	28,0
1.OG	S	55,0	33,3	32,4	34,4	33,2	33,5	30,3	28,9	28,3	35,9	30,3	29,8	31,3	28,5
2.OG	S	55,0	36,8	34,1	36,9	34,9	34,8	31,3	29,8	29,1	39,1	31,7	30,5	32,1	29,3
EG	W	55,0	28,8	29,0	30,0	30,4	30,8	29,2	29,0	27,6	30,4	29,2	29,5	30,1	27,9
1.OG	W	55,0	29,6	29,5	30,4	31,0	31,4	29,8	29,7	28,4	31,1	30,0	30,1	30,6	28,5
2.OG	W	55,0	33,3	31,4	32,4	32,5	32,9	30,7	30,5	29,2	35,0	31,1	30,9	31,4	29,3
Reuterweg 24a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	28,6	28,7	29,8	29,8	30,3	28,9	28,0	27,3	30,2	28,9	29,0	29,9	27,7
EG	N	55,0	28,6	28,7	29,8	29,8	30,3	28,9	28,0	27,3	30,2	28,9	29,0	29,9	27,7
1.OG	N	55,0	29,3	29,0	30,3	29,9	30,5	28,9	28,0	27,3	31,1	29,0	29,0	29,9	27,7
1.OG	N	55,0	29,2	28,9	30,2	29,9	30,4	28,9	28,0	27,3	31,0	29,0	29,0	29,9	27,7
EG	O	55,0	31,0	32,1	32,5	32,9	33,1	30,3	29,4	27,8	33,7	31,4	30,7	31,1	28,7
EG	O	55,0	31,9	31,3	32,5	31,9	32,1	30,3	30,0	29,1	33,9	30,7	30,5	31,1	29,4
1.OG	O	55,0	34,7	32,1	33,4	32,0	32,7	29,5	28,9	27,4	37,0	30,3	29,5	30,5	27,8
1.OG	O	55,0	32,9	33,5	33,9	34,6	34,3	30,7	29,7	27,9	36,1	32,1	31,0	31,5	28,9
EG	W	55,0	28,6	28,8	29,8	29,8	30,4	28,9	28,0	27,4	30,3	29,0	29,1	29,9	27,7
1.OG	W	55,0	28,8	28,8	29,9	29,8	30,4	28,9	28,0	27,4	30,5	29,0	29,1	29,9	27,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Reuterweg 26			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	28,7	28,9	29,9	29,9	30,5	29,0	28,1	27,5	30,3	29,1	29,2	30,1	27,9
1.OG	N	55,0	29,0	28,9	30,1	30,0	30,5	29,1	28,1	27,5	30,7	29,1	29,2	30,1	27,9
2.OG	N	55,0	32,3	30,9	32,7	32,2	31,7	29,5	28,3	27,5	34,6	30,0	29,2	30,4	27,9
2.OG	N	55,0	32,2	30,7	32,6	30,9	31,6	29,4	28,2	27,5	34,4	29,9	29,2	30,4	28,0
EG	O	55,0	34,0	31,1	33,8	32,0	31,8	30,5	28,5	27,8	36,6	31,0	29,4	31,0	28,1
1.OG	O	55,0	36,1	32,4	35,6	33,5	32,7	31,1	28,7	28,0	38,8	31,9	29,6	31,5	28,3
2.OG	O	55,0	38,7	34,0	37,8	35,9	34,0	31,8	29,5	28,2	41,4	32,9	30,0	32,3	28,6
EG	S	55,0	31,4	30,4	32,1	31,0	31,5	30,8	28,6	27,9	33,6	30,6	29,5	31,4	28,3
EG	S	55,0	31,7	31,8	32,2	31,6	32,5	30,0	29,2	28,7	34,0	30,3	29,9	30,8	28,8
1.OG	S	55,0	33,6	33,0	33,9	32,6	33,5	30,8	29,9	29,4	36,0	31,3	30,5	31,6	29,5
1.OG	S	55,0	33,4	31,9	33,8	32,1	32,6	31,6	29,4	28,7	35,8	31,8	30,2	32,2	29,2
2.OG	S	55,0	36,2	33,9	36,4	33,7	34,4	32,1	31,0	30,4	38,5	32,7	31,5	33,0	30,6
2.OG	S	55,0	36,1	33,5	36,1	33,3	34,0	32,6	30,3	29,6	38,5	32,9	31,0	33,1	30,0
2.OG	S	55,0	36,1	34,4	36,0	33,7	34,7	31,7	30,7	30,2	38,5	32,6	31,2	32,6	30,3
EG	W	55,0	29,5	29,6	30,5	30,5	31,3	30,0	29,1	28,7	30,8	29,8	29,9	30,9	28,7
1.OG	W	55,0	30,2	30,2	31,2	31,1	31,9	30,9	29,8	29,6	31,5	30,6	30,4	31,7	29,5
2.OG	W	55,0	33,1	31,9	33,6	32,5	33,1	31,8	30,6	30,4	34,9	31,9	31,1	32,5	30,2
Reuterweg 28			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	28,6	28,8	29,8	29,9	30,5	29,1	28,2	27,6	30,2	29,1	29,2	30,1	27,9
1.OG	N	55,0	28,7	28,9	29,9	29,9	30,5	29,1	28,2	27,6	30,3	29,1	29,2	30,1	28,0
2.OG	N	55,0	30,7	29,6	31,4	30,4	30,9	29,2	28,2	27,6	32,7	29,4	29,3	30,2	28,0
EG	O	55,0	33,7	29,9	31,7	30,9	31,3	29,4	28,9	27,7	34,6	29,7	29,4	30,3	28,2
1.OG	O	55,0	36,0	30,9	33,3	31,7	32,0	29,8	29,5	27,7	36,9	30,4	29,8	30,7	28,5
2.OG	O	55,0	38,4	32,3	35,7	32,7	32,9	30,4	30,0	27,9	39,6	31,5	30,3	31,2	28,8
EG	S	55,0	31,4	30,5	32,1	31,4	31,8	30,5	29,8	29,1	32,9	30,3	29,9	31,1	28,9
1.OG	S	55,0	33,1	31,6	33,6	32,6	32,9	31,3	30,8	29,9	34,7	31,2	30,8	31,8	29,7
2.OG	S	55,0	35,4	33,1	35,8	33,8	34,0	32,3	31,8	30,9	37,2	32,5	32,1	33,1	31,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Reuterweg 28a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	28,6	28,8	29,8	29,9	30,5	29,1	28,2	27,6	30,2	29,1	29,3	30,1	28,0
1.OG	N	55,0	28,7	28,8	29,8	29,9	30,5	29,1	28,3	27,6	30,2	29,1	29,3	30,1	28,0
2.OG	N	55,0	30,0	29,2	30,7	30,3	30,8	29,1	28,3	27,6	31,8	29,2	29,3	30,1	28,0
EG	S	55,0	30,5	30,0	31,2	30,9	31,4	29,9	29,0	28,3	32,2	29,7	29,7	30,8	28,4
1.OG	S	55,0	32,0	31,4	32,6	31,9	32,5	30,7	29,8	29,0	33,9	30,7	30,4	31,6	29,2
2.OG	S	55,0	33,9	32,5	34,0	33,1	33,5	32,1	30,6	29,8	36,1	32,0	31,2	32,7	30,0
EG	W	55,0	29,1	29,3	30,2	30,4	31,0	29,7	29,0	28,3	30,5	29,5	29,7	30,6	28,5
1.OG	W	55,0	29,7	29,8	30,6	30,9	31,6	30,3	29,7	29,0	30,9	30,0	30,3	31,1	29,3
2.OG	W	55,0	31,2	30,7	31,7	31,8	32,4	31,0	30,5	29,8	32,6	30,6	31,2	31,8	30,0
Schlierberg 1			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	55,0	**55,1**	**55,2**	**55,3**	**59,8**	**55,3**	**56,8**	**57,1**	53,1	53,0	53,5	**58,7**	53,9
1.OG	NO	55,0	**58,5**	**58,5**	**58,6**	**58,7**	**61,0**	**58,9**	**59,8**	**60,0**	**56,2**	**56,1**	**56,8**	**59,7**	**56,7**
EG	NW	55,0	51,6	51,6	51,6	51,7	**58,3**	53,0	52,9	**56,1**	50,4	50,4	52,1	**57,4**	52,0
1.OG	NW	55,0	**55,5**	**55,5**	**55,5**	**55,6**	**59,8**	**56,7**	**56,8**	**58,3**	53,4	53,4	54,9	**58,9**	54,7
EG	SO	55,0	44,1	45,5	46,3	48,0	51,9	50,0	48,3	48,6	45,6	46,7	51,1	49,8	49,6
EG	SO	55,0	43,9	44,5	45,3	45,1	47,4	45,5	46,0	45,9	44,6	43,8	46,3	50,6	45,7
1.OG	SO	55,0	47,9	48,4	48,9	50,0	54,8	52,3	50,5	54,2	48,3	48,8	52,2	52,8	50,9
1.OG	SO	55,0	47,3	47,6	48,1	48,5	51,8	49,0	49,1	50,4	47,5	47,0	48,9	50,1	48,4
EG	SW	55,0	43,0	43,0	43,1	43,1	48,4	44,0	43,9	50,1	42,3	42,3	43,1	46,3	43,3
1.OG	SW	55,0	48,4	48,4	48,5	48,5	52,9	50,7	49,3	52,7	47,3	47,3	50,0	51,3	49,7
Schlierberg 2			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	53,0	53,2	53,4	53,7	**56,6**	54,2	54,3	**55,7**	51,9	52,0	53,2	**56,3**	52,8
1.OG	NO	55,0	**57,2**	**57,2**	**57,3**	**57,5**	**59,7**	**57,9**	**58,1**	**58,7**	54,7	54,8	**55,7**	**58,1**	**55,3**
EG	NW	55,0	52,2	52,2	52,2	52,2	**56,0**	53,5	53,1	**55,2**	50,7	51,0	52,7	**55,9**	52,1
EG	NW	55,0	52,4	52,4	52,4	52,4	**55,9**	53,8	53,1	**55,1**	51,0	51,0	52,4	**56,1**	52,0
1.OG	NW	55,0	**56,5**	**56,5**	**56,5**	**56,6**	**59,1**	**57,2**	**57,3**	**58,2**	54,0	54,2	**55,2**	**57,6**	54,8
1.OG	NW	55,0	**56,7**	**56,7**	**56,7**	**56,8**	**59,1**	**57,4**	**57,3**	**58,2**	54,2	54,2	55,0	**57,6**	54,9
EG	SO	55,0	44,1	45,4	46,2	47,6	53,2	50,5	49,5	50,2	45,5	46,3	50,4	51,8	48,9
1.OG	SO	55,0	46,3	47,0	47,7	48,8	54,0	51,5	49,1	51,9	47,1	47,6	51,0	52,9	49,7
EG	SW	55,0	42,0	42,1	42,1	42,2	43,8	42,4	42,9	44,1	41,6	41,7	42,1	49,7	42,2
1.OG	SW	55,0	45,2	45,3	45,3	45,4	46,8	45,6	46,0	46,7	44,6	44,6	45,0	51,0	45,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Schlierberg 3			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	52,4	52,7	52,8	53,3	**55,8**	53,7	53,8	**55,1**	50,5	50,8	51,8	54,3	51,5
EG	NW	55,0	54,3	54,4	54,4	54,5	**57,2**	54,8	**55,2**	**56,2**	52,1	52,1	52,8	**55,8**	52,8
EG	SO	55,0	44,5	45,8	46,3	46,2	47,9	45,8	47,3	46,6	45,4	44,5	45,7	46,6	46,1
EG	SO	55,0	47,6	48,3	48,6	49,5	51,0	49,0	50,6	48,7	45,8	46,4	48,6	47,9	47,4
EG	SW	55,0	46,9	46,9	46,9	46,9	49,9	47,2	48,9	49,0	45,5	45,5	45,8	48,0	45,9
Schlierberg 6			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	**55,3**	**55,4**	**55,5**	**55,7**	**58,4**	**56,3**	**56,3**	**57,2**	53,5	53,7	54,6	**57,1**	54,3
1.OG	NO	55,0	**59,3**	**59,3**	**59,4**	**59,5**	**61,0**	**59,8**	**60,0**	**60,3**	**56,5**	**56,5**	**57,1**	**59,0**	**56,9**
EG	NW	55,0	52,7	52,9	52,9	53,3	**56,5**	54,3	53,8	54,7	51,0	51,3	52,7	**55,4**	52,3
1.OG	NW	55,0	**56,9**	**57,0**	**57,0**	**57,2**	**59,1**	**57,7**	**57,7**	**58,1**	53,9	54,1	55,0	**57,0**	54,7
1.OG	SO	55,0	43,1	44,6	45,5	47,2	51,9	46,5	47,6	46,3	44,9	45,7	46,7	51,0	45,9
EG	SW	55,0	40,7	40,7	40,8	40,9	42,6	41,2	41,5	42,1	40,4	40,5	41,0	49,0	41,0
1.OG	SW	55,0	43,1	43,1	43,2	43,3	44,9	43,5	43,9	44,4	42,6	42,6	43,1	47,1	43,1
Schlierberg 7			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	**61,0**	**61,0**	**61,0**	**61,1**	**62,5**	**61,3**	**61,8**	**61,7**	**58,0**	**58,1**	**58,5**	**60,1**	**58,5**
1.OG	NO	55,0	**58,8**	**58,9**	**58,9**	**59,0**	**61,0**	**59,4**	**59,9**	**60,0**	**56,5**	**56,6**	**57,2**	**59,3**	**57,1**
EG	NW	55,0	**58,9**	**58,9**	**58,9**	**59,1**	**60,8**	**59,6**	**59,6**	**60,2**	**55,8**	**55,9**	**56,6**	**58,8**	**56,4**
1.OG	NW	55,0	**59,1**	**59,1**	**59,1**	**59,2**	**61,0**	**59,8**	**59,9**	**60,4**	**56,6**	**56,7**	**57,3**	**59,3**	**57,1**
EG	SO	55,0	48,7	49,2	49,5	49,3	52,2	50,1	50,3	53,0	48,6	48,0	48,0	53,2	48,2
1.OG	SO	55,0	54,6	54,7	54,9	54,9	**55,8**	54,9	**55,7**	**55,4**	52,5	52,3	52,5	54,8	52,6
EG	SW	55,0	40,3	42,0	41,4	41,6	51,3	40,6	45,4	43,8	40,9	40,0	40,4	50,6	42,6
1.OG	SW	55,0	43,8	43,8	43,8	44,0	48,8	44,2	47,7	46,4	43,1	43,1	43,7	50,4	44,9
Schlierberg 8			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	**56,8**	**56,8**	**56,9**	**56,9**	**58,4**	**56,9**	**57,6**	**57,7**	53,8	53,7	54,1	**56,5**	54,2
1.OG	NO	55,0	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**58,4**	**59,8**	**58,6**	**59,0**	**59,1**	**56,2**	**56,2**	**56,6**	**58,3**	**56,5**
EG	NW	55,0	48,9	49,2	49,3	49,9	**55,2**	53,3	50,4	54,7	48,6	48,8	51,9	**55,6**	51,4
1.OG	NW	55,0	**55,9**	**56,0**	**56,1**	**56,4**	**58,3**	**57,1**	**56,9**	**57,3**	53,6	53,9	55,0	**57,0**	54,6
1.OG	SO	55,0	47,1	47,7	48,2	48,9	50,2	48,7	49,0	48,8	47,4	47,7	47,8	49,9	47,4
EG	SW	55,0	40,7	40,7	40,7	40,8	47,8	42,9	42,0	48,1	40,2	40,2	40,6	46,6	40,5
1.OG	SW	55,0	48,9	48,9	49,0	49,0	51,0	49,8	49,9	50,2	47,9	47,9	48,1	51,3	48,1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Schlierberg 9A			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	45,8	46,6	46,8	47,5	53,4	50,2	47,9	53,3	46,1	46,2	48,9	53,0	48,8
1.OG	NW	55,0	51,2	51,4	51,6	52,1	**56,1**	53,8	52,8	**55,2**	50,5	50,8	52,5	**55,3**	52,0
2.OG	NW	55,0	**58,5**	**58,5**	**58,6**	**58,7**	**60,2**	**59,0**	**59,3**	**59,5**	**56,9**	**57,0**	**57,5**	**58,9**	**57,4**
EG	SO	55,0	39,5	42,4	42,4	41,8	43,7	40,1	40,2	41,3	43,1	39,4	39,4	41,9	39,2
1.OG	SO	55,0	40,6	43,1	43,7	43,0	45,0	42,0	41,8	42,6	43,8	40,8	41,5	43,3	41,6
2.OG	SO	55,0	49,0	49,5	49,9	50,4	52,6	50,7	51,1	51,4	49,0	49,0	50,0	52,1	49,8
EG	SW	55,0	38,7	38,8	39,0	39,2	46,4	39,5	40,6	40,8	38,5	38,5	39,3	47,2	40,8
EG	SW	55,0	40,4	40,5	40,6	40,7	46,7	41,0	41,8	42,7	40,2	40,3	40,9	50,5	42,1
1.OG	SW	55,0	40,9	41,1	41,2	41,3	47,3	41,6	43,0	42,8	40,5	40,5	41,1	47,7	42,2
1.OG	SW	55,0	42,3	42,3	42,4	42,6	47,4	42,8	43,4	44,1	41,8	41,9	42,5	50,9	43,4
2.OG	SW	55,0	52,0	52,1	52,1	52,2	53,5	52,4	53,0	53,2	50,4	50,5	50,8	52,5	50,9
2.OG	SW	55,0	52,0	52,1	52,2	52,3	53,6	52,4	53,1	53,3	50,5	50,6	50,9	52,8	51,0
Schlierberg 9B			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	48,9	49,2	49,3	49,6	53,4	50,4	50,1	53,9	48,2	48,3	49,6	54,0	49,7
EG	NO	55,0	52,6	52,8	52,9	53,0	**56,3**	53,8	53,5	**55,7**	51,0	51,0	51,9	**55,8**	51,8
1.OG	NO	55,0	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**58,4**	**60,3**	**58,9**	**59,0**	**59,6**	**56,2**	**56,2**	**56,7**	**59,0**	**56,6**
1.OG	NO	55,0	**58,3**	**58,4**	**58,4**	**58,5**	**60,2**	**58,9**	**59,3**	**59,8**	**56,3**	**56,4**	**56,8**	**59,2**	**56,8**
2.OG	NO	55,0	**58,4**	**58,4**	**58,5**	**58,6**	**60,3**	**59,1**	**59,3**	**59,5**	**56,9**	**56,9**	**57,5**	**59,3**	**57,4**
2.OG	NO	55,0	**58,5**	**58,5**	**58,6**	**58,7**	**60,3**	**59,0**	**59,4**	**59,6**	**57,0**	**57,1**	**57,6**	**59,4**	**57,5**
EG	NW	55,0	44,4	45,2	45,7	45,9	52,7	46,3	46,6	48,6	44,8	44,5	46,0	51,7	47,5
1.OG	NW	55,0	50,9	51,2	51,3	51,8	**56,2**	53,4	52,7	54,4	50,4	50,6	52,3	**55,9**	52,2
2.OG	NW	55,0	**58,4**	**58,5**	**58,5**	**58,6**	**60,3**	**59,0**	**59,4**	**59,5**	**56,9**	**56,9**	**57,5**	**59,1**	**57,4**
EG	SO	55,0	40,4	42,9	43,9	42,5	47,1	46,6	41,1	41,5	43,8	40,8	42,9	48,2	40,2
1.OG	SO	55,0	41,7	43,8	45,0	44,1	48,4	47,7	42,8	44,7	44,5	42,8	44,1	49,0	41,9
2.OG	SO	55,0	48,6	49,2	49,6	50,3	52,6	52,2	51,0	51,2	48,8	48,8	50,0	52,1	49,8

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Schlierberg 11			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	47,1	47,6	47,8	48,5	52,6	50,9	49,2	51,7	47,0	47,3	49,9	53,6	49,5
EG	NO	55,0	45,4	46,3	46,7	48,3	52,6	50,5	48,7	51,3	45,9	47,1	49,5	52,0	48,5
1.OG	NO	55,0	53,0	53,2	53,3	53,6	**56,3**	54,6	54,3	**55,4**	51,8	52,0	53,2	**55,7**	52,9
1.OG	NO	55,0	50,8	51,1	51,3	51,9	**55,2**	53,3	52,7	54,2	50,3	50,7	52,2	54,5	51,7
EG	NW	55,0	44,1	44,2	44,2	44,3	45,4	44,5	45,6	45,4	43,5	43,5	43,9	44,9	43,9
EG	NW	55,0	44,2	45,6	46,1	47,8	51,9	50,1	47,7	48,5	45,2	46,4	49,0	50,9	47,9
1.OG	NW	55,0	49,5	50,0	50,3	51,0	54,6	52,6	51,4	53,2	49,3	49,7	51,6	53,5	50,9
1.OG	NW	55,0	50,7	50,7	50,7	50,9	52,2	51,0	51,8	51,9	49,5	49,5	49,9	51,2	50,0
EG	SO	55,0	39,4	42,1	43,7	45,3	45,3	43,3	45,0	41,5	43,3	42,9	41,6	44,2	39,6
EG	SO	55,0	39,4	43,5	44,3	45,8	46,0	42,9	44,9	41,3	43,4	42,7	41,5	44,8	39,7
1.OG	SO	55,0	44,7	46,5	47,3	48,5	50,5	47,1	48,3	48,2	46,5	46,5	46,8	49,5	45,5
1.OG	SO	55,0	44,4	45,5	46,4	47,8	49,8	46,6	47,6	47,4	45,8	46,1	46,6	48,5	45,3
EG	SW	55,0	39,2	39,3	39,3	39,6	41,4	39,9	40,4	40,9	38,7	38,8	39,6	41,0	39,5
EG	SW	55,0	39,5	39,6	39,8	39,9	41,9	40,5	41,0	41,0	39,1	39,0	39,8	41,5	39,8
1.OG	SW	55,0	46,4	46,4	46,4	46,6	48,0	46,8	47,3	47,6	45,4	45,5	46,0	47,2	46,0
1.OG	SW	55,0	46,4	46,4	46,5	46,7	48,3	47,0	47,7	47,6	45,5	45,5	46,1	47,5	46,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Schlierberg 11B			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	53,4	53,5	53,6	53,8	**55,7**	54,4	54,2	54,7	51,5	51,6	52,5	54,3	52,2
EG	NO	55,0	**55,3**	**55,4**	**55,4**	**55,6**	**56,9**	**55,9**	**56,0**	**56,2**	53,3	53,4	54,0	**55,3**	53,8
1.OG	NO	55,0	**56,3**	**56,4**	**56,5**	**56,6**	**57,9**	**56,9**	**57,1**	**57,2**	**55,6**	**55,6**	**56,0**	**57,2**	**55,9**
1.OG	NO	55,0	**56,1**	**56,2**	**56,3**	**56,4**	**57,7**	**56,7**	**57,0**	**57,0**	**55,4**	**55,5**	**55,8**	**57,0**	**55,7**
EG	NW	55,0	54,5	54,5	54,5	54,5	**56,0**	**55,1**	**55,1**	**55,7**	52,3	52,3	53,1	54,8	53,1
EG	NW	55,0	**55,3**	**55,3**	**55,3**	**55,3**	**56,0**	**55,3**	**55,8**	**55,6**	53,9	53,9	53,9	**55,2**	54,0
1.OG	NW	55,0	**56,2**	**56,3**	**56,3**	**56,3**	**57,6**	**56,8**	**57,0**	**57,0**	**55,4**	**55,4**	**55,8**	**57,3**	**55,8**
1.OG	NW	55,0	**55,9**	**55,9**	**55,9**	**55,9**	**56,9**	**56,0**	**56,5**	**56,5**	54,9	54,9	55,0	**56,3**	**55,1**
EG	S	55,0	36,5	37,5	37,8	38,3	40,0	38,2	38,1	38,6	37,1	36,9	37,8	39,8	37,6
1.OG	S	55,0	41,5	42,2	42,5	43,4	45,3	43,3	43,6	44,3	41,8	42,1	42,8	44,8	43,1
EG	SO	55,0	37,8	40,9	41,9	41,5	42,7	39,5	39,2	39,9	42,1	38,3	39,0	41,4	39,0
EG	SO	55,0	38,9	41,1	41,7	43,2	46,2	43,5	42,5	45,8	41,0	41,0	43,7	46,0	43,4
EG	SO	55,0	40,6	42,7	43,9	45,7	49,4	47,1	45,1	45,2	43,3	44,0	47,0	48,4	45,5
1.OG	SO	55,0	44,8	45,7	46,3	47,5	51,6	49,3	47,6	49,8	45,9	46,2	48,7	51,4	47,9
1.OG	SO	55,0	43,4	44,6	45,4	46,2	48,2	45,9	46,1	46,8	44,8	44,7	45,5	48,1	45,4
1.OG	SO	55,0	45,4	46,2	46,8	47,8	51,3	49,7	47,7	50,0	46,4	46,6	49,0	51,8	48,2
Schlierberg 12			Nutzung: WA												
1.OG	NO	55,0	**57,0**	**57,1**	**57,1**	**57,2**	**58,4**	**57,6**	**57,7**	**57,8**	**55,7**	**55,8**	**56,2**	**57,5**	**56,1**
EG	NW	55,0	48,9	49,5	49,8	50,4	54,1	51,3	51,9	52,2	51,0	50,9	51,9	54,3	51,6
1.OG	NW	55,0	**55,3**	**55,5**	**55,6**	**55,8**	**57,4**	**56,1**	**56,4**	**56,3**	54,1	54,1	54,7	**56,4**	54,5
EG	SO	55,0	39,5	42,1	42,4	42,1	47,8	43,1	40,5	47,0	42,3	39,9	40,1	47,4	39,9
1.OG	SO	55,0	43,3	44,6	45,2	45,7	49,5	46,2	45,7	49,1	44,7	43,8	44,0	49,2	44,1
1.OG	SW	55,0	44,5	45,9	46,3	48,0	49,2	47,8	47,7	45,5	45,7	46,4	48,4	47,9	47,8

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Schlierberg 13			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	43,1	44,3	45,0	46,8	50,8	47,4	46,8	49,4	44,1	45,4	47,5	49,6	46,5
EG	NO	55,0	54,7	54,8	54,9	54,9	**56,7**	55,0	**55,5**	**55,9**	52,9	52,9	53,3	**55,4**	53,3
1.OG	NO	55,0	**57,0**	**57,0**	**57,1**	**57,2**	**58,6**	**57,5**	**57,7**	**57,9**	**55,3**	**55,3**	**55,8**	**57,3**	**55,7**
1.OG	NO	55,0	48,9	49,3	49,6	50,2	52,9	51,6	50,4	51,7	48,7	49,0	50,7	53,2	50,0
EG	NW	55,0	47,3	48,0	48,3	49,1	53,3	50,6	49,3	51,4	47,4	47,8	49,4	53,7	49,0
1.OG	NW	55,0	54,7	54,8	54,8	55,0	**57,1**	**55,6**	**55,5**	**55,9**	52,7	52,9	53,7	**55,9**	53,5
EG	SO	55,0	39,9	43,6	44,5	45,6	46,0	43,2	44,8	41,1	43,4	43,4	42,5	44,0	40,0
EG	SO	55,0	**55,6**	**55,6**	**55,7**	**55,8**	**56,3**	**55,7**	**56,1**	**55,8**	53,6	53,7	53,5	54,1	53,6
1.OG	SO	55,0	43,6	45,7	46,5	47,8	48,8	46,2	47,4	46,3	45,7	46,0	46,1	47,5	44,4
1.OG	SO	55,0	**56,1**	**56,2**	**56,3**	**56,4**	**57,1**	**56,3**	**56,8**	**56,6**	54,6	54,7	54,6	**55,4**	54,7
EG	SW	55,0	39,9	39,9	39,9	40,1	48,6	45,6	41,9	47,5	39,6	39,7	45,4	47,8	45,2
1.OG	SW	55,0	43,1	43,1	43,2	43,4	48,6	44,3	46,0	45,7	42,5	42,6	44,3	47,3	43,5
Schlierberg 14			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	51,5	51,7	51,9	52,3	54,6	52,3	52,9	53,5	50,5	50,8	51,3	54,2	51,2
1.OG	NO	55,0	**55,6**	**55,7**	**55,8**	**56,0**	**57,7**	**56,3**	**56,5**	**56,8**	53,7	53,8	54,5	**56,3**	54,3
EG	NW	55,0	50,1	50,3	50,5	50,8	54,2	51,4	51,7	52,9	49,6	49,7	50,9	54,2	50,8
1.OG	NW	55,0	54,2	54,3	54,4	54,6	**57,3**	**55,3**	**55,5**	**55,9**	53,1	53,2	54,2	**56,6**	54,0
EG	SO	55,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,4	54,1	54,2	54,7	51,4	51,4	51,5	51,7	51,5
EG	SO	55,0	39,6	41,6	42,3	45,3	47,3	42,6	45,5	45,9	41,5	43,9	44,3	45,3	43,0
1.OG	SO	55,0	**56,0**	**56,0**	**56,0**	**56,1**	**56,4**	**56,1**	**56,2**	**56,5**	53,9	54,0	54,0	54,3	54,0
1.OG	SO	55,0	43,3	44,6	45,3	46,9	48,9	46,2	46,9	47,7	44,6	45,5	46,2	47,8	45,5
EG	SW	55,0	48,4	48,4	48,4	48,4	50,4	49,2	49,1	50,4	47,4	47,4	48,8	48,9	48,7
1.OG	SW	55,0	50,6	50,6	50,7	50,7	52,2	51,4	51,3	52,2	49,6	49,6	50,6	51,0	50,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Schlierberg 15			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	48,6	49,1	49,4	50,1	53,1	51,6	50,4	51,9	48,5	48,9	50,9	53,7	49,9
1.OG	NO	55,0	53,0	53,2	53,3	53,7	**56,1**	54,6	54,1	**55,2**	51,9	52,0	53,4	**55,6**	52,9
EG	NW	55,0	45,5	46,3	47,0	48,0	52,5	50,4	48,1	51,1	46,4	46,8	49,8	51,8	48,4
1.OG	NW	55,0	49,5	49,9	50,3	51,0	54,9	52,7	51,4	53,4	49,4	49,7	52,1	54,1	51,1
EG	SO	55,0	42,2	43,1	43,5	43,8	49,1	47,2	43,3	48,1	42,8	42,4	46,8	49,1	46,5
EG	SO	55,0	43,6	45,4	46,0	47,3	52,7	50,7	47,1	49,4	45,4	45,9	50,3	50,8	48,7
1.OG	SO	55,0	49,7	50,2	50,4	50,8	54,2	52,4	51,0	53,1	49,3	49,3	51,4	53,6	51,0
1.OG	SO	55,0	50,3	50,8	51,0	51,6	**55,2**	53,3	51,8	53,8	50,0	50,3	52,5	54,1	51,6
EG	SW	55,0	42,6	43,8	44,6	45,6	49,5	47,3	45,5	48,2	43,7	44,2	47,2	47,7	45,6
1.OG	SW	55,0	49,7	50,1	50,4	50,9	53,5	51,8	51,1	52,4	49,4	49,5	51,0	52,1	50,4
Schlierberg 16			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	**57,2**	**57,3**	**57,3**	**57,5**	**59,0**	**57,8**	**57,8**	**58,1**	54,6	54,7	**55,5**	**56,5**	**55,2**
EG	NO	55,0	52,4	52,4	52,5	52,6	53,2	52,6	53,1	52,8	47,6	47,7	48,0	50,0	47,9
1.OG	NO	55,0	55,0	**55,1**	**55,2**	**55,4**	**58,3**	**56,0**	**56,2**	**56,8**	53,5	53,6	54,6	**56,5**	54,2
1.OG	NO	55,0	53,2	53,4	53,5	53,8	**56,4**	54,1	54,5	**55,2**	52,2	52,3	53,3	**55,6**	52,9
EG	NW	55,0	48,2	48,2	48,3	48,3	51,3	48,3	49,3	49,9	47,3	47,3	47,5	52,6	47,6
1.OG	NW	55,0	50,8	50,8	50,8	50,9	54,0	50,9	52,0	52,5	49,9	49,9	50,1	54,0	50,1
EG	SO	55,0	41,1	43,2	44,3	44,0	51,6	45,3	46,4	46,2	43,6	41,7	43,6	49,0	44,3
EG	SO	55,0	**56,3**	**56,3**	**56,3**	**56,3**	**56,6**	**56,3**	**56,6**	**56,6**	52,9	52,9	52,9	53,3	52,9
EG	SO	55,0	**55,9**	**56,0**	**56,1**	**56,2**	**57,3**	**56,7**	**56,5**	**57,0**	52,9	53,0	54,1	54,7	53,6
1.OG	SO	55,0	42,3	42,6	42,8	43,1	45,6	43,6	48,2	47,4	42,0	42,0	43,3	45,3	43,0
1.OG	SO	55,0	45,6	46,3	47,1	48,2	53,1	50,8	50,3	52,3	46,6	47,1	50,4	53,0	49,0
1.OG	SO	55,0	43,5	44,7	45,6	46,2	51,0	47,2	48,9	48,8	45,0	44,3	46,9	49,9	46,3
EG	SW	55,0	40,2	41,9	41,9	41,6	42,8	40,7	40,9	41,1	41,3	39,9	40,0	41,6	40,0
EG	SW	55,0	54,6	54,6	54,7	54,7	54,7	54,7	54,8	54,8	49,1	49,1	49,2	49,4	49,2
1.OG	SW	55,0	42,2	43,3	43,3	43,1	44,4	42,5	42,7	43,0	42,9	41,6	41,8	43,4	41,7
1.OG	SW	55,0	42,0	42,1	42,2	42,3	44,1	42,8	43,0	43,5	41,4	41,4	42,2	43,7	42,1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Schönblick 1			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	29,8	29,8	31,1	30,9	31,3	29,8	28,7	28,0	33,1	30,0	29,9	30,9	28,5
1.OG	N	55,0	30,5	30,1	31,5	31,1	31,5	29,8	28,7	28,0	32,4	30,0	29,8	30,8	28,4
2.OG	N	55,0	36,3	34,5	36,4	35,3	34,8	31,2	30,1	29,0	38,8	32,7	30,9	32,1	29,5
EG	O	55,0	46,7	36,9	41,8	35,8	35,9	33,6	33,3	33,0	49,0	34,1	33,5	34,5	33,1
1.OG	O	55,0	44,8	37,1	39,3	37,5	36,6	30,6	29,6	29,0	47,3	32,9	30,5	31,4	29,3
2.OG	O	55,0	46,5	42,5	45,2	43,8	42,0	32,2	30,9	29,9	49,2	36,1	31,7	33,0	30,3
EG	S	55,0	33,3	32,4	34,6	33,9	33,9	32,8	31,3	29,7	35,6	33,2	32,3	33,5	30,7
1.OG	S	55,0	37,3	35,4	38,0	36,6	36,2	34,5	32,6	30,9	40,0	34,9	33,5	35,1	32,0
2.OG	S	55,0	44,9	41,5	44,6	41,5	41,7	37,2	35,2	34,3	47,4	38,1	35,7	37,7	34,7
EG	W	55,0	31,4	37,7	34,5	37,3	38,0	32,2	30,4	29,2	38,1	32,3	31,2	33,3	29,6
1.OG	W	55,0	33,9	39,9	37,0	42,0	40,9	34,2	32,3	31,3	42,1	34,6	32,9	35,0	31,6
2.OG	W	55,0	40,2	41,9	41,7	44,6	42,7	35,5	34,4	33,0	45,3	36,8	34,5	36,7	33,2
Schönblick 2			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	29,1	29,3	30,3	30,4	31,0	29,6	28,8	28,1	30,6	29,6	29,8	30,6	28,5
EG	N	55,0	29,1	29,3	30,3	30,4	31,0	29,6	28,8	28,1	30,6	29,6	29,8	30,6	28,5
1.OG	N	55,0	30,6	29,8	31,3	30,7	31,4	29,9	28,9	28,2	32,3	30,0	29,8	30,8	28,5
1.OG	N	55,0	30,5	29,8	31,4	30,7	31,3	29,9	28,9	28,2	32,2	30,0	29,8	30,9	28,5
EG	O	55,0	31,0	29,7	31,4	30,6	31,2	29,7	28,8	28,1	32,7	29,7	29,8	30,7	28,5
EG	O	55,0	30,0	29,6	30,9	30,6	31,2	29,7	28,8	28,2	31,7	29,8	29,9	30,7	28,6
1.OG	O	55,0	32,0	30,6	32,4	31,5	31,9	30,4	29,0	28,2	34,0	30,5	29,9	31,3	28,6
1.OG	O	55,0	33,1	30,7	32,9	31,4	31,9	30,2	28,9	28,2	35,0	30,4	29,9	31,2	28,6
EG	S	55,0	34,6	32,1	34,5	33,5	33,8	32,0	30,9	30,4	36,3	32,4	32,0	32,9	31,1
EG	S	55,0	30,5	30,8	32,0	32,0	33,0	31,4	30,9	29,9	31,8	31,2	31,4	32,2	30,1
1.OG	S	55,0	32,5	32,2	33,6	33,3	34,2	32,6	31,9	31,0	34,0	32,4	32,4	33,3	31,1
1.OG	S	55,0	36,7	34,5	39,5	34,6	35,0	33,0	32,0	31,5	38,7	34,3	33,0	33,9	32,1
EG	W	55,0	30,9	31,6	32,4	32,2	33,0	32,3	30,8	30,2	32,0	32,2	31,5	32,9	30,4
1.OG	W	55,0	34,8	34,8	35,9	35,2	35,7	35,2	34,2	33,9	35,7	35,1	34,4	35,6	33,8

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Schönblick 3			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	39,2	41,2	44,2	43,7	40,7	31,8	31,1	28,3	43,0	38,9	31,5	32,4	28,7
1.OG	N	55,0	39,1	37,2	44,1	44,1	35,6	29,7	28,6	27,8	41,6	39,1	29,7	30,7	28,3
EG	O	55,0	45,5	40,3	45,9	42,2	39,4	33,7	30,3	29,2	48,2	40,7	31,7	34,7	31,0
EG	O	55,0	45,6	39,9	45,9	37,7	38,1	31,2	29,6	29,0	47,9	40,8	30,6	31,8	29,4
1.OG	O	55,0	46,4	43,8	46,0	43,8	43,7	30,9	29,6	29,0	49,1	41,2	30,5	31,7	29,4
1.OG	O	55,0	46,6	43,8	46,5	43,2	43,6	30,9	29,7	29,1	49,1	41,2	30,6	31,8	29,4
EG	S	55,0	45,9	38,5	41,8	37,6	38,2	32,3	29,9	29,0	47,6	34,7	30,8	33,4	29,6
1.OG	S	55,0	46,4	44,0	46,1	42,1	43,5	33,4	31,1	30,0	49,1	37,9	31,8	34,5	30,5
EG	W	55,0	33,0	42,4	35,0	39,5	42,1	30,8	30,0	29,6	41,2	31,2	30,9	31,9	30,0
1.OG	W	55,0	35,5	44,2	37,4	41,9	43,8	31,9	31,1	30,5	43,5	33,5	31,7	33,1	30,6
Schönblick 4			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	29,5	29,6	30,6	30,7	32,5	30,7	29,1	29,5	31,0	29,9	31,0	32,1	30,1
1.OG	N	55,0	30,7	30,0	31,4	31,1	31,5	30,0	29,0	28,2	32,5	30,0	29,9	30,9	28,6
EG	O	55,0	29,6	29,6	30,7	30,7	32,2	31,0	29,0	28,5	31,8	30,0	30,7	31,6	28,7
EG	O	55,0	34,2	32,9	34,5	33,2	33,6	29,9	28,9	28,2	36,6	30,5	30,0	31,0	28,7
EG	O	55,0	33,3	32,8	34,3	32,9	34,3	32,3	29,1	29,6	35,8	31,7	30,3	33,0	28,8
1.OG	O	55,0	36,8	35,0	36,4	34,5	35,2	30,6	29,2	28,3	39,3	31,5	30,3	31,8	29,1
1.OG	O	55,0	36,0	35,5	36,1	34,1	35,5	32,2	29,3	28,5	38,7	32,6	30,2	33,1	29,0
1.OG	O	55,0	31,9	30,7	32,4	31,8	32,0	30,3	29,1	28,3	34,6	30,6	30,0	31,3	28,7
EG	S	55,0	34,4	33,7	35,1	34,5	34,7	34,0	32,1	32,1	36,3	33,5	32,5	34,4	31,7
EG	S	55,0	36,1	35,6	36,3	35,3	36,6	34,6	34,2	34,2	37,4	35,0	34,4	35,7	33,9
1.OG	S	55,0	38,0	37,3	39,2	38,3	38,2	35,8	35,4	35,4	40,2	37,2	35,4	36,8	35,0
1.OG	S	55,0	36,8	36,2	36,7	39,5	37,2	35,1	33,1	32,7	40,4	34,7	33,5	35,6	32,7
EG	W	55,0	34,4	36,4	37,2	36,1	37,4	35,6	34,7	34,4	36,0	36,0	35,1	36,4	34,3
EG	W	55,0	32,5	33,7	34,6	34,4	35,5	34,2	33,6	32,4	33,2	34,0	33,8	34,8	32,5
1.OG	W	55,0	35,9	38,0	39,3	39,0	39,0	36,8	35,8	35,4	39,2	37,9	36,1	37,5	35,4
1.OG	W	55,0	34,0	34,3	35,2	34,6	35,8	34,2	33,8	33,1	35,1	34,0	33,9	34,9	33,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Schönblick 5A			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	45,9	43,8	44,4	42,7	42,9	30,7	29,7	29,1	49,1	35,8	31,1	31,9	29,9
1.OG	O	55,0	46,6	45,3	46,1	45,8	44,0	31,2	29,9	29,2	49,8	37,8	31,1	32,4	30,0
2.OG	O	55,0	47,5	46,6	47,7	46,3	45,2	33,1	31,5	30,4	50,6	41,4	32,3	34,4	30,8
EG	S	55,0	46,1	36,8	43,2	38,0	34,4	31,6	30,3	29,5	48,0	35,9	31,2	32,7	30,0
1.OG	S	55,0	46,4	40,3	45,8	41,3	39,0	34,6	34,5	33,2	48,6	38,8	35,0	35,7	33,8
2.OG	S	55,0	47,4	45,6	47,6	46,7	45,0	37,7	36,3	35,0	50,4	42,3	36,8	40,1	35,8
EG	SW	55,0	34,0	33,5	36,4	35,2	35,2	33,1	32,0	30,4	36,3	33,4	33,0	33,7	31,4
1.OG	SW	55,0	40,0	37,0	40,1	38,6	37,9	34,4	33,3	31,8	42,4	35,5	34,4	35,1	33,0
2.OG	SW	55,0	46,7	44,0	46,4	45,1	43,8	38,1	37,2	36,0	49,6	40,4	37,4	38,4	36,6
EG	W	55,0	35,9	35,4	37,0	35,9	36,4	32,4	31,9	31,3	38,2	34,0	32,7	33,4	31,4
EG	W	55,0	36,6	38,3	38,7	37,6	38,5	33,6	32,0	31,6	39,9	34,5	32,8	34,2	31,7
1.OG	W	55,0	39,7	37,9	39,9	38,4	38,6	33,6	33,4	32,5	42,1	35,6	34,1	34,6	32,8
1.OG	W	55,0	40,3	41,1	42,2	40,7	41,1	34,9	33,5	33,0	43,9	36,5	34,1	35,5	33,1
2.OG	W	55,0	45,0	42,6	44,9	42,7	42,5	35,1	34,9	33,9	47,8	38,2	35,8	36,0	34,1
2.OG	W	55,0	45,2	45,1	47,5	46,1	44,7	37,0	35,2	34,5	49,1	40,4	36,0	37,5	34,8
Schönblick 5B			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	45,9	38,6	42,0	44,6	39,2	31,3	30,7	29,8	49,4	35,6	32,0	32,2	30,2
1.OG	O	55,0	47,1	41,8	45,3	46,5	41,3	32,0	30,9	30,0	50,3	38,0	32,2	33,1	30,5
EG	S	55,0	39,4	34,1	35,8	35,0	35,1	33,6	31,2	30,8	42,7	33,6	32,5	35,5	31,3
1.OG	S	55,0	43,0	37,1	39,2	38,0	37,6	35,1	32,6	32,1	46,2	35,4	33,9	37,1	32,6
EG	W	55,0	31,6	36,2	35,4	34,3	36,5	32,5	30,6	29,3	35,7	32,9	31,8	33,1	30,3
1.OG	W	55,0	34,1	38,5	38,3	36,9	38,6	33,8	31,9	30,5	38,5	34,5	33,0	34,4	31,5
Schönblick 6			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	34,6	31,1	30,9	38,9	34,4	30,1	29,2	28,6	42,1	30,2	30,3	31,1	29,1
1.OG	N	55,0	31,4	30,6	32,5	31,4	31,9	30,2	29,0	28,3	33,5	30,6	30,0	31,1	28,6
EG	O	55,0	45,0	36,5	42,3	35,3	34,7	30,4	29,6	29,0	46,7	32,2	30,0	31,0	28,7
1.OG	O	55,0	43,5	37,3	42,5	36,6	36,0	31,1	29,7	28,9	45,8	37,0	30,3	31,9	29,0
EG	S	55,0	35,8	33,9	37,0	34,9	35,0	32,8	33,2	32,0	37,6	33,4	33,7	33,6	32,2
1.OG	S	55,0	42,8	38,0	44,8	35,4	35,7	34,0	33,3	33,1	44,6	38,9	33,7	34,8	32,9
EG	W	55,0	30,7	31,2	32,0	32,0	33,2	31,4	30,5	30,6	32,4	31,7	31,2	32,4	30,0
1.OG	W	55,0	33,3	32,9	34,2	33,6	34,6	32,8	31,6	31,5	35,3	33,1	32,4	33,7	31,1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Schönblick 7			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	41,3	35,9	42,4	33,5	33,8	33,5	29,8	29,1	43,0	35,9	31,0	34,4	29,6
1.OG	O	55,0	46,1	40,0	46,9	36,0	36,5	32,9	30,3	29,6	48,0	40,6	31,5	33,5	30,2
2.OG	O	55,0	47,3	44,9	47,9	43,9	44,2	33,9	31,4	30,7	50,3	42,0	32,6	34,7	31,5
EG	S	55,0	43,2	45,2	47,1	44,1	44,4	33,5	31,2	30,8	47,4	39,8	32,8	34,1	31,1
EG	S	55,0	42,2	45,6	43,4	45,6	45,5	32,7	29,9	29,1	47,4	41,3	31,1	33,7	29,5
1.OG	S	55,0	47,4	47,6	48,1	47,4	46,4	35,7	33,3	33,0	50,8	43,1	34,8	36,2	33,4
1.OG	S	55,0	47,1	47,8	48,1	47,5	46,9	34,5	30,6	30,0	50,4	42,8	31,9	35,4	30,3
2.OG	S	55,0	48,3	48,3	49,6	47,5	47,4	38,1	34,9	34,6	51,4	43,6	36,7	38,6	35,2
2.OG	S	55,0	47,9	48,3	49,5	47,6	47,5	37,3	32,3	31,6	51,2	43,4	33,5	38,0	32,1
EG	W	55,0	46,0	42,6	45,8	44,0	41,7	32,9	30,6	29,2	48,3	38,1	31,3	33,7	29,4
1.OG	W	55,0	47,2	45,3	47,2	47,2	44,0	36,0	32,0	30,5	50,6	42,4	32,6	36,3	30,5
2.OG	W	55,0	48,7	46,3	48,0	47,7	44,7	38,0	34,3	32,3	51,3	43,1	34,3	38,5	32,4
Schönblick 8			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	30,6	30,1	31,6	31,2	31,6	30,0	28,9	28,2	32,5	30,1	30,1	31,0	28,6
2.OG	N	55,0	36,6	34,2	36,4	35,0	34,8	32,2	30,8	30,0	38,9	32,8	31,6	32,9	30,2
EG	O	55,0	32,4	30,7	32,9	31,3	31,9	30,1	29,0	28,3	35,2	30,7	30,6	31,4	29,3
EG	O	55,0	43,3	33,7	36,5	33,4	33,8	30,7	29,6	29,0	46,1	31,7	30,7	31,6	29,4
1.OG	O	55,0	36,7	32,9	35,9	33,0	33,1	30,3	29,1	28,4	38,5	31,5	30,7	31,6	29,5
1.OG	O	55,0	45,5	38,6	43,5	35,8	36,9	30,9	29,9	29,3	47,5	34,3	30,8	32,0	29,6
2.OG	O	55,0	46,8	44,6	46,4	43,0	43,9	33,1	31,7	30,6	49,4	40,0	32,4	34,4	31,0
2.OG	O	55,0	45,0	39,9	45,1	36,9	38,2	32,8	31,3	30,2	46,6	35,2	32,2	33,6	30,9
2.OG	S	55,0	46,1	43,8	46,5	43,7	43,2	36,7	35,3	33,2	49,0	39,0	35,7	36,9	34,0
EG	W	55,0	32,5	35,9	34,0	37,3	37,0	33,5	31,1	30,5	37,6	34,4	31,9	34,0	30,6
1.OG	W	55,0	34,9	37,7	35,8	39,8	39,2	34,9	32,4	31,7	40,6	36,4	33,1	35,3	31,9
2.OG	W	55,0	43,2	40,4	39,4	45,5	41,7	37,2	34,5	33,8	46,4	38,4	35,0	37,3	33,9

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Schönblick 9			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	32,0	32,3	33,7	33,5	34,0	31,6	31,8	28,9	34,3	31,9	31,5	32,4	29,5
1.OG	N	55,0	37,9	38,4	40,2	38,9	38,9	36,2	34,4	30,9	41,0	36,4	33,8	37,0	31,9
EG	O	55,0	40,2	35,2	39,3	35,6	35,1	32,4	30,3	29,4	42,7	34,1	32,2	33,4	30,0
EG	O	55,0	49,7	44,4	49,7	44,5	42,6	35,2	32,0	30,9	52,2	41,7	33,0	36,2	31,3
1.OG	O	55,0	46,3	42,5	46,6	42,8	41,7	38,9	33,9	32,9	48,7	41,2	35,7	39,6	33,2
1.OG	O	55,0	50,0	48,2	51,0	48,8	47,4	42,5	37,0	34,0	53,1	45,6	38,0	43,4	34,4
1.OG	O	55,0	52,5	51,1	53,2	51,7	49,7	44,5	39,6	35,1	**55,8**	48,6	39,3	45,4	35,6
EG	S	55,0	50,5	50,8	52,8	51,9	50,8	48,0	44,7	39,5	54,0	49,7	44,8	48,8	39,8
1.OG	S	55,0	50,8	51,3	53,3	52,5	51,6	49,3	45,7	41,7	54,2	50,8	48,1	50,1	42,1
1.OG	S	55,0	50,5	50,9	53,0	51,9	50,6	48,5	43,5	38,3	54,0	49,7	43,0	49,4	38,7
Schönblick 10			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	31,9	34,4	34,3	35,6	35,8	33,5	31,7	30,1	35,0	33,2	33,4	34,0	31,3
1.OG	N	55,0	34,7	35,9	35,9	36,5	37,0	33,4	32,9	30,3	37,5	33,3	33,8	34,0	31,0
EG	O	55,0	46,8	41,0	48,2	36,6	37,0	31,7	30,6	29,4	47,8	39,7	32,0	32,6	30,3
EG	O	55,0	40,2	35,8	40,1	34,6	35,0	31,4	29,5	28,8	42,1	33,0	31,1	32,3	29,3
1.OG	O	55,0	46,2	42,1	46,3	38,8	40,7	32,8	31,4	29,9	48,3	41,0	32,4	33,5	30,7
1.OG	O	55,0	46,1	41,8	46,3	39,0	40,2	32,8	30,6	29,8	48,4	38,4	31,8	33,4	30,1
EG	S	55,0	34,9	35,2	35,4	35,9	36,2	33,1	32,1	31,5	37,6	33,6	32,9	33,9	31,8
1.OG	S	55,0	45,8	39,5	40,7	38,9	39,7	35,1	33,9	33,2	47,5	35,7	34,5	35,8	33,5
EG	W	55,0	33,2	36,4	35,5	38,0	37,2	32,3	31,4	29,7	38,5	33,0	32,5	32,9	30,7
1.OG	W	55,0	38,3	40,3	38,7	41,3	40,6	33,8	32,9	31,1	43,2	34,9	33,8	34,4	32,1
Schönblick 12			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	33,6	32,6	34,1	33,3	33,2	30,5	29,3	28,5	36,0	31,2	30,5	31,4	29,0
1.OG	N	55,0	37,8	34,9	37,4	35,3	34,8	30,8	29,6	28,8	40,0	32,1	30,6	31,7	29,1
EG	O	55,0	46,4	37,8	43,5	35,3	35,9	31,1	30,1	29,5	48,0	32,4	31,4	32,2	30,1
1.OG	O	55,0	46,4	40,4	44,6	37,6	38,9	31,7	30,5	29,6	48,3	33,8	31,8	32,9	30,5
EG	S	55,0	34,5	34,3	35,7	35,2	34,9	31,7	29,9	28,9	37,9	33,0	31,4	32,5	29,8
1.OG	S	55,0	38,1	37,4	38,6	38,0	37,6	33,2	31,3	30,3	41,6	34,9	32,9	34,0	31,1
EG	W	55,0	35,9	35,1	36,5	33,5	35,3	32,5	31,3	31,3	37,5	32,6	31,8	33,3	30,6
1.OG	W	55,0	40,1	37,3	38,9	36,6	37,4	34,3	33,1	33,2	41,8	35,8	34,7	35,9	34,1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Schönblick 14			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	30,9	31,2	32,9	32,4	32,5	31,7	29,6	28,8	34,3	31,2	30,9	32,5	29,3
1.OG	N	55,0	32,2	32,3	34,5	33,1	33,2	31,0	29,7	28,9	34,7	31,6	30,9	32,0	29,4
EG	O	55,0	49,0	36,0	42,9	33,6	33,7	32,0	31,0	30,4	50,6	33,3	31,7	32,6	30,4
1.OG	O	55,0	48,5	39,4	46,6	36,5	36,3	32,3	31,2	30,3	50,4	35,4	31,9	33,2	30,6
EG	W	55,0	33,6	40,1	42,6	38,9	39,2	33,2	31,6	29,3	40,4	35,7	33,5	33,6	30,9
1.OG	W	55,0	38,2	45,4	45,8	44,8	44,3	34,5	32,9	30,2	46,2	38,2	34,8	34,9	32,0
Schönblick 16			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	39,8	39,8	39,8	40,1	39,3	33,6	30,5	29,7	44,5	34,1	31,5	34,0	29,8
1.OG	N	55,0	38,5	45,4	39,7	45,6	44,8	35,6	32,2	31,5	47,4	34,4	33,2	36,1	31,5
EG	O	55,0	49,6	44,5	49,9	45,1	42,1	33,3	31,6	30,8	52,2	45,2	32,6	34,2	31,1
1.OG	O	55,0	49,8	45,0	50,0	45,8	43,1	35,6	33,0	31,9	52,4	45,4	34,1	36,4	32,3
EG	S	55,0	49,8	43,6	50,0	43,9	40,7	34,6	32,3	31,3	52,2	45,4	33,3	35,4	31,9
1.OG	S	55,0	50,1	48,3	51,5	48,7	47,8	45,9	37,3	36,2	53,2	46,9	38,4	46,4	38,7
EG	W	55,0	48,0	45,1	48,6	45,3	45,2	41,1	35,8	33,2	51,4	41,1	36,8	43,8	32,8
EG	W	55,0	47,2	45,0	48,2	45,3	45,4	44,6	39,1	33,9	47,7	41,6	38,3	45,8	34,5
EG	W	55,0	39,3	35,9	43,8	37,4	36,8	39,9	34,9	32,0	41,1	39,0	36,8	43,3	32,5
1.OG	W	55,0	50,0	49,3	52,1	50,3	49,0	46,8	42,2	37,0	52,6	46,5	41,1	48,2	37,4
1.OG	W	55,0	39,5	39,8	44,7	41,6	41,3	43,1	37,6	34,5	42,1	43,3	39,2	45,7	35,0
1.OG	W	55,0	49,4	49,2	52,0	50,0	48,8	44,1	38,4	35,5	52,9	45,9	39,5	46,4	35,8
Schönblick 18			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	46,1	42,7	46,0	43,6	41,8	37,2	33,0	31,8	51,1	41,4	34,2	38,2	32,3
1.OG	NO	55,0	47,9	44,7	47,9	45,6	44,1	40,3	37,1	35,0	51,9	43,5	38,6	41,1	35,6
EG	NW	55,0	36,7	37,9	38,8	38,1	38,8	35,7	34,9	34,6	38,4	35,3	34,0	36,6	33,2
EG	NW	55,0	34,1	34,6	36,2	35,3	35,5	35,2	31,7	31,2	36,4	36,0	33,0	35,9	31,4
1.OG	NW	55,0	38,6	39,0	41,3	40,2	39,9	39,6	35,8	35,4	41,0	40,4	37,8	40,7	35,4
1.OG	NW	55,0	40,7	41,5	43,0	42,1	42,2	40,4	38,8	38,6	41,9	39,3	36,9	40,6	35,9
EG	SO	55,0	51,6	52,3	54,2	53,5	52,6	50,5	47,4	42,8	**55,1**	51,9	49,3	51,3	45,5
1.OG	SO	55,0	51,8	52,5	54,4	53,7	53,1	51,0	47,7	43,7	**55,2**	52,1	50,2	51,6	46,7
EG	SW	55,0	51,0	51,8	53,2	51,9	51,3	43,6	38,1	37,8	54,6	47,4	38,8	45,7	37,5
1.OG	SW	55,0	51,8	52,5	54,4	53,7	52,9	50,7	47,6	43,7	**55,3**	52,2	49,6	51,6	44,6
1.OG	SW	55,0	51,2	52,1	54,0	52,4	51,7	49,2	41,2	40,5	54,8	50,5	41,2	50,3	40,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Schulstraße 1			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	45,9	44,7	44,0	44,0	45,1	42,1	38,5	37,8	51,1	41,2	38,4	43,9	38,1
1.OG	N	55,0	50,5	50,5	47,8	51,3	51,2	46,0	43,8	43,4	**55,1**	45,5	42,7	47,4	42,9
2.OG	N	55,0	52,8	52,4	**57,1**	53,4	52,6	48,5	45,9	45,0	**56,8**	51,3	46,1	49,9	45,2
2.OG	N	55,5	53,7	54,7	54,3	55,2	54,7	51,2	48,9	48,0	**58,1**	52,2	48,7	53,1	48,6
EG	O	55,0	52,5	48,0	**55,5**	44,9	44,2	41,8	41,1	40,9	**56,2**	44,2	40,7	43,7	40,8
1.OG	O	55,0	53,5	50,6	**57,7**	48,5	47,7	45,8	45,5	45,4	**57,4**	50,2	45,5	47,4	45,6
2.OG	O	56,2	53,6	54,2	**59,1**	56,2	53,8	47,4	43,3	41,9	**59,2**	53,3	44,1	49,0	42,8
EG	S	55,0	46,3	48,8	51,6	48,3	50,3	47,8	45,7	44,9	52,1	49,5	46,7	50,2	46,1
1.OG	S	56,5	51,9	54,1	**56,6**	54,6	55,2	51,7	48,9	47,8	**57,9**	52,6	50,7	53,5	49,3
2.OG	S	57,4	55,2	**57,5**	**59,5**	56,8	**57,8**	53,5	50,3	48,9	**60,7**	55,5	51,6	55,1	49,5
EG	W	55,0	45,8	51,1	52,8	51,6	52,0	49,3	44,4	42,8	54,3	49,2	45,7	51,2	44,6
1.OG	W	56,6	51,8	55,2	**58,2**	55,9	55,7	52,5	47,7	46,1	**58,7**	52,3	49,2	53,9	46,8
2.OG	W	57,6	55,3	**58,1**	**59,7**	**57,8**	**58,4**	54,8	50,3	49,1	**61,2**	55,6	51,6	55,9	49,4
Schulstraße 2			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,2	49,8	50,7	45,5	50,2	38,1	36,1	35,4	51,9	40,9	36,8	40,1	36,4
1.OG	N	55,0	49,2	52,2	54,2	52,1	52,1	43,3	42,4	42,0	**55,4**	46,2	42,1	44,6	42,2
EG	O	55,0	46,7	41,4	45,3	40,8	41,8	39,6	35,4	35,8	52,8	39,5	37,2	41,1	36,6
1.OG	O	55,0	52,3	46,4	49,9	45,8	47,6	48,4	42,2	43,8	**57,7**	46,0	45,2	49,6	44,4
EG	S	55,0	45,4	47,8	53,4	46,9	47,6	45,4	44,1	44,3	50,8	46,2	46,4	47,8	45,5
1.OG	S	55,9	51,2	52,2	55,5	53,2	53,5	50,1	48,7	47,7	**57,0**	52,2	50,3	52,4	48,4
1.OG	S	55,3	51,1	51,5	**55,8**	51,4	52,3	49,8	48,0	47,5	**56,9**	50,2	50,2	51,6	48,1
Schulstraße 3			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	50,6	49,0	53,9	52,5	48,6	47,6	39,3	37,4	**55,9**	46,9	39,4	49,1	37,6
EG	O	55,0	52,1	47,8	**55,9**	45,0	45,3	39,9	42,4	40,2	**55,8**	44,6	44,4	42,6	41,6
1.OG	O	55,0	52,8	49,9	**56,9**	47,2	47,9	43,0	38,5	41,9	**57,1**	44,3	43,4	45,2	42,9
EG	W	55,0	44,1	47,9	52,4	49,9	49,9	49,7	45,8	42,0	50,5	50,3	46,1	51,5	42,5
1.OG	W	55,0	49,5	51,7	54,9	53,3	53,4	51,8	48,4	46,6	54,4	51,4	49,5	52,6	46,6

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Schulstraße 4			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	41,2	40,2	44,1	40,8	41,6	37,9	39,7	34,6	46,4	39,2	41,8	39,4	35,5
1.OG	N	55,0	46,4	46,6	49,5	47,1	47,8	44,9	44,2	42,4	51,4	45,8	45,8	46,4	42,6
EG	O	55,0	44,6	46,3	49,3	47,2	46,6	37,3	35,2	34,2	52,0	41,4	37,0	40,1	35,5
1.OG	O	55,0	50,8	52,2	54,3	53,5	52,1	45,3	42,6	41,6	**57,8**	48,3	43,7	47,8	42,1
EG	S	55,0	46,6	50,1	52,9	50,5	51,5	51,0	46,0	44,5	52,8	50,3	47,0	52,4	45,2
1.OG	S	56,9	52,6	54,6	56,9	55,2	54,8	52,6	49,7	48,0	**57,9**	53,3	50,8	53,8	48,5
1.OG	W	55,6	53,2	**55,7**	**56,6**	**56,1**	55,4	50,2	43,3	42,0	**59,0**	52,7	44,0	51,4	42,9
Schulstraße 5			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	48,5	45,6	51,7	51,5	45,6	40,2	39,2	38,9	50,9	46,4	39,0	43,3	39,1
1.OG	N	55,0	49,3	47,7	53,4	51,9	47,9	43,7	43,0	42,9	52,1	47,8	42,1	45,5	42,3
2.OG	N	55,0	50,7	49,9	54,3	53,9	50,3	47,7	47,2	47,1	52,0	49,6	45,8	48,5	46,0
EG	S	55,0	46,1	51,3	51,8	49,9	53,3	50,1	47,2	44,8	53,2	51,5	49,0	52,2	46,4
1.OG	S	56,5	53,7	54,4	56,0	55,2	55,2	51,7	50,0	48,1	**58,0**	52,9	51,4	52,8	48,7
2.OG	S	56,8	54,4	56,1	**57,8**	56,6	56,4	52,7	49,9	48,5	**59,4**	54,3	51,2	54,0	49,3
EG	W	55,0	52,1	54,0	54,9	53,0	54,1	49,5	43,5	42,6	**57,7**	48,6	44,1	50,6	43,5
1.OG	W	55,4	55,2	54,8	**55,9**	**55,6**	54,9	51,4	47,9	46,8	**59,3**	53,0	48,3	52,6	46,6
2.OG	W	55,6	55,3	**56,1**	**57,7**	**56,5**	**56,3**	52,7	49,7	48,5	**59,5**	53,8	50,7	53,8	48,7
Schulstraße 6			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	39,1	48,8	49,6	49,1	49,2	45,2	35,3	34,8	50,2	41,2	36,4	44,8	35,8
1.OG	N	55,0	44,3	51,9	53,5	52,5	51,4	47,1	41,1	40,8	52,6	47,0	41,5	46,9	41,3
1.OG	O	55,0	43,2	46,4	50,6	48,0	49,0	48,6	43,6	42,5	49,9	49,2	44,5	49,9	43,5
1.OG	S	56,1	53,6	54,1	56,0	54,8	54,3	51,2	48,6	47,8	**58,5**	52,5	49,9	52,4	48,1
Schulstraße 6a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	46,8	47,8	49,6	49,3	47,3	36,0	33,9	33,0	53,9	42,1	34,7	37,5	33,8
1.OG	N	55,0	51,6	51,4	53,2	52,5	50,1	42,4	41,5	41,2	**56,0**	47,6	40,9	44,0	40,9
EG	S	55,0	50,5	51,9	54,3	50,8	52,3	48,6	46,2	45,3	**57,6**	49,3	46,7	50,4	45,8
1.OG	S	56,9	53,8	55,5	56,1	56,4	55,5	51,2	48,6	47,7	**58,9**	52,6	49,8	52,7	48,1
EG	W	55,0	50,2	44,1	51,1	41,6	40,9	35,1	33,4	32,3	**55,4**	37,6	34,4	37,3	32,5
1.OG	W	55,0	54,8	51,0	**56,4**	49,7	49,7	42,5	39,8	38,9	**58,9**	44,8	40,8	44,9	39,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Schulstraße 7			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	45,5	50,8	48,5	43,4	50,4	42,4	42,2	42,1	52,2	42,3	41,2	42,8	41,4
1.OG	N	55,0	48,8	52,3	51,7	46,2	51,7	45,7	45,5	45,5	54,5	46,5	45,9	47,0	46,0
2.OG	N	55,0	52,0	53,4	53,2	48,1	53,0	47,5	47,2	47,1	**55,8**	47,6	46,8	48,2	47,0
EG	O	55,0	53,7	43,8	50,9	44,7	44,9	43,7	43,7	38,2	**57,5**	47,5	45,6	46,3	42,6
1.OG	O	55,0	52,4	46,5	53,4	46,9	47,6	47,9	45,1	41,9	**56,3**	48,8	47,2	49,4	44,1
1.OG	O	55,1	52,6	47,3	54,1	47,0	48,4	43,9	45,3	42,0	**56,4**	44,0	45,9	44,3	41,4
2.OG	O	55,9	52,9	48,2	54,9	49,4	48,1	49,7	45,7	40,6	**56,7**	50,9	47,2	50,7	44,5
2.OG	O	55,8	53,6	50,4	54,9	50,6	49,6	46,5	45,7	45,5	**57,3**	49,4	46,0	47,8	45,9
EG	S	55,0	45,4	47,8	51,0	48,6	50,8	50,0	47,4	45,4	52,2	50,9	48,7	52,0	45,5
1.OG	S	56,6	52,2	54,3	56,4	54,8	55,3	52,9	49,9	48,3	**58,1**	53,3	51,0	54,0	47,9
2.OG	S	56,8	54,3	55,9	**57,7**	56,5	56,2	52,5	49,8	48,5	**59,3**	54,1	51,0	53,9	49,2
Schulstraße 8			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	47,6	43,2	47,7	41,9	42,4	39,2	35,2	34,7	52,8	46,2	36,6	44,3	35,6
1.OG	N	55,0	50,5	46,1	44,3	45,5	46,8	42,3	40,0	39,7	54,7	47,3	40,9	46,1	40,2
1.OG	O	55,0	44,6	45,8	46,0	47,6	49,0	48,0	46,3	45,5	48,3	48,9	48,1	50,6	45,9
1.OG	S	55,3	50,6	53,4	**55,4**	54,3	54,2	51,3	48,8	47,7	**56,1**	52,0	50,9	52,2	48,8
1.OG	W	55,0	52,4	54,4	55,0	53,6	54,0	45,7	39,7	38,5	**58,2**	48,2	40,3	47,0	39,5
Schulstraße 9			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	39,2	50,8	51,1	50,0	50,8	39,0	32,8	32,1	51,1	42,9	34,3	40,5	32,7
2.OG	N	55,0	45,4	52,5	53,1	52,3	52,4	45,3	41,8	41,4	53,2	48,3	42,3	46,6	41,1
EG	O	55,0	39,2	41,0	47,1	45,6	45,4	49,0	44,5	36,6	44,3	48,8	46,1	50,0	37,0
1.OG	O	55,0	43,1	44,1	45,8	48,5	47,5	50,0	46,3	39,7	49,4	49,8	47,6	49,2	40,1
2.OG	O	55,0	48,1	48,6	50,5	49,2	48,7	43,1	39,7	38,4	54,8	46,6	41,7	44,8	39,5
EG	S	55,0	48,6	49,5	51,8	50,4	51,4	49,5	46,4	46,7	55,0	48,7	48,0	51,5	46,9
1.OG	S	55,9	53,6	54,2	**56,3**	54,5	54,9	52,5	49,4	48,8	**57,9**	53,0	51,2	53,6	48,7
2.OG	S	57,1	54,2	55,5	**57,4**	56,3	55,9	52,2	49,6	48,4	**59,1**	53,7	50,8	53,5	49,1
EG	W	55,0	46,9	51,3	53,4	55,0	52,2	47,4	44,0	36,5	**55,5**	50,7	44,9	49,1	39,3
1.OG	W	55,0	52,9	53,9	**56,6**	**56,6**	54,0	50,1	45,8	40,9	**57,6**	52,4	47,3	50,2	42,0
2.OG	W	56,4	55,2	55,6	**57,9**	**57,3**	55,8	51,1	47,6	45,5	**59,9**	53,8	49,1	52,5	46,3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Schulstraße 10a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	36,3	41,0	48,0	41,6	42,1	46,1	33,8	33,3	42,7	42,6	36,0	47,5	34,5
Schulstraße 10a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,6	37,4	44,5	39,3	39,2	36,5	32,0	31,2	48,6	38,2	34,1	42,0	32,1
Schulstraße 10a			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	39,0	45,4	50,0	44,2	46,6	47,6	37,5	37,3	45,4	44,5	39,7	48,4	38,2
Schulstraße 10a			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	46,4	39,3	46,6	40,7	42,0	38,7	35,1	34,4	50,6	40,0	36,6	43,1	35,1
2.OG	N	55,0	49,3	47,2	50,5	48,3	48,3	46,3	45,1	45,0	52,5	46,0	45,4	47,2	44,4
EG	O	55,0	38,3	46,1	46,0	42,5	46,7	45,7	32,8	32,2	48,2	38,1	34,7	46,1	33,0
EG	O	55,0	37,2	40,4	46,6	41,9	43,9	44,9	40,9	39,9	42,8	45,6	44,2	47,2	41,2
1.OG	O	55,0	36,8	38,1	39,9	39,6	39,1	35,0	31,3	30,5	43,4	36,4	34,7	36,9	32,7
1.OG	O	55,0	36,4	42,6	50,0	36,9	39,8	35,7	31,5	30,7	44,2	36,7	34,8	37,5	32,7
2.OG	O	55,3	44,3	44,3	46,8	45,8	45,1	41,2	37,4	36,7	49,9	42,3	40,3	42,9	38,2
2.OG	O	55,8	44,0	45,2	47,3	43,7	46,1	41,9	37,6	36,9	51,1	43,1	40,9	43,6	38,7
EG	S	55,0	45,0	49,1	48,9	49,0	50,6	47,1	44,7	45,4	50,3	45,3	44,6	48,1	44,2
Schulstraße 10a			Nutzung: WA												
EG	S	55,0	48,8	49,7	50,2	50,6	50,8	47,1	44,1	43,7	**55,1**	47,3	45,6	48,8	44,6
1.OG	S	55,8	53,3	54,7	55,1	55,7	55,6	52,6	50,4	49,7	**58,5**	53,0	51,9	54,2	50,2
Schulstraße 10a			Nutzung: WA												
1.OG	S	55,0	48,2	53,2	53,6	52,6	53,7	49,5	46,6	45,9	55,0	49,9	48,2	50,9	46,4
2.OG	S	57,2	53,5	54,2	56,3	54,7	54,6	51,6	49,0	47,9	**57,9**	52,6	50,3	52,7	48,6
EG	W	55,0	50,2	49,5	51,4	49,8	49,8	45,8	42,2	40,6	**56,5**	46,5	43,7	47,5	41,0
Schulstraße 10a			Nutzung: WA												
EG	W	55,0	44,8	50,1	48,6	50,2	50,8	46,1	42,4	37,0	52,8	47,9	42,9	48,3	39,5
Schulstraße 10a			Nutzung: WA												
1.OG	W	55,6	54,7	54,5	**56,0**	55,1	55,1	51,6	48,8	47,2	**59,4**	52,1	50,4	52,9	47,6

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Schulstraße 10a			Nutzung: WA												
1.OG	W	55,4	49,4	53,6	53,7	53,3	54,1	49,3	45,9	42,6	**56,9**	50,5	47,6	50,3	44,3
Schulstraße 10a			Nutzung: WA												
2.OG	W	58,1	55,8	57,1	**58,2**	57,2	57,4	53,3	50,4	48,4	**61,0**	54,6	51,5	54,4	49,1
Schulstraße 11			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,8	38,6	44,7	38,0	39,1	46,7	34,6	33,9	49,5	42,9	35,6	47,7	34,3
1.OG	N	55,0	51,3	46,2	49,3	45,4	46,4	47,8	40,1	39,6	55,0	45,7	40,9	48,9	39,8
EG	O	55,0	38,6	40,0	38,8	47,0	42,1	37,2	32,6	30,5	44,7	37,4	34,3	38,6	32,9
1.OG	O	55,5	47,7	46,7	48,6	51,6	47,1	45,3	40,1	36,9	52,7	45,0	39,9	46,5	37,9
EG	S	55,0	49,3	51,3	52,1	52,2	52,3	48,0	43,8	42,4	**55,5**	47,3	45,3	50,2	43,4
1.OG	S	56,5	52,2	54,8	56,2	55,1	55,7	51,7	46,5	44,9	**57,8**	50,1	48,1	52,6	45,0
EG	W	55,0	43,8	49,0	50,5	48,4	49,4	38,3	33,8	32,5	52,2	40,5	36,2	40,6	33,9
1.OG	W	55,0	50,0	52,8	54,4	54,5	52,5	42,4	37,8	36,7	**56,3**	46,2	40,0	44,5	37,9
Schulstraße 15			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,2	50,1	50,2	51,4	50,1	41,4	41,0	40,8	51,2	44,0	40,4	41,5	40,6
1.OG	N	55,0	46,8	48,7	46,7	51,7	49,0	45,7	45,0	44,4	50,9	45,8	43,7	46,1	43,7
1.OG	O	55,0	41,3	48,6	47,8	45,1	48,6	46,5	38,5	36,7	49,6	46,6	38,3	47,4	37,2
EG	S	55,0	44,8	49,7	50,6	50,3	51,7	48,6	46,4	43,9	51,9	50,0	48,3	50,8	45,5
1.OG	S	56,4	50,0	52,5	53,7	53,6	53,6	50,3	48,9	46,9	55,3	51,8	50,3	52,2	47,9
1.OG	W	56,0	54,6	53,3	**56,9**	54,8	53,3	50,1	47,2	45,8	**58,8**	51,6	48,5	50,6	46,1
Schulstraße 16			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	40,2	44,7	40,7	41,3	44,5	39,2	38,7	38,7	44,7	40,2	39,2	40,0	39,1
1.OG	NO	55,0	44,4	46,8	44,8	45,0	46,6	43,8	43,4	43,4	47,1	44,0	43,3	44,0	43,3
EG	NW	55,0	41,4	42,5	46,8	44,3	46,5	47,0	44,1	43,1	44,6	47,0	46,5	48,9	44,4
EG	NW	55,0	41,9	42,4	44,6	44,8	46,1	47,4	44,6	43,5	44,3	47,4	47,1	49,2	44,8
1.OG	NW	55,0	45,2	46,2	49,4	47,8	49,4	49,3	47,1	45,9	48,2	49,0	48,6	50,8	46,7
1.OG	NW	55,0	45,5	46,4	47,9	48,0	49,0	49,4	47,2	46,2	47,9	49,1	48,6	50,8	46,8
EG	SW	55,0	46,0	48,0	48,8	48,0	49,3	46,6	44,6	44,1	51,9	46,8	45,6	48,2	44,1
1.OG	SW	56,3	50,5	51,4	53,3	52,5	52,1	49,4	47,5	46,8	55,5	49,9	48,4	50,6	46,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Schulstraße 16a			Nutzung: WA												
EG	SO	55,0	47,4	46,8	46,1	48,9	47,4	40,6	36,8	35,7	52,4	43,4	38,2	42,5	38,4
1.OG	SO	55,9	51,7	50,0	51,2	51,5	50,3	45,8	42,2	41,6	**56,5**	48,3	44,1	47,8	43,6
EG	SW	55,0	45,4	44,4	45,8	45,6	46,3	44,5	42,6	42,7	49,5	45,6	44,9	47,1	44,1
1.OG	SW	56,0	50,1	49,5	50,9	50,5	50,8	49,0	47,0	46,3	54,6	49,6	48,4	50,7	47,0
Schulstraße 17			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	38,1	48,4	51,0	49,1	48,0	43,5	32,5	32,7	49,0	40,4	34,6	40,8	33,1
1.OG	N	55,0	35,2	39,0	40,5	39,5	40,5	43,0	33,6	34,1	41,5	36,4	36,1	40,9	34,6
2.OG	N	55,0	42,5	44,2	45,5	46,3	46,0	43,9	41,6	42,2	46,8	44,0	43,4	46,1	42,4
EG	S	55,0	46,6	50,3	50,2	50,8	51,5	48,9	46,6	45,6	52,4	49,2	48,2	50,3	46,4
1.OG	S	55,0	49,9	52,3	52,6	53,5	53,1	49,8	47,6	46,7	**55,3**	50,4	48,8	50,7	47,2
2.OG	S	56,6	51,9	52,3	53,9	52,7	53,0	50,0	48,0	46,9	56,1	51,1	49,1	51,2	47,5
EG	W	55,0	47,3	51,3	52,9	51,7	52,3	50,0	46,8	46,2	53,1	49,5	48,4	50,8	46,8
1.OG	W	55,4	50,1	52,0	53,8	52,5	52,6	50,4	47,7	46,8	55,2	50,6	48,9	51,4	47,4
2.OG	W	56,6	52,0	52,9	54,7	53,0	53,6	50,8	48,0	47,0	56,3	51,1	49,2	51,6	47,6
Schulstraße 17a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	33,9	35,4	37,4	37,7	37,0	40,6	32,2	31,6	38,7	35,4	34,3	39,1	32,5
1.OG	N	55,0	35,3	37,5	39,4	39,4	39,1	42,8	34,3	34,1	40,2	37,3	36,5	41,2	35,0
2.OG	N	55,0	42,6	43,8	45,1	46,1	45,6	43,6	42,1	42,1	46,4	44,5	43,9	45,7	42,6
EG	O	55,0	40,9	38,1	40,5	43,0	42,9	45,1	42,4	37,4	44,8	45,0	44,5	45,9	41,4
1.OG	O	55,0	44,0	40,9	42,6	44,6	44,3	46,3	43,8	39,9	46,9	46,4	45,2	46,7	42,9
2.OG	O	55,4	45,3	45,7	46,2	46,5	46,2	45,0	44,3	44,1	48,2	45,2	44,8	45,7	44,6
EG	S	55,0	47,0	48,9	51,4	50,2	50,0	48,2	46,2	45,1	53,4	48,9	47,8	49,9	45,9
1.OG	S	55,0	50,4	52,2	54,5	53,3	52,6	49,6	47,5	46,5	**55,9**	50,2	48,6	50,4	47,0
2.OG	S	55,9	51,9	52,1	53,8	52,7	52,8	49,9	47,9	46,9	55,9	51,1	49,1	51,1	47,6

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Schulstraße 18			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	48,3	35,8	39,2	37,0	36,0	32,9	30,7	30,1	51,0	33,6	30,7	34,2	29,7
1.OG	N	55,0	50,1	40,0	46,8	38,2	37,6	34,9	33,0	32,8	53,3	35,7	33,3	36,5	32,7
2.OG	N	55,0	49,6	44,3	45,2	46,0	45,7	43,5	41,2	41,0	52,4	44,4	41,9	45,8	41,6
1.OG	NO	55,0	42,3	36,8	43,7	41,1	40,6	41,3	33,3	33,1	47,2	36,4	35,6	36,8	34,2
2.OG	NO	56,5	44,3	41,9	42,9	45,0	43,8	39,5	37,1	36,8	48,9	40,8	38,5	41,4	37,5
EG	S	55,0	44,8	48,3	45,8	49,0	49,5	42,5	37,8	39,3	51,1	44,3	40,8	45,1	40,3
1.OG	S	56,0	50,1	50,8	52,2	51,7	51,4	47,1	43,7	43,9	55,4	48,8	45,8	49,1	44,5
2.OG	S	57,2	52,1	52,7	54,2	53,6	53,2	50,0	48,1	47,2	56,8	51,4	49,0	51,2	47,6
2.OG	SW	57,5	52,1	52,2	54,2	52,8	52,6	50,0	48,1	47,1	56,6	51,4	49,0	51,1	47,7
Schulstraße 19			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	34,2	37,2	42,0	46,8	40,3	40,5	30,2	28,9	39,3	39,1	32,1	36,9	29,7
Schulstraße 19			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	36,1	36,7	38,6	39,1	41,4	38,4	36,9	38,6	38,3	37,4	39,9	42,2	38,6
Schulstraße 19			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	35,4	38,5	42,8	47,0	41,4	41,4	32,5	31,7	40,3	40,4	34,6	38,5	32,8
Schulstraße 19			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	40,3	41,0	43,0	43,6	44,5	41,9	41,5	41,1	42,9	42,5	43,8	44,6	41,5
Schulstraße 19			Nutzung: WA												
2.OG	N	55,0	42,9	44,9	46,2	50,3	46,4	44,2	41,6	40,9	47,4	45,8	43,5	46,0	41,9
Schulstraße 19			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	41,4	40,7	41,3	42,2	41,4	35,9	34,4	33,7	46,6	38,4	35,7	38,8	34,7
Schulstraße 19			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	37,2	46,5	44,6	43,3	47,4	43,4	39,5	37,4	47,6	43,4	42,4	45,2	38,4
Schulstraße 19			Nutzung: WA												
1.OG	O	55,0	46,2	45,5	46,5	46,9	46,6	43,1	40,8	40,0	51,4	44,6	42,3	45,8	41,1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Schulstraße 19			Nutzung: WA												
1.OG	O	55,0	40,4	49,4	47,7	48,8	49,8	44,5	41,3	39,5	50,7	44,9	43,5	46,1	40,4
2.OG	O	55,4	44,9	49,9	50,9	50,3	49,6	42,4	43,2	40,2	52,1	46,2	43,5	42,8	39,3
EG	S	55,0	41,0	42,0	45,2	44,0	44,1	44,1	41,1	37,5	45,8	44,1	43,3	45,4	40,5
1.OG	S	55,0	45,9	47,4	50,4	48,3	48,6	47,7	45,1	43,2	50,6	47,1	46,0	48,3	43,6
Schulstraße 19			Nutzung: WA												
1.OG	S	55,0	47,1	50,5	50,5	51,6	51,8	50,0	47,3	46,4	52,0	49,8	48,5	50,8	46,9
Schulstraße 19			Nutzung: WA												
2.OG	S	56,3	49,8	51,4	52,4	52,1	52,7	50,8	48,8	47,9	53,7	49,9	49,7	51,4	47,5
EG	W	55,0	40,6	42,8	45,3	45,5	46,2	47,5	44,0	42,2	44,6	46,9	46,3	48,9	43,3
EG	W	55,0	38,1	39,8	40,5	40,5	41,9	39,9	37,9	38,0	41,9	39,7	39,5	43,1	38,9
Schulstraße 19			Nutzung: WA												
EG	W	55,0	40,1	44,6	43,0	48,3	45,2	36,2	33,1	32,5	47,0	40,0	35,2	38,1	33,3
Schulstraße 19			Nutzung: WA												
1.OG	W	55,0	42,4	44,0	44,7	44,5	46,0	44,2	42,2	42,5	45,9	43,7	43,6	46,0	42,7
Schulstraße 19			Nutzung: WA												
1.OG	W	55,0	44,6	47,7	48,6	50,1	47,6	40,8	37,7	37,0	50,5	45,2	39,7	43,4	38,1
Schulstraße 19			Nutzung: WA												
1.OG	W	55,0	44,4	47,1	48,4	48,3	49,1	48,7	45,8	44,5	49,0	48,1	47,4	49,4	45,1
2.OG	W	55,9	48,3	50,1	51,2	51,1	51,3	49,1	47,0	46,3	52,9	49,4	48,4	50,4	46,6
2.OG	W	56,3	49,7	51,3	52,6	52,4	52,0	49,9	47,5	46,6	54,2	50,1	48,6	50,6	46,9

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Schulstraße 20			Nutzung: WA												
2.OG	O	56,0	46,9	46,1	47,7	46,8	45,8	42,6	39,9	38,4	51,3	45,9	40,3	44,6	39,0
EG	S	55,0	37,9	41,1	37,9	46,3	42,4	33,9	30,9	30,4	42,7	38,6	33,1	36,4	32,2
1.OG	S	55,0	41,2	43,8	42,1	47,5	44,5	38,1	34,9	34,6	46,6	42,3	37,4	40,7	36,8
2.OG	S	56,5	48,9	49,3	50,5	52,1	49,9	46,7	43,8	43,2	53,8	48,7	45,4	48,6	44,2
EG	W	55,0	37,0	38,0	38,8	39,2	39,4	37,2	36,0	36,3	41,1	38,3	37,0	39,9	36,9
1.OG	W	55,0	44,6	45,2	45,5	45,8	46,3	44,9	44,3	44,6	46,7	44,6	44,0	46,5	44,0
2.OG	W	56,2	48,2	49,9	50,8	51,1	51,0	49,0	47,2	46,5	53,2	49,7	48,2	50,7	47,2
Schulstraße 20a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,9	39,3	45,8	37,8	38,4	35,5	34,1	33,4	48,8	39,3	34,7	39,3	34,2
1.OG	N	55,0	48,1	42,7	49,3	39,6	41,0	38,3	37,5	37,3	51,9	42,9	38,5	41,2	38,3
2.OG	N	55,0	49,5	44,3	50,6	43,4	43,9	41,2	38,3	37,9	53,1	45,1	39,6	44,1	39,1
2.OG	O	55,0	38,1	38,9	40,0	40,8	39,9	37,0	33,7	32,8	44,0	37,9	34,8	38,6	34,0
Schulstraße 21			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	34,6	35,7	36,5	37,1	36,7	34,4	33,0	32,2	38,8	35,2	34,1	36,6	32,9
1.OG	N	55,0	38,5	39,4	39,7	40,0	40,2	38,8	38,0	37,7	41,0	38,8	38,1	40,7	37,9
2.OG	N	55,0	44,5	45,5	45,7	45,9	46,2	44,9	44,2	43,9	46,5	45,2	44,7	46,5	44,3
EG	O	55,0	42,7	37,1	42,9	41,5	41,9	44,0	40,4	38,9	42,2	43,5	42,7	45,2	40,0
1.OG	O	55,0	44,9	38,9	43,8	43,2	43,0	44,9	41,9	40,4	43,4	44,4	43,5	45,9	41,3
2.OG	O	55,0	43,4	43,7	46,3	46,3	46,6	46,9	44,7	43,8	45,6	46,4	45,6	47,9	44,2
EG	S	55,0	47,8	46,1	49,3	49,4	46,8	43,1	41,2	42,5	51,9	45,2	44,0	44,9	43,6
1.OG	S	55,0	51,4	50,3	52,9	52,3	51,4	49,2	47,8	48,1	54,7	50,0	49,2	50,7	48,6
2.OG	S	56,6	52,1	51,6	53,3	52,4	52,5	50,3	48,8	48,5	55,3	51,0	50,2	51,7	49,1
EG	W	55,0	38,5	34,8	37,0	35,8	36,1	34,6	31,9	31,3	40,3	36,0	33,9	36,6	33,0
1.OG	W	55,0	44,0	41,1	43,9	42,1	42,4	41,6	38,3	37,8	46,5	42,1	39,8	43,1	39,0
2.OG	W	56,1	50,6	51,0	52,7	52,1	51,9	49,6	47,4	46,5	54,6	49,9	48,3	50,4	46,6

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Schulstraße 22			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	42,4	41,6	45,7	44,9	44,7	46,2	43,8	42,6	45,0	46,3	45,3	47,8	43,9
1.OG	O	55,0	46,1	44,5	47,3	46,8	47,0	47,4	45,6	44,7	48,6	47,2	46,5	48,8	45,4
EG	S	55,0	47,8	48,8	50,0	49,7	49,0	42,1	41,2	41,0	54,4	44,8	42,6	44,6	42,5
1.OG	S	55,6	51,2	50,9	53,7	51,9	51,0	47,6	45,5	45,2	**56,3**	49,3	46,7	49,4	46,0
EG	W	55,0	40,3	37,5	41,4	38,3	38,0	35,0	32,5	32,1	45,3	36,9	34,2	37,0	33,5
1.OG	W	55,1	49,6	45,9	51,3	44,5	45,2	41,0	37,1	36,8	53,9	42,0	38,6	42,7	38,1
Schulstraße 23			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	44,1	48,0	46,8	49,4	49,0	46,6	44,6	44,2	48,3	47,4	45,8	47,6	44,7
2.OG	N	55,0	45,7	49,5	48,4	50,7	50,6	47,8	46,2	45,5	50,2	48,6	47,3	49,0	46,0
EG	O	55,0	39,4	48,6	46,7	50,4	49,5	44,1	39,9	38,4	49,3	46,2	40,5	45,5	39,9
1.OG	O	55,0	42,5	49,8	48,6	51,2	50,5	45,8	43,1	42,0	50,1	47,9	44,2	47,0	42,8
2.OG	O	55,2	45,8	51,1	50,3	52,7	52,0	47,7	45,8	45,1	51,8	49,2	46,5	48,7	45,2
EG	S	55,0	45,8	46,4	48,4	47,4	48,5	48,3	46,0	45,8	48,5	46,8	45,7	48,8	44,6
1.OG	S	55,7	48,5	48,9	51,2	50,6	50,8	49,7	47,4	46,7	52,5	48,9	47,4	50,3	45,8
2.OG	S	56,9	51,5	50,9	53,5	52,3	52,2	50,6	48,4	47,3	54,7	51,0	48,8	51,2	47,0
EG	W	55,0	39,8	37,3	40,5	37,7	37,8	34,0	30,9	30,5	44,9	35,7	34,1	36,2	32,4
1.OG	W	55,0	45,2	41,3	45,6	43,0	41,7	38,1	34,6	34,2	49,9	39,2	37,6	39,9	35,9
2.OG	W	55,5	50,3	47,8	51,3	49,6	48,2	45,0	41,9	41,3	53,7	46,1	44,3	46,6	42,3
Schulstraße 24			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	33,2	34,9	35,7	36,5	36,5	33,1	30,9	30,4	38,5	34,1	32,3	34,9	31,3
EG	N	55,0	33,3	34,5	35,3	36,4	36,3	33,9	31,5	31,0	37,8	34,8	33,4	35,8	32,2
1.OG	N	55,0	36,4	37,6	38,4	39,4	39,6	37,5	35,3	35,2	40,5	38,5	36,9	39,7	36,2
1.OG	N	55,0	36,4	38,4	39,2	40,0	39,9	37,6	34,6	34,6	41,4	37,9	36,0	39,7	35,8
EG	O	55,0	32,4	33,8	34,6	35,9	35,1	31,9	28,9	28,2	37,9	32,9	30,5	33,6	29,2
1.OG	O	55,0	34,7	36,4	36,9	37,9	37,6	34,3	31,1	30,5	40,5	35,3	32,6	36,2	31,5
EG	S	55,0	43,1	47,6	47,6	49,8	48,9	46,1	42,5	36,1	49,8	46,7	43,4	46,7	40,6
EG	S	55,0	48,5	48,7	49,7	49,8	50,1	47,9	45,6	44,7	53,3	48,4	47,2	49,5	46,0
1.OG	S	55,0	51,3	50,4	52,4	51,8	51,3	48,8	47,2	46,2	**55,2**	49,5	47,9	50,0	46,8
1.OG	S	55,0	47,1	49,0	50,2	51,0	49,7	46,6	43,8	39,3	51,7	48,0	44,5	47,2	42,3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Schulstraße 24a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	35,6	36,9	38,3	38,5	38,2	35,1	32,4	31,4	40,4	35,9	33,3	36,6	32,1
1.OG	N	55,0	39,7	42,1	42,8	43,8	43,4	41,1	37,3	36,7	45,1	40,4	38,1	42,2	37,4
EG	S	55,0	43,6	47,7	48,2	47,2	48,3	35,8	30,9	30,6	52,3	39,8	33,3	36,5	32,2
1.OG	S	55,0	47,3	49,3	51,0	50,4	49,3	42,5	37,7	35,4	53,5	45,6	37,3	43,8	37,0
EG	W	55,0	46,5	49,2	49,3	50,7	50,3	47,0	44,0	42,3	52,6	47,9	45,8	48,5	43,8
1.OG	W	55,0	50,6	50,5	51,9	52,2	51,1	48,5	46,3	45,2	54,6	49,5	47,5	49,6	46,2
Schulstraße 25			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	42,4	42,6	42,7	42,8	44,6	43,1	42,3	43,3	43,7	43,4	44,9	45,1	44,2
1.OG	O	55,0	43,3	43,5	43,5	43,8	45,3	43,8	43,2	44,1	44,1	43,4	44,4	45,6	44,6
2.OG	O	55,0	38,1	39,3	40,2	41,2	40,5	37,5	34,6	34,0	43,2	38,4	35,6	39,4	35,0
EG	S	55,0	45,5	49,7	49,4	50,7	50,4	47,0	44,8	44,4	51,5	48,1	46,7	48,8	45,8
1.OG	S	55,0	48,5	50,4	51,6	51,1	51,0	48,4	46,5	45,8	53,1	49,2	47,6	49,5	46,4
2.OG	S	56,1	51,1	50,7	52,3	51,9	51,5	48,8	47,0	46,2	54,4	49,9	48,1	50,1	46,8
EG	W	55,0	47,1	48,0	50,4	49,3	48,5	43,5	40,1	35,9	52,9	46,2	40,3	44,4	36,9
1.OG	W	55,2	49,5	49,1	51,3	50,0	49,6	46,0	43,0	40,4	53,8	48,0	43,9	47,3	41,5
2.OG	W	56,2	50,9	50,6	52,3	51,8	51,3	48,4	46,6	45,6	54,3	49,3	47,3	49,2	45,7
Schulstraße 25a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	41,1	41,4	41,6	41,7	43,7	42,4	41,0	42,6	41,9	40,6	42,4	44,4	42,6
1.OG	N	55,0	44,1	44,4	44,6	44,6	46,3	45,2	44,2	45,1	44,6	44,1	45,0	46,7	45,1
2.OG	N	55,1	45,4	46,2	46,6	47,0	48,0	46,8	45,7	45,7	47,6	46,9	47,0	48,5	46,3
EG	O	55,0	34,7	35,5	39,3	38,1	38,8	39,2	36,0	36,0	38,2	39,2	37,5	41,4	37,1
1.OG	O	55,0	38,2	38,7	43,0	41,3	42,2	43,5	40,3	39,9	40,3	43,2	41,8	45,3	40,9
2.OG	O	55,7	44,5	44,7	47,1	46,7	47,0	47,2	45,4	44,8	45,9	46,7	46,1	48,2	44,7
EG	W	55,0	49,0	43,3	45,6	43,6	43,8	41,9	40,6	40,6	52,1	42,2	41,2	43,0	41,0
1.OG	W	55,0	50,1	47,1	49,0	47,9	47,7	45,9	44,3	44,4	53,2	46,0	44,9	47,1	44,5
2.OG	W	56,1	50,9	49,9	51,8	51,1	50,6	48,4	46,6	46,0	54,1	49,2	47,9	49,6	46,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Schulstraße 26			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	32,3	33,4	34,5	35,3	35,0	32,4	29,2	29,0	37,7	32,8	31,8	34,0	29,8
1.OG	N	55,0	32,6	33,8	34,7	35,5	35,4	32,9	30,0	30,0	38,4	33,7	32,6	35,0	31,0
2.OG	N	55,0	37,0	39,7	40,3	41,7	41,7	39,4	36,0	36,3	43,0	40,1	38,0	41,9	37,4
EG	S	55,0	42,2	44,8	46,8	47,4	47,6	46,2	43,3	41,5	47,8	46,3	44,7	48,2	42,5
1.OG	S	55,0	46,6	48,6	49,1	50,2	50,3	47,6	45,3	44,0	51,7	47,5	46,0	48,7	44,4
2.OG	S	55,0	51,1	50,0	52,2	51,7	50,9	48,9	47,2	46,2	53,9	49,7	48,2	50,1	46,8
EG	W	55,0	40,5	40,2	42,9	43,0	41,6	38,0	34,3	34,3	46,3	38,6	36,1	40,0	35,4
1.OG	W	55,0	45,3	46,4	48,1	47,7	47,6	43,9	40,4	40,2	51,1	44,6	42,0	45,9	41,4
2.OG	W	56,2	51,1	50,5	52,2	51,5	51,3	48,8	47,2	46,2	54,2	49,8	48,0	49,9	46,8
Schulstraße 26a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,8	44,1	44,1	45,5	46,8	45,2	45,4	44,9	45,4	47,5	47,0	48,5	46,0
1.OG	N	55,0	44,9	45,5	45,5	46,8	47,9	46,4	46,6	45,8	46,4	48,2	47,4	49,4	46,4
2.OG	N	55,0	46,0	47,1	47,9	48,8	49,4	48,1	47,0	46,0	49,0	48,7	48,1	49,9	46,7
1.OG	O	55,0	32,6	34,0	34,5	35,8	35,4	32,1	29,1	28,6	38,5	33,1	31,0	34,0	29,9
2.OG	O	55,0	38,7	39,4	40,3	41,6	40,7	37,8	34,6	34,3	44,1	38,5	36,1	39,6	35,5
EG	S	55,0	41,9	45,2	44,6	49,0	46,6	40,8	35,7	36,7	48,5	43,2	38,6	42,8	38,2
1.OG	S	55,0	46,3	48,4	49,0	49,8	49,2	44,9	40,7	40,7	52,2	46,9	43,1	46,8	42,3
2.OG	S	56,5	51,0	50,5	52,1	51,4	51,0	48,2	46,3	45,6	54,4	49,5	47,1	49,4	46,2
EG	W	55,0	47,7	45,5	46,8	45,3	46,5	45,0	44,1	44,3	51,9	45,3	45,0	46,6	44,9
1.OG	W	55,0	50,1	47,8	49,8	47,4	48,8	46,8	45,2	45,3	54,0	46,9	46,3	48,4	45,9
2.OG	W	56,6	51,1	49,9	51,7	51,2	50,6	48,4	46,7	46,1	54,4	49,2	47,6	49,8	46,6
Schulstraße 27			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	31,5	32,8	33,8	34,7	34,2	31,2	28,7	28,0	37,0	32,1	30,2	33,3	29,1
1.OG	N	55,0	32,6	34,0	34,9	35,8	35,6	33,0	30,8	30,6	38,1	33,9	32,5	35,3	31,8
2.OG	N	55,1	39,5	40,7	41,6	42,3	42,3	40,3	38,5	38,5	43,6	40,6	39,4	42,5	39,1
2.OG	O	55,0	37,3	38,6	39,4	40,6	39,9	36,9	33,9	33,3	42,5	37,6	35,1	38,8	34,5
EG	S	55,0	45,2	48,8	49,0	50,5	50,4	48,3	45,7	43,8	51,4	48,5	47,1	49,7	45,0
1.OG	S	55,0	48,6	49,7	51,3	51,3	50,7	49,3	47,1	45,6	52,9	49,8	48,1	50,5	46,2
2.OG	S	55,6	50,5	50,0	51,7	51,0	50,7	48,1	45,9	44,8	53,7	49,0	46,8	49,1	45,2
1.OG	W	55,0	39,4	41,3	41,9	43,5	42,8	39,5	36,4	36,2	45,3	40,2	38,0	41,7	37,5
2.OG	W	56,0	47,2	48,0	49,3	49,6	49,1	46,5	44,1	43,4	51,7	47,0	45,3	47,8	43,8

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Schulstraße 28			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	32,2	33,6	34,4	34,4	34,6	31,7	29,5	28,8	37,7	33,1	31,2	33,2	29,7
1.OG	N	55,0	36,5	37,2	38,5	37,8	38,4	35,6	34,1	33,5	41,4	36,6	35,2	37,1	34,3
EG	O	55,0	31,5	31,5	32,7	32,8	33,0	30,1	28,0	27,9	37,4	31,0	30,3	31,9	28,9
1.OG	O	55,0	35,1	34,4	35,9	36,0	36,0	33,1	30,9	31,3	39,9	33,9	33,2	35,2	32,3
EG	S	55,0	46,0	46,1	48,0	46,5	47,0	45,4	44,2	44,3	49,8	45,5	44,9	46,9	44,9
1.OG	S	55,0	48,2	48,2	50,6	49,7	49,2	47,1	45,2	45,1	52,2	47,1	46,2	48,5	45,8
EG	W	55,0	39,9	41,9	43,1	45,0	45,0	45,1	42,2	38,0	45,5	45,5	44,2	46,6	41,7
1.OG	W	55,0	43,8	45,6	47,0	48,0	47,9	46,3	43,4	40,5	49,5	46,1	45,0	47,1	42,8
Schulstraße 29			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,1	46,7	47,3	46,0	48,6	46,4	43,6	44,3	49,0	46,1	45,6	48,5	45,5
1.OG	N	55,0	39,7	42,9	44,3	41,9	45,2	43,0	38,9	40,4	44,8	41,7	41,9	45,7	41,6
EG	O	55,0	43,4	42,8	44,7	43,1	44,4	43,4	40,0	38,5	47,2	43,8	41,8	44,9	41,0
1.OG	O	55,0	36,3	36,4	38,4	37,0	37,6	36,2	33,0	31,7	40,1	36,9	34,1	37,8	33,6
EG	S	55,0	45,1	43,5	46,9	45,3	46,1	44,8	42,6	41,2	48,7	45,5	44,6	46,9	42,4
1.OG	S	55,0	44,4	45,7	46,9	46,5	47,7	46,3	44,6	43,5	48,3	46,8	45,9	48,2	44,4
EG	W	55,0	40,4	46,7	46,3	49,8	48,6	45,6	42,2	40,5	48,0	45,9	44,1	47,0	41,6
1.OG	W	55,0	44,3	48,1	48,0	50,5	49,3	46,4	43,6	41,9	49,8	47,4	44,9	47,5	42,9
Schulstraße 29a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	31,7	31,8	33,7	33,0	33,5	32,2	29,7	29,0	34,8	33,0	31,3	33,7	29,8
1.OG	N	55,0	36,4	36,2	38,1	37,4	37,9	36,6	34,8	34,5	39,0	37,5	36,1	38,3	35,4
EG	O	55,0	47,2	46,9	47,9	48,8	48,1	45,1	44,2	43,9	50,9	46,9	46,2	47,0	45,4
1.OG	O	55,0	35,2	34,4	35,9	35,6	35,4	33,0	31,1	30,6	38,9	33,8	32,7	34,3	31,4
Schulstraße 29b			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	31,9	33,5	35,0	33,5	35,1	33,4	29,9	29,4	38,7	33,7	31,3	35,7	30,1
1.OG	N	55,0	35,7	37,3	38,2	37,6	38,8	37,3	34,9	34,0	41,2	38,3	35,3	39,2	34,9
EG	S	55,0	43,5	43,4	43,6	44,3	44,7	43,2	42,1	42,3	46,5	44,3	44,0	45,6	43,8
1.OG	S	55,0	46,8	46,5	46,8	47,4	47,9	46,0	44,8	44,8	49,7	46,2	45,8	47,7	45,2
EG	W	55,0	43,0	44,1	46,2	45,6	46,2	46,2	43,7	43,6	46,2	46,4	45,5	48,0	44,6
1.OG	W	55,0	45,5	46,9	48,0	48,5	48,6	47,7	46,0	45,3	49,1	48,0	47,1	49,1	45,9

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Schulstraße 30			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	44,7	38,8	41,1	38,9	39,0	38,0	37,7	37,5	47,2	38,6	38,3	39,8	38,4
1.OG	NO	55,0	31,6	38,4	46,2	34,4	37,7	31,5	29,5	28,5	40,7	32,0	30,8	39,3	29,5
2.OG	NO	55,0	35,1	36,4	37,0	37,9	37,7	35,2	31,6	31,4	39,8	35,3	33,8	36,8	32,4
1.OG	NW	55,0	41,6	47,9	45,6	49,0	48,8	45,6	42,6	41,4	48,1	46,6	44,1	47,2	42,6
2.OG	NW	55,0	45,7	49,2	48,3	50,6	50,3	48,1	46,4	45,6	49,6	48,7	47,1	49,3	46,2
EG	SO	55,0	46,1	49,0	50,0	49,8	49,7	45,0	40,0	34,7	52,6	43,8	37,8	44,8	36,2
1.OG	SO	55,0	46,0	47,5	50,4	49,2	48,6	46,3	42,3	39,9	51,9	46,1	43,7	46,8	41,4
2.OG	SO	55,7	49,5	48,0	50,6	49,7	49,0	46,2	43,3	41,2	52,7	47,2	44,8	46,9	42,4
EG	SW	55,0	44,4	46,8	46,7	48,1	48,0	43,1	39,2	39,4	50,5	45,3	43,5	46,3	43,1
1.OG	SW	55,1	48,1	48,3	49,9	49,4	49,3	46,8	43,9	42,6	52,5	47,1	45,5	48,1	44,2
1.OG	SW	55,1	47,7	48,5	49,7	49,6	49,3	45,9	43,0	42,5	52,4	47,6	46,0	48,2	45,0
2.OG	SW	56,2	50,5	49,5	51,5	50,9	50,4	48,0	46,4	45,6	53,4	48,7	47,1	49,0	46,1
2.OG	SW	56,3	50,5	49,8	51,4	50,4	50,3	48,1	46,3	45,5	53,3	49,1	47,1	49,4	46,1
Sechsheldener Straße			Nutzung: GI												
EG	O	70,0	27,6	26,7	28,1	27,3	27,9	26,2	25,2	24,7	29,4	26,4	25,9	27,2	24,9
EG	S	70,0	40,4	40,2	40,6	40,1	41,4	40,3	39,9	39,9	40,9	39,7	39,4	41,4	39,4
EG	W	70,0	40,0	39,9	40,3	39,7	41,1	39,9	39,6	39,6	41,2	40,0	39,7	41,4	39,7
Sechsheldener Straße 1			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	50,5	50,9	51,5	52,4	52,8	53,0	52,0	51,1	49,1	54,1	52,4	53,3	50,4
EG	O	55,4	52,3	54,5	**58,7**	**55,5**	**55,7**	**62,9**	51,7	50,0	54,8	**66,2**	55,3	**63,3**	51,3
EG	S	57,8	57,2	**58,5**	**60,7**	**61,8**	**61,6**	**63,9**	**60,0**	57,1	**58,7**	**66,8**	**64,2**	**64,5**	**58,3**
EG	S	57,8	56,5	**57,9**	**60,1**	**61,8**	**61,5**	**63,5**	**59,9**	56,4	**58,1**	**66,6**	**64,2**	**64,0**	57,8
EG	W	56,0	54,8	55,0	55,5	**60,9**	**60,5**	**58,1**	**59,6**	55,7	55,1	**61,6**	**63,7**	**58,3**	**57,3**

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 2			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	45,5	45,7	46,0	48,1	49,7	47,4	48,9	48,0	54,7	54,8	**55,4**	**55,4**	**55,4**
EG	N	55,0	44,2	44,4	44,6	46,4	49,8	50,3	47,5	50,1	45,4	46,0	52,8	50,5	52,9
1.OG	N	56,4	49,5	49,5	49,7	50,9	52,5	50,5	51,4	50,9	54,9	55,1	55,8	56,2	55,9
1.OG	N	56,7	47,7	47,8	48,0	49,1	53,6	51,6	49,9	52,1	49,1	49,5	54,2	53,1	54,2
2.OG	N	60,5	54,2	54,4	54,7	56,6	59,3	57,5	57,3	57,1	54,8	56,0	59,8	59,5	59,8
2.OG	N	60,3	55,0	55,2	55,6	57,3	59,0	57,0	57,8	56,9	56,1	57,2	59,8	59,5	59,6
EG	O	55,0	54,0	54,1	54,1	**61,5**	**63,2**	**57,3**	**64,1**	54,9	54,1	54,6	**62,9**	**57,9**	**60,9**
1.OG	O	57,4	55,0	55,2	55,6	**62,1**	**63,8**	**58,5**	**64,2**	55,5	55,4	57,0	**64,0**	**59,4**	**60,9**
2.OG	O	59,8	56,7	57,0	57,6	**63,0**	**64,1**	58,8	**64,5**	57,1	57,2	59,2	**63,9**	59,2	**61,0**
EG	S	56,9	56,7	56,8	**57,2**	**62,5**	**64,3**	**60,4**	**64,4**	**58,7**	**57,1**	**58,3**	**65,4**	**61,8**	**66,5**
1.OG	S	57,9	57,6	57,8	**58,2**	**63,0**	**64,8**	**60,9**	**64,5**	**59,2**	57,9	**59,5**	**66,4**	**62,6**	**66,7**
2.OG	S	59,1	59,1	**59,3**	**59,6**	**63,6**	**65,7**	**62,4**	**64,9**	**60,8**	59,1	**60,4**	**66,8**	**63,3**	**66,8**
EG	W	55,3	51,5	51,5	51,6	52,9	**60,0**	**59,0**	**55,6**	**56,7**	51,7	51,9	**63,8**	**59,9**	**66,4**
1.OG	W	57,6	53,0	53,1	53,1	54,2	**60,3**	**59,6**	56,4	57,3	53,4	53,6	**64,7**	**60,8**	**66,6**
2.OG	W	60,0	56,2	56,3	56,4	58,2	**62,6**	**60,9**	**60,1**	59,3	56,5	57,0	**65,3**	**62,0**	**66,8**
Sechsheldener Straße 3			Nutzung: WA												
EG	S	56,6	55,9	**58,4**	**61,0**	**59,7**	**60,6**	**65,2**	**58,4**	55,8	**56,8**	**67,2**	**60,9**	**66,3**	**56,9**
1.OG	S	57,6	56,6	**58,9**	**62,2**	**60,7**	**61,4**	**65,3**	**58,9**	56,4	57,4	**67,8**	**62,3**	**66,3**	57,5
EG	W	55,0	52,8	53,0	53,7	**58,3**	**57,8**	**60,4**	**57,4**	53,9	52,7	**65,7**	**60,3**	**58,2**	**55,3**
1.OG	W	55,5	54,2	54,4	55,0	**59,5**	**59,2**	**60,8**	**58,2**	55,1	54,5	**66,8**	**62,1**	**59,0**	**56,4**
Sechsheldener Straße 5			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	41,0	44,3	46,5	45,4	46,5	47,1	44,4	41,3	44,8	48,3	45,7	49,5	43,3
1.OG	N	55,0	44,9	47,3	49,4	49,1	50,8	51,1	49,0	46,6	48,0	53,1	51,0	53,4	48,6
EG	S	55,1	**55,3**	**58,2**	**61,0**	**58,2**	**59,8**	**64,2**	**56,0**	54,5	**58,8**	**63,0**	**59,0**	**66,7**	**55,4**
1.OG	S	56,4	56,2	**58,9**	**63,1**	**59,7**	**60,8**	**64,8**	**57,1**	55,4	**59,3**	**66,7**	**60,3**	**67,6**	56,4
Sechsheldener Straße 6			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	40,3	40,1	42,2	39,2	39,9	34,0	32,1	31,3	45,6	36,9	33,2	35,2	31,2
Sechsheldener Straße 6			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	52,6	52,6	52,6	53,3	53,4	52,9	53,6	52,7	54,2	54,4	55,0	54,7	**55,4**

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 6			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	43,7	47,5	47,1	41,7	47,2	36,9	35,2	34,7	51,0	39,7	36,0	38,5	34,6
Sechsheldener Straße 6			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	53,9	53,9	54,0	54,7	55,0	54,4	54,9	54,1	54,6	55,0	**55,7**	**55,7**	**56,0**
Sechsheldener Straße 6			Nutzung: WA												
2.OG	N	55,3	47,5	51,3	51,7	51,1	51,7	46,8	44,5	44,2	53,8	47,5	44,8	48,8	43,6
Sechsheldener Straße 6			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	52,1	52,3	52,6	**59,0**	**60,6**	54,5	**64,0**	52,7	52,3	54,0	**57,4**	54,1	54,3
1.OG	O	55,7	53,7	53,9	54,1	**62,8**	**62,9**	**56,0**	**64,6**	55,0	54,0	55,6	**61,1**	**56,6**	55,7
Sechsheldener Straße 6			Nutzung: WA												
EG	S	55,0	47,1	45,1	46,5	44,5	46,7	43,7	41,8	42,7	53,7	46,7	45,8	48,0	45,6
Sechsheldener Straße 6			Nutzung: WA												
EG	S	56,7	56,3	56,6	**56,9**	**62,2**	**63,7**	**59,2**	**65,1**	**58,1**	56,7	**58,2**	**64,9**	**60,5**	**65,4**
Sechsheldener Straße 6			Nutzung: WA												
1.OG	S	55,0	49,9	50,0	51,9	49,8	51,1	48,3	46,0	45,9	**56,1**	49,6	48,0	50,7	47,2
Sechsheldener Straße 6			Nutzung: WA												
1.OG	S	57,4	57,4	**57,6**	**58,1**	**63,6**	**65,4**	**60,6**	**65,3**	**59,0**	**57,8**	**59,3**	**66,2**	**61,4**	**65,6**
Sechsheldener Straße 6			Nutzung: WA												
2.OG	S	58,1	52,6	53,6	55,6	54,3	53,8	50,7	48,5	47,4	**58,6**	52,3	49,3	51,8	48,1
EG	W	55,0	44,1	44,5	45,9	46,0	45,9	44,0	40,1	33,9	49,6	45,8	38,3	46,7	35,0
Sechsheldener Straße 6			Nutzung: WA												
EG	W	55,0	52,2	52,3	52,4	**55,9**	**59,2**	**55,3**	**57,2**	52,8	52,3	52,9	**62,9**	54,4	**65,2**
Sechsheldener Straße 6			Nutzung: WA												
EG	W	55,0	40,8	38,4	39,0	39,4	38,9	35,4	31,7	30,4	45,2	37,1	35,1	37,5	33,5
1.OG	W	55,0	45,0	40,7	41,5	41,5	41,2	37,4	33,6	32,5	50,7	39,4	37,0	39,7	35,8

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 6			Nutzung: WA												
1.OG	W	55,2	53,2	53,4	53,7	54,7	**60,1**	**57,0**	**57,8**	54,0	53,6	55,0	**63,9**	**56,7**	**65,4**
Sechsheldener Straße 6			Nutzung: WA												
1.OG	W	55,0	48,7	49,4	50,9	51,0	50,4	47,0	43,0	37,3	**55,1**	48,6	41,7	49,0	38,6
2.OG	W	56,5	48,9	47,2	48,3	49,0	47,6	44,5	40,5	38,5	54,7	46,0	42,8	46,5	41,5
2.OG	W	57,8	53,6	53,3	55,2	53,9	53,3	49,5	46,3	44,1	**59,2**	52,0	46,8	51,2	45,4
Sechsheldener Straße 7			Nutzung: WA												
2.OG	NO	55,6	53,5	**59,8**	**64,2**	**58,5**	**60,6**	**56,9**	47,6	47,0	**59,3**	54,8	53,8	**64,0**	47,3
EG	S	55,3	54,7	**59,3**	**64,5**	**58,9**	**60,7**	**62,5**	54,5	53,1	**58,9**	**66,0**	**55,6**	**66,2**	52,3
1.OG	S	56,4	55,7	**60,2**	**64,4**	**59,7**	**61,8**	**65,1**	56,0	54,1	**59,5**	**66,2**	**58,2**	**67,9**	54,0
2.OG	S	57,5	56,7	**60,6**	**64,7**	**61,0**	**62,4**	**65,7**	57,5	55,3	**60,4**	**66,3**	**59,7**	**68,0**	56,1
EG	SW	55,0	50,9	50,9	**59,7**	54,8	**55,3**	**64,6**	54,3	49,9	**56,2**	**66,1**	**56,2**	**66,6**	50,2
1.OG	SW	55,6	53,0	52,9	**59,2**	**56,0**	**57,5**	**67,1**	**55,7**	52,7	**57,0**	**67,0**	**58,5**	**67,9**	53,3
2.OG	SW	56,0	55,5	55,9	**60,1**	**58,9**	**59,5**	**65,5**	**57,8**	55,9	55,8	**66,3**	**60,0**	**66,7**	**56,5**
Sechsheldener Straße 7a			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	48,9	**55,1**	**59,8**	54,9	**55,6**	52,4	42,6	42,2	**56,0**	**56,7**	43,6	**59,9**	42,6
1.OG	NO	55,0	52,9	**59,0**	**63,5**	**57,7**	**59,5**	53,5	45,3	44,9	**58,9**	53,0	46,3	**62,6**	45,2
EG	SW	55,0	49,4	50,0	**55,9**	52,0	52,6	**65,2**	51,2	50,5	49,8	**65,7**	53,0	**65,8**	50,5
1.OG	SW	57,2	52,8	53,2	**57,5**	57,2	57,2	**67,1**	56,5	53,6	53,2	**67,8**	**58,8**	**67,7**	54,5
Sechsheldener Straße 7b			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	52,8	**58,4**	**62,5**	**56,0**	**58,7**	51,3	46,8	46,2	**58,6**	52,7	48,2	**61,5**	48,0
1.OG	NO	55,3	54,1	**59,1**	**63,1**	**58,4**	**59,4**	55,1	50,6	49,6	**59,0**	**55,8**	51,2	**62,4**	50,4
EG	NW	55,0	44,1	45,5	47,2	46,2	49,5	48,1	45,3	48,4	47,0	49,4	47,6	51,9	46,5
1.OG	NW	55,0	49,2	50,7	52,7	52,1	53,7	54,3	51,5	51,3	51,8	**55,4**	53,5	**56,6**	51,7
EG	SO	55,1	50,4	52,5	**62,2**	52,9	54,3	**65,0**	51,3	51,4	51,6	**65,2**	52,8	**67,0**	51,8
1.OG	SO	57,8	53,4	55,9	**62,5**	57,7	**58,4**	**65,4**	55,8	53,9	55,2	**66,8**	**58,1**	**67,2**	54,7
EG	SW	55,0	45,9	47,4	49,5	52,3	52,4	**56,7**	53,0	47,5	46,8	**59,3**	53,3	**57,8**	51,2
1.OG	SW	55,8	51,5	52,5	**57,3**	**56,9**	**57,2**	**63,8**	**55,9**	52,3	52,3	**66,1**	**58,9**	**65,0**	54,3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 8			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	36,2	38,7	38,0	45,1	40,9	32,8	31,3	30,6	41,7	40,8	32,9	34,5	31,4
Sechsheldener Straße 8			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	54,0	54,0	54,0	54,4	54,6	54,2	54,5	54,1	54,0	54,2	54,6	54,6	54,7
Sechsheldener Straße 8			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	38,4	43,0	40,1	48,5	45,0	36,0	34,8	34,4	44,7	43,4	36,4	38,2	35,5
Sechsheldener Straße 8			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	54,2	54,3	54,3	54,8	**55,2**	54,6	55,0	54,4	54,3	54,6	**55,2**	**55,5**	**55,4**
Sechsheldener Straße 8			Nutzung: WA												
2.OG	N	55,0	48,0	50,5	49,9	50,4	51,4	47,5	46,2	46,1	52,7	47,9	47,0	49,0	46,0
Sechsheldener Straße 8			Nutzung: WA												
EG	O	55,6	53,8	54,5	55,6	**62,4**	**58,1**	**56,9**	**62,6**	53,3	55,0	**58,7**	**64,1**	**56,9**	54,7
1.OG	O	56,7	54,3	55,0	56,0	**65,6**	**62,9**	**57,3**	**66,5**	53,9	55,4	**59,0**	**65,1**	**57,2**	55,3
EG	S	56,3	53,8	54,5	55,6	**58,5**	**61,1**	**59,0**	**61,6**	56,1	54,9	**58,5**	**62,1**	**59,0**	**62,4**
Sechsheldener Straße 8			Nutzung: WA												
EG	S	55,0	44,7	47,1	47,7	46,5	48,5	44,1	41,4	42,1	51,5	46,3	44,7	47,4	44,3
1.OG	S	55,4	49,4	51,5	52,5	52,8	52,4	48,8	46,4	46,0	**56,0**	50,4	48,1	50,8	47,1
Sechsheldener Straße 8			Nutzung: WA												
1.OG	S	57,2	55,8	56,3	57,1	**62,1**	**63,8**	**60,2**	**64,9**	**57,7**	56,4	**59,4**	**65,0**	**60,7**	**64,3**
Sechsheldener Straße 8			Nutzung: WA												
2.OG	S	57,9	52,4	54,1	55,6	54,4	54,4	50,8	48,6	47,4	**58,7**	52,5	49,3	52,0	48,1
Sechsheldener Straße 8			Nutzung: WA												
EG	W	55,0	50,9	50,9	51,2	54,1	**57,4**	54,0	**60,9**	51,3	51,0	54,4	**56,7**	52,2	**60,9**
1.OG	W	55,7	53,2	53,4	53,7	**57,3**	**59,6**	**55,9**	**61,3**	53,9	53,5	**56,2**	**60,2**	55,5	**61,8**

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 9			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	48,9	**60,0**	**63,9**	**57,1**	**60,9**	**55,2**	49,9	44,9	**56,1**	51,4	52,6	**63,6**	47,0
1.OG	NO	55,9	53,0	**60,9**	**64,3**	**58,5**	**61,7**	**58,6**	51,6	47,4	**58,5**	**56,7**	53,9	**64,5**	49,0
EG	NW	55,0	39,6	45,1	47,7	45,4	46,1	47,9	39,5	37,3	45,3	44,3	41,2	50,5	38,2
1.OG	NW	55,0	46,5	52,1	54,7	53,0	53,5	53,0	48,0	40,8	54,1	49,2	49,7	**55,9**	41,5
EG	S	55,4	54,2	**60,4**	**64,6**	**59,5**	**61,3**	**63,6**	53,6	51,4	**58,6**	**63,0**	55,0	**67,0**	51,6
1.OG	S	56,7	55,7	**60,8**	**64,8**	**60,2**	**62,0**	**64,8**	55,3	53,2	**59,7**	**65,6**	**57,9**	**67,8**	54,0
Sechsheldener Straße 10			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,5	38,7	44,4	37,0	37,9	33,6	31,7	30,7	47,9	35,2	33,8	35,7	31,9
Sechsheldener Straße 10			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	52,4	53,6	54,9	**62,1**	**61,6**	**56,8**	**59,4**	51,8	54,2	**58,8**	**61,8**	**56,5**	**55,1**
EG	N	55,0	49,0	49,1	49,3	54,2	51,0	49,9	**56,3**	49,2	49,2	50,0	**60,3**	50,4	**58,3**
Sechsheldener Straße 10			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	46,7	43,6	49,7	39,9	42,5	36,5	35,0	34,1	52,4	38,4	36,8	38,9	35,4
Sechsheldener Straße 10			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,2	53,4	54,3	**55,5**	**62,5**	**62,2**	**57,6**	**59,9**	53,3	55,0	**59,3**	**62,9**	**57,3**	**57,3**
1.OG	N	55,0	52,2	52,3	52,4	**55,7**	54,9	53,9	**58,7**	53,4	53,0	53,7	**62,0**	**55,6**	**62,2**
2.OG	N	57,2	55,1	55,4	55,9	**59,3**	**58,9**	**57,8**	**62,0**	56,3	56,0	**58,1**	**61,5**	**59,0**	**63,5**
2.OG	N	57,3	55,4	56,0	56,9	**59,3**	**59,6**	**59,0**	**58,8**	56,0	56,7	**60,1**	**62,8**	**59,1**	**59,9**
Sechsheldener Straße 10			Nutzung: WA												
2.OG	N	55,9	47,3	49,3	50,2	50,4	51,1	47,7	45,5	45,2	52,5	49,0	48,1	49,7	46,4
Sechsheldener Straße 10			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	**59,0**	**59,2**	**59,6**	**66,7**	**67,3**	**60,3**	**67,1**	**58,9**	**59,4**	**61,4**	**67,9**	**60,2**	**59,2**
1.OG	O	55,1	**59,9**	**60,0**	**60,4**	**66,4**	**67,9**	**61,0**	**67,1**	**59,7**	**60,2**	**62,0**	**68,5**	**60,9**	**60,0**
2.OG	O	56,8	**60,5**	**60,6**	**61,0**	**66,6**	**68,1**	**61,8**	**67,2**	**60,5**	**60,7**	**62,5**	**69,1**	**61,7**	**61,7**
EG	S	55,0	**60,7**	**60,7**	**60,9**	**66,1**	**67,5**	**63,0**	**67,6**	**61,5**	**60,8**	**61,9**	**67,9**	**63,2**	**66,3**
EG	S	55,0	**60,1**	**60,1**	**60,2**	**66,1**	**67,5**	**61,8**	**67,6**	**61,0**	**60,1**	**60,3**	**67,1**	**62,3**	**65,8**
EG	S	55,0	**61,9**	**62,0**	**62,2**	**67,1**	**68,4**	**63,4**	**68,2**	**62,4**	**62,2**	**63,4**	**68,7**	**64,0**	**66,2**

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 10			Nutzung: WA												
EG	S	55,0	43,3	49,5	50,2	49,8	51,0	48,2	44,5	42,9	52,6	48,8	46,6	50,1	45,3
Sechsheldener Straße 10			Nutzung: WA												
1.OG	S	55,9	**61,8**	**61,8**	**62,0**	**66,5**	**68,2**	**63,8**	**67,8**	**62,4**	**61,9**	**62,8**	**68,5**	**64,2**	**66,7**
Sechsheldener Straße 10			Nutzung: WA												
1.OG	S	55,0	47,7	52,4	53,8	53,4	53,6	50,8	48,0	46,5	55,0	51,5	49,3	52,1	47,9
Sechsheldener Straße 10			Nutzung: WA												
1.OG	S	56,0	**62,6**	**62,7**	**63,0**	**67,3**	**69,0**	**64,1**	**68,4**	**63,1**	**62,9**	**64,0**	**69,4**	**64,7**	**66,6**
1.OG	S	55,0	**61,2**	**61,3**	**61,3**	**66,4**	**68,2**	**62,7**	**67,8**	**62,0**	**61,3**	**61,5**	**67,9**	**63,1**	**66,2**
Sechsheldener Straße 10			Nutzung: WA												
2.OG	S	57,7	52,4	53,8	55,5	54,5	54,3	50,9	48,7	47,6	**58,1**	52,5	50,1	52,1	48,3
Sechsheldener Straße 10			Nutzung: WA												
2.OG	S	57,3	**62,4**	**62,5**	**62,7**	**66,7**	**68,9**	**64,3**	**68,0**	**63,0**	**62,6**	**63,6**	**69,2**	**64,8**	**66,9**
2.OG	S	57,5	**61,9**	**62,0**	**62,1**	**66,7**	**68,9**	**63,5**	**67,9**	**62,6**	**62,0**	**62,7**	**68,8**	**64,2**	**66,5**
2.OG	S	57,5	**63,1**	**63,2**	**63,4**	**67,5**	**69,6**	**64,7**	**68,5**	**63,5**	**63,3**	**64,4**	**69,9**	**65,3**	**66,8**
EG	W	55,0	47,0	47,2	47,4	**57,2**	50,5	48,9	50,7	47,5	47,4	48,3	**57,8**	50,0	**58,3**
EG	W	55,0	**57,1**	**57,1**	**57,1**	**58,2**	**62,7**	**60,0**	**62,3**	**58,7**	**57,4**	**57,6**	**63,6**	**61,5**	**66,0**
1.OG	W	55,0	50,3	50,4	50,5	**58,1**	54,7	53,1	53,5	52,1	51,5	52,0	**60,6**	**55,2**	**62,1**
1.OG	W	56,0	**58,5**	**58,6**	**58,6**	**59,4**	**64,0**	**61,4**	**63,6**	**59,8**	**58,9**	**59,0**	**64,5**	**62,7**	**66,3**
2.OG	W	57,3	53,9	54,1	54,3	**57,8**	**59,6**	**57,4**	**60,3**	56,2	54,8	55,8	**62,5**	**58,9**	**64,1**
2.OG	W	57,0	**59,1**	**59,1**	**59,2**	**61,0**	**65,1**	**62,0**	**65,3**	**60,4**	**59,4**	**59,7**	**65,2**	**63,1**	**66,2**
Sechsheldener Straße 12			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	41,3	47,9	45,1	47,2	48,2	36,6	35,3	35,0	50,1	40,6	37,3	38,3	36,8
Sechsheldener Straße 12			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,7	43,1	43,4	48,3	48,2	44,7	48,5	43,5	53,2	53,4	54,2	53,6	53,9
1.OG	N	55,0	44,9	45,4	47,1	49,6	50,0	49,3	49,7	46,0	53,4	55,0	**55,4**	54,9	54,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 12			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	45,4	50,7	49,5	51,9	51,0	40,9	39,9	39,7	53,2	45,2	41,7	42,7	41,4
Sechsheldener Straße 12			Nutzung: WA												
2.OG	N	58,1	51,9	53,2	54,1	57,8	**58,2**	56,3	57,5	53,8	55,9	**58,2**	**59,8**	**58,9**	58,0
EG	O	55,0	48,6	49,6	52,8	**55,1**	**55,7**	54,7	54,5	48,6	49,3	**56,7**	**56,6**	**55,7**	49,5
1.OG	O	55,0	50,3	52,1	54,3	**56,4**	**56,9**	**56,4**	**55,1**	49,6	52,5	**59,6**	**58,2**	**56,5**	51,3
2.OG	O	58,1	56,0	56,7	57,7	**64,8**	**63,5**	**59,3**	**63,9**	56,2	56,9	**61,2**	**64,9**	**59,4**	58,1
Sechsheldener Straße 12			Nutzung: WA												
EG	S	55,0	45,8	49,9	49,6	51,0	51,2	48,1	42,8	42,6	53,7	48,0	45,4	49,3	45,0
Sechsheldener Straße 12			Nutzung: WA												
EG	S	55,9	**57,7**	**58,0**	**58,4**	**66,6**	**66,8**	**59,5**	**66,2**	**58,6**	**58,3**	**60,3**	**67,2**	**60,3**	**60,1**
Sechsheldener Straße 12			Nutzung: WA												
1.OG	S	55,7	47,6	52,0	52,1	53,6	53,2	50,7	46,9	46,3	54,5	51,1	48,3	51,8	47,3
Sechsheldener Straße 12			Nutzung: WA												
1.OG	S	57,0	**58,8**	**59,2**	**59,7**	**65,5**	**67,4**	**61,1**	**65,7**	**59,6**	**59,4**	**62,0**	**67,9**	**61,8**	**61,3**
2.OG	S	58,2	**60,2**	**60,4**	**60,8**	**65,9**	**67,0**	**62,2**	**66,0**	**60,8**	**60,5**	**62,8**	**68,8**	**62,7**	**63,9**
EG	W	55,0	53,7	53,8	53,8	**58,5**	**61,6**	**57,0**	**65,0**	**55,1**	53,8	54,1	**60,4**	**56,8**	**58,9**
1.OG	W	55,6	55,0	55,0	55,1	**59,0**	**62,5**	**58,0**	**64,2**	**56,9**	55,1	55,4	**61,1**	**58,5**	**59,8**
2.OG	W	58,6	57,5	57,6	57,8	**62,2**	**64,6**	**59,9**	**64,9**	**58,8**	57,6	58,6	**63,9**	**60,6**	**63,1**
Sechsheldener Straße 13			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	37,9	42,7	46,0	44,7	44,2	51,6	38,7	36,5	42,9	49,4	41,1	54,1	37,0
1.OG	NW	55,0	40,2	44,0	47,5	46,2	45,9	52,3	43,9	39,9	44,1	50,1	44,0	54,6	40,7
2.OG	NW	55,0	49,7	51,6	53,6	53,5	54,8	**55,9**	52,1	50,6	51,9	**56,4**	54,8	**56,6**	52,0
EG	SO	55,0	46,6	54,6	54,6	53,3	**56,2**	**58,4**	52,9	46,3	51,7	**60,9**	54,6	**61,3**	49,3
1.OG	SO	56,7	54,4	**58,8**	**61,9**	**59,4**	**60,4**	**61,5**	54,0	49,4	**59,9**	**62,1**	**57,2**	**63,8**	51,1
2.OG	SO	57,7	55,7	**61,8**	**65,2**	**61,4**	**63,1**	**63,9**	55,8	52,4	**61,8**	**63,8**	57,7	**66,6**	53,6
EG	SW	55,0	43,5	45,6	**55,9**	51,0	51,0	**61,2**	49,8	44,4	45,7	**59,6**	51,3	**63,2**	46,2
1.OG	SW	55,1	48,7	52,6	**61,5**	55,0	**56,9**	**63,4**	53,8	49,6	51,2	**63,4**	**56,6**	**66,9**	51,6
2.OG	SW	56,0	52,3	55,4	**63,7**	**58,3**	**58,4**	**63,8**	55,3	52,7	54,4	**63,8**	**57,3**	**66,5**	54,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 14			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,0	42,7	43,2	47,8	48,8	44,7	47,1	42,8	43,9	46,6	51,5	46,4	45,6
1.OG	N	55,0	47,7	48,2	48,6	51,7	53,0	49,9	51,6	48,4	54,1	54,9	**56,8**	55,0	55,0
EG	O	55,0	54,1	54,2	54,4	**64,2**	**61,9**	**55,3**	**58,5**	**55,1**	54,2	**55,7**	**66,7**	**56,1**	**57,6**
1.OG	O	55,0	**55,7**	**55,9**	**56,2**	**64,5**	**62,9**	**57,6**	**59,7**	**56,6**	**55,9**	**58,1**	**67,5**	**58,0**	**59,6**
1.OG	S	56,6	**59,0**	**59,4**	**60,0**	**66,2**	**66,0**	**61,6**	**65,4**	**59,4**	**59,1**	**63,0**	**68,5**	**61,9**	**62,0**
EG	W	55,0	50,1	50,2	50,3	**55,3**	**58,3**	52,6	**55,1**	53,2	50,4	50,7	**59,2**	54,2	**58,2**
1.OG	W	55,5	54,5	54,6	54,7	**62,9**	**64,0**	**56,5**	**64,6**	**56,1**	54,8	55,2	**63,0**	**57,5**	**60,3**
Sechsheldener Straße 15			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	46,3	**55,9**	**57,2**	**55,2**	**57,4**	50,8	38,2	37,1	**55,4**	48,9	39,7	55,0	37,6
1.OG	NO	55,6	51,0	**59,5**	**59,6**	**57,5**	**60,9**	54,7	41,0	40,0	**59,2**	52,0	42,3	**57,2**	40,5
EG	SO	55,0	48,4	**57,8**	**61,0**	54,7	**58,4**	**57,3**	47,6	41,6	**55,7**	**59,8**	47,7	**61,5**	42,1
1.OG	SO	56,0	51,2	**61,4**	**64,1**	**58,4**	**61,5**	**62,6**	51,0	46,4	**57,2**	**62,9**	51,9	**65,7**	47,2
Sechsheldener Straße 15a			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	49,2	**57,2**	**55,3**	**56,5**	**58,0**	46,8	38,1	36,5	**58,4**	47,8	39,1	50,2	37,4
1.OG	NO	55,7	54,4	**60,6**	**58,6**	**58,9**	**61,1**	48,7	39,6	38,4	**61,3**	51,8	40,6	49,2	39,1
2.OG	NO	57,2	56,1	**62,6**	**62,5**	**61,8**	**63,2**	52,9	45,8	44,3	**63,2**	55,4	46,9	56,9	45,1
EG	NW	55,0	44,4	46,2	47,9	46,6	49,3	50,3	44,8	46,9	47,5	52,9	49,0	52,8	49,5
1.OG	NW	55,0	48,7	50,0	50,9	50,0	52,2	52,4	49,1	50,1	50,6	54,1	51,5	54,4	51,6
2.OG	NW	55,0	50,8	52,9	54,6	54,7	55,0	55,0	53,1	51,5	53,6	**56,7**	54,0	**57,1**	53,0
2.OG	SO	58,1	55,4	**61,6**	**64,3**	**61,7**	**62,5**	**62,8**	54,4	51,4	**61,5**	**63,0**	56,2	**65,5**	52,3
EG	SW	55,0	46,7	47,9	52,8	52,2	51,2	**60,8**	50,3	48,2	48,3	**62,1**	50,9	**62,2**	49,6
EG	SW	55,0	45,3	46,7	50,1	53,1	52,7	52,9	50,4	47,1	47,1	**60,0**	53,2	**55,4**	48,8
1.OG	SW	55,5	50,5	51,5	**57,8**	55,1	55,2	**62,0**	53,3	51,5	51,5	**62,6**	54,9	**63,7**	52,6
1.OG	SW	55,0	49,4	50,3	55,0	**55,2**	55,0	**57,5**	53,3	50,5	50,4	**62,1**	**55,5**	**59,9**	51,9
2.OG	SW	56,9	53,0	**57,5**	**63,2**	**59,0**	**60,2**	**63,0**	54,9	53,2	55,4	**63,1**	**57,1**	**65,4**	54,0
2.OG	SW	57,2	52,9	**57,4**	**63,4**	**59,6**	**59,7**	**63,0**	55,0	53,0	55,6	**63,0**	**57,4**	**65,6**	53,6

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 16			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,4	43,9	45,3	47,6	46,8	46,7	47,1	43,8	47,7	50,4	50,1	49,3	48,2
1.OG	N	55,0	46,4	46,8	47,8	49,6	49,6	48,7	49,6	47,0	53,1	54,1	54,2	54,0	53,4
2.OG	N	55,0	51,3	52,5	53,5	55,0	**55,2**	54,3	54,2	52,1	54,8	**57,3**	**56,9**	**57,0**	55,0
EG	S	55,4	**58,0**	**58,7**	**59,8**	**66,0**	**65,3**	**61,1**	**64,9**	**58,0**	**59,1**	**63,6**	**69,0**	**61,6**	**60,0**
1.OG	S	56,4	**59,3**	**59,7**	**60,4**	**66,4**	**66,1**	**62,1**	**65,3**	**59,6**	**60,0**	**64,1**	**69,8**	**62,3**	**61,8**
2.OG	S	57,4	**59,4**	**59,9**	**60,6**	**66,3**	**66,3**	**62,5**	**65,2**	**59,6**	**60,0**	**64,6**	**70,0**	**62,3**	**61,8**
2.OG	S	57,3	**60,3**	**60,6**	**61,2**	**66,7**	**66,7**	**62,9**	**65,6**	**60,7**	**60,7**	**64,6**	**70,3**	**62,9**	**62,5**
EG	W	55,0	53,1	53,2	53,4	**63,3**	**63,7**	53,7	**64,0**	53,2	53,2	53,8	**62,3**	54,2	**57,1**
1.OG	W	55,0	55,0	**55,3**	**55,6**	**63,6**	**64,7**	**56,5**	**64,3**	**55,4**	**55,3**	**55,7**	**63,7**	**57,2**	**60,0**
2.OG	W	56,7	**57,2**	**57,3**	**57,4**	**64,2**	**65,5**	**58,6**	**64,6**	**58,0**	**57,2**	**58,0**	**65,1**	**59,3**	**61,1**
Sechsheldener Straße 18			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,6	44,4	45,2	48,0	48,4	48,7	46,6	43,9	45,4	52,0	51,5	47,2	45,9
1.OG	N	55,0	43,8	45,5	46,9	49,8	50,2	50,1	47,9	44,0	47,1	54,4	53,1	50,0	46,5
EG	O	55,0	55,0	**56,2**	**57,8**	**62,6**	**58,1**	**60,5**	**56,2**	54,4	**56,5**	**64,0**	**67,8**	**60,0**	54,8
1.OG	O	55,0	**56,4**	**57,3**	**58,7**	**63,1**	**59,2**	**61,1**	**57,5**	**55,9**	**57,6**	**64,4**	**68,5**	**60,7**	**56,3**
EG	S	55,4	**58,1**	**58,7**	**59,7**	**65,9**	**65,1**	**61,9**	**64,5**	**58,5**	**59,1**	**64,5**	**69,8**	**61,9**	**60,8**
1.OG	S	56,2	**59,3**	**59,8**	**60,6**	**66,3**	**65,8**	**62,6**	**64,9**	**59,7**	**60,1**	**65,0**	**70,3**	**62,7**	**61,6**
Sechsheldener Straße 19			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	46,0	**56,1**	**59,7**	**55,1**	**56,9**	50,0	45,9	39,1	**55,8**	47,9	44,7	**56,6**	41,4
1.OG	NO	55,8	52,0	**59,2**	**61,5**	**57,5**	**59,9**	53,2	49,8	43,9	**57,6**	53,4	51,5	**58,7**	45,8
EG	NW	55,0	43,4	45,6	47,3	45,9	49,5	48,5	44,1	46,8	46,3	47,4	47,2	51,9	45,3
1.OG	NW	55,0	48,4	50,5	52,4	52,2	53,2	53,0	50,5	49,8	51,0	53,7	52,0	**55,2**	51,4
EG	SO	57,3	53,0	**59,2**	**63,1**	**59,0**	**60,0**	**62,7**	50,5	47,4	**59,4**	**59,9**	51,2	**65,2**	49,4
EG	SO	57,5	52,6	56,3	**63,0**	57,1	**57,8**	**62,7**	51,1	49,1	**59,3**	**61,4**	52,4	**65,2**	51,0
1.OG	SO	58,3	55,1	**59,9**	**63,5**	**59,2**	**61,2**	**63,1**	53,8	52,2	**60,4**	**63,0**	56,5	**65,3**	53,0
1.OG	SO	58,1	55,7	**60,2**	**63,5**	**60,5**	**61,1**	**63,1**	53,7	51,2	**61,2**	**61,8**	56,4	**65,4**	52,2
EG	SW	55,3	48,6	**56,0**	**60,9**	52,2	**57,3**	**61,7**	51,4	49,6	51,1	**59,0**	52,7	**64,5**	50,6
1.OG	SW	56,2	52,2	56,2	**61,7**	**56,3**	**57,8**	**62,4**	54,5	52,4	53,4	**61,1**	**57,1**	**65,2**	53,4

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 20			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	47,0	47,3	47,9	49,6	50,2	49,6	49,3	47,1	52,5	54,3	54,2	53,1	52,6
1.OG	N	55,0	50,1	51,0	52,0	52,8	53,6	52,7	52,1	50,1	53,5	**55,6**	**55,8**	**55,2**	53,2
EG	S	55,0	**56,9**	**57,7**	**59,5**	**65,2**	**63,9**	**62,1**	**63,3**	**57,0**	**57,9**	**65,7**	**68,8**	**62,3**	**59,5**
1.OG	S	56,2	**58,1**	**58,8**	**60,5**	**65,6**	**64,6**	**62,8**	**63,8**	**58,4**	**59,1**	**66,0**	**69,5**	**63,1**	**60,3**
EG	W	55,0	54,2	54,5	**56,2**	**63,3**	**62,7**	**59,1**	**62,6**	54,2	54,6	**62,2**	**66,6**	**58,2**	54,8
1.OG	W	55,0	**55,4**	**56,0**	**57,5**	**63,7**	**63,4**	**59,9**	**63,0**	**55,4**	**56,2**	**63,1**	**67,5**	**59,5**	**56,7**
Sechsheldener Straße 21			Nutzung: WA												
1.OG	NW	55,0	47,6	48,9	50,0	50,6	51,3	51,8	49,0	49,1	49,4	53,2	50,7	53,7	50,9
EG	SO	55,7	51,4	**57,5**	**59,6**	**58,7**	**58,3**	50,4	49,9	44,4	**59,4**	54,5	51,0	53,8	48,3
1.OG	SO	57,3	54,8	**60,6**	**62,7**	**60,6**	**61,6**	54,3	51,6	47,1	**62,5**	**57,5**	54,3	**59,0**	49,6
EG	SW	55,0	45,6	53,3	51,0	51,8	**56,0**	**59,4**	50,8	46,4	51,0	**60,8**	50,5	**60,6**	47,8
1.OG	SW	55,0	48,9	**55,1**	**56,7**	**55,1**	**58,5**	**60,3**	53,1	49,9	52,8	**61,4**	54,8	**62,1**	51,7
Sechsheldener Straße 22			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	46,2	48,0	49,2	51,5	52,6	50,2	51,1	46,5	51,3	53,3	**55,2**	52,2	50,5
EG	S	55,0	**56,3**	**57,6**	**59,5**	**63,3**	**62,7**	**63,5**	**61,8**	**56,7**	**57,4**	**67,6**	**66,8**	**63,1**	**58,2**
EG	W	55,0	54,2	54,3	54,5	**62,6**	**61,9**	**56,6**	**61,4**	**55,5**	**55,3**	**57,5**	**67,3**	**56,2**	**57,6**
Sechsheldener Straße 23			Nutzung: WA												
2.OG	NO	56,4	53,9	**60,5**	**60,0**	**57,7**	**60,9**	53,3	46,8	44,8	**60,8**	55,1	47,6	56,3	45,8
EG	NW	55,0	41,1	43,7	45,4	44,4	45,8	44,8	41,8	42,3	44,1	45,0	43,5	47,1	43,5
1.OG	NW	55,0	46,6	48,2	49,0	48,9	51,0	49,8	48,1	48,5	49,4	50,2	50,3	52,5	50,6
2.OG	NW	55,0	50,8	53,5	**55,4**	**55,2**	**55,6**	**55,4**	53,1	51,1	54,1	**56,8**	54,1	**57,4**	52,3
EG	SO	55,9	48,7	**56,9**	**59,9**	54,2	**57,7**	54,9	50,2	42,1	**57,5**	54,7	50,5	**59,4**	47,7
1.OG	SO	57,2	51,8	**60,0**	**62,6**	**58,5**	**61,1**	**58,8**	51,5	45,8	**58,9**	57,1	53,7	**62,7**	49,4
2.OG	SO	58,3	55,1	**61,0**	**63,1**	**59,7**	**61,9**	**60,8**	53,5	50,5	**61,2**	**60,2**	55,6	**63,9**	51,8

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 24			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	47,1	47,7	48,9	**56,2**	**56,9**	51,6	49,3	47,4	50,0	54,4	**59,4**	52,7	48,6
1.OG	N	55,0	51,7	52,7	54,1	54,3	**58,7**	**55,2**	53,4	52,3	54,4	**57,6**	**62,1**	**56,9**	53,1
EG	O	55,0	52,0	53,6	**57,7**	53,8	**55,7**	**64,1**	52,5	53,1	53,6	**68,6**	**56,7**	**63,4**	55,0
1.OG	O	55,0	55,0	**56,5**	**59,1**	**57,5**	**57,8**	**64,5**	**55,5**	54,8	**56,9**	**68,6**	**59,2**	**64,3**	54,8
1.OG	S	55,6	**57,6**	**58,8**	**60,6**	**64,2**	**62,7**	**64,8**	**61,7**	**57,8**	**58,8**	**68,7**	**67,8**	**64,4**	**59,1**
1.OG	W	55,0	**55,5**	**55,6**	**55,9**	**63,3**	**61,8**	**57,8**	**61,3**	**56,4**	**56,0**	**59,4**	**67,3**	**58,3**	**58,2**
Sechsheldener Straße 25			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	48,8	**56,4**	**55,7**	**56,1**	**57,2**	54,1	43,5	45,5	**59,4**	49,3	43,2	53,8	43,3
1.OG	NO	55,0	54,0	**57,8**	**57,8**	**58,2**	**58,2**	50,9	48,4	49,1	**60,7**	52,6	48,4	53,7	48,4
EG	NW	55,0	48,4	49,1	49,6	49,5	51,4	50,0	48,5	50,0	49,5	49,6	50,7	51,9	51,2
1.OG	NW	55,0	50,6	51,6	52,4	52,3	53,9	52,5	51,2	51,9	52,3	52,1	52,9	54,2	52,9
EG	SO	55,9	51,8	55,9	**60,8**	54,6	**56,9**	**58,0**	48,9	41,7	**58,2**	**57,9**	47,2	**62,4**	42,2
1.OG	SO	57,4	53,1	**58,2**	**62,5**	**58,9**	**59,7**	**59,9**	51,5	45,5	**59,3**	**58,5**	52,0	**62,9**	47,0
Sechsheldener Straße 26			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,6	44,1	45,9	47,9	48,0	48,9	47,3	44,0	44,8	52,5	51,2	49,8	45,8
1.OG	N	55,0	49,8	50,1	52,0	52,6	52,9	54,8	51,9	50,3	50,1	**57,9**	**55,4**	**55,9**	51,6
EG	O	55,0	54,9	**57,2**	**61,5**	**57,3**	**57,6**	**67,7**	54,2	54,0	**56,7**	**72,6**	**55,1**	**67,8**	54,2
1.OG	O	55,0	**55,9**	**57,9**	**61,3**	**58,4**	**58,6**	**66,0**	**55,7**	**55,3**	**57,7**	**70,4**	**57,4**	**66,3**	**55,3**
1.OG	S	55,1	**57,7**	**59,2**	**61,7**	**62,8**	**62,5**	**66,4**	**60,8**	**58,0**	**59,4**	**70,8**	**65,8**	**66,5**	**59,0**
EG	W	55,0	51,9	52,0	52,3	**61,2**	**59,5**	**55,5**	**59,1**	53,5	52,1	**60,9**	**64,9**	**55,5**	**55,8**
1.OG	W	55,0	54,1	54,3	54,9	**62,2**	**60,4**	**57,8**	**59,8**	**55,1**	54,3	**63,1**	**65,6**	**57,8**	**56,9**
Sechsheldener Straße 27			Nutzung: WA												
EG	SO	56,3	52,1	**59,9**	**58,0**	**57,3**	**60,7**	**57,7**	52,0	49,8	**59,8**	**57,9**	51,8	**59,7**	50,4
1.OG	SO	57,6	56,4	**61,0**	**61,2**	**59,5**	**61,7**	**59,5**	54,8	53,7	**61,7**	**59,6**	55,6	**61,9**	53,9

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 27a			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	47,7	49,5	52,7	45,7	48,9	44,9	37,8	38,7	52,9	53,1	42,2	47,1	41,7
1.OG	NO	55,1	**55,4**	**58,3**	**58,6**	**55,2**	**58,0**	47,7	43,3	45,2	**60,4**	53,9	50,0	52,4	49,5
1.OG	SO	58,1	54,4	**60,2**	**61,7**	**59,0**	**61,2**	**61,2**	53,8	51,5	**60,7**	**60,8**	55,9	**63,2**	52,4
EG	SW	55,0	49,0	**56,9**	**58,7**	54,1	**57,9**	**57,6**	51,8	49,5	53,2	54,3	51,7	**60,4**	50,1
1.OG	SW	56,2	51,7	**59,7**	**60,4**	**56,3**	**60,4**	**58,4**	53,0	51,1	**56,3**	**56,8**	54,8	**61,4**	51,5
Sechsheldener Straße 29			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	50,4	52,4	**55,9**	50,4	51,8	53,7	40,5	39,6	**57,6**	52,5	42,0	**55,8**	40,2
1.OG	NO	55,0	53,4	**56,8**	**58,3**	**56,1**	**56,8**	**56,5**	47,2	45,8	**59,9**	**55,8**	48,5	**59,4**	46,7
EG	NW	55,0	37,2	42,3	43,6	42,3	43,3	40,2	38,4	34,9	44,4	41,1	39,0	41,9	37,8
1.OG	NW	55,0	42,0	46,8	47,8	47,0	48,2	45,3	44,4	39,8	48,8	46,6	44,7	47,0	43,7
EG	SO	55,6	49,3	55,0	**58,2**	53,6	**56,8**	**56,2**	51,4	49,6	54,4	**57,5**	52,2	**58,7**	50,8
1.OG	SO	57,6	55,2	**59,8**	**60,7**	**58,3**	**60,7**	**59,0**	54,4	53,4	**60,1**	**59,0**	55,6	**61,4**	53,9
Sechsheldener Straße 30			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	49,8	50,8	51,9	50,7	52,0	52,6	50,3	50,1	52,7	**55,3**	53,1	**55,8**	52,8
1.OG	N	55,0	51,0	51,9	52,9	52,7	53,4	53,3	52,0	51,5	53,5	**55,8**	54,0	**56,6**	53,8
2.OG	N	55,0	51,6	52,6	53,8	53,7	54,7	54,7	52,8	52,3	53,0	**56,7**	54,6	**57,1**	52,9
EG	O	55,0	**55,9**	**58,0**	**62,0**	**57,7**	**59,4**	**66,8**	**55,5**	**55,2**	**57,6**	**69,6**	**58,7**	**67,6**	**56,4**
1.OG	O	55,0	**57,1**	**59,3**	**62,7**	**59,2**	**59,7**	**66,8**	**56,5**	**56,3**	**58,9**	**69,7**	**57,0**	**67,6**	**56,3**
2.OG	O	55,0	**57,8**	**59,5**	**63,1**	**60,0**	**59,9**	**66,9**	**57,3**	**57,1**	**59,5**	**69,8**	**58,0**	**67,7**	**57,2**
EG	S	55,0	**57,7**	**59,2**	**62,5**	**61,2**	**61,7**	**67,0**	**59,3**	**57,7**	**59,1**	**71,0**	**62,9**	**67,6**	**58,3**
1.OG	S	55,4	**58,9**	**60,2**	**63,1**	**62,7**	**62,8**	**67,2**	**60,8**	**58,9**	**60,0**	**71,1**	**64,2**	**67,7**	**59,2**
2.OG	S	56,3	**59,5**	**60,8**	**63,5**	**63,4**	**63,3**	**67,3**	**61,3**	**59,5**	**60,8**	**71,1**	**64,9**	**67,9**	**60,1**
1.OG	W	55,0	**55,6**	**56,8**	**57,3**	**59,9**	**60,3**	**58,9**	**57,8**	**55,7**	**55,7**	**67,7**	**63,2**	**57,9**	**56,4**
2.OG	W	55,1	**56,5**	**56,6**	**57,0**	**61,7**	**61,1**	**60,1**	**60,0**	**57,1**	**56,6**	**68,0**	**64,7**	**59,4**	**58,2**
Sechsheldener Straße 31			Nutzung: WA												
1.OG	NO	55,0	52,2	**59,0**	**55,2**	**57,3**	**59,0**	55,0	48,8	43,3	**60,8**	**55,1**	50,5	**56,4**	44,8
EG	NW	55,0	38,3	43,0	43,7	43,0	44,2	41,4	38,7	37,9	44,5	41,5	39,9	43,7	38,6
1.OG	NW	55,0	42,3	46,5	47,5	46,1	48,2	45,9	43,0	43,7	47,7	45,3	44,1	48,5	43,1
EG	SO	55,4	48,7	**55,9**	55,4	54,1	**58,2**	53,8	50,8	46,5	**57,1**	**57,5**	52,4	**56,1**	49,6
1.OG	SO	58,1	53,9	**59,5**	**59,4**	57,9	**60,9**	57,0	52,8	49,7	**61,3**	**59,5**	56,0	**59,8**	52,3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 32			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	51,5	52,1	**58,4**	52,3	52,6	**61,1**	52,1	51,5	52,2	**64,1**	52,8	**64,5**	52,0
1.OG	N	55,0	52,4	53,6	**60,4**	53,4	54,4	**62,6**	53,0	52,4	53,1	**56,4**	54,1	**65,4**	52,7
Sechsheldener Straße 32			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	**55,4**	**58,1**	**64,3**	**57,5**	**59,1**	**67,5**	**55,2**	**55,1**	**57,6**	**59,9**	**55,3**	**69,9**	54,8
Sechsheldener Straße 32			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	53,9	**56,7**	**63,6**	**56,8**	**58,6**	**67,2**	**55,5**	54,2	**55,2**	**58,4**	**57,5**	**69,5**	54,9
1.OG	O	55,0	**55,9**	**58,9**	**64,0**	**59,0**	**60,5**	**67,7**	**57,2**	**55,9**	**57,9**	**60,8**	**59,2**	**69,0**	**56,6**
1.OG	S	55,5	**57,4**	**60,0**	**64,3**	**61,4**	**62,5**	**67,9**	**59,1**	**57,4**	**60,0**	**70,0**	**61,7**	**69,8**	**58,1**
EG	W	55,0	53,9	54,0	54,4	**58,4**	**58,7**	**64,0**	**57,6**	54,2	54,0	**69,6**	**60,2**	**62,4**	**55,8**
Sechsheldener Straße 32			Nutzung: WA												
EG	W	55,0	**56,6**	**56,8**	**57,4**	**60,0**	**60,3**	**66,1**	**58,9**	**57,0**	**56,7**	**72,6**	**60,9**	**65,1**	**57,7**
Sechsheldener Straße 32			Nutzung: WA												
1.OG	W	55,0	**55,1**	**55,3**	**56,1**	**59,3**	**59,3**	**64,2**	**58,3**	**55,4**	**55,3**	**69,7**	**61,7**	**63,0**	**56,7**
Sechsheldener Straße 32b			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	**56,2**	**58,2**	**65,0**	**57,9**	**58,9**	**68,2**	**56,0**	**55,9**	**58,0**	**61,8**	**56,2**	**70,5**	**55,9**
1.OG	O	55,0	**58,4**	**60,4**	**65,4**	**60,2**	**61,3**	**68,3**	**58,2**	**57,9**	**60,0**	**67,0**	**58,9**	**70,6**	**58,0**
EG	S	55,0	**59,4**	**60,9**	**65,2**	**62,5**	**62,8**	**69,3**	**60,5**	**59,5**	**60,4**	**71,3**	**62,3**	**71,2**	**59,9**
1.OG	S	55,0	**61,0**	**62,2**	**65,8**	**63,6**	**63,6**	**69,5**	**61,8**	**60,9**	**62,1**	**71,5**	**63,0**	**71,3**	**61,2**
EG	W	55,0	**56,5**	**56,6**	**57,4**	**60,1**	**59,9**	**66,0**	**58,8**	**57,0**	**56,7**	**71,1**	**61,0**	**65,4**	**57,8**
1.OG	W	55,0	**58,1**	**58,4**	**60,4**	**61,3**	**61,0**	**67,6**	**60,0**	**58,4**	**58,5**	**71,1**	**61,8**	**68,0**	**59,0**
Sechsheldener Straße 33			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	41,8	43,1	44,8	44,8	44,4	42,0	40,8	38,8	45,7	45,4	41,7	43,9	39,5
Sechsheldener Straße 33			Nutzung: WA												
2.OG	N	55,0	47,2	51,1	52,3	51,0	52,0	50,0	47,0	46,2	52,4	50,4	47,3	51,9	46,3
Sechsheldener Straße 33			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	49,1	53,6	54,0	51,1	54,5	48,7	46,8	39,0	**56,5**	52,5	49,0	50,7	45,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 33			Nutzung: WA												
1.OG	O	55,0	47,8	**55,7**	53,8	53,6	**56,5**	48,4	44,8	46,3	**56,4**	47,4	47,0	51,5	46,4
2.OG	O	56,5	52,9	**60,2**	**58,4**	**57,4**	**60,4**	50,2	44,2	42,3	**61,0**	52,2	45,3	53,4	43,4
2.OG	S	57,8	55,1	**60,9**	**61,6**	**59,9**	**61,4**	**59,3**	53,2	51,5	**62,0**	**59,9**	54,7	**60,8**	52,2
Sechsheldener Straße 33			Nutzung: WA												
EG	W	55,0	41,6	44,8	46,3	44,6	46,7	44,9	43,5	43,1	45,2	44,6	43,8	47,2	43,8
Sechsheldener Straße 33			Nutzung: WA												
EG	W	55,0	38,8	54,3	**55,7**	49,0	**55,8**	48,0	39,6	37,3	51,8	45,5	40,0	52,9	38,5
1.OG	W	55,0	44,6	**57,0**	**57,5**	50,5	**58,0**	53,1	44,7	42,4	52,5	51,5	44,9	**55,9**	43,5
2.OG	W	56,1	51,8	**59,0**	**60,0**	**56,6**	**60,1**	**57,6**	52,7	51,0	**57,1**	**57,1**	54,2	**59,9**	51,0
Sechsheldener Straße 34			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,9	46,6	**61,5**	52,2	50,4	**58,4**	47,6	44,8	48,0	53,6	52,5	**64,2**	46,0
1.OG	N	55,0	48,7	51,1	**60,2**	53,9	53,7	**60,5**	50,8	48,7	52,1	55,0	**55,3**	**63,7**	49,8
2.OG	N	55,1	52,8	**55,8**	**61,8**	**55,8**	**57,9**	**60,9**	53,9	52,9	**56,4**	**60,6**	**57,5**	**65,1**	53,9
EG	O	55,0	45,8	**55,3**	**63,1**	50,5	**56,0**	**61,9**	43,7	42,6	54,3	53,1	44,9	**67,8**	42,9
1.OG	O	55,0	51,4	**57,5**	**65,6**	54,1	**58,6**	**64,5**	48,6	48,2	**57,0**	54,7	49,4	**68,8**	48,4
2.OG	O	55,2	55,1	**60,9**	**66,0**	**58,4**	**61,7**	**65,9**	53,3	52,6	**59,9**	**60,7**	54,8	**69,1**	53,0
EG	S	55,0	**57,4**	**58,7**	**64,1**	**61,0**	**61,3**	**68,5**	**59,3**	**57,2**	**58,5**	**69,4**	**61,1**	**71,0**	**57,6**
EG	S	55,0	**56,5**	**56,8**	**60,7**	**60,1**	**60,4**	**68,9**	**59,1**	**56,8**	**57,9**	**70,6**	**61,0**	**70,9**	**57,4**
1.OG	S	55,4	**58,9**	**60,7**	**65,9**	**61,6**	**62,5**	**68,6**	**60,0**	**58,8**	**59,9**	**68,9**	**61,4**	**71,1**	**59,2**
1.OG	S	55,0	**58,0**	**60,1**	**66,1**	**61,0**	**62,1**	**68,6**	**59,2**	**57,9**	**60,0**	**68,5**	**61,0**	**71,2**	**58,4**
2.OG	S	56,1	**59,3**	**62,5**	**66,7**	**62,7**	**64,0**	**68,7**	**60,2**	**59,1**	**62,0**	**68,6**	**61,9**	**71,3**	**59,6**
2.OG	S	56,4	**59,7**	**62,5**	**66,3**	**62,8**	**64,0**	**68,7**	**60,6**	**59,6**	**61,4**	**69,0**	**62,2**	**71,1**	**60,0**
EG	W	55,0	**55,4**	**57,0**	**60,2**	**57,9**	**59,1**	**67,0**	**56,1**	**55,1**	**55,1**	**69,2**	**57,5**	**67,9**	**55,6**
1.OG	W	55,0	**56,4**	**56,6**	**59,2**	**59,5**	**59,6**	**67,2**	**58,3**	**56,8**	**56,6**	**68,5**	**60,0**	**67,7**	**57,3**
2.OG	W	55,4	**58,0**	**58,7**	**61,4**	**60,7**	**61,3**	**67,5**	**59,6**	**58,3**	**58,7**	**68,6**	**61,6**	**68,6**	**58,8**

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 34a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	55,0	**55,1**	**57,2**	**55,9**	**56,9**	**66,5**	**55,7**	**55,5**	**55,2**	**61,8**	**57,4**	**67,8**	**55,9**
EG	N	55,0	44,2	46,3	51,8	47,0	48,1	**57,1**	44,8	44,0	46,7	52,4	46,5	**59,3**	44,5
EG	O	55,0	52,0	53,1	**63,3**	53,1	53,6	**63,1**	52,1	51,9	53,0	**56,2**	52,5	**68,3**	52,0
EG	S	55,0	**62,6**	**62,9**	**68,1**	**63,9**	**63,9**	**71,2**	**63,1**	**62,7**	**62,8**	**70,7**	**64,0**	**73,8**	**62,9**
EG	W	55,0	**60,5**	**60,5**	**61,8**	**61,7**	**62,2**	**71,0**	**61,3**	**60,6**	**60,5**	**69,8**	**62,6**	**71,7**	**60,9**
EG	W	55,0	**55,1**	**55,2**	**56,4**	**58,2**	**59,3**	**68,0**	**57,3**	**55,6**	**55,3**	**69,2**	**59,8**	**69,8**	**56,3**
Sechsheldener Straße 35			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,5	49,8	**55,2**	49,1	48,6	39,4	35,5	33,5	52,4	45,0	37,5	46,9	35,0
1.OG	N	55,0	49,8	54,0	**56,5**	53,7	53,6	42,9	40,0	37,2	**56,9**	50,0	41,1	49,0	39,6
EG	O	55,0	49,7	**58,5**	53,8	**56,8**	**57,9**	45,0	44,7	44,5	**59,9**	48,1	45,7	46,6	45,8
1.OG	O	55,5	53,5	**60,4**	**57,7**	**59,9**	**59,6**	47,3	47,0	46,9	**62,6**	52,1	46,7	48,0	46,8
EG	S	55,0	49,8	**56,6**	54,0	**57,6**	**56,3**	50,9	46,7	47,2	**59,2**	49,6	47,5	53,0	46,5
1.OG	S	55,5	53,4	**58,9**	**58,3**	**58,0**	**58,9**	52,9	50,0	49,4	**62,1**	54,8	51,0	**55,7**	49,7
1.OG	W	55,0	46,2	**55,9**	53,9	54,5	**56,3**	53,2	49,1	45,9	**56,4**	54,3	51,6	**55,4**	47,7
Sechsheldener Straße 36			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	43,4	53,0	54,9	53,8	54,8	49,1	50,4	43,3	52,3	49,8	52,3	53,4	48,6
1.OG	NW	55,0	46,6	54,8	**57,5**	**56,0**	**57,1**	51,1	51,6	46,4	53,5	**55,1**	54,5	**55,7**	49,8
EG	SO	55,0	50,9	**60,4**	**61,9**	**62,1**	**61,2**	**56,0**	49,7	47,0	**60,3**	**57,5**	50,9	**60,5**	48,1
1.OG	SO	55,6	54,4	**63,3**	**63,3**	**62,7**	**63,9**	**57,9**	51,9	49,8	**62,3**	**59,6**	53,3	**62,0**	50,3
1.OG	SO	55,8	54,5	**62,9**	**64,1**	**61,7**	**63,3**	**61,2**	50,2	50,1	**60,1**	**58,9**	50,9	**64,5**	49,7
Sechsheldener Straße 37			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,8	47,1	51,2	49,6	46,5	48,1	35,7	33,9	53,0	43,5	36,8	49,6	34,8
1.OG	N	55,0	50,2	51,0	54,5	54,4	50,3	51,2	39,5	37,9	**57,2**	48,6	40,1	52,7	38,8
EG	S	55,0	49,6	51,9	53,7	52,4	53,0	52,5	50,1	49,3	**55,2**	52,2	51,1	54,0	50,0
1.OG	S	57,2	53,8	**57,4**	**59,0**	**57,4**	**57,8**	55,7	52,2	51,4	**60,3**	54,8	52,8	**57,3**	51,1
EG	W	55,0	49,7	**57,1**	**55,1**	47,6	**57,4**	52,1	43,5	37,8	52,1	46,2	44,5	53,9	38,6
1.OG	W	55,7	53,0	**58,8**	**58,4**	52,0	**59,2**	54,2	47,4	42,9	**56,7**	50,2	48,9	**56,1**	43,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 39			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	41,5	50,8	51,7	50,4	50,8	38,5	35,1	34,7	52,5	41,5	37,0	40,8	35,2
1.OG	N	55,0	45,8	54,7	**57,1**	54,5	54,3	41,8	39,0	39,1	**56,3**	49,7	40,4	44,2	39,3
EG	O	55,0	48,2	54,4	54,9	**55,8**	54,7	44,1	44,2	42,0	**59,1**	48,4	45,2	46,7	43,7
1.OG	O	56,3	54,1	**58,2**	**57,9**	**58,4**	**58,2**	48,0	47,9	46,0	**62,4**	54,0	50,0	50,1	46,9
EG	S	55,0	49,2	51,8	**55,8**	53,3	52,3	51,3	48,1	46,5	**56,2**	52,9	49,2	53,7	48,1
1.OG	S	57,4	54,7	**57,9**	**59,2**	**58,3**	**58,4**	55,1	51,0	49,0	**61,8**	57,3	52,7	57,0	50,1
Sechsheldener Straße 40			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	52,9	**59,0**	**56,3**	**58,5**	**59,0**	**55,9**	46,9	44,9	**61,4**	**56,8**	46,8	**57,8**	45,0
1.OG	NO	57,6	55,7	**61,4**	**58,7**	**60,5**	**61,4**	56,0	51,5	49,1	**64,0**	**59,6**	53,2	56,6	50,4
EG	NW	55,0	42,2	47,1	52,2	45,3	49,1	48,5	46,1	45,5	47,8	48,7	47,6	51,8	48,1
1.OG	NW	55,0	46,8	50,0	54,2	50,7	52,3	51,4	50,4	46,9	51,6	54,1	51,5	53,9	50,6
EG	SW	55,0	47,2	**58,0**	**56,3**	50,8	**58,2**	**59,0**	49,3	46,3	**55,5**	**58,4**	49,7	**62,3**	46,9
1.OG	SW	56,2	51,2	**60,2**	**60,0**	**57,3**	**60,6**	**60,5**	52,4	50,0	**57,7**	**58,9**	53,6	**64,4**	50,5
Sechsheldener Straße 41			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,9	48,0	48,3	49,8	48,1	40,6	35,8	34,5	52,4	43,3	37,1	42,3	35,2
1.OG	N	55,0	47,7	52,2	52,7	54,6	52,1	44,1	40,1	39,0	**56,4**	47,4	40,9	46,3	39,6
EG	S	55,0	44,5	51,1	51,6	51,9	52,4	48,8	45,6	41,9	53,5	50,5	48,0	51,3	46,5
1.OG	S	57,0	50,5	**57,1**	**57,9**	**57,9**	**57,8**	53,6	49,7	46,6	**58,9**	55,6	52,3	55,5	49,8
1.OG	W	56,3	47,4	**57,4**	**57,2**	**57,1**	**57,7**	54,3	42,8	41,3	**58,9**	52,4	43,7	56,1	41,9
Sechsheldener Straße 42			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	51,7	**58,6**	**56,4**	**57,3**	**59,2**	51,8	49,3	43,5	**61,2**	**55,1**	50,4	54,1	47,6
1.OG	NO	57,0	55,9	**61,7**	**58,4**	**59,4**	**61,8**	53,0	49,9	49,0	**64,1**	**57,6**	52,7	55,9	50,5
EG	SO	55,0	50,7	**58,6**	**58,0**	**59,2**	**59,4**	50,1	50,4	46,5	**59,4**	**57,9**	51,0	53,1	48,6
1.OG	SO	57,3	54,9	**61,9**	**59,7**	**59,7**	**62,9**	54,1	53,2	49,8	**62,8**	**58,9**	55,5	56,7	51,9
EG	SW	55,0	46,1	**58,8**	**55,8**	51,3	**58,8**	**55,6**	48,8	44,4	**55,6**	**59,0**	49,7	**60,0**	46,8
1.OG	SW	56,0	50,7	**62,4**	**58,6**	**57,6**	**62,3**	**57,6**	50,9	47,9	**58,1**	**59,5**	53,3	**61,6**	49,9

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 43			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	43,2	53,4	52,6	51,8	53,6	45,2	39,9	39,1	53,8	43,0	40,4	47,9	39,7
2.OG	N	55,7	50,7	**57,6**	**57,0**	**57,0**	**57,6**	51,2	48,6	47,9	**57,9**	51,1	48,7	53,3	48,3
1.OG	S	55,9	49,6	**56,2**	**57,7**	55,6	**57,1**	55,1	48,7	47,1	**58,3**	55,1	50,9	**56,7**	48,5
2.OG	S	57,9	55,7	**60,4**	**61,2**	**59,7**	**60,6**	55,5	51,5	50,0	**63,2**	57,0	52,7	57,3	50,6
Sechsheldener Straße 44			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	48,6	52,3	**58,8**	49,6	52,4	52,5	41,2	38,6	**57,8**	50,8	41,3	**56,8**	39,9
1.OG	NO	55,8	54,0	55,7	**58,4**	53,7	55,4	45,8	43,6	42,2	**61,3**	53,0	44,1	48,1	42,5
EG	NW	55,0	43,7	51,9	**55,3**	47,5	53,6	48,9	43,7	45,7	49,5	46,8	47,6	53,3	47,5
1.OG	NW	55,6	48,2	55,3	**57,4**	51,6	**56,4**	51,5	49,4	48,8	53,4	49,7	50,5	**56,8**	49,5
EG	SO	55,0	45,8	**56,6**	**60,3**	53,0	**57,9**	54,9	51,4	44,1	53,4	**57,0**	52,4	**59,3**	47,5
1.OG	SO	56,5	50,6	**60,1**	**61,4**	55,2	**61,4**	**56,7**	51,8	47,0	**58,2**	**57,1**	54,6	**59,9**	50,0
Sechsheldener Straße 44a			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	48,7	54,5	**56,0**	49,6	**56,0**	48,0	44,4	45,3	53,0	49,4	47,9	52,5	47,3
1.OG	NW	55,6	52,4	**56,7**	**58,6**	54,2	**57,9**	51,5	50,0	47,9	**56,3**	53,7	51,3	**56,1**	49,3
EG	SO	55,0	47,1	**58,0**	**61,6**	**55,8**	**59,1**	52,9	49,4	43,8	**57,8**	**55,3**	50,1	**59,5**	44,6
1.OG	SO	56,7	51,7	**61,5**	**62,8**	**57,5**	**62,2**	56,4	49,9	47,8	**61,1**	**57,3**	52,3	**61,2**	48,4
EG	SW	55,0	47,0	**59,3**	**59,6**	**55,3**	**60,7**	47,7	43,1	40,5	**57,0**	49,7	43,3	53,1	41,0
1.OG	SW	56,7	51,0	**62,5**	**61,0**	**57,6**	**63,0**	54,8	49,2	46,4	**60,2**	55,6	49,7	**58,3**	47,3
Sechsheldener Straße 45			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	38,5	41,9	43,8	42,9	42,3	36,9	34,0	33,2	44,9	38,8	36,8	39,3	33,3
1.OG	N	55,0	40,3	43,4	45,9	43,9	43,8	39,1	36,1	35,4	46,4	41,1	38,8	41,8	35,6
2.OG	N	55,4	46,6	48,5	51,2	49,1	49,1	45,5	43,3	42,7	52,2	47,3	45,4	47,9	42,8
EG	O	55,0	45,9	50,1	**55,8**	49,0	49,3	40,4	36,6	34,5	53,7	51,3	37,8	42,0	35,4
1.OG	O	55,0	51,9	53,4	**59,0**	**55,1**	52,5	43,5	39,2	37,3	**56,9**	52,9	40,5	45,6	38,3
2.OG	O	56,8	54,7	55,5	**59,1**	**57,4**	55,0	48,3	47,0	46,6	**60,8**	55,1	46,7	49,9	46,5
1.OG	S	55,5	51,3	**56,8**	**59,0**	54,4	**57,2**	52,9	48,4	46,8	**58,0**	53,4	50,7	55,2	48,1
2.OG	S	57,8	55,4	**58,6**	**60,3**	**58,7**	**58,7**	55,3	51,2	49,6	**61,8**	57,5	52,5	57,0	50,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 46			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	46,4	**56,6**	55,0	**55,6**	**57,0**	46,1	42,4	39,1	**60,5**	46,0	44,0	52,6	40,3
1.OG	NO	56,2	52,0	**60,3**	**58,9**	**58,4**	**60,9**	50,9	49,3	46,3	**62,7**	51,5	51,5	56,0	48,1
EG	NW	55,0	45,3	**56,6**	52,8	48,3	**56,5**	45,0	40,5	39,0	54,0	43,2	41,6	52,0	40,3
1.OG	NW	55,5	50,3	**58,8**	**56,7**	53,4	**58,5**	49,8	46,3	45,3	**57,6**	50,4	47,1	**56,3**	46,7
EG	SO	55,0	46,5	53,6	**57,1**	54,6	**55,2**	**57,0**	50,0	42,9	**58,5**	**56,9**	51,8	**59,4**	45,8
1.OG	SO	56,6	51,8	**57,9**	**59,5**	**58,0**	**58,9**	**59,4**	50,8	47,2	**62,0**	**58,6**	53,1	**61,0**	48,5
EG	SW	55,0	42,3	53,3	**59,3**	49,2	53,9	**55,3**	42,5	39,4	52,7	54,9	43,0	**59,0**	40,1
1.OG	SW	55,9	49,4	**58,1**	**60,8**	54,5	**58,4**	**56,6**	45,4	43,4	**59,1**	**57,0**	46,0	**59,6**	44,1
Sechsheldener Straße 47			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	48,1	48,3	51,2	50,4	48,2	39,0	36,3	35,0	**55,3**	42,7	36,9	40,4	35,3
1.OG	N	55,0	51,7	52,7	**55,2**	54,9	52,2	43,0	40,1	38,5	**57,9**	47,8	40,7	44,6	39,0
EG	S	55,0	46,2	**55,8**	49,8	**57,7**	**56,6**	46,1	43,6	43,8	**60,0**	47,4	46,2	48,8	45,2
1.OG	S	56,0	50,1	**58,5**	54,8	**58,8**	**58,9**	51,3	47,9	46,9	**61,2**	52,3	50,3	53,6	48,3
EG	W	55,0	44,1	49,2	48,8	51,5	50,5	38,1	34,6	32,6	**55,2**	49,8	36,1	39,7	33,6
1.OG	W	55,0	49,1	53,0	52,5	**57,4**	53,7	41,8	36,4	34,8	**58,6**	51,8	38,0	44,6	35,9
Sechsheldener Straße 48			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	41,0	45,8	53,8	45,4	47,6	50,7	41,3	40,5	48,3	51,3	45,4	54,0	44,4
1.OG	N	55,0	43,6	48,6	**56,5**	47,4	50,8	53,5	44,0	43,5	50,8	53,0	48,0	**57,1**	47,4
2.OG	N	56,3	50,0	54,0	**58,7**	54,5	56,2	**57,2**	51,1	50,3	55,1	**56,9**	53,2	**59,6**	51,8
2.OG	S	58,1	56,0	**62,3**	**62,4**	**60,3**	**62,7**	**58,3**	52,6	50,8	**63,4**	58,0	54,3	**60,8**	51,6
EG	W	55,0	39,9	**56,7**	54,9	49,8	**57,7**	46,7	40,7	38,6	52,9	44,2	41,8	49,2	39,3
1.OG	W	56,2	44,8	**59,4**	**58,9**	53,0	**60,5**	54,5	48,4	45,8	53,9	53,9	49,7	**56,9**	47,3
2.OG	W	57,1	52,5	**61,4**	**62,2**	**57,7**	**62,3**	**58,0**	52,9	51,3	**58,4**	57,1	54,8	**60,8**	51,9

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 49			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,1	50,2	50,2	47,3	50,2	41,6	33,9	32,6	51,8	42,1	36,0	43,6	33,6
1.OG	N	55,0	48,3	53,6	54,2	50,7	53,5	48,6	36,0	34,7	**55,2**	47,6	37,5	50,5	35,5
2.OG	N	55,3	51,7	**56,3**	55,3	51,8	**56,0**	50,4	41,4	40,0	54,1	50,3	42,6	48,3	40,8
EG	O	55,0	44,5	45,1	52,3	44,8	44,4	45,5	42,4	35,8	50,6	49,9	42,7	47,5	37,0
1.OG	O	55,0	49,9	51,1	**57,9**	46,8	50,4	49,4	44,7	38,9	**57,7**	54,1	45,6	51,3	40,1
2.OG	O	56,8	54,1	53,6	**59,6**	55,5	53,2	51,8	47,5	45,1	**59,9**	55,6	49,0	53,9	46,1
EG	S	55,0	46,8	48,6	51,3	48,2	49,7	46,4	44,0	43,7	52,9	48,3	46,2	49,5	45,2
1.OG	S	55,9	52,9	54,4	**57,7**	55,8	55,0	51,1	48,0	46,8	**60,4**	53,1	50,0	53,7	48,3
2.OG	S	57,8	55,4	**58,3**	**60,6**	**58,7**	**58,6**	53,8	50,6	49,3	**62,5**	56,8	52,1	55,5	50,0
2.OG	W	57,3	53,6	**58,8**	**58,5**	**60,2**	**58,8**	53,8	50,0	48,1	**59,9**	56,6	51,7	55,6	48,7
Sechsheldener Straße 50			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	41,8	44,1	48,2	44,4	45,5	47,7	45,6	36,8	46,4	47,0	44,2	49,0	37,7
1.OG	N	55,0	46,5	46,6	52,4	47,7	48,0	52,3	47,5	39,6	50,6	52,3	47,4	53,5	40,4
2.OG	N	55,6	52,8	52,7	**56,3**	53,0	54,5	**56,5**	51,5	48,4	55,5	**56,8**	53,0	**58,1**	48,8
2.OG	S	58,0	55,7	**62,3**	**62,5**	**61,2**	**62,6**	**58,1**	52,5	50,9	**63,5**	**58,5**	54,3	**60,6**	51,7
Sechsheldener Straße 51			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	44,8	49,1	52,5	49,4	48,4	39,8	35,6	34,5	53,1	43,2	37,4	41,5	35,5
2.OG	N	55,0	51,5	53,8	**56,8**	54,9	52,9	45,7	42,1	41,4	**58,2**	49,9	43,4	47,4	41,8
2.OG	O	57,5	56,5	54,0	**61,4**	52,9	50,4	43,0	38,8	37,5	**61,7**	53,0	41,1	44,8	39,1
EG	S	55,0	46,0	48,0	51,2	48,4	49,2	46,0	44,3	44,2	51,2	48,0	46,4	48,9	45,5
1.OG	S	55,5	51,4	53,9	**57,6**	53,2	54,4	51,6	47,9	47,1	**58,5**	52,0	49,8	53,6	48,3
2.OG	S	57,7	55,4	**58,0**	**60,7**	57,7	**58,1**	53,6	50,4	49,1	**61,6**	56,5	51,8	55,0	49,7
EG	W	55,0	42,2	50,5	50,3	49,5	50,9	37,4	33,9	32,7	54,7	44,0	36,5	39,3	34,0
1.OG	W	55,0	45,8	**55,8**	**56,2**	**56,3**	**56,0**	40,5	36,7	35,1	**58,1**	48,8	38,9	42,8	36,7
2.OG	W	56,1	50,0	**58,8**	**59,8**	**57,6**	**58,6**	49,3	42,8	40,9	**61,3**	55,2	44,4	50,3	42,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 52			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	46,3	46,7	53,7	45,5	44,4	41,0	41,2	34,5	51,9	46,8	40,3	42,8	35,3
1.OG	N	55,0	51,4	48,5	**55,9**	47,9	46,9	41,7	46,0	36,9	**55,3**	50,9	45,4	43,5	37,6
2.OG	N	55,0	51,9	48,8	53,8	51,1	50,8	46,0	49,3	44,1	**55,3**	53,7	50,2	47,2	44,2
EG	S	55,0	44,9	50,3	54,8	50,3	51,5	54,5	42,8	44,7	53,5	51,6	46,3	**57,8**	44,5
1.OG	S	56,0	51,5	55,9	**58,8**	**57,3**	**56,4**	**56,7**	48,1	46,7	**59,9**	55,7	50,0	**58,8**	48,3
2.OG	S	58,1	55,8	**62,5**	**62,5**	**61,6**	**62,8**	58,0	52,4	50,9	**63,8**	**58,8**	54,3	**60,4**	51,8
Sechsheldener Straße 53			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	45,5	43,2	49,3	42,1	41,0	35,3	33,3	33,1	51,5	38,1	36,1	37,5	34,3
1.OG	N	55,0	50,2	46,4	53,0	44,6	43,7	38,1	35,9	35,7	**55,6**	40,6	37,7	40,3	36,3
EG	S	55,0	47,8	54,9	50,5	**56,4**	54,7	45,8	44,5	43,4	**55,8**	48,1	47,6	48,9	46,3
1.OG	S	56,5	51,9	55,8	**56,8**	55,5	55,2	50,3	47,9	46,7	**58,4**	52,2	50,4	52,9	48,5
Sechsheldener Straße 54			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	45,8	50,8	51,9	**55,5**	51,1	39,7	37,1	35,9	**56,2**	44,3	38,4	41,4	36,9
1.OG	N	55,0	50,5	**55,1**	**55,1**	**56,5**	54,8	40,2	36,2	34,8	**59,7**	48,6	37,7	42,2	35,2
EG	O	55,0	49,2	**57,1**	53,3	**59,1**	**57,2**	44,8	44,4	42,9	**61,6**	50,9	45,5	49,1	42,0
1.OG	O	56,6	54,6	**60,8**	56,3	**60,9**	**60,1**	44,9	40,5	44,1	**63,8**	52,0	45,4	47,5	45,7
1.OG	S	56,4	51,8	**58,4**	**58,4**	**59,5**	**58,3**	52,7	42,1	39,6	**61,2**	53,6	42,8	55,2	40,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 55			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,6	51,3	49,1	51,4	51,8	37,3	34,9	33,8	53,7	40,9	35,6	39,9	35,1
EG	N	55,0	43,4	50,4	50,6	45,3	49,9	37,8	35,7	34,8	53,1	43,9	36,0	39,0	35,4
1.OG	N	55,0	47,9	53,1	53,7	49,2	52,7	40,9	39,6	39,0	**56,1**	46,7	39,7	41,9	39,6
1.OG	N	55,0	47,0	54,4	52,9	53,8	54,4	40,1	38,4	37,6	**56,6**	44,0	38,9	42,9	38,9
2.OG	N	56,8	54,5	**57,0**	**57,4**	55,1	56,5	50,3	48,4	47,4	**60,2**	52,2	47,9	51,6	47,2
2.OG	N	57,2	54,3	**57,7**	**57,9**	57,2	**57,6**	49,4	46,6	45,2	**60,6**	52,9	46,7	51,4	45,6
EG	S	55,3	52,8	54,5	**58,8**	53,5	54,0	45,9	43,1	43,5	**60,4**	53,9	46,0	48,6	45,4
1.OG	S	57,2	54,1	56,2	**59,7**	**57,3**	56,1	51,4	48,0	47,1	**60,6**	55,8	50,2	53,3	48,3
2.OG	S	58,0	55,4	**58,4**	**60,6**	**58,2**	**58,5**	53,6	50,3	48,9	**62,2**	56,3	51,5	55,0	49,6
EG	W	55,0	50,2	53,4	**58,2**	52,4	52,6	46,8	37,1	34,8	**57,3**	50,3	37,4	48,6	35,6
EG	W	55,0	42,6	47,8	48,7	52,5	49,7	37,9	35,1	35,5	51,5	44,0	37,0	40,2	36,5
1.OG	W	55,0	47,2	51,8	53,3	54,4	52,6	42,0	39,2	40,7	**55,7**	47,9	41,7	44,9	41,6
1.OG	W	55,8	52,3	**56,8**	**59,1**	**57,7**	**56,4**	50,2	42,8	40,4	**59,8**	53,6	43,4	52,0	41,4
2.OG	W	57,3	56,2	**59,4**	**60,1**	**59,3**	**59,1**	53,0	49,4	47,9	**62,3**	56,2	50,9	54,6	48,5
2.OG	W	56,8	54,8	56,8	**58,5**	**58,4**	56,7	51,4	48,0	46,5	**60,8**	54,5	49,6	53,4	47,5
Sechsheldener Straße 56			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	45,5	51,8	52,6	50,4	51,9	44,9	35,4	34,4	54,5	49,0	37,2	46,8	34,9
1.OG	N	55,1	50,5	**56,0**	**56,4**	55,0	**55,9**	48,4	38,4	37,8	**58,4**	53,1	40,1	50,2	38,5
EG	S	55,0	44,8	49,9	50,6	50,4	49,4	40,0	36,9	38,7	53,8	45,5	41,6	43,9	40,0
1.OG	S	56,8	53,0	**57,7**	**58,6**	**57,4**	**57,8**	54,1	49,7	48,6	**61,3**	55,1	51,3	56,0	48,7
EG	W	55,0	46,8	**56,9**	54,6	53,4	**57,8**	50,4	39,3	36,6	**55,6**	49,9	39,9	53,0	37,4
1.OG	W	55,6	51,5	**59,7**	**57,9**	**55,7**	**59,8**	54,5	43,8	41,1	**60,1**	54,9	44,1	**56,8**	42,3
Sechsheldener Straße 57			Nutzung: WA												
1.OG	O	55,5	50,6	47,8	52,0	50,7	49,3	50,3	45,7	43,1	55,2	50,5	47,7	51,5	44,2
EG	S	55,0	52,0	**55,4**	**58,6**	**56,7**	**55,1**	48,8	44,0	43,7	**59,5**	54,1	46,1	50,9	45,1
1.OG	S	56,2	54,4	**56,4**	**59,4**	**57,1**	**56,3**	52,1	48,3	47,4	**60,7**	55,7	50,1	53,7	48,3
Sechsheldener Straße 58			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	46,9	51,9	**55,2**	51,1	51,2	48,4	36,0	34,7	**55,4**	47,6	37,1	50,6	35,5
1.OG	N	55,3	52,1	**55,8**	**57,7**	**56,0**	**55,4**	50,9	39,4	38,4	**59,1**	52,4	40,4	53,3	39,4

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 59			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	45,2	46,9	48,9	47,3	46,7	37,7	32,4	31,6	52,1	38,7	34,0	38,9	32,2
EG	S	55,0	45,6	54,8	52,5	53,5	**55,6**	50,2	44,7	43,8	**56,7**	50,4	47,3	52,3	46,2
Sechsheldener Straße 59a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,4	44,2	51,8	41,5	42,5	44,7	33,9	33,2	49,7	42,2	35,7	46,4	33,9
EG	N	55,0	43,8	47,1	49,7	48,3	46,6	43,8	32,8	32,1	51,3	43,9	34,9	44,8	33,0
1.OG	N	55,0	49,3	48,6	**55,5**	46,6	47,6	47,9	38,6	38,4	54,8	47,6	39,9	48,8	39,0
1.OG	N	55,0	48,8	52,0	54,2	53,0	51,1	47,7	36,2	35,8	**56,2**	48,4	38,0	48,4	36,8
2.OG	N	56,7	51,9	53,8	**57,2**	54,1	54,2	52,8	48,4	47,7	56,6	52,4	49,6	53,9	48,3
2.OG	N	56,5	50,1	52,8	56,4	51,8	53,1	52,4	47,6	47,2	56,1	52,1	48,9	53,5	47,2
EG	S	55,0	45,9	48,2	50,7	50,4	50,4	50,3	46,2	44,4	52,1	50,9	48,3	52,4	46,5
1.OG	S	55,5	51,5	51,5	53,6	**55,8**	53,3	52,4	48,8	47,6	**57,3**	52,5	50,6	53,5	48,6
2.OG	S	57,9	55,0	55,7	**58,2**	56,2	55,9	53,1	50,0	48,7	**60,6**	53,9	51,3	54,4	49,4
2.OG	W	57,8	55,3	**59,0**	**59,6**	**59,9**	**58,9**	53,6	50,0	48,6	**61,7**	54,2	50,9	53,9	48,9
Sechsheldener Straße 60			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,4	46,2	53,8	46,1	45,2	48,2	42,9	36,9	50,3	50,1	42,4	50,5	37,9
1.OG	N	55,4	49,7	50,7	**57,0**	50,8	50,6	52,1	46,8	42,8	**55,7**	54,1	47,0	54,0	43,6
EG	S	55,0	49,5	49,6	**56,8**	53,4	47,4	49,7	42,9	35,6	**57,9**	52,4	41,1	51,7	36,0
1.OG	S	55,3	52,9	51,8	**57,9**	**58,0**	51,4	51,9	46,4	40,5	**60,9**	55,3	44,9	54,3	40,8
EG	W	55,0	47,0	**55,8**	54,7	53,3	**55,5**	43,7	37,2	36,0	**58,2**	44,6	38,1	46,4	36,6
1.OG	W	56,4	53,4	**60,0**	**59,1**	**58,0**	**59,4**	52,3	43,6	41,9	**61,8**	52,2	43,6	54,5	42,9
Sechsheldener Straße 61			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	44,1	40,7	42,5	42,9	43,5	39,4	35,4	38,6	51,8	38,5	42,0	41,8	40,2
1.OG	O	55,7	49,6	42,1	44,1	44,6	45,4	41,3	37,0	39,8	**56,2**	40,3	44,8	42,8	42,5
2.OG	O	56,4	53,5	47,9	51,4	51,4	48,0	42,0	38,4	37,9	**58,8**	43,9	40,4	44,0	39,8
EG	S	55,0	45,2	46,4	48,6	47,9	48,2	45,6	43,4	44,7	50,6	46,4	46,5	49,0	45,3
EG	S	55,0	48,9	46,9	49,3	48,9	49,2	46,2	46,3	44,6	54,5	50,2	49,0	50,0	46,5
1.OG	S	56,0	50,6	52,6	54,7	54,3	53,3	49,2	47,2	47,4	**57,0**	50,6	49,3	51,5	48,0
1.OG	S	55,6	53,7	51,4	55,4	52,2	52,2	49,9	48,8	47,5	**58,4**	52,1	50,5	52,5	48,4
2.OG	S	58,2	54,7	55,3	**58,7**	56,3	55,4	52,3	49,7	48,3	**60,5**	54,3	51,1	54,0	49,1
2.OG	S	58,1	54,6	55,8	**58,5**	57,3	55,6	51,5	49,1	48,1	**60,4**	54,5	50,6	53,2	49,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 62			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,6	52,9	52,8	52,7	53,4	41,7	42,6	36,4	**55,1**	48,7	42,7	44,3	37,3
1.OG	N	55,3	48,2	**56,3**	**56,9**	**56,9**	**56,5**	47,3	46,8	42,6	**58,5**	52,4	47,2	49,9	43,2
EG	S	55,0	52,8	**57,6**	**58,6**	**58,5**	**57,6**	52,5	41,1	40,3	**62,5**	51,3	42,2	53,8	41,2
1.OG	S	57,7	54,7	**59,5**	**61,3**	**60,4**	**59,4**	55,8	49,3	48,4	**63,6**	56,1	50,2	57,5	49,0
Sechsheldener Straße 63			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	47,5	44,3	51,5	40,6	40,5	34,2	32,2	31,6	52,0	39,9	33,9	35,6	32,5
1.OG	N	55,0	51,0	47,6	52,9	45,8	46,1	39,5	37,7	37,2	**55,3**	47,1	39,2	41,2	38,2
EG	S	55,0	49,7	50,1	54,0	49,9	50,3	45,6	44,6	44,5	**56,2**	48,1	46,5	48,9	45,8
1.OG	S	57,6	53,8	54,3	57,0	55,1	54,7	50,1	47,8	47,4	**59,6**	51,6	49,1	52,1	48,0
EG	W	55,0	50,6	46,9	48,9	49,8	47,2	37,0	33,2	32,9	**57,2**	42,3	34,2	38,4	32,9
1.OG	W	55,3	54,7	52,7	54,8	**55,4**	52,6	40,0	36,4	36,1	**60,2**	47,7	37,7	41,7	36,9
Sechsheldener Straße 64			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	48,5	50,9	52,5	49,5	51,2	48,8	36,3	35,3	54,3	49,4	38,8	51,2	36,1
1.OG	N	55,0	50,6	54,6	**55,9**	53,8	54,4	50,8	39,3	38,7	**57,8**	51,8	41,4	52,7	39,2
2.OG	N	57,4	55,2	**59,2**	**59,1**	**58,3**	**59,3**	51,7	48,6	47,8	**62,4**	55,0	51,5	53,5	48,3
EG	O	55,0	47,4	51,1	**59,3**	52,3	50,9	50,8	44,4	39,7	**57,3**	53,0	46,9	52,6	44,1
1.OG	O	56,4	52,4	55,2	**62,0**	**58,4**	54,6	52,2	46,8	43,9	**60,7**	55,8	49,5	54,4	46,0
2.OG	O	58,6	55,8	**59,5**	**60,9**	**61,6**	**59,5**	55,3	51,2	49,8	**63,2**	57,9	52,4	56,3	50,3
EG	S	55,1	51,7	**58,2**	**59,7**	**56,5**	**58,8**	50,0	48,1	46,6	**61,2**	54,4	50,4	53,0	49,1
1.OG	S	57,5	54,7	**60,7**	**61,5**	**59,8**	**61,3**	54,3	51,8	50,4	**63,6**	57,4	53,4	56,1	51,3
2.OG	S	58,4	56,2	**61,5**	**62,3**	**62,1**	**61,8**	56,3	52,9	51,7	**64,3**	58,4	54,0	58,1	52,5
2.OG	W	58,4	54,8	**61,5**	**61,6**	**61,8**	**61,6**	55,9	51,8	50,3	**63,5**	58,1	53,2	57,8	51,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 65			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	41,0	44,1	51,5	40,1	39,3	36,1	31,4	30,4	46,7	39,7	33,8	37,8	31,4
EG	N	55,0	42,7	47,5	51,8	51,2	47,5	36,7	33,5	32,8	49,9	38,2	35,4	38,5	33,8
1.OG	N	55,0	44,2	46,5	53,9	40,3	39,6	36,5	32,3	31,6	49,8	43,7	34,8	38,3	32,5
1.OG	N	55,0	47,8	49,2	54,6	51,6	46,0	39,2	37,4	37,7	51,2	40,5	39,1	41,3	38,4
2.OG	N	55,0	53,2	50,5	54,6	49,7	51,5	47,9	46,1	47,1	**56,0**	46,9	47,5	50,6	47,2
2.OG	N	55,0	46,0	48,6	**56,6**	43,4	43,6	41,3	35,9	35,6	50,9	48,3	38,5	43,4	36,7
EG	O	55,0	44,8	44,5	51,4	42,8	41,9	38,3	34,8	33,7	52,3	44,2	37,7	40,6	35,7
1.OG	O	55,0	49,5	46,1	53,6	42,1	42,5	38,8	35,7	34,4	53,8	47,9	38,3	41,8	36,7
2.OG	O	56,3	44,2	45,2	46,0	48,2	48,2	48,0	45,9	44,2	49,9	50,9	47,7	51,1	45,6
EG	S	55,0	47,9	52,7	54,5	53,8	52,9	45,3	42,1	40,7	**56,1**	48,2	45,1	46,9	43,7
1.OG	S	57,5	52,1	54,8	56,7	55,8	54,8	51,0	48,5	47,8	**58,6**	53,1	50,6	52,5	48,8
2.OG	S	57,7	54,5	56,3	**58,3**	57,1	56,3	51,7	49,1	48,1	**60,6**	54,0	50,3	52,8	48,8
Sechsheldener Straße 66			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	46,4	52,6	50,6	51,9	53,6	41,2	34,8	33,4	**58,2**	42,6	37,3	43,2	35,0
1.OG	N	55,0	51,9	**55,8**	**55,6**	**55,4**	**56,0**	44,5	37,6	36,9	**60,3**	46,3	40,0	46,6	38,6
2.OG	N	56,9	52,7	52,2	53,7	56,4	52,0	49,9	46,4	46,0	**58,2**	52,2	47,8	51,5	46,5
2.OG	O	57,8	56,4	55,3	**60,4**	55,5	54,7	47,6	43,4	45,1	**62,0**	55,4	49,1	49,5	46,3
EG	S	55,0	46,0	**56,2**	**55,1**	52,0	**57,2**	53,5	47,4	45,0	**58,3**	52,8	48,9	**55,3**	47,6
1.OG	S	55,3	50,7	**58,3**	**57,1**	**58,0**	**59,4**	**55,8**	50,9	49,0	**62,2**	55,2	53,1	**57,5**	50,6
2.OG	S	57,6	54,7	**61,0**	**60,6**	**60,9**	**61,4**	55,7	51,8	50,4	**63,5**	56,9	53,7	57,3	51,1
EG	W	55,0	44,1	**56,8**	55,0	**59,2**	**58,3**	50,8	44,4	36,8	**59,2**	51,1	45,3	53,3	37,7
1.OG	W	56,0	47,9	**58,7**	**57,2**	**60,8**	**60,0**	52,2	46,8	41,2	**62,6**	54,2	48,5	53,9	42,0
2.OG	W	58,1	52,5	**61,2**	**60,3**	**61,4**	**61,7**	55,0	50,4	48,4	**62,9**	57,7	51,7	56,8	49,1
Sechsheldener Straße 67			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	37,2	40,2	42,4	42,9	40,5	35,4	33,0	32,1	43,7	38,3	34,9	36,7	32,9
1.OG	N	55,0	40,4	44,0	46,2	47,1	44,2	38,1	35,9	35,1	47,6	41,4	37,6	39,8	36,0
EG	S	55,0	48,9	52,8	54,2	53,9	53,8	49,4	43,9	43,1	**57,2**	50,1	47,6	51,3	46,3
1.OG	S	56,6	53,3	55,2	56,3	55,2	55,4	51,5	47,3	46,1	**59,7**	52,3	49,4	52,3	47,9
EG	W	55,0	47,8	39,9	41,2	40,6	40,7	36,9	33,9	32,7	54,2	39,4	36,3	39,2	34,4
1.OG	W	55,0	52,2	43,8	43,2	41,1	44,9	38,4	35,2	34,1	**57,2**	41,4	37,7	41,2	36,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 68			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	45,6	47,6	52,3	48,4	49,2	45,4	35,2	34,9	52,5	48,4	36,6	47,7	35,2
1.OG	N	55,0	50,0	52,1	**56,5**	53,1	52,5	49,4	38,9	38,6	**57,2**	50,9	40,0	51,5	39,0
1.OG	N	55,0	46,9	48,8	48,1	54,7	50,2	42,8	37,9	36,4	**56,1**	47,4	39,4	44,7	37,2
EG	O	55,0	40,4	42,7	45,4	43,6	42,6	36,3	34,5	34,4	46,5	46,3	35,8	38,0	34,7
1.OG	O	55,0	45,3	47,3	50,6	48,4	47,3	40,1	38,6	39,6	51,4	50,9	39,8	42,8	39,2
EG	S	55,0	45,2	47,5	51,9	49,9	49,6	53,4	46,9	44,7	51,2	53,4	48,3	**55,2**	47,0
EG	S	55,0	46,1	47,8	50,1	48,1	49,4	47,7	44,9	46,0	50,8	48,9	47,5	51,4	46,9
1.OG	S	55,0	51,1	52,4	**56,3**	53,3	53,6	52,5	49,5	49,4	**56,2**	53,5	50,4	54,8	49,9
1.OG	S	55,0	50,1	51,9	**55,4**	53,3	53,6	**55,2**	50,5	48,4	**56,6**	**55,2**	51,7	**57,3**	49,6
Sechsheldener Straße 69			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	36,8	42,2	39,9	45,3	42,7	34,1	30,6	29,7	45,9	36,7	33,3	36,3	31,4
1.OG	N	55,0	38,1	46,2	41,0	49,4	46,6	34,6	31,4	30,7	49,2	38,8	34,5	37,1	33,1
2.OG	N	55,0	42,8	49,6	44,8	52,7	49,3	38,4	35,9	35,3	51,5	43,6	37,5	40,9	36,3
EG	O	55,0	38,1	47,0	47,3	47,5	48,1	45,2	34,6	34,0	49,3	40,7	37,6	45,2	35,8
1.OG	O	55,0	41,0	50,6	49,4	52,0	51,4	47,8	37,9	37,7	52,5	44,6	40,7	47,4	39,4
2.OG	O	56,2	45,4	53,0	51,2	54,1	53,5	49,0	42,6	42,2	54,9	50,0	45,3	49,7	43,7
1.OG	S	56,3	49,8	55,2	55,9	**56,5**	55,4	50,7	47,7	46,2	**57,9**	52,4	49,3	52,1	47,7
2.OG	S	57,9	54,0	55,7	57,3	55,6	55,8	51,9	49,2	48,0	**60,1**	53,7	50,2	53,2	48,7
2.OG	W	56,5	53,4	55,6	**57,6**	**57,1**	55,2	50,6	46,3	42,9	**59,9**	53,4	46,1	51,5	44,1
Sechsheldener Straße 70			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,9	44,6	50,2	45,0	44,3	45,8	38,1	34,0	50,8	47,5	38,3	48,1	35,5
1.OG	N	55,0	49,4	48,6	54,6	46,8	47,6	49,2	41,1	37,6	**55,9**	50,6	41,8	51,2	39,6
2.OG	N	56,5	53,7	52,0	**57,8**	52,6	51,7	52,0	46,9	45,4	**58,7**	54,5	47,8	53,8	46,8
EG	S	55,0	45,1	50,2	50,7	50,1	51,1	46,6	44,5	43,2	52,7	48,9	46,2	50,4	43,6
1.OG	S	55,0	50,4	**56,6**	**57,0**	**55,9**	**56,9**	49,2	46,8	45,6	**59,8**	51,1	47,8	50,3	45,6
2.OG	S	58,5	55,7	**59,2**	**61,5**	**61,0**	**59,2**	53,4	50,2	49,3	**63,5**	57,6	52,2	55,1	50,2
EG	W	55,0	42,6	49,5	49,4	42,6	49,5	46,1	35,0	34,1	51,9	42,7	36,8	48,2	35,0
1.OG	W	55,0	46,8	54,1	53,6	48,2	54,2	49,8	39,8	38,7	**55,8**	46,8	41,4	51,6	39,7
2.OG	W	57,5	54,1	**59,6**	**59,7**	**59,4**	**59,4**	54,5	48,9	47,7	**61,8**	55,6	50,9	55,9	48,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 71			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,9	45,5	45,0	43,9	45,4	41,0	31,7	31,0	49,7	38,9	33,1	42,0	31,4
1.OG	N	55,0	46,6	49,0	48,4	47,5	48,8	44,2	33,3	32,9	53,4	41,6	34,6	45,2	33,3
2.OG	N	55,0	50,4	47,9	43,6	49,0	46,3	39,5	37,5	37,1	54,3	40,8	38,8	41,3	37,8
EG	S	55,0	46,5	45,6	47,3	47,5	48,1	45,6	45,1	43,8	51,3	49,0	47,8	49,1	46,0
1.OG	S	55,4	50,6	51,0	53,4	52,0	52,2	49,7	47,5	46,4	**57,2**	50,8	49,3	52,0	47,8
2.OG	S	57,5	53,5	54,7	56,8	55,2	54,9	51,5	49,0	47,9	**59,4**	53,4	50,0	52,7	48,6
1.OG	W	55,0	47,9	49,6	54,6	48,5	47,9	39,3	34,1	33,1	**55,4**	43,6	38,1	41,5	36,7
2.OG	W	55,6	52,5	51,5	55,2	53,1	50,7	43,0	38,8	38,1	**58,6**	48,2	41,7	45,1	40,0
Sechsheldener Straße 72			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,4	50,0	51,8	48,6	50,3	36,8	37,8	32,6	51,8	46,7	37,9	39,1	33,4
1.OG	N	55,0	48,1	53,5	**56,1**	52,9	53,6	39,7	40,1	36,0	**56,4**	50,3	40,9	42,2	36,9
EG	S	55,0	44,5	49,8	52,7	50,9	49,7	45,7	36,7	35,6	53,5	46,0	38,7	47,7	36,8
1.OG	S	55,0	49,7	**55,1**	**57,8**	**57,1**	54,7	49,5	45,3	43,0	**58,4**	51,6	47,1	50,4	44,3
1.OG	S	56,2	49,0	56,0	**57,6**	56,2	56,2	51,8	45,9	42,1	**58,5**	52,2	47,6	53,9	45,4
Sechsheldener Straße 73			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	39,7	40,5	42,6	42,2	41,1	35,1	33,8	30,1	45,3	41,7	32,7	41,7	30,7
1.OG	N	55,0	42,5	44,1	45,7	45,1	44,5	36,3	36,0	31,5	48,8	44,3	33,8	44,4	32,3
2.OG	N	55,1	48,3	49,4	52,0	51,0	48,6	39,2	36,2	35,6	54,2	44,4	37,8	41,1	36,8
EG	O	55,0	37,2	45,6	44,0	45,9	46,7	37,7	33,9	33,4	48,0	40,1	36,8	39,8	35,0
1.OG	O	55,0	39,1	48,9	46,6	50,7	50,0	40,6	36,5	36,2	50,9	43,8	39,3	42,8	37,7
2.OG	O	56,3	43,6	49,4	49,6	53,1	49,8	46,4	42,4	41,4	48,2	49,4	45,1	48,2	42,3
EG	S	55,0	43,3	46,2	46,9	46,2	47,8	44,7	42,5	42,8	49,7	46,7	45,2	48,1	45,1
1.OG	S	55,0	47,6	50,6	51,4	50,9	51,8	48,9	46,3	46,1	53,9	50,2	48,2	51,3	47,4
2.OG	S	57,3	53,0	54,0	56,0	54,7	54,2	51,2	48,7	47,6	**58,6**	52,7	49,6	52,2	48,3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 74			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	45,5	48,9	52,9	50,7	48,7	47,1	34,5	33,9	54,6	47,4	36,1	48,9	34,9
1.OG	N	55,2	50,5	53,5	**56,9**	55,2	53,1	49,5	38,7	38,2	**58,4**	50,9	39,9	51,1	38,9
EG	O	55,0	53,3	**56,4**	**59,4**	**56,3**	54,4	38,6	32,9	32,2	**60,8**	43,9	35,6	40,2	34,5
1.OG	O	56,6	54,1	54,6	**60,9**	**56,9**	50,0	41,8	35,5	34,8	**59,7**	46,4	37,9	43,5	36,8
1.OG	S	56,4	49,3	56,1	**57,1**	**56,9**	**56,8**	53,0	47,8	44,9	**58,6**	53,2	50,1	54,9	46,6
1.OG	S	56,7	54,4	55,9	**58,2**	54,5	55,6	53,1	47,2	44,8	**61,3**	52,9	48,9	55,2	46,6
Sechsheldener Straße 75			Nutzung: WA												
EG	S	55,0	49,6	48,2	50,2	49,2	49,4	46,3	44,9	45,2	**56,0**	49,0	47,5	50,2	47,4
1.OG	S	55,8	51,6	52,1	54,5	53,3	53,0	50,2	48,9	48,6	**57,2**	52,0	50,1	52,7	49,3
2.OG	S	57,7	52,1	53,9	55,2	55,1	54,4	50,2	48,3	47,2	**57,8**	52,7	48,9	51,5	47,8
EG	W	55,0	45,3	45,7	47,6	46,9	46,7	46,1	37,9	37,4	52,3	42,8	39,5	46,3	39,0
1.OG	W	56,5	49,9	49,9	51,5	51,2	50,7	47,8	42,9	42,3	56,4	47,7	44,8	49,1	43,8
2.OG	W	57,1	52,0	52,6	54,6	53,4	53,0	50,4	48,2	47,1	**57,2**	51,6	48,7	51,4	47,5
Sechsheldener Straße 75-77			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	40,4	39,1	45,7	36,7	36,7	33,2	31,3	30,4	47,2	34,7	33,2	34,5	31,6
1.OG	N	55,0	44,8	43,6	48,8	42,7	42,7	39,6	37,9	37,7	50,7	40,9	39,4	41,4	38,4
EG	O	55,0	35,1	40,3	43,5	47,8	41,9	33,3	29,7	28,6	43,5	39,6	31,5	33,1	29,8
1.OG	O	55,0	40,9	45,4	48,1	49,9	46,2	38,5	34,7	33,8	48,6	43,4	36,2	38,2	34,9
EG	S	55,0	49,4	46,6	50,2	47,8	47,4	44,9	41,8	40,8	55,0	46,6	44,2	47,2	43,2
1.OG	S	55,0	51,5	49,9	53,2	51,0	50,9	49,0	45,9	45,2	**56,8**	49,9	48,1	51,2	46,8
EG	W	55,0	42,1	44,4	46,1	45,2	46,2	43,8	40,4	41,1	48,6	44,8	44,0	46,4	43,4
1.OG	W	55,6	47,1	49,2	51,7	50,2	50,3	47,9	45,0	44,3	53,5	49,0	47,5	50,0	46,1
Sechsheldener Straße 76			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,9	52,8	51,7	54,3	53,2	46,8	34,1	33,0	**55,4**	49,8	36,5	47,1	34,7
1.OG	N	55,0	49,6	54,3	54,2	**55,3**	54,4	48,6	35,7	35,9	**57,5**	51,1	37,9	48,8	36,3
2.OG	N	55,3	51,8	52,5	54,7	**58,0**	47,8	43,4	40,3	39,4	55,3	52,9	41,3	45,4	39,8
EG	S	55,0	44,1	50,1	52,5	50,6	51,7	51,2	44,8	43,8	52,4	50,0	47,1	52,9	45,9
1.OG	S	55,0	48,3	53,2	54,9	53,5	54,4	54,0	48,6	47,3	**55,5**	53,7	50,6	**55,5**	48,9
2.OG	S	57,5	53,7	56,8	**59,0**	**58,0**	57,1	53,6	50,8	49,5	**60,2**	54,5	52,1	54,7	50,3
2.OG	W	57,0	56,4	**59,1**	**60,0**	**59,8**	**58,6**	52,6	49,9	48,6	**62,2**	**57,9**	51,1	53,8	49,4

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 77			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,6	42,1	46,9	42,8	43,1	41,0	37,8	38,1	49,4	41,9	40,6	43,5	39,5
1.OG	N	55,0	45,7	46,9	52,1	47,1	47,4	45,8	43,0	42,8	52,5	46,5	45,1	48,0	44,1
2.OG	N	55,0	49,6	48,1	51,1	50,0	50,4	50,5	48,3	47,2	53,1	50,7	49,0	52,2	48,0
1.OG	O	55,0	44,7	48,5	47,0	50,3	49,4	44,7	44,2	44,1	49,5	46,4	44,8	45,8	44,4
2.OG	O	55,7	47,4	50,5	50,4	52,8	51,3	47,1	46,4	46,3	52,2	49,3	47,5	48,6	46,8
EG	S	55,0	49,1	50,1	53,3	49,9	50,7	47,6	42,1	37,4	**56,9**	48,1	43,8	47,8	42,1
1.OG	S	55,0	51,3	51,9	54,5	53,2	52,2	49,6	45,0	41,5	**57,9**	50,8	46,6	49,8	44,5
2.OG	S	57,5	53,8	53,9	56,4	54,7	54,2	51,6	49,0	47,3	**58,9**	52,7	49,6	52,1	48,3
Sechsheldener Straße 78			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	46,3	51,7	50,5	46,1	51,4	37,4	33,9	31,9	**55,8**	39,1	35,7	39,9	33,0
1.OG	N	55,0	49,8	50,3	53,9	52,3	50,9	48,9	44,1	37,1	**56,8**	49,1	45,1	50,1	38,0
1.OG	O	55,0	52,8	52,3	49,7	53,4	52,3	41,4	38,3	37,4	**59,8**	45,9	40,4	43,2	39,0
Sechsheldener Straße 79			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	43,5	45,1	46,9	48,8	46,7	43,5	40,2	33,8	50,2	46,7	40,1	45,2	34,8
1.OG	NO	55,0	46,8	49,6	51,0	51,7	50,6	46,0	42,5	38,3	53,8	48,3	42,5	47,1	39,0
EG	NW	55,0	40,9	42,3	46,6	45,9	45,3	42,2	40,0	40,1	47,9	45,6	43,6	45,8	41,7
1.OG	NW	55,0	46,5	47,6	52,2	50,6	49,2	47,7	45,1	44,4	52,5	49,0	46,9	49,6	45,4
EG	SO	55,0	43,7	48,1	48,6	49,6	49,3	45,7	41,7	38,8	52,8	45,6	41,9	47,1	40,3
1.OG	SO	55,0	48,1	50,3	52,1	52,4	51,4	47,8	44,2	42,5	**55,7**	48,8	45,9	49,1	44,3
1.OG	SW	55,0	49,5	44,2	44,7	45,6	45,8	44,0	41,7	42,0	53,2	44,7	43,8	46,2	43,1
Sechsheldener Straße 80			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,5	47,7	51,5	46,8	47,0	34,3	38,2	31,4	51,8	40,9	39,5	35,9	32,6
1.OG	N	55,0	49,1	51,6	54,8	50,7	51,2	37,9	40,2	35,2	**56,6**	44,9	42,3	40,0	36,5
1.OG	O	55,5	48,1	44,2	48,8	43,6	43,3	38,1	34,4	33,2	**55,9**	41,7	36,3	40,4	34,9
EG	S	55,0	52,3	48,3	49,5	49,9	49,2	44,9	40,1	41,4	**59,2**	47,5	44,9	48,5	43,1
1.OG	S	55,2	53,4	53,2	54,3	55,0	53,8	49,1	44,4	43,2	**60,4**	51,2	47,3	52,0	44,8
1.OG	W	55,0	53,6	52,6	**56,7**	54,1	51,0	40,7	36,8	35,5	**59,6**	46,2	37,9	41,9	35,9

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 81			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	44,0	42,1	42,6	43,0	43,4	41,4	40,8	40,6	47,0	41,9	41,4	43,9	41,4
1.OG	O	55,0	47,3	45,1	45,7	45,9	46,1	44,4	43,8	43,7	50,2	44,7	44,2	46,2	44,2
2.OG	O	55,1	50,3	48,6	49,1	49,9	49,8	47,4	45,8	45,4	53,4	47,7	46,6	49,2	46,2
EG	S	55,0	42,0	41,4	40,2	42,9	41,7	33,3	31,7	31,4	43,9	37,0	34,1	36,3	33,0
1.OG	S	55,0	43,8	44,0	44,4	45,6	44,0	35,2	33,6	33,3	47,3	40,0	35,6	39,0	34,7
2.OG	S	57,0	52,0	52,4	54,8	54,0	52,9	49,9	48,0	46,9	56,8	51,5	49,0	51,2	47,7
EG	W	55,0	43,1	49,8	48,3	50,3	50,5	46,4	41,8	37,6	51,9	46,5	43,0	47,5	40,7
1.OG	W	55,2	47,0	50,7	50,7	52,6	51,4	48,0	44,2	41,6	54,0	49,0	45,3	49,3	43,7
2.OG	W	57,0	51,6	52,2	54,0	52,9	52,8	49,9	47,5	46,5	56,5	51,2	48,4	51,0	47,2
Sechsheldener Straße 83			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	42,7	39,6	44,0	40,6	41,6	40,3	36,9	38,4	47,2	40,5	40,6	43,4	39,8
1.OG	NO	55,0	46,5	43,4	48,4	44,0	44,8	44,3	41,0	41,7	50,8	44,6	44,3	46,9	43,5
2.OG	NO	55,2	50,6	48,7	52,2	50,1	49,7	49,4	47,1	46,5	53,7	49,3	48,4	50,9	47,3
2.OG	NW	55,0	47,1	49,8	50,0	49,9	51,3	50,4	48,2	47,6	51,1	50,5	49,7	52,0	48,7
EG	SO	55,0	42,3	45,7	46,8	47,1	47,6	45,2	41,3	40,4	49,4	45,1	43,8	46,9	41,5
1.OG	SO	55,0	46,5	48,4	49,9	50,2	49,6	47,0	43,9	42,4	52,6	47,3	45,4	48,5	44,0
2.OG	SO	57,5	51,7	52,4	53,8	54,0	53,3	50,4	48,0	46,9	56,2	51,0	48,6	51,7	47,8
EG	SW	55,0	33,8	35,1	35,7	36,9	36,3	32,8	29,3	28,7	40,7	33,6	31,9	34,5	30,1
1.OG	SW	55,0	36,8	37,4	38,2	39,2	38,6	35,4	31,8	31,3	43,0	36,1	34,3	37,2	32,8
2.OG	SW	55,6	44,1	44,5	45,5	46,4	45,6	42,7	39,1	39,0	49,3	43,2	41,5	44,5	40,5
Sechsheldener Straße 83a			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	42,4	43,2	44,4	44,9	46,3	44,9	43,0	43,0	47,0	47,0	46,4	48,8	45,2
EG	NW	55,0	39,3	44,7	45,2	45,7	47,2	44,9	40,7	40,6	47,4	45,5	43,7	47,4	41,9
EG	SW	55,0	36,0	38,0	38,1	39,4	39,6	36,8	34,5	34,9	41,8	38,0	36,9	39,2	36,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 85			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	34,7	37,8	38,7	39,1	39,1	36,9	32,7	32,5	40,7	36,5	34,8	37,4	33,6
2.OG	N	55,0	40,6	44,0	44,2	45,2	45,5	43,1	39,3	39,3	46,6	42,6	41,2	44,3	40,5
EG	O	55,0	42,4	44,5	42,6	45,4	45,6	37,6	33,7	33,1	46,9	38,5	36,2	39,1	34,3
1.OG	O	55,0	45,2	46,4	45,1	47,7	47,5	41,3	37,2	36,7	48,9	42,1	39,7	42,9	38,0
2.OG	O	55,0	48,5	48,4	48,4	49,8	49,5	46,4	43,7	42,9	50,6	47,7	45,5	48,1	44,1
1.OG	W	55,0	45,8	48,2	48,9	50,0	49,8	47,4	43,9	42,3	52,0	47,7	45,7	48,9	43,8
2.OG	W	56,8	51,1	50,4	52,7	52,3	51,3	48,8	46,4	45,3	55,3	49,9	48,0	50,2	46,6
Sechsheldener Straße 85a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	43,4	43,5	45,5	44,7	45,6	45,8	43,9	44,0	44,7	45,7	45,2	47,4	44,6
1.OG	N	55,0	43,9	44,1	46,5	45,9	46,4	46,9	45,1	44,6	45,3	46,6	46,0	48,2	45,1
2.OG	N	55,0	45,5	46,2	48,2	48,1	48,4	48,3	46,5	45,8	48,0	48,2	47,4	49,8	46,5
EG	O	55,0	36,3	37,0	37,3	36,8	38,1	36,1	35,1	34,8	40,5	37,5	37,1	38,9	37,2
1.OG	O	55,0	39,8	40,2	40,3	40,1	41,0	39,7	39,3	39,2	43,1	41,4	41,2	42,2	41,3
2.OG	O	55,0	44,3	44,6	44,9	44,4	45,5	44,1	43,6	43,5	46,4	44,2	43,8	45,3	43,8
EG	SO	55,0	44,8	41,6	44,3	42,9	41,6	35,9	30,2	29,1	49,9	35,8	32,6	34,7	31,3
1.OG	SO	55,0	48,6	45,9	48,8	47,3	45,5	39,6	32,8	31,7	53,6	39,4	35,1	37,6	34,1
2.OG	SO	56,7	52,7	50,3	53,2	51,6	49,8	45,3	39,9	38,5	56,4	46,3	41,0	44,7	39,7
EG	SW	55,0	40,6	40,4	40,9	41,1	42,5	40,7	37,8	37,9	45,8	41,5	40,6	43,2	39,1
1.OG	SW	55,0	45,3	46,3	46,6	46,5	48,1	46,6	44,2	44,3	49,8	46,9	46,5	48,6	45,5
2.OG	SW	56,0	48,0	49,9	50,4	50,9	51,1	49,2	47,3	46,3	52,5	49,4	48,0	50,5	47,0
Sechsheldener Straße 86			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	47,8	49,5	51,3	52,2	49,9	35,7	33,0	31,4	54,9	43,2	34,8	37,6	32,3
1.OG	N	55,0	51,2	51,2	53,1	53,0	50,9	37,9	35,4	34,8	**57,3**	46,6	37,7	40,2	36,5
2.OG	N	55,9	50,4	52,3	53,7	53,2	51,8	48,0	45,1	45,1	55,9	51,7	47,4	50,1	45,9
2.OG	O	58,4	51,8	54,2	54,5	55,8	54,7	50,6	48,1	47,3	58,3	52,6	49,0	52,0	47,8
2.OG	W	58,1	54,3	56,3	**59,0**	58,1	56,2	51,9	49,1	47,8	**60,8**	54,4	50,0	53,3	48,6

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 87			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	33,0	34,7	35,9	36,6	36,0	34,3	29,8	28,4	39,4	33,8	31,5	36,0	29,6
1.OG	N	55,0	33,6	35,8	36,4	37,7	37,2	35,5	32,7	30,1	40,5	35,4	33,2	37,2	31,6
2.OG	N	55,0	38,3	40,0	40,6	41,5	41,7	39,5	36,7	35,8	43,8	40,1	38,8	41,7	37,0
EG	O	55,0	32,9	34,0	34,6	35,6	35,3	32,1	28,9	28,1	38,5	32,9	31,4	33,9	29,6
EG	O	55,0	41,1	41,5	42,4	45,5	42,8	32,4	29,5	28,7	46,4	36,8	31,8	34,2	30,3
1.OG	O	55,0	44,6	44,8	46,3	47,1	45,7	33,2	30,4	29,8	49,8	39,7	33,4	35,1	32,1
1.OG	O	55,0	33,0	34,1	34,7	35,7	35,5	32,2	29,1	28,5	39,4	33,3	32,1	34,2	30,4
2.OG	O	55,5	36,9	37,7	38,4	39,1	39,0	36,0	32,4	32,1	43,2	37,0	35,8	38,1	34,5
2.OG	O	55,2	48,6	47,2	49,6	47,6	47,1	37,1	33,8	33,5	53,2	43,1	36,5	38,8	35,3
EG	W	55,0	35,8	36,4	36,6	38,2	37,9	34,3	31,3	30,3	41,3	35,1	33,6	36,4	31,7
1.OG	W	55,0	39,9	39,9	40,4	41,5	41,3	38,0	34,6	34,1	44,8	38,5	37,1	40,0	35,4
2.OG	W	55,9	47,4	47,8	48,8	48,8	48,9	45,8	42,6	42,0	52,2	46,2	44,8	47,6	43,4
Sechsheldener Straße 88a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	45,4	40,0	46,0	42,4	39,0	34,5	31,6	31,0	51,2	39,2	33,5	36,5	31,8
1.OG	N	55,0	48,7	43,6	50,8	45,7	41,4	37,3	34,3	34,3	**55,2**	42,8	36,2	39,8	35,2
2.OG	N	56,7	52,4	50,7	55,2	52,2	50,8	47,6	44,9	44,7	**57,9**	51,3	46,2	50,0	45,5
EG	W	55,0	46,2	43,0	47,6	48,2	43,7	37,8	34,0	33,1	52,4	43,6	37,3	39,8	36,3
1.OG	W	55,6	49,8	48,3	52,8	53,3	48,6	42,7	39,2	38,4	**57,0**	48,1	41,6	45,4	40,5
2.OG	W	58,5	53,2	54,0	57,3	56,8	54,2	50,3	47,9	47,3	**59,5**	53,6	49,0	51,8	47,6
Sechsheldener Straße 88A			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,8	46,9	48,8	48,0	47,5	33,6	31,2	30,7	50,8	39,9	33,4	35,7	31,7
1.OG	N	55,0	47,1	50,2	51,9	51,7	50,5	37,2	34,5	34,6	54,8	44,3	36,8	39,8	35,7
EG	O	55,0	38,4	39,4	39,6	39,8	39,8	32,5	30,3	29,3	44,8	36,6	33,7	35,1	32,6
1.OG	O	55,0	40,7	41,3	41,8	41,8	41,8	34,6	32,4	31,6	47,4	38,4	35,4	37,1	34,5
EG	S	55,0	41,2	43,7	43,7	46,3	45,3	39,9	36,1	35,9	47,8	43,3	38,3	42,5	37,7
1.OG	S	55,8	45,5	48,7	48,4	52,7	50,1	45,1	41,0	40,8	52,8	48,9	43,2	47,6	42,6

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 89			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	34,2	35,4	35,5	36,3	36,8	33,6	32,1	31,7	39,2	34,0	33,3	35,1	32,2
1.OG	N	55,0	33,3	35,1	35,0	37,7	36,7	33,0	30,4	30,1	39,5	34,0	33,0	35,3	31,3
2.OG	N	55,0	38,4	39,8	40,0	41,2	41,5	38,7	36,2	36,2	43,4	39,5	38,7	41,1	37,7
EG	S	55,0	43,3	43,9	45,3	45,2	46,7	45,8	43,7	42,4	48,3	47,0	46,6	48,8	45,5
1.OG	S	55,0	47,2	47,6	48,8	48,4	49,7	48,8	46,6	45,4	51,1	48,5	47,7	50,1	46,4
2.OG	S	55,4	48,9	50,0	51,7	50,5	51,5	49,8	47,9	46,3	53,5	49,7	48,5	50,6	47,1
EG	SW	55,0	39,6	46,1	45,4	46,1	47,6	45,0	40,9	35,1	48,2	42,1	38,8	45,0	36,4
1.OG	SW	55,0	43,5	48,0	47,6	48,9	49,3	46,4	42,8	39,0	50,5	45,2	42,4	46,9	40,5
2.OG	SW	56,2	48,7	49,5	51,1	50,6	50,5	47,9	45,6	44,3	53,4	49,2	47,0	49,3	45,6
Sechsheldener Straße 90a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,7	45,0	48,9	45,3	44,7	36,2	34,5	34,4	50,8	40,0	35,6	38,4	35,2
1.OG	N	55,0	48,4	48,5	51,5	51,0	48,3	41,8	41,2	41,2	54,5	45,7	42,7	45,2	42,9
2.OG	N	57,5	52,5	52,7	53,7	52,2	52,6	49,3	47,3	46,9	**57,9**	51,7	48,0	51,4	47,6
1.OG	W	55,0	50,1	50,8	52,6	49,8	51,0	45,0	42,6	42,8	**56,6**	47,3	44,8	48,3	44,3
2.OG	W	58,4	52,4	54,6	55,7	55,1	54,5	50,7	48,2	47,3	**59,2**	52,5	48,9	51,8	48,1
Sechsheldener Straße 90B			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	44,9	43,3	46,5	46,4	44,4	34,0	31,5	31,5	51,0	39,5	33,8	36,2	32,1
1.OG	N	55,0	48,6	46,7	50,3	51,0	46,4	37,3	35,1	34,8	54,8	44,0	37,0	39,7	36,0
2.OG	N	56,6	50,6	52,6	54,6	54,3	52,8	48,6	45,9	45,8	**56,9**	51,0	47,8	50,4	46,3
2.OG	O	57,3	48,7	49,6	50,1	50,7	50,1	47,1	45,7	45,5	53,8	48,5	46,2	48,7	46,1
EG	S	55,0	39,2	39,9	40,0	42,7	41,1	37,1	34,5	34,3	46,4	40,4	37,5	40,0	36,4
1.OG	S	55,7	45,0	45,8	46,3	48,1	47,1	43,9	41,2	41,2	51,4	46,9	43,8	46,6	42,7
2.OG	S	58,3	52,2	53,9	55,5	55,3	54,2	50,7	48,4	47,3	**58,6**	52,6	49,1	51,7	47,9

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 91			Nutzung: WA												
2.OG	N	55,0	38,3	40,1	40,5	40,8	41,6	39,4	36,4	36,3	43,5	39,5	39,0	41,2	37,9
EG	O	55,0	38,5	33,2	33,7	34,1	34,5	31,4	28,8	27,9	38,4	32,1	30,7	33,2	29,1
1.OG	O	55,0	42,3	33,4	34,0	34,3	34,8	31,9	29,4	28,7	40,4	32,7	31,7	33,9	30,2
2.OG	O	55,0	47,5	37,2	37,9	37,8	38,6	36,0	33,3	32,6	44,5	36,0	34,6	37,5	33,3
EG	S	55,0	42,6	45,0	44,5	45,3	46,9	44,3	42,3	42,3	48,0	45,8	45,5	47,5	45,0
1.OG	S	55,0	46,5	48,9	48,2	48,5	50,2	47,3	45,5	45,2	51,0	47,5	46,8	49,0	46,0
2.OG	S	55,7	49,6	50,8	51,6	50,5	51,7	48,6	46,8	46,0	54,0	49,4	47,3	49,9	46,6
Sechsheldener Straße 93			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	31,4	32,5	33,1	31,8	33,4	30,6	27,5	26,5	37,5	31,3	29,1	31,9	27,4
1.OG	NO	55,0	31,5	32,8	33,3	32,3	33,8	31,0	27,8	26,8	36,8	31,8	29,5	32,5	27,9
2.OG	NO	55,0	36,2	37,2	37,9	35,9	38,3	35,6	32,1	31,3	40,8	36,0	33,5	36,8	32,3
EG	NW	55,0	38,1	42,3	42,1	42,9	44,6	42,3	39,6	39,9	44,4	43,3	43,0	45,5	42,0
1.OG	NW	55,0	42,0	46,2	46,1	46,4	47,9	45,5	43,3	42,9	47,9	46,3	45,8	47,9	44,8
2.OG	NW	55,0	45,9	48,8	49,6	49,0	49,9	47,8	46,0	45,4	50,0	48,0	46,8	49,0	45,9
EG	SO	55,0	31,5	32,7	32,8	33,3	33,9	30,3	28,0	27,5	35,7	31,3	29,9	31,9	28,3
1.OG	SO	55,0	34,8	34,7	35,8	36,2	35,7	32,4	29,6	28,8	38,8	33,2	31,6	33,7	29,7
2.OG	SO	56,0	47,7	47,8	50,0	47,6	47,7	44,9	39,3	37,6	52,1	44,3	39,8	43,8	38,8
2.OG	SW	56,3	48,8	48,6	50,9	48,5	49,5	47,3	45,2	44,6	52,9	47,9	46,7	48,8	45,7
Sechsheldener Straße 96			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	38,5	43,3	42,1	41,8	44,8	41,5	38,5	38,5	45,5	42,7	40,9	43,4	39,9
1.OG	N	55,0	42,3	45,5	45,5	46,4	47,3	45,4	42,8	42,7	47,9	46,2	45,5	47,3	44,7
2.OG	N	55,9	48,7	50,3	51,4	51,7	52,1	50,9	48,7	48,6	52,7	51,5	50,5	52,7	49,4
EG	S	55,0	42,1	43,2	43,5	43,5	44,5	40,4	37,5	37,9	48,4	43,4	42,2	44,4	41,8
1.OG	S	56,6	48,3	49,6	50,5	51,0	50,6	47,6	44,7	44,3	54,8	49,2	47,4	50,2	46,6
2.OG	S	57,9	51,9	53,3	54,8	54,5	53,9	50,7	48,4	47,5	57,7	52,5	49,5	51,8	48,2
EG	W	55,0	44,2	50,6	49,1	52,5	51,5	46,9	42,5	42,1	52,4	47,8	44,8	48,4	43,7
1.OG	W	56,3	49,0	52,6	52,3	54,0	53,3	49,6	46,7	45,8	55,8	50,9	48,2	51,1	47,1
2.OG	W	57,7	52,0	53,5	55,0	54,6	54,2	50,9	48,6	47,7	**57,8**	52,3	49,6	51,9	48,3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 96a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	37,0	39,0	39,1	40,3	41,0	39,1	36,5	36,4	42,3	40,3	39,1	42,1	38,1
1.OG	N	55,0	39,7	42,0	42,0	43,6	44,4	42,9	40,4	40,3	45,1	44,1	43,2	46,2	42,2
2.OG	N	55,5	48,8	50,4	50,7	51,7	52,1	50,6	48,7	48,7	52,9	51,5	50,7	52,9	49,7
EG	S	55,0	43,7	49,2	49,5	49,4	50,2	46,1	42,4	39,5	53,0	46,4	44,1	47,6	43,2
1.OG	S	56,8	47,0	48,7	48,7	48,2	50,2	46,1	43,3	41,9	52,6	48,3	47,0	48,6	46,0
2.OG	S	57,8	52,1	53,2	54,8	54,2	54,0	50,9	48,8	47,8	57,7	53,0	50,9	52,4	49,5
Sechsheldener Straße 98			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	37,3	39,4	44,1	39,0	39,0	37,0	35,2	35,1	44,2	39,3	38,3	39,8	37,9
EG	N	55,0	37,5	37,2	41,1	37,9	37,7	35,2	32,4	31,8	40,7	36,7	34,9	37,0	32,7
1.OG	N	55,0	39,7	38,8	41,9	39,7	39,7	37,6	34,9	34,4	42,1	39,6	37,3	40,0	35,6
1.OG	N	55,0	40,5	42,6	47,1	41,7	42,1	40,7	39,5	39,4	46,2	43,3	42,4	43,9	42,2
2.OG	N	55,0	43,2	44,6	46,0	45,9	46,4	44,7	42,1	42,2	47,7	46,5	45,2	47,7	43,8
2.OG	N	55,0	46,0	47,0	47,4	47,6	48,2	46,8	45,1	45,4	49,3	47,9	46,8	48,8	46,0
1.OG	O	55,0	46,0	50,9	51,7	50,8	51,4	46,7	43,8	42,9	53,0	48,7	45,9	48,4	44,2
2.OG	O	56,2	47,4	52,4	53,0	52,6	53,0	49,4	47,3	47,0	54,4	51,0	49,0	51,1	47,9
1.OG	S	57,7	51,8	54,2	55,2	54,6	54,8	51,5	49,5	48,4	57,5	52,4	50,2	52,4	49,2
2.OG	S	57,9	52,5	53,4	54,7	54,8	53,9	51,1	49,5	48,7	57,2	53,1	50,6	52,2	49,3
EG	W	55,0	49,0	38,1	38,3	39,5	39,4	35,9	33,0	32,3	52,3	37,0	36,3	37,9	34,7
1.OG	W	55,0	51,0	41,6	42,0	42,7	42,9	38,9	35,8	35,3	54,5	39,9	38,8	40,9	37,2
2.OG	W	56,5	51,1	50,4	51,4	52,1	51,3	47,9	45,0	44,5	56,0	48,8	46,9	49,5	45,4
Sechsheldener Straße 98a			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	45,0	49,3	48,9	48,4	50,8	47,8	45,4	44,0	51,4	48,2	46,7	49,5	45,4
EG	S	55,0	49,5	49,7	51,2	49,2	50,9	46,8	45,1	44,9	**55,9**	48,4	47,3	49,8	46,7
EG	S	55,0	48,0	48,5	49,8	49,0	49,9	48,2	45,6	45,0	54,3	49,2	47,8	50,3	47,1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 100			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	37,8	43,5	44,4	42,8	45,9	44,3	40,4	38,5	46,6	42,7	42,0	45,5	39,5
1.OG	N	55,0	39,4	44,8	45,4	44,3	47,1	45,1	42,0	40,6	47,4	44,3	43,5	46,7	41,4
2.OG	N	55,0	44,8	47,5	48,1	47,9	49,4	47,6	45,3	44,7	50,3	47,6	46,7	49,5	45,6
2.OG	O	56,5	43,7	48,7	46,7	49,2	49,5	46,2	43,3	42,7	49,8	47,9	45,4	47,9	44,0
EG	S	55,3	49,9	51,1	51,5	51,4	51,8	48,3	46,2	45,6	55,0	49,2	47,3	49,7	46,2
1.OG	S	57,5	52,1	52,9	54,3	53,4	53,3	49,3	47,5	46,6	57,2	51,1	48,3	50,4	47,2
2.OG	S	58,2	51,8	53,3	54,0	54,1	53,5	50,0	47,8	46,8	56,7	52,4	48,9	50,9	47,5
EG	W	55,0	48,7	49,8	52,2	49,6	50,2	46,7	43,9	43,4	55,0	47,0	44,3	48,2	43,2
1.OG	W	56,2	50,9	51,2	53,3	52,4	52,0	49,3	47,4	46,6	55,8	49,8	47,1	49,8	45,8
2.OG	W	56,6	51,7	52,1	53,8	52,9	52,8	50,0	47,9	46,9	56,3	51,0	48,7	50,8	47,0
Sechsheldener Straße 102			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	37,6	38,1	38,7	41,4	43,2	42,4	40,5	39,6	41,2	43,9	43,1	46,1	41,1
1.OG	N	55,0	40,0	40,8	41,0	43,5	44,7	43,7	42,6	41,5	43,5	45,6	44,6	47,3	43,3
2.OG	N	55,0	44,2	44,6	44,8	46,2	47,3	46,3	45,5	44,7	46,1	47,3	46,8	48,8	45,6
EG	S	55,0	45,9	48,5	49,6	48,6	49,4	45,9	42,4	34,7	52,8	41,0	36,5	43,3	35,5
1.OG	S	55,0	49,6	49,5	52,3	49,8	50,0	46,4	43,6	37,0	54,9	45,7	38,9	45,8	38,2
2.OG	S	57,5	51,3	50,6	52,7	51,2	51,2	47,7	44,7	41,6	55,5	48,5	45,0	48,2	42,6
EG	W	55,0	34,8	36,2	36,4	37,3	37,4	33,7	30,5	29,4	42,1	34,9	33,3	36,0	31,8
1.OG	W	55,0	38,4	39,9	40,0	40,5	41,1	37,6	33,7	32,9	45,2	38,2	36,4	39,5	35,1
2.OG	W	56,4	45,6	46,4	47,2	46,4	47,5	44,4	41,0	40,3	51,0	44,7	43,3	46,2	41,9
Sechsheldener Straße 102a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	36,9	38,6	38,9	39,0	39,8	36,7	34,4	33,6	42,1	37,9	36,9	38,9	35,6
Sechsheldener Straße 102a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	47,4	46,6	47,7	48,5	47,6	44,4	43,4	44,4	51,1	47,6	46,2	47,9	45,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 102a			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	43,6	44,5	45,0	44,8	45,4	44,5	43,4	43,0	47,3	46,4	45,4	47,0	45,1
2.OG	N	57,4	49,8	51,7	52,6	51,6	53,1	50,1	47,5	46,7	54,9	50,4	48,8	51,3	47,3
EG	O	55,0	34,2	35,8	36,6	36,7	37,0	34,0	31,7	30,4	39,8	34,5	33,3	35,6	31,1
1.OG	O	55,0	35,5	37,1	37,9	37,8	38,3	35,3	33,0	31,8	41,4	35,9	34,7	37,2	32,7
2.OG	O	55,4	45,4	46,4	47,9	46,4	47,6	44,5	42,3	41,3	50,3	45,0	43,3	46,4	42,0
EG	S	55,0	42,9	47,6	47,8	46,3	48,9	44,8	42,4	41,5	50,9	45,5	43,8	47,2	42,7
Sechsheldener Straße 102a			Nutzung: WA												
EG	S	55,0	44,1	45,6	45,9	45,2	46,8	43,1	41,1	40,2	50,0	44,1	42,2	45,9	41,8
Sechsheldener Straße 102a			Nutzung: WA												
1.OG	S	56,6	49,2	51,3	52,8	51,0	52,7	50,5	48,7	48,2	54,6	51,0	49,4	52,1	48,8
2.OG	S	58,9	52,2	52,7	54,6	53,2	54,1	51,8	49,9	49,0	56,9	52,5	50,9	53,0	49,7
Sechsheldener Straße 102a			Nutzung: WA												
EG	W	55,0	46,7	49,3	47,5	46,1	49,7	43,7	41,6	40,9	51,9	44,4	42,7	45,0	42,2
Sechsheldener Straße 102a			Nutzung: WA												
2.OG	W	58,9	53,5	52,8	55,6	52,9	53,5	50,7	48,8	47,8	58,0	51,8	49,8	52,0	48,5
Sechsheldener Straße 103			Nutzung: GE												
EG	NO	65,0	29,1	28,0	29,8	28,7	29,0	26,7	25,4	24,5	32,8	27,4	26,5	27,9	25,0
1.OG	NO	65,0	33,9	31,2	34,1	30,2	31,7	28,2	25,7	25,0	37,3	29,7	27,1	30,7	25,9
EG	NW	65,0	45,8	43,9	46,7	41,0	44,2	41,2	39,7	39,7	49,5	43,0	40,8	44,2	40,8
1.OG	NW	65,0	46,5	44,3	47,3	41,6	44,5	41,8	40,2	40,2	49,6	43,6	41,2	44,6	41,3
EG	SO	65,0	28,7	27,6	29,2	28,5	28,6	26,5	25,3	24,5	31,3	27,1	26,4	27,5	24,9
1.OG	SO	65,0	32,4	29,8	32,6	29,5	30,5	27,3	25,4	24,6	35,3	28,4	26,6	29,4	25,1
EG	SW	65,0	45,5	43,4	46,4	40,3	43,7	40,0	38,7	38,7	49,2	41,9	39,6	43,5	39,7
1.OG	SW	65,0	46,2	43,8	47,0	41,0	44,1	40,7	39,3	39,3	49,4	42,6	40,2	44,0	40,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 104			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	33,9	34,4	35,1	35,9	35,6	33,1	32,0	30,6	38,6	35,2	32,7	35,8	31,4
1.OG	N	55,0	34,5	35,7	36,4	37,3	37,6	35,1	33,0	32,7	39,3	36,1	34,8	37,4	33,7
2.OG	N	55,0	38,0	38,9	39,6	40,3	40,7	38,5	36,7	36,7	42,3	39,4	38,9	41,0	37,9
EG	S	55,0	41,4	42,9	43,6	42,6	44,8	42,3	40,7	40,2	44,8	45,3	42,4	46,5	41,9
1.OG	S	55,0	47,7	50,2	50,9	50,6	51,7	49,3	47,6	46,7	52,0	50,5	48,8	51,2	47,6
2.OG	S	56,3	51,4	51,4	53,2	51,9	52,3	49,6	47,8	46,8	55,4	50,6	48,7	50,8	47,4
Sechsheldener Straße 104A			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	41,0	37,0	37,7	37,7	38,3	35,3	32,8	31,9	41,2	36,3	35,0	37,2	33,4
1.OG	N	55,0	43,6	40,3	39,9	39,9	41,9	38,6	36,5	36,0	44,0	40,3	38,8	41,5	37,8
2.OG	N	55,9	48,5	48,4	48,9	48,5	50,0	47,8	46,3	45,9	51,2	48,3	47,5	49,8	46,3
EG	S	55,0	44,0	46,3	46,9	45,5	47,9	45,4	42,8	42,1	50,5	46,1	44,8	47,9	43,8
1.OG	S	57,0	48,4	49,4	50,2	49,2	50,6	48,2	46,4	45,8	53,4	48,7	47,0	49,8	46,4
2.OG	S	58,5	51,3	50,8	53,2	50,8	51,9	49,5	47,5	46,5	55,6	50,2	48,6	50,6	47,2
EG	W	55,0	34,2	36,0	36,9	36,7	37,0	34,0	31,7	30,4	40,2	34,5	33,3	35,6	31,2
1.OG	W	55,0	36,0	37,5	38,6	38,0	38,7	35,5	33,2	32,0	42,3	36,2	34,9	37,4	33,0
2.OG	W	55,9	46,9	47,9	49,9	47,5	49,0	45,8	43,7	42,7	52,5	46,4	44,6	47,6	43,4
Sechsheldener Straße 104b			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	34,8	35,6	36,2	36,4	37,0	34,7	33,1	32,1	39,5	35,4	34,4	36,4	33,5
1.OG	N	55,0	37,9	39,4	39,3	39,5	40,9	38,2	37,0	37,1	42,6	40,0	39,0	41,2	38,7
2.OG	N	55,0	45,6	46,6	46,8	46,5	48,0	46,0	45,1	45,1	48,8	46,8	46,3	48,3	45,7
1.OG	O	55,7	33,4	34,6	34,7	35,1	35,9	31,9	29,7	28,7	39,8	32,8	31,4	34,0	29,5
2.OG	O	56,6	38,6	39,1	39,8	39,4	40,5	36,9	34,6	33,5	43,9	37,5	35,8	38,8	34,4
Sechsheldener Straße 106			Nutzung: WA												
2.OG	N	55,0	37,1	38,1	38,6	38,2	39,9	37,2	35,3	35,1	41,4	36,9	36,1	40,2	35,5
1.OG	S	56,3	49,1	51,4	51,3	51,7	52,9	51,0	49,7	49,3	52,9	51,4	50,2	52,6	49,7
2.OG	S	57,5	50,2	51,2	52,1	50,9	52,3	50,0	48,8	48,3	54,0	50,5	49,5	51,3	48,6
EG	W	55,0	40,0	37,9	42,2	37,0	38,5	36,1	32,2	30,8	45,6	35,6	34,2	37,2	32,3
1.OG	W	55,0	44,8	44,6	47,3	41,8	45,2	40,4	36,1	34,7	50,8	40,1	37,9	41,2	36,5
2.OG	W	56,3	50,0	48,0	51,4	47,5	48,6	44,9	41,2	40,7	54,2	45,1	44,1	46,3	42,1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 108			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	38,8	37,1	36,1	36,8	38,3	34,4	33,6	33,2	40,6	35,9	35,4	37,6	35,4
2.OG	N	55,0	43,6	41,5	41,2	41,1	42,6	40,1	39,7	39,5	44,8	41,9	41,6	43,3	41,6
EG	O	55,0	44,4	40,7	41,7	42,1	41,6	35,5	33,4	32,4	46,5	37,0	34,7	37,1	33,2
1.OG	O	55,0	47,1	43,5	46,1	44,5	44,2	38,4	36,4	35,4	49,9	40,3	37,7	40,4	36,4
2.OG	O	55,8	49,1	46,9	49,8	46,8	47,6	43,8	41,6	40,7	52,1	45,7	43,3	45,8	42,0
EG	S	55,0	49,0	47,9	49,9	47,5	48,7	46,3	45,2	45,0	52,6	46,9	46,0	48,2	45,6
1.OG	S	56,9	50,5	50,1	51,8	50,1	51,2	48,6	47,0	46,3	54,2	49,4	47,7	50,3	46,7
2.OG	S	57,9	51,0	49,9	51,7	49,5	51,0	48,5	46,8	46,0	54,4	49,2	47,4	49,8	46,5
Sechsheldener Straße 108a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	39,0	37,6	39,7	38,0	39,0	36,8	35,7	35,6	42,5	38,6	37,5	40,3	36,5
EG	O	55,0	36,7	35,1	37,1	35,7	36,0	33,3	31,3	30,4	41,1	34,5	32,6	34,6	31,2
EG	W	55,0	44,2	46,8	46,7	46,6	48,4	44,6	40,9	40,5	50,4	45,7	43,2	47,4	41,1
Sechsheldener Straße 110			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	32,5	31,5	33,1	32,6	32,4	30,2	28,2	27,2	35,4	31,2	30,0	31,3	28,1
1.OG	N	55,0	36,2	34,2	34,9	35,0	35,6	33,5	31,2	30,6	37,9	35,1	33,9	35,6	33,0
2.OG	N	55,0	40,9	38,5	39,5	38,9	39,9	38,0	36,5	36,2	42,4	40,2	39,7	40,8	39,0
EG	O	55,0	33,6	37,8	38,0	38,1	38,9	34,7	32,7	31,7	40,4	35,4	34,1	36,2	32,5
1.OG	O	55,0	35,2	42,3	42,0	42,3	43,4	38,1	36,1	35,1	44,3	38,9	37,5	40,0	36,1
2.OG	O	55,0	41,2	46,9	49,1	46,4	47,8	44,2	42,1	41,2	49,2	45,5	43,5	46,0	42,5
EG	W	55,0	33,1	34,4	35,0	35,2	36,1	32,9	30,5	29,2	41,9	34,7	33,8	35,3	32,7
1.OG	W	55,0	36,1	37,5	37,8	38,2	39,2	35,5	33,1	32,3	43,7	36,9	35,9	37,6	34,8
2.OG	W	56,2	41,9	42,9	43,7	43,0	44,8	41,3	38,9	38,0	47,8	42,0	40,6	43,2	39,6
Sechsheldener Straße 110a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	33,8	35,1	34,7	36,5	35,9	32,2	31,2	30,8	38,6	35,2	34,7	35,1	34,4
1.OG	N	55,0	38,5	40,2	39,4	40,6	41,8	38,0	37,2	37,1	44,3	42,7	42,4	42,9	42,3
EG	S	56,4	47,1	48,2	49,8	48,5	49,4	46,8	44,6	43,7	52,8	47,3	45,8	48,4	44,9
1.OG	S	57,6	50,2	49,7	51,7	50,1	50,4	48,2	46,5	45,7	53,9	48,9	46,9	49,5	46,2
EG	W	55,9	47,6	46,4	47,9	45,6	47,5	44,2	40,8	39,3	52,1	44,0	42,3	45,7	40,7
1.OG	W	57,6	49,4	48,8	51,3	48,9	49,8	46,9	44,4	42,7	53,8	47,9	45,7	48,4	44,4

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 112			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	32,0	32,9	33,6	32,5	33,9	31,3	28,2	27,3	36,6	32,0	29,9	32,6	27,9
1.OG	N	55,0	32,6	34,4	34,7	34,2	35,7	33,3	30,3	29,7	37,6	34,1	31,9	34,9	30,6
2.OG	N	55,0	37,2	38,7	39,3	38,1	40,1	37,9	35,2	34,6	41,8	38,4	36,8	39,4	35,6
EG	O	55,0	31,8	32,5	33,1	33,2	33,7	30,4	28,4	27,1	36,4	31,1	29,8	32,0	27,8
1.OG	O	55,0	31,9	33,1	33,4	33,9	34,5	31,0	28,9	27,6	37,3	31,7	30,6	32,7	28,5
2.OG	O	55,0	35,1	36,4	36,7	36,9	37,9	34,2	32,0	30,8	40,6	34,7	33,4	35,8	31,7
1.OG	S	55,0	42,6	44,8	48,4	43,9	45,4	41,0	38,6	37,7	48,7	41,3	39,5	42,7	38,9
2.OG	S	57,6	50,5	49,4	51,5	49,6	50,2	47,7	45,7	45,0	53,9	48,4	46,3	49,0	45,6
EG	W	55,0	32,6	33,9	34,2	34,5	35,0	31,1	28,6	27,6	37,9	31,5	30,4	31,9	28,6
1.OG	W	55,0	35,8	36,8	37,3	37,4	38,1	34,1	31,5	30,6	41,3	34,4	33,1	34,9	31,6
2.OG	W	55,5	42,4	43,3	44,0	43,1	44,6	40,7	38,5	37,8	47,4	41,0	39,7	42,1	38,7
Sechsheldener Straße 114a			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	38,1	40,2	39,6	40,2	41,5	37,6	35,7	35,1	42,6	38,8	37,3	40,0	36,6
EG	O	55,0	31,9	31,1	32,5	31,8	31,9	29,2	27,4	26,4	35,3	29,9	28,6	30,1	26,9
1.OG	O	55,0	36,5	35,7	37,2	36,2	36,6	33,8	31,8	30,9	40,6	34,5	32,7	34,9	31,5
EG	S	55,1	47,4	48,7	50,4	48,9	49,7	47,1	45,3	44,7	52,7	47,9	46,5	48,9	45,7
1.OG	S	56,2	50,1	49,2	51,6	50,1	50,2	48,0	46,4	45,6	53,8	48,8	46,9	49,4	46,1
Sechsheldener Straße 114b			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	32,6	32,0	33,4	32,7	33,0	30,7	29,0	28,4	36,3	31,6	30,3	32,3	29,0
1.OG	N	55,0	38,4	37,9	39,2	38,3	38,9	36,8	35,1	34,8	42,0	37,6	36,0	38,7	35,2
EG	O	55,0	31,8	32,7	33,3	33,8	33,7	30,7	28,5	26,8	37,2	31,6	29,4	32,4	27,8
1.OG	O	55,4	36,5	37,6	38,0	38,6	38,7	35,1	32,8	31,1	41,6	35,9	33,0	36,5	32,0
EG	S	56,0	47,5	48,2	49,1	49,0	49,6	47,0	45,3	44,6	52,1	47,8	46,2	48,6	45,6
1.OG	S	57,3	50,0	49,2	51,4	50,2	50,2	48,1	46,4	45,6	53,5	48,7	46,7	49,2	46,1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße 118		Nutzung: GI													
EG	N	70,0	47,2	46,1	48,6	47,4	47,4	45,0	43,4	42,5	50,7	46,2	44,8	46,8	44,1
EG	N	70,0	40,7	41,3	42,2	42,8	42,4	40,0	37,6	36,8	44,8	40,6	37,8	41,5	37,2
EG	O	70,0	36,8	36,0	37,6	36,1	36,9	34,2	32,0	30,1	40,5	33,8	31,8	34,1	30,8
EG	O	70,0	37,6	40,5	40,6	40,5	41,5	36,3	33,9	33,2	45,7	40,5	34,6	41,5	33,8
EG	S	70,0	46,3	47,2	48,0	47,1	48,4	45,9	44,0	43,5	51,3	47,3	45,4	48,5	45,0
EG	W	70,0	48,5	46,2	48,3	47,6	47,3	45,1	43,8	44,2	51,0	46,9	45,0	48,2	45,0
EG	W	70,0	39,4	40,5	41,6	41,8	41,9	38,9	36,5	34,9	45,5	39,2	37,2	40,4	36,8
Sechsheldener Straße 120		Nutzung: GI													
2.OG	N	70,0	36,1	36,6	37,8	35,9	37,9	35,8	32,9	32,3	41,0	36,3	34,3	37,0	33,3
EG	O	70,0	30,6	30,5	31,6	30,0	31,4	28,7	26,6	25,9	37,3	30,4	28,2	30,2	27,0
1.OG	O	70,0	30,8	31,2	32,4	30,5	32,3	29,6	27,1	26,4	38,6	32,0	29,2	31,9	28,2
2.OG	O	70,0	35,3	35,1	36,5	34,2	36,4	33,5	31,2	30,5	41,3	35,8	33,0	35,7	32,5
EG	S	70,0	42,7	43,4	44,0	41,2	44,7	41,5	39,6	39,3	47,8	43,8	40,8	44,0	40,6
1.OG	S	70,0	49,3	47,6	50,0	47,9	49,0	47,2	45,3	44,7	52,1	47,2	45,7	48,0	45,2
2.OG	S	70,0	49,8	48,0	50,4	48,6	49,3	47,5	45,7	45,0	52,4	47,9	46,2	48,4	45,5
EG	W	70,0	49,4	48,6	50,4	47,5	49,7	47,4	45,3	45,1	53,3	48,3	46,3	48,9	45,7
1.OG	W	70,0	49,5	48,0	50,2	48,9	49,3	47,4	45,7	45,0	52,5	47,9	46,3	48,5	45,6
2.OG	W	70,0	49,9	48,3	50,5	49,1	49,5	47,6	45,8	45,1	52,7	48,0	46,4	48,6	45,7
Sechsheldener Straße - Oranier 1		Nutzung: GI													
EG	N	70,0	28,4	27,5	28,8	28,3	28,4	26,8	26,0	25,5	30,6	27,8	26,8	28,4	25,9
1.OG	N	70,0	34,8	34,6	35,2	34,9	35,1	34,5	34,5	34,3	38,1	36,8	34,9	37,7	34,9
EG	S	70,0	31,9	31,8	32,5	32,5	33,1	31,5	31,4	31,2	33,1	31,2	30,4	32,3	30,1
EG	S	70,0	27,9	26,9	28,4	27,8	28,0	26,1	25,1	24,4	29,9	26,5	26,0	27,1	24,6
1.OG	S	70,0	34,4	34,3	34,5	34,8	35,7	34,1	34,3	34,3	34,5	33,2	33,0	34,4	32,9
1.OG	S	70,0	33,0	33,0	33,5	33,6	34,4	32,8	32,8	32,7	34,0	32,4	31,8	33,4	31,5
EG	W	70,0	32,0	32,7	33,5	32,8	33,7	32,5	31,6	31,3	35,8	33,2	30,6	34,3	30,3
1.OG	W	70,0	33,3	33,8	34,4	33,9	34,9	33,6	33,0	32,8	36,5	34,3	32,5	35,4	32,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Sechsheldener Straße - Oranier 2			Nutzung: GI												
EG	N	70,0	31,6	39,3	39,9	37,4	41,9	38,0	35,6	34,5	42,7	39,1	35,0	40,2	34,3
EG	O	70,0	27,2	26,3	27,8	27,3	27,5	25,7	24,6	24,0	29,0	25,9	25,5	26,5	24,2
EG	S	70,0	37,1	37,0	37,2	37,2	37,8	36,9	36,7	37,0	37,2	36,3	36,2	37,1	36,3
Siegener Straße			Nutzung: MI												
EG	N	60,0	41,4	33,3	40,6	30,0	31,1	26,4	24,1	23,6	43,4	27,6	24,9	27,9	24,0
EG	O	60,0	25,6	23,9	25,8	24,7	25,2	23,5	22,6	21,9	27,5	23,6	23,5	24,4	22,3
EG	S	60,0	43,5	40,2	43,0	39,8	40,9	39,7	40,1	40,0	44,6	39,5	39,6	40,7	39,8
EG	W	60,0	43,5	40,2	43,0	39,8	41,0	39,7	40,1	40,0	44,8	39,5	39,6	40,7	39,8
Willi-Thielmann-Straße 1			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	48,5	48,5	48,6	**55,3**	**56,4**	51,7	**55,4**	52,1	49,5	49,7	**56,5**	**55,2**	**58,4**
1.OG	NW	55,4	51,9	52,0	52,1	**57,1**	**57,3**	54,5	54,2	54,4	52,7	53,5	**61,2**	**57,2**	**59,7**
EG	O	55,0	**57,8**	**57,9**	**58,3**	**63,4**	**64,3**	**58,9**	**66,2**	**57,6**	**58,0**	**59,3**	**63,1**	**58,8**	**61,3**
1.OG	O	55,8	**58,3**	**58,5**	**58,8**	**63,8**	**64,6**	**59,4**	**66,5**	**58,2**	**58,6**	**59,8**	**63,7**	**59,4**	**62,1**
EG	S	55,0	**59,4**	**59,5**	**59,7**	**63,0**	**65,7**	**63,4**	**65,5**	**61,3**	**59,5**	**60,5**	**69,8**	**64,5**	**70,5**
1.OG	S	55,7	**60,2**	**60,3**	**60,5**	**63,6**	**66,3**	**64,0**	**65,7**	**61,9**	**60,3**	**61,2**	**70,3**	**65,1**	**70,6**
EG	W	55,0	54,5	54,5	54,6	54,9	**62,3**	**61,9**	**55,5**	**59,1**	54,6	54,7	**69,1**	**63,4**	**70,2**
1.OG	W	55,5	**55,8**	**55,8**	**55,8**	**56,3**	**62,9**	**62,5**	**56,8**	**59,8**	**55,9**	**56,0**	**69,6**	**64,0**	**70,3**
Willi-Thielmann-Straße 10			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	**63,6**	**63,6**	**63,6**	**63,7**	**70,3**	**66,0**	**63,9**	**72,3**	**63,4**	**63,3**	**64,2**	**67,9**	**64,0**
1.OG	N	55,0	**64,4**	**64,5**	**64,5**	**64,6**	**70,6**	**66,8**	**64,9**	**72,5**	**64,2**	**64,2**	**65,0**	**69,5**	**64,8**
EG	O	55,0	**60,7**	**60,7**	**60,8**	**61,0**	**69,9**	**64,9**	**61,1**	**72,1**	**60,8**	**60,9**	**62,5**	**64,8**	**62,0**
1.OG	O	55,0	**62,0**	**62,1**	**62,1**	**62,2**	**70,1**	**65,9**	**62,3**	**72,3**	**62,1**	**62,2**	**63,5**	**65,9**	**63,1**
EG	W	55,0	**59,4**	**59,4**	**59,4**	**59,4**	**62,1**	**59,6**	**60,3**	**61,1**	**59,0**	**59,0**	**59,1**	**65,9**	**59,4**
1.OG	W	55,0	**60,4**	**60,4**	**60,4**	**60,4**	**63,0**	**60,7**	**61,4**	**62,3**	**60,0**	**60,1**	**60,1**	**67,2**	**60,5**

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Willi-Thielmann-Straße 10a			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	**60,2**	**60,2**	**60,3**	**60,5**	**69,5**	**64,8**	**60,7**	**71,3**	**60,3**	**60,3**	**62,4**	**64,6**	**61,5**
1.OG	O	55,0	**61,0**	**61,1**	**61,1**	**61,3**	**69,6**	**65,6**	**61,5**	**71,4**	**61,1**	**61,1**	**63,0**	**65,4**	**62,2**
EG	S	55,0	52,8	52,8	53,0	53,4	**62,4**	**57,7**	54,5	**61,9**	53,1	53,4	**56,5**	**57,4**	**55,5**
1.OG	S	55,0	54,1	54,1	54,3	54,8	**62,5**	**59,3**	**55,8**	**59,6**	54,3	54,6	**57,7**	**59,3**	**56,7**
EG	W	55,0	**59,5**	**59,5**	**59,5**	**59,5**	**62,1**	**59,7**	**60,6**	**60,6**	**58,1**	**58,0**	**58,3**	**65,6**	**58,7**
1.OG	W	55,0	**59,9**	**59,9**	**59,9**	**59,9**	**62,7**	**60,4**	**61,1**	**61,3**	**59,2**	**59,2**	**59,6**	**66,5**	**60,0**
Willi-Thielmann-Straße 12			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	**59,0**	**59,0**	**59,0**	**59,0**	**63,5**	**59,3**	**60,2**	**67,0**	**57,8**	**57,8**	**58,2**	**66,3**	**58,2**
1.OG	NO	55,0	**59,6**	**59,6**	**59,7**	**59,7**	**65,5**	**60,4**	**60,9**	**68,3**	**59,6**	**59,6**	**60,4**	**67,7**	**60,2**
EG	NW	55,0	**60,6**	**60,6**	**60,6**	**60,6**	**64,0**	**60,7**	**61,4**	**65,9**	**59,0**	**59,0**	**59,1**	**66,6**	**59,4**
1.OG	NW	55,0	**61,7**	**61,7**	**61,7**	**61,8**	**65,9**	**62,2**	**62,9**	**66,5**	**60,4**	**60,4**	**60,9**	**67,7**	**61,0**
EG	SO	55,0	**55,8**	**55,8**	**55,8**	**56,0**	**57,9**	**56,9**	**56,9**	**57,4**	54,5	54,6	**55,5**	**56,0**	**55,2**
EG	SO	55,0	**56,2**	**56,3**	**56,4**	**56,9**	**60,6**	**59,7**	**57,8**	**58,8**	**55,4**	**55,6**	**57,9**	**57,8**	**57,3**
1.OG	SO	55,0	49,5	49,4	49,7	50,5	**57,9**	53,9	53,4	**57,0**	49,1	49,4	52,8	**55,3**	51,8
1.OG	SO	55,0	51,4	51,7	52,1	53,4	**62,1**	**58,6**	**55,3**	**59,4**	51,8	52,4	**57,0**	**57,7**	**55,8**
EG	SW	55,0	**58,8**	**58,8**	**58,9**	**58,9**	**62,8**	**58,9**	**59,4**	**61,7**	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**65,1**	**58,6**
1.OG	SW	55,0	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**63,2**	**58,5**	**59,5**	**63,6**	**57,7**	**57,7**	**57,8**	**65,6**	**58,2**
Willi-Thielmann-Straße 14			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	**56,6**	**56,6**	**56,6**	**56,7**	**62,8**	**57,0**	**57,8**	**65,7**	**56,6**	**56,6**	**56,9**	**65,0**	**57,0**
1.OG	NO	55,0	**58,1**	**58,1**	**58,1**	**58,2**	**64,5**	**58,7**	**59,0**	**66,4**	**58,1**	**58,1**	**59,1**	**66,1**	**58,6**
EG	NW	55,0	**60,5**	**60,5**	**60,5**	**60,5**	**64,9**	**60,6**	**61,2**	**66,0**	**58,4**	**58,4**	**58,5**	**66,3**	**58,9**
1.OG	NW	55,0	**62,0**	**62,0**	**62,0**	**62,0**	**65,9**	**62,1**	**62,8**	**66,7**	**60,1**	**60,1**	**60,4**	**67,3**	**60,7**
EG	SO	55,0	**55,7**	**55,8**	**55,8**	**55,8**	**58,5**	**56,2**	**56,5**	**58,7**	54,3	54,4	54,8	**57,3**	54,9
1.OG	SO	55,0	47,8	48,2	48,5	49,1	**59,6**	51,8	52,0	**60,8**	48,0	48,1	52,1	**56,4**	51,5
EG	SW	55,0	**59,2**	**59,2**	**59,2**	**59,2**	**62,6**	**59,2**	**60,1**	**60,1**	**56,3**	**56,3**	**56,4**	**62,9**	**57,3**
1.OG	SW	55,0	**59,6**	**59,6**	**59,6**	**59,6**	**63,1**	**59,6**	**61,0**	**60,7**	54,1	54,1	54,2	**62,1**	**55,8**

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Willi-Thielmann-Straße 18			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	**57,4**	**57,5**	**57,6**	**57,8**	**63,2**	**59,9**	**58,1**	**63,2**	**57,5**	**57,6**	**59,0**	**67,1**	**59,1**
1.OG	NO	55,7	**59,7**	**59,7**	**59,8**	**59,9**	**65,6**	**61,4**	**60,8**	**64,4**	**59,1**	**59,2**	**60,3**	**67,8**	**60,4**
EG	NW	55,0	**57,9**	**57,9**	**58,0**	**58,0**	**63,8**	**58,1**	**59,6**	**62,3**	**56,9**	**56,9**	**57,3**	**66,6**	**58,0**
EG	NW	55,0	**56,7**	**56,7**	**56,8**	**56,8**	**62,8**	**56,9**	**58,6**	**59,6**	**55,1**	**55,1**	**55,3**	**65,6**	**56,4**
1.OG	NW	57,5	**61,7**	**61,7**	**61,7**	**61,8**	**66,1**	**62,3**	**63,3**	**64,5**	57,1	57,2	**58,1**	**67,0**	**58,8**
1.OG	NW	57,0	**62,0**	**62,0**	**62,0**	**62,1**	**66,5**	**62,7**	**63,4**	**64,9**	**58,6**	**58,6**	**59,6**	**67,9**	**59,9**
EG	SO	55,0	47,6	47,6	47,7	48,0	54,0	48,9	49,0	**55,8**	47,1	47,3	48,9	54,0	49,0
EG	SO	55,0	51,3	51,4	51,8	52,3	**61,3**	**56,5**	52,9	**62,3**	51,5	52,1	**55,6**	**58,8**	54,7
1.OG	SO	55,0	**55,5**	**55,6**	**55,7**	**55,8**	**61,5**	**57,7**	**57,4**	**61,1**	54,1	54,3	**55,8**	**62,0**	**55,8**
1.OG	SO	55,0	**56,4**	**56,4**	**56,6**	**56,9**	**63,2**	**59,2**	**58,1**	**63,5**	**55,5**	**55,7**	**57,7**	**62,9**	**57,4**
EG	SW	55,0	**55,8**	**55,9**	**55,9**	**56,1**	**62,0**	**57,1**	**58,5**	**59,7**	52,9	53,0	54,5	**57,7**	54,2
EG	SW	55,0	48,5	48,5	48,5	48,6	53,4	49,0	49,7	53,0	47,7	47,8	48,4	53,7	48,7
1.OG	SW	57,3	**61,4**	**61,4**	**61,4**	**61,5**	**65,6**	**62,0**	**63,3**	**63,8**	55,2	55,3	56,6	**63,3**	57,0
1.OG	SW	55,0	**56,4**	**56,4**	**56,4**	**56,5**	**61,9**	**56,9**	**58,8**	**59,7**	53,9	54,0	54,6	**62,5**	**55,5**
Willi-Thielmann-Straße 20			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	51,2	51,5	51,8	52,5	**62,5**	54,3	54,6	**58,5**	51,7	51,6	53,7	**63,5**	54,8
1.OG	NO	56,2	54,4	54,5	54,7	55,2	**63,9**	**57,2**	**57,6**	**60,8**	54,5	54,7	**56,3**	**64,8**	**56,8**
EG	NW	55,0	**55,5**	**55,5**	**55,6**	**55,6**	**61,5**	**55,6**	**57,5**	**58,2**	53,9	53,9	54,0	**63,9**	**55,1**
1.OG	NW	57,3	**58,4**	**58,4**	**58,4**	**58,5**	**64,0**	**58,5**	**61,1**	**61,5**	55,6	55,6	56,0	**64,3**	56,9
EG	SO	55,0	48,4	48,9	49,3	50,5	**58,7**	54,4	51,4	**58,8**	49,1	49,5	53,4	**56,7**	52,6
1.OG	SO	55,0	51,0	51,2	51,5	52,4	**59,5**	**56,0**	53,5	**59,7**	51,1	51,4	54,7	**57,8**	54,0
EG	SW	55,0	**55,1**	**55,1**	**55,2**	**55,2**	**55,8**	**55,2**	**57,0**	**56,5**	52,1	52,1	52,2	53,5	52,3
1.OG	SW	55,6	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**59,0**	**58,3**	**60,7**	**59,8**	54,7	54,7	54,8	**56,3**	54,9

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Willi-Thielmann-Straße 22			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	50,1	50,7	51,1	52,3	**57,2**	53,2	52,9	**56,2**	50,5	50,2	52,8	**55,3**	51,8
EG	NO	55,0	52,6	52,8	53,0	53,4	**62,0**	54,2	54,9	**59,8**	53,0	53,0	54,6	**61,8**	**55,1**
EG	NW	55,0	51,0	51,0	51,0	51,0	**61,5**	51,3	53,8	**59,2**	52,4	52,4	52,7	**62,3**	54,8
EG	NW	55,0	**55,5**	**55,5**	**55,5**	**55,5**	**58,4**	**56,0**	**56,7**	**58,5**	52,1	52,2	53,4	**56,4**	53,3
EG	NW	55,0	48,9	48,9	49,0	49,0	**56,2**	50,5	50,1	**56,2**	48,5	48,5	50,9	**60,2**	50,9
EG	SO	55,0	48,9	49,5	49,9	50,9	**57,4**	52,1	51,5	**57,1**	49,3	49,2	52,2	**55,7**	51,4
EG	SO	55,0	49,6	50,0	50,5	51,6	**59,5**	55,0	52,2	**59,7**	50,0	50,4	54,3	**56,8**	53,2
EG	SO	55,0	50,7	51,0	51,4	52,4	**59,3**	**55,2**	52,9	**60,2**	51,0	51,4	54,8	**57,6**	53,7
EG	SW	55,0	**56,3**	**56,4**	**56,5**	**56,6**	**58,5**	**56,8**	**57,8**	**58,8**	53,3	53,0	54,1	**56,9**	53,7
EG	SW	55,0	48,9	49,0	49,0	49,1	**57,3**	50,8	50,0	**57,3**	48,3	48,3	50,7	**55,5**	49,5
EG	SW	55,0	53,0	53,2	53,2	53,4	**56,8**	53,9	**55,8**	**57,2**	50,3	50,3	52,1	54,3	51,8
Willi-Thielmann-Straße 24			Nutzung: WA												
1.OG	NO	56,4	**59,6**	**59,7**	**59,7**	**59,8**	**63,4**	**60,5**	**61,1**	**62,4**	56,0	56,2	**57,6**	**62,1**	**57,3**
EG	NW	55,0	**55,3**	**55,3**	**55,3**	**55,3**	**62,6**	**55,5**	**57,6**	**59,4**	52,6	52,6	52,8	**59,4**	54,1
EG	NW	55,0	**56,0**	**56,0**	**56,0**	**56,0**	**57,2**	**56,1**	**57,8**	**57,5**	52,6	52,6	52,8	53,8	52,9
1.OG	NW	56,7	**58,2**	**58,3**	**58,3**	**58,4**	**63,0**	**58,6**	**60,3**	**61,7**	54,9	55,0	55,8	**61,3**	56,3
1.OG	NW	56,6	**58,6**	**58,6**	**58,6**	**58,7**	**62,0**	**58,9**	**60,6**	**60,5**	55,1	55,2	55,7	**59,1**	56,0
EG	SO	55,0	48,1	48,7	49,3	50,6	**58,5**	54,2	54,7	**57,7**	48,7	49,3	53,7	54,8	52,3
1.OG	SO	55,0	52,2	52,5	52,8	53,4	**59,1**	**55,8**	54,3	**58,7**	51,7	52,0	55,0	**57,2**	54,0
EG	SW	55,0	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,1**	**60,0**	**60,9**	**60,5**	**55,9**	**55,9**	**56,0**	**56,3**	**56,0**
1.OG	SW	55,0	**60,3**	**60,4**	**60,4**	**60,4**	**61,0**	**60,4**	**61,2**	**61,0**	**55,2**	**55,2**	**55,4**	**56,8**	**55,5**
1.OG	SW	56,1	**62,4**	**62,4**	**62,4**	**62,4**	**62,9**	**62,5**	**63,4**	**63,1**	**57,0**	**57,0**	**57,1**	**57,9**	**57,1**
Wirbelbachstraße 1			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	30,9	38,9	39,5	34,5	39,6	32,7	34,1	29,0	35,7	38,8	33,9	33,4	29,7
1.OG	N	55,0	32,4	40,3	41,7	33,4	40,3	31,1	29,6	28,7	38,2	38,2	30,5	31,6	28,6
EG	O	55,0	32,4	32,7	37,4	33,3	32,6	30,0	28,6	27,9	37,9	31,0	30,3	31,3	29,0
1.OG	O	55,0	37,7	35,7	39,4	35,3	35,5	31,4	29,7	28,6	44,4	33,5	31,2	32,5	29,6

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Wirbelbachstraße 1-2			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	42,5	42,5	44,6	39,8	41,8	35,1	31,2	28,1	45,9	37,3	32,1	34,9	28,5
EG	O	55,0	39,0	40,7	41,8	41,2	40,2	31,1	29,6	27,9	44,3	37,6	30,9	32,3	28,9
EG	S	55,0	45,7	40,2	46,8	39,4	38,9	37,9	34,6	30,8	48,4	40,1	34,6	38,5	31,7
EG	W	55,0	35,8	42,7	45,9	40,6	42,1	41,5	32,2	28,9	41,2	37,4	32,6	41,2	29,5
Wirbelbachstraße 2			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	42,7	42,0	42,7	44,8	41,8	30,4	29,3	28,6	47,8	34,9	30,8	31,7	29,7
1.OG	O	55,0	44,6	44,1	45,9	46,8	43,3	32,2	30,4	29,2	49,5	38,8	31,5	33,2	30,0
EG	S	55,0	37,7	39,0	40,5	42,0	39,3	32,5	31,1	29,5	42,7	40,9	32,4	33,4	30,2
1.OG	S	55,0	41,6	42,8	46,2	44,7	42,5	35,9	34,5	33,0	46,3	42,7	35,4	36,5	33,1
EG	W	55,0	33,6	37,1	38,0	38,0	37,9	35,8	32,5	30,6	37,8	38,1	33,7	36,4	31,2
1.OG	W	55,0	38,8	39,0	42,7	39,7	39,4	36,0	35,0	29,4	42,0	39,2	34,8	36,4	31,9
Wirbelbachstraße 3			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	31,4	32,1	41,7	33,0	32,9	37,0	29,3	28,5	34,1	35,5	30,5	39,4	29,0
EG	N	55,0	32,6	40,8	41,3	35,3	41,1	30,3	29,0	28,2	38,8	31,7	30,2	32,4	28,6
1.OG	N	55,0	31,9	32,9	41,1	36,8	34,4	31,6	29,3	28,5	35,0	33,1	30,5	32,6	29,0
1.OG	N	55,0	31,6	32,4	41,4	33,5	33,3	31,4	29,7	28,5	34,7	32,2	30,7	38,1	29,0
2.OG	N	55,0	35,7	36,0	38,0	37,4	37,3	35,2	33,1	31,6	38,9	36,0	35,1	36,0	32,4
2.OG	N	55,0	35,7	37,1	38,7	37,5	38,1	35,2	33,1	31,6	39,4	36,4	34,7	36,2	32,4
EG	O	55,0	35,4	38,9	42,1	39,3	38,1	31,5	29,8	28,5	43,2	36,6	31,7	32,9	30,1
1.OG	O	55,0	36,3	39,4	42,5	39,9	38,6	32,4	30,3	28,9	43,7	37,4	32,3	33,8	30,7
2.OG	O	55,0	40,8	41,3	44,5	42,0	40,9	37,0	33,3	31,4	46,3	39,6	35,5	37,9	32,7
EG	S	55,0	48,8	49,3	50,1	49,0	48,8	35,6	33,2	30,3	52,6	44,6	33,9	36,6	31,3
EG	S	55,0	49,3	49,1	50,9	50,0	49,0	46,2	42,0	40,5	53,1	48,4	42,0	46,7	39,1
1.OG	S	55,4	49,0	49,5	51,3	49,8	49,1	44,4	39,6	33,5	53,2	46,8	39,6	45,1	34,2
1.OG	S	55,2	49,6	50,0	51,7	50,9	50,5	47,5	44,8	42,5	53,4	49,0	45,6	48,2	41,8
2.OG	S	56,0	49,9	50,1	52,0	51,6	50,9	48,0	46,0	44,2	53,6	49,6	47,8	48,6	44,0
2.OG	S	56,0	49,4	49,8	51,7	51,2	50,2	46,6	44,6	39,1	53,4	49,2	46,5	47,2	40,1
EG	W	55,0	48,6	47,0	50,6	47,8	46,6	41,7	33,9	32,1	52,4	46,4	35,6	43,2	32,7
1.OG	W	55,0	48,9	48,7	51,3	49,8	48,3	45,4	36,5	34,6	52,9	48,4	37,6	46,3	35,4
2.OG	W	55,0	49,2	48,8	51,5	50,5	48,3	47,5	40,7	37,8	52,8	49,6	42,0	47,9	39,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Wirbelbachstraße 4			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	42,6	32,9	38,5	34,4	33,2	33,9	30,6	28,6	44,1	37,9	33,1	34,3	29,7
1.OG	O	55,0	44,4	36,9	43,8	36,4	35,2	35,6	32,4	29,6	47,7	40,1	34,0	35,9	30,4
EG	S	55,0	37,2	44,3	38,7	37,6	44,0	34,4	31,4	29,6	44,2	34,6	32,2	35,0	29,8
1.OG	S	55,0	43,7	45,9	42,8	41,0	45,6	38,1	33,5	31,3	48,7	37,8	34,0	38,3	31,3
EG	W	55,0	40,7	38,1	41,7	43,7	39,7	34,4	32,8	31,8	45,8	36,2	33,4	34,9	31,9
1.OG	W	55,0	43,8	41,5	45,3	46,0	42,0	37,2	34,3	33,1	48,5	38,7	34,8	37,7	32,9
Wirbelbachstraße 5			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	30,8	31,9	31,9	41,7	35,9	29,8	28,5	27,7	38,9	31,9	29,9	30,9	28,4
1.OG	N	55,0	33,2	33,9	34,0	43,8	37,3	30,8	29,3	27,9	40,8	34,3	30,9	32,0	29,2
EG	O	55,0	47,8	40,8	49,1	38,9	34,8	30,6	29,4	28,8	49,6	40,8	30,4	31,4	29,0
EG	O	55,0	48,0	40,6	48,6	39,7	35,6	30,9	29,8	29,2	50,0	40,6	30,5	31,5	29,2
1.OG	O	55,0	48,5	42,2	49,7	43,1	39,0	32,4	30,9	29,5	51,3	42,9	31,7	33,1	30,0
1.OG	O	55,0	47,7	40,9	48,3	37,0	36,7	32,5	30,6	29,2	50,3	42,5	31,6	33,4	30,0
EG	S	55,0	47,4	38,0	43,5	39,0	39,1	36,0	35,2	32,1	49,0	36,4	35,3	37,0	33,5
1.OG	S	55,0	47,8	42,4	47,2	42,6	42,9	38,4	38,0	33,1	50,3	39,2	37,2	39,5	35,1
EG	W	55,0	37,5	42,8	39,8	39,5	43,1	35,1	30,4	29,2	44,9	37,4	31,1	35,4	29,1
1.OG	W	55,0	41,5	45,6	43,8	42,5	45,7	37,5	32,1	30,1	48,2	40,3	33,3	38,0	30,8
Wirbelbachstraße 6			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	43,6	33,7	39,5	33,8	33,5	30,4	31,9	28,4	45,1	33,4	32,5	31,2	28,8
1.OG	O	55,0	47,4	38,9	46,2	35,8	35,3	31,5	29,7	29,0	49,2	36,6	30,6	32,3	29,3
EG	S	55,0	46,1	43,5	41,2	42,4	43,2	34,6	33,0	32,7	49,7	36,0	33,4	35,2	32,3
1.OG	S	55,0	47,2	45,6	44,4	45,4	44,9	37,1	34,0	33,6	50,3	38,7	35,1	37,9	34,4
Wirbelbachstraße 7			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	39,1	36,7	44,4	32,9	32,9	31,3	29,1	28,3	42,6	38,4	30,3	32,2	28,9
1.OG	O	55,0	43,7	40,3	47,6	36,7	36,3	32,9	30,1	29,0	46,9	41,3	31,3	33,7	29,7
EG	S	55,0	46,6	40,7	46,8	42,2	41,3	37,3	33,5	32,0	49,1	40,6	34,2	37,9	32,4
1.OG	S	55,0	47,7	43,0	49,0	44,8	42,8	40,9	35,5	33,5	50,0	45,2	36,2	41,3	34,3
EG	W	55,0	44,3	39,1	45,9	37,4	37,4	38,8	32,3	31,1	46,4	35,1	32,9	39,7	30,7
1.OG	W	55,0	46,7	41,8	48,4	40,1	40,4	42,6	34,5	33,0	49,5	37,5	34,8	43,5	32,4

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Wirbelbachstraße 7a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	30,6	31,0	35,4	34,1	35,8	33,2	30,7	28,5	32,8	33,1	31,7	33,9	28,9
1.OG	N	55,0	32,1	32,2	37,6	35,6	38,3	35,2	31,6	28,8	34,6	34,6	32,4	35,8	29,2
EG	O	55,0	31,4	31,3	33,4	32,4	32,3	31,1	28,9	28,1	35,0	31,7	30,1	31,8	28,6
1.OG	O	55,0	35,2	34,1	37,6	35,0	34,1	32,7	29,6	28,3	38,5	33,9	30,6	33,2	28,8
1.OG	W	55,0	46,8	44,5	47,1	44,2	44,5	36,2	32,8	29,7	49,2	38,1	33,6	37,4	29,9
Wirbelbachstraße 8			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	39,4	37,5	41,7	36,4	36,4	34,7	29,5	28,9	43,6	34,2	31,0	35,0	29,3
1.OG	N	55,0	40,2	42,1	44,8	40,4	41,1	36,0	29,7	29,1	45,4	36,3	31,7	36,4	29,6
EG	O	55,0	47,5	45,7	48,8	42,5	44,7	32,5	29,9	29,3	50,2	39,2	30,7	33,3	29,5
EG	O	55,0	46,3	46,1	48,1	46,0	45,4	30,8	29,6	29,0	49,8	38,9	30,4	31,6	29,1
1.OG	O	55,0	48,8	46,5	48,9	45,4	45,8	35,0	30,4	29,8	51,4	39,2	31,0	35,5	30,0
1.OG	O	55,0	47,4	46,9	49,3	47,8	46,0	32,7	30,1	29,5	50,5	38,7	30,9	33,6	29,8
EG	S	55,0	46,1	45,0	44,2	45,9	44,8	35,3	32,0	30,3	49,7	38,0	32,7	35,9	31,0
1.OG	S	55,0	47,3	46,6	47,1	46,8	45,9	37,6	32,9	31,2	50,5	40,4	33,7	38,2	32,1
EG	W	55,0	34,9	43,4	38,0	45,7	43,6	35,2	31,4	29,1	44,7	34,5	32,2	36,0	30,0
EG	W	55,0	32,8	40,1	37,9	36,4	40,0	35,8	30,0	29,7	37,7	33,5	31,4	36,5	30,2
1.OG	W	55,0	37,9	43,1	41,0	42,5	43,2	37,5	31,3	31,0	43,6	35,5	32,4	38,6	31,3
1.OG	W	55,0	38,5	45,4	41,1	46,6	45,0	37,7	32,7	30,4	46,4	36,5	33,3	38,4	30,7
Wirbelbachstraße 9			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	42,1	34,4	42,9	34,1	33,4	31,2	30,2	29,5	46,0	33,0	31,7	35,3	30,6
1.OG	O	55,0	45,6	38,9	44,6	38,2	37,1	32,4	30,9	30,2	48,3	37,1	31,9	33,3	30,8
2.OG	O	55,0	47,2	45,6	48,4	46,3	45,1	37,6	32,3	30,8	51,5	42,1	33,6	38,3	31,4
EG	S	55,0	41,7	40,0	46,5	45,0	38,9	34,4	32,2	30,7	43,7	40,2	33,5	35,3	31,2
1.OG	S	55,0	47,1	42,5	47,7	47,5	41,7	37,4	34,5	33,1	49,4	43,6	35,5	37,9	33,3
2.OG	S	55,0	48,3	46,0	49,3	48,0	45,6	41,8	35,9	34,1	51,5	45,3	37,1	42,4	34,4
2.OG	S	55,0	47,7	48,5	49,5	49,0	47,6	42,2	37,2	34,6	51,4	45,8	38,0	42,9	34,8
EG	W	55,0	46,3	39,5	46,8	36,7	36,3	37,3	32,4	31,4	48,6	39,3	33,1	37,3	31,5
1.OG	W	55,0	47,3	41,3	47,7	39,5	39,2	41,5	33,8	32,6	49,6	42,7	34,5	41,1	32,8
2.OG	W	55,0	48,1	44,0	48,5	44,7	43,5	44,1	35,3	33,9	50,9	44,4	36,1	44,1	34,3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Wirbelbachstraße 9A			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	44,4	37,9	37,8	36,5	43,3	39,9	36,3	40,0	49,4	35,8	41,4	41,4	41,3
1.OG	O	55,0	45,4	41,0	44,8	41,4	40,0	34,6	31,6	30,4	49,5	39,2	33,2	35,9	31,5
EG	S	55,0	49,3	49,1	51,0	50,1	50,0	47,2	44,4	41,6	52,7	48,7	46,1	48,1	43,1
1.OG	S	55,0	50,2	50,0	52,5	51,7	50,9	48,4	45,5	43,0	53,8	49,5	47,7	49,3	44,1
EG	W	55,0	49,0	48,5	50,9	49,5	48,9	46,6	44,0	38,6	52,0	48,5	44,9	47,2	40,3
1.OG	W	55,0	50,0	49,5	52,2	52,0	50,5	48,3	46,6	42,6	53,2	49,5	48,5	49,0	44,6
Wirbelbachstraße 10			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	30,3	30,3	31,6	31,9	33,2	32,5	30,2	29,3	32,2	31,6	32,0	33,1	30,6
1.OG	N	55,0	31,9	31,9	33,9	32,3	32,4	30,0	28,6	27,7	34,3	30,4	29,5	31,1	28,1
EG	O	55,0	45,2	43,3	45,7	42,8	42,1	30,4	29,4	28,8	48,6	38,6	30,4	31,3	29,2
1.OG	O	55,0	46,2	45,4	46,9	45,0	44,3	31,8	29,7	28,9	49,6	40,5	30,5	32,8	29,3
EG	S	55,0	37,6	35,9	38,0	35,9	36,1	33,3	32,0	31,3	40,0	33,5	32,6	34,2	31,6
1.OG	S	55,0	44,4	42,3	44,3	41,0	42,0	35,7	33,8	33,0	47,0	37,4	34,5	36,5	33,5
EG	W	55,0	31,5	35,9	37,8	34,0	36,9	34,3	31,4	29,7	35,2	32,2	31,5	36,1	30,3
1.OG	W	55,0	35,3	41,3	40,4	37,6	41,3	36,8	33,2	31,2	40,7	34,5	33,3	38,2	32,0
Wirbelbachstraße 11			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	31,3	31,6	33,1	32,7	32,7	30,8	29,3	28,4	33,7	31,4	30,6	31,9	28,9
1.OG	N	55,0	35,3	35,5	37,6	36,6	36,1	33,9	31,5	29,8	38,3	35,0	33,1	34,8	30,1
EG	O	55,0	48,3	42,7	48,5	44,0	43,4	40,6	32,1	31,5	50,8	36,0	33,0	43,0	31,9
1.OG	O	55,0	48,8	45,1	47,6	45,2	45,8	37,3	34,5	33,2	51,3	40,9	35,8	38,0	34,1
EG	S	55,0	49,1	49,2	51,7	50,8	50,1	47,4	45,7	41,9	52,2	49,6	47,6	48,0	43,7
1.OG	S	55,0	50,2	50,0	52,6	50,9	50,7	48,8	45,4	41,7	53,4	49,6	47,8	49,5	44,1
EG	W	55,0	48,2	47,4	49,3	47,6	47,0	39,9	35,4	32,0	51,4	43,2	35,9	41,2	32,0
1.OG	W	55,0	49,6	49,2	51,0	49,8	48,8	46,3	40,4	35,2	52,9	48,4	40,5	47,0	35,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Wirbelbachstraße 12			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	31,7	40,9	44,5	37,2	40,3	30,2	29,0	28,2	39,8	37,9	30,2	31,1	28,6
2.OG	N	55,0	37,0	43,6	45,2	41,5	43,2	31,3	29,9	28,5	43,7	39,1	30,5	32,2	29,1
EG	O	55,0	46,5	39,8	46,3	38,1	36,9	30,9	29,9	29,2	48,4	39,4	30,7	31,6	29,4
1.OG	O	55,0	46,7	41,1	46,6	40,3	39,1	31,1	29,9	29,3	48,9	41,1	31,0	32,0	29,8
2.OG	O	55,0	47,6	43,9	46,9	43,0	43,0	32,8	30,5	29,8	50,2	42,1	31,4	33,8	30,3
1.OG	S	55,0	46,8	41,1	47,3	39,1	39,4	35,1	31,7	31,1	48,7	38,7	32,4	36,4	31,5
2.OG	S	55,0	47,0	43,5	47,9	42,1	43,2	36,6	32,7	32,1	49,6	40,9	33,5	38,0	32,6
EG	W	55,0	33,2	38,3	36,2	38,0	38,9	31,8	31,0	30,2	37,7	31,9	30,5	32,1	29,3
1.OG	W	55,0	35,8	41,7	38,6	40,9	42,5	33,2	32,4	31,6	41,1	33,4	31,2	33,1	29,9
2.OG	W	55,0	44,3	44,9	43,6	44,3	45,3	35,3	34,5	33,7	47,4	36,1	32,5	34,6	31,2
Zum Hausberg 1			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	28,4	28,5	29,6	29,5	30,0	28,4	27,4	26,7	30,2	28,5	28,5	29,4	27,1
1.OG	NO	55,0	28,9	28,9	30,2	29,8	30,3	28,4	27,4	26,7	31,1	28,7	28,5	29,4	27,1
EG	NW	55,0	28,4	28,5	29,7	29,9	30,2	29,6	28,2	26,9	30,2	29,9	28,7	30,2	27,4
1.OG	NW	55,0	29,4	29,4	30,9	30,7	31,0	31,3	28,8	27,3	31,5	30,8	29,1	31,5	27,7
EG	SO	55,0	31,4	36,8	35,6	32,6	37,0	29,8	27,5	26,8	36,0	29,9	28,6	31,0	27,2
1.OG	SO	55,0	33,7	39,8	37,7	34,5	39,8	30,7	27,7	27,0	38,9	31,1	28,7	31,9	27,4
EG	SW	55,0	31,8	34,8	37,4	36,3	34,7	29,2	27,8	27,2	37,0	32,1	28,7	30,2	27,7
EG	SW	55,0	30,3	30,0	31,7	30,9	31,2	29,9	28,3	27,1	33,0	29,8	28,9	30,6	27,7
1.OG	SW	55,0	34,7	38,2	40,3	40,6	38,1	30,8	29,3	28,7	40,8	34,3	29,8	31,6	29,1
1.OG	SW	55,0	32,5	31,7	33,9	32,5	32,5	31,0	28,9	27,5	35,7	31,0	29,5	31,5	28,1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Zum Hausberg 2			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	28,1	28,3	29,6	29,1	29,6	27,8	26,8	26,1	30,3	28,1	27,9	28,8	26,5
EG	NO	55,0	28,0	28,1	29,4	29,1	29,5	27,8	26,8	26,1	30,0	28,0	27,9	28,8	26,5
1.OG	NO	55,0	28,6	28,9	30,4	29,7	30,1	28,1	26,8	26,1	31,4	28,4	27,9	29,0	26,5
1.OG	NO	55,0	28,7	28,6	30,0	29,5	29,8	28,0	26,8	26,1	31,1	28,3	27,9	29,0	26,5
2.OG	NO	55,0	34,5	32,8	35,5	34,3	33,0	30,2	27,6	26,4	37,4	31,7	28,6	31,1	26,8
2.OG	NO	55,0	34,6	33,9	35,9	34,6	34,0	30,7	27,8	26,5	38,1	31,8	28,9	31,5	26,9
EG	NW	55,0	28,6	28,4	29,6	29,9	30,1	30,1	28,0	26,9	30,3	30,3	28,9	30,6	27,2
1.OG	NW	55,0	30,5	30,3	31,6	31,7	31,8	32,1	29,6	28,7	33,7	32,5	30,5	32,7	29,1
2.OG	NW	55,0	38,0	35,9	38,5	36,3	36,8	35,6	33,0	33,3	40,4	35,9	33,3	35,9	32,2
EG	SO	55,0	35,8	39,8	39,1	39,1	39,8	33,7	28,5	26,8	42,2	34,8	30,5	34,4	27,3
1.OG	SO	55,0	40,7	43,2	42,9	44,3	42,5	39,9	29,7	27,6	46,4	39,2	31,7	39,9	28,3
2.OG	SO	55,0	44,2	44,3	45,5	44,6	43,4	41,1	31,0	28,5	48,1	40,7	32,7	41,2	29,0
EG	SW	55,0	40,5	38,1	44,1	43,0	37,4	32,9	28,3	27,2	45,0	37,8	29,6	35,8	27,5
1.OG	SW	55,0	42,2	40,0	45,7	44,2	39,4	34,6	29,4	28,0	46,9	39,4	30,9	37,3	28,8
2.OG	SW	55,0	43,6	42,4	46,4	44,6	42,0	37,6	33,5	32,8	47,9	40,9	34,0	39,3	32,8
Zum Hausberg 3			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	28,5	28,5	29,6	30,3	30,0	28,4	27,5	26,8	30,6	28,5	28,5	29,4	27,2
Zum Hausberg 3			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	28,3	28,4	29,5	29,5	30,0	28,4	27,5	26,8	30,1	28,5	28,5	29,4	27,2
Zum Hausberg 3			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	29,1	28,8	29,9	30,6	30,3	28,5	27,5	26,8	31,5	28,6	28,5	29,4	27,2
Zum Hausberg 3			Nutzung: WA												
1.OG	N	55,0	28,7	28,8	29,9	29,8	30,3	28,5	27,5	26,8	30,8	28,6	28,5	29,5	27,2
Zum Hausberg 3			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	31,9	33,6	34,2	32,5	34,1	29,4	27,6	26,9	35,3	29,5	28,6	30,6	27,3
1.OG	O	55,0	34,5	36,5	36,9	34,1	37,5	30,7	27,7	27,0	38,1	30,6	28,8	31,8	27,4

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Zum Hausberg 3			Nutzung: WA												
EG	S	55,0	31,4	29,5	31,4	30,3	30,6	28,6	27,9	27,0	34,3	28,9	28,8	29,7	27,4
EG	S	55,0	32,2	31,0	33,9	32,8	31,7	28,7	27,6	27,0	35,4	29,8	28,7	29,7	27,3
Zum Hausberg 3			Nutzung: WA												
EG	S	55,0	31,9	33,0	34,0	34,0	33,7	28,8	27,6	26,9	35,6	29,5	28,6	29,9	27,3
Zum Hausberg 3			Nutzung: WA												
1.OG	S	55,0	33,7	30,9	33,2	31,4	31,6	29,0	28,3	27,0	36,6	29,4	29,0	30,1	27,5
1.OG	S	55,0	34,0	32,7	36,0	34,6	33,2	29,2	27,9	27,1	37,6	30,6	28,8	30,2	27,5
Zum Hausberg 3			Nutzung: WA												
1.OG	S	55,0	33,9	38,1	36,3	35,7	38,3	29,4	27,9	27,1	38,9	30,2	28,7	30,4	27,5
Zum Hausberg 3			Nutzung: WA												
EG	W	55,0	28,4	28,5	29,6	29,5	30,0	28,9	27,6	26,9	30,1	30,1	28,6	29,7	27,3
1.OG	W	55,0	29,1	29,2	30,3	30,1	30,5	29,3	27,9	27,1	31,1	30,7	28,7	30,0	27,4
Zum Hausberg 4			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	28,3	28,4	30,5	29,5	30,0	30,0	27,6	26,7	30,0	29,6	28,3	31,1	27,1
1.OG	NW	55,0	30,1	30,5	32,7	31,0	31,7	31,5	28,3	27,3	32,6	31,0	29,0	32,6	27,7
EG	S	55,0	31,2	30,8	33,0	31,3	31,5	29,6	27,4	26,6	34,3	30,3	28,5	30,4	27,0
1.OG	S	55,0	34,3	33,2	36,1	33,3	33,5	31,3	28,3	27,2	37,8	32,2	29,2	31,9	27,8
EG	SO	55,0	31,6	31,6	34,6	31,9	32,1	34,2	27,5	26,8	35,7	33,9	28,4	34,4	27,2
1.OG	SO	55,0	34,6	34,6	36,6	34,4	34,7	31,6	27,4	26,7	39,2	33,0	28,4	32,3	27,1
EG	SW	55,0	30,9	30,6	32,6	31,3	31,4	29,7	27,6	26,5	33,9	31,1	28,6	30,5	26,9
1.OG	SW	55,0	33,6	33,0	35,8	33,1	33,3	31,1	28,2	26,9	37,2	33,0	29,2	31,7	27,4
Zum Hausberg 4A			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	28,6	28,7	29,9	29,6	30,0	29,2	27,7	26,9	30,5	29,3	28,2	29,8	27,1
1.OG	NW	55,0	31,8	31,1	33,1	31,6	31,8	30,8	28,4	27,6	34,4	31,2	29,1	31,4	27,9
EG	SO	55,0	39,2	35,9	40,3	36,7	35,1	30,9	27,9	26,4	41,2	33,6	28,7	31,6	26,7
1.OG	SO	55,0	40,2	38,7	44,1	39,1	37,4	33,0	29,1	26,9	43,4	36,2	29,8	33,4	27,3
EG	SW	55,0	40,3	32,0	34,3	32,7	32,4	30,5	27,1	26,5	42,8	30,1	28,4	31,3	27,3
1.OG	SW	55,0	42,7	34,5	37,3	35,2	34,6	31,9	27,9	27,1	45,2	31,8	28,9	32,6	27,8

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Zum Hausberg 5			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	28,3	28,4	29,5	29,4	30,0	28,5	27,5	26,9	30,0	28,6	28,6	29,5	27,2
1.OG	N	55,0	28,9	28,6	29,9	29,5	30,1	28,5	27,6	26,9	30,7	28,6	28,6	29,5	27,3
EG	NW	55,0	29,0	29,1	30,1	30,2	30,6	29,2	28,7	27,9	30,4	29,7	29,3	30,0	28,0
1.OG	NW	55,0	29,7	29,8	30,6	30,8	31,2	29,6	29,3	28,4	31,3	30,2	29,8	30,4	28,5
EG	SO	55,0	30,6	30,9	31,6	30,9	31,6	28,6	27,6	26,9	33,6	29,1	28,6	29,6	27,3
1.OG	SO	55,0	32,6	32,2	33,4	32,0	32,6	29,0	27,7	27,0	35,9	29,8	28,7	30,0	27,3
EG	SW	55,0	30,8	29,3	31,5	29,9	30,5	28,6	27,7	27,1	33,0	28,8	28,7	29,6	27,4
EG	SW	55,0	29,4	29,2	30,5	30,3	30,6	28,6	28,2	27,0	31,8	28,8	28,8	29,6	27,5
1.OG	SW	55,0	32,8	30,5	33,2	30,8	31,3	28,9	27,9	27,4	35,3	29,1	28,8	29,8	27,4
1.OG	SW	55,0	30,8	30,4	31,8	31,2	31,4	28,9	28,5	27,2	33,5	29,2	29,1	29,8	27,7
Zum Hausberg 6			Nutzung: WA												
EG	NW	55,0	29,7	29,8	31,7	30,6	30,9	31,3	27,6	26,9	31,8	30,0	28,4	32,0	27,3
1.OG	NW	55,0	32,8	32,6	34,7	32,9	33,2	32,5	28,2	27,5	35,6	31,6	28,9	33,3	27,9
EG	SO	55,0	37,7	32,7	37,2	32,5	32,9	30,8	29,4	28,7	38,8	31,9	30,5	32,0	29,4
1.OG	SO	55,0	40,0	34,7	39,6	34,4	34,4	31,8	29,7	28,9	42,0	33,0	30,5	32,8	29,3
EG	SW	55,0	30,7	30,3	32,2	31,1	31,1	31,1	27,8	26,6	33,8	31,7	28,8	31,5	27,7
EG	SW	55,0	31,1	30,8	32,9	31,1	31,6	31,8	27,4	26,6	33,9	30,1	28,4	32,3	27,0
1.OG	SW	55,0	33,2	32,4	34,9	33,0	32,8	32,4	28,4	27,2	36,8	34,1	29,5	32,8	28,4
1.OG	SW	55,0	34,0	32,9	35,0	32,7	33,3	33,1	27,9	27,0	37,1	31,2	28,9	33,5	27,5
Zum Hausberg 6a			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	28,0	28,0	29,2	29,0	29,5	27,9	26,9	26,2	29,8	28,0	28,0	28,9	26,6
1.OG	NO	55,0	28,6	28,4	29,9	29,3	29,8	28,0	26,9	26,2	30,8	28,1	28,0	29,0	26,6
EG	NW	55,0	28,2	28,3	29,5	29,2	29,9	28,9	27,3	27,0	29,9	28,6	28,2	29,7	26,9
1.OG	NW	55,0	29,3	29,6	31,2	30,5	31,0	31,1	28,2	27,7	31,4	31,0	28,9	31,6	27,8
EG	SO	55,0	33,3	34,1	34,7	35,9	34,7	29,8	27,1	26,4	38,3	31,0	28,1	30,7	26,8
1.OG	SO	55,0	37,4	37,1	39,9	38,8	37,8	31,0	27,3	26,7	42,6	32,5	28,2	31,9	27,0

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Zum Hausberg 8			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	30,7	31,4	33,2	32,1	33,2	33,7	30,8	30,2	32,3	33,0	32,1	34,5	31,3
1.OG	NO	55,0	28,6	28,5	29,9	29,3	29,8	31,8	27,2	26,5	30,6	28,3	28,2	31,6	26,9
EG	SO	55,0	32,0	31,8	34,0	32,2	32,9	32,1	30,1	29,9	34,9	32,1	31,3	33,7	30,9
1.OG	SO	55,0	32,4	31,9	35,3	32,2	32,3	32,6	27,8	26,7	36,3	31,2	28,4	33,8	27,1
EG	SW	55,0	30,4	31,1	33,4	32,0	32,1	28,9	27,7	27,1	33,6	29,2	28,5	29,8	27,3
1.OG	SW	55,0	32,3	32,6	35,4	33,5	33,6	29,8	28,4	27,6	35,7	30,2	28,9	30,7	27,8
Zum Hausberg 10			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	36,1	28,2	29,2	29,2	29,7	28,2	27,3	26,7	40,0	28,4	28,4	29,2	27,1
1.OG	NO	55,0	28,7	28,5	29,9	29,3	29,9	28,1	27,1	26,5	30,7	28,3	28,1	29,1	26,8
EG	NW	55,0	28,2	28,2	29,3	29,3	29,9	28,3	27,5	26,8	29,8	28,3	28,3	29,3	27,0
1.OG	NW	55,0	30,3	30,2	31,3	30,9	31,3	29,9	29,4	28,9	31,8	29,8	29,8	30,6	29,0
EG	SO	55,0	31,4	30,5	32,7	31,2	31,3	30,7	27,8	26,7	36,7	31,8	28,4	31,3	27,1
1.OG	SO	55,0	32,6	32,1	34,3	32,4	32,5	31,6	28,1	26,7	35,9	31,0	28,7	32,1	27,3
EG	SW	55,0	30,4	30,1	33,0	30,8	31,0	30,6	27,4	26,6	33,2	29,8	28,4	31,5	27,0
1.OG	SW	55,0	32,3	31,5	34,9	32,0	32,1	31,3	27,8	26,8	35,4	30,7	28,6	32,3	27,2
Zum Hausberg 12			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	28,0	28,0	29,0	29,0	29,5	28,1	27,1	26,5	29,7	28,1	28,1	29,0	26,9
1.OG	NO	55,0	30,5	29,5	30,7	30,2	30,6	28,1	27,2	26,5	32,8	28,4	28,2	29,2	26,9
EG	NW	55,0	28,5	28,6	29,5	29,5	30,2	28,7	28,0	27,6	30,0	28,6	28,7	29,6	27,5
1.OG	NW	55,0	30,4	30,0	31,3	30,7	31,3	29,1	28,5	28,1	32,5	29,2	29,1	30,1	28,0
EG	SO	55,0	32,6	30,8	33,1	31,0	31,4	28,6	27,6	26,6	35,9	29,9	28,3	29,6	27,1
1.OG	SO	55,0	34,5	32,3	34,8	32,1	32,6	29,0	27,9	26,8	38,2	30,5	28,5	30,0	27,4
EG	SW	55,0	30,8	30,6	32,2	31,3	31,5	30,5	28,6	28,1	33,2	29,5	29,2	31,1	28,2
EG	SW	55,0	30,7	30,0	31,5	30,8	31,0	29,6	27,6	26,7	33,6	29,9	28,9	30,5	27,7
EG	SW	55,0	30,4	30,5	32,3	30,8	31,5	29,1	27,9	27,5	33,0	29,1	28,6	30,5	27,5
1.OG	SW	55,0	32,7	31,3	33,0	32,1	32,0	30,1	27,9	26,9	35,9	30,6	29,2	31,1	28,1
1.OG	SW	55,0	31,8	32,0	33,8	31,9	32,6	29,7	28,4	28,0	34,8	29,9	29,0	31,1	27,9
1.OG	SW	55,0	32,2	31,8	33,6	32,5	32,5	31,1	29,1	28,6	35,1	30,3	29,6	31,7	28,6

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Zum Hausberg 14			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	27,5	27,6	28,7	28,6	29,2	27,7	26,8	26,2	29,2	27,7	27,8	28,7	26,5
EG	NO	55,0	27,6	27,6	28,7	28,6	29,2	27,7	26,8	26,2	29,2	27,8	27,8	28,7	26,5
1.OG	NO	55,0	28,1	27,9	29,2	28,8	29,4	27,7	26,8	26,2	30,0	27,9	27,8	28,7	26,6
1.OG	NO	55,0	28,1	28,0	29,3	28,8	29,4	27,7	26,8	26,2	30,1	27,8	27,8	28,7	26,5
EG	NW	55,0	27,6	27,6	28,7	28,6	29,2	27,7	26,9	26,2	29,2	27,8	27,8	28,7	26,6
EG	NW	55,0	28,7	28,8	29,6	29,6	30,4	29,0	28,2	28,1	29,9	28,8	28,9	29,8	27,9
EG	NW	55,0	29,3	29,4	30,1	30,1	30,9	29,5	28,9	28,8	30,4	29,3	29,5	30,3	28,9
1.OG	NW	55,0	30,1	30,0	30,8	30,8	31,7	29,9	29,8	29,3	31,3	29,7	30,2	30,7	29,3
1.OG	NW	55,0	30,1	30,0	30,8	30,8	31,8	30,0	30,2	29,3	31,3	29,8	30,1	30,9	29,5
1.OG	NW	55,0	28,1	28,1	29,4	28,8	29,5	27,7	26,9	26,2	30,1	27,9	27,8	28,8	26,6
EG	SO	55,0	30,4	31,1	34,2	31,4	31,6	29,1	27,7	26,4	33,6	29,4	28,5	30,1	27,1
EG	SO	55,0	30,7	30,1	33,4	31,1	31,1	28,8	27,6	26,3	33,6	29,1	28,2	29,9	26,7
1.OG	SO	55,0	32,3	31,4	35,3	32,2	32,3	29,8	27,9	27,1	35,6	30,0	28,7	30,8	27,5
1.OG	SO	55,0	34,9	32,5	36,0	32,6	32,9	30,5	28,2	27,4	38,6	30,3	29,1	31,4	27,9
EG	SW	55,0	31,7	32,3	32,9	32,2	32,8	29,4	28,2	27,7	34,8	29,9	28,8	30,2	27,8
1.OG	SW	55,0	33,5	33,7	34,5	33,8	34,3	30,5	29,1	28,7	36,8	30,9	29,6	31,4	28,7
Zum Hausberg 16			Nutzung: WA												
EG	SO	55,0	33,2	30,4	32,9	31,2	31,4	28,9	28,1	26,4	37,1	29,6	28,4	29,7	27,1
1.OG	SO	55,0	35,1	31,9	34,8	32,4	32,7	29,8	28,6	26,8	39,4	30,5	29,0	30,6	27,6
EG	SW	55,0	30,0	30,1	32,2	30,8	31,1	29,2	27,7	26,4	33,0	29,1	28,3	30,1	26,7
1.OG	SW	55,0	31,8	31,7	34,2	32,0	32,5	29,9	28,1	26,5	35,3	30,4	28,6	30,7	26,9

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Zum Hausberg 18			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	27,7	27,8	28,9	28,8	29,3	27,8	26,8	26,2	29,5	27,9	27,8	28,7	26,5
1.OG	NO	55,0	28,2	28,1	29,4	29,0	29,5	27,8	26,8	26,2	30,3	27,9	27,8	28,8	26,5
2.OG	NO	55,0	32,7	31,3	33,1	31,4	31,8	29,0	27,0	26,3	35,6	29,2	27,9	30,0	26,7
EG	NW	55,0	28,2	28,3	29,3	29,2	29,9	28,3	27,4	27,2	29,8	28,3	28,3	29,2	27,1
1.OG	NW	55,0	30,0	29,9	30,8	30,5	31,3	29,8	29,1	29,2	32,2	30,9	30,9	31,6	30,3
2.OG	NW	55,0	34,3	33,1	34,5	33,3	34,0	32,2	32,0	31,4	36,1	32,3	31,9	33,0	31,6
EG	SO	55,0	32,5	34,1	34,3	32,8	34,1	29,7	27,8	26,4	36,8	30,7	28,4	30,6	27,0
EG	SO	55,0	31,9	34,7	34,1	32,8	34,8	30,0	26,9	26,3	35,7	28,9	27,9	30,8	26,6
1.OG	SO	55,0	35,1	36,8	37,2	34,2	36,6	30,9	27,0	26,4	38,6	30,3	28,0	31,6	26,8
1.OG	SO	55,0	35,1	36,8	36,2	34,2	36,4	30,6	28,2	26,7	40,1	31,6	28,8	31,5	27,4
2.OG	SO	55,0	40,0	38,8	40,2	35,9	38,4	32,8	27,6	26,9	44,1	31,7	28,3	33,5	27,1
2.OG	SO	55,0	38,7	39,9	39,1	36,6	39,6	34,0	31,7	31,1	43,4	34,2	32,0	34,7	31,4
EG	SW	55,0	33,3	31,3	34,0	31,8	31,7	31,0	27,1	26,4	36,7	30,9	28,1	31,7	26,8
1.OG	SW	55,0	35,5	32,7	35,9	33,2	32,9	33,0	27,4	26,6	39,1	31,9	28,2	33,3	27,0
2.OG	SW	55,0	38,8	35,9	38,7	36,2	36,2	35,5	31,8	31,5	42,3	34,7	32,1	35,8	31,7
Zum Hengsbach 1			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	34,9	36,6	37,8	37,8	37,5	34,8	32,9	32,0	45,1	45,0	44,2	44,0	43,5
1.OG	NO	55,0	35,1	36,9	37,9	38,7	37,9	34,9	33,5	32,3	45,5	45,2	44,6	44,2	43,7
2.OG	NO	55,1	37,0	38,9	40,1	40,6	40,0	36,9	34,8	33,7	46,4	45,8	44,9	44,6	43,9
EG	NW	55,0	37,3	38,6	40,2	39,5	41,7	38,6	36,5	39,3	41,1	37,8	39,3	41,0	37,8
1.OG	NW	55,0	42,3	42,8	43,8	43,3	45,4	43,7	42,5	43,8	43,6	42,4	44,1	46,0	44,3
2.OG	NW	55,2	46,0	47,1	47,6	47,9	48,9	47,9	46,6	46,7	48,1	47,6	47,4	49,5	47,2
2.OG	SO	56,7	52,3	52,6	54,4	52,8	53,3	49,8	47,6	46,9	56,6	50,4	47,8	50,8	45,0
2.OG	SW	56,9	52,6	52,6	54,6	53,0	53,1	50,7	48,5	47,4	56,6	51,9	49,5	51,8	47,9

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Zum Hengsbach 2			Nutzung: WA												
EG	N	57,6	32,6	35,5	36,9	37,1	36,3	33,8	30,0	28,9	38,5	34,5	31,0	35,0	29,4
1.OG	N	61,7	35,0	37,6	39,0	39,3	38,5	36,2	32,6	31,9	40,4	37,8	33,8	37,4	32,0
EG	O	55,0	32,1	34,7	36,1	36,0	35,6	32,5	29,7	27,9	39,7	33,6	30,7	33,9	29,0
1.OG	O	58,6	34,7	37,7	38,5	39,5	38,5	34,8	31,9	30,1	42,1	36,0	32,4	36,0	30,6
1.OG	S	55,4	52,5	50,9	52,3	50,9	51,5	48,6	46,3	45,2	55,0	49,1	46,6	49,2	43,7
EG	W	57,7	48,0	49,9	51,0	50,8	50,3	46,2	43,0	39,9	53,2	48,1	45,2	47,4	42,2
1.OG	W	60,3	50,5	50,6	51,7	50,5	51,1	47,5	44,6	42,6	54,1	49,2	46,3	48,5	43,1
Zum Hengsbach 2a			Nutzung: WA												
EG	O	55,1	47,7	39,6	40,3	39,1	40,4	36,2	33,9	32,5	50,9	37,3	35,6	38,4	33,6
EG	S	55,0	52,3	50,7	53,1	50,9	51,2	48,5	46,5	46,0	**55,6**	48,1	46,2	49,2	44,7
Zum Hengsbach 5			Nutzung: WA												
1.OG	N	60,5	47,8	41,7	49,0	37,7	38,7	37,4	33,2	32,7	50,6	43,5	33,6	37,8	32,0
EG	O	58,1	34,1	35,2	37,5	34,6	36,0	33,3	29,4	28,2	41,0	33,1	31,6	34,5	29,4
1.OG	O	59,8	36,2	37,0	39,4	36,1	37,8	35,2	31,0	29,9	43,0	35,6	33,1	36,4	30,8
EG	S	55,0	44,2	45,2	49,1	45,8	47,4	47,2	43,4	42,1	49,5	47,5	44,7	48,6	42,5
1.OG	S	55,1	49,8	49,3	52,2	49,6	50,6	48,7	45,1	43,5	53,8	48,4	46,5	49,7	43,5
EG	W	55,0	41,1	41,5	43,1	41,4	43,0	41,5	37,9	38,1	44,6	40,1	38,3	42,5	35,1
1.OG	W	55,8	48,6	49,9	51,6	50,4	50,7	47,9	44,2	41,8	53,3	48,3	45,5	48,8	41,8
Zum Hengsbach 6			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	35,6	44,3	43,3	36,5	43,9	42,8	31,1	30,1	44,2	36,1	31,5	43,3	30,7
1.OG	NO	55,0	33,5	35,2	37,2	36,5	36,6	33,8	31,6	30,2	37,8	34,9	32,4	35,3	31,0
EG	NW	55,0	44,1	48,8	47,9	49,6	50,3	47,5	45,5	44,5	48,7	48,0	47,0	48,6	44,7
1.OG	NW	55,3	45,1	49,2	49,1	49,8	50,6	48,1	46,1	45,1	49,5	48,9	47,9	49,2	46,0
EG	SO	57,0	34,9	37,9	37,9	41,9	42,7	38,5	40,9	32,9	40,9	43,4	41,8	40,8	33,3
EG	SO	58,0	47,6	46,5	50,1	46,0	46,7	33,6	36,3	31,4	51,3	39,3	34,1	35,2	32,8
1.OG	SO	59,1	37,7	40,3	41,6	40,5	41,0	35,7	32,9	31,3	43,6	37,8	33,8	37,3	31,9
1.OG	SO	60,0	47,2	47,9	49,8	48,2	47,8	37,3	37,2	34,4	51,4	44,5	35,7	38,6	34,1
EG	SW	58,2	46,5	49,4	51,0	50,1	50,5	48,0	46,3	45,4	50,4	48,6	47,2	48,8	45,0
1.OG	SW	60,0	49,2	49,8	51,3	50,6	50,9	48,5	46,6	45,7	52,4	48,8	47,6	49,2	45,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Zum Hengsbach 7			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	31,8	30,5	33,8	31,0	31,1	29,2	27,9	27,0	34,5	29,7	29,1	30,2	27,6
1.OG	N	55,0	35,0	34,2	38,3	34,3	34,7	33,4	30,8	29,9	37,7	33,4	32,4	34,1	30,6
EG	O	55,0	31,7	33,0	34,7	32,0	33,5	29,4	27,9	27,0	37,1	30,5	29,3	30,5	27,7
EG	O	55,8	31,9	34,2	36,3	33,7	34,9	32,0	28,3	27,2	38,5	31,7	29,8	33,2	28,1
1.OG	O	55,0	35,8	36,5	38,6	34,9	36,7	31,9	29,8	28,6	40,3	33,2	31,5	32,9	29,6
1.OG	O	56,8	35,9	38,7	41,9	37,0	39,0	34,9	30,4	29,0	42,1	35,3	32,2	36,1	30,2
EG	W	55,0	47,9	42,3	48,3	40,4	41,0	38,5	35,8	35,8	49,9	43,7	37,7	39,3	37,4
1.OG	W	55,0	48,1	44,8	48,8	43,9	44,9	42,0	38,8	38,4	50,9	45,5	40,3	42,7	40,0
Zum Hengsbach 8			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	31,0	30,3	33,5	32,5	30,9	30,5	28,1	26,3	34,1	31,6	28,6	31,8	27,4
1.OG	NO	55,0	33,4	32,2	36,0	34,6	32,6	32,2	29,7	27,2	36,5	33,6	30,2	33,5	28,6
EG	NW	55,0	42,5	44,7	45,4	45,0	44,3	35,6	32,9	36,2	47,4	40,3	39,1	37,7	38,5
EG	NW	55,0	37,3	35,2	35,2	35,4	36,4	33,6	32,5	32,1	39,4	33,6	32,3	34,8	32,0
1.OG	NW	55,0	38,0	36,9	37,5	39,0	38,2	38,3	34,1	33,5	40,5	39,2	34,1	39,6	33,5
1.OG	NW	55,0	44,3	45,1	46,1	45,5	45,0	39,4	34,6	38,1	48,4	42,3	40,2	41,2	39,2
EG	SO	55,0	44,0	43,9	46,4	45,3	46,8	45,4	42,5	40,6	47,9	45,3	45,0	46,1	41,5
1.OG	SO	55,0	46,8	46,4	48,2	47,6	48,4	46,0	43,2	41,5	50,3	46,1	45,6	46,6	42,3
EG	SW	55,0	41,5	46,7	46,6	47,7	48,0	45,4	42,1	38,8	47,3	44,9	44,6	46,2	41,0
1.OG	SW	55,0	44,3	47,5	48,5	48,4	48,7	46,1	43,0	40,5	49,0	46,0	45,5	46,6	42,0
Zum Hengsbach 9			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	30,6	30,0	30,6	30,2	30,9	28,5	27,3	26,5	33,1	29,0	28,4	29,5	26,9
1.OG	N	55,0	32,9	32,3	33,0	32,0	33,1	30,3	28,3	27,1	36,1	30,8	29,5	31,1	27,8
EG	O	55,0	31,1	30,7	32,7	30,8	31,4	28,6	27,3	26,5	34,2	29,6	28,7	29,9	27,3
1.OG	O	55,0	35,3	34,3	36,7	33,8	34,5	30,8	28,6	27,2	38,8	32,9	30,6	32,1	29,0
EG	S	55,0	43,4	44,2	46,2	43,2	44,7	43,1	38,9	32,4	47,2	44,5	40,1	43,6	36,0
1.OG	S	55,0	45,7	46,1	48,4	45,6	46,7	44,1	40,6	34,3	49,5	45,1	42,1	44,6	38,2
EG	W	55,0	45,6	43,6	45,2	43,8	43,5	43,4	33,3	31,6	48,8	42,8	34,2	44,3	32,4
1.OG	W	55,0	46,7	45,6	47,5	45,5	45,3	44,1	35,6	33,3	49,7	44,4	36,2	44,8	34,5

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt												
			01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Zum Hengsbach 10			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	30,2	31,6	34,0	30,4	32,4	29,4	26,9	26,2	35,5	29,4	28,9	30,9	27,7
1.OG	N	55,0	32,2	34,0	36,8	32,5	34,7	32,0	28,5	27,6	37,4	31,3	30,3	33,3	28,9
EG	O	55,0	29,2	32,8	34,9	33,6	34,0	30,8	27,2	26,2	35,1	31,2	28,3	31,9	26,8
1.OG	O	55,0	31,5	34,9	38,2	37,3	35,6	33,6	28,3	27,0	37,4	33,9	29,6	34,7	27,7
EG	S	55,0	43,4	46,5	48,3	47,1	46,4	44,2	37,9	35,6	48,7	46,0	38,7	45,0	36,6
1.OG	S	55,0	45,4	46,9	48,8	47,5	47,1	44,7	41,1	37,6	49,7	46,5	41,5	45,5	39,5
EG	W	55,0	47,0	46,1	48,2	46,4	46,0	43,5	36,7	35,1	50,2	43,4	37,3	44,3	36,0
1.OG	W	55,0	47,4	46,9	48,8	47,8	47,0	44,8	40,5	38,4	50,5	45,7	40,5	45,6	39,2
Zum Hengsbach 11			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	34,7	38,3	41,4	42,3	38,7	36,8	28,0	27,3	40,0	37,9	32,3	37,3	27,9
1.OG	N	55,0	40,5	43,4	44,6	44,2	43,3	40,0	29,7	28,4	45,3	40,2	34,1	40,6	29,6
EG	O	55,0	31,7	31,9	33,3	39,5	39,7	40,4	39,2	33,6	35,5	42,3	41,6	40,8	37,4
1.OG	O	55,0	35,2	34,0	37,1	34,7	34,6	32,2	29,0	27,3	38,8	32,6	30,3	33,2	28,5
Zum Hengsbach 12			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	29,9	32,3	35,2	30,8	32,8	28,4	26,9	26,1	35,5	28,7	28,1	29,4	26,6
1.OG	O	55,0	32,7	34,6	37,5	33,4	35,1	30,0	27,9	26,7	37,9	31,1	29,3	30,9	27,6
EG	S	55,0	46,7	45,8	47,3	46,2	45,9	39,3	37,4	35,6	49,7	42,7	38,8	40,0	38,2
1.OG	S	55,0	46,8	46,4	48,2	47,2	46,8	43,1	40,9	37,8	50,0	45,2	41,1	44,2	39,8
EG	W	55,0	46,5	45,0	46,6	46,3	45,6	38,7	40,4	34,9	49,6	42,3	39,7	39,5	37,6
1.OG	W	55,0	46,7	46,3	47,6	46,8	46,8	41,8	41,0	37,9	50,0	44,1	41,6	42,7	39,2
Zum Hengsbach 13			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	28,4	28,4	29,8	29,4	29,7	27,9	26,8	26,1	31,5	28,3	27,9	28,9	26,5
1.OG	N	55,0	30,4	30,2	32,1	31,1	31,1	29,2	27,5	26,3	33,5	29,8	28,6	30,1	27,0
EG	O	55,0	28,6	29,0	31,4	29,6	30,0	28,0	26,8	26,1	33,3	28,5	28,0	29,1	26,7
1.OG	O	55,0	31,9	31,6	34,3	32,0	32,0	29,5	27,6	26,4	36,0	30,5	28,8	30,5	27,3
EG	W	55,0	29,2	28,3	29,5	29,3	29,6	27,9	26,8	26,1	31,1	28,2	27,9	28,9	26,5
1.OG	W	55,0	30,2	29,2	31,1	30,1	30,2	28,5	27,1	26,1	32,5	28,9	28,1	29,4	26,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Zum Hengsbach 14			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	30,9	31,0	33,1	31,8	32,3	30,3	29,2	28,5	34,3	30,7	30,3	31,3	28,9
1.OG	N	55,0	31,6	31,8	34,4	32,6	33,1	30,9	29,7	28,6	35,2	31,5	30,9	31,8	29,3
2.OG	N	55,0	37,9	38,2	41,1	39,3	39,1	35,9	33,8	30,7	41,8	38,0	35,2	36,6	32,4
EG	S	55,0	46,0	44,0	46,5	45,2	44,7	41,7	40,2	33,5	49,0	43,9	41,5	42,2	37,5
1.OG	S	55,0	46,1	45,2	47,3	46,7	46,1	42,8	40,7	34,9	49,5	44,8	42,9	43,3	38,8
2.OG	S	55,0	46,6	46,2	48,1	47,2	47,1	44,3	42,0	38,7	49,8	45,7	44,4	44,9	40,8
EG	W	55,0	45,9	42,3	46,7	43,7	43,2	40,5	38,2	31,1	48,6	44,0	39,1	41,2	32,7
1.OG	W	55,0	46,0	44,4	47,4	45,7	45,2	42,1	40,2	32,5	49,3	44,8	41,5	42,8	34,9
2.OG	W	55,0	46,4	45,6	47,8	46,9	46,5	43,8	41,5	37,7	49,6	45,6	43,6	44,5	40,1
Zum Hengsbach 15			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	29,5	29,5	30,8	33,9	32,9	28,7	32,9	27,6	32,6	35,6	32,6	29,5	28,4
1.OG	O	55,0	31,4	31,0	32,7	31,4	31,3	28,1	26,6	25,8	35,0	29,2	27,6	29,0	26,3
EG	S	55,0	31,5	31,4	34,3	33,2	32,8	33,8	30,6	26,9	35,5	36,0	30,7	33,9	27,4
1.OG	S	55,0	35,0	34,7	36,6	35,5	35,5	35,4	31,7	27,8	39,1	38,2	31,7	35,5	28,4
EG	W	55,0	32,2	35,6	35,9	34,0	35,9	33,9	29,3	28,5	36,9	33,7	29,8	34,4	28,6
1.OG	W	55,0	35,2	38,7	38,7	36,3	38,8	37,5	30,1	29,1	40,4	35,4	30,7	37,5	29,3

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Zum Hengsbach 17			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	30,7	33,3	33,8	34,3	33,9	32,0	28,0	26,3	35,2	32,2	29,0	32,7	26,6
1.OG	N	55,0	33,3	35,5	36,1	36,6	36,0	33,3	29,0	26,7	38,2	34,2	30,3	33,9	27,1
2.OG	N	55,0	39,1	38,5	40,3	39,5	38,6	35,9	30,0	27,2	43,5	36,0	31,0	36,5	27,7
EG	NW	55,0	28,6	28,6	29,5	30,6	30,5	28,6	29,3	27,6	31,7	30,4	31,3	30,9	30,0
1.OG	NW	55,0	32,2	32,2	32,7	33,4	33,8	32,3	32,8	32,0	33,4	32,1	32,9	32,9	31,8
2.OG	NW	55,0	34,2	33,9	34,8	35,1	35,5	33,8	33,5	33,1	36,4	33,6	34,4	34,5	33,8
EG	O	55,0	32,0	32,0	32,6	32,4	33,4	32,2	31,8	31,9	33,5	32,2	32,5	33,5	32,3
EG	O	55,0	27,7	27,7	29,0	28,6	29,1	27,5	26,6	25,9	29,9	27,6	27,5	28,4	26,3
1.OG	O	55,0	27,9	27,9	29,5	28,8	29,2	27,4	26,4	25,7	31,0	27,6	27,4	28,4	26,1
1.OG	O	55,0	31,7	31,8	32,5	32,1	34,1	32,4	31,3	32,4	31,7	28,1	30,8	31,7	31,1
2.OG	O	55,0	32,0	31,2	33,2	31,4	31,6	28,8	26,7	25,8	35,6	29,6	27,8	29,7	26,3
2.OG	O	55,0	31,9	31,1	33,2	31,3	31,4	28,7	26,6	25,8	35,6	29,6	27,6	29,6	26,2
EG	S	55,0	30,6	37,6	36,8	36,2	37,9	30,2	27,8	26,3	37,3	31,5	28,6	31,0	26,6
1.OG	S	55,0	34,5	40,8	40,2	38,6	40,8	32,2	29,0	28,2	41,0	33,5	30,2	32,9	28,7
2.OG	S	55,0	41,4	42,8	44,1	41,3	42,7	35,8	33,1	33,3	46,2	37,0	34,2	36,5	34,0
EG	W	55,0	33,1	32,8	34,2	33,8	33,3	29,9	27,2	26,4	37,3	31,2	28,1	30,8	26,6
1.OG	W	55,0	39,3	38,2	40,7	40,3	38,5	31,6	29,7	27,4	44,4	34,1	30,8	32,4	28,4
2.OG	W	55,0	42,3	41,3	43,2	43,7	40,9	35,3	33,6	33,3	46,6	37,0	34,5	36,0	33,8
Zum Hengsbach 18			Nutzung: WA												
EG	S	55,0	45,3	42,6	45,4	42,5	42,1	36,9	32,5	30,8	48,0	38,5	34,0	37,7	33,5
1.OG	S	55,0	45,4	44,0	46,1	44,1	43,7	40,7	34,1	31,8	48,5	40,7	35,4	41,4	35,0
EG	W	55,0	45,2	39,3	45,1	37,2	37,8	34,9	30,0	28,4	47,1	38,5	31,0	35,9	29,1
1.OG	W	55,0	45,2	41,9	46,2	40,5	41,4	37,7	31,5	29,4	47,8	40,8	32,4	39,0	30,3
Zum Hengsbach 19			Nutzung: WA												
2.OG	N	55,0	30,3	29,5	31,4	30,5	30,3	28,4	26,4	25,7	33,0	28,9	27,3	29,3	26,1
EG	O	55,0	27,6	27,7	31,5	29,0	29,0	33,1	26,7	26,1	29,6	32,0	27,6	33,7	26,4
1.OG	O	55,0	28,2	28,2	34,6	29,4	29,4	37,2	27,0	26,5	30,5	37,7	27,9	37,8	26,8
2.OG	O	55,0	31,6	30,4	32,5	31,0	30,9	28,5	26,4	25,7	34,8	29,2	27,4	29,4	26,1
EG	S	55,0	29,9	33,2	32,9	35,6	35,4	32,9	32,5	30,0	34,2	32,4	32,9	33,6	29,2
1.OG	S	55,0	33,5	36,2	35,8	37,4	37,3	34,7	34,2	31,6	37,6	34,9	32,8	35,2	31,2
2.OG	S	55,0	38,1	38,9	39,4	39,9	39,7	36,5	33,7	33,3	42,4	37,0	34,3	37,1	33,8

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Zum Hengsbach 20			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	40,1	33,6	40,3	31,4	31,8	30,1	28,9	28,2	41,9	33,2	30,1	31,2	28,9
EG	N	55,0	29,4	29,2	30,2	30,3	31,0	29,3	28,8	28,0	31,3	29,1	29,8	30,3	28,4
1.OG	N	55,0	42,6	36,5	42,9	34,6	34,5	32,5	30,5	28,9	44,5	35,8	31,5	33,3	29,9
1.OG	N	55,0	32,4	31,8	33,8	33,1	33,1	31,0	30,0	28,4	35,1	31,0	31,1	31,8	29,4
EG	S	55,0	42,7	38,2	43,1	38,1	37,9	35,1	33,6	31,0	45,0	36,5	34,0	35,6	31,9
EG	S	55,0	37,2	41,6	45,3	40,3	41,4	38,2	35,4	31,7	42,7	38,5	35,5	38,8	33,5
1.OG	S	55,0	44,5	41,8	45,6	41,6	41,9	38,6	36,6	34,6	47,1	39,9	36,7	39,2	35,1
1.OG	S	55,0	43,0	44,2	46,7	44,3	44,4	41,5	39,2	35,6	46,7	42,3	39,8	42,3	37,5
EG	W	55,0	40,9	36,9	39,9	38,9	37,9	38,9	32,6	30,9	43,4	36,5	33,3	38,9	31,6
1.OG	W	55,0	43,4	40,6	43,8	43,1	41,1	40,7	33,9	31,7	46,2	38,5	34,3	40,8	32,7
Zum Hengsbach 20a			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	36,8	38,4	41,2	39,1	38,9	34,3	26,7	26,0	40,9	30,7	27,9	36,0	26,7
1.OG	N	55,0	41,4	40,9	43,8	42,1	41,0	35,7	27,1	26,5	44,8	32,4	28,3	37,3	27,2
2.OG	N	55,0	43,5	35,8	43,2	36,2	32,3	30,3	28,4	27,0	45,2	31,0	29,5	31,1	28,0
EG	O	55,0	29,0	28,0	29,3	28,9	29,2	27,4	26,3	25,6	31,5	27,7	27,4	28,4	26,0
EG	O	55,0	29,1	28,3	30,4	29,0	29,4	27,4	26,3	25,6	32,5	27,8	27,4	28,4	26,0
1.OG	O	55,0	29,6	28,4	30,0	29,3	29,5	27,6	26,3	25,6	32,2	28,1	27,4	28,6	26,1
1.OG	O	55,0	29,6	28,9	31,2	29,6	29,8	27,7	26,4	25,6	33,2	28,3	27,5	28,7	26,1
2.OG	O	55,0	34,6	32,0	34,4	32,7	32,4	30,1	27,8	26,1	37,1	31,1	29,0	31,0	27,2
2.OG	O	55,0	34,4	32,5	35,7	32,8	32,8	30,4	27,8	26,1	37,6	31,4	29,1	31,3	27,3
1.OG	S	55,0	38,8	38,6	40,8	37,0	39,4	36,9	32,7	32,1	42,2	36,3	33,6	38,3	32,2
2.OG	S	55,0	44,9	44,9	46,7	45,5	45,4	43,1	39,9	36,8	48,3	43,5	40,3	43,7	38,2
EG	W	55,0	39,1	40,2	41,4	40,0	40,9	37,5	34,4	30,3	43,1	37,1	34,8	38,3	32,7
1.OG	W	55,0	43,9	43,9	46,4	43,5	44,2	40,3	37,2	31,6	47,5	40,1	37,2	41,2	34,5
2.OG	W	55,0	45,4	44,8	47,0	45,5	45,0	42,9	38,5	36,4	48,3	44,0	39,7	43,5	37,9
2.OG	W	55,0	47,3	44,8	46,8	45,0	44,8	42,7	38,4	36,3	49,7	43,6	37,9	43,3	36,1
Zum Hengsbach 20b			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	33,7	32,7	35,3	33,5	33,6	31,7	29,0	27,1	36,8	32,2	30,5	32,5	28,3
EG	S	55,0	33,4	33,3	36,7	33,2	33,3	29,8	27,4	26,4	37,5	30,3	28,6	30,8	27,0
EG	W	55,0	38,0	40,2	43,8	39,3	39,7	32,7	29,9	28,8	42,7	34,2	31,1	33,7	29,9

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Zum Hengsbach 21			Nutzung: WA												
EG	NO	55,0	27,2	27,2	28,3	28,1	28,6	27,1	26,2	25,5	28,9	27,2	27,2	28,1	25,9
1.OG	NO	55,0	27,5	27,4	28,9	28,3	28,8	27,1	26,2	25,6	29,6	27,3	27,2	28,1	25,9
2.OG	NO	55,0	31,5	30,2	32,6	30,7	30,7	28,5	26,3	25,6	34,3	29,2	27,3	29,4	26,0
2.OG	NW	55,0	34,2	33,5	34,9	33,9	34,8	33,3	32,3	32,5	35,8	33,0	32,9	33,9	33,1
EG	SO	55,0	29,9	34,4	32,6	34,4	34,7	29,8	28,2	26,6	35,9	31,3	28,7	30,5	26,9
1.OG	SO	55,0	32,7	37,4	36,8	36,5	37,9	34,4	29,0	28,0	38,7	34,6	30,4	34,6	29,5
2.OG	SO	55,0	38,5	39,9	42,5	38,9	39,8	36,1	31,5	29,1	43,0	36,5	33,3	36,5	30,8
EG	SW	55,0	32,5	31,9	34,7	33,0	33,0	31,5	28,3	28,0	36,1	32,6	29,3	32,5	28,0
1.OG	SW	55,0	37,5	36,9	39,4	36,7	37,3	35,0	31,8	31,5	41,7	35,6	32,8	35,4	32,2
2.OG	SW	55,0	40,0	38,9	42,3	40,9	39,4	36,3	33,0	32,2	44,4	37,4	33,7	36,9	33,2
Zum Hengsbach 22			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	28,0	27,8	29,0	28,7	29,1	27,4	26,4	25,8	31,5	28,1	27,9	28,8	26,8
1.OG	N	55,0	30,8	30,4	32,3	31,2	31,2	29,0	27,5	26,1	34,9	30,0	28,5	30,2	27,2
EG	O	55,0	27,9	27,8	29,3	28,9	29,1	27,4	26,3	25,6	30,3	27,6	27,4	28,4	26,0
1.OG	O	55,0	31,6	30,8	33,0	31,9	31,4	29,2	27,2	25,8	34,6	29,8	28,2	30,1	26,7
EG	S	55,0	36,7	37,9	41,7	38,2	38,8	39,1	32,1	29,6	39,8	35,4	33,5	39,6	33,2
1.OG	S	55,0	42,8	42,9	46,0	41,6	43,1	39,6	34,6	28,5	46,4	37,7	34,1	40,9	31,5
1.OG	S	55,0	43,7	42,9	45,7	44,4	43,2	41,1	35,7	34,3	46,9	39,5	36,2	41,8	36,0
EG	W	55,0	40,4	42,2	42,0	43,1	42,7	34,3	35,1	28,9	44,9	37,2	33,7	35,2	30,9
1.OG	W	55,0	43,3	43,7	45,0	44,2	43,9	37,4	37,4	33,7	46,8	39,8	36,0	38,1	34,1
Zum Hengsbach 23			Nutzung: WA												
1.OG	NO	55,0	28,2	27,8	29,5	28,7	29,1	27,3	26,2	25,6	30,4	27,4	27,2	28,3	25,9
EG	NW	55,0	31,0	31,0	31,5	31,4	32,1	31,0	31,0	30,6	31,7	30,9	31,1	31,8	30,7
1.OG	NW	55,0	32,0	31,9	32,5	32,2	33,2	32,0	31,9	31,5	33,1	31,7	32,0	32,7	31,8
EG	SO	55,0	35,7	34,1	38,1	34,6	34,1	32,3	27,7	26,8	39,5	31,8	28,7	32,9	27,8
1.OG	SO	55,0	38,2	36,6	40,8	37,9	36,4	33,9	28,9	27,8	42,4	34,4	30,2	34,5	29,7

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Zum Hengsbach 24			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	27,5	27,5	28,7	28,5	28,9	27,3	26,3	25,6	30,3	27,5	27,3	28,3	26,0
EG	N	55,0	33,0	27,8	29,0	28,8	29,1	27,6	26,7	26,0	38,9	28,0	27,8	28,7	26,7
1.OG	N	55,0	34,9	29,7	31,3	30,5	30,5	28,5	27,3	26,2	39,4	29,3	28,2	29,5	26,8
1.OG	N	55,0	29,8	29,2	31,0	30,2	30,2	28,2	26,8	25,7	32,8	28,8	27,7	29,1	26,0
EG	O	55,0	28,8	27,7	28,9	28,6	29,0	27,2	26,2	25,5	31,3	27,5	27,3	28,2	25,9
1.OG	O	55,0	32,2	30,0	31,7	30,6	30,9	28,2	26,8	25,6	35,1	29,1	27,6	29,2	26,1
1.OG	S	55,0	42,6	42,8	44,3	43,6	42,6	39,3	33,7	30,5	46,3	41,1	33,5	39,2	30,3
EG	W	55,0	40,9	38,6	44,7	37,6	37,4	36,6	30,5	27,2	43,8	38,7	31,0	37,6	28,3
1.OG	W	55,0	43,0	40,5	45,2	40,2	40,1	38,0	31,8	28,0	45,9	39,8	31,9	38,9	28,9
Zum Hengsbach 26A			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	29,1	29,2	33,3	31,8	32,3	34,9	30,8	28,7	31,0	34,3	31,9	35,2	29,3
1.OG	O	55,0	28,7	29,0	36,5	32,7	33,7	37,9	33,0	29,8	32,1	36,0	33,3	38,7	30,8
2.OG	O	55,0	31,0	30,5	33,1	31,0	31,0	28,4	26,7	25,6	34,9	29,2	27,6	29,4	26,2
1.OG	S	55,0	43,0	41,1	44,7	40,5	40,9	33,3	31,5	27,7	46,3	35,6	31,0	34,0	29,5
2.OG	S	55,0	43,7	42,7	45,1	43,0	42,9	37,9	35,4	33,7	46,9	39,4	35,7	38,2	34,2
EG	W	55,0	40,0	36,1	40,8	37,7	36,1	31,3	28,9	27,9	44,7	33,0	29,5	32,2	28,2
1.OG	W	55,0	42,0	38,9	42,9	40,2	39,1	34,1	32,2	31,6	45,8	35,8	32,9	35,2	32,1
2.OG	W	55,0	43,2	41,2	44,3	42,5	41,7	38,5	34,3	33,6	46,5	40,5	35,4	38,9	33,4
Zum Hengsbach 26B			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	27,2	27,2	28,4	28,1	28,6	27,0	26,0	25,4	29,1	28,0	27,0	28,0	25,7
1.OG	N	55,0	29,3	28,9	30,6	29,7	29,8	27,9	26,4	25,4	31,7	29,5	27,2	28,8	25,8
Zum Hengsbach 26B			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	35,8	34,3	38,5	34,0	34,1	31,0	28,4	26,7	38,5	31,7	29,5	31,8	27,3
Zum Hengsbach 26B			Nutzung: WA												
EG	O	55,0	27,9	27,9	31,6	28,7	29,1	39,3	26,8	26,2	30,1	37,6	27,7	39,6	26,5
1.OG	O	55,0	30,3	29,8	33,2	30,5	30,5	39,4	27,0	26,1	33,1	29,1	27,8	39,5	26,4
Zum Hengsbach 26B			Nutzung: WA												
EG	S	55,0	41,4	39,1	45,0	38,3	38,2	34,0	29,6	28,1	44,4	35,8	30,3	35,5	28,2

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Talbrücke Sechshelden
Gebäude mit Beurteilungspegel je Bauphase (Schnitt 1 - 13)
zur Ermittlung Außenwohnbereichsentschädigung

Stock werk	Orien.	Auslösewert Tag dB(A)	Belastung Baulärm in dB(A) im jeweiligen Schnitt 01 Tag	02 Tag	03 Tag	04 Tag	05 Tag	06 Tag	07 Tag	08 Tag	09 Tag	10 Tag	11 Tag	12 Tag	13 Tag
Zum Hengsbach 26B			Nutzung: WA												
EG	W	55,0	34,5	34,1	37,1	34,5	35,4	33,0	29,3	26,6	37,9	33,1	30,4	33,2	28,5
Zum Hengsbach 26B			Nutzung: WA												
EG	W	55,0	41,7	39,2	42,3	37,5	39,4	31,2	30,8	26,8	45,7	33,3	30,1	32,0	28,4
Zum Hengsbach 26B			Nutzung: WA												
1.OG	W	55,0	39,4	37,5	43,3	37,7	38,1	36,3	30,3	27,3	42,6	35,4	32,5	37,4	30,2
Zum Hengsbach 28			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	27,7	27,7	28,8	29,0	29,8	28,6	27,1	26,3	29,7	28,3	28,6	29,4	26,7
1.OG	N	55,0	31,5	30,8	32,4	31,3	31,8	30,4	27,5	26,5	34,3	30,6	28,9	31,1	26,9
EG	O	55,0	29,7	36,1	39,8	36,5	36,9	34,2	28,3	27,9	36,6	32,0	28,7	35,6	28,0
1.OG	O	55,0	32,4	39,2	39,9	39,0	39,9	36,8	28,8	28,3	39,7	34,7	29,2	37,6	28,3
EG	S	55,0	28,8	36,4	40,7	36,0	35,9	30,6	30,0	26,3	35,9	34,1	31,0	31,3	26,8
EG	S	55,0	34,7	33,1	38,7	36,5	33,7	30,5	29,6	28,1	37,7	32,7	30,5	31,3	28,9
1.OG	S	55,0	30,9	38,9	42,5	38,1	38,5	32,0	29,0	26,4	38,7	34,8	29,8	32,6	26,9
1.OG	S	55,0	37,5	36,4	42,0	41,0	36,8	32,4	30,7	28,6	41,2	35,3	31,8	33,1	29,8
EG	W	55,0	38,5	34,9	39,8	33,8	33,9	30,8	27,4	26,3	42,9	32,2	28,6	31,5	27,1
EG	W	55,0	39,1	35,9	38,2	35,3	35,9	33,1	32,3	31,9	43,0	33,5	32,1	33,7	31,7
1.OG	W	55,0	40,5	37,7	41,9	36,1	36,9	32,3	27,9	26,7	44,8	34,3	29,2	32,9	27,4
1.OG	W	55,0	40,8	38,4	40,8	37,1	38,3	34,1	32,8	32,5	44,8	34,9	33,0	34,8	32,5
Zum Hengsbach 30			Nutzung: WA												
EG	N	55,0	26,9	26,9	28,0	27,9	28,4	26,8	25,9	25,3	28,7	26,9	26,9	27,8	25,6
1.OG	N	55,0	29,0	28,7	30,3	29,3	29,6	27,6	25,9	25,3	31,6	28,0	26,9	28,5	25,6
EG	O	55,0	27,0	27,0	28,3	27,9	28,5	26,8	25,9	25,2	29,3	26,9	26,9	27,8	25,6
1.OG	O	55,0	30,1	29,3	31,0	29,7	30,0	27,7	25,9	25,3	33,1	28,3	26,9	28,6	25,7
EG	S	55,0	38,2	35,8	38,6	35,9	35,7	33,0	31,3	31,0	43,0	33,6	31,5	33,7	31,0
EG	S	55,0	35,0	36,1	36,2	35,7	36,4	30,6	27,0	25,9	40,0	33,2	27,9	31,9	26,6
1.OG	S	55,0	40,4	38,6	41,8	38,3	38,0	34,1	31,9	31,6	44,7	35,3	32,2	34,9	31,7
1.OG	S	55,0	40,9	40,0	41,7	38,6	39,5	32,0	27,7	26,5	45,4	35,6	28,6	33,4	27,4
EG	W	55,0	36,9	33,8	36,6	33,3	34,1	30,4	27,0	27,8	41,1	30,9	29,5	31,5	28,5
1.OG	W	55,0	39,8	36,8	39,9	35,7	36,6	31,7	27,7	28,7	44,2	32,5	30,4	32,7	30,1

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH - Heinrich-Hertz-Straße 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de