29427573

mittlerer GW-Stand

NN+m

BK 1-245

▽NN+104,35m

Tiefe	Bezeichnung
0,40	A (G, S), grau
	A (S, g, x), hellbraun
3,80	U, t, x, braun
4,30	A, Schlacke, schwarz
4,80	U, t, braun
5,30	
	S, G, gg', vereinzelte Schlufflinsen, hellbraun
12,40	U, t, s, Holzeinschlüsse, schwarz-braun
13,80	U, t, s, u, Schluffsteineinlagerungen, dunkelgrau
17,40	U, t, s, u, wechsellagig, grau-blau
21,20	Ust, hellgrau
22,60	T, u, s, blaugrau-dunkelgrau
24,00	S, U, dunkelgrau
25,00	

79,35

BK 1-247

▽NN+103,32m

Tiefe	Bezeichnung
0,50	A
2,00	A (S, G)
2,90	A (mS)
3,10	A (U)
4,10	A (G)
	U
6,70	mS, G
9,00	m- gS
12,50	U, G
13,00	mS
17,30	U, T
18,00	U
23,90	U, fS
25,00	

78,32

BK 1-255a

▽NN+103,42m

Tiefe	Bezeichnung
0,70	A (S), Schotter, Schlacke, schwarz
1,20	A, Schlacke, schwarz
2,60	A (U, s, x, t), tlw. kohlig, schwarz
3,85	A, Kohle, Schotter, schwarz
4,80	T, u, x, braun
5,10	U, s, x, t, braun
6,00	mS, fs', g', braun
6,10	T, braun
7,00	U, fs, grau
7,55	S, g', grau
8,00	U, s, grau
8,20	fG, s, u', mg
8,85	gG, s, u, grau-braun
10,60	S, x, g, braun
11,80	S, G, x, braun
	U, s, t, grau
15,45	
	fS, u, gelb-braun
18,10	
	S, G, x, braun
21,00	
21,90	U, t, x, s, grau-schwarz
22,70	fS, hellgrau
	T, fs, o, grau-schwarz
29,40	
	U, T, s, x, Kalkbänkchen, grau
34,00	
	fS, u, x, grau
38,00	
	U, T, x, s, Kalkbänkchen, grau
44,50	

58,92

BK 1-254

▽NN+103,33m

Tiefe	Bezeichnung
0,30	A (Br, s, u), Schlacke, grau-schwarz
	A (S, U, g), Schlacke, schwarz
4,10	U, t, x, s, braun
4,90	mS, g, braun
5,90	U, hellbraun-grau
6,65	mS, g, u, hellbraun-braun
11,70	U, t, blaugrau
12,30	U, fS, hellblau-grau
15,90	fS, u, hellbraun
18,00	f- mS, g, hellbraun
20,70	U, t, g, Holzeinschlüsse, schwarz-dunkelbraun
22,70	T, Holzeinschlüsse, schwarz
25,00	

78,33

Lage nicht realisierbar

BK 1-255

▽NN+103,34m

Tiefe	Bezeichnung
	A (X, g, u, s), Ziegelreste, Beton, dunkelbraun
4,50	U, fs, braun
5,00	f- mS, G, hellbraun
8,70	m- gS, G, braun
12,10	mS, G, hellbraun-beige
12,80	U, t, grau
14,75	U, fs, graublau
16,20	fS, u, blaugrau-hellblau
19,40	S, mS, rost-hellbraun
21,30	U, G, s, hellbraun
21,40	mS, braun
29,00	m- gS, G, hellbraun
25,00	

78,34

BK 1-252a

▽NN+103,38m

Tiefe	Bezeichnung
	A, Schotter, grau
2,40	A (U, s, g, x), grau-schwarz
4,00	U, s, t', braun
4,20	S, g, x, braun
5,80	U, t, braun
6,45	G, s, braun
7,60	T, s, t', braun-grau
7,85	S, g, x, braun
12,30	U, s
13,10	T, braun
14,00	U, s, t', grau
17,70	S, braun
20,00	S, g, grau-braun
25,15	T, u, s, g, braun-grau
26,00	T, grau-grün
28,00	U, T, grün
28,25	T, grüngrau, braun
30,00	T, Kohle, dunkelbraun
30,30	T, tlw. kohlig, Zwischenlage Schluff, braun-dunkelbraun
39,10	U, Kst, s, grau
40,00	fS, braun-grau
45,00	

58,38

BK 1-256

▽NN+103,34m

Tiefe	Bezeichnung
	A (G)
2,60	A (S)
4,60	S
6,60	fG
7,20	U
7,70	f- mG
10,30	G
12,10	f- mG
12,60	U
12,90	f- mG
13,90	T
14,60	U
17,50	S
18,80	mS
21,00	f- mG
25,00	

78,34

Lage nicht realisierbar

BK 1-257

▽NN+99,57m

Tiefe	Bezeichnung
0,80	A (G, s), schwarz
2,00	A (G, s, u), braun
2,60	A (U, g, s), braun
3,00	A (Sst, Schl), bunt
3,20	A (G, x), Schlacke, schwarz
3,50	A (U, s, g'), braun
3,70	A (U, g), Schlacke, braun-schwarz
5,80	U, s, braun
6,70	G, s, braun
7,50	U, s, t, hellbraun
7,65	G, s, g', grau
7,95	U, s, g', grau
9,50	m- gS, hellbraun
11,70	G, gs, braun
11,80	Sst, braun
12,40	T, u, s, beige
13,15	S, u, beige
14,40	fG, gS, beige
14,60	U, s, beige
15,50	T, dunkelbraun
16,10	U, s, grau-blau
19,90	S, u
21,50	S, beige-hellbraun
22,70	m- gS, fG, hellbraun
25,00	f- mG, s, grau-beige

74,57

BK 1-258

▽NN+98,13m

Tiefe	Bezeichnung
0,08	Pflaster, dunkelgrau
0,30	A (fG, mg'- g), grau
0,80	A (T, u, f- ms), braun-grau
2,00	f- mG, s, t, u, gg, braun
4,00	f- mG, m- gs- fs, u', t', Schlufflinsen, hellbraun
7,00	f- mG, gg, m- gs- fs, u', Sandsteinrststücke, braun-rotbraun
8,20	T, u, fs, beige
9,90	mG, fg- gg', m- gs- fs, u', hellgrau-weißgrau
10,50	T, u, fs', braun
12,00	T, u, fs, o', g', dunkelbraun-graubraun
12,60	T, u, fs, o', graublau
12,90	fS, ms, t, o', Holzstückchen, grau
15,20	fS, ms, u', t', grau-graubraun
16,00	fS, ms, u', hellbraun-graubraun
20,10	mS, gs- fs', f- mg- gg', u', braun
22,30	T, u, fs, o', Sandlinsen, blaugrau
24,00	T, u', o'- o, fs, Kohleeinschlüsse, schwarzbraun-dunkelbraun
24,60	fG, mg', m- gs- fs', grau
25,00	T, u, fs', o', grau-graublau

73,13

BK 1-260

▽NN+99,57m

Tiefe	Bezeichnung
0,20	Mu, fs, u, ms, h', schwarz
0,80	A (L, s)
1,50	fS, ü, braun
3,40	U, s', braun
4,80	S, g', u', hellbraun
5,00	U, s', braun
6,00	S, g'- g, u', braun
	S, G, braun
10,00	U, fs, hellbeige
11,00	fS, u, beige
12,00	mS, gS, fs, hellgrau
12,80	T, u', grau
13,00	fG, gs, hellgrau
13,60	T, u', s', grau
14,80	fS, u', grau
17,50	fS, mS, braun-ocker
20,00	

79,57

10.430 km 10.440 km 10.450 km 10.460 km 10.470 km 10.480 km 10.490 km 10.500 km 10.510 km 10.520 km 10.530 km 10.540 km 10.550 km 10.560 km 10.570 km 10.580 km 10.590 km 10.600 km 10.610 km 10.620 km 10.630 km 10.640 km 10.650 km

Regionaltangente West / PfA Mitte

Von der Europäischen Union kofinanziert
Transeuropäisches Verkehrsnetz (TEN-V)

						Lagesystem:	DHDN Gauß/Krüger-3
						Höhensystem:	DHHN 92
						Datum	Name
					bearb.	Sept. 2020	Nuß
					gezeichnet	Sept. 2020	Bee
Index	Änderungen bzw. Ergänzungen	Datum	Name		geprüft	Sept. 2020	Fuß

Genehmigungsplanung

Vorhabenträger

RTW Planungsgesellschaft mbH
Mainzer Landstraße 351
60314 Frankfurt

Planverfasser

BGS UMWELT
Beratende Gesellschaft Umweltplanung GmbH
Tel (0 61 51) 94 56-0 • Fax (0 61 51) 94 56 80
www.bgsumwelt.de • info@bgsumwelt.de
An der Eschollbrücke 26 • D-64297 Darmstadt

Darmstadt, Sept. 2020

Frankfurter Ian

Maßstab	Projekt
LA: 1:100 HL: 1:1.000	Regionaltangente West PFA Mitte

Anlage-18.1.2.5

Format	Planbezeichnung:	Datei:
841x400	Profilschnitt durch den Bereich Liederbachtunnel / Tunnel Bf. Höchst	5269-125.dwg Ausgabe von Sept. 2020

Gezeichnet	Projekt	Gebiet	Planart	Laufende Nr.	Blatt-Nr.	Index	Format
BGS	5	000	000	125	000		841x400