								Dammmitte								
			Θ					25			5			2,5		
w_{10} (s. Tab.1)	$K_{h_{We}}$ (s. Tab.4)	Sektor	Winkel [°]	a_i*	a_i	S_i	S_i*	d_i*	$h_{We,i}$	$a_i*h_{We,i}^2$	d_i*	$h_{We,i}$	$a_i*h_{We,i}^2$	d_i*	$h_{We,i}$	$a_i*h_{We,i}^2$
normale Lage			0	0,0000												
21	2,4	1			0,0379	40	0,8895	0,5559	0,0807	0,0002	0,11119	0,0807	0,0002	0,05561	0,0807	0,0002
300 m ü. NHN			33	0,0379												
α	β	2			0,4177	75	1,6678	0,5559	0,1102	0,0051	0,11119	0,1102	0,0051	0,05561	0,1102	0,0051
1 : 2			86	0,4556												
26,57	0	3			0,4420	101	2,2460	0,5559	0,1277	0,0072	0,11119	0,1277	0,0072	0,05561	0,1274	0,0072
			133	0,8977												
$k_D * k_R$ (s. Tab.5)	k_X (s. Tab.6)	4			0,1023	23	0,5115	0,5559	0,0614	0,0004	0,11119	0,0614	0,0004	0,05561	0,0614	0,0004
			180	1,0000												
0,8	2,4															
d		Summe [m^2]								0,0129			0,0129			0,0129
a.d. Staumauer		h_{We} [m]								0,11			0,11			0,11
4,5		T_{We} [s]								0,99			0,99			0,99
		l_{We} [m]								1,54			1,54			1,54
		$h_{We;1\%}$ [m]								0,27			0,27			0,27
B	R	$h_{Au;1\%}$ [m] brandende Wellen								0,40			0,40			0,40
0,1478	0,261	$h_{Au;1\%}$ [m] schwingende Wellen								0,46			0,46			0,46
		h_{Wi} [m] pauschaler Ansatz								0,05			0,05			0,05
S_i max	h_{Si}	h_{Wi} [m] Zuiderseeformel								0,00			0,00			0,00
101	0,50															

Felder mit roten Zahlen sind zu füllen
gelb hinterlegte Felder gehören zur Zielwertsuche (Wert=0), l_{We} veränderlich
Berechnung von hAu;1% [m] bei schwingende Wellen erfolgt komponenetenweise

	Zielwertsuche	0,00	0,00	0,00
$h_{Au;1\%}$ [m] schwingende Wellen	Zähler	0,389	0,389	0,389
	1/cosB	1,000	1,000	1,000
	Subtrahent Nenner	1,176	1,176	1,177