

3.5 Angaben zu gehandhabten Stoffen inklusive Abwasser und Abfall und deren Stoffströmen

Bezeichnung des Stoffes / Gemisches / Erzeugnisses	Gesamt- menge	Ein- heit	Zusammensetz. Anteil (Gew.-%)				Heiz- wert (MJ /kg)	AV V- Nr.	Eins- atz- stoff	Zwis- che- n- prod- ukt	Prod- ukt / Erze- ugnis	Neb- en- prod- ukte	Ents- tehe- nder Abfa- ll	Abw- asser	Emi- ssio- ns- rele- vant	Stör- fall- rele- vant	Gef- ahr- stoff	REA- CH- rele- vant	Klima-, Ozons- chicht- schädi- gend	Was- ser- gefä- hrde- nd	AZB relev- ant	Bemerkun- g
			Komponenten- name	CAS- Nr.	Anteil (Gew.-%)																	
					Min.	Max.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Wassergefähr- dende Stoffe (gesamt):									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Carter SG 220	0,6	l						13 02 06	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	schwach wassergef- ährdend
Castrol Tribol GR 1350-2.5 PD	6	l/a						15 01 10	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	deutlich wassergef- ährdend
	16	l						15 01 10	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	deutlich wassergef- ährdend
DEMAG Spezialschmie- rfett	0,2 / 10m	l/a						12 01 12	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	schwach wassergef- ährdend
GLYKOSOL N 45 %	720	l						-	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	schwach wassergef- ährdend
Glysantin G30 pink	220	l						16 01 14	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	schwach wassergef- ährdend
Goracon GTO 68	1,8	l						13 02 06	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	schwach wassergef- ährdend
HHS 2000	0,1 / 100m	l/a						16 05 04	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	schwach wassergef- ährdend

Bezeichnung des Stoffes / Gemisches / Erzeugnisses	Gesamt- menge	Einheit	Zusammensetz. Anteil (Gew.-%)				Heizwert (MJ /kg)	AV V- Nr.	Einsatz- stoff	Zwischen- produkt	Produkt / Erzeugnis	Neben- produkte	Entstehender Abfall	Abwasser	Emissions- relevant	Störfall- relevant	Gefahr- stoff	REACH- relevant	Klima-, Ozonschicht- schädigend	Wassergefährdend	AZB relevant	Bemerkung
			Komponenten- name	CAS- Nr.	Anteil (Gew.-%)																	
					Min.	Max.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0,5	l/a						16 05 04	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	schwach wassergefährdend
	1,7	l						16 05 04	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	schwach wassergefährdend
Klüberplex AG 11-461	5	l						-	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	schwach wassergefährdend
	5	l/a						-	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	schwach wassergefährdend
Klüberplex BEM 41-141	24	l						-	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	schwach wassergefährdend
Klübersynth GH 6-220, VG 220	4	l						-	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	schwach wassergefährdend
Liebherr Spezialfett 1026 LS	24	l						12 01 12	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	schwach wassergefährdend
Midel 7131	5740	l						-	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	allgemein wassergefährdend
Mobil SHC GEAR 460	120	l						13 02 06	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	deutlich wassergefährdend
Mobil SHC Grease 460 WT	666,2	l						12 01 12	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	deutlich wassergefährdend
	111,42	l/a						12 01 12	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	deutlich wassergefährdend

Bezeichnung des Stoffes / Gemisches / Erzeugnisses	Gesamt- menge	Ein- heit	Zusammensetz. Anteil (Gew.-%)				Heiz wert (MJ /kg)	AV V- Nr.	Eins atz- stoff	Zwis che n- prod ukt	Prod ukt / Erze ugnis	Neb en- prod ukte	Ents tehe nder Abfa ll	Abw asser	Emi ssio ns- rele vant	Stör fall- rele vant	Gef ahr- stoff	REA CH- rele vant	Klima-, Ozons chicht- schädi gend	Was ser- gefä hrde nd	AZB relev ant	Bemerkun g
			Komponenten- name	CAS- Nr.	Anteil (Gew.-%)																	
					Min.	Max.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Mobil Univis HVI 26	13	l						13 01 10	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	schwach wassergef ährdend
MOUSSEAL- CF	40	l						07 07 04	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	deutlich wassergef ährdend
Nyrogen N113	0,2 / 100m	l						16 05 04	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	deutlich wassergef ährdend
RENOLIN UNISYN CLP 220	420	l						13 02 06	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	schwach wassergef ährdend
	0,4	l/a						13 02 06	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	schwach wassergef ährdend
RENOLIN ZAF 32 LF	70	l						13 01 10	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	schwach wassergef ährdend
Shell Gadus S5 T460 1.5	24							12 01 12	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	schwach wassergef ährdend
Shell Omala S4 WE 320	330	l						13 02 06	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	schwach wassergef ährdend
Spirax S4 TXM	1,8							13 02 05	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	deutlich wassergef ährdend
TECTROL CLP 220	0,7	l						13 02 05	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	schwach wassergef ährdend
									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Bezeichnung des Stoffes / Gemisches / Erzeugnisses	Gesamtmenge	Einheit	Zusammensetz. Anteil (Gew.-%)				Heizwert (MJ /kg)	AV V-Nr.	Einsatzstoff	Zwischenprodukt	Produkt / Erzeugnis	Nebenprodukte	Entstehender Abfall	Abwasser	Emissionsrelevant	Störfallrelevant	Gefahrstoff	REACH-relevant	Klima-, Ozonschichtschädigend	Wassergefährdend	AZB relevant	Bemerkung																
			Komponentenname	CAS-Nr.	Anteil (Gew.-%)																																	
					Min.	Max.																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																
Sonstige Stoffe (gesamt):									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																	
Allgemeine Entsorgung	20	m3						20 03 01	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																	
	0,2	m3/a						20 03 01	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																	
Altpapier / Pappe	4	kg/a						20 01 01	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																	
Altpapier / Pappe	2,6	m3						15 01 01	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																	
Aufsaug- und Filtermaterialien	0,14	m3						15 02 02	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																	
	4	kg/a						15 02 02	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																	
Fette	24	kg/a						13 01 06	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																	
gemischte Bau und Abbruchabfälle	10	m3						17 09 04	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																	
gemischte Metalle	2	m3						17 04 07	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																	
Holz	7	m3						17 02 01	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																	

Bezeichnung des Stoffes / Gemisches / Erzeugnisses	Gesamtmenge	Einheit	Zusammensetz. Anteil (Gew.-%)				Heizwert (MJ/kg)	AV V-Nr.	Einsatzstoff	Zwischenprodukt	Produkt / Erzeugnis	Nebenprodukte	Entstehender Abfall	Abwasser	Emissionsrelevant	Störfallrelevant	Gefahrstoff	REACH-relevant	Klima-, Ozonschichtschädigend	Wassergefährdend	AZB relevant	Bemerkung																
			Komponentenname	CAS-Nr.	Anteil (Gew.-%)																																	
					Min.	Max.																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																
Holz	20	m3						15 01 03	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																	
Kabelreste	50	kg						20 01 03	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																	
Kunststoffe	4	kg/a						15 01 02	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																	
	8	m3						15 01 02	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																	
	100	m3						15 01 10	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																	
Öle	22	l/a						15 02 02	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																	
Restabfall	6	kg/a						20 03 01	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																	
	10	m3						20 03 01	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																	
Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten	0,1	m3						15 01 10	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																	