

3.5 Angaben zu gehandhabten Stoffen inklusive Abwasser und Abfall und deren Stoffströmen

Bezeichnung des Stoffes / Gemisches / Erzeugnisses	Gesamtmenge	Einheit	Zusammensetz. Anteil (Gew.-%)				Heizwert (MJ /kg)	AV V-Nr.	Einsatzstoff	Zwischenprodukt	Produkt / Erzeugnis	Nebenprodukte	Entscheidung Abfall	Abwasser	Emissionsrelevant	Störfallrelevant	Gefahrstoff	REACH-relevant	Klima-, Ozonschichtschädigend	Wassergefährdend	AZB relevant	Bemerkung
			Komponentenname	CAS-Nr.	Anteil (Gew.-%)																	
					Min.	Max.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Angaben pro WEA	jeweils max.								☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Mobil Mobilith SHC 460	max .2,2	kg						12 01 12	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Getriebeöl
			BENZOL, C10-14-ALKYLDERIVATE	68442-69-3	0,1	< 0,25			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			DITRIDECYLADIPIAT	16958-92-2	10	< 20			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			TRIPHENYLPHOSPHOROTHIONAT	597-82-0	0,1	< 1			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			DITRIDECYLADIPIAT	16958-92-2	10	< 20			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
SHELL OMALA S4 GXV220	23 je Antrieb (92 l)	l						13 02 06	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Getriebeschmiermittel
Fuchs Renolin Unisyn CLP 220	20 je Antrieb (80 l)	l						13 02 06	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
Mobil DTE 25 (Standardwetter	18	l						13 01 10	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
			2,6-DI-TERT-BUTYL-P-CRESOL	128-37-0	0,1	< 1			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Bezeichnung des Stoffes / Gemisches / Erzeugnisses	Gesamt- menge	Einheit	Zusammensetz. Anteil (Gew.-%)				Heizwert (MJ /kg)	AV V-Nr.	Einsatz- stoff	Zwischen- produkt	Produkt / Erzeugnis	Neben- produkte	Entstehender Abfall	Abwasser	Emissions- relevant	Störfall- relevant	Gefahr- stoff	REACH- relevant	Klima-, Ozonschicht- schädigend	Wassergefährdend	AZB relevant	Bemerkung
			Komponenten- name	CAS- Nr.	Anteil (Gew.-%)																	
					Min.	Max.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Calciumsulfonat	57855-77-3	0,1	< 1			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Zinkdithiophosphat	93819-94-4	0,1	< 1			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Shell Tellus Arctic 32 (Kaltwetter)	18	l						13 01 10	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
			Weißes Mineralöl (Erdöl)	8042-47-5	60	80			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Triphenylphosphat	115-86-6	0,10	0,25			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Alkylmethacrylat		0,10	0,50			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Dodecylmethacrylat	142-90-5	0,10	0,50			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Fuchs Ceplattyn BL alternativ	34	kg						12 01 12	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Schmierfett
Fuchs Stabyl Eos E2	34	kg						12 01 12	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Schmierstoff
Fuchs Gleitmo 585K	32	kg						12 01 12	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Schmierstoff
			Kalkhydrat		1,00	3,00			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	
			Triazin Derivat		1,00	5,00			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			anorganische Zn-Verbindung		1,00	3,00			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Zn-Verbindung		0,10	0,25			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	

Bezeichnung des Stoffes / Gemisches / Erzeugnisses	Gesamtmenge	Einheit	Zusammensetz. Anteil (Gew.-%)				Heizwert (MJ /kg)	AV V-Nr.	Einsatzstoff	Zwischenprodukt	Produkt / Erzeugnis	Nebenprodukte	Entstehender Abfall	Abwasser	Emissionsrelevant	Störfallrelevant	Gefahrstoff	REACH-relevant	Klima-, Ozonschichtschädigend	Wassergefährdend	AZB relevant	Bemerkung
			Komponentenname	CAS-Nr.	Anteil (Gew.-%)																	
					Min.	Max.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Mobil SHC 460 WT	60	kg						12 01 12	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Fett
			5-NONYLSALICYLALDOXIM	17433-3-80-3	0,1	0,3			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			ALKENYLBERNSTEINSÄUREANHYDRID	19780-11-1	0,1	1,00			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			LITHIUMHYDROXID-MONOHYDRAT	1310-66-3	0,1	1,00			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			LITHIUMSALZ ALIPHATISCHER CARBONSÄURE	18621-94-8	1,00	5,00			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			METHYLEN BIS (DIBUTYLDITHIOCARBAMAT)	10254-57-6	1,00	5,00			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Mobil SHC 681 WT	60	kg						12 01 12	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
			2,5-DIMERCAPTO-1,3,4-THIADIAZOLE DERIVATIVE	13539-13-4	0,1	< 1			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			AMINES, C12-14-TERT-ALKYL	68955-53-3	0,1	< 0,25			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Bezeichnung des Stoffes / Gemisches / Erzeugnisses	Gesamt- menge	Ein- heit	Zusammensetz. Anteil (Gew.-%)				Heiz- wert (MJ /kg)	AV V- Nr.	Eins- atz- stoff	Zwis- che- n- prod- ukt	Prod- ukt / Erze- ugnis	Neb- en- prod- ukte	Ents- tehe- nder Abfa- ll	Abw- asser	Emi- ssio- ns- rele- vant	Stör- fall- rele- vant	Gef- ahr- stoff	REA- CH- rele- vant	Klima-, Ozons- chicht- schädi- gend	Was- ser- gefä- hrde- nd	AZB relev- ant	Bemerkun- g
			Komponenten- name	CAS- Nr.	Anteil (Gew.-%)																	
					Min.	Max.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			BENZENAMIN E, N-PHENYL- , REACTION PRODUCTS WITH 2,4,4- TRIMETHYLP ENTENE	68411- 46-1	1,00	< 5,00			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			LITHIUM HYDROXIDE MONOHYDRA TE	1310- 66-3	0,1	< 1,00			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Castrol Optigear Synthetic X320/X320 WTO	750	l						13 02 06	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Getriebeö l
			2,5-bis (Oktyldithio) -1,3,4- Thiadiazole	13539- 13-4		< 0,3			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Exxon Mobilgear SHC 320	750	l						13 02 06	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Getriebeö l
			BENZOL, C10-14- ALKYLDERIV ATE	68442- 69-3	0,1	< 0,25			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			DITRIDECYL ADIPIAT	16958- 92-2	10	20			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			METHYLEN BIS (DIBUTYLDIT HIOCARBAM AT)	10254- 57-6	1	< 5			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

[illegible]

Bezeichnung des Stoffes / Gemisches / Erzeugnisses	Gesamt- menge	Ein- heit	Zusammensetz. Anteil (Gew.-%)				Heiz- wert (MJ /kg)	AV V- Nr.	Eins- atz- stoff	Zwis- che n- prod- ukt	Prod- ukt / Erze- ugnis	Neb- en- prod- uk- te	Ents- tehe- nder Abfa- ll	Abw- asser	Emi- ssio- ns- rele- vant	Stör- fall- rele- vant	Gef- ahr- stoff	REA- CH- rele- vant	Klima-, Ozons- chicht- schädi- gend	Was- ser- gefä- hrde- nd	AZB relev- ant	Bemerkun- g
			Komponenten- name	CAS- Nr.	Anteil (Gew.-%)																	
					Min.	Max.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Castrol Optigear Synthetic A320	750	l						13 02 06	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Getriebeö- l
			Phosphor- Dithionsäure, gemischt O, Obis(Iso-bu und Pentyl) Ester, Zinksalze	68457- 79-4		< 2,4			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
			Grundöl - unspezifiziert			< 3			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Reaktionsprod- ukt aus Diammonium molibdat in Wasser mit diethoxylierte m Alkylamin (C12-C24, typisch C18- unges.)			< 1,9			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
Klueberplex BEM 41-132	1,8	kg						12 01 12	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Schmierfe- tt
			O,O,O- Triphenylthiop- hosphat	597- 82-0	> 1	< 2,5			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Benzolamin, N-Phenyl-, Reaktionsprod- ukte mit 2,4,4- Trimethylpente- n	68411- 46-1	> 1	< 2,5			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Glysantin- G05-111	275	l							☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	

Bezeichnung des Stoffes / Gemisches / Erzeugnisses	Gesamtmenge	Einheit	Zusammensetz. Anteil (Gew.-%)				Heizwert (MJ /kg)	AV V-Nr.	Einsatzstoff	Zwischenprodukt	Produkt / Erzeugnis	Nebenprodukte	Entstehender Abfall	Abwasser	Emissionsrelevant	Störfallrelevant	Gefahrstoff	REACH-relevant	Klima-, Ozonschichtschädigend	Wassergefährdend	AZB relevant	Bemerkung																
			Komponentenname	CAS-Nr.	Anteil (Gew.-%)																																	
					Min.	Max.																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																
			Ethandiol; Glykol	107-21-1	85	95			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐																	
			Natriumbenzoat	532-32-1	> 2	< 4			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																	
			disodium tetraborate pentahydrate; borax pentahydrate	disodium tetraborate pentahydrate; borax pentahydrate	> 1	< 2			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																	
			Natriumnitrit	7632-00-0	> 0,1	< 0,5			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐																	
Mobilgrease 28	0,2	kg							☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Fett																
			1-NAPHTHYLAMIN, N-PHENYL-	90-30-2	0,1	< 1			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																	
			ALKYLIERTE DIPHENYLAMINE	68411-46-1	1	< 5			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																	
			LANGKETTIGER HYDROXYALKYLARYLALKYLESTER	2082-79-3	1	< 5			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																	
			N-OLEYLSARCOSIN	110-25-8	0,1	< 1			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																	
			PENTAERYTHRITOL	115-77-5	1	< 5			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																	

Bezeichnung des Stoffes / Gemisches / Erzeugnisses	Gesamtmenge	Einheit	Zusammensetz. Anteil (Gew.-%)				Heizwert (MJ /kg)	AV V-Nr.	Einsatzstoff	Zwischenprodukt	Produkt / Erzeugnis	Nebenprodukte	Entstehender Abfall	Abwasser	Emissionsrelevant	Störfallrelevant	Gefahrstoff	REACH-relevant	Klima-, Ozonschichtschädigend	Wassergefährdend	AZB relevant	Bemerkung
			Komponentenname	CAS-Nr.	Anteil (Gew.-%)																	
					Min.	Max.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			NATRIUMNITRIT	7632-00-0	0,1	< 1			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			NATRIUMPHOSPHAT, TRIBASISCH	10101-89-0	0,1	< 1			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Klueberalfa YM 3	nach Bedarf								☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Schmierstoffsspray
			Isobutan	75-28-5	> 30	< 50			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Propan	74-98-6	> 1	< 10			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Butan	106-97-8	> 1	< 10			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Klueberalfa XZ 3	nach Bedarf								☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Dispergiermittel, Lösemittel, Reinigungsmittel
OKS 2101	nach Bedarf								☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Korrosionsschutzmittel
			Pentan	109-66-0	> 10	< 15			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, schwer	64742-48-9	> 2,5	< 10			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
			Kohlenwasserstoffe, C11-C12, Isoalkane, <2% Aromaten		> 1	< 10			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	

Bezeichnung des Stoffes / Gemisches / Erzeugnisses	Gesamt- menge	Ein- heit	Zusammensetz. Anteil (Gew.-%)				Heiz- wert (MJ /kg)	AV V- Nr.	Eins- atz- stoff	Zwis- che- n- prod- ukt	Prod- ukt / Erze- ugnis	Neb- en- prod- ukte	Ents- tehe- nder Abfa- ll	Abw- asser	Emi- ssio- ns- rele- vant	Stör- fall- rele- vant	Gef- ahr- stoff	REA- CH- rele- vant	Klima-, Ozons- chicht- schädi- gend	Was- ser- gefä- hrde- nd	AZB relev- ant	Bemerkun- g
			Komponenten- name	CAS- Nr.	Anteil (Gew.-%)																	
					Min.	Max.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Kohlenwasser- stoff, C6, Isoalkane, < 5 % n- Hexan		> 5	< 10			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
			Kohlenwasser- stoffe, C6-C7, Isoalkane, Cyclene, < 5% Hexan		> 2,5	< 10			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
			2-Butoxy- ethanol	111- 76-2	> 3	< 3			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
			Butan	106- 97-8	> 30	< 50			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
			Propan	74-98- 6	> 10	> 1			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
Papier und Pappe	0,06	t						15 01 01	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Kunststoff	0,045	t						15 01 02	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Holz	0,03	t						15 01 03	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Eisenmetalle	0,01	t						16 01 17	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	