

11.1 Beschreibung wassergefährdender Stoffe/Gemische, mit denen umgegangen wird
--

(Sicherheitsdatenblätter sind in Abschnitt 3.5.1 beizufügen)

BE Nr.	Bezeichnung des Stoffes/Gemisches	Aggregatzustand gem. § 2 (5) - (7) AwSV	Art des Umganges gem. § 2 (20) - (27) AwSV	Dichte [g/cm³]	Wassergefährdungsklasse (WGK) nach AwSV	Selbsteinstufung nach AwSV
1	2	3	4	5	6	7
USP1	Diala S4 ZX-I	flüssig	Verwenden		1	
USP1	Nytro Libra	flüssig	Verwenden		1	
OWEA	Diala S4 ZX-I	flüssig	Verwenden		2	
USP1	Motoröl SAE 0W-40	flüssig	Verwenden		2	
USP1	HLP ISO VG 32-68 BIO-HYDRAULIKÖL	flüssig	Verwenden		1	
USP1	STHAMEX-AFFF	flüssig	Verwenden		1	
OWEA	Castrol Optigear Synthetic X 320	flüssig	Verwenden		1	
OWEA	Mobilith SHC 007	fest	Lagern		2	
OWEA	MIDEL 7131 SDS	flüssig	Verwenden		1	
OWEA	Castrol Hyspin AWH-M 32	flüssig	Verwenden		1	
OWEA	Shell Rhodina Graese BBZ	fest	Lagern		2	
OWEA	Castrol Tribol GR 1350	fest	Lagern		2	
OWEA	BASF Glysantin G30	flüssig	Verwenden		1	
USP1	Chemours-Opteon XP10(R-513A) / Tetrafluorethan	flüssig	Verwenden		1	
USP1	Diesel Kraftstoff DIN EN 590	flüssig	Verwenden		2	

Antragsteller: OWP Gennaker GmbH

Aktenzeichen:

Erstelldatum: 15.09.2022 Version: 1 Erstellt mit: ELiA-2.8-b1