

11.1 Beschreibung wassergefährdender Stoffe/Gemische, mit denen umgegangen wird

(Sicherheitsdatenblätter sind in Abschnitt 3.5.1 beizufügen)

BE Nr.	Bezeichnung des Stoffes/Gemisches	Aggregatzustand gem. § 2 Abs. 5-7 AwSV	Art des Umganges gem. § 2 Abs. 20-27 AwSV	Dichte [g /cm ³]	Wassergefährdungsklass e (WGK) nach AwSV	Selbsteinstufung nach AwSV
1	2	3	4	5	6	7
18, 19, 20, 21	Mobil Mobilith SHC 460 WT grease_DE	fest	verwenden	0,9	2	./.
18, 19, 20, 21	CASTROL TRIBOL GR 1350-2.5 PD_DE	flüssig	verwenden	0,905	2	./.
18, 19, 20, 21	Mobil SHC 460 oil_DE	flüssig	verwenden	0,85	2	./.
18, 19, 20, 21	Mobil Univis HVI 26_DE	flüssig	verwenden	0,89	1	./.
18, 19, 20, 21	Shell Omala S4 WE 320_DE	flüssig	verwenden	1,069	1	./.
18, 19, 20, 21	Öle	flüssig	verwenden			./.
18, 19, 20, 21	Fette	fest	verwenden			./.
18, 19, 20, 21	Fuchs Renolin PG68	flüssig	verwenden	1,03	1	./.
18, 19, 20, 21	HHS 2000	gasförmig	verwenden	0,742	1	./.
18, 19, 20, 21	Goraccon GTO 68	flüssig	verwenden	1,03	1	./.

BE Nr.	Bezeichnung des Stoffes/Gemisches	Aggregatzustand gem. § 2 Abs. 5-7 AwSV	Art des Umganges gem. § 2 Abs. 20-27 AwSV	Dichte [g /cm ³]	Wassergefährdungsklass e (WGK) nach AwSV	Selbsteinstufung nach AwSV
1	2	3	4	5	6	7
18, 19, 20, 21	Carter SG 220	flüssig	verwenden	1,058	1	./.