

2.1. REZG I-A

Beginn Streckenentwässerung und AS Dargun S 0+174 / Achse 100			
Station von	0+000	Station bis	0+125
Transport:	breitflächig/ Rohrrigole		
Behandlung:	Graben-Rigolen-System mit 30 cm Oberbodenpassage und abgedichteter Rohrrigole		

Flächen- und Mengenermittlung

A1	B110	Damm	Stat. 0+000 - Stat. 0+125	Graben
			Stat. 0+000 - Stat. 0+043	Graben rechts
			Stat. 0+043 - Stat. 0+125	Graben links
A2	AS Dargun S 0+174	Einschnitt	Stat. 0+000 - Stat. 0+100	Graben links
	/ Achse 100			

Bezeichnung	Flächengröße [m²]	Flächengröße [ha]	Q _{ges} [l/s]
Fahrbahn			
A1	1023	0,102	8,949
A2	840	0,084	7,348
$\sum (A_{E,b,i} \cdot \psi_{\text{Fahrbahn}} \cdot \tau_{15,1})$:		0,186	18,353
Q _{I-A} =			16,298

Gesamtableitmenge REZG I-A

Q _{IA} =		16,298 l/s
Q _{IA,1} :		8,95 l/s
Q _{IA,2} :		7,35 l/s
A _{red} = Q (l/s) / r[l/(s·ha)]		
A _{U,1} :		0,092 ha
A _{U,2} :		0,076 ha
A _U		0,168 ha