

11.1 Beschreibung wassergefährdender Stoffe/Gemische, mit denen umgegangen wird

(Sicherheitsdatenblätter sind in Abschnitt 3.5.1 beizufügen)

BE Nr.	Bezeichnung des Stoffes/Gemisches	Aggregatzustand gem. § 2 (5) - (7) AwSV	Art des Umganges gem. § 2 (20) - (27) AwSV	Dichte [g/cm³]	Wassergefährdungskla sse (WGK) nach AwSV	Selbsteinstufung nach AwSV
1	2	3	4	5	6	7
WEA 01	Kühlflüssigkeit / NALCO Varidos	flüssig	Verwenden	1,116 bei 20 °C	1	schwach wassergefährdend
WEA 01	Kühlflüssigkeit / Antifrogen N DE	flüssig	Verwenden	1,138 bei 20 °C	1	schwach wassergefährdend
WEA 01	Fett / Klüberplex BEM 41-132	fest	Verwenden	0,90 bei 20 °C	1	schwach wassergefährdend
WEA 01	Fett / Urethyn XHD 2	fest	Verwenden	0,86 bei 20 °C	1	schwach wassergefährdend
WEA 01	mineralisches Öl / Shell Tellus S4 VX 32	flüssig	Verwenden	0,867 bei 15 °	2	deutlich wassergefährdend
WEA 01	Synthetisches Öl / Renolin Unisyn CLP 320	flüssig	Verwenden	0,85 bei 15 °	1	schwach wassergefährdend
WEA 01	Synthetisches Öl / Shell Omala S5 Wind 320l	flüssig	Verwenden	0,857-0,867 bei 15 °	1	schwach wassergefährdend
WEA 01	Synthetisches Öl / Mobil SHC Gear 320 WT	flüssig	Verwenden	0,851 bei 15,6 °C	1	schwach wassergefährdend
WEA 01	Synthetisches Öl / OptigearSynthetic CT 320	flüssig	Verwenden	< 1 bei 15 °C	1	schwach wassergefährdend
WEA 01	Fett / Mobil SHC Grease 460 WT	fest	Verwenden	0,9 bei 15 °	2	deutlich wassergefährdend
WEA 01	Fett / Klüberplex BEM 41-141	fest	Verwenden	0,88 bei 20 °C	1	schwach wassergefährdend

Antragsteller: Wussentiner Wind GmbH & Co. KG

Aktenzeichen: 1.6.2V-60.041/19-51

Erstelldatum: 13.01.2023 Version: 1 Erstellt mit: ELiA-2.8-b2

BE Nr.	Bezeichnung des Stoffes/Gemisches	Aggregatzustand gem. § 2 (5) - (7) AwSV	Art des Umganges gem. § 2 (20) - (27) AwSV	Dichte [g/cm³]	Wassergefährdungskla sse (WGK) nach AwSV	Selbsteinstufung nach AwSV
1	2	3	4	5	6	7
WEA 01	Fett / Klübergrease WT DE	fest	Verwenden	0,88 bei 20 ° C	1	schwach wassergefährdend
WEA 01	Transformatoröl / Midel 7131 SDS DE	flüssig	Verwenden	0,97 bei 20 ° C	awg	allgemein wassergefährdend
WEA 01	Synthetisches Öl / Mobil SHC 629	flüssig	Verwenden	0,852 bei 15 ° C	2	deutlich wassergefährdend
WEA 01	Synthetisches Öl / Shell Omala S4 GXV 150 DE	flüssig	Verwenden	0,862 bei 15 ° C	1	schwach wassergefährdend
WEA 01	Fett / Gleitmo 585 K	fest	Verwenden	1,00 bei 15 ° C	1	schwach wassergefährdend
WEA 01	Fett / Gleitmo 585 K Plus	fest	Verwenden	1,00 bei 20 ° C	1	schwach wassergefährdend
WEA 01	Fett / Fuchs Ceplattyn-BI-White	fest	Verwenden	0,90 bei 15 ° C	2	deutlich wassergefährdend