

<b>11.1 Beschreibung wassergefährdender Stoffe/Gemische, mit denen umgegangen wird</b>
--

(Sicherheitsdatenblätter sind in Abschnitt 3.5.1 beizufügen)

BE Nr.	Bezeichnung des Stoffes/Gemisches	Aggregatzustand gem. § 2 Abs. 5-7 AwSV	Art des Umganges gem. § 2 Abs. 20-27 AwSV	Dichte [g/cm <sup>3</sup> ]	Wassergefährdungsklasse (WGK) nach AwSV	Selbsteinstufung nach AwSV
1	2	3	4	5	6	7
1 <del>EA</del>	Mobil SHC Grease 460 WT	fest	Herstellen. Behandeln, Verwenden	0,9	2	A
1 <del>EA</del>	CASTROL TRIBOL GR 1350-2.5PD	fest	Herstellen. Behandeln, Verwenden	0,905	2	A
1 <del>EA</del>	MOBIL SHC GEAR 460	flüssig	Herstellen. Behandeln, Verwenden	0,85	2	A
1 <del>EA</del>	Shell Omala S4 WE 320	flüssig	Herstellen. Behandeln, Verwenden	1,069	1	A
1 <del>EA</del>	Mobil Unavis HVI 26	flüssig	Herstellen. Behandeln, Verwenden	0,89	1	A
1 <del>EA</del>	Midel 7131	flüssig	Herstellen. Behandeln, Verwenden	0,97	awg	A
1 <del>EA</del>	HHS 2000	gasförmig	Herstellen. Behandeln, Verwenden	0,742	1	A
1 <del>EA</del>	Goracon GTO 68	flüssig	Herstellen. Behandeln, Verwenden	1,03	1	A
1 <del>EA</del>	Carter SG 220	flüssig	Herstellen. Behandeln, Verwenden	1,058	1	A
1 <del>EA</del>	Fuchs Renolin PG68	flüssig	Herstellen. Behandeln, Verwenden	1,03	1	A
1 <del>EA</del>	Öle	flüssig				
1 <del>EA</del>	Fette	fest				