

11.1 Beschreibung wassergefährdender Stoffe/Gemische, mit denen umgegangen wird
--

(Sicherheitsdatenblätter sind in Abschnitt 3.5.1 beizufügen)

BE Nr.	Bezeichnung des Stoffes/Gemisches	Aggregatzustand gem. § 2 (5)-(7) AwSV	Art des Umganges gem. § 2 (20)-(27) AwSV	Dichte [g/cm ³]	Wassergefährdungsklasse (WGK) nach AwSV	Selbsteinstufung nach AwSV
1	2	3	4	5	6	7
	Fuchs ceplattyn-bl-white	flüssig	verwenden	0,90	2	-
	Fuchs gleitmo 585K	fest	verwenden	1,00	1	-
	Fuchs gleitmo 585K plus	fest	verwenden	1,00	1	-
	Mobil SHC 629	flüssig	verwenden	0,852	1	-
	Mobil SHC Grease 460 WT	fest	verwenden	0,90	2	-
	Renolin Unisyn CLP 320	flüssig	verwenden	0,85	1	-
	Klüberplex BEM 41-132	fest	verwenden	0,90	1	-
	Shell Tellus S4 VX 32	flüssig	verwenden	0,866	2	-
	Nalco Varidos FSK	flüssig	verwenden	1,118	1	-