11.1 Beschreibung wassergefährdender Stoffe/Gemische, mit denen umgegangen wird
--

(Sicherheitsdatenblätter sind in Abschnitt 3.5.1 beizufügen)

BE Nr.	Bezeichnung des Stoffes/Gemisches	Aggregatzustand gem. § 2 (5) -(7) AwSV	Art des Umganges gem. § 2 (20)-(27) AwSV	Dichte [g/cm ³]	Wassergefährdungsklasse (WGK) nach AwSV	Selbsteinstufung nach AwSV
1	2	3	4	5	6	7
WE A 4	SKF LGWM 1 (DMS 0043- 8211)	fest	verwenden	1	1	keine gefährliche Substanz oder Mischung
WE A 4	Shell Gadus S5 (DMS 0038-7779)	fest	verwenden	0,9	1	keine gefährliche Substanz oder Mischung
WE A 4	Klüberplex AG 11-462 (DMS 0043-8195)	fest	verwenden	1,0 5	1	keine gefährliche Substanz oder Mischung
WE A 4	Klüberplex BEM 41-132 (DMS 0043-8182)	fest	verwenden	0,9	1	keine gefährliche Substanz oder Mischung
WE A 4	Mobil DTE 10 Excel 32 (DMS 0027-8080)	flüssig	verwenden	0,8 47	1	nicht eingestuft
WE A 4	Rando WM 32 (DMS 0043-8223)	flüssig	verwenden	0,8 26	1	nicht eingestuft
WE A 3	Midel 7131	flüssig	verwenden	0,9 7	1	nicht eingestuft
WE A 3	Shell Omala S4 W 320 (DMS 0043-7822)	flüssig	verwenden	1,0 69	1	keine gefährliche Substanz oder Mischung
WE A 4	SKF LGWM 1 (DMS 0043- 8211)	flüssig	verwenden	1	1	nicht eingestuft
WE A 3	Mobilgear SHC XMP320 (DMS 0043-8204)	flüssig	verwenden	0,8 6	2	nicht eingestuft

Antragsteller: naturwind schwerin gmbh

Aktenzeichen:

Erstelldatum: 26.06.2020 Version: 1

BE Nr.	Bezeichnung des Stoffes/Gemisches	Aggregatzustand gem. § 2 (5)-(7) AwSV	Art des Umganges gem. § 2 (20)-(27) AwSV	Dichte [g/cm ³]	Wassergefährdungsklasse (WGK) nach AwSV	Selbsteinstufung nach AwSV
1	2	3	4	5	6	7
WE A 3	Castrol Optigear Synthetic CT320 (DMS 0043-8197)	flüssig	verwenden	1	1	nicht eingestuft
WE A 3	Mobilgear SHC 524	flüssig	verwenden	0,854	1	nicht eingestuft
WE A 3	Rando WM 32	flüssig	verwenden	0,826	1	keine gefährliche Substanz oder Mischung
WE A 3	Klüberplex BEM 41-141 (DMS 0043-8178)	flüssig	verwenden	0,88	1	keine gefährliche Substanz oder Mischung
WE A 4	Comeryaw gear Shell Omala S4 WE 320	flüssig	verwenden		1	keine gefährliche Substanz oder Mischung
WE A 4	Bonifigliono yaw gear, Shell Omala S4 WE 320	flüssig	verwenden	1,069	1	keine gefährliche Substanz oder Mischung
WE A 4	Mobil DTE10-Excel 32	flüssig	verwenden	0,847	1	keine gefährliche Substanz oder Mischung
WE A 3	Delo XLC	flüssig	verwenden	1	1	Einstufung gemäß CLP: Zielorgantoxizität (wiederholte Exposition): Kategorie 2, H373; enthält Ethylenglycol
WE A 4	Mobilgear SHC XMP320 (DMS 0043-8204) (Winergy Getriebe)	flüssig	verwenden	0,86	2	nicht eingestuft
WE A 4	Castrol Opigear Synthetic CT 320 (Winergy Getriebe)	flüssig	verwenden	1	1	nicht eingestuft
WE A 4	Mobilgear SHC CMP 320 (DMS 0043-8204) ZF Getriebe	flüssig	verwenden	0,86	2	nicht eingestuft
WE A 4	Castrol Optigear Synthetic CT320 (DMS 0043-8197) ZF Getriebe	flüssig	verwenden	1	1	nicht eingestuft