

3.5 Angaben zu gehandhabten Stoffen inklusive Abwasser und Abfall und deren Stoffströmen

Bezeichnung des Stoffes / Gemisches / Erzeugnisses	Gesamtmenge	Einheit	Zusammensetz. Anteil (Gew.-%)				Heizwert (MJ/kg)	AV V-Nr.	Einsatzstoff	Zwischenprodukt	Produkt / Erzeugnis	Nebenprodukte	Entscheidung Abfall	Abwasser	Emissionsrelevant	Störfallrelevant	Gefahrstoff	REACH-relevant	Klima-, Ozonschichtschädigend	Wassergefährdend	AZB relevant	Bemerkung
			Komponentenname	CAS-Nr.	Anteil (Gew.-%)																	
					Min.	Max.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1x V136									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Mobilgear SHC XMP320 (DMS 0043-8204) (Winergy Getriebe)	1,015	m3						13 02 06	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Getriebeöl
			Benzol	68442-69-3	0,1	0,25			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			DITRIDECYL ADIPIAT	16958-92-2	10	20			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			METHYLEN BIS (DIBUTYLDITHIOCARBAMAT)	10254-57-6	1	5			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			TRIPHENYL PHOSPHOROTHIONAT	597-82-0	0,1	1			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
oder									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Castrol Opigear Synthetic CT 320 (Winergy Getriebe)	1,015	m3						13 02 06	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Getriebeöl
oder									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Bezeichnung des Stoffes / Gemisches / Erzeugnisses	Gesamt- menge	Ein- heit	Zusammensetz. Anteil (Gew.-%)				Heiz- wert (MJ /kg)	AV V- Nr.	Eins- atz- stoff	Zwis- che- n- prod- ukt	Prod- ukt / Erze- ugnis	Neb- en- prod- ukte	Ents- tehe- nder Abfa- ll	Abw- asser	Emi- ssio- ns- rele- vant	Stör- fall- rele- vant	Gef- ahr- stoff	REA- CH- rele- vant	Klima-, Ozons- chicht- schädi- gend	Was- ser- gefä- hrde- nd	AZB relev- ant	Bemerkun- g
			Komponenten- name	CAS- Nr.	Anteil (Gew.-%)																	
					Min.	Max.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Mobilgear SHC CMP 320 (DMS 0043-8204) ZF Getriebe	0,998	m3	Synthetisches Schmiermittel und Additive					13 02 06	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Getriebeö l
oder									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Castrol Optigear Synthetic CT320 (DMS 0043-8197) ZF Getriebe	0,998	m3	Synthetisches Schmiermittel und Additive					13 02 06	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Getriebeö l
									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Rando WM 32 (DMS 0043-8223)	0,250	m3						13 01 10	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Hydraulik öl
oder									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Mobil DTE 10 Excel 32 (DMS 0027- 8080)	0,250	m3						13 01 10	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Hydraulik öl
			2,6-DI-TERT- BUTYLPHEN- OL	128- 39-2	0,1	1			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Destillate (Erdöl- stämmige), mit Lösemittel entwachste schwere paraffinische	64742- 65-0	1	5			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			ALKYL DITHIOPHOS- PHATE	25588 1-94-8	0,1	1			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Bezeichnung des Stoffes / Gemisches / Erzeugnisses	Gesamt- menge	Ein- heit	Zusammensetz. Anteil (Gew.-%)				Heiz- wert (MJ /kg)	AV V- Nr.	Eins- atz- stoff	Zwis- che- n- prod- ukt	Prod- ukt / Erze- ugnis	Neb- en- prod- uk- te	Ents- tehe- nder Abfa- ll	Abw- asser	Emi- ssio- ns- rele- vant	Stör- fall- rele- vant	Gef- ahr- stoff	REA- CH- rele- vant	Klima-, Ozons- chicht- schädi- gend	Was- ser- gefä- hrde- nd	AZB relev- ant	Bemerkun- g
			Komponenten- name	CAS- Nr.	Anteil (Gew.-%)																	
					Min.	Max.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Destillate (Erdöl), schwere paraffinische nach Hydrotreating	64742- 54-7	1	5			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
SKF LGWM 1 (DMS 0043- 8211)	0,008	m3						15 02 02	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Schmierst off
									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Klüberplex BEM 41-141 (DMS 0043- 8178)	0,015	m3						15 02 02	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Schmierst off
									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Comeryaw gear Shell Omala S4 WE 320	0,074	m3						13 02 06	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Geriebesc hmiermitt el
									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Bonifigliono yaw gear, Shell Omala S4 WE 320	0,062	m3						13 02 06	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Getriebsc hmiermitt el
									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Klüberplex AG 11-462 (DMS 0043- 8195)	0,002	m3						13 02 05	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Schmierst off

Bezeichnung des Stoffes / Gemisches / Erzeugnisses	Gesamt- menge	Ein- heit	Zusammensetz. Anteil (Gew.-%)				Heiz- wert (MJ /kg)	AV V- Nr.	Eins- atz- stoff	Zwis- che- n- prod- ukt	Prod- ukt / Erze- ugnis	Neb- en- prod- uk- te	Ents- tehe- nder Abfa- ll	Abw- asser	Emi- ssio- ns- rele- vant	Stör- fall- rele- vant	Gef- ahr- stoff	REA- CH- rele- vant	Klima-, Ozons- schicht- schädi- gend	Was- ser- gefä- hrde- nd	AZB relev- ant	Bemerkun- g
			Komponenten- name	CAS- Nr.	Anteil (Gew.-%)																	
					Min.	Max.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Benzolamin, N-Phenyl-, Reaktionsprod- uk- te mit 2,4,4- Trimethylpente- n	68411- 46-1	1	2,5			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Magnesiumoxi- d	1309- 48-4	1	10			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			2,5-Bis (tertodecyldit- hio)- 1,3,4- thiadiazol	59656- 1	1	2,5			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Shell Gadus S5 (DMS 0038-7779)	0,002	m3						13 02 05	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Schmierst- off
									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Klüberplex BEM 41-132 (DMS 0043- 8182)	0,002	m3						15 02 02	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Schmierst- off
									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Texaco Havoline XLC	0,497	m3						16 01 14	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Antifreeze
									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2x V150									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Mobilgear SHC XMP320 (DMS 0043- 8204)	1800	l						13 02 06	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Getriebeö- l
			Benzol	68442- 69-3	0,1	0,25			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Bezeichnung des Stoffes / Gemisches / Erzeugnisses	Gesamt- menge	Ein- heit	Zusammensetz. Anteil (Gew.-%)				Heiz- wert (MJ /kg)	AV V- Nr.	Eins- atz- stoff	Zwis- che- n- prod- ukt	Prod- ukt / Erze- ugnis	Neb- en- prod- ukte	Ents- tehe- nder Abfa- ll	Abw- asser	Emi- ssio- ns- rele- vant	Stör- fall- rele- vant	Gef- ahr- stoff	REA- CH- rele- vant	Klima-, Ozons- chicht- schädi- gend	Was- ser- gefä- hrde- nd	AZB relev- ant	Bemerkun- g
			Komponenten- name	CAS- Nr.	Anteil (Gew.-%)																	
					Min.	Max.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			DITRIDECYL ADIPIAT	16958- 92-2	10	5			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			METHYLEN BIS (DIBUTYLDIT HIOCARBAM AT)	10254- 57-6	1	1			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			TRIPHENYL PHOSPHORO THIONAT	597- 82-0	0,1	1			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
oder									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Castrol Optigear Synthetic CT320 (DMS 0043-8197)	1800	l						13 02 06	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Getriebeöl
			Synthetisches Schmiermittel und Additive						☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Mobil DTE10- Excel 32	1066	l						13 01 10	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Hydraulik öl
oder									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Mobilgear SHC 524	1066	l						13 01 10	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Hydraulik öl
oder									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Rando WM 32	1066	l						13 01 10	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Hydraulik öl
									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Bezeichnung des Stoffes / Gemisches / Erzeugnisses	Gesamt- menge	Einheit	Zusammensetz. Anteil (Gew.-%)				Heizwert (MJ /kg)	AV V- Nr.	Einsatz- stoff	Zwischen- produkt	Produkt / Erzeugnis	Neben- produkte	Entstehender Abfall	Abwasser	Emissions- relevant	Störfall- relevant	Gefahr- stoff	REACH- relevant	Klima-, Ozonschicht- schädigend	Wassergefährdend	AZB relevant	Bemerkung
			Komponenten- name	CAS- Nr.	Anteil (Gew.-%)																	
					Min.	Max.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Klüberplex BEM 41-141 (DMS 0043-8178)	0,078	t						15 02 02	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Schmierstoff
			Molybdän	68412-26-0					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Bis (dibutylcarbamodithioato) dioxodioxid-, sulfuriert	270-180-5	1	2,5			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Shell Omala S4 W 320 (DMS 0043-7822)	140	l						13 02 06	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Getriebeöl
			Polyalkylenglykol und Additiven						☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Shell Gadus S5 (DMS 0038-7779)	0,0020	t						13 02 05	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Fett /Schmierstoff
			Aminophosphat	91745-46-9	0,1	0,9			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Alkarylamin	68411-46-1	1	3			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Mercaptothiadiazolverbindungen	72676-55-2	0,1	0,9			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Klüberplex AG 11-462 (DMS 0043-8195)	0,0004	t						13 02 05	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Fett /Schmierstoff

Bezeichnung des Stoffes / Gemisches / Erzeugnisses	Gesamt- menge	Ein- heit	Zusammensetz. Anteil (Gew.-%)				Heiz- wert (MJ /kg)	AV V- Nr.	Eins- atz- stoff	Zwis- che- n- prod- ukt	Prod- ukt / Erze- ugnis	Neb- en- prod- ukte	Ents- tehe- nder Abfa- ll	Abw- asser	Emi- ssio- ns- rele- vant	Stör- fall- rele- vant	Gef- ahr- stoff	REA- CH- rele- vant	Klima-, Ozons- chicht- schädi- gend	Was- ser- gefä- hrde- nd	AZB relev- ant	Bemerkun- g
			Komponenten- name	CAS- Nr.	Anteil (Gew.-%)																	
					Min.	Max.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Benzolamin, N-Phenyl-, Reaktionsprod- ukte mit 2,4,4- Trimethylpente- n	68411- 46-1	1	2,5			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Magnesiumoxi- d	1309- 48-4	1	10			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			2,5-Bis (tertdodecyldit- hio)- 1,3,4- thiadiazol	59656- 20-1	1	2,5			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
SKF LGWM 1 (DMS 0043- 8211)	0,0024	t						15 02 02	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Fett /Schmiers- toff
Klüberplex BEM 41-132 (DMS 0043- 8182)	4	l						15 02 02	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Fett /Schmiers- toff
			O,O,O- Triphenylthiop- hosphat	597- 82-0	1	2,5			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Molybdän	68412- 26-0					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Midel 7131	6200	l						13 03 09	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Isolierflüs- sigkeit
									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Delo XLC	1600	l						16 01 14	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	Kühlflüssi- gkeit
									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Bezeichnung des Stoffes / Gemisches / Erzeugnisses	Gesamtmenge	Einheit	Zusammensetz. Anteil (Gew.-%)				Heizwert (MJ/kg)	AV V-Nr.	Einsatzstoff	Zwischenprodukt	Produkt / Erzeugnis	Nebenprodukte	Entstehender Abfall	Abwasser	Emissionsrelevant	Störfallrelevant	Gefahrstoff	REACH-relevant	Klima-, Ozonschichtschädigend	Wassergefährdend	AZB relevant	Bemerkung																
			Komponentenname	CAS-Nr.	Anteil (Gew.-%)																																	
					Min.	Max.																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																
									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																	
Abfallverwertung für 3 WEA:									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																	
Pappe	3,7	m3						15 01 01	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	einmalig bei Montage																
PE-Folie	10	m3						15 01 02	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	einmalig bei Montage																
Holz	3,2	m3						15 01 03	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	einmalig bei Montage																
Metallbänder	0,003	t						15 01 04	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	einmalig bei Montage																
Styropor	0,12	m3						15 01 02	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	einmalig bei Montage																
Kabelreste	0,15	m3						17 04 11	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	einmalig bei Montage																
Kabelbinderreste	0,09	m3						15 01 02	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	einmalig bei Montage																
Abfallbeseitigung:									☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																	
Alufolie	0,12	m3						15 01 05	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	einmalig bei Montage																
verschmutzte Papiertücher	0,09	m3						15 02 03	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	einmalig bei Montage																

Antragsteller: naturwind schwerin gmbh

Aktenzeichen:

Erstelldatum: 26.06.2020 Version: 1

Bezeichnung des Stoffes / Gemisches / Erzeugnisses	Gesamtmenge	Einheit	Zusammensetz. Anteil (Gew.-%)				Heizwert (MJ /kg)	AV V-Nr.	Einsatzstoff	Zwischenprodukt	Produkt / Erzeugnis	Nebenprodukte	Entstehender Abfall	Abwasser	Emissionsrelevant	Störfallrelevant	Gefahrstoff	REACH-relevant	Klima-, Ozonschichtschädigend	Wassergefährdend	AZB relevant	Bemerkung
			Komponentenname	CAS-Nr.	Anteil (Gew.-%)																	
					Min.	Max.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Schaumstoffmatten	0,60	m3						150102	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	einmalig bei Montage
Teppichreste	0,45	m3						150106	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	einmalig bei Montage