

11.1 Beschreibung wassergefährdender Stoffe, mit denen umgegangen wird

BE-Nr.	Bezeichnung des Stoffes	Aggregatzustand	Art des Umgangs	Dichte [g/cm ³]	Wassergefährdungsklasse (WGK) nach VwVwS	Selbsteinstufung nach VwVwS (Anhang 2, 3, 4) gemäß Ziffer 3a
1	2	3	4	5	6	7
	Klüberplex BEM 41-141	pastös	Schmierfett	0,88 bei 20°C	1	
	Klüberplex BEM 41-132	pastös	Schmierfett	0,9 bei 20°C	1	
	Klüberplex AG 11-462	pastös	Schmierfett	1,05 bei 20°C	1	
	MIDEL 7131	flüssig	Dielektrische Isolierflüssigkeit	0,97 bei 20°C	1	
	MOBIL DTE 10 EXCEL 32	flüssig	Hydraulikflüssigkeit	0,847	1	
	MOBIL SHC 524	flüssig	Hydraulikflüssigkeit	0,854 bei 15,6°C	1	
	MOBILGEAR SHC XMP 320	flüssig	Getriebeöl	0,86 bei 15,6°C	1	
	LGWM 1	pastös	Schmiermittel/ Fett	< 1	1	
	Optigear Synthetic CT 320	flüssig	Getriebeöl	< 1 bei 15°C	1	
	Shell Omala S4 WE 320	flüssig	Getriebeschmiermittel	1,069 bei 15°C	1	
	Shell Gadus S5 T460 1.5	pastös	Schmierfett	0,009 bei 15°C	2	
	Shell Omala S4 WE 150	flüssig	Getriebeschmiermittel	0,001076 bei 15°C	1	
	Shell Spirax S6 TXME	flüssig	Getriebeöl	0,872 bei 15°C	2	
	Shell Spirax S2 ATF AX	flüssig	Getriebeöl	0,874 bei 15°C	2	
	Texaco Havoline XLC Pre-Mixed 50/50	flüssig	Frostschutz/ Kühlmittel	1 bei 15°C	1	
	Texaco Rando WM 32	flüssig	Hydrauliköl	0,826 bei 15°C	1	