

11.1 Beschreibung wassergefährdender Stoffe/Gemische, mit denen umgegangen wird
--

(Sicherheitsdatenblätter sind in Abschnitt 3.5.1 beizufügen)

BE Nr.	Bezeichnung des Stoffes/Gemisches	Aggregatzustand gem. § 2 (5) - (7) AwSV	Art des Umganges gem. § 2 (20) - (27) AwSV	Dichte [g/cm ³]	Wassergefährdungsklasse (WGK) nach AwSV	Selbsteinstufung nach AwSV
1	2	3	4	5	6	7
1	Castrol Optigear Synthetic X 320	flüssig	Verwenden		1	
1	Mobilith SHC 007	fest	Verwenden		2	
1	Castrol Tribol GR 1350	fest	Verwenden		2	
1	Glysantin	flüssig	Verwenden		1	
1	Shell Rhodina BBZ Schmierfett	fest	Verwenden		2	
1	Superplast Decklack 6D973	flüssig	Verwenden		3	
1	Castrol Hyspin	flüssig	Verwenden		1	

Antragsteller: OWP Gennaker GmbH

Aktenzeichen:

Erstelldatum: 19.03.2025 Version: 1 Erstellt mit: ELiA-2.8-b5