



Der RAL Farbton der gesamten Zaunanlage inkl. Tür/Tor ist gem. GL267-503 Tabelle 1 zu wählen.

45° Abwinkelung mit 3 Reihen Stacheldraht (Ausnahme: Tor ohne Abwinkelung)

Doppelstabmatten 8/6/8 mm

Doppelstabgitterzaun Maschenweite 5/20 cm

Drehflügel 2-flg. RAL gem. Zaunanlage
 Öffnung außen mit Panikfunktion
 Doppelgehänge,
 Schließzylinder,
 Anschlag über gesamte Torhöhe
 und Anti-Sabote Torbändern

Durchgreifschutz D=100 cm, Blech, geschweißt

Mittelverriegelung

Torpfosten (rechteckig)
 Verankerung gem. Angabe Hersteller
 mit Anschlusslasche für Zaunelement, geschweißt

Köcherfundament gem. Zaunstatik
 frostfrei gründen,
 Einbindung Pfosten gem. Zaunstatik

Kleintierschutz, 40 cm

Mittelverriegelung
 Der Standflügel wird durch die Mittelverriegelung in der Bodenhülse arretiert.
 Bei geschlossenem Gehflügel liegt die Mittelverriegelung zwischen den Torflügeln und kann nicht geöffnet werden.

Panikschloß mit Schließzylinder
 innen: Kugelgriff gekröpft
 Schloßkasten mit Umgreifschutz 30/22/15 cm
 außen: Kugelgriff gerade, feststehend
 Durchgreifschutz D=100 cm, Blech, geschweißt

zusätzlich: Riegelkontakt & Erdung

Torpfosten (rechteckig)

Hinweis:
 Notwendigkeit des Untergrabschutzes/der Gehwegplatten gemäß GL267-503 Tabelle 1
 Zaunprofile und Fundamente gemäß Zaunstatik.
 Pfosten der Zaunanlage mit Erdungsanschluss ausführen.
 Herstellen der Erdung gemäß Erdungs- und Blitzschutzkonzept!
 Kabelführungen und Befestigungspunkte für Elektroinstallationen gemäß elektrotechnischer Planung.

Projekt - Nr.		Standort / Projektname								
--		Zaunanlage - Drehflügel 5 m als Fluchttor								
Datum		Name		Zeichnungsbenennung						
Erst.	07/2023	N8908		Standard Detail						
Gep.	09/2023	E69577		Verdichterstation, GDRM-Anlage und Amaturenstation						
Freig.	09/2023	M64836								
Schutzvermerk ISO 16016 beachten	Blattgr.	Maßst. 1/	F-Tech Standortkurzname A-Art Anl-Nr A-Teil D-Art Lfd.-Nr Blatt Änd							
	A3		422 STANDARD 601 ZDE 000 000 000 003 00							
Urspr.:			Ers.f.:			Ers.d.:				

