

[illegible]

The plan view shows a surveying work area. A red line represents the planned OGE line, with a yellow shaded area indicating the work strip. A blue dashed line shows the foreign line. A red hatched area indicates the approach or driveway. A blue hatched area indicates the area for temporary drainage or infiltration. A red line with a circle at the end represents the TS points. A scale bar at the top indicates distances from 0 to 100 meters. A north arrow is located in the top right corner.

Legende :

- geplante OGE Leitung
- Arbeitsstreifen der geplanten OGE Leitung
- Fremdleitung
- Oberfahrt / Zufahrt
- Fläche für temporäre Ablaufleitung / Versickerung bei Grundwasserhaltung (kein Oberflächenabtrag, händische Verlegung)
- Darstellung der TS-Punkte mit Nr. und Winkel
- SMK = Schilderpfahl mit Messkontakt
- Schutzgehäuse (LxBXH=1.20x0.40x1.20m)
- TE = Tiefenerder
- KKS-Kabel

Parallel zur Ferngasleitung werden drei KSR DN40 mit einem dazugehörigen Betriebskabel mit verlegt				
Plan-Berichtigungen				
Rev.	Grund	Angef.	Gepr.	Freigeg.
10				
09				
08				
07				
06				
05				
04				
03				
02				
01				

