

4.1 Art und Ausmaß aller luftverunreinigenden Emissionen einschließlich Gerüchen, die voraussichtlich von der Anlage ausgehen werden

Entfällt

4.2 Betriebszustand und Emissionen von staub-, gas- und aerosolförmigen luftverunreinigenden Stoffen sowie Gerüchen

BE-Nr.	BE-Bezeichnung	Quelle Nummer lt. Fließbild	Betriebszustand (z.B. Anfahrbetrieb, Abfahrbetrieb, Normalbetrieb bei verschiedenen Laststufen) und emissions- verursachender Vorgang	Häufigkeit des emissions- verursachenden Vorganges	Zeitdauer des emissions- verursach- enden Vorganges	Abgas-		Emittierter Stoff im Reingas (getrennt nach einzelnen Komponenten)						Ermittlungsart der Emissionen
						Strom [Nm³ /h]	Temperat ur [°C]	Bezeichnung	Aggregat- zustand	Konzentration [mg/m³] bzw. [GE/m³]		Massenstrom [kg/h] bzw. [GE/h]		
										Min.	Max.	Min.	Max.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

4.3 Quellenverzeichnis Emissionen von staub-, gas- und aerosolförmigen luftverunreinigenden Stoffen sowie Gerüchen

Quelle Nummer lt. Fließbild	Art der Quelle	Bauausführung der Quelle	Geographische Lage		Höhen [m]				Austrittsfläche [m²]	Bei Linien- und Flächenquellen		
			Ostwer t	Nordwer t	über Erdboden	E-Quelle über Gebäude	Gebäudeoberk ante	max. Bebauung im 50m Umkreis		Länge [m]	Breite [m]	Winkel zu Nord
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

4.4 Quellenplan Emissionen von staub-, gas- und aerosolförmigen luftverunreinigenden Stoffen sowie Gerüchen
--

Entfällt

4.5 Betriebszustand und Schallemissionen

In der folgenden Tabelle sind unter der Berücksichtigung des Betriebsablaufs alle relevanten Schallemissionen verursachenden Vorgänge aufgeführt:

BE	Betriebszustand (z.B. Normalbetrieb, Teillast, Volllast) und emissions- verursachender Vorgang	Einsatzzeit			Schallquelle Nummer lt. Fließbild	Schallleistungs- pegel [dB(A)]	Messverfahren oder Literaturhinweis	Schallschutz- maßnahmen
		Tage/Woche Tage/Monat Tage/Jahr	Std./Tag	Uhrzeit				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 Phasen Asynchrongenerator	Vollast	365	24	06:00 bis 22:00	Generator/Rotorblätter	104,6		SO0

4.6 Quellenplan Schallemissionen / Erschütterungen

Anlagen:

- 4.6 Eingangsgroessen-fuer-Schallimmissionsprognosen-V150-4.2MW.pdf
- 4.6 V150 1. Messbericht.pdf
- 4.6 GMD-Hollenstedt-Schall Gutachten.pdf

Eingangsgrößen für Schallimmissionsprognosen Vestas V150-4.0/4.2 MW

Die für den Windenergieanlagentyp und Betriebsmodus spezifische Eingangsgrößen für Schallimmissionsprognosen bestehen aus

- Mittlerer Schallleistungspegel $\overline{L}_W$ (P50) und
- dazugehörigen Oktavspektrum
- Unsicherheit des Schallleistungspegels σ_{WTG} mit einem Vertrauensniveau von 90% (P90): $1,28 \times \sigma_{WTG}$

und bilden die WEA-spezifischen Eingangsgrößen der Schallimmissionsprognosen für die Windparkplanung.

Als Datengrundlage stehen Schallleistungspegel und Oktavspektrum in Abhängigkeit der Verfügbarkeit aus einer der folgenden Quellen zu Verfügung:

- Herstellerangabe (siehe Absatz A)
- Einfachvermessung (siehe Absatz B)
- Mehrfachvermessung (Ergebniszusammenfassung aus mind. 3 Einzelmessungen (siehe Absatz C)

Der minimale Abstand zwischen der Windenergieanlage und dem Immissionspunkt muss 3 x Gesamthöhe der Windenergieanlage, jedoch Minimum 500m betragen.

Blattkonfiguration	STE & RVG				
Spezifikation	0067-7067.V11(EN) / 0067-7798.V07 (DE)				
Betriebsmode	Modus 0 (104,9)	PO1 (104,9)	SO1 (103,4)	SO2 (102,0)	SO3 (99,5)
Nennleistung [kW]	4000	4200	4000	3583	1546
	Nabenhöhen [m]				
Verfügbare	123 / 145 / 166	123 / 145 / 166	123 / 166	123 / 166	123 / 145 / 166
Datengrundlage	Absatz A	Absatz C	Absatz A	Absatz B	Absatz B
STE:	<u>S</u> errated <u>T</u> railing <u>E</u> dg <u>e</u> s (Sägezahn h interkante)				
RVG:	<u>R</u> oot <u>V</u> ortex <u>G</u> eneratoren (Vortex Generatoren im Nabebereich des Blattes)				
SO:	<u>S</u> ound <u>O</u> ptimized Mode (Geräuschoptimierte Modi)				
PO:	<u>P</u> ower <u>O</u> ptimized Mode (Leistungsoptimierte Modi)				

Tabelle 1: Verfügbare Betriebsmodi für Errichtungen in Deutschland V150-4.0/4.2 MW

HINWEIS: Es besteht die Möglichkeit der Tag/Nachtbetriebskombination mit Geräuschoptimierte Modi (SO). Das heißt Tag/Nacht in der Kombination PO/SO, Modus 0/SO, ausschließlich PO oder ausschließlich Modus 0 ist möglich, eine Kombination PO/Modus 0 jedoch nicht.

Dieses Dokument dient – wie auch die Leistungsspezifikation auch – lediglich der Information über die Eingangsdaten der Garantie der akustischen Eigenschaft und stellt selbst keine Garantie dar. Für die Abgabe einer projektspezifischen Garantie der akustischen Eigenschaft ist der Abschluss eines Liefervertrages zwingende Voraussetzung.

A. Herstellerangabe

Liegt kein Schall-Emissionsmessbericht für die geplante Windenergieanlage (WEA) vor muss die Schallimmissionsprognose auf den hier dargestellten Herstellerangaben $L_{e,max}$ (P90) basieren.

In den VESTAS Spezifikationen (Allgemeine Spezifikation bzw. Leistungsspezifikation) ist der mittlere zu erwartende Schalleistungspegel $\overline{L}_W$ (P50) dargestellt.

Gemäß dem vom LAI eingeführten Dokument „Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen (WKA)“, überarbeiteter Entwurf vom 17.03.2016 mit Änderungen PhysE vom 23.06.2016 Stand 30.06.2016 (LAI Hinweise) enthält die hier dargestellte Herstellerangaben (P90) $L_{e,max}$ (P90) ebenfalls zu berücksichtigende die Unsicherheit des Schalleistungspegels.

Vestas garantiert den maximal zulässigen Emissionspegel der WEA $L_{e,max}$ (P90) gemäß nachfolgender Formel:

$$L_{e,max} = \overline{L}_W + 1,28 \cdot \sigma_{WTG}$$

Blattkonfiguration	STE & RVG				
Betriebsmode	Modus 0 (104,9)	PO1 (104,9)	SO1 (103,4)	SO2 (102,0)	SO3 (99,5)
$\overline{L}_W$ (P50)	104,9	-	103,4	-	-
σ_{WTG}	1,3	-	1,3	-	-
$1,28 \times \sigma_{WTG}$	1,7	-	1,7	-	-
$L_{e,max}$ (P90)	106,6	-	105,1	-	-
Frequenzen	Oktavspektrum $\overline{L}_W$ (P50)				
63 Hz	85,9	-	84,9	-	-
125 Hz	93,6	-	92,2	-	-
250 Hz	98,2	-	96,7	-	-
500 Hz	100,0	-	98,4	-	-
1 kHz	98,9	-	97,4	-	-
2 kHz	94,8	-	93,6	-	-
4 kHz	87,9	-	87,1	-	-
8 kHz	78,0	-	77,7	-	-
A-wgt (P50)	104,9	-	103,4	-	-

Tabelle 2: Eingangsgrößen für Schallimmissionsprognosen V150-4.0/4.2 MW, Herstellerangabe

B. Einfachvermessung

Sofern ein Schall-Emissionsmessbericht für den geplanten Windenergieanlagentyp (WEA) und Betriebsmode vorliegt muss dieser zur Schallimmissionsprognose gemäß LAI-Hinweisen herangezogen werden. Der Messbericht weist den max. gemessenen Schallleistungspegel $\overline{L}_W$ (P50) des vermessenen Windenergieanlagentyps und Betriebsmodus aus, sowie das dazugehörige Oktavspektrum.

Zur Ermittlung der Unsicherheit des Schalleistungspegels σ_{WTG} werden die Unsicherheiten der Serienstreuung σ_P und der Typvermessung σ_R (Reproduzierbarkeit) gemäß den Vorgaben des LAI Hinweise herangezogen.

Vestas garantiert den maximal zulässigen Emissionspegel der WEA $L_{e,max}$ (P90) gemäß folgender Formel:

$$L_{e,max} = \overline{L}_W + 1,28 \cdot \sigma_{WTG}$$

$$\sigma_{WTG} = \sqrt{\sigma_P^2 + \sigma_R^2}$$

$$\text{mit } \sigma_P = 1,2 \text{ dB und } \sigma_R = 0,5 \text{ dB}$$

Blattkonfiguration	STE & RVG				
Betriebsmode	Modus 0 (104,9)	PO1 (104,9)	SO1 (103,4)	SO2 (102,0)	SO3 (99,5)
Messbericht (DMS)	-	-	-	0094-8705 V00	0089-0616 V00
Berichtsnummer	-	-	-	10202054- A-1-A	10172624-A- 2-A
$\overline{L}_W$ (P50)	-	-	-	102,8	98,7
σ_P	-	-	-	1,2	1,2
σ_R	-	-	-	0,5	0,5
σ_{WTG}	-	-	-	1,3	1,3
$1,28 \times \sigma_{WTG}$	-	-	-	1,664	1,664
$L_{e,max}$ (P90)	-	-	-	104,5	100,4
Oktavspektrum (P50)	Ist dem jeweiligen Messbericht zu entnehmen				

Tabelle 3: Eingangsgrößen für Schallimmissionsprognosen V150-4.0/4.2 MW, Einfachvermessung

C. Mehrfachvermessung

Sofern mindestens drei Schall-Emissionsmessberichte für den geplanten Windenergieanlagentyp (WEA) und Betriebsmode vorliegt, müssen diese gemäß LAI-Hinweisen zur Schallimmissionsprognose herangezogen werden.

Blattkonfiguration	STE & RVG				
Betriebsmode	Modus 0 (104,9)	PO1 (104,9)	SO1 (103,4)	SO2 (102,0)	SO3 (99,5)
Ergebniszusammenfassung aus mehreren Einzelmessungen (Oktaven und mittlerer Schalleistungspegel, ggf. inkl. NH-Umrechnungen)					
DMS/Version	-	0093-4038 V00	-	-	-
Berichtsnummer	-	10205391-A-1-A	-	-	-
Messung 1:	Einzelmessbericht (& ggf. NH-Umrechnung)				
DMS-Nr.	-	0088-3560 V01	-	-	-
Berichtsnummer	-	10168461-A-1-B	-	-	-
DMS-Nr. Der NH-Umrechnung	-	-	-	-	-
Messung 2:	Einzelmessbericht (& ggf. NH-Umrechnung)				
DMS-Nr.	-	0089-6014 V00	-	-	-
Berichtsnummer	-	10172624-A-1-A	-	-	-
DMS-Nr. Der NH-Umrechnung	-	-	-	-	-
Messung 3:	Einzelmessbericht (& ggf. NH-Umrechnung)				
DMS-Nr.	-	0092-4751 V00	-	-	-
Berichtsnummer	-	10172633-A-1-A	-	-	-
DMS-Nr. Der NH-Umrechnung	-	-	-	-	-

Tabelle 4: Eingangsgößen für Schallimmissionsprognosen V150-4.0/4.2 MW, Mehrfachvermessung

Basierend auf den gemessenen Schalleistungspegeln der Einzelmessungen L_{WA} ist im Mehrfachmessbericht der Mittelwert $\overline{L_W}$ (P50) der unterschiedlichen Windgeschwindigkeits-BIN ermittelt und dargestellt.

Hieraus wählt man den Betriebspunkt/Windgeschwindigkeits-BIN mit dem max. mittleren Schalleistungspegel L_W (P50) und betrachtet nachfolgende diesen Betriebspunkt.

Zur Ermittlung der Unsicherheit des mittleren Schalleistungspegels σ_{WTG} wird wie folgt berechnet:

$$\sigma_{WTG} = \sqrt{\sigma_P^2 + \sigma_R^2} \quad (\text{P50})$$

2020-08-03

Seite
5 / 5

Die Serienstreuung σ_P des WEA-Typs wird unter Berücksichtigung einer kombinierten Unsicherheit des Mittelwertes unter Berücksichtigung der Unsicherheit der Einzelmesswertes σ_i (berechnet aus U_c der Einzelvermessung & des Fehlers der NH-Umrechnung σ_{NH}) wie folgt bestimmt:

$$\sigma_P = \frac{\sum_{i=1}^n \sigma_i \cdot 10^{(L_{wA,i}/10)}}{\sum_{i=1}^n 10^{(L_{wA,i}/10)}}$$

mit

$$\sigma_i = \sqrt{U_c^2 + \sigma_{NH}^2}$$

Für die Unsicherheit der Typvermessung (Reproduzierbarkeit) σ_R wird 0,5 gemäß LAI Hinweise angesetzt.

Der WEA-spezifische Unsicherheitsaufschlag (Unsicherheit des mittleren Schallleistungspegels σ_{WTG} mit einem Vertrauensniveau von 90% (P90)) beträgt

1,28 x σ_{WTG} (gerundet auf einer Dezimale), jedoch Minimum 1dB(A).

**SCHALLEMISSIONSMESSUNG AN EINER WEA DES TYP
V150-4.2 MW 50 HZ, PO1, 228051**

Schallemissionsgutachten gemäß FGW TR 1, Rev. 18

Vestas Wind Systems A/S

Berichtsnummer: 10168461-A-1-B

Berichtsdatum: 2020-03-18



WICHTIGER HINWEIS UND AUSSCHLUSSERKLÄRUNG

1. Dieses Dokument ist ausschließlich zur Verwendung durch den auf der ersten Seite dieses Dokuments genannten Kunden bestimmt, an den dieses Dokument gerichtet ist und der eine schriftliche Vereinbarung mit der DNV GL-Einheit geschlossen hat, die dieses Dokument ausstellt (im Folgenden „DNV GL“). Soweit dies rechtlich zulässig ist, übernimmt DNV GL oder ein anderes Unternehmen der Gruppe (im Folgenden „die Gruppe“) gegenüber Dritten (anderen Personen als dem Kunden) keinerlei Vertrags- oder Deliktshaftung, auch nicht auf Grund von Fahrlässigkeit, noch sonst eine Haftung, und kein Unternehmen der Gruppe außer DNV GL haftet für einen wie auch immer gearteten Verlust oder Schaden, der aufgrund einer Handlung, einer Unterlassung oder eines Versäumnisses (sei es aus Fahrlässigkeit oder aus einem anderen Grund) von DNV GL, der Gruppe oder einem seiner oder ihrer Mitarbeiter, Subunternehmer oder Bevollmächtigten eintritt. Dieses Dokument muss in seiner Gesamtheit betrachtet werden und unterliegt allen darin oder in einer anderen damit verbundenen maßgeblichen Mitteilung zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Voraussetzungen. Dieses Dokument kann genaue technische Daten enthalten, die nur zur Verwendung durch Personen bestimmt sind, die über das erforderliche Know-how auf dem entsprechenden Fachgebiet verfügen.
2. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt und darf nur entsprechend den Bestimmungen der Dokumentenklassifizierung sowie sonstiger daran geknüpfter Bedingungen vervielfältigt oder weitergegeben werden, die in diesem Dokument und/oder in der schriftlichen Vereinbarung zwischen DNV GL und dem Kunden enthalten sind bzw. auf die darin verwiesen wird. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung von DNV GL in einer Emissionserklärung, einem Zeichnungsprospekt oder einer Börsennotierung, einem Rundbrief oder einer ähnlichen sonstigen Bekanntmachung erscheinen. Eine Einstufung in der Dokumentenklassifizierung, die es dem Kunden erlaubt, dieses Dokument weiterzugeben, bedeutet dadurch nicht, dass DNV GL gegenüber einem anderen Empfänger als dem Kunden in irgendeiner Weise haftbar ist.
3. Dieses Dokument wurde auf der Grundlage von Informationen zu Daten und Fristen erstellt, auf die in diesem Dokument verwiesen wird. Dieses Dokument schließt nicht aus, dass sich Informationen ändern können. Sofern und in dem Maße wie die Kontrolle und Überprüfung von Informationen oder Daten nicht ausdrücklich in dem schriftlich festgehaltenen Leistungsumfang vereinbart wurde, ist DNV GL weder für vom Kunden oder einem Dritten an DNV GL gegebene fehlerhafte Informationen oder Daten noch für die Folgen solch fehlerhafter Informationen oder Daten in irgendeiner Weise verantwortlich, gleichgültig, ob diese Informationen oder Daten in diesem Dokument enthalten sind bzw. darauf verwiesen wird oder nicht.
4. Alle Schätzungen und Vorhersagen in Bezug auf Wind und Energie unterliegen Faktoren, die nicht alle im Rahmen der Wahrscheinlichkeit liegen, und beinhalten Unsicherheiten, die in diesem Dokument genannt sind bzw. auf die in diesem Dokument verwiesen wird, und nichts in diesem Dokument gewährleistet eine bestimmte Windgeschwindigkeit oder Energieleistung.

Projekt:	Schallemissionsmessung an einer WEA des Typs V150-4.2 MW 50 Hz im Betriebsmodus PO1	DNV GL - Energy Renewables Measurements
Berichtstitel:	Schallemissionsgutachten gemäß FGW TR 1, Rev. 18	GL Garrad Hassan Deutschland GmbH
Kunde:	Vestas Wind Systems A/S Hedeager 42 8200 Aarhus N, Dänemark	Sommerdeich 14b 25709 Kaiser-Wilhelm-Koog Deutschland
Kontaktperson:	Niels Christian M. Nielsen	Tel: +49 4856 901 0
Auftragsdatum:	2019-08-23	HR B 636 ME
Projektnummer:	10168461	
Berichtsnummer:	10168461-A-1-B	

Auftrag:

Bestimmung der Schallemissionswerte gemäß FGW Technische Richtlinie Teil 1, Rev. 18 an einer Windenergieanlage des Typs V150-4.2 MW 50 Hz, PO1, 228051, in der Nähe von Østerild (Dänemark) in .

Berichtserstellerin:

Prüfer:

Freigabe erteilt durch:



Annika Johannsen B.Eng.
(Projektingenieurin)



Dipl.-Ing. (FH) Ulf Kock
(Messstellenleiter §29b BImSchG)



Dipl.-Ing. (FH) Ulf Kock
(Messstellenleiter §29b BImSchG)

Revision	Datum	Ausgabe	Berichtsersteller	Prüfer	Freigabe erteilt durch
A	2019-09-23	Erstausgabe	Ulrich Rasper	Ulf Kock	Ulf Kock
B	2020-03-18	Korrigierte Ergebnisse aufgrund geänderter Regressionsparameter, Tabelle 2-4, Tabelle 5-1, Anhang 8.1 – 8.34	Annika Johannsen	Ulf Kock	Ulf Kock



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-11134-01-00



Dieser Bericht darf auszugsweise nur mit schriftlicher Zustimmung der GL Garrad Hassan Deutschland GmbH vervielfältigt werden. Er umfasst insgesamt 56 Seiten inklusive des Anhangs.

Inhalt

1	AUFTRAG	6
2	ZUSAMMENFASSUNG UND BEWERTUNG	6
2.1	Subjektive Beurteilung des abgestrahlten Geräusches	8
3	ABWEICHUNGEN	8
4	DURCHFÜHRUNG DER MESSUNGEN	8
4.1	Messverfahren	8
4.2	Messablauf	8
4.3	Verwendete Messgeräte	9
4.4	Anordnung der Messpunkte	9
5	ERLÄUTERUNGEN ZU DEN MESSERGEBNISSEN	9
5.1	Richtcharakteristik	9
5.2	Schalldruckpegel	9
5.3	Schallleistungspegel	10
5.4	Impulshaltigkeit	10
5.5	Pegel von Einzelereignissen	10
5.6	Tonhaltigkeit und Frequenzanalysen	11
5.7	Terz- und Oktavanalysen	11
5.8	Einschätzung der Turbulenz	11
5.9	Messunsicherheit	11
5.10	Messunsicherheit des Typs A	11
5.11	Messunsicherheit des Typs B	12
6	REFERENZEN	13
7	FORMEL- UND ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	14
8	ANHANG	15
8.1	Regression Schalldruckpegel über berechneter WG	16
8.2	Zusammenfassung der Auswertungsergebnisse	17
8.3	Schalldruckpegel über korrigierter, gemessener WG	18
8.4	Schalldruckpegel über gemessener Wirkleistung	19
8.5	Rotordrehzahl über gemessener Wirkleistung	20
8.6	Zeitschrieb (Tag 1)	21
8.7	Zeitschrieb (Tag 2)	22
8.8	Übersichtsspektren 1-6 bei WG = 6 m/s	23
8.9	Übersichtsspektren 7-12 bei WG = 6 m/s	24
8.10	Tonhaltigkeitsbewertung bei WG = 6 m/s	25
8.11	Übersichtsspektren 1-6 bei WG = 7 m/s	26
8.12	Übersichtsspektren 7-12 bei WG = 7 m/s	27
8.13	Tonhaltigkeitsbewertung bei WG = 7 m/s	28
8.15	Übersichtsspektren 1-6 bei WG = 8 m/s	29
8.16	Übersichtsspektren 7-12 bei WG = 8 m/s	30
8.17	Tonhaltigkeitsbewertung bei WG = 8 m/s	31
8.18	Übersichtsspektren 1-6 bei WG = 9 m/s	32
8.19	Übersichtsspektren 7-12 bei WG = 9 m/s	33
8.20	Tonhaltigkeitsbewertung bei WG = 9 m/s	34
8.21	Übersichtsspektren 1-6 bei WG = 10 m/s	35
8.22	Übersichtsspektren 7-12 bei WG = 10 m/s	36

8.23	Tonhaltigkeitsbewertung bei WG = 10 m/s	37
8.25	Terz-Schalldruckspektren bei WG = 6 m/s	38
8.26	Terz-Schalldruckspektren bei WG = 7 m/s	39
8.27	Terz-Schalldruckspektren bei WG = 8 m/s	40
8.28	Terz-Schalldruckspektren bei WG = 9 m/s	41
8.29	Terz-Schalldruckspektren bei WG = 10 m/s	42
8.30	Oktav-Schallleistungsspektrum bei WG = 6 m/s	43
8.31	Oktav-Schallleistungsspektrum bei WG = 7 m/s	44
8.32	Oktav-Schallleistungsspektrum bei WG = 8 m/s	45
8.33	Oktav-Schallleistungsspektrum bei WG = 9 m/s	46
8.34	Oktav-Schallleistungsspektrum bei WG = 10 m/s	47
8.35	Verwendete Leistungskurve	48
8.37	Herstellerbescheinigung (Seite 1/3)	49
8.38	Herstellerbescheinigung (Seite 2/3)	50
8.39	Herstellerbescheinigung (Seite 3/3)	51
8.40	Korrekturwerte des verwendeten Sekundärwindschirms	52
8.41	Fotografien des Messaufbaus	53
8.42	Verwendete Messgeräte	55
8.43	Geographische Lage des Messortes	56

1 AUFTRAG

Die GL Garrad Hassan Deutschland GmbH (GH-D) wurde von der Vestas Wind Systems A/S beauftragt, Schallmessungen an der im Betriebsmodus „PO1“ betriebenen Windenergieanlage (WEA) des Typs V150-4.2 MW 50 Hz (WEA Nr. 228051) bei Østerild (Dänemark) in durchzuführen.

Ziel ist es, die immissionsrelevanten Schallleistungspegel sowie die Frequenzzusammensetzung des WEA-Geräusches bei unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten zu ermitteln. Sofern vorhanden, sind weitere akustische Auffälligkeiten näher zu bestimmen. Die in diesem Bericht dargestellten Ergebnisse beziehen sich nur auf diese vermessene Anlage.

Hinweis: Dieser Bericht ersetzt den Prüfbericht Nr. 10168461-A-1-A. Es wurden die Regressionsparameter geändert mit Einfluss auf Tabelle 2-4, Tabelle 5-1 sowie die Grafiken im Anhang 8.1 – 8.34.

2 ZUSAMMENFASSUNG UND BEWERTUNG

In der folgenden Tabelle 2-1 sind die relevanten Anlagendaten zusammengefasst.

Tabelle 2-1: Anlagendaten

WEA-Hersteller	Vestas Wind Systems A/S
WEA-Typ	V150-4.2 MW 50 Hz
Betriebsmodus	PO1
Nennleistung	4200 kW
Anlagenseriennummer	228051
Standort	Østerild (Dänemark)
Nabenhöhe über Grund	137 m
Rotordurchmesser	150 m
Abstand Turmmittellinie-Blattflanschmittelpunkt	4,5 m
Leistungsregelung (pitch/stall)	Pitch

Informationen zur Messung und Auswertung können der Tabelle 2-2 entnommen werden.

Tabelle 2-2: Informationen zur Messung und Auswertung

Messtage	2019-08-22 22:16 Uhr bis 2019-08-23 20:30 Uhr 2019-09-05 12:00 Uhr bis 2019-09-05 17:44 Uhr
Messung durchgeführt von	Ulrich Rasper
Horizontaler Messpunktabstand zur WEA (R_0)	215 m
Höhe des Mikrofons in Bezug auf die WEA (h_a)	0 m
Status für das Betriebsgeräusch	1
Status für das Fremdgeräusch	0,5
Verwendete Regression für das Betriebsgeräusch	6. Ordnung
Verwendete Regression für das Fremdgeräusch	1. Ordnung
Verwendete Mittelungszeit	10 s
Wirkleistungsbereich (gemessen)	1410 bis 4215 kW
Windgeschwindigkeitsbereich der Betriebsgeräuschmessung	4,4 bis 11,0 m/s

Art der verwendeten Leistungskurve

vom Hersteller berechnet

Die vermessene Windenergieanlage ist umgeben von landwirtschaftlich genutzten Flächen, überwiegend Weideflächen und Ackerland mit geringer Vegetation.

Die meteorologischen Bedingungen der für die Auswertung herangezogenen Daten sind in der Tabelle 2-3 angegeben.

Tabelle 2-3: Meteorologische Bedingungen

Luftdruck in 2 m Höhe über Grund	Tag 1: 1017 - 1020 hPa Tag 2: 1003 - 1006 hPa
Lufttemperatur in 2 m Höhe über Grund	Tag 1: 15,6 - 20,3 °C Tag 2: 14,2 - 15,8 °C
Hauptwindrichtung	WSW
Wetterlage	Bewölkt, Schauer
Turbulenzintensität in 10 m Höhe über Grund	16,6 %

Die Messungen ergeben die in Tabelle 2-4 dargestellten Schallleistungspegel und Zuschläge für das Nahfeld. Eine Übertragbarkeit auf das Fernfeld ist nicht unmittelbar möglich.

Tabelle 2-4: Ergebniszusammenfassung für den Betriebsmodus PO1

WG V _{10m} [m/s]	6	7	8	9	10	WG _{95%} 6.62
Wirkleistung aus Leistungskurve P [kW]	3426	4134	4200	4200	4200	3990
Gemessene Rotordrehzahl n [min ⁻¹]	10,33	10,32	10,35	10,30	10,34	10,3
Schallleistungspegel LWA,k [dB]	104,2	104,1	104,1	104,5	104,6	104,1
Gesamtmeßunsicherheit U _c [dB]	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	-
Impulshaltigkeitszuschlag KIN [dB]	0	0	0	0	0	-
Tonhaltigkeitszuschlag KTN [dB]	0	0	0	0	0	-

Der ermittelte Quotient aus der berechneten zur gemessenen Windgeschwindigkeit beträgt $\kappa = 1,27$.

Einzelereignisse, die den momentanen Wert des Schallleistungspegels um mehr als 10 dB überschreiten, wurden nicht festgestellt. Eine ausgeprägte Richtcharakteristik des Anlagengeräusches liegt bei dieser WEA nicht vor.

Hinweis: Die Messung ist im Sinne der Technischen Richtlinie /1/ als vollständig anzusehen, da die erfassten Messwerte über einen ausreichend großen Bereich gleichmäßig gestreut sind und somit auf das akustische Verhalten der WEA über den gesamten relevanten Windgeschwindigkeitsbereich geschlossen werden kann.

2.1 Subjektive Beurteilung des abgestrahlten Geräusches

Die zu untersuchende WEA wies das für diesen WEA Typ und diese Leistungsklasse anlagentypische aerodynamische Geräusch auf, was durch den Gutachter als nicht auffällig eingestuft wird.

Die Anlage zeigt nach subjektiver Beurteilung durch den Gutachter ein gemäß ihrer Leistungssteuerung typisches Geräuschverhalten ohne tonale Auffälligkeiten.

Es wird versichert, dass das Gutachten unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt wurde.

3 ABWEICHUNGEN

Die folgenden Daten wurden aus der Anlagensteuerung ausgekoppelt: Wirkleistung, Drehzahl, Pitchwinkel und Gondelanemometerwindgeschwindigkeit, wobei lediglich die Auskopplung der Wirkleistung eine Abweichung zur Richtlinie darstellt.

Abweichend zu /1/ wurde, trotz der Verwendung einer Daten-Mittelungszeit von 10 Sekunden, für die Messwerte oberhalb von 95 % der Nennleistung die κ -Faktor Methode verwendet.

4 DURCHFÜHRUNG DER MESSUNGEN

4.1 Messverfahren

Die Messung der Schallemissionen wurde gemäß der Management Procedure ISI-RA-MEA-4600 /5/ durchgeführt. Diese Prüfanweisung ist Bestandteil des Managementsystems der GL Garrad Hassan Deutschland GmbH.

Als Mess- und Beurteilungsmethode wurde auftragsgemäß folgende Vorschrift gewählt:

„Technische Richtlinien für Windenergieanlagen, Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswerte, Revision 18“ vom 2008-02-01 /1/. Diese basiert auf der IEC 61400-11 Ed. 2.1 „Wind turbine generator systems - Part 11: Acoustic noise measurement techniques“ vom 2006-11-28 /2/. Sofern durch den Gutachter im Nahfeld der WEA subjektiv eine impulsartige Auffälligkeit wahrgenommen wird, ist anhand der DIN 45645-1 „Ermittlung von Beurteilungspegeln aus Messungen“, Juli 1996 /3/, der Impulzsuschlag K_{IN} für fünf Windklassen im Bereich von 6 - 10 m/s zu ermitteln. Gemäß der /1/ wird zur Feststellung der Tonhaltigkeit im Nahfeld das Anlagengeräusch nach /2/ ausgewertet.

Angegeben werden der immissionsrelevante Schallleistungspegel sowie die Ton- und, sofern subjektiv festgestellt, die Impulshaltigkeit im Nahfeld für Windgeschwindigkeiten im Bereich von 6 bis 10 m/s in 10 m Höhe. Bei einer Anlage, die 95 % der Auslegungsnennleistung unterhalb einer Windgeschwindigkeit von 10 m/s in 10 m Höhe erreicht, wird zusätzlich der entsprechende Schallleistungspegel bei 95 % der Auslegungsnennleistung angegeben.

4.2 Messablauf

Während der Betriebsmessungen lief die Windenergieanlage im Dauerbetrieb. Bei dieser Messung wurden die über eine Sekunde gemittelten Schalldruckpegel aufgezeichnet. Die nicht-akustischen Größen wurden mit einer Abtastrate von 1 Hz aufgezeichnet. Unbrauchbare Messdaten, wie beispielsweise beim Auftreten von Störgeräuschen durch vorbeifahrende Fahrzeuge oder Regen, wurden während der Messung gekennzeichnet. Die in diesen Zeiträumen aufgenommenen Daten wurden nicht zur Auswertung herangezogen. Sehr häufig und regellos auftretende Störgeräusche wie Vegetationsgeräusche wurden bei der Auswertung durch die Fremdgeräuschkorrektur berücksichtigt.

Bei der Positionierung der schallharten Platte wurde darauf geachtet, dass der Umgebungseinfluss, wie z.B. durch Häuser oder hoch gewachsene Vegetation, möglichst geringgehalten wurde. Die Bedingungen entsprachen dem freien Schallfeld über reflektierender Ebene.

4.3 Verwendete Messgeräte

Zur Ermittlung der verschiedenen Messgrößen wurden die im Anhang dargestellten Geräte verwendet. Die für die Messung relevanten Messgeräte werden in regelmäßigen Zeitabständen kalibriert bzw. geeicht, um jederzeit eine einwandfreie Daten- und Messsicherheit zu gewährleisten. Dies geschieht auf Basis der Management System Work Instruction ISI-RA-MEA-2501 /6/, welche die Anforderungen der /1/ bzw. der /2/ einschließt. Die gesamte akustische Messkette wurde mit einer Prüfschallquelle der Klasse 1 vor und nach der Messung überprüft.

4.4 Anordnung der Messpunkte

Die Anordnung der Messpunkte wurde entsprechend der Vorgabe der /1/ gewählt. Der Referenzmesspunkt der akustischen Messung (Mikrofonposition) wurde mit einem Laserentfernungsmessgerät (LEM) ermittelt.

5 ERLÄUTERUNGEN ZU DEN MESSERGEBNISSEN

5.1 Richtcharakteristik

Der Referenzmesspunkt für die Schallmessung und die Auswertung wurde in Mitwindrichtung positioniert, da durch den Gutachter subjektiv keine ausgeprägte Richtcharakteristik in der Geräuschabstrahlung der WEA festgestellt werden konnte. Durch diese Messanordnung wird die Schallausbreitung durch den Wind begünstigt und der größte äquivalente Schalldruckpegel an diesem Messpunkt angenommen.

5.2 Schalldruckpegel

Alle zu messenden Daten wurden kontinuierlich über den gesamten Messzeitraum aufgezeichnet. Traten im Messzeitraum Störungen auf, z. B. durch Flug- oder Verkehrslärm, so wurden die zugehörigen Daten schon während der Messung markiert und bei der Auswertung nicht berücksichtigt.

Durch die Vergabe und Aufzeichnung eines Statussignales wird zwischen Zeiträumen, in denen die Anlage in Betrieb und in denen sie abgeschaltet war sowie den Zeiträumen, in denen Störgeräusche auftraten, unterschieden.

Bei der Auswertung wurde eine Fremdgeräuschkorrektur vorgenommen, bei welcher der Schalldruckpegel des Geräusches bei laufender Anlage (Gesamtgeräuschpegel) energetisch um den Fremdgeräuschpegel reduziert wird. Diese Korrektur erfordert zunächst die Bildung und Darstellung von Regressionen der gemessenen Gesamt- sowie Fremdgeräuschpegel in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe. Die Schalldruckpegel bei den relevanten Windgeschwindigkeiten werden aus den Regressionen ermittelt (siehe Anhang). Die arithmetische Differenz der Regressionen stellt den Störabstand zwischen Gesamt- und Fremdgeräusch dar. Bei den relevanten Windgeschwindigkeiten wird der Gesamtgeräuschpegel energetisch ebenfalls um den Fremdgeräuschpegel reduziert und daraus der fremdgeräuschkorrigierte Schalldruckpegel $L_{Aeq,c,k}$ der WEA bestimmt. Die Ordnung der zur Auswertung verwendeten Regression wurde so gewählt, dass ein Maximum an Genauigkeit in der Funktionsnachbildung gewährleistet ist.

Der Quotient aus der berechneten zur gemessenen Windgeschwindigkeit ergibt sich aus:

$$\kappa = \frac{V_s}{V_z} \quad (1)$$

V_s : standardisierte Windgeschwindigkeit, V_z : gemessene Windgeschwindigkeit.

Abweichungen zwischen gemessener und berechneter Windgeschwindigkeit werden auf Beeinträchtigungen der in 10 m Höhe gemessenen Windgeschwindigkeit durch Geländestruktur und Vegetation zurückgeführt. Eine Prüfung sämtlicher Erfassungsgeräte vor und nach der Messkampagne hat deren einwandfreien Betrieb festgestellt.

Die durch die Verwendung des Sekundärwindschirms verursachte Dämpfung wurde rechnerisch korrigiert. Die ermittelte Einfügungsdämpfung für den verwendeten Windschirm ist dem Anhang zu entnehmen.

5.3 Schallleistungspegel

Der Schallleistungspegel $L_{WA,k}$ wurde aus dem fremdgeräuschkorrigierten Schalldruckpegel $L_{Aeq,c,k}$ für die relevanten Windgeschwindigkeiten in 10 m Höhe berechnet.

Der Schallleistungspegel $L_{WA,k}$ ergibt sich aus folgendem Zusammenhang:

$$L_{WA,k} = L_{Aeq,c,k} - 6 + 10 \cdot \lg \left(\frac{4 \cdot \pi \cdot R_1^2}{S_0} \right) \quad (2)$$

Die 6 dB-Korrektur des Schalldruckpegels ist aufgrund der Schalldruckverdoppelung durch kohärente Interferenz bei der Reflexion auf der schallharten Platte vorzunehmen /2/.

$$10 \cdot \lg \left(\frac{4 \cdot \pi \cdot R_1^2}{S_0} \right) \text{ ist das Verhältnis in dB zwischen der Fläche einer Kugel mit Radius}$$

$$R_1 = \sqrt{(R_0 + d)^2 + (H - h_A)^2} \text{ und der Referenzfläche } S_0 = 1 \text{ m}^2. \quad (3)$$

- R_0 : Abstand zwischen Turmmittelpunkt und Messpunkt,
 d : Abstand Rotorflächenmittelpunkt zum Turmmittelpunkt,
 H : Nabenhöhe über Grund,
 h_A : Aufpunkthöhe (Mikrofonhöhe).

Im Anhang befinden sich Diagramme mit Darstellung der:

- 10 s-Mittelwerte des A-bewerteten Schalldruckpegels in Abhängigkeit von der standardisierten Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe mit Angabe der jeweiligen Regressionskoeffizienten,
- 10 s-Mittelwerte des A-bewerteten Schalldruckpegels in Abhängigkeit von der korrigierten, gemessenen Windgeschwindigkeit,
- 10 s-Mittelwerte des A-bewerteten Schalldruckpegels in Abhängigkeit von der gemessenen elektrischen Wirkleistung,
- 60 s-Mittelwerte der Rotordrehzahl in Abhängigkeit von der gemessenen elektrischen Wirkleistung,
- Sekunden-Messwerte des A-bewerteten Schalldruckpegels, Status, Windgeschwindigkeit gemessen in 10 m Höhe und Wirkleistung über der Messzeit.

5.4 Impulshaltigkeit

Sofern durch den Gutachter im Nahfeld der WEA subjektiv eine impulsartige Auffälligkeit wahrgenommen wird, ist der Impulszuschlag K_{IN} anhand der /3/ zu bestimmen. Analysiert wird hierfür der Zeitraum der Betriebsgeräuschmessung. Die Differenz aus dem über diesen Zeitraum gemittelten Taktmaximalmittlungspegel (L_{AFTeq}) und dementsprechend gemittelten äquivalenten Dauerschalldruckpegel (L_{Aeq}) ergibt den unbewerteten Impulszuschlag K_{IN} .

Die /3/ empfiehlt, den Impulszuschlag erst bei einem berechneten Wert von $K_{IN} > 2$ dB aufzuschlagen. Daraus resultiert der bewertete Impulszuschlag für diese WEA im Nahfeld.

Die im vorliegenden Fall ermittelte Impulshaltigkeit ist in Tabelle 2-4 angegeben.

Hinweis: Generell ist eine im Nahfeld festgestellte Impulshaltigkeit nicht unmittelbar auf den Fernbereich übertragbar.

5.5 Pegel von Einzelereignissen

Einzelereignisse, wie z. B. das Anfahren oder Abschalten der Anlage, die den momentanen Wert des Schallleistungspegels bei den relevanten Windgeschwindigkeiten um mehr als 10 dB überschreiten, sind gemäß /1/ zu dokumentieren.

5.6 Tonhaltigkeit und Frequenzanalysen

Das auf der schallharten Platte gemessene Geräusch wurde mittels FFT-Analyse schmalbandig auf seine Frequenzzusammensetzung analysiert. Die Analyse wurde nachträglich von den aufgezeichneten Audio-Dateien durchgeführt. Zur Beurteilung der Tonhaltigkeit der Windenergieanlage wurden gemäß /1/ jeweils 12 Spektren zu jeweils 10 s herangezogen. Für jedes Spektrum wurde eine Tonhaltigkeitsanalyse durchgeführt. Für die Analyse nach /1/ ergeben sich die in Tabelle 2-4 dargestellten Tonhaltigkeitszuschläge als Funktion der Windgeschwindigkeit.

Repräsentative Spektren des Gesamtgeräusches, die für die Tonhaltigkeitsanalyse zugrunde gelegt wurden, sind im Anhang festgehalten. Hinweis: Eine eventuell im Nahfeld ermittelte Tonhaltigkeit kann nicht unmittelbar auf das Fernfeld übertragen werden.

5.7 Terz- und Oktavanalysen

Im Anhang befinden sich die A-bewerteten Terzspektren für Windgeschwindigkeiten im Bereich von 6 m/s bis 10 m/s in 10 m Höhe. Die entsprechenden A-bewerteten Oktav-Schallleistungspektren sind ebenfalls dem Anhang zu entnehmen.

5.8 Einschätzung der Turbulenz

Die mittlere Turbulenzintensität ergibt sich aus dem Mittelwert der Quotienten aus Standardabweichung und mittlerer Windgeschwindigkeit von mindestens drei Intervallen von jeweils zehn Minuten (vgl. /2/).

Ein Wert für die Turbulenzintensität wurde für die gesamte Messung ermittelt und ist der Tabelle 2-3 zu entnehmen.

5.9 Messunsicherheit

Die Messunsicherheit setzt sich zusammen aus Komponenten des Typs A, welche durch Anwendung statistischer Methoden ausgewertet werden, und Komponenten des Typs B, die über die Beurteilung verschiedener Informationen abgeschätzt werden. Die Messunsicherheitskomponenten werden ausgedrückt in Form von Standardabweichungen und zur Ermittlung der Gesamtunsicherheit nach der Verknüpfungsmethode von Varianzen kombiniert /2/.

5.10 Messunsicherheit des Typs A

Der Fehler des abgeschätzten $L_{Aeq,C,k}$ bei jedem ganzzahligen Windgeschwindigkeitswert ist eine Messunsicherheit des Typs A und wird als U_A bezeichnet. Gemäß der technischen Richtlinie /1/ wird für diesen Unsicherheitsanteil abweichend von der /2/ nicht die mittlere Streuung der einzelnen Messwerte um die aus der Regression ermittelten Werte verwendet, sondern die Standardabweichung des Regressionswertes aus folgender Gleichung errechnet:

$$U_A = \sqrt{\frac{\sum (y - y_{abgeschätzt})^2}{N(N-2)}} \quad (4)$$

Mit

- y: gemessener Schalldruckpegel des Gesamtgeräusches in dB,
 $y_{abgeschätzt}$: geschätzter Schalldruckpegel des Gesamtgeräusches aus der Regressionsanalyse in dB,
 N: Anzahl der Gesamtgeräuschemesswerte je Wind-Bin.

Die Bestimmung wird für die Gesamtgeräusche ($U_{A,s+n}$) und die Fremdgeräusche ($U_{A,n}$) in jeder Windklasse durchgeführt. Die Unsicherheit des fremdgeräuschbereinigten Anlagenpegels wird ermittelt aus:

$$U_{A,s} = \frac{\sqrt{(U_{A,s+n} \cdot 10^{0,1 \cdot L_{s+n}})^2 + (U_{A,n} \cdot 10^{0,1 \cdot L_n})^2}}{10^{0,1 \cdot L_s}} \quad (5)$$

5.11 Messunsicherheit des Typs B

Durch die Art der Umgebung, den meteorologischen Bedingungen sowie der Messkette werden die in Tabelle 5-1 aufgeführten Komponenten der Messunsicherheit des Typs B zugeordnet (vgl. /2/). Für alle hier erwähnten Messunsicherheiten des Typs B wird aus Vereinfachungsgründen normgemäß eine Rechteckverteilung möglicher Werte im Bereich $\pm a$ angenommen. Die Standardabweichung einer solchen Verteilung beträgt:

$$U = \frac{a}{\sqrt{3}} \quad (6)$$

Tabelle 5-1: Typ B Messunsicherheitskomponenten

Komponente	typischer möglicher Bereich $\pm a$ [dB]	verwendeter Bereich $\pm a$ [dB]	Unsicherheit U (Standardabweichung) [dB]
Kalibrierung, U_{B1}	$\pm 0,3$	$\pm 0,2^*$	0,12
Akustische Messkette, U_{B2}	$\pm 0,3$	$\pm 0,4^*$	0,23
Schallharte Platte, U_{B3}	$\pm 0,5$	$\pm 0,5$	0,29
Messabstand, U_{B4}	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$	0,06
Akustische Impedanz der Luft, U_{B5}	$\pm 0,2$	$\pm 0,2$	0,12
Meteorologische Variation inkl. Turbulenz, U_{B6}	$\pm 0,7$	$\pm 0,7$	0,40
Windgeschwindigkeit errechnet, U_{B7}	$\pm 1,5$	$\pm 0,03$ bis $\pm 0,38^{**}$	0,02 bis 0,22
Windrichtung, U_{B8}	$\pm 0,5$	$\pm 0,5$	0,29
$\sum_{i=1}^8 U_{Bi}^2$			0,41 bis 0,46

* Herstellerangaben für die verwendeten Geräte.

**Anmerkung: Da keine gültige gemessene Leistungskurve vorlag, wurde die Windgeschwindigkeit mittels einer berechneten Leistungskurve ermittelt. Daher wurden für die Unsicherheitskomponente U_{B7} windgeschwindigkeitsabhängig folgende Werte ermittelt:

Tabelle 5-2: Typ U_{B7} Messunsicherheitskomponenten

Windgeschwindigkeit in m/s	6	7	8	9	10
U_{B7} [dB]	0,02	0,11	0,20	0,17	0,22

Abweichend von der /2/ wird gemäß /1/ der Einfluss der Fremdgeräuschkorrektur auf die Messunsicherheit $U_{A,s}$ (siehe oben) aus den statistischen Unsicherheiten ermittelt. Die in der /2/ beschriebene Komponente U_{B9} entfällt hier somit.

Die kombinierte Gesamtmessunsicherheit U_C des Schallleistungspegels $L_{WA,k}$ wird wie folgt berechnet:

$$U_C = \sqrt{U_A^2 + \sum_{i=1}^8 U_{Bi}^2} \quad (7)$$

Die ermittelten Werte für $U_{A,s+n}$, $U_{A,n}$ und U_C sind den Ergebnistabellen im Anhang 9.2 zu entnehmen.

6 REFERENZEN

- /1/ Technische Richtlinien für Windenergieanlagen, Teil 1, Rev. 18,
Herausgeber: Fördergesellschaft Windenergie e. V., Stresemannplatz 4, 24103 Kiel
2008-02-01
- /2/ IEC 61400-11 Ed. 2.1 Wind Turbine Generator Systems,
Part 11: Acoustic Noise Measurement Techniques
2006-11-28
- /3/ DIN 45645-1
»Ermittlung von Beurteilungspegeln aus Messungen - Teil 1: Geräuschemissionen in der Nachbarschaft «
1996-07
- /4/ DIN 45681
»Bestimmung der Tonhaltigkeit von Geräuschen und Ermittlung eines Tonzuschlages für die Beurteilung von Geräuschemissionen«
2005-03
- /5/ ISI-RA-MEA-4600 *
Noise emission measurements on wind turbines – sum level method
(Messung der Schallemission an Windenergieanlagen - Summenpegelmethode)
2017-03-01
- /6/ ISI-RA-MEA-2501 *
Calibration Programs
(Kalibrierung und periodische Überprüfung)
2017-03-14
- /7/ IEC 61400-11:2012, Deutsche Fassung DIN EN 61400-11:2013,
Windenergieanlagen - Teil 11: Schallmessverfahren
2013-09-01
- /8/ ISI-RA-MEA-4606 *
Measurements of tonal noise characteristics
(Analyse tonaler Eigenschaften von Geräuschen)
2017-03-01

**Diese Dokumente sind Teil des Managementsystems der GL Garrad Hassan Deutschland GmbH und können bei Bedarf eingesehen werden.*

7 FORMEL- UND ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS


α_L	- Absorptionskoeffizient für Luft	[dB/m]
Ω	- Raumwinkel	[dB]
BImSchG-	Bundes-Immissionsschutzgesetz	[-]
BIN	- Ganzzahliger Wert der standardisierten Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe	[-]
BG	- Betriebsgeräusch	[-]
C_{met}	- Meteorologiedämpfungsmaß	[dB]
d	- Abstand Rotorflächenzentrum - Turmmittellinie	[m]
D	- Rotordurchmesser	[m]
DIN	- Deutsches Institut für Normung	[-]
D_L	- Luftabsorptionsmaß	[dB]
D_S	- Abstandsmaß	[dB]
FG	- Fremdgeräusch	[-]
FFT	- Fast Fourier Transformation	[-]
Δf	- Linienabstand der Schmalbandanalyse	[Hz]
H, H_n	- Schallquellenhöhe = Nabenhöhe über Grund	[m]
h_A, h_m	- Aufpunkthöhe (Mikrofonhöhe)	[m]
h_e	- Höhe des Emissionspunkts über NN	[m]
h_F	- Fundamenthöhe über Umgebungsniveau	[m]
IO, IP	- Immissionsort / Immissionspunkt	[-]
K_{IN}	- Impulshaltigkeitszuschlag nach DIN 45645 (Index N: Nahfeld)	[dB]
K_0	- Raumwinkelmaß	[dB]
K_{TN}	- Tonhaltigkeitszuschlag nach DIN 45681 Entwurf (Index N: Nahfeld)	[dB]
κ	- Verhältnis der normierten WG zur gemessenen WG	[-]
L_{AF95}	- Summenhäufigkeitspegel, A-bewertet	[dB]
L_{AFM}, L_{Aeq}	- äquivalenter Dauerschallpegel, A-bewertet	[dB]
$L_{Aeq,c}$	- äquivalenter Dauerschallpegel, A-bewertet, hintergrundkorrigiert	[dB]
L_{backgr}, L_n	- äquivalenter Dauerschallpegel des Fremdgeräusches, A-bewertet	[dB]
L_g	- Frequenzgruppenpegel des verdeckten Geräusches	[dB]
L_{HS}	- Pegel der Hörschwelle nach DIN 45680	[dB]
L_s	- mittlerer Pegel des Spektrums des Betriebsgeräusches	[dB]
L_t	- Tonpegel	[dB]
ΔL	- Pegeldifferenz	[dB]
L_{WA}	- A-bewerteter Schallleistungspegel	[dB]

$L_{WA,max}$	- A-bewerteter, maximaler Schallleistungspegel im gemessenen WG Bereich	[dB]
$L_{WA,90}$	- A-bewerteter Schallleistungspegel des oberen Vertrauensbereichs	[dB]
MP	- Messpunkt	[-]
P, P_W	- Abgegebene elektrische Wirkleistung	[kW]
P_{Nenn}	- Nennleistung	[kW]
$P_{95\%}$	- 95 % der Nennleistung	[kW]
R_0	- Messentfernung (projizierter Abstand zw. Schallquelle und Messpunkt)	[m]
SEM	- Schallemissionsmessung in der Nähe der WEA	[-]
σ_{LWA}	- Unsicherheit des schallimmissionsrelevanten Schallleistungspegels	[dB]
U_A	- Messunsicherheit L_{Aeq}	[dB]
U_{B9}	- Messunsicherheit Fremdgeräusch	[dB]
U_C	- Gesamtmessunsicherheit	[dB]
V_S	Standardisierte Windgeschwindigkeit	[m/s]
V_z	Gemessene Windgeschwindigkeit (in 10 m Höhe)	[m/s]
WEA	- Windenergieanlage	[-]
WG	- Windgeschwindigkeit	[m/s]
WG_{10m}	- Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe	[m/s]
$WG_{95\%}$	- WG in 10 m Höhe, bei der die WEA 95 % ihrer Nennleistung abgibt	[m/s]
WG_{Ref}	- Referenz-Windgeschwindigkeit (10 m/s in 10 m Höhe)	[m/s]
WP	- Windpark	[-]
z_0	- Rauigkeitslänge	[m]


8 ANHANG

Auf den folgenden Seiten sind die Messergebnisse sowie weitere Details zur vermessenen Anlage und dem verwendeten Messsystem zu finden.


8.1 Regression Schalldruckpegel über berechneter WG




8.3 Schalldruckpegel über korrigierter, gemessener WG




8.4 Schalldruckpegel über gemessener Wirkleistung




8.6 Zeitschrieb (Tag 1)




8.7 Zeitschrieb (Tag 2)



8.8 Übersichtsspektren 1-6 bei WG = 6 m/s



8.9 Übersichtsspektren 7-12 bei WG = 6 m/s



8.10 Tonhaltigkeitsbewertung bei WG = 6 m/s

DNV GL - Bericht 10168461-A-1-B - www.dnvgl.com Seite 25/56 Erstelldatum: 05.10.2020 Version: 1 Erstellt mit: ELiA-2.7-b6 VESTAS PROPRIETARY NOTICE											
m No.	tone fT [Hz]	delta f [Hz]	Lpn,avg,i,k [dB]	Lpt,i,j,k [dB]	Lpn,i,j,k [dB]	delta Ltn,i,k [dB]	La [dB]	delta La,k [dB]	Ktn,j [dB]		
1	144	2.00	19.27	29.06	34.56	-5.50	-2.02	-3.48	0.00		
2	142	2.00	21.59		36.89	-15.29	-2.02	-13.27	0.00		
3	142	2.00	22.59	31.72	37.88	-6.16	-2.02	-4.14	0.00		
4	142	2.00	19.75	31.49	35.05	-3.55	-2.02	-1.54	0.00		
5	144	2.00	23.12		38.41	-15.29	-2.02	-13.27	0.00		
6	144	2.00	21.75		37.04	-15.29	-2.02	-13.27	0.00		
7	146	2.00	23.02		38.31	-15.30	-2.02	-13.28	0.00		
8	142	2.00	20.40		35.69	-15.29	-2.02	-13.27	0.00		
9	144	2.00	23.11		38.41	-15.29	-2.02	-13.27	0.00		
10	142	2.00	20.49	27.72	35.78	-8.06	-2.02	-6.05	0.00		
11	142	2.00	21.29		36.58	-15.29	-2.02	-13.27	0.00		
12	142	2.00	23.04	31.89	38.33	-6.44	-2.02	-4.42	0.00		

Energetischer Mittelwert von delta Ltn,i,k (delta Lk) = -8.87 [dB]

Frequenzabhängige Korrektur (La) [dB] = -2.02 [dB]

Tonale Wahrnehmbarkeit (delta La,k) = -6.86 [dB]

Messunsicherheit von delta La,k (Ua) = 3.90 [dB]

Ktn (gemittelt) = 0 [dB]

Vestas V150-4.2 MW 50 Hz

Analysis of tonality of turbine noise

Tonhaltigkeitsbewertung des Betriebsgeräusches

Wind speed / Windgeschwindigkeit: 6 m/s

Site/Standort: Østerild (Denmark)

WTGS-SNo./WEA-SNr.: 228051

Mode/Modus: P01


Date of meas./Messdatum: 2019_08_22 & 09_05

Standard/Messung: FGW TR 1 Rev. 18

Averaging/Mittelung: 10 sec.

In charge/Bearbeiter: Annika Johannsen

8.11 Übersichtsspektren 1-6 bei WG = 7 m/s



8.13 Tonhaltigkeitsbewertung bei WG = 7 m/s

m No.	tone fT [Hz]	delta f [Hz]	Lpn,avg,i,j,k [dB]	Lpt,i,j,k [dB]	Lpn,i,j,k [dB]	delta Ltn,i,j,k [dB]	La [dB]	delta La,k [dB]	Ktn,j [dB]
1	142	2.00	22.75		38.04	-15.29	-2.02	-13.27	0.00
2	142	2.00	19.59	27.92	34.88	-6.96	-2.02	-4.95	0.00
3	142	2.00	19.97	31.18	35.26	-4.08	-2.02	-2.06	0.00
4	142	2.00	20.01		35.30	-15.29	-2.02	-13.27	0.00
5	144	2.00	22.93		38.22	-15.29	-2.02	-13.27	0.00
6	142	2.00	18.92	29.38	34.21	-4.83	-2.02	-2.81	0.00
7	144	2.00	19.23	31.56	34.52	-2.96	-2.02	-0.94	0.00
8	144	2.00	19.88	26.31	35.17	-8.86	-2.02	-6.85	0.00
9	142	2.00	21.43	30.30	36.72	-6.43	-2.02	-4.41	0.00
10	142	2.00	19.27	27.91	34.56	-6.65	-2.02	-4.63	0.00
11	146	2.00	20.56		35.86	-15.30	-2.02	-13.28	0.00
12	142	2.00	19.68	29.54	34.97	-5.43	-2.02	-3.41	0.00

Energetischer Mittelwert von delta Ltn,i,j,k (delta Lk) = -6.98 [dB]
Frequenzabhängige Korrektur (La) [dB] = -2.02 [dB]
Tonale Wahrnehmbarkeit (delta La,k) = -4.96 [dB]
Messunsicherheit von delta La,k (Ua) = 3.40 [dB]
Ktn (gemittelt) = 0 [dB]




Vestas V150-4.2 MW 50 Hz
 Analysis of tonality of turbine noise
 Tonhaltigkeitsbewertung des Betriebsgeräusches
 Wind speed / Windgeschwindigkeit: 7 m/s


Site/Standort: Østerild (Denmark)
 WTGS-SNo./WEA-SNr.: 228051
 Mode/Modus: P01
 Date of meas./Messdatum: 2019_08_22 & 09_05
 Standard/Messung: FGW TR 1 Rev. 18
 Averaging/Mittelung: 10 sec.
 In charge/Bearbeiter: Annika Johannsen

created with WINDTEST TUNES, 2012-2018

8.15 Übersichtsspektren 1-6 bei WG = 8 m/s



8.16 Übersichtsspektren 7-12 bei WG = 8 m/s



8.17 Tonhaltigkeitsbewertung bei WG = 8 m/s

m No.	tone fT [Hz]	delta f [Hz]	Lpn,avg,i,j,k [dB]	Lpt,i,j,k [dB]	Lpn,i,j,k [dB]	delta Ltn,i,j,k [dB]	La [dB]	delta La,k [dB]	Ktn,j [dB]
1	142	2.00	18.41	33.57	33.70	-0.13	-2.02	1.89	1.00
2	146	2.00	23.02	31.66	38.31	-6.66	-2.02	-4.64	0.00
3	148	2.00	23.03	34.39	38.33	-3.94	-2.02	-1.92	0.00
4	142	2.00	18.47	32.92	33.76	-0.84	-2.02	1.17	1.00
5	142	2.00	22.45	32.05	37.74	-5.69	-2.02	-3.67	0.00
6	142	2.00	20.92	31.59	36.21	-4.62	-2.02	-2.60	0.00
7	148	2.00	21.42	35.41	36.72	-1.31	-2.02	0.71	1.00
8	142	2.00	19.48	27.11	34.77	-7.66	-2.02	-5.64	0.00
9	146	2.00	21.32	33.39	36.62	-3.23	-2.02	-1.21	0.00
10	146	2.00	21.11	35.21	36.40	-1.19	-2.02	0.83	1.00
11	142	2.00	21.59	33.42	36.88	-3.46	-2.02	-1.44	0.00
12	144	2.00	22.23	31.60	37.53	-5.92	-2.02	-3.90	0.00

Energetischer Mittelwert von delta Ltn,i,k (delta Lk) = -3.10 [dB]

Frequenzabhängige Korrektur (La) [dB] = -2.02 [dB]

Tonale Wahrnehmbarkeit (delta La,k) = -1.08 [dB]

Messunsicherheit von delta La,k (Ua) = 2.95 [dB]

Ktn (gemittelt) = 0 [dB]




Vestas V150-4.2 MW 50 Hz

Analysis of tonality of turbine noise
Tonhaltigkeitsbewertung des Betriebsgeräusches
Wind speed / Windgeschwindigkeit: 8 m/s

Site/Standort: Østerild (Denmark)
WTGS-SNo./WEA-SNr.: 228051
Mode/Modus: P01
Date of meas./Messdatum: 2019_08_22 & 09_05
Standard/Messung: FGW TR 1 Rev. 18
Averaging/Mittelung: 10 sec.
In charge/Bearbeiter: Annika Johannsen

8.18 Übersichtsspektren 1-6 bei WG = 9 m/s



8.20 Tonhaltigkeitsbewertung bei WG = 9 m/s

DNV GL - Bericht 10168461-A-1-B - www.dnvgl.com Seite 34/56 Erstelldatum: 05.10.2020 Version: 1 Erstellt mit: ELIA-2.7-b6 VESTAS PROPRIETARY NOTICE											
m No.	tone fT [Hz]	delta f [Hz]	Lpn,avg,i,j,k [dB]	Lpt,i,j,k [dB]	Lpn,i,j,k [dB]	delta Ltn,i,j,k [dB]	La [dB]	delta La,k [dB]	Ktn,j [dB]		
1	142	2.00	20.30	35.91	35.60	0.31	-2.02	2.33	2.00		
2	146	2.00	19.94	34.50	35.23	-0.73	-2.02	1.29	1.00		
3	142	2.00	21.07	34.14	36.36	-2.22	-2.02	-0.20	0.00		
4	142	2.00	20.74	32.93	36.03	-3.10	-2.02	-1.08	0.00		
5	142	2.00	21.10	33.11	36.39	-3.28	-2.02	-1.26	0.00		
6	144	2.00	20.83	30.19	36.13	-5.93	-2.02	-3.91	0.00		
7	146	2.00	22.17	32.16	37.47	-5.31	-2.02	-3.29	0.00		
8	146	2.00	21.02	34.58	36.31	-1.73	-2.02	0.29	1.00		
9	142	2.00	21.18	29.92	36.47	-6.55	-2.02	-4.54	0.00		
10	142	2.00	21.25	33.05	36.54	-3.49	-2.02	-1.47	0.00		
11	146	2.00	23.10	32.44	38.39	-5.95	-2.02	-3.93	0.00		
12	144	2.00	21.62	30.28	36.92	-6.63	-2.02	-4.62	0.00		

Energetischer Mittelwert von delta Ltn,i,k (delta Lk) = -3.13 [dB]

Frequenzabhängige Korrektur (La) [dB] = -2.02 [dB]

Tonale Wahrnehmbarkeit (delta La,k) = -1.11 [dB]


Messunsicherheit von delta La,k (Ua) = 2.97 [dB]

Ktn (gemittelt) = 0 [dB]

Vestas V150-4.2 MW 50 Hz
 Analysis of tonality of turbine noise
 Tonhaltigkeitsbewertung des Betriebsgeräusches
 Wind speed / Windgeschwindigkeit: 9 m/s

Site/Standort: Østerild (Denmark)
 WTGS-SNo./WEA-SNr.: 228051
 Mode/Modus: P01
 Date of meas./Messdatum: 2019_08_22 & 09_05
 Standard/Messung: FGW TR 1 Rev. 18
 Averaging/Mittelung: 10 sec.
 In charge/Bearbeiter: Annika Johannsen

8.21 Übersichtsspektren 1-6 bei WG = 10 m/s



8.23 Tonhaltigkeitsbewertung bei WG = 10 m/s

DNV GL - Bericht 10168461-A-1-B - www.dnvgl.com Seite 37/56 Erstelldatum: 05.10.2020 Version: 1 Erstellt mit: ELiA-2.7-b6 VESTAS PROPRIETARY NOTICE											
m No.	tone fT [Hz]	delta f [Hz]	Lpn,avg,i,j,k [dB]	Lpt,i,j,k [dB]	Lpn,i,j,k [dB]	delta Ltn,i,j,k [dB]	La [dB]	delta La,k [dB]	Ktn,j [dB]		
1	144	2.00	21.41	35.32	36.71	-1.38	-2.02	0.64	1.00		
2	146	2.00	20.39	32.55	35.69	-3.14	-2.02	-1.12	0.00		
3	142	2.00	21.73	31.35	37.02	-5.67	-2.02	-3.65	0.00		
4	144	2.00	21.22	32.32	36.51	-4.19	-2.02	-2.17	0.00		
5	138	2.00	24.90		40.19	-15.29	-2.02	-13.27	0.00		
6	142	2.00	19.81	33.09	35.11	-2.02	-2.02	0.00	1.00		
7	146	2.00	23.10		38.40	-15.30	-2.02	-13.28	0.00		
8	142	2.00	20.08	32.16	35.38	-3.21	-2.02	-1.20	0.00		
9	140	2.00	21.72	34.87	37.01	-2.14	-2.02	-0.12	0.00		
10	146	2.00	21.32	34.78	36.62	-1.84	-2.02	0.18	1.00		
11	146	2.00	22.49	31.16	37.79	-6.63	-2.02	-4.61	0.00		
12	142	2.00	21.95	34.39	37.24	-2.86	-2.02	-0.84	0.00		

Energetischer Mittelwert von delta Ltn,i,k (delta Lk) = -3.77 [dB]

Frequenzabhängige Korrektur (La) [dB] = -2.02 [dB]

Tonale Wahrnehmbarkeit (delta La,k) = -1.76 [dB]


Messunsicherheit von delta La,k (Ua) = 2.99 [dB]

Ktn (gemittelt) = 0 [dB]


Vestas V150-4.2 MW 50 Hz
 Analysis of tonality of turbine noise
 Tonhaltigkeitsbewertung des Betriebsgeräusches
 Wind speed / Windgeschwindigkeit: 10 m/s

Site/Standort: Østerild (Denmark)
 WTGS-SNo./WEA-SNr.: 228051
 Mode/Modus: P01
 Date of meas./Messdatum: 2019_08_22 & 09_05
 Standard/Messung: FGW TR 1 Rev. 18
 Averaging/Mittelung: 10 sec.
 In charge/Bearbeiter: Annika Johannsen


8.25 Terz-Schalldruckspektren bei WG = 6 m/s




8.26 Terz-Schalldruckspektren bei WG = 7 m/s




8.27 Terz-Schalldruckspektren bei WG = 8 m/s




8.28 Terz-Schalldruckspektren bei WG = 9 m/s




8.29 Terz-Schalldruckspektren bei WG = 10 m/s




8.30 Oktav-Schalleistungsspektrum bei WG = 6 m/s




8.31 Oktav-Schalleistungsspektrum bei WG = 7 m/s




8.32 Oktav-Schalleistungsspektrum bei WG = 8 m/s



8.33 Oktav-Schalleistungsspektrum bei WG = 9 m/s



8.34 Oktav-Schalleistungsspektrum bei WG = 10 m/s



8.35 Verwendete Leistungskurve

RESTRICTED

Document no.: 0067-7067 V09
Document owner: Platform Management
Type: T05 - General Description

Performance Specification V150-4.0/4.2 MW 50/60 Hz
Power Curves, Ct Values and Sound Curves, Power
Optimized Mode PO1/PO1-0S

Date: 2018-09-25
Restricted
Page 15 of 41

Original Instruction: T05 0067-7067 VER 09

7 Power Curves, Ct Values and Sound Curves, Power Optimized Mode PO1/PO1-0S

7.1 Power Curves, Power Optimized Mode PO1/PO1-0S

Air density [kg/m³]														
Wind speed [m/s]	1.225	0.95	0.975	1.0	1.025	1.05	1.075	1.1	1.125	1.15	1.175	1.2	1.25	1.275
3.0	81	51	54	57	60	62	65	68	70	73	76	79	84	87
3.5	172	123	127	132	136	141	145	150	154	159	163	168	177	181
4.0	285	210	217	224	231	238	244	251	258	265	272	278	292	299
4.5	424	318	328	337	347	357	366	376	386	395	405	415	434	444
5.0	597	452	465	478	492	505	518	531	544	557	571	584	610	623
5.5	809	616	633	651	669	686	704	721	739	757	774	792	827	844
6.0	1062	813	835	858	881	904	926	949	972	995	1017	1040	1085	1108
6.5	1361	1045	1074	1103	1131	1160	1189	1218	1247	1275	1304	1332	1389	1418
7.0	1709	1317	1353	1389	1425	1461	1496	1532	1568	1603	1639	1674	1744	1779
7.5	2101	1628	1671	1715	1758	1802	1845	1888	1931	1974	2016	2058	2143	2185
8.0	2545	1982	2034	2086	2137	2189	2240	2292	2343	2394	2444	2494	2594	2644
8.5	3014	2375	2435	2496	2556	2616	2674	2732	2790	2848	2904	2959	3067	3120
9.0	3458	2791	2856	2921	2986	3052	3112	3172	3232	3292	3348	3403	3510	3562
9.5	3807	3180	3246	3312	3377	3443	3499	3556	3613	3669	3715	3761	3845	3884
10.0	4038	3543	3602	3662	3722	3781	3824	3866	3909	3951	3980	4009	4059	4079
10.5	4143	3842	3884	3926	3969	4012	4035	4059	4083	4107	4119	4131	4150	4158
11.0	4191	4055	4078	4100	4122	4145	4154	4162	4171	4180	4184	4187	4193	4195
11.5	4199	4152	4160	4168	4176	4185	4188	4190	4193	4196	4197	4198	4199	4200
12.0	4200	4185	4188	4191	4194	4198	4198	4199	4199	4200	4200	4200	4200	4200
12.5	4200	4197	4197	4198	4199	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
13.0	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
13.5	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
14.0	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
14.5	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
15.0	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
15.5	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
16.0	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
16.5	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
17.0	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
17.5	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
18.0	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
18.5	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
19.0	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
19.5	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
20.0	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
20.5	4186	4186	4186	4186	4186	4186	4186	4186	4186	4186	4186	4186	4186	4186
21.0	3870	3870	3870	3870	3870	3870	3870	3870	3870	3870	3870	3870	3870	3870
21.5	3373	3373	3373	3373	3373	3373	3373	3373	3373	3373	3373	3373	3373	3373
22.0	2745	2745	2745	2745	2745	2745	2745	2745	2745	2745	2745	2745	2745	2744
22.5	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154	2154
23.0	1805	1805	1805	1805	1805	1805	1805	1805	1805	1805	1805	1805	1805	1805
23.5	1526	1526	1526	1526	1526	1526	1526	1526	1526	1526	1526	1526	1526	1526
24.0	1283	1283	1283	1283	1283	1283	1283	1283	1283	1283	1283	1283	1283	1283
24.5	1116	1116	1116	1116	1116	1116	1116	1116	1116	1116	1116	1116	1116	1116

Table 7-1: Power curve, Power Optimized Mode PO1/PO1-0S

Vestas Wind Systems A/S · Hedeager 42 · 8200 Aarhus N · Denmark · www.vestas.com



VESTAS PROPRIETARY NOTICE

T05 0067-7067 Ver 09 - Approved- Exported from DMS: 2019-06-25 by NCN

T05 0088-3560 Ver 01 - Approved- Exported from DMS: 2020-04-29 by DANAJ

8.37 Herstellerbescheinigung (Seite 1/3)

Herstellerbescheinigung zu spezifischen Daten einer WEA vom Typ:			
Manufacturer's certificate on specific data of a WT of the type of installation:			
V150-4.2 MW, PO1 in Østerild, Denmark			
			DMS: 0079-5470-V02
1	Allgemeines	General	
1	Hersteller	Vestas Wind Systems A/S	manufacturer
2	Anlagenbezeichnung	V150-4.2 MW 50 Hz	type name
3	Art (horizontale/vertikale Achse)	HAWT	generic type (horizontal axis /vertical axis)
4	Nennleistung	4200	rated power
5	Nennspannung	720 (LV side)	rated voltage
6	Nabenhöhe über Grund	137	hub height above ground
7	Nabenhöhe über Fundamentflansch	-	hub height above top of foundation flange
8	Nennwindgeschwindigkeit	10.1	rated wind speed (steady wind speed)
9	Ein- und Abschaltwindgeschwindigkeit	3/24.5	cut-in and cut-out wind speed
10	Beitrag zum Stoßkurzschlussstrom	4.5	contribution to short circuit current
2	Rotor	Rotor	
1	Durchmesser	150	diameter
2	Bestrichene Fläche	17671	swept area
3	Anzahl der Blätter	3	number of blades
4	Nabenart (pendelnd/starr)	rigid	generic type of hub (teetered/rigid)
5	Anordnung zum Turm (luv/lee)	luv	relative position to tower (luv/lee)
6	Nennzahl / -bereich	10.37	rated speed / speed range
7	Auslegungsschnellaufzahl	9.35	design tip speed ratio
8	Rotorblatteinstellwinkel	-10 to 95	rotor blade pitch setting
9	Konuswinkel	5.5	cone angle
10	Achsneigung	6	tilt angle
11	Abstand Rotorflanschmittelpunkt und Turmmittellinie	4.5	distance between rotor flange centre and tower centre line
3	Rotorblatt	Rotor blade	
1	Hersteller	Vestas Wind Systems A/S	manufacturer
2	Typenbezeichnung	Vestas 73.65m	type name
3	Profil innen/außen	Infused structural airfoil shell	blade section inner/outer
4	Material	Fibreglass reinforced epoxy, carbon fibres and Solid Metal Tip (SMT)	material
5	Länge	73.65	length
6	Profiltiefe max./min.	4.2 / -	chord length (max./min.)
7	Zusatzkomponenten (z.B. stall strips, Vortex-Generatoren, Turbulatoren)	Serrated Trailing Edges	additional components (e.g. stall strips, vortex generators, trip strips)
8	Extenderlänge	n/a	extender length
4	Getriebe	Gear	
1	Hersteller	ZF	manufacturer
2	Typenbezeichnung	EH1052A	type
3	Ausführung	2 planetary + 1 helical stage	design
4	Übersetzungsverhältnis	i = 143.37	gear ratio
5	Generator	Generator	
1	Hersteller	Vestas	manufacturer
2	Typenbezeichnung	3 Phase IG, VND DASG 560/6M	type
3	Anzahl	1	numbers
4	Art (horizontale/vertikale Achse)	horizontal	design
5	Nennleistung (en)	4450	rated power (s)
6	Nennscheinleistung	5057	rated apparent power
7	Nennzahlen oder Drehzahlbereich	1485	rated speed (s) / speed range
8	Spannung	800 (at rated speed)	voltage
9	Frequenz	74	frequency
10	Nennschlupf	0.54	rated slip

Classification: Restricted

Seite/Page: 1/3

8.38 Herstellerbescheinigung (Seite 2/3)

Herstellerbescheinigung zu spezifischen Daten einer WEA vom Typ:

Manufacturer's certificate on specific data of a WT of the type of installation:

V150-4.2 MW, PO1 in Østerild, Denmark

Vestas

DMS: 0079-5470-V02

6

Turm

1 Hersteller Vestas Wind Systems A/S

2 Typenbezeichnung Tubular

3 Ausführung (Gitter/Rohr, zyl./kon.) Cylindrical/conical tubular

4 Material Steel

5 Länge 132.1 m

Tower

manufacturer type

design (lattice/tubular, cylindrical/conical)

material

length

7

Windrichtungsnachführung

1 Ausführung (aktiv/passiv) Active

2 Antriebsart (el./mech./hydr.) Electrical

3 Dämpfungssystem während des Betriebs Built-in friction

Yaw control

design (active/passive)

drive (electr./mech./hydr.)

damping system during operation

8

Betriebsführung /Regelung

1 Software version Nr. 2019.08.28

2 - Umrichter -

3 - Steuerung -

4 - Netzschutz -

5 - Andere relevante -

6 Art der Leistungsregelung Pitch & Variable speed

7 Antrieb der Leistungsregelung -

8 Hersteller der Betriebsführung/Regelung Vestas Wind Systems A/S

9 - Typenbezeichnung System 8000 - VMPGlobal

10 - Verwendete Steuerungskurve -

Control system/control

software version No.

- converter

- control system

- grid protection

- others

generic type of power control

actuation of power control

manufacturer of control system

- type

- applied control characteristic

9

Sonstige elektrische Komponenten

1 N₁₀, Einschalten bei Einschaltwind 10

2 N₁₂₀, Einschalten bei Einschaltwind 120

3 N₁₀, Einschalten bei Nennwind 1

4 N₁₂₀, Einschalten bei Nennwind 12

5 N₁₀, Ausschalten bei Nennwind 1

6 N₁₂₀, Ausschalten bei Nennwind 12

7 N₁₀, Umschalten zwischen den Generatoren n/a

8 N₁₂₀, Umschalten zwischen den Generatoren n/a

9 Anzahl der Kompensationsstufen n/a

10 Blindleistung Stufe 1 n/a kvar

11 Blindleistung Stufe 2 n/a kvar

12 Blindleistung Stufe _ n/a kvar

13 Blindleistung Stufe _ n/a kvar

14 Art der Netzkopplung Full Scale Converter

15 - Hersteller Vestas Wind Systems A/S

16 - Typenbezeichnung -

17 Netzschutzhersteller Vestas Wind Systems A/S

18 - Typenbezeichnung VMP Global Tm

19 - Einstellbereiche -

20 Spannungssteigerungsschutz 792 V

21 Spannungsrückgangsschutz 648 V

22 Frequenzsteigerungsschutz 53 Hz

23 Frequenzrückgangsschutz 48.5 Hz

24 Typenbezeichnung der Abschalteinheit Schneider - MTz2-32 H10

25 (OS-Filter müssen auf den Netzverknüpfungspunkt ausgelegt sein) yes

Other electric installations

N₁₀, start up at cut in wind speed

N₁₂₀, start up at cut in wind speed

N₁₀, start up at rated wind speed

N₁₂₀, start up at rated wind speed

N₁₀, cut off at rated wind speed

N₁₂₀, cut off at rated wind speed

N₁₀, switching between generators

N₁₂₀, switching between generators

number of compensation stages

reactive power stage 1

reactive power stage 2

reactive power stage _

reactive power stage _

generic type of interconnection

- manufacturer

- type

grid protection manufacturer

- type

- adjustment ranges

overvoltage protection

undervoltage protection

overfrequency protection

underfrequency protection

circuit breaker type

harmonic filter (yes / no)

(harmonic filter have to be designed for the point of common coupling)

Classification: Restricted

Seite/Page: 2/3

8.39 Herstellerbescheinigung (Seite 3/3)

Herstellerbescheinigung zu spezifischen Daten einer WEA vom Typ:		Vestas [®]
Manufacturer's certificate on specific data of a WT of the type of installation:		
V150-4.2 MW, PO1 in Østerild, Denmark		
		DMS: 0079-5470-V02
10	Umrüchter	Converter
1	Hersteller	Vestas Wind Systems A/S
2	Typenbezeichnung	Full quadrant IGBT
3	Spannungsebene	720 (Grid) / 800 (Generator) V
4	Nennscheinleistung	5100 kVA
11	Transformator	Transformer
1	Hersteller	Siemens (s/n: K832736)
2	Typenbezeichnung	4GY6781-1EY
3	Schaltgruppe	Dyn5
4	Nennscheinleistung	5150 kVA
5	Spannungsebenen	38.0/1.1 kV
6	Kurzschlussleistung	9.6 %
12	Bremssystem	Brake system
1	Bremssystem (primär/sekundär)	aerodynamic (feathering) / mechanical
2	- Aktivierung	hydraulic / mechanical
3	- Anordnung zum Turm (luw/lee)	luw
4	- Bremsenart	aerodynamic / disc brake
5	- Bestätigung	Pause & Stop / Emergency Stop
13	Typenprüfung	Type test
1	Prüfbehörde	DNV-GL
2	Aktenzeichen	IEC 61400
14	Informativer Teil	Informative
1	Standort der vermessenen WEA	Østerild (Denmark)
2	Koordinaten des Standortes	57.088970, 8.884000
3	Seriennummer	
4	- WEA	228051
5	- Blätter	29101054WHD213007 29101054WHD213012 29101054WHD213010
6	- Getriebe	EH1052A-001.P8/LM0001
7	- Generator	635747
8	Netzkurzschlussleistung	805.81 MVA
7	Netzimpedanzwinkel	87.96 °

Anschrift des Herstellers
Address of manufacturer

Vestas Wind System A/S
Hedeager 42
8200 Aarhus

Stempel, Unterschrift
stamp, signature

Vestas
Vestas Wind Systems A/S
Hedeager 42
8200 Aarhus
Phone 9730 0000


Der Hersteller der Windenergieanlage bestätigt, dass die WEA, deren elektrischen Eigenschaften in den Prüfberichten abgebildet sind, hinsichtlich ihrer technischen Daten mit den o.g. Positionen identisch ist.

The manufacturer of the wind turbine (WT) confirms that the WT whose power quality is measured and depicted in the test reports, is identical with the above entries with regard to it-s technical data

8.40 Korrekturwerte des verwendeten Sekundärwindschirms

DNV·GL

Extract of the test report GLGH 4286 11 07555 000-C-0083-A



(Page 7) Figure 2: insertion loss of the secondary windscreen EWS-16-26 with optional weatherproof cover (mean and standard deviation of 12 individual measurements)

frequency Hz	incl. weather protection	
	mean	SD
100,00	-0,06	0,13
125,00	-0,02	0,09
160,00	-0,05	0,12
200,00	-0,04	0,09
250,00	-0,02	0,09
315,00	0,09	0,09
400,00	0,25	0,08
500,00	0,49	0,08
630,00	0,60	0,16
800,00	0,35	0,19
1000,00	0,31	0,12
1250,00	0,53	0,24
1600,00	0,40	0,14
2000,00	0,61	0,14
2500,00	0,73	0,11
3150,00	0,76	0,13
4000,00	0,78	0,12
5000,00	0,77	0,17
6300,00	0,43	0,25
8000,00	0,17	0,63
10000,00	0,64	1,45
12500,00	0,12	1,58
16000,00	1,12	1,00
20000,00	1,64	0,41

(Page 8) Table 2: insertion loss of the secondary windscreen EWS-16-26 with optional weatherproof cover (mean and standard deviation of 12 individual measurements)

8.41 Fotografien des Messaufbaus



Foto 1: 10 m Windmessmast




Foto 2: Foto der schallharten Platte mit Mikrofon unter dem Sekundärwindschirm

8.42 Verwendete Messgeräte

Beschreibung description	Fabrikat supplier	Typ type	WT Nr./Ser.Nr. WT stock number/ serial number	letzte Kalibrierung last calibration	nächste Kalibrierung next calibration	letzte Eichung last verification	nächste Eichung next verification
Schallpegelmesser sound level meter	Svantek	979	GLGH 428616-337000021 (45290)	Sep. 17	Sep. 19	Jun. 19	Dez. 21
Mikrofon microphone	G.R.A.S.	40AE	zu GLGH 428616-337000021 (240597)	gemeinsame Kalibration common calibration	gemeinsame Kalibration common calibration	gemeinsame Eichung common verification	gemeinsame Eichung common verification
Vorverstärker preamp.	Svantek	SV17	zu GLGH 428616-337000021 (52127)				
Mikrofonkabel microphone cable	Svantek	SC93/10	zu GLGH 428616-337000021				
Akustischer Kalibrator acoustic calibrator	Svantek	SV30A	GLGH 428617-333000018 (43149)	Jul. 19	Jul. 20		
Primärwindschirm primary wind shield	Brüel & Kjær	UA 0237	-				
Sekundärwindschirm secondary wind shield	DNVGL	EWS	16-26				
Anemometer anemometer	Thies Clima	4.9201.00.000	GLGH 428616-113000298 (06160031)	Sep. 18	Sep. 20		
Windrichtungsgeber wind direction sensor	Thies Clima	4.9201.00.000	zu GLGH 428616-113000298 (06160031)				
Temperaturgeber temperature sensors	Thies Clima	4.9201.00.000	zu GLGH 428616-113000298 (06160031)				
Luftdruckgeber pressure sensors	Thies Clima	4.9201.00.000	zu GLGH 428616-113000298 (06160031)				
Feuchtesensor humidity sensor	Thies Clima	4.9201.00.000	zu GLGH 428616-113000298 (06160031)				
WEA Box	Expert	EX9017/F	GLGH 428616-323000008 (66007)	Jul. 18	Jul. 20		
Laser- Entfernungsmesser laser distance meter	Bushnell Corporation	Yardage PRO 1000	WT300087704 (027103)	Aug. 17	Aug. 19		
Erfassungsrechner data acquisition computer	HP	Elitebook 2570P	GLGH 425515-41100383 (CNU343BB0N)				
Erfassungs- und Auswertesoftware data acquisition and analytical software	GfS Aachen Microsoft DATALOG GmbH	DIAdem 2012/2018 Office 2016 Dasy-Lab 10.0					

8.43 Geographische Lage des Messortes



(Quelle: www.openstreetmap.org)

ÜBER DNV GL

Inspiziert durch das Ziel, Leben, Eigentum und Umwelt zu schützen, verbessert DNV GL die Sicherheit und Nachhaltigkeit Ihrer Projekte. Wir bieten technische Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen sowie Software und unabhängige Beratungsservices für die Energie-, Öl & Gas- und maritime Wirtschaft. Wir bieten darüber hinaus Zertifizierungsleistungen für Kunden aus vielen weiteren Branchen an. Unsere Test-, Zertifizierungs- und Beratungsdienstleistungen werden unabhängig voneinander angeboten. Unsere Mitarbeiter in über 100 Ländern unterstützen unsere Kunden, um die Welt sicherer, intelligenter und grüner zu gestalten.



Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH

Bestimmung der Schallimmissionen verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Auftraggeber: Windpark Hollenstedt GmbH
Alte Holtumer Straße 9
27263 Verden
Deutschland

Standort: Hollenstedt, Niedersachsen

Berichts-Nr.: 16-023-7020241-Rev.00-SA-MK

Art des Berichtes: Schallimmissionsprognose nach TA Lärm

Datum: 11. Juni 2020

anemos
Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3, D-21391 Reppenstedt
Tel.: 04131-8308-100
www.anemos.de | kontakt@anemos.de



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-17580-01-00

Bestimmung der Schallimmissionen verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

-Prüfbericht-

Für dieses Projekt ausgestellte Dokumente hinsichtlich Schallimmissionen:

Berichtsnummer	Datum	Titel	Inhaltliche Änderungen
16-023-7016076-Rev.00-SA-MK	19.05.2016	Bestimmung der Schallimmissionen verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V 112, 3.3 MW und V 126, 3.3 MW an einem Standort bei Hollenstedt	Erstbericht Schall
16-023-7018169-Rev.00-SA-MK	15.05.2018	Bestimmung der Schallimmissionen verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V 150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt	Nachberechnung – neue Konfiguration, neue LAI-Hinweise
16-023-7019241-Rev.00-SA-MK	13.05.2019	Bestimmung der Schallimmissionen verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V 150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt	Nachberechnung – neue Konfiguration, neue Unsicherheiten
16-023-7019525-Rev.00-SA-MK	22.10.2019	Bestimmung der Schallimmissionen verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V 150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt	Nachberechnung – neue Konfiguration, vermessener Pegel
16-023-7020241-Rev.00-SA-MK	11.06.2020	Bestimmung der Schallimmissionen verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt	Aktualisierung – neue IO, Dreifachvermessung V150

Die anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 für die Bereiche "Bestimmung von Windpotenzial und Energieerträgen von (WEA)-Standorte; Berechnung des zu erwartenden mittleren Jahresenergieertrages; Bestimmung der Standortgüte zur Inbetriebnahme; Durchführung, Auswertung und Analyse von Windmessungen mittels Anemometern, SoDAR und LiDAR; Berechnung der Turbulenzintensität; Schattenwurf-berechnung von Windenergieanlagen; Schallimmissionsprognosen von Windenergieanlagen; Erstellung von Windatlanten sowie Bestimmung der Wind- und Ertragsindizes; Erstellung von Erlösgutachten; Berechnung von Marktwertatlanten" akkreditiert.

Reppenstedt, den 11. Juni 2020

verantwortlicher Bearbeiter

geprüft

freigegeben





Martin Kolbe

Melanie Wilken

Lasse Blanke

Dipl.-Geograph
Senior Consultant

M.Sc. Geowissenschaften
Senior Consultant

Geschäftsführer

Rechtliche Hinweise

Dieser Bericht wurde nach bestem Wissen und Gewissen und dem aktuellen Stand der Technik erstellt. Eine Haftung für die hier dargestellten Ergebnisse seitens des Auftragnehmers wird nicht übernommen. Diese Stellungnahme bleibt bis zur Abnahme und Bezahlung unter Ausschluss jeglicher Nutzung alleiniges Eigentum der anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH.

Die anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH verfügt über eine Berufshaftpflichtversicherung, die auf Verlangen nachgewiesen werden kann. Eine Haftung wird nur im Rahmen des Deckungsschutzes dieser Versicherung übernommen. Eine weitergehende Haftung wird ausdrücklich ausgeschlossen. Ein Gewährleistungsanspruch von Seiten Dritter entfällt.

Die anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH ist neutral und unabhängig. Verflechtungen geschäftlicher oder privater Art mit dem Auftraggeber oder anderen Firmen bestehen nicht.

Eine auszugsweise Veröffentlichung ist nicht erlaubt.

Das vorliegende Dokument darf zum Einholen von erforderlichen Genehmigungen, für die Prospektierung, für die Projektfinanzierung sowie im Rahmen einer Due Diligence an Dritte weitergegeben werden. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Berichtes ist nur mit schriftlicher Erlaubnis der anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH gestattet.

Dieser Bericht umfasst 35 Seiten.

Inhaltsverzeichnis**Seite**

1	Vorbemerkungen	5
2	Standort und Lagebeschreibung	6
3	Berechnungen.....	10
4	Unsicherheitsanalyse.....	14
5	Ergebnisse	16
6	Infraschall.....	18
7	Literatur	19
8	WindPRO-Ergebnisdrucke – Gesamtbelastung Nachtbetrieb.....	20
9	Zur Verfügung stehende Schalleistungspegel (Oktavbanddaten)	31

1 Vorbemerkungen

Die anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH wurde am 08.05.2020 von der Windpark Hollenstedt GmbH beauftragt, die Belastung durch von Windenergieanlagen verursachte Schallimmissionen am Standort Hollenstedt, Niedersachsen abzuschätzen.

Es werden Schallimmissionen aller WEA berücksichtigt, die sich nach dem Bau der geplanten WEA am untersuchten Standort befinden.

Im Gegensatz zu den vorangegangenen Berichten werden in diesem aktualisierten Bericht in Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde (LK Harburg) mehrere Immissionsorte zusätzlich berücksichtigt. Weiterhin liegt mittlerweile eine Dreifachvermessung des geplanten WEA-Typs im Mode PO1 sowie eine einfache Vermessung im Mode SO3 vor, sodass die Schallemissionsparameter und die Unsicherheitsbetrachtung angepasst wurden.

Zur Berechnung der Schallausbreitung wird das Programm WindPRO (Version 3.3) der Firma EMD International A/S, Aalborg, Dänemark verwendet.

In diesem Gutachten werden die Schallimmissionen, verursacht durch die Neuplanung, für den Nachtbetrieb (22 Uhr - 6 Uhr) abgeschätzt.

Die als Basisinformation verwendeten Daten zu den entsprechenden Immissionsorten inkl. einzuhaltender Grenzwerte wurden von der anemos GmbH auf Basis von Luftbildern verortet und anhand des vorliegenden Kartenmaterials (Bebauungspläne / Flächennutzungspläne über das Geoportal der Gemeinde Hollenstedt bzw. des Landkreises Harburg) hinsichtlich ihrer baulichen Nutzung eingeordnet. Die einzuhaltenden Grenzwerte wurden entsprechend der TA Lärm berücksichtigt. Leider konnte die Art der baulichen Nutzung nicht für alle Immissionsorte zweifelsfrei bestimmt werden. Für den IO 3 wurde als Schutzanspruch die Nutzung „Mischgebiet“ von der Genehmigungsbehörde bestätigt. Für die IO 4, 5 und 7 konnte der letztendlich anzusetzende Grenzwert (Art der baulichen Nutzung nach TA Lärm) nur nach bestem Gewissen abgeschätzt werden. Dies ändert nichts an den berechneten Beurteilungspegeln an den Punkten, könnte jedoch Auswirkungen auf etwaige Überschreitungen der Immissionsrichtwerte haben. Die IO wurden als Bebauung im Außenbereich (IRW: 45 dB(A)) angesetzt. Die neu hinzugekommenen Immissionsorte 10 – 19 wurden in Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde verortet und der Richtwert festgelegt. Für die Immissionsorte 14 – 16 wurde zusätzlich die von einem Truck Service ausgehende Vorbelastung berücksichtigt.

Die topographischen Verhältnisse in der unmittelbaren Umgebung des vorgesehenen Standortes und für die weitere Umgebung wurden topographischen Karten im Maßstab 1:25.000 entnommen.

Die Standortbesichtigung wurde am 08.04.2016 von dem Mitarbeiter der anemos GmbH Herrn Steffen Gehnke durchgeführt.

Die zugrunde gelegten Schallleistungspegel (inkl. Oktavbanddaten) der geplanten WEA wurden den vom Hersteller zur Verfügung gestellten Dokumenten (Berechnung) entnommen.

Dieses Gutachten richtet sich nach den Hinweisen des LAI zum Schallimmissionsschutz bei Windenergieanlagen (Stand 30.06.2016), dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sowie der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm (1998).

2 Standort und Lagebeschreibung

Das zu beurteilende Windparkareal befindet sich im Norden Deutschlands, etwa 15 km südwestlich der Stadt Hamburg und etwa 1.5 km westlich der Stadt Hollenstedt in Niedersachsen, unmittelbar an der Autobahn 1 (s. Abb. 1). Die UTM-Koordinaten (ETRS89, Zone 32) der Standorte sind wie folgt angegeben:

Tab. 1: Koordinaten der geplanten Anlagen (Zusatzbelastung)

WEA	Rechtswert	Hochwert	Höhe ü. NN [m]	WEA-Typ	Nennleistung [kW] (Tag / Nacht)	NH [m]	L _w [dB(A)] Nacht* / Modus
WEA 1	545665	5912355	31	Vestas V150- 4.2MW	4200 / 3583	125	102.0 / SO2
WEA 2	545420	5912048	33		4200 / 4200		104.6 / PO1
WEA 3	545979	5912071	29		4200 / 4200		104.6 / PO1
WEA 4	545447	5912948	33		4200 / 1546		98.7 / SO3

*ohne Zuschläge

Die Koordinaten der Anlagen wurden vom Auftraggeber übermittelt.

Die unmittelbare Umgebung des Standortes wird hauptsächlich durch offenes, landwirtschaftlich genutztes Gelände geprägt. Lediglich im Westen befindet sich ein mittelgroßes Waldstück (ca. 7 km²). Da bei der Berechnung Schallminderungswirkungen durch Bewuchs, Bebauung oder Abschirmung nicht berücksichtigt werden, wird auf die Oberflächenbeschaffenheit der näheren Umgebung des Standortes hier nicht näher eingegangen.

Die zu beurteilenden Immissionsorte befinden sich in einer Entfernung von ca. 440 m bis 1600 m im Umkreis der geplanten Windenergieanlagen. Die UTM Koordinaten sowie die Informationen zur Nutzung und den Immissionsrichtwerten der Immissionsorte sind in Tab. 3 dieses Gutachtens angegeben. Die Koordinaten der Immissionsorte wurden anhand von Kartenmaterial und Luftbildern festgelegt, wobei die Koordinaten der ungefähren Position der zur Neuplanung ausgerichteten Gebäudeaußenkannte der Bebauung entspricht.

Die als Basisinformation verwendeten Daten zu den entsprechenden Immissionsorten inkl. einzuhaltender Grenzwerte wurden von der anemos GmbH, soweit möglich, auf Basis von vorliegendem Kartenmaterial (Bebauungspläne / Flächennutzungspläne über das Geoportal der Gemeinde Hollenstedt) abgeleitet. Die einzuhaltenden Grenzwerte wurden entsprechend der TA Lärm berücksichtigt.

Orographisch kann die Standortumgebung als flaches bis welliges Gelände bezeichnet werden mit Höhenunterschieden zwischen 0 m und 160 m innerhalb eines Gebietes von etwa 25 km x 25 km. Die geplanten Standorte selbst weisen Höhen von 30 m bis 33 m ü. NN auf.

Die Geländehöhen wurden dem SRTM Datensatz (*Shuttle Radar Topography Mission, USGS EROS Data Center*) entnommen und auf das Modellgitter interpoliert. Die Daten wurden im Jahr 2000 aufgenommen und liegen als Rasterdaten mit einer räumlichen Auflösung von etwa 90 m vor. Die vertikale Auflösung beträgt 1 m. In der unmittelbaren Umgebung des zu beurteilenden Standortes wurden diese Informationen durch Abgleich mit topographischen Karten im Maßstab 1:25.000 aktualisiert. Die Größe des insgesamt berücksichtigten Gebietes ist aus der Abb. 2 ersichtlich.




Abb. 1: Lageplan des Gutachtenstandortes, rot: geplante WEA, gelb: Immissionsorte. Quelle: Google Earth Pro.




Abb. 2: Orographie der Standortumgebung (25 x 25 km²). Die Positionen der Anlagen sind durch Fähnchen gekennzeichnet.

Standortumgebung 360°

Abb. 3: Standortumgebung 360°

Die Fotos wurden im Uhrzeigersinn von Norden anfangend aufgenommen. Die Standortbesichtigung wurde am 08.04.2016 durch den Mitarbeiter der anemos GmbH Herrn Steffen Gehnke durchgeführt.

3 Berechnungen

Für eine vorgegebene Windparkkonfiguration wird die gesamte Belastung durch Schallimmissionen für die definierten Immissionsorte bestimmt. Die Berechnung erfolgt mit dem in dem Programm WindPRO integrierten Modul DECIBEL. Die Grundlage für den Rechenprozess bildet die Vorschrift DIN ISO 9613-2 (1999), modifiziert nach Interimsverfahren NALS [4].

Die Schallleistungspegel der geplanten Anlagen werden, soweit vorhanden, den Schallmessberichten akkreditierter Messinstitute entnommen. Diese Messungen werden an verschiedenen Anlagen des gleichen Typs durchgeführt und erfolgen unter standardisierten Bedingungen, wodurch nach Berücksichtigung der jeweiligen Unsicherheiten (siehe Kapitel 4) die Ergebnisse auf die Anlagen dieses Gutachtens übertragbar sind. In dem Fall, wenn keine unabhängige Vermessung vorliegt, werden die Angaben des Herstellers verwendet.

Für Bestandsanlagen ist vorgesehen, die genehmigten Schallleistungspegel zu verwenden. Da für diese meist keine Oktavbanddaten vorliegen, ist hier im Regelfall das Referenzspektrum [5/7] zu verwenden. Für den Fall, dass eine Vermessung mit Oktavbanddaten vorliegt, kann dieses Spektrum zur Berechnung verwendet werden. Geringe Abweichungen vom vermessenen Spektrum zum genehmigten Pegel werden hier durch eine Anpassung des vermessenen Oktavbandes (unter Beibehaltung der Verteilung auf die Frequenzen) ausgeglichen.

Die Rechnungen werden für folgende geplante Windenergieanlagen durchgeführt (Nachtbetrieb 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr):

Tab. 2: Schallpegel der betrachteten WEA-Typen

WEA Typ	Quelle	Angesetzter Pegel [dB(A)]	Betriebsmodus leistungs- oder schallreduziert	Quelle Oktavbanddaten
Vestas V 150-4.0/4.2 MW	3-fach Vermessen, DNV GL Bericht.: 10205391-A-1-A, 01.04.2020	104.6	PO1 (4200 kW)	Vermessen, s. Spalte 2
Vestas V 150-4.0/4.2 MW	Hersteller, Dok.: 0070-3421.V07, 24.05.2019	102.0	SO2 (3583 kW)	Berechnet, Hersteller
Vestas V 150-4.0/4.2 MW	Vermessung, Dok. DNV GL 10172624-A-2-A, 07.11.2019	98.7	SO3 (1546 kW)	Vermessen, s. Spalte 2

Die zu beurteilenden Schallimmissionen wurden für die folgenden Standorte bestimmt (UTM, ETRS 89, Zone 32):

Tab. 3: Berücksichtigte Immissionsorte

IO	Nr.	Bezeichnung	Rechtswert	Hochwert	Nutzung	Richtwert (Nacht) [dB(A)]
A	01	Gewerbegebiet Hollenstedt Süd	546511	5912567	Gewerbegebiet	50
B	02	Gewerbegebiet Hollenstedt Nord	546487	5912832	Gewerbegebiet	50
C	03	Hofstelle	545225	5912572	Dorf- und Mischgebiet	45
D	04	Heidenauer Weg 4A	544780	5911930	Außenbereich	45
E	05	Heidenauer Weg 4B	544743	5911871	Außenbereich	45
F	06	Ochtmannsbruch	545859	5910882	Außenbereich	45
G	07	Heidbecksweg 6	544470	5913052	Dorf- und Mischgebiet	45
H	08	Siedlung Ochtmannsbruch I	547188	5910922	Allg. Wohngebiet	40
I	09	Siedlung Ochtmannsbruch II	547204	5910968	Allg. Wohngebiet	40
J	10	Stellheide Hollinder Weg 2B	544534	5912278	Sondergebiet	40
K	11	Stellheide Hollinder Weg 1	544561	5912213	Sondergebiet	40
L	12	Stellheide Am Eribaplatz 1	544568	5912116	Sondergebiet	40
M	13	Stellheide Campingplatz "Am Eribaplatz"	544698	5911984	Sondergebiet	40
N	14	Hollenstedt Bergstr. 25	546722	5912937	Allg. Wohngebiet, Randlage	42.5
O	15	Hollenstedt, Hofstedter Bogen 18A	546759	5912980	Allg. Wohngebiet	40
P	16	Hollenstedt, Bergstraße (unbebaut)	546718	5912973	Allg. Wohngebiet, Randlage	42.5
Q	17	Hollenstedt, Holtorfsbosteler Str. 1A	545250	5913520	Außenbereich	45
R	18	Hollenstedt, Holtorfsbosteler Str. 3	545176	5913501	Außenbereich	45
S	19	Hollenstedt, Holtorfsbosteler Str. 7	545156	5913419	Außenbereich	45

Die mathematischen Grundlagen der Berechnung lassen sich nach DIN ISO 9613-2 und in Anwendung des vom NALS veröffentlichten alternativen Verfahrens zur Schallausbreitung wie folgt beschreiben. Laut NALS – Interimsverfahren ist die Ausbreitungsrechnung unter Verwendung des Oktavspektrums des Schallleistungspegels durchzuführen.

Der resultierende (Teil-) Schalldruckpegel berechnet sich somit nach:

$$L_{AT}(DW) = 10 \lg [10^{0.1L_{AT}(63)} + 10^{0.1L_{AT}(125)} + 10^{0.1L_{AT}(250)} + 10^{0.1L_{AT}(500)} + 10^{0.1L_{AT}(1k)} + 10^{0.1L_{AT}(2k)} + 10^{0.1L_{AT}(4k)} + 10^{0.1L_{AT}(8k)}] \quad (1)$$

Mit

L_{AT} : = A-bewerteter Schalldruckpegel der einzelnen Schallquelle bei den unterschiedlichen Mittenfrequenzen (63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Hz)

Der A-bewertete Schalldruckpegel L_{AT} bei den Mittenfrequenzen jeder einzelnen Schallquelle berechnet sich aus:

$$L_{AT}(DW) = (L_W + A_f) + D_c - A \quad (2)$$

dabei ist:

L_W = Oktav-Schalleistungspegel der Punktschallquelle nicht A-bewertet. $L_W + A_f$ entspricht dem A-bewerteten Oktav-Schalleistungspegel L_{WA} nach IEC 651

D_c = Richtwirkungskorrektur für die Quelle ohne Richtwirkung (0 dB) aber unter Berücksichtigung der Reflexion am Boden (entfällt nach Interimsverfahren)

A = Oktavdämpfung zwischen Punktquelle und Immissionspunkt, die während der Schallausbreitung vorhanden ist

Die Dämpfung zwischen Punktquelle und Immissionspunkt (A) bestimmt sich aus folgenden Dämpfungsarten:

$$A = A_{div} + A_{atm} + A_{gr} + A_{bar} + A_{misc} \quad (3)$$

A_{div} = Dämpfung aufgrund der geometrischen Ausbreitung

$$A_{div} = 20 \lg(d/1m) + 11 \text{ dB}$$

d = Abstand zwischen Quelle und Immissionspunkt

A_{atm} = Dämpfung durch die Luftabsorption

$$A_{atm} = \alpha d / 1000$$

α = Absorptionskoeffizient der Luft in dB je km; für jedes Oktavband bei der Bandmittenfrequenz, hier für günstige Ausbreitungsbedingungen: Temperatur 10°C und relative Luftfeuchte 70%:

Bandmittenfrequenz [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
α [dB/km]	0.1	0.4	1.0	1.9	3.7	9.7	32.8	117

A_{gr} = Bodendämpfung (alternatives Verfahren) modifiziert zu

$$A_{gr} = -3 \text{ dB}$$

A_{bar} = Dämpfung aufgrund der Abschirmung (Schallschutz), wird hier nicht berücksichtigt

A_{misc} = Dämpfung aufgrund verschiedener weiterer Effekte (Bewuchs, Bebauung, Industrie), wird hier ebenfalls nicht berücksichtigt

Die Belastung an den jeweiligen Immissionspunkten (resultierender Beurteilungspegel) ergibt sich aus den sich überlagernden einzelnen Schalldruckpegeln (L_{ATi}). Der resultierende Beurteilungspegel wird mittels der folgenden Gleichung bestimmt:

$$L_{AT}(LT) = 10 * \lg \sum_{i=1}^n 10^{0,1(L_{ATi} - C_{met} + K_{Ti} + K_{Li})} \quad (4)$$

L_{AT} = Beurteilungspegel am Immissionspunkt

L_{ATi} = Schallimmissionspegel an dem Immissionspunkt einer Emissionsquelle i

i = Index für alle Geräuschquellen von 1-n

C_{met} = 0 dB

K_{Ti} = Zuschlag für Tonhaltigkeit einer Emissionsquelle i, abhängig von den lokalen Vorschriften

K_{Li} = Zuschlag für Impulshaltigkeit einer Emissionsquelle i, abhängig von den lokalen Vorschriften

Für die hier betrachteten geplanten Windenergieanlagen können die Zuschläge für Ton- und Impulshaltigkeit vernachlässigt werden.

4 Unsicherheitsanalyse

Die Analyse der Unsicherheit der gestellten Prognose stützt sich wiederum auf die in [7] gestellten Anforderungen an die Berechnung der Prognosegenauigkeit.

Insgesamt ist zwischen Herstellerangaben, vermessenen Pegeln und den Angaben der Genehmigungsbehörde zu unterscheiden. Bei Herstellerangaben entfallen die Unsicherheiten σ_R und σ_P , sodass die Standardabweichung des Schalleistungspegels 0 dB ist und für den Teilimmissionspegel lediglich die Unsicherheit des Prognosemodells und somit 1 dB bleibt. Gleichzeitig sollen jedoch die Werte der Hersteller bereits Angaben zu σ_R und σ_P enthalten, sodass diese nicht vollständig vernachlässigt werden können.

Vestas gibt zum berechneten Emissionspegel einen Zuschlag an, welcher σ_R und σ_P enthält und bereits im Sinne des oberen Vertrauensbereiches (90 % obere Vertrauensbereichsgrenze) mit 1.28 multipliziert wurde.

Nach [5] ist die Gesamtunsicherheit nach folgender Formel zu berechnen:

$$\sigma_{ges} = \sqrt{(\sigma_R^2 + \sigma_P^2 + \sigma_{Prog}^2)} \quad (6)$$

Die somit berechnete Standardabweichung ist dann noch mit dem Faktor 1.28 (k) zu multiplizieren, um die obere Vertrauensbereichsgrenze mit einer statistischen Sicherheit von 90% einzuhalten:

$$L_{p,90} = L_p + k * \sigma_{ges} \quad (8)$$

Da dies im Zuschlag von Vestas bereits geschehen ist und nicht doppelt berücksichtigt werden soll, ist dieser Faktor zunächst aus dem Wert vom Hersteller herauszurechnen:

$$\sqrt{(\sigma_R^2 + \sigma_P^2)} = \frac{1.7}{1.28} = 1.328 \quad (9)$$

$$(\sigma_R^2 + \sigma_P^2) = 1.328^2 = 1.764 \quad (10)$$

um nun die weiterhin zu berücksichtigende Unsicherheit des Prognosemodells zu berücksichtigen, wird diese Teilunsicherheit entsprechend der Formel (6) eingefügt:

$$\sigma_{ges} = \sqrt{(1.764 + \sigma_{Prog}^2)} \quad (11)$$

Mit $\sigma_{Prog} = 1$ dB

Die somit berechnete Standardabweichung wird dann wiederum mit dem Faktor 1.28 (k) multipliziert, um die obere Vertrauensbereichsgrenze mit einer statistischen Sicherheit von 90% einzuhalten.

Für den bereits einfach vermessenen Schallleistungspegel im Mode SO3 bzw. den bereits dreifach vermessenen Schallleistungspegel im Mode PO1 sind nach [7] folgende Teilunsicherheiten anzunehmen:

$$\sigma_R = 0.5 \text{ dB}$$

$$\sigma_P = 1.2 \text{ dB} / 0.1 \text{ dB (Mode PO1, aus Standardabweichung der Messergebnisse)}$$

$$\sigma_{Prog} = 1 \text{ dB}$$

Die Gesamtunsicherheit ist wiederum mit der Formel (6) zu berechnen und mit dem Faktor 1.28 (k) zu multiplizieren, um die obere Vertrauensbereichsgrenze mit einer statistischen Sicherheit von 90% einzuhalten. Dabei ergeben sich sowohl für den einfach vermessenen Betriebsmodus als auch für die Herstellerangabe ein Zuschlag von insgesamt 2.1 dB(A). Für den dreifach vermessenen Pegel ergibt sich ein Zuschlag von 1.4 dB(A) (vgl. Tab. 4).

Der errechnete Unsicherheitszuschlag wurde für alle Anlagentypen berechnet und abschließend emissionsseitig dem Schallpegel aufaddiert. Das angegebene Oktavspektrum wurde auf den errechneten Schallleistungspegel skaliert.

Der errechneten Sicherheitszuschläge werden nach DIN 1333 gerundet.

Tab. 4: Schallpegel der berücksichtigten WEA-Typen

WEA Typ	Angesetzter Pegel [dB(A)]	$\sigma_{Anlage} = \sqrt{(\sigma_R^2 + \sigma_P^2)}$ [dB(A)]	σ_{Prog} [dB(A)]	Zuschlag = $k \cdot \sigma_{ges}$ [dB(A)]	Resultierender Pegel [dB(A)]
V150 – Mode PO1	104.6	0.5	1.0	1.4	106.0
V150 – Mode SO2	102.0	1.3	1.0	2.1	104.1
V150 – Mode SO3	98.7	1.3	1.0	2.1	100.8

5 Ergebnisse

Die durchgeführten Berechnungen führten zu den in der folgenden Tabelle dargestellten Ergebnissen. Der berechnete Gesamtbeurteilungspegel am IO wird entsprechend den Vorgaben des LAI auf einen ganzzahligen Wert gerundet.

Vorbelastung – Truck Service

Um die Vorbelastung in den Nachtstunden durch diese Anlage zu ermitteln, wurden vom Landkreis Harburg ein Auszug des für diese Anlage angefertigten Schallgutachtens der Firma LAIRM CONSULT GmbH (Bericht 11162.02 bericht_17-08 vom 09.08.2017) zur Verfügung gestellt. Aus diesem Gutachten lassen sich die für die hier relevanten IO 14 (entspricht IO 1 bei LAIRM CONSULT) und 16 (entspricht IO 2 bei LAIRM CONSULT) die Beurteilungspegel der Vorbelastung entnehmen. Für die vorliegende Prognose wurden dabei die höchsten Werte herangezogen, um auf der sicheren Seite zu liegen. Für den IO 15 (Hofstedter Bogen 18 A), der im Gutachten von LAIRM CONSULT nicht betrachtet wurde und der als erster IO außerhalb der Randlage im allgemeinen Wohngebiet liegt, wird hier der Wert der Vorbelastung des benachbarten IO 16 verwendet (32.3 dB(A)), was ebenfalls als konservative Herangehensweise gewertet werden kann, da hier durch den größeren Abstand zur Schallquelle auch mit niedrigeren Beurteilungspegeln gerechnet werden kann. Die Werte von LAIRM CONSULT sind in Abb. 4 dargestellt.

Sp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ze	Immissionsort					Beurteilungspegel				Differenz	
	Nr.	Gebiet	Immissions- richtwert		Ge- schoss	Zulässiges Emissions- kontingent		Zusatzbelastung Logistikhalle			
			tags	nachts		tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
			dB(A)			dB(A)		dB(A)		dB(A)	
1	IO 1.1	WA	55	40	EG	46,1	33,7	35,5	28,6	-10,6	-5,1
2	IO 1.1	WA	55	40	1.OG	46,2	33,8	38,9	32,1	-7,3	-1,7
3	IO 1.2	WA	55	40	EG	46,0	33,7	35,3	27,9	-10,7	-5,8
4	IO 1.2	WA	55	40	1.OG	46,1	33,7	38,2	31,2	-7,9	-2,5
5	IO 2	WA	55	40	EG	44,5	32,3	38,3	31,4	-6,2	-0,9
6	IO 2	WA	55	40	1.OG	44,6	32,4	39,9	32,3	-4,7	-0,1
7	IO 3	WA	55	40	EG	45,4	33,3	36,6	27,1	-8,8	-6,2
8	IO 3	WA	55	40	1.OG	45,6	33,5	37,6	28,8	-8,0	-4,7
9	IO 4	GE	65	50	EG			48,5	38,5		
10	IO 4	GE	65	50	1.OG			49,1	39,0		
11	IO 5	GE	65	50	4m			59,4	48,7		
12	IO 6	GE	65	50	4m			56,8	50,0		
13	IO 7	GE	65	50	4m			62,6	50,4		
14	IO 8	GE	65	50	4m			60,2	56,0		

Abb. 4: Auszug aus Bericht LAIRM CONSULT: 11162.02 bericht_17-08

Vor-, Zusatz und Gesamtbelastung

Die zuvor beschriebenen Berechnungen führen zu den in der folgenden Tabelle dargestellten Ergebnissen. Als Vorbelastung ist hier der beschriebene Truck Service an den Immissionsorten 14 bis 16 berücksichtigt worden. Für die anderen IO stellt die Zusatzbelastung der geplanten WEA gleichzeitig die Gesamtbelastung dar.

Tab. 5: Beurteilungspegel der Vorbelastung, Zusatzbelastung und Gesamtbelastung

Immissionspunkt	Beurteilungspegel (inkl. Sicherheitszuschlag) [dB(A)] Vorbelastung	Beurteilungspegel (inkl. Sicherheitszuschlag) [dB(A)] Zusatzbelastung	Beurteilungspegel (inkl. Sicherheitszuschlag) [dB(A)] Gesamtbelastung	Richtwert (Nacht) [dB(A)]
(A) IO01	--	40	40	50
(B) IO02	--	39	39	50
(C) IO03	--	45	45	45
(D) IO04	--	41	41	45
(E) IO05	--	40	40	45
(F) IO06	--	36	36	45
(G) IO07	--	35	35	45
(H) IO08	--	31	31	40
(I) IO09	--	32	32	40
(J) IO10	--	38	38	40
(K) IO11	--	38	38	40
(L) IO12	--	38	38	40
(M) IO13	--	40	40	40
(N) IO14	32.1	36	38	42.5
(O) IO15	32.3	36	37	40
(P) IO16	32.3	36	38	42.5
(Q) IO17	--	37	37	45
(R) IO18	--	37	37	45
(S) IO19	--	38	38	45

Die Richtwerte werden an keinem Immissionsort überschritten. Zusätzlich kann der Immissionsbeitrag der geplanten WEA an den Immissionsorten 06, 08, 09, 14 und 16 - 19 als nicht relevant im Sinne der TA Lärm (Punkt 3.2.1, Abs. 2) bezeichnet werden. Die IO 01, 02 und 07 liegen weiterhin nicht im Einwirkungsbereich der WEA gem. Abs. 2.2 TA Lärm.

Diese Ergebnisse beinhalten eine reduzierte Betriebsweise der **WEA 1 im Modus SO2 – 3583 kW** sowie der **WEA 4 im Modus SO3 – 1546 kW**.

6 Infraschall

Das Thema Infraschall ist ein zunehmender nachgefragter Aspekt im Rahmen einer Windparkplanung. Die derzeit gängigen Regelwerke behandeln dieses Thema dabei nur beiläufig oder gar nicht. Die DIN 45680, auf die in der TA Lärm verwiesen wird, beschreibt Verfahren zur Messung tieffrequenter Geräuschimmissionen, jedoch kein Prognoseverfahren für Infraschall o.ä. Untersuchungen und Messkampagnen der Bundesländer Baden-Württemberg („Tieffrequente Geräusche inkl. Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen“ Bericht über Ergebnisse des Messprojekts 2013-2015, Stand Februar 2016) sowie Bayern (Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU) „Windenergieanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“, 2015) ergaben bisher keine Hinweise auf eine schädliche Wirkung von Infraschall, der durch Windenergieanlagen verursacht wird. Alle Messungen ergaben Pegel unterhalb der Wahrnehmungsschwelle (Hörschwelle), jedoch sind schädliche Einwirkungen auf den Menschen erst im hörbaren Bereich zu erwarten.

Auch das Umweltbundesamt sieht in seinem Positionspapier „Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen“ vom November 2016 keine „konsistente Evidenz dafür, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Infraschallemissionen von WEA verursacht werden“ [14]. Auch laut der LAI-Hinweise [7] sind Gesundheitsschäden und erhebliche Belästigungen durch Infraschallerzeugung moderner WEA nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Wir gehen auf Basis dieser Erkenntnisse nicht davon aus, dass durch den Bau der WEA in Hollenstedt schädliche Einwirkungen auf Menschen, verursacht durch Infraschall ausgehend von den Windenergieanlagen, zu erwarten sind.

7 Literatur

- [1] Agatz, Monika, Windenergie-Handbuch, 15. Ausgabe: Dezember 2018
- [2] DIN EN 61400-11 (VDE 0127-11): Windenergieanlagen – Teil 11: Schallmessverfahren, Deutsches Institut für Normung e.V., September 2013
- [3] DIN ISO 9613-2: Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien – Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren, Deutsches Institut für Normung e.V., 1999
- [4] Dokumentation zur Schallausbreitung: Interimsverfahren zur Prognose der Geräuschimmissionen von Windkraftanlagen, Fassung 2015-05.1, (<https://www.din.de/blob/187138/eb8abdf16f058490895cc3105f700533/interimsverfahren-data.pdf>)
- [5] Erlass des Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz des Landes Niedersachsen zur Einführung der „Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen (WKA)“ der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI), im Niedersächsischen Ministerialblatt Nummer 6, 06. Februar 2019
- [6] Farr, T. G., et al. (2007), The Shuttle Radar Topography Mission, Rev. Geophys., 45, RG2004, doi:10.1029/2005RG000183
- [7] Hinweise zur Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen, Stand 30.06.2016, Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI), 09 / 2017
- [8] IEC TS 61400-14: Wind Turbines – Part 14: Declaration of apparent sound power level and tonality Values, International Electrotechnical Commission, 03 / 2005
- [9] Klug, Helmut, DEWI, A Review of Wind Turbine Noise, First International Meeting on Wind Turbine Noise: Perspectives for Control, Berlin, 08 / 2005
- [10] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm), 26.08.1998
- [11] Technische Richtlinien für Windenergieanlagen – Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswerte, Revision 17, Fördergesellschaft für Windenergie e.V., 01.07.2006
- [14] Tieffrequente Geräusche inkl. Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen, Bericht über Ergebnisse des Messprojekts 2013-2015, Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg, Februar 2016
- [13] Wind-Pro, EMD International A/S, Software and Handbook, www.emd.dk
- [14] Position // November 2016, Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen, Umweltbundesamt, November 2016

8 WindPRO-Ergebnisausdrucke – Gesamtbelastung Nachtbetrieb

Projekt:
gmdhol

Lizenzierter Anwender:
anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:40/3.3.274

DECIBEL - Hauptergebnis

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt V150 - WEA 1 SO2 WEA 4 Mode SO3_PO1 vermessen
ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren)


Die Berechnung basiert auf der internationalen Norm ISO 9613-2
"Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors"

Lautester Wert bis 95% Nennleistung
Faktor für Meteorologischen Dämpfungskoeffizient, C0: 0.0 dB

Die gültigen Nacht-Immissionsrichtwerte sind entsprechend TA-Lärm festgesetzt auf:

Industriegebiet: 70 dB(A)
Dorf- und Mischgebiet, Außenbereich: 45 dB(A)
Reines Wohngebiet / Kurgebiet u.ä.: 35 dB(A)
Gewerbegebiet: 50 dB(A)
Allgemeines Wohngebiet: 40 dB(A)
Kur- und Feriengebiet: 35 dB(A)

Alle Koordinatenangaben in:
UTM (north)-ETRS89 Zone: 32



WEA

Ost	Nord	Z	Beschreibung	WEA-Typ			Nennleistung	Rotor-durchmesser	Nabenhöhe	Schallwerte		Windgeschwindigkeit	LWA	Einzelton	
				Hersteller	Typ	Aktuell				Quelle	Name				
			[m]				[kW]	[m]	[m]		[m/s]	[dB(A)]			
1	545,665	5,912,355	31.3	WEA1	Ja	VESTAS	V150-4.2-4,200	4,200	150.0	125.0	USER	Mode SO2 - 3583 kW, 102.0 dB(A) + 2.1 dB, Oktavband	(95%)	104.1	Nein
2	545,420	5,912,048	33.4	WEA2	Ja	VESTAS	V150-4.2-4,200	4,200	150.0	125.0	USER	Mode P01 - dreifach vermessen, 104.6 dB(A) + 1.4 dB(A), Oktavband	(95%)	106.0	Nein
3	545,979	5,912,071	29.1	WEA3	Ja	VESTAS	V150-4.2-4,200	4,200	150.0	125.0	USER	Mode P01 - dreifach vermessen, 104.6 dB(A) + 1.4 dB(A), Oktavband	(95%)	106.0	Nein
4	545,447	5,912,948	32.9	WEA4	Ja	VESTAS	V150-4.2-4,200	4,200	150.0	125.0	USER	Mode SO3 - einfach vermessen, dB(A) + 2.1 dB(A), Oktavband	(95%)	100.8	Nein

Berechnungsergebnisse

Beurteilungspegel

Schall-Immissionsort

Nr.	Name	Ost	Nord	Z	Aufpunkt-höhe	Anforderung	Beurteilungspegel	Anforderung erfüllt?
					[m]	Schall	Von WEA	Schall
					[m]	[dB(A)]	[dB(A)]	
01	Gewerbegebiet Hollenstedt Süd	546,511	5,912,567	29.1	5.0	50	40	Ja
02	Gewerbegebiet Hollenstedt Nord	546,487	5,912,832	36.5	5.0	50	39	Ja
03	Hofstelle	545,225	5,912,572	36.3	5.0	45	45	Ja
04	Heidenauer Weg 4A	544,780	5,911,930	38.8	5.0	45	41	Ja
05	Heidenauer Weg 4B	544,743	5,911,871	40.1	5.0	45	40	Ja
06	Ochtmannsbruch	545,859	5,910,882	37.0	5.0	45	36	Ja
07	Heidbecksweg 6	544,470	5,913,052	38.9	5.0	45	35	Ja
08	Siedlung Ochtmannsbruch I	547,188	5,910,922	26.2	5.0	40	31	Ja
09	Siedlung Ochtmannsbruch II	547,204	5,910,968	25.8	5.0	40	32	Ja
10	Stellheide Hollinder Weg 2B	544,534	5,912,278	42.5	5.0	40	38	Ja
11	Stellheide Hollinder Weg 1	544,561	5,912,213	42.1	5.0	40	38	Ja
12	Stellheide Am Eribaplatz 1	544,568	5,912,116	41.7	5.0	40	38	Ja
13	Stellheide Campingplatz "Am Eribaplatz"	544,698	5,911,984	39.1	5.0	40	40	Ja
14	Hollenstedt Bergstr. 25	546,722	5,912,937	39.6	5.0	43	36	Ja
15	Hollenstedt, Hofstedter Bogen 18A	546,759	5,912,980	39.6	5.0	40	36	Ja
16	Hollenstedt, Bergstraße (unbebaut)	546,718	5,912,973	40.0	5.0	43	36	Ja
17	Hollenstedt, Holtorfsbosteler Str. 1A	545,250	5,913,520	32.3	5.0	45	37	Ja
18	Hollenstedt, Holtorfsbosteler Str. 3	545,176	5,913,501	30.9	5.0	45	37	Ja
19	Hollenstedt, Holtorfsbosteler Str. 7	545,156	5,913,419	31.0	5.0	45	38	Ja

Abstände (m)

	WEA			
Schall-Immissionsort	1	2	3	4
01	871	1208	727	1130
02	949	1324	915	1046
03	491	559	905	437
04	983	651	1207	1218
05	1042	700	1252	1287

(Fortsetzung nächste Seite)...

Projekt:
gmdhol

Lizenzierter Anwender:
anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:40/3.3.274

DECIBEL - Hauptergebnis

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt V150 - WEA 1 SO2 WEA 4 Mode SO3_PO1 vermessen

...(Fortsetzung von letzter Seite)

Schall-Immissionsort	WEA			
	1	2	3	4
06	1487	1246	1195	2107
07	1384	1382	1800	983
08	2091	2096	1668	2671
09	2072	2086	1649	2647
10	1134	915	1459	1133
11	1114	874	1425	1151
12	1123	854	1411	1210
13	1036	724	1284	1221
14	1206	1577	1141	1275
15	1259	1632	1198	1312
16	1220	1594	1166	1271
17	1236	1482	1622	605
18	1246	1474	1640	616
19	1179	1396	1579	554

Projekt:
gmdhol

Lizenzierter Anwender:
anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:40/3.3.274

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt V150 - WEA 1 SO2 WEA 4 Mode SO3_PO1 vermessen **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10.0 m/s

Annahmen

Berechneter L(DW) = LWA_{ref} + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet
(Wenn mit Bodeneffekt gerechnet ist Dc = Domega)

LWA _{ref} :	Schallleistungspegel der WEA
K:	Einzeltöne
Dc:	Richtwirkungskorrektur
Adiv:	Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Aatm:	Dämpfung aufgrund von Luftabsorption
Agr:	Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts
Abar:	Dämpfung aufgrund von Abschirmung
Amisc:	Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte
Cmet:	Meteorologische Korrektur

Berechnungsergebnisse

Schall-Immissionsort: 01 Gewerbegebiet Hollenstedt Süd

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
1	871	880	34.38	104.1	3.00	69.89	2.84	0.00	0.00	0.00	72.73
2	1,208	1,215	32.04	106.0	3.00	72.69	4.24	0.00	0.00	0.00	76.93
3	727	737	37.60	106.0	3.00	68.35	3.03	0.00	0.00	0.00	71.38
4	1,130	1,136	27.75	100.8	3.00	72.11	3.98	0.00	0.00	0.00	76.09
Summe			40.29								

Schall-Immissionsort: 02 Gewerbegebiet Hollenstedt Nord

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
1	949	956	33.48	104.1	3.00	70.61	3.02	0.00	0.00	0.00	73.63
2	1,324	1,329	31.01	106.0	3.00	73.47	4.50	0.00	0.00	0.00	77.97
3	915	921	35.15	106.0	3.00	70.29	3.54	0.00	0.00	0.00	73.82
4	1,046	1,052	28.62	100.8	3.00	71.44	3.78	0.00	0.00	0.00	75.22
Summe			38.74								

Schall-Immissionsort: 03 Hofstelle

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
1	491	504	40.19	104.1	3.00	65.05	1.86	0.00	0.00	0.00	66.91
2	559	571	40.32	106.0	3.00	66.13	2.52	0.00	0.00	0.00	68.65
3	905	912	35.26	106.0	3.00	70.20	3.51	0.00	0.00	0.00	73.71
4	437	453	37.65	100.8	3.00	64.11	2.08	0.00	0.00	0.00	66.19
Summe			44.83								

Schall-Immissionsort: 04 Heidenauer Weg 4A

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
1	983	989	33.10	104.1	3.00	70.91	3.10	0.00	0.00	0.00	74.00
2	651	661	38.77	106.0	3.00	67.40	2.80	0.00	0.00	0.00	70.20
3	1,207	1,212	32.06	106.0	3.00	72.67	4.24	0.00	0.00	0.00	76.91
4	1,218	1,223	26.92	100.8	3.00	72.75	4.17	0.00	0.00	0.00	76.92
Summe			40.67								

Projekt:
gmdhol

Lizenzierter Anwender:
anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:40/3.3.274

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt V150 - WEA 1 SO2 WEA 4 Mode SO3_PO1 vermessen Schallberechnungs-Modell: ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10.0 m/s

Schall-Immissionsort: 05 Heidenauer Weg 4B

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
1	1,042	1,048	32.47	104.1	3.00	71.41	3.23	0.00	0.00	0.00	74.64
2	700	709	38.02	106.0	3.00	68.01	2.95	0.00	0.00	0.00	70.96
3	1,252	1,257	31.65	106.0	3.00	72.99	4.34	0.00	0.00	0.00	77.33
4	1,287	1,292	26.29	100.8	3.00	73.23	4.32	0.00	0.00	0.00	77.55
Summe			39.99								

Schall-Immissionsort: 06 Ochtmannsbruch

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
1	1,487	1,491	28.52	104.1	3.00	74.47	4.12	0.00	0.00	0.00	78.59
2	1,246	1,252	31.70	106.0	3.00	72.95	4.33	0.00	0.00	0.00	77.28
3	1,195	1,201	32.17	106.0	3.00	72.59	4.21	0.00	0.00	0.00	76.80
4	2,107	2,110	20.54	100.8	3.00	77.49	5.82	0.00	0.00	0.00	83.30
Summe			35.97								

Schall-Immissionsort: 07 Heidbeckschweg 6

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
1	1,384	1,388	29.34	104.1	3.00	73.85	3.92	0.00	0.00	0.00	77.77
2	1,382	1,387	30.51	106.0	3.00	73.84	4.62	0.00	0.00	0.00	78.46
3	1,800	1,803	27.43	106.0	3.00	76.12	5.43	0.00	0.00	0.00	81.55
4	983	990	29.30	100.8	3.00	70.91	3.63	0.00	0.00	0.00	74.54
Summe			35.30								

Schall-Immissionsort: 08 Siedlung Ochtmannsbruch I

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
1	2,091	2,095	24.55	104.1	3.00	77.42	5.14	0.00	0.00	0.00	82.56
2	2,096	2,100	25.59	106.0	3.00	77.44	5.94	0.00	0.00	0.00	83.38
3	1,668	1,673	28.32	106.0	3.00	75.47	5.19	0.00	0.00	0.00	80.65
4	2,671	2,674	17.65	100.8	3.00	79.54	6.65	0.00	0.00	0.00	86.19
Summe			31.41								

Schall-Immissionsort: 09 Siedlung Ochtmannsbruch II

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
1	2,072	2,076	24.66	104.1	3.00	77.34	5.11	0.00	0.00	0.00	82.45
2	2,086	2,089	25.65	106.0	3.00	77.40	5.92	0.00	0.00	0.00	83.32
3	1,649	1,653	28.46	106.0	3.00	75.37	5.15	0.00	0.00	0.00	80.52
4	2,647	2,650	17.76	100.8	3.00	79.46	6.62	0.00	0.00	0.00	86.08
Summe			31.53								

Schall-Immissionsort: 10 Stellheide Hollinder Weg 2B

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
1	1,134	1,139	31.55	104.1	3.00	72.13	3.42	0.00	0.00	0.00	75.56
2	915	922	35.15	106.0	3.00	70.29	3.54	0.00	0.00	0.00	73.83
3	1,459	1,463	29.89	106.0	3.00	74.31	4.78	0.00	0.00	0.00	79.08
4	1,133	1,138	27.73	100.8	3.00	72.12	3.98	0.00	0.00	0.00	76.11
Summe			37.97								

Projekt:
gmdhol

Lizenzierter Anwender:
anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:40/3.3.274

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt V150 - WEA 1 SO2 WEA 4 Mode SO3_PO1 vermessen **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10.0 m/s

Schall-Immissionsort: 11 Stellheide Hollinder Weg 1

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
1	1,114	1,119	31.75	104.1	3.00	71.98	3.38	0.00	0.00	0.00	75.36
2	874	881	35.64	106.0	3.00	69.90	3.43	0.00	0.00	0.00	73.33
3	1,425	1,429	30.17	106.0	3.00	74.10	4.71	0.00	0.00	0.00	78.81
4	1,151	1,157	27.55	100.8	3.00	72.26	4.03	0.00	0.00	0.00	76.29
Summe			38.31								

Schall-Immissionsort: 12 Stellheide Am Eribaplatz 1

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
1	1,123	1,129	31.66	104.1	3.00	72.05	3.40	0.00	0.00	0.00	75.45
2	854	862	35.89	106.0	3.00	69.71	3.38	0.00	0.00	0.00	73.08
3	1,411	1,415	30.28	106.0	3.00	74.02	4.68	0.00	0.00	0.00	78.70
4	1,210	1,216	26.99	100.8	3.00	72.70	4.16	0.00	0.00	0.00	76.85
Summe			38.40								

Schall-Immissionsort: 13 Stellheide Campingplatz "Am Eribaplatz"

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
1	1,036	1,042	32.53	104.1	3.00	71.36	3.21	0.00	0.00	0.00	74.57
2	724	733	37.65	106.0	3.00	68.31	3.02	0.00	0.00	0.00	71.32
3	1,284	1,288	31.36	106.0	3.00	73.20	4.41	0.00	0.00	0.00	77.61
4	1,221	1,226	26.89	100.8	3.00	72.77	4.18	0.00	0.00	0.00	76.95
Summe			39.76								

Schall-Immissionsort: 14 Hollenstedt Bergstr. 25

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
1	1,206	1,211	30.87	104.1	3.00	72.66	3.57	0.00	0.00	0.00	76.24
2	1,577	1,581	28.98	106.0	3.00	74.98	5.01	0.00	0.00	0.00	79.99
3	1,141	1,147	32.70	106.0	3.00	72.19	4.09	0.00	0.00	0.00	76.28
4	1,275	1,280	26.40	100.8	3.00	73.14	4.30	0.00	0.00	0.00	77.44
Summe			36.35								

Schall-Immissionsort: 15 Hollenstedt, Hofstedter Bogen 18A

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
1	1,259	1,264	30.39	104.1	3.00	73.04	3.68	0.00	0.00	0.00	76.72
2	1,632	1,636	28.58	106.0	3.00	75.28	5.12	0.00	0.00	0.00	80.39
3	1,198	1,203	32.15	106.0	3.00	72.61	4.22	0.00	0.00	0.00	76.82
4	1,312	1,317	26.08	100.8	3.00	73.39	4.37	0.00	0.00	0.00	77.77
Summe			35.87								

Schall-Immissionsort: 16 Hollenstedt, Bergstraße (unbebaut)

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
1	1,220	1,225	30.74	104.1	3.00	72.77	3.60	0.00	0.00	0.00	76.37
2	1,594	1,598	28.86	106.0	3.00	75.07	5.04	0.00	0.00	0.00	80.12
3	1,166	1,171	32.45	106.0	3.00	72.37	4.15	0.00	0.00	0.00	76.52
4	1,271	1,276	26.44	100.8	3.00	73.12	4.29	0.00	0.00	0.00	77.40
Summe			36.18								

Projekt:
gmdhol

Lizenzierter Anwender:
anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmschölzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:40/3.3.274

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt V150 - WEA 1 SO2 WEA 4 Mode SO3_PO1 vermessen **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10.0 m/s

Schall-Immissionsort: 17 Hollenstedt, Holtorfsbosteler Str. 1A

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
1	1,236	1,242	30.59	104.1	3.00	72.88	3.64	0.00	0.00	0.00	76.52
2	1,482	1,487	29.70	106.0	3.00	74.45	4.82	0.00	0.00	0.00	79.27
3	1,622	1,626	28.65	106.0	3.00	75.22	5.10	0.00	0.00	0.00	80.32
4	605	617	34.42	100.8	3.00	66.81	2.61	0.00	0.00	0.00	69.42
Summe			37.47								

Schall-Immissionsort: 18 Hollenstedt, Holtorfsbosteler Str. 3

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
1	1,246	1,252	30.50	104.1	3.00	72.95	3.65	0.00	0.00	0.00	76.60
2	1,474	1,479	29.77	106.0	3.00	74.40	4.81	0.00	0.00	0.00	79.21
3	1,640	1,644	28.52	106.0	3.00	75.32	5.13	0.00	0.00	0.00	80.45
4	616	628	34.23	100.8	3.00	66.96	2.65	0.00	0.00	0.00	69.61
Summe			37.35								

Schall-Immissionsort: 19 Hollenstedt, Holtorfsbosteler Str. 7

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
1	1,179	1,185	31.11	104.1	3.00	72.48	3.52	0.00	0.00	0.00	76.00
2	1,396	1,402	30.39	106.0	3.00	73.93	4.65	0.00	0.00	0.00	78.58
3	1,579	1,584	28.96	106.0	3.00	74.99	5.02	0.00	0.00	0.00	80.01
4	554	567	35.31	100.8	3.00	66.08	2.46	0.00	0.00	0.00	68.53
Summe			38.17								

Projekt:
gmdhol

Lizenzierter Anwender:
anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:40/3.3.274

DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt V150 - WEA 1 SO2 WEA 4 Mode SO3_PO1 vermessen

Schallberechnungs-Modell:

ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren)

Windgeschwindigkeit (in 10 m Höhe):

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

Bodeneffekt:

Keiner

Meteorologischer Koeffizient, C0:

0,0 dB

Art der Anforderung in der Berechnung:

1: WEA-Geräusch vs. Schallrichtwert (z.B. DK, DE, SE, NL)

Schallleistungspegel in der Berechnung:

Schallwerte sind Lwa-Werte (Mittlere Schallleistungspegel; Standard)

Einzelton:

Fester Zuschlag wird zu Schallemission von WEA mit Einzeltonen zugefügt

Modell: 0,0 dB(A)

Aufpunkthöhe ü.Gr.:

5,0 m; Aufpunkthöhe in Immissionsort-Objekt hat Vorrang vor Angabe im Modell

Unsicherheitszuschlag:

0,0 dB; Unsicherheitszuschlag des IP hat Priorität

verlangte Unter- (negativ) oder zulässige Überschreitung (positiv) des Schallrichtwerts:

0,0 dB(A)

Oktavbanddaten verwendet

Frequenzabhängige Luftdämpfung

63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
[dB/km]	[dB/km]	[dB/km]	[dB/km]	[dB/km]	[dB/km]	[dB/km]	[dB/km]
0.10	0.40	1.00	1.90	3.70	9.70	32.80	117.00

WEA: VESTAS V150-4.2 4200 150.0 !O!

Schall: Mode SO2 - 3583 kW, 102.0 dB(A) + 2.1 dB, Oktavband

Datenquelle Quelle/Datum Quelle Bearbeitet
Dok. 0070-3421, V06 29.01.2019 USER 07.11.2019 11:00
Oktavband für 102.0 dB(A) skaliert auf 104.1 dB(A)

Status	Windgeschwindigkeit [m/s]	LWA [dB(A)]	Einzelton	Oktavbänder							
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
				[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Von WEA-Katalog	95% der Nennleistung	104.1	Nein	87.3	92.5	96.1	97.2	98.7	97.6	89.7	70.8

WEA: VESTAS V150-4.2 4200 150.0 !O!

Schall: Mode P01 - dreifach vermessen, 104.6 dB(A) + 1.4 dB(A), Oktavband

Datenquelle Quelle/Datum Quelle Bearbeitet
Bericht 10205391-A-1-A 01.04.2020 USER 26.05.2020 10:46

Status	Windgeschwindigkeit [m/s]	LWA [dB(A)]	Einzelton	Oktavbänder							
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
				[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Von WEA-Katalog	95% der Nennleistung	106.0	Nein	88.3	94.1	96.3	98.4	100.4	100.5	94.5	81.3

WEA: VESTAS V150-4.2 4200 150.0 !O!

Schall: Mode SO3 - einfach vermessen, dB(A) + 2.1 dB(A), Oktavband

Datenquelle Quelle/Datum Quelle Bearbeitet
Bericht DNV GL 10172624-A-2-A 07.11.2019 USER 19.12.2019 13:17
Oktavband bei 6m/s skaliert auf 100.8 dB(A)

Status	Windgeschwindigkeit [m/s]	LWA [dB(A)]	Einzelton	Oktavbänder							
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
				[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
Von WEA-Katalog	95% der Nennleistung	100.8	Nein	84.4	89.2	90.9	93.6	95.1	95.3	89.3	75.2

Schall-Immissionsort: 01 Gewerbegebiet Hollenstedt Süd

Vordefinierter Berechnungsstandard: Gewerbegebiet

Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Projekt:
gmdhol

Lizenzierter Anwender:
anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:40/3.3.274

DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt V150 - WEA 1 SO2 WEA 4 Mode SO3_PO1 vermessen

Schallrichtwert: 50,0 dB(A)

Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: 02 Gewerbegebiet Hollenstedt Nord

Vordefinierter Berechnungsstandard: Gewerbegebiet

Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 50,0 dB(A)

Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: 03 Hofstelle

Vordefinierter Berechnungsstandard: Dorf- und Mischgebiete

Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 45,0 dB(A)

Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: 04 Heidenauer Weg 4A

Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich

Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 45,0 dB(A)

Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: 05 Heidenauer Weg 4B

Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich

Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 45,0 dB(A)

Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: 06 Ochtmannsbruch

Vordefinierter Berechnungsstandard: Dorf- und Mischgebiete

Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 45,0 dB(A)

Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: 07 Heidbecksweg 6

Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich

Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 45,0 dB(A)

Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: 08 Siedlung Ochtmannsbruch I

Vordefinierter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet

Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 40,0 dB(A)

Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: 09 Siedlung Ochtmannsbruch II

Vordefinierter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet

Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 40,0 dB(A)

Keine Abstandsanforderung

Projekt:
gmdhol

Lizenzierter Anwender:
anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:40/3.3.274

DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt V150 - WEA 1 SO2 WEA 4 Mode SO3_PO1 vermessen

Schall-Immissionsort: 10 Stellheide Hollinder Weg 2B

Vordefinierter Berechnungsstandard:

Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 40,0 dB(A)

Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: 11 Stellheide Hollinder Weg 1

Vordefinierter Berechnungsstandard:

Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 40,0 dB(A)

Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: 12 Stellheide Am Eribaplatz 1

Vordefinierter Berechnungsstandard:

Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 40,0 dB(A)

Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: 13 Stellheide Campingplatz "Am Eribaplatz"

Vordefinierter Berechnungsstandard:

Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 40,0 dB(A)

Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: 14 Hollenstedt Bergstr. 25

Vordefinierter Berechnungsstandard:

Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 42,5 dB(A)

Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: 15 Hollenstedt, Hofstedter Bogen 18A

Vordefinierter Berechnungsstandard: Allgemeines Wohngebiet

Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 40,0 dB(A)

Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: 16 Hollenstedt, Bergstraße (unbebaut)

Vordefinierter Berechnungsstandard:

Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 42,5 dB(A)

Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: 17 Hollenstedt, Holtorfsbosteler Str. 1A

Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich

Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 45,0 dB(A)

Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: 18 Hollenstedt, Holtorfsbosteler Str. 3

Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich

Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

windPRO 3.3.274 | EMD International A/S, Tel. +45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk

11.06.2020 07:40 / 9



Projekt:
gmdhol

Lizenzierter Anwender:
anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:40/3.3.274

DECIBEL - Annahmen für Schallberechnung

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt V150 - WEA 1 SO2 WEA 4 Mode SO3_PO1 vermessen

Schallrichtwert: 45,0 dB(A)

Keine Abstandsanforderung

Schall-Immissionsort: 19 Hollenstedt, Holtorfbosteler Str. 7

Vordefinierter Berechnungsstandard: Außenbereich

Höhe Aufpunkt (ü.Gr.): Standardwert des Berechnungsmodells

Unsicherheitszuschlag: Standardwert des Berechnungsmodells

Schallrichtwert: 45,0 dB(A)


Keine Abstandsanforderung

Projekt:
gmdhol

Lizenzierter Anwender:
anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:40/3.3.274

DECIBEL - Karte Lautester Wert bis 95% Nennleistung

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt V150 - WEA 1 SO2 WEA 4 Mode SO3_PO1 vermessen



Karte: EMD OpenStreetMap, Maßstab 1:25,000, Mitte: UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Ost: 545,699 Nord: 5,912,498
 Neue WEA Schall-Immissionsort
 Schallberechnungs-Modell: ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren). Windgeschwindigkeit: Lautester Wert bis 95% Nennleistung
 Höhe über Meeresspiegel von aktivem Höhenlinien-Objekt

windPRO 3.3.274 | EMD International A/S, Tel. +45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk

11.06.2020 07:40 / 11



9 Zur Verfügung stehende Schalleistungspegel (Oktavbanddaten)

Mode SO2

Dokument Nr.: 0070-3421.V07

RESTRICTED

2019-05-24


Seite
2 / 5

A. Herstellerangabe

Liegt kein Schall-Emissionsmessbericht für die geplante Windenergieanlage (WEA) vor muss die Schallimmissionsprognose auf den hier dargestellten Herstellerangaben $L_{e,max}$ (P90) basieren.

In den VESTAS Spezifikationen (Allgemeine Spezifikation bzw. Leistungsspezifikation) ist der mittlere zu erwartende Schalleistungspegel $\overline{L}_W$ (P50) dargestellt.

Gemäß dem vom LAI eingeführten Dokument „Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen (WKA)“, überarbeiteter Entwurf vom 17.03.2016 mit Änderungen PhysE vom 23.06.2016 Stand 30.06.2016 (LAI Hinweise) enthält die hier dargestellte Herstellerangaben (P90) $L_{e,max}$ (P90) ebenfalls zu berücksichtigende die Unsicherheit des Schalleistungspegels.

Vestas garantiert den maximal zulässigen Emissionspegel der WEA $L_{e,max}$ (P90) gemäß nachfolgender Formel:

$$L_{e,max} = \overline{L}_W + 1,28 \cdot \sigma_{WTG}$$

Blattkonfiguration	STE & RVG				
Betriebsmode	Modus 0 (104,9)	PO1 (104,9)	SO1 (103,4)	SO2 (102,0)	SO3 (99,5)
$\overline{L}_W$ (P50)	104,9	104,9	103,4	102,0	99,5
σ_{WTG}	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
$1,28 \times \sigma_{WTG}$	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
$L_{e,max}$ (P90)	106,6	106,6	105,1	103,7	101,2
Oktavspektrum $\overline{L}_W$ (P50)					
Frequenzen					
63 Hz	85,9	85,9	84,9	85,2	80,3
125 Hz	93,6	93,6	92,2	90,4	88,1
250 Hz	98,2	98,2	96,7	94,0	92,8
500 Hz	100,0	100,0	98,4	95,1	94,6
1 kHz	98,9	98,9	97,4	96,6	93,5
2 kHz	94,8	94,8	93,6	95,5	89,4
4 kHz	87,9	87,9	87,1	87,6	82,4
8 kHz	78,0	78,0	77,7	68,7	72,3
A-wgt (P50)	104,9	104,9	103,4	102,0	99,5

Tabelle 2: Eingangsgrößen für Schallimmissionsprognosen V150-4.0/4.2 MW, Herstellerangabe

Classification: Restricted

VESTAS PROPRIETARY NOTICE

T05 0070-3421 Ver 07 - Approved- Exported from DMS: 2019-05-27 by INVOL

Vermessung V 150-Mode PO1 (Bericht von DNV GL: 10205391-A-1-A, 01.04.2020)

RESTRICTED

5.2 Vestas V150-4.2 MW 50 Hz, PO1, H_n = 123 m

Bestimmung der SchalleLeistungspegel aus mehreren Einzelmessungen für eine Nabenhöhe von 123 m

Auf der Basis von mindestens drei Messungen nach der /1/ besteht die Möglichkeit die Schallemissionswerte eines Anlagentyps gemäß /1/ Anhang D anzugeben, um die schalltechnische Planungssicherheit zu erhöhen.

Tabelle 5-7 Anlagendaten

Hersteller	Vestas Wind Systems A/S Hedeager 42 8200 Aarhus N, Dänemark	Anlagenbezeichnung Nennleistung Rotordurchmesser	Vestas V150-4.2 MW 50 Hz 4200 kW 150 m
Angaben zur Einzelmessung	Messung-Nr.		
	1	2	
Seriennummer	V208051	V229458	
Standort	Østerild (DK)	Lübbenow (D)	
Vermessene Nabenhöhe	137 m	123 m	
Messinstitut	GH-D	GH-D	
Prüfbericht	10168461-A-1-B	10172624-A-1-A	
Berichtsdatum	2020-03-18	2019-11-07	
Getriebetyp	ZF / EH1052A	Winergy / PZAB 3580.0	
Generatortyp	Vestas / 3 Phase IG, VND DASG 560/6M	Vestas Wind Systems A/S VND SFIG V2 – DASG 560/6M	
Rotorblatttyp / Zusatzkomponenten	Vestas Wind Systems A/S Vestas 73.65 m / Serrated Trailing Edges	Vestas Wind Systems A/S Vestas 73.65 m / SMT STE	
Angaben zur Einzelmessung	Messung-Nr.		
	3	4	
Seriennummer	V229459	-	
Standort	Lübbenow (D)	-	
Vermessene Nabenhöhe	123 m	-	
Messinstitut	GH-D	-	
Prüfbericht	10172633-A-1-A	-	
Berichtsdatum	2020-03-04	-	
Getriebetyp	ZF Wind Power / EH1052A	-	
Generatortyp	Vestas Wind Systems A/S VND SFIG V2 – DASG 560/6M	-	
Rotorblatttyp / Zusatzkomponenten	Vestas Wind Systems A/S Vestas 73.65 m / SMT STE	-	

Leistungskurve: vom Hersteller berechnet.

Tabelle 5-8 SchalleLeistungspegel L_{WA,k} [dB]

Messung	Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe				
	6 m/s	7 m/s	8 m/s	9 m/s	10 m/s
1	104,1	104,1	104,1	104,4	104,6
2	104,1	104,5	104,6	104,6	104,6
3	103,5	104,2	104,3	104,5	104,7
Mittelwert $\bar{L}_W$ [dB(A)]	103,9	104,3	104,3	104,5	104,6
Standard-Abweichung] s [dB]	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1
K nach /2/ $\sigma_R = 0,5$ dB /3/ [dB]	1,2	1,0	1,1	1,0	1,0

Bei einer 123 m hohen Anlage beträgt die der 95%-igen Nennleistung (3990 kW) entsprechende Windgeschwindigkeit 6,70 m/s.

VESTAS PROPRIETARY NOTICE

T05 0093-4038 Ver 00 - Approved- Exported from DMS: 2020-04-24 by LEARS

RESTRICTED

Bestimmung der Schalleistungspegel aus mehreren Einzelmessungen für eine Nabenhöhe von 123 m

Tabelle 5-9 Tonzuschlag K_{TN} bei der vermessenen Nabenhöhe in dB

Messung	Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe				
	6 m/s	7 m/s	8 m/s	9 m/s	10 m/s
1	0 (- Hz)	0 (- Hz)	0 (- Hz)	0 (- Hz)	0 (- Hz)
2	0 (- Hz)	0 (- Hz)	0 (- Hz)	0 (- Hz)	0 (- Hz)
3	0 (- Hz)	0 (- Hz)	0 (- Hz)	0 (- Hz)	0 (- Hz)

Tabelle 5-10 Impulzzuschlag K_{IN} bei der vermessenen Nabenhöhe in dB

Messung	Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe				
	6 m/s	7 m/s	8 m/s	9 m/s	10 m/s
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0

Aufgrund der baulichen Änderungen für WEA unterschiedlicher Nabenhöhen kann das akustische Verhalten in Bezug auf die Ton- und Impulshaltigkeit nicht durch Umrechnung bestimmt werden. Es treten jedoch im Allgemeinen keine erheblichen Änderungen auf. Die gemachten Angaben zur Ton- und Impulshaltigkeit sind den o. g. Prüfberichten entnommen.

Tabelle 5-11 Terz-Schalleistungspegel

$L_{WA,max}$ (Mittel aus 3 Messungen), Referenzpunkt $V_{10} = 10$ m/s in dB												
Frequenz	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630
$L_{WA,max}$	78,9	81,5	84,3	84,8	87,5	89,9	89,1	90,2	90,9	91,0	92,1	93,3
Frequenz	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000
$L_{WA,max}$	93,8	94,2	94,8	95,3	94,6	92,9	90,8	88,1	82,9	77,6	73,9	71,8

Tabelle 5-12 Oktav-Schalleistungspegel

$L_{WA,max}$ (Mittel aus 3 Messungen), Referenzpunkt $v_{10} = 10$ m/s in dB								
Frequenz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$L_{WA,max}$	86,9	92,7	94,9	97,0	99,0	99,1	93,1	79,9

Die Angaben ersetzen nicht die o. g. Prüfberichte (insbesondere bei Schallimmissionsprognosen)

VESTAS PROPRIETARY NOTICE

Vermessung V 150-Mode SO3 DNV GL 10172624-A-2-A, 07.11.2019

RESTRICTED

Die vermessene Windenergieanlage ist umgeben von landwirtschaftlich genutzten Flächen, dies sind überwiegend geerntete Maisfelder und Ackerland mit geringer Vegetation

Die meteorologischen Bedingungen der für die Auswertung herangezogenen Daten sind in der Tabelle 2-3 angegeben.

Tabelle 2-3: Meteorologische Bedingungen

Luftdruck in 2 m Höhe über Grund	996 - 999 hPa
Lufttemperatur in 2 m Höhe über Grund	13,8 - 17,9 °C
Hauptwindrichtung	S-SW
Wetterlage	Sonnig, trocken
Turbulenzintensität in 10 m Höhe über Grund	14,7 %

Die Messungen ergeben die in Tabelle 2-4 dargestellten Schallleistungspegel und Zuschläge für das Nahfeld. Eine Übertragbarkeit auf das Fernfeld ist nicht unmittelbar möglich.

Tabelle 2-4: Ergebniszusammenfassung für den Betriebsmodus SO3

WG V _{10m} [m/s]	6	7	8 ¹	9 ¹	10 ¹	WG _{95%} 4,66 ⁴
Wirkleistung aus Leistungskurve P [kW]	1546	1546	1546	1546	1546	1469
Gemessene Generator Drehzahl n [min ⁻¹]	1150	1150	1150	1150	1150	1120
Schallleistungspegel L _{WA,k} [dB]	98,7	98,6	98,5 ² (98,5) ³	98,6 ² (98,3) ³	98,7 ² (98,3) ³	98,1
Gesamtmeßunsicherheit U _c [dB]	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	-
Impulsaltigkeitszuschlag K _{IN} [dB]	0	0	0	0	0	-
Tonhaltigkeitszuschlag K _{TN} [dB]	0	0	0	0	0	-

¹ Störabstand beträgt weniger als 6 dB, Details siehe Anhang 8.2 Tabellen 2 und 3.

² Schallleistungspegel unter Berücksichtigung der Fremdgeräuschkorrektur gemäß FGW-Richtlinie.

³ Schallleistungspegel unter Berücksichtigung einer physikalisch korrekten Fremdgeräuschkorrektur.

⁴ Bei der WG95% Binklasse liegen keine Hintergrunddaten vor, die in der Tabelle dargestellten Ergebnisse wurden auf Basis einer mathematischen Regression extrapoliert.

Der ermittelte Quotient aus der berechneten zur gemessenen Windgeschwindigkeit beträgt $\kappa = 0,95$.


Einzelereignisse, die den momentanen Wert des Schallleistungspegels um mehr als 10 dB überschreiten, wurden nicht festgestellt. Eine ausgeprägte Richtcharakteristik des Anlagengeräusches liegt bei dieser WEA nicht vor.

Hinweis: Die Messung ist im Sinne der Technischen Richtlinie /1/ als vollständig anzusehen, da die erfassten Messwerte über einen ausreichend großen Bereich gleichmäßig gestreut sind und somit auf das akustische Verhalten der WEA über den gesamten relevanten Windgeschwindigkeitsbereich geschlossen werden kann.

Es wird versichert, dass das Gutachten unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt wurde.

RESTRICTED

8.27 Oktav-Schallleistungsspektrum bei WG = 6 m/s



VESTAS PROPRIETARY NOTICE

T05 0089-6016 Ver 00 - Approved- Exported from DMS: 2019-11-14 by INVOL

4.7 Sonstige Emissionen

Anlagen:

- 4.7 Hollenstedt_2020-05-Schatten_Gutachten_1.pdf
- 4.7.1 Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung-Kalender.pdf



Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH

Bestimmung des Schattenwurfes durch vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW an einem Standort bei Hollenstedt

Auftraggeber: Windpark Hollenstedt GmbH
Alte Holtumer Straße 9
27263 Verden
Deutschland

Standort: Hollenstedt, Niedersachsen

Berichts-Nr.: 16-023-7020265-Rev.01-SW-MK

Art des Berichtes: Schattenwurfberechnung

Datum: 11. Juni 2020

anemos
Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3, D-21391 Reppenstedt
Tel.: 04131-8308-100
www.anemos.de | kontakt@anemos.de



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-17580-01-00

Bestimmung des Schattenwurfes durch vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW an einem Standort bei Hollenstedt

-Prüfbericht-

Für dieses Projekt ausgestellte Dokumente hinsichtlich Schattenwurf:

Berichtsnummer	Datum	Titel	Inhaltliche Änderungen
16-023-7016077-Rev.00-SG-MK	19.05.2016	Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V 112, 3.3 MW und V 126, 3.3 MW an einem Standort bei Hollenstedt	Erstbericht - Schattenwurf
16-023-7018170-Rev.00-SW-SG	15.05.2018	Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V 150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt	Nachberechnung – neuer WEA-Typ, geänderte Koordinaten
16-023-7019242-Rev.00-SW-MK	13.05.2019	Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt	Nachberechnung – geänderte Koordinaten
16-023-7019526-Rev.00-SW-MK	21.10.2019	Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt	Nachberechnung – geänderte Koordinaten
16-023-7020265-Rev.00-SW-MK	10.06.2020	Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt	Aktualisierung unter Berücksichtigung zusätzlicher Immissionsorte
16-023-7020265-Rev.01-SW-MK	11.06.2020	Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt	Rev 01, Umbenennung IO 15, keine inhaltlichen Änderungen

Die anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 für die Bereiche "Bestimmung von Windpotenzial und Energieerträgen von (WEA)-Standorte; Berechnung des zu erwartenden mittleren Jahresenergieertrages; Bestimmung der Standortgüte zur Inbetriebnahme; Durchführung, Auswertung und Analyse von Windmessungen mittels Anemometern, SoDAR und LiDAR; Berechnung der Turbulenzintensität; Schattenwurf-berechnung von Windenergieanlagen; Schallimmissionsprognosen von Windenergieanlagen; Erstellung von Windatlanten sowie Bestimmung der Wind- und Ertragsindizes; Erstellung von Erlösgutachten; Berechnung von Marktwertatlanten" akkreditiert.

Reppenstedt, den 11. Juni 2020

verantwortlicher Bearbeiter

geprüft

freigegeben



Martin Kolbe
Dipl.-Geograf
Senior Consultant

Melanie Wilken
M.Sc. Geowissenschaften
Senior Consultant

Lasse Blanke
Geschäftsführer

Rechtliche Hinweise

Dieser Bericht wurde nach bestem Wissen und Gewissen und dem aktuellen Stand der Technik erstellt. Eine Haftung für die hier dargestellten Ergebnisse seitens des Auftragnehmers wird nicht übernommen. Diese Stellungnahme bleibt bis zur Abnahme und Bezahlung unter Ausschluss jeglicher Nutzung alleiniges Eigentum der anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH.

Die anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH verfügt über eine Berufshaftpflichtversicherung, die auf Verlangen nachgewiesen werden kann. Eine Haftung wird nur im Rahmen des Deckungsschutzes dieser Versicherung übernommen. Eine weitergehende Haftung wird ausdrücklich ausgeschlossen. Ein Gewährleistungsanspruch von Seiten Dritter entfällt.

Die anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH ist neutral und unabhängig. Verflechtungen geschäftlicher oder privater Art mit dem Auftraggeber oder anderen Firmen bestehen nicht.

Eine auszugsweise Veröffentlichung ist nicht erlaubt.

Das vorliegende Dokument darf zum Einholen von erforderlichen Genehmigungen, für die Prospektierung, für die Projektfinanzierung sowie im Rahmen einer Due Diligence an Dritte weitergegeben werden. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Berichtes ist nur mit schriftlicher Erlaubnis der anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH gestattet.

Dieser Bericht umfasst 18 Seiten.

Inhaltsverzeichnis**Seite**

1	Vorbemerkungen	6
2	Standort und Lagebeschreibung	7
3	Berechnungen.....	11
4	Ergebnisse	12
5	Unsicherheiten	13
6	Literatur	14
7	Karte der Beschattungs-Isolinien (astronomisch max. möglich).....	15
8	Detaillierte Ergebnisse WindPRO	16
9	Beschattungs-Kalender	18

1 Vorbemerkungen

Die anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH wurde von der Windpark Hollenstedt GmbH beauftragt, die Belastung durch periodischen Schattenwurf von Windenergieanlagen am Standort Hollenstedt, Niedersachsen abzuschätzen.

Im Gegensatz zu den vorangegangenen Berichten werden hier in Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde (LK Harburg) und analog zur Schallimmissionsprognose zusätzliche Immissionsorte (10 – 19) berücksichtigt. Das Referenzjahr wurde ebenfalls aktualisiert (2019). Die Windparkkonfiguration hat sich im Vergleich zum letzten Bericht nicht verändert.

In dieser Rev. 01 des vorangegangenen Berichtes wurde aufgrund von Informationen des LK Harburg lediglich die Bezeichnung (Adresse) des IO 15 geändert (von Bergacker 18A in Hofstedter Bogen 18A). Inhaltlich ergaben sich dadurch keine Änderungen.

Zur Berechnung des Schattenwurfes wird das Programm WindPRO (Version 3.3) der Firma EMD International A/S, Aalborg, Dänemark verwendet.

Die als Basisinformation verwendeten Daten zu den entsprechenden Immissionsorten inkl. einzuhaltender Grenzwerte wurden der anemos GmbH vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

Die topographischen Verhältnisse in der unmittelbaren Umgebung des vorgesehenen Standortes und für die weitere Umgebung wurden topographischen Karten im Maßstab 1:25.000 entnommen.

Die Standortbesichtigung wurde am 08.04.2016 durch den Mitarbeiter der anemos GmbH Herr Steffen Gehnke durchgeführt.

Die zugrunde gelegten Eckdaten der verschiedenen WEA wurden der in WindPRO integrierten Datenbank entnommen.

Dieses Gutachten richtet sich nach der Leitlinie des Länderausschusses für Immissionsschutz „Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen“ (13.03.2002) sowie dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG).

2 Standort und Lagebeschreibung

Das zu beurteilende Windparkareal befindet sich im Norden Deutschlands, etwa 15 km südwestlich der Stadt Hamburg und etwa 1.5 km westlich der Stadt Hollenstedt in Niedersachsen, unmittelbar an der Autobahn 1 (Abb. 1). Die UTM-Koordinaten (ETRS89, Zone 32) der Standorte sind wie folgt angegeben:

Tab. 1: Koordinaten der geplanten Anlagen

WEA	Rechtswert	Hochwert	Höhe ü. NN [m]	WEA-Typ	Nennleistung [kW]	NH [m]	Besonderheiten
WEA 1	545665	5912355	31	Vestas V150-4.2MW	4200	125	-
WEA 2	545420	5912048	33				-
WEA 3	545979	5912071	29				-
WEA 4	545447	5912948	33				-

Die unmittelbare Umgebung des Standortes wird hauptsächlich durch offenes, landwirtschaftlich genutztes Gelände geprägt. Lediglich im Westen befindet sich ein mittelgroßes Waldstück (ca. 7 km²). Bei der Berechnung des Schattenwurfes der Windenergieanlagen wird in diesem Bericht vom schlechtest möglichen Fall ausgegangen, weshalb die Abschirmung der Immissionsorte durch eventuelle Sichthindernisse vernachlässigt wird. Lediglich mögliche Verdeckung durch die Orographie (also z. B. einen Berg) wird berücksichtigt.

Die zu beurteilenden Immissionsorte befinden sich in einer Entfernung von ca. 440 m bis über 2000 m im Umkreis der geplanten Windenergieanlagen. Die Koordinaten der Immissionsorte wurden vom Auftraggeber übermittelt und anhand von Kartenmaterial und Luftbildern überprüft. Die UTM Koordinaten (ETRS89, Zone 32) der Immissionsorte sind in folgenden Tabellen dargestellt.

Tab. 2: Berücksichtigte Immissionsorte – Teil 1

Kennung	Bezeichnung	Rechtswert	Hochwert	Höhe ü. NN (m)
01	Gewerbegebiet Hollenstedt Süd	546511	5912567	29
02	Gewerbegebiet Hollenstedt Nord	546487	5912832	37
03	Hofstelle	545225	5912572	36
04	Heidenauer Weg 4A	544780	5911930	39
05	Heidenauer Weg 4B	544743	5911871	40
06	Ochtmannsbruch	545859	5910882	37
07	Heidbecksweg 6	544470	5913052	39
08	Siedlung Ochtmannsbruch I	547188	5910922	26
09	Siedlung Ochtmannsbruch II	547204	5910968	26
10	Stellheide Hollinder Weg 2B	544534	5912278	43
11	Stellheide Hollinder Weg 1	544561	5912213	42

Tab. 3: Berücksichtigte Immissionsorte – Teil 2

Kennung	Bezeichnung	Rechtswert	Hochwert	Höhe ü. NN (m)
12	Stellheide Am Eribaplatz 1	544568	5912116	42
13	Stellheide Campingplatz "Am Eribaplatz"	544698	5911984	39
14	Hollenstedt Bergstr. 25	546722	5912937	40
15	Hollenstedt, Hofstedter Bogen 18A	546759	5912980	39
16	Hollenstedt, Bergstraße (unbebaut)	546718	5912973	40
17	Hollenstedt, Holtorfsbosteler Str. 1A	545250	5913520	32
18	Hollenstedt, Holtorfsbosteler Str. 3	545176	5913501	31
19	Hollenstedt, Holtorfsbosteler Str. 7	545156	5913419	31

Orographisch kann die Standortumgebung als flaches Gelände bezeichnet werden mit Höhenunterschieden zwischen 0 und 160 Metern auf dem insgesamt 25 km x 25 km großen digitalen Geländemodell. Die geplanten Standorte selbst weisen Höhen von 30 Metern ü. NN bis 33 m ü. NN auf.



Abb. 1: Lageplan des beurteilten Standortes, rot: Neuplanung, gelb: Immissionsorte, Quelle: Google Earth Pro

Die Geländehöhen wurden dem SRTM Datensatz (*Shuttle Radar Topography Mission, USGS EROS Data Center*) entnommen und auf das Modellgitter interpoliert. Die Daten wurden im Jahr 2000 aufgenommen und liegen als Rasterdaten mit einer räumlichen Auflösung von etwa 90 m vor. Die vertikale Auflösung beträgt 1 m. In der unmittelbaren Umgebung des zu beurteilenden Standortes wurden diese Informationen durch Abgleich mit topographischen Karten im Maßstab 1:25.000 aktualisiert. Die Größe des insgesamt berücksichtigten Gebietes ist aus der Abb. 2 ersichtlich.




Abb. 2: Orographie der Standortumgebung (25 x 25 km²). Die geplanten Anlagen sind eingezeichnet.

Standortumgebung 360°



Abb. 3: Standortumgebung

Die Fotos wurden im Uhrzeigersinn von Norden anfangend aufgenommen. Die Standortbesichtigung wurde am 08.04.2016 durch den Mitarbeiter der anemos GmbH Herrn Steffen Gehnke durchgeführt.

3 Berechnungen

Für eine vorgegebene Windparkkonfiguration wird die gesamte Belastung durch Schattenwurf für den definierten Immissionsort bestimmt. Die Berechnung erfolgt mit dem in das Programm WindPRO integrierten Modul SHADOW. In Anlehnung an die Leitlinie des Länderausschusses für Immissionsschutz wird bei der Simulation von den schlechtest möglichen Bedingungen („worst case“) ausgegangen. Dies bedeutet, dass die Rotorblätter immer senkrecht zur Sonne stehen, die Sonne tagsüber immer scheint und die Windrichtung dem Azimutwinkel der Sonne entspricht. Zusätzlich wird davon ausgegangen, dass immer ausreichend Wind zum Bewegen des Rotors herrscht. Dies bedingt die höchstmögliche Beschattungsdauer der jeweiligen Standorte.

Zusätzlich wird hier die sogenannte meteorologisch wahrscheinliche Beschattungsdauer pro Immissionspunkt berechnet. Hierfür wird zunächst pro Monat die statistisch zu erwartende Sonnenscheindauer von einer in der Nähe gelegenen Wetterstation (in diesem Fall die Station Bremen, aus WindPRO entnommen) verwendet. Weiterhin werden pro Windrichtungssektor die theoretischen Betriebsstunden berechnet. Grundlage hierfür bilden die bereits in der Ertragsvorabschätzung verwendeten Winddaten der Wetterstation Diepholz (skaliert mit dem Faktor 0.95). Aus diesen Informationen berechnet die Software die Reduktion der ermittelten maximalen Schattenwurfzeiten und gibt die erwartete tatsächliche Beschattungsdauer pro Immissionspunkt in Stunden pro Jahr an.

Gemäß der Leitlinie für die optischen Emissionen von Windenergieanlagen wird für jeden Immissionspunkt ein horizontal ausgerichteter Rezeptor mit einer Fläche von $0.1 \times 0.1 \text{ m}^2$ in einer Höhe von 2.0 m über Grund angenommen.

Die Bereiche, in denen die Rotorblätter weniger als 20 % der Sonne verdecken, werden nicht berücksichtigt. Dabei wird die in der Leitlinie des Länderausschuss für Immissionsschutz zugrunde gelegte mittlere Blatattiefe angenommen:

$$\text{Mittlere Blatattiefe} = \frac{1}{2} (\text{maximale Blatattiefe} + \text{minimale Blatattiefe bei } 0.9 \cdot \text{Rotorradius})$$

Der Grenzwert für den zu berechnenden Schattenwurf ist bei einer Sonnenhöhe von 3° über dem Horizont erreicht.

Als Referenzjahr wurde das Jahr 2019 gewählt.

Die Rechnungen werden für folgende Windenergieanlagen durchgeführt:

Tab. 4: Berücksichtigte WEA

WEA Typ	Nabenhöhe	Rotordurchmesser	Nennleistung (Mode PO1)
V150 4.0/4.2 MW	125 m	150 m	4200 kW

4 Ergebnisse

Da die Grenzwerte der maximal zumutbaren täglichen und jährlichen Beschattungszeiten gesetzlich nicht verbindlich geregelt sind, werden hier die Hinweise der Leitlinie des Länderausschuss für Immissionsschutz als Grundlage herangezogen. Im Zuge dessen sollten die jährlichen maximal möglichen Beschattungszeiten eine Dauer von 30 h/Jahr und die täglichen Beschattungszeiten eine Dauer von 30 min/Tag nicht überschreiten.

Für die berechnete wahrscheinliche Beschattungsdauer liegt der Grenzwert entsprechend niedriger bei 8 h/a. Dieser Wert entspricht dem Grenzwert, nach dessen Erreichen eine WEA mit Schattenwurfmodul, das die meteorologischen Parameter berücksichtigt, abzuschalten ist, also dem Grenzwert für die tatsächlich auftretende Beschattungsdauer (s. auch Hinweise LAI).

Die durchgeführten Berechnungen führen zu den in der folgenden Tabelle dargestellten Ergebnissen. Die detaillierten Ergebnisausdrucke des Programms WindPRO zur Gesamtbelastung sind im Anhang dargestellt.

Zusatzbelastung / Gesamtbelastung (4x V150 4.0/4.2 MW, NH: 125 m)

Tab. 5: Ergebnisse Zusatzbelastung = Gesamtbelastung

IP Nr.	Berechnete jährliche Beschattungsdauer [worst case h/a]	Berechnete maximale Beschattungsdauer pro Tag [worst case h/d]	erwartete Beschattungsdauer („meteorologisch wahrscheinlich“, h/a)
1	112:07	0:58	21:01
2	99:05	0:42	15:09
3	190:18	1:08	24:06
4	113:37	1:13	31:24
5	110:23	1:13	30:29
6	0:00	0:00	0:00
7	56:52	0:35	7:50
8	0:00	0:00	0:00
9	0:00	0:00	0:00
10	57:18	0:55	12:35
11	46:20	0:55	10:10
12	45:27	0:48	10:53
13	70:53	0:52	19:19
14	67:12	0:33	9:41
15	61:27	0:31	8:42
16	65:09	0:32	9:12
17	76:34	1:01	6:34
18	84:48	0:59	7:38
19	107:59	1:04	10:34

Die jährlichen empfohlenen Richtwerte der astronomisch maximal möglichen Beschattungsdauer werden aufgrund der Zusatzbelastung an mehreren Immissionspunkten überschritten.

Bei Betrachtung der meteorologisch wahrscheinlichen Beschattungsdauer wird zusätzlich deutlich, dass eine Überschreitung der Grenzwerte für die tatsächliche Beschattungsdauer ebenfalls an mehreren Immissionspunkten zu erwarten ist.

Wir empfehlen die Installation einer Abschaltvorrichtung, die anhand der Messung der relevanten meteorologischen Größen eine eventuelle Überschreitung der Grenzwerte tatsächlicher Beschattungsdauer verhindert.

5 Unsicherheiten

Jegliche Prognosen und Berechnungen unterliegen gewissen Unsicherheiten. Im Fall von Schattenwurf allgemein sind diese als gering einzustufen, da die Berechnungen auf fixen geometrischen und astrophysischen Gegebenheiten basieren. Eine 100 %-ige Garantie, dass alle Inputvariablen in ausreichend genauer Form eingegeben wurden, kann jedoch nicht gewährleistet werden. So können z.B. ungenau angegebene Koordinaten oder ein ungenau vorliegendes Orographiemodell zu verfälschten Ergebnissen führen. Eine Quantifizierung dieser Unsicherheitskomponenten ist nicht möglich, jedoch sollte erwähnt werden, dass Unsicherheiten bestehen.

Unter anderem aufgrund dieser Faktoren ist diese Berechnung dafür geeignet, eventuelle Überschreitungen von Grenzwerten aufzuzeigen und kann somit auch zur immissionsschutzrechtlichen Beurteilung an Immissionsorten herangezogen werden. Sie ist jedoch nicht geeignet, Schattenmodule hinsichtlich ihrer exakten Abschaltzeiten zu programmieren.

6 Literatur

Agatz, Monika: Windenergie Handbuch, 15. Ausgabe, Dezember 2018

BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESETZ in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3830), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01. November 2005 (BGBl. I S. 1865)

Länderausschuss für Immissionsschutz, 2002, Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen

Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen, 03/2002, Sachinformation Optische Immissionen von Windenergieanlagen

WindPRO, EMD International A/S, Software and Handbook, www.emd.dk


7 Karte der Beschattungs-Isolinien (astronomisch max. möglich)

Projekt:
gmdhol

Lizenzierter Anwender:
anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Karte

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung



Karte: EMD OpenStreetMap, Maßstab 1:20,000, Mitte: UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Ost: 545,970 Nord: 5,912,120
 Neue WEA Schattenrezeptor
 Höhe der Schattenkarte: Höhenlinien: oro_25x25km_10m_gmdhol_bearbeitet_Hollenstedt.map (3)

8 Detaillierte Ergebnisse WindPRO

Projekt:
gmdhol

Lizenzierter Anwender:
anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Hauptergebnis

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung

Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Beschattungsbereich der WEA
Schatten nur relevant, wo Rotorblatt mind. 20% der Sonne verdeckt
Siehe WEA-Tabelle

Minimale relevante Sonnenhöhe über Horizont 3 °
Tage zwischen Berechnungen 1 Tag(e)
Berechnungszeitsprung 1 Minuten

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1.38 2.33 3.28 5.21 6.82 6.54 6.22 6.27 4.44 3.10 1.68 1.06

Betriebsstunden ermittelt aus WEA in Berechnung und Windverteilung:
Terraindaten: WAsP (3)

Betriebsdauer je Sektor
N NNO ONO O OSO SSO S SSW WSW W WNW NNW Summe
288 349 577 499 717 648 391 779 1,479 1,134 930 524 8,315
Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

Eine WEA wird nicht berücksichtigt, wenn sie von keinem Teil der
Rezeptorfläche aus sichtbar ist. Die Sichtbarkeitsberechnung basiert auf
den folgenden Annahmen:
Verwendete Höhenlinien: Höhenlinien: oro_25x25km_10m_gmdhol_bearbeitet
Hindernisse in Berechnung verwendet
Berechnungshöhe ü.Gr. für Karte: 1.5 m
Rasterauflösung: 10.0 m

Alle Koordinatenangaben in:
UTM (north)-ETRS89 Zone: 32

WEA

Ost	Nord	Z	Beschreibung	WEA-Typ	Aktuell	Hersteller	Typ	Nenn-leistung	Rotordurch-messer	Nabenhöhe	Schattendaten	U/min
		[m]						[kW]	[m]	[m]	Beschatt.-Bereich	[U/min]
1	545,665	5,912,355	31.3	WEA1	Ja	VESTAS	V150-4.2-4,200	4,200	150.0	125.0	1,904	10.4
2	545,420	5,912,048	33.4	WEA2	Ja	VESTAS	V150-4.2-4,200	4,200	150.0	125.0	1,904	10.4
3	545,979	5,912,071	29.1	WEA3	Ja	VESTAS	V150-4.2-4,200	4,200	150.0	125.0	1,904	10.4
4	545,447	5,912,948	32.9	WEA4	Ja	VESTAS	V150-4.2-4,200	4,200	150.0	125.0	1,904	10.4

Schattenrezeptor-Eingabe

Nr.	Name	Ost	Nord	Z	Breite	Höhe	Höhe ü. Gr.	Neigung des Fensters	Ausrichtungsmodus	Augenhöhe (ZVI) ü. Gr.
				[m]	[m]	[m]	[m]	[°]		[m]
01	Gewerbegebiet Hollenstedt Süd	546,511	5,912,567	29.1	0.1	0.1	2.0	0.0	"Gewächshaus-Modus"	2.0
02	Gewerbegebiet Hollenstedt Nord	546,487	5,912,832	36.5	0.1	0.1	2.0	0.0	"Gewächshaus-Modus"	2.0
03	Hofstelle	545,225	5,912,572	36.3	0.1	0.1	2.0	0.0	"Gewächshaus-Modus"	2.0
04	Heidenauer Weg 4A	544,780	5,911,930	38.8	0.1	0.1	2.0	0.0	"Gewächshaus-Modus"	2.0
05	Heidenauer Weg 4B	544,743	5,911,871	40.1	0.1	0.1	2.0	0.0	"Gewächshaus-Modus"	2.0
06	Ochtmannsbruch	545,859	5,910,882	37.0	0.1	0.1	2.0	0.0	"Gewächshaus-Modus"	2.0
07	Heidbeckschweg 6	544,470	5,913,052	38.9	0.1	0.1	2.0	0.0	"Gewächshaus-Modus"	2.0
08	Siedlung Ochtmannsbruch I	547,188	5,910,922	26.2	0.1	0.1	2.0	0.0	"Gewächshaus-Modus"	2.0
09	Siedlung Ochtmannsbruch II	547,204	5,910,968	25.8	0.1	0.1	2.0	0.0	"Gewächshaus-Modus"	2.0
10	Stellheide Hollinder Weg 2B	544,534	5,912,278	42.5	0.1	0.1	2.0	0.0	"Gewächshaus-Modus"	2.0
11	Stellheide Hollinder Weg 1	544,561	5,912,213	42.1	0.1	0.1	2.0	0.0	"Gewächshaus-Modus"	2.0
12	Stellheide Am Eribaplatz 1	544,568	5,912,116	41.7	0.1	0.1	2.0	0.0	"Gewächshaus-Modus"	2.0
13	Stellheide Campingplatz "Am Eribaplatz"	544,698	5,911,984	39.1	0.1	0.1	2.0	0.0	"Gewächshaus-Modus"	2.0
14	Hollenstedt Bergstr. 25	546,722	5,912,937	39.6	0.1	0.1	2.0	0.0	"Gewächshaus-Modus"	2.0
15	Hollenstedt, Hofstedter Bogen 18A	546,759	5,912,980	39.6	0.1	0.1	2.0	0.0	"Gewächshaus-Modus"	2.0
16	Hollenstedt, Bergstraße (unbebaut)	546,718	5,912,973	40.0	0.1	0.1	2.0	0.0	"Gewächshaus-Modus"	2.0
17	Hollenstedt, Holtorfsbosteler Str. 1A	545,250	5,913,520	32.3	0.1	0.1	2.0	0.0	"Gewächshaus-Modus"	2.0
18	Hollenstedt, Holtorfsbosteler Str. 3	545,176	5,913,501	30.9	0.1	0.1	2.0	0.0	"Gewächshaus-Modus"	2.0
19	Hollenstedt, Holtorfsbosteler Str. 7	545,156	5,913,419	31.0	0.1	0.1	2.0	0.0	"Gewächshaus-Modus"	2.0



Projekt:
gmdhol

Lizenzierter Anwender:
anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Hauptergebnis

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung

Berechnungsergebnisse

Schattenrezeptor

		astron. max. mögl. Beschattungsdauer			met. wahrsch. Beschattungsdauer
Nr.	Name	Stunden/Jahr	Schattentage/Jahr	Max.Schattendauer/Tag	Stunden/Jahr
		[h/a]	[d/a]	[h/d]	[h/a]
01	Gewerbegebiet Hollenstedt Süd	112:07	206	0:58	21:01
02	Gewerbegebiet Hollenstedt Nord	99:05	191	0:42	15:09
03	Hofstelle	190:18	199	1:08	24:06
04	Heidenauer Weg 4A	113:37	163	1:13	31:24
05	Heidenauer Weg 4B	110:23	155	1:13	30:29
06	Ochtmannsbruch	0:00	0	0:00	0:00
07	Heidbecksweg 6	56:52	162	0:35	7:50
08	Siedlung Ochtmannsbruch I	0:00	0	0:00	0:00
09	Siedlung Ochtmannsbruch II	0:00	0	0:00	0:00
10	Stellheide Hollinder Weg 2B	57:18	134	0:55	12:35
11	Stellheide Hollinder Weg 1	46:20	99	0:55	10:10
12	Stellheide Am Eribaplatz 1	45:27	95	0:48	10:53
13	Stellheide Campingplatz "Am Eribaplatz"	70:53	121	0:52	19:19
14	Hollenstedt Bergstr. 25	67:12	169	0:33	9:41
15	Hollenstedt, Hofstedter Bogen 18A	61:21	163	0:31	8:41
16	Hollenstedt, Bergstraße (unbebaut)	65:09	166	0:32	9:12
17	Hollenstedt, Holtorfsbosteler Str. 1A	76:34	87	1:01	6:34
18	Hollenstedt, Holtorfsbosteler Str. 3	84:48	97	0:59	7:38
19	Hollenstedt, Holtorfsbosteler Str. 7	107:59	118	1:04	10:34

Gesamtmenge der max. mögl. Beschattung an Rezeptoren pro WEA

Nr.	Name	Maximal	Erwartet
		[h/a]	[h/a]
1	WEA1	246:44	54:37
2	WEA2	303:09	54:36
3	WEA3	186:06	27:13
4	WEA4	265:03	38:00

Summen in Rezeptortabelle und WEA-Tabelle können sich unterscheiden, da eine WEA gleichzeitig an zwei oder mehr Rezeptoren Beschattung verursachen kann und/oder ein Rezeptor gleichzeitig von zwei oder mehr WEA beschattet werden kann.

9 Beschattungs-Kalender

Diese und weitere detaillierte Ergebnisse finden sich im gesonderten Dokument „Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt“.

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung Schattenrezeptor: 01 - Gewerbegebiet Hollenstedt Süd
Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Referenzjahr für Kalender

2019

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.38	2.33	3.28	5.21	6.82	6.54	6.22	6.27	4.44	3.10	1.68	1.06

Betriebsdauer je Sektor

N	NNO	ONO	O	OSO	SSO	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Summe
288	349	577	499	717	648	391	779	1,479	1,134	930	524	8,315

Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	Januar	Februar	März	April	Mai	Jun
1	08:35 16:10	08:07 17:00	15:27 (3) 17:11 16:13 (3) 17:54	06:57 17:11 (2) 19:52	05:49 20:46	19:56 (4) 20:19 (4) 21:36
2	08:35 16:11	08:05 17:02	15:27 (3) 17:09 16:13 (3) 17:56	06:55 16:47 (2) 19:54	05:47 20:48	19:55 (4) 20:20 (4) 21:37
3	08:35 16:12	08:04 17:04	15:26 (3) 17:06 16:13 (3) 17:58	06:52 16:48 (2) 19:56	05:45 20:50	19:54 (4) 20:22 (4) 21:38
4	08:35 16:13	08:02 17:06	15:26 (3) 17:04 16:14 (3) 18:00	06:50 16:49 (2) 19:57	05:43 20:52	19:53 (4) 20:22 (4) 21:39
5	08:34 16:15	08:00 17:08	15:26 (3) 17:02 16:14 (3) 18:02	06:48 16:52 (2) 19:59	05:41 20:53	19:53 (4) 20:23 (4) 21:40
6	08:34 16:16	07:58 17:10	15:26 (3) 17:00 16:14 (3) 18:04	06:45 17:23 (1) 20:01	05:39 20:55	19:53 (4) 20:24 (4) 21:41
7	08:34 16:17	07:57 17:11	15:26 (3) 16:57 16:14 (3) 18:06	06:43 17:20 (1) 20:03	05:37 20:57	19:52 (4) 20:23 (4) 21:42
8	08:33 16:18	07:55 17:13	15:27 (3) 16:55 16:15 (3) 18:08	06:40 17:18 (1) 20:05	05:35 20:59	19:52 (4) 20:23 (4) 21:43
9	08:33 16:20	07:53 17:15	15:27 (3) 16:53 16:15 (3) 18:10	06:38 17:15 (1) 20:06	05:33 21:00	19:52 (4) 20:24 (4) 21:44
10	08:32 16:21	07:51 17:17	15:26 (3) 16:50 16:14 (3) 18:12	06:36 17:14 (1) 20:08	05:31 21:02	19:52 (4) 20:24 (4) 21:45
11	08:32 16:23	07:49 17:19	15:27 (3) 16:48 16:14 (3) 18:13	06:33 17:12 (1) 20:10	05:30 21:04	19:52 (4) 20:23 (4) 21:46
12	08:31 16:24	07:47 17:21	15:27 (3) 16:45 16:14 (3) 18:15	06:31 17:11 (1) 20:12	05:28 21:05	19:53 (4) 20:24 (4) 21:47
13	08:30 16:26	07:45 17:23	15:28 (3) 16:43 16:14 (3) 18:17	06:29 17:11 (1) 20:14	05:26 21:07	19:52 (4) 20:23 (4) 21:47
14	08:29 16:27	07:43 17:25	15:28 (3) 16:41 16:13 (3) 18:19	06:26 17:09 (1) 20:15	05:24 21:09	19:52 (4) 20:22 (4) 21:48
15	08:29 16:29	07:41 17:27	15:29 (3) 16:38 17:00 (2) 18:21	06:24 17:09 (1) 20:17	05:23 21:10	19:53 (4) 20:22 (4) 21:49
16	08:28 16:31	15:45 (3) 07:39 17:29	15:30 (3) 16:36 17:03 (2) 18:23	06:22 17:08 (1) 20:19	05:21 21:12	19:53 (4) 20:21 (4) 21:49
17	08:27 16:32	15:40 (3) 07:37 17:31	15:31 (3) 16:33 17:05 (2) 18:25	06:19 17:08 (1) 20:21	05:19 21:14	19:54 (4) 20:21 (4) 21:50
18	08:26 16:34	15:37 (3) 07:35 17:33	15:31 (3) 16:31 17:06 (2) 18:26	06:17 17:07 (1) 20:23	05:18 21:15	19:55 (4) 20:21 (4) 21:50
19	08:25 16:36	15:36 (3) 07:33 17:35	15:33 (3) 16:29 17:09 (2) 18:28	06:15 17:07 (1) 20:25	05:16 21:17	19:56 (4) 20:20 (4) 21:51
20	08:24 16:37	15:35 (3) 07:31 17:37	15:34 (3) 16:26 17:11 (2) 18:30	06:13 17:08 (1) 20:26	05:15 21:19	19:57 (4) 20:19 (4) 21:51
21	08:22 16:39	15:33 (3) 07:29 17:39	15:36 (3) 16:24 17:13 (2) 18:32	06:10 17:07 (1) 20:28	05:13 21:20	19:57 (4) 20:18 (4) 21:51
22	08:21 16:41	15:32 (3) 07:27 17:41	15:39 (3) 16:21 17:14 (2) 18:34	06:08 17:08 (1) 20:30	05:12 21:22	19:59 (4) 20:17 (4) 21:52
23	08:20 16:43	15:32 (3) 07:24 17:43	15:41 (3) 16:19 17:13 (2) 18:36	06:06 17:08 (1) 20:32	05:10 21:23	20:00 (4) 20:16 (4) 21:52
24	08:19 16:45	15:31 (3) 07:22 17:45	15:45 (3) 16:17 17:13 (2) 18:37	06:04 17:09 (1) 20:34	05:09 21:25	20:02 (4) 20:15 (4) 21:52
25	08:17 16:46	15:31 (3) 07:20 17:47	16:45 (2) 16:14 17:14 (2) 18:39	06:02 17:09 (1) 20:35	05:08 21:26	20:05 (4) 20:13 (4) 21:52
26	08:16 16:48	15:30 (3) 07:18 17:49	16:44 (2) 16:12 17:13 (2) 18:41	05:59 17:10 (1) 20:37	05:06 21:28	04:52 21:52
27	08:15 16:50	15:29 (3) 07:16 17:51	16:45 (2) 16:09 17:13 (2) 18:43	05:57 17:11 (1) 20:39	20:04 (4) 05:05	04:53 21:52
28	08:13 16:52	15:29 (3) 07:13 17:53	16:46 (2) 16:07 17:12 (2) 18:45	05:55 17:13 (1) 20:41	20:01 (4) 05:04	04:53 21:52
29	08:12 16:54	15:28 (3) 07:10 18:00	16:47 (2) 16:06 17:12 (2) 18:46	05:53 17:14 (1) 20:43	19:59 (4) 05:03	04:54 21:52
30	08:10 16:56	15:27 (3) 07:08 18:02	16:48 (2) 16:05 17:13 (2) 18:48	05:51 17:15 (1) 20:44	05:02 21:33	04:54 21:52
31	08:09 16:58	15:26 (3) 07:06 18:04	16:49 (2) 16:04 17:14 (2) 18:50	05:49 17:16 (1) 20:45	05:01 21:34	04:55 21:53
Sonneneinstrahlung	251	273	365	417	490	507
astr.max.mögl.Beschattung	488	1299	853	57	647	
Red.Sonneneinstrahlung	0.17	0.24	0.28	0.37	0.43	
Reduktion Betriebsdauer	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	
Reduktion Windrichtung	0.68	0.69	0.72	0.65	0.65	
Gesamte Reduktion	0.11	0.16	0.19	0.23	0.27	
Met.wahrsch.Beschattung	54	205	163	13	172	

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Sonnenuntergang (SS:MM)	Minuten mit Schatten	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende	(WEA mit erstem Schatten)	(WEA mit letztem Schatten)
--------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------------------------

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung Schattenrezeptor: 01 - Gewerbegebiet Hollenstedt Süd
Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Referenzjahr für Kalender

2019

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.38	2.33	3.28	5.21	6.82	6.54	6.22	6.27	4.44	3.10	1.68	1.06

Betriebsdauer je Sektor

N	NNO	ONO	O	OSO	SSO	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Summe
288	349	577	499	717	648	391	779	1,479	1,134	930	524	8,315

Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	July	August	September	Oktober	November	Dezember
1	04:55 21:51	05:33 21:18 30	20:03 (4) 20:33 (4) 20:13	07:18 19:00 37	17:49 (1) 18:26 (1) 16:51	14:57 (3) 15:44 (3) 16:06
2	04:55 21:51	05:35 21:16 31	20:03 (4) 20:34 (4) 20:11	07:20 18:58 36	17:49 (1) 18:25 (1) 16:49	14:56 (3) 15:44 (3) 16:06
3	04:56 21:51	05:36 21:14 31	20:02 (4) 20:33 (4) 20:08	07:22 18:56 35	17:50 (1) 18:25 (1) 16:47	14:56 (3) 15:44 (3) 16:05
4	04:57 21:50	05:38 21:13 32	20:02 (4) 20:34 (4) 20:06	07:23 18:53 32	17:50 (1) 18:22 (1) 16:45	14:56 (3) 15:44 (3) 16:04
5	04:58 21:50	05:40 21:11 31	20:02 (4) 20:33 (4) 20:04	07:25 18:51 30	17:51 (1) 18:21 (1) 16:43	14:57 (3) 15:45 (3) 16:04
6	04:59 21:49	05:41 21:09 31	20:02 (4) 20:33 (4) 20:01	07:27 18:48 28	17:52 (1) 18:20 (1) 16:41	14:57 (3) 15:45 (3) 16:03
7	05:00 21:49	05:43 21:07 32	20:02 (4) 20:34 (4) 19:59	07:29 18:46 24	17:54 (1) 18:18 (1) 16:39	14:57 (3) 15:45 (3) 16:03
8	05:00 21:48	05:45 21:05 31	20:02 (4) 20:33 (4) 19:56	07:31 18:44 19	17:56 (1) 18:15 (1) 16:37	14:57 (3) 15:45 (3) 16:02
9	05:01 21:47	05:46 21:03 30	20:03 (4) 20:33 (4) 19:54	07:32 18:41 13	17:59 (1) 18:12 (1) 16:36	14:57 (3) 15:44 (3) 16:02
10	05:03 21:46	05:48 21:01 30	20:02 (4) 20:32 (4) 19:52	07:34 18:39 12	17:27 (2) 17:39 (2) 16:34	14:57 (3) 15:44 (3) 16:01
11	05:04 21:46	05:50 20:59 28	20:03 (4) 20:31 (4) 19:49	07:36 18:37 17	17:23 (2) 17:40 (2) 16:32	14:58 (3) 15:44 (3) 16:01
12	05:05 21:45	05:51 20:57 26	20:03 (4) 20:29 (4) 19:47	07:38 18:34 21	17:21 (2) 17:42 (2) 16:30	14:58 (3) 15:43 (3) 16:01
13	05:06 21:44	05:53 20:55 23	20:04 (4) 20:27 (4) 19:44	07:40 18:32 23	17:20 (2) 17:43 (2) 16:29	14:59 (3) 15:43 (3) 16:01
14	05:07 21:43	05:55 20:53 21	20:05 (4) 20:26 (4) 19:42	07:41 18:30 25	17:19 (2) 17:44 (2) 16:27	15:00 (3) 15:42 (3) 16:01
15	05:08 21:42	05:57 20:51 17	20:06 (4) 20:23 (4) 19:39	07:43 18:09 (1) 18:27	17:18 (2) 17:44 (2) 16:26	15:00 (3) 15:42 (3) 16:01
16	05:10 21:41	05:58 20:49 14	20:08 (4) 20:22 (4) 19:37	07:45 18:05 (1) 18:25	17:17 (2) 17:45 (2) 16:24	15:01 (3) 15:41 (3) 16:01
17	05:11 21:40	06:00 20:47 9	20:10 (4) 20:19 (4) 19:35	07:47 18:02 (1) 18:23	17:17 (2) 17:45 (2) 16:23	15:02 (3) 15:41 (3) 16:01
18	05:12 21:38	06:02 20:45	20:19 (4) 19:32	18:25 (1) 17:59 (1) 07:49	16:23 (2) 17:16 (2) 07:47	15:43 (3) 15:03 (3) 08:30
19	05:13 21:37	06:03 20:42	19:32 19:30 30	18:20 (1) 18:27 (1) 18:18	16:21 (2) 17:45 (2) 16:20	15:40 (3) 15:40 (3) 16:01
20	05:15 21:36	20:14 (4) 20:22 (4) 20:40	06:05 19:27 32	18:18 (1) 17:56 (1) 07:53	16:13 (3) 17:45 (2) 16:18	15:05 (3) 15:39 (3) 16:02
21	05:16 21:35	20:12 (4) 20:25 (4) 20:38	06:07 19:25 34	07:54 17:55 (1) 07:54	16:10 (3) 17:44 (2) 16:17	15:07 (3) 15:38 (3) 16:02
22	05:18 21:33	20:10 (4) 20:26 (4) 20:36	06:09 19:22 36	07:56 18:29 (1) 18:12	16:07 (3) 17:43 (2) 16:16	15:08 (3) 15:37 (3) 16:02
23	05:19 21:32	20:09 (4) 20:27 (4) 20:34	06:10 19:20 37	07:58 18:29 (1) 18:09	16:05 (3) 17:42 (2) 16:15	15:10 (3) 15:36 (3) 16:03
24	05:21 21:31	20:08 (4) 20:28 (4) 20:31	06:12 19:20 37	08:00 17:52 (1) 08:00	16:04 (3) 17:40 (2) 16:13	15:12 (3) 15:35 (3) 16:03
25	05:22 21:29	20:07 (4) 20:29 (4) 20:29	06:14 19:15 39	08:02 17:50 (1) 08:02	16:02 (3) 17:37 (2) 16:12	15:14 (3) 15:34 (3) 16:04
26	05:24 21:28	20:07 (4) 20:31 (4) 20:27	06:16 19:13 39	08:04 17:50 (1) 08:03	16:01 (3) 17:35 (2) 16:11	15:17 (3) 15:32 (3) 16:05
27	05:25 21:26	20:05 (4) 20:31 (4) 20:25	06:17 19:10 39	07:06 17:50 (1) 07:06	15:00 (3) 16:33 (2) 16:10	08:03 15:29 (3) 16:05
28	05:27 21:25	20:04 (4) 20:31 (4) 20:22	06:19 19:08 38	07:08 17:50 (1) 07:08	14:59 (3) 16:31 (2) 16:09	08:35 16:06
29	05:28 21:23	20:04 (4) 20:32 (4) 20:20	06:21 19:05 38	07:09 17:50 (1) 07:09	14:58 (3) 15:43 (3) 16:08	08:35 16:07
30	05:30 21:21	20:03 (4) 20:32 (4) 20:18	06:23 19:03 38	07:11 17:49 (1) 07:11	14:58 (3) 15:43 (3) 16:07	08:35 16:08
31	05:31 21:20	20:03 (4) 20:33 (4) 20:15	06:24 20:15	07:13 16:53 47	14:57 (3) 15:44 (3)	08:35 16:09
Sonnenscheinstunden	511	460	383	331	262	236
astr.max.mögl.Beschattung	262	447	514	1125	1035	
Red.Sonnenscheinwahrsch.	0.38	0.42	0.35	0.29	0.19	
Reduktion Betriebsdauer	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	
Reduktion Windrichtung	0.65	0.65	0.72	0.71	0.68	
Gesamte Reduktion	0.23	0.26	0.24	0.20	0.13	
Met.wahrsch.Beschattung	61	117	123	222	130	

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang	(WEA mit erstem Schatten)
	Sonnenuntergang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende	(WEA mit letztem Schatten)

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung Schattenrezeptor: 02 - Gewerbegebiet Hollenstedt Nord
Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Referenzjahr für Kalender

2019

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.38	2.33	3.28	5.21	6.82	6.54	6.22	6.27	4.44	3.10	1.68	1.06

Betriebsdauer je Sektor

N	NNO	ONO	O	OSO	SSO	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Summe
288	349	577	499	717	648	391	779	1,479	1,134	930	524	8,315

Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	Januar			Februar			März			April			Mai			Juni		
1	08:35		14:33 (3)	08:07		16:11 (2)	07:11		16:28 (1)	06:57			05:49		05:00			
	16:10	40	15:13 (3)	17:00	20	16:31 (2)	17:54	24	16:52 (1)	19:52			20:46		21:36			
2	08:35		14:33 (3)	08:05		16:10 (2)	07:09		16:30 (1)	06:55			05:47		04:59			
	16:11	41	15:14 (3)	17:02	23	16:33 (2)	17:56	21	16:51 (1)	19:54			20:48		21:37			
3	08:35		14:34 (3)	08:04		16:10 (2)	07:06		16:33 (1)	06:52			05:45		04:58			
	16:12	41	15:15 (3)	17:04	25	16:35 (2)	17:58	15	16:48 (1)	19:56			20:50		21:38			
4	08:35		14:34 (3)	08:02		16:10 (2)	07:04		16:37 (1)	06:50		19:27 (4)	05:43		04:57			
	16:13	40	15:14 (3)	17:06	26	16:36 (2)	18:00	5	16:42 (1)	19:57	5	19:32 (4)	20:52		21:39			
5	08:34		14:35 (3)	08:00		16:10 (2)	07:02		16:48			19:23 (4)	05:41		04:56			
	16:15	40	15:15 (3)	17:08	26	16:36 (2)	18:02		19:59	11	19:34 (4)	20:53		21:40				
6	08:34		14:35 (3)	07:58		16:10 (2)	07:00		16:45			19:19 (4)	05:39		04:55			
	16:16	40	15:15 (3)	17:10	26	16:36 (2)	18:04		20:01	17	19:36 (4)	20:55		21:41				
7	08:34		14:36 (3)	07:57		16:10 (2)	06:57		16:43			19:18 (4)	05:37		04:55			
	16:17	40	15:16 (3)	17:11	32	16:43 (1)	18:06		20:03	20	19:38 (4)	20:57		21:42				
8	08:33		14:36 (3)	07:55		16:11 (2)	06:55		16:40			19:17 (4)	05:35		04:54			
	16:18	40	15:16 (3)	17:13	35	16:46 (1)	18:08		20:05	23	19:40 (4)	20:59		21:43				
9	08:33		14:36 (3)	07:53		16:12 (2)	06:53		16:38			19:15 (4)	05:33		04:54			
	16:20	40	15:16 (3)	17:15	36	16:48 (1)	18:10		20:06	26	19:41 (4)	21:00		21:44				
10	08:32		14:37 (3)	07:51		16:11 (2)	06:50		16:36			19:14 (4)	05:31		04:53			
	16:21	40	15:17 (3)	17:17	38	16:49 (1)	18:12		20:08	29	19:43 (4)	21:02		21:45				
11	08:32		14:38 (3)	07:49		16:12 (2)	06:48		16:33			19:13 (4)	05:30		04:53			
	16:23	39	15:17 (3)	17:19	39	16:51 (1)	18:13		20:10	32	19:45 (4)	21:04		21:46				
12	08:31		14:38 (3)	07:47		16:13 (2)	06:45		16:31			19:13 (4)	05:28		04:52			
	16:24	39	15:17 (3)	17:21	41	16:54 (1)	18:15		20:12	32	19:45 (4)	21:05		21:47				
13	08:30		14:39 (3)	07:45		16:15 (2)	06:43		16:29			19:12 (4)	05:26		04:52			
	16:26	39	15:18 (3)	17:23	41	16:56 (1)	18:17		20:14	32	19:44 (4)	21:07		21:47				
14	08:29		14:39 (3)	07:43		16:16 (2)	06:41		16:26			19:11 (4)	05:24		04:51			
	16:27	39	15:18 (3)	17:25	42	16:58 (1)	18:19		20:15	33	19:44 (4)	21:09		21:48				
15	08:29		14:40 (3)	07:41		16:19 (2)	06:38		16:24			19:11 (4)	05:23		04:51			
	16:29	38	15:18 (3)	17:27	39	16:58 (1)	18:21		20:17	33	19:44 (4)	21:10		21:49				
16	08:28		14:41 (3)	07:39		16:24 (1)	06:36		16:22			19:11 (4)	05:21		04:51			
	16:31	37	15:18 (3)	17:29	35	16:59 (1)	18:23		20:19	32	19:43 (4)	21:12		21:49				
17	08:27		14:42 (3)	07:37		16:24 (1)	06:33		16:19			19:11 (4)	05:19		04:51			
	16:32	36	15:18 (3)	17:31	36	17:00 (1)	18:25		20:21	32	19:43 (4)	21:14		21:50				
18	08:26		14:42 (3)	07:35		16:23 (1)	06:31		16:17			19:11 (4)	05:18		04:51			
	16:34	35	15:17 (3)	17:33	36	16:59 (1)	18:26		20:23	32	19:43 (4)	21:15		21:50				
19	08:25		14:43 (3)	07:33		16:23 (1)	06:29		16:15			19:12 (4)	05:16		04:51			
	16:36	34	15:17 (3)	17:35	36	16:59 (1)	18:28		20:25	30	19:42 (4)	21:17		21:51				
20	08:24		14:44 (3)	07:31		16:23 (1)	06:26		16:13			19:12 (4)	05:15		04:51			
	16:37	33	15:17 (3)	17:37	37	17:00 (1)	18:30		20:26	29	19:41 (4)	21:19		21:51				
21	08:22		14:45 (3)	07:29		16:23 (1)	06:24		16:10			19:13 (4)	05:13		04:51			
	16:39	31	15:16 (3)	17:39	37	17:00 (1)	18:32		20:28	28	19:41 (4)	21:20		21:51				
22	08:21		14:46 (3)	07:27		16:24 (1)	06:21		16:08			19:13 (4)	05:12		04:51			
	16:41	30	15:16 (3)	17:41	36	17:00 (1)	18:34		20:30	25	19:38 (4)	21:22		21:52				
23	08:20		14:48 (3)	07:24		16:23 (1)	06:19		16:06			19:14 (4)	05:10		04:51			
	16:43	28	15:16 (3)	17:43	36	16:59 (1)	18:36		20:32	23	19:37 (4)	21:23		21:52				
24	08:19		14:49 (3)	07:22		16:24 (1)	06:17		16:04			19:16 (4)	05:09		04:51			
	16:45	26	15:15 (3)	17:45	34	16:58 (1)	18:37		20:34	20	19:36 (4)	21:25		21:52				
25	08:17		14:51 (3)	07:20		16:24 (1)	06:14		16:02			19:18 (4)	05:08		04:52			
	16:46	23	15:14 (3)	17:47	34	16:58 (1)	18:39		20:35	15	19:33 (4)	21:26		21:52				
26	08:16		14:52 (3)	07:18		16:24 (1)	06:12		16:05			19:21 (4)	05:06		04:52			
	16:48	22	16:18 (2)	17:49	32	16:56 (1)	18:41		20:37	9	19:30 (4)	21:28		21:52				
27	08:15		14:54 (3)	07:16		16:26 (1)	06:09		16:05			19:22 (4)	05:05		04:53			
	16:50	22	16:20 (2)	17:51	30	16:56 (1)	18:43		20:39			19:23 (4)	05:04		04:53			
28	08:13		14:59 (3)	07:13		16:27 (1)	06:07		16:07			19:24 (4)	05:04		04:53			
	16:52	18	16:22 (2)	17:53	28	16:55 (1)	18:45		20:41			19:25 (4)	05:03		04:54			
29	08:12		16:12 (2)			16:56 (1)	18:46		20:42			19:26 (4)	05:02		04:54			
	16:54	12	16:24 (2)			16:57 (1)	18:47		20:43			19:27 (4)	05:01		04:54			
30	08:10		16:11 (2)			16:58 (1)	18:48		20:44			19:28 (4)	05:00		04:54			
	16:56	15	16:26 (2)			16:59 (1)	18:49		20:45			19:29 (4)	04:59		04:54			
31	08:09		16:11 (2)			16:59 (1)	18:50		20:46			19:30 (4)	04:58		04:54			
	16:58	18	16:29 (2)			16:59 (1)	18:51		20:47			19:31 (4)	04:57		04:54			
Sonneneinstrahlung	251			273			365			417			490			507		
astr.max.mögl.Beschattung	1016			936			65			568								
Red.Sonneneinstrahlung	0.17			0.24			0.28			0.37								
Reduktion Betriebsdauer	0.95			0.95			0.95			0.95								
Reduktion Windrichtung	0.67			0.72			0.72			0.69								
Gesamte Reduktion	0.11			0.16			0.19			0.24								
Met.wahrsch.Beschattung	108			151			12			138								

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Sonnenuntergang (SS:MM)	Minuten mit Schatten	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende	(WEA mit erstem Schatten)	(WEA mit letztem Schatten)
--------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------------------------

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung Schattenrezeptor: 02 - Gewerbegebiet Hollenstedt Nord
Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Referenzjahr für Kalender

2019

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.38	2.33	3.28	5.21	6.82	6.54	6.22	6.27	4.44	3.10	1.68	1.06

Betriebsdauer je Sektor

N	NNO	ONO	O	OSO	SSO	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Summe
288	349	577	499	717	648	391	779	1,479	1,134	930	524	8,315

Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	Juli		August		September		Oktober		November		Dezember					
1	04:55	05:33			06:26	19:12 (4)	07:18		07:15	15:42 (2)	08:09	14:20 (3)				
	21:51	21:18			20:13	32	19:44 (4)	19:00	16:51	40	16:22 (1)	16:06	39	14:59 (3)		
2	04:55	05:35			06:28		19:12 (4)	07:20	07:17		15:41 (2)	08:11		14:20 (3)		
	21:51	21:16			20:11	32	19:44 (4)	18:58	16:49	39	16:20 (1)	16:06	39	14:59 (3)		
3	04:56	05:36			06:29		19:11 (4)	07:22	07:19		15:40 (2)	08:12		14:20 (3)		
	21:51	21:14			20:08	31	19:42 (4)	18:56	16:47	37	16:17 (1)	16:05	40	15:00 (3)		
4	04:57	05:38			06:31		19:12 (4)	07:23	07:21		15:40 (2)	08:14		14:21 (3)		
	21:50	21:13			20:06	28	19:40 (4)	18:53	16:45	35	16:15 (1)	16:04	40	15:01 (3)		
5	04:58	05:40			06:33		19:13 (4)	07:25	07:23		15:41 (2)	08:15		14:21 (3)		
	21:50	21:11			20:04	25	19:38 (4)	18:51	16:43	33	16:14 (1)	16:04	40	15:01 (3)		
6	04:59	05:41			06:35		19:13 (4)	07:27	07:25		15:40 (2)	08:17		14:22 (3)		
	21:49	21:09			20:01	22	19:35 (4)	18:48	16:41	27	16:07 (2)	16:03	40	15:02 (3)		
7	05:00	05:43			06:36		19:15 (4)	07:29	07:27		15:40 (2)	08:18		14:21 (3)		
	21:49	21:07			19:59	18	19:33 (4)	18:46	16:39	27	16:07 (2)	16:03	41	15:02 (3)		
8	05:00	05:45			06:38		19:16 (4)	07:31	07:28		15:40 (2)	08:19		14:21 (3)		
	21:48	21:05			19:56	15	19:31 (4)	18:44	16:37	27	16:07 (2)	16:02	41	15:02 (3)		
9	05:01	05:46			06:40		19:18 (4)	07:32	07:30		15:41 (2)	08:21		14:22 (3)		
	21:47	21:03			19:54	10	19:28 (4)	18:41	16:36	25	16:06 (2)	16:02	41	15:03 (3)		
10	05:03	05:48			06:42			07:34	07:32		15:41 (2)	08:22		14:23 (3)		
	21:46	21:01			19:52			18:39	16:34	23	16:04 (2)	16:01	40	15:03 (3)		
11	05:04	05:50			06:43			07:36		17:12 (1)	07:34			14:23 (3)		
	21:46	20:59			19:49			18:37	4	17:16 (1)	16:32	21	16:02 (2)	16:01	40	15:03 (3)
12	05:05	05:51			06:45			07:38		17:06 (1)	07:36		15:42 (2)	08:24		14:23 (3)
	21:45	20:57			19:47			18:34	15	17:21 (1)	16:30	18	16:00 (2)	16:01	41	15:04 (3)
13	05:06	05:53			06:47			07:40		17:03 (1)	07:38		15:43 (2)	08:25		14:24 (3)
	21:44	20:55			19:44			18:32	21	17:24 (1)	16:29	16	15:59 (2)	16:01	41	15:05 (3)
14	05:07	05:55			06:49			07:41		17:01 (1)	07:40		15:44 (2)	08:26		14:25 (3)
	21:43	20:53			19:42			18:30	24	17:25 (1)	16:27	13	15:57 (2)	16:01	40	15:05 (3)
15	05:08	05:57			06:50			07:43		16:59 (1)	07:42		15:45 (2)	08:27		14:25 (3)
	21:42	20:51			19:39			18:27	28	17:27 (1)	16:26	10	15:55 (2)	16:01	41	15:06 (3)
16	05:10	05:58			06:52			07:45		16:58 (1)	07:43		14:29 (3)	08:28		14:26 (3)
	21:41	20:49			19:37			18:25	30	17:28 (1)	16:24	20	15:53 (2)	16:01	40	15:06 (3)
17	05:11	06:00			06:54			07:47		16:57 (1)	07:45		14:26 (3)	08:29		14:25 (3)
	21:40	20:47			19:35			18:23	32	17:29 (1)	16:23	22	15:52 (2)	16:01	41	15:06 (3)
18	05:12	06:02			06:55			07:49		16:56 (1)	07:47		14:24 (3)	08:30		14:26 (3)
	21:38	20:45	6		19:35 (4)			18:20	33	17:29 (1)	16:21	22	14:46 (3)	16:01	40	15:06 (3)
19	05:13	06:03			06:57			07:51		16:55 (1)	07:49		14:23 (3)	08:31		14:27 (3)
	21:37	20:42	14		19:39 (4)			18:18	35	17:30 (1)	16:20	25	14:48 (3)	16:01	40	15:07 (3)
20	05:15	06:05			06:59			07:53		16:54 (1)	07:51		14:22 (3)	08:31		14:28 (3)
	21:36	20:40	19		19:41 (4)			18:16	36	17:30 (1)	16:18	27	14:49 (3)	16:02	40	15:08 (3)
21	05:16	06:07			07:01			07:54		16:54 (1)	07:53		14:21 (3)	08:32		14:27 (3)
	21:35	20:38	22		19:42 (4)			18:14	36	17:30 (1)	16:17	30	14:51 (3)	16:02	41	15:08 (3)
22	05:18	06:09			07:02			07:56		16:54 (1)	07:54		14:21 (3)	08:33		14:28 (3)
	21:33	20:36	25		19:44 (4)			18:12	36	17:30 (1)	16:16	31	14:52 (3)	16:02	41	15:09 (3)
23	05:19	06:10			07:04			07:58		16:53 (1)	07:56		14:20 (3)	08:33		14:28 (3)
	21:32	20:34	27		19:44 (4)			18:09	37	17:30 (1)	16:15	33	14:53 (3)	16:03	41	15:09 (3)
24	05:21	06:12			07:06			08:00		16:53 (1)	07:58		14:20 (3)	08:34		14:29 (3)
	21:31	20:31	29		19:45 (4)			18:07	37	17:30 (1)	16:13	34	14:54 (3)	16:03	41	15:10 (3)
25	05:22	06:14			07:08			08:02		16:53 (1)	08:00		14:20 (3)	08:34		14:30 (3)
	21:29	20:29	31		19:46 (4)			18:05	37	17:30 (1)	16:12	35	14:55 (3)	16:04	40	15:10 (3)
26	05:24	06:16			07:09			08:04		16:53 (1)	08:01		14:20 (3)	08:34		14:30 (3)
	21:28	20:27	31		19:45 (4)			18:03	36	17:29 (1)	16:11	36	14:56 (3)	16:05	40	15:10 (3)
27	05:25	06:17			07:11			07:06		15:54 (1)	08:03		14:20 (3)	08:35		14:30 (3)
	21:26	20:25	32		19:46 (4)			17:01	35	16:29 (1)	16:10	37	14:57 (3)	16:05	40	15:10 (3)
28	05:27	06:19			07:13			07:08		15:50 (2)	08:05		14:20 (3)	08:35		14:31 (3)
	21:25	20:22	33		19:45 (4)			16:59	38	16:28 (1)	16:09	37	14:57 (3)	16:06	41	15:12 (3)
29	05:28	06:21			07:15			07:09		15:47 (2)	08:06		14:19 (3)	08:35		14:32 (3)
	21:23	20:20	33		19:45 (4)			16:57	40	16:27 (1)	16:08	38	14:57 (3)	16:07	40	15:12 (3)
30	05:30	06:23			07:16			07:11		15:45 (2)	08:08		14:20 (3)	08:35		14:32 (3)
	21:21	20:18	33		19:45 (4)			16:55	41	16:26 (1)	16:07	38	14:58 (3)	16:08	41	15:13 (3)
31	05:31	06:24			07:11			07:13		15:43 (2)			08:35			14:32 (3)
	21:20	20:15	33		19:44 (4)			16:53	41	16:24 (1)			16:09	40	15:12 (3)	
Sonnenscheinstunden	511	460			383			331		262		236				
astr.max.mögl.Beschattung			368		213			672		856			1251			
Red.Sonnenscheinwahrsch.			0.42		0.35			0.29		0.19			0.14			
Reduktion Betriebsdauer			0.95		0.95			0.95		0.95			0.95			
Reduktion Windrichtung			0.69		0.69			0.72		0.69			0.66			
Gesamte Reduktion			0.28		0.23			0.20		0.12			0.09			
Met.wahrsch.Beschattung			102		49			133		107			109			

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Sonnenuntergang (SS:MM)	Minuten mit Schatten	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende	(WEA mit erstem Schatten)	(WEA mit letztem Schatten)
--------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------------------------

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung Schattenrezeptor: 03 - Hofstelle

Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Referenzjahr für Kalender

2019

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1.38 2.33 3.28 5.21 6.82 6.54 6.22 6.27 4.44 3.10 1.68 1.06

Betriebsdauer je Sektor

N NNO ONO O OSO SSO S SSW WSW W WNW NNW Summe
288 349 577 499 717 648 391 779 1,479 1,134 930 524 8,315
Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	
1	08:35		10:27 (2)	08:07	08:37 (3)	07:11	08:00 (1)	06:57	05:49	05:00		
	16:10	65	11:32 (2)	17:00	11:32 (2)	17:55	09:02 (1)	19:52	20:46	21:36		
2	08:35		10:27 (2)	08:05	08:35 (3)	07:09	08:00 (1)	06:55	05:47	04:59		
	16:11	66	11:33 (2)	17:02	11:31 (2)	17:56	09:03 (1)	19:54	20:48	21:37		
3	08:35		10:28 (2)	08:04	08:33 (3)	07:07	07:59 (1)	06:52	05:45	04:58		
	16:12	65	11:33 (2)	17:04	11:29 (2)	17:58	09:03 (1)	19:56	20:50	21:38		
4	08:35		10:28 (2)	08:02	08:31 (3)	07:04	07:58 (1)	06:50	05:43	04:57		
	16:13	65	11:33 (2)	17:06	11:27 (2)	18:00	09:03 (1)	19:57	20:52	21:39		
5	08:35		10:29 (2)	08:00	08:29 (3)	07:02	07:58 (1)	06:48	05:41	04:56		
	16:15	65	11:34 (2)	17:08	11:25 (2)	18:02	09:04 (1)	19:59	20:53	21:40		
6	08:34		10:29 (2)	07:59	08:29 (3)	07:00	07:57 (1)	06:45	05:39	04:56		
	16:16	65	11:34 (2)	17:10	11:24 (2)	18:04	09:04 (1)	20:01	20:55	21:41		
7	08:34		10:30 (2)	07:57	08:28 (3)	06:57	07:56 (1)	06:43	05:37	04:55		
	16:17	65	11:35 (2)	17:12	11:20 (2)	18:06	09:04 (1)	20:03	20:57	21:42		
8	08:33		10:30 (2)	07:55	08:27 (3)	06:55	07:56 (1)	06:41	05:35	04:54		
	16:19	65	11:35 (2)	17:14	11:13 (2)	18:08	09:04 (1)	20:05	20:59	21:43		
9	08:33		10:30 (2)	07:53	08:27 (3)	06:53	07:55 (1)	06:38	05:33	04:54		
	16:20	65	11:35 (2)	17:16	09:03 (3)	18:10	09:03 (1)	20:07	21:00	21:44		
10	08:32		10:31 (2)	07:51	08:27 (3)	06:50	07:55 (1)	06:36	05:31	04:53		
	16:21	65	11:36 (2)	17:17	09:04 (3)	18:12	09:03 (1)	20:08	21:02	21:45		
11	08:32		10:31 (2)	07:49	08:25 (3)	06:48	07:55 (1)	06:33	05:30	04:53		
	16:23	65	11:36 (2)	17:19	09:03 (3)	18:13	09:03 (1)	20:10	21:04	21:46		
12	08:31		10:32 (2)	07:47	08:25 (3)	06:46	07:55 (1)	06:31	05:28	04:52		
	16:24	65	11:37 (2)	17:21	09:04 (3)	18:15	09:02 (1)	20:12	21:06	21:47		
13	08:30		10:32 (2)	07:45	08:25 (3)	06:43	07:55 (1)	06:29	05:26	04:52		
	16:26	65	11:37 (2)	17:23	09:04 (3)	18:17	09:02 (1)	20:14	21:07	21:47		
14	08:29		10:33 (2)	07:43	08:25 (3)	06:41	07:54 (1)	06:26	05:24	04:52		
	16:27	64	11:37 (2)	17:25	09:04 (3)	18:19	09:01 (1)	20:16	21:09	21:48		
15	08:29		10:33 (2)	07:41	08:25 (3)	06:38	07:55 (1)	06:24	05:23	04:51		
	16:29	64	11:37 (2)	17:27	09:04 (3)	18:21	09:01 (1)	20:17	21:11	21:49		
16	08:28		10:34 (2)	07:39	08:26 (3)	06:36	07:54 (1)	06:22	05:21	04:51		
	16:31	64	11:38 (2)	17:29	09:04 (3)	18:23	08:59 (1)	20:19	21:12	21:49		
17	08:27		10:34 (2)	07:37	08:22 (1)	06:34	07:55 (1)	06:20	05:19	04:51		
	16:32	64	11:38 (2)	17:31	09:04 (3)	18:25	08:59 (1)	20:21	21:14	21:50		
18	08:26		10:34 (2)	07:35	08:19 (1)	06:31	07:55 (1)	06:17	05:18	04:51		
	16:34	63	11:37 (2)	17:33	09:03 (3)	18:26	08:57 (1)	20:23	21:15	21:50		
19	08:25		10:35 (2)	07:33	08:15 (1)	06:29	07:55 (1)	06:15	05:16	04:51		
	16:36	63	11:38 (2)	17:35	09:02 (3)	18:28	08:57 (1)	20:25	21:17	21:51		
20	08:24		10:36 (2)	07:31	08:13 (1)	06:26	07:56 (1)	06:13	05:15	04:51		
	16:38	62	11:38 (2)	17:37	09:02 (3)	18:30	08:56 (1)	20:26	21:19	21:51		
21	08:23		10:36 (2)	07:29	08:11 (1)	06:24	07:56 (1)	06:10	05:13	04:51		
	16:39	61	11:37 (2)	17:39	09:01 (3)	18:32	08:54 (1)	20:28	21:20	21:51		
22	08:21		10:37 (2)	07:27	08:10 (1)	06:21	07:57 (1)	06:08	05:12	04:51		
	16:41	61	11:38 (2)	17:41	09:00 (3)	18:34	08:53 (1)	20:30	21:22	21:52		
23	08:20		10:38 (2)	07:24	08:07 (1)	06:19	07:57 (1)	06:06	05:10	04:51		
	16:43	60	11:38 (2)	17:43	08:58 (3)	18:36	08:51 (1)	20:32	21:23	21:52		
24	08:19		10:38 (2)	07:22	08:06 (1)	06:17	07:59 (1)	06:04	05:09	04:52		
	16:45	59	11:37 (2)	17:45	08:58 (1)	18:37	08:50 (1)	20:34	21:25	21:52		
25	08:17		10:39 (2)	07:20	08:05 (1)	06:14	07:59 (1)	06:02	05:08	04:52		
	16:47	58	11:37 (2)	17:47	08:59 (1)	18:39	08:47 (1)	20:35	21:26	21:52		
26	08:16		10:40 (2)	07:18	08:03 (1)	06:12	08:01 (1)	06:00	05:06	04:52		
	16:48	57	11:37 (2)	17:49	09:00 (1)	18:41	08:45 (1)	20:37	21:28	21:52		
27	08:15		10:40 (2)	07:16	08:02 (1)	06:09	08:03 (1)	05:57	05:05	04:53		
	16:50	56	11:36 (2)	17:51	09:01 (1)	18:43	08:43 (1)	20:39	21:29	21:52		
28	08:13		10:42 (2)	07:13	08:02 (1)	06:07	08:04 (1)	05:55	05:04	04:53		
	16:52	54	11:36 (2)	17:53	09:02 (1)	18:45	08:40 (1)	20:41	21:30	21:52		
29	08:12		10:42 (2)			06:05	08:06 (1)	05:53	05:03	04:54		
	16:54	53	11:35 (2)			18:47	08:37 (1)	20:43	21:32	21:52		
30	08:10		08:40 (3)			06:02	08:09 (1)	05:51	05:02	04:54		
	16:56	59	11:34 (2)			18:48	08:33 (1)	20:44	21:33	21:52		
31	08:09		08:39 (3)			07:00	09:14 (1)		05:01			
	16:58	62	11:34 (2)			19:50	09:27 (1)		21:34			
Sonneneinstrahlung	251		273		365		417		490		507	
astr.max.mögl.Beschattung	1930		1393		1762							
Red.Sonneneinstrahlung	0.17		0.24		0.28							
Reduktion Betriebsdauer	0.95		0.95		0.95							
Reduktion Windrichtung	0.56		0.61		0.64							
Gesamte Reduktion	0.09		0.14		0.16							
Met.wahrsch.Beschattung	170		188		290							

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang	(WEA mit erstem Schatten)
	Sonnenuntergang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende	(WEA mit letztem Schatten)
	Minuten mit Schatten		

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung Schattenrezeptor: 03 - Hofstelle

Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Referenzjahr für Kalender

2019

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.38	2.33	3.28	5.21	6.82	6.54	6.22	6.27	4.44	3.10	1.68	1.06

Betriebsdauer je Sektor

N	NNO	ONO	O	OSO	SSO	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Summe
288	349	577	499	717	648	391	779	1,479	1,134	930	524	8,315

Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	July	August	September	Oktober	November	Dezember
1	04:55 21:51	05:33 21:18	06:26 20:13	07:18 19:00	08:34 (1) 16:51	07:55 (3) 16:06
2	04:56 21:51	05:35 21:16	06:28 20:11	07:20 18:58	08:34 (1) 16:49	07:55 (3) 16:06
3	04:56 21:51	05:36 21:15	06:30 20:08	07:22 18:56	08:33 (1) 16:47	07:55 (3) 16:05
4	04:57 21:50	05:38 21:13	06:31 20:06	07:24 18:53	08:33 (1) 16:45	07:57 (3) 16:04
5	04:58 21:50	05:40 21:11	06:33 20:04	07:25 18:51	08:32 (1) 16:43	07:57 (3) 16:04
6	04:59 21:49	05:41 21:09	06:35 20:01	07:27 18:48	08:32 (1) 16:41	07:58 (3) 16:03
7	05:00 21:49	05:43 21:07	06:37 19:59	07:29 18:46	08:32 (1) 16:39	07:59 (3) 16:03
8	05:01 21:48	05:45 21:05	06:38 19:56	07:31 18:44	08:32 (1) 16:37	08:01 (3) 16:02
9	05:02 21:47	05:46 21:03	06:40 19:54	07:32 18:41	08:32 (1) 16:36	08:03 (3) 16:02
10	05:03 21:46	05:48 21:01	06:42 19:52	07:34 18:39	08:33 (1) 16:34	08:05 (3) 16:01
11	05:04 21:46	05:50 20:59	06:43 19:49	07:36 18:37	08:33 (1) 16:32	08:07 (3) 16:01
12	05:05 21:45	05:52 20:57	06:45 19:47	07:38 18:34	08:32 (1) 16:31	08:09 (3) 16:01
13	05:06 21:44	05:53 20:55	06:47 19:44	07:40 18:32	08:33 (1) 16:29	08:11 (3) 16:01
14	05:07 21:43	05:55 20:53	06:49 19:42	07:42 18:30	08:33 (1) 16:27	08:14 (3) 16:01
15	05:08 21:42	05:57 20:51	06:50 19:39	07:43 18:27	08:34 (1) 16:26	08:14 (3) 16:01
16	05:10 21:41	05:58 20:49	06:52 19:37	07:45 18:25	08:34 (1) 16:24	11:07 (2) 16:01
17	05:11 21:40	06:00 20:47	06:54 19:35	07:47 18:23	08:35 (1) 16:23	11:08 (2) 16:01
18	05:12 21:39	06:02 20:45	06:56 19:32	07:49 18:21	08:36 (1) 16:21	11:09 (2) 16:01
19	05:14 21:37	06:04 20:43	06:57 19:30	07:51 18:18	08:37 (1) 16:20	11:10 (2) 16:01
20	05:15 21:36	06:05 20:40	06:59 19:27	07:53 18:16	08:38 (1) 16:18	11:11 (2) 16:02
21	05:16 21:35	06:07 20:38	07:01 19:25	07:54 18:14	08:39 (1) 16:17	11:12 (2) 16:02
22	05:18 21:33	06:09 20:36	07:02 19:22	07:56 18:12	08:41 (1) 16:16	11:12 (2) 16:02
23	05:19 21:32	06:10 20:34	07:04 19:20	07:58 18:10	08:43 (1) 16:15	11:13 (2) 16:03
24	05:21 21:31	06:12 20:31	07:06 19:17	08:00 18:07	08:45 (1) 16:13	11:14 (2) 16:03
25	05:22 21:29	06:14 20:29	07:08 19:15	08:02 18:05	08:47 (1) 16:12	11:15 (2) 16:04
26	05:24 21:28	06:16 20:27	07:09 19:13	08:04 18:03	08:51 (1) 16:11	11:16 (2) 16:05
27	05:25 21:26	06:17 20:25	07:11 19:10	08:06 17:01	07:55 (1) 16:10	11:17 (2) 16:05
28	05:27 21:25	06:19 20:22	07:13 19:08	08:08 16:59	08:33 (3) 16:09	11:18 (2) 16:06
29	05:28 21:23	06:21 20:20	07:15 19:05	08:10 16:57	07:55 (3) 16:08	11:19 (2) 16:07
30	05:30 21:21	06:23 20:18	07:16 19:03	08:11 16:55	07:55 (3) 16:07	11:20 (2) 16:08
31	05:31 21:20	06:24 20:15		07:13 16:53	07:55 (3) 16:06	11:21 (2) 16:09
Sonneneinstrahlung	511	460	383	331	262	236
astr.max.mögl.Beschattung			855	1741	1723	2014
Red.Sonneneinstrahlung			0.35	0.29	0.19	0.14
Reduktion Betriebsdauer			0.95	0.95	0.95	0.95
Reduktion Windrichtung			0.64	0.63	0.57	0.56
Gesamte Reduktion			0.21	0.17	0.10	0.07
Met.wahrsch.Beschattung			177	299	177	146

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Sonnenuntergang (SS:MM)	Minuten mit Schatten	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende	(WEA mit erstem Schatten)	(WEA mit letztem Schatten)
--------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------------------------

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung Schattenrezeptor: 04 - Heidenauer Weg 4A

Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Referenzjahr für Kalender

2019

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.38	2.33	3.28	5.21	6.82	6.54	6.22	6.27	4.44	3.10	1.68	1.06

Betriebsdauer je Sektor

N	NNO	ONO	O	OSO	SSO	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Summe
288	349	577	499	717	648	391	779	1,479	1,134	930	524	8,315

Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
1	08:35 16:10	08:07 17:00	07:11 17:55	06:57 19:52	05:49 20:46	06:44 (2) 21:36
2	08:35 16:11	08:05 17:02	07:09 17:57	06:55 19:54	05:47 20:48	06:44 (2) 21:37
3	08:35 16:12	08:04 17:04	07:07 17:58	06:53 19:56	05:45 20:50	06:44 (2) 21:38
4	08:35 16:14	08:02 17:06	07:04 18:00	06:50 19:57	05:43 20:52	06:45 (2) 21:39
5	08:35 16:15	08:00 17:08	07:02 18:02	06:48 19:59	05:41 20:53	06:09 (1) 21:40
6	08:34 16:16	07:59 17:10	07:00 18:04	06:45 20:01	05:39 20:55	06:07 (1) 21:41
7	08:34 16:17	07:57 17:12	06:57 18:06	06:43 20:03	05:37 20:57	06:05 (1) 21:42
8	08:33 16:19	07:55 17:14	06:55 18:08	06:41 20:05	05:35 20:59	06:03 (1) 21:43
9	08:33 16:20	07:53 17:16	06:53 18:10	06:38 20:07	05:33 21:00	06:02 (1) 21:44
10	08:32 16:21	07:51 17:18	06:50 18:12	06:36 20:08	05:31 21:02	06:00 (1) 21:45
11	08:32 16:23	07:49 17:20	06:48 18:14	06:33 20:10	05:30 21:04	05:58 (1) 21:46
12	08:31 16:24	07:47 17:21	06:46 18:15	06:31 20:12	05:28 21:06	05:57 (1) 21:47
13	08:30 16:26	07:45 17:23	06:43 18:17	06:29 20:14	05:26 21:07	05:55 (1) 21:47
14	08:29 16:28	07:43 17:25	06:41 18:19	06:26 20:16	05:24 21:09	05:54 (1) 21:48
15	08:29 16:29	07:41 17:27	06:38 18:21	06:24 20:17	05:23 21:11	05:53 (1) 21:49
16	08:28 16:31	07:39 17:29	06:36 18:23	06:22 20:19	05:21 21:12	05:52 (1) 21:49
17	08:27 16:32	07:37 17:31	06:34 18:25	06:20 20:21	05:19 21:14	05:52 (1) 21:50
18	08:26 16:34	07:35 17:33	06:31 18:26	06:17 20:23	05:18 21:15	05:53 (1) 21:50
19	08:25 16:36	07:33 17:35	06:29 18:28	06:15 20:25	05:16 21:17	05:52 (1) 21:51
20	08:24 16:38	07:31 17:37	06:26 18:30	06:13 20:26	05:15 21:19	05:52 (1) 21:51
21	08:23 16:39	07:29 17:39	06:24 18:32	06:11 20:28	05:13 21:20	05:52 (1) 21:51
22	08:21 16:41	07:27 17:41	06:22 18:34	06:08 20:30	05:12 21:22	05:52 (1) 21:52
23	08:20 16:43	07:25 17:43	06:19 18:36	06:06 20:32	05:10 21:23	05:52 (1) 21:52
24	08:19 16:45	07:22 17:45	06:17 18:37	06:04 20:34	05:09 21:25	05:52 (1) 21:52
25	08:17 16:47	07:20 17:47	06:14 18:39	06:02 20:35	05:08 21:26	05:53 (1) 21:52
26	08:16 16:48	07:18 17:49	06:12 18:41	06:00 20:37	05:07 21:28	05:53 (1) 21:52
27	08:15 16:50	07:16 17:51	06:09 18:43	05:57 20:39	05:05 21:29	05:53 (1) 21:52
28	08:13 16:52	07:13 17:53	06:07 18:45	05:55 20:41	05:04 21:30	05:54 (1) 21:52
29	08:12 16:54		06:05 18:47	05:53 20:43	05:03 21:32	05:54 (1) 21:52
30	08:10 16:56		06:02 18:48	05:51 20:44	05:02 21:33	05:54 (1) 21:52
31	08:09 16:58		07:00 19:50		05:01 21:34	05:54 (1) 21:52
Sonnenscheinstunden	251	273	365	417	490	507
astr.max.mögl.Beschattung				1052	1728	831
Red.Sonnenscheinwahrsch.				0.37	0.43	0.39
Reduktion Betriebsdauer				0.95	0.95	0.95
Reduktion Windrichtung				0.72	0.72	0.73
Gesamte Reduktion				0.26	0.30	0.27
Met.wahrsch.Beschattung				269	511	222

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang	(WEA mit erstem Schatten)
	Sonnenuntergang (SS:MM)	Minuten mit Schatten	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende
			(WEA mit letztem Schatten)

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung Schattenrezeptor: 04 - Heidenauer Weg 4A

Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Referenzjahr für Kalender

2019

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1.38 2.33 3.28 5.21 6.82 6.54 6.22 6.27 4.44 3.10 1.68 1.06

Betriebsdauer je Sektor

N NNO ONO O OSO SSO S SSW WSW W WNW NNW Summe
288 349 577 499 717 648 391 779 1,479 1,134 930 524 8,315
Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	Juli			August			September			Oktober			November			Dezember		
1	04:55		06:04 (1)	05:33		06:05 (1)	06:26		07:00 (2)	07:18		07:15	08:09					
	21:51	27	06:31 (1)	21:18	73	07:40 (2)	20:13	28	07:28 (2)	19:00		16:51	16:07					
2	04:56		06:04 (1)	05:35		06:07 (1)	06:28		07:00 (3)	07:20		07:17	08:11					
	21:51	27	06:31 (1)	21:16	73	07:41 (2)	20:11	28	07:28 (3)	18:58		16:49	16:06					
3	04:56		06:04 (1)	05:36		06:08 (1)	06:30		06:59 (3)	07:22		07:19	08:12					
	21:51	28	06:32 (1)	21:15	71	07:41 (2)	20:08	28	07:27 (3)	18:56		16:47	16:05					
4	04:57		06:04 (1)	05:38		06:10 (1)	06:31		07:00 (3)	07:24		07:21	08:14					
	21:50	29	06:33 (1)	21:13	70	07:42 (2)	20:06	27	07:27 (3)	18:53		16:45	16:04					
5	04:58		06:04 (1)	05:40		06:12 (1)	06:33		07:02 (3)	07:25		07:23	08:15					
	21:50	29	06:33 (1)	21:11	68	07:43 (2)	20:04	25	07:27 (3)	18:51		16:43	16:04					
6	04:59		06:03 (1)	05:41		06:13 (1)	06:35		07:03 (3)	07:27		07:25	08:17					
	21:49	30	06:33 (1)	21:09	67	07:43 (2)	20:01	22	07:25 (3)	18:48		16:41	16:03					
7	05:00		06:03 (1)	05:43		06:15 (1)	06:37		07:05 (3)	07:29		07:27	08:18					
	21:49	31	06:34 (1)	21:07	65	07:44 (2)	19:59	20	07:25 (3)	18:46		16:39	16:03					
8	05:01		06:03 (1)	05:45		06:16 (1)	06:38		07:07 (3)	07:31		07:29	08:19					
	21:48	31	06:34 (1)	21:05	62	07:44 (2)	19:56	17	07:24 (3)	18:44		16:37	16:02					
9	05:02		06:03 (1)	05:46		06:18 (1)	06:40		07:08 (3)	07:33		07:30	08:21					
	21:47	32	06:35 (1)	21:03	59	07:45 (2)	19:54	14	07:22 (3)	18:41		16:36	16:02					
10	05:03		06:03 (1)	05:48		06:53 (2)	06:42		07:10 (3)	07:34		07:32	08:22					
	21:46	32	06:35 (1)	21:01	52	07:45 (2)	19:52	10	07:20 (3)	18:39		16:34	16:02					
11	05:04		06:03 (1)	05:50		06:53 (2)	06:43		07:12 (3)	07:36		07:34	08:23					
	21:46	33	06:36 (1)	20:59	52	07:45 (2)	19:49	6	07:18 (3)	18:37		16:32	16:01					
12	05:05		06:03 (1)	05:52		06:53 (2)	06:45			07:38		07:36	08:24					
	21:45	33	06:36 (1)	20:57	53	07:46 (2)	19:47			18:34		16:31	16:01					
13	05:06		06:02 (1)	05:53		06:52 (2)	06:47			07:40		07:38	08:25					
	21:44	34	06:36 (1)	20:55	53	07:45 (2)	19:44			18:32		16:29	16:01					
14	05:07		06:02 (1)	05:55		06:52 (2)	06:49			07:42		07:40	08:26					
	21:43	35	06:37 (1)	20:53	54	07:46 (2)	19:42			18:30		16:27	16:01					
15	05:08		06:02 (1)	05:57		06:51 (2)	06:50			07:43		07:42	08:27					
	21:42	35	06:37 (1)	20:51	54	07:45 (2)	19:39			18:27		16:26	16:01					
16	05:10		06:03 (1)	05:58		06:52 (2)	06:52			07:45		07:44	08:28					
	21:41	35	06:38 (1)	20:49	53	07:45 (2)	19:37			18:25		16:24	16:01					
17	05:11		06:02 (1)	06:00		06:52 (2)	06:54			07:47		07:45	08:29					
	21:40	36	06:38 (1)	20:47	53	07:45 (2)	19:35			18:23		16:23	16:01					
18	05:12		06:02 (1)	06:02		06:51 (2)	06:56			07:49		07:47	08:30					
	21:39	36	06:38 (1)	20:45	53	07:44 (2)	19:32			18:21		16:21	16:01					
19	05:14		06:02 (1)	06:04		06:52 (2)	06:57			07:51		07:49	08:31					
	21:37	36	06:38 (1)	20:43	52	07:44 (2)	19:30			18:18		16:20	16:01					
20	05:15		06:03 (1)	06:05		06:51 (2)	06:59			07:53		07:51	08:31					
	21:36	36	06:39 (1)	20:40	52	07:43 (2)	19:27			18:16		16:19	16:02					
21	05:16		06:02 (1)	06:07		06:52 (2)	07:01			07:54		07:53	08:32					
	21:35	37	06:39 (1)	20:38	51	07:43 (2)	19:25			18:14		16:17	16:02					
22	05:18		06:02 (1)	06:09		06:52 (2)	07:02			07:56		07:54	08:33					
	21:33	45	07:23 (2)	20:36	51	07:43 (2)	19:22			18:12		16:16	16:02					
23	05:19		06:02 (1)	06:11		06:52 (2)	07:04			07:58		07:56	08:33					
	21:32	52	07:26 (2)	20:34	49	07:41 (2)	19:20			18:09		16:15	16:03					
24	05:21		06:02 (1)	06:12		06:52 (2)	07:06			08:00		07:58	08:34					
	21:31	57	07:29 (2)	20:32	49	07:41 (2)	19:18			18:07		16:13	16:03					
25	05:22		06:02 (1)	06:14		06:53 (2)	07:08			08:02		08:00	08:34					
	21:29	61	07:31 (2)	20:29	47	07:40 (2)	19:15			18:05		16:12	16:04					
26	05:24		06:03 (1)	06:16		06:53 (2)	07:09			08:04		08:01	08:34					
	21:28	63	07:33 (2)	20:27	45	07:38 (2)	19:13			18:03		16:11	16:05					
27	05:25		06:03 (1)	06:17		06:54 (2)	07:11			07:06		08:03	08:35					
	21:26	66	07:34 (2)	20:25	44	07:38 (2)	19:10			17:01		16:10	16:05					
28	05:27		06:03 (1)	06:19		06:55 (2)	07:13			07:08		08:05	08:35					
	21:25	68	07:36 (2)	20:22	41	07:36 (2)	19:08			16:59		16:09	16:06					
29	05:28		06:03 (1)	06:21		06:56 (2)	07:15			07:10		08:06	08:35					
	21:23	70	07:37 (2)	20:20	38	07:34 (2)	19:05			16:57		16:08	16:07					
30	05:30		06:03 (1)	06:23		06:57 (2)	07:16			07:11		08:08	08:35					
	21:21	72	07:38 (2)	20:18	36	07:33 (2)	19:03			16:55		16:07	16:08					
31	05:32		06:04 (1)	06:24		06:58 (2)				07:13			08:35					
	21:20	73	07:39 (2)	20:15	32	07:30 (2)				16:53			16:09					
Sonnenscheinstunden	510			460			383			331		262	236					
astr.max.mögl.Beschattung	1309			1672			225											
Red.Sonnenscheinwahrsch.	0.38			0.42			0.35											
Reduktion Betriebsdauer	0.95			0.95			0.95											
Reduktion Windrichtung	0.73			0.72			0.72											
Gesamte Reduktion	0.26			0.29			0.24											
Met.wahrsch.Beschattung	341			487			54											

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang	(WEA mit erstem Schatten)
	Sonnenuntergang (SS:MM)	Minuten mit Schatten	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende
			(WEA mit letztem Schatten)

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung Schattenrezeptor: 05 - Heidenauer Weg 4B

Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Referenzjahr für Kalender

2019

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.38	2.33	3.28	5.21	6.82	6.54	6.22	6.27	4.44	3.10	1.68	1.06

Betriebsdauer je Sektor

N	NNO	ONO	O	OSO	SSO	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Summe
288	349	577	499	717	648	391	779	1,479	1,134	930	524	8,315

Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
1	08:35 16:10	08:07 17:00	07:11 17:55	06:57 19:52	05:49 20:46	06:30 (2) 21:36
2	08:35 16:11	08:05 17:02	07:09 17:57	06:55 19:54	05:47 20:48	06:30 (2) 21:37
3	08:35 16:12	08:04 17:04	07:07 17:58	06:53 19:56	05:45 20:50	06:29 (2) 21:38
4	08:35 16:14	08:02 17:06	07:04 18:00	06:50 19:57	05:43 20:52	06:30 (2) 21:39
5	08:35 16:15	08:00 17:08	07:02 18:02	06:48 19:59	05:41 20:53	06:30 (2) 21:40
6	08:34 16:16	07:59 17:10	07:00 18:04	06:45 20:01	05:39 20:55	06:29 (2) 21:41
7	08:34 16:17	07:57 17:12	06:57 18:06	06:43 20:03	05:37 20:57	06:29 (2) 21:42
8	08:33 16:19	07:55 17:14	06:55 18:08	06:41 20:05	05:35 20:59	06:29 (2) 21:43
9	08:33 16:20	07:53 17:16	06:53 18:10	06:38 20:07	05:33 21:00	06:02 (1) 21:44
10	08:32 16:21	07:51 17:18	06:50 18:12	06:36 20:08	05:31 21:02	06:00 (1) 21:45
11	08:32 16:23	07:49 17:20	06:48 18:14	06:34 20:10	05:30 21:04	05:58 (1) 21:46
12	08:31 16:24	07:47 17:21	06:46 18:15	06:31 20:12	05:28 21:06	05:57 (1) 21:47
13	08:30 16:26	07:45 17:23	06:43 18:17	06:29 20:14	05:26 21:07	05:55 (1) 21:47
14	08:29 16:28	07:43 17:25	06:41 18:19	06:26 20:16	05:24 21:09	05:54 (1) 21:48
15	08:29 16:29	07:41 17:27	06:38 18:21	06:24 20:17	05:23 21:11	05:52 (1) 21:49
16	08:28 16:31	07:39 17:29	06:36 18:23	06:22 20:19	05:21 21:12	05:51 (1) 21:49
17	08:27 16:32	07:37 17:31	06:34 18:25	06:20 20:21	05:19 21:14	05:49 (1) 21:50
18	08:26 16:34	07:35 17:33	06:31 18:26	06:17 20:23	05:18 21:15	05:48 (1) 21:50
19	08:25 16:36	07:33 17:35	06:29 18:28	06:15 20:25	05:16 21:17	05:46 (1) 21:51
20	08:24 16:38	07:31 17:37	06:26 18:30	06:13 20:26	05:15 21:19	05:46 (1) 21:51
21	08:23 16:39	07:29 17:39	06:24 18:32	06:11 20:28	05:13 21:20	05:46 (1) 21:51
22	08:21 16:41	07:27 17:41	06:22 18:34	06:08 20:30	05:12 21:22	05:45 (1) 21:52
23	08:20 16:43	07:25 17:43	06:19 18:36	06:06 20:32	05:10 21:23	05:45 (1) 21:52
24	08:19 16:45	07:22 17:45	06:17 18:37	06:04 20:34	05:09 21:25	05:45 (1) 21:52
25	08:17 16:47	07:20 17:47	06:14 18:39	06:02 20:35	05:08 21:26	05:45 (1) 21:52
26	08:16 16:48	07:18 17:49	06:12 18:41	06:00 20:37	05:07 21:28	05:45 (1) 21:52
27	08:15 16:50	07:16 17:51	06:09 18:43	05:57 20:39	05:05 21:29	05:46 (1) 21:52
28	08:13 16:52	07:13 17:53	06:07 18:45	05:55 20:41	05:04 21:30	05:46 (1) 21:52
29	08:12 16:54		06:05 18:47	05:53 20:43	05:03 21:32	05:46 (1) 21:52
30	08:10 16:56		06:02 18:48	05:51 20:44	05:02 21:33	05:46 (1) 21:52
31	08:09 16:58		07:00 19:50		05:01 21:34	05:46 (1) 21:52
Sonneneinstrahlung	251	273	365	417	490	507
astr.max.mögl.Beschattung				763	1872	911
Red.Sonneneinstrahlung				0.37	0.43	0.39
Reduktion Betriebsdauer				0.95	0.95	0.95
Reduktion Windrichtung				0.72	0.72	0.73
Gesamte Reduktion				0.26	0.29	0.27
Met.wahrsch.Beschattung				195	552	243

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Sonnenuntergang (SS:MM)	Minuten mit Schatten	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende	(WEA mit erstem Schatten)	(WEA mit letztem Schatten)
--------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------------------------

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung Schattenrezeptor: 05 - Heidenauer Weg 4B

Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Referenzjahr für Kalender

2019

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1.38 2.33 3.28 5.21 6.82 6.54 6.22 6.27 4.44 3.10 1.68 1.06

Betriebsdauer je Sektor

N NNO ONO O OSO SSO S SSW WSW W WNW NNW Summe
288 349 577 499 717 648 391 779 1,479 1,134 930 524 8,315
Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	Juli		August		September		Oktober		November		Dezember
1	04:55		05:55 (1)	05:33	06:05 (1)	06:26	06:55 (3)	07:18	07:15	08:09	
	21:51	30	06:25 (1)	21:18	07:27 (2)	20:13	07:19 (3)	19:00	16:51	16:07	
2	04:56		05:54 (1)	05:35	06:07 (1)	06:28	06:57 (3)	07:20	07:17	08:11	
	21:51	30	06:24 (1)	21:16	07:28 (2)	20:11	07:19 (3)	18:58	16:49	16:06	
3	04:56		05:54 (1)	05:36	06:08 (1)	06:30	06:58 (3)	07:22	07:19	08:12	
	21:51	31	06:25 (1)	21:15	07:28 (2)	20:08	07:17 (3)	18:56	16:47	16:05	
4	04:57		05:55 (1)	05:38	06:10 (1)	06:31	07:00 (3)	07:24	07:21	08:14	
	21:50	31	06:26 (1)	21:13	07:29 (2)	20:06	07:16 (3)	18:53	16:45	16:04	
5	04:58		05:55 (1)	05:40	06:12 (1)	06:33	07:02 (3)	07:25	07:23	08:15	
	21:50	31	06:26 (1)	21:11	07:29 (2)	20:04	07:15 (3)	18:51	16:43	16:04	
6	04:59		05:54 (1)	05:41	06:39 (2)	06:35	07:03 (3)	07:27	07:25	08:17	
	21:49	32	06:26 (1)	21:09	07:29 (2)	20:01	07:13 (3)	18:48	16:41	16:03	
7	05:00		05:54 (1)	05:43	06:39 (2)	06:37	07:05 (3)	07:29	07:27	08:18	
	21:49	32	06:26 (1)	21:07	07:29 (2)	19:59	07:11 (3)	18:46	16:39	16:03	
8	05:01		05:54 (1)	05:45	06:39 (2)	06:38		07:31	07:29	08:19	
	21:48	33	06:27 (1)	21:05	07:29 (2)	19:56		18:44	16:38	16:02	
9	05:02		05:54 (1)	05:46	06:39 (2)	06:40		07:33	07:30	08:21	
	21:47	33	06:27 (1)	21:03	07:29 (2)	19:54		18:41	16:36	16:02	
10	05:03		05:54 (1)	05:48	06:38 (2)	06:42		07:34	07:32	08:22	
	21:46	34	06:28 (1)	21:01	07:28 (2)	19:52		18:39	16:34	16:02	
11	05:04		05:54 (1)	05:50	06:39 (2)	06:43		07:36	07:34	08:23	
	21:46	34	06:28 (1)	20:59	07:29 (2)	19:49		18:37	16:32	16:01	
12	05:05		05:54 (1)	05:52	06:39 (2)	06:45		07:38	07:36	08:24	
	21:45	34	06:28 (1)	20:57	07:29 (2)	19:47		18:34	16:31	16:01	
13	05:06		05:54 (1)	05:53	06:38 (2)	06:47		07:40	07:38	08:25	
	21:44	35	07:03 (2)	20:55	07:28 (2)	19:44		18:32	16:29	16:01	
14	05:07		05:54 (1)	05:55	06:39 (2)	06:49		07:42	07:40	08:26	
	21:43	46	07:08 (2)	20:53	07:28 (2)	19:42		18:30	16:27	16:01	
15	05:08		05:54 (1)	05:57	06:38 (2)	06:50		07:43	07:42	08:27	
	21:42	50	07:10 (2)	20:51	07:27 (2)	19:39		18:27	16:26	16:01	
16	05:10		05:55 (1)	05:58	06:39 (2)	06:52		07:45	07:44	08:28	
	21:41	54	07:13 (2)	20:49	07:26 (2)	19:37		18:25	16:24	16:01	
17	05:11		05:55 (1)	06:00	06:40 (2)	06:54		07:47	07:45	08:29	
	21:40	57	07:14 (2)	20:47	07:26 (2)	19:35		18:23	16:23	16:01	
18	05:12		05:55 (1)	06:02	06:40 (2)	06:56		07:49	07:47	08:30	
	21:39	60	07:16 (2)	20:45	07:25 (2)	19:32		18:21	16:21	16:01	
19	05:14		05:54 (1)	06:04	06:40 (2)	06:57		07:51	07:49	08:31	
	21:37	62	07:17 (2)	20:43	07:24 (2)	19:30		18:18	16:20	16:01	
20	05:15		05:55 (1)	06:05	06:40 (2)	06:59		07:53	07:51	08:31	
	21:36	65	07:19 (2)	20:40	07:23 (2)	19:27		18:16	16:19	16:02	
21	05:16		05:55 (1)	06:07	06:41 (2)	07:01		07:54	07:53	08:32	
	21:35	67	07:20 (2)	20:38	07:22 (2)	19:25		18:14	16:17	16:02	
22	05:18		05:55 (1)	06:09	06:43 (2)	07:02		07:56	07:54	08:33	
	21:33	68	07:20 (2)	20:36	07:21 (2)	19:22		18:12	16:16	16:02	
23	05:19		05:55 (1)	06:11	06:43 (2)	07:04		07:58	07:56	08:33	
	21:32	69	07:21 (2)	20:34	07:19 (2)	19:20		18:09	16:15	16:03	
24	05:21		05:56 (1)	06:12	06:45 (2)	07:06		08:00	07:58	08:34	
	21:31	71	07:23 (2)	20:32	07:19 (3)	19:18		18:07	16:13	16:03	
25	05:22		05:56 (1)	06:14	06:47 (2)	07:08		08:02	08:00	08:34	
	21:29	71	07:23 (2)	20:29	07:20 (3)	19:15		18:05	16:12	16:04	
26	05:24		05:57 (1)	06:16	06:48 (2)	07:09		08:04	08:01	08:34	
	21:28	72	07:24 (2)	20:27	07:20 (3)	19:13		18:03	16:11	16:05	
27	05:25		05:58 (1)	06:17	06:51 (2)	07:11		07:06	08:03	08:35	
	21:26	73	07:25 (2)	20:25	07:20 (3)	19:10		17:01	16:10	16:05	
28	05:27		06:00 (1)	06:19	06:54 (3)	07:13		07:08	08:05	08:35	
	21:25	72	07:26 (2)	20:22	07:21 (3)	19:08		16:59	16:09	16:06	
29	05:28		06:01 (1)	06:21	06:53 (3)	07:15		07:10	08:06	08:35	
	21:23	71	07:26 (2)	20:20	07:20 (3)	19:05		16:57	16:08	16:07	
30	05:30		06:02 (1)	06:23	06:53 (3)	07:16		07:11	08:08	08:35	
	21:21	70	07:26 (2)	20:18	07:20 (3)	19:03		16:55	16:07	16:08	
31	05:32		06:04 (1)	06:24	06:53 (3)			07:13		08:35	
	21:20	68	07:27 (2)	20:15	07:19 (3)			16:53		16:09	
Sonnenscheinstunden	510			460		383		331		262	236
astr.max.mögl.Beschattung	1586			1381		110					
Red.Sonnenscheinwahrsch.	0.38			0.42		0.35					
Reduktion Betriebsdauer	0.95			0.95		0.95					
Reduktion Windrichtung	0.72			0.72		0.72					
Gesamte Reduktion	0.26			0.29		0.24					
Met.wahrsch.Beschattung	412			401		26					

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang	(WEA mit erstem Schatten)
	Sonnenuntergang (SS:MM)	Minuten mit Schatten	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende
			(WEA mit letztem Schatten)

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung Schattenrezeptor: 06 - Ochtmannsbruch

Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Referenzjahr für Kalender

2019

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1.38 2.33 3.28 5.21 6.82 6.54 6.22 6.27 4.44 3.10 1.68 1.06

Betriebsdauer je Sektor

N NNO ONO O OSO SSO S SSW WSW W WNW NNW Summe
288 349 577 499 717 648 391 779 1,479 1,134 930 524 8,315
Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1	08:35 16:10	08:07 17:00	07:11 17:55	06:57 19:52	05:49 20:46	05:00 21:35	04:55 21:51	05:33 21:18	06:26 20:13	07:18 19:00	07:15 16:51	08:09 16:07
2	08:35 16:11	08:05 17:02	07:09 17:56	06:55 19:54	05:47 20:48	04:59 21:37	04:56 21:51	05:35 21:16	06:28 20:11	07:20 18:58	07:17 16:49	08:11 16:06
3	08:35 16:12	08:04 17:04	07:07 17:58	06:52 19:56	05:45 20:50	04:58 21:38	04:56 21:51	05:36 21:14	06:30 20:08	07:22 18:56	07:19 16:47	08:12 16:05
4	08:35 16:14	08:02 17:06	07:04 18:00	06:50 19:57	05:43 20:52	04:57 21:39	04:57 21:50	05:38 21:13	06:31 20:06	07:23 18:53	07:21 16:45	08:14 16:04
5	08:34 16:15	08:00 17:08	07:02 18:02	06:48 19:59	05:41 20:53	04:56 21:40	04:58 21:50	05:40 21:11	06:33 20:04	07:25 18:51	07:23 16:43	08:15 16:04
6	08:34 16:16	07:58 17:10	07:00 18:04	06:45 20:01	05:39 20:55	04:56 21:41	04:59 21:49	05:41 21:09	06:35 20:01	07:27 18:48	07:25 16:41	08:17 16:03
7	08:34 16:17	07:57 17:12	06:57 18:06	06:43 20:03	05:37 20:57	04:55 21:42	05:00 21:48	05:43 21:07	06:36 19:59	07:29 18:46	07:27 16:39	08:18 16:03
8	08:33 16:19	07:55 17:14	06:55 18:08	06:41 20:05	05:35 20:59	04:54 21:43	05:01 21:48	05:45 21:05	06:38 19:56	07:31 18:44	07:28 16:37	08:19 16:02
9	08:33 16:20	07:53 17:16	06:53 18:10	06:38 20:06	05:33 21:00	04:54 21:44	05:02 21:47	05:46 21:03	06:40 19:54	07:32 18:41	07:30 16:36	08:21 16:02
10	08:32 16:21	07:51 17:17	06:50 18:12	06:36 20:08	05:31 21:02	04:53 21:45	05:03 21:46	05:48 21:01	06:42 19:52	07:34 18:39	07:32 16:34	08:22 16:02
11	08:32 16:23	07:49 17:19	06:48 18:13	06:33 20:10	05:30 21:04	04:53 21:46	05:04 21:46	05:50 20:59	06:43 19:49	07:36 18:37	07:34 16:32	08:23 16:01
12	08:31 16:24	07:47 17:21	06:45 18:15	06:31 20:12	05:28 21:05	04:52 21:47	05:05 21:45	05:52 20:57	06:45 19:47	07:38 18:34	07:36 16:31	08:24 16:01
13	08:30 16:26	07:45 17:23	06:43 18:17	06:29 20:14	05:26 21:07	04:52 21:47	05:06 21:44	05:53 20:55	06:47 19:44	07:40 18:32	07:38 16:29	08:25 16:01
14	08:29 16:27	07:43 17:25	06:41 18:19	06:26 20:16	05:24 21:09	04:52 21:48	05:07 21:43	05:55 20:53	06:49 19:42	07:41 18:30	07:40 16:27	08:26 16:01
15	08:29 16:29	07:41 17:27	06:38 18:21	06:24 20:17	05:23 21:10	04:51 21:49	05:08 21:42	05:57 20:51	06:50 19:39	07:43 18:27	07:42 16:26	08:27 16:01
16	08:28 16:31	07:39 17:29	06:36 18:23	06:22 20:19	05:21 21:12	04:51 21:49	05:10 21:41	05:58 20:49	06:52 19:37	07:45 18:25	07:43 16:24	08:28 16:01
17	08:27 16:32	07:37 17:31	06:34 18:25	06:20 20:21	05:19 21:14	04:51 21:50	05:11 21:40	06:00 20:47	06:54 19:35	07:47 18:23	07:45 16:23	08:29 16:01
18	08:26 16:34	07:35 17:33	06:31 18:26	06:17 20:23	05:18 21:15	04:51 21:50	05:12 21:38	06:02 20:45	06:55 19:32	07:49 18:21	07:47 16:21	08:30 16:01
19	08:25 16:36	07:33 17:35	06:29 18:28	06:15 20:25	05:16 21:17	04:51 21:51	05:14 21:37	06:04 20:42	06:57 19:30	07:51 18:18	07:49 16:20	08:30 16:01
20	08:24 16:38	07:31 17:37	06:26 18:30	06:13 20:26	05:15 21:19	04:51 21:51	05:15 21:36	06:05 20:40	06:59 19:27	07:53 18:16	07:51 16:18	08:31 16:02
21	08:22 16:39	07:29 17:39	06:24 18:32	06:10 20:28	05:13 21:20	04:51 21:51	05:16 21:35	06:07 20:38	07:01 19:25	07:54 18:14	07:53 16:17	08:32 16:02
22	08:21 16:41	07:27 17:41	06:21 18:34	06:08 20:30	05:12 21:22	04:51 21:51	05:18 21:33	06:09 20:36	07:02 19:22	07:56 18:12	07:54 16:16	08:32 16:02
23	08:20 16:43	07:24 17:43	06:19 18:36	06:06 20:32	05:10 21:23	04:51 21:52	05:19 21:32	06:10 20:34	07:04 19:20	07:58 18:09	07:56 16:15	08:33 16:03
24	08:19 16:45	07:22 17:45	06:17 18:37	06:04 20:34	05:09 21:25	04:52 21:52	05:21 21:31	06:12 20:31	07:06 19:17	08:00 18:07	07:58 16:13	08:33 16:03
25	08:17 16:47	07:20 17:47	06:14 18:39	06:02 20:35	05:08 21:26	04:52 21:52	05:22 21:29	06:14 20:29	07:08 19:15	08:02 18:05	08:00 16:12	08:34 16:04
26	08:16 16:48	07:18 17:49	06:12 18:41	06:00 20:37	05:06 21:27	04:52 21:52	05:24 21:28	06:16 20:27	07:09 19:13	08:04 18:03	08:01 16:11	08:34 16:05
27	08:15 16:50	07:16 17:51	06:09 18:43	05:57 20:39	05:05 21:29	04:53 21:52	05:25 21:26	06:17 20:25	07:11 19:10	07:06 17:01	08:03 16:10	08:35 16:05
28	08:13 16:52	07:13 17:53	06:07 18:45	05:55 20:41	05:04 21:30	04:53 21:52	05:27 21:25	06:19 20:22	07:13 19:08	07:08 16:59	08:05 16:09	08:35 16:06
29	08:12 16:54		06:05 18:46	05:53 20:43	05:03 21:32	04:54 21:52	05:28 21:23	06:21 20:20	07:15 19:05	07:09 16:57	08:06 16:08	08:35 16:07
30	08:10 16:56		06:02 18:48	05:51 20:44	05:02 21:33	04:54 21:51	05:30 21:21	06:23 20:18	07:16 19:03	07:11 16:55	08:08 16:07	08:35 16:08
31	08:09 16:58		07:00 19:50		05:01 21:34		05:32 21:20	06:24 20:15		07:13 16:53		08:35 16:09
Sonneneinstunden	251	273	365	417	490	507	510	460	383	331	262	236
astr.max.mögl.Beschattung												
Red.Sonneneinstunden												
Reduktion Betriebsdauer												
Reduktion Windrichtung												
Gesamte Reduktion												
Met.wahrsch.Beschattung												

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang	(WEA mit erstem Schatten)
	Sonnenuntergang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende	(WEA mit letztem Schatten)
	Minuten mit Schatten		

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung Schattenrezeptor: 07 - Heidbecksweg 6

Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Referenzjahr für Kalender

2019

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.38	2.33	3.28	5.21	6.82	6.54	6.22	6.27	4.44	3.10	1.68	1.06

Betriebsdauer je Sektor

N	NNO	ONO	O	OSO	SSO	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Summe
288	349	577	499	717	648	391	779	1,479	1,134	930	524	8,315

Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	Januar			Februar			März			April			Mai			Juni		
1	08:35			09:11 (2)	08:07		08:37 (3)	07:11		06:57			07:49 (4)	05:49		05:00		
	16:10	17		09:28 (2)	17:00	6	08:43 (3)	17:55		19:52	27		08:16 (4)	20:46		21:36		
2	08:35			09:11 (2)	08:05		08:35 (3)	07:09		06:55			07:50 (4)	05:47		04:59		
	16:11	18		09:29 (2)	17:02	8	08:43 (3)	17:57		19:54	24		08:14 (4)	20:48		21:37		
3	08:35			09:11 (2)	08:04		08:33 (3)	07:07		06:53			07:52 (4)	05:45		04:58		
	16:12	19		09:30 (2)	17:04	11	08:44 (3)	17:58		19:56	20		08:12 (4)	20:50		21:38		
4	08:35			09:10 (2)	08:02		08:31 (1)	07:04		06:50			07:53 (4)	05:43		04:57		
	16:13	20		09:30 (2)	17:06	13	08:44 (3)	18:00		19:57	16		08:09 (4)	20:52		21:39		
5	08:35			09:10 (2)	08:00		08:30 (1)	07:02		06:48			07:58 (4)	05:41		04:56		
	16:15	21		09:31 (2)	17:08	15	08:45 (3)	18:02		19:59	6		08:04 (4)	20:53		21:40		
6	08:34			09:09 (2)	07:59		08:28 (1)	07:00		06:45				05:39		04:56		
	16:16	22		09:31 (2)	17:10	17	08:45 (3)	18:04		20:01				20:55		21:41		
7	08:34			09:09 (2)	07:57		08:26 (1)	06:57		06:43				05:37		04:55		
	16:17	23		09:32 (2)	17:12	19	08:45 (3)	18:06		20:03				20:57		21:42		
8	08:33			09:08 (2)	07:55		08:24 (1)	06:55		06:41				05:35		04:54		
	16:19	24		09:32 (2)	17:14	20	08:44 (3)	18:08		20:05				20:59		21:43		
9	08:33			09:07 (2)	07:53		08:22 (1)	06:53		06:38				05:33		04:54		
	16:20	26		09:33 (2)	17:16	22	08:44 (3)	18:10		20:07				21:00		21:44		
10	08:32			09:07 (2)	07:51		08:20 (1)	06:50		06:36				05:31		04:53		
	16:21	27		09:34 (2)	17:18	23	08:43 (3)	18:12		20:08				21:02		21:45		
11	08:32			09:08 (2)	07:49		08:18 (1)	06:48		06:33				05:30		04:53		
	16:23	26		09:34 (2)	17:19	23	08:41 (1)	18:14		20:10				21:04		21:46		
12	08:31			09:08 (2)	07:47		08:15 (1)	06:46		06:31				05:28		04:52		
	16:24	26		09:34 (2)	17:21	25	08:40 (1)	18:15		20:12				21:06		21:47		
13	08:30			09:08 (2)	07:45		08:15 (1)	06:43		06:29				05:26		04:52		
	16:26	27		09:35 (2)	17:23	25	08:40 (1)	18:17		20:14				21:07		21:47		
14	08:30			09:09 (2)	07:43		08:15 (1)	06:41		06:26				05:24		04:52		
	16:27	26		09:35 (2)	17:25	25	08:40 (1)	18:19		20:16				21:09		21:48		
15	08:29			09:09 (2)	07:41		08:15 (1)	06:38		06:24				05:23		04:51		
	16:29	26		09:35 (2)	17:27	25	08:40 (1)	18:21	11	07:15 (4)	20:17			21:11		21:49		
16	08:28			09:10 (2)	07:39		08:16 (1)	06:36		07:01 (4)	06:22			05:21		04:51		
	16:31	26		09:36 (2)	17:29	23	08:39 (1)	18:23	16	07:17 (4)	20:19			21:12		21:49		
17	08:27			09:10 (2)	07:37		08:17 (1)	06:34		06:59 (4)	06:20			05:19		04:51		
	16:32	26		09:36 (2)	17:31	22	08:39 (1)	18:25	20	07:19 (4)	20:21			21:14		21:50		
18	08:26			09:10 (2)	07:35		08:18 (1)	06:31		06:57 (4)	06:17			05:18		04:51		
	16:34	25		09:35 (2)	17:33	20	08:38 (1)	18:26	24	07:21 (4)	20:23			21:16		21:50		
19	08:25			09:11 (2)	07:33		08:18 (1)	06:29		06:54 (4)	06:15			05:16		04:51		
	16:36	25		09:36 (2)	17:35	18	08:36 (1)	18:28	27	07:21 (4)	20:25			21:17		21:51		
20	08:24			09:12 (2)	07:31		08:20 (1)	06:26		06:52 (4)	06:13			05:15		04:51		
	16:38	24		09:36 (2)	17:37	14	08:34 (1)	18:30	30	07:22 (4)	20:26			21:19		21:51		
21	08:23			09:13 (2)	07:29		08:23 (1)	06:24		06:50 (4)	06:11			05:13		04:51		
	16:39	23		09:36 (2)	17:39	9	08:32 (1)	18:32	32	07:22 (4)	20:28			21:20		21:51		
22	08:21			09:13 (2)	07:27			06:22		06:49 (4)	06:08			05:12		04:51		
	16:41	22		09:35 (2)	17:41			18:34	34	07:23 (4)	20:30			21:22		21:52		
23	08:20			09:15 (2)	07:25			06:19		06:48 (4)	06:06			05:10		04:51		
	16:43	20		09:35 (2)	17:43			18:36	34	07:22 (4)	20:32			21:23		21:52		
24	08:19			09:15 (2)	07:22			06:17		06:48 (4)	06:04			05:09		04:52		
	16:45	19		09:34 (2)	17:45			18:37	34	07:22 (4)	20:34			21:25		21:52		
25	08:18			09:17 (2)	07:20			06:14		06:47 (4)	06:02			05:08		04:52		
	16:47	17		09:34 (2)	17:47			18:39	35	07:22 (4)	20:36			21:26		21:52		
26	08:16			09:19 (2)	07:18			06:12		06:47 (4)	06:00			05:06		04:52		
	16:48	13		09:32 (2)	17:49			18:41	35	07:22 (4)	20:37			21:28		21:52		
27	08:15			09:22 (2)	07:16			06:09		06:47 (4)	05:57			05:05		04:53		
	16:50	8		09:30 (2)	17:51			18:43	35	07:22 (4)	20:39			21:29		21:52		
28	08:13				07:13			06:07		06:47 (4)	05:55			05:04		04:53		
	16:52				17:53			18:45	33	07:20 (4)	20:41			21:30		21:52		
29	08:12							06:05		06:47 (4)	05:53			05:03		04:54		
	16:54							18:47	33	07:20 (4)	20:43			21:32		21:52		
30	08:10							06:02		06:47 (4)	05:51			05:02		04:54		
	16:56							18:48	31	07:18 (4)	20:45			21:33		21:52		
31	08:09			08:39 (3)				07:00		07:48 (4)				05:01				
	16:58	3		08:42 (3)				19:50	29	08:17 (4)				21:34				
Sonneneinstunden	251				273			365		417				490		507		
astr.max.mögl.Beschattung	599			383				493		93								
Red.Sonneneinstunden	0.17			0.24				0.28		0.37								
Reduktion Betriebsdauer	0.95			0.95				0.95		0.95								
Reduktion Windrichtung	0.55			0.62				0.69		0.69								
Gesamte Reduktion	0.09			0.14				0.18		0.24								
Met.wahrsch.Beschattung	52			52				88		22								

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Sonnenuntergang (SS:MM)	Minuten mit Schatten	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende	(WEA mit erstem Schatten)	(WEA mit letztem Schatten)
--------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------------------------

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung Schattenrezeptor: 07 - Heidbecksweg 6

Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Referenzjahr für Kalender

2019

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.38	2.33	3.28	5.21	6.82	6.54	6.22	6.27	4.44	3.10	1.68	1.06

Betriebsdauer je Sektor

N	NNO	ONO	O	OSO	SSO	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Summe
288	349	577	499	717	648	391	779	1,479	1,134	930	524	8,315

Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

		July	August	September		Oktober		November		Dezember			
	1	04:55	05:33	06:26		07:18		07:15	07:46 (1)	08:09	08:50 (2)		
		21:51	21:18	20:13		19:01		16:51	23 08:09 (1)	16:07	26 09:16 (2)		
	2	04:56	05:35	06:28		07:20		07:17	07:48 (1)	08:11	08:50 (2)		
		21:51	21:16	20:11		18:58		16:49	23 08:11 (3)	16:06	27 09:17 (2)		
	3	04:56	05:36	06:30		07:22		07:19	07:50 (1)	08:13	08:50 (2)		
		21:51	21:15	20:08		18:56		16:47	22 08:12 (3)	16:05	27 09:17 (2)		
	4	04:57	05:38	06:31		07:24		07:21	07:53 (1)	08:14	08:51 (2)		
		21:50	21:13	20:06		18:53		16:45	21 08:14 (3)	16:04	26 09:17 (2)		
	5	04:58	05:40	06:33		07:25		07:23	07:55 (1)	08:15	08:52 (2)		
		21:50	21:11	20:04		18:51		16:43	19 08:14 (3)	16:04	25 09:17 (2)		
	6	04:59	05:41	06:35		07:27		07:25	07:57 (1)	08:17	08:54 (2)		
		21:49	21:09	20:01		18:48		16:41	18 08:15 (3)	16:03	24 09:18 (2)		
	7	05:00	05:43	06:37		07:29		07:27	07:59 (1)	08:18	08:55 (2)		
		21:49	21:07	19:59		18:46		16:39	16 08:15 (3)	16:03	23 09:18 (2)		
	8	05:01	05:45	06:38		07:31		07:29	08:01 (1)	08:19	08:57 (2)		
		21:48	21:05	19:56		18:44		16:37	14 08:15 (3)	16:02	21 09:18 (2)		
	9	05:02	05:46	06:40		07:33		07:30	08:03 (3)	08:21	08:58 (2)		
		21:47	21:03	19:54	12	08:01 (4)	18:41	16:36	12 08:15 (3)	16:02	20 09:18 (2)		
	10	05:03	05:48	06:42		07:46 (4)	07:34	07:32	08:05 (3)	08:22	08:59 (2)		
		21:47	21:01	19:52	18	08:04 (4)	18:39	16:34	9 08:14 (3)	16:01	19 09:18 (2)		
	11	05:04	05:50	06:43		07:44 (4)	07:36	07:34	08:07 (3)	08:23	09:00 (2)		
		21:46	20:59	19:49	22	08:06 (4)	18:37	16:32	7 08:14 (3)	16:01	18 09:18 (2)		
	12	05:05	05:52	06:45		07:41 (4)	07:38	07:36	08:09 (3)	08:24	09:02 (2)		
		21:45	20:57	19:47	26	08:07 (4)	18:34	16:31	4 08:13 (3)	16:01	17 09:19 (2)		
	13	05:06	05:53	06:47		07:40 (4)	07:40	07:38	08:11 (3)	08:25	09:03 (2)		
		21:44	20:55	19:44	28	08:08 (4)	18:32	16:29	2 08:13 (3)	16:01	17 09:20 (2)		
	14	05:07	05:55	06:49		07:39 (4)	07:42	07:40		08:26	09:04 (2)		
		21:43	20:53	19:42	30	08:09 (4)	18:30	16:27		16:01	16 09:20 (2)		
	15	05:08	05:57	06:50		07:37 (4)	07:43	07:42		08:27	09:05 (2)		
		21:42	20:51	19:40	32	08:09 (4)	18:27	16:26		16:01	15 09:20 (2)		
	16	05:10	05:58	06:52		07:37 (4)	07:45	07:44		08:56 (2)	09:06 (2)		
		21:41	20:49	19:37	32	08:09 (4)	18:25	16:24	4 09:00 (2)	16:01	14 09:20 (2)		
	17	05:11	06:00	06:54		07:36 (4)	07:47	07:45		08:53 (2)	08:29	09:07 (2)	
		21:40	20:47	19:35	34	08:10 (4)	18:23	16:23	11 09:04 (2)	16:01	14 09:21 (2)		
	18	05:12	06:02	06:56		07:36 (4)	07:49	07:47		08:52 (2)	08:30	09:07 (2)	
		21:39	20:45	19:32	34	08:10 (4)	18:21	16:21	15 09:07 (2)	16:01	13 09:20 (2)		
	19	05:14	06:04	06:57		07:34 (4)	07:51	07:49		08:51 (2)	08:31	09:08 (2)	
		21:37	20:43	19:30	35	08:09 (4)	18:18	16:20	17 09:08 (2)	16:01	13 09:21 (2)		
	20	05:15	06:05	06:59		07:34 (4)	07:53	07:51		08:50 (2)	08:31	09:09 (2)	
		21:36	20:40	19:27	35	08:09 (4)	18:16	16:18	20 09:10 (2)	16:02	13 09:22 (2)		
	21	05:16	06:07	07:01		07:34 (4)	07:55		07:53	08:49 (2)	08:32	09:09 (2)	
		21:35	20:38	19:25	35	08:09 (4)	18:14	16:17	21 09:10 (2)	16:02	13 09:22 (2)		
	22	05:18	06:09	07:02		07:34 (4)	07:56		08:54 (1)	07:54		09:10 (2)	
		21:34	20:36	19:22	33	08:07 (4)	18:12	7 09:01 (1)	16:16	23 09:11 (2)	16:02	13 09:23 (2)	
	23	05:19	06:11	07:04		07:34 (4)	07:58		08:51 (1)	07:56		09:10 (2)	
		21:32	20:34	19:20	33	08:07 (4)	18:09	13 09:04 (1)	16:15	24 09:12 (2)	16:03	13 09:23 (2)	
	24	05:21	06:12	07:06		07:34 (4)	08:00		08:49 (1)	07:58		09:11 (2)	
		21:31	20:32	19:18	32	08:06 (4)	18:07	17 09:06 (1)	16:13	24 09:12 (2)	16:03	13 09:24 (2)	
	25	05:22	06:14	07:08		07:36 (4)	08:02		08:47 (1)	08:00		09:11 (2)	
		21:29	20:29	19:15	29	08:05 (4)	18:05	20 09:07 (1)	16:12	25 09:13 (2)	16:04	13 09:24 (2)	
	26	05:24	06:16	07:09		07:37 (4)	08:04		08:46 (1)	08:01		09:11 (2)	
		21:28	20:27	19:13	26	08:03 (4)	18:03	22 09:08 (1)	16:11	26 09:14 (2)	16:05	13 09:24 (2)	
	27	05:25	06:17	07:11		07:39 (4)	07:06		07:46 (1)	08:03		09:12 (2)	
		21:26	20:25	19:10	23	08:02 (4)	17:01	23 08:09 (1)	16:10	27 09:15 (2)	16:05	14 09:26 (2)	
	28	05:27	06:19	07:13		07:41 (4)	07:08		07:45 (1)	08:05		09:12 (2)	
		21:25	20:22	19:08	19	08:00 (4)	16:59	24 08:09 (1)	16:09	26 09:15 (2)	16:06	14 09:26 (2)	
	29	05:28	06:21	07:15		07:43 (4)	07:10		07:44 (1)	08:06		09:12 (2)	
		21:23	20:20	19:05	15	07:58 (4)	16:57	26 08:10 (1)	16:08	27 09:15 (2)	16:07	15 09:27 (2)	
	30	05:30	06:23	07:17		07:44 (4)	07:11		07:44 (1)	08:08		09:12 (2)	
		21:21	20:18	19:03	10	07:54 (4)	16:55	26 08:10 (1)	16:07	27 09:16 (2)	16:08	15 09:27 (2)	
	31	05:32	06:24			07:13			07:44 (1)		08:35		09:12 (2)
		21:20	20:15			16:53		26 08:10 (1)			16:09	16 09:28 (2)	
Sonneneinstrahlung		511	460	383		331		262		236			
astr.max.mögl.Beschattung				593		204		507			540		
Red.Sonneneinstrahlung				0.35		0.29		0.19			0.14		
Reduktion Betriebsdauer				0.95		0.95		0.95			0.95		
Reduktion Windrichtung				0.69		0.62		0.58			0.55		
Gesamte Reduktion				0.22		0.17		0.10			0.07		
Met.wahrsch.Beschattung				132		34		52			38		

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Sonnenuntergang (SS:MM)	Minuten mit Schatten	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende	(WEA mit erstem Schatten)	(WEA mit letztem Schatten)
--------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------------------------

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung Schattenrezeptor: 08 - Siedlung Ochtmannsbruch I

Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Referenzjahr für Kalender

2019

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1.38 2.33 3.28 5.21 6.82 6.54 6.22 6.27 4.44 3.10 1.68 1.06

Betriebsdauer je Sektor

N	NNO	ONO	O	OSO	SSO	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Summe
288	349	577	499	717	648	391	779	1,479	1,134	930	524	8,315

Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1	08:35 16:10	08:07 17:00	07:11 17:54	06:57 19:52	05:49 20:46	05:00 21:35	04:55 21:51	05:33 21:18	06:26 20:13	07:18 19:00	07:15 16:51	08:09 16:06
2	08:35 16:11	08:05 17:02	07:09 17:56	06:55 19:54	05:47 20:48	04:59 21:37	04:56 21:51	05:35 21:16	06:28 20:11	07:20 18:58	07:17 16:49	08:11 16:06
3	08:35 16:12	08:04 17:04	07:06 17:58	06:52 19:55	05:45 20:50	04:58 21:38	04:56 21:50	05:36 21:14	06:29 20:08	07:22 18:56	07:19 16:47	08:12 16:05
4	08:35 16:13	08:02 17:06	07:04 18:00	06:50 19:57	05:43 20:51	04:57 21:39	04:57 21:50	05:38 21:13	06:31 20:06	07:23 18:53	07:21 16:45	08:14 16:04
5	08:34 16:15	08:00 17:08	07:02 18:02	06:48 19:59	05:41 20:53	04:56 21:40	04:58 21:50	05:40 21:11	06:33 20:03	07:25 18:51	07:23 16:43	08:15 16:04
6	08:34 16:16	07:58 17:10	06:59 18:04	06:45 20:01	05:39 20:55	04:56 21:41	04:59 21:49	05:41 21:09	06:35 20:01	07:27 18:48	07:25 16:41	08:17 16:03
7	08:34 16:17	07:57 17:11	06:57 18:06	06:43 20:03	05:37 20:57	04:55 21:42	05:00 21:48	05:43 21:07	06:36 19:59	07:29 18:46	07:26 16:39	08:18 16:03
8	08:33 16:19	07:55 17:13	06:55 18:08	06:40 20:05	05:35 20:58	04:54 21:43	05:01 21:48	05:45 21:05	06:38 19:56	07:31 18:44	07:28 16:37	08:19 16:02
9	08:33 16:20	07:53 17:15	06:52 18:10	06:38 20:06	05:33 21:00	04:54 21:44	05:02 21:47	05:46 21:03	06:40 19:54	07:32 18:41	07:30 16:36	08:20 16:02
10	08:32 16:21	07:51 17:17	06:50 18:11	06:36 20:08	05:31 21:02	04:53 21:45	05:03 21:46	05:48 21:01	06:42 19:51	07:34 18:39	07:32 16:34	08:22 16:01
11	08:31 16:23	07:49 17:19	06:48 18:13	06:33 20:10	05:30 21:04	04:53 21:46	05:04 21:45	05:50 20:59	06:43 19:49	07:36 18:37	07:34 16:32	08:23 16:01
12	08:31 16:24	07:47 17:21	06:45 18:15	06:31 20:12	05:28 21:05	04:52 21:46	05:05 21:45	05:51 20:57	06:45 19:47	07:38 18:34	07:36 16:30	08:24 16:01
13	08:30 16:26	07:45 17:23	06:43 18:17	06:29 20:14	05:26 21:07	04:52 21:47	05:06 21:44	05:53 20:55	06:47 19:44	07:40 18:32	07:38 16:29	08:25 16:01
14	08:29 16:27	07:43 17:25	06:41 18:19	06:26 20:15	05:24 21:09	04:52 21:48	05:07 21:43	05:55 20:53	06:48 19:42	07:41 18:30	07:40 16:27	08:26 16:01
15	08:28 16:29	07:41 17:27	06:38 18:21	06:24 20:17	05:23 21:10	04:51 21:49	05:08 21:42	05:57 20:51	06:50 19:39	07:43 18:27	07:42 16:26	08:27 16:01
16	08:28 16:31	07:39 17:29	06:36 18:23	06:22 20:19	05:21 21:12	04:51 21:49	05:10 21:41	05:58 20:49	06:52 19:37	07:45 18:25	07:43 16:24	08:28 16:01
17	08:27 16:32	07:37 17:31	06:33 18:24	06:19 20:21	05:19 21:14	04:51 21:50	05:11 21:40	06:00 20:47	06:54 19:34	07:47 18:23	07:45 16:23	08:29 16:01
18	08:26 16:34	07:35 17:33	06:31 18:26	06:17 20:23	05:18 21:15	04:51 21:50	05:12 21:38	06:02 20:45	06:55 19:32	07:49 18:20	07:47 16:21	08:30 16:01
19	08:25 16:36	07:33 17:35	06:29 18:28	06:15 20:24	05:16 21:17	04:51 21:50	05:14 21:37	06:03 20:42	06:57 19:30	07:51 18:18	07:49 16:20	08:30 16:01
20	08:23 16:37	07:31 17:37	06:26 18:30	06:13 20:26	05:15 21:18	04:51 21:51	05:15 21:36	06:05 20:40	06:59 19:27	07:52 18:16	07:51 16:18	08:31 16:02
21	08:22 16:39	07:29 17:39	06:24 18:32	06:10 20:28	05:13 21:20	04:51 21:51	05:16 21:35	06:07 20:38	07:01 19:25	07:54 18:14	07:52 16:17	08:32 16:02
22	08:21 16:41	07:27 17:41	06:21 18:34	06:08 20:30	05:12 21:22	04:51 21:51	05:18 21:33	06:09 20:36	07:02 19:22	07:56 18:12	07:54 16:16	08:32 16:02
23	08:20 16:43	07:24 17:43	06:19 18:35	06:06 20:32	05:10 21:23	04:51 21:52	05:19 21:32	06:10 20:34	07:04 19:20	07:58 18:09	07:56 16:15	08:33 16:03
24	08:19 16:45	07:22 17:45	06:17 18:37	06:04 20:34	05:09 21:25	04:52 21:52	05:21 21:31	06:12 20:31	07:06 19:17	08:00 18:07	07:58 16:13	08:33 16:03
25	08:17 16:46	07:20 17:47	06:14 18:39	06:02 20:35	05:08 21:26	04:52 21:52	05:22 21:29	06:14 20:29	07:08 19:15	08:02 18:05	07:59 16:12	08:34 16:04
26	08:16 16:48	07:18 17:49	06:12 18:41	05:59 20:37	05:06 21:27	04:52 21:52	05:24 21:28	06:16 20:27	07:09 19:12	08:04 18:03	08:01 16:11	08:34 16:05
27	08:15 16:50	07:15 17:51	06:09 18:43	05:57 20:39	05:05 21:29	04:53 21:52	05:25 21:26	06:17 20:25	07:11 19:10	07:06 17:01	08:03 16:10	08:34 16:05
28	08:13 16:52	07:13 17:53	06:07 18:45	05:55 20:41	05:04 21:30	04:53 21:52	05:27 21:24	06:19 20:22	07:13 19:08	07:07 16:59	08:04 16:09	08:35 16:06
29	08:12 16:54		06:04 18:46	05:53 20:43	05:03 21:32	04:54 21:52	05:28 21:23	06:21 20:20	07:15 19:05	07:09 16:57	08:06 16:08	08:35 16:07
30	08:10 16:56		06:02 18:48	05:51 20:44	05:02 21:33	04:54 21:51	05:30 21:21	06:23 20:18	07:16 19:03	07:11 16:55	08:08 16:07	08:35 16:08
31	08:08 16:58		07:00 19:50		05:01 21:34		05:31 21:20	06:24 20:15		07:13 16:53		08:35 16:09
Sonneneinstrahlung	251	273	365	417	490	507	510	460	383	331	262	236
astr.max.mögl.Beschattung												
Red.Sonneneinstrahlung												
Reduktion Betriebsdauer												
Reduktion Windrichtung												
Gesamte Reduktion												
Met.wahrsch.Beschattung												

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang	(WEA mit erstem Schatten)
	Sonnenuntergang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende	(WEA mit letztem Schatten)

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung Schattenrezeptor: 09 - Siedlung Ochtmannsbruch II

Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Referenzjahr für Kalender

2019

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.38	2.33	3.28	5.21	6.82	6.54	6.22	6.27	4.44	3.10	1.68	1.06

Betriebsdauer je Sektor

N	NNO	ONO	O	OSO	SSO	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Summe
288	349	577	499	717	648	391	779	1,479	1,134	930	524	8,315

Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1	08:35 16:10	08:07 17:00	07:11 17:54	06:57 19:52	05:49 20:46	05:00 21:35	04:55 21:51	05:33 21:18	06:26 20:13	07:18 19:00	07:15 16:51	08:09 16:06
2	08:35 16:11	08:05 17:02	07:09 17:56	06:55 19:54	05:47 20:48	04:59 21:37	04:55 21:51	05:35 21:16	06:28 20:11	07:20 18:58	07:17 16:49	08:11 16:06
3	08:35 16:12	08:04 17:04	07:06 17:58	06:52 19:55	05:45 20:50	04:58 21:38	04:56 21:50	05:36 21:14	06:29 20:08	07:22 18:56	07:19 16:47	08:12 16:05
4	08:35 16:13	08:02 17:06	07:04 18:00	06:50 19:57	05:43 20:51	04:57 21:39	04:57 21:50	05:38 21:13	06:31 20:06	07:23 18:53	07:21 16:45	08:14 16:04
5	08:34 16:15	08:00 17:08	07:02 18:02	06:48 19:59	05:41 20:53	04:56 21:40	04:58 21:50	05:40 21:11	06:33 20:03	07:25 18:51	07:23 16:43	08:15 16:04
6	08:34 16:16	07:58 17:10	06:59 18:04	06:45 20:01	05:39 20:55	04:56 21:41	04:59 21:49	05:41 21:09	06:35 20:01	07:27 18:48	07:25 16:41	08:17 16:03
7	08:34 16:17	07:57 17:11	06:57 18:06	06:43 20:03	05:37 20:57	04:55 21:42	05:00 21:48	05:43 21:07	06:36 19:59	07:29 18:46	07:26 16:39	08:18 16:03
8	08:33 16:19	07:55 17:13	06:55 18:08	06:40 20:05	05:35 20:58	04:54 21:43	05:01 21:48	05:45 21:05	06:38 19:56	07:31 18:44	07:28 16:37	08:19 16:02
9	08:33 16:20	07:53 17:15	06:52 18:10	06:38 20:06	05:33 21:00	04:54 21:44	05:02 21:47	05:46 21:03	06:40 19:54	07:32 18:41	07:30 16:36	08:20 16:02
10	08:32 16:21	07:51 17:17	06:50 18:11	06:36 20:08	05:31 21:02	04:53 21:45	05:03 21:46	05:48 21:01	06:42 19:51	07:34 18:39	07:32 16:34	08:22 16:01
11	08:31 16:23	07:49 17:19	06:48 18:13	06:33 20:10	05:30 21:04	04:53 21:46	05:04 21:45	05:50 20:59	06:43 19:49	07:36 18:37	07:34 16:32	08:23 16:01
12	08:31 16:24	07:47 17:21	06:45 18:15	06:31 20:12	05:28 21:05	04:52 21:46	05:05 21:45	05:51 20:57	06:45 19:47	07:38 18:34	07:36 16:30	08:24 16:01
13	08:30 16:26	07:45 17:23	06:43 18:17	06:29 20:14	05:26 21:07	04:52 21:47	05:06 21:44	05:53 20:55	06:47 19:44	07:40 18:32	07:38 16:29	08:25 16:01
14	08:29 16:27	07:43 17:25	06:41 18:19	06:26 20:15	05:24 21:09	04:52 21:48	05:07 21:43	05:55 20:53	06:48 19:42	07:41 18:30	07:40 16:27	08:26 16:01
15	08:28 16:29	07:41 17:27	06:38 18:21	06:24 20:17	05:23 21:10	04:51 21:49	05:08 21:42	05:57 20:51	06:50 19:39	07:43 18:27	07:42 16:26	08:27 16:01
16	08:28 16:31	07:39 17:29	06:36 18:23	06:22 20:19	05:21 21:12	04:51 21:49	05:10 21:41	05:58 20:49	06:52 19:37	07:45 18:25	07:43 16:24	08:28 16:01
17	08:27 16:32	07:37 17:31	06:33 18:24	06:19 20:21	05:19 21:14	04:51 21:50	05:11 21:40	06:00 20:47	06:54 19:34	07:47 18:23	07:45 16:23	08:29 16:01
18	08:26 16:34	07:35 17:33	06:31 18:26	06:17 20:23	05:18 21:15	04:51 21:50	05:12 21:38	06:02 20:45	06:55 19:32	07:49 18:20	07:47 16:21	08:30 16:01
19	08:25 16:36	07:33 17:35	06:29 18:28	06:15 20:24	05:16 21:17	04:51 21:50	05:13 21:37	06:03 20:42	06:57 19:30	07:51 18:18	07:49 16:20	08:30 16:01
20	08:23 16:37	07:31 17:37	06:26 18:30	06:13 20:26	05:15 21:18	04:51 21:51	05:15 21:36	06:05 20:40	06:59 19:27	07:52 18:16	07:51 16:18	08:31 16:02
21	08:22 16:39	07:29 17:39	06:24 18:32	06:10 20:28	05:13 21:20	04:51 21:51	05:16 21:35	06:07 20:38	07:01 19:25	07:54 18:14	07:52 16:17	08:32 16:02
22	08:21 16:41	07:27 17:41	06:21 18:34	06:08 20:30	05:12 21:22	04:51 21:51	05:18 21:33	06:09 20:36	07:02 19:22	07:56 18:12	07:54 16:16	08:32 16:02
23	08:20 16:43	07:24 17:43	06:19 18:35	06:06 20:32	05:10 21:23	04:51 21:52	05:19 21:32	06:10 20:34	07:04 19:20	07:58 18:09	07:56 16:15	08:33 16:03
24	08:19 16:45	07:22 17:45	06:17 18:37	06:04 20:34	05:09 21:25	04:52 21:52	05:21 21:31	06:12 20:31	07:06 19:17	08:00 18:07	07:58 16:13	08:33 16:03
25	08:17 16:46	07:20 17:47	06:14 18:39	06:02 20:35	05:08 21:26	04:52 21:52	05:22 21:29	06:14 20:29	07:08 19:15	08:02 18:05	07:59 16:12	08:34 16:04
26	08:16 16:48	07:18 17:49	06:12 18:41	05:59 20:37	05:06 21:27	04:52 21:52	05:24 21:28	06:16 20:27	07:09 19:12	08:04 18:03	08:01 16:11	08:34 16:05
27	08:15 16:50	07:15 17:51	06:09 18:43	05:57 20:39	05:05 21:29	04:53 21:52	05:25 21:26	06:17 20:25	07:11 19:10	07:06 17:01	08:03 16:10	08:34 16:05
28	08:13 16:52	07:13 17:53	06:07 18:45	05:55 20:41	05:04 21:30	04:53 21:52	05:27 21:24	06:19 20:22	07:13 19:08	07:07 16:59	08:04 16:09	08:35 16:06
29	08:12 16:54		06:04 18:46	05:53 20:43	05:03 21:32	04:54 21:52	05:28 21:23	06:21 20:20	07:15 19:05	07:09 16:57	08:06 16:08	08:35 16:07
30	08:10 16:56		06:02 18:48	05:51 20:44	05:02 21:33	04:54 21:51	05:30 21:21	06:23 20:18	07:16 19:03	07:11 16:55	08:08 16:07	08:35 16:08
31	08:08 16:58		07:00 19:50		05:01 21:34		05:31 21:20	06:24 20:15		07:13 16:53		08:35 16:09
Sonneneinstunden	251	273	365	417	490	507	510	460	383	331	262	236
astr.max.mögl.Beschattung												
Red.Sonneneinstrahlung												
Reduktion Betriebsdauer												
Reduktion Windrichtung												
Gesamte Reduktion												
Met.wahrsch.Beschattung												

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang	(WEA mit erstem Schatten)
	Sonnenuntergang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende	(WEA mit letztem Schatten)

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung Schattenrezeptor: 10 - Stellheide Hollinder Weg 2B

Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Referenzjahr für Kalender

2019

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.38	2.33	3.28	5.21	6.82	6.54	6.22	6.27	4.44	3.10	1.68	1.06

Betriebsdauer je Sektor

N	NNO	ONO	O	OSO	SSO	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Summe
288	349	577	499	717	648	391	779	1,479	1,134	930	524	8,315

Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	Januar	Februar	März	April	Mai	Jun
1	08:35 16:10	08:07 17:00	07:11 17:55	06:57 19:52	07:23 (1) 05:49 07:40 (1) 20:46	05:00 05:32 (4) 21:36 7 05:39 (4)
2	08:35 16:11	08:05 17:02	07:09 17:57	07:35 (2) 06:55 07:46 (2) 19:54	07:20 (1) 05:47 07:41 (1) 20:48	04:59 05:31 (4) 21:37 9 05:40 (4)
3	08:35 16:12	08:04 17:04	07:07 17:58	07:33 (2) 06:53 07:49 (2) 19:56	07:18 (1) 05:45 07:41 (1) 20:50	04:58 05:30 (4) 21:38 11 05:41 (4)
4	08:35 16:14	08:02 17:06	07:04 18:00	07:30 (2) 06:50 07:50 (2) 19:57	07:15 (1) 05:43 07:41 (1) 20:52	04:57 05:30 (4) 21:39 13 05:43 (4)
5	08:35 16:15	08:00 17:08	07:02 18:02	07:28 (2) 06:48 07:52 (2) 19:59	07:13 (1) 05:41 07:41 (1) 20:53	04:56 05:29 (4) 21:40 14 05:43 (4)
6	08:34 16:16	07:59 17:10	07:00 18:04	07:26 (2) 06:45 07:54 (2) 20:01	07:12 (1) 05:39 07:42 (1) 20:55	04:56 05:29 (4) 21:41 15 05:44 (4)
7	08:34 16:17	07:57 17:12	06:57 18:06	07:23 (2) 06:43 07:54 (2) 20:03	07:11 (1) 05:37 07:41 (1) 20:57	04:55 05:28 (4) 21:42 16 05:44 (4)
8	08:33 16:19	07:55 17:14	06:55 18:08	07:21 (2) 06:41 07:55 (2) 20:05	07:11 (1) 05:35 07:41 (1) 20:59	04:54 05:27 (4) 21:43 18 05:45 (4)
9	08:33 16:20	07:53 17:16	06:53 18:10	07:20 (2) 06:38 07:55 (2) 20:07	07:11 (1) 05:33 07:41 (1) 21:00	04:54 05:27 (4) 21:44 19 05:46 (4)
10	08:32 16:21	07:51 17:18	06:50 18:12	07:19 (2) 06:36 07:55 (2) 20:08	07:10 (1) 05:31 07:39 (1) 21:02	04:53 05:27 (4) 21:45 19 05:46 (4)
11	08:32 16:23	07:49 17:20	06:48 18:14	07:14 (3) 06:34 07:56 (2) 20:10	07:11 (1) 05:30 07:39 (1) 21:04	04:53 05:26 (4) 21:46 20 05:46 (4)
12	08:31 16:24	07:47 17:21	06:46 18:15	07:11 (3) 06:31 07:55 (2) 20:12	07:12 (1) 05:28 07:38 (1) 21:06	04:52 05:26 (4) 21:47 21 05:47 (4)
13	08:30 16:26	07:45 17:23	06:43 18:17	07:09 (3) 06:29 07:55 (2) 20:14	07:12 (1) 05:26 07:36 (1) 21:07	04:52 05:26 (4) 21:47 22 05:48 (4)
14	08:30 16:28	07:43 17:25	06:41 18:19	07:06 (3) 06:26 07:54 (2) 20:16	07:13 (1) 05:24 07:35 (1) 21:09	04:52 05:26 (4) 21:48 22 05:48 (4)
15	08:29 16:29	07:41 17:27	06:38 18:21	07:04 (3) 06:24 07:54 (2) 20:17	07:14 (1) 05:23 07:33 (1) 21:11	04:51 05:25 (4) 21:49 23 05:48 (4)
16	08:28 16:31	07:39 17:29	06:36 18:23	07:01 (3) 06:22 07:53 (2) 20:19	07:17 (1) 05:21 07:31 (1) 21:12	04:51 05:25 (4) 21:49 23 05:48 (4)
17	08:27 16:32	07:37 17:31	06:34 18:25	06:59 (3) 06:20 07:53 (2) 20:21	07:20 (1) 05:19 07:26 (1) 21:14	04:51 05:25 (4) 21:50 23 05:48 (4)
18	08:26 16:34	07:35 17:33	06:31 18:26	06:57 (3) 06:17 07:52 (2) 20:23	05:18 21:15	04:51 05:25 (4) 21:50 24 05:49 (4)
19	08:25 16:36	07:33 17:35	06:29 18:28	06:56 (3) 06:15 07:51 (2) 20:25	05:16 21:17	04:51 05:25 (4) 21:51 24 05:49 (4)
20	08:24 16:38	07:31 17:37	06:26 18:30	06:57 (3) 06:13 07:50 (2) 20:26	05:15 21:19	04:51 05:25 (4) 21:51 24 05:49 (4)
21	08:23 16:39	07:29 17:39	06:24 18:32	06:57 (3) 06:11 07:47 (2) 20:28	05:13 21:20	04:51 05:26 (4) 21:51 24 05:50 (4)
22	08:21 16:41	07:27 17:41	06:22 18:34	06:58 (3) 06:08 07:46 (2) 20:30	05:12 21:22	04:51 05:26 (4) 21:52 24 05:50 (4)
23	08:20 16:43	07:25 17:43	06:19 18:36	06:59 (3) 06:06 07:43 (2) 20:32	05:10 21:23	04:51 05:26 (4) 21:52 24 05:50 (4)
24	08:19 16:45	07:22 17:45	06:17 18:37	07:03 (3) 06:04 07:40 (2) 20:34	05:09 21:25	04:52 05:26 (4) 21:52 24 05:50 (4)
25	08:18 16:47	07:20 17:47	06:14 18:39	06:02 20:36	05:08 21:26	04:52 05:27 (4) 21:52 24 05:51 (4)
26	08:16 16:48	07:18 17:49	06:12 18:41	06:00 20:37	05:07 21:28	04:52 05:27 (4) 21:52 24 05:51 (4)
27	08:15 16:50	07:16 17:51	06:09 18:43	05:57 20:39	05:05 21:29	04:53 05:27 (4) 21:52 23 05:50 (4)
28	08:13 16:52	07:13 17:53	06:07 18:45	05:55 20:41	05:04 21:30	04:53 05:28 (4) 21:52 23 05:51 (4)
29	08:12 16:54		06:05 18:47	06:30 (1) 05:53 06:35 (1) 20:43	05:03 21:32	04:54 05:28 (4) 21:52 23 05:51 (4)
30	08:10 16:56		06:02 18:48	06:27 (1) 05:51 06:37 (1) 20:44	05:02 21:33	04:54 05:29 (4) 21:52 22 05:51 (4)
31	08:09 16:58		07:00 19:50	07:25 (1) 07:39 (1)	05:01 21:34	05:33 (4) 05:38 (4)
Sonneneinstunden	251	273	365	417	490	507
astr.max.mögl.Beschattung			899	403	7	602
Red.Sonneneinstunden			0.28	0.37	0.43	0.39
Reduktion Betriebsdauer			0.95	0.95	0.95	0.95
Reduktion Windrichtung			0.67	0.72	0.71	0.71
Gesamte Reduktion			0.17	0.25	0.29	0.26
Met.wahrsch.Beschattung			157	102	2	156

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Sonnenuntergang (SS:MM)	Minuten mit Schatten	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende	(WEA mit erstem Schatten)	(WEA mit letztem Schatten)
--------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------------------------

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung Schattenrezeptor: 10 - Stellheide Hollinder Weg 2B

Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Referenzjahr für Kalender

2019

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1.38 2.33 3.28 5.21 6.82 6.54 6.22 6.27 4.44 3.10 1.68 1.06

Betriebsdauer je Sektor

N NNO ONO O OSO SSO S SSW WSW W WNW NNW Summe
288 349 577 499 717 648 391 779 1,479 1,134 930 524 8,315
Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	Juli			August			September			Oktober			November			Dezember
1	04:55		05:30 (4)	05:33			06:26		07:11 (1)	07:18		07:46 (3)	07:15		08:09	
	21:51	22	05:52 (4)	21:18			20:13	25	07:36 (1)	19:01	48	08:34 (2)	16:51		16:07	
2	04:58		05:30 (4)	05:35			06:28		07:10 (1)	07:20		07:48 (3)	07:17		08:11	
	21:51	21	05:51 (4)	21:16			20:11	27	07:37 (1)	18:58	46	08:34 (2)	16:49		16:06	
3	04:56		05:31 (4)	05:36			06:30		07:09 (1)	07:22		07:50 (3)	07:19		08:12	
	21:51	20	05:51 (4)	21:15			20:08	28	07:37 (1)	18:56	44	08:34 (2)	16:47		16:05	
4	04:57		05:32 (4)	05:38			06:31		07:08 (1)	07:24		07:52 (3)	07:21		08:14	
	21:50	19	05:51 (4)	21:13			20:06	29	07:37 (1)	18:53	40	08:34 (2)	16:45		16:04	
5	04:58		05:33 (4)	05:40			06:33		07:08 (1)	07:25		07:56 (2)	07:23		08:15	
	21:50	18	05:51 (4)	21:11			20:04	30	07:38 (1)	18:51	36	08:32 (2)	16:43		16:04	
6	04:59		05:33 (4)	05:41			06:35		07:07 (1)	07:27		07:57 (2)	07:25		08:17	
	21:49	17	05:50 (4)	21:09			20:01	30	07:37 (1)	18:48	35	08:32 (2)	16:41		16:03	
7	05:00		05:34 (4)	05:43			06:37		07:07 (1)	07:29		07:57 (2)	07:27		08:18	
	21:49	16	05:50 (4)	21:07			19:59	30	07:37 (1)	18:46	34	08:31 (2)	16:39		16:03	
8	05:01		05:35 (4)	05:45			06:38		07:07 (1)	07:31		07:59 (2)	07:29		08:19	
	21:48	15	05:50 (4)	21:05			19:56	30	07:37 (1)	18:44	31	08:30 (2)	16:38		16:02	
9	05:02		05:36 (4)	05:46			06:40		07:08 (1)	07:33		08:01 (2)	07:30		08:21	
	21:47	14	05:50 (4)	21:03			19:54	27	07:35 (1)	18:41	28	08:29 (2)	16:36		16:02	
10	05:03		05:37 (4)	05:48			06:42		07:10 (1)	07:34		08:03 (2)	07:32		08:22	
	21:46	12	05:49 (4)	21:01			19:52	25	07:35 (1)	18:39	24	08:27 (2)	16:34		16:02	
11	05:04		05:38 (4)	05:50			06:43		07:12 (1)	07:36		08:05 (2)	07:34		08:23	
	21:46	11	05:49 (4)	20:59			19:49	22	07:34 (1)	18:37	20	08:25 (2)	16:32		16:01	
12	05:05		05:39 (4)	05:52			06:45		07:13 (1)	07:38		08:06 (2)	07:36		08:24	
	21:45	9	05:48 (4)	20:57			19:47	19	07:32 (1)	18:34	16	08:22 (2)	16:31		16:01	
13	05:06		05:40 (4)	05:53			06:47		07:15 (1)	07:40		08:08 (2)	07:38		08:25	
	21:44	7	05:47 (4)	20:55			19:44	16	07:31 (1)	18:32	11	08:19 (2)	16:29		16:01	
14	05:07		05:41 (4)	05:55			06:49		07:17 (1)	07:42			07:40		08:26	
	21:43	5	05:46 (4)	20:53			19:42	13	07:30 (1)	18:30			16:27		16:01	
15	05:08		05:42 (4)	05:57			06:50		07:18 (1)	07:43			07:42		08:27	
	21:42	2	05:44 (4)	20:51			19:39	8	07:26 (1)	18:27			16:26		16:01	
16	05:10			05:58			06:52		07:20 (1)	07:45			07:44		08:28	
	21:41			20:49			19:37	3	07:23 (1)	18:25			16:24		16:01	
17	05:11			06:00			06:54			07:47			07:45		08:29	
	21:40			20:47			19:35			18:23			16:23		16:01	
18	05:12			06:02			06:56			07:49			07:47		08:30	
	21:39			20:45			19:32			18:21			16:21		16:01	
19	05:14			06:04			06:57			07:51			07:49		08:31	
	21:37			20:43			19:30			18:18			16:20		16:01	
20	05:15			06:05			06:59		08:17 (2)	07:53			07:51		08:31	
	21:36			20:40			19:27	5	08:22 (2)	18:16			16:19		16:02	
21	05:16			06:07			07:01		07:48 (3)	07:54			07:53		08:32	
	21:35			20:38			19:25	24	08:27 (2)	18:14			16:17		16:02	
22	05:18			06:09			07:02		07:44 (3)	07:56			07:54		08:33	
	21:34			20:36			19:22	35	08:29 (2)	18:12			16:16		16:02	
23	05:19			06:11			07:04		07:42 (3)	07:58			07:56		08:33	
	21:32			20:34			19:20	43	08:31 (2)	18:09			16:15		16:03	
24	05:21			06:12			07:06		07:41 (3)	08:00			07:58		08:34	
	21:31			20:32			19:18	48	08:32 (2)	18:07			16:13		16:03	
25	05:22			06:14			07:08		07:40 (3)	08:02			08:00		08:34	
	21:29			20:29			19:15	52	08:33 (2)	18:05			16:12		16:04	
26	05:24			06:16			07:09		07:39 (3)	08:04			08:01		08:34	
	21:28			20:27			19:13	54	08:33 (2)	18:03			16:11		16:05	
27	05:25			06:17			07:11		07:39 (3)	07:06			08:03		08:35	
	21:26			20:25			19:10	55	08:34 (2)	17:01			16:10		16:05	
28	05:27			06:19		07:20 (1)	07:13		07:41 (3)	07:08			08:05		08:35	
	21:25			20:22	11	07:31 (1)	19:08	54	08:35 (2)	16:59			16:09		16:06	
29	05:28			06:21		07:16 (1)	07:15		07:43 (3)	07:10			08:06		08:35	
	21:23			20:20	17	07:33 (1)	19:05	52	08:35 (2)	16:57			16:08		16:07	
30	05:30			06:23		07:14 (1)	07:17		07:44 (3)	07:11			08:08		08:35	
	21:21			20:18	21	07:35 (1)	19:03	50	08:34 (2)	16:55			16:07		16:08	
31	05:32			06:24		07:12 (1)				07:13					08:35	
	21:20			20:15	23	07:35 (1)				16:53					16:09	
Sonneneinstunden	510			460			383			331			262		236	
astr.max.mögl.Beschattung	208			72			834			413						
Red.Sonneneinstunden	0.38			0.42			0.35			0.29						
Reduktion Betriebsdauer	0.95			0.95			0.95			0.95						
Reduktion Windrichtung	0.71			0.72			0.69			0.66						
Gesamte Reduktion	0.25			0.29			0.23			0.18						
Met.wahrsch.Beschattung	53			21			190			75						

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang	(WEA mit erstem Schatten)
	Sonnenuntergang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende	(WEA mit letztem Schatten)
	Minuten mit Schatten		

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung Schattenrezeptor: 11 - Stellheide Hollinder Weg 1

Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Referenzjahr für Kalender

2019

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.38	2.33	3.28	5.21	6.82	6.54	6.22	6.27	4.44	3.10	1.68	1.06

Betriebsdauer je Sektor

N	NNO	ONO	O	OSO	SSO	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Summe
288	349	577	499	717	648	391	779	1,479	1,134	930	524	8,315

Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
1	08:35 16:10	08:07 17:00	07:11 17:55	06:57 19:52	05:49 20:46	05:00 21:36
2	08:35 16:11	08:05 17:02	07:09 17:57	06:55 19:54	05:47 20:48	04:59 21:37
3	08:35 16:12	08:04 17:04	07:07 17:58	06:53 19:56	07:18 (1) 07:21 (1)	05:45 20:50
4	08:35 16:14	08:02 17:06	07:04 18:00	06:50 19:57	07:15 (1) 07:24 (1)	05:43 20:52
5	08:35 16:15	08:00 17:08	07:02 18:02	06:48 19:59	07:13 (1) 07:26 (1)	05:41 20:53
6	08:34 16:16	07:59 17:10	07:00 18:04	06:45 20:01	07:11 (1) 07:28 (1)	05:39 20:55
7	08:34 16:17	07:57 17:12	06:57 18:06	07:24 (2) 07:30 (2)	06:43 20:03	05:37 20:57
8	08:33 16:19	07:55 17:14	06:55 18:08	07:21 (2) 07:35 (2)	06:41 20:05	05:35 20:59
9	08:33 16:20	07:53 17:16	06:53 18:10	07:18 (2) 07:37 (2)	06:38 20:07	05:33 21:00
10	08:32 16:21	07:51 17:18	06:50 18:12	07:16 (2) 07:39 (2)	06:36 20:08	05:31 21:02
11	08:32 16:23	07:49 17:20	06:48 18:14	07:14 (2) 07:41 (2)	06:34 20:10	05:30 21:04
12	08:31 16:24	07:47 17:21	06:46 18:15	07:11 (2) 07:41 (2)	06:31 20:12	05:28 21:06
13	08:30 16:26	07:45 17:23	06:43 18:17	07:09 (2) 07:43 (2)	06:29 20:14	05:26 21:07
14	08:30 16:28	07:43 17:25	06:41 18:19	07:06 (3) 07:43 (2)	06:26 20:16	05:24 21:09
15	08:29 16:29	07:41 17:27	06:38 18:21	07:04 (3) 07:43 (2)	06:24 20:17	05:23 21:11
16	08:28 16:31	07:39 17:29	06:36 18:23	07:01 (3) 07:43 (2)	06:22 20:19	05:21 21:12
17	08:27 16:32	07:37 17:31	06:34 18:25	06:59 (3) 07:43 (2)	06:20 20:21	05:19 21:14
18	08:26 16:34	07:35 17:33	06:31 18:26	06:57 (3) 07:44 (2)	06:17 20:23	05:18 21:15
19	08:25 16:36	07:33 17:35	06:29 18:28	06:54 (3) 07:43 (2)	06:15 20:25	05:16 21:17
20	08:24 16:38	07:31 17:37	06:26 18:30	06:52 (3) 07:43 (2)	06:13 20:26	05:15 21:19
21	08:23 16:39	07:29 17:39	06:24 18:32	06:49 (3) 07:42 (2)	06:11 20:28	05:13 21:20
22	08:21 16:41	07:27 17:41	06:22 18:34	06:47 (3) 07:42 (2)	06:08 20:30	05:12 21:22
23	08:20 16:43	07:25 17:43	06:19 18:36	06:47 (3) 07:40 (2)	06:06 20:32	05:10 21:23
24	08:19 16:45	07:22 17:45	06:17 18:37	06:48 (3) 07:40 (2)	06:04 20:34	05:09 21:25
25	08:17 16:47	07:20 17:47	06:14 18:39	06:48 (3) 07:38 (2)	06:02 20:36	05:08 21:26
26	08:16 16:48	07:18 17:49	06:12 18:41	06:49 (3) 07:37 (2)	06:00 20:37	05:07 21:28
27	08:15 16:50	07:16 17:51	06:09 18:43	06:51 (3) 07:36 (2)	05:57 20:39	05:05 21:29
28	08:13 16:52	07:13 17:53	06:07 18:45	06:53 (3) 07:34 (2)	05:55 20:41	05:04 21:30
29	08:12 16:54		06:05 18:47	07:09 (2) 07:32 (2)	05:53 20:43	05:03 21:32
30	08:10 16:56		06:02 18:48	07:10 (2) 07:29 (2)	05:51 20:44	05:02 21:33
31	08:09 16:58		07:00 19:50	08:14 (2) 08:25 (2)		05:01 21:34
Sonneneinstrahlung	251	273	365	417	490	507
astr.max.mögl.Beschattung			904	473		10
Red.Sonneneinstrahlung			0.28	0.37		0.39
Reduktion Betriebsdauer			0.95	0.95		0.95
Reduktion Windrichtung			0.68	0.72		0.70
Gesamte Reduktion			0.18	0.25		0.26
Met.wahrsch.Beschattung			161	121		3

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Sonnenuntergang (SS:MM)	Minuten mit Schatten	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende	(WEA mit erstem Schatten)	(WEA mit letztem Schatten)
--------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------------------------

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung Schattenrezeptor: 11 - Stellheide Hollinder Weg 1

Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Referenzjahr für Kalender

2019

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1.38 2.33 3.28 5.21 6.82 6.54 6.22 6.27 4.44 3.10 1.68 1.06

Betriebsdauer je Sektor

N NNO ONO O OSO S SSW WSW W WNW NNW Summe
288 349 577 499 717 648 391 779 1,479 1,134 930 524 8,315
Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	July	August	September	Oktober	November	Dezember
1	04:55 21:51	05:33 21:18	06:26 20:13	06:57 (1) 07:29 (1)	07:18 08:22 (2)	07:15 16:51
2	04:56 21:51	05:35 21:16	06:28 20:11	06:58 (1) 07:28 (1)	07:20 18:58	07:17 16:49
3	04:56 21:51	05:36 21:15	06:30 20:08	06:58 (1) 07:27 (1)	07:22 18:56	07:19 16:47
4	04:57 21:50	05:38 21:13	06:31 20:06	07:00 (1) 07:27 (1)	07:24 18:53	07:21 16:45
5	04:58 21:50	05:40 21:11	06:33 20:04	07:02 (1) 07:26 (1)	07:25 18:51	07:23 16:43
6	04:59 21:49	05:41 21:09	06:35 20:01	07:03 (1) 07:24 (1)	07:27 18:48	07:25 16:41
7	05:00 21:49	05:43 21:07	06:37 19:59	07:05 (1) 07:23 (1)	07:29 18:46	07:27 16:39
8	05:01 21:48	05:45 21:05	06:38 19:56	07:07 (1) 07:22 (1)	07:31 18:44	07:29 16:38
9	05:02 21:47	05:46 21:03	06:40 19:54	07:08 (1) 07:19 (1)	07:33 18:41	07:30 16:36
10	05:03 21:46	05:48 21:01	06:42 19:52	07:10 (1) 07:17 (1)	07:34 18:39	07:32 16:34
11	05:04 21:46	05:50 20:59	06:43 19:49	07:36 18:37	07:36 18:37	07:34 16:32
12	05:05 21:45	05:52 20:57	06:45 19:47	07:38 18:34	07:38 18:34	07:36 16:31
13	05:06 21:44	05:53 20:55	06:47 19:44	07:40 18:32	07:38 18:32	07:38 16:29
14	05:07 21:43	05:55 20:53	06:49 19:42	08:04 (2) 08:18 (2)	07:42 18:30	07:40 16:27
15	05:08 21:42	05:57 20:51	06:50 19:39	08:00 (2) 08:20 (2)	07:43 18:27	07:42 16:26
16	05:10 21:41	05:58 20:49	06:52 19:37	07:57 (2) 08:22 (2)	07:45 18:25	07:44 16:24
17	05:11 21:40	06:00 20:47	06:54 19:35	07:41 (3) 08:24 (2)	07:47 18:23	07:45 16:23
18	05:12 21:39	06:02 20:45	06:56 19:32	07:39 (3) 08:25 (2)	07:49 18:21	07:47 16:21
19	05:14 21:37	06:04 20:43	06:57 19:30	07:36 (3) 08:25 (2)	07:51 18:18	07:49 16:20
20	05:15 21:36	06:05 20:40	06:59 19:27	07:35 (3) 08:26 (2)	07:53 18:16	07:51 16:19
21	05:16 21:35	06:07 20:38	07:12 (1) 07:20 (1)	07:01 19:25	07:54 18:14	07:53 16:17
22	05:18 21:34	06:09 20:36	07:09 (1) 07:24 (1)	07:02 19:22	07:56 18:12	07:54 16:16
23	05:19 21:32	06:11 20:34	07:06 (1) 07:25 (1)	07:04 19:20	07:58 18:09	07:56 16:15
24	05:21 21:31	06:12 20:32	07:04 (1) 07:26 (1)	07:06 19:18	08:00 18:07	07:58 16:13
25	05:22 21:29	06:14 20:29	07:03 (1) 07:28 (1)	07:08 19:15	08:02 18:05	08:00 16:12
26	05:24 21:28	06:16 20:27	07:01 (1) 07:28 (1)	07:09 19:13	08:04 18:03	08:01 16:11
27	05:25 21:26	06:17 20:25	07:01 (1) 07:29 (1)	07:11 19:10	07:06 18:02	08:03 16:10
28	05:27 21:25	06:19 20:22	07:00 (1) 07:29 (1)	07:13 19:08	07:08 16:59	08:05 16:09
29	05:28 21:23	06:21 20:20	06:59 (1) 07:29 (1)	07:15 19:05	07:10 16:57	08:06 16:08
30	05:30 21:21	06:23 20:18	06:59 (1) 07:29 (1)	07:16 19:03	07:11 16:55	08:08 16:07
31	05:32 21:20	06:24 20:15	06:57 (1) 07:28 (1)	07:13 16:53	07:13 16:53	08:35 16:09
Sonneneinstrahlung	510	460	383	331	262	236
astr.max.mögl.Beschattung		264	942	187		
Red.Sonneneinstrahlung		0.42	0.35	0.29		
Reduktion Betriebsdauer		0.95	0.95	0.95		
Reduktion Windrichtung		0.72	0.69	0.67		
Gesamte Reduktion		0.29	0.23	0.19		
Met.wahrsch.Beschattung		77	215	35		

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Sonnenuntergang (SS:MM)	Minuten mit Schatten	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende	(WEA mit erstem Schatten)	(WEA mit letztem Schatten)
--------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------------------------

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung Schattenrezeptor: 12 - Stellheide Am Eribaplatz 1

Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Referenzjahr für Kalender

2019

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.38	2.33	3.28	5.21	6.82	6.54	6.22	6.27	4.44	3.10	1.68	1.06

Betriebsdauer je Sektor

N	NNO	ONO	O	OSO	SSO	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Summe
288	349	577	499	717	648	391	779	1,479	1,134	930	524	8,315

Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
1	08:35 16:10	08:07 17:00	07:11 17:55	06:57 19:52	07:35 (3) 08:20 (2)	05:49 20:46
2	08:35 16:11	08:05 17:02	07:09 17:57	06:55 19:54	07:36 (3) 08:18 (2)	05:47 20:48
3	08:35 16:12	08:04 17:04	07:07 17:58	06:53 19:56	07:39 (3) 08:18 (2)	05:45 20:50
4	08:35 16:14	08:02 17:06	07:04 18:00	06:50 19:57	07:41 (2) 08:16 (2)	05:43 20:52
5	08:35 16:15	08:00 17:08	07:02 18:02	06:48 19:59	07:42 (2) 08:15 (2)	05:41 20:53
6	08:34 16:16	07:59 17:10	07:00 18:04	06:45 20:01	07:43 (2) 08:14 (2)	05:39 20:55
7	08:34 16:17	07:57 17:12	06:57 18:06	06:43 20:03	07:43 (2) 08:12 (2)	05:37 20:57
8	08:33 16:19	07:55 17:14	06:55 18:08	06:41 20:05	07:45 (2) 08:10 (2)	05:35 20:59
9	08:33 16:20	07:53 17:16	06:53 18:10	06:38 20:07	07:47 (2) 08:08 (2)	05:33 21:00
10	08:32 16:21	07:51 17:18	06:50 18:12	06:36 20:08	07:49 (2) 08:04 (2)	05:31 21:02
11	08:32 16:23	07:49 17:20	06:48 18:14	06:34 20:10	06:59 (1) 07:03 (1)	05:30 21:04
12	08:31 16:24	07:47 17:21	06:46 18:15	06:31 20:12	06:57 (1) 07:06 (1)	05:28 21:06
13	08:30 16:26	07:45 17:23	06:43 18:17	06:29 20:14	06:54 (1) 07:07 (1)	05:26 21:07
14	08:30 16:28	07:43 17:25	06:41 18:19	06:27 20:16	06:52 (1) 07:09 (1)	05:24 21:09
15	08:29 16:29	07:41 17:27	06:38 18:21	06:24 20:17	06:50 (1) 07:10 (1)	05:23 21:11
16	08:28 16:31	07:39 17:29	06:36 18:23	06:22 20:19	06:48 (1) 07:11 (1)	05:21 21:12
17	08:27 16:32	07:37 17:31	06:34 18:25	06:20 20:21	06:45 (1) 07:10 (1)	05:19 21:14
18	08:26 16:34	07:35 17:33	06:31 18:26	06:17 20:23	06:43 (1) 07:11 (1)	05:18 21:15
19	08:25 16:36	07:33 17:35	06:29 18:28	06:15 20:25	06:41 (1) 07:11 (1)	05:16 21:17
20	08:24 16:38	07:31 17:37	06:26 18:30	06:13 20:26	06:40 (1) 07:11 (1)	05:15 21:19
21	08:23 16:39	07:29 17:39	06:24 18:32	06:11 20:28	06:40 (1) 07:11 (1)	05:13 21:20
22	08:21 16:41	07:27 17:41	06:22 18:34	06:08 20:30	06:40 (1) 07:11 (1)	05:12 21:22
23	08:20 16:43	07:25 17:43	06:19 18:36	06:06 20:32	06:39 (1) 07:10 (1)	05:10 21:23
24	08:19 16:45	07:22 17:45	06:17 18:37	06:04 20:34	06:39 (1) 07:09 (1)	05:09 21:25
25	08:17 16:47	07:20 17:47	06:14 18:39	06:02 20:35	06:40 (1) 07:09 (1)	05:08 21:26
26	08:16 16:48	07:18 17:49	06:12 18:41	06:00 20:37	06:40 (1) 07:08 (1)	05:07 21:28
27	08:15 16:50	07:16 17:51	06:09 18:43	05:57 20:39	06:41 (1) 07:07 (1)	05:05 21:29
28	08:13 16:52	07:13 17:53	06:07 18:45	05:55 20:41	06:41 (1) 07:06 (1)	05:04 21:30
29	08:12 16:54		06:05 18:47	05:53 20:43	06:42 (1) 07:05 (1)	05:03 21:32
30	08:10 16:56		06:02 18:48	05:51 20:44	06:44 (1) 07:03 (1)	05:02 21:33
31	08:09 16:58		07:00 19:50	07:34 (3) 08:20 (2)	05:01 21:34	
Sonneneinstrahlung	251	273	365	417	490	507
astr.max.mögl.Beschattung			538	788		27
Red.Sonneneinstrahlung			0.28	0.37		0.43
Reduktion Betriebsdauer			0.95	0.95		0.95
Reduktion Windrichtung			0.70	0.71		0.72
Gesamte Reduktion			0.18	0.25		0.29
Met.wahrsch.Beschattung			99	199		8

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Sonnenuntergang (SS:MM)	Minuten mit Schatten	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende	(WEA mit erstem Schatten)	(WEA mit letztem Schatten)
--------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------------------------

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung Schattenrezeptor: 12 - Stellheide Am Eribaplatz 1

Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Referenzjahr für Kalender

2019

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1.38 2.33 3.28 5.21 6.82 6.54 6.22 6.27 4.44 3.10 1.68 1.06

Betriebsdauer je Sektor

N NNO ONO O OSO S SSW WSW W WNW NNW Summe
288 349 577 499 717 648 391 779 1,479 1,134 930 524 8,315
Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	July	August	September	Oktober	November	Dezember
1	04:55 21:51	05:33 21:18	06:26 20:13	06:55 (1) 07:06 (1)	07:18 19:01	08:09 16:51
2	04:56 21:51	05:35 21:16	06:28 20:11	06:57 (1) 07:04 (1)	07:20 18:58	08:11 16:49
3	04:56 21:51	05:36 21:15	06:30 20:08	07:49 (2) 08:00 (2)	07:22 18:56	08:12 16:47
4	04:57 21:50	05:38 21:13	06:31 20:06	07:45 (2) 08:03 (2)	07:24 18:53	08:14 16:45
5	04:58 21:50	05:40 21:11	06:33 20:04	07:43 (2) 08:06 (2)	07:25 18:51	08:15 16:43
6	04:59 21:49	05:41 21:09	06:35 20:01	07:40 (2) 08:07 (2)	07:27 18:48	08:17 16:41
7	05:00 21:49	05:43 21:07	06:37 19:59	07:39 (2) 08:08 (2)	07:29 18:46	08:18 16:39
8	05:01 21:48	05:45 21:05	06:38 19:56	07:37 (2) 08:10 (2)	07:31 18:44	08:19 16:38
9	05:02 21:47	05:46 21:03	06:40 19:54	07:35 (2) 08:10 (2)	07:33 18:41	08:21 16:36
10	05:03 21:46	05:48 21:01	06:42 19:52	07:35 (2) 08:10 (2)	07:34 18:39	08:22 16:34
11	05:04 21:46	05:50 20:59	06:43 19:49	07:31 (3) 08:11 (2)	07:36 18:37	08:23 16:32
12	05:05 21:45	05:52 20:57	06:45 19:47	07:27 (3) 08:11 (2)	07:38 18:34	08:24 16:31
13	05:06 21:44	05:53 20:55	06:47 19:44	07:26 (3) 08:11 (2)	07:40 18:32	08:25 16:29
14	05:07 21:43	05:55 20:53	06:49 19:42	07:25 (3) 08:11 (2)	07:42 18:30	08:26 16:27
15	05:08 21:42	05:57 20:51	06:50 19:39	07:23 (3) 08:10 (2)	07:43 18:27	08:27 16:26
16	05:10 21:41	05:58 20:49	06:52 19:37	07:22 (3) 08:10 (2)	07:45 18:25	08:28 16:24
17	05:11 21:40	06:00 20:47	06:54 19:35	07:22 (3) 08:10 (2)	07:47 18:23	08:29 16:23
18	05:12 21:39	06:02 20:45	06:56 19:32	07:24 (3) 08:10 (2)	07:49 18:21	08:30 16:21
19	05:14 21:37	06:04 20:43	06:57 19:30	07:25 (3) 08:08 (2)	07:51 18:18	08:31 16:20
20	05:15 21:36	06:05 20:40	06:59 19:27	07:27 (3) 08:08 (2)	07:53 18:16	08:31 16:19
21	05:16 21:35	06:07 20:38	07:01 19:25	07:29 (3) 08:07 (2)	07:54 18:14	08:32 16:17
22	05:18 21:34	06:09 20:36	07:02 19:22	07:30 (3) 08:05 (2)	07:56 18:12	08:33 16:16
23	05:19 21:32	06:11 20:34	07:04 19:20	07:32 (2) 08:04 (2)	07:58 18:09	08:33 16:15
24	05:21 21:31	06:12 20:32	07:06 19:18	07:34 (2) 08:03 (2)	08:00 18:07	08:34 16:13
25	05:22 21:29	06:14 20:29	07:08 19:15	07:36 (2) 08:01 (2)	08:02 18:05	08:34 16:12
26	05:24 21:28	06:16 20:27	07:09 19:13	07:37 (2) 07:58 (2)	08:04 18:03	08:34 16:11
27	05:25 21:26	06:17 20:25	07:11 19:10	07:39 (2) 07:56 (2)	07:06 17:01	08:35 16:10
28	05:27 21:25	06:19 20:22	07:13 19:08	07:41 (2) 07:52 (2)	07:08 16:59	08:35 16:09
29	05:28 21:23	06:21 20:20	07:15 19:05		07:10 16:57	08:35 16:08
30	05:30 21:21	06:23 20:18	07:16 19:03		07:11 16:55	08:35 16:07
31	05:32 21:20	06:24 20:15	07:18 19:00		07:13 16:53	08:35 16:09
Sonneneinstunden	510	460	383		331	262
astr.max.mögl.Beschattung		489	885			
Red.Sonneneinstrahlung		0.42	0.35			
Reduktion Betriebsdauer		0.95	0.95			
Reduktion Windrichtung		0.72	0.70			
Gesamte Reduktion		0.29	0.23			
Met.wahrsch.Beschattung		142	205			

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM)	Schattenanfang (WEA mit erstem Schatten)
	Sonnenuntergang (SS:MM)	Minuten mit Schatten	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende (WEA mit letztem Schatten)

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung Schattenrezeptor: 13 - Stellheide Campingplatz "Am Eribaplatz"
Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Referenzjahr für Kalender

2019

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1.38 2.33 3.28 5.21 6.82 6.54 6.22 6.27 4.44 3.10 1.68 1.06

Betriebsdauer je Sektor

N NNO ONO O OSO S SSW WSW W WNW NNW Summe
288 349 577 499 717 648 391 779 1,479 1,134 930 524 8,315
Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni		
1	08:35 16:10	08:07 17:00	07:11 17:55	06:57 19:52	07:23 (3) 07:38 (3)	05:49 20:46	06:16 (1) 07:38 (2)	05:00 21:36
2	08:35 16:11	08:05 17:02	07:09 17:57	06:55 19:54	07:20 (3) 07:41 (2)	05:47 20:48	06:14 (1) 07:35 (2)	04:59 21:37
3	08:35 16:12	08:04 17:04	07:07 17:58	06:53 19:56	07:18 (3) 07:45 (2)	05:45 20:50	06:12 (1) 07:32 (2)	04:58 21:38
4	08:35 16:14	08:02 17:06	07:04 18:00	06:50 19:57	07:15 (3) 07:46 (2)	05:43 20:52	06:11 (1) 07:29 (2)	04:57 21:39
5	08:35 16:15	08:00 17:08	07:02 18:02	06:48 19:59	07:13 (3) 07:48 (2)	05:41 20:53	06:10 (1) 06:43 (1)	04:56 21:40
6	08:34 16:16	07:59 17:10	07:00 18:04	06:45 20:01	07:12 (3) 07:49 (2)	05:39 20:55	06:09 (1) 06:43 (1)	04:56 21:41
7	08:34 16:17	07:57 17:12	06:57 18:06	06:43 20:03	07:11 (3) 07:50 (2)	05:37 20:57	06:08 (1) 06:43 (1)	04:55 21:42
8	08:33 16:19	07:55 17:14	06:55 18:08	06:41 20:05	07:11 (2) 07:51 (2)	05:35 20:59	06:08 (1) 06:42 (1)	04:54 21:43
9	08:33 16:20	07:53 17:16	06:53 18:10	06:38 20:07	07:10 (2) 07:52 (2)	05:33 21:00	06:09 (1) 06:43 (1)	04:54 21:44
10	08:32 16:21	07:51 17:18	06:50 18:12	06:36 20:08	07:08 (2) 07:52 (2)	05:31 21:02	06:08 (1) 06:43 (1)	04:53 21:45
11	08:32 16:23	07:49 17:20	06:48 18:14	06:34 20:10	07:08 (2) 07:52 (2)	05:30 21:04	06:08 (1) 06:42 (1)	04:53 21:46
12	08:31 16:24	07:47 17:21	06:46 18:15	06:31 20:12	07:07 (2) 07:53 (2)	05:28 21:06	06:09 (1) 06:43 (1)	04:52 21:47
13	08:30 16:26	07:45 17:23	06:43 18:17	06:29 20:14	07:06 (2) 07:52 (2)	05:26 21:07	06:08 (1) 06:42 (1)	04:52 21:47
14	08:29 16:28	07:43 17:25	06:41 18:19	06:26 20:16	07:05 (2) 07:52 (2)	05:24 21:09	06:09 (1) 06:42 (1)	04:52 21:48
15	08:29 16:29	07:41 17:27	06:38 18:21	06:24 20:17	07:05 (2) 07:52 (2)	05:23 21:11	06:09 (1) 06:41 (1)	04:51 21:49
16	08:28 16:31	07:39 17:29	06:36 18:23	06:22 20:19	07:05 (2) 07:53 (2)	05:21 21:12	06:10 (1) 06:41 (1)	04:51 21:49
17	08:27 16:32	07:37 17:31	06:34 18:25	06:20 20:21	07:04 (2) 07:51 (2)	05:19 21:14	06:10 (1) 06:40 (1)	04:51 21:50
18	08:26 16:34	07:35 17:33	06:31 18:26	06:17 20:23	07:04 (2) 07:51 (2)	05:18 21:15	06:11 (1) 06:40 (1)	04:51 21:50
19	08:25 16:36	07:33 17:35	06:29 18:28	06:15 20:25	07:04 (2) 07:51 (2)	05:16 21:17	06:11 (1) 06:39 (1)	04:51 21:51
20	08:24 16:38	07:31 17:37	06:26 18:30	06:13 20:26	07:04 (2) 07:51 (2)	05:15 21:19	06:12 (1) 06:39 (1)	04:51 21:51
21	08:23 16:39	07:29 17:39	06:24 18:32	06:11 20:28	07:05 (2) 07:50 (2)	05:13 21:20	06:13 (1) 06:38 (1)	04:51 21:51
22	08:21 16:41	07:27 17:41	06:22 18:34	06:08 20:30	07:05 (2) 07:50 (2)	05:12 21:22	06:13 (1) 06:37 (1)	04:51 21:52
23	08:20 16:43	07:25 17:43	06:19 18:36	06:06 20:32	07:04 (2) 07:48 (2)	05:10 21:23	06:15 (1) 06:36 (1)	04:51 21:52
24	08:19 16:45	07:22 17:45	06:17 18:37	06:04 20:34	07:05 (2) 07:47 (2)	05:09 21:25	06:16 (1) 06:35 (1)	04:52 21:52
25	08:17 16:47	07:20 17:47	06:14 18:39	06:02 20:35	07:05 (2) 07:46 (2)	05:08 21:26	06:17 (1) 06:34 (1)	04:52 21:52
26	08:16 16:48	07:18 17:49	06:12 18:41	06:00 20:37	06:26 (1) 07:45 (2)	05:07 21:28	06:19 (1) 06:33 (1)	04:52 21:52
27	08:15 16:50	07:16 17:51	06:09 18:43	05:57 20:39	06:24 (1) 07:44 (2)	05:05 21:29	06:21 (1) 06:31 (1)	04:53 21:52
28	08:13 16:52	07:13 17:53	06:07 18:45	05:55 20:41	06:22 (1) 07:43 (2)	05:04 21:30	04:53 21:52	
29	08:12 16:54		06:05 18:47	06:30 (3) 06:34 (3)	05:53 20:43	05:03 21:32	04:54 21:52	
30	08:10 16:56		06:02 18:48	06:27 (3) 06:35 (3)	05:51 20:44	05:02 21:33	04:54 21:52	
31	08:09 16:58		07:00 19:50	07:25 (3) 07:37 (3)		05:01 21:34		
Sonneneinstrahlung	251	273	365	417	490	507		
astr.max.mögl.Beschattung			24	1258	831			
Red.Sonneneinstrahlung			0.28	0.37	0.43			
Reduktion Betriebsdauer			0.95	0.95	0.95			
Reduktion Windrichtung			0.72	0.72	0.73			
Gesamte Reduktion			0.19	0.26	0.30			
Met.wahrsch.Beschattung			5	321	246			

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Minuten mit Schatten	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang	(WEA mit erstem Schatten)
	Sonnenuntergang (SS:MM)		Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende	(WEA mit letztem Schatten)

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung Schattenrezeptor: 13 - Stellheide Campingplatz "Am Eribaplatz"
Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Referenzjahr für Kalender

2019

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1.38 2.33 3.28 5.21 6.82 6.54 6.22 6.27 4.44 3.10 1.68 1.06

Betriebsdauer je Sektor

N NNO ONO O OSO SSO S SSW WSW W WNW NNW Summe
288 349 577 499 717 648 391 779 1,479 1,134 930 524 8,315
Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	July	August	September	Oktober	November	Dezember
1	04:55	05:33	06:19 (1)	06:26	07:06 (2)	07:18
	21:51	21:18	33 06:52 (1)	20:13	46 07:52 (2)	19:01
2	04:56	05:35	06:19 (1)	06:28	07:06 (2)	07:20
	21:51	21:16	34 06:53 (1)	20:11	45 07:51 (2)	18:58
3	04:56	05:36	06:18 (1)	06:30	07:06 (2)	07:22
	21:51	21:15	34 06:52 (1)	20:08	44 07:50 (2)	18:56
4	04:57	05:38	06:18 (1)	06:31	07:07 (2)	07:24
	21:50	21:13	35 06:53 (1)	20:06	42 07:49 (2)	18:53
5	04:58	05:40	06:19 (1)	06:33	07:07 (2)	07:25
	21:50	21:11	34 06:53 (1)	20:04	41 07:48 (2)	18:51
6	04:59	05:41	06:18 (1)	06:35	07:07 (2)	07:27
	21:49	21:09	35 06:53 (1)	20:01	39 07:46 (2)	18:48
7	05:00	05:43	06:19 (1)	06:37	07:07 (3)	07:29
	21:49	21:07	34 06:53 (1)	19:59	38 07:45 (2)	18:46
8	05:01	05:45	06:18 (1)	06:38	07:07 (3)	07:31
	21:48	21:05	34 06:52 (1)	19:56	37 07:44 (2)	18:44
9	05:02	05:46	06:19 (1)	06:40	07:08 (3)	07:33
	21:47	21:03	33 06:52 (1)	19:54	33 07:41 (2)	18:41
10	05:03	05:48	06:19 (1)	06:42	07:10 (3)	07:34
	21:46	21:01	38 07:36 (2)	19:52	29 07:39 (2)	18:39
11	05:04	05:50	06:21 (1)	06:43	07:12 (3)	07:36
	21:46	20:59	45 07:41 (2)	19:49	25 07:37 (2)	18:37
12	05:05	05:52	06:23 (1)	06:45	07:13 (3)	07:38
	21:45	20:57	48 07:44 (2)	19:47	19 07:32 (2)	18:34
13	05:06	05:53	06:24 (1)	06:47	07:15 (3)	07:40
	21:44	20:55	51 07:46 (2)	19:44	14 07:29 (3)	18:32
14	05:07	05:55	06:26 (1)	06:49	07:17 (3)	07:42
	21:43	20:53	51 07:48 (2)	19:42	11 07:28 (3)	18:30
15	05:08	05:57	06:27 (1)	06:50	07:18 (3)	07:43
	21:42	20:51	52 07:49 (2)	19:39	7 07:25 (3)	18:27
16	05:10	05:58	06:29 (1)	06:52	07:20 (3)	07:45
	21:41	20:49	51 07:50 (2)	19:37	2 07:22 (3)	18:25
17	05:11	06:00	06:31 (1)	06:54	07:23	07:45
	21:40	20:47	48 07:51 (2)	19:35	18:23	16:23
18	05:12	06:30 (1)	06:02	06:56	07:49	07:47
	21:39	10 06:40 (1)	20:45	46 07:52 (2)	19:32	18:21
19	05:14	06:28 (1)	06:04	07:12 (2)	06:57	07:51
	21:37	14 06:42 (1)	20:43	41 07:53 (2)	19:30	18:18
20	05:15	06:27 (1)	06:05	07:11 (2)	06:59	07:53
	21:36	17 06:44 (1)	20:40	42 07:53 (2)	19:27	18:16
21	05:16	06:26 (1)	06:07	07:10 (2)	07:01	07:54
	21:35	19 06:45 (1)	20:38	43 07:53 (2)	19:25	18:14
22	05:18	06:25 (1)	06:09	07:10 (2)	07:02	07:56
	21:33	21 06:46 (1)	20:36	44 07:54 (2)	19:22	18:12
23	05:19	06:23 (1)	06:11	07:08 (2)	07:04	07:58
	21:32	24 06:47 (1)	20:34	46 07:54 (2)	19:20	18:09
24	05:21	06:23 (1)	06:12	07:08 (2)	07:06	08:00
	21:31	25 06:48 (1)	20:32	46 07:54 (2)	19:18	18:07
25	05:22	06:22 (1)	06:14	07:08 (2)	07:08	08:02
	21:29	27 06:49 (1)	20:29	47 07:55 (2)	19:15	18:05
26	05:24	06:22 (1)	06:16	07:07 (2)	07:09	08:04
	21:28	28 06:50 (1)	20:27	47 07:54 (2)	19:13	18:03
27	05:25	06:21 (1)	06:17	07:07 (2)	07:11	07:06
	21:26	29 06:50 (1)	20:25	47 07:54 (2)	19:10	17:01
28	05:27	06:21 (1)	06:19	07:07 (2)	07:13	07:08
	21:25	30 06:51 (1)	20:22	47 07:54 (2)	19:08	16:59
29	05:28	06:20 (1)	06:21	07:06 (2)	07:15	07:10
	21:23	32 06:52 (1)	20:20	47 07:53 (2)	19:05	16:57
30	05:30	06:19 (1)	06:23	07:06 (2)	07:16	07:11
	21:21	32 06:51 (1)	20:18	47 07:53 (2)	19:03	16:55
31	05:32	06:19 (1)	06:24	07:05 (2)		07:13
	21:20	33 06:52 (1)	20:15	47 07:52 (2)		16:53
Sonnenscheinstunden	510		460	383		331
astr.max.mögl.Beschattung	341		1327	472		262
Red.Sonnenscheinwahrsch.	0.38		0.42	0.35		0.35
Reduktion Betriebsdauer	0.95		0.95	0.95		
Reduktion Windrichtung	0.73		0.72	0.72		
Gesamte Reduktion	0.26		0.29	0.24		
Met.wahrsch.Beschattung	89		386	112		

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang	(WEA mit erstem Schatten)
	Sonnenuntergang (SS:MM)	Minuten mit Schatten	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende
			(WEA mit letztem Schatten)

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung Schattenrezeptor: 14 - Hollenstedt Bergstr. 25

Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Referenzjahr für Kalender

2019

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1.38 2.33 3.28 5.21 6.82 6.54 6.22 6.27 4.44 3.10 1.68 1.06

Betriebsdauer je Sektor

N NNO ONO O OSO SSO S SSW WSW W WNW NNW Summe
288 349 577 499 717 648 391 779 1,479 1,134 930 524 8,315
Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
1	08:35 16:10	15:08 (3) 15:35 (3)	08:07 17:00	16:23 (2) 17:54	06:57 19:52	19:02 (4) 20:46
2	08:35 16:11	15:08 (3) 15:37 (3)	08:05 17:02	16:22 (2) 17:56	06:55 19:54	19:02 (4) 20:48
3	08:35 16:12	15:09 (3) 15:38 (3)	08:04 17:04	16:21 (2) 17:58	06:52 19:56	19:02 (4) 20:50
4	08:35 16:13	15:09 (3) 15:39 (3)	08:02 17:06	16:21 (2) 18:00	06:50 19:57	19:02 (4) 20:52
5	08:34 16:15	15:09 (3) 15:40 (3)	08:00 17:08	16:21 (2) 18:02	06:48 19:59	19:02 (4) 20:53
6	08:34 16:16	15:09 (3) 15:41 (3)	07:58 17:09	16:21 (2) 18:04	06:45 20:01	19:02 (4) 20:55
7	08:34 16:17	15:10 (3) 15:42 (3)	07:57 17:11	16:21 (2) 18:06	06:43 20:03	19:03 (4) 20:57
8	08:33 16:18	15:10 (3) 15:42 (3)	07:55 17:13	16:22 (2) 18:08	06:40 20:05	19:04 (4) 20:59
9	08:33 16:20	15:10 (3) 15:42 (3)	07:53 17:15	16:23 (2) 18:10	06:38 20:06	19:04 (4) 21:00
10	08:32 16:21	15:11 (3) 15:43 (3)	07:51 17:17	16:22 (2) 18:12	06:36 20:08	19:06 (4) 21:02
11	08:32 16:23	15:11 (3) 15:44 (3)	07:49 17:19	16:23 (2) 18:13	06:33 20:10	19:10 (4) 21:04
12	08:31 16:24	15:12 (3) 15:44 (3)	07:47 17:21	16:24 (2) 18:15	06:31 20:12	19:17 (4) 21:05
13	08:30 16:26	15:12 (3) 15:44 (3)	07:45 17:23	16:26 (2) 18:17	06:29 20:14	19:17 (4) 21:07
14	08:29 16:27	15:12 (3) 15:45 (3)	07:43 17:25	16:28 (2) 18:19	06:26 20:15	19:17 (4) 21:09
15	08:29 16:29	15:13 (3) 15:45 (3)	07:41 17:27	16:36 (1) 18:21	06:24 20:17	19:17 (4) 21:10
16	08:28 16:31	15:13 (3) 15:45 (3)	07:39 17:29	16:35 (1) 18:23	06:22 20:19	19:17 (4) 21:12
17	08:27 16:32	15:14 (3) 15:46 (3)	07:37 17:31	16:35 (1) 18:25	06:19 20:21	19:17 (4) 21:14
18	08:26 16:34	15:14 (3) 15:45 (3)	07:35 17:33	16:34 (1) 18:26	06:17 20:23	19:17 (4) 21:15
19	08:25 16:36	15:15 (3) 15:45 (3)	07:33 17:35	16:35 (1) 18:28	06:15 20:25	19:17 (4) 21:17
20	08:24 16:37	15:16 (3) 15:46 (3)	07:31 17:37	16:35 (1) 18:30	06:13 20:26	19:17 (4) 21:19
21	08:22 16:39	15:16 (3) 15:45 (3)	07:29 17:39	16:36 (1) 18:32	06:10 20:28	19:17 (4) 21:20
22	08:21 16:41	15:17 (3) 15:45 (3)	07:27 17:41	16:36 (1) 18:34	06:08 20:30	19:17 (4) 21:22
23	08:20 16:43	15:18 (3) 15:45 (3)	07:24 17:43	16:36 (1) 18:36	06:06 20:32	19:17 (4) 21:23
24	08:19 16:45	15:19 (3) 15:44 (3)	07:22 17:45	16:37 (1) 18:37	06:04 20:34	19:17 (4) 21:25
25	08:17 16:46	15:20 (3) 15:44 (3)	07:20 17:47	16:39 (1) 18:39	06:02 20:35	19:17 (4) 21:26
26	08:16 16:48	15:21 (3) 15:43 (3)	07:18 17:49	16:40 (1) 18:41	05:59 18:11 (4)	19:17 (4) 21:28
27	08:15 16:50	15:22 (3) 15:42 (3)	07:16 17:51	16:43 (1) 18:43	05:57 18:08 (4)	19:17 (4) 21:29
28	08:13 16:52	15:25 (3) 15:41 (3)	07:13 17:53	16:54 (1) 18:45	05:55 18:07 (4)	19:17 (4) 21:30
29	08:12 16:54	15:27 (3) 15:39 (3)		18:46 18:06 (4)	05:53 18:06 (4)	19:17 (4) 21:32
30	08:10 16:56	16:24 (2) 16:26 (2)		06:02 18:48	05:51 18:04 (4)	19:17 (4) 21:33
31	08:09 16:58	16:24 (2) 16:29 (2)		07:00 19:50	05:01 19:04 (4)	19:17 (4) 21:34
Sonneneinstunden	251	273	365	417	490	507
astr.max.mögl.Beschattung	833	619	87	238		
Red.Sonneneinstunden	0.17	0.24	0.28	0.37		
Reduktion Betriebsdauer	0.95	0.95	0.95	0.95		
Reduktion Windrichtung	0.67	0.72	0.71	0.71		
Gesamte Reduktion	0.11	0.16	0.19	0.25		
Met.wahrsch.Beschattung	90	100	16	59		

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang	(WEA mit erstem Schatten)
	Sonnenuntergang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende	(WEA mit letztem Schatten)
	Minuten mit Schatten		

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung Schattenrezeptor: 14 - Hollenstedt Bergstr. 25

Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Referenzjahr für Kalender

2019

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.38	2.33	3.28	5.21	6.82	6.54	6.22	6.27	4.44	3.10	1.68	1.06

Betriebsdauer je Sektor

N	NNO	ONO	O	OSO	SSO	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Summe
288	349	577	499	717	648	391	779	1,479	1,134	930	524	8,315

Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	July	August	September	Oktober	November	Dezember
1	04:55 21:51	05:33 21:18	06:26 20:13	07:18 19:00	07:15 16:51	15:53 (2) 16:22 (1)
2	04:55 21:51	05:35 21:16	06:28 20:11	07:20 18:58	29 16:51	16:06 15:25 (3)
3	04:56 21:51	05:36 21:14	06:29 20:08	19:05 (4) 18:56	28 16:49	08:11 15:25 (3)
4	04:57 21:50	05:38 21:13	06:31 20:06	19:03 (4) 18:53	26 16:47	08:12 15:22 (2)
5	04:58 21:50	05:40 21:11	06:33 20:04	19:01 (4) 18:51	32 16:45	16:05 15:52 (2)
6	04:59 21:49	05:41 21:09	06:35 20:01	18:59 (4) 18:48	32 16:43	14:56 (3) 15:27 (3)
7	05:00 21:49	05:43 21:07	06:36 19:59	18:58 (4) 18:46	21 16:41	16:03 15:27 (3)
8	05:00 21:48	05:45 21:05	06:38 19:56	18:57 (4) 18:44	19 16:39	16:03 15:27 (3)
9	05:01 21:47	05:46 21:03	06:40 19:54	18:56 (4) 18:41	16 16:37	16:02 15:27 (3)
10	05:02 21:46	05:48 21:01	06:42 19:52	18:56 (4) 18:39	14 16:36	16:02 15:28 (3)
11	05:04 21:46	05:50 20:59	06:43 19:49	18:55 (4) 18:37	12 16:34	16:01 15:27 (3)
12	05:05 21:45	05:51 20:57	06:45 19:47	18:54 (4) 18:34	9 16:32	16:01 15:27 (3)
13	05:06 21:44	05:53 20:55	06:47 19:44	18:55 (4) 18:32	6 16:30	16:01 15:26 (3)
14	05:07 21:43	05:55 20:53	06:49 19:42	18:55 (4) 18:30	4 16:29	16:01 15:27 (3)
15	05:08 21:42	05:57 20:51	06:50 19:39	18:55 (4) 18:27	15:00 (3) 16:27	16:01 15:27 (3)
16	05:09 21:41	05:58 20:49	06:52 19:37	18:55 (4) 18:25	14:58 (3) 16:26	16:01 15:27 (3)
17	05:11 21:40	06:00 20:47	06:54 19:34	18:57 (4) 18:23	18 17:26 (1)	16:01 15:27 (3)
18	05:12 21:38	06:02 20:45	06:55 19:32	18:57 (4) 18:20	17 17:29 (1)	16:01 15:26 (3)
19	05:13 21:37	06:03 20:42	06:57 19:30	19:00 (4) 18:18	20 17:10 (1)	16:01 15:26 (3)
20	05:15 21:36	06:05 20:40	06:59 19:27	19:03 (4) 18:15	23 17:30 (1)	16:01 15:26 (3)
21	05:16 21:35	06:07 20:38	07:01 19:25	18:14 17:54	24 17:09 (1)	16:01 15:26 (3)
22	05:18 21:33	06:09 20:36	07:02 19:22	17:56 18:12	25 17:07 (1)	16:01 15:27 (3)
23	05:19 21:32	06:10 20:34	07:04 19:20	17:58 18:09	26 17:33 (1)	16:01 15:27 (3)
24	05:21 21:31	06:12 20:31	07:06 19:17	18:00 18:07	28 17:34 (1)	16:02 15:28 (3)
25	05:22 21:29	06:14 20:29	07:08 19:15	18:02 18:05	29 17:34 (1)	16:02 15:28 (3)
26	05:24 21:28	06:16 20:27	07:09 19:13	18:04 18:03	30 17:34 (1)	16:03 15:29 (3)
27	05:25 21:26	06:17 20:25	07:11 19:10	18:06 17:01	31 17:34 (1)	16:03 15:29 (3)
28	05:27 21:25	06:19 20:22	07:13 19:08	17:08 16:59	31 17:05 (1)	16:03 15:29 (3)
29	05:28 21:23	06:21 20:20	07:15 19:05	17:09 16:57	32 17:34 (1)	16:03 15:29 (3)
30	05:30 21:21	06:23 20:18	07:16 19:03	17:11 16:55	32 17:34 (1)	16:03 15:29 (3)
31	05:31 21:20	06:24 20:15		17:13 16:53	32 17:34 (1)	16:03 15:29 (3)
Sonneneinstrahlung						
astr.max.mögl.Beschattung						
Red.Sonneneinstrahlung						
Reduktion Betriebsdauer						
Reduktion Windrichtung						
Gesamte Reduktion						
Met.wahrsch.Beschattung						

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Sonnenuntergang (SS:MM)	Minuten mit Schatten	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende	(WEA mit erstem Schatten)	(WEA mit letztem Schatten)
--------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------------------------

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung Schattenrezeptor: 15 - Hollenstedt, Hofstedter Bogen 18A
Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Referenzjahr für Kalender

2019

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.38	2.33	3.28	5.21	6.82	6.54	6.22	6.27	4.44	3.10	1.68	1.06

Betriebsdauer je Sektor

N	NNO	ONO	O	OSO	SSO	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Summe
288	349	577	499	717	648	391	779	1,479	1,134	930	524	8,315

Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	Januar			Februar			März			April			Mai			Juni		
1	08:35			15:09 (3)	08:07		16:21 (2)	07:11		06:57			18:57 (4)	05:49		05:00		
	16:10	26		15:35 (3)	17:00	10	16:31 (2)	17:54		19:52	26		19:23 (4)	20:46		21:36		
2	08:35			15:09 (3)	08:05		16:20 (2)	07:09		06:55			18:58 (4)	05:47		04:59		
	16:11	28		15:37 (3)	17:02	13	16:33 (2)	17:56		19:54	24		19:22 (4)	20:48		21:37		
3	08:35			15:10 (3)	08:04		16:20 (2)	07:06		06:52			18:58 (4)	05:45		04:58		
	16:12	28		15:38 (3)	17:04	15	16:35 (2)	17:58		19:56	24		19:22 (4)	20:50		21:38		
4	08:35			15:10 (3)	08:02		16:20 (2)	07:04		06:50			18:58 (4)	05:43		04:57		
	16:13	29		15:39 (3)	17:06	17	16:37 (2)	18:00		19:57	22		19:20 (4)	20:52		21:39		
5	08:34			15:10 (3)	08:00		16:20 (2)	07:02		06:48			19:00 (4)	05:41		04:56		
	16:15	30		15:40 (3)	17:08	19	16:39 (2)	18:02		19:59	19		19:19 (4)	20:53		21:40		
6	08:34			15:10 (3)	07:58		16:20 (2)	07:00		06:45			19:01 (4)	05:39		04:55		
	16:16	30		15:40 (3)	17:09	21	16:41 (2)	18:04		20:01	15		19:16 (4)	20:55		21:41		
7	08:34			15:11 (3)	07:57		16:20 (2)	06:57		06:43			19:03 (4)	05:37		04:55		
	16:17	31		15:42 (3)	17:11	23	16:43 (1)	18:06		20:03	11		19:14 (4)	20:57		21:42		
8	08:33			15:11 (3)	07:55		16:21 (2)	06:55		06:40				05:35		04:54		
	16:18	31		15:42 (3)	17:13	25	16:46 (1)	18:08		20:05				20:59		21:43		
9	08:33			15:11 (3)	07:53		16:21 (2)	06:53		06:38				05:33		04:54		
	16:20	31		15:42 (3)	17:15	26	16:47 (1)	18:10		20:06				21:00		21:44		
10	08:32			15:12 (3)	07:51		16:22 (2)	06:50		06:36				05:31		04:53		
	16:21	31		15:43 (3)	17:17	27	16:49 (1)	18:12		20:08				21:02		21:45		
11	08:32			15:13 (3)	07:49		16:23 (2)	06:48		06:33				05:30		04:53		
	16:23	30		15:43 (3)	17:19	28	16:51 (1)	18:13		20:10				21:04		21:46		
12	08:31			15:13 (3)	07:47		16:25 (2)	06:45		06:31				05:28		04:52		
	16:24	31		15:44 (3)	17:21	29	16:54 (1)	18:15		20:12				21:05		21:47		
13	08:30			15:13 (3)	07:45		16:28 (2)	06:43		06:29				05:26		04:52		
	16:26	31		15:44 (3)	17:23	28	16:56 (1)	18:17		20:14				21:07		21:47		
14	08:29			15:14 (3)	07:43		16:33 (1)	06:41		06:26				05:24		04:51		
	16:27	30		15:44 (3)	17:25	25	16:58 (1)	18:19		20:15				21:09		21:48		
15	08:29			15:14 (3)	07:41		16:33 (1)	06:38		06:24				05:23		04:51		
	16:29	31		15:45 (3)	17:27	27	17:00 (1)	18:21		20:17				21:10		21:49		
16	08:28			15:15 (3)	07:39		16:33 (1)	06:36		06:22				05:21		04:51		
	16:31	30		15:45 (3)	17:29	28	17:01 (1)	18:23		20:19				21:12		21:49		
17	08:27			15:16 (3)	07:37		16:33 (1)	06:33		06:19				05:19		04:51		
	16:32	29		15:45 (3)	17:31	28	17:01 (1)	18:25		20:21				21:14		21:50		
18	08:26			15:15 (3)	07:35		16:33 (1)	06:31		06:17				05:18		04:51		
	16:34	29		15:44 (3)	17:33	27	17:00 (1)	18:26		20:23				21:15		21:50		
19	08:25			15:16 (3)	07:33		16:33 (1)	06:29		06:15				05:16		04:51		
	16:36	29		15:45 (3)	17:35	27	17:00 (1)	18:28		20:25				21:17		21:51		
20	08:24			15:17 (3)	07:31		16:34 (1)	06:26		06:13				05:15		04:51		
	16:37	28		15:45 (3)	17:37	25	16:59 (1)	18:30		20:26				21:19		21:51		
21	08:22			15:18 (3)	07:29		16:35 (1)	06:24		06:10				05:13		04:51		
	16:39	26		15:44 (3)	17:39	24	16:59 (1)	18:32		20:28				21:20		21:51		
22	08:21			15:19 (3)	07:27		16:36 (1)	06:21		06:08				05:12		04:51		
	16:41	25		15:44 (3)	17:41	22	16:58 (1)	18:34		20:30				21:22		21:52		
23	08:20			15:20 (3)	07:24		16:37 (1)	06:19		18:07 (4)				05:10		04:51		
	16:43	24		15:44 (3)	17:43	19	16:56 (1)	18:36	4	18:11 (4)				21:23		21:52		
24	08:19			15:21 (3)	07:22		16:39 (1)	06:17		18:04 (4)				05:09		04:51		
	16:45	22		15:43 (3)	17:45	15	16:54 (1)	18:37	9	18:13 (4)				21:25		21:52		
25	08:17			15:23 (3)	07:20		16:42 (1)	06:14		18:02 (4)				05:08		04:52		
	16:46	20		15:43 (3)	17:47	10	16:52 (1)	18:39	12	18:14 (4)				21:26		21:52		
26	08:16			15:24 (3)	07:18			06:12		18:01 (4)				05:06		04:52		
	16:48	17		15:41 (3)	17:49			18:41	16	18:17 (4)				21:28		21:52		
27	08:15			15:26 (3)	07:16			06:09		17:59 (4)				05:05		04:53		
	16:50	13		15:39 (3)	17:51			18:43	19	18:18 (4)				21:29		21:52		
28	08:13			15:30 (3)	07:13			06:07		17:59 (4)				05:04		04:53		
	16:52	7		15:37 (3)	17:53			18:45	21	18:20 (4)				21:30		21:52		
29	08:12			16:22 (2)				06:04		17:59 (4)				05:03		04:54		
	16:54	2		16:24 (2)				18:46	23	18:22 (4)				21:32		21:52		
30	08:10			16:21 (2)				06:02		17:58 (4)				05:02		04:54		
	16:56	5		16:26 (2)				18:48	26	18:24 (4)				21:33		21:52		
31	08:09			16:21 (2)				07:00		18:58 (4)				05:01				
	16:58	8		16:29 (2)				19:50	26	19:24 (4)				21:34				
Sonneneinstunden	251				273			365		417				490		507		
astr.max.mögl.Beschattung	762			558			156		141									
Red.Sonneneinstunden	0.17			0.24			0.28		0.37									
Reduktion Betriebsdauer	0.95			0.95			0.95		0.95									
Reduktion Windrichtung	0.67			0.72			0.71		0.71									
Gesamte Reduktion	0.11			0.16			0.19		0.25									
Met.wahrsch.Beschattung	82			90			29		35									

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Sonnenuntergang (SS:MM)	Minuten mit Schatten	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende	(WEA mit erstem Schatten)	(WEA mit letztem Schatten)
--------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------------------------

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung Schattenrezeptor: 15 - Hollenstedt, Hofstedter Bogen 18A
Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Referenzjahr für Kalender

2019

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1.38 2.33 3.28 5.21 6.82 6.54 6.22 6.27 4.44 3.10 1.68 1.06

Betriebsdauer je Sektor

N NNO ONO O OSO S SSW WSW W WNW NNW Summe
288 349 577 499 717 648 391 779 1,479 1,134 930 524 8,315
Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	July	August	September	Oktober	November	Dezember
1	04:55 21:51	05:33 21:18	06:26 20:13	07:18 19:00	07:15 16:51	15:53 (2) 16:22 (1)
2	04:55 21:51	05:35 21:16	06:28 20:11	07:20 18:58	07:17 16:49	15:52 (2) 16:20 (1)
3	04:56 21:51	05:36 21:14	06:29 20:08	07:22 18:56	07:19 16:47	15:51 (2) 16:17 (1)
4	04:57 21:50	05:38 21:13	06:31 20:06	07:23 18:53	07:21 16:45	15:50 (2) 16:15 (1)
5	04:58 21:50	05:40 21:11	06:33 20:04	07:25 18:51	07:23 16:43	15:51 (2) 16:14 (1)
6	04:59 21:49	05:41 21:09	06:35 20:01	19:02 (4) 19:07 (4)	07:27 16:41	15:50 (2) 16:12 (2)
7	05:00 21:49	05:43 21:07	06:36 19:59	18:58 (4) 19:11 (4)	07:29 16:39	15:50 (2) 16:10 (2)
8	05:00 21:48	05:45 21:05	06:38 19:56	18:56 (4) 19:13 (4)	07:31 16:37	15:50 (2) 16:08 (2)
9	05:01 21:47	05:46 21:03	06:40 19:54	18:53 (4) 19:13 (4)	07:30 16:36	15:50 (2) 16:06 (2)
10	05:02 21:46	05:48 21:01	06:42 19:52	18:52 (4) 19:14 (4)	07:32 16:34	15:51 (2) 16:04 (2)
11	05:04 21:46	05:50 20:59	06:43 19:49	18:51 (4) 19:15 (4)	07:34 16:32	15:51 (2) 16:02 (2)
12	05:05 21:45	05:51 20:57	06:45 19:47	18:50 (4) 19:15 (4)	07:38 16:30	15:52 (2) 16:00 (2)
13	05:06 21:44	05:53 20:55	06:47 19:44	18:49 (4) 19:15 (4)	07:40 16:29	15:53 (2) 15:59 (2)
14	05:07 21:43	05:55 20:53	06:49 19:42	18:49 (4) 19:15 (4)	07:41 16:27	15:54 (2) 15:57 (2)
15	05:08 21:42	05:57 20:51	06:50 19:39	18:48 (4) 19:13 (4)	07:43 16:26	15:57 (2) 16:01
16	05:09 21:41	05:58 20:49	06:52 19:37	18:48 (4) 19:11 (4)	07:45 16:24	16:01 15:11 (3)
17	05:11 21:40	06:00 20:47	06:54 19:34	18:48 (4) 19:09 (4)	07:47 16:23	14:58 (3) 15:13 (3)
18	05:12 21:38	06:02 20:45	06:55 19:32	18:48 (4) 19:06 (4)	07:49 17:22 (1)	14:56 (3) 15:15 (3)
19	05:13 21:37	06:03 20:42	06:57 19:30	18:49 (4) 19:03 (4)	07:51 17:25 (1)	14:55 (3) 15:16 (3)
20	05:15 21:36	06:05 20:40	06:59 19:27	18:50 (4) 19:01 (4)	07:53 17:08 (1)	14:55 (3) 15:18 (3)
21	05:16 21:35	06:07 20:38	07:01 19:25	18:51 (4) 18:59 (4)	07:54 17:07 (1)	14:54 (3) 15:19 (3)
22	05:18 21:33	06:09 20:36	07:02 19:22	18:53 (4) 18:56 (4)	07:56 17:05 (1)	14:54 (3) 15:20 (3)
23	05:19 21:32	06:10 20:34	07:04 19:20	18:12 17:58	07:57 17:04 (1)	16:02 14:53 (3)
24	05:21 21:31	06:12 20:31	07:06 19:17	18:00 18:07	07:58 17:03 (1)	16:03 14:53 (3)
25	05:22 21:29	06:14 20:29	07:08 19:15	18:02 18:05	08:00 17:30 (1)	16:04 15:22 (3)
26	05:24 21:28	06:16 20:27	07:09 19:13	18:04 18:03	08:01 17:30 (1)	16:05 15:23 (3)
27	05:25 21:26	06:17 20:25	07:11 19:10	17:06 17:01	08:03 16:30 (1)	16:06 15:24 (3)
28	05:27 21:25	06:19 20:22	07:13 19:08	17:08 16:59	08:05 16:30 (1)	16:07 15:24 (3)
29	05:28 21:23	06:21 20:20	07:15 19:05	17:09 16:57	08:06 16:28 (1)	16:08 15:24 (3)
30	05:30 21:21	06:23 20:18	07:16 19:03	17:11 16:55	08:08 16:26 (1)	16:09 15:25 (3)
31	05:31 21:20	06:24 20:15		17:13 16:53	15:55 (2) 16:24 (1)	16:09 16:24 (1)
Sonneneinstunden	511	460	383	331	262	236
astr.max.mögl.Beschattung			301	325	622	816
Red.Sonneneinstunden			0.35	0.29	0.19	0.14
Reduktion Betriebsdauer			0.95	0.95	0.95	0.95
Reduktion Windrichtung			0.71	0.72	0.69	0.67
Gesamte Reduktion			0.23	0.20	0.13	0.09
Met.wahrsch.Beschattung			71	65	78	72

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM)	Schattenanfang (WEA mit erstem Schatten)
	Sonnenuntergang (SS:MM)	Minuten mit Schatten	Schattenende (WEA mit letztem Schatten)

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung Schattenrezeptor: 16 - Hollenstedt, Bergstraße (unbebaut)
Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]
Referenzjahr für Kalender 2019 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1.38 2.33 3.28 5.21 6.82 6.54 6.22 6.27 4.44 3.10 1.68 1.06

Betriebsdauer je Sektor

N NNO ONO O OSO SSO S SSW WSW W WNW NNW Summe
288 349 577 499 717 648 391 779 1,479 1,134 930 524 8,315
Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	Januar			Februar			März			April			Mai			Juni		
1	08:35	15:02 (3)	08:07	16:17 (2)	07:11		06:57	18:57 (4)	05:49	05:00								
	16:10	31	15:33 (3)	17:00	14	16:31 (2)	17:54	19:52	27	19:24 (4)	20:46	21:36						
2	08:35	15:03 (3)	08:05	16:17 (2)	07:09		06:55	18:57 (4)	05:47	04:59								
	16:11	31	15:34 (3)	17:02	16	16:33 (2)	17:56	19:54	27	19:24 (4)	20:48	21:37						
3	08:35	15:04 (3)	08:04	16:17 (2)	07:06		06:52	18:58 (4)	05:45	04:58								
	16:12	31	15:35 (3)	17:04	18	16:35 (2)	17:58	19:56	25	19:23 (4)	20:50	21:38						
4	08:35	15:03 (3)	08:02	16:17 (2)	07:04		06:50	18:58 (4)	05:43	04:57								
	16:13	32	15:35 (3)	17:06	20	16:37 (2)	18:00	19:57	24	19:22 (4)	20:52	21:39						
5	08:34	15:04 (3)	08:00	16:17 (2)	07:02		06:48	18:59 (4)	05:41	04:56								
	16:15	32	15:36 (3)	17:08	22	16:39 (2)	18:02	19:59	22	19:21 (4)	20:53	21:40						
6	08:34	15:04 (3)	07:58	16:17 (2)	07:00		06:45	18:59 (4)	05:39	04:55								
	16:16	32	15:36 (3)	17:09	24	16:41 (1)	18:04	20:01	20	19:19 (4)	20:55	21:41						
7	08:34	15:05 (3)	07:57	16:18 (2)	06:57		06:43	19:01 (4)	05:37	04:55								
	16:17	32	15:37 (3)	17:11	25	16:43 (1)	18:06	20:03	16	19:17 (4)	20:57	21:42						
8	08:33	15:05 (3)	07:55	16:19 (2)	06:55		06:40	19:04 (4)	05:35	04:54								
	16:18	32	15:37 (3)	17:13	27	16:46 (1)	18:08	20:05	10	19:14 (4)	20:59	21:43						
9	08:33	15:05 (3)	07:53	16:20 (2)	06:53		06:38			05:33	04:54							
	16:20	32	15:37 (3)	17:15	28	16:48 (1)	18:10	20:06		21:00	21:44							
10	08:32	15:07 (3)	07:51	16:20 (2)	06:50		06:36			05:31	04:53							
	16:21	31	15:38 (3)	17:17	29	16:49 (1)	18:12	20:08		21:02	21:45							
11	08:32	15:07 (3)	07:49	16:22 (2)	06:48		06:33			05:30	04:53							
	16:23	31	15:38 (3)	17:19	29	16:51 (1)	18:13	20:10		21:04	21:46							
12	08:31	15:07 (3)	07:47	16:24 (2)	06:45		06:31			05:28	04:52							
	16:24	32	15:39 (3)	17:21	30	16:54 (1)	18:15	20:12		21:05	21:47							
13	08:30	15:08 (3)	07:45	16:30 (1)	06:43		06:29			05:26	04:52							
	16:26	31	15:39 (3)	17:23	26	16:56 (1)	18:17	20:14		21:07	21:47							
14	08:29	15:08 (3)	07:43	16:30 (1)	06:41		06:26			05:24	04:51							
	16:27	31	15:39 (3)	17:25	28	16:58 (1)	18:19	20:15		21:09	21:48							
15	08:29	15:09 (3)	07:41	16:30 (1)	06:38		06:24			05:23	04:51							
	16:29	30	15:39 (3)	17:27	29	16:59 (1)	18:21	20:17		21:10	21:49							
16	08:28	15:10 (3)	07:39	16:30 (1)	06:36		06:22			05:21	04:51							
	16:31	29	15:39 (3)	17:29	29	16:59 (1)	18:23	20:19		21:12	21:49							
17	08:27	15:10 (3)	07:37	16:30 (1)	06:33		06:19			05:19	04:51							
	16:32	30	15:40 (3)	17:31	29	16:59 (1)	18:25	20:21		21:14	21:50							
18	08:26	15:10 (3)	07:35	16:30 (1)	06:31		06:17			05:18	04:51							
	16:34	29	15:39 (3)	17:33	28	16:58 (1)	18:26	20:23		21:15	21:50							
19	08:25	15:11 (3)	07:33	16:30 (1)	06:29		06:15			05:16	04:51							
	16:36	28	15:39 (3)	17:35	27	16:57 (1)	18:28	20:25		21:17	21:51							
20	08:24	15:13 (3)	07:31	16:31 (1)	06:26		06:13			05:15	04:51							
	16:37	26	15:39 (3)	17:37	26	16:57 (1)	18:30	20:26		21:19	21:51							
21	08:22	15:13 (3)	07:29	16:32 (1)	06:24		06:10			05:13	04:51							
	16:39	25	15:38 (3)	17:39	24	16:56 (1)	18:32	20:28		21:20	21:51							
22	08:21	15:14 (3)	07:27	16:34 (1)	06:21		06:08			05:12	04:51							
	16:41	24	15:38 (3)	17:41	21	16:55 (1)	18:34	20:30		21:22	21:52							
23	08:20	15:16 (3)	07:24	16:34 (1)	06:19		18:08 (4)	06:06		05:10	04:51							
	16:43	22	15:38 (3)	17:43	19	16:53 (1)	18:36	3	18:11 (4)	20:32	21:52							
24	08:19	15:17 (3)	07:22	16:37 (1)	06:17		18:06 (4)	06:04		05:09	04:51							
	16:45	19	15:36 (3)	17:45	14	16:51 (1)	18:37	7	18:13 (4)	20:34	21:52							
25	08:17	15:19 (3)	07:20	16:41 (1)	06:14		18:03 (4)	06:02		05:08	04:52							
	16:46	17	15:36 (3)	17:47	6	16:47 (1)	18:39	11	18:14 (4)	20:35	21:52							
26	08:16	15:21 (3)	07:18		06:12		18:02 (4)	05:59		05:06	04:52							
	16:48	12	15:33 (3)	17:49		18:41	15	18:17 (4)	20:37	21:28	21:52							
27	08:15	15:26 (3)	07:16		06:09		18:00 (4)	05:57		05:05	04:53							
	16:50	3	15:29 (3)	17:51		18:43	18	18:18 (4)	20:39	21:29	21:52							
28	08:13	16:20 (2)	07:13		06:07		17:59 (4)	05:55		05:04	04:53							
	16:52	2	16:22 (2)	17:53		18:45	21	18:20 (4)	20:41	21:30	21:52							
29	08:12	16:19 (2)			06:04		17:59 (4)	05:53		05:03	04:54							
	16:54	5	16:24 (2)		18:46		23	18:22 (4)	20:43	21:32	21:52							
30	08:10	16:18 (2)			06:02		17:58 (4)	05:51		05:02	04:54							
	16:56	8	16:26 (2)		18:48		26	18:24 (4)	20:44	21:33	21:52							
31	08:09	16:18 (2)			07:00		18:58 (4)			05:01								
	16:58	11	16:29 (2)		19:50		27	19:25 (4)		21:34								
Sonneneinstunden	251		273		365		417			490	507							
astr.max.mögl.Beschattung	761		588		151		171											
Red.Sonneneinstunden	0.17		0.24		0.28		0.37											
Reduktion Betriebsdauer	0.95		0.95		0.95		0.95											
Reduktion Windrichtung	0.67		0.72		0.71		0.71											
Gesamte Reduktion	0.11		0.16		0.19		0.25											
Met.wahrsch.Beschattung	82		95		28		43											

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang	(WEA mit erstem Schatten)
	Sonnenuntergang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende	(WEA mit letztem Schatten)
	Minuten mit Schatten		

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung Schattenrezeptor: 16 - Hollenstedt, Bergstraße (unbebaut)
Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Referenzjahr für Kalender

2019

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1.38 2.33 3.28 5.21 6.82 6.54 6.22 6.27 4.44 3.10 1.68 1.06

Betriebsdauer je Sektor

N NNO ONO O OSO SSO S SSW WSW W WNW NNW Summe
288 349 577 499 717 648 391 779 1,479 1,134 930 524 8,315
Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	Jul	August	September	Oktober	November	Dezember
1	04:55 21:51	05:33 21:18	06:26 20:13	07:18 19:00	07:15 16:51	15:52 (2) 16:22 (1)
2	04:55 21:51	05:35 21:16	06:28 20:11	07:20 18:58	07:17 16:49	15:50 (2) 16:20 (1)
3	04:56 21:51	05:36 21:14	06:29 20:08	07:22 18:56	07:19 16:47	15:49 (2) 16:17 (1)
4	04:57 21:50	05:38 21:13	06:31 20:06	07:23 18:53	07:21 16:45	15:48 (2) 16:15 (1)
5	04:58 21:50	05:40 21:11	06:33 20:04	19:03 (4) 19:09 (4)	07:25 18:51	15:48 (2) 16:14 (1)
6	04:59 21:49	05:41 21:09	06:35 20:01	18:58 (4) 19:12 (4)	07:27 18:48	15:48 (2) 16:12 (1)
7	05:00 21:49	05:43 21:07	06:36 19:59	18:56 (4) 19:14 (4)	07:29 18:46	15:48 (2) 16:10 (2)
8	05:00 21:48	05:45 21:05	06:38 19:56	18:55 (4) 19:15 (4)	07:31 18:44	15:48 (2) 16:08 (2)
9	05:01 21:47	05:46 21:03	06:40 19:54	18:52 (4) 19:15 (4)	07:32 18:41	15:48 (2) 16:06 (2)
10	05:02 21:46	05:48 21:01	06:42 19:52	18:52 (4) 19:16 (4)	07:34 18:39	15:48 (2) 16:04 (2)
11	05:04 21:46	05:50 20:59	06:43 19:49	18:51 (4) 19:17 (4)	07:36 18:37	15:48 (2) 16:02 (2)
12	05:05 21:45	05:51 20:57	06:45 19:47	18:49 (4) 19:16 (4)	07:38 18:34	15:49 (2) 16:00 (2)
13	05:06 21:44	05:53 20:55	06:47 19:44	18:49 (4) 19:16 (4)	07:40 18:32	15:49 (2) 15:59 (2)
14	05:07 21:43	05:55 20:53	06:49 19:42	18:49 (4) 19:16 (4)	07:41 18:30	15:50 (2) 15:57 (2)
15	05:08 21:42	05:57 20:51	06:50 19:39	18:48 (4) 19:13 (4)	07:43 18:27	15:51 (2) 15:55 (2)
16	05:09 21:41	05:58 20:49	06:52 19:37	18:48 (4) 19:11 (4)	07:45 18:25	15:52 (2) 15:53 (2)
17	05:11 21:40	06:00 20:47	06:54 19:34	18:49 (4) 19:09 (4)	07:47 18:23	14:56 (3) 15:05 (3)
18	05:12 21:38	06:02 20:45	06:55 19:32	18:49 (4) 19:06 (4)	07:49 18:20	14:53 (3) 15:08 (3)
19	05:13 21:37	06:03 20:42	06:57 19:30	18:49 (4) 19:03 (4)	07:51 18:18	14:52 (3) 15:09 (3)
20	05:15 21:36	06:05 20:40	06:59 19:27	18:51 (4) 19:01 (4)	07:53 18:16	14:51 (3) 15:11 (3)
21	05:16 21:35	06:07 20:38	07:01 19:25	18:53 (4) 18:59 (4)	07:54 18:14	14:50 (3) 15:12 (3)
22	05:18 21:33	06:09 20:36	07:02 19:22	18:55 (4) 18:56 (4)	07:56 18:12	14:49 (3) 15:14 (3)
23	05:19 21:32	06:10 20:34	07:04 19:20	07:58 18:09	07:56 17:27 (1)	14:49 (3) 15:15 (3)
24	05:21 21:31	06:12 20:31	07:06 19:17	08:00 18:07	07:58 17:01 (1)	14:49 (3) 15:16 (3)
25	05:22 21:29	06:14 20:29	07:08 19:15	08:02 18:05	08:00 17:28 (1)	14:48 (3) 15:16 (3)
26	05:24 21:28	06:16 20:27	07:09 19:13	08:04 18:03	08:01 17:28 (1)	14:48 (3) 15:17 (3)
27	05:25 21:26	06:17 20:25	07:11 19:10	07:06 17:01	08:03 16:28 (1)	14:49 (3) 15:18 (3)
28	05:27 21:25	06:19 20:22	07:13 19:08	07:08 16:59	08:05 16:28 (1)	14:49 (3) 15:19 (3)
29	05:28 21:23	06:21 20:20	07:15 19:05	07:09 16:57	08:06 16:28 (1)	14:48 (3) 15:19 (3)
30	05:30 21:21	06:23 20:18	07:16 19:03	07:11 16:55	08:08 16:26 (1)	14:49 (3) 15:20 (3)
31	05:31 21:20	06:24 20:15		07:13 16:53	15:55 (2) 16:24 (1)	08:35 16:09
Sonneneinstunden	511	460	383	331	262	236
astr.max.mögl.Beschattung			328	331	627	952
Red.Sonneneinstunden			0.35	0.29	0.19	0.14
Reduktion Betriebsdauer			0.95	0.95	0.95	0.95
Reduktion Windrichtung			0.71	0.72	0.69	0.67
Gesamte Reduktion			0.23	0.20	0.13	0.09
Met.wahrsch.Beschattung			77	66	79	84

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM)	Schattenanfang (WEA mit erstem Schatten)
	Sonnenuntergang (SS:MM)	Minuten mit Schatten	Schattenende (WEA mit letztem Schatten)

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung Schattenrezeptor: 17 - Hollenstedt, Holtorfsbosteler Str. 1A
Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Referenzjahr für Kalender

2019

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.38	2.33	3.28	5.21	6.82	6.54	6.22	6.27	4.44	3.10	1.68	1.06

Betriebsdauer je Sektor

N	NNO	ONO	O	OSO	SSO	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Summe
288	349	577	499	717	648	391	779	1,479	1,134	930	524	8,315

Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1	08:35 16:10	10:34 (4) 11:35 (4)	08:07 11:00 (4)	07:11 11:28 (4)	06:57 19:52	05:49 20:46	05:00 21:36	04:55 21:51	05:33 21:18	06:26 20:13	07:15 19:00	08:09 16:51
2	08:35 16:11	10:35 (4) 11:36 (4)	08:05 17:02	07:09 11:26 (4)	06:55 19:54	05:47 20:48	04:59 21:37	04:55 21:51	05:35 20:11	06:28 18:58	07:17 16:49	08:11 16:06
3	08:35 16:12	10:36 (4) 11:37 (4)	08:04 17:04	07:07 11:21 (4)	06:52 19:56	05:45 20:50	04:58 21:38	04:56 21:51	05:36 20:08	06:30 18:56	07:22 16:47	08:12 16:05
4	08:35 16:13	10:36 (4) 11:38 (4)	08:02 17:06	07:04 18:00	06:50 19:57	05:43 20:52	04:57 21:39	04:57 21:50	05:38 20:06	06:31 18:53	07:21 16:45	08:14 16:04
5	08:35 16:15	10:36 (4) 11:37 (4)	08:00 17:08	07:02 18:02	06:48 19:59	05:41 20:53	04:56 21:40	04:58 21:50	05:40 20:11	06:33 18:51	07:23 16:43	08:15 16:04
6	08:34 16:16	10:36 (4) 11:37 (4)	07:59 17:10	07:00 18:04	06:45 20:01	05:39 20:55	04:55 21:41	04:59 21:49	05:41 20:09	06:35 18:48	07:25 16:41	08:17 16:03
7	08:34 16:17	10:37 (4) 11:38 (4)	07:57 17:12	06:57 18:06	06:43 20:03	05:37 20:57	04:55 21:42	05:00 21:49	05:43 21:07	06:36 18:46	07:29 16:39	08:18 16:03
8	08:33 16:19	10:38 (4) 11:38 (4)	07:55 17:14	06:55 18:08	06:41 20:05	05:35 20:59	04:54 21:43	05:01 21:48	05:45 21:05	06:38 18:44	07:31 16:37	08:19 16:02
9	08:33 16:20	10:38 (4) 11:39 (4)	07:53 17:15	06:53 18:10	06:38 20:07	05:33 21:00	04:54 21:47	05:02 21:03	05:46 20:13	06:40 18:41	07:30 16:36	08:21 16:02
10	08:32 16:21	10:39 (4) 11:39 (4)	07:51 17:17	06:50 18:12	06:36 20:08	05:31 21:02	04:53 21:47	05:03 21:01	05:48 20:08	06:42 18:39	07:32 16:34	08:22 16:01
11	08:32 16:23	10:39 (4) 11:39 (4)	07:49 17:19	06:48 18:13	06:33 20:10	05:30 21:04	04:53 21:46	05:04 21:46	05:50 20:59	06:43 18:37	07:34 16:32	08:23 16:01
12	08:31 16:24	10:40 (4) 11:39 (4)	07:47 17:21	06:46 18:15	06:31 20:12	05:28 21:06	04:52 21:47	05:05 21:45	05:51 20:57	06:45 18:34	07:36 16:31	08:24 16:01
13	08:30 16:26	10:40 (4) 11:39 (4)	07:45 17:23	06:43 18:17	06:29 20:14	05:26 21:07	04:52 21:47	05:06 21:44	05:53 20:55	06:47 18:32	07:38 16:29	08:25 16:01
14	08:30 16:27	10:41 (4) 11:39 (4)	07:43 17:25	06:41 18:19	06:26 20:16	05:24 21:09	04:51 21:43	05:07 21:43	05:55 20:53	06:49 18:30	07:42 16:27	08:26 16:01
15	08:29 16:29	10:41 (4) 11:39 (4)	07:41 17:27	06:38 18:21	06:24 20:17	05:23 21:11	04:51 21:42	05:08 20:51	05:57 20:58	06:50 18:27	07:43 16:26	08:27 16:01
16	08:28 16:31	10:42 (4) 11:39 (4)	07:39 17:29	06:36 18:23	06:22 20:19	05:21 21:12	04:51 21:41	05:10 20:49	05:58 20:49	06:52 18:25	07:45 16:24	08:28 16:01
17	08:27 16:32	10:43 (4) 11:40 (4)	07:37 17:31	06:34 18:25	06:20 20:21	05:19 21:14	04:51 21:40	06:00 20:47	06:54 20:47	06:54 18:23	07:47 16:23	08:29 16:01
18	08:26 16:34	10:43 (4) 11:39 (4)	07:35 17:33	06:31 18:26	06:17 20:23	05:18 21:15	04:51 21:39	06:02 20:45	06:56 20:45	06:56 18:21	07:49 16:21	08:30 16:01
19	08:25 16:36	10:44 (4) 11:39 (4)	07:33 17:35	06:29 18:28	06:15 20:25	05:16 21:17	04:51 21:37	06:04 20:43	06:57 20:43	06:57 18:18	07:51 16:20	08:31 16:01
20	08:24 16:37	10:45 (4) 11:39 (4)	07:31 17:37	06:26 18:30	06:13 20:26	05:15 21:19	04:51 21:36	06:05 20:40	06:59 20:40	06:59 18:16	07:53 16:18	08:32 16:02
21	08:23 16:39	10:46 (4) 11:39 (4)	07:29 17:39	06:24 18:32	06:10 20:28	05:13 21:20	04:51 21:35	06:07 20:38	07:01 20:38	07:01 18:14	07:54 16:17	08:33 16:02
22	08:21 16:41	10:46 (4) 11:38 (4)	07:27 17:41	06:21 18:34	06:08 20:30	05:12 21:22	04:51 21:34	06:09 20:36	07:02 20:36	07:02 18:12	07:56 16:16	08:34 16:02
23	08:20 16:43	10:48 (4) 11:38 (4)	07:25 17:43	06:19 18:36	06:06 20:32	05:10 21:23	04:51 21:32	06:10 20:34	07:04 20:34	07:04 18:09	07:58 16:15	08:35 16:03
24	08:19 16:45	10:48 (4) 11:37 (4)	07:22 17:45	06:17 18:37	06:04 20:34	05:09 21:25	04:52 21:31	06:12 20:32	07:06 20:32	07:06 18:07	07:58 16:13	08:36 16:03
25	08:18 16:46	10:50 (4) 11:37 (4)	07:20 17:47	06:14 18:39	06:02 20:35	05:08 21:26	04:52 21:29	06:14 20:29	07:08 20:29	07:08 18:15	08:00 16:12	08:37 16:04
26	08:16 16:48	10:50 (4) 11:36 (4)	07:18 17:49	06:12 18:41	05:59 20:37	05:06 21:28	04:52 21:28	06:16 20:27	07:09 20:27	07:09 18:03	08:01 16:11	08:38 16:05
27	08:15 16:50	10:51 (4) 11:35 (4)	07:16 17:51	06:09 18:43	05:57 20:39	05:05 21:29	04:53 21:52	06:17 20:25	07:11 20:25	07:11 17:01	08:03 16:10	08:39 16:05
28	08:13 16:52	10:53 (4) 11:35 (4)	07:13 17:53	06:07 18:45	05:55 20:41	05:04 21:30	04:53 21:52	06:19 20:22	07:13 20:22	07:13 16:59	08:05 16:09	08:35 16:06
29	08:12 16:54	10:54 (4) 11:33 (4)	07:13 17:54	06:05 18:47	05:53 20:43	05:03 21:32	04:54 21:52	06:21 20:20	07:15 20:20	07:15 16:57	08:06 16:08	08:35 16:07
30	08:10 16:56	10:56 (4) 11:32 (4)	07:14 17:56	06:02 18:48	05:51 20:44	05:02 21:33	04:54 21:52	06:23 20:18	07:16 20:18	07:16 16:55	08:08 16:07	08:35 16:08
31	08:09 16:58	10:58 (4) 11:31 (4)	07:15 17:58	07:00 19:50	05:01 21:34	05:01 21:34	05:31 21:20	06:24 20:15	07:13 16:53	07:13 16:53	08:09 16:09	08:35 16:09
Sonneneinstrahlung	251	273	365	417	490	507	511	460	383	331	262	236
astr.max.mögl.Beschattung	1669	65									991	1869
Red.Sonneneinstrahlung	0.17	0.24									0.19	0.14
Reduktion Betriebsdauer	0.95	0.95									0.95	0.95
Reduktion Windrichtung	0.55	0.55									0.55	0.55
Gesamte Reduktion	0.09	0.13									0.10	0.07
Met.wahrsch.Beschattung	149	8									101	137

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang (WEA mit erstem Schatten)
	Sonnenuntergang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende (WEA mit letztem Schatten)

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung Schattenrezeptor: 18 - Hollenstedt, Holtorfsbosteler Str. 3
Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Referenzjahr für Kalender

2019

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.38	2.33	3.28	5.21	6.82	6.54	6.22	6.27	4.44	3.10	1.68	1.06

Betriebsdauer je Sektor

N	NNO	ONO	O	OSO	SSO	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Summe
288	349	577	499	717	648	391	779	1,479	1,134	930	524	8,315

Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1	08:35 16:10	10:06 (4) 08:07 11:04 (4) 17:00	10:23 (4) 07:11 11:07 (4) 17:55	06:57 19:52	05:49 20:46	05:00 21:36	04:55 21:51	05:33 21:18	06:26 20:13	07:18 19:00	07:15 16:51	08:09 16:06
2	08:35 16:11	10:07 (4) 08:05 11:05 (4) 17:02	10:24 (4) 07:09 11:06 (4) 17:56	06:55 19:54	05:47 20:48	04:59 21:37	04:55 21:51	05:35 21:16	06:28 20:20	07:20 18:58	07:17 16:49	08:11 16:06
3	08:35 16:12	10:08 (4) 08:04 11:06 (4) 17:04	10:25 (4) 07:07 11:05 (4) 17:58	06:52 19:56	05:45 20:50	04:58 21:38	04:56 21:51	05:36 21:15	06:30 20:08	07:22 18:56	07:19 16:47	08:12 16:05
4	08:35 16:13	10:07 (4) 08:02 11:06 (4) 17:06	10:27 (4) 07:04 11:03 (4) 18:00	06:50 19:57	05:43 20:52	04:57 21:39	04:57 21:50	05:38 21:13	06:31 20:06	07:24 18:53	07:21 16:45	08:14 16:04
5	08:35 16:15	10:08 (4) 08:00 11:06 (4) 17:08	10:29 (4) 07:02 11:01 (4) 18:02	06:48 19:59	05:41 20:53	04:56 21:40	04:58 21:50	05:40 21:11	06:33 20:04	07:25 18:51	07:23 16:43	08:15 16:04
6	08:34 16:16	10:08 (4) 07:59 11:06 (4) 17:10	10:32 (4) 07:00 11:00 (4) 18:04	06:45 20:01	05:39 20:55	04:55 21:41	04:59 21:49	05:41 21:09	06:35 20:01	07:27 18:48	07:25 16:41	08:17 16:03
7	08:34 16:17	10:09 (4) 07:57 11:08 (4) 17:12	10:34 (4) 06:57 10:57 (4) 18:06	06:43 20:03	05:37 20:57	04:55 21:42	05:00 21:49	05:43 21:07	06:36 19:59	07:29 18:46	07:27 16:39	08:18 16:03
8	08:33 16:19	10:09 (4) 07:55 11:08 (4) 17:14	10:39 (4) 06:55 10:53 (4) 18:08	06:41 20:05	05:35 20:59	04:54 21:43	05:01 21:48	05:45 21:05	06:38 19:56	07:31 18:44	07:29 16:37	08:19 16:02
9	08:33 16:20	10:09 (4) 07:53 11:08 (4) 17:15	10:53 (4) 06:53 18:10	06:38 20:07	05:33 21:00	04:54 21:44	05:02 21:47	05:46 21:03	06:40 19:54	07:33 18:41	07:30 16:36	08:21 16:02
10	08:32 16:21	10:10 (4) 07:51 11:09 (4) 17:17	10:54 (4) 06:50 18:12	06:36 20:08	05:31 21:02	04:53 21:45	05:03 21:47	05:48 21:01	06:42 19:52	07:34 18:39	07:32 16:34	08:22 16:01
11	08:32 16:23	10:10 (4) 07:49 11:09 (4) 17:19	10:54 (4) 06:48 18:13	06:33 20:10	05:30 21:04	04:53 21:46	05:04 21:46	05:50 20:59	06:43 19:49	07:36 18:37	07:34 16:32	08:23 16:01
12	08:31 16:24	10:11 (4) 07:47 11:10 (4) 17:21	10:54 (4) 06:46 18:15	06:31 20:12	05:28 21:06	04:52 21:47	05:05 21:45	05:51 20:57	06:45 19:47	07:38 18:34	07:36 16:31	08:24 16:01
13	08:30 16:26	10:11 (4) 07:45 11:10 (4) 17:23	10:54 (4) 06:43 18:17	06:29 20:14	05:26 21:07	04:52 21:47	05:06 21:44	05:53 20:55	06:47 19:44	07:40 18:32	07:38 16:29	08:25 16:01
14	08:30 16:27	10:11 (4) 07:43 11:10 (4) 17:25	10:54 (4) 06:41 18:19	06:26 20:16	05:24 21:09	04:51 21:48	05:07 21:43	05:55 20:53	06:49 19:42	07:42 18:30	07:40 16:27	08:26 16:01
15	08:29 16:29	10:12 (4) 07:41 11:11 (4) 17:27	10:54 (4) 06:38 18:21	06:24 20:17	05:23 21:11	04:51 21:49	05:08 21:42	05:57 20:51	06:50 19:39	07:43 18:27	07:42 16:26	08:27 16:01
16	08:28 16:31	10:12 (4) 07:39 11:11 (4) 17:29	10:54 (4) 06:36 18:23	06:22 20:19	05:21 21:12	04:51 21:49	05:10 21:41	05:58 20:49	06:52 19:37	07:45 18:25	07:44 16:24	08:28 16:01
17	08:27 16:32	10:13 (4) 07:37 11:11 (4) 17:31	10:54 (4) 06:34 18:25	06:20 20:21	05:19 21:14	04:51 21:50	05:11 21:40	06:00 20:47	06:54 19:35	07:47 18:23	07:45 16:23	08:29 16:01
18	08:26 16:34	10:13 (4) 07:35 11:11 (4) 17:33	10:54 (4) 06:31 18:26	06:17 20:23	05:18 21:15	04:51 21:50	05:12 21:39	06:02 20:45	06:56 19:32	07:49 18:21	07:47 16:21	08:30 16:01
19	08:25 16:36	10:13 (4) 07:33 11:11 (4) 17:35	10:54 (4) 06:29 18:28	06:15 20:25	05:16 21:17	04:51 21:51	05:13 21:37	06:04 20:43	06:57 19:30	07:51 18:18	07:49 16:20	08:31 16:01
20	08:24 16:37	10:14 (4) 07:31 11:12 (4) 17:37	10:54 (4) 06:26 18:30	06:13 20:26	05:15 21:19	04:51 21:51	05:15 21:36	06:05 20:40	06:59 19:27	07:53 18:16	07:51 16:18	08:31 16:02
21	08:23 16:39	10:15 (4) 07:29 11:12 (4) 17:39	10:54 (4) 06:24 18:32	06:10 20:28	05:13 21:20	04:51 21:51	05:16 21:35	06:07 20:38	07:01 19:25	07:54 18:14	07:53 16:17	08:32 16:02
22	08:21 16:41	10:15 (4) 07:27 11:11 (4) 17:41	10:54 (4) 06:21 18:34	06:08 20:30	05:12 21:22	04:51 21:52	05:18 21:34	06:09 20:36	07:02 19:22	07:56 18:12	07:54 16:16	08:33 16:02
23	08:20 16:43	10:16 (4) 07:25 11:12 (4) 17:43	10:54 (4) 06:19 18:36	06:06 20:32	05:10 21:23	04:51 21:52	05:19 21:32	06:10 20:34	07:04 19:20	07:58 18:09	07:56 16:15	08:33 16:03
24	08:19 16:45	10:16 (4) 07:22 11:11 (4) 17:45	10:54 (4) 06:17 18:37	06:04 20:34	05:09 21:25	04:52 21:52	05:21 21:31	06:12 20:32	07:06 19:17	08:00 18:07	07:58 16:13	08:34 16:03
25	08:18 16:46	10:17 (4) 07:20 11:12 (4) 17:47	10:54 (4) 06:14 18:39	06:02 20:35	05:08 21:26	04:52 21:52	05:22 21:29	06:14 20:29	07:08 19:15	08:02 18:05	08:00 16:12	08:34 16:04
26	08:16 16:48	10:17 (4) 07:18 11:11 (4) 17:49	10:54 (4) 06:12 18:41	05:59 20:37	05:06 21:28	04:52 21:52	05:24 21:28	06:16 20:27	07:09 19:13	08:04 18:03	08:01 16:11	08:34 16:05
27	08:15 16:50	10:18 (4) 07:16 11:10 (4) 17:51	10:54 (4) 06:09 18:43	05:57 20:39	05:05 21:29	04:53 21:52	05:25 21:26	06:17 20:25	07:11 19:10	08:06 17:01	08:03 16:10	08:35 16:05
28	08:13 16:52	10:19 (4) 07:13 11:10 (4) 17:53	10:54 (4) 06:07 18:45	05:55 20:41	05:04 21:30	04:53 21:52	05:27 21:25	06:19 20:22	07:13 19:08	08:08 16:59	08:05 16:09	08:35 16:06
29	08:12 16:54	10:20 (4) 07:11 11:09 (4) 17:54	10:54 (4) 06:05 18:47	05:53 20:43	05:03 21:32	04:54 21:52	05:28 21:23	06:21 20:20	07:15 19:05	08:10 16:57	08:06 16:08	08:35 16:07
30	08:10 16:56	10:20 (4) 07:09 11:09 (4) 17:56	10:54 (4) 06:02 18:48	05:51 20:44	05:02 21:33	04:54 21:52	05:30 21:21	06:23 20:18	07:16 19:03	08:11 16:55	08:08 16:07	08:35 16:08
31	08:09 16:58	10:22 (4) 07:07 11:09 (4) 17:58	10:54 (4) 06:00 19:50	07:00 21:34	05:01 21:34	05:31 21:20	06:24 20:15	06:24 20:15	07:13 16:53	16:07 16:07	16:07 16:07	08:35 16:09
Sonnenscheinstunden	251	273	365	417	490	507	511	460	383	331	262	236
astr.max.mögl.Beschattung	1752	259										1788
Red.Sonnenscheinwahrsch.	0.17	0.24										0.14
Reduktion Betriebsdauer	0.95	0.95										0.95
Reduktion Windrichtung	0.56	0.56										0.56
Gesamte Reduktion	0.09	0.13										0.07
Met.wahrsch.Beschattung	159	33									133	133

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Sonnenuntergang (SS:MM)	Minuten mit Schatten	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende	(WEA mit erstem Schatten)	(WEA mit letztem Schatten)
--------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------------------------

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung Schattenrezeptor: 19 - Hollenstedt, Holtorfsbosteler Str. 7
Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Referenzjahr für Kalender

2019

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.38	2.33	3.28	5.21	6.82	6.54	6.22	6.27	4.44	3.10	1.68	1.06

Betriebsdauer je Sektor

N	NNO	ONO	O	OSO	SSO	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Summe
288	349	577	499	717	648	391	779	1,479	1,134	930	524	8,315

Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	Januar		Februar		März		April	Mai	Juni
1	08:35		09:48 (4)	08:07	09:54 (4)	07:11	06:57	05:49	05:00
	16:10	53	10:41 (4)	17:00	10:56 (4)	17:55	19:52	20:46	21:36
2	08:35		09:48 (4)	08:05	09:54 (4)	07:09	06:55	05:47	04:59
	16:11	54	10:42 (4)	17:02	10:56 (4)	17:56	19:54	20:48	21:37
3	08:35		09:49 (4)	08:04	09:54 (4)	07:07	06:52	05:45	04:58
	16:12	54	10:43 (4)	17:04	10:55 (4)	17:58	19:56	20:50	21:38
4	08:35		09:48 (4)	08:02	09:55 (4)	07:04	06:50	05:43	04:57
	16:13	55	10:43 (4)	17:06	10:55 (4)	18:00	19:57	20:52	21:39
5	08:35		09:49 (4)	08:00	09:55 (4)	07:02	06:48	05:41	04:56
	16:15	55	10:44 (4)	17:08	10:54 (4)	18:02	19:59	20:53	21:40
6	08:34		09:49 (4)	07:59	09:57 (4)	07:00	06:45	05:39	04:56
	16:16	56	10:45 (4)	17:10	10:55 (4)	18:04	20:01	20:55	21:41
7	08:34		09:49 (4)	07:57	09:57 (4)	06:57	06:43	05:37	04:55
	16:17	57	10:46 (4)	17:12	10:54 (4)	18:06	20:03	20:57	21:42
8	08:33		09:49 (4)	07:55	09:58 (4)	06:55	06:41	05:35	04:54
	16:19	57	10:46 (4)	17:14	10:53 (4)	18:08	20:05	20:59	21:43
9	08:33		09:49 (4)	07:53	09:59 (4)	06:53	06:38	05:33	04:54
	16:20	58	10:47 (4)	17:15	10:53 (4)	18:10	20:07	21:00	21:44
10	08:32		09:50 (4)	07:51	10:00 (4)	06:50	06:36	05:31	04:53
	16:21	58	10:48 (4)	17:17	10:52 (4)	18:12	20:08	21:02	21:45
11	08:32		09:50 (4)	07:49	10:01 (4)	06:48	06:33	05:30	04:53
	16:23	59	10:49 (4)	17:19	10:51 (4)	18:13	20:10	21:04	21:46
12	08:31		09:50 (4)	07:47	10:01 (4)	06:46	06:31	05:28	04:52
	16:24	59	10:49 (4)	17:21	10:48 (4)	18:15	20:12	21:06	21:47
13	08:30		09:50 (4)	07:45	10:03 (4)	06:43	06:29	05:26	04:52
	16:26	60	10:50 (4)	17:23	10:47 (4)	18:17	20:14	21:07	21:47
14	08:30		09:50 (4)	07:43	10:04 (4)	06:41	06:26	05:24	04:52
	16:27	60	10:50 (4)	17:25	10:46 (4)	18:19	20:16	21:09	21:48
15	08:29		09:50 (4)	07:41	10:06 (4)	06:38	06:24	05:23	04:51
	16:29	61	10:51 (4)	17:27	10:44 (4)	18:21	20:17	21:11	21:49
16	08:28		09:50 (4)	07:39	10:08 (4)	06:36	06:22	05:21	04:51
	16:31	62	10:52 (4)	17:29	10:41 (4)	18:23	20:19	21:12	21:49
17	08:27		09:51 (4)	07:37	10:11 (4)	06:34	06:20	05:19	04:51
	16:32	61	10:52 (4)	17:31	10:39 (4)	18:25	20:21	21:14	21:50
18	08:26		09:50 (4)	07:35	10:15 (4)	06:31	06:17	05:18	04:51
	16:34	62	10:52 (4)	17:33	10:35 (4)	18:26	20:23	21:15	21:50
19	08:25		09:50 (4)	07:33	10:22 (4)	06:29	06:15	05:16	04:51
	16:36	63	10:53 (4)	17:35	10:26 (4)	18:28	20:25	21:17	21:51
20	08:24		09:51 (4)	07:31		06:26	06:13	05:15	04:51
	16:37	63	10:54 (4)	17:37		18:30	20:26	21:19	21:51
21	08:23		09:51 (4)	07:29		06:24	06:10	05:13	04:51
	16:39	64	10:55 (4)	17:39		18:32	20:28	21:20	21:51
22	08:21		09:51 (4)	07:27		06:21	06:08	05:12	04:51
	16:41	63	10:54 (4)	17:41		18:34	20:30	21:22	21:52
23	08:20		09:51 (4)	07:25		06:19	06:06	05:10	04:51
	16:43	64	10:55 (4)	17:43		18:36	20:32	21:23	21:52
24	08:19		09:51 (4)	07:22		06:17	06:04	05:09	04:52
	16:45	64	10:55 (4)	17:45		18:37	20:34	21:25	21:52
25	08:18		09:52 (4)	07:20		06:14	06:02	05:08	04:52
	16:47	64	10:56 (4)	17:47		18:39	20:35	21:26	21:52
26	08:16		09:52 (4)	07:18		06:12	05:59	05:06	04:52
	16:48	64	10:56 (4)	17:49		18:41	20:37	21:28	21:52
27	08:15		09:52 (4)	07:16		06:09	05:57	05:05	04:53
	16:50	63	10:55 (4)	17:51		18:43	20:39	21:29	21:52
28	08:13		09:52 (4)	07:13		06:07	05:55	05:04	04:53
	16:52	64	10:56 (4)	17:53		18:45	20:41	21:30	21:52
29	08:12		09:52 (4)			06:05	05:53	05:03	04:54
	16:54	64	10:56 (4)			18:47	20:43	21:32	21:52
30	08:10		09:52 (4)			06:02	05:51	05:02	04:54
	16:56	64	10:56 (4)			18:48	20:44	21:33	21:52
31	08:09		09:54 (4)			07:00		05:01	
	16:58	62	10:56 (4)			19:50		21:34	
Sonnenscheinstunden	251		273			365	417	490	507
astr.max.mögl.Beschattung	1867		886						
Red.Sonnenscheinwahrsch.	0.17		0.24						
Reduktion Betriebsdauer	0.95		0.95						
Reduktion Windrichtung	0.57		0.57						
Gesamte Reduktion	0.09		0.13						
Met.wahrsch.Beschattung	170		113						

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Sonnenuntergang (SS:MM)	Minuten mit Schatten	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang	(WEA mit erstem Schatten)	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende	(WEA mit letztem Schatten)
--------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------------	---------------------------	--------------------------------	----------------------------

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung Schattenrezeptor: 19 - Hollenstedt, Holtorfsbosteler Str. 7
Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Referenzjahr für Kalender

2019

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1.38 2.33 3.28 5.21 6.82 6.54 6.22 6.27 4.44 3.10 1.68 1.06

Betriebsdauer je Sektor

N NNO ONO O OSO SSO S SSW WSW W WNW NNW Summe
288 349 577 499 717 648 391 779 1,479 1,134 930 524 8,315
Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie


	July	August	September	Oktober	November	Dezember
1	04:55 21:51	05:33 21:18	06:26 20:13	07:18 19:00	07:15 16:51	09:30 (4) 10:19 (4)
2	04:55 21:51	05:35 21:16	06:28 20:11	07:20 18:58	07:17 16:49	09:29 (4) 10:20 (4)
3	04:56 21:51	05:36 21:15	06:30 20:08	07:22 18:56	07:19 16:47	09:28 (4) 10:21 (4)
4	04:57 21:50	05:38 21:13	06:31 20:06	07:24 18:53	07:21 16:45	09:28 (4) 10:23 (4)
5	04:58 21:50	05:40 21:11	06:33 20:04	07:25 18:51	07:23 16:43	09:27 (4) 10:24 (4)
6	04:59 21:49	05:41 21:09	06:35 20:01	07:27 18:48	07:25 16:41	09:27 (4) 10:24 (4)
7	05:00 21:49	05:43 21:07	06:36 19:59	07:29 18:46	07:27 16:39	09:26 (4) 10:25 (4)
8	05:01 21:48	05:45 21:05	06:38 19:56	07:31 18:44	07:29 16:37	09:26 (4) 10:26 (4)
9	05:02 21:47	05:46 21:03	06:40 19:54	07:33 18:41	07:30 16:36	09:25 (4) 10:26 (4)
10	05:03 21:47	05:48 21:01	06:42 19:52	07:34 18:39	07:32 16:34	09:25 (4) 10:26 (4)
11	05:04 21:46	05:50 20:59	06:43 19:49	07:36 18:37	07:34 16:32	09:25 (4) 10:27 (4)
12	05:05 21:45	05:51 20:57	06:45 19:47	07:38 18:34	07:36 16:31	09:24 (4) 10:27 (4)
13	05:06 21:44	05:53 20:55	06:47 19:44	07:40 18:32	07:38 16:29	09:24 (4) 10:28 (4)
14	05:07 21:43	05:55 20:53	06:49 19:42	07:42 18:30	07:40 16:27	09:24 (4) 10:28 (4)
15	05:08 21:42	05:57 20:51	06:50 19:39	07:43 18:27	07:42 16:26	09:24 (4) 10:28 (4)
16	05:10 21:41	05:58 20:49	06:52 19:37	07:45 18:25	07:44 16:24	09:24 (4) 10:28 (4)
17	05:11 21:40	06:00 20:47	06:54 19:35	07:47 18:23	07:45 16:23	09:25 (4) 10:29 (4)
18	05:12 21:39	06:02 20:45	06:56 19:32	07:49 18:21	07:47 16:21	09:25 (4) 10:29 (4)
19	05:14 21:37	06:04 20:43	06:57 19:30	07:51 18:18	07:49 16:20	09:25 (4) 10:29 (4)
20	05:15 21:36	06:05 20:40	06:59 19:27	07:53 18:16	07:51 16:18	09:25 (4) 10:29 (4)
21	05:16 21:35	06:07 20:38	07:01 19:25	07:54 18:14	07:53 16:17	09:26 (4) 10:29 (4)
22	05:18 21:34	06:09 20:36	07:02 19:22	07:56 18:12	07:54 16:16	09:26 (4) 10:30 (4)
23	05:19 21:32	06:10 20:34	07:04 19:20	07:58 18:09	07:56 16:15	09:27 (4) 10:30 (4)
24	05:21 21:31	06:12 20:32	07:06 19:17	08:00 18:07	07:58 16:13	09:27 (4) 10:30 (4)
25	05:22 21:29	06:14 20:29	07:08 19:15	08:02 18:05	08:00 11:03 (4)	09:28 (4) 10:30 (4)
26	05:24 21:28	06:16 20:27	07:09 19:13	08:04 18:03	08:01 11:07 (4)	09:28 (4) 10:30 (4)
27	05:25 21:26	06:17 20:25	07:11 19:10	08:06 17:01	08:03 10:10 (4)	09:29 (4) 10:31 (4)
28	05:27 21:25	06:19 20:22	07:13 19:08	08:08 16:59	08:05 10:13 (4)	09:30 (4) 10:31 (4)
29	05:28 21:23	06:21 20:20	07:15 19:05	08:10 16:57	08:06 10:15 (4)	09:30 (4) 10:30 (4)
30	05:30 21:21	06:23 20:18	07:16 19:03	08:11 16:55	08:08 10:16 (4)	09:31 (4) 10:31 (4)
31	05:31 21:20	06:24 20:15	07:13 16:53	08:13 10:18 (4)	08:09 10:18 (4)	09:31 (4) 10:31 (4)
Sonneneinstunden	511	460	383	331	262	236
astr.max.mögl.Beschattung				244	1820	1662
Red.Sonneneinstunden				0.29	0.19	0.14
Reduktion Betriebsdauer				0.95	0.95	0.95
Reduktion Windrichtung				0.57	0.57	0.57
Gesamte Reduktion				0.16	0.10	0.07
Met.wahrsch.Beschattung				38	189	124

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang	(WEA mit erstem Schatten)
	Sonnenuntergang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende	(WEA mit letztem Schatten)
	Minuten mit Schatten		

SHADOW - Grafischer Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung









WEA

1: WEA1 2: WEA2 3: WEA3 4: WEA4

SHADOW - Grafischer Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung




WEA

1: WEA1 2: WEA2 3: WEA3 4: WEA4


SHADOW - Grafischer Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung


13: Stellheide Campingplatz "Am Eribaplatz"




14: Hollenstedt Bergstr. 25




15: Hollenstedt, Hofstedter Bogen 18A




16: Hollenstedt, Bergstraße (unbebaut)



17: Hollenstedt, Holtorfsbosteler Str. 1A



18: Hollenstedt, Holtorfsbosteler Str. 3



WEA

1: WEA1 2: WEA2 3: WEA3 4: WEA4

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:


Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Grafischer Kalender

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung



WEA



1: WEA1



4: WEA4

SHADOW - Kalender pro WEA

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-GesamtbelastungWEA: 1 - WEA1

Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Referenzjahr für Kalender

2019

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.38	2.33	3.28	5.21	6.82	6.54	6.22	6.27	4.44	3.10	1.68	1.06

Betriebsdauer je Sektor

N	NNO	ONO	O	OSO	SSO	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Summe
288	349	577	499	717	648	391	779	1,479	1,134	930	524	8,315

Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

		Januar	Februar	März		April	Mai	Juni
1	08:35	08:07		07:11 08:00-09:02/62		06:57 07:23-07:40/17	05:49 06:16-06:40/24	05:00 05:46-06:28/42
	16:10	17:00		17:55 16:28-16:52/24		19:52	20:46 06:45-07:01/16	21:36
2	08:35	08:05		07:09 08:00-09:03/63		06:55 07:20-07:41/21	05:47 06:14-06:41/27	04:59 05:46-06:28/42
	16:11	17:02		17:56 16:30-16:51/21		19:54	20:48 06:47-06:58/11	21:37
3	08:35	08:04		07:07 07:59-09:03/64		06:52 07:18-07:41/23	05:45 06:12-06:41/29	04:58 05:46-06:28/42
	16:12	17:04		17:58 16:33-16:48/15		19:56	20:50	21:38
4	08:35	08:02 08:31-08:33/2		07:04 07:58-09:03/65		06:50 07:15-07:41/26	05:43 06:11-06:42/31	04:57 05:47-06:28/41
	16:13	17:06		18:00 16:37-16:42/5		19:57	20:52	21:39
5	08:35	08:00 08:30-08:36/6		07:02 07:58-09:04/66		06:48 07:13-07:41/28	05:41 06:09-06:43/34	04:56 05:47-06:28/41
	16:15	17:08		18:02		19:59	20:53	21:40
6	08:34	07:59 16:37-16:41/4		07:00 07:57-09:04/67		06:45 07:11-07:42/31	05:39 06:07-06:43/36	04:56 05:48-06:28/40
	16:16	17:10 08:28-08:37/9		18:04 17:23-17:36/13		20:01	20:55	21:41
7	08:34	07:57 16:35-16:43/8		06:57 07:56-09:04/68		06:43 07:08-07:41/33	05:37 06:05-06:43/38	04:55 05:48-06:28/40
	16:17	17:12 08:26-08:38/12		18:06 17:20-17:39/19		20:03	20:57	21:42
8	08:33	07:55 16:34-16:46/12		06:55 07:56-09:04/68		06:41 07:06-07:41/35	05:35 06:03-06:42/39	04:54 05:48-06:27/39
	16:19	17:14 08:24-08:39/15		18:08 17:18-17:42/24		20:05	20:59	21:43
9	08:33	07:53 16:32-16:48/16		06:53 07:55-09:03/68		06:38 07:04-07:41/37	05:33 06:02-06:43/41	04:54 05:49-06:27/38
	16:20	17:15 08:22-08:40/18		18:10 17:15-17:43/28		20:06	21:00	21:44
10	08:32	07:51 16:29-16:49/20		06:50 07:55-09:03/68		06:36 07:01-07:39/38	05:31 06:00-06:43/43	04:53 05:50-06:28/38
	16:21	17:17 08:20-08:40/20		18:12 17:14-17:44/30		20:08	21:02	21:45
11	08:32	07:49 16:28-16:51/23		06:48 07:55-09:03/68		06:33 06:59-07:39/40	05:30 05:58-06:42/44	04:53 05:49-06:27/38
	16:23	17:19 08:18-08:41/23		18:13 17:12-17:45/33		20:10	21:04	21:46
12	08:31	07:47 16:27-16:54/27		06:45 07:55-09:02/67		06:31 06:57-07:38/41	05:28 05:57-06:43/46	04:52 05:50-06:27/37
	16:24	17:21 08:15-08:40/25		18:15 17:11-17:46/35		20:12	21:05	21:47
13	08:30	07:45 16:26-16:56/30		06:43 07:55-09:02/67		06:29 06:54-07:36/42	05:26 05:55-06:42/47	04:52 05:51-06:27/36
	16:26	17:23 08:15-08:40/25		18:17 17:11-17:47/36		20:14	21:07	21:47
14	08:29	07:43 16:25-16:58/33		06:41 07:54-09:01/67		06:26 06:52-07:35/43	05:24 05:54-06:42/48	04:52 05:51-06:28/37
	16:27	17:25 08:15-08:40/25		18:19 17:09-17:46/37		20:16	21:09	21:48
15	08:29	07:41 16:25-17:00/35		06:38 07:55-09:01/66		06:24 06:50-07:33/43	05:23 05:52-06:41/49	04:51 05:51-06:27/36
	16:29	17:27 08:15-08:40/25		18:21 17:09-17:47/38		20:17	21:11	21:49
16	08:28	07:39 16:24-17:03/39		06:36 07:54-08:59/65		06:22 06:48-07:31/43	05:21 05:51-06:41/50	04:51 05:51-06:27/36
	16:31	17:29 08:16-08:39/23		18:23 17:08-17:46/38		20:19	21:12	21:49

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM)	Schattenanfang-Zeitpunkt (SS:MM)	Schattenende/Minuten mit Schatten
	Sonnenuntergang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM)	Schattenanfang-Zeitpunkt (SS:MM)	Schattenende/Minuten mit Schatten
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender pro WEA

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung WEA: 1 - WEA1

Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Referenzjahr für Kalender

2019

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.38	2.33	3.28	5.21	6.82	6.54	6.22	6.27	4.44	3.10	1.68	1.06

Betriebsdauer je Sektor

N	NNO	ONO	O	OSO	SSO	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Summe
288	349	577	499	717	648	391	779	1,479	1,134	930	524	8,315

Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	July	August	September	Oktober	November	Dezember
1	04:55 05:55-06:31/36 21:51	05:33 06:05-06:52/47 21:18	06:26 06:55-07:36/41 20:13	07:18 08:34-09:41/67 19:00	07:15 15:57-16:22/25 16:51	08:09 16:06 16:06
2	04:56 05:54-06:31/37 21:51	05:35 06:07-06:53/46 21:16	06:28 06:57-07:37/40 20:11	07:20 08:34-09:41/67 18:58	07:17 15:58-16:20/22 16:49	08:11 16:06 16:06
3	04:56 05:54-06:32/38 21:51	05:36 06:08-06:52/44 21:14	06:30 06:58-07:37/39 20:08	07:22 08:33-09:41/68 18:56	07:19 16:00-16:17/17 16:47	08:12 16:05 16:05
4	04:57 05:55-06:33/38 21:50	05:38 06:10-06:53/43 21:13	06:31 07:00-07:37/37 20:06	07:24 08:33-09:41/68 18:53	07:21 16:02-16:15/13 16:45	08:14 16:04 16:04
5	04:58 05:55-06:33/38 21:50	05:40 06:12-06:53/41 21:11	06:33 07:02-07:38/36 20:04	07:25 08:32-09:40/68 18:51	07:23 16:05-16:14/9 16:43	08:15 16:04 16:04
6	04:59 05:54-06:33/39 21:49	05:41 06:13-06:53/40 21:09	06:35 07:03-07:37/34 20:01	07:27 08:32-09:40/68 18:48	07:25 16:06-16:12/6 16:41	08:17 16:03 16:03
7	05:00 05:54-06:34/40 21:49	05:43 06:15-06:53/38 21:07	06:36 07:05-07:37/32 19:59	07:29 08:32-09:40/68 18:46	07:27 16:09-16:10/1 16:39	08:18 16:03 16:03
8	05:01 05:54-06:34/40 21:48	05:45 06:16-06:52/36 21:05	06:38 07:07-07:37/30 19:56	07:31 08:32-09:40/68 18:44	07:29 08:01-08:04/3 16:37	08:19 16:02 16:02
9	05:02 05:54-06:35/41 21:47	05:46 06:18-06:52/34 21:03	06:40 07:08-07:35/27 19:54	07:32 08:32-09:39/67 18:41	07:30 16:02-16:15/13 16:36	08:21 16:02 16:02
10	05:03 05:54-06:35/41 21:46	05:48 06:19-06:51/32 21:01	06:42 07:10-07:35/25 19:52	07:34 08:33-09:39/66 18:39	07:32 16:03-16:14/9 16:34	08:22 16:01 16:01
11	05:04 05:54-06:36/42 21:46	05:50 06:21-06:51/30 20:59	06:43 07:12-07:34/22 19:49	07:36 08:33-09:38/65 18:37	07:34 16:04-16:15/13 16:32	08:23 16:01 16:01
12	05:05 05:54-06:36/42 21:45	05:51 06:23-06:50/27 20:57	06:45 07:13-07:32/19 19:47	07:38 08:32-09:37/65 18:34	07:36 16:05-16:16/14 16:31	08:24 16:01 16:01
13	05:06 05:54-06:36/42 21:44	05:53 06:24-06:49/25 20:55	06:47 07:15-07:31/16 19:44	07:40 08:33-09:36/63 18:32	07:38 16:06-16:17/15 16:29	08:25 16:01 16:01
14	05:07 05:54-06:37/43 21:43	05:55 06:26-06:48/22 20:53	06:49 07:17-07:30/13 19:42	07:42 08:33-09:35/62 18:30	07:40 16:07-16:18/16 16:27	08:26 16:01 16:01
15	05:08 05:54-06:37/43 21:42	05:57 06:27-06:46/19 20:51	06:50 07:18-07:26/8 19:39	07:43 08:34-09:34/60 18:27	07:42 16:08-16:19/17 16:26	08:27 16:01 16:01
16	05:10 05:55-06:38/43 21:41	05:58 06:29-06:45/16 20:49	06:52 07:20-07:23/3 19:37	07:45 16:58-17:28/30 18:25	07:44 16:09-16:20/18 16:24	08:28 16:01 16:01
17	05:11 05:55-06:38/43 21:40	06:00 06:31-06:43/12 20:47	06:54 08:52-09:30/38 19:35	07:47 16:57-17:29/32 18:23	07:45 16:10-16:21/19 16:23	08:29 16:01 16:01
18	05:12 05:55-06:40/45 21:39	06:02 06:32-06:39/7 20:45	06:55 08:50-09:32/42 19:32	07:49 16:56-17:30/34 18:20	07:47 16:11-16:22/20 16:21	08:30 16:01 16:01
19	05:14 05:54-06:42/48 21:37	06:04 06:46-07:15/29 20:43	06:57 08:48-09:33/45 19:30	07:51 16:55-17:32/37 18:18	07:49 16:12-16:23/21 16:20	08:31 16:01 16:01
20	05:15 05:55-06:44/49 21:36	06:05 06:45-07:15/30 20:40	06:59 08:46-09:35/49 19:27	07:53 16:54-17:33/39 18:16	07:51 16:13-16:24/22 16:18	08:31 16:02 16:02
21	05:16 05:55-06:45/50 21:35	06:07 06:45-07:20/35 20:38	07:01 08:45-09:36/51 19:25	07:54 16:54-17:33/39 18:14	07:53 16:14-16:25/23 16:17	08:32 10:24-10:26/2 16:02
22	05:18 05:55-06:46/51 21:33	06:09 06:45-07:24/39 20:36	07:02 08:42-09:37/55 19:22	07:56 16:54-17:34/40 18:12	07:54 16:15-16:26/24 16:16	08:33 10:25-10:27/2 16:02
23	05:19 05:55-06:47/52 21:32	06:10 06:44-07:25/41 20:34	07:04 08:41-09:38/57 19:20	07:58 16:53-17:34/41 18:09	07:56 16:16-16:27/25 16:15	08:33 10:25-10:27/2 16:03
24	05:21 05:56-06:48/52 21:31	06:12 06:44-07:26/42 20:31	07:06 08:40-09:39/59 19:17	08:00 16:53-17:34/41 18:07	07:58 16:17-16:28/26 16:13	08:34 10:27-10:28/1 16:03
25	05:22 05:56-06:49/53 21:29	06:14 06:44-07:28/44 20:29	07:08 08:40-09:40/60 19:15	08:02 16:53-17:34/41 18:05	08:00 16:18-16:29/26 16:12	08:34 16:04 16:04
26	05:24 05:57-06:50/53 21:28	06:16 06:45-07:28/43 20:27	07:09 08:38-09:40/62 19:13	08:04 16:53-17:34/41 18:03	08:01 16:19-16:30/27 16:11	08:34 16:05 16:05
27	05:25 05:58-06:50/52 21:26	06:17 06:47-07:29/42 20:25	07:11 08:37-09:40/63 19:10	07:06 15:54-16:33/39 17:01	08:03 16:20-16:31/28 16:10	08:35 16:06 16:06
28	05:27 06:00-06:51/51 21:25	06:19 06:49-07:31/42 20:22	07:13 08:36-09:41/65 19:08	07:08 15:54-16:31/37 16:59	08:05 16:21-16:32/29 16:09	08:35 16:07 16:07
29	05:28 06:01-06:52/51 21:23	06:21 06:50-07:33/43 20:20	07:15 08:36-09:41/65 19:05	07:09 15:55-16:28/33 16:57	08:06 16:22-16:33/30 16:08	08:35 16:08 16:08
30	05:30 06:02-06:51/49 21:21	06:23 06:52-07:35/43 20:18	07:16 08:34-09:41/67 19:03	07:11 15:55-16:26/31 16:55	08:08 16:23-16:34/31 16:07	08:35 16:09 16:09
31	05:31 06:04-06:52/48 21:20	06:24 06:53-07:35/42 20:15		07:13 15:56-16:24/28 16:53		08:35 16:09 16:09
Sonneneinstrahlung	510	460	383	331	262	236
Anzahl Minuten mit Schatten	1390	1217	1791	2542	205	7

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM)	Schattenanfang-Zeitpunkt (SS:MM)	Schattenende/Minuten mit Schatten
	Sonnenuntergang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM)	Schattenanfang-Zeitpunkt (SS:MM)	Schattenende/Minuten mit Schatten

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender pro WEA

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung WEA: 2 - WEA2

Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Referenzjahr für Kalender

2019

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.38	2.33	3.28	5.21	6.82	6.54	6.22	6.27	4.44	3.10	1.68	1.06

Betriebsdauer je Sektor

N	NNO	ONO	O	OSO	SSO	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Summe
288	349	577	499	717	648	391	779	1,479	1,134	930	524	8,315

Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	Januar	Februar	März	April	Mai	June
1	08:35 09:11-09:28/17 16:10 10:27-11:32/65	08:07 16:11-16:31/20 17:00 10:46-11:32/46	07:11 16:45-17:11/26 17:55	06:57 07:30-07:36/6 19:52 07:41-08:20/39	05:49 06:30-07:38/68 20:46	05:00 21:36
2	08:35 09:11-09:29/18 16:11 10:27-11:33/66	08:05 16:10-16:33/23 17:02 10:48-11:31/43	07:09 07:35-07:46/11 17:56 16:47-17:10/23	06:55 07:24-08:18/54 19:54	05:47 06:30-07:36/66 20:48	04:59 21:37
3	08:35 09:11-09:30/19 16:12 10:28-11:33/65	08:04 16:10-16:35/25 17:04 10:49-11:29/40	07:07 07:33-07:49/16 17:58 16:48-17:09/21	06:52 07:21-08:18/57 19:56	05:45 06:29-07:36/67 20:50	04:58 21:38
4	08:35 09:10-09:30/20 16:13 10:28-11:33/65	08:02 16:10-16:37/27 17:06 10:51-11:27/36	07:04 07:30-07:50/20 18:00 16:49-17:06/17	06:50 07:17-08:16/59 19:57	05:43 06:30-07:36/66 20:52	04:57 21:39
5	08:35 09:10-09:31/21 16:15 10:29-11:34/65	08:00 16:10-16:39/29 17:08 10:53-11:25/32	07:02 07:28-07:52/24 18:02 16:52-17:04/12	06:48 07:16-08:15/59 19:59	05:41 06:30-07:36/66 20:53	04:56 21:40
6	08:34 09:09-09:31/22 16:16 10:29-11:34/65	07:59 16:10-16:41/31 17:10 10:56-11:24/28	07:00 07:26-07:54/28 18:04	06:45 07:14-08:14/60 20:01	05:39 06:29-07:35/66 20:55	04:56 21:41
7	08:34 09:09-09:32/23 16:17 10:30-11:35/65	07:57 16:10-16:43/33 17:12 11:00-11:20/20	06:57 07:23-07:54/31 18:06	06:43 07:12-08:12/60 20:03	05:37 06:29-07:34/65 20:57	04:55 21:42
8	08:33 09:08-09:32/24 16:19 10:30-11:35/65	07:55 16:11-16:44/33 17:14 11:06-11:13/7	06:55 07:21-07:55/34 18:08	06:41 07:11-08:10/59 20:05	05:35 06:29-07:33/64 20:59	04:54 21:43
9	08:33 09:07-09:33/26 16:20 10:30-11:35/65	07:53 16:12-16:44/32 17:16	06:53 07:18-07:55/37 18:10	06:38 07:10-08:08/58 20:06	05:33 06:30-07:33/63 21:00	04:54 21:44
10	08:32 09:07-09:34/27 16:21 10:31-11:36/65	07:51 16:11-16:43/32 17:17	06:50 07:16-07:55/39 18:12	06:36 07:08-08:04/56 20:08	05:31 06:30-07:32/62 21:02	04:53 21:45
11	08:32 09:08-09:34/26 16:23 10:31-11:36/65	07:49 16:12-16:42/30 17:19	06:48 07:14-07:56/42 18:13	06:33 07:06-07:52/46 20:10	05:30 06:30-07:31/61 21:04	04:53 21:46
12	08:31 09:08-09:34/26 16:24 10:32-11:37/65	07:47 16:13-16:41/28 17:21	06:45 07:11-07:55/44 18:15	06:31 07:03-07:53/50 20:12	05:28 06:30-07:31/61 21:05	04:52 21:47
13	08:30 09:08-09:35/27 16:26 10:32-11:37/65	07:45 16:15-16:40/25 17:23	06:43 07:09-07:55/46 18:17	06:29 06:59-07:52/53 20:14	05:26 06:30-07:30/60 21:07	04:52 21:47
14	08:29 09:09-09:35/26 16:27 10:33-11:37/64	07:43 16:16-16:37/21 17:25	06:41 07:07-07:54/47 18:19	06:26 06:57-07:52/55 20:16	05:24 06:31-07:29/58 21:09	04:52 21:48
15	08:29 09:09-09:35/26 16:29 10:33-11:37/64	07:41 16:19-16:29/10 17:27	06:38 07:07-07:54/47 18:21	06:24 06:56-07:52/56 20:17	05:23 06:31-07:28/57 21:11	04:51 21:49
16	08:28 09:10-09:36/26 16:31 10:34-11:38/64	07:39 16:53-17:03/10 17:29	06:36 07:05-07:53/48 18:23	06:22 06:54-07:53/59 20:19	05:21 06:32-07:26/54 21:12	04:51 21:49
17	08:27 09:10-09:36/26 16:32 10:34-11:38/64	07:37 16:51-17:05/14 17:31	06:34 06:59-07:53/54 18:25	06:20 06:50-07:51/61 20:21	05:19 06:32-07:25/53 21:14	04:51 21:50
18	08:26 09:10-09:35/25 16:34 10:34-11:37/63	07:35 16:48-17:06/18 17:33	06:31 06:57-07:52/55 18:26	06:17 06:46-07:51/65 20:23	05:18 06:33-07:24/51 21:15	04:51 21:50
19	08:25 09:11-09:36/25 16:36 10:35-11:38/63	07:33 16:47-17:09/22 17:35	06:29 06:54-07:51/57 18:28	06:15 06:44-07:51/67 20:25	05:16 06:33-07:22/49 21:17	04:51 21:51
20	08:24 09:12-09:36/24 16:38 10:36-11:38/62	07:31 16:47-17:11/24 17:37	06:26 06:52-07:50/58 18:30	06:13 06:42-07:51/69 20:26	05:15 06:35-07:21/46 21:19	04:51 21:51
21	08:22 09:13-09:36/23 16:39 10:36-11:37/61	07:29 16:46-17:13/27 17:39	06:24 06:49-07:47/58 18:32	06:10 06:40-07:50/70 20:28	05:13 06:36-07:19/43 21:20	04:51 21:51
22	08:21 09:13-09:35/22 16:41 10:37-11:38/61	07:27 16:46-17:14/28 17:41	06:21 06:47-07:46/59 18:34	06:08 06:38-07:50/72 20:30	05:12 06:36-07:16/40 21:22	04:51 21:52
23	08:20 09:15-09:35/20 16:43 10:38-11:38/60	07:24 16:45-17:13/28 17:43	06:19 06:45-07:43/58 18:36	06:06 06:36-07:48/72 20:32	05:10 06:37-07:13/36 21:23	04:51 21:52
24	08:19 09:15-09:34/19 16:45 10:38-11:37/59	07:22 16:45-17:13/28 17:45	06:17 06:44-07:40/56 18:37	06:04 06:35-07:47/72 20:34	05:09 06:38-07:10/32 21:25	04:52 21:52
25	08:17 09:17-09:34/17 16:47 10:39-11:37/58	07:20 16:45-17:14/29 17:47	06:14 06:43-07:38/55 18:39	06:02 06:34-07:46/72 20:35	05:08 06:39-07:09/30 21:26	04:52 21:52
26	08:16 09:19-09:32/13 16:16-16:18/2 16:48 10:40-11:37/57	07:18 16:44-17:13/29 17:49	06:12 06:42-07:37/55 18:41	06:00 06:33-07:45/72 20:37	05:06 06:41-07:08/27 21:28	04:52 21:52
27	08:15 09:22-09:30/8 16:14-16:20/6 16:50 10:40-11:36/56	07:16 16:45-17:13/28 17:51	06:09 06:42-07:36/54 18:43	05:57 06:32-07:44/72 20:39	05:05 06:42-07:07/25 21:29	04:53 21:52
28	08:13 16:13-16:22/9 16:52 10:42-11:36/54	07:13 16:46-17:12/26 17:53	06:07 06:41-07:34/53 18:45	05:55 06:32-07:43/71 20:41	05:04 06:43-07:05/22 21:30	04:53 21:52
29	08:12 16:12-16:24/12 16:54 10:42-11:35/53		06:05 06:41-07:32/51 18:47	05:53 06:31-07:41/70 20:43	05:03 06:45-07:04/19 21:32	04:54 21:52
30	08:10 16:11-16:26/15 16:56 10:43-11:34/51		06:02 06:40-07:29/49 18:48	05:51 06:31-07:40/69 20:44	05:02 06:47-07:02/15 21:33	04:54 21:52
31	08:09 16:11-16:29/18 16:58 10:45-11:34/49		07:00 07:40-08:25/45 19:50		05:01 06:49-07:00/11 21:34	
Sonnenscheinstunden	251	273	365	417	490	507
Anzahl Minuten mit Schatten	2567	966	1430	1860	1503	0

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende	Minuten mit Schatten
	Sonnenuntergang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende	Minuten mit Schatten

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender pro WEA

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung WEA: 2 - WEA2

Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Referenzjahr für Kalender

2019

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.38	2.33	3.28	5.21	6.82	6.54	6.22	6.27	4.44	3.10	1.68	1.06

Betriebsdauer je Sektor

N	NNO	ONO	O	OSO	SSO	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Summe
288	349	577	499	717	648	391	779	1,479	1,134	930	524	8,315

Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	Jul	August	September	Oktober	November	Dezember
1	04:55 21:51	05:33 06:41-07:40/59 21:18	06:26 07:00-07:52/52 20:13	07:18 07:47-08:34/47 19:00	07:15 15:42-16:11/29 16:51	08:09 08:50-09:16/26 16:06 10:14-11:18/64
2	04:56 21:51	05:35 06:41-07:41/60 21:16	06:28 07:03-07:51/48 20:11	07:20 07:48-08:34/46 18:58	07:17 15:41-16:12/31 16:49	08:11 08:50-09:17/27 16:06 10:13-11:18/65
3	04:56 21:51	05:36 06:40-07:41/61 21:14	06:30 07:06-08:00/54 20:08	07:22 07:50-08:34/44 18:56	07:19 15:40-16:12/32 16:47	08:12 08:50-09:17/27 16:05 10:14-11:19/65
4	04:57 21:50	05:38 06:40-07:42/62 21:13	06:31 07:07-08:03/56 20:06	07:24 07:52-08:34/42 18:53	07:21 15:40-16:13/33 16:45	08:14 08:51-09:17/26 16:04 10:15-11:20/65
5	04:58 21:50	05:40 06:40-07:43/63 21:11	06:33 07:07-08:06/59 20:04	07:25 07:53-08:32/39 18:51	07:23 15:41-16:14/33 16:43	08:15 08:52-09:17/25 16:04 10:14-11:20/66
6	04:59 21:49	05:41 06:39-07:43/64 21:09	06:35 07:07-08:07/60 20:01	07:27 07:55-08:32/37 18:48	07:25 15:40-16:12/32 16:41	08:17 08:54-09:18/24 16:03 10:15-11:21/66
7	05:00 21:49	05:43 06:39-07:44/65 21:07	06:36 07:08-08:08/60 19:59	07:29 07:57-08:31/34 18:46	07:27 15:40-16:13/30 16:39	08:18 08:55-09:18/23 16:03 10:15-11:21/66
8	05:01 21:48	05:45 06:39-07:44/65 21:05	06:38 07:10-08:10/60 19:56	07:31 07:59-08:30/31 18:44	07:29 15:40-16:08/28 16:37	08:19 08:57-09:18/21 16:02 10:16-11:22/66
9	05:02 21:47	05:46 06:39-07:45/66 21:03	06:40 07:10-08:10/60 19:54	07:32 08:01-08:29/28 18:41	07:30 15:41-16:06/25 16:36	08:21 08:58-09:18/20 16:02 10:16-11:22/66
10	05:03 21:46	05:48 06:38-07:45/67 21:01	06:42 07:12-08:10/58 19:52	07:34 08:03-08:27/24 18:39	07:32 15:41-16:04/23 16:34	08:22 08:59-09:18/19 16:01 10:17-11:22/65
11	05:04 21:46	05:50 06:39-07:45/66 20:59	06:43 07:15-08:11/56 19:49	07:36 08:05-08:25/20 18:37	07:34 15:41-16:02/21 16:32	08:23 09:00-09:18/18 16:01 10:17-11:22/65
12	05:05 21:45	05:52 06:39-07:46/67 20:57	06:45 07:17-08:11/54 19:47	07:38 08:06-08:22/16 18:34	07:36 15:42-16:00/18 16:31	08:24 09:02-09:19/17 16:01 10:18-11:23/65
13	05:06 07:02-07:03/1 21:44	05:53 06:38-07:46/68 20:55	06:47 07:32-08:11/39 19:44	07:40 08:08-08:19/11 18:32	07:38 15:43-15:59/16 16:29	08:25 09:03-09:20/17 16:01 10:18-11:24/66
14	05:07 06:57-07:08/11 21:43	05:55 06:39-07:48/69 20:53	06:49 07:32-08:18/46 19:42	07:42 17:19-17:44/25 18:30	07:40 15:44-15:57/13 16:27	08:26 09:04-09:20/16 16:01 10:19-11:24/65
15	05:08 06:55-07:10/15 21:42	05:57 06:38-07:49/71 20:51	06:50 07:30-08:20/50 19:39	07:43 17:18-17:44/26 18:27	07:42 15:45-15:55/10 16:26	08:27 09:05-09:20/15 16:01 10:19-11:24/65
16	05:10 06:54-07:13/19 21:41	05:58 06:39-07:50/71 20:49	06:52 07:30-08:22/52 19:37	07:45 17:17-17:45/28 18:25	07:44 15:46-15:53/7 10:13-11:08/55 16:24	08:28 09:06-09:20/14 16:01 10:20-11:25/65
17	05:11 06:52-07:14/22 21:40	06:00 06:40-07:51/71 20:47	06:54 07:30-08:24/54 19:35	07:47 17:17-17:45/28 18:23	07:45 08:53-09:04/11 15:48-15:52/4 16:23	08:29 09:07-09:21/14 16:01 10:21-11:25/64
18	05:12 06:51-07:16/25 21:39	06:02 06:40-07:52/72 20:45	06:56 07:31-08:25/54 19:32	07:49 17:16-17:45/29 18:21	07:47 08:52-09:07/15 16:21	08:30 09:07-09:20/13 16:01 10:20-11:25/65
19	05:14 06:50-07:17/27 21:37	06:04 06:40-07:53/73 20:43	06:57 07:30-08:25/55 19:30	07:51 17:16-17:45/29 18:18	07:49 08:51-09:08/17 16:20	08:31 09:08-09:21/13 16:01 10:21-11:26/65
20	05:15 06:49-07:19/30 21:36	06:05 06:40-07:53/73 20:40	06:59 07:30-08:26/56 19:27	07:53 17:16-17:45/29 18:16	07:51 08:50-09:10/20 16:18	08:31 09:09-09:22/13 16:02 10:22-11:27/65
21	05:16 06:48-07:20/32 21:35	06:07 06:41-07:53/72 20:38	07:01 07:31-08:27/56 19:25	07:54 17:16-17:44/28 18:14	07:53 08:49-09:10/21 16:17	08:32 09:09-09:22/13 16:02 10:22-11:26/64
22	05:18 06:47-07:23/36 21:33	06:09 06:43-07:54/71 20:36	07:02 07:31-08:29/58 19:22	07:56 17:17-17:43/26 18:12	07:54 08:48-09:11/23 16:16	08:33 09:10-09:23/13 16:02 10:23-11:27/64
23	05:19 06:46-07:26/40 21:32	06:10 06:43-07:54/71 20:34	07:04 07:32-08:31/59 19:20	07:58 17:17-17:42/25 18:09	07:56 08:48-09:12/24 16:15	08:33 09:10-09:23/13 16:03 10:23-11:27/64
24	05:21 06:46-07:29/43 21:31	06:12 06:45-07:54/69 20:31	07:06 07:34-08:32/58 19:17	08:00 17:18-17:40/22 18:07	07:58 08:48-09:12/24 16:13	08:34 09:11-09:24/13 16:03 10:24-11:28/64
25	05:22 06:45-07:31/46 21:29	06:14 06:47-07:55/68 20:29	07:08 07:36-08:33/57 19:15	08:02 17:19-17:37/18 18:05	08:00 08:48-09:13/25 16:12	08:34 09:11-09:24/13 16:04 10:24-11:29/65
26	05:24 06:44-07:33/49 21:28	06:16 06:48-07:54/66 20:27	07:09 07:37-08:33/56 19:13	08:04 17:20-17:35/15 18:03	08:01 08:48-09:14/26 16:11	08:34 09:11-09:24/13 16:05 10:24-11:29/65
27	05:25 06:43-07:34/51 21:26	06:17 06:51-07:54/63 20:25	07:11 07:39-08:34/55 19:10	07:06 16:22-16:33/11 17:01	08:03 08:48-09:15/27 16:10	08:35 09:12-09:26/14 16:05 10:24-11:29/65
28	05:27 06:43-07:36/53 21:25	06:19 06:55-07:54/59 20:22	07:13 07:41-08:35/54 19:08	07:08 15:50-15:57/7 16:59	08:05 08:49-09:15/26 16:09	08:35 09:12-09:26/14 16:06 10:26-11:30/64
29	05:28 06:42-07:37/55 21:23	06:21 06:56-07:53/57 20:20	07:15 07:47-08:35/48 19:05	07:09 15:47-16:06/19 16:57	08:06 08:48-09:15/27 16:08	08:35 09:12-09:27/15 16:07 10:26-11:31/65
30	05:30 06:41-07:38/57 21:21	06:23 06:57-07:53/56 20:18	07:16 07:46-08:34/48 19:03	07:11 15:45-16:09/24 16:55	08:08 08:49-09:16/27 16:07	08:35 09:12-09:27/15 16:08 10:26-11:31/65
31	05:31 06:41-07:39/58 21:20	06:24 06:58-07:52/54 20:15		07:13 15:43-16:10/27 16:53		08:35 09:12-09:28/16 16:09 10:26-11:31/65
Sonnenscheinstunden	510	460	383	331	262	2554
Anzahl Minuten mit Schatten	670	2039	1632	915	2053	

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende	Minuten mit Schatten
	Sonnenuntergang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenanfang	Zeitpunkt (SS:MM) Schattenende		

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender pro WEA

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung WEA: 3 - WEA3

Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Referenzjahr für Kalender

2019

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.38	2.33	3.28	5.21	6.82	6.54	6.22	6.27	4.44	3.10	1.68	1.06

Betriebsdauer je Sektor

N	NNO	ONO	O	OSO	SSO	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Summe
288	349	577	499	717	648	391	779	1,479	1,134	930	524	8,315

Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
1	08:35 14:33-15:35/62 16:10	08:07 08:37-08:54/17 17:00 15:27-16:13/46	07:11 17:55	06:57 07:23-07:53/30 19:52	05:49 20:46	05:00 21:36
2	08:35 14:33-15:37/64 16:11	08:05 08:35-08:56/21 17:02 15:27-16:13/46	07:09 17:56	06:55 07:20-07:50/30 19:54	05:47 20:48	04:59 21:37
3	08:35 14:34-15:38/64 16:12	08:04 08:33-08:57/24 17:04 15:26-16:13/47	07:07 17:58	06:52 07:18-07:47/29 19:56	05:45 20:50	04:58 21:38
4	08:35 14:34-15:39/65 16:13	08:02 08:31-08:58/27 17:06 15:26-16:14/48	07:04 18:00	06:50 07:15-07:38/23 19:57	05:43 20:52	04:57 21:39
5	08:34 14:35-15:40/65 16:15	08:00 08:29-08:59/30 17:08 15:26-16:14/48	07:02 18:02	06:48 07:13-07:39/26 19:59	05:41 20:53	04:56 21:40
6	08:34 14:35-15:41/66 16:16	07:58 08:28-09:01/33 17:10 15:26-16:14/48	07:00 18:04	06:45 07:11-07:39/28 20:01	05:39 20:55	04:56 21:41
7	08:34 14:36-15:42/66 16:17	07:57 08:26-09:02/36 17:12 15:26-16:14/48	06:57 18:06	06:43 07:08-07:38/30 20:03	05:37 20:57	04:55 21:42
8	08:33 14:36-15:42/66 16:19	07:55 08:26-09:03/37 17:14 15:27-16:15/48	06:55 18:08	06:41 07:06-07:37/31 20:05	05:35 20:59	04:54 21:43
9	08:33 14:36-15:42/66 16:20	07:53 08:27-09:03/36 17:15 15:27-16:15/48	06:53 18:10	06:38 07:04-07:37/33 20:06	05:33 21:00	04:54 21:44
10	08:32 14:37-15:43/66 16:21	07:51 08:27-09:04/37 17:17 15:26-16:14/48	06:50 18:12	06:36 07:01-07:35/34 20:08	05:31 21:02	04:53 21:45
11	08:32 14:38-15:44/66 16:23	07:49 08:25-09:03/38 17:19 15:27-16:14/47	06:48 18:13	06:33 06:59-07:34/35 20:10	05:30 21:04	04:53 21:46
12	08:31 14:38-15:44/66 16:24	07:47 08:25-09:04/39 17:21 15:27-16:14/47	06:45 18:15	06:31 06:57-07:33/36 20:12	05:28 21:05	04:52 21:47
13	08:30 14:39-15:44/65 16:26	07:45 08:25-09:04/39 17:23 15:28-16:14/46	06:43 18:17	06:29 06:54-07:30/36 20:14	05:26 21:07	04:52 21:47
14	08:29 14:39-15:45/66 16:27	07:43 08:25-09:04/39 17:25 15:28-16:13/45	06:41 18:19	06:26 06:52-07:28/36 20:16	05:24 21:09	04:52 21:48
15	08:29 14:40-15:45/65 16:29	07:41 08:25-09:04/39 17:27 15:29-16:13/44	06:38 18:21	06:24 06:52-07:27/35 20:17	05:23 21:10	04:51 21:49
16	08:28 14:41-15:47/66 16:31	07:39 08:26-09:04/38 17:29 15:30-16:12/42	06:36 18:23	06:22 06:52-07:26/34 20:19	05:21 21:12	04:51 21:49
17	08:27 14:42-15:53/71 16:32	07:37 08:26-09:04/38 17:31 15:31-16:12/41	06:33 18:25	06:20 06:51-07:24/33 20:21	05:19 21:14	04:51 21:50
18	08:26 14:42-15:55/73 16:34	07:35 08:27-09:03/36 17:33 15:31-16:10/39	06:31 18:26	06:17 06:52-07:23/31 20:23	05:18 21:15	04:51 21:50
19	08:25 14:43-15:57/74 16:36	07:33 08:26-09:02/36 17:35 15:33-16:09/36	06:29 18:28	06:15 06:52-07:21/29 20:25	05:16 21:17	04:51 21:51
20	08:24 14:44-16:00/76 16:37	07:31 08:27-09:02/35 17:37 15:34-16:08/34	06:26 18:30	06:13 06:53-07:18/25 20:26	05:15 21:19	04:51 21:51
21	08:22 14:45-16:01/76 16:39	07:29 08:28-09:01/33 17:39 15:36-16:06/30	06:24 18:32	06:10 06:54-07:14/20 20:28	05:13 21:20	04:51 21:51
22	08:21 14:46-16:03/77 16:41	07:27 08:29-09:00/31 17:41 15:39-16:05/26	06:21 18:34	06:08 06:55-07:13/18 20:30	05:12 21:22	04:51 21:52
23	08:20 14:48-16:04/76 16:43	07:24 08:30-08:58/28 17:43 15:41-16:01/20	06:19 18:36	06:06 06:56-07:09/13 20:32	05:10 21:23	04:51 21:52
24	08:19 15:17-16:05/48 16:45	07:22 08:32-08:56/24 17:45 15:45-15:57/12	06:17 18:37	06:04 07:00-07:06/6 20:34	05:09 21:25	04:52 21:52
25	08:17 15:19-16:07/48 16:47	07:20 08:34-08:54/20 17:47	06:14 18:39	06:02 20:35	05:08 21:26	04:52 21:52
26	08:16 15:21-16:08/47 16:48	07:18 08:36-08:50/14 17:49	06:12 18:41	06:37-07:06/29 20:37	05:06 21:28	04:52 21:52
27	08:15 15:22-16:08/46 16:50	07:16 17:51	06:09 18:43	06:35-07:05/30 20:39	05:05 21:29	04:53 21:52
28	08:13 15:25-16:10/45 16:52	07:13 17:53	06:07 18:45	06:33-07:00/27 20:41	05:04 21:30	04:53 21:52
29	08:12 15:27-16:10/43 16:54		06:04 18:46	06:30-06:56/26 20:43	05:03 21:32	04:54 21:52
30	08:10 08:40-08:48/8 16:56		06:02 18:48	06:27-06:55/28 20:44	05:02 21:33	04:54 21:52
31	08:09 08:39-08:52/13 16:58		07:00 19:50	07:25-07:54/29	05:01 21:34	
Sonnenscheinstunden	251	273	365	417	490	507
Anzahl Minuten mit Schatten	2047	1809	471	681	0	0

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM)	Schattenanfang-Zeitpunkt (SS:MM)	Schattenende/Minuten mit Schatten
	Sonnenuntergang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM)	Schattenanfang-Zeitpunkt (SS:MM)	Schattenende/Minuten mit Schatten

Projekt:

gmdhol

Beschreibung:

Anhang zum Gutachten zur Bestimmung des Schattenwurfes verursacht von vier Windenergieanlagen vom Typ Vestas V150 4.0/4.2 MW am Standort Hollenstedt

Lizenzierter Anwender:

anemos GmbH für Umweltmeteorologie mbH
Böhmsholzer Weg 3
DE-21391 Reppenstedt
49(0)4131-8308-100
kolbe / martin.kolbe@anemos.de
Berechnet:
11.06.2020 07:54/3.3.274

SHADOW - Kalender pro WEA

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung WEA: 4 - WEA4

Voraussetzungen für Berechnung des Schattenwurfs

Referenzjahr für Kalender

2019

Sonnenscheinwahrscheinlichkeit S (Mittlere tägliche Sonnenstunden) [HAMBURG / SASEL]

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1.38 2.33 3.28 5.21 6.82 6.54 6.22 6.27 4.44 3.10 1.68 1.06

Betriebsdauer je Sektor

N NNO ONO O OSO S SSW WSW W WNW NNW Summe
288 349 577 499 717 648 391 779 1,479 1,134 930 524 8,315
Startwindgeschwindigkeit: Startwindgeschw. aus Leistungskennlinie


	July	August	September	Oktober	November	Dezember
1	04:55 05:30-05:52/22 21:51	05:33 20:03-20:33/30 21:18	06:26 19:12-19:44/32 20:13	07:18 19:00	07:15 09:30-10:19/49 16:51	08:09 09:31-11:20/109 16:06
2	04:55 05:30-05:51/21 21:51	05:35 20:03-20:34/31 21:16	06:28 19:12-19:44/32 20:11	07:20 18:58	07:17 09:29-10:20/51 16:49	08:11 09:32-11:21/109 16:06
3	04:56 05:31-05:51/20 21:51	05:36 20:02-20:33/31 21:15	06:30 19:05-19:42/37 20:08	07:22 18:56	07:19 09:28-10:21/53 16:47	08:12 09:32-11:21/109 16:05
4	04:57 05:32-05:51/19 21:50	05:38 20:02-20:34/32 21:13	06:31 19:03-19:40/37 20:06	07:24 18:53	07:21 09:28-10:23/55 16:45	08:14 09:34-11:22/108 16:04
5	04:58 05:33-05:51/18 21:50	05:40 20:02-20:33/31 21:11	06:33 19:01-19:38/37 20:04	07:25 18:51	07:23 09:27-10:26/59 16:43	08:15 09:34-11:22/108 16:04
6	04:59 05:33-05:50/17 21:49	05:41 20:02-20:33/31 21:09	06:35 18:58-19:35/37 20:01	07:27 18:48	07:25 09:27-10:29/62 16:41	08:17 09:35-11:23/108 16:03
7	05:00 05:34-05:50/16 21:49	05:43 20:02-20:34/32 21:07	06:36 18:56-19:33/37 19:59	07:29 18:46	07:27 09:26-10:31/65 16:39	08:18 09:35-11:23/108 16:03
8	05:01 05:35-05:50/15 21:48	05:45 20:02-20:33/31 21:05	06:38 18:55-19:31/36 19:56	07:31 18:44	07:29 09:26-10:33/67 16:37	08:19 09:36-11:24/108 16:02
9	05:02 05:36-05:50/14 21:47	05:46 20:03-20:33/30 21:03	06:40 18:52-19:28/36 19:54	07:32 18:41	07:30 09:25-10:35/70 16:36	08:21 09:37-11:24/107 16:02
10	05:03 05:37-05:49/12 21:46	05:48 20:02-20:32/30 21:01	06:42 18:52-19:22/30 19:52	07:34 18:39	07:32 09:25-10:55/90 16:34	08:22 09:37-11:25/108 16:01
11	05:04 05:38-05:49/11 21:46	05:50 20:03-20:31/28 20:59	06:43 18:51-19:22/31 19:49	07:36 18:37	07:34 09:25-10:58/93 16:32	08:23 09:38-11:25/107 16:01
12	05:05 05:39-05:48/9 21:45	05:51 20:03-20:29/26 20:57	06:45 18:49-19:20/31 19:47	07:38 18:34	07:36 09:24-11:01/97 16:31	08:24 09:39-11:26/107 16:01
13	05:06 05:40-05:47/7 21:44	05:53 20:04-20:27/23 20:55	06:47 18:49-19:18/29 19:44	07:40 18:32	07:38 09:24-11:03/99 16:29	08:25 09:40-11:26/106 16:01
14	05:07 05:41-05:46/5 21:43	05:55 20:05-20:26/21 20:53	06:49 18:49-19:16/27 19:42	07:42 18:30	07:40 09:24-11:04/100 16:27	08:26 09:40-11:27/107 16:01
15	05:08 05:42-05:44/2 21:42	05:57 20:06-20:23/17 20:51	06:50 18:48-19:13/25 19:39	07:43 18:27	07:42 09:24-11:06/102 16:26	08:27 09:41-11:27/106 16:01
16	05:10 21:41	05:58 20:08-20:22/14 20:49	06:52 18:48-19:11/23 19:37	07:45 18:25	07:44 09:24-11:07/103 16:24	08:28 09:42-11:28/106 16:01
17	05:11 21:40	06:00 20:10-20:19/9 20:47	06:54 18:48-19:09/21 19:35	07:47 18:23	07:45 09:25-11:09/104 16:23	08:29 09:42-11:28/106 16:01
18	05:12 21:39	06:02 19:29-19:35/6 20:45	06:55 18:48-19:06/18 19:32	07:49 18:20	07:47 09:25-11:10/105 16:21	08:30 09:42-11:28/106 16:01
19	05:14 21:37	06:04 19:25-19:39/14 20:43	06:57 18:49-19:03/14 19:30	07:51 18:18	07:49 09:25-11:11/106 16:20	08:31 09:43-11:29/106 16:01
20	05:15 20:14-20:22/8 21:36	06:05 19:22-19:41/19 20:40	06:59 18:50-19:01/11 19:27	07:53 18:16	07:51 09:25-11:12/107 16:18	08:31 09:44-11:30/106 16:02
21	05:16 20:12-20:25/13 21:35	06:07 19:20-19:42/22 20:38	07:01 18:51-18:59/8 19:25	07:54 18:14	07:53 09:26-11:13/107 16:17	08:32 09:44-11:29/105 16:02
22	05:18 20:10-20:26/16 21:33	06:09 19:19-19:44/25 20:36	07:02 18:53-18:56/3 19:22	07:56 18:12	07:54 09:26-11:14/108 16:16	08:33 09:45-11:30/105 16:02
23	05:19 20:09-20:27/18 21:32	06:10 19:17-19:44/27 20:34	07:04 07:34-08:07/33 19:20	07:58 18:09	07:56 09:27-11:15/108 16:15	08:33 09:45-11:30/105 16:03
24	05:21 20:08-20:29/21 21:31	06:12 19:16-19:45/29 20:31	07:06 07:34-08:06/32 19:17	08:00 18:07	07:58 09:27-11:16/109 16:13	08:34 09:46-11:31/105 16:03
25	05:22 20:07-20:29/22 21:29	06:14 19:15-19:46/31 20:29	07:08 07:36-08:05/29 19:15	08:02 10:45-11:03/18 18:05	08:00 09:28-11:16/108 16:12	08:34 09:46-11:32/106 16:04
26	05:24 20:07-20:31/24 21:28	06:16 19:14-19:45/31 20:27	07:09 07:37-08:03/26 19:13	08:04 10:41-11:07/26 18:03	08:01 09:28-11:17/109 16:11	08:34 09:46-11:32/106 16:05
27	05:25 20:05-20:31/26 21:26	06:17 19:14-19:46/32 20:25	07:11 07:39-08:02/23 19:10	08:06 09:38-10:10/32 17:01	08:03 09:29-11:18/109 16:10	08:35 09:47-11:33/106 16:05
28	05:27 20:04-20:31/27 21:25	06:19 19:12-19:45/33 20:22	07:13 07:41-08:00/19 19:08	08:08 09:36-10:13/37 16:59	08:05 09:30-11:19/109 16:09	08:35 09:47-11:33/106 16:06
29	05:28 20:04-20:32/28 21:23	06:21 19:12-19:45/33 20:20	07:15 07:43-07:58/15 19:05	08:09 09:34-10:15/41 16:57	08:06 09:30-11:19/109 16:08	08:35 09:48-11:34/106 16:07
30	05:30 20:03-20:32/29 21:21	06:23 19:12-19:45/33 20:18	07:16 07:44-07:54/10 19:03	08:11 09:33-10:16/43 16:55	08:08 09:31-11:20/109 16:07	08:35 09:48-11:34/106 16:08
31	05:31 20:03-20:33/30 21:20	06:24 19:11-19:44/33 20:15		08:13 09:31-10:18/47 16:53		08:35 09:48-11:35/107 16:09
Sonnenscheinstunden	511	460	383	331	262	236
Anzahl Minuten mit Schatten	470	815	1185	244	2732	3308

Tabellen-Layout: Die Daten für jeden Tag sind in folgender Matrix wiedergegeben (Sommerzeit wie Bezugsjahr):

Tag im Monat	Sonnenaufgang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM)	Schattenanfang-Zeitpunkt (SS:MM)	Schattenende/Minuten mit Schatten
	Sonnenuntergang (SS:MM)	Zeitpunkt (SS:MM)	Schattenanfang-Zeitpunkt (SS:MM)	Schattenende/Minuten mit Schatten

SHADOW - Grafischer Kalender pro WEA

Berechnung: 2020-05-Hollenstedt-Schatten-Gesamtbelastung



Schattenrezeptoren

01: Gewerbegebiet Hollenstedt Süd	10: Stellheide Hollinder Weg 2B	16: Hollenstedt, Bergstraße (ungebaut)
02: Gewerbegebiet Hollenstedt Nord	11: Stellheide Hollinder Weg 1	17: Hollenstedt, Holtorfsbosteler Str. 1A
03: Hofstelle	12: Stellheide Am Eribaplatz 1	18: Hollenstedt, Holtorfsbosteler Str. 3
04: Heidenauer Weg 4A	13: Stellheide Campingplatz "Am Eribaplatz"	19: Hollenstedt, Holtorfsbosteler Str. 7
05: Heidenauer Weg 4B	14: Hollenstedt Bergstr. 25	
07: Heidbecksweg 6	15: Hollenstedt, Hofstedter Bogen 18A	

4.8 Vorgesehene Maßnahmen zur Überwachung aller Emissionen

Anlagen:

- 4.8 Vorgesehene Maßnahmen zur Überwachung aller Emissionen.pdf
- 4.8.1 Nachweisführung Geräuschreduzierter Betrieb.pdf

Windpark Hollenstedt GmbH & Co.KG

Landkreis Harburg
Frau Jürges

Schloßplatz 6
21423 Winsen/Luhe



WINDPARK HOLLENSTEDT
GmbH & Co.KG

ALTE HOLTUMER STRASSE 9
27283 VERDEN

Fon: 04230 9540024

zeichnen: M
datum: 2020-10-01

BimschG Antrag 72.2.1 Windpark Hollenstedt-Jü

Sehr geehrte Frau Jürges,

hiermit erklären wir, Windpark Hollenstedt GmbH & Co.KG, dass die geplanten WEA zur Einhaltung der Richtwerte einer ggf. notwendigen Abschaltung auf Grund von Schattenwurf (1) und des schallreduzierten Betriebs (2) entsprechend den Auflagen der Genehmigung nach dem Bundesimmissionschutzgesetz betrieben werden.

- (1) Anemos – Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH, Bestimmung des Schattenwurfes durch vier Windenergieanlagen vom Typ VESTAS V1504.0/4.2 MW an einem Standort bei Hollenstedt; Berichtsnummer 16-023-7020265-Rev.01-SW-MK; 11. Juni 2020
- (2) Anemos - Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH, Bestimmung der Schallimmission durch vier Windenergieanlagen vom Typ VESTAS V1504.0/4.2 MW an einem Standort bei Hollenstedt; Berichtsnummer 16-023-7020241-Rev.00-SW-MK; 11. Juni 2020

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Windpark Hollenstedt GmbH

Patrick Denker
Geschäftsführer
MA Architekt

Lars Müller
Geschäftsführer
Dipl Ing Architekt

Windpark Hollenstedt
GmbH & Co.KG
Alte Holtumer Strasse 9
27283 Verden

Bremer Landesbank
IBAN: DE 76290500002002184111
BIC: BRBRLADE22XXX

Amtsgericht Bremen
i.G.
Steuernummer 48/200/60200
USt-IdNr. DE313691287

Geschäftsführer
Dipl.-Ing. Architekt Lars Müller
M.A. Architekt Patrick Denker

Restricted
Dokument Nr.: 0056-7549.V05
2020-03-31

Nachweisführung Geräuschreduzierter Betrieb Vestas Windenergieanlagen mit VMP Global Steuerung

Inhalt

1	Einleitung	3
2	Betriebsmodi und Standsicherheit	4
3	Drehzahlregelung.....	4
4	Rotorblattverstellung (OptiTip®)	5
5	System zur Geräuschreduzierung (NRMS)	6
6	System zur Abschaltung (NRMS)	6
7	Steuerung	6
7.1	Allgemeines	7
7.2	Logbuch.....	8
7.3	Datensicherung.....	9
7.4	Zeitzone.....	10

Dies Dokument gilt in Verbindung mit der aktuellen Version der allgemeinen Spezifikation der betrachteten VESTAS Windenergieanlage (WEA).

1 Einleitung

Das Dokument ist gültig für folgende WEA-Typen mit der VMP Global Steuerung:

- V112-3.0/3.3/3.45 MW
- V117-3.3/3.45 MW
- V126-3.3/3.45 MW
- V126-3.45/3.6 MW HTq
- V136-3.45/3.6/4.0/4.2 MW
- V150-4.2/5.6 MW
- V162-5.6 MW

Die VESTAS Windenergieanlagen (WEA) mit dem OptiTip® - System sind über die Rotorblattverstellung (Pitch-Regelung) geregelte WEA mit aktiver Windrichtungsnachführung.

Das OptiTip®-System ist ein proprietäres Pitchregelungssystem von VESTAS. Mit Hilfe dieses Systems kann der Rotor mit variabler Drehzahl arbeiten: Die Anstellwinkel der Rotorblätter werden so geregelt, dass der Blatteinstellwinkel den jeweiligen Windverhältnissen stets optimal angepasst ist. Hierdurch werden Energieerzeugung und Geräuschentwicklung optimiert.

VESTAS WEA werden mit unterschiedlichen Geräuscheinstellungen angeboten. Die Geräuscheinstellungen haben einen Einfluss auf die Betriebskurven im Teillastbereich und vereinzelt auch im Volllastbereich der WEA. Sind Anforderungen gegeben, wonach das Geräuschniveau der WEA zu reduzieren ist, wird die Drehzahl reduziert und der Pitchwinkel vergrößert. Mit der Geräuschreduzierung geht eine Verringerung der aerodynamischen Effizienz einher, welche wiederum ein verringertes Leistungsvermögen und eine Erhöhung der Nennwindgeschwindigkeit bedingt.

2 Betriebsmodi und Standsicherheit

Inwieweit durch den geräuschreduzierten Betrieb die standsicherheitsrelevanten Parameter wie induzierte Turbulenzintensität beeinflusst werden, soll anhand der folgenden Grafik verdeutlicht werden.




Abbildung 1: Darstellung der Schubbeiwerte (C_t) für verschiedene Betriebsmodi

Eine Standsicherheitsbetrachtung wird in der Regel hinsichtlich des normalen Betriebsmodus (0) bzw. des leistungsoptimierten Modus (Power Mode) durchgeführt. Dieser Modus weist die größte aerodynamische Effizienz auf bzw. besitzt die größtmögliche Leistungsabgabe. Dieser leistungsoptimierte Betriebsmodus induziert die größtmöglichen Turbulenzen, da der Schubbeiwert am größten ist. Somit sind nur Betriebsmodi, welche eine höhere aerodynamische Effizienz als der Betriebsmodus 0 / der Power Mode aufweisen, standsicherheitsrelevant und bedürfen einer erneuten Betrachtung der Standorteignung hinsichtlich Turbulenz. Dies trifft für keinen der Geräuschmodi der Vestas Windenergieanlagen mit VMP Global Steuerung zu.

3 Drehzahlregelung

Vestas WEA können bei allen Windgeschwindigkeiten mit optimaler Drehzahl betrieben und so die Leistungsabgabe optimiert werden. Dies steht im direkten Zusammenhang mit der OptiTip®-Technologie. (siehe Abschnitt 4)

Im geräuschreduzierten Betrieb wird durch Verringerung des Anstellwinkels der Rotorblätter die Drehzahl vermindert, was mit einer Reduktion der Schallemissionen einhergeht. Da hierdurch nicht der höchstmögliche aerodynamische Wirkungsgrad erzielt werden kann, vermindert sich im geräuschreduzierten Betrieb die abgegebene Wirkleistung.




Abbildung 2: Exemplarische Darstellung der Drehzahlreduzierung

4 Rotorblattverstellung (OptiTip®)

Vestas WEA sind grundsätzlich mit OptiTip® ausgestattet, einem von Vestas entwickelten System zur Optimierung des Pitchwinkels. OptiTip® dreht die Rotorblätter um ihre Längsachse immer in den – je nach Windsituation – optimalen Winkel. Dadurch

- wird die Leistungsabgabe optimiert,
- werden die Rotorblätter weniger belastet,
- kann die Drehzahl geregelt und
- die WEA stillgesetzt werden.

Die Einstellung der Pitchwinkel der einzelnen Rotorblätter erfolgt automatisiert, wobei der Schwenkbereich des Rotorblattes 99° (-9° bis 90°) beträgt.

5 System zur Geräuschreduzierung (NRMS)

Das aerodynamische Geräusch von den Rotorblättern der Windenergieanlage (WEA) variiert mit der Blattspitzengeschwindigkeit und dem Anströmwinkel. Durch Veränderung der Rotordrehzahl und/oder des Anströmwinkels lässt sich der Schalleistungspegel reduzieren.

Das Noise Reduction Management System (NRMS) ist ein Teil der Steuerung VMP Global, welche es ermöglicht, die jeweilige WEA geräuschreduziert zu betreiben.

Die möglichen Schallmodi werden in der Allgemeinen Spezifikation der entsprechenden Vestas WEA beschrieben. Es ist eine Standarddrehzahlkurve (Betriebsmodus 0 oder Power Mode) definiert, wonach die Vestas WEA ihren Betrieb regelt, wenn das NRMS nicht aktiviert ist. Je nach WEA-Typ lassen sich unterschiedliche Schallmodi/Drehzahlkurven anlegen.

Bei Vestas WEA mit VMP Global Steuerung können im System zur Geräuschreduzierung neben dem leistungsoptimierten Mode (Mode 0 oder Power Mode) zusätzlich 3 unterschiedliche Betriebsmodi parametrisiert werden.

Bei der Parametrierung der WEA für den schallreduzierten Betrieb, wird das Zeitfenster und der jeweilige Betriebsmodus festgelegt, in dem die WEA zu betreiben ist, z.B.

- Tagsüber 06:00 bis 22:00: Betriebsmodus 0
- Nachts 22:00 bis 06:00: Betriebsmodus 2

Während der Umschaltung von einem Schallmodus in einen anderen verbleibt die WEA am elektrischen Netz gekoppelt. Erfolgt die Umschaltung von einem Schallmodus mit niedrigerer Solldrehzahl, geschieht dies durch geringfügiges Pitchen (Drehen) der Rotorblätter, bis die neue Soll-Drehzahl erreicht wird. Erfolgt die Umschaltung umgekehrt von höherer zur geringeren Drehzahl, werden die Rotorblätter so verstellt, dass die neue Soll-Rotordrehzahl unterschritten wird und dann die Sollkurve von unten wieder angenähert wird.

6 System zur Abschaltung (NRMS)

Neben des Betriebs der WEA in geräuschreduzierten Betriebsmodi ist in Einzelfällen eine Komplettabschaltung für den Nachtzeitraum notwendig. Diese Abschaltung wird ebenfalls über das Noise Reduction Management System (NRMS) realisiert.

Die Einstellung eines sogenannten Pause-Modus führt im Nachtzeitraum dazu, dass die WEA vom Betrieb in den Ruhezustand versetzt wird. Damit wird die Komplettabschaltung der WEA (Trudelnbetrieb) im Nachtzeitraum sichergestellt.

7 Steuerung

Eine mikroprozessorgeregelte VMP-(Vestas-Multi-Processor)-Steuerung, VMP Global, überwacht und reguliert die Anlage.

Die Steuerung der Vestas WEA besteht aus drei Hauptprozessoren (Turm, Maschinenhaus und Nabe) verbunden mit einem optischen ArcNet Netzwerk, in dem die Parameter der Standardbetriebsmodi (z.B. Betriebsmodus 0 – Leistungsoptimiert, Betriebsmodus 2) hinterlegt sind.

Über Sensoren, Kontakte und Schalter erhält die Steuerung Informationen über den Ist-Zustand der WEA, z. B.

- Leistung
- Drehzahl
- Pitchwinkel
- Windgeschwindigkeit und Windrichtung
- Hydraulikdruck
- Temperaturen
- Netzfrequenz, Ströme und Spannungen

Das gesamte Anlagenverhalten wird über Parameter gesteuert. Die Parameterliste umfasst mehr als 1000 Werte, z. B.

- Nennleistung
- Abschaltwindgeschwindigkeit
- Grenzwerte für Störungsmeldungen
- Werte der Geräuschkurve

In der Parameterliste ist festgelegt, bei welchen Ist-Werten welche Reaktionen erfolgen. Reaktionen können z. B. das Einschalten der Windnachführung oder eines Lüftermotors, das Verstellen der Rotorblattwinkel oder das Variieren der Generatordrehzahl sein.

Die Parameter lassen sich ausschließlich im Service-Modus ändern. Jede Parameteränderung bedarf einer Dokumentation über deren Hintergrund und Rechtfertigung. So ist eine Konsistenz in den Anlagenparametern sichergestellt.

7.1 Allgemeines

Die VMP Steuerung erfasst fortlaufend über 300 Daten über den Zustand der WEA, wie z.B.

- Rotor und Generatordrehzahl
- Windgeschwindigkeit
- Hydraulischer druck
- Temperaturen
- Leistungs- und Energieproduktion
- Pitch

Sollte eine Unregelmäßigkeit oder ein Fehler auftauchen, werden die WEA Daten im Alarm- oder Warning-Logbuch protokolliert, dies ermöglicht eine entsprechende Fehleranalyse der WEA oder der Umgebungsbedingungen.

7.2 Logbuch

Jeder WEA Controller speichert eine Anzahl von Ereignissen. Im VMP Global Controller werden die Ereignisse in vier unterschiedlichen Kategorien eingeteilt.

- **Alarm log** – Informationen über Situationen, die dazu geführt haben, dass die WEA abgeschaltet wurde (WEA Status von RUN zu PAUSE, STOP oder EMERGENCY STOP)

```
9:ALARM LOG 10-Oct-21  
09:18:26*External overspeed guard
```

- **Warning Log** – Informationen über mögliche Fehlermeldung, die jedoch kein Stillstand der WEA erfordert

```
7:WARNINGLOG (# = sorted log) 10-Oct-21  
20:43:02 ☐Lightn. det. emergency suppl  
20:44:41 ☐Lightn. detect. power suppl.  
09:18:26*☐Lightning detected
```

- **System log** – enthält Informationen über Änderungen im Setup der WEA. Der Zugang hierzu ist Passwort geschützt und einsehbar.

```
26:SYSTEM LOG 10-Oct-21  
08:20:25*Error Parameter Checksum  
08:21:56 New SERVICE state: 1
```

Operation Log – informative information

```
8:LOG 10-Oct-21
11:21:20*Wind: 7.6 m/s Gen:1504 RPM
11:21:20 Pitch: 0.9° Power: 92.0 kW
11:21:20 Wind: 8.6 m/s Gen:1504 RPM
```

Es sind maximal 700 Einträge je Kategorie möglich. Kommt ein weiterer Eintrag hinzu (der 701.), wird der älteste überschrieben. Im Display erscheint eine entsprechende Meldung.

7.3 Datensicherung

Die Zeit des Fernüberwachungsrechners im Windpark wird fortlaufend per NTP (Network Time Protocol) über das Internet (time.windows.com) auf die aktuelle Zeit synchronisiert.

Alle Daten der Fernüberwachung (FÜ) bekommen den Zeitstempel der FÜ. Dies betrifft sowohl die Status- und Störmeldungen als auch die 10min-Daten.

Die Zeit der Controller wird einmal täglich mit dem Fernüberwachungsrechner synchronisiert. Dabei werden vom Controller nur Zeitumstellungen, aber KEINE Datumsumstellungen akzeptiert. Unter anderem werden folgende WEA-Daten als Logs auf den Vestas Servern abgespeichert und sind entsprechend rückwirkend verfügbar:

- Zeitpunkt der Aktivierung des Systems zur Geräuschreduzierung (NRMS)
- Zeitpunkt der Deaktivierung des Systems zur Geräuschreduzierung (NRMS)
- aktivierter Schallmodus
- deaktivierter Schallmodus

In Abbildung 5 wird von einer Beispiel WEA ein kleiner Abschnitt der gespeicherten Daten dargestellt. In diesem Beispiel wird der Betriebsmodus 5 für den Nachtzeitraum aktiviert.

Event Detected (Local)	Log Nummer	Log Text
2015-01-01 22:00:00	947	NRMS NoiseMode:5,HourPeriod:4
2015-01-02 06:00:00	950	NRMS NoiseMode:0,Deactivated
2015-01-02 06:00:00	3434	NRMS Deactivated,dir:15

Abbildung 3: Darstellung der relevanten WEA-Daten „Operation Log“

Die Pausierung der Windenergieanlage im Nachtzeitraum erfolgt ebenfalls über das System zur Geräuschreduzierung (NRMS). Im Logbuch wird der Eintrag „4231 Noise Reduction Pause Mode Active“ vermerkt, welcher zeigt, dass die

Nachtabstaltung aktiv ist. Über die Zeitstempel „Event Detected (Local)“ und „Event Acknowledged (Local)“ ist der Start- und Endzeitpunkt der Nachtabstaltung dokumentiert.

Event Detected (Local)	Event Reset (Local)	Log Nummer	Log Text
2015-01-01 22:00:00	2015-01-02 06:00:00	4231	Noise Reduction Pause Mode Active
2015-01-02 22:00:00	2015-01-03 06:00:00	4231	Noise Reduction Pause Mode Active
2015-01-03 22:00:00	2015-01-04 06:00:00	4231	Noise Reduction Pause Mode Active

Abbildung 4: Darstellung der relevanten WEA-Daten „Alarm Log“

Weiterhin werden folgende WEA-Daten als 10 Minuten Mittelwert auf den Vestas Servern abgespeichert und ist entsprechend rückwirkend verfügbar:

- Windgeschwindigkeit (in Nabenhöhe)
- Leistung (Elektrische Wirkleistung)
- Rotordrehzahl
- Generatordrehzahl

In Abbildung 5 wird von einer Beispiel WEA ein kleiner Abschnitt der gespeicherten Daten dargestellt.

Zeit	Wind- geschwindigkeit	Leistung	Rotordrehzahl	Generatordrehzahl	Error
12.06.2015 00:00	4,6	31	12,4	1248	
12.06.2015 00:10	5	67	12,4	1249	
12.06.2015 00:20	5,8	118	12,4	1254	
12.06.2015 00:30	3,8	16	12,9	1303	

Abbildung 5: Darstellung der relevanten WEA-Daten „10min Daten“

7.4 Zeitzonen

Wie in Kapitel 7.3 beschrieben erfolgt eine Synchronisation der Zeiten über den Auswerterechner. Um die Datenkonsistenz über alle überwachten Windenergieanlagen weltweit sicherstellen zu können, erfolgt keine Umstellung der Uhren zur Sommerzeit im Fernüberwachungsrechner. Dies bedeutet im

Umkehrschluss, dass bei der Nachweisführung der Geräuschreduzierungen während der Sommerzeit die lokalen Zeitstempel der Umschaltungen, Abschaltungen bzw. Wiedereinschaltungen dauerhaft in UTC+1 dargestellt sind.

Da die MESZ (mitteleuropäische Sommerzeit) die Zeitzone UTC+2 aufweist, werden alle Einstellungen während der Sommerzeit um eine Stunde vorgezogen, um einen genehmigungskonformen Betrieb im Nachtzeitraum von 22:00 bis 06:00 zu gewährleisten. Dies lässt sich anhand des folgenden Beispiels (Betriebsmode 5 im Nachtzeitraum aktiviert) nachvollziehen:

Reale Zeit (Sommerzeit): 22:00 Uhr UTC+2

Zeit im Fernüberwachungsrechner: 21:00 Uhr UTC+1

Zeit der Umschaltung in einen geräuschreduzierten Modus ist somit 21:00 Uhr (UTC+1) entspricht 22:00 Uhr UTC+2/MESZ). Der Zeitstempel der Logbucheinträge entspricht der Zeit im Fernüberwachungsrechner. Als konkretes Beispiel sind anbei die Auszüge während der Sommerzeit dargestellt:

Event Detected (Local)	Log Nummer	Log Text
2015-08-01 21:00:00	947	NRMS NoiseMode:5,HourPeriod:4
2015-08-02 05:00:00	950	NRMS NoiseMode:0,Deactivated
2015-08-02 05:00:00	3434	NRMS Deactivated,dir:15

Abbildung 6: Darstellung der relevanten WEA-Daten „Operation Log“

Event Detected (Local)	Event Reset (Local)	Log Nummer	Log Text
2015-08-01 21:00:00	2015-08-02 05:00:00	4231	Noise Reduction Pause Mode Active
2015-08-02 21:00:00	2015-08-02 05:00:00	4231	Noise Reduction Pause Mode Active
2015-08-02 21:00:00	2015-08-03 05:00:00	4231	Noise Reduction Pause Mode Active

Abbildung 7: Darstellung der relevanten WEA-Daten „Alarm Log“

Der Zeitstempel, Event Detected (Local), stellt nicht die Sommerzeit (MESZ) sondern die Standardzeit UTC+1 dar.

4.9 Emissionsgenehmigung gemäß TEHG

Entfällt

4.10 Sonstiges

Anlagen:

- 4.10 Gutachten Optisch bedr. Wirkung.pdf



Darstellung und Beurteilung der optischen Wirkung
von vier Windenergieanlagen
am Standort

Hollenstedt (Niedersachsen)

Datum: 17.10.2019

Bericht Nr. 19-1-3058-001-NF

Auftraggeber:

Windpark Hollenstedt GmbH & Co. KG

Alte Holtumer Str. 9 | 27283 Verden

Auftragsnummer: 356002561

Bearbeiter:

Ramboll CUBE GmbH

Jonas Feja, MLE

Breitscheidstraße 6

DE-34119 Kassel

Tel 0561 / 288 573-0

Fax 0561 / 288 573-19

Diese Studie ist als Anlage für einen Genehmigungsantrag zur Errichtung von Windenergieanlagen (WEA) gedacht. Das vorliegende Gutachten zur Beurteilung der optischen Wirkung der geplanten WEA am Standort Hollenstedt (Niedersachsen) wurde der Ramboll CUBE GmbH im Oktober 2019 von der Windpark Hollenstedt GmbH & Co. KG in Auftrag gegeben. Als Grundlage dienen topographische Karten und Foto-Aufnahmen, die am 06.08.2019 angefertigt wurden.

Die Ramboll CUBE GmbH ist ein durch die DAkkS (Reg. No. D-PL-11038-01-00) nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiertes Prüflaboratorium für die Erstellung von Windgutachten, Windmessungen, Schallimmissions- sowie Schattenwurfprognosen. Dieses Gutachten wurde mit größter Sorgfalt sowie gemäß dem Stand von Wissenschaft und Technik nach bestem Wissen und Gewissen unparteiisch erstellt.

Alle Rechte an diesem Bericht sind der Ramboll CUBE GmbH vorbehalten. Dieses Dokument darf, mit Ausnahme des Auftraggebers, der Genehmigungsbehörden und der finanzierenden Banken, weder in Teilen noch in vollem Umfang ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Ramboll CUBE GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

	Nr.	Datum	Bearbeiter	Beschreibung
Original	001	17.10.2019	J. Feja	Gutachten

Kassel, 17.10.2019



Jonas Feja, MLE
(Bearbeiter)



Dipl.-Geogr. Marc Brüning
(Prüfer)

Inhalt:

1	Aufgabenstellung	4
2	Rechtliche Grundlagen.....	6
3	Untersuchungsgebiet.....	8
4	Detailbetrachtung der relevanten Wohngebäude.....	11
4.1	BP A - Wohnhaus – ‚Holtorfsbosteler Straße 1a‘	11
4.2	BP B - Wohnhaus – ‚Holtorfsbosteler Straße 7‘	15
4.3	BP C und D - Wohnhäuser – ‚Heidenauer Weg 2‘	20
5	Bewertung der optischen Wirkung.....	26
6	Literaturverzeichnis.....	28

1 Aufgabenstellung

Der untersuchte Windenergiestandort Hollenstedt liegt in Niedersachsen zwischen den Orten Ochtmannsbruch im Süden und Hollenstedt im Osten. Es ist die Errichtung von vier Windenergieanlagen des Typs Vestas V150 geplant. Die Nabenhöhe des verwendeten WEA-Typs beträgt 125 m der Rotordurchmesser beträgt 150 m. Es soll die optische Wirkung der neu geplanten WEA auf die nächstliegende Wohnbebauung untersucht werden.




Abbildung 1: Topografische Karte mit WEA-Übersicht

Hierzu wurden für insgesamt vier Wohnhäuser (Betrachtungspunkte) die Sichtbeziehungen zu den geplanten WEA untersucht. Die Betrachtungspunkte und die geplanten Windenergieanlagen sind in der topographischen Karte in Abbildung 3 markiert.

Eine Begutachtung der relevanten Wohnhäuser sowie die Aufnahme der Fotografien für die Visualisierung zur Bewertung des optischen Eingriffs erfolgten am 06.08.2019. Die vorherrschende Hauptwindrichtung am Standort ist WSW (ca. 240°).




Abbildung 2: Windrichtungsverteilung nach Häufigkeit [%]¹

¹ Die Windstatistiken werden aus dem „Windatlas für Deutschland“ der anemos GmbH abgeleitet. Dieser Windatlas basiert auf Wetterreanalysedaten des amerikanischen National Centre for Atmospheric Research (NCAR) und mesoskaligen Computersimulationen mit dem meteorologischen Strömungsmodell MM5. Er enthält für die Jahre 1990-2011 flächendeckend für ganz Deutschland Winddaten auf einem 5 x 5 km² Raster in stündlicher Auflösung.

2 Rechtliche Grundlagen

Der Begriff der „optisch bedrängenden Wirkung“ ist eine Schöpfung der Rechtsprechung und basiert auf dem Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme (vgl. §35, Abs. 3, Satz 1, BauGB [1]). Im Zusammenhang mit WEA kann eine optisch bedrängende Wirkung durch die sich drehenden Rotorblätter resultieren, welche je nach subjektiver Empfindung von Anrainern als „bedrängend“ empfunden werden kann. Hierbei sinkt der Grad einer möglichen empfundenen Bedrängung bei steigenden Abständen zwischen WEA und Wohngebäude in der Regel sehr deutlich, da eine weiter entfernt gelegene WEA aufgrund der perspektivischen Wahrnehmung deutlich weniger vom Sichtfeld eines Betrachters einnimmt, als dies bei einer näher gelegenen WEA der Fall ist. Wissenschaftliche Studien, die auf eine mögliche körperliche oder psychische Beeinträchtigung durch die optische Wirkung von WEA schließen lassen oder diese sogar belegen, sind derzeit nicht bekannt, sodass für die Bewertung allein juristische Empfehlungen existieren.

Im Urteil vom Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2006 [2] wurde folgender Leitsatz für die Prüfung einer optisch bedrängenden Wirkung einer geplanten WEA auf die Wohnbebauung festgelegt:

„Beträgt der Abstand zwischen einem Wohnhaus und einer Windkraftanlage mindestens das Dreifache der Gesamthöhe (Nabenhöhe + $\frac{1}{2}$ Rotordurchmesser) der geplanten Anlage, dürfte die Einzelfallprüfung überwiegend zu dem Ergebnis kommen, dass von dieser Anlage keine optisch bedrängende Wirkung zu Lasten der Wohnnutzung ausgeht. Bei einem solchen Abstand treten die Baukörperwirkung und die Rotorbewegung der Anlage so weit in den Hintergrund, dass ihr in der Regel keine beherrschende Dominanz und keine optisch bedrängende Wirkung gegenüber der Wohnbebauung zukommt.

Ist der Abstand geringer als das Zweifache der Gesamthöhe der Anlage, dürfte die Einzelfallprüfung überwiegend zu einer dominanten und optisch bedrängenden Wirkung der Anlage gelangen. Ein Wohnhaus wird bei einem solchen Abstand in der Regel optisch von der Anlage überlagert und vereinnahmt. Auch tritt die Anlage in einem solchen Fall durch den verkürzten Abstand und den damit vergrößerten Betrachtungswinkel derart unausweichlich in das Sichtfeld, dass die Wohnnutzung überwiegend in unzumutbarer Weise beeinträchtigt wird.

Beträgt der Abstand zwischen dem Wohnhaus und der Windkraftanlage das Zwei- bis Dreifache der Gesamthöhe der Anlage, bedarf es regelmäßig einer besonders intensiven Prüfung des Einzelfalls.“ [2].

Weiterhin spielen die Fassadenausrichtung und damit einhergehend das Blickfeld bei der Beurteilung der Sicht von den schützenswerten Bereichen bzw. der optischen Wirkung auf die zu schützenden Bereichen eine Rolle. Eine frontal vor der Fassade stehende WEA wirkt erheblicher als seitlich versetzte, aus dem zentralen Blickfeld gerückte WEA. Als zentrales Blickfeld werden hier Bereiche um $\pm 20^\circ$ (entspricht in etwa 50 mm Brennweite) um die frontale Fassadensichtachse angesehen.

Das oben genannte Urteil sowie das Windenergiehandbuch [3] nennen für die intensive Prüfung des Einzelfalls folgende Kriterien, welche in der vorliegenden Studie berücksichtigt worden sind (siehe Kapitel 4):

- Schutzwürdigkeit des Wohnhauses
 - o Planrechtliche Situation
- Sichtbeziehung zur WEA
 - o Fassadenausrichtung und Blickfeld
 - o Sichtbarkeit und sichtverschattende Elemente
 - o Ausrichtung Sitzmöbel
 - o Fenstersituation Wohnzimmer / Ausweichmöglichkeiten
 - o Denkbare Ausweichbewegungen und architektonisch Selbsthilfe
- Sicht- und aufmerksamkeitsablenkende Elemente
 - o Strukturelle visuelle Vorbelastungen
 - o Vorbelastungs-WEA
- Außenwirkung der WEA
 - o Durchschnittlich sichtbare Rotorfläche
 - o WEA Form; Verhältnis RD / GH
 - o Rotorwirkung
 - o Topografischer Einfluss

3 Untersuchungsgebiet

Die geplanten WEA-Standorte befinden sich westlich von Hollenstedt und nördlich der BAB 1. Darüber hinaus existieren im Umkreis einige Wohngebäude im Außenbereich.

Innerhalb des dreifachen Gesamthöhenabstands der WEA befinden sich drei Wohngebäude. Darüber hinaus wird ein Wohngebäude (Holtorfsbosteler Straße 1a') betrachtet, welches geringfügig außerhalb des dreifachen Gesamthöhenabstands der WEA liegt.

Das Planungsgebiet befindet sich in einem landwirtschaftlich erschlossenen Raum, der durch kleinere Waldgebiete und Gehölzreihen unterbrochen wird.

Die Koordinaten und Eigenschaften der geplanten WEA sind Tabelle 1 zu entnehmen.

Tabelle 1: geplante WEA - Kenndaten

WEA	WEA-Typ	NH [m]	RD [m]	GH [m]	Rechtswert	Hochwert
1	Vestas V150	125	150	200	545.665	5.912.355
2	Vestas V150	125	150	200	545.420	5.912.048
3	Vestas V150	125	150	200	545.979	5.912.071
4	Vestas V150	125	150	200	545.447	5.912.948

Auf der Karte in Abbildung 3 beschreiben die roten Kreise den zwei- und die blauen Kreise den dreifachen Gesamthöhenabstand der geplanten WEA (400 m und 600 m). Zusätzlich werden in Abbildung 3 alle im Rahmen der Untersuchung betrachteten Wohngebäude dargestellt und in Tabelle 2 deren Adressen und die Abstände zu den jeweils relevanten WEA aufgeführt.




Abbildung 3: Topografische Karte mit Abstandskreisen und untersuchten Gebäuden



Abbildung 4: Detailkarte mit Markierung der untersuchten Gebäude C und D

Tabelle 2: untersuchte Gebäude

BP	Adresse	Abstand relevante WEA [m]	relevante WEA [Nr.]	relativer Gesamthö- henabstand (D/GH) ^{*)} [m]
A	Holtorfsbosteler Straße 1a	604	4	3,0
B	Holtorfsbosteler Straße 7	554	4	2,8
C	Heidenauer Weg 2 (Holzhaus)	422 (WEA 4)/ 507 (WEA 1)/ 588 (WEA 2)	4 / 1 / 2	2,1 / 2,4 / 2,9
D	Heidenauer Weg 2 (Haupthaus)	428 (WEA 4)/ 483 (WEA 1)/ 560 (WEA 2)	4 / 1 / 2	2,1 / 2,4 / 2,8

^{*)} D = Distanz WEA-Wohnhaus; GH = Gesamthöhe der WEA

Alle übrigen Wohngebäude in der Nähe der geplanten Anlagen befinden sich außerhalb des dreifachen Gesamthöhenabstands der neu geplanten WEA und werden folglich keiner Einzelfallprüfung unterzogen.

4 Detailbetrachtung der relevanten Wohngebäude

Im Folgenden werden vier Wohngebäude vor dem Hintergrund verschiedener Prüfkriterien hinsichtlich der optischen Wirkung im Detail untersucht.

4.1 BP A - Wohnhaus – ‚Holtorfsbosteler Straße 1a‘

Das Wohngebäude liegt nördlich der geplanten WEA 4 im Außenbereich. Der Abstand zu dieser beträgt ca. 604 m und damit etwa das 3,02-fache der Gesamthöhe der geplanten WEA (200 m). Die Sichtbeziehung zwischen WEA 4 und dem Wohnhaus ‚Holtorfsbosteler Straße 1a‘ ist im Folgenden Teil dieser Untersuchung. Die WEA 1 liegt das 6,1-fache der Gesamthöhe entfernt. Auf eine eingehende Prüfung dieser und der anderen geplanten WEA wird daher verzichtet.



Abbildung 5: BP A ‚Holtorfsbosteler Straße 1a‘ – Blickrichtung Nord

Es handelt sich um ein zweigeschossiges Wohnhaus (inkl. Dachgeschoss). An der südlichen Fassade des Hauses befinden sich im Erdgeschoss das Fenster des Wohnzimmers, davor befindet sich eine Terrasse.



Abbildung 6: BP A ,Holtorfsbosteler Straße 1a‘, Sichtverschattende Vegetation - Blickrichtung Nord



Quelle: Geoportal der Metropolregion Hamburg

Abbildung 7: BP A ,Holtorfsbosteler Straße 1a‘ – Luftbild




Abbildung 8: unmittelbare Blickfelder des Wohnzimmers und der Terrasse (50 mm Brennweite)

Der Blick aus dem Wohnzimmer sowie von der Terrasse sind hier Untersuchungsgegenstand bezüglich der optischen Wirkung der WEA.

Im Folgenden wird auf wirkungsverstärkende oder -vermindernde Gegebenheiten an diesen beiden Orten eingegangen.

Tabelle 3: Prüfkriterien zur optischen Wirkung – BP A ‚Holtorfsbosteler Straße 1a‘

Prüfaspekt	Beschreibung
Schutzwürdigkeit Wohnhaus	Das Wohnhaus liegt im Außenbereich und ist demnach nicht privilegiert bzw. nur vermindert schutzwürdig [4] [5] [6].
Sichtbeziehung zur WEA: • Fassadenausrichtung und Blickfeld • Sichtbarkeit und sichtverschattende Elemente • Ausrichtung Sitzmöbel • Fenstersituation Wohnzimmer / Ausweichmöglichkeiten • Denkbare Ausweichbewegungen und architektonisch Selbsthilfe	Relevante Fassade ist die Südfassade. Die geplante WEA 4 befindet sich im Bereich der Hauptblickrichtung dieser Fassade (vgl. Abbildung 8). Im Garten des Hauses befinden sich Laubbäume und immergrüne Nadelbäume, die die Sichtbeziehung nach Süden stark einschränken. Von der Terrasse wird die Sicht auf die geplante WEA 4 ebenfalls durch die Bäume im Garten stark eingeschränkt.
Sicht- und aufmerksamkeitsablenkende Elemente: • visuelle Vorbelastungen • Vorbelastungs-WEA	Sichtablenkende Strukturen durch Bäume und Sträucher im Garten sind vorhanden. Darüber hinaus besteht zwischen Wohnhaus und der geplanten WEA 4 ein kleines Waldstück.
Außenwirkung der WEA: • Durchschnittlich sichtbare Rotorfläche • WEA Form • Rotorwirkung • Topografischer Einfluss	Der bei Hauptwindrichtung sichtbare Rotorflächenanteil würde eine Sichtbeziehung vorausgesetzt etwa 20 % (WEA 4) betragen. Das Verhältnis von Rotordurchmesser zur Gesamthöhe liegt bei 0,75 (üblicher Bereich 0,4...0,7). Der Rotor wirkt dadurch stärker als bei größeren Nabenhöhen. Die WEA steht etwa auf dem gleichen Höhengniveau wie das Wohnhaus. Dadurch ergibt sich keine verstärkende oder abschwächende Wirkung durch das Relief.

Aufgrund der Distanz und der stark eingeschränkten Sichtbeziehung durch die Vegetation ist die visuelle Wirkung der geplanten WEA 4 nicht als optisch bedrängend zu bezeichnen.

4.2 BP B - Wohnhaus – ‚Holtorfsbosteler Straße 7‘

Das Wohngebäude liegt nordnordwestlich der geplanten WEA 4 im Außenbereich. Der Abstand zu dieser beträgt ca. 554 m und damit etwa das 2,8-fache der Gesamthöhe der geplanten WEA (200 m). Die Sichtbeziehung zwischen WEA 4 und dem Wohnhaus ‚Holtorfsbosteler Straße 7‘ ist im Folgenden Teil dieser Untersuchung. Die WEA 1 liegt das 5,9-fache der Gesamthöhe entfernt. Auf eine eingehende Prüfung dieser und der anderen geplanten WEA wird daher verzichtet.



Abbildung 9: BP B ‚Holtorfsbosteler Straße 7‘ – Blickrichtung Nordost

Es handelt sich um ein zweigeschossiges Wohnhaus (inkl. Dachgeschoss). An der südlichen Fassade des Hauses befinden sich im Erdgeschoss Fenster. Soweit von außen einsehbar befindet sich das Wohnzimmer im Erdgeschoss. Im ersten Obergeschoss befinden sich ein Balkon und dahinter liegende Fenster sowie eine Fenstertür. Vor der Südfassade befindet sich eine Terrasse mit Sitzmöbeln.



Abbildung 10: BP B ,Holtorfsbosteler Straße 7', sichtverschattende Vegetation südlich des Hauses – Blickrichtung Nord





Abbildung 11: unmittelbares Blickfeld aus dem Wohnhaus (50 mm Brennweite)



Quelle: Geoportal der Metropolregion Hamburg

Abbildung 12: BP B ,Holtorfsbosteler Straße 7' – Luftbild

Der Blick von der Südfassade sowie dem Aufenthaltsbereich davor sind hier Untersuchungsgegenstand bezüglich der optischen Wirkung der WEA.

Im Folgenden wird auf wirkungsverstärkende oder -vermindernde Gegebenheiten an diesen beiden Orten eingegangen.

Tabelle 4: Prüfkriterien zur optischen Wirkung – BP B ‚Holtorfsbosteler Straße 7‘

Prüfaspekt	Beschreibung
Schutzwürdigkeit Wohnhaus	Das Wohnhaus liegt im Außenbereich und ist demnach nicht privilegiert bzw. nur vermindert schutzwürdig [4] [5] [6].
Sichtbeziehung zur WEA: • Fassadenausrichtung und Blickfeld • Sichtbarkeit und sichtverschattende Elemente • Ausrichtung Sitzmöbel • Fenstersituation Wohnzimmer / Ausweichmöglichkeiten • Denkbare Ausweichbewegungen und architektonisch Selbsthilfe	Relevante Fassade ist die Südfassade. Die geplante WEA 4 befindet sich im Bereich der Hauptblickrichtung des Wohnzimmers. Des Weiteren weist das Wohnzimmer ein großes Fenster nach Westen auf, welches einen freien und von den geplanten WEA unbeeinflussten Blick ermöglicht. Aus den Fenstern im Erdgeschoss sowie von dem Balkon im 1.OG wird die Sichtbeziehung durch die bestehenden Laub- und Nadelbäume erheblich eingeschränkt.
Sicht- und aufmerksamkeitsablenkende Elemente: • visuelle Vorbelastungen • Vorbelastungs-WEA	Sichtablenkende Strukturen durch Bäume und Sträucher im Garten sind vorhanden. Darüber hinaus besteht zwischen Wohnhaus und der geplanten WEA 4 ein kleines Waldstück.
Außenwirkung der WEA: • Durchschnittlich sichtbare Rotorfläche • WEA Form • Rotorwirkung • Topografischer Einfluss	Der bei Hauptwindrichtung sichtbare Rotorflächenanteil würde eine Sichtbeziehung vorausgesetzt etwa 5 % (WEA 4) betragen. Das Verhältnis von Rotordurchmesser zur Gesamthöhe liegt bei 0,75 (üblicher Bereich 0,4...0,7). Der Rotor wirkt dadurch stärker als bei größeren Nabenhöhen. Die WEA steht etwa auf dem gleichen Höhengniveau wie das Wohnhaus. Dadurch ergibt sich keine verstärkende oder abschwächende Wirkung durch das Relief.

Aufgrund der angrenzenden Bäume wird eine mögliche Sichtbeziehung aus dem Haus nur stark eingeschränkt möglich sein und bei vorherrschender Hauptwindrichtung werden weniger als 10 % der Rotorfläche sichtbar sein. Durch die sichteinschränkende Wirkung der Vegetation ist eine optisch bedrängende Wirkung der WEA 4 nicht gegeben.

4.3 BP C und D - Wohnhäuser – ‚Heidenauer Weg 2‘

Die beiden Wohngebäude liegen nordwestlich der geplanten WEA 1 im Außenbereich. Der Abstand beträgt minimal ca. 483 m zu WEA 1, 560 m zu WEA 2 bzw. 422 m zu WEA 4 und damit etwa das 2,4-fache (WEA 1), das 2,8fache (WEA 2) bzw. das 2,1-fache (WEA 4) der Gesamthöhe der geplanten WEA (200 m). Die Sichtbeziehungen zwischen WEA 1, 2 und 4 und den Wohngebäuden ‚Heidenauer Weg 2‘ sind im Folgenden Teil dieser Untersuchung.



Abbildung 13: BP D ‚Heidenauer Weg 2‘ – Blickrichtung Nord

Auf dem Grundstück befindet sich nördlich neben dem Haupthaus noch ein jüngerer Holzhaus, welches ebenfalls bewohnt ist. Das Holzhaus weist in Richtung Nordosten kein Fenster und in Richtung Südosten lediglich ein kleines Fenster auf. Die Hauptausrichtung des Holzhauses ist Südwest und damit abseitig aller geplanten WEA.

Nach Angaben des Eigentümers, befinden sich die Wohnräume des Haupthauses im Erdgeschoss. Im ersten Obergeschoss befinden sich die Schlafräume des Hauses.



Abbildung 14: BP D ,Heidenauer Weg 2' (Hauptausrichtung)– Blickrichtung Südwest



Abbildung 15: BP C ,Heidenauer Weg 2' – Blickrichtung Süd



Abbildung 16: BP C und D ,Heidenauer Weg 2' – sichtverschattender Gehölzstreifen, Blickrichtung Südwest



Abbildung 17: unmittelbare Blickfelder aus den Gebäuden, Hauptblickrichtung in rot und Nebeblickrichtung in grün (50 mm Brennweite)



Quelle: Geoportal der Metropolregion Hamburg

Abbildung 18: BP C und D ,Heidenauer Weg 2‘ – Luftbild

Der Blick von der Nordostfassade sowie von der Südostfassade des Haupthauses sind hier Untersuchungsgegenstand bezüglich der optischen Wirkung der geplanten WEA 4, 1 und 2.

Im Folgenden wird auf wirkungsverstärkende oder -vermindernde Gegebenheiten an diesen beiden Orten eingegangen.

Tabelle 5: Prüfkriterien zur optischen Wirkung – BP C und D ,Heidenauer Weg 2‘

Prüfaspekt	Beschreibung
Schutzwürdigkeit Wohnhaus	Die Gebäude liegen im Außenbereich und sind demnach nicht privilegiert bzw. nur vermindert schutzwürdig [4] [5] [6].

Prüfaspekt	Beschreibung
Sichtbeziehung zur WEA: • Fassadenausrichtung und Blickfeld • Sichtbarkeit und sichtverschattende Elemente • Ausrichtung Sitzmöbel • Fenstersituation Wohnzimmer / Ausweichmöglichkeiten • Denkbare Ausweichbewegungen und architektonisch Selbsthilfe	Relevante Fassaden sind die Nordost- und die Südostfassade des Haupthauses. Die geplante WEA 1 befindet sich außerhalb des Bereiches der Hauptblickrichtung der Nordost- und Südostfassade (vgl. Abbildung 17). Darüber hinaus schränken im Erdgeschoss dichte Büsche, welche sich unmittelbar vor den Fenstern befinden, die Sicht in Richtung Südosten stark ein. Die geplante WEA 2 befindet sich im Randbereich der Hauptblickrichtung der Südostfassade (vgl. Abbildung 17). Darüber hinaus schränken im Erdgeschoss dichte Büsche, welche sich unmittelbar vor den Fenstern befinden, die Sicht in Richtung Südosten stark ein. Die Traufseite der Nordostfassade ist in Richtung Garten ausgerichtet und stellt damit die Hauptausrichtung des Hauses dar. WEA 4 befindet sich im Bereich der Hauptblickrichtung dieser Fassade. Aus den Luftbildern sowie von den vorliegenden Fotos aus Richtung der geplanten WEA 4 wird ersichtlich, dass eine starke Sichtverschattung durch das dem Haus vorgelagerte Feldgehölz bzw. kleine Waldstück besteht. Somit wird die WEA 4 aus dem Haus nur sehr stark eingeschränkt sichtbar sein.
Sicht- und aufmerksamkeitsablenkende Elemente: • visuelle Vorbelastungen • Vorbelastungs-WEA	Sichtablenkende Strukturen in Form von Bäumen, Büschen und einem Feldgehölz bzw. Waldstück sind vorhanden.
Außenwirkung der WEA: • Durchschnittlich sichtbare Rotorfläche • WEA Form • Rotorwirkung • Topografischer Einfluss	Der bei Hauptwindrichtung sichtbare Rotorflächenanteil würde eine Sichtbeziehung vorausgesetzt etwa 90 % (WEA 4) betragen. Das Verhältnis von Rotordurchmesser zur Gesamthöhe liegt bei 0,75 (üblicher Bereich 0,4...0,7). Der Rotor wirkt dadurch stärker als bei größeren Nabenhöhen. Die WEA steht etwa auf dem gleichen Höhenniveau wie das Wohnhaus. Dadurch ergibt sich keine verstärkende oder abschwächende Wirkung durch das Relief.

Aus dem Holzhaus auf dem Grundstück besteht aufgrund der Lage der Fenster keine Sichtbeziehungen zu den geplanten WEA. Ergänzend wird aufgrund der Lagebeziehung sowie der einschränkenden Wirkung der Vegetation eine optisch bedrängende Wirkung der WEA nicht gegeben sein.

Eine Sichtbeziehung zu der geplanten WEA 4 von der zentralen Nordostfassade des Haupthauses ist durch die Lagebeziehung WEA-Wohnhaus theoretisch möglich. Durch das angrenzende Feldgehölz wird die mögliche Sichtbeziehung aus dem Haus jedoch stark eingeschränkt. Die WEA 1 und 2 befinden sich abseits der Hauptblickrichtungen dieser Fassade. Darüber hinaus wird die Sicht auf die WEA 1 und WEA 2 aus den Wohnbereichen im Erdgeschoss auf der Südostfassade durch angrenzende Vegetation eingeschränkt.

Eine optische bedrängende Wirkung ist für die Wohngebäude C und D demnach nicht gegeben.

5 Bewertung der optischen Wirkung

Die Abstände zwischen den untersuchten vier Wohngebäuden und den neu geplanten nächstgelegenen Windenergieanlagen liegen zwischen 422 und 604 m bzw. zwischen dem 2,1- und 3,0-fachen Gesamthöhenabstand und damit in dem Bereich, in dem laut Urteil des OVG NRW [2] (siehe Kap. 3) eine Einzelfallprüfung erforderlich sein kann. Die optische Wirkung der geplanten Windenergieanlagen auf die relevanten Wohnhäuser wird nachfolgend bewertet.

BP A ,Holtorfsbosteler Straße 1a‘:

Aufgrund der Distanz und der stark eingeschränkten Sichtbeziehung durch die Vegetation ist die visuelle Wirkung der geplanten WEA 4 nicht als optisch bedrängend zu bezeichnen.

BP B ,Holtorfsbosteler Straße 7‘:

Aufgrund der angrenzenden Bäume wird eine mögliche Sichtbeziehung aus dem Haus nur stark eingeschränkt möglich sein. Bei vorherrschender Hauptwindrichtung werden weniger als 10 % der Rotorfläche sichtbar sein. Durch die sichteinschränkende Wirkung der Vegetation ist eine optisch bedrängende Wirkung der WEA 4 nicht gegeben.

BP C ,Heidenauer Weg 2‘ (Holzhaus):

Aus dem Holzhaus auf dem Grundstück besteht aufgrund der Lage der Fenster keine Sichtbeziehungen zu den geplanten WEA. Ergänzend wird aufgrund der Lagebeziehung sowie der sichteinschränkenden Wirkung der Vegetation eine optisch bedrängende Wirkung der WEA nicht gegeben sein.

BP D ,Heidenauer Weg 2‘ (Haupthaus):

Eine Sichtbeziehung zu der geplanten WEA 4 von der zentralen Nordostfassade des Haupthauses ist durch die Lagebeziehung WEA-Wohnhaus theoretisch möglich. Durch das angrenzende Feldgehölz/Waldstück wird eine mögliche Sichtbeziehung aus dem Haus jedoch stark eingeschränkt. Die WEA 1 und 2 befinden sich am Rande einer Nebenblickrichtung des Hauses. Darüber hinaus wird die Sicht aus den Wohnbereichen im Erdgeschoss auf der Südostfassade durch angrenzende Vegetation eingeschränkt.

Bei der Bewertung wurde das Hauptaugenmerk, soweit die Informationen ermittelt werden konnten, auf die zentralen der Erholung dienenden Aufenthaltsbereiche gelegt. Hierzu zählen explizit nicht Küche, Schlafzimmer, Badezimmer, Ankleidezimmer oder Arbeitszimmer [5] [7].

Ferner liegen alle betrachteten Gebäude im Außenbereich, so dass eine verminderte Schutzwürdigkeit vorliegt. Anwohner solcher Grundstücke haben mit Veränderungen der Umgebung von vornherein zu rechnen [4] [5] [6].

Resultierend aus den oben genannten Beschreibungen ist nach unserem Erachten die visuelle Wirkung der neu geplanten WEA entsprechend dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2006 und den Hinweisen zur Überprüfung der optisch bedrängenden Wirkung im *Windenergie Handbuch* [3] an den untersuchten Wohnhäusern nicht als optisch bedrängend zu bezeichnen.

6 Literaturverzeichnis

- [1] Gesetz, Baugesetzbuch (BauGB), "Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)".
- [2] Urteil, OVG Münster 8 A 3726/05, Münster, 09.08.06.
- [3] M. Agatz, Windenergie Handbuch - 14. Auflage, Gelsenkirchen, 2017.
- [4] Urteil, OVG Lüneburg 12 ME 132/16, Lüneburg, 16.11.16.
- [5] Urteil, OVG Münster 8 B 1230/13, Münster, 08.07.14.
- [6] Urteil, VGH München 22 ZB 15.113, München, 24.03.15.
- [7] Urteil, OVG Lüneburg 12 ME 75/12, Lüneburg, 20.07.12.