

Tab. 1: Höhen, Bauart / Heights, type

Parameter	Wert / Value
Gesamthöhe ab Geländeoberkante / Total height above ground level	220,0 m
Nabenhöhe ab Geländeoberkante / Hub height above ground level	132,46 m
Nabenhöhe ab Fundamentoberkante / Hub height above foundation top edge	129,66 m
Turmhöhe ab Fundamentoberkante / Tower height above foundation top edge	127,81 m
Bauart / Type	Hybrid-Stahlurm / Hybrid steel tower

Tab. 2: Maße und Gewichte / Dimensions and weights

	Länge / Length in m	Durchmesser / Diameter in m		Gewicht / Weight in t	
		Oben / Top	Unten / Bottom		
Stahlsektion / Steel section 1	31,48	4,04	4,26	68	
Stahlsektion / Steel section 2	26,70	4,29	4,31	74	
Stahlsektion / Steel section 3	11,48	4,31	4,70	50	
Stahlsektion / Steel section 4	11,48	4,70	5,09	50	
Stahlsektion / Steel section 5	11,48	5,09	5,47	54	
Stahlsektion / Steel section 6	11,48	5,47	5,87	59	
Stahlsektion / Steel section 7	11,48	5,87	6,26	63	
Stahlsektion / Steel section 8	11,48	6,26	6,65	71	
T-Flansch und Fundamentkorb ¹ / T-flange and foundation basket ¹	3,96	6,64/ 6,67	7,23 ²	7,05 ³	24

¹ Transport in 8 Segmenten / Transport in 8 segments

² Außendurchmesser T-Flansch / Outer diameter T-flange

³ Außendurchmesser Ankerring / Outer diameter anchor ring