



Aufbauzeichnung:	Aufbauzeichnung:
Kleinfurchen (KF) nach DIN EN ISO 22475-1	Rauheitskennzeichnung (RK) nach DIN 4021, Tabelle 3
Schmierdichtheitschrauben (Schapen) 80-33 mm	Schmierdichtheitschrauben (Schapen) 80-33 mm
Schwere Randsormen (DR) nach DIN EN ISO 22476-2	Mittelschwere Randsormen (DRP)
Ac 15 cm ² ; m = 20 kg; h = 0,5 m	= 10 cm ² ; m = 20 kg; h = 0,5 m
Mittelschwere Randsormen (DRP) nach DIN EN ISO 22476-2	
Ac 10 cm ² ; m = 20 kg; h = 0,5 m	
Aufbauzeichnung: Ingenieur Consult Gesellschaft (ICG) Leonhard / Vöhl und Partner GGG	Abkürzungen: Zu-Werkzeuge Zu-Messungen Gründungen e-kabel e-leitung
B57 - Bohrerdrehung v. Mai 1987 (Bau-Nr.: 4117)	
B57 - Bohrerdrehung v. Okt. 1981 (Bau-Nr.: 2369)	
Z582 - Zerschlagung v. Mai 1981 (Bau-Nr.: 2369)	
R55 - Randsormenzeichnung v. Mai 1987 (Bau-Nr.: 4117)	

Querprofile zw. Station 0+23,8, 0+050, 0+100 und Station 0+150			Projekt gelbst. 3. Bereich
Betriebsleiter 57/0 gez.: Nappert	Abteilungsleiter 57/7 gez.: Lühr	Projektleiter 57/7 gez.: Kießig	Datum: 09.04.03