

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

Annahmen

Berechneter L(DW) = LWA_{ref} + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet
(Wenn mit Bodeneffekt gerechnet ist Dc = Domega)

LWA _{ref} :	Schallleistungspegel der WEA
K:	Einzeltöne
Dc:	Richtwirkungskorrektur
Adiv:	Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Aatm:	Dämpfung aufgrund von Luftabsorption
Agr:	Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts
Abar:	Dämpfung aufgrund von Abschirmung
Amisc:	Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte
Cmet:	Meteorologische Korrektur

Berechnungsergebnisse

Schall-Immissionsort: IP 03 IP 03 Kühler Grund 3

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	1.442	1.458	30,40	105,0	0,00	74,28	3,32	-3,00	0,00	0,00	74,60
00473-12-14 B	1.468	1.485	30,20	105,0	0,00	74,43	3,37	-3,00	0,00	0,00	74,80
01166-10-14A	2.101	2.110	27,36	106,0	0,00	77,49	4,19	-3,00	0,00	0,00	78,68
01166-10-14B	1.498	1.510	31,22	106,0	0,00	74,58	3,24	-3,00	0,00	0,00	74,82
01166-10-14C	1.592	1.604	30,54	106,0	0,00	75,11	3,39	-3,00	0,00	0,00	75,50
01318-10-14B	1.744	1.756	28,30	105,0	0,00	75,89	3,81	-3,00	0,00	0,00	76,70
01318-10-14C	1.925	1.938	23,73	102,2	0,00	76,75	4,76	-3,00	0,00	0,00	78,51
01318-10-14D	1.568	1.585	29,47	105,0	0,00	75,00	3,53	-3,00	0,00	0,00	75,53
01418-10-14	9.207	9.209	4,12	101,0	0,00	90,28	9,56	-3,00	0,00	0,00	96,84
01728-11-14 A	6.511	6.514	12,82	108,1	0,00	87,28	11,02	-3,00	0,00	0,00	95,29
01728-11-14 B	6.688	6.692	12,41	108,1	0,00	87,51	11,19	-3,00	0,00	0,00	95,70
01909-13-14 (A)	9.259	9.261	7,03	105,5	0,00	90,33	11,15	-3,00	0,00	0,00	98,49
01909-13-14 (B)	9.355	9.357	6,71	105,3	0,00	90,42	11,21	-3,00	0,00	0,00	98,64
02135-13-14	13.804	13.805	0,02	107,1	0,00	93,80	16,25	-3,00	0,00	0,00	107,05
02184-13-14	9.816	9.818	6,17	105,5	0,00	90,84	11,51	-3,00	0,00	0,00	99,35
02186-13-14, 02186-13-14	9.244	9.246	7,06	105,5	0,00	90,32	11,14	-3,00	0,00	0,00	98,46
02609-10-14 A	8.093	8.096	9,43	105,9	0,00	89,16	10,33	-3,00	0,00	0,00	96,50
02609-10-14 B	8.348	8.351	8,98	105,9	0,00	89,43	10,52	-3,00	0,00	0,00	96,95
02609-10-14 C	8.848	8.850	8,13	105,9	0,00	89,94	10,86	-3,00	0,00	0,00	97,80
02609-10-14 D	8.919	8.921	8,01	105,9	0,00	90,01	10,91	-3,00	0,00	0,00	97,92
02610-10-14 A	7.575	7.577	9,60	104,9	0,00	88,59	9,70	-3,00	0,00	0,00	95,29
1424-07A	7.781	7.783	10,01	105,9	0,00	88,82	10,10	-3,00	0,00	0,00	95,93
1424-07B	7.663	7.665	10,23	105,9	0,00	88,69	10,01	-3,00	0,00	0,00	95,70
1424-07C	7.493	7.495	10,55	105,9	0,00	88,50	9,89	-3,00	0,00	0,00	95,38
1424-07D	8.023	8.025	9,56	105,9	0,00	89,09	10,28	-3,00	0,00	0,00	96,37
1424-07E	8.737	8.738	8,32	105,9	0,00	89,83	10,79	-3,00	0,00	0,00	97,62
1424-07F	8.871	8.873	8,09	105,9	0,00	89,96	10,88	-3,00	0,00	0,00	97,84
1424-07G	8.584	8.585	8,58	105,9	0,00	89,68	10,68	-3,00	0,00	0,00	97,36
1424-07H	8.601	8.602	8,55	105,9	0,00	89,69	10,69	-3,00	0,00	0,00	97,39
1424-07I	8.996	8.997	7,89	105,9	0,00	90,08	10,96	-3,00	0,00	0,00	98,05
1424-07J	9.299	9.300	7,40	105,9	0,00	90,37	11,16	-3,00	0,00	0,00	98,53
170-94-04	9.544	9.545	6,11	106,1	0,00	90,60	12,41	-3,00	0,00	0,00	100,01
1983-10-14 (1)	2.510	2.518	24,05	105,0	0,00	79,02	4,93	-3,00	0,00	0,00	80,95
1983-10-14 (20)	1.834	1.840	27,76	105,0	0,00	76,30	3,95	-3,00	0,00	0,00	77,25
2015-96	9.905	9.906	6,94	107,5	0,00	90,92	12,65	-3,00	0,00	0,00	100,56
2837-00	8.964	8.966	3,95	102,2	0,00	90,05	11,19	-3,00	0,00	0,00	98,25
3459-94-04	8.603	8.605	4,97	103,4	0,00	89,69	11,75	-3,00	0,00	0,00	98,45
40079-16	9.255	9.257	7,10	107,0	0,00	90,33	12,54	-3,00	0,00	0,00	99,87
40127-14, 40427-15	10.181	10.183	5,18	105,9	0,00	91,16	12,56	-3,00	0,00	0,00	100,72
40151-14	12.264	12.267	3,90	107,0	0,00	92,77	13,36	-3,00	0,00	0,00	103,13
40204-13	14.079	14.081	-1,09	103,3	0,00	93,97	13,39	-3,00	0,00	0,00	104,36
40333-16 (6)	13.150	13.152	-0,38	105,4	0,00	93,38	15,44	-3,00	0,00	0,00	105,82
40338-13, 42331-19	5.379	5.383	15,47	106,5	0,00	85,62	8,38	-3,00	0,00	0,00	91,00

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
40406-14 (1), 41229-15	13.589	13.591	-0,65	105,6	0,00	93,66	15,63	-3,00	0,00	0,00	106,30
40406-14 (3)	13.815	13.817	-0,99	105,5	0,00	93,81	15,72	-3,00	0,00	0,00	106,53
40549-14 (1)	12.688	12.690	3,26	106,9	0,00	93,07	13,60	-3,00	0,00	0,00	103,67
40549-14 (3)	12.134	12.136	4,28	108,1	0,00	92,68	14,17	-3,00	0,00	0,00	103,85
40549-14(2), 41719-15	11.976	11.979	1,47	105,1	0,00	92,57	14,10	-3,00	0,00	0,00	103,66
40569-20	5.283	5.286	13,57	106,3	0,00	85,46	10,26	-3,00	0,00	0,00	92,72
40714-23	6.919	6.923	9,83	106,6	0,00	87,81	11,98	-3,00	0,00	0,00	96,78
40774-23-600	7.545	7.548	7,60	105,8	0,00	88,56	12,63	-3,00	0,00	0,00	98,19
40779-23-600	7.309	7.313	8,08	105,8	0,00	88,28	12,42	-3,00	0,00	0,00	97,71
40891-24 (WEA 01)	5.845	5.848	13,60	104,1	0,00	86,34	7,17	-3,00	0,00	0,00	90,51
40892-24 (WEA 02)	5.389	5.395	14,67	104,1	0,00	85,64	6,81	-3,00	0,00	0,00	89,44
40893-24 (WEA 03)	5.238	5.243	14,04	103,1	0,00	85,39	6,69	-3,00	0,00	0,00	89,08
40894-24 (WEA 04)	5.704	5.709	12,92	103,1	0,00	86,13	7,07	-3,00	0,00	0,00	90,20
40903-24 (WEA 05)	6.706	6.710	6,21	100,1	0,00	87,53	9,35	-3,00	0,00	0,00	93,88
40905-24 (WEA 07)	7.030	7.034	10,35	107,3	0,00	87,94	12,03	-3,00	0,00	0,00	96,98
40908-24	8.837	8.841	1,73	100,6	0,00	89,93	11,95	-3,00	0,00	0,00	98,88
40910-15	11.445	11.447	-0,16	100,6	0,00	92,17	11,56	-3,00	0,00	0,00	100,73
41020-19 (01)	9.783	9.786	0,61	100,1	0,00	90,81	11,67	-3,00	0,00	0,00	99,48
41020-19 (02)	9.406	9.410	2,59	101,6	0,00	90,47	11,51	-3,00	0,00	0,00	98,98
41100-20	6.528	6.531	8,22	103,6	0,00	87,30	11,05	-3,00	0,00	0,00	95,35
41156-14	12.122	12.123	-5,00	98,3	0,00	92,67	13,67	-3,00	0,00	0,00	103,34
41184-14	12.742	12.744	-2,54	101,5	0,00	93,11	13,92	-3,00	0,00	0,00	104,03
41254-24 (WEA 9)	7.048	7.051	6,96	103,1	0,00	87,96	11,20	-3,00	0,00	0,00	96,16
41271-24 (WEA 10)	6.270	6.274	5,74	101,1	0,00	86,95	11,41	-3,00	0,00	0,00	95,36
41387-14 (2)	2.374	2.383	24,35	106,9	0,00	78,54	7,03	-3,00	0,00	0,00	82,58
41387-14 (23)	2.699	2.707	22,20	106,4	0,00	79,65	7,58	-3,00	0,00	0,00	84,24
41387-14 (24)	5.425	5.429	13,55	106,5	0,00	85,69	10,28	-3,00	0,00	0,00	92,98
41387-14 (25)	6.244	6.249	11,76	105,5	0,00	86,92	9,87	-3,00	0,00	0,00	93,79
41389-14 (4)	11.763	11.766	2,84	107,1	0,00	92,41	14,87	-3,00	0,00	0,00	104,28
41478-15 (9)	11.241	11.244	2,31	105,0	0,00	92,02	13,65	-3,00	0,00	0,00	102,67
41478-15, 40470-19(2)	9.374	9.377	5,59	106,5	0,00	90,44	13,49	-3,00	0,00	0,00	100,93
41478-15, 40470-19(4)	9.919	9.922	1,20	104,0	0,00	90,93	14,83	-3,00	0,00	0,00	102,76
41478-15, 40470-9(10)	11.395	11.397	-0,76	104,0	0,00	92,14	15,59	-3,00	0,00	0,00	104,72
41478-15, 40470-9(11)	11.907	11.910	-1,38	104,0	0,00	92,52	15,83	-3,00	0,00	0,00	105,35
41600-15 (1)	9.070	9.073	0,51	108,5	0,00	90,16	20,80	-3,00	0,00	0,00	107,95
41600-15 (5)	10.270	10.273	4,56	105,4	0,00	91,23	12,59	-3,00	0,00	0,00	100,82
41600-15 (6)	10.625	10.627	-1,41	99,6	0,00	91,53	12,49	-3,00	0,00	0,00	101,01
41600-15 (7)	11.009	11.011	-1,55	100,0	0,00	91,84	12,71	-3,00	0,00	0,00	101,55
41600-15 (8)	10.795	10.798	3,85	105,4	0,00	91,67	12,87	-3,00	0,00	0,00	101,54
41600-15, 40468-9(13)	12.403	12.406	1,36	104,3	0,00	92,87	13,09	-3,00	0,00	0,00	102,97
41629-19 (03)	9.269	9.271	2,81	101,1	0,00	90,34	10,95	-3,00	0,00	0,00	98,29
41631-23	8.989	8.992	1,28	101,1	0,00	90,08	12,75	-3,00	0,00	0,00	99,83
41888-20-600(WEA 10)	9.115	9.117	1,12	100,6	0,00	90,20	12,26	-3,00	0,00	0,00	99,46
41915-15	14.116	14.117	-2,13	103,1	0,00	93,99	14,24	-3,00	0,00	0,00	105,23
41920-14, 42332-19	6.212	6.216	13,46	106,5	0,00	86,87	9,14	-3,00	0,00	0,00	93,01
41989-14	12.155	12.157	1,26	105,1	0,00	92,70	14,18	-3,00	0,00	0,00	103,88
42095-20 (01)	13.658	13.660	-3,64	101,6	0,00	93,71	14,54	-3,00	0,00	0,00	105,25
42095-20 (02)	13.979	13.981	-1,48	104,1	0,00	93,91	14,68	-3,00	0,00	0,00	105,59
42259-15 (01)	14.154	14.155	-5,30	99,4	0,00	94,02	13,63	-3,00	0,00	0,00	104,65
42259-15 (03)	13.807	13.808	-13,57	102,1	0,00	93,80	24,92	-3,00	0,00	0,00	115,72
42259-15 (09)	13.488	13.489	-4,57	99,4	0,00	93,60	13,33	-3,00	0,00	0,00	103,93
42259-15 (10)	13.036	13.037	-8,62	107,3	0,00	93,30	25,58	-3,00	0,00	0,00	115,88
42259-15 (12)	12.714	12.715	1,21	104,5	0,00	93,09	13,23	-3,00	0,00	0,00	103,32
42259-15 (13)	12.582	12.584	-0,41	103,2	0,00	93,00	13,61	-3,00	0,00	0,00	103,61
42259-15, 40823-19(8)	13.491	13.492	-4,58	99,4	0,00	93,60	13,33	-3,00	0,00	0,00	103,93
42291-23	5.721	5.725	11,00	104,1	0,00	86,16	9,93	-3,00	0,00	0,00	93,08
42312-23 (WEA 01)	5.782	5.786	12,27	104,1	0,00	86,25	8,57	-3,00	0,00	0,00	91,82
42313-23 (WEA 02)	6.530	6.534	11,11	103,1	0,00	87,30	7,71	-3,00	0,00	0,00	92,01
42314-23 (WEA 03)	7.020	7.023	10,13	103,1	0,00	87,93	8,06	-3,00	0,00	0,00	92,99
42315-23 (WEA 04)	7.647	7.650	8,95	103,1	0,00	88,67	8,49	-3,00	0,00	0,00	94,17
42316-23 (WEA 05)	7.732	7.735	8,80	103,1	0,00	88,77	8,55	-3,00	0,00	0,00	94,32
42317-23 (WEA 06)	8.304	8.307	4,54	101,6	0,00	89,39	10,67	-3,00	0,00	0,00	97,05
42370-14 (4)	13.294	13.296	-2,77	104,5	0,00	93,47	16,80	-3,00	0,00	0,00	107,27

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
42370-14 (5), 41230-15	13.163	13.165	-0,19	105,6	0,00	93,39	15,45	-3,00	0,00	0,00	105,84
42438-14, 41305-18	8.625	8.627	0,97	98,6	0,00	89,72	10,92	-3,00	0,00	0,00	97,63
42541-18 (V)	7.285	7.288	2,51	98,6	0,00	88,25	10,84	-3,00	0,00	0,00	96,10
42544-15	8.977	8.980	1,66	99,3	0,00	90,07	10,57	-3,00	0,00	0,00	97,64
42636-14 (2), 41231-15	14.373	14.374	-1,45	105,6	0,00	94,15	15,95	-3,00	0,00	0,00	107,10
42659-14 (5)	11.872	11.875	1,90	105,4	0,00	92,49	14,04	-3,00	0,00	0,00	103,54
545-00-04	10.404	10.406	1,84	102,2	0,00	91,35	12,01	-3,00	0,00	0,00	100,36
722-94-04	10.557	10.558	3,87	105,4	0,00	91,47	13,07	-3,00	0,00	0,00	101,54
BADW 26	4.984	4.991	11,51	103,1	0,00	84,96	9,64	-3,00	0,00	0,00	91,61
BADW 27	4.330	4.338	18,91	108,6	0,00	83,75	8,93	-3,00	0,00	0,00	89,67
BADW 28	3.757	3.766	20,04	108,1	0,00	82,52	8,56	-3,00	0,00	0,00	88,08
BADW 29	3.222	3.231	22,06	108,1	0,00	81,19	7,87	-3,00	0,00	0,00	86,06
BADW03_Neu	3.250	3.258	22,86	108,6	0,00	81,26	7,47	-3,00	0,00	0,00	85,73
BADW04_Neu	2.971	2.980	21,12	105,1	0,00	80,49	6,49	-3,00	0,00	0,00	83,97
BADW05_Neu	3.852	3.859	17,59	105,1	0,00	82,73	7,77	-3,00	0,00	0,00	87,50
BADW06_Neu	3.498	3.505	18,93	105,1	0,00	81,89	7,27	-3,00	0,00	0,00	86,17
BADW07_Neu	3.408	3.416	19,28	105,1	0,00	81,67	7,15	-3,00	0,00	0,00	85,82
BADW08_Neu	4.309	4.316	16,01	105,1	0,00	83,70	8,38	-3,00	0,00	0,00	89,08
BADW09_Neu	3.990	3.997	17,10	105,1	0,00	83,03	7,96	-3,00	0,00	0,00	87,99
BADW10_Neu	4.618	4.625	13,37	103,1	0,00	84,30	8,40	-3,00	0,00	0,00	89,70
BADW11_Neu	4.795	4.801	14,48	105,1	0,00	84,63	8,99	-3,00	0,00	0,00	90,62
BADW12_Neu	5.046	5.052	8,46	101,1	0,00	85,07	10,58	-3,00	0,00	0,00	92,65
BADW13_Neu	4.110	4.118	16,68	105,1	0,00	83,29	8,12	-3,00	0,00	0,00	88,42
BADW14_Neu	4.639	4.647	15,33	105,8	0,00	84,34	9,13	-3,00	0,00	0,00	90,47
BADW15_Neu	5.082	5.089	13,63	105,1	0,00	85,13	9,33	-3,00	0,00	0,00	91,47
BADW16_Neu	5.817	5.821	11,64	105,1	0,00	86,30	10,16	-3,00	0,00	0,00	93,46
BADW17_Neu	4.770	4.777	14,55	105,1	0,00	84,58	8,96	-3,00	0,00	0,00	90,55
BADW18_Neu	5.265	5.271	15,61	106,6	0,00	85,44	8,52	-3,00	0,00	0,00	90,95
BADW19_Neu	5.764	5.770	14,35	106,6	0,00	86,22	8,99	-3,00	0,00	0,00	92,21
BADW20_Neu	5.786	5.792	9,49	102,1	0,00	86,26	9,31	-3,00	0,00	0,00	92,57
Summe			40,04								

Schall-Immissionsort: IP 04 IP 04 Starenstr. 8

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	2.280	2.286	25,21	105,0	0,00	78,18	4,61	-3,00	0,00	0,00	79,79
00473-12-14 B	2.368	2.375	24,76	105,0	0,00	78,51	4,73	-3,00	0,00	0,00	80,24
01166-10-14A	1.227	1.236	33,43	106,0	0,00	72,84	2,76	-3,00	0,00	0,00	72,60
01166-10-14B	681	697	39,45	106,0	0,00	67,86	1,72	-3,00	0,00	0,00	66,58
01166-10-14C	1.028	1.040	35,30	106,0	0,00	71,34	2,40	-3,00	0,00	0,00	70,74
01318-10-14B	2.522	2.527	24,01	105,0	0,00	79,05	4,93	-3,00	0,00	0,00	80,99
01318-10-14C	2.813	2.819	19,11	102,2	0,00	80,00	6,13	-3,00	0,00	0,00	83,13
01318-10-14D	2.511	2.518	24,06	105,0	0,00	79,02	4,92	-3,00	0,00	0,00	80,94
01418-10-14	8.516	8.517	5,14	101,0	0,00	89,61	9,21	-3,00	0,00	0,00	95,82
01728-11-14 A	5.818	5.820	14,50	108,1	0,00	86,30	10,31	-3,00	0,00	0,00	93,61
01728-11-14 B	5.959	5.961	14,14	108,1	0,00	86,51	10,46	-3,00	0,00	0,00	93,97
01909-13-14 (A)	8.542	8.544	8,22	105,5	0,00	89,63	10,67	-3,00	0,00	0,00	97,30
01909-13-14 (B)	8.652	8.654	7,86	105,3	0,00	89,74	10,74	-3,00	0,00	0,00	97,49
02135-13-14	13.112	13.113	0,77	107,1	0,00	93,35	15,94	-3,00	0,00	0,00	106,29
02184-13-14	9.137	9.139	7,23	105,5	0,00	90,22	11,07	-3,00	0,00	0,00	98,29
02186-13-14, 02186-13-14	8.502	8.503	8,29	105,5	0,00	89,59	10,64	-3,00	0,00	0,00	97,23
02609-10-14 A	7.127	7.128	11,28	105,9	0,00	88,06	9,60	-3,00	0,00	0,00	94,66
02609-10-14 B	7.391	7.393	10,75	105,9	0,00	88,38	9,81	-3,00	0,00	0,00	95,18
02609-10-14 C	7.880	7.881	9,83	105,9	0,00	88,93	10,18	-3,00	0,00	0,00	96,11
02609-10-14 D	7.962	7.963	9,67	105,9	0,00	89,02	10,24	-3,00	0,00	0,00	96,26
02610-10-14 A	6.609	6.611	11,48	104,9	0,00	87,41	9,01	-3,00	0,00	0,00	93,42
1424-07A	6.801	6.802	11,95	105,9	0,00	87,65	9,34	-3,00	0,00	0,00	93,99
1424-07B	6.684	6.685	12,19	105,9	0,00	87,50	9,24	-3,00	0,00	0,00	93,74
1424-07C	6.516	6.518	12,55	105,9	0,00	87,28	9,10	-3,00	0,00	0,00	93,38
1424-07D	7.048	7.049	11,43	105,9	0,00	87,96	9,54	-3,00	0,00	0,00	94,50
1424-07E	7.756	7.756	10,06	105,9	0,00	88,79	10,08	-3,00	0,00	0,00	95,88

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Ag [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
1424-07F	7.893	7.894	9,80	105,9	0,00	88,95	10,19	-3,00	0,00	0,00	96,13
1424-07G	7.606	7.607	10,34	105,9	0,00	88,62	9,97	-3,00	0,00	0,00	95,60
1424-07H	7.627	7.628	10,30	105,9	0,00	88,65	9,99	-3,00	0,00	0,00	95,64
1424-07I	8.021	8.022	9,57	105,9	0,00	89,09	10,28	-3,00	0,00	0,00	96,37
1424-07J	8.323	8.324	9,03	105,9	0,00	89,41	10,50	-3,00	0,00	0,00	96,90
170-94-04	8.747	8.748	7,42	106,1	0,00	89,84	11,86	-3,00	0,00	0,00	98,70
1983-10-14 (1)	1.695	1.703	28,65	105,0	0,00	75,62	3,73	-3,00	0,00	0,00	76,36
1983-10-14 (20)	1.089	1.094	33,57	105,0	0,00	71,78	2,66	-3,00	0,00	0,00	71,44
2015-96	9.154	9.155	8,14	107,5	0,00	90,23	12,14	-3,00	0,00	0,00	99,37
2837-00	8.195	8.196	5,21	102,2	0,00	89,27	10,71	-3,00	0,00	0,00	96,98
3459-94-04	7.808	7.809	6,41	103,4	0,00	88,85	11,15	-3,00	0,00	0,00	97,00
40079-16	8.293	8.294	8,66	107,0	0,00	89,38	11,93	-3,00	0,00	0,00	98,31
40127-14, 40427-15	9.493	9.494	6,18	105,9	0,00	90,55	12,17	-3,00	0,00	0,00	99,71
40151-14	11.637	11.639	4,73	107,0	0,00	92,32	12,98	-3,00	0,00	0,00	102,30
40204-13	13.481	13.482	-0,47	103,3	0,00	93,59	13,14	-3,00	0,00	0,00	103,74
40333-16 (6)	12.600	12.601	0,24	105,4	0,00	93,01	15,20	-3,00	0,00	0,00	105,21
40338-13, 42331-19	4.649	4.652	17,46	106,5	0,00	84,35	7,65	-3,00	0,00	0,00	89,01
40406-14 (1), 41229-15	12.982	12.983	0,01	105,6	0,00	93,27	15,37	-3,00	0,00	0,00	105,64
40406-14 (3)	13.239	13.240	-0,37	105,5	0,00	93,44	15,48	-3,00	0,00	0,00	105,92
40549-14 (1)	12.037	12.039	4,10	106,9	0,00	92,61	13,23	-3,00	0,00	0,00	102,84
40549-14 (3)	11.468	11.470	5,10	108,1	0,00	92,19	13,85	-3,00	0,00	0,00	103,04
40549-14(2), 41719-15	11.268	11.270	2,35	105,1	0,00	92,04	13,75	-3,00	0,00	0,00	102,78
40569-20	4.610	4.612	15,41	106,3	0,00	84,28	9,60	-3,00	0,00	0,00	90,88
40714-23	6.239	6.242	11,38	106,6	0,00	86,91	11,33	-3,00	0,00	0,00	95,23
40774-23-600	6.878	6.881	9,01	105,8	0,00	87,75	12,03	-3,00	0,00	0,00	96,78
40779-23-600	6.689	6.692	9,43	105,8	0,00	87,51	11,85	-3,00	0,00	0,00	96,36
40891-24 (WEA 01)	4.867	4.869	16,00	104,1	0,00	84,75	6,36	-3,00	0,00	0,00	88,11
40892-24 (WEA 02)	4.412	4.416	17,26	104,1	0,00	83,90	5,95	-3,00	0,00	0,00	86,85
40893-24 (WEA 03)	4.275	4.280	16,65	103,1	0,00	83,63	5,84	-3,00	0,00	0,00	86,47
40894-24 (WEA 04)	4.737	4.741	15,35	103,1	0,00	84,52	6,25	-3,00	0,00	0,00	87,77
40903-24 (WEA 05)	5.735	5.738	8,44	100,1	0,00	86,18	8,48	-3,00	0,00	0,00	91,65
40905-24 (WEA 07)	6.387	6.389	11,79	107,3	0,00	87,11	11,43	-3,00	0,00	0,00	95,54
40908-24	8.079	8.081	3,03	100,6	0,00	89,15	11,43	-3,00	0,00	0,00	97,58
40910-15	10.761	10.762	0,76	100,6	0,00	91,64	11,18	-3,00	0,00	0,00	99,82
41020-19 (01)	9.068	9.070	1,75	100,1	0,00	90,15	11,18	-3,00	0,00	0,00	98,33
41020-19 (02)	8.738	8.740	3,70	101,6	0,00	89,83	11,04	-3,00	0,00	0,00	97,87
41100-20	5.888	5.889	9,62	103,6	0,00	86,40	10,55	-3,00	0,00	0,00	93,95
41156-14	11.425	11.426	-4,10	98,3	0,00	92,16	13,29	-3,00	0,00	0,00	102,44
41184-14	12.110	12.112	-1,77	101,5	0,00	92,66	13,60	-3,00	0,00	0,00	103,26
41254-24 (WEA 9)	6.451	6.453	8,13	103,1	0,00	87,20	10,79	-3,00	0,00	0,00	94,99
41271-24 (WEA 10)	5.613	5.616	7,13	101,1	0,00	85,99	10,99	-3,00	0,00	0,00	93,98
41387-14 (2)	1.637	1.645	29,01	106,9	0,00	75,32	5,59	-3,00	0,00	0,00	77,92
41387-14 (23)	2.044	2.051	25,77	106,4	0,00	77,24	6,42	-3,00	0,00	0,00	80,66
41387-14 (24)	4.788	4.791	15,34	106,5	0,00	84,61	9,58	-3,00	0,00	0,00	91,19
41387-14 (25)	5.496	5.500	13,51	105,5	0,00	85,81	9,23	-3,00	0,00	0,00	92,04
41389-14 (4)	11.084	11.086	3,72	107,1	0,00	91,90	14,51	-3,00	0,00	0,00	103,40
41478-15 (9)	10.628	10.630	3,11	105,0	0,00	91,53	13,34	-3,00	0,00	0,00	101,87
41478-15, 40470-19(2)	8.743	8.745	6,61	106,5	0,00	89,84	13,07	-3,00	0,00	0,00	99,91
41478-15, 40470-19(4)	9.258	9.260	2,17	104,0	0,00	90,33	14,46	-3,00	0,00	0,00	101,79
41478-15, 40470-9(10)	10.751	10.753	0,07	104,0	0,00	91,63	15,27	-3,00	0,00	0,00	103,90
41478-15, 40470-9(11)	11.267	11.269	-0,60	104,0	0,00	92,04	15,53	-3,00	0,00	0,00	104,56
41600-15 (1)	8.416	8.418	2,08	108,5	0,00	89,50	19,88	-3,00	0,00	0,00	106,38
41600-15 (5)	9.624	9.626	5,48	105,4	0,00	90,67	12,23	-3,00	0,00	0,00	99,90
41600-15 (6)	9.942	9.944	-0,41	99,6	0,00	90,95	12,06	-3,00	0,00	0,00	100,01
41600-15 (7)	10.337	10.338	-0,60	100,0	0,00	91,29	12,31	-3,00	0,00	0,00	100,60
41600-15 (8)	10.159	10.161	4,71	105,4	0,00	91,14	12,53	-3,00	0,00	0,00	100,67
41600-15, 40468-9(13)	11.799	11.801	2,08	104,3	0,00	92,44	12,81	-3,00	0,00	0,00	102,25
41629-19 (03)	8.506	8.507	3,97	101,1	0,00	89,60	10,53	-3,00	0,00	0,00	97,13
41631-23	8.192	8.194	2,43	101,1	0,00	89,27	12,41	-3,00	0,00	0,00	98,68
41888-20-600(WEA 10)	8.147	8.149	2,65	100,6	0,00	89,22	11,71	-3,00	0,00	0,00	97,93
41915-15	13.409	13.410	-1,41	103,1	0,00	93,55	13,96	-3,00	0,00	0,00	104,51
41920-14, 42332-19	5.419	5.421	15,37	106,5	0,00	85,68	8,42	-3,00	0,00	0,00	91,10
41989-14	11.412	11.413	2,17	105,1	0,00	92,15	13,82	-3,00	0,00	0,00	102,97

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
42095-20 (01)	13.109	13.110	-3,04	101,6	0,00	93,35	14,29	-3,00	0,00	0,00	104,64
42095-20 (02)	13.460	13.461	-0,93	104,1	0,00	93,58	14,45	-3,00	0,00	0,00	105,03
42259-15 (01)	13.434	13.435	-4,51	99,4	0,00	93,56	13,30	-3,00	0,00	0,00	103,87
42259-15 (03)	13.098	13.098	-12,50	102,1	0,00	93,34	24,31	-3,00	0,00	0,00	114,65
42259-15 (09)	12.774	12.775	-3,76	99,4	0,00	93,13	12,98	-3,00	0,00	0,00	103,11
42259-15 (10)	12.297	12.298	-7,31	107,3	0,00	92,80	24,78	-3,00	0,00	0,00	114,57
42259-15 (12)	11.984	11.985	2,06	104,5	0,00	92,57	12,90	-3,00	0,00	0,00	102,47
42259-15 (13)	11.870	11.871	0,42	103,2	0,00	92,49	13,30	-3,00	0,00	0,00	102,78
42259-15, 40823-19(8)	12.797	12.798	-3,79	99,4	0,00	93,14	13,00	-3,00	0,00	0,00	103,14
42291-23	5.041	5.045	12,86	104,1	0,00	85,06	9,17	-3,00	0,00	0,00	91,23
42312-23 (WEA 01)	5.159	5.163	13,87	104,1	0,00	85,26	7,96	-3,00	0,00	0,00	90,22
42313-23 (WEA 02)	6.015	6.017	12,22	103,1	0,00	86,59	7,31	-3,00	0,00	0,00	90,90
42314-23 (WEA 03)	6.456	6.458	11,27	103,1	0,00	87,20	7,65	-3,00	0,00	0,00	91,85
42315-23 (WEA 04)	7.046	7.048	10,08	103,1	0,00	87,96	8,08	-3,00	0,00	0,00	93,04
42316-23 (WEA 05)	7.028	7.030	10,12	103,1	0,00	87,94	8,06	-3,00	0,00	0,00	93,00
42317-23 (WEA 06)	7.595	7.597	5,86	101,6	0,00	88,61	10,12	-3,00	0,00	0,00	95,74
42370-14 (4)	12.727	12.728	-2,16	104,5	0,00	93,09	16,56	-3,00	0,00	0,00	106,66
42370-14 (5), 41230-15	12.547	12.548	0,50	105,6	0,00	92,97	15,18	-3,00	0,00	0,00	105,15
42438-14, 41305-18	7.902	7.904	2,16	98,6	0,00	88,96	10,48	-3,00	0,00	0,00	96,44
42541-18 (V)	6.563	6.566	4,00	98,6	0,00	87,35	10,26	-3,00	0,00	0,00	94,61
42544-15	8.241	8.243	2,83	99,3	0,00	89,32	10,15	-3,00	0,00	0,00	96,47
42636-14 (2), 41231-15	13.785	13.786	-0,85	105,6	0,00	93,79	15,71	-3,00	0,00	0,00	106,50
42659-14 (5)	11.147	11.149	2,81	105,4	0,00	91,94	13,68	-3,00	0,00	0,00	102,63
545-00-04	9.685	9.685	2,86	102,2	0,00	90,72	11,62	-3,00	0,00	0,00	99,34
722-94-04	9.809	9.810	4,99	105,4	0,00	90,83	12,59	-3,00	0,00	0,00	100,42
BADW 26	4.119	4.125	14,00	103,1	0,00	83,31	8,81	-3,00	0,00	0,00	89,11
BADW 27	3.469	3.477	21,98	108,6	0,00	81,82	7,78	-3,00	0,00	0,00	86,61
BADW 28	2.935	2.943	23,28	108,1	0,00	80,37	7,47	-3,00	0,00	0,00	84,85
BADW 29	2.888	2.894	23,49	108,1	0,00	80,23	7,40	-3,00	0,00	0,00	84,63
BADW03_Neu	2.548	2.555	26,06	108,6	0,00	79,15	6,38	-3,00	0,00	0,00	82,53
BADW04_Neu	2.368	2.375	24,08	105,1	0,00	78,51	5,50	-3,00	0,00	0,00	81,02
BADW05_Neu	3.162	3.167	20,31	105,1	0,00	81,01	6,78	-3,00	0,00	0,00	84,79
BADW06_Neu	2.893	2.899	21,49	105,1	0,00	80,24	6,36	-3,00	0,00	0,00	83,61
BADW07_Neu	2.946	2.951	21,25	105,1	0,00	80,40	6,44	-3,00	0,00	0,00	83,84
BADW08_Neu	3.632	3.637	18,42	105,1	0,00	82,22	7,46	-3,00	0,00	0,00	86,68
BADW09_Neu	3.410	3.415	19,28	105,1	0,00	81,67	7,14	-3,00	0,00	0,00	85,81
BADW10_Neu	4.018	4.023	15,33	103,1	0,00	83,09	7,65	-3,00	0,00	0,00	87,74
BADW11_Neu	4.118	4.123	16,66	105,1	0,00	83,30	8,13	-3,00	0,00	0,00	88,43
BADW12_Neu	4.428	4.432	10,11	101,1	0,00	83,93	10,07	-3,00	0,00	0,00	91,00
BADW13_Neu	3.324	3.331	19,62	105,1	0,00	81,45	7,02	-3,00	0,00	0,00	85,47
BADW14_Neu	3.877	3.883	17,73	105,8	0,00	82,78	8,28	-3,00	0,00	0,00	88,07
BADW15_Neu	4.303	4.308	16,04	105,1	0,00	83,69	8,37	-3,00	0,00	0,00	89,06
BADW16_Neu	5.081	5.085	13,64	105,1	0,00	85,13	9,33	-3,00	0,00	0,00	91,45
BADW17_Neu	3.950	3.956	17,24	105,1	0,00	82,95	7,91	-3,00	0,00	0,00	87,85
BADW18_Neu	4.435	4.440	17,97	106,6	0,00	83,95	7,64	-3,00	0,00	0,00	88,59
BADW19_Neu	4.979	4.984	16,38	106,6	0,00	84,95	8,23	-3,00	0,00	0,00	90,18
BADW20_Neu	4.955	4.960	11,68	102,1	0,00	84,91	8,47	-3,00	0,00	0,00	90,38
Summe			43,62								

Schall-Immissionsort: IP 05 IP 05 Lindlaufweg 33

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	2.695	2.699	23,22	105,0	0,00	79,62	5,16	-3,00	0,00	0,00	81,78
00473-12-14 B	2.657	2.661	23,39	105,0	0,00	79,50	5,11	-3,00	0,00	0,00	81,61
01166-10-14A	1.496	1.501	31,29	106,0	0,00	74,53	3,22	-3,00	0,00	0,00	74,75
01166-10-14B	1.070	1.076	34,93	106,0	0,00	71,64	2,47	-3,00	0,00	0,00	71,11
01166-10-14C	720	731	38,97	106,0	0,00	68,27	1,79	-3,00	0,00	0,00	67,07
01318-10-14B	3.020	3.023	21,84	105,0	0,00	80,61	5,56	-3,00	0,00	0,00	83,16
01318-10-14C	3.102	3.105	17,87	102,2	0,00	80,84	6,53	-3,00	0,00	0,00	84,37
01318-10-14D	2.670	2.675	23,33	105,0	0,00	79,55	5,13	-3,00	0,00	0,00	81,67
01418-10-14	8.004	8.005	5,94	101,0	0,00	89,07	8,94	-3,00	0,00	0,00	95,01

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Ag [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
01728-11-14 A	5.327	5.328	15,80	108,1	0,00	85,53	9,77	-3,00	0,00	0,00	92,31
01728-11-14 B	5.537	5.539	15,23	108,1	0,00	85,87	10,01	-3,00	0,00	0,00	92,88
01909-13-14 (A)	8.078	8.078	9,03	105,5	0,00	89,15	10,34	-3,00	0,00	0,00	96,48
01909-13-14 (B)	8.160	8.161	8,72	105,3	0,00	89,23	10,39	-3,00	0,00	0,00	96,63
02135-13-14	12.589	12.589	1,37	107,1	0,00	93,00	15,70	-3,00	0,00	0,00	105,70
02184-13-14	8.601	8.602	8,12	105,5	0,00	89,69	10,71	-3,00	0,00	0,00	97,40
02186-13-14, 02186-13-14	8.085	8.086	9,02	105,5	0,00	89,15	10,34	-3,00	0,00	0,00	96,50
02609-10-14 A	7.429	7.430	10,68	105,9	0,00	88,42	9,84	-3,00	0,00	0,00	95,25
02609-10-14 B	7.627	7.628	10,30	105,9	0,00	88,65	9,99	-3,00	0,00	0,00	95,63
02609-10-14 C	8.186	8.187	9,27	105,9	0,00	89,26	10,40	-3,00	0,00	0,00	96,66
02609-10-14 D	8.193	8.194	9,26	105,9	0,00	89,27	10,40	-3,00	0,00	0,00	96,68
02610-10-14 A	6.908	6.909	10,87	104,9	0,00	87,79	9,24	-3,00	0,00	0,00	94,02
1424-07A	7.257	7.257	11,02	105,9	0,00	88,22	9,70	-3,00	0,00	0,00	94,92
1424-07B	7.109	7.110	11,31	105,9	0,00	88,04	9,58	-3,00	0,00	0,00	94,62
1424-07C	6.914	6.915	11,71	105,9	0,00	87,80	9,43	-3,00	0,00	0,00	94,22
1424-07D	7.426	7.427	10,69	105,9	0,00	88,42	9,83	-3,00	0,00	0,00	95,25
1424-07E	8.207	8.207	9,24	105,9	0,00	89,28	10,41	-3,00	0,00	0,00	96,70
1424-07F	8.298	8.299	9,07	105,9	0,00	89,38	10,48	-3,00	0,00	0,00	96,86
1424-07G	8.001	8.002	9,60	105,9	0,00	89,06	10,27	-3,00	0,00	0,00	96,33
1424-07H	7.981	7.982	9,64	105,9	0,00	89,04	10,25	-3,00	0,00	0,00	96,29
1424-07I	8.376	8.377	8,94	105,9	0,00	89,46	10,54	-3,00	0,00	0,00	97,00
1424-07J	8.690	8.690	8,40	105,9	0,00	89,78	10,75	-3,00	0,00	0,00	97,53
170-94-04	8.445	8.446	7,94	106,1	0,00	89,53	11,64	-3,00	0,00	0,00	98,17
1983-10-14 (1)	1.684	1.689	28,74	105,0	0,00	75,55	3,71	-3,00	0,00	0,00	76,26
1983-10-14 (20)	1.090	1.092	33,58	105,0	0,00	71,76	2,65	-3,00	0,00	0,00	71,42
2015-96	8.752	8.752	8,81	107,5	0,00	89,84	11,85	-3,00	0,00	0,00	98,70
2837-00	7.837	7.837	5,84	102,2	0,00	88,88	10,47	-3,00	0,00	0,00	96,35
3459-94-04	7.509	7.510	6,99	103,4	0,00	88,51	10,92	-3,00	0,00	0,00	96,43
40079-16	8.552	8.552	8,23	107,0	0,00	89,64	12,10	-3,00	0,00	0,00	98,74
40127-14, 40427-15	8.971	8.972	6,99	105,9	0,00	90,06	11,85	-3,00	0,00	0,00	98,91
40151-14	11.010	11.011	5,61	107,0	0,00	91,84	12,59	-3,00	0,00	0,00	101,43
40204-13	12.809	12.809	0,26	103,3	0,00	93,15	12,86	-3,00	0,00	0,00	103,01
40333-16 (6)	11.861	11.862	1,11	105,4	0,00	92,48	14,86	-3,00	0,00	0,00	104,34
40338-13, 42331-19	4.246	4.248	18,68	106,5	0,00	83,56	7,22	-3,00	0,00	0,00	87,79
40406-14 (1), 41229-15	12.323	12.324	0,76	105,6	0,00	92,81	15,07	-3,00	0,00	0,00	104,89
40406-14 (3)	12.536	12.536	0,41	105,5	0,00	92,96	15,17	-3,00	0,00	0,00	105,14
40549-14 (1)	11.447	11.448	4,90	106,9	0,00	92,17	12,87	-3,00	0,00	0,00	102,04
40549-14 (3)	10.903	10.905	5,82	108,1	0,00	91,75	13,56	-3,00	0,00	0,00	102,31
40549-14(2), 41719-15	10.778	10.779	2,99	105,1	0,00	91,65	13,49	-3,00	0,00	0,00	102,14
40569-20	4.098	4.100	16,98	106,3	0,00	83,26	9,06	-3,00	0,00	0,00	89,31
40714-23	5.721	5.723	12,68	106,6	0,00	86,15	10,79	-3,00	0,00	0,00	93,94
40774-23-600	6.332	6.333	10,26	105,8	0,00	87,03	11,50	-3,00	0,00	0,00	95,53
40779-23-600	6.067	6.068	10,91	105,8	0,00	86,66	11,22	-3,00	0,00	0,00	94,88
40891-24 (WEA 01)	5.313	5.314	14,86	104,1	0,00	85,51	6,74	-3,00	0,00	0,00	89,25
40892-24 (WEA 02)	4.866	4.868	16,00	104,1	0,00	84,75	6,36	-3,00	0,00	0,00	88,11
40893-24 (WEA 03)	4.603	4.607	15,72	103,1	0,00	84,27	6,14	-3,00	0,00	0,00	87,40
40894-24 (WEA 04)	5.088	5.091	14,42	103,1	0,00	85,14	6,56	-3,00	0,00	0,00	88,69
40903-24 (WEA 05)	6.090	6.092	7,60	100,1	0,00	86,69	8,80	-3,00	0,00	0,00	92,50
40905-24 (WEA 07)	5.804	5.806	13,22	107,3	0,00	86,28	10,83	-3,00	0,00	0,00	94,11
40908-24	7.699	7.701	3,72	100,6	0,00	88,73	11,16	-3,00	0,00	0,00	96,89
40910-15	10.229	10.229	1,50	100,6	0,00	91,20	10,88	-3,00	0,00	0,00	99,07
41020-19 (01)	8.597	8.599	2,55	100,1	0,00	89,69	10,85	-3,00	0,00	0,00	97,54
41020-19 (02)	8.186	8.187	4,68	101,6	0,00	89,26	10,63	-3,00	0,00	0,00	96,89
41100-20	5.304	5.305	11,02	103,6	0,00	85,49	10,05	-3,00	0,00	0,00	92,54
41156-14	10.914	10.914	-3,41	98,3	0,00	91,76	12,99	-3,00	0,00	0,00	101,75
41184-14	11.489	11.491	-0,98	101,5	0,00	92,21	13,26	-3,00	0,00	0,00	102,47
41254-24 (WEA 9)	5.794	5.795	9,55	103,1	0,00	86,26	10,31	-3,00	0,00	0,00	93,57
41271-24 (WEA 10)	5.059	5.062	8,43	101,1	0,00	85,09	10,59	-3,00	0,00	0,00	92,67
41387-14 (2)	1.447	1.453	30,52	106,9	0,00	74,25	5,17	-3,00	0,00	0,00	76,41
41387-14 (23)	1.612	1.618	28,71	106,4	0,00	75,18	5,54	-3,00	0,00	0,00	77,72
41387-14 (24)	4.210	4.213	17,16	106,5	0,00	83,49	8,88	-3,00	0,00	0,00	89,37
41387-14 (25)	5.117	5.119	14,48	105,5	0,00	85,18	8,88	-3,00	0,00	0,00	91,06
41389-14 (4)	10.542	10.544	4,46	107,1	0,00	91,46	14,20	-3,00	0,00	0,00	102,66

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
41478-15 (9)	9.982	9.983	4,00	105,0	0,00	90,99	12,99	-3,00	0,00	0,00	100,98
41478-15, 40470-19(2)	8.129	8.130	7,69	106,5	0,00	89,20	12,63	-3,00	0,00	0,00	98,84
41478-15, 40470-19(4)	8.692	8.693	3,06	104,0	0,00	89,78	14,12	-3,00	0,00	0,00	100,90
41478-15, 40470-9(10)	10.152	10.153	0,88	104,0	0,00	91,13	14,96	-3,00	0,00	0,00	103,09
41478-15, 40470-9(11)	10.661	10.662	0,18	104,0	0,00	91,56	15,22	-3,00	0,00	0,00	103,78
41600-15 (1)	7.840	7.842	3,55	108,5	0,00	88,89	19,03	-3,00	0,00	0,00	104,92
41600-15 (5)	9.032	9.033	6,39	105,4	0,00	90,12	11,88	-3,00	0,00	0,00	98,99
41600-15 (6)	9.410	9.411	0,41	99,6	0,00	90,47	11,72	-3,00	0,00	0,00	99,19
41600-15 (7)	9.785	9.786	0,23	100,0	0,00	90,81	11,96	-3,00	0,00	0,00	99,77
41600-15 (8)	9.549	9.551	5,60	105,4	0,00	90,60	12,19	-3,00	0,00	0,00	99,79
41600-15, 40468-9(13)	11.137	11.139	2,91	104,3	0,00	91,94	12,49	-3,00	0,00	0,00	101,42
41629-19 (03)	8.132	8.133	4,58	101,1	0,00	89,21	10,32	-3,00	0,00	0,00	96,52
41631-23	7.895	7.897	2,88	101,1	0,00	88,95	12,27	-3,00	0,00	0,00	98,22
41888-20-600(WEA 10)	8.442	8.443	2,17	100,6	0,00	89,53	11,88	-3,00	0,00	0,00	98,41
41915-15	12.912	12.912	-0,87	103,1	0,00	93,22	13,75	-3,00	0,00	0,00	103,97
41920-14, 42332-19	5.142	5.144	16,09	106,5	0,00	85,23	8,15	-3,00	0,00	0,00	90,38
41989-14	10.987	10.988	2,71	105,1	0,00	91,82	13,60	-3,00	0,00	0,00	102,42
42095-20 (01)	12.369	12.370	-2,18	101,6	0,00	92,85	13,94	-3,00	0,00	0,00	103,79
42095-20 (02)	12.681	12.682	-0,05	104,1	0,00	93,06	14,09	-3,00	0,00	0,00	104,16
42259-15 (01)	12.959	12.960	-3,97	99,4	0,00	93,25	13,07	-3,00	0,00	0,00	103,33
42259-15 (03)	12.605	12.605	-11,72	102,1	0,00	93,01	23,86	-3,00	0,00	0,00	113,87
42259-15 (09)	12.290	12.291	-3,18	99,4	0,00	92,79	12,74	-3,00	0,00	0,00	102,54
42259-15 (10)	11.861	11.861	-6,51	107,3	0,00	92,48	24,29	-3,00	0,00	0,00	113,77
42259-15 (12)	11.532	11.533	2,61	104,5	0,00	92,24	12,68	-3,00	0,00	0,00	101,92
42259-15 (13)	11.386	11.387	1,00	103,2	0,00	92,13	13,07	-3,00	0,00	0,00	102,20
42259-15, 40823-19(8)	12.278	12.278	-3,17	99,4	0,00	92,78	12,74	-3,00	0,00	0,00	102,52
42291-23	4.535	4.537	14,38	104,1	0,00	84,14	8,57	-3,00	0,00	0,00	89,70
42312-23 (WEA 01)	4.552	4.555	15,59	104,1	0,00	84,17	7,32	-3,00	0,00	0,00	88,49
42313-23 (WEA 02)	5.243	5.245	14,04	103,1	0,00	85,39	6,69	-3,00	0,00	0,00	89,08
42314-23 (WEA 03)	5.750	5.751	12,82	103,1	0,00	86,19	7,10	-3,00	0,00	0,00	90,30
42315-23 (WEA 04)	6.392	6.393	11,41	103,1	0,00	87,11	7,60	-3,00	0,00	0,00	91,71
42316-23 (WEA 05)	6.546	6.548	11,08	103,1	0,00	87,32	7,72	-3,00	0,00	0,00	92,04
42317-23 (WEA 06)	7.121	7.122	6,80	101,6	0,00	88,05	9,74	-3,00	0,00	0,00	94,79
42370-14 (4)	12.012	12.012	-1,34	104,5	0,00	92,59	16,24	-3,00	0,00	0,00	105,84
42370-14 (5), 41230-15	11.902	11.903	1,26	105,6	0,00	92,51	14,88	-3,00	0,00	0,00	104,39
42438-14, 41305-18	7.451	7.452	2,96	98,6	0,00	88,45	10,19	-3,00	0,00	0,00	95,64
42541-18 (V)	6.120	6.122	4,99	98,6	0,00	86,74	9,88	-3,00	0,00	0,00	93,62
42544-15	7.814	7.815	3,55	99,3	0,00	88,86	9,89	-3,00	0,00	0,00	95,75
42636-14 (2), 41231-15	13.097	13.098	-0,12	105,6	0,00	93,34	15,42	-3,00	0,00	0,00	105,76
42659-14 (5)	10.688	10.689	3,41	105,4	0,00	91,58	13,44	-3,00	0,00	0,00	102,02
545-00-04	9.220	9.221	3,55	102,2	0,00	90,30	11,35	-3,00	0,00	0,00	98,64
722-94-04	9.398	9.398	5,64	105,4	0,00	90,46	12,31	-3,00	0,00	0,00	99,78
BADW 26	4.060	4.065	14,19	103,1	0,00	83,18	8,74	-3,00	0,00	0,00	88,92
BADW 27	3.422	3.427	22,17	108,6	0,00	81,70	7,71	-3,00	0,00	0,00	86,41
BADW 28	2.810	2.816	23,84	108,1	0,00	79,99	7,29	-3,00	0,00	0,00	84,28
BADW 29	1.910	1.917	28,65	108,1	0,00	76,65	5,82	-3,00	0,00	0,00	79,47
BADW03_Neu	2.166	2.172	28,13	108,6	0,00	77,74	5,72	-3,00	0,00	0,00	80,46
BADW04_Neu	1.807	1.813	27,43	105,1	0,00	76,17	4,50	-3,00	0,00	0,00	77,67
BADW05_Neu	2.721	2.726	22,30	105,1	0,00	79,71	6,09	-3,00	0,00	0,00	82,79
BADW06_Neu	2.304	2.310	24,43	105,1	0,00	78,27	5,39	-3,00	0,00	0,00	80,66
BADW07_Neu	2.131	2.136	25,41	105,1	0,00	77,59	5,09	-3,00	0,00	0,00	79,68
BADW08_Neu	3.149	3.154	20,36	105,1	0,00	80,98	6,75	-3,00	0,00	0,00	84,73
BADW09_Neu	2.762	2.767	22,10	105,1	0,00	79,84	6,15	-3,00	0,00	0,00	82,99
BADW10_Neu	3.390	3.394	17,65	103,1	0,00	81,62	6,80	-3,00	0,00	0,00	85,42
BADW11_Neu	3.624	3.627	18,46	105,1	0,00	82,19	7,45	-3,00	0,00	0,00	86,64
BADW12_Neu	3.823	3.827	11,96	101,1	0,00	82,66	9,49	-3,00	0,00	0,00	89,14
BADW13_Neu	3.085	3.091	20,64	105,1	0,00	80,80	6,66	-3,00	0,00	0,00	84,46
BADW14_Neu	3.562	3.567	18,85	105,8	0,00	82,05	7,90	-3,00	0,00	0,00	86,95
BADW15_Neu	4.015	4.019	17,02	105,1	0,00	83,08	7,99	-3,00	0,00	0,00	88,07
BADW16_Neu	4.683	4.686	14,83	105,1	0,00	84,42	8,85	-3,00	0,00	0,00	90,26
BADW17_Neu	3.771	3.776	17,90	105,1	0,00	82,54	7,66	-3,00	0,00	0,00	87,20
BADW18_Neu	4.268	4.272	18,50	106,6	0,00	83,61	7,45	-3,00	0,00	0,00	88,06
BADW19_Neu	4.691	4.695	17,21	106,6	0,00	84,43	7,92	-3,00	0,00	0,00	89,35

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
BADW20_Neu	4.780	4.784	12,19	102,1	0,00	84,60	8,28	-3,00	0,00	0,00	89,87
Summe			43,65								

Schall-Immissionsort: IP 06 IP 06 Stöckerbusch JVA

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	3.820	3.821	18,92	105,0	0,00	82,64	6,44	-3,00	0,00	0,00	86,08
00473-12-14 B	3.956	3.958	18,48	105,0	0,00	82,95	6,57	-3,00	0,00	0,00	86,52
01166-10-14A	1.154	1.158	34,14	106,0	0,00	72,27	2,62	-3,00	0,00	0,00	71,89
01166-10-14B	1.460	1.463	31,57	106,0	0,00	74,31	3,16	-3,00	0,00	0,00	74,46
01166-10-14C	1.852	1.854	28,87	106,0	0,00	76,36	3,80	-3,00	0,00	0,00	77,16
01318-10-14B	3.995	3.997	18,36	105,0	0,00	83,03	6,61	-3,00	0,00	0,00	86,65
01318-10-14C	4.375	4.376	13,37	102,2	0,00	83,82	8,05	-3,00	0,00	0,00	88,87
01318-10-14D	4.134	4.136	17,92	105,0	0,00	83,33	6,75	-3,00	0,00	0,00	87,08
01418-10-14	7.664	7.665	6,51	101,0	0,00	88,69	8,76	-3,00	0,00	0,00	94,45
01728-11-14 A	5.058	5.059	16,56	108,1	0,00	85,08	9,46	-3,00	0,00	0,00	91,54
01728-11-14 B	5.101	5.102	16,44	108,1	0,00	85,15	9,51	-3,00	0,00	0,00	91,67
01909-13-14 (A)	7.631	7.631	9,86	105,5	0,00	88,65	10,01	-3,00	0,00	0,00	95,66
01909-13-14 (B)	7.772	7.773	9,43	105,3	0,00	88,81	10,11	-3,00	0,00	0,00	95,92
02135-13-14	12.191	12.192	1,83	107,1	0,00	92,72	15,51	-3,00	0,00	0,00	105,23
02184-13-14	8.300	8.300	8,64	105,5	0,00	89,38	10,50	-3,00	0,00	0,00	96,88
02186-13-14, 02186-13-14	7.534	7.535	10,04	105,5	0,00	88,54	9,93	-3,00	0,00	0,00	95,47
02609-10-14 A	5.551	5.551	14,81	105,9	0,00	85,89	8,24	-3,00	0,00	0,00	91,13
02609-10-14 B	5.851	5.852	14,07	105,9	0,00	86,35	8,52	-3,00	0,00	0,00	91,86
02609-10-14 C	6.294	6.294	13,05	105,9	0,00	86,98	8,91	-3,00	0,00	0,00	92,89
02609-10-14 D	6.417	6.417	12,77	105,9	0,00	87,15	9,01	-3,00	0,00	0,00	93,16
02610-10-14 A	5.042	5.043	15,13	104,9	0,00	85,05	7,71	-3,00	0,00	0,00	89,77
1424-07A	5.157	5.157	15,82	105,9	0,00	85,25	7,86	-3,00	0,00	0,00	90,11
1424-07B	5.052	5.053	16,10	105,9	0,00	85,07	7,76	-3,00	0,00	0,00	89,83
1424-07C	4.899	4.900	16,52	105,9	0,00	84,80	7,61	-3,00	0,00	0,00	89,41
1424-07D	5.434	5.435	15,10	105,9	0,00	85,70	8,13	-3,00	0,00	0,00	90,83
1424-07E	6.108	6.108	13,47	105,9	0,00	86,72	8,75	-3,00	0,00	0,00	92,46
1424-07F	6.261	6.261	13,12	105,9	0,00	86,93	8,88	-3,00	0,00	0,00	92,81
1424-07G	5.981	5.981	13,76	105,9	0,00	86,54	8,63	-3,00	0,00	0,00	92,17
1424-07H	6.019	6.020	13,67	105,9	0,00	86,59	8,67	-3,00	0,00	0,00	92,26
1424-07I	6.410	6.410	12,79	105,9	0,00	87,14	9,01	-3,00	0,00	0,00	93,15
1424-07J	6.704	6.704	12,15	105,9	0,00	87,53	9,26	-3,00	0,00	0,00	93,78
170-94-04	7.642	7.642	9,43	106,1	0,00	88,66	11,02	-3,00	0,00	0,00	96,69
1983-10-14 (1)	1.412	1.416	30,73	105,0	0,00	74,02	3,25	-3,00	0,00	0,00	74,27
1983-10-14 (20)	1.525	1.525	29,90	105,0	0,00	74,67	3,44	-3,00	0,00	0,00	75,11
2015-96	8.153	8.153	9,87	107,5	0,00	89,23	11,41	-3,00	0,00	0,00	97,64
2837-00	7.167	7.167	7,09	102,2	0,00	88,11	10,00	-3,00	0,00	0,00	95,10
3459-94-04	6.724	6.725	8,60	103,4	0,00	87,55	10,26	-3,00	0,00	0,00	94,81
40079-16	6.729	6.729	11,62	107,0	0,00	87,56	10,80	-3,00	0,00	0,00	95,36
40127-14, 40427-15	8.629	8.629	7,55	105,9	0,00	89,72	11,63	-3,00	0,00	0,00	98,35
40151-14	10.871	10.872	5,81	107,0	0,00	91,73	12,50	-3,00	0,00	0,00	101,23
40204-13	12.753	12.753	0,33	103,3	0,00	93,11	12,83	-3,00	0,00	0,00	102,94
40333-16 (6)	11.981	11.982	0,96	105,4	0,00	92,57	14,92	-3,00	0,00	0,00	104,49
40338-13, 42331-19	3.876	3.877	19,89	106,5	0,00	82,77	6,81	-3,00	0,00	0,00	86,58
40406-14 (1), 41229-15	12.242	12.242	0,85	105,6	0,00	92,76	15,04	-3,00	0,00	0,00	104,79
40406-14 (3)	12.559	12.559	0,39	105,5	0,00	92,98	15,18	-3,00	0,00	0,00	105,16
40549-14 (1)	11.216	11.217	5,22	106,9	0,00	92,00	12,72	-3,00	0,00	0,00	101,72
40549-14 (3)	10.623	10.624	6,20	108,1	0,00	91,53	13,41	-3,00	0,00	0,00	101,93
40549-14(2), 41719-15	10.333	10.334	3,60	105,1	0,00	91,29	13,25	-3,00	0,00	0,00	101,53
40569-20	3.983	3.985	17,35	106,3	0,00	83,01	8,93	-3,00	0,00	0,00	88,94
40714-23	5.489	5.490	13,29	106,6	0,00	85,79	10,54	-3,00	0,00	0,00	93,33
40774-23-600	6.132	6.133	10,75	105,8	0,00	86,75	11,29	-3,00	0,00	0,00	95,04
40779-23-600	6.056	6.057	10,93	105,8	0,00	86,65	11,21	-3,00	0,00	0,00	94,86
40891-24 (WEA 01)	3.252	3.253	21,06	104,1	0,00	81,24	4,81	-3,00	0,00	0,00	83,05
40892-24 (WEA 02)	2.802	2.806	22,83	104,1	0,00	79,96	4,32	-3,00	0,00	0,00	81,28
40893-24 (WEA 03)	2.755	2.759	22,03	103,1	0,00	79,81	4,28	-3,00	0,00	0,00	81,09

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
40894-24 (WEA 04)	3.180	3.183	20,32	103,1	0,00	81,06	4,74	-3,00	0,00	0,00	82,80
40903-24 (WEA 05)	4.151	4.153	12,87	100,1	0,00	83,37	6,85	-3,00	0,00	0,00	87,22
40905-24 (WEA 07)	5.715	5.716	13,45	107,3	0,00	86,14	10,74	-3,00	0,00	0,00	93,88
40908-24	7.079	7.081	4,92	100,6	0,00	88,00	10,68	-3,00	0,00	0,00	95,68
40910-15	9.886	9.886	2,00	100,6	0,00	90,90	10,67	-3,00	0,00	0,00	98,57
41020-19 (01)	8.149	8.150	3,35	100,1	0,00	89,22	10,51	-3,00	0,00	0,00	96,74
41020-19 (02)	7.931	7.932	5,15	101,6	0,00	88,99	10,43	-3,00	0,00	0,00	96,42
41100-20	5.248	5.249	11,16	103,6	0,00	85,40	10,00	-3,00	0,00	0,00	92,40
41156-14	10.511	10.512	-2,85	98,3	0,00	91,43	12,75	-3,00	0,00	0,00	101,19
41184-14	11.328	11.329	-0,77	101,5	0,00	92,08	13,18	-3,00	0,00	0,00	102,26
41254-24 (WEA 9)	5.880	5.881	9,35	103,1	0,00	86,39	10,38	-3,00	0,00	0,00	93,76
41271-24 (WEA 10)	4.951	4.953	8,71	101,1	0,00	84,90	10,50	-3,00	0,00	0,00	92,40
41387-14 (2)	1.630	1.633	29,10	106,9	0,00	75,26	5,57	-3,00	0,00	0,00	77,83
41387-14 (23)	2.019	2.022	25,95	106,4	0,00	77,12	6,37	-3,00	0,00	0,00	80,48
41387-14 (24)	4.232	4.234	17,09	106,5	0,00	83,53	8,90	-3,00	0,00	0,00	89,44
41387-14 (25)	4.617	4.619	15,87	105,5	0,00	84,29	8,38	-3,00	0,00	0,00	89,67
41389-14 (4)	10.215	10.216	4,92	107,1	0,00	91,19	14,01	-3,00	0,00	0,00	102,20
41478-15 (9)	9.906	9.907	4,11	105,0	0,00	90,92	12,95	-3,00	0,00	0,00	100,87
41478-15, 40470-19(2)	8.020	8.021	7,88	106,5	0,00	89,08	12,55	-3,00	0,00	0,00	98,64
41478-15, 40470-19(4)	8.456	8.457	3,45	104,0	0,00	89,54	13,97	-3,00	0,00	0,00	100,52
41478-15, 40470-9(10)	9.962	9.963	1,14	104,0	0,00	90,97	14,86	-3,00	0,00	0,00	102,82
41478-15, 40470-9(11)	10.479	10.480	0,43	104,0	0,00	91,41	15,13	-3,00	0,00	0,00	103,54
41600-15 (1)	7.651	7.652	4,05	108,5	0,00	88,68	18,74	-3,00	0,00	0,00	104,41
41600-15 (5)	8.848	8.849	6,68	105,4	0,00	89,94	11,76	-3,00	0,00	0,00	98,70
41600-15 (6)	9.082	9.083	0,94	99,6	0,00	90,16	11,49	-3,00	0,00	0,00	98,66
41600-15 (7)	9.493	9.494	0,68	100,0	0,00	90,55	11,77	-3,00	0,00	0,00	99,32
41600-15 (8)	9.395	9.396	5,83	105,4	0,00	90,46	12,10	-3,00	0,00	0,00	99,55
41600-15, 40468-9(13)	11.079	11.080	2,98	104,3	0,00	91,89	12,46	-3,00	0,00	0,00	101,35
41629-19 (03)	7.487	7.488	5,69	101,1	0,00	88,49	9,93	-3,00	0,00	0,00	95,41
41631-23	7.095	7.096	4,21	101,1	0,00	88,02	11,87	-3,00	0,00	0,00	96,89
41888-20-600(WEA 10)	6.565	6.565	5,57	100,6	0,00	87,34	10,67	-3,00	0,00	0,00	95,01
41915-15	12.455	12.455	-0,36	103,1	0,00	92,91	13,56	-3,00	0,00	0,00	103,46
41920-14, 42332-19	4.420	4.422	18,15	106,5	0,00	83,91	7,41	-3,00	0,00	0,00	88,32
41989-14	10.396	10.396	3,51	105,1	0,00	91,34	13,28	-3,00	0,00	0,00	101,62
42095-20 (01)	12.484	12.485	-2,32	101,6	0,00	92,93	14,00	-3,00	0,00	0,00	103,93
42095-20 (02)	12.890	12.891	-0,29	104,1	0,00	93,21	14,19	-3,00	0,00	0,00	104,40
42259-15 (01)	12.452	12.452	-3,38	99,4	0,00	92,90	12,82	-3,00	0,00	0,00	102,73
42259-15 (03)	12.140	12.140	-10,96	102,1	0,00	92,68	23,43	-3,00	0,00	0,00	113,11
42259-15 (09)	11.809	11.810	-2,59	99,4	0,00	92,44	12,50	-3,00	0,00	0,00	101,94
42259-15 (10)	11.282	11.283	-5,40	107,3	0,00	92,05	23,61	-3,00	0,00	0,00	112,66
42259-15 (12)	10.991	10.991	3,30	104,5	0,00	91,82	12,41	-3,00	0,00	0,00	101,23
42259-15 (13)	10.916	10.917	1,60	103,2	0,00	91,76	12,84	-3,00	0,00	0,00	101,60
42259-15, 40823-19(8)	11.875	11.875	-2,67	99,4	0,00	92,49	12,53	-3,00	0,00	0,00	102,02
42291-23	4.364	4.366	14,93	104,1	0,00	83,80	8,35	-3,00	0,00	0,00	89,16
42312-23 (WEA 01)	4.608	4.610	15,43	104,1	0,00	84,27	7,38	-3,00	0,00	0,00	88,66
42313-23 (WEA 02)	5.641	5.642	13,07	103,1	0,00	86,03	7,02	-3,00	0,00	0,00	90,05
42314-23 (WEA 03)	5.956	5.957	12,35	103,1	0,00	86,50	7,27	-3,00	0,00	0,00	90,77
42315-23 (WEA 04)	6.439	6.440	11,31	103,1	0,00	87,18	7,64	-3,00	0,00	0,00	91,81
42316-23 (WEA 05)	6.191	6.192	11,84	103,1	0,00	86,84	7,45	-3,00	0,00	0,00	91,28
42317-23 (WEA 06)	6.726	6.727	7,63	101,6	0,00	87,56	9,41	-3,00	0,00	0,00	93,96
42370-14 (4)	12.069	12.070	-1,41	104,5	0,00	92,63	16,27	-3,00	0,00	0,00	105,90
42370-14 (5), 41230-15	11.793	11.793	1,39	105,6	0,00	92,43	14,83	-3,00	0,00	0,00	104,26
42438-14, 41305-18	6.994	6.995	3,82	98,6	0,00	87,90	9,88	-3,00	0,00	0,00	94,78
42541-18 (V)	5.698	5.700	5,99	98,6	0,00	86,12	9,50	-3,00	0,00	0,00	92,61
42544-15	7.292	7.293	4,49	99,3	0,00	88,26	9,56	-3,00	0,00	0,00	94,82
42636-14 (2), 41231-15	13.076	13.076	-0,09	105,6	0,00	93,33	15,41	-3,00	0,00	0,00	105,74
42659-14 (5)	10.174	10.175	4,12	105,4	0,00	91,15	13,16	-3,00	0,00	0,00	101,31
545-00-04	8.745	8.745	4,30	102,2	0,00	89,84	11,06	-3,00	0,00	0,00	97,89
722-94-04	8.804	8.804	6,62	105,4	0,00	89,89	11,90	-3,00	0,00	0,00	98,79
BADW 26	2.989	2.994	18,13	103,1	0,00	80,52	7,47	-3,00	0,00	0,00	84,99
BADW 27	2.422	2.428	26,71	108,6	0,00	78,71	6,17	-3,00	0,00	0,00	81,87
BADW 28	2.113	2.119	27,42	108,1	0,00	77,52	6,18	-3,00	0,00	0,00	80,70
BADW 29	3.241	3.244	22,01	108,1	0,00	81,22	7,89	-3,00	0,00	0,00	86,11

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
BADW03_Neu	2.207	2.210	27,91	108,6	0,00	77,89	5,79	-3,00	0,00	0,00	80,68
BADW04_Neu	2.333	2.337	24,29	105,1	0,00	78,37	5,44	-3,00	0,00	0,00	80,81
BADW05_Neu	2.694	2.697	22,44	105,1	0,00	79,62	6,04	-3,00	0,00	0,00	82,66
BADW06_Neu	2.700	2.703	22,41	105,1	0,00	79,64	6,05	-3,00	0,00	0,00	82,68
BADW07_Neu	3.047	3.050	20,81	105,1	0,00	80,68	6,60	-3,00	0,00	0,00	84,28
BADW08_Neu	3.114	3.117	20,52	105,1	0,00	80,87	6,70	-3,00	0,00	0,00	84,57
BADW09_Neu	3.165	3.168	20,30	105,1	0,00	81,01	6,78	-3,00	0,00	0,00	84,79
BADW10_Neu	3.633	3.635	16,72	103,1	0,00	82,21	7,14	-3,00	0,00	0,00	86,35
BADW11_Neu	3.533	3.536	18,81	105,1	0,00	81,97	7,32	-3,00	0,00	0,00	86,29
BADW12_Neu	3.953	3.955	11,54	101,1	0,00	82,94	9,62	-3,00	0,00	0,00	89,56
BADW13_Neu	2.550	2.554	23,14	105,1	0,00	79,15	5,81	-3,00	0,00	0,00	81,95
BADW14_Neu	3.092	3.097	20,69	105,8	0,00	80,82	7,29	-3,00	0,00	0,00	85,11
BADW15_Neu	3.424	3.427	19,23	105,1	0,00	81,70	7,16	-3,00	0,00	0,00	85,86
BADW16_Neu	4.259	4.261	16,20	105,1	0,00	83,59	8,31	-3,00	0,00	0,00	88,90
BADW17_Neu	2.984	2.989	21,08	105,1	0,00	80,51	6,50	-3,00	0,00	0,00	84,01
BADW18_Neu	3.393	3.397	21,57	106,6	0,00	81,62	6,37	-3,00	0,00	0,00	84,99
BADW19_Neu	4.028	4.032	19,28	106,6	0,00	83,11	7,17	-3,00	0,00	0,00	87,28
BADW20_Neu	3.875	3.878	15,06	102,1	0,00	82,77	7,23	-3,00	0,00	0,00	87,00
Summe			41,50								

Schall-Immissionsort: IP 07 IP 07 Okental 1

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	2.902	2.908	22,31	105,0	0,00	80,27	5,42	-3,00	0,00	0,00	82,69
00473-12-14 B	3.105	3.112	21,48	105,0	0,00	80,86	5,66	-3,00	0,00	0,00	83,52
01166-10-14A	2.129	2.136	27,21	106,0	0,00	77,59	4,23	-3,00	0,00	0,00	78,82
01166-10-14B	1.969	1.976	28,13	106,0	0,00	76,92	3,99	-3,00	0,00	0,00	77,90
01166-10-14C	2.446	2.452	25,55	106,0	0,00	78,79	4,69	-3,00	0,00	0,00	80,48
01318-10-14B	2.972	2.978	22,02	105,0	0,00	80,48	5,50	-3,00	0,00	0,00	82,98
01318-10-14C	3.445	3.451	16,51	102,2	0,00	81,76	6,98	-3,00	0,00	0,00	85,73
01318-10-14D	3.344	3.351	20,56	105,0	0,00	81,50	5,93	-3,00	0,00	0,00	84,44
01418-10-14	9.140	9.142	4,21	101,0	0,00	90,22	9,52	-3,00	0,00	0,00	96,74
01728-11-14 A	6.517	6.519	12,80	108,1	0,00	87,28	11,02	-3,00	0,00	0,00	95,30
01728-11-14 B	6.573	6.576	12,67	108,1	0,00	87,36	11,07	-3,00	0,00	0,00	95,43
01909-13-14 (A)	9.110	9.112	7,27	105,5	0,00	90,19	11,05	-3,00	0,00	0,00	98,25
01909-13-14 (B)	9.250	9.252	6,88	105,3	0,00	90,32	11,15	-3,00	0,00	0,00	98,47
02135-13-14	13.672	13.672	0,16	107,1	0,00	93,72	16,19	-3,00	0,00	0,00	106,91
02184-13-14	9.775	9.777	6,23	105,5	0,00	90,80	11,48	-3,00	0,00	0,00	99,29
02186-13-14, 02186-13-14	9.014	9.016	7,43	105,5	0,00	90,10	10,99	-3,00	0,00	0,00	98,09
02609-10-14 A	6.791	6.793	11,96	105,9	0,00	87,64	9,33	-3,00	0,00	0,00	93,97
02609-10-14 B	7.132	7.134	11,26	105,9	0,00	88,07	9,60	-3,00	0,00	0,00	94,67
02609-10-14 C	7.509	7.511	10,52	105,9	0,00	88,51	9,90	-3,00	0,00	0,00	95,41
02609-10-14 D	7.686	7.687	10,19	105,9	0,00	88,72	10,03	-3,00	0,00	0,00	95,75
02610-10-14 A	6.303	6.305	12,12	104,9	0,00	86,99	8,78	-3,00	0,00	0,00	92,77
1424-07A	6.273	6.275	13,09	105,9	0,00	86,95	8,89	-3,00	0,00	0,00	92,84
1424-07B	6.203	6.205	13,25	105,9	0,00	86,85	8,83	-3,00	0,00	0,00	92,69
1424-07C	6.082	6.084	13,52	105,9	0,00	86,68	8,72	-3,00	0,00	0,00	92,41
1424-07D	6.615	6.617	12,34	105,9	0,00	87,41	9,18	-3,00	0,00	0,00	93,59
1424-07E	7.197	7.198	11,13	105,9	0,00	88,14	9,65	-3,00	0,00	0,00	94,80
1424-07F	7.390	7.391	10,75	105,9	0,00	88,37	9,81	-3,00	0,00	0,00	95,18
1424-07G	7.128	7.129	11,27	105,9	0,00	88,06	9,60	-3,00	0,00	0,00	94,66
1424-07H	7.202	7.203	11,12	105,9	0,00	88,15	9,66	-3,00	0,00	0,00	94,81
1424-07I	7.581	7.582	10,39	105,9	0,00	88,60	9,95	-3,00	0,00	0,00	95,55
1424-07J	7.857	7.858	9,87	105,9	0,00	88,91	10,16	-3,00	0,00	0,00	96,07
170-94-04	9.113	9.114	6,80	106,1	0,00	90,19	12,12	-3,00	0,00	0,00	99,31
1983-10-14 (1)	2.579	2.585	23,74	105,0	0,00	79,25	5,02	-3,00	0,00	0,00	81,27
1983-10-14 (20)	2.297	2.300	25,14	105,0	0,00	78,24	4,63	-3,00	0,00	0,00	79,87
2015-96	9.632	9.633	7,37	107,5	0,00	90,68	12,46	-3,00	0,00	0,00	100,14
2837-00	8.645	8.647	4,46	102,2	0,00	89,74	11,00	-3,00	0,00	0,00	97,73
3459-94-04	8.199	8.201	5,68	103,4	0,00	89,28	11,45	-3,00	0,00	0,00	97,73
40079-16	7.971	7.972	9,23	107,0	0,00	89,03	11,72	-3,00	0,00	0,00	97,75

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Ag [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
40127-14, 40427-15	10.107	10.108	5,28	105,9	0,00	91,09	12,52	-3,00	0,00	0,00	100,62
40151-14	12.343	12.345	3,80	107,0	0,00	92,83	13,41	-3,00	0,00	0,00	103,24
40204-13	14.222	14.223	-1,24	103,3	0,00	94,06	13,45	-3,00	0,00	0,00	104,51
40333-16 (6)	13.434	13.435	-0,68	105,4	0,00	93,56	15,56	-3,00	0,00	0,00	106,13
40338-13, 42331-19	5.329	5.332	15,60	106,5	0,00	85,54	8,33	-3,00	0,00	0,00	90,87
40406-14 (1), 41229-15	13.712	13.713	-0,78	105,6	0,00	93,74	15,68	-3,00	0,00	0,00	106,42
40406-14 (3)	14.022	14.023	-1,20	105,5	0,00	93,94	15,81	-3,00	0,00	0,00	106,75
40549-14 (1)	12.693	12.695	3,26	106,9	0,00	93,07	13,61	-3,00	0,00	0,00	103,68
40549-14 (3)	12.101	12.103	4,32	108,1	0,00	92,66	14,15	-3,00	0,00	0,00	103,81
40549-14(2), 41719-15	11.813	11.815	1,67	105,1	0,00	92,45	14,02	-3,00	0,00	0,00	103,46
40569-20	5.407	5.409	13,26	106,3	0,00	85,66	10,37	-3,00	0,00	0,00	93,03
40714-23	6.948	6.951	9,77	106,6	0,00	87,84	12,00	-3,00	0,00	0,00	96,84
40774-23-600	7.593	7.596	7,51	105,8	0,00	88,61	12,67	-3,00	0,00	0,00	98,29
40779-23-600	7.497	7.500	7,70	105,8	0,00	88,50	12,59	-3,00	0,00	0,00	98,09
40891-24 (WEA 01)	4.482	4.485	17,06	104,1	0,00	84,04	6,02	-3,00	0,00	0,00	87,05
40892-24 (WEA 02)	4.062	4.067	18,30	104,1	0,00	83,19	5,63	-3,00	0,00	0,00	85,81
40893-24 (WEA 03)	4.118	4.124	17,12	103,1	0,00	83,31	5,69	-3,00	0,00	0,00	86,00
40894-24 (WEA 04)	4.495	4.500	16,02	103,1	0,00	84,06	6,04	-3,00	0,00	0,00	87,10
40903-24 (WEA 05)	5.406	5.410	9,27	100,1	0,00	85,66	8,16	-3,00	0,00	0,00	90,83
40905-24 (WEA 07)	7.162	7.164	10,07	107,3	0,00	88,10	12,15	-3,00	0,00	0,00	97,25
40908-24	8.559	8.562	2,19	100,6	0,00	89,65	11,77	-3,00	0,00	0,00	98,42
40910-15	11.365	11.366	-0,05	100,6	0,00	92,11	11,52	-3,00	0,00	0,00	100,63
41020-19 (01)	9.629	9.631	0,85	100,1	0,00	90,67	11,57	-3,00	0,00	0,00	99,24
41020-19 (02)	9.404	9.407	2,60	101,6	0,00	90,47	11,51	-3,00	0,00	0,00	98,97
41100-20	6.686	6.688	7,89	103,6	0,00	87,51	11,16	-3,00	0,00	0,00	95,67
41156-14	11.991	11.992	-4,83	98,3	0,00	92,58	13,60	-3,00	0,00	0,00	103,18
41184-14	12.802	12.804	-2,61	101,5	0,00	93,15	13,95	-3,00	0,00	0,00	104,10
41254-24 (WEA 9)	7.306	7.309	6,48	103,1	0,00	88,28	11,36	-3,00	0,00	0,00	96,64
41271-24 (WEA 10)	6.392	6.395	5,51	101,1	0,00	87,12	11,48	-3,00	0,00	0,00	95,60
41387-14 (2)	2.689	2.695	22,75	106,9	0,00	79,61	7,56	-3,00	0,00	0,00	84,18
41387-14 (23)	3.137	3.142	20,22	106,4	0,00	80,94	8,26	-3,00	0,00	0,00	86,21
41387-14 (24)	5.640	5.644	13,00	106,5	0,00	86,03	10,51	-3,00	0,00	0,00	93,54
41387-14 (25)	6.089	6.093	12,10	105,5	0,00	86,70	9,74	-3,00	0,00	0,00	93,44
41389-14 (4)	11.694	11.696	2,93	107,1	0,00	92,36	14,83	-3,00	0,00	0,00	104,19
41478-15 (9)	11.372	11.374	2,15	105,0	0,00	92,12	13,72	-3,00	0,00	0,00	102,84
41478-15, 40470-19(2)	9.483	9.486	5,42	106,5	0,00	90,54	13,56	-3,00	0,00	0,00	101,10
41478-15, 40470-19(4)	9.929	9.931	1,19	104,0	0,00	90,94	14,84	-3,00	0,00	0,00	102,78
41478-15, 40470-9(10)	11.435	11.437	-0,81	104,0	0,00	92,17	15,61	-3,00	0,00	0,00	104,77
41478-15, 40470-9(11)	11.953	11.955	-1,43	104,0	0,00	92,55	15,85	-3,00	0,00	0,00	105,40
41600-15 (1)	9.118	9.121	0,40	108,5	0,00	90,20	20,86	-3,00	0,00	0,00	108,06
41600-15 (5)	10.319	10.321	4,49	105,4	0,00	91,27	12,62	-3,00	0,00	0,00	100,89
41600-15 (6)	10.560	10.562	-1,32	99,6	0,00	91,47	12,45	-3,00	0,00	0,00	100,92
41600-15 (7)	10.970	10.972	-1,50	100,0	0,00	91,81	12,69	-3,00	0,00	0,00	101,50
41600-15 (8)	10.866	10.868	3,76	105,4	0,00	91,72	12,90	-3,00	0,00	0,00	101,63
41600-15, 40468-9(13)	12.546	12.548	1,20	104,3	0,00	92,97	13,16	-3,00	0,00	0,00	103,13
41629-19 (03)	8.966	8.968	3,26	101,1	0,00	90,05	10,79	-3,00	0,00	0,00	97,84
41631-23	8.568	8.571	1,87	101,1	0,00	89,66	12,58	-3,00	0,00	0,00	99,24
41888-20-600(WEA 10)	7.782	7.784	3,27	100,6	0,00	88,82	11,48	-3,00	0,00	0,00	97,31
41915-15	13.934	13.935	-1,95	103,1	0,00	93,88	14,17	-3,00	0,00	0,00	105,05
41920-14, 42332-19	5.900	5.903	14,18	106,5	0,00	86,42	8,86	-3,00	0,00	0,00	92,28
41989-14	11.873	11.874	1,60	105,1	0,00	92,49	14,04	-3,00	0,00	0,00	103,54
42095-20 (01)	13.938	13.940	-3,94	101,6	0,00	93,89	14,66	-3,00	0,00	0,00	105,55
42095-20 (02)	14.334	14.336	-1,85	104,1	0,00	94,13	14,83	-3,00	0,00	0,00	105,96
42259-15 (01)	13.930	13.931	-5,06	99,4	0,00	93,88	13,53	-3,00	0,00	0,00	104,41
42259-15 (03)	13.620	13.620	-13,30	102,1	0,00	93,68	24,76	-3,00	0,00	0,00	115,44
42259-15 (09)	13.289	13.289	-4,35	99,4	0,00	93,47	13,23	-3,00	0,00	0,00	103,70
42259-15 (10)	12.759	12.760	-8,14	107,3	0,00	93,12	25,28	-3,00	0,00	0,00	115,40
42259-15 (12)	12.469	12.471	1,49	104,5	0,00	92,92	13,12	-3,00	0,00	0,00	103,04
42259-15 (13)	12.396	12.398	-0,20	103,2	0,00	92,87	13,53	-3,00	0,00	0,00	103,40
42259-15, 40823-19(8)	13.355	13.356	-4,43	99,4	0,00	93,51	13,26	-3,00	0,00	0,00	103,78
42291-23	5.803	5.806	10,79	104,1	0,00	86,28	10,01	-3,00	0,00	0,00	93,29
42312-23 (WEA 01)	6.019	6.023	11,70	104,1	0,00	86,60	8,79	-3,00	0,00	0,00	92,39
42313-23 (WEA 02)	7.010	7.013	10,15	103,1	0,00	87,92	8,05	-3,00	0,00	0,00	92,97

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
42314-23 (WEA 03)	7.365	7.367	9,47	103,1	0,00	88,35	8,30	-3,00	0,00	0,00	93,65
42315-23 (WEA 04)	7.877	7.879	8,55	103,1	0,00	88,93	8,65	-3,00	0,00	0,00	94,57
42316-23 (WEA 05)	7.663	7.666	8,93	103,1	0,00	88,69	8,50	-3,00	0,00	0,00	94,19
42317-23 (WEA 06)	8.203	8.205	4,73	101,6	0,00	89,28	10,59	-3,00	0,00	0,00	96,87
42370-14 (4)	13.528	13.530	-3,02	104,5	0,00	93,63	16,89	-3,00	0,00	0,00	107,52
42370-14 (5), 41230-15	13.264	13.265	-0,30	105,6	0,00	93,45	15,49	-3,00	0,00	0,00	105,95
42438-14, 41305-18	8.473	8.475	1,21	98,6	0,00	89,56	10,83	-3,00	0,00	0,00	97,39
42541-18 (V)	7.173	7.175	2,73	98,6	0,00	88,12	10,76	-3,00	0,00	0,00	95,87
42544-15	8.773	8.774	1,98	99,3	0,00	89,86	10,46	-3,00	0,00	0,00	97,32
42636-14 (2), 41231-15	14.543	14.544	-1,62	105,6	0,00	94,25	16,02	-3,00	0,00	0,00	107,27
42659-14 (5)	11.653	11.655	2,16	105,4	0,00	92,33	13,94	-3,00	0,00	0,00	103,27
545-00-04	10.225	10.226	2,08	102,2	0,00	91,19	11,92	-3,00	0,00	0,00	100,11
722-94-04	10.283	10.284	4,27	105,4	0,00	91,24	12,90	-3,00	0,00	0,00	101,14
BADW 26	4.469	4.476	12,94	103,1	0,00	84,02	9,16	-3,00	0,00	0,00	90,18
BADW 27	3.898	3.906	20,38	108,6	0,00	82,84	8,37	-3,00	0,00	0,00	88,21
BADW 28	3.546	3.554	20,81	108,1	0,00	82,01	8,29	-3,00	0,00	0,00	87,31
BADW 29	4.236	4.241	18,45	108,1	0,00	83,55	9,12	-3,00	0,00	0,00	89,67
BADW03_Neu	3.484	3.490	21,93	108,6	0,00	81,86	7,80	-3,00	0,00	0,00	86,66
BADW04_Neu	3.481	3.487	19,00	105,1	0,00	81,85	7,25	-3,00	0,00	0,00	86,10
BADW05_Neu	4.042	4.048	16,92	105,1	0,00	83,14	8,03	-3,00	0,00	0,00	88,17
BADW06_Neu	3.942	3.947	17,28	105,1	0,00	82,93	7,89	-3,00	0,00	0,00	87,82
BADW07_Neu	4.167	4.173	16,49	105,1	0,00	83,41	8,19	-3,00	0,00	0,00	88,60
BADW08_Neu	4.492	4.497	15,43	105,1	0,00	84,06	8,61	-3,00	0,00	0,00	89,67
BADW09_Neu	4.446	4.451	15,57	105,1	0,00	83,97	8,55	-3,00	0,00	0,00	89,52
BADW10_Neu	4.979	4.983	12,30	103,1	0,00	84,95	8,82	-3,00	0,00	0,00	90,77
BADW11_Neu	4.939	4.944	14,05	105,1	0,00	84,88	9,16	-3,00	0,00	0,00	91,04
BADW12_Neu	5.334	5.338	7,76	101,1	0,00	85,55	10,79	-3,00	0,00	0,00	93,34
BADW13_Neu	3.983	3.990	17,12	105,1	0,00	83,02	7,95	-3,00	0,00	0,00	87,97
BADW14_Neu	4.539	4.545	15,63	105,8	0,00	84,15	9,02	-3,00	0,00	0,00	90,17
BADW15_Neu	4.889	4.895	14,20	105,1	0,00	84,80	9,10	-3,00	0,00	0,00	90,90
BADW16_Neu	5.723	5.726	11,88	105,1	0,00	86,16	10,06	-3,00	0,00	0,00	93,21
BADW17_Neu	4.457	4.464	15,53	105,1	0,00	83,99	8,57	-3,00	0,00	0,00	89,56
BADW18_Neu	4.873	4.879	16,68	106,6	0,00	84,77	8,12	-3,00	0,00	0,00	89,88
BADW19_Neu	5.505	5.510	14,99	106,6	0,00	85,82	8,75	-3,00	0,00	0,00	91,57
BADW20_Neu	5.355	5.360	10,59	102,1	0,00	85,58	8,88	-3,00	0,00	0,00	91,47
Summe			36,92								

Schall-Immissionsort: IP 08 WA Fl. IP 08 WA Fl. Hegensdorf Nord

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	1.996	2.003	26,77	105,0	0,00	77,04	4,20	-3,00	0,00	0,00	78,23
00473-12-14 B	2.122	2.130	26,05	105,0	0,00	77,57	4,38	-3,00	0,00	0,00	78,95
01166-10-14A	1.613	1.620	30,42	106,0	0,00	75,19	3,42	-3,00	0,00	0,00	75,61
01166-10-14B	1.110	1.120	34,50	106,0	0,00	71,98	2,55	-3,00	0,00	0,00	71,53
01166-10-14C	1.468	1.476	31,47	106,0	0,00	74,38	3,18	-3,00	0,00	0,00	74,56
01318-10-14B	2.201	2.207	25,63	105,0	0,00	77,88	4,49	-3,00	0,00	0,00	79,37
01318-10-14C	2.547	2.554	20,35	102,2	0,00	79,14	5,75	-3,00	0,00	0,00	81,89
01318-10-14D	2.302	2.309	25,10	105,0	0,00	78,27	4,64	-3,00	0,00	0,00	79,91
01418-10-14	8.926	8.927	4,52	101,0	0,00	90,01	9,42	-3,00	0,00	0,00	96,43
01728-11-14 A	6.231	6.233	13,48	108,1	0,00	86,89	10,74	-3,00	0,00	0,00	94,63
01728-11-14 B	6.362	6.365	13,16	108,1	0,00	87,08	10,87	-3,00	0,00	0,00	94,94
01909-13-14 (A)	8.946	8.947	7,54	105,5	0,00	90,03	10,94	-3,00	0,00	0,00	97,98
01909-13-14 (B)	9.059	9.061	7,18	105,3	0,00	90,14	11,02	-3,00	0,00	0,00	98,16
02135-13-14	13.519	13.519	0,33	107,1	0,00	93,62	16,12	-3,00	0,00	0,00	106,74
02184-13-14	9.550	9.551	6,58	105,5	0,00	90,60	11,34	-3,00	0,00	0,00	98,94
02186-13-14, 02186-13-14	8.898	8.900	7,62	105,5	0,00	89,99	10,91	-3,00	0,00	0,00	97,90
02609-10-14 A	7.365	7.366	10,80	105,9	0,00	88,34	9,79	-3,00	0,00	0,00	95,13
02609-10-14 B	7.648	7.649	10,26	105,9	0,00	88,67	10,00	-3,00	0,00	0,00	95,67
02609-10-14 C	8.113	8.114	9,40	105,9	0,00	89,18	10,35	-3,00	0,00	0,00	96,53
02609-10-14 D	8.217	8.218	9,22	105,9	0,00	89,30	10,42	-3,00	0,00	0,00	96,72
02610-10-14 A	6.851	6.853	10,99	104,9	0,00	87,72	9,19	-3,00	0,00	0,00	93,91

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
1424-07A	6.991	6.992	11,55	105,9	0,00	87,89	9,49	-3,00	0,00	0,00	94,38
1424-07B	6.885	6.886	11,77	105,9	0,00	87,76	9,40	-3,00	0,00	0,00	94,16
1424-07C	6.728	6.729	12,10	105,9	0,00	87,56	9,28	-3,00	0,00	0,00	93,84
1424-07D	7.263	7.264	11,00	105,9	0,00	88,22	9,71	-3,00	0,00	0,00	94,93
1424-07E	7.942	7.943	9,71	105,9	0,00	89,00	10,22	-3,00	0,00	0,00	96,22
1424-07F	8.094	8.095	9,44	105,9	0,00	89,16	10,33	-3,00	0,00	0,00	96,50
1424-07G	7.813	7.813	9,95	105,9	0,00	88,86	10,13	-3,00	0,00	0,00	95,98
1424-07H	7.846	7.847	9,89	105,9	0,00	88,89	10,15	-3,00	0,00	0,00	96,05
1424-07I	8.238	8.239	9,18	105,9	0,00	89,32	10,44	-3,00	0,00	0,00	96,75
1424-07J	8.535	8.535	8,66	105,9	0,00	89,62	10,65	-3,00	0,00	0,00	97,27
170-94-04	9.123	9.124	6,79	106,1	0,00	90,20	12,13	-3,00	0,00	0,00	99,33
1983-10-14 (1)	2.097	2.103	26,20	105,0	0,00	77,46	4,35	-3,00	0,00	0,00	78,81
1983-10-14 (20)	1.521	1.524	29,91	105,0	0,00	74,66	3,44	-3,00	0,00	0,00	75,10
2015-96	9.547	9.548	7,50	107,5	0,00	90,60	12,41	-3,00	0,00	0,00	100,01
2837-00	8.582	8.583	4,56	102,2	0,00	89,67	10,96	-3,00	0,00	0,00	97,63
3459-94-04	8.186	8.187	5,71	103,4	0,00	89,26	11,44	-3,00	0,00	0,00	97,71
40079-16	8.539	8.540	8,25	107,0	0,00	89,63	12,09	-3,00	0,00	0,00	98,72
40127-14, 40427-15	9.903	9.904	5,58	105,9	0,00	90,92	12,41	-3,00	0,00	0,00	100,32
40151-14	12.058	12.060	4,17	107,0	0,00	92,63	13,24	-3,00	0,00	0,00	102,87
40204-13	13.906	13.907	-0,91	103,3	0,00	93,86	13,32	-3,00	0,00	0,00	104,18
40333-16 (6)	13.032	13.033	-0,25	105,4	0,00	93,30	15,39	-3,00	0,00	0,00	105,69
40338-13, 42331-19	5.056	5.059	16,32	106,5	0,00	85,08	8,07	-3,00	0,00	0,00	90,15
40406-14 (1), 41229-15	13.406	13.407	-0,45	105,6	0,00	93,55	15,55	-3,00	0,00	0,00	106,10
40406-14 (3)	13.668	13.669	-0,83	105,5	0,00	93,71	15,66	-3,00	0,00	0,00	106,38
40549-14 (1)	12.454	12.455	3,56	106,9	0,00	92,91	13,47	-3,00	0,00	0,00	103,38
40549-14 (3)	11.882	11.884	4,58	108,1	0,00	92,50	14,05	-3,00	0,00	0,00	103,55
40549-14(2), 41719-15	11.672	11.674	1,84	105,1	0,00	92,34	13,95	-3,00	0,00	0,00	103,29
40569-20	5.029	5.032	14,24	106,3	0,00	85,03	10,02	-3,00	0,00	0,00	92,05
40714-23	6.654	6.657	10,42	106,6	0,00	87,47	11,73	-3,00	0,00	0,00	96,19
40774-23-600	7.295	7.298	8,12	105,8	0,00	88,26	12,41	-3,00	0,00	0,00	97,67
40779-23-600	7.115	7.117	8,50	105,8	0,00	88,05	12,25	-3,00	0,00	0,00	97,29
40891-24 (WEA 01)	5.079	5.080	15,45	104,1	0,00	85,12	6,54	-3,00	0,00	0,00	88,66
40892-24 (WEA 02)	4.626	4.630	16,65	104,1	0,00	84,31	6,15	-3,00	0,00	0,00	87,46
40893-24 (WEA 03)	4.532	4.536	15,91	103,1	0,00	84,13	6,07	-3,00	0,00	0,00	87,21
40894-24 (WEA 04)	4.980	4.983	14,70	103,1	0,00	84,95	6,47	-3,00	0,00	0,00	88,42
40903-24 (WEA 05)	5.967	5.969	7,88	100,1	0,00	86,52	8,69	-3,00	0,00	0,00	92,21
40905-24 (WEA 07)	6.809	6.811	10,83	107,3	0,00	87,66	11,83	-3,00	0,00	0,00	96,49
40908-24	8.470	8.473	2,34	100,6	0,00	89,56	11,70	-3,00	0,00	0,00	98,26
40910-15	11.172	11.172	0,20	100,6	0,00	91,96	11,41	-3,00	0,00	0,00	100,37
41020-19 (01)	9.471	9.473	1,10	100,1	0,00	90,53	11,46	-3,00	0,00	0,00	98,99
41020-19 (02)	9.152	9.155	3,01	101,6	0,00	90,23	11,33	-3,00	0,00	0,00	98,56
41100-20	6.311	6.313	8,68	103,6	0,00	87,00	10,88	-3,00	0,00	0,00	94,89
41156-14	11.831	11.832	-4,63	98,3	0,00	92,46	13,51	-3,00	0,00	0,00	102,97
41184-14	12.530	12.532	-2,29	101,5	0,00	92,96	13,82	-3,00	0,00	0,00	103,78
41254-24 (WEA 9)	6.880	6.882	7,28	103,1	0,00	87,75	11,09	-3,00	0,00	0,00	95,84
41271-24 (WEA 10)	6.034	6.037	6,23	101,1	0,00	86,62	11,26	-3,00	0,00	0,00	94,88
41387-14 (2)	2.061	2.068	26,17	106,9	0,00	77,31	6,45	-3,00	0,00	0,00	80,76
41387-14 (23)	2.477	2.483	23,33	106,4	0,00	78,90	7,21	-3,00	0,00	0,00	83,11
41387-14 (24)	5.213	5.216	14,13	106,5	0,00	85,35	10,06	-3,00	0,00	0,00	92,40
41387-14 (25)	5.895	5.899	12,55	105,5	0,00	86,42	9,58	-3,00	0,00	0,00	93,00
41389-14 (4)	11.496	11.497	3,18	107,1	0,00	92,21	14,73	-3,00	0,00	0,00	103,94
41478-15 (9)	11.052	11.054	2,55	105,0	0,00	91,87	13,56	-3,00	0,00	0,00	102,43
41478-15, 40470-19(2)	9.165	9.167	5,92	106,5	0,00	90,24	13,36	-3,00	0,00	0,00	100,60
41478-15, 40470-19(4)	9.674	9.675	1,55	104,0	0,00	90,71	14,70	-3,00	0,00	0,00	102,41
41478-15, 40470-9(10)	11.169	11.171	-0,47	104,0	0,00	91,96	15,48	-3,00	0,00	0,00	104,44
41478-15, 40470-9(11)	11.686	11.688	-1,11	104,0	0,00	92,35	15,73	-3,00	0,00	0,00	105,08
41600-15 (1)	8.834	8.836	1,07	108,5	0,00	89,93	20,47	-3,00	0,00	0,00	107,39
41600-15 (5)	10.042	10.044	4,88	105,4	0,00	91,04	12,47	-3,00	0,00	0,00	100,50
41600-15 (6)	10.353	10.355	-1,02	99,6	0,00	91,30	12,32	-3,00	0,00	0,00	100,62
41600-15 (7)	10.750	10.751	-1,19	100,0	0,00	91,63	12,56	-3,00	0,00	0,00	101,19
41600-15 (8)	10.579	10.581	4,14	105,4	0,00	91,49	12,76	-3,00	0,00	0,00	101,25
41600-15, 40468-9(13)	12.224	12.226	1,57	104,3	0,00	92,75	13,01	-3,00	0,00	0,00	102,76
41629-19 (03)	8.895	8.897	3,37	101,1	0,00	89,98	10,75	-3,00	0,00	0,00	97,73

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
41631-23	8.568	8.571	1,87	101,1	0,00	89,66	12,57	-3,00	0,00	0,00	99,24
41888-20-600(WEA 10)	8.382	8.384	2,26	100,6	0,00	89,47	11,85	-3,00	0,00	0,00	98,32
41915-15	13.812	13.813	-1,82	103,1	0,00	93,81	14,12	-3,00	0,00	0,00	104,92
41920-14, 42332-19	5.802	5.805	14,42	106,5	0,00	86,28	8,77	-3,00	0,00	0,00	92,05
41989-14	11.805	11.806	1,68	105,1	0,00	92,44	14,01	-3,00	0,00	0,00	103,45
42095-20 (01)	13.540	13.542	-3,51	101,6	0,00	93,63	14,49	-3,00	0,00	0,00	105,12
42095-20 (02)	13.894	13.896	-1,39	104,1	0,00	93,86	14,64	-3,00	0,00	0,00	105,50
42259-15 (01)	13.834	13.834	-4,95	99,4	0,00	93,82	13,49	-3,00	0,00	0,00	104,31
42259-15 (03)	13.500	13.501	-13,12	102,1	0,00	93,61	24,66	-3,00	0,00	0,00	115,26
42259-15 (09)	13.175	13.176	-4,22	99,4	0,00	93,40	13,18	-3,00	0,00	0,00	103,57
42259-15 (10)	12.691	12.692	-8,02	107,3	0,00	93,07	25,21	-3,00	0,00	0,00	115,28
42259-15 (12)	12.381	12.382	1,59	104,5	0,00	92,86	13,08	-3,00	0,00	0,00	102,94
42259-15 (13)	12.272	12.273	-0,06	103,2	0,00	92,78	13,48	-3,00	0,00	0,00	103,26
42259-15, 40823-19(8)	13.203	13.204	-4,25	99,4	0,00	93,41	13,19	-3,00	0,00	0,00	103,61
42291-23	5.459	5.462	11,70	104,1	0,00	85,75	9,64	-3,00	0,00	0,00	92,39
42312-23 (WEA 01)	5.587	5.590	12,76	104,1	0,00	85,95	8,38	-3,00	0,00	0,00	91,33
42313-23 (WEA 02)	6.452	6.455	11,28	103,1	0,00	87,20	7,65	-3,00	0,00	0,00	91,84
42314-23 (WEA 03)	6.889	6.891	10,39	103,1	0,00	87,77	7,97	-3,00	0,00	0,00	92,73
42315-23 (WEA 04)	7.474	7.476	9,27	103,1	0,00	88,47	8,37	-3,00	0,00	0,00	93,85
42316-23 (WEA 05)	7.437	7.439	9,34	103,1	0,00	88,43	8,35	-3,00	0,00	0,00	93,78
42317-23 (WEA 06)	8.002	8.004	5,09	101,6	0,00	89,07	10,44	-3,00	0,00	0,00	96,50
42370-14 (4)	13.156	13.157	-2,63	104,5	0,00	93,38	16,74	-3,00	0,00	0,00	107,13
42370-14 (5), 41230-15	12.970	12.971	0,02	105,6	0,00	93,26	15,36	-3,00	0,00	0,00	105,62
42438-14, 41305-18	8.305	8.306	1,48	98,6	0,00	89,39	10,73	-3,00	0,00	0,00	97,12
42541-18 (V)	6.968	6.970	3,15	98,6	0,00	87,86	10,59	-3,00	0,00	0,00	95,46
42544-15	8.640	8.641	2,19	99,3	0,00	89,73	10,38	-3,00	0,00	0,00	97,11
42636-14 (2), 41231-15	14.212	14.213	-1,29	105,6	0,00	94,05	15,89	-3,00	0,00	0,00	106,94
42659-14 (5)	11.546	11.547	2,30	105,4	0,00	92,25	13,88	-3,00	0,00	0,00	103,13
545-00-04	10.086	10.087	2,28	102,2	0,00	91,08	11,84	-3,00	0,00	0,00	99,92
722-94-04	10.202	10.203	4,39	105,4	0,00	91,17	12,85	-3,00	0,00	0,00	101,02
BADW 26	4.473	4.479	12,93	103,1	0,00	84,02	9,16	-3,00	0,00	0,00	90,19
BADW 27	3.830	3.837	20,63	108,6	0,00	82,68	8,28	-3,00	0,00	0,00	87,96
BADW 28	3.318	3.325	21,69	108,1	0,00	81,44	8,00	-3,00	0,00	0,00	86,43
BADW 29	3.324	3.330	21,67	108,1	0,00	81,45	8,00	-3,00	0,00	0,00	86,45
BADW03_Neu	2.971	2.977	24,06	108,6	0,00	80,48	7,05	-3,00	0,00	0,00	84,52
BADW04_Neu	2.804	2.810	21,90	105,1	0,00	79,98	6,22	-3,00	0,00	0,00	83,20
BADW05_Neu	3.583	3.588	18,60	105,1	0,00	82,10	7,39	-3,00	0,00	0,00	86,49
BADW06_Neu	3.328	3.333	19,62	105,1	0,00	81,46	7,02	-3,00	0,00	0,00	85,48
BADW07_Neu	3.387	3.392	19,38	105,1	0,00	81,61	7,11	-3,00	0,00	0,00	85,72
BADW08_Neu	4.054	4.059	16,88	105,1	0,00	83,17	8,04	-3,00	0,00	0,00	88,21
BADW09_Neu	3.846	3.851	17,62	105,1	0,00	82,71	7,76	-3,00	0,00	0,00	87,47
BADW10_Neu	4.451	4.455	13,90	103,1	0,00	83,98	8,20	-3,00	0,00	0,00	89,17
BADW11_Neu	4.539	4.543	15,28	105,1	0,00	84,15	8,67	-3,00	0,00	0,00	89,82
BADW12_Neu	4.858	4.861	8,94	101,1	0,00	84,74	10,43	-3,00	0,00	0,00	92,16
BADW13_Neu	3.719	3.725	18,08	105,1	0,00	82,42	7,59	-3,00	0,00	0,00	87,01
BADW14_Neu	4.277	4.283	16,43	105,8	0,00	83,63	8,74	-3,00	0,00	0,00	89,37
BADW15_Neu	4.695	4.700	14,79	105,1	0,00	84,44	8,87	-3,00	0,00	0,00	90,31
BADW16_Neu	5.485	5.488	12,51	105,1	0,00	85,79	9,79	-3,00	0,00	0,00	92,58
BADW17_Neu	4.328	4.334	15,95	105,1	0,00	83,74	8,40	-3,00	0,00	0,00	89,14
BADW18_Neu	4.806	4.811	16,87	106,6	0,00	84,64	8,05	-3,00	0,00	0,00	89,69
BADW19_Neu	5.367	5.371	15,35	106,6	0,00	85,60	8,61	-3,00	0,00	0,00	91,21
BADW20_Neu	5.323	5.328	10,68	102,1	0,00	85,53	8,85	-3,00	0,00	0,00	91,38
Summe			40,54								

Schall-Immissionsort: IP 09 WA Fl. IP 09 WA Fl. Hegensdorf Süd

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	1.897	1.908	27,34	105,0	0,00	76,61	4,05	-3,00	0,00	0,00	77,66
00473-12-14 B	1.922	1.933	27,19	105,0	0,00	76,72	4,09	-3,00	0,00	0,00	77,81
01166-10-14A	1.669	1.679	30,02	106,0	0,00	75,50	3,51	-3,00	0,00	0,00	76,02
01166-10-14B	1.066	1.081	34,89	106,0	0,00	71,67	2,48	-3,00	0,00	0,00	71,15

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
01166-10-14C	1.136	1.151	34,20	106,0	0,00	72,22	2,61	-3,00	0,00	0,00	71,83
01318-10-14B	2.194	2.202	25,66	105,0	0,00	77,86	4,49	-3,00	0,00	0,00	79,34
01318-10-14C	2.378	2.388	21,19	102,2	0,00	78,56	5,49	-3,00	0,00	0,00	81,05
01318-10-14D	2.010	2.021	26,67	105,0	0,00	77,11	4,22	-3,00	0,00	0,00	78,34
01418-10-14	8.754	8.756	4,78	101,0	0,00	89,85	9,33	-3,00	0,00	0,00	96,18
01728-11-14 A	6.057	6.060	13,90	108,1	0,00	86,65	10,56	-3,00	0,00	0,00	94,21
01728-11-14 B	6.233	6.236	13,47	108,1	0,00	86,90	10,74	-3,00	0,00	0,00	94,64
01909-13-14 (A)	8.805	8.807	7,77	105,5	0,00	89,90	10,85	-3,00	0,00	0,00	97,75
01909-13-14 (B)	8.901	8.903	7,44	105,3	0,00	89,99	10,91	-3,00	0,00	0,00	97,90
02135-13-14	13.352	13.353	0,51	107,1	0,00	93,51	16,05	-3,00	0,00	0,00	106,56
02184-13-14	9.365	9.366	6,86	105,5	0,00	90,43	11,22	-3,00	0,00	0,00	98,65
02186-13-14, 02186-13-14	8.788	8.790	7,80	105,5	0,00	89,88	10,84	-3,00	0,00	0,00	97,72
02609-10-14 A	7.690	7.692	10,18	105,9	0,00	88,72	10,04	-3,00	0,00	0,00	95,76
02609-10-14 B	7.935	7.937	9,72	105,9	0,00	88,99	10,22	-3,00	0,00	0,00	96,21
02609-10-14 C	8.447	8.448	8,81	105,9	0,00	89,54	10,59	-3,00	0,00	0,00	97,12
02609-10-14 D	8.506	8.508	8,71	105,9	0,00	89,60	10,63	-3,00	0,00	0,00	97,22
02610-10-14 A	7.170	7.172	10,36	104,9	0,00	88,11	9,42	-3,00	0,00	0,00	94,54
1424-07A	7.405	7.407	10,72	105,9	0,00	88,39	9,82	-3,00	0,00	0,00	95,21
1424-07B	7.280	7.282	10,97	105,9	0,00	88,24	9,72	-3,00	0,00	0,00	94,97
1424-07C	7.105	7.107	11,32	105,9	0,00	88,03	9,58	-3,00	0,00	0,00	94,62
1424-07D	7.633	7.634	10,29	105,9	0,00	88,66	9,99	-3,00	0,00	0,00	95,65
1424-07E	8.361	8.362	8,96	105,9	0,00	89,45	10,52	-3,00	0,00	0,00	96,97
1424-07F	8.487	8.488	8,74	105,9	0,00	89,58	10,61	-3,00	0,00	0,00	97,19
1424-07G	8.197	8.198	9,25	105,9	0,00	89,27	10,41	-3,00	0,00	0,00	96,68
1424-07H	8.207	8.208	9,23	105,9	0,00	89,28	10,41	-3,00	0,00	0,00	96,70
1424-07I	8.602	8.604	8,55	105,9	0,00	89,69	10,69	-3,00	0,00	0,00	97,39
1424-07J	8.908	8.909	8,03	105,9	0,00	90,00	10,90	-3,00	0,00	0,00	97,90
170-94-04	9.088	9.090	6,84	106,1	0,00	90,17	12,10	-3,00	0,00	0,00	99,27
1983-10-14 (1)	2.062	2.071	26,38	105,0	0,00	77,32	4,30	-3,00	0,00	0,00	78,62
1983-10-14 (20)	1.384	1.390	30,94	105,0	0,00	73,86	3,20	-3,00	0,00	0,00	74,06
2015-96	9.449	9.450	7,66	107,5	0,00	90,51	12,34	-3,00	0,00	0,00	99,85
2837-00	8.509	8.510	4,69	102,2	0,00	89,60	10,91	-3,00	0,00	0,00	97,51
3459-94-04	8.148	8.149	5,78	103,4	0,00	89,22	11,42	-3,00	0,00	0,00	97,64
40079-16	8.847	8.848	7,75	107,0	0,00	89,94	12,29	-3,00	0,00	0,00	99,23
40127-14, 40427-15	9.728	9.730	5,83	105,9	0,00	90,76	12,30	-3,00	0,00	0,00	100,07
40151-14	11.818	11.821	4,49	107,0	0,00	92,45	13,10	-3,00	0,00	0,00	102,55
40204-13	13.638	13.639	-0,64	103,3	0,00	93,70	13,21	-3,00	0,00	0,00	103,91
40333-16 (6)	12.716	12.717	0,11	105,4	0,00	93,09	15,25	-3,00	0,00	0,00	105,34
40338-13, 42331-19	4.923	4.927	16,68	106,5	0,00	84,85	7,93	-3,00	0,00	0,00	89,79
40406-14 (1), 41229-15	13.146	13.148	-0,17	105,6	0,00	93,38	15,44	-3,00	0,00	0,00	105,82
40406-14 (3)	13.377	13.379	-0,52	105,5	0,00	93,53	15,54	-3,00	0,00	0,00	106,07
40549-14 (1)	12.240	12.242	3,83	106,9	0,00	92,76	13,35	-3,00	0,00	0,00	103,10
40549-14 (3)	11.684	11.686	4,83	108,1	0,00	92,35	13,95	-3,00	0,00	0,00	103,31
40549-14(2), 41719-15	11.523	11.525	2,03	105,1	0,00	92,23	13,87	-3,00	0,00	0,00	103,11
40569-20	4.830	4.833	14,78	106,3	0,00	84,68	9,83	-3,00	0,00	0,00	91,51
40714-23	6.466	6.470	10,85	106,6	0,00	87,22	11,55	-3,00	0,00	0,00	95,77
40774-23-600	7.094	7.097	8,54	105,8	0,00	88,02	12,23	-3,00	0,00	0,00	97,25
40779-23-600	6.863	6.866	9,04	105,8	0,00	87,73	12,01	-3,00	0,00	0,00	96,75
40891-24 (WEA 01)	5.462	5.464	14,50	104,1	0,00	85,75	6,86	-3,00	0,00	0,00	89,61
40892-24 (WEA 02)	5.006	5.011	15,63	104,1	0,00	85,00	6,48	-3,00	0,00	0,00	88,48
40893-24 (WEA 03)	4.832	4.838	15,09	103,1	0,00	84,69	6,34	-3,00	0,00	0,00	88,03
40894-24 (WEA 04)	5.304	5.309	13,88	103,1	0,00	85,50	6,74	-3,00	0,00	0,00	89,24
40903-24 (WEA 05)	6.309	6.312	7,09	100,1	0,00	87,00	9,00	-3,00	0,00	0,00	93,00
40905-24 (WEA 07)	6.581	6.584	11,34	107,3	0,00	87,37	11,62	-3,00	0,00	0,00	95,99
40908-24	8.382	8.385	2,49	100,6	0,00	89,47	11,64	-3,00	0,00	0,00	98,11
40910-15	10.993	10.995	0,44	100,6	0,00	91,82	11,31	-3,00	0,00	0,00	100,14
41020-19 (01)	9.329	9.332	1,32	100,1	0,00	90,40	11,36	-3,00	0,00	0,00	98,76
41020-19 (02)	8.955	8.958	3,33	101,6	0,00	90,04	11,19	-3,00	0,00	0,00	98,24
41100-20	6.079	6.081	9,18	103,6	0,00	86,68	10,70	-3,00	0,00	0,00	94,38
41156-14	11.669	11.670	-4,42	98,3	0,00	92,34	13,42	-3,00	0,00	0,00	102,76
41184-14	12.295	12.298	-2,00	101,5	0,00	92,80	13,69	-3,00	0,00	0,00	103,49
41254-24 (WEA 9)	6.604	6.607	7,82	103,1	0,00	87,40	10,90	-3,00	0,00	0,00	95,30
41271-24 (WEA 10)	5.819	5.822	6,68	101,1	0,00	86,30	11,13	-3,00	0,00	0,00	94,43

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
41387-14 (2)	1.919	1.929	27,04	106,9	0,00	76,71	6,18	-3,00	0,00	0,00	79,89
41387-14 (23)	2.244	2.253	24,58	106,4	0,00	78,05	6,80	-3,00	0,00	0,00	81,85
41387-14 (24)	4.975	4.979	14,79	106,5	0,00	84,94	9,80	-3,00	0,00	0,00	91,74
41387-14 (25)	5.788	5.793	12,80	105,5	0,00	86,26	9,49	-3,00	0,00	0,00	92,75
41389-14 (4)	11.312	11.314	3,42	107,1	0,00	92,07	14,63	-3,00	0,00	0,00	103,70
41478-15 (9)	10.797	10.800	2,89	105,0	0,00	91,67	13,43	-3,00	0,00	0,00	102,10
41478-15, 40470-19(2)	8.927	8.930	6,31	106,5	0,00	90,02	13,20	-3,00	0,00	0,00	100,21
41478-15, 40470-19(4)	9.469	9.472	1,85	104,0	0,00	90,53	14,58	-3,00	0,00	0,00	102,11
41478-15, 40470-9(10)	10.947	10.949	-0,19	104,0	0,00	91,79	15,37	-3,00	0,00	0,00	104,16
41478-15, 40470-9(11)	11.460	11.462	-0,84	104,0	0,00	92,19	15,62	-3,00	0,00	0,00	104,80
41600-15 (1)	8.621	8.623	1,58	108,5	0,00	89,71	20,17	-3,00	0,00	0,00	106,88
41600-15 (5)	9.822	9.824	5,19	105,4	0,00	90,85	12,34	-3,00	0,00	0,00	100,19
41600-15 (6)	10.173	10.175	-0,76	99,6	0,00	91,15	12,21	-3,00	0,00	0,00	100,36
41600-15 (7)	10.558	10.560	-0,92	100,0	0,00	91,47	12,45	-3,00	0,00	0,00	100,92
41600-15 (8)	10.348	10.351	4,45	105,4	0,00	91,30	12,63	-3,00	0,00	0,00	100,93
41600-15, 40468-9(13)	11.961	11.963	1,88	104,3	0,00	92,56	12,89	-3,00	0,00	0,00	102,45
41629-19 (03)	8.813	8.815	3,49	101,1	0,00	89,90	10,71	-3,00	0,00	0,00	97,61
41631-23	8.534	8.537	1,92	101,1	0,00	89,63	12,56	-3,00	0,00	0,00	99,19
41888-20-600(WEA 10)	8.711	8.713	1,74	100,6	0,00	89,80	12,04	-3,00	0,00	0,00	98,84
41915-15	13.663	13.664	-1,67	103,1	0,00	93,71	14,06	-3,00	0,00	0,00	104,77
41920-14, 42332-19	5.757	5.761	14,52	106,5	0,00	86,21	8,73	-3,00	0,00	0,00	91,94
41989-14	11.700	11.702	1,81	105,1	0,00	92,36	13,96	-3,00	0,00	0,00	103,33
42095-20 (01)	13.224	13.226	-3,17	101,6	0,00	93,43	14,35	-3,00	0,00	0,00	104,77
42095-20 (02)	13.551	13.553	-1,03	104,1	0,00	93,64	14,49	-3,00	0,00	0,00	105,13
42259-15 (01)	13.699	13.700	-4,81	99,4	0,00	93,73	13,43	-3,00	0,00	0,00	104,16
42259-15 (03)	13.354	13.354	-12,89	102,1	0,00	93,51	24,53	-3,00	0,00	0,00	115,04
42259-15 (09)	13.034	13.035	-4,06	99,4	0,00	93,30	13,11	-3,00	0,00	0,00	103,41
42259-15 (10)	12.581	12.582	-7,82	107,3	0,00	92,99	25,09	-3,00	0,00	0,00	115,08
42259-15 (12)	12.259	12.261	1,73	104,5	0,00	92,77	13,03	-3,00	0,00	0,00	102,80
42259-15 (13)	12.129	12.130	0,11	103,2	0,00	92,68	13,41	-3,00	0,00	0,00	103,09
42259-15, 40823-19(8)	13.039	13.040	-4,07	99,4	0,00	93,31	13,11	-3,00	0,00	0,00	103,42
42291-23	5.268	5.272	12,21	104,1	0,00	85,44	9,43	-3,00	0,00	0,00	91,87
42312-23 (WEA 01)	5.334	5.338	13,40	104,1	0,00	85,55	8,14	-3,00	0,00	0,00	90,68
42313-23 (WEA 02)	6.098	6.102	12,03	103,1	0,00	86,71	7,38	-3,00	0,00	0,00	91,09
42314-23 (WEA 03)	6.581	6.583	11,01	103,1	0,00	87,37	7,74	-3,00	0,00	0,00	92,11
42315-23 (WEA 04)	7.203	7.205	9,78	103,1	0,00	88,15	8,19	-3,00	0,00	0,00	93,34
42316-23 (WEA 05)	7.278	7.280	9,64	103,1	0,00	88,24	8,24	-3,00	0,00	0,00	93,48
42317-23 (WEA 06)	7.850	7.853	5,37	101,6	0,00	88,90	10,32	-3,00	0,00	0,00	96,22
42370-14 (4)	12.857	12.859	-2,30	104,5	0,00	93,18	16,62	-3,00	0,00	0,00	106,80
42370-14 (5), 41230-15	12.719	12.721	0,30	105,6	0,00	93,09	15,25	-3,00	0,00	0,00	105,34
42438-14, 41305-18	8.170	8.172	1,70	98,6	0,00	89,25	10,65	-3,00	0,00	0,00	96,89
42541-18 (V)	6.830	6.833	3,43	98,6	0,00	87,69	10,48	-3,00	0,00	0,00	95,18
42544-15	8.522	8.524	2,38	99,3	0,00	89,61	10,32	-3,00	0,00	0,00	96,93
42636-14 (2), 41231-15	13.933	13.934	-1,01	105,6	0,00	93,88	15,77	-3,00	0,00	0,00	106,65
42659-14 (5)	11.418	11.420	2,46	105,4	0,00	92,15	13,82	-3,00	0,00	0,00	102,97
545-00-04	9.950	9.951	2,47	102,2	0,00	90,96	11,77	-3,00	0,00	0,00	99,72
722-94-04	10.101	10.102	4,55	105,4	0,00	91,09	12,78	-3,00	0,00	0,00	100,87
BADW 26	4.538	4.545	12,74	103,1	0,00	84,15	9,23	-3,00	0,00	0,00	90,38
BADW 27	3.883	3.892	20,43	108,6	0,00	82,80	8,35	-3,00	0,00	0,00	88,16
BADW 28	3.307	3.316	21,72	108,1	0,00	81,41	7,99	-3,00	0,00	0,00	86,40
BADW 29	2.815	2.824	23,80	108,1	0,00	80,02	7,30	-3,00	0,00	0,00	84,32
BADW03_Neu	2.795	2.803	24,86	108,6	0,00	79,95	6,78	-3,00	0,00	0,00	83,73
BADW04_Neu	2.520	2.529	23,27	105,1	0,00	79,06	5,76	-3,00	0,00	0,00	81,82
BADW05_Neu	3.397	3.404	19,33	105,1	0,00	81,64	7,13	-3,00	0,00	0,00	85,77
BADW06_Neu	3.048	3.055	20,79	105,1	0,00	80,70	6,61	-3,00	0,00	0,00	84,31
BADW07_Neu	2.977	2.985	21,10	105,1	0,00	80,50	6,50	-3,00	0,00	0,00	84,00
BADW08_Neu	3.855	3.862	17,58	105,1	0,00	82,74	7,78	-3,00	0,00	0,00	87,51
BADW09_Neu	3.544	3.551	18,75	105,1	0,00	82,01	7,34	-3,00	0,00	0,00	86,35
BADW10_Neu	4.171	4.177	14,80	103,1	0,00	83,42	7,85	-3,00	0,00	0,00	88,27
BADW11_Neu	4.342	4.348	15,91	105,1	0,00	83,76	8,42	-3,00	0,00	0,00	89,19
BADW12_Neu	4.598	4.603	9,63	101,1	0,00	84,26	10,21	-3,00	0,00	0,00	91,48
BADW13_Neu	3.655	3.664	18,32	105,1	0,00	82,28	7,50	-3,00	0,00	0,00	86,78
BADW14_Neu	4.183	4.191	16,72	105,8	0,00	83,45	8,64	-3,00	0,00	0,00	89,08

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
BADW15_Neu	4.627	4.633	14,99	105,1	0,00	84,32	8,78	-3,00	0,00	0,00	90,10
BADW16_Neu	5.361	5.366	12,85	105,1	0,00	85,59	9,65	-3,00	0,00	0,00	92,25
BADW17_Neu	4.317	4.325	15,98	105,1	0,00	83,72	8,39	-3,00	0,00	0,00	89,11
BADW18_Neu	4.813	4.819	16,85	106,6	0,00	84,66	8,05	-3,00	0,00	0,00	89,71
BADW19_Neu	5.309	5.315	15,49	106,6	0,00	85,51	8,56	-3,00	0,00	0,00	91,07
BADW20_Neu	5.334	5.340	10,65	102,1	0,00	85,55	8,86	-3,00	0,00	0,00	91,41
Summe			41,41								

Schall-Immissionsort: IP 10a WA Hs. IP 10a WA Hs. Kampstr. 23

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	3.447	3.453	20,19	105,0	0,00	81,76	6,05	-3,00	0,00	0,00	84,81
00473-12-14 B	3.356	3.362	20,52	105,0	0,00	81,53	5,95	-3,00	0,00	0,00	84,48
01166-10-14A	2.106	2.114	27,34	106,0	0,00	77,50	4,19	-3,00	0,00	0,00	78,70
01166-10-14B	1.885	1.893	28,63	106,0	0,00	76,54	3,86	-3,00	0,00	0,00	77,40
01166-10-14C	1.420	1.431	31,82	106,0	0,00	74,11	3,10	-3,00	0,00	0,00	74,22
01318-10-14B	3.787	3.792	19,02	105,0	0,00	82,58	6,41	-3,00	0,00	0,00	85,98
01318-10-14C	3.768	3.774	15,33	102,2	0,00	82,54	7,37	-3,00	0,00	0,00	86,91
01318-10-14D	3.305	3.311	20,71	105,0	0,00	81,40	5,89	-3,00	0,00	0,00	84,29
01418-10-14	7.535	7.537	6,73	101,0	0,00	88,54	8,69	-3,00	0,00	0,00	94,23
01728-11-14 A	4.932	4.935	16,92	108,1	0,00	84,87	9,32	-3,00	0,00	0,00	91,18
01728-11-14 B	5.192	5.196	16,17	108,1	0,00	85,31	9,62	-3,00	0,00	0,00	91,94
01909-13-14 (A)	7.644	7.646	9,83	105,5	0,00	88,67	10,02	-3,00	0,00	0,00	95,69
01909-13-14 (B)	7.704	7.706	9,55	105,3	0,00	88,74	10,06	-3,00	0,00	0,00	95,80
02135-13-14	12.073	12.074	1,98	107,1	0,00	92,64	15,45	-3,00	0,00	0,00	105,09
02184-13-14	8.106	8.108	8,98	105,5	0,00	89,18	10,36	-3,00	0,00	0,00	96,54
02186-13-14, 02186-13-14	7.688	7.690	9,75	105,5	0,00	88,72	10,05	-3,00	0,00	0,00	95,77
02609-10-14 A	7.594	7.596	10,36	105,9	0,00	88,61	9,96	-3,00	0,00	0,00	95,58
02609-10-14 B	7.739	7.741	10,09	105,9	0,00	88,78	10,07	-3,00	0,00	0,00	95,85
02609-10-14 C	8.342	8.343	9,00	105,9	0,00	89,43	10,51	-3,00	0,00	0,00	96,94
02609-10-14 D	8.293	8.295	9,08	105,9	0,00	89,38	10,48	-3,00	0,00	0,00	96,85
02610-10-14 A	7.082	7.084	10,53	104,9	0,00	88,01	9,36	-3,00	0,00	0,00	94,37
1424-07A	7.541	7.542	10,46	105,9	0,00	88,55	9,92	-3,00	0,00	0,00	95,47
1424-07B	7.373	7.375	10,79	105,9	0,00	88,36	9,79	-3,00	0,00	0,00	95,15
1424-07C	7.161	7.163	11,20	105,9	0,00	88,10	9,63	-3,00	0,00	0,00	94,73
1424-07D	7.649	7.650	10,26	105,9	0,00	88,67	10,00	-3,00	0,00	0,00	95,68
1424-07E	8.471	8.472	8,77	105,9	0,00	89,56	10,60	-3,00	0,00	0,00	97,16
1424-07F	8.528	8.529	8,67	105,9	0,00	89,62	10,64	-3,00	0,00	0,00	97,26
1424-07G	8.227	8.228	9,20	105,9	0,00	89,31	10,43	-3,00	0,00	0,00	96,73
1424-07H	8.177	8.178	9,29	105,9	0,00	89,25	10,39	-3,00	0,00	0,00	96,65
1424-07I	8.566	8.568	8,61	105,9	0,00	89,66	10,67	-3,00	0,00	0,00	97,33
1424-07J	8.884	8.885	8,07	105,9	0,00	89,97	10,89	-3,00	0,00	0,00	97,86
170-94-04	8.133	8.134	8,50	106,1	0,00	89,21	11,40	-3,00	0,00	0,00	97,61
1983-10-14 (1)	2.073	2.081	26,32	105,0	0,00	77,37	4,32	-3,00	0,00	0,00	78,69
1983-10-14 (20)	1.721	1.726	28,50	105,0	0,00	75,74	3,77	-3,00	0,00	0,00	76,51
2015-96	8.358	8.359	9,50	107,5	0,00	89,44	11,56	-3,00	0,00	0,00	98,01
2837-00	7.490	7.491	6,47	102,2	0,00	88,49	10,23	-3,00	0,00	0,00	95,72
3459-94-04	7.214	7.215	7,58	103,4	0,00	88,16	10,67	-3,00	0,00	0,00	95,84
40079-16	8.666	8.668	8,04	107,0	0,00	89,76	12,18	-3,00	0,00	0,00	98,93
40127-14, 40427-15	8.483	8.485	7,79	105,9	0,00	89,57	11,54	-3,00	0,00	0,00	98,11
40151-14	10.426	10.429	6,47	107,0	0,00	91,36	12,21	-3,00	0,00	0,00	100,57
40204-13	12.183	12.184	0,98	103,3	0,00	92,72	12,58	-3,00	0,00	0,00	102,29
40333-16 (6)	11.191	11.192	1,94	105,4	0,00	91,98	14,53	-3,00	0,00	0,00	103,51
40338-13, 42331-19	3.971	3.975	19,56	106,5	0,00	82,99	6,92	-3,00	0,00	0,00	86,91
40406-14 (1), 41229-15	11.708	11.710	1,49	105,6	0,00	92,37	14,79	-3,00	0,00	0,00	104,16
40406-14 (3)	11.888	11.890	1,17	105,5	0,00	92,50	14,87	-3,00	0,00	0,00	104,38
40549-14 (1)	10.888	10.890	5,68	106,9	0,00	91,74	12,51	-3,00	0,00	0,00	101,25
40549-14 (3)	10.366	10.368	6,55	108,1	0,00	91,31	13,27	-3,00	0,00	0,00	101,58
40549-14(2), 41719-15	10.297	10.299	3,65	105,1	0,00	91,26	13,23	-3,00	0,00	0,00	101,49
40569-20	3.739	3.743	18,18	106,3	0,00	82,47	8,65	-3,00	0,00	0,00	88,11
40714-23	5.291	5.295	13,82	106,6	0,00	85,48	10,32	-3,00	0,00	0,00	92,79

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
40774-23-600	5.864	5.868	11,41	105,8	0,00	86,37	11,01	-3,00	0,00	0,00	94,38
40779-23-600	5.544	5.547	12,25	105,8	0,00	85,88	10,66	-3,00	0,00	0,00	93,54
40891-24 (WEA 01)	5.637	5.640	14,08	104,1	0,00	86,03	7,01	-3,00	0,00	0,00	90,03
40892-24 (WEA 02)	5.213	5.217	15,10	104,1	0,00	85,35	6,66	-3,00	0,00	0,00	89,01
40893-24 (WEA 03)	4.872	4.877	14,98	103,1	0,00	84,76	6,38	-3,00	0,00	0,00	88,14
40894-24 (WEA 04)	5.354	5.358	13,76	103,1	0,00	85,58	6,78	-3,00	0,00	0,00	89,36
40903-24 (WEA 05)	6.325	6.328	7,05	100,1	0,00	87,03	9,01	-3,00	0,00	0,00	93,04
40905-24 (WEA 07)	5.320	5.324	14,50	107,3	0,00	85,52	10,30	-3,00	0,00	0,00	92,83
40908-24	7.337	7.341	4,41	100,6	0,00	88,31	10,89	-3,00	0,00	0,00	96,20
40910-15	9.721	9.722	2,25	100,6	0,00	90,76	10,57	-3,00	0,00	0,00	98,33
41020-19 (01)	8.153	8.156	3,34	100,1	0,00	89,23	10,52	-3,00	0,00	0,00	96,75
41020-19 (02)	7.683	7.687	5,62	101,6	0,00	88,71	10,24	-3,00	0,00	0,00	95,96
41100-20	4.832	4.835	12,26	103,6	0,00	84,69	9,62	-3,00	0,00	0,00	91,31
41156-14	10.417	10.418	-2,71	98,3	0,00	91,36	12,70	-3,00	0,00	0,00	101,05
41184-14	10.907	10.910	-0,21	101,5	0,00	91,76	12,94	-3,00	0,00	0,00	101,70
41254-24 (WEA 9)	5.249	5.252	10,84	103,1	0,00	85,41	9,87	-3,00	0,00	0,00	92,27
41271-24 (WEA 10)	4.621	4.626	9,57	101,1	0,00	84,30	10,23	-3,00	0,00	0,00	91,54
41387-14 (2)	1.795	1.805	27,87	106,9	0,00	76,13	5,93	-3,00	0,00	0,00	79,06
41387-14 (23)	1.702	1.713	28,02	106,4	0,00	75,67	5,74	-3,00	0,00	0,00	78,41
41387-14 (24)	3.788	3.793	18,63	106,5	0,00	82,58	8,32	-3,00	0,00	0,00	87,90
41387-14 (25)	4.820	4.825	15,28	105,5	0,00	84,67	8,59	-3,00	0,00	0,00	90,26
41389-14 (4)	10.025	10.027	5,20	107,1	0,00	91,02	13,90	-3,00	0,00	0,00	101,92
41478-15 (9)	9.390	9.393	4,86	105,0	0,00	90,46	12,66	-3,00	0,00	0,00	100,12
41478-15, 40470-19(2)	7.579	7.582	8,71	106,5	0,00	88,60	12,22	-3,00	0,00	0,00	97,81
41478-15, 40470-19(4)	8.173	8.175	3,92	104,0	0,00	89,25	13,79	-3,00	0,00	0,00	100,04
41478-15, 40470-9(10)	9.595	9.597	1,67	104,0	0,00	90,64	14,65	-3,00	0,00	0,00	102,30
41478-15, 40470-9(11)	10.095	10.097	0,95	104,0	0,00	91,08	14,93	-3,00	0,00	0,00	103,01
41600-15 (1)	7.324	7.327	4,92	108,5	0,00	88,30	18,24	-3,00	0,00	0,00	103,54
41600-15 (5)	8.489	8.492	7,27	105,4	0,00	89,58	11,53	-3,00	0,00	0,00	98,11
41600-15 (6)	8.909	8.912	1,22	99,6	0,00	90,00	11,38	-3,00	0,00	0,00	98,38
41600-15 (7)	9.267	9.269	1,04	100,0	0,00	90,34	11,62	-3,00	0,00	0,00	98,96
41600-15 (8)	8.989	8.992	6,46	105,4	0,00	90,08	11,85	-3,00	0,00	0,00	98,93
41600-15, 40468-9(13)	10.527	10.530	3,71	104,3	0,00	91,45	12,17	-3,00	0,00	0,00	100,62
41629-19 (03)	7.768	7.771	5,19	101,1	0,00	88,81	10,10	-3,00	0,00	0,00	95,91
41631-23	7.595	7.598	3,36	101,1	0,00	88,61	12,13	-3,00	0,00	0,00	97,74
41888-20-600(WEA 10)	8.586	8.588	1,94	100,6	0,00	89,68	11,97	-3,00	0,00	0,00	98,65
41915-15	12.412	12.413	-0,32	103,1	0,00	92,88	13,54	-3,00	0,00	0,00	103,42
41920-14, 42332-19	4.928	4.932	16,67	106,5	0,00	84,86	7,94	-3,00	0,00	0,00	89,80
41989-14	10.554	10.556	3,29	105,1	0,00	91,47	13,37	-3,00	0,00	0,00	101,84
42095-20 (01)	11.696	11.698	-1,36	101,6	0,00	92,36	13,61	-3,00	0,00	0,00	102,97
42095-20 (02)	11.979	11.981	0,79	104,1	0,00	92,57	13,75	-3,00	0,00	0,00	103,32
42259-15 (01)	12.477	12.478	-3,41	99,4	0,00	92,92	12,84	-3,00	0,00	0,00	102,76
42259-15 (03)	12.111	12.112	-10,91	102,1	0,00	92,66	23,40	-3,00	0,00	0,00	113,06
42259-15 (09)	11.805	11.806	-2,58	99,4	0,00	92,44	12,49	-3,00	0,00	0,00	101,94
42259-15 (10)	11.414	11.415	-5,66	107,3	0,00	92,15	23,77	-3,00	0,00	0,00	112,92
42259-15 (12)	11.075	11.077	3,19	104,5	0,00	91,89	12,46	-3,00	0,00	0,00	101,34
42259-15 (13)	10.906	10.908	1,61	103,2	0,00	91,75	12,84	-3,00	0,00	0,00	101,59
42259-15, 40823-19(8)	11.766	11.767	-2,54	99,4	0,00	92,41	12,47	-3,00	0,00	0,00	101,89
42291-23	4.158	4.162	15,60	104,1	0,00	83,39	8,10	-3,00	0,00	0,00	88,48
42312-23 (WEA 01)	4.089	4.095	17,03	104,1	0,00	83,24	6,81	-3,00	0,00	0,00	87,06
42313-23 (WEA 02)	4.617	4.621	15,68	103,1	0,00	84,30	6,15	-3,00	0,00	0,00	87,44
42314-23 (WEA 03)	5.166	5.169	14,23	103,1	0,00	85,27	6,63	-3,00	0,00	0,00	88,89
42315-23 (WEA 04)	5.837	5.840	12,62	103,1	0,00	86,33	7,17	-3,00	0,00	0,00	90,50
42316-23 (WEA 05)	6.126	6.129	11,97	103,1	0,00	86,75	7,40	-3,00	0,00	0,00	91,15
42317-23 (WEA 06)	6.695	6.698	7,69	101,6	0,00	87,52	9,38	-3,00	0,00	0,00	93,90
42370-14 (4)	11.358	11.360	-0,55	104,5	0,00	92,11	15,94	-3,00	0,00	0,00	105,05
42370-14 (5), 41230-15	11.300	11.302	2,00	105,6	0,00	92,06	14,59	-3,00	0,00	0,00	103,65
42438-14, 41305-18	7.038	7.040	3,73	98,6	0,00	87,95	9,92	-3,00	0,00	0,00	94,87
42541-18 (V)	5.741	5.745	5,88	98,6	0,00	86,19	9,54	-3,00	0,00	0,00	92,72
42544-15	7.414	7.416	4,26	99,3	0,00	88,40	9,64	-3,00	0,00	0,00	95,04
42636-14 (2), 41231-15	12.459	12.460	0,60	105,6	0,00	92,91	15,14	-3,00	0,00	0,00	105,05
42659-14 (5)	10.232	10.235	4,04	105,4	0,00	91,20	13,19	-3,00	0,00	0,00	101,40
545-00-04	8.773	8.774	4,25	102,2	0,00	89,86	11,08	-3,00	0,00	0,00	97,94

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
722-94-04	8.989	8.991	6,31	105,4	0,00	90,08	12,03	-3,00	0,00	0,00	99,11
BADW 26	4.073	4.081	14,14	103,1	0,00	83,21	8,76	-3,00	0,00	0,00	88,97
BADW 27	3.493	3.502	21,88	108,6	0,00	81,89	7,82	-3,00	0,00	0,00	86,71
BADW 28	2.889	2.899	23,47	108,1	0,00	80,25	7,41	-3,00	0,00	0,00	84,65
BADW 29	1.297	1.315	33,15	108,1	0,00	73,38	4,59	-3,00	0,00	0,00	74,98
BADW03_Neu	2.143	2.153	28,24	108,6	0,00	77,66	5,69	-3,00	0,00	0,00	80,35
BADW04_Neu	1.710	1.722	28,05	105,1	0,00	75,72	4,33	-3,00	0,00	0,00	77,05
BADW05_Neu	2.549	2.557	23,13	105,1	0,00	79,16	5,81	-3,00	0,00	0,00	81,97
BADW06_Neu	2.061	2.071	25,80	105,1	0,00	77,32	4,97	-3,00	0,00	0,00	79,30
BADW07_Neu	1.679	1.692	28,26	105,1	0,00	75,57	4,27	-3,00	0,00	0,00	76,83
BADW08_Neu	2.888	2.896	21,50	105,1	0,00	80,24	6,36	-3,00	0,00	0,00	83,59
BADW09_Neu	2.390	2.400	23,95	105,1	0,00	78,60	5,55	-3,00	0,00	0,00	81,15
BADW10_Neu	2.976	2.984	19,37	103,1	0,00	80,50	6,21	-3,00	0,00	0,00	83,70
BADW11_Neu	3.311	3.318	19,68	105,1	0,00	81,42	7,00	-3,00	0,00	0,00	85,42
BADW12_Neu	3.399	3.406	13,44	101,1	0,00	81,64	9,03	-3,00	0,00	0,00	87,67
BADW13_Neu	3.039	3.049	20,82	105,1	0,00	80,68	6,59	-3,00	0,00	0,00	84,28
BADW14_Neu	3.407	3.417	19,41	105,8	0,00	81,67	7,71	-3,00	0,00	0,00	86,39
BADW15_Neu	3.849	3.857	17,60	105,1	0,00	82,72	7,77	-3,00	0,00	0,00	87,49
BADW16_Neu	4.389	4.394	15,76	105,1	0,00	83,86	8,48	-3,00	0,00	0,00	89,34
BADW17_Neu	3.711	3.719	18,11	105,1	0,00	82,41	7,58	-3,00	0,00	0,00	86,99
BADW18_Neu	4.184	4.191	18,76	106,6	0,00	83,45	7,36	-3,00	0,00	0,00	87,80
BADW19_Neu	4.487	4.494	17,81	106,6	0,00	84,05	7,70	-3,00	0,00	0,00	88,75
BADW20_Neu	4.662	4.669	12,52	102,1	0,00	84,38	8,15	-3,00	0,00	0,00	89,53
Summe			41,11								

Schall-Immissionsort: IP 11a WA Hs. IP 11a WA Hs. Middendorfweg 10

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	3.197	3.200	21,13	105,0	0,00	81,10	5,76	-3,00	0,00	0,00	83,87
00473-12-14 B	3.127	3.130	21,41	105,0	0,00	80,91	5,68	-3,00	0,00	0,00	83,60
01166-10-14A	1.787	1.792	29,27	106,0	0,00	76,07	3,70	-3,00	0,00	0,00	76,76
01166-10-14B	1.524	1.529	31,08	106,0	0,00	74,69	3,27	-3,00	0,00	0,00	74,96
01166-10-14C	1.068	1.076	34,93	106,0	0,00	71,64	2,47	-3,00	0,00	0,00	71,10
01318-10-14B	3.532	3.535	19,90	105,0	0,00	81,97	6,14	-3,00	0,00	0,00	85,10
01318-10-14C	3.554	3.558	16,11	102,2	0,00	82,02	7,11	-3,00	0,00	0,00	86,13
01318-10-14D	3.101	3.105	21,51	105,0	0,00	80,84	5,65	-3,00	0,00	0,00	83,50
01418-10-14	7.634	7.636	6,56	101,0	0,00	88,66	8,74	-3,00	0,00	0,00	94,40
01728-11-14 A	4.994	4.995	16,75	108,1	0,00	84,97	9,39	-3,00	0,00	0,00	91,36
01728-11-14 B	5.233	5.235	16,06	108,1	0,00	85,38	9,67	-3,00	0,00	0,00	92,05
01909-13-14 (A)	7.729	7.730	9,67	105,5	0,00	88,76	10,08	-3,00	0,00	0,00	95,84
01909-13-14 (B)	7.798	7.799	9,38	105,3	0,00	88,84	10,13	-3,00	0,00	0,00	95,97
02135-13-14	12.197	12.197	1,83	107,1	0,00	92,73	15,51	-3,00	0,00	0,00	105,24
02184-13-14	8.218	8.219	8,78	105,5	0,00	89,30	10,44	-3,00	0,00	0,00	96,74
02186-13-14, 02186-13-14	7.757	7.758	9,62	105,5	0,00	88,80	10,10	-3,00	0,00	0,00	95,90
02609-10-14 A	7.445	7.446	10,65	105,9	0,00	88,44	9,85	-3,00	0,00	0,00	95,29
02609-10-14 B	7.609	7.610	10,33	105,9	0,00	88,63	9,97	-3,00	0,00	0,00	95,60
02609-10-14 C	8.197	8.198	9,25	105,9	0,00	89,27	10,41	-3,00	0,00	0,00	96,68
02609-10-14 D	8.168	8.169	9,30	105,9	0,00	89,24	10,39	-3,00	0,00	0,00	96,63
02610-10-14 A	6.929	6.930	10,83	104,9	0,00	87,81	9,25	-3,00	0,00	0,00	94,06
1424-07A	7.350	7.350	10,83	105,9	0,00	88,33	9,77	-3,00	0,00	0,00	95,10
1424-07B	7.189	7.190	11,15	105,9	0,00	88,13	9,65	-3,00	0,00	0,00	94,78
1424-07C	6.982	6.983	11,57	105,9	0,00	87,88	9,48	-3,00	0,00	0,00	94,36
1424-07D	7.479	7.480	10,58	105,9	0,00	88,48	9,87	-3,00	0,00	0,00	95,35
1424-07E	8.288	8.289	9,09	105,9	0,00	89,37	10,47	-3,00	0,00	0,00	96,84
1424-07F	8.357	8.358	8,97	105,9	0,00	89,44	10,52	-3,00	0,00	0,00	96,96
1424-07G	8.057	8.058	9,50	105,9	0,00	89,12	10,31	-3,00	0,00	0,00	96,43
1424-07H	8.018	8.018	9,57	105,9	0,00	89,08	10,28	-3,00	0,00	0,00	96,36
1424-07I	8.410	8.410	8,88	105,9	0,00	89,50	10,56	-3,00	0,00	0,00	97,06
1424-07J	8.727	8.727	8,34	105,9	0,00	89,82	10,78	-3,00	0,00	0,00	97,60
170-94-04	8.168	8.168	8,44	106,1	0,00	89,24	11,43	-3,00	0,00	0,00	97,67
1983-10-14 (1)	1.813	1.818	27,89	105,0	0,00	76,19	3,92	-3,00	0,00	0,00	77,11

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
1983-10-14 (20)	1.390	1.392	30,92	105,0	0,00	73,87	3,21	-3,00	0,00	0,00	74,08
2015-96	8.427	8.427	9,38	107,5	0,00	89,51	11,62	-3,00	0,00	0,00	98,13
2837-00	7.538	7.538	6,39	102,2	0,00	88,55	10,26	-3,00	0,00	0,00	95,81
3459-94-04	7.240	7.240	7,52	103,4	0,00	88,20	10,70	-3,00	0,00	0,00	95,89
40079-16	8.537	8.537	8,25	107,0	0,00	89,63	12,09	-3,00	0,00	0,00	98,72
40127-14, 40427-15	8.592	8.593	7,61	105,9	0,00	89,68	11,61	-3,00	0,00	0,00	98,29
40151-14	10.579	10.581	6,24	107,0	0,00	91,49	12,31	-3,00	0,00	0,00	100,80
40204-13	12.356	12.356	0,78	103,3	0,00	92,84	12,65	-3,00	0,00	0,00	102,49
40333-16 (6)	11.383	11.384	1,70	105,4	0,00	92,13	14,63	-3,00	0,00	0,00	103,75
40338-13, 42331-19	3.977	3.980	19,55	106,5	0,00	83,00	6,92	-3,00	0,00	0,00	86,92
40406-14 (1), 41229-15	11.876	11.877	1,29	105,6	0,00	92,49	14,87	-3,00	0,00	0,00	104,36
40406-14 (3)	12.071	12.071	0,95	105,5	0,00	92,64	14,96	-3,00	0,00	0,00	104,59
40549-14 (1)	11.030	11.031	5,48	106,9	0,00	91,85	12,60	-3,00	0,00	0,00	101,46
40549-14 (3)	10.498	10.500	6,37	108,1	0,00	91,42	13,34	-3,00	0,00	0,00	101,76
40549-14(2), 41719-15	10.404	10.406	3,50	105,1	0,00	91,35	13,29	-3,00	0,00	0,00	101,63
40569-20	3.780	3.782	18,04	106,3	0,00	82,55	8,69	-3,00	0,00	0,00	88,25
40714-23	5.369	5.371	13,61	106,6	0,00	85,60	10,40	-3,00	0,00	0,00	93,00
40774-23-600	5.960	5.962	11,17	105,8	0,00	86,51	11,11	-3,00	0,00	0,00	94,62
40779-23-600	5.663	5.665	11,94	105,8	0,00	86,06	10,79	-3,00	0,00	0,00	93,85
40891-24 (WEA 01)	5.428	5.429	14,58	104,1	0,00	85,70	6,83	-3,00	0,00	0,00	89,53
40892-24 (WEA 02)	4.995	4.998	15,67	104,1	0,00	84,98	6,47	-3,00	0,00	0,00	88,45
40893-24 (WEA 03)	4.679	4.682	15,51	103,1	0,00	84,41	6,20	-3,00	0,00	0,00	87,61
40894-24 (WEA 04)	5.163	5.166	14,23	103,1	0,00	85,26	6,62	-3,00	0,00	0,00	88,89
40903-24 (WEA 05)	6.148	6.150	7,46	100,1	0,00	86,78	8,86	-3,00	0,00	0,00	92,63
40905-24 (WEA 07)	5.422	5.424	14,22	107,3	0,00	85,69	10,42	-3,00	0,00	0,00	93,10
40908-24	7.391	7.393	4,31	100,6	0,00	88,38	10,93	-3,00	0,00	0,00	96,30
40910-15	9.840	9.840	2,07	100,6	0,00	90,86	10,64	-3,00	0,00	0,00	98,50
41020-19 (01)	8.243	8.245	3,18	100,1	0,00	89,32	10,59	-3,00	0,00	0,00	96,91
41020-19 (02)	7.798	7.800	5,40	101,6	0,00	88,84	10,33	-3,00	0,00	0,00	96,17
41100-20	4.927	4.928	12,00	103,6	0,00	84,85	9,71	-3,00	0,00	0,00	91,56
41156-14	10.531	10.532	-2,88	98,3	0,00	91,45	12,77	-3,00	0,00	0,00	101,22
41184-14	11.060	11.061	-0,41	101,5	0,00	91,88	13,03	-3,00	0,00	0,00	101,90
41254-24 (WEA 9)	5.377	5.379	10,53	103,1	0,00	85,61	9,97	-3,00	0,00	0,00	92,59
41271-24 (WEA 10)	4.700	4.703	9,36	101,1	0,00	84,45	10,30	-3,00	0,00	0,00	91,75
41387-14 (2)	1.539	1.546	29,77	106,9	0,00	74,78	5,38	-3,00	0,00	0,00	77,16
41387-14 (23)	1.528	1.535	29,36	106,4	0,00	74,72	5,35	-3,00	0,00	0,00	77,07
41387-14 (24)	3.856	3.859	18,39	106,5	0,00	82,73	8,41	-3,00	0,00	0,00	88,14
41387-14 (25)	4.840	4.843	15,23	105,5	0,00	84,70	8,61	-3,00	0,00	0,00	90,31
41389-14 (4)	10.148	10.150	5,02	107,1	0,00	91,13	13,97	-3,00	0,00	0,00	102,10
41478-15 (9)	9.546	9.547	4,63	105,0	0,00	90,60	12,75	-3,00	0,00	0,00	100,35
41478-15, 40470-19(2)	7.714	7.716	8,45	106,5	0,00	88,75	12,32	-3,00	0,00	0,00	98,07
41478-15, 40470-19(4)	8.295	8.296	3,72	104,0	0,00	89,38	13,87	-3,00	0,00	0,00	100,25
41478-15, 40470-9(10)	9.735	9.737	1,47	104,0	0,00	90,77	14,73	-3,00	0,00	0,00	102,50
41478-15, 40470-9(11)	10.240	10.241	0,75	104,0	0,00	91,21	15,00	-3,00	0,00	0,00	103,21
41600-15 (1)	7.444	7.446	4,60	108,5	0,00	88,44	18,42	-3,00	0,00	0,00	103,86
41600-15 (5)	8.622	8.624	7,05	105,4	0,00	89,71	11,62	-3,00	0,00	0,00	98,33
41600-15 (6)	9.024	9.026	1,04	99,6	0,00	90,11	11,46	-3,00	0,00	0,00	98,56
41600-15 (7)	9.390	9.391	0,84	100,0	0,00	90,45	11,70	-3,00	0,00	0,00	99,16
41600-15 (8)	9.130	9.132	6,23	105,4	0,00	90,21	11,94	-3,00	0,00	0,00	99,15
41600-15, 40468-9(13)	10.692	10.693	3,49	104,3	0,00	91,58	12,26	-3,00	0,00	0,00	100,84
41629-19 (03)	7.824	7.825	5,10	101,1	0,00	88,87	10,13	-3,00	0,00	0,00	96,00
41631-23	7.623	7.625	3,32	101,1	0,00	88,65	12,14	-3,00	0,00	0,00	97,79
41888-20-600(WEA 10)	8.446	8.447	2,16	100,6	0,00	89,53	11,89	-3,00	0,00	0,00	98,42
41915-15	12.529	12.530	-0,45	103,1	0,00	92,96	13,59	-3,00	0,00	0,00	103,55
41920-14, 42332-19	4.914	4.917	16,71	106,5	0,00	84,83	7,92	-3,00	0,00	0,00	89,76
41989-14	10.642	10.643	3,17	105,1	0,00	91,54	13,42	-3,00	0,00	0,00	101,96
42095-20 (01)	11.890	11.891	-1,60	101,6	0,00	92,50	13,71	-3,00	0,00	0,00	103,21
42095-20 (02)	12.187	12.188	0,54	104,1	0,00	92,72	13,85	-3,00	0,00	0,00	103,57
42259-15 (01)	12.587	12.587	-3,54	99,4	0,00	93,00	12,89	-3,00	0,00	0,00	102,89
42259-15 (03)	12.226	12.226	-11,10	102,1	0,00	92,75	23,51	-3,00	0,00	0,00	113,25
42259-15 (09)	11.916	11.916	-2,72	99,4	0,00	92,52	12,55	-3,00	0,00	0,00	102,07
42259-15 (10)	11.508	11.508	-5,84	107,3	0,00	92,22	23,88	-3,00	0,00	0,00	113,10
42259-15 (12)	11.173	11.174	3,06	104,5	0,00	91,96	12,51	-3,00	0,00	0,00	101,47

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
42259-15 (13)	11.014	11.015	1,47	103,2	0,00	91,84	12,89	-3,00	0,00	0,00	101,73
42259-15, 40823-19(8)	11.888	11.889	-2,69	99,4	0,00	92,50	12,54	-3,00	0,00	0,00	102,04
42291-23	4.208	4.211	15,44	104,1	0,00	83,49	8,16	-3,00	0,00	0,00	88,65
42312-23 (WEA 01)	4.177	4.180	16,75	104,1	0,00	83,42	6,91	-3,00	0,00	0,00	87,33
42313-23 (WEA 02)	4.781	4.784	15,23	103,1	0,00	84,60	6,29	-3,00	0,00	0,00	87,89
42314-23 (WEA 03)	5.312	5.314	13,87	103,1	0,00	85,51	6,75	-3,00	0,00	0,00	89,25
42315-23 (WEA 04)	5.971	5.973	12,32	103,1	0,00	86,52	7,28	-3,00	0,00	0,00	90,80
42316-23 (WEA 05)	6.202	6.204	11,81	103,1	0,00	86,85	7,46	-3,00	0,00	0,00	91,31
42317-23 (WEA 06)	6.774	6.776	7,53	101,6	0,00	87,62	9,45	-3,00	0,00	0,00	94,07
42370-14 (4)	11.543	11.544	-0,78	104,5	0,00	92,25	16,03	-3,00	0,00	0,00	105,27
42370-14 (5), 41230-15	11.462	11.462	1,80	105,6	0,00	92,19	14,67	-3,00	0,00	0,00	103,85
42438-14, 41305-18	7.113	7.114	3,59	98,6	0,00	88,04	9,97	-3,00	0,00	0,00	95,01
42541-18 (V)	5.799	5.801	5,75	98,6	0,00	86,27	9,59	-3,00	0,00	0,00	92,86
42544-15	7.484	7.485	4,14	99,3	0,00	88,48	9,68	-3,00	0,00	0,00	95,17
42636-14 (2), 41231-15	12.637	12.638	0,40	105,6	0,00	93,03	15,22	-3,00	0,00	0,00	105,25
42659-14 (5)	10.329	10.331	3,90	105,4	0,00	91,28	13,25	-3,00	0,00	0,00	101,53
545-00-04	8.865	8.865	4,11	102,2	0,00	89,95	11,13	-3,00	0,00	0,00	98,09
722-94-04	9.065	9.065	6,18	105,4	0,00	90,15	12,08	-3,00	0,00	0,00	99,23
BADW 26	3.967	3.972	14,50	103,1	0,00	82,98	8,64	-3,00	0,00	0,00	88,62
BADW 27	3.360	3.366	22,41	108,6	0,00	81,54	7,63	-3,00	0,00	0,00	86,17
BADW 28	2.747	2.754	24,13	108,1	0,00	79,80	7,20	-3,00	0,00	0,00	83,99
BADW 29	1.425	1.435	32,13	108,1	0,00	74,14	4,86	-3,00	0,00	0,00	75,99
BADW03_Neu	2.025	2.032	28,96	108,6	0,00	77,16	5,47	-3,00	0,00	0,00	79,63
BADW04_Neu	1.608	1.616	28,81	105,1	0,00	75,17	4,12	-3,00	0,00	0,00	76,29
BADW05_Neu	2.498	2.504	23,40	105,1	0,00	78,97	5,72	-3,00	0,00	0,00	81,69
BADW06_Neu	2.031	2.037	26,00	105,1	0,00	77,18	4,91	-3,00	0,00	0,00	79,09
BADW07_Neu	1.734	1.742	27,91	105,1	0,00	75,82	4,36	-3,00	0,00	0,00	77,18
BADW08_Neu	2.880	2.884	21,56	105,1	0,00	80,20	6,34	-3,00	0,00	0,00	83,54
BADW09_Neu	2.423	2.428	23,79	105,1	0,00	78,71	5,59	-3,00	0,00	0,00	81,30
BADW10_Neu	3.035	3.039	19,13	103,1	0,00	80,66	6,29	-3,00	0,00	0,00	83,94
BADW11_Neu	3.328	3.332	19,62	105,1	0,00	81,45	7,02	-3,00	0,00	0,00	85,48
BADW12_Neu	3.465	3.469	13,20	101,1	0,00	81,80	9,10	-3,00	0,00	0,00	87,90
BADW13_Neu	2.946	2.952	21,25	105,1	0,00	80,40	6,44	-3,00	0,00	0,00	83,85
BADW14_Neu	3.360	3.367	19,61	105,8	0,00	81,54	7,65	-3,00	0,00	0,00	86,19
BADW15_Neu	3.810	3.815	17,75	105,1	0,00	82,63	7,71	-3,00	0,00	0,00	87,34
BADW16_Neu	4.406	4.409	15,71	105,1	0,00	83,89	8,50	-3,00	0,00	0,00	89,39
BADW17_Neu	3.629	3.635	18,43	105,1	0,00	82,21	7,46	-3,00	0,00	0,00	86,67
BADW18_Neu	4.115	4.120	18,99	106,6	0,00	83,30	7,27	-3,00	0,00	0,00	87,57
BADW19_Neu	4.468	4.472	17,87	106,6	0,00	84,01	7,68	-3,00	0,00	0,00	88,69
BADW20_Neu	4.609	4.613	12,69	102,1	0,00	84,28	8,09	-3,00	0,00	0,00	89,37
Summe			42,20								

Schall-Immissionsort: IP 12 IP 12 Böddecken 3

Lauteater Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	9.319	9.323	7,32	105,0	0,00	90,39	10,29	-3,00	0,00	0,00	97,68
00473-12-14 B	9.484	9.487	7,08	105,0	0,00	90,54	10,38	-3,00	0,00	0,00	97,92
01166-10-14A	6.374	6.378	12,96	106,0	0,00	87,09	8,98	-3,00	0,00	0,00	93,07
01166-10-14B	6.906	6.910	11,82	106,0	0,00	87,79	9,42	-3,00	0,00	0,00	94,21
01166-10-14C	7.143	7.147	11,34	106,0	0,00	88,08	9,61	-3,00	0,00	0,00	94,70
01318-10-14B	9.441	9.445	7,14	105,0	0,00	90,50	10,36	-3,00	0,00	0,00	97,86
01318-10-14C	9.876	9.879	2,11	102,2	0,00	90,89	12,24	-3,00	0,00	0,00	100,13
01318-10-14D	9.682	9.686	6,80	105,0	0,00	90,72	10,48	-3,00	0,00	0,00	98,20
01418-10-14	7.001	7.005	7,67	101,0	0,00	87,91	8,38	-3,00	0,00	0,00	93,29
01728-11-14 A	5.959	5.964	14,14	108,1	0,00	86,51	10,46	-3,00	0,00	0,00	93,97
01728-11-14 B	5.654	5.659	14,91	108,1	0,00	86,06	10,14	-3,00	0,00	0,00	93,20
01909-13-14 (A)	6.742	6.746	11,63	105,5	0,00	87,58	9,31	-3,00	0,00	0,00	93,89
01909-13-14 (B)	6.960	6.964	11,01	105,3	0,00	87,86	9,48	-3,00	0,00	0,00	94,34
02135-13-14	10.251	10.253	4,34	107,1	0,00	91,22	14,51	-3,00	0,00	0,00	102,73
02184-13-14	7.486	7.490	10,13	105,5	0,00	88,49	9,90	-3,00	0,00	0,00	95,39
02186-13-14, 02186-13-14	6.447	6.451	12,26	105,5	0,00	87,19	9,06	-3,00	0,00	0,00	93,25

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
02609-10-14 A	1.930	1.944	28,23	105,9	0,00	76,77	3,93	-3,00	0,00	0,00	77,71
02609-10-14 B	2.340	2.351	25,96	105,9	0,00	78,43	4,54	-3,00	0,00	0,00	79,97
02609-10-14 C	2.038	2.050	27,60	105,9	0,00	77,23	4,10	-3,00	0,00	0,00	78,33
02609-10-14 D	2.506	2.515	25,14	105,9	0,00	79,01	4,78	-3,00	0,00	0,00	80,79
02610-10-14 A	2.024	2.037	26,55	104,9	0,00	77,18	4,17	-3,00	0,00	0,00	78,35
1424-07A	1.093	1.111	34,48	105,9	0,00	71,92	2,53	-3,00	0,00	0,00	71,45
1424-07B	1.311	1.327	32,56	105,9	0,00	73,46	2,92	-3,00	0,00	0,00	73,38
1424-07C	1.535	1.550	30,83	105,9	0,00	74,80	3,30	-3,00	0,00	0,00	75,10
1424-07D	1.484	1.499	31,20	105,9	0,00	74,52	3,22	-3,00	0,00	0,00	74,73
1424-07E	1.135	1.149	34,12	105,9	0,00	72,21	2,60	-3,00	0,00	0,00	71,81
1424-07F	1.458	1.470	31,42	105,9	0,00	74,34	3,17	-3,00	0,00	0,00	74,51
1424-07G	1.420	1.434	31,70	105,9	0,00	74,13	3,11	-3,00	0,00	0,00	74,23
1424-07H	1.672	1.685	29,88	105,9	0,00	75,53	3,52	-3,00	0,00	0,00	76,05
1424-07I	1.807	1.818	29,00	105,9	0,00	76,19	3,74	-3,00	0,00	0,00	76,93
1424-07J	1.899	1.908	28,44	105,9	0,00	76,61	3,88	-3,00	0,00	0,00	77,49
170-94-04	5.906	5.909	13,16	106,1	0,00	86,43	9,52	-3,00	0,00	0,00	92,95
1983-10-14 (1)	6.218	6.222	12,66	105,0	0,00	86,88	8,47	-3,00	0,00	0,00	92,35
1983-10-14 (20)	6.773	6.776	11,54	105,0	0,00	87,62	8,84	-3,00	0,00	0,00	93,46
2015-96	6.709	6.713	12,73	107,5	0,00	87,54	10,24	-3,00	0,00	0,00	94,78
2837-00	5.965	5.968	9,62	102,2	0,00	86,52	9,06	-3,00	0,00	0,00	92,58
3459-94-04	5.472	5.476	11,54	103,4	0,00	85,77	9,10	-3,00	0,00	0,00	91,87
40079-16	2.489	2.499	24,96	107,0	0,00	78,95	6,06	-3,00	0,00	0,00	82,02
40127-14, 40427-15	7.615	7.619	9,31	105,9	0,00	88,64	10,95	-3,00	0,00	0,00	96,59
40151-14	9.747	9.751	7,52	107,0	0,00	90,78	11,74	-3,00	0,00	0,00	99,52
40204-13	11.494	11.497	1,80	103,3	0,00	92,21	12,25	-3,00	0,00	0,00	101,47
40333-16 (6)	11.230	11.233	1,89	105,4	0,00	92,01	14,55	-3,00	0,00	0,00	103,56
40338-13, 42331-19	5.585	5.591	14,94	106,5	0,00	85,95	8,58	-3,00	0,00	0,00	91,53
40406-14 (1), 41229-15	11.004	11.007	2,38	105,6	0,00	91,83	14,44	-3,00	0,00	0,00	103,27
40406-14 (3)	11.504	11.507	1,64	105,5	0,00	92,22	14,69	-3,00	0,00	0,00	103,91
40549-14 (1)	9.818	9.822	7,31	106,9	0,00	90,84	11,79	-3,00	0,00	0,00	99,63
40549-14 (3)	9.231	9.235	8,21	108,1	0,00	90,31	12,61	-3,00	0,00	0,00	99,92
40549-14(2), 41719-15	8.628	8.633	6,18	105,1	0,00	89,72	12,23	-3,00	0,00	0,00	98,95
40569-20	5.994	5.998	11,85	106,3	0,00	86,56	10,88	-3,00	0,00	0,00	94,44
40714-23	6.167	6.173	11,55	106,6	0,00	86,81	11,26	-3,00	0,00	0,00	95,07
40774-23-600	6.489	6.494	9,88	105,8	0,00	87,25	11,66	-3,00	0,00	0,00	95,91
40779-23-600	6.824	6.829	9,13	105,8	0,00	87,69	11,98	-3,00	0,00	0,00	96,67
40891-24 (WEA 01)	2.626	2.635	23,57	104,1	0,00	79,41	4,13	-3,00	0,00	0,00	80,54
40892-24 (WEA 02)	3.037	3.049	21,84	104,1	0,00	80,68	4,59	-3,00	0,00	0,00	82,27
40893-24 (WEA 03)	3.421	3.433	19,40	103,1	0,00	81,71	5,01	-3,00	0,00	0,00	83,72
40894-24 (WEA 04)	2.970	2.982	21,10	103,1	0,00	80,49	4,53	-3,00	0,00	0,00	82,02
40903-24 (WEA 05)	2.190	2.204	20,87	100,1	0,00	77,87	4,36	-3,00	0,00	0,00	79,22
40905-24 (WEA 07)	6.524	6.529	11,47	107,3	0,00	87,30	11,56	-3,00	0,00	0,00	95,86
40908-24	6.036	6.044	7,17	100,6	0,00	86,63	9,81	-3,00	0,00	0,00	93,44
40910-15	8.520	8.523	4,16	100,6	0,00	89,61	9,81	-3,00	0,00	0,00	96,42
41020-19 (01)	7.057	7.063	5,45	100,1	0,00	87,98	9,65	-3,00	0,00	0,00	94,63
41020-19 (02)	7.354	7.359	6,26	101,6	0,00	88,34	9,98	-3,00	0,00	0,00	95,32
41100-20	6.408	6.411	8,47	103,6	0,00	87,14	10,96	-3,00	0,00	0,00	95,10
41156-14	8.866	8.869	-0,29	98,3	0,00	89,96	11,68	-3,00	0,00	0,00	98,63
41184-14	10.067	10.071	0,98	101,5	0,00	91,06	12,44	-3,00	0,00	0,00	100,51
41254-24 (WEA 9)	6.924	6.928	7,19	103,1	0,00	87,81	11,12	-3,00	0,00	0,00	95,93
41271-24 (WEA 10)	6.218	6.223	5,84	101,1	0,00	86,88	11,38	-3,00	0,00	0,00	95,26
41387-14 (2)	6.487	6.491	10,72	106,9	0,00	87,25	11,96	-3,00	0,00	0,00	96,21
41387-14 (23)	6.554	6.558	10,08	106,4	0,00	87,34	12,02	-3,00	0,00	0,00	96,35
41387-14 (24)	6.246	6.251	11,52	106,5	0,00	86,92	11,10	-3,00	0,00	0,00	95,02
41387-14 (25)	5.435	5.442	13,65	105,5	0,00	85,71	9,18	-3,00	0,00	0,00	91,89
41389-14 (4)	8.807	8.811	7,10	107,1	0,00	89,90	13,12	-3,00	0,00	0,00	100,02
41478-15 (9)	9.134	9.139	5,25	105,0	0,00	90,22	12,51	-3,00	0,00	0,00	99,73
41478-15, 40470-19(2)	7.727	7.732	8,42	106,5	0,00	88,77	12,33	-3,00	0,00	0,00	98,10
41478-15, 40470-19(4)	7.738	7.743	4,69	104,0	0,00	88,78	13,50	-3,00	0,00	0,00	99,28
41478-15, 40470-9(10)	8.922	8.926	2,69	104,0	0,00	90,01	14,26	-3,00	0,00	0,00	101,28
41478-15, 40470-9(11)	9.339	9.344	2,05	104,0	0,00	90,41	14,51	-3,00	0,00	0,00	101,92
41600-15 (1)	7.321	7.325	4,93	108,5	0,00	88,30	18,24	-3,00	0,00	0,00	103,53
41600-15 (5)	8.121	8.126	7,90	105,4	0,00	89,20	11,29	-3,00	0,00	0,00	97,49

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Ag [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
41600-15 (6)	7.962	7.966	2,88	99,6	0,00	89,03	10,69	-3,00	0,00	0,00	96,72
41600-15 (7)	8.341	8.346	2,60	100,0	0,00	89,43	10,97	-3,00	0,00	0,00	97,40
41600-15 (8)	8.579	8.583	7,12	105,4	0,00	89,67	11,59	-3,00	0,00	0,00	98,27
41600-15, 40468-9(13)	10.092	10.097	4,31	104,3	0,00	91,08	11,94	-3,00	0,00	0,00	100,02
41629-19 (03)	6.201	6.205	8,19	101,1	0,00	86,86	9,06	-3,00	0,00	0,00	92,91
41631-23	5.616	5.623	7,11	101,1	0,00	86,00	10,99	-3,00	0,00	0,00	93,99
41888-20-600(WEA 10)	2.212	2.224	19,46	100,6	0,00	77,94	6,17	-3,00	0,00	0,00	81,12
41915-15	10.340	10.342	2,26	103,1	0,00	91,29	12,55	-3,00	0,00	0,00	100,84
41920-14, 42332-19	4.992	4.998	16,49	106,5	0,00	84,98	8,01	-3,00	0,00	0,00	89,98
41989-14	8.337	8.341	6,67	105,1	0,00	89,42	12,04	-3,00	0,00	0,00	98,46
42095-20 (01)	11.643	11.647	-1,30	101,6	0,00	92,32	13,58	-3,00	0,00	0,00	102,90
42095-20 (02)	12.197	12.201	0,52	104,1	0,00	92,73	13,86	-3,00	0,00	0,00	103,59
42259-15 (01)	10.221	10.224	-0,46	99,4	0,00	91,19	11,62	-3,00	0,00	0,00	99,81
42259-15 (03)	10.055	10.056	-7,18	102,1	0,00	91,05	21,28	-3,00	0,00	0,00	109,33
42259-15 (09)	9.739	9.741	0,25	99,4	0,00	90,77	11,33	-3,00	0,00	0,00	99,10
42259-15 (10)	9.078	9.081	-0,71	107,3	0,00	90,16	20,81	-3,00	0,00	0,00	107,97
42259-15 (12)	8.928	8.932	6,26	104,5	0,00	90,02	11,25	-3,00	0,00	0,00	98,27
42259-15 (13)	9.033	9.037	4,26	103,2	0,00	90,12	11,82	-3,00	0,00	0,00	98,94
42259-15, 40823-19(8)	9.972	9.975	-0,10	99,4	0,00	90,98	11,47	-3,00	0,00	0,00	99,45
42291-23	5.967	5.973	10,37	104,1	0,00	86,52	10,19	-3,00	0,00	0,00	93,71
42312-23 (WEA 01)	6.393	6.399	10,83	104,1	0,00	87,12	9,13	-3,00	0,00	0,00	93,26
42313-23 (WEA 02)	7.358	7.363	9,48	103,1	0,00	88,34	8,30	-3,00	0,00	0,00	93,64
42314-23 (WEA 03)	7.178	7.182	9,82	103,1	0,00	88,12	8,17	-3,00	0,00	0,00	93,30
42315-23 (WEA 04)	7.124	7.128	9,93	103,1	0,00	88,06	8,13	-3,00	0,00	0,00	93,19
42316-23 (WEA 05)	6.196	6.201	11,82	103,1	0,00	86,85	7,45	-3,00	0,00	0,00	91,30
42317-23 (WEA 06)	6.363	6.368	8,42	101,6	0,00	87,08	9,10	-3,00	0,00	0,00	93,18
42370-14 (4)	11.167	11.169	-0,31	104,5	0,00	91,96	15,85	-3,00	0,00	0,00	104,81
42370-14 (5), 41230-15	10.564	10.567	2,96	105,6	0,00	91,48	14,21	-3,00	0,00	0,00	102,69
42438-14, 41305-18	6.362	6.366	5,09	98,6	0,00	87,08	9,43	-3,00	0,00	0,00	93,51
42541-18 (V)	5.865	5.871	5,58	98,6	0,00	86,37	9,65	-3,00	0,00	0,00	93,03
42544-15	6.377	6.381	6,27	99,3	0,00	87,10	8,94	-3,00	0,00	0,00	93,03
42636-14 (2), 41231-15	11.849	11.851	1,32	105,6	0,00	92,48	14,85	-3,00	0,00	0,00	104,33
42659-14 (5)	8.345	8.350	6,96	105,4	0,00	89,43	12,04	-3,00	0,00	0,00	98,48
545-00-04	7.391	7.394	6,66	102,2	0,00	88,38	10,16	-3,00	0,00	0,00	95,54
722-94-04	7.154	7.157	9,69	105,4	0,00	88,09	10,63	-3,00	0,00	0,00	95,72
BADW 26	4.595	4.605	12,57	103,1	0,00	84,26	9,29	-3,00	0,00	0,00	90,55
BADW 27	4.944	4.953	17,03	108,6	0,00	84,90	9,66	-3,00	0,00	0,00	91,56
BADW 28	5.460	5.468	14,98	108,1	0,00	85,76	10,38	-3,00	0,00	0,00	93,14
BADW 29	7.496	7.501	10,57	108,1	0,00	88,50	12,05	-3,00	0,00	0,00	97,55
BADW03_Neu	6.204	6.209	13,75	108,6	0,00	86,86	10,98	-3,00	0,00	0,00	94,84
BADW04_Neu	6.625	6.630	9,67	105,1	0,00	87,43	10,99	-3,00	0,00	0,00	95,42
BADW05_Neu	6.070	6.076	10,99	105,1	0,00	86,67	10,43	-3,00	0,00	0,00	94,10
BADW06_Neu	6.511	6.516	9,93	105,1	0,00	87,28	10,88	-3,00	0,00	0,00	95,16
BADW07_Neu	7.059	7.064	8,70	105,1	0,00	87,98	11,41	-3,00	0,00	0,00	96,39
BADW08_Neu	6.043	6.049	11,06	105,1	0,00	86,63	10,40	-3,00	0,00	0,00	94,04
BADW09_Neu	6.560	6.566	9,82	105,1	0,00	87,35	10,93	-3,00	0,00	0,00	95,28
BADW10_Neu	6.440	6.445	8,52	103,1	0,00	87,18	10,37	-3,00	0,00	0,00	94,55
BADW11_Neu	5.984	5.990	11,21	105,1	0,00	86,55	10,34	-3,00	0,00	0,00	93,89
BADW12_Neu	6.347	6.353	5,59	101,1	0,00	87,06	11,46	-3,00	0,00	0,00	95,52
BADW13_Neu	5.499	5.507	12,46	105,1	0,00	85,82	9,81	-3,00	0,00	0,00	92,63
BADW14_Neu	5.472	5.481	13,08	105,8	0,00	85,78	9,94	-3,00	0,00	0,00	92,71
BADW15_Neu	5.251	5.259	13,15	105,1	0,00	85,42	9,53	-3,00	0,00	0,00	91,95
BADW16_Neu	5.525	5.531	12,40	105,1	0,00	85,86	9,84	-3,00	0,00	0,00	92,70
BADW17_Neu	5.037	5.046	13,75	105,1	0,00	85,06	9,28	-3,00	0,00	0,00	91,34
BADW18_Neu	4.796	4.806	16,89	106,6	0,00	84,63	8,04	-3,00	0,00	0,00	89,67
BADW19_Neu	5.094	5.103	16,06	106,6	0,00	85,16	8,35	-3,00	0,00	0,00	90,50
BADW20_Neu	4.660	4.670	12,52	102,1	0,00	84,39	8,15	-3,00	0,00	0,00	89,54
Summe			42,96								

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

Schall-Immissionsort: IP 13 IP 13 Böddecken 2, Schäferhaus

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	9.764	9.767	6,69	105,0	0,00	90,79	10,52	-3,00	0,00	0,00	98,31
00473-12-14 B	9.926	9.930	6,47	105,0	0,00	90,94	10,60	-3,00	0,00	0,00	98,54
01166-10-14A	6.792	6.796	12,06	106,0	0,00	87,64	9,33	-3,00	0,00	0,00	93,98
01166-10-14B	7.330	7.333	10,97	106,0	0,00	88,31	9,76	-3,00	0,00	0,00	95,07
01166-10-14C	7.558	7.561	10,53	106,0	0,00	88,57	9,94	-3,00	0,00	0,00	95,51
01318-10-14B	9.888	9.890	6,52	105,0	0,00	90,90	10,58	-3,00	0,00	0,00	98,48
01318-10-14C	10.321	10.324	1,48	102,2	0,00	91,28	12,48	-3,00	0,00	0,00	100,76
01318-10-14D	10.124	10.127	6,20	105,0	0,00	91,11	10,69	-3,00	0,00	0,00	98,80
01418-10-14	7.029	7.033	7,62	101,0	0,00	87,94	8,39	-3,00	0,00	0,00	93,34
01728-11-14 A	6.156	6.160	13,65	108,1	0,00	86,79	10,66	-3,00	0,00	0,00	94,46
01728-11-14 B	5.836	5.841	14,44	108,1	0,00	86,33	10,33	-3,00	0,00	0,00	93,66
01909-13-14 (A)	6.757	6.761	11,60	105,5	0,00	87,60	9,32	-3,00	0,00	0,00	93,92
01909-13-14 (B)	6.976	6.980	10,98	105,3	0,00	87,88	9,49	-3,00	0,00	0,00	94,37
02135-13-14	10.104	10.106	4,55	107,1	0,00	91,09	14,43	-3,00	0,00	0,00	102,52
02184-13-14	7.488	7.492	10,12	105,5	0,00	88,49	9,90	-3,00	0,00	0,00	95,39
02186-13-14, 02186-13-14	6.452	6.456	12,25	105,5	0,00	87,20	9,07	-3,00	0,00	0,00	93,27
02609-10-14 A	1.956	1.968	28,08	105,9	0,00	76,88	3,97	-3,00	0,00	0,00	77,85
02609-10-14 B	2.313	2.324	26,11	105,9	0,00	78,32	4,50	-3,00	0,00	0,00	79,83
02609-10-14 C	1.891	1.903	28,47	105,9	0,00	76,59	3,87	-3,00	0,00	0,00	77,46
02609-10-14 D	2.375	2.385	25,79	105,9	0,00	78,55	4,59	-3,00	0,00	0,00	80,14
02610-10-14 A	2.158	2.170	25,80	104,9	0,00	77,73	4,37	-3,00	0,00	0,00	79,10
1424-07A	1.276	1.291	32,86	105,9	0,00	73,22	2,86	-3,00	0,00	0,00	73,07
1424-07B	1.496	1.509	31,12	105,9	0,00	74,58	3,23	-3,00	0,00	0,00	74,81
1424-07C	1.736	1.748	29,46	105,9	0,00	75,85	3,63	-3,00	0,00	0,00	76,48
1424-07D	1.543	1.556	30,78	105,9	0,00	74,84	3,31	-3,00	0,00	0,00	75,15
1424-07E	936	952	36,13	105,9	0,00	70,57	2,23	-3,00	0,00	0,00	69,80
1424-07F	1.250	1.263	33,10	105,9	0,00	73,03	2,81	-3,00	0,00	0,00	72,83
1424-07G	1.305	1.319	32,62	105,9	0,00	73,40	2,91	-3,00	0,00	0,00	73,31
1424-07H	1.565	1.578	30,62	105,9	0,00	74,96	3,35	-3,00	0,00	0,00	75,31
1424-07I	1.603	1.614	30,36	105,9	0,00	75,16	3,41	-3,00	0,00	0,00	75,57
1424-07J	1.626	1.636	30,21	105,9	0,00	75,28	3,44	-3,00	0,00	0,00	75,72
170-94-04	5.864	5.867	13,27	106,1	0,00	86,37	9,48	-3,00	0,00	0,00	92,85
1983-10-14 (1)	6.623	6.627	11,83	105,0	0,00	87,43	8,74	-3,00	0,00	0,00	93,17
1983-10-14 (20)	7.189	7.191	10,76	105,0	0,00	88,14	9,11	-3,00	0,00	0,00	94,24
2015-96	6.672	6.675	12,81	107,5	0,00	87,49	10,21	-3,00	0,00	0,00	94,70
2837-00	5.975	5.979	9,59	102,2	0,00	86,53	9,07	-3,00	0,00	0,00	92,60
3459-94-04	5.498	5.501	11,48	103,4	0,00	85,81	9,13	-3,00	0,00	0,00	91,94
40079-16	2.291	2.302	25,99	107,0	0,00	78,24	5,74	-3,00	0,00	0,00	80,98
40127-14, 40427-15	7.596	7.600	9,35	105,9	0,00	88,62	10,93	-3,00	0,00	0,00	96,55
40151-14	9.680	9.684	7,63	107,0	0,00	90,72	11,69	-3,00	0,00	0,00	99,41
40204-13	11.395	11.398	1,93	103,3	0,00	92,14	12,21	-3,00	0,00	0,00	101,34
40333-16 (6)	11.178	11.181	1,95	105,4	0,00	91,97	14,52	-3,00	0,00	0,00	103,49
40338-13, 42331-19	5.856	5.861	14,28	106,5	0,00	86,36	8,83	-3,00	0,00	0,00	92,18
40406-14 (1), 41229-15	10.912	10.914	2,50	105,6	0,00	91,76	14,39	-3,00	0,00	0,00	103,15
40406-14 (3)	11.423	11.425	1,74	105,5	0,00	92,16	14,65	-3,00	0,00	0,00	103,80
40549-14 (1)	9.725	9.729	7,45	106,9	0,00	90,76	11,72	-3,00	0,00	0,00	99,48
40549-14 (3)	9.147	9.151	8,34	108,1	0,00	90,23	12,56	-3,00	0,00	0,00	99,79
40549-14(2), 41719-15	8.524	8.529	6,35	105,1	0,00	89,62	12,16	-3,00	0,00	0,00	98,78
40569-20	6.267	6.271	11,24	106,3	0,00	86,95	11,10	-3,00	0,00	0,00	95,05
40714-23	6.338	6.343	11,14	106,6	0,00	87,05	11,43	-3,00	0,00	0,00	95,47
40774-23-600	6.622	6.627	9,58	105,8	0,00	87,43	11,79	-3,00	0,00	0,00	96,21
40779-23-600	6.979	6.984	8,78	105,8	0,00	87,88	12,12	-3,00	0,00	0,00	97,01
40891-24 (WEA 01)	3.006	3.013	21,98	104,1	0,00	80,58	4,55	-3,00	0,00	0,00	82,13
40892-24 (WEA 02)	3.430	3.440	20,37	104,1	0,00	81,73	5,01	-3,00	0,00	0,00	83,74
40893-24 (WEA 03)	3.790	3.800	18,15	103,1	0,00	82,60	5,38	-3,00	0,00	0,00	84,97
40894-24 (WEA 04)	3.326	3.337	19,75	103,1	0,00	81,47	4,91	-3,00	0,00	0,00	83,37
40903-24 (WEA 05)	2.478	2.491	19,40	100,1	0,00	78,93	4,77	-3,00	0,00	0,00	80,70
40905-24 (WEA 07)	6.692	6.696	11,09	107,3	0,00	87,52	11,72	-3,00	0,00	0,00	96,24
40908-24	6.060	6.067	7,12	100,6	0,00	86,66	9,83	-3,00	0,00	0,00	93,49
40910-15	8.450	8.452	4,27	100,6	0,00	89,54	9,76	-3,00	0,00	0,00	96,30
41020-19 (01)	7.044	7.049	5,48	100,1	0,00	87,96	9,64	-3,00	0,00	0,00	94,60
41020-19 (02)	7.381	7.386	6,20	101,6	0,00	88,37	10,00	-3,00	0,00	0,00	95,37

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Ag [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
41100-20	6.607	6.610	8,05	103,6	0,00	87,40	11,11	-3,00	0,00	0,00	95,51
41156-14	8.764	8.767	-0,12	98,3	0,00	89,86	11,60	-3,00	0,00	0,00	98,46
41184-14	9.983	9.987	1,11	101,5	0,00	90,99	12,39	-3,00	0,00	0,00	100,38
41254-24 (WEA 9)	7.097	7.101	6,86	103,1	0,00	88,03	11,23	-3,00	0,00	0,00	96,26
41271-24 (WEA 10)	6.432	6.437	5,42	101,1	0,00	87,17	11,51	-3,00	0,00	0,00	95,68
41387-14 (2)	6.890	6.894	9,87	106,9	0,00	87,77	12,29	-3,00	0,00	0,00	97,06
41387-14 (23)	6.942	6.947	9,27	106,4	0,00	87,84	12,33	-3,00	0,00	0,00	97,17
41387-14 (24)	6.511	6.515	10,91	106,5	0,00	87,28	11,34	-3,00	0,00	0,00	95,62
41387-14 (25)	5.648	5.655	13,13	105,5	0,00	86,05	9,37	-3,00	0,00	0,00	92,42
41389-14 (4)	8.728	8.732	7,24	107,1	0,00	89,82	13,06	-3,00	0,00	0,00	99,89
41478-15 (9)	9.108	9.112	5,29	105,0	0,00	90,19	12,50	-3,00	0,00	0,00	99,69
41478-15, 40470-19(2)	7.770	7.775	8,34	106,5	0,00	88,81	12,37	-3,00	0,00	0,00	98,18
41478-15, 40470-19(4)	7.743	7.747	4,68	104,0	0,00	88,78	13,50	-3,00	0,00	0,00	99,29
41478-15, 40470-9(10)	8.874	8.879	2,76	104,0	0,00	89,97	14,23	-3,00	0,00	0,00	101,20
41478-15, 40470-9(11)	9.277	9.281	2,14	104,0	0,00	90,35	14,47	-3,00	0,00	0,00	101,82
41600-15 (1)	7.370	7.375	4,79	108,5	0,00	88,36	18,31	-3,00	0,00	0,00	103,67
41600-15 (5)	8.117	8.121	7,90	105,4	0,00	89,19	11,29	-3,00	0,00	0,00	97,48
41600-15 (6)	7.925	7.929	2,95	99,6	0,00	88,98	10,66	-3,00	0,00	0,00	96,65
41600-15 (7)	8.294	8.298	2,68	100,0	0,00	89,38	10,94	-3,00	0,00	0,00	97,32
41600-15 (8)	8.558	8.562	7,15	105,4	0,00	89,65	11,58	-3,00	0,00	0,00	98,23
41600-15, 40468-9(13)	10.033	10.037	4,40	104,3	0,00	91,03	11,90	-3,00	0,00	0,00	99,94
41629-19 (03)	6.194	6.199	8,20	101,1	0,00	86,85	9,05	-3,00	0,00	0,00	92,90
41631-23	5.612	5.619	7,12	101,1	0,00	85,99	10,99	-3,00	0,00	0,00	93,98
41888-20-600(WEA 10)	2.019	2.031	20,56	100,6	0,00	77,16	5,87	-3,00	0,00	0,00	80,02
41915-15	10.176	10.178	2,49	103,1	0,00	91,15	12,46	-3,00	0,00	0,00	100,61
41920-14, 42332-19	5.210	5.216	15,90	106,5	0,00	85,35	8,22	-3,00	0,00	0,00	90,57
41989-14	8.205	8.208	6,90	105,1	0,00	89,28	11,95	-3,00	0,00	0,00	98,23
42095-20 (01)	11.579	11.583	-1,22	101,6	0,00	92,28	13,55	-3,00	0,00	0,00	102,82
42095-20 (02)	12.141	12.144	0,59	104,1	0,00	92,69	13,83	-3,00	0,00	0,00	103,52
42259-15 (01)	10.048	10.050	-0,21	99,4	0,00	91,04	11,52	-3,00	0,00	0,00	99,56
42259-15 (03)	9.896	9.898	-6,86	102,1	0,00	90,91	21,10	-3,00	0,00	0,00	109,01
42259-15 (09)	9.586	9.588	0,48	99,4	0,00	90,63	11,24	-3,00	0,00	0,00	98,87
42259-15 (10)	8.921	8.923	-0,34	107,3	0,00	90,01	20,59	-3,00	0,00	0,00	107,60
42259-15 (12)	8.786	8.790	6,49	104,5	0,00	89,88	11,17	-3,00	0,00	0,00	98,05
42259-15 (13)	8.906	8.910	4,46	103,2	0,00	90,00	11,74	-3,00	0,00	0,00	98,74
42259-15, 40823-19(8)	9.832	9.834	0,11	99,4	0,00	90,85	11,39	-3,00	0,00	0,00	99,24
42291-23	6.214	6.220	9,77	104,1	0,00	86,88	10,44	-3,00	0,00	0,00	94,31
42312-23 (WEA 01)	6.637	6.642	10,29	104,1	0,00	87,45	9,35	-3,00	0,00	0,00	93,79
42313-23 (WEA 02)	7.570	7.574	9,09	103,1	0,00	88,59	8,44	-3,00	0,00	0,00	94,03
42314-23 (WEA 03)	7.358	7.361	9,48	103,1	0,00	88,34	8,30	-3,00	0,00	0,00	93,64
42315-23 (WEA 04)	7.264	7.268	9,66	103,1	0,00	88,23	8,23	-3,00	0,00	0,00	93,46
42316-23 (WEA 05)	6.310	6.315	11,57	103,1	0,00	87,01	7,54	-3,00	0,00	0,00	91,55
42317-23 (WEA 06)	6.439	6.443	8,25	101,6	0,00	87,18	9,16	-3,00	0,00	0,00	93,34
42370-14 (4)	11.102	11.105	-0,23	104,5	0,00	91,91	15,82	-3,00	0,00	0,00	104,73
42370-14 (5), 41230-15	10.478	10.481	3,08	105,6	0,00	91,41	14,16	-3,00	0,00	0,00	102,57
42438-14, 41305-18	6.413	6.417	4,98	98,6	0,00	87,15	9,47	-3,00	0,00	0,00	93,62
42541-18 (V)	6.006	6.011	5,25	98,6	0,00	86,58	9,78	-3,00	0,00	0,00	93,36
42544-15	6.401	6.405	6,22	99,3	0,00	87,13	8,95	-3,00	0,00	0,00	93,08
42636-14 (2), 41231-15	11.750	11.752	1,44	105,6	0,00	92,40	14,81	-3,00	0,00	0,00	104,21
42659-14 (5)	8.234	8.239	7,15	105,4	0,00	89,32	11,97	-3,00	0,00	0,00	98,29
545-00-04	7.345	7.348	6,74	102,2	0,00	88,32	10,13	-3,00	0,00	0,00	95,45
722-94-04	7.085	7.087	9,84	105,4	0,00	88,01	10,57	-3,00	0,00	0,00	95,58
BADW 26	4.915	4.924	11,69	103,1	0,00	84,85	9,58	-3,00	0,00	0,00	91,43
BADW 27	5.296	5.305	16,04	108,6	0,00	85,49	10,05	-3,00	0,00	0,00	92,54
BADW 28	5.829	5.836	14,08	108,1	0,00	86,32	10,72	-3,00	0,00	0,00	94,04
BADW 29	7.857	7.862	9,90	108,1	0,00	88,91	12,31	-3,00	0,00	0,00	98,22
BADW03_Neu	6.577	6.582	12,89	108,6	0,00	87,37	11,33	-3,00	0,00	0,00	95,70
BADW04_Neu	7.002	7.007	8,83	105,1	0,00	87,91	11,36	-3,00	0,00	0,00	96,27
BADW05_Neu	6.418	6.424	10,15	105,1	0,00	87,16	10,79	-3,00	0,00	0,00	94,94
BADW06_Neu	6.869	6.873	9,12	105,1	0,00	87,74	11,23	-3,00	0,00	0,00	95,98
BADW07_Neu	7.415	7.419	7,95	105,1	0,00	88,41	11,74	-3,00	0,00	0,00	97,15
BADW08_Neu	6.369	6.374	10,27	105,1	0,00	87,09	10,74	-3,00	0,00	0,00	94,83
BADW09_Neu	6.896	6.901	9,06	105,1	0,00	87,78	11,26	-3,00	0,00	0,00	96,04

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
BADW10_Neu	6.746	6.752	7,82	103,1	0,00	87,59	10,66	-3,00	0,00	0,00	95,25
BADW11_Neu	6.285	6.290	10,47	105,1	0,00	86,97	10,65	-3,00	0,00	0,00	94,63
BADW12_Neu	6.632	6.637	5,04	101,1	0,00	87,44	11,62	-3,00	0,00	0,00	96,06
BADW13_Neu	5.846	5.853	11,55	105,1	0,00	86,35	10,19	-3,00	0,00	0,00	93,54
BADW14_Neu	5.790	5.798	12,31	105,8	0,00	86,27	10,22	-3,00	0,00	0,00	93,49
BADW15_Neu	5.545	5.553	12,34	105,1	0,00	85,89	9,87	-3,00	0,00	0,00	92,76
BADW16_Neu	5.767	5.773	11,76	105,1	0,00	86,23	10,11	-3,00	0,00	0,00	93,34
BADW17_Neu	5.357	5.365	12,85	105,1	0,00	85,59	9,65	-3,00	0,00	0,00	92,25
BADW18_Neu	5.089	5.097	16,07	106,6	0,00	85,15	8,34	-3,00	0,00	0,00	90,49
BADW19_Neu	5.344	5.352	15,39	106,6	0,00	85,57	8,59	-3,00	0,00	0,00	91,17
BADW20_Neu	4.916	4.925	11,78	102,1	0,00	84,85	8,43	-3,00	0,00	0,00	90,28
Summe			43,25								

Schall-Immissionsort: IP 14 IP 14 Neuböddcken 2

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	10.920	10.922	5,17	105,0	0,00	91,77	11,06	-3,00	0,00	0,00	99,83
00473-12-14 B	11.024	11.026	5,04	105,0	0,00	91,85	11,11	-3,00	0,00	0,00	99,96
01166-10-14A	7.515	7.516	10,61	106,0	0,00	88,52	9,90	-3,00	0,00	0,00	95,42
01166-10-14B	8.117	8.118	9,49	106,0	0,00	89,19	10,35	-3,00	0,00	0,00	96,54
01166-10-14C	8.174	8.175	9,39	106,0	0,00	89,25	10,39	-3,00	0,00	0,00	96,64
01318-10-14B	11.124	11.125	4,92	105,0	0,00	91,93	11,16	-3,00	0,00	0,00	100,08
01318-10-14C	11.465	11.466	-0,02	102,2	0,00	92,19	13,08	-3,00	0,00	0,00	102,26
01318-10-14D	11.164	11.166	4,87	105,0	0,00	91,96	11,18	-3,00	0,00	0,00	100,13
01418-10-14	4.610	4.614	12,99	101,0	0,00	84,28	6,69	-3,00	0,00	0,00	87,97
01728-11-14 A	4.837	4.840	17,21	108,1	0,00	84,70	9,20	-3,00	0,00	0,00	90,90
01728-11-14 B	4.463	4.466	18,37	108,1	0,00	84,00	8,74	-3,00	0,00	0,00	89,74
01909-13-14 (A)	4.291	4.293	17,87	105,5	0,00	83,66	6,99	-3,00	0,00	0,00	87,65
01909-13-14 (B)	4.501	4.504	17,06	105,3	0,00	84,07	7,21	-3,00	0,00	0,00	88,28
02135-13-14	7.127	7.128	9,52	107,1	0,00	88,06	12,49	-3,00	0,00	0,00	97,55
02184-13-14	4.929	4.931	16,00	105,5	0,00	84,86	7,66	-3,00	0,00	0,00	89,52
02186-13-14, 02186-13-14	3.959	3.962	18,94	105,5	0,00	82,96	6,62	-3,00	0,00	0,00	86,58
02609-10-14 A	1.702	1.709	29,72	105,9	0,00	75,65	3,56	-3,00	0,00	0,00	76,22
02609-10-14 B	1.312	1.321	32,61	105,9	0,00	73,42	2,91	-3,00	0,00	0,00	73,33
02609-10-14 C	1.172	1.180	33,84	105,9	0,00	72,44	2,66	-3,00	0,00	0,00	72,10
02609-10-14 D	793	807	37,85	105,9	0,00	69,13	1,95	-3,00	0,00	0,00	68,08
02610-10-14 A	2.148	2.154	25,89	104,9	0,00	77,66	4,34	-3,00	0,00	0,00	79,01
1424-07A	2.516	2.519	25,12	105,9	0,00	79,03	4,78	-3,00	0,00	0,00	80,81
1424-07B	2.462	2.466	25,39	105,9	0,00	78,84	4,71	-3,00	0,00	0,00	80,55
1424-07C	2.482	2.486	25,29	105,9	0,00	78,91	4,74	-3,00	0,00	0,00	80,65
1424-07D	2.025	2.030	27,72	105,9	0,00	77,15	4,07	-3,00	0,00	0,00	78,22
1424-07E	2.068	2.071	27,48	105,9	0,00	77,32	4,13	-3,00	0,00	0,00	78,45
1424-07F	1.746	1.749	29,45	105,9	0,00	75,86	3,63	-3,00	0,00	0,00	76,49
1424-07G	1.785	1.789	29,19	105,9	0,00	76,05	3,69	-3,00	0,00	0,00	76,75
1424-07H	1.558	1.563	30,73	105,9	0,00	74,88	3,32	-3,00	0,00	0,00	75,21
1424-07I	1.391	1.396	31,99	105,9	0,00	73,90	3,04	-3,00	0,00	0,00	73,94
1424-07J	1.407	1.411	31,87	105,9	0,00	73,99	3,07	-3,00	0,00	0,00	74,06
170-94-04	3.203	3.206	21,48	106,1	0,00	81,12	6,52	-3,00	0,00	0,00	84,64
1983-10-14 (1)	7.171	7.173	10,79	105,0	0,00	88,11	9,10	-3,00	0,00	0,00	94,21
1983-10-14 (20)	7.841	7.842	9,61	105,0	0,00	88,89	9,50	-3,00	0,00	0,00	95,39
2015-96	3.988	3.990	20,00	107,5	0,00	83,02	7,49	-3,00	0,00	0,00	87,51
2837-00	3.544	3.547	16,56	102,2	0,00	82,00	6,64	-3,00	0,00	0,00	85,63
3459-94-04	3.193	3.196	18,82	103,4	0,00	81,09	6,50	-3,00	0,00	0,00	84,60
40079-16	702	718	39,37	107,0	0,00	68,12	2,49	-3,00	0,00	0,00	67,61
40127-14, 40427-15	4.946	4.949	15,28	105,9	0,00	84,89	8,72	-3,00	0,00	0,00	90,61
40151-14	6.841	6.845	12,93	107,0	0,00	87,71	9,40	-3,00	0,00	0,00	94,11
40204-13	8.479	8.480	6,08	103,3	0,00	89,57	10,62	-3,00	0,00	0,00	97,19
40333-16 (6)	8.366	8.367	6,09	105,4	0,00	89,45	12,91	-3,00	0,00	0,00	99,36
40338-13, 42331-19	5.149	5.152	16,07	106,5	0,00	85,24	8,16	-3,00	0,00	0,00	90,40
40406-14 (1), 41229-15	8.009	8.011	6,91	105,6	0,00	89,07	12,67	-3,00	0,00	0,00	98,74
40406-14 (3)	8.540	8.542	5,90	105,5	0,00	89,63	13,02	-3,00	0,00	0,00	99,65

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
40549-14 (1)	6.828	6.831	12,86	106,9	0,00	87,69	9,39	-3,00	0,00	0,00	94,08
40549-14 (3)	6.272	6.276	13,71	108,1	0,00	86,95	10,47	-3,00	0,00	0,00	94,42
40549-14(2), 41719-15	5.613	5.617	12,27	105,1	0,00	85,99	9,87	-3,00	0,00	0,00	92,86
40569-20	5.522	5.525	12,97	106,3	0,00	85,85	10,47	-3,00	0,00	0,00	93,32
40714-23	4.817	4.820	15,20	106,6	0,00	84,66	9,76	-3,00	0,00	0,00	91,42
40774-23-600	4.821	4.825	14,31	105,8	0,00	84,67	9,81	-3,00	0,00	0,00	91,48
40779-23-600	5.285	5.288	12,96	105,8	0,00	85,47	10,36	-3,00	0,00	0,00	92,83
40891-24 (WEA 01)	3.963	3.966	18,61	104,1	0,00	82,97	5,53	-3,00	0,00	0,00	85,50
40892-24 (WEA 02)	4.380	4.384	17,35	104,1	0,00	83,84	5,93	-3,00	0,00	0,00	86,76
40893-24 (WEA 03)	4.397	4.402	16,30	103,1	0,00	83,87	5,95	-3,00	0,00	0,00	86,82
40894-24 (WEA 04)	3.966	3.971	17,60	103,1	0,00	82,98	5,54	-3,00	0,00	0,00	85,52
40903-24 (WEA 05)	3.038	3.044	16,91	100,1	0,00	80,67	5,52	-3,00	0,00	0,00	83,18
40905-24 (WEA 07)	5.113	5.116	15,08	107,3	0,00	85,18	10,06	-3,00	0,00	0,00	92,24
40908-24	3.687	3.694	13,92	100,6	0,00	82,35	7,34	-3,00	0,00	0,00	86,69
40910-15	5.617	5.619	9,97	100,6	0,00	85,99	7,62	-3,00	0,00	0,00	90,61
41020-19 (01)	4.440	4.445	11,96	100,1	0,00	83,96	7,17	-3,00	0,00	0,00	88,12
41020-19 (02)	4.935	4.940	11,94	101,6	0,00	84,87	7,76	-3,00	0,00	0,00	89,63
41100-20	5.250	5.252	11,15	103,6	0,00	85,41	10,00	-3,00	0,00	0,00	92,41
41156-14	5.855	5.856	5,82	98,3	0,00	86,35	9,17	-3,00	0,00	0,00	92,53
41184-14	7.104	7.107	6,05	101,5	0,00	88,03	10,41	-3,00	0,00	0,00	95,44
41254-24 (WEA 9)	5.514	5.516	10,20	103,1	0,00	85,83	10,09	-3,00	0,00	0,00	92,92
41271-24 (WEA 10)	5.203	5.206	8,08	101,1	0,00	85,33	10,69	-3,00	0,00	0,00	93,02
41387-14 (2)	7.383	7.384	8,90	106,9	0,00	88,37	12,66	-3,00	0,00	0,00	98,03
41387-14 (23)	7.249	7.251	8,66	106,4	0,00	88,21	12,56	-3,00	0,00	0,00	97,77
41387-14 (24)	5.661	5.664	12,94	106,5	0,00	86,06	10,53	-3,00	0,00	0,00	93,59
41387-14 (25)	4.532	4.536	16,12	105,5	0,00	84,13	8,29	-3,00	0,00	0,00	89,43
41389-14 (4)	5.870	5.873	13,03	107,1	0,00	86,38	10,71	-3,00	0,00	0,00	94,09
41478-15 (9)	6.395	6.399	10,22	105,0	0,00	87,12	10,64	-3,00	0,00	0,00	94,77
41478-15, 40470-19(2)	5.382	5.385	13,68	106,5	0,00	85,62	10,22	-3,00	0,00	0,00	92,84
41478-15, 40470-19(4)	5.185	5.188	10,29	104,0	0,00	85,30	11,37	-3,00	0,00	0,00	93,67
41478-15, 40470-9(10)	6.101	6.104	8,02	104,0	0,00	86,71	12,23	-3,00	0,00	0,00	95,95
41478-15, 40470-9(11)	6.454	6.457	7,23	104,0	0,00	87,20	12,53	-3,00	0,00	0,00	96,73
41600-15 (1)	5.035	5.039	12,13	108,5	0,00	85,05	14,29	-3,00	0,00	0,00	96,33
41600-15 (5)	5.510	5.513	13,35	105,4	0,00	85,83	9,20	-3,00	0,00	0,00	92,03
41600-15 (6)	5.203	5.207	8,95	99,6	0,00	85,33	8,31	-3,00	0,00	0,00	90,65
41600-15 (7)	5.531	5.534	8,51	100,0	0,00	85,86	8,63	-3,00	0,00	0,00	91,49
41600-15 (8)	5.876	5.879	12,46	105,4	0,00	86,39	9,54	-3,00	0,00	0,00	92,93
41600-15, 40468-9(13)	7.211	7.214	9,08	104,3	0,00	88,16	10,09	-3,00	0,00	0,00	95,25
41629-19 (03)	3.667	3.671	14,98	101,1	0,00	82,29	6,83	-3,00	0,00	0,00	86,12
41631-23	3.142	3.149	14,43	101,1	0,00	80,96	8,72	-3,00	0,00	0,00	86,68
41888-20-600(WEA 10)	979	991	28,86	100,6	0,00	70,93	3,79	-3,00	0,00	0,00	71,72
41915-15	7.188	7.190	7,36	103,1	0,00	88,13	10,61	-3,00	0,00	0,00	95,74
41920-14, 42332-19	4.208	4.212	18,79	106,5	0,00	83,49	7,18	-3,00	0,00	0,00	87,67
41989-14	5.248	5.251	13,22	105,1	0,00	85,40	9,51	-3,00	0,00	0,00	91,92
42095-20 (01)	8.734	8.736	2,90	101,6	0,00	89,83	11,88	-3,00	0,00	0,00	98,71
42095-20 (02)	9.310	9.313	4,47	104,1	0,00	90,38	12,26	-3,00	0,00	0,00	99,64
42259-15 (01)	7.058	7.059	4,87	99,4	0,00	87,98	9,51	-3,00	0,00	0,00	94,48
42259-15 (03)	6.912	6.913	0,08	102,1	0,00	87,79	17,27	-3,00	0,00	0,00	102,06
42259-15 (09)	6.605	6.606	5,80	99,4	0,00	87,40	9,15	-3,00	0,00	0,00	93,55
42259-15 (10)	5.938	5.940	7,85	107,3	0,00	86,48	15,94	-3,00	0,00	0,00	99,41
42259-15 (12)	5.817	5.819	12,27	104,5	0,00	86,30	8,96	-3,00	0,00	0,00	92,26
42259-15 (13)	5.955	5.958	10,05	103,2	0,00	86,50	9,65	-3,00	0,00	0,00	93,15
42259-15, 40823-19(8)	6.861	6.863	5,27	99,4	0,00	87,73	9,35	-3,00	0,00	0,00	94,08
42291-23	5.268	5.271	12,22	104,1	0,00	85,44	9,43	-3,00	0,00	0,00	91,87
42312-23 (WEA 01)	5.612	5.615	12,69	104,1	0,00	85,99	8,41	-3,00	0,00	0,00	91,39
42313-23 (WEA 02)	6.204	6.206	11,80	103,1	0,00	86,86	7,46	-3,00	0,00	0,00	91,32
42314-23 (WEA 03)	5.792	5.794	12,72	103,1	0,00	86,26	7,14	-3,00	0,00	0,00	90,40
42315-23 (WEA 04)	5.446	5.449	13,53	103,1	0,00	85,73	6,86	-3,00	0,00	0,00	89,59
42316-23 (WEA 05)	4.422	4.426	16,23	103,1	0,00	83,92	5,97	-3,00	0,00	0,00	86,89
42317-23 (WEA 06)	4.310	4.314	13,83	101,6	0,00	83,70	7,07	-3,00	0,00	0,00	87,76
42370-14 (4)	8.258	8.260	3,96	104,5	0,00	89,34	14,20	-3,00	0,00	0,00	100,54
42370-14 (5), 41230-15	7.589	7.591	7,67	105,6	0,00	88,61	12,37	-3,00	0,00	0,00	97,98
42438-14, 41305-18	4.153	4.156	10,76	98,6	0,00	83,37	7,47	-3,00	0,00	0,00	87,84

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
42541-18 (V)	4.327	4.331	9,78	98,6	0,00	83,73	8,09	-3,00	0,00	0,00	88,83
42544-15	4.002	4.005	12,31	99,3	0,00	83,05	6,94	-3,00	0,00	0,00	86,99
42636-14 (2), 41231-15	8.831	8.832	5,52	105,6	0,00	89,92	13,21	-3,00	0,00	0,00	100,13
42659-14 (5)	5.312	5.316	13,34	105,4	0,00	85,51	9,58	-3,00	0,00	0,00	92,09
545-00-04	4.606	4.608	13,12	102,2	0,00	84,27	7,80	-3,00	0,00	0,00	89,07
722-94-04	4.279	4.280	16,95	105,4	0,00	83,63	7,83	-3,00	0,00	0,00	88,46
BADW 26	4.797	4.802	12,02	103,1	0,00	84,63	9,47	-3,00	0,00	0,00	91,10
BADW 27	5.411	5.416	15,74	108,6	0,00	85,67	10,17	-3,00	0,00	0,00	92,84
BADW 28	6.026	6.030	13,63	108,1	0,00	86,61	10,89	-3,00	0,00	0,00	94,49
BADW 29	7.765	7.768	10,07	108,1	0,00	88,81	12,24	-3,00	0,00	0,00	98,05
BADW03_Neu	6.738	6.741	12,53	108,6	0,00	87,57	11,48	-3,00	0,00	0,00	96,05
BADW04_Neu	7.163	7.166	8,48	105,1	0,00	88,11	11,51	-3,00	0,00	0,00	96,61
BADW05_Neu	6.331	6.334	10,36	105,1	0,00	87,03	10,70	-3,00	0,00	0,00	94,73
BADW06_Neu	6.827	6.829	9,22	105,1	0,00	87,69	11,19	-3,00	0,00	0,00	95,88
BADW07_Neu	7.304	7.307	8,18	105,1	0,00	88,27	11,64	-3,00	0,00	0,00	96,91
BADW08_Neu	6.072	6.075	11,00	105,1	0,00	86,67	10,43	-3,00	0,00	0,00	94,10
BADW09_Neu	6.629	6.632	9,67	105,1	0,00	87,43	11,00	-3,00	0,00	0,00	95,43
BADW10_Neu	6.227	6.231	9,02	103,1	0,00	86,89	10,16	-3,00	0,00	0,00	94,05
BADW11_Neu	5.772	5.775	11,75	105,1	0,00	86,23	10,11	-3,00	0,00	0,00	93,34
BADW12_Neu	5.939	5.942	6,42	101,1	0,00	86,48	11,20	-3,00	0,00	0,00	94,68
BADW13_Neu	5.827	5.831	11,61	105,1	0,00	86,31	10,17	-3,00	0,00	0,00	93,48
BADW14_Neu	5.496	5.501	13,03	105,8	0,00	85,81	9,96	-3,00	0,00	0,00	92,77
BADW15_Neu	5.088	5.093	13,62	105,1	0,00	85,14	9,34	-3,00	0,00	0,00	91,48
BADW16_Neu	4.852	4.856	14,31	105,1	0,00	84,72	9,06	-3,00	0,00	0,00	90,78
BADW17_Neu	5.157	5.163	13,42	105,1	0,00	85,26	9,42	-3,00	0,00	0,00	91,68
BADW18_Neu	4.700	4.705	17,18	106,6	0,00	84,45	7,93	-3,00	0,00	0,00	89,38
BADW19_Neu	4.563	4.569	17,58	106,6	0,00	84,20	7,78	-3,00	0,00	0,00	88,98
BADW20_Neu	4.269	4.276	13,73	102,1	0,00	83,62	7,70	-3,00	0,00	0,00	88,32
Summe			45,04								

Schall-Immissionsort: IP 15 IP 15 Neuböddcken 1

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	10.876	10.878	5,23	105,0	0,00	91,73	11,04	-3,00	0,00	0,00	99,78
00473-12-14 B	10.979	10.981	5,10	105,0	0,00	91,81	11,09	-3,00	0,00	0,00	99,90
01166-10-14A	7.467	7.469	10,70	106,0	0,00	88,46	9,87	-3,00	0,00	0,00	95,33
01166-10-14B	8.069	8.071	9,58	106,0	0,00	89,14	10,32	-3,00	0,00	0,00	96,45
01166-10-14C	8.124	8.125	9,48	106,0	0,00	89,20	10,36	-3,00	0,00	0,00	96,55
01318-10-14B	11.081	11.082	4,97	105,0	0,00	91,89	11,14	-3,00	0,00	0,00	100,03
01318-10-14C	11.420	11.422	0,03	102,2	0,00	92,15	13,05	-3,00	0,00	0,00	102,21
01318-10-14D	11.118	11.120	4,92	105,0	0,00	91,92	11,15	-3,00	0,00	0,00	100,08
01418-10-14	4.554	4.557	13,14	101,0	0,00	84,17	6,64	-3,00	0,00	0,00	87,82
01728-11-14 A	4.773	4.776	17,40	108,1	0,00	84,58	9,13	-3,00	0,00	0,00	90,71
01728-11-14 B	4.399	4.402	18,57	108,1	0,00	83,87	8,66	-3,00	0,00	0,00	89,53
01909-13-14 (A)	4.235	4.237	18,04	105,5	0,00	83,54	6,93	-3,00	0,00	0,00	87,47
01909-13-14 (B)	4.446	4.448	17,23	105,3	0,00	83,96	7,15	-3,00	0,00	0,00	88,12
02135-13-14	7.102	7.103	9,57	107,1	0,00	88,03	12,47	-3,00	0,00	0,00	97,50
02184-13-14	4.876	4.879	16,15	105,5	0,00	84,77	7,61	-3,00	0,00	0,00	89,37
02186-13-14, 02186-13-14	3.904	3.906	19,12	105,5	0,00	82,84	6,56	-3,00	0,00	0,00	86,39
02609-10-14 A	1.680	1.686	29,87	105,9	0,00	75,54	3,53	-3,00	0,00	0,00	76,06
02609-10-14 B	1.280	1.289	32,87	105,9	0,00	73,21	2,85	-3,00	0,00	0,00	73,06
02609-10-14 C	1.174	1.182	33,82	105,9	0,00	72,45	2,66	-3,00	0,00	0,00	72,11
02609-10-14 D	776	790	38,07	105,9	0,00	68,95	1,91	-3,00	0,00	0,00	67,86
02610-10-14 A	2.117	2.123	26,06	104,9	0,00	77,54	4,30	-3,00	0,00	0,00	78,83
1424-07A	2.507	2.510	25,17	105,9	0,00	79,00	4,77	-3,00	0,00	0,00	80,77
1424-07B	2.448	2.451	25,46	105,9	0,00	78,79	4,69	-3,00	0,00	0,00	80,48
1424-07C	2.462	2.466	25,39	105,9	0,00	78,84	4,71	-3,00	0,00	0,00	80,55
1424-07D	2.013	2.017	27,79	105,9	0,00	77,10	4,05	-3,00	0,00	0,00	78,14
1424-07E	2.083	2.086	27,40	105,9	0,00	77,39	4,15	-3,00	0,00	0,00	78,54
1424-07F	1.762	1.766	29,34	105,9	0,00	75,94	3,65	-3,00	0,00	0,00	76,59
1424-07G	1.791	1.795	29,15	105,9	0,00	76,08	3,70	-3,00	0,00	0,00	76,78

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
1424-07H	1.559	1.564	30,72	105,9	0,00	74,89	3,33	-3,00	0,00	0,00	75,21
1424-07I	1.407	1.413	31,86	105,9	0,00	74,00	3,07	-3,00	0,00	0,00	74,07
1424-07J	1.437	1.441	31,64	105,9	0,00	74,17	3,12	-3,00	0,00	0,00	74,29
170-94-04	3.152	3.154	21,69	106,1	0,00	80,98	6,45	-3,00	0,00	0,00	84,43
1983-10-14 (1)	7.122	7.124	10,88	105,0	0,00	88,05	9,07	-3,00	0,00	0,00	94,12
1983-10-14 (20)	7.792	7.793	9,70	105,0	0,00	88,83	9,47	-3,00	0,00	0,00	95,31
2015-96	3.938	3.940	20,17	107,5	0,00	82,91	7,43	-3,00	0,00	0,00	87,34
2837-00	3.487	3.489	16,77	102,2	0,00	81,85	6,57	-3,00	0,00	0,00	85,42
3459-94-04	3.133	3.135	19,07	103,4	0,00	80,92	6,42	-3,00	0,00	0,00	84,35
40079-16	718	733	39,15	107,0	0,00	68,30	2,53	-3,00	0,00	0,00	67,83
40127-14, 40427-15	4.896	4.899	15,42	105,9	0,00	84,80	8,67	-3,00	0,00	0,00	90,47
40151-14	6.802	6.805	13,02	107,0	0,00	87,66	9,36	-3,00	0,00	0,00	94,02
40204-13	8.446	8.447	6,14	103,3	0,00	89,53	10,60	-3,00	0,00	0,00	97,13
40333-16 (6)	8.325	8.327	6,16	105,4	0,00	89,41	12,88	-3,00	0,00	0,00	99,29
40338-13, 42331-19	5.088	5.091	16,23	106,5	0,00	85,14	8,10	-3,00	0,00	0,00	90,23
40406-14 (1), 41229-15	7.975	7.977	6,97	105,6	0,00	89,04	12,64	-3,00	0,00	0,00	98,68
40406-14 (3)	8.504	8.505	5,96	105,5	0,00	89,59	13,00	-3,00	0,00	0,00	99,59
40549-14 (1)	6.793	6.796	12,94	106,9	0,00	87,64	9,36	-3,00	0,00	0,00	94,00
40549-14 (3)	6.235	6.238	13,80	108,1	0,00	86,90	10,43	-3,00	0,00	0,00	94,33
40549-14(2), 41719-15	5.579	5.583	12,36	105,1	0,00	85,94	9,84	-3,00	0,00	0,00	92,77
40569-20	5.461	5.463	13,12	106,3	0,00	85,75	10,42	-3,00	0,00	0,00	93,17
40714-23	4.752	4.756	15,39	106,6	0,00	84,54	9,68	-3,00	0,00	0,00	91,22
40774-23-600	4.758	4.761	14,51	105,8	0,00	84,55	9,73	-3,00	0,00	0,00	91,28
40779-23-600	5.222	5.224	13,14	105,8	0,00	85,36	10,29	-3,00	0,00	0,00	92,65
40891-24 (WEA 01)	3.929	3.932	18,72	104,1	0,00	82,89	5,50	-3,00	0,00	0,00	85,39
40892-24 (WEA 02)	4.344	4.348	17,45	104,1	0,00	83,77	5,89	-3,00	0,00	0,00	86,66
40893-24 (WEA 03)	4.355	4.359	16,42	103,1	0,00	83,79	5,91	-3,00	0,00	0,00	86,70
40894-24 (WEA 04)	3.927	3.932	17,72	103,1	0,00	82,89	5,51	-3,00	0,00	0,00	85,40
40903-24 (WEA 05)	3.005	3.010	17,05	100,1	0,00	80,57	5,47	-3,00	0,00	0,00	83,04
40905-24 (WEA 07)	5.049	5.052	15,27	107,3	0,00	85,07	9,99	-3,00	0,00	0,00	92,06
40908-24	3.629	3.635	14,13	100,6	0,00	82,21	7,27	-3,00	0,00	0,00	86,48
40910-15	5.576	5.578	10,06	100,6	0,00	85,93	7,58	-3,00	0,00	0,00	90,51
41020-19 (01)	4.389	4.393	12,12	100,1	0,00	83,86	7,11	-3,00	0,00	0,00	87,96
41020-19 (02)	4.880	4.884	12,10	101,6	0,00	84,78	7,70	-3,00	0,00	0,00	89,47
41100-20	5.186	5.188	11,32	103,6	0,00	85,30	9,94	-3,00	0,00	0,00	92,24
41156-14	5.820	5.822	5,90	98,3	0,00	86,30	9,14	-3,00	0,00	0,00	92,44
41184-14	7.067	7.070	6,12	101,5	0,00	87,99	10,38	-3,00	0,00	0,00	95,37
41254-24 (WEA 9)	5.450	5.452	10,35	103,1	0,00	85,73	10,04	-3,00	0,00	0,00	92,77
41271-24 (WEA 10)	5.139	5.142	8,23	101,1	0,00	85,22	10,65	-3,00	0,00	0,00	92,87
41387-14 (2)	7.332	7.334	9,00	106,9	0,00	88,31	12,63	-3,00	0,00	0,00	97,93
41387-14 (23)	7.196	7.198	8,76	106,4	0,00	88,14	12,52	-3,00	0,00	0,00	97,67
41387-14 (24)	5.599	5.602	13,10	106,5	0,00	85,97	10,46	-3,00	0,00	0,00	93,43
41387-14 (25)	4.469	4.473	16,30	105,5	0,00	84,01	8,23	-3,00	0,00	0,00	89,24
41389-14 (4)	5.831	5.834	13,13	107,1	0,00	86,32	10,68	-3,00	0,00	0,00	94,00
41478-15 (9)	6.349	6.352	10,32	105,0	0,00	87,06	10,61	-3,00	0,00	0,00	94,67
41478-15, 40470-19(2)	5.325	5.329	13,83	106,5	0,00	85,53	10,16	-3,00	0,00	0,00	92,69
41478-15, 40470-19(4)	5.132	5.136	10,43	104,0	0,00	85,21	11,32	-3,00	0,00	0,00	93,53
41478-15, 40470-9(10)	6.057	6.060	8,12	104,0	0,00	86,65	12,20	-3,00	0,00	0,00	95,85
41478-15, 40470-9(11)	6.413	6.416	7,32	104,0	0,00	87,15	12,50	-3,00	0,00	0,00	96,65
41600-15 (1)	4.977	4.981	12,34	108,5	0,00	84,95	14,18	-3,00	0,00	0,00	96,12
41600-15 (5)	5.459	5.462	13,48	105,4	0,00	85,75	9,15	-3,00	0,00	0,00	91,90
41600-15 (6)	5.157	5.160	9,08	99,6	0,00	85,25	8,27	-3,00	0,00	0,00	90,52
41600-15 (7)	5.486	5.489	8,62	100,0	0,00	85,79	8,59	-3,00	0,00	0,00	91,38
41600-15 (8)	5.828	5.831	12,57	105,4	0,00	86,32	9,50	-3,00	0,00	0,00	92,81
41600-15, 40468-9(13)	7.170	7.174	9,16	104,3	0,00	88,11	10,06	-3,00	0,00	0,00	95,17
41629-19 (03)	3.611	3.615	15,17	101,1	0,00	82,16	6,77	-3,00	0,00	0,00	85,93
41631-23	3.085	3.091	14,66	101,1	0,00	80,80	8,64	-3,00	0,00	0,00	86,45
41888-20-600(WEA 10)	993	1.005	28,71	100,6	0,00	71,04	3,83	-3,00	0,00	0,00	71,87
41915-15	7.167	7.168	7,40	103,1	0,00	88,11	10,59	-3,00	0,00	0,00	95,70
41920-14, 42332-19	4.146	4.150	18,99	106,5	0,00	83,36	7,11	-3,00	0,00	0,00	87,48
41989-14	5.219	5.221	13,29	105,1	0,00	85,36	9,48	-3,00	0,00	0,00	91,84
42095-20 (01)	8.696	8.698	2,96	101,6	0,00	89,79	11,86	-3,00	0,00	0,00	98,64
42095-20 (02)	9.271	9.273	4,53	104,1	0,00	90,34	12,23	-3,00	0,00	0,00	99,58

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
42259-15 (01)	7.038	7.040	4,91	99,4	0,00	87,95	9,49	-3,00	0,00	0,00	94,44
42259-15 (03)	6.889	6.890	0,15	102,1	0,00	87,76	17,24	-3,00	0,00	0,00	102,00
42259-15 (09)	6.581	6.582	5,85	99,4	0,00	87,37	9,13	-3,00	0,00	0,00	93,50
42259-15 (10)	5.915	5.917	7,92	107,3	0,00	86,44	15,90	-3,00	0,00	0,00	99,34
42259-15 (12)	5.790	5.792	12,33	104,5	0,00	86,26	8,94	-3,00	0,00	0,00	92,20
42259-15 (13)	5.925	5.928	10,12	103,2	0,00	86,46	9,62	-3,00	0,00	0,00	93,08
42259-15, 40823-19(8)	6.835	6.836	5,32	99,4	0,00	87,70	9,33	-3,00	0,00	0,00	94,03
42291-23	5.205	5.209	12,39	104,1	0,00	85,33	9,36	-3,00	0,00	0,00	91,69
42312-23 (WEA 01)	5.549	5.552	12,85	104,1	0,00	85,89	8,35	-3,00	0,00	0,00	91,23
42313-23 (WEA 02)	6.140	6.142	11,94	103,1	0,00	86,77	7,41	-3,00	0,00	0,00	91,18
42314-23 (WEA 03)	5.728	5.730	12,87	103,1	0,00	86,16	7,09	-3,00	0,00	0,00	90,25
42315-23 (WEA 04)	5.383	5.386	13,69	103,1	0,00	85,62	6,81	-3,00	0,00	0,00	89,43
42316-23 (WEA 05)	4.359	4.363	16,41	103,1	0,00	83,79	5,91	-3,00	0,00	0,00	86,71
42317-23 (WEA 06)	4.249	4.252	14,03	101,6	0,00	83,57	7,00	-3,00	0,00	0,00	87,57
42370-14 (4)	8.219	8.221	4,03	104,5	0,00	89,30	14,17	-3,00	0,00	0,00	100,47
42370-14 (5), 41230-15	7.553	7.555	7,74	105,6	0,00	88,56	12,35	-3,00	0,00	0,00	97,91
42438-14, 41305-18	4.093	4.096	10,95	98,6	0,00	83,25	7,41	-3,00	0,00	0,00	87,65
42541-18 (V)	4.263	4.267	9,98	98,6	0,00	83,60	8,02	-3,00	0,00	0,00	88,62
42544-15	3.944	3.947	12,50	99,3	0,00	82,93	6,88	-3,00	0,00	0,00	86,81
42636-14 (2), 41231-15	8.798	8.799	5,57	105,6	0,00	89,89	13,19	-3,00	0,00	0,00	100,08
42659-14 (5)	5.278	5.282	13,43	105,4	0,00	85,46	9,54	-3,00	0,00	0,00	92,00
545-00-04	4.560	4.561	13,26	102,2	0,00	84,18	7,76	-3,00	0,00	0,00	88,94
722-94-04	4.235	4.237	17,09	105,4	0,00	83,54	7,78	-3,00	0,00	0,00	88,33
BADW 26	4.743	4.748	12,17	103,1	0,00	84,53	9,42	-3,00	0,00	0,00	90,95
BADW 27	5.358	5.363	15,88	108,6	0,00	85,59	10,11	-3,00	0,00	0,00	92,70
BADW 28	5.974	5.978	13,75	108,1	0,00	86,53	10,84	-3,00	0,00	0,00	94,37
BADW 29	7.707	7.710	10,18	108,1	0,00	88,74	12,20	-3,00	0,00	0,00	97,94
BADW03_Neu	6.684	6.687	12,65	108,6	0,00	87,50	11,43	-3,00	0,00	0,00	95,93
BADW04_Neu	7.109	7.111	8,60	105,1	0,00	88,04	11,46	-3,00	0,00	0,00	96,50
BADW05_Neu	6.275	6.278	10,50	105,1	0,00	86,96	10,64	-3,00	0,00	0,00	94,60
BADW06_Neu	6.770	6.773	9,35	105,1	0,00	87,62	11,13	-3,00	0,00	0,00	95,75
BADW07_Neu	7.247	7.249	8,30	105,1	0,00	88,21	11,59	-3,00	0,00	0,00	96,79
BADW08_Neu	6.014	6.017	11,14	105,1	0,00	86,59	10,37	-3,00	0,00	0,00	93,96
BADW09_Neu	6.571	6.573	9,80	105,1	0,00	87,36	10,94	-3,00	0,00	0,00	95,29
BADW10_Neu	6.167	6.170	9,17	103,1	0,00	86,81	10,10	-3,00	0,00	0,00	93,90
BADW11_Neu	5.712	5.715	11,91	105,1	0,00	86,14	10,04	-3,00	0,00	0,00	93,19
BADW12_Neu	5.877	5.880	6,55	101,1	0,00	86,39	11,16	-3,00	0,00	0,00	94,55
BADW13_Neu	5.772	5.776	11,75	105,1	0,00	86,23	10,11	-3,00	0,00	0,00	93,34
BADW14_Neu	5.439	5.444	13,18	105,8	0,00	85,72	9,90	-3,00	0,00	0,00	92,62
BADW15_Neu	5.030	5.035	13,79	105,1	0,00	85,04	9,27	-3,00	0,00	0,00	91,31
BADW16_Neu	4.790	4.794	14,50	105,1	0,00	84,61	8,98	-3,00	0,00	0,00	90,59
BADW17_Neu	5.102	5.107	13,58	105,1	0,00	85,16	9,36	-3,00	0,00	0,00	91,52
BADW18_Neu	4.643	4.648	17,34	106,6	0,00	84,35	7,87	-3,00	0,00	0,00	89,22
BADW19_Neu	4.502	4.508	17,76	106,6	0,00	84,08	7,72	-3,00	0,00	0,00	88,80
BADW20_Neu	4.211	4.217	13,92	102,1	0,00	83,50	7,64	-3,00	0,00	0,00	88,14
Summe			45,04								

Schall-Immissionsort: IP 16 IP 16 Wewelsb. Str. 50, Haaren

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	9.051	9.052	7,71	105,0	0,00	90,13	10,15	-3,00	0,00	0,00	97,29
00473-12-14 B	9.154	9.155	7,56	105,0	0,00	90,23	10,21	-3,00	0,00	0,00	97,44
01166-10-14A	5.648	5.649	14,66	106,0	0,00	86,04	8,33	-3,00	0,00	0,00	91,37
01166-10-14B	6.249	6.250	13,25	106,0	0,00	86,92	8,87	-3,00	0,00	0,00	92,79
01166-10-14C	6.317	6.318	13,09	106,0	0,00	87,01	8,93	-3,00	0,00	0,00	92,94
01318-10-14B	9.257	9.258	7,41	105,0	0,00	90,33	10,26	-3,00	0,00	0,00	97,59
01318-10-14C	9.594	9.596	2,52	102,2	0,00	90,64	12,08	-3,00	0,00	0,00	99,72
01318-10-14D	9.294	9.295	7,36	105,0	0,00	90,37	10,28	-3,00	0,00	0,00	97,64
01418-10-14	4.428	4.431	13,49	101,0	0,00	83,93	6,54	-3,00	0,00	0,00	87,46
01728-11-14 A	3.597	3.600	21,41	108,1	0,00	82,13	7,57	-3,00	0,00	0,00	86,70
01728-11-14 B	3.251	3.255	22,80	108,1	0,00	81,25	7,06	-3,00	0,00	0,00	85,31

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
01909-13-14 (A)	4.181	4.183	18,22	105,5	0,00	83,43	6,87	-3,00	0,00	0,00	87,30
01909-13-14 (B)	4.397	4.399	17,38	105,3	0,00	83,87	7,10	-3,00	0,00	0,00	87,97
02135-13-14	8.014	8.015	7,86	107,1	0,00	89,08	13,13	-3,00	0,00	0,00	99,21
02184-13-14	4.935	4.937	15,98	105,5	0,00	84,87	7,67	-3,00	0,00	0,00	89,54
02186-13-14, 02186-13-14	3.897	3.899	19,15	105,5	0,00	82,82	6,55	-3,00	0,00	0,00	86,37
02609-10-14 A	745	756	38,52	105,9	0,00	68,57	1,84	-3,00	0,00	0,00	67,41
02609-10-14 B	679	692	39,42	105,9	0,00	67,80	1,71	-3,00	0,00	0,00	66,51
02609-10-14 C	1.343	1.348	32,38	105,9	0,00	73,60	2,96	-3,00	0,00	0,00	73,55
02609-10-14 D	1.224	1.230	33,38	105,9	0,00	72,80	2,75	-3,00	0,00	0,00	72,55
02610-10-14 A	603	618	39,49	104,9	0,00	66,82	1,59	-3,00	0,00	0,00	65,41
1424-07A	1.507	1.510	31,12	105,9	0,00	74,58	3,24	-3,00	0,00	0,00	74,82
1424-07B	1.311	1.315	32,66	105,9	0,00	73,38	2,90	-3,00	0,00	0,00	73,28
1424-07C	1.148	1.154	34,08	105,9	0,00	72,24	2,61	-3,00	0,00	0,00	71,85
1424-07D	1.123	1.128	34,32	105,9	0,00	72,05	2,56	-3,00	0,00	0,00	71,61
1424-07E	1.915	1.917	28,39	105,9	0,00	76,65	3,89	-3,00	0,00	0,00	77,54
1424-07F	1.779	1.781	29,24	105,9	0,00	76,01	3,68	-3,00	0,00	0,00	76,69
1424-07G	1.521	1.524	31,01	105,9	0,00	74,66	3,26	-3,00	0,00	0,00	74,92
1424-07H	1.336	1.340	32,45	105,9	0,00	73,54	2,94	-3,00	0,00	0,00	73,49
1424-07I	1.653	1.656	30,07	105,9	0,00	75,38	3,48	-3,00	0,00	0,00	75,86
1424-07J	1.958	1.960	28,13	105,9	0,00	76,85	3,96	-3,00	0,00	0,00	77,81
170-94-04	3.444	3.445	20,54	106,1	0,00	81,75	6,83	-3,00	0,00	0,00	85,57
1983-10-14 (1)	5.314	5.316	14,70	105,0	0,00	85,51	7,79	-3,00	0,00	0,00	90,30
1983-10-14 (20)	5.980	5.980	13,17	105,0	0,00	86,53	8,29	-3,00	0,00	0,00	91,83
2015-96	4.225	4.227	19,22	107,5	0,00	83,52	7,76	-3,00	0,00	0,00	88,28
2837-00	3.412	3.414	17,05	102,2	0,00	81,67	6,48	-3,00	0,00	0,00	85,14
3459-94-04	2.907	2.909	20,02	103,4	0,00	80,28	6,12	-3,00	0,00	0,00	83,39
40079-16	1.599	1.604	30,38	107,0	0,00	75,10	4,49	-3,00	0,00	0,00	76,60
40127-14, 40427-15	5.092	5.094	14,89	105,9	0,00	85,14	8,86	-3,00	0,00	0,00	91,00
40151-14	7.295	7.297	11,97	107,0	0,00	88,26	9,80	-3,00	0,00	0,00	95,07
40204-13	9.104	9.105	5,09	103,3	0,00	90,19	10,99	-3,00	0,00	0,00	98,18
40333-16 (6)	8.742	8.743	5,46	105,4	0,00	89,83	13,15	-3,00	0,00	0,00	99,98
40338-13, 42331-19	3.570	3.573	20,96	106,5	0,00	82,06	6,45	-3,00	0,00	0,00	85,51
40406-14 (1), 41229-15	8.600	8.601	5,90	105,6	0,00	89,69	13,06	-3,00	0,00	0,00	99,75
40406-14 (3)	9.072	9.073	5,04	105,5	0,00	90,15	13,36	-3,00	0,00	0,00	100,51
40549-14 (1)	7.424	7.427	11,61	106,9	0,00	88,42	9,91	-3,00	0,00	0,00	95,33
40549-14 (3)	6.821	6.823	12,53	108,1	0,00	87,68	10,92	-3,00	0,00	0,00	95,60
40549-14(2), 41719-15	6.278	6.280	10,70	105,1	0,00	86,96	10,47	-3,00	0,00	0,00	94,43
40569-20	3.973	3.976	17,38	106,3	0,00	82,99	8,92	-3,00	0,00	0,00	88,91
40714-23	3.726	3.729	18,87	106,6	0,00	82,43	8,32	-3,00	0,00	0,00	87,75
40774-23-600	3.966	3.969	17,13	105,8	0,00	82,97	8,68	-3,00	0,00	0,00	88,66
40779-23-600	4.341	4.344	15,84	105,8	0,00	83,76	9,19	-3,00	0,00	0,00	89,95
40891-24 (WEA 01)	2.178	2.181	25,75	104,1	0,00	77,77	3,59	-3,00	0,00	0,00	78,36
40892-24 (WEA 02)	2.560	2.566	23,88	104,1	0,00	79,19	4,05	-3,00	0,00	0,00	80,23
40893-24 (WEA 03)	2.532	2.539	23,00	103,1	0,00	79,09	4,03	-3,00	0,00	0,00	80,12
40894-24 (WEA 04)	2.119	2.126	25,04	103,1	0,00	77,55	3,53	-3,00	0,00	0,00	78,08
40903-24 (WEA 05)	1.286	1.296	26,94	100,1	0,00	73,25	2,91	-3,00	0,00	0,00	73,16
40905-24 (WEA 07)	4.073	4.076	18,37	107,3	0,00	83,20	8,76	-3,00	0,00	0,00	88,96
40908-24	3.470	3.476	14,72	100,6	0,00	81,82	7,07	-3,00	0,00	0,00	85,89
40910-15	6.085	6.086	8,88	100,6	0,00	86,69	8,01	-3,00	0,00	0,00	91,70
41020-19 (01)	4.528	4.531	11,70	100,1	0,00	84,12	7,26	-3,00	0,00	0,00	88,38
41020-19 (02)	4.782	4.785	12,38	101,6	0,00	84,60	7,60	-3,00	0,00	0,00	89,19
41100-20	4.047	4.049	14,60	103,6	0,00	83,15	8,82	-3,00	0,00	0,00	88,97
41156-14	6.507	6.508	4,29	98,3	0,00	87,27	9,78	-3,00	0,00	0,00	94,05
41184-14	7.649	7.651	4,99	101,5	0,00	88,67	10,82	-3,00	0,00	0,00	96,50
41254-24 (WEA 9)	4.484	4.486	12,91	103,1	0,00	84,04	9,17	-3,00	0,00	0,00	90,21
41271-24 (WEA 10)	3.913	3.916	11,67	101,1	0,00	82,86	9,58	-3,00	0,00	0,00	89,44
41387-14 (2)	5.532	5.534	12,96	106,9	0,00	85,86	11,11	-3,00	0,00	0,00	93,97
41387-14 (23)	5.421	5.423	12,74	106,4	0,00	85,69	11,00	-3,00	0,00	0,00	93,69
41387-14 (24)	4.167	4.170	17,31	106,5	0,00	83,40	8,82	-3,00	0,00	0,00	89,23
41387-14 (25)	3.149	3.154	20,92	105,5	0,00	80,98	6,64	-3,00	0,00	0,00	84,62
41389-14 (4)	6.390	6.392	11,80	107,1	0,00	87,11	11,21	-3,00	0,00	0,00	95,32
41478-15 (9)	6.613	6.616	9,76	105,0	0,00	87,41	10,81	-3,00	0,00	0,00	95,23
41478-15, 40470-19(2)	5.147	5.150	14,32	106,5	0,00	85,24	9,97	-3,00	0,00	0,00	92,20

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
41478-15, 40470-19(4)	5.183	5.186	10,30	104,0	0,00	85,30	11,37	-3,00	0,00	0,00	93,67
41478-15, 40470-9(10)	6.436	6.438	7,27	104,0	0,00	87,18	12,52	-3,00	0,00	0,00	96,69
41478-15, 40470-9(11)	6.881	6.883	6,34	104,0	0,00	87,76	12,87	-3,00	0,00	0,00	97,63
41600-15 (1)	4.739	4.742	13,23	108,5	0,00	84,52	13,71	-3,00	0,00	0,00	95,23
41600-15 (5)	5.575	5.578	13,19	105,4	0,00	85,93	9,26	-3,00	0,00	0,00	92,19
41600-15 (6)	5.464	5.467	8,28	99,6	0,00	85,75	8,57	-3,00	0,00	0,00	91,32
41600-15 (7)	5.860	5.862	7,70	100,0	0,00	86,36	8,94	-3,00	0,00	0,00	92,30
41600-15 (8)	6.053	6.055	12,05	105,4	0,00	86,64	9,70	-3,00	0,00	0,00	93,34
41600-15, 40468-9(13)	7.623	7.625	8,30	104,3	0,00	88,64	10,39	-3,00	0,00	0,00	96,03
41629-19 (03)	3.668	3.671	14,98	101,1	0,00	82,30	6,83	-3,00	0,00	0,00	86,12
41631-23	3.087	3.092	14,66	101,1	0,00	80,80	8,64	-3,00	0,00	0,00	86,45
41888-20-600(WEA 10)	1.551	1.557	23,71	100,6	0,00	74,84	5,03	-3,00	0,00	0,00	76,87
41915-15	8.162	8.163	5,59	103,1	0,00	89,24	11,28	-3,00	0,00	0,00	97,51
41920-14, 42332-19	2.742	2.746	24,29	106,5	0,00	79,78	5,40	-3,00	0,00	0,00	82,18
41989-14	6.083	6.085	11,15	105,1	0,00	86,68	10,30	-3,00	0,00	0,00	93,98
42095-20 (01)	9.175	9.177	2,18	101,6	0,00	90,25	12,17	-3,00	0,00	0,00	99,42
42095-20 (02)	9.713	9.715	3,86	104,1	0,00	90,75	12,50	-3,00	0,00	0,00	100,25
42259-15 (01)	8.082	8.082	2,95	99,4	0,00	89,15	10,25	-3,00	0,00	0,00	96,40
42259-15 (03)	7.860	7.861	-2,36	102,1	0,00	88,91	18,60	-3,00	0,00	0,00	104,51
42259-15 (09)	7.532	7.532	3,95	99,4	0,00	88,54	9,86	-3,00	0,00	0,00	95,40
42259-15 (10)	6.898	6.899	4,93	107,3	0,00	87,78	17,56	-3,00	0,00	0,00	102,33
42259-15 (12)	6.695	6.697	10,32	104,5	0,00	87,52	9,69	-3,00	0,00	0,00	94,21
42259-15 (13)	6.746	6.748	8,34	103,2	0,00	87,58	10,28	-3,00	0,00	0,00	94,86
42259-15, 40823-19(8)	7.717	7.718	3,61	99,4	0,00	88,75	9,99	-3,00	0,00	0,00	95,74
42291-23	3.812	3.816	16,82	104,1	0,00	82,63	7,64	-3,00	0,00	0,00	87,27
42312-23 (WEA 01)	4.210	4.213	16,65	104,1	0,00	83,49	6,95	-3,00	0,00	0,00	87,44
42313-23 (WEA 02)	5.026	5.029	14,58	103,1	0,00	85,03	6,51	-3,00	0,00	0,00	88,54
42314-23 (WEA 03)	4.752	4.754	15,31	103,1	0,00	84,54	6,27	-3,00	0,00	0,00	87,81
42315-23 (WEA 04)	4.610	4.613	15,70	103,1	0,00	84,28	6,14	-3,00	0,00	0,00	87,42
42316-23 (WEA 05)	3.645	3.648	18,65	103,1	0,00	82,24	5,23	-3,00	0,00	0,00	84,47
42317-23 (WEA 06)	3.783	3.786	15,57	101,6	0,00	82,56	6,46	-3,00	0,00	0,00	86,03
42370-14 (4)	8.701	8.703	3,22	104,5	0,00	89,79	14,48	-3,00	0,00	0,00	101,28
42370-14 (5), 41230-15	8.150	8.151	6,66	105,6	0,00	89,22	12,76	-3,00	0,00	0,00	98,99
42438-14, 41305-18	3.781	3.783	11,98	98,6	0,00	82,56	7,07	-3,00	0,00	0,00	86,62
42541-18 (V)	3.357	3.361	13,16	98,6	0,00	81,53	6,92	-3,00	0,00	0,00	85,45
42544-15	3.809	3.812	12,94	99,3	0,00	82,62	6,74	-3,00	0,00	0,00	86,37
42636-14 (2), 41231-15	9.458	9.459	4,54	105,6	0,00	90,52	13,59	-3,00	0,00	0,00	101,10
42659-14 (5)	6.020	6.023	11,59	105,4	0,00	86,60	10,24	-3,00	0,00	0,00	93,84
545-00-04	4.917	4.918	12,25	102,2	0,00	84,84	8,11	-3,00	0,00	0,00	89,95
722-94-04	4.735	4.736	15,57	105,4	0,00	84,51	8,34	-3,00	0,00	0,00	89,85
BADW 26	3.001	3.008	18,07	103,1	0,00	80,56	7,48	-3,00	0,00	0,00	85,05
BADW 27	3.585	3.591	21,54	108,6	0,00	82,10	7,94	-3,00	0,00	0,00	87,05
BADW 28	4.199	4.203	18,57	108,1	0,00	83,47	9,08	-3,00	0,00	0,00	89,55
BADW 29	6.030	6.032	13,62	108,1	0,00	86,61	10,89	-3,00	0,00	0,00	94,50
BADW03_Neu	4.929	4.932	17,09	108,6	0,00	84,86	9,63	-3,00	0,00	0,00	91,49
BADW04_Neu	5.360	5.362	12,86	105,1	0,00	85,59	9,65	-3,00	0,00	0,00	92,24
BADW05_Neu	4.569	4.572	15,18	105,1	0,00	84,20	8,71	-3,00	0,00	0,00	89,91
BADW06_Neu	5.063	5.066	13,70	105,1	0,00	85,09	9,31	-3,00	0,00	0,00	91,40
BADW07_Neu	5.567	5.569	12,30	105,1	0,00	85,92	9,88	-3,00	0,00	0,00	92,80
BADW08_Neu	4.364	4.367	15,84	105,1	0,00	83,80	8,45	-3,00	0,00	0,00	89,25
BADW09_Neu	4.924	4.927	14,10	105,1	0,00	84,85	9,14	-3,00	0,00	0,00	91,00
BADW10_Neu	4.602	4.605	13,43	103,1	0,00	84,27	8,38	-3,00	0,00	0,00	89,64
BADW11_Neu	4.132	4.135	16,62	105,1	0,00	83,33	8,14	-3,00	0,00	0,00	88,47
BADW12_Neu	4.378	4.382	10,25	101,1	0,00	83,83	10,02	-3,00	0,00	0,00	90,85
BADW13_Neu	4.037	4.042	16,94	105,1	0,00	83,13	8,02	-3,00	0,00	0,00	88,15
BADW14_Neu	3.771	3.777	18,10	105,8	0,00	82,54	8,16	-3,00	0,00	0,00	87,70
BADW15_Neu	3.404	3.410	19,30	105,1	0,00	81,66	7,14	-3,00	0,00	0,00	85,79
BADW16_Neu	3.365	3.369	19,47	105,1	0,00	81,55	7,08	-3,00	0,00	0,00	85,63
BADW17_Neu	3.394	3.400	19,34	105,1	0,00	81,63	7,12	-3,00	0,00	0,00	85,75
BADW18_Neu	2.977	2.983	23,27	106,6	0,00	80,49	5,80	-3,00	0,00	0,00	83,29
BADW19_Neu	2.995	3.002	23,19	106,6	0,00	80,55	5,83	-3,00	0,00	0,00	83,37
BADW20_Neu	2.625	2.633	20,10	102,1	0,00	79,41	5,55	-3,00	0,00	0,00	81,96
Summe			47,05								

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

Schall-Immissionsort: IP 17 IP 17 Wewelsb. Str. 51, Haaren

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	8.907	8.908	7,93	105,0	0,00	90,00	10,08	-3,00	0,00	0,00	97,07
00473-12-14 B	9.012	9.013	7,77	105,0	0,00	90,10	10,13	-3,00	0,00	0,00	97,23
01166-10-14A	5.511	5.513	15,00	106,0	0,00	85,83	8,20	-3,00	0,00	0,00	91,03
01166-10-14B	6.111	6.113	13,56	106,0	0,00	86,72	8,75	-3,00	0,00	0,00	92,47
01166-10-14C	6.185	6.187	13,39	106,0	0,00	86,83	8,81	-3,00	0,00	0,00	92,64
01318-10-14B	9.111	9.112	7,62	105,0	0,00	90,19	10,18	-3,00	0,00	0,00	97,38
01318-10-14C	9.451	9.453	2,73	102,2	0,00	90,51	12,00	-3,00	0,00	0,00	99,51
01318-10-14D	9.153	9.155	7,56	105,0	0,00	90,23	10,21	-3,00	0,00	0,00	97,44
01418-10-14	4.508	4.510	13,27	101,0	0,00	84,08	6,60	-3,00	0,00	0,00	87,69
01728-11-14 A	3.580	3.583	21,48	108,1	0,00	82,08	7,55	-3,00	0,00	0,00	86,63
01728-11-14 B	3.241	3.245	22,84	108,1	0,00	81,22	7,04	-3,00	0,00	0,00	85,27
01909-13-14 (A)	4.267	4.269	17,95	105,5	0,00	83,61	6,97	-3,00	0,00	0,00	87,57
01909-13-14 (B)	4.483	4.484	17,12	105,3	0,00	84,03	7,19	-3,00	0,00	0,00	88,22
02135-13-14	8.146	8.146	7,63	107,1	0,00	89,22	13,22	-3,00	0,00	0,00	99,44
02184-13-14	5.025	5.027	15,74	105,5	0,00	85,03	7,76	-3,00	0,00	0,00	89,78
02186-13-14, 02186-13-14	3.989	3.991	18,84	105,5	0,00	83,02	6,66	-3,00	0,00	0,00	86,68
02609-10-14 A	763	773	38,29	105,9	0,00	68,76	1,88	-3,00	0,00	0,00	67,64
02609-10-14 B	784	794	38,01	105,9	0,00	69,00	1,92	-3,00	0,00	0,00	67,92
02609-10-14 C	1.422	1.426	31,76	105,9	0,00	74,08	3,09	-3,00	0,00	0,00	74,18
02609-10-14 D	1.344	1.350	32,37	105,9	0,00	73,60	2,96	-3,00	0,00	0,00	73,56
02610-10-14 A	510	526	41,09	104,9	0,00	65,43	1,38	-3,00	0,00	0,00	63,80
1424-07A	1.438	1.441	31,64	105,9	0,00	74,17	3,12	-3,00	0,00	0,00	74,29
1424-07B	1.232	1.236	33,33	105,9	0,00	72,84	2,76	-3,00	0,00	0,00	72,60
1424-07C	1.051	1.057	35,02	105,9	0,00	71,48	2,43	-3,00	0,00	0,00	70,91
1424-07D	1.094	1.099	34,60	105,9	0,00	71,82	2,51	-3,00	0,00	0,00	71,33
1424-07E	1.922	1.923	28,35	105,9	0,00	76,68	3,90	-3,00	0,00	0,00	77,58
1424-07F	1.810	1.812	29,04	105,9	0,00	76,17	3,73	-3,00	0,00	0,00	76,89
1424-07G	1.539	1.542	30,88	105,9	0,00	74,76	3,29	-3,00	0,00	0,00	75,05
1424-07H	1.374	1.378	32,14	105,9	0,00	73,79	3,01	-3,00	0,00	0,00	73,80
1424-07I	1.713	1.716	29,67	105,9	0,00	75,69	3,57	-3,00	0,00	0,00	76,26
1424-07J	2.024	2.026	27,74	105,9	0,00	77,13	4,06	-3,00	0,00	0,00	78,19
170-94-04	3.559	3.560	20,11	106,1	0,00	82,03	6,97	-3,00	0,00	0,00	86,00
1983-10-14 (1)	5.183	5.185	15,02	105,0	0,00	85,29	7,69	-3,00	0,00	0,00	89,98
1983-10-14 (20)	5.846	5.847	13,47	105,0	0,00	86,34	8,20	-3,00	0,00	0,00	91,54
2015-96	4.334	4.335	18,88	107,5	0,00	83,74	7,89	-3,00	0,00	0,00	88,63
2837-00	3.504	3.505	16,71	102,2	0,00	81,89	6,59	-3,00	0,00	0,00	85,48
3459-94-04	2.994	2.996	19,65	103,4	0,00	80,53	6,24	-3,00	0,00	0,00	83,77
40079-16	1.712	1.716	29,58	107,0	0,00	75,69	4,71	-3,00	0,00	0,00	77,39
40127-14, 40427-15	5.190	5.191	14,63	105,9	0,00	85,31	8,96	-3,00	0,00	0,00	91,26
40151-14	7.405	7.407	11,75	107,0	0,00	88,39	9,90	-3,00	0,00	0,00	95,29
40204-13	9.221	9.221	4,91	103,3	0,00	90,30	11,06	-3,00	0,00	0,00	98,36
40333-16 (6)	8.845	8.846	5,30	105,4	0,00	89,93	13,22	-3,00	0,00	0,00	100,15
40338-13, 42331-19	3.503	3.506	21,20	106,5	0,00	81,90	6,37	-3,00	0,00	0,00	85,27
40406-14 (1), 41229-15	8.716	8.717	5,71	105,6	0,00	89,81	13,13	-3,00	0,00	0,00	99,94
40406-14 (3)	9.183	9.184	4,86	105,5	0,00	90,26	13,42	-3,00	0,00	0,00	100,68
40549-14 (1)	7.542	7.544	11,37	106,9	0,00	88,55	10,02	-3,00	0,00	0,00	95,57
40549-14 (3)	6.937	6.939	12,29	108,1	0,00	87,83	11,02	-3,00	0,00	0,00	95,84
40549-14(2), 41719-15	6.401	6.404	10,43	105,1	0,00	87,13	10,58	-3,00	0,00	0,00	94,70
40569-20	3.910	3.912	17,60	106,3	0,00	82,85	8,84	-3,00	0,00	0,00	88,69
40714-23	3.726	3.729	18,87	106,6	0,00	82,43	8,32	-3,00	0,00	0,00	87,75
40774-23-600	3.990	3.992	17,05	105,8	0,00	83,02	8,72	-3,00	0,00	0,00	88,74
40779-23-600	4.353	4.356	15,80	105,8	0,00	83,78	9,21	-3,00	0,00	0,00	89,99
40891-24 (WEA 01)	2.023	2.026	26,59	104,1	0,00	77,13	3,39	-3,00	0,00	0,00	77,53
40892-24 (WEA 02)	2.406	2.412	24,60	104,1	0,00	78,65	3,87	-3,00	0,00	0,00	79,52
40893-24 (WEA 03)	2.385	2.392	23,69	103,1	0,00	78,57	3,85	-3,00	0,00	0,00	79,43
40894-24 (WEA 04)	1.967	1.975	25,88	103,1	0,00	76,91	3,33	-3,00	0,00	0,00	77,24
40903-24 (WEA 05)	1.133	1.143	28,30	100,1	0,00	72,16	2,63	-3,00	0,00	0,00	71,80
40905-24 (WEA 07)	4.076	4.079	18,36	107,3	0,00	83,21	8,76	-3,00	0,00	0,00	88,97
40908-24	3.555	3.560	14,40	100,6	0,00	82,03	7,17	-3,00	0,00	0,00	86,20
40910-15	6.199	6.200	8,63	100,6	0,00	86,85	8,10	-3,00	0,00	0,00	91,95
41020-19 (01)	4.625	4.628	11,41	100,1	0,00	84,31	7,36	-3,00	0,00	0,00	88,67
41020-19 (02)	4.861	4.864	12,15	101,6	0,00	84,74	7,68	-3,00	0,00	0,00	89,42

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
41100-20	4.032	4.033	14,65	103,6	0,00	83,11	8,80	-3,00	0,00	0,00	88,91
41156-14	6.630	6.631	4,02	98,3	0,00	87,43	9,89	-3,00	0,00	0,00	94,33
41184-14	7.764	7.765	4,78	101,5	0,00	88,80	10,91	-3,00	0,00	0,00	96,71
41254-24 (WEA 9)	4.485	4.487	12,91	103,1	0,00	84,04	9,17	-3,00	0,00	0,00	90,21
41271-24 (WEA 10)	3.887	3.890	11,75	101,1	0,00	82,80	9,55	-3,00	0,00	0,00	89,35
41387-14 (2)	5.403	5.405	13,29	106,9	0,00	85,66	10,98	-3,00	0,00	0,00	93,64
41387-14 (23)	5.300	5.302	13,06	106,4	0,00	85,49	10,88	-3,00	0,00	0,00	93,37
41387-14 (24)	4.111	4.114	17,50	106,5	0,00	83,28	8,75	-3,00	0,00	0,00	89,04
41387-14 (25)	3.116	3.121	21,06	105,5	0,00	80,89	6,60	-3,00	0,00	0,00	84,49
41389-14 (4)	6.505	6.507	11,54	107,1	0,00	87,27	11,31	-3,00	0,00	0,00	95,58
41478-15 (9)	6.711	6.713	9,55	105,0	0,00	87,54	10,89	-3,00	0,00	0,00	95,43
41478-15, 40470-19(2)	5.218	5.221	14,12	106,5	0,00	85,36	10,04	-3,00	0,00	0,00	92,40
41478-15, 40470-19(4)	5.271	5.273	10,06	104,0	0,00	85,44	11,46	-3,00	0,00	0,00	93,90
41478-15, 40470-9(10)	6.541	6.543	7,05	104,0	0,00	87,32	12,60	-3,00	0,00	0,00	96,92
41478-15, 40470-9(11)	6.990	6.992	6,12	104,0	0,00	87,89	12,96	-3,00	0,00	0,00	97,85
41600-15 (1)	4.808	4.810	12,97	108,5	0,00	84,64	13,84	-3,00	0,00	0,00	95,49
41600-15 (5)	5.666	5.668	12,97	105,4	0,00	86,07	9,35	-3,00	0,00	0,00	92,42
41600-15 (6)	5.568	5.570	8,02	99,6	0,00	85,92	8,67	-3,00	0,00	0,00	91,58
41600-15 (7)	5.966	5.968	7,45	100,0	0,00	86,52	9,04	-3,00	0,00	0,00	92,55
41600-15 (8)	6.149	6.151	11,83	105,4	0,00	86,78	9,78	-3,00	0,00	0,00	93,56
41600-15, 40468-9(13)	7.729	7.732	8,10	104,3	0,00	88,77	10,46	-3,00	0,00	0,00	96,23
41629-19 (03)	3.766	3.769	14,65	101,1	0,00	82,52	6,93	-3,00	0,00	0,00	86,45
41631-23	3.187	3.192	14,26	101,1	0,00	81,08	8,77	-3,00	0,00	0,00	86,85
41888-20-600(WEA 10)	1.644	1.649	23,04	100,6	0,00	75,34	5,20	-3,00	0,00	0,00	77,54
41915-15	8.298	8.298	5,36	103,1	0,00	89,38	11,36	-3,00	0,00	0,00	97,74
41920-14, 42332-19	2.700	2.705	24,48	106,5	0,00	79,64	5,34	-3,00	0,00	0,00	81,99
41989-14	6.215	6.217	10,85	105,1	0,00	86,87	10,41	-3,00	0,00	0,00	94,29
42095-20 (01)	9.281	9.283	2,02	101,6	0,00	90,35	12,24	-3,00	0,00	0,00	99,59
42095-20 (02)	9.816	9.818	3,70	104,1	0,00	90,84	12,57	-3,00	0,00	0,00	100,41
42259-15 (01)	8.219	8.220	2,71	99,4	0,00	89,30	10,35	-3,00	0,00	0,00	96,64
42259-15 (03)	7.995	7.995	-2,68	102,1	0,00	89,06	18,78	-3,00	0,00	0,00	104,83
42259-15 (09)	7.666	7.666	3,70	99,4	0,00	88,69	9,96	-3,00	0,00	0,00	95,65
42259-15 (10)	7.034	7.035	4,54	107,3	0,00	87,95	17,78	-3,00	0,00	0,00	102,72
42259-15 (12)	6.828	6.829	10,05	104,5	0,00	87,69	9,80	-3,00	0,00	0,00	94,49
42259-15 (13)	6.875	6.877	8,08	103,2	0,00	87,75	10,38	-3,00	0,00	0,00	95,12
42259-15, 40823-19(8)	7.848	7.848	3,37	99,4	0,00	88,90	10,09	-3,00	0,00	0,00	95,98
42291-23	3.764	3.767	16,99	104,1	0,00	82,52	7,57	-3,00	0,00	0,00	87,09
42312-23 (WEA 01)	4.167	4.170	16,79	104,1	0,00	83,40	6,90	-3,00	0,00	0,00	87,30
42313-23 (WEA 02)	5.008	5.011	14,63	103,1	0,00	85,00	6,49	-3,00	0,00	0,00	88,49
42314-23 (WEA 03)	4.751	4.753	15,31	103,1	0,00	84,54	6,27	-3,00	0,00	0,00	87,81
42315-23 (WEA 04)	4.632	4.634	15,64	103,1	0,00	84,32	6,16	-3,00	0,00	0,00	87,48
42316-23 (WEA 05)	3.680	3.683	18,53	103,1	0,00	82,32	5,26	-3,00	0,00	0,00	84,59
42317-23 (WEA 06)	3.840	3.842	15,37	101,6	0,00	82,69	6,53	-3,00	0,00	0,00	86,22
42370-14 (4)	8.808	8.809	3,05	104,5	0,00	89,90	14,55	-3,00	0,00	0,00	101,45
42370-14 (5), 41230-15	8.265	8.266	6,46	105,6	0,00	89,35	12,84	-3,00	0,00	0,00	99,19
42438-14, 41305-18	3.850	3.853	11,74	98,6	0,00	82,72	7,14	-3,00	0,00	0,00	86,86
42541-18 (V)	3.375	3.378	13,09	98,6	0,00	81,57	6,94	-3,00	0,00	0,00	85,51
42544-15	3.893	3.895	12,67	99,3	0,00	82,81	6,83	-3,00	0,00	0,00	86,64
42636-14 (2), 41231-15	9.574	9.575	4,37	105,6	0,00	90,62	13,66	-3,00	0,00	0,00	101,28
42659-14 (5)	6.146	6.149	11,30	105,4	0,00	86,78	10,36	-3,00	0,00	0,00	94,13
545-00-04	5.026	5.027	11,95	102,2	0,00	85,03	8,22	-3,00	0,00	0,00	90,24
722-94-04	4.853	4.854	15,23	105,4	0,00	84,72	8,46	-3,00	0,00	0,00	90,19
BADW 26	2.892	2.898	18,54	103,1	0,00	80,24	7,34	-3,00	0,00	0,00	84,58
BADW 27	3.466	3.472	22,00	108,6	0,00	81,81	7,78	-3,00	0,00	0,00	86,59
BADW 28	4.079	4.083	18,96	108,1	0,00	83,22	8,94	-3,00	0,00	0,00	89,16
BADW 29	5.929	5.931	13,86	108,1	0,00	86,46	10,80	-3,00	0,00	0,00	94,26
BADW03_Neu	4.813	4.815	17,43	108,6	0,00	84,65	9,50	-3,00	0,00	0,00	91,15
BADW04_Neu	5.245	5.247	13,18	105,1	0,00	85,40	9,52	-3,00	0,00	0,00	91,92
BADW05_Neu	4.465	4.468	15,52	105,1	0,00	84,00	8,58	-3,00	0,00	0,00	89,58
BADW06_Neu	4.957	4.960	14,00	105,1	0,00	84,91	9,18	-3,00	0,00	0,00	91,09
BADW07_Neu	5.466	5.468	12,57	105,1	0,00	85,76	9,77	-3,00	0,00	0,00	92,53
BADW08_Neu	4.271	4.274	16,15	105,1	0,00	83,62	8,33	-3,00	0,00	0,00	88,94
BADW09_Neu	4.831	4.834	14,38	105,1	0,00	84,69	9,03	-3,00	0,00	0,00	90,72

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
BADW10_Neu	4.523	4.526	13,67	103,1	0,00	84,12	8,28	-3,00	0,00	0,00	89,40
BADW11_Neu	4.052	4.055	16,90	105,1	0,00	83,16	8,04	-3,00	0,00	0,00	88,20
BADW12_Neu	4.311	4.314	10,45	101,1	0,00	83,70	9,96	-3,00	0,00	0,00	90,66
BADW13_Neu	3.927	3.932	17,33	105,1	0,00	82,89	7,87	-3,00	0,00	0,00	87,76
BADW14_Neu	3.677	3.682	18,43	105,8	0,00	82,32	8,04	-3,00	0,00	0,00	87,37
BADW15_Neu	3.320	3.325	19,65	105,1	0,00	81,44	7,01	-3,00	0,00	0,00	85,45
BADW16_Neu	3.314	3.318	19,68	105,1	0,00	81,42	7,00	-3,00	0,00	0,00	85,42
BADW17_Neu	3.292	3.298	19,76	105,1	0,00	81,37	6,97	-3,00	0,00	0,00	85,34
BADW18_Neu	2.886	2.892	23,67	106,6	0,00	80,22	5,67	-3,00	0,00	0,00	82,89
BADW19_Neu	2.934	2.941	23,45	106,6	0,00	80,37	5,74	-3,00	0,00	0,00	83,11
BADW20_Neu	2.552	2.560	20,46	102,1	0,00	79,17	5,44	-3,00	0,00	0,00	81,60
Summe			47,19								

Schall-Immissionsort: IP 18 WR Fl. GM IP 18 WR Fl. GM B-Plan Schwafen Haaren

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	9.647	9.648	6,86	105,0	0,00	90,69	10,46	-3,00	0,00	0,00	98,15
00473-12-14 B	9.723	9.724	6,75	105,0	0,00	90,76	10,50	-3,00	0,00	0,00	98,25
01166-10-14A	6.169	6.169	13,43	106,0	0,00	86,80	8,80	-3,00	0,00	0,00	92,60
01166-10-14B	6.770	6.771	12,11	106,0	0,00	87,61	9,31	-3,00	0,00	0,00	93,92
01166-10-14C	6.757	6.758	12,14	106,0	0,00	87,60	9,30	-3,00	0,00	0,00	93,90
01318-10-14B	9.881	9.882	6,53	105,0	0,00	90,90	10,57	-3,00	0,00	0,00	98,47
01318-10-14C	10.174	10.175	1,69	102,2	0,00	91,15	12,40	-3,00	0,00	0,00	100,55
01318-10-14D	9.835	9.836	6,59	105,0	0,00	90,86	10,55	-3,00	0,00	0,00	98,41
01418-10-14	3.310	3.312	17,09	101,0	0,00	81,40	5,47	-3,00	0,00	0,00	83,87
01728-11-14 A	3.084	3.085	23,52	108,1	0,00	80,79	6,80	-3,00	0,00	0,00	84,59
01728-11-14 B	2.709	2.712	25,24	108,1	0,00	79,67	6,20	-3,00	0,00	0,00	82,87
01909-13-14 (A)	3.039	3.041	22,35	105,5	0,00	80,66	5,50	-3,00	0,00	0,00	83,16
01909-13-14 (B)	3.258	3.260	21,31	105,3	0,00	81,26	5,78	-3,00	0,00	0,00	84,04
02135-13-14	6.837	6.837	10,11	107,1	0,00	87,70	12,26	-3,00	0,00	0,00	96,96
02184-13-14	3.779	3.781	19,55	105,5	0,00	82,55	6,41	-3,00	0,00	0,00	85,97
02186-13-14, 02186-13-14	2.740	2.742	23,65	105,5	0,00	79,76	5,11	-3,00	0,00	0,00	81,87
02609-10-14 A	1.778	1.781	29,24	105,9	0,00	76,01	3,68	-3,00	0,00	0,00	76,69
02609-10-14 B	1.415	1.419	31,81	105,9	0,00	74,04	3,08	-3,00	0,00	0,00	74,12
02609-10-14 C	2.006	2.008	27,85	105,9	0,00	77,05	4,03	-3,00	0,00	0,00	78,09
02609-10-14 D	1.605	1.608	30,41	105,9	0,00	75,12	3,40	-3,00	0,00	0,00	75,52
02610-10-14 A	1.800	1.803	27,97	104,9	0,00	76,12	3,80	-3,00	0,00	0,00	76,92
1424-07A	2.670	2.671	24,41	105,9	0,00	79,53	4,99	-3,00	0,00	0,00	81,53
1424-07B	2.489	2.490	25,27	105,9	0,00	78,93	4,74	-3,00	0,00	0,00	80,67
1424-07C	2.343	2.345	26,00	105,9	0,00	78,40	4,53	-3,00	0,00	0,00	79,94
1424-07D	2.223	2.225	26,63	105,9	0,00	77,95	4,36	-3,00	0,00	0,00	79,31
1424-07E	2.856	2.857	23,57	105,9	0,00	80,12	5,24	-3,00	0,00	0,00	82,36
1424-07F	2.627	2.627	24,61	105,9	0,00	79,39	4,93	-3,00	0,00	0,00	81,32
1424-07G	2.449	2.450	25,47	105,9	0,00	78,78	4,69	-3,00	0,00	0,00	80,47
1424-07H	2.203	2.205	26,74	105,9	0,00	77,87	4,33	-3,00	0,00	0,00	79,20
1424-07I	2.371	2.372	25,86	105,9	0,00	78,50	4,57	-3,00	0,00	0,00	80,08
1424-07J	2.601	2.601	24,73	105,9	0,00	79,30	4,90	-3,00	0,00	0,00	81,20
170-94-04	2.246	2.247	25,93	106,1	0,00	78,03	5,16	-3,00	0,00	0,00	80,19
1983-10-14 (1)	5.772	5.773	13,63	105,0	0,00	86,23	8,14	-3,00	0,00	0,00	91,37
1983-10-14 (20)	6.452	6.452	12,18	105,0	0,00	87,19	8,63	-3,00	0,00	0,00	92,82
2015-96	3.031	3.032	23,59	107,5	0,00	80,64	6,28	-3,00	0,00	0,00	83,91
2837-00	2.259	2.261	22,20	102,2	0,00	78,09	4,91	-3,00	0,00	0,00	79,99
3459-94-04	1.778	1.780	26,00	103,4	0,00	76,01	4,40	-3,00	0,00	0,00	77,41
40079-16	1.949	1.952	28,03	107,0	0,00	76,81	5,14	-3,00	0,00	0,00	78,95
40127-14, 40427-15	3.914	3.916	18,42	105,9	0,00	82,86	7,62	-3,00	0,00	0,00	87,47
40151-14	6.098	6.100	14,63	107,0	0,00	86,71	8,70	-3,00	0,00	0,00	92,41
40204-13	7.905	7.906	7,05	103,3	0,00	88,96	10,26	-3,00	0,00	0,00	96,22
40333-16 (6)	7.553	7.554	7,54	105,4	0,00	88,56	12,35	-3,00	0,00	0,00	97,91
40338-13, 42331-19	3.454	3.456	21,39	106,5	0,00	81,77	6,31	-3,00	0,00	0,00	85,08
40406-14 (1), 41229-15	7.401	7.402	8,02	105,6	0,00	88,39	12,24	-3,00	0,00	0,00	97,62
40406-14 (3)	7.874	7.875	7,05	105,5	0,00	88,92	12,57	-3,00	0,00	0,00	98,50

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
40549-14 (1)	6.226	6.228	14,23	106,9	0,00	86,89	8,82	-3,00	0,00	0,00	92,71
40549-14 (3)	5.622	5.624	15,25	108,1	0,00	86,00	9,88	-3,00	0,00	0,00	92,88
40549-14(2), 41719-15	5.084	5.086	13,66	105,1	0,00	85,13	9,34	-3,00	0,00	0,00	91,47
40569-20	3.809	3.811	17,94	106,3	0,00	82,62	8,73	-3,00	0,00	0,00	88,35
40714-23	3.078	3.082	21,50	106,6	0,00	80,78	7,34	-3,00	0,00	0,00	85,12
40774-23-600	3.147	3.149	20,36	105,8	0,00	80,96	7,46	-3,00	0,00	0,00	85,43
40779-23-600	3.588	3.590	18,55	105,8	0,00	82,10	8,14	-3,00	0,00	0,00	87,24
40891-24 (WEA 01)	3.173	3.174	21,35	104,1	0,00	81,03	4,73	-3,00	0,00	0,00	82,76
40892-24 (WEA 02)	3.479	3.482	20,23	104,1	0,00	81,84	5,05	-3,00	0,00	0,00	83,89
40893-24 (WEA 03)	3.306	3.310	19,85	103,1	0,00	81,40	4,88	-3,00	0,00	0,00	83,27
40894-24 (WEA 04)	2.995	2.998	21,04	103,1	0,00	80,54	4,54	-3,00	0,00	0,00	82,08
40903-24 (WEA 05)	2.380	2.383	19,93	100,1	0,00	78,54	4,62	-3,00	0,00	0,00	80,16
40905-24 (WEA 07)	3.388	3.390	20,95	107,3	0,00	81,60	7,77	-3,00	0,00	0,00	86,38
40908-24	2.340	2.347	19,74	100,6	0,00	78,41	5,46	-3,00	0,00	0,00	80,87
40910-15	4.886	4.887	11,83	100,6	0,00	84,78	6,97	-3,00	0,00	0,00	88,75
41020-19 (01)	3.353	3.356	15,67	100,1	0,00	81,52	5,90	-3,00	0,00	0,00	84,42
41020-19 (02)	3.661	3.664	15,96	101,6	0,00	82,28	6,33	-3,00	0,00	0,00	85,61
41100-20	3.500	3.501	16,49	103,6	0,00	81,88	8,19	-3,00	0,00	0,00	87,08
41156-14	5.312	5.313	7,21	98,3	0,00	85,51	8,63	-3,00	0,00	0,00	91,13
41184-14	6.450	6.452	7,41	101,5	0,00	87,19	9,89	-3,00	0,00	0,00	94,08
41254-24 (WEA 9)	3.795	3.797	15,08	103,1	0,00	82,59	8,45	-3,00	0,00	0,00	88,04
41271-24 (WEA 10)	3.449	3.451	13,27	101,1	0,00	81,76	9,08	-3,00	0,00	0,00	87,84
41387-14 (2)	5.951	5.953	11,94	106,9	0,00	86,49	11,50	-3,00	0,00	0,00	94,99
41387-14 (23)	5.756	5.757	11,91	106,4	0,00	86,20	11,32	-3,00	0,00	0,00	94,52
41387-14 (24)	3.929	3.932	18,13	106,5	0,00	82,89	8,51	-3,00	0,00	0,00	88,40
41387-14 (25)	2.788	2.792	22,49	105,5	0,00	79,92	6,14	-3,00	0,00	0,00	83,05
41389-14 (4)	5.191	5.193	14,80	107,1	0,00	85,31	10,01	-3,00	0,00	0,00	92,32
41478-15 (9)	5.435	5.438	12,45	105,0	0,00	85,71	9,82	-3,00	0,00	0,00	92,53
41478-15, 40470-19(2)	4.055	4.058	17,70	106,5	0,00	83,17	8,66	-3,00	0,00	0,00	88,83
41478-15, 40470-19(4)	4.032	4.034	13,80	104,0	0,00	83,11	10,05	-3,00	0,00	0,00	90,17
41478-15, 40470-9(10)	5.245	5.247	10,13	104,0	0,00	85,40	11,43	-3,00	0,00	0,00	93,83
41478-15, 40470-9(11)	5.685	5.687	9,01	104,0	0,00	86,10	11,86	-3,00	0,00	0,00	94,96
41600-15 (1)	3.661	3.663	17,72	108,5	0,00	82,28	11,46	-3,00	0,00	0,00	90,74
41600-15 (5)	4.414	4.417	16,40	105,4	0,00	83,90	8,08	-3,00	0,00	0,00	88,99
41600-15 (6)	4.276	4.278	11,62	99,6	0,00	83,62	7,35	-3,00	0,00	0,00	87,98
41600-15 (7)	4.667	4.669	10,85	100,0	0,00	84,38	7,77	-3,00	0,00	0,00	89,15
41600-15 (8)	4.877	4.879	15,04	105,4	0,00	84,77	8,58	-3,00	0,00	0,00	90,35
41600-15, 40468-9(13)	6.429	6.431	10,68	104,3	0,00	87,17	9,48	-3,00	0,00	0,00	93,65
41629-19 (03)	2.495	2.497	19,72	101,1	0,00	78,95	5,43	-3,00	0,00	0,00	81,38
41631-23	1.910	1.916	20,64	101,1	0,00	76,65	6,81	-3,00	0,00	0,00	80,46
41888-20-600(WEA 10)	2.073	2.076	20,30	100,6	0,00	77,34	5,94	-3,00	0,00	0,00	80,28
41915-15	6.998	6.998	7,73	103,1	0,00	87,90	10,47	-3,00	0,00	0,00	95,37
41920-14, 42332-19	2.489	2.493	25,48	106,5	0,00	78,93	5,05	-3,00	0,00	0,00	80,99
41989-14	4.908	4.909	14,15	105,1	0,00	84,82	9,16	-3,00	0,00	0,00	90,98
42095-20 (01)	7.982	7.983	4,20	101,6	0,00	89,04	11,36	-3,00	0,00	0,00	97,41
42095-20 (02)	8.523	8.525	5,75	104,1	0,00	89,61	11,74	-3,00	0,00	0,00	98,35
42259-15 (01)	6.927	6.928	5,14	99,4	0,00	87,81	9,41	-3,00	0,00	0,00	94,22
42259-15 (03)	6.693	6.693	0,69	102,1	0,00	87,51	16,95	-3,00	0,00	0,00	101,46
42259-15 (09)	6.362	6.362	6,32	99,4	0,00	87,07	8,96	-3,00	0,00	0,00	93,03
42259-15 (10)	5.738	5.739	8,50	107,3	0,00	86,18	15,58	-3,00	0,00	0,00	98,76
42259-15 (12)	5.522	5.524	12,99	104,5	0,00	85,84	8,70	-3,00	0,00	0,00	91,55
42259-15 (13)	5.561	5.563	10,99	103,2	0,00	85,91	9,30	-3,00	0,00	0,00	92,21
42259-15, 40823-19(8)	6.536	6.537	5,95	99,4	0,00	87,31	9,10	-3,00	0,00	0,00	93,41
42291-23	3.530	3.533	17,88	104,1	0,00	81,96	7,25	-3,00	0,00	0,00	86,21
42312-23 (WEA 01)	3.863	3.866	17,80	104,1	0,00	82,74	6,55	-3,00	0,00	0,00	86,29
42313-23 (WEA 02)	4.461	4.463	16,12	103,1	0,00	83,99	6,01	-3,00	0,00	0,00	87,00
42314-23 (WEA 03)	4.073	4.075	17,27	103,1	0,00	83,20	5,64	-3,00	0,00	0,00	85,85
42315-23 (WEA 04)	3.789	3.791	18,18	103,1	0,00	82,57	5,37	-3,00	0,00	0,00	84,94
42316-23 (WEA 05)	2.770	2.773	21,97	103,1	0,00	79,86	4,29	-3,00	0,00	0,00	81,15
42317-23 (WEA 06)	2.777	2.780	19,52	101,6	0,00	79,88	5,19	-3,00	0,00	0,00	82,07
42370-14 (4)	7.507	7.508	5,31	104,5	0,00	88,51	13,68	-3,00	0,00	0,00	99,19
42370-14 (5), 41230-15	6.951	6.952	8,91	105,6	0,00	87,84	11,90	-3,00	0,00	0,00	96,74
42438-14, 41305-18	2.710	2.712	16,20	98,6	0,00	79,67	5,73	-3,00	0,00	0,00	82,40

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
42541-18 (V)	2.609	2.612	16,40	98,6	0,00	79,34	5,87	-3,00	0,00	0,00	82,21
42544-15	2.681	2.684	17,27	99,3	0,00	79,57	5,46	-3,00	0,00	0,00	82,03
42636-14 (2), 41231-15	8.259	8.260	6,47	105,6	0,00	89,34	12,84	-3,00	0,00	0,00	99,18
42659-14 (5)	4.830	4.833	14,67	105,4	0,00	84,68	9,08	-3,00	0,00	0,00	90,76
545-00-04	3.722	3.722	15,94	102,2	0,00	82,42	6,84	-3,00	0,00	0,00	86,26
722-94-04	3.536	3.537	19,50	105,4	0,00	81,97	6,94	-3,00	0,00	0,00	85,92
BADW 26	3.306	3.311	16,84	103,1	0,00	81,40	7,88	-3,00	0,00	0,00	86,27
BADW 27	3.955	3.959	20,19	108,6	0,00	82,95	8,44	-3,00	0,00	0,00	88,39
BADW 28	4.557	4.560	17,47	108,1	0,00	84,18	9,47	-3,00	0,00	0,00	90,65
BADW 29	6.136	6.138	13,38	108,1	0,00	86,76	10,98	-3,00	0,00	0,00	94,74
BADW03_Neu	5.218	5.220	16,28	108,6	0,00	85,35	9,96	-3,00	0,00	0,00	92,31
BADW04_Neu	5.625	5.627	12,14	105,1	0,00	86,01	9,95	-3,00	0,00	0,00	92,95
BADW05_Neu	4.749	4.751	14,63	105,1	0,00	84,54	8,93	-3,00	0,00	0,00	90,47
BADW06_Neu	5.238	5.240	13,20	105,1	0,00	85,39	9,51	-3,00	0,00	0,00	91,90
BADW07_Neu	5.682	5.684	11,99	105,1	0,00	86,09	10,01	-3,00	0,00	0,00	93,10
BADW08_Neu	4.440	4.443	15,60	105,1	0,00	83,95	8,54	-3,00	0,00	0,00	89,50
BADW09_Neu	4.986	4.989	13,92	105,1	0,00	84,96	9,22	-3,00	0,00	0,00	91,18
BADW10_Neu	4.539	4.541	13,63	103,1	0,00	84,14	8,30	-3,00	0,00	0,00	89,45
BADW11_Neu	4.098	4.100	16,74	105,1	0,00	83,26	8,10	-3,00	0,00	0,00	88,35
BADW12_Neu	4.225	4.227	10,70	101,1	0,00	83,52	9,88	-3,00	0,00	0,00	90,40
BADW13_Neu	4.292	4.295	16,08	105,1	0,00	83,66	8,35	-3,00	0,00	0,00	89,01
BADW14_Neu	3.892	3.896	17,69	105,8	0,00	82,81	8,30	-3,00	0,00	0,00	88,11
BADW15_Neu	3.458	3.463	19,09	105,1	0,00	81,79	7,21	-3,00	0,00	0,00	86,00
BADW16_Neu	3.127	3.130	20,46	105,1	0,00	80,91	6,72	-3,00	0,00	0,00	84,63
BADW17_Neu	3.605	3.609	18,52	105,1	0,00	82,15	7,42	-3,00	0,00	0,00	86,57
BADW18_Neu	3.118	3.123	22,67	106,6	0,00	80,89	6,00	-3,00	0,00	0,00	83,89
BADW19_Neu	2.876	2.881	23,72	106,6	0,00	80,19	5,65	-3,00	0,00	0,00	82,84
BADW20_Neu	2.638	2.644	20,05	102,1	0,00	79,45	5,56	-3,00	0,00	0,00	82,01
Summe			42,22								

Schall-Immissionsort: IP 18a WR GM Hs. IP 18a WR GM Hs. Nelkenstr. 17

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	9.647	9.648	6,86	105,0	0,00	90,69	10,46	-3,00	0,00	0,00	98,15
00473-12-14 B	9.723	9.724	6,75	105,0	0,00	90,76	10,50	-3,00	0,00	0,00	98,25
01166-10-14A	6.169	6.170	13,43	106,0	0,00	86,81	8,80	-3,00	0,00	0,00	92,60
01166-10-14B	6.770	6.771	12,11	106,0	0,00	87,61	9,31	-3,00	0,00	0,00	93,92
01166-10-14C	6.757	6.758	12,14	106,0	0,00	87,60	9,30	-3,00	0,00	0,00	93,90
01318-10-14B	9.882	9.883	6,53	105,0	0,00	90,90	10,57	-3,00	0,00	0,00	98,47
01318-10-14C	10.174	10.175	1,69	102,2	0,00	91,15	12,40	-3,00	0,00	0,00	100,55
01318-10-14D	9.835	9.836	6,59	105,0	0,00	90,86	10,55	-3,00	0,00	0,00	98,41
01418-10-14	3.302	3.304	17,11	101,0	0,00	81,38	5,46	-3,00	0,00	0,00	83,84
01728-11-14 A	3.078	3.080	23,55	108,1	0,00	80,77	6,79	-3,00	0,00	0,00	84,56
01728-11-14 B	2.704	2.707	25,27	108,1	0,00	79,65	6,19	-3,00	0,00	0,00	82,84
01909-13-14 (A)	3.031	3.033	22,38	105,5	0,00	80,64	5,49	-3,00	0,00	0,00	83,13
01909-13-14 (B)	3.250	3.252	21,33	105,3	0,00	81,24	5,77	-3,00	0,00	0,00	84,01
02135-13-14	6.831	6.831	10,12	107,1	0,00	87,69	12,25	-3,00	0,00	0,00	96,94
02184-13-14	3.772	3.774	19,58	105,5	0,00	82,54	6,41	-3,00	0,00	0,00	85,94
02186-13-14, 02186-13-14	2.733	2.734	23,68	105,5	0,00	79,74	5,10	-3,00	0,00	0,00	81,83
02609-10-14 A	1.786	1.789	29,19	105,9	0,00	76,05	3,69	-3,00	0,00	0,00	76,74
02609-10-14 B	1.423	1.427	31,75	105,9	0,00	74,09	3,09	-3,00	0,00	0,00	74,18
02609-10-14 C	2.013	2.015	27,80	105,9	0,00	77,09	4,05	-3,00	0,00	0,00	78,13
02609-10-14 D	1.612	1.615	30,36	105,9	0,00	75,16	3,41	-3,00	0,00	0,00	75,57
02610-10-14 A	1.807	1.810	27,93	104,9	0,00	76,15	3,81	-3,00	0,00	0,00	76,96
1424-07A	2.677	2.678	24,37	105,9	0,00	79,56	5,00	-3,00	0,00	0,00	81,56
1424-07B	2.496	2.497	25,23	105,9	0,00	78,95	4,75	-3,00	0,00	0,00	80,70
1424-07C	2.350	2.352	25,96	105,9	0,00	78,43	4,54	-3,00	0,00	0,00	79,97
1424-07D	2.230	2.232	26,59	105,9	0,00	77,97	4,37	-3,00	0,00	0,00	79,34
1424-07E	2.864	2.865	23,54	105,9	0,00	80,14	5,25	-3,00	0,00	0,00	82,40
1424-07F	2.634	2.635	24,57	105,9	0,00	79,42	4,94	-3,00	0,00	0,00	81,36
1424-07G	2.456	2.457	25,43	105,9	0,00	78,81	4,70	-3,00	0,00	0,00	80,51

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
1424-07H	2.211	2.212	26,70	105,9	0,00	77,90	4,34	-3,00	0,00	0,00	79,24
1424-07I	2.378	2.380	25,82	105,9	0,00	78,53	4,58	-3,00	0,00	0,00	80,11
1424-07J	2.608	2.609	24,70	105,9	0,00	79,33	4,91	-3,00	0,00	0,00	81,24
170-94-04	2.239	2.240	25,96	106,1	0,00	78,01	5,15	-3,00	0,00	0,00	80,15
1983-10-14 (1)	5.771	5.773	13,63	105,0	0,00	86,23	8,14	-3,00	0,00	0,00	91,37
1983-10-14 (20)	6.452	6.452	12,18	105,0	0,00	87,19	8,63	-3,00	0,00	0,00	92,82
2015-96	3.025	3.026	23,62	107,5	0,00	80,62	6,27	-3,00	0,00	0,00	83,88
2837-00	2.252	2.253	22,24	102,2	0,00	78,06	4,90	-3,00	0,00	0,00	79,95
3459-94-04	1.771	1.773	26,05	103,4	0,00	75,97	4,39	-3,00	0,00	0,00	77,36
40079-16	1.956	1.959	27,98	107,0	0,00	76,84	5,15	-3,00	0,00	0,00	78,99
40127-14, 40427-15	3.907	3.908	18,45	105,9	0,00	82,84	7,61	-3,00	0,00	0,00	87,45
40151-14	6.092	6.094	14,65	107,0	0,00	86,70	8,69	-3,00	0,00	0,00	92,39
40204-13	7.899	7.899	7,06	103,3	0,00	88,95	10,25	-3,00	0,00	0,00	96,21
40333-16 (6)	7.546	7.547	7,55	105,4	0,00	88,56	12,34	-3,00	0,00	0,00	97,90
40338-13, 42331-19	3.450	3.452	21,40	106,5	0,00	81,76	6,31	-3,00	0,00	0,00	85,07
40406-14 (1), 41229-15	7.395	7.396	8,04	105,6	0,00	88,38	12,23	-3,00	0,00	0,00	97,61
40406-14 (3)	7.867	7.868	7,06	105,5	0,00	88,92	12,57	-3,00	0,00	0,00	98,49
40549-14 (1)	6.219	6.221	14,24	106,9	0,00	86,88	8,82	-3,00	0,00	0,00	92,70
40549-14 (3)	5.616	5.618	15,27	108,1	0,00	85,99	9,87	-3,00	0,00	0,00	92,86
40549-14(2), 41719-15	5.077	5.080	13,68	105,1	0,00	85,12	9,34	-3,00	0,00	0,00	91,45
40569-20	3.805	3.807	17,95	106,3	0,00	82,61	8,72	-3,00	0,00	0,00	88,33
40714-23	3.072	3.075	21,53	106,6	0,00	80,76	7,33	-3,00	0,00	0,00	85,09
40774-23-600	3.140	3.143	20,39	105,8	0,00	80,95	7,45	-3,00	0,00	0,00	85,40
40779-23-600	3.582	3.584	18,58	105,8	0,00	82,09	8,13	-3,00	0,00	0,00	87,22
40891-24 (WEA 01)	3.177	3.178	21,34	104,1	0,00	81,04	4,73	-3,00	0,00	0,00	82,77
40892-24 (WEA 02)	3.482	3.486	20,21	104,1	0,00	81,85	5,05	-3,00	0,00	0,00	83,90
40893-24 (WEA 03)	3.308	3.312	19,84	103,1	0,00	81,40	4,88	-3,00	0,00	0,00	83,28
40894-24 (WEA 04)	2.998	3.002	21,02	103,1	0,00	80,55	4,55	-3,00	0,00	0,00	82,10
40903-24 (WEA 05)	2.385	2.389	19,90	100,1	0,00	78,56	4,63	-3,00	0,00	0,00	80,19
40905-24 (WEA 07)	3.382	3.384	20,97	107,3	0,00	81,59	7,76	-3,00	0,00	0,00	86,35
40908-24	2.333	2.339	19,78	100,6	0,00	78,38	5,45	-3,00	0,00	0,00	80,83
40910-15	4.880	4.881	11,85	100,6	0,00	84,77	6,96	-3,00	0,00	0,00	88,73
41020-19 (01)	3.346	3.349	15,70	100,1	0,00	81,50	5,89	-3,00	0,00	0,00	84,39
41020-19 (02)	3.653	3.657	15,99	101,6	0,00	82,26	6,32	-3,00	0,00	0,00	85,58
41100-20	3.494	3.496	16,51	103,6	0,00	81,87	8,19	-3,00	0,00	0,00	87,06
41156-14	5.306	5.307	7,23	98,3	0,00	85,50	8,62	-3,00	0,00	0,00	91,12
41184-14	6.444	6.446	7,42	101,5	0,00	87,19	9,88	-3,00	0,00	0,00	94,07
41254-24 (WEA 9)	3.789	3.790	15,10	103,1	0,00	82,57	8,44	-3,00	0,00	0,00	88,02
41271-24 (WEA 10)	3.443	3.446	13,29	101,1	0,00	81,75	9,07	-3,00	0,00	0,00	87,82
41387-14 (2)	5.951	5.952	11,94	106,9	0,00	86,49	11,50	-3,00	0,00	0,00	94,99
41387-14 (23)	5.755	5.756	11,91	106,4	0,00	86,20	11,32	-3,00	0,00	0,00	94,52
41387-14 (24)	3.925	3.927	18,15	106,5	0,00	82,88	8,51	-3,00	0,00	0,00	88,39
41387-14 (25)	2.783	2.787	22,51	105,5	0,00	79,90	6,13	-3,00	0,00	0,00	83,03
41389-14 (4)	5.184	5.187	14,82	107,1	0,00	85,30	10,01	-3,00	0,00	0,00	92,30
41478-15 (9)	5.428	5.431	12,47	105,0	0,00	85,70	9,81	-3,00	0,00	0,00	92,51
41478-15, 40470-19(2)	4.047	4.050	17,72	106,5	0,00	83,15	8,65	-3,00	0,00	0,00	88,80
41478-15, 40470-19(4)	4.024	4.026	13,82	104,0	0,00	83,10	10,04	-3,00	0,00	0,00	90,14
41478-15, 40470-9(10)	5.238	5.240	10,15	104,0	0,00	85,39	11,43	-3,00	0,00	0,00	93,81
41478-15, 40470-9(11)	5.678	5.680	9,02	104,0	0,00	86,09	11,85	-3,00	0,00	0,00	94,94
41600-15 (1)	3.653	3.656	17,76	108,5	0,00	82,26	11,44	-3,00	0,00	0,00	90,70
41600-15 (5)	4.407	4.409	16,42	105,4	0,00	83,89	8,08	-3,00	0,00	0,00	88,96
41600-15 (6)	4.269	4.271	11,65	99,6	0,00	83,61	7,34	-3,00	0,00	0,00	87,95
41600-15 (7)	4.660	4.662	10,87	100,0	0,00	84,37	7,76	-3,00	0,00	0,00	89,13
41600-15 (8)	4.870	4.872	15,06	105,4	0,00	84,75	8,57	-3,00	0,00	0,00	90,33
41600-15, 40468-9(13)	6.422	6.424	10,70	104,3	0,00	87,16	9,48	-3,00	0,00	0,00	93,63
41629-19 (03)	2.487	2.490	19,76	101,1	0,00	78,92	5,42	-3,00	0,00	0,00	81,34
41631-23	1.903	1.909	20,69	101,1	0,00	76,61	6,80	-3,00	0,00	0,00	80,42
41888-20-600(WEA 10)	2.080	2.083	20,26	100,6	0,00	77,37	5,95	-3,00	0,00	0,00	80,32
41915-15	6.993	6.993	7,74	103,1	0,00	87,89	10,46	-3,00	0,00	0,00	95,36
41920-14, 42332-19	2.486	2.489	25,50	106,5	0,00	78,92	5,05	-3,00	0,00	0,00	80,97
41989-14	4.902	4.904	14,17	105,1	0,00	84,81	9,15	-3,00	0,00	0,00	90,96
42095-20 (01)	7.975	7.976	4,21	101,6	0,00	89,04	11,36	-3,00	0,00	0,00	97,39
42095-20 (02)	8.517	8.518	5,77	104,1	0,00	89,61	11,74	-3,00	0,00	0,00	98,34

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
42259-15 (01)	6.922	6.923	5,15	99,4	0,00	87,81	9,40	-3,00	0,00	0,00	94,21
42259-15 (03)	6.687	6.688	0,70	102,1	0,00	87,51	16,94	-3,00	0,00	0,00	101,44
42259-15 (09)	6.357	6.357	6,33	99,4	0,00	87,07	8,95	-3,00	0,00	0,00	93,02
42259-15 (10)	5.733	5.734	8,52	107,3	0,00	86,17	15,57	-3,00	0,00	0,00	98,74
42259-15 (12)	5.517	5.518	13,00	104,5	0,00	85,84	8,70	-3,00	0,00	0,00	91,53
42259-15 (13)	5.556	5.557	11,00	103,2	0,00	85,90	9,30	-3,00	0,00	0,00	92,20
42259-15, 40823-19(8)	6.531	6.531	5,96	99,4	0,00	87,30	9,09	-3,00	0,00	0,00	93,39
42291-23	3.526	3.529	17,89	104,1	0,00	81,95	7,24	-3,00	0,00	0,00	86,19
42312-23 (WEA 01)	3.858	3.861	17,81	104,1	0,00	82,73	6,54	-3,00	0,00	0,00	86,28
42313-23 (WEA 02)	4.455	4.457	16,14	103,1	0,00	83,98	6,00	-3,00	0,00	0,00	86,98
42314-23 (WEA 03)	4.067	4.069	17,29	103,1	0,00	83,19	5,64	-3,00	0,00	0,00	85,83
42315-23 (WEA 04)	3.782	3.784	18,20	103,1	0,00	82,56	5,36	-3,00	0,00	0,00	84,92
42316-23 (WEA 05)	2.763	2.766	22,00	103,1	0,00	79,84	4,29	-3,00	0,00	0,00	81,12
42317-23 (WEA 06)	2.769	2.772	19,56	101,6	0,00	79,86	5,18	-3,00	0,00	0,00	82,04
42370-14 (4)	7.500	7.502	5,32	104,5	0,00	88,50	13,68	-3,00	0,00	0,00	99,18
42370-14 (5), 41230-15	6.945	6.946	8,92	105,6	0,00	87,83	11,89	-3,00	0,00	0,00	96,73
42438-14, 41305-18	2.702	2.704	16,23	98,6	0,00	79,64	5,72	-3,00	0,00	0,00	82,37
42541-18 (V)	2.602	2.606	16,43	98,6	0,00	79,32	5,86	-3,00	0,00	0,00	82,18
42544-15	2.674	2.676	17,31	99,3	0,00	79,55	5,45	-3,00	0,00	0,00	82,00
42636-14 (2), 41231-15	8.252	8.253	6,48	105,6	0,00	89,33	12,83	-3,00	0,00	0,00	99,16
42659-14 (5)	4.824	4.827	14,69	105,4	0,00	84,67	9,07	-3,00	0,00	0,00	90,74
545-00-04	3.715	3.716	15,96	102,2	0,00	82,40	6,84	-3,00	0,00	0,00	86,24
722-94-04	3.530	3.531	19,52	105,4	0,00	81,96	6,94	-3,00	0,00	0,00	85,89
BADW 26	3.305	3.310	16,85	103,1	0,00	81,40	7,87	-3,00	0,00	0,00	86,27
BADW 27	3.954	3.958	20,19	108,6	0,00	82,95	8,44	-3,00	0,00	0,00	88,39
BADW 28	4.556	4.559	17,47	108,1	0,00	84,18	9,47	-3,00	0,00	0,00	90,65
BADW 29	6.134	6.136	13,39	108,1	0,00	86,76	10,98	-3,00	0,00	0,00	94,73
BADW03_Neu	5.216	5.218	16,28	108,6	0,00	85,35	9,96	-3,00	0,00	0,00	92,31
BADW04_Neu	5.623	5.625	12,15	105,1	0,00	86,00	9,95	-3,00	0,00	0,00	92,95
BADW05_Neu	4.747	4.750	14,64	105,1	0,00	84,53	8,93	-3,00	0,00	0,00	90,46
BADW06_Neu	5.236	5.238	13,20	105,1	0,00	85,38	9,51	-3,00	0,00	0,00	91,89
BADW07_Neu	5.680	5.682	12,00	105,1	0,00	86,09	10,01	-3,00	0,00	0,00	93,10
BADW08_Neu	4.438	4.440	15,61	105,1	0,00	83,95	8,54	-3,00	0,00	0,00	89,49
BADW09_Neu	4.984	4.986	13,93	105,1	0,00	84,95	9,21	-3,00	0,00	0,00	91,17
BADW10_Neu	4.536	4.538	13,64	103,1	0,00	84,14	8,30	-3,00	0,00	0,00	89,43
BADW11_Neu	4.095	4.097	16,75	105,1	0,00	83,25	8,09	-3,00	0,00	0,00	88,34
BADW12_Neu	4.221	4.223	10,72	101,1	0,00	83,51	9,88	-3,00	0,00	0,00	90,39
BADW13_Neu	4.290	4.294	16,09	105,1	0,00	83,66	8,35	-3,00	0,00	0,00	89,01
BADW14_Neu	3.890	3.894	17,69	105,8	0,00	82,81	8,30	-3,00	0,00	0,00	88,11
BADW15_Neu	3.456	3.460	19,10	105,1	0,00	81,78	7,21	-3,00	0,00	0,00	85,99
BADW16_Neu	3.123	3.126	20,48	105,1	0,00	80,90	6,71	-3,00	0,00	0,00	84,61
BADW17_Neu	3.603	3.608	18,53	105,1	0,00	82,15	7,42	-3,00	0,00	0,00	86,57
BADW18_Neu	3.116	3.121	22,68	106,6	0,00	80,89	5,99	-3,00	0,00	0,00	83,88
BADW19_Neu	2.873	2.878	23,73	106,6	0,00	80,18	5,65	-3,00	0,00	0,00	82,83
BADW20_Neu	2.636	2.642	20,06	102,1	0,00	79,44	5,56	-3,00	0,00	0,00	82,00
Summe			42,20								

Schall-Immissionsort: IP 18b WR Hs. IP 18b WR Hs. Tulpenstr. 6

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	9.649	9.650	6,85	105,0	0,00	90,69	10,46	-3,00	0,00	0,00	98,15
00473-12-14 B	9.724	9.725	6,75	105,0	0,00	90,76	10,50	-3,00	0,00	0,00	98,25
01166-10-14A	6.169	6.170	13,43	106,0	0,00	86,81	8,80	-3,00	0,00	0,00	92,61
01166-10-14B	6.770	6.771	12,11	106,0	0,00	87,61	9,31	-3,00	0,00	0,00	93,92
01166-10-14C	6.753	6.754	12,15	106,0	0,00	87,59	9,30	-3,00	0,00	0,00	93,89
01318-10-14B	9.886	9.886	6,53	105,0	0,00	90,90	10,58	-3,00	0,00	0,00	98,48
01318-10-14C	10.175	10.176	1,68	102,2	0,00	91,15	12,40	-3,00	0,00	0,00	100,56
01318-10-14D	9.835	9.836	6,59	105,0	0,00	90,86	10,55	-3,00	0,00	0,00	98,41
01418-10-14	3.246	3.249	17,32	101,0	0,00	81,23	5,40	-3,00	0,00	0,00	83,64
01728-11-14 A	3.038	3.040	23,72	108,1	0,00	80,66	6,73	-3,00	0,00	0,00	84,38
01728-11-14 B	2.663	2.666	25,47	108,1	0,00	79,52	6,12	-3,00	0,00	0,00	82,64

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
01909-13-14 (A)	2.976	2.978	22,62	105,5	0,00	80,48	5,42	-3,00	0,00	0,00	82,90
01909-13-14 (B)	3.195	3.197	21,55	105,3	0,00	81,10	5,70	-3,00	0,00	0,00	83,79
02135-13-14	6.790	6.790	10,21	107,1	0,00	87,64	12,22	-3,00	0,00	0,00	96,86
02184-13-14	3.717	3.719	19,77	105,5	0,00	82,41	6,34	-3,00	0,00	0,00	85,75
02186-13-14, 02186-13-14	2.678	2.680	23,93	105,5	0,00	79,56	5,02	-3,00	0,00	0,00	81,58
02609-10-14 A	1.841	1.843	28,84	105,9	0,00	76,31	3,78	-3,00	0,00	0,00	77,09
02609-10-14 B	1.479	1.483	31,32	105,9	0,00	74,42	3,19	-3,00	0,00	0,00	74,61
02609-10-14 C	2.069	2.070	27,48	105,9	0,00	77,32	4,13	-3,00	0,00	0,00	78,45
02609-10-14 D	1.665	1.668	29,99	105,9	0,00	75,44	3,50	-3,00	0,00	0,00	75,94
02610-10-14 A	1.856	1.859	27,62	104,9	0,00	76,39	3,89	-3,00	0,00	0,00	77,28
1424-07A	2.730	2.731	24,13	105,9	0,00	79,73	5,07	-3,00	0,00	0,00	81,80
1424-07B	2.548	2.549	24,98	105,9	0,00	79,13	4,82	-3,00	0,00	0,00	80,95
1424-07C	2.400	2.401	25,71	105,9	0,00	78,61	4,62	-3,00	0,00	0,00	80,23
1424-07D	2.285	2.286	26,30	105,9	0,00	78,18	4,45	-3,00	0,00	0,00	79,63
1424-07E	2.920	2.921	23,30	105,9	0,00	80,31	5,33	-3,00	0,00	0,00	82,64
1424-07F	2.690	2.691	24,31	105,9	0,00	79,60	5,02	-3,00	0,00	0,00	81,62
1424-07G	2.512	2.513	25,15	105,9	0,00	79,01	4,77	-3,00	0,00	0,00	80,78
1424-07H	2.267	2.268	26,40	105,9	0,00	78,11	4,42	-3,00	0,00	0,00	79,54
1424-07I	2.434	2.435	25,54	105,9	0,00	78,73	4,66	-3,00	0,00	0,00	80,39
1424-07J	2.662	2.663	24,44	105,9	0,00	79,51	4,98	-3,00	0,00	0,00	81,49
170-94-04	2.190	2.191	26,23	106,1	0,00	77,81	5,07	-3,00	0,00	0,00	79,88
1983-10-14 (1)	5.769	5.770	13,64	105,0	0,00	86,22	8,14	-3,00	0,00	0,00	91,36
1983-10-14 (20)	6.449	6.450	12,19	105,0	0,00	87,19	8,62	-3,00	0,00	0,00	92,82
2015-96	2.974	2.975	23,84	107,5	0,00	80,47	6,20	-3,00	0,00	0,00	83,67
2837-00	2.197	2.198	22,54	102,2	0,00	77,84	4,81	-3,00	0,00	0,00	79,65
3459-94-04	1.715	1.717	26,42	103,4	0,00	75,69	4,30	-3,00	0,00	0,00	76,99
40079-16	2.007	2.010	27,67	107,0	0,00	77,06	5,24	-3,00	0,00	0,00	79,31
40127-14, 40427-15	3.853	3.855	18,63	105,9	0,00	82,72	7,55	-3,00	0,00	0,00	87,27
40151-14	6.042	6.044	14,77	107,0	0,00	86,63	8,65	-3,00	0,00	0,00	92,27
40204-13	7.851	7.852	7,15	103,3	0,00	88,90	10,22	-3,00	0,00	0,00	96,12
40333-16 (6)	7.494	7.495	7,65	105,4	0,00	88,50	12,30	-3,00	0,00	0,00	97,80
40338-13, 42331-19	3.426	3.428	21,49	106,5	0,00	81,70	6,28	-3,00	0,00	0,00	84,98
40406-14 (1), 41229-15	7.347	7.348	8,13	105,6	0,00	88,32	12,20	-3,00	0,00	0,00	97,52
40406-14 (3)	7.818	7.819	7,15	105,5	0,00	88,86	12,54	-3,00	0,00	0,00	98,40
40549-14 (1)	6.172	6.174	14,35	106,9	0,00	86,81	8,77	-3,00	0,00	0,00	92,58
40549-14 (3)	5.568	5.570	15,39	108,1	0,00	85,92	9,82	-3,00	0,00	0,00	92,74
40549-14(2), 41719-15	5.032	5.035	13,80	105,1	0,00	85,04	9,29	-3,00	0,00	0,00	91,33
40569-20	3.778	3.779	18,05	106,3	0,00	82,55	8,69	-3,00	0,00	0,00	88,24
40714-23	3.027	3.030	21,73	106,6	0,00	80,63	7,26	-3,00	0,00	0,00	84,89
40774-23-600	3.089	3.091	20,62	105,8	0,00	80,80	7,37	-3,00	0,00	0,00	85,17
40779-23-600	3.532	3.534	18,77	105,8	0,00	81,97	8,06	-3,00	0,00	0,00	87,02
40891-24 (WEA 01)	3.207	3.208	21,22	104,1	0,00	81,13	4,76	-3,00	0,00	0,00	82,89
40892-24 (WEA 02)	3.507	3.511	20,13	104,1	0,00	81,91	5,08	-3,00	0,00	0,00	83,99
40893-24 (WEA 03)	3.326	3.330	19,77	103,1	0,00	81,45	4,90	-3,00	0,00	0,00	83,35
40894-24 (WEA 04)	3.022	3.026	20,93	103,1	0,00	80,62	4,57	-3,00	0,00	0,00	82,19
40903-24 (WEA 05)	2.423	2.426	19,71	100,1	0,00	78,70	4,68	-3,00	0,00	0,00	80,38
40905-24 (WEA 07)	3.334	3.337	21,17	107,3	0,00	81,47	7,69	-3,00	0,00	0,00	86,16
40908-24	2.277	2.284	20,07	100,6	0,00	78,17	5,36	-3,00	0,00	0,00	80,53
40910-15	4.831	4.832	11,98	100,6	0,00	84,68	6,92	-3,00	0,00	0,00	88,60
41020-19 (01)	3.292	3.296	15,90	100,1	0,00	81,36	5,82	-3,00	0,00	0,00	84,18
41020-19 (02)	3.598	3.601	16,19	101,6	0,00	82,13	6,26	-3,00	0,00	0,00	85,38
41100-20	3.452	3.453	16,66	103,6	0,00	81,76	8,14	-3,00	0,00	0,00	86,90
41156-14	5.260	5.261	7,35	98,3	0,00	85,42	8,57	-3,00	0,00	0,00	90,99
41184-14	6.395	6.397	7,53	101,5	0,00	87,12	9,84	-3,00	0,00	0,00	93,96
41254-24 (WEA 9)	3.741	3.743	15,27	103,1	0,00	82,46	8,39	-3,00	0,00	0,00	87,85
41271-24 (WEA 10)	3.404	3.407	13,43	101,1	0,00	81,65	9,03	-3,00	0,00	0,00	87,67
41387-14 (2)	5.946	5.948	11,95	106,9	0,00	86,49	11,49	-3,00	0,00	0,00	94,98
41387-14 (23)	5.747	5.748	11,93	106,4	0,00	86,19	11,31	-3,00	0,00	0,00	94,50
41387-14 (24)	3.894	3.897	18,25	106,5	0,00	82,81	8,46	-3,00	0,00	0,00	88,28
41387-14 (25)	2.750	2.754	22,66	105,5	0,00	79,80	6,08	-3,00	0,00	0,00	82,88
41389-14 (4)	5.136	5.138	14,95	107,1	0,00	85,22	9,95	-3,00	0,00	0,00	92,17
41478-15 (9)	5.375	5.378	12,61	105,0	0,00	85,61	9,76	-3,00	0,00	0,00	92,38
41478-15, 40470-19(2)	3.991	3.994	17,92	106,5	0,00	83,03	8,58	-3,00	0,00	0,00	88,61

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
41478-15, 40470-19(4)	3.969	3.972	14,01	104,0	0,00	82,98	9,97	-3,00	0,00	0,00	89,95
41478-15, 40470-9(10)	5.186	5.189	10,29	104,0	0,00	85,30	11,37	-3,00	0,00	0,00	93,68
41478-15, 40470-9(11)	5.628	5.630	9,15	104,0	0,00	86,01	11,81	-3,00	0,00	0,00	94,82
41600-15 (1)	3.597	3.600	18,02	108,5	0,00	82,13	11,32	-3,00	0,00	0,00	90,45
41600-15 (5)	4.353	4.355	16,59	105,4	0,00	83,78	8,01	-3,00	0,00	0,00	88,79
41600-15 (6)	4.217	4.219	11,81	99,6	0,00	83,50	7,29	-3,00	0,00	0,00	87,79
41600-15 (7)	4.609	4.611	11,02	100,0	0,00	84,28	7,71	-3,00	0,00	0,00	88,98
41600-15 (8)	4.817	4.819	15,21	105,4	0,00	84,66	8,52	-3,00	0,00	0,00	90,17
41600-15, 40468-9(13)	6.371	6.373	10,81	104,3	0,00	87,09	9,43	-3,00	0,00	0,00	93,52
41629-19 (03)	2.434	2.437	20,02	101,1	0,00	78,74	5,35	-3,00	0,00	0,00	81,08
41631-23	1.849	1.855	21,04	101,1	0,00	76,37	6,70	-3,00	0,00	0,00	80,06
41888-20-600(WEA 10)	2.134	2.136	19,95	100,6	0,00	77,59	6,04	-3,00	0,00	0,00	80,63
41915-15	6.954	6.954	7,82	103,1	0,00	87,84	10,43	-3,00	0,00	0,00	95,28
41920-14, 42332-19	2.459	2.462	25,63	106,5	0,00	78,83	5,01	-3,00	0,00	0,00	80,83
41989-14	4.862	4.863	14,28	105,1	0,00	84,74	9,11	-3,00	0,00	0,00	90,85
42095-20 (01)	7.924	7.926	4,31	101,6	0,00	88,98	11,32	-3,00	0,00	0,00	97,30
42095-20 (02)	8.465	8.467	5,85	104,1	0,00	89,55	11,70	-3,00	0,00	0,00	98,25
42259-15 (01)	6.885	6.885	5,22	99,4	0,00	87,76	9,37	-3,00	0,00	0,00	94,13
42259-15 (03)	6.648	6.648	0,81	102,1	0,00	87,45	16,88	-3,00	0,00	0,00	101,33
42259-15 (09)	6.317	6.317	6,42	99,4	0,00	87,01	8,92	-3,00	0,00	0,00	92,93
42259-15 (10)	5.695	5.696	8,64	107,3	0,00	86,11	15,51	-3,00	0,00	0,00	98,62
42259-15 (12)	5.477	5.478	13,10	104,5	0,00	85,77	8,66	-3,00	0,00	0,00	91,43
42259-15 (13)	5.513	5.515	11,11	103,2	0,00	85,83	9,26	-3,00	0,00	0,00	92,09
42259-15, 40823-19(8)	6.489	6.489	6,05	99,4	0,00	87,24	9,06	-3,00	0,00	0,00	93,30
42291-23	3.494	3.497	18,02	104,1	0,00	81,87	7,20	-3,00	0,00	0,00	86,07
42312-23 (WEA 01)	3.823	3.826	17,93	104,1	0,00	82,65	6,50	-3,00	0,00	0,00	86,15
42313-23 (WEA 02)	4.410	4.412	16,27	103,1	0,00	83,89	5,96	-3,00	0,00	0,00	86,85
42314-23 (WEA 03)	4.019	4.021	17,44	103,1	0,00	83,09	5,59	-3,00	0,00	0,00	85,68
42315-23 (WEA 04)	3.730	3.732	18,37	103,1	0,00	82,44	5,31	-3,00	0,00	0,00	84,75
42316-23 (WEA 05)	2.711	2.713	22,22	103,1	0,00	79,67	4,23	-3,00	0,00	0,00	80,90
42317-23 (WEA 06)	2.714	2.717	19,81	101,6	0,00	79,68	5,11	-3,00	0,00	0,00	81,79
42370-14 (4)	7.450	7.451	5,42	104,5	0,00	88,44	13,64	-3,00	0,00	0,00	99,08
42370-14 (5), 41230-15	6.896	6.897	9,02	105,6	0,00	87,77	11,85	-3,00	0,00	0,00	96,63
42438-14, 41305-18	2.646	2.648	16,49	98,6	0,00	79,46	5,65	-3,00	0,00	0,00	82,11
42541-18 (V)	2.554	2.558	16,67	98,6	0,00	79,16	5,79	-3,00	0,00	0,00	81,94
42544-15	2.618	2.620	17,56	99,3	0,00	79,37	5,38	-3,00	0,00	0,00	81,75
42636-14 (2), 41231-15	8.205	8.205	6,57	105,6	0,00	89,28	12,80	-3,00	0,00	0,00	99,08
42659-14 (5)	4.781	4.783	14,81	105,4	0,00	84,59	9,02	-3,00	0,00	0,00	90,62
545-00-04	3.664	3.665	16,14	102,2	0,00	82,28	6,78	-3,00	0,00	0,00	86,06
722-94-04	3.483	3.483	19,70	105,4	0,00	81,84	6,88	-3,00	0,00	0,00	85,72
BADW 26	3.300	3.305	16,87	103,1	0,00	81,38	7,87	-3,00	0,00	0,00	86,25
BADW 27	3.950	3.955	20,21	108,6	0,00	82,94	8,44	-3,00	0,00	0,00	88,38
BADW 28	4.551	4.554	17,49	108,1	0,00	84,17	9,46	-3,00	0,00	0,00	90,63
BADW 29	6.115	6.117	16,43	108,1	0,00	86,73	10,96	-3,00	0,00	0,00	94,69
BADW03_Neu	5.207	5.208	13,31	108,6	0,00	85,33	9,94	-3,00	0,00	0,00	92,28
BADW04_Neu	5.612	5.614	12,18	105,1	0,00	85,99	9,93	-3,00	0,00	0,00	92,92
BADW05_Neu	4.733	4.735	14,68	105,1	0,00	84,51	8,91	-3,00	0,00	0,00	90,42
BADW06_Neu	5.221	5.223	13,25	105,1	0,00	85,36	9,49	-3,00	0,00	0,00	91,85
BADW07_Neu	5.662	5.664	12,05	105,1	0,00	86,06	9,99	-3,00	0,00	0,00	93,05
BADW08_Neu	4.420	4.422	15,67	105,1	0,00	83,91	8,52	-3,00	0,00	0,00	89,43
BADW09_Neu	4.964	4.966	13,99	105,1	0,00	84,92	9,19	-3,00	0,00	0,00	91,11
BADW10_Neu	4.511	4.514	13,71	103,1	0,00	84,09	8,27	-3,00	0,00	0,00	89,36
BADW11_Neu	4.072	4.075	16,83	105,1	0,00	83,20	8,06	-3,00	0,00	0,00	88,27
BADW12_Neu	4.193	4.195	10,80	101,1	0,00	83,46	9,85	-3,00	0,00	0,00	90,31
BADW13_Neu	4.280	4.284	16,12	105,1	0,00	83,64	8,34	-3,00	0,00	0,00	88,98
BADW14_Neu	3.875	3.879	17,75	105,8	0,00	82,77	8,28	-3,00	0,00	0,00	88,05
BADW15_Neu	3.439	3.443	19,17	105,1	0,00	81,74	7,18	-3,00	0,00	0,00	85,92
BADW16_Neu	3.094	3.098	20,61	105,1	0,00	80,82	6,67	-3,00	0,00	0,00	84,49
BADW17_Neu	3.593	3.598	18,57	105,1	0,00	82,12	7,41	-3,00	0,00	0,00	86,53
BADW18_Neu	3.104	3.109	22,73	106,6	0,00	80,85	5,98	-3,00	0,00	0,00	83,83
BADW19_Neu	2.850	2.855	23,83	106,6	0,00	80,11	5,62	-3,00	0,00	0,00	82,73
BADW20_Neu	2.620	2.626	20,13	102,1	0,00	79,39	5,54	-3,00	0,00	0,00	81,93
Summe			42,11								

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

Schall-Immissionsort: IP 19 IP 19 Hauptstr. 90

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	3.729	3.732	19,22	105,0	0,00	82,44	6,34	-3,00	0,00	0,00	85,78
00473-12-14 B	3.698	3.701	19,32	105,0	0,00	82,37	6,31	-3,00	0,00	0,00	85,68
01166-10-14A	1.368	1.374	32,27	106,0	0,00	73,76	3,00	-3,00	0,00	0,00	73,76
01166-10-14B	1.382	1.387	32,16	106,0	0,00	73,84	3,03	-3,00	0,00	0,00	73,87
01166-10-14C	926	935	36,42	106,0	0,00	70,41	2,20	-3,00	0,00	0,00	69,61
01318-10-14B	4.049	4.051	18,19	105,0	0,00	83,15	6,66	-3,00	0,00	0,00	86,82
01318-10-14C	4.144	4.146	14,09	102,2	0,00	83,35	7,80	-3,00	0,00	0,00	88,15
01318-10-14D	3.711	3.715	19,28	105,0	0,00	82,40	6,33	-3,00	0,00	0,00	85,72
01418-10-14	6.965	6.967	7,74	101,0	0,00	87,86	8,35	-3,00	0,00	0,00	93,21
01728-11-14 A	4.296	4.298	18,92	108,1	0,00	83,67	8,53	-3,00	0,00	0,00	89,19
01728-11-14 B	4.518	4.520	18,19	108,1	0,00	84,10	8,81	-3,00	0,00	0,00	89,91
01909-13-14 (A)	7.044	7.045	11,01	105,5	0,00	87,96	9,55	-3,00	0,00	0,00	94,51
01909-13-14 (B)	7.123	7.124	10,68	105,3	0,00	88,05	9,61	-3,00	0,00	0,00	94,66
02135-13-14	11.548	11.548	2,62	107,1	0,00	92,25	15,20	-3,00	0,00	0,00	104,45
02184-13-14	7.561	7.562	9,99	105,5	0,00	88,57	9,95	-3,00	0,00	0,00	95,53
02186-13-14, 02186-13-14	7.058	7.059	10,98	105,5	0,00	87,98	9,56	-3,00	0,00	0,00	94,54
02609-10-14 A	6.700	6.701	12,16	105,9	0,00	87,52	9,25	-3,00	0,00	0,00	93,78
02609-10-14 B	6.856	6.857	11,83	105,9	0,00	87,72	9,38	-3,00	0,00	0,00	94,10
02609-10-14 C	7.450	7.451	10,64	105,9	0,00	88,44	9,85	-3,00	0,00	0,00	95,30
02609-10-14 D	7.413	7.414	10,71	105,9	0,00	88,40	9,82	-3,00	0,00	0,00	95,22
02610-10-14 A	6.186	6.187	12,38	104,9	0,00	86,83	8,69	-3,00	0,00	0,00	92,52
1424-07A	6.634	6.635	12,30	105,9	0,00	87,44	9,20	-3,00	0,00	0,00	93,63
1424-07B	6.468	6.469	12,66	105,9	0,00	87,22	9,06	-3,00	0,00	0,00	93,27
1424-07C	6.257	6.258	13,13	105,9	0,00	86,93	8,88	-3,00	0,00	0,00	92,80
1424-07D	6.747	6.747	12,06	105,9	0,00	87,58	9,29	-3,00	0,00	0,00	93,87
1424-07E	7.566	7.566	10,42	105,9	0,00	88,58	9,94	-3,00	0,00	0,00	95,52
1424-07F	7.626	7.626	10,30	105,9	0,00	88,65	9,99	-3,00	0,00	0,00	95,63
1424-07G	7.325	7.325	10,88	105,9	0,00	88,30	9,75	-3,00	0,00	0,00	95,05
1424-07H	7.278	7.279	10,97	105,9	0,00	88,24	9,72	-3,00	0,00	0,00	94,96
1424-07I	7.669	7.670	10,22	105,9	0,00	88,70	10,02	-3,00	0,00	0,00	95,71
1424-07J	7.987	7.987	9,63	105,9	0,00	89,05	10,25	-3,00	0,00	0,00	96,30
170-94-04	7.442	7.442	9,82	106,1	0,00	88,43	10,86	-3,00	0,00	0,00	96,29
1983-10-14 (1)	1.214	1.221	32,37	105,0	0,00	72,73	2,90	-3,00	0,00	0,00	72,63
1983-10-14 (20)	1.064	1.066	33,84	105,0	0,00	71,56	2,61	-3,00	0,00	0,00	71,16
2015-96	7.726	7.727	10,67	107,5	0,00	88,76	11,08	-3,00	0,00	0,00	96,84
2837-00	6.822	6.823	7,77	102,2	0,00	87,68	9,74	-3,00	0,00	0,00	94,42
3459-94-04	6.509	6.510	9,07	103,4	0,00	87,27	10,07	-3,00	0,00	0,00	94,34
40079-16	7.783	7.784	9,56	107,0	0,00	88,82	11,59	-3,00	0,00	0,00	97,41
40127-14, 40427-15	7.931	7.932	8,74	105,9	0,00	88,99	11,17	-3,00	0,00	0,00	97,16
40151-14	9.969	9.971	7,17	107,0	0,00	90,97	11,89	-3,00	0,00	0,00	99,87
40204-13	11.772	11.773	1,47	103,3	0,00	92,42	12,39	-3,00	0,00	0,00	101,80
40333-16 (6)	10.833	10.834	2,40	105,4	0,00	91,70	14,35	-3,00	0,00	0,00	103,04
40338-13, 42331-19	3.243	3.246	22,19	106,5	0,00	81,23	6,05	-3,00	0,00	0,00	84,28
40406-14 (1), 41229-15	11.285	11.285	2,02	105,6	0,00	92,05	14,58	-3,00	0,00	0,00	103,63
40406-14 (3)	11.502	11.503	1,65	105,5	0,00	92,22	14,69	-3,00	0,00	0,00	103,90
40549-14 (1)	10.405	10.407	6,40	106,9	0,00	91,35	12,19	-3,00	0,00	0,00	100,54
40549-14 (3)	9.861	9.863	7,27	108,1	0,00	90,88	12,98	-3,00	0,00	0,00	100,86
40549-14(2), 41719-15	9.739	9.741	4,45	105,1	0,00	90,77	12,91	-3,00	0,00	0,00	100,69
40569-20	3.071	3.073	20,74	106,3	0,00	80,75	7,80	-3,00	0,00	0,00	85,55
40714-23	4.685	4.688	15,60	106,6	0,00	84,42	9,60	-3,00	0,00	0,00	91,01
40774-23-600	5.292	5.294	12,94	105,8	0,00	85,48	10,37	-3,00	0,00	0,00	92,85
40779-23-600	5.025	5.027	13,71	105,8	0,00	85,03	10,06	-3,00	0,00	0,00	92,08
40891-24 (WEA 01)	4.731	4.732	16,37	104,1	0,00	84,50	6,24	-3,00	0,00	0,00	87,74
40892-24 (WEA 02)	4.307	4.311	17,56	104,1	0,00	83,69	5,86	-3,00	0,00	0,00	86,55
40893-24 (WEA 03)	3.965	3.969	17,60	103,1	0,00	82,97	5,54	-3,00	0,00	0,00	85,52
40894-24 (WEA 04)	4.447	4.450	16,16	103,1	0,00	83,97	5,99	-3,00	0,00	0,00	86,96
40903-24 (WEA 05)	5.421	5.423	9,23	100,1	0,00	85,68	8,18	-3,00	0,00	0,00	90,86
40905-24 (WEA 07)	4.763	4.766	16,12	107,3	0,00	84,56	9,65	-3,00	0,00	0,00	91,21
40908-24	6.680	6.682	5,75	100,6	0,00	87,50	10,36	-3,00	0,00	0,00	94,86
40910-15	9.188	9.188	3,07	100,6	0,00	90,26	10,24	-3,00	0,00	0,00	97,51
41020-19 (01)	7.563	7.565	4,45	100,1	0,00	88,58	10,06	-3,00	0,00	0,00	95,64
41020-19 (02)	7.145	7.147	6,69	101,6	0,00	88,08	9,80	-3,00	0,00	0,00	94,89

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Ag [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
41100-20	4.263	4.265	13,92	103,6	0,00	83,60	9,05	-3,00	0,00	0,00	89,65
41156-14	9.874	9.874	-1,90	98,3	0,00	90,89	12,36	-3,00	0,00	0,00	100,25
41184-14	10.448	10.450	0,44	101,5	0,00	91,38	12,67	-3,00	0,00	0,00	101,05
41254-24 (WEA 9)	4.752	4.754	12,15	103,1	0,00	84,54	9,43	-3,00	0,00	0,00	90,97
41271-24 (WEA 10)	4.022	4.024	11,32	101,1	0,00	83,09	9,69	-3,00	0,00	0,00	89,78
41387-14 (2)	940	949	35,49	106,9	0,00	70,55	3,89	-3,00	0,00	0,00	71,44
41387-14 (23)	795	807	36,82	106,4	0,00	69,14	3,47	-3,00	0,00	0,00	69,61
41387-14 (24)	3.173	3.176	21,06	106,5	0,00	81,04	7,43	-3,00	0,00	0,00	85,47
41387-14 (25)	4.110	4.114	17,43	105,5	0,00	83,29	7,83	-3,00	0,00	0,00	88,12
41389-14 (4)	9.501	9.503	5,99	107,1	0,00	90,56	13,57	-3,00	0,00	0,00	101,13
41478-15 (9)	8.942	8.943	5,56	105,0	0,00	90,03	12,40	-3,00	0,00	0,00	99,43
41478-15, 40470-19(2)	7.087	7.089	9,69	106,5	0,00	88,01	11,82	-3,00	0,00	0,00	96,83
41478-15, 40470-19(4)	7.650	7.652	4,85	104,0	0,00	88,68	13,44	-3,00	0,00	0,00	99,11
41478-15, 40470-9(10)	9.110	9.112	2,40	104,0	0,00	90,19	14,37	-3,00	0,00	0,00	101,56
41478-15, 40470-9(11)	9.619	9.621	1,63	104,0	0,00	90,66	14,67	-3,00	0,00	0,00	102,33
41600-15 (1)	6.799	6.801	6,41	108,5	0,00	87,65	17,40	-3,00	0,00	0,00	102,05
41600-15 (5)	7.990	7.991	8,13	105,4	0,00	89,05	11,20	-3,00	0,00	0,00	97,25
41600-15 (6)	8.369	8.371	2,15	99,6	0,00	89,46	10,99	-3,00	0,00	0,00	97,45
41600-15 (7)	8.744	8.745	1,90	100,0	0,00	89,84	11,26	-3,00	0,00	0,00	98,10
41600-15 (8)	8.508	8.509	7,24	105,4	0,00	89,60	11,54	-3,00	0,00	0,00	98,14
41600-15, 40468-9(13)	10.099	10.101	4,31	104,3	0,00	91,09	11,94	-3,00	0,00	0,00	100,03
41629-19 (03)	7.113	7.114	6,37	101,1	0,00	88,04	9,69	-3,00	0,00	0,00	94,73
41631-23	6.894	6.896	4,57	101,1	0,00	87,77	11,77	-3,00	0,00	0,00	96,54
41888-20-600(WEA 10)	7.697	7.698	3,42	100,6	0,00	88,73	11,43	-3,00	0,00	0,00	97,16
41915-15	11.872	11.872	0,31	103,1	0,00	92,49	13,30	-3,00	0,00	0,00	102,79
41920-14, 42332-19	4.166	4.169	18,93	106,5	0,00	83,40	7,14	-3,00	0,00	0,00	87,54
41989-14	9.955	9.956	4,13	105,1	0,00	90,96	13,04	-3,00	0,00	0,00	101,00
42095-20 (01)	11.341	11.342	-0,91	101,6	0,00	92,09	13,42	-3,00	0,00	0,00	102,52
42095-20 (02)	11.661	11.663	1,18	104,1	0,00	92,34	13,59	-3,00	0,00	0,00	102,92
42259-15 (01)	11.921	11.922	-2,73	99,4	0,00	92,53	12,55	-3,00	0,00	0,00	102,08
42259-15 (03)	11.566	11.566	-9,98	102,1	0,00	92,26	22,87	-3,00	0,00	0,00	112,13
42259-15 (09)	11.252	11.252	-1,87	99,4	0,00	92,02	12,20	-3,00	0,00	0,00	101,22
42259-15 (10)	10.827	10.828	-4,50	107,3	0,00	91,69	23,07	-3,00	0,00	0,00	111,76
42259-15 (12)	10.497	10.497	3,95	104,5	0,00	91,42	12,15	-3,00	0,00	0,00	100,58
42259-15 (13)	10.348	10.349	2,35	103,2	0,00	91,30	12,55	-3,00	0,00	0,00	100,85
42259-15, 40823-19(8)	11.237	11.238	-1,85	99,4	0,00	92,01	12,19	-3,00	0,00	0,00	101,20
42291-23	3.505	3.509	17,97	104,1	0,00	81,90	7,21	-3,00	0,00	0,00	86,11
42312-23 (WEA 01)	3.512	3.515	19,04	104,1	0,00	81,92	6,13	-3,00	0,00	0,00	85,05
42313-23 (WEA 02)	4.213	4.216	16,84	103,1	0,00	83,50	5,78	-3,00	0,00	0,00	86,27
42314-23 (WEA 03)	4.711	4.713	15,42	103,1	0,00	84,47	6,23	-3,00	0,00	0,00	87,70
42315-23 (WEA 04)	5.350	5.352	13,77	103,1	0,00	85,57	6,78	-3,00	0,00	0,00	89,35
42316-23 (WEA 05)	5.514	5.515	13,38	103,1	0,00	85,83	6,91	-3,00	0,00	0,00	89,74
42317-23 (WEA 06)	6.087	6.089	9,06	101,6	0,00	86,69	8,85	-3,00	0,00	0,00	92,54
42370-14 (4)	10.980	10.981	-0,07	104,5	0,00	91,81	15,75	-3,00	0,00	0,00	104,57
42370-14 (5), 41230-15	10.863	10.863	2,57	105,6	0,00	91,72	14,36	-3,00	0,00	0,00	103,08
42438-14, 41305-18	6.420	6.422	4,97	98,6	0,00	87,15	9,47	-3,00	0,00	0,00	93,63
42541-18 (V)	5.095	5.097	7,55	98,6	0,00	85,15	8,91	-3,00	0,00	0,00	91,06
42544-15	6.787	6.788	5,45	99,3	0,00	87,63	9,22	-3,00	0,00	0,00	93,86
42636-14 (2), 41231-15	12.062	12.063	1,07	105,6	0,00	92,63	14,95	-3,00	0,00	0,00	104,58
42659-14 (5)	9.653	9.654	4,88	105,4	0,00	90,69	12,86	-3,00	0,00	0,00	100,56
545-00-04	8.185	8.186	5,23	102,2	0,00	89,26	10,70	-3,00	0,00	0,00	96,96
722-94-04	8.370	8.370	7,38	105,4	0,00	89,45	11,58	-3,00	0,00	0,00	98,04
BADW 26	3.205	3.211	17,23	103,1	0,00	81,13	7,75	-3,00	0,00	0,00	85,88
BADW 27	2.606	2.613	25,77	108,6	0,00	79,34	6,47	-3,00	0,00	0,00	82,82
BADW 28	1.996	2.004	28,11	108,1	0,00	77,04	5,98	-3,00	0,00	0,00	80,02
BADW 29	945	959	36,76	108,1	0,00	70,64	3,72	-3,00	0,00	0,00	71,36
BADW03_Neu	1.264	1.274	34,54	108,6	0,00	73,10	3,94	-3,00	0,00	0,00	74,05
BADW04_Neu	845	859	35,92	105,1	0,00	69,68	2,49	-3,00	0,00	0,00	69,18
BADW05_Neu	1.743	1.751	27,85	105,1	0,00	75,86	4,38	-3,00	0,00	0,00	77,24
BADW06_Neu	1.290	1.299	31,34	105,1	0,00	73,28	3,48	-3,00	0,00	0,00	73,75
BADW07_Neu	1.093	1.104	33,18	105,1	0,00	71,86	3,06	-3,00	0,00	0,00	71,92
BADW08_Neu	2.142	2.148	25,34	105,1	0,00	77,64	5,11	-3,00	0,00	0,00	79,75
BADW09_Neu	1.725	1.732	27,98	105,1	0,00	75,77	4,34	-3,00	0,00	0,00	77,12

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
BADW10_Neu	2.351	2.357	22,40	103,1	0,00	78,45	5,22	-3,00	0,00	0,00	80,67
BADW11_Neu	2.605	2.610	22,87	105,1	0,00	79,33	5,90	-3,00	0,00	0,00	82,23
BADW12_Neu	2.784	2.789	15,95	101,1	0,00	79,91	8,24	-3,00	0,00	0,00	85,15
BADW13_Neu	2.183	2.191	25,10	105,1	0,00	77,81	5,19	-3,00	0,00	0,00	80,00
BADW14_Neu	2.603	2.611	22,87	105,8	0,00	79,34	6,60	-3,00	0,00	0,00	82,93
BADW15_Neu	3.055	3.060	20,77	105,1	0,00	80,72	6,61	-3,00	0,00	0,00	84,33
BADW16_Neu	3.676	3.679	18,26	105,1	0,00	82,32	7,52	-3,00	0,00	0,00	86,84
BADW17_Neu	2.866	2.873	21,61	105,1	0,00	80,17	6,32	-3,00	0,00	0,00	83,49
BADW18_Neu	3.353	3.358	21,72	106,6	0,00	81,52	6,32	-3,00	0,00	0,00	84,84
BADW19_Neu	3.718	3.723	20,35	106,6	0,00	82,42	6,79	-3,00	0,00	0,00	86,21
BADW20_Neu	3.849	3.854	15,14	102,1	0,00	82,72	7,20	-3,00	0,00	0,00	86,92
Summe			46,18								

Schall-Immissionsort: IP 20 IP 20 Auf der Hödde 30

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	3.479	3.482	20,09	105,0	0,00	81,84	6,08	-3,00	0,00	0,00	84,92
00473-12-14 B	3.446	3.450	20,20	105,0	0,00	81,76	6,04	-3,00	0,00	0,00	84,80
01166-10-14A	1.336	1.341	32,54	106,0	0,00	73,55	2,95	-3,00	0,00	0,00	73,50
01166-10-14B	1.242	1.248	33,33	106,0	0,00	72,92	2,78	-3,00	0,00	0,00	72,70
01166-10-14C	766	776	38,35	106,0	0,00	68,80	1,89	-3,00	0,00	0,00	67,68
01318-10-14B	3.800	3.803	18,98	105,0	0,00	82,60	6,42	-3,00	0,00	0,00	86,02
01318-10-14C	3.892	3.895	14,92	102,2	0,00	82,81	7,51	-3,00	0,00	0,00	87,32
01318-10-14D	3.459	3.463	20,16	105,0	0,00	81,79	6,06	-3,00	0,00	0,00	84,85
01418-10-14	7.217	7.219	7,28	101,0	0,00	88,17	8,50	-3,00	0,00	0,00	93,67
01728-11-14 A	4.546	4.548	18,11	108,1	0,00	84,16	8,85	-3,00	0,00	0,00	90,00
01728-11-14 B	4.766	4.768	17,43	108,1	0,00	84,57	9,12	-3,00	0,00	0,00	90,68
01909-13-14 (A)	7.295	7.296	10,51	105,5	0,00	88,26	9,75	-3,00	0,00	0,00	95,01
01909-13-14 (B)	7.374	7.375	10,18	105,3	0,00	88,36	9,81	-3,00	0,00	0,00	95,16
02135-13-14	11.800	11.800	2,31	107,1	0,00	92,44	15,32	-3,00	0,00	0,00	104,76
02184-13-14	7.813	7.814	9,52	105,5	0,00	88,86	10,14	-3,00	0,00	0,00	96,00
02186-13-14, 02186-13-14	7.308	7.309	10,48	105,5	0,00	88,28	9,76	-3,00	0,00	0,00	95,04
02609-10-14 A	6.875	6.876	11,79	105,9	0,00	87,75	9,40	-3,00	0,00	0,00	94,14
02609-10-14 B	7.042	7.043	11,45	105,9	0,00	87,95	9,53	-3,00	0,00	0,00	94,49
02609-10-14 C	7.628	7.628	10,30	105,9	0,00	88,65	9,99	-3,00	0,00	0,00	95,64
02609-10-14 D	7.602	7.603	10,35	105,9	0,00	88,62	9,97	-3,00	0,00	0,00	95,59
02610-10-14 A	6.359	6.360	12,00	104,9	0,00	87,07	8,82	-3,00	0,00	0,00	92,89
1424-07A	6.782	6.783	11,99	105,9	0,00	87,63	9,32	-3,00	0,00	0,00	93,95
1424-07B	6.620	6.621	12,33	105,9	0,00	87,42	9,19	-3,00	0,00	0,00	93,60
1424-07C	6.413	6.414	12,78	105,9	0,00	87,14	9,01	-3,00	0,00	0,00	93,15
1424-07D	6.909	6.910	11,72	105,9	0,00	87,79	9,42	-3,00	0,00	0,00	94,21
1424-07E	7.719	7.720	10,13	105,9	0,00	88,75	10,06	-3,00	0,00	0,00	95,81
1424-07F	7.787	7.788	10,00	105,9	0,00	88,83	10,11	-3,00	0,00	0,00	95,94
1424-07G	7.487	7.488	10,57	105,9	0,00	88,49	9,88	-3,00	0,00	0,00	95,37
1424-07H	7.447	7.448	10,64	105,9	0,00	88,44	9,85	-3,00	0,00	0,00	95,29
1424-07I	7.840	7.840	9,90	105,9	0,00	88,89	10,15	-3,00	0,00	0,00	96,03
1424-07J	8.156	8.157	9,33	105,9	0,00	89,23	10,38	-3,00	0,00	0,00	96,61
170-94-04	7.686	7.686	9,34	106,1	0,00	88,71	11,06	-3,00	0,00	0,00	96,77
1983-10-14 (1)	1.274	1.281	31,84	105,0	0,00	73,15	3,01	-3,00	0,00	0,00	73,16
1983-10-14 (20)	981	983	34,71	105,0	0,00	70,85	2,44	-3,00	0,00	0,00	70,30
2015-96	7.975	7.976	10,20	107,5	0,00	89,04	11,27	-3,00	0,00	0,00	97,31
2837-00	7.068	7.069	7,28	102,2	0,00	87,99	9,93	-3,00	0,00	0,00	94,91
3459-94-04	6.752	6.753	8,54	103,4	0,00	87,59	10,28	-3,00	0,00	0,00	94,87
40079-16	7.969	7.970	9,23	107,0	0,00	89,03	11,72	-3,00	0,00	0,00	97,74
40127-14, 40427-15	8.183	8.184	8,30	105,9	0,00	89,26	11,34	-3,00	0,00	0,00	97,60
40151-14	10.220	10.222	6,78	107,0	0,00	91,19	12,07	-3,00	0,00	0,00	100,26
40204-13	12.022	12.022	1,17	103,3	0,00	92,60	12,50	-3,00	0,00	0,00	102,10
40333-16 (6)	11.080	11.081	2,08	105,4	0,00	91,89	14,47	-3,00	0,00	0,00	103,37
40338-13, 42331-19	3.486	3.488	21,27	106,5	0,00	81,85	6,35	-3,00	0,00	0,00	85,20
40406-14 (1), 41229-15	11.535	11.536	1,71	105,6	0,00	92,24	14,70	-3,00	0,00	0,00	103,94
40406-14 (3)	11.751	11.752	1,34	105,5	0,00	92,40	14,81	-3,00	0,00	0,00	104,21

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
40549-14 (1)	10.657	10.658	6,02	106,9	0,00	91,55	12,36	-3,00	0,00	0,00	100,91
40549-14 (3)	10.113	10.115	6,91	108,1	0,00	91,10	13,13	-3,00	0,00	0,00	101,23
40549-14(2), 41719-15	9.991	9.992	4,08	105,1	0,00	90,99	13,06	-3,00	0,00	0,00	101,05
40569-20	3.320	3.322	19,73	106,3	0,00	81,43	8,13	-3,00	0,00	0,00	86,56
40714-23	4.936	4.939	14,84	106,6	0,00	84,87	9,90	-3,00	0,00	0,00	91,77
40774-23-600	5.544	5.546	12,25	105,8	0,00	85,88	10,66	-3,00	0,00	0,00	93,54
40779-23-600	5.277	5.279	12,99	105,8	0,00	85,45	10,35	-3,00	0,00	0,00	92,80
40891-24 (WEA 01)	4.864	4.866	16,01	104,1	0,00	84,74	6,36	-3,00	0,00	0,00	88,10
40892-24 (WEA 02)	4.434	4.437	17,20	104,1	0,00	83,94	5,97	-3,00	0,00	0,00	86,91
40893-24 (WEA 03)	4.111	4.115	17,15	103,1	0,00	83,29	5,68	-3,00	0,00	0,00	85,97
40894-24 (WEA 04)	4.595	4.598	15,74	103,1	0,00	84,25	6,13	-3,00	0,00	0,00	87,38
40903-24 (WEA 05)	5.579	5.580	8,83	100,1	0,00	85,93	8,33	-3,00	0,00	0,00	91,26
40905-24 (WEA 07)	5.015	5.017	15,37	107,3	0,00	85,01	9,95	-3,00	0,00	0,00	91,96
40908-24	6.927	6.930	5,23	100,6	0,00	87,81	10,56	-3,00	0,00	0,00	95,38
40910-15	9.440	9.441	2,68	100,6	0,00	90,50	10,40	-3,00	0,00	0,00	97,90
41020-19 (01)	7.814	7.816	3,97	100,1	0,00	88,86	10,26	-3,00	0,00	0,00	96,12
41020-19 (02)	7.397	7.399	6,18	101,6	0,00	88,38	10,01	-3,00	0,00	0,00	95,39
41100-20	4.515	4.517	13,16	103,6	0,00	84,10	9,31	-3,00	0,00	0,00	90,40
41156-14	10.126	10.126	-2,28	98,3	0,00	91,11	12,52	-3,00	0,00	0,00	100,63
41184-14	10.700	10.701	0,08	101,5	0,00	91,59	12,82	-3,00	0,00	0,00	101,41
41254-24 (WEA 9)	5.004	5.005	11,47	103,1	0,00	84,99	9,65	-3,00	0,00	0,00	91,64
41271-24 (WEA 10)	4.273	4.276	10,56	101,1	0,00	83,62	9,92	-3,00	0,00	0,00	90,55
41387-14 (2)	996	1.005	34,84	106,9	0,00	71,05	4,04	-3,00	0,00	0,00	72,09
41387-14 (23)	959	969	34,76	106,4	0,00	70,73	3,94	-3,00	0,00	0,00	71,67
41387-14 (24)	3.424	3.427	20,03	106,5	0,00	81,70	7,81	-3,00	0,00	0,00	86,50
41387-14 (25)	4.354	4.358	16,66	105,5	0,00	83,79	8,10	-3,00	0,00	0,00	88,89
41389-14 (4)	9.753	9.755	5,61	107,1	0,00	90,78	13,73	-3,00	0,00	0,00	101,52
41478-15 (9)	9.193	9.194	5,17	105,0	0,00	90,27	12,55	-3,00	0,00	0,00	99,82
41478-15, 40470-19(2)	7.339	7.340	9,18	106,5	0,00	88,31	12,02	-3,00	0,00	0,00	97,34
41478-15, 40470-19(4)	7.902	7.904	4,40	104,0	0,00	88,96	13,61	-3,00	0,00	0,00	99,57
41478-15, 40470-9(10)	9.362	9.363	2,02	104,0	0,00	90,43	14,52	-3,00	0,00	0,00	101,95
41478-15, 40470-9(11)	9.871	9.873	1,27	104,0	0,00	90,89	14,81	-3,00	0,00	0,00	102,69
41600-15 (1)	7.051	7.053	5,69	108,5	0,00	87,97	17,80	-3,00	0,00	0,00	102,77
41600-15 (5)	8.242	8.243	7,69	105,4	0,00	89,32	11,37	-3,00	0,00	0,00	97,69
41600-15 (6)	8.622	8.623	1,71	99,6	0,00	89,71	11,17	-3,00	0,00	0,00	97,89
41600-15 (7)	8.996	8.997	1,48	100,0	0,00	90,08	11,44	-3,00	0,00	0,00	98,52
41600-15 (8)	8.759	8.761	6,83	105,4	0,00	89,85	11,71	-3,00	0,00	0,00	98,56
41600-15, 40468-9(13)	10.349	10.351	3,96	104,3	0,00	91,30	12,08	-3,00	0,00	0,00	100,38
41629-19 (03)	7.361	7.362	5,92	101,1	0,00	88,34	9,85	-3,00	0,00	0,00	95,19
41631-23	7.137	7.139	4,13	101,1	0,00	88,07	11,90	-3,00	0,00	0,00	96,97
41888-20-600(WEA 10)	7.877	7.878	3,11	100,6	0,00	88,93	11,54	-3,00	0,00	0,00	97,47
41915-15	12.124	12.124	0,02	103,1	0,00	92,67	13,41	-3,00	0,00	0,00	103,08
41920-14, 42332-19	4.403	4.405	18,20	106,5	0,00	83,88	7,39	-3,00	0,00	0,00	88,27
41989-14	10.206	10.207	3,78	105,1	0,00	91,18	13,18	-3,00	0,00	0,00	101,36
42095-20 (01)	11.588	11.589	-1,22	101,6	0,00	92,28	13,55	-3,00	0,00	0,00	102,83
42095-20 (02)	11.906	11.907	0,88	104,1	0,00	92,52	13,71	-3,00	0,00	0,00	103,23
42259-15 (01)	12.173	12.173	-3,04	99,4	0,00	92,71	12,68	-3,00	0,00	0,00	102,39
42259-15 (03)	11.818	11.818	-10,42	102,1	0,00	92,45	23,12	-3,00	0,00	0,00	112,57
42259-15 (09)	11.504	11.504	-2,20	99,4	0,00	92,22	12,33	-3,00	0,00	0,00	101,55
42259-15 (10)	11.078	11.079	-5,00	107,3	0,00	91,89	23,37	-3,00	0,00	0,00	112,26
42259-15 (12)	10.748	10.749	3,62	104,5	0,00	91,63	12,29	-3,00	0,00	0,00	100,91
42259-15 (13)	10.599	10.600	2,01	103,2	0,00	91,51	12,68	-3,00	0,00	0,00	101,19
42259-15, 40823-19(8)	11.489	11.490	-2,18	99,4	0,00	92,21	12,33	-3,00	0,00	0,00	101,53
42291-23	3.755	3.758	17,03	104,1	0,00	82,50	7,56	-3,00	0,00	0,00	87,06
42312-23 (WEA 01)	3.764	3.767	18,14	104,1	0,00	82,52	6,43	-3,00	0,00	0,00	85,95
42313-23 (WEA 02)	4.460	4.463	16,12	103,1	0,00	83,99	6,01	-3,00	0,00	0,00	87,00
42314-23 (WEA 03)	4.962	4.963	14,75	103,1	0,00	84,92	6,45	-3,00	0,00	0,00	88,37
42315-23 (WEA 04)	5.602	5.604	13,17	103,1	0,00	85,97	6,98	-3,00	0,00	0,00	89,95
42316-23 (WEA 05)	5.764	5.766	12,79	103,1	0,00	86,22	7,11	-3,00	0,00	0,00	90,33
42317-23 (WEA 06)	6.338	6.340	8,48	101,6	0,00	87,04	9,07	-3,00	0,00	0,00	93,11
42370-14 (4)	11.228	11.229	-0,38	104,5	0,00	92,01	15,88	-3,00	0,00	0,00	104,88
42370-14 (5), 41230-15	11.113	11.114	2,24	105,6	0,00	91,92	14,49	-3,00	0,00	0,00	103,41
42438-14, 41305-18	6.671	6.672	4,46	98,6	0,00	87,48	9,66	-3,00	0,00	0,00	94,14

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
42541-18 (V)	5.344	5.346	6,89	98,6	0,00	85,56	9,16	-3,00	0,00	0,00	91,72
42544-15	7.036	7.037	4,96	99,3	0,00	87,95	9,39	-3,00	0,00	0,00	94,34
42636-14 (2), 41231-15	12.311	12.312	0,77	105,6	0,00	92,81	15,07	-3,00	0,00	0,00	104,88
42659-14 (5)	9.904	9.905	4,51	105,4	0,00	90,92	13,01	-3,00	0,00	0,00	100,93
545-00-04	8.436	8.437	4,81	102,2	0,00	89,52	10,86	-3,00	0,00	0,00	97,39
722-94-04	8.619	8.620	6,94	105,4	0,00	89,71	11,77	-3,00	0,00	0,00	98,48
BADW 26	3.408	3.413	16,45	103,1	0,00	81,66	8,00	-3,00	0,00	0,00	86,66
BADW 27	2.795	2.802	24,86	108,6	0,00	79,95	6,78	-3,00	0,00	0,00	83,72
BADW 28	2.180	2.188	27,02	108,1	0,00	77,80	6,30	-3,00	0,00	0,00	81,10
BADW 29	1.163	1.174	34,46	108,1	0,00	72,40	4,26	-3,00	0,00	0,00	73,66
BADW03_Neu	1.470	1.478	32,81	108,6	0,00	74,39	4,39	-3,00	0,00	0,00	75,78
BADW04_Neu	1.068	1.079	33,44	105,1	0,00	71,66	3,00	-3,00	0,00	0,00	71,66
BADW05_Neu	1.977	1.983	26,34	105,1	0,00	76,95	4,81	-3,00	0,00	0,00	78,76
BADW06_Neu	1.534	1.542	29,36	105,1	0,00	74,76	3,97	-3,00	0,00	0,00	75,73
BADW07_Neu	1.342	1.352	30,89	105,1	0,00	73,62	3,59	-3,00	0,00	0,00	74,20
BADW08_Neu	2.385	2.391	23,99	105,1	0,00	78,57	5,53	-3,00	0,00	0,00	81,10
BADW09_Neu	1.976	1.982	26,34	105,1	0,00	76,94	4,81	-3,00	0,00	0,00	78,76
BADW10_Neu	2.603	2.608	21,12	103,1	0,00	79,33	5,63	-3,00	0,00	0,00	81,95
BADW11_Neu	2.852	2.856	21,69	105,1	0,00	80,12	6,29	-3,00	0,00	0,00	83,41
BADW12_Neu	3.036	3.040	14,87	101,1	0,00	80,66	8,58	-3,00	0,00	0,00	86,24
BADW13_Neu	2.395	2.402	23,93	105,1	0,00	78,61	5,55	-3,00	0,00	0,00	81,16
BADW14_Neu	2.833	2.840	21,80	105,8	0,00	80,07	6,93	-3,00	0,00	0,00	84,00
BADW15_Neu	3.286	3.291	19,79	105,1	0,00	81,35	6,96	-3,00	0,00	0,00	85,31
BADW16_Neu	3.920	3.923	17,36	105,1	0,00	82,87	7,86	-3,00	0,00	0,00	87,73
BADW17_Neu	3.082	3.088	20,65	105,1	0,00	80,79	6,65	-3,00	0,00	0,00	84,45
BADW18_Neu	3.572	3.577	20,89	106,6	0,00	82,07	6,60	-3,00	0,00	0,00	85,67
BADW19_Neu	3.953	3.958	19,53	106,6	0,00	82,95	7,08	-3,00	0,00	0,00	87,03
BADW20_Neu	4.073	4.077	14,38	102,1	0,00	83,21	7,47	-3,00	0,00	0,00	87,68
Summe			45,50								

Schall-Immissionsort: IP 21 IP 21 Im Sintfeld 6

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	6.851	6.852	11,41	105,0	0,00	87,72	8,88	-3,00	0,00	0,00	93,59
00473-12-14 B	6.818	6.820	11,47	105,0	0,00	87,68	8,86	-3,00	0,00	0,00	93,53
01166-10-14A	3.801	3.803	20,01	106,0	0,00	82,60	6,42	-3,00	0,00	0,00	86,02
01166-10-14B	4.210	4.212	18,66	106,0	0,00	83,49	6,88	-3,00	0,00	0,00	87,37
01166-10-14C	3.896	3.898	19,69	106,0	0,00	82,82	6,53	-3,00	0,00	0,00	86,35
01318-10-14B	7.168	7.169	10,81	105,0	0,00	88,11	9,08	-3,00	0,00	0,00	94,19
01318-10-14C	7.261	7.262	6,44	102,2	0,00	88,22	10,58	-3,00	0,00	0,00	95,80
01318-10-14D	6.821	6.823	11,46	105,0	0,00	87,68	8,86	-3,00	0,00	0,00	93,54
01418-10-14	3.926	3.928	14,99	101,0	0,00	82,88	6,08	-3,00	0,00	0,00	85,97
01728-11-14 A	1.480	1.485	32,74	108,1	0,00	74,43	3,93	-3,00	0,00	0,00	75,37
01728-11-14 B	1.827	1.832	30,22	108,1	0,00	76,26	4,63	-3,00	0,00	0,00	77,89
01909-13-14 (A)	4.053	4.055	18,63	105,5	0,00	83,16	6,73	-3,00	0,00	0,00	86,89
01909-13-14 (B)	4.100	4.101	18,32	105,3	0,00	83,26	6,77	-3,00	0,00	0,00	87,03
02135-13-14	8.461	8.461	7,09	107,1	0,00	89,55	13,43	-3,00	0,00	0,00	99,98
02184-13-14	4.491	4.493	17,26	105,5	0,00	84,05	7,21	-3,00	0,00	0,00	88,26
02186-13-14, 02186-13-14	4.128	4.130	18,39	105,5	0,00	83,32	6,81	-3,00	0,00	0,00	87,13
02609-10-14 A	5.453	5.454	15,05	105,9	0,00	85,73	8,15	-3,00	0,00	0,00	90,88
02609-10-14 B	5.396	5.398	15,19	105,9	0,00	85,64	8,10	-3,00	0,00	0,00	90,74
02609-10-14 C	6.080	6.081	13,53	105,9	0,00	86,68	8,72	-3,00	0,00	0,00	92,40
02609-10-14 D	5.851	5.852	14,07	105,9	0,00	86,35	8,52	-3,00	0,00	0,00	91,86
02610-10-14 A	5.043	5.045	15,13	104,9	0,00	85,06	7,71	-3,00	0,00	0,00	89,77
1424-07A	5.833	5.833	14,12	105,9	0,00	86,32	8,50	-3,00	0,00	0,00	91,82
1424-07B	5.616	5.617	14,64	105,9	0,00	85,99	8,30	-3,00	0,00	0,00	91,29
1424-07C	5.375	5.376	15,25	105,9	0,00	85,61	8,07	-3,00	0,00	0,00	90,68
1424-07D	5.701	5.702	14,43	105,9	0,00	86,12	8,38	-3,00	0,00	0,00	91,50
1424-07E	6.575	6.575	12,43	105,9	0,00	87,36	9,15	-3,00	0,00	0,00	93,51
1424-07F	6.500	6.500	12,59	105,9	0,00	87,26	9,08	-3,00	0,00	0,00	93,34
1424-07G	6.218	6.219	13,22	105,9	0,00	86,87	8,84	-3,00	0,00	0,00	92,72

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
1424-07H	6.068	6.068	13,56	105,9	0,00	86,66	8,71	-3,00	0,00	0,00	92,37
1424-07I	6.398	6.399	12,81	105,9	0,00	87,12	9,00	-3,00	0,00	0,00	93,12
1424-07J	6.702	6.702	12,16	105,9	0,00	87,52	9,25	-3,00	0,00	0,00	93,78
170-94-04	4.672	4.673	16,45	106,1	0,00	84,39	8,27	-3,00	0,00	0,00	89,66
1983-10-14 (1)	3.318	3.321	20,67	105,0	0,00	81,42	5,91	-3,00	0,00	0,00	84,34
1983-10-14 (20)	3.800	3.800	18,98	105,0	0,00	82,60	6,43	-3,00	0,00	0,00	86,02
2015-96	4.793	4.793	17,50	107,5	0,00	84,61	8,39	-3,00	0,00	0,00	90,00
2837-00	3.993	3.994	15,01	102,2	0,00	83,03	7,15	-3,00	0,00	0,00	87,18
3459-94-04	3.810	3.811	16,51	103,4	0,00	82,62	7,28	-3,00	0,00	0,00	86,90
40079-16	6.238	6.239	12,68	107,0	0,00	86,90	10,39	-3,00	0,00	0,00	94,29
40127-14, 40427-15	4.868	4.870	15,50	105,9	0,00	84,75	8,64	-3,00	0,00	0,00	90,39
40151-14	6.849	6.852	12,92	107,0	0,00	87,72	9,41	-3,00	0,00	0,00	94,12
40204-13	8.651	8.652	5,80	103,3	0,00	89,74	10,72	-3,00	0,00	0,00	97,47
40333-16 (6)	7.728	7.730	7,21	105,4	0,00	88,76	12,47	-3,00	0,00	0,00	98,24
40338-13, 42331-19	1.255	1.262	33,35	106,5	0,00	73,02	3,10	-3,00	0,00	0,00	73,12
40406-14 (1), 41229-15	8.163	8.164	6,64	105,6	0,00	89,24	12,77	-3,00	0,00	0,00	99,01
40406-14 (3)	8.386	8.387	6,15	105,5	0,00	89,47	12,92	-3,00	0,00	0,00	99,39
40549-14 (1)	7.293	7.295	11,88	106,9	0,00	88,26	9,80	-3,00	0,00	0,00	95,06
40549-14 (3)	6.760	6.762	12,66	108,1	0,00	87,60	10,87	-3,00	0,00	0,00	95,47
40549-14(2), 41719-15	6.682	6.684	9,82	105,1	0,00	87,50	10,81	-3,00	0,00	0,00	95,31
40569-20	855	863	35,91	106,3	0,00	69,72	3,66	-3,00	0,00	0,00	70,38
40714-23	1.748	1.754	28,78	106,6	0,00	75,88	4,96	-3,00	0,00	0,00	77,84
40774-23-600	2.266	2.270	24,71	105,8	0,00	78,12	5,96	-3,00	0,00	0,00	81,08
40779-23-600	1.929	1.933	26,75	105,8	0,00	76,73	5,32	-3,00	0,00	0,00	79,04
40891-24 (WEA 01)	4.476	4.477	17,08	104,1	0,00	84,02	6,01	-3,00	0,00	0,00	87,03
40892-24 (WEA 02)	4.269	4.271	17,68	104,1	0,00	83,61	5,82	-3,00	0,00	0,00	86,43
40893-24 (WEA 03)	3.755	3.759	18,28	103,1	0,00	82,50	5,34	-3,00	0,00	0,00	84,84
40894-24 (WEA 04)	4.051	4.054	17,34	103,1	0,00	83,16	5,62	-3,00	0,00	0,00	85,78
40903-24 (WEA 05)	4.650	4.652	11,34	100,1	0,00	84,35	7,40	-3,00	0,00	0,00	88,75
40905-24 (WEA 07)	1.717	1.723	29,75	107,3	0,00	75,72	4,85	-3,00	0,00	0,00	77,58
40908-24	3.823	3.828	13,44	100,6	0,00	82,66	7,51	-3,00	0,00	0,00	87,16
40910-15	6.106	6.107	8,83	100,6	0,00	86,72	8,03	-3,00	0,00	0,00	91,75
41020-19 (01)	4.553	4.556	11,63	100,1	0,00	84,17	7,29	-3,00	0,00	0,00	88,46
41020-19 (02)	4.068	4.072	14,57	101,6	0,00	83,20	6,81	-3,00	0,00	0,00	87,01
41100-20	1.252	1.256	28,96	103,6	0,00	72,98	4,62	-3,00	0,00	0,00	74,60
41156-14	6.802	6.802	3,64	98,3	0,00	87,65	10,05	-3,00	0,00	0,00	94,70
41184-14	7.329	7.331	5,60	101,5	0,00	88,30	10,58	-3,00	0,00	0,00	95,89
41254-24 (WEA 9)	1.639	1.643	25,53	103,1	0,00	75,32	5,28	-3,00	0,00	0,00	77,59
41271-24 (WEA 10)	1.110	1.119	27,20	101,1	0,00	71,98	4,93	-3,00	0,00	0,00	73,91
41387-14 (2)	3.276	3.279	20,15	106,9	0,00	81,31	8,46	-3,00	0,00	0,00	86,78
41387-14 (23)	2.844	2.847	21,53	106,4	0,00	80,09	7,81	-3,00	0,00	0,00	84,90
41387-14 (24)	594	610	40,68	106,5	0,00	66,70	2,15	-3,00	0,00	0,00	65,86
41387-14 (25)	1.663	1.671	28,79	105,5	0,00	75,46	4,29	-3,00	0,00	0,00	76,75
41389-14 (4)	6.413	6.414	11,75	107,1	0,00	87,14	11,23	-3,00	0,00	0,00	95,37
41478-15 (9)	5.820	5.823	11,52	105,0	0,00	86,30	10,16	-3,00	0,00	0,00	93,47
41478-15, 40470-19(2)	3.976	3.979	17,97	106,5	0,00	83,00	8,56	-3,00	0,00	0,00	88,55
41478-15, 40470-19(4)	4.559	4.562	12,09	104,0	0,00	84,18	10,70	-3,00	0,00	0,00	91,88
41478-15, 40470-9(10)	5.998	6.000	8,26	104,0	0,00	86,56	12,14	-3,00	0,00	0,00	95,71
41478-15, 40470-9(11)	6.504	6.506	7,12	104,0	0,00	87,27	12,57	-3,00	0,00	0,00	96,84
41600-15 (1)	3.710	3.713	17,50	108,5	0,00	82,39	11,57	-3,00	0,00	0,00	90,96
41600-15 (5)	4.884	4.886	15,02	105,4	0,00	84,78	8,59	-3,00	0,00	0,00	90,36
41600-15 (6)	5.294	5.296	8,72	99,6	0,00	85,48	8,40	-3,00	0,00	0,00	90,88
41600-15 (7)	5.654	5.656	8,20	100,0	0,00	86,05	8,75	-3,00	0,00	0,00	91,80
41600-15 (8)	5.394	5.396	13,65	105,4	0,00	85,64	9,09	-3,00	0,00	0,00	91,73
41600-15, 40468-9(13)	6.977	6.979	9,54	104,3	0,00	87,88	9,91	-3,00	0,00	0,00	94,79
41629-19 (03)	4.244	4.246	13,13	101,1	0,00	83,56	7,41	-3,00	0,00	0,00	87,97
41631-23	4.168	4.171	10,87	101,1	0,00	83,41	9,83	-3,00	0,00	0,00	90,23
41888-20-600(WEA 10)	6.260	6.261	6,21	100,6	0,00	86,93	10,44	-3,00	0,00	0,00	94,37
41915-15	8.798	8.799	4,54	103,1	0,00	89,89	11,68	-3,00	0,00	0,00	98,56
41920-14, 42332-19	2.015	2.020	28,00	106,5	0,00	77,11	4,36	-3,00	0,00	0,00	78,46
41989-14	6.953	6.954	9,26	105,1	0,00	87,84	11,03	-3,00	0,00	0,00	95,87
42095-20 (01)	8.237	8.239	3,75	101,6	0,00	89,32	11,54	-3,00	0,00	0,00	97,86
42095-20 (02)	8.578	8.580	5,66	104,1	0,00	89,67	11,78	-3,00	0,00	0,00	98,45

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
42259-15 (01)	8.862	8.862	1,62	99,4	0,00	89,95	10,78	-3,00	0,00	0,00	97,73
42259-15 (03)	8.496	8.497	-3,86	102,1	0,00	89,58	19,43	-3,00	0,00	0,00	106,01
42259-15 (09)	8.190	8.191	2,76	99,4	0,00	89,27	10,33	-3,00	0,00	0,00	96,59
42259-15 (10)	7.805	7.806	2,44	107,3	0,00	88,85	18,97	-3,00	0,00	0,00	104,82
42259-15 (12)	7.464	7.465	8,80	104,5	0,00	88,46	10,27	-3,00	0,00	0,00	95,73
42259-15 (13)	7.292	7.293	7,26	103,2	0,00	88,26	10,68	-3,00	0,00	0,00	95,94
42259-15, 40823-19(8)	8.154	8.154	2,82	99,4	0,00	89,23	10,30	-3,00	0,00	0,00	96,53
42291-23	937	948	33,85	104,1	0,00	70,53	2,71	-3,00	0,00	0,00	70,24
42312-23 (WEA 01)	598	618	38,67	104,1	0,00	66,82	1,60	-3,00	0,00	0,00	65,41
42313-23 (WEA 02)	1.139	1.148	31,74	103,1	0,00	72,20	2,18	-3,00	0,00	0,00	71,38
42314-23 (WEA 03)	1.590	1.595	28,23	103,1	0,00	75,06	2,83	-3,00	0,00	0,00	74,89
42315-23 (WEA 04)	2.234	2.238	24,46	103,1	0,00	78,00	3,66	-3,00	0,00	0,00	78,66
42316-23 (WEA 05)	2.568	2.571	22,85	103,1	0,00	79,20	4,06	-3,00	0,00	0,00	80,26
42317-23 (WEA 06)	3.120	3.122	18,06	101,6	0,00	80,89	5,65	-3,00	0,00	0,00	83,54
42370-14 (4)	7.866	7.868	4,65	104,5	0,00	88,92	13,93	-3,00	0,00	0,00	99,85
42370-14 (5), 41230-15	7.741	7.742	7,39	105,6	0,00	88,78	12,48	-3,00	0,00	0,00	98,26
42438-14, 41305-18	3.469	3.471	13,08	98,6	0,00	81,81	6,71	-3,00	0,00	0,00	85,52
42541-18 (V)	2.257	2.261	18,19	98,6	0,00	78,09	5,33	-3,00	0,00	0,00	80,41
42544-15	3.854	3.856	12,79	99,3	0,00	82,72	6,79	-3,00	0,00	0,00	86,51
42636-14 (2), 41231-15	8.943	8.944	5,34	105,6	0,00	90,03	13,28	-3,00	0,00	0,00	100,31
42659-14 (5)	6.622	6.625	10,25	105,4	0,00	87,42	10,76	-3,00	0,00	0,00	95,18
545-00-04	5.170	5.170	11,57	102,2	0,00	85,27	8,35	-3,00	0,00	0,00	90,62
722-94-04	5.408	5.409	13,72	105,4	0,00	85,66	9,04	-3,00	0,00	0,00	91,70
BADW 26	2.403	2.410	20,85	103,1	0,00	78,64	6,62	-3,00	0,00	0,00	82,26
BADW 27	2.457	2.464	26,53	108,6	0,00	78,83	6,23	-3,00	0,00	0,00	82,06
BADW 28	2.456	2.463	25,55	108,1	0,00	78,83	6,75	-3,00	0,00	0,00	82,57
BADW 29	2.323	2.328	26,25	108,1	0,00	78,34	6,53	-3,00	0,00	0,00	81,87
BADW03_Neu	2.401	2.406	26,83	108,6	0,00	78,63	6,13	-3,00	0,00	0,00	81,75
BADW04_Neu	2.515	2.520	23,32	105,1	0,00	79,03	5,75	-3,00	0,00	0,00	81,78
BADW05_Neu	1.838	1.844	27,22	105,1	0,00	76,32	4,56	-3,00	0,00	0,00	77,87
BADW06_Neu	1.992	1.998	26,25	105,1	0,00	77,01	4,84	-3,00	0,00	0,00	78,85
BADW07_Neu	2.031	2.036	26,01	105,1	0,00	77,18	4,91	-3,00	0,00	0,00	79,09
BADW08_Neu	1.415	1.423	30,30	105,1	0,00	74,07	3,73	-3,00	0,00	0,00	74,80
BADW09_Neu	1.473	1.481	29,83	105,1	0,00	74,41	3,85	-3,00	0,00	0,00	75,26
BADW10_Neu	898	912	33,39	103,1	0,00	70,20	2,48	-3,00	0,00	0,00	69,68
BADW11_Neu	1.074	1.085	33,37	105,1	0,00	71,71	3,01	-3,00	0,00	0,00	71,72
BADW12_Neu	612	631	33,86	101,1	0,00	67,00	3,25	-3,00	0,00	0,00	67,25
BADW13_Neu	2.054	2.062	25,85	105,1	0,00	77,29	4,96	-3,00	0,00	0,00	79,24
BADW14_Neu	1.652	1.663	28,40	105,8	0,00	75,42	4,98	-3,00	0,00	0,00	77,40
BADW15_Neu	1.656	1.666	28,45	105,1	0,00	75,43	4,22	-3,00	0,00	0,00	76,65
BADW16_Neu	1.381	1.389	30,58	105,1	0,00	73,85	3,66	-3,00	0,00	0,00	74,52
BADW17_Neu	2.026	2.035	26,02	105,1	0,00	77,17	4,91	-3,00	0,00	0,00	79,08
BADW18_Neu	2.081	2.088	27,74	106,6	0,00	77,40	4,43	-3,00	0,00	0,00	78,82
BADW19_Neu	1.771	1.781	29,65	106,6	0,00	76,01	3,90	-3,00	0,00	0,00	76,91
BADW20_Neu	2.190	2.198	22,34	102,1	0,00	77,84	4,88	-3,00	0,00	0,00	79,72
Summe			47,67								

Schall-Immissionsort: IP 22 IP 22 Im Sintfeld 5

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	6.779	6.780	11,55	105,0	0,00	87,63	8,83	-3,00	0,00	0,00	93,46
00473-12-14 B	6.746	6.747	11,61	105,0	0,00	87,58	8,81	-3,00	0,00	0,00	93,39
01166-10-14A	3.744	3.745	20,21	106,0	0,00	82,47	6,35	-3,00	0,00	0,00	85,82
01166-10-14B	4.147	4.149	18,86	106,0	0,00	83,36	6,81	-3,00	0,00	0,00	87,17
01166-10-14C	3.829	3.831	19,91	106,0	0,00	82,67	6,45	-3,00	0,00	0,00	86,12
01318-10-14B	7.097	7.098	10,94	105,0	0,00	88,02	9,03	-3,00	0,00	0,00	94,06
01318-10-14C	7.188	7.190	6,58	102,2	0,00	88,13	10,52	-3,00	0,00	0,00	95,66
01318-10-14D	6.748	6.749	11,61	105,0	0,00	87,59	8,81	-3,00	0,00	0,00	93,39
01418-10-14	4.003	4.005	14,75	101,0	0,00	83,05	6,15	-3,00	0,00	0,00	86,21
01728-11-14 A	1.551	1.555	32,20	108,1	0,00	74,84	4,08	-3,00	0,00	0,00	75,91
01728-11-14 B	1.895	1.900	29,78	108,1	0,00	76,57	4,76	-3,00	0,00	0,00	78,33

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
01909-13-14 (A)	4.130	4.132	18,38	105,5	0,00	83,32	6,81	-3,00	0,00	0,00	87,14
01909-13-14 (B)	4.177	4.178	18,07	105,3	0,00	83,42	6,86	-3,00	0,00	0,00	87,28
02135-13-14	8.536	8.537	6,96	107,1	0,00	89,63	13,48	-3,00	0,00	0,00	100,11
02184-13-14	4.568	4.569	17,03	105,5	0,00	84,20	7,29	-3,00	0,00	0,00	88,48
02186-13-14, 02186-13-14	4.205	4.206	18,14	105,5	0,00	83,48	6,90	-3,00	0,00	0,00	87,37
02609-10-14 A	5.492	5.493	14,95	105,9	0,00	85,80	8,19	-3,00	0,00	0,00	90,98
02609-10-14 B	5.441	5.442	15,08	105,9	0,00	85,72	8,14	-3,00	0,00	0,00	90,85
02609-10-14 C	6.124	6.125	13,43	105,9	0,00	86,74	8,76	-3,00	0,00	0,00	92,50
02609-10-14 D	5.899	5.900	13,96	105,9	0,00	86,42	8,56	-3,00	0,00	0,00	91,98
02610-10-14 A	5.078	5.080	15,03	104,9	0,00	85,12	7,75	-3,00	0,00	0,00	89,86
1424-07A	5.861	5.862	14,05	105,9	0,00	86,36	8,53	-3,00	0,00	0,00	91,89
1424-07B	5.646	5.646	14,57	105,9	0,00	86,04	8,33	-3,00	0,00	0,00	91,36
1424-07C	5.404	5.405	15,17	105,9	0,00	85,66	8,10	-3,00	0,00	0,00	90,76
1424-07D	5.735	5.736	14,35	105,9	0,00	86,17	8,41	-3,00	0,00	0,00	91,58
1424-07E	6.610	6.610	12,35	105,9	0,00	87,40	9,18	-3,00	0,00	0,00	93,58
1424-07F	6.538	6.539	12,51	105,9	0,00	87,31	9,12	-3,00	0,00	0,00	93,43
1424-07G	6.256	6.256	13,13	105,9	0,00	86,93	8,88	-3,00	0,00	0,00	92,80
1424-07H	6.108	6.108	13,47	105,9	0,00	86,72	8,75	-3,00	0,00	0,00	92,46
1424-07I	6.440	6.441	12,72	105,9	0,00	87,18	9,03	-3,00	0,00	0,00	93,21
1424-07J	6.745	6.745	12,07	105,9	0,00	87,58	9,29	-3,00	0,00	0,00	93,87
170-94-04	4.747	4.748	16,23	106,1	0,00	84,53	8,35	-3,00	0,00	0,00	89,88
1983-10-14 (1)	3.262	3.264	20,88	105,0	0,00	81,28	5,85	-3,00	0,00	0,00	84,12
1983-10-14 (20)	3.737	3.737	19,19	105,0	0,00	82,45	6,36	-3,00	0,00	0,00	85,81
2015-96	4.869	4.870	17,28	107,5	0,00	84,75	8,47	-3,00	0,00	0,00	90,22
2837-00	4.068	4.069	14,77	102,2	0,00	83,19	7,24	-3,00	0,00	0,00	87,43
3459-94-04	3.883	3.884	16,26	103,4	0,00	82,79	7,37	-3,00	0,00	0,00	87,16
40079-16	6.286	6.287	12,57	107,0	0,00	86,97	10,43	-3,00	0,00	0,00	94,40
40127-14, 40427-15	4.945	4.946	15,29	105,9	0,00	84,89	8,72	-3,00	0,00	0,00	90,60
40151-14	6.923	6.925	12,76	107,0	0,00	87,81	9,47	-3,00	0,00	0,00	94,28
40204-13	8.722	8.723	5,69	103,3	0,00	89,81	10,77	-3,00	0,00	0,00	97,58
40333-16 (6)	7.796	7.797	7,09	105,4	0,00	88,84	12,52	-3,00	0,00	0,00	98,36
40338-13, 42331-19	1.278	1.284	33,16	106,5	0,00	73,17	3,14	-3,00	0,00	0,00	73,31
40406-14 (1), 41229-15	8.234	8.235	6,51	105,6	0,00	89,31	12,82	-3,00	0,00	0,00	99,13
40406-14 (3)	8.456	8.457	6,04	105,5	0,00	89,54	12,97	-3,00	0,00	0,00	99,51
40549-14 (1)	7.367	7.369	11,72	106,9	0,00	88,35	9,87	-3,00	0,00	0,00	95,21
40549-14 (3)	6.835	6.837	12,50	108,1	0,00	87,70	10,93	-3,00	0,00	0,00	95,63
40549-14(2), 41719-15	6.759	6.761	9,66	105,1	0,00	87,60	10,87	-3,00	0,00	0,00	95,47
40569-20	871	879	35,71	106,3	0,00	69,88	3,71	-3,00	0,00	0,00	70,58
40714-23	1.823	1.829	28,26	106,6	0,00	76,24	5,11	-3,00	0,00	0,00	78,35
40774-23-600	2.343	2.347	24,28	105,8	0,00	78,41	6,10	-3,00	0,00	0,00	81,51
40779-23-600	2.005	2.009	26,27	105,8	0,00	77,06	5,46	-3,00	0,00	0,00	79,52
40891-24 (WEA 01)	4.484	4.485	17,06	104,1	0,00	84,03	6,02	-3,00	0,00	0,00	87,05
40892-24 (WEA 02)	4.270	4.273	17,68	104,1	0,00	83,61	5,82	-3,00	0,00	0,00	86,44
40893-24 (WEA 03)	3.757	3.761	18,28	103,1	0,00	82,50	5,34	-3,00	0,00	0,00	84,84
40894-24 (WEA 04)	4.060	4.063	17,31	103,1	0,00	83,18	5,63	-3,00	0,00	0,00	85,81
40903-24 (WEA 05)	4.673	4.675	11,28	100,1	0,00	84,40	7,42	-3,00	0,00	0,00	88,82
40905-24 (WEA 07)	1.794	1.799	29,22	107,3	0,00	76,10	5,01	-3,00	0,00	0,00	78,11
40908-24	3.899	3.903	13,18	100,6	0,00	82,83	7,60	-3,00	0,00	0,00	87,42
40910-15	6.182	6.183	8,66	100,6	0,00	86,82	8,09	-3,00	0,00	0,00	91,91
41020-19 (01)	4.630	4.633	11,40	100,1	0,00	84,32	7,37	-3,00	0,00	0,00	88,69
41020-19 (02)	4.144	4.148	14,32	101,6	0,00	83,36	6,90	-3,00	0,00	0,00	87,25
41100-20	1.328	1.332	28,29	103,6	0,00	73,49	4,78	-3,00	0,00	0,00	75,28
41156-14	6.878	6.879	3,48	98,3	0,00	87,75	10,11	-3,00	0,00	0,00	94,86
41184-14	7.402	7.404	5,46	101,5	0,00	88,39	10,64	-3,00	0,00	0,00	96,03
41254-24 (WEA 9)	1.714	1.718	24,99	103,1	0,00	75,70	5,42	-3,00	0,00	0,00	78,12
41271-24 (WEA 10)	1.182	1.191	26,45	101,1	0,00	72,52	5,13	-3,00	0,00	0,00	74,65
41387-14 (2)	3.216	3.218	20,40	106,9	0,00	81,15	8,38	-3,00	0,00	0,00	86,53
41387-14 (23)	2.782	2.785	21,82	106,4	0,00	79,90	7,71	-3,00	0,00	0,00	84,61
41387-14 (24)	625	640	40,17	106,5	0,00	67,12	2,24	-3,00	0,00	0,00	66,36
41387-14 (25)	1.720	1.727	28,40	105,5	0,00	75,75	4,39	-3,00	0,00	0,00	77,14
41389-14 (4)	6.488	6.490	11,58	107,1	0,00	87,24	11,30	-3,00	0,00	0,00	95,54
41478-15 (9)	5.893	5.895	11,35	105,0	0,00	86,41	10,23	-3,00	0,00	0,00	93,64
41478-15, 40470-19(2)	4.051	4.054	17,71	106,5	0,00	83,16	8,66	-3,00	0,00	0,00	88,81

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Ag [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
41478-15, 40470-19(4)	4.635	4.637	11,86	104,0	0,00	84,33	10,78	-3,00	0,00	0,00	92,11
41478-15, 40470-9(10)	6.072	6.074	8,09	104,0	0,00	86,67	12,21	-3,00	0,00	0,00	95,88
41478-15, 40470-9(11)	6.578	6.580	6,97	104,0	0,00	87,36	12,63	-3,00	0,00	0,00	97,00
41600-15 (1)	3.786	3.789	17,16	108,5	0,00	82,57	11,74	-3,00	0,00	0,00	91,31
41600-15 (5)	4.959	4.961	14,81	105,4	0,00	84,91	8,66	-3,00	0,00	0,00	90,57
41600-15 (6)	5.371	5.373	8,52	99,6	0,00	85,60	8,48	-3,00	0,00	0,00	91,08
41600-15 (7)	5.730	5.732	8,02	100,0	0,00	86,17	8,82	-3,00	0,00	0,00	91,98
41600-15 (8)	5.468	5.470	13,46	105,4	0,00	85,76	9,16	-3,00	0,00	0,00	91,92
41600-15, 40468-9(13)	7.048	7.051	9,40	104,3	0,00	87,96	9,97	-3,00	0,00	0,00	94,93
41629-19 (03)	4.320	4.321	12,90	101,1	0,00	83,71	7,48	-3,00	0,00	0,00	88,20
41631-23	4.242	4.245	10,65	101,1	0,00	83,56	9,90	-3,00	0,00	0,00	90,45
41888-20-600(WEA 10)	6.305	6.306	6,11	100,6	0,00	87,00	10,48	-3,00	0,00	0,00	94,47
41915-15	8.874	8.874	4,42	103,1	0,00	89,96	11,72	-3,00	0,00	0,00	98,68
41920-14, 42332-19	2.063	2.067	27,73	106,5	0,00	77,31	4,43	-3,00	0,00	0,00	78,74
41989-14	7.030	7.031	9,10	105,1	0,00	87,94	11,09	-3,00	0,00	0,00	96,03
42095-20 (01)	8.305	8.306	3,63	101,6	0,00	89,39	11,59	-3,00	0,00	0,00	97,98
42095-20 (02)	8.643	8.645	5,55	104,1	0,00	89,74	11,82	-3,00	0,00	0,00	98,56
42259-15 (01)	8.938	8.939	1,50	99,4	0,00	90,03	10,83	-3,00	0,00	0,00	97,85
42259-15 (03)	8.572	8.573	-4,04	102,1	0,00	89,66	19,52	-3,00	0,00	0,00	106,18
42259-15 (09)	8.266	8.267	2,63	99,4	0,00	89,35	10,38	-3,00	0,00	0,00	96,73
42259-15 (10)	7.882	7.883	2,24	107,3	0,00	88,93	19,09	-3,00	0,00	0,00	105,02
42259-15 (12)	7.541	7.542	8,65	104,5	0,00	88,55	10,33	-3,00	0,00	0,00	95,88
42259-15 (13)	7.368	7.369	7,12	103,2	0,00	88,35	10,74	-3,00	0,00	0,00	96,08
42259-15, 40823-19(8)	8.229	8.230	2,69	99,4	0,00	89,31	10,35	-3,00	0,00	0,00	96,66
42291-23	986	996	33,31	104,1	0,00	70,96	2,82	-3,00	0,00	0,00	70,78
42312-23 (WEA 01)	665	682	37,68	104,1	0,00	67,68	1,73	-3,00	0,00	0,00	66,41
42313-23 (WEA 02)	1.199	1.207	31,21	103,1	0,00	72,63	2,27	-3,00	0,00	0,00	71,91
42314-23 (WEA 03)	1.661	1.666	27,76	103,1	0,00	75,43	2,93	-3,00	0,00	0,00	75,36
42315-23 (WEA 04)	2.308	2.312	24,08	103,1	0,00	78,28	3,76	-3,00	0,00	0,00	79,04
42316-23 (WEA 05)	2.644	2.647	22,51	103,1	0,00	79,46	4,15	-3,00	0,00	0,00	80,61
42317-23 (WEA 06)	3.196	3.199	17,75	101,6	0,00	81,10	5,74	-3,00	0,00	0,00	83,84
42370-14 (4)	7.936	7.937	4,52	104,5	0,00	88,99	13,98	-3,00	0,00	0,00	99,97
42370-14 (5), 41230-15	7.813	7.814	7,26	105,6	0,00	88,86	12,53	-3,00	0,00	0,00	98,39
42438-14, 41305-18	3.546	3.548	12,80	98,6	0,00	82,00	6,80	-3,00	0,00	0,00	85,80
42541-18 (V)	2.331	2.335	17,80	98,6	0,00	78,37	5,44	-3,00	0,00	0,00	80,81
42544-15	3.931	3.932	12,55	99,3	0,00	82,89	6,86	-3,00	0,00	0,00	86,76
42636-14 (2), 41231-15	9.013	9.014	5,23	105,6	0,00	90,10	13,32	-3,00	0,00	0,00	100,42
42659-14 (5)	6.699	6.701	10,09	105,4	0,00	87,52	10,82	-3,00	0,00	0,00	95,35
545-00-04	5.246	5.247	11,37	102,2	0,00	85,40	8,42	-3,00	0,00	0,00	90,82
722-94-04	5.485	5.485	13,52	105,4	0,00	85,78	9,11	-3,00	0,00	0,00	91,90
BADW 26	2.405	2.412	20,84	103,1	0,00	78,65	6,63	-3,00	0,00	0,00	82,27
BADW 27	2.438	2.446	26,62	108,6	0,00	78,77	6,19	-3,00	0,00	0,00	81,96
BADW 28	2.419	2.426	25,74	108,1	0,00	78,70	6,69	-3,00	0,00	0,00	82,39
BADW 29	2.247	2.253	26,66	108,1	0,00	78,05	6,41	-3,00	0,00	0,00	81,46
BADW03_Neu	2.346	2.350	27,13	108,6	0,00	78,42	6,03	-3,00	0,00	0,00	81,45
BADW04_Neu	2.451	2.456	23,65	105,1	0,00	78,80	5,64	-3,00	0,00	0,00	81,44
BADW05_Neu	1.789	1.795	27,55	105,1	0,00	76,08	4,46	-3,00	0,00	0,00	77,55
BADW06_Neu	1.930	1.936	26,63	105,1	0,00	76,74	4,73	-3,00	0,00	0,00	78,46
BADW07_Neu	1.958	1.964	26,45	105,1	0,00	76,86	4,78	-3,00	0,00	0,00	78,64
BADW08_Neu	1.374	1.383	30,63	105,1	0,00	73,82	3,65	-3,00	0,00	0,00	74,47
BADW09_Neu	1.411	1.419	30,33	105,1	0,00	74,04	3,72	-3,00	0,00	0,00	74,76
BADW10_Neu	848	862	33,99	103,1	0,00	69,71	2,37	-3,00	0,00	0,00	69,08
BADW11_Neu	1.054	1.065	33,58	105,1	0,00	71,55	2,97	-3,00	0,00	0,00	71,52
BADW12_Neu	593	613	34,18	101,1	0,00	66,75	3,17	-3,00	0,00	0,00	66,92
BADW13_Neu	2.023	2.031	26,04	105,1	0,00	77,15	4,90	-3,00	0,00	0,00	79,06
BADW14_Neu	1.637	1.648	28,51	105,8	0,00	75,34	4,95	-3,00	0,00	0,00	77,29
BADW15_Neu	1.662	1.672	28,40	105,1	0,00	75,46	4,23	-3,00	0,00	0,00	76,69
BADW16_Neu	1.425	1.432	30,22	105,1	0,00	74,12	3,75	-3,00	0,00	0,00	74,87
BADW17_Neu	2.020	2.029	26,05	105,1	0,00	77,15	4,90	-3,00	0,00	0,00	79,04
BADW18_Neu	2.093	2.101	27,66	106,6	0,00	77,45	4,45	-3,00	0,00	0,00	78,90
BADW19_Neu	1.806	1.815	29,42	106,6	0,00	76,18	3,96	-3,00	0,00	0,00	77,14
BADW20_Neu	2.220	2.228	22,18	102,1	0,00	77,96	4,92	-3,00	0,00	0,00	79,88
Summe			47,39								

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

Schall-Immissionsort: IP 23a WA Hs. IP 23a WA Hs. Am Südhang 18

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	6.168	6.171	12,78	105,0	0,00	86,81	8,42	-3,00	0,00	0,00	92,22
00473-12-14 B	6.102	6.105	12,92	105,0	0,00	86,71	8,37	-3,00	0,00	0,00	92,08
01166-10-14A	3.527	3.531	20,98	106,0	0,00	81,96	6,10	-3,00	0,00	0,00	85,05
01166-10-14B	3.799	3.802	20,01	106,0	0,00	82,60	6,42	-3,00	0,00	0,00	86,02
01166-10-14C	3.401	3.404	21,45	106,0	0,00	81,64	5,94	-3,00	0,00	0,00	84,59
01318-10-14B	6.500	6.502	12,09	105,0	0,00	87,26	8,65	-3,00	0,00	0,00	92,91
01318-10-14C	6.527	6.530	7,92	102,2	0,00	87,30	10,02	-3,00	0,00	0,00	94,32
01318-10-14D	6.069	6.072	12,99	105,0	0,00	86,67	8,35	-3,00	0,00	0,00	92,01
01418-10-14	4.918	4.921	12,17	101,0	0,00	84,84	6,94	-3,00	0,00	0,00	88,78
01728-11-14 A	2.588	2.593	25,83	108,1	0,00	79,28	6,00	-3,00	0,00	0,00	82,28
01728-11-14 B	2.935	2.940	24,17	108,1	0,00	80,37	6,57	-3,00	0,00	0,00	83,94
01909-13-14 (A)	5.077	5.079	15,59	105,5	0,00	85,12	7,81	-3,00	0,00	0,00	89,92
01909-13-14 (B)	5.102	5.104	15,36	105,3	0,00	85,16	7,82	-3,00	0,00	0,00	89,98
02135-13-14	9.365	9.366	5,64	107,1	0,00	90,43	14,00	-3,00	0,00	0,00	101,43
02184-13-14	5.447	5.450	14,62	105,5	0,00	85,73	8,17	-3,00	0,00	0,00	90,89
02186-13-14, 02186-13-14	5.179	5.181	15,32	105,5	0,00	85,29	7,91	-3,00	0,00	0,00	90,20
02609-10-14 A	6.408	6.410	12,79	105,9	0,00	87,14	9,01	-3,00	0,00	0,00	93,14
02609-10-14 B	6.393	6.394	12,82	105,9	0,00	87,12	8,99	-3,00	0,00	0,00	93,11
02609-10-14 C	7.069	7.071	11,39	105,9	0,00	87,99	9,55	-3,00	0,00	0,00	94,54
02609-10-14 D	6.872	6.873	11,80	105,9	0,00	87,74	9,39	-3,00	0,00	0,00	94,14
02610-10-14 A	5.968	5.970	12,86	104,9	0,00	86,52	8,51	-3,00	0,00	0,00	92,03
1424-07A	6.697	6.698	12,17	105,9	0,00	87,52	9,25	-3,00	0,00	0,00	93,77
1424-07B	6.487	6.489	12,62	105,9	0,00	87,24	9,07	-3,00	0,00	0,00	93,32
1424-07C	6.248	6.249	13,15	105,9	0,00	86,92	8,87	-3,00	0,00	0,00	92,79
1424-07D	6.618	6.619	12,33	105,9	0,00	87,42	9,18	-3,00	0,00	0,00	93,60
1424-07E	7.495	7.496	10,55	105,9	0,00	88,50	9,89	-3,00	0,00	0,00	95,38
1424-07F	7.447	7.448	10,64	105,9	0,00	88,44	9,85	-3,00	0,00	0,00	95,29
1424-07G	7.157	7.158	11,21	105,9	0,00	88,10	9,62	-3,00	0,00	0,00	94,72
1424-07H	7.026	7.027	11,48	105,9	0,00	87,94	9,52	-3,00	0,00	0,00	94,45
1424-07I	7.373	7.374	10,79	105,9	0,00	88,35	9,79	-3,00	0,00	0,00	95,15
1424-07J	7.683	7.684	10,19	105,9	0,00	88,71	10,03	-3,00	0,00	0,00	95,74
170-94-04	5.761	5.762	13,52	106,1	0,00	86,21	9,38	-3,00	0,00	0,00	92,59
1983-10-14 (1)	3.099	3.103	21,51	105,0	0,00	80,84	5,66	-3,00	0,00	0,00	83,50
1983-10-14 (20)	3.407	3.409	20,34	105,0	0,00	81,65	6,01	-3,00	0,00	0,00	84,66
2015-96	5.836	5.837	14,74	107,5	0,00	86,32	9,44	-3,00	0,00	0,00	92,77
2837-00	5.075	5.076	11,82	102,2	0,00	85,11	8,26	-3,00	0,00	0,00	90,37
3459-94-04	4.912	4.914	13,06	103,4	0,00	84,83	8,53	-3,00	0,00	0,00	90,36
40079-16	7.260	7.261	10,55	107,0	0,00	88,22	11,21	-3,00	0,00	0,00	96,43
40127-14, 40427-15	5.827	5.829	13,04	105,9	0,00	86,31	9,54	-3,00	0,00	0,00	92,85
40151-14	7.675	7.678	11,20	107,0	0,00	88,70	10,13	-3,00	0,00	0,00	95,83
40204-13	9.413	9.414	4,62	103,3	0,00	90,48	11,17	-3,00	0,00	0,00	98,65
40333-16 (6)	8.417	8.419	6,00	105,4	0,00	89,50	12,94	-3,00	0,00	0,00	99,45
40338-13, 42331-19	2.157	2.164	27,19	106,5	0,00	77,70	4,57	-3,00	0,00	0,00	79,28
40406-14 (1), 41229-15	8.942	8.944	5,34	105,6	0,00	90,03	13,28	-3,00	0,00	0,00	100,31
40406-14 (3)	9.115	9.116	4,97	105,5	0,00	90,20	13,38	-3,00	0,00	0,00	100,58
40549-14 (1)	8.151	8.153	10,19	106,9	0,00	89,23	10,52	-3,00	0,00	0,00	96,75
40549-14 (3)	7.647	7.650	10,90	108,1	0,00	88,67	11,55	-3,00	0,00	0,00	97,23
40549-14(2), 41719-15	7.632	7.635	7,93	105,1	0,00	88,66	11,54	-3,00	0,00	0,00	97,20
40569-20	1.755	1.761	27,65	106,3	0,00	75,92	5,72	-3,00	0,00	0,00	78,64
40714-23	2.835	2.841	22,60	106,6	0,00	80,07	6,95	-3,00	0,00	0,00	84,02
40774-23-600	3.301	3.305	19,70	105,8	0,00	81,38	7,71	-3,00	0,00	0,00	86,09
40779-23-600	2.904	2.909	21,44	105,8	0,00	80,27	7,07	-3,00	0,00	0,00	84,35
40891-24 (WEA 01)	5.152	5.154	15,26	104,1	0,00	85,24	6,60	-3,00	0,00	0,00	88,85
40892-24 (WEA 02)	4.871	4.875	15,99	104,1	0,00	84,76	6,36	-3,00	0,00	0,00	88,12
40893-24 (WEA 03)	4.375	4.380	16,36	103,1	0,00	83,83	5,93	-3,00	0,00	0,00	86,76
40894-24 (WEA 04)	4.746	4.750	15,32	103,1	0,00	84,53	6,26	-3,00	0,00	0,00	87,80
40903-24 (WEA 05)	5.474	5.477	9,09	100,1	0,00	85,77	8,23	-3,00	0,00	0,00	91,00
40905-24 (WEA 07)	2.755	2.761	23,74	107,3	0,00	79,82	6,77	-3,00	0,00	0,00	83,59
40908-24	4.900	4.905	10,08	100,6	0,00	84,81	8,72	-3,00	0,00	0,00	90,53
40910-15	7.032	7.033	6,88	100,6	0,00	87,94	8,76	-3,00	0,00	0,00	93,70
41020-19 (01)	5.560	5.563	8,87	100,1	0,00	85,91	8,31	-3,00	0,00	0,00	91,22
41020-19 (02)	5.021	5.025	11,70	101,6	0,00	85,02	7,85	-3,00	0,00	0,00	89,87

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
41100-20	2.329	2.333	21,60	103,6	0,00	78,36	6,61	-3,00	0,00	0,00	81,96
41156-14	7.735	7.736	1,75	98,3	0,00	88,77	10,83	-3,00	0,00	0,00	96,60
41184-14	8.156	8.159	4,07	101,5	0,00	89,23	11,19	-3,00	0,00	0,00	97,42
41254-24 (WEA 9)	2.587	2.592	19,95	103,1	0,00	79,27	6,90	-3,00	0,00	0,00	83,17
41271-24 (WEA 10)	2.215	2.223	18,80	101,1	0,00	77,94	7,37	-3,00	0,00	0,00	82,31
41387-14 (2)	2.967	2.972	21,47	106,9	0,00	80,46	8,00	-3,00	0,00	0,00	85,46
41387-14 (23)	2.520	2.525	23,10	106,4	0,00	79,05	7,28	-3,00	0,00	0,00	83,33
41387-14 (24)	1.595	1.605	29,81	106,5	0,00	75,11	4,61	-3,00	0,00	0,00	76,72
41387-14 (25)	2.741	2.748	22,69	105,5	0,00	79,78	6,07	-3,00	0,00	0,00	82,85
41389-14 (4)	7.325	7.328	9,81	107,1	0,00	88,30	12,01	-3,00	0,00	0,00	97,31
41478-15 (9)	6.638	6.641	9,70	105,0	0,00	87,44	10,83	-3,00	0,00	0,00	95,28
41478-15, 40470-19(2)	4.867	4.871	15,12	106,5	0,00	84,75	9,65	-3,00	0,00	0,00	91,41
41478-15, 40470-19(4)	5.486	5.489	9,50	104,0	0,00	85,79	11,67	-3,00	0,00	0,00	94,46
41478-15, 40470-9(10)	6.864	6.867	6,37	104,0	0,00	87,73	12,86	-3,00	0,00	0,00	97,59
41478-15, 40470-9(11)	7.356	7.358	5,40	104,0	0,00	88,34	13,23	-3,00	0,00	0,00	98,56
41600-15 (1)	4.651	4.655	13,57	108,5	0,00	84,36	13,54	-3,00	0,00	0,00	94,89
41600-15 (5)	5.776	5.780	12,70	105,4	0,00	86,24	9,45	-3,00	0,00	0,00	92,69
41600-15 (6)	6.235	6.238	6,42	99,6	0,00	86,90	9,28	-3,00	0,00	0,00	93,18
41600-15 (7)	6.571	6.573	6,07	100,0	0,00	87,36	9,57	-3,00	0,00	0,00	93,93
41600-15 (8)	6.258	6.261	11,58	105,4	0,00	86,93	9,87	-3,00	0,00	0,00	93,81
41600-15, 40468-9(13)	7.763	7.766	8,04	104,3	0,00	88,80	10,49	-3,00	0,00	0,00	96,29
41629-19 (03)	5.313	5.316	10,22	101,1	0,00	85,51	8,37	-3,00	0,00	0,00	90,88
41631-23	5.266	5.269	7,93	101,1	0,00	85,44	10,74	-3,00	0,00	0,00	93,18
41888-20-600(WEA 10)	7.263	7.265	4,21	100,6	0,00	88,22	11,15	-3,00	0,00	0,00	96,37
41915-15	9.719	9.720	3,14	103,1	0,00	90,75	12,21	-3,00	0,00	0,00	99,96
41920-14, 42332-19	3.050	3.055	22,96	106,5	0,00	80,70	5,81	-3,00	0,00	0,00	83,51
41989-14	7.945	7.947	7,36	105,1	0,00	89,00	11,77	-3,00	0,00	0,00	97,77
42095-20 (01)	8.922	8.925	2,59	101,6	0,00	90,01	12,01	-3,00	0,00	0,00	99,02
42095-20 (02)	9.212	9.214	4,63	104,1	0,00	90,29	12,19	-3,00	0,00	0,00	99,48
42259-15 (01)	9.799	9.800	0,16	99,4	0,00	90,82	11,37	-3,00	0,00	0,00	99,19
42259-15 (03)	9.424	9.424	-5,89	102,1	0,00	90,48	20,56	-3,00	0,00	0,00	108,04
42259-15 (09)	9.127	9.128	1,20	99,4	0,00	90,21	10,95	-3,00	0,00	0,00	98,16
42259-15 (10)	8.779	8.781	0,00	107,3	0,00	89,87	20,39	-3,00	0,00	0,00	107,26
42259-15 (12)	8.432	8.434	7,07	104,5	0,00	89,52	10,94	-3,00	0,00	0,00	97,46
42259-15 (13)	8.239	8.241	5,55	103,2	0,00	89,32	11,33	-3,00	0,00	0,00	97,65
42259-15, 40823-19(8)	9.064	9.065	1,30	99,4	0,00	90,15	10,91	-3,00	0,00	0,00	98,06
42291-23	1.994	2.002	25,23	104,1	0,00	77,03	4,82	-3,00	0,00	0,00	78,85
42312-23 (WEA 01)	1.705	1.716	27,79	104,1	0,00	75,69	3,61	-3,00	0,00	0,00	76,30
42313-23 (WEA 02)	1.874	1.883	26,41	103,1	0,00	76,50	3,22	-3,00	0,00	0,00	76,71
42314-23 (WEA 03)	2.455	2.461	23,36	103,1	0,00	78,82	3,93	-3,00	0,00	0,00	79,75
42315-23 (WEA 04)	3.145	3.150	20,45	103,1	0,00	80,97	4,71	-3,00	0,00	0,00	82,67
42316-23 (WEA 05)	3.634	3.638	18,69	103,1	0,00	82,22	5,22	-3,00	0,00	0,00	84,43
42317-23 (WEA 06)	4.168	4.171	14,28	101,6	0,00	83,41	6,91	-3,00	0,00	0,00	87,31
42370-14 (4)	8.584	8.586	3,41	104,5	0,00	89,68	14,41	-3,00	0,00	0,00	101,09
42370-14 (5), 41230-15	8.539	8.540	6,00	105,6	0,00	89,63	13,02	-3,00	0,00	0,00	99,65
42438-14, 41305-18	4.520	4.523	9,65	98,6	0,00	84,11	7,84	-3,00	0,00	0,00	88,95
42541-18 (V)	3.355	3.360	13,17	98,6	0,00	81,53	6,91	-3,00	0,00	0,00	85,44
42544-15	4.907	4.910	9,71	99,3	0,00	84,82	7,78	-3,00	0,00	0,00	89,60
42636-14 (2), 41231-15	9.686	9.688	4,20	105,6	0,00	90,72	13,72	-3,00	0,00	0,00	101,45
42659-14 (5)	7.597	7.600	8,30	105,4	0,00	88,62	11,52	-3,00	0,00	0,00	97,13
545-00-04	6.166	6.167	9,17	102,2	0,00	86,80	9,22	-3,00	0,00	0,00	93,03
722-94-04	6.433	6.435	11,24	105,4	0,00	87,17	10,00	-3,00	0,00	0,00	94,17
BADW 26	3.070	3.079	17,77	103,1	0,00	80,77	7,58	-3,00	0,00	0,00	85,35
BADW 27	2.892	2.901	24,40	108,6	0,00	80,25	6,93	-3,00	0,00	0,00	84,18
BADW 28	2.646	2.655	24,60	108,1	0,00	79,48	7,05	-3,00	0,00	0,00	83,53
BADW 29	1.582	1.594	30,88	108,1	0,00	75,05	5,19	-3,00	0,00	0,00	77,24
BADW03_Neu	2.263	2.271	27,57	108,6	0,00	78,12	5,90	-3,00	0,00	0,00	81,02
BADW04_Neu	2.176	2.184	25,14	105,1	0,00	77,78	5,17	-3,00	0,00	0,00	79,96
BADW05_Neu	1.903	1.913	26,78	105,1	0,00	76,63	4,68	-3,00	0,00	0,00	78,32
BADW06_Neu	1.766	1.775	27,68	105,1	0,00	75,99	4,43	-3,00	0,00	0,00	77,41
BADW07_Neu	1.497	1.509	29,61	105,1	0,00	74,57	3,91	-3,00	0,00	0,00	75,48
BADW08_Neu	1.694	1.705	28,17	105,1	0,00	75,63	4,29	-3,00	0,00	0,00	76,93
BADW09_Neu	1.350	1.363	30,79	105,1	0,00	73,69	3,61	-3,00	0,00	0,00	74,30

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
BADW10_Neu	1.218	1.234	30,08	103,1	0,00	72,82	3,17	-3,00	0,00	0,00	72,99
BADW11_Neu	1.668	1.679	28,35	105,1	0,00	75,50	4,24	-3,00	0,00	0,00	76,74
BADW12_Neu	1.349	1.363	24,82	101,1	0,00	73,69	5,59	-3,00	0,00	0,00	76,28
BADW13_Neu	2.363	2.373	24,09	105,1	0,00	78,51	5,50	-3,00	0,00	0,00	81,01
BADW14_Neu	2.201	2.213	24,93	105,8	0,00	77,90	5,97	-3,00	0,00	0,00	80,87
BADW15_Neu	2.407	2.417	23,86	105,1	0,00	78,67	5,58	-3,00	0,00	0,00	81,24
BADW16_Neu	2.405	2.413	23,88	105,1	0,00	78,65	5,57	-3,00	0,00	0,00	81,22
BADW17_Neu	2.636	2.646	22,69	105,1	0,00	79,45	5,96	-3,00	0,00	0,00	82,41
BADW18_Neu	2.863	2.872	23,76	106,6	0,00	80,16	5,64	-3,00	0,00	0,00	82,80
BADW19_Neu	2.734	2.743	24,34	106,6	0,00	79,77	5,45	-3,00	0,00	0,00	82,22
BADW20_Neu	3.110	3.118	17,94	102,1	0,00	80,88	6,24	-3,00	0,00	0,00	84,12
Summe			42,63								

Schall-Immissionsort: IP 24 IP 24 Klus 11

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	5.141	5.142	15,14	105,0	0,00	85,22	7,64	-3,00	0,00	0,00	89,86
00473-12-14 B	5.219	5.220	14,95	105,0	0,00	85,35	7,70	-3,00	0,00	0,00	90,05
01166-10-14A	1.671	1.673	30,06	106,0	0,00	75,47	3,50	-3,00	0,00	0,00	75,97
01166-10-14B	2.274	2.276	26,46	106,0	0,00	78,14	4,43	-3,00	0,00	0,00	79,58
01166-10-14C	2.331	2.332	26,16	106,0	0,00	78,36	4,52	-3,00	0,00	0,00	79,87
01318-10-14B	5.380	5.381	14,56	105,0	0,00	85,62	7,83	-3,00	0,00	0,00	90,44
01318-10-14C	5.669	5.670	9,86	102,2	0,00	86,07	9,30	-3,00	0,00	0,00	92,38
01318-10-14D	5.338	5.340	14,66	105,0	0,00	85,55	7,80	-3,00	0,00	0,00	90,35
01418-10-14	5.955	5.956	9,75	101,0	0,00	86,50	7,70	-3,00	0,00	0,00	91,20
01728-11-14 A	3.365	3.366	22,34	108,1	0,00	81,54	7,23	-3,00	0,00	0,00	85,77
01728-11-14 B	3.394	3.395	22,22	108,1	0,00	81,62	7,27	-3,00	0,00	0,00	85,89
01909-13-14 (A)	5.924	5.925	13,46	105,5	0,00	86,45	8,60	-3,00	0,00	0,00	92,06
01909-13-14 (B)	6.064	6.064	12,97	105,3	0,00	86,66	8,72	-3,00	0,00	0,00	92,38
02135-13-14	10.490	10.490	4,01	107,1	0,00	91,42	14,64	-3,00	0,00	0,00	103,06
02184-13-14	6.591	6.591	11,96	105,5	0,00	87,38	9,18	-3,00	0,00	0,00	93,56
02186-13-14, 02186-13-14	5.834	5.834	13,68	105,5	0,00	86,32	8,52	-3,00	0,00	0,00	91,84
02609-10-14 A	4.419	4.420	17,92	105,9	0,00	83,91	7,11	-3,00	0,00	0,00	88,02
02609-10-14 B	4.627	4.628	17,30	105,9	0,00	84,31	7,33	-3,00	0,00	0,00	88,63
02609-10-14 C	5.177	5.177	15,77	105,9	0,00	85,28	7,88	-3,00	0,00	0,00	90,16
02609-10-14 D	5.196	5.196	15,72	105,9	0,00	85,31	7,90	-3,00	0,00	0,00	90,22
02610-10-14 A	3.899	3.900	18,51	104,9	0,00	82,82	6,57	-3,00	0,00	0,00	86,39
1424-07A	4.284	4.284	18,33	105,9	0,00	83,64	6,96	-3,00	0,00	0,00	87,60
1424-07B	4.124	4.125	18,84	105,9	0,00	83,31	6,79	-3,00	0,00	0,00	87,09
1424-07C	3.920	3.921	19,51	105,9	0,00	82,87	6,56	-3,00	0,00	0,00	86,42
1424-07D	4.424	4.424	17,90	105,9	0,00	83,92	7,11	-3,00	0,00	0,00	88,03
1424-07E	5.224	5.224	15,65	105,9	0,00	85,36	7,93	-3,00	0,00	0,00	90,29
1424-07F	5.300	5.300	15,45	105,9	0,00	85,49	8,00	-3,00	0,00	0,00	90,49
1424-07G	5.001	5.001	16,24	105,9	0,00	84,98	7,71	-3,00	0,00	0,00	89,69
1424-07H	4.974	4.974	16,32	105,9	0,00	84,93	7,68	-3,00	0,00	0,00	89,62
1424-07I	5.369	5.369	15,27	105,9	0,00	85,60	8,07	-3,00	0,00	0,00	90,67
1424-07J	5.683	5.683	14,48	105,9	0,00	86,09	8,36	-3,00	0,00	0,00	91,45
170-94-04	5.976	5.976	13,00	106,1	0,00	86,53	9,58	-3,00	0,00	0,00	93,11
1983-10-14 (1)	1.330	1.333	31,41	105,0	0,00	73,49	3,10	-3,00	0,00	0,00	73,60
1983-10-14 (20)	1.991	1.991	26,84	105,0	0,00	76,98	4,18	-3,00	0,00	0,00	78,16
2015-96	6.459	6.459	13,29	107,5	0,00	87,20	10,02	-3,00	0,00	0,00	94,22
2837-00	5.477	5.477	10,79	102,2	0,00	85,77	8,63	-3,00	0,00	0,00	91,40
3459-94-04	5.048	5.049	12,68	103,4	0,00	85,06	8,67	-3,00	0,00	0,00	90,73
40079-16	5.549	5.549	14,32	107,0	0,00	85,88	9,78	-3,00	0,00	0,00	92,66
40127-14, 40427-15	6.920	6.921	10,66	105,9	0,00	87,80	10,43	-3,00	0,00	0,00	95,24
40151-14	9.163	9.164	8,48	107,0	0,00	90,24	11,31	-3,00	0,00	0,00	98,55
40204-13	11.046	11.047	2,37	103,3	0,00	91,86	12,03	-3,00	0,00	0,00	100,90
40333-16 (6)	10.288	10.288	3,14	105,4	0,00	91,25	14,06	-3,00	0,00	0,00	102,30
40338-13, 42331-19	2.199	2.201	26,99	106,5	0,00	77,85	4,63	-3,00	0,00	0,00	79,48
40406-14 (1), 41229-15	10.535	10.535	3,00	105,6	0,00	91,45	14,19	-3,00	0,00	0,00	102,64
40406-14 (3)	10.857	10.857	2,47	105,5	0,00	91,71	14,36	-3,00	0,00	0,00	103,07

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
40549-14 (1)	9.507	9.508	7,81	106,9	0,00	90,56	11,56	-3,00	0,00	0,00	99,12
40549-14 (3)	8.914	8.915	8,72	108,1	0,00	90,00	12,41	-3,00	0,00	0,00	99,41
40549-14(2), 41719-15	8.631	8.632	6,18	105,1	0,00	89,72	12,23	-3,00	0,00	0,00	98,95
40569-20	2.363	2.365	24,05	106,3	0,00	78,48	6,76	-3,00	0,00	0,00	82,24
40714-23	3.795	3.796	18,62	106,6	0,00	82,59	8,41	-3,00	0,00	0,00	88,00
40774-23-600	4.435	4.436	15,54	105,8	0,00	83,94	9,32	-3,00	0,00	0,00	90,26
40779-23-600	4.385	4.386	15,70	105,8	0,00	83,84	9,25	-3,00	0,00	0,00	90,09
40891-24 (WEA 01)	2.373	2.373	24,78	104,1	0,00	78,51	3,82	-3,00	0,00	0,00	79,33
40892-24 (WEA 02)	1.955	1.959	26,97	104,1	0,00	76,84	3,31	-3,00	0,00	0,00	77,14
40893-24 (WEA 03)	1.613	1.618	28,07	103,1	0,00	75,18	2,86	-3,00	0,00	0,00	75,04
40894-24 (WEA 04)	2.098	2.102	25,17	103,1	0,00	77,45	3,50	-3,00	0,00	0,00	77,95
40903-24 (WEA 05)	3.089	3.091	16,71	100,1	0,00	80,80	5,58	-3,00	0,00	0,00	83,38
40905-24 (WEA 07)	4.036	4.037	18,50	107,3	0,00	83,12	8,70	-3,00	0,00	0,00	88,82
40908-24	5.383	5.385	8,79	100,6	0,00	85,62	9,20	-3,00	0,00	0,00	91,82
40910-15	8.179	8.179	4,75	100,6	0,00	89,25	9,58	-3,00	0,00	0,00	95,83
41020-19 (01)	6.444	6.445	6,78	100,1	0,00	87,18	9,12	-3,00	0,00	0,00	93,31
41020-19 (02)	6.223	6.225	8,69	101,6	0,00	86,88	9,00	-3,00	0,00	0,00	92,89
41100-20	3.585	3.586	16,18	103,6	0,00	82,09	8,29	-3,00	0,00	0,00	87,39
41156-14	8.808	8.808	-0,19	98,3	0,00	89,90	11,63	-3,00	0,00	0,00	98,53
41184-14	9.620	9.621	1,66	101,5	0,00	90,66	12,17	-3,00	0,00	0,00	99,83
41254-24 (WEA 9)	4.231	4.232	13,67	103,1	0,00	83,53	8,92	-3,00	0,00	0,00	89,45
41271-24 (WEA 10)	3.287	3.289	13,88	101,1	0,00	81,34	8,89	-3,00	0,00	0,00	87,23
41387-14 (2)	1.565	1.568	29,60	106,9	0,00	74,91	5,43	-3,00	0,00	0,00	77,33
41387-14 (23)	1.565	1.568	29,10	106,4	0,00	74,91	5,42	-3,00	0,00	0,00	77,33
41387-14 (24)	2.636	2.638	23,54	106,5	0,00	79,42	6,56	-3,00	0,00	0,00	82,99
41387-14 (25)	2.910	2.913	21,95	105,5	0,00	80,29	6,31	-3,00	0,00	0,00	83,60
41389-14 (4)	8.508	8.509	7,62	107,1	0,00	89,60	12,91	-3,00	0,00	0,00	99,50
41478-15 (9)	8.202	8.203	6,77	105,0	0,00	89,28	11,94	-3,00	0,00	0,00	98,22
41478-15, 40470-19(2)	6.319	6.321	11,37	106,5	0,00	87,02	11,14	-3,00	0,00	0,00	95,16
41478-15, 40470-19(4)	6.748	6.749	6,61	104,0	0,00	87,59	12,77	-3,00	0,00	0,00	97,35
41478-15, 40470-9(10)	8.253	8.254	3,79	104,0	0,00	89,33	13,84	-3,00	0,00	0,00	100,18
41478-15, 40470-9(11)	8.770	8.771	2,94	104,0	0,00	89,86	14,17	-3,00	0,00	0,00	101,03
41600-15 (1)	5.946	5.947	9,02	108,5	0,00	86,49	15,95	-3,00	0,00	0,00	99,44
41600-15 (5)	7.141	7.142	9,72	105,4	0,00	88,08	10,58	-3,00	0,00	0,00	95,66
41600-15 (6)	7.373	7.374	4,01	99,6	0,00	88,35	10,23	-3,00	0,00	0,00	95,59
41600-15 (7)	7.784	7.785	3,62	100,0	0,00	88,83	10,55	-3,00	0,00	0,00	96,38
41600-15 (8)	7.689	7.690	8,68	105,4	0,00	88,72	10,99	-3,00	0,00	0,00	96,70
41600-15, 40468-9(13)	9.374	9.375	5,37	104,3	0,00	90,44	11,52	-3,00	0,00	0,00	98,96
41629-19 (03)	5.796	5.797	9,09	101,1	0,00	86,26	8,75	-3,00	0,00	0,00	92,01
41631-23	5.425	5.426	7,56	101,1	0,00	85,69	10,85	-3,00	0,00	0,00	93,54
41888-20-600(WEA 10)	5.434	5.435	8,09	100,6	0,00	85,70	9,78	-3,00	0,00	0,00	92,49
41915-15	10.758	10.758	1,70	103,1	0,00	91,64	12,76	-3,00	0,00	0,00	101,40
41920-14, 42332-19	2.715	2.717	24,42	106,5	0,00	79,68	5,36	-3,00	0,00	0,00	82,04
41989-14	8.709	8.710	6,05	105,1	0,00	89,80	12,28	-3,00	0,00	0,00	99,08
42095-20 (01)	10.789	10.790	-0,18	101,6	0,00	91,66	13,12	-3,00	0,00	0,00	101,78
42095-20 (02)	11.204	11.205	1,77	104,1	0,00	91,99	13,35	-3,00	0,00	0,00	102,34
42259-15 (01)	10.760	10.760	-1,21	99,4	0,00	91,64	11,93	-3,00	0,00	0,00	100,56
42259-15 (03)	10.444	10.444	-7,93	102,1	0,00	91,38	21,71	-3,00	0,00	0,00	110,08
42259-15 (09)	10.114	10.114	-0,30	99,4	0,00	91,10	11,55	-3,00	0,00	0,00	99,65
42259-15 (10)	9.596	9.597	-1,88	107,3	0,00	90,64	21,50	-3,00	0,00	0,00	109,15
42259-15 (12)	9.300	9.300	5,68	104,5	0,00	90,37	11,48	-3,00	0,00	0,00	98,85
42259-15 (13)	9.218	9.219	3,98	103,2	0,00	90,29	11,93	-3,00	0,00	0,00	99,22
42259-15, 40823-19(8)	10.173	10.173	-0,39	99,4	0,00	91,15	11,59	-3,00	0,00	0,00	99,74
42291-23	2.707	2.710	21,41	104,1	0,00	79,66	6,02	-3,00	0,00	0,00	82,67
42312-23 (WEA 01)	2.998	3.000	21,07	104,1	0,00	80,54	5,47	-3,00	0,00	0,00	83,02
42313-23 (WEA 02)	4.084	4.086	17,24	103,1	0,00	83,23	5,65	-3,00	0,00	0,00	85,88
42314-23 (WEA 03)	4.332	4.333	16,50	103,1	0,00	83,74	5,89	-3,00	0,00	0,00	86,62
42315-23 (WEA 04)	4.772	4.773	15,26	103,1	0,00	84,58	6,28	-3,00	0,00	0,00	87,86
42316-23 (WEA 05)	4.483	4.484	16,06	103,1	0,00	84,03	6,02	-3,00	0,00	0,00	87,06
42317-23 (WEA 06)	5.017	5.018	11,77	101,6	0,00	85,01	7,81	-3,00	0,00	0,00	89,82
42370-14 (4)	10.370	10.371	0,74	104,5	0,00	91,32	15,44	-3,00	0,00	0,00	103,76
42370-14 (5), 41230-15	10.085	10.085	3,63	105,6	0,00	91,07	13,95	-3,00	0,00	0,00	102,02
42438-14, 41305-18	5.286	5.287	7,58	98,6	0,00	85,46	8,56	-3,00	0,00	0,00	91,02

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
42541-18 (V)	3.990	3.991	10,88	98,6	0,00	83,02	7,70	-3,00	0,00	0,00	87,72
42544-15	5.589	5.590	8,02	99,3	0,00	85,95	8,34	-3,00	0,00	0,00	91,29
42636-14 (2), 41231-15	11.371	11.371	1,91	105,6	0,00	92,12	14,62	-3,00	0,00	0,00	103,74
42659-14 (5)	8.478	8.479	6,74	105,4	0,00	89,57	12,13	-3,00	0,00	0,00	98,70
545-00-04	7.043	7.043	7,33	102,2	0,00	87,95	9,91	-3,00	0,00	0,00	94,86
722-94-04	7.112	7.113	9,78	105,4	0,00	88,04	10,59	-3,00	0,00	0,00	95,63
BADW 26	1.302	1.311	28,20	103,1	0,00	73,35	4,57	-3,00	0,00	0,00	74,92
BADW 27	714	731	40,70	108,6	0,00	68,28	2,61	-3,00	0,00	0,00	67,89
BADW 28	626	642	41,19	108,1	0,00	67,15	2,79	-3,00	0,00	0,00	66,93
BADW 29	2.580	2.583	24,94	108,1	0,00	79,24	6,94	-3,00	0,00	0,00	83,18
BADW03_Neu	1.252	1.257	34,69	108,6	0,00	72,99	3,91	-3,00	0,00	0,00	73,90
BADW04_Neu	1.649	1.653	28,54	105,1	0,00	75,37	4,19	-3,00	0,00	0,00	76,56
BADW05_Neu	1.370	1.375	30,70	105,1	0,00	73,77	3,63	-3,00	0,00	0,00	74,40
BADW06_Neu	1.662	1.666	28,45	105,1	0,00	75,43	4,22	-3,00	0,00	0,00	76,65
BADW07_Neu	2.190	2.193	25,08	105,1	0,00	77,82	5,19	-3,00	0,00	0,00	80,01
BADW08_Neu	1.647	1.651	28,55	105,1	0,00	75,35	4,19	-3,00	0,00	0,00	76,54
BADW09_Neu	1.931	1.935	26,64	105,1	0,00	76,73	4,72	-3,00	0,00	0,00	78,46
BADW10_Neu	2.196	2.199	23,27	103,1	0,00	77,84	4,96	-3,00	0,00	0,00	79,80
BADW11_Neu	1.966	1.969	26,42	105,1	0,00	76,89	4,79	-3,00	0,00	0,00	78,68
BADW12_Neu	2.421	2.424	17,72	101,1	0,00	78,69	7,70	-3,00	0,00	0,00	83,39
BADW13_Neu	974	984	34,45	105,1	0,00	70,86	2,79	-3,00	0,00	0,00	70,65
BADW14_Neu	1.445	1.454	29,99	105,8	0,00	74,25	4,56	-3,00	0,00	0,00	75,81
BADW15_Neu	1.728	1.734	27,97	105,1	0,00	75,78	4,35	-3,00	0,00	0,00	77,13
BADW16_Neu	2.562	2.565	23,09	105,1	0,00	79,18	5,82	-3,00	0,00	0,00	82,00
BADW17_Neu	1.279	1.288	31,44	105,1	0,00	73,20	3,45	-3,00	0,00	0,00	73,65
BADW18_Neu	1.688	1.694	30,23	106,6	0,00	75,58	3,75	-3,00	0,00	0,00	76,33
BADW19_Neu	2.320	2.324	26,42	106,6	0,00	78,33	4,81	-3,00	0,00	0,00	80,14
BADW20_Neu	2.182	2.187	22,40	102,1	0,00	77,80	4,86	-3,00	0,00	0,00	79,66
Summe			47,19								

Schall-Immissionsort: IP 25 IP 25 Bürener Str. 54

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	6.726	6.727	11,65	105,0	0,00	87,56	8,79	-3,00	0,00	0,00	93,35
00473-12-14 B	6.800	6.801	11,51	105,0	0,00	87,65	8,84	-3,00	0,00	0,00	93,49
01166-10-14A	3.246	3.247	22,06	106,0	0,00	81,23	5,75	-3,00	0,00	0,00	83,98
01166-10-14B	3.848	3.849	19,85	106,0	0,00	82,71	6,47	-3,00	0,00	0,00	86,18
01166-10-14C	3.853	3.853	19,84	106,0	0,00	82,72	6,48	-3,00	0,00	0,00	86,20
01318-10-14B	6.965	6.966	11,19	105,0	0,00	87,86	8,95	-3,00	0,00	0,00	93,81
01318-10-14C	7.251	7.252	6,46	102,2	0,00	88,21	10,57	-3,00	0,00	0,00	95,78
01318-10-14D	6.913	6.914	11,29	105,0	0,00	87,79	8,92	-3,00	0,00	0,00	93,71
01418-10-14	4.663	4.664	12,85	101,0	0,00	84,37	6,73	-3,00	0,00	0,00	88,11
01728-11-14 A	2.392	2.394	26,87	108,1	0,00	78,58	5,66	-3,00	0,00	0,00	81,24
01728-11-14 B	2.264	2.266	27,57	108,1	0,00	78,11	5,43	-3,00	0,00	0,00	80,54
01909-13-14 (A)	4.577	4.577	17,01	105,5	0,00	84,21	7,30	-3,00	0,00	0,00	88,51
01909-13-14 (B)	4.742	4.742	16,37	105,3	0,00	84,52	7,46	-3,00	0,00	0,00	88,98
02135-13-14	9.080	9.080	6,08	107,1	0,00	90,16	13,82	-3,00	0,00	0,00	100,99
02184-13-14	5.294	5.295	15,02	105,5	0,00	85,48	8,02	-3,00	0,00	0,00	90,49
02186-13-14, 02186-13-14	4.438	4.438	17,42	105,5	0,00	83,94	7,15	-3,00	0,00	0,00	88,09
02609-10-14 A	3.068	3.069	22,67	105,9	0,00	80,74	5,52	-3,00	0,00	0,00	83,26
02609-10-14 B	3.190	3.191	22,18	105,9	0,00	81,08	5,68	-3,00	0,00	0,00	83,76
02609-10-14 C	3.804	3.804	19,91	105,9	0,00	82,60	6,42	-3,00	0,00	0,00	86,03
02609-10-14 D	3.744	3.745	20,11	105,9	0,00	82,47	6,35	-3,00	0,00	0,00	85,82
02610-10-14 A	2.570	2.571	23,76	104,9	0,00	79,20	4,94	-3,00	0,00	0,00	81,14
1424-07A	3.186	3.186	22,19	105,9	0,00	81,07	5,67	-3,00	0,00	0,00	83,74
1424-07B	2.987	2.987	23,01	105,9	0,00	80,51	5,42	-3,00	0,00	0,00	82,92
1424-07C	2.752	2.753	24,03	105,9	0,00	79,80	5,11	-3,00	0,00	0,00	81,90
1424-07D	3.182	3.182	22,21	105,9	0,00	81,05	5,67	-3,00	0,00	0,00	83,72
1424-07E	4.045	4.045	19,10	105,9	0,00	83,14	6,70	-3,00	0,00	0,00	86,84
1424-07F	4.051	4.051	19,08	105,9	0,00	83,15	6,70	-3,00	0,00	0,00	86,85
1424-07G	3.751	3.751	20,09	105,9	0,00	82,48	6,36	-3,00	0,00	0,00	85,84

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
1424-07H	3.668	3.668	20,38	105,9	0,00	82,29	6,26	-3,00	0,00	0,00	85,55
1424-07I	4.049	4.049	19,08	105,9	0,00	83,15	6,70	-3,00	0,00	0,00	86,85
1424-07J	4.368	4.368	18,08	105,9	0,00	83,81	7,05	-3,00	0,00	0,00	87,86
170-94-04	4.475	4.475	17,05	106,1	0,00	84,02	8,05	-3,00	0,00	0,00	89,07
1983-10-14 (1)	2.858	2.859	22,51	105,0	0,00	80,12	5,37	-3,00	0,00	0,00	82,49
1983-10-14 (20)	3.536	3.536	19,88	105,0	0,00	81,97	6,15	-3,00	0,00	0,00	85,12
2015-96	5.026	5.027	16,84	107,5	0,00	85,03	8,64	-3,00	0,00	0,00	90,66
2837-00	4.037	4.038	14,87	102,2	0,00	83,12	7,20	-3,00	0,00	0,00	87,32
3459-94-04	3.572	3.572	17,37	103,4	0,00	82,06	6,99	-3,00	0,00	0,00	86,05
40079-16	4.117	4.117	18,41	107,0	0,00	83,29	8,27	-3,00	0,00	0,00	88,56
40127-14, 40427-15	5.593	5.593	13,61	105,9	0,00	85,95	9,33	-3,00	0,00	0,00	92,28
40151-14	7.881	7.882	10,80	107,0	0,00	88,93	10,30	-3,00	0,00	0,00	96,23
40204-13	9.773	9.773	4,10	103,3	0,00	90,80	11,37	-3,00	0,00	0,00	99,17
40333-16 (6)	9.113	9.114	4,87	105,4	0,00	90,19	13,38	-3,00	0,00	0,00	100,57
40338-13, 42331-19	1.570	1.572	30,90	106,5	0,00	74,93	3,64	-3,00	0,00	0,00	75,57
40406-14 (1), 41229-15	9.257	9.257	4,85	105,6	0,00	90,33	13,47	-3,00	0,00	0,00	100,80
40406-14 (3)	9.623	9.623	4,20	105,5	0,00	90,67	13,68	-3,00	0,00	0,00	101,35
40549-14 (1)	8.177	8.178	10,14	106,9	0,00	89,25	10,54	-3,00	0,00	0,00	96,80
40549-14 (3)	7.571	7.572	11,05	108,1	0,00	88,58	11,50	-3,00	0,00	0,00	97,08
40549-14(2), 41719-15	7.224	7.225	8,72	105,1	0,00	88,18	11,24	-3,00	0,00	0,00	96,41
40569-20	1.951	1.952	26,41	106,3	0,00	76,81	6,07	-3,00	0,00	0,00	79,88
40714-23	2.769	2.771	22,93	106,6	0,00	79,85	6,83	-3,00	0,00	0,00	83,69
40774-23-600	3.344	3.345	19,53	105,8	0,00	81,49	7,77	-3,00	0,00	0,00	86,26
40779-23-600	3.449	3.450	19,10	105,8	0,00	81,76	7,93	-3,00	0,00	0,00	86,69
40891-24 (WEA 01)	1.674	1.675	28,70	104,1	0,00	75,48	2,93	-3,00	0,00	0,00	75,41
40892-24 (WEA 02)	1.524	1.528	29,70	104,1	0,00	74,68	2,73	-3,00	0,00	0,00	74,42
40893-24 (WEA 03)	1.021	1.029	32,87	103,1	0,00	71,25	2,00	-3,00	0,00	0,00	70,25
40894-24 (WEA 04)	1.248	1.254	30,81	103,1	0,00	72,96	2,34	-3,00	0,00	0,00	72,31
40903-24 (WEA 05)	1.945	1.948	22,33	100,1	0,00	76,79	3,97	-3,00	0,00	0,00	77,76
40905-24 (WEA 07)	3.090	3.091	22,21	107,3	0,00	80,80	7,31	-3,00	0,00	0,00	85,11
40908-24	3.969	3.971	12,95	100,6	0,00	82,98	7,68	-3,00	0,00	0,00	87,66
40910-15	6.821	6.822	7,30	100,6	0,00	87,68	8,59	-3,00	0,00	0,00	93,27
41020-19 (01)	5.078	5.080	10,14	100,1	0,00	85,12	7,83	-3,00	0,00	0,00	89,95
41020-19 (02)	4.967	4.969	11,86	101,6	0,00	84,92	7,79	-3,00	0,00	0,00	89,71
41100-20	2.760	2.761	19,51	103,6	0,00	79,82	7,23	-3,00	0,00	0,00	84,05
41156-14	7.415	7.415	2,37	98,3	0,00	88,40	10,57	-3,00	0,00	0,00	95,97
41184-14	8.319	8.320	3,78	101,5	0,00	89,40	11,30	-3,00	0,00	0,00	97,71
41254-24 (WEA 9)	3.400	3.401	16,50	103,1	0,00	81,63	7,99	-3,00	0,00	0,00	86,62
41271-24 (WEA 10)	2.489	2.491	17,37	101,1	0,00	78,93	7,80	-3,00	0,00	0,00	83,73
41387-14 (2)	3.052	3.053	21,11	106,9	0,00	80,70	8,13	-3,00	0,00	0,00	85,83
41387-14 (23)	2.908	2.909	21,25	106,4	0,00	80,28	7,91	-3,00	0,00	0,00	85,18
41387-14 (24)	2.230	2.232	25,71	106,5	0,00	77,97	5,85	-3,00	0,00	0,00	80,82
41387-14 (25)	1.829	1.833	27,70	105,5	0,00	76,26	4,59	-3,00	0,00	0,00	77,85
41389-14 (4)	7.151	7.152	10,16	107,1	0,00	88,09	11,87	-3,00	0,00	0,00	96,96
41478-15 (9)	6.974	6.976	9,02	105,0	0,00	87,87	11,09	-3,00	0,00	0,00	95,96
41478-15, 40470-19(2)	5.144	5.145	14,33	106,5	0,00	85,23	9,96	-3,00	0,00	0,00	92,19
41478-15, 40470-19(4)	5.481	5.483	9,52	104,0	0,00	85,78	11,67	-3,00	0,00	0,00	94,45
41478-15, 40470-9(10)	6.966	6.967	6,17	104,0	0,00	87,86	12,94	-3,00	0,00	0,00	97,80
41478-15, 40470-9(11)	7.475	7.477	5,18	104,0	0,00	88,47	13,31	-3,00	0,00	0,00	98,79
41600-15 (1)	4.741	4.742	13,23	108,5	0,00	84,52	13,71	-3,00	0,00	0,00	95,23
41600-15 (5)	5.888	5.889	12,43	105,4	0,00	86,40	9,55	-3,00	0,00	0,00	92,95
41600-15 (6)	6.040	6.041	6,88	99,6	0,00	86,62	9,10	-3,00	0,00	0,00	92,72
41600-15 (7)	6.459	6.459	6,32	100,0	0,00	87,20	9,47	-3,00	0,00	0,00	93,68
41600-15 (8)	6.434	6.435	11,19	105,4	0,00	87,17	10,02	-3,00	0,00	0,00	94,19
41600-15, 40468-9(13)	8.127	8.128	7,40	104,3	0,00	89,20	10,74	-3,00	0,00	0,00	96,93
41629-19 (03)	4.359	4.360	12,79	101,1	0,00	83,79	7,52	-3,00	0,00	0,00	88,31
41631-23	3.934	3.936	11,61	101,1	0,00	82,90	9,60	-3,00	0,00	0,00	89,50
41888-20-600(WEA 10)	4.042	4.042	11,97	100,6	0,00	83,13	8,48	-3,00	0,00	0,00	88,61
41915-15	9.325	9.325	3,72	103,1	0,00	90,39	11,99	-3,00	0,00	0,00	99,38
41920-14, 42332-19	1.465	1.468	31,67	106,5	0,00	74,34	3,46	-3,00	0,00	0,00	74,80
41989-14	7.247	7.248	8,67	105,1	0,00	88,20	11,26	-3,00	0,00	0,00	96,46
42095-20 (01)	9.602	9.603	1,52	101,6	0,00	90,65	12,44	-3,00	0,00	0,00	100,08
42095-20 (02)	10.059	10.060	3,35	104,1	0,00	91,05	12,71	-3,00	0,00	0,00	100,76

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
42259-15 (01)	9.309	9.310	0,91	99,4	0,00	90,38	11,06	-3,00	0,00	0,00	98,44
42259-15 (03)	9.010	9.010	-5,01	102,1	0,00	90,09	20,06	-3,00	0,00	0,00	107,16
42259-15 (09)	8.677	8.677	1,93	99,4	0,00	89,77	10,66	-3,00	0,00	0,00	97,42
42259-15 (10)	8.131	8.132	1,60	107,3	0,00	89,20	19,46	-3,00	0,00	0,00	105,66
42259-15 (12)	7.850	7.850	8,09	104,5	0,00	88,90	10,55	-3,00	0,00	0,00	96,44
42259-15 (13)	7.794	7.795	6,33	103,2	0,00	88,84	11,03	-3,00	0,00	0,00	96,87
42259-15, 40823-19(8)	8.764	8.764	1,78	99,4	0,00	89,85	10,71	-3,00	0,00	0,00	97,57
42291-23	2.049	2.052	24,93	104,1	0,00	77,24	4,91	-3,00	0,00	0,00	79,16
42312-23 (WEA 01)	2.465	2.468	23,50	104,1	0,00	78,85	4,75	-3,00	0,00	0,00	80,59
42313-23 (WEA 02)	3.557	3.559	18,96	103,1	0,00	82,03	5,14	-3,00	0,00	0,00	84,16
42314-23 (WEA 03)	3.586	3.587	18,86	103,1	0,00	82,09	5,16	-3,00	0,00	0,00	84,26
42315-23 (WEA 04)	3.829	3.831	18,05	103,1	0,00	82,67	5,41	-3,00	0,00	0,00	85,07
42316-23 (WEA 05)	3.274	3.276	19,97	103,1	0,00	81,31	4,84	-3,00	0,00	0,00	83,15
42317-23 (WEA 06)	3.742	3.744	15,72	101,6	0,00	82,47	6,41	-3,00	0,00	0,00	85,88
42370-14 (4)	9.162	9.163	2,49	104,5	0,00	90,24	14,77	-3,00	0,00	0,00	102,01
42370-14 (5), 41230-15	8.800	8.801	5,57	105,6	0,00	89,89	13,19	-3,00	0,00	0,00	100,08
42438-14, 41305-18	3.960	3.961	11,38	98,6	0,00	82,96	7,26	-3,00	0,00	0,00	87,22
42541-18 (V)	2.785	2.787	15,58	98,6	0,00	79,90	6,13	-3,00	0,00	0,00	83,03
42544-15	4.216	4.216	11,66	99,3	0,00	83,50	7,14	-3,00	0,00	0,00	87,64
42636-14 (2), 41231-15	10.108	10.109	3,60	105,6	0,00	91,09	13,96	-3,00	0,00	0,00	102,05
42659-14 (5)	7.046	7.047	9,37	105,4	0,00	87,96	11,10	-3,00	0,00	0,00	96,06
545-00-04	5.650	5.650	10,37	102,2	0,00	86,04	8,79	-3,00	0,00	0,00	91,83
722-94-04	5.670	5.670	13,05	105,4	0,00	86,07	9,29	-3,00	0,00	0,00	92,36
BADW 26	505	527	38,35	103,1	0,00	65,43	2,34	-3,00	0,00	0,00	64,77
BADW 27	1.069	1.080	36,42	108,6	0,00	71,67	3,50	-3,00	0,00	0,00	72,17
BADW 28	1.685	1.690	30,17	108,1	0,00	75,56	5,39	-3,00	0,00	0,00	77,95
BADW 29	3.549	3.551	20,82	108,1	0,00	82,01	8,29	-3,00	0,00	0,00	87,30
BADW03_Neu	2.408	2.411	26,81	108,6	0,00	78,64	6,14	-3,00	0,00	0,00	81,78
BADW04_Neu	2.840	2.842	21,75	105,1	0,00	80,07	6,27	-3,00	0,00	0,00	83,34
BADW05_Neu	2.079	2.082	25,74	105,1	0,00	77,37	4,99	-3,00	0,00	0,00	79,36
BADW06_Neu	2.565	2.567	23,08	105,1	0,00	79,19	5,83	-3,00	0,00	0,00	82,02
BADW07_Neu	3.088	3.090	20,64	105,1	0,00	80,80	6,66	-3,00	0,00	0,00	84,46
BADW08_Neu	1.957	1.960	26,48	105,1	0,00	76,85	4,77	-3,00	0,00	0,00	78,62
BADW09_Neu	2.500	2.503	23,41	105,1	0,00	78,97	5,72	-3,00	0,00	0,00	81,69
BADW10_Neu	2.330	2.333	22,53	103,1	0,00	78,36	5,18	-3,00	0,00	0,00	80,54
BADW11_Neu	1.877	1.880	26,99	105,1	0,00	76,48	4,62	-3,00	0,00	0,00	78,11
BADW12_Neu	2.263	2.266	18,56	101,1	0,00	78,10	7,44	-3,00	0,00	0,00	82,55
BADW13_Neu	1.527	1.533	29,43	105,1	0,00	74,71	3,96	-3,00	0,00	0,00	75,67
BADW14_Neu	1.371	1.379	30,61	105,8	0,00	73,79	4,40	-3,00	0,00	0,00	75,19
BADW15_Neu	1.159	1.167	32,56	105,1	0,00	72,34	3,19	-3,00	0,00	0,00	72,54
BADW16_Neu	1.679	1.682	28,33	105,1	0,00	75,52	4,25	-3,00	0,00	0,00	76,77
BADW17_Neu	942	954	34,79	105,1	0,00	70,59	2,72	-3,00	0,00	0,00	70,31
BADW18_Neu	725	739	39,32	106,6	0,00	68,37	1,86	-3,00	0,00	0,00	67,24
BADW19_Neu	1.259	1.267	33,55	106,6	0,00	73,06	2,96	-3,00	0,00	0,00	73,01
BADW20_Neu	886	899	32,52	102,1	0,00	70,08	2,47	-3,00	0,00	0,00	69,54
Summe			47,07								

Schall-Immissionsort: IP 26 IP 26 Bürener Str. 50

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	7.141	7.142	10,86	105,0	0,00	88,08	9,06	-3,00	0,00	0,00	94,14
00473-12-14 B	7.209	7.210	10,74	105,0	0,00	88,16	9,10	-3,00	0,00	0,00	94,26
01166-10-14A	3.654	3.655	20,53	106,0	0,00	82,26	6,25	-3,00	0,00	0,00	85,51
01166-10-14B	4.254	4.254	18,53	106,0	0,00	83,58	6,93	-3,00	0,00	0,00	87,51
01166-10-14C	4.234	4.235	18,59	106,0	0,00	83,54	6,91	-3,00	0,00	0,00	87,45
01318-10-14B	7.385	7.386	10,42	105,0	0,00	88,37	9,21	-3,00	0,00	0,00	94,58
01318-10-14C	7.662	7.663	5,69	102,2	0,00	88,69	10,86	-3,00	0,00	0,00	96,55
01318-10-14D	7.316	7.317	10,54	105,0	0,00	88,29	9,17	-3,00	0,00	0,00	94,46
01418-10-14	4.252	4.253	14,00	101,0	0,00	83,57	6,38	-3,00	0,00	0,00	86,95
01728-11-14 A	2.111	2.113	28,46	108,1	0,00	77,50	5,16	-3,00	0,00	0,00	79,65
01728-11-14 B	1.932	1.935	29,55	108,1	0,00	76,73	4,82	-3,00	0,00	0,00	78,56

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
01909-13-14 (A)	4.155	4.155	18,30	105,5	0,00	83,37	6,84	-3,00	0,00	0,00	87,21
01909-13-14 (B)	4.324	4.325	17,61	105,3	0,00	83,72	7,02	-3,00	0,00	0,00	87,74
02135-13-14	8.643	8.643	6,79	107,1	0,00	89,73	13,55	-3,00	0,00	0,00	100,28
02184-13-14	4.880	4.881	16,14	105,5	0,00	84,77	7,61	-3,00	0,00	0,00	89,38
02186-13-14, 02186-13-14	4.007	4.008	18,78	105,5	0,00	83,06	6,68	-3,00	0,00	0,00	86,73
02609-10-14 A	2.859	2.860	23,56	105,9	0,00	80,13	5,25	-3,00	0,00	0,00	82,38
02609-10-14 B	2.925	2.927	23,27	105,9	0,00	80,33	5,34	-3,00	0,00	0,00	82,66
02609-10-14 C	3.569	3.570	20,74	105,9	0,00	82,05	6,14	-3,00	0,00	0,00	85,20
02609-10-14 D	3.462	3.463	21,13	105,9	0,00	81,79	6,02	-3,00	0,00	0,00	84,81
02610-10-14 A	2.389	2.391	24,64	104,9	0,00	78,57	4,69	-3,00	0,00	0,00	80,26
1424-07A	3.104	3.105	22,52	105,9	0,00	80,84	5,57	-3,00	0,00	0,00	83,41
1424-07B	2.893	2.894	23,41	105,9	0,00	80,23	5,29	-3,00	0,00	0,00	82,52
1424-07C	2.653	2.654	24,49	105,9	0,00	79,48	4,97	-3,00	0,00	0,00	81,45
1424-07D	3.031	3.031	22,83	105,9	0,00	80,63	5,47	-3,00	0,00	0,00	83,11
1424-07E	3.906	3.906	19,56	105,9	0,00	82,84	6,54	-3,00	0,00	0,00	86,37
1424-07F	3.878	3.878	19,65	105,9	0,00	82,77	6,51	-3,00	0,00	0,00	86,28
1424-07G	3.582	3.583	20,69	105,9	0,00	82,08	6,16	-3,00	0,00	0,00	85,25
1424-07H	3.473	3.473	21,09	105,9	0,00	81,82	6,03	-3,00	0,00	0,00	84,84
1424-07I	3.840	3.841	19,78	105,9	0,00	82,69	6,46	-3,00	0,00	0,00	86,15
1424-07J	4.157	4.157	18,74	105,9	0,00	83,38	6,82	-3,00	0,00	0,00	87,20
170-94-04	4.032	4.032	18,46	106,1	0,00	83,11	7,55	-3,00	0,00	0,00	87,66
1983-10-14 (1)	3.249	3.250	20,93	105,0	0,00	81,24	5,83	-3,00	0,00	0,00	84,07
1983-10-14 (20)	3.929	3.929	18,56	105,0	0,00	82,89	6,56	-3,00	0,00	0,00	86,44
2015-96	4.589	4.590	18,10	107,5	0,00	84,24	8,17	-3,00	0,00	0,00	89,41
2837-00	3.600	3.601	16,37	102,2	0,00	82,13	6,70	-3,00	0,00	0,00	85,83
3459-94-04	3.131	3.131	19,08	103,4	0,00	80,91	6,42	-3,00	0,00	0,00	84,33
40079-16	3.843	3.844	19,34	107,0	0,00	82,70	7,94	-3,00	0,00	0,00	87,64
40127-14, 40427-15	5.172	5.173	14,68	105,9	0,00	85,27	8,94	-3,00	0,00	0,00	91,21
40151-14	7.465	7.466	11,63	107,0	0,00	88,46	9,95	-3,00	0,00	0,00	95,41
40204-13	9.356	9.356	4,71	103,3	0,00	90,42	11,14	-3,00	0,00	0,00	98,56
40333-16 (6)	8.716	8.717	5,51	105,4	0,00	89,81	13,13	-3,00	0,00	0,00	99,94
40338-13, 42331-19	1.493	1.497	31,45	106,5	0,00	74,50	3,51	-3,00	0,00	0,00	75,01
40406-14 (1), 41229-15	8.840	8.840	5,51	105,6	0,00	89,93	13,21	-3,00	0,00	0,00	100,14
40406-14 (3)	9.214	9.214	4,82	105,5	0,00	90,29	13,44	-3,00	0,00	0,00	100,73
40549-14 (1)	7.752	7.753	10,96	106,9	0,00	88,79	10,19	-3,00	0,00	0,00	95,98
40549-14 (3)	7.145	7.146	11,87	108,1	0,00	88,08	11,18	-3,00	0,00	0,00	96,26
40549-14(2), 41719-15	6.788	6.790	9,60	105,1	0,00	87,64	10,90	-3,00	0,00	0,00	95,53
40569-20	1.902	1.904	26,72	106,3	0,00	76,59	5,98	-3,00	0,00	0,00	79,57
40714-23	2.455	2.458	24,51	106,6	0,00	78,81	6,29	-3,00	0,00	0,00	82,11
40774-23-600	2.996	2.998	21,03	105,8	0,00	80,54	7,22	-3,00	0,00	0,00	84,76
40779-23-600	3.146	3.148	20,37	105,8	0,00	80,96	7,46	-3,00	0,00	0,00	85,42
40891-24 (WEA 01)	1.848	1.850	27,61	104,1	0,00	76,34	3,16	-3,00	0,00	0,00	76,51
40892-24 (WEA 02)	1.797	1.802	27,89	104,1	0,00	76,12	3,10	-3,00	0,00	0,00	76,22
40893-24 (WEA 03)	1.335	1.342	30,09	103,1	0,00	73,56	2,47	-3,00	0,00	0,00	73,03
40894-24 (WEA 04)	1.428	1.433	29,39	103,1	0,00	74,13	2,60	-3,00	0,00	0,00	73,73
40903-24 (WEA 05)	1.903	1.906	22,58	100,1	0,00	76,60	3,91	-3,00	0,00	0,00	77,51
40905-24 (WEA 07)	2.792	2.794	23,57	107,3	0,00	79,93	6,83	-3,00	0,00	0,00	83,75
40908-24	3.536	3.539	14,48	100,6	0,00	81,98	7,15	-3,00	0,00	0,00	86,13
40910-15	6.394	6.394	8,20	100,6	0,00	87,12	8,26	-3,00	0,00	0,00	92,38
41020-19 (01)	4.652	4.653	11,34	100,1	0,00	84,36	7,39	-3,00	0,00	0,00	88,75
41020-19 (02)	4.563	4.565	13,02	101,6	0,00	84,19	7,36	-3,00	0,00	0,00	88,55
41100-20	2.512	2.514	20,68	103,6	0,00	79,01	6,88	-3,00	0,00	0,00	82,89
41156-14	6.981	6.982	3,26	98,3	0,00	87,88	10,20	-3,00	0,00	0,00	95,08
41184-14	7.899	7.900	4,53	101,5	0,00	88,95	11,00	-3,00	0,00	0,00	96,96
41254-24 (WEA 9)	3.131	3.132	17,55	103,1	0,00	80,92	7,65	-3,00	0,00	0,00	85,56
41271-24 (WEA 10)	2.263	2.266	18,55	101,1	0,00	78,11	7,44	-3,00	0,00	0,00	82,55
41387-14 (2)	3.429	3.430	19,55	106,9	0,00	81,71	8,68	-3,00	0,00	0,00	87,39
41387-14 (23)	3.250	3.252	19,76	106,4	0,00	81,24	8,42	-3,00	0,00	0,00	86,67
41387-14 (24)	2.156	2.158	26,14	106,5	0,00	77,68	5,71	-3,00	0,00	0,00	80,39
41387-14 (25)	1.538	1.544	29,73	105,5	0,00	74,77	4,05	-3,00	0,00	0,00	75,82
41389-14 (4)	6.723	6.725	11,06	107,1	0,00	87,55	11,50	-3,00	0,00	0,00	96,06
41478-15 (9)	6.570	6.572	9,85	105,0	0,00	87,35	10,78	-3,00	0,00	0,00	95,13
41478-15, 40470-19(2)	4.757	4.759	15,45	106,5	0,00	84,55	9,52	-3,00	0,00	0,00	91,07

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Ag [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
41478-15, 40470-19(4)	5.073	5.074	10,60	104,0	0,00	85,11	11,26	-3,00	0,00	0,00	93,36
41478-15, 40470-9(10)	6.550	6.551	7,03	104,0	0,00	87,33	12,61	-3,00	0,00	0,00	96,94
41478-15, 40470-9(11)	7.057	7.059	5,98	104,0	0,00	87,97	13,01	-3,00	0,00	0,00	97,98
41600-15 (1)	4.349	4.351	14,77	108,5	0,00	83,77	12,92	-3,00	0,00	0,00	93,70
41600-15 (5)	5.482	5.483	13,43	105,4	0,00	85,78	9,17	-3,00	0,00	0,00	91,95
41600-15 (6)	5.618	5.619	7,90	99,6	0,00	85,99	8,71	-3,00	0,00	0,00	91,70
41600-15 (7)	6.037	6.038	7,28	100,0	0,00	86,62	9,10	-3,00	0,00	0,00	92,72
41600-15 (8)	6.026	6.027	12,11	105,4	0,00	86,60	9,67	-3,00	0,00	0,00	93,27
41600-15, 40468-9(13)	7.716	7.718	8,13	104,3	0,00	88,75	10,45	-3,00	0,00	0,00	96,20
41629-19 (03)	3.922	3.924	14,14	101,1	0,00	82,87	7,09	-3,00	0,00	0,00	86,96
41631-23	3.492	3.494	13,11	101,1	0,00	81,87	9,13	-3,00	0,00	0,00	87,99
41888-20-600(WEA 10)	3.793	3.794	12,79	100,6	0,00	82,58	8,21	-3,00	0,00	0,00	87,79
41915-15	8.885	8.886	4,40	103,1	0,00	89,97	11,73	-3,00	0,00	0,00	98,70
41920-14, 42332-19	1.128	1.133	34,52	106,5	0,00	72,09	2,86	-3,00	0,00	0,00	71,95
41989-14	6.806	6.807	9,56	105,1	0,00	87,66	10,91	-3,00	0,00	0,00	95,57
42095-20 (01)	9.202	9.203	2,14	101,6	0,00	90,28	12,19	-3,00	0,00	0,00	99,46
42095-20 (02)	9.666	9.667	3,93	104,1	0,00	90,71	12,47	-3,00	0,00	0,00	100,18
42259-15 (01)	8.869	8.869	1,61	99,4	0,00	89,96	10,78	-3,00	0,00	0,00	97,74
42259-15 (03)	8.571	8.571	-4,03	102,1	0,00	89,66	19,52	-3,00	0,00	0,00	106,18
42259-15 (09)	8.238	8.238	2,68	99,4	0,00	89,32	10,36	-3,00	0,00	0,00	96,68
42259-15 (10)	7.689	7.690	2,75	107,3	0,00	88,72	18,80	-3,00	0,00	0,00	104,52
42259-15 (12)	7.409	7.410	8,90	104,5	0,00	88,40	10,23	-3,00	0,00	0,00	95,63
42259-15 (13)	7.356	7.357	7,14	103,2	0,00	88,33	10,73	-3,00	0,00	0,00	96,06
42259-15, 40823-19(8)	8.328	8.328	2,52	99,4	0,00	89,41	10,42	-3,00	0,00	0,00	96,83
42291-23	1.904	1.907	25,83	104,1	0,00	76,61	4,65	-3,00	0,00	0,00	78,26
42312-23 (WEA 01)	2.331	2.334	24,17	104,1	0,00	78,36	4,55	-3,00	0,00	0,00	79,92
42313-23 (WEA 02)	3.376	3.378	19,60	103,1	0,00	81,57	4,95	-3,00	0,00	0,00	83,52
42314-23 (WEA 03)	3.338	3.339	19,74	103,1	0,00	81,47	4,91	-3,00	0,00	0,00	83,38
42315-23 (WEA 04)	3.518	3.519	19,10	103,1	0,00	81,93	5,10	-3,00	0,00	0,00	84,02
42316-23 (WEA 05)	2.894	2.896	21,45	103,1	0,00	80,24	4,43	-3,00	0,00	0,00	81,67
42317-23 (WEA 06)	3.340	3.342	17,19	101,6	0,00	81,48	5,92	-3,00	0,00	0,00	84,40
42370-14 (4)	8.758	8.759	3,13	104,5	0,00	89,85	14,52	-3,00	0,00	0,00	101,37
42370-14 (5), 41230-15	8.383	8.383	6,26	105,6	0,00	89,47	12,92	-3,00	0,00	0,00	99,39
42438-14, 41305-18	3.545	3.546	12,81	98,6	0,00	81,99	6,79	-3,00	0,00	0,00	85,79
42541-18 (V)	2.414	2.416	17,38	98,6	0,00	78,66	5,57	-3,00	0,00	0,00	81,23
42544-15	3.790	3.791	13,01	99,3	0,00	82,57	6,72	-3,00	0,00	0,00	86,30
42636-14 (2), 41231-15	9.693	9.694	4,19	105,6	0,00	90,73	13,72	-3,00	0,00	0,00	101,45
42659-14 (5)	6.608	6.609	10,28	105,4	0,00	87,40	10,75	-3,00	0,00	0,00	95,15
545-00-04	5.218	5.218	11,45	102,2	0,00	85,35	8,40	-3,00	0,00	0,00	90,75
722-94-04	5.231	5.231	14,19	105,4	0,00	85,37	8,86	-3,00	0,00	0,00	91,23
BADW 26	789	805	33,76	103,1	0,00	69,11	3,24	-3,00	0,00	0,00	69,35
BADW 27	1.432	1.441	33,11	108,6	0,00	74,17	4,31	-3,00	0,00	0,00	75,48
BADW 28	2.038	2.044	27,87	108,1	0,00	77,21	6,05	-3,00	0,00	0,00	80,25
BADW 29	3.783	3.786	19,97	108,1	0,00	82,56	8,58	-3,00	0,00	0,00	88,15
BADW03_Neu	2.727	2.730	25,20	108,6	0,00	79,72	6,66	-3,00	0,00	0,00	83,38
BADW04_Neu	3.149	3.151	20,37	105,1	0,00	80,97	6,75	-3,00	0,00	0,00	84,72
BADW05_Neu	2.327	2.330	24,32	105,1	0,00	78,35	5,43	-3,00	0,00	0,00	80,77
BADW06_Neu	2.822	2.824	21,83	105,1	0,00	80,02	6,24	-3,00	0,00	0,00	83,26
BADW07_Neu	3.320	3.323	19,66	105,1	0,00	81,43	7,01	-3,00	0,00	0,00	85,44
BADW08_Neu	2.123	2.127	25,47	105,1	0,00	77,56	5,07	-3,00	0,00	0,00	79,63
BADW09_Neu	2.683	2.686	22,49	105,1	0,00	79,58	6,02	-3,00	0,00	0,00	82,60
BADW10_Neu	2.412	2.415	22,09	103,1	0,00	78,66	5,32	-3,00	0,00	0,00	80,98
BADW11_Neu	1.941	1.945	26,57	105,1	0,00	76,78	4,74	-3,00	0,00	0,00	78,52
BADW12_Neu	2.265	2.268	18,54	101,1	0,00	78,11	7,45	-3,00	0,00	0,00	82,56
BADW13_Neu	1.812	1.818	27,40	105,1	0,00	76,19	4,51	-3,00	0,00	0,00	77,70
BADW14_Neu	1.528	1.537	29,34	105,8	0,00	74,73	4,73	-3,00	0,00	0,00	76,46
BADW15_Neu	1.197	1.206	32,19	105,1	0,00	72,63	3,28	-3,00	0,00	0,00	72,91
BADW16_Neu	1.484	1.489	29,77	105,1	0,00	74,46	3,87	-3,00	0,00	0,00	75,32
BADW17_Neu	1.150	1.161	32,62	105,1	0,00	72,30	3,18	-3,00	0,00	0,00	72,48
BADW18_Neu	746	761	39,02	106,6	0,00	68,63	1,91	-3,00	0,00	0,00	67,54
BADW19_Neu	1.043	1.054	35,57	106,6	0,00	71,46	2,53	-3,00	0,00	0,00	70,99
BADW20_Neu	609	630	36,23	102,1	0,00	66,99	1,85	-3,00	0,00	0,00	65,83
Summe			46,65								

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

Schall-Immissionsort: IP 27 IP 27 Bürener Str. 51

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	7.963	7.963	9,42	105,0	0,00	89,02	9,56	-3,00	0,00	0,00	95,58
00473-12-14 B	8.019	8.019	9,33	105,0	0,00	89,08	9,59	-3,00	0,00	0,00	95,67
01166-10-14A	4.474	4.475	17,85	106,0	0,00	84,02	7,17	-3,00	0,00	0,00	88,18
01166-10-14B	5.065	5.066	16,17	106,0	0,00	85,09	7,77	-3,00	0,00	0,00	89,87
01166-10-14C	5.003	5.004	16,34	106,0	0,00	84,99	7,71	-3,00	0,00	0,00	89,70
01318-10-14B	8.218	8.218	9,01	105,0	0,00	89,30	9,70	-3,00	0,00	0,00	96,00
01318-10-14C	8.474	8.474	4,28	102,2	0,00	89,56	11,40	-3,00	0,00	0,00	97,96
01318-10-14D	8.112	8.113	9,18	105,0	0,00	89,18	9,64	-3,00	0,00	0,00	95,83
01418-10-14	3.415	3.416	16,71	101,0	0,00	81,67	5,58	-3,00	0,00	0,00	84,25
01728-11-14 A	1.686	1.688	31,21	108,1	0,00	75,55	4,35	-3,00	0,00	0,00	76,89
01728-11-14 B	1.387	1.390	33,51	108,1	0,00	73,86	3,73	-3,00	0,00	0,00	74,60
01909-13-14 (A)	3.294	3.295	21,33	105,5	0,00	81,36	5,83	-3,00	0,00	0,00	84,18
01909-13-14 (B)	3.473	3.474	20,49	105,3	0,00	81,82	6,04	-3,00	0,00	0,00	84,86
02135-13-14	7.753	7.753	8,33	107,1	0,00	88,79	12,95	-3,00	0,00	0,00	98,74
02184-13-14	4.034	4.035	18,69	105,5	0,00	83,12	6,71	-3,00	0,00	0,00	86,82
02186-13-14, 02186-13-14	3.130	3.130	21,99	105,5	0,00	80,91	5,62	-3,00	0,00	0,00	83,53
02609-10-14 A	2.697	2.698	24,28	105,9	0,00	79,62	5,03	-3,00	0,00	0,00	81,65
02609-10-14 B	2.620	2.621	24,64	105,9	0,00	79,37	4,92	-3,00	0,00	0,00	81,29
02609-10-14 C	3.304	3.304	21,73	105,9	0,00	81,38	5,82	-3,00	0,00	0,00	84,20
02609-10-14 D	3.084	3.084	22,61	105,9	0,00	80,78	5,54	-3,00	0,00	0,00	83,33
02610-10-14 A	2.332	2.333	24,93	104,9	0,00	78,36	4,61	-3,00	0,00	0,00	79,96
1424-07A	3.202	3.202	22,13	105,9	0,00	81,11	5,69	-3,00	0,00	0,00	83,80
1424-07B	2.980	2.981	23,04	105,9	0,00	80,49	5,41	-3,00	0,00	0,00	82,89
1424-07C	2.745	2.746	24,06	105,9	0,00	79,77	5,10	-3,00	0,00	0,00	81,87
1424-07D	2.987	2.987	23,01	105,9	0,00	80,51	5,42	-3,00	0,00	0,00	82,92
1424-07E	3.845	3.845	19,77	105,9	0,00	82,70	6,47	-3,00	0,00	0,00	86,17
1424-07F	3.744	3.744	20,12	105,9	0,00	82,47	6,35	-3,00	0,00	0,00	85,82
1424-07G	3.471	3.472	21,10	105,9	0,00	81,81	6,03	-3,00	0,00	0,00	84,84
1424-07H	3.305	3.306	21,73	105,9	0,00	81,39	5,82	-3,00	0,00	0,00	84,21
1424-07I	3.625	3.626	20,53	105,9	0,00	82,19	6,21	-3,00	0,00	0,00	85,40
1424-07J	3.926	3.926	19,49	105,9	0,00	82,88	6,56	-3,00	0,00	0,00	86,44
170-94-04	3.138	3.139	21,75	106,1	0,00	80,93	6,43	-3,00	0,00	0,00	84,36
1983-10-14 (1)	4.043	4.044	18,20	105,0	0,00	83,14	6,67	-3,00	0,00	0,00	86,81
1983-10-14 (20)	4.720	4.720	16,23	105,0	0,00	84,48	7,30	-3,00	0,00	0,00	88,77
2015-96	3.700	3.700	21,00	107,5	0,00	82,36	7,14	-3,00	0,00	0,00	86,50
2837-00	2.712	2.713	19,97	102,2	0,00	79,67	5,56	-3,00	0,00	0,00	82,23
3459-94-04	2.237	2.238	23,28	103,4	0,00	78,00	5,14	-3,00	0,00	0,00	80,14
40079-16	3.472	3.472	20,69	107,0	0,00	81,81	7,47	-3,00	0,00	0,00	86,28
40127-14, 40427-15	4.311	4.312	17,14	105,9	0,00	83,69	8,06	-3,00	0,00	0,00	88,76
40151-14	6.610	6.611	13,45	107,0	0,00	87,41	9,19	-3,00	0,00	0,00	93,59
40204-13	8.498	8.498	6,05	103,3	0,00	89,59	10,63	-3,00	0,00	0,00	97,22
40333-16 (6)	7.896	7.896	6,91	105,4	0,00	88,95	12,59	-3,00	0,00	0,00	98,54
40338-13, 42331-19	1.653	1.656	30,31	106,5	0,00	75,38	3,78	-3,00	0,00	0,00	76,16
40406-14 (1), 41229-15	7.982	7.982	6,96	105,6	0,00	89,04	12,65	-3,00	0,00	0,00	98,69
40406-14 (3)	8.369	8.370	6,18	105,5	0,00	89,45	12,91	-3,00	0,00	0,00	99,36
40549-14 (1)	6.880	6.882	12,75	106,9	0,00	87,75	9,43	-3,00	0,00	0,00	94,19
40549-14 (3)	6.272	6.273	13,72	108,1	0,00	86,95	10,46	-3,00	0,00	0,00	94,41
40549-14(2), 41719-15	5.900	5.902	11,58	105,1	0,00	86,42	10,13	-3,00	0,00	0,00	93,55
40569-20	2.038	2.039	25,88	106,3	0,00	77,19	6,22	-3,00	0,00	0,00	80,41
40714-23	1.912	1.915	27,69	106,6	0,00	76,65	5,28	-3,00	0,00	0,00	78,93
40774-23-600	2.336	2.339	24,33	105,8	0,00	78,38	6,08	-3,00	0,00	0,00	81,46
40779-23-600	2.593	2.595	22,97	105,8	0,00	79,28	6,54	-3,00	0,00	0,00	82,82
40891-24 (WEA 01)	2.466	2.467	24,34	104,1	0,00	78,84	3,93	-3,00	0,00	0,00	79,78
40892-24 (WEA 02)	2.539	2.542	23,99	104,1	0,00	79,10	4,02	-3,00	0,00	0,00	80,12
40893-24 (WEA 03)	2.141	2.145	24,94	103,1	0,00	77,63	3,55	-3,00	0,00	0,00	78,18
40894-24 (WEA 04)	2.092	2.096	25,20	103,1	0,00	77,43	3,49	-3,00	0,00	0,00	77,92
40903-24 (WEA 05)	2.183	2.186	20,97	100,1	0,00	77,79	4,33	-3,00	0,00	0,00	79,12
40905-24 (WEA 07)	2.270	2.272	26,28	107,3	0,00	78,13	5,92	-3,00	0,00	0,00	81,04
40908-24	2.656	2.659	18,17	100,6	0,00	79,50	5,94	-3,00	0,00	0,00	82,43
40910-15	5.518	5.518	10,21	100,6	0,00	85,84	7,53	-3,00	0,00	0,00	90,37
41020-19 (01)	3.780	3.783	14,12	100,1	0,00	82,56	6,42	-3,00	0,00	0,00	85,97
41020-19 (02)	3.739	3.741	15,69	101,6	0,00	82,46	6,42	-3,00	0,00	0,00	85,88

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
41100-20	2.136	2.137	22,67	103,6	0,00	77,60	6,29	-3,00	0,00	0,00	80,89
41156-14	6.096	6.096	5,24	98,3	0,00	86,70	9,40	-3,00	0,00	0,00	93,10
41184-14	7.036	7.037	6,19	101,5	0,00	87,95	10,36	-3,00	0,00	0,00	95,30
41254-24 (WEA 9)	2.660	2.661	19,61	103,1	0,00	79,50	7,00	-3,00	0,00	0,00	83,50
41271-24 (WEA 10)	1.965	1.968	20,31	101,1	0,00	76,88	6,91	-3,00	0,00	0,00	80,80
41387-14 (2)	4.196	4.198	16,80	106,9	0,00	83,46	9,68	-3,00	0,00	0,00	90,13
41387-14 (23)	3.964	3.965	17,08	106,4	0,00	82,96	9,39	-3,00	0,00	0,00	89,35
41387-14 (24)	2.207	2.209	25,84	106,5	0,00	77,89	5,81	-3,00	0,00	0,00	80,69
41387-14 (25)	1.186	1.193	32,68	105,5	0,00	72,53	3,33	-3,00	0,00	0,00	72,87
41389-14 (4)	5.847	5.849	13,09	107,1	0,00	86,34	10,69	-3,00	0,00	0,00	94,03
41478-15 (9)	5.740	5.741	11,71	105,0	0,00	86,18	10,09	-3,00	0,00	0,00	93,27
41478-15, 40470-19(2)	3.971	3.973	17,99	106,5	0,00	82,98	8,55	-3,00	0,00	0,00	88,53
41478-15, 40470-19(4)	4.238	4.240	13,11	104,0	0,00	83,55	10,31	-3,00	0,00	0,00	90,86
41478-15, 40470-9(10)	5.696	5.698	8,98	104,0	0,00	86,11	11,87	-3,00	0,00	0,00	94,98
41478-15, 40470-9(11)	6.199	6.201	7,80	104,0	0,00	86,85	12,32	-3,00	0,00	0,00	96,17
41600-15 (1)	3.556	3.558	18,21	108,5	0,00	82,02	11,23	-3,00	0,00	0,00	90,25
41600-15 (5)	4.649	4.650	15,70	105,4	0,00	84,35	8,34	-3,00	0,00	0,00	89,69
41600-15 (6)	4.752	4.754	10,20	99,6	0,00	84,54	7,86	-3,00	0,00	0,00	89,40
41600-15 (7)	5.172	5.173	9,44	100,0	0,00	85,28	8,28	-3,00	0,00	0,00	90,56
41600-15 (8)	5.188	5.190	14,19	105,4	0,00	85,30	8,89	-3,00	0,00	0,00	91,19
41600-15, 40468-9(13)	6.873	6.874	9,75	104,3	0,00	87,74	9,83	-3,00	0,00	0,00	94,58
41629-19 (03)	3.033	3.035	17,35	101,1	0,00	80,64	6,11	-3,00	0,00	0,00	83,75
41631-23	2.597	2.600	16,84	101,1	0,00	79,30	7,97	-3,00	0,00	0,00	84,27
41888-20-600(WEA 10)	3.484	3.485	13,88	100,6	0,00	81,84	7,86	-3,00	0,00	0,00	86,70
41915-15	7.992	7.993	5,88	103,1	0,00	89,05	11,16	-3,00	0,00	0,00	97,22
41920-14, 42332-19	768	775	38,54	106,5	0,00	68,79	2,14	-3,00	0,00	0,00	67,93
41989-14	5.912	5.912	11,55	105,1	0,00	86,44	10,14	-3,00	0,00	0,00	93,58
42095-20 (01)	8.375	8.376	3,51	101,6	0,00	89,46	11,64	-3,00	0,00	0,00	98,10
42095-20 (02)	8.854	8.855	5,20	104,1	0,00	89,94	11,96	-3,00	0,00	0,00	98,90
42259-15 (01)	7.974	7.975	3,14	99,4	0,00	89,03	10,18	-3,00	0,00	0,00	96,21
42259-15 (03)	7.678	7.678	-1,91	102,1	0,00	88,70	18,35	-3,00	0,00	0,00	104,06
42259-15 (09)	7.345	7.345	4,31	99,4	0,00	88,32	9,72	-3,00	0,00	0,00	95,04
42259-15 (10)	6.795	6.795	5,23	107,3	0,00	87,64	17,39	-3,00	0,00	0,00	102,03
42259-15 (12)	6.515	6.516	10,70	104,5	0,00	87,28	9,55	-3,00	0,00	0,00	93,83
42259-15 (13)	6.465	6.466	8,93	103,2	0,00	87,21	10,06	-3,00	0,00	0,00	94,27
42259-15, 40823-19(8)	7.438	7.438	4,13	99,4	0,00	88,43	9,79	-3,00	0,00	0,00	95,22
42291-23	1.841	1.844	26,23	104,1	0,00	76,32	4,54	-3,00	0,00	0,00	77,85
42312-23 (WEA 01)	2.236	2.239	24,67	104,1	0,00	78,00	4,42	-3,00	0,00	0,00	79,42
42313-23 (WEA 02)	3.099	3.101	20,63	103,1	0,00	80,83	4,66	-3,00	0,00	0,00	82,49
42314-23 (WEA 03)	2.907	2.909	21,40	103,1	0,00	80,27	4,45	-3,00	0,00	0,00	81,72
42315-23 (WEA 04)	2.929	2.930	21,31	103,1	0,00	80,34	4,47	-3,00	0,00	0,00	81,81
42316-23 (WEA 05)	2.150	2.152	24,90	103,1	0,00	77,66	3,56	-3,00	0,00	0,00	78,22
42317-23 (WEA 06)	2.532	2.534	20,67	101,6	0,00	79,07	4,86	-3,00	0,00	0,00	80,93
42370-14 (4)	7.925	7.925	4,54	104,5	0,00	88,98	13,97	-3,00	0,00	0,00	99,95
42370-14 (5), 41230-15	7.524	7.524	7,79	105,6	0,00	88,53	12,33	-3,00	0,00	0,00	97,86
42438-14, 41305-18	2.702	2.703	16,24	98,6	0,00	79,64	5,72	-3,00	0,00	0,00	82,36
42541-18 (V)	1.712	1.715	21,52	98,6	0,00	75,69	4,40	-3,00	0,00	0,00	77,08
42544-15	2.922	2.923	16,23	99,3	0,00	80,32	5,75	-3,00	0,00	0,00	83,07
42636-14 (2), 41231-15	8.839	8.839	5,51	105,6	0,00	89,93	13,21	-3,00	0,00	0,00	100,14
42659-14 (5)	5.716	5.718	12,32	105,4	0,00	86,14	9,96	-3,00	0,00	0,00	93,11
545-00-04	4.336	4.337	13,93	102,2	0,00	83,74	7,52	-3,00	0,00	0,00	88,27
722-94-04	4.339	4.339	16,77	105,4	0,00	83,75	7,90	-3,00	0,00	0,00	88,65
BADW 26	1.577	1.584	25,96	103,1	0,00	75,00	5,16	-3,00	0,00	0,00	77,15
BADW 27	2.228	2.233	27,78	108,6	0,00	77,98	5,83	-3,00	0,00	0,00	80,81
BADW 28	2.799	2.802	23,90	108,1	0,00	79,95	7,27	-3,00	0,00	0,00	84,22
BADW 29	4.303	4.305	18,25	108,1	0,00	83,68	9,19	-3,00	0,00	0,00	89,87
BADW03_Neu	3.415	3.417	22,21	108,6	0,00	81,67	7,70	-3,00	0,00	0,00	86,37
BADW04_Neu	3.811	3.812	17,76	105,1	0,00	82,62	7,71	-3,00	0,00	0,00	87,33
BADW05_Neu	2.922	2.925	21,37	105,1	0,00	80,32	6,40	-3,00	0,00	0,00	83,72
BADW06_Neu	3.408	3.410	19,30	105,1	0,00	81,66	7,14	-3,00	0,00	0,00	85,79
BADW07_Neu	3.848	3.850	17,63	105,1	0,00	82,71	7,76	-3,00	0,00	0,00	87,47
BADW08_Neu	2.606	2.609	22,87	105,1	0,00	79,33	5,90	-3,00	0,00	0,00	82,23
BADW09_Neu	3.154	3.156	20,35	105,1	0,00	80,98	6,76	-3,00	0,00	0,00	84,74

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
BADW10_Neu	2.730	2.733	20,52	103,1	0,00	79,73	5,82	-3,00	0,00	0,00	82,55
BADW11_Neu	2.277	2.280	24,60	105,1	0,00	78,16	5,34	-3,00	0,00	0,00	80,50
BADW12_Neu	2.452	2.455	17,56	101,1	0,00	78,80	7,75	-3,00	0,00	0,00	83,55
BADW13_Neu	2.491	2.495	23,45	105,1	0,00	78,94	5,71	-3,00	0,00	0,00	81,65
BADW14_Neu	2.061	2.067	25,77	105,8	0,00	77,31	5,72	-3,00	0,00	0,00	80,03
BADW15_Neu	1.624	1.631	28,70	105,1	0,00	75,25	4,15	-3,00	0,00	0,00	76,40
BADW16_Neu	1.397	1.402	30,47	105,1	0,00	73,93	3,69	-3,00	0,00	0,00	74,62
BADW17_Neu	1.805	1.812	27,44	105,1	0,00	76,16	4,50	-3,00	0,00	0,00	77,66
BADW18_Neu	1.308	1.316	33,13	106,6	0,00	73,38	3,05	-3,00	0,00	0,00	73,43
BADW19_Neu	1.067	1.077	35,34	106,6	0,00	71,65	2,58	-3,00	0,00	0,00	71,22
BADW20_Neu	807	822	33,47	102,1	0,00	69,29	2,30	-3,00	0,00	0,00	68,59
Summe			45,77								

Schall-Immissionsort: IP 28 IP 28 Kermelsgrund 1

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	8.027	8.028	9,32	105,0	0,00	89,09	9,59	-3,00	0,00	0,00	95,68
00473-12-14 B	8.070	8.071	9,25	105,0	0,00	89,14	9,62	-3,00	0,00	0,00	95,76
01166-10-14A	4.553	4.554	17,61	106,0	0,00	84,17	7,25	-3,00	0,00	0,00	88,42
01166-10-14B	5.131	5.132	15,99	106,0	0,00	85,21	7,84	-3,00	0,00	0,00	90,04
01166-10-14C	5.030	5.031	16,26	106,0	0,00	85,03	7,74	-3,00	0,00	0,00	89,77
01318-10-14B	8.293	8.294	8,88	105,0	0,00	89,38	9,74	-3,00	0,00	0,00	96,12
01318-10-14C	8.526	8.527	4,19	102,2	0,00	89,62	11,43	-3,00	0,00	0,00	98,05
01318-10-14D	8.150	8.151	9,11	105,0	0,00	89,22	9,66	-3,00	0,00	0,00	95,89
01418-10-14	3.092	3.093	17,91	101,0	0,00	80,81	5,23	-3,00	0,00	0,00	83,04
01728-11-14 A	1.281	1.285	34,43	108,1	0,00	73,18	3,51	-3,00	0,00	0,00	73,68
01728-11-14 B	968	975	37,53	108,1	0,00	70,78	2,80	-3,00	0,00	0,00	70,58
01909-13-14 (A)	2.999	3.000	22,52	105,5	0,00	80,54	5,45	-3,00	0,00	0,00	82,99
01909-13-14 (B)	3.165	3.167	21,67	105,3	0,00	81,01	5,66	-3,00	0,00	0,00	83,67
02135-13-14	7.517	7.517	8,77	107,1	0,00	88,52	12,78	-3,00	0,00	0,00	98,30
02184-13-14	3.720	3.722	19,76	105,5	0,00	82,41	6,34	-3,00	0,00	0,00	85,76
02186-13-14, 02186-13-14	2.865	2.866	23,10	105,5	0,00	80,15	5,28	-3,00	0,00	0,00	82,42
02609-10-14 A	3.067	3.068	22,68	105,9	0,00	80,74	5,52	-3,00	0,00	0,00	83,26
02609-10-14 B	2.953	2.954	23,15	105,9	0,00	80,41	5,37	-3,00	0,00	0,00	82,78
02609-10-14 C	3.639	3.640	20,48	105,9	0,00	82,22	6,23	-3,00	0,00	0,00	85,45
02609-10-14 D	3.384	3.385	21,42	105,9	0,00	81,59	5,92	-3,00	0,00	0,00	84,51
02610-10-14 A	2.727	2.728	23,03	104,9	0,00	79,72	5,15	-3,00	0,00	0,00	81,87
1424-07A	3.610	3.611	20,59	105,9	0,00	82,15	6,19	-3,00	0,00	0,00	85,35
1424-07B	3.388	3.389	21,41	105,9	0,00	81,60	5,93	-3,00	0,00	0,00	84,53
1424-07C	3.155	3.156	22,32	105,9	0,00	80,98	5,63	-3,00	0,00	0,00	83,62
1424-07D	3.377	3.377	21,45	105,9	0,00	81,57	5,91	-3,00	0,00	0,00	84,48
1424-07E	4.226	4.226	18,52	105,9	0,00	83,52	6,90	-3,00	0,00	0,00	87,42
1424-07F	4.109	4.110	18,89	105,9	0,00	83,28	6,77	-3,00	0,00	0,00	87,05
1424-07G	3.844	3.845	19,77	105,9	0,00	82,70	6,47	-3,00	0,00	0,00	86,17
1424-07H	3.667	3.668	20,38	105,9	0,00	82,29	6,26	-3,00	0,00	0,00	85,55
1424-07I	3.972	3.972	19,34	105,9	0,00	82,98	6,61	-3,00	0,00	0,00	86,60
1424-07J	4.266	4.266	18,39	105,9	0,00	83,60	6,94	-3,00	0,00	0,00	87,54
170-94-04	2.976	2.976	22,43	106,1	0,00	80,47	6,21	-3,00	0,00	0,00	83,68
1983-10-14 (1)	4.101	4.102	18,02	105,0	0,00	83,26	6,73	-3,00	0,00	0,00	86,99
1983-10-14 (20)	4.768	4.769	16,10	105,0	0,00	84,57	7,34	-3,00	0,00	0,00	88,91
2015-96	3.469	3.469	21,85	107,5	0,00	81,80	6,85	-3,00	0,00	0,00	85,65
2837-00	2.481	2.482	21,07	102,2	0,00	78,90	5,23	-3,00	0,00	0,00	81,13
3459-94-04	2.045	2.045	24,36	103,4	0,00	77,22	4,84	-3,00	0,00	0,00	79,06
40079-16	3.770	3.771	19,59	107,0	0,00	82,53	7,85	-3,00	0,00	0,00	87,38
40127-14, 40427-15	4.015	4.017	18,09	105,9	0,00	83,08	7,73	-3,00	0,00	0,00	87,81
40151-14	6.306	6.308	14,14	107,0	0,00	87,00	8,90	-3,00	0,00	0,00	92,90
40204-13	8.197	8.197	6,55	103,3	0,00	89,27	10,44	-3,00	0,00	0,00	96,72
40333-16 (6)	7.559	7.560	7,53	105,4	0,00	88,57	12,35	-3,00	0,00	0,00	97,92
40338-13, 42331-19	1.457	1.461	31,73	106,5	0,00	74,29	3,45	-3,00	0,00	0,00	74,74
40406-14 (1), 41229-15	7.681	7.681	7,50	105,6	0,00	88,71	12,44	-3,00	0,00	0,00	98,15
40406-14 (3)	8.053	8.054	6,73	105,5	0,00	89,12	12,70	-3,00	0,00	0,00	98,82

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
40549-14 (1)	6.599	6.600	13,37	106,9	0,00	87,39	9,18	-3,00	0,00	0,00	93,57
40549-14 (3)	5.994	5.996	14,36	108,1	0,00	86,56	10,22	-3,00	0,00	0,00	93,78
40549-14(2), 41719-15	5.658	5.660	12,17	105,1	0,00	86,06	9,91	-3,00	0,00	0,00	92,97
40569-20	1.801	1.804	27,37	106,3	0,00	76,12	5,80	-3,00	0,00	0,00	78,92
40714-23	1.492	1.497	30,70	106,6	0,00	74,50	4,42	-3,00	0,00	0,00	75,92
40774-23-600	1.925	1.929	26,78	105,8	0,00	76,70	5,31	-3,00	0,00	0,00	79,01
40779-23-600	2.172	2.175	25,26	105,8	0,00	77,75	5,78	-3,00	0,00	0,00	80,53
40891-24 (WEA 01)	2.860	2.861	22,60	104,1	0,00	80,13	4,38	-3,00	0,00	0,00	81,51
40892-24 (WEA 02)	2.901	2.905	22,42	104,1	0,00	80,26	4,43	-3,00	0,00	0,00	81,69
40893-24 (WEA 03)	2.475	2.479	23,28	103,1	0,00	78,89	3,96	-3,00	0,00	0,00	79,84
40894-24 (WEA 04)	2.473	2.477	23,29	103,1	0,00	78,88	3,95	-3,00	0,00	0,00	79,83
40903-24 (WEA 05)	2.604	2.607	18,84	100,1	0,00	79,32	4,93	-3,00	0,00	0,00	81,25
40905-24 (WEA 07)	1.849	1.853	28,85	107,3	0,00	76,36	5,12	-3,00	0,00	0,00	78,47
40908-24	2.400	2.405	19,43	100,6	0,00	78,62	5,55	-3,00	0,00	0,00	81,18
40910-15	5.245	5.246	10,89	100,6	0,00	85,40	7,29	-3,00	0,00	0,00	89,69
41020-19 (01)	3.501	3.504	15,11	100,1	0,00	81,89	6,08	-3,00	0,00	0,00	84,97
41020-19 (02)	3.403	3.406	16,91	101,6	0,00	81,65	6,02	-3,00	0,00	0,00	84,66
41100-20	1.733	1.735	25,18	103,6	0,00	75,79	5,59	-3,00	0,00	0,00	78,38
41156-14	5.845	5.846	5,84	98,3	0,00	86,34	9,16	-3,00	0,00	0,00	92,50
41184-14	6.742	6.743	6,79	101,5	0,00	87,58	10,12	-3,00	0,00	0,00	94,70
41254-24 (WEA 9)	2.241	2.243	21,74	103,1	0,00	78,02	6,36	-3,00	0,00	0,00	81,37
41271-24 (WEA 10)	1.582	1.587	22,97	101,1	0,00	75,01	6,13	-3,00	0,00	0,00	78,14
41387-14 (2)	4.230	4.231	16,69	106,9	0,00	83,53	9,72	-3,00	0,00	0,00	90,25
41387-14 (23)	3.959	3.961	17,09	106,4	0,00	82,96	9,38	-3,00	0,00	0,00	89,34
41387-14 (24)	1.929	1.932	27,54	106,5	0,00	76,72	5,28	-3,00	0,00	0,00	79,00
41387-14 (25)	824	836	36,58	105,5	0,00	69,44	2,52	-3,00	0,00	0,00	68,97
41389-14 (4)	5.575	5.577	13,78	107,1	0,00	85,93	10,42	-3,00	0,00	0,00	93,35
41478-15 (9)	5.411	5.413	12,52	105,0	0,00	85,67	9,80	-3,00	0,00	0,00	92,47
41478-15, 40470-19(2)	3.610	3.612	19,31	106,5	0,00	82,16	8,06	-3,00	0,00	0,00	87,21
41478-15, 40470-19(4)	3.913	3.915	14,21	104,0	0,00	82,85	9,90	-3,00	0,00	0,00	89,75
41478-15, 40470-9(10)	5.391	5.392	9,75	104,0	0,00	85,64	11,58	-3,00	0,00	0,00	94,21
41478-15, 40470-9(11)	5.899	5.901	8,49	104,0	0,00	86,42	12,06	-3,00	0,00	0,00	95,47
41600-15 (1)	3.198	3.201	19,94	108,5	0,00	81,10	10,41	-3,00	0,00	0,00	88,52
41600-15 (5)	4.322	4.324	16,69	105,4	0,00	83,72	7,98	-3,00	0,00	0,00	88,70
41600-15 (6)	4.463	4.464	11,05	99,6	0,00	83,99	7,55	-3,00	0,00	0,00	88,55
41600-15 (7)	4.881	4.882	10,24	100,0	0,00	84,77	7,99	-3,00	0,00	0,00	89,76
41600-15 (8)	4.865	4.867	15,07	105,4	0,00	84,75	8,57	-3,00	0,00	0,00	90,31
41600-15, 40468-9(13)	6.556	6.558	10,41	104,3	0,00	87,34	9,58	-3,00	0,00	0,00	93,92
41629-19 (03)	2.802	2.804	18,32	101,1	0,00	79,96	5,82	-3,00	0,00	0,00	82,78
41631-23	2.423	2.426	17,70	101,1	0,00	78,70	7,70	-3,00	0,00	0,00	83,40
41888-20-600(WEA 10)	3.804	3.805	12,75	100,6	0,00	82,61	8,22	-3,00	0,00	0,00	87,83
41915-15	7.772	7.772	6,27	103,1	0,00	88,81	11,02	-3,00	0,00	0,00	96,83
41920-14, 42332-19	482	496	43,04	106,5	0,00	64,91	1,51	-3,00	0,00	0,00	63,42
41989-14	5.709	5.710	12,04	105,1	0,00	86,13	9,96	-3,00	0,00	0,00	93,09
42095-20 (01)	8.043	8.045	4,09	101,6	0,00	89,11	11,41	-3,00	0,00	0,00	97,52
42095-20 (02)	8.511	8.512	5,77	104,1	0,00	89,60	11,73	-3,00	0,00	0,00	98,33
42259-15 (01)	7.765	7.766	3,52	99,4	0,00	88,80	10,03	-3,00	0,00	0,00	95,83
42259-15 (03)	7.457	7.457	-1,35	102,1	0,00	88,45	18,05	-3,00	0,00	0,00	103,50
42259-15 (09)	7.125	7.126	4,74	99,4	0,00	88,06	9,56	-3,00	0,00	0,00	94,61
42259-15 (10)	6.596	6.597	5,81	107,3	0,00	87,39	17,06	-3,00	0,00	0,00	101,45
42259-15 (12)	6.305	6.305	11,16	104,5	0,00	86,99	9,38	-3,00	0,00	0,00	93,37
42259-15 (13)	6.235	6.237	9,42	103,2	0,00	86,90	9,88	-3,00	0,00	0,00	93,78
42259-15, 40823-19(8)	7.200	7.201	4,59	99,4	0,00	88,15	9,61	-3,00	0,00	0,00	94,76
42291-23	1.538	1.542	28,36	104,1	0,00	74,76	3,96	-3,00	0,00	0,00	75,73
42312-23 (WEA 01)	1.904	1.909	26,56	104,1	0,00	76,62	3,92	-3,00	0,00	0,00	77,53
42313-23 (WEA 02)	2.705	2.708	22,25	103,1	0,00	79,65	4,22	-3,00	0,00	0,00	80,87
42314-23 (WEA 03)	2.491	2.493	23,21	103,1	0,00	78,94	3,97	-3,00	0,00	0,00	79,91
42315-23 (WEA 04)	2.510	2.512	23,12	103,1	0,00	79,00	3,99	-3,00	0,00	0,00	80,00
42316-23 (WEA 05)	1.763	1.766	27,12	103,1	0,00	75,94	3,06	-3,00	0,00	0,00	76,00
42317-23 (WEA 06)	2.183	2.186	22,45	101,6	0,00	77,79	4,35	-3,00	0,00	0,00	79,15
42370-14 (4)	7.598	7.599	5,14	104,5	0,00	88,62	13,75	-3,00	0,00	0,00	99,36
42370-14 (5), 41230-15	7.224	7.225	8,37	105,6	0,00	88,18	12,11	-3,00	0,00	0,00	97,28
42438-14, 41305-18	2.385	2.387	17,77	98,6	0,00	78,56	5,27	-3,00	0,00	0,00	80,83

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
42541-18 (V)	1.307	1.312	24,62	98,6	0,00	73,36	3,63	-3,00	0,00	0,00	73,99
42544-15	2.639	2.641	17,47	99,3	0,00	79,43	5,40	-3,00	0,00	0,00	81,84
42636-14 (2), 41231-15	8.534	8.534	6,01	105,6	0,00	89,62	13,02	-3,00	0,00	0,00	99,64
42659-14 (5)	5.491	5.492	12,89	105,4	0,00	85,80	9,75	-3,00	0,00	0,00	92,54
545-00-04	4.079	4.079	14,74	102,2	0,00	83,21	7,25	-3,00	0,00	0,00	87,46
722-94-04	4.118	4.119	17,47	105,4	0,00	83,30	7,65	-3,00	0,00	0,00	87,94
BADW 26	1.702	1.710	25,05	103,1	0,00	75,66	5,41	-3,00	0,00	0,00	78,07
BADW 27	2.324	2.330	27,24	108,6	0,00	78,35	6,00	-3,00	0,00	0,00	81,35
BADW 28	2.850	2.854	23,67	108,1	0,00	80,11	7,34	-3,00	0,00	0,00	84,45
BADW 29	4.176	4.178	18,65	108,1	0,00	83,42	9,05	-3,00	0,00	0,00	89,47
BADW03_Neu	3.401	3.404	22,27	108,6	0,00	81,64	7,68	-3,00	0,00	0,00	86,32
BADW04_Neu	3.773	3.775	17,90	105,1	0,00	82,54	7,66	-3,00	0,00	0,00	87,20
BADW05_Neu	2.864	2.867	21,63	105,1	0,00	80,15	6,31	-3,00	0,00	0,00	83,46
BADW06_Neu	3.333	3.336	19,61	105,1	0,00	81,46	7,03	-3,00	0,00	0,00	85,49
BADW07_Neu	3.733	3.735	18,05	105,1	0,00	82,45	7,60	-3,00	0,00	0,00	87,05
BADW08_Neu	2.499	2.502	23,41	105,1	0,00	78,97	5,72	-3,00	0,00	0,00	81,69
BADW09_Neu	3.024	3.027	20,92	105,1	0,00	80,62	6,56	-3,00	0,00	0,00	84,18
BADW10_Neu	2.540	2.544	21,44	103,1	0,00	79,11	5,53	-3,00	0,00	0,00	81,64
BADW11_Neu	2.114	2.118	25,52	105,1	0,00	77,52	5,06	-3,00	0,00	0,00	79,57
BADW12_Neu	2.217	2.220	18,81	101,1	0,00	77,93	7,37	-3,00	0,00	0,00	82,30
BADW13_Neu	2.497	2.502	23,41	105,1	0,00	78,97	5,72	-3,00	0,00	0,00	81,68
BADW14_Neu	2.007	2.014	26,09	105,8	0,00	77,08	5,63	-3,00	0,00	0,00	79,71
BADW15_Neu	1.554	1.562	29,21	105,1	0,00	74,87	4,01	-3,00	0,00	0,00	75,89
BADW16_Neu	1.120	1.128	32,95	105,1	0,00	72,04	3,11	-3,00	0,00	0,00	72,15
BADW17_Neu	1.834	1.841	27,24	105,1	0,00	76,30	4,55	-3,00	0,00	0,00	77,85
BADW18_Neu	1.345	1.354	32,80	106,6	0,00	73,63	3,12	-3,00	0,00	0,00	73,76
BADW19_Neu	900	915	37,09	106,6	0,00	70,22	2,24	-3,00	0,00	0,00	69,47
BADW20_Neu	827	844	33,19	102,1	0,00	69,52	2,35	-3,00	0,00	0,00	68,87
Summe			48,02								

Schall-Immissionsort: IP 38 IP 38 Starenstraße 15

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	2.069	2.078	26,34	105,0	0,00	77,35	4,31	-3,00	0,00	0,00	78,66
00473-12-14 B	2.169	2.178	25,79	105,0	0,00	77,76	4,45	-3,00	0,00	0,00	79,21
01166-10-14A	1.454	1.464	31,56	106,0	0,00	74,31	3,16	-3,00	0,00	0,00	74,47
01166-10-14B	910	926	36,52	106,0	0,00	70,33	2,18	-3,00	0,00	0,00	69,51
01166-10-14C	1.235	1.248	33,33	106,0	0,00	72,92	2,78	-3,00	0,00	0,00	72,70
01318-10-14B	2.303	2.310	25,09	105,0	0,00	78,27	4,64	-3,00	0,00	0,00	79,91
01318-10-14C	2.608	2.616	20,05	102,2	0,00	79,35	5,84	-3,00	0,00	0,00	82,19
01318-10-14D	2.324	2.333	24,97	105,0	0,00	78,36	4,67	-3,00	0,00	0,00	80,03
01418-10-14	8.746	8.748	4,79	101,0	0,00	89,84	9,33	-3,00	0,00	0,00	96,17
01728-11-14 A	6.048	6.050	13,92	108,1	0,00	86,64	10,55	-3,00	0,00	0,00	94,19
01728-11-14 B	6.189	6.192	13,58	108,1	0,00	86,84	10,70	-3,00	0,00	0,00	94,53
01909-13-14 (A)	8.772	8.774	7,83	105,5	0,00	89,86	10,83	-3,00	0,00	0,00	97,69
01909-13-14 (B)	8.882	8.884	7,47	105,3	0,00	89,97	10,90	-3,00	0,00	0,00	97,87
02135-13-14	13.342	13.343	0,52	107,1	0,00	93,50	16,04	-3,00	0,00	0,00	106,55
02184-13-14	9.367	9.369	6,86	105,5	0,00	90,43	11,22	-3,00	0,00	0,00	98,66
02186-13-14, 02186-13-14	8.732	8.733	7,89	105,5	0,00	89,82	10,80	-3,00	0,00	0,00	97,62
02609-10-14 A	7.315	7.317	10,90	105,9	0,00	88,29	9,75	-3,00	0,00	0,00	95,03
02609-10-14 B	7.586	7.588	10,37	105,9	0,00	88,60	9,96	-3,00	0,00	0,00	95,56
02609-10-14 C	8.067	8.068	9,48	105,9	0,00	89,14	10,31	-3,00	0,00	0,00	96,45
02609-10-14 D	8.156	8.158	9,32	105,9	0,00	89,23	10,38	-3,00	0,00	0,00	96,61
02610-10-14 A	6.799	6.801	11,09	104,9	0,00	87,65	9,16	-3,00	0,00	0,00	93,81
1424-07A	6.971	6.972	11,59	105,9	0,00	87,87	9,47	-3,00	0,00	0,00	94,34
1424-07B	6.858	6.860	11,82	105,9	0,00	87,73	9,38	-3,00	0,00	0,00	94,11
1424-07C	6.695	6.696	12,17	105,9	0,00	87,52	9,25	-3,00	0,00	0,00	93,77
1424-07D	7.228	7.229	11,07	105,9	0,00	88,18	9,68	-3,00	0,00	0,00	94,86
1424-07E	7.925	7.926	9,74	105,9	0,00	88,98	10,21	-3,00	0,00	0,00	96,19
1424-07F	8.068	8.069	9,48	105,9	0,00	89,14	10,31	-3,00	0,00	0,00	96,45
1424-07G	7.783	7.784	10,00	105,9	0,00	88,82	10,10	-3,00	0,00	0,00	95,93

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Ag [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
1424-07H	7.808	7.810	9,96	105,9	0,00	88,85	10,12	-3,00	0,00	0,00	95,98
1424-07I	8.202	8.203	9,24	105,9	0,00	89,28	10,41	-3,00	0,00	0,00	96,69
1424-07J	8.502	8.503	8,72	105,9	0,00	89,59	10,62	-3,00	0,00	0,00	97,22
170-94-04	8.974	8.975	7,03	106,1	0,00	90,06	12,02	-3,00	0,00	0,00	99,08
1983-10-14 (1)	1.925	1.933	27,18	105,0	0,00	76,73	4,10	-3,00	0,00	0,00	77,82
1983-10-14 (20)	1.317	1.323	31,49	105,0	0,00	73,43	3,08	-3,00	0,00	0,00	73,51
2015-96	9.384	9.385	7,76	107,5	0,00	90,45	12,30	-3,00	0,00	0,00	99,75
2837-00	8.424	8.425	4,83	102,2	0,00	89,51	10,86	-3,00	0,00	0,00	97,37
3459-94-04	8.035	8.037	5,98	103,4	0,00	89,10	11,33	-3,00	0,00	0,00	97,43
40079-16	8.484	8.486	8,34	107,0	0,00	89,57	12,06	-3,00	0,00	0,00	98,63
40127-14, 40427-15	9.723	9.725	5,84	105,9	0,00	90,76	12,30	-3,00	0,00	0,00	100,06
40151-14	11.866	11.868	4,43	107,0	0,00	92,49	13,12	-3,00	0,00	0,00	102,61
40204-13	13.709	13.710	-0,71	103,3	0,00	93,74	13,24	-3,00	0,00	0,00	103,98
40333-16 (6)	12.826	12.828	-0,02	105,4	0,00	93,16	15,30	-3,00	0,00	0,00	105,46
40338-13, 42331-19	4.879	4.883	16,80	106,5	0,00	84,77	7,89	-3,00	0,00	0,00	89,66
40406-14 (1), 41229-15	13.211	13.212	-0,24	105,6	0,00	93,42	15,47	-3,00	0,00	0,00	105,89
40406-14 (3)	13.466	13.468	-0,62	105,5	0,00	93,59	15,58	-3,00	0,00	0,00	106,16
40549-14 (1)	12.267	12.269	3,80	106,9	0,00	92,78	13,36	-3,00	0,00	0,00	103,14
40549-14 (3)	11.698	11.700	4,81	108,1	0,00	92,36	13,96	-3,00	0,00	0,00	103,32
40549-14(2), 41719-15	11.498	11.501	2,06	105,1	0,00	92,21	13,86	-3,00	0,00	0,00	103,08
40569-20	4.839	4.842	14,75	106,3	0,00	84,70	9,83	-3,00	0,00	0,00	91,53
40714-23	6.469	6.472	10,84	106,6	0,00	87,22	11,55	-3,00	0,00	0,00	95,77
40774-23-600	7.108	7.111	8,51	105,8	0,00	88,04	12,24	-3,00	0,00	0,00	97,28
40779-23-600	6.918	6.920	8,92	105,8	0,00	87,80	12,07	-3,00	0,00	0,00	96,87
40891-24 (WEA 01)	5.045	5.047	15,54	104,1	0,00	85,06	6,51	-3,00	0,00	0,00	88,57
40892-24 (WEA 02)	4.590	4.595	16,75	104,1	0,00	84,25	6,12	-3,00	0,00	0,00	87,36
40893-24 (WEA 03)	4.469	4.474	16,09	103,1	0,00	84,01	6,02	-3,00	0,00	0,00	87,03
40894-24 (WEA 04)	4.925	4.930	14,84	103,1	0,00	84,86	6,42	-3,00	0,00	0,00	88,28
40903-24 (WEA 05)	5.921	5.924	7,99	100,1	0,00	86,45	8,65	-3,00	0,00	0,00	92,10
40905-24 (WEA 07)	6.616	6.619	11,26	107,3	0,00	87,42	11,65	-3,00	0,00	0,00	96,06
40908-24	8.308	8.311	2,62	100,6	0,00	89,39	11,59	-3,00	0,00	0,00	97,99
40910-15	10.992	10.993	0,44	100,6	0,00	91,82	11,31	-3,00	0,00	0,00	100,13
41020-19 (01)	9.298	9.300	1,38	100,1	0,00	90,37	11,34	-3,00	0,00	0,00	98,71
41020-19 (02)	8.967	8.970	3,31	101,6	0,00	90,06	11,20	-3,00	0,00	0,00	98,26
41100-20	6.116	6.119	9,10	103,6	0,00	86,73	10,73	-3,00	0,00	0,00	94,46
41156-14	11.655	11.656	-4,40	98,3	0,00	92,33	13,41	-3,00	0,00	0,00	102,75
41184-14	12.339	12.341	-2,06	101,5	0,00	92,83	13,72	-3,00	0,00	0,00	103,54
41254-24 (WEA 9)	6.678	6.681	7,67	103,1	0,00	87,50	10,95	-3,00	0,00	0,00	95,45
41271-24 (WEA 10)	5.842	5.846	6,63	101,1	0,00	86,34	11,14	-3,00	0,00	0,00	94,48
41387-14 (2)	1.866	1.876	27,39	106,9	0,00	76,46	6,08	-3,00	0,00	0,00	79,54
41387-14 (23)	2.270	2.278	24,44	106,4	0,00	78,15	6,85	-3,00	0,00	0,00	82,00
41387-14 (24)	5.016	5.020	14,68	106,5	0,00	85,01	9,84	-3,00	0,00	0,00	91,85
41387-14 (25)	5.726	5.730	12,94	105,5	0,00	86,16	9,44	-3,00	0,00	0,00	92,60
41389-14 (4)	11.314	11.317	3,42	107,1	0,00	92,07	14,63	-3,00	0,00	0,00	103,71
41478-15 (9)	10.857	10.859	2,81	105,0	0,00	91,72	13,46	-3,00	0,00	0,00	102,17
41478-15, 40470-19(2)	8.972	8.975	6,23	106,5	0,00	90,06	13,23	-3,00	0,00	0,00	100,29
41478-15, 40470-19(4)	9.488	9.490	1,83	104,0	0,00	90,55	14,59	-3,00	0,00	0,00	102,14
41478-15, 40470-9(10)	10.980	10.982	-0,23	104,0	0,00	91,81	15,38	-3,00	0,00	0,00	104,20
41478-15, 40470-9(11)	11.497	11.499	-0,88	104,0	0,00	92,21	15,64	-3,00	0,00	0,00	104,85
41600-15 (1)	8.646	8.648	1,52	108,5	0,00	89,74	20,20	-3,00	0,00	0,00	106,94
41600-15 (5)	9.853	9.855	5,15	105,4	0,00	90,87	12,36	-3,00	0,00	0,00	100,23
41600-15 (6)	10.172	10.174	-0,76	99,6	0,00	91,15	12,21	-3,00	0,00	0,00	100,36
41600-15 (7)	10.567	10.569	-0,93	100,0	0,00	91,48	12,45	-3,00	0,00	0,00	100,93
41600-15 (8)	10.388	10.390	4,40	105,4	0,00	91,33	12,65	-3,00	0,00	0,00	100,99
41600-15, 40468-9(13)	12.027	12.030	1,81	104,3	0,00	92,61	12,92	-3,00	0,00	0,00	102,53
41629-19 (03)	8.735	8.737	3,61	101,1	0,00	89,83	10,66	-3,00	0,00	0,00	97,49
41631-23	8.419	8.422	2,09	101,1	0,00	89,51	12,51	-3,00	0,00	0,00	99,02
41888-20-600(WEA 10)	8.335	8.337	2,34	100,6	0,00	89,42	11,82	-3,00	0,00	0,00	98,24
41915-15	13.639	13.640	-1,65	103,1	0,00	93,70	14,05	-3,00	0,00	0,00	104,75
41920-14, 42332-19	5.647	5.650	14,79	106,5	0,00	86,04	8,63	-3,00	0,00	0,00	91,67
41989-14	11.641	11.643	1,88	105,1	0,00	92,32	13,93	-3,00	0,00	0,00	103,25
42095-20 (01)	13.335	13.336	-3,29	101,6	0,00	93,50	14,40	-3,00	0,00	0,00	104,90
42095-20 (02)	13.684	13.686	-1,17	104,1	0,00	93,73	14,55	-3,00	0,00	0,00	105,28

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
42259-15 (01)	13.664	13.665	-4,77	99,4	0,00	93,71	13,41	-3,00	0,00	0,00	104,12
42259-15 (03)	13.328	13.328	-12,85	102,1	0,00	93,50	24,51	-3,00	0,00	0,00	115,00
42259-15 (09)	13.004	13.005	-4,03	99,4	0,00	93,28	13,10	-3,00	0,00	0,00	103,38
42259-15 (10)	12.527	12.528	-7,72	107,3	0,00	92,96	25,03	-3,00	0,00	0,00	114,99
42259-15 (12)	12.213	12.215	1,79	104,5	0,00	92,74	13,01	-3,00	0,00	0,00	102,74
42259-15 (13)	12.100	12.101	0,14	103,2	0,00	92,66	13,40	-3,00	0,00	0,00	103,06
42259-15, 40823-19(8)	13.027	13.028	-4,05	99,4	0,00	93,30	13,11	-3,00	0,00	0,00	103,41
42291-23	5.271	5.275	12,21	104,1	0,00	85,44	9,43	-3,00	0,00	0,00	91,88
42312-23 (WEA 01)	5.387	5.391	13,27	104,1	0,00	85,63	8,19	-3,00	0,00	0,00	90,82
42313-23 (WEA 02)	6.236	6.240	11,73	103,1	0,00	86,90	7,48	-3,00	0,00	0,00	91,39
42314-23 (WEA 03)	6.681	6.684	10,80	103,1	0,00	87,50	7,82	-3,00	0,00	0,00	92,32
42315-23 (WEA 04)	7.273	7.276	9,65	103,1	0,00	88,24	8,24	-3,00	0,00	0,00	93,47
42316-23 (WEA 05)	7.258	7.261	9,67	103,1	0,00	88,22	8,23	-3,00	0,00	0,00	93,45
42317-23 (WEA 06)	7.825	7.828	5,42	101,6	0,00	88,87	10,30	-3,00	0,00	0,00	96,18
42370-14 (4)	12.953	12.955	-2,41	104,5	0,00	93,25	16,66	-3,00	0,00	0,00	106,91
42370-14 (5), 41230-15	12.776	12.777	0,24	105,6	0,00	93,13	15,28	-3,00	0,00	0,00	105,41
42438-14, 41305-18	8.132	8.134	1,77	98,6	0,00	89,21	10,62	-3,00	0,00	0,00	96,83
42541-18 (V)	6.793	6.796	3,51	98,6	0,00	87,65	10,45	-3,00	0,00	0,00	95,10
42544-15	8.471	8.473	2,46	99,3	0,00	89,56	10,29	-3,00	0,00	0,00	96,85
42636-14 (2), 41231-15	14.013	14.014	-1,09	105,6	0,00	93,93	15,81	-3,00	0,00	0,00	106,74
42659-14 (5)	11.377	11.379	2,51	105,4	0,00	92,12	13,80	-3,00	0,00	0,00	102,92
545-00-04	9.915	9.916	2,52	102,2	0,00	90,93	11,75	-3,00	0,00	0,00	99,67
722-94-04	10.038	10.039	4,64	105,4	0,00	91,03	12,74	-3,00	0,00	0,00	100,78
BADW 26	4.342	4.348	13,32	103,1	0,00	83,77	9,03	-3,00	0,00	0,00	89,80
BADW 27	3.693	3.701	21,12	108,6	0,00	82,37	8,10	-3,00	0,00	0,00	87,46
BADW 28	3.162	3.171	22,31	108,1	0,00	81,02	7,79	-3,00	0,00	0,00	85,82
BADW 29	3.085	3.092	22,63	108,1	0,00	80,81	7,68	-3,00	0,00	0,00	85,49
BADW03_Neu	2.778	2.785	24,94	108,6	0,00	79,90	6,75	-3,00	0,00	0,00	83,65
BADW04_Neu	2.591	2.599	22,92	105,1	0,00	79,30	5,88	-3,00	0,00	0,00	82,18
BADW05_Neu	3.391	3.398	19,35	105,1	0,00	81,62	7,12	-3,00	0,00	0,00	85,74
BADW06_Neu	3.118	3.125	20,49	105,1	0,00	80,90	6,71	-3,00	0,00	0,00	84,61
BADW07_Neu	3.158	3.165	20,32	105,1	0,00	81,01	6,77	-3,00	0,00	0,00	84,78
BADW08_Neu	3.862	3.867	17,56	105,1	0,00	82,75	7,78	-3,00	0,00	0,00	87,53
BADW09_Neu	3.634	3.640	18,41	105,1	0,00	82,22	7,47	-3,00	0,00	0,00	86,69
BADW10_Neu	4.244	4.250	14,56	103,1	0,00	83,57	7,94	-3,00	0,00	0,00	88,51
BADW11_Neu	4.348	4.353	15,89	105,1	0,00	83,78	8,43	-3,00	0,00	0,00	89,20
BADW12_Neu	4.656	4.660	9,47	101,1	0,00	84,37	10,26	-3,00	0,00	0,00	91,63
BADW13_Neu	3.553	3.561	18,71	105,1	0,00	82,03	7,35	-3,00	0,00	0,00	86,39
BADW14_Neu	4.106	4.114	16,96	105,8	0,00	83,29	8,55	-3,00	0,00	0,00	88,84
BADW15_Neu	4.532	4.538	15,29	105,1	0,00	84,14	8,66	-3,00	0,00	0,00	89,80
BADW16_Neu	5.311	5.315	12,99	105,1	0,00	85,51	9,60	-3,00	0,00	0,00	92,11
BADW17_Neu	4.177	4.185	16,45	105,1	0,00	83,43	8,21	-3,00	0,00	0,00	88,64
BADW18_Neu	4.661	4.667	17,29	106,6	0,00	84,38	7,89	-3,00	0,00	0,00	89,27
BADW19_Neu	5.207	5.213	15,76	106,6	0,00	85,34	8,46	-3,00	0,00	0,00	90,80
BADW20_Neu	5.180	5.186	11,06	102,1	0,00	85,30	8,71	-3,00	0,00	0,00	91,00
Summe			41,77								

Schall-Immissionsort: IP 40 WA/WR GM Fl. IP 40 WA/WR GM Fl. B-Plan Schwafen II

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	9.336	9.336	7,30	105,0	0,00	90,40	10,30	-3,00	0,00	0,00	97,70
00473-12-14 B	9.410	9.411	7,19	105,0	0,00	90,47	10,34	-3,00	0,00	0,00	97,81
01166-10-14A	5.855	5.856	14,16	106,0	0,00	86,35	8,52	-3,00	0,00	0,00	91,87
01166-10-14B	6.457	6.458	12,78	106,0	0,00	87,20	9,05	-3,00	0,00	0,00	93,25
01166-10-14C	6.441	6.442	12,82	106,0	0,00	87,18	9,04	-3,00	0,00	0,00	93,22
01318-10-14B	9.572	9.573	6,96	105,0	0,00	90,62	10,42	-3,00	0,00	0,00	98,04
01318-10-14C	9.862	9.863	2,13	102,2	0,00	90,88	12,23	-3,00	0,00	0,00	100,11
01318-10-14D	9.521	9.522	7,03	105,0	0,00	90,57	10,39	-3,00	0,00	0,00	97,97
01418-10-14	3.311	3.313	17,08	101,0	0,00	81,40	5,47	-3,00	0,00	0,00	83,87
01728-11-14 A	2.839	2.841	24,63	108,1	0,00	80,07	6,41	-3,00	0,00	0,00	83,48
01728-11-14 B	2.467	2.470	26,46	108,1	0,00	78,86	5,79	-3,00	0,00	0,00	81,65

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
01909-13-14 (A)	3.061	3.063	22,26	105,5	0,00	80,72	5,53	-3,00	0,00	0,00	83,26
01909-13-14 (B)	3.278	3.280	21,23	105,3	0,00	81,32	5,80	-3,00	0,00	0,00	84,12
02135-13-14	7.017	7.017	9,74	107,1	0,00	87,92	12,40	-3,00	0,00	0,00	97,32
02184-13-14	3.817	3.818	19,42	105,5	0,00	82,64	6,46	-3,00	0,00	0,00	86,10
02186-13-14, 02186-13-14	2.780	2.781	23,47	105,5	0,00	79,89	5,16	-3,00	0,00	0,00	82,05
02609-10-14 A	1.787	1.790	29,18	105,9	0,00	76,06	3,69	-3,00	0,00	0,00	76,75
02609-10-14 B	1.486	1.489	31,27	105,9	0,00	74,46	3,20	-3,00	0,00	0,00	74,66
02609-10-14 C	2.128	2.130	27,15	105,9	0,00	77,57	4,22	-3,00	0,00	0,00	78,79
02609-10-14 D	1.772	1.775	29,28	105,9	0,00	75,98	3,67	-3,00	0,00	0,00	76,65
02610-10-14 A	1.716	1.720	28,52	104,9	0,00	75,71	3,66	-3,00	0,00	0,00	76,37
1424-07A	2.625	2.626	24,61	105,9	0,00	79,39	4,93	-3,00	0,00	0,00	81,32
1424-07B	2.430	2.431	25,56	105,9	0,00	78,72	4,66	-3,00	0,00	0,00	80,38
1424-07C	2.260	2.262	26,43	105,9	0,00	78,09	4,41	-3,00	0,00	0,00	79,51
1424-07D	2.214	2.215	26,68	105,9	0,00	77,91	4,35	-3,00	0,00	0,00	79,26
1424-07E	2.918	2.918	23,30	105,9	0,00	80,30	5,33	-3,00	0,00	0,00	82,63
1424-07F	2.715	2.715	24,20	105,9	0,00	79,68	5,05	-3,00	0,00	0,00	81,73
1424-07G	2.509	2.510	25,17	105,9	0,00	78,99	4,77	-3,00	0,00	0,00	80,76
1424-07H	2.277	2.278	26,34	105,9	0,00	78,15	4,44	-3,00	0,00	0,00	79,59
1424-07I	2.490	2.491	25,26	105,9	0,00	78,93	4,74	-3,00	0,00	0,00	80,67
1424-07J	2.743	2.744	24,07	105,9	0,00	79,77	5,09	-3,00	0,00	0,00	81,86
170-94-04	2.374	2.375	25,25	106,1	0,00	78,51	5,35	-3,00	0,00	0,00	80,86
1983-10-14 (1)	5.457	5.458	14,36	105,0	0,00	85,74	7,90	-3,00	0,00	0,00	90,64
1983-10-14 (20)	6.137	6.137	12,84	105,0	0,00	86,76	8,41	-3,00	0,00	0,00	92,17
2015-96	3.133	3.134	23,17	107,5	0,00	80,92	6,41	-3,00	0,00	0,00	84,34
2837-00	2.294	2.296	22,02	102,2	0,00	78,22	4,96	-3,00	0,00	0,00	80,18
3459-94-04	1.788	1.789	25,94	103,4	0,00	76,05	4,42	-3,00	0,00	0,00	77,47
40079-16	2.139	2.141	26,89	107,0	0,00	77,61	5,47	-3,00	0,00	0,00	80,08
40127-14, 40427-15	3.979	3.981	18,20	105,9	0,00	83,00	7,69	-3,00	0,00	0,00	87,69
40151-14	6.204	6.206	14,38	107,0	0,00	86,86	8,80	-3,00	0,00	0,00	92,66
40204-13	8.033	8.034	6,83	103,3	0,00	89,10	10,34	-3,00	0,00	0,00	96,44
40333-16 (6)	7.636	7.637	7,38	105,4	0,00	88,66	12,41	-3,00	0,00	0,00	98,07
40338-13, 42331-19	3.153	3.155	22,55	106,5	0,00	80,98	5,94	-3,00	0,00	0,00	83,92
40406-14 (1), 41229-15	7.525	7.526	7,79	105,6	0,00	88,53	12,33	-3,00	0,00	0,00	97,86
40406-14 (3)	7.985	7.986	6,85	105,5	0,00	89,05	12,65	-3,00	0,00	0,00	98,70
40549-14 (1)	6.358	6.360	13,92	106,9	0,00	87,07	8,95	-3,00	0,00	0,00	93,02
40549-14 (3)	5.750	5.752	14,94	108,1	0,00	86,20	10,00	-3,00	0,00	0,00	93,19
40549-14(2), 41719-15	5.238	5.240	13,24	105,1	0,00	85,39	9,50	-3,00	0,00	0,00	91,89
40569-20	3.515	3.517	18,99	106,3	0,00	81,92	8,37	-3,00	0,00	0,00	87,30
40714-23	2.866	2.869	22,46	106,6	0,00	80,16	7,00	-3,00	0,00	0,00	84,15
40774-23-600	2.988	2.991	21,07	105,8	0,00	80,52	7,21	-3,00	0,00	0,00	84,73
40779-23-600	3.411	3.413	19,26	105,8	0,00	81,66	7,87	-3,00	0,00	0,00	86,53
40891-24 (WEA 01)	2.940	2.941	22,27	104,1	0,00	80,37	4,47	-3,00	0,00	0,00	81,84
40892-24 (WEA 02)	3.224	3.228	21,15	104,1	0,00	81,18	4,78	-3,00	0,00	0,00	82,96
40893-24 (WEA 03)	3.026	3.030	20,91	103,1	0,00	80,63	4,58	-3,00	0,00	0,00	82,21
40894-24 (WEA 04)	2.736	2.740	22,11	103,1	0,00	79,76	4,26	-3,00	0,00	0,00	81,01
40903-24 (WEA 05)	2.193	2.197	20,91	100,1	0,00	77,84	4,35	-3,00	0,00	0,00	79,18
40905-24 (WEA 07)	3.188	3.191	21,78	107,3	0,00	81,08	7,47	-3,00	0,00	0,00	85,54
40908-24	2.351	2.357	19,68	100,6	0,00	78,45	5,48	-3,00	0,00	0,00	80,93
40910-15	5.006	5.007	11,51	100,6	0,00	84,99	7,08	-3,00	0,00	0,00	89,07
41020-19 (01)	3.415	3.418	15,43	100,1	0,00	81,68	5,98	-3,00	0,00	0,00	84,65
41020-19 (02)	3.664	3.667	15,95	101,6	0,00	82,29	6,34	-3,00	0,00	0,00	85,62
41100-20	3.266	3.268	17,37	103,6	0,00	81,28	7,91	-3,00	0,00	0,00	86,19
41156-14	5.462	5.463	6,81	98,3	0,00	85,75	8,78	-3,00	0,00	0,00	91,53
41184-14	6.571	6.573	7,15	101,5	0,00	87,36	9,98	-3,00	0,00	0,00	94,34
41254-24 (WEA 9)	3.599	3.601	15,76	103,1	0,00	82,13	8,23	-3,00	0,00	0,00	87,35
41271-24 (WEA 10)	3.197	3.200	14,22	101,1	0,00	81,10	8,78	-3,00	0,00	0,00	86,88
41387-14 (2)	5.635	5.636	12,71	106,9	0,00	86,02	11,21	-3,00	0,00	0,00	94,23
41387-14 (23)	5.439	5.440	12,70	106,4	0,00	85,71	11,02	-3,00	0,00	0,00	93,73
41387-14 (24)	3.644	3.647	19,17	106,5	0,00	82,24	8,12	-3,00	0,00	0,00	87,36
41387-14 (25)	2.512	2.517	23,80	105,5	0,00	79,02	5,72	-3,00	0,00	0,00	81,74
41389-14 (4)	5.317	5.319	14,46	107,1	0,00	85,52	10,15	-3,00	0,00	0,00	92,66
41478-15 (9)	5.500	5.503	12,29	105,0	0,00	85,81	9,88	-3,00	0,00	0,00	92,69
41478-15, 40470-19(2)	4.036	4.039	17,76	106,5	0,00	83,13	8,64	-3,00	0,00	0,00	88,76

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Ag [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
41478-15, 40470-19(4)	4.064	4.066	13,69	104,0	0,00	83,18	10,10	-3,00	0,00	0,00	90,28
41478-15, 40470-9(10)	5.334	5.337	9,90	104,0	0,00	85,55	11,52	-3,00	0,00	0,00	94,07
41478-15, 40470-9(11)	5.789	5.791	8,75	104,0	0,00	86,26	11,96	-3,00	0,00	0,00	95,21
41600-15 (1)	3.631	3.634	17,86	108,5	0,00	82,21	11,40	-3,00	0,00	0,00	90,60
41600-15 (5)	4.457	4.459	16,27	105,4	0,00	83,99	8,13	-3,00	0,00	0,00	89,12
41600-15 (6)	4.361	4.363	11,36	99,6	0,00	83,80	7,44	-3,00	0,00	0,00	88,24
41600-15 (7)	4.761	4.763	10,57	100,0	0,00	84,56	7,87	-3,00	0,00	0,00	89,43
41600-15 (8)	4.938	4.941	14,87	105,4	0,00	84,88	8,64	-3,00	0,00	0,00	90,52
41600-15, 40468-9(13)	6.525	6.527	10,48	104,3	0,00	87,29	9,56	-3,00	0,00	0,00	93,85
41629-19 (03)	2.556	2.559	19,43	101,1	0,00	79,16	5,51	-3,00	0,00	0,00	81,67
41631-23	1.979	1.984	20,21	101,1	0,00	76,95	6,95	-3,00	0,00	0,00	80,90
41888-20-600(WEA 10)	2.230	2.233	19,42	100,6	0,00	77,98	6,19	-3,00	0,00	0,00	81,16
41915-15	7.192	7.193	7,35	103,1	0,00	88,14	10,61	-3,00	0,00	0,00	95,75
41920-14, 42332-19	2.196	2.200	26,99	106,5	0,00	77,85	4,63	-3,00	0,00	0,00	79,48
41989-14	5.095	5.096	13,63	105,1	0,00	85,15	9,35	-3,00	0,00	0,00	91,50
42095-20 (01)	8.075	8.077	4,03	101,6	0,00	89,14	11,43	-3,00	0,00	0,00	97,57
42095-20 (02)	8.608	8.609	5,61	104,1	0,00	89,70	11,80	-3,00	0,00	0,00	98,50
42259-15 (01)	7.130	7.131	4,73	99,4	0,00	88,06	9,56	-3,00	0,00	0,00	94,62
42259-15 (03)	6.885	6.885	0,16	102,1	0,00	87,76	17,23	-3,00	0,00	0,00	101,99
42259-15 (09)	6.552	6.553	5,91	99,4	0,00	87,33	9,11	-3,00	0,00	0,00	93,44
42259-15 (10)	5.939	5.940	7,85	107,3	0,00	86,48	15,94	-3,00	0,00	0,00	99,42
42259-15 (12)	5.711	5.712	12,52	104,5	0,00	86,14	8,87	-3,00	0,00	0,00	92,01
42259-15 (13)	5.734	5.736	10,57	103,2	0,00	86,17	9,46	-3,00	0,00	0,00	92,63
42259-15, 40823-19(8)	6.713	6.714	5,57	99,4	0,00	87,54	9,24	-3,00	0,00	0,00	93,78
42291-23	3.249	3.252	19,00	104,1	0,00	81,24	6,84	-3,00	0,00	0,00	85,09
42312-23 (WEA 01)	3.593	3.596	18,75	104,1	0,00	82,12	6,22	-3,00	0,00	0,00	85,34
42313-23 (WEA 02)	4.236	4.238	16,78	103,1	0,00	83,54	5,80	-3,00	0,00	0,00	86,34
42314-23 (WEA 03)	3.876	3.878	17,89	103,1	0,00	82,77	5,45	-3,00	0,00	0,00	85,23
42315-23 (WEA 04)	3.635	3.637	18,69	103,1	0,00	82,22	5,22	-3,00	0,00	0,00	84,43
42316-23 (WEA 05)	2.631	2.634	22,57	103,1	0,00	79,41	4,14	-3,00	0,00	0,00	80,55
42317-23 (WEA 06)	2.700	2.703	19,87	101,6	0,00	79,64	5,09	-3,00	0,00	0,00	81,73
42370-14 (4)	7.603	7.604	5,13	104,5	0,00	88,62	13,75	-3,00	0,00	0,00	99,37
42370-14 (5), 41230-15	7.072	7.073	8,67	105,6	0,00	87,99	11,99	-3,00	0,00	0,00	96,98
42438-14, 41305-18	2.673	2.675	16,37	98,6	0,00	79,55	5,68	-3,00	0,00	0,00	82,23
42541-18 (V)	2.422	2.425	17,33	98,6	0,00	78,69	5,58	-3,00	0,00	0,00	81,28
42544-15	2.690	2.693	17,23	99,3	0,00	79,60	5,47	-3,00	0,00	0,00	82,07
42636-14 (2), 41231-15	8.386	8.386	6,26	105,6	0,00	89,47	12,92	-3,00	0,00	0,00	99,39
42659-14 (5)	4.995	4.998	14,20	105,4	0,00	84,98	9,25	-3,00	0,00	0,00	91,23
545-00-04	3.825	3.826	15,58	102,2	0,00	82,65	6,96	-3,00	0,00	0,00	86,62
722-94-04	3.673	3.674	19,00	105,4	0,00	82,30	7,11	-3,00	0,00	0,00	86,42
BADW 26	2.989	2.995	18,12	103,1	0,00	80,53	7,47	-3,00	0,00	0,00	84,99
BADW 27	3.639	3.643	21,34	108,6	0,00	82,23	8,02	-3,00	0,00	0,00	87,25
BADW 28	4.240	4.244	18,45	108,1	0,00	83,55	9,12	-3,00	0,00	0,00	89,68
BADW 29	5.826	5.828	14,10	108,1	0,00	86,31	10,71	-3,00	0,00	0,00	94,02
BADW03_Neu	4.901	4.903	17,18	108,6	0,00	84,81	9,60	-3,00	0,00	0,00	91,41
BADW04_Neu	5.308	5.310	13,00	105,1	0,00	85,50	9,59	-3,00	0,00	0,00	92,09
BADW05_Neu	4.434	4.436	15,62	105,1	0,00	83,94	8,54	-3,00	0,00	0,00	89,48
BADW06_Neu	4.924	4.926	14,11	105,1	0,00	84,85	9,14	-3,00	0,00	0,00	90,99
BADW07_Neu	5.371	5.373	12,83	105,1	0,00	85,60	9,66	-3,00	0,00	0,00	92,27
BADW08_Neu	4.129	4.132	16,63	105,1	0,00	83,32	8,14	-3,00	0,00	0,00	88,46
BADW09_Neu	4.677	4.679	14,85	105,1	0,00	84,40	8,84	-3,00	0,00	0,00	90,24
BADW10_Neu	4.238	4.240	14,59	103,1	0,00	83,55	7,93	-3,00	0,00	0,00	88,48
BADW11_Neu	3.793	3.795	17,83	105,1	0,00	82,59	7,68	-3,00	0,00	0,00	87,27
BADW12_Neu	3.931	3.934	11,61	101,1	0,00	82,90	9,60	-3,00	0,00	0,00	89,49
BADW13_Neu	3.975	3.978	17,17	105,1	0,00	82,99	7,93	-3,00	0,00	0,00	87,93
BADW14_Neu	3.577	3.582	18,80	105,8	0,00	82,08	7,92	-3,00	0,00	0,00	87,00
BADW15_Neu	3.146	3.151	20,38	105,1	0,00	80,97	6,75	-3,00	0,00	0,00	84,72
BADW16_Neu	2.837	2.841	21,76	105,1	0,00	80,07	6,27	-3,00	0,00	0,00	83,34
BADW17_Neu	3.288	3.293	19,78	105,1	0,00	81,35	6,96	-3,00	0,00	0,00	85,32
BADW18_Neu	2.802	2.807	24,05	106,6	0,00	79,96	5,55	-3,00	0,00	0,00	82,51
BADW19_Neu	2.572	2.578	25,13	106,6	0,00	79,23	5,20	-3,00	0,00	0,00	81,43
BADW20_Neu	2.325	2.332	21,62	102,1	0,00	78,35	5,09	-3,00	0,00	0,00	80,44
Summe			42,32								

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

Schall-Immissionsort: IP 41 WA GM Hs. IP 41 WA GM Hs. Lupinenstraße 5

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	9.342	9.343	7,29	105,0	0,00	90,41	10,30	-3,00	0,00	0,00	97,71
00473-12-14 B	9.416	9.417	7,18	105,0	0,00	90,48	10,34	-3,00	0,00	0,00	97,82
01166-10-14A	5.861	5.862	14,15	106,0	0,00	86,36	8,53	-3,00	0,00	0,00	91,89
01166-10-14B	6.462	6.463	12,77	106,0	0,00	87,21	9,05	-3,00	0,00	0,00	93,26
01166-10-14C	6.443	6.444	12,81	106,0	0,00	87,18	9,04	-3,00	0,00	0,00	93,22
01318-10-14B	9.580	9.581	6,95	105,0	0,00	90,63	10,42	-3,00	0,00	0,00	98,05
01318-10-14C	9.868	9.868	2,12	102,2	0,00	90,89	12,23	-3,00	0,00	0,00	100,12
01318-10-14D	9.526	9.527	7,03	105,0	0,00	90,58	10,40	-3,00	0,00	0,00	97,98
01418-10-14	3.269	3.271	17,24	101,0	0,00	81,29	5,43	-3,00	0,00	0,00	83,72
01728-11-14 A	2.810	2.812	24,76	108,1	0,00	79,98	6,36	-3,00	0,00	0,00	83,35
01728-11-14 B	2.438	2.441	26,62	108,1	0,00	78,75	5,74	-3,00	0,00	0,00	81,49
01909-13-14 (A)	3.020	3.022	22,43	105,5	0,00	80,61	5,48	-3,00	0,00	0,00	83,08
01909-13-14 (B)	3.236	3.238	21,39	105,3	0,00	81,21	5,75	-3,00	0,00	0,00	83,96
02135-13-14	6.984	6.984	9,81	107,1	0,00	87,88	12,37	-3,00	0,00	0,00	97,26
02184-13-14	3.776	3.777	19,56	105,5	0,00	82,54	6,41	-3,00	0,00	0,00	85,95
02186-13-14, 02186-13-14	2.739	2.741	23,65	105,5	0,00	79,76	5,11	-3,00	0,00	0,00	81,86
02609-10-14 A	1.829	1.832	28,92	105,9	0,00	76,26	3,76	-3,00	0,00	0,00	77,02
02609-10-14 B	1.526	1.530	30,97	105,9	0,00	74,69	3,27	-3,00	0,00	0,00	74,96
02609-10-14 C	2.166	2.168	26,94	105,9	0,00	77,72	4,28	-3,00	0,00	0,00	79,00
02609-10-14 D	1.807	1.810	29,06	105,9	0,00	76,15	3,72	-3,00	0,00	0,00	76,88
02610-10-14 A	1.757	1.761	28,25	104,9	0,00	75,91	3,73	-3,00	0,00	0,00	76,64
1424-07A	2.667	2.668	24,42	105,9	0,00	79,52	4,99	-3,00	0,00	0,00	81,51
1424-07B	2.471	2.473	25,35	105,9	0,00	78,86	4,72	-3,00	0,00	0,00	80,58
1424-07C	2.301	2.303	26,21	105,9	0,00	78,25	4,47	-3,00	0,00	0,00	79,72
1424-07D	2.256	2.257	26,45	105,9	0,00	78,07	4,41	-3,00	0,00	0,00	79,48
1424-07E	2.959	2.959	23,13	105,9	0,00	80,42	5,38	-3,00	0,00	0,00	82,80
1424-07F	2.755	2.755	24,02	105,9	0,00	79,80	5,11	-3,00	0,00	0,00	81,91
1424-07G	2.550	2.551	24,97	105,9	0,00	79,13	4,83	-3,00	0,00	0,00	80,96
1424-07H	2.317	2.319	26,13	105,9	0,00	78,31	4,50	-3,00	0,00	0,00	79,80
1424-07I	2.528	2.529	25,08	105,9	0,00	79,06	4,80	-3,00	0,00	0,00	80,86
1424-07J	2.780	2.781	23,91	105,9	0,00	79,88	5,14	-3,00	0,00	0,00	82,03
170-94-04	2.337	2.338	25,44	106,1	0,00	78,38	5,30	-3,00	0,00	0,00	80,67
1983-10-14 (1)	5.460	5.461	14,35	105,0	0,00	85,75	7,91	-3,00	0,00	0,00	90,65
1983-10-14 (20)	6.140	6.140	12,83	105,0	0,00	86,76	8,41	-3,00	0,00	0,00	92,17
2015-96	3.095	3.096	23,33	107,5	0,00	80,82	6,36	-3,00	0,00	0,00	84,18
2837-00	2.253	2.255	22,23	102,2	0,00	78,06	4,90	-3,00	0,00	0,00	79,96
3459-94-04	1.746	1.748	26,21	103,4	0,00	75,85	4,35	-3,00	0,00	0,00	77,20
40079-16	2.172	2.174	26,70	107,0	0,00	77,75	5,53	-3,00	0,00	0,00	80,27
40127-14, 40427-15	3.939	3.941	18,34	105,9	0,00	82,91	7,65	-3,00	0,00	0,00	87,56
40151-14	6.166	6.168	14,47	107,0	0,00	86,80	8,77	-3,00	0,00	0,00	92,57
40204-13	7.996	7.996	6,90	103,3	0,00	89,06	10,32	-3,00	0,00	0,00	96,37
40333-16 (6)	7.597	7.598	7,46	105,4	0,00	88,61	12,38	-3,00	0,00	0,00	97,99
40338-13, 42331-19	3.138	3.140	22,61	106,5	0,00	80,94	5,92	-3,00	0,00	0,00	83,86
40406-14 (1), 41229-15	7.488	7.489	7,86	105,6	0,00	88,49	12,30	-3,00	0,00	0,00	97,79
40406-14 (3)	7.947	7.948	6,92	105,5	0,00	89,00	12,63	-3,00	0,00	0,00	98,63
40549-14 (1)	6.321	6.323	14,00	106,9	0,00	87,02	8,91	-3,00	0,00	0,00	92,93
40549-14 (3)	5.713	5.715	15,03	108,1	0,00	86,14	9,96	-3,00	0,00	0,00	93,10
40549-14(2), 41719-15	5.203	5.205	13,34	105,1	0,00	85,33	9,47	-3,00	0,00	0,00	91,79
40569-20	3.497	3.499	19,06	106,3	0,00	81,88	8,35	-3,00	0,00	0,00	87,23
40714-23	2.833	2.836	22,62	106,6	0,00	80,05	6,94	-3,00	0,00	0,00	84,00
40774-23-600	2.951	2.953	21,24	105,8	0,00	80,41	7,15	-3,00	0,00	0,00	84,55
40779-23-600	3.374	3.376	19,41	105,8	0,00	81,57	7,82	-3,00	0,00	0,00	86,39
40891-24 (WEA 01)	2.969	2.970	22,15	104,1	0,00	80,45	4,51	-3,00	0,00	0,00	81,96
40892-24 (WEA 02)	3.249	3.252	21,06	104,1	0,00	81,24	4,81	-3,00	0,00	0,00	83,05
40893-24 (WEA 03)	3.046	3.050	20,83	103,1	0,00	80,68	4,60	-3,00	0,00	0,00	82,29
40894-24 (WEA 04)	2.760	2.764	22,00	103,1	0,00	79,83	4,28	-3,00	0,00	0,00	81,12
40903-24 (WEA 05)	2.227	2.231	20,72	100,1	0,00	77,97	4,40	-3,00	0,00	0,00	79,37
40905-24 (WEA 07)	3.154	3.156	21,93	107,3	0,00	80,98	7,41	-3,00	0,00	0,00	85,40
40908-24	2.310	2.316	19,90	100,6	0,00	78,29	5,41	-3,00	0,00	0,00	80,71
40910-15	4.968	4.969	11,61	100,6	0,00	84,93	7,04	-3,00	0,00	0,00	88,97
41020-19 (01)	3.375	3.378	15,59	100,1	0,00	81,57	5,93	-3,00	0,00	0,00	84,50
41020-19 (02)	3.622	3.626	16,10	101,6	0,00	82,19	6,29	-3,00	0,00	0,00	85,47

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
41100-20	3.236	3.237	17,49	103,6	0,00	81,20	7,87	-3,00	0,00	0,00	86,07
41156-14	5.426	5.427	6,91	98,3	0,00	85,69	8,74	-3,00	0,00	0,00	91,43
41184-14	6.534	6.536	7,23	101,5	0,00	87,31	9,95	-3,00	0,00	0,00	94,26
41254-24 (WEA 9)	3.564	3.566	15,89	103,1	0,00	82,04	8,18	-3,00	0,00	0,00	87,23
41271-24 (WEA 10)	3.169	3.172	14,33	101,1	0,00	81,03	8,75	-3,00	0,00	0,00	86,77
41387-14 (2)	5.637	5.638	12,70	106,9	0,00	86,02	11,21	-3,00	0,00	0,00	94,23
41387-14 (23)	5.438	5.439	12,70	106,4	0,00	85,71	11,02	-3,00	0,00	0,00	93,73
41387-14 (24)	3.624	3.626	19,25	106,5	0,00	82,19	8,09	-3,00	0,00	0,00	87,28
41387-14 (25)	2.489	2.494	23,92	105,5	0,00	78,94	5,69	-3,00	0,00	0,00	81,63
41389-14 (4)	5.280	5.282	14,56	107,1	0,00	85,46	10,11	-3,00	0,00	0,00	92,56
41478-15 (9)	5.460	5.462	12,39	105,0	0,00	85,75	9,84	-3,00	0,00	0,00	92,59
41478-15, 40470-19(2)	3.994	3.997	17,91	106,5	0,00	83,03	8,58	-3,00	0,00	0,00	88,62
41478-15, 40470-19(4)	4.023	4.025	13,83	104,0	0,00	83,10	10,04	-3,00	0,00	0,00	90,14
41478-15, 40470-9(10)	5.295	5.297	10,00	104,0	0,00	85,48	11,48	-3,00	0,00	0,00	93,96
41478-15, 40470-9(11)	5.750	5.753	8,85	104,0	0,00	86,20	11,92	-3,00	0,00	0,00	95,12
41600-15 (1)	3.589	3.592	18,05	108,5	0,00	82,11	11,30	-3,00	0,00	0,00	90,41
41600-15 (5)	4.416	4.418	16,39	105,4	0,00	83,91	8,09	-3,00	0,00	0,00	88,99
41600-15 (6)	4.321	4.323	11,48	99,6	0,00	83,72	7,40	-3,00	0,00	0,00	88,12
41600-15 (7)	4.722	4.724	10,69	100,0	0,00	84,49	7,83	-3,00	0,00	0,00	89,31
41600-15 (8)	4.898	4.900	14,98	105,4	0,00	84,80	8,60	-3,00	0,00	0,00	90,40
41600-15, 40468-9(13)	6.486	6.488	10,56	104,3	0,00	87,24	9,53	-3,00	0,00	0,00	93,77
41629-19 (03)	2.516	2.519	19,62	101,1	0,00	79,02	5,46	-3,00	0,00	0,00	81,48
41631-23	1.939	1.945	20,46	101,1	0,00	76,78	6,87	-3,00	0,00	0,00	80,65
41888-20-600(WEA 10)	2.266	2.268	19,22	100,6	0,00	78,11	6,24	-3,00	0,00	0,00	81,36
41915-15	7.161	7.161	7,41	103,1	0,00	88,10	10,59	-3,00	0,00	0,00	95,69
41920-14, 42332-19	2.178	2.182	27,09	106,5	0,00	77,78	4,60	-3,00	0,00	0,00	79,38
41989-14	5.063	5.064	13,72	105,1	0,00	85,09	9,32	-3,00	0,00	0,00	91,41
42095-20 (01)	8.036	8.038	4,10	101,6	0,00	89,10	11,40	-3,00	0,00	0,00	97,50
42095-20 (02)	8.568	8.570	5,68	104,1	0,00	89,66	11,77	-3,00	0,00	0,00	98,43
42259-15 (01)	7.100	7.100	4,79	99,4	0,00	88,03	9,54	-3,00	0,00	0,00	94,56
42259-15 (03)	6.853	6.853	0,25	102,1	0,00	87,72	17,18	-3,00	0,00	0,00	101,90
42259-15 (09)	6.520	6.521	5,98	99,4	0,00	87,29	9,08	-3,00	0,00	0,00	93,37
42259-15 (10)	5.908	5.909	7,95	107,3	0,00	86,43	15,89	-3,00	0,00	0,00	99,32
42259-15 (12)	5.679	5.680	12,60	104,5	0,00	86,09	8,84	-3,00	0,00	0,00	91,93
42259-15 (13)	5.701	5.702	10,65	103,2	0,00	86,12	9,43	-3,00	0,00	0,00	92,55
42259-15, 40823-19(8)	6.680	6.680	5,64	99,4	0,00	87,50	9,21	-3,00	0,00	0,00	93,71
42291-23	3.228	3.230	19,09	104,1	0,00	81,18	6,81	-3,00	0,00	0,00	85,00
42312-23 (WEA 01)	3.569	3.572	18,83	104,1	0,00	82,06	6,20	-3,00	0,00	0,00	85,25
42313-23 (WEA 02)	4.205	4.207	16,87	103,1	0,00	83,48	5,77	-3,00	0,00	0,00	86,25
42314-23 (WEA 03)	3.842	3.843	18,01	103,1	0,00	82,69	5,42	-3,00	0,00	0,00	85,11
42315-23 (WEA 04)	3.597	3.599	18,82	103,1	0,00	82,12	5,18	-3,00	0,00	0,00	84,30
42316-23 (WEA 05)	2.592	2.595	22,75	103,1	0,00	79,28	4,09	-3,00	0,00	0,00	80,37
42317-23 (WEA 06)	2.659	2.662	20,06	101,6	0,00	79,50	5,03	-3,00	0,00	0,00	81,54
42370-14 (4)	7.564	7.565	5,20	104,5	0,00	88,58	13,72	-3,00	0,00	0,00	99,30
42370-14 (5), 41230-15	7.035	7.036	8,74	105,6	0,00	87,95	11,96	-3,00	0,00	0,00	96,91
42438-14, 41305-18	2.631	2.633	16,56	98,6	0,00	79,41	5,63	-3,00	0,00	0,00	82,04
42541-18 (V)	2.386	2.389	17,51	98,6	0,00	78,57	5,53	-3,00	0,00	0,00	81,09
42544-15	2.649	2.651	17,42	99,3	0,00	79,47	5,42	-3,00	0,00	0,00	81,89
42636-14 (2), 41231-15	8.348	8.349	6,32	105,6	0,00	89,43	12,90	-3,00	0,00	0,00	99,33
42659-14 (5)	4.961	4.964	14,30	105,4	0,00	84,92	9,22	-3,00	0,00	0,00	91,13
545-00-04	3.787	3.788	15,71	102,2	0,00	82,57	6,92	-3,00	0,00	0,00	86,49
722-94-04	3.637	3.638	19,13	105,4	0,00	82,22	7,07	-3,00	0,00	0,00	86,29
BADW 26	2.990	2.996	18,12	103,1	0,00	80,53	7,47	-3,00	0,00	0,00	85,00
BADW 27	3.641	3.645	21,33	108,6	0,00	82,23	8,02	-3,00	0,00	0,00	87,25
BADW 28	4.241	4.244	18,44	108,1	0,00	83,56	9,12	-3,00	0,00	0,00	89,68
BADW 29	5.816	5.818	14,13	108,1	0,00	86,29	10,70	-3,00	0,00	0,00	93,99
BADW03_Neu	4.898	4.900	17,18	108,6	0,00	84,80	9,60	-3,00	0,00	0,00	91,40
BADW04_Neu	5.304	5.306	13,01	105,1	0,00	85,50	9,59	-3,00	0,00	0,00	92,08
BADW05_Neu	4.428	4.430	15,64	105,1	0,00	83,93	8,53	-3,00	0,00	0,00	89,46
BADW06_Neu	4.917	4.919	14,13	105,1	0,00	84,84	9,13	-3,00	0,00	0,00	90,97
BADW07_Neu	5.361	5.363	12,86	105,1	0,00	85,59	9,65	-3,00	0,00	0,00	92,24
BADW08_Neu	4.119	4.122	16,67	105,1	0,00	83,30	8,13	-3,00	0,00	0,00	88,43
BADW09_Neu	4.666	4.668	14,89	105,1	0,00	84,38	8,83	-3,00	0,00	0,00	90,21

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
BADW10_Neu	4.223	4.225	14,64	103,1	0,00	83,52	7,91	-3,00	0,00	0,00	88,43
BADW11_Neu	3.779	3.782	17,87	105,1	0,00	82,55	7,67	-3,00	0,00	0,00	87,22
BADW12_Neu	3.913	3.916	11,67	101,1	0,00	82,86	9,58	-3,00	0,00	0,00	89,43
BADW13_Neu	3.972	3.976	17,18	105,1	0,00	82,99	7,93	-3,00	0,00	0,00	87,92
BADW14_Neu	3.570	3.575	18,82	105,8	0,00	82,07	7,91	-3,00	0,00	0,00	86,98
BADW15_Neu	3.137	3.142	20,42	105,1	0,00	80,94	6,74	-3,00	0,00	0,00	84,68
BADW16_Neu	2.818	2.822	21,85	105,1	0,00	80,01	6,24	-3,00	0,00	0,00	83,25
BADW17_Neu	3.285	3.290	19,79	105,1	0,00	81,34	6,96	-3,00	0,00	0,00	85,30
BADW18_Neu	2.797	2.802	24,07	106,6	0,00	79,95	5,54	-3,00	0,00	0,00	82,49
BADW19_Neu	2.558	2.564	25,20	106,6	0,00	79,18	5,18	-3,00	0,00	0,00	81,36
BADW20_Neu	2.317	2.324	21,66	102,1	0,00	78,32	5,08	-3,00	0,00	0,00	80,40
Summe			42,26								

Schall-Immissionsort: IP 41a WA GM mögl. Hs. IP 41a WA GM mögl. Hs. Lupinenstraße

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	9.341	9.342	7,29	105,0	0,00	90,41	10,30	-3,00	0,00	0,00	97,71
00473-12-14 B	9.416	9.417	7,18	105,0	0,00	90,48	10,34	-3,00	0,00	0,00	97,82
01166-10-14A	5.861	5.862	14,15	106,0	0,00	86,36	8,53	-3,00	0,00	0,00	91,89
01166-10-14B	6.462	6.463	12,77	106,0	0,00	87,21	9,05	-3,00	0,00	0,00	93,26
01166-10-14C	6.446	6.447	12,81	106,0	0,00	87,19	9,04	-3,00	0,00	0,00	93,23
01318-10-14B	9.578	9.579	6,95	105,0	0,00	90,63	10,42	-3,00	0,00	0,00	98,05
01318-10-14C	9.867	9.868	2,12	102,2	0,00	90,88	12,23	-3,00	0,00	0,00	100,12
01318-10-14D	9.527	9.528	7,02	105,0	0,00	90,58	10,40	-3,00	0,00	0,00	97,98
01418-10-14	3.304	3.306	17,11	101,0	0,00	81,39	5,46	-3,00	0,00	0,00	83,85
01728-11-14 A	2.838	2.840	24,63	108,1	0,00	80,07	6,41	-3,00	0,00	0,00	83,48
01728-11-14 B	2.466	2.469	26,47	108,1	0,00	78,85	5,79	-3,00	0,00	0,00	81,64
01909-13-14 (A)	3.054	3.056	22,29	105,5	0,00	80,70	5,52	-3,00	0,00	0,00	83,23
01909-13-14 (B)	3.271	3.272	21,26	105,3	0,00	81,30	5,79	-3,00	0,00	0,00	84,09
02135-13-14	7.009	7.009	9,76	107,1	0,00	87,91	12,39	-3,00	0,00	0,00	97,31
02184-13-14	3.809	3.811	19,45	105,5	0,00	82,62	6,45	-3,00	0,00	0,00	86,07
02186-13-14, 02186-13-14	2.772	2.774	23,50	105,5	0,00	79,86	5,15	-3,00	0,00	0,00	82,01
02609-10-14 A	1.793	1.796	29,14	105,9	0,00	76,09	3,70	-3,00	0,00	0,00	76,79
02609-10-14 B	1.491	1.494	31,24	105,9	0,00	74,49	3,21	-3,00	0,00	0,00	74,70
02609-10-14 C	2.132	2.134	27,13	105,9	0,00	77,58	4,22	-3,00	0,00	0,00	78,81
02609-10-14 D	1.775	1.778	29,26	105,9	0,00	76,00	3,67	-3,00	0,00	0,00	76,67
02610-10-14 A	1.724	1.727	28,47	104,9	0,00	75,75	3,68	-3,00	0,00	0,00	76,42
1424-07A	2.632	2.633	24,58	105,9	0,00	79,41	4,94	-3,00	0,00	0,00	81,35
1424-07B	2.437	2.439	25,52	105,9	0,00	78,74	4,67	-3,00	0,00	0,00	80,41
1424-07C	2.268	2.270	26,39	105,9	0,00	78,12	4,43	-3,00	0,00	0,00	79,55
1424-07D	2.220	2.222	26,64	105,9	0,00	77,94	4,36	-3,00	0,00	0,00	79,29
1424-07E	2.923	2.924	23,28	105,9	0,00	80,32	5,33	-3,00	0,00	0,00	82,65
1424-07F	2.720	2.720	24,18	105,9	0,00	79,69	5,06	-3,00	0,00	0,00	81,75
1424-07G	2.514	2.515	25,14	105,9	0,00	79,01	4,78	-3,00	0,00	0,00	80,79
1424-07H	2.282	2.284	26,32	105,9	0,00	78,17	4,45	-3,00	0,00	0,00	79,62
1424-07I	2.494	2.495	25,24	105,9	0,00	78,94	4,75	-3,00	0,00	0,00	80,69
1424-07J	2.747	2.747	24,06	105,9	0,00	79,78	5,10	-3,00	0,00	0,00	81,88
170-94-04	2.366	2.367	25,29	106,1	0,00	78,48	5,34	-3,00	0,00	0,00	80,82
1983-10-14 (1)	5.462	5.463	14,35	105,0	0,00	85,75	7,91	-3,00	0,00	0,00	90,66
1983-10-14 (20)	6.142	6.142	12,83	105,0	0,00	86,77	8,41	-3,00	0,00	0,00	92,18
2015-96	3.125	3.126	23,20	107,5	0,00	80,90	6,40	-3,00	0,00	0,00	84,30
2837-00	2.287	2.288	22,06	102,2	0,00	78,19	4,95	-3,00	0,00	0,00	80,14
3459-94-04	1.781	1.782	25,99	103,4	0,00	76,02	4,41	-3,00	0,00	0,00	77,43
40079-16	2.141	2.143	26,88	107,0	0,00	77,62	5,48	-3,00	0,00	0,00	80,10
40127-14, 40427-15	3.972	3.974	18,23	105,9	0,00	82,98	7,68	-3,00	0,00	0,00	87,67
40151-14	6.196	6.199	14,40	107,0	0,00	86,85	8,80	-3,00	0,00	0,00	92,64
40204-13	8.025	8.026	6,85	103,3	0,00	89,09	10,34	-3,00	0,00	0,00	96,42
40333-16 (6)	7.628	7.629	7,40	105,4	0,00	88,65	12,40	-3,00	0,00	0,00	98,05
40338-13, 42331-19	3.155	3.157	22,54	106,5	0,00	80,99	5,94	-3,00	0,00	0,00	83,92
40406-14 (1), 41229-15	7.517	7.518	7,80	105,6	0,00	88,52	12,32	-3,00	0,00	0,00	97,84
40406-14 (3)	7.977	7.978	6,86	105,5	0,00	89,04	12,65	-3,00	0,00	0,00	98,68

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
40549-14 (1)	6.350	6.352	13,94	106,9	0,00	87,06	8,94	-3,00	0,00	0,00	93,00
40549-14 (3)	5.742	5.744	14,96	108,1	0,00	86,18	9,99	-3,00	0,00	0,00	93,17
40549-14(2), 41719-15	5.230	5.232	13,27	105,1	0,00	85,37	9,49	-3,00	0,00	0,00	91,87
40569-20	3.516	3.518	18,99	106,3	0,00	81,93	8,38	-3,00	0,00	0,00	87,30
40714-23	2.864	2.867	22,48	106,6	0,00	80,15	6,99	-3,00	0,00	0,00	84,14
40774-23-600	2.984	2.987	21,08	105,8	0,00	80,51	7,20	-3,00	0,00	0,00	84,71
40779-23-600	3.407	3.409	19,27	105,8	0,00	81,65	7,87	-3,00	0,00	0,00	86,52
40891-24 (WEA 01)	2.948	2.949	22,23	104,1	0,00	80,39	4,48	-3,00	0,00	0,00	81,88
40892-24 (WEA 02)	3.232	3.235	21,12	104,1	0,00	81,20	4,79	-3,00	0,00	0,00	82,99
40893-24 (WEA 03)	3.033	3.037	20,88	103,1	0,00	80,65	4,59	-3,00	0,00	0,00	82,24
40894-24 (WEA 04)	2.744	2.748	22,07	103,1	0,00	79,78	4,27	-3,00	0,00	0,00	81,05
40903-24 (WEA 05)	2.201	2.205	20,87	100,1	0,00	77,87	4,36	-3,00	0,00	0,00	79,23
40905-24 (WEA 07)	3.186	3.188	21,79	107,3	0,00	81,07	7,46	-3,00	0,00	0,00	85,53
40908-24	2.344	2.350	19,72	100,6	0,00	78,42	5,47	-3,00	0,00	0,00	80,89
40910-15	4.998	4.999	11,53	100,6	0,00	84,98	7,07	-3,00	0,00	0,00	89,05
41020-19 (01)	3.407	3.411	15,46	100,1	0,00	81,66	5,97	-3,00	0,00	0,00	84,62
41020-19 (02)	3.657	3.660	15,97	101,6	0,00	82,27	6,33	-3,00	0,00	0,00	85,60
41100-20	3.265	3.266	17,38	103,6	0,00	81,28	7,90	-3,00	0,00	0,00	86,18
41156-14	5.454	5.454	6,84	98,3	0,00	85,73	8,77	-3,00	0,00	0,00	91,51
41184-14	6.563	6.565	7,17	101,5	0,00	87,34	9,98	-3,00	0,00	0,00	94,32
41254-24 (WEA 9)	3.596	3.598	15,77	103,1	0,00	82,12	8,22	-3,00	0,00	0,00	87,34
41271-24 (WEA 10)	3.196	3.199	14,23	101,1	0,00	81,10	8,78	-3,00	0,00	0,00	86,88
41387-14 (2)	5.640	5.641	12,69	106,9	0,00	86,03	11,21	-3,00	0,00	0,00	94,24
41387-14 (23)	5.443	5.445	12,69	106,4	0,00	85,72	11,02	-3,00	0,00	0,00	93,74
41387-14 (24)	3.645	3.648	19,17	106,5	0,00	82,24	8,12	-3,00	0,00	0,00	87,36
41387-14 (25)	2.513	2.517	23,80	105,5	0,00	79,02	5,73	-3,00	0,00	0,00	81,74
41389-14 (4)	5.309	5.311	14,48	107,1	0,00	85,50	10,14	-3,00	0,00	0,00	92,64
41478-15 (9)	5.493	5.495	12,31	105,0	0,00	85,80	9,87	-3,00	0,00	0,00	92,67
41478-15, 40470-19(2)	4.029	4.032	17,78	106,5	0,00	83,11	8,63	-3,00	0,00	0,00	88,74
41478-15, 40470-19(4)	4.057	4.059	13,71	104,0	0,00	83,17	10,09	-3,00	0,00	0,00	90,25
41478-15, 40470-9(10)	5.327	5.329	9,92	104,0	0,00	85,53	11,51	-3,00	0,00	0,00	94,05
41478-15, 40470-9(11)	5.781	5.783	8,77	104,0	0,00	86,24	11,95	-3,00	0,00	0,00	95,19
41600-15 (1)	3.625	3.628	17,89	108,5	0,00	82,19	11,38	-3,00	0,00	0,00	90,57
41600-15 (5)	4.449	4.452	16,29	105,4	0,00	83,97	8,12	-3,00	0,00	0,00	89,09
41600-15 (6)	4.353	4.355	11,39	99,6	0,00	83,78	7,44	-3,00	0,00	0,00	88,21
41600-15 (7)	4.754	4.756	10,60	100,0	0,00	84,54	7,86	-3,00	0,00	0,00	89,40
41600-15 (8)	4.931	4.933	14,89	105,4	0,00	84,86	8,63	-3,00	0,00	0,00	90,50
41600-15, 40468-9(13)	6.517	6.519	10,49	104,3	0,00	87,28	9,55	-3,00	0,00	0,00	93,84
41629-19 (03)	2.549	2.551	19,47	101,1	0,00	79,14	5,50	-3,00	0,00	0,00	81,63
41631-23	1.971	1.976	20,26	101,1	0,00	76,92	6,93	-3,00	0,00	0,00	80,85
41888-20-600(WEA 10)	2.233	2.236	19,40	100,6	0,00	77,99	6,19	-3,00	0,00	0,00	81,18
41915-15	7.184	7.185	7,37	103,1	0,00	88,13	10,60	-3,00	0,00	0,00	95,73
41920-14, 42332-19	2.197	2.201	26,98	106,5	0,00	77,85	4,63	-3,00	0,00	0,00	79,48
41989-14	5.087	5.088	13,65	105,1	0,00	85,13	9,35	-3,00	0,00	0,00	91,48
42095-20 (01)	8.068	8.069	4,05	101,6	0,00	89,14	11,42	-3,00	0,00	0,00	97,56
42095-20 (02)	8.600	8.602	5,62	104,1	0,00	89,69	11,79	-3,00	0,00	0,00	98,48
42259-15 (01)	7.122	7.123	4,74	99,4	0,00	88,05	9,55	-3,00	0,00	0,00	94,61
42259-15 (03)	6.877	6.877	0,18	102,1	0,00	87,75	17,22	-3,00	0,00	0,00	101,97
42259-15 (09)	6.544	6.545	5,93	99,4	0,00	87,32	9,10	-3,00	0,00	0,00	93,42
42259-15 (10)	5.931	5.932	7,87	107,3	0,00	86,46	15,93	-3,00	0,00	0,00	99,39
42259-15 (12)	5.703	5.704	12,54	104,5	0,00	86,12	8,86	-3,00	0,00	0,00	91,99
42259-15 (13)	5.726	5.728	10,59	103,2	0,00	86,16	9,45	-3,00	0,00	0,00	92,61
42259-15, 40823-19(8)	6.705	6.706	5,59	99,4	0,00	87,53	9,23	-3,00	0,00	0,00	93,76
42291-23	3.250	3.252	19,00	104,1	0,00	81,24	6,84	-3,00	0,00	0,00	85,09
42312-23 (WEA 01)	3.593	3.596	18,75	104,1	0,00	82,12	6,22	-3,00	0,00	0,00	85,34
42313-23 (WEA 02)	4.234	4.237	16,78	103,1	0,00	83,54	5,80	-3,00	0,00	0,00	86,34
42314-23 (WEA 03)	3.873	3.875	17,90	103,1	0,00	82,77	5,45	-3,00	0,00	0,00	85,22
42315-23 (WEA 04)	3.631	3.633	18,70	103,1	0,00	82,21	5,21	-3,00	0,00	0,00	84,42
42316-23 (WEA 05)	2.626	2.629	22,59	103,1	0,00	79,40	4,13	-3,00	0,00	0,00	80,53
42317-23 (WEA 06)	2.694	2.697	19,90	101,6	0,00	79,62	5,08	-3,00	0,00	0,00	81,70
42370-14 (4)	7.596	7.597	5,14	104,5	0,00	88,61	13,74	-3,00	0,00	0,00	99,36
42370-14 (5), 41230-15	7.064	7.065	8,68	105,6	0,00	87,98	11,98	-3,00	0,00	0,00	96,97
42438-14, 41305-18	2.667	2.669	16,40	98,6	0,00	79,53	5,67	-3,00	0,00	0,00	82,20

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
42541-18 (V)	2.418	2.422	17,35	98,6	0,00	78,68	5,58	-3,00	0,00	0,00	81,26
42544-15	2.683	2.685	17,26	99,3	0,00	79,58	5,46	-3,00	0,00	0,00	82,04
42636-14 (2), 41231-15	8.378	8.378	6,27	105,6	0,00	89,46	12,92	-3,00	0,00	0,00	99,38
42659-14 (5)	4.987	4.990	14,23	105,4	0,00	84,96	9,24	-3,00	0,00	0,00	91,21
545-00-04	3.817	3.818	15,60	102,2	0,00	82,64	6,95	-3,00	0,00	0,00	86,59
722-94-04	3.665	3.666	19,03	105,4	0,00	82,28	7,10	-3,00	0,00	0,00	86,39
BADW 26	2.994	2.999	18,10	103,1	0,00	80,54	7,47	-3,00	0,00	0,00	85,01
BADW 27	3.644	3.648	21,32	108,6	0,00	82,24	8,02	-3,00	0,00	0,00	87,27
BADW 28	4.245	4.248	18,43	108,1	0,00	83,56	9,13	-3,00	0,00	0,00	89,69
BADW 29	5.829	5.831	14,10	108,1	0,00	86,31	10,71	-3,00	0,00	0,00	94,03
BADW03_Neu	4.905	4.907	17,16	108,6	0,00	84,82	9,61	-3,00	0,00	0,00	91,42
BADW04_Neu	5.312	5.314	12,99	105,1	0,00	85,51	9,60	-3,00	0,00	0,00	92,11
BADW05_Neu	4.438	4.440	15,61	105,1	0,00	83,95	8,54	-3,00	0,00	0,00	89,49
BADW06_Neu	4.927	4.929	14,09	105,1	0,00	84,86	9,15	-3,00	0,00	0,00	91,00
BADW07_Neu	5.374	5.376	12,82	105,1	0,00	85,61	9,67	-3,00	0,00	0,00	92,28
BADW08_Neu	4.132	4.135	16,62	105,1	0,00	83,33	8,14	-3,00	0,00	0,00	88,47
BADW09_Neu	4.680	4.682	14,84	105,1	0,00	84,41	8,84	-3,00	0,00	0,00	90,25
BADW10_Neu	4.240	4.242	14,59	103,1	0,00	83,55	7,93	-3,00	0,00	0,00	88,48
BADW11_Neu	3.795	3.798	17,82	105,1	0,00	82,59	7,69	-3,00	0,00	0,00	87,28
BADW12_Neu	3.932	3.935	11,61	101,1	0,00	82,90	9,60	-3,00	0,00	0,00	89,50
BADW13_Neu	3.979	3.983	17,15	105,1	0,00	83,00	7,94	-3,00	0,00	0,00	87,94
BADW14_Neu	3.581	3.586	18,78	105,8	0,00	82,09	7,93	-3,00	0,00	0,00	87,02
BADW15_Neu	3.149	3.154	20,36	105,1	0,00	80,98	6,76	-3,00	0,00	0,00	84,73
BADW16_Neu	2.839	2.842	21,75	105,1	0,00	80,07	6,27	-3,00	0,00	0,00	83,35
BADW17_Neu	3.292	3.297	19,76	105,1	0,00	81,36	6,97	-3,00	0,00	0,00	85,33
BADW18_Neu	2.806	2.811	24,03	106,6	0,00	79,98	5,55	-3,00	0,00	0,00	82,53
BADW19_Neu	2.574	2.580	25,12	106,6	0,00	79,23	5,21	-3,00	0,00	0,00	81,44
BADW20_Neu	2.328	2.335	21,60	102,1	0,00	78,37	5,09	-3,00	0,00	0,00	80,46
Summe			42,31								

Schall-Immissionsort: IP 41b WA GM Hs. IP 41b WA GM Hs. Lupinenstraße 6

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	9.360	9.360	7,26	105,0	0,00	90,43	10,31	-3,00	0,00	0,00	97,74
00473-12-14 B	9.434	9.435	7,16	105,0	0,00	90,49	10,35	-3,00	0,00	0,00	97,85
01166-10-14A	5.879	5.880	14,10	106,0	0,00	86,39	8,54	-3,00	0,00	0,00	91,93
01166-10-14B	6.481	6.482	12,73	106,0	0,00	87,23	9,07	-3,00	0,00	0,00	93,30
01166-10-14C	6.465	6.466	12,77	106,0	0,00	87,21	9,06	-3,00	0,00	0,00	93,27
01318-10-14B	9.596	9.597	6,93	105,0	0,00	90,64	10,43	-3,00	0,00	0,00	98,07
01318-10-14C	9.886	9.887	2,10	102,2	0,00	90,90	12,24	-3,00	0,00	0,00	100,14
01318-10-14D	9.545	9.546	7,00	105,0	0,00	90,60	10,41	-3,00	0,00	0,00	98,00
01418-10-14	3.303	3.305	17,11	101,0	0,00	81,38	5,46	-3,00	0,00	0,00	83,84
01728-11-14 A	2.852	2.854	24,57	108,1	0,00	80,11	6,43	-3,00	0,00	0,00	83,54
01728-11-14 B	2.480	2.483	26,40	108,1	0,00	78,90	5,81	-3,00	0,00	0,00	81,71
01909-13-14 (A)	3.052	3.053	22,30	105,5	0,00	80,70	5,52	-3,00	0,00	0,00	83,22
01909-13-14 (B)	3.268	3.270	21,26	105,3	0,00	81,29	5,79	-3,00	0,00	0,00	84,08
02135-13-14	6.998	6.998	9,78	107,1	0,00	87,90	12,39	-3,00	0,00	0,00	97,29
02184-13-14	3.806	3.808	19,46	105,5	0,00	82,61	6,45	-3,00	0,00	0,00	86,06
02186-13-14, 02186-13-14	2.769	2.770	23,52	105,5	0,00	79,85	5,15	-3,00	0,00	0,00	82,00
02609-10-14 A	1.792	1.794	29,15	105,9	0,00	76,08	3,70	-3,00	0,00	0,00	76,78
02609-10-14 B	1.485	1.489	31,28	105,9	0,00	74,46	3,20	-3,00	0,00	0,00	74,66
02609-10-14 C	2.124	2.126	27,17	105,9	0,00	77,55	4,21	-3,00	0,00	0,00	78,76
02609-10-14 D	1.764	1.767	29,33	105,9	0,00	75,95	3,66	-3,00	0,00	0,00	76,60
02610-10-14 A	1.727	1.731	28,45	104,9	0,00	75,77	3,68	-3,00	0,00	0,00	76,45
1424-07A	2.634	2.635	24,57	105,9	0,00	79,42	4,94	-3,00	0,00	0,00	81,36
1424-07B	2.440	2.441	25,51	105,9	0,00	78,75	4,67	-3,00	0,00	0,00	80,42
1424-07C	2.272	2.274	26,37	105,9	0,00	78,13	4,43	-3,00	0,00	0,00	79,57
1424-07D	2.220	2.222	26,65	105,9	0,00	77,93	4,35	-3,00	0,00	0,00	79,29
1424-07E	2.919	2.920	23,30	105,9	0,00	80,31	5,33	-3,00	0,00	0,00	82,63
1424-07F	2.714	2.714	24,21	105,9	0,00	79,67	5,05	-3,00	0,00	0,00	81,73
1424-07G	2.510	2.511	25,16	105,9	0,00	79,00	4,77	-3,00	0,00	0,00	80,77

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
1424-07H	2.277	2.278	26,34	105,9	0,00	78,15	4,44	-3,00	0,00	0,00	79,59
1424-07I	2.486	2.487	25,28	105,9	0,00	78,91	4,74	-3,00	0,00	0,00	80,65
1424-07J	2.738	2.738	24,10	105,9	0,00	79,75	5,09	-3,00	0,00	0,00	81,84
170-94-04	2.357	2.358	25,34	106,1	0,00	78,45	5,33	-3,00	0,00	0,00	80,78
1983-10-14 (1)	5.480	5.481	14,30	105,0	0,00	85,78	7,92	-3,00	0,00	0,00	90,70
1983-10-14 (20)	6.161	6.161	12,79	105,0	0,00	86,79	8,42	-3,00	0,00	0,00	92,22
2015-96	3.118	3.119	23,23	107,5	0,00	80,88	6,40	-3,00	0,00	0,00	84,28
2837-00	2.283	2.285	22,07	102,2	0,00	78,18	4,94	-3,00	0,00	0,00	80,12
3459-94-04	1.778	1.780	26,00	103,4	0,00	76,01	4,40	-3,00	0,00	0,00	77,41
40079-16	2.129	2.132	26,94	107,0	0,00	77,57	5,46	-3,00	0,00	0,00	80,03
40127-14, 40427-15	3.967	3.969	18,24	105,9	0,00	82,97	7,68	-3,00	0,00	0,00	87,65
40151-14	6.190	6.192	14,41	107,0	0,00	86,84	8,79	-3,00	0,00	0,00	92,63
40204-13	8.017	8.018	6,86	103,3	0,00	89,08	10,33	-3,00	0,00	0,00	96,41
40333-16 (6)	7.623	7.624	7,41	105,4	0,00	88,64	12,40	-3,00	0,00	0,00	98,04
40338-13, 42331-19	3.172	3.175	22,47	106,5	0,00	81,03	5,96	-3,00	0,00	0,00	83,99
40406-14 (1), 41229-15	7.510	7.510	7,82	105,6	0,00	88,51	12,32	-3,00	0,00	0,00	97,83
40406-14 (3)	7.970	7.971	6,88	105,5	0,00	89,03	12,64	-3,00	0,00	0,00	98,67
40549-14 (1)	6.342	6.343	13,96	106,9	0,00	87,05	8,93	-3,00	0,00	0,00	92,98
40549-14 (3)	5.734	5.736	14,98	108,1	0,00	86,17	9,98	-3,00	0,00	0,00	93,15
40549-14(2), 41719-15	5.220	5.223	13,29	105,1	0,00	85,36	9,48	-3,00	0,00	0,00	91,84
40569-20	3.533	3.535	18,92	106,3	0,00	81,97	8,40	-3,00	0,00	0,00	87,36
40714-23	2.875	2.879	22,42	106,6	0,00	80,18	7,01	-3,00	0,00	0,00	84,20
40774-23-600	2.993	2.996	21,05	105,8	0,00	80,53	7,22	-3,00	0,00	0,00	84,75
40779-23-600	3.417	3.419	19,23	105,8	0,00	81,68	7,88	-3,00	0,00	0,00	86,56
40891-24 (WEA 01)	2.961	2.963	22,18	104,1	0,00	80,43	4,50	-3,00	0,00	0,00	81,93
40892-24 (WEA 02)	3.247	3.250	21,07	104,1	0,00	81,24	4,81	-3,00	0,00	0,00	83,04
40893-24 (WEA 03)	3.050	3.054	20,82	103,1	0,00	80,70	4,61	-3,00	0,00	0,00	82,30
40894-24 (WEA 04)	2.759	2.763	22,01	103,1	0,00	79,83	4,28	-3,00	0,00	0,00	81,11
40903-24 (WEA 05)	2.211	2.215	20,81	100,1	0,00	77,91	4,37	-3,00	0,00	0,00	79,28
40905-24 (WEA 07)	3.197	3.199	21,75	107,3	0,00	81,10	7,48	-3,00	0,00	0,00	85,58
40908-24	2.342	2.348	19,73	100,6	0,00	78,41	5,46	-3,00	0,00	0,00	80,88
40910-15	4.990	4.991	11,55	100,6	0,00	84,96	7,06	-3,00	0,00	0,00	89,03
41020-19 (01)	3.403	3.406	15,48	100,1	0,00	81,64	5,96	-3,00	0,00	0,00	84,61
41020-19 (02)	3.656	3.659	15,98	101,6	0,00	82,27	6,33	-3,00	0,00	0,00	85,59
41100-20	3.278	3.279	17,33	103,6	0,00	81,32	7,92	-3,00	0,00	0,00	86,24
41156-14	5.444	5.445	6,86	98,3	0,00	85,72	8,76	-3,00	0,00	0,00	91,48
41184-14	6.556	6.558	7,18	101,5	0,00	87,33	9,97	-3,00	0,00	0,00	94,31
41254-24 (WEA 9)	3.607	3.609	15,73	103,1	0,00	82,15	8,23	-3,00	0,00	0,00	87,38
41271-24 (WEA 10)	3.210	3.213	14,17	101,1	0,00	81,14	8,80	-3,00	0,00	0,00	86,93
41387-14 (2)	5.659	5.660	12,65	106,9	0,00	86,06	11,23	-3,00	0,00	0,00	94,28
41387-14 (23)	5.462	5.463	12,64	106,4	0,00	85,75	11,04	-3,00	0,00	0,00	93,79
41387-14 (24)	3.662	3.664	19,11	106,5	0,00	82,28	8,15	-3,00	0,00	0,00	87,42
41387-14 (25)	2.528	2.533	23,72	105,5	0,00	79,07	5,75	-3,00	0,00	0,00	81,82
41389-14 (4)	5.301	5.303	14,50	107,1	0,00	85,49	10,13	-3,00	0,00	0,00	92,62
41478-15 (9)	5.488	5.490	12,32	105,0	0,00	85,79	9,87	-3,00	0,00	0,00	92,66
41478-15, 40470-19(2)	4.030	4.032	17,78	106,5	0,00	83,11	8,63	-3,00	0,00	0,00	88,74
41478-15, 40470-19(4)	4.054	4.056	13,72	104,0	0,00	83,16	10,08	-3,00	0,00	0,00	90,24
41478-15, 40470-9(10)	5.321	5.323	9,93	104,0	0,00	85,52	11,51	-3,00	0,00	0,00	94,03
41478-15, 40470-9(11)	5.774	5.777	8,79	104,0	0,00	86,23	11,94	-3,00	0,00	0,00	95,18
41600-15 (1)	3.626	3.628	17,88	108,5	0,00	82,19	11,38	-3,00	0,00	0,00	90,58
41600-15 (5)	4.446	4.449	16,30	105,4	0,00	83,96	8,12	-3,00	0,00	0,00	89,08
41600-15 (6)	4.347	4.349	11,40	99,6	0,00	83,77	7,43	-3,00	0,00	0,00	88,20
41600-15 (7)	4.747	4.749	10,62	100,0	0,00	84,53	7,85	-3,00	0,00	0,00	89,39
41600-15 (8)	4.927	4.929	14,90	105,4	0,00	84,85	8,63	-3,00	0,00	0,00	90,48
41600-15, 40468-9(13)	6.511	6.513	10,51	104,3	0,00	87,28	9,55	-3,00	0,00	0,00	93,82
41629-19 (03)	2.544	2.546	19,49	101,1	0,00	79,12	5,49	-3,00	0,00	0,00	81,61
41631-23	1.965	1.971	20,29	101,1	0,00	76,89	6,92	-3,00	0,00	0,00	80,81
41888-20-600(WEA 10)	2.223	2.226	19,46	100,6	0,00	77,95	6,18	-3,00	0,00	0,00	81,13
41915-15	7.172	7.173	7,39	103,1	0,00	88,11	10,60	-3,00	0,00	0,00	95,71
41920-14, 42332-19	2.214	2.218	26,89	106,5	0,00	77,92	4,66	-3,00	0,00	0,00	79,58
41989-14	5.075	5.077	13,69	105,1	0,00	85,11	9,33	-3,00	0,00	0,00	91,45
42095-20 (01)	8.062	8.063	4,06	101,6	0,00	89,13	11,42	-3,00	0,00	0,00	97,55
42095-20 (02)	8.595	8.596	5,63	104,1	0,00	89,69	11,79	-3,00	0,00	0,00	98,47

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
42259-15 (01)	7.110	7.111	4,77	99,4	0,00	88,04	9,55	-3,00	0,00	0,00	94,58
42259-15 (03)	6.865	6.865	0,21	102,1	0,00	87,73	17,20	-3,00	0,00	0,00	101,93
42259-15 (09)	6.533	6.533	5,96	99,4	0,00	87,30	9,09	-3,00	0,00	0,00	93,40
42259-15 (10)	5.919	5.920	7,91	107,3	0,00	86,45	15,90	-3,00	0,00	0,00	99,35
42259-15 (12)	5.691	5.693	12,57	104,5	0,00	86,11	8,85	-3,00	0,00	0,00	91,96
42259-15 (13)	5.716	5.717	10,62	103,2	0,00	86,14	9,44	-3,00	0,00	0,00	92,58
42259-15, 40823-19(8)	6.694	6.695	5,61	99,4	0,00	87,51	9,22	-3,00	0,00	0,00	93,74
42291-23	3.266	3.269	18,93	104,1	0,00	81,29	6,87	-3,00	0,00	0,00	85,15
42312-23 (WEA 01)	3.609	3.612	18,69	104,1	0,00	82,15	6,24	-3,00	0,00	0,00	85,40
42313-23 (WEA 02)	4.247	4.249	16,75	103,1	0,00	83,57	5,81	-3,00	0,00	0,00	86,37
42314-23 (WEA 03)	3.884	3.886	17,87	103,1	0,00	82,79	5,46	-3,00	0,00	0,00	85,25
42315-23 (WEA 04)	3.639	3.642	18,67	103,1	0,00	82,23	5,22	-3,00	0,00	0,00	84,45
42316-23 (WEA 05)	2.633	2.636	22,56	103,1	0,00	79,42	4,14	-3,00	0,00	0,00	80,56
42317-23 (WEA 06)	2.698	2.701	19,88	101,6	0,00	79,63	5,09	-3,00	0,00	0,00	81,72
42370-14 (4)	7.589	7.590	5,15	104,5	0,00	88,61	13,74	-3,00	0,00	0,00	99,34
42370-14 (5), 41230-15	7.057	7.058	8,70	105,6	0,00	87,97	11,98	-3,00	0,00	0,00	96,95
42438-14, 41305-18	2.668	2.670	16,39	98,6	0,00	79,53	5,68	-3,00	0,00	0,00	82,21
42541-18 (V)	2.428	2.432	17,29	98,6	0,00	78,72	5,59	-3,00	0,00	0,00	81,31
42544-15	2.681	2.684	17,27	99,3	0,00	79,57	5,46	-3,00	0,00	0,00	82,03
42636-14 (2), 41231-15	8.370	8.370	6,28	105,6	0,00	89,45	12,91	-3,00	0,00	0,00	99,36
42659-14 (5)	4.977	4.979	14,26	105,4	0,00	84,94	9,23	-3,00	0,00	0,00	91,18
545-00-04	3.810	3.811	15,63	102,2	0,00	82,62	6,95	-3,00	0,00	0,00	86,57
722-94-04	3.656	3.657	19,06	105,4	0,00	82,26	7,09	-3,00	0,00	0,00	86,36
BADW 26	3.013	3.018	18,02	103,1	0,00	80,59	7,50	-3,00	0,00	0,00	85,09
BADW 27	3.662	3.667	21,25	108,6	0,00	82,29	8,05	-3,00	0,00	0,00	87,34
BADW 28	4.264	4.267	18,37	108,1	0,00	83,60	9,15	-3,00	0,00	0,00	89,75
BADW 29	5.847	5.849	14,05	108,1	0,00	86,34	10,73	-3,00	0,00	0,00	94,07
BADW03_Neu	4.924	4.926	17,11	108,6	0,00	84,85	9,63	-3,00	0,00	0,00	91,48
BADW04_Neu	5.331	5.333	12,94	105,1	0,00	85,54	9,62	-3,00	0,00	0,00	92,16
BADW05_Neu	4.456	4.459	15,55	105,1	0,00	83,98	8,56	-3,00	0,00	0,00	89,55
BADW06_Neu	4.946	4.948	14,04	105,1	0,00	84,89	9,17	-3,00	0,00	0,00	91,06
BADW07_Neu	5.392	5.394	12,77	105,1	0,00	85,64	9,69	-3,00	0,00	0,00	92,33
BADW08_Neu	4.150	4.153	16,56	105,1	0,00	83,37	8,17	-3,00	0,00	0,00	88,53
BADW09_Neu	4.698	4.700	14,79	105,1	0,00	84,44	8,87	-3,00	0,00	0,00	90,31
BADW10_Neu	4.257	4.260	14,53	103,1	0,00	83,59	7,95	-3,00	0,00	0,00	88,54
BADW11_Neu	3.813	3.816	17,75	105,1	0,00	82,63	7,71	-3,00	0,00	0,00	87,34
BADW12_Neu	3.949	3.952	11,55	101,1	0,00	82,94	9,61	-3,00	0,00	0,00	89,55
BADW13_Neu	3.998	4.001	17,09	105,1	0,00	83,04	7,97	-3,00	0,00	0,00	88,01
BADW14_Neu	3.599	3.604	18,72	105,8	0,00	82,14	7,95	-3,00	0,00	0,00	87,08
BADW15_Neu	3.167	3.172	20,29	105,1	0,00	81,03	6,78	-3,00	0,00	0,00	84,81
BADW16_Neu	2.855	2.859	21,67	105,1	0,00	80,12	6,30	-3,00	0,00	0,00	83,42
BADW17_Neu	3.311	3.316	19,69	105,1	0,00	81,41	7,00	-3,00	0,00	0,00	85,41
BADW18_Neu	2.824	2.829	23,95	106,6	0,00	80,03	5,58	-3,00	0,00	0,00	82,61
BADW19_Neu	2.592	2.598	25,03	106,6	0,00	79,29	5,23	-3,00	0,00	0,00	81,53
BADW20_Neu	2.346	2.353	21,50	102,1	0,00	78,43	5,12	-3,00	0,00	0,00	80,56
Summe			42,30								

Schall-Immissionsort: IP 41c WA Hs. IP 41c WA Hs. Lupinenstraße 8

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	9.370	9.371	7,25	105,0	0,00	90,44	10,32	-3,00	0,00	0,00	97,75
00473-12-14 B	9.444	9.445	7,14	105,0	0,00	90,50	10,36	-3,00	0,00	0,00	97,86
01166-10-14A	5.889	5.890	14,08	106,0	0,00	86,40	8,55	-3,00	0,00	0,00	91,95
01166-10-14B	6.490	6.491	12,71	106,0	0,00	87,25	9,08	-3,00	0,00	0,00	93,32
01166-10-14C	6.472	6.473	12,75	106,0	0,00	87,22	9,06	-3,00	0,00	0,00	93,28
01318-10-14B	9.607	9.608	6,91	105,0	0,00	90,65	10,44	-3,00	0,00	0,00	98,09
01318-10-14C	9.895	9.896	2,08	102,2	0,00	90,91	12,25	-3,00	0,00	0,00	100,16
01318-10-14D	9.554	9.555	6,99	105,0	0,00	90,60	10,41	-3,00	0,00	0,00	98,02
01418-10-14	3.275	3.278	17,21	101,0	0,00	81,31	5,43	-3,00	0,00	0,00	83,74
01728-11-14 A	2.838	2.840	24,63	108,1	0,00	80,07	6,41	-3,00	0,00	0,00	83,48
01728-11-14 B	2.465	2.469	26,47	108,1	0,00	78,85	5,79	-3,00	0,00	0,00	81,64

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
01909-13-14 (A)	3.024	3.026	22,41	105,5	0,00	80,62	5,49	-3,00	0,00	0,00	83,10
01909-13-14 (B)	3.241	3.243	21,37	105,3	0,00	81,22	5,76	-3,00	0,00	0,00	83,98
02135-13-14	6.973	6.973	9,83	107,1	0,00	87,87	12,37	-3,00	0,00	0,00	97,24
02184-13-14	3.779	3.781	19,55	105,5	0,00	82,55	6,41	-3,00	0,00	0,00	85,96
02186-13-14, 02186-13-14	2.741	2.743	23,64	105,5	0,00	79,76	5,11	-3,00	0,00	0,00	81,87
02609-10-14 A	1.818	1.821	28,99	105,9	0,00	76,20	3,74	-3,00	0,00	0,00	76,95
02609-10-14 B	1.509	1.513	31,10	105,9	0,00	74,60	3,24	-3,00	0,00	0,00	74,84
02609-10-14 C	2.146	2.148	27,05	105,9	0,00	77,64	4,25	-3,00	0,00	0,00	78,89
02609-10-14 D	1.783	1.786	29,21	105,9	0,00	76,04	3,69	-3,00	0,00	0,00	76,73
02610-10-14 A	1.755	1.758	28,27	104,9	0,00	75,90	3,73	-3,00	0,00	0,00	76,63
1424-07A	2.661	2.662	24,45	105,9	0,00	79,51	4,98	-3,00	0,00	0,00	81,49
1424-07B	2.467	2.469	25,37	105,9	0,00	78,85	4,71	-3,00	0,00	0,00	80,56
1424-07C	2.299	2.301	26,22	105,9	0,00	78,24	4,47	-3,00	0,00	0,00	79,71
1424-07D	2.247	2.248	26,50	105,9	0,00	78,04	4,39	-3,00	0,00	0,00	79,43
1424-07E	2.944	2.945	23,19	105,9	0,00	80,38	5,36	-3,00	0,00	0,00	82,74
1424-07F	2.738	2.738	24,10	105,9	0,00	79,75	5,09	-3,00	0,00	0,00	81,84
1424-07G	2.535	2.536	25,04	105,9	0,00	79,08	4,81	-3,00	0,00	0,00	80,89
1424-07H	2.301	2.303	26,22	105,9	0,00	78,24	4,47	-3,00	0,00	0,00	79,72
1424-07I	2.509	2.510	25,17	105,9	0,00	78,99	4,77	-3,00	0,00	0,00	80,76
1424-07J	2.759	2.759	24,00	105,9	0,00	79,82	5,11	-3,00	0,00	0,00	81,93
170-94-04	2.331	2.332	25,48	106,1	0,00	78,35	5,29	-3,00	0,00	0,00	80,64
1983-10-14 (1)	5.488	5.490	14,29	105,0	0,00	85,79	7,93	-3,00	0,00	0,00	90,72
1983-10-14 (20)	6.169	6.169	12,77	105,0	0,00	86,80	8,43	-3,00	0,00	0,00	92,23
2015-96	3.091	3.092	23,34	107,5	0,00	80,81	6,36	-3,00	0,00	0,00	84,16
2837-00	2.256	2.257	22,22	102,2	0,00	78,07	4,90	-3,00	0,00	0,00	79,97
3459-94-04	1.751	1.753	26,18	103,4	0,00	75,87	4,36	-3,00	0,00	0,00	77,23
40079-16	2.147	2.149	26,84	107,0	0,00	77,65	5,49	-3,00	0,00	0,00	80,13
40127-14, 40427-15	3.940	3.942	18,34	105,9	0,00	82,91	7,65	-3,00	0,00	0,00	87,56
40151-14	6.163	6.165	14,48	107,0	0,00	86,80	8,76	-3,00	0,00	0,00	92,56
40204-13	7.990	7.991	6,91	103,3	0,00	89,05	10,31	-3,00	0,00	0,00	96,36
40333-16 (6)	7.596	7.597	7,46	105,4	0,00	88,61	12,38	-3,00	0,00	0,00	97,99
40338-13, 42331-19	3.168	3.171	22,49	106,5	0,00	81,02	5,96	-3,00	0,00	0,00	83,98
40406-14 (1), 41229-15	7.483	7.484	7,87	105,6	0,00	88,48	12,30	-3,00	0,00	0,00	97,78
40406-14 (3)	7.943	7.944	6,92	105,5	0,00	89,00	12,62	-3,00	0,00	0,00	98,62
40549-14 (1)	6.315	6.317	14,02	106,9	0,00	87,01	8,91	-3,00	0,00	0,00	92,92
40549-14 (3)	5.707	5.709	15,04	108,1	0,00	86,13	9,96	-3,00	0,00	0,00	93,09
40549-14(2), 41719-15	5.194	5.197	13,36	105,1	0,00	85,31	9,46	-3,00	0,00	0,00	91,77
40569-20	3.528	3.529	18,95	106,3	0,00	81,95	8,39	-3,00	0,00	0,00	87,34
40714-23	2.858	2.861	22,50	106,6	0,00	80,13	6,98	-3,00	0,00	0,00	84,11
40774-23-600	2.971	2.974	21,14	105,8	0,00	80,47	7,18	-3,00	0,00	0,00	84,65
40779-23-600	3.397	3.399	19,31	105,8	0,00	81,63	7,85	-3,00	0,00	0,00	86,48
40891-24 (WEA 01)	2.984	2.985	22,09	104,1	0,00	80,50	4,52	-3,00	0,00	0,00	82,02
40892-24 (WEA 02)	3.267	3.271	20,99	104,1	0,00	81,29	4,83	-3,00	0,00	0,00	83,12
40893-24 (WEA 03)	3.067	3.071	20,75	103,1	0,00	80,75	4,62	-3,00	0,00	0,00	82,37
40894-24 (WEA 04)	2.779	2.783	21,92	103,1	0,00	79,89	4,31	-3,00	0,00	0,00	81,20
40903-24 (WEA 05)	2.237	2.240	20,68	100,1	0,00	78,01	4,41	-3,00	0,00	0,00	79,42
40905-24 (WEA 07)	3.178	3.181	21,82	107,3	0,00	81,05	7,45	-3,00	0,00	0,00	85,50
40908-24	2.315	2.321	19,88	100,6	0,00	78,31	5,42	-3,00	0,00	0,00	80,73
40910-15	4.963	4.964	11,62	100,6	0,00	84,92	7,04	-3,00	0,00	0,00	88,95
41020-19 (01)	3.375	3.379	15,59	100,1	0,00	81,57	5,93	-3,00	0,00	0,00	84,50
41020-19 (02)	3.629	3.632	16,08	101,6	0,00	82,20	6,29	-3,00	0,00	0,00	85,50
41100-20	3.263	3.264	17,39	103,6	0,00	81,28	7,90	-3,00	0,00	0,00	86,18
41156-14	5.419	5.419	6,93	98,3	0,00	85,68	8,74	-3,00	0,00	0,00	91,41
41184-14	6.529	6.531	7,24	101,5	0,00	87,30	9,95	-3,00	0,00	0,00	94,25
41254-24 (WEA 9)	3.589	3.590	15,80	103,1	0,00	82,10	8,21	-3,00	0,00	0,00	87,32
41271-24 (WEA 10)	3.198	3.200	14,22	101,1	0,00	81,10	8,78	-3,00	0,00	0,00	86,88
41387-14 (2)	5.666	5.667	12,63	106,9	0,00	86,07	11,23	-3,00	0,00	0,00	94,30
41387-14 (23)	5.467	5.469	12,63	106,4	0,00	85,76	11,05	-3,00	0,00	0,00	93,80
41387-14 (24)	3.654	3.656	19,14	106,5	0,00	82,26	8,13	-3,00	0,00	0,00	87,40
41387-14 (25)	2.519	2.524	23,77	105,5	0,00	79,04	5,73	-3,00	0,00	0,00	81,77
41389-14 (4)	5.274	5.276	14,57	107,1	0,00	85,45	10,10	-3,00	0,00	0,00	92,55
41478-15 (9)	5.461	5.463	12,39	105,0	0,00	85,75	9,84	-3,00	0,00	0,00	92,59
41478-15, 40470-19(2)	4.003	4.006	17,88	106,5	0,00	83,05	8,59	-3,00	0,00	0,00	88,65

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
41478-15, 40470-19(4)	4.027	4.029	13,81	104,0	0,00	83,10	10,05	-3,00	0,00	0,00	90,15
41478-15, 40470-9(10)	5.293	5.296	10,01	104,0	0,00	85,48	11,48	-3,00	0,00	0,00	93,96
41478-15, 40470-9(11)	5.747	5.750	8,86	104,0	0,00	86,19	11,92	-3,00	0,00	0,00	95,11
41600-15 (1)	3.599	3.602	18,01	108,5	0,00	82,13	11,32	-3,00	0,00	0,00	90,45
41600-15 (5)	4.419	4.421	16,38	105,4	0,00	83,91	8,09	-3,00	0,00	0,00	89,00
41600-15 (6)	4.320	4.322	11,49	99,6	0,00	83,71	7,40	-3,00	0,00	0,00	88,11
41600-15 (7)	4.720	4.722	10,69	100,0	0,00	84,48	7,82	-3,00	0,00	0,00	89,31
41600-15 (8)	4.899	4.901	14,98	105,4	0,00	84,81	8,60	-3,00	0,00	0,00	90,41
41600-15, 40468-9(13)	6.483	6.486	10,57	104,3	0,00	87,24	9,53	-3,00	0,00	0,00	93,76
41629-19 (03)	2.516	2.519	19,62	101,1	0,00	79,03	5,46	-3,00	0,00	0,00	81,48
41631-23	1.938	1.944	20,46	101,1	0,00	76,77	6,87	-3,00	0,00	0,00	80,64
41888-20-600(WEA 10)	2.243	2.246	19,35	100,6	0,00	78,03	6,21	-3,00	0,00	0,00	81,23
41915-15	7.148	7.149	7,44	103,1	0,00	88,08	10,58	-3,00	0,00	0,00	95,66
41920-14, 42332-19	2.209	2.212	26,92	106,5	0,00	77,90	4,65	-3,00	0,00	0,00	79,54
41989-14	5.051	5.052	13,75	105,1	0,00	85,07	9,31	-3,00	0,00	0,00	91,38
42095-20 (01)	8.034	8.036	4,11	101,6	0,00	89,10	11,40	-3,00	0,00	0,00	97,50
42095-20 (02)	8.567	8.569	5,68	104,1	0,00	89,66	11,77	-3,00	0,00	0,00	98,43
42259-15 (01)	7.086	7.087	4,82	99,4	0,00	88,01	9,53	-3,00	0,00	0,00	94,54
42259-15 (03)	6.841	6.841	0,28	102,1	0,00	87,70	17,17	-3,00	0,00	0,00	101,87
42259-15 (09)	6.508	6.509	6,01	99,4	0,00	87,27	9,08	-3,00	0,00	0,00	93,34
42259-15 (10)	5.895	5.896	7,99	107,3	0,00	86,41	15,86	-3,00	0,00	0,00	99,27
42259-15 (12)	5.667	5.668	12,63	104,5	0,00	86,07	8,83	-3,00	0,00	0,00	91,90
42259-15 (13)	5.690	5.692	10,68	103,2	0,00	86,11	9,42	-3,00	0,00	0,00	92,52
42259-15, 40823-19(8)	6.669	6.670	5,67	99,4	0,00	87,48	9,20	-3,00	0,00	0,00	93,69
42291-23	3.258	3.260	18,96	104,1	0,00	81,27	6,86	-3,00	0,00	0,00	85,12
42312-23 (WEA 01)	3.599	3.601	18,73	104,1	0,00	82,13	6,23	-3,00	0,00	0,00	85,36
42313-23 (WEA 02)	4.231	4.233	16,79	103,1	0,00	83,53	5,79	-3,00	0,00	0,00	86,33
42314-23 (WEA 03)	3.866	3.868	17,93	103,1	0,00	82,75	5,44	-3,00	0,00	0,00	85,19
42315-23 (WEA 04)	3.618	3.620	18,75	103,1	0,00	82,17	5,20	-3,00	0,00	0,00	84,37
42316-23 (WEA 05)	2.611	2.614	22,66	103,1	0,00	79,35	4,11	-3,00	0,00	0,00	80,46
42317-23 (WEA 06)	2.672	2.675	20,00	101,6	0,00	79,55	5,05	-3,00	0,00	0,00	81,60
42370-14 (4)	7.562	7.563	5,21	104,5	0,00	88,57	13,72	-3,00	0,00	0,00	99,29
42370-14 (5), 41230-15	7.030	7.031	8,75	105,6	0,00	87,94	11,96	-3,00	0,00	0,00	96,90
42438-14, 41305-18	2.641	2.643	16,52	98,6	0,00	79,44	5,64	-3,00	0,00	0,00	82,08
42541-18 (V)	2.409	2.412	17,39	98,6	0,00	78,65	5,56	-3,00	0,00	0,00	81,21
42544-15	2.654	2.656	17,40	99,3	0,00	79,49	5,42	-3,00	0,00	0,00	81,91
42636-14 (2), 41231-15	8.343	8.344	6,33	105,6	0,00	89,43	12,89	-3,00	0,00	0,00	99,32
42659-14 (5)	4.951	4.954	14,33	105,4	0,00	84,90	9,21	-3,00	0,00	0,00	91,11
545-00-04	3.783	3.784	15,72	102,2	0,00	82,56	6,91	-3,00	0,00	0,00	86,47
722-94-04	3.630	3.631	19,15	105,4	0,00	82,20	7,06	-3,00	0,00	0,00	86,26
BADW 26	3.020	3.025	18,00	103,1	0,00	80,61	7,51	-3,00	0,00	0,00	85,12
BADW 27	3.670	3.674	21,22	108,6	0,00	82,30	8,06	-3,00	0,00	0,00	87,36
BADW 28	4.270	4.273	18,35	108,1	0,00	83,62	9,16	-3,00	0,00	0,00	89,77
BADW 29	5.846	5.848	14,05	108,1	0,00	86,34	10,73	-3,00	0,00	0,00	94,07
BADW03_Neu	4.928	4.930	17,10	108,6	0,00	84,86	9,63	-3,00	0,00	0,00	91,49
BADW04_Neu	5.335	5.336	12,93	105,1	0,00	85,54	9,62	-3,00	0,00	0,00	92,17
BADW05_Neu	4.458	4.461	15,54	105,1	0,00	83,99	8,57	-3,00	0,00	0,00	89,55
BADW06_Neu	4.948	4.949	14,04	105,1	0,00	84,89	9,17	-3,00	0,00	0,00	91,06
BADW07_Neu	5.392	5.394	12,77	105,1	0,00	85,64	9,69	-3,00	0,00	0,00	92,33
BADW08_Neu	4.150	4.153	16,56	105,1	0,00	83,37	8,17	-3,00	0,00	0,00	88,53
BADW09_Neu	4.697	4.699	14,79	105,1	0,00	84,44	8,87	-3,00	0,00	0,00	90,31
BADW10_Neu	4.253	4.256	14,54	103,1	0,00	83,58	7,95	-3,00	0,00	0,00	88,53
BADW11_Neu	3.810	3.813	17,76	105,1	0,00	82,63	7,71	-3,00	0,00	0,00	87,33
BADW12_Neu	3.944	3.946	11,57	101,1	0,00	82,92	9,61	-3,00	0,00	0,00	89,53
BADW13_Neu	4.002	4.005	17,07	105,1	0,00	83,05	7,97	-3,00	0,00	0,00	88,02
BADW14_Neu	3.601	3.605	18,71	105,8	0,00	82,14	7,95	-3,00	0,00	0,00	87,09
BADW15_Neu	3.168	3.172	20,28	105,1	0,00	81,03	6,78	-3,00	0,00	0,00	84,81
BADW16_Neu	2.849	2.852	21,70	105,1	0,00	80,10	6,29	-3,00	0,00	0,00	83,39
BADW17_Neu	3.315	3.320	19,67	105,1	0,00	81,42	7,00	-3,00	0,00	0,00	85,43
BADW18_Neu	2.827	2.832	23,93	106,6	0,00	80,04	5,58	-3,00	0,00	0,00	82,63
BADW19_Neu	2.589	2.595	25,05	106,6	0,00	79,28	5,23	-3,00	0,00	0,00	81,51
BADW20_Neu	2.347	2.354	21,50	102,1	0,00	78,44	5,12	-3,00	0,00	0,00	80,56
Summe			42,26								

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

Schall-Immissionsort: IP 41d WA Hs. IP 41d WA Hs. Lupinenstraße 9

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	9.370	9.371	7,25	105,0	0,00	90,44	10,32	-3,00	0,00	0,00	97,75
00473-12-14 B	9.443	9.444	7,14	105,0	0,00	90,50	10,35	-3,00	0,00	0,00	97,86
01166-10-14A	5.888	5.889	14,08	106,0	0,00	86,40	8,55	-3,00	0,00	0,00	91,95
01166-10-14B	6.489	6.489	12,71	106,0	0,00	87,24	9,08	-3,00	0,00	0,00	93,32
01166-10-14C	6.469	6.470	12,76	106,0	0,00	87,22	9,06	-3,00	0,00	0,00	93,28
01318-10-14B	9.608	9.608	6,91	105,0	0,00	90,65	10,44	-3,00	0,00	0,00	98,09
01318-10-14C	9.895	9.896	2,08	102,2	0,00	90,91	12,25	-3,00	0,00	0,00	100,16
01318-10-14D	9.552	9.553	6,99	105,0	0,00	90,60	10,41	-3,00	0,00	0,00	98,01
01418-10-14	3.249	3.251	17,31	101,0	0,00	81,24	5,40	-3,00	0,00	0,00	83,65
01728-11-14 A	2.816	2.818	24,74	108,1	0,00	80,00	6,37	-3,00	0,00	0,00	83,37
01728-11-14 B	2.443	2.447	26,59	108,1	0,00	78,77	5,75	-3,00	0,00	0,00	81,52
01909-13-14 (A)	2.998	3.000	22,52	105,5	0,00	80,54	5,45	-3,00	0,00	0,00	82,99
01909-13-14 (B)	3.215	3.217	21,47	105,3	0,00	81,15	5,72	-3,00	0,00	0,00	83,87
02135-13-14	6.955	6.955	9,87	107,1	0,00	87,85	12,35	-3,00	0,00	0,00	97,20
02184-13-14	3.753	3.755	19,64	105,5	0,00	82,49	6,38	-3,00	0,00	0,00	85,88
02186-13-14, 02186-13-14	2.716	2.718	23,76	105,5	0,00	79,68	5,07	-3,00	0,00	0,00	81,76
02609-10-14 A	1.845	1.848	28,82	105,9	0,00	76,33	3,79	-3,00	0,00	0,00	77,12
02609-10-14 B	1.537	1.540	30,90	105,9	0,00	74,75	3,29	-3,00	0,00	0,00	75,04
02609-10-14 C	2.173	2.175	26,90	105,9	0,00	77,75	4,29	-3,00	0,00	0,00	79,03
02609-10-14 D	1.809	1.811	29,05	105,9	0,00	76,16	3,73	-3,00	0,00	0,00	76,89
02610-10-14 A	1.780	1.783	28,10	104,9	0,00	76,02	3,77	-3,00	0,00	0,00	76,79
1424-07A	2.688	2.689	24,33	105,9	0,00	79,59	5,02	-3,00	0,00	0,00	81,61
1424-07B	2.493	2.494	25,25	105,9	0,00	78,94	4,75	-3,00	0,00	0,00	80,69
1424-07C	2.324	2.326	26,09	105,9	0,00	78,33	4,51	-3,00	0,00	0,00	79,84
1424-07D	2.274	2.275	26,36	105,9	0,00	78,14	4,43	-3,00	0,00	0,00	79,57
1424-07E	2.971	2.972	23,08	105,9	0,00	80,46	5,40	-3,00	0,00	0,00	82,86
1424-07F	2.765	2.766	23,98	105,9	0,00	79,84	5,12	-3,00	0,00	0,00	81,96
1424-07G	2.562	2.563	24,91	105,9	0,00	79,18	4,85	-3,00	0,00	0,00	81,02
1424-07H	2.329	2.330	26,07	105,9	0,00	78,35	4,51	-3,00	0,00	0,00	79,86
1424-07I	2.535	2.536	25,04	105,9	0,00	79,08	4,81	-3,00	0,00	0,00	80,89
1424-07J	2.785	2.786	23,89	105,9	0,00	79,90	5,15	-3,00	0,00	0,00	82,05
170-94-04	2.310	2.311	25,59	106,1	0,00	78,27	5,25	-3,00	0,00	0,00	80,53
1983-10-14 (1)	5.486	5.487	14,29	105,0	0,00	85,79	7,93	-3,00	0,00	0,00	90,71
1983-10-14 (20)	6.166	6.167	12,77	105,0	0,00	86,80	8,43	-3,00	0,00	0,00	92,23
2015-96	3.069	3.070	23,44	107,5	0,00	80,74	6,33	-3,00	0,00	0,00	84,07
2837-00	2.230	2.232	22,36	102,2	0,00	77,97	4,86	-3,00	0,00	0,00	79,84
3459-94-04	1.725	1.726	26,36	103,4	0,00	75,74	4,31	-3,00	0,00	0,00	77,06
40079-16	2.171	2.174	26,70	107,0	0,00	77,74	5,53	-3,00	0,00	0,00	80,27
40127-14, 40427-15	3.915	3.917	18,42	105,9	0,00	82,86	7,62	-3,00	0,00	0,00	87,48
40151-14	6.140	6.142	14,53	107,0	0,00	86,77	8,74	-3,00	0,00	0,00	92,51
40204-13	7.968	7.969	6,94	103,3	0,00	89,03	10,30	-3,00	0,00	0,00	96,33
40333-16 (6)	7.572	7.573	7,50	105,4	0,00	88,58	12,36	-3,00	0,00	0,00	97,95
40338-13, 42331-19	3.154	3.157	22,54	106,5	0,00	80,98	5,94	-3,00	0,00	0,00	83,92
40406-14 (1), 41229-15	7.461	7.462	7,91	105,6	0,00	88,46	12,28	-3,00	0,00	0,00	97,74
40406-14 (3)	7.920	7.921	6,97	105,5	0,00	88,98	12,61	-3,00	0,00	0,00	98,58
40549-14 (1)	6.293	6.295	14,07	106,9	0,00	86,98	8,89	-3,00	0,00	0,00	92,87
40549-14 (3)	5.686	5.688	15,10	108,1	0,00	86,10	9,94	-3,00	0,00	0,00	93,03
40549-14(2), 41719-15	5.174	5.177	13,41	105,1	0,00	85,28	9,44	-3,00	0,00	0,00	91,72
40569-20	3.513	3.514	19,00	106,3	0,00	81,92	8,37	-3,00	0,00	0,00	87,29
40714-23	2.834	2.837	22,61	106,6	0,00	80,06	6,94	-3,00	0,00	0,00	84,00
40774-23-600	2.945	2.948	21,26	105,8	0,00	80,39	7,14	-3,00	0,00	0,00	84,53
40779-23-600	3.371	3.373	19,42	105,8	0,00	81,56	7,81	-3,00	0,00	0,00	86,37
40891-24 (WEA 01)	2.999	3.000	22,03	104,1	0,00	80,54	4,54	-3,00	0,00	0,00	82,08
40892-24 (WEA 02)	3.279	3.283	20,94	104,1	0,00	81,32	4,84	-3,00	0,00	0,00	83,17
40893-24 (WEA 03)	3.076	3.080	20,72	103,1	0,00	80,77	4,63	-3,00	0,00	0,00	82,40
40894-24 (WEA 04)	2.791	2.795	21,87	103,1	0,00	79,93	4,32	-3,00	0,00	0,00	81,25
40903-24 (WEA 05)	2.256	2.260	20,57	100,1	0,00	78,08	4,44	-3,00	0,00	0,00	79,52
40905-24 (WEA 07)	3.153	3.156	21,93	107,3	0,00	80,98	7,41	-3,00	0,00	0,00	85,39
40908-24	2.288	2.295	20,02	100,6	0,00	78,21	5,38	-3,00	0,00	0,00	80,59
40910-15	4.941	4.942	11,68	100,6	0,00	84,88	7,02	-3,00	0,00	0,00	88,90
41020-19 (01)	3.351	3.354	15,68	100,1	0,00	81,51	5,90	-3,00	0,00	0,00	84,41
41020-19 (02)	3.602	3.606	16,17	101,6	0,00	82,14	6,26	-3,00	0,00	0,00	85,40

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
41100-20	3.240	3.242	17,47	103,6	0,00	81,22	7,87	-3,00	0,00	0,00	86,09
41156-14	5.398	5.399	6,98	98,3	0,00	85,65	8,71	-3,00	0,00	0,00	91,36
41184-14	6.507	6.509	7,29	101,5	0,00	87,27	9,93	-3,00	0,00	0,00	94,20
41254-24 (WEA 9)	3.564	3.565	15,89	103,1	0,00	82,04	8,18	-3,00	0,00	0,00	87,23
41271-24 (WEA 10)	3.176	3.179	14,30	101,1	0,00	81,05	8,75	-3,00	0,00	0,00	86,80
41387-14 (2)	5.662	5.664	12,64	106,9	0,00	86,06	11,23	-3,00	0,00	0,00	94,29
41387-14 (23)	5.462	5.463	12,64	106,4	0,00	85,75	11,04	-3,00	0,00	0,00	93,79
41387-14 (24)	3.637	3.639	19,20	106,5	0,00	82,22	8,11	-3,00	0,00	0,00	87,33
41387-14 (25)	2.500	2.505	23,86	105,5	0,00	78,98	5,71	-3,00	0,00	0,00	81,68
41389-14 (4)	5.252	5.255	14,63	107,1	0,00	85,41	10,08	-3,00	0,00	0,00	92,49
41478-15 (9)	5.436	5.438	12,45	105,0	0,00	85,71	9,82	-3,00	0,00	0,00	92,53
41478-15, 40470-19(2)	3.976	3.979	17,97	106,5	0,00	82,99	8,56	-3,00	0,00	0,00	88,55
41478-15, 40470-19(4)	4.001	4.003	13,90	104,0	0,00	83,05	10,01	-3,00	0,00	0,00	90,06
41478-15, 40470-9(10)	5.270	5.272	10,07	104,0	0,00	85,44	11,46	-3,00	0,00	0,00	93,90
41478-15, 40470-9(11)	5.724	5.726	8,91	104,0	0,00	86,16	11,90	-3,00	0,00	0,00	95,05
41600-15 (1)	3.572	3.575	18,13	108,5	0,00	82,06	11,26	-3,00	0,00	0,00	90,33
41600-15 (5)	4.393	4.396	16,46	105,4	0,00	83,86	8,06	-3,00	0,00	0,00	88,92
41600-15 (6)	4.296	4.298	11,56	99,6	0,00	83,67	7,37	-3,00	0,00	0,00	88,04
41600-15 (7)	4.697	4.699	10,76	100,0	0,00	84,44	7,80	-3,00	0,00	0,00	89,24
41600-15 (8)	4.874	4.876	15,05	105,4	0,00	84,76	8,57	-3,00	0,00	0,00	90,34
41600-15, 40468-9(13)	6.460	6.462	10,62	104,3	0,00	87,21	9,51	-3,00	0,00	0,00	93,71
41629-19 (03)	2.492	2.495	19,74	101,1	0,00	78,94	5,42	-3,00	0,00	0,00	81,36
41631-23	1.914	1.920	20,62	101,1	0,00	76,66	6,82	-3,00	0,00	0,00	80,49
41888-20-600(WEA 10)	2.269	2.272	19,21	100,6	0,00	78,13	6,25	-3,00	0,00	0,00	81,37
41915-15	7.131	7.132	7,47	103,1	0,00	88,06	10,57	-3,00	0,00	0,00	95,63
41920-14, 42332-19	2.193	2.197	27,01	106,5	0,00	77,84	4,62	-3,00	0,00	0,00	79,46
41989-14	5.033	5.035	13,80	105,1	0,00	85,04	9,29	-3,00	0,00	0,00	91,33
42095-20 (01)	8.011	8.012	4,15	101,6	0,00	89,07	11,38	-3,00	0,00	0,00	97,46
42095-20 (02)	8.543	8.545	5,72	104,1	0,00	89,63	11,75	-3,00	0,00	0,00	98,39
42259-15 (01)	7.070	7.070	4,85	99,4	0,00	87,99	9,51	-3,00	0,00	0,00	94,50
42259-15 (03)	6.823	6.823	0,33	102,1	0,00	87,68	17,14	-3,00	0,00	0,00	101,82
42259-15 (09)	6.491	6.491	6,05	99,4	0,00	87,25	9,06	-3,00	0,00	0,00	93,31
42259-15 (10)	5.878	5.879	8,04	107,3	0,00	86,39	15,83	-3,00	0,00	0,00	99,22
42259-15 (12)	5.649	5.650	12,67	104,5	0,00	86,04	8,82	-3,00	0,00	0,00	91,86
42259-15 (13)	5.671	5.673	10,72	103,2	0,00	86,08	9,40	-3,00	0,00	0,00	92,48
42259-15, 40823-19(8)	6.650	6.651	5,71	99,4	0,00	87,46	9,19	-3,00	0,00	0,00	93,65
42291-23	3.240	3.243	19,04	104,1	0,00	81,22	6,83	-3,00	0,00	0,00	85,05
42312-23 (WEA 01)	3.579	3.582	18,80	104,1	0,00	82,08	6,21	-3,00	0,00	0,00	85,29
42313-23 (WEA 02)	4.208	4.210	16,86	103,1	0,00	83,49	5,77	-3,00	0,00	0,00	86,26
42314-23 (WEA 03)	3.841	3.843	18,01	103,1	0,00	82,69	5,42	-3,00	0,00	0,00	85,11
42315-23 (WEA 04)	3.591	3.593	18,84	103,1	0,00	82,11	5,17	-3,00	0,00	0,00	84,28
42316-23 (WEA 05)	2.584	2.587	22,78	103,1	0,00	79,26	4,08	-3,00	0,00	0,00	80,34
42317-23 (WEA 06)	2.645	2.648	20,12	101,6	0,00	79,46	5,01	-3,00	0,00	0,00	81,47
42370-14 (4)	7.539	7.540	5,25	104,5	0,00	88,55	13,70	-3,00	0,00	0,00	99,25
42370-14 (5), 41230-15	7.008	7.009	8,79	105,6	0,00	87,91	11,94	-3,00	0,00	0,00	96,85
42438-14, 41305-18	2.614	2.616	16,64	98,6	0,00	79,35	5,60	-3,00	0,00	0,00	81,95
42541-18 (V)	2.384	2.387	17,53	98,6	0,00	78,56	5,52	-3,00	0,00	0,00	81,08
42544-15	2.628	2.630	17,52	99,3	0,00	79,40	5,39	-3,00	0,00	0,00	81,79
42636-14 (2), 41231-15	8.321	8.322	6,37	105,6	0,00	89,40	12,88	-3,00	0,00	0,00	99,28
42659-14 (5)	4.932	4.935	14,38	105,4	0,00	84,87	9,19	-3,00	0,00	0,00	91,05
545-00-04	3.760	3.761	15,80	102,2	0,00	82,51	6,89	-3,00	0,00	0,00	86,39
722-94-04	3.609	3.610	19,23	105,4	0,00	82,15	7,04	-3,00	0,00	0,00	86,18
BADW 26	3.016	3.021	18,01	103,1	0,00	80,60	7,50	-3,00	0,00	0,00	85,11
BADW 27	3.666	3.671	21,23	108,6	0,00	82,30	8,06	-3,00	0,00	0,00	87,35
BADW 28	4.266	4.269	18,36	108,1	0,00	83,61	9,15	-3,00	0,00	0,00	89,76
BADW 29	5.836	5.837	14,08	108,1	0,00	86,32	10,72	-3,00	0,00	0,00	94,04
BADW03_Neu	4.922	4.924	17,12	108,6	0,00	84,85	9,62	-3,00	0,00	0,00	91,47
BADW04_Neu	5.328	5.329	12,95	105,1	0,00	85,53	9,61	-3,00	0,00	0,00	92,15
BADW05_Neu	4.450	4.452	15,57	105,1	0,00	83,97	8,56	-3,00	0,00	0,00	89,53
BADW06_Neu	4.939	4.940	14,06	105,1	0,00	84,88	9,16	-3,00	0,00	0,00	91,03
BADW07_Neu	5.382	5.383	12,80	105,1	0,00	85,62	9,67	-3,00	0,00	0,00	92,30
BADW08_Neu	4.139	4.142	16,60	105,1	0,00	83,34	8,15	-3,00	0,00	0,00	88,50
BADW09_Neu	4.686	4.688	14,83	105,1	0,00	84,42	8,85	-3,00	0,00	0,00	90,27

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
BADW10_Neu	4.240	4.242	14,59	103,1	0,00	83,55	7,93	-3,00	0,00	0,00	88,48
BADW11_Neu	3.797	3.800	17,81	105,1	0,00	82,60	7,69	-3,00	0,00	0,00	87,29
BADW12_Neu	3.928	3.931	11,62	101,1	0,00	82,89	9,59	-3,00	0,00	0,00	89,48
BADW13_Neu	3.996	3.999	17,09	105,1	0,00	83,04	7,96	-3,00	0,00	0,00	88,00
BADW14_Neu	3.592	3.596	18,74	105,8	0,00	82,12	7,94	-3,00	0,00	0,00	87,06
BADW15_Neu	3.158	3.162	20,33	105,1	0,00	81,00	6,77	-3,00	0,00	0,00	84,77
BADW16_Neu	2.832	2.836	21,78	105,1	0,00	80,05	6,26	-3,00	0,00	0,00	83,32
BADW17_Neu	3.308	3.313	19,70	105,1	0,00	81,40	6,99	-3,00	0,00	0,00	85,40
BADW18_Neu	2.820	2.825	23,97	106,6	0,00	80,02	5,57	-3,00	0,00	0,00	82,59
BADW19_Neu	2.576	2.582	25,11	106,6	0,00	79,24	5,21	-3,00	0,00	0,00	81,45
BADW20_Neu	2.338	2.345	21,55	102,1	0,00	78,40	5,11	-3,00	0,00	0,00	80,51
Summe			42,23								

Schall-Immissionsort: IP 41e WR Hr. IP 41e WR Hr. Ginsterstraße 16

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	9.397	9.398	7,21	105,0	0,00	90,46	10,33	-3,00	0,00	0,00	97,79
00473-12-14 B	9.470	9.471	7,10	105,0	0,00	90,53	10,37	-3,00	0,00	0,00	97,90
01166-10-14A	5.915	5.916	14,02	106,0	0,00	86,44	8,58	-3,00	0,00	0,00	92,02
01166-10-14B	6.516	6.517	12,65	106,0	0,00	87,28	9,10	-3,00	0,00	0,00	93,38
01166-10-14C	6.497	6.498	12,69	106,0	0,00	87,26	9,08	-3,00	0,00	0,00	93,34
01318-10-14B	9.634	9.635	6,87	105,0	0,00	90,68	10,45	-3,00	0,00	0,00	98,13
01318-10-14C	9.922	9.923	2,04	102,2	0,00	90,93	12,26	-3,00	0,00	0,00	100,20
01318-10-14D	9.580	9.581	6,95	105,0	0,00	90,63	10,42	-3,00	0,00	0,00	98,05
01418-10-14	3.256	3.259	17,28	101,0	0,00	81,26	5,41	-3,00	0,00	0,00	83,67
01728-11-14 A	2.844	2.846	24,60	108,1	0,00	80,09	6,42	-3,00	0,00	0,00	83,51
01728-11-14 B	2.471	2.475	26,44	108,1	0,00	78,87	5,80	-3,00	0,00	0,00	81,67
01909-13-14 (A)	3.004	3.005	22,50	105,5	0,00	80,56	5,46	-3,00	0,00	0,00	83,02
01909-13-14 (B)	3.221	3.223	21,45	105,3	0,00	81,16	5,73	-3,00	0,00	0,00	83,90
02135-13-14	6.945	6.945	9,89	107,1	0,00	87,83	12,34	-3,00	0,00	0,00	97,18
02184-13-14	3.757	3.759	19,63	105,5	0,00	82,50	6,39	-3,00	0,00	0,00	85,89
02186-13-14, 02186-13-14	2.720	2.721	23,74	105,5	0,00	79,70	5,08	-3,00	0,00	0,00	81,77
02609-10-14 A	1.834	1.836	28,89	105,9	0,00	76,28	3,77	-3,00	0,00	0,00	77,05
02609-10-14 B	1.520	1.523	31,02	105,9	0,00	74,65	3,26	-3,00	0,00	0,00	74,91
02609-10-14 C	2.152	2.154	27,01	105,9	0,00	77,66	4,25	-3,00	0,00	0,00	78,92
02609-10-14 D	1.785	1.787	29,20	105,9	0,00	76,04	3,69	-3,00	0,00	0,00	76,73
02610-10-14 A	1.777	1.780	28,12	104,9	0,00	76,01	3,76	-3,00	0,00	0,00	76,77
1424-07A	2.682	2.683	24,35	105,9	0,00	79,57	5,01	-3,00	0,00	0,00	81,58
1424-07B	2.488	2.490	25,27	105,9	0,00	78,92	4,74	-3,00	0,00	0,00	80,66
1424-07C	2.322	2.323	26,11	105,9	0,00	78,32	4,50	-3,00	0,00	0,00	79,83
1424-07D	2.264	2.266	26,41	105,9	0,00	78,10	4,42	-3,00	0,00	0,00	79,52
1424-07E	2.956	2.957	23,14	105,9	0,00	80,42	5,38	-3,00	0,00	0,00	82,79
1424-07F	2.747	2.748	24,05	105,9	0,00	79,78	5,10	-3,00	0,00	0,00	81,88
1424-07G	2.547	2.548	24,99	105,9	0,00	79,12	4,82	-3,00	0,00	0,00	80,95
1424-07H	2.312	2.313	26,16	105,9	0,00	78,28	4,49	-3,00	0,00	0,00	79,77
1424-07I	2.515	2.516	25,14	105,9	0,00	79,02	4,78	-3,00	0,00	0,00	80,79
1424-07J	2.763	2.764	23,98	105,9	0,00	79,83	5,12	-3,00	0,00	0,00	81,95
170-94-04	2.304	2.305	25,62	106,1	0,00	78,25	5,24	-3,00	0,00	0,00	80,50
1983-10-14 (1)	5.514	5.515	14,22	105,0	0,00	85,83	7,95	-3,00	0,00	0,00	90,78
1983-10-14 (20)	6.195	6.195	12,72	105,0	0,00	86,84	8,45	-3,00	0,00	0,00	92,29
2015-96	3.066	3.067	23,45	107,5	0,00	80,73	6,32	-3,00	0,00	0,00	84,06
2837-00	2.234	2.236	22,34	102,2	0,00	77,99	4,87	-3,00	0,00	0,00	79,86
3459-94-04	1.731	1.732	26,32	103,4	0,00	75,77	4,32	-3,00	0,00	0,00	77,10
40079-16	2.146	2.148	26,85	107,0	0,00	77,64	5,48	-3,00	0,00	0,00	80,13
40127-14, 40427-15	3.917	3.918	18,41	105,9	0,00	82,86	7,62	-3,00	0,00	0,00	87,48
40151-14	6.137	6.139	14,54	107,0	0,00	86,76	8,74	-3,00	0,00	0,00	92,50
40204-13	7.964	7.965	6,95	103,3	0,00	89,02	10,30	-3,00	0,00	0,00	96,32
40333-16 (6)	7.572	7.573	7,50	105,4	0,00	88,59	12,36	-3,00	0,00	0,00	97,95
40338-13, 42331-19	3.185	3.188	22,42	106,5	0,00	81,07	5,98	-3,00	0,00	0,00	84,05
40406-14 (1), 41229-15	7.457	7.458	7,92	105,6	0,00	88,45	12,28	-3,00	0,00	0,00	97,73
40406-14 (3)	7.918	7.919	6,97	105,5	0,00	88,97	12,60	-3,00	0,00	0,00	98,58

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
40549-14 (1)	6.289	6.290	14,08	106,9	0,00	86,97	8,88	-3,00	0,00	0,00	92,86
40549-14 (3)	5.681	5.683	15,11	108,1	0,00	86,09	9,93	-3,00	0,00	0,00	93,02
40549-14(2), 41719-15	5.167	5.169	13,43	105,1	0,00	85,27	9,43	-3,00	0,00	0,00	91,70
40569-20	3.543	3.545	18,89	106,3	0,00	81,99	8,41	-3,00	0,00	0,00	87,40
40714-23	2.860	2.863	22,49	106,6	0,00	80,14	6,99	-3,00	0,00	0,00	84,12
40774-23-600	2.967	2.970	21,16	105,8	0,00	80,45	7,17	-3,00	0,00	0,00	84,63
40779-23-600	3.395	3.397	19,32	105,8	0,00	81,62	7,85	-3,00	0,00	0,00	86,47
40891-24 (WEA 01)	3.013	3.015	21,97	104,1	0,00	80,58	4,55	-3,00	0,00	0,00	82,14
40892-24 (WEA 02)	3.297	3.300	20,88	104,1	0,00	81,37	4,86	-3,00	0,00	0,00	83,23
40893-24 (WEA 03)	3.097	3.101	20,63	103,1	0,00	80,83	4,66	-3,00	0,00	0,00	82,49
40894-24 (WEA 04)	2.809	2.813	21,80	103,1	0,00	79,98	4,34	-3,00	0,00	0,00	81,32
40903-24 (WEA 05)	2.265	2.268	20,53	100,1	0,00	78,11	4,45	-3,00	0,00	0,00	79,57
40905-24 (WEA 07)	3.179	3.181	21,82	107,3	0,00	81,05	7,45	-3,00	0,00	0,00	85,50
40908-24	2.295	2.301	19,98	100,6	0,00	78,24	5,39	-3,00	0,00	0,00	80,63
40910-15	4.937	4.938	11,69	100,6	0,00	84,87	7,01	-3,00	0,00	0,00	88,89
41020-19 (01)	3.352	3.356	15,67	100,1	0,00	81,52	5,90	-3,00	0,00	0,00	84,41
41020-19 (02)	3.610	3.613	16,14	101,6	0,00	82,16	6,27	-3,00	0,00	0,00	85,43
41100-20	3.268	3.269	17,37	103,6	0,00	81,29	7,91	-3,00	0,00	0,00	86,20
41156-14	5.391	5.392	7,00	98,3	0,00	85,63	8,71	-3,00	0,00	0,00	91,34
41184-14	6.503	6.505	7,30	101,5	0,00	87,26	9,93	-3,00	0,00	0,00	94,19
41254-24 (WEA 9)	3.589	3.590	15,80	103,1	0,00	82,10	8,21	-3,00	0,00	0,00	87,32
41271-24 (WEA 10)	3.205	3.208	14,19	101,1	0,00	81,12	8,79	-3,00	0,00	0,00	86,91
41387-14 (2)	5.691	5.692	12,57	106,9	0,00	86,11	11,26	-3,00	0,00	0,00	94,36
41387-14 (23)	5.491	5.492	12,57	106,4	0,00	85,80	11,07	-3,00	0,00	0,00	93,86
41387-14 (24)	3.668	3.670	19,09	106,5	0,00	82,29	8,15	-3,00	0,00	0,00	87,45
41387-14 (25)	2.530	2.535	23,71	105,5	0,00	79,08	5,75	-3,00	0,00	0,00	81,83
41389-14 (4)	5.248	5.250	14,64	107,1	0,00	85,40	10,07	-3,00	0,00	0,00	92,48
41478-15 (9)	5.438	5.440	12,45	105,0	0,00	85,71	9,82	-3,00	0,00	0,00	92,53
41478-15, 40470-19(2)	3.986	3.988	17,94	106,5	0,00	83,02	8,57	-3,00	0,00	0,00	88,59
41478-15, 40470-19(4)	4.006	4.008	13,89	104,0	0,00	83,06	10,02	-3,00	0,00	0,00	90,08
41478-15, 40470-9(10)	5.269	5.271	10,07	104,0	0,00	85,44	11,46	-3,00	0,00	0,00	93,90
41478-15, 40470-9(11)	5.722	5.724	8,92	104,0	0,00	86,15	11,89	-3,00	0,00	0,00	95,05
41600-15 (1)	3.582	3.585	18,08	108,5	0,00	82,09	11,29	-3,00	0,00	0,00	90,38
41600-15 (5)	4.397	4.399	16,45	105,4	0,00	83,87	8,06	-3,00	0,00	0,00	88,93
41600-15 (6)	4.296	4.298	11,56	99,6	0,00	83,66	7,37	-3,00	0,00	0,00	88,04
41600-15 (7)	4.695	4.697	10,76	100,0	0,00	84,44	7,80	-3,00	0,00	0,00	89,24
41600-15 (8)	4.876	4.879	15,04	105,4	0,00	84,77	8,58	-3,00	0,00	0,00	90,34
41600-15, 40468-9(13)	6.459	6.461	10,62	104,3	0,00	87,21	9,51	-3,00	0,00	0,00	93,71
41629-19 (03)	2.493	2.496	19,73	101,1	0,00	78,94	5,43	-3,00	0,00	0,00	81,37
41631-23	1.914	1.920	20,62	101,1	0,00	76,66	6,82	-3,00	0,00	0,00	80,49
41888-20-600(WEA 10)	2.246	2.248	19,33	100,6	0,00	78,04	6,21	-3,00	0,00	0,00	81,25
41915-15	7.119	7.120	7,49	103,1	0,00	88,05	10,56	-3,00	0,00	0,00	95,61
41920-14, 42332-19	2.224	2.227	26,84	106,5	0,00	77,96	4,67	-3,00	0,00	0,00	79,62
41989-14	5.022	5.024	13,83	105,1	0,00	85,02	9,28	-3,00	0,00	0,00	91,30
42095-20 (01)	8.010	8.011	4,15	101,6	0,00	89,07	11,38	-3,00	0,00	0,00	97,46
42095-20 (02)	8.544	8.545	5,72	104,1	0,00	89,63	11,75	-3,00	0,00	0,00	98,39
42259-15 (01)	7.057	7.058	4,87	99,4	0,00	87,97	9,50	-3,00	0,00	0,00	94,48
42259-15 (03)	6.812	6.812	0,36	102,1	0,00	87,67	17,12	-3,00	0,00	0,00	101,79
42259-15 (09)	6.479	6.480	6,07	99,4	0,00	87,23	9,05	-3,00	0,00	0,00	93,28
42259-15 (10)	5.866	5.867	8,08	107,3	0,00	86,37	15,81	-3,00	0,00	0,00	99,18
42259-15 (12)	5.638	5.639	12,70	104,5	0,00	86,02	8,81	-3,00	0,00	0,00	91,83
42259-15 (13)	5.662	5.664	10,74	103,2	0,00	86,06	9,39	-3,00	0,00	0,00	92,45
42259-15, 40823-19(8)	6.641	6.641	5,73	99,4	0,00	87,45	9,18	-3,00	0,00	0,00	93,63
42291-23	3.270	3.273	18,91	104,1	0,00	81,30	6,87	-3,00	0,00	0,00	85,17
42312-23 (WEA 01)	3.609	3.612	18,69	104,1	0,00	82,15	6,24	-3,00	0,00	0,00	85,40
42313-23 (WEA 02)	4.235	4.237	16,78	103,1	0,00	83,54	5,80	-3,00	0,00	0,00	86,34
42314-23 (WEA 03)	3.866	3.868	17,93	103,1	0,00	82,75	5,44	-3,00	0,00	0,00	85,19
42315-23 (WEA 04)	3.613	3.615	18,77	103,1	0,00	82,16	5,19	-3,00	0,00	0,00	84,35
42316-23 (WEA 05)	2.604	2.607	22,69	103,1	0,00	79,32	4,10	-3,00	0,00	0,00	80,43
42317-23 (WEA 06)	2.660	2.662	20,06	101,6	0,00	79,51	5,03	-3,00	0,00	0,00	81,54
42370-14 (4)	7.538	7.539	5,25	104,5	0,00	88,55	13,70	-3,00	0,00	0,00	99,25
42370-14 (5), 41230-15	7.004	7.005	8,80	105,6	0,00	87,91	11,94	-3,00	0,00	0,00	96,85
42438-14, 41305-18	2.625	2.627	16,59	98,6	0,00	79,39	5,62	-3,00	0,00	0,00	82,01

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Ag [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
42541-18 (V)	2.408	2.411	17,40	98,6	0,00	78,64	5,56	-3,00	0,00	0,00	81,21
42544-15	2.634	2.637	17,48	99,3	0,00	79,42	5,40	-3,00	0,00	0,00	81,82
42636-14 (2), 41231-15	8.317	8.318	6,37	105,6	0,00	89,40	12,88	-3,00	0,00	0,00	99,27
42659-14 (5)	4.923	4.926	14,41	105,4	0,00	84,85	9,18	-3,00	0,00	0,00	91,03
545-00-04	3.758	3.759	15,81	102,2	0,00	82,50	6,89	-3,00	0,00	0,00	86,39
722-94-04	3.603	3.604	19,25	105,4	0,00	82,14	7,03	-3,00	0,00	0,00	86,16
BADW 26	3.045	3.050	17,89	103,1	0,00	80,68	7,54	-3,00	0,00	0,00	85,23
BADW 27	3.695	3.699	21,13	108,6	0,00	82,36	8,09	-3,00	0,00	0,00	87,46
BADW 28	4.295	4.298	18,27	108,1	0,00	83,67	9,18	-3,00	0,00	0,00	89,85
BADW 29	5.866	5.868	14,01	108,1	0,00	86,37	10,74	-3,00	0,00	0,00	94,11
BADW03_Neu	4.951	4.953	17,03	108,6	0,00	84,90	9,66	-3,00	0,00	0,00	91,56
BADW04_Neu	5.357	5.359	12,87	105,1	0,00	85,58	9,65	-3,00	0,00	0,00	92,23
BADW05_Neu	4.480	4.482	15,47	105,1	0,00	84,03	8,59	-3,00	0,00	0,00	89,62
BADW06_Neu	4.969	4.971	13,97	105,1	0,00	84,93	9,19	-3,00	0,00	0,00	91,12
BADW07_Neu	5.412	5.414	12,72	105,1	0,00	85,67	9,71	-3,00	0,00	0,00	92,38
BADW08_Neu	4.170	4.173	16,49	105,1	0,00	83,41	8,19	-3,00	0,00	0,00	88,60
BADW09_Neu	4.716	4.718	14,73	105,1	0,00	84,48	8,89	-3,00	0,00	0,00	90,36
BADW10_Neu	4.270	4.273	14,49	103,1	0,00	83,61	7,97	-3,00	0,00	0,00	88,58
BADW11_Neu	3.828	3.831	17,70	105,1	0,00	82,67	7,73	-3,00	0,00	0,00	87,40
BADW12_Neu	3.959	3.961	11,52	101,1	0,00	82,96	9,62	-3,00	0,00	0,00	89,58
BADW13_Neu	4.025	4.029	16,99	105,1	0,00	83,10	8,00	-3,00	0,00	0,00	88,11
BADW14_Neu	3.622	3.627	18,63	105,8	0,00	82,19	7,98	-3,00	0,00	0,00	87,17
BADW15_Neu	3.188	3.193	20,20	105,1	0,00	81,08	6,81	-3,00	0,00	0,00	84,90
BADW16_Neu	2.863	2.866	21,64	105,1	0,00	80,15	6,31	-3,00	0,00	0,00	83,46
BADW17_Neu	3.338	3.343	19,58	105,1	0,00	81,48	7,04	-3,00	0,00	0,00	85,52
BADW18_Neu	2.850	2.855	23,83	106,6	0,00	80,11	5,62	-3,00	0,00	0,00	82,73
BADW19_Neu	2.606	2.612	24,96	106,6	0,00	79,34	5,26	-3,00	0,00	0,00	81,60
BADW20_Neu	2.368	2.375	21,39	102,1	0,00	78,51	5,16	-3,00	0,00	0,00	80,67
Summe			42,23								

Schall-Immissionsort: IP 50 WA GM FI. IP 50 WA GM FI. Haaren

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Ag [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	9.657	9.658	6,84	105,0	0,00	90,70	10,46	-3,00	0,00	0,00	98,16
00473-12-14 B	9.695	9.696	6,79	105,0	0,00	90,73	10,48	-3,00	0,00	0,00	98,21
01166-10-14A	6.189	6.189	13,38	106,0	0,00	86,83	8,82	-3,00	0,00	0,00	92,65
01166-10-14B	6.764	6.765	12,12	106,0	0,00	87,60	9,30	-3,00	0,00	0,00	93,91
01166-10-14C	6.648	6.649	12,37	106,0	0,00	87,45	9,21	-3,00	0,00	0,00	93,66
01318-10-14B	9.927	9.927	6,47	105,0	0,00	90,94	10,60	-3,00	0,00	0,00	98,53
01318-10-14C	10.152	10.152	1,72	102,2	0,00	91,13	12,39	-3,00	0,00	0,00	100,52
01318-10-14D	9.769	9.769	6,69	105,0	0,00	90,80	10,52	-3,00	0,00	0,00	98,32
01418-10-14	1.907	1.910	23,58	101,0	0,00	76,62	3,75	-3,00	0,00	0,00	77,37
01728-11-14 A	2.118	2.120	28,41	108,1	0,00	77,53	5,17	-3,00	0,00	0,00	79,69
01728-11-14 B	1.776	1.779	30,58	108,1	0,00	76,01	4,52	-3,00	0,00	0,00	77,53
01909-13-14 (A)	1.682	1.684	29,45	105,5	0,00	75,53	3,54	-3,00	0,00	0,00	76,06
01909-13-14 (B)	1.893	1.895	27,92	105,3	0,00	76,55	3,87	-3,00	0,00	0,00	77,42
02135-13-14	5.970	5.970	12,02	107,1	0,00	86,52	11,53	-3,00	0,00	0,00	95,05
02184-13-14	2.448	2.450	25,03	105,5	0,00	78,78	4,70	-3,00	0,00	0,00	80,48
02186-13-14, 02186-13-14	1.436	1.438	31,24	105,5	0,00	74,16	3,13	-3,00	0,00	0,00	74,28
02609-10-14 A	3.199	3.200	22,14	105,9	0,00	81,10	5,69	-3,00	0,00	0,00	83,79
02609-10-14 B	2.870	2.871	23,51	105,9	0,00	80,16	5,26	-3,00	0,00	0,00	82,42
02609-10-14 C	3.466	3.467	21,11	105,9	0,00	81,80	6,02	-3,00	0,00	0,00	84,82
02609-10-14 D	3.049	3.050	22,75	105,9	0,00	80,69	5,50	-3,00	0,00	0,00	83,18
02610-10-14 A	3.111	3.113	21,39	104,9	0,00	80,86	5,65	-3,00	0,00	0,00	83,51
1424-07A	4.032	4.032	19,14	105,9	0,00	83,11	6,68	-3,00	0,00	0,00	86,79
1424-07B	3.832	3.832	19,81	105,9	0,00	82,67	6,45	-3,00	0,00	0,00	86,12
1424-07C	3.650	3.650	20,45	105,9	0,00	82,25	6,24	-3,00	0,00	0,00	85,49
1424-07D	3.628	3.628	20,52	105,9	0,00	82,19	6,22	-3,00	0,00	0,00	85,41
1424-07E	4.312	4.312	18,25	105,9	0,00	83,69	6,99	-3,00	0,00	0,00	87,68
1424-07F	4.088	4.088	18,96	105,9	0,00	83,23	6,75	-3,00	0,00	0,00	86,98
1424-07G	3.903	3.903	19,57	105,9	0,00	82,83	6,54	-3,00	0,00	0,00	86,36

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
1424-07H	3.661	3.662	20,40	105,9	0,00	82,27	6,25	-3,00	0,00	0,00	85,53
1424-07I	3.831	3.832	19,81	105,9	0,00	82,67	6,45	-3,00	0,00	0,00	86,12
1424-07J	4.052	4.052	19,07	105,9	0,00	83,15	6,70	-3,00	0,00	0,00	86,86
170-94-04	1.344	1.345	31,91	106,1	0,00	73,58	3,63	-3,00	0,00	0,00	74,21
1983-10-14 (1)	5.733	5.733	13,72	105,0	0,00	86,17	8,11	-3,00	0,00	0,00	91,28
1983-10-14 (20)	6.396	6.396	12,30	105,0	0,00	87,12	8,59	-3,00	0,00	0,00	92,71
2015-96	1.928	1.929	29,16	107,5	0,00	76,71	4,64	-3,00	0,00	0,00	78,35
2837-00	966	968	31,86	102,2	0,00	70,72	2,62	-3,00	0,00	0,00	70,34
3459-94-04	452	455	40,59	103,4	0,00	64,16	1,66	-3,00	0,00	0,00	62,82
40079-16	3.370	3.371	21,09	107,0	0,00	81,55	7,33	-3,00	0,00	0,00	85,89
40127-14, 40427-15	2.655	2.657	23,42	105,9	0,00	79,49	5,99	-3,00	0,00	0,00	82,48
40151-14	4.938	4.940	17,65	107,0	0,00	84,87	7,51	-3,00	0,00	0,00	89,39
40204-13	6.807	6.807	9,11	103,3	0,00	87,66	9,50	-3,00	0,00	0,00	94,16
40333-16 (6)	6.314	6.315	10,06	105,4	0,00	87,01	11,38	-3,00	0,00	0,00	95,39
40338-13, 42331-19	2.937	2.938	23,45	106,5	0,00	80,36	5,66	-3,00	0,00	0,00	83,02
40406-14 (1), 41229-15	6.292	6.293	10,31	105,6	0,00	86,98	11,36	-3,00	0,00	0,00	95,34
40406-14 (3)	6.718	6.718	9,29	105,5	0,00	87,55	11,71	-3,00	0,00	0,00	96,26
40549-14 (1)	5.157	5.158	16,94	106,9	0,00	85,25	7,75	-3,00	0,00	0,00	90,00
40549-14 (3)	4.545	4.546	18,21	108,1	0,00	84,15	8,76	-3,00	0,00	0,00	89,92
40549-14(2), 41719-15	4.126	4.128	16,54	105,1	0,00	83,31	8,28	-3,00	0,00	0,00	88,59
40569-20	3.181	3.182	20,29	106,3	0,00	81,05	7,94	-3,00	0,00	0,00	86,00
40714-23	1.942	1.945	27,50	106,6	0,00	76,78	5,34	-3,00	0,00	0,00	79,12
40774-23-600	1.807	1.810	27,57	105,8	0,00	76,15	5,07	-3,00	0,00	0,00	78,22
40779-23-600	2.288	2.290	24,60	105,8	0,00	78,20	6,00	-3,00	0,00	0,00	81,19
40891-24 (WEA 01)	4.031	4.031	18,41	104,1	0,00	83,11	5,59	-3,00	0,00	0,00	85,70
40892-24 (WEA 02)	4.209	4.211	17,86	104,1	0,00	83,49	5,76	-3,00	0,00	0,00	86,25
40893-24 (WEA 03)	3.879	3.881	17,88	103,1	0,00	82,78	5,46	-3,00	0,00	0,00	85,24
40894-24 (WEA 04)	3.728	3.730	18,38	103,1	0,00	82,43	5,31	-3,00	0,00	0,00	84,74
40903-24 (WEA 05)	3.445	3.447	15,32	100,1	0,00	81,75	6,02	-3,00	0,00	0,00	84,77
40905-24 (WEA 07)	2.174	2.177	26,83	107,3	0,00	77,76	5,74	-3,00	0,00	0,00	80,50
40908-24	973	983	29,82	100,6	0,00	70,85	2,93	-3,00	0,00	0,00	70,79
40910-15	3.789	3.790	15,12	100,6	0,00	82,57	5,88	-3,00	0,00	0,00	85,46
41020-19 (01)	2.096	2.099	21,46	100,1	0,00	77,44	4,19	-3,00	0,00	0,00	78,63
41020-19 (02)	2.261	2.264	22,00	101,6	0,00	78,10	4,47	-3,00	0,00	0,00	79,57
41100-20	2.437	2.438	21,06	103,6	0,00	78,74	6,77	-3,00	0,00	0,00	82,51
41156-14	4.330	4.330	10,07	98,3	0,00	83,73	7,55	-3,00	0,00	0,00	88,28
41184-14	5.338	5.340	10,02	101,5	0,00	85,55	8,91	-3,00	0,00	0,00	91,46
41254-24 (WEA 9)	2.549	2.550	20,15	103,1	0,00	79,13	6,84	-3,00	0,00	0,00	82,97
41271-24 (WEA 10)	2.494	2.496	17,35	101,1	0,00	78,95	7,81	-3,00	0,00	0,00	83,76
41387-14 (2)	5.854	5.855	12,17	106,9	0,00	86,35	11,41	-3,00	0,00	0,00	94,76
41387-14 (23)	5.564	5.564	12,39	106,4	0,00	85,91	11,14	-3,00	0,00	0,00	94,05
41387-14 (24)	3.196	3.198	20,97	106,5	0,00	81,10	7,46	-3,00	0,00	0,00	85,56
41387-14 (25)	2.086	2.090	26,10	105,5	0,00	77,40	5,04	-3,00	0,00	0,00	79,44
41389-14 (4)	4.114	4.116	18,10	107,1	0,00	83,29	8,74	-3,00	0,00	0,00	89,02
41478-15 (9)	4.158	4.160	16,09	105,0	0,00	83,38	8,51	-3,00	0,00	0,00	88,89
41478-15, 40470-19(2)	2.622	2.625	23,61	106,5	0,00	79,38	6,53	-3,00	0,00	0,00	82,91
41478-15, 40470-19(4)	2.686	2.689	19,34	104,0	0,00	79,59	8,03	-3,00	0,00	0,00	84,62
41478-15, 40470-9(10)	4.040	4.042	13,77	104,0	0,00	83,13	10,06	-3,00	0,00	0,00	90,20
41478-15, 40470-9(11)	4.522	4.524	12,20	104,0	0,00	84,11	10,65	-3,00	0,00	0,00	91,76
41600-15 (1)	2.217	2.220	25,54	108,5	0,00	77,93	7,99	-3,00	0,00	0,00	82,92
41600-15 (5)	3.089	3.091	21,13	105,4	0,00	80,80	6,45	-3,00	0,00	0,00	84,25
41600-15 (6)	3.070	3.072	15,91	99,6	0,00	80,75	5,94	-3,00	0,00	0,00	83,69
41600-15 (7)	3.485	3.487	14,70	100,0	0,00	81,85	6,45	-3,00	0,00	0,00	85,30
41600-15 (8)	3.595	3.597	19,15	105,4	0,00	82,12	7,11	-3,00	0,00	0,00	86,23
41600-15, 40468-9(13)	5.233	5.235	13,52	104,3	0,00	85,38	8,43	-3,00	0,00	0,00	90,81
41629-19 (03)	1.275	1.279	27,45	101,1	0,00	73,13	3,51	-3,00	0,00	0,00	73,65
41631-23	799	808	31,03	101,1	0,00	69,15	3,92	-3,00	0,00	0,00	70,07
41888-20-600(WEA 10)	3.519	3.520	13,75	100,6	0,00	81,93	7,90	-3,00	0,00	0,00	86,83
41915-15	6.200	6.200	9,41	103,1	0,00	86,85	9,85	-3,00	0,00	0,00	93,69
41920-14, 42332-19	2.020	2.023	27,99	106,5	0,00	77,12	4,36	-3,00	0,00	0,00	78,48
41989-14	4.114	4.115	16,58	105,1	0,00	83,29	8,26	-3,00	0,00	0,00	88,55
42095-20 (01)	6.771	6.772	6,56	101,6	0,00	87,61	10,43	-3,00	0,00	0,00	95,05
42095-20 (02)	7.284	7.286	8,02	104,1	0,00	88,25	10,84	-3,00	0,00	0,00	96,09

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
42259-15 (01)	6.178	6.178	6,73	99,4	0,00	86,82	8,80	-3,00	0,00	0,00	92,62
42259-15 (03)	5.885	5.886	3,06	102,1	0,00	86,40	15,69	-3,00	0,00	0,00	99,09
42259-15 (09)	5.552	5.552	8,19	99,4	0,00	85,89	8,27	-3,00	0,00	0,00	91,16
42259-15 (10)	4.997	4.997	11,08	107,3	0,00	84,97	14,21	-3,00	0,00	0,00	96,18
42259-15 (12)	4.720	4.720	15,12	104,5	0,00	84,48	7,93	-3,00	0,00	0,00	89,41
42259-15 (13)	4.679	4.680	13,32	103,2	0,00	84,40	8,47	-3,00	0,00	0,00	89,88
42259-15, 40823-19(8)	5.656	5.656	7,94	99,4	0,00	86,05	8,36	-3,00	0,00	0,00	91,41
42291-23	2.793	2.795	21,00	104,1	0,00	79,93	6,15	-3,00	0,00	0,00	83,08
42312-23 (WEA 01)	3.004	3.006	21,05	104,1	0,00	80,56	5,48	-3,00	0,00	0,00	83,04
42313-23 (WEA 02)	3.304	3.306	19,86	103,1	0,00	81,39	4,87	-3,00	0,00	0,00	83,26
42314-23 (WEA 03)	2.822	2.823	21,75	103,1	0,00	80,02	4,35	-3,00	0,00	0,00	81,37
42315-23 (WEA 04)	2.418	2.420	23,56	103,1	0,00	78,68	3,88	-3,00	0,00	0,00	79,56
42316-23 (WEA 05)	1.398	1.402	29,63	103,1	0,00	73,94	2,56	-3,00	0,00	0,00	73,49
42317-23 (WEA 06)	1.317	1.321	28,21	101,6	0,00	73,42	2,97	-3,00	0,00	0,00	73,38
42370-14 (4)	6.306	6.307	7,77	104,5	0,00	87,00	12,74	-3,00	0,00	0,00	96,73
42370-14 (5), 41230-15	5.835	5.835	11,36	105,6	0,00	86,32	10,96	-3,00	0,00	0,00	94,28
42438-14, 41305-18	1.259	1.262	25,22	98,6	0,00	73,02	3,36	-3,00	0,00	0,00	73,38
42541-18 (V)	1.408	1.412	23,78	98,6	0,00	74,00	3,83	-3,00	0,00	0,00	74,82
42544-15	1.301	1.304	25,60	99,3	0,00	73,31	3,40	-3,00	0,00	0,00	73,70
42636-14 (2), 41231-15	7.154	7.155	8,50	105,6	0,00	88,09	12,05	-3,00	0,00	0,00	97,14
42659-14 (5)	3.929	3.931	17,51	105,4	0,00	82,89	8,04	-3,00	0,00	0,00	87,93
545-00-04	2.594	2.594	20,52	102,2	0,00	79,28	5,40	-3,00	0,00	0,00	81,68
722-94-04	2.552	2.553	23,66	105,4	0,00	79,14	5,61	-3,00	0,00	0,00	81,75
BADW 26	3.330	3.334	16,75	103,1	0,00	81,46	7,90	-3,00	0,00	0,00	86,36
BADW 27	3.960	3.963	20,18	108,6	0,00	82,96	8,45	-3,00	0,00	0,00	88,41
BADW 28	4.483	4.485	17,70	108,1	0,00	84,04	9,39	-3,00	0,00	0,00	90,43
BADW 29	5.646	5.647	14,54	108,1	0,00	86,04	10,55	-3,00	0,00	0,00	93,58
BADW03_Neu	5.004	5.005	16,88	108,6	0,00	84,99	9,72	-3,00	0,00	0,00	91,71
BADW04_Neu	5.355	5.356	12,88	105,1	0,00	85,58	9,64	-3,00	0,00	0,00	92,22
BADW05_Neu	4.440	4.441	15,60	105,1	0,00	83,95	8,54	-3,00	0,00	0,00	89,49
BADW06_Neu	4.885	4.886	14,22	105,1	0,00	84,78	9,09	-3,00	0,00	0,00	90,87
BADW07_Neu	5.227	5.229	13,23	105,1	0,00	85,37	9,50	-3,00	0,00	0,00	91,87
BADW08_Neu	4.034	4.036	16,97	105,1	0,00	83,12	8,01	-3,00	0,00	0,00	88,13
BADW09_Neu	4.514	4.516	15,36	105,1	0,00	84,09	8,64	-3,00	0,00	0,00	89,73
BADW10_Neu	3.954	3.956	15,56	103,1	0,00	82,95	7,56	-3,00	0,00	0,00	87,51
BADW11_Neu	3.594	3.596	18,58	105,1	0,00	82,12	7,40	-3,00	0,00	0,00	86,52
BADW12_Neu	3.561	3.563	12,87	101,1	0,00	82,04	9,20	-3,00	0,00	0,00	88,24
BADW13_Neu	4.118	4.120	16,67	105,1	0,00	83,30	8,13	-3,00	0,00	0,00	88,42
BADW14_Neu	3.602	3.606	18,71	105,8	0,00	82,14	7,95	-3,00	0,00	0,00	87,09
BADW15_Neu	3.152	3.155	20,36	105,1	0,00	80,98	6,76	-3,00	0,00	0,00	84,74
BADW16_Neu	2.515	2.517	23,33	105,1	0,00	79,02	5,74	-3,00	0,00	0,00	81,76
BADW17_Neu	3.466	3.470	19,07	105,1	0,00	81,81	7,22	-3,00	0,00	0,00	86,03
BADW18_Neu	2.982	2.985	23,26	106,6	0,00	80,50	5,80	-3,00	0,00	0,00	83,30
BADW19_Neu	2.471	2.475	25,64	106,6	0,00	78,87	5,05	-3,00	0,00	0,00	80,92
BADW20_Neu	2.464	2.469	20,91	102,1	0,00	78,85	5,30	-3,00	0,00	0,00	81,15
Summe			45,68								

Schall-Immissionsort: IP 53 IP 53 Koksberg 1

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	9.498	9.499	7,06	105,0	0,00	90,55	10,38	-3,00	0,00	0,00	97,94
00473-12-14 B	9.517	9.518	7,04	105,0	0,00	90,57	10,39	-3,00	0,00	0,00	97,96
01166-10-14A	6.082	6.084	13,63	106,0	0,00	86,68	8,72	-3,00	0,00	0,00	92,41
01166-10-14B	6.633	6.634	12,40	106,0	0,00	87,44	9,20	-3,00	0,00	0,00	93,63
01166-10-14C	6.467	6.468	12,76	106,0	0,00	87,21	9,06	-3,00	0,00	0,00	93,27
01318-10-14B	9.783	9.784	6,67	105,0	0,00	90,81	10,53	-3,00	0,00	0,00	98,34
01318-10-14C	9.972	9.974	1,97	102,2	0,00	90,98	12,29	-3,00	0,00	0,00	100,27
01318-10-14D	9.570	9.571	6,96	105,0	0,00	90,62	10,42	-3,00	0,00	0,00	98,04
01418-10-14	1.431	1.437	26,77	101,0	0,00	74,15	3,04	-3,00	0,00	0,00	74,19
01728-11-14 A	1.653	1.657	31,44	108,1	0,00	75,39	4,28	-3,00	0,00	0,00	76,67
01728-11-14 B	1.387	1.394	33,48	108,1	0,00	73,89	3,74	-3,00	0,00	0,00	74,63

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
01909-13-14 (A)	1.319	1.324	32,15	105,5	0,00	73,44	2,93	-3,00	0,00	0,00	73,37
01909-13-14 (B)	1.489	1.494	30,64	105,3	0,00	74,49	3,22	-3,00	0,00	0,00	74,71
02135-13-14	5.864	5.865	12,27	107,1	0,00	86,37	11,43	-3,00	0,00	0,00	94,80
02184-13-14	2.049	2.053	27,15	105,5	0,00	77,25	4,12	-3,00	0,00	0,00	78,36
02186-13-14, 02186-13-14	1.209	1.214	33,10	105,5	0,00	72,68	2,73	-3,00	0,00	0,00	72,41
02609-10-14 A	3.867	3.869	19,69	105,9	0,00	82,75	6,50	-3,00	0,00	0,00	86,25
02609-10-14 B	3.568	3.570	20,73	105,9	0,00	82,05	6,15	-3,00	0,00	0,00	85,20
02609-10-14 C	4.186	4.187	18,64	105,9	0,00	83,44	6,85	-3,00	0,00	0,00	87,29
02609-10-14 D	3.781	3.783	19,98	105,9	0,00	82,56	6,40	-3,00	0,00	0,00	85,95
02610-10-14 A	3.724	3.725	19,10	104,9	0,00	82,42	6,37	-3,00	0,00	0,00	85,80
1424-07A	4.655	4.655	17,22	105,9	0,00	84,36	7,36	-3,00	0,00	0,00	88,72
1424-07B	4.446	4.447	17,84	105,9	0,00	83,96	7,14	-3,00	0,00	0,00	88,10
1424-07C	4.248	4.249	18,45	105,9	0,00	83,57	6,92	-3,00	0,00	0,00	87,49
1424-07D	4.281	4.282	18,34	105,9	0,00	83,63	6,96	-3,00	0,00	0,00	87,59
1424-07E	5.004	5.005	16,23	105,9	0,00	84,99	7,71	-3,00	0,00	0,00	89,70
1424-07F	4.795	4.795	16,82	105,9	0,00	84,62	7,50	-3,00	0,00	0,00	89,12
1424-07G	4.595	4.596	17,39	105,9	0,00	84,25	7,29	-3,00	0,00	0,00	88,54
1424-07H	4.361	4.362	18,09	105,9	0,00	83,79	7,05	-3,00	0,00	0,00	87,84
1424-07I	4.551	4.551	17,52	105,9	0,00	84,16	7,25	-3,00	0,00	0,00	88,41
1424-07J	4.781	4.782	16,86	105,9	0,00	84,59	7,49	-3,00	0,00	0,00	89,08
170-94-04	1.572	1.574	30,13	106,1	0,00	74,94	4,05	-3,00	0,00	0,00	75,99
1983-10-14 (1)	5.606	5.608	14,01	105,0	0,00	85,98	8,02	-3,00	0,00	0,00	90,99
1983-10-14 (20)	6.247	6.247	12,60	105,0	0,00	86,91	8,48	-3,00	0,00	0,00	92,40
2015-96	1.853	1.855	29,62	107,5	0,00	76,37	4,52	-3,00	0,00	0,00	77,89
2837-00	917	922	32,37	102,2	0,00	70,30	2,52	-3,00	0,00	0,00	69,82
3459-94-04	736	741	35,65	103,4	0,00	68,39	2,38	-3,00	0,00	0,00	67,77
40079-16	4.109	4.111	18,43	107,0	0,00	83,28	8,26	-3,00	0,00	0,00	88,54
40127-14, 40427-15	2.336	2.339	25,00	105,9	0,00	78,38	5,52	-3,00	0,00	0,00	80,90
40151-14	4.629	4.633	18,55	107,0	0,00	84,32	7,17	-3,00	0,00	0,00	88,49
40204-13	6.520	6.521	9,69	103,3	0,00	87,29	9,29	-3,00	0,00	0,00	93,58
40333-16 (6)	5.914	5.915	10,97	105,4	0,00	86,44	11,04	-3,00	0,00	0,00	94,47
40338-13, 42331-19	2.682	2.685	24,57	106,5	0,00	79,58	5,32	-3,00	0,00	0,00	81,90
40406-14 (1), 41229-15	6.003	6.005	10,96	105,6	0,00	86,57	11,11	-3,00	0,00	0,00	94,68
40406-14 (3)	6.384	6.386	10,00	105,5	0,00	87,10	11,44	-3,00	0,00	0,00	95,55
40549-14 (1)	4.920	4.923	17,60	106,9	0,00	84,84	7,49	-3,00	0,00	0,00	89,34
40549-14 (3)	4.316	4.319	18,92	108,1	0,00	83,71	8,50	-3,00	0,00	0,00	89,21
40549-14(2), 41719-15	4.005	4.009	16,94	105,1	0,00	83,06	8,13	-3,00	0,00	0,00	88,19
40569-20	2.841	2.843	21,73	106,3	0,00	80,08	7,48	-3,00	0,00	0,00	84,56
40714-23	1.366	1.374	31,71	106,6	0,00	73,76	4,15	-3,00	0,00	0,00	74,91
40774-23-600	1.090	1.099	33,47	105,8	0,00	71,82	3,50	-3,00	0,00	0,00	72,32
40779-23-600	1.581	1.587	29,17	105,8	0,00	75,01	4,61	-3,00	0,00	0,00	76,62
40891-24 (WEA 01)	4.406	4.407	17,28	104,1	0,00	83,88	5,95	-3,00	0,00	0,00	86,83
40892-24 (WEA 02)	4.518	4.521	16,96	104,1	0,00	84,10	6,05	-3,00	0,00	0,00	87,15
40893-24 (WEA 03)	4.127	4.130	17,10	103,1	0,00	83,32	5,70	-3,00	0,00	0,00	86,02
40894-24 (WEA 04)	4.058	4.062	17,31	103,1	0,00	83,17	5,63	-3,00	0,00	0,00	85,80
40903-24 (WEA 05)	3.937	3.940	13,57	100,1	0,00	82,91	6,61	-3,00	0,00	0,00	86,52
40905-24 (WEA 07)	1.525	1.531	31,17	107,3	0,00	74,70	4,45	-3,00	0,00	0,00	76,15
40908-24	780	800	32,04	100,6	0,00	69,07	2,50	-3,00	0,00	0,00	68,57
40910-15	3.569	3.571	15,87	100,6	0,00	82,06	5,65	-3,00	0,00	0,00	84,71
41020-19 (01)	1.826	1.833	23,05	100,1	0,00	76,26	3,78	-3,00	0,00	0,00	77,04
41020-19 (02)	1.762	1.770	24,90	101,6	0,00	75,96	3,72	-3,00	0,00	0,00	76,68
41100-20	1.875	1.878	24,24	103,6	0,00	76,47	5,85	-3,00	0,00	0,00	79,33
41156-14	4.183	4.185	10,54	98,3	0,00	83,43	7,37	-3,00	0,00	0,00	87,81
41184-14	5.063	5.065	10,74	101,5	0,00	85,09	8,66	-3,00	0,00	0,00	90,75
41254-24 (WEA 9)	1.865	1.869	23,97	103,1	0,00	76,43	5,71	-3,00	0,00	0,00	79,14
41271-24 (WEA 10)	2.000	2.005	20,08	101,1	0,00	77,04	6,98	-3,00	0,00	0,00	81,03
41387-14 (2)	5.695	5.696	12,56	106,9	0,00	86,11	11,26	-3,00	0,00	0,00	94,37
41387-14 (23)	5.363	5.364	12,90	106,4	0,00	85,59	10,94	-3,00	0,00	0,00	93,53
41387-14 (24)	2.793	2.796	22,77	106,5	0,00	79,93	6,83	-3,00	0,00	0,00	83,76
41387-14 (25)	1.814	1.822	27,77	105,5	0,00	76,21	4,57	-3,00	0,00	0,00	77,77
41389-14 (4)	3.899	3.903	18,84	107,1	0,00	82,83	8,46	-3,00	0,00	0,00	88,28
41478-15 (9)	3.755	3.759	17,45	105,0	0,00	82,50	8,03	-3,00	0,00	0,00	87,53
41478-15, 40470-19(2)	2.043	2.049	26,79	106,5	0,00	77,23	5,50	-3,00	0,00	0,00	79,73

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
41478-15, 40470-19(4)	2.253	2.258	21,65	104,0	0,00	78,08	7,24	-3,00	0,00	0,00	82,31
41478-15, 40470-9(10)	3.715	3.718	14,93	104,0	0,00	82,41	9,63	-3,00	0,00	0,00	89,04
41478-15, 40470-9(11)	4.221	4.224	13,16	104,0	0,00	83,52	10,29	-3,00	0,00	0,00	90,81
41600-15 (1)	1.624	1.631	29,84	108,5	0,00	75,25	6,37	-3,00	0,00	0,00	78,62
41600-15 (5)	2.665	2.669	23,01	105,4	0,00	79,53	5,84	-3,00	0,00	0,00	82,37
41600-15 (6)	2.783	2.787	17,13	99,6	0,00	79,90	5,57	-3,00	0,00	0,00	82,47
41600-15 (7)	3.201	3.205	15,78	100,0	0,00	81,12	6,10	-3,00	0,00	0,00	84,22
41600-15 (8)	3.202	3.206	20,66	105,4	0,00	81,12	6,60	-3,00	0,00	0,00	84,72
41600-15, 40468-9(13)	4.887	4.891	14,44	104,3	0,00	84,79	8,10	-3,00	0,00	0,00	89,89
41629-19 (03)	1.212	1.219	27,98	101,1	0,00	72,72	3,40	-3,00	0,00	0,00	73,12
41631-23	1.067	1.079	27,63	101,1	0,00	71,66	4,81	-3,00	0,00	0,00	73,47
41888-20-600(WEA 10)	4.251	4.252	11,31	100,6	0,00	83,57	8,69	-3,00	0,00	0,00	89,27
41915-15	6.135	6.136	9,55	103,1	0,00	86,76	9,79	-3,00	0,00	0,00	93,55
41920-14, 42332-19	1.912	1.917	28,62	106,5	0,00	76,65	4,20	-3,00	0,00	0,00	77,85
41989-14	4.111	4.113	16,59	105,1	0,00	83,28	8,26	-3,00	0,00	0,00	88,54
42095-20 (01)	6.391	6.393	7,38	101,6	0,00	87,11	10,12	-3,00	0,00	0,00	94,23
42095-20 (02)	6.875	6.877	8,84	104,1	0,00	87,75	10,52	-3,00	0,00	0,00	95,27
42259-15 (01)	6.145	6.146	6,80	99,4	0,00	86,77	8,78	-3,00	0,00	0,00	92,55
42259-15 (03)	5.821	5.822	3,26	102,1	0,00	86,30	15,59	-3,00	0,00	0,00	98,89
42259-15 (09)	5.493	5.494	8,34	99,4	0,00	85,80	8,22	-3,00	0,00	0,00	91,01
42259-15 (10)	4.997	4.998	11,08	107,3	0,00	84,98	14,21	-3,00	0,00	0,00	96,18
42259-15 (12)	4.688	4.690	15,21	104,5	0,00	84,42	7,90	-3,00	0,00	0,00	89,32
42259-15 (13)	4.594	4.596	13,57	103,2	0,00	84,25	8,39	-3,00	0,00	0,00	89,63
42259-15, 40823-19(8)	5.547	5.548	8,20	99,4	0,00	85,88	8,27	-3,00	0,00	0,00	91,15
42291-23	2.416	2.421	22,86	104,1	0,00	78,68	5,55	-3,00	0,00	0,00	81,23
42312-23 (WEA 01)	2.536	2.541	23,14	104,1	0,00	79,10	4,85	-3,00	0,00	0,00	80,95
42313-23 (WEA 02)	2.651	2.655	22,48	103,1	0,00	79,48	4,16	-3,00	0,00	0,00	80,64
42314-23 (WEA 03)	2.129	2.133	25,00	103,1	0,00	77,58	3,54	-3,00	0,00	0,00	78,12
42315-23 (WEA 04)	1.678	1.684	27,64	103,1	0,00	75,53	2,95	-3,00	0,00	0,00	75,48
42316-23 (WEA 05)	674	688	36,93	103,1	0,00	67,75	1,44	-3,00	0,00	0,00	66,19
42317-23 (WEA 06)	623	637	35,86	101,6	0,00	67,08	1,65	-3,00	0,00	0,00	65,74
42370-14 (4)	5.939	5.941	8,61	104,5	0,00	86,48	12,41	-3,00	0,00	0,00	95,89
42370-14 (5), 41230-15	5.546	5.548	12,07	105,6	0,00	85,88	10,70	-3,00	0,00	0,00	93,58
42438-14, 41305-18	717	727	31,18	98,6	0,00	68,23	2,19	-3,00	0,00	0,00	67,42
42541-18 (V)	849	861	29,26	98,6	0,00	69,70	2,65	-3,00	0,00	0,00	69,35
42544-15	965	973	28,77	99,3	0,00	70,77	2,77	-3,00	0,00	0,00	70,53
42636-14 (2), 41231-15	6.858	6.859	9,10	105,6	0,00	87,73	11,82	-3,00	0,00	0,00	96,55
42659-14 (5)	3.858	3.862	17,75	105,4	0,00	82,74	7,95	-3,00	0,00	0,00	87,68
545-00-04	2.417	2.419	21,38	102,2	0,00	78,67	5,14	-3,00	0,00	0,00	80,81
722-94-04	2.508	2.509	23,87	105,4	0,00	78,99	5,55	-3,00	0,00	0,00	81,54
BADW 26	3.342	3.347	16,70	103,1	0,00	81,49	7,92	-3,00	0,00	0,00	86,41
BADW 27	3.922	3.927	20,31	108,6	0,00	82,88	8,40	-3,00	0,00	0,00	88,28
BADW 28	4.379	4.383	18,01	108,1	0,00	83,83	9,28	-3,00	0,00	0,00	90,11
BADW 29	5.289	5.291	15,44	108,1	0,00	85,47	10,21	-3,00	0,00	0,00	92,68
BADW03_Neu	4.808	4.810	17,45	108,6	0,00	84,64	9,49	-3,00	0,00	0,00	91,14
BADW04_Neu	5.119	5.121	13,54	105,1	0,00	85,19	9,37	-3,00	0,00	0,00	91,56
BADW05_Neu	4.213	4.216	16,35	105,1	0,00	83,50	8,25	-3,00	0,00	0,00	88,75
BADW06_Neu	4.619	4.621	15,03	105,1	0,00	84,30	8,77	-3,00	0,00	0,00	90,06
BADW07_Neu	4.899	4.901	14,18	105,1	0,00	84,81	9,11	-3,00	0,00	0,00	90,92
BADW08_Neu	3.772	3.776	17,90	105,1	0,00	82,54	7,66	-3,00	0,00	0,00	87,20
BADW09_Neu	4.198	4.201	16,40	105,1	0,00	83,47	8,23	-3,00	0,00	0,00	88,70
BADW10_Neu	3.598	3.602	16,85	103,1	0,00	82,13	7,09	-3,00	0,00	0,00	86,22
BADW11_Neu	3.300	3.304	19,73	105,1	0,00	81,38	6,98	-3,00	0,00	0,00	85,36
BADW12_Neu	3.178	3.182	14,29	101,1	0,00	81,05	8,76	-3,00	0,00	0,00	86,81
BADW13_Neu	3.978	3.982	17,15	105,1	0,00	83,00	7,94	-3,00	0,00	0,00	87,94
BADW14_Neu	3.428	3.433	19,35	105,8	0,00	81,71	7,73	-3,00	0,00	0,00	86,45
BADW15_Neu	3.000	3.005	21,01	105,1	0,00	80,56	6,53	-3,00	0,00	0,00	84,09
BADW16_Neu	2.243	2.248	24,77	105,1	0,00	78,04	5,29	-3,00	0,00	0,00	80,32
BADW17_Neu	3.382	3.388	19,39	105,1	0,00	81,60	7,10	-3,00	0,00	0,00	85,70
BADW18_Neu	2.938	2.943	23,44	106,6	0,00	80,38	5,74	-3,00	0,00	0,00	83,12
BADW19_Neu	2.331	2.339	26,35	106,6	0,00	78,38	4,83	-3,00	0,00	0,00	80,21
BADW20_Neu	2.457	2.465	20,93	102,1	0,00	78,84	5,29	-3,00	0,00	0,00	81,13
Summe			46,89								

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

Schall-Immissionsort: IP 54 WA GM Hs. IP 54 WA GM Hs. Windmühlenweg 19

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	9.646	9.646	6,86	105,0	0,00	90,69	10,46	-3,00	0,00	0,00	98,14
00473-12-14 B	9.684	9.684	6,80	105,0	0,00	90,72	10,48	-3,00	0,00	0,00	98,20
01166-10-14A	6.177	6.178	13,41	106,0	0,00	86,82	8,81	-3,00	0,00	0,00	92,62
01166-10-14B	6.753	6.753	12,15	106,0	0,00	87,59	9,30	-3,00	0,00	0,00	93,89
01166-10-14C	6.637	6.637	12,39	106,0	0,00	87,44	9,20	-3,00	0,00	0,00	93,64
01318-10-14B	9.915	9.916	6,49	105,0	0,00	90,93	10,59	-3,00	0,00	0,00	98,52
01318-10-14C	10.140	10.141	1,73	102,2	0,00	91,12	12,38	-3,00	0,00	0,00	100,51
01318-10-14D	9.757	9.758	6,70	105,0	0,00	90,79	10,51	-3,00	0,00	0,00	98,30
01418-10-14	1.912	1.914	23,56	101,0	0,00	76,64	3,76	-3,00	0,00	0,00	77,40
01728-11-14 A	2.108	2.110	28,47	108,1	0,00	77,48	5,15	-3,00	0,00	0,00	79,63
01728-11-14 B	1.766	1.769	30,65	108,1	0,00	75,95	4,50	-3,00	0,00	0,00	77,46
01909-13-14 (A)	1.688	1.690	29,41	105,5	0,00	75,56	3,55	-3,00	0,00	0,00	76,10
01909-13-14 (B)	1.898	1.900	27,89	105,3	0,00	76,58	3,88	-3,00	0,00	0,00	77,46
02135-13-14	5.979	5.980	12,00	107,1	0,00	86,53	11,54	-3,00	0,00	0,00	95,07
02184-13-14	2.454	2.455	25,01	105,5	0,00	78,80	4,71	-3,00	0,00	0,00	80,51
02186-13-14, 02186-13-14	1.443	1.445	31,18	105,5	0,00	74,20	3,14	-3,00	0,00	0,00	74,34
02609-10-14 A	3.197	3.198	22,15	105,9	0,00	81,10	5,69	-3,00	0,00	0,00	83,78
02609-10-14 B	2.869	2.870	23,51	105,9	0,00	80,16	5,26	-3,00	0,00	0,00	82,42
02609-10-14 C	3.467	3.467	21,11	105,9	0,00	81,80	6,02	-3,00	0,00	0,00	84,82
02609-10-14 D	3.050	3.051	22,74	105,9	0,00	80,69	5,50	-3,00	0,00	0,00	83,19
02610-10-14 A	3.108	3.109	21,40	104,9	0,00	80,85	5,64	-3,00	0,00	0,00	83,50
1424-07A	4.029	4.029	19,15	105,9	0,00	83,10	6,68	-3,00	0,00	0,00	86,78
1424-07B	3.828	3.829	19,82	105,9	0,00	82,66	6,45	-3,00	0,00	0,00	86,11
1424-07C	3.646	3.646	20,46	105,9	0,00	82,24	6,24	-3,00	0,00	0,00	85,47
1424-07D	3.625	3.626	20,53	105,9	0,00	82,19	6,21	-3,00	0,00	0,00	85,40
1424-07E	4.311	4.311	18,25	105,9	0,00	83,69	6,99	-3,00	0,00	0,00	87,68
1424-07F	4.088	4.088	18,96	105,9	0,00	83,23	6,74	-3,00	0,00	0,00	86,98
1424-07G	3.902	3.902	19,57	105,9	0,00	82,83	6,53	-3,00	0,00	0,00	86,36
1424-07H	3.661	3.661	20,41	105,9	0,00	82,27	6,25	-3,00	0,00	0,00	85,53
1424-07I	3.832	3.832	19,81	105,9	0,00	82,67	6,45	-3,00	0,00	0,00	86,12
1424-07J	4.053	4.053	19,07	105,9	0,00	83,16	6,71	-3,00	0,00	0,00	86,86
170-94-04	1.355	1.356	31,82	106,1	0,00	73,65	3,65	-3,00	0,00	0,00	74,30
1983-10-14 (1)	5.721	5.722	13,75	105,0	0,00	86,15	8,10	-3,00	0,00	0,00	91,26
1983-10-14 (20)	6.385	6.385	12,32	105,0	0,00	87,10	8,58	-3,00	0,00	0,00	92,68
2015-96	1.937	1.938	29,10	107,5	0,00	76,75	4,66	-3,00	0,00	0,00	78,41
2837-00	974	976	31,77	102,2	0,00	70,79	2,64	-3,00	0,00	0,00	70,43
3459-94-04	461	464	40,40	103,4	0,00	64,33	1,68	-3,00	0,00	0,00	63,02
40079-16	3.372	3.373	21,08	107,0	0,00	81,56	7,34	-3,00	0,00	0,00	85,90
40127-14, 40427-15	2.662	2.664	23,38	105,9	0,00	79,51	6,00	-3,00	0,00	0,00	82,51
40151-14	4.946	4.947	17,63	107,0	0,00	84,89	7,52	-3,00	0,00	0,00	89,41
40204-13	6.815	6.815	9,09	103,3	0,00	87,67	9,51	-3,00	0,00	0,00	94,18
40333-16 (6)	6.321	6.322	10,04	105,4	0,00	87,02	11,39	-3,00	0,00	0,00	95,40
40338-13, 42331-19	2.925	2.927	23,50	106,5	0,00	80,33	5,64	-3,00	0,00	0,00	82,97
40406-14 (1), 41229-15	6.300	6.301	10,29	105,6	0,00	86,99	11,37	-3,00	0,00	0,00	95,36
40406-14 (3)	6.725	6.726	9,27	105,5	0,00	87,55	11,72	-3,00	0,00	0,00	96,27
40549-14 (1)	5.165	5.167	16,92	106,9	0,00	85,26	7,75	-3,00	0,00	0,00	90,02
40549-14 (3)	4.553	4.555	18,19	108,1	0,00	84,17	8,77	-3,00	0,00	0,00	89,94
40549-14(2), 41719-15	4.135	4.137	16,51	105,1	0,00	83,33	8,29	-3,00	0,00	0,00	88,62
40569-20	3.170	3.171	20,34	106,3	0,00	81,02	7,93	-3,00	0,00	0,00	85,95
40714-23	1.933	1.937	27,55	106,6	0,00	76,74	5,32	-3,00	0,00	0,00	79,06
40774-23-600	1.801	1.804	27,61	105,8	0,00	76,13	5,06	-3,00	0,00	0,00	78,18
40779-23-600	2.282	2.284	24,63	105,8	0,00	78,17	5,98	-3,00	0,00	0,00	81,16
40891-24 (WEA 01)	4.023	4.023	18,43	104,1	0,00	83,09	5,59	-3,00	0,00	0,00	85,68
40892-24 (WEA 02)	4.201	4.202	17,89	104,1	0,00	83,47	5,76	-3,00	0,00	0,00	86,23
40893-24 (WEA 03)	3.869	3.872	17,91	103,1	0,00	82,76	5,45	-3,00	0,00	0,00	85,21
40894-24 (WEA 04)	3.719	3.722	18,41	103,1	0,00	82,41	5,30	-3,00	0,00	0,00	84,71
40903-24 (WEA 05)	3.439	3.440	15,34	100,1	0,00	81,73	6,02	-3,00	0,00	0,00	84,75
40905-24 (WEA 07)	2.167	2.169	26,88	107,3	0,00	77,73	5,73	-3,00	0,00	0,00	80,45
40908-24	979	990	29,75	100,6	0,00	70,91	2,94	-3,00	0,00	0,00	70,85
40910-15	3.797	3.798	15,09	100,6	0,00	82,59	5,89	-3,00	0,00	0,00	85,48
41020-19 (01)	2.103	2.107	21,42	100,1	0,00	77,47	4,20	-3,00	0,00	0,00	78,67
41020-19 (02)	2.265	2.268	21,98	101,6	0,00	78,11	4,48	-3,00	0,00	0,00	79,59

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
41100-20	2.428	2.429	21,10	103,6	0,00	78,71	6,75	-3,00	0,00	0,00	82,46
41156-14	4.339	4.339	10,04	98,3	0,00	83,75	7,56	-3,00	0,00	0,00	88,30
41184-14	5.346	5.348	10,00	101,5	0,00	85,56	8,92	-3,00	0,00	0,00	91,49
41254-24 (WEA 9)	2.542	2.543	20,18	103,1	0,00	79,11	6,83	-3,00	0,00	0,00	82,93
41271-24 (WEA 10)	2.484	2.486	17,40	101,1	0,00	78,91	7,80	-3,00	0,00	0,00	83,71
41387-14 (2)	5.842	5.843	12,20	106,9	0,00	86,33	11,40	-3,00	0,00	0,00	94,73
41387-14 (23)	5.552	5.553	12,41	106,4	0,00	85,89	11,13	-3,00	0,00	0,00	94,02
41387-14 (24)	3.185	3.187	21,02	106,5	0,00	81,07	7,45	-3,00	0,00	0,00	85,51
41387-14 (25)	2.075	2.079	26,17	105,5	0,00	77,36	5,02	-3,00	0,00	0,00	79,37
41389-14 (4)	4.122	4.124	18,07	107,1	0,00	83,31	8,75	-3,00	0,00	0,00	89,05
41478-15 (9)	4.164	4.167	16,07	105,0	0,00	83,40	8,52	-3,00	0,00	0,00	88,91
41478-15, 40470-19(2)	2.625	2.628	23,59	106,5	0,00	79,39	6,54	-3,00	0,00	0,00	82,93
41478-15, 40470-19(4)	2.692	2.694	19,31	104,0	0,00	79,61	8,04	-3,00	0,00	0,00	84,65
41478-15, 40470-9(10)	4.048	4.050	13,74	104,0	0,00	83,15	10,07	-3,00	0,00	0,00	90,22
41478-15, 40470-9(11)	4.530	4.532	12,18	104,0	0,00	84,13	10,66	-3,00	0,00	0,00	91,79
41600-15 (1)	2.220	2.223	25,52	108,5	0,00	77,94	8,00	-3,00	0,00	0,00	82,94
41600-15 (5)	3.095	3.097	21,11	105,4	0,00	80,82	6,46	-3,00	0,00	0,00	84,27
41600-15 (6)	3.078	3.080	15,88	99,6	0,00	80,77	5,95	-3,00	0,00	0,00	83,72
41600-15 (7)	3.493	3.495	14,68	100,0	0,00	81,87	6,46	-3,00	0,00	0,00	85,32
41600-15 (8)	3.601	3.603	19,13	105,4	0,00	82,13	7,12	-3,00	0,00	0,00	86,26
41600-15, 40468-9(13)	5.240	5.242	13,50	104,3	0,00	85,39	8,44	-3,00	0,00	0,00	90,83
41629-19 (03)	1.284	1.287	27,38	101,1	0,00	73,19	3,53	-3,00	0,00	0,00	73,72
41631-23	809	819	30,88	101,1	0,00	69,26	3,96	-3,00	0,00	0,00	70,22
41888-20-600(WEA 10)	3.520	3.521	13,74	100,6	0,00	81,93	7,90	-3,00	0,00	0,00	86,84
41915-15	6.210	6.210	9,38	103,1	0,00	86,86	9,85	-3,00	0,00	0,00	93,72
41920-14, 42332-19	2.008	2.011	28,05	106,5	0,00	77,07	4,34	-3,00	0,00	0,00	78,41
41989-14	4.124	4.126	16,55	105,1	0,00	83,31	8,27	-3,00	0,00	0,00	88,58
42095-20 (01)	6.778	6.779	6,54	101,6	0,00	87,62	10,44	-3,00	0,00	0,00	95,06
42095-20 (02)	7.291	7.292	8,00	104,1	0,00	88,26	10,85	-3,00	0,00	0,00	96,11
42259-15 (01)	6.188	6.188	6,71	99,4	0,00	86,83	8,81	-3,00	0,00	0,00	92,64
42259-15 (03)	5.896	5.896	3,03	102,1	0,00	86,41	15,71	-3,00	0,00	0,00	99,12
42259-15 (09)	5.562	5.562	8,17	99,4	0,00	85,90	8,28	-3,00	0,00	0,00	91,18
42259-15 (10)	5.007	5.008	11,04	107,3	0,00	84,99	14,23	-3,00	0,00	0,00	96,22
42259-15 (12)	4.730	4.731	15,09	104,5	0,00	84,50	7,94	-3,00	0,00	0,00	89,44
42259-15 (13)	4.689	4.690	13,30	103,2	0,00	84,42	8,48	-3,00	0,00	0,00	89,90
42259-15, 40823-19(8)	5.666	5.666	7,92	99,4	0,00	86,07	8,37	-3,00	0,00	0,00	91,43
42291-23	2.783	2.785	21,05	104,1	0,00	79,90	6,13	-3,00	0,00	0,00	83,03
42312-23 (WEA 01)	2.994	2.996	21,09	104,1	0,00	80,53	5,47	-3,00	0,00	0,00	83,00
42313-23 (WEA 02)	3.296	3.298	19,89	103,1	0,00	81,36	4,87	-3,00	0,00	0,00	83,23
42314-23 (WEA 03)	2.815	2.816	21,78	103,1	0,00	79,99	4,34	-3,00	0,00	0,00	81,34
42315-23 (WEA 04)	2.413	2.415	23,58	103,1	0,00	78,66	3,88	-3,00	0,00	0,00	79,54
42316-23 (WEA 05)	1.393	1.397	29,67	103,1	0,00	73,90	2,55	-3,00	0,00	0,00	73,45
42317-23 (WEA 06)	1.316	1.320	28,22	101,6	0,00	73,41	2,97	-3,00	0,00	0,00	73,38
42370-14 (4)	6.313	6.314	7,75	104,5	0,00	87,01	12,74	-3,00	0,00	0,00	96,75
42370-14 (5), 41230-15	5.843	5.843	11,34	105,6	0,00	86,33	10,97	-3,00	0,00	0,00	94,30
42438-14, 41305-18	1.262	1.264	25,20	98,6	0,00	73,04	3,36	-3,00	0,00	0,00	73,40
42541-18 (V)	1.399	1.403	23,85	98,6	0,00	73,94	3,81	-3,00	0,00	0,00	74,76
42544-15	1.306	1.309	25,56	99,3	0,00	73,34	3,41	-3,00	0,00	0,00	73,75
42636-14 (2), 41231-15	7.162	7.163	8,49	105,6	0,00	88,10	12,06	-3,00	0,00	0,00	97,16
42659-14 (5)	3.938	3.941	17,47	105,4	0,00	82,91	8,05	-3,00	0,00	0,00	87,96
545-00-04	2.603	2.603	20,48	102,2	0,00	79,31	5,41	-3,00	0,00	0,00	81,72
722-94-04	2.562	2.563	23,61	105,4	0,00	79,17	5,63	-3,00	0,00	0,00	81,80
BADW 26	3.319	3.323	16,80	103,1	0,00	81,43	7,89	-3,00	0,00	0,00	86,32
BADW 27	3.949	3.952	20,22	108,6	0,00	82,94	8,43	-3,00	0,00	0,00	88,37
BADW 28	4.472	4.474	17,73	108,1	0,00	84,01	9,38	-3,00	0,00	0,00	90,39
BADW 29	5.635	5.636	14,57	108,1	0,00	86,02	10,54	-3,00	0,00	0,00	93,55
BADW03_Neu	4.992	4.994	16,91	108,6	0,00	84,97	9,70	-3,00	0,00	0,00	91,67
BADW04_Neu	5.343	5.344	12,91	105,1	0,00	85,56	9,63	-3,00	0,00	0,00	92,19
BADW05_Neu	4.428	4.430	15,64	105,1	0,00	83,93	8,53	-3,00	0,00	0,00	89,46
BADW06_Neu	4.873	4.875	14,26	105,1	0,00	84,76	9,08	-3,00	0,00	0,00	90,84
BADW07_Neu	5.216	5.218	13,26	105,1	0,00	85,35	9,48	-3,00	0,00	0,00	91,83
BADW08_Neu	4.023	4.024	17,00	105,1	0,00	83,09	8,00	-3,00	0,00	0,00	88,09
BADW09_Neu	4.503	4.505	15,40	105,1	0,00	84,07	8,62	-3,00	0,00	0,00	89,70

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
BADW10_Neu	3.943	3.945	15,60	103,1	0,00	82,92	7,55	-3,00	0,00	0,00	87,47
BADW11_Neu	3.582	3.584	18,62	105,1	0,00	82,09	7,39	-3,00	0,00	0,00	86,48
BADW12_Neu	3.550	3.552	12,90	101,1	0,00	82,01	9,19	-3,00	0,00	0,00	88,20
BADW13_Neu	4.106	4.109	16,71	105,1	0,00	83,27	8,11	-3,00	0,00	0,00	88,38
BADW14_Neu	3.591	3.594	18,75	105,8	0,00	82,11	7,94	-3,00	0,00	0,00	87,05
BADW15_Neu	3.141	3.144	20,41	105,1	0,00	80,95	6,74	-3,00	0,00	0,00	84,69
BADW16_Neu	2.504	2.506	23,39	105,1	0,00	78,98	5,73	-3,00	0,00	0,00	81,71
BADW17_Neu	3.455	3.459	19,11	105,1	0,00	81,78	7,21	-3,00	0,00	0,00	85,99
BADW18_Neu	2.970	2.974	23,31	106,6	0,00	80,47	5,79	-3,00	0,00	0,00	83,25
BADW19_Neu	2.459	2.464	25,70	106,6	0,00	78,83	5,03	-3,00	0,00	0,00	80,86
BADW20_Neu	2.453	2.458	20,97	102,1	0,00	78,81	5,28	-3,00	0,00	0,00	81,09
Summe			45,62								

Schall-Immissionsort: IP 54a WA IP 54a WA Hs. Salmes Feld 18

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	9.643	9.643	6,86	105,0	0,00	90,68	10,46	-3,00	0,00	0,00	98,14
00473-12-14 B	9.682	9.682	6,81	105,0	0,00	90,72	10,47	-3,00	0,00	0,00	98,19
01166-10-14A	6.173	6.173	13,42	106,0	0,00	86,81	8,80	-3,00	0,00	0,00	92,61
01166-10-14B	6.749	6.750	12,16	106,0	0,00	87,59	9,29	-3,00	0,00	0,00	93,88
01166-10-14C	6.636	6.636	12,40	106,0	0,00	87,44	9,20	-3,00	0,00	0,00	93,64
01318-10-14B	9.912	9.912	6,49	105,0	0,00	90,92	10,59	-3,00	0,00	0,00	98,51
01318-10-14C	10.138	10.139	1,74	102,2	0,00	91,12	12,38	-3,00	0,00	0,00	100,50
01318-10-14D	9.756	9.757	6,70	105,0	0,00	90,79	10,51	-3,00	0,00	0,00	98,30
01418-10-14	1.948	1.950	23,34	101,0	0,00	76,80	3,81	-3,00	0,00	0,00	77,61
01728-11-14 A	2.127	2.129	28,36	108,1	0,00	77,56	5,18	-3,00	0,00	0,00	79,75
01728-11-14 B	1.782	1.785	30,54	108,1	0,00	76,03	4,54	-3,00	0,00	0,00	77,57
01909-13-14 (A)	1.722	1.724	29,19	105,5	0,00	75,73	3,60	-3,00	0,00	0,00	76,33
01909-13-14 (B)	1.933	1.935	27,68	105,3	0,00	76,73	3,93	-3,00	0,00	0,00	77,67
02135-13-14	5.999	6.000	11,95	107,1	0,00	86,56	11,56	-3,00	0,00	0,00	95,12
02184-13-14	2.487	2.489	24,84	105,5	0,00	78,92	4,76	-3,00	0,00	0,00	80,68
02186-13-14, 02186-13-14	1.474	1.476	30,95	105,5	0,00	74,38	3,19	-3,00	0,00	0,00	74,57
02609-10-14 A	3.158	3.159	22,30	105,9	0,00	80,99	5,64	-3,00	0,00	0,00	83,63
02609-10-14 B	2.830	2.831	23,68	105,9	0,00	80,04	5,21	-3,00	0,00	0,00	82,25
02609-10-14 C	3.427	3.428	21,26	105,9	0,00	81,70	5,97	-3,00	0,00	0,00	84,67
02609-10-14 D	3.011	3.012	22,91	105,9	0,00	80,58	5,45	-3,00	0,00	0,00	83,03
02610-10-14 A	3.071	3.072	21,55	104,9	0,00	80,75	5,60	-3,00	0,00	0,00	83,35
1424-07A	3.991	3.992	19,27	105,9	0,00	83,02	6,64	-3,00	0,00	0,00	86,66
1424-07B	3.791	3.791	19,95	105,9	0,00	82,58	6,41	-3,00	0,00	0,00	85,98
1424-07C	3.609	3.610	20,59	105,9	0,00	82,15	6,19	-3,00	0,00	0,00	85,34
1424-07D	3.587	3.588	20,67	105,9	0,00	82,10	6,17	-3,00	0,00	0,00	85,26
1424-07E	4.272	4.272	18,37	105,9	0,00	83,61	6,95	-3,00	0,00	0,00	87,56
1424-07F	4.049	4.049	19,09	105,9	0,00	83,15	6,70	-3,00	0,00	0,00	86,85
1424-07G	3.863	3.863	19,71	105,9	0,00	82,74	6,49	-3,00	0,00	0,00	86,23
1424-07H	3.622	3.622	20,55	105,9	0,00	82,18	6,21	-3,00	0,00	0,00	85,39
1424-07I	3.793	3.793	19,95	105,9	0,00	82,58	6,41	-3,00	0,00	0,00	85,99
1424-07J	4.014	4.014	19,20	105,9	0,00	83,07	6,66	-3,00	0,00	0,00	86,73
170-94-04	1.367	1.367	31,73	106,1	0,00	73,72	3,67	-3,00	0,00	0,00	74,39
1983-10-14 (1)	5.718	5.718	13,76	105,0	0,00	86,15	8,10	-3,00	0,00	0,00	91,25
1983-10-14 (20)	6.383	6.383	12,33	105,0	0,00	87,10	8,58	-3,00	0,00	0,00	92,68
2015-96	1.961	1.961	28,96	107,5	0,00	76,85	4,70	-3,00	0,00	0,00	78,55
2837-00	1.003	1.004	31,46	102,2	0,00	71,04	2,69	-3,00	0,00	0,00	70,73
3459-94-04	486	489	39,88	103,4	0,00	64,78	1,75	-3,00	0,00	0,00	63,53
40079-16	3.333	3.334	21,23	107,0	0,00	81,46	7,28	-3,00	0,00	0,00	85,74
40127-14, 40427-15	2.693	2.695	23,24	105,9	0,00	79,61	6,05	-3,00	0,00	0,00	82,66
40151-14	4.974	4.976	17,55	107,0	0,00	84,94	7,55	-3,00	0,00	0,00	89,49
40204-13	6.842	6.843	9,04	103,3	0,00	87,70	9,53	-3,00	0,00	0,00	94,23
40333-16 (6)	6.353	6.353	9,97	105,4	0,00	87,06	11,41	-3,00	0,00	0,00	95,47
40338-13, 42331-19	2.931	2.933	23,47	106,5	0,00	80,35	5,65	-3,00	0,00	0,00	83,00
40406-14 (1), 41229-15	6.328	6.329	10,23	105,6	0,00	87,03	11,39	-3,00	0,00	0,00	95,42
40406-14 (3)	6.754	6.755	9,21	105,5	0,00	87,59	11,74	-3,00	0,00	0,00	96,33

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
40549-14 (1)	5.191	5.193	16,85	106,9	0,00	85,31	7,78	-3,00	0,00	0,00	90,09
40549-14 (3)	4.579	4.581	18,11	108,1	0,00	84,22	8,80	-3,00	0,00	0,00	90,02
40549-14(2), 41719-15	4.157	4.159	16,44	105,1	0,00	83,38	8,31	-3,00	0,00	0,00	88,69
40569-20	3.180	3.181	20,29	106,3	0,00	81,05	7,94	-3,00	0,00	0,00	85,99
40714-23	1.959	1.962	27,39	106,6	0,00	76,85	5,37	-3,00	0,00	0,00	79,22
40774-23-600	1.835	1.838	27,38	105,8	0,00	76,29	5,13	-3,00	0,00	0,00	78,41
40779-23-600	2.314	2.317	24,45	105,8	0,00	78,30	6,04	-3,00	0,00	0,00	81,34
40891-24 (WEA 01)	3.995	3.996	18,52	104,1	0,00	83,03	5,56	-3,00	0,00	0,00	85,59
40892-24 (WEA 02)	4.176	4.178	17,96	104,1	0,00	83,42	5,73	-3,00	0,00	0,00	86,15
40893-24 (WEA 03)	3.848	3.850	17,98	103,1	0,00	82,71	5,43	-3,00	0,00	0,00	85,14
40894-24 (WEA 04)	3.694	3.696	18,49	103,1	0,00	82,36	5,27	-3,00	0,00	0,00	84,63
40903-24 (WEA 05)	3.407	3.408	15,47	100,1	0,00	81,65	5,98	-3,00	0,00	0,00	84,63
40905-24 (WEA 07)	2.196	2.198	26,71	107,3	0,00	77,84	5,78	-3,00	0,00	0,00	80,62
40908-24	1.012	1.022	29,40	100,6	0,00	71,19	3,02	-3,00	0,00	0,00	71,21
40910-15	3.823	3.824	15,01	100,6	0,00	82,65	5,92	-3,00	0,00	0,00	85,57
41020-19 (01)	2.133	2.137	21,25	100,1	0,00	77,59	4,24	-3,00	0,00	0,00	78,84
41020-19 (02)	2.301	2.305	21,79	101,6	0,00	78,25	4,53	-3,00	0,00	0,00	79,79
41100-20	2.452	2.453	20,98	103,6	0,00	78,79	6,79	-3,00	0,00	0,00	82,58
41156-14	4.362	4.362	9,97	98,3	0,00	83,79	7,58	-3,00	0,00	0,00	88,38
41184-14	5.374	5.375	9,93	101,5	0,00	85,61	8,95	-3,00	0,00	0,00	91,56
41254-24 (WEA 9)	2.572	2.574	20,03	103,1	0,00	79,21	6,87	-3,00	0,00	0,00	83,08
41271-24 (WEA 10)	2.503	2.506	17,30	101,1	0,00	78,98	7,83	-3,00	0,00	0,00	83,81
41387-14 (2)	5.841	5.841	12,20	106,9	0,00	86,33	11,40	-3,00	0,00	0,00	94,73
41387-14 (23)	5.553	5.554	12,41	106,4	0,00	85,89	11,13	-3,00	0,00	0,00	94,02
41387-14 (24)	3.199	3.200	20,96	106,5	0,00	81,10	7,47	-3,00	0,00	0,00	85,57
41387-14 (25)	2.084	2.088	26,12	105,5	0,00	77,40	5,03	-3,00	0,00	0,00	79,43
41389-14 (4)	4.148	4.150	17,98	107,1	0,00	83,36	8,78	-3,00	0,00	0,00	89,14
41478-15 (9)	4.197	4.199	15,96	105,0	0,00	83,46	8,55	-3,00	0,00	0,00	89,02
41478-15, 40470-19(2)	2.663	2.666	23,40	106,5	0,00	79,52	6,60	-3,00	0,00	0,00	83,12
41478-15, 40470-19(4)	2.726	2.728	19,14	104,0	0,00	79,72	8,10	-3,00	0,00	0,00	84,82
41478-15, 40470-9(10)	4.078	4.080	13,64	104,0	0,00	83,21	10,11	-3,00	0,00	0,00	90,32
41478-15, 40470-9(11)	4.558	4.560	12,09	104,0	0,00	84,18	10,69	-3,00	0,00	0,00	91,87
41600-15 (1)	2.258	2.261	25,27	108,5	0,00	78,09	8,10	-3,00	0,00	0,00	83,19
41600-15 (5)	3.129	3.131	20,97	105,4	0,00	80,91	6,50	-3,00	0,00	0,00	84,41
41600-15 (6)	3.107	3.109	15,76	99,6	0,00	80,85	5,98	-3,00	0,00	0,00	83,84
41600-15 (7)	3.522	3.523	14,57	100,0	0,00	81,94	6,49	-3,00	0,00	0,00	85,43
41600-15 (8)	3.633	3.636	19,01	105,4	0,00	82,21	7,16	-3,00	0,00	0,00	86,37
41600-15, 40468-9(13)	5.270	5.272	13,42	104,3	0,00	85,44	8,47	-3,00	0,00	0,00	90,91
41629-19 (03)	1.310	1.313	27,16	101,1	0,00	73,36	3,58	-3,00	0,00	0,00	73,94
41631-23	824	834	30,67	101,1	0,00	69,42	4,01	-3,00	0,00	0,00	70,43
41888-20-600(WEA 10)	3.481	3.482	13,89	100,6	0,00	81,84	7,86	-3,00	0,00	0,00	86,69
41915-15	6.228	6.228	9,34	103,1	0,00	86,89	9,87	-3,00	0,00	0,00	93,76
41920-14, 42332-19	2.009	2.012	28,05	106,5	0,00	77,07	4,34	-3,00	0,00	0,00	78,42
41989-14	4.141	4.142	16,49	105,1	0,00	83,34	8,29	-3,00	0,00	0,00	88,64
42095-20 (01)	6.809	6.810	6,48	101,6	0,00	87,66	10,47	-3,00	0,00	0,00	95,13
42095-20 (02)	7.323	7.324	7,94	104,1	0,00	88,30	10,87	-3,00	0,00	0,00	96,17
42259-15 (01)	6.204	6.205	6,67	99,4	0,00	86,85	8,83	-3,00	0,00	0,00	92,68
42259-15 (03)	5.914	5.914	2,97	102,1	0,00	86,44	15,74	-3,00	0,00	0,00	99,17
42259-15 (09)	5.580	5.580	8,13	99,4	0,00	85,93	8,29	-3,00	0,00	0,00	91,23
42259-15 (10)	5.023	5.023	10,99	107,3	0,00	85,02	14,26	-3,00	0,00	0,00	96,28
42259-15 (12)	4.747	4.748	15,04	104,5	0,00	84,53	7,96	-3,00	0,00	0,00	89,49
42259-15 (13)	4.708	4.709	13,24	103,2	0,00	84,46	8,50	-3,00	0,00	0,00	89,96
42259-15, 40823-19(8)	5.686	5.686	7,87	99,4	0,00	86,10	8,39	-3,00	0,00	0,00	91,48
42291-23	2.795	2.797	20,99	104,1	0,00	79,94	6,15	-3,00	0,00	0,00	83,09
42312-23 (WEA 01)	3.011	3.013	21,02	104,1	0,00	80,58	5,49	-3,00	0,00	0,00	83,07
42313-23 (WEA 02)	3.324	3.326	19,79	103,1	0,00	81,44	4,90	-3,00	0,00	0,00	83,33
42314-23 (WEA 03)	2.846	2.848	21,65	103,1	0,00	80,09	4,38	-3,00	0,00	0,00	81,47
42315-23 (WEA 04)	2.449	2.451	23,41	103,1	0,00	78,79	3,92	-3,00	0,00	0,00	79,71
42316-23 (WEA 05)	1.428	1.431	29,40	103,1	0,00	74,12	2,60	-3,00	0,00	0,00	73,72
42317-23 (WEA 06)	1.355	1.359	27,90	101,6	0,00	73,66	3,03	-3,00	0,00	0,00	73,70
42370-14 (4)	6.344	6.344	7,68	104,5	0,00	87,05	12,77	-3,00	0,00	0,00	96,82
42370-14 (5), 41230-15	5.871	5.871	11,28	105,6	0,00	86,37	11,00	-3,00	0,00	0,00	94,37
42438-14, 41305-18	1.300	1.303	24,86	98,6	0,00	73,30	3,44	-3,00	0,00	0,00	73,74

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
42541-18 (V)	1.426	1.430	23,64	98,6	0,00	74,10	3,86	-3,00	0,00	0,00	74,97
42544-15	1.341	1.344	25,27	99,3	0,00	73,57	3,47	-3,00	0,00	0,00	74,04
42636-14 (2), 41231-15	7.190	7.191	8,43	105,6	0,00	88,14	12,08	-3,00	0,00	0,00	97,21
42659-14 (5)	3.958	3.960	17,41	105,4	0,00	82,95	8,07	-3,00	0,00	0,00	88,03
545-00-04	2.628	2.629	20,36	102,2	0,00	79,39	5,44	-3,00	0,00	0,00	81,84
722-94-04	2.582	2.583	23,52	105,4	0,00	79,24	5,66	-3,00	0,00	0,00	81,90
BADW 26	3.310	3.314	16,83	103,1	0,00	81,41	7,88	-3,00	0,00	0,00	86,29
BADW 27	3.942	3.945	20,24	108,6	0,00	82,92	8,42	-3,00	0,00	0,00	88,34
BADW 28	4.468	4.470	17,74	108,1	0,00	84,01	9,37	-3,00	0,00	0,00	90,38
BADW 29	5.644	5.645	14,54	108,1	0,00	86,03	10,54	-3,00	0,00	0,00	93,58
BADW03_Neu	4.993	4.994	16,91	108,6	0,00	84,97	9,71	-3,00	0,00	0,00	91,68
BADW04_Neu	5.346	5.347	12,90	105,1	0,00	85,56	9,63	-3,00	0,00	0,00	92,20
BADW05_Neu	4.431	4.433	15,63	105,1	0,00	83,93	8,53	-3,00	0,00	0,00	89,46
BADW06_Neu	4.878	4.879	14,24	105,1	0,00	84,77	9,08	-3,00	0,00	0,00	90,85
BADW07_Neu	5.224	5.225	13,24	105,1	0,00	85,36	9,49	-3,00	0,00	0,00	91,86
BADW08_Neu	4.027	4.029	16,99	105,1	0,00	83,10	8,00	-3,00	0,00	0,00	88,11
BADW09_Neu	4.510	4.512	15,38	105,1	0,00	84,09	8,63	-3,00	0,00	0,00	89,72
BADW10_Neu	3.953	3.955	15,56	103,1	0,00	82,94	7,56	-3,00	0,00	0,00	87,51
BADW11_Neu	3.589	3.592	18,59	105,1	0,00	82,11	7,40	-3,00	0,00	0,00	86,50
BADW12_Neu	3.562	3.564	12,86	101,1	0,00	82,04	9,20	-3,00	0,00	0,00	88,24
BADW13_Neu	4.105	4.107	16,72	105,1	0,00	83,27	8,11	-3,00	0,00	0,00	88,38
BADW14_Neu	3.591	3.595	18,75	105,8	0,00	82,11	7,94	-3,00	0,00	0,00	87,05
BADW15_Neu	3.141	3.144	20,41	105,1	0,00	80,95	6,74	-3,00	0,00	0,00	84,69
BADW16_Neu	2.511	2.514	23,35	105,1	0,00	79,01	5,74	-3,00	0,00	0,00	81,75
BADW17_Neu	3.451	3.455	19,13	105,1	0,00	81,77	7,20	-3,00	0,00	0,00	85,97
BADW18_Neu	2.965	2.969	23,33	106,6	0,00	80,45	5,78	-3,00	0,00	0,00	83,23
BADW19_Neu	2.460	2.465	25,69	106,6	0,00	78,84	5,03	-3,00	0,00	0,00	80,87
BADW20_Neu	2.446	2.451	21,00	102,1	0,00	78,79	5,27	-3,00	0,00	0,00	81,06
Summe			45,37								

Schall-Immissionsort: IP 55 WA GM FI. IP 55 WA GM FI. B-Plan Nr.16 Stallbusch II

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	8.819	8.820	8,06	105,0	0,00	89,91	10,03	-3,00	0,00	0,00	96,94
00473-12-14 B	8.864	8.865	7,99	105,0	0,00	89,95	10,05	-3,00	0,00	0,00	97,01
01166-10-14A	5.341	5.342	15,44	106,0	0,00	85,55	8,04	-3,00	0,00	0,00	90,60
01166-10-14B	5.923	5.923	14,00	106,0	0,00	86,45	8,58	-3,00	0,00	0,00	92,03
01166-10-14C	5.825	5.826	14,23	106,0	0,00	86,31	8,49	-3,00	0,00	0,00	91,80
01318-10-14B	9.084	9.084	7,67	105,0	0,00	90,17	10,17	-3,00	0,00	0,00	97,34
01318-10-14C	9.320	9.321	2,93	102,2	0,00	90,39	11,92	-3,00	0,00	0,00	99,31
01318-10-14D	8.945	8.946	7,87	105,0	0,00	90,03	10,10	-3,00	0,00	0,00	97,13
01418-10-14	2.565	2.567	20,15	101,0	0,00	79,19	4,62	-3,00	0,00	0,00	80,81
01728-11-14 A	1.655	1.657	31,44	108,1	0,00	75,39	4,28	-3,00	0,00	0,00	76,67
01728-11-14 B	1.281	1.284	34,43	108,1	0,00	73,17	3,51	-3,00	0,00	0,00	73,68
01909-13-14 (A)	2.408	2.409	25,23	105,5	0,00	78,64	4,64	-3,00	0,00	0,00	80,28
01909-13-14 (B)	2.599	2.601	24,14	105,3	0,00	79,30	4,91	-3,00	0,00	0,00	81,21
02135-13-14	6.823	6.823	10,14	107,1	0,00	87,68	12,25	-3,00	0,00	0,00	96,93
02184-13-14	3.165	3.166	21,84	105,5	0,00	81,01	5,67	-3,00	0,00	0,00	83,67
02186-13-14, 02186-13-14	2.219	2.220	26,22	105,5	0,00	77,93	4,37	-3,00	0,00	0,00	79,30
02609-10-14 A	2.871	2.872	23,50	105,9	0,00	80,16	5,26	-3,00	0,00	0,00	82,43
02609-10-14 B	2.646	2.647	24,52	105,9	0,00	79,46	4,96	-3,00	0,00	0,00	81,42
02609-10-14 C	3.313	3.313	21,70	105,9	0,00	81,40	5,83	-3,00	0,00	0,00	84,24
02609-10-14 D	2.977	2.977	23,05	105,9	0,00	80,48	5,40	-3,00	0,00	0,00	82,88
02610-10-14 A	2.653	2.654	23,37	104,9	0,00	79,48	5,05	-3,00	0,00	0,00	81,53
1424-07A	3.583	3.583	20,69	105,9	0,00	82,09	6,16	-3,00	0,00	0,00	85,25
1424-07B	3.368	3.368	21,49	105,9	0,00	81,55	5,90	-3,00	0,00	0,00	84,45
1424-07C	3.157	3.157	22,31	105,9	0,00	80,99	5,64	-3,00	0,00	0,00	83,62
1424-07D	3.253	3.253	21,93	105,9	0,00	81,25	5,76	-3,00	0,00	0,00	84,00
1424-07E	4.037	4.037	19,12	105,9	0,00	83,12	6,69	-3,00	0,00	0,00	86,81
1424-07F	3.866	3.866	19,69	105,9	0,00	82,75	6,49	-3,00	0,00	0,00	86,24
1424-07G	3.634	3.634	20,50	105,9	0,00	82,21	6,22	-3,00	0,00	0,00	85,43

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
1424-07H	3.421	3.421	21,28	105,9	0,00	81,68	5,96	-3,00	0,00	0,00	84,65
1424-07I	3.669	3.669	20,38	105,9	0,00	82,29	6,26	-3,00	0,00	0,00	85,55
1424-07J	3.935	3.935	19,46	105,9	0,00	82,90	6,57	-3,00	0,00	0,00	86,47
170-94-04	2.212	2.213	26,11	106,1	0,00	77,90	5,10	-3,00	0,00	0,00	80,00
1983-10-14 (1)	4.893	4.893	15,77	105,0	0,00	84,79	7,44	-3,00	0,00	0,00	89,24
1983-10-14 (20)	5.562	5.562	14,12	105,0	0,00	85,90	7,98	-3,00	0,00	0,00	90,89
2015-96	2.771	2.772	24,73	107,5	0,00	79,86	5,92	-3,00	0,00	0,00	82,77
2837-00	1.786	1.787	25,00	102,2	0,00	76,04	4,15	-3,00	0,00	0,00	77,20
3459-94-04	1.305	1.306	29,54	103,4	0,00	73,32	3,56	-3,00	0,00	0,00	73,88
40079-16	3.344	3.345	21,19	107,0	0,00	81,49	7,30	-3,00	0,00	0,00	85,79
40127-14, 40427-15	3.419	3.420	20,19	105,9	0,00	81,68	7,02	-3,00	0,00	0,00	85,70
40151-14	5.718	5.720	15,56	107,0	0,00	86,15	8,33	-3,00	0,00	0,00	91,47
40204-13	7.601	7.602	7,59	103,3	0,00	88,62	10,06	-3,00	0,00	0,00	95,68
40333-16 (6)	7.043	7.043	8,52	105,4	0,00	87,96	11,97	-3,00	0,00	0,00	96,92
40338-13, 42331-19	2.201	2.202	26,98	106,5	0,00	77,86	4,63	-3,00	0,00	0,00	79,49
40406-14 (1), 41229-15	7.085	7.086	8,64	105,6	0,00	88,01	12,00	-3,00	0,00	0,00	97,01
40406-14 (3)	7.488	7.489	7,76	105,5	0,00	88,49	12,30	-3,00	0,00	0,00	97,79
40549-14 (1)	5.970	5.971	14,84	106,9	0,00	86,52	8,57	-3,00	0,00	0,00	92,10
40549-14 (3)	5.360	5.361	15,93	108,1	0,00	85,58	9,62	-3,00	0,00	0,00	92,21
40549-14(2), 41719-15	4.973	4.974	13,97	105,1	0,00	84,93	9,23	-3,00	0,00	0,00	91,16
40569-20	2.502	2.503	23,34	106,3	0,00	78,97	6,98	-3,00	0,00	0,00	82,95
40714-23	1.660	1.664	29,42	106,6	0,00	75,42	4,77	-3,00	0,00	0,00	77,19
40774-23-600	1.832	1.835	27,40	105,8	0,00	76,27	5,12	-3,00	0,00	0,00	78,39
40779-23-600	2.224	2.226	24,97	105,8	0,00	77,95	5,88	-3,00	0,00	0,00	80,82
40891-24 (WEA 01)	3.268	3.268	21,00	104,1	0,00	81,29	4,83	-3,00	0,00	0,00	83,11
40892-24 (WEA 02)	3.403	3.406	20,50	104,1	0,00	81,64	4,97	-3,00	0,00	0,00	83,61
40893-24 (WEA 03)	3.043	3.046	20,85	103,1	0,00	80,67	4,60	-3,00	0,00	0,00	82,27
40894-24 (WEA 04)	2.933	2.936	21,29	103,1	0,00	80,35	4,48	-3,00	0,00	0,00	81,83
40903-24 (WEA 05)	2.795	2.796	17,97	100,1	0,00	79,93	5,19	-3,00	0,00	0,00	82,12
40905-24 (WEA 07)	1.986	1.988	27,98	107,3	0,00	76,97	5,38	-3,00	0,00	0,00	79,35
40908-24	1.742	1.748	23,30	100,6	0,00	75,85	4,46	-3,00	0,00	0,00	77,31
40910-15	4.604	4.605	12,61	100,6	0,00	84,26	6,70	-3,00	0,00	0,00	87,97
41020-19 (01)	2.876	2.879	17,62	100,1	0,00	80,18	5,28	-3,00	0,00	0,00	82,47
41020-19 (02)	2.904	2.907	18,93	101,6	0,00	80,27	5,37	-3,00	0,00	0,00	82,64
41100-20	2.069	2.070	23,06	103,6	0,00	77,32	6,18	-3,00	0,00	0,00	80,50
41156-14	5.171	5.171	7,59	98,3	0,00	85,27	8,48	-3,00	0,00	0,00	90,75
41184-14	6.136	6.137	8,11	101,5	0,00	86,76	9,62	-3,00	0,00	0,00	93,38
41254-24 (WEA 9)	2.398	2.399	20,91	103,1	0,00	78,60	6,61	-3,00	0,00	0,00	82,21
41271-24 (WEA 10)	2.025	2.027	19,94	101,1	0,00	77,14	7,02	-3,00	0,00	0,00	81,16
41387-14 (2)	5.025	5.026	14,31	106,9	0,00	85,02	10,60	-3,00	0,00	0,00	92,63
41387-14 (23)	4.754	4.755	14,57	106,4	0,00	84,54	10,31	-3,00	0,00	0,00	91,86
41387-14 (24)	2.576	2.578	23,84	106,5	0,00	79,23	6,46	-3,00	0,00	0,00	82,69
41387-14 (25)	1.421	1.426	30,64	105,5	0,00	74,08	3,82	-3,00	0,00	0,00	74,90
41389-14 (4)	4.933	4.934	15,53	107,1	0,00	84,86	9,73	-3,00	0,00	0,00	91,59
41478-15 (9)	4.881	4.883	13,92	105,0	0,00	84,77	9,29	-3,00	0,00	0,00	91,06
41478-15, 40470-19(2)	3.189	3.192	21,00	106,5	0,00	81,08	7,44	-3,00	0,00	0,00	85,52
41478-15, 40470-19(4)	3.383	3.384	16,22	104,0	0,00	81,59	9,16	-3,00	0,00	0,00	87,75
41478-15, 40470-9(10)	4.809	4.811	11,35	104,0	0,00	84,64	10,97	-3,00	0,00	0,00	92,62
41478-15, 40470-9(11)	5.305	5.307	9,98	104,0	0,00	85,50	11,49	-3,00	0,00	0,00	93,99
41600-15 (1)	2.770	2.772	22,21	108,5	0,00	79,86	9,39	-3,00	0,00	0,00	86,25
41600-15 (5)	3.793	3.795	18,44	105,4	0,00	82,58	7,36	-3,00	0,00	0,00	86,95
41600-15 (6)	3.853	3.855	13,00	99,6	0,00	82,72	6,88	-3,00	0,00	0,00	86,60
41600-15 (7)	4.272	4.274	12,04	100,0	0,00	83,62	7,35	-3,00	0,00	0,00	87,96
41600-15 (8)	4.323	4.324	16,68	105,4	0,00	83,72	7,98	-3,00	0,00	0,00	88,70
41600-15, 40468-9(13)	5.994	5.996	11,66	104,3	0,00	86,56	9,12	-3,00	0,00	0,00	92,68
41629-19 (03)	2.107	2.109	21,74	101,1	0,00	77,48	4,88	-3,00	0,00	0,00	79,36
41631-23	1.667	1.671	22,33	101,1	0,00	75,46	6,32	-3,00	0,00	0,00	78,78
41888-20-600(WEA 10)	3.430	3.431	14,08	100,6	0,00	81,71	7,80	-3,00	0,00	0,00	86,51
41915-15	7.061	7.061	7,61	103,1	0,00	87,98	10,51	-3,00	0,00	0,00	95,49
41920-14, 42332-19	1.233	1.237	33,56	106,5	0,00	72,85	3,05	-3,00	0,00	0,00	72,90
41989-14	4.980	4.981	13,95	105,1	0,00	84,95	9,23	-3,00	0,00	0,00	91,18
42095-20 (01)	7.514	7.515	5,07	101,6	0,00	88,52	11,02	-3,00	0,00	0,00	96,54
42095-20 (02)	8.007	8.009	6,66	104,1	0,00	89,07	11,38	-3,00	0,00	0,00	97,45

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
42259-15 (01)	7.043	7.043	4,90	99,4	0,00	87,95	9,49	-3,00	0,00	0,00	94,45
42259-15 (03)	6.746	6.746	0,54	102,1	0,00	87,58	17,03	-3,00	0,00	0,00	101,61
42259-15 (09)	6.413	6.413	6,21	99,4	0,00	87,14	9,00	-3,00	0,00	0,00	93,14
42259-15 (10)	5.864	5.864	8,09	107,3	0,00	86,36	15,81	-3,00	0,00	0,00	99,17
42259-15 (12)	5.583	5.584	12,84	104,5	0,00	85,94	8,76	-3,00	0,00	0,00	91,69
42259-15 (13)	5.535	5.535	11,06	103,2	0,00	85,86	9,28	-3,00	0,00	0,00	92,14
42259-15, 40823-19(8)	6.509	6.509	6,01	99,4	0,00	87,27	9,08	-3,00	0,00	0,00	93,35
42291-23	2.169	2.171	24,23	104,1	0,00	77,73	5,12	-3,00	0,00	0,00	79,86
42312-23 (WEA 01)	2.465	2.467	23,50	104,1	0,00	78,84	4,74	-3,00	0,00	0,00	80,59
42313-23 (WEA 02)	3.034	3.035	20,89	103,1	0,00	80,64	4,59	-3,00	0,00	0,00	82,23
42314-23 (WEA 03)	2.673	2.675	22,39	103,1	0,00	79,55	4,18	-3,00	0,00	0,00	80,73
42315-23 (WEA 04)	2.478	2.480	23,28	103,1	0,00	78,89	3,96	-3,00	0,00	0,00	79,84
42316-23 (WEA 05)	1.520	1.523	28,73	103,1	0,00	74,66	2,73	-3,00	0,00	0,00	74,39
42317-23 (WEA 06)	1.752	1.755	25,02	101,6	0,00	75,88	3,69	-3,00	0,00	0,00	76,58
42370-14 (4)	7.056	7.057	6,18	104,5	0,00	87,97	13,34	-3,00	0,00	0,00	98,32
42370-14 (5), 41230-15	6.627	6.628	9,58	105,6	0,00	87,43	11,64	-3,00	0,00	0,00	96,07
42438-14, 41305-18	1.855	1.857	20,78	98,6	0,00	76,38	4,44	-3,00	0,00	0,00	77,82
42541-18 (V)	1.233	1.237	25,28	98,6	0,00	72,85	3,48	-3,00	0,00	0,00	73,32
42544-15	2.028	2.030	20,58	99,3	0,00	77,15	4,57	-3,00	0,00	0,00	78,72
42636-14 (2), 41231-15	7.945	7.945	7,02	105,6	0,00	89,00	12,62	-3,00	0,00	0,00	98,63
42659-14 (5)	4.785	4.787	14,80	105,4	0,00	84,60	9,03	-3,00	0,00	0,00	90,63
545-00-04	3.417	3.417	17,04	102,2	0,00	81,67	6,48	-3,00	0,00	0,00	85,15
722-94-04	3.408	3.408	19,98	105,4	0,00	81,65	6,78	-3,00	0,00	0,00	85,43
BADW 26	2.467	2.472	20,54	103,1	0,00	78,86	6,72	-3,00	0,00	0,00	82,58
BADW 27	3.104	3.107	23,49	108,6	0,00	80,85	7,25	-3,00	0,00	0,00	85,09
BADW 28	3.642	3.644	20,48	108,1	0,00	82,23	8,41	-3,00	0,00	0,00	87,64
BADW 29	4.932	4.934	16,40	108,1	0,00	84,86	9,86	-3,00	0,00	0,00	91,72
BADW03_Neu	4.196	4.197	19,38	108,6	0,00	83,46	8,75	-3,00	0,00	0,00	89,21
BADW04_Neu	4.564	4.565	15,21	105,1	0,00	84,19	8,70	-3,00	0,00	0,00	89,89
BADW05_Neu	3.653	3.654	18,35	105,1	0,00	82,26	7,49	-3,00	0,00	0,00	86,74
BADW06_Neu	4.116	4.117	16,68	105,1	0,00	83,29	8,12	-3,00	0,00	0,00	88,41
BADW07_Neu	4.497	4.498	15,42	105,1	0,00	84,06	8,61	-3,00	0,00	0,00	89,68
BADW08_Neu	3.274	3.276	19,85	105,1	0,00	81,31	6,94	-3,00	0,00	0,00	85,24
BADW09_Neu	3.784	3.786	17,86	105,1	0,00	82,56	7,67	-3,00	0,00	0,00	87,23
BADW10_Neu	3.266	3.268	18,16	103,1	0,00	81,29	6,62	-3,00	0,00	0,00	84,91
BADW11_Neu	2.865	2.867	21,64	105,1	0,00	80,15	6,31	-3,00	0,00	0,00	83,46
BADW12_Neu	2.907	2.909	15,42	101,1	0,00	80,28	8,41	-3,00	0,00	0,00	85,68
BADW13_Neu	3.293	3.296	19,77	105,1	0,00	81,36	6,97	-3,00	0,00	0,00	85,33
BADW14_Neu	2.799	2.803	21,97	105,8	0,00	79,95	6,88	-3,00	0,00	0,00	83,83
BADW15_Neu	2.346	2.350	24,21	105,1	0,00	78,42	5,46	-3,00	0,00	0,00	80,88
BADW16_Neu	1.813	1.816	27,41	105,1	0,00	76,18	4,50	-3,00	0,00	0,00	77,69
BADW17_Neu	2.627	2.631	22,76	105,1	0,00	79,40	5,93	-3,00	0,00	0,00	82,33
BADW18_Neu	2.134	2.139	27,45	106,6	0,00	77,60	4,51	-3,00	0,00	0,00	79,12
BADW19_Neu	1.678	1.685	30,30	106,6	0,00	75,53	3,73	-3,00	0,00	0,00	76,26
BADW20_Neu	1.613	1.620	25,97	102,1	0,00	75,19	3,90	-3,00	0,00	0,00	76,09
Summe			44,26								

Schall-Immissionsort: IP 55a WA Fl. IP 55a WA Fl. B-Plan Nr.16 Stallbusch II

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	8.857	8.858	8,00	105,0	0,00	89,95	10,05	-3,00	0,00	0,00	97,00
00473-12-14 B	8.903	8.903	7,94	105,0	0,00	89,99	10,08	-3,00	0,00	0,00	97,07
01166-10-14A	5.378	5.378	15,34	106,0	0,00	85,61	8,08	-3,00	0,00	0,00	90,69
01166-10-14B	5.960	5.961	13,91	106,0	0,00	86,51	8,61	-3,00	0,00	0,00	92,12
01166-10-14C	5.865	5.866	14,14	106,0	0,00	86,37	8,53	-3,00	0,00	0,00	91,90
01318-10-14B	9.121	9.121	7,61	105,0	0,00	90,20	10,19	-3,00	0,00	0,00	97,39
01318-10-14C	9.359	9.360	2,87	102,2	0,00	90,43	11,94	-3,00	0,00	0,00	99,37
01318-10-14D	8.985	8.986	7,81	105,0	0,00	90,07	10,12	-3,00	0,00	0,00	97,19
01418-10-14	2.569	2.570	20,13	101,0	0,00	79,20	4,63	-3,00	0,00	0,00	80,83
01728-11-14 A	1.706	1.708	31,07	108,1	0,00	75,65	4,38	-3,00	0,00	0,00	77,04
01728-11-14 B	1.332	1.335	33,98	108,1	0,00	73,51	3,62	-3,00	0,00	0,00	74,13

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
01909-13-14 (A)	2.406	2.407	25,25	105,5	0,00	78,63	4,64	-3,00	0,00	0,00	80,27
01909-13-14 (B)	2.599	2.600	24,14	105,3	0,00	79,30	4,91	-3,00	0,00	0,00	81,21
02135-13-14	6.805	6.806	10,18	107,1	0,00	87,66	12,23	-3,00	0,00	0,00	96,89
02184-13-14	3.164	3.165	21,84	105,5	0,00	81,01	5,66	-3,00	0,00	0,00	83,67
02186-13-14, 02186-13-14	2.210	2.211	26,27	105,5	0,00	77,89	4,36	-3,00	0,00	0,00	79,25
02609-10-14 A	2.835	2.835	23,66	105,9	0,00	80,05	5,22	-3,00	0,00	0,00	82,27
02609-10-14 B	2.604	2.605	24,71	105,9	0,00	79,32	4,90	-3,00	0,00	0,00	81,22
02609-10-14 C	3.269	3.270	21,87	105,9	0,00	81,29	5,78	-3,00	0,00	0,00	84,07
02609-10-14 D	2.930	2.931	23,25	105,9	0,00	80,34	5,34	-3,00	0,00	0,00	82,68
02610-10-14 A	2.623	2.624	23,50	104,9	0,00	79,38	5,01	-3,00	0,00	0,00	81,39
1424-07A	3.554	3.554	20,79	105,9	0,00	82,01	6,13	-3,00	0,00	0,00	85,14
1424-07B	3.339	3.340	21,59	105,9	0,00	81,47	5,86	-3,00	0,00	0,00	84,34
1424-07C	3.130	3.131	22,42	105,9	0,00	80,91	5,60	-3,00	0,00	0,00	83,51
1424-07D	3.219	3.219	22,06	105,9	0,00	81,16	5,71	-3,00	0,00	0,00	83,87
1424-07E	3.999	3.999	19,25	105,9	0,00	83,04	6,65	-3,00	0,00	0,00	86,69
1424-07F	3.826	3.826	19,83	105,9	0,00	82,65	6,45	-3,00	0,00	0,00	86,10
1424-07G	3.596	3.596	20,64	105,9	0,00	82,12	6,18	-3,00	0,00	0,00	85,29
1424-07H	3.381	3.381	21,44	105,9	0,00	81,58	5,92	-3,00	0,00	0,00	84,50
1424-07I	3.626	3.626	20,53	105,9	0,00	82,19	6,21	-3,00	0,00	0,00	85,40
1424-07J	3.891	3.891	19,61	105,9	0,00	82,80	6,52	-3,00	0,00	0,00	86,32
170-94-04	2.185	2.185	26,26	106,1	0,00	77,79	5,06	-3,00	0,00	0,00	79,85
1983-10-14 (1)	4.930	4.931	15,67	105,0	0,00	84,86	7,48	-3,00	0,00	0,00	89,34
1983-10-14 (20)	5.601	5.601	14,03	105,0	0,00	85,97	8,01	-3,00	0,00	0,00	90,98
2015-96	2.755	2.756	24,81	107,5	0,00	79,80	5,90	-3,00	0,00	0,00	82,70
2837-00	1.772	1.773	25,09	102,2	0,00	75,98	4,13	-3,00	0,00	0,00	77,10
3459-94-04	1.285	1.286	29,71	103,4	0,00	73,18	3,52	-3,00	0,00	0,00	73,70
40079-16	3.297	3.298	21,37	107,0	0,00	81,36	7,24	-3,00	0,00	0,00	85,60
40127-14, 40427-15	3.414	3.416	20,21	105,9	0,00	81,67	7,01	-3,00	0,00	0,00	85,68
40151-14	5.713	5.714	15,58	107,0	0,00	86,14	8,32	-3,00	0,00	0,00	91,46
40204-13	7.594	7.595	7,61	103,3	0,00	88,61	10,05	-3,00	0,00	0,00	95,66
40333-16 (6)	7.044	7.044	8,52	105,4	0,00	87,96	11,97	-3,00	0,00	0,00	96,92
40338-13, 42331-19	2.249	2.251	26,72	106,5	0,00	78,05	4,70	-3,00	0,00	0,00	79,75
40406-14 (1), 41229-15	7.078	7.079	8,65	105,6	0,00	88,00	11,99	-3,00	0,00	0,00	96,99
40406-14 (3)	7.484	7.485	7,77	105,5	0,00	88,48	12,30	-3,00	0,00	0,00	97,78
40549-14 (1)	5.960	5.961	14,87	106,9	0,00	86,51	8,57	-3,00	0,00	0,00	92,07
40549-14 (3)	5.349	5.351	15,95	108,1	0,00	85,57	9,61	-3,00	0,00	0,00	92,18
40549-14(2), 41719-15	4.956	4.958	14,02	105,1	0,00	84,91	9,21	-3,00	0,00	0,00	91,12
40569-20	2.552	2.554	23,09	106,3	0,00	79,14	7,06	-3,00	0,00	0,00	83,20
40714-23	1.707	1.711	29,08	106,6	0,00	75,66	4,87	-3,00	0,00	0,00	77,53
40774-23-600	1.869	1.871	27,16	105,8	0,00	76,44	5,19	-3,00	0,00	0,00	78,63
40779-23-600	2.265	2.267	24,73	105,8	0,00	78,11	5,95	-3,00	0,00	0,00	81,06
40891-24 (WEA 01)	3.267	3.267	21,00	104,1	0,00	81,28	4,83	-3,00	0,00	0,00	83,11
40892-24 (WEA 02)	3.409	3.411	20,48	104,1	0,00	81,66	4,98	-3,00	0,00	0,00	83,63
40893-24 (WEA 03)	3.055	3.057	20,80	103,1	0,00	80,71	4,61	-3,00	0,00	0,00	82,32
40894-24 (WEA 04)	2.937	2.939	21,27	103,1	0,00	80,36	4,48	-3,00	0,00	0,00	81,84
40903-24 (WEA 05)	2.780	2.782	18,03	100,1	0,00	79,89	5,17	-3,00	0,00	0,00	82,06
40905-24 (WEA 07)	2.031	2.033	27,69	107,3	0,00	77,16	5,47	-3,00	0,00	0,00	79,63
40908-24	1.734	1.739	23,36	100,6	0,00	75,81	4,44	-3,00	0,00	0,00	77,25
40910-15	4.594	4.594	12,64	100,6	0,00	84,24	6,69	-3,00	0,00	0,00	87,93
41020-19 (01)	2.869	2.872	17,65	100,1	0,00	80,16	5,28	-3,00	0,00	0,00	82,44
41020-19 (02)	2.910	2.913	18,91	101,6	0,00	80,29	5,38	-3,00	0,00	0,00	82,66
41100-20	2.119	2.120	22,77	103,6	0,00	77,53	6,27	-3,00	0,00	0,00	80,79
41156-14	5.156	5.156	7,63	98,3	0,00	85,25	8,46	-3,00	0,00	0,00	90,71
41184-14	6.128	6.129	8,13	101,5	0,00	86,75	9,61	-3,00	0,00	0,00	93,36
41254-24 (WEA 9)	2.442	2.444	20,68	103,1	0,00	78,76	6,68	-3,00	0,00	0,00	82,44
41271-24 (WEA 10)	2.076	2.079	19,63	101,1	0,00	77,36	7,12	-3,00	0,00	0,00	81,47
41387-14 (2)	5.065	5.065	14,20	106,9	0,00	85,09	10,64	-3,00	0,00	0,00	92,73
41387-14 (23)	4.796	4.797	14,45	106,4	0,00	84,62	10,36	-3,00	0,00	0,00	91,98
41387-14 (24)	2.628	2.630	23,59	106,5	0,00	79,40	6,55	-3,00	0,00	0,00	82,95
41387-14 (25)	1.472	1.477	30,24	105,5	0,00	74,39	3,92	-3,00	0,00	0,00	75,31
41389-14 (4)	4.921	4.923	15,57	107,1	0,00	84,84	9,71	-3,00	0,00	0,00	91,56
41478-15 (9)	4.882	4.883	13,92	105,0	0,00	84,77	9,29	-3,00	0,00	0,00	91,06
41478-15, 40470-19(2)	3.201	3.203	20,95	106,5	0,00	81,11	7,46	-3,00	0,00	0,00	85,57

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
41478-15, 40470-19(4)	3.384	3.386	16,21	104,0	0,00	81,59	9,16	-3,00	0,00	0,00	87,75
41478-15, 40470-9(10)	4.805	4.806	11,36	104,0	0,00	84,64	10,97	-3,00	0,00	0,00	92,61
41478-15, 40470-9(11)	5.299	5.301	9,99	104,0	0,00	85,49	11,49	-3,00	0,00	0,00	93,97
41600-15 (1)	2.782	2.784	22,15	108,5	0,00	79,89	9,42	-3,00	0,00	0,00	86,31
41600-15 (5)	3.795	3.797	18,43	105,4	0,00	82,59	7,36	-3,00	0,00	0,00	86,95
41600-15 (6)	3.847	3.848	13,02	99,6	0,00	82,70	6,87	-3,00	0,00	0,00	86,58
41600-15 (7)	4.265	4.267	12,06	100,0	0,00	83,60	7,34	-3,00	0,00	0,00	87,94
41600-15 (8)	4.322	4.324	16,68	105,4	0,00	83,72	7,98	-3,00	0,00	0,00	88,70
41600-15, 40468-9(13)	5.991	5.993	11,66	104,3	0,00	86,55	9,12	-3,00	0,00	0,00	92,67
41629-19 (03)	2.092	2.094	21,82	101,1	0,00	77,42	4,86	-3,00	0,00	0,00	79,28
41631-23	1.642	1.647	22,51	101,1	0,00	75,33	6,26	-3,00	0,00	0,00	78,59
41888-20-600(WEA 10)	3.385	3.386	14,24	100,6	0,00	81,59	7,74	-3,00	0,00	0,00	86,34
41915-15	7.040	7.041	7,65	103,1	0,00	87,95	10,50	-3,00	0,00	0,00	95,45
41920-14, 42332-19	1.280	1.284	33,16	106,5	0,00	73,17	3,14	-3,00	0,00	0,00	73,31
41989-14	4.957	4.958	14,01	105,1	0,00	84,91	9,21	-3,00	0,00	0,00	91,12
42095-20 (01)	7.513	7.514	5,07	101,6	0,00	88,52	11,02	-3,00	0,00	0,00	96,53
42095-20 (02)	8.009	8.010	6,65	104,1	0,00	89,07	11,38	-3,00	0,00	0,00	97,45
42259-15 (01)	7.020	7.021	4,95	99,4	0,00	87,93	9,48	-3,00	0,00	0,00	94,40
42259-15 (03)	6.726	6.726	0,60	102,1	0,00	87,56	17,00	-3,00	0,00	0,00	101,55
42259-15 (09)	6.392	6.393	6,26	99,4	0,00	87,11	8,98	-3,00	0,00	0,00	93,09
42259-15 (10)	5.840	5.841	8,17	107,3	0,00	86,33	15,76	-3,00	0,00	0,00	99,09
42259-15 (12)	5.562	5.562	12,89	104,5	0,00	85,91	8,74	-3,00	0,00	0,00	91,64
42259-15 (13)	5.516	5.517	11,10	103,2	0,00	85,83	9,26	-3,00	0,00	0,00	92,10
42259-15, 40823-19(8)	6.491	6.491	6,04	99,4	0,00	87,25	9,06	-3,00	0,00	0,00	93,31
42291-23	2.220	2.223	23,94	104,1	0,00	77,94	5,21	-3,00	0,00	0,00	80,15
42312-23 (WEA 01)	2.517	2.519	23,24	104,1	0,00	79,03	4,82	-3,00	0,00	0,00	80,84
42313-23 (WEA 02)	3.082	3.084	20,70	103,1	0,00	80,78	4,64	-3,00	0,00	0,00	82,42
42314-23 (WEA 03)	2.719	2.720	22,19	103,1	0,00	79,69	4,23	-3,00	0,00	0,00	80,93
42315-23 (WEA 04)	2.515	2.517	23,10	103,1	0,00	79,02	4,00	-3,00	0,00	0,00	80,02
42316-23 (WEA 05)	1.550	1.553	28,52	103,1	0,00	74,83	2,77	-3,00	0,00	0,00	74,60
42317-23 (WEA 06)	1.767	1.770	24,92	101,6	0,00	75,96	3,72	-3,00	0,00	0,00	76,68
42370-14 (4)	7.055	7.055	6,19	104,5	0,00	87,97	13,34	-3,00	0,00	0,00	98,31
42370-14 (5), 41230-15	6.620	6.621	9,60	105,6	0,00	87,42	11,63	-3,00	0,00	0,00	96,05
42438-14, 41305-18	1.861	1.863	20,75	98,6	0,00	76,40	4,45	-3,00	0,00	0,00	77,85
42541-18 (V)	1.274	1.278	24,92	98,6	0,00	73,13	3,56	-3,00	0,00	0,00	73,69
42544-15	2.025	2.026	20,61	99,3	0,00	77,13	4,56	-3,00	0,00	0,00	78,70
42636-14 (2), 41231-15	7.939	7.939	7,03	105,6	0,00	89,00	12,62	-3,00	0,00	0,00	98,61
42659-14 (5)	4.766	4.768	14,86	105,4	0,00	84,57	9,01	-3,00	0,00	0,00	90,57
545-00-04	3.404	3.405	17,09	102,2	0,00	81,64	6,46	-3,00	0,00	0,00	85,10
722-94-04	3.389	3.389	20,06	105,4	0,00	81,60	6,76	-3,00	0,00	0,00	85,36
BADW 26	2.500	2.504	20,38	103,1	0,00	78,97	6,77	-3,00	0,00	0,00	82,74
BADW 27	3.138	3.142	23,34	108,6	0,00	80,94	7,30	-3,00	0,00	0,00	85,24
BADW 28	3.680	3.682	20,34	108,1	0,00	82,32	8,46	-3,00	0,00	0,00	87,78
BADW 29	4.981	4.982	16,27	108,1	0,00	84,95	9,91	-3,00	0,00	0,00	91,86
BADW03_Neu	4.238	4.239	19,24	108,6	0,00	83,55	8,80	-3,00	0,00	0,00	89,35
BADW04_Neu	4.608	4.609	15,07	105,1	0,00	84,27	8,75	-3,00	0,00	0,00	90,03
BADW05_Neu	3.697	3.699	18,19	105,1	0,00	82,36	7,55	-3,00	0,00	0,00	86,91
BADW06_Neu	4.161	4.162	16,53	105,1	0,00	83,39	8,18	-3,00	0,00	0,00	88,57
BADW07_Neu	4.544	4.546	15,27	105,1	0,00	84,15	8,67	-3,00	0,00	0,00	89,83
BADW08_Neu	3.320	3.322	19,66	105,1	0,00	81,43	7,01	-3,00	0,00	0,00	85,43
BADW09_Neu	3.832	3.834	17,69	105,1	0,00	82,67	7,74	-3,00	0,00	0,00	87,41
BADW10_Neu	3.316	3.318	17,96	103,1	0,00	81,42	6,69	-3,00	0,00	0,00	85,11
BADW11_Neu	2.913	2.915	21,42	105,1	0,00	80,29	6,39	-3,00	0,00	0,00	83,68
BADW12_Neu	2.958	2.960	15,20	101,1	0,00	80,43	8,47	-3,00	0,00	0,00	85,90
BADW13_Neu	3.333	3.336	19,60	105,1	0,00	81,46	7,03	-3,00	0,00	0,00	85,49
BADW14_Neu	2.842	2.846	21,77	105,8	0,00	80,09	6,94	-3,00	0,00	0,00	84,03
BADW15_Neu	2.389	2.393	23,98	105,1	0,00	78,58	5,54	-3,00	0,00	0,00	81,12
BADW16_Neu	1.863	1.866	27,08	105,1	0,00	76,42	4,60	-3,00	0,00	0,00	78,01
BADW17_Neu	2.665	2.670	22,57	105,1	0,00	79,53	5,99	-3,00	0,00	0,00	82,52
BADW18_Neu	2.172	2.177	27,23	106,6	0,00	77,76	4,57	-3,00	0,00	0,00	79,33
BADW19_Neu	1.723	1.730	29,99	106,6	0,00	75,76	3,81	-3,00	0,00	0,00	76,57
BADW20_Neu	1.650	1.657	25,71	102,1	0,00	75,39	3,96	-3,00	0,00	0,00	76,35
Summe			44,08								

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

Schall-Immissionsort: IP 56a WR GM Hs. IP 56a WR GM Hs. Unter der Stadtmauer 1

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	6.161	6.163	12,79	105,0	0,00	86,80	8,41	-3,00	0,00	0,00	92,21
00473-12-14 B	6.052	6.054	13,03	105,0	0,00	86,64	8,33	-3,00	0,00	0,00	91,97
01166-10-14A	4.076	4.078	19,09	106,0	0,00	83,21	6,73	-3,00	0,00	0,00	86,94
01166-10-14B	4.205	4.207	18,68	106,0	0,00	83,48	6,88	-3,00	0,00	0,00	87,36
01166-10-14C	3.749	3.752	20,19	106,0	0,00	82,49	6,36	-3,00	0,00	0,00	85,85
01318-10-14B	6.503	6.505	12,09	105,0	0,00	87,27	8,65	-3,00	0,00	0,00	92,91
01318-10-14C	6.442	6.444	8,10	102,2	0,00	87,18	9,95	-3,00	0,00	0,00	94,14
01318-10-14D	5.971	5.973	13,20	105,0	0,00	86,52	8,27	-3,00	0,00	0,00	91,80
01418-10-14	5.654	5.657	10,41	101,0	0,00	86,05	7,50	-3,00	0,00	0,00	90,55
01728-11-14 A	3.573	3.576	21,50	108,1	0,00	82,07	7,54	-3,00	0,00	0,00	86,60
01728-11-14 B	3.936	3.940	20,15	108,1	0,00	82,91	8,05	-3,00	0,00	0,00	87,96
01909-13-14 (A)	5.854	5.856	13,62	105,5	0,00	86,35	8,54	-3,00	0,00	0,00	91,89
01909-13-14 (B)	5.848	5.850	13,48	105,3	0,00	86,34	8,53	-3,00	0,00	0,00	91,87
02135-13-14	9.924	9.925	4,81	107,1	0,00	90,93	14,33	-3,00	0,00	0,00	102,26
02184-13-14	6.124	6.126	12,99	105,5	0,00	86,74	8,78	-3,00	0,00	0,00	92,53
02186-13-14, 02186-13-14	5.998	5.999	13,29	105,5	0,00	86,56	8,67	-3,00	0,00	0,00	92,23
02609-10-14 A	7.497	7.498	10,55	105,9	0,00	88,50	9,89	-3,00	0,00	0,00	95,39
02609-10-14 B	7.478	7.479	10,58	105,9	0,00	88,48	9,87	-3,00	0,00	0,00	95,35
02609-10-14 C	8.156	8.157	9,32	105,9	0,00	89,23	10,38	-3,00	0,00	0,00	96,61
02609-10-14 D	7.952	7.953	9,69	105,9	0,00	89,01	10,23	-3,00	0,00	0,00	96,24
02610-10-14 A	7.056	7.057	10,58	104,9	0,00	87,97	9,34	-3,00	0,00	0,00	94,31
1424-07A	7.778	7.779	10,01	105,9	0,00	88,82	10,10	-3,00	0,00	0,00	95,92
1424-07B	7.570	7.571	10,41	105,9	0,00	88,58	9,94	-3,00	0,00	0,00	95,53
1424-07C	7.331	7.332	10,87	105,9	0,00	88,30	9,76	-3,00	0,00	0,00	95,06
1424-07D	7.706	7.707	10,15	105,9	0,00	88,74	10,05	-3,00	0,00	0,00	95,78
1424-07E	8.583	8.583	8,58	105,9	0,00	89,67	10,68	-3,00	0,00	0,00	97,35
1424-07F	8.536	8.536	8,66	105,9	0,00	89,63	10,65	-3,00	0,00	0,00	97,27
1424-07G	8.246	8.247	9,17	105,9	0,00	89,33	10,44	-3,00	0,00	0,00	96,77
1424-07H	8.115	8.116	9,40	105,9	0,00	89,19	10,35	-3,00	0,00	0,00	96,53
1424-07I	8.461	8.462	8,79	105,9	0,00	89,55	10,60	-3,00	0,00	0,00	97,14
1424-07J	8.770	8.771	8,26	105,9	0,00	89,86	10,81	-3,00	0,00	0,00	97,67
170-94-04	6.648	6.649	11,47	106,1	0,00	87,45	10,19	-3,00	0,00	0,00	94,65
1983-10-14 (1)	3.723	3.726	19,23	105,0	0,00	82,43	6,35	-3,00	0,00	0,00	85,78
1983-10-14 (20)	3.859	3.860	18,79	105,0	0,00	82,73	6,49	-3,00	0,00	0,00	86,22
2015-96	6.633	6.634	12,90	107,5	0,00	87,44	10,17	-3,00	0,00	0,00	94,61
2837-00	5.952	5.954	9,65	102,2	0,00	86,50	9,05	-3,00	0,00	0,00	92,54
3459-94-04	5.846	5.847	10,61	103,4	0,00	86,34	9,46	-3,00	0,00	0,00	92,80
40079-16	8.340	8.342	8,58	107,0	0,00	89,42	11,97	-3,00	0,00	0,00	98,39
40127-14, 40427-15	6.501	6.503	11,53	105,9	0,00	87,26	10,10	-3,00	0,00	0,00	94,37
40151-14	8.152	8.155	10,28	107,0	0,00	89,23	10,52	-3,00	0,00	0,00	96,75
40204-13	9.793	9.794	4,07	103,3	0,00	90,82	11,38	-3,00	0,00	0,00	99,20
40333-16 (6)	8.723	8.725	5,49	105,4	0,00	89,82	13,14	-3,00	0,00	0,00	99,95
40338-13, 42331-19	3.245	3.249	22,18	106,5	0,00	81,24	6,05	-3,00	0,00	0,00	84,29
40406-14 (1), 41229-15	9.348	9.349	4,71	105,6	0,00	90,42	13,52	-3,00	0,00	0,00	100,94
40406-14 (3)	9.459	9.460	4,44	105,5	0,00	90,52	13,59	-3,00	0,00	0,00	101,11
40549-14 (1)	8.661	8.663	9,25	106,9	0,00	89,75	10,93	-3,00	0,00	0,00	97,68
40549-14 (3)	8.202	8.204	9,91	108,1	0,00	89,28	11,95	-3,00	0,00	0,00	98,23
40549-14(2), 41719-15	8.271	8.273	6,79	105,1	0,00	89,35	11,99	-3,00	0,00	0,00	98,35
40569-20	2.840	2.844	21,73	106,3	0,00	80,08	7,48	-3,00	0,00	0,00	84,56
40714-23	3.758	3.762	18,74	106,6	0,00	82,51	8,36	-3,00	0,00	0,00	87,87
40774-23-600	4.133	4.137	16,54	105,8	0,00	83,33	8,92	-3,00	0,00	0,00	89,25
40779-23-600	3.684	3.688	18,17	105,8	0,00	82,33	8,28	-3,00	0,00	0,00	87,62
40891-24 (WEA 01)	6.193	6.195	12,83	104,1	0,00	86,84	7,44	-3,00	0,00	0,00	91,28
40892-24 (WEA 02)	5.889	5.893	13,50	104,1	0,00	86,41	7,21	-3,00	0,00	0,00	90,61
40893-24 (WEA 03)	5.405	5.409	13,63	103,1	0,00	85,66	6,83	-3,00	0,00	0,00	89,49
40894-24 (WEA 04)	5.795	5.798	12,71	103,1	0,00	86,27	7,14	-3,00	0,00	0,00	90,41
40903-24 (WEA 05)	6.551	6.553	6,55	100,1	0,00	87,33	9,21	-3,00	0,00	0,00	93,54
40905-24 (WEA 07)	3.612	3.616	20,05	107,3	0,00	82,16	8,11	-3,00	0,00	0,00	87,27
40908-24	5.770	5.774	7,81	100,6	0,00	86,23	9,57	-3,00	0,00	0,00	92,79
40910-15	7.643	7.645	5,71	100,6	0,00	88,67	9,20	-3,00	0,00	0,00	94,87
41020-19 (01)	6.304	6.307	7,09	100,1	0,00	87,00	9,00	-3,00	0,00	0,00	93,00
41020-19 (02)	5.703	5.707	9,92	101,6	0,00	86,13	8,52	-3,00	0,00	0,00	91,65

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
41100-20	3.251	3.254	17,43	103,6	0,00	81,25	7,89	-3,00	0,00	0,00	86,14
41156-14	8.348	8.349	0,61	98,3	0,00	89,43	11,30	-3,00	0,00	0,00	97,73
41184-14	8.629	8.631	3,25	101,5	0,00	89,72	11,52	-3,00	0,00	0,00	98,24
41254-24 (WEA 9)	3.360	3.363	16,64	103,1	0,00	81,54	7,94	-3,00	0,00	0,00	86,48
41271-24 (WEA 10)	3.194	3.199	14,23	101,1	0,00	81,10	8,78	-3,00	0,00	0,00	86,88
41387-14 (2)	3.529	3.533	19,15	106,9	0,00	81,96	8,82	-3,00	0,00	0,00	87,78
41387-14 (23)	3.116	3.120	20,32	106,4	0,00	80,88	8,23	-3,00	0,00	0,00	86,11
41387-14 (24)	2.665	2.670	23,38	106,5	0,00	79,53	6,62	-3,00	0,00	0,00	83,15
41387-14 (25)	3.791	3.796	18,49	105,5	0,00	82,59	7,46	-3,00	0,00	0,00	87,05
41389-14 (4)	7.916	7.918	8,67	107,1	0,00	88,97	12,48	-3,00	0,00	0,00	98,45
41478-15 (9)	7.121	7.124	8,73	105,0	0,00	88,05	11,20	-3,00	0,00	0,00	96,25
41478-15, 40470-19(2)	5.478	5.481	13,43	106,5	0,00	85,78	10,32	-3,00	0,00	0,00	93,10
41478-15, 40470-19(4)	6.124	6.126	7,97	104,0	0,00	86,74	12,25	-3,00	0,00	0,00	96,00
41478-15, 40470-9(10)	7.402	7.404	5,31	104,0	0,00	88,39	13,26	-3,00	0,00	0,00	98,65
41478-15, 40470-9(11)	7.868	7.871	4,46	104,0	0,00	88,92	13,59	-3,00	0,00	0,00	99,51
41600-15 (1)	5.327	5.330	11,09	108,5	0,00	85,53	14,84	-3,00	0,00	0,00	97,37
41600-15 (5)	6.367	6.370	11,33	105,4	0,00	87,08	9,97	-3,00	0,00	0,00	94,05
41600-15 (6)	6.878	6.880	5,02	99,6	0,00	87,75	9,83	-3,00	0,00	0,00	94,58
41600-15 (7)	7.177	7.180	4,80	100,0	0,00	88,12	10,08	-3,00	0,00	0,00	95,20
41600-15 (8)	6.806	6.808	10,40	105,4	0,00	87,66	10,32	-3,00	0,00	0,00	94,98
41600-15, 40468-9(13)	8.193	8.196	7,28	104,3	0,00	89,27	10,78	-3,00	0,00	0,00	97,05
41629-19 (03)	6.164	6.166	8,27	101,1	0,00	86,80	9,03	-3,00	0,00	0,00	92,83
41631-23	6.181	6.184	5,92	101,1	0,00	86,83	11,36	-3,00	0,00	0,00	95,18
41888-20-600(WEA 10)	8.348	8.349	2,32	100,6	0,00	89,43	11,83	-3,00	0,00	0,00	98,26
41915-15	10.297	10.298	2,32	103,1	0,00	91,26	12,52	-3,00	0,00	0,00	100,78
41920-14, 42332-19	4.122	4.126	19,07	106,5	0,00	83,31	7,09	-3,00	0,00	0,00	87,40
41989-14	8.641	8.642	6,16	105,1	0,00	89,73	12,24	-3,00	0,00	0,00	98,97
42095-20 (01)	9.219	9.221	2,12	101,6	0,00	90,30	12,20	-3,00	0,00	0,00	99,49
42095-20 (02)	9.447	9.449	4,26	104,1	0,00	90,51	12,34	-3,00	0,00	0,00	99,85
42259-15 (01)	10.400	10.401	-0,71	99,4	0,00	91,34	11,72	-3,00	0,00	0,00	100,06
42259-15 (03)	10.014	10.014	-7,10	102,1	0,00	91,01	21,23	-3,00	0,00	0,00	109,25
42259-15 (09)	9.734	9.734	0,26	99,4	0,00	90,77	11,33	-3,00	0,00	0,00	99,09
42259-15 (10)	9.442	9.443	-1,54	107,3	0,00	90,50	21,30	-3,00	0,00	0,00	108,80
42259-15 (12)	9.088	9.089	6,01	104,5	0,00	90,17	11,35	-3,00	0,00	0,00	98,52
42259-15 (13)	8.867	8.869	4,52	103,2	0,00	89,96	11,72	-3,00	0,00	0,00	98,68
42259-15, 40823-19(8)	9.634	9.635	0,41	99,4	0,00	90,68	11,27	-3,00	0,00	0,00	98,94
42291-23	3.053	3.058	19,82	104,1	0,00	80,71	6,55	-3,00	0,00	0,00	84,26
42312-23 (WEA 01)	2.723	2.729	22,26	104,1	0,00	79,72	5,11	-3,00	0,00	0,00	81,83
42313-23 (WEA 02)	2.564	2.570	22,86	103,1	0,00	79,20	4,06	-3,00	0,00	0,00	80,26
42314-23 (WEA 03)	3.166	3.170	20,37	103,1	0,00	81,02	4,73	-3,00	0,00	0,00	82,75
42315-23 (WEA 04)	3.847	3.851	17,98	103,1	0,00	82,71	5,43	-3,00	0,00	0,00	85,14
42316-23 (WEA 05)	4.505	4.508	15,99	103,1	0,00	84,08	6,05	-3,00	0,00	0,00	87,13
42317-23 (WEA 06)	4.999	5.001	11,82	101,6	0,00	84,98	7,80	-3,00	0,00	0,00	89,78
42370-14 (4)	8.922	8.924	2,87	104,5	0,00	90,01	14,62	-3,00	0,00	0,00	101,63
42370-14 (5), 41230-15	8.972	8.973	5,29	105,6	0,00	90,06	13,29	-3,00	0,00	0,00	100,35
42438-14, 41305-18	5.348	5.350	7,42	98,6	0,00	85,57	8,61	-3,00	0,00	0,00	91,18
42541-18 (V)	4.292	4.296	9,89	98,6	0,00	83,66	8,05	-3,00	0,00	0,00	88,72
42544-15	5.733	5.735	7,68	99,3	0,00	86,17	8,45	-3,00	0,00	0,00	91,62
42636-14 (2), 41231-15	10.041	10.042	3,69	105,6	0,00	91,04	13,92	-3,00	0,00	0,00	101,96
42659-14 (5)	8.270	8.272	7,09	105,4	0,00	89,35	11,99	-3,00	0,00	0,00	98,34
545-00-04	6.886	6.887	7,64	102,2	0,00	87,76	9,79	-3,00	0,00	0,00	94,55
722-94-04	7.195	7.196	9,61	105,4	0,00	88,14	10,66	-3,00	0,00	0,00	95,80
BADW 26	4.130	4.135	13,97	103,1	0,00	83,33	8,82	-3,00	0,00	0,00	89,15
BADW 27	3.889	3.896	20,42	108,6	0,00	82,81	8,36	-3,00	0,00	0,00	88,17
BADW 28	3.555	3.561	20,79	108,1	0,00	82,03	8,30	-3,00	0,00	0,00	87,34
BADW 29	1.924	1.933	28,55	108,1	0,00	76,72	5,85	-3,00	0,00	0,00	79,57
BADW03_Neu	3.026	3.031	23,82	108,6	0,00	80,63	7,13	-3,00	0,00	0,00	84,76
BADW04_Neu	2.805	2.810	21,90	105,1	0,00	79,98	6,22	-3,00	0,00	0,00	83,20
BADW05_Neu	2.817	2.823	21,84	105,1	0,00	80,02	6,24	-3,00	0,00	0,00	83,26
BADW06_Neu	2.542	2.548	23,18	105,1	0,00	79,12	5,80	-3,00	0,00	0,00	81,92
BADW07_Neu	2.096	2.104	25,60	105,1	0,00	77,46	5,03	-3,00	0,00	0,00	79,49
BADW08_Neu	2.707	2.714	22,36	105,1	0,00	79,67	6,07	-3,00	0,00	0,00	82,74
BADW09_Neu	2.261	2.268	24,66	105,1	0,00	78,11	5,32	-3,00	0,00	0,00	80,43

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
BADW10_Neu	2.283	2.291	22,76	103,1	0,00	78,20	5,11	-3,00	0,00	0,00	80,31
BADW11_Neu	2.745	2.752	22,18	105,1	0,00	79,79	6,13	-3,00	0,00	0,00	82,92
BADW12_Neu	2.437	2.445	17,61	101,1	0,00	78,76	7,73	-3,00	0,00	0,00	83,50
BADW13_Neu	3.338	3.345	19,57	105,1	0,00	81,49	7,04	-3,00	0,00	0,00	85,53
BADW14_Neu	3.253	3.261	20,02	105,8	0,00	81,27	7,51	-3,00	0,00	0,00	85,78
BADW15_Neu	3.488	3.495	18,97	105,1	0,00	81,87	7,26	-3,00	0,00	0,00	86,13
BADW16_Neu	3.478	3.483	19,01	105,1	0,00	81,84	7,24	-3,00	0,00	0,00	86,08
BADW17_Neu	3.690	3.697	18,19	105,1	0,00	82,36	7,55	-3,00	0,00	0,00	86,90
BADW18_Neu	3.945	3.950	19,56	106,6	0,00	82,93	7,07	-3,00	0,00	0,00	87,00
BADW19_Neu	3.819	3.826	19,99	106,6	0,00	82,65	6,92	-3,00	0,00	0,00	86,57
BADW20_Neu	4.198	4.204	13,96	102,1	0,00	83,47	7,62	-3,00	0,00	0,00	88,09
Summe			38,43								

Schall-Immissionsort: IP 56b WR Hs. IP 56b WR Hs. Hoppenberg 5

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	6.156	6.158	12,81	105,0	0,00	86,79	8,41	-3,00	0,00	0,00	92,20
00473-12-14 B	6.042	6.044	13,05	105,0	0,00	86,63	8,33	-3,00	0,00	0,00	91,95
01166-10-14A	4.134	4.136	18,90	106,0	0,00	83,33	6,80	-3,00	0,00	0,00	87,13
01166-10-14B	4.249	4.251	18,54	106,0	0,00	83,57	6,92	-3,00	0,00	0,00	87,49
01166-10-14C	3.789	3.791	20,05	106,0	0,00	82,58	6,41	-3,00	0,00	0,00	85,98
01318-10-14B	6.499	6.501	12,10	105,0	0,00	87,26	8,64	-3,00	0,00	0,00	92,90
01318-10-14C	6.428	6.430	8,13	102,2	0,00	87,16	9,94	-3,00	0,00	0,00	94,11
01318-10-14D	5.956	5.958	13,23	105,0	0,00	86,50	8,26	-3,00	0,00	0,00	91,77
01418-10-14	5.749	5.751	10,20	101,0	0,00	86,20	7,56	-3,00	0,00	0,00	90,76
01728-11-14 A	3.686	3.689	21,07	108,1	0,00	82,34	7,70	-3,00	0,00	0,00	87,04
01728-11-14 B	4.050	4.053	19,75	108,1	0,00	83,16	8,20	-3,00	0,00	0,00	88,36
01909-13-14 (A)	5.953	5.954	13,39	105,5	0,00	86,50	8,63	-3,00	0,00	0,00	92,13
01909-13-14 (B)	5.944	5.945	13,25	105,3	0,00	86,48	8,62	-3,00	0,00	0,00	92,10
02135-13-14	10.001	10.002	4,70	107,1	0,00	91,00	14,37	-3,00	0,00	0,00	102,37
02184-13-14	6.214	6.216	12,79	105,5	0,00	86,87	8,86	-3,00	0,00	0,00	92,73
02186-13-14, 02186-13-14	6.099	6.100	13,05	105,5	0,00	86,71	8,76	-3,00	0,00	0,00	92,47
02609-10-14 A	7.613	7.614	10,33	105,9	0,00	88,63	9,98	-3,00	0,00	0,00	95,61
02609-10-14 B	7.594	7.596	10,36	105,9	0,00	88,61	9,96	-3,00	0,00	0,00	95,57
02609-10-14 C	8.272	8.273	9,12	105,9	0,00	89,35	10,46	-3,00	0,00	0,00	96,82
02609-10-14 D	8.069	8.070	9,48	105,9	0,00	89,14	10,31	-3,00	0,00	0,00	96,45
02610-10-14 A	7.171	7.172	10,36	104,9	0,00	88,11	9,42	-3,00	0,00	0,00	94,54
1424-07A	7.892	7.892	9,80	105,9	0,00	88,94	10,18	-3,00	0,00	0,00	96,13
1424-07B	7.684	7.685	10,19	105,9	0,00	88,71	10,03	-3,00	0,00	0,00	95,74
1424-07C	7.445	7.446	10,65	105,9	0,00	88,44	9,85	-3,00	0,00	0,00	95,29
1424-07D	7.821	7.821	9,94	105,9	0,00	88,87	10,13	-3,00	0,00	0,00	96,00
1424-07E	8.697	8.698	8,39	105,9	0,00	89,79	10,76	-3,00	0,00	0,00	97,55
1424-07F	8.651	8.652	8,46	105,9	0,00	89,74	10,73	-3,00	0,00	0,00	97,47
1424-07G	8.361	8.362	8,96	105,9	0,00	89,45	10,52	-3,00	0,00	0,00	96,97
1424-07H	8.230	8.231	9,19	105,9	0,00	89,31	10,43	-3,00	0,00	0,00	96,74
1424-07I	8.577	8.578	8,59	105,9	0,00	89,67	10,68	-3,00	0,00	0,00	97,34
1424-07J	8.887	8.887	8,07	105,9	0,00	89,98	10,89	-3,00	0,00	0,00	97,86
170-94-04	6.754	6.754	11,24	106,1	0,00	87,59	10,28	-3,00	0,00	0,00	94,88
1983-10-14 (1)	3.790	3.793	19,01	105,0	0,00	82,58	6,42	-3,00	0,00	0,00	86,00
1983-10-14 (20)	3.908	3.909	18,63	105,0	0,00	82,84	6,54	-3,00	0,00	0,00	86,38
2015-96	6.733	6.733	12,68	107,5	0,00	87,56	10,26	-3,00	0,00	0,00	94,82
2837-00	6.058	6.059	9,41	102,2	0,00	86,65	9,13	-3,00	0,00	0,00	92,78
3459-94-04	5.955	5.956	10,35	103,4	0,00	86,50	9,57	-3,00	0,00	0,00	93,07
40079-16	8.457	8.458	8,39	107,0	0,00	89,55	12,04	-3,00	0,00	0,00	98,59
40127-14, 40427-15	6.590	6.592	11,34	105,9	0,00	87,38	10,18	-3,00	0,00	0,00	94,56
40151-14	8.223	8.225	10,15	107,0	0,00	89,30	10,58	-3,00	0,00	0,00	96,88
40204-13	9.854	9.855	3,98	103,3	0,00	90,87	11,42	-3,00	0,00	0,00	99,29
40333-16 (6)	8.778	8.779	5,41	105,4	0,00	89,87	13,17	-3,00	0,00	0,00	100,04
40338-13, 42331-19	3.361	3.365	21,73	106,5	0,00	81,54	6,20	-3,00	0,00	0,00	84,74
40406-14 (1), 41229-15	9.412	9.413	4,61	105,6	0,00	90,47	13,56	-3,00	0,00	0,00	101,03
40406-14 (3)	9.516	9.518	4,36	105,5	0,00	90,57	13,62	-3,00	0,00	0,00	101,19

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
40549-14 (1)	8.735	8.737	9,12	106,9	0,00	89,83	10,99	-3,00	0,00	0,00	97,81
40549-14 (3)	8.280	8.282	9,77	108,1	0,00	89,36	12,00	-3,00	0,00	0,00	98,36
40549-14(2), 41719-15	8.356	8.358	6,64	105,1	0,00	89,44	12,05	-3,00	0,00	0,00	98,49
40569-20	2.957	2.960	21,22	106,3	0,00	80,43	7,65	-3,00	0,00	0,00	85,07
40714-23	3.868	3.871	18,34	106,6	0,00	82,76	8,52	-3,00	0,00	0,00	88,28
40774-23-600	4.237	4.240	16,19	105,8	0,00	83,55	9,06	-3,00	0,00	0,00	89,60
40779-23-600	3.785	3.788	17,79	105,8	0,00	82,57	8,43	-3,00	0,00	0,00	88,00
40891-24 (WEA 01)	6.301	6.302	12,60	104,1	0,00	86,99	7,52	-3,00	0,00	0,00	91,51
40892-24 (WEA 02)	5.994	5.997	13,26	104,1	0,00	86,56	7,29	-3,00	0,00	0,00	90,85
40893-24 (WEA 03)	5.511	5.515	13,38	103,1	0,00	85,83	6,91	-3,00	0,00	0,00	89,74
40894-24 (WEA 04)	5.903	5.906	12,47	103,1	0,00	86,43	7,23	-3,00	0,00	0,00	90,65
40903-24 (WEA 05)	6.663	6.665	6,31	100,1	0,00	87,48	9,31	-3,00	0,00	0,00	93,78
40905-24 (WEA 07)	3.718	3.722	19,65	107,3	0,00	82,41	8,26	-3,00	0,00	0,00	87,67
40908-24	5.875	5.878	7,56	100,6	0,00	86,39	9,66	-3,00	0,00	0,00	93,05
40910-15	7.727	7.728	5,55	100,6	0,00	88,76	9,26	-3,00	0,00	0,00	95,02
41020-19 (01)	6.399	6.402	6,88	100,1	0,00	87,13	9,09	-3,00	0,00	0,00	93,21
41020-19 (02)	5.794	5.797	9,70	101,6	0,00	86,26	8,61	-3,00	0,00	0,00	91,87
41100-20	3.362	3.364	17,00	103,6	0,00	81,54	8,03	-3,00	0,00	0,00	86,56
41156-14	8.431	8.432	0,46	98,3	0,00	89,52	11,36	-3,00	0,00	0,00	97,88
41184-14	8.699	8.701	3,13	101,5	0,00	89,79	11,57	-3,00	0,00	0,00	98,36
41254-24 (WEA 9)	3.461	3.464	16,26	103,1	0,00	81,79	8,06	-3,00	0,00	0,00	86,86
41271-24 (WEA 10)	3.307	3.311	13,79	101,1	0,00	81,40	8,91	-3,00	0,00	0,00	87,32
41387-14 (2)	3.591	3.594	18,91	106,9	0,00	82,11	8,90	-3,00	0,00	0,00	88,02
41387-14 (23)	3.183	3.186	20,04	106,4	0,00	81,07	8,33	-3,00	0,00	0,00	86,39
41387-14 (24)	2.782	2.786	22,82	106,5	0,00	79,90	6,81	-3,00	0,00	0,00	83,71
41387-14 (25)	3.907	3.911	18,10	105,5	0,00	82,85	7,60	-3,00	0,00	0,00	87,45
41389-14 (4)	7.998	8.000	8,52	107,1	0,00	89,06	12,54	-3,00	0,00	0,00	98,60
41478-15 (9)	7.194	7.196	8,59	105,0	0,00	88,14	11,25	-3,00	0,00	0,00	96,39
41478-15, 40470-19(2)	5.563	5.566	13,20	106,5	0,00	85,91	10,41	-3,00	0,00	0,00	93,32
41478-15, 40470-19(4)	6.211	6.213	7,77	104,0	0,00	86,87	12,33	-3,00	0,00	0,00	96,20
41478-15, 40470-9(10)	7.479	7.481	5,17	104,0	0,00	88,48	13,32	-3,00	0,00	0,00	98,80
41478-15, 40470-9(11)	7.943	7.945	4,32	104,0	0,00	89,00	13,64	-3,00	0,00	0,00	99,64
41600-15 (1)	5.418	5.421	10,78	108,5	0,00	85,68	15,00	-3,00	0,00	0,00	97,68
41600-15 (5)	6.450	6.453	11,15	105,4	0,00	87,19	10,03	-3,00	0,00	0,00	94,23
41600-15 (6)	6.965	6.967	4,84	99,6	0,00	87,86	9,90	-3,00	0,00	0,00	94,76
41600-15 (7)	7.261	7.263	4,63	100,0	0,00	88,22	10,14	-3,00	0,00	0,00	95,37
41600-15 (8)	6.884	6.886	10,24	105,4	0,00	87,76	10,38	-3,00	0,00	0,00	95,14
41600-15, 40468-9(13)	8.259	8.262	7,16	104,3	0,00	89,34	10,83	-3,00	0,00	0,00	97,17
41629-19 (03)	6.267	6.269	8,05	101,1	0,00	86,94	9,10	-3,00	0,00	0,00	93,05
41631-23	6.289	6.292	5,71	101,1	0,00	86,98	11,42	-3,00	0,00	0,00	95,40
41888-20-600(WEA 10)	8.464	8.465	2,13	100,6	0,00	89,55	11,90	-3,00	0,00	0,00	98,45
41915-15	10.376	10.377	2,21	103,1	0,00	91,32	12,56	-3,00	0,00	0,00	100,89
41920-14, 42332-19	4.239	4.242	18,70	106,5	0,00	83,55	7,22	-3,00	0,00	0,00	87,77
41989-14	8.731	8.732	6,01	105,1	0,00	89,82	12,30	-3,00	0,00	0,00	99,12
42095-20 (01)	9.272	9.274	2,03	101,6	0,00	90,35	12,23	-3,00	0,00	0,00	99,58
42095-20 (02)	9.494	9.496	4,19	104,1	0,00	90,55	12,37	-3,00	0,00	0,00	99,92
42259-15 (01)	10.481	10.481	-0,82	99,4	0,00	91,41	11,77	-3,00	0,00	0,00	100,18
42259-15 (03)	10.094	10.094	-7,26	102,1	0,00	91,08	21,32	-3,00	0,00	0,00	109,40
42259-15 (09)	9.815	9.816	0,14	99,4	0,00	90,84	11,38	-3,00	0,00	0,00	99,21
42259-15 (10)	9.528	9.529	-1,73	107,3	0,00	90,58	21,41	-3,00	0,00	0,00	108,99
42259-15 (12)	9.174	9.175	5,88	104,5	0,00	90,25	11,40	-3,00	0,00	0,00	98,66
42259-15 (13)	8.951	8.953	4,39	103,2	0,00	90,04	11,77	-3,00	0,00	0,00	98,81
42259-15, 40823-19(8)	9.712	9.713	0,29	99,4	0,00	90,75	11,31	-3,00	0,00	0,00	99,06
42291-23	3.169	3.173	19,33	104,1	0,00	81,03	6,73	-3,00	0,00	0,00	84,76
42312-23 (WEA 01)	2.838	2.843	21,75	104,1	0,00	80,08	5,26	-3,00	0,00	0,00	82,34
42313-23 (WEA 02)	2.663	2.668	22,42	103,1	0,00	79,52	4,18	-3,00	0,00	0,00	80,70
42314-23 (WEA 03)	3.264	3.267	20,00	103,1	0,00	81,28	4,83	-3,00	0,00	0,00	83,12
42315-23 (WEA 04)	3.943	3.946	17,68	103,1	0,00	82,92	5,52	-3,00	0,00	0,00	85,44
42316-23 (WEA 05)	4.611	4.614	15,70	103,1	0,00	84,28	6,14	-3,00	0,00	0,00	87,42
42317-23 (WEA 06)	5.102	5.104	11,54	101,6	0,00	85,16	7,90	-3,00	0,00	0,00	90,06
42370-14 (4)	8.980	8.981	2,78	104,5	0,00	90,07	14,66	-3,00	0,00	0,00	101,72
42370-14 (5), 41230-15	9.038	9.039	5,19	105,6	0,00	90,12	13,34	-3,00	0,00	0,00	100,46
42438-14, 41305-18	5.450	5.452	7,17	98,6	0,00	85,73	8,70	-3,00	0,00	0,00	91,43

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
42541-18 (V)	4.403	4.406	9,55	98,6	0,00	83,88	8,18	-3,00	0,00	0,00	89,06
42544-15	5.835	5.837	7,45	99,3	0,00	86,32	8,53	-3,00	0,00	0,00	91,86
42636-14 (2), 41231-15	10.100	10.101	3,61	105,6	0,00	91,09	13,95	-3,00	0,00	0,00	102,04
42659-14 (5)	8.358	8.360	6,94	105,4	0,00	89,44	12,05	-3,00	0,00	0,00	98,50
545-00-04	6.979	6.980	7,46	102,2	0,00	87,88	9,86	-3,00	0,00	0,00	94,74
722-94-04	7.292	7.292	9,42	105,4	0,00	88,26	10,74	-3,00	0,00	0,00	96,00
BADW 26	4.240	4.245	13,63	103,1	0,00	83,56	8,93	-3,00	0,00	0,00	89,49
BADW 27	3.993	3.998	20,05	108,6	0,00	83,04	8,49	-3,00	0,00	0,00	88,53
BADW 28	3.650	3.655	20,44	108,1	0,00	82,26	8,42	-3,00	0,00	0,00	87,68
BADW 29	1.979	1.987	28,21	108,1	0,00	76,97	5,94	-3,00	0,00	0,00	79,91
BADW03_Neu	3.109	3.113	23,47	108,6	0,00	80,86	7,26	-3,00	0,00	0,00	85,12
BADW04_Neu	2.877	2.882	21,57	105,1	0,00	80,19	6,33	-3,00	0,00	0,00	83,53
BADW05_Neu	2.915	2.920	21,39	105,1	0,00	80,31	6,39	-3,00	0,00	0,00	83,70
BADW06_Neu	2.629	2.634	22,75	105,1	0,00	79,41	5,94	-3,00	0,00	0,00	82,35
BADW07_Neu	2.171	2.178	25,17	105,1	0,00	77,76	5,16	-3,00	0,00	0,00	79,93
BADW08_Neu	2.813	2.819	21,86	105,1	0,00	80,00	6,24	-3,00	0,00	0,00	83,24
BADW09_Neu	2.360	2.366	24,12	105,1	0,00	78,48	5,49	-3,00	0,00	0,00	80,97
BADW10_Neu	2.395	2.402	22,17	103,1	0,00	78,61	5,30	-3,00	0,00	0,00	80,91
BADW11_Neu	2.858	2.864	21,65	105,1	0,00	80,14	6,31	-3,00	0,00	0,00	83,45
BADW12_Neu	2.553	2.559	17,03	101,1	0,00	79,16	7,91	-3,00	0,00	0,00	84,07
BADW13_Neu	3.440	3.446	19,16	105,1	0,00	81,75	7,19	-3,00	0,00	0,00	85,94
BADW14_Neu	3.363	3.370	19,59	105,8	0,00	81,55	7,65	-3,00	0,00	0,00	86,21
BADW15_Neu	3.602	3.608	18,53	105,1	0,00	82,14	7,42	-3,00	0,00	0,00	86,56
BADW16_Neu	3.595	3.599	18,56	105,1	0,00	82,12	7,41	-3,00	0,00	0,00	86,53
BADW17_Neu	3.800	3.806	17,79	105,1	0,00	82,61	7,70	-3,00	0,00	0,00	87,31
BADW18_Neu	4.058	4.063	19,18	106,6	0,00	83,18	7,21	-3,00	0,00	0,00	87,38
BADW19_Neu	3.936	3.941	19,59	106,6	0,00	82,91	7,06	-3,00	0,00	0,00	86,97
BADW20_Neu	4.314	4.319	13,60	102,1	0,00	83,71	7,76	-3,00	0,00	0,00	88,46
Summe			38,05								

Schall-Immissionsort: IP 57a WR GM mögl. Hs. IP 57a WR GM mögl. Hs. B-Plan Im Hasselkampe

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	6.480	6.482	12,14	105,0	0,00	87,23	8,63	-3,00	0,00	0,00	92,87
00473-12-14 B	6.379	6.382	12,34	105,0	0,00	87,10	8,56	-3,00	0,00	0,00	92,66
01166-10-14A	4.231	4.235	18,59	106,0	0,00	83,54	6,91	-3,00	0,00	0,00	87,44
01166-10-14B	4.409	4.412	18,04	106,0	0,00	83,89	7,10	-3,00	0,00	0,00	87,99
01166-10-14C	3.966	3.970	19,45	106,0	0,00	82,98	6,61	-3,00	0,00	0,00	86,59
01318-10-14B	6.821	6.823	11,46	105,0	0,00	87,68	8,86	-3,00	0,00	0,00	93,54
01318-10-14C	6.776	6.779	7,40	102,2	0,00	87,62	10,22	-3,00	0,00	0,00	94,84
01318-10-14D	6.307	6.310	12,49	105,0	0,00	87,00	8,51	-3,00	0,00	0,00	92,51
01418-10-14	5.276	5.279	11,29	101,0	0,00	85,45	7,22	-3,00	0,00	0,00	89,67
01728-11-14 A	3.267	3.272	22,73	108,1	0,00	81,30	7,09	-3,00	0,00	0,00	85,38
01728-11-14 B	3.636	3.641	21,26	108,1	0,00	82,22	7,63	-3,00	0,00	0,00	86,85
01909-13-14 (A)	5.481	5.484	14,54	105,5	0,00	85,78	8,20	-3,00	0,00	0,00	90,98
01909-13-14 (B)	5.470	5.473	14,40	105,3	0,00	85,76	8,18	-3,00	0,00	0,00	90,95
02135-13-14	9.532	9.533	5,39	107,1	0,00	90,58	14,10	-3,00	0,00	0,00	101,68
02184-13-14	5.739	5.742	13,90	105,5	0,00	86,18	8,44	-3,00	0,00	0,00	91,62
02186-13-14, 02186-13-14	5.632	5.634	14,16	105,5	0,00	86,02	8,34	-3,00	0,00	0,00	91,35
02609-10-14 A	7.293	7.295	10,94	105,9	0,00	88,26	9,73	-3,00	0,00	0,00	94,99
02609-10-14 B	7.253	7.255	11,02	105,9	0,00	88,21	9,70	-3,00	0,00	0,00	94,91
02609-10-14 C	7.935	7.937	9,72	105,9	0,00	88,99	10,22	-3,00	0,00	0,00	96,21
02609-10-14 D	7.714	7.716	10,13	105,9	0,00	88,75	10,05	-3,00	0,00	0,00	95,80
02610-10-14 A	6.865	6.867	10,96	104,9	0,00	87,74	9,20	-3,00	0,00	0,00	93,94
1424-07A	7.615	7.616	10,32	105,9	0,00	88,63	9,98	-3,00	0,00	0,00	95,61
1424-07B	7.404	7.405	10,73	105,9	0,00	88,39	9,82	-3,00	0,00	0,00	95,21
1424-07C	7.163	7.165	11,20	105,9	0,00	88,10	9,63	-3,00	0,00	0,00	94,73
1424-07D	7.519	7.521	10,50	105,9	0,00	88,53	9,91	-3,00	0,00	0,00	95,43
1424-07E	8.396	8.397	8,90	105,9	0,00	89,48	10,55	-3,00	0,00	0,00	97,03
1424-07F	8.336	8.337	9,01	105,9	0,00	89,42	10,51	-3,00	0,00	0,00	96,93
1424-07G	8.050	8.051	9,51	105,9	0,00	89,12	10,30	-3,00	0,00	0,00	96,42

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
1424-07H	7.910	7.911	9,77	105,9	0,00	88,96	10,20	-3,00	0,00	0,00	96,16
1424-07I	8.248	8.249	9,16	105,9	0,00	89,33	10,44	-3,00	0,00	0,00	96,77
1424-07J	8.554	8.555	8,63	105,9	0,00	89,64	10,66	-3,00	0,00	0,00	97,30
170-94-04	6.295	6.297	12,25	106,1	0,00	86,98	9,88	-3,00	0,00	0,00	93,86
1983-10-14 (1)	3.848	3.852	18,81	105,0	0,00	82,71	6,48	-3,00	0,00	0,00	86,19
1983-10-14 (20)	4.045	4.047	18,19	105,0	0,00	83,14	6,67	-3,00	0,00	0,00	86,82
2015-96	6.262	6.264	13,73	107,5	0,00	86,94	9,84	-3,00	0,00	0,00	93,78
2837-00	5.599	5.601	10,49	102,2	0,00	85,97	8,74	-3,00	0,00	0,00	91,71
3459-94-04	5.509	5.511	11,45	103,4	0,00	85,82	9,14	-3,00	0,00	0,00	91,96
40079-16	8.101	8.103	9,00	107,0	0,00	89,17	11,81	-3,00	0,00	0,00	97,98
40127-14, 40427-15	6.115	6.118	12,38	105,9	0,00	86,73	9,79	-3,00	0,00	0,00	93,52
40151-14	7.760	7.764	11,03	107,0	0,00	88,80	10,20	-3,00	0,00	0,00	96,00
40204-13	9.406	9.407	4,63	103,3	0,00	90,47	11,17	-3,00	0,00	0,00	98,64
40333-16 (6)	8.341	8.343	6,13	105,4	0,00	89,43	12,89	-3,00	0,00	0,00	99,32
40338-13, 42331-19	3.044	3.049	22,98	106,5	0,00	80,68	5,80	-3,00	0,00	0,00	83,48
40406-14 (1), 41229-15	8.959	8.961	5,31	105,6	0,00	90,05	13,29	-3,00	0,00	0,00	100,33
40406-14 (3)	9.073	9.075	5,03	105,5	0,00	90,16	13,36	-3,00	0,00	0,00	100,51
40549-14 (1)	8.269	8.272	9,97	106,9	0,00	89,35	10,62	-3,00	0,00	0,00	96,97
40549-14 (3)	7.810	7.813	10,60	108,1	0,00	88,86	11,67	-3,00	0,00	0,00	97,53
40549-14(2), 41719-15	7.881	7.884	7,47	105,1	0,00	88,94	11,72	-3,00	0,00	0,00	97,66
40569-20	2.633	2.638	22,68	106,3	0,00	79,43	7,18	-3,00	0,00	0,00	83,61
40714-23	3.426	3.432	20,02	106,6	0,00	81,71	7,88	-3,00	0,00	0,00	86,59
40774-23-600	3.775	3.780	17,82	105,8	0,00	82,55	8,42	-3,00	0,00	0,00	87,97
40779-23-600	3.318	3.323	19,62	105,8	0,00	81,43	7,74	-3,00	0,00	0,00	86,17
40891-24 (WEA 01)	6.093	6.095	13,05	104,1	0,00	86,70	7,36	-3,00	0,00	0,00	91,06
40892-24 (WEA 02)	5.812	5.815	13,67	104,1	0,00	86,29	7,15	-3,00	0,00	0,00	90,44
40893-24 (WEA 03)	5.317	5.321	13,85	103,1	0,00	85,52	6,75	-3,00	0,00	0,00	89,27
40894-24 (WEA 04)	5.685	5.689	12,96	103,1	0,00	86,10	7,05	-3,00	0,00	0,00	90,16
40903-24 (WEA 05)	6.400	6.403	6,89	100,1	0,00	87,13	9,08	-3,00	0,00	0,00	93,21
40905-24 (WEA 07)	3.262	3.268	21,45	107,3	0,00	81,29	7,59	-3,00	0,00	0,00	85,87
40908-24	5.415	5.420	8,70	100,6	0,00	85,68	9,23	-3,00	0,00	0,00	91,91
40910-15	7.253	7.255	6,44	100,6	0,00	88,21	8,92	-3,00	0,00	0,00	94,13
41020-19 (01)	5.925	5.929	7,97	100,1	0,00	86,46	8,66	-3,00	0,00	0,00	92,12
41020-19 (02)	5.319	5.323	10,90	101,6	0,00	85,52	8,15	-3,00	0,00	0,00	90,67
41100-20	2.923	2.928	18,77	103,6	0,00	80,33	7,46	-3,00	0,00	0,00	84,80
41156-14	7.957	7.959	1,32	98,3	0,00	89,02	11,00	-3,00	0,00	0,00	97,02
41184-14	8.237	8.240	3,92	101,5	0,00	89,32	11,25	-3,00	0,00	0,00	97,57
41254-24 (WEA 9)	2.995	3.000	18,10	103,1	0,00	80,54	7,47	-3,00	0,00	0,00	85,02
41271-24 (WEA 10)	2.889	2.895	15,48	101,1	0,00	80,23	8,39	-3,00	0,00	0,00	85,62
41387-14 (2)	3.675	3.680	18,59	106,9	0,00	82,32	9,02	-3,00	0,00	0,00	88,34
41387-14 (23)	3.245	3.250	19,77	106,4	0,00	81,24	8,42	-3,00	0,00	0,00	86,66
41387-14 (24)	2.430	2.437	24,58	106,5	0,00	78,74	6,22	-3,00	0,00	0,00	81,96
41387-14 (25)	3.525	3.531	19,45	105,5	0,00	81,96	7,14	-3,00	0,00	0,00	86,10
41389-14 (4)	7.525	7.528	9,42	107,1	0,00	88,53	12,17	-3,00	0,00	0,00	97,71
41478-15 (9)	6.729	6.733	9,51	105,0	0,00	87,56	10,90	-3,00	0,00	0,00	95,47
41478-15, 40470-19(2)	5.089	5.093	14,48	106,5	0,00	85,14	9,90	-3,00	0,00	0,00	92,04
41478-15, 40470-19(4)	5.736	5.739	8,88	104,0	0,00	86,18	11,91	-3,00	0,00	0,00	95,09
41478-15, 40470-9(10)	7.010	7.013	6,07	104,0	0,00	87,92	12,97	-3,00	0,00	0,00	97,89
41478-15, 40470-9(11)	7.476	7.480	5,17	104,0	0,00	88,48	13,32	-3,00	0,00	0,00	98,79
41600-15 (1)	4.943	4.947	12,47	108,5	0,00	84,89	14,11	-3,00	0,00	0,00	96,00
41600-15 (5)	5.977	5.980	12,22	105,4	0,00	86,53	9,63	-3,00	0,00	0,00	93,16
41600-15 (6)	6.490	6.493	5,85	99,6	0,00	87,25	9,50	-3,00	0,00	0,00	93,75
41600-15 (7)	6.787	6.790	5,61	100,0	0,00	87,64	9,76	-3,00	0,00	0,00	94,39
41600-15 (8)	6.414	6.417	11,23	105,4	0,00	87,15	10,00	-3,00	0,00	0,00	94,15
41600-15, 40468-9(13)	7.802	7.806	7,97	104,3	0,00	88,85	10,52	-3,00	0,00	0,00	96,36
41629-19 (03)	5.804	5.806	9,07	101,1	0,00	86,28	8,76	-3,00	0,00	0,00	92,03
41631-23	5.838	5.842	6,64	101,1	0,00	86,33	11,14	-3,00	0,00	0,00	94,47
41888-20-600(WEA 10)	8.119	8.121	2,70	100,6	0,00	89,19	11,69	-3,00	0,00	0,00	97,88
41915-15	9.905	9.907	2,87	103,1	0,00	90,92	12,31	-3,00	0,00	0,00	100,23
41920-14, 42332-19	3.878	3.882	19,87	106,5	0,00	82,78	6,81	-3,00	0,00	0,00	86,60
41989-14	8.255	8.258	6,81	105,1	0,00	89,34	11,98	-3,00	0,00	0,00	98,32
42095-20 (01)	8.837	8.840	2,73	101,6	0,00	89,93	11,95	-3,00	0,00	0,00	98,88
42095-20 (02)	9.072	9.074	4,85	104,1	0,00	90,16	12,10	-3,00	0,00	0,00	99,26

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
42259-15 (01)	10.009	10.010	-0,15	99,4	0,00	91,01	11,49	-3,00	0,00	0,00	99,50
42259-15 (03)	9.622	9.623	-6,31	102,1	0,00	90,67	20,79	-3,00	0,00	0,00	108,45
42259-15 (09)	9.343	9.344	0,86	99,4	0,00	90,41	11,08	-3,00	0,00	0,00	98,50
42259-15 (10)	9.053	9.055	-0,65	107,3	0,00	90,14	20,77	-3,00	0,00	0,00	107,91
42259-15 (12)	8.699	8.701	6,63	104,5	0,00	89,79	11,11	-3,00	0,00	0,00	97,90
42259-15 (13)	8.477	8.479	5,15	103,2	0,00	89,57	11,48	-3,00	0,00	0,00	98,05
42259-15, 40823-19(8)	9.242	9.243	1,01	99,4	0,00	90,32	11,02	-3,00	0,00	0,00	98,34
42291-23	2.800	2.807	20,95	104,1	0,00	79,97	6,17	-3,00	0,00	0,00	83,14
42312-23 (WEA 01)	2.444	2.453	23,57	104,1	0,00	78,79	4,72	-3,00	0,00	0,00	80,52
42313-23 (WEA 02)	2.193	2.202	24,64	103,1	0,00	77,86	3,62	-3,00	0,00	0,00	78,48
42314-23 (WEA 03)	2.793	2.798	21,86	103,1	0,00	79,94	4,32	-3,00	0,00	0,00	81,26
42315-23 (WEA 04)	3.469	3.474	19,25	103,1	0,00	81,82	5,05	-3,00	0,00	0,00	83,87
42316-23 (WEA 05)	4.154	4.159	17,02	103,1	0,00	83,38	5,72	-3,00	0,00	0,00	86,10
42317-23 (WEA 06)	4.637	4.641	12,84	101,6	0,00	84,33	7,42	-3,00	0,00	0,00	88,75
42370-14 (4)	8.537	8.539	3,49	104,5	0,00	89,63	14,38	-3,00	0,00	0,00	101,01
42370-14 (5), 41230-15	8.581	8.583	5,93	105,6	0,00	89,67	13,05	-3,00	0,00	0,00	99,72
42438-14, 41305-18	4.985	4.988	8,35	98,6	0,00	84,96	8,29	-3,00	0,00	0,00	90,24
42541-18 (V)	3.962	3.967	10,97	98,6	0,00	82,97	7,67	-3,00	0,00	0,00	87,64
42544-15	5.368	5.371	8,54	99,3	0,00	85,60	8,16	-3,00	0,00	0,00	90,77
42636-14 (2), 41231-15	9.655	9.657	4,25	105,6	0,00	90,70	13,70	-3,00	0,00	0,00	101,40
42659-14 (5)	7.883	7.886	7,77	105,4	0,00	88,94	11,72	-3,00	0,00	0,00	97,66
545-00-04	6.505	6.506	8,43	102,2	0,00	87,27	9,50	-3,00	0,00	0,00	93,76
722-94-04	6.818	6.820	10,40	105,4	0,00	87,68	10,34	-3,00	0,00	0,00	95,02
BADW 26	4.009	4.016	14,35	103,1	0,00	83,08	8,69	-3,00	0,00	0,00	88,77
BADW 27	3.828	3.836	20,63	108,6	0,00	82,68	8,28	-3,00	0,00	0,00	87,96
BADW 28	3.550	3.558	20,80	108,1	0,00	82,02	8,30	-3,00	0,00	0,00	87,32
BADW 29	2.109	2.120	27,42	108,1	0,00	77,53	6,18	-3,00	0,00	0,00	80,71
BADW03_Neu	3.089	3.095	23,54	108,6	0,00	80,81	7,23	-3,00	0,00	0,00	85,04
BADW04_Neu	2.918	2.925	21,37	105,1	0,00	80,32	6,40	-3,00	0,00	0,00	83,72
BADW05_Neu	2.805	2.813	21,89	105,1	0,00	79,98	6,23	-3,00	0,00	0,00	83,21
BADW06_Neu	2.593	2.600	22,91	105,1	0,00	79,30	5,88	-3,00	0,00	0,00	82,18
BADW07_Neu	2.204	2.214	24,97	105,1	0,00	77,90	5,23	-3,00	0,00	0,00	80,13
BADW08_Neu	2.631	2.639	22,72	105,1	0,00	79,43	5,95	-3,00	0,00	0,00	82,38
BADW09_Neu	2.244	2.254	24,74	105,1	0,00	78,06	5,29	-3,00	0,00	0,00	80,35
BADW10_Neu	2.158	2.168	23,44	103,1	0,00	77,72	4,91	-3,00	0,00	0,00	79,63
BADW11_Neu	2.601	2.609	22,87	105,1	0,00	79,33	5,90	-3,00	0,00	0,00	82,22
BADW12_Neu	2.247	2.257	18,61	101,1	0,00	78,07	7,43	-3,00	0,00	0,00	82,50
BADW13_Neu	3.292	3.300	19,75	105,1	0,00	81,37	6,97	-3,00	0,00	0,00	85,35
BADW14_Neu	3.142	3.151	20,47	105,8	0,00	80,97	7,36	-3,00	0,00	0,00	85,33
BADW15_Neu	3.332	3.340	19,59	105,1	0,00	81,48	7,03	-3,00	0,00	0,00	85,51
BADW16_Neu	3.238	3.245	19,98	105,1	0,00	81,22	6,89	-3,00	0,00	0,00	85,12
BADW17_Neu	3.576	3.585	18,62	105,1	0,00	82,09	7,39	-3,00	0,00	0,00	86,48
BADW18_Neu	3.787	3.795	20,10	106,6	0,00	82,58	6,88	-3,00	0,00	0,00	86,46
BADW19_Neu	3.604	3.612	20,76	106,6	0,00	82,15	6,65	-3,00	0,00	0,00	85,80
BADW20_Neu	4.000	4.007	14,62	102,1	0,00	83,06	7,39	-3,00	0,00	0,00	87,44
Summe			38,81								

Schall-Immissionsort: IP 58 WR GM FI. IP 58 WR GM FI. B-Plan Im Hasselkampe II

Lautester Wert bis 95% Nennleistung

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Agr [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
00473-12-14 A	6.541	6.544	12,01	105,0	0,00	87,32	8,67	-3,00	0,00	0,00	92,99
00473-12-14 B	6.449	6.452	12,20	105,0	0,00	87,19	8,61	-3,00	0,00	0,00	92,80
01166-10-14A	4.167	4.170	18,79	106,0	0,00	83,40	6,84	-3,00	0,00	0,00	87,24
01166-10-14B	4.377	4.380	18,14	106,0	0,00	83,83	7,07	-3,00	0,00	0,00	87,89
01166-10-14C	3.947	3.951	19,51	106,0	0,00	82,93	6,59	-3,00	0,00	0,00	86,52
01318-10-14B	6.880	6.883	11,35	105,0	0,00	87,76	8,90	-3,00	0,00	0,00	93,65
01318-10-14C	6.855	6.858	7,24	102,2	0,00	87,72	10,28	-3,00	0,00	0,00	95,00
01318-10-14D	6.387	6.390	12,32	105,0	0,00	87,11	8,57	-3,00	0,00	0,00	92,68
01418-10-14	5.052	5.055	11,84	101,0	0,00	85,07	7,05	-3,00	0,00	0,00	89,12
01728-11-14 A	3.015	3.020	23,81	108,1	0,00	80,60	6,70	-3,00	0,00	0,00	84,30
01728-11-14 B	3.384	3.389	22,24	108,1	0,00	81,60	7,26	-3,00	0,00	0,00	85,86

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Ag [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
01909-13-14 (A)	5.252	5.254	15,13	105,5	0,00	85,41	7,98	-3,00	0,00	0,00	90,39
01909-13-14 (B)	5.245	5.248	14,98	105,3	0,00	85,40	7,97	-3,00	0,00	0,00	90,36
02135-13-14	9.342	9.343	5,67	107,1	0,00	90,41	13,98	-3,00	0,00	0,00	101,39
02184-13-14	5.525	5.527	14,43	105,5	0,00	85,85	8,24	-3,00	0,00	0,00	91,09
02186-13-14, 02186-13-14	5.397	5.399	14,75	105,5	0,00	85,65	8,12	-3,00	0,00	0,00	90,76
02609-10-14 A	7.053	7.055	11,42	105,9	0,00	87,97	9,54	-3,00	0,00	0,00	94,51
02609-10-14 B	7.010	7.011	11,51	105,9	0,00	87,92	9,51	-3,00	0,00	0,00	94,42
02609-10-14 C	7.692	7.693	10,17	105,9	0,00	88,72	10,04	-3,00	0,00	0,00	95,76
02609-10-14 D	7.468	7.469	10,60	105,9	0,00	88,47	9,87	-3,00	0,00	0,00	95,33
02610-10-14 A	6.629	6.631	11,43	104,9	0,00	87,43	9,03	-3,00	0,00	0,00	93,46
1424-07A	7.387	7.388	10,76	105,9	0,00	88,37	9,80	-3,00	0,00	0,00	95,17
1424-07B	7.174	7.176	11,18	105,9	0,00	88,12	9,64	-3,00	0,00	0,00	94,75
1424-07C	6.934	6.935	11,67	105,9	0,00	87,82	9,44	-3,00	0,00	0,00	94,27
1424-07D	7.285	7.286	10,96	105,9	0,00	88,25	9,72	-3,00	0,00	0,00	94,97
1424-07E	8.161	8.162	9,32	105,9	0,00	89,24	10,38	-3,00	0,00	0,00	96,62
1424-07F	8.098	8.099	9,43	105,9	0,00	89,17	10,34	-3,00	0,00	0,00	96,50
1424-07G	7.813	7.814	9,95	105,9	0,00	88,86	10,13	-3,00	0,00	0,00	95,98
1424-07H	7.670	7.671	10,22	105,9	0,00	88,70	10,02	-3,00	0,00	0,00	95,72
1424-07I	8.007	8.008	9,59	105,9	0,00	89,07	10,27	-3,00	0,00	0,00	96,34
1424-07J	8.312	8.313	9,05	105,9	0,00	89,39	10,49	-3,00	0,00	0,00	96,88
170-94-04	6.053	6.054	12,82	106,1	0,00	86,64	9,66	-3,00	0,00	0,00	93,30
1983-10-14 (1)	3.766	3.770	19,08	105,0	0,00	82,53	6,39	-3,00	0,00	0,00	85,92
1983-10-14 (20)	4.003	4.005	18,32	105,0	0,00	83,05	6,63	-3,00	0,00	0,00	86,68
2015-96	6.031	6.032	14,27	107,5	0,00	86,61	9,63	-3,00	0,00	0,00	93,24
2837-00	5.357	5.359	11,09	102,2	0,00	85,58	8,53	-3,00	0,00	0,00	91,11
3459-94-04	5.262	5.264	12,10	103,4	0,00	85,43	8,89	-3,00	0,00	0,00	91,32
40079-16	7.854	7.856	9,43	107,0	0,00	88,90	11,64	-3,00	0,00	0,00	97,54
40127-14, 40427-15	5.902	5.905	12,87	105,9	0,00	86,42	9,60	-3,00	0,00	0,00	93,03
40151-14	7.584	7.588	11,38	107,0	0,00	88,60	10,05	-3,00	0,00	0,00	95,65
40204-13	9.250	9.252	4,87	103,3	0,00	90,32	11,08	-3,00	0,00	0,00	98,40
40333-16 (6)	8.199	8.201	6,37	105,4	0,00	89,28	12,80	-3,00	0,00	0,00	99,07
40338-13, 42331-19	2.809	2.814	23,99	106,5	0,00	79,99	5,49	-3,00	0,00	0,00	82,48
40406-14 (1), 41229-15	8.798	8.800	5,57	105,6	0,00	89,89	13,19	-3,00	0,00	0,00	100,08
40406-14 (3)	8.925	8.927	5,27	105,5	0,00	90,01	13,27	-3,00	0,00	0,00	100,28
40549-14 (1)	8.087	8.090	10,31	106,9	0,00	89,16	10,47	-3,00	0,00	0,00	96,63
40549-14 (3)	7.619	7.622	10,96	108,1	0,00	88,64	11,53	-3,00	0,00	0,00	97,18
40549-14(2), 41719-15	7.677	7.679	7,85	105,1	0,00	88,71	11,58	-3,00	0,00	0,00	97,28
40569-20	2.397	2.402	23,85	106,3	0,00	78,61	6,82	-3,00	0,00	0,00	82,43
40714-23	3.177	3.183	21,06	106,6	0,00	81,06	7,50	-3,00	0,00	0,00	85,56
40774-23-600	3.535	3.540	18,75	105,8	0,00	81,98	8,06	-3,00	0,00	0,00	87,05
40779-23-600	3.083	3.088	20,63	105,8	0,00	80,79	7,36	-3,00	0,00	0,00	85,16
40891-24 (WEA 01)	5.888	5.890	13,50	104,1	0,00	86,40	7,20	-3,00	0,00	0,00	90,61
40892-24 (WEA 02)	5.616	5.620	14,13	104,1	0,00	85,99	6,99	-3,00	0,00	0,00	89,98
40893-24 (WEA 03)	5.117	5.122	14,35	103,1	0,00	85,19	6,59	-3,00	0,00	0,00	88,77
40894-24 (WEA 04)	5.477	5.481	13,46	103,1	0,00	85,78	6,89	-3,00	0,00	0,00	89,66
40903-24 (WEA 05)	6.176	6.179	7,39	100,1	0,00	86,82	8,88	-3,00	0,00	0,00	92,70
40905-24 (WEA 07)	3.019	3.024	22,51	107,3	0,00	80,61	7,20	-3,00	0,00	0,00	84,81
40908-24	5.174	5.179	9,33	100,6	0,00	85,28	8,99	-3,00	0,00	0,00	91,28
40910-15	7.052	7.054	6,84	100,6	0,00	87,97	8,77	-3,00	0,00	0,00	93,74
41020-19 (01)	5.701	5.705	8,52	100,1	0,00	86,13	8,45	-3,00	0,00	0,00	91,57
41020-19 (02)	5.103	5.108	11,48	101,6	0,00	85,16	7,93	-3,00	0,00	0,00	90,09
41100-20	2.674	2.678	19,89	103,6	0,00	79,56	7,12	-3,00	0,00	0,00	83,68
41156-14	7.757	7.758	1,70	98,3	0,00	88,80	10,84	-3,00	0,00	0,00	96,64
41184-14	8.063	8.065	4,23	101,5	0,00	89,13	11,12	-3,00	0,00	0,00	97,26
41254-24 (WEA 9)	2.759	2.764	19,14	103,1	0,00	79,83	7,15	-3,00	0,00	0,00	83,98
41271-24 (WEA 10)	2.637	2.644	16,63	101,1	0,00	79,44	8,03	-3,00	0,00	0,00	84,48
41387-14 (2)	3.608	3.612	18,85	106,9	0,00	82,15	8,93	-3,00	0,00	0,00	88,08
41387-14 (23)	3.169	3.174	20,09	106,4	0,00	81,03	8,31	-3,00	0,00	0,00	86,34
41387-14 (24)	2.187	2.195	25,93	106,5	0,00	77,83	5,78	-3,00	0,00	0,00	80,61
41387-14 (25)	3.275	3.282	20,41	105,5	0,00	81,32	6,82	-3,00	0,00	0,00	85,14
41389-14 (4)	7.328	7.331	9,80	107,1	0,00	88,30	12,02	-3,00	0,00	0,00	97,32
41478-15 (9)	6.551	6.554	9,89	105,0	0,00	87,33	10,77	-3,00	0,00	0,00	95,10
41478-15, 40470-19(2)	4.884	4.888	15,07	106,5	0,00	84,78	9,67	-3,00	0,00	0,00	91,46

(Fortsetzung nächste Seite)...

DECIBEL - Detaillierte Ergebnisse

Berechnung: Gesamtbelastung PLAN-Zustand **Schallberechnungs-Modell:** ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) 10,0 m/s

...(Fortsetzung von vorheriger Seite)

WEA

Nr.	Abstand [m]	Schallweg [m]	Berechnet [dB(A)]	LWA [dB(A)]	Dc [dB]	Adiv [dB]	Aatm [dB]	Ag [dB]	Abar [dB]	Amisc [dB]	A [dB]
41478-15, 40470-19(4)	5.528	5.531	9,40	104,0	0,00	85,86	11,71	-3,00	0,00	0,00	94,57
41478-15, 40470-9(10)	6.821	6.824	6,46	104,0	0,00	87,68	12,83	-3,00	0,00	0,00	97,51
41478-15, 40470-9(11)	7.293	7.296	5,52	104,0	0,00	88,26	13,18	-3,00	0,00	0,00	98,45
41600-15 (1)	4.727	4.731	13,27	108,5	0,00	84,50	13,69	-3,00	0,00	0,00	95,19
41600-15 (5)	5.778	5.781	12,69	105,4	0,00	86,24	9,45	-3,00	0,00	0,00	92,69
41600-15 (6)	6.283	6.285	6,31	99,6	0,00	86,97	9,32	-3,00	0,00	0,00	93,29
41600-15 (7)	6.586	6.589	6,04	100,0	0,00	87,38	9,59	-3,00	0,00	0,00	93,96
41600-15 (8)	6.223	6.226	11,66	105,4	0,00	86,88	9,84	-3,00	0,00	0,00	93,73
41600-15, 40468-9(13)	7.636	7.639	8,27	104,3	0,00	88,66	10,40	-3,00	0,00	0,00	96,06
41629-19 (03)	5.565	5.568	9,62	101,1	0,00	85,91	8,57	-3,00	0,00	0,00	91,48
41631-23	5.592	5.596	7,17	101,1	0,00	85,96	10,97	-3,00	0,00	0,00	93,93
41888-20-600(WEA 10)	7.874	7.876	3,11	100,6	0,00	88,93	11,54	-3,00	0,00	0,00	97,47
41915-15	9.713	9.714	3,15	103,1	0,00	90,75	12,21	-3,00	0,00	0,00	99,95
41920-14, 42332-19	3.631	3.636	20,73	106,5	0,00	82,21	6,53	-3,00	0,00	0,00	85,74
41989-14	8.041	8.043	7,19	105,1	0,00	89,11	11,83	-3,00	0,00	0,00	97,94
42095-20 (01)	8.698	8.700	2,96	101,6	0,00	89,79	11,86	-3,00	0,00	0,00	98,65
42095-20 (02)	8.946	8.948	5,05	104,1	0,00	90,03	12,02	-3,00	0,00	0,00	99,06
42259-15 (01)	9.812	9.813	0,14	99,4	0,00	90,84	11,37	-3,00	0,00	0,00	99,21
42259-15 (03)	9.427	9.428	-5,90	102,1	0,00	90,49	20,56	-3,00	0,00	0,00	108,05
42259-15 (09)	9.144	9.145	1,17	99,4	0,00	90,22	10,96	-3,00	0,00	0,00	98,18
42259-15 (10)	8.846	8.847	-0,16	107,3	0,00	89,94	20,48	-3,00	0,00	0,00	107,42
42259-15 (12)	8.492	8.494	6,97	104,5	0,00	89,58	10,98	-3,00	0,00	0,00	97,56
42259-15 (13)	8.275	8.277	5,49	103,2	0,00	89,36	11,35	-3,00	0,00	0,00	97,71
42259-15, 40823-19(8)	9.050	9.051	1,32	99,4	0,00	90,13	10,90	-3,00	0,00	0,00	98,03
42291-23	2.554	2.561	22,14	104,1	0,00	79,17	5,78	-3,00	0,00	0,00	81,94
42312-23 (WEA 01)	2.194	2.203	24,87	104,1	0,00	77,86	4,36	-3,00	0,00	0,00	79,22
42313-23 (WEA 02)	1.962	1.971	25,90	103,1	0,00	76,89	3,33	-3,00	0,00	0,00	77,22
42314-23 (WEA 03)	2.563	2.569	22,86	103,1	0,00	79,20	4,06	-3,00	0,00	0,00	80,26
42315-23 (WEA 04)	3.245	3.250	20,07	103,1	0,00	81,24	4,82	-3,00	0,00	0,00	83,05
42316-23 (WEA 05)	3.911	3.916	17,77	103,1	0,00	82,86	5,49	-3,00	0,00	0,00	85,35
42317-23 (WEA 06)	4.399	4.403	13,56	101,6	0,00	83,87	7,16	-3,00	0,00	0,00	88,04
42370-14 (4)	8.389	8.391	3,74	104,5	0,00	89,48	14,29	-3,00	0,00	0,00	100,76
42370-14 (5), 41230-15	8.415	8.416	6,21	105,6	0,00	89,50	12,94	-3,00	0,00	0,00	99,44
42438-14, 41305-18	4.748	4.751	9,00	98,6	0,00	84,53	8,07	-3,00	0,00	0,00	89,60
42541-18 (V)	3.713	3.718	11,83	98,6	0,00	82,41	7,37	-3,00	0,00	0,00	86,78
42544-15	5.132	5.135	9,12	99,3	0,00	85,21	7,97	-3,00	0,00	0,00	90,18
42636-14 (2), 41231-15	9.505	9.506	4,47	105,6	0,00	90,56	13,62	-3,00	0,00	0,00	101,18
42659-14 (5)	7.672	7.675	8,16	105,4	0,00	88,70	11,57	-3,00	0,00	0,00	97,28
545-00-04	6.285	6.286	8,91	102,2	0,00	86,97	9,32	-3,00	0,00	0,00	93,29
722-94-04	6.593	6.594	10,89	105,4	0,00	87,38	10,14	-3,00	0,00	0,00	94,53
BADW 26	3.799	3.806	15,05	103,1	0,00	82,61	8,46	-3,00	0,00	0,00	88,07
BADW 27	3.644	3.652	21,31	108,6	0,00	82,25	8,03	-3,00	0,00	0,00	87,28
BADW 28	3.395	3.402	21,39	108,1	0,00	81,64	8,10	-3,00	0,00	0,00	86,73
BADW 29	2.084	2.094	27,57	108,1	0,00	77,42	6,13	-3,00	0,00	0,00	80,55
BADW03_Neu	2.973	2.980	24,05	108,6	0,00	80,48	7,05	-3,00	0,00	0,00	84,54
BADW04_Neu	2.834	2.841	21,76	105,1	0,00	80,07	6,27	-3,00	0,00	0,00	83,34
BADW05_Neu	2.651	2.658	22,63	105,1	0,00	79,49	5,98	-3,00	0,00	0,00	82,47
BADW06_Neu	2.474	2.482	23,52	105,1	0,00	78,90	5,68	-3,00	0,00	0,00	81,58
BADW07_Neu	2.126	2.135	25,42	105,1	0,00	77,59	5,09	-3,00	0,00	0,00	79,68
BADW08_Neu	2.446	2.454	23,66	105,1	0,00	78,80	5,64	-3,00	0,00	0,00	81,44
BADW09_Neu	2.093	2.102	25,62	105,1	0,00	77,45	5,03	-3,00	0,00	0,00	79,48
BADW10_Neu	1.955	1.965	24,65	103,1	0,00	76,87	4,56	-3,00	0,00	0,00	78,42
BADW11_Neu	2.386	2.395	23,97	105,1	0,00	78,58	5,54	-3,00	0,00	0,00	81,12
BADW12_Neu	2.018	2.028	19,94	101,1	0,00	77,14	7,03	-3,00	0,00	0,00	81,17
BADW13_Neu	3.117	3.125	20,49	105,1	0,00	80,90	6,71	-3,00	0,00	0,00	84,61
BADW14_Neu	2.938	2.948	21,32	105,8	0,00	80,39	7,09	-3,00	0,00	0,00	84,47
BADW15_Neu	3.111	3.119	20,51	105,1	0,00	80,88	6,70	-3,00	0,00	0,00	84,58
BADW16_Neu	2.994	3.000	21,03	105,1	0,00	80,54	6,52	-3,00	0,00	0,00	84,06
BADW17_Neu	3.370	3.379	19,43	105,1	0,00	81,57	7,09	-3,00	0,00	0,00	85,66
BADW18_Neu	3.565	3.572	20,91	106,6	0,00	82,06	6,60	-3,00	0,00	0,00	85,65
BADW19_Neu	3.364	3.372	21,67	106,6	0,00	81,56	6,33	-3,00	0,00	0,00	84,89
BADW20_Neu	3.764	3.772	15,43	102,1	0,00	82,53	7,10	-3,00	0,00	0,00	86,63
Summe			39,60								