



Ansicht Fluchttür in Zaunanlage (innen)

1.11
1.01
.95

Abwinkelung mit 3 Reihen Stacheldraht

Strebe (60/60) RAL wie Farbton Pfosten, zwischen Pfosten geschraubt

Doppelstabgitterzaun RAL 6005 (moosgrün) Maschenweite 50/200

Fluchttür RAL 6005 (moosgrün) mit Anschlag über gesamte Türhöhe

Panikschloß mit Schließzylinder

innen: Kugelgriff geköpft, drehbar Schlosskasten mit Umgreifschutz 300/220/200

außen: Kugelgriff gerade, feststehend Durchgreifschutz rund, Blech

Pfosten (100/100) RAL 6005 (moosgrün) (einbetoniert)

Gehwegplatten 50x50x5 cm im Bereich der Tür

Fundament frostfrei gründen

Abstand zum Boden max. 5 cm

(projektspezifische Genehmigungsaufgaben sind zu beachten)

Kugelgriff geköpft, mit Umgreifschutz

Pfosten (100/100)

Fundament

Gehwegplatten im Bereich der Tür

Standort/ Projektname
Zaunanlage mit Fluchttür

Zeichnungsbenennung

Standard Detail

Zaunanlagen um GDRM Anlagen und LSE Stationen

Projekt - Nr.		-		Standort/ Projektname		Zaunanlage mit Fluchttür	
Datum	Name			Zeichnungsbenennung			
06/2021	NB						
Gepr.							
Freig.							
Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Blattgr. Maßst. 1/					
		A3					
Urspr.:				Ersf.:		Ersd.:	
				OGGE			
		422		...		601 ZDE 000 000 000 001 00	