



Legende:

-  geplante TENP III / Austausch in gleicher Trasse
 geplante TENP III / Neuverlegung
 Arbeitsstreifen

Baustraßen:

- Baustraße
 Baustraße, optional

Verdichtungsempfindlichkeit:

- | | |
|---|-------------|
|  | gering |
|  | mittel |
|  | hoch |
|  | sehr hoch |
|  | extrem hoch |

-  Überfahrt / Zufahrt  Fremdleitung
 Fläche für temporäre Abflaufleitung bei Grundwasserhaltung
 TS 56/1
12°34' Darstellung der TS-Punkte mit Nr. und Winkel

Errosionsempfindlichkeit (K-Faktor):

-  <= 0,1 (sehr gering)
 > 0,1 bis 0,2 (gering)
 > 0,2 bis 0,3 (mittel)
 > 0,3 bis 0,4 (hoch)
 > 0,4 bis 0,5 (sehr hoch)
 > 0,5 (extrem hoch)

Maßnahmen:

- M1 - bauzeitliche Vermeidungs- oder Minderungsmaßnahme
R1 - Rekultivierungsmaßnahme
Z1 - Maßnahme der Zwischenbewirtschaftung
(alle Maßnahmentypen siehe Maßnahmenblätter, Anlage 7)

Hinweis: Erläuterung zur Signatur der Bodentypen - siehe Anlage 1

Plangrundlage:

Trassierungsplan von OGE, Stand 02.06.2021



DR. SPANG

Bodenschutzplan
Blatt G 3126A

AUFTRAGGEBER:



PROJEKT:

TENP III
Mittelbrunn - Klingenmünster

Anlage:	6.1
---------	-----

Projekt Nr.:	40.6722
--------------	---------

Plan Nr.:	40.6722/ 6.1
-----------	--------------

Datum:	06.07.2021
--------	------------

Maßstab:	1:1.000
----------	---------

Gezeichnet: Smn/Lin

Geprüft:	Hepp
----------	------