



Legende:

-  geplante TENP III / Austausch in gleicher Trasse  
 geplante TENP III / Neuverlegung  
 Arbeitsstreifen

Baustraßen:

-  Baustraße  
 Baustraße, optional

Verdichtungsempfindlichkeit:

- |                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | gering      |
|  | mittel      |
|  | hoch        |
|  | sehr hoch   |
|  | extrem hoch |

- Überfahrt / Zufahrt      Fremdleitung
- Fläche für temporäre Ablaufleitung bei Grundwasserhaltung
- TS 56/1  
12°34'
- Darstellung der TS-Punkte mit Nr. und Winkel

Errosionsempfindlichkeit (K-Faktor):

- $\leq 0,1$  (sehr gering)  
■  $> 0,1$  bis  $0,2$  (gering)  
■  $> 0,2$  bis  $0,3$  (mittel)  
■  $> 0,3$  bis  $0,4$  (hoch)  
■  $> 0,4$  bis  $0,5$  (sehr hoch)  
■  $> 0,5$  (extrem hoch)

Maßnahmen:

- M1 - bauzeitliche Vermeidungs- oder Minderungsmaßnahme  
R1 - Rekultivierungsmaßnahme  
Z1 - Maßnahme der Zwischenbewirtschaftung  
(alle Maßnahmentypen siehe Maßnahmenblätter, Anlage 7)

Hinweis: Erläuterung zur Signatur der Bodentypen - siehe Anlage 1

Plangrundlage:

Trassierungsplan von OGE, Stand 02.06.2021



DR. SPANG

Bodenschutzplan  
Blatt G 3229

AUFTRAGGEBER:



PROJEKT:

TENP III  
Mittelbrunn - Klingenmünster

|         |     |
|---------|-----|
| Anlage: | 6.1 |
|---------|-----|

|              |         |
|--------------|---------|
| Projekt Nr.: | 40.6722 |
|--------------|---------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan Nr.: | 40.6722/ 6.1 |
|-----------|--------------|

Datum: 06.07.2021

|          |         |
|----------|---------|
| Maßstab: | 1:1.000 |
|----------|---------|

Gezeichnet: Smn/Lin

Geprüft: Hepp