

Produkt: STABIFLEX Abdeckung NewEdition Teleskop-600kg-Typ1 (mit Griffmulden)

STABIFLEX | Schachtabdeckung NewEdition Teleskop-600kg Typ1 (mit Griffmulden)

DN 600 - Belastungsklasse: PKW-befahrbar bis max. 600kg Radlast

**Selbstnivellierender Teleskop-Domschacht DN 600: Höhenausgleich min. 125mm - max. 400mm.
Neigungsverstellbar bis 5°. Für Schächte mit einer Öffnung von 600 - 630mm**

Bezeichnung:	STABIFLEX SA-Teleskop-648-PO-600kg-NE-T1
Kenmaß:	DN 600
Außenmaß:	770 mm
Belastungsklasse:	PKW-befahrbar bis max. 600kg Radlast nach DIN 1989
Einsatzbereich:	Haus und Hof
Gewicht:	Ca. 18 kg (Abdeckung ca. 7 kg)
Material:	Polyolefin-Kunststoffe (PO)
Farbe:	Anthrazit
Beschreibung:	Abdeckung mit 2 Griffmulden, rutschhemmender Oberfläche und 2-fach Verschraubung zur Kindersicherung Modulrahmen mit integriertem Sandverschluss, mit Verlängerung und Schachtanschlussring mit integriertem Schiebeprofil. Stufenlos höhen- und neigungsverstellbar. Auch für Kunststoffschächte/-Behälter einsetzbar! Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Angaben und unterliegen Fertigungstoleranzen.

[Montagezeichnung herunterladen](#)

STABIFLEX – geprüfte Qualität made in Germany



MPA DARMSTADT

Die Materialprüfanstalt der TU-Darmstadt ist unser Partner für Eignungs- und Qualitätsprüfungen.



ISO COLD-CLIMATE-TEST

Unsere Produkte sind für den Einsatz in Regionen mit kälteren Klimabedingungen geeignet.

**ISO
15398**

ISO 15398

Unsere Produkte entsprechen der internationalen Regel-Norm für Kunststoff-Schachtabdeckungen.



UV BESTÄNDIG

UV-stabilisierte Materialien ermöglichen den Einsatz in Gebieten mit höherer UV-Einstrahlung.

Kontakt

Privatkunden

Tel.: +49 (0) 7262 / 258 12 18

Mobile: +49 (0) 176 / 62567112

E-Mail: stabiflex@snc-shops.de

Gewerbekunden

Tel.: +49 (0) 7262 6093 0

Fax.: Fax.: 0049 (0) 7262 6093 11

E-Mail: verkauf@stabiflex.info