



Bereich Goting-Kliff
 ca. 205.000 m³
 i.M. 170 m³/m
 ca. 1.156 m

Sandaufspülung Südküste Föhr
 ca. 445.000 m³

Bereich Nieblum (Strand)
 ca. 240.000 m³
 i.M. 130 m³/m
 ca. 1.803 m

- Baustellen- / Strandzufahrt
- Sandaufspülung
- Leitungskorridor
- Baustelleneinrichtungsfläche
- Transportweg Sandaufspülung und Bühnenrückbau Nieblum-Senke
- Transportweg Bühnenrückbau
- Transportweg Bühnenrückbau Grevelingdeich (Alternative)
- Bühnen
- Spilleitung (exempl.)
- MThw-Linie "Bisherige Aufspülgrenzen"
- aktuelle MThw-Linie +1,36mNHN



C			
B			
A			
Index	Änderungen und Ergänzungen	Bearbeitet	Datum

LKN.SH
 Landesbetrieb für Küstenschutz,
 Nationalpark und Meereschutz
 Schlaweg-Heidepark

Baumaßnahme: Sandaufspülung Südküste Föhr
 Stand: Genehmigung

Bauwerk: Nieblum (Strand) und Goting-Kliff
 Plan-Nr.: 2.1

Planinhalt: Lageplan Sandaufspülung "Standard" Bühnenrückbau Nieblum-Senke
 Maßstab: 1 : 2.500

LKN.SH Geschäftsbereich 6 Küstenschutz und Hafen- Neubau und Instandsetzung Herrng-Kloster 1 25813 Husum Tel. 04841 / 661-0 Fax: 04841 / 661-115	Fachbereich: 60 Neubau Deiche und sonstige Küstenschutzanlagen Gezeichnet: Y. Kolmsse Bearbeitet: O. Marßen	Aufgestellt: Husum, 31.01.2025 Oberingenieurbaustein J. Ulrich
---	---	---

Blattgröße: 120x94