

Geländehöhe [m]

## Rohrbettung

Betonbettung für Rohre mit Fuß nach DIN EN 1610 und 300 mm Schotter mit 2 Trennlagen aus Vlies als Sohlabstärkung bei unzureichender Tragfähigkeit der Gründungssohle

Gilt für alle vorh. Kabel und Leitungen :

- genaue Lage und Tiefe nicht bekannt
- vor Baubeginn durch Suchschachtung

Die Bestandseintragungen dienen nur zur Information:  
Die Nennweiten, das Rohrmaterial und die genauen  
Kabelbezeichnungen sind den Bestandsunterlagen  
zu entnehmen!

Die Deckeloberkanten sind der vorh. Straßenoberkante bzw. dem vorh. Gelände anzupassen.

IBO

 Landeshauptstadt Dresden

Art der Änderung
------------------

# FESTSTELLUNGSENTWURF

außenbauverwaltung:

Stadtring West Dresden  
Hamburger Straße

inschließlich EÜ-Bauwerk km 2, 182 mit Haltepunkt Dresden-Cotta (Strecke 6248)

aufgestellt:  
Straßen- und Tiefbauamt  
Dresden 02. November 2020

November 2020

*Brink*

Simone Prüfer  
Amtsleiterin Straßen- und Tiefbau

Format: nr 62 (941x420) A=0 25m2