



Rad/Gehweg Bauweise mit Asphaltdecke
nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 1

3 cm Asphaltdeckschicht AC 8 D L
7 cm Asphalttragschicht AC 22 T L
20 cm Frostschutzschicht 0/45

30 cm Gesamtdicke des Oberbaues

Entwurfsbearbeitung:

PLANUNGSBÜRO HANKE GmbH
Erschließungs- und Tiefbauplanung
Landschafts- und Objektplanung
Bauleitplanung - Ingenieurvermessung
04827 Machern, Polenzer Straße 6b
Telefon 03 42 92/ 7 10 0
FAX 03 42 92/ 7 10 30



	Datum	Name
bearbeitet	März 2020	Tauchnitz
gezeichnet	Mai 2020	Tauchnitz
geprüft	Mai 2020	Hanke
Planungsbüro Hanke GmbH Polenzer Str. 6b, 04827 Machern Telefon (034292) 710 00 Fax (034292) 710 30		

LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR

Niederlassung Meißen Tel.: 03521 - 7189 0
Heinrich-Heine-Straße 23c Fax: 03521 - 7189 1999
01662 Meißen E-mail: poststelle.nl-meissen@
lasuv.sachsen.de

bearbeitet:	27.08.2020 <i>li</i>	Hr. Reichel, SB Planung
geprüft:	27.08.2020 <i>i.v. li</i>	Fr. Knauthe, RL Planung
	27.08.2020 <i>li</i>	Hr. Faß, AL Planung u. Straßenbau

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR	Freistaat SACHSEN	Unterlage / Blatt-Nr.: 14 / 1 Regelquerschnitt RQ1
S 85 NK 4845 034 Stat. 1,679 bis S 85 NK 4845 034 Stat. 0,552		Maßstab: 1:50
PROJIS-Nr.: 2395074		

S 85 Ausbau südlich Lommatzsch, 3. Bauabschnitt, 1. Abschnitt

Bau-km 0 + 000,000 bis 1 + 118,563

Aufgestellt: Landesamt für Straßenbau und Verkehr NL Meißen 23. SEP. 2020 Meißen, den	 Holger Wohmann Niederlassungsleiter	