



Radweg Bauweise mit Asphaltdecke
nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 1

3 cm Asphaltdeckschicht AC 8 D L
7 cm Asphalttragschicht AC 22 T L
20 cm Frostschutzschicht 0/45

30 cm Gesamtdicke des Oberbaues

Fahrbahn in Asphaltbauweise
Bk3,2 nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

4 cm Splittmastxasphalt SMA 11 S
6 cm Asphaltbinderschicht AC 22 B S
12 cm Asphalttragschicht AC 22 T N
53 cm Frostschutzschicht 0/45

75 cm Gesamtdicke des Oberbaues

Entwurfsbearbeitung:		Datum	Name
PLANUNGSBÜRO HANKE GmbH		März 2020	Tauchnitz
Erschließungs- und Tiefbauplanung		Mai 2020	Tauchnitz
Landschafts- und Objektplanung		Mai 2020	Hanke
Bauleitplanung - Ingenieurvermessung			
04827 Machern, Polenzer Straße 6b			
Telefon 03 42 92/ 7 10 0			
FAX 03 42 92/ 7 10 30			



Planungsbüro Hanke GmbH
Polenzer Str. 6b, 04827 Machern
Telefon (034292) 710 0
Fax (034292) 710 30

LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR		bearbeitet:	
Niederlassung Meißen		27.08.2020	Hr. Reichel, SB Planung
Tel.: 03521 - 7189 0			
Heinrich-Heine-Straße 23c			
Fax: 03521 - 7189 1999			
01662 Meißen			
E-mail: poststelle.nl-meissen@lasuv.sachsen.de			
geprüft:		27.08.2020	Fr. Knauthe, BL Planung
		27.08.2020	Hr. Faß, AL Planung u. Straßenbau

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR	Freistaat SACHSEN	Unterlage / Blatt-Nr.: 14 / 4 Regelquerschnitt RQ4
S 85 NK 4845 034 Stat. 1,679 bis S 85 NK 4845 034 Stat. 0,552		Maßstab: 1:50
PROJIS-Nr.: 2395074		

S 85 Ausbau südlich Lommatzsch, 3. Bauabschnitt, 1. Abschnitt

Bau-km 0 + 000,000 bis 1 + 118,563

Aufgestellt: Landesamt für Straßenbau und Verkehr NL Meißen	
23. SEP. 2020	Holger Wohsmann Niederlassungsleiter
Meißen, den	