Homogenbereiche nach DIN 18300:2016-09 / 18301:2016-09

- Homogenbereich A
- Homogenbereich B-1
- Homogenbereich B-2
- Homogenbereich B-3
- Homogenbereich C-1 + C-2
- Homogenbereich D-1
- Homogenbereich D-2



Legende

=Beton	=Mutterboden	=Schwarzdecke	Auffüllung
Fels, verwittert	Kies	sandig	schluffig

Proben	Wasserstände	Beschaffenheit nach DIN 4023			Verwitterungsstufen
Sonderprobe	GW GW angebohrt	nass	halbfest	locker	schwach verwittert
Gestörte Probe	GW Änderung des WSP	breiig	fest	mitteldicht	mäßig-stark verw.
Kernprobe	GW Ruhewasserstand	weich	klüftig	dicht	vollständig verw.
Wasserprobe	SW Sickerwasser	steif		sehr dicht	

Index	Datum	Änderung

Druckformat : 590 x 297

INGENIEURBÜRO ECKERT

Ingenieurbüro Eckert GmbH
Crusiusstraße 7
09120 Chemnitz

Telefon : (03 71) 5 30 12 - 0
Fax : (03 71) 5 30 12 - 10
E-Mail : info@eckert-chemnitz.de
Internet : www.eckert-chemnitz.de

Bauherr	Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
Bauort	südlich Oelsnitz/V.
Bauvorhaben	B 92, Ausbau KP mit K 7853
Untersuchung	BAUGRUND / ABFALL / RADIOLOGIE

B 92 / Profil 0+700 (Stand 09/2018)

	Signum	Datum	Planvorlage :		
Bearbeiter	Weinhold	08-09/2018			
Gezeichnet	Weinhold	09/2018			
Geprüft					
Reg. / Proj.-Nr.	08606-20 \ 2893/24190	Maßstab	1:200	Anlage	1.5.12

DC