

Lufthygienisches Gutachten: Ausbau der Königsbrücker Straße Süd zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee Variante 8,7

Auftraggeber:

Landeshauptstadt Dresden

Straßen- und Tiefbauamt

Postfach 120020 01001 Dresden

Durchführung:

Ingenieurbüro Rau

Bottwarbahnstraße 4 D-74081 Heilbronn

Inhaltsverzeichnis

Inh	altsv	erzeichnis	i
		verzeichnis	
Ab	bildu	ngsverzeichnis	iii
1	Aufo	gabenstellung und Untersuchungsumfang	4
2	Vorg	gehensweise und Methodik	5
	2.1	Emissionsbestimmung	5
	2.2	Immissionsprognose	5
	2.3	Auswertung der Ergebnisse	5
3	Unte	ersuchungsgebiet und geplantes Vorhaben	6
	3.1	Beschreibung des heutigen Untersuchungsgebietes	6
	3.2	Untersuchungsvariante 8.7	7
4	Emi	ssionsbestimmung	8
	4.1	Straßenverkehr	8
		4.1.1 Verkehrsmenge und Fahrzeugkategorien	8
		4.1.2 Emissionen	11
		4.1.2.1 Motorbedingte Emissionen	11
		4.1.2.2 Abrieb und Aufwirbelung	12
		4.1.3 Ergebnisse	
	4.2	Straßenbahnen	14
5	lmm	issionsberechnung	15
	5.1	Das Strömungs- und Ausbreitungsmodell	15
	5.2	Modellvorgaben und Untersuchungsumfang	15
	5.3	Bestimmung der Jahresmittelwerte der Gesamtbelastung	
		5.3.1 Windstatistik	19
		5.3.2 Hintergrundbelastung	19
		5.3.3 Bestimmung der Gesamtbelastung	
	5.4	Bestimmung der Kurzzeitwerte für PM10 (90,4%) und NO ₂ (99,8%)	
6		bnisse und Bewertung der Immissionsberechnungen	
	6.1	Beurteilungsgrundlagen	
	6.2	Immissionen in den Untersuchungsgebieten	
	6.3	Zusammenfassende Bewertung der Ergebnisse	24

7 Literatu	urverzeichnis	25
ANHANG A	: Ergebnisse der Miskam-Rechnungen	27

Tabellenverzeichnis

Tab. 4-1:	Straßenabschnitte mit Emissionen nach HBEFA Version 3.3 für die Variante 8.7 für das Bezugsjahr 2030.	13
Tab. 5-1:	Hintergrundbelastung von NO ₂ und PM10 im Bereich des Untersuchungsgebietes.	
Tab. 6-1:	Lufthygienische Grenzwerte der 39. BlmSchV für die verkehrsrelevanten Luftschadstoffe NO ₂ , PM10 und PM2.5	22
Tab. 6-2:	Maximal zu erwartende Immissionskonzentrationen (Jahresmittelwerte) in den einzelnen Teilgebieten für die verkehrsrelevanten Luftschadstoffe NO ₂ , PM10 und PM2.5.	24
Abbildu	ungsverzeichnis	
Abb. 4-1:	Bezeichnung (ID rot) der Streckenabschnitte, verändert nach [6]	9
Abb. 4-2:	Verkehrszahlen [6]	10
Abb. 5-1:	MISKAM-Rechengebiet für Teilgebiet 1	16
Abb. 5-2:	MISKAM-Rechengebiet für Teilgebiet 2.	17
Abb. 5-3:	MISKAM-Rechengebiet für Teilgebiet 3.	18

1 Aufgabenstellung und Untersuchungsumfang

In Dresden ist die Umgestaltung des Verkehrsraumes der Königsbrücker Straße vorgesehen. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens wurden hierzu durch das Ingenieurbüro Rau (IB Rau) in den Jahren 2008 und 2010 lufthygienische Gutachten zur Ermittlung der Immissionskonzentrationen erstellt [1] [2].

Im Jahr 2008 wurden die Immissionskonzentrationen für den Prognose-Nullfall (keine bauliche Umgestaltung; Verkehr im Prognosejahr 2020) und einen Prognose-Planfall (bauliche Umgestaltung, Verkehr im Prognosejahr 2020) ermittelt. Im Jahre 2010 wurde eine neue Variante mit insgesamt 4 vollwertigen Fahrspuren (2 Fahrspuren pro Richtung) immissionsseitig beurteilt. Untersucht wurden jeweils die Luftschadstoffe Stickstoffdioxid (NO₂) und PM10. Im Jahr 2012 war die Entscheidungsfindung, die Ausbauvarianten betreffend, noch nicht abgeschlossen. Im Zuge der Diskussionen wurden noch zwei neue Varianten (Variante 5 und 7) für das Prognosejahr 2025 begutachtet.

Für die Planfeststellung ist jetzt eine Variante 8.7 eingereicht wurden. Das zu Grunde zu legende Prognosejahr ist das Jahr 2030. Untersucht werden sollen die bisherigen Luftschadstoffkomponenten Stickstoffdioxid und PM10 sowie zusätzlich PM2.5 als maßgebliche Leitkomponenten des Straßenverkehrs.

Das Ingenieurbüro Rau, Heilbronn, wurde mit Schreiben vom 06.08.2018 vom Straßen- und Tiefbauamt der Stadt Dresden mit der Erstellung eines Luftschadstoffgutachtens für diese Variante beauftragt.

Der Untersuchungsumfang umfasst die folgenden Punkte:

- Verkehrsemissionsprognose für den Geltungsbereich des Plangebietes sowie die einmündenden und kreuzenden Straßen im Nahfeld für die verkehrsrelevanten Luftschadstoffe NO_x, PM10 und PM2.5 nach HBEFA, Version 3.3;
- flächendeckende Immissionsprognose für verkehrsbedingte Emissionen für die genannten verkehrsrelevanten Luftschadstoffe für die Variante 8.7 unter Berücksichtigung der verkehrsbedingten und der sonstigen Hintergrundbelastung (Industrie, Kleinfeuerung etc.);
- Bewertung der Ergebnisse unter Berücksichtigung der in der 39. BlmSchV [3] festgelegten Immissionsgrenzwerte.

Das Gutachten ist folgendermaßen gegliedert:

In Kapitel 2 wird die Vorgehensweise kurz erläutert. In Kapitel 3 werden das Untersuchungsgebiet sowie die für das Verständnis des vorliegenden Gutachtens wesentlichen Details der Planung beschrieben. In Kapitel 4 wird die Bestimmung der Emissionen, in Kapitel 5 die Vorgehensweise bei der Immissionsbestimmung näher erläutert. In Kapitel 6 werden die Ergebnisse der Untersuchung vorgestellt und diskutiert.

Die graphischen Ergebnisse der Immissionsprognose sind im Anhang zusammengestellt.

2 Vorgehensweise und Methodik

2.1 Emissionsbestimmung

Für die maßgeblichen verkehrsrelevanten Luftschadstoffe NO_X, PM10 und PM2.5 wurden (Bezugsjahr 2030) die Kfz-Emissionen für die Königsbrücker Straße sowie die kreuzenden Straßen innerhalb des Untersuchungsgebietes berechnet. Das eigentliche Untersuchungsgebiet Geltungsbereich des Verkehrsbauvorhabens, und zwar die Königsbrücker Straße zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee. Auf Basis der von der Landeshauptstadt Dresden (Stadtplanungsamt) zur Verfügung gestellten Verkehrszahlen und unter Berücksichtigung der verkehrlichen Zusammensetzung, der Verkehrssituation sowie realistischer Ansätze für den Kaltstart wurden die Emissionsfaktoren nach HBEFA (Version 3.3, 2017, Umweltbundesamt [4]) und daraus die Emissionen für die einzelnen Straßenabschnitte ermittelt.

2.2 Immissionsprognose

Für die Immissionsbestimmung im Untersuchungsgebiet wurden Berechnungen mit dem Modell MISKAM durchgeführt [5]. Da sich gegenüber den in der Vergangenheit untersuchten Fällen die Randbebauung in Teilbereichen leicht verändert hat, mussten die Windfelder neu berechnet werden. Analog zu den bisher durchgeführten Untersuchungen wurde das Untersuchungsgebiet wieder in drei Teilgebiete unterteilt.

2.3 Auswertung der Ergebnisse

Aus den berechneten Zusatzbelastungen infolge der Emissionen in dem Untersuchungsgebiet wurden unter Zugrundelegung der für das Untersuchungsgebiet charakteristischen Windstatistik und der für das Untersuchungsgebiet abgeschätzten gebietstypischen Hintergrundbelastungen die Jahresmittelwerte für die Gesamtbelastung für die Luftschadstoffe NO₂, PM10 und PM2.5 bestimmt. Eine Abschätzung der Kurzzeitwerte für die Luftschadstoffe NO₂ (99,8 %-Wert der 1-h-Werte) und PM10 (90,4-%-Wert der 24-h-Werte) erfolgte auf der Basis von empirischen Abschätzverfahren gemäß dem augenblicklichen Stand der Technik sowie auf der Basis von Erfahrungswerten.

Rechtliche Grundlage für die Bewertung der Immissionen bilden die in der 39. BImSchV [3] festgelegten Immissionsgrenzwerte für NO₂, PM10 und PM2.5.

3 Untersuchungsgebiet und geplantes Vorhaben

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Merkmale des Untersuchungsgebietes sowie die zu untersuchenden Varianten vorgestellt

3.1 Beschreibung des heutigen Untersuchungsgebietes

Die Königsbrücker Straße verläuft vom Albertplatz in Dresden-Neustadt in Richtung Nord-Nordost. Das Planungsgebiet umfasst eine Gesamtlänge von ca. 1.475 m zwischen der Nordseite des Albertplatzes im Süden und dem Straßenquerschnitt ca. 40 m südlich der Stauffenbergallee im Norden. Die Breite des Straßenraumes liegt zwischen 25 und 45 m. Die Randbebauung ist teils geschlossen, teils aufgelockert. Zwischen Albertplatz und Katharinenstraße befinden sich überwiegend 2- bis 3zum Teil denkmalgeschützte Einzelvillen. Der Straßenabschnitt zwischen Katharinenstraße und Bischofsweg ist geprägt durch eine 4- bis 5-geschossige durchgängige Blockrandbebauung auf der Ostseite, die unmittelbar an die Straßenraumbegrenzung angrenzt, sowie eine mehrfach durch 2- bis 3-geschossige Einzelhäuser aufgelockerte Blockrandbebauung auf der Westseite. Nördlich des Bischofsweges bis zur Stauffenbergallee stehen auf der Westseite überwiegend 2- bis 3-geschossige Einzelgebäude, auf der Ostseite einige größere Gebäudekomplexe. Zwischen Albertplatz und Bischofsweg liegt überwiegend Mischbebauung vor mit einem hohen Arbeitsstättenanteil (Geschäfte, Büros, Banken etc.) zur Straße hin und vor allem auf der Ostseite Wohnnutzung im rückwärtigen Bereich. Im Abschnitt zwischen Bischofsweg und Stauffenbergallee überwiegt Büro- und Wohnnutzung. Der Straßenabschnitt nördlich der Stauffenbergallee ist geprägt durch einen hohen Arbeitsstättenanteil sowie eine Parkanlage und eine Sondernutzung (militärhistorisches Museum) auf der Ostseite.

Nördlich des Bischofsweges steigt die Königsbrücker Straße bis über die Kreuzung mit der Stauffenbergallee stetig an.

Auf der Königsbrücker Straße verläuft die Bundesstraße 97 mit einer Vielzahl von Verkehrsfunktionen. Neben Straßenbahnlinien nimmt sie auch den Regionalbusverkehr zwischen dem Dresdner Stadtzentrum und dem nördlichen Umland auf. Sie ist Träger von Quell-, Ziel- und Durchgangsverkehrsströmen und hat somit eine hohe Bedeutung für den Wirtschaftsverkehr, für die Erschließung des Flughafens im Norden sowie wichtiger Industriestandorte. Im derzeitigen Ausbauzustand ist der Straßenbahngleisbereich nicht vom MIV (Motorisierter Individualverkehr) getrennt; dies hat zur Folge, dass der Gleisbereich häufig vom Kfz-Verkehr mitbenutzt wird. Für den LKW-Verkehr ist der für den MIV vorgesehene Fahrstreifen neben dem Gleisbereich zum Teil zu schmal. Der Fahrstreifen ist zudem häufig durch Versorgungsfahrzeuge blockiert. Der MIV ist somit gezwungen, den Gleisbereich mitzubenutzen. Dies führt vor allem im Kreuzungsbereich zu einem Rückstau des MIV sowie zu einer permanenten Behinderung des Straßenbahnverkehrs. Ein Radweg ist nicht gesondert ausgewiesen.

Infolge der vorab genannten örtlichen Bebauungsstrukturen wird vor allem im Bereich Katharinenstraße – Bischofsweg die Wohnqualität in den Gebäuden im direkten Nahfeld der Straße sowohl durch verkehrlich bedingten Lärm als auch durch verkehrlich bedingte Luftschadstoffe erheblich negativ beeinflusst.

3.2 Untersuchungsvariante 8.7

Zwischen Albertplatz und Katharinenstraße ist ein separates Gleisbett für die Straßenbahn geplant. Dem MIV steht in diesem Abschnitt nach dem Kreuzungsbereich pro Richtung jeweils nur eine Fahrspur mit einer Breite von 3,50 m pro Richtung zur Verfügung.

Zwischen Katharinenstraße und der Kreuzung der Königsbrücker Straße mit der Lößnitz-/Louisenstraße wird der Gleiskörper der Straßenbahn im Kreuzungsbereich durch den MIV mitbenutzt. Hier stehen stadtauswärts (Kreuzung mit Lößnitz-/Louisenstraße) eine Geradeaus- und eine Abbiegespur zur Verfügung, stadteinwärts (Kreuzung mit Katharinenstraße) ist nur eine Spur vorhanden.

Zwischen Lößnitz- / Louisenstraße und Bischofsweg ist für beide Fahrtrichtungen nach dem Kreuzungsbereich je eine Spur mit insgesamt 7,10 m Breite im Querschnitt geplant. Dies lässt sich durch Mitbenutzung des Gleisbereiches realisieren. Die Spur stadteinwärts verschwenkt auf Höhe der Scheunenhofstraße leicht nach Westen. Sie wird als Linksabbiege- und Geradeausspur zur Louisenstraße gemeinsam genutzt. Etwas nördlich der Eschenstraße wird die Fahrbahn stadtauswärts nach Osten zur Bebauung hin verzogen. Auch hier befinden sich Abbieger und Geradeausfahrer auf einer gemeinsamen Spur.

Zwischen Bischofsweg und Tannenstraße wird die Straßenbahn wieder auf separatem Gleisbett geführt, wobei stadtwärts der separate Gleiskörper vor der Paulstraße endet. Stadtauswärts im Kreuzungsbereich Königsbrücker Straße / Tannenstraße kann der Kreuzungsbereich für die Abbiegerspur mitbenutzt werden, stadtauswärts im Kreuzungsbereich Königsbrücker Straße / Louisenstraße ebenfalls.

Nördlich der Eberswalder Straße bis zur Tannenstraße ist für den Verkehr stadtauswärts im Gleisbereich eine Linksabbiegespur zur Tannenstraße vorgesehen. Stadteinwärts ist eine Spur mit insgesamt 3,50 m Breite geplant.

Zwischen Tannenstraße bis kurz vor die Kreuzung mit der Stauffenbergallee steht für den Verkehr stadtein- und -auswärts je eine Spur außerhalb des Gleisbereiches mit 3,50 m Breite zur Verfügung.

Vor der Kreuzung Königsbrücker Straße / Stauffenbergallee stehen stadtauswärts zwei Spuren, und zwar eine Linksabbiege- und eine Geradeausspur zur Verfügung, stadteinwärts verläuft der Verkehr auf nur einer Spur.

Der Radweg / Radstreifen wird zwischen Albertplatz und Staufenbergallee durchgängig geführt, mit Ausnahme im Anpassungsbereich vom Bauende bis zur Stauffenbergallee.

4 Emissionsbestimmung

Im folgenden Kapitel werden die Daten, die zur Ermittlung der Emissionen zur Verfügung standen, sowie die Vorgehensweise bei der Ermittlung der Emissionen näher beschrieben.

4.1 Straßenverkehr

4.1.1 Verkehrsmenge und Fahrzeugkategorien

Zur Bestimmung der Emissionen aus dem Straßenverkehr sind in erster Linie Angaben zum Verkehrsaufkommen erforderlich.

Die folgenden Daten wurden von der Landeshauptstadt Dresden (Stadtplanungsamt) zur Verfügung gestellt [6]:

querschnittsfeine DTVw-Werte (Werte für den durchschnittlichen, werktäglichen Verkehr Mo-Fr)
 sowie der prozentuale Lkw-Anteil für die Streckenabschnitte innerhalb des Plangebietes,
 basierend auf Prognoserechnungen.

Die gegebenen DTVw-Werte wurden mittels der folgenden Beziehung umgerechnet:

DTV = DTVw x 0,87 für Fahrzeuge bis 3,5t

DTV = DTVw x 0,75 für Fahrzeuge ab 3,5t

Nicht angegeben war der Anteil der leichten Nutzfahrzeuge (INfz). Diese wurden aus der RLuS 2012 für das Prognosejahr 2030 mit 11% des DTV-Wertes < 3,5t angesetzt [7] [8].

Zur besseren Übersicht wurden den einzelnen mit Verkehrszahlen belegten Teilabschnitten getrennt nach der Fahrtrichtung ID's zugeordnet. Basierend auf den in der Abb. 4-1 dargestellten ID's wurde die Emissions- und Immissionsbestimmung durchgeführt.

Die gegebenen Verkehrszahlen (DTVw-Werte) sind in Abb. 4-2 zusammengestellt. Es waren lediglich Daten für die Königsbrücker Straße und die querenden Hauptstraßen gegeben. Für die kleinen Seitenstraßen lagen keine Werte vor. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass auf diesen Nebenstrecken der DTV-Wert weit unter 3000 Kfz/d liegt. Der Emissions- und damit auch Immissionsbeitrag ist bei diesen DTV-Zahlen erfahrungsgemäß gering und vernachlässigbar.




Abb. 4-1: Bezeichnung (ID rot) der Streckenabschnitte, verändert nach [6].




Abb. 4-2: Verkehrszahlen [6].

4.1.2 Emissionen

Basis für die Emissionsbestimmung sind Emissionsfaktoren, die angeben, welche Schadstoffmengen pro Fahrzeug und zurückgelegter Wegstrecke freigesetzt werden. Im vorliegenden Gutachten werden die Emissionsfaktoren für NO_x, PM10 und PM2.5 für die Fahrzeugkategorien Pkw (Personenkraftwagen), INfz (leichte Nutzfahrzeuge) und sNfz (schwere Nutzfahrzeuge) zur Ermittlung der Luftschadstoffbelastung benötigt.

Die Emissionsfaktoren für NO_X sind ausschließlich "motorbedingt"; die Emissionsfaktoren für PM10 und PM2.5 setzen sich aus "motorbedingten" und "nicht motorbedingten" (Reifenabrieb, Staubaufwirbelung etc.) Emissionsfaktoren zusammen.

Die Emissionsfaktoren sind von mehreren Parametern abhängig, die im Folgenden beschrieben werden.

4.1.2.1 Motorbedingte Emissionen

Die im HBEFA [4] bereitgestellten Emissionsfaktoren hängen unter anderem von der Fahrzeugkategorie (Pkw, INfz, sNfz usw.), den so genannten Verkehrssituationen und der sich fortlaufend ändernden Zusammensetzung der Fahrzeugflotte (Fahrleistungsanteile der Fahrzeuge einer bestimmten Gewichts- bzw. Hubraumklasse mit der entsprechenden Abgasreinigungstechnik, z.B. EURO 2, 3 usw.) und damit vom Jahr, für welches die Emissionsfaktoren bestimmt werden, ab.

Das Bezugsjahr für die vorliegende Untersuchung ist das Jahr 2030.

Zur Ermittlung der Emissionsfaktoren muss im ersten Schritt eine zutreffende Verkehrssituation festgelegt werden. Diese wird im HBEFA 3.3 aus der Kombination der folgenden Kriterien bestimmt:

- Gebiet (Agglomerationsraum, ländlich geprägter Raum),
- Straßentyp (Hauptverkehrsstraße, Erschließungsstraße, Autobahn usw.),
- Tempolimit und
- Level of Service (LOS).

Die Einstufung der hier betrachteten Straßen hinsichtlich Gebiet, Straßentyp und Tempolimit wird im Folgenden beschrieben.

<u>Gebiet:</u> Der zu betrachtenden Streckenabschnitt der Königsbrücker Straße befindet sich überwiegend im Agglomerationsraum.

Straßentyp: Folgende Straßentypen und Tempolimits wurden abgeleitet.

Hauptverkehrsstraße:

- Antonstraße / Bautzner Straße /Albertplatz
- Lößnitzstraße / Louisenstraße
- Bischofsweg
- Stauffenbergallee

Königsbrücker Straße

städtische Erschließungsstraße:

- Katharinenstraße
- Tannenstraße

Tempolimit: Für den Prognose-Planfall wurde ein Tempolimit von 50 km/h vorgegeben.

<u>LOS:</u> Der **Level of Service (LOS)** stellt eine Art Verkehrsqualitätsparameter dar, der in vier Stufen eingeteilt ist:

- LOS 1 (flüssig),
- LOS 2 (dicht),
- LOS 3 (gesättigt),
- LOS 4 (stop & go).

Die einzelnen Stufen des LOS sind verbal im HBEFA beschrieben. Sie unterscheiden sich bzgl. der Definition etwas von den Qualitätsstufen des Handbuchs für die Bemessung Straßenverkehrsanlagen (HBS). Der LOS ändert sich im Tagesverlauf in Abhängigkeit der zeitabhängigen Belastung und der Kapazität der Straße (Auslastungsgrad [9]). Zusätzlich ändert sich der Auslastungsgrad mit der Anzahl der Fahrspuren. Bei geringem Verkehrsaufkommen, bspw. in den Nachtstunden, kann häufig von der Qualitätsstufe "flüssig" (LOS 1) ausgegangen werden. Mit zunehmendem Verkehr nimmt der Auslastungsgrad zu. Die Qualität verschlechtert sich dann zunehmend in Richtung LOS 4.

Unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten, der Definition der LOS nach HBEFA, des von der Stadt zur Verfügung gestellten charakteristischen Verkehrstagesganges und des ebenfalls zur Verfügung gestellten Auslastungsgrades wurden die tageszeitlich variierenden LOS-Stufen für die betrachteten Straßen als Basis für die Ermittlung der Emissionsfaktoren festgelegt [9].

Vor Kreuzungen wurde in den Berufsverkehrszeiten während der Morgen- und Nachmittagsspitze des Verkehrsaufkommens zusätzlich ein Stop and Go Anteil von jeweils einer Stunde gewählt, um vermehrten Wartezeiten im Kreuzungsbereich gerecht zu werden.

4.1.2.2 Abrieb und Aufwirbelung

Neben den Partikeln im Abgas müssen auch nicht motorbedingte Partikelemissionen berücksichtigt werden. Sie entstehen durch Straßen- und Bremsbelagsabrieb und Aufwirbelung von Partikeln von der Straße. Diese Emissionen sind im HBEFA nicht enthalten.

Für die PM10-Emissionsfaktoren für Abrieb und Aufwirbelung wurden Werte herangezogen, die nach [10] für einzelne Verkehrssituationen des HBEFA gegeben sind. Die PM10-Emissionsfaktoren durch Aufwirbelung und Abrieb sind nicht von der jeweiligen Abgastechnik abhängig und sind daher unabhängig vom Bezugsjahr gültig. Für PM2.5 wurden der Abrieb und die Aufwirbelung nach [9] mit 54 % des Abriebs und der Aufwirbelung von PM10 angesetzt.

4.1.3 Ergebnisse

Die Ergebnisse der Emissionsbestimmung sind für NO_X , PM10 und PM2.5 in Tab. 4-1 zusammengestellt (sieh dazu auch Abb. 4-1).

Tab. 4-1: Straßenabschnitte mit Emissionen nach HBEFA Version 3.3 für die Variante 8.7 für das Bezugsjahr 2030.

		NOv	PM10	PM2.5
Straßenabschnitt	ID	[mg/(m,s)]	[mg/(m,s)]	[mg/(m,s)]
Antonstraße	1A	0,0134	0,0049	0,0028
	1B	0,0101	0,0036	0,0021
Albertplatz	2A	0,0131	0,0050	0,0028
	2B	0,0188	0,0073	0,0041
Bautzner Straße	3A	0,0158	0,0059	0,0034
	3B	0,0138	0,0051	0,0029
Stetzscher Straße vor Kreuzung	4A	0,0148	0,0057	0,0032
	4B	0,0119	0,0046	0,0026
Stetzscher Straße nach Kreuzung	5A	0,0131	0,0052	0,0029
	5B	0,0139	0,0055	0,0031
Katharinenstraße	6A	0,0061	0,0024	0,0014
	6B	0,0009	0,0004	0,0002
Königsbrücker zw. Katharinenstr. Louisenstr.	7A	0,0095	0,0036	0,0021
romgestacker zw. radialinensu. Louisensu.	7B	Img/(m,s)] [mg/(m,s)] 1A 0,0134 0,0049 1B 0,0101 0,0036 2A 0,0131 0,0050 2B 0,0188 0,0073 3A 0,0158 0,0059 3B 0,0138 0,0051 4A 0,0148 0,0057 4B 0,0119 0,0046 5A 0,0131 0,0052 5B 0,0139 0,0055 6A 0,0061 0,0024 6B 0,0009 0,0004 7A 0,0095 0,0036 7B 0,0126 0,0049 8A 0,0095 0,0037 8B 0,0143 0,0055 9A 0,0041 0,0014 9B 0,0048 0,0014 10A 0,0000 0,0000 10B 0,0026 0,0007 11A 0,0120 0,0049 11B 0,0111 0,0040 12B 0,0104 <td>0,0049</td> <td>0,0028</td>	0,0049	0,0028
Königsbrücker zw. Katharinenstr. Louisenstr.	8A	0,0095	0,0037	0,0021
Nonigabrucker zw. Natharmenstr. Louisenstr.	8B	[mg/(m,s)] [mg/(m,s)] 0,0134 0,0049 0,0101 0,0036 0,0131 0,0050 0,0188 0,0059 0,0138 0,0051 0,0148 0,0057 0,0119 0,0046 0,0131 0,0052 0,0139 0,0055 0,0061 0,0024 0,0009 0,0004 0,0095 0,0036 0,0126 0,0049 0,0095 0,0037 0,0143 0,0055 0,0041 0,0014 0,0048 0,0014 0,0004 0,0004 0,0006 0,0004 0,0006 0,0004 0,0011 0,0040 0,0011 0,0040 0,0110 0,0040 0,0111 0,0040 0,0111 0,0040 0,0101 0,0040 0,0101 0,0040 0,0101 0,0040 0,0102 0,0049 0,0112 0,0040 0,0104 0,0042 0,0116 0,0042 0,0116 0,0042 0,0116 0,0042 0,0116 0,0040 0,0107 0,0057 0,0125 0,0047 0,0020 0,0049 0,0111 0,0040 0,0057 0,0020 0,0147 0,0053 0,0140 0,0057 0,0125 0,0047 0,0020 0,0014 0,0029 0,0011 0,0022 0,0008 0,0141 0,0051 0,0172 0,0045 0,0164 0,0067 0,0164 0,0067 0,0166 0,0079 0,0257 0,0104 0,0236 0,0097 0,0225 0,0089	0,0031	
Lößnitzstraße	9A	0,0041	ng/(m,s)] [mg/(m,s)] 0,0134	0,0008
LOSITIZSITAISE	9B	0,0048		0,0008
Louisenstraße	10A		[mg/(m,s)] 0,0049 0,0036 0,0050 0,0051 0,0057 0,0046 0,0052 0,0055 0,0024 0,0004 0,0036 0,0049 0,0037 0,0055 0,0014 0,0014 0,0014 0,0000 0,0007 0,0049 0,0042 0,0049 0,0042 0,0040 0,0051 0,0067 0,00045 0,0067 0,00079 0,00104 0,00097 0,00089	0.0000
Louisensuase	10B	0,0026	0,0007	0,0004
Königsbrücker zw. Louisenstr. / Jordanstr. (Escherstr.)	11A	0,0120	[mg/(m,s)] 0,0049 0,0036 0,0050 0,0073 0,0059 0,0051 0,0055 0,0024 0,0004 0,0036 0,0049 0,0037 0,0055 0,0014 0,0014 0,0000 0,0007 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0040 0,0051 0,0067 0,0004 0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 0,0079 0,0104 0,0097 0,0089	0,0027
Nonigsbrucker zw. Louisensu. / Jordansu. (Eschersu.)	11B	0.0111	0.0044	0,0025
Königsbrücker zw. Jordanstr. (Escherstr.) / Bischofsweg	12A			0,0023
Nonigsbrucker zw. Jordanstr. (Escherstr.) / Bischofsweg	12B			0,0024
Bischofsweg stadtwärts (west)	13A			0,0024
Discholsweg stadtwarts (west)	13B			0,0022
Bischofsweg stadtauswärts (ost)	14A			0,0023
bischolsweg stautauswarts (OSt)	14B			0,0011
Königs brücker zu Bis ehefewer / Beuletz / Ehemender Ot	15A			0,0029
Königsbrücker zw. Bischofsweg / Paulstr. (Eberswalder Str.)	15B			0,0033
Königsbrücker zu Bouletr (Ebereuselder Str.) / Tennen ten	16A			0,0026
Königsbrücker zw. Paulstr. (Eberswalder Str.) / Tannenstraße	16B			0,0034
Tannanatra (a atadt värta (vaat)				0,0004
Tannenstraße stadtwärts (west)			[mg/(m,s)] [mg/(m,s)] 4	0,0002
Tonnonetro() a stadto				0,0006
Tannenstraße stadtauswärts (ost)			[mg/(m,s)] 0,0049 0,0036 0,0050 0,0073 0,0059 0,0051 0,0052 0,0055 0,0024 0,0004 0,0036 0,0049 0,0037 0,0055 0,0014 0,0014 0,0014 0,0000 0,0007 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0040 0,0055 0,0014 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0051 0,0067 0,00041 0,00051 0,00051 0,00067 0,00067 0,00067 0,00067 0,00067 0,00067 0,00067 0,00067 0,00097 0,00089	0,0005
Väninghvielen av Tananata (Ota Walland			[mg/(m,s)] 0,0049 0,0036 0,0050 0,0051 0,0057 0,0046 0,0052 0,0055 0,0024 0,0004 0,0036 0,0049 0,0037 0,0055 0,0014 0,0014 0,0000 0,0007 0,0049 0,0049 0,0049 0,0040 0,0051 0,0067 0,0004 0,0011 0,0008 0,0051 0,0067 0,0007 0,0004 0,00104 0,00104 0,0097 0,00089	0,0028
Königsbrücker zw. Tannenstr. / Stauffenbergallee				0,0026
ërshanatralia antfällt de gleich 104 /105				0,0024
_ärchenstraße, entfällt, da gleich 19A / 19B				0,0029
Ptouffenhouselles et alturate (comp				0,0028
Stauffenbergallee stadtwärts (west)				0,0035
Charles and the state of the st				0,0049
Stauffenbergallee stadtauswärts (ost)				0,0055
2 - 11 - 1 - A - A - A - A - A - A - A -	The second second			0,0050
nördlichster Abschnitt Königsbrücker				0,0030

4.2 Straßenbahnen

Auf der Könisbrücker Straße (407 Züge am Tag), dem Bischofsweg (212 Züge am Tag) und im Bereich des Alberplatzes (669 Züge am Tag) verkehren Straßenbahnen mit Gleisbett in der Straße im Oberleitungsbetrieb. Aus dem Betrieb der Straßenbahnen entstehen Staubabriebe, die bei der Immissionsprognose mit 2,80 g/Zug-km berücksichtigt wurden [11].

5 Immissionsberechnung

5.1 Das Strömungs- und Ausbreitungsmodell

Für die Immissionsberechnungen wurde das nichthydrostatische, prognostische Strömungsmodell MISKAM Version 6.1 eingesetzt, das am Institut für Physik der Atmosphäre Mainz entwickelt wurde [5].

5.2 Modellvorgaben und Untersuchungsumfang

Das Untersuchungsgebiet wurde, wie bereits in den vorangehenden Untersuchungen, in drei aneinander angrenzende Rechengebiete aufgeteilt, um eine ausreichende Auflösung des Straßenraums der Königsbrücker Straße bei gleichzeitig überschaubarer Rechenpunktanzahl und damit Rechenzeit zu gewährleisten. Das südliche Gebiet (Teilgebiet 1) umfasst den Bereich ca. 100 m südlich des Albertplatzes bis nördlich der Kreuzung der Königsbrücker Straße mit der Louisen- / Lößnitzstraße und hat eine Ausdehnung von 320 m in Ost-Westrichtung sowie 600 m in Nord-Südrichtung. Das mittlere Gebiet (Teilgebiet 2) reicht ca. 100 m südlich der Kreuzung der Königsbrücker Straße mit der Louisenstraße/Lößnitzstraße bis ca. 50 m nördlich des Bischofsweges; es hat eine Ausdehnung von 320 m in Ost-Westrichtung und 640 m in Nord-Südrichtung. Das nördliche Gebiet (Teilgebiet 3) umfasst den Bereich 100 m südlich des Bischofsweges bis ca. 50 m nördlich der Stauffenbergallee mit einer Ausdehnung von 320 m in Ost-Westrichtung und 900 m in Nord-Südrichtung.

Die in MISKAM umgesetzten Rechengebiete sind in den Abb. 5-1 bis Abb. 5-3 dargestellt. In die Lagepläne eingetragen sind die Bereiche (rot gestrichelt), die in Kapitel 6 jeweils in der Auswertung betrachtet werden.

Die Kfz-Emissionen wurden im numerischen Modell richtungsfein als Linienquellen vorgegeben. Die Freisetzung der Emissionen im Modell erfolgt in der 2. Gitterzelle über dem Bodenniveau, also in 0,6 m Höhe (die Definition von Freisetzungen in der untersten Gitterzelle sollten zur Vermeidung von Randeffekten möglichst vermieden werden).

Die Berechnung der durch den Kfz-Verkehr induzierten Immissionskonzentrationen wurde für alle drei Modellgebiete für 12 Windrichtungen bei einer Referenzgeschwindigkeit durchgeführt. Die Konzentrationswerte bei anderen Windgeschwindigkeiten lassen sich unter der Annahme berechnen, dass sie in erster Näherung umgekehrt proportional zur Windgeschwindigkeit sind. Bei niedrigen Windgeschwindigkeiten führt diese Annahme eher zu einer Überschätzung Immissionskonzentrationen durch den Straßenverkehr, da die Kfz-erzeugte Turbulenz zunehmend an Einfluss gewinnen kann. Allerdings sind die Bestimmung des Einflusses fahrzeuginduzierter Turbulenz und deren Berücksichtigung in Ausbreitungsmodellen noch nicht hinreichend geklärt. Durch die Nichtberücksichtigung der Kfz-erzeugten Turbulenz liegt man im Sinne einer konservativen Betrachtung eher auf der sicheren Seite.




Abb. 5-1: MISKAM-Rechengebiet für Teilgebiet 1.




Abb. 5-2: MISKAM-Rechengebiet für Teilgebiet 2.



Abb. 5-3: MISKAM-Rechengebiet für Teilgebiet 3.

5.3 Bestimmung der Jahresmittelwerte der Gesamtbelastung

5.3.1 Windstatistik

Für die Bestimmung der Jahresmittelwerte für NO₂, PM10 und PM2.5 wird eine für den Untersuchungsort repräsentative Windstatistik mit den Parametern Windrichtung und Windgeschwindigkeits benötigt. Durch Gewichtung der für jede Anströmrichtung und Windgeschwindigkeitsklasse bestimmten Immissionskonzentrationsfelder gemäß der prozentualen Häufigkeit der entsprechenden Ausbreitungssituation, die in der Windstatistik durch Angabe der Windrichtung und der Windgeschwindigkeit gegeben ist, werden die Jahresmittelwerte bestimmt. Es wurden wie schon für die Untersuchung im Jahre 2008 Windmessungen herangezogen, die während einer temporären Messkampagne im Jahr 1993 an der Station Alaunplatz, die in ca. 500 m Entfernung östlich der Königsbrücker Straße auf Höhe des Bischofswegs liegt, ermittelt wurden. Die Windrose ist in [1] dokumentiert.

5.3.2 Hintergrundbelastung

Die numerische Berechnung mit MISKAM liefert als Ergebnis die durch die Straßenemissionen verursachten Immissionszusatzbelastungen. Die Immissionsgesamtbelastung an einem Ort ergibt sich durch Überlagerung der berechneten Zusatzbelastung mit der Hintergrundbelastung (HG-Belastung), die durch Gewerbe, Hausbrand und Industrie sowie die Kfz-Immissionen außerhalb des Untersuchungsgebietes bestimmt wird. Das Sächsische Landesamt für Umwelt und Geologie hat durchschnittliche Hintergrundwerte für das Jahr 2015 im Raster von 1x1 km² für das Untersuchungsgebiet zur Verfügung gestellt [12]. Basierend auf diesen für das Jahr 2015 gegebenen Werten wurden in Absprache mit dem Sächsischen Landesamt für Umwelt und Geologie für das Prognosejahr 2030 folgende Annahmen getroffen [13]:

- Die NO₂-HG-Belastung nimmt j\u00e4hrlich um 2 % bis zum Jahr 2025 ab und bleibt dann auf diesem Niveau.
- Die PM10-HG-Belastung nimmt j\u00e4hrlich um 2 % bis zum Jahr 2020 ab und verharrt dann auf diesem Niveau.

Die entsprechenden Werte sind in Tab. 5-1 gegeben.

Tab. 5-1: Hintergrundbelastung von NO₂ und PM10 im Bereich des Untersuchungsgebietes.

	Prognosejahr 2030				
	NO ₂ [µg/m³]	PM10 [µg/m³]			
Teilgebiet 1	20	22			
Teilgebiet 2	20	22			
Teilgebiet 3	17	19			

Für PM2.5 stehen keine Rasterdaten der Hintergrundbelastung zur Verfügung. Hier kann davon ausgegangen werden, dass die PM2.5 Hintergrundbelastung im Sinne einer Konservativen Betrachtung nicht unter 14 μg/m³ liegt [12]. Dies entspricht etwa 64% der PM10-HG-Belastung.

5.3.3 Bestimmung der Gesamtbelastung

Mit den abgeleiteten charakteristischen Werten für die Hintergrundbelastung werden durch Überlagerung mit den berechneten Zusatzbelastungswerten die statistischen Kenngrößen (Jahresmittelwerte für NO2, PM10 und PM2.5) der Gesamtbelastung zum Vergleich mit den Grenzwerten berechnet. Bei der Überlagerung der Hintergrundbelastungswerte mit den Zusatzbelastungswerten muss bei Stickoxiden die NO-NO2-Konversion berücksichtigt werden. Die chemische Umwandlung von NO_X nach NO₂ ist äußerst komplex und von einer Reihe von Parametern wie z.B. UV-Strahlung, Ozonwert, Temperatur abhängig. Stand der Technik war es bisher, die Umwandlung mittels des empirischen Modells nach Romberg [14], welches den NO-NO2-Umwandlungsgrad als Funktion der NOx-Gesamtimmission beschreibt, zu bestimmen. Diese empirische Beziehung wurde aus Messdaten Mitte der 1990er Jahre abgeleitet. Neuere Untersuchungen zeigen, dass der Romberg-Ansatz die Immissionskonzentrationen für Werte im Bereich des Grenzwertes befriedigend genau wiedergibt, aber für höhere Werte wegen des in den letzten Jahren angestiegenen Anteils der NO2-Direktemissionen unter den Messwerten liegt. Bei deutlich höheren Konzentrationen werden mit dem Romberg-Ansatz gegenüber Ansätzen mit Berücksichtigung einfacher Ozonchemie niedrigere NO2-Konzentrationen berechnet. Für die vorliegende Untersuchung wird aus diesem Grund für die Umwandlung der empirische Modellansatz nach Düring [15] herangezogen, der den NO-NO2-Umwandlungsgrad als Funktion der NOx-Gesamtimmission und der O₃-Hintergrundkonzentration beschreibt.

Die Überlagerung der Hintergrundbelastungswerte mit den ermittelten Zusatzbelastungswerten erfolgt bei PM10 und PM2.5 additiv.

5.4 Bestimmung der Kurzzeitwerte für PM10 (90,4%) und NO₂ (99,8%)

Die 39. BImSchV [3], deren Grenzwerte für die Immissionsbeurteilung relevant sind, enthält neben den Immissionsgrenzwerten für die Jahresmittelwerte von NO₂ und PM10 auch Immissionsgrenzwerte für den Kurzzeitwert (Mittelungszeit 1 Stunde) von NO₂, der nicht öfter als 18 mal im Kalenderjahr überschritten werden darf (entspricht einem 99,8%-Wert), sowie für den Tagesmittelwert von PM10, der nicht öfter als 35 mal im Kalenderjahr überschritten werden darf (entspricht einem 90,4%-Wert).

Mit den vorliegenden Eingangsdaten und dem eingesetzten Berechnungsverfahren können direkt keine Kurzzeitwerte bestimmt werden. Hierzu wären eine meteorologische Zeitreihe, Zeitreihen der Stundenmittelwerte der Hintergrundbelastung sowie detaillierte, möglichst stundenfeine Informationen bzgl. des Verkehrsablaufs notwendig. Diese Datengrundlage wäre nur mit sehr großem Aufwand zu erstellen.

Aus den in Deutschland in den Jahren 2001 bis 2008 gemessenen NO₂-Stundenmittelwerten und NO₂-Jahresmittelwerten lässt sich zumindest ableiten, dass bei einem Jahresmittelwert unter 60 μg/m³ der Kurzzeitgrenzwert sicher eingehalten wird, wohingegen bei Jahresmittelwerten über 80 μg/m³ von Überschreitungen des Kurzzeit-Grenzwertes ausgegangen werden muss [16].

Bei PM10 ist es derzeit Standard, den 90,4 %-Wert auf der Basis des Jahresmittelwertes abzuschätzen. Die Auswertung umfangreicher Messungen von kontinuierlich betriebenen Dauermessstellen in Deutschland und europäischen Nachbarländern zeigt einen funktionalen Zusammenhang zwischen dem 90,4 %-Wert der Tagesmittelwerte und dem Jahresmittelwert. Bei einem zulässigen 24-Stundenwert von 50 μg/m³ liegen die Schwellenwerte für den Jahresmittelwert etwa zwischen 29 und 31 μg/m³, wobei die aus Messdaten abgeleitete Schwellwertspanne einer gewissen Streubreite unterliegt [16]. Unter 27 μg/m³ kann von einer sicheren Einhaltung des Kurzzeitwertes ausgegangen werden, zwischen 27 und 29 μg/m³ von einer recht wahrscheinlichen Einhaltung.

6 Ergebnisse und Bewertung der Immissionsberechnungen

6.1 Beurteilungsgrundlagen

Für die Beurteilung der Immissionskonzentrationen von NO₂, PM10 und PM2.5 werden die Grenzwerte der 39. BImSchV [3] herangezogen. Die Grenzwerte sind in Tab. 6-1 zusammengestellt. Wie aus dieser Tabelle zu entnehmen ist, gelten die Grenzwerte für NO₂ seit dem Jahre 2010, die Grenzwerte für PM10 seit Anfang 2005 und für PM2.5 seit 2015.

Tab. 6-1: Lufthygienische Grenzwerte der 39. BlmSchV für die verkehrsrelevanten Luftschadstoffe NO₂, PM10 und PM2.5.

Luftschadstoff	Konzentration	Statistische Definition	Zeitpunkt, bis zu dem der Grenzwert Gültigkeit hat bzw. bis zu dem er zu erreichen ist		
NO ₂	40 μg/m³ 200 μg/m³	Jahresmittelwert (Kalenderjahr) 1 Stunde; 200 µg/m³ dürfen bis zu 18 mal im Kalenderjahr überschritten werden	gültig seit 01.01.2010 gültig seit 01.01.2010		
Partikel (PM10)	40 μg/m³ 50 μg/m³	Jahresmittelwert (Kalenderjahr) 24 Stunden; 50 µg/m³ dürfen bis zu 35 mal im Kalenderjahr überschrit- ten werden	gültig seit 01.01.2005 gültig seit 01.01.2005		
Partikel (PM2.5)	25 μg/m³	Jahresmittelwert (Kalenderjahr)	gültig seit 01.01.2015		

6.2 Immissionen in den Untersuchungsgebieten

Die flächig berechneten Jahresmittelwerte der Gesamtbelastung in 1,5 m Höhe für NO₂, PM10 und PM2.5 im Untersuchungsgebiet sind in den Abbildungen Abb. A- 1 bis Abb. A- 9 im Anhang dargestellt. Bei der Bewertung betrachtet werden, wie in der 39. BImSchV gefordert, die Immissionskonzentrationen auf dem Gehweg bzw. im Nahbereich der Gebäude.

Teilgebiet 1

Die Abb. A- 1 zeigt die berechneten NO₂-Jahresmittelwerte für das Teilgebiet 1 zwischen Albertplatz und Lößnitzstraße / Louisenstraße. Die höchsten Werte werden auf der Ostseite der Königsbrücker Straße im Bereich der Gebäude Nr. 12 bis 18 mit lokal 22 μg/m³ erreicht. In diesem Bereich kann der Gleiskörper nicht befahren werden und in beide Richtungen ist die Fahrbahn einspurig. Die Fahrbahn rückt vor allem östlich sehr nah an die Gebäude. Ansonsten liegen die Werte bei 21 μg/m³. Auf der Westseite stellt sich vor allem im nördlichen Bereich ein etwas geringeres Niveau ein, da die Gebäude weiter vom Straßenrand entfernt sind. An der Ecke Königsbrücker Straße (Süden) / Antonstraße

befindet sich ein weiterer Hotspot. Durch die geschlossene Bebauung an der Straßenecke wird der Abtransport der Schadstoffe behindert und die NO₂ Immissionsbelastungen sind an der Gebäudefront erhöht. Sie liegen aber ebenfalls deutlich unterhalb der Grenzwertvorgaben mit Werten im Bereich von 22 µg/m³. Eine Überschreitung des Kurzzeitwertes für NO₂ ist entsprechend der Definition in Kap. 5.4 im Teilgebiet 1 nicht zu erwarten.

Bei PM10 (Abb. A- 2) werden die höchsten Jahresmittelwerte mit 26 bis 27 μg/m³ ebenfalls an der Ecke Königsbrücker Straße (Süden) / Antonstraße im Bereich des Gebäudes Nr. 2A berechnet. Auf der Südseite liegen die Immissionskonzentrationen im Gebäudenahbereich etwas höher als auf der Ostseite aufgrund der 120 m langen geschlossenen Gebäudefront. Mit einer großräumigen Überschreitung der 35 zulässigen Überschreitungen des Kurzzeitwertes ist in Teilgebiet 1 somit nicht zu rechnen.

Die PM2.5 Immissionsbelastung (Abb. A- 3) liegt vor allem auf der Antonstraße und der Bautzner Straße im Fahrbahnbereich oberhalb von 25 μ g/m³. Diese hohen Konzentrationen nehmen zum Straßenrand hin schnell ab und liegen im Fassadenbereich Ecke Antonstraße / Königsbrücker Straße mit 16 bis 17 μ g/m³ deutlich unter dem Grenzwert.

Teilgebiet 2

Die höchsten Werte für NO_2 (Abb. A- 4) werden, wie auch bei Teilgebiet 1, auf der Ostseite mit 22 μ g/m³ an den Fassaden des geschlossenen Gebäudekomplexes Nr. 54-74 erreicht. Auf der Westseite liegen die Werte etwas niedriger mit 21 μ g/m³. Auch hier kann davon ausgegangen werden, dass der Kurzzeitwert für NO_2 eingehalten wird.

Bei PM10 (Abb. A- 5) treten die maximalen Immissionen an ähnlichen Stellen wie bei NO_2 auf. Berechnet wurden Werte zwischen 27 bis $28 \, \mu g/m^3$. Ansonsten liegen die Werte zwischen 26 bis $27 \, \mu g/m^3$. Auf der Westseite erreichen die berechneten Jahresmittelwerte 24 bis $26 \, \mu g/m^3$. Mit mehr als 35 Überschreitungen des Kurzzeitwertes ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu rechnen.

Die höchsten PM2.5 Belastungen (Abb. A- 6) treten, wie bei PM10, im Bereich des Gebäudekomplexes Nr. 54-56 mit 17 µg/m³ auf und unterschreiten den Immissionswert deutlich.

Teilgebiet 3

Das Teilgebiet 3 zeigt sowohl für NO₂ als auch für PM10 in Folge des geringeren Abstandes zwischen Fahrbahn und Gebäudefassaden die höheren Werte auch hier auf der Ostseite der Königsbrücker Straße.

Die höchsten NO₂-Immissionskonzentrationen (Abb. A- 7) werden im Kreuzungsbereich Königsbrücker Straße / Bischofsweg (Gebäude-Nr. 76) mit 21 µg/m³ prognostiziert. Auf der Westseite liegen die Werte nahezu durchgängig bei 19 µg/m³. Der Kurzzeitwert für NO₂ kann sicher eingehalten werden.

Bei PM10 (Abb. A- 8) treten die höchsten Werte auf der Ostseite nördlich des Bischofsweges (Gebäude-Nr. 76) mit 24 µg/m³ auf. Auf der Westseite liegen die Werte flächendeckend meist unter

22 μg/m³. Eine Überschreitung des Kurzzeitimmissionswertes in mehr als 35 Fällen pro Jahr ist nicht zu erwarten.

Die PM2.5 Werte (Abb. A- 9) liegen nördlich des Bischofsweges (Gebäude-Nr. 76) mit unter 17 μg/m³ auch hier unterhalb des Grenzwertes.

In Tab. 6-2 sind noch einmal die lokal maximal zu erwartenden Gesamtimmissionskonzentrationen (Überlagerung von Hintergrundbelastung und Zusatzbelastung) für die einzelnen Teilgebiete zusammengestellt.

Tab. 6-2: Maximal zu erwartende Immissionskonzentrationen (Jahresmittelwerte) in den einzelnen Teilgebieten für die verkehrsrelevanten Luftschadstoffe NO₂, PM10 und PM2.5.

Ort der Immissionen	NO ₂	PM10	PM2.5
	[µg/m³]	[µg/m³]	[µg/m³]
Teilgebiet 1 (Süd):			
Gebäude-Nr. 12 auf der Ostseite der KBS	22		•
Antonstraße 2A Ecke KBS / Antonstraße	. 7	27	17
Teilgebiet 2 (Mitte):	*		
Gebäude-Nr. 54-74 auf der Ostseite der KBS	22		
Gebäude-Nr. 54-56 auf der Ostseite der KBS		28	17
Teilgebiet 3 (Nord):		, ,	
Gebäude-Nr. 76 auf der Ostseite der KBS	21	24	17

6.3 Zusammenfassende Bewertung der Ergebnisse

Die maximal zu erwartenden Immissionskonzentrationen liegen für NO_2 in allen drei Teilgebieten bei maximal 22 μ g/m³. Der Immissionswert von 40 μ g/m³ wird sicher eingehalten. Für PM10 sind Bereich der nächstgelegenen Gebäude maximale Immissionskonzentrationen in allen drei Teilgebieten von 27-28 μ g/m³ im Jahresmittel zu erwarten. Der Immissionswert für das Jahresmittel wird somit sicher eingehalten. Der Schwellenwertbereich von 29 μ g/m³ bis 31 μ g/m³ wird nicht überschritten. Es kann mit hoher Wahrscheinlichkeit auch davon ausgegangen werden, dass die zulässige Anzahl von Überschreitungen des Kurzzeitwertes für PM10 eingehalten werden kann. Die PM2.5 Konzentrationen an den Gebäudefassaden liegen deutlich unterhalb der Jahresgrenzwerte von 25 μ g/m³.

7 Literaturverzeichnis

- [1] Ingenieurbüro Rau, Lufthygienisches Gutachten: Ausbau der Königsbrücker Straße zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee, Dresden: Straßen- und Tiefbauamt der Landeshauptstadt Dresden, 2008.
- [2] Ingenieurbüro Rau, Lufthygienisches Gutachten: Ausbau der Königsbrücker Straße zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee, Dresden: Straßen- und Tiefbauamt der Landeshauptstadt Dresden, 2012.
- [3] 39. BlmschV Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes Verordnung über Luftqualitätsstandarts und Emissionshöchstmengen vom 2. August 2010 (BGBI. I S. 1065), 2010.
- [4] INFRAS AG, HBEFA 3.3 Handbuch für Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs Version 3.3, U. Dessau, Hrsg., Bern/Schweiz, 2017.
- [5] Eichhorn, J., Entwicklung und Anwendung eines dreidimensionalen, mikroskaligen Stadtklimamodells. Diss. Meteorol. Inst. Univ. Mainz, Mainz, 1989.
- [6] Landeshauptstadt Dresden, Verkehrsplanerische Untersuchung auf Basis der Verkehrsprognose Dresden 2030 - Untersuchung für den Bereich Königsbrücker Straße zwischen Tannenstraße und Albertplatz Prognosenullfall 2030 und Planfall 2030 (Variante 8.7), Dresden, 2017.
- [7] Lohmeyer GmbH, IFEU, "PC-Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Luftqualität an Straßen ohne oder mit lockerer Randbebauu RLuS 2012 Version 1.4," Radebeul, 2012.
- [8] FGSV Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, "Richtlinie zur Ermittlung der Luftqualität an Straßen ohne oder mit lockerer Randbebauung - RLuS 2012," Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V., Köln, 2012.
- [9] IVU Umwelt GmbH, "IMMIS em/luft/lärm Handbuch zur Version 5.2", Freiburg, 2011.
- [10] Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, Einbindung des HBEFA 3.1 in das FIS Umwelt und Verkehr sowie Neufassung der Emissionsfaktoren für Aufwirbelung und Abrieb des Straßenverkehrs, Dresden, Karlsruhe: Sächsisches Landesamt für Umwelt Landwirtschaft und Geologie (LfULG), 2011.
- [11] AVISO GmbH, "E-Mail: AWAR Emissionen von Straßenbahnen," 30.08.2018.

- [12] Landesamt für Geologie und Umwelt Dresden, "E-Mail: Hintergrundbelastung im Bereich Königsbrücker Straße," 30.08.2018.
- [13] Landesamt für Geologie und Umwelt, *Telephonische Absprache mit Herrn Wolf,* Heilbronn, 24.07.2018.
- [14] Romberg, E.; et al, NO-NO2-Umwandlungsmodell für die Anwendung bei Immissionsprognosen für Kfz-Abgase, Gefahrstoffe Reinhaltung der Luft, Nr. 56 Jahrgang 1996, pp.215-218, 1996.
- [15] Düring, I.; Bächlin, W.; Ketzel, M.; Baum, A.; Friedrich, U.; Wurzler, S., A new simplified NO/NO2 conversion model under consideration of direct NO2-emissions, Stuttgart: Meteorologische Zeitschrift, Vol. 20, No. 1, 067-073 © by Gebrüder Borntraeger 2011 (published online), 2011.
- [16] Landesanstalt für Umwelt, Messung und Naturschutz Baden-Württemberg, Leitfaden: Modellierung verkehrsbedingter Immissionen - Anforderungen an die Eingangsdaten -Grundlage HBEFA 3.1 aktualisiert auf HBEFA 3.2", LUBW, Hrsg., Freiburg, 2015.

ANHANG A: Ergebnisse der Miskam-Rechnungen




Abb. A- 1: NO₂-Jahresmittelwerte für Teilgebiet 1 (Süd)




Abb. A- 2: PM10-Jahresmittelwerte für Teilgebiet 1 (Süd)




Abb. A- 3: PM2.5-Jahresmittelwerte für Teilgebiet 1 (Süd)




Abb. A- 4: NO₂-Jahresmittelwerte für Teilgebiet 2 (Mitte)




Abb. A- 5: PM10-Jahresmittelwerte für Teilgebiet 2 (Mitte)




Abb. A- 6: PM2.5-Jahresmittelwerte für Teilgebiet 2 (Mitte)



Abb. A- 7: NO₂-Jahresmittelwerte für Teilgebiet 3 (Nord)




Abb. A- 8: PM10-Jahresmittelwerte für Teilgebiet 3 (Nord)




Abb. A- 9: PM2.5-Jahresmittelwerte für Teilgebiet 3 (Nord)