AWAG/Nr.: T45_28 SB2020_TA1_2_MOSSB, Dokument-Nr.: 28812 Ver.: 3

Nossener Brücke (2019)\16\54_VU_Gesamt_Sporten.dwg

Plot: 15.07.2022, SCH Druck: 15.07.2022

Oederaner Straße

Nossener Brücke

Löbtauer Brücke

Fabrikstraße

Am Weißeritzmühlgraben

Betriebsgelände der DREWAG

Anschluss an Blatt 3

Gemarkung Altstadt II

Heizkraftwerk DREWAG "Nossener Brücke"

Gebäude

Vorweg-weiser

Weg-weiser

323/15

485/1

1088

513

486/2

337/2

515/5

515/8

515/4

515/3

484/b

481/5

1087/1

481/2

B3

B4

C

D

0+250

0+300

0+350

0+378 (VK WL)

0+394 (VK WL)

0+400

0+431,257 (VK WL)

DVB/LSA KM6,5

2 NM

Anschluss NS-Kabel an Bestandsschacht ZBH 1671

Anschluss FM an Bestands-schacht ZBH 1671

01332 NAYY-J 4x35 RE 1kV
01850 NAYY-J 4x240 SE 1kV
01521 NAYY-J 4x240 SE 1kV
0K814 NAYY-J 4x240 SE 1kV
0K814 NAYY-J 4x240 SE 1kV
0K843 NAYY-J 4x150 SE 1kV
0K844 NAYY-J 4x240 SE 1kV
. (Düker EB) NAYY-J 4x240 SE 1kV
0969 NA2XS(F)2Y 3x1x240 20kV
0969 NA2XS(F)2Y 3x1x240 20kV

NAYY-J 4x150 1kV
NA2XS(F)2Y 3x1x240 20kV
NA2XS(F)2Y 3x1x240 20kV
NA2XS(F)2Y 3x1x240 20kV

TW PE-HD160 SDR11 RC-SM Relining

TW PE-HD160 SDR17 RC-SM Relining

TW-Verbindungsschacht Betonschacht, Ø 1,9 m, einsträngig Zulauf

Relining-Kopfloch

Gebäude

Gebäude

Gebäude