

11.1 Beschreibung wassergefährdender Stoffe/Gemische, mit denen umgegangen wird
--

(Sicherheitsdatenblätter sind in Abschnitt 3.5.1 beizufügen)

BE Nr.	Bezeichnung des Stoffes/Gemisches	Aggregatzustand gem. § 2 (5) - (7) AwSV	Art des Umganges gem. § 2 (20) - (27) AwSV	Dichte [g/cm³]	Wassergefährdungsklasse (WGK) nach AwSV	Selbsteinstufung nach AwSV
1	2	3	4	5	6	7
	Antifrogen N44	flüssig	Verwenden	1,11	1	
	Klüberplex BEM 41-132	fest	Verwenden	0,9	1	
	Shell Tellus S4 VX 32	flüssig	Verwenden	0,867	2	
	Fuchs Renolin Unisyn CLP 320	flüssig	Verwenden	0,85	1	
	Klüber BEM 41-141	fest	Verwenden	0,88	1	
	Midel 7131	flüssig	Verwenden	0,97	awg	
	Avilub Gear 150	flüssig	Verwenden	0,862	1	
	Fuchs Gleitmo 585K	fest	Verwenden	1,0	1	
	Fuchs Ceplattyn BL white	fest	Verwenden	0,9	2	

11.8 Sonstiges

Weiterführende Informationen sind den bereits unter Kapitel 3.5 bzw. 3.5.1 dieses Antrages beigefügten Hersteller-Unterlagen (u.a. Hersteller-Dokument zum "Einsatz von Flüssigkeiten und Maßnahmen gegen unfallbedingten Austritt") zu entnehmen.