



Krümmung

Maßstab 100/R [cm]

Zeichenerklärung

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Wanne / Ausrundungsende Kuppe

Damm

Einschnitt

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von:
H = 5000,000 m Ausrundungshalbmesser
T = 362,155 m Tangentenlänge
f = 4,372 m Stichhöhe
km 0+601,335 Bau-km
hTS = 415,868 m Höhe Tangentenschnittpunkt



Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsbrechpunkt

Graben/Mulde links

Graben/Mulde rechts

Rohrleitung mit Angabe der Dimension

Schacht links | Schacht mitte | Schacht rechts

DN 300 links

DN 400 rechts

DN 300 mitte

D = Deckelhöhe Schacht
S = Sohlhöhe Schacht
SE = Sohlhöhe Einlauf
SA = Sohlhöhe Auslauf
E = Einlauf
A = Auslauf

1 2 3 4 5

Entwurfsbearbeitung:

INC Ingenieurbüro Noske & Co. GmbH
Büro Dresden

Werdauer Str. 1-3
01069 Dresden
Tel.: 0351/265427-00
Fax.: 0351/265427-11

bearbeitet:	29.09.2021	lie
gezeichnet:	29.09.2021	lie
geprüft:	29.09.2021	vie
Projekt-Nr.:	0503-04	

Dresden, den 29.09.2021 Noske

Straßenbaubehörde:

Landesamt für Straßenbau und Verkehr

Niederlassung Bautzen
Käthe-Kollwitz-Straße 19
02625 Bautzen

Tel.: 03591 / 684 - 0
Fax: 03591 / 684 - 1119
E-Mail: Poststelle.nl-bautzen@lasuv.sachsen.de

Bearbeitet:

Geprüft:

Projekt-Nr.:

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR

FREISTAAT SACHSEN

S 95 / NK 4750 016 Stat.0,022 bis NK 4750 007 Stat. 3,019

PROJIS-NR.: 009606

Unterlage / Blatt-Nr.: 6.2 / 2

Höhenplan

Eimündung K 9237

Bau-km 0+000 - 0+038

Maßstab: 1:500/50

S 95 - Ausbau südlich Kamenz

Abschnitt Gersdorf - Gelenau einschl. Radweg 3.BA

Bau-km 0+000 bis 2+595

aufgestellt:
Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Niederlassung Bautzen

Bautzen, den 23.11.2021

Andreas Biesold
Niederlassungsleiter

0503_LASuV_S95_FE \4_06-2_02_0_HP_A160.PLT, 29.09.21

40,8 x 46,1 cm

CARD/1