Zeichenerklärung

- Dammböschung
- Bankett/ Grünstreifen
- Gehweg
- Radweg
- Grünstreifen / unbefestigte Fläche m. Parkstreifen
- Fahrbahn
- befestigter Trennstreifen
- Fahrbahn
- Radfahrstreifen mit Zufahrt
- Pflanzstreifen
- Einschnittsböschung
- gemeinsamer Geh- und Radweg
- Einfriedung
- Schotterrasen
- Großpflaster mit Rasenfuge
- Kleinpflaster
- Angebotsstreifen
- Gelände rekultivieren / modellieren
- Wirtschaftsweg
- Kolksicherung
- vorhandener Baum
- zu erhaltender Baum
- zu fällender Baum
- geplanter Baum
- besonders zu schützenender Einzelbaum
- umzusetzender Baum
- Gebäudeabriß
- Vermessung
- Flurstücksgrenze
- Gemarkungsgrenze
- Grenze Landschaftsschutzgebiet
- Hochwasserlinie
- Wasserschutzgebiet
- Planungsgrenze
- Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Gefälle [-] und Steigung [+] in Prozent,Länge der Gefälle-/Steigungs-/strecke,Halbmesser, Station, Tangentenlänge und Bogenstich
- Querneigung
- FGU - Fahrgastunterstand B = 1,30 m L = 4,0 m
- Wartefläche L = 20,0 m B = 3,0 m
- Bordaufrittshöhe 20 cm
- Zufahrt, Aufweitung = 7,00 m
- ÖB Mast bzw. Fahrleitungsmast abbauen
- ÖB, Sonderleuchte mit Ausleger
- ÖB, Sonderleuchte am Brückenbogen montiert
- ÖB Mast, Aufsatzleuchte (DZ-Licht)
- ÖB Mast, Aufsatzleuchte (HESS)
- ÖB Mast, Leuchte am Ausleger (Philips)
- ÖB, Tunnelleuchte unter der Brücke
- Mast für LZA
- Mast für ÖB und LZA kombiniert (Normalmast)
- Mast für ÖB und LZA kombiniert (Auslegermast)
- Mast für Wegweisung
- LZA - Steuergerät / Steuergerät für Zählschleifen
- Versorgung Straßenbeleuchtung

Bauwerk Nr. 250

Brücke über die Elbe im Bereich des Standortes Waldschlößchen, Stromkilometer 52,68 der Elbe

Bau-km 0-348,810 - 0+287,290

℄ = 100 gon	LH = 12,26 m (Mw=105,380 m ü.NN)
LW = 634,60 m	NBr = 23,10 m linkselbisch
KH = 2,21-3,00 m	NBr = 24,10 m rechtselbisch
Br.Kl. 60/30	NBr = 27,30 m (im Bogenbereich)

ELBE

MW	=	105,38 m ü. NN
HQ50	=	111,46 m ü. NN
HQ100	=	112,13 m ü. NN
Bemessungs-wasserstand	=	113,00 m ü. NN

entspr. Protokoll der Beratung mit dem BMJL vom 15.10.02

Anschluss Blatt 1.4

Anschluss Blatt 1.2

Unterlage 10, Blatt 1.2

Unterlage 10, Blatt 1.3

Vorwegweiser

Achse 145

Achse 125

Achse 115

Achse 105

Achse 85

Ortsteiltafel

Treppenanbindung über Weg im Brückenschatten

Treppenabgang mit Gitterrostst.

Elbradweg

Neustadt

Altstadt II

TWSZ II

LBP Gehölzpflanzung

Asphaltbefestigung in vorh. Breite Verbreiterung Großpflaster mit Rasenfuge

ELBE

426 9002 / 426 9003 / 426 9004 / 426 9005 / 426 9006 / 1666 9005 / 53 9002 / 53 9001 / 2595 / 889 / 616 / 50

Gehweg	1,50 m
Bankett	0,50 m
Radweg	2,50 m
Trennstreifen	0,50 m
Einfassungsgranite	0,25 m
Fahrstreifen	3,25 m
Fahrstreifen	3,25 m
Mittelstreifen (doppelte Spurlinie)	0,50 m
Fahrstreifen	3,25 m
Fahrstreifen	3,25 m
Einfassungsgranite	0,25 m
Trennstreifen	0,50 m
Radweg	2,75 m
Bankett	1,00 m
Gehweg	1,50 m

Planfeststellung

Unterlage Nr. 7 / Bl. Nr. 1.3

Ingenieurgemeinschaft Waldschlößchenbrücke
ESKR
Meyer + Schubart
Spengler
VIC
Tel. 030 - 6948533

	Datum	Name
bearbeitet	11/2002	Morvay
gezeichnet	11/2002	Jährig
geprüft	11/2002	Mickel
Dresden, den 04.12.2002 Federführer IGW:		

Nr. | Datum | Name | Änderung

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Stadtentwicklung
Straßen- und Tiefbauamt

Verkehrszug Waldschlößchenbrücke

Lageplan 3
Elbebrücke

Maßstab: 1:500

Aufgestellt:
Dresden, den 17.01.2003
Straßen- und Tiefbauamt

i.V. Koettnitz
Amtsleiter

Planfestgestellt mit Beschluß des Regierungspräsidiums Dresden
Az.: 41 -0513.27/10-WSB
Dresden 25.02.04
im Auftrag

Lageplan 3 - Elbebrücke
U7-LP.dwg / 7_1-3_**.plt
0,74 x 1,12 = 0,83 m²
21.01.2003