

Ausrüstungsdaten

(Das Formular ist für jede Betriebseinheit (BE) gesondert auszufüllen)

									Seite: 1	von: 8
Bezeichnung der Betriebseinheit (BE):						BE-Nr.:		Fließbild Zeichnung-Nr.:		
Stall 1 - 5 identische Ausstattung						10.01 - 10.05		Fließbild 1		
Ausrüstung		Technische Daten							Bemerkungen Ergänzungen	
Kenn- zeichnung nach Fließbild	Bezeichnung	chakterist. Größe kennzeichn. Daten [Größe/Dimension]	zulässige Betriebs- temperatur [°C]	maximale Arbeits- temperatur [°C]	zulässiger Betriebsdruck [bar]	maximaler Arbeitsdruck [bar]	Ansprechdruck der Sicherheits- einrichtung [bar]	Haupt- werkstoff		
	10 Abluftventilatoren	40.000 m³/h (bei 30 Pa Gegendruck)	79 ¹⁾	150 ¹⁾	30			Stahl		
	großflächige Zuluftöffnungen		UT		20	50		PVC		
	1 Anlage zur Klimasteuerung		UT	45			Alarm bei Stromausfall			
	1 Anlage zur automat. Fütterung		UT					Stahl- blech	siehe Prospekt	
	1 Anlage mit Nippeltränken		UT					PVC	siehe Prospekt	
	1 Anlage mit Familiennestern							PVC	siehe Prospekt	
	2 Heizgeräte Flüssiggas	70 kW						Stahl	siehe Prospekt	

Ausrüstungsdaten

(Das Formular ist für jede Betriebseinheit (BE) gesondert auszufüllen)

								Seite: 2	von: 8
Bezeichnung der Betriebseinheit (BE):						BE-Nr.:		Fließbild Zeichnung-Nr.:	
Mischfuttersilos						10.06		Fließbild 1	
Ausrüstung		Technische Daten							Bemerkungen Ergänzungen
Kenn- zeichnung nach Fließbild	Bezeichnung	charakterist. Größe kennzeichn. Daten [Größe/Dimension]	zulässige Betriebs- temperatur [°C]	maximale Arbeits- temperatur [°C]	zulässiger Betriebsdruck [bar]	maximaler Arbeitsdruck [bar]	Ansprechdruck der Sicherheits- einrichtung [bar]	Haupt- werkstoff	
	3 Stück Mischfuttersilos	40 m³/ Behälter						Stahl, GFK	
	• vierbeiniger Unterbau mit Stahltragring							verzinkter Stahl	
	• Einblasleitung							verzinkter Stahl	
	• Entlüftungsleitung mit Filter							PVC, Gewebe	

Ausrüstungsdaten

(Das Formular ist für jede Betriebseinheit (BE) gesondert auszufüllen)

								Seite: 3	von: 8
Bezeichnung der Betriebseinheit (BE):						BE-Nr.:		Fließbild Zeichnung-Nr.:	
Flüssiggasbehälter (2 Behälter a 2,9 t pro Stall, 1 Behälter a 2,1 t am Sozialtrakt)						10.07		Fließbild 1	
Ausrüstung		Technische Daten							Bemerkungen Ergänzungen
Kenn- zeichnung nach Fließbild	Bezeichnung	chakterist. Größe kennzeichn. Daten [Größe/Dimension]	zulässige Betriebs- temperatur [°C]	maximale Arbeits- temperatur [°C]	zulässiger Betriebsdruck [bar]	maximaler Arbeitsdruck [bar]	Ansprechdruck der Sicherheits- einrichtung [bar]	Haupt- werkstoff	
	Druckbehälter für Flüssiggas	10 x 2,9 t 1 x 2,1 t							Stahl

Ausrüstungsdaten

(Das Formular ist für jede Betriebseinheit (BE) gesondert auszufüllen)

								Seite:	4	von:	8
Bezeichnung der Betriebseinheit (BE):						BE-Nr.:		Fließbild Zeichnung-Nr.:			
Sammelgrube Sozialabwasser						an 10.01		Fließbild 1			
Ausrüstung		Technische Daten							Bemerkungen Ergänzungen		
Kenn- zeichnung nach Fließbild	Bezeichnung	chakterist. Größe kennzeichn. Daten [Größe/Dimension]	zulässige Betriebs- temperatur [°C]	maximale Arbeits- temperatur [°C]	zulässiger Betriebsdruck [bar]	maximaler Arbeitsdruck [bar]	Ansprechdruck der Sicherheits- einrichtung [bar]	Haupt- werkstoff			
	Sammelgrube Sozialabwasser	4,5 m ³						Beton			

Ausrüstungsdaten

(Das Formular ist für jede Betriebseinheit (BE) gesondert auszufüllen)

								Seite: 5	von: 8
Bezeichnung der Betriebseinheit (BE):						BE-Nr.:		Fließbild Zeichnung-Nr.:	
Sammelbehälter Stallreinigungsabwasser						10.08		Fließbild 1	
Ausrüstung		Technische Daten							Bemerkungen Ergänzungen
Kenn- zeichnung nach Fließbild	Bezeichnung	charakterist. Größe kennzeichn. Daten [Größe/Dimension]	zulässige Betriebs- temperatur [°C]	maximale Arbeits- temperatur [°C]	zulässiger Betriebsdruck [bar]	maximaler Arbeitsdruck [bar]	Ansprechdruck der Sicherheits- einrichtung [bar]	Haupt- werkstoff	
	Monolithischer Stahlbeton- hochbehälter	Kapazität: 250 m ³						Stahl- beton	

Ausrüstungsdaten

(Das Formular ist für jede Betriebseinheit (BE) gesondert auszufüllen)

									Seite: 6	von: 8
Bezeichnung der Betriebseinheit (BE):						BE-Nr.:		Fließbild Zeichnung-Nr.:		
Kadavercontainer						10.09		Fließbild 1		
Ausrüstung		Technische Daten							Bemerkungen Ergänzungen	
Kenn- zeichnung nach Fließbild	Bezeichnung	chakterist. Größe kennzeichn. Daten [Größe/Dimension]	zulässige Betriebs- temperatur [°C]	maximale Arbeits- temperatur [°C]	zulässiger Betriebsdruck [bar]	maximaler Arbeitsdruck [bar]	Ansprechdruck der Sicherheits- einrichtung [bar]	Haupt- werkstoff		
	1 Stück Kadavercontainer mit 4 Behältern	4 x 240 l (Gesamtkapa- zität 960 l)						PVC	Siehe Prospekt	

Ausrüstungsdaten

(Das Formular ist für jede Betriebseinheit (BE) gesondert auszufüllen)

								Seite: 7	von: 8
Bezeichnung der Betriebseinheit (BE):						BE-Nr.:		Fließbild Zeichnung-Nr.:	
Notstromaggregat						10.10		Fließbild 1	
Ausrüstung		Technische Daten							Bemerkungen Ergänzungen
Kenn- zeichnung nach Fließbild	Bezeichnung	chakterist. Größe kennzeichn. Daten [Größe/Dimension]	zulässige Betriebs- temperatur [°C]	maximale Arbeits- temperatur [°C]	zulässiger Betriebsdruck [bar]	maximaler Arbeitsdruck [bar]	Ansprechdruck der Sicherheits- einrichtung [bar]	Haupt- werkstoff	
	Volvo Penta Typ Mavinelli MJB 250 LB4, Model TAD734GE	250 kVA (250 kW)							

Ausrüstungsdaten

(Das Formular ist für jede Betriebseinheit (BE) gesondert auszufüllen)

								Seite: 8	von: 8
Bezeichnung der Betriebseinheit (BE):						BE-Nr.:		Fließbild Zeichnung-Nr.:	
Eierlager mit Desinfektions- und Sterilisationskammer						10.11		Fließbild 1	
Ausrüstung		Technische Daten							Bemerkungen Ergänzungen
Kennzeichnung nach Fließbild	Bezeichnung	charakterist. Größe kennzeichn. Daten [Größe/Dimension]	zulässige Betriebs- temperatur [°C]	maximale Arbeits- temperatur [°C]	zulässiger Betriebsdruck [bar]	maximaler Arbeitsdruck [bar]	Ansprechdruck der Sicherheits- einrichtung [bar]	Hauptwerkstoff	
	1 Anlage zur Klimatisierung		UT	45			Alarm bei Stromausfall		
	Umlüfter								
	Elektroheizer								
	Ablüfter								
	Doppelkochplatte								
	Steuereinrichtung								
	Zuluftklappe								