

Antragsunterlage für immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren	Formblatt 2.20	Blatt 1
	Übersicht über die Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	

Übersicht über die Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Anlage	Verwendungszweck der Anlage LAU/HBV/Rorleitung	Stoffe bzw. Gemisch	Bei Gemischen: Zusammensetzung mit Angabe der prozentualen Anteile der Inhaltsstoffe	Aggregatzustand fest/flü/gas	WGK bei Selbsteinstufung nach §§ 4 bzw. 8 AwSV bitte kenntlich machen	Masse/Volumen des Stoffes bzw. Gemisches in der Anlage t oder m³	Gefährdungsstufe der Anlage nach § 39 AwSV
1	Getriebe	Getriebeöl	Mobilgears (Benzol, Ditridecyl adipiat, Methylen, Tripheny)		flüssig	1	1015 o. 998 l	
		Getriebeöl	Castrol (Synthetisches Schmiermittel & Additive		flüssig	1	1015 o. 998 l	
2	Windnachführungsverzahnung	Fett / Schmierstoff (zur Schmierung verschiedener Anlagenkomponenten)	Klüüberplex AG (Mineralöl, Esteröl, Aluminium-Komplex-Seife Shell Gadus (Polyolefine, synthetische Ester und Additive)		fest	1	2 kg	
					fest	2	2 kg	
3	Hauptlager/ Schmiervorrichtung	Fett/ Schmierstoffe (Schmierung verschiedener Anlagenkomp.)	SKF LGWM 1 Grundöl		fest	1	8 kg	

Antragsunterlage für immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren	Formblatt 2.20	Blatt 2
	Übersicht über die Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	

Übersicht über die Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Anlage	Verwendungszweck der Anlage LAU/HBV/Rorleitung	Stoffe bzw. Gemisch	Bei Gemischen: Zusammensetzung mit Angabe der prozentualen Anteile der Inhaltsstoffe	Aggregatzustand fest/flü/gas	WGK bei SelbstEinstufung nach §§ 4 bzw. 8 AwSV bitte kenntlich machen	Masse/Volumen des Stoffes bzw. Gemisches in der Anlage t oder m³	Gefährdungsstufe der Anlage nach § 39 AwSV
4	Generatorlager/ Schmiervorrichtung	Fett / Schmierstoff (Schmierung verschiedener Anlagenkomp.)	Klüberplex BEM 41- 132 (Mineralöl Synthetisches KW-Stoff-Öl Lithium-Spezialseife		fest	1	2 kg	
5	Rotorblattlager	Fett / Schmierstoff (Schmierung verschiedener Anlagenkomp.)	Klüberplex BEM 41 - 141 Mineralöl Synthetisches KW-Stoff-Öl Lithium-Spezialseife		fest	1	15 kg	
6	Azimut	Getriebeöl	Shell Omala (Polyakylenglykol & Additiven)		flüssig	1	61,6 l o. 73,6 l	
7	Hydraulikeinheit	Hydrauliköl	Mobil DTE 10 (Grundöl & Additive)		flüssig	1	250 l	

Antragsunterlage für immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren	Formblatt 2.20	Blatt 3
	Übersicht über die Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	

Übersicht über die Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Anlage	Verwendungszweck der Anlage LAU/HBV/Rorleitung	Stoffe bzw. Gemisch	Bei Gemischen: Zusammensetzung mit Angabe der prozentualen Anteile der Inhaltsstoffe	Aggregatzustand fest/flü/gas	WGK bei Selbsteinstufung nach §§ 4 bzw. 8 AwSV bitte kenntlich machen	Masse/Volumen des Stoffes bzw. Gemisches in der Anlage t oder m³	Gefährdungs- stufe der Anlage nach § 39 AwSV
8	Getriebe, Hydraulik, Generator, Converter System	Hydrauliköl Kühlflüssigkeit	Rando WM 32 (Mineralöl Destillate, Hydro- desulfurierte) Havoline XLC (Ethylenglycol Natriumsalz d. 2-thylhexan- säure)		flüssig flüssig	1 1	250 l 282 l	