

Ausbaustoffe Abbruchmaterial	Analytik liegt vor	Menge	Einheit	Entsorgung außerhalb des Bauvorhabens							Kostenschätzung (in €)		
				Verwertung im Bauvorhaben	Verwertung	Beseitigung	Abfall gefährlich	Ist ein EN oder VN zu erstellen?	Zuordnung der Materialien für den Fall der Entsorgung	Liegt ein Entsorgungsnachweis vor?		EP	GP
										AVV - Nr.	EN		
Schienen		36	[t]						170405			-150	-5430
Holzschwellen		181	[Stck.]			Rücknahme d. Baugistik (I.NPV1)			170204			30	5430
Betonschwellen		226	[Stck.]						170101			15	3390
Betonschwellen (verunreinigt) ¹⁾		0	[Stck.]						170101/170106				0
Stahlschwellen		0	[Stck.]						170405				0
Schotter Z 1.1		0	[t]						170508				0
Schotter Z 1.2		0	[t]						170508				0
Schotter Z 2		300	[t]						170508			25	7500
Schotter > Z 2 ¹⁾		50	[t]						170507* / 170508			45	2250
Boden Z 0		0	[t]						170504				0
Boden Z 1.1 / Z 1.2		4047	[t]						170504			10	40470
Boden Z 2		1867	[t]						170504			25	46675
Boden > Z 2 ¹⁾		102	[t]						170503* / 170504			45	4590
Altholz A IV		30	[t]						170204*			30	900
Teerhaltige Produkte (Anstrich)		30	[t]						170301*			100	3000
Bitumenhaltige Gemische (Asphalt)		950	[t]						170302			25	23750
Ziegelbruch bis Z2		300	[t]						170102			15	4500
Beton bis Z2		2500	[t]						170101			15	37500
Gemischte Bau- und Abbruchabfälle bis Z 2		1300	[t]						170107			25	32500
Gemischte Bau- und Abbruchabfälle (Beton mit Anstrich) > Z2 (verunreinigt) ¹⁾²⁾		500	[t]						170106			60	30000
Baumischabfall		20	[t]						170904			140	2800
Kunststoff		5	[t]						170203			10	50
Eisenschrott		6	[t]						17 04 05			-100	-590
Kabel		2400	[m]						17 04 08			0,5	1200
Grünschnitt		50	[t]						200201			30	1500
Deklarationsanalytik		14	[Stck.]									400	5600
Kosten für die Untersuchungen (€)											5600		
Gesamtkosten (€)												246085	
Anmerkungen:													
1) „gefährlicher Abfall“ bedeutet, dass es sich Abfall handelt, der nach landesrechtlicher Regelung als gefährlich einzustufen ist. Die Gefährlichkeitsschwelle ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich geregelt, in einigen Ländern ist sie bei mineralischen Abfällen bereits mit der Einstufung > LAGA Z2 erreicht.													
2) Bauschutt ist in einzelne Abfallschlüssel aufgeteilt (z.B. Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik usw.). Maßgeblich für die Deklaration nach AVV ist die Fraktion mit dem größten Mengenanteil, bis zu 5% andere Bauschuttfraktionen sind jew. zulässig. Andernfalls ist das Material als gemischter Bauschutt, AVV-Nr. 170107, einzustufen. Eine sortenreine Verwertung ist anzustreben.													
Bearbeiter:				Unterschrift:									
Sanierungsmanagement:				Unterschrift:									