

**A 66 Frankfurt am Main - Hanau, Teilabschnitt Tunnel
Riederwald
A661 - Bereich Bornheim & Seckbach**

Unterlage: 11.1.1a
Tabelle 1

Lfd. Nr.	SW	HFront	SA	H I-A	Lm, ohne LS		Lm, mit LS		GW-Übersch		Diff. ohne/mit LS		Anspr. passiv		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht			
			m	m	in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Katharinen Krankenh. Personalwohnh.															
							IGW T/N: 59 / 49 dB(A)							Nutzung: WA	
100	3.OG	W	216,69	22,04	53	47	50	44	---	---	-3,0	-3,0	nein		
	2.OG		216,69	19,24	53	47	49	43	---	---	-4,0	-4,0	nein		
	1.OG		216,69	16,44	52	46	49	43	---	---	-3,0	-3,0	nein		
	EG		216,69	13,64	50	44	48	42	---	---	-2,0	-2,0	nein		
101	3.OG	N	166,35	21,76	60	54	54	48	---	---	-6,0	-6,0	nein		
	2.OG		166,35	18,96	59	53	53	48	---	---	-6,0	-5,0	nein		
	1.OG		166,35	16,16	58	52	53	47	---	---	-5,0	-5,0	nein		
	EG		166,35	13,36	55	49	51	45	---	---	-4,0	-4,0	nein		
102	3.OG	O	175,92	21,99	57	52	51	45	---	---	-6,0	-7,0	nein		
	2.OG		175,92	19,19	56	51	50	44	---	---	-6,0	-7,0	nein		
	1.OG		175,92	16,39	55	49	50	44	---	---	-5,0	-5,0	nein		
	EG		175,92	13,59	53	47	49	43	---	---	-4,0	-4,0	nein		
Katharinen Krankenh. Personalwo.															
							IGW T/N: 59 / 49 dB(A)							Nutzung: WA	
103	4.OG	N	164,21	24,84	60	55	55	49	---	---	-5,0	-6,0	nein		
	3.OG		164,21	22,04	60	54	54	48	---	---	-6,0	-6,0	nein		
	2.OG		164,21	19,24	59	53	53	48	---	---	-6,0	-5,0	nein		
	1.OG		164,21	16,44	58	52	53	47	---	---	-5,0	-5,0	nein		
	EG		164,21	13,64	56	51	52	46	---	---	-4,0	-5,0	nein		
104	4.OG	W	186,83	24,86	58	52	54	48	---	---	-4,0	-4,0	nein		
	3.OG		186,83	22,06	57	52	53	47	---	---	-4,0	-5,0	nein		
	2.OG		186,83	19,26	57	51	52	47	---	---	-5,0	-4,0	nein		
	1.OG		186,83	16,46	55	50	52	46	---	---	-3,0	-4,0	nein		
	EG		186,83	13,66	54	48	51	45	---	---	-3,0	-3,0	nein		
105	4.OG	N	210,50	24,86	58	52	53	47	---	---	-5,0	-5,0	nein		
	3.OG		210,50	22,06	57	51	53	47	---	---	-4,0	-4,0	nein		
	2.OG		210,50	19,26	56	50	52	46	---	---	-4,0	-4,0	nein		
	1.OG		210,50	16,46	55	49	52	46	---	---	-3,0	-3,0	nein		
	EG		210,50	13,66	54	48	51	45	---	---	-3,0	-3,0	nein		
Katharinen Krankenh. Behandlung 3															
							IGW T/N: 57 / 47 dB(A)							Nutzung: SOK	
106	8.OG	N	258,01	36,79	57	51	52	46	---	---	-5,0	-5,0	nein		
	7.OG		258,01	33,99	57	51	52	47	---	---	-5,0	-4,0	nein		
	6.OG		258,01	31,19	56	50	52	46	---	---	-4,0	-4,0	nein		
	5.OG		258,01	28,39	55	49	51	46	---	---	-4,0	-3,0	nein		
	4.OG		258,01	25,59	53	47	50	44	---	---	-3,0	-3,0	nein		

**A 66 Frankfurt am Main - Hanau, Teilabschnitt Tunnel
Riederwald
A661 - Bereich Bornheim & Seckbach**

Unterlage: 11.1.1a
Tabelle 1

Lfd. Nr.	SW	HFront	SA	H I-A	Lm, ohne LS		Lm, mit LS		GW-Übersch		Diff. ohne/mit LS		Anspr. passiv
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
			m	m	in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	3.OG	N	258,01	22,79	50	44	48	42	---	---	-2,0	-2,0	nein
	2.OG		258,01	19,99	47	41	45	39	---	---	-2,0	-2,0	nein
	1.OG		258,01	17,19	45	39	43	37	---	---	-2,0	-2,0	nein
	EG		258,01	14,39	43	37	41	35	---	---	-2,0	-2,0	nein
Katharinen Krankenh. Behandlung					IGW T/N: 57 / 47 dB(A)					Nutzung: SOK			
107	6.OG	N	242,35	30,82	57	51	51	45	---	---	-6,0	-6,0	nein
	5.OG		242,35	28,02	57	51	49	44	---	---	-8,0	-7,0	nein
	4.OG		242,35	25,22	56	50	49	43	---	---	-7,0	-7,0	nein
	3.OG		242,35	22,42	55	49	48	42	---	---	-7,0	-7,0	nein
	2.OG		242,35	19,62	54	48	47	41	---	---	-7,0	-7,0	nein
	1.OG		242,35	16,82	53	47	46	41	---	---	-7,0	-6,0	nein
	EG		242,35	14,02	51	45	45	39	---	---	-6,0	-6,0	nein
Seckbacher Ldstr. 74					IGW T/N: 59 / 49 dB(A)					Nutzung: WA			
108	14.OG	W	201,79	49,77	58	53	54	48	---	---	-4,0	-5,0	nein
	13.OG		201,79	46,97	58	52	53	47	---	---	-5,0	-5,0	nein
	12.OG		201,79	44,17	58	52	53	47	---	---	-5,0	-5,0	nein
	11.OG		201,79	41,37	58	52	53	47	---	---	-5,0	-5,0	nein
	10.OG		201,79	38,57	57	52	52	46	---	---	-5,0	-6,0	nein
	9.OG		201,79	35,77	57	51	52	46	---	---	-5,0	-5,0	nein
	8.OG		201,79	32,97	57	51	51	46	---	---	-6,0	-5,0	nein
	7.OG		201,79	30,17	56	50	51	45	---	---	-5,0	-5,0	nein
	6.OG		201,79	27,37	56	50	51	45	---	---	-5,0	-5,0	nein
	5.OG		201,79	24,57	55	49	50	45	---	---	-5,0	-4,0	nein
	4.OG		201,79	21,77	55	49	50	44	---	---	-5,0	-5,0	nein
	3.OG		201,79	18,97	54	48	50	44	---	---	-4,0	-4,0	nein
	2.OG		201,79	16,17	53	47	49	43	---	---	-4,0	-4,0	nein
	1.OG		201,79	13,37	52	47	49	43	---	---	-3,0	-4,0	nein
EG	201,79	10,57	49	43	45	39	---	---	-4,0	-4,0	nein		
109	14.OG	N	190,64	49,87	62	56	58	52	---	3	-4,0	-4,0	N
	13.OG		190,64	47,07	62	56	57	51	---	2	-5,0	-5,0	N
	12.OG		190,64	44,27	62	56	57	51	---	2	-5,0	-5,0	N
	11.OG		190,64	41,47	61	55	56	51	---	2	-5,0	-4,0	N
	10.OG		190,64	38,67	61	55	56	50	---	1	-5,0	-5,0	N
	9.OG		190,64	35,87	61	55	56	50	---	1	-5,0	-5,0	N
	8.OG		190,64	33,07	60	55	56	50	---	1	-4,0	-5,0	N
7.OG	190,64	30,27	60	54	56	50	---	1	-4,0	-4,0	N		



**A 66 Frankfurt am Main - Hanau, Teilabschnitt Tunnel
Riederwald
A661 - Bereich Bornheim & Seckbach**

Unterlage: 11.1.1a
Tabelle 1

Lfd. Nr.	SW	HFront	SA m	H I-A m	Lm, ohne LS		Lm, mit LS		GW-Übersch		Diff. ohne/mit LS		Anspr. passiv
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
					in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	6.OG	N	190,64	27,47	59	54	55	50	---	1	-4,0	-4,0	N
	5.OG		190,64	24,67	59	53	55	49	---	---	-4,0	-4,0	nein
	4.OG		190,64	21,87	58	53	55	49	---	---	-3,0	-4,0	nein
	3.OG		190,64	19,07	58	52	54	49	---	---	-4,0	-3,0	nein
	2.OG		190,64	16,27	57	51	54	48	---	---	-3,0	-3,0	nein
	1.OG		190,64	13,47	55	50	54	48	---	---	-1,0	-2,0	nein
	EG		190,64	10,67	54	48	53	47	---	---	-1,0	-1,0	nein
110	14.OG	O	192,81	50,23	62	56	58	52	---	3	-4,0	-4,0	N
	13.OG		192,81	47,43	62	56	57	51	---	2	-5,0	-5,0	N
	12.OG		192,81	44,63	62	56	57	51	---	2	-5,0	-5,0	N
	11.OG		192,81	41,83	61	55	56	50	---	1	-5,0	-5,0	N
	10.OG		192,81	39,03	61	55	55	50	---	1	-6,0	-5,0	N
	9.OG		192,81	36,23	61	55	55	49	---	---	-6,0	-6,0	nein
	8.OG		192,81	33,43	60	54	54	48	---	---	-6,0	-6,0	nein
	7.OG		192,81	30,63	60	54	54	48	---	---	-6,0	-6,0	nein
	6.OG		192,81	27,83	59	53	53	47	---	---	-6,0	-6,0	nein
	5.OG		192,81	25,03	59	53	53	47	---	---	-6,0	-6,0	nein
	4.OG		192,81	22,23	58	52	52	46	---	---	-6,0	-6,0	nein
	3.OG		192,81	19,43	57	52	52	46	---	---	-5,0	-6,0	nein
	2.OG		192,81	16,63	57	51	51	45	---	---	-6,0	-6,0	nein
	1.OG		192,81	13,83	55	49	51	45	---	---	-4,0	-4,0	nein
EG	192,81	11,03	54	48	51	45	---	---	-3,0	-3,0	nein		
111	14.OG	O	201,83	50,43	59	53	55	49	---	---	-4,0	-4,0	nein
	13.OG		201,83	47,63	59	53	54	48	---	---	-5,0	-5,0	nein
	12.OG		201,83	44,83	59	53	54	48	---	---	-5,0	-5,0	nein
	11.OG		201,83	42,03	58	52	53	47	---	---	-5,0	-5,0	nein
	10.OG		201,83	39,23	58	52	53	47	---	---	-5,0	-5,0	nein
	9.OG		201,83	36,43	57	51	52	46	---	---	-5,0	-5,0	nein
	8.OG		201,83	33,63	57	51	52	46	---	---	-5,0	-5,0	nein
	7.OG		201,83	30,83	57	51	51	45	---	---	-6,0	-6,0	nein
	6.OG		201,83	28,03	56	50	51	45	---	---	-5,0	-5,0	nein
	5.OG		201,83	25,23	56	50	50	44	---	---	-6,0	-6,0	nein
	4.OG		201,83	22,43	55	49	50	44	---	---	-5,0	-5,0	nein
	3.OG		201,83	19,63	54	49	49	43	---	---	-5,0	-6,0	nein
	2.OG		201,83	16,83	53	47	47	42	---	---	-6,0	-5,0	nein
1.OG	201,83	14,03	52	46	47	41	---	---	-5,0	-5,0	nein		

**A 66 Frankfurt am Main - Hanau, Teilabschnitt Tunnel
Riederwald
A661 - Bereich Bornheim & Seckbach**

Unterlage: 11.1.1a
Tabelle 1

Lfd. Nr.	SW	HFront	SA	H I-A	Lm, ohne LS		Lm, mit LS		GW-Übersch		Diff. ohne/mit LS		Anspr. passiv
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
			m	m	in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	EG	O	201,83	11,23	50	44	45	39	---	---	-5,0	-5,0	nein
Seckbacher Ldstr. 13							IGW T/N: 59 / 49 dB(A)				Nutzung: WA		
112	3.OG	N	203,77	19,56	57	51	45	---	---	-6,0	-6,0	nein	
	2.OG		203,77	16,76	56	51	45	---	---	-5,0	-5,0	nein	
	1.OG		203,77	13,96	55	49	44	---	---	-5,0	-5,0	nein	
	EG		203,77	11,16	54	48	44	---	---	-4,0	-4,0	nein	
113	3.OG	W	219,03	19,41	53	47	45	40	---	---	-8,0	-7,0	nein
	2.OG		219,03	16,61	52	46	44	38	---	---	-8,0	-8,0	nein
	1.OG		219,03	13,81	51	45	43	37	---	---	-8,0	-8,0	nein
	EG		219,03	11,01	49	43	42	37	---	---	-7,0	-6,0	nein
114	3.OG	O	218,44	19,68	53	47	48	42	---	---	-5,0	-5,0	nein
	2.OG		218,44	16,88	51	45	46	40	---	---	-5,0	-5,0	nein
	1.OG		218,44	14,08	51	46	47	42	---	---	-4,0	-4,0	nein
	EG		218,44	11,28	50	44	47	41	---	---	-3,0	-3,0	nein
Seckbacher Ldstr. 23							IGW T/N: 59 / 49 dB(A)				Nutzung: WA		
115	3.OG	N	204,85	19,97	57	51	45	---	---	-6,0	-6,0	nein	
	2.OG		204,85	17,17	56	51	45	---	---	-5,0	-5,0	nein	
	1.OG		204,85	14,37	55	49	44	---	---	-5,0	-5,0	nein	
	EG		204,85	11,57	54	48	44	---	---	-4,0	-4,0	nein	
116	3.OG	W	219,97	19,79	55	49	51	45	---	---	-4,0	-4,0	nein
	2.OG		219,97	16,99	54	48	50	44	---	---	-4,0	-4,0	nein
	1.OG		219,97	14,19	53	47	49	44	---	---	-4,0	-3,0	nein
	EG		219,97	11,39	52	46	49	43	---	---	-3,0	-3,0	nein
Seckbacher Ldstr 9							IGW T/N: 59 / 49 dB(A)				Nutzung: WA		
117	3.OG	W	251,81	19,36	52	46	48	42	---	---	-4,0	-4,0	nein
	2.OG		251,81	16,56	51	45	48	42	---	---	-3,0	-3,0	nein
	1.OG		251,81	13,76	49	43	45	39	---	---	-4,0	-4,0	nein
	EG		251,81	10,96	46	40	41	36	---	---	-5,0	-4,0	nein
Seckbacher Ldstr. 17							IGW T/N: 59 / 49 dB(A)				Nutzung: WA		
118	3.OG	W	251,69	19,56	52	47	48	42	---	---	-4,0	-5,0	nein
	2.OG		251,69	16,76	51	45	46	40	---	---	-5,0	-5,0	nein
	1.OG		251,69	13,96	49	43	45	39	---	---	-4,0	-4,0	nein
	EG		251,69	11,16	48	42	44	38	---	---	-4,0	-4,0	nein
Seckbacher Ldstr. 31							IGW T/N: 59 / 49 dB(A)				Nutzung: WA		
119	3.OG	N	207,91	20,75	57	51	45	---	---	-6,0	-6,0	nein	

**A 66 Frankfurt am Main - Hanau, Teilabschnitt Tunnel
Riederwald
A661 - Bereich Bornheim & Seckbach**

Unterlage: 11.1.1a
Tabelle 1

Lfd. Nr.	SW	HFront	SA	H I-A	Lm, ohne LS		Lm, mit LS		GW-Übersch		Diff. ohne/mit LS		Anspr. passiv
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
			m	m	in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	2.OG	N	207,91	17,95	55	50	50	45	---	---	-5,0	-5,0	nein
	1.OG		207,91	15,15	54	48	49	43	---	---	-5,0	-5,0	nein
	EG		207,91	12,35	51	46	47	41	---	---	-4,0	-5,0	nein
120	3.OG	W	219,49	20,62	55	49	51	45	---	---	-4,0	-4,0	nein
	2.OG		219,49	17,82	54	48	50	45	---	---	-4,0	-3,0	nein
	1.OG		219,49	15,02	52	46	49	44	---	---	-3,0	-2,0	nein
	EG		219,49	12,22	51	45	49	43	---	---	-2,0	-2,0	nein
121	3.OG	O	219,60	20,95	53	48	49	43	---	---	-4,0	-5,0	nein
	2.OG		219,60	18,15	53	47	47	41	---	---	-6,0	-6,0	nein
	1.OG		219,60	15,35	52	46	47	41	---	---	-5,0	-5,0	nein
	EG		219,60	12,55	50	44	45	39	---	---	-5,0	-5,0	nein
Seckbacher Ldstr. 29			IGW T/N: 59 / 49 dB(A)						Nutzung: WA				
122	3.OG	W	248,82	20,09	54	48	50	44	---	---	-4,0	-4,0	nein
	2.OG		248,82	17,29	52	46	48	42	---	---	-4,0	-4,0	nein
	1.OG		248,82	14,49	50	44	46	40	---	---	-4,0	-4,0	nein
	EG		248,82	11,69	48	42	45	39	---	---	-3,0	-3,0	nein
Berger Straße 385			IGW T/N: 59 / 49 dB(A)						Nutzung: WA				
123	3.OG	N	230,81	21,32	57	51	52	46	---	---	-5,0	-5,0	nein
	2.OG		230,81	18,52	55	50	52	46	---	---	-3,0	-4,0	nein
	1.OG		230,81	15,72	54	48	51	45	---	---	-3,0	-3,0	nein
	EG		230,81	12,92	52	47	50	44	---	---	-2,0	-3,0	nein
124	3.OG	W	249,09	21,10	54	49	50	44	---	---	-4,0	-5,0	nein
	2.OG		249,09	18,30	52	46	48	43	---	---	-4,0	-3,0	nein
	1.OG		249,09	15,50	49	44	46	41	---	---	-3,0	-3,0	nein
	EG		249,09	12,70	47	42	45	39	---	---	-2,0	-3,0	nein
Berger Strasse 458			IGW T/N: 59 / 49 dB(A)						Nutzung: WA				
125	1.OG	NO	113,41	17,86	62	57	56	50	---	1	-6,0	-7,0	N
	EG		113,41	15,06	61	55	55	49	---	---	-6,0	-6,0	nein
126	1.OG	NW	117,28	17,56	59	54	55	49	---	---	-4,0	-5,0	nein
	EG		117,28	14,76	58	52	54	48	---	---	-4,0	-4,0	nein
127	1.OG	SO	121,53	17,95	60	54	53	47	---	---	-7,0	-7,0	nein
	EG		121,53	15,15	58	52	51	45	---	---	-7,0	-7,0	nein
Berger Strasse 450a			IGW T/N: 59 / 49 dB(A)						Nutzung: WA				
128	1.OG	NW	145,23	18,52	58	53	54	48	---	---	-4,0	-5,0	nein
	EG		145,23	15,72	56	51	53	47	---	---	-3,0	-4,0	nein

**A 66 Frankfurt am Main - Hanau, Teilabschnitt Tunnel
Riederwald
A661 - Bereich Bornheim & Seckbach**

Unterlage: 11.1.1a
Tabelle 1

Lfd. Nr.	SW	HFront	SA	H I-A	Lm, ohne LS		Lm, mit LS		GW-Übersch		Diff. ohne/mit LS		Anspr. passiv
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
			m	m	in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	1.OG	NO	147,12	19,33	60	54	53	47	---	---	-7,0	-7,0	nein
	EG		147,12	16,53	58	52	52	46	---	---	-6,0	-6,0	nein
Berger Straße 448			IGW T/N: 59 / 49 dB(A)						Nutzung: WA				
130	1.OG	O	171,11	19,96	56	50	52	46	---	---	-4,0	-4,0	nein
	EG		171,11	17,16	55	49	51	45	---	---	-4,0	-4,0	nein
131	1.OG	N	169,97	18,63	57	51	52	46	---	---	-5,0	-5,0	nein
	EG		169,97	15,83	56	50	51	45	---	---	-5,0	-5,0	nein
132	1.OG	W	175,28	18,39	57	51	52	46	---	---	-5,0	-5,0	nein
	EG		175,28	15,59	55	49	51	45	---	---	-4,0	-4,0	nein
Kohlbrandstraße 30			IGW T/N: 59 / 49 dB(A)						Nutzung: WA				
133	8.OG	W	133,70	36,00	61	55	56	50	---	1	-5,0	-5,0	N
	7.OG		133,70	33,20	61	55	55	50	---	1	-6,0	-5,0	N
	6.OG		133,70	30,40	60	54	55	49	---	---	-5,0	-5,0	nein
	5.OG		133,70	27,60	60	54	55	49	---	---	-5,0	-5,0	nein
	4.OG		133,70	24,80	60	54	55	49	---	---	-5,0	-5,0	nein
	3.OG		133,70	22,00	60	54	55	49	---	---	-5,0	-5,0	nein
	2.OG		133,70	19,20	59	53	55	49	---	---	-4,0	-4,0	nein
	1.OG		133,70	16,40	58	52	54	48	---	---	-4,0	-4,0	nein
	EG		133,70	13,60	56	50	52	46	---	---	-4,0	-4,0	nein
134	8.OG	N	117,72	36,22	66	60	60	54	1	5	-6,0	-6,0	T/N
	7.OG		117,72	33,42	66	60	60	54	1	5	-6,0	-6,0	T/N
	6.OG		117,72	30,62	66	60	59	53	---	4	-7,0	-7,0	N
	5.OG		117,72	27,82	65	60	58	52	---	3	-7,0	-8,0	N
	4.OG		117,72	25,02	65	59	58	52	---	3	-7,0	-7,0	N
	3.OG		117,72	22,22	65	59	57	52	---	3	-8,0	-7,0	N
	2.OG		117,72	19,42	64	58	57	51	---	2	-7,0	-7,0	N
	1.OG		117,72	16,62	64	58	56	51	---	2	-8,0	-7,0	N
	EG		117,72	13,82	63	57	56	50	---	1	-7,0	-7,0	N
135	8.OG	O	138,18	36,77	64	58	57	51	---	2	-7,0	-7,0	N
	7.OG		138,18	33,97	64	58	57	51	---	2	-7,0	-7,0	N
	6.OG		138,18	31,17	64	58	56	51	---	2	-8,0	-7,0	N
	5.OG		138,18	28,37	64	58	56	50	---	1	-8,0	-8,0	N
	4.OG		138,18	25,57	64	58	55	49	---	---	-9,0	-9,0	nein
	3.OG		138,18	22,77	63	57	55	49	---	---	-8,0	-8,0	nein
	2.OG		138,18	19,97	63	57	54	49	---	---	-9,0	-8,0	nein
	1.OG		138,18	17,17	63	57	54	48	---	---	-9,0	-9,0	nein

**A 66 Frankfurt am Main - Hanau, Teilabschnitt Tunnel
Riederwald
A661 - Bereich Bornheim & Seckbach**

Unterlage: 11.1.1a
Tabelle 1

Lfd. Nr.	SW	HFront	SA	H I-A	Lm, ohne LS		Lm, mit LS		GW-Übersch		Diff. ohne/mit LS		Anspr. passiv
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
			m	m	in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	EG	O	138,18	14,37	62	57	54	48	---	---	-8,0	-9,0	nein
Kohlbrandstraße 28							IGW T/N: 59 / 49 dB(A)				Nutzung: WA		
136	5.OG	W	177,31	27,40	56	50	52	47	---	---	-4,0	-3,0	nein
	4.OG		177,31	24,60	56	50	52	46	---	---	-4,0	-4,0	nein
	3.OG		177,31	21,80	55	49	51	46	---	---	-4,0	-3,0	nein
	2.OG		177,31	19,00	53	48	50	44	---	---	-3,0	-4,0	nein
	1.OG		177,31	16,20	51	45	47	41	---	---	-4,0	-4,0	nein
	EG		177,31	13,40	48	42	45	39	---	---	-3,0	-3,0	nein
137	5.OG	O	174,19	28,12	63	57	55	49	---	---	-8,0	-8,0	nein
	4.OG		174,19	25,32	62	57	54	48	---	---	-8,0	-9,0	nein
	3.OG		174,19	22,52	62	56	54	48	---	---	-8,0	-8,0	nein
	2.OG		174,19	19,72	62	56	54	48	---	---	-8,0	-8,0	nein
	1.OG		174,19	16,92	62	56	53	48	---	---	-9,0	-8,0	nein
	EG		174,19	14,12	61	56	53	47	---	---	-8,0	-9,0	nein
Kohlbrandstraße Altenwohnheim 24							IGW T/N: 57 / 47 dB(A)				Nutzung: SOK		
138	12.OG	N	226,58	47,70	62	56	55	49	---	2	-7,0	-7,0	N
	11.OG		226,58	44,90	62	56	55	49	---	2	-7,0	-7,0	N
	10.OG		226,58	42,10	62	56	54	48	---	1	-8,0	-8,0	N
	9.OG		226,58	39,30	62	56	54	48	---	1	-8,0	-8,0	N
	8.OG		226,58	36,50	61	55	53	48	---	1	-8,0	-7,0	N
	7.OG		226,58	33,70	61	55	53	47	---	---	-8,0	-8,0	nein
	6.OG		226,58	30,90	61	55	53	47	---	---	-8,0	-8,0	nein
	5.OG		226,58	28,10	61	55	53	47	---	---	-8,0	-8,0	nein
	4.OG		226,58	25,30	60	55	52	46	---	---	-8,0	-9,0	nein
	3.OG		226,58	22,50	60	54	52	46	---	---	-8,0	-8,0	nein
	2.OG		226,58	19,70	60	54	51	45	---	---	-9,0	-9,0	nein
	1.OG		226,58	16,90	59	53	50	44	---	---	-9,0	-9,0	nein
139	12.OG	W	236,46	47,32	56	50	52	46	---	---	-4,0	-4,0	nein
	11.OG		236,46	44,52	56	50	51	46	---	---	-5,0	-4,0	nein
	10.OG		236,46	41,72	56	50	51	45	---	---	-5,0	-5,0	nein
	9.OG		236,46	38,92	56	50	51	45	---	---	-5,0	-5,0	nein
	8.OG		236,46	36,12	56	50	51	45	---	---	-5,0	-5,0	nein
	7.OG		236,46	33,32	56	50	51	45	---	---	-5,0	-5,0	nein
	6.OG		236,46	30,52	56	50	51	45	---	---	-5,0	-5,0	nein
	5.OG		236,46	27,72	56	50	51	45	---	---	-5,0	-5,0	nein
4.OG	236,46	24,92	56	51	51	45	---	---	-5,0	-6,0	nein		

**A 66 Frankfurt am Main - Hanau, Teilabschnitt Tunnel
Riederwald
A661 - Bereich Bornheim & Seckbach**

Unterlage: 11.1.1a
Tabelle 1

Lfd.	SW	HFront	SA	H I-A	Lm, ohne LS		Lm, mit LS		GW-Übersch		Diff. ohne/mit LS		Anspr.
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
Nr.			m	m	in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	3.OG	W	236,46	22,12	56	51	51	45	---	---	-5,0	-6,0	nein
	2.OG		236,46	19,32	55	49	50	44	---	---	-5,0	-5,0	nein
	1.OG		236,46	16,52	53	48	48	43	---	---	-5,0	-5,0	nein
	EG		236,46	13,72	50	44	45	39	---	---	-5,0	-5,0	nein
140	12.OG	O	242,16	48,28	62	56	55	49	---	2	-7,0	-7,0	N
	11.OG		242,16	45,48	62	56	55	49	---	2	-7,0	-7,0	N
	10.OG		242,16	42,68	61	56	55	49	---	2	-6,0	-7,0	N
	9.OG		242,16	39,88	61	56	54	49	---	2	-7,0	-7,0	N
	8.OG		242,16	37,08	61	55	54	48	---	1	-7,0	-7,0	N
	7.OG		242,16	34,28	61	55	54	48	---	1	-7,0	-7,0	N
	6.OG		242,16	31,48	61	55	54	48	---	1	-7,0	-7,0	N
	5.OG		242,16	28,68	61	55	54	48	---	1	-7,0	-7,0	N
	4.OG		242,16	25,88	61	55	54	48	---	1	-7,0	-7,0	N
	3.OG		242,16	23,08	61	55	53	47	---	---	-8,0	-8,0	nein
	2.OG		242,16	20,28	60	55	53	47	---	---	-7,0	-8,0	nein
	1.OG		242,16	17,48	60	54	53	47	---	---	-7,0	-7,0	nein
	EG		242,16	14,68	60	54	53	47	---	---	-7,0	-7,0	nein
141	16.OG	W	259,42	59,78	57	51	53	47	---	---	-4,0	-4,0	nein
	15.OG		259,42	56,98	57	51	52	46	---	---	-5,0	-5,0	nein
	14.OG		259,42	54,18	57	51	52	46	---	---	-5,0	-5,0	nein
	13.OG		259,42	51,38	56	51	52	46	---	---	-4,0	-5,0	nein
	12.OG		259,42	48,58	56	50	51	45	---	---	-5,0	-5,0	nein
	11.OG		259,42	45,78	56	50	51	45	---	---	-5,0	-5,0	nein
	10.OG		259,42	42,98	56	50	51	45	---	---	-5,0	-5,0	nein
	9.OG		259,42	40,18	56	50	50	44	---	---	-6,0	-6,0	nein
	8.OG		259,42	37,38	56	50	50	44	---	---	-6,0	-6,0	nein
	7.OG		259,42	34,58	56	50	50	45	---	---	-6,0	-5,0	nein
	6.OG		259,42	31,78	56	50	51	45	---	---	-5,0	-5,0	nein
	5.OG		259,42	28,98	56	50	51	45	---	---	-5,0	-5,0	nein
	4.OG		259,42	26,18	56	50	50	45	---	---	-6,0	-5,0	nein
	3.OG		259,42	23,38	55	49	50	44	---	---	-5,0	-5,0	nein
	2.OG		259,42	20,58	54	48	49	43	---	---	-5,0	-5,0	nein
1.OG	259,42	17,78	53	47	48	42	---	---	-5,0	-5,0	nein		
EG	259,42	14,98	49	44	46	40	---	---	-3,0	-4,0	nein		
142	16.OG	O	265,54	60,61	62	56	56	50	---	3	-6,0	-6,0	N
	15.OG		265,54	57,81	62	56	55	50	---	3	-7,0	-6,0	N

**A 66 Frankfurt am Main - Hanau, Teilabschnitt Tunnel
Riederwald
A661 - Bereich Bornheim & Seckbach**

Unterlage: 11.1.1a
Tabelle 1

Lfd. Nr.	SW	HFront	SA	H I-A	Lm, ohne LS		Lm, mit LS		GW-Übersch		Diff. ohne/mit LS		Anspr. passiv
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
			m	m	in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142	14.OG	O	265,54	55,01	61	56	55	49	---	2	-6,0	-7,0	N
	13.OG		265,54	52,21	61	56	55	49	---	2	-6,0	-7,0	N
	12.OG		265,54	49,41	61	55	55	49	---	2	-6,0	-6,0	N
	11.OG		265,54	46,61	61	55	55	49	---	2	-6,0	-6,0	N
	10.OG		265,54	43,81	61	55	54	48	---	1	-7,0	-7,0	N
	9.OG		265,54	41,01	61	55	54	48	---	1	-7,0	-7,0	N
	8.OG		265,54	38,21	61	55	54	48	---	1	-7,0	-7,0	N
	7.OG		265,54	35,41	61	55	54	48	---	1	-7,0	-7,0	N
	6.OG		265,54	32,61	61	55	54	48	---	1	-7,0	-7,0	N
	5.OG		265,54	29,81	60	55	54	48	---	1	-6,0	-7,0	N
	4.OG		265,54	27,01	60	54	53	48	---	1	-7,0	-6,0	N
	3.OG		265,54	24,21	60	54	53	47	---	---	-7,0	-7,0	nein
	2.OG		265,54	21,41	60	54	53	47	---	---	-7,0	-7,0	nein
	1.OG		265,54	18,61	60	54	53	47	---	---	-7,0	-7,0	nein
EG	265,54	15,81	60	54	53	47	---	---	-7,0	-7,0	nein		
143	16.OG	S	281,17	60,29	54	48	53	47	---	---	-1,0	-1,0	nein
	15.OG		281,17	57,49	54	48	53	47	---	---	-1,0	-1,0	nein
	14.OG		281,17	54,69	54	48	52	47	---	---	-2,0	-1,0	nein
	13.OG		281,17	51,89	54	48	52	46	---	---	-2,0	-2,0	nein
	12.OG		281,17	49,09	54	48	52	46	---	---	-2,0	-2,0	nein
	11.OG		281,17	46,29	54	48	52	46	---	---	-2,0	-2,0	nein
	10.OG		281,17	43,49	54	48	52	46	---	---	-2,0	-2,0	nein
	9.OG		281,17	40,69	53	48	52	46	---	---	-1,0	-2,0	nein
	8.OG		281,17	37,89	54	48	52	46	---	---	-2,0	-2,0	nein
	7.OG		281,17	35,09	54	48	52	46	---	---	-2,0	-2,0	nein
	6.OG		281,17	32,29	54	48	53	47	---	---	-1,0	-1,0	nein
	5.OG		281,17	29,49	54	48	53	47	---	---	-1,0	-1,0	nein
	4.OG		281,17	26,69	55	49	53	47	---	---	-2,0	-2,0	nein
	3.OG		281,17	23,89	55	49	53	48	---	1	-2,0	-1,0	N
2.OG	281,17	21,09	55	49	53	47	---	---	-2,0	-2,0	nein		
1.OG	281,17	18,29	54	48	53	47	---	---	-1,0	-1,0	nein		
EG	281,17	15,49	54	48	52	46	---	---	-2,0	-2,0	nein		
Berger Straße 436			IGW T/N: 59 / 49 dB(A)						Nutzung: WA				
144	1.OG	N	210,03	18,92	58	52	53	47	---	---	-5,0	-5,0	nein
	EG		210,03	16,12	57	51	52	46	---	---	-5,0	-5,0	nein
145	1.OG	O	218,97	19,14	59	53	52	47	---	---	-7,0	-6,0	nein



**A 66 Frankfurt am Main - Hanau, Teilabschnitt Tunnel
Riederwald
A661 - Bereich Bornheim & Seckbach**

Unterlage: 11.1.1a
Tabelle 1

Lfd. Nr.	SW	HFront	SA	H I-A	Lm, ohne LS		Lm, mit LS		GW-Übersch		Diff. ohne/mit LS		Anspr. passiv
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
			m	m	in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	EG	O	218,97	16,34	58	52	51	46	---	---	-7,0	-6,0	nein
Berger Straße 434							IGW T/N: 59 / 49 dB(A)				Nutzung: WA		
146	3.OG	W	221,10	23,35	56	50	52	46	---	---	-4,0	-4,0	nein
	2.OG		221,10	20,55	55	49	51	45	---	---	-4,0	-4,0	nein
	1.OG		221,10	17,75	54	48	50	44	---	---	-4,0	-4,0	nein
	EG		221,10	14,95	52	46	48	43	---	---	-4,0	-3,0	nein
147	3.OG	N	211,89	23,49	58	52	53	47	---	---	-5,0	-5,0	nein
	2.OG		211,89	20,69	57	51	53	47	---	---	-4,0	-4,0	nein
	1.OG		211,89	17,89	55	50	52	46	---	---	-3,0	-4,0	nein
	EG		211,89	15,09	53	47	50	44	---	---	-3,0	-3,0	nein
148	3.OG	O	215,85	23,71	57	51	52	46	---	---	-5,0	-5,0	nein
	2.OG		215,85	20,91	56	50	51	45	---	---	-5,0	-5,0	nein
	1.OG		215,85	18,11	53	47	49	43	---	---	-4,0	-4,0	nein
	EG		215,85	15,31	49	43	46	41	---	---	-3,0	-2,0	nein
Berger Straße 422							IGW T/N: 59 / 49 dB(A)				Nutzung: WA		
149	3.OG	N	248,47	22,98	57	52	52	47	---	---	-5,0	-5,0	nein
	2.OG		248,47	20,18	57	51	52	46	---	---	-5,0	-5,0	nein
	1.OG		248,47	17,38	56	50	51	45	---	---	-5,0	-5,0	nein
	EG		248,47	14,58	54	48	50	44	---	---	-4,0	-4,0	nein
150	3.OG	W	278,34	22,99	55	49	51	45	---	---	-4,0	-4,0	nein
	2.OG		278,34	20,19	53	47	49	43	---	---	-4,0	-4,0	nein
	1.OG		278,34	17,39	51	45	48	42	---	---	-3,0	-3,0	nein
	EG		278,34	14,59	49	44	46	40	---	---	-3,0	-4,0	nein
Berger Straße 414							IGW T/N: 59 / 49 dB(A)				Nutzung: WA		
151	4.OG	N	297,34	25,65	55	49	49	43	---	---	-6,0	-6,0	nein
	3.OG		297,34	22,85	52	46	48	43	---	---	-4,0	-3,0	nein
	2.OG		297,34	20,05	50	45	47	42	---	---	-3,0	-3,0	nein
	1.OG		297,34	17,25	44	39	42	36	---	---	-2,0	-3,0	nein
	EG		297,34	14,45	40	35	39	33	---	---	-1,0	-2,0	nein
Berger Straße 381							IGW T/N: 59 / 49 dB(A)				Nutzung: WA		
152	4.OG	N	280,48	23,92	56	50	52	46	---	---	-4,0	-4,0	nein
	3.OG		280,48	21,12	54	48	50	45	---	---	-4,0	-3,0	nein
	2.OG		280,48	18,32	51	46	48	42	---	---	-3,0	-4,0	nein
	1.OG		280,48	15,52	49	43	46	40	---	---	-3,0	-3,0	nein
	EG		280,48	12,72	48	42	45	39	---	---	-3,0	-3,0	nein

**A 66 Frankfurt am Main - Hanau, Teilabschnitt Tunnel
Riederwald
A661 - Bereich Bornheim & Seckbach**

Unterlage: 11.1.1a
Tabelle 1

Lfd. Nr.	SW	HFront	SA	H I-A	Lm, ohne LS		Lm, mit LS		GW-Übersch		Diff. ohne/mit LS		Anspr. passiv
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
			m	m	in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kohlbrandstraße 29 IGW T/N: 59 / 49 dB(A) Nutzung: WA													
154	2.OG	O	295,57	21,98	56	50	52	46	---	---	-4,0	-4,0	nein
	1.OG		295,57	19,18	55	50	51	46	---	---	-4,0	-4,0	nein
	EG		295,57	16,38	55	49	51	45	---	---	-4,0	-4,0	nein
Kohlbrandstraße 27 IGW T/N: 59 / 49 dB(A) Nutzung: WA													
155	2.OG	O	309,67	22,30	58	52	52	46	---	---	-6,0	-6,0	nein
	1.OG		309,67	19,50	57	51	51	45	---	---	-6,0	-6,0	nein
	EG		309,67	16,70	57	51	50	44	---	---	-7,0	-7,0	nein
Kohlbrandstraße 20 - 22 IGW T/N: 59 / 49 dB(A) Nutzung: WA													
156	2.OG	N	310,02	21,33	59	53	50	44	---	---	-9,0	-9,0	nein
	1.OG		310,02	18,53	59	53	49	43	---	---	-10,0	-10,0	nein
	EG		310,02	15,73	58	52	48	42	---	---	-10,0	-10,0	nein
157	2.OG	O	321,99	21,99	59	53	53	47	---	---	-6,0	-6,0	nein
	1.OG		321,99	19,19	59	53	53	47	---	---	-6,0	-6,0	nein
	EG		321,99	16,39	59	53	53	47	---	---	-6,0	-6,0	nein
Kohlbrandstraße 16 - 18 IGW T/N: 59 / 49 dB(A) Nutzung: WA													
158	2.OG	N	338,39	20,12	58	52	47	42	---	---	-11,0	-10,0	nein
	1.OG		338,39	17,32	58	52	47	41	---	---	-11,0	-11,0	nein
	EG		338,39	14,52	57	51	46	40	---	---	-11,0	-11,0	nein
159	2.OG	O	345,53	21,06	59	53	53	47	---	---	-6,0	-6,0	nein
	1.OG		345,53	18,26	59	53	53	47	---	---	-6,0	-6,0	nein
	EG		345,53	15,46	59	53	53	47	---	---	-6,0	-6,0	nein
Kohlbrandstraße 25 IGW T/N: 59 / 49 dB(A) Nutzung: WA													
160	2.OG	O	328,65	21,64	56	50	51	45	---	---	-5,0	-5,0	nein
	1.OG		328,65	18,84	55	49	49	43	---	---	-6,0	-6,0	nein
	EG		328,65	16,04	54	48	48	42	---	---	-6,0	-6,0	nein
Kohlbrandstraße 14 IGW T/N: 59 / 49 dB(A) Nutzung: WA													
161	1.OG	O	372,72	18,84	59	53	53	47	---	---	-6,0	-6,0	nein
	EG		372,72	16,04	58	53	53	47	---	---	-5,0	-6,0	nein
Kohlbrandstraße 10 IGW T/N: 59 / 49 dB(A) Nutzung: WA													
162	EG	O	381,62	17,81	59	53	53	47	---	---	-6,0	-6,0	nein
Kohlbrandstraße 16 IGW T/N: 59 / 49 dB(A) Nutzung: WA													
163	1.OG	O	391,02	21,80	59	53	54	48	---	---	-5,0	-5,0	nein
	EG		391,02	19,00	59	53	53	48	---	---	-6,0	-5,0	nein



**A 66 Frankfurt am Main - Hanau, Teilabschnitt Tunnel
Riederwald
A661 - Bereich Bornheim & Seckbach**

Unterlage: 11.1.1a
Tabelle 1

Lfd. Nr.	SW	HFront	SA	H I-A	Lm, ohne LS		Lm, mit LS		GW-Übersch		Diff. ohne/mit LS		Anspr. passiv	
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
			m	m	in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Kohlbrandstraße 6													IGW T/N: 59 / 49 dB(A)	Nutzung: WA
164	1.OG	O	406,61	22,57	58	53	54	48	---	---	-4,0	-5,0	nein	
	EG		406,61	19,77	57	51	53	47	---	---	-4,0	-4,0	nein	
Enkheimer Straße 25													IGW T/N: 59 / 49 dB(A)	Nutzung: WA
165	1.OG	O	414,12	24,03	59	53	54	48	---	---	-5,0	-5,0	nein	
	EG		414,12	21,23	58	53	54	48	---	---	-4,0	-5,0	nein	
166	1.OG	SO	420,71	23,98	57	51	54	48	---	---	-3,0	-3,0	nein	
	EG		420,71	21,18	54	48	53	47	---	---	-1,0	-1,0	nein	
167	1.OG	O	431,55	24,21	58	52	53	47	---	---	-5,0	-5,0	nein	
	EG		431,55	21,41	56	50	52	46	---	---	-4,0	-4,0	nein	
Kohlbrandstraße 17													IGW T/N: 59 / 49 dB(A)	Nutzung: WA
168	2.OG	O	427,86	23,42	58	52	54	48	---	---	-4,0	-4,0	nein	
	1.OG		427,86	20,62	56	50	53	47	---	---	-3,0	-3,0	nein	
	EG		427,86	17,82	52	46	48	43	---	---	-4,0	-3,0	nein	
Enkheimer Straße 13													IGW T/N: 59 / 49 dB(A)	Nutzung: WA
169	2.OG	NO	445,29	24,56	58	52	52	46	---	---	-6,0	-6,0	nein	
	1.OG		445,29	21,76	56	50	51	45	---	---	-5,0	-5,0	nein	
	EG		445,29	18,96	52	46	47	41	---	---	-5,0	-5,0	nein	
Enkheimer Strasse 38													IGW T/N: 59 / 49 dB(A)	Nutzung: WA
170	1.OG	N	420,30	25,47	59	54	54	48	---	---	-5,0	-6,0	nein	
	EG		420,30	22,67	57	51	49	44	---	---	-8,0	-7,0	nein	
171	1.OG	O	422,92	26,70	59	54	55	49	---	---	-4,0	-5,0	nein	
	EG		422,92	23,90	59	53	54	48	---	---	-5,0	-5,0	nein	
Enkheimer Straße 34													IGW T/N: 59 / 49 dB(A)	Nutzung: WA
172	2.OG	NW	437,74	28,01	56	50	47	41	---	---	-9,0	-9,0	nein	
	1.OG		437,74	25,21	55	50	45	40	---	---	-10,0	-10,0	nein	
	EG		437,74	22,41	55	49	44	39	---	---	-11,0	-10,0	nein	
173	2.OG	NO	434,82	28,84	59	53	54	48	---	---	-5,0	-5,0	nein	
	1.OG		434,82	26,04	58	53	54	48	---	---	-4,0	-5,0	nein	
	EG		434,82	23,24	57	52	52	46	---	---	-5,0	-6,0	nein	
Enkheimer Straße 30													IGW T/N: 59 / 49 dB(A)	Nutzung: WA
174	4.OG	S	452,54	35,59	57	51	55	49	---	---	-2,0	-2,0	nein	
	3.OG		452,54	32,79	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein	
	2.OG		452,54	29,99	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein	

**A 66 Frankfurt am Main - Hanau, Teilabschnitt Tunnel
Riederwald
A661 - Bereich Bornheim & Seckbach**

Unterlage: 11.1.1a
Tabelle 1

Lfd. Nr.	SW	HFront	SA	H I-A	Lm, ohne LS		Lm, mit LS		GW-Übersch		Diff. ohne/mit LS		Anspr. passiv
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
			m	m	in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	1.OG	S	452,54	27,19	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein
	EG		452,54	24,39	55	49	54	48	---	---	-1,0	-1,0	nein
175	4.OG		461,15	35,11	57	51	55	49	---	---	-2,0	-2,0	nein
	3.OG		461,15	32,31	56	50	54	49	---	---	-2,0	-1,0	nein
	2.OG		461,15	29,51	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein
	1.OG		461,15	26,71	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein
	EG		461,15	23,91	55	49	54	48	---	---	-1,0	-1,0	nein
Enkheimer Straße 22							IGW T/N: 59 / 49 dB(A)				Nutzung: WA		
176	6.OG	O	476,43	40,88	58	52	54	48	---	---	-4,0	-4,0	nein
	5.OG		476,43	38,08	58	52	54	48	---	---	-4,0	-4,0	nein
	4.OG		476,43	35,28	58	52	55	49	---	---	-3,0	-3,0	nein
	3.OG		476,43	32,48	57	51	55	49	---	---	-2,0	-2,0	nein
	2.OG		476,43	29,68	57	51	55	49	---	---	-2,0	-2,0	nein
	1.OG		476,43	26,88	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein
	EG		476,43	24,08	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein
177	6.OG		486,91	41,75	57	51	55	49	---	---	-2,0	-2,0	nein
	5.OG		486,91	38,95	57	51	54	49	---	---	-3,0	-2,0	nein
	4.OG		486,91	36,15	57	51	55	49	---	---	-2,0	-2,0	nein
	3.OG		486,91	33,35	56	51	54	49	---	---	-2,0	-2,0	nein
	2.OG		486,91	30,55	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein
	1.OG		486,91	27,75	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein
	EG		486,91	24,95	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein
Inheidener Straße 1							IGW T/N: 59 / 49 dB(A)				Nutzung: WA		
178	1.OG	O	492,45	30,02	57	51	54	48	---	---	-3,0	-3,0	nein
	EG		492,45	27,22	57	51	54	48	---	---	-3,0	-3,0	nein
Inheidener Straße 2							IGW T/N: 59 / 49 dB(A)				Nutzung: WA		
179	1.OG	O	496,31	31,69	57	51	54	48	---	---	-3,0	-3,0	nein
	EG		496,31	28,89	57	51	54	48	---	---	-3,0	-3,0	nein
Enkheimer Straße 14							IGW T/N: 59 / 49 dB(A)				Nutzung: WA		
180	7.OG	O	529,69	37,63	57	51	54	48	---	---	-3,0	-3,0	nein
	6.OG		529,69	34,83	56	51	54	48	---	---	-2,0	-3,0	nein
	5.OG		529,69	32,03	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein
	4.OG		529,69	29,23	56	50	53	48	---	---	-3,0	-2,0	nein
	3.OG		529,69	26,43	56	50	53	47	---	---	-3,0	-3,0	nein
	2.OG		529,69	23,63	55	49	53	47	---	---	-2,0	-2,0	nein

**A 66 Frankfurt am Main - Hanau, Teilabschnitt Tunnel
Riederwald
A661 - Bereich Bornheim & Seckbach**

Unterlage: 11.1.1a
Tabelle 1

Lfd. Nr.	SW	HFront	SA	H I-A	Lm, ohne LS		Lm, mit LS		GW-Übersch		Diff. ohne/mit LS		Anspr. passiv		
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht			
			m	m	in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
180	1.OG	O	529,69	20,83	54	48	52	46	---	---	-2,0	-2,0	nein		
	EG		529,69	18,03	53	47	51	45	---	---	-2,0	-2,0	nein		
Inheidener Straße 71													IGW T/N: 59 / 49 dB(A)		Nutzung: WA
181	22.OG	N	565,51	90,02	56	50	51	45	---	---	-5,0	-5,0	nein		
	21.OG		565,51	87,22	56	50	51	45	---	---	-5,0	-5,0	nein		
	20.OG		565,51	84,42	56	50	51	45	---	---	-5,0	-5,0	nein		
	19.OG		565,51	81,62	56	50	51	45	---	---	-5,0	-5,0	nein		
	18.OG		565,51	78,82	55	50	51	45	---	---	-4,0	-5,0	nein		
	17.OG		565,51	76,02	55	50	50	45	---	---	-5,0	-5,0	nein		
	16.OG		565,51	73,22	55	49	50	45	---	---	-5,0	-4,0	nein		
	15.OG		565,51	70,42	55	49	50	45	---	---	-5,0	-4,0	nein		
	14.OG		565,51	67,62	55	49	51	45	---	---	-4,0	-4,0	nein		
	13.OG		565,51	64,82	55	49	51	45	---	---	-4,0	-4,0	nein		
	12.OG		565,51	62,02	55	49	51	45	---	---	-4,0	-4,0	nein		
	11.OG		565,51	59,22	55	49	50	45	---	---	-5,0	-4,0	nein		
	10.OG		565,51	56,42	55	49	50	44	---	---	-5,0	-5,0	nein		
	9.OG		565,51	53,62	55	49	50	44	---	---	-5,0	-5,0	nein		
	8.OG		565,51	50,82	55	49	50	44	---	---	-5,0	-5,0	nein		
	7.OG		565,51	48,02	55	49	50	44	---	---	-5,0	-5,0	nein		
	6.OG		565,51	45,22	54	48	50	44	---	---	-4,0	-4,0	nein		
	5.OG		565,51	42,42	54	48	50	44	---	---	-4,0	-4,0	nein		
4.OG	565,51	39,62	54	48	50	44	---	---	-4,0	-4,0	nein				
3.OG	565,51	36,82	53	48	50	44	---	---	-3,0	-4,0	nein				
2.OG	565,51	34,02	54	48	50	44	---	---	-4,0	-4,0	nein				
1.OG	565,51	31,22	53	47	49	43	---	---	-4,0	-4,0	nein				
EG	565,51	28,42	52	46	48	42	---	---	-4,0	-4,0	nein				
182	22.OG		581,45	90,01	55	50	51	45	---	---	-4,0	-5,0	nein		
	21.OG		581,45	87,21	55	50	51	45	---	---	-4,0	-5,0	nein		
	20.OG		581,45	84,41	55	50	50	45	---	---	-5,0	-5,0	nein		
	19.OG		581,45	81,61	55	49	50	44	---	---	-5,0	-5,0	nein		
	18.OG		581,45	78,81	55	49	50	44	---	---	-5,0	-5,0	nein		
	17.OG		581,45	76,01	55	49	50	44	---	---	-5,0	-5,0	nein		
	16.OG		581,45	73,21	55	49	50	44	---	---	-5,0	-5,0	nein		
	15.OG		581,45	70,41	55	49	50	44	---	---	-5,0	-5,0	nein		
	14.OG		581,45	67,61	55	49	50	44	---	---	-5,0	-5,0	nein		
	13.OG		581,45	64,81	55	49	50	44	---	---	-5,0	-5,0	nein		



**A 66 Frankfurt am Main - Hanau, Teilabschnitt Tunnel
Riederwald
A661 - Bereich Bornheim & Seckbach**

Unterlage: 11.1.1a
Tabelle 1

Lfd. Nr.	SW	HFront	SA m	H I-A m	Lm, ohne LS		Lm, mit LS		GW-Übersch		Diff. ohne/mit LS		Anspr. passiv
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
					in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
182	12.OG	N	581,45	62,01	55	49	50	44	---	---	-5,0	-5,0	nein
	11.OG		581,45	59,21	55	49	50	44	---	---	-5,0	-5,0	nein
	10.OG		581,45	56,41	54	49	50	44	---	---	-4,0	-5,0	nein
	9.OG		581,45	53,61	54	49	50	44	---	---	-4,0	-5,0	nein
	8.OG		581,45	50,81	54	48	50	44	---	---	-4,0	-4,0	nein
	7.OG		581,45	48,01	54	48	50	44	---	---	-4,0	-4,0	nein
	6.OG		581,45	45,21	54	48	50	44	---	---	-4,0	-4,0	nein
	5.OG		581,45	42,41	54	48	50	44	---	---	-4,0	-4,0	nein
	4.OG		581,45	39,61	53	47	50	44	---	---	-3,0	-3,0	nein
	3.OG		581,45	36,81	53	47	49	44	---	---	-4,0	-3,0	nein
	2.OG		581,45	34,01	53	47	50	44	---	---	-3,0	-3,0	nein
	1.OG		581,45	31,21	52	46	49	43	---	---	-3,0	-3,0	nein
EG	581,45	28,41	48	42	45	39	---	---	-3,0	-3,0	nein		
183	22.OG	O	560,06	89,85	58	52	55	49	---	---	-3,0	-3,0	nein
	21.OG		560,06	87,05	58	52	55	49	---	---	-3,0	-3,0	nein
	20.OG		560,06	84,25	58	52	55	49	---	---	-3,0	-3,0	nein
	19.OG		560,06	81,45	58	52	55	49	---	---	-3,0	-3,0	nein
	18.OG		560,06	78,65	57	52	55	49	---	---	-2,0	-3,0	nein
	17.OG		560,06	75,85	57	52	55	49	---	---	-2,0	-3,0	nein
	16.OG		560,06	73,05	57	51	55	49	---	---	-2,0	-2,0	nein
	15.OG		560,06	70,25	57	51	55	49	---	---	-2,0	-2,0	nein
	14.OG		560,06	67,45	57	51	54	49	---	---	-3,0	-2,0	nein
	13.OG		560,06	64,65	57	51	54	49	---	---	-3,0	-2,0	nein
	12.OG		560,06	61,85	57	51	54	49	---	---	-3,0	-2,0	nein
	11.OG		560,06	59,05	57	51	54	48	---	---	-3,0	-3,0	nein
	10.OG		560,06	56,25	57	51	54	48	---	---	-3,0	-3,0	nein
	9.OG		560,06	53,45	57	51	54	48	---	---	-3,0	-3,0	nein
	8.OG		560,06	50,65	57	51	54	48	---	---	-3,0	-3,0	nein
	7.OG		560,06	47,85	57	51	54	48	---	---	-3,0	-3,0	nein
	6.OG		560,06	45,05	57	51	54	48	---	---	-3,0	-3,0	nein
	5.OG		560,06	42,25	57	51	54	48	---	---	-3,0	-3,0	nein
4.OG	560,06	39,45	57	51	54	48	---	---	-3,0	-3,0	nein		
3.OG	560,06	36,65	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein		
2.OG	560,06	33,85	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein		
1.OG	560,06	31,05	55	50	53	47	---	---	-2,0	-3,0	nein		
EG	560,06	28,25	55	49	52	46	---	---	-3,0	-3,0	nein		

**A 66 Frankfurt am Main - Hanau, Teilabschnitt Tunnel
Riederwald
A661 - Bereich Bornheim & Seckbach**

Unterlage: 11.1.1a
Tabelle 1

Lfd. Nr.	SW	HFront	SA m	H I-A m	Lm, ohne LS		Lm, mit LS		GW-Übersch		Diff. ohne/mit LS		Anspr. passiv
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
					in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
184	22.OG	O	560,61	89,66	57	52	55	49	---	---	-2,0	-3,0	nein
	21.OG		560,61	86,86	57	51	55	49	---	---	-2,0	-2,0	nein
	20.OG		560,61	84,06	57	51	55	49	---	---	-2,0	-2,0	nein
	19.OG		560,61	81,26	57	51	55	49	---	---	-2,0	-2,0	nein
	18.OG		560,61	78,46	57	51	55	49	---	---	-2,0	-2,0	nein
	17.OG		560,61	75,66	57	51	55	49	---	---	-2,0	-2,0	nein
	16.OG		560,61	72,86	57	51	55	49	---	---	-2,0	-2,0	nein
	15.OG		560,61	70,06	57	51	55	49	---	---	-2,0	-2,0	nein
	14.OG		560,61	67,26	57	51	54	49	---	---	-3,0	-2,0	nein
	13.OG		560,61	64,46	57	51	54	49	---	---	-3,0	-2,0	nein
	12.OG		560,61	61,66	57	51	54	48	---	---	-3,0	-3,0	nein
	11.OG		560,61	58,86	57	51	54	48	---	---	-3,0	-3,0	nein
	10.OG		560,61	56,06	57	51	54	48	---	---	-3,0	-3,0	nein
	9.OG		560,61	53,26	57	51	54	48	---	---	-3,0	-3,0	nein
	8.OG		560,61	50,46	56	51	54	48	---	---	-2,0	-3,0	nein
	7.OG		560,61	47,66	56	51	54	48	---	---	-2,0	-3,0	nein
	6.OG		560,61	44,86	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein
5.OG	560,61	42,06	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein		
4.OG	560,61	39,26	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein		
3.OG	560,61	36,46	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein		
2.OG	560,61	33,66	56	50	53	47	---	---	-3,0	-3,0	nein		
1.OG	560,61	30,86	55	49	53	47	---	---	-2,0	-2,0	nein		
EG	560,61	28,06	55	49	52	46	---	---	-3,0	-3,0	nein		

Inheidener Straße 67

IGW T/N: 59 / 49 dB(A)

Nutzung: WA

185	17.OG	O	573,72	73,78	56	51	54	48	---	---	-2,0	-3,0	nein
	16.OG		573,72	70,98	56	51	54	48	---	---	-2,0	-3,0	nein
	15.OG		573,72	68,18	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein
	14.OG		573,72	65,38	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein
	13.OG		573,72	62,58	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein
	12.OG		573,72	59,78	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein
	11.OG		573,72	56,98	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein
	10.OG		573,72	54,18	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein
	9.OG		573,72	51,38	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein
	8.OG		573,72	48,58	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein
	7.OG		573,72	45,78	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein
	6.OG		573,72	42,98	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein

**A 66 Frankfurt am Main - Hanau, Teilabschnitt Tunnel
Riederwald
A661 - Bereich Bornheim & Seckbach**

Unterlage: 11.1.1a
Tabelle 1

Lfd. Nr.	SW	HFront	SA	H I-A	Lm, ohne LS		Lm, mit LS		GW-Übersch		Diff. ohne/mit LS		Anspr. passiv
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
			m	m	in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
185	5.OG	O	573,72	40,18	56	50	53	48	---	---	-3,0	-2,0	nein
	4.OG		573,72	37,38	56	50	53	47	---	---	-3,0	-3,0	nein
	3.OG		573,72	34,58	55	49	52	46	---	---	-3,0	-3,0	nein
	2.OG		573,72	31,78	54	48	50	44	---	---	-4,0	-4,0	nein
	1.OG		573,72	28,98	53	47	49	43	---	---	-4,0	-4,0	nein
	EG		573,72	26,18	52	46	47	41	---	---	-5,0	-5,0	nein
186	17.OG		573,65	73,74	56	51	54	48	---	---	-2,0	-3,0	nein
	16.OG		573,65	70,94	56	51	54	48	---	---	-2,0	-3,0	nein
	15.OG		573,65	68,14	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein
	14.OG		573,65	65,34	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein
	13.OG		573,65	62,54	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein
	12.OG		573,65	59,74	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein
	11.OG		573,65	56,94	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein
	10.OG		573,65	54,14	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein
	9.OG		573,65	51,34	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein
	8.OG		573,65	48,54	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein
	7.OG		573,65	45,74	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein
	6.OG		573,65	42,94	55	50	53	48	---	---	-2,0	-2,0	nein
	5.OG		573,65	40,14	55	50	53	47	---	---	-2,0	-3,0	nein
	4.OG		573,65	37,34	55	49	53	47	---	---	-2,0	-2,0	nein
	3.OG		573,65	34,54	53	47	50	44	---	---	-3,0	-3,0	nein
2.OG	573,65	31,74	52	46	48	42	---	---	-4,0	-4,0	nein		
1.OG	573,65	28,94	50	44	45	39	---	---	-5,0	-5,0	nein		
EG	573,65	26,14	46	40	40	34	---	---	-6,0	-6,0	nein		
Buchwaldstraße 51 - 53			IGW T/N: 59 / 49 dB(A)						Nutzung: WA				
187	3.OG	N	413,29	27,28	57	51	54	48	---	---	-3,0	-3,0	nein
	2.OG		413,29	24,48	57	51	53	47	---	---	-4,0	-4,0	nein
	1.OG		413,29	21,68	57	51	53	47	---	---	-4,0	-4,0	nein
	EG		413,29	18,88	57	51	53	47	---	---	-4,0	-4,0	nein
188	3.OG	O	410,69	27,29	59	53	56	50	---	1	-3,0	-3,0	N
	2.OG		410,69	24,49	58	52	56	50	---	1	-2,0	-2,0	N
	1.OG		410,69	21,69	58	52	56	50	---	1	-2,0	-2,0	N
	EG		410,69	18,89	58	52	56	50	---	1	-2,0	-2,0	N
189	3.OG	S	420,71	27,29	56	50	55	49	---	---	-1,0	-1,0	nein
	2.OG		420,71	24,49	55	49	53	47	---	---	-2,0	-2,0	nein
	1.OG		420,71	21,69	54	48	53	47	---	---	-1,0	-1,0	nein

**A 66 Frankfurt am Main - Hanau, Teilabschnitt Tunnel
Riederwald
A661 - Bereich Bornheim & Seckbach**

Unterlage: 11.1.1a
Tabelle 1

Lfd. Nr.	SW	HFront	SA	H I-A	Lm, ohne LS		Lm, mit LS		GW-Übersch		Diff. ohne/mit LS		Anspr. passiv
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
			m	m	in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
189	EG	S	420,71	18,89	54	48	52	46	---	---	-2,0	-2,0	nein
Buchwaldstraße 35										IGW T/N: 59 / 49 dB(A)		Nutzung: WA	
190	3.OG	O	479,81	32,35	58	52	56	50	---	1	-2,0	-2,0	N
	2.OG		479,81	29,55	57	51	55	49	---	---	-2,0	-2,0	nein
	1.OG		479,81	26,75	54	48	53	47	---	---	-1,0	-1,0	nein
	EG		479,81	23,95	52	47	51	45	---	---	-1,0	-2,0	nein
191	3.OG	S	487,59	32,35	56	50	55	49	---	---	-1,0	-1,0	nein
	2.OG		487,59	29,55	55	50	54	48	---	---	-1,0	-2,0	nein
	1.OG		487,59	26,75	53	48	51	46	---	---	-2,0	-2,0	nein
	EG		487,59	23,95	51	46	49	43	---	---	-2,0	-3,0	nein
192	3.OG	O	497,04	32,28	57	51	55	49	---	---	-2,0	-2,0	nein
	2.OG		497,04	29,48	55	49	54	48	---	---	-1,0	-1,0	nein
	1.OG		497,04	26,68	54	48	52	46	---	---	-2,0	-2,0	nein
	EG		497,04	23,88	52	46	50	45	---	---	-2,0	-1,0	nein
Buchwaldstraße 33										IGW T/N: 59 / 49 dB(A)		Nutzung: WA	
193	3.OG	O	495,69	32,18	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein
	2.OG		495,69	29,38	53	48	51	46	---	---	-2,0	-2,0	nein
	1.OG		495,69	26,58	51	46	50	44	---	---	-1,0	-2,0	nein
	EG		495,69	23,78	49	43	47	41	---	---	-2,0	-2,0	nein
Buchwaldstraße 44										IGW T/N: 59 / 49 dB(A)		Nutzung: WA	
194	3.OG	O	456,19	31,12	58	52	56	50	---	1	-2,0	-2,0	N
	2.OG		456,19	28,32	57	51	55	49	---	---	-2,0	-2,0	nein
	1.OG		456,19	25,52	55	50	54	48	---	---	-1,0	-2,0	nein
	EG		456,19	22,72	53	47	52	46	---	---	-1,0	-1,0	nein
Buchwaldstraße 39										IGW T/N: 59 / 49 dB(A)		Nutzung: WA	
195	3.OG	O	454,05	31,37	57	51	55	50	---	1	-2,0	-1,0	N
	2.OG		454,05	28,57	56	50	54	48	---	---	-2,0	-2,0	nein
	1.OG		454,05	25,77	55	49	53	47	---	---	-2,0	-2,0	nein
	EG		454,05	22,97	53	47	51	45	---	---	-2,0	-2,0	nein
Buchwaldstraße 47 - 49										IGW T/N: 59 / 49 dB(A)		Nutzung: WA	
196	3.OG	N	409,52	27,35	57	52	54	48	---	---	-3,0	-4,0	nein
	2.OG		409,52	24,55	57	51	54	48	---	---	-3,0	-3,0	nein
	1.OG		409,52	21,75	57	51	53	47	---	---	-4,0	-4,0	nein
	EG		409,52	18,95	57	51	53	47	---	---	-4,0	-4,0	nein
197	3.OG	O	407,62	27,38	58	52	56	50	---	1	-2,0	-2,0	N

**A 66 Frankfurt am Main - Hanau, Teilabschnitt Tunnel
Riederwald
A661 - Bereich Bornheim & Seckbach**

Unterlage: 11.1.1a
Tabelle 1

Lfd. Nr.	SW	HFront	SA	H I-A	Lm, ohne LS		Lm, mit LS		GW-Übersch		Diff. ohne/mit LS		Anspr. passiv
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
			m	m	in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
197	2.OG	O	407,62	24,58	58	52	56	50	---	1	-2,0	-2,0	N
	1.OG		407,62	21,78	58	52	56	50	---	1	-2,0	-2,0	N
	EG		407,62	18,98	58	52	56	50	---	1	-2,0	-2,0	N
198	3.OG	S	415,84	28,20	55	49	54	48	---	---	-1,0	-1,0	nein
	2.OG		415,84	25,40	54	48	53	47	---	---	-1,0	-1,0	nein
	1.OG		415,84	22,60	53	48	53	47	---	---	0,0	-1,0	nein
	EG		415,84	19,80	53	47	52	46	---	---	-1,0	-1,0	nein
Buchwaldstraße 43							IGW T/N: 59 / 49 dB(A)				Nutzung: WA		
199	3.OG	O	431,77	31,86	58	52	56	50	---	1	-2,0	-2,0	N
	2.OG		431,77	29,06	58	52	56	50	---	1	-2,0	-2,0	N
	1.OG		431,77	26,26	57	52	56	50	---	1	-1,0	-2,0	N
	EG		431,77	23,46	57	51	55	49	---	---	-2,0	-2,0	nein
Kettelerallee 73 - 75							IGW T/N: 59 / 49 dB(A)				Nutzung: WA		
200	3.OG	O	416,38	31,80	58	52	56	50	---	1	-2,0	-2,0	N
	2.OG		416,38	29,00	58	52	56	50	---	1	-2,0	-2,0	N
	1.OG		416,38	26,20	58	52	56	50	---	1	-2,0	-2,0	N
	EG		416,38	23,40	58	52	56	50	---	1	-2,0	-2,0	N
Kettelerallee 71							IGW T/N: 59 / 49 dB(A)				Nutzung: WA		
201	4.OG	O	416,36	34,24	58	52	56	50	---	1	-2,0	-2,0	N
	3.OG		416,36	31,44	58	52	56	50	---	1	-2,0	-2,0	N
	2.OG		416,36	28,64	57	52	56	50	---	1	-1,0	-2,0	N
	1.OG		416,36	25,84	58	52	56	50	---	1	-2,0	-2,0	N
	EG		416,36	23,04	57	51	55	49	---	---	-2,0	-2,0	nein
Kettelerallee 65 - 69							IGW T/N: 59 / 49 dB(A)				Nutzung: WA		
202	5.OG	O	419,70	36,03	58	52	56	50	---	1	-2,0	-2,0	N
	4.OG		419,70	33,23	58	52	56	50	---	1	-2,0	-2,0	N
	3.OG		419,70	30,43	58	52	56	50	---	1	-2,0	-2,0	N
	2.OG		419,70	27,63	57	51	56	50	---	1	-1,0	-1,0	N
	1.OG		419,70	24,83	57	51	56	50	---	1	-1,0	-1,0	N
	EG		419,70	22,03	56	50	55	49	---	---	-1,0	-1,0	nein
Kettelerallee 63							IGW T/N: 59 / 49 dB(A)				Nutzung: WA		
203	4.OG	O	420,99	32,20	57	52	56	50	---	1	-1,0	-2,0	N
	3.OG		420,99	29,40	57	51	56	50	---	1	-1,0	-1,0	N
	2.OG		420,99	26,60	57	51	56	50	---	1	-1,0	-1,0	N
	1.OG		420,99	23,80	57	51	55	50	---	1	-2,0	-1,0	N

**A 66 Frankfurt am Main - Hanau, Teilabschnitt Tunnel
Riederwald
A661 - Bereich Bornheim & Seckbach**

Unterlage: 11.1.1a
Tabelle 1

Lfd. Nr.	SW	HFront	SA	H I-A	Lm, ohne LS		Lm, mit LS		GW-Übersch		Diff. ohne/mit LS		Anspr. passiv			
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht				
			m	m	in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
203	EG	O	420,99	21,00	56	51	55	49	---	---	-1,0	-2,0	nein			
Kettelerallee 57 - 61													IGW T/N: 59 / 49 dB(A)		Nutzung: WA	
204	3.OG	O	426,10	28,46	57	51	56	50	---	1	-1,0	-1,0	N			
	2.OG		426,10	25,66	57	51	56	50	---	1	-1,0	-1,0	N			
	1.OG		426,10	22,86	57	51	56	50	---	1	-1,0	-1,0	N			
	EG		426,10	20,06	57	51	55	49	---	---	-2,0	-2,0	nein			
Kettelerallee 55													IGW T/N: 59 / 49 dB(A)		Nutzung: WA	
205	4.OG	O	429,04	30,42	57	51	56	50	---	1	-1,0	-1,0	N			
	3.OG		429,04	27,62	57	51	56	50	---	1	-1,0	-1,0	N			
	2.OG		429,04	24,82	57	51	56	50	---	1	-1,0	-1,0	N			
	1.OG		429,04	22,02	57	51	56	50	---	1	-1,0	-1,0	N			
	EG		429,04	19,22	57	51	55	50	---	1	-2,0	-1,0	N			
Kettelerallee 51 - 53													IGW T/N: 59 / 49 dB(A)		Nutzung: WA	
206	3.OG	O	434,34	27,13	57	51	56	50	---	1	-1,0	-1,0	N			
	2.OG		434,34	24,33	57	51	56	50	---	1	-1,0	-1,0	N			
	1.OG		434,34	21,53	57	51	56	50	---	1	-1,0	-1,0	N			
	EG		434,34	18,73	56	51	55	50	---	1	-1,0	-1,0	N			
Kettelerallee 47 - 49													IGW T/N: 59 / 49 dB(A)		Nutzung: WA	
207	2.OG	N	448,01	23,42	54	48	52	47	---	---	-2,0	-1,0	nein			
	1.OG		448,01	20,62	54	48	52	46	---	---	-2,0	-2,0	nein			
	EG		448,01	17,82	53	48	52	46	---	---	-1,0	-2,0	nein			
208	2.OG	O	441,58	23,33	57	51	56	50	---	1	-1,0	-1,0	N			
	1.OG		441,58	20,53	56	51	56	50	---	1	0,0	-1,0	N			
	EG		441,58	17,73	56	50	55	50	---	1	-1,0	0,0	N			
Kettelerallee 45													IGW T/N: 59 / 49 dB(A)		Nutzung: WA	
209	2.OG	O	447,56	22,81	56	50	56	50	---	1	0,0	0,0	N			
	1.OG		447,56	20,01	56	50	55	50	---	1	-1,0	0,0	N			
	EG		447,56	17,21	56	50	55	49	---	---	-1,0	-1,0	nein			
210	2.OG	S	454,16	22,78	54	48	54	48	---	---	0,0	0,0	nein			
	1.OG		454,16	19,98	54	48	54	48	---	---	0,0	0,0	nein			
	EG		454,16	17,18	54	48	54	48	---	---	0,0	0,0	nein			
Kettelerallee 42													IGW T/N: 59 / 49 dB(A)		Nutzung: WA	
211	5.OG	O	461,34	33,63	56	50	55	49	---	---	-1,0	-1,0	nein			
	4.OG		461,34	30,83	55	49	54	48	---	---	-1,0	-1,0	nein			

**A 66 Frankfurt am Main - Hanau, Teilabschnitt Tunnel
Riederwald
A661 - Bereich Bornheim & Seckbach**

Unterlage: 11.1.1a
Tabelle 1

Lfd. Nr.	SW	HFront	SA	H I-A	Lm, ohne LS		Lm, mit LS		GW-Übersch		Diff. ohne/mit LS		Anspr. passiv
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
			m	m	in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211	3.OG	O	461,34	28,03	51	45	50	44	---	---	-1,0	-1,0	nein
	2.OG		461,34	25,23	48	42	46	40	---	---	-2,0	-2,0	nein
	1.OG		461,34	22,43	46	40	43	37	---	---	-3,0	-3,0	nein
	EG		461,34	19,63	44	39	41	35	---	---	-3,0	-4,0	nein
212	5.OG	S	467,42	33,62	56	50	55	49	---	---	-1,0	-1,0	nein
	4.OG		467,42	30,82	52	46	52	46	---	---	0,0	0,0	nein
	3.OG		467,42	28,02	48	42	48	42	---	---	0,0	0,0	nein
	2.OG		467,42	25,22	46	40	46	40	---	---	0,0	0,0	nein
	1.OG		467,42	22,42	45	39	44	38	---	---	-1,0	-1,0	nein
	EG		467,42	19,62	43	37	41	35	---	---	-2,0	-2,0	nein
Hallgarten - Schule							IGW T/N: 57 / 0 dB(A)				Nutzung: SOS		
213	EG	N	252,75	2,47	62	56	56	50	---	50	-6,0	-6,0	N
214	EG	O	223,35	2,69	63	57	57	51	---	51	-6,0	-6,0	N
Hallgarten - Schule							IGW T/N: 57 / 0 dB(A)				Nutzung: SOS		
215	1.OG	O	293,92	7,73	61	55	56	50	---	50	-5,0	-5,0	N
	EG		293,92	4,93	61	55	56	50	---	50	-5,0	-5,0	N
216	EG		229,55	1,06	62	56	57	51	---	51	-5,0	-5,0	N
Hallgarten Schule							IGW T/N: 57 / 0 dB(A)				Nutzung: SOS		
217	EG	O	228,91	-0,49	62	56	57	51	---	51	-5,0	-5,0	N
218	EG	S	249,66	-0,57	61	56	57	51	---	51	-4,0	-5,0	N
Hallgarten - Schule							IGW T/N: 57 / 0 dB(A)				Nutzung: SOS		
219	EG	S	250,55	2,74	62	56	57	51	---	51	-5,0	-5,0	N
Melsunger Straße 13							IGW T/N: 59 / 49 dB(A)				Nutzung: WA		
500	1.OG	SW	170,98	9,57	55	49	55	50	---	1	0,0	1,0	N
	EG		170,98	6,77	54	49	55	49	---	---	1,0	0,0	nein
Melsunger Straße 11							IGW T/N: 59 / 49 dB(A)				Nutzung: WA		
501	1.OG	SW	151,07	11,30	55	49	55	49	---	---	0,0	0,0	nein
	EG		151,07	8,50	54	48	54	48	---	---	0,0	0,0	nein
Melsunger Strasse 5-7							IGW T/N: 59 / 49 dB(A)				Nutzung: WA		
502	2.OG	SW	124,57	14,14	55	49	56	50	---	1	1,0	1,0	N
	1.OG		124,57	11,34	54	48	55	49	---	---	1,0	1,0	nein
	EG		124,57	8,54	53	47	54	48	---	---	1,0	1,0	nein
Melsunger Straße 1							IGW T/N: 59 / 49 dB(A)				Nutzung: WA		
503	1.OG	SW	62,09	11,43	57	51	58	52	---	3	1,0	1,0	N

**A 66 Frankfurt am Main - Hanau, Teilabschnitt Tunnel
Riederwald
A661 - Bereich Bornheim & Seckbach**

Unterlage: 11.1.1a
Tabelle 1

Lfd. Nr.	SW	HFront	SA	H I-A	Lm, ohne LS		Lm, mit LS		GW-Übersch		Diff. ohne/mit LS		Anspr. passiv	
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		
			m	m	in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
503	EG	SW	62,09	8,63	55	49	56	50	---	1	1,0	1,0	N	
Heinz-H.-Karry-Strasse 17													IGW T/N: 59 / 49 dB(A)	Nutzung: WA
504	2.OG	SW	52,99	9,86	57	51	58	52	---	3	1,0	1,0	N	
	1.OG		52,99	7,06	57	51	57	51	---	2	0,0	0,0	N	
	EG		52,99	4,26	56	50	56	50	---	1	0,0	0,0	N	
Wilhelmhöher Strasse 6													IGW T/N: 59 / 49 dB(A)	Nutzung: WA
505	2.OG	SW	75,61	9,14	57	51	56	51	---	2	-1,0	0,0	N	
	1.OG		75,61	6,34	56	50	56	50	---	1	0,0	0,0	N	
	EG		75,61	3,54	56	50	55	49	---	---	-1,0	-1,0	nein	
Wohnheim													IGW T/N: 59 / 49 dB(A)	Nutzung: WA
506	2.OG	SW	74,10	6,38	58	52	58	52	---	3	0,0	0,0	N	
	1.OG		74,10	3,58	58	52	58	52	---	3	0,0	0,0	N	
	EG		74,10	0,78	57	52	57	51	---	2	0,0	-1,0	N	
507	1.OG	S	89,62	1,49	57	51	57	51	---	2	0,0	0,0	N	
	EG		89,62	-1,31	56	50	56	50	---	1	0,0	0,0	N	
508	3.OG	SW	98,83	6,01	57	51	56	50	---	1	-1,0	-1,0	N	
	2.OG		98,83	3,21	56	50	55	49	---	---	-1,0	-1,0	nein	
	1.OG		98,83	0,41	55	49	55	49	---	---	0,0	0,0	nein	
	EG		98,83	-2,39	54	48	54	48	---	---	0,0	0,0	nein	
Pflegeheim 1													IGW T/N: 57 / 47 dB(A)	Nutzung: SOK
509	10.OG	SW	115,27	25,26	63	57	60	54	3	7	-3,0	-3,0	T/N	
	9.OG		115,27	22,46	62	56	59	53	2	6	-3,0	-3,0	T/N	
	8.OG		115,27	19,66	61	55	58	52	1	5	-3,0	-3,0	T/N	
	7.OG		115,27	16,86	60	54	58	52	1	5	-2,0	-2,0	T/N	
	6.OG		115,27	14,06	59	53	57	51	---	4	-2,0	-2,0	N	
	5.OG		115,27	11,26	58	52	57	51	---	4	-1,0	-1,0	N	
	4.OG		115,27	8,46	58	52	56	50	---	3	-2,0	-2,0	N	
	3.OG		115,27	5,66	57	51	56	50	---	3	-1,0	-1,0	N	
	2.OG		115,27	2,86	56	50	55	49	---	2	-1,0	-1,0	N	
	1.OG		115,27	0,06	55	49	54	48	---	1	-1,0	-1,0	N	
EG	115,27	-2,74	54	48	53	47	---	---	-1,0	-1,0	nein			
Eingangsbereich													IGW T/N: 59 / 49 dB(A)	Nutzung: WR
510	EG	NW	127,77	-3,57	49	44	49	43	---	---	0,0	-1,0	nein	



**A 66 Frankfurt am Main - Hanau, Teilabschnitt Tunnel
Riederwald
A661 - Bereich Bornheim & Seckbach**

Unterlage: 11.1.1a
Tabelle 1

Lfd.	SW	HFront	SA	H I-A	Lm, ohne LS		Lm, mit LS		GW-Übersch		Diff. ohne/mit LS		Anspr.	
Nr.					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	passiv	
			m	m	in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pflegeheim 2			IGW T/N: 57 / 47 dB(A)						Nutzung: SOK					
511	3.OG	SO	192,98	6,46	53	47	52	46	---	---	-1,0	-1,0	nein	
	2.OG		192,98	3,66	53	47	52	46	---	---	-1,0	-1,0	nein	
	1.OG		192,98	0,86	53	47	52	47	---	---	-1,0	0,0	nein	
	EG		192,98	-1,94	52	46	51	45	---	---	-1,0	-1,0	nein	
Wohnheim			IGW T/N: 59 / 49 dB(A)						Nutzung: WA					
512	2.OG	SO	190,09	-0,97	52	46	51	46	---	---	-1,0	0,0	nein	
	1.OG		190,09	-3,77	52	46	51	45	---	---	-1,0	-1,0	nein	
	EG		190,09	-6,57	51	46	51	45	---	---	0,0	-1,0	nein	

**A 66 Frankfurt am Main - Hanau, Teilabschnitt Tunnel
Riederwald
A661 - Bereich Bornheim & Seckbach**

Unterlage: 11.1.1a
Tabelle 1

Spaltennummer	Spalte	Beschreibung
1	Lfd.	Immissionsortnummer
2	SW	Stockwerk
3	HFront	Himmelsrichtung der Gebäudeseite
4	SA	Orthogonaler Abstand Immissionsort - Achse Straße
5	H I-A	Höhe des Immissionsortes über - Achse Straße
6-7	Lm, ohne LS	Beurteilungspegel ohne Lärmschutz, tags
8-9	Lm, mit LS	Beurteilungspegel mit Lärmschutz , tags
10-11	GW-Überschr.	Überschreitung des Immissionsgrenzwertes bei ergänztem Lärmschutz
12-13	Diff. ohne/mit LS	Differenz ohne/mit Lärmschutz
14-14	Anspr.	Anspruch auf passiven Lärmschutz Tag/Nacht bzw. Entschädigung Außenwohnbereich